



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerk - Modem - Analog intern: USRobotics			
56K PCI Faxmodem OEM LP	666138	USR802981-OEM	33.35Å€
Netzwerk - Modem - Analog intern: Digium			
Digium PCI 24-Port a/b-Karte 24x FXO (TDM2406B) PCI 2.2 Karte mit voller baulänge mit 6X QuadFXO Karte ist mit 6 Modulen voll ausgebaut Echo Cancellation Modul optional	405039	1TDM2406BF	1125.55Å€
Digium PCI 24-Port a/b-Karte 24x FXS (TDM2460B) Digium (TDM2460B) PCI 2.2 Karte mit voller baulänge mit 6X QuadFXS Modulen es können bis zu sechs QuadModule auf einer TDM2400P Karte gesteckt werden Keine Echounterdrückung Mischbestückung möglich	303258	1TDM2460BF	1222.37Å€
Modul FXO für TDM400P und TDM800P Karten Digium Modul FXO für TDM400P und TDM800P KartenFXO Modul für TDM400P, TDM410, TDM800 Karten geeignet; es können bis zu vier Module auf eine TDM410P oder TDM800 Karte gesteckt werden; Mischbestückung mit FXS Modulen Möglich	742682	1X100MF	42.53Å€
Modul FXS für TDM400P und TDM800P Karten Digium Modul FXS für TDM400P und TDM800P KartenFXS Modul für TDM400P, TDM410, TDM800, HA8 und HB8 Karten geeignet; es können bis zu vier Module auf eine 4- oder 8-Port Karte gesteckt werden; Mischbestückung mit FXO und BRI (nur bei Hybrid Karten HA8 und HB8) Modulen möglich	796967	1S110MF	39.92Å€
Modul Quad-FXO für TDM2400B und TDM800 Karten Digium Modul Quad-FXO für TDM2400B und TDM800 KartenQuad-FXO Modul für TDM2400P und TDM800P Karten geeignet; es können bis zu sechs Module auf eine TDM2400B und bis zu zwei Module auf eine TDM800P Karte gesteckt werden; Mischbestückung mit FXS Modulen Möglich	725667	1X400MF	164.59Å€
Modul Quad-FXS für TDM2400B und TDM800P Karten Digium Modul Quad-FXS für TDM2400B und TDM800P KartenQuad-FXS Modul für TDM2400, AEX2400, TDM800, AEX800, HA8 und HB8 Karten geeignet; es können bis zu sechs Module auf eine 24-Port und bis zu zwei Module auf eine 8-Port Karte gesteckt werden; Mischbestückung mit FXO und BRI Modulen möglich	819072	1S400MF	183.36Å€
Netzwerk - Modem - DSL: BlackBox			
Ersatznetzteil für MDS952, MDS954, MDS958 Etherlink II (Desktop) (100?240 VAC/48 VDC/300 mA), Eingang: Abb. 8 Spare Power Supply for MDS952, MDS954, MDS958 Etherlink II (Desktop) (100-240VAC/48VDC/300mA), Inlet:Fig.Etherlink IVBauen Sie ein Metro-Netzwerk mit unglaublicher 60-Mbps-Geschwindigkeit auf. Diese DSL-Modems übertragen Ethernetdaten über 2-, 4- oder 8-adrige Telefonleitungen. Bietet transparente Punkt-zu-Punkt-Verbindung sowie Punkt-zu-Mehrpunkt- und Multidrop-Anwendungen. Über...	516373	MDS95XA-PS	76.24Å€
G.SHDSLbis EtherLink IV 1 Paar bis 15 Mbps 2 x 10/100BaseT (RJ45) VLAN 802.1q USB und RS232 Monitorport G.SHDSLbis EtherLink IV 1 Paar bis 15 Mbps 2 x 10/100BaseT (RJ45) VLAN 802.1q USB und RS232 Etherlink IVBauen Sie ein Metro-Netzwerk mit unglaublicher 60-Mbps-Geschwindigkeit auf. Diese DSL-Modems übertragen Ethernetdaten über 2-, 4- oder 8-adrige Telefonleitungen. Transparente Verbindung mit hoher Reichweite und Geschwindigkeit. Datenübertragungsraten: 15 Mbps über 2 Adern, 30 ...	173289	MDS962AE-10BT-R2	751.68Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
G.SHDSLBI EtherLink IV 2 Paar bis 30 Mbps 2 x 10/100BaseT (RJ45) VLAN 802.1q USB und RS232 Monitorport G.SHDSLBI EtherLink IV 2 Paar bis 30 Mbps 2 x 10/100BaseT (RJ45) VLAN 802.1q USB und RS232 EtherLink IVBauen Sie ein Metro-Netzwerk mit unglaublicher 60Mbps-Geschwindigkeit auf. Diese DSL-Modems übertragen Ethernetdaten über 2-, 4- oder 8-adrige Telefonleitungen. Transparente Verbindung. Datenübertragungsrate: 15 Mbps über 2 Adern, 30 Mbps über 4 Adern und 60 Mbps über 8 Ader...	738455	MDS964AE-10BT-R2	981.12Å€
G.SHDSLBI EtherLink IV 4 Paar bis 60 Mbps 4 x 10/100BaseT (RJ45) VLAN 802.1q USB und RS232 Monitorport G.SHDSLBI EtherLink IV 4 Paar bis 60 Mbps 4 x 10/100BaseT (RJ45) VLAN 802.1q USB und RS232 EtherLink IVBauen Sie ein Metro-Netzwerk mit unglaublicher 60-Mbps-Geschwindigkeit auf.Diese DSL-Modems übertragen Ethernetdaten über 2-, 4- oder 8-adrige Telefonleitungen.Transparente Verbindung für ununterbrochenes Netzwerk.Datenraten: 15 Mbps über 2 Adern, 30 Mbps über 4 Adern und 60 Mbps übe...	455754	MDS968AE-10BT-R2	1307.52Å€
Netzwerk - Modem - DSL: Telekom			
TELEDAT 431LAN, Vorführgerät Netzwerkfähig durch Ethernet-Schnittstelle update-fähig" über die Ethernetschnittstelle Universelles Modem für T-DSL mit Ethernet-Schnittstelle Ethernet-Anschluss mit 10/100 Mbit/s, autosensing,Auto-MDI/MDI-X Geeignet für Einzelplatz und LANVorführgerät 30 Tage Garantie	845282	40207977	44.00Å€
Netzwerk - Modem - ISDN: Sangoma			
1xPRI/E1 PCIe Karte A101E Sangoma 1xPRI/E1 PCIe Karte A101EAFT card supporting single T1/E1 or fractional T1/E1 data streams	867363	A101E	472.76Å€
Netzwerk - Modem - ISDN: beroNet			
beroNet zub. UK Netzteil für Telephony Appliance International plug for beroNet Telephony Appliance	1185755	BNTA_Powercb_UK	8.93Å€
Netzwerk - Modem - ISDN: Siemens			
I-SURF ISA Karte ISDN-Karte für den PC (WIN95/98/NT)	435539	S30853-0304-B101	22.04Å€
Netzwerk - Modem - ISDN: Lancom			
LANCOM Content Filter +10 Option 1J EMAIL Vers. Privates Surfen am Arbeitsplatz kostet die deutsche Wirtschaft jährlich 50 Milliarden Euro. Insgesamt 40% der Internetnutzung ist nicht arbeitsrelevant und interessanter Weise erfolgen knapp 70% aller Zugriffe auf Pornoseiten während der Zeit von 9:00 bis 17:00 Uhr. > Produkttyp- Lizenz- ear-Kategorie (ElektroG): irrelevant> Spezifikationen- Art: Funktionsupgrade> Versand- WEEE: 4540154...	336862	61590	144.38Å€
LANCOM Content Filter +25 Option 3J EMAIL Vers. > Highlights- Kategoriebasierte Prüfung von Webseiten- Zeit- und profilbasierte Konfiguration- Umfangreiche Statistiken- Kategoriebasierte Overrides für Webseiten einstellbar- 1 oder 3 Jahre Laufzeit- Additive Lizenzen für 10, 25 oder 100 Benutzer- Kompatibilität: http://www.lancom-systems.de/LANCOM-Content-Filter.1839.0.html - Demoversion unter: http://www.lancom-systems.de/?id=1642 ...	523460	61594	594.13Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LANCOM Upgrade Adv. VPN Client- WIN (10er Bulk) EMail Vers. > Highlights- Upgrade zu IPSec-VPN-Software-Client auf Version 2.2 für Advanced VPN Client mit Aktivierungsdatum vor dem 01.07.2009- Auf einen Blick- Hochsicherer, verschlüsselter Firmenzugang von unterwegs- Integrierte Stateful-Inspection Firewall- Unterstützung aller IPSec-Protokollerweiterungen- Neue Funktionen in der Version 2.01:- Unterstützung von Microsoft Windows Vista? (32...	158222	LS61053	532.88Å€
Netzwerk - Modem - ISDN: Gerdes			
PrimuX 1S2M/1PRI NT Server Controller PCI Gerdes PrimuX 1S2M/1PRI NT Server Controller PCIEinsatzgebieteMit 30 Kanälen eignet sie sich gut für Vermittlungen und Faxserver größerer Unternehmen. Gute Einsatzmöglichkeiten für Mehrwert-Dienstleistungen (0190 usw.) und Fax-Broadcast.LeistungsmerkmaleHochleistungs-Signalprozessor für geringe PC-Belastung und minimale Verzögerungen.Anschluss1 Primärmultiplex-Anschluss.Es wird ...	641016	2301	2695.06Å€
PrimuX 1S2M/1PRI PCI-Express NT Server Controller Gerdes PrimuX 1S2M/1PRI PCI-Express NT Server ControllerEinsatzgebieteMit 30 Kanälen eignet sie sich gut für Vermittlungen und Faxserver größerer Unternehmen. Gute Einsatzmöglichkeiten für Mehrwert-Dienstleistungen (0900 usw.) und Fax-Broadcast.LeistungsmerkmaleHochleistungs-Signalprozessor für geringe PC-Belastung und minimale Verzögerungen. In der NT Version sind alle Anschlüsse a...	476606	2601	2860.41Å€
PrimuX 1S2M/1PRI PCI-Express Server Controller Gerdes PrimuX 1S2M/1PRI PCI-Express Server ControllerEinsatzgebieteMit 30 Kanälen eignet sie sich gut für Vermittlungen und Faxserver größerer Unternehmen. Gute Einsatzmöglichkeiten für Mehrwert-Dienstleistungen (0900 usw.) und Fax-Broadcast.LeistungsmerkmaleHochleistungs-Signalprozessor für geringe PC-Belastung und minimale Verzögerungen. In der NT Version sind alle Anschlüsse als ...	777282	2401	1884.53Å€
PrimuX 1S2M/1PRI Server Controller PCI Gerdes PrimuX 1S2M/1PRI Server Controller PCITechnische DatenVollkompatibel zu Windows 2000, XP, Vista, Server 2003, Server 08, Linux, Single- und Dual-Prozessor-Systeme, 32 und 64-Bit BetriebssystemeDual-Mode CAPI 1.1/ 2.0, integriertes Netzwerk-CAPI, komfortables Konfigurationsprogramm, TracerNDIS WAN MiniPort (für Internet- und WAN-Anbindung)Dynamische Kanalbündelung und Datenkompres...	573614	2101	1884.53Å€
PrimuX 2S0 NT Server Controller Gerdes PrimuX 2S0 NT Server ControllerEinsatzgebieteDiese Karte ist die kleinste PrimuX-Karte. Mit 4 Kanälen eignet sie sich gut für Vermittlungen und Faxserver kleiner Unternehmen.LeistungsmerkmaleHochleistungs-Signalprozessor für geringe PC-Belastung und minimale Verzögerungen.Anschluss2 Basisanschlüsse (Mehrgeräte- oder Anlagenanschluss). Es wird ein PCI-Steckplatz benötigt...	590592	2303	491.42Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<p>PrimuX 2S0 PCI-Express NT Server Controller Gerdes PrimuX 2S0 PCI-Express NT Server Controller Einsatzgebiete Mit 4 Kanälen eignet sich PrimuX 2s0 gut für Vermittlungen und Faxserver kleiner Unternehmen. Leistungsmerkmale Hochleistungs-Signalprozessor für geringe PC-Belastung und minimale Verzögerungen. Anschluss 2 Basisanschlüsse (Mehrgeräte- oder Anlagenanschluss). Technische Daten Vollkompatibel zu Windows 2000, XP, Vista, S...</p>	579046	2603	617.75 Å€
<p>PrimuX 2S0 PCI-Express Server Controller Gerdes PrimuX 2S0 PCI-Express Server Controller</p>	918360	2403	432.31 Å€
<p>PrimuX 2S0, ISDN Server Controller *BULK* Gerdes PrimuX 2S0, ISDN Server Controller *BULK* Einsatzgebiete Diese Karte ist die kleinste PrimuX-Karte. Mit 4 Kanälen eignet sie sich gut für Vermittlungen und Faxserver kleiner Unternehmen. Leistungsmerkmale Hochleistungs-Signalprozessor für geringe PC-Belastung und minimale Verzögerungen. Anschluss 2 Basisanschlüsse (Mehrgeräte- oder Anlagenanschluss). Es wird ein PCI-Steckplatz be...</p>	173858	2103_bulk	248.57 Å€
<p>PrimuX 2S2M/2PRI NT Server Controller Gerdes PrimuX 2S2M/2PRI NT Server Controller Einsatzgebiete Mit 60 Kanälen bietet sich diese Karte für Mehrwert-Dienstleistungen (0190 usw.) und Fax-Broadcast an. Außerdem lassen besondere Vermittlungsfunktionen zwischen den beiden Primärmultiplex-Anschlüssen Vermittlungsdienste zu (Call-through- und Callback-Dienste). Leistungsmerkmale Hochleistungs-Signalprozessor für geringe PC-Belastung...</p>	743014	2302	4324.23 Å€
<p>PrimuX 2S2M/2PRI PCI-Express NT Server Controller Gerdes PrimuX 2S2M/2PRI PCI-Express NT Server Controller ++ AUFTRAGSBEZOGENER ARTIKEL ++</p>	941656	2602	4037.41 Å€
<p>PrimuX 2S2M/2PRI PCI-Express Server Controller Gerdes PrimuX 2S2M/2PRI PCI-Express Server Controller ++ AUFTRAGSBEZOGENER ARTIKEL ++</p>	462312	2402	2883.59 Å€
<p>PrimuX 2S2M/2PRI Server Controller Gerdes PrimuX 2S2M/2PRI Server Controller Einsatzgebiete Mit 60 Kanälen bietet sich diese Karte für Mehrwert-Dienstleistungen (0190 usw.) und Fax-Broadcast an. Außerdem lassen besondere Vermittlungsfunktionen zwischen den beiden Primärmultiplex-Anschlüssen Vermittlungsdienste zu (Call-through- und Callback-Dienste). Leistungsmerkmale Hochleistungs-Signalprozessor für geringe PC-Belastung un...</p>	435213	2102	2717.00 Å€
<p>PrimuX 4S0 NT Server Controller Gerdes PrimuX 4S0 NT Server Controller Einsatzgebiete Mit 8 Kanälen eignet sich PrimuX 4S0 gut für Vermittlungen und Faxserver kleiner bis mittlerer Unternehmen. Leistungsmerkmale Hochleistungs-Signalprozessor für geringe PC-Belastung und minimale Verzögerungen. Anschluss 4 Basisanschlüsse (Mehrgeräte- oder Anlagenanschluss). Es wird ein PCI-Steckplatz benötigt. Treiber, CAPI Windows 9...</p>	870489	2304	800.87 Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<p>PrimuX 4S0 PCI-Express NT Server Controller</p> <p>Gedes PrimuX 4S0 PCI-Express NT Server Controller Einsatzgebiete Mit 8 Kanälen eignet sich PrimuX 4S0 gut für Vermittlungen und Faxserver kleiner bis mittlerer Unternehmen. Leistungsmerkmale Hochleistungs-Signalprozessor für geringe PC-Belastung und minimale Verzögerungen. In der NT Version sind alle Anschlüsse als TE/NT konfigurierbar. Anschluss 4 Basisanschlüsse (Mehrgeräte- oder An...</p>	450897	2604	952.28Â€
<p>PrimuX 4S0 PCI-Express Server Controller</p> <p>Gedes PrimuX 4S0 PCI-Express Server Controller Vollkompatibel zu Windows 2000, XP, Vista, Server 2003, Server 08, Linux, Single- und Dual-Prozessor-Systeme, 32 und 64-Bit Betriebssysteme Dual-Mode CAPI 1.1/2.0, integriertes Netzwerk-CAPI, komfortables Konfigurationsprogramm, Tracer NDIS WAN MiniPort (für Internet- und WAN-Anbindung) Dynamische Kanalbündelung und Datenkompression nach Window...</p>	652305	2404	686.13Â€
<p>PrimuX 4S0 Server Controller</p> <p>Gedes PrimuX 4S0 Server Controller Einsatzgebiete Mit 8 Kanälen eignet sich PrimuX 4S0 gut für Vermittlungen und Faxserver kleiner bis mittlerer Unternehmen. Leistungsmerkmale Hochleistungs-Signalprozessor für geringe PC-Belastung und minimale Verzögerungen. Anschluss 4 Basisanschlüsse (Mehrgeräte- oder Anlagenanschluss). Es wird ein PCI-Steckplatz benötigt. Treiber, CAPI Windows 98, ...</p>	730277	2104	549.37Â€
<p>PrimuX 4S0, ISDN Server Controller *bulk*</p> <p>Gedes PrimuX 4S0, ISDN Server Controller *bulk* Einsatzgebiete Mit 8 Kanälen eignet sich PrimuX 4S0 gut für Vermittlungen und Faxserver kleiner bis mittlerer Unternehmen. Leistungsmerkmale Hochleistungs-Signalprozessor für geringe PC-Belastung und minimale Verzögerungen. Anschluss 4 Basisanschlüsse (Mehrgeräte- oder Anlagenanschluss). Es wird ein PCI-Steckplatz benötigt. Treiber, CAPI...</p>	773815	2104_bulk	443.35Â€
<p>PrimuX 4S2M PCI-Express Server Controller</p> <p>Gedes PrimuX 4S2M PCI-Express Server Controller Server Controller max. 4 Primärmultiplex Ports Alle Ports als TE oder NT konfigurierbar Umschaltbar zwischen E1 und T1 ++ AUFTRAGSBEZOGENER ARTIKEL ++</p>	131738	2413	5745.60Â€
<p>PrimuX 4S2M Server Controller</p> <p>Server Controller max. 4 Primärmultiplex Ports Alle Ports als TE oder NT konfigurierbar Umschaltbar zwischen E1 und T1 ++ AUFTRAGSBEZOGENER ARTIKEL ++</p>	185031	2113	5745.60Â€
<p>PrimuX 8S0 Zubehör Patchpanel für PrimuX 8S0 NT und Prim</p> <p>Gedes PrimuX 8S0 zbh. Patchpanel für PrimuX 8S0 NT und Prim Einsatzgebiete Mit 16 Kanälen eignet sich PrimuX 8S0 gut für Vermittlungen und Fax-server größerer Unternehmen. Leistungsmerkmale Hochleistungs-Signalprozessor für geringe PC-Belastung und minimale Verzögerungen. Anschluss 8 Basisanschlüsse (Mehrgeräte- oder Anlagenanschluss). Es wird ein PCI-Steckplatz benötigt. Zusätzlich...</p>	639535	2309	157.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<p>PrimuX 8S0 NT Server Controller</p> <p>Gedes PrimuX 8S0 NT Server Controller Einsatzgebiete Mit 16 Kanälen eignet sich PrimuX 8S0 gut für Vermittlungen und Fax-server größerer Unternehmen. Leistungsmerkmale Hochleistungs-Signalprozessor für geringe PC-Belastung und minimale Verzögerungen. Anschluss 8 Basisanschlüsse (Mehrgeräte- oder Anlagenanschluss). Es wird ein PCI-Steckplatz benötigt. Zusätzlich wird eine zweite Plat...</p>	600738	2305	1395.44 Å€
<p>PrimuX 8S0 NT Server Controller ** bulk **</p> <p>Gedes PrimuX 8S0 NT Server Controller bulk Einsatzgebiete Mit 16 Kanälen eignet sich PrimuX 8S0 gut für Vermittlungen und Fax-server größerer Unternehmen. Leistungsmerkmale Hochleistungs-Signalprozessor für geringe PC-Belastung und minimale Verzögerungen. Anschluss 8 Basisanschlüsse (Mehrgeräte- oder Anlagenanschluss). Es wird ein PCI-Steckplatz benötigt. Zusätzlich wird eine zweit...</p>	187173	2305_bulk	1056.16 Å€
<p>PrimuX 8S0 PCI-Express NT Server Controller</p> <p>Gedes PrimuX 8S0 PCI-Express NT Server Controller ++ AUFTRAGSBEZOGENER ARTIKEL ++</p>	748854	2605	1666.64 Å€
<p>PrimuX 8S0 PCI-Express, Server Controller</p> <p>Gedes PrimuX 8S0 PCI-Express, Server Controller ++ AUFTRAGSBEZOGENER ARTIKEL ++</p>	491341	2405	1135.82 Å€
<p>PrimuX 8S0, Server Controller</p> <p>Gedes PrimuX 8S0, Server Controller Einsatzgebiete Mit 16 Kanälen eignet sich PrimuX 8S0 gut für Vermittlungen und Fax-server größerer Unternehmen. Leistungsmerkmale Hochleistungs-Signalprozessor für geringe PC-Belastung und minimale Verzögerungen. Anschluss 8 Basisanschlüsse (Mehrgeräte- oder Anlagenanschluss). Es wird ein PCI-Steckplatz benötigt. Zusätzlich wird eine zweite Platin...</p>	459557	2105	905.46 Å€
<p>PrimuX AE2, Externer Analog-Adapter für einen PrimuX</p> <p>Gedes PrimuX AE2, Externer Analog-Adapter für einen PrimuX ISDN für einen 1x Basisanschluss NT Port, ISDN Karte mit 3 Port analoger Adapter</p>	444269	2112	116.96 Å€
<p>PrimuX S0 ISDN-Adapter (PCI-E) NEU</p> <p>Gedes PrimuX S0 ISDN-Adapter (PCI-E) NEU Unsere Adapter für den SoHo Bereich. Realisieren Sie kleine Faxserver und Vermittlungssysteme mit der gewohnten PrimuX Qualität. Anschluss 1 Basisanschluss (Mehrgeräte- oder Anlagenanschluss). Es wird ein PCI-Steckplatz (PrimuX S0). Technische Daten Vollkompatibel zu Windows 2000, XP, Vista, Server 2003, Server 08, Linux, Single- und Dual-Prozessor...</p>	903522	2406	255.59 Å€
<p>PrimuX S0 NT Server Controller (PCI-E)</p> <p>Gedes PrimuX S0 E+ NT Server Controller NEU mit extra Low-Profile-Blech Die neuen 1 Port-Lösungen PrimuX S0 bieten optimale Leistung zu kosten-günstigem Preis. Die zuverlässigen ISDN-Karten unterstützen alle gängigen CAPI-Dienste und sind somit die perfekte Lösung für kleine Vermittlungsstellen, Switches und Fax-Server. Anschluss 1 Basisanschluss (Mehrgeräte- oder Anlagenanschluss). Es w...</p>	716288	2606	337.90 Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<p>PrimuX USB, ext ISDN-Adapter V2</p> <p>Gerdex PrimuX USB, ext ISDN-Adapter V2 Einsatzgebiete Unsere Adapter für den SoHo Bereich. Realisieren Sie kleine Faxserver und Vermittlungssysteme mit der gewohnten PrimuX Qualität. Anschluss 1 Basisanschluss (Mehrgeräte- oder Anlagenanschluss). Es wird ein USB Anschluss 1.1 oder höher (PrimuX USB) benötigt. Technische Daten Vollkompatibel zu Windows 2000, XP, Vista, Server 2003, Serve...</p>	785055	2110	109.10 Å€
Netzwerk - Modem - Sonstige: ALLNET			
<p>ALLNET ISP Bridge Modem g.fast mit Supervectoring / Punkt-zu-Punkt Modem VDSL g.fast via 2-Draht managed Slave "ALL-BM300"</p> <p>ALLNET ISP Bridge Modem g.fast mit Supervectoring / Punkt-zu-Punkt Modem VDSL g.fast via 2-Draht managed Slave "ALL-BM300" Highlight: Universelles VDSL2 Features: Compliant with IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab Ethernet Standard Compliant with ITU-T G993.2 VDSL2 standard (ALL-BM300 only) Compliant with ITU-T G998.4 G.INP standard (ALL-BM300 only) Compliant with ITU-T G.9700/G.9701 G.fast standard B...</p>	1776880	ALL-BM300	181.26 Å€
<p>ALLNET Punkt-zu-Punkt Modem g.fast via 2-Draht managed Master "ALL-BM310"</p> <p>ALLNET Punkt-zu-Punkt Modem g.fast via 2-Draht managed Master "ALL-BM310" Highlight: G.Fast Bridge-Master-Modem Integrierter Splitter für gleichzeitigen Betrieb vom analogen Telefon und g.fast über das gleiche Kabel. Netzwerk über 2 verdrehte Adern in Kombination mit ALL-BM300 Slave Modem (Modem wird noch extra benötigt - Bitte beachten Sie hier unsere Bundle ALL-BM320. Das ALLNET ALL-BM3...</p>	1776999	ALL-BM310	181.26 Å€
<p>ALLNET Punkt-zu-Punkt Modem VDSL g.fast Punkt-zu-Punkt Modem Bundle bestehend aus ALL-BM300+BM310</p> <p>G.Fast Modem Paar für Standleitungen über 2-Draht-Verbindungen bis zu einer Länge von max. 500 Metern und einer Bandbreite von max. 1,5 Gig (längenabhängig) Bundle besteht aus: ALL-BM310 (Master) und ALL-BM300 (Slave) Über das Industry-Electronics ALL-BM310 G.Fast Master Modem können in Verbindung mit dem Industry-Electronics ALL-BM300 G.Fast Slave Modem Standleitungen über eine einfache v...</p>	1783403	ALL-BM320	359.10 Å€
Netzwerk - Modem - Sonstige: Allnet			
<p>PCI Fax-Modem 56k - ALL56PCI</p> <p>Analoges Fax Modem für den PCI-Steckplatz TECHNISCHE MERKMALE Bauart: intern Interface Typ: PCI Modem Norm: V.90, K56flex Fax Norm: V.17 Voice Funktion: Ja Faxfunktion: Ja Phone in: Ja Treiber: Windows 98SE/2000/NT/XP Chipsatz: Rockwell Chipsatz</p>	192606	ALL56PCI	8.53 Å€
Netzwerk - Modem - Sonstige: Netsys			
<p>VDSL2 Bridge with DIP Switch</p> <p>2-Port VDSL2 Bridge Konverter mit 2x 10/100 Mbps RJ45-Port, 1x RJ11-Port für VDSL2, maximale Bandbreite 100 Mbps über Zweidrahtleitung, Konfiguration von CO (Master) oder CPE (Slave) Modus sowie Speed und Interleave per DIP Schalter, unterstützt Point-to-Point Verbindungen bis zu 3km Distanz, Überspannungsschutz, Metallgehäuse mit integrierter Wandhalterung, Spannungsversorgung 12V/1A DC, i...</p>	337450	NV-202	136.80 Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerk - Modem - Sonstige: BlackBox			
<p>Verstärker für DIN Schiene S232/RS485 <--> Fiberoptik Multimode ST Reichweite Max.: 4 km Temperatur: -40 bis 80°C</p> <p>Verstärker für DIN Schiene S232/RS485 <--> Fiberoptik Multimode ST Reichweite Max.: 4 km Temperatur: -40 bis 80°C RS232-485 LWL</p> <p>Leitungstreiber Bringen Sie Ihre industrielle Kommunikation auf den richtigen Weg Verbinden Sie zwei beliebige serielle Geräte über Glasfaser (LWL). Kommunizieren halb- oder voll duplex über zwei Multimode ST® Fasern über Distanzen bis 4 km. RS-232 Signa...</p>	181895	MED100A	384.00 €



**Preise sind zuzügl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Fehler und Preisirrtümer vorbehalten.
Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben können
ohne Angabe von Gründen geändert werden.
Copyright © 2026 Lieske Elektronik e.K.
Alle Rechte vorbehalten.**

**Anschrift:
Lieske Elektronik e.K.
Reutener Str. 10
D-79279 Vörstetten**

**Tel.: 07666 / 88499-0
Fax: 07666 / 88499-111
info@industry-electronics.d
e
industry-electronics.de**