



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Aussenleuchten - Außenleuchten, sonstige: BEGA			
BEGA 11002038.0 Ersatzglas Glas	182325	11002038.0	90.39Â€
BEGA 11002105.0 Ersatzglas Glas	890389	11002105.0	89.89Â€
BEGA 11002158.0 Ersatzglas Glas	607804	11002158.0	145.04Â€
BEGA 11002231.1 Ersatzglas zu Leuchte 1438/1438W/1446/1446W... Opalgaskugel, glänzend, Durchmesser 250 mm, Lochdurchmesser ca. 90 mm	422513	11002231.1	125.63Â€
BEGA 1100223241 Ersatzglas Glas	416219	1100223241	112.37Â€
BEGA 11002273.1 Ersatzglas zu Leuchte 1439/1439W/1447/1447W... Opalgaskugel, Ø350 mm, Lochausschnitt ca. Ø133 mm	339109	11002273.1	251.76Â€
BEGA 1100232741 Ersatzglas Glas, mit Dichtung 83000314.1	565727	1100232741	90.98Â€
BEGA 1100234011 Ersatzglas Glas	225534	1100234011	94.35Â€
BEGA 1100236411 Ersatzglas Glas	146421	1100236411	137.41Â€
BEGA 11002431.1 Ersatzglas Glas	239231	11002431.1	129.69Â€
BEGA 11002433.1 Ersatzglas Glas	262646	11002433.1	157.11Â€
BEGA 1100249111 Ersatzglas Glas, Borosilikat	254521	1100249111	114.54Â€
BEGA 1100253941 Ersatzglas zu Leuchte 1260/1513/1715 Glas, mit Dichtung 83000672	735472	1100253941	103.46Â€
BEGA 11002596.2 Ersatzglas zu Leuchte 1019/1020/1021 Glas	259418	11002596.2	111.08Â€
BEGA 11002613.3 Ersatzglas zu Leuchte 1415/1415W/1431/1553... Glas	663646	11002613.3	111.67Â€
BEGA 70376 Anschlusssäule mit 1 Steckdose und 1 Schalter BEGA Anschlusssäule 70376, ortsfest. Eingebaute Komponenten: 1 Schutzkontaktsteckdose 16 A, 250 Volt. 1 Universal Aus-/Wechselschalter 1-polig 10 A, 250 V ?. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Mit Tür, drei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung max. 2,5 qmm. Anschlussklemme 4 x 4 qmm und Schutzleiteranschluss. Mit Montageplatte zu...	274691	70376	422.04Â€
BEGA 70382 Anschlusssäule BEGA Anschlusssäule 70382, ortsfest. Ohne Installationseinsätze für maximal 2 Einsätze. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Mit Tür, drei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung max. 2,5 qmm. Anschlussklemme 4 x 4 qmm und Schutzleiteranschluss. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Abme...	616297	70382	269.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 70387 Aufsatzmuffe für Traversen entspricht 387 BEGA Aufsatzmuffe 70387 für die Montage von 1 oder 2 Traversen 70 391 auf einen Lichtmast. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Anschlussklemmen 5 x 2,5 qmm. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 120 mm. Höhe: 340 mm.	203270	70387	296.60Â€
BEGA 70391 Traverse ohne V-Gerät entspricht 391 BEGA Traverse 70391 für die Montage eines BEGA Scheinwerfers an Lichtmaste oder Wandflächen. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Für die seitliche Montage an einen Lichtmast mit einem Minstdurchmesser von 76 mm.	113678	70391	342.84Â€
BEGA 70465 Transformator 230V 0-25W BEGA-Netzteil Nr. 70465 für LED-Leuchten bis max. 25 Watt. Primär: 230 Volt, 50/60 Hz. Sekundär: 24 Volt = DC 0-25 Watt. Gießharzgekapselte Ausführung nach DIN 61558 VDE 0570, Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Netzteil passend zur Leuchte Nr. Abmessungen: 50 x 215 x 55 mm.	745135	70465	157.31Â€
BEGA 70629 E-Anschlusskasten entspricht 629 BEGA Anschlusskasten 70629. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 5 x 10 qmm oder für 3 Kabel bis 5 x 6 qmm mit 2 Schmelzsicherungen Neozed D 01 · 6 A. 2 Leitungseinführungen mit Dichtnippel für Leuchtenanschlussleitung 4 G 2,5 qmm Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Schutzart IP 55, Schutzklasse II.	177995	70629	109.49Â€
BEGA 70647 E-Anschlusskasten entspricht 647 BEGA Anschlusskasten 70647. 2 Kabeleinführungen mit zweiteiliger Kunststoffdichtung und integrierter Zugentlastung für Erdkabel 5 x 16 qmm. 3 Sicherungshalter mit Schraubkappe für Schmelzsicherung Neozed D 01 bis 16 A mit eingesetzter Sicherung Neozed D 01 6 A. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Schutzart IP 54, Schutzklasse II.	337421	70647	205.72Â€
BEGA 70687 Einbaugehäuse entspricht 687 BEGA Einbaugehäuse 70687 für die Montage von Bodeneinbauleuchten, überrollbar für Druckbelastung bis 2000 kg. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. 1 Leitungseinführung für Installationsrohr max. ø 30 mm. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung H07RN8-F 3 G 1,5 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Abmessungen: Ø 310 x 210 mm. Einbauöffnung Ø 222 mm.	626899	70687	250.77Â€
BEGA 70709 Anschlusssäule 3xSCHUKO mit Aufschraubsockel BEGA Anschlusssäule 70709, ortsfest, für den Einsatz im privaten Bereich. Eingebaute Komponenten: 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 Volt. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Abdeckklappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Mit Aufschraubsockel aus Stahl, feuerverzinkt. Mit Leitungsverbinder für Netzanschlusskabel bis...	465595	70709	412.43Â€
BEGA 70889 Spanngurt BEGA Spanngurt 70889 für den ortsveränderlichen Betrieb eines Scheinwerfers mit Anschlussgewinde G½ nach ISO 228. Spanngurtträger besteht aus Aluminiumguss und Edelstahl. Spanngurt aus Polyester, Farbe schwarz. Spannungsbereich Ø 150 - 600 mm. Anschlussfertig mit 10 m Anschlussleitung H05RN-F 3 G 1 qmm und Netzstecker.	812175	70889	208.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 77019K3 Bodeneinbauleuchte 3000K BEGA Bodeneinbauleuchte 77019K3 für den flächenbündigen Einbau, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg (~20 kN). Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 4,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 379 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsss...	610609	77019K3	577.27Â€
BEGA 77028K3 Bodeneinbauleuchte 2,1W 240lm 3000K BEGA Bodeneinbauleuchte 77028K3, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg (~20 kN). Orientierungsleuchte. LED, 2,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 86 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-...	610900	77028K3	605.88Â€
BEGA 77072K4 Bodeneinbauleuchte 4000K BEGA Bodeneinbauleuchte 77072K4, überrollbar für Druckbelastung bis 5.000 kg (50 kN). Orientierungsleuchte. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 174 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-M...	587307	77072K4	1571.13Â€
BEGA 77073K4 Bodeneinbauleuchte 4000K BEGA Bodeneinbauleuchte 77073K4, überrollbar für Druckbelastung bis 5.000 kg (49 kN). Orientierungsleuchte. LED, 9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 626 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Mo...	587524	77073K4	2048.31Â€
BEGA 77125RK3 Bodeneinbauleuchte 9,7W 1125lm 3000K rutschhemmendes Glas BEGA Bodeneinbauleuchte 77125RK3 für den Einbau in runde Ausschnitte, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg (~20 kN). Rutschhemmendes Glas nach DIN 51130 R 13, mattiert. Einstellbare Lichtstärkeverteilung. Optisches System 0-30° schwenkbar und um ±180° stufenlos drehbar. LED, 7,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 356 lm, Halbstreuwinkel 16°, Farbtemperatur 3000 K. Far...	636079	77125RK3	817.25Â€
BEGA 77127K3 Bodeneinbauleuchte BEGA Bodeneinbauleuchte 77127K3, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg (~20 kN). Orientierungsleuchte. LED, 0,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 26 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-...	611405	77127K3	448.97Â€
BEGA 77128K3 Bodeneinbauleuchte 2,1W 240lm 3000K BEGA Bodeneinbauleuchte 77128K3, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg (~20 kN). Orientierungsleuchte. LED, 2,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 86 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-...	611431	77128K3	660.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 77791K3 Bodenaufbauleuchte BEGA Bodenaufbauleuchte 77791K3. LED, 11 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 402 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0...	546630	77791K3	608.26€
BEGA 77812RK3 Bodeneinbauleuchte 2,1W 240lm 3000K rutschhemmendes Glas BEGA Bodeneinbauleuchte 77812RK3 für den Einbau in runde Ausschnitte, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg (~20 kN). Rutschhemmendes Glas nach DIN 51130 R 13, mattiert. LED, 2,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom null, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens ...	612485	77812RK3	671.42€
BEGA 77912K4 Bodeneinbauleuchte 4000K BEGA Bodeneinbauleuchte 77912K4 für den Einbau in runde Ausschnitte, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg (20 kN). Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 4,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 214 lm, Halbstreuwinkel 15°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mind...	603902	77912K4	649.04€
BEGA 77920K3 Bodeneinbauleuchte 17,8W 2500lm 3000K BEGA Bodeneinbauleuchte 77920K3 für den flächenbündigen Einbau, überrollbar für Druckbelastung bis 3.000 kg (~30 kN). Einstellbare Lichtstärkeverteilung. Optisches System 0-30° schwenkbar und um ±180° stufenlos drehbar. LED, 13,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1057 lm, Halbstreuwinkel 13°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA L...	634375	77920K3	1469.95€
Leuchten - Aussenleuchten - Außenleuchten, sonstige: Bega Gantenbrink			
BEGA 84864K3 Unterwasserscheinwerfer, für den Innen- & Außenbereich, 3000K BEGA Unterwasserscheinwerfer 84864K3. Bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 86 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 8650 lm, Halbstreuwinkel 20°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Ohne Netzteil. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-...	679035	84864K3	1047.02€
Leuchten - Aussenleuchten - Außenleuchten, sonstige: BEGA			
BEGA 88673K3 Bodeneinbauleuchte 3000K BEGA Bodeneinbauleuchte 88673K3, überrollbar für Druckbelastung bis 1.000 kg (~10 kN). Einseitiger Lichtaustritt. Lichtaustritt 180°. LED, 4,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 67 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachl...	594026	88673K3	601.82€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 99356K3 Bodeneinbauleuchte 0,3W 40lm 3000K BEGA Bodeneinbauleuchte 99356K3, überrollbar für Druckbelastung bis 1.000 kg (~10 kN). Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 0,5 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 32 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Ohne Netzteil. Schutzart IP 68 20 m, Schutzklasse III. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiert...	617545	99356K3	281.06€
BEGA 99366K3 Bodeneinbauleuchte 1,4W 160lm 3000K BEGA Bodeneinbauleuchte 99366K3, überrollbar für Druckbelastung bis 1.000 kg (~10 kN). Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 1,4 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 133 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Ohne Netzteil. Schutzart IP 68 20 m, Schutzklasse III. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxier...	617603	99366K3	349.57€
Leuchten - Aussenleuchten - Außenleuchten, sonstige: Erco-Leuchten			
Erco 33958000 Vergussmuffe Kunststoff für max D=16mm L=180mm für Kabeldurchmesser max. 16mm. Kunststoffrohr, 2Komponenten PUR-Gießharz. D26mm, L 180mm.	942990	1033958000	69.94€
Leuchten - Aussenleuchten - Außenleuchten, sonstige: RZB			
RZB 641284.000.1 Bodenl.LED/26W 4000K D245 H147 16° Bodeneinbauleuchte für Fußgängerbereiche. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet. Schrauben und kreisförmige Abschlussblende Edelstahl V4A. Bündige ESG-Verglasung. Hochleistungs-LED Freiformspiegeloptik mit 24° Ausstrahlwinkel. Mit Anschlussleitung H07-RN8F. Die Verwendung eines Einbaugehäuses ist erforderlich, bitte bestellen Sie separat die passende Aus...	571166	641284.000.1	733.79€
RZB 641285.000 Bodenl.LED/26W 3000K D245 H147 48° Bodeneinbauleuchte für Fußgängerbereiche. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet. Schrauben und kreisförmige Abschlussblende Edelstahl V4A. Bündige ESG-Verglasung. Hochleistungs-LED Freiformspiegeloptik mit 62° Ausstrahlwinkel. Mit Anschlussleitung H07-RN8F. Die Verwendung eines Einbaugehäuses ist erforderlich, bitte bestellen Sie separat die passende Aus...	571170	641285.000	733.79€
RZB 641286.000 Bodenl.LED/26W 3000K D245 asym. Bodeneinbauleuchte für Fußgängerbereiche. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet. Schrauben und kreisförmige Abschlussblende Edelstahl V4A. Bündige ESG-Verglasung. Hochleistungs-LED Freiformspiegeloptik mit asymmetrischer Lichtverteilung. Mit Anschlussleitung H07-RN8F. Die Verwendung eines Einbaugehäuses ist erforderlich, bitte bestellen Sie separat die pa...	571179	641286.000	733.79€
RZB 641303.000 Bodenl.LED/26W 3000K 245x245 28° schwenk Bodeneinbauleuchte für Fußgängerbereiche. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet. Schrauben und quadratische Abschlussblende Edelstahl V4A. Bündige ESG-Verglasung. Hochleistungs-LED-Refraktroptik. Lichtrichtung bis 10° aus der Vertikalen einstellbar. Mit Anschlussleitung H07-RN8F. Die Verwendung eines Einbaugehäuses ist erforderlich, bitte bestellen Sie s...	620979	641303.000	929.02€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 641303.000.1 Bodenl.LED/26W 4000K 245x245 28° schwenk Bodeneinbauleuchte für Fußgängerbereiche. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet. Schrauben und quadratische Abschlussblende Edelstahl V4A. Bündige ESG-Verglasung. Hochleistungs-LED-Refraktroptik. Lichtrichtung bis 10° aus der Vertikalen einstellbar. Mit Anschlussleitung H07-RN8F. Die Verwendung eines Einbaugeschäuses ist erforderlich, bitte bestellen Sie s...	621023	641303.000.1	929.02€
Leuchten - Aussenleuchten - Außenleuchten, sonstige: Schuch			
Schuch 10041 C Abdeckung BR 541 100419001 Zubehör: Abdeckung Wanne PMMA satiniert zur Blendungsbegrenzung Wanne PMMA satiniert für 541 ... für 543 ... für 553 ... für 556 ... für 557 ... für 558 ... EA	321289	100419001	22.08€
Leuchten - Aussenleuchten - Außenleuchten, sonstige: Trilux			
Trilux 8501RB2L/500-830 1G1 ETD 05 Bodeneinbauleuchte sw IP68 6376957 LED-Bodeneinbaustrahler für Akzentbeleuchtung, begeh- und überrollbar. Für den Bodeneinbau. Bauseits ist ein der Belastung entsprechendes Fundament mit ausreichender Drainage vorzusehen. Bodeneinbautopf als Zubehör bitte gesondert bestellen. Mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Ausstrahlungswinkel 50°. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. LED-System...	997532	6376957	379.67€
Trilux 8501RB2L/500-840 1G1ETD05 Bodeneinbauleuchte sw IP68 ET=97mm 6377057 LED-Bodeneinbaustrahler für Akzentbeleuchtung, begeh- und überrollbar. Für den Bodeneinbau. Bauseits ist ein der Belastung entsprechendes Fundament mit ausreichender Drainage vorzusehen. Bodeneinbautopf als Zubehör bitte gesondert bestellen. Mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Ausstrahlungswinkel 50°. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. LED-System...	583765	6377057	379.67€
Trilux 8511RBS3L/850-830 1G1 ET LEDBodeneinbauleuchte 850lm IP68 6378740 LED-Bodeneinbaustrahler für Akzentbeleuchtung, begeh- und überrollbar. Für den Bodeneinbau. LED-System schwenkbar + / - 10 °. Mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Ausstrahlungswinkel 50°. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. LED-System mit 6 LED bestückt. Bemessungslichtstrom 850 lm, Bemessungsleistung 13 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 65 lm/W...	583788	6378740	461.44€
Trilux 8511RBS3L/850-840 1G1 ET Bodeneinbauleuchte sw IP68 6378640 LED-Bodeneinbaustrahler für Akzentbeleuchtung, begeh- und überrollbar. Für den Bodeneinbau. LED-System schwenkbar + / - 10 °. Mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Ausstrahlungswinkel 50°. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. LED-System mit 6 LED bestückt. Bemessungslichtstrom 850 lm, Bemessungsleistung 13 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 65 lm/W...	579813	6378640	461.44€
Trilux 8511RMS1L/1000-840 1G1 ET Bodeneinbauleuchte sw IP68 6378440 LED-Bodeneinbaustrahler für Akzentbeleuchtung, begeh- und überrollbar. Für den Bodeneinbau. LED-System schwenkbar + / - 10 °. Mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung. Ausstrahlungswinkel 30°. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. LED-System mit 6 LED bestückt. Bemessungslichtstrom 1000 lm, Bemessungsleistung 13 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute ...	583789	6378440	461.44€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux 8521RBS3L/1350-840 1G1ET05 Bodeneinbauleuchte sw IP68 ET=500 6379340 Bodeneinbaustrahler für Akzentbeleuchtung, begeh- und überrollbar. Für den Bodeneinbau. Bauseits ist ein der Belastung entsprechendes Fundament mit ausreichender Drainage vorzusehen. Mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Ausstrahlungswinkel 50°. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. LED-System mit 9 LED. Bemessungslichtstrom 1350 lm, Bemessungsleistun...	579819	6379340	673.00Â€
Trilux 8521RES2L/1500-830 1G1 ET 05 Bodeneinbauleuchte sw IP68 6379040 Bodeneinbaustrahler für Akzentbeleuchtung, begeh- und überrollbar. Für den Bodeneinbau. Bauseits ist ein der Belastung entsprechendes Fundament mit ausreichender Drainage vorzusehen. Mit rotationssymmetrisch tief strahlender Lichtstärkeverteilung. Ausstrahlungswinkel 10°. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. LED-System mit 9 LED. Bemessungslichtstrom 1500 lm, Bemessungsleistung...	583795	6379040	673.00Â€
Trilux 8521RES2L/1650-840 1G1 ET 05 Bodeneinbauleuchte sw IP68 4331040 Bodeneinbaustrahler für Akzentbeleuchtung, begeh- und überrollbar. Mit weißen LED. Für den Bodeneinbau. Bauseits ist ein der Belastung entsprechendes Fundament mit ausreichender Drainage vorzusehen. Mit rotationssymmetrisch tief strahlender Lichtstärkeverteilung. Ausstrahlungswinkel 10°. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. LED-System mit 9 LED. Bemessungslichtstrom 1650 lm, B...	542534	4331040	673.00Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: Schuch			
4871 DB702 Montagezubehör, Rohrausleger ø60mm 487000506 Zubehör: Montagezubehör Rohrausleger ø60mm Wandmontage L=100mm Gehäuse Aluminium Lackiert DB 702 EAN/GTIN:4041254397368 Verkaufseinheit: 1 ST.	877250	487000506	97.52Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: SITECO			
5EA6Y00L12 Street Light Control,Leitungssatz Mast Street Light ControlAnschlussleitung	323999	5EA6Y00L12	126.52Â€
5NY23101XB250 Bodenplatte Zubehör Montage L250mm B250mm Baugruppe Montage	298742	5NY23101XB250	33.26Â€
5NY231645KM08 Zub. Montage Mast,Ø60,St37-2,pulv,DB702S Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, pulverbeschichtet, Siteco eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 4,5m, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Erdstück: h= 800mm / Ø= 134mm, Norm: DIN EN 40	298673	5NY231645KM08	897.24Â€
5NY231745AM00 Mast,ST 37.2,verz. Mast, Mast, zylindrisch abgesetzt, aus Stahl, verzinkt, Höhe: 4,5m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 800mm / Ø= 114mm, Norm: DIN EN 40	298679	5NY231745AM00	668.94Â€
5NY318750KM08 Mast ST 37.2 Pulverbe DB702S Zubehör Montage, für Mast, Mast, konisch rund, aus St 37-2, pulverbeschichtet, Siteco eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 5,0m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück	300130	5NY318750KM08	1229.58Â€
5NY50114XM38 Mehrfach-Ausleger Zopfmaß: 102/108mmSt 37-2 lackiert Mastausleger verzinkt und lackiert Zopfmaß: 102/108mmmm	324336	5NY50114XM38	980.30Â€
5NY52650XN18 Mastausleger-Schiene Direktmont. DB702S 1-armig lack verz. Mastausleger verzinkt und lackiert Zopfmaß: 76mm (Aufsatz)mm	298681	5NY52650XN18	708.35Â€
5NY76900MS1 Mast.m.Steigtr,kon.rd,St,ve Mast, konisch rund, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Durchmesser: 108 mm, Höhe: 16m, Zopfmaß: 108mm Verkaufseinheit: 1 ST.	697323	5NY76900MS1	5788.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
5XA77X42AN1 Floodlight FL 21Mastflansch Ansatz Floodlight FL 21Mastflansch,Ansatz	679150	5XA77X42AN1	54.25Â€
5XA77X42AU1 Mastfl FL21 Ø42 Alu lack DB702S Floodlight FL 21Mastflansch,Aufsatz Verkaufseinheit: 1 ST.	838341	5XA77X42AU1	54.25Â€
5XA77X42AU2 Mastfl FL21 Ø42 Alu lack DB702S Floodlight FL 21Mastflansch,Aufsatz Verkaufseinheit: 1 ST.	838342	5XA77X42AU2	65.04Â€
5XA77X7660AN1 Mastfl FL21 Ø76/60 Alu lack DB702S Floodlight FL 21Mastflansch,Ansatz	679151	5XA77X7660AN1	65.04Â€
5XA77X7660AU1 Floodlight FL 21Mastflansch Aufsatz Floodlight FL 21Mastflansch,Aufsatz	679152	5XA77X7660AU1	65.04Â€
5XA77X7660AU2 Mastfl FL21 Ø76/60 Alu lack DB702S Floodlight FL 21Mastflansch,Aufsatz	679154	5XA77X7660AU2	75.83Â€
5XC10108XM2 Streetlight SL 11/21Mastflansch Streetlight SL 11/21Mastflansch Verkaufseinheit: 1 ST.	842327	5XC10108XM2	40.10Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: BEGA			
BEGA 70161 Einbaugehäuse mit Schalter BEGA Einbaugehäuse 70161 mit Installationseinsatz für den Einbau in Maste und Pollerleuchten. Einbaugehäuse können in Rohre mit einem Durchmesser > 82 x 2 mm und in Vierkant-Rohre mit einem Querschnitt von > 80 x 80 x 2 mm eingebaut werden. Erforderliche Einbauöffnung ø 72 mm. Gehäuse besteht aus Aluminiumguss, Farbe null. Geräteträger und Klappe aus verstärktem Ultramid-Kunststoff, Farb...	520432	70161	255.82Â€
BEGA 70161A Einbaugehäuse mit Schalter silber BEGA Einbaugehäuse 70161A mit Installationseinsatz für den Einbau in Maste und Pollerleuchten. Einbaugehäuse können in Rohre mit einem Durchmesser > 82 x 2 mm und in Vierkant-Rohre mit einem Querschnitt von > 80 x 80 x 2 mm eingebaut werden. Erforderliche Einbauöffnung ø 72 mm. Gehäuse besteht aus Aluminiumguss, Farbe Silber. Geräteträger und Klappe aus verstärktem Ultramid-Kunststoff, F...	137703	70161A	255.82Â€
BEGA 70192 CEE Steckdose entspricht 192 BEGA CEE-Anbausteckdose TA 70192 nach DIN 49440-1. 16 A, 400 V. Für den Einbau in die BEGA Anschlusssäule 71 014, Pollerleuchtenrohr 84096 und Ersatzbedarf für BEGA Anschlusssäule 71013 und Pollerleuchtenrohr 84095. Schutzart IP 44 mit geschlossenem Klappdeckel bei Einbau in BEGA Anschlusssäulen. Anschlussklemme und Schutzleiterklemme 4 qmm.	943422	70192	89.50Â€
BEGA 70214 Aufsatzmuffe entspricht 214 BEGA Aufsatzmuffe 70214 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Mastzopfdurchmesser 48 mm, Einstecktiefe 50 mm.	797009	70214	43.76Â€
BEGA 70221 Montagedose entspricht 221 BEGA Montagedose 70221 für die Montage eines Scheinwerfers mit Anschlussgewinde G½ nach ISO 228 auf ein Erdstück oder auf ein Fundament. Schutzart IP 65. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Zwei Leitungsverschraubungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von Ø 9-15 mm, max. 5 x 2,5 qmm. Abmessungen: Ø 130 x 80 mm.	492104	70221	184.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 70225 Montagedose entspricht 225 BEGA Montagedose 70225 für die ortsfeste Montage eines Scheinwerfers auf ein Erdstück oder auf ein Fundament. Schutzart IP 65. Aluminiumguss und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Zwei innenliegende Kabelverschraubungen mit Kegeldruckring, Dichtungen und Blindstopfen zur Durchverdrahtung für Anschlusskabel von Ø 9 - 15 mm max. 5 x 2,5 qmm. Scheinwerferbefestigung...	188035	70225	308.68€
BEGA 70229A Aufsatzmuffe für Mast 82MM silber entspricht 229A BEGA Aufsatzmuffe 70229A mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Silber. Mastzopfdurchmesser 82 mm, Einstecktiefe 100 mm.	691374	70229A	83.46€
BEGA 70245A Montagedose silber entspricht 245A BEGA Montagedose 70245A für die Montage eines Scheinwerfers mit Anschlussgewinde G½ nach ISO 228 auf Pfeiler, Wände oder unter Decken. Schutzart IP 65. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Silber. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Abmessungen: 60 x 125 x 55 mm.	221453	70245A	87.62€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 70248A Aufsatzmuffe silber entspricht 248A BEGA Aufsatzmuffe 70248A mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Silber. Mastzopfdurchmesser 60 mm, Einstecktiefe 80 mm.	298131	70248A	51.58€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: BEGA			
BEGA 70249A Aufsatzmuffe silber entspricht 249A BEGA Aufsatzmuffe 70249A mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Silber. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 95 mm.	302624	70249A	59.10€
BEGA 70342 Aufsatzmuffe für D 76 entspricht 342 BEGA Aufsatzmuffe 70342 für die Montage eines Scheinwerfers auf einem Lichtmast. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8-Schrauben, Abstand 80 mm und G½ Gewindestutzen mit U-Scheibe und Mutter. 1 Leitungsverdrahtung für Scheinwerferanschlussleitung von Ø 8-11 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 150 mm. Höhe: 175...	157911	70342	189.49€
BEGA 70342A Aufsatzmuffe für D76 silber entspricht 342A BEGA Aufsatzmuffe 70342A für die Montage eines Scheinwerfers auf einem Lichtmast. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Silber. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8-Schrauben, Abstand 80 mm und G½ Gewindestutzen mit U-Scheibe und Mutter. 1 Leitungsverdrahtung für Scheinwerferanschlussleitung von Ø 8-11 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 150 mm. Höhe: 17...	244440	70342A	189.49€
BEGA 70343 Aufsatzmuffe für D:89 entspricht 343 BEGA Aufsatzmuffe 70343 für die Montage eines Scheinwerfers auf einem Lichtmast. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8-Schrauben, Abstand 80 mm und G½ Gewindestutzen mit U-Scheibe und Mutter. 1 Leitungsverdrahtung für Scheinwerferanschlussleitung von Ø 8-11 mm. Mastzopfdurchmesser 89 mm, Einstecktiefe 150 mm. Höhe: 175...	416369	70343	207.70€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 70343A Aufsatzmuffe für D89 silber entspricht 343A BEGA Aufsatzmuffe 70343A für die Montage eines Scheinwerfers auf einem Lichtmast. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Silber. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8-Schrauben, Abstand 80 mm und G½ Gewindestutzen mit U-Scheibe und Mutter. 1 Leitungsverschraubung für Scheinwerferanschlussleitung von Ø 8-11 mm. Mastzopfdurchmesser 89 mm, Einstecktiefe 150 mm. Höhe: 17...	298135	70343A	207.70Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: BEGA			
BEGA 70386 Aufsatzmuffe für Traversen entspricht 386 BEGA Aufsatzmuffe 70386 für die Montage von 1 oder 2 Traversen 70 391 auf einen Lichtmast. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Anschlussklemmen 5 x 2,5 qmm. Mastzopfdurchmesser 60 mm, Einstecktiefe 120 mm. Höhe: 320 mm.	321521	70386	272.84Â€
BEGA 70386A Aufsatzmuffe für Traversen silber entspricht 386A BEGA Aufsatzmuffe 70386A für die Montage von 1 oder 2 Traversen 70 391 auf einen Lichtmast. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Anschlussklemmen 5 x 2,5 qmm. Mastzopfdurchmesser 60 mm, Einstecktiefe 120 mm. Höhe: 320 mm.	952986	70386A	272.84Â€
BEGA 70387A Aufsatzmuffe für Traversen silber entspricht 387A BEGA Aufsatzmuffe 70387A für die Montage von 1 oder 2 Traversen 70 391 auf einen Lichtmast. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Anschlussklemmen 5 x 2,5 qmm. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 120 mm. Höhe: 340 mm.	143295	70387A	296.60Â€
BEGA 70388 Aufsatzmuffe für Traversen entspricht 388 BEGA Aufsatzmuffe 70388 für die Montage von 1 oder 2 Traversen 70 391 auf einen Lichtmast. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Anschlussklemmen 5 x 2,5 qmm. Mastzopfdurchmesser 89 mm, Einstecktiefe 120 mm. Höhe: 340 mm.	380668	70388	317.49Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 70524 E-Mast (Ausleger) BEGA Lichtmast 70524. Mit Fußplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70897. Aluminium, Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Höhe über Flur 3000 mm. Mastzopfdur...	325060	70524	2222.06Â€
BEGA 70526 E-Mast (Ausleger) BEGA Lichtmast 70526. Mit Fußplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70897. Aluminium, Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Höhe über Flur 3500 mm. Mastzopfdur...	325061	70526	2369.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 70540 E-Mast (Ausleger) BEGA Lichtmast 70540 aus Aluminium. Mit Fußplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70897. Farbe Grafit. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Fußplattendurchmesser 300 mm. Höhe über Flur 2500 mm.	325063	70540	2191.56€
BEGA 70545 Mast (Ausleger) BEGA Lichtmast 70545 aus Aluminium. Mit Fußplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Ohne Tür. Farbe Grafit. Mit Montagebügel, mit eingebautem Anschlusskasten und 3-poliger Klemme 4 qmm zum Anschluss der Kabel max. 3 x 2,5 qmm. Mastzopfdurchmesser 60 mm. Fußplattendurchmesser 200 mm. Höhe über Flur 1400 mm.	325064	70545	699.93€
BEGA 70546 Mast (Ausleger) BEGA Lichtmast 70546. Mit Fußplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Aluminium, Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Höhe über Flur 2000 mm. Mastzopfdur...	325066	70546	1204.93€
BEGA 70547 Mast (Ausleger) BEGA Lichtmast 70547. Mit Fußplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Aluminium, Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Höhe über Flur 2000 mm. Mastzopfdur...	325067	70547	1043.26€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: BEGA			
BEGA 70549 BOOM Mast (alt: B549) BEGA Lichtmast 70549. Mit Fußplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Aluminium, Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Höhe über Flur 2000 mm. Mastzopfdur...	1342178	70549	1207.80€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 70550 Mast (Ausleger) BEGA Lichtmast 70550 aus Kupfer. Fußplatte aus Bronzeguss zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70896. Ohne Tür. Montagebügel mit 2-poliger Klemmleiste 4 qmm und Schutzleiterklemme zum Anschluss der Kabel/Leitung max. 3 x 2,5 qmm. Mastzopfdurchmesser 60 mm. Fußplattendurchmesser 220 mm. Höhe über Flur 2000 mm.	325087	70550	898.92€
BEGA 70551 Mast (Ausleger) BEGA Lichtmast 70551 aus Kupfer. Fußplatte aus Bronzeguss zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70896. Ohne Tür. Mit Anschlusskasten mit Zugentlastungsschelle und 3-poliger Klemme 4 qmm zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung, max. 3 x 2,5 qmm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Fußplattendurchmesser 220 mm. Höhe über Flur 2400 mm.	325090	70551	1073.06€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 70552 Mast (Ausleger) BEGA Lichtmast 70552 aus Kupfer. Fußplatte aus Bronzeguss zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70896. Ohne Tür. Mit Leitungsverbinder für Netzanschlusskabel bis Ø 13 mm, max. 3 x 2,5 qmm. Mastzopfdurchmesser 60 mm. Fußplattendurchmesser 220 mm. Höhe über Flur 1700 mm.	325091	70552	831.11Â€
BEGA 70553 Mast (Ausleger) BEGA Lichtmast 70553 aus Kupfer. Fußplatte aus Bronzeguss zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70896. Ohne Tür. Montagebügel mit 2-poliger Klemmleiste 4 qmm und Schutzleiterklemme zum Anschluss der Kabel/Leitung max. 3 x 2,5 qmm. Mastzopfdurchmesser 80 mm. Fußplattendurchmesser 220 mm. Höhe über Flur 2000 mm.	325092	70553	975.35Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: BEGA			
BEGA 70623 E-Anschlusskasten entspricht 623 BEGA Anschlusskasten 70623. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 3 x 2,5 qmm mit Feinsicherung 6,3 A. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Schutzart IP 55, Schutzklasse II.	381793	70623	81.58Â€
BEGA 70632 E-Anschlusskasten entspricht 632 BEGA Anschlusskasten 70632. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 5 x 4 qmm mit Schmelzsicherung Neozed D 01 - 6 A. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Schutzart IP 55, Schutzklasse II.	620247	70632	86.43Â€
BEGA 70701 Traverse BEGA Traverse 70701 für die Montage der Leuchten an Flächen, Gebäudeecken, Maste oder andere Baukonstruktionen. Für die seitliche Montage an einen Lichtmast mit einem Mindestdurchmesser von 80 mm. mit Anstellwinkel 12°. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit.	557632	70701	62.07Â€
BEGA 70722 Leuchtenmast H=2500mm BEGA Lichtmast 70722 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 82 mm, mit Fußplatte Ø 220 mm. Höhe über Flur 2500 mm. Mastzopfdurchmesser 60 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung...	746086	70722	630.04Â€
BEGA 70723 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 70723 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 82 mm, mit Fußplatte Ø 220 mm. Höhe über Flur 3000 mm. Mastzopfdurchmesser 60 mm. Tür mit Innensechskant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlack...	897571	70723	675.38Â€
BEGA 70724 Lichtmast H=4000mm Alu lackiert Konisch Erdstück BEGA Lichtmast 70724 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Konisch, unterer Durchmesser 135 mm, mit Erdstück 600 mm. Mastzopfdurchmesser 60 mm. Höhe über Flur 4000 mm. Tür mit Innensechskant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackie...	940750	70724	1206.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 70725 Lichtmast H=4500mm alu lackiert Konisch Erdstück BEGA Lichtmast 70725 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Konisch, unterer Durchmesser 135 mm, mit Erdstück 800 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Höhe über Flur 4500 mm. Tür mit Innensechskant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackie...	309923	70725	1399.37Â€
BEGA 70726 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 70726 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Konisch, unterer Durchmesser 145 mm, mit Erdstück 1200 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Höhe über Flur 8000 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung,...	883123	70726	3608.55Â€
Bega 70727 E-Lichtmast	696548	70727	1218.69Â€
BEGA 70728 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 70728 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 135 mm, mit Fußplatte Ø 340 mm. Höhe über Flur 4000 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung...	380716	70728	1465.20Â€
BEGA 70729 E-Lichtmast entspricht 729 BEGA-Lichtmast Nr. 70729, zertifiziert nach DIN EN 40-6. Aus zylindrischem Aluminiumrohr, Durchmesser 133 mm. Mit Fußplatte, Durchmesser 340 mm. Höhe über Flur 3.500 mm, Mastzopf-Durchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und mit Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M 6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet u...	281846	70729	1431.54Â€
BEGA 70732 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 70732 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 135 mm, mit Fußplatte Ø 340 mm. Höhe über Flur 3500 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung...	487698	70732	1431.54Â€
BEGA 70733 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 70733 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 135 mm, mit Fußplatte Ø 340 mm. Höhe über Flur 4000 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung...	701916	70733	1465.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 70734 Leuchtenmast H=5000mm System2 BEGA Lichtmast 70734 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 170 mm, mit Fußplatte Ø 360 mm. Höhe über Flur 5000 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung...	185187	70734	2484.60€
BEGA 70736 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 70736 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 135 mm, mit Erdstück 800 mm. Höhe über Flur 4500 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, F...	231719	70736	1148.80€
BEGA 70738 Leuchtenmast H=4000mm mit Erdstück BEGA Lichtmast 70738 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 135 mm, mit Erdstück 800 mm. Höhe über Flur 4000 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, F...	963919	70738	1181.66€
BEGA 70739 Leuchtenmast H=3500mm BEGA Lichtmast 70739 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 135 mm, mit Erdstück 800 mm. Höhe über Flur 3500 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, F...	261811	70739	1108.60€
BEGA 70740 Leuchtenmast H=2000mm BEGA Lichtmast 70740 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 82 mm, mit Erdstück 500 mm. Höhe über Flur 2000 mm. Mastzopfdurchmesser 60 mm. Tür mit Innensechskant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung...	967889	70740	523.12€
BEGA 70741 Leuchtenmast H=2500mm BEGA Lichtmast 70741 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 82 mm, mit Erdstück 500 mm. Höhe über Flur 2500 mm. Mastzopfdurchmesser 60 mm. Tür mit Innensechskant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung...	946022	70741	595.88€
BEGA 70742 Leuchtenmast H=4000mm 4,0m mit Erdstück BEGA Lichtmast 70742 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 135 mm, mit Erdstück 800 mm. Höhe über Flur 4000 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, F...	635862	70742	1181.66€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 70743 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 70743 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 135 mm, mit Erdstück 800 mm. Höhe über Flur 4500 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Innensechskant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackier...	150607	70743	1231.56Â€
BEGA 70744 Leuchtenmast H=5000mm mit Erdstück BEGA Lichtmast 70744 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 135 mm, mit Erdstück 800 mm. Höhe über Flur 5000 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, F...	216775	70744	1306.60Â€
BEGA 70748 Leuchtenmast H=5000mm mit Erdstück BEGA Lichtmast 70748 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 170 mm, mit Erdstück 1000 mm. Höhe über Flur 5000 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, ...	625983	70748	1624.79Â€
BEGA 70762 Mastaufsatz BEGA Mastaufsatz 70762 für die Montage von 2 Scheinwerfern auf einem BEGA Stahl-Lichtmast. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 150 mm. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8-Schrauben, Abstand 80 mm und G½ Gewindestutzen mit U-Scheibe und Mutter. 1 Leitungsverschraubun...	434311	70762	678.35Â€
BEGA 70786 Leuchtenmast H=3500mm BEGA Lichtmast 70786 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Konisch, unterer Durchmesser 135 mm, mit Fußplatte Ø 340 mm. Höhe über Flur 3500 mm. Mastzopfdurchmesser 60 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackieru...	968727	70786	1487.48Â€
BEGA 70787 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 70787 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Konisch, unterer Durchmesser 135 mm, mit Fußplatte Ø 340 mm. Höhe über Flur 4000 mm. Mastzopfdurchmesser 60 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackieru...	839212	70787	1558.26Â€
BEGA 70788 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 70788 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Konisch, unterer Durchmesser 135 mm, mit Fußplatte Ø 340 mm. Höhe über Flur 3000 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackieru...	323816	70788	1407.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 70789 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 70789 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Konisch, unterer Durchmesser 135 mm, mit Fußplatte Ø 340 mm. Höhe über Flur 3500 mm. Mastopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackieru...	634117	70789	1516.38Â€
BEGA 70790 Lichtmast BEGA Lichtmast 70790, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 48 mm, ohne Tür mit Fußplatte. Höhe über Flur 1000 mm. Aluminium, Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895.	848416	70790	230.77Â€
BEGA 70791 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 70791 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Konisch, unterer Durchmesser 135 mm, mit Fußplatte Ø 340 mm. Höhe über Flur 4000 mm. Mastopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackieru...	354803	70791	1585.09Â€
BEGA 70792 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 70792 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Konisch, unterer Durchmesser 135 mm, mit Fußplatte Ø 340 mm. Höhe über Flur 4500 mm. Mastopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackieru...	457407	70792	1867.73Â€
BEGA 70793 Lichtmast H=1500mm BEGA Lichtmast 70793, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 60 mm, ohne Tür mit Fußplatte. Höhe über Flur 1500 mm. Aluminium, Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895.	970203	70793	271.26Â€
BEGA 70794 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 70794 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Konisch, unterer Durchmesser 135 mm, mit Fußplatte Ø 340 mm. Höhe über Flur 5000 mm. Mastopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackieru...	812260	70794	1942.48Â€
BEGA 70800 Lichtmast H=2500mm Stahl feuerverzinkt konisch BEGA Lichtmast 70800 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 115 mm. Innen und außen feuerverzinkt, unlackiert. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Höhe über Flur 2500 mm, mit Erdstück 800 mm. Mastopfdurchmesser ...	589257	70800	771.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 70801 Leuchtenmast H=3000mm Stahl feuerverzinkt konisch mit Erdstück BEGA Lichtmast 70801 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 115 mm. Innen und außen feuerverzinkt, unlackiert. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Höhe über Flur 3000 mm, mit Erdstück 800 mm. Mastzopfdurchmesser ...	815347	70801	782.50Â€
BEGA 70802 Leuchtenmast H=3500mm mit Erdstück BEGA Lichtmast 70802 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 115 mm. Innen und außen feuerverzinkt, unlackiert. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Höhe über Flur 3500 mm, mit Erdstück 800 mm. Mastzopfdurchmesser ...	790139	70802	802.99Â€
BEGA 70803 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 70803 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 115 mm. Innen und außen feuerverzinkt, unlackiert. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Höhe über Flur 4000 mm, mit Erdstück 800 mm. Mastzopfdurchmesser ...	113747	70803	881.89Â€
BEGA 70804 Leuchtenmast H=4000mm mit Erdstück BEGA Lichtmast 70804 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 135 mm. Innen und außen feuerverzinkt, unlackiert. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Höhe über Flur 4000 mm, mit Erdstück 800 mm. Mastzopfdurchmesser ...	946643	70804	942.88Â€
BEGA 70805 Leuchtenmast H=5000mm mit Erdstück BEGA Lichtmast 70805 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 135 mm. Innen und außen feuerverzinkt, unlackiert. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Höhe über Flur 5000 mm, mit Erdstück 800 mm. Mastzopfdurchmesser ...	296584	70805	1080.49Â€
BEGA 70806 Leuchtenmast H=6000mm mit Erdstück BEGA Lichtmast 70806 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 140 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Innen und außen feuerverzinkt, unlackiert. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Höhe über Flur 6000 mm, mit Erdstück 1...	905113	70806	1271.46Â€
BEGA 70807 Leuchtenmast H=7000mm mit Erdstück BEGA Lichtmast 70807 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 160 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Innen und außen feuerverzinkt, unlackiert. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Höhe über Flur 7000 mm, mit Erdstück 1...	789109	70807	1755.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 70808 Leuchtenmast H=8000mm Stahl feuerverzinkt konisch mit Erdstück BEGA Lichtmast 70808, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 170 mm. Stahl, innen und außen feuerverzinkt, unlackiert. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Höhe über Flur 8000 mm, mit Erdstück 1200 mm. Mastzopfdurchmesser 76...	266437	70808	1969.70Â€
BEGA 70809 Leuchtenmast H=9000mm mit Erdstück BEGA Lichtmast 70809 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 195 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Innen und außen feuerverzinkt, unlackiert. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Höhe über Flur 9000 mm, mit Erdstück 1...	691753	70809	2855.56Â€
BEGA 70814 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 70814 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 135 mm. Innen und außen feuerverzinkt, unlackiert. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Höhe über Flur 5000 mm, mit Erdstück 800 mm. Mastzopfdurchmesser ...	727792	70814	1346.60Â€
BEGA 70815 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 70815 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 115 mm. Innen und außen feuerverzinkt, unlackiert. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Höhe über Flur 3500 mm, mit Erdstück 800 mm. Mastzopfdurchmesser ...	558972	70815	810.12Â€
Bega 70816 E-Lichtmast entspricht 816 BEGA Lichtmast 70816 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 140 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Innen und außen feuerverzinkt, unlackiert. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Höhe über Flur 6000 mm, mit Erdstück 1...	1319166	70816	1574.50Â€
BEGA 70834 Lichtmast H=6000mm Stahl feuerverzinkt lackiert D=76mm BEGA Lichtmast 70834 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 140 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Innen und außen feuerverzinkt und lackiert. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und...	176936	70834	1513.61Â€
BEGA 70835 E-Lichtmast H=7000mm mit Erdstück BEGA Lichtmast 70835 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 160 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Innen und außen feuerverzinkt und lackiert. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und...	371448	70835	2594.99Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 70836 E-Lichtmast H=8000mm mit Erdstück BEGA Lichtmast 70836, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 170 mm. Stahl, innen und außen feuerverzinkt und lackiert. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Au...	371483	70836	3051.38Â€
Bega 70837 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 70837 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 195 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Innen und außen feuerverzinkt und lackiert. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und...	1316456	70837	4103.65Â€
BEGA 70878 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 70878 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 135 mm. Innen und außen feuerverzinkt und lackiert. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur...	1319177	70878	1534.01Â€
BEGA 70879 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 70879 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 140 mm. Innen und außen feuerverzinkt und lackiert. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur...	370136	70879	1873.87Â€
BEGA 70880 Leuchtenmast H=2500mm BEGA Lichtmast 70880 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 115 mm. Innen und außen feuerverzinkt und lackiert. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur...	807163	70880	894.27Â€
BEGA 70881 Leuchtenmast H=3000mm mit Erdstück BEGA Lichtmast 70881 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 115 mm. Innen und außen feuerverzinkt und lackiert. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur...	603434	70881	924.66Â€
BEGA 70882 Leuchtenmast H=3500mm mit Erdstück BEGA Lichtmast 70882 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 115 mm. Innen und außen feuerverzinkt und lackiert. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur...	603810	70882	956.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 70883 Leuchtenmast H=4000mm mit Erdstück BEGA Lichtmast 70883 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 115 mm. Innen und außen feuerverzinkt und lackiert. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur...	586037	70883	1067.32Â€
BEGA 70884 Leuchtenmast H=4000mm mit Erdstück BEGA Lichtmast 70884 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 135 mm. Innen und außen feuerverzinkt und lackiert. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur...	586603	70884	1152.26Â€
BEGA 70885 Leuchtenmast H=3500mm mit Erdstück BEGA Lichtmast 70885 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 115 mm. Innen und außen feuerverzinkt und lackiert. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur...	722351	70885	980.30Â€
BEGA 70887 Leuchtenmast H=4500mm mit Erdstück BEGA Lichtmast 70887 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 135 mm. Innen und außen feuerverzinkt und lackiert. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur...	522930	70887	1173.84Â€
BEGA 70888 Leuchtenmast H=3000mm mit Erdstück BEGA Lichtmast 70888 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 115 mm. Innen und außen feuerverzinkt und lackiert. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur...	429614	70888	935.95Â€
BEGA 70894 Erdstück 400mm für Lichtmaste ind Pollerleuchten 3x120° M6 BEGA Erdstück 70894, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Länge 400 mm. Eine Schweißkonstruktion bestehend aus Grundplatte, Rohrstück und Flanschplatte mit Gewindeeinsätzen mit Befestigungsschrauben M6 x 16 aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, seitliche Leitungseinführung 50 x 30 mm. Für die Befestigung von Leuchten und Lichtmasten mit Fußplatte im Boden.	134051	70894	64.94Â€
BEGA 70895 Erdstück 400 mm für Lichtmaste und Pollerleuchten 3x120° M8 BEGA Erdstück 70895, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Länge 400 mm. Eine Schweißkonstruktion bestehend aus Grundplatte, Rohrstück und Flanschplatte mit Gewindeeinsätzen mit Befestigungsschrauben M8 x 25 aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, seitliche Leitungseinführung 70 x 30 mm. Für die Befestigung von Leuchten und Lichtmasten mit Fußplatte im Boden.	685091	70895	71.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Bega 70900 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 70900 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch, abgesetzt, unterer Durchmesser 135 mm, mit Fußplatte Ø 340 mm. Höhe über Flur 4000 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer E...	1334816	70900	1321.25Â€
BEGA 70901 E-Lichtmast H=4000mm mit Erdstück BEGA Lichtmast 70901 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch, abgesetzt, unterer Durchmesser 135 mm, mit Erdstück 800 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Höhe über Flur 4000 mm. Tür mit Innensechskant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer...	1334815	70901	1182.85Â€
Bega 70902 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 70902 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch, abgesetzt, unterer Durchmesser 135 mm, mit Fußplatte Ø 340 mm. Höhe über Flur 5000 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer E...	1334814	70902	1647.26Â€
Bega 70903 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 70903 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch, abgesetzt, unterer Durchmesser 135 mm, mit Erdstück 800 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Höhe über Flur 5000 mm. Tür mit Innensechskant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer...	1334813	70903	1373.43Â€
Bega 70904 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 70904 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch, abgesetzt, unterer Durchmesser 135 mm, mit Fußplatte Ø 340 mm. Höhe über Flur 6000 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer E...	1334812	70904	1890.50Â€
Bega 70905 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 70905 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch, abgesetzt, unterer Durchmesser 135 mm, mit Erdstück 1000 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Höhe über Flur 6000 mm. Tür mit Innensechskant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit eine...	1334811	70905	1861.99Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 70906 Leuchtenmast H=3500mm mit Erdstück BEGA Lichtmast 70906 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 135 mm, mit Erdstück 800 mm. Höhe über Flur 3500 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, F...	328601	70906	1108.60Â€
BEGA 70908 Leuchtenmast H=2000mm zylindrisch mit Fußplatte BEGA Lichtmast 70908 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 100 mm, mit Fußplatte Ø 220 mm. Höhe über Flur 2000 mm. Mastzopfdurchmesser 60 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung...	539560	70908	619.15Â€
BEGA 70910 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 70910 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Konisch, unterer Durchmesser 115 mm, mit Erdstück 500 mm. Mastzopfdurchmesser 60 mm. Höhe über Flur 2500 mm. Tür mit Innensechskant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung...	106280	70910	907.43Â€
BEGA 70912 Lichtmast H=3500mm alu lackiert konisch+Erdstück BEGA Lichtmast 70912 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Konisch, unterer Durchmesser 115 mm, mit Erdstück 600 mm. Mastzopfdurchmesser 60 mm. Höhe über Flur 3500 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, ...	846015	70912	1090.68Â€
BEGA 70913 Lichtmast H=3500mm alu lackiert Konisch+Erdstück BEGA Lichtmast 70913 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Konisch, unterer Durchmesser 135 mm, mit Erdstück 600 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Höhe über Flur 3500 mm. Tür mit Innensechskant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung...	295633	70913	1125.14Â€
BEGA 70915 Lichtmast H=5000mm Alu lackiert konisch mit Erdstück BEGA Lichtmast 70915 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Konisch, unterer Durchmesser 135 mm, mit Erdstück 800 mm. Höhe über Flur 5000 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, ...	706573	70915	1500.05Â€
BEGA 70916 Lichtmast H=6000mm Alu lackiert Konisch+Erdstück BEGA Lichtmast 70916 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Konisch, unterer Durchmesser 145 mm, mit Erdstück 1000 mm. Höhe über Flur 6000 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung,...	590220	70916	2069.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 70917 Lichtmast H=7000mm Alu lackiert mit Erdstück BEGA Lichtmast 70917 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Konisch, unterer Durchmesser 145 mm, mit Erdstück 1200 mm. Höhe über Flur 7000 mm. Mastopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung,...	414413	70917	2536.58€
BEGA 70918 Lichtmast H=3000mm alu lackiert Konisch+Erdstück BEGA Lichtmast 70918 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Konisch, unterer Durchmesser 135 mm, mit Erdstück 600 mm. Mastopfdurchmesser 76 mm. Höhe über Flur 3000 mm. Tür mit Innensechskant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackie...	959462	70918	1049.50€
BEGA 70930 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 70930 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 120 mm, mit Fußplatte Ø 300 mm. Höhe über Flur 3000 mm. Mastopfdurchmesser 60 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung...	587532	70930	1045.14€
BEGA 70938 Lichtmast H=1700mm zylindrisch mit Erdstück BEGA Lichtmast 70938 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 48 mm, mit Erdstück 400 mm. Höhe über Flur 1700 mm. Ohne Tür. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen.	747048	70938	193.15€
BEGA 70941 Lichtmast BEGA Lichtmast 70941 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 60 mm, mit Erdstück 400 mm. Höhe über Flur 1000 mm. Ohne Tür. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® . Auf Wunsch liefern wir diesen Mast gegen Aufpreis mit einer aufgeschrumpften Korrosionsschutzmanschett...	377130	70941	140.68€
BEGA 70943 Lichtmast BEGA Lichtmast 70943 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 60 mm, mit Erdstück 500 mm. Höhe über Flur 2000 mm. Ohne Tür. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® . Auf Wunsch liefern wir diesen Mast gegen Aufpreis mit einer aufgeschrumpften Korrosionsschutzmanschett...	888364	70943	245.92€
Bega 70945 E-Lichtmast entspricht 945 BEGA Lichtmast 70945 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 82 mm, mit Erdstück 500 mm. Höhe über Flur 2000 mm. Tür mit Innensechskant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. ...	1316299	70945	401.94€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 70957 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 70957 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 120 mm, mit Erdstück 500 mm. Höhe über Flur 3000 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen.	765466	70957	677.26€
BEGA 70959 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 70959 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 100 mm, mit Erdstück 600 mm. Höhe über Flur 3500 mm. Tür mit Innensechskant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen....	605187	70959	690.72€
BEGA 70960 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 70960 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 100 mm, mit Erdstück 600 mm. Höhe über Flur 4000 mm. Tür mit Innensechskant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen....	171341	70960	742.10€
BEGA 70965 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 70965 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 120 mm, mit Erdstück 600 mm. Höhe über Flur 3500 mm. Tür mit Innensechskant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen....	174299	70965	832.59€
BEGA 70985 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 70985 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Konisch, unterer Durchmesser 115 mm, mit Fußplatte Ø 300 mm. Höhe über Flur 2500 mm. Mastopfdurchmesser 60 mm. Tür mit Innensechskant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung....	656782	70985	1037.62€
BEGA 70989 Leuchtenmast H=4500mm mit Erdstück BEGA Lichtmast 70989 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 120 mm, mit Erdstück 800 mm. Höhe über Flur 4500 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen.	882434	70989	994.36€
BEGA 70997 Lichtmast H=1000mm zylindrisch mit Fußplatte BEGA Lichtmast 70997, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 60 mm, ohne Tür mit Fußplatte. Höhe über Flur 1000 mm. Aluminium, Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895.	102159	70997	255.12€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: Bega Gantenbrink			
Bega 71193 Holzmast f.den Innen- & Außenbereich grafit BEGA Lichtmast 71193 mit Leimholz nach DIN EN 14080 und Aluminium. Konisch, unterer Durchmesser 135 mm, mit Fußplatte Ø 340 mm. Höhe über Flur 4000 mm. Mastkopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Mit Fußplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdst...	667049	71193	2483.32Â€
BEGA 71194 Holzmast, für den Innen- & Au grafit 71194 BEGA Lichtmast 71194 mit Leimholz nach DIN EN 14080 und Aluminium. Konisch, unterer Durchmesser 135 mm, mit Fußplatte Ø 340 mm. Höhe über Flur 5000 mm. Mastkopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Mit Fußplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdst...	667050	71194	2574.10Â€
BEGA 71196 Holzmast, für den Innen- & Au grafit 71196 BEGA Lichtmast 71196 mit Leimholz nach DIN EN 14080 und Aluminium. Zylindrisch mit Durchmesser 135 mm, mit Fußplatte Ø 340 mm. Höhe über Flur 4000 mm. Mastkopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Mit Fußplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdst?...	667054	71196	2314.92Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: BEGA			
Bega 71201 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 71201 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch, ohne sichtbare Schweißnaht, abgesetzt, unterer Durchmesser 135 mm, mit Erdstück 800 mm. Mastkopfdurchmesser 76 mm. Höhe über Flur 4000 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Innen und außen feuerverzinkt, unlack...	1334392	71201	1117.12Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 71202 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 71202 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch, ohne sichtbare Schweißnaht, abgesetzt, unterer Durchmesser 135 mm, mit Erdstück 800 mm. Innen und außen feuerverzinkt und lackiert. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei ...	321370	71202	1306.40Â€
BEGA 71203 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 71203 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch, ohne sichtbare Schweißnaht, abgesetzt, unterer Durchmesser 135 mm, mit Erdstück 800 mm. Mastkopfdurchmesser 76 mm. Höhe über Flur 5000 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Innen und außen feuerverzinkt, unlack...	321371	71203	1241.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: BEGA			
BEGA 71204 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 71204 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch, ohne sichtbare Schweißnaht, abgesetzt, unterer Durchmesser 135 mm, mit Erdstück 800 mm. Innen und außen feuerverzinkt und lackiert. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei ...	1334405	71204	1471.54€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 71205 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 71205 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch, ohne sichtbare Schweißnaht, abgesetzt, unterer Durchmesser 135 mm, mit Erdstück 1000 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Höhe über Flur 6000 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Innen und außen feuerverzinkt, unlac...	321373	71205	1447.18€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: BEGA			
Bega 71206 E-Lichtmast BEGA Lichtmast 71206 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch, ohne sichtbare Schweißnaht, abgesetzt, unterer Durchmesser 135 mm, mit Erdstück 1000 mm. Innen und außen feuerverzinkt und lackiert. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei...	1334404	71206	1758.83€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 71306 Kabelanschlusskasten, mit FI und Blitzschutz BEGA Anschlusskasten 71306 mit Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter gemäß EN 61009-1 und Überspannungsableiter gemäß EN 61643-11 zum Anschluss der in Pollerrohre und Lichtmaste eingebauten BEGA-Ladeeinheit. Kabeleinführung mit zweiteiliger Kunst-stoffdichtung und integrierter Zugentlastung für 1 Kabel bis 5 x 10 qmm. 1 Leitungsverschraubung ø 6-20,5 mm für die Anschlussleitung der Ladeeinhe...	838267	71306	793.58€
Bega 84416K3 Mastaufsatzleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit-3000K BEGA Aufsatzleuchte 84416K3. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 100 W, Sockel E 27. Inklusive BEGA LED-Leuchtmittel 13590. Freistrahlandes Licht. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kugel aus weißem Kunststoff. Kugeldurchmesser 350 mm. Mastzopfdurchmesser 60 mm, Einstecktiefe 45 mm. Für Lichtpunkthöhen von 2000 mm.	670932	84416K3	326.70€
Bega 84701 Mast f.den Innen- & Außenbereich Grafit BEGA Profilmast 84701 mit 4-seitiger Profilnute für die Aufnahme von bis zu acht Scheinwerfern. Abmessungen: 120 x 120 mm. Aluminium Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7 x 6 qmm mit Feinsicherung 6,3 A. Befestigung des Profilmastes mit dem Erdstück 71207 oder mit dem Befestigungssockel 7119...	667019	84701	1876.05€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Bega 84701A Mast f.den Innen- & Außenbereich Silber BEGA Profilmast 84701A mit 4-seitiger Profilnute für die Aufnahme von bis zu acht Scheinwerfern. Abmessungen: 120 x 120 mm. Aluminium Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Silber. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7 x 6 qmm mit Feinsicherung 6,3 A. Befestigung des Profilmastes mit dem Erdstück 71207 oder mit dem Befestigungssockel 711...	667023	84701A	1876.05€
Bega 84702 Mast f.den Innen- & Außenbereich Grafit BEGA Profilmast 84702 mit 4-seitiger Profilnute für die Aufnahme von bis zu acht Scheinwerfern. Zylindrisch mit Durchmesser Ø 135 mm. Aluminium Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7 x 6 qmm mit Feinsicherung 6,3 A. Befestigung des Profilmastes mit dem Erdstück 71207 oder mit dem Aufschraubs...	667025	84702	1524.60€
Bega 84703 Mast f.den Innen- & Außenbereich Grafit BEGA Profilmast 84703 mit 4-seitiger Profilnute für die Aufnahme von bis zu acht Scheinwerfern. Zylindrisch mit Durchmesser Ø 135 mm. Aluminium Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7 x 6 qmm mit Feinsicherung 6,3 A. Befestigung des Profilmastes mit dem Erdstück 71207 oder mit dem Aufschraubs...	667026	84703	1788.34€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: BEGA			
Bega 84708 Mast Grafit BEGA Lichtbauelementrohr 84708 aus Aluminium. Für die Verwendung in Kombination mit einem Lichtbauelementkopf. Zylindrisch mit Durchmesser 135 mm, mit Erdstück 800 mm. Höhe über Flur 3500 mm. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® .	1053460	84708	967.92€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: Bega Gantenbrink			
Bega 84708A Mast f.den Innen- & Außenbereich Silber BEGA Lichtbauelementrohr 84708A aus Aluminium. Für die Verwendung in Kombination mit einem Lichtbauelementkopf. Zylindrisch mit Durchmesser 135 mm, mit Erdstück 800 mm. Höhe über Flur 3500 mm. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Silber versehen. Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® .	670975	84708A	967.92€
Bega 84709 Mast f.den Innen- & Außenbereich Grafit BEGA Lichtbauelementrohr 84709 aus Aluminium. Für die Verwendung in Kombination mit einem Lichtbauelementkopf. Zylindrisch mit Durchmesser 135 mm, mit Fußplatte Ø 340 mm. Mit Fußplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70899. Höhe über Flur 3500 mm. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackie...	670977	84709	1184.34€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: BEGA			
Bega 84712 Mast für den Innen- & Außenbereich Grafit BEGA Lichtbauelementrohr 84712 aus Aluminium. Für die Verwendung in Kombination mit einem Lichtbauelementkopf. Zylindrisch mit Durchmesser 170 mm, mit Erdstück 800 mm. Höhe über Flur 3900 mm. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® .	1053461	84712	1147.91Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: Bega Gantenbrink			
Bega 84712A Mast f.den Innen- & Außenbereich Silber BEGA Lichtbauelementrohr 84712A aus Aluminium. Für die Verwendung in Kombination mit einem Lichtbauelementkopf. Zylindrisch mit Durchmesser 170 mm, mit Erdstück 800 mm. Höhe über Flur 3900 mm. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Silber versehen. Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® .	670980	84712A	1147.91Â€
Bega 84713 Mast f.den Innen- & Außenbereich Grafit BEGA Lichtbauelementrohr 84713 aus Aluminium. Für die Verwendung in Kombination mit einem Lichtbauelementkopf. Zylindrisch mit Durchmesser 170 mm, mit Fußplatte Ø 340 mm. Mit Fußplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70899. Höhe über Flur 3900 mm. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackie...	670982	84713	1327.99Â€
Bega 84714K3 Mast f.den Innen- & Außenbereich Grafit-3000K BEGA Lichtbauelementrohr 84714K3 aus Aluminium mit 1 einstellbarem Scheinwerfer. Für die Verwendung in Kombination mit einem Lichtbauelementkopf. Zylindrisch mit Durchmesser 170 mm, mit Erdstück 800 mm. Höhe über Flur 3900 mm. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Beschichtungstechnol...	832820	84714K3	1991.88Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: BEGA			
Bega 84716K3 Mast für den Innen- & Außenbereich Grafit-3000K BEGA Lichtbauelementrohr 84716K3 aus Aluminium mit 2 einstellbaren Scheinwerfern. Für die Verwendung in Kombination mit einem Lichtbauelementkopf. Zylindrisch mit Durchmesser 170 mm, mit Erdstück 800 mm. Höhe über Flur 3900 mm. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Beschichtungstechno...	110129	84716K3	2566.58Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: Bega Gantenbrink			
Bega 84720 Mast f.den Innen- & Außenbereich Grafit BEGA Lichtbauelementrohr 84720 aus Aluminium. Für die Verwendung in Kombination mit einem Lichtbauelementkopf. Zylindrisch mit Durchmesser 220 mm, mit Erdstück 1000 mm. Höhe über Flur 4300 mm. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® .	670983	84720	1634.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Bega 84721 Mast f.den Innen- & Außenbereich Grafit BEGA Lichtbauelementrohr 84721 aus Aluminium. Für die Verwendung in Kombination mit einem Lichtbauelementkopf. Zylindrisch mit Durchmesser 220 mm, mit Fußplatte Ø 420 mm. Mit Fußplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 71219. Höhe über Flur 4300 mm. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackie...	670985	84721	2018.02Â€
Bega 84724K3 Mast f.den Innen- & Außenbereich Grafit-3000K BEGA Lichtbauelementrohr 84724K3 aus Aluminium mit 2 einstellbaren Scheinwerfern. Für die Verwendung in Kombination mit einem Lichtbauelementkopf. Zylindrisch mit Durchmesser 220 mm, mit Erdstück 1000 mm. Höhe über Flur 4300 mm. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Beschichtungstechn...	670989	84724K3	3538.66Â€
Bega 84725K3 Mast f.den Innen- & Außenbereich Grafit-3000K BEGA Lichtbauelementrohr 84725K3 aus Aluminium mit 2 einstellbaren Scheinwerfern. Für die Verwendung in Kombination mit einem Lichtbauelementkopf. Zylindrisch, abgesetzt, unterer Durchmesser 220 mm, mit Fußplatte Ø 420 mm. Mit Fußplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 71219. Höhe über Flur 4300 mm. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Oberfläche vorbehan...	670994	84725K3	3949.21Â€
Bega 84731 Holzmast f.den Innen- & Außenbereich Grafit BEGA Lichtbauelementrohr 84731 aus Leimholz und Aluminium. Für die Verwendung in Kombination mit einem Lichtbauelementkopf. Zylindrisch, abgesetzt, unterer Durchmesser 220 mm, mit Fußplatte Ø 420 mm. Mit Fußplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 71219. Höhe über Flur 4300 mm. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet...	670995	84731	3340.26Â€
BEGA 85075 Lichtbauelementkopf, Grafit BEGA Lichtbauelementkopf 85075. Abgeblendetes Licht. Dark Sky: Lichtstromanteil im oberen Halbraum 80. Amber, Farbtemperatur ähnlich 1800 K: LED, 36 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2862 lm. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Ver...	679100	85075	1141.47Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: BEGA			
Bega 99282K3 Mastaufsatzleuchte für den Innen- & Außenbereich Grafit-3000K BEGA Aufsatzleuchte 99282K3. Freistrahrendes Licht. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 75 W, Sockel E 27. Inklusive BEGA LED-Leuchtmittel 13590. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kugel aus weißem Kunststoff. Kugeldurchmesser Ø 300 mm. Mastzopfdurchmesser 48 mm, Einstecktiefe 30 mm. Für Lichtpunkthöhen von 1700 mm.	2014464	99282K3	267.99Â€
BEGA BEGA 70695 E-Anschlusskasten BEGA Anschlusskasten 70695 mit Überspannungsableiter gemäß EN 61643-11. Für den Einbau in Maste ø > 120 mm. Schutzpfad: L-N und N-PE, Prüfklasse nach IEC 61643-11 = Typ 2 und Typ 3. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 5 x 16 qmm mit 2 Schmelzsicherungen Neozed D 01 · 6 A. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Schutzart IP 54.	1334818	70695	293.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA Bega 71165 Mastkappe f.den Innen- & Außenbereich Grafit BEGA Mastaufsatz 71165 mit NEMA 7-Socket nach ANSI C 136.41-2013 zur Montage auf BEGA Mastaufsatzleuchten. Aluminiumguss, glasfaserverstärkter Kunststoff und Edelstahl, Farbe Grafit. Mit Anschlussleitung OZ-500 PUR 7 x 1 qmm, Länge 10 m. Höhe 115 mm. Durchmesser: 100 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	873737	71165	307.10€
BEGA Bega 71220 Mastkappe f.den Innen- & Außenbereich Grafit BEGA Mastaufsatz 71220 mit NEMA 7-Socket nach ANSI C 136.41-2013 zur Montage auf BEGA Mastaufsatzleuchten. Aluminiumguss, glasfaserverstärkter Kunststoff und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Mit Anschlussleitung JZ-500 PUR 7 x 1 qmm, Länge 10 m. Höhe 115 mm. Durchmesser: 82 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	873702	71220	301.75€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: BEGA			
BEGA E-Lichtmast t H=3000mm mit Erdstück 70752 BEGA Lichtmast 70752 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 82 mm, mit Erdstück 500 mm. Höhe über Flur 3000 mm. Mastzopfdurchmesser 60 mm. Tür mit Innensechskant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackieru...	225831	70752	634.29€
BEGA Erdstück 70896 500mm für Lichtmaste und Pollerleuchten BEGA Erdstück 70896, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Länge 500 mm. Eine Schweißkonstruktion bestehend aus Grundplatte, Rohrstück und Flanschplatte mit Gewindeeinsätzen mit Befestigungsschrauben M8 x 25 aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, seitliche Leitungseinführung 70 x 30 mm. Für die Befestigung von Leuchten und Lichtmasten mit Fußplatte im Boden.	141968	70896	84.94€
BEGA Leuchtenmast 70817 H=4500mm BEGA Lichtmast 70817 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 135 mm. Innen und außen feuerverzinkt, unlackiert. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Höhe über Flur 4500 mm, mit Erdstück 800 mm. Mastzopfdurchmesser ...	701624	70817	969.90€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: Raychem			
EKM 1261/92070 565778-000 EKM 1261/92070 Übergangs- und Sicherungskasten EKM 1261 für Masteinbau und Montage im Freien für Mast-Innen-Ø ab 95 mm. Für Türgröße ab 80 x 250 mm. 1 Stück Sicherungssockel 16 A / E 14, 5-poliger Klemmstein B 6525 für: 2 Kabel 5 x 6- 16 mm². Berührungsschutz, Schutzklasse II, Schutzart IP 54. Zugang: Universalkabelschelle für 2 Kabel bis Ø 22. Abgang: 2 x Pg 13, 5 1 Stück Stopfbuchse 1 Stück Wü...	505232	565778-000	132.44€
EKM 1271/94810 681012-000 EKM 1271/94810 Übergangs- und Sicherungskasten EKM 1271. Zum Einbau in Lichtmaste. Mast-Innen-Ø ab 90 mm. Türgröße ab 80 x 210 mm. 1 Stück Sicherungssockel 25A / E27. Berührungsschutz, Schutzklasse II, Schutzart IP 43. Zugang: Universalschelle für 1 bzw. 2 Kabel bis 4 x 6-16 mm². Zugangsklemmen: Mantelklemmen. Abgang: Pg 16 1 Stück Stopfbuchse Verkaufseinheit: 1 ST.	505228	681012-000	76.06€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
EKM 1271/94820 759374-000 EKM 1271/94820 Übergangs- und Sicherungskasten EKM 1271 für den Einbau in Lichtmasten, aus schlagfestem Kunststoff, erforderliche Mast-Türgröße min. 80x210 mm, Schutzart IP 43, Mast-Innen-Ø ab 90 mm, Sicherungssockel 1xE27, Unischelle, Abmessung LxBxH: 202x76x83 mm, Leiterquerschnitte: für ein/zwei Kabel bis 5 x 16 mm² Verkaufseinheit: 1 ST.	505229	759374-000	80.55Â€
EKM-2050-2D1-4S/C-E1/88549 Übergangs Einbau in Lichtmasten Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SK (für Masteinbau) für Mast-Innen-Ø ab 89 mm. Für Türgröße ab 85 x 270 mm. Mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus: 2 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 2 Stück Schraubkappen E 14. 4 Stück Schiebeklemmen, Netzform: L1,L2,, PEN. Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt). Volliso...	510015	CS0561-000	77.38Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: Harting			
Harting 09488585588015 VB RJ45 LaR FRNC green 1,5m Verkaufseinheit: 10 ST.	706065	09488585588015	147.37Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: Jean Müller			
Jean Müller KH00B/KU6 Kabel-HAK Größe 00 H5980702 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	972835	H5980702	106.98Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: Lichtline			
Lichtline 474919760021 Mastadapter d=76mm für RoadLUX pro Mastadapter für RoadLUX pro	468742	474919760021	51.56Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: SITECO			
Mast 3,5m 5NY231635KM00 konisch rund verz. Zopfmaass 60mm Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, verzinkt, Höhe: 3,5m, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Erdstück: h= 600mm / Ø= 117mm, Norm: DIN EN 40	298747	5NY231635KM00	812.20Â€
Mast 3,5m 5NY231735KM08 konisch rund DB702S d2=133mm Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, pulverbeschichtet, Siteco eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 3,5m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 600mm / Ø= 133mm, Norm: DIN EN 40	298675	5NY231735KM08	765.07Â€
Mast 3m 5NY231630KM08 konisch rund d2=110mm Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, pulverbeschichtet, Siteco eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 3m, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Erdstück: h= 600mm / Ø= 110mm, Norm: DIN EN 40	298745	5NY231630KM08	708.94Â€
Mast 4,5m 5NY231645KM00 konisch rund verzinkt Zopfmaass 60mm Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, verzinkt, Höhe: 4,5m, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Erdstück: h= 800mm / Ø= 134mm, Norm: DIN EN 40	1051671	5NY231645KM00	870.80Â€
Mast 4m 5NY231640KM00 konisch rund verz. Zopfmaass 60mm Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, verzinkt, Höhe: 4,0m, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Erdstück: h= 800mm / Ø= 127mm, Norm: DIN EN 40	298749	5NY231640KM00	650.83Â€
Mast 4m 5NY231740AM08 zylindr. abgesetzt DB702S d2=114mm Mast, Mast, zylindrisch abgesetzt, aus Stahl, pulverbeschichtet, Siteco eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 4,0m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 800mm / Ø= 114mm, Norm: DIN EN 40	298677	5NY231740AM08	1812.49Â€
Mast 5m 5NY231650KM08 konisch rund d2=130mm Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, pulverbeschichtet, Siteco eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 5,0m, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Erdstück: h= 800mm / Ø= 130mm, Norm: DIN EN 40	298674	5NY231650KM08	995.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: Mennekes			
Mennekes 10896 Erdkabel-Übergangskasten mit Rauchglasdeckel 2xD01 Maste und ZubehörErdkabel-Übergangskasten.2 x D 01 (E 14)Für Lichtmaste ab 82 mm InnendurchmesserMaße (L x B x H): 250 x 72 x 75 mmTyp: 10896	448985	10896	91.58Ä€
Mennekes 10907ZC Erdkabel-Übergangskasten Erdkabel - uebergangskasten	997066	10907ZC	117.71Ä€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: META			
Metalogalva CGC2E06DI Mast kon.- rd 6,0m, LPH/76mm Erdstück 1,0m 7180620563	1231816	7180620563	569.25Ä€
Metalogalva TR76KC100D1 Trav.z.Befestig., v.2 Fluter ca.1000mm Auslad.für 76mm Zopf	1134877	9001012003	240.08Ä€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: OPPLER LIGHTING			
Oppler 705098003500 LEDStreetlight 76-Adapter-60 Zubehör für Streetlight und Roadlight.	2092933	705098003500	39.60Ä€
Oppler 705098008300 Pole Adapter-Road-St-P2-60mm Zubehörprodukt des Roadlight.	2093644	705098008300	37.13Ä€
Oppler 705098008400 Pole Adapter-Road-St-P2-76mm Zubehörprodukt des Roadlight.	2093645	705098008400	47.03Ä€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: Raychem			
RAY Rayc EKM-2050-2D1-4S/C-6-E1/88550 Übergangs-u.SK für d.Einbau in Lichtmasten Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SK (für Masteinbau) für Mast-Innen-Ø ab 89 mm. Für Türgröße ab 85 x 270 mm. Mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus: 2 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 2 Stück Schraubkappen E 14. 2 Stück Sicherungseinsätze 6A, 4 Stück Schiebeklemmen, Netzform: L1,L2,, PEN. Schienenverbindung (Messin...	1261605	CS0562-000	79.76Ä€
Rayc EKM-1261S-3D1-5X10-1CG-C3 Sicherungskasten EKM 1261 IPX7 3D01,alle Übergangs- und Sicherungskasten EKM 1261 für hochwassergefährdete Gebiete für Mast-Innen-Ø ab 95 mm, Türgröße: 80 x 250 mm. mit Mantel-Klemmstein B6525 -5-polig für: 2 Kabel 5 x 6- 10 mm². 3 Kabel 5 x 6 mm². 3 Stück Sicherungssockeln 16 A / E 14,3 Stück Schraubkappen E 14. 3 Stück Sicherungseinsätze 6A mit Vorverdrahtung. Transparenter Deckel mit Schraubverschluss, Berührungsschutz...	505233	A17609-000	303.88Ä€
Rayc EKM-1281-3D02-5x16-2PG-C2 (9827 Sicherungskasten 2x5x16mm Übergangs- und Sicherungskasten EKM 1281. Zum Einbau in Lichtmaste und Montage im Freien für Mast-Innen-Ø ab 120 mm. Für Türgröße ab 100 x 300 mm. 3 Stück Sicherungssockel 25A/ DII-E18, 5-poliger Mantel-Klemmstein B 6710. Berührungsschutz, Schutzklasse II, Schutzart IP 54. Zugang: Doppelschelle. Abgang: 1 Stück Stopfbuchse 43161 Pg13, 5, 1 Stück Würgenippel Verkaufseinheit: 1 ST.	513109	589126-000	165.50Ä€
Rayc EKM-1281-3D1-5X25-2PG-C2 Sicherungskasten 2x5x25mm Übergangs- und Sicherungskasten EKM 1281. Zum Einbau in Lichtmaste und Montage im Freien für Mast-Innen-Ø ab 120 mm. Für Türgröße ab 100 x 300 mm. 1 Stück Sicherungssockel 3 x 16 A / D01-E14, 5- poliger Klemmstein B6665/5. Berührungsschutz, Schutzklasse II, Schutzart IP 54. Zugang: Doppelschelle für 1 Kabel 5 x 25 mm², 2 Kabel 5 x 16-25 mm². Abgang: 2x PG 13, 5, 1 Stück Stopfbuchse, 1...	505227	894656-000	197.67Ä€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Rayc EKM-1282-4D1-5S-2PG-C3 Sicherungskasten EKM 1282 4D01 Übergangs- und Sicherungskasten EKM 1282 für den Einbau in Lichtmasten und zu Montage im Freien, aus schlagfestem Kunststoff, erforderliche Mast-Türgröße min. 100x350 mm, Schutzart IP 54, Mast-Innen-Ø ab 120 mm, Abmessung LxBxH: 338x100x90 mm, Schiebeklemmen, Sicherungssockel 4 x E14, Dreifachschelle, Leiterquerschnitte: drei Kabel bis 5 x 10 mm² Verkaufseinheit: 1 ST.	505226	606062-000	277.70Â€
Rayc EKM-2020-2D1-6-E22-B (94261) Sicherungskasten alle Netze E-Seil (VPE2 Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2020 nach DIN / VDE 0660 T. 505 und DIN 43628 für Mast-Innen-Ø ab 84 mm, Türgröße ab 70 x 240 mm. 2 Stück Sicherungssockel D01/E14, 2 Stück Schraubkappen E14, 2 Stück Sicherungseinsätze E14 6A. Schienenverbindung (Messing vernickelt),für alle Netzformen N, L1,L2,L3, PE (N). Vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Er...	513105	274608-000	67.59Â€
Rayc EKM-2050-1R/A Sicherungskasten EKM 2050 SK Leerghäuse 1xTS35 (A) Leergehäuse EKM 2050. Ausführung SK für Masteinbau für Mast-Innen-Ø ab 100 mm. Für Türgröße ab 85 x 270 mm. Transparenter Deckel mit Schraubverschluß. 1 Stück Kunststofftragschiene TS 35, variabel positionierbar. 2 Stück Mastbefestigungsschrauben M 6 x 12. Zugang: Kabelschelle für 3 Kabel Ø24 mm. Abgang: Zwei Leuchtenanschlußleitungen über Kabeltüllen nach oben (Ø8-14 mm) wahlwei...	316661	E32027-000	38.82Â€
Rayc EKM-2050-2D1-5S/S-E1 Sicherungskasten 88507 4x25/5x16 qmm Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SK (für Masteinbau) für Mast-Innen-Ø ab 89 mm. Für Türgröße ab 85 x 270 mm. Mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus: 2 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 2 Stück Schraubkappen E 14. 5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: N, L1,L2,, PE. Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt). Volli...	508969	CS0517-000	80.26Â€
Rayc EKM-2050-2D1-5S/U-6-E1 (88523) Sicherungskasten 2x6A E-Seil 1/2/3x5x16 Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SK (für Masteinbau) für Mast-Innen-Ø ab 89 mm. Für Türgröße ab 85 x 270 mm. Mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus: 2 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 2 Stück Sicherungspatronen 6 A / , 2 Stück Schraubkappen E 14. 5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: (N), L1,L2,, PE(N). Universell einset...	513097	CS0534-000	85.00Â€
Rayc EKM-2050-2D1-5S/U-RTBL Sicherungskasten Ausführung SK (zum Einbau in Lichtmasten)- Schutzklasse II- Schutzart IP 54- Mastinnendurchmesser ab 89 mm- Türgröße ab 85 x 270 mm- L x B x H: 257 x 82 x 63 mm- transparenter Deckel mit Schnappverschluss- Berührungsschutz- 1 Stück Tragschiene TS 35- 2 Stück Durchgangsreihenklemmen (Cage- Clamp), rot und blau für Adern bis 2,5 mm² zur Ansteuerung von DALI- Geräten- Kompakt- Einbaublock bes...	421013	BM4822-000	107.41Â€
Rayc EKM-2050-3D1-5S/U-6-E1 Sicherungskasten EKM 2050 SK 3D01 3x6A Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SK für Masteinbau für Mast-Innen-Ø ab 89 mm. Für Türgröße ab 85 x 270 mm. Mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus: 3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14,3 Stück Sicherungspatronen 6 A / E 14,3 Stück Schraubkappen E 14. 5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: L1,L2,L3,N,PE(N). Schienenverbindung...	2144451	920248-000	89.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Rayc EKM-2050F-5S-1R/A (88921) Sicherungskasten EKM 2050 SKF Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505. Ausführung SKF (für Masteinbau und Montage im Freien) für Mast-Innen-Ø ab 89 mm. Für Türgröße ab 85 x 270 mm. 5-poliger Schiebe-Klemmstein. Vollisolierte Abgangsklemmen (je 2x 2,5 mm²). 1 Stück Tragschiene TS 35 zum Einbau von Zusatzgeräten, grauer Deckel mit Schraubverschluß, Berührungsschutz. Schutzklasse II, Schu...	513100	E17326-000	75.54Â€
Rayc EKM-2050FH-2D1-5S/U (88546) Sicherungsk.2D01 alle Netze 1/2/3x5x16mm Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SKFH für Masteinbau und Montagen im Freien für Mast-Innen-Ø ab 89 mm. Für Türgröße ab 85 x 270 mm. Mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus: 2 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14. 2 Stück Schraubkappen E 14. 5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: (N), L1,L2,, PE(N). Schienenverbindung (Messing- ...	513098	CS0558-000	81.74Â€
Rayc EKM-2051-2D1-5S/U-1R/D (89806) alle Netze 1xTS35-D 1/2/3x5x16qmm Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2051 nach DIN / VDE 0660 T. 505. Ausführung SK (für Masteinbau) für Mast-Innen-Ø ab 100 mm. Für Türgröße ab 85 x 350 mm. 2 Stück Tragschienen für Zusatzeinbauten. Einbau-Klemmstein mit 5 Stück Schiebeklemmen, vollisolierte Abgangsklemmen. Transparenter Deckel mit Schnappverschluß, Berührungsschutz. Schutzklasse II, Schutzart IP 54. 2 Stück Mastbef...	513101	CS0604-000	107.95Â€
Rayc EKM-2051-2D1-5S/US-1R/A SK alle Netze 1xTS35-A 1/2/3x5x16mm Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2051 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE- Zeichen. Ausführung SK (für Masteinbau) für Mast-Innen- Ø ab 100 mm. Für Türgröße ab 85 x 350 mm. mit Kompakt- Einbaublock (kurze Bauform) bestehend aus:. 2 Stück Sicherungssockel 16 A / D 01- E 14, 2 Stück Schraubkappen E 14. 5 Stück Schiebeklemmen, für alle Netzformen: (N), L1,L2,, PE(N). Schienenverbindu...	510018	CS0632-000	82.48Â€
Rayc EKM-2051-2D1-5S/US-DE03 Übergangsu.Sicherungskasten f.den EB in Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2051 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SK (für Masteinbau) für Mast-Innen- Ø ab 100 mm. Für Türgröße ab 85 x 350 mm. 1 Stück FI- Schutzschalter 30 mA. 1 Stück Sicherungsautomat 6 A/B- Char. komplett verdrahtet. Mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus: 2 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 2 Stück Schraubkappen E 14. 5 Stück ...	510017	CS0626-000	209.15Â€
Rayc EKM-2051-5S-1R/A (89632) Sicherungskasten EKM 2051 SK 1x TS35 (A) Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2051 nach DIN / VDE 0660 T. 505. Ausführung SK (für Masteinbau) für Mast-Innen-Ø ab 100 mm. Für Türgröße ab 85 x 350 mm. 1 Stück Tragschienen für Zusatzeinbauten. Einbau-Klemmstein mit 5 Stück Schiebeklemmen, vollisolierte Abgangsklemmen. Transparenter Deckel mit Schnappverschluß, Berührungsschutz. Schutzklasse II, Schutzart IP 54. 2 Stück Mastbef...	513103	D54996-000	75.89Â€
Rayc GURO-EC10-R8-400-S11(04232) Erd ungsseil f.EKM 2020 H07VK 10qmm L Erdungsseil für EKM 2020,H07VK 10 mm². 400 mm lang, kastenseitig für Mantelklemmen M11,mastseitig Ringkabelschuh für M8 Verkaufseinheit: 1 ST.	510028	EE0135-000	12.26Â€
Rayc GURO-PD-213V Lichtmast-Tür vandalensicher Mastdurch messer Lichtmast-Tür, Edelstahl, vandalensicher, Mastdurchmesser 110-125 mm, Masttür Höhe 350 mm für Türausschnitt 85 x 300 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	498844	799174-000	101.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Rayc GURO-PD-214V Lichtmast-Tür vandalensicher Mastdurch messer Lichtmast-Tür, Edelstahl, vandalensicher, Mastdurchmesser 110-125 mm, Masttür Höhe 450 mm für Türausschnitt 85 x 400 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	498840	481536-000	110.02Â€
Raychem EKM-2020-2D1-B Sicherungskasten alle Netze Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2020 nach DIN / VDE 0660 T. 505 und DIN 43628 für Mast-Innen-Ø ab 84 mm, Türgröße ab 70 x 240 mm. 2 Stück Sicherungssockel D01/E14. 2 Stück Schraubkappen E14. Schienenverbindung (Messing vernickelt) für alle Netzformen L1,L2,L3, N, PE (N). Vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen, Schutzart IP 44, Schutzklasse II. Zugang: Kabelschelle für 1,2,oder 3 Ka...	1564989	512986-000	42.65Â€
Raychem EKM-2040-1D1-4X10 Kabelübergangs Kasten 343216-000 Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2040 für Mast-Innen- Ø ab 70 mm, Türgröße ab 66 x 170 mm. Abmessung L x B x H: 171 x 65 x 56 mm. 1 Stück Sicherungssockel D01/E14, 1 Stück Schraubkappe E14, 4-poliger Klemmstein mit Mantelklemmen für 1 bzw. 2 Kabel bis 4 x 10 mm² bzw. 3 Kabel bis 4 x 6 mm², Schutzart IP 43. Zugang: 3-fach-Kabelschelle. Abgang: 1 Stück Kabeltülle 2-fach	181556	343216-000	87.31Â€
Raychem EKM-2040-1D1-5X06 Sicherungskasten 170x65x56mm 438072-000 Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2040 für Mast-Innen-Ø ab 70 mm, Türgröße ab 66 x 170 mm. Abmessung L x B x H: 171 x 65 x 56 mm. 1 Stück Sicherungssockel D01/E14, 1 Stück Schraubkappe E14, 5-poliger Klemmstein mit Mantelklemmen für 1 bzw. 2 Kabel bis 5 x 6 mm² bzw. 3 Kabel bis 5 x 4 mm², Schutzart IP 43. Zugang: 3-fach-Kabelschelle. Abgang: 1 Stück Kabeltülle 2-fach Verkaufseinheit...	494920	438072-000	103.30Â€
Raychem EKM-2040-1D1-5X10 Sicherungskasten 087626-000 Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2040 für Mast-Innen-Ø ab 70 mm, Türgröße ab 66 x 170 mm. Abmessung L x B x H: 171 x 65 x 56 mm. 1 Stück Sicherungssockel D01/E14, 1 Stück Schraubkappe E14, 5-poliger Klemmstein mit Mantelklemmen für 1 bzw. 2 Kabel bis 5 x 10 mm² bzw. 3 Kabel bis 5 x 6 mm², Schutzart IP 43. Zugang: 3-fach-Kabelschelle. Abgang: 1 Stück Kabeltülle 2-fach Verkaufseinhei...	498821	087626-000	78.83Â€
Raychem EKM-2042SK-2D1-6 Sicherungskasten 240x6 6x55mm 1/2/3x5x10qmm Sicherungskasten EKM 2042 DIN VDE 0660-505 und DIN 43628 - mit VDE Zeichen, Anpassung der Eingangsschelle an Kabeldurchmesser ohne Ausschneiden, bewährte Schiebekle mm-Technik für einfachen und sicheren Anschluss, ohne lose Teile, die in den Lichtmast fallen könnten, einfache Leuchtenkabel-Montage durch von vorn einsteckbare Doppel-Abgangstülle, vorverdrahtet mit robusten, kurzschlussfesten St...	498859	D35657-000	133.32Â€
Raychem EKM-2042SK-2D1-6-E42 Sicherungskasten 24 0x66x55mm 1/2/3x5x10qmm Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2042 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SK für Masteinbau für Mast-Innen-Ø ab 70 mm. Für Türgröße ab 66 x 240 mm. 2 Stück D01 Sicherungssockel bis 16 A. 2 Stück Sicherungseinsatz 6 A / E 14, 5 Stück Schiebeklemmen. Schienenverbindung (Messing-Schienen, vernickelt). Vollisolierte PE- und N-Abgangsklemmen. Transparenter Deckel. Sc...	498860	D56795-000	151.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Raychem EKM-2042SKF-2D1-6 Sicherungskasten 66x55mm 1/2/3x 5x10qmm A96972-000 Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2042 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SKF für Einbau in Lichtmasten und Anbau im Freien außerhalb des Handbereichs für Mast-Innen- Ø > 70 mm, für Masttüröffnungen > 66 x 240 mm. 2 Stück D01 Sicherungssockel bis 16 A. 2 Stück Sicherungseinsätze 6 A / E 14.5 Schiebeklemmen für bis zu 3 x 10 mm². Schienenverdrahtung (Messing, v...	498853	A96972-000	135.10Â€
Raychem EKM-2045-1D1-4-E41 Sicherungskasten 522334-000 Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2045 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SK (für Masteinbau) für Mast-Innen-Ø ab 59 mm. Für Türgröße ab 58 x 150 mm. 1 Stück D01 Sicherungssockel bis 16 A. 1 Stück Sicherungseinsatz 4 A / E 14. 5 Stück Zugbügelklemmen. Schienenverbindung (Messing-Schienen, vernickelt). Vollisolierte PE- und N-Abgangsklemmen. Schutzklasse II, Sch...	498842	522334-000	66.81Â€
Raychem EKM-2050-2D1-5S/U-2SA-E1 SicherSicherungskasten mit Überspanungsbaustein Sicherungskasten für 2 Sicherungen, 5 Schiebeklemmen, mit 2 Ü-Schutzbausteinen, einphasig zur Parallel- oder Reihenschaltung, mit E-Seil mit Schraube M8	1345333	BM3988-000	149.80Â€
Raychem EKM-2050-3D1-5S/S Sicherungskasten mit 3xE14 608734-000 Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SK (für Masteinbau) für Mast-Innen-Ø ab 89 mm. Für Türgröße ab 85 x 270 mm. Mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus: 3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14,3 Stück Schraubkappen E 14. 5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: L1,L2,L3(St),N,PE. Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt). Vo...	784248	608734-000	78.40Â€
Raychem EKM-2050-3D1-5S/S-E1 Sicherungskasten mit Erdungsseil 026630-000 Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SK (für Masteinbau) für Mast-Innen-Ø ab 89 mm. Für Türgröße ab 85 x 270 mm. Mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus: 3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14,3 Stück Schraubkappen E 14. 5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: L1,L2,L3,N,PE. Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt). Vollis...	576974	026630-000	85.36Â€
Raychem EKM-2050-3D1-5S/U Sicherungskasten 4x25qmm/5x16qmm 345474-000 Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SK (für Masteinbau) für Mast-Innen-Ø ab 89 mm. Für Türgröße ab 85 x 270 mm. Mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus: 3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14,3 Stück Schraubkappen E 14. 5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: L1,L2,L3, N, PE(N). Universell einsetzbar für alle Netzformen. Schienenv...	249962	345474-000	77.38Â€
Raychem EKM-2050-3D1-5S/U-E3 Sicherungskasten 669434-000 Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SK für Masteinbau und Montagen im Freien für Mast-Innen-Ø ab 89 mm. Für Türgröße ab 85 x 270 mm. Mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus: 3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14,3 Stück Schraubkappen E 14. 5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: L1,L2,L3,N,PE(N). Schienenverbindung (Messing- Schie...	498810	669434-000	87.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Raychem EKM-2050F-PO-FILS16B-RK Sicherungskasten EKM-2050F 474326-000 Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SKF (für Masteinbau) für Mast-Innen-Ø ab 108 mm. Für Türgröße ab 85 x 270 mm. FI-Schutzschalter 2- polig 30mA/ 1 Stück Leitungsschutzschalter 16A/B Charakteristik montiert auf Tragschiene. 1 Stück Schuko-Steckdose im Deckel, vorverdrahtet, grauer Deckel mit Schraubverschluß. Schutzklasse I...	495176	474326-000	195.84Â€
Raychem EKM-2051-3D1-5S/S Sicherungskasten EKM 205 746530-000 Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2051 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SK (für Masteinbau) für Mast-Innen-Ø ab 89 mm. Für Türgröße ab 85 x 350 mm. Mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus: 3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14,3 Stück Schraubkappen E 14. 5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: L1,L2,L3, N, PE. Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt). Voll...	498843	746530-000	81.86Â€
Raychem EKM-2051F-PO-3D1-5S-FI-E1 Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2051 Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2051 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SK (für Masteinbau) für Mast-Innen-Ø ab 100 mm. Für Türgröße ab 85 x 350 mm. Mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus: 3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14,3 Stück Schraubkappen E 14. 5 Stück Schiebeklemmen, für alle Netzformen: L1,L3, L2,N, PE(N). Schienenverbindung (Messing- Schienen, v...	498852	975934-000	218.79Â€
Raychem GURO-CPF Lichtmastkantenschutz 723946-000 Lichtmast-Kantenschutz, Kabeleinführungsöffnung 50x150 mm, Polyethylen	846875	723946-000	6.78Â€
Raychem GURO-LIT-D1-06 Stecksicherung B 66650 N 449552-000 Stecksicherung B 6650 N - 1xD01(NEOZED) 6A für Einschleifsicherungsklemme B6660 oder Klemmstein mit Sicherungsanschluß B6661 Verkaufseinheit: 1 ST.	498837	449552-000	21.61Â€
Raychem GURO-LIT-D1-10 Stecksicherung B 66650 N 659268-000 GURO- Stecksicherung B6650N für Klemmstein B 6661 und Einschleifsicherungsklemme B6660. bestückt mit 1 Stück Sicherungseinsatz 10 A / E 14. Berührungsschutz, Schutzart IP 20 Verkaufseinheit: 50 ST.	498807	659268-000	1080.59Â€
Raychem GURO-LIT1 Einschleifsicherungsklemme B 6660 800874-000 1 Stück Einschleifsicherungsklemme B 6660, zum Einbau in Lichtmaste unter besonders engen Platzverhältnissen, Kontaktblock aus Messing mit Kunststoffmantel berührungssicher isoliert mit Abdeckstopfen, komplettierbar mit Stecksicherung B 6650 N - D01 und Nullschiene B 6743/5, Klemmstellen an einer Einschleifsicherungsklemme: 3 x 16 mm², Abmessung: 50 x 31 x 38 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	498847	800874-000	60.28Â€
Raychem GURO-LIT42-1D1-6 Klemmstein mit Sicherungsanschluss für d.Einbau i.Lichtma Klemmstein mit Sicherungsanschluss für den Einbau in Lichtmasten. Erforderliche Mast-Tuergroesse min. 75 x 200 mm, Schutzart IP 20,Mast-Innen-Ø ab 75 mm, Abmessung LxBxH: 135 x 40x40 mm. komplett mit B 6650 N - D01 - E14/6 A, für ein/zwei Kabel bis 4 x 16 mm², für drei Kabel bis 4 x 10 mm²	1583694	749748-000	118.52Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: Tyco Electronics			
Raychem GURO-LIT52-1D1-6 Klemmstein für 1-2x 5x16 qmm B 6661/5A 738100-000 Klemmstein mit Sicherungsanschluss für den Einbau in Lichtmasten, erforderliche Mast-Tuergroesse min. 75 x 200 mm, Schutzart IP 20,Mast-Innen-Ø ab 75 mm, Abmessung LxBxH: 135 x 40x40 mm, komplett mit B 6650 N - D01 - E14/6 A, für ein/zwei Kabel bis 5 x 16 mm², für drei Kabel bis 5 x 6 mm²	669668	738100-000	124.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: Raychem			
Raychem GURO-OHL-POF-D2 ABGRIFFSICHERUNG-4430/31 Freileitung-Abgriffsi. Freileitungs-Abgriffsicherung OHL-POF für Sicherung 1x DII. Zugang: Freileitungen 6-95 mm². Abgangsleitung 2,5-16 mm² Verkaufseinheit: 1 ST.	498826	206640-000	108.68Â€
Raychem GURO-OHL-POF-D3 FreileitungAbgriffsicherung 4431 310312-000 Freileitungs-Abgriffsicherung OHL-POF für Sicherung 1x DIII. Zugang: Freileitungen 6-95 mm². Abgangsleitung 2,5-16 mm² Verkaufseinheit: 1 ST.	498831	310312-000	129.71Â€
Raychem GURO-PD-113V Lichtmast-Tür vandalsicher Mastdurchmesser 96-110mm Lichtmast-Tür, Edelstahl, vandalsicher, Mastdurchmesser 96-110 mm, Masttür Höhe 350 mm für Türausschnitt 85 x 300 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	498828	297808-000	103.73Â€
Raychem GURO-PD-313V Lichtmast-Tür Mast D125-200mm Masttür H350mm vandalsicher Lichtmast-Tür, Edelstahl, vandalsicher, Mastdurchmesser 125-200 mm, Masttür Höhe 350 mm für Türausschnitt 85 x 300 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	498841	520078-000	99.53Â€
Raychem UPK-3000-SW12 Unterputzkasten 579326-000 Unterputzkasten UPK 3000, zum Einbau von Sicherungskasten in Wandnischen, aus rostfreiem Stahl Niro 1.4301,mit Putzausgleichsrahmen bis 30 mm höhenverstellbar, Kabelzugang offen, Abgang zur Leuchte mit 2 Würgenippeln Pg 16, Abmessung für Einbau L x B x H: 355 x 95 x 100 mm, geeignet für Übergangs- und Sicherungskasten der Typen EKM 1261,EKM 1270,EKM 1271,EKM 1272,EKM 1275, EKM 2020,EKM 2040,E...	498804	579326-000	315.47Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: RZB			
RZB 611891.0031 Leuchtenmast D114 H4100 d76 Eingrab Zylindrisch abgesetzter Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Wandstärke 3 mm. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Geräteteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)	1334128	611891.0031	1097.91Â€
RZB 611891.004 Leuchtenmast D114 H4100 d76 Eingrab Zylindrisch abgesetzter Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Wandstärke 3 mm. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Geräteteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)	321285	611891.004	1097.91Â€
RZB 611892.000 Leuchtenmast D114 H4800 d76 Eingrab Zylindrisch abgesetzter Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Wandstärke 3 mm. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Geräteteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)	1334127	611892.000	721.71Â€
RZB 611892.0031 Leuchtenmast D114 H4800 d76 Eingrab Zylindrisch abgesetzter Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Wandstärke 3 mm. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Geräteteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)	1334062	611892.0031	1236.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 611893.0031 Leuchtenmast D114 H5300 d76 Eingrab Zylindrisch abgesetzter Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Wandstärke 3 mm. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Gerätesteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)	2095707	611893.0031	1394.91Â€
RZB 611893.004 Leuchtenmast D114 H5300 d76 Eingrab Zylindrisch abgesetzter Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Wandstärke 3 mm. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Gerätesteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)	2095708	611893.004	1394.91Â€
RZB 611894.000 Leuchtenmast D114 H5800 d76 Eingrab Zylindrisch abgesetzter Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Wandstärke 3 mm. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Gerätesteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)	2095709	611894.000	800.91Â€
RZB 611894.004 Leuchtenmast D114 H5800 d76 Eingrab Zylindrisch abgesetzter Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Wandstärke 3 mm. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Gerätesteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)	2095710	611894.004	1414.71Â€
RZB 611895.000 Leuchtenmast D114 H7000 d76 Eingrab Zylindrisch abgesetzter Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Wandstärke 3 mm. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Gerätesteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)	2095711	611895.000	1058.31Â€
RZB 611896.000 Leuchtenmast D134 H4100 d76 Eingrab Konischer Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Gerätesteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)	2095712	611896.000	791.01Â€
RZB 611896.0031 Leuchtenmast D134 H4100 d76 Eingrab Konischer Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Gerätesteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)	1334060	611896.0031	1157.31Â€
RZB 611896.004 Leuchtenmast D134 H4100 d76 Eingrab Konischer Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Gerätesteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)	2095713	611896.004	1157.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 611897.000 Leuchtenmast D124 H4800 d76 Eingrab Konischer Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Geräteteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)	1334059	611897.000	791.01Â€
RZB 611897.0031 Leuchtenmast D124 H4800 d76 Eingrab Konischer Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Geräteteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)	1334058	611897.0031	1325.61Â€
RZB 611897.004 Leuchtenmast D124 H4800 d76 Eingrab Konischer Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Geräteteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)	2095714	611897.004	1325.61Â€
RZB 611898.000 Leuchtenmast D129 H5300 d76 Eingrab Konischer Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Geräteteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)	2095715	611898.000	850.41Â€
RZB 611898.0031 Leuchtenmast D129 H5300 d76 Eingrab Konischer Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Geräteteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)	2095716	611898.0031	1444.41Â€
RZB 611898.004 Leuchtenmast D129 H5300 d76 Eingrab Konischer Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Geräteteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)	2095717	611898.004	1444.41Â€
RZB 611899.000 Leuchtenmast D134 H5800 d76 Eingrab Konischer Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Geräteteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)	2095718	611899.000	919.71Â€
RZB 611899.0031 Leuchtenmast D134 H5800 d76 Eingrab Konischer Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Geräteteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)	342258	611899.0031	1583.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 611899.004 Leuchtenmast D134 H5800 d76 Eingrab Konischer Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Geräteteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)	2095719	611899.004	1583.01Â€
RZB 611900.000 Leuchtenmast D146 H7000 d76 Eingrab Konischer Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Geräteteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)	2095720	611900.000	1117.71Â€
RZB 611900.0031 Leuchtenmast D146 H7000 d76 Eingrab Konischer Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Geräteteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)	1334057	611900.0031	1929.51Â€
RZB 611900.004 Leuchtenmast D146 H7000 d76 Eingrab Konischer Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Geräteteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)	2095721	611900.004	1929.51Â€
RZB 611901.000 Leuchtenmast D156 H8000 d76 Eingrab Konischer Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Geräteteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)	342287	611901.000	1414.71Â€
RZB 611901.0031 Leuchtenmast D156 H8000 d76 Eingrab Konischer Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Geräteteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)	2095722	611901.0031	2355.21Â€
RZB 611901.004 Leuchtenmast D156 H8000 d76 Eingrab Konischer Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Geräteteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)	2095723	611901.004	2355.21Â€
RZB 611902.000 Leuchtenmast D168 H9200 d76 Eingrab Konischer Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Geräteteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)	1334056	611902.000	1612.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 611902.0031 Leuchtenmast D168 H9200 d76 Eingrab Konischer Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Geräteteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)	1334055	611902.0031	2711.61Â€
RZB 611902.004 Leuchtenmast D168 H9200 d76 Eingrab Konischer Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Geräteteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)	2095724	611902.004	2711.61Â€
RZB 611903.000 Leuchtenmast D191 H11500 d76 Eingrab Konischer Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Geräteteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)	2095725	611903.000	2058.21Â€
RZB 611903.0031 Leuchtenmast D191 H11500 d76 Eingrab Konischer Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Geräteteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)	321287	611903.0031	3483.81Â€
RZB 611903.004 Leuchtenmast D191 H11500 d76 Eingrab Konischer Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Geräteteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)	2095726	611903.004	3483.81Â€
RZB 981797.004 Wandausleger 190x49x82 für 32m Halterung Metall. Wandbefestigung für stirnseitige Montage.	653648	981797.004	45.34Â€
RZB 982003.004 Mastaufsatz L346 für Mast d76mm 2-seitig Zubehör für Aussenscheinwerfer Serie Lightstream LED Maxi: Mastaufsatz für zwei Lightstream® LED Maxi. Achssymmetrische Anordnung 180° gedreht. Geeignet zur Montage auf dem Mastzopf. Mastaufsatz aus Stahlblech feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Mit Befestigungsschrauben-Set aus Edelstahl. Kabeldurchführung in den Mast als Zugentlastung und Regenwasserschutz.	1338374	982003.004	202.65Â€
RZB 982047.004 Mastaufsatz L250 für Mast d60mm, 1-fach Mastaufsatz für Zopf 60 mm zur Montage einer Leuchte auf dem Mastzopf. Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet. Komplett mit Befestigungsschrauben-Set aus Edelstahl. Kabeldurchführung in den Mast als Zugentlastung und Regenwasserschutz.	1334070	982047.004	188.10Â€
RZB 982050.0031 Mastaufsatz L250 f. Mast d76mm, 2-seitig Mastaufsatz für Zopf 76 mm zur Montage von zwei Leuchten auf dem Mastzopf. Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet. Komplett mit Befestigungsschrauben-Set aus Edelstahl. Kabeldurchführung in den Mast als Zugentlastung und Regenwasserschutz. Verkaufseinheit: 1 ST.	1356132	982050.0031	180.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 982058.0031 Wandausleger 500x180x180 AL500 Wandausleger zur Montage an der Wand. Ausladung 500 mm, anthrazit metallic. Strahlermontage am vorderen Winkelprofil wahlweise senkrecht oder waagrecht. Verdeckte Kabelführung im Profilrohr mit zusätzlichem Einlass vor der Montageplatte.	1336825	982058.0031	307.69Â€
RZB 982059.000 Mastaufsatz L346 für Mast d60mm,2-seitig Zubehör für Aussenscheinwerfer Serie Lightstream LED Maxi: Mastaufsatz für zwei Lightstream® LED Maxi. Achssymmetrische Anordnung 180° gedreht. Geeignet zur Montage auf dem Mastzopf. Mastaufsatz aus Stahlblech feuerverzinkt. Mit Befestigungsschrauben-Set aus Edelstahl. Kabeldurchführung in den Mast als Zugentlastung und Regenwasserschutz.	1333995	982059.000	191.66Â€
RZB 982098.003 Kantenschutz für Kabelloch 50x150 Zubehör für Stahlmaste: Kantenschutz für Kabelloch 50 mm x 150 mm.	1334032	982098.003	11.48Â€
RZB 982099.000 Bodenplatte 300x300 mit Hakenschrauben Montagehilfe / Einsinkschutz. Fußplatten-Set, lose, inklusive Befestigungsschrauben.	1334031	982099.000	32.27Â€
RZB 982100.000 Bodenplatte 400x400 mit Hakenschrauben Montagehilfe / Einsinkschutz. Fußplatten-Set, lose, inklusive Befestigungsschrauben.	1334030	982100.000	45.44Â€
RZB 982101.003 Schrumpfmanschette für Masthöhe bis 9500 Zubehör für Stahlmaste: Schrumpfmanschette aus Kunststoff für Erdübergangsbereich. Schrumpfmanschette im Lieferumfang lose beigelegt.	1334029	982101.003	73.16Â€
RZB 982455.004 Mastaufsatz Zubehör D100,H237,f.Mast d76,1f Mastaufsatz für Zopf Ø 76 mm zur Montage von 1 Strahler.	2091065	982455.004	192.65Â€
RZB 982457.0031 Mastaufsatz Zubehör D100,H237,f.Mast d76,3f Mastaufsatz für Zopf Ø 76 mm zur Montage von 3 Strahlern (3 x 120°).	2091068	982457.0031	180.68Â€
RZB 982978.004 Mastbefestigung L 91 B 87 H 168 d 60 Sichtfarbe: silber Leuchten für Mastzopf Ø 76 mm (mit optionalem Reduzierstück auch für Mastzopf Ø 60 mm und Ø 42 mm geeignet). Verkaufseinheit: 1 ST.	873264	982978.004	58.41Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: Schuch			
Schuch 42000 PC, Ersatzglas zu 42 420019003 Zubehör: Abdeckung Wanne PC klar UV-stabilisiert Wanne PC klar für 42 ... EAN/GTIN:4041254324203	334107	420019003	104.94Â€
Schuch 4871 DB703 Alu-Standard-Rohrausleger DB 487000504 Zubehör: Montagezubehör Rohrausleger Ø60mm Wandmontage L=100mm Gehäuse Aluminium Lackiert DB 703 EAN/GTIN:4041254333755	664859	487000504	97.52Â€
Schuch 600/1 Einfachaufsatz Ø 42 600990001 Zubehör: Montagezubehör Mastaufsatz 1-fach Ø76mm m. Tragestützen Ø42mm Gehäuse Stahl Verzinkt EAN/GTIN:4041254154510	674223	600990001	165.92Â€
Schuch 600/2 Doppelaufsatz Ø42 600990002 Zubehör: Montagezubehör Mastaufsatz 2-fach 180° Ø76mm m. Tragestützen Ø42mm Gehäuse Stahl Verzinkt EAN/GTIN:4041254154527	282032	600990002	200.97Â€
Schuch 601/1 Einfachaufsatz Ø60 601990001 Zubehör: Montagezubehör Mastaufsatz 1-fach Ø76mm m. Tragestützen Ø60mm Gehäuse Stahl Verzinkt EAN/GTIN:4041254154558	985472	601990001	171.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schuch 601/2 Doppelaufsatz Ø60 601990002 Zubehör: Montagezubehör Mastaufsatz 2-fach 180° Ø76mm m. Tragestützen Ø60mm Gehäuse Stahl Verzinkt EAN/GTIN:4041254154565	781326	601990002	207.41Â€
Schuch 606 Reduzierstueck 48/42 606990001 Zubehör: Montagezubehör Reduzierstück Stahl verzinkt Ø48 -> 42mm L=400mm Gehäuse Stahl Verzinkt EAN/GTIN:4041254154626	1317491	606990001	178.20Â€
Schuch 610/1 Einfachaufsatz Ø60 610990001 Zubehör: Montagezubehör Mastaufsatz 1-fach Ø76mm m. Tragestützen Ø60mm Gehäuse Stahl Verzinkt EAN/GTIN:4041254154640	1317489	610990001	198.00Â€
Schuch 610/2 Doppelaufsatz Ø60 610990002 Zubehör: Montagezubehör Mastaufsatz 2-fach 180° Ø76mm m. Tragestützen Ø60mm Gehäuse Stahl Verzinkt EAN/GTIN:4041254154657	216037	610990002	267.30Â€
Schuch 619/1 Einfachaufsatz 619990001 Zubehör: Montagezubehör Mastaufsatz 1-fach Ø76mm m. Gewinde 3/4' Gehäuse Stahl Verzinkt EAN/GTIN:4041254154688'	1317488	619990001	642.51Â€
Schuch 625/1 Einfachaufsatz 625990001 Zubehör: Montagezubehör Mastaufsatz 1-fach Ø76mm m. Tragestützen Ø60mm Gehäuse Stahl Verzinkt EAN/GTIN:4041254154824	1317486	625990001	250.47Â€
Schuch 625/2 Doppelaufsatz 625990002 Zubehör: Montagezubehör Mastaufsatz 2-fach 180° Ø76mm m. Tragestützen Ø60mm Gehäuse Stahl Verzinkt EAN/GTIN:4041254154831	787993	625990002	336.60Â€
Schuch 7600/1 M Mastaufsatz f.Einzelmontage 7600... 757399006 Zubehör: Montagezubehör Mastaufsatz 1-fach Ø76mm Mastansatz Gehäuse Stahl Verzinkt EAN/GTIN:4041254328690	334198	757399006	220.67Â€
Schuch 7600/2 M Mastaufsatz f.Doppelmontage 7600... 757399007 Zubehör: Montagezubehör Mastaufsatz 2-fach 180° Ø76mm Mastansatz Gehäuse Stahl Verzinkt EAN/GTIN:4041254328713	334199	757399007	235.42Â€
Schuch 7600/4 M Mastaufsatz f.Vierfachmontage 7600... 757399008 Zubehör: Montagezubehör Mastaufsatz 4-fach 90° Ø76mm Mastansatz Gehäuse Stahl Verzinkt EAN/GTIN:4041254328706	334201	757399008	256.31Â€
Schuch RZ 1 SCHWARZ Reduzierstück BR 541 551 554 555 901260001 Zubehör: Montagezubehör Reduzierstück Kunststoff Ø76 -> 60mm schwarz Gehäuse Kunststoff Farbe schwarz EAN/GTIN:4041254158846	875561	901260001	13.37Â€
Schuch W 26/45 P 1 Paar Wandwinkel 45° 260000003 Zubehör: Montagezubehör Wandbefestigung (1 Paar) Stahl verzinkt 45° m. 2 Schrauben M8 Gehäuse Stahl Verzinkt EAN/GTIN:4041254170770	1317529	260000003	112.86Â€
Schuch W 26/L P 1 Paar Wandwinkel (lang) 260000008 Zubehör: Montagezubehör Wandbefestigung (1 Paar) Stahl verzinkt 90° m. 2 Schrauben M8 lang Gehäuse Stahl Verzinkt EAN/GTIN:4041254302645	1353245	260000008	93.75Â€
Schuch WA 45 ALU Wandausleger 45° Aluminium 902320012 Zubehör: Montagezubehör Wandbefestigung Aluminium 45° Gehäuse Aluminium für 130 ... für 131 ... für 164KL ... G2 EAN/GTIN:4041254213743	1329514	902320012	25.54Â€
Schuch WA 90 ALU Wandausleger 90° Aluminium 902320013 Zubehör: Montagezubehör Wandbefestigung Aluminium 90° für 130 ... für 131 ... für 164KL ... G2 EAN/GTIN:4041254213736	1329529	902320013	25.54Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: SG Leuchten			
SG SGLI 8249044298 WAX Mast- und Wandaufhängung schwarz Wax Schwarz Masten und wand aufhang AluDruckguss	2022406	8249044298	63.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SG SGLI 8249044311 WAX Visier schwarz Wax Schwarz Visier Aluminium	2022408	8249044311	99.99Â€
SG SGLI 8249044337 WAX Wanddose IP66 sw Wax Schwarz Wand dose AluDruckguss	2022409	8249044337	152.46Â€
SGLI 8249044052 WAX Wanddose IP66 gra Wax Grau Wand dose AluDruckguss Verkaufseinheit: 1 ST.	695975	8249044052	152.46Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: Raychem			
Sicherungska. EKM-2050-2D1-5S/U-E3/8 4x25/5x16 qmm EKM-2050-2D1-5S/U-E3/88521 Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SK (für Masteinbau) für Mast-Innen-Ø ab 89 mm. Für Türgröße ab 85 x 270 mm. Mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus: 2 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 2 Stück Schraubkappen E 14. 5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: (N), L1,L2,, PE(N). Universell einsetzbar für alle Netzformen. Schienen...	508967	CS0532-000	83.38Â€
Sicherungskasten EKM-2050-2D1-5S/U/8 4x25/5x16 qmm EKM-2050-2D1-5S/U/88520 Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SK (für Masteinbau) für Mast-Innen-Ø ab 89 mm. Für Türgröße ab 85 x 270 mm. Mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus: 2 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 2 Stück Schraubkappen E 14. 5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: (N), L1,L2,, PE(N). Universell einsetzbar für alle Netzformen. Schienen...	508966	CS0531-000	73.56Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: SITECO			
Siteco 2NA55100XW Abdeckwanne SR 50 PMMA klar Zubehör Lichttechnik, für SR 50, Abdeckwanne, aus PMMA, klar, direkt strahlend,	911521	2NA55100XW	68.41Â€
Siteco 5LA52201XH08 Mastaufsatzteil DB702S Zopf 76mm PilzleuchteMastaufsatzelement	535392	5LA52201XH08	119.10Â€
Siteco 5NY15621XF08 Mastbogen Große Glocke D76mm H1040mm Zopfmaß 76mm Mastbogen Siteco eisenglimmer (DB 702S) Große Glocke	1317800	5NY15621XF08	811.40Â€
Siteco 5NY15701XW08 Wandarm kleine Glocke Wandabd.DB702S Wandausleger Siteco eisenglimmer (DB 702S) Kleine Glocke	626094	5NY15701XW08	961.69Â€
Siteco 5NY2010 Mehrfach-Ausleger 2-armig verzinkt D76mm Mastausleger verzinkt Zopfmaß: 76mm (Aufsatz)mm	636100	5NY2010	376.70Â€
Siteco 5NY2011 Mehrfach-Ausleger 3-armig verzinkt D76mm Mastausleger verzinkt Zopfmaß: 76mm (Aufsatz)mm	678825	5NY2011	665.68Â€
Siteco 5NY2012 Mehrfachausleger 4-armig verzinkt D108mm Mastausleger verzinkt Zopfmaß: 102/108mmmm	626002	5NY2012	1029.20Â€
Siteco 5NY2014 Mehrfachausleger 2-armig verzinkt D89mm Mastausleger verzinkt Zopfmaß: 89mmmm	625952	5NY2014	547.47Â€
Siteco 5NY2015 Mehrfachausleger 3-armig verzinkt D89mm Mastausleger verzinkt Zopfmaß: 89mmmm	625951	5NY2015	745.97Â€
Siteco 5NY2051 Mehrfachausleger 3-armig verzinkt D76mm Mastausleger verzinkt Zopfmaß: 76mm (Aufsatz)mm	625948	5NY2051	596.38Â€
Siteco 5NY23101XK0 Kantenschutz Kantenschutz	1317767	5NY23101XK0	25.94Â€
Siteco 5NY23101XM114 Schrumpf-Manschette Baugruppe Montage	1317924	5NY23101XM114	74.05Â€
Siteco 5NY23101XM191 Schrumpf-Manschette Zubehör Montage, Schrumpf-Manschette, Verpackungseinheit: 1 Stück,	1317724	5NY23101XM191	80.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Siteco 5NY231750KM00 Mast 5m D76 St37-2 verzinkt Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, verzinkt, Höhe: 5,0m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 800mm / Ø= 140mm, Norm: DIN EN 40	2129025	5NY231750KM00	823.78Â€
Siteco 5NY231760KM08 Mast konisch rund D76mm H6m Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, pulverbeschichtet, Siteco eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 6,0m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 1000mm / Ø= 153mm, Norm: DIN EN 40	2054804	5NY231760KM08	1120.28Â€
Siteco 5NY50102XM10 Mehrfachausleger 42mm 2-armig St 37-2 Mastausleger verzinkt Zopfmaß: 76mm (Aufsatz)mm	625895	5NY50102XM10	309.47Â€
Siteco 5NY50102XM18 Mehrfach-Ausleger Zopfmaß 76mm (Aufsatz) St 37-2 lackiert Mastausleger verzinkt und lackiert Zopfmaß: 76mm (Aufsatz)mm	1352948	5NY50102XM18	487.58Â€
Siteco 5NY50103XM10 Mehrfachausleger 42mm 3-armig St 37-2 Mastausleger verzinkt Zopfmaß: 76mm (Aufsatz)mm	625891	5NY50103XM10	427.78Â€
Siteco 5NY50103XM18 Mehrfach-Ausleger 3-armig Mastausleger verzinkt und lackiert Zopfmaß: 76mm (Aufsatz)mm	1343053	5NY50103XM18	450.85Â€
Siteco 5NY50112XM10 Mehrfachausleger 60mm 2-armig St 37-2 Mastausleger verzinkt Zopfmaß: 76mm (Aufsatz)mm	625885	5NY50112XM10	348.98Â€
Siteco 5NY50112XM20 Mehrfachausleger 60mm 2-armig St 37-2 Mastausleger verzinkt Zopfmaß: 89mmmm	625878	5NY50112XM20	455.50Â€
Siteco 5NY50113XM20 Mehrfachausleger 60mm 3-armig St 37-2 Mastausleger verzinkt Zopfmaß: 89mmmm	625876	5NY50113XM20	563.51Â€
Siteco 5NY50114XM30 Mehrfachausleger 60mm 4-armig St 37-2 Mastausleger verzinkt Zopfmaß: 102/108mmmm	625860	5NY50114XM30	709.53Â€
Siteco 5NY51000XD08 Tragrohr Stahl 37-2 L160mm D42mm Ausleger 100mm Tragrohr verzinkt und lackiert 160mm	1128862	5NY51000XD08	37.32Â€
Siteco 5NY5100108 Wand-Flansch Alu Druckguss lackiert AD42mm Wand-Flansch lackiert	1128860	5NY5100108	137.71Â€
Siteco 5NY51001XD08 Tragrohr Stahl 37-2 L310mm D42mm Ausleger 250mm Tragrohr verzinkt und lackiert 310mm	1128861	5NY51001XD08	60.69Â€
Siteco 5NY51002XD Tragrohr L460mm verzinkt Tragrohr verzinkt 460mm	122029	5NY51002XD	37.32Â€
Siteco 5NY51002XD08 Montage Tragrohr aus St 37-2 Tragrohr verzinkt und lackiert 460mm	1337147	5NY51002XD08	72.77Â€
Siteco 5NY51010XD Tragrohr Zubehör SR-Leuchten L250mm Tragrohr verzinkt 310mm	164845	5NY51010XD	43.16Â€
Siteco 5NY51010XD08 Montage Tragrohr aus St 37-2 Tragrohr verzinkt und lackiert 310mm	266355	5NY51010XD08	66.53Â€
Siteco 5NY5101108 Montage Eck-Flansch ALU ack Eck-Flansch lackiert	1337151	5NY5101108	201.86Â€
Siteco 5NY51011XD08 Montage Tragrohr aus St 37-2 Tragrohr verzinkt und lackiert 160mm	266344	5NY51011XD08	54.85Â€
Siteco 5NY51020XD08 Montage Tragrohr aus St 37-2 Tragrohr verzinkt und lackiert 460mm	1337125	5NY51020XD08	124.84Â€
Siteco 5NY5102108 Montage Wand-Flansch ALU lack Wand-Flansch lackiert	594140	5NY5102108	143.55Â€
Siteco 5NY5103108 Montage Eck-Flansch ALU lackiert Eck-Flansch lackiert	266343	5NY5103108	190.28Â€
Siteco 5NY52650XG18 MastauslegerSchwinge Direktmont. DB702S 1-armig Mastausleger verzinkt und lackiert Zopfmaß: 76mm (Aufsatz)mm	625849	5NY52650XG18	785.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Siteco 5NY52650XG28 MastauslegerSchwinge Direktmont.DB702S 2-armig Mastausleger verzinkt und lackiert Zopfmaß: 76mm (Aufsatz)mm	1013443	5NY52650XG28	1582.52Â€
Siteco 5NY52660XG18 WandauslegerSchwinge Wandmontage DB702S Wandausleger verzinkt und lackiert 500mm	625837	5NY52660XG18	617.36Â€
Siteco 5NY52660XN18 Wandausleger-Schiene Wandmontage DB702S Wandausleger verzinkt und lackiert	625835	5NY52660XN18	508.86Â€
Siteco 5NY70001XE Erdungsleitung Erdungsleitung Mast	544436	5NY70001XE	20.59Â€
Siteco 5NY70002XE Erdungsleitung Erdungsleitung Mast	625833	5NY70002XE	20.59Â€
Siteco 5NY70002XK Kabelübergangskasten 2xE14 für 3 Kabel bis 5x16qmm IP44 Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², L1/L2/L3/N/PE, 2x E14, Kabelübergangskasten, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 84mm, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Kennzeichnung: CE	625830	5NY70002XK	97.12Â€
Siteco 5NY70003XE Erdungsleitung Erdungsleitung Mast	625828	5NY70003XE	22.28Â€
Siteco 5NY70012XK Kabelübergangskasten 2xE14 für Mast-Innendurchmesser ab 84mm Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 10mm², L1/L2/L3/N/PE(N), 2x E14, Kabelübergangskasten, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 84mm, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Kennzeichnung: CE	425088	5NY70012XK	80.98Â€
Siteco 5NY70022XK Kabelübergangskasten 2xE14 für 3 Kabel bis 5x16qmm IP54 Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², L1/L2/L3/N/PE, 2x E14, Kabelübergangskasten, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 89mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Kennzeichnung: CE, VDE	625688	5NY70022XK	245.03Â€
Siteco 5NY70032XK Kabelübergangskasten 2xE14 für 3 Kabel bis 5x16qmm IP54 Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², L1/L2/L3/L4/PE(N), 2x E14, Kabelübergangskasten, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 89mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Kennzeichnung: CE, VDE	625545	5NY70032XK	233.44Â€
Siteco 5NY70033XK Kabelübergangskasten 3xE14 für 3 Kabel bis 5x16qmm IP54 Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², L1/L2/L3/L4/PE(N), 3x E14, Kabelübergangskasten, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 89mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Kennzeichnung: CE, VDE	625543	5NY70033XK	250.97Â€
Siteco 5NY74701XA01 Traverse für Mastaufsatz-Montage Baugruppe Montage 200mm Zopfmaß: 60mm (Aufsatz)mm	454000	5NY74701XA01	193.64Â€
Siteco 5NY74701XA0108 Traverse für 1 Fluter,Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Stahl Baugruppe Montage lackiert 200mm Zopfmaß: 60mm (Aufsatz)mm	1352947	5NY74701XA0108	319.77Â€
Siteco 5NY74701XA1108 Traverse für 1 Fluter Zm76mm Stahl verzinkt lackiert Baugruppe Montage lackiert 200mm Zopfmaß: 76mm (Aufsatz)mm	1352946	5NY74701XA1108	257.90Â€
Siteco 5NY74701XA21 Traverse für 1 Fluter Stahl verzinkt L200mm Baugruppe Montage 200mm Zopfmaß: 89mmmm	636612	5NY74701XA21	206.51Â€
Siteco 5NY74701XA31 Traverse für 1 Fluter Stahl verzinkt L200mm Baugruppe Montage 200mm Zopfmaß: 102/108mmmm	636610	5NY74701XA31	332.64Â€
Siteco 5NY74702XA1108 Traverse für 2 Fluter Zm 76mm Stahl verzinkt Baugruppe Montage lackiert 410mm Zopfmaß: 76mm (Aufsatz)mm	1341732	5NY74702XA1108	338.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Siteco 5NY74702XA21 Traverse für 2 Fluter Stahl verzinkt L410mm Baugruppe Montage 410mm Zopfmaß: 89mmmm	636598	5NY74702XA21	235.72Â€
Siteco 5NY74802XA11 Traverse für 2 Fluter Stahl verzinkt L660mm Baugruppe Montage 660mm Zopfmaß: 76mm (Aufsatz)mm	553838	5NY74802XA11	235.72Â€
Siteco 5NY74802XA1108 Traverse für 2 Fluter Zm76mm Stahl verzinkt lackiert Baugruppe Montage lackiert 660mm Zopfmaß: 76mm (Aufsatz)mm	1352945	5NY74802XA1108	288.29Â€
Siteco 5NY74802XA21 Traverse für 2 Fluter Stahl verzinkt L660mm Baugruppe Montage 660mm Zopfmaß: 89mmmm	636583	5NY74802XA21	270.77Â€
Siteco 5NY74901XA11 Traverse 76mm A2/R2 Maxi für Mastaufsatzmontage Baugruppe Montage 150mm Zopfmaß: 76mm (Aufsatz)mm	625447	5NY74901XA11	313.93Â€
Siteco 5NY74901XA21 Traverse 89mm A2/R2 Maxi für Mastaufsatzmontage Baugruppe Montage 150mm Zopfmaß: 89mmmm	1317715	5NY74901XA21	322.05Â€
Siteco 5NY75802XA11 Mastadap Stahl verz lack DB702S Mehrfach-Ausleger Siteco eisenglimmer (DB 702S) SiCOMPACT A2 MIDI	615400	5NY75802XA11	868.33Â€
Siteco 5NY75802XA21 Mastausleger SiCOMPACT A2 MIDI 2-armig D89mm Zm89mm Mehrfach-Ausleger SiCOMPACT A2 MIDI	616995	5NY75802XA21	1011.88Â€
Siteco 5NY76900MS0 Mast kon.rd,St,verz,16m Mast, konisch rund, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Durchmesser: 108 mm, Höhe: 16m, Zopfmaß: 108mm	1924062	5NY76900MS0	4012.97Â€
Siteco 5NY76901XA31 Traverse,1fach,Ø108 St,verz Baugruppe Montage 250mm 300mm Zopfmaß: 89..108mmmm	1924067	5NY76901XA31	351.45Â€
Siteco 5NY76902XA31 Traverse,2f,Ø108 St,verz Baugruppe Montage 1.200mm Zopfmaß: 89..108mmmm	1924061	5NY76902XA31	526.58Â€
Siteco 5XA24800XM2 Mastansatzelement Zopf:Ans.60mm für DL 50 LED Mastansatzelement DL 50 midiDL 50 mini	1334987	5XA24800XM2	99.20Â€
Siteco 5XA59000XM1 Mastflansch D=76 Alu lack DB702S Mastflansch Siteco eisenglimmer (DB 702S) Streetlight SL	172970	5XA59000XM1	64.25Â€
Siteco 5XA59000XM4 Mastflansch D42 Alu lack, DB702S Mastflansch Siteco eisenglimmer (DB 702S) Streetlight SL	620130	5XA59000XM4	57.22Â€
Siteco 5XC10008XM4 Mastflansch Zm 42mm Druckguss, lackiert, Siteco eisenglimmer Mastflansch Siteco eisenglimmer (DB 702S) Streetlight SL 11/21	1348909	5XC10008XM4	40.10Â€
Siteco 5XC10108XM1 Streetlight SL 21Streetlight SL 11Mastflansch Streetlight SL 11/21Mastflansch	2023335	5XC10108XM1	40.10Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: Trilux			
Standrohr 840 2xS Maste 8841 anthra Standrohr für Pollerleuchte. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem 8841/8851. Höhe 840 mm, Außendurchmesser 170 mm. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet. Verkaufseinheit: 1 ST.	2145975	8577700	1143.45Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: Zumtobel			
Thorn CQ MA76 EXTERNAL SPIGOT ANT Mastadapter 59008696 Externer Mastadapter, Durchmesser 76mm, für Road Lighting.	2090510	59008696	63.36Â€
Thorn OLSYS1 MTP 60/76 Zub z.Mastaufsatzmontage Einzel 96262298 Zubehör zur Mastaufsatzmontage, Einzel, für 60- oder 76-mm-Mastadapter. Vollständig mit Olsys 1 Leuchtenadapter(n). Aus Aluminium, pulverbeschichtet RAL9006.	2095747	96262298	145.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Thorn OLSYS2 MLE 47MA Montagezubehör 96262308 Stecker-/Stecker-Adapter für gebogenen Mast oder Ansatzmontage mit Durchmesser 60 mm (außen) zur Gewährleistung visueller Kontinuität zwischen Befestigung und Leuchte. Vollständig mit Olsys 2 Leuchtenadapter. Aus Aluminium, pulverbeschichtet RAL9006.	2095954	96262308	132.66Â€
Thorn OLSYS2 MWA STR Montagezubehör 96267967 Zubehör für Olys 2 für Straßen, Wandmontage, aus Aluminium , RAL9006.	2095955	96267967	91.08Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: Trilux			
TRIL 0860/4/76 Mastanbindung Zubehör 222 0860/4/76 Mastanbindung Mastanbindung aus Aluminiumguss. Zur Mastanbindung von 4 Strahlern der Baureihe: Lumena Star 40, Lumena 40, Lumena 400 (861.), Lumena 600 (862.). Anordnung der Strahler 180° versetzt. Mit werkzeuglos herausnehmbarem Anschlussmodul, mit 4-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm2 und Zugentlastung. Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006, pulverbeschichtet, hochwetterfest. Für Mastzopf Ø 76 mm. Inklus...	103433	2220600	402.83Â€
TRIL AUFSATZLEUCHTE 0860/2/76/90° 90° Mastanbindung aus Aluminiumguss. Zur Mastanbindung von 2 Strahlern der Baureihe: Lumena Star 40, Lumena 40, Lumena 400 (861.), Lumena 600 (862.). Anordnung der Strahler 90° versetzt. Mit werkzeuglos herausnehmbarem Anschlussmodul, mit 4-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm2 und Zugentlastung. Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006, pulverbeschichtet, hochwetterfest. Für Mastzopf Ø 76 mm. Inklus...	103430	4382900	304.52Â€
TRIL MASTANBINDUNG 0860/1/76 Mastanbindung aus Aluminiumguss. Zur Mastanbindung eines Strahlers der Baureihe: Lumena Star 40, Lumena 40, Lumena 400 (861.), Lumena 600 (862.). Mit werkzeuglos herausnehmbarem Anschlussmodul, mit 4-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm2 und Zugentlastung. Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006, pulverbeschichtet, hochwetterfest. Für Mastzopf Ø 76 mm. Inklusiv Befestigungsmaterial zur Montage des...	103410	2220300	240.97Â€
TRIL MASTANBINDUNG 0860/2/76/180GRAD 180° Mastanbindung aus Aluminiumguss. Zur Mastanbindung von 2 Strahlern der Baureihe: Lumena Star 40, Lumena 40, Lumena 400 (861.), Lumena 600 (862.). Anordnung der Strahler 180° versetzt. Mit werkzeuglos herausnehmbarem Anschlussmodul, mit 4-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm2 und Zugentlastung. Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006, pulverbeschichtet, hochwetterfest. Für Mastzopf Ø 76 mm. Inklus...	103429	2220400	295.02Â€
Trilux 0802GP/3 Grundplatte fvz 2217700 Grundplatte für Maste mit Erdstückdurchmesser < 160 mm. Feuerverzinkte Stahlplatte mittels 2 Hakenschrauben am Erdstück zur befestigen. Abmessung 300 mm x 300 mm x 3 mm. Mit Kabeleinführungsöffnung. Verhindert das Einsinken des Mastes in den Boden und verbessert die Standsicherheit.	103388	2217700	45.14Â€
Trilux 0802GP/4 Grundplatte fvz 2217800 Grundplatte für Maste mit Erdstückdurchmesser = 160 mm. Feuerverzinkte Stahlplatte mittels 2 Hakenschrauben am Erdstück zur befestigen. Abmessung 400 mm x 400 mm x 4 mm. Mit Kabeleinführungsöffnung. Verhindert das Einsinken des Mastes in den Boden und verbessert die Standsicherheit.	103389	2217800	55.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux 0802KÜ/1 Kabelübergangskasten 2218000 Kabelübergangskasten aus glasfaserverstärktem Polycarbonat. Für zwei Kabel max. 5 x 6 mm ² (Einspeisung) und ein Kabel max. 3 x 2,5 mm ² (Verbraucher). Mit Zugentlastung. Für eine Sicherung bis 16 A (D01/E14). Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP54, VDE-geprüft. Gewicht 0,2 kg.	103390	2218000	89.60€
Trilux 0802KÜ/2 Kabelübergangskasten 2218100 Kabelübergangskasten aus glasfaserverstärktem Polycarbonat. Für drei Kabel max. 5 x 10 mm ² oder zwei Kabel 5 x 16 mm ² (Einspeisung) und zwei Kabel max. 4 x 1,5 mm ² oder ein Kabel max. 4 x 2,5 mm ² (Verbraucher). Mit Zugentlastung. Für zwei Sicherungen bis 16 A (D01/E14). Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP54, VDE-geprüft. Gewicht 0,5 kg.	103393	2218100	136.22€
TRILUX 0802KÜ/4 DALI Zubehör für Lichtmast Zubehör IP54 II 7918600 Kabelübergangskasten aus glasfaserverstärktem Polycarbonat. 1 bis 3 Kabel von Ø 12 bis Ø 24 mm. Zusätzlich 2 Kabeleingänge auf der Brückenklemme bis Ø 12 mm. (Einspeisung) 2 Adern bis 6 mm ² Erdungslitze bis 4 mm ² . 1 oder 2 Kabel bis 5 x 2,5 mm ² alternativ 4 x Einzelader bis 2,5 mm ² (Verbraucher). Mit Zugentlastung. G-Sicherungseinsatz bis 6,3 A. Länge 180 mm, Breite 82 mm, Höhe 66 mm...	1062690	7918600	201.86€
Trilux 0802MKS Kantenschutz 2218300 Kantenschutz aus Polyethylen für Kabeleinführungsöffnung 50 mm x 150 mm. Zur Vermeidung von Kabelbeschädigungen.	103405	2218300	5.45€
Trilux 0803/2/60-200-60 6824400 Mastaufsatz aus geschweißtem, feuerverzinktem Stahlrohr zur Montage von 2 Ansatzleuchten. Für Maste mit Mastzopf Ø 60 mm. Tragstutzen Ø 60 x 200 mm, Neigungswinkel 5°. Mit Kunststoffabdeckung ähnlich RAL 7032, kieselgrau . Befestigung am Mast mittels 2 x 3 montierten Innensechskantschrauben M 8x12 (SW 4 mm) aus Edelstahl. Bei den Baureihen Cuvia, Lumega IQ, Lumega ist je Leuchte ein Reduzier...	323738	6824400	243.94€
TRILUX 0803/2/76-200-42 6824200 Mastaufsatz aus geschweißtem, feuerverzinktem Stahlrohr zur Montage von 2 Ansatzleuchten. Für Maste mit Mastzopf Ø 76 mm. Tragstutzen Ø 42 x 200 mm, Neigungswinkel 5°. Mit Kunststoffabdeckung ähnlich RAL 7032, kieselgrau . Befestigung am Mast mittels 3 montierten Innensechskantschrauben M 8x12 (SW 4 mm) aus Edelstahl. Bei den Baureihen Cuvia, Lumega IQ, Lumega ist je Leuchte ein Reduzierstü...	324330	6824200	243.94€
Trilux 0803/2/76-500-60 Mastaufsatz 6824600 Mastaufsatz aus geschweißtem, feuerverzinktem Stahlrohr zur Montage von 2 Ansatzleuchten. Für Maste mit Mastzopf Ø 76 mm. Tragstutzen Ø 60 x 500 mm, Neigungswinkel 5°. Mit Kunststoffabdeckung ähnlich RAL 7032, kieselgrau . Befestigung am Mast mittels 2 x 3 montierten Innensechskantschrauben M 8x12 (SW 4 mm) aus Edelstahl. Bei den Baureihen Cuvia, Lumega IQ, Lumega ist je Leuchte ein Reduzier...	1346698	6824600	281.95€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux 0803/3/76-200-42 Mastaufsatz 6824300 Mastaufsatz aus geschweißtem, feuerverzinktem Stahlrohr zur Montage von 3 Ansatzleuchten. Für Maste mit Mastzopf Ø 76 mm. Tragstutzen Ø 42 x 200 mm, Neigungswinkel 5°. Mit Kunststoffabdeckung ähnlich RAL 7032, kieselgrau . Befestigung am Mast mittels 3 montierten Innensechskantschrauben M 8x12 (SW 4 mm) aus Edelstahl. Bei den Baureihen Cuvia, Lumega IQ, Lumega ist je Leuchte ein Reduzierstü...	1341113	6824300	366.70Â€
Trilux 0803/3/76-350-60 6824900 Mastaufsatz aus geschweißtem, feuerverzinktem Stahlrohr zur Montage von 3 Ansatzleuchten. Für Maste mit Mastzopf Ø 76 mm. Tragstutzen Ø 60 x 350 mm, Neigungswinkel 5°. Mit Kunststoffabdeckung ähnlich RAL 7032, kieselgrau . Befestigung am Mast mittels 2 x 3 montierten Innensechskantschrauben M 8x12 (SW 4 mm) aus Edelstahl. Bei den Baureihen Cuvia, Lumega IQ, Lumega ist je Leuchte ein Reduzier...	323739	6824900	366.70Â€
Trilux 0803EMB/100-42 Eck-Mastbefg kpl 26 Mastbefestigung 7022700 Auslegerbefestigungen aus Aluminium-Druckguss zur Montage an Wänden bzw. Gebäudeecken. Mit 4 Befestigungslöchern Ø 10mm. Tragstutzen Ø 42 mm x 100 mm. Neigungswinkel 15°. Reduzierstück 0970/42 zusätzlich erforderlich. Farbe anthrazit, mit Metalleffekt, pulverbeschichtet, hochwetterfest.	1424907	7022700	146.33Â€
Trilux 08501 ETE Bodeneinbautopf PVC für Luter 90 6378200 Bodeneinbautopf aus witterungsbeständigem PVC-Rohr. Erweiterte Bauform für einfache Kabelverlegung. Außendurchmesser Ø 150 mm, Höhe 117 mm.	1336750	6378200	52.57Â€
Trilux 08511 ETE Bodeneinbautopf PVC 6378900 Bodeneinbautopf aus witterungsbeständigem PVC-Rohr. Erweiterte Bauform für einfache Kabelverlegung. Für LED-Bodeneinbaustrahler Luter 100.	1336930	6378900	50.79Â€
TRILUX 09300K-WB 6020600 Wandbefestigung für Mastaufsatzleuchte 9301K... . Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	302825	6020600	777.05Â€
TRILUX 09300K/2/76-II 6020500 Mastaufsatz, 2fach. Für Leuchtentyp 9301K... . Mastaufsatz aus Aluminiumrohr und Druckgusskomponenten, Farbe tiefschwarz, ähnlich RAL 9005, pulverbeschichtet, hochwetterfest. Für Leuchtentyp 9301K... . Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	302827	6020500	1666.67Â€
Trilux 09310/1/76 Mastaufsatz 2222100 Mastaufsatz, 1fach. Für Leuchtentyp 9311... . Mastaufsatz aus Aluminiumrohr und Druckgusskomponenten, Farbe tiefschwarz, ähnlich RAL 9005, pulverbeschichtet, hochwetterfest. Mastzopf Ø 76 mm. Mit 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm2 und Zugentlastung. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	103446	2222100	415.60Â€
Trilux 09800/2/76-II Mastaufsatz 2223600 Mastaufsatz, 2fach. Aus geschweißtem, verzinktem Stahlrohr. Für Leuchtentyp 98... . Mastzopf Ø 76 mm. Farbe außen tiefschwarz, ähnlich RAL 9005. Mit 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm2 und Zugentlastung.	103521	2223600	891.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux 09800/3/76-II Mastaufsatz 2223700 Mastaufsatz 3-fach. Aus geschweißtem, verzinktem Stahlrohr. Für Leuchtentyp 98... Mastzopf Ø 76 mm. Farbe außen tiefschwarz, ähnlich RAL 9005. Mit 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm ² und Zugentlastung.	103553	2223700	1332.24Â€
Trilux Jovie A Z MB D42 26 Mastbefestigung für Leuchten 7256500 Mastbefestigung für Leuchten der Baureihe Jovie 50/70. Zur Anwendung der Kombination als Mastansatz-Leuchte für Maste mit Zopfmaß Ø 42 mm. Aus Aluminium-Druckguss. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	644331	7256500	78.31Â€
Trilux Jovie A Z MB D60 23 Mastbefestigung für Leuchten 8082100 Mastbefestigung für Leuchten der Baureihe Jovie 50/70. Zur Anwendung der Kombination als Mastansatz-Leuchte für Maste mit Zopfmaß Ø 60 mm. Aus Aluminium-Druckguss. Farbe lichtgrau, hochwetterfest. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1102155	8082100	93.16Â€
Trilux Jovie Z MB D76 26 Mastbefestigung für Leuchten 7256600 Mastbefestigung für Leuchten der Baureihe Jovie 50/70. Zur Anwendung der Kombination als Mastaufsatz-Leuchte für Maste mit Zopfmaß Ø 76 mm. Aus Aluminium-Druckguss. Aus Aluminium-Druckguss. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1861470	7256600	78.31Â€
Trilux Standrohr 840 Lichtmast, 170x836,50 7320100 Standrohr für Pollerleuchte. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem 8841/8851. Höhe 836,5 mm, Außendurchmesser 170 mm. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	2091311	7320100	428.97Â€
Trilux Standrohr 840 Lichtmast, 170x836,50 7320200 Standrohr für Pollerleuchte. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem 8841/8851. Mit rückseitiger Tür und eingebautem Kabelübergangskasten für eine Sicherung bis 16 A. Höhe 836,5 mm, Außendurchmesser 170 mm. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die...	645326	7320200	541.83Â€
Trilux Standrohr CS 19-E G1 3000 Standrohr 3 m mit Erdstück., CS19 754390 Standrohr des modularen, dekorativen LED-Lichtstelensystems CS 19. Revisionstür mit 3-Kant-Verschluss 10 mm, Gerätesteg mit C-Profil mit 2 x M6 Schiebemutter und M8 Erdungsschraube. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet. Standrohrlänge 3975 mm, Außendurchmesser Ø 193,7 mm. Schutzart (DIN EN 60529): IP44. Weitere Farben sowie Anti-Graffiti-Beschich...	832785	7543900	1894.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Standrohr CS 19-E G1 4000 Standrohr 4,0 m mit Erdstück., CS19 7544 Standrohr des modularem, dekorativen LED-Lichtstelensystems CS 19. Revisionstür mit 3-Kant-Verschluss 10 mm, Geräteteg mit C-Profil mit 2 x M6 Schiebemutter und M8 Erdungsschraube. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet. Standrohrlänge 3975 mm, Außendurchmesser Ø 193,7 mm. Schutzart (DIN EN 60529): IP44. Weitere Farben sowie Anti-Graffiti-Beschich...	670046	7544000	2354.52Â€
Trilux Zwischenelement CS 19 1000 Zubehör für Lichtmast, CS19 7544400 Zwischenelement des Lichtstelensystems CS19. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet. Standrohrlänge 1020 mm, Außendurchmesser Ø 193,7 mm. Schutzart (DIN EN 60529): IP44. Weitere Farben sowie Anti-Graffiti-Beschichtung auf Anfrage. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	670074	7544400	1356.40Â€
Trilux Zwischenelement CS 19 500 Zubehör für Lichtmast, CS19 7544300 Zwischenelement des Lichtstelensystems CS19. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet. Standrohrlänge 520 mm, Außendurchmesser Ø 193,7 mm. Schutzart (DIN EN 60529): IP44. Weitere Farben sowie Anti-Graffiti-Beschichtung auf Anfrage. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	670111	7544300	1299.87Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Lichtmasten / Zubehör: Zumtobel			
Zumtobel AFP MTP 76MM R9006 Adapter für Mastaufsatzmontage zu 76mm 96274659 Adapter für Mastaufsatzmontage, um Leuchte an Mast mit Durchmesser 76 mm anzupassen. RAL 9006 (andere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich).	1442326	96274659	196.02Â€
Zumtobel FO POLE 4,5M ST D80 CHMM MPL SUSY CL Systemmast 24162589 Kompakter Systemmast für SUPERSYSTEM outdoor Akzent Leuchten in 4,5 m Höhe. Säule mit 4 Öffnungen zum Einsetzen der Akzentmodule oder Dekorblenden. Ausführung mit Flanschplatte. Systemmast in Stahl, Mikrostrukturlack in charcoal, matt, Gewicht: 36 kg.	2096295	24162589	2831.40Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Pollerleuchten: Helestra			
A19900 Erdstück Ø 60xL500 mm Zubehör, stahl verzinkt Verkaufseinheit: 1 ST.	1247963	A19900	94.05Â€
A39500.93 Pollerleuchte PIER graphit PIER, Pollerleuchte, graphit, LED nicht austauschbar, direkt, IP55 Verkaufseinheit: 1 ST.	1356041	A39500.93	523.71Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Pollerleuchten: BEGA			
BEGA 70190 Schutzkontaktsteckdose entspricht 190 BEGA Schutzkontaktsteckdose 70190 nach DIN 49440-1. 16 A, 250 V. Steckertyp F: in Deutschland und Europa verbreitetes System. Für den Einbau in die BEGA Anschlusssäule 71014, Pollerleuchtenrohr 84096 und Ersatzbedarf für BEGA Anschlusssäule 71013 und Pollerleuchtenrohr 84095. Farbe Schwarz. Steckklemmen 1,5 - 2,5 qmm. Schutzart IP 54 mit geschlossenem Klappdeckel bei Einbau in BEGA Anschluss?...	829468	70190	32.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 70384 E-Anschlussssäule BEGA Anschlussssäule 70384, ortsfest. Eingebaute Komponenten: 2 CEE Steckdosen nach EN 60309-2, 200-250 V ? 16 A, 2P + ? Farbe blau, 2 CEE Steckdosen nach EN 60309-2, 346-415 V ? 16 A, 3P + N + ? Farbe rot. Schutzart IP X4. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Montagetür, 2 Kabeleinführungen mit Dichtnippel. Anschlussklemme 4 x 4 qmm und Schutzleiteranschluss. Mit Montageplatte ...	541769	70384	1187.31Â€
BEGA 70704 Anschlussssäule entspricht 704 75x500x75mm BEGA Anschlussssäule 70704, ortsfest, für den Einsatz im privaten Bereich. Eingebaute Komponenten: 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 Volt. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Abdeckklappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Mit Erdstück aus Stahl, feuerverzinkt, Länge ca. 300 mm. Mit Leitungsverbinder für Netzanschl...	285410	70704	332.64Â€
BEGA 70705 Anschlussssäule entspricht 705 BEGA Anschlussssäule 70705, ortsfest, für den Einsatz im privaten Bereich. Eingebaute Komponenten: 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 Volt. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Abdeckklappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Mit Erdstück aus Stahl, feuerverzinkt, Länge ca. 300 mm. Mit Leitungsverbinder für Netzanschl...	974217	70705	412.43Â€
Bega 70706 Anschlussssäule entspricht 706 BEGA Anschlussssäule 70706, ortsfest, für den Einsatz im privaten Bereich. Eingebaute Komponenten: 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 Volt. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Abdeckklappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Mit Aufschraubsockel aus Stahl, feuerverzinkt. Mit Leitungsverbinder für Netzanschlusskabel bis...	319491	70706	332.64Â€
BEGA 70796 Raster BEGA Raster 70796 für BEGA Scheinwerfer. Das Raster verhindert den seitlichen Einblick bis 45° aus allen Richtungen. Aluminium und Edelstahl matt schwarz lackiert.	915287	70796	73.16Â€
BEGA 70819 Befestigungssockel (alte Art.-Nr.:819) BEGA Aufschraubsockel 70819, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461 zum Aufschrauben auf ein Fundament. Pulverbeschichtet, Farbe Grafit. 4 Befestigungslöcher Breite 18 mm.	1319165	70819	498.27Â€
BEGA 70829 Befestigungssockel (alte Art.-Nr.:829) BEGA Aufschraubsockel 70829, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461 zum Aufschrauben auf ein Fundament. Pulverbeschichtet, Farbe Grafit. 4 Befestigungslöcher Breite 18 mm.	1319164	70829	512.72Â€
BEGA 70833 Befestigungssockel BEGA Aufschraubsockel 70833, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461 zum Aufschrauben auf ein Fundament. Pulverbeschichtet, Farbe Grafit. 4 Befestigungslöcher Breite 18 mm.	489005	70833	523.81Â€
Bega 70848 Befestigungssockel entspricht 848 BEGA Aufschraubsockel 70848, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461 zum Aufschrauben auf ein Fundament. Pulverbeschichtet, Farbe Grafit. 8 Befestigungslänglöcher Breite 22 mm.	1319163	70848	748.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 70898 Erdstück BEGA Erdstück 70898, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Länge 800 mm. Eine Schweißkonstruktion bestehend aus Grundplatte, Rohrstück und Flanschplatte mit Gewindeeinsätzen mit Befestigungsschrauben M12 x 40 aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, seitliche Leitungseinführung 100 x 50 mm. Für die Befestigung von Leuchten und Lichtmasten mit Fußplatte im Boden.	100351	70898	416.99Â€
BEGA 70899 Erdstück BEGA Erdstück 70899, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Länge 800 mm. Eine Schweißkonstruktion bestehend aus Grundplatte, Rohrstück und Flanschplatte mit Gewindeeinsätzen mit Befestigungsschrauben M16 x 50 aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, seitliche Leitungseinführung 100 x 50 mm. Für die Befestigung von Leuchten und Lichtmasten mit Fußplatte im Boden.	942307	70899	490.64Â€
BEGA 71127A Pollerleuchtenkopfs Blindrohr, D190 BEGA Rohrabschluss 71127A für Systempollerleuchtenrohre. Der Rohrabschluss ermöglicht die Nutzung eines Systempollerleuchtenrohres ohne Beleuchtungsfunktion. Aluminiumguss, pulverbeschichtet und lackiert. Farbe Silber. Abmessungen Ø 190 x 20 mm.	2131061	71127A	104.94Â€
BEGA 71140 Erdstück zum Lichtbauelement BEGA Erdstück 71140, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Pulverbeschichtet, Farbe Grafit. Erdstücklänge 1310 mm. 2 gegenüberliegende Kabeleinführungen 150 x 50 mm. Anschraubbare Grundplatte ca. 250 x 250 mm.	1002929	71140	351.15Â€
BEGA 71147 Anschlusskasten BEGA Anschlusskasten 71147. Zur Durchverdrahtung für 3 Kabel bis 5 x 10 qmm mit 2 Schmelzsicherungen Neozed D 01 - 6 A. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Schutzart IP 54, Schutzklasse II.	1002928	71147	105.34Â€
BEGA 71156 Ergänzungsteil Anschlusssäule für den Innen- & Außenbereich BEGA Anschlusssäule 71156, ortsfest, für den Einsatz im privaten Bereich. Eingebaute Komponenten: 2 Schutzkontaktsteckdosen 13 A, 250 Volt. Steckertyp G: in Großbritannien (Commonwealth-Stecker) verbreitetes System. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Abdeckklappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Mit Erdstück a...	469286	71156	362.93Â€
BEGA 71157 Ergänzungsteil Anschlusssäule für den Innen- & Außenbereich BEGA Anschlusssäule 71157, ortsfest, für den Einsatz im privaten Bereich. Eingebaute Komponenten: 3 Schutzkontaktsteckdosen 13 A, 250 Volt. Steckertyp G: in Großbritannien (Commonwealth-Stecker) verbreitetes System. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Abdeckklappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Mit Erdstück a...	469287	71157	456.89Â€
BEGA 77070K3 Bodenaufbauleuchte 3000K BEGA Bodenaufbauleuchte 77070K3 mit vierseitigem Lichtaustritt 360°, überrollbar für Druckbelastung bis 1.000 kg (~10 kN). BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 2,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 29 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatursch...	596893	77070K3	460.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 77218K3 Gartenleuchte 3000K BEGA Garten- und Wegeleuchte 77218K3 für den privaten Bereich. Abgeblendetes, bandförmiges Licht. Lichtstromanteil im oberen Halbraum 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0...	574291	77218K3	369.27Â€
BEGA 77219K3 Gartenleuchte 3000K BEGA Garten- und Wegeleuchte 77219K3 für den privaten Bereich. Abgeblendetes, bandförmiges Licht. Lichtstromanteil im oberen Halbraum 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0...	570296	77219K3	369.27Â€
BEGA 77221K3 Gartenleuchte 3000K BEGA Garten- und Wegeleuchte 77221K3. Abgeblendetes, gerichtetes Licht. LED, 9,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 756 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LE...	573951	77221K3	595.98Â€
BEGA 77223K3 Gartenleuchte 3000K BEGA Garten- und Wegeleuchte 77223K3 für den privaten Bereich. Freistrahlenes Licht. LED, 4,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 539 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschlei...	570306	77223K3	383.43Â€
BEGA 77224K3 Gartenleuchte 3000K BEGA Garten- und Wegeleuchte 77224K3 für den privaten Bereich. Freistrahlenes Licht. LED, 4,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 539 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschlei...	570312	77224K3	383.43Â€
BEGA 77235K3 Gartenleuchte 3000K BEGA Garten- und Wegeleuchte 77235K3 für den privaten Bereich. Freistrahlenes Licht. LED, 4,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 450 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschlei...	570351	77235K3	387.49Â€
BEGA 77238WK3 Gartenleuchte 3,6W 270m 3000K weiß BEGA-Garten- und Wegeleuchte Nr. 77238W - abgeblendet, bandförmiges Licht für den privaten Bereich - mit LED 3,6 Watt, 270 Lumen, Farbtemperatur 3.000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) > 80. Mit austauschbarem BEGA-LED-Modul mit Übertempera- turschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefer- garantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-N...	568243	77238WK3	362.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 77239K3 Gartenleuchte 3000K BEGA Garten- und Wegeleuchte 77239K3 für den privaten Bereich. Abgeblendetes, bandförmiges Licht. Lichtstromanteil im oberen Halbraum 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0...	572734	77239K3	380.46Â€
BEGA 77246K3 Gartenleuchte 3000K BEGA Garten- und Wegeleuchte 77246K3 für den privaten Bereich. Einseitig freistrahlenes Licht. LED, 2,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 139 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die...	573594	77246K3	427.28Â€
BEGA 77247AK3 Gartenleuchte silber 3000K BEGA Garten- und Wegeleuchte 77247AK3 für den privaten Bereich. Einseitig freistrahlenes Licht. LED, 2,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 139 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und di...	574312	77247AK3	427.28Â€
BEGA 77249K3 Gartenleuchte 3000K BEGA Garten- und Wegeleuchte 77249K3 für den privaten Bereich. Abgeblendetes, bandförmiges Licht. Lichtstromanteil im oberen Halbraum 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0...	573945	77249K3	380.46Â€
BEGA 77263K3 Gartenleuchte 3000K BEGA Garten- und Wegeleuchte 77263K3 für den privaten Bereich. Abgeblendetes, bandförmiges Licht. Lichtstromanteil im oberen Halbraum 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP...	573948	77263K3	323.24Â€
BEGA 77265K3 Gartenleuchte 3000K BEGA Garten- und Wegeleuchte 77265K3 für den privaten Bereich. Gerichtetes Licht. Zweiseitiger Lichtaustritt. Lichtstromanteil im oberen Halbraum 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 50.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Sc...	574012	77265K3	425.30Â€
BEGA 77266K3 Gartenleuchte 3000K BEGA Garten- und Wegeleuchte 77266K3 für den privaten Bereich. Gerichtetes Licht. Zweiseitiger Lichtaustritt. Lichtstromanteil im oberen Halbraum 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. S...	574032	77266K3	425.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 77735AK4 Bodenaufbauleuchte 15W 1200lm 4000K silber BEGA Bodenaufbauleuchte 77735AK4. LED, 9,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 515 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-...	599183	77735AK4	723.99Â€
BEGA 77735K3 Bodenaufbauleuchte 3000K BEGA Bodenaufbauleuchte 77735K3. LED, 9,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 505 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-2...	599116	77735K3	723.99Â€
BEGA 77791K4 Bodenaufbauleuchte 4000K BEGA Bodenaufbauleuchte 77791K4. LED, 11 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 408 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0...	599847	77791K4	608.26Â€
BEGA 84002 Pollerleuchtenrohr 160x160mm BEGA Pollerleuchtenrohr 84002 für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Für die Verwendung im modularen Systempollerleuchten-Programm. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten und 5-poliger Klemme 4 qmm zum Anschluss der Kabel max. 5 x 2,5 qmm. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Abmessungen: ...	152411	84002	481.14Â€
BEGA 84107AK4 Pollerleuchte, silber4000 K BEGA Pollerleuchte 84107AK4. Schwenkbare, asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Dark Sky: Kein Lichtstromanteil im oberen Halbraum. LED, 22 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2778 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Na...	2131062	84107AK4	934.07Â€
BEGA 84220K4 Pollerleuchte grafit 4000K BEGA Pollerleuchte 84220K4. Abgeblendetes, bandförmiges Licht. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 13,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1453 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betrieb...	1002967	84220K4	891.50Â€
BEGA 84423K3 Pollerleuchte für den Innen& Außenbereich BEGA Garten- und Wegeleuchte 84423K3. Freistrahlend mit Schutzgitter · 180°. LED, 5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 99 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mi...	2131065	84423K3	513.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 84424AK3 Pollerleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Garten- und Wegeleuchte 84424AK3. Freistrahlend mit Schutzgitter · 180°. LED, 9,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 169 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile...	469254	84424AK3	585.39€
BEGA 84430AK3 Pollerleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Garten- und Wegeleuchte 84430AK3. Freistrahlend mit Schutzgitter · 360°. LED, 9,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 355 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile...	1598073	84430AK3	585.39€
BEGA 84430AK4 Pollerleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Garten- und Wegeleuchte 84430AK4. Freistrahlend mit Schutzgitter · 360°. LED, 9,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 364 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile...	1598072	84430AK4	585.39€
BEGA 84430K3 Pollerleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Garten- und Wegeleuchte 84430K3. Freistrahlend mit Schutzgitter · 360°. LED, 9,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 355 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile....	1598071	84430K3	585.39€
BEGA 84430K4 Pollerleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Garten- und Wegeleuchte 84430K4. Freistrahlend mit Schutzgitter · 360°. LED, 9,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 364 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile....	1598070	84430K4	585.39€
BEGA 84667K3 Pollerleuchte 3000K BEGA Pollerleuchte 84667K3. Freistrahlend mit Schutzgitter. LED, 26 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2427 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, ...	204113	84667K3	1441.54€
BEGA 84668K4 Pollerleuchte 4000K BEGA Pollerleuchte 84668K4. Freistrahlend mit Schutzgitter. LED, 35,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3259 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimat...	204256	84668K4	1996.73€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 84670K3 Pollerleuchte 3000K BEGA Pollerleuchte 84670K3. Einseitig freistrahrendes Licht. LED, 15 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1130 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil,...	205065	84670K3	1189.29€
BEGA 84670K4 Pollerleuchte 4000K 84670K4 BEGA Pollerleuchte 84670K4. Einseitig freistrahrendes Licht. LED, 15 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1146 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil,...	205239	84670K4	1189.29€
BEGA 84671K3 Pollerleuchte 3000K BEGA Pollerleuchte 84671K3. Einseitig abgeblendetes Licht. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1321 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate D...	1346585	84671K3	974.06€
BEGA 84671K4 Pollerleuchte 4000K BEGA Pollerleuchte 84671K4. Einseitig abgeblendetes Licht. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1340 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate D...	1346584	84671K4	974.06€
BEGA 84672K4 Pollerleuchte 4000K BEGA Pollerleuchte 84672K4. Einseitig abgeblendetes Licht. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 15 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1340 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunde...	1346582	84672K4	1150.28€
BEGA 84680K3 Pollerleuchtenkopf 3000K 160x160mm BEGA Pollerleuchtenkopf 84680K3. Freistrahlend mit Schutzgitter. Für die Verwendung im modularen Systempollerleuchten-Programm. Passend zu Pollerrohr 160 qmm. LED, 9,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 822 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsst...	152493	84680K3	564.99€
BEGA 84690K3 Pollerleuchtenkopf 3000K 160x160mm BEGA Pollerleuchtenkopf 84690K3. Abgeblendet mit Reflektor, Lichtaustritt 360°. Für die Verwendung im modularen Systempollerleuchten-Programm. Passend zu Pollerrohr 160 qmm. LED, 19,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 449 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens ...	152522	84690K3	578.36€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 84690K4 Pollerleuchtenkopf 4000K 160x160mm BEGA Pollerleuchtenkopf 84690K4. Abgeblendet mit Reflektor, Lichtaustritt 360°. Für die Verwendung im modularen Systempollerleuchten-Programm. Passend zu Pollerrohr 160 qmm. LED, 19,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 455 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens ...	152523	84690K4	578.36Â€
BEGA 88062K3 Pollerleuchte 3000K BEGA Pollerleuchte 88062K3. Einstellbare Lichtstärkeverteilung. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 20,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1771 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betrie...	616750	88062K3	1643.10Â€
BEGA 99061K4 E-Wegeleuchte 4000K (alte Art.-Nr.:9061K4) BEGA Wegeleuchte 99061K4. LED, 53 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3835 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60...	1338921	99061K4	3418.37Â€
BEGA 99326AK3 Garten- und Wegeleuchte 3000K silber BEGA Garten- und Wegeleuchte 99326AK3. Einseitig freistrahrendes Licht. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 817 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED...	568392	99326AK3	1049.40Â€
BEGA 99326K3 Garten- und Wegeleuchte 3000K BEGA Garten- und Wegeleuchte 99326K3. Einseitig freistrahrendes Licht. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 817 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-...	574121	99326K3	1049.40Â€
BEGA 99558K3 Pollerleuchte 3000K Graphitfarbene LED-Pollerleuchte von BEGA zur blendfreien Beleuchtung von Bodenflächen. Besonders geeignet zur räumlich tiefen Ausleuchtung von horizontalen Flächen. Erreicht auf Plätzen, Einfahrten und breiten Fußwegen sowohl in privaten als auch öffentlichen Anlagen ein besonders hohes Beleuchtungsstärkeniveau. BEGA Pollerleuchte 99558- Asymmetrische Lichtstärkeverteilung- LED 16,9 W,...	605725	99558K3	1121.08Â€
BEGA 99560AK3 Pollerleuchte silber 3000K BEGA Pollerleuchte 99560AK3. Bandförmige, breitstreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 21,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1987 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißt...	607830	99560AK3	1156.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 99560K4 Pollerleuchte 25,3W 2885lm 4000K BEGA Pollerleuchte 99560K4. Bandförmige, breitreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 21,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2043 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile...	608155	99560K4	1156.72Â€
BEGA 99615 Pollerleuchtenrohr BEGA Pollerleuchtenrohr 99615 für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium, Farbe Grafit. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten und 3-poliger Klemme 4 qmm zum Anschluss der Kabel max. 3 x 2,5 qmm. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Abmessungen Ø 190 x 365 mm.	1333280	99615	285.42Â€
BEGA 99615A Pollerleuchtenrohr silber BEGA Pollerleuchtenrohr 99615A für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium, Farbe Silber. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten und 3-poliger Klemme 4 qmm zum Anschluss der Kabel max. 3 x 2,5 qmm. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Abmessungen Ø 190 x 365 mm.	1333279	99615A	285.42Â€
Bega 99619 Pollerleuchtenrohr D:190 mm BEGA Pollerleuchtenrohr 99619 für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium, Farbe Grafit. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten und 3-poliger Klemme 4 qmm zum Anschluss der Kabel max. 3 x 2,5 qmm. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70896. Abmessungen Ø 265 x 375 mm.	1333278	99619	450.05Â€
BEGA 99620 Pollerleuchtenrohr BEGA Pollerleuchtenrohr 99620 für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium, Farbe Grafit. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten und 3-poliger Klemme 4 qmm zum Anschluss der Kabel max. 3 x 2,5 qmm. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70894. Abmessungen Ø 140 x 660 mm.	1333277	99620	267.00Â€
BEGA 99622A Pollerleuchtenrohr silber BEGA Pollerleuchtenrohr 99622A für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium, Farbe Silber. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten 71084. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7 x 6 qmm mit Feinsicherung 6,3 A. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70896. Abmessungen Ø 190 x 815 mm.	1333275	99622A	441.14Â€
BEGA 99624A Pollerleuchtenrohr silber BEGA Pollerleuchtenrohr 99624A für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium, Farbe Silber. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten 71084. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7 x 6 qmm mit Feinsicherung 6,3 A. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70896. Abmessungen Ø 265 x 875 mm.	1333273	99624A	742.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Bega 99626A Pollerleuchtenrohr silber D: 190 mm BEGA Pollerleuchtenrohr 99626A für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium, Farbe Silber. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Mit abschließbarer Tür und BKS Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln. Eingebaute Komponenten: 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A · 250 V, 1 FI Schutzschalter 4-polig 40 A, 30 mA, 3 Sicherungshalter mit Schraubkappe für Schmelzsicherung Neozed D 01 bis...	1333241	99626A	1162.76Â€
BEGA BEGA 10713 Anschlusssäule BEGA Anschlusssäule 10713 mit Erdspeiß, ortsveränderlich, für den Einsatz im privaten Bereich. Eingebaute Komponenten: 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 Volt. Steckertyp F. Schutzart IP 44. Gehäuse und Erdspeiß aus Kunststoff (Polyamid), glasfaserverstärkt, Farbe Grafit. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung H07RN-F 3 G 1,5 qmm, Länge 5 m, mit Stecker. Abmessungen: 75 x 125 mm. Höhe...	1333182	10713	245.82Â€
BEGA BEGA 84666K3 Pollerleuchte 3000K BEGA Pollerleuchte 84666K3. Freistrahlend mit Schutzgitter. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 851 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, D...	1346525	84666K3	1076.33Â€
BEGA BEGA 99614 Pollerleuchtenrohr BEGA Pollerleuchtenrohr 99614 für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium, Farbe Grafit. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten und 3-poliger Klemme 4 qmm zum Anschluss der Kabel max. 3 x 2,5 qmm. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70894. Abmessungen Ø 140 x 360 mm.	1333395	99614	213.84Â€
BEGA BEGA 99614A Pollerleuchtenrohr silb BEGA Pollerleuchtenrohr 99614A für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium, Farbe Silber. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten und 3-poliger Klemme 4 qmm zum Anschluss der Kabel max. 3 x 2,5 qmm. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70894. Abmessungen Ø 140 x 360 mm.	1333281	99614A	213.84Â€
BEGA BEGA 99622 Pollerleuchtenrohr BEGA Pollerleuchtenrohr 99622 für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium, Farbe Grafit. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten 71084. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7 x 6 qmm mit Feinsicherung 6,3 A. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70896. Abmessungen Ø 190 x 815 mm.	1333276	99622	441.14Â€
BEGA BEGA 99624 Pollerleuchtenrohr BEGA Pollerleuchtenrohr 99624 für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium, Farbe Grafit. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten 71084. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7 x 6 qmm mit Feinsicherung 6,3 A. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70896. Abmessungen Ø 265 x 875 mm.	1333274	99624	742.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA BEGA 99626 Pollerleuchtenrohr BEGA Pollerleuchtenrohr 99626 für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium, Farbe Grafit. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Mit abschließbarer Tür und BKS Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln. Eingebaute Komponenten: 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A · 250 V, 1 FI Schutzschalter 4-polig 40 A, 30 mA, 3 Sicherungshalter mit Schraubkappe für Schmelzsicherung Neozed D 01 bis ...	1333272	99626	1162.76Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Pollerleuchten: RZB			
RZB 611875.0031 Standleuchte QA60 57W E27 D115 H600 Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Mu...	2095704	611875.0031	355.81Â€
RZB 611875.004 Standleuchte QA60 57W E27 D115 H600 Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Mu...	2095705	611875.004	355.81Â€
RZB 611876.004 Standl.QA60/57W,E27 D115 H1000 Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Mu...	342159	611876.004	435.40Â€
RZB 611886.0031 Standl.QA60/57W E27 D140 H750 Klassische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Seewasserbestä...	620500	611886.0031	375.21Â€
RZB 611887.0031 Standl.QA60/57W E27 D140 H1000 Klassische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Seewasserbestä...	620514	611887.0031	395.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 611904.004 Standleuchte QA60 57W E27 120x120x600 Dekorative quadratische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasser vermeiden. Seewasserbes...	1345509	611904.004	394.02€
RZB 611909.0031 Standleuchte QA60 57W E27 120x120x1000 Dekorative quadratische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasser vermeiden. Seewasserbes...	141406	611909.0031	461.74€
RZB 611909.004 Standleuchte QA60/57W E27 120x120x1000 Dekorative quadratische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasser vermeiden. Seewasserbes...	605297	611909.004	461.74€
RZB 611967.0031 Standleuchte QA60 77W E27 D179 H1200 Klassische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr ø 156 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasser vermeiden. Seewasserbestä...	2096005	611967.0031	514.60€
RZB 611971.004 Standleuchte QA60 77W E27 D179 H1200 Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr ø 156 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasser vermeiden. Se...	1343970	611971.004	526.68€
RZB 612115.0031 Standleuchte QA60/57W, E27 D115, H550 Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. Seewasserbe...	2089057	612115.0031	396.69€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 612115.004 Standleuchte QA60/57W, E27 D115, H550 Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. Seewasserbe...	2089058	612115.004	396.69Â€
RZB 612116.0031 Standleuchte QA60/57W, E27 D115, H1050 Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. Seewasserbe...	1342556	612116.0031	462.13Â€
RZB 612116.004 Standleuchte QA60/57W, E27 D115, H1050 Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. Seewasserbe...	1342542	612116.004	462.13Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Pollerleuchten: SG Leuchten			
SG SGLI 600580 Befestigungsset Solo/Tant Primo/Uno/Duett Poller Solo, Tanto, Uno, Primo und Arlon Round Befestigungsset Stahl	2022052	600580	84.15Â€
SG SGLI 600581 Befestigungsset für Arco Arco Air Befestigungsset Stahl	2068290	600581	32.67Â€
SG SGLI 600583 Befestigungsset für Opus Opus Befestigungsset Edelstahl	2068303	600583	35.64Â€
SG SGLI 600584 Befestigungsset für Callist Callisto Poller Befestigungsset Aluminium	2068368	600584	25.74Â€
SG SGLI 623580 Poller graphit für 1Leuchte Solo/Tanto/Primo/UNO Poller zur Montage von SOLO, TANTO, PRIMO und UNO Leuchte.	2022051	623580	275.22Â€
SG SGLI 623733 OPUS graphit/opal E27 Poller-Leuchte Poller im klassischen Design. LED enthalten. Lange Haltbarkeit mit Schlagfestigkeit IK10. Design: Hallvard Jakobsen	2022054	623733	332.64Â€
SG SGLI 623740 OPUS R graphit/opal E27 Poller-Leuchte Poller im klassischen Design. LED enthalten. Lange Haltbarkeit mit Schlagfestigkeit IK10. Design: Hallvard Jakobsen	2022056	623740	258.39Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Pollerleuchten: SITECO			
Siteco 5NA52800BF Erdstück für City-Light 120/260 pulverbeschichtet Erdstück City-Light 120City-Light 260	628043	5NA52800BF	348.98Â€
Siteco 5NA52801XD08 Gehäuse Poller für CITY-LIGHT 120 Baugruppe Gehäuse, für City-Light 120, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, Siteco eisenglimmer (DB 702S), Dach, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert	1317915	5NA52801XD08	946.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Siteco 5NA54900XG08 Abdeckung, PMMA klar,teil.lack,DB702S,1Stk Abdeckung Litepole	586682	5NA54900XG08	163.35Â€
Siteco 5NY70005XK Zubehör Elektrik Kabelübergangskasten, für 1 oder 2 Kabel bis 5x 10mm², L1/L2/L3/N/PE, 1x E14, Kabelübergangskasten, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 70mm, Schutzart (gesamt): IP43, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Kennzeichnung: CE	503325	5NY70005XK	97.12Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Pollerleuchten: Zumtobel			
Zumtobel D-CO LED BOLLARD 700 30L50 830 CL2 CON LED-Pollerleuchte 96262099 Zeitloser LED-Poller. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP65. Abdeckung und Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, grau 900. Diffusor: UV-Schutz-Polycarbonat (PC), halb-opal. Geeignet zur Flansch- oder Erdspeißmontage (separat erhältlich). Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 150 x 700 mm Leuchten Leistung: 14 W Gewicht: 4,15 kg	613387	96262099	468.27Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Strahler, Außen-: BEGA			
BEGA 24361AK4 Wandfluter silber 4000K 34,4W 4645lm BEGA Wandfluter 24361AK4. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 36,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4819 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebs...	203451	24361AK4	586.77Â€
BEGA 70341A Aufsatzmuffe für D60 silber entspricht 341A BEGA Aufsatzmuffe 70341A für die Montage eines Scheinwerfers auf einem Lichtmast. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Silber. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8-Schrauben, Abstand 80 mm und G½ Gewindestutzen mit U-Scheibe und Mutter. 1 Leitungsverschraubung für Scheinwerferanschlussleitung von ø 8-11 mm. Mastzopfdurchmesser 60 mm, Einstecktiefe 150 mm. Höhe: 17...	361260	70341A	178.60Â€
BEGA 77153K4 E-Fassadenleuchte 4000K BEGA Fassadenscheinwerfer 77153K4. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 28 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2815 lm, Halbstreuwinkel 14/89°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Mod...	103113	77153K4	1188.30Â€
BEGA 77486K3 Scheinwerfer 37,9W 4320lm 3000K BEGA Flächenscheinwerfer 77486K3 mit Anschlussgewinde G½ nach ISO 288. Breitstreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 30,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3504 lm, Halbstreuwinkel 92/97°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Na...	612221	77486K3	724.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 77537K4 Scheinwerfer 4000K BEGA Flächenscheinwerfer 77537K4 mit Montagedose Ø 100 mm. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. LED, 30,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3602 lm, Halbstreuwinkel 40/96°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarant...	603659	77537K4	755.96€
BEGA 77551WK3 Scheinwerfer BEGA Kompaktscheinwerfer 77551WK3 mit Montagedose 90 x 190 mm und Ausleger. Länge 700 mm. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. LED, 20,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2056 lm, Halbstreuwinkel 29/86°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden...	548159	77551WK3	798.53€
BEGA 77552WK3 Scheinwerfer BEGA Kompaktscheinwerfer 77552WK3 mit Montagedose 90 x 190 mm und Ausleger. Länge 700 mm. Breitreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 20,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2170 lm, Halbstreuwinkel 76/89°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstund...	548160	77552WK3	798.53€
BEGA 77558WK3 Scheinwerfer BEGA Kompaktscheinwerfer 77558WK3 mit Montagedose 105 x 240 mm und Ausleger. Länge 700 mm. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. LED, 30,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3404 lm, Halbstreuwinkel 40/96°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunde...	548162	77558WK3	988.32€
BEGA 77559WK3 Scheinwerfer weiß 3000K BEGA Kompaktscheinwerfer 77559WK3 mit Montagedose 105 x 240 mm und Ausleger. Länge 700 mm. Breitreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 30,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3504 lm, Halbstreuwinkel 92/97°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstun...	548165	77559WK3	988.32€
BEGA 77559WK4 Scheinwerfer weiß 4000K BEGA Kompaktscheinwerfer 77559WK4 mit Montagedose 105 x 240 mm und Ausleger. Länge 700 mm. Breitreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 30,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3706 lm, Halbstreuwinkel 92/97°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstun...	594235	77559WK4	988.32€
BEGA 77602K3 Scheinwerfer 6,5W 480lm 3000K BEGA Kompaktscheinwerfer 77602K3 mit Montagedose Ø 90 mm. Streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 4,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 351 lm, Halbstreuwinkel 51°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das...	594066	77602K3	360.06€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 77604K4 Scheinwerfer 4000K BEGA Kompaktscheinwerfer 77604K4 mit Montagedose Ø 90 mm. Bündelnde rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 9,3 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 932 lm, Halbstreuwinkel 28°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jäh...	594277	77604K4	384.42Â€
BEGA 77607K3 Scheinwerfer 35W GU6,5 3600lm 3000K BEGA Kompaktscheinwerfer 77607K3 mit Montagedose Ø 90 mm. Streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 9,3 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 874 lm, Halbstreuwinkel 47°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergaranti...	594280	77607K3	384.42Â€
BEGA 77639K3 Scheinwerfer 48,2W 6025lm 3000K BEGA Kompaktscheinwerfer 77639K3 mit Montagedose Ø 130 mm. Fokussierte Lichtstärkeverteilung. LED, 52,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3225 lm, Halbstreuwinkel 10°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie au...	617429	77639K3	665.38Â€
BEGA 77681K4 Scheinwerfer 4000K BEGA Kompaktscheinwerfer 77681K4 mit Montagedose Ø 100 mm. Bündelnde rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 11,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1130 lm, Halbstreuwinkel 30°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige ...	594292	77681K4	419.96Â€
BEGA 77684K4 Scheinwerfer 4000K BEGA Kompaktscheinwerfer 77684K4 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 11,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1130 lm, Halbstreuwinkel 30°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachli...	594466	77684K4	376.50Â€
BEGA 77689AK4 Scheinwerfer silber 4000K BEGA Kompaktscheinwerfer 77689AK4 mit Montagedose Ø 130 mm. LED, 52,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4617 lm, Halbstreuwinkel 51°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleiß...	617494	77689AK4	665.38Â€
BEGA 77701K3 Scheinwerfer 29W 2395lm 3000K BEGA Kompaktscheinwerfer 77701K3 mit Montagedose Ø 100 mm. Bündelnde rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 23,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2314 lm, Halbstreuwinkel 29°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige ...	594641	77701K3	599.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 77705K3 Scheinwerfer 29W 2395lm 3000K BEGA Kompaktscheinwerfer 77705K3 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 23,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2235 lm, Halbstreuwinkel 43°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachlie...	594683	77705K3	559.75Â€
BEGA 77709K4 Scheinwerfer 4000K BEGA Kompaktscheinwerfer 77709K4 mit Montagedose Ø 130 mm. Engbündelnde rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 77,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 5662 lm, Halbstreuwinkel 17°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jähri...	616082	77709K4	911.99Â€
BEGA 77793K4 Scheinwerfer 4000K BEGA Kompaktscheinwerfer 77793K4 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Engbündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 77 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 5662 lm, Halbstreuwinkel 17°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachl...	616210	77793K4	864.07Â€
BEGA 84232K3 Scheinwerfer, grafit3000K BEGA Leistungsscheinwerfer 84232K3 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 105 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 7330 lm, Halbstreuwinkel 46/51°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige...	469252	84232K3	1214.93Â€
BEGA 84520K3 E-Scheinwerfer 3000K BEGA Hochleistungsscheinwerfer 84520K3. Mit symmetrisch-fokussierter Lichtstärkeverteilung und reduziertem Streulichtanteil. LED, 312 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 14785 lm, Halbstreuwinkel 10°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von 75.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C)....	444089	84520K3	3278.29Â€
BEGA 84521K3 E-Scheinwerfer 300W 3000K BEGA Hochleistungsscheinwerfer 84521K3. Bündelnde rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 326 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 40274 lm, Halbstreuwinkel 21°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz ...	203963	84521K3	3143.84Â€
BEGA 84521K4 E-Scheinwerfer 4000K BEGA Hochleistungsscheinwerfer 84521K4. Bündelnde rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 326 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 41334 lm, Halbstreuwinkel 21°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz ...	205740	84521K4	3143.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 84522K3 E-Scheinwerfer 3000K BEGA Hochleistungsscheinwerfer 84522K3. Streuende rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 326 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 41151 lm, Halbstreuwinkel 48°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz u...	444091	84522K3	3143.84Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Strahler, Außen-: Erco-Leuchten			
Erco 33974000 Erdstück Metall feuerverzinkt Leistungseinführung Metall, feuerverzinkt. Leitungseinführung. Gewicht 2,30kg	410845	1033974000	128.71Â€
ERCO 34170000 Focalflood Fassadenleucht 2XLED 12W GR mit LED Graphit m LED 20W 1600lm 3000K Warmweiß EVG Version 5 Gehäuse: Korrosionsbeständiges Aluminiumprofil, No-Rinse oberflächenbehandelt. 2fach pulverbeschichtet. Optimierte Oberfläche für reduzierte Schmutzablagerung. Verschraubte Endplatten: Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. 2 frei positionierbare Befestigungswinkel: Korrosionsbeständiges Aluminium. 135° schwenkbar. Elektronisches...	541372	1034170000	1891.89Â€
ERCO 34172000 Focalflood Fassadenleucht 2XLED 12W GR mit LED Graphit m LED 20W 2000lm 4000K Neutralweiß EVG Version 5 Gehäuse: Korrosionsbeständiges Aluminiumprofil, No-Rinse oberflächenbehandelt. 2fach pulverbeschichtet. Optimierte Oberfläche für reduzierte Schmutzablagerung. Verschraubte Endplatten: Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. 2 frei positionierbare Befestigungswinkel: Korrosionsbeständiges Aluminium. 135° schwenkbar. Elektronisc...	541373	1034172000	1891.89Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Strahler, Außen-: Lts Licht und Leuchten			
LTS TPSA 180.3040.11 Anbau-Downlight Topas TPSA LED 32W 840 2931lm 65° weiß Anbau-Downlight für Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement über Gehäuse, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Gehäusezylinder aus Aluminiumdruckguss, Stahlblech-Montagering mit Bajonettverschluss und Fangseil für Schraubmontage, 5-polige Anschlu...	654496	635929	307.89Â€
LTS VFCPL 700.3530 SILBER Wallwasher Vario Professional LED 43W 3000K 2344LM Einbau-Wallwasher mit asymmetrischer Lichtverteilung für gleichmäßige Beleuchtung von Vertikalfächern, Leuchteneinheit 40° ausschwenkbar (stufenlose Positionsarretierung), hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, L...	570194	634760	379.17Â€
LTS VFCPL 700.4530 SILBER Wallwasher Vario Professional LED 60W 3000K 3070LM Einbau-Wallwasher mit asymmetrischer Lichtverteilung für gleichmäßige Beleuchtung von Vertikalfächern, Leuchteneinheit 40° ausschwenkbar (stufenlose Positionsarretierung), hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, L...	570260	634764	379.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS VFCPL 700.4530 WEISS Wallwasher Vario Professional LED 60W 3000K 3070LM Einbau-Wallwasher mit asymmetrischer Lichtverteilung für gleichmäßige Beleuchtung von Vertikalfächern, Leuchteneinheit 40° ausschwenkbar (stufenlose Positionsarretierung), hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, L...	570261	634765	379.17Â€
LTS VFCPL 700.4540 WEISS Wallwasher Vario Professional LED 41W 4000K weiß Einbau-Wallwasher mit asymmetrischer Lichtverteilung für gleichmäßige Beleuchtung von Vertikalfächern, Leuchteneinheit 40° ausschwenkbar (stufenlose Positionsarretierung), hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, L...	642530	634767	379.17Â€
LTS VFCPL 710.20/B SILBER Wallwasher Vario Food LED BAKERY 43W 1932LM silber Einbau-Wallwasher mit asymmetrischer Lichtverteilung für gleichmäßige Spezialbeleuchtung von Backwaren, Leuchteneinheit 40° ausschwenkbar (stufenlose Positionsarretierung), hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, L...	570262	634746	407.88Â€
LTS VFCPL 710.30/B WEISS Wallwasher Vario Food LED BAKERY 58W 2323LM weiß Einbau-Wallwasher mit asymmetrischer Lichtverteilung für gleichmäßige Spezialbeleuchtung von Backwaren, Leuchteneinheit 40° ausschwenkbar (stufenlose Positionsarretierung), hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, L...	570277	634755	407.88Â€
LTS VTFL-R 102.830/DALI EB-Downlight Vale-Tue Flat LED 32W 2440lm DALI si Einbau-Downlight für Allgemeinbeleuchtung, sehr geringe Einbautiefe, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Front-/Einbauring und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Mikroprismendiffusor opal, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (L...	662828	641434	168.30Â€
LTS VTFL-R 102.830/DALI EB-Downlight Vale-Tue Flat LED 32W 2440lm DALI sw Einbau-Downlight für Allgemeinbeleuchtung, sehr geringe Einbautiefe, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Front-/Einbauring und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Mikroprismendiffusor opal, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (L...	659631	641433	168.30Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Strahler, Außen-: RZB			
RZB 721716.0031.1 Str.LED/56W 4000K 267x142x336 44° LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel Aluminium, pulverbeschichtet.Serienmäßig mit GoreT Protective Vents Membranventil zur Kondenswassermeidung. Reflektor aus Reinst-Aluminium, hochglanzeloxiert. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Abdeckung ESG keramisch kaschiert. Lichtverteilu...	552758	721716.0031.1	430.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 721716.004.1 Str.LED/56W 4000K 267x142x336 44° LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel Aluminium, pulverbeschichtet.Serienmäßig mit GoreT Protective Vents Membranventil zur Kondenswasser vermeiden. Reflektor aus Reinst-Aluminium, hochglanzeloxiert. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Abdeckung ESG keramisch kaschiert. Lichtverteilu...	552808	721716.004.1	430.85Â€
RZB 721716.1131.1 Str.LED/56W 4000K 267x142x336 98° LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel Aluminium, pulverbeschichtet.Serienmäßig mit GoreT Protective Vents Membranventil zur Kondenswasser vermeiden. Reflektor aus Reinst-Aluminium, hochglanzeloxiert. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Abdeckung ESG keramisch kaschiert. Lichtverteilu...	552822	721716.1131.1	430.85Â€
RZB 721717.0031.1 Str.LED/50W 4000K 267x142x336 12° LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel Aluminium, pulverbeschichtet.Serienmäßig mit GoreT Protective Vents Membranventil zur Kondenswasser vermeiden. LED-Baugruppe mit engstrahlender Hochleistungsoptik aus 15 Einzelrefraktoren. Abdeckung ESG. Lichtverteilung rotationssymmetrisch...	555435	721717.0031.1	576.68Â€
RZB 721718.1131.1 Str.LED/4x56W 4000K 501x374x182 Flood LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel Edelstahl, pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit GoreT Protective Vents Membranventil zur Kondenswasser vermeiden. Reflektor aus Reinst-Aluminium, hochglanze...	571334	721718.1131.1	989.41Â€
RZB 721725.1131 Str.LED/4x56W 3000K 509x374x174 asym. LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Edelstahlbügel, pulverbeschichtet, geeignet für Mastmontage. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit GoreT Protective Vents Membranventil zur Kondenswasser vermeiden. Asymmetrischer R...	569990	721725.1131	989.41Â€
RZB 721725.1131.1 Str.LED/4x56W 4000K 509x374x174 asym. LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Edelstahlbügel, pulverbeschichtet, geeignet für Mastmontage. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit GoreT Protective Vents Membranventil zur Kondenswasser vermeiden. Asymmetrischer R...	569991	721725.1131.1	989.41Â€
RZB 721725.114.1 Str.LED/4x56W 4000K 509x374x174 asym. LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Edelstahlbügel, pulverbeschichtet, geeignet für Mastmontage. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit GoreT Protective Vents Membranventil zur Kondenswasser vermeiden. Asymmetrischer R...	571355	721725.114.1	989.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 721734.1131 Str.LED/2x56W 3000K 509x374x174 asym. LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Edelstahlbügel, pulverbeschichtet, geeignet für Mastmontage. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit GoreT Protective Vents Membranventil zur Kondenswassermeidung. Asymmetrischer R...	570006	721734.1131	872.88€
RZB 721734.114.1 Str.LED/2x56W 4000K 509x374x174 asym. LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Edelstahlbügel, pulverbeschichtet, geeignet für Mastmontage. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit GoreT Protective Vents Membranventil zur Kondenswassermeidung. Asymmetrischer R...	570003	721734.114.1	872.88€
Leuchten - Aussenleuchten - Strahler, Außen-: Schuch			
Schuch 7800 12803 LED-Scheinwerfer FOCO XL 280W 38300lm IP66 breitstr 780000012 LED-Scheinwerfer, FOCO XL, 280 W, 39500 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 4000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+40 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Scheibe Sicherheitsglas klar, Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, EAN/GTIN:4041254263533.LED-Scheinwerfer FOCO XL, bestehend aus zweiteiligem, pulverlackiertem Aluminiumdruckgussgehäuse. Oberteil mit LED-Modulen, Unterteil mit EVG, flachem, temperat...	663683	780000012	1277.10€
Schuch 7800 12803TB LED-Scheinwerfer FOCO XL 280W 38300lm IP66 780000002 LED-Scheinwerfer, FOCO XL, 280 W, 39500 lm, SKI, IP66, tief-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+40 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Scheibe Sicherheitsglas klar, Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, EAN/GTIN:4041254263502.LED-Scheinwerfer FOCO XL, bestehend aus zweiteiligem, pulverlackiertem Aluminiumdruckgussgehäuse. Oberteil mit LED-Modulen, Unterteil mit EVG, flachem, tem...	898982	780000002	1381.05€
Leuchten - Aussenleuchten - Strahler, Außen-: SG Leuchten			
SG SGLI 212526 RAX SOFT 200 satin 3000 4000K Die Rax Soft 200 ist ein leistungsstarkes Downlight für die Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden, Büroräumen, Fluren usw. Es verfügt durch die Kombination einer optimierten Linsen- und Reflektoroptyk über eine ausgezeichnete Lichtsteuerung. Die Leuchte ist für höchste Effizienz mit einem Satin Matt Reflektor erhältlich. Die Rax Soft 200 lässt sich einfach mit Federn installieren, die f...	2093387	212526	116.82€
SG SGLI 623260 FEVIK graphit 1500/2500 3000K Ra>80 Phasenabschnitt Fevik ist eine moderne LED-Leuchte zur Wandmontage mit einem schlanken Profil und breiter Lichtstreuung. Bei der Montage wird die Lichtleistung über den DIP-Schalter am LED-Modul zwischen zwei Stufen gewählt. Die Leuchte wird aus Aludruckguss hergestellt, pulverbeschichtet in Weiß oder Graphit, mit einem Aluminiumreflektor und einer Abschirmung aus gehärtetem Glas. Fevik kann als nach oben ode...	1102139	623260	300.96€
Leuchten - Aussenleuchten - Strahler, Außen-: SITECO			
Siteco 5NA72601XG Ersatzglas für R2 MAXI Zubehör Lichttechnik, für SiCOMPACT R2 MAXI, Abdeckung, aus Glas, chemisch gehärtet, Durchmesser: 470 mm,	626889	5NA72601XG	198.69€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Siteco 5NW13993QA Reflektor quadratisch Fresnel-Refl.100 PMMA/Alu hgl R9006 Spiegel-Werfer-Reflektor, für Siteco Mirrortec Indoor, Seilabhänger, Gehäuse, quadratisch, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Fresnel Reflektor 100, aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur, Länge: 600 mm, Breite: 600 mm	498786	5NW13993QA	1819.13Â€
Siteco 5NY72400XS2 Schutzschlauch Kunststoff für R1 MINI Schutzschlauch SiCOMPACT R1 MINI	625480	5NY72400XS2	35.15Â€
Siteco 5NY74701XA11 Traverse für 1 Fluter Stahl verzinkt L200mm Baugruppe Montage 200mm Zopfmaß: 76mm (Aufsatz)mm	696459	5NY74701XA11	206.51Â€
Siteco 5NY74702XA11 Traverse für 2 Fluter Stahl verzinkt L410mm Baugruppe Montage 410mm Zopfmaß: 76mm (Aufsatz)mm	187011	5NY74702XA11	235.72Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Strahler, Außen:- Trilux			
Trilux Faciella 20 RE1R/3800-830 1G1 ET LED-Strahler anthr IP65 6330640 LED-Kompakt-Strahler für Akzentbeleuchtung. Die Leuchte ist Teil einer Baureihe mit Varianten, die unterschiedliche beleuchtungstechnische Anforderungen bei gleichem Leuchtdesign abdecken Zur direkten Montage auf festem Untergrund. Mit Erdspeiß (Zubehör) für Befestigung im Erdreich geeignet. Mastbefestigung mittels Edelstahl-Mastschelle (Zubehör). Klemmbereich Ø 40-130 mm. Mit rotationssym...	579687	6330640	1139.00Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Straßen / Mast: SITECO			
5NY15621XF00 Glockenbogen groß Stahl verz 1armig Zubehör Montage, für GROSSE GLOCKE, Mastbogen, Standard, aus Stahl, verzinkt, 1armig, Höhe: 1040mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück	298728	5NY15621XF00	387.78Â€
5NY15622XX08 Glockenbogen groß,Stahl verz,lack Mastbogen Siteco eisenglimmer (DB 702S) Große Glocke	298741	5NY15622XX08	2308.55Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Straßen / Mast: BEGA			
BEGA 70162 Einbaugehäuse grafit Schliesser mit Wipptaster BEGA Einbaugehäuse 70162 mit Installationseinsatz für den Einbau in Maste und Pollerleuchten. Einbaugehäuse können in Rohre mit einem Durchmesser > 82 x 2 mm und in Vierkant-Rohre mit einem Querschnitt von > 80 x 80 x 2 mm eingebaut werden. Erforderliche Einbauöffnung ø 72 mm. Gehäuse besteht aus Aluminiumguss, Farbe Grafit. Geräteträger und Klappe aus verstärktem Ultramid-Kunststoff, Fa...	302259	70162	257.50Â€
BEGA 70249 Aufsatzmuffe entspricht 249 BEGA Aufsatzmuffe 70249 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 95 mm.	118529	70249	59.10Â€
BEGA 70341 Aufsatzmuffe für D60 entspricht 341 BEGA Aufsatzmuffe 70341 für die Montage eines Scheinwerfers auf einem Lichtmast. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8-Schrauben, Abstand 80 mm und G½ Gewindestutzen mit U-Scheibe und Mutter. 1 Leitungsverschraubung für Scheinwerferanschlussleitung von ø 8-11 mm. Mastzopfdurchmesser 60 mm, Einstecktiefe 150 mm. Höhe: 175...	270447	70341	178.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 70391A Traverse ohne V-Gerät silber entspricht 391A BEGA Traverse 70391A für die Montage eines BEGA Scheinwerfers an Lichtmaste oder Wandflächen. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Für die seitliche Montage an einen Lichtmast mit einem Mindestdurchmesser von 76 mm.	932839	70391A	342.84Â€
Bega 70703 Mehrfachaufsatz entspricht 703 BEGA Mastaufsatz 70703 für die Montage von 3 Leuchten auf einem BEGA Stahl-Lichtmast. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. 2 Leitungsdurchführungen für beiliegende Anschlussleitung H05RN-F 3 G 1 qmm. Anschlussklemme und Schutzleiterklemme 4 qmm. Zugentlastungsschelle. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 90 mm.	1319167	70703	368.68Â€
BEGA 70731 Leuchtenmast H=4000mm BEGA Lichtmast 70731 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 170 mm, mit Fußplatte Ø 360 mm. Höhe über Flur 4000 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung...	599905	70731	2271.95Â€
BEGA 70737 Leuchtenmast H=4000mm mit Erdstück BEGA Lichtmast 70737 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 170 mm, mit Erdstück 800 mm. Höhe über Flur 4000 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, F...	622370	70737	1442.53Â€
BEGA 70762A E-Mastaufsatz silber für 2 Scheinwerfer BEGA Mastaufsatz 70762A für die Montage von 2 Scheinwerfern auf einem BEGA Stahl-Lichtmast. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Silber. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 150 mm. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8-Schrauben, Abstand 80 mm und G½ Gewindestutzen mit U-Scheibe und Mutter. 1 Leitungsverschraubun...	677909	70762A	678.35Â€
BEGA 70763 E-Mastaufsatz für 3 Scheinwerfer BEGA Mastaufsatz 70763 für die Montage von 3 Scheinwerfern auf einem BEGA Stahl-Lichtmast. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 150 mm. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8-Schrauben, Abstand 80 mm und G½ Gewindestutzen mit U-Scheibe und Mutter. 1 Leitungsverschraubun...	214057	70763	1331.06Â€
BEGA 70763A E-Mastaufsatz silber für 3 Scheinwerfer BEGA Mastaufsatz 70763A für die Montage von 3 Scheinwerfern auf einem BEGA Stahl-Lichtmast. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Silber. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 150 mm. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8-Schrauben, Abstand 80 mm und G½ Gewindestutzen mit U-Scheibe und Mutter. 1 Leitungsverschraubun...	931597	70763A	1331.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 70764 E-Mastaufsatz für 4 Scheinwerfer BEGA Mastaufsatz 70764 für die Montage von 4 Scheinwerfern auf einem BEGA Stahl-Lichtmast. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 150 mm. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8-Schrauben, Abstand 80 mm und G½ Gewindestutzen mit U-Scheibe und Mutter. 1 Leitungsverschraubun...	488876	70764	1241.86Â€
BEGA 70811 Leuchtenmast H=3000mm mit Erdstück BEGA Lichtmast 70811 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 115 mm. Innen und außen feuerverzinkt, unlackiert. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Höhe über Flur 3000 mm, mit Erdstück 800 mm. Mastzopfdurchmesser ...	456084	70811	792.99Â€
BEGA 70886 Leuchtenmast H=5000mm mit Erdstück BEGA Lichtmast 70886 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 135 mm. Innen und außen feuerverzinkt und lackiert. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur...	408378	70886	1327.69Â€
BEGA 70897 Erdstück 4x90° M10 BEGA Erdstück 70897, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Länge 600 mm. Eine Schweißkonstruktion bestehend aus Grundplatte, Rohrstück und Flanschplatte mit Gewindeeinsätzen mit Befestigungsschrauben M10 x 35 aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, seitliche Leitungseinführung 90 x 40 mm. Für die Befestigung von Leuchten und Lichtmasten mit Fußplatte im Boden.	530762	70897	271.66Â€
BEGA 70907 Leuchtenmast H=2000mm BEGA Lichtmast 70907 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 82 mm, mit Fußplatte Ø 220 mm. Höhe über Flur 2000 mm. Mastzopfdurchmesser 60 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung...	408516	70907	570.24Â€
BEGA 70909 Leuchtmast H=3000mm mit Erdstück BEGA Lichtmast 70909 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 100 mm, mit Erdstück 500 mm. Höhe über Flur 3000 mm. Mastzopfdurchmesser 82 mm. Tür mit Innensechskant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Auf Wunsch liefern wir diesen Mast gegen Aufpreis mit einer aufgeschumpf...	910868	70909	824.08Â€
BEGA 70911 Lichtmast H=3000mm alu lackiert Konisch-Erdstück BEGA Lichtmast 70911 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Konisch, unterer Durchmesser 115 mm, mit Erdstück 500 mm. Mastzopfdurchmesser 60 mm. Höhe über Flur 3000 mm. Tür mit Innensechskant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackie...	831512	70911	1001.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 70914 Lichtmast H=4000mm Alu lackiert mit Erdstück BEGA Lichtmast 70914 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Konisch, unterer Durchmesser 135 mm, mit Erdstück 600 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Höhe über Flur 4000 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, ...	411728	70914	1256.31€
BEGA 70934 Lichtmast H=600mm BEGA Lichtmast 70934 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 48 mm, mit Erdstück 400 mm. Höhe über Flur 600 mm. Ohne Tür. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® . Auf Wunsch liefern wir diesen Mast gegen Aufpreis mit einer aufgeschrumpften Korrosionsschutzmanschette...	849331	70934	128.21€
BEGA 70954 Leuchtenmast H=2500mm BEGA Lichtmast 70954 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 82 mm, mit Erdstück 500 mm. Höhe über Flur 2500 mm. Tür mit Innensechskant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. ...	120318	70954	436.39€
BEGA 70958 Leuchtenmast H=3000mm mit Erdstück BEGA Lichtmast 70958 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 100 mm, mit Erdstück 500 mm. Höhe über Flur 3000 mm. Tür mit Innensechskant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen.	505695	70958	615.78€
BEGA 70974 Leuchtenmast H=4000mm mit Erdstück BEGA Lichtmast 70974 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 120 mm, mit Erdstück 600 mm. Höhe über Flur 4000 mm. Tür mit Innensechskant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen....	342180	70974	861.80€
BEGA 70986 Leuchtenmast H=3000mm BEGA Lichtmast 70986 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Konisch, unterer Durchmesser 115 mm, mit Fußplatte Ø 300 mm. Höhe über Flur 3000 mm. Mastzopfdurchmesser 60 mm. Tür mit Innensechskant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung...	559726	70986	1187.60€
BEGA 70994 Lichtmast H=2000mm BEGA Lichtmast 70994, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 60 mm, ohne Tür mit Fußplatte. Höhe über Flur 2000 mm. Aluminium, Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895.	121696	70994	352.04€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 77121AK4 E-Aufsatzleuchte silber 4000K BEGA Aufsatzleuchte 77121AK4. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. Freistrahlandes Licht. LED, 18 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1701 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Versch...	634067	77121AK4	1000.40Â€
BEGA 77157K4 E-Fassadenleuchte 4000K BEGA Fassadenscheinwerfer 77157K4. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 28 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2164 lm, Halbstreuwinkel 46/77°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und di...	593074	77157K4	1188.30Â€
BEGA 77175AK3 Aufsatzleuchte 44,2W 5040lm 3000K silber BEGA Aufsatzleuchte 77175AK3. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. Lichtstromanteil im oberen Halbraum 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schut...	636350	77175AK3	1038.51Â€
BEGA 77180K4 E-Aufsatzleuchte 4000K BEGA Aufsatzleuchte 77180K4. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 26,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2495 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA U...	589129	77180K4	1940.40Â€
BEGA 77910K3 Aufsatzleuchte 25,2W 2880lm 3000K BEGA Aufsatzleuchte 77910K3. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtstromanteil im oberen Halbraum 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-...	613001	77910K3	1500.94Â€
BEGA 77928K3 Aufsatzleuchte 21W 2400lm 3000K BEGA Aufsatzleuchte 77928K3. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 18,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2297 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden...	600439	77928K3	1182.46Â€
BEGA 77928K4 Aufsatzleuchte 4000K BEGA Aufsatzleuchte 77928K4. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 18,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2367 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden...	588758	77928K4	1182.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 77939AK3 Aufsatzleuchte 33,8W 3840lm 3000K silber BEGA Aufsatzleuchte 77939AK3. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 26 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3434 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden....	600444	77939AK3	1262.45Â€
BEGA 77939AK4 Aufsatzleuchte silber 4000K BEGA Aufsatzleuchte 77939AK4. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 26 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3533 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden....	1340339	77939AK4	1262.45Â€
BEGA 84407K4 Aufsatzleuchte 4000K BEGA Aufsatzleuchte 84407K4. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 58,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 7160 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährig...	1139342	84407K4	1035.94Â€
BEGA 88100AK4 Aufsatzleuchte silber 4000K BEGA Aufsatzleuchte 88100AK4. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 20 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1913 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA UI...	588887	88100AK4	1122.46Â€
BEGA 88164K4 Aufsatzleuchte 4000K BEGA Aufsatzleuchte 88164K4. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 27,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2873 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Ne...	637122	88164K4	1015.94Â€
BEGA 99446K3 Aufsatzleuchte 3000 K BEGA Aufsatzleuchte 99446K3. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 13,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1799 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LE...	617640	99446K3	895.65Â€
BEGA 99446K4 Aufsatzleuchte 4000K BEGA Aufsatzleuchte 99446K4. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 13,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1855 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LE...	616848	99446K4	895.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 99474AK4 Aufsatzleuchte silber 4000K BEGA Aufsatzleuchte 99474AK4 in 2-fach-Anordnung. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Dark Sky: Lichtstromanteil im oberen Halbraum 80 je Leuchtenkörper. Mit austauschbaren BEGA LED-Modulen mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf LED-Module und Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netz...	607742	99474AK4	1965.45Â€
BEGA 99522K4 Aufsatzleuchte 4000K BEGA Aufsatzleuchte 99522K4. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 53 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 7267 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Ü...	637153	99522K4	1462.53Â€
BEGA 99556AK4 Aufsatzleuchte silber 4000K BEGA Aufsatzleuchte 99556AK4. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 34,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4882 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunde...	599922	99556AK4	980.30Â€
BEGA 99595K4 Aufsatzleuchte 4000K BEGA Aufsatzleuchte 99595K4. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 53 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 7770 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-...	600199	99595K4	1528.07Â€
BEGA BEGA 84093K3 Aufsatzleuchte, 3000K BEGA Aufsatzleuchte 84093K3. Freistrahlandes Licht. LED, 31 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4317 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver®...	1349911	84093K3	785.27Â€
BEGA BEGA 84093K4 Aufsatzleuchte, 4000K BEGA Aufsatzleuchte 84093K4. Freistrahlandes Licht. LED, 31 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4367 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver®...	1349910	84093K4	785.27Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Straßen / Mast: RZB			
RZB 982002.0031 Mastaufsatz L346 für Mast d76mm 1-fach Zubehör für Aussenscheinwerfer Serie Lightstream LED Maxi: Mastaufsatz für ein Lightstream® LED Maxi. Geeignet zur Montage auf dem Mastzopf. Mastaufsatz aus Stahlblech feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Mit Befestigungsschrauben-Set aus Edelstahl. Kabeldurchführung in den Mastals Zugentlastung und Regenwasserschutz.	577182	982002.0031	194.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 982002.004 Mastaufsatz L346 für Mast d76mm 1-fach Zubehör für Aussenscheinwerfer Serie Lightstream LED Maxi: Mastaufsatz für ein Lightstream® LED Maxi. Geeignet zur Montage auf dem Mastzopf. Mastaufsatz aus Stahlblech feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Mit Befestigungsschrauben-Set aus Edelstahl. Kabeldurchführung in den Mast als Zugentlastung und Regenwasserschutz.	577285	982002.004	194.34€
RZB 982004.004 Mastaufsatz L346 für Mast d89mm 2-seitig Zubehör für Aussenscheinwerfer Serie Lightstream LED Maxi: Mastaufsatz für zwei Lightstream® LED Maxi. Achssymmetrische Anordnung 180° gedreht. Geeignet zur Montage auf dem Mastzopf. Mastaufsatz aus Stahlblech feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Mit Befestigungsschrauben-Set aus Edelstahl. Kabeldurchführung in den Mast als Zugentlastung und Regenwasserschutz.	577288	982004.004	242.65€
RZB 982045.000 Mastaufsatz L346 für Mast d60mm 1-fach Zubehör für ein Aussenscheinwerfer Serie Lightstream® LED Maxi: Mastaufsatz Stahl feuerverzinkt. Geeignet zur Montage auf dem Mastzopf. Mit Befestigungsschrauben-Set aus Edelstahl. Kabeldurchführung in den Mast als Zugentlastung und Regenwasserschutz.	577293	982045.000	171.96€
RZB 982045.0031 Mastaufsatz L346 für Mast d60mm 1-fach Zubehör für Aussenscheinwerfer Serie Lightstream LED Maxi: Mastaufsatz für ein Lightstream® LED Maxi. Geeignet zur Montage auf dem Mastzopf. Mastaufsatz aus Stahlblech feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Mit Befestigungsschrauben-Set aus Edelstahl. Kabeldurchführung in den Mast als Zugentlastung und Regenwasserschutz.	632317	982045.0031	204.34€
RZB 982045.004 Mastaufsatz L346 für Mast d60mm 1-fach Zubehör für Aussenscheinwerfer Serie Lightstream LED Maxi: Mastaufsatz für ein Lightstream® LED Maxi. Geeignet zur Montage auf dem Mastzopf. Mastaufsatz aus Stahlblech feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Mit Befestigungsschrauben-Set aus Edelstahl. Kabeldurchführung in den Mast als Zugentlastung und Regenwasserschutz.	1338379	982045.004	204.34€
RZB 982046.000 Mastaufsatz L346 für Mast d89mm, 1-fach Zubehör für ein Aussenscheinwerfer Serie Lightstream® LED Maxi: Mastaufsatz Stahl feuerverzinkt. Geeignet zur Montage auf dem Mastzopf. Mit Befestigungsschrauben-Set aus Edelstahl. Kabeldurchführung in den Mast als Zugentlastung und Regenwasserschutz.	1338378	982046.000	184.64€
RZB 982047.000 Mastaufsatz L250 für Mast d60mm, 1-fach Mastaufsatz für Zopf 60 mm zur Montage einer Leuchte auf dem Mastzopf. Stahl, feuerverzinkt, unlackiert. Komplett mit Befestigungsschrauben-Set aus Edelstahl. Kabeldurchführung in den Mast als Zugentlastung und Regenwasserschutz.	1334071	982047.000	148.40€
RZB 982048.000 Mastaufsatz L250 für Mast d76mm 1-fach Mastaufsatz für Zopf 76 mm zur Montage einer Leuchte auf dem Mastzopf. Stahl, feuerverzinkt, unlackiert. Komplett mit Befestigungsschrauben-Set aus Edelstahl. Kabeldurchführung in den Mast als Zugentlastung und Regenwasserschutz.	623332	982048.000	124.15€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 982048.0031 Mastaufsatz L250 für Mast d76mm,1-fach Mastaufsatz für Zopf 76 mm zur Montage einer Leuchte auf dem Mastzopf. Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet. Komplett mit Befestigungsschrauben-Set aus Edelstahl. Kabeldurchführung in den Mast als Zugentlastung und Regenwasserschutz.	1334069	982048.0031	163.85Â€
RZB 982048.004 Mastaufsatz L250 für Mast d76mm,1-fach Mastaufsatz für Zopf 76 mm zur Montage einer Leuchte auf dem Mastzopf. Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet. Komplett mit Befestigungsschrauben-Set aus Edelstahl. Kabeldurchführung in den Mast als Zugentlastung und Regenwasserschutz.	1334068	982048.004	163.85Â€
RZB 982049.004 Mastaufsatz L250 für Mast d60mm,2-seitig Mastaufsatz für Zopf 60 mm zur Montage von zwei Leuchten auf dem Mastzopf. Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet. Komplett mit Befestigungsschrauben-Set aus Edelstahl. Kabeldurchführung in den Mast als Zugentlastung und Regenwasserschutz.	2095733	982049.004	197.80Â€
RZB 982050.000 Mastaufsatz L250 für Mast d76mm,2-seitig Mastaufsatz für Zopf 76 mm zur Montage von zwei Leuchten auf dem Mastzopf. Stahl, feuerverzinkt, unlackiert. Komplett mit Befestigungsschrauben-Set aus Edelstahl. Kabeldurchführung in den Mast als Zugentlastung und Regenwasserschutz.	1334067	982050.000	141.27Â€
RZB 982050.004 Mastaufsatz L250 für Mast d76mm,2-seitig Mastaufsatz für Zopf 76 mm zur Montage von zwei Leuchten auf dem Mastzopf. Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet. Komplett mit Befestigungsschrauben-Set aus Edelstahl. Kabeldurchführung in den Mast als Zugentlastung und Regenwasserschutz.	2095734	982050.004	180.97Â€
RZB 982292.002 Befestigungskasten 627x627x47 Anbaurahmen Stahlblech pulverbeschichtet, weiß.	2088917	982292.002	87.62Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Straßen / Mast: Schuch			
Schuch 47 3201 LED-Außenleuchte 34W 5470lm IP66 asym-breitstr 470000003 LED-Außenleuchte, 34 W, 5630 lm, SKII, IP66, asymmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+25 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Scheibe Sicherheitsglas klar, Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, EAN/GTIN:4041254243085.LED-Außenleuchte der GreenLine-Serie mit herausragend nachhaltiger Produktgestaltung. Zweiteiliges, pulverlackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse. Oberteil mi...	545380	470000003	855.36Â€
Schuch 47 3202 LED-Außenleuchte 50W 7410lm IP66 asym-breitstr 470000009 LED-Außenleuchte, 50 W, 7630 lm, SKII, IP66, asymmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+25 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Scheibe Sicherheitsglas klar, Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, EAN/GTIN:4041254245461.LED-Außenleuchte der GreenLine-Serie mit herausragend nachhaltiger Produktgestaltung. Zweiteiliges, pulverlackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse. Oberteil mi...	560503	470000009	855.36Â€
Schuch 47 3203 LED-Außenleuchte 70W 10000lm IP66 asym-breitstr 470000004 LED-Außenleuchte, 70 W, 10300 lm, SKII, IP66, asymmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+25 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Scheibe Sicherheitsglas klar, Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, EAN/GTIN:4041254243092.LED-Außenleuchte der GreenLine-Serie mit herausragend nachhaltiger Produktgestaltung. Zweiteiliges, pulverlackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse. Oberteil m...	545382	470000004	855.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schuch 47 4802 LED-Außenleuchte 75W 11040lm IP66 asym-breitstr 470000010 LED-Außenleuchte, 75 W, 11370 lm, SKII, IP66, asymmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+25 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Scheibe Sicherheitsglas klar, Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, EAN/GTIN:4041254245638.LED-Außenleuchte der GreenLine-Serie mit herausragend nachhaltiger Produktgestaltung. Zweiteiliges, pulverlackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse. Oberteil m...	566264	470000010	988.02Â€
Schuch 47 4803 LED-Außenleuchte 106W 14860lm IP66 asym-breitstr 470000047 LED-Außenleuchte, 106 W, 15300 lm, SKII, IP66, asymmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+25 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Scheibe Sicherheitsglas klar, Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, EAN/GTIN:4041254250373.LED-Außenleuchte der GreenLine-Serie mit herausragend nachhaltiger Produktgestaltung. Zweiteiliges, pulverlackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse. Oberteil ...	535176	470000047	988.02Â€
Schuch 48 1601 LED-Außenleuchte 17W 2610lm IP66 asym-breitstr 480010005 LED-Außenleuchte, 17 W, 2710 lm, SKII, IP66, asymmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+25 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Scheibe Sicherheitsglas klar, Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, EAN/GTIN:4041254258508.LED-Außenleuchte der GreenLine-Serie mit herausragend nachhaltiger Produktgestaltung. Zweiteiliges, pulverlackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse. Oberteil mi...	559529	480010005	682.01Â€
Schuch 48 1602 LED-Außenleuchte 25W 3550lm IP66 asym-breitstr 480010006 LED-Außenleuchte, 25 W, 3690 lm, SKII, IP66, asymmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+25 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Scheibe Sicherheitsglas klar, Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, EAN/GTIN:4041254258515.LED-Außenleuchte der GreenLine-Serie mit herausragend nachhaltiger Produktgestaltung. Zweiteiliges, pulverlackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse. Oberteil mi...	559534	480010006	682.01Â€
Schuch 48 1603 LED-Außenleuchte 35W 4800lm IP66 asym-breitstr 480010007 LED-Außenleuchte, 35 W, 5000 lm, SKII, IP66, asymmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+25 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Scheibe Sicherheitsglas klar, Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, EAN/GTIN:4041254258522.LED-Außenleuchte der GreenLine-Serie mit herausragend nachhaltiger Produktgestaltung. Zweiteiliges, pulverlackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse. Oberteil mi...	565463	480010007	682.01Â€
Schuch 48 3201 LED-Außenleuchte 34W 5250lm IP66 asym-breitstr 480010015 LED-Außenleuchte, 34 W, 5470 lm, SKII, IP66, asymmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+25 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Scheibe Sicherheitsglas klar, Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, EAN/GTIN:4041254261218.LED-Außenleuchte der GreenLine-Serie mit herausragend nachhaltiger Produktgestaltung. Zweiteiliges, pulverlackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse. Oberteil mi...	629090	480010015	748.44Â€
Schuch 48 3202 LED-Außenleuchte 50W 7120lm IP66 asym-breitstr 480010016 LED-Außenleuchte, 50 W, 7410 lm, SKII, IP66, asymmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+25 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Scheibe Sicherheitsglas klar, Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, EAN/GTIN:4041254261232.LED-Außenleuchte der GreenLine-Serie mit herausragend nachhaltiger Produktgestaltung. Zweiteiliges, pulverlackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse. Oberteil mi...	629097	480010016	748.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schuch 48 3203 LED-Außenleuchte 70W 9610lm IP66 asym-breitstr 480010017 LED-Außenleuchte, 70 W, 10000 lm, SKII, IP66, asymmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+25 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Scheibe Sicherheitsglas klar, Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, EAN/GTIN:4041254261249.LED-Außenleuchte der GreenLine-Serie mit herausragend nachhaltiger Produktgestaltung. Zweiteiliges, pulverlackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse. Oberteil m...	566977	480010017	748.44Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Straßen / Mast: SITECO			
Siteco 5EA6Y00L07 SLC Leitungssatz Mast Street Light ControlAnschlussleitung	118452	5EA6Y00L07	93.36Â€
Siteco 5LA52201XH01 Pilzleuchte D76mm Zopfmaß 76mm PilzleuchteMastaufsatzelement	1317826	5LA52201XH01	101.77Â€
Siteco 5LA53200XD08 Ersatzdach silber Pilz DB702S PilzleuchteGehäuse	828551	5LA53200XD08	104.25Â€
Siteco 5LA53210XG NDPD-Glas zu Pilzleuchte D185mm Zubehör für Pilzleuchte / ErsatzteileBestückung/Typ: schlagfestes Opalglas für Pilzleuchte, wahlweiseTyp: 5LA53210XG	842378	5LA53210XG	95.04Â€
Siteco 5LA53220XG PMMA Ersatzglas klar für Pilzleuchte D185mm PilzleuchteAbdeckung,PMMA	2054887	5LA53220XG	80.39Â€
Siteco 5LA53230XG Ersatzglas Pilzleuchte PMMA satiniert D185mm PilzleuchteAbdeckung,PMMA	636614	5LA53230XG	137.71Â€
Siteco 5NA14000XS2 Pagodenspiegel Alu für 1xHME Zubehör Lichttechnik, für TEKTUS MAXI, DL 800, GROSSE GLOCKE, KLEINE GLOCKE, Pagoden-Spiegel, aus Aluminium, glänzend, breit strahlend, symmetrisch, für 1 x HME HSE Durchmesser: 220 mm, Höhe: 230mm,	628075	5NA14000XS2	254.43Â€
Siteco 5NA14000XS31 Fächerspiegel Alu für DL800 für 1xTC-LEL Zubehör Lichttechnik, für DL 800, Große Glocke, Kleine Glocke, Fächer-Spiegel, aus Aluminium, glänzend, Hausseitige Abschirmung 120°, breit strahlend, asymmetrisch, für 1 x TC-LEL Durchmesser: 220 mm, Höhe: 230mm	628072	5NA14000XS31	445.80Â€
Siteco 5NA14600XG Abdeckung für Grosse Glocke klar D440mm PMMA Baugruppe Lichttechnik, für Große Glocke, TEKTUS MAXI, Abdeckwanne, aus PMMA, klar, Durchmesser: 440 mm, Höhe: 235mm	628056	5NA14600XG	250.97Â€
Siteco 5NA14601XG Abdeckung für grosse Glocke gefrostet PMMA Baugruppe Lichttechnik, für Große Glocke, TEKTUS MAXI, Abdeckwanne, aus PMMA, eisdekor, Durchmesser: 440 mm, Höhe: 235mm	628055	5NA14601XG	294.13Â€
Siteco 5NA15600XB1 Zubehör Lichttechnik für Große Glocke Hausseitige Abschirmung Zubehör Lichttechnik, für Große Glocke, Hausseitige Abschirmung	1426055	5NA15600XB1	76.53Â€
Siteco 5NA15600XD01 Gehäuse für grosse Glocke Gfkl ack RAL9005 tiefschwarz Baugruppe Gehäuse, für GROSSE GLOCKE, Gehäuse, glockenförmig, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Verpackungseinheit: 1 Stück,	1013539	5NA15600XD01	395.01Â€
Siteco 5NA15700XD08 Gehäuse für kleine Glocke eisenglimmer Baugruppe Gehäuse, für KLEINE GLOCKE, Gehäuse, glockenförmig, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco eisenglimmer (DB 702S), Verpackungseinheit: 1 Stück,	628168	5NA15700XD08	289.38Â€
Siteco 5NA18100XA08 Seil-Abhänger Alu lackiert Seilabhänger Streetlight 10DL 50 midiDL 50 mini	463177	5NA18100XA08	185.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Siteco 5NA24600XM4 Reduzierstück D42mm Zopfmaß 60/42mm Reduzierstück DL 50	1013538	5NA24600XM4	33.56Â€
Siteco 5NA34100XC00 Reduzierstück Zopf 76/60 Zubehör für Kleiner KlassikerBestückung/Typ: ReduzierstückTyp: 5NA34100XC00	600648	5NA34100XC00	102.96Â€
Siteco 5NA34110XC00 Reduzierstück 76/60 für Einsteckmontage D60mm Reduzierstück	635584	5NA34110XC00	115.93Â€
Siteco 5NA34210XC00 Reduzierstück 89/76 verzinkt für Einsteckmontage D76mm Reduzierstück	635553	5NA34210XC00	119.59Â€
Siteco 5NA52004XS Fächerspiegel für City-Light 120 Alu Zubehör Lichttechnik, für City-Light 120, Fächer-Spiegel, aus Aluminium, matt, breit strahlend, symmetrisch	635500	5NA52004XS	337.29Â€
Siteco 5NA52600XD18 Gehäuse für City-Light Plus PMMA Baugruppe Gehäuse, für City-Light Plus, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco eisenglimmer (DB 702S), Trägerelemente, aus Aluminium, eloxiert, Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco eisenglimmer (DB 702S), lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar	474558	5NA52600XD18	759.83Â€
Siteco 5NA52600XD28 Gehäuse für CITY-LIGHT ELEGANCE Baugruppe Gehäuse, für City-Light Elegance, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco eisenglimmer (DB 702S), Trägerelemente, aus Aluminium, eloxiert, Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco eisenglimmer (DB 702S), lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar	1317917	5NA52600XD28	1181.07Â€
Siteco 5NA52600XD48 Gehäuse für Laterne CLASSIC PMMA Baugruppe Gehäuse, für Laterne Classic, Trägerelement, aus Aluminium, eloxiert, Siteco eisenglimmer (DB 702S), Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss, lackiert	474594	5NA52600XD48	959.31Â€
Siteco 5NA54701XD01 Laterne Dach GfK lackiert R9005 Gehäuse Laterne	1317914	5NA54701XD01	323.33Â€
Siteco 5NA54701XD08 Gehäuse für Laterne D750mm Gehäuse Laterne	474621	5NA54701XD08	308.19Â€
Siteco 5NA54900XG Abdeckung City-Light/Plus klar PMMA Abdeckung City-Light	627717	5NA54900XG	171.47Â€
Siteco 5NA54903XG Abdeckung für City-Light Elegance/Plus satiniert Abdeckung City-Light	627716	5NA54903XG	171.47Â€
Siteco 5NA55700XG Abdeckscheibe SQ 50 Sicherheitsglas klar Zubehör Lichttechnik, für SQ 50, Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, direkt strahlend	620502	5NA55700XG	96.43Â€
Siteco 5NA55800XGG Gewölbtes Glas Einscheibensicherheitsglas SQ100 Zubehör Lichttechnik, für SQ 100, Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, direkt strahlend, Länge: 384mm, Breite: 347mm, Höhe: 55mm	623901	5NA55800XGG	212.36Â€
Siteco 5NA58000XR Reduzierstück D76/60 St37-2 Reduzierstück Streetlight 10 micro LED	590166	5NA58000XR	74.35Â€
Siteco 5NA75700XD Schutzgitter für S2/A2 MINI Stahl verzinkt Zubehör Gehäuse, für SiCOMPACT S2 MINI, SiCOMPACT A2 MINI, Schutzgitter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 249 mm, Breite: 240 mm, Höhe: 30mm	626665	5NA75700XD	701.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Siteco 5NA76900XG08 Abdeckung ESG Zubehör Lichttechnik, für SiCOMPACT A3 MAXI, Abdeckung, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Länge: 698 mm, Breite: 584 mm, Höhe: 5mm	263362	5NA76900XG08	216.02Â€
Siteco 5NC54700XG Abdeckung für Laterne PMMA klar D185mm H320mm LaterneAbdeckung,PMMA	636630	5NC54700XG	238.10Â€
Siteco 5NY15621XF01 Glockenbogen groß Stahl verzinkt tiefschwarz Zubehör Montage, für GROSSE GLOCKE, Mastbogen, Standard, aus Stahl, verzinkt, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), 1armig, Höhe: 1040mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück	544270	5NY15621XF01	469.85Â€
Siteco 5NY15621XX01 Mastbogen Grosse Glocke H1040mm Zopfmaß 76/89mm Zubehör Montage, für GROSSE GLOCKE, Mastbogen, fluchtend, aus Stahl, verzinkt, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), 1armig, Höhe: 1040mm, Zopfmaß: 76/89mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück	1317799	5NY15621XX01	681.91Â€
Siteco 5NY15621XX08 Glockenbogen für Mastzopf76/89 Größe Glocke DB702S Mastbogen Siteco eisenglimmer (DB 702S) Große Glocke	1190168	5NY15621XX08	1089.82Â€
Siteco 5NY1571-1XF08 Glockenbogen klein 1-armig Zopfmaß 60 mm DB702S Mastbogen Siteco eisenglimmer (DB 702S) Kleine Glocke	626059	5NY15711XF08	691.28Â€
Siteco 5NY15711XX08 Glockenbogen für Mastzopf 60mm kl.Glocke DB702S Mastbogen Siteco eisenglimmer (DB 702S) Kleine Glocke	626042	5NY15711XX08	896.50Â€
Siteco 5NY15721XA08 Glockenbogen für Mastzopf76mm kl.Glocke DB702S Mastbogen Siteco eisenglimmer (DB 702S) Kleine Glocke	1317798	5NY15721XA08	880.70Â€
Siteco 5NY15721XF08 Glockenbogen für Mastzopf76mm kl.Glocke DB702S Mastbogen Siteco eisenglimmer (DB 702S) Kleine Glocke	626039	5NY15721XF08	666.79Â€
Siteco 5NY15721XX08 Glockenbogen für Mastzopf 76mm kl.Glocke DB702S Mastbogen Siteco eisenglimmer (DB 702S) Kleine Glocke	626038	5NY15721XX08	1115.58Â€
Siteco 5NY15722XX08 Glockenbogen klein für Mastzopf 76mm kl.Glocke DB702S Mastbogen Siteco eisenglimmer (DB 702S) Kleine Glocke	544346	5NY15722XX08	2018.34Â€
Siteco 5NY24621XL08 Ausleger für DL 500 MAXI Mastausleger verzinkt und lackiert Zopfmaß: 76mm (Aufsatz)mm	625927	5NY24621XL08	1409.76Â€
Siteco 5NY24621XS08 Ausleger für DL 500 Mastausleger verzinkt und lackiert Zopfmaß: 76mm (Aufsatz)mm	625905	5NY24621XS08	762.10Â€
Siteco 5NY50212XM10 Mehrfach-Ausleger 2-armig ST 37.2,verzinkt Mastausleger verzinkt Zopfmaß: 76mm (Aufsatz)mm	680934	5NY50212XM10	348.98Â€
Siteco 5NY50212XM18 Mehrfach-Ausleger 2arm DB702S,Zopf:Aufs.76mm Mastausleger verzinkt und lackiert Zopfmaß: 76mm (Aufsatz)mm	904536	5NY50212XM18	373.73Â€
Siteco 5NY51000XD Tragstutzen verzinkt Zubehör für Kleiner KlassikerBestückung/Typ: Tragrohr Länge 100 mm, Ø 42 mmTyp: 5NY51000XD	178480	5NY51000XD	18.61Â€
Siteco 5NY51001 Flansch für Wandmontage Zubehör für Kleiner KlassikerBestückung/Typ: Wandflansch für Tragrohr Ø 42 mmTyp: 5NY51001	536690	5NY51001	115.24Â€
Siteco 5NY51001XD Tragrohr L250mm verzinkt Tragrohr verzinkt 310mm	125646	5NY51001XD	36.43Â€
Siteco 5NY51011 Flansch für Wand-/ Eckmontage Alu Druckguss lichtgrau Zubehör für Kleiner KlassikerBestückung/Typ: Eckflansch für Ø 42 mmTyp: 5NY51011	188284	5NY51011	124.84Â€
Siteco 5NY51020XD Tragrohr L400mm zu SR-Leuchten verzinkt Tragrohr verzinkt 460mm	996383	5NY51020XD	72.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Siteco 5NY51021 Flansch für Wandmontage Alu Druckguss lichtgrau Zubehör für SR 50Bestückung/Typ: Wandflansch für Tragrohr Ø 60 mmTyp: 5NY51021	683884	5NY51021	112.76Â€
Siteco 5NY51031 Eckflansch 15° lichtgrau zu SR-Leuchten Eck-Flansch lackiert	631774	5NY51031	123.65Â€
Siteco 5NY72402XT10 Traverse für R2 MINI-P R1 MINI Stahl verzinkt Traverse SiCOMPACT R1 MINISiCOMPACT R2 MINI PSiCOMPACT R2 MINI S	625475	5NY72402XT10	393.13Â€
Siteco 5NY900408 Seilaufhänger für DL500 2-Achs schwenkbar DB702 Seilabhänger Streetlight 10DL 50 midiDL 50 mini	634893	5NY900408	197.21Â€
Siteco 5XA54001XS Dekor-Ring silber Baugruppe Lichttechnik, für City-Light Plus, City-Light Elegance, City-Light 260, City-Light 120, Pilzleuchte, Laterne, Dekor-Ring, silber	580827	5XA54001XS	42.97Â€
Siteco 5XA59000XM2 Mastflansch, D60 Alu, lack, DB702S Mastflansch Siteco eisenglimmer (DB 702S) Streetlight SL	549383	5XA59000XM2	58.31Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Straßen / Mast: Trilux			
Trilux 08800 Erdstück Leuchte 2221400 Erdstück aus Stahl, feuerverzinkt. Zur Montage der Leuchte im Erdreich. Inklusive Leuchtenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	103434	2221400	112.86Â€
Trilux 08800LS Erdstück Lichtstele 2221500 Erdstück aus Stahl, feuerverzinkt. Zur Montage der Leuchte im Erdreich. Inklusive Leuchtenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	103435	2221500	787.35Â€
Trilux 0970/42 Reduzierstück 2223200 Reduzierstück aus Edelstahl. Für Mastzopf Ø 42 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	103464	2223200	28.61Â€
Trilux 0970/48 Reduzierstück 2223300 Reduzierstück aus Edelstahl. Für Mastzopf Ø 48 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	103465	2223300	28.61Â€
Trilux 0980/60 Reduzierstück vp 2223500 Reduzierstück aus Aluminium-Druckguss. Für Mastzopf Ø 60 mm.	918318	2223500	31.09Â€
Trilux 09800EB Entriegelungsbügel 2223800 Entriegelungsbügel 98er-Außenleuchten.	103470	2223800	36.33Â€
Trilux 09800WB Wandbefestigung 2224100 Wandbefestigung Stahlrohr, verzinkt. Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005.	103484	2224100	621.82Â€
Trilux 110N/155 Wkl-Tragschiene 2928900 Winkeltragschiene., 1-längige Ausführung. 1 Paar. Länge: 1550 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	102952	2928900	33.96Â€
Trilux 113N Wkl-Tragschienen-Kupplung Kupplung/Verbinder gebogen 2228700 Winkeltragschienen-Kupplung. 1 Paar. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	385273	2228700	27.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux 9811 RB6L/1800-730 3G1S ET LED-Außenleuchte 17W sw IP65 6708940 Dekorative LED-Laterne für Mastaufsatzmontage. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Für Mastzopf Ø 76 mm. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Masten mit Zopf Ø 60 mm geeignet. Passender Mast auf Anfrage. Optisches System in Multi-Lens-Technologie (MLT) ausgeführt. Leuchtenoptik bestehend aus hocheffizienten,...	424307	6708940	1092.66Â€
Trilux 9811IA/1800-840 ET LED-Außenleuchte 24W sw IP65 6499040 Dekorative Laterne für Mastaufsatzmontage. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Für Mastzopf Ø 76 mm. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Masten mit Zopf Ø 60 mm geeignet. Passender Mast auf Anfrage. Optisches System aus hochglänzendem, eloxiertem Aluminium. Mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkever...	345631	6499040	1323.43Â€
Trilux 9811IS/1800-840 ET LED-Außenleuchte 24W sw IP65 alu 6500940 Dekorative Laterne für Mastaufsatzmontage. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Für Mastzopf Ø 76 mm. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Masten mit Zopf Ø 60 mm geeignet. Passender Mast auf Anfrage. Optisches System aus hochglänzendem, eloxiertem Aluminium. Mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtst...	879182	6500940	1263.64Â€
Trilux 9821 RB6L/2600-740 3G1S ET LED-Außenleuchte 26W sw IP65 6717640 Dekorative LED-Oberlicht-Laterne für Mastaufsatzmontage. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Für Mastzopf Ø 76 mm. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Masten mit Zopf Ø 60 mm geeignet. Passender Mast auf Anfrage. Optisches System in Multi-Lens-Technologie (MLT) ausgeführt. Leuchtenoptik bestehend aus hoch...	424313	6717640	1145.73Â€
Trilux 9821 RB6L/3800-740 4G1S ET LED-Außenleuchte 39W sw IP65 6717840 Dekorative LED-Oberlicht-Laterne für Mastaufsatzmontage. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Für Mastzopf Ø 76 mm. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Masten mit Zopf Ø 60 mm geeignet. Passender Mast auf Anfrage. Optisches System in Multi-Lens-Technologie (MLT) ausgeführt. Leuchtenoptik bestehend aus hoch...	424316	6717840	1191.17Â€
Trilux 9821IS/1200-840 ET LED-Außenleuchte 17W 1200lm IP65 6504340 Dekorative Oberlicht-Laterne für Mastaufsatzmontage. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Für Mastzopf Ø 76 mm. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Masten mit Zopf Ø 60 mm geeignet. Passender Mast auf Anfrage. Optisches System aus hochglänzendem, eloxiertem Aluminium. Mit symmetrisch breit strahlender Lichts...	661394	6504340	1229.28Â€
Trilux 9851IA-LR/2000-840 ET LED-Außenleuchte 26W sw IP65 6511340 Dekorative Pilzleuchte für Mastaufsatzmontage. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. Für Mastzopf Ø 76 mm. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Masten mit Zopf Ø 60 mm geeignet...	608794	6511340	1356.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Acuro ZKS 04 Endkappe chrom 6049400 Kopfstücke aus Kunststoff, verchromt Werkzeuglose Montage. 1 Paar. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	159643	6049400	20.49Â€
Trilux Cuvia 40-AB2L-LR/1200-740 2G1S ET LED-Außenleuchte 12W IP66 6598440 Mastaufsatz- oder Mastansatzleuchte mit planer Abdeckscheibe. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. Aufsatz- und Ansatzleuchte für Mastzopf Ø 76 mm. Neigungswinkel für Aufsatzmontage 0°, 10°, für Ansatzmon...	616527	6598440	634.19Â€
Trilux Cuvia 40-AB2L-LR/1800-740 2G1S ET LED-Außenleuchte 17W IP66 6598840 Mastaufsatz- oder Mastansatzleuchte mit planer Abdeckscheibe. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. Aufsatz- und Ansatzleuchte für Mastzopf Ø 76 mm. Neigungswinkel für Aufsatzmontage 0°, 10°, für Ansatzmon...	148048	6598840	634.19Â€
Trilux Cuvia 40-AB2L-LR/3200-740 4G1S ET LED-Außenleuchte 30W IP66 6599440 Mastaufsatz- oder Mastansatzleuchte mit planer Abdeckscheibe. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. Aufsatz- und Ansatzleuchte für Mastzopf Ø 76 mm. Neigungswinkel für Aufsatzmontage 0°, 10°, für Ansatzmon...	148058	6599440	680.82Â€
Trilux Cuvia 40-AB2L/2000-740 2G1S ET LED-Außenleuchte 19W IP66 6597640 Mastaufsatz- oder Mastansatzleuchte mit planer Abdeckscheibe. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Aufsatz- und Ansatzleuchte für Mastzopf Ø 76 mm. Neigungswinkel für Aufsatzmontage 0°, 10°, für Ansatzmontage -10°, 0° einstellbar. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Anwendung mit Masten Ø 42, 48 und 60 mm geeignet....	148041	6597640	634.19Â€
Trilux Cuvia 60-AB6L-LR/3500-740 8G1S ET LED-Außenleuchte 25W 3500lm 6340740 Mastaufsatz- oder Mastansatzleuchte mit planer Abdeckscheibe. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. Aufsatz- und Ansatzleuchte für Mastzopf Ø 76 mm. Neigungswinkel für Aufsatzmontage 0°, 10°, für Ansatzmon...	579626	6340740	983.37Â€
Trilux Cuvia 60-AB6L-LR/3800-740 8G1S ET LED-Außenleuchte 27W IP66 6340840 Mastaufsatz- oder Mastansatzleuchte mit planer Abdeckscheibe. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. Aufsatz- und Ansatzleuchte für Mastzopf Ø 76 mm. Neigungswinkel für Aufsatzmontage 0°, 10°, für Ansatzmon...	579634	6340840	983.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Cuvia 60-AB6L-LR/5600-740 8G1S ET LED-Außenleuchte 42W IP66 6341240 Mastaufsatz- oder Mastansatzleuchte mit planer Abdeckscheibe. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. Aufsatz- und Ansatzleuchte für Mastzopf Ø 76 mm. Neigungswinkel für Aufsatzmontage 0°, 10°, für Ansatzmon...	579637	6341240	983.37Â€
Trilux Cuvia 60-AB6L-LR/6200-740 8G1S ET LED-Außenleuchte 47W IP66 6341340 Mastaufsatz- oder Mastansatzleuchte mit planer Abdeckscheibe. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. Aufsatz- und Ansatzleuchte für Mastzopf Ø 76 mm. Neigungswinkel für Aufsatzmontage 0°, 10°, für Ansatzmon...	584590	6341340	983.37Â€
Trilux Cuvia 60-AB6L-LR/6800-740 8G1S ET LED-Außenleuchte 52W IP66 6341440 Mastaufsatz- oder Mastansatzleuchte mit planer Abdeckscheibe. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. Aufsatz- und Ansatzleuchte für Mastzopf Ø 76 mm. Neigungswinkel für Aufsatzmontage 0°, 10°, für Ansatzmon...	579648	6341440	983.37Â€
Trilux Cuvia 60-AB6L-LRA/3500-740 8G1S ET LED-Außenleuchte 25W 3500lm 6341640 Mastaufsatz- oder Mastansatzleuchte mit planer Abdeckscheibe. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit autarker Leistungsreduzierung über integrierte Auswerteelektronik. Reduzierung des Leuchtenlichtstroms auf 50 % für einen Zeitraum von 7 Stunden (-2h/+5h), verteilt um einen täglich neu bestimmten Mittelpunkt der Einschaltdauer. Aufsatz- un...	579661	6341640	983.37Â€
Trilux Cuvia 60-AB6L/3800-740 8G1S ET LED-Außenleuchte 27W IP66 6339940 Mastaufsatz- oder Mastansatzleuchte mit planer Abdeckscheibe. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Aufsatz- und Ansatzleuchte für Mastzopf Ø 76 mm. Neigungswinkel für Aufsatzmontage 0°, 10°, für Ansatzmontage -10°, 0° einstellbar. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Anwendung mit Masten Ø 42, 48 und 60 mm geeignet....	997562	6339940	983.37Â€
Trilux Cuvia 60-AB6L/5100-740 8G1S ET LED-Außenleuchte 38W 5100lm IP66 6340240 Mastaufsatz- oder Mastansatzleuchte mit planer Abdeckscheibe. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Aufsatz- und Ansatzleuchte für Mastzopf Ø 76 mm. Neigungswinkel für Aufsatzmontage 0°, 10°, für Ansatzmontage -10°, 0° einstellbar. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Anwendung mit Masten Ø 42, 48 und 60 mm geeignet....	583912	6340240	983.37Â€
Trilux LIQ 90-AB7L-LR/20000-740 24G1S ET LED-Außenleuchte 148W IP66 6480440 LED-Aufsatz- und Ansatzleuchte. Baugröße IQ 90 (960 x 325 mm). Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. Aufsatz- und Ansatzmontage auf bzw. an Mastzopf Ø 76 mm. Neigungswinkel 0°...90°, in 5°-Schritten einste...	109101	6480440	1968.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Mastanbindung 0860/3/76 0860/3/76 Mastanbindung aus Aluminiumguss. Zur Mastanbindung von 3 Strahlern der Baureihe: Lumena Star 40, Lumena 40, Lumena 400 (861.), Lumena 600 (862.). Anordnung der Strahler 120° versetzt. Mit werkzeuglos herausnehmbarem Anschlussmodul, mit 4-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung. Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006, pulverbeschichtet, hochwetterfest. Für Mastzopf Ø 76 mm. Inklus...	388762	2220500	348.78Â€
Trilux Publisca P1-AB2L-LR/5100-740 6G1S ET LED-Außenleuchte 52W IP66 6675240 Dekorative Mastaufsatzleuchte mit planer Abdeckscheibe, Mastaufsatz parabolförmig. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. Mastaufsatzleuchte für Mastzopf Ø 76 mm, Die Mastbefestigung erfolgt mit zwei Befestigu...	424197	6675240	1265.22Â€
Trilux Publisca P1-AB2L/5100-740 6G1S ETDD LED-Außenleuchte 52W IP66 6673351 Dekorative Mastaufsatzleuchte mit planer Abdeckscheibe, Mastaufsatz parabolförmig. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mastaufsatzleuchte für Mastzopf Ø 76 mm, Die Mastbefestigung erfolgt mit zwei Befestigungsschrauben nach EN 60598-2-3 aus Edelstahl. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Masten mit Zopf Ø 60 ...	148269	6673351	1265.22Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Wandleuchten: Helestra			
A28242.07 Wandleuchte SIRI 44 2x3W 3000K 380lm mattweiß quadratisch SIRI44, Wandleuchte, mattweiß, LED nicht austauschbar, direkt/indirekt, IP54 Verkaufseinheit: 1 ST.	1357849	A28242.07	197.01Â€
A28242.46 Wandleuchte SIRI 44 2x3W 3000K 380lm silbergrau quadratisch SIRI44, Wandleuchte, silbergrau, LED nicht austauschbar, direkt/indirekt, IP54 Verkaufseinheit: 1 ST.	1357817	A28242.46	197.01Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Wandleuchten: BEGA			
BEGA 11002117.0 Ersatzglas Glas	116217	11002117.0	86.23Â€
BEGA 11002173.0 Ersatzglas Glas	770581	11002173.0	227.60Â€
BEGA 11002186.2 Ersatzglas Glas	898008	11002186.2	260.07Â€
BEGA 11002219.2 Ersatzglas Glas	931686	11002219.2	191.37Â€
BEGA 11002241.0 Ersatzglas Glas	958733	11002241.0	93.26Â€
BEGA 11002242.0 Ersatzglas Glas	481722	11002242.0	159.98Â€
BEGA 11002243.0 Ersatzglas Glas	485896	11002243.0	230.77Â€
BEGA 11002341.1 Ersatzglas zu Leuchte 1470 Glas	312082	11002341.1	107.22Â€
BEGA 11002375S1 Ersatzglas Glas	476487	11002375S1	156.02Â€
BEGA 11002375W1 Ersatzglas weiß 3143W Glas weiss	771541	11002375W1	156.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 11002376S1 Ersatzglas Glas	215807	11002376S1	209.88Â€
BEGA 1100239811 Ersatzglas Glas, Borosilikat	535749	1100239811	109.40Â€
BEGA 1100245811 Ersatzglas weiß 2612W Glas, Borosilikat	938614	1100245811	83.75Â€
BEGA 1100245911 Ersatzglas weiß 2614W Glas, Borosilikat	956983	1100245911	101.38Â€
BEGA 1100249011 Ersatzglas Wandleuchte 2743W Glas, Borosilikat	380514	1100249011	94.94Â€
BEGA 11002509.2 Ersatzglas Bodenaufbauleuchte 8770A Glas	334284	11002509.2	68.90Â€
BEGA 1100254041 Ersatzglas Glas	914067	1100254041	145.04Â€
BEGA 11002562.2 Ersatzglas Bodenaufbauleuchte 8773A Glas	818781	11002562.2	100.39Â€
BEGA 11002589.1 Ersatzglas 1473 Glas	751460	11002589.1	99.79Â€
BEGA 11002594.3 Ersatzglas zu Leuchte 1406/1687/1729 Glas	575847	11002594.3	149.09Â€
BEGA 11002609.2 Ersatzglas Boom-Aufsatzleuchte 1862 Glas	414625	11002609.2	295.42Â€
BEGA 11002610.2 Ersatzglas zu Leuchte 1369/1458/1458W/1579... Glas	562006	11002610.2	148.50Â€
BEGA 11002616.3 Ersatzglas zu Leuchte 1428/1428W/1429/1429W... Glas	588785	11002616.3	183.74Â€
BEGA 11002619.3 Ersatzglas zu Leuchte 1442/1442W/1444/1444W .. Glas	289159	11002619.3	231.96Â€
BEGA 1100265311 Ersatzglas Wandleuchte 2619 Glas	283438	1100265311	97.22Â€
BEGA 1100265911 Ersatzglas Wandleuchte 3092W Glas, Borosilikat	454190	1100265911	85.44Â€
BEGA 1100266011 Ersatzglas Glas, Borosilikat	315749	1100266011	122.86Â€
BEGA 1100266511 Ersatzglas Glas, Borosilikat	401679	1100266511	152.26Â€
BEGA 22488W Wandleuchte weiß (alte Art.-Nr.:2488W) BEGA Wandleuchte 22488W. Abgeblendetes Licht. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 60 W, Sockel E 27. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Weiß. Kristallglas mit optischer Struktur. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 325 x 230 x 230 mm. Die Leuchte ist in jeder Brennlage montierbar.	1339599	22488W	234.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Aussenleuchten - Wandleuchten: Bega Gantenbrink			
BEGA 24044K3 Decken- und Wandleuchte 3000K BEGA Decken- und Wandleuchte 24044K3. LED, 30,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2895 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil...	328890	24044K3	637.56Â€
BEGA 24044K4 Decken- und Wandleuchte 4000K BEGA Decken- und Wandleuchte 24044K4. LED, 30,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2939 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil...	328891	24044K4	637.56Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Wandleuchten: BEGA			
BEGA 24048K3 Wandleuchte 3000K BEGA Wandleuchte 24048K3. Zweiseitiger Lichtaustritt: eine Richtung 90°, die andere Richtung 15°. LED, 6,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 143 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und ...	203432	24048K3	358.68Â€
BEGA 24060AK3 Wandeinbauleuchte silber 3000K BEGA Wandeinbauleuchte 24060AK3. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 15 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 848 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebs...	643142	24060AK3	530.15Â€
BEGA 24071K3 Wandleuchte 3000K BEGA Wandleuchte 24071K3. Zweiseitiger, abgeblendeter Lichtaustritt. LED, 13,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 938 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-...	1342340	24071K3	485.30Â€
BEGA 24085K3 Wandleuchte, 3000K BEGA Wandleuchte 24085K3. Vierseitiger Lichtaustritt je 90°. LED, 23 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 816 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate...	1349921	24085K3	773.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Aussenleuchten - Wandleuchten: Bega Gantenbrink			
BEGA 24085WK3 Wandleuchte, weiß, 3000K BEGA Wandleuchte 24085WK3. Vierseitiger Lichtaustritt je 90°. LED, 23 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 816 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimat...	328908	24085WK3	773.49€
BEGA 24086K3 Wandleuchte, 3000K BEGA Wandleuchte 24086K3. Vierseitiger Lichtaustritt: 3 x 90° / 1 x 15°. LED, 19,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 714 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mi...	328910	24086K3	776.66€
BEGA 24086WK3 Wandleuchte, weiß, 3000K BEGA Wandleuchte 24086WK3. Vierseitiger Lichtaustritt: 3 x 90° / 1 x 15°. LED, 19,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 714 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. M...	328912	24086WK3	776.66€
BEGA 24087AK3 Wandleuchte, silber, 3000K BEGA Wandleuchte 24087AK3. Zweiseitiger Lichtaustritt je 90°. LED, 11,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 410 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzte...	328914	24087AK3	521.63€
BEGA 24087K3 Wandleuchte, 3000K BEGA Wandleuchte 24087K3. Zweiseitiger Lichtaustritt je 90°. LED, 11,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 410 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netztei...	328916	24087K3	521.63€
BEGA 24087K4 Wandleuchte, 4000K BEGA Wandleuchte 24087K4. Zweiseitiger Lichtaustritt je 90°. LED, 11,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 435 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netztei...	328917	24087K4	521.63€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24087WK3 Wandleuchte, weiß, 3000K BEGA Wandleuchte 24087WK3. Zweiseitiger Lichtaustritt je 90°. LED, 11,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 410 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzte...	328918	24087WK3	521.63Â€
BEGA 24088AK3 Wandleuchte, silber, 3000K BEGA Wandleuchte 24088AK3. Zweiseitiger Lichtaustritt: eine Richtung 90°, die andere Richtung 15°. LED, 9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 294 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und d...	328919	24088AK3	505.79Â€
BEGA 24088K4 Wandleuchte, 4000K BEGA Wandleuchte 24088K4. Zweiseitiger Lichtaustritt: eine Richtung 90°, die andere Richtung 15°. LED, 9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 313 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und di...	328920	24088K4	505.79Â€
BEGA 24088WK3 Wandleuchte, weiß, 3000K BEGA Wandleuchte 24088WK3. Zweiseitiger Lichtaustritt: eine Richtung 90°, die andere Richtung 15°. LED, 9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 294 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und d...	328926	24088WK3	505.79Â€
BEGA 24088WK4 Wandleuchte, weiß, 4000K BEGA Wandleuchte 24088WK4. Zweiseitiger Lichtaustritt: eine Richtung 90°, die andere Richtung 15°. LED, 9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 313 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und d...	328927	24088WK4	505.79Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Wandleuchten: BEGA			
BEGA 24115K3 Decken- und Wandleuchte 3000K BEGA Decken- und Wandleuchte 24115K3. Freistrahrendes Licht. LED, 14,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1847 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netztei...	1349919	24115K3	857.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Aussenleuchten - Wandleuchten: Bega Gantenbrink			
BEGA 24115K4 Decken- und Wandleuchte 4000K BEGA Decken- und Wandleuchte 24115K4. Freistrahrendes Licht. LED, 14,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1899 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil...	328942	24115K4	857.34€
BEGA 24116K3 Decken- und Wandleuchte 3000K BEGA Decken- und Wandleuchte 24116K3. Freistrahrendes Licht. LED, 27 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3824 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil,...	328944	24116K3	1047.52€
BEGA 24116K4 Decken- und Wandleuchte 4000K BEGA Decken- und Wandleuchte 24116K4. Freistrahrendes Licht. LED, 27 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3929 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil,...	328945	24116K4	1047.52€
BEGA 24126K3 Wandleuchte, 3000K BEGA Wandleuchte 24126K3. Vierseitiger Lichtaustritt je 15°. LED, 9,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 351 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil...	328949	24126K3	759.92€
BEGA 24127K3 Wandleuchte, 3000K BEGA Wandleuchte 24127K3. Zweiseitiger Lichtaustritt je 15°. LED, 5,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 175 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil...	328950	24127K3	515.20€
BEGA 24127K4 Wandleuchte, 4000K BEGA Wandleuchte 24127K4. Zweiseitiger Lichtaustritt je 15°. LED, 5,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 187 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil...	328951	24127K4	515.20€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24127WK3 Wandleuchte, 3000K BEGA Wandleuchte 24127WK3. Zweiseitiger Lichtaustritt je 15°. LED, 5,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 175 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil...	328952	24127WK3	515.20€
BEGA 24129K3 Pendelleuchte BEGA Pendelleuchte 24129K3, die Kugel, mit Leitungspendel und Anschlussdose Ø 110 mm. LED, 17,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2547 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile...	328953	24129K3	1040.00€
BEGA 24129K4 Pendelleuchte BEGA Pendelleuchte 24129K4, die Kugel, mit Leitungspendel und Anschlussdose Ø 110 mm. LED, 17,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2631 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile...	328958	24129K4	1040.00€
Leuchten - Aussenleuchten - Wandleuchten: BEGA			
BEGA 24130K3 Pendelleuchte BEGA Pendelleuchte 24130K3, die Kugel, mit Leitungspendel und Anschlussdose Ø 110 mm. LED, 38,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 5796 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile...	1349916	24130K3	1288.98€
BEGA 24130K4 Pendelleuchte BEGA Pendelleuchte 24130K4, die Kugel, mit Leitungspendel und Anschlussdose Ø 110 mm. LED, 38,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 5948 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile...	1349915	24130K4	1288.98€
Leuchten - Aussenleuchten - Wandleuchten: Bega Gantenbrink			
BEGA 24131K3 Pendelleuchte BEGA Pendelleuchte 24131K3, die Kugel, mit Leitungspendel und Anschlussdose Ø 110 mm. LED, 50,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 8105 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile...	328961	24131K3	1713.69€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24131K4 Pendelleuchte BEGA Pendelleuchte 24131K4, die Kugel, mit Leitungspendel und Anschlussdose Ø 110 mm. LED, 50,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 8317 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschl...	328892	24131K4	1713.69Â€
BEGA 24136K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24136K3. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. LED, 19,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2000 lm, Halbstreuwinkel 100/57°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und eine...	644494	24136K3	426.20Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Wandleuchten: BEGA			
BEGA 24136WK3 Deckeneinbauleuchte für den Innen- & Außenbereich Weiß - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24136WK3. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. LED, 19,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2000 lm, Halbstreuwinkel 100/57°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und ein...	2131076	24136WK3	426.20Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Wandleuchten: Bega Gantenbrink			
BEGA 24143K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24143K3. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 28 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2600 lm, Halbstreuwinkel 105/58°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer ...	644496	24143K3	451.04Â€
BEGA 24143K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24143K4. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 28 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2666 lm, Halbstreuwinkel 105/58°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer ...	644499	24143K4	451.04Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Wandleuchten: BEGA			
BEGA 24152K3 Wandinbauleuchte 3000K BEGA Wandinbauleuchte 24152K3. Abgeblendetes Licht. LED, 9,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 549 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-st...	443894	24152K3	426.99Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Aussenleuchten - Wandleuchten: Bega Gantenbrink			
BEGA 24234K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24234K3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 7,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 795 lm, Halbstreuwinkel 16°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz un...	644500	24234K3	393.82Â€
BEGA 24234K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24234K4. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 7,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 812 lm, Halbstreuwinkel 16°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz un...	644502	24234K4	393.82Â€
BEGA 24235K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24235K3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1464 lm, Halbstreuwinkel 16°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz ...	644503	24235K3	397.58Â€
BEGA 24235K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24235K4. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1502 lm, Halbstreuwinkel 16°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz ...	644505	24235K4	397.58Â€
BEGA 24236K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenberei Grafit - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24236K3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1107 lm, Halbstreuwinkel 20°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz ...	644509	24236K3	405.60Â€
BEGA 24236K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24236K4. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1133 lm, Halbstreuwinkel 20°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz ...	644512	24236K4	405.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24237K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24237K3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 19,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2053 lm, Halbstreuwinkel 20°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz ...	644513	24237K3	410.36€
BEGA 24237K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24237K4. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 19,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2103 lm, Halbstreuwinkel 20°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz ...	644514	24237K4	410.36€
BEGA 24237WK3 Deckeneinbauleuchte für den Innen- & Außenbereich Weiß - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24237WK3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 19,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2053 lm, Halbstreuwinkel 20°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	644518	24237WK3	410.36€
BEGA 24238K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24238K3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 13,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1556 lm, Halbstreuwinkel 14°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	644519	24238K3	431.54€
BEGA 24238K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24238K4. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 13,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1598 lm, Halbstreuwinkel 14°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	644521	24238K4	431.54€
BEGA 24238WK3 Deckeneinbauleuchte für den Innen- & Außenbereich Weiß - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24238WK3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 13,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1556 lm, Halbstreuwinkel 14°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschu...	644523	24238WK3	431.54€
BEGA 24242K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24242K3. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 7,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 787 lm, Halbstreuwinkel 32°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und...	644524	24242K3	393.82€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24243K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24243K3. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1384 lm, Halbstreuwinkel 32°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz u...	644525	24243K3	397.58Â€
BEGA 24243K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24243K4. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1420 lm, Halbstreuwinkel 32°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz u...	644409	24243K4	397.58Â€
BEGA 24244K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24244K3. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1141 lm, Halbstreuwinkel 30°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz u...	644410	24244K3	405.60Â€
BEGA 24245K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24245K3. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 19,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2117 lm, Halbstreuwinkel 30°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz u...	644411	24245K3	410.36Â€
BEGA 24246K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24246K4. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 13,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1646 lm, Halbstreuwinkel 25°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	644415	24246K4	431.54Â€
BEGA 24247K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24247K3. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 28 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2925 lm, Halbstreuwinkel 25°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und...	644419	24247K3	434.61Â€
BEGA 24247K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24247K4. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 28 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3000 lm, Halbstreuwinkel 25°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und...	644422	24247K4	434.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24248K3 Deckeneinbauleuchte für den Innen- & Außenbereich Grafit - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24248K3. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 19,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2300 lm, Halbstreuwinkel 28°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	1059915	24248K3	511.14Â€
BEGA 24248K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24248K4. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 19,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2359 lm, Halbstreuwinkel 28°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	644433	24248K4	511.14Â€
BEGA 24248WK4 Deckeneinbauleuchte für den Innen- & Außenbereich Weiß - 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24248WK4. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 19,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2359 lm, Halbstreuwinkel 28°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	644439	24248WK4	511.14Â€
BEGA 24249K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24249K4. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 39,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4406 lm, Halbstreuwinkel 28°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	644440	24249K4	592.12Â€
BEGA 24249WK3 Deckeneinbauleuchte für den Innen- & Außenbereich Weiß - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24249WK3. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 39,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4295 lm, Halbstreuwinkel 28°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	644442	24249WK3	592.12Â€
BEGA 24249WK4 Deckeneinbauleuchte für den Innen- & Außenbereich Weiß - 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24249WK4. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 39,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4406 lm, Halbstreuwinkel 28°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	644443	24249WK4	592.12Â€
BEGA 24250K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24250K3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 7,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 788 lm, Halbstreuwinkel 58°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	644446	24250K3	393.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24250K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24250K4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 7,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 807 lm, Halbstreuwinkel 58°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschut...	644455	24250K4	393.82Â€
BEGA 24250WK4 Deckeneinbauleuchte für den Innen- & Außenbereich Weiß - 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24250WK4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 7,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 807 lm, Halbstreuwinkel 58°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschu...	644456	24250WK4	393.82Â€
BEGA 24251K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24251K3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1391 lm, Halbstreuwinkel 58°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatursch...	644457	24251K3	397.58Â€
BEGA 24251WK3 Deckeneinbauleuchte für den Innen- & Außenbereich Weiß - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24251WK3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1391 lm, Halbstreuwinkel 58°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatursc...	644463	24251WK3	397.58Â€
BEGA 24251WK4 Deckeneinbauleuchte für den Innen- & Außenbereich Weiß - 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24251WK4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1427 lm, Halbstreuwinkel 58°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatursc...	644470	24251WK4	397.58Â€
BEGA 24252K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24252K3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1155 lm, Halbstreuwinkel 72°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatursch...	644471	24252K3	405.60Â€
BEGA 24252K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24252K4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1183 lm, Halbstreuwinkel 72°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatursch...	644473	24252K4	405.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24252WK3 Deckeneinbauleuchte für den Innen- & Außenbereich Weiß - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24252WK3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1155 lm, Halbstreuwinkel 72°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatursc...	644474	24252WK3	405.60€
BEGA 24253K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24253K3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 19,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2142 lm, Halbstreuwinkel 72°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatursch...	644481	24253K3	410.36€
BEGA 24253WK3 Deckeneinbauleuchte für den Innen- & Außenbereich Weiß - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24253WK3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 19,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2142 lm, Halbstreuwinkel 72°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatursc...	644529	24253WK3	410.36€
BEGA 24254K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24254K3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 13,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1576 lm, Halbstreuwinkel 60°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturs...	644530	24254K3	431.54€
BEGA 24254K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24254K4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 13,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1619 lm, Halbstreuwinkel 60°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturs...	644534	24254K4	431.54€
BEGA 24255K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24255K3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 28 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2878 lm, Halbstreuwinkel 60°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschut...	644535	24255K3	434.61€
BEGA 24255K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24255K4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 28 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2952 lm, Halbstreuwinkel 60°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschut...	644536	24255K4	434.61€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24256K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24256K3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 19,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2183 lm, Halbstreuwinkel 56°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturs...	644538	24256K3	511.14Â€
BEGA 24256K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24256K4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 19,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2239 lm, Halbstreuwinkel 56°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturs...	644539	24256K4	511.14Â€
BEGA 24256WK3 Deckeneinbauleuchte für den Innen- & Außenbereich Weiß - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24256WK3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 19,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2183 lm, Halbstreuwinkel 56°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatur...	644540	24256WK3	511.14Â€
BEGA 24257K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24257K3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 39,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4025 lm, Halbstreuwinkel 56°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturs...	644541	24257K3	592.12Â€
BEGA 24257K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24257K4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 39,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4129 lm, Halbstreuwinkel 56°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturs...	644542	24257K4	592.12Â€
BEGA 24259WK3 Deckeneinbauleuchte für den Innen- & Außenbereich Weiß - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24259WK3. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 10,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 708 lm, Halbstreuwinkel 51/57°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebens...	644543	24259WK3	397.58Â€
BEGA 24261WK3 Deckeneinbauleuchte für den Innen- & Außenbereich Weiß - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24261WK3. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 13,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1092 lm, Halbstreuwinkel 63/64°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modu...	644544	24261WK3	427.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24263K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenberiee Grafit - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24263K3. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 19,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1623 lm, Halbstreuwinkel 70/67°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebens...	644545	24263K3	452.83Â€
BEGA 24263WK3 Deckeneinbauleuchte für den Innen- & Außenbereich Weiß - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24263WK3. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 19,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1623 lm, Halbstreuwinkel 70/67°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Leben...	644547	24263WK3	452.83Â€
BEGA 24265WK3 Deckeneinbauleuchte für den Innen- & Außenbereich Weiß - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24265WK3. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Constant Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 28 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2588 lm, Halbstreuwinkel 67/65°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und...	644548	24265WK3	592.12Â€
BEGA 24268K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24268K3. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 980 lm, Halbstreuwinkel 100/57°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und ein...	644550	24268K3	449.26Â€
BEGA 24269K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24269K3. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 19,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1827 lm, Halbstreuwinkel 100/57°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und ei...	644553	24269K3	455.40Â€
BEGA 24270K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24270K3. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 13,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1386 lm, Halbstreuwinkel 105/58°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und ...	644555	24270K3	476.98Â€
BEGA 24274K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24274K3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 7,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 786 lm, Halbstreuwinkel 16°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und ...	644556	24274K3	422.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24275K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24275K3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1447 lm, Halbstreuwinkel 16°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz ...	644557	24275K3	427.38€
BEGA 24275K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24275K4. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1485 lm, Halbstreuwinkel 16°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz ...	644559	24275K4	427.38€
BEGA 24276K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24276K3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1120 lm, Halbstreuwinkel 20°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz ...	644560	24276K3	431.15€
BEGA 24277K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24277K3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 19,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2078 lm, Halbstreuwinkel 20°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	644566	24277K3	437.28€
BEGA 24277K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24277K4. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 19,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2129 lm, Halbstreuwinkel 20°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	644570	24277K4	437.28€
BEGA 24278K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24278K3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 13,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1567 lm, Halbstreuwinkel 14°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	644572	24278K3	457.18€
BEGA 24278K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24278K4. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 13,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1610 lm, Halbstreuwinkel 14°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	644576	24278K4	457.18€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24279K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24279K4. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 28 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3005 lm, Halbstreuwinkel 14°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz ...	644580	24279K4	461.14Â€
BEGA 24280K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24280K3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 19,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2445 lm, Halbstreuwinkel 18°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	644581	24280K3	536.58Â€
BEGA 24280K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24280K4. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 19,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2508 lm, Halbstreuwinkel 18°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	644584	24280K4	536.58Â€
BEGA 24281K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24281K4. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 39,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4655 lm, Halbstreuwinkel 18°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	644590	24281K4	618.55Â€
BEGA 24282K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24282K3. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 7,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 778 lm, Halbstreuwinkel 32°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz u...	644596	24282K3	422.33Â€
BEGA 24282K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24282K4. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 7,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 797 lm, Halbstreuwinkel 32°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz u...	644601	24282K4	422.33Â€
BEGA 24283K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24283K3. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1365 lm, Halbstreuwinkel 32°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz u...	644604	24283K3	427.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24284K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24284K4. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1188 lm, Halbstreuwinkel 37°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz u...	644605	24284K4	431.15€
BEGA 24285K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24285K3. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 19,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2155 lm, Halbstreuwinkel 30°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	644614	24285K3	437.28€
BEGA 24286K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24286K4. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 13,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1668 lm, Halbstreuwinkel 25°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	644617	24286K4	457.18€
BEGA 24288K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24288K3. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 19,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2345 lm, Halbstreuwinkel 28°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	644618	24288K3	536.58€
BEGA 24288K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24288K4. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 19,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2406 lm, Halbstreuwinkel 28°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	644621	24288K4	536.58€
BEGA 24289K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24289K3. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 39,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4367 lm, Halbstreuwinkel 28°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	644622	24289K3	618.55€
BEGA 24289K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24289K4. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 39,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4480 lm, Halbstreuwinkel 28°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	644623	24289K4	618.55€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24290K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24290K3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 7,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 769 lm, Halbstreuwinkel 58°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatursch...	644624	24290K3	422.33Â€
BEGA 24290K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24290K4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 7,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 788 lm, Halbstreuwinkel 58°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatursch...	644625	24290K4	422.33Â€
BEGA 24291K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24291K3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1356 lm, Halbstreuwinkel 58°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatursch...	644630	24291K3	427.38Â€
BEGA 24291K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24291K4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1391 lm, Halbstreuwinkel 58°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatursch...	644631	24291K4	427.38Â€
BEGA 24292K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24292K3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1155 lm, Halbstreuwinkel 72°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatursch...	644636	24292K3	431.15Â€
BEGA 24292K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24292K4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1183 lm, Halbstreuwinkel 72°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatursch...	644639	24292K4	431.15Â€
BEGA 24293K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24293K3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 19,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2183 lm, Halbstreuwinkel 72°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatursch...	644640	24293K3	437.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24294K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24294K3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 13,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1595 lm, Halbstreuwinkel 60°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturs...	644646	24294K3	457.18Â€
BEGA 24294K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24294K4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 13,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1638 lm, Halbstreuwinkel 60°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturs...	644647	24294K4	457.18Â€
BEGA 24295K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24295K3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 28 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2916 lm, Halbstreuwinkel 60°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatursch...	644648	24295K3	461.14Â€
BEGA 24295K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24295K4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 28 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2991 lm, Halbstreuwinkel 60°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatursch...	644649	24295K4	461.14Â€
BEGA 24296K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24296K3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 19,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2229 lm, Halbstreuwinkel 56°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturs...	644650	24296K3	536.58Â€
BEGA 24296K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24296K4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 19,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2287 lm, Halbstreuwinkel 56°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturs...	644652	24296K4	536.58Â€
BEGA 24297K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24297K3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 39,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4117 lm, Halbstreuwinkel 56°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturs...	644656	24297K3	618.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24297K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24297K4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 39,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4223 lm, Halbstreuwinkel 56°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturs...	644657	24297K4	618.55€
BEGA 24299K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24299K3. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Mit BEGA Constant Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 10,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 711 lm, Halbstreuwinkel 51/57°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz u...	644662	24299K3	427.38€
Leuchten - Aussenleuchten - Wandleuchten: BEGA			
Bega 24318K4 E-Decken-und Wandleuchte 4000K 19W BEGA Decken- und Wandleuchte 24318K4. Freistrahrendes Licht. LED, 18,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1088 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil...	1342256	24318K4	854.17€
Leuchten - Aussenleuchten - Wandleuchten: Bega Gantenbrink			
BEGA 24326K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24326K3. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Constant Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 28 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2828 lm, Halbstreuwinkel 67/65°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und ...	644664	24326K3	618.55€
BEGA 24326K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24326K4. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Constant Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 28 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2903 lm, Halbstreuwinkel 67/65°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und ...	644666	24326K4	618.55€
BEGA 24329K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24329K3. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1024 lm, Halbstreuwinkel 100/57°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und ei...	644667	24329K3	476.98€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24331K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24331K3. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 13,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1449 lm, Halbstreuwinkel 105/58°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und ...	644668	24331K3	502.23Â€
BEGA 24331K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24331K4. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 13,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1488 lm, Halbstreuwinkel 105/58°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und ...	644673	24331K4	502.23Â€
BEGA 24381K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24381K3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 7,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 793 lm, Halbstreuwinkel 16°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und ...	644674	24381K3	364.91Â€
BEGA 24381K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24381K4. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 7,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 812 lm, Halbstreuwinkel 16°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und ...	644676	24381K4	364.91Â€
BEGA 24381WK3 Deckeneinbauleuchte für den Innen- & Außenbereich Weiß - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24381WK3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 7,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 793 lm, Halbstreuwinkel 16°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und...	644677	24381WK3	364.91Â€
BEGA 24381WK4 Deckeneinbauleuchte für den Innen- & Außenbereich Weiß - 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24381WK4. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 7,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 812 lm, Halbstreuwinkel 16°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und...	644679	24381WK4	364.91Â€
BEGA 24382K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24382K3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1459 lm, Halbstreuwinkel 16°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und ...	644681	24382K3	370.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24382K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24382K4. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1497 lm, Halbstreuwinkel 16°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und ...	644682	24382K4	370.46Â€
BEGA 24382WK3 Deckeneinbauleuchte für den Innen- & Außenbereich Weiß - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24382WK3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1459 lm, Halbstreuwinkel 16°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und...	644683	24382WK3	370.46Â€
BEGA 24383K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24383K3. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 7,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 783 lm, Halbstreuwinkel 32°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und e...	644684	24383K3	364.91Â€
BEGA 24383K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24383K4. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 7,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 802 lm, Halbstreuwinkel 32°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und e...	644687	24383K4	364.91Â€
BEGA 24383WK3 Deckeneinbauleuchte für den Innen- & Außenbereich Weiß - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24383WK3. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 7,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 783 lm, Halbstreuwinkel 32°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und ...	644693	24383WK3	364.91Â€
BEGA 24384K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24384K3. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1380 lm, Halbstreuwinkel 32°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und e...	644694	24384K3	370.46Â€
BEGA 24384K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24384K4. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1416 lm, Halbstreuwinkel 32°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und e...	644696	24384K4	370.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24385K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24385K3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 7,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 785 lm, Halbstreuwinkel 58°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz ...	644697	24385K3	374.81Â€
BEGA 24385K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24385K4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 7,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 804 lm, Halbstreuwinkel 58°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz ...	644699	24385K4	374.81Â€
BEGA 24385WK3 Deckeneinbauleuchte für den Innen- & Außenbereich Weiß - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24385WK3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 7,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 785 lm, Halbstreuwinkel 58°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	644700	24385WK3	374.81Â€
BEGA 24386K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24386K3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1386 lm, Halbstreuwinkel 58°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz ...	644701	24386K3	380.56Â€
BEGA 24386K4 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24386K4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1422 lm, Halbstreuwinkel 58°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz ...	644706	24386K4	380.56Â€
BEGA 24386WK3 Deckeneinbauleuchte für den Innen- & Außenbereich Weiß - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24386WK3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1386 lm, Halbstreuwinkel 58°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	644707	24386WK3	380.56Â€
BEGA 24386WK4 Deckeneinbauleuchte für den Innen- & Außenbereich Weiß - 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24386WK4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1422 lm, Halbstreuwinkel 58°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	644708	24386WK4	380.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24387K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24387K3. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1054 lm, Halbstreuwinkel 100/57°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer ...	644709	24387K3	421.25Â€
BEGA 24387WK4 Deckeneinbauleuchte für den Innen- & Außenbereich Weiß - 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24387WK4. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1079 lm, Halbstreuwinkel 100/57°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer...	644710	24387WK4	421.25Â€
BEGA 24388K3 Deckeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich Grafit - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24388K3. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 13,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1388 lm, Halbstreuwinkel 105/58°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und eine...	644711	24388K3	445.10Â€
BEGA 24388WK3 Deckeneinbauleuchte für den Innen- & Außenbereich Weiß - 3000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24388WK3. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 13,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1388 lm, Halbstreuwinkel 105/58°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und ein...	644712	24388WK3	445.10Â€
BEGA 24388WK4 Deckeneinbauleuchte für den Innen- & Außenbereich Weiß - 4000K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24388WK4. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 13,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1425 lm, Halbstreuwinkel 105/58°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und ein...	644713	24388WK4	445.10Â€
BEGA 24416K3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktiefstrahler 24416K3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 27 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2835 lm, Halbstreuwinkel 62°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatur...	333636	24416K3	438.27Â€
BEGA 24416K4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktiefstrahler 24416K4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 27 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2908 lm, Halbstreuwinkel 62°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatur...	333637	24416K4	438.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24416WK3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24416WK3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 27 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2835 lm, Halbstreuwinkel 62°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatu...	333639	24416WK3	438.27€
BEGA 24416WK4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24416WK4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 27 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2908 lm, Halbstreuwinkel 62°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatu...	333640	24416WK4	438.27€
BEGA 24417K3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24417K3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 18,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2423 lm, Halbstreuwinkel 59°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemp...	333644	24417K3	544.80€
BEGA 24417K4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24417K4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 18,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2486 lm, Halbstreuwinkel 59°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemp...	333645	24417K4	544.80€
BEGA 24417WK4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24417WK4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 18,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2486 lm, Halbstreuwinkel 59°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertem...	333646	24417WK4	544.80€
BEGA 24418K3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24418K3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 39 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4523 lm, Halbstreuwinkel 59°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemper...	333647	24418K3	544.80€
BEGA 24418K4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24418K4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 39 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4640 lm, Halbstreuwinkel 59°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemper...	333648	24418K4	544.80€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24418WK3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24418WK3. Symmetrisch breitreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 39 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4523 lm, Halbstreuwinkel 59°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertempe...	333649	24418WK3	544.80€
BEGA 24418WK4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24418WK4. Symmetrisch breitreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 39 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4640 lm, Halbstreuwinkel 59°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertempe...	333650	24418WK4	544.80€
BEGA 24419K3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24419K3. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 27 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2827 lm, Halbstreuwinkel 32°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatursch...	333651	24419K3	438.27€
BEGA 24419K4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24419K4. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 27 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2900 lm, Halbstreuwinkel 32°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatursch...	333652	24419K4	438.27€
BEGA 24420K3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24420K3. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 18,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2452 lm, Halbstreuwinkel 34°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatursch...	333653	24420K3	544.80€
BEGA 24420K4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24420K4. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 18,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2515 lm, Halbstreuwinkel 34°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatursch...	333654	24420K4	544.80€
BEGA 24421K3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24421K3. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 39 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4583 lm, Halbstreuwinkel 34°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatursch...	333655	24421K3	544.80€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24421K4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24421K4. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 39 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4701 lm, Halbstreuwinkel 34°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatur...	333659	24421K4	544.80 €
BEGA 24421WK4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24421WK4. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 39 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4701 lm, Halbstreuwinkel 34°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatur...	333661	24421WK4	544.80 €
BEGA 24422K3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24422K3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 27 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2860 lm, Halbstreuwinkel 14°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatur...	333662	24422K3	438.27 €
BEGA 24422K4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24422K4. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 27 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2933 lm, Halbstreuwinkel 14°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatur...	333663	24422K4	438.27 €
BEGA 24423K3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24423K3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 18,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2485 lm, Halbstreuwinkel 18°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatur...	333664	24423K3	544.80 €
BEGA 24423WK3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24423WK3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 18,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2485 lm, Halbstreuwinkel 18°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatur...	333665	24423WK3	544.80 €
BEGA 24423WK4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24423WK4. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 18,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2549 lm, Halbstreuwinkel 18°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatur...	333666	24423WK4	544.80 €

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24424K4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24424K4. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Mit BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 38,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4755 lm, Halbstreuwinkel 18°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemper...	333668	24424K4	544.80€
BEGA 24424WK3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24424WK3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Mit BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 38,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4635 lm, Halbstreuwinkel 18°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertempe...	333669	24424WK3	544.80€
BEGA 24424WK4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24424WK4. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Mit BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 38,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4755 lm, Halbstreuwinkel 18°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertempe...	333670	24424WK4	544.80€
BEGA 24425K3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24425K3. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Constant Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 9,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 717 lm, Halbstreuwinkel 63/64°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschu...	333671	24425K3	308.29€
BEGA 24425K4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24425K4. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Constant Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 9,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 763 lm, Halbstreuwinkel 63/64°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschu...	333674	24425K4	308.29€
BEGA 24427K4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24427K4. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 19,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1979 lm, Halbstreuwinkel 70/67°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LE...	333675	24427K4	438.27€
BEGA 24428K4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24428K4. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 27,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3109 lm, Halbstreuwinkel 67/65°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LE...	333676	24428K4	544.80€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24429K3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktiefstrahler 24429K3. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 9,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1108 lm, Halbstreuwinkel 100/57°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	333678	24429K3	366.00 €
BEGA 24429WK4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktiefstrahler 24429WK4. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 9,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1134 lm, Halbstreuwinkel 100/57°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	333679	24429WK4	366.00 €
BEGA 24430K3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktiefstrahler 24430K3. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 19,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2071 lm, Halbstreuwinkel 100/57°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	333681	24430K3	447.88 €
BEGA 24430K4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktiefstrahler 24430K4. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 19,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2122 lm, Halbstreuwinkel 100/57°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	333682	24430K4	447.88 €
BEGA 24430WK3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktiefstrahler 24430WK3. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 19,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2071 lm, Halbstreuwinkel 100/57°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	333683	24430WK3	447.88 €
BEGA 24431K3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktiefstrahler 24431K3. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 13,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1332 lm, Halbstreuwinkel 105/58°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	333684	24431K3	471.93 €
BEGA 24431K4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktiefstrahler 24431K4. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 13,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1368 lm, Halbstreuwinkel 105/58°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	333686	24431K4	471.93 €

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24432K3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24432K3. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 27 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2409 lm, Halbstreuwinkel 105/58°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	333687	24432K3	578.16€
BEGA 24432WK4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24432WK4. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 27 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2471 lm, Halbstreuwinkel 105/58°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	333688	24432WK4	578.16€
Leuchten - Aussenleuchten - Wandleuchten: BEGA			
BEGA 24582AK3 Wandleuchte silber 3000K BEGA Wandleuchte 24582AK3. Einseitiger Lichtaustritt. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 19 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1607 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20...	1346157	24582AK3	588.95€
Bega 24590K4 Wandleuchte, 4000 K BEGA Wandleuchte 24590K4. Freistrahrendes Licht. LED, 18,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1942 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steu...	1342278	24590K4	810.71€
BEGA 24591K3 Wandleuchte 3000K BEGA Wandleuchte 24591K3. Freistrahrendes Licht. LED, 22,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2381 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steu...	1342277	24591K3	840.91€
BEGA 24592AK3 Wandleuchte silber 3000K BEGA Wandleuchte 24592AK3. Freistrahrendes Licht. LED, 27 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2644 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DAL...	1342276	24592AK3	915.35€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24598K3 Decken- und Wandleuchte 3000K BEGA Decken- und Wandleuchte 24598K3. Freistrahrendes Licht. LED, 5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 411 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate D...	1342275	24598K3	271.26Â€
BEGA 24604K3 Lichtbaustein BEGA Decken- und Wandleuchte 24604K3, Lichtbaustein® Rechteck. LED, 14,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1106 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. LED-Modul f?...	1342184	24604K3	453.82Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Wandleuchten: Bega Gantenbrink			
BEGA 24779 Wandleuchte, für den Innen- & Außenbereich, Grafit BEGA Wandleuchte 24779. Gerichtetes Licht. Lichtstromanteil im oberen Halbraum 80. Amber, Farbtemperatur ähnlich 1800 K: LED, 22 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1623 lm. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA U...	679024	24779	472.82Â€
BEGA 24870K3 Kompakttiefstrahler, für den Innen- & Außenbereich, Grafit 3000 K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24870K3. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 363 lm, Halbstreuwinkel 43°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Mod...	679028	24870K3	377.49Â€
BEGA 24871K3 Kompakttiefstrahler, für den Innen- & Außenbereich, Grafit 3000 K BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24871K3. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 19,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 658 lm, Halbstreuwinkel 48°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-M...	679030	24871K3	428.18Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Wandleuchten: BEGA			
Bega 33035A Decken- und Wandleuchte silber entspricht 3035A BEGA Decken- und Wandleuchte 33035A, Lichtbaustein Quadrat. Für 2 Lampen mit einer Leistung von max. je 60 W, Sockel E 27. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Opalglas seidenmatt. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 275 x 275 x 100 mm.	1340025	33035A	336.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 33111 Decken- Wand-/Pfeilerleuchte (alte Art.-Nr.:3111) BEGA Decken-, Wand- und Pfeilerleuchte 33111. Freistrahlandes Licht. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 40 W, Sockel E 14. Schutzart IP 64. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4401. Opalglas. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser Ø 70 mm, Höhe 160 mm.	1339482	33111	175.63€
Bega 33471 Wandleuchte entspricht 3471 BEGA Wandleuchte 33471. Freistrahlandes Licht. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 60 W, Sockel E 27. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 260 x 125 x 115 mm.	1339857	33471	251.66€
Bega 33473 Wandleuchte entspricht 3473 BEGA Wandleuchte 33473. Freistrahlandes Licht. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 75 W, Sockel E 27. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 300 x 140 x 125 mm.	1339846	33473	300.66€
BEGA 33476A Wandleuchte 60W E27 3000K silber BEGA Wandleuchte 33476A. Seitlich abgeblendetes Licht. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 60 W, Sockel E 27. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 125 x 260 x 125 mm.	596135	33476A	276.80€
BEGA 33478A Wandleuchte 75W E27 3000K silber BEGA Wandleuchte 33478A. Zweiseitiger, abgeblender Lichtaustritt. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 75 W, Sockel E 27. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 140 x 300 x 135 mm.	596140	33478A	324.23€
BEGA 50138.2K4 Wandleuchte 4000K 15W BEGA Wandleuchte 50138.2K4 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 15 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1150 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit L...	1139112	50138.2K4	489.65€
BEGA 50182.6K3 Deckenleuchte 3000K (Limburg)	447836	50182.6K3	286.70€
BEGA 50183.6K3 Deckenleuchte 3000K (Limburg)	447699	50183.6K3	353.53€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 50215.2K3 Wandleuchte 3000K BEGA Decken- und Wandleuchte 50215.2K3 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 26,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2650 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschlei...	1346282	50215.2K3	475.30Â€
BEGA 50218.1K3 Wandleuchte 3000K	444955	50218.1K3	971.59Â€
BEGA 50256K3 Wandleuchte 3000K (Limburg)	465004	50256K3	426.10Â€
BEGA 50284.2K3 Wandeinbauleuchte 3000K (Limburg) BEGA ACCENTA Wandeinbauleuchte 50284.2K3 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 100 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleiß...	1347379	50284.2K3	170.78Â€
BEGA 50301K3 Decken-/Wandleuchte 3000K BEGA PRIMA Decken- und Wandleuchte 50301K3 für den Innenbereich. LED, 14,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1329 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Ne...	1351544	50301K3	292.05Â€
BEGA 70160A Einbaugehäuse silber mit Schutzkontaktsteckdose BEGA Einbaugehäuse 70160A mit Installationseinsatz für den Einbau in Maste und Pollerleuchten. Einbaugehäuse können in Rohre mit einem Durchmesser > 82 x 2 mm und in Vierkant-Rohre mit einem Querschnitt von > 80 x 80 x 2 mm eingebaut werden. Erforderliche Einbauöffnung Ø 72 mm. Gehäuse besteht aus Aluminiumguss, Farbe Silber. Geräteträger und Klappe aus verstärktem Ultramid-Kunststoff, F...	578461	70160A	245.92Â€
BEGA 70217A Montagedose silber entspricht 217A BEGA Montagedose 70217A für die Montage eines Scheinwerfers mit Anschlussgewinde G½ nach ISO 228 auf Pfeiler, Wände oder unter Decken. Schutzart IP 65. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Silber. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Abmessungen: Ø 110 x 45 mm.	241493	70217A	75.04Â€
BEGA 70284 Montagedose entspricht 284 BEGA Montagedose 70284 für die Montage eines Scheinwerfers mit Anschlussgewinde G½ nach ISO 228 auf Pfeiler, Wände oder unter Decken. Schutzart IP 65. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Drei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: Ø 150 x 55 mm.	201025	70284	103.16Â€
BEGA 70294 Montagedose entspricht 294 BEGA Montagedose 70294 für die Montage eines Scheinwerfers mit Anschlussgewinde G½ nach ISO 228 auf Pfeiler, Wände oder unter Decken. Schutzart IP 65. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Abmessungen: Ø 130 x 50 mm.	320665	70294	89.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 70379A Traverse silber entspricht 379A BEGA Traverse 70379A mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288 für die Montage eines BEGA Scheinwerfers an Lichtmaste oder Wandflächen. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Für die seitliche Montage an einen Lichtmast mit einem Minstdurchmesser von 60 mm.	741174	70379A	157.61Â€
BEGA 70688 Einbaueinheit entspricht 688 BEGA Einbaueinheit 70688 für die Montage von Bodeneinbauleuchten, überrollbar für Druckbelastung bis 2000 kg. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. 1 Leitungseinführung für Installationsrohr max. Ø 30 mm. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung H07RN8-F 3 G 1,5 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Abmessungen: Ø 395 x 255 mm. Einbaueinheit Ø 297 mm.	330979	70688	330.76Â€
BEGA 70779 Einbaueinheit BEGA Einbaueinheit 70779 für die Montage von Bodeneinbauleuchten. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. Ø 30 mm. Abmessungen: Ø 120 x 100 mm. Einbaueinheit Ø 41 mm.	916734	70779	65.93Â€
BEGA 84000 Pollerleuchtenrohr 10 mtr. 84000 BEGA Pollerleuchtenrohr 84000 für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium, Farbe Grafit. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtersystem. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten und 5-poliger Klemme 4 qmm zum Anschluss der Kabel max. 5 x 2,5 qmm. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Abmessungen: 160 x 160 mm. Höhe über Flur 375 mm.	1346605	84000	310.66Â€
BEGA BEGA 24042K3 Decken- und Wandleuchte 3000K BEGA Decken- und Wandleuchte 24042K3. LED, 9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1008 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil 2...	1349925	24042K3	334.22Â€
BEGA BEGA 24042K4 Decken- und Wandleuchte 4000K BEGA Decken- und Wandleuchte 24042K4. LED, 9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1022 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil 2...	1349967	24042K4	334.22Â€
BEGA BEGA 24043K3 Decken- und Wandleuchte 3000K BEGA Decken- und Wandleuchte 24043K3. LED, 16,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1533 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil...	1349923	24043K3	469.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA BEGA 24043K4 Decken- und Wandleucht 4000K BEGA Decken- und Wandleuchte 24043K4. LED, 16,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1557 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil...	1349938	24043K4	469.26Â€
BEGA BEGA 24088K3 Wandleuchte, 3000K BEGA Wandleuchte 24088K3. Zweiseitiger Lichtaustritt: eine Richtung 90°, die andere Richtung 15°. LED, 9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 294 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und di...	1349920	24088K3	505.79Â€
BEGA BEGA 24117K3 Decken- und Wandleucht 3000K BEGA Decken- und Wandleuchte 24117K3. Freistrahlenes Licht. LED, 55 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 7500 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Ne...	1349918	24117K3	1483.12Â€
BEGA BEGA 24117K4 Decken- und Wandleucht 4000K BEGA Decken- und Wandleuchte 24117K4. Freistrahlenes Licht. LED, 55 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 7710 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Ne...	1349917	24117K4	1483.12Â€
BEGA BEGA 50284.1K3 Wandeinbauleuchte 30 (Limburg) BEGA ACCENTA Wandeinbauleuchte 50284.1K3 für den Innenbereich. Freistrahlenes Licht. LED, 3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 100 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleiß...	1347380	50284.1K3	167.11Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Wandleuchten: Helios Ventilatoren			
Helios WES 120 Wandeinbausatz 486 WES 120 Bestehend aus zwei, ineinanderschließbaren Kunststoffrohren. Für UP-Einbau, von 260 bis 500 mm passend. Außenwandabschluß über Rahmen mit drei Lamellen als selbsttätige Verschlussklappe.. Alle Teile aus Kunststoff, im Lieferumfang enthalten.	934485	486	58.41Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Wandleuchten: HellermannTyton			
HELL Hellermann HCPM-4 PC CL 100 HelaCon Mini Verbindungsklemme 148-90038 Hochentwickelte Verbindungsklemme für die professionelle und platzsparende Kabelinstallation. 40 % kleiner im Vergleich zur HelaCon Plus Serie. Geringe Steckkräfte, spart Zeit während der Installation. Innovatives Design mit umschließendem Kabeleingang. Prüföffnung zur Spannungsmessung auf der gegenüberliegenden Installationsseite. Entlastet in schwierigen Situationen wie bei der Überkopfm...	1131198	148-90038	31.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Aussenleuchten - Wandleuchten: BEGA			
Limburg 50217.1K4 Wandleuchte 4000K 52,8W 8850lm	445105	50217.1K4	792.89Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Wandleuchten: MoltoLuce			
MoltoLuce 789-44741 ELSA 2 W/DL weiß 2xAGL A60 ECO 42W E27 rund TRIPLEX opal ELSA 2 WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Stahlblech, weiß, Triplex Opalglas satiniert, Lichtaustritt direkt, IP44 ohne Leuchtmittelm, EL: A++-A	333112	789-44741	111.18Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Wandleuchten: Osram			
Osram Pendelsatz zu ECOPACK 72097 Typ: 72097 PENDEL L200 FS1Verkaufseinheit: 1 Stück	138806	4050300792200	98.02Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Wandleuchten: Phoenix Contact			
Phoenix QUINT-PS/24DC/24DC/ 5 2320034 DC/DC-Wandler Primär getakteter QUINT DC/DC-Wandler zur Tragschienenmontage mit SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 5 AArtikeleigenschaften:Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten dank der statischen Leistungsreserve POWER BOOST mit bis zu 125 % Nennstrom dauerhaftPräventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftretenKonsta...	158069	2320034	344.52Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Wandleuchten: Spittler			
PII 303412 BLIZ LED RING 14W 3000K GR/M Wand- und Deckenleuchten für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus: Gehäuse und Abdeckung aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Diffusor aus Glas. EPDM-Dichtung. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Verkaufseinheit: 1 ST.	513828	303412	210.08Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Wandleuchten: Prisma			
Prisma Wand-/Deckenleuchte 1720 SUPERDELTA TONDO weiß Leuchten für Wand-, Sockel-, Decken- und Pollermontage, für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus: Gehäuse, Abdeckung, Gitter oder VISA aus Technopolymer. Diffusor aus gepresstem Glas, innen mattiert. Schutzklasse II. Parabolreflektor aus Aluminium bei Glühlampenausführungen. Dichtungen aus Polymerkunststoff. Äußere Schrauben aus Edelstahl.	1439669	001720	69.70Â€
Prisma Wandleuchte graumetallic 2046 Aluguss 1x100W E27 A37042 Leuchten zur Wand-, Decken- und Pollermontage für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus: Sockel und Gitter aus lackiertem Aluminium. Diffusor aus gepresstem Glas, innen mattiert und an der Abdeckung befestigt. Reflektor und Kabelbox aus Aluminium. Dichtung aus Polymerschäumstoff. Äußere Schrauben aus Edelstahl.	1439875	002046	114.84Â€
Prisma Wandleuchte weiss 4951 Glas satiniert 1x100W E27 Wand- und Deckenleuchten für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus: Gehäuse aus Technopolymer, weiß und lackiert. Diffusor aus gepresstem und beidseitig mattiertem Glas. Schutzklasse II. Aluminiumreflektor. Dichtung aus Polymerschäumstoff. Versorgung auch über eine seitliche Kabeleinführung (D= 20 mm) möglich. Verchromte Stahlfedern zur schnellen Montage des Diffusors am Sockel. Piktogram...	1439942	004951	59.50Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Wandleuchten: Ridi Leuchten			
RIDI SPN-R1X085/25ND-S LED-Spiegelleu ws Spiegelleuchte weiß IP 40 geeignet für 1x	552885	0450046	194.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI SPN-R1X115/30ND LED-Spiegelleuchte Spiegelleuchte weiß IP 40 geeignet für 1x Wandleuchte der SPN-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3690 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei...	617163	0450049	196.52Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Wandleuchten: RZB			
RZB 211324.002 WD-L.A60/60W E27 245x145x110 Klassische Wandleuchte mit halbrundem Glas. Armatur Kunststoff. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Glasbefestigung mit Federsystem.	293791	211324.002	106.92Â€
RZB 21146.002 WD/D-L.A60/60W E27 220x120x105 Opalglasleuchten mit Kunststoffhalterung, seidenmattSerie Rechteckhalterung Kunststoff weiß oder schwarz, Glas opal seidenmatt, mundgeblasen, Glasbefestigung durch Federsystem.Schutzart: IP 43 Deckenmontage IP 44 WandmontageSchutzklasse: IIDecken- oder Wandleuchtenfür Glühlampen, 250 VBestückung/Typ: 1 x E27, 60WFarbe: weißMaße (L x B x H): 220 x 120 x 105 mmTyp: 21146.002	777450	21146.002	102.07Â€
RZB 221105.002 WD/D-L.A60/2x40W E27 D305 H115 PMMA Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Kunststoff. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage.	918690	221105.002	81.18Â€
RZB 221106.002 WD/D-L.A60/3x40W E27 D420 H150 PMMA Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Kunststoff. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage.	287047	221106.002	156.82Â€
RZB 40122.002.1 Röhrenl.C35/2x40W E14 315x55 mit Schalter Röhrenleuchten für GlühlampenAbdeckung Glas opal seidenglanz, mundgeblasenSchutzart IP 40, Schutzklasse I,Halterung und Endkappen Kunststoff, weiß.für Glühlampen, 250 Vohne Steckdose, mit FlächenschalterBestückung/Typ: 2 x E14, 40 W, mit SchalterMaße (L x B x H): 315 x 55 x 80 mmTyp: 40122.002.1	559654	40122.002.1	56.73Â€
RZB 40123.002.1 Röhrenl.C35/2x40W E14 355x55 mit Schuko Spiegelleuchte Glas opal seidenglanz- Halterung und Endkappen aus Kunststoff weiß, Abdeckung Glas opal seidenglanz- Schutzart IP 40Spiegelleuchte- Halterung und Endkappen aus Kunststoff weiss, Abdeckung Glas opal seidenglanz- mit Flächenschalter- Schutzart IP 40Bestückung/Typ: 2 x E14, 40 WMaße (L x B x H): 355 x 55 x 80 mm	800899	40123.002.1	70.88Â€
RZB 40125.002.1 Röhrenl.C35/2x40W E14,m. Schuko+Schalter Röhrenleuchten für GlühlampenAbdeckung Glas opal seidenglanz, mundgeblasenSchutzart IP 40, Schutzklasse I,Halterung und Endkappen Kunststoff, weiß.mit Steckdose, mit FlächenschalterBestückung/Typ: 2 x E14, 40 W, mit SchalterMaße (L x B x H): 355 x 55 x 80 mmTyp: 40125.002.1	755493	40125.002.1	73.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 40130.002.1 Röhrenl.C35/3x40W E14 457x55x80 Spiegelleuchte Glas opal seidenglanz- Halterung und Endkappen aus Kunststoff weiß, Abdeckung Glas opal seidenglanz- Schutzart IP 40Spiegelleuchte- Halterung und Endkappen aus Kunststoff weiss, Abdeckung Glas opal seidenglanz- mit Flächenschalter- Schutzart IP 40Bestückung/Typ: 3 x E14, 40 WMaße (L x B x H): 457 x 55 x 80 mmTyp: 40130.002.1	786843	40130.002.1	102.66Â€
RZB 40132.002.1 Röhrenl.C35/3x40W E14 457x55 mit Schalter Spiegelleuchte Glas opal seidenglanz- Halterung und Endkappen aus Kunststoff weiß, Abdeckung Glas opal seidenglanz- Schutzart IP 40Spiegelleuchte- Halterung und Endkappen aus Kunststoff weiss, Abdeckung Glas opal seidenglanz- mit Flächenschalter- Schutzart IP 40Bestückung/Typ: 3 x E14, 40 W, mit SchalterMaße (L x B x H): 457 x 55 x 80 mmTyp: 40132.002.1	988185	40132.002.1	106.52Â€
RZB 40133.002.1 Röhrenl.C35/3x40W E14 500x55 mit Schuko Spiegelleuchte Glas opal seidenglanz- Halterung und Endkappen aus Kunststoff weiß, Abdeckung Glas opal seidenglanz- Schutzart IP 40Spiegelleuchte- Halterung und Endkappen aus Kunststoff weiss, Abdeckung Glas opal seidenglanz- mit Flächenschalter- Schutzart IP 40Bestückung/Typ: 3 x E14, 40 WMaße (L x B x H): 500 x 55 x 80 mmTyp: 40133.002.1	131677	40133.002.1	119.20Â€
RZB 40135.002.1 Röhrenl.C35/3x40W E14 mit Schuko+Schalter Spiegelleuchte Glas opal seidenglanz- Halterung und Endkappen aus Kunststoff weiß, Abdeckung Glas opal seidenglanz- Schutzart IP 40Spiegelleuchte- Halterung und Endkappen aus Kunststoff weiss, Abdeckung Glas opal seidenglanz- mit Flächenschalter- Schutzart IP 40Bestückung/Typ: 3 x E14, 40 W, mit SchalterMaße (L x B x H): 500 x 55 x 80 mmTyp: 40135.002.1	985559	40135.002.1	121.87Â€
RZB 41110.002.1 Stabl.L-DE/35W 300x35x58 41110.002.1 weiß Iso-Stableuchten für LinienlampenSchutzart IP 40, Schutzklasse I oder II, 250 V, Halterung Kunststoff weiß. Beim Entfernen der Lampe werden die Fassungen automatisch spannungsfrei geschaltet. Steckdose angeflanscht mit Schutzabdeckung.Schutzklasse II, L 300, B 35, H 58 mmL-DE35 mit S14sBestückung/Typ: L-DE 35 WMaße (L x B x H): 300 x 35 x 58Typ: 41110.002.1	291247	41110.002.1	22.67Â€
RZB 41111.002.1 Stabl.L-DE/35W 300x35x58 mit Schalter Iso-Stableuchten für LinienlampenSchutzart IP 40, Schutzklasse I oder II, 250 V, Halterung Kunststoff weiß. Beim Entfernen der Lampe werden die Fassungen automatisch spannungsfrei geschaltet. Steckdose angeflanscht mit Schutzabdeckung.Schutzklasse II, L 300, B 35, H 58 mmL-DE35 mit S14sBestückung/Typ: L-DE 35 WMaße (L x B x H): 300 x 35 x 58Typ: 41111.002.1	194410	41111.002.1	26.83Â€
RZB 41120.002.1 Stabl.L-DE/60W 500x35x58 41120.002.1 weiß Iso-Stableuchten für LinienlampenSchutzart IP 40, Schutzklasse I oder II, 250 V, Halterung Kunststoff weiß. Beim Entfernen der Lampe werden die Fassungen automatisch spannungsfrei geschaltet. Steckdose angeflanscht mit Schutzabdeckung.Schutzklasse II, L 500, B 35, H 58 mmL-DE60 mit S14sBestückung/Typ: L-DE 60 WMaße (L x B x H): 500 x 35 x 58Typ: 41120.002.1	895616	41120.002.1	33.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 41121.002.1 Stabl.L-DE/60W 500x35x58 mit Schalter Iso-Stableuchten für Linienlampen Schutzart IP 40, Schutzklasse I oder II, 250 V, Halterung Kunststoff weiß. Beim Entfernen der Lampe werden die Fassungen automatisch spannungsfrei geschaltet. Steckdose angeflanscht mit Schutzabdeckung. Schutzklasse II, L 500, B 35, H 58 mm L-DE60 mit S14s Bestückung/Typ: L-DE 60 WMaße (L x B x H): 500 x 35 x 58 mit Druckschalter Typ: 41121.002.1	125903	41121.002.1	36.93 Å€
RZB 41510.002 Stabl.L-DE/60W 500x35x58 41510.002 Aluminium weiß Alu-Stableuchte für Linienlampen- Leuchte mit Druckschalter- Schutzart IP 40- Liferbare Farben: 002= weiß, 004 = aluminium eloxiert Bestückung/Typ: L-DE 60 WMaße (L x B x H): 500 x 35 x 58 Typ: 41510.002	919926	41510.002	53.56 Å€
RZB 41510.004 Stabl.L-DE/60W 500x35x58 41510.004 Alu-Stableuchte für Linienlampen- Leuchte mit Druckschalter- Schutzart IP 40- Liferbare Farben: 002= weiß, 004 = aluminium eloxiert Bestückung/Typ: L-DE 60 WMaße (L x B x H): 500 x 35 x 58 Typ: 41510.004	524248	41510.004	57.82 Å€
RZB 41511.004 Stabl.L-DE/60W 500x35x58 mit Schalter Alu-Stableuchten für Linienlampe Schutzart IP 40, Schutzklasse I, 250 V, Halterung Aluminium-Strangpreß-Profil, Aluminium eloxiert, Endkappen Kunststoff, Spannungsfreischaltung der Lampenkontakte, mit Druckschalter Bestückung/Typ: L-DE 60 WMaße (L x B x H): 500 x 35 x 58 mit Druckschalter Typ: 41511.004	788867	41511.004	60.69 Å€
RZB 41520.002 Stabl.L-DE/120W 1000x35x58 41.520.002 Alu-Stableuchte für Linienlampen- Leuchte mit Druckschalter- Schutzart IP 40- Liferbare Farben: 002= weiß, 004 = aluminium eloxiert Bestückung/Typ: L-DE 120 WMaße (L x B x H): 1000 x 35 x 58 Typ: 41520.002	778347	41520.002	77.22 Å€
RZB 41520.004 Stabl.L-DE/120W 1000x35x58 41520.004 Aluminium eloxiert Alu-Stableuchte für Linienlampen- Leuchte mit Druckschalter- Schutzart IP 40- Liferbare Farben: 002= weiß, 004 = aluminium eloxiert Bestückung/Typ: L-DE 120 WMaße (L x B x H): 1000 x 35 x 58 Typ: 41520.004	984147	41520.004	77.22 Å€
RZB 41521.002 Stabl.L-DE/120W 1000x35x58 mit Schalter Alu-Stableuchte für Linienlampen- Leuchte mit Druckschalter- Schutzart IP 40- Liferbare Farben: 002= weiß, 004 = aluminium eloxiert Bestückung/Typ: L-DE 120 WMaße (L x B x H): 1000 x 35 x 58 mit Druckschalter Typ: 41521.002	751236	41521.002	80.19 Å€
RZB 41521.004 Stabl.L-DE/120W 1000x35x58 mit Schalter Alu-Stableuchten für Linienlampe Schutzart IP 40, Schutzklasse I, 250 V, Halterung Aluminium-Strangpreß-Profil, Aluminium eloxiert, Endkappen Kunststoff, Spannungsfreischaltung der Lampenkontakte, mit Druckschalter Bestückung/Typ: L-DE 120 WMaße (L x B x H): 1000 x 35 x 58 mit Druckschalter Typ: 41521.004	303543	41521.004	86.53 Å€
RZB 41530.002 Stabl.L-DE/35W 300x35x58 41530.002 Aluminium weiß Alu-Stableuchte für Linienlampen- Leuchte mit Druckschalter- Schutzart IP 40- Liferbare Farben: 002= weiß, 004 = aluminium eloxiert Bestückung/Typ: L-DE 35 WMaße (L x B x H): 300 x 35 x 58 Typ: 41530.002	886194	41530.002	44.55 Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 41530.004 Stabl.L-DE/35W 300x35x58 41530.004 Aluminium eloxiert Alu-Stableuchte für Linienlampen- Leuchte mit Druckschalter- Schutzart IP 40- Lieferbare Farben: 002= weiß, 004 = aluminium eloxiertBestückung/Typ: L-DE 35 WMaße (L x B x H): 300 x 35 x 58Typ: 41530.004	766951	41530.004	46.23Â€
RZB 41531.002 Stabl.L-DE/35W 300x35x58 mit Schalter Alu-Stableuchte für Linienlampen- Leuchte mit Druckschalter- Schutzart IP 40- Lieferbare Farben: 002= weiß, 004 = aluminium eloxiertBestückung/Typ: L-DE 35 WMaße (L x B x H): 300 x 35 x 58 mit DruckschalterTyp: 41531.002	764922	41531.002	48.31Â€
RZB 41531.004 Stabl.L-DE/35W 300x35x58 mit Schalter Alu-Stableuchten für LinienlampeSchutzart IP 40, Schutzklasse I, 250 V,Halterung Aluminium-Strangpreß-Profil, Aluminium eloxiert, Endkappen Kunststoff, Spannungsfreischaltung der Lampenkontakte, mit DruckschalterBestückung/Typ: L-DE 35 WMaße (L x B x H): 300 x 35 x 58 mit DruckschalterTyp: 41531.004	771417	41531.004	50.59Â€
RZB 51050.002 WD/D-L.A60/75W E27 D245 H120 Robuste Decken- und Wandleuchte für den Außenbereich. Armatur und Abdeckring Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Befestigungsbügel Edelstahl mit Bohrloch-Toleranzausgleich. Netzanschluss 2 x 3 x 1,5 mm². Tauschbares LED-Modul.	690472	51050.002	117.61Â€
RZB 51050.0031 Wand-Deckenleuchte QA60 57W E27 D245 H120 IP65 Robuste Decken- und Wandleuchte für den Außenbereich. Armatur und Abdeckring Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Befestigungsbügel Edelstahl mit Bohrloch-Toleranzausgleich. Netzanschluss 2 x 3 x 1,5 mm². Tauschbares LED-Modul.	2095986	51050.0031	117.61Â€
RZB 51050.004 Wand-Deckenleuchte QA60 57W E27 D245 H120 IP65 Robuste Decken- und Wandleuchte für den Außenbereich. Armatur und Abdeckring Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Befestigungsbügel Edelstahl mit Bohrloch-Toleranzausgleich. Netzanschluss 2 x 3 x 1,5 mm². Tauschbares LED-Modul.	2095987	51050.004	117.61Â€
RZB 51051.002 WD-L.A60/75W E27 D245 H125 Halbs Robuste Wandleuchte für den Außenbereich. Armatur und Abdeckkappe Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Befestigungsbügel Edelstahl mit Bohrloch-Toleranzausgleich. Netzanschluss 2 x 3 x 1,5 mm².	819374	51051.002	131.57Â€
RZB 51052.002 WD/D-L.A60/75W E27 D245 H140 SK Robuste Decken- und Wandleuchte für den Außenbereich. Armatur und Schutzkorb Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Befestigungsbügel Edelstahl mit Bohrloch-Toleranzausgleich. Netzanschluss 2 x 3 x 1,5 mm². Tauschbares LED-Modul.	449869	51052.002	123.26Â€
RZB 611980.0031 Wandleuchte Serie Home 1 611980.0031 Wandleuchte. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.	1340988	611980.0031	158.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 611981.0031 Wandleuchte Serie Home 1 611981.0031 Wandleuchte. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Spot schwenkbar. Lichtaustritt einseitig. Betriebsgerät integriert.	1340987	611981.0031	179.69Â€
RZB 641306.0031 Einbauleuchte LED 4,4W-3000K 236x100x70 210lm Robuste LED Wand- und Stufeneinbauleuchte. Gehäuse und Abdeckrahmen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Abdeckung schlagfester Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert. Mit zweitem Kabeleinlass zur Netzweiterleitung. Separates Einbaugehäuse als empfohlenes Zubehör.	1343675	641306.0031	239.78Â€
RZB 982110.002 Abdeckung Kugel D300 H300,5 mit Haltering Ersatzglas, weißErsatzgläser, D 300 H 300	1344172	982110.002	171.37Â€
RZB 99220.003.7 Ziffer 7 40mm schwarz selbstklebend 40mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	658664	99220.003.7	2.67Â€
RZB 99220.003.9 Ziffer 9 40mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	658663	99220.003.9	2.67Â€
RZB 99220.003.A/K Buchstabe a 40mm schwarz selbstklebend 40mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	658769	99220.003.A/K	2.67Â€
RZB 99220.003.B/K Buchstabe b 40mm schwarz selbstklebend 40mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	658763	99220.003.B/K	2.67Â€
RZB 99220.003.H Buchstabe H 40mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	658739	99220.003.H	2.67Â€
RZB 99220.003.I/K Buchstabe i 40mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	658738	99220.003.I/K	2.67Â€
RZB 99220.003.K Buchstabe 'K',40mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	2094965	99220.003.K	2.67Â€
RZB 99220.003.R Buchstabe 'R',40mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	2094966	99220.003.R	2.67Â€
RZB 99220.003.S Buchstabe S 40mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	658737	99220.003.S	2.67Â€
RZB 99220.003.U Buchstabe U 40mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	658735	99220.003.U	2.67Â€
RZB 99220.003.U/K Buchstabe u 40mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	658734	99220.003.U/K	2.67Â€
RZB 99220.003.W Buchstabe 'W',40mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	2094967	99220.003.W	2.67Â€
RZB 99221.003.A Buchstabe 'A',60mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	2094968	99221.003.A	3.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 99221.003.A/K Buchstabe a 60mm schwarz selbstklebend 60mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	658662	99221.003.A/K	3.17Â€
RZB 99221.003.E Buchstabe E 60mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	284149	99221.003.E	3.17Â€
RZB 99221.003.F/K Buchstabe f 60mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	2094969	99221.003.F/K	3.17Â€
RZB 99221.003.G Buchstabe G 60mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	284169	99221.003.G	3.17Â€
RZB 99221.003.H/K Buchstabe h 60mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	2094970	99221.003.H/K	3.17Â€
RZB 99221.003.I/K Buchstabe i 60mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	2094971	99221.003.I/K	3.17Â€
RZB 99221.003.K Buchstabe K 60mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	284185	99221.003.K	3.17Â€
RZB 99221.003.N/K Buchstabe n 60mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	2094972	99221.003.N/K	3.17Â€
RZB 99221.003.R/K Buchstabe r 60mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	2094973	99221.003.R/K	3.17Â€
RZB 99221.003.S/K Buchstabe s 60mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	2094974	99221.003.S/K	3.17Â€
RZB 99221.003.T/K Buchstabe t 60mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	2094975	99221.003.T/K	3.17Â€
RZB 99221.003.U/K Buchstabe u 60mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	2094976	99221.003.U/K	3.17Â€
RZB 99221.013.0 Ziffer ´0´,60mm Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	1344216	99221.013.0	5.74Â€
RZB 99221.013.1 Ziffer ´1´,60mm Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	1344215	99221.013.1	5.74Â€
RZB 99221.013.2 Ziffer ´2´,60mm Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	1344214	99221.013.2	5.74Â€
RZB 99221.013.3 Ziffer ´3´,60mm Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	2096048	99221.013.3	5.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 99221.013.4 Ziffer ´4´,60mm Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	1344213	99221.013.4	5.74Â€
RZB 99221.013.5 Ziffer ´5´,60mm Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	2096049	99221.013.5	5.74Â€
RZB 99221.013.6 Ziffer ´6´,60mm Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	2096050	99221.013.6	5.74Â€
RZB 99221.013.7 Ziffer ´7´,60mm Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	322717	99221.013.7	5.74Â€
RZB 99221.013.8 Ziffer ´8´,60mm Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	1344212	99221.013.8	5.74Â€
RZB 99221.013.9 Ziffer ´9´,60mm Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	2096051	99221.013.9	5.74Â€
RZB 99222.003.A Buchstabe A 100mm schwarz selbstklebend H=100mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	661117	99222.003.A	3.96Â€
RZB 99222.003.A/K Buchstabe a 100mm schwarz selbstklebend H=100mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	118676	99222.003.A/K	3.96Â€
RZB 99222.003.B Buchstabe B 100mm schwarz selbstklebend H=100mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	661114	99222.003.B	3.96Â€
RZB 99222.003.B/K Buchstabe b 100mm schwarz selbstklebend H=100mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	661113	99222.003.B/K	3.96Â€
RZB 99222.003.C Buchstabe C 100mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	282585	99222.003.C	3.96Â€
RZB 99222.003.C/K Buchstabe c 100mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	1316139	99222.003.C/K	3.96Â€
RZB 99222.003.E Buchstabe ´E´,100mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	2094933	99222.003.E	3.96Â€
RZB 99222.003.F Buchstabe ´F´,100mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	2094934	99222.003.F	3.96Â€
RZB 99222.003.G Buchstabe ´G´,100mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	298022	99222.003.G	3.96Â€
RZB 99222.003.G/K Buchstabe g 100mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	2094935	99222.003.G/K	3.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 99222.003.H Buchstabe 'H',100mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	2094936	99222.003.H	3.96Â€
RZB 99222.003.H/K Buchstabe h 100mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	2094937	99222.003.H/K	3.96Â€
RZB 99222.003.I Buchstabe 'I',100mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	2094938	99222.003.I	3.96Â€
RZB 99222.003.N Buchstabe 'N',100mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	2094939	99222.003.N	3.96Â€
RZB 99222.003.R Buchstabe 'R',100mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	2094940	99222.003.R	3.96Â€
RZB 99222.003.S Buchstabe 'S',100mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	2094941	99222.003.S	3.96Â€
RZB 99222.003.T Buchstabe 'T',100mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	2094942	99222.003.T	3.96Â€
RZB 99222.003.U Buchstabe 'U',100mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	2094943	99222.003.U	3.96Â€
RZB 99222.003.W BuchstabeW 100mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	282593	99222.003.W	3.96Â€
RZB 99222.013.3 Ziffer 3 100mm die superflache H=100mm schwarz Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	305438	99222.013.3	8.12Â€
RZB 99222.013.4 Ziffer 4 100mm die superflache H=100mm schwarz Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	789964	99222.013.4	8.12Â€
RZB 99222.013.5 Ziffer 5 100mm schwarz selbstklebend H=100mm Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	661061	99222.013.5	8.12Â€
RZB 99222.013.7 Ziffer 7 100mm schwarz selbstklebend H=100mm Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	661055	99222.013.7	8.12Â€
RZB 99222.013.9 Ziffer 9 100mm die Superflache H=100mm schwarz Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	297072	99222.013.9	8.12Â€
RZB 99222.013.A Buchstabe A 100mm schwarz selbstklebend H=100mm Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	661073	99222.013.A	8.12Â€
RZB 99222.013.B Buchstabe B 100mm die superflache h=100mm schwarz Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	661065	99222.013.B	8.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 99222.013.B/K Buchstabe b 100mm die superflache h=100mm schwarz Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	661064	99222.013.B/K	8.12Â€
RZB 99222.013.C/K Buchstabe c 100MM 99222.013.C/K Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	661062	99222.013.C/K	8.12Â€
RZB 99222.013.D Buchstabe D 100mm Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	958526	99222.013.D	8.12Â€
RZB 99222.013.D/K Buchstabe d 100mm Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	958537	99222.013.D/K	8.12Â€
RZB 99222.013.E Buchstabe E 100mm Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	1317814	99222.013.E	8.12Â€
RZB 99222.013.E/K Buchstabe e 100mm Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	958635	99222.013.E/K	8.12Â€
RZB 99222.013.H/K Buchstabe h 100mm Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	956427	99222.013.H/K	8.12Â€
RZB 99222.013.W BuchstabeW 100mm die superflache h=100mm schwarz Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	658661	99222.013.W	8.12Â€
RZB 99223.003.C Buchstabe 'C', 120mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	1317607	99223.003.C	4.26Â€
RZB 99223.003.D Buchstabe 'D', 120mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	2094977	99223.003.D	4.26Â€
RZB 99223.003.E Buchstabe 'E', 120mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	2094978	99223.003.E	4.26Â€
RZB 99223.013.0 Ziffer 0 120mm Zubehör Die superflache Hausnummernl. Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	550354	99223.013.0	8.81Â€
RZB 99223.013.A Buchstabe 'A', 120mm Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	1317606	99223.013.A	8.81Â€
RZB 99223.013.C Buchstabe C 120mm Zub.Die superflache Hausnummernl. Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	658536	99223.013.C	8.81Â€
RZB 99224.003.5 Ziffer 5 200mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	658518	99224.003.5	8.22Â€
RZB 99224.003.7 Ziffer 7 200mm schwarz selbstklebend H=200mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	477084	99224.003.7	8.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 99224.003.A Buchstabe A 200mm schwarz selbstklebend h=200mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	658528	99224.003.A	8.22Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Wandleuchten: SG Leuchten			
SG SGLI 611120 HAMLET weiß 100W E27 Außen-Wandleuchte Wandleuchte für außen aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, IP44, Abdeckung mit Edelstahl-Schrauben und aus UV-beständigem Polycarbonat.	2022059	611120	87.12Â€
SG SGLI 611180 BASSI weiß/opal E27 CFL Außen-Wandleuchte Design: Hallvard Jakobsen. Schöne quadratische Wandleuchte, die außen und innen montiert werden kann mit PIR Bewegungsmelder. Aus pulverlackiertem Druckguss-Aluminium. Abschirmung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Möglichkeit für sichtbare oder verborgene Kabelführung, sowie Steckklemmen mit der Möglichkeit zur Durchverdrahtung.	1932869	611180	89.10Â€
SG SGLI 611197 BASSO weiß/opal 2xE27 CFL max.33W Außen-Wandleuchte Design: Hallvard Jakobsen. Schöne quadratische Wandleuchte, die außen und innen montiert werden kann. Aus pulverlackiertem Druckguss-Aluminium. Abschirmung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Möglichkeit für sichtbare oder verborgene Kabelführung, sowie Steckklemmen mit der Möglichkeit zur Durchverdrahtung.	2022079	611197	142.56Â€
SG SGLI 611390 DUETT weiß E27 CFL Außen-Wandleuchte Halbmondförmige Wandleuchte, die außen und innen montiert werden kann. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Abschirmung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Zwei Kabeleinführungen, Möglichkeit für sichtbare oder verborgene Kabelführung, sowie Steckklemmen mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung.	2129566	611390	90.09Â€
SG SGLI 611560 LARGO weiß/opal E27 CFL Außen-Wandleuchte Viereckige Wandleuchte mit zusätzlichem Schutz der Abschirmung. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Abschirmung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Zwei Kabeleinführungen, Möglichkeit für sichtbare oder verborgene Kabelführung mit der Möglichkeit zur Durchverdrahtung.	2068299	611560	90.09Â€
SG SGLI 611570 PRIMO weiß/opal E27 CFL Außen-Wandleuchte Design: Hallvard Jakobsen. Leuchte für Innen- und Außenmontage. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Abdeckung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Verschiedene Varianten (E27, LED oder mit integriertem Dämmerungssensor) erhältlich. In Kombination mit Pollern (Zubehör) auch als Pollerleuchte einsetzbar.	1932872	611570	83.16Â€
SG SGLI 611640 UNO weiß/opal E27 CFL Außen-Wandleuchte Schöne, runde Wandleuchte mit Kreuz, die außen und innen montiert werden kann. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Abdeckung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Verschiedene Varianten (E27, LED oder mit integriertem Dämmerungssensor) erhältlich. In Kombination mit Pollern (Zubehör) auch als Pollerleuchte einsetzbar. Design: Hallvard Jakobsen	2068301	611640	86.13Â€
SG SGLI 611680 ECHO weiß 1x35W GU10 230V Außen-Wandleuchte Stilvolle eckige Wandleuchte für den Außenbereich. In den Versionen Wandleuchte, mit Lichtaustritt nach unten oder nach oben und unten, sowie als Deckenleuchte erhältlich. Leuchtmittel austauschbar (GU10). Eckmontage durch Zubehör (optional) möglich.	1881768	611680	107.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SG SGLI 611682 ECHO weiß 2x35W GU10 230V Außen-Wandleuchte Stilvolle eckige Wandleuchte für den Außenbereich. In den Versionen Wandleuchte, mit Lichtaustritt nach unten oder nach oben und unten, sowie als Deckenleuchte erhältlich. Leuchtmittel austauschbar (GU10). Eckmontage durch Zubehör (optional) möglich.	2068298	611682	162.36Â€
SG SGLI 611685 ECHO CEILING weiß 1x35W G 230V Außen-Deckenleuchte Stilvolle eckige Wandleuchte für den Außenbereich. In den Versionen Wandleuchte, mit Lichtaustritt nach unten oder nach oben und unten, sowie als Deckenleuchte erhältlich. Leuchtmittel austauschbar (GU10). Eckmontage durch Zubehör (optional) möglich.	1881771	611685	100.98Â€
SG SGLI 611690 METRO weiß 1x35W GU10 230 Außen-Wandleuchte Stilvolle Wandleuchte für den Außenbereich. In den Versionen Wandleuchte, mit Lichtaustritt nach unten oder nach oben und unten, sowie als Deckenleuchte erhältlich. Leuchtmittel austauschbar (GU10). Eckmontage durch Zubehör (optional) möglich.	2022041	611690	94.05Â€
SG SGLI 611692 METRO weiß 2x35W GU10 230 Außen-Wandleuchte Stilvolle Wandleuchte für den Außenbereich. In den Versionen Wandleuchte, mit Lichtaustritt nach unten oder nach oben und unten, sowie als Deckenleuchte erhältlich. Leuchtmittel austauschbar (GU10). Eckmontage durch Zubehör (optional) möglich.	2022043	611692	140.58Â€
SG SGLI 614100 SORRENTO schwarz E27 CFL Außen-Wandleuchte Wandleuchte für außen aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, IP44, Abdeckung mit Edelstahl-Schrauben und aus UV-beständigem Polycarbonat.Design: Svein Knutsen/Andrew Smith	2095329	614100	73.26Â€
SG SGLI 614180 BASSI schwarz/opal E27 Außen-Wandleuchte Design: Hallvard Jakobsen. Schöne quadratische Wandleuchte, die außen und innen montiert werden kann mit PIR Bewegungsmelder. Aus pulverlackiertem Druckguss-Aluminium. Abschirmung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Möglichkeit für sichtbare oder verborgene Kabelführung, sowie Steckklemmen mit der Möglichkeit zur Durchverdrahtung.	2022037	614180	89.10Â€
SG SGLI 614197 BASSO schwarz/opal 2xE27 max.33W Außen-Wandleuchte Design: Hallvard Jakobsen. Schöne quadratische Wandleuchte, die außen und innen montiert werden kann. Aus pulverlackiertem Druckguss-Aluminium. Abschirmung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Möglichkeit für sichtbare oder verborgene Kabelführung, sowie Steckklemmen mit der Möglichkeit zur Durchverdrahtung.	2068319	614197	142.56Â€
SG SGLI 614390 DUETT schwarz E27 CFL Außen-Wandleuchte Halbmondförmige Wandleuchte, die außen und innen montiert werden kann. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Abschirmung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Zwei Kabeleinführungen, Möglichkeit für sichtbare oder verborgene Kabelführung, sowie Steckklemmen mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung.	2022057	614390	90.09Â€
SG SGLI 614560 LARGO schwarz/opal E27 CF Außen-Wandleuchte Viereckige Wandleuchte mit zusätzlichem Schutz der Abschirmung. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Abschirmung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Zwei Kabeleinführungen, Möglichkeit für sichtbare oder verborgene Kabelführung mit der Möglichkeit zur Durchverdrahtung.	2022046	614560	90.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SG SGLI 614570 PRIMO schwarz/opal E27 CF Außen-Wandleuchte Design: Hallvard Jakobsen. Leuchte für Innen- und Außenmontage. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Abdeckung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Verschiedene Varianten (E27, LED oder mit integriertem Dämmerungssensor) erhältlich. In Kombination mit Pollern (Zubehör) auch als Pollerleuchte einsetzbar.	2068302	614570	83.16Â€
SG SGLI 614685 ECHO CEILING schwarz 1x35 GU10 230V Außen-Deckenleuchte Stilvolle eckige Wandleuchte für den Außenbereich. In den Versionen Wandleuchte, mit Lichtaustritt nach unten oder nach oben und unten, sowie als Deckenleuchte erhältlich. Leuchtmittel austauschbar (GU10). Eckmontage durch Zubehör (optional) möglich.	1881772	614685	100.98Â€
SG SGLI 614690 METRO sw 1x35W GU10 230V Außen-Wandleuchte Stilvolle Wandleuchte für den Außenbereich. In den Versionen Wandleuchte, mit Lichtaustritt nach unten oder nach oben und unten, sowie als Deckenleuchte erhältlich. Leuchtmittel austauschbar (GU10). Eckmontage durch Zubehör (optional) möglich.	2022042	614690	94.05Â€
SG SGLI 614692 METRO sw 2x35W GU10 230V Außen-Wandleuchte Stilvolle Wandleuchte für den Außenbereich. In den Versionen Wandleuchte, mit Lichtaustritt nach unten oder nach oben und unten, sowie als Deckenleuchte erhältlich. Leuchtmittel austauschbar (GU10). Eckmontage durch Zubehör (optional) möglich.	1932870	614692	140.58Â€
SG SGLI 614695 METRO CEILING schwarz 1x3 GU10 230V Außen-Deckenleuchte Stilvolle Wandleuchte für den Außenbereich. In den Versionen Wandleuchte, mit Lichtaustritt nach unten oder nach oben und unten, sowie als Deckenleuchte erhältlich. Leuchtmittel austauschbar (GU10). Eckmontage durch Zubehör (optional) möglich.	2022045	614695	86.13Â€
SG SGLI 621520 TRIO Mini weiß/opal E27 C Außen-Wandleuchte Design: Hallvard Jakobsen. Viereckige Wandleuchte mit zusätzlichem Schutz der Abdeckung. Aus pulverlackiertem Druckgussaluminium. Abdeckung aus UV-beständigem Polycarbonat. Zwei Kabeleinführungen, Möglichkeit für sichtbare oder verborgene Kabelführung, sowie Steckklemmen mit der Möglichkeit zur Durchverdrahtung.	1932871	621520	79.20Â€
SG SGLI 621829 EVJE weiß-matt 2xE27 CFL Schöne runde Leuchte mit direkter und indirekter Beleuchtung, die sowohl in Außen- als auch in Innenbereichen an Wänden und Decken montiert werden kann. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Flache Abschirmung mit indirektem Lichtaustritt, aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Verschiedene Varianten, auch mit HF-Bewegungsmelder. Design: Hallvard Jakobsen	1882749	621829	119.79Â€
SG SGLI 623180 BASSI graphit/opal E27 Außen-Wandleuchte Design: Hallvard Jakobsen. Schöne quadratische Wandleuchte, die außen und innen montiert werden kann mit PIR Bewegungsmelder. Aus pulverlackiertem Druckguss-Aluminium. Abschirmung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Möglichkeit für sichtbare oder verborgene Kabelführung, sowie Steckklemmen mit der Möglichkeit zur Durchverdrahtung.	1881767	623180	89.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SG SGLI 623197 BASSO graphit/opal 2xE27 max.33W Außen-Wandleuchte Design: Hallvard Jakobsen. Schöne quadratische Wandleuchte, die außen und innen montiert werden kann. Aus pulverlackiertem Druckguss-Aluminium. Abschirmung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Möglichkeit für sichtbare oder verborgene Kabelführung, sowie Steckklemmen mit der Möglichkeit zur Durchverdrahtung.	1882748	623197	142.56€
SG SGLI 623390 DUETT graphit E27 CFL Außen-Wandleuchte Halbmondförmige Wandleuchte, die außen und innen montiert werden kann. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Abschirmung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Zwei Kabeleinführungen, Möglichkeit für sichtbare oder verborgene Kabelführung, sowie Steckklemmen mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung.	2022058	623390	90.09€
SG SGLI 623550 SOLO graphit/opal E27 CFL Außen-Wandleuchte Design: Hallvard Jakobsen. Schöne, runde Wandleuchte mit Kreuz, die außen und innen montiert werden kann. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Abdeckung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Verschiedene Varianten (E27, LED oder mit integriertem Dämmerungssensor) erhältlich. In Kombination mit Pollern (Zubehör) auch als Pollerleuchte einsetzbar.	2022049	623550	83.16€
SG SGLI 623560 LARGO graphit/opal E27 CF Außen-Wandleuchte Viereckige Wandleuchte mit zusätzlichem Schutz der Abschirmung. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Abschirmung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Zwei Kabeleinführungen, Möglichkeit für sichtbare oder verborgene Kabelführung mit der Möglichkeit zur Durchverdrahtung.	2022047	623560	90.09€
SG SGLI 623570 PRIMO graphit/opal E27 CF Außen-Wandleuchte Design: Hallvard Jakobsen. Leuchte für Innen- und Außenmontage. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Abdeckung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Verschiedene Varianten (E27, LED oder mit integriertem Dämmerungssensor) erhältlich. In Kombination mit Pollern (Zubehör) auch als Pollerleuchte einsetzbar.	2022050	623570	83.16€
SG SGLI 623640 UNO graphit/opal E27 CFL Außen-Wandleuchte Schöne, runde Wandleuchte mit Kreuz, die außen und innen montiert werden kann. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Abdeckung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Verschiedene Varianten (E27, LED oder mit integriertem Dämmerungssensor) erhältlich. In Kombination mit Pollern (Zubehör) auch als Pollerleuchte einsetzbar. Design: Hallvard Jakobsen	2022048	623640	86.13€
SG SGLI 623680 ECHO graphit 1x35W GU10 2 Außen-Wandleuchte Stilvolle eckige Wandleuchte für den Außenbereich. In den Versionen Wandleuchte, mit Lichtaustritt nach unten oder nach oben und unten, sowie als Deckenleuchte erhältlich. Leuchtmittel austauschbar (GU10). Eckmontage durch Zubehör (optional) möglich.	1881770	623680	107.91€
SG SGLI 623682 ECHO graphit 2x35W GU10 2 Außen-Wandleuchte Stilvolle eckige Wandleuchte für den Außenbereich. In den Versionen Wandleuchte, mit Lichtaustritt nach unten oder nach oben und unten, sowie als Deckenleuchte erhältlich. Leuchtmittel austauschbar (GU10). Eckmontage durch Zubehör (optional) möglich.	2022044	623682	162.36€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SG SGLI 623685 ECHO CEILING graphit 1x35 GU10 230V Außen-Deckenleuchte Stilvolle eckige Wandleuchte für den Außenbereich. In den Versionen Wandleuchte, mit Lichtaustritt nach unten oder nach oben und unten, sowie als Deckenleuchte erhältlich. Leuchtmittel austauschbar (GU10). Eckmontage durch Zubehör (optional) möglich.	1881773	623685	100.98Â€
SG SGLI 623692 METRO graphit 2x35W GU10 Außen-Wandleuchte Stilvolle Wandleuchte für den Außenbereich. In den Versionen Wandleuchte, mit Lichtaustritt nach unten oder nach oben und unten, sowie als Deckenleuchte erhältlich. Leuchtmittel austauschbar (GU10). Eckmontage durch Zubehör (optional) möglich.	2068296	623692	140.58Â€
SG SGLI 623838 SIDEWALK graphit/opal 2xE CFL max.33W Außen-Wandleuchte Leuchte mit direkter und indirekter Beleuchtung, die sowohl in Außen- als auch in Innenbereichen an Wänden und Decken montiert werden kann. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Flache Abdeckung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. 2 Kabeleinführungen zur Durchgangsverdrahtung.Design: Hallvard Jakobsen	2022077	623838	136.62Â€
SG SGLI 624829 DISCOS sw/opal 2xE27 CFL max.33W Außen-Wandleuchte Schöne runde Leuchte mit direkter und indirekter Beleuchtung, die sowohl in Außen- als auch in Innenbereichen an Wänden und Decken montiert werden kann. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Flache Abschirmung mit indirektem Lichtaustritt, aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Verschiedene Varianten, auch mit HF-Bewegungsmelder. Design: Hallvard Jakobsen	2068314	624829	119.79Â€
SG SGLI 624860 CANTO schwarz/opal 2xE27 max.33W Außen-Wandleuchte Schöne runde Leuchte, die sowohl in Außen- als auch in Innenbereichen an Wänden und Decken montiert werden kann. Aus pulverbeschichtetem Druckguss-Aluminium. Flache Abschirmung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat.	2068315	624860	143.55Â€
SG SGLI 633520 TRIO Mini graphit/opal E2 CFL Außen-Wandleuchte Design: Hallvard Jakobsen. Viereckige Wandleuchte mit zusätzlichem Schutz der Abdeckung. Aus pulverlackiertem Druckgussaluminium. Abdeckung aus UV-beständigem Polycarbonat. Zwei Kabeleinführungen, Möglichkeit für sichtbare oder verborgene Kabelführung, sowie Steckklemmen mit der Möglichkeit zur Durchverdrahtung.	2068300	633520	79.20Â€
SG SGLI 633829 EVJE graphit 2xE27 CFL Schöne runde Leuchte mit direkter und indirekter Beleuchtung, die sowohl in Außen- als auch in Innenbereichen an Wänden und Decken montiert werden kann. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Flache Abschirmung mit indirektem Lichtaustritt, aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Verschiedene Varianten, auch mit HF-Bewegungsmelder. Design: Hallvard Jakobsen	2022080	633829	119.79Â€
SG SGLI 633860 CANTO graphit/opal 2xE27 max.33W Außen-Wandleuchte Schöne runde Leuchte, die sowohl in Außen- als auch in Innenbereichen an Wänden und Decken montiert werden kann. Aus pulverbeschichtetem Druckguss-Aluminium. Flache Abschirmung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat.	2068316	633860	143.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SGLI 611520 TRIO weiß/opal E27 CFL Außen-Wandleuchte Design: Hallvard Jakobsen. Trio ist eine stoßfeste Wandleuchte mit dekorativen Schutzstreifen für den Außengebrauch. Die Trio Socket verfügt über zwei praktische Schukosteckdosen. Damit eignet sie sich perfekt zum Anschluss von Elektrogeräten auf der Veranda, dem Hochdruckreiniger im Carport und an allen anderen Orten, an denen Sie sich schon immer eine zusätzliche Steckdose gewünscht habe...	303078	611520	87.12Â€
SGLI 611550 SOLO weiß/opal E27 CFL Außen-Wandleuchte Design: Hallvard Jakobsen. Schöne, runde Wandleuchte mit Kreuz, die außen und innen montiert werden kann. Aus pulverbeschichtetem Druckgrussaluminium. Abdeckung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Verschiedene Varianten (E27, LED oder mit integriertem Dämmerungssensor) erhältlich. In Kombination mit Pollern (Zubehör) auch als Pollerleuchte einsetzbar. Verkaufseinheit: 1 ST.	1357657	611550	83.16Â€
SGLI 623690 METRO graphit 1x35W GU10 Außen-Wandleuchte Stilvolle Wandleuchte für den Außenbereich. In den Versionen Wandleuchte, mit Lichtaustritt nach unten oder nach oben und unten, sowie als Deckenleuchte erhältlich. Leuchtmittel austauschbar (GU10). Eckmontage durch Zubehör (optional) möglich.	303073	623690	94.05Â€
Leuchten - Aussenleuchten - Wandleuchten: Trilux			
Trilux Pareda Slim AM5L/100-830 1G1P ET Wandleuchte 5W 100lm IP65 6923640 Dekorative Wandleuchte in rechteckiger Bauform. Für den Einbau mit Einbaugehäuse in massive Wände aus Stein oder Poroton. Wandbündiger Einbau. Einbautiefe > 72 mm. Passendes Einbaugehäuse als separat zu bestellendes Zubehör verfügbar. Zum eingipsen oder einmauern. Mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungsl...	1343024	6923640	314.33Â€
Trilux Pareda Slim AM5L/110-840 1G1P ET Wandleuchte 5W 100lm IP65 6923740 Dekorative Wandleuchte in rechteckiger Bauform. Für den Einbau mit Einbaugehäuse in massive Wände aus Stein oder Poroton. Wandbündiger Einbau. Einbautiefe > 50 mm. Passendes Einbaugehäuse als separat zu bestellendes Zubehör verfügbar. Zum eingipsen oder einmauern. Mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungsl...	1343023	6923740	314.33Â€
Leuchten - Dekorationsbeleuchtung - Leuchter: OPPLÉ LIGHTING			
Opplé 541001053500 LED Spot 3C-C-P 35W 3000K 36° Weiß Leistungsstarker, kompakter Schienenstrahler mit hoher Lichtausbeute und homogener Lichtverteilung. Verschiedene Abstrahlwinkel durch austauschbare Reflektoren. Kompatibel zu Global, Nordic Aluminium® 3C Phasen Stromschiene und vielen anderen Standardtypen. Geringe Blendung durch mattschwarzen Blending. Wabenfilter zur weiteren Blendungsreduzierung erhältlich.	1861705	541001053500	154.44Â€
Leuchten - Dekorationsbeleuchtung - Lichterketten: Vossloh-Schwabe			
Houben 990811 Illu-Lichterkette endlos 100m Kabel 132Fassung 750mm Abstand Illuminations-Lichterketten mit montierten Fassungen ohne Stecker und Endstück 100m Illuminations-Leitung H05RN H2x1,5qmm, grün Für Innen- und Außenbereiche Mit montierten E27-Fassungen und Lampendichtungmax. 100m mit 60 Fassungen zulässig Fassungsabstand: 750mm (132 Fassungen), Fassung: E27, Werkstoff: sonstige, Nippelgewinde: ohne, Farbe: sonstige, Befestigungsart: sonstige, Mit Starteraufn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301558	990811	879.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 990812 Illu-Lichterkette endlos 100m Kabel 200Fassung 500mm Abstand Illuminations-Lichterketten mit montierten Fassungen, ohne Stecker und Endstück 100m Illuminations-Leitung H05RN H2x1,5qmm, grün Für Innen- und Außenbereiche Mit montierten E27-Fassungen und Lampendichtungmax. 100m mit 60 Fassungen zulässig Fassungsabstand: 500mm (200 Fassungen), Nippelgewinde: ohne, Werkstoff: sonstige, Farbe: sonstige, Befestigungsart: sonstige, Fassung: E27, Ausführung: I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301534	990812	1232.77Â€
Leuchten - Dekorationsbeleuchtung - Schläuche: Bachmann			
Bachmann 740.005 Lichterkette 10m 10xFassungen Lichterkette Länge: 10,0m mit 10 Fassungen E27 (montiert) Außenabmessung ca. 5,30 x 13,30 mm Farbe: Grün Für Leuchtmittel max. 1W / 2W P45 / 4W A60 Inklusive Gummistecker und Endstück mit Haken Dichtringe im Polybeutel beigelegt	834777	740.005	80.42Â€
Bachmann 740.006 Lichterkette 20m 20xFassungen Lichterkette 20m mit 20 Fassungen (montiert), Stecker und Endstück mit Haken, Dichtringe im Polybeutel beigelegt	843954	740.006	140.14Â€
Leuchten - Dekorationsbeleuchtung - Sonstige: Paulmann			
LED TISCHLEUCHTE EGG LED TISCHLEUCHTE EGG, WEIß, RGB-WECHSELDEko-Leuchte BatteriebetriebenForm EiKontinuierlicher FarbwechselHöhe 90 mmDurchmesser an der größten Stelle 70 mm	787968	3690	3.96Â€
Leuchten - Downlights - Downlights für AGL: Nobile			
1586000201 Einbau-Downlight chrom 50W G5,3 IP65 Für den Einsatz in Duschen, Bäder, Vordächer und sonstigen Feuchträumen, blendarm durch zurückversetztes Leuchtmittel.Die Leuchte kann mit folgenden Leuchtmittel ausgerüstet werden:COB LED Modul für N 5800In Verbindung mit einem LED Leuchtmittel kann auch das Hochvolt-Kit GU10 eingesetzt werdenDas F-Zeichen gilt nur in Verbindung mit max. 35W Lampe oder einem LED LeuchtmittelMaterial: Alumi...	1355445	1586000201	33.66Â€
1586001001 Einbau- Downlight 50W G5,3 IP65 Für den Einsatz in Duschen, Bäder, Vordächer und sonstigen Feuchträumen, blendarm durch zurückversetztes Leuchtmittel.Die Leuchte kann mit folgenden Leuchtmittel ausgerüstet werden:COB LED Modul für N 5800In Verbindung mit einem LED Leuchtmittel kann auch das Hochvolt-Kit GU10 eingesetzt werdenDas F-Zeichen gilt nur in Verbindung mit max. 35W Lampe oder einem LED LeuchtmittelMateria...	1355446	1586001001	30.69Â€
1586500101 WT50Q IP20/65 Chrom-matt Für den Einsatz in Duschen, Bäder, Vordächer und sonstigen Feuchträumen, blendarm durch zurückversetztes Leuchtmittel.Die Leuchte kann mit folgenden Leuchtmittel ausgerüstet werden:COB LED Modul für N 5800In Verbindung mit einem LED Leuchtmittel kann auch das Hochvolt-Kit GU10 eingesetzt werdenDas F-Zeichen gilt nur in Verbindung mit max. 35W Lampe oder einem LED LeuchtmittelMateria...	1355449	1586500101	35.64Â€
1850491000 Einbaustrahler 1x50W weiß G5,3 schwenkbar ca.20° Für den Einsatz im Bereich der Allgemeinbeleuchtung.Die Leuchte kann mit folgenden Leuchtmittel ausgerüstet werden:COB LED Modul für N 5800LED Modul D50 mit LinseMaterial: AluminiumdruckgussOberfläche: lackiert oder galvanisiertPassend für Einbaudurchmesser: 74 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	1244195	1850491000	9.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
1851301000 N 392 weiß Filigraner Lichtpunkt zur Gestaltung eines Sternenhimmels und zur individuellen Effektbeleuchtung. Aufgrund der geringen Bauhöhe auch für Hohlräume mit geringer Einbautiefe geeignet. Material: Zinkdruckguss (Zamak®) Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Verkaufseinheit: 1 ST.	1248053	1851301000	8.91Â€
Leuchten - Downlights - Downlights für AGL: Erco-Leuchten			
ERCO 79501.000 Anhängenbrücke Zubehör Strahler für gerade Schienenverbindungen. Metall, verzinkt. Die Abhängenbrücke kann nachträglich von oben in die ERCO Stromschiene eingesetzt werden. Belastung 20kg. L 180mm, H 47mm.	1261509	1079501000	9.41Â€
Leuchten - Downlights - Downlights für AGL: Prisma			
Prisma Blitz Ring Silber grau 700192 Wand- und Deckenleuchten für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus: Gehäuse und Abdeckung aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Diffusor aus Glas. EPDM-Dichtung. Äußere Schrauben aus Edelstahl.	1439891	700192	104.54Â€
Leuchten - Downlights - Downlights für AGL: Ridi Leuchten			
RIDI SARA220 NDWS830840OS220 Sanierungsdownlight D=217mm Downlight der SARA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2170 lm in Lichtfarbe 830/840, Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz b...	2070015	0322094	43.26Â€
RIDI SARA290 NDWS830840OS285 Sanierungsdownlight D=290mm Downlight der SARA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2880 lm in Lichtfarbe 830/840, Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz b...	2070016	0322095	60.59Â€
Leuchten - Downlights - Downlights für AGL: SG Leuchten			
SG SGLI 997910 JUPITER geb. Stahl 50W GU1 230V Einbau Downlight LED-Downlight für Innenbereiche. Austauschbares GU10-Leuchtmittel (inklusive, je nach Typ). Aus pulverlackiertem Druckgussaluminium oder gebürstetem Stahl. Ø83mm Lochmaß.	2068294	997910	25.74Â€
Leuchten - Downlights - Downlights für AGL: Siemens			
Siemens SIPLUS S7-300 SM322 32DO-40PO-25 6AG1322-1BL00-2AA0 SIPLUS S7-300 SM 322 32DO-40-pol. based on 6ES7322-1BL00-0AA0 mit Conformal Coating, -25.+70°C, Digitalausgabe potentialgetrennt, 32DA, DC 24V, 0,5A, 1x 40-pol., Summenstrom 4A/Gruppe (16A/Baugruppe) Wie die CPU sind auch die digitalen Ausgabebaugruppen gegen extreme Umgebungsbedingungen geschützt. Durch das 100 % Conformal Coating widerstehen sie biologischen, chemischen und mechanisch aktiven ...	771178	6AG13221BL002AA0	1316.40Â€
Leuchten - Downlights - Downlights für AGL: Trilux			
Trilux Netzweiterleitungssset 3-pol f SKII vp Verbindungskabel 6398300 Netzweiterleistungsbox für Downlights. 3-adrige Ausführung.	1346673	6398300	6.73Â€
Leuchten - Downlights - Downlights für AGL: Zumtobel			
Zumtobel MIREL-L NIV M625Q Housing Einbaueinheit für Modul 625 59006123 Einbaueinheit	1767948	59006123	111.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Downlights - Downlights für NV: Cimco			
Cimco 101570 Trapezblech-Lochzange für Trapezbleche bis max.1,2mm Trapezblech-Lochzange für Trapezbleche bis max. 1,2 mm Blechdicke und einer Schnittweite bis max. 100 mm. Tiefenanschlag verstellbar von 35 mm bis 105 mm. Vergütete Lochstempel mit aufgedrückten Auswerferfedern. Mit Lochdurchmesser 10 mm, Größe 700 mm	263508	101570	500.71Â€
Cimco 181980 Klettband 20mmx10m selbstklebend Selbstklebendes Klettband - Selbstklebendes Haken- und Flauschband. Ideal für individuelle und sichere Befestigungen und trotzdem immer wieder trennbar. Klettband kann je Bedarf einfach auf das gewünschte Maß zugeschnitten werden. Materialstärke mindestens 210 N/cm, Scherfestigkeit 10, 3 N/cm ² , ca. 10. 000 Betätigungen möglich. Klebstoff: auf Gummiharz basierend, Temperaturbereich: -15 Grad ...	510647	181980	46.32Â€
Leuchten - Downlights - Downlights für NV: Doepke			
Doepke Doppelklemme 3p. 3x2x35 für D0-Lasttrenner 3p.3x2x35 09980140 Klemmen für Sammelschienen zur Einspeisung in Schaltgeräte. Die Doppelklemme ermöglicht das Durchschleifen aller drei Einspeiseleitungen an D0-Lasttrennern. Eigenschaften: je Phase sind zwei Eingangsklemmen vorhanden, erlaubter Anschlussquerschnitt von 1.5 mm ² - 35 mm ² .	730714	09980140	44.95Â€
Leuchten - Downlights - Downlights für NV: Eltako			
Eltako WZR12-32A ohne MID Wechselstromzähler ungeeicht mit Reset 28032410 Maximalstrom 32A, Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Reiheneinbau-gerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit =18mm breit, 58mm tief. Dieser Wechselstromzähler mit Reset-Funktion misst die Wirkenergie anhand des zwischen Eingang und Ausgang fließenden Stromes und speichert den Verbrauch in nichtflüchtige Speicher. Wie alle Zähler ohne MID-Konformitätserklärung in ...	849388	28032410	73.76Â€
Leuchten - Downlights - Downlights für NV: Erco-Leuchten			
Erco 12440000 59 Drahtseil 163 Belastung 20kg. D1,75mm, L 10m.	363850	1012440000	34.16Â€
Erco 12446000 Pendelrohr ws Weiß Pendelrohr: Metall, pulverbeschichtet. D13mm, L 1040mm. Baldachin: Kunststoff. D64mm, H 73mm. Belastung 20kg.	946003	1012446000	28.71Â€
Leuchten - Downlights - Downlights für NV: Lts Licht und Leuchten			
LTS CSA 60.00 Zubehör Einbau Deckenverstärkungsring CSA 50/60 Für CSA 500/600 Einbauleuchten, aus feuerverzinktem Stahlblech Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 185 mmInnendurchmesser: 125 mmHöhe: 1 mmGewicht: 0.160 kg	141102	625612	13.86Â€
Leuchten - Downlights - Downlights für NV: Trilux			
Trilux InperlaL C05 MP 625 Montageplatte 6060200 Montageplatte zur Verstärkung von Deckenplatten sowie für den Einbau des Downlight in Decken mit geringer Tragfähigkeit. Für Modulmaß 625. Aus Stahlblech, sendzimirverzinkt. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	165220	6060200	56.83Â€
Leuchten - Downlights - Downlights für TC: Erco-Leuchten			
Erco 16910000 Spannschloss verzinkt mit 2 Seilklemmen für 12440 Metall, verzinkt. Belastung 60kg.	823328	1016910000	57.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Erco 13421000 Abdeckprofil Weiß L 2000mm für oberseitigen Einsatz. Aluminium, pulverbeschichtet. Werkzeuglos einzurasten.	859547	1013421000	46.04Â€
Erco Kassette 82950.000 weiss für Paneeldecken Metall Metall, weiß (RAL9002) pulverbeschichtet. Individuelle Ausführung der Kassetten je nach Deckentyp und Leuchte. Deckentyp und Abmessungen angeben.	928753	1082950000	52.47Â€
Erco Seilabhängung 78651.000 Schwarz für nachträgliche Montage an Stromschiene.	129751	1078651000	19.01Â€
Erco Seilabhängung 78652.000 weiss Weiß für nachträgliche Montage an Stromschiene.	766603	1078652000	19.01Â€
Leuchten - Downlights - Downlights für TC: HellermannTyton			
Hellermann SM1-PVC-BK-75m Kantenschutz schwarz 75m 800-00004 EdgeGuard Kantenschutz, Artikelnummer: 800-00004Eigenschaften:Hergestellt aus flexiblem PVCLeichtes verarbeitenSchützt Kabel in scharfkantigen BereichenAnwendungEdgeGuard dient dem Schutz von Kabeln, die durch scharfkantige Bereiche geführt werden. EdgeGuard ist darüber hinaus eine attraktive Lösung, um Blechkanten zu verkleiden.EdgeGuard Kantenschutz ist für folgende Industrie-Br...	362878	800-00004	196.76Â€
Leuchten - Downlights - Downlights für TC: Vossloh-Schwabe			
Houben 990256 Dreilochscheibe weiß PP Kabel bis 6mm Dreilochscheibematerial: PP Für Kabel bis 6mmArt des Zubehörs: sonstigeWerkstoff: KunststoffFarbe: weiß	969001	990256	0.92Â€
Leuchten - Downlights - Downlights für TC: OPPLE LIGHTING			
Opple 541003538200 LEDSpotRA-Ava-E2 5W-Dim-2700-30D-BL Moderner LED-Einbauspots mit 25° Neigungswinkel für perfekte Lichtakzente. Standardmäßig mit Schutzart IP44 ausgestattet, perfekt geeignet für Feuchträume wie Bäder. Abstrahlwinkel von 30° sorgt für perfekte Lichtakzente. Angenehmes, warmweißes Licht (2700K) für ein gemütliches Ambiente .	2023507	541003538200	35.15Â€
Opple 541003538400 LEDSpotRA-Ava-E2 7W-Dim-2700-30D-BL Moderner LED-Einbauspots mit 25° Neigungswinkel für perfekte Lichtakzente. Standardmäßig mit Schutzart IP44 ausgestattet, perfekt geeignet für Feuchträume wie Bäder. Abstrahlwinkel von 30° sorgt für perfekte Lichtakzente. Angenehmes, warmweißes Licht (2700K) für ein gemütliches Ambiente .	2023508	541003538400	43.56Â€
Leuchten - Downlights - Downlights für TC: Ridi Leuchten			
RIDI EDLR 235/3000-840 W LED-Downlight Einbaudownlight IP40 LED-Modul 3000lm Downlight der EDLR-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3260 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleib...	891461	0321329	241.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI EDLR 235/3000-840 W-DALI Einbaudownlight IP40 LED-Modul 3000lm Downlight der EDLR-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3260 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleich...	506204	0331329	305.32Â€
Leuchten - Downlights - Downlights für TC: SITECO			
Siteco 5LR94683DT Kollektorscheibe PMMA Prismenstruktur Zubehör Lichttechnik, für Lunis 11 R, Kollektorscheibe, aus PMMA, Prismenstruktur, ringförmig, eng strahlend	636024	5LR94683DT	79.40Â€
Siteco 5LR94685EE Glasdiffusor Zubehör Lichttechnik, für Lunis 11 R, Diffusorscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, satiniert	143950	5LR94685EE	75.83Â€
Leuchten - Downlights - Downlights für TC: Trilux			
Trilux 197 Leitungshalter vp 1067500 Leitungshalter, glanzverzinkt. Für Mantelleitungen bis Ø 12 mm. Werkzeuglos in Tragschiene einsprengbar. Verpackungseinheit bestehend aus 6 Stück. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	102958	1067500	11.09Â€
Leuchten - Downlights - Downlights für TC: Zumtobel			
Zumtobel DVR DA150 Deckenverstärkungsring 60800314 Montageset für geringe Deckenstärken oder weiche Deckenmaterialien, zur Vergrößerung bzw. Verstärkung der Auflagefläche bei der Leuchtenbefestigung, Material: Kunststoff, einfache und schnelle Montage, Abmessungen: Durchmesser 250 x 2 mm, Gewicht: 0,07 kg, Hinweis FD1000 S: Montage nur auf herausnehmbaren Deckenelementen	976105	60800314	24.75Â€
Zumtobel DVR DA200 Deckenverstärkungsring 60800316 Montageset für geringe Deckenstärken oder weiche Deckenmaterialien, zur Vergrößerung bzw. Verstärkung der Auflagefläche bei der Leuchtenbefestigung, Material: Kunststoff, einfache und schnelle Montage, Abmessungen: Durchmesser 300 x 2 mm, Gewicht: 0,09 kg, Hinweis FD1000 S: Montage nur auf herausnehmbaren Deckenelementen	976092	60800316	26.73Â€
Zumtobel ED-IR Infrarotsensor Anbau Emotion und Litenet 22161823 Infrarotsensor mit der Funktion eines Empfangsgerätes. Bis zu 3 individuell konfigurierbare Fernbedienungsgruppen können je nach System eingebunden werden. Anbaumontage (in Euro-/Standarddose 1fach) oder Aufputzmontage (Sensor wird in beiliegenden Aufputzring gesteckt) oder Montage in abgehängte Decken bzw. Unterputzmontage (Sensor wird in beiliegenden Unterputzring gerastet). Ausgangsseitig: D...	973146	22161823	192.06Â€
Zumtobel PANOS Q140 DVR Deckenverstärkungsrahmen 60800683	188401	60800683	19.80Â€
Zumtobel PANOS Q190 DVR Deckenverstärkungsrahmen 60800385	701377	60800385	23.76Â€
Leuchten - Downlights - Downlights LED: Lts Licht und Leuchten			
LTS TPSA 180.3030.11/DALI Anbau-Downlight Topas TPSA LED 34W 830 Anbau-Downlight für Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement über Gehäuse, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Gehäusezylinder aus Aluminiumdruckguss, Stahlblech-Montagering mit Bajonettverschluss und Fangseil für Schraubmontage, 5-polige Anschlu...	615042	635927	337.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Downlights - Downlights sonstige: Erco-Leuchten			
Erco DALI-Punktauslass 79092.000 Aufbaumontage weiß Weiß Aufbaumontage. Für Strahler mit ERCO DALI Adapter, 250V, 6A. Kunststoff. Zugentlastung. Mechanische Belastung: Deckenmontage 8,00kg. Wandmontage 3,50kg. ENEC10, VDE Gewicht 0,13kg	975811	1079092000	59.40€
Erco Einputzprofil 78350.000 Aluminiumprofil silber eloxiert Aluminiumprofil, silber eloxiert. Zur deckenbündigen Montage von Stromschienen in Putzdecken. B 40mm, H 52mm, L 3000mm. Gewicht 3,00kg	792076	1078350000	138.11€
Leuchten - Downlights - Downlights sonstige: Lts Licht und Leuchten			
LTS SCEL P 401.1030.35 EBstrahler Scene 4 LED 14W 830 1185lm 35° D179 silber Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Lichtkopf 27° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Kardanringe aus Zinkdruckguss, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Einbauring aus Stahlblech, Schut...	345645	632155	214.83€
LTS SCEL P 401.1040.35 EBstrahler Scene 4 LED 14W 840 1315lm 35° D179 silber Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Lichtkopf 27° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Kardanringe aus Zinkdruckguss, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Einbauring aus Stahlblech, Schut...	345646	632158	214.83€
LTS SCEL P 501.3030.35 EBstrahler Scene 5 LED 36W 830 2750lm 35° D219 silber Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Lichtkopf 30° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Kardanringe aus Zinkdruckguss, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Einbauring aus Stahlblech, Schut...	881267	632434	299.97€
LTS SCER 2.1140 SILBER Zub Scene 2 System Standard EBgehäuse 1-flg ET140mm Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaugehäuse und Lichtkopf inklusive Betriebsgerät (Lichtkopf separat bestellen), Einbaugehäuse 1-flammig aus Stahlblech (Innengehäuse schwarz), ausgewählter Lichtkopf wird im Werk fertig montiert, einfacher Deckeneinbau über einstellbare Spannflügel (variable Deckenstärke) Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 35 mmEinbautiefe: 140 mmAusschnittsm...	361072	622530	121.77€
LTS SCER 2.2140 SILBER Zub Scene 2 System Standard EBgehäuse 2-flg ET140mm Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaugehäuse und Lichtköpfen inklusive Betriebsgeräten (Lichtköpfe separat bestellen), Einbaugehäuse 2-flammig aus Stahlblech (Innengehäuse schwarz), ausgewählte Lichtköpfe werden im Werk fertig montiert, einfacher Deckeneinbau über einstellbare Spannflügel (variable Deckenstärke) Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 35 mmEinbautiefe: 140 mmAu...	316530	622533	144.54€
Leuchten - Downlights - Downlights sonstige: RIDI Leuchten			
RIDI VENICE-E-DB DeckeneinbauEinbauleuchten Deckeneinbau-Befestigungssatz für VENICE-E, 1 Stück	605165	1208008	16.53€
RIDI VENICE-EE NE Endstirnteil für Einbauleuchten Endstirnteil für VENICE-E, natureloxiert, 1 Stück	606242	1208006AF	13.37€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI VENICE-TV-5 Tragschienen Verbinder Einbauleuchten Tragschienen Verbinder für 5polige Stromfg, 1 Stück	605175	1208009	16.73Â€
Leuchten - Downlights - Downlights sonstige: RZB			
RZB 981702.004 Halterung 318x33x57,4 für Seil/Kette Pendelbefestigungszubehör für Serie LED Halyxx, silber, L 318 B 33 H 57	298327	981702.004	38.12Â€
Leuchten - Downlights - Downlights sonstige: Trilux			
Trilux ZLTA 525 SKII Durchgangsverdrahtung 6535100	362205	6535100	18.12Â€
Leuchten - Downlights - Downlights sonstige: Zumtobel			
Zumtobel PANOS INF E100 PLANARRING KST Planarring 60800765 Planarring für PANOS infinity DA (R) 100 mm, zum deckenbündigen Einbau von PANOS infinity Einbauleuchten (Version deckenbündig/trimless) in Gipsdecken, aus Polycarbonat (PC), glasfaserverstärkt weiß, gelocht mit Anputzkante, Abmessungen: Durchmesser 109 x 83 mm	872991	60800765	37.62Â€
Zumtobel PANOS INF E200H ANBAUGEHE D235 WH Anbaugehäuse 60800745 Zylindrisches Anbaugehäuse im klassischen Design, Gehäuse 2-teilig: Aluminiumdruckguss, weiß lackiert, Gehäuseoberteil (inklusive elektrischem Anschluss) zur Deckenmontage, Gehäuseunterteil zur Aufnahme von PANOS infinity evolution E200 HF/HG/HM/HL (Version Abdeckring weiß), Leuchte separat zu bestellen, Gehäuseunterteil wird mittels Bajonettverschluss am Oberteil arretiert, elektrischer An...	873327	60800745	244.53Â€
Zumtobel PANOS INF IP54 GLAS KLAR E200 WH Vorsatz klar 60800646 Vorsatz, klar für PANOS infinity / evolution DA (R) 200 mm, zum Erreichen der Schutzart IP54 mit PANOS infinity / evolution Einbauleuchten in geschlossenen Decken, Abmessungen: Durchmesser 230 x 10 mm, Gewicht: 0,19 kg Hinweis: Nicht geeignet für Leuchten in deckenbündiger/trimless Ausführung und Kombination mit Anbaugehäuse!	691354	60800646	57.42Â€
Zumtobel PANOS INF Q140 PLANARRAHMEN Planarraahmen 60800684 Planarraahmen für PANOS infinity Q 140 mm, zum deckenbündigen Einbau von PANOS infinity Einbauleuchten (Version deckenbündig/trimless) in Gipsdecken, aus Aluminium, gelocht mit Anputzkante, Gewicht: 0,23 kg	593110	60800684	106.92Â€
Zumtobel Panos Infinity Entblendungsring E150 60800647 60800647 PANOS INF ENTBLENDUNGSRING E150Entblendungsring für PANOS INFINITY DA 150 mm; für bessere Entblendung bei den Einbauleuchten PANOS INFINITY LF bzw. PANOS INFINITY LG; für Office Anwendungen UGR < gemäß EN12464Typ: 60800647	911280	60800647	80.19Â€
Zumtobel Panos Infinity Entblendungsring E200 60800648 60800648 PANOS INF ENTBLENDUNGSRING E200Entblendungsring für PANOS INFINITY DA 200 mm; für bessere Entblendung bei den Einbauleuchten PANOS INFINITY LF bzw. PANOS INFINITY LG; für Office Anwendungen UGR < gemäß EN12464Typ: 60800648	615810	60800648	80.19Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Vossloh-Schwabe			
141551 Aufsetzeinheit f.HS+HI Vorschaltgerät 70W m.Zündgerät Vorschaltgeräte-Bauform: 53x66mm, Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS), Halogen-Metall dampflampen (HI) und, Keramikbrennerlampen (C-HI), Zündgerät und Kompensationskondensator, als komplette Einheit, Befestigung am Vorschaltgerät, Es entfällt das Verdraten der Einzelkomponenten, Senkung der Montagezeit und -kosten, Zündgerät mit digitaler IPP+-Technologie, Zulässige Belastungskapazität...	300566	141551	54.79Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
164013 KVG L25.346 EEI=B1 28x41x150mm 230V 50Hz Standard-Vorschaltgerät 230V/50Hz 25W Für Leuchtstofflampen Bauform: 28x41mm Lochabstand: 140mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leitungen: 0,5-1qmm Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 tw 130 Schutzklasse I Typ: L25.346 Gewicht: 550g EEI=B1 Schutzklasse: I Ausführung: konventionell Höhe: 28mm Länge: 150mm Geeignet für Lampenlei...	298052	164013	17.96Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Jung			
1745 DSTE DALI-2 Drehsteuergerät TW multimasterfähigBestimmungsgemäßer GebrauchHelligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI SchnittstelleEinstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type8 für Tunable White gemäß IEC62386-209Dreh-Bedienstelle (Input device) für übergeordnete DALI-2 SteuerungenMontage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN49073 Produkteigenschaften ohne ProgrammierungZertifiziertes DALI-2 Ste...	875773	1745DSTE	94.74Â€
1746 DSTE Power-DALI-2 Drehsteuergerät TW multimasterfähigBestimmungsgemäßer GebrauchHelligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI SchnittstelleEinstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type8 für Tunable White gemäß IEC62386-209Dreh-Bedienstelle (Input device) für übergeordnete DALI-2 SteuerungenMontage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN49073 Produkteigenschaften ohne ProgrammierungZertifiziertes DALI-2 Ste...	875866	1746DSTE	177.26Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Nobile			
1820950000 LED Bi-colour Dimmer 12-24V Remote Steuergerät zum individuellen Mischen und Dimmen von Bi-colour LEDs, wie z.B. bei der Flexible LED Bi-colour.Steuerung mittels im Lieferumfang enthaltenen Handfunksenders.Die Reichweite des Handfunksenders beträgt ca. 15 m.MemoryfunktionEinstellbare FarbtemperaturAnschlussart primär: Schraubklemmen 1,5 mm²Anschlussart sekundär: Schraubklemmen 1,5 mm²Bi-colour interface: COM+ Verkauf...	1358249	1820950000	67.32Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Vossloh-Schwabe			
186787 LED ComfortLine DIP switch L-LV 350/25-56V 450-1050/20-56V ComfortLine DIPswitch 19,5-70 W Eingangsspannung 220-240 V Gleichspannung 198-264 V Schutzart: IP20 Garantie: 5 Jahre Abmessungen: 359x30x21 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	2145015	186787	62.29Â€
186994 ComfortLineDIP-Schalter,L-LV,250-700mA ComfortLine DIPswitch 13-30 W Eingangsspannung 220-240 V Gleichspannung 198-264 V Schutzart: IP20 Garantie: 5 Jahre Abmessungen: 150x30,4x21 mm	668952	186994	48.82Â€
188088 EVG LL 2x28W T5 dimmbar 1-10V 28,5x30,4x359mm Elektronische Vorschaltgeräte 230-240V 2x28WBauform: 28, 5x30, 4mm Lochabstand: 350mm Gehäuse: wärme beständiges Polycarbonat Dimmschnittstelle bei T5-Lampen: DC 1-10V nach EN 60929 mit Stromquelle 0,5mA (geschützt bei Netzspannungsanschluss) Dimmbereich: ca. 3-100 Proz. Lampenleistung Zum Anschluss von Steuer- und Regelgeräten Leistungsfaktor: > 0, 95 bei 100 Proz.-Betrieb Umgebungstemperat...	298023	188088	261.90Â€
188225 EVG EXUr 139.001 21x30x359mm 120-277V 50/60Hz TYP: EXUr139.00121x30x359mm, 120-277 V, 50/60HzT5 24/39W, Sofortstart	298166	188225	135.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
188601 EVG KL/LL 3x18W dimmbar o.Dali 21x40x360 Typ ELXd 318.622 Elektronisches Vorschaltgerät- dimmbar mit Lichttaster oder DALI Dimmbereich: ca. 1-100 % Lampenleistung PUSH: dimmbar mit herkömmlichem Lichttaster DALI: verpolbare Dimmschnittstelle (geschützt bei Netzspannungsanschluss) zum Anschluss an DALI-kompatible Steuergeräte Steckklemmen: 0,5-1 mm ² EOL-Abschaltung Betriebslebensdauer: 50.000 Std Vollständige Implementierung des DALI-Standards: Adre...	2144193	188601	178.20 Å€
188656 EVG HI 20W, PGJ5 21,5x39x93mm, Einbauplatine Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte-Platine Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid Betriebsfrequenz: 130Hz Steckklemmen: 0,5-1,5qmm Konstante Leistungsaufnahme Leerlaufest Für Leuchten der Schutzklasse I und II Schutzgrad: IP20 Zulässige Belastungskapazität: 20-50pF Funkentstört Befestigungsglaschen für Schrauben M4 für unterseitige Montage Kein Blinken defekter Lampen Energieeffizienz: A2,...	2144194	188656	246.28 Å€
188694 EVG KL 18W dimmbar TC-DEL-TEL 33x79x159mm Typ ELXd 118.802 Unabhängiges elektronisches Vorschaltgerät Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid (K3) Dimmbar 1-10V für TC-DEL-, TC-TEL-Lampen Dimmschnittstelle: DC 1-10V nach EN 60929 mit Stromquelle 0,5mA (geschützt bei Netzspannungsanschluss) Zum Anschluss von Steuer- und Regelgeräten Leistungsfaktor: 0,98 bei 100Proz.-Betrieb Gleichspannungsbetrieb: für den Betrieb: 176-264V für die Zündung: 198-264 V...	301790	188694	206.52 Å€
188760 EVG ELXc 217.873 EEI=A2 BAT 31x67x103mm 220-240V 50/60Hz Elektronisches Vorschaltgerät-Warmstart für Kompakt-Leuchtstofflampen Gehäuse: K2 Betriebslebensdauer: 50.000 Std. Abmessungen: 31x67x103mm Typ: ELXc 217.873, Höhe: 31mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Art der Dimmung: ohne, MultiW-Ausführung: Ja, Geeignet für Lampenleistung (2-lampig): 14-17W, Breite: 67mm, Für Lampenart TC-TEL: Ja, Ausführung: elektronisch, Geeignet für Lampenleistung (1...	302917	188760	75.13 Å€
188809 EVG EXUr 142.025 120-277V Typ: EXUr 142.025 TC-DEL/TEL 26/28/32/38/42/WTC-F/-L 24/38W, T5 22/40W	302132	188809	110.46 Å€
188816 EVG EXUr 235.018 21x30x429mm 120-277V 50/60Hz TYP: EXUr 235.018 50/60Hz T5 1+2x14/21/28W,	302134	188816	125.67 Å€
526594 VG LL 1x15W 230V 50Hz 18x41x195mm LN15.144 Superflaches Vorschaltgerät 230V, 50Hz 15W Bauform: 18x41mm Lochabstand: 180mm Für Leuchtstofflampen Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leitungen: 0,5-1,5qmm Mit Erdschraube tw 130 Schutzklasse I Typ: LN 15.144 EEI=B2 Gewicht: 640g Höhe: 20mm Ausführung: konventionell Schutzklasse: I, Länge: 195mm Für Lampenart T26: Ja Breite: 41mm Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 15W ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	298168	526594	24.71 Å€
528552 Parallelkondensator, Kunststoffgeh., ws Typ A Parallel-Kondensatoren mit Anschlussleitungen 250 V, 50/60 Hz Kondensatoren Typ A Gehäuse: Kunststoff, weiß Befestigung: Gewindebolzen M8x10 mit beigelegter Mutter und Zahnscheibe Entladewiderstand Leitungen: H05V2U 0,5 qmm Länge: 250 mm Temperaturbereich: -25 bis 85 °C Verkaufseinheit: 1 ST.	2145996	528552	7.74 Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: SITECO			
56TL1MDSPS2A Licross TrunkingPräsenzmelder (Slave) Licross TrunkingSensor-Modul PS2-S, Slave, zentrale Steuerung, dimmbar, Montageort: an der Licross Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI	668198	56TL1MDSPS2A	386.50Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Vossloh-Schwabe			
570994 KVG NAHJ150.995 EEI=A3 53x69x145mm 230/240V 50Hz HS/HI 150W, KVG, NAHJ150.995, EEI=A3 53x69x145mm, 230/240V, 50Hz HS/HI 150W, Temperaturschalter Vorgänger 506116 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	673922	570994	78.17Â€
571244 KVG NAHJ400.737 EEI=A2 92x102x148mm 230/240V 50Hz Verkaufseinheit: 1 ST.	673413	571244	84.79Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: SITECO			
59MX2AW100SA Silica 21Steuergerät, Silica 21Controller, Master, lokale Steuerung, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE	683643	59MX2AW100SA	229.98Â€
59US1HXMPR2A Licross Sensor HeadSensor PIR-Bewegungssensor Siteco Connect Sensor-HeadSensor-Head PR2-M, Master, lokale Steuerung, schaltbar, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: am Interface, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Kennzeichnung: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x IR-Empfänger	668205	59US1HXMPR2A	112.86Â€
59US1HXSPR1A Licross Sensor HeadSensor,PIR-Bewegungssensor Siteco Connect Sensor-HeadSensor-Head PR1-S, Slave, lokale Steuerung, zentrale Steuerung, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: am Interface, aus Kunststoff, Kennzeichnung: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor	668207	59US1HXSPR1A	94.94Â€
59US1HXSPR2A Licross Sensor HeadSensor PIR-Bewegungssensor Siteco Connect Sensor-HeadSensor-Head PR2-S, Slave, lokale Steuerung, zentrale Steuerung, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: am Interface, aus Kunststoff, Kennzeichnung: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor	668208	59US1HXSPR2A	94.94Â€
5EA3AM000001 SConWiController,2.4GHz,horizontal SITECO Connect WirelessSmart Plug, Smart Interface unten und oben, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus PBT, Schutzart (gesamt): IP66, Kennzeichnung: CE, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, Funk, 2,4GHz, Helligkeits-Sensor	673130	5EA3AM000001	245.03Â€
5EA40EH01 SConWi,Bew.Sens,high,drahtl SITECO Connect WirelessSmart Plug Motion High, Smart Interface unten, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 2,4GHz, Lokales Maschen-Funknetzwerk, D4i, Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, nach Tageslicht, nach Bewegung, manuell, nach Uhrzeit, nach Timer, nach Wochentag, über API, optional per Funk-Taster, 1 PIR Bew...	673131	5EA40EH01	325.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
5EA40EHC01 SConWi SmartPlugCel Mot High SITECO Connect WirelessSmart Plug Cellular Motion High, Smart Interface unten, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, D4i, Lokales Maschen-Funknetzwerk, EGPRS, NB-IoT NB2, LTE Cat M1, 5G, 4G, 2G, 2,4GHz, Ferneinrichtung und -bedienung, Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, Lokale Einstellung und -Bedienung mit Smartph...	837124	5EA40EHC01	391.05Â€
5EA40EL01 SConWi,Bew.Sens,low,drahtl SITECO Connect WirelessSmart Plug Motion Low, Smart Interface unten, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 2,4GHz, Lokales Maschen-Funknetzwerk, D4i, Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, nach Tageslicht, nach Bewegung, manuell, nach Uhrzeit, nach Timer, nach Wochentag, über API, optional per Funk-Taster, 1 PIR Bewe...	673132	5EA40EL01	325.61Â€
5EA40ELC01 SConWi SmartPlugCel Mot Low SITECO Connect WirelessSmart Plug Cellular Motion Low, Smart Interface unten, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, D4i, Lokales Maschen-Funknetzwerk, EGPRS, NB-IoT NB2, LTE Cat M1, 5G, 4G, 2G, 2,4GHz, Ferneinrichtung und -bedienung, Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, Lokale Einstellung und -Bedienung mit Smartpho...	837127	5EA40ELC01	391.05Â€
5EA40LH01 SConWi,Bew.Sens,hoch SITECO Connect WirelessMotion High, Smart Interface unten, Einstellung des EVG's auf logarithmische DALI Dimmung erforderlich, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, Bluetooth, D4i, Lokale Einstellung und -Bedienung mit Smartphone-App, nach Tageslicht, nach Bewegung, 1 PIR Bewegungssensor, Tageslichtsensor, PIR-Bewegungssensor, ...	673133	5EA40LH01	194.83Â€
5EA40M000201 SConWi Motion2PIR SITECO Connect WirelessMotion 2PIR, notwendiges Zubehör: SmartPlug 5EA3AM000001 oder 5EA3CM000001 mit Siteco Connect Wireless Motion Stick 5EAU0H000001, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus PBT, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, D4i, nach Tageslicht, nach Bewegung, 2 PIR Bewegungssensoren, Tageslichtsensor, 2 x Bewegungssensor, 1 x Helligkeits-Sensor, Schutzart (gesamt):...	833857	5EA40M000201	169.29Â€
5EA40RC01 SConWi,Bew.Sens,Radar SITECO Connect WirelessSmart Plug Motion Radar, Smart Interface unten, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 2,4GHz, Lokales Maschen-Funknetzwerk, D4i, Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, nach Bewegung, manuell, nach Uhrzeit, nach Timer, nach Wochentag, über API, optional per Funk-Taster, 2 Radar Bewegungssensoren...	677038	5EA40RC01	637.36Â€
5EA40TE01 Connect WirelessSensor,PIR-Bewegungssensor SITECO Connect WirelessMotion Easy, Smart Interface unten, Tageslichtsensor Einschaltwert 30 Lux, Ausschaltwert 30 Lux, Haltedauer nach Bewegungserfassung 2 Minuten, Lichtstrom fest eingestellt auf 20% im Ruhezustand und auf 100% bei Bewegungserfassung, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus PBT, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, D4i, nach Tageslicht, nach Bewegung, 1 PIR B...	842300	5EA40TE01	149.99Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
5EA6ABR01 Street Light ControlLichtmanagement-Komponente Street Light ControlBedieneinheit	679163	5EA6ABR01	1165.13Â€
5EAU0A000001 SConWiProgr.schnittst SITECO Connect WirelessProgrammierschnittstelle	673135	5EAU0A000001	1240.57Â€
5LZ902050TW DALI Dreh/Drü.Knopf Eb SITECO Connect 41 RotaryDrehdimmer, Touchdim, lokale Steuerung, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Kennzeichnung: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x Dreh-/Drückknopf, 1 x DALI	330963	5LZ902050TW	158.90Â€
5LZ911731A DALI2Lichtmanagement-Komponente, Einbau DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, lokale Steuerung, zentrale Steuerung, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Kennzeichnung: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2 Verkaufseinheit: 1 ST.	842301	5LZ911731A	217.01Â€
5LZ912600 SITECO ConnectPräsenzmelder PIR-Bewegungssensor SITECO ConnectSensor PE1, Slave, lokale Steuerung, zentrale Steuerung, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Kennzeichnung: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, 1 x Status-LED	676715	5LZ912600	264.83Â€
5LZ925600 IR-Quattro HDPräsenzmelder, PIR-Bewegungssensor SITECO ConnectMultisensor, Master, lokale Steuerung, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Kennzeichnung: CE, VDE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 1 x PIR-Bewegungssensor, 4 x Tastereingang, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI	668209	5LZ925600	407.19Â€
5LZ925AP Effizienzbaukasten-LMS Anbaugehäuse aus Kunststoff SITECO ConnectAnbaugehäuse, Slave, lokale Steuerung, zentrale Steuerung, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, an der Leuchte, aus Kunststoff	324000	5LZ925AP	15.54Â€
5LZ925BSK Effizienzbaukasten-LMS Ballwurf-Schutzkorb aus Kunststoff, Siteco Connect Sensor-Head, Ballwurf-Schutzkorb, Montageart: Anbau, Montageort: am Sensor, aus Stahl, Kennzeichnung: CE	324001	5LZ925BSK	42.57Â€
5LZ930100 Connect I/OLichtmanagement-Komponente Einbau SITECO Connect 11, Grundpaket S/D, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution	668218	5LZ930100	5067.12Â€
5LZ930101 Connect I/OLichtmanagement-Komponente Einbau SITECO Connect 11, Grundpaket S/P, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution	668220	5LZ930101	6260.76Â€
5LZ930200 Connect I/OLichtmanagement-Komponente K-Bus SITECO Connect 11, DALI-2 Klemme, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Kennzeichnung: CE, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 1 x K-Bus, 2 x digitaler Schaltkontakt, 1 x DALI-2	668221	5LZ930200	556.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
5LZ930301 Connect I/O Lichtmanagement-Komponente SITECO Connect 11, Schaltschrank Upgrade	668223	5LZ930301	1388.97Â€
5MD53003S Sensor IP40 RONDEL flach Rondel 21Multisensor, Montageart: Einbau, Montageort: in der Leuchte, aus PC, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Kennzeichnung: CE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 1 x HF-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor	646766	5MD53003S	57.62Â€
5XA769SCS4 Connect SportLeuchten controller,Bluetooth Long SITECO Connect SportSteuergerät, Konfiguration per Casambi-App, Montageort: am Tragbügel, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Kennzeichnung: CE, Spannung: 400V, Spannungsart: AC, Leitungslänge: 0,5 m, Bluetooth Long Range, EVG-DALI, Bluetooth Verkaufseinheit: 1 ST.	842314	5XA769SCS4	624.79Â€
5XA769SCST Connect SportLichtmanagement-Komponente Anbau SITECO Connect SportTaster-Schnittstelle, Slave, lokale Steuerung, dimmbar, Konfiguration per Casambi-App, Montageart: Anbau, Kennzeichnung: CE, 4 x	673598	5XA769SCST	591.13Â€
5XECG5401B Modul 540EVG-Einheit LED EVG Plus Modul 540EVG-Einheit,LED,EVG Plus	673688	5XECG5401B	274.13Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Nobile			
6991000000 Funkschutzmodul EMI 150 6991000000 Funkentstörfilter zur zusätzlichen Funkentstörung elektronischer Transformatoren und EVG in Leuchten der Schutzklasse I.Netzanschluss mit Schutzleiter erforderlich (max. bis 150W). Verkaufseinheit: 1 ST.	1244161	6991000000	14.36Â€
7500121016 Tageslichtsensor 1-10V DIM max. 50mA Der Tageslichtsensor regelt die individuelle Steuerung Ihrer Beleuchtung für Sie - selbstständig und zuverlässig. Über einen Drehpotentiometer wird der gewünschte Helligkeitssollwert eingestellt.Die gemessene Lichtstärke wird in ein Widerstandswert umgewandelt, der für alle 1-10V Betriebsgeräte erkennbar ist.Die Lichtsteuerung erfolgt in Abhängigkeit von der Umgebungshelligkeit mittel...	1357915	7500121016	51.48Â€
7500141216 Anwesenheitsdetektor m Tageslichtsensor 1-10V Mit dem Anwesenheitsdetektor mit integriertem Tageslichtsensor bleibt die Helligkeit in Räumen, unabhängig vom Einfall des Tageslichts, immer konstant.Anwesenheitsdetektoren verfügen über Ultraschallsensoren, die selbst kleinste Bewegungen wahrnehmen. Dank dieser Technik kann der Detektor auch in der Decke montiert werden.Der Erfassungsbereich wird in gleichmäßige Zonen eingeteilt, damit...	1357904	7500141216	67.32Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Vossloh-Schwabe			
991560 Versorgungseinheit HS/Hi 150W 73x82x307mm 230/240V/50Hz vergos Versorgungseinheiten für HS- / HI-Lampen 150 WBauform: 73 x 82 mmFür Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS), Halogen-Metallampflampen (HI) undKeramikbrennerlampen (C-HI)Schlanke, wetterfeste VersorgungseinheitBestehend aus Vorschaltgerät mit Temperaturschalter mit automatischer Rückstellung, Kondensator,Überlagerungszündgerät und Anschlussklemmeanschlussfertig verdrahtetFür Einbau an o...	324375	991560	305.93Â€
Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			
992290 Reihenkondensator Algehäuse Typ B Kapazität 2,7 µF 480V Verkaufseinheit: 1 ST.	536779	992290	11.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
992292 Reihenkondensator Algehäuse Typ B Kapazität 3,4 µF 480V Verkaufseinheit: 1 ST.	326839	992292	10.84Â€
993711 EVG, ELT 9620014, EEI=A2 28x40x230mm, 220-240V, 50/60Hz BE-2 Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte Gehäuse: Metall Leistungsfaktor: = 0,95 Funkentstört Für Leuchten der Schutzklasse I + II Schutzart: IP20 Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit hoher Schalthäufigkeit (>5/Tag) Steckklemmen mit Hebelöffner: 0,5-1,5 mm² EOL-Abschaltung (für T8) Gleichspannungsbetrieb: AC: 198-264 V DC: 150-270 V Energieeffizienz: A2T8 1+2 18/30/36W T5 1+2x24/39WTC-...	2145995	993711	56.03Â€
994068 EVG EVL38 1804B6N24 43x50x170mm 24VDC T8 18W Elektronische Vorschaltgeräte für LeuchtstofflampenUmgebungstemperatur: ?10 °C bis +50 °CFunkentstört nach EN 55015Spannungsfestigkeit nach EN 61547Bauform: 43x50x170 mmT8 18W	322271	994068	372.83Â€
994137 EVG EVL12 1105A2G110 20,5x41x144mm 110VAC/DC TC-SEL 7W Elektronische Vorschaltgeräte für Kompakt-Leuchtstofflampen 110 VUmgebungstemperatur: -10 °C bis +50 °CFunkentstört nach EN 55015Spannungsfestigkeit nach EN 61547Bauform: 20,5x41x144 mmTC-EL 9/11W Verkaufseinheit: 1 ST.	2144524	994137	184.68Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: ABB			
ABB CMS-200CA Sensor 25mm 160A TRUE RMS CMS-200CA Die Stromsensoren CMS sind Bestandteil des ABB Energiemonitoring InSite mit den Steuereinheiten SCU100 und SCU200. Die Sensoren messen TRMS, AC und DC-Ströme (Momentan-, Min/Max- und Hold-Werte) und übermitteln diese Werte über ein 4-poliges Flachbandkabel an die InSite Steuereinheit. Die universell einsetzbaren Sensoren für die Kabelmontage können mit Kabelbindern befestigt werden und ermög...	268998	2CCA880117R0001	94.74Â€
ABB CMS-200DR Sensor 25mm 160A TRUE RMS CMS-200DR Die Stromsensoren CMS sind Bestandteil des ABB Energiemonitoring InSite mit den Steuereinheiten SCU100 und SCU200. Die Sensoren messen TRMS, AC und DC-Ströme (Momentan-, Min/Max- und Hold-Werte) und übermitteln diese Werte über ein 4-poliges Flachbandkabel an die InSite Steuereinheit. Die universell einsetzbaren Sensoren zur Montage auf der Hutschiene ermöglichen einen Einsatz unab-hängig vom...	269000	2CCA880132R0001	94.74Â€
ABB DLR/A4.8.1.1, DALI-Lichtregler, 4f, AP Aufputz-Gerät zum Schalten und Dimmen von 8 unabhängigen Leuchtengruppen. Maximal 64 DALI Teilnehmern sind an einem DALI Steuerausgang anschließbar. In Verbindung mit 4 anschließbaren Lichtfühlern LF/U 2.1 kann das Gerät als Lichtregler zur Konstantlichtregelung eingesetzt werden. In dieser Funktion kann das Gerät eine Schlüsselkomponente in einer energieeffizienten Gebäudeautomation sein...	516462	2CDG110172R0011	284.13Â€
ABB EM/S3.16.1 Energiemodul, 3F, 16/20A Das Energiemodul dient zur Erfassung des Energieverbrauchs und verschiedener elektrischer Größen im Endstromkreis. Wirkleistung, Strom, Spannung, Frequenz können durch Schwellwerte überwacht und Lastspitzen durch eine einfache Laststeuerung begrenzt werden. Die erfassten Werte werden über ABB i-bus KNX zur Verfügung gestellt.	873498	2CDG110148R0011	252.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Zumtobel			
Akku Ersatzteilbatterie, Spannung: 2,4 V, Kapazität: 2,2 Ah, Ladedauer Erstladung: 20 Stunden, Wiederaufladedauer: 10 Stunden, Akku mit besten Materialeigenschaften und langer Lebensdauer.	2092509	59004661	69.30€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: BEGA			
Bega 71024 DALI USB mini BEGA USB-Schnittstelle 71024 für den Einbau in Schalter- und Hohlraumdosens. Der USB-Anschluss ermöglicht über die Verbindung zu einem PC die Konfiguration aller BEGA DALI-Lichtsteuerungsmodul. Neben dem Senden und Empfangen von Befehlen kann ebenfalls die Buskommunikation überwacht werden. Bidirektionaler Datenverkehr. Adressierung, Konfiguration, Statusabfragen, Parametervorgaben von DALI-Ko...	1342176	71024	374.72€
BEGA 71025 DALI Switch Cross BEGA DALI-Kreuztaster 71025 für den Einbau in Gerätedosen. Farbe Weiß. Wirkungsbereich: Einzel- oder Gruppenadressen, Broadcast. Jeder Taste kann ein individuelles Schalterverhalten zugewiesen werden (kurzer/langer Tastendruck, Wechseltaster, Treppenhaus). Memory Funktion für Helligkeit. Kombination mehrerer DALI-Kreuztaster in einer DALI-Linie möglich. Anschlussklemmen 1,5 qmm. Stromversorgu...	1342175	71025	190.97€
Bega 71026 DALI Display 7 BEGA DALI-Display 71026 zur Parametrierung und Steuerung von zwei DALI-Linien und 99 Sequenzen. Für jede DALI-Linie ist eine eigene DALI-Stromversorgung erforderlich. Geeignet für Tages- und Wochenablaufplan, DALI-Farbsteuerung von LED-, Tuneable-White- und RGBW-Leuchten Leuchten (DT6, DT8, RGBWAF) und zur tageszeitabhängigen Steuerung von Tuneable-White-Leuchten. DALI-Display für die Wandmont...	1342174	71026	2453.91€
Bega 71028 DALI CS BEGA DALI-PIR-Bewegungs- und Lichtsensor 71028. DALI-PIR-Bewegungssensor mit integriertem Licht-/Temperatursensor für den Einbau in Schalter- und Hohlraumdosens. Einsatz wahlweise als aktive Lichtsteuereinheit oder für Integration in Gebäudeleitsysteme. Steuerung der DALI-Linie über DALI-Befehle (on, off, Recall min/max, goto scene x,...). Wirkbereich: Einzel- oder Gruppenadressen, Broadcast. K...	1342187	71028	166.02€
Bega 71029 DALI LS BEGA Lichtsensor 71029 für den Einbau in Schalter- und Hohlraumdosens. Sensoreinheit zur Messung der Lichtstärke und Helligkeitsregelung für DALI-Systeme. Lichtintensitätssensor zur Helligkeitsmessung, wahlweise als aktive Lichtsteuereinheit oder zu Überwachungszwecken. Kann als Schwellwertschalter DALI-Befehle (on, off, recall min, recall max, goto scene X,...) senden. Wirkbereich: Einzel- od...	1342213	71029	110.39€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Bega Gantenbrink			
BEGA 71030 DALI MC+ BEGA DALI-Tastermodul 71030 für den Einbau in Schalter- und Hohlraumdosens. DALI-Steuermodul mit 4 General Purpose Eingängen. Jeder Eingang kann als Digital- oder Analogeingang konfiguriert werden. Schalter oder 100 kOhm Potentiometer können direkt am Modul angeschlossen werden. Senden von DALI-Befehlen an Einzeladressen (1-64), Gruppen (1-16) und Broadcast. Standard DALI-Befehle: dim up, dim do...	325093	71030	126.03€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 71039 Einschaltstrombegrenzer BEGA 71039 Einschaltstrombegrenzer für Hutschienenmontage. Begrenzt den Einschaltstrom von elektronischen Vorschaltgeräten und LED-Treibern auf einen für den Leitungsschutz verträglichen Wert von 33,9 A für 300 ms. Abmessungen: 37 x 110 x 62 mm.	325096	71039	137.02Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: BEGA			
Bega 71043 DALI RTC Timer BEGA DALI-Timer 71043 für den Einbau in Schalter- und Hohlraumdosens. Der DALI-Timer kann Schaltuhrfunktionen mit bis zu 28 Einträgen realisieren. Zum Aufrufen von Lichtszenen für LED, Tunable White und RGBW-Leuchten (DT6, DT8, RGBWAF, xy). DALI-Echtzeituhr, interne Batterie, Zeitzone (GMT+1) voreingestellt. Konfiguration und Abfrage von Datum und Uhrzeit über den DALI-Bus. Integrierte Schaltuhr...	1342227	71043	251.76Â€
Bega 71054 DALI USB HS BEGA USB-Schnittstelle 71054 für Hutschienenmontage, ermöglicht über die Verbindung zu einem PC die Konfiguration aller BEGA DALI-Lichtsteuerungsmodule. Adressierung, Konfiguration, Statusabfragen, Parametervorgaben von DALI-Komponenten. Überwachung der DALI-Buskommunikation. Anschlussklemmen 0,5-1,5 qmm.	1342020	71054	441.74Â€
BEGA 71058 DALI MC4L BEGA DALI-2 Schaltermodule 71058 für den Einbau in Gerätedosen, für vier 230 V Schalter/Taster mit frei zuweisbaren Funktionen. Mit 4 Schalteingängen für Netzspannung. Jeder Taste können bis zu 4 Zieladressen, Schaltfunktionen und DALI-Kommando(s) zugewiesen werden. DALI DT8 Unterstützung zur Steuerung der Farbtemperatur und Farbe (RGB) von Leuchten durch entsprechende Makros. Multimasterfäh...	1342018	71058	140.28Â€
Bega 71060 DALI Sequenzer BEGA DALI-Sequenzermodule 71060 zur Speicherung von vier unabhängigen Sequenzen. Modul für den Einbau in Schalter- und Hohlraumdosens. Speicher für bis zu 4 Sequenzen. Eine Sequenz kann sich aus beliebigen Befehlsfolgen oder Szenenaufrufen zusammensetzen. Eine Befehlsfolge kann aus bis zu 19 DALI-Befehlen bestehen. Sequenzen können einmalig oder zyklisch ausgeführt werden. Multimasterfähig, es...	1342033	71060	311.26Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Bega Gantenbrink			
BEGA 71063 DALI Repeater BEGA DALI-Repeater 71063 im Gehäuse, zur Verlängerung des DALI-Bus. Die DALI-Leitung ist so von 300 m auf bis zu 600 m verlängerbar. Der Repeater trennt die Busteilnehmer galvanisch (DS = DALI-SELV). Für max. 64 Busteilnehmer auf der gesamten DALI-Linie. Strombegrenzung ca. 250 mA, Busspannung 16 V typ. (± 10 %). Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Gerätekasten aus Aluminiumguss, Alumi...	325081	71063	341.95Â€
Bega 71164 DALI Drehdimmer RGBW BEGA Drehdimmer 71164 zum Schalten, Dimmen und regulieren der Farbe an DALI DT8 kompatiblen RGB W-Leuchten. Modul für den Einbau in Schalter- und Hohlraumdosens. Passend für Abdeckung und Drehknopf der gängigen Hersteller. Drehknopf zum Einstellen der Helligkeit und Farbe von RGB W-Leuchten. Integrierte Drucktaste mit konfigurierbarer Funktion. Multimasterfähig: es können mehrere Module in ein...	667044	71164	186.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 71190 Ergänzungsteil, Smart Plug, f Innenbereich 71190 Intelligenter Stecker	667048	71190	153.05Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: BEGA			
BEGA BEGA 71094 DALI Stromversorgung BEGA DALI Stromversorgung 71094 für den Einbau in Schalter- und Hohlraumdosens zur Versorgung von DALI-Geräten, bei denen keine eigene Stromversorgung integriert ist. Modul für den Einbau in Schalter- und Hohlraumdosens. Anschlussklemmen 0,5-1,5 qmm, DALI-Ausgangsstrom 30 mA, Maximaler Eingangsstrom 5 mA, Ausgangsspannungsbereich 12-20,5 V DC, Versorgungsspannung: 120-240 V ? 50/60 Hz, Leistungsau...	1349914	71094	158.40Â€
BEGA Limburg 70866 DALI Stromversorgung BEGA DALI Stromversorgung 70866 für Hutschienenmontage, versorgt DALI Betriebsgeräte, die keine eigene Stromversorgung integriert haben. Integrierter Relaiskontakt mit einstellbarer Nachlaufzeit zum Abschalten der angeschlossenen DALI Betriebsgeräte über ein externes Schütz. Versorgungsspannung 120-240 V ? 50/60 Hz. DALI-Ausgangsspannungsbereich 12-20,5 V DC, 16 V typ. Maximaler Ausgangsstrom...	1333139	70866	177.71Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Berker			
Berker 2997 DALI Drehpotenziometer Tunable white DALI Drehpotenziometer Tunable white, Softrastung, Lichtsteuerung. DALI Drehpotenziometer Tunable white mit Softrastung, liefert im aktiven Betrieb an Netzspannung den notwendigen Steuerstrom für weitere DALI-Teilnehmer, Parallelschaltung von max. 4 aktiven DALI-Potis möglich, ohne Netzspannung im passiven Betrieb, in Verbindung mit DALI-Spannung als zusätzliche Bedienstelle, Einschalthelligkei...	1924648	2997	76.92Â€
Berker 2998 DALI Drehpot. Tunable white m Netz. DALI Drehpotenziometer Tunable white mit Netzteil, Softrastung, Lichtsteuerung. DALI Drehpotenziometer Tunable white mit Softrastung, Einschalthelligkeit netzausfallsicher speicherbar, Grundhelligkeit einstellbar (z. B. für Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen), Regelung erfolgt mittels Zentral-Telegramm (Broadcast), kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Druck-Aussc...	1778384	2998	174.64Â€
Berker 85421700 DALI/DSI Steuereinsatz UP DALI/DSI Steuereinsatz UP mit integriertem Netzteil. DALI/DSI Steuereinsatz UP für DALI Bus-Kommunikation im Broadcast-Modus nach IEC 62386-102, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Erkennung von DALI-/DSI-Geräten, Fernbedienung mit KNX-Funk Handsendern/Wandsendern in Kombination mit KNX-Funk Tasten, Einschalthelligkeit netzausfallsicher speicherbar, automatische Auswahl des Betriebsmodus ...	516600	85421700	152.96Â€
Berker 928912501 Drehpotenziometer 1-10V mit Regulier-Knopf Integro Flowbraun,matt	953837	928912501	110.29Â€
Berker 928912505 Drehpotenziometer 1-10V mit Regulier-Knopf Integro Flowrazit,matt	850130	928912505	110.29Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Philips			
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz MK4-Vorschaltgerät 74082800 Die imprägnierten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-Basic BSN/BM4 MK4 sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.	329234	74082800	966.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Doepke			
Doepke LF1 SI-Lichtsensor LF1 extern 09500029 Das SI-System (Strom-Impuls-System) ist eine Steuerungs- und Automatisierungstechnik für die festverdrahtete Installation. Durch das große Spektrum der Funktionsmodule und der Logik durch die Verdrahtung ermöglicht es die Realisierung einer Vielzahl von Steuerungsaufgaben. Dazu gehören u. a. die licht- und uhrzeitabhängige Schaltung von elektrischen Verbrauchern (z. B. Leuchten, Rollläden, J...	490974	09500029	73.02Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Philips			
ECP330 MHN-LA2000W 360-415V FU Elektrische Einheit IP65 06300100 Elektrische Einheit für Scheinwerfer mit hoher Systemleistung Philips gehört zu den ganz wenigen Unternehmen, die komplette Flutlichtsysteme aus Scheinwerfern, Lampen und Vorschaltgeräten anbieten. Unsere innovativen, leistungsstarken elektrischen Einheiten bieten den Kunden eine kompakte Lösung, die sofort installiert werden kann. Diese vorverdrahteten elektrischen Einheiten lassen sich mit S...	512186	06300100	840.41Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: ELDAT			
ELDAT RGD-ACC-01-00K Inbetriebnahmekabel DALI-Gateway 3m inklusive SoftwareCD Inbetriebnahmekabel DALI-Gateway 3m inkl. SoftwareCD	1335344	RGD-ACC-01-00K	68.81Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Eltako			
Eltako FHD60SB Funk-Helligkeits-Dämmerungs-Sensor reinweiß 30000462 Funk-Helligkeits-Dämmerungs-Sensor reinweiß mit Solarzelle und Batterie (Lebensdauer 5-8 Jahre). Für innen und außen. LxBxH: 60x46x30mm. Der Sensor deckt den Bereich von 0 bis 30 000 Lux ab. Den Bereich 0 bis 50 Lux können Aktoren in der Funktion Dämmerungsschalter auswerten. Der Funksensor kann in nachstehende Aktoren und im Professional Smart Home-Controller eingelernt werden: FKLD61, FLC6...	1593676	30000462	82.86Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Erco-Leuchten			
Erco 1-Phasen-DALI-Eckverbinde 79206.000 Weiß Kunststoff. Schutzleiter innen. Einspeisung möglich. Durchverdrahtung. ENEC10, VDE	125651	1079206000	44.55Â€
ERCO 1-Phasen-DALI-Eckverbinde 79226.000 Schwarz Kunststoff. Schutzleiter innen. Einspeisung möglich. Durchverdrahtung. ENEC10, VDE	708937	1079226000	44.55Â€
Erco 1-Phasen-DALI-Eckverbinde 79244.000 Weiß Kunststoff. Schutzleiter innen. Einspeisung möglich. Durchverdrahtung. ENEC10, VDE	340178	1079244000	54.45Â€
Erco 1-Phasen-DALI-Einspeisung 79201.000 Weiß Kunststoff. Schutzleiter links. ENEC10, VDE	914876	1079201000	25.64Â€
Erco 1-Phasen-DALI-Einspeisung 79220.000 Schwarz Kunststoff. Schutzleiter rechts. ENEC10, VDE	950113	1079220000	25.64Â€
Erco 1-Phasen-DALI-Einspeisung 79221.000 Schwarz Kunststoff. Schutzleiter links. ENEC10, VDE	333352	1079221000	25.64Â€
Erco 1-Phasen-DALI-Einspeisung 79241.000 Weiß Kunststoff. Schutzleiter links. ENEC10, VDE	104821	1079241000	29.60Â€
Erco 1-Phasen-DALI-Kreuzverbin 79210.000 Weiß Kunststoff. Einspeisung möglich. Durchverdrahtung. ENEC10, VDE	343993	1079210000	86.13Â€
Erco 1-Phasen-DALI-Kupplung.SW 79224.000 Schwarz Kunststoff. Einspeisung möglich. Durchverdrahtung. ENEC10, VDE	156764	1079224000	27.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Erco 1-Phasen-DALI-T-Verbinder 79208.000 Weiß Kunststoff. Schutzleiter rechts. Einspeisung möglich. Durchverdrahtung. ENEC10, VDE	474404	1079208000	65.34Â€
Erco 1-Phasen-DALI-T-Verbinder 79209.000 Weiß Kunststoff. Schutzleiter links. Einspeisung möglich. Durchverdrahtung. ENEC10, VDE	214262	1079209000	65.34Â€
Erco DALI Einspeisung 79200.000 weiss Kunststoff Weiß Kunststoff. Schutzleiter rechts. ENEC10, VDE	971316	1079200000	25.64Â€
Erco DALI Einspeisung 79261.000 schwarz Kunststoff Schwarz Kunststoff. Schutzleiter links. ENEC10, VDE	783817	1079261000	29.60Â€
Erco DALI Kupplung 79204.000 weiss Kunststoff Weiß Kunststoff. Einspeisung möglich. Durchverdrahtung. ENEC10, VDE	951815	1079204000	27.72Â€
Erco DALI Punktauslass 79095.000 Einbaumontage schwarz Schwarz Einbaumontage/Betoneinbau. Für Strahler mit ERCO DALI Adapter, 250V, 6A. Kunststoff. Zugentlastung. Mechanische Belastung: Deckenmontage 8,00kg. Wandmontage 3,50kg. ENEC10, VDE Gewicht 0,32kg	281975	1079095000	81.18Â€
Erco DALI- Punktauslass Aufbau 79093.000 Schwarz Aufbauontage. Für Strahler mit ERCO DALI Adapter, 250V, 6A. Kunststoff. Zugentlastung. Mechanische Belastung: Deckenmontage 8,00kg. Wandmontage 3,50kg. ENEC10, VDE Gewicht 0,13kg	196215	1079093000	59.40Â€
ERCO DALI- Punktauslass Einbau 79094.000 Weiß Einbaumontage/Betoneinbau. Für Strahler mit ERCO DALI Adapter, 250V, 6A. Kunststoff. Zugentlastung. Mechanische Belastung: Deckenmontage 8,00kg. Wandmontage 3,50kg. ENEC10, VDE Gewicht 0,32kg	414090	1079094000	81.18Â€
Erco DALI-Einspeisung 79260.000 Kunststoff schwarz Schwarz Kunststoff. Schutzleiter rechts. ENEC10, VDE	552249	1079260000	29.60Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Gira			
GIRA 211100 DALI Gateway Colour 1f REG KNX Secure DALI Gateway Colour 1fach für KNX	1062859	211100	519.75Â€
GIRA 211200 DALI Gateway Colour 2f REG KNX Secure DALI Gateway Colour 2fach für KNX	1062860	211200	603.90Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: HAGER			
Hager EEN002 Einbaufühler für Dämmerungsschalter EEN10x Einbaufühler EEN10x für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x. Einbaufühler mit Anschlusskabel für Dämmerungsschalter EEN10x	327263	EEN002	27.52Â€
Hager EEN003 Aufbaufühler für Dämmerungsschalter EEN10x Aufbaufühler für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x. Aufbaufühler mit Anschlusskabel für Dämmerungsschalter EEN10x	640578	EEN003	27.52Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Philips			
HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz EVG 91017230 dimmbar 1-10V Der HF-Regulator 1-10 V ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente Lösung für MASTER TL5, TL5 Eco, TL-D, PL-L, PL-T/C/R und TL5c eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz und Dimmbarkeit erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente ...	300171	91017230	1685.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz HF-S 136 TL-D II 90551900 HF-Selectalume II ist eine extrem kosteneffiziente, zuverlässige, schlanke und preiswerte Leuchtstofflösung, die aufgrund ihrer modernen Technologie erhebliche Energieeinsparungen, eine hohe Systemflexibilität und eine beispiellose Leistungsfähigkeit bietet. Die sparsame HF-Selectalume II hat ein robustes Design und erfüllt alle relevanten internationalen Sicherheits- und Leistungsstandards. ...	321281	90551900	525.10Â€
HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät 90553300 HF-Selectalume II ist eine extrem kosteneffiziente, zuverlässige, schlanke und preiswerte Leuchtstofflösung, die aufgrund ihrer modernen Technologie erhebliche Energieeinsparungen, eine hohe Systemflexibilität und eine beispiellose Leistungsfähigkeit bietet. Die sparsame HF-Selectalume II hat ein robustes Design und erfüllt alle relevanten internationalen Sicherheits- und Leistungsstandards. ...	330899	90553300	615.38Â€
HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz 90560100 HF-Selectalume II ist eine extrem kosteneffiziente, zuverlässige, schlanke und preiswerte Leuchtstofflösung, die aufgrund ihrer modernen Technologie erhebliche Energieeinsparungen, eine hohe Systemflexibilität und eine beispiellose Leistungsfähigkeit bietet. Die sparsame HF-Selectalume II hat ein robustes Design und erfüllt alle relevanten internationalen Sicherheits- und Leistungsstandards. ...	321282	90560100	598.75Â€
HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz 89746300 HF-Selectalume II ist eine extrem kosteneffiziente, zuverlässige, schlanke und preiswerte Leuchtstofflösung, die aufgrund ihrer modernen Technologie erhebliche Energieeinsparungen, eine hohe Systemflexibilität und eine beispiellose Leistungsfähigkeit bietet. Die sparsame HF-Selectalume II hat ein robustes Design und erfüllt alle relevanten internationalen Sicherheits- und Leistungsstandards. ...	321279	89746300	615.38Â€
HID-DV PROG Xt 210 CDM/CPO C2 208-277V Vorschaltgerät 22269900 HID-DynaVision Programmable Xtreme für CDM-Lampen sind sehr robuste, programmierbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten.	303641	22269900	4817.34Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Vossloh-Schwabe			
HM Vorschaltgeräte f. Entladungslampen 80/125 W Vorschaltgeräte für HM-Lampen 80 W Bauform: v 53x69 mm Für Quecksilberlampen (HM) Vakuumgetränkt in Polyesterharz Schraubklemmen: 0,5-2,5 qmm Schutzklasse I, tw 130 Gewicht: 1,22 kg Vorschaltgeräte ohne CE-Kennzeichnung für Ersatzbedarf oder Märkte außerhalb der EU	672512	571080	57.85Â€
Houben 149992 Umschalteneinheit f. Betriebsg. m. 1-10V Schnittstelle Umschalteneinheiten für elektronische Betriebsgeräte mit 1-10 V-Schnittstelle Die VS-Umschalteneinheiten dienen der einstufigen Leistungsreduzierung von Leuchtmitteln (FL, CFL, LED, HS, HI und C-HI) über das entsprechende elektronische Vorschaltgerät bzw. den Konverter. Hierzu bedient sich die Umschalteneinheit der 1-10 V-Schnittstelle des Betriebsgeräts. Das Haupteinsatzgebiet sind Außenleuchten ...	320658	149992	96.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 162672 EVG LL 2x36W Sofortstarter 28x40x280mm 220-240V TYP: Philips HF-B 236T8 2x36W	822559	162672	92.78Â€
Houben 163062 VG LL 4W 6W 8W 2x4W 18x41x155mm 230V 50Hz L4/6/8.142 Superflaches Vorschaltgerät 230V/50Hz 4/6/8W Für Leuchtstofflampen Bauform: 18x41mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leitungen: 0,5-1,5qmm Mit Erdschraube tw 130 Schutzklasse I Typ: L 4/6/8.142 Gewicht: 370g Ausführung: konventionell Schutzklasse: I Geeignet für Lampenleistung (3-lampig): 8W, Nennspannung von/bis: 230V Breite: 41mm Höhe: 20mm Für Lampenart T16: Ja Geeignet f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	582579	163062	16.11Â€
Houben 163683 VG LL 4W 6W 8W 2x4W 28x41x85mm 230V 50Hz L4/6/8.304 Standard-Vorschaltgerät 230V/50Hz 4/2x4/6/8W Für Leuchtstofflampen Bauform: 28x41mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leitungen: 0,5-1qmm Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 tw 130 Schutzklasse I Gewicht: 320gL4/6/8.304, EEI=B2, Schutzklasse: I, Ausführung: konventionell, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 8W, Geeignet für L... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	336510	163683	14.87Â€
Houben 163730 VG KL/LL 16W 28x41x85mm 230V 50Hz Typ L16.316 Standard-Vorschaltgerät 230 V/50 Hz16 WFür Kompakt-LeuchtstofflampenBauform: 28x41x105 mmVakuumgetränkt in PolyesterharzSteckklemmen: 0,5-1,0 mm²Für die automatische Leuchtenverdrahtung:Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5tw 130Schutzklasse IL16.316, EEI=B1Gewicht: 320 g Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	853498	163730	14.66Â€
Houben 164680 VVG LL 2x15W 30W, 28x41x155mm 230V 50Hz Typ LN30.530 Typ: 164680Verkaufseinheit: 1 Stk Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	550329	164680	13.23Â€
Houben 183036 EVG HI 70W Alu-Gehäuse 30x75x110mm 220-240V ElektronischesEinbau-Vorschaltgerät für HI-Lampen (mit Deckel) 70W Bauform: M3 Gehäuse: Aluminium Zündspannung:max. 5kV Betriebsfrequenz: 173Hz Steckklemmen mit Hebelöffner: 0,75-2,5qmm Temperaturschutz Konstante Leistungsaufnahme Leerlauffest Für Leuchten der Schutzklasse I Schutzart: IP20Zulässige Belastungskapazität: 20-120pF Funkentstört Befestigungsglaschen für Schrauben M4 für unt...	751401	183036	215.70Â€
Houben 183038 EVG HI 70W EEI=A2 32x83x170,5mm 220-240V EHXc 70.326 Elektronisches unabhängiges Vorschaltgerät für HI-Lampen mit Zugentlastung70 WBauform: K34Gehäuse: wärmebeständiges Polycarbonat (K34)Für Leuchtmittel mit Keramikbrenner (C-HI)Leistungsfaktor: ? 0,95Zündspannung: max. 5 kVBetriebsfrequenz: 173 HzSteckklemmen mit Hebelöffner: 0,75-2,5 qmmGesamtklirrfaktor: < 10 %TemperaturschutzKonstante LeistungsaufnahmeLeerlauffestFür Leuchten der Schu...	401415	183038	230.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 183134 EVG ELXc 118.879 EEI=A2 3 1x67x94mm 220-240V 50/60Hz TC-DEL/TEL 1x ELXc - ECO EffectLine Warmstart für Kompakt-Leuchtstofflampen- Einbau-VorschaltgeräteElektronische VorschaltgeräteGehäuse: PC, weißNetzspannung: 198-264 VSteckklemmen: 0,5/1,5 qmmFunkentstörtFür Leuchten der Schutzklasse I Schutzart: IP20Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit hoher Schaltheufigkeit (> 5/Tag)EOL-Abschaltung geprüft nach EN 61347 Test 1	1345079	183134	24.55Â€
Houben 186155 Digi LED Mono CA 1-10V z.Dimmung v.einfa. LED Modulen 24V DigiLED Mono CA Zur Dimmung von einfarbigen LED-Modulen Dimmung über 1-10V Schnittstelle bzw. über ein externes PWM-Signal max. Strom pro Steuerkanal: 5A Typ: WU-ST-010-DigiLED-Mono CA, Ausführung: Tastdimmer/IR-Steuermodul	889351	186155	50.81Â€
Houben 186172 Passive Slave CA z.Leistungserweite.des 24V CA Syst. Passive Slave CA Zur Leistungserweiterung des 24V CA LED-Einbausystems Keine Signalverstärkung auf den RGB(W)-Kanälen Typ: WU-ST-011-Passive-Slave CA, Ausführung: Lichtsteuersystem-Set	302552	186172	36.06Â€
Houben 186229 Elektronische Konverter f konstantbetr.LED-Module 350mA AC/DC Linearer LED-Konstantstromtreiber 350mA/15W Gehäuse: K21 Die linearen LED-Konstantstromtreiber sind für den Einsatz in der Büro- und Shopbeleuchtung konzipiert. Die lineare Bauform eignet sich besonders für Leuchtenkonzeptionen um T5-/T8-Leuchtstofflampen mit LED zu ersetzen. Netzfrequenz: 0Hz, 50-60Hz Kurzschlusschutz: elektronisch Überlastschutz Leerlaufschutz Schutzart: IP20 Steckklemmen: 0...	316659	186229	40.10Â€
Houben 186232 Lichtsteuergerät für unabh. Betrieb für EVG, dimm DALI Intelligente multifunktionale Controller-EinheitAbmessungen: 83x30x19 mmSteuer Ausgang: DALI oder 1-10 V für maximal 1 EVG,kurzschlussfestRelaiskontakte: potenzialfrei (Eingang, Öffner, Schließer)Anschlussklemmen: 0,5-1,5 qmmLagertemperatur: -25 bis 80 °CLuftfeuchtigkeit: nicht kondensierendSchutzart: IP20Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und II	1336521	186232	153.00Â€
Houben 186320 VS Multisensor SM-E Sensor MultiSensor SM-EFür die OberflächenmontageAbmessungen (ØxH): 53 x 48,5 mmGewicht: 30 g	1336543	186320	366.75Â€
Houben 186691 LED-Konverter 48V 75W 180x52x30mm 220-240V 50/60Hz Verkaufseinheit: 1 ST.	1865954	186691	70.83Â€
Houben 188140 EVG KL/LL 18/24/36/39/40 21x30x359mm Metallgeh. Typ ELXc 140.862 Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte 220-240V 1x18/1x24/1x36/1x40/1x24/1x39W Abmessungen: 21x30x359mm Gehäuse: Metall Leistungsfaktor: > 0,95 Umgebungstemperatur ta: -15 bis 55°C Gehäusetemperatur tc:max. 70°C Gleichspannungsbetrieb für den Betrieb: 176-264V für die Zündung: 198-264 V Steckklemmen: 0,5-1,0qmm Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0...	938469	188140	82.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 188314 EVG LL 18+36W Warmstart 28x30x359mm Typ ELXc 136.200 Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte-Warmstart Spannung AC: 220-240V 50/60Hz Gehäuse: wärmebeständiges Polycarbonat (K9)) Leistungsfaktor: >0,95 Funkentstört Für Leuchten der Schutzklasse I und II (Kunststoffgehäuse) Schutzart: IP20 Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit hoher Schaltheufigkeit (> 5/Tag) Umgebungstemperatur ta: -20 bis 55°C Gehäusetemperatur tc:max.70°C Gleichspannungsbe...	319875	188314	74.37Â€
Houben 188316 EVG LL 2x18+2x36W Warmstart 28x30x359mm Typ ELXc 236.202 Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte-Warmstart Spannung AC: 220-240V 50/60Hz Gehäuse: wärmebeständiges Polycarbonat (K9)) Leistungsfaktor: >0,95 Funkentstört Für Leuchten der Schutzklasse I und II (Kunststoffgehäuse) Schutzart: IP20 Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit hoher Schaltheufigkeit (> 5/Tag) Umgebungstemperatur ta: -20 bis 55°C Gehäusetemperatur tc:max. 70°C Gleichspannungsb...	812921	188316	80.32Â€
Houben 188317 EVG LL 2x58W Warmstart 28x30x359mm Typ ELXc 258.203 Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte-Warmstart Spannung AC: 220-240V 50/60Hz Gehäuse: wärmebeständiges Polycarbonat (K9)) Leistungsfaktor: >0,95 Funkentstört Für Leuchten der Schutzklasse I und II (Kunststoffgehäuse) Schutzart: IP20 Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit hoher Schaltheufigkeit (>5/Tag) Umgebungstemperatur ta: -20 bis 55°C Gehäusetemperatur tc:max. 75°C Gleichspannungsbe...	109926	188317	80.32Â€
Houben 188346 EVG KL/LL 36W dimmbar ohne Dali 21x30x360 Typ ELXd 136.617 Elektronisches Vorschaltgerät für T8-Lampen Gehäuse: Metall Dimmbereich: ca. 1-100 Proz. Lampenleistung PUSH: dimmbar mit herkömmlichem Lichttaster DALI: verpolbare Dimmschnittstelle (geschützt bei Netzspannungsanschluss) zum Anschluss an DALI-kompatible Steuergeräte Steckklemmen: 0,5-1qmm Vollständige Implementierung des DALI-Standards: Adressierbar, Szenen- und Gruppenspeicher, Informatio...	287575	188346	255.42Â€
Houben 188350 EVG KL/LL 2x21/39/40W dimmbar o.Dali 21x30x423 Typ ELXd239.621 Elektronisches Vorschaltgerät für T5-Lampen Gehäuse: Metall >Dimmbereich: ca. 1-100 Proz. Lampenleistung PUSH: dimmbar mit herkömmlichem Lichttaster DALI: verpolbare Dimmschnittstelle (geschützt bei Netzspannungsanschluss) zum Anschluss an DALI-kompatible Steuergeräte Vollständige Implementierung des DALI-Standards: Adressierbar, Szenen- und Gruppenspeicher, Informationsrückmeldung, physik...	300188	188350	273.64Â€
Houben 188616 EVG KL/LL 2x18-40W 21x30x359mm Metallgeh. Typ ELXc 240.863 Elektronisches Vorschaltgerät-Warmstart Gleichspannungsbetrieb für den Betrieb: 176-264 V für die Zündung: 198-264V Steckklemmen: 0,5-1qmm Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 EOL-Abschaltung geprüft nach EN 61347 Test 2 Betriebslebensdauer: 50.000 Std. Abmessugen: 21x30x359mm Metallgehäuse Typ: ELXc 240.863, Für Lampenart TC-F: Ja, Ausführung...	890142	188616	73.13Â€
Houben 188618 EVG KL/LL 2x55/54W 21x30x359mm Metallgeh. Typ ELXc 254.865 Elektronisches Vorschaltgerät-Warmstart Gleichspannungsbetrieb für den Betrieb: 176-264V für die Zündung: 198-264V Steckklemmen: 0,5-1qmm Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 EOL-Abschaltung geprüft nach EN 61347 Test 2 Betriebslebensdauer: 50.000 Std. Abmessungen: 21x30x359mm Metallgehäuse Typ: ELXc 254.865 Gehäuse: Metallgehäuse Schutzklasse...	168004	188618	87.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 188619 EVG KL/LL 2x55-2x80W 21x30x425mm Typ ELXc 280.538 Elektronisches Vorschaltgerät-Warmstart Gleichspannungsbetrieb für den Betrieb: 176-264V für die Zündung: 198-264V Keine Absenkung auf 176V möglich Steckklemmen: 0,5-1qmm Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 EOL-Abschaltung geprüft nach EN 61347 Test 2 Betriebslebensdauer: 50.000 Std. Abmessungen: 21x30x425mm Spannung AC: 220-240V 50/60Hz Typ: E...	267367	188619	111.57Â€
Houben 188661 EVG KL/LL 5-11+4-13W Superkompakt 18x41x80mm Typ ELXs116.900 Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte-Warmstart für T5- und T8-Lampen Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid Leistungsfaktor: ca.0,6 (abhängig von der Lampenleistung) Gleichspannungsbetrieb: 198-264V Steckklemmen mit Hebelöffner: 0,5-1,5qmm Funkentstört Für Leuchten der Schutzklasse I und II Schutzart: IP20 Befestigungslaschen für Schrauben M4 Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit hoher Schal...	155563	188661	52.07Â€
Houben 188662 EVG LL/KL 4,5,6,7,8,9,11, 13,10,16W 18x21x145 Typ ELXS 116.903 Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte-Warmstart für T5- und T8-Lampen Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid Leistungsfaktor: ca. 0,6 (abhängig von der Lampenleistung) Gleichspannungsbetrieb: 198-264V Steckklemmen mit Hebelöffner: 0,5-1,5qmm Funkentstört Für Leuchten der Schutzklasse I und II Schutzart: IP20 Befestigungslaschen für Schrauben M4 Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit hoher Scha...	482889	188662	52.07Â€
Houben 188663 EVG KL/LL 13-18+14+21W Superkompakt 18x41x80mm Typ ELXs121.901 Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte-Warmstart für T5- und T8-Lampen Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid Leistungsfaktor: ca. 0,6 (abhängig von der Lampenleistung) Gleichspannungsbetrieb: 198-264V Steckklemmen mit Hebelöffner: 0,5-1,5qmm Funkentstört Für Leuchten der Schutzklasse I und II Schutzart: IP20 Befestigungslaschen für Schrauben M4 Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit hoher Scha...	949116	188663	52.07Â€
Houben 188664 EVG LL 14+21W/EVG KL13+18 18x21x145mm Typ ELXs121.904 Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte-Warmstart für T5-Lampen Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid Leistungsfaktor: ca. 0,6 (abhängig von der Lampenleistung) Gleichspannungsbetrieb: 198-264V Steckklemmen mit Hebelöffner: 0,5-1,5qmm Funkentstört Für Leuchten der Schutzklasse I und II Schutzart: IP20 Befestigungslaschen für Schrauben M4 Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit hoher Schalthäufi...	908016	188664	52.07Â€
Houben 188665 EVG KL/LL 18-24u.14-24W Superkompakt 18x41x80mm Typ ELXs124.902 Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte-Warmstart für T5- und T8-Lampen Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid Leistungsfaktor: ca. 0,6 (abhängig von der Lampenleistung) Gleichspannungsbetrieb: 198-264V Steckklemmen mit Hebelöffner: 0,5-1,5qmm Funkentstört Für Leuchten der Schutzklasse I und II Schutzart: IP20 Befestigungslaschen für Schrauben M4 Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit hoher Scha...	947179	188665	52.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 188667 EVG KL 26W Superkompakt 80x41x18mm Typ ELXs126.906 Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte-Warmstart für Kompakt-Leuchtstofflampen Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid Leistungsfaktor: ca. 0,6 (abhängig von der Lampenleistung) Gleichspannungsbetrieb: 198-264V Steckklemmen mit Hebelöffner: 0,5-1,5qmm Funkentstört Für Leuchten der Schutzklasse I und II Schutzart: IP20 Befestigungsglaschen für Schrauben M4 Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit ho...	648358	188667	52.07Â€
Houben 188668 EVG KL 26W TC-DEL/TEL 18x21x145mm Typ ELXs126.907 Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte-Warmstart für Kompakt-Leuchtstofflampen Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid Leistungsfaktor: ca. 0,6 (abhängig von der Lampenleistung) Gleichspannungsbetrieb: 198-264V Steckklemmen mit Hebelöffner: 0,5-1,5qmm Funkentstört Für Leuchten der Schutzklasse I und II Schutzart: IP20 Befestigungsglaschen für Schrauben M4 Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit ho...	247442	188668	52.07Â€
Houben 188681 EVG KL 55/60/80W Zugentl. 33x79x159mm Typ ELXc 155,378 Elektronisches Vorschaltgerät-Warmstart für Kompakt-Leuchtstofflampen Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid (K3) Umgebungstemperatur ta: -20 bis 50°C Gehäusestemperatur tc: max. 70°C Gleichspannungsbetrieb für den Betrieb: 176-264 V für die Zündung: 198-264V Steckklemmen mit Hebelöffner: 0,5-1,5qmm Funkentstört Konstante Leistungsaufnahme Für Leuchten der Schutzklasse I und II Schutzart: ...	301784	188681	99.50Â€
Houben 188974 EVGKL 2x26/32/42W 33x79x123mm, Dimm.f. Lichttast.oDali ELXd-Dimmbar mit Lichttaster oder DALI für TC-DEL-, TC-TEL-Lampen Push: dimmbare mit herkömmlichem Lichttaster und Sensor DALI: verpolbare Dimmschnittstelle (geschützt bei Netzspannungsanschluss) zum Anschluss an DALI-kompatible Steuergeräte Automatischer Wiederstart nach Lampenwechsel Leistungsfaktor: >0,95 bei 100 Proz.-Betrieb Gleichspannungsbetrieb für den Betrieb: 176-264V für die Zünd...	1332800	188974	243.01Â€
Houben 531018 VG NHL 1000W 10,3A vergossen 230-240V 108x114x208mm Umgossenes Vorschaltgerät für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS) Korrosionsfest durch vergossenes Vorschaltgerät im Aluminium-Gehäuse Schraubklemmen: 0,75-10qmm Für Leuchten der Schutzklasse I tw 130 Mit Schutzleiteranschluss Speziell für den Einbau in Masten geeignet Vielseitige Montagemöglichkeiten Typ: NaH1000G.46, Gehäuse: Metallgehäuse, Ausführung: konventionell, Schutzklasse: I, Art ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300191	531018	716.35Â€
Houben 533329 VG NHLuHML 70W 230V 50Hz mit TS 28x41x235mm Typ NAHj 70.858F Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	702155	533329	61.59Â€
Houben 543743 Montageeinheit HS 100W TS Zündgerät Reduzierung 40% PRKUNAH100/40% Kompakte Leistungsreduziereinheit für HS-Lampen 100/40Proz. Leistungsreduzierung ohne Steuerphase-Intelligenter Leistungsumschalter PR 12K LC (Light Control) Vorschaltgeräte-Bauform: 53x66mm Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS) Kompakte Leistungsreduziereinheit bestehend aus Vorschaltgerät mit oder ohne patentiertem, intelligentem Temperaturschalter mit automatischer Rückstellung (bewertet T... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	302936	543743	235.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 543744 Montageeinheit HS 150W TS Zündgerät Reduzierung 40% PRKUNAH150/40% Kompakte Leistungsreduziereinheit für HS-Lampen 150/40Proz. Leistungsreduzierung ohne Steuerphase-Intelligenter Leistungsumschalter PR 12K LC (Light Control) Vorschaltgeräte-Bauform: 53x66mm Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS) Kompakte Leistungsreduziereinheit bestehend aus Vorschaltgerät mit oder ohne patentiertem, intelligentem Temperaturschalter mit automatischer Rückstellung (bewertet T... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	302937	543744	248.92Â€
Houben 554306 VG 2000W HI 380/400/415V 50Hz 10,3/11,3A 128x150x150mm Vorschaltgeräte für HI-Lampen 2000 WBauform: 150 x150 mmFür Halogen-Metall dampflampen (HI)Vakuumgetränkt in PolyesterharzSchraubklemmen: 0,75-4 qmmFür Leuchten der Schutzklasse Itw 130Typ: JD2000.82Gewicht: 14 kgEnergieeffizienz: A2 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	320981	554306	812.45Â€
Houben 570964 KVG NAHJ100.670 EEI=A3 53x66x117mm 230/240V 50Hz HS/HI KVG, NAHJ100.670, EEI=A3 53x66x117mm, 230/240V, 50Hz HS/HI 100W,Temperaturschalter Nachfolger zu 506120 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1955897	570964	66.20Â€
Houben 571614 Montageeinheit PKNAHJ 250 133 EEI=A3 145x110x63mm 230V 50Hz HS/HI Montageeinheit, PKNAHJ 250.133, EEI=A3 145x110x63mm, 230V, 50Hz HS/HI 250W, Temperaturschalter Nachfolger zu 538678 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1989917	571614	188.12Â€
Houben 991279 EVG AC/DC 5409L8G110 1xTL 54W 110V Elektronische Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen Spannung: 110V Umgebungstemperatur: -10 bis +50°C Funkentstört nach EN 55015 Spannungsfestigkeit nach EN 61547, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 54W, Länge: 373mm, Höhe: 28, 5mm, Breite: 28mm, Für Lampenart T16: Ja	1427173	991279	224.13Â€
Houben 991521 KVG, HI/HS 35W TS 66x74x120mm, 230/240V, 50Hz 991521 Umgossene Vorschaltgeräte mit Temperaturschalter für HS- / HI-Lampen 35 WBauform: 66 x 74 mmFür Natriumdampf-Hochdrucklamen (HS) undHalogen-Metall dampflampen (HI)Durch Kapselung mit PUR-Elektro gießharzgeeignet für aggressive Umgebungen,z. b. FeuchträumeSchraubklemmen: 0,75?2,5 mm²Temperaturschalter mit automatischer RückstellungFür Leuchten der Schutzklasse IISchutzart: IP20tw ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	324366	991521	136.61Â€
Houben 992701 Zuleitung zu EVG grün mit Zündader Wielandstecker ST1/3 900mm Zuleitungen mit Stecker Für Entladungslampen Farbe: schwarz Alle Adern sind farblich gekennzeichnet Länge: 1m, Farbe: schwarz, Art des Zubehörs: Stecker/Klemme, Nennquerschnitt: 1qmm, Ader-Zahl: 3	197557	992701	20.50Â€
Houben 992702 Zuleitung zu EVG schwarz mit Zündader Wielandstecker STI8 Zuleitungen mit Stecker Für Entladungslampen Farbe: schwarz Alle Adern sind farblich gekennzeichnet Länge: 1m, Ader-Zahl: 3, Art des Zubehörs: Stecker/Klemme, Farbe: schwarz, Nennquerschnitt: 1qmm	231164	992702	18.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 992703 Zuleitung zu EVG rot mit Zündader Wielandstecker GsTi8 Zuleitungen mit Stecker Für Entladungslampen Farbe: schwarz Alle Adern sind farblich gekennzeichnet Länge: 1m, Farbe: schwarz, Art des Zubehörs: Stecker/Klemme, Ader-Zahl: 3, Nennquerschnitt: 1qmm	391139	992703	24.12Â€
Houben 992705 Zündleitung schwarz 600mm AC 166-1/3 + AC 166-1/3 ZEL R abisoliert abisoliert + AES Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	322278	992705	18.39Â€
Houben 993703 EVG ELT 3+4x18 EEI=A2 28x40 6x230mm Warmstart T8/TC-L 220-240V Verkaufseinheit: 1 ST.	1956372	993703	60.76Â€
Houben 994082 EVG EVL214 1308A2G230 20,5x41x144mm 230V AC/DC T2 13W Elektronische Vorschaltgeräte für LeuchtstofflampenUmgebungstemperatur: ?10 °C bis +50 °CFunkentstört nach EN 55015Spannungsfestigkeit nach EN 61547230 V-Vorschaltgeräte: Gleichspannungsbetrieb 176?245 VTyp:1308A2G23020,5x41x144mm, 230V, AC/DCT2 13W	1345124	994082	109.74Â€
Houben 994119 EVG EVL214 1409BFH230 230V AC/DC T5/T8/TC-SEL 4-16W 994119 Bauform: 21,5x41x81 mm	322342	994119	94.04Â€
Houben 994121 AC/DC Umschalter EU2-230 AC/DC UmschalterAutomatische Spannungsumschaltung von zwei separaten Versorgungseinheiten.	322338	994121	161.87Â€
Houben 994164 EVG EVL238 2413B1G230 230V AC/DC T-R5 22W 994164 Elektronische Vorschaltgeräte für Kompakt-LeuchtstofflampenUmgebungstemperatur: ?10 °C bis +50 °CFunkentstört nach EN 55015Spannungsfestigkeit nach EN 61547230 V-Vorschaltgeräte: Gleichspannungsbetrieb 176?245 VBauform: 33x79x123 mmT-R5 22W	1345122	994164	144.22Â€
Houben 994174 EVG EVL258 5409L5N230 Modul 230V AC/DC T5 54W 994174 Elektronische Vorschaltgeräte für LeuchtstofflampenUmgebungstemperatur: ?10 °C bis +50 °CFunkentstört nach EN 55015Spannungsfestigkeit nach EN 61547230 V-Vorschaltgeräte: Gleichspannungsbetrieb 176?245 VBauform: 20x21x422 mm ModulT5 54W	1345120	994174	219.17Â€
Houben 994236 EVG EVL12 3603L 6W 110V 20,5x28x322mm AC/DC T8 30W TC-L 36/40W Elektronische Vorschaltgeräte für Kompakt-LeuchtstofflampenUmgebungstemperatur: ?10 °C bis +50 °CFunkentstört nach EN 55015Spannungsfestigkeit nach EN 61547230 V-Vorschaltgeräte: Gleichspannungsbetrieb 176?245 VBauform: 20,5x28x322 mmT8 30W, TC-L 36/40W Weitbereichsgerät	1770288	994236	264.22Â€
Houben 994250 EVG EVL230 5513R3M230 dimmbar 24xØ186mm Modul 230VAC/DC T-R5 Elektronische Vorschaltgeräte für Kompakt-Leuchtstofflampen, dimmbarUmgebungstemperatur: ?10 °C bis +50 °CFunkentstört nach EN 55015Spannungsfestigkeit nach EN 61547230 V-Vorschaltgeräte: Gleichspannungsbetrieb 176?245 VT-R5 55W, Modul, ringförmig	322344	994250	405.10Â€
Houben 994311 EVG EVL12 1504B8W110 32x41x200mm 110V AC/DC T8 14W Elektronische Vorschaltgeräte für LeuchtstofflampenUmgebungstemperatur: ?10 °C bis +50 °CFunkentstört nach EN 55015Spannungsfestigkeit nach EN 61547Typ: 1504B8W110Bauform: 32x41x200 mm, 110V, AC/DCT8 14W	1345127	994311	261.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 994558 EVG EVL258 5513B1G230 33x79x123 230V AC/DC T-R5 55W Elektronische Vorschaltgeräte für Kompakt-LeuchtstofflampenUmgebungstemperatur: ?10 °C bis +50 °CFunkentstört nach EN 55015Spannungsfestigkeit nach EN 61547230 V-Vorschaltgeräte: Gleichspannungsbetrieb 176?245 VBaufom: 33x79x123 mm, 230V, AC/DCT-R5 55W	1336022	994558	197.58Â€
Houben 994577 EVG EVL12 1304B9G60 60V AC/DC TC-SEL 5/7/9/11W T5 4-13W Elektronische Vorschaltgeräte für Kompakt-LeuchtstofflampenUmgebungstemperatur: ?10 °C bis +50 °CFunkentstört nach EN 55015Spannungsfestigkeit nach EN 61547Baufom: 32x41x144 mm, 60V, AC/DCTC-SEL 5/7/9/11W, T5 4-13 W	1345077	994577	235.29Â€
Houben 994603 EVG EVL258 4211BBH230 EEI=A2 116,5x63x28mm 230VAC/DC Elektronische Vorschaltgeräte für Kompakt-LeuchtstofflampenUmgebungstemperatur: ?10 °C bis +50 °CFunkentstört nach EN 55015Spannungsfestigkeit nach EN 61547230 V-Vorschaltgeräte: Gleichspannungsbetrieb 176?245 VBaufom: 116,5x63x28 mmTC-DEL/TEL 26/32/42W	321724	994603	258.39Â€
Houben HS/Hi Vorschaltgeräte für Entladungslampen 400 W Vorschaltgeräte für HS- und HI-Lampen 400 W mit Temperaturschalter mit automatischer RückstellungBaufom 91x104 mmVakuumgetränkt in PolyesterharzSchraubklemmen: 0,75-2,5 qmmSchutzklasse Itw 130Gewicht: 4,7 kg Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1920445	571053	166.79Â€
HS/Hi Vorschaltgeräte f.Entladungslampen 250 W Vorschaltgeräte für HS- und HI-Lampen 250 W mit Temperaturschalter mit automatischer Rückstellung Bauform 91x104 mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Schraubklemmen: 0,75-2,5 qmm Schutzklasse I tw 130 Gewicht: 3,40 kgEEI=A3	672504	571052	131.27Â€
HS/Hi Vorschaltgeräte f.Entladungslampen 600 W Elektromagnetische Vorschaltgeräte für Entladungslampen mit Temperaturschalter, Schutzklasse 1, 571055, 57051 und 554309 ohne Temperaturschalter	672507	571055	160.44Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: JUNG			
Jung 1740 DSTE DALI-Drehsteuergerät TW Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten und Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI/DALI2-Schnittstelle Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209 Montage in Gerätedose nach EN 60670-1 Produkteigenschaften Zertifiziert nach IEC 62386-101 und -103 (Single Master) Betrieb als Single Maste...	1991056	1740DSTE	74.48Â€
Jung 1741 DSTE Power-DALI-Drehsteuergerät TW Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten und Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI/DALI2-Schnittstelle Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209 Montage in Gerätedose nach EN 60670-1 Produkteigenschaften Zertifiziert nach IEC 62386-101 und -103 (Single Master) Betrieb als Single Maste...	1927336	1741DSTE	167.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Regiolux			
LC-BEG BLE-IR-ADAPTER Handsender 84506021200 Bluetooth-Infrarot-Adapter. zur Einstellung aller LC-BEG-Sensoren über Tablet oder Smartphone, BEG One App erforderlich, für iOS und Android im Appstore herunterladbar, inkl. Micro-USB-Ladekabel. Verkaufseinheit: 1 ST.	2145002	84506021200	109.10€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Osram			
Ledvance BIOLUX HCL CONTROL UNIT S ZB Steuereinheit.f.BIOLUX Human Centric Light. Steuereinheit für BIOLUX Human Centric Lighting (HCL) kompatible Produkte, werkzeuglose Montage, Zigbee 3.0. Produkteigenschaften: Hochwertiges Produkt designed von LEDVANCE. 6 vorprogrammierte Lichtszenen intuitiv wählbar: RELAX, CREATE, NATURAL, FOCUS, BOOST und EIN/AUS. Ausgewählte Lichtszenen werden im Display der Steuereinheit angezeigt. Zeitplan-Funktion in der BIOLUX App für individuelle D...	878739	4058075724624	1841.40€
Ledvance DALI COUPLER E G2 Sensor DALI-2 Sensorkoppler zur Integration von Standard Licht- und Präsenzsensoren in ein DALI System. Produkteigenschaften: Koppler zur Integration von Licht- und Präsenzinformationen in DALI Anlagen. Schalteingang für Bewegungsmelder (potentialfrei). Analogeingang (0-10 V) für externen Lichtsensor. . Produktvorteile: DALI-2 zertifiziert . Ausgang für Präsenzerkennungs - Feedback LED (+24 V). 24 ...	1918448	4062172072212	166.37€
Ledvance DALI PS 100 LI 25X1 Zubehör Zubehör. Produkteigenschaften: DALI Bus Stromversorgung bis zu 100 mA. Versorgungsspannung: 220.240 V. Kurzschluss-, Überlast- und Übertemperaturschutz. Steckklemmen für einfache Verdrahtung. Kompakte Bauform: 108 x 30 x 21 mm. . Produktvorteile: Geeignet für kleine eigenständige DALI Installationen. Ermöglicht dimmbare Retrofitlösung für Anwendungen mit abgehängte Decken. Geeignet um DE...	1918224	4052899583221	1586.48€
Ledvance LC RF CONTROL RGBW/TW 24V Licht System/Betriebsgerät Dimmersteuerung mit Hochfrequenz-Technologie. Produkteigenschaften: LED 2.4 GHz Masterfunktkepfänger. 5 Kanäle für RGB, RGBW und Tunable White Anwendungen. Versorgungsspannung: 12 V und 24 V. Hohe Leistung pro Kanal bis zu 60 W bei 12-24 V Spannungsversorgung. Produktvorteile: Ansteuerungsmöglichkeiten über Funkfernbedienung oder Funk-Bedieneinheit. Dimmbar durch Pulsweitenmodulation (PWM). Ei...	1918438	4058075435834	58.71€
Ledvance LC RF REMOTE RGBW Licht System/Betriebsgerät Fernbedienungen mit Hochfrequenz-Technologie. Produkteigenschaften: Funkhandsender für die Ansteuerung von RGB und RGBW LED Modulen. Betriebsspannung 3 V - Batterie CR2032. Ausgangssignal: 2.4 GHz. Produktvorteile: Farbwechsel über Touch-Wheel. Dimmung der eingestellten Lichtfarbe. Steuerung von bis zu 4 Zonen. Seperate Ansteuerung der Farben Rot, Grün, Blau und Weiß. Inklusive Wandhalterung, ...	1918439	4058075435858	49.65€
Ledvance LC RF REMOTE TW Licht System/Betriebsgerät Fernbedienungen mit Hochfrequenz-Technologie. Produkteigenschaften: Funkhandsender für die Ansteuerung Tunable White LED Modulen. Betriebsspannung 3 V - Batterie CR2032. Ausgangssignal: 2.4 GHz. Produktvorteile: Farbtemperaturwechsel über Touch-Wheel. Dimmung der eingestellten Lichtfarbe. Steuerung von bis zu 4 Zonen. Seperate Ansteuerung von Kaltweiß bis hin zu Warmweiß. Inklusive Wandhalteru...	2128262	4058075435926	48.66€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Ledvance LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240 Licht System/Betriebsgerät Steuergeräte mit Hochfrequenz-Technologie. Produkteigenschaften: Funk-Wandbedienpanel zur Ansteuerung von RGBW LED Modulen. Ausgangssignal: 2.4 GHz. Eingangsspannung: 100.240 V. Produktvorteile: Ultraempfindliches, hochfestes Glas-Touchpanel mit Touch-Farbschieber in der Mitte und Hintergrundbeleuchtung.. Dimmung der eingestellten Lichtfarben RGB und weiß. 10 vorinstallierte Farbverläufe. Steue...	1991019	4058075435896	137.26Â€
Ledvance LC RF TOUCH PANEL TW 220-240 Licht System/Betriebsgerät Steuergeräte mit Hochfrequenz-Technologie. Produkteigenschaften: Funk-Wandbedienpanel zur Ansteuerung von Tunable White LED Modulen. Ausgangssignal: 2.4 GHz. Eingangsspannung: 100.240 V. Produktvorteile: Ultraempfindliches, hochfestes Glas-Touchpanel mit Touch-Farbtemperaturschieber in der Mitte und Hintergrundbeleuchtung.. Steuerung von bis zu 4 Zonen. Dimmung der eingestellten Lichtfarbe. Einf...	2128263	4058075435940	137.26Â€
Ledvance OTi DALI35/220-240/1A0 NFC L Konstantstrom - Innenbereich. Produkteigenschaften: .Netzfrequenz: 0 Hz &#124, 50 Hz &#124, 60 Hz.Vielseitiger DALI-Weitbereichstreiber bis zu 50 W durch flexible Ausgangscharakteristik.Versorgungsspannung: 220&#133,240 V.Verfügbar mit Ausgangsstrombereich: bis zu 1.400 mA.Konstantlichtstromnachführung.Integriertes anpassbares Thermomanagement (Driver Guard). Produktvorteile: .Vollständig...	2094323	4062172074964	51.48Â€
Ledvance SMART+ Outdoor Plug EU intelligente Außensteckdose ZigBee Intelligente Außensteckdose mit ZigBee-Technologie zur Einbindung von elektrischen Geräte ins Smart-Home-System. Produkteigenschaften: Steuerung über kompatibles Smart-Home-System oder Ein- / Aus-Taste am Gerät. Steuerung über Stimme möglich: Google Assistant oder Amazon Alexa, abhängig vom genutzten Smart Home System. 1,5 m Netzkabel für flexible Installation. Hohe Schaltleistung: bis zu ...	2070032	4058075729308	36.38Â€
Ledvance SMART+ Plug EU intelligente Steckdose ZigBee Intelligente Steckdose mit ZigBee-Technologie zur Einbindung von elektrischen Geräte ins Smart-Home-System. Produkteigenschaften: Steuerung über kompatibles Smart-Home-System oder Ein- / Aus-Taste am Gerät. Steuerung über Stimme möglich: Google Assistant oder Amazon Alexa, abhängig vom genutzten Smart Home System. Netzwerkprotokoll: ZigBee 3.0. Zeitplanung. Für vollen Funktionsumfang Verbin...	2070030	4058075729261	35.29Â€
Ledvance VIVARES ZB SENS ADAPTER Sensoradapter Zigbee ADAPTER Sensor Accessories for wireless IOT Light management systems with Zigbee 3.0 technology. Produkteigenschaften: Deckenaufbau KIT für VIVARES ZB Sensor Familie. Anwendungsgebiete: Büros. Flure. Klassenzimmer. Schulungsräume. Treppenhäuser.	2128443	4058075650107	34.65Â€
Ledvance VIVARES ZBCOUPLER VIVARES ZB COUPLER 220-240 COUPLER Zigbee 3.0 Tasterkoppler zur Integration von handelsüblichen Schaltern in ein drahtloses Lichtsteuersystem. Produkteigenschaften: Tasterkoppler mit drahtloser Zigbee 3.0 Technologie. Netzspannung- oder Gleichspannungsbetrieb möglich. Produktvorteile: Funktioniert zusammen mit VIVARES ZB Control & Komponenten. Vier komplett programmierbare Eingänge für individuelle Steuerung. Steuerung von Räu...	1989856	4058075463806	196.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Ledvance VIVARES ZBL/O SENS 220-240 ZB L-O SENS 220-240 L/O SENS Zigbee 3.0 Licht- und Präsenzsensoren für den Deckeneinbau. Produkteigenschaften: Drahtloser Zigbee 3.0 Licht- und Bewegungssensor für Deckeneinbau. Ideal für Büroapplikationen. Präsenzerfassung über passives IR-Element. Anschluss an Netzspannung 220-240 V. Montagehöhe: 2.5 m. Produktvorteile: Funktioniert zusammen mit VIVARES ZB Control & Komponenten. Einfache Installation der Komponenten un...	2128373	4058075446182	278.64Â€
Ledvance VIVARES ZBO SENS 220-240 ZB O SENS 220-240 O SENS 220-240 Zigbee 3.0 Präsenzsensoren für den Deckeneinbau. Produkteigenschaften: Drahtloser Zigbee 3.0 Bewegungssensor für Deckeneinbau. Ideal für Büroapplikationen. Anschluss an Netzspannung 220-240 V. Präsenzerfassung über passives IR-Element. Montagehöhe: 2.5 m. Produktvorteile: Funktioniert zusammen mit VIVARES ZB Control & Komponenten. Einfache Installation der Komponenten und keine Steuerleitung...	2128374	4058075544222	216.12Â€
Ledvance VIVARES ZBSTEUERUNG VIVARES ZB STEUERUNG STEUERUNG Steuerungen für drahtlose IOT Lichtmanagementsysteme mit Zigbee 3.0 Technologie. Produkteigenschaften: Lichtsteuerungseinheit basierend auf drahtloser Zigbee 3.0 Technology. IoT ready dank integriertem Gateway. Verbinde bis zu 200 Endpunkte in einem Netzwerk. Integrierte Human Centric Lighting Steuerung. QR-Code basierende Kommissionierung für alle Lichtmanagementkomponenten. Vorkonfiguration von...	2128372	4058075427488	1261.16Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Theben			
Lichtfühler Aufbau Luna 108 plus Aufbau-Lichtsensoren 9070991 Digitaler Lichtsensor mit Wandhalter Verkaufseinheit: 1 ST.	537913	9070991	54.69Â€
Lichtfühler EB Luna 108 plus Einbau-Lichtsensoren 9070990 Digitaler Lichtsensor mit Wandhalter Verkaufseinheit: 1 ST.	537822	9070990	70.38Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: LIFA			
LIFA 6983111 Zubehör DISKUS PRO/BASIC/ PLUS G2 DALI Programmer USB programmieren. Verkaufseinheit: 1 ST.	1972550	6983111	143.45Â€
LIFA 6983240 Zubehör Converter DAP 04 Meanwell DALI PWM Verkaufseinheit: 1 ST.	1972532	6983240	74.84Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Philips			
LL500E IPT-CG Maxos IR-Fernbedienung 37479599 Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede ...	2144622	37479599	105.67Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Lts Licht und Leuchten			
LTS LK-Z 070 SENSOR/ORGR Lichtkanal 070 Organic Response Sensor silber Organic Response Sensor für Einbau in Lichtkanal 070 Profile, Sensor mit innovativer Anwesenheits-/Tageslichterkennung und integriertem DALI PS3, Stromversorgung direkt vom LED-Betriebsgerät über 2-Draht-DALI-Schnittstelle, Sensoren kommunizieren untereinander über proprietäre IR-Kommunikation, RF-Mesh-Kommunikation zwischen Sensor und Gateway, Gehäuseabdeckung aus Aluminium, Stromaufnahme: ...	677181	667813	244.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Merten			
MEG5147-0000 .DALI-Drehdimmer-Einsatz Tunable White Der DALI Power Dimmer für Merten System M und System Design ermöglicht die Steuerung von Leuchten mit DALI-Schnittstelle (DT8). Die Bedienoberfläche ist ein Dreh-/Druckknopf und ermöglicht das Schalten und Dimmen von Leuchten mit DALI-Schnittstelle. Der DALI Power Dimmer bietet die Funktionalität zum Schalten und Dimmen von Leuchten mit DALI-Schnittstelle (DT8). Er ermöglicht die Veränderun...	873010	MEG5147-0000	157.41Â€
Merten MEG5142-0000 ElektronikPotentiometer Einsatz 1-10V Für Leuchtstofflampen mit EVG, elektronischem Trafo mit 1-10 V Schnittstelle. Mit Druck-Ausschalter 1,7 A. Zu komplettieren mit Zentralplatte mit Drehknopf System M MEG5250-03xx/-04xx/-06xx Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf M-Creativ MEG5250-3500. Zentralplatte mit Drehknopf System Design MEG5250-60xx, System Fläche MEG5250-40xx/-41xx/-42xx.	292342	MEG5142-0000	52.07Â€
Merten MEG5180-0000 Steuerungs-Einsatz 1-10 V Für Leuchtstofflampen mit EVG, elektronischem Trafo mit 1-10 V Schnittstelle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraubklemmen. Funktionen: -Schalten und Dimmen von einem Ausgang. Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird. Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang. Memory-Funktion. Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz. Nennstro...	291834	MEG5180-0000	145.53Â€
Merten MEG5185-0000 DALI-SteuerungsEinsatz Zur Ansteuerung von bis zu 15 DALI-EVG. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraubklemmen. Funktionen: -Schalten und Dimmen von DALI-EVG. Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird. Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang. Überlast- und kurzschlussfest. Memory-Funktion. An einer DALI-Linie können bis zu 6 DALI-Steuerungs-Eins?...	291818	MEG5185-0000	166.32Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: NORKA			
NORKA 597186 Elektronisches Netzteil im Kunststoffgehäuse für BREMERHAVEN LED Betriebsgerät im Kunststoffgehäuse, IP 65, Schutzklasse II, Versorgungsspannung 24 V DC, Primärspannung 230/240 V, 0/50/60 Hz. Max. 100 W Anschlussleistung, 624±1 x 58 x 55 mm (LxBxH)	1373199	597186	94.55Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: OPPLÉ LIGHTING			
Opplé 822008000200LEDsSmart-BLE2-Light-Wizard Kompaktes Modul für den Einsatz im OPPLÉ Smart Lighting System. Ermöglicht die Verwendung von herkömmlichen Tastern zur Steuerung von Leuchten innerhalb eines OPPLÉ Smart Systems. Schalten Sie OPPLÉ Smart-Leuchten ein/aus, dimmen +/-, Farbtemperatur +/- und aktivieren Sie Szenen mit einem Knopfdruck. Inklusive Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren. Klein genug, um hinter dem Wandtaster installi...	2146121	822008000200	157.41Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Osram			
Osram Betriebsgerät HTi DALI 315 DIM Dimml.Halogen 20-315W LED 20-200W - Dimmermodule. Produkteigenschaften: DALI-Phasenabschnittsdimmer. Dimmen von Hochvolthalogen- und Glühlampen. Dimmen von vielen handelsüblichen dimmbaren LED-Lampen für Netzspannung. Dimmen von elektronischen Trafos. Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W. DALI/Touch DIM® Steuersignal. Kurzschlusschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz: elektronisch reversibel. Funkentstörung: nach EN 55015 ...	319684	4008321957344	418.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Osram Betriebsgerät QT-FIT8 3x18,4x18/220-240 EVG für LL 26 mm. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzspannung: 198.264 V. Netzfrequenz: 50 Hz 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2). Lampenbetrieb: nach EN 60929. Sicherheit: nach EN 61347-2-3. Produktvorteile: Lange Lampenlebensdauer. Hohe ...	349131	4008321294302	59.05Â€
Osram COUPLER DALI Tasterkoppler für Lichtmanagement Sensoren für Lichtmanagementsysteme. Produkteigenschaften: Montagehöhe: 2.13 m. Kombinierte Tageslicht- und Bewegungserfassung. Geeignet zur tageslichtabhängigen Regelung. Präsenzerfassung über aktives Radarsensorelement. Arbeitsbereich Lichtsensor: 20.800 lx (gemessen am Sensor). Produktvorteile: Sensorintegration in DALI. Kleine Gehäuseform. Anwendungsgebiete: Anbindung von Licht- und Prä...	1341430	4052899141728	3747.15Â€
Osram DALI ACU BT CONTROL FS1 Lichtsteuerung Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme. Produkteigenschaften: Kompaktes Lichtsteuergerät mit DALI-Schnittstelle. Smartphoneanbindung mit Bluetooth Anbindung zum Steuern und Anpassen. Ein DALI-Ausgangskanal (Broadcast oder Groupcast). Bis zu 32 DALI-Leuchten anschließbar. Unterstützt bis zu 4 OSRAM DALI Sensoren und Tasterkoppler. Tageslichtabhängige Regelung und präsenzabhängige Lichtsteu...	1596031	4052899544819	168.15Â€
Osram DALI COUPLER HF G2 Sensor DALI-2 Sensorkoppler zur Integration von HF (Radar) Licht- und Präsenzsensoren in ein DALI System. Produkteigenschaften: Koppler zur Integration von Licht- und Präsenzinformationen in DALI Anlagen. Anschluss für HF LS LI Kombi-Sensors (Licht- und Bewegung) mit Radar Erkennungstechnologie. Sehr niedriger DALI-Stromverbrauch. Sensoreigenschaften siehe HF LS LI Sensor. . Produktvorteile: DALI-2 ze...	1989567	4062172072199	152.61Â€
Osram DALI COUPLER LS HIGHBAY G2 Sensor DALI-2 Sensorkoppler mit integriertem Lichtsensor, kombinierbar mit HIGHBAY Sensor. Produkteigenschaften: Koppler zur Integration von Licht- und Präsenzinformationen in DALI Anlagen. Integrierter Lichtsensor. Adapter zur Integration vom High Bay oder Vision Sensor zur Bewegungs Erkennung. . Produktvorteile: DALI-2 zertifiziert . Anpassbare Licht-Sensorempfindlichkeit für unterschiedliche Montage...	1989568	4062172072137	278.83Â€
Osram DALI COUPLER MULTI3 G2 Sensor DALI-2 Sensorkoppler zur Integration von MULTI 3 Licht- und Präsenzsensoren in ein DALI System. Produkteigenschaften: Koppler zur Integration von Licht- und Präsenzinformationen in DALI Anlagen. Anschluss für HF LS LI Kombi-Sensors (Licht- und Bewegung) mit Radar Erkennungstechnologie. Sehr niedriger DALI-Stromverbrauch. Sensoreigenschaften siehe HF LS LI Sensor. . Produktvorteile: DALI-2 zerti...	1989569	4062172072113	136.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Osram DALI ECO LS/PD LI NP Licht und Präsenzsensoren. Produkteigenschaften: Licht- und Präsenzsensoren. Präsenzerfassung über passives IR-Element. Funktionsanzeige mit zweifarbiger LED. Integrierter Infrarot-Fernbedienungs-Empfänger. Halogenfreies Polycarbonat-Kunststoffgehäuse. Anschluss über verpolungssichere 4p4c-Steckbuchse (RJ10). Produktvorteile: VDE/VDE EMV-zertifiziertes System. V(λ)-korrigiertes Lichtsensore...	849286	4052899914636	2295.56€
Osram DALI PRO Cont-4 RTC Controllers for light management systems. Produkteigenschaften: Steuergerät für 4 DALI-Linien. Bis zu 50 Taster- / Sensorkoppler integrierbar. Integrierte DALI-Versorgung. 4 frei programmierbare Umschaltrelais, Lastkontakt: 4x 5 A. Tageslicht- und/oder präsenzabhängige oder manuelle Steuerung. Bis zu 4 x 16 Gruppen steuerbar. USB-PC-Anschluss. Interne Uhr zur Ereignissteuerung. Wochenschaltpla...	718060	4008321710871	3314.67€
Osram DALI PROF SENSORCOUP LS/PD FS1 Sensorkoppler Sensoren für Lichtmanagementsysteme. Produktvorteile: Stromversorgung aus DALI. Anwendungsgebiete: Anbindung von Licht- und Präsenzsensoren in DALI-Systeme. Deckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglich. Technische Ausstattung: Für alle Licht- und Präsenzsensoren aus dem MULTI 3 Programm geeignet. Verwendbar mit DALI Professional- oder DALIeco-Lichtsteuerungssystem.	810288	4008321379269	5248.24€
Osram DALI REP SO/100-240 FS1 DALI Repeater Licht-Managementsystem Signalverstärker für LMS. Produkteigenschaften: Erweiterung der DALI-Systeme um jeweils 64 EVGs. Ermöglicht eine Verlängerung der DALI-Leitung um jeweils 300 m. Touch DIM® Steuerung von 64 DALI EVGs. Maximale Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus: 1 W. Produktvorteile: Die an den Repeater angeschlossenen EVG arbeiten als Gruppe. Ermöglicht Abschaltung der EVG Standby-Leistung über integrierte...	289376	4008321301093	356.99€
Osram DALI Repeater LI DALI REP LI/100-240 Signalverstärker für LMS. Produkteigenschaften: Erweiterung der DALI-Systeme um jeweils 64 EVGs. Ermöglicht eine Verlängerung der DALI-Leitung um jeweils 300 m. Touch DIM® Steuerung von 64 DALI EVGs. Maximale Leistungsaufnahme: 4 W. Produktvorteile: Die an den Repeater angeschlossenen EVG arbeiten als Gruppe. Über DALI adressierbar. Kaskadierbar. Anwendungsgebiete: Vorrichtung für den Leuch...	573416	4008321292599	7650.23€
Osram DALI SENSOR LS/PD CI G2 Sensor DALI-2 Licht- und Präsenzsensoren für den Deckeneinbau. Produkteigenschaften: Licht- und Präsenzsensoren für den Deckeneinbau. Präsenzerfassung über passives IR-Element. Arbeitsbereich Lichtsensor: 20.800 lx (gemessen am Sensor). Montagehöhe: 2.5 m. Funktionsanzeige mit zweifarbiger LED. Deckeneinbauadapter. Produktvorteile: Flaches design, sehr geringe Aufbauhöhe. Einfache und schnelle Mon...	2128280	4062172072083	245.32€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Osram DALI SENSOR LS/PD LI G2 Sensor DALI-2 Licht- und Präsenzsensoren für den Leuchteineinbau. Produkteigenschaften: Licht- und Präsenzsensoren für Leuchteineinbau. Präsenzerfassung über passives IR-Element. Arbeitsbereich Lichtsensor: 20.800 lx (gemessen am Sensor). Montagehöhe: 2.5 m. Funktionsanzeige mit zweifarbigem LED. . Produktvorteile: Kleine Gehäuseform. Befestigungsrahmen für unterschiedliche Leuchtenmontage. DALI-2 zerti...	1989565	4062172072069	179.49Â€
Osram DALI SENSOR LS/PD LI UF G2 Sensor Ultraflacher DALI-2 Licht- und Präsenzsensoren für den Leuchteineinbau. Produkteigenschaften: Licht- und Präsenzsensoren für Leuchteineinbau. Präsenzerfassung über passives IR-Element. Arbeitsbereich Lichtsensor: 10.1000 lx (gemessen am Sensor). Montagehöhe: 2.4 m. Funktionsanzeige über integrierte LED. . Produktvorteile: Extrem flache Bauform. Präsenzerfassungsbereich über aufsteckbare Shutte...	1989566	4062172072045	153.15Â€
Osram DALI SWITCH SO 3X6A /24 Lichtmanagementsystem Konverter für LMS. Produkteigenschaften: DALI-gesteuerter Schaltausgang für nicht dimmbare Lampen, QT-, OT-, PT-, HT-Vorschaltgeräte. 3 unabhängige Relaiskontakte. Schaltkontaktbelastbarkeit: 6 A ohmsche Last. Versorgungsspannung: 24 V DC. Potenzialfreie Kontakte. Produktvorteile: Über DALI adressierbar. Anwendungsgebiete: Industrie. Einsetzbar in Kombination mit allen POWERTRONIC® Vorschalt...	926140	4008321533364	3876.05Â€
Osram DALIECO LS/PDLI KIT Licht System	550995	4008321988652	2232.45Â€
Osram DALIECO REMOTE-PC-KIT Bedienelemente für Lichtmanagementsysteme. Produkteigenschaften: Fernbedienung für die Konfiguration und Inbetriebnahme des DALIECO Lichtsteuerungssystems. Digitale IR-Übertragung. LEDs zur Anzeige von Betriebs- und Programmiermodus und Signalübertragung. PC-Schnittstelle. Stromversorgung durch zwei mitgelieferte Knopfzellen vom Typ CR2032. Produktvorteile: Klare Gliederung und Beschriftung de...	849282	4052899195967	2498.76Â€
Osram ECO CI KIT 140x33x23 BT1 Produkteigenschaften: Zugentlastung für unabhängige Montage. Anwendungsgebiete: Geeignet für alle OSRAM-Steuergeräte mit den Abmessungen 118mm x 30mm x 21mm.	1319941	4008321392091	2148.30Â€
Osram EVG QT-FQ 2x80/230-240F/CW 2x80W für T5 HO-FQ Lampen EVG für hocheffiziente LL 16 mm. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzspannung: 198.264 V. Netzfrequenz: 50 Hz 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Lebensdauer: bis zu 100.000 h (bei Tc = 65 °C, max. 10 % Ausfallrate). Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Sicherheit: nach EN 61347-2-3. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (...)	972377	4050300825564	86.38Â€
Osram EVG QTP5 3x14,4x14/220-240V EVG für LL 16 mm. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzspannung: 198.264 V. Netzfrequenz: 0 Hz 50 Hz 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Lebensdauer: bis zu 100.000 h (bei Tc = 65 °C, max. 10 % Ausfallrate). Energie-Effizienz-Index EEI: A2 BAT. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2). Sicherheit: nach EN 61347...	152775	4008321484598	87.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Osram EVG Quicktronic QTP-DL 2X55/220-240 Gen 2 Produktvorteile:- Bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer*- Verbessertes EMV-Verhalten- Für Leuchten der SK I und II geeignet SK II ohne (Funktions-) Erde möglich- Für Notbeleuchtung (DC Betrieb) geeignet- Kürzeres Gehäuse- 1-lampig: 280 mm (vorher 360 mm)- 2-lampig: 360 mm (vorher 423 mm)* für t=65 °C an tc, tc = 75 °C ; max. Ausfallrate 10 %Anwendungsgebiete:- Für OSRAM DULUX® L...	469498	4008321390172	67.52Â€
Osram HF LS LI Radarsensor Licht- und Präsenzsensoren für Leuchteneinbau, Präsenzerfassung über aktives Radarsensorelement, bis 13 m Deckenhöhe. Produkteigenschaften: Licht- und Präsenzsensoren für Leuchteneinbau oder -anbau. Präsenzerfassung über aktives Radarsensorelement. Funktionsanzeige mit zweifarbiger LED. Bewegungserfassungsreichweite einstellbar. Montagehöhe: 2.13 m. Arbeitsbereich Lichtsensor: 20.800 lx (gem...	1329260	4052899921481	175.58Â€
Osram HIGH BAY SENSOR FS1 Licht Management System Bewegungssensoren mit Schaltkontakt bis 13 m Deckenhöhe, optionaler Einsatz mit DALI HIGHBAY ADAPTER. Produkteigenschaften: Bewegungssensoren mit Schaltkontakt. 3 bis 10 m: Erfassung Gehbewegung Personen. 3 bis 13 m: Erfassung Fahrbewegung (z.B. Stapler). Einstellbare Nachlaufzeit: 30 s bis 20 min. Maximale Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus: 0,25 W. Produktvorteile: Bis zu 35 % Energieersparnis (ge...	454580	4008321410078	295.81Â€
Osram Licht Management System SENSOR KIT 10X1 FS1 Montageadapter für Aufputzinstallation von LMS-Sensoren. Produkteigenschaften: Material: Kunststoff. Anwendungsgebiete: Adapter für die Aufputzmontage von Sensorelementen mit 50 mm Durchmesser.	167227	4008321916662	408.38Â€
Osram LS/PD AP KIT 10 Deckeneinbauadapter Montagekits. Produkteigenschaften: Deckeneinbauadapter. Anwendungsgebiete: Büros. Klassenzimmer. Konferenzräume. Flure. Treppenhäuser. Technische Ausstattung: Geeignet für DALIeco LS/PD LI, DALI LS/PD LI und LS/PD LI Analog Sensoren.	1586768	4052899173385	714.78Â€
Osram LS/PD CI KIT 10 Zubehör für Sensor Montagekits. Produkteigenschaften: Deckeneinbauadapter. Adapterring und Federhalter aus Metall. Produktvorteile: Einfacher Deckeneinbau. Anwendungsgebiete: Büros. Klassenzimmer. Konferenzräume. Flure. Treppenhäuser. Technische Ausstattung: Geeignet für DALIeco LS/PD LI, DALI LS/PD LI und LS/PD LI Analog Sensoren.	1337309	4052899920293	561.33Â€
Osram LS/PD MULTI3CI FS1 Decken-Einbausensor Licht- und Präsenzsensoren mit schwenkbarem Sensorkopf für den Deckeneinbau. Produkteigenschaften: Deckeneinbausensor mit schwenkbarem Sensorkopf. Anschluss über 4-polige Schraubklemme oder modulare 4c4p-Steckverbindung. Produktvorteile: Besonders kleine Bauform. Anwendungsgebiete: Büros. Flure. Klassenzimmer. Schulungsräume. Treppenhäuser. Sanitärbereiche. Technische Ausstattung: Aufputzmont...	340186	4008321916648	188.69Â€
Osram LUXEYE SENSE CM KIT 24X1 Lichtmanagementsysteme Lichtmanagementsysteme. Produkteigenschaften: .Deckeneinbauadapter. Produktvorteile: .Ermöglicht Deckenaufbau Montage für LUXeye Sense Produkte. Anwendungsgebiete: .Büroräume.Besprechungsräume.Schulungsräume.Korridore. Technische Ausstattung: .Geeignet für LUXeye Sense DALI BT und LUXeye Sense 10A BT.	1776257	4052899988729	854.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Osram OPTOTRONIC OT 20/220-240/24 Betriebsgerät Ausgang: 20W Sekundär: 24V Konstantspannungsversorgungen 24 V. Produktvorteile: Vielseitiger Anwendungsbereich durch Ausgangsleistungen von bis zu 240 W. Sehr hohe Effizienz und Zuverlässigkeit. Konstanter Lichtstrom für sehr niedrige und hohe Temperaturen durch Smart Power Supply. Anwendungsgebiete: Geeignet für SELV-Installationen im Innen- und Außenbereich. Außenanwendungen nur in geeigneten Anlagen. Für den Einsatz...	739671	4050300618111	38.86Â€
Osram OPTOTRONIC OT DIM Betriebsgerät für 10 Volt-Module Konstantspannungsdimmer mit 1.10 V. Produkteigenschaften: Intelligenter analoger Dimmer (1.10 V) mit konstanter Ausgangsspannung. Dimmbereich: 0,1.100 %. Zugentlastungsgehäuse für unabhängige Montage. Gerät auch für Spezialanwendungen, die Dimmniveau unter 1 % erfordern, geeignet. Produktvorteile: Sicherheitsanforderung durch Überlast-, Übertemperatur-, Kurzschluss-Schutz. Anwendungsgebiete...	185917	4050300943459	1862.19Â€
Osram OTI DALI 25/220-240/700 LT2 DIM LED-Vorschaltgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1010704	4052899488144	1607.76Â€
Osram OTI DALI 80/220-240/1A6 LT2 L UNV1 LED-Vorschaltgerät - Dimmable DALI SELV LEDset (LT2). Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzfrequenz: 0 Hz 50 Hz 60 Hz. Netzspannung: 198.264 V. Sicherheit nach EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Funkentstörung nach EN 55015:2007+A1:2007/CDN. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Lebensdauer: bis zu 100.000 h (bei Tc = 65 °C, max. 10 % Ausf...	1337324	4052899028074	2428.47Â€
Osram OTI DALI 80W 220-240V/2A1 LT2 L LED-Vorschaltgerät - Dimmable DALI SELV LEDset (LT2). Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzfrequenz: 0 Hz 50 Hz 60 Hz. Netzspannung: 198.264 V. Sicherheit nach EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Funkentstörung nach EN 55015:2007+A1:2007/CDN. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Lebensdauer: bis zu 100.000 h (bei Tc = 65 °C, max. 10 % Ausf...	1337429	4052899028050	124.84Â€
Osram OTI DALI50/220-240/1A4LT2FAN LED-Vorschaltgerät Compact constant current LED drivers. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzfrequenz: 0 Hz 50 Hz 60 Hz. Netzspannung: 198.264 V. Sicherheit nach EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Funkentstörung nach EN 55015:2007+A1:2007/CDN. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Lebensdauer: bis zu 100.000 h (bei Tc = 65 °C, max. 10 % A...	1186796	4052899488182	1195.20Â€
Osram OTIDALI160/220-240/242CHDT6/8G3 Konstantspannungsversorgung Konstantspannungsversorgungen mit DALI. Produkteigenschaften: 4-Kanal-DALI-Konverter. Dimmbereich: 0.100 % Lichtstrom. Produktvorteile: Flexible Adressierung über DALI. Anwendungsgebiete: Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und II. Geeignet für eine unabhängige Montage. Geeignet für Anwendungen im Innenbereich. Technische Ausstattung: Geeignet für 24 V-LED-Module.	2128553	4062172274326	445.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Osram PT-FIT 70/220-240 I UNV1 Betriebsgerät EVG für HID-Lampen, mit Zugentlastung. Produkteigenschaften: Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzfrequenz: 50.60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015/CISPR 15. Sicherheit: nach EN 61347-2-12. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Produktvorteile: EVG mit ergonomischer Zugentlastung für normgerechte Montage in der Zwischen...	674633	4008321377685	1688.94Â€
Osram PTi 35W 220-240V S Mini 97x43x30 POWERTRONIC Vorschaltgerät EVG für HID-Lampen, zum Leuchteneinbau. Produkteigenschaften: Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzfrequenz: 50.60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015/CISPR 15. Sicherheit: nach EN 61347-2-12. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Produktvorteile: Bewährte, lange Lebensdauer bei maximal zulässigen Temperaturen. Kompakte ...	619428	4008321955906	1849.32Â€
Osram PTO 250/220-240 3DIM UNV1 Powertronic Outdoor für HID-Lampen EVG für HID-Lampen, zur Außenbeleuchtung. Produkteigenschaften: 3DIM Funktionalität (StepDIM/AstroDIM/DALI). Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Blitzschutz: bis zu 10 kV. Netzspannung: 198.264 V. Netzfrequenz: 50.60 Hz. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007) bis 300 MHz. Sicherheit: nach EN 61347-2-12. Lichtstrom...	1328972	4008321863669	2874.48Â€
Osram QT-FIT 5/8 2X54-58/220-240 UNV1 EVG für LL und KLL,nicht dimmbar EVG für LL und KLL, nicht dimmbar. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzspannung: 198.264 V. Netzfrequenz: 50 Hz 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2). Lampenbetrieb: nach EN 60929. Sicherheit: nach EN 61347-2-3. Produktvorteile: Lange Lampenl...	1326396	4008321873842	468.24Â€
Osram QT-FIT5 1X14-35/220-240 Elektronisches Vorschaltgerät EVG für LL 16 mm. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzspannung: 198.264 V. Netzfrequenz: 50 Hz 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2). Lampenbetrieb: nach EN 60929. Sicherheit: nach EN 61347-2-3. Produktvorteile: Lange Lampenlebensdauer. Hohe ...	352984	4008321971234	694.98Â€
Osram QT-FIT5 2x49W 220-240V EVG Vorschaltgerät für LL und KLL EVG für LL 16 mm. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzspannung: 198.264 V. Netzfrequenz: 50 Hz 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2). Lampenbetrieb: nach EN 60929. Sicherheit: nach EN 61347-2-3. Produktvorteile: Lange Lampenlebensdauer. Hohe ...	707871	4008321832153	520.08Â€
Osram QT-FIT8 1X58-70/220-240 UNV1 Quicktronico Fit T8 EVG EVG für LL 26 mm. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzspannung: 198.264 V. Netzfrequenz: 50 Hz 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2). Lampenbetrieb: nach EN 60929. Sicherheit: nach EN 61347-2-3. Produktvorteile: Lange Lampenlebensdauer. Hohe ...	221019	4008321294227	551.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Osram QT-FIT8 2x36W 220-240V 360x30x28 QUICKTRONIC Vorschaltgerät EVG für LL 26 mm. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzspannung: 198.264 V. Netzfrequenz: 50 Hz 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2). Lampenbetrieb: nach EN 60929. Sicherheit: nach EN 61347-2-3. Produktvorteile: Lange Lampenlebensdauer. Hohe ...	883348	4008321294265	966.24€
Osram QTI 2X14/24/21/39 GII QUICKTRONIC INTELLIGENT GII EVG für LL 16 mm. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzspannung: 198.264 V. Netzfrequenz: 0 Hz 50 Hz 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Lebensdauer: > 100.000 h (bei T = 65 °C an Tc). Energie-Effizienz-Index EEI: A2 BAT. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2). Sicherheit: nach EN 61347-2-3. Lampenbetrieb: n...	230503	4008321383396	103.80€
Osram QTP DL 2x36-40/230-240 EVG Quicktronic EVG für KLL. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzspannung: 198.264 V. Netzfrequenz: 0 Hz 50 Hz 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Energie-Effizienz-Index EEI: A2 BAT. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2). Lampenbetrieb: nach EN 60929. Sicherheit: nach EN 61347-2-3. Produktvorteile: Lange Lampenlebensdauer....	623177	4008321117922	67.52€
Osram QTP5 1x49/220-240 2nd Gen EVG EVG für LL 16 mm. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzspannung: 198.264 V. Netzfrequenz: 0 Hz 50 Hz 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Lebensdauer: bis zu 100.000 h (bei Tc = 65 °C, max. 10 % Ausfallrate). Energie-Effizienz-Index EEI: A2 BAT. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2). Sicherheit: nach EN 61347...	145451	4008321329370	48.06€
Osram QTP5 1x80/220-240 2nd Gen EVG EVG für LL 16 mm. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzspannung: 198.264 V. Netzfrequenz: 0 Hz 50 Hz 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Lebensdauer: bis zu 100.000 h (bei Tc = 65 °C, max. 10 % Ausfallrate). Energie-Effizienz-Index EEI: A2 BAT. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2). Sicherheit: nach EN 61347...	686877	4008321329059	49.20€
Osram QTz8 1x36 QUICKTRONIC EVG für T8/26mm Stableuchtstofflampen EVG für T8/26 mm Stableuchtstofflampen. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzspannung: 198.264 V. Netzfrequenz: 50 Hz 60 Hz. Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Produktvorteile: Kompaktes Gehäuse. Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude. Sporthallen. Lichtbänder. Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I.	1341285	4008321863287	330.00€
Osram QTz8 4X18 Elektronisches Betriebsgerät EVG für T8/26 mm Stableuchtstofflampen. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzspannung: 198.264 V. Netzfrequenz: 50 Hz 60 Hz. Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Produktvorteile: Kompaktes Gehäuse. Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude. Sporthallen. Lichtbänder. Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I.	1341286	4008321863362	625.68€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Osram Quicktronic Fit T8 EVG QT-FIT8 2x58/220-240 EVG für LL 26 mm. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzspannung: 198.264 V. Netzfrequenz: 50 Hz 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2). Lampenbetrieb: nach EN 60929. Sicherheit: nach EN 61347-2-3. Produktvorteile: Lange Lampenlebensdauer. Hohe ...	844171	4008321294289	48.31Â€
Osram QUICKTRONIC INTELLIGENT GII QTI 1X28/54/35/49 GII EVG für LL 16 mm. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzspannung: 198.264 V. Netzfrequenz: 0 Hz 50 Hz 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Lebensdauer: > 100.000 h (bei T = 65 °C an Tc). Energie-Effizienz-Index EEI: A2 BAT. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2). Sicherheit: nach EN 61347-2-3. Lampenbetrieb: n...	419018	4008321383358	98.80Â€
Osram QUICKTRONIC INTELLIGENT GII QTI 1X35/49/80 GII EVG für LL 16 mm. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzspannung: 198.264 V. Netzfrequenz: 0 Hz 50 Hz 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Lebensdauer: > 100.000 h (bei T = 65 °C an Tc). Energie-Effizienz-Index EEI: A2 BAT. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2). Sicherheit: nach EN 61347-2-3. Lampenbetrieb: n...	500456	4008321383372	98.80Â€
Osram QUICKTRONIC PROFESSIONAL Multiwatt EVG QTP-M 2x26-32/220-240 S EVG für KLL. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzspannung: 198.264 V. Netzfrequenz: 0 Hz 50 Hz 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2). Lampenbetrieb: nach EN 60929. Sicherheit: nach EN 61347-2-3. Produktvorteile: Lange Lampenlebensdauer. Hoh...	152795	4008321329158	86.38Â€
Osram QUICKTRONIC QT-ECO 1x18-24/230240 S ECONOMIC 1x18-24 Watt EVG für LL 7 mm und KLL. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzspannung: 198.264 V. Netzfrequenz: 50 Hz 60 Hz. Energie-Effizienz-Index EEI: A2 / A3 (je nach Lampe). Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL). Produktvorteile: Kompaktes Gehäuse. Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel. Großer Eingangsspannungsbereich. Anwen...	387830	4050300638560	33.56Â€
Osram QUICKTRONIC QTI 1x14/21/24/39 GII INTELLIGENT für HO/HE/T5-Lampen EVG für LL 16 mm. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzspannung: 198.264 V. Netzfrequenz: 0 Hz 50 Hz 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Lebensdauer: > 100.000 h (bei T = 65 °C an Tc). Energie-Effizienz-Index EEI: A2 BAT. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2). Sicherheit: nach EN 61347-2-3. Lampenbetrieb: n...	120227	4008321383334	98.80Â€
Osram Quicktronic QTP5 2x14-35/220-240 2nd Gen EVG EVG für LL 16 mm. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzspannung: 198.264 V. Netzfrequenz: 0 Hz 50 Hz 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Lebensdauer: bis zu 100.000 h (bei Tc = 65 °C, max. 10 % Ausfallrate). Energie-Effizienz-Index EEI: A2 BAT. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2). Sicherheit: nach EN 61347...	964148	4008321329073	57.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Osram Quicktronic QTP5 2x49/220-240 2. Gen Typ: QTP5 2X49/220-240 UNV1Verkaufseinheit: 1 Stk	421466	4008321329431	59.25Â€
Osram TOUCH DIM LS/PD LI/220-240 Licht- und Präsenzsensoren für Lichtmanagementsysteme. Produkteigenschaften: Touch DIM®-Licht- und Präsenzsensor. Auch als reiner Präsenzsensor betreibbar. Maximale Signalleitungslänge: 10 m. Maximale Leistungsaufnahme: 0,5 W. Nachlaufzeit: 15 min. Produktvorteile: Sollwert für tageslichtabhängige Regelung über Doppelklick speicherbar. Bedienung über Standardtaster. Anwendungsgebiete: Ei...	150247	4008321023025	3445.20Â€
Osram Vorschaltgerät Einbau Powertronic PTI 35/220-240S EVG für HID-Lampen, zum Leuchteinbau. Produkteigenschaften: Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzfrequenz: 50.60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015/CISPR 15. Sicherheit: nach EN 61347-2-12. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Produktvorteile: Bewährte, lange Lebensdauer bei maximal zulässigen Temperaturen. Kompakte ...	604795	4008321073112	1165.20Â€
Osram Vorschaltgerät PTI 70/220-240 I mit Zugentlastung EVG für HID-Lampen, mit Zugentlastung. Produkteigenschaften: Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzfrequenz: 50.60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015/CISPR 15. Sicherheit: nach EN 61347-2-12. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Produktvorteile: Erweiterter Klemmenbereich erlaubt das Weiterschleifen der Netzleitung (Mains...	668138	4008321099501	87.71Â€
Osram Y-CONNECT MULTI 3FS1 Verzweigerelement Verteiler für Lichtmanagementsysteme. Produkteigenschaften: Passiv-Verteiler. Anschlüsse: 3x modulare 4p4c-Buchsen. Montageart: Befestigung durch Klebepad auf glatten Oberflächen. Produktvorteile: Für parallelen Anschluss von Sensoren an einem MULTILECO-, MULTI 3-, DALILECO-System. Ermöglicht Synchronisierung und Zusammenschluss mehrerer EASY-Systemkomponenten. Anwendungsgebiete: Geeignet für ...	915082	4050300803135	1275.86Â€
Osram ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI 25X1 Konverter für LMS Konverter zur Integration von DALI Leuchten in Zigbee basiertes Steuersystem. Produkteigenschaften: Integriertes Zigbee Sende-Empfänger Modul. DALI Schnittstelle für adressierten oder broadcast Betrieb. Ausgänge mit elektronisch reversiblen Übertemperatur-, Kurzschluss-, Überlastschutz. . Produktvorteile: Unterstützt standart DALI und DALI DT8 (Tunable White) EVGs. Automatische Betriebsarten...	2128229	4062172044776	137.66Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Philips			
Philips BSN 1000 L78 230/240V 50Hz HP-257 Vorschaltgerät 06236900 Die gekapselten Vorschaltgeräte HID-HighPower sind für SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- und MH-Lampen mit spezifizierten Wattleistungen von 1.000 W und mehr konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.	776129	06236900	1271.11Â€
Philips BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166 Vorschaltgerät 88704400 Die imprägnierten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-Basic BSN/BMH MK4 sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.	872352	88704400	470.84Â€
Philips HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V, 50/60Hz EVG 93158030	373303	93158030	62.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Philips HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz EVG 93160330 1x58W 2x58W Das HF-Basic ist ein einfaches elektronisches Kaltstart-Vorschaltgerät. Dieses Vorschaltgerät für MASTER TL-D eignet sich als Einstiegsmodell bei der Umrüstung von konventionellen auf elektronische Vorschaltgeräte. Es kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.	274807	93160330	62.32Â€
Philips HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V EVG 53680830 HF-Matchbox Blue (Kaltstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das Leuchtenentwicklern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Die Vorteile der elektronischen Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen lassen sich dadurch in immer mehr Anwendungsbereichen nutzen.	941586	53680830	45.00Â€
Philips HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V EVG 53682230 HF-Matchbox Blue (Kaltstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das Leuchtenentwicklern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Die Vorteile der elektronischen Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen lassen sich dadurch in immer mehr Anwendungsbereichen nutzen.	729770	53682230	1716.60Â€
Philips HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V EVG 53646430 HF-Matchbox Blue (Kaltstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das Leuchtenentwicklern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Die Vorteile der elektronischen Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen lassen sich dadurch in immer mehr Anwendungsbereichen nutzen.	806779	53646430	1716.60Â€
Philips HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V EVG 53638930 HF-Matchbox Blue (Kaltstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das Leuchtenentwicklern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Die Vorteile der elektronischen Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen lassen sich dadurch in immer mehr Anwendungsbereichen nutzen.	221122	53638930	45.00Â€
Philips HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V EVG 93142930 HF-Matchbox Red (Warmstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das Beleuchtungsdesignern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Die Vorteile der elektronischen Vorschaltgeräte für Kompaktleuchtstofflampen lassen sich dadurch in immer mehr Anwendungsbereichen einschließlich Lichtregelungssystemen nutzen.	465111	93142930	1716.60Â€
Philips HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V EVG 93140530 HF-Matchbox Red (Warmstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das Beleuchtungsdesignern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Die Vorteile der elektronischen Vorschaltgeräte für Kompaktleuchtstofflampen lassen sich dadurch in immer mehr Anwendungsbereichen einschließlich Lichtregelungssystemen nutzen.	852309	93140530	1716.60Â€
Philips HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V EVG 91040030 HF-Matchbox Red (Warmstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das Beleuchtungsdesignern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Die Vorteile der elektronischen Vorschaltgeräte für Kompaktleuchtstofflampen lassen sich dadurch in immer mehr Anwendungsbereichen einschließlich Lichtregelungssystemen nutzen.	199248	91040030	1716.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Philips HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V 50/60Hz EVG 90504500 Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL5 eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht...	935275	90504500	697.36Â€
Philips HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V EVG 91397530 Der HF-Performer II ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER PL-T/C/R/T5c eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfrei...	874189	91397530	819.72Â€
Philips HF-P 136 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC EVG 91164000 Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL-D eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht...	611003	91164000	47.52Â€
Philips HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC EVG 86319200 Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL5 eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht...	486129	86319200	697.36Â€
Philips HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC EVG 91170100 Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL-D eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht...	659140	91170100	47.52Â€
Philips HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V 50/60Hz EVG 90503800 Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL5 eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht...	789636	90503800	740.12Â€
Philips HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V EVG 91399930 Der HF-Performer II ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER PL-T/C/R/T5c eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfrei...	603114	91399930	68.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Philips HF-P 2 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz EVG 95226100 Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL5 eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht...	406566	95226100	564.77€
Philips HF-P 236 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC EVG 91166400 Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL-D eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht...	434841	91166400	48.56€
Philips HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC EVG 86347500 Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL5 eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht...	267740	86347500	740.12€
Philips HF-P 254/255 TL5 HO/PL-L III IDC EVG 86351200 Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL5 eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht...	830944	86351200	740.12€
Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC EVG 91172500 Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL-D eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht...	244840	91172500	48.56€
Philips HF-P 3/414 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC EVG 72125300 Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL5 eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht...	359072	72125300	509.85€
Philips HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC EVG 91162600 Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL-D eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht...	602637	91162600	52.47€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Philips HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 220-240V EVG 91496530 HF-Performer Intelligent 1 28/35/49/54 TL5 220-240V Flexibilität beim Leuchtendesign HF-Performer Intelligent ist ein schlankes und leichtes elektronisches HF-Vorschaltgerät, das es möglich macht, TL5 HE- und HO-Lampen der gleichen Länge auszutauschen, um die logistische Flexibilität zu maximieren. Die Vorschaltgeräte HF-Performer Intelligent verfügen über eine Smart-Power-Funktion auf der B...	493192	91496530	686.88€
Philips HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V EVG 86249200 HF-Performer Intelligent 1 28/35/49/54 TL5 220-240V Flexibilität beim Leuchtendesign HF-Performer Intelligent ist ein schlankes und leichtes elektronisches HF-Vorschaltgerät, das es möglich macht, TL5 HE- und HO-Lampen der gleichen Länge auszutauschen, um die logistische Flexibilität zu maximieren. Die Vorschaltgeräte HF-Performer Intelligent verfügen über eine Smart-Power-Funktion auf der B...	707308	86249200	74.99€
Philips HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 220-240V EVG 91502330 Philips setzt bei kompakten, leichten und intelligenten elektronischen Hochfrequenz-Vorschaltgeräten neue Maßstäbe. HF-Performer Intelligent erlaubt das Tauschen von MASTER TL5 HE- und HO-Lampen gleicher Länge und bietet so ein Höchstmaß an Flexibilität in der Leuchtengestaltung und -nutzung. Dank der intelligenten Stromsparfunktion kann dieses Vorschaltgerät die Systemeffizienz in Kombina...	195090	91502330	91.67€
Philips HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V EVG 86250800 HF-Performer Intelligent 1 28/35/49/54 TL5 220-240V Flexibilität beim Leuchtendesign HF-Performer Intelligent ist ein schlankes und leichtes elektronisches HF-Vorschaltgerät, das es möglich macht, TL5 HE- und HO-Lampen der gleichen Länge auszutauschen, um die logistische Flexibilität zu maximieren. Die Vorschaltgeräte HF-Performer Intelligent verfügen über eine Smart-Power-Funktion auf der B...	846679	86250800	1100.09€
Philips HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V EVG 88775400 Philips setzt bei kompakten, leichten und intelligenten elektronischen Hochfrequenz-Vorschaltgeräten neue Maßstäbe. HF-Performer Intelligent erlaubt das Tauschen von MASTER TL5 HE- und HO-Lampen gleicher Länge und bietet so ein Höchstmaß an Flexibilität in der Leuchtengestaltung und -nutzung. Dank der intelligenten Stromsparfunktion kann dieses Vorschaltgerät die Systemeffizienz in Kombina...	281318	88775400	1100.09€
Philips HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz EVG 80972500 Der HF-Regulator 1-10 V ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente Lösung für MASTER TL5, TL5 Eco, TL-D, PL-L, PL-T/C/R und TL5c eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz und Dimmbarkeit erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente ...	475232	80972500	1785.56€
Philips HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V EVG 66205100 Philips setzt bei kompakten, leichten und intelligenten dimmbaren elektronischen Hochfrequenz-Vorschaltgeräten neue Maßstäbe. HF-Regulator Intelligent TD erlaubt das Tauschen von MASTER TL5 HE- und HO-Lampen gleicher Länge und bietet so ein Höchstmaß an Flexibilität in der Leuchtengestaltung und -nutzung. Dank intelligenter Stromsparfunktionen und der Dimmbarkeit erfüllt dieses Vorschaltge...	897263	66205100	1569.31€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Philips HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V EVG 66209900 Philips setzt bei kompakten, leichten und intelligenten dimmbaren elektronischen Hochfrequenz-Vorschaltgeräten neue Maßstäbe. HF-Regulator Intelligent TD erlaubt das Tauschen von MASTER TL5 HE- und HO-Lampen gleicher Länge und bietet so ein Höchstmaß an Flexibilität in der Leuchtengestaltung und -nutzung. Dank intelligenter Stromsparfunktionen und der Dimmbarkeit erfüllt dieses Vorschaltge...	405577	66209900	1569.31Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: STOCKLAMP			
Philips HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V Vorschaltgerät 66924100 HID-DynaVision Programmable Xtreme für SON-Lampen sind sehr robuste, programmierbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, weltweit rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten.	320745	66924100	4582.94Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Philips			
Philips HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V 21222500 HID-DynaVision Programmable Xtreme für SON-Lampen sind sehr robuste, programmierbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, weltweit rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten.	1351570	21222500	5203.15Â€
Philips HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz EVG 89762300 Das leistungsstarke HID-PrimaVision Power ist ein hochwertiges elektronisches Vorschaltgerät für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von CDM-Lampen hoher Leistung. HID-PrimaVision erlaubt den optimalen Betrieb von CDM-Lampen hoher Leistung, insbesondere dort, wo es auf eine hohe Lichtstärke ankommt. Dank der intelligenten SOFT START-Funktion können mehr Leuchten an einem Sicherungsautomat...	630070	89762300	227.01Â€
Philips HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz EVG 85973700 Das HID-PV Compact ist ein hochwertiges, kompaktes elektronisches Vorschaltgerät für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von CDM-Lampen. Diese kompakten und leichten Geräte lassen sich schnell und einfach installieren, so dass weniger Betriebsunterbrechungen auftreten und geringere Installationskosten anfallen.	993111	85973700	2054.65Â€
Philips HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz EVG 85962100 Das HID-PV Compact ist ein hochwertiges, kompaktes elektronisches Vorschaltgerät für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von CDM-Lampen. Diese kompakten und leichten Geräte lassen sich schnell und einfach installieren, so dass weniger Betriebsunterbrechungen auftreten und geringere Installationskosten anfallen.	340374	85962100	167.01Â€
Philips HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz EVG 85988100 Das HID-PV Compact ist ein hochwertiges, kompaktes elektronisches Vorschaltgerät für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von CDM-Lampen. Diese kompakten und leichten Geräte lassen sich schnell und einfach installieren, so dass weniger Betriebsunterbrechungen auftreten und geringere Installationskosten anfallen.	884253	85988100	2054.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz EVG 85974400 Das HID-PV Compact ist ein hochwertiges, kompaktes elektronisches Vorschaltgerät für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von CDM-Lampen. Diese kompakten und leichten Geräte lassen sich schnell und einfach installieren, so dass weniger Betriebsunterbrechungen auftreten und geringere Installationskosten anfallen.	544799	85974400	2004.16Â€
Philips HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz EVG 89060000 Das HID-PrimaVision Compact (HID-PV C) ist ein elektronisches Vorschaltgerät mit sehr geringen Abmessungen für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von CDM-Lampen. Diese kleinen und leichten Geräte lassen sich schnell und einfach installieren. Aufgrund der Bauform ist beim Leuchtendesign ein hohes Maß an Kreativität und Innovation möglich.	385763	89060000	2279.48Â€
Philips HID-PV m 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz EVG 89164500 Das HID-PrimaVision Compact (HID-PV C) ist ein elektronisches Vorschaltgerät mit sehr geringen Abmessungen für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von CDM-Lampen. Diese kleinen und leichten Geräte lassen sich schnell und einfach installieren. Aufgrund der Bauform ist beim Leuchtendesign ein hohes Maß an Kreativität und Innovation möglich.	115974	89164500	2279.48Â€
Philips LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR Occuswitch 73140799 Anwesenheitssensor, basierend auf der Passiv-Infrarot (PIR) Technologie. Tageslichtabhängiges Schalten, über DIP-Schalter aktivierbar. Integriertes Schaltrelais für eine Last bis zu 1380 VA. Gehäuse aus Polycarbonat (Weiß, RAL 9010) für Deckeneinbau. Elektrischer Anschluss über Schraubkontakte	1438653	73140799	484.80Â€
Philips SKD 578 220-240V 50/60Hz Starter 89567400 Philips HID-Zündgeräte (semi-parallel) eignen sich zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät. Es deckt eine große Bandbreite an Lampen und Vorschaltgeräten ab und kann dank seiner kompakten Konstruktion auch in kleinen Leuchten eingesetzt werden.	353070	89567400	2473.42Â€
Philips SKD 578-S 220-240V 50/60Hz Starter 89569800 Philips HID-Zündgeräte (semi-parallel) eignen sich zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät. Es deckt eine große Bandbreite an Lampen und Vorschaltgeräten ab und kann dank seiner kompakten Konstruktion auch in kleinen Leuchten eingesetzt werden.	462777	89569800	51.53Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Osram			
QTz8 1x18 QUICKTRONIC EVG f.T8/26mm Stableuchtstofflampen EVG für T8/26 mm Stableuchtstofflampen. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzspannung: 198.264 V. Netzfrequenz: 50 Hz 60 Hz. Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Produktvorteile: Kompaktes Gehäuse. Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude. Sporthallen. Lichtbänder. Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I.	324273	4008321863263	330.00Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Radium			
Radium BCU 0-10V Steuergerät LMCSC43 Produkteigenschaften: Funksteuergerät in kompakter Bauform. Kompatibel mit allen 0-10V oder 1-10V EVGs. Steuerbar mit dem Smartphone oder Tablet. Funktioniert autark oder mit anderen SMART Blue Komponenten.	418792	LMCSC43	128.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Radium BCU DALI/2CH/TW Steuergerät LMBA0025 Produkteigenschaften: Kompaktes Funksteuergerät mit DALI Schnittstelle. Kompatibel mit DALI EVGs. Steuerbar mit dem Smartphone oder Tablet. Funktioniert autark oder mit anderen SMART Blue Komponenten. Voraussetzung ist ein adressiertes DALI EVG mit zwei Adressen (0,1)	418665	LMBA0025	128.60Â€
Radium Bluetooth Control Wall Switch 1-2CH LMZA1736 Kabelloser Schalter in Wandmontage zum Schalten und Abrufen von Lichtszenen, Einrichtung über APP. Verkaufseinheit: 1 ST.	696342	LMZA1736	91.32Â€
Radium DRIVER BT 1CH 35W/24V IP20 TRIDONIC TREIBER OTDA2443 1 Kanal Konstantspannungsversorgung 24V, dimmbar über Bluetooth mit der CASAMBI App, für Innenanwendungen	1954064	OTDA2443	175.03Â€
Radium SMART Blue Remote schwarz kabelloser Schalter LMZA0984 SMART Blue Remote kann mit Hilfe der Casambi App konfiguriert werden. Die vier programmierbaren Ziel-Schalter können eine Szene oder Animation steuern oder einfach eine Leuchte, eine Gruppe oder alle Leuchten gleichzeitig kontrollieren. SMART Blue Remote verfügt über Schaltflächen zum Dimmen der Leuchten, sowie über Multifunktionsschalter, die die Farbtemperatur (einer tunable white Lampe) ei...	433566	LMZA0984	234.27Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Regiolux			
Regiolux LC-BEG BSK Drahtschutzkorb aus St 84506015100 Drahtschutzkorb für Sensoren. geprüft nach IK09, Abmessungen in mm: ca. Ø 164 x H 143.	668541	84506015100	45.54Â€
Regiolux LC-BEG IR-PD Steuerung Zubehör Elektrotechnik 84506027100 IR-Fernbedienung. zur Einstellung von schaltenden LC-BEG PD4-Sensoren, Installationshilfe und Programmierungstool. Reichweite bis max. MH=8m.	1346398	84506027100	23.96Â€
Regiolux LC-BEG IR-PD4-GH Steuerung 84506006100 IR-Fernbedienung. zur Einstellung von LC-BEG-PD4-M-1C-GH-Sensoren, Installationshilfe und Programmierungstool.	2022066	84506006100	23.27Â€
Regiolux LC-BEG PD4-M-1C-AP Steuergerät+Sensor 84506001100 Sensor Licht/Präsenz für Deckenanbau. Präsenzmelder mit kreisförmigem Erfassungsbereich und großer Reichweite, 1 Schaltkanal zum Schalten von Licht (potentialfrei), Leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher Lampenleistungen, beliebig viele Slavegeräte zur kostengünstigen Erweiterung des Erfassungsbereiches anschließbar, Einstellungen manuell und durch Fernbedienung, Schaltleistung 1100W L...	1329891	84506001100	217.11Â€
Regiolux LC-BEG PD4M-1C-GH AP Sensor Licht /Präsenz IP20 84506002100 Sensor Licht/Bewegung für Deckenanbau. Bewegungsmelder, fernsteuerbar mit ovalem Erfassungsbereich und großer Reichweite speziell für Hochregallager, automatisches Einlesen des aktuellen Lichtwertes, Ein- und Ausschalten der Beleuchtung sowie Parametrierung des Melders mit Hilfe der Fernsteuerung, leistungsstarkes Relais, mit Einschaltstrombegrenzung, Sensorteil und Leistungsteil in einem Gehä...	2022065	84506002100	279.48Â€
Regiolux LC-OM DALI PRO PB COUPLER Steuerung 84501029100 DALI Tasterkoppler. Binäreingabegerät zum Einlegen in eine UP-Dose. Spannungsversorgung über die angeschlossene DALI-Leitung. 4 Eingangskanäle für potenzialfreie Kontakte. Es können herkömmliche Installationsschalter oder Installationstaster angeschlossen werden.	2022064	84501029100	143.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux LC-OM DALI Repeater SO Signalverstärker 84501007100 DALI-Repeater für Hutschienenmontage. Adressierbarer Signalverstärker für DALI-Steuergeräte. Belegt eine DALI-Adresse und steuert bis zu 64 DALI-Betriebsgeräte einheitlich als Gruppe. Vergrößert die zulässige Länge der Steuerleitung um 300 m. Reiheneinbaugerät für den Einbau in handelsübliche Verteiler.	145123	84501007100	259.58€
Regiolux LC-OM DALIeco BT RTC Controller 84501054100 DALI-Steuergerät Bluetooth für Hohlraum-/Leuchteineinbau. Bluetooth Steuergerät für tageslicht- und präsenzabhängiges Regeln von bis zu 32 DALI-Teilnehmer DT6 und DT8, HCL-Steuerung mit integrierter Echtzeituhr (RTC), Anschluss bis zu 4 Sensoren und Tasterkoppler, diverse veränderbare Funktionsmodi, Konfiguration und Bedienung über iOS oder Android App Osram BT Control, Gehäuse für den Ei...	668540	84501054100	161.87€
Regiolux LC-OM DALIeco Steuergerät Licht 84501039100 DALI-Steuergerät für Hohlraum-/Leuchteineinbau. Steuergerät zum tageslicht- und präsenzabhängigen Regeln von bis zu 32 DALI-Betriebsgeräte, Anschluss von weiteren Licht- und Präsenzsensoren, vordefinierte Funktionsmodi zur vereinfachten Inbetriebnahme, individuelle Anpassbarkeit der Funktionsparameter über IR Fernbedienung, automatische und manuelle Vorgabe des Regelungssollwertes, 100h Einb...	303952	84501039100	67.32€
Regiolux LC-OM MASTER Remote Fernbedienung 84501041200 Fernbedienung für die Inbetriebnahme des DALIeco (M5S5) Lichtsteuerungssystems. Infrarot-Fernbedienung zur Ansteuerung von LC-OM DALIeco, Individuelle Tasten für (Auswahl des Funktionsmodi, Einstellung der Nachlauf- und Standbyzeit, Standby-Level, Einstellung des Offset zwischen den Kanälen, Kanalwerteinstellung, automatische/manuelle Einstellung des Regelungssollwertes, zentrales oder sensorin...	1334615	84501041200	198.10€
Regiolux LC-RX FLEX BT PB 2W Wandsender aus Mix 84508107100 Bluetooth Wandtaster 2-Kanal. 1 Wippe, batterieelos, Farbe weiß, mit Rahmen, kompatibel mit Casambi und Hytronik Modulen.	668542	84508107100	182.75€
Regiolux LC-RX FLEX BT PB 4W Wandsender aus Mix 84508108100 Bluetooth Wandtaster 4-Kanal. 2 Wippen, batterieelos, Farbe weiß, mit Rahmen, kompatibel mit Casambi und Hytronik Modulen.	668543	84508108100	182.75€
Regiolux LC-RX FLEX BT5 Sensor HCL FM Sensor 84508113100 Bluetooth 5.0 Sensor für Deckeneinbau IP20. Max. 40 DALI Betriebsgeräte DT6/DT8, 220-240V, kreisförmiger Erfassungsbereich, Erfassung max. D=10m bei MH=3m, Montagehöhe max. 5m, Tageslicht, Bewegung, Tunable White und HCL, zwei konfigurierbare Tastereingänge, Timerfunktionen, kompatibel mit EnOcean-Bluetooth Tastern, Vernetzbar mit weiteren Bluetooth 5 SIG Mesh Geräten, Konfiguration/Bedienu...	670323	84508113100	152.26€
Regiolux LC-RX FLEX BT5 TOUCH PANEL Steuergerät, Tableau 84504025200 Bluetooth 5.0 Touch Panel. Wand-/Dosenmontage, IP20, Betriebsspannung 220-240VAC 50/60Hz, Tasten für Dimmen auf/ab, Farbe kalt/warm, ein/aus, 4 Szenen, Automatik, Tasten hinterleuchtet, haptisches/akustisches Feedback, einstellbar, integrierte Echtzeituhr, Vernetzbar mit weiteren Bluetooth 5 SIG Mesh Geräten, Konfiguration über Bluetooth per Koolmesh App	670321	84504025200	284.13€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux LC-RX FLEX Office PBM-BLE Tasterkoppler aus Mix 84506009214 DALI Tastenkoppler Master. mit 4 binären Eingängen und integriertem Bluetooth-Gateway zur versteckten Montage hinter UP-Einsätzen. Eingänge beliebig konfigurierbar für potentialfreie Taster- und Schaltkontakte. Abmessungen 38 x 38 x 14 mm.	670322	84506009214	167.11Â€
Regiolux LC-ST RC8 Handsender aus Mix 84501101203 IR-Fernbedienung. zur Einstellung von Sensoren netlife easy21, easy23, easy48, easy49. Installationshilfe und Programmierungstool.	670319	84501101203	49.10Â€
Regiolux LC-ST SMART REMOTE Handsender 84501101200 Bluetooth-IR Smartphone Adapter. zur Einstellung von Sensoren netlife easy21, easy23, easy48, easy49. Steinel smart remote App zum Download in den Appstores. Installationshilfe und Programmierungstool.	670318	84501101200	215.03Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Relco			
Relco RN0025 Einbaudimmer 706PLUS 60-300W 230V CAVI 30cm CE varlux Verkaufseinheit: 1 ST.	1440357	RN0025	17.72Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Ridi Leuchten			
RIDI APCON BLE HYBRIDBOX-RM Bluetooth Low Energy / DALI Hybridbox, Einbau Bluetooth Low Energy / DALI Hybridbox zum Anschluss von bis zu 20 dimmbaren DALI Leuchten/Adressen Device Typ 6 (DT6) oder DALI Tunable White Device Typ 8 (DT8) Office Kunststoff, weiß, ähnlich RAL 9010. Ausführung für den Decken- und Wandeinbau. 4x Kabeleinführung M25 sowie 1x M20 verbaut. Bluetooth Low Energy 2,4-2,483 GHz. Die maximale Leitungslänge des Tastereingangs beträgt 5 m. Anschl...	842750	0209498	213.05Â€
RIDI APCON COP4L D2A-DR DALI-2 Tastenkoppler 0209423 DALI-2 Tastenkoppler zur Anbindung von 4x Tastern, Schalter und anderer Schaltelemente. Kunststoff, lichtgrau, ähnlich RAL 7035. Eine Teileinheit breit, geeignet für DIN-Rail/Hutschiennenmontage. Max. Leitungslänge 50 m. Den vier 230 V-Wechselspannungseingängen können über Software Lichtszenen, direkte Lichtwerte, Zeitverläufe, Ein- und Ausschaltbefehle, Befehle zum Dimmen und zur Farblichts...	838879	0209423	196.22Â€
RIDI APCON SEN8 D2A-SM DALI-2 Sensor 8m Deckenaufbau - APP 0209416 Kombinierter DALI-2 Licht- und Bewegungssensor mit Application Controller Wahlweise einsetzbar als Bewegungssensor und/oder als Lichtsensor. Kunststoff, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Geeignet für den Deckenaufbau. Max. Montagehöhe 8 m. Aktivierter integrierter Application Controller, kann durch Umkonfiguration in Instanzenmodus versetzt werden. Konfiguration über die APP 'DALI Cockpit Mobil...	838877	0209416	244.13Â€
RIDI APCON TOUCH4W DALI Touchpanel weiß 0209350 DALI-2 Touchpanel 4' mit Glas-Bedienoberfläche und Bedienelementen. Kunststoff, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Wandmontage an Installationsdosen. Die Bedienoberflächen können zur Tunable White/TW Farblichtsteuerung und Dimmung genutzt werden. Außerdem können 4 feste Szenen und 4 Leuchtengruppen hinterlegt werden. Weiterer Glas-Bedienoberflächen mit individuellen Bedienelementen als Sonder...	838878	0209350	417.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI VLMF-BLIND 500-11 SI GERÄTETRÄGERMODUL FLAT BLIND Ausführung: Blindmoduleinsatz zur Montage in Tragschiene VLTM in Kombination mit Geräteträgern VLGF. Zusatzmodul VLMF . aus Aluminiumprofil, stranggepresst, weiß, silber (-SI) bzw. schwarz (-SW) pulverbeschichtet. Federstahlklammern für die Befestigung an der Tragschiene. Die Module VLMF . können variabel zwischen den Geräteträgern VLGF . platziert werden. Elektrischer Adapter für automatis...	1593545	1500153SI	40.79Â€
RIDI VLNE-5F NETZEINSP.-FLEXIBEL Netzeinspeisteil 5-polig, geeignet für Netzeinspeist. Stromfg. 5pol, feindr. IP20/54, silber, 1Stk	1908814	1207047SI	9.80Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: RZB			
RZB 982379.002 smart+free 4fach Tasterkoppler Casambi smart+free Bluetooth® Tasterkoppler zur drahtlosen Bedienung von Leuchten. Herkömmliche Taster bauseits anschließbar. Montage in Unterputzdosen. Gehäuse Kunststoff.	2090243	982379.002	297.00Â€
RZB 982391.009 Abzweigdose 85x85,f.Steuergerät CBU-ASD Gehäuse Kunststoff. Installationsdose inkl. Klemmen und Zugentlastung.	2090245	982391.009	19.80Â€
RZB 982480.009 Steuergerät light control +3 DALI ACU BT,220 Lichtsteuerung mit App-Anbindung über Bluetooth zur Steuerung von Standard weißem- oder Tunable White Licht gem. DALI Device Type 8 (DT8). Ein DALI-Broadcast-Ausgangskanal für bis zu 32 DALI EVG. Integrierte Bluetooth Low Energy Schnittstelle zur Einstellung und Bedienung der Beleuchtung. Intuitives manuelles Dimmen und Schalten. Basis-Funktionalität auch ohne Konfiguration dank Voreinstellung. Inte...	2091072	982480.009	128.70Â€
RZB 982619.002 L 81 B 81 H 14 Sichtfarbe: weiß Lichtmanagementsystem Batterieloser, wartungsfreier Bluetooth® Taster für Casambi smart+free Leuchten. Die Energie zur Signalübertragung wird durch den Tastendruck generiert, wodurch kein Anschluss von Netzspannung und auch keine Batterie notwendig ist. Der mitgelieferte Rahmen (Jäger Direkt Opus 55 Inform) kann durch Schalterprogramme (Innenmaß 55x55 mm) verschiedener Hersteller ersetzt werden. Je nach gewählte...	2091755	982619.002	198.00Â€
RZB 982620.002 L 90 B 90 H 12 Sichtfarbe: weiß Lichtmanagementsystem Batteriebetriebener, drahtloser Lichtschalter und Fernbedienung zur Steuerung von Casambi smart+free Leuchten. Ermöglicht direkten Zugriff auf alle wichtigen Funktionen der Casambi smart+free Lichtsteuerung. Die 4 frei programmierbaren Tasten können innerhalb der App konfiguriert werden. Über die beiden Wippen können jeweils die Farbtemperatur und das Dimmlevel der Leuchten eingestellt werden....	2091756	982620.002	297.00Â€
RZB 982709.002 L 108 B 30 H 21 Sichtfarbe: ws 220 - 240 V Kompaktes Lichtsteuergerät mit DALI-Schnittstelle. Gehäuse Kunststoff, weiß. Steuern und Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten der Beleuchtung über Smartphone. Integrierte Uhr zur zeitgesteuerten Helligkeits- und Farbtemperatursteuerung (HCL). Anpassbare HCL Kennlinie mit bis zu 24 Punkten. Tageslichtabhängige Regelung und präsenzabhängige Lichtsteuerung. Tasterschnittstelle für get...	2093471	982709.002	183.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 982754.002 L 106 B 91 H 62 Sichtfarbe: weiß 220 - 240 V DALI-2-zertifizierter Controller zum Steuern von bis zu 128 DALI-Leuchten (2 DALI Linien à 64 DALI Betriebsgeräte) und 126 Eingabegeräten (Sensoren und Tasterkoppler). Integrierte DALI-Stromversorgung (200 mA je DALI-Linie). Möglichkeit bis zu 8 Controller über ein Ethernet-Netzwerk zu vernetzen, um bis zu 1024 DALI-Betriebsgeräte steuern zu können. Cloud-Anbindung/Datenfernzugriff über in...	2093051	982754.002	2376.00€
RZB 982755.002 L 43 B 43 H 21 Sichtfarbe: weiß DALI-2-zertifizierter Tasterkoppler. Direktanschluss an DALI-Linie. Die Spannungsversorgung erfolgt aus der DALI-Linie (keine separate Spannungsversorgung notwendig). 4 potentialfreie Eingänge zum Anschluss handelsüblicher Taster. Montage in Unterputzdose. Gehäuse Kunststoff.	2093052	982755.002	173.25€
RZB 982757.002 L 48 B 15 H 20 Sichtfarbe: weiß DALI-2-zertifizierter Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) zur Erfassung von Bewegung und Helligkeit. Montagehöhe: 2-5m. Präsenzerfassungsbereich einstellbar über integrierte Shutter zwischen 40° und 90°. Arbeitsbereich Lichtsensor: 0-800lx (gemessen am Sensor). Direktanschluss an DALI-Linie. Die Spannungsversorgung erfolgt aus der DALI-Linie (keine separate Spannungsversorgung notwendig). Funktions...	875379	982757.002	103.95€
RZB 982767.002 Steuereinheit L 76 B 26 H 23 Sichtfarbe: weiß 220 - 240 V Bluetooth®-steuerbarer Casambi-Baustein zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung von bis zu 8 DALI-Leuchten im Broadcast. Der Baustein ist geeignet für DALI, RGB (DT6), RGBW (DT6) und Tunable White (DT8) Leuchten. Nutzerseitige Konfiguration des Profils. Steuerung mittels Android / iOS Gerät möglich, App kostenlos zum Download verfügbar. Es wird ein drahtloses Netzwerk mit bis zu 250 Steuerbau...	2093308	982767.002	138.60€
RZB 985402.1 Zentralbatterie, Zentralbatterieanlage L131 B30 H240 Das Meldetableau dient zur Auswertung von Statusinformationen unserer LPS und CPS Systeme aus der Serie RZB LUXIFAIR. Das Tableau wertet Schaltzustände potentialfreier Kontakte aus und bringt diese zur Anzeige.Folgende Zustände können angezeigt werden:- Anlage betriebsbereit (LED grün)- Speisung aus Batterie (LED rot)- Anlage gestört (LED rot blinkend)- plus eine frei zu beschriftende Anzeige...	2092142	985402.1	285.11€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Schalk			
Schalk SL 2 Lichtsensor mit Clip-Halterung SL2000 Lichtsensor SL 2, Lichtsensor mit Clip-Halterung. Geeignet für die Grenzwertschalter GSL 2 oder Sensorgesteuerte Motorsteuerung SMS 2 / SMS U2. Lieferung inkl. Rohrclip, Dübel (6x40mm) und Schraube, Maße: ca. 65x20mm	2014271	SL2000	23.96€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Schneider Electric			
Schneider CCT15262 Innen Lichtsensor für IC Geräte Analoger Lichtsensor für die Innenraummontage, z. B. für den Schalttafeleinbau. Für Dämmerungsschalter. Helligkeitsbereich 2-2000 Lux. Leitungslänge max. 50 m. Schutzart Gerät IP 66 (Frontseite), IP 40 (Rückseite im eingebauten Zustand). Abmessungen 72x29 mm.	1861606	CCT15262	79.30€
Schneider CCT15263 Außen Lichtsensor für IC Geräte Analoger Lichtsensor für die Außenmontage. Für Dämmerungsschalter. Helligkeitsbereich 2-2000 Lux. Leitungslänge max. 50 m. Schutzart Gerät IP 20. Abmessungen 95x48x45 mm (HxBxT).	1778487	CCT15263	59.50€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schneider CCT595012 Wiser Bewegungsmelder/Lichtsensord Wiser Bewegungsmelder/Lichtsensord zur Alarmierung/Aktivierung von Automationen vernetzter Wiser-Produkte (Zigbee). Kombi-Sensord für Bewegung oder Lux-Messung. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation. 75 x 27 mm (Durchmesser x Höhe). Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus de...	2014636	CCT595012	71.38Å€
Schneider NSYLAM3M ANSCHLUSSLEITUNG FÜR IEC LED LEUCHTEN Netzkabel 3 m lang für IEC-Multifixierungs-LED-Lampen.	1596848	NSYLAM3M	17.77Å€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: SG Leuchten			
SG SGLI 820483 LEDDIM SMART COLOR CONTROLLER LEDDim Smart Weiss Color Controller SG Smart/ Fernbedienung RF * / Push Dim	1062857	820483	106.92Å€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: SITECO			
Siteco 59UC3RCA LicrossFernbedienung SITECO ConnectFernbedienung,Bluetooth	1714320	59UC3RCA	190.77Å€
Siteco 59US1HXMP1A Licross Sensorhead Master PIR-Bewegungssen.Montagehöhe <=4m Siteco Connect Sensor-HeadSensor-Head PC1-M, Master, lokale Steuerung, schaltbar, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: am Interface, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Kennzeichnung: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensord, 1 x Lichtsensord, 1 x IR-Empfänger	1714364	59US1HXMP1A	125.83Å€
Siteco 59US1HXMP5A Licross Sensorhead Master PIR-Bewegungssen.Montagehöhe <14m Siteco Connect Sensor-HeadSensor-Head PC5-M, Master, lokale Steuerung, schaltbar, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: am Interface, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Kennzeichnung: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensord, 1 x Lichtsensord, 1 x IR-Empfänger	1714277	59US1HXMP5A	111.67Å€
Siteco 59US1HXMP1A Licross Sensor HeadSensor,PIR-Bewegungssensord Siteco Connect Sensor-HeadSensor-Head PR1-M, Master, lokale Steuerung, schaltbar, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: am Interface, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Kennzeichnung: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensord, 1 x Lichtsensord, 1 x IR-Empfänger	1925378	59US1HXMP1A	111.67Å€
Siteco 59US1HXSP1A Licross Sensorhead Slave PIR-Bewegungssen.Montagehöhe <=4m Siteco Connect Sensor-HeadSensor-Head PC1-S, Slave, lokale Steuerung, zentrale Steuerung, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: am Interface, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Kennzeichnung: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensord, 1 x Lichtsensord	1714290	59US1HXSP1A	94.94Å€
Siteco 59US1HXSP5A Licross Sensorhead Slave PIR-Bewegungssen.Montagehöhe <=14m Siteco Connect Sensor-HeadSensor-Head PC5-S, Slave, lokale Steuerung, zentrale Steuerung, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: am Interface, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Kennzeichnung: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensord, 1 x Lichtsensord	1714289	59US1HXSP5A	94.94Å€
Siteco 5EA0Y00B02 Street Light Control Befestigungs-Bügel Mastmontage Street Light Control, Befestigungs-Bügel, Montageanordnung: Einzelanordnung, Montageart: Einbau, Montageort: an der Montageschiene, im Mast	1341754	5EA0Y00B02	25.74Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Siteco 5EA1FSE01 SLC Licht-Sensor iLuxSensor, Montageart: Anbau, Montageort: an der Wand, am Mast, aus Aluminium-Druckguss, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Kennzeichnung: CE, Anschlussleitung beigelegt, Leitungslänge: 10 m, 1 x Beleuchtungsstärke, 1 x serielle Schnittstelle, 1 x digital TTL-Pegel	610631	5EA1FSE01	1578.56Â€
Siteco 5EA3CUE102 SLC Eb Street Light ControlSensor Coupler, Montageart: Einbau, Montageort: im Mast, aus PC, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 0,5 m, 1 x LON-Powerline-Protokoll, 1 x 1..10V, 1 x DALI, 2 x Relaiskontakt, 1 x Steuerausgang	610613	5EA3CUE102	1031.88Â€
Siteco 5EA5Y00K01 SLC Phasenko in einer elektr. Verteilung Street Light ControlPhase Coupler, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 2 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Kennzeichnung: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC	615557	5EA5Y00K01	157.81Â€
Siteco 5EA6Y00L02 Leitungssatz Werkstatt Street Light ControlAnschlussleitung	614624	5EA6Y00L02	65.84Â€
Siteco 5EA6Y00L03 Leitungssatz Mast L=5m Street Light ControlAnschlussleitung	614613	5EA6Y00L03	71.38Â€
Siteco 5EA6Y00L05 Leitungssatz Poller SKII 1m Street Light ControlAnschlussleitung	613189	5EA6Y00L05	107.12Â€
Siteco 5EA6Y00L06 SLC Ltg.Sz.Stele Street Light ControlAnschlussleitung	613182	5EA6Y00L06	114.15Â€
Siteco 5EA6Y00L08 Leitungssatz für Mast Länge 6m Street Light ControlAnschlussleitung	611679	5EA6Y00L08	98.80Â€
Siteco 5EA6Y00L09 SLC Ltg.Sz.Mast Street Light ControlAnschlussleitung	611670	5EA6Y00L09	104.35Â€
Siteco 5EA6Y00L10 SLC Ltg.Sz.Mast Street Light ControlAnschlussleitung	610958	5EA6Y00L10	109.79Â€
Siteco 5LZ904307 DALIeco InbetriebnahmeFernbedienung DALIeco, Inbetriebnahme-Fernbedienung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Kennzeichnung: CE, Tasten, 1xIR-Signal	1337091	5LZ904307	169.98Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Zumtobel			
ThornEco ROXY PIR Accessory PIR-Sensor, austauschbares Modul 96634876 Austausch-Endkappe mit Plug&Play-PIR-Sensor. Master/Slave-Schaltleistung: 500W. Kompatibel mit ROXY D und ROXY D/I. Produktabmessungen: 57mm x 306mm x 61mm, Gewicht: 0,8 kg.	1925809	96634876	119.79Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Trilux			
Trilux LiveLink Basic Lichtregelsystemkomponente, 7219200 Lichtsteuergerät mit integrierter Sensorik für präsenz- und tageslichtabhängige Regelung. Mit Bluetooth®-Schnittstelle (4.0 LE, Reichweite bis zu 15 m) zur Parametrierung und Steuerung der Beleuchtung mittels Smartphone über eine App. Mit DALI-Schnittstelle zur Ansteuerung bis zu 20 DALI-Vorschaltgeräten (1 Ausgang, Broadcast). Ein Eingang ermöglicht die manuelle Bedienung mittels Standard...	1598545	7219200	228.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux LiveLink Sensor Dual US Lichtregelsystemkomponente, LiveLink, 71 LiveLink Gangsensor DUAL US mit Ultraschall-Technologie mit doppelter Richtcharakteristik und DALI Schnittstelle zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Mit integriertem Lichtsensor für die tageslichtabhängige Regelung sowie 2 integrierten Ultraschall-Anwesenheits-Sensoren. Konstantlichtregelung mit Abschaltfunktion bei ausreichende...	670066	7104800	202.65Â€
Trilux LiveLink Sensor HF 360 Lichtregelsystemkomponente, LiveLink, 71 LiveLink Raumsensor mit HF-Technologie und DALI Schnittstelle zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Mit integriertem Lichtsensor für die tageslichtabhängige Regelung sowie integriertem HF-Anwesenheits-Sensor. Konstantlichtregelung mit Abschaltfunktion bei ausreichendem Tageslicht. Anwesenheitserfassung temperaturunabhängig, Reic...	670080	7104600	202.65Â€
Trilux LiveLink Sensor IS 3360 MX Highbay Sensor 6781000	675289	6781000	162.16Â€
Trilux LiveLink Sensor US 360 Lichtregelsystemkomponente, LiveLink, 71 LiveLink Raumsensor mit Ultraschall-Technologie und DALI Schnittstelle zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Mit integriertem Lichtsensor für die tageslichtabhängige Regelung sowie integriertem Ultraschall-Anwesenheits-Sensor. Konstantlichtregelung mit Abschaltfunktion bei ausreichendem Tageslicht. Anwesenheitserfassung temperatu...	670023	7104900	202.65Â€
Trilux LiveLink WP EnOcean EWSSB Drahtloser Funktaster LiveLink, 7508400 Batterie- und leitungsloser Funktaster 1-fach zur Steuerung von Leuchten mit mit LiveLink-Workplace-Ausstattung (+LLWP). Der Funktaster wird über die LiveLink Workplace App per QR-Code Scan in die Leuchtengruppe eingebunden. Es können bis zu 4 Funktaster in eine Leuchtengruppe eingebunden werden. Die Montage erfolgt mittels Klebepad oder geschraubt.	1866518	7508400	197.60Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Nobile			
Ü.Schutzmodul 6990000000 max.10x150W mit Thermoschalter Überspannungsschutzmodul mit Thermoschalter z.B. zum parallelen Anschluss von max. 10 Konvertern 150W. Vorschaltmodul zum zusätzlichen Schutz elektronischer Transformatoren und EVG gegen Netzüberspannungen. Verkaufseinheit: 1 ST.	1244180	6990000000	8.91Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Philips			
UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B Unterputz-Dimmer 27377100 Vervollständigen Sie Ihr Beleuchtungssystem mit Interact Ready-Funkschaltern. Durch die mühelose und flexible Installation machen diese Schalter die Steuerung eines Interact-Systems noch bequemer und zugänglicher. Passen Sie die Lichtstärke an, stellen Sie die Farbtemperatur ein und rufen Sie mühelos personalisierte Szenen per Tastendruck ab. Verbessern Sie Ihr Beleuchtungserlebnis mit unsere...	671359	27377100	194.24Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Vossloh-Schwabe			
VOSS 993705 EVG 36x30x21mm, 220-240V, 50 993705 Verkaufseinheit: 1 ST.	2145942	993705	76.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Vossloh 186500 Notlichtmodul EMCc 180.005 unter 3W Notlicht-Module für 3 Stunden Betriebsdauer220 V AusgangsspannungDie VS-Notlichtgeräte sind für den Einsatz in LED-Leuchten geeignet.Umgebungstemperatur: 5 bis 50 °CElektrische EigenschaftenLeistungsaufnahme: 4 VAKonstante Ausgangsleistung: > 3 WWöchentlicher automatischer Selbsttest und tägliche Überprüfung des SystemstatusIn regelmäßigen Zyklen erfolgt die Überprüfung der Akk...	468666	186500	144.83Å€
Vossloh 187215 ComfortLineDIPswitch,C-R3loop,300-1050mA ComfortLineDIPswitch,C-R3loop,300-1050mA Gleichstromquelle, 30x79x141,6mm sek. 3-44V, 1-46W ECXe 1050.558	2131899	187215	56.40Å€
Vossloh 570975 KVG NAHJ70.158 EEI=A3 53x66x112mm 230/240V 50Hz HS/Hi 70W KVG, NAHJ70.158, EEI=A3 53x66x112mm, 230/240V, 50Hz HS/Hi 70W Nachfolger zu 169722 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2131900	570975	50.04Å€
Vossloh 570993 KVG NAHJ250.915F EEI=A3 53x66x180mm 230V 50Hz HS/Hi 250W KVG, NAHJ250.915F, EEI=A3 53x66x180mm, 230V, 50Hz HS/Hi 250W, Temperaturschalter Vorgänger 505054 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2093384	570993	104.16Å€
Vossloh 571613 Montageeinheit PKNAHJ 150 620 EEI=A3 112x110x63mm 230V 50Hz HS/Hi Montageeinheit, PKNAHJ 150.620, EEI=A3 112x110x63mm, 230V, 50Hz HS/Hi 150W, Temperaturschalter Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2128413	571613	136.22Å€
Vossloh 991107 Steckervorschaltgerät schwarz TC-S 5 7 9 11W 230V inklusive Steckervorschaltgerät, schwarz TC-S 5, 7, 9, 11W, 230V inklusive Anschlussleitung 3 m STDF 7911-3-0691E Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1101646	991107	64.37Å€
Vossloh 991160 VG 4/6/8W TC-EL7 EVG, DC 12VT16 4/6/8WTC-EL 7/9W, TC-DEL 10W	537445	991160	68.80Å€
Vossloh 991237 EVG AC/DC 1105L2G24 1xTC-EL 5-11W 24V Elektronische Vorschaltgeräte für Kompakt-Leuchtstofflampen Spannung: 24V Umgebungstemperatur: -10 bis +50°C Funkentstört nach EN 55015 Spannungsfestigkeit nach EN 61547Für Lampenart TC-SEL: Ja Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 9W Breite: 40mm Höhe: 37mm Länge: 140mm	1963885	991237	160.74Å€
Vossloh HM Vorschaltgeräte für Entladungslampen 400 W Vorschaltgeräte für HM-Lampen 400 W Bauform: 53x69 mm Für Quecksilberlampen (HM) und Halogen-Metall dampflampen (HI) mit 1kV Zündspannung in Kombination mit Pulserzündgerät PZI 1000/1 K Vakuumgetränkt in Polyesterharz Schraubklemmen: 0,5-2,5 qmm Schutzklasse I, tw 130 Energieeffizienz A2 Gewicht: 3 kg	2093155	570971	93.03Å€
Vossloh HS/Hi Vorschaltgeräte für Entladungslampen 35 W Vorschaltgeräte mit Temperaturschalter für HS- und HI-Lampen 35 W Vakuumgetränkt in Polyesterharz Mit VS-patentiertem intelligentem Temperaturschalter mit automatischer Rückstellung Schutzklasse I tw 130 Steckklemmen: 0,5-1,5 qmm Energieeffizienz: A2Gewicht: 1,10 kg	1101382	571076	62.18Å€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: WAGO			
WAGO 899-631/313-000 Verteilerbox Verteilung DALI schwarz	558921	899-631/313-000	1010.75Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Waldmann			
Waldmann 209582019-00048793 Stromversorgungseinheit 700mA 24V(AC/DC) Betriebsgerät für ABLL1 / ABLTL 1 (max. 5 Stück in Reihe), 14 W, 24 VAC / DC, 50 / 60 Hz, 700 mA Konstantstrom, Clip für Hutschiene.	2050028	209582019-00048793	137.05Â€
Waldmann STROMVERSORGUNGSEINHEIT UNO PS/1AC/24DC/ SVE 30W 100-240VAC/24VDC Betriebsgerät für Maschinenleuchten mit Anschlussspannung 24 VDC, 30 W, 100 - 240 V, 50 / 60 Hz, 24 VDC Konstantspannung, Clip für Hutschiene.	2050032	309537010-00670453	82.98Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Elektronische Vorschaltgeräte EVG: Zumtobel			
Zumtobel 28002213 basicDIM Wireless User Interface basicDIM Wireless User Interface schwarz	1002875	28002213	371.25Â€
Zumtobel APDX-500 Phasendimmer (40-500VA) Einbau 22154224 DSI oder DALI oder mittels handelsüblichem Taster ansteuerbarer Phasen- / Phasenabschrittdimmer (Autoerkennung der Last) zum stufenlosen Dimmen von ohmschen Leuchtmitteln, NV-Halogenglühlampen mit magnetischen oder elektronischen Transformatoren. Es können Lasten mit einer Gesamtanschlussleistung von 40 - 500 VA betrieben werden. Dimmbereich 1...100%. Anschlüsse erfolgen über Steckklemmen, ...	1240472	22154224	476.19Â€
Zumtobel DALI XC G3 CWM 30 DA2 DALI XC G3 CWM 30 DA2 28002877 DALI XC G3 CWM 30 DA2	1428791	28002877	283.14Â€
Zumtobel DIMLITE school KIT DALI/DSI Dimm /Präsenz Steuergerät 22162310	685210	22162310	1871.10Â€
Zumtobel ED CCW 1/2/3 Li/Be Bediengerät kantig ws 22154664 Circle Bediengerät kantig mit kreisförmig ausgerichteten Tasten zum Aufruf von drei Raumszenarien (so genannten Stimmungen). Die aktive Stimmung wird mit einer grünen Leuchtdiode angezeigt. Zentrale Kommen/Gehen-Taste, welche beim Betreten und Verlassen des Raumes betätigt wird. Ist die Stimmung 'Gehen' aktiv (Raumnutzer abwesend), ist die Kommen/Gehen-Taste orientierungsunterstützend rot uml...	1439032	22154664	418.77Â€
Zumtobel ED-EYE TEC-GP Tageslichtsensor 22169253 DALI-Lichtsensor mit Adapter, weiß für die Erfassung des in den Raum einfallenden Tageslichts. Lichtsensor kann nur in Kombination mit entsprechenden LUXMATE Steuermodulen eingesetzt werden. Detaillierte Beschreibung siehe 22154682	608620	22169253	418.77Â€
Zumtobel ED-SENS Sensor (Infrarot Präsenz) Anbau 22154506 Multisensor mit der Funktion eines Anwesenheitssensors und Empfangsgerät. Bis zu 3 individuell konfigurierbare Fernbedienungsgruppen können je nach System eingebunden werden. Anbaumontage (in Euro-/Standarddose 1fach), oder Aufputzmontage (Multisensor wird in beiliegenden Aufputzring gesteckt), oder Montage in abgehängte Decken bzw. Unterputzmontage (Multisensor wird in beiliegenden Unterputzri...	975089	22154506	205.92Â€
Zumtobel LITECOM APP DL250 Erweiterung 22169157 APP zur tageslichtabhängigen Kunstlichtnachführung und Nutzung von Tageslichtergänzung in einem LITECOM System mit max. 250 Leuchten.	584013	22169157	959.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel LITECOM CCD DALI-2 1CH Steuergerät Lichtmanagement 22171472 Zentraler DALI-2 zertifizierter Automatisierungscontroller für bis zu 64 Aktoren zur zeit-, intervall-, anwesenheits- oder tageslichtabhängigen Steuerung von Beleuchtung sowie der manuellen Steuerung von Blendschutz und Fenstern. Neu- und Umadressierung aller Betriebsgeräte sowie gesamte Systemkonfiguration via Web-Seiten möglich. Bedienung mit Tablets und Smartphones möglich. Dimmbereich 1-1...	2093106	22171472	1445.40Â€
Zumtobel LITECOM CCD DALI-2 Zentrales Steuergerät Lichtmanagement 22171127 Zentraler DALI-2 zertifizierter Automatisierungscontroller für bis zu 250 Aktoren zur zeit-, intervall-, anwesenheits- oder tageslichtabhängigen Steuerung von Beleuchtung sowie der manuellen Steuerung von Blendschutz und Fenstern. Neu- und Umadressierung aller Betriebsgeräte sowie gesamte Systemkonfiguration via Web-Seiten möglich. Bedienung mit Tablets und Smartphones möglich. Dimmbereich 1-...	2093105	22171127	2772.00Â€
Zumtobel LM RCB2 Li Wipptaster 2fach Licht anthr 22161843	982534	22161843	483.12Â€
Zumtobel LM SR Paket: Sensor (Windrichtung) 22154285 Gerät zur Erfassung der horizontalen Windrichtung. Messbereich: 0 - 360°, Auflösung: 11,25°, Genauigkeit: +/-5°, Messprinzip: Windfahne/ opto-elektronisch, Elektrischer Ausgang: 4 - 20mA, Bürde: max. 500 Ohm (für > 13 V DC Betriebsspannung) Betriebsspannung: 8 - 30 V DC oder 24 V AC/DC, Heizung: 24 V DC/AC, max. 20 W, Umgebungstemperatur: -30 °C... +70 °C, inklusive Zubehör zur Montage a...	1440402	22154285	2861.10Â€
Zumtobel LM ST Paket: Sensor (Außentemperatur) 22154284 Gerät zur Messung der Temperatur in Luft und nicht aggressiven Gasen. Messelement: Widerstandsthermometer Pt 100, Messbereich: -30 °C... +70 °C, Einstellzeit: 20 s, Elektrischer Ausgang: 4 - 20 mA, Umgebungstemperatur: -40 °C... +80 °C, Bürde: max. 500 Ohm (für > 20 V DC Betriebsspannung), Schutzgrad Sensor / Elektronik: IP30/IP65, Betriebsspannung: 12 - 30 V DC, Eigenstrombedarf: ca. 5 mA ...	1440360	22154284	4118.40Â€
Zumtobel LM-2JASX Jalousie-Steuergerät 2xSchaltschrank 22162347 Elektronisches Gerät in Deckeneinwurf und Brüstungskanalausführung mit LM-Busanschluss zur Steuerung von 2 voneinander unabhängigen Jalousien, geeignet für manuelle und automatische Steuerung, Schließhöhe und Lamellenwinkel werden pro Jalousie-Ausgang getrennt berechnet und präzise gesteuert, für Jalousiemotoren mit jeweils max. 2,5A, 230/240VAC, 50/60Hz mit einer max. Anschlussleistung v...	517476	22162347	372.24Â€
Zumtobel LM-SxED Eingangsgerät 4xLM-SxED 22185326 Eingangsgerät mit vier adressierbaren Eingängen zur Integration eines konventionellen Licht-, Fenster-, Jalousien-, Leinwand-Tasters, Schalt-Wechsel-Schalters/-Tasters, Bewegungsmelders, einer Zeitschaltuhr oder eines anderen Kontaktgebers in ein busgeführtes Licht- und Raumanagement-System. Je nach Adressierung eines Eingangs können alle Aktoren eines Raumes oder eine Aktorengruppe des Raume...	1442226	22185326	193.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel LM-TLM Sensor (Licht) Außen Tageslichtmesskopf 20724105 Tageslichtmesskopf mit Busanschluss zur Erfassung des Himmelzustandes mit 8 abgeglichenen Fotozellen, die Daten des Himmelzustandes werden Automatisierungsgeräten zur tageslichtabhängigen Steuerung des Kunstlichtes und der Jalousien eines Gebäude zur Verfügung gestellt, die Lichtsensoren sind V-lambda-angepasst, eingebaute temperaturgeregelter Heizung zur Verhinderung des Beschlagens der Messk...	978419	20724105	4930.20Â€
Zumtobel MSensor G3 SFI 30 PIR 10DPI WH DALI V2 sensor 10DPI 23f 28002119 Passiv Infrarot Bewegungsmelder für Sensorhöhen von bis zu 8 m. Gehäuseform: Leuchteneinbau. Integrierter Lichtsensor für Konstantlichtsteuerung. Zur Nutzung an DIMLITE PRO oder LITECOM DALI-2. Für den Einsatz in typischen Büro- oder Eingangs- und Treppenhausbereichen. Zubehör für Deckenanbau und Erhöhung bis zu IP66 optional erhältlich. Schutzart: IP20 Größe: 30 x 30 x 28,5 (L x B x H...	2092693	28002119	158.40Â€
Zumtobel Netlink CCD DALI Gateway Schaltschrank 22169263 Digitales Ausgangsgerät zur gleichzeitigen Ansteuerung von bis zu 3 x 64 DALI-kompatiblen Lampen-Betriebsgeräten aufrufbar in bis zu 99 Gruppen und 20 Stimmungen, Dimmbereich 1-100%, Neu- und Umadressierung aller Betriebsgeräte ohne Zugang zum Gerät möglich, Fehlerrückmeldung ans System möglich, An die DALI-Steuerleitungen können zusätzlich spezielle LUXMATE DALI-Sensoren und -Bediengerä...	1343473	22169263	2623.50Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Kondensatoren: Vossloh-Schwabe			
Houben 500315 Kondensator T+TC,HS,HI,HM 18.0µF kunststoff Typ 41000 Kondensatoren Typ A, 250V, 50/60Hz 18,0 #85#F Gehäuse: Kunststoff, weiß, D35mm Temperaturbereich: -40 bis 85°C Befestigung: Gewindebolzen M8 mit beigelegter Mutter und Zahnscheibe Entladewiderstand Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Typ: 41000 Gewicht: 55g Ausführung: Parallelkondensator für L-Lampe Nennspannung: 250V Mit Steckklemme: Ja Kapazität: 18 #85#F Länge: 94mm Durchmesser: 35mm	649832	500315	7.93Â€
Houben 500316 Kondensator T+TC,HS,HI,HM,LS 20.0µF kunststoff Typ 41001 Typ: 500316Verkaufseinheit: 1 Stk	720842	500316	6.34Â€
Houben 500320 Kondensator HS,HI,HM,LS 35.0µF aluminium Typ 41051 Kondensatoren Typ A, 250V, 50/60Hz 35,0 #85#F Gehäuse: Aluminium, D40mm Temperaturbereich: -40 bis 85°C Befestigung: Gewindebolzen M8 mit beigelegter Mutter und Zahnscheibe Entladewiderstand Doppel-Steckklemmen: 0,5-1,5qmm Typ: 41051 Gewicht: 135g, Ausführung: Parallelkondensator für L-Lampe, Mit Steckklemme: Ja, Länge: 135mm, Kapazität: 35 #85#F, Durchmesser: 40mm, Nennspannung: 250V	306057	500320	15.66Â€
Houben 500330 Kondensator HS,HI,HM,LS 125.0µF aluminium Kondensatoren Typ B, 280V, 50/60Hz 125,0 #85#F Gehäuse: Aluminium, D60mm Füllmittel: auf Basis von Pflanzenöl Temperaturbereich: -40 bis 85°C Befestigung: Gewindebolzen M12 mit beigelegter Mutter und Zahnscheibe Entladewiderstand Überdrucksicherung Doppel-Flachstecker 6,3-0,8 nach IEC 61210, Ausführung: Parallelkondensator für L-Lampe, Kapazität: 125 #85#F, Länge: 148mm, Nennspannung: 280...	261299	500330	74.91Â€
Houben 502783 Kondensator T+TC,HS,HI,HM,LS 8.0µF kunststoff Typ 41041 Modell: 502783. Paket: 1 PC.	116740	502783	2.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 506362 Kondensator HS,HI,HM,LS 90.0µF aluminium Kondensatoren Typ B, 280V, 50/60Hz 90,0 uF Gehäuse: Aluminium, D55mm Füllmittel: auf Basis von Pflanzenöl Temperaturbereich: -40 bis 85°C Befestigung: Gewindebolzen M12 mit beigelegter Mutter und Zahnscheibe Entladewiderstand Überdrucksicherung aufgesetzte Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Typ: 41072 Gewicht: 350g, Ausführung: Parallelkondensator für L-Lampe, Durchmesser: 55mm, Nennspannung: 28...	180517	506362	55.64€
Houben 506363 Kondensator HS,HI,HM,LS 100.0µF aluminium Kondensatoren Typ B, 280V, 50/60Hz 100,0 uF Gehäuse: Aluminium, D55mm Füllmittel: auf Basis von Pflanzenöl Temperaturbereich: -40 bis 85°C Befestigung: Gewindebolzen M12 mit beigelegter Mutter und Zahnscheibe Entladewiderstand Überdrucksicherung aufgesetzte Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Typ: 41073 Gewicht: 370g, Kapazität: 100 #85#F, Ausführung: Parallelkondensator für L-Lampe, Mit Steckkl...	964157	506363	70.21€
Houben 506495 Kondensator 7µF Kunststoff weiß Typ 41009 Parallelkondensator Typ A 250V, 50/60Hz Gehäuse: Kunststoff, weiß Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Temperaturbereich: -40 bis 85°C Befestigung: Gewindebolzen M8x10 mit beigelegter Mutter und Zahnscheibe Entladewiderstand Optional: Thermosicherung, europaweit patentiert Auf Anfrage mit alternativen Kapazitäten, Anschlüssen, Befestigungsmöglichkeiten, Gehäusematerial oder Temperatursicherung sow...	980778	506495	4.37€
Houben 508468 Kondensator T+TC,HS,HM,HI 15.0µF kunststoff Typ 41013 Kondensatoren Typ A, 250V 50/60Hz 15,0 uF Gehäuse: Kunststoff, weiß, D25mm Temperaturbereich: -40 bis 85°C Befestigung: Gewindebolzen M8x10 mit beigelegter Mutter und Zahnscheibe Entladewiderstand Optional: Thermosicherung. europaweit patentiert Auf Anfrage mit alternativen Kapazitäten, Anschlüssen, Befestigungsmöglichkeiten, Gehäusematerial oder Temperatursicherung sowie Versionen mit IDC-...	600739	508468	5.54€
Houben 508484 Kondensator T+TC 25.0µF kunststoff weiß mit Anschlussltg. 250mm Parallel-Kondensatoren mit Anschlussleitungen 250V, 50/60Hz Kapazität: 25, 0 #85#F Gehäuse: Kunststoff, weiß Befestigung: Gewindebolzen mit beigelegter Mutter und Zahnscheibe Entladewiderstand Befestigungsabstand: 20mm Optional: Thermosicherung, europaweit patentiert Auf Anfrage mit alternativen Kapazitäten, Anschlüssen, Befestigungsmöglichkeiten, Gehäusematerial oder Temperatursicherung so...	101867	508484	8.28€
Houben 508668 Kondensator T+TC,HS,HM,HI 16.0µF kunststoff Typ 40957 Parallelkondensator 250V, 50/60Hz Gehäuse: Kunststoff, weiß Befestigung: Gewindebolzen mit beigelegter Mutter und Zahnscheibe Entladewiderstand Optional: Thermosicherung, europaweit patentiert Auf Anfrage mit alternativen Kapazitäten, Anschlüssen, Befestigungsmöglichkeiten, Gehäusematerial oder Temperatursicherung sowie Versionen mit IDC-Klemme für die automatische Leuchtenverdrahtung Kapaz...	129716	508668	5.54€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 526169 Kondensator T+TC 4.0µF kunststoff weiß mit Anschlussltg. 250mm Parallel-Kondensator mit Anschlussleitung 250V, 50/60Hz Kondensatoren Typ A Gehäuse: Kunststoff, weiß Befestigung: Gewindebolzen mit beigelegter Mutter und Zahnscheibe Entladewiderstand Befestigungsabstand: 20mm Optional: Thermosicherung, europaweit patentiert Auf Anfrage mit alternativen Kapazitäten, Anschlüssen, Befestigungsmöglichkeiten, Gehäusematerial oder Temperatursicherung sowie Vers...	994750	526169	3.93Â€
Houben 526171 Kondensator T+TC 8.0µF kunststoff weiß mit Anschlussltg.250mm Parallel-Kondensator mit Anschlussleitung 250V, 50/60Hz Kondensatoren Typ A Gehäuse: Kunststoff, weiß Befestigung: Gewindebolzen mit beigelegter Mutter und Zahnscheibe Entladewiderstand Befestigungsabstand: 20mm Optional: Thermosicherung, europaweit patentiert Auf Anfrage mit alternativen Kapazitäten, Anschlüssen, Befestigungsmöglichkeiten, Gehäusematerial oder Temperatursicherung sowie Vers...	983595	526171	4.89Â€
Houben 529665 Kondensator T+TC 10.0µF kunststoff weiß mit Anschlussltg. 200mm Parallel-Kondensator mit Anschlussleitung 200mm 250V 50/60Hz Kondensatoren Typ A Gehäuse: Kunststoff, weiß Befestigung: Gewindebolzen mit beigelegter Mutter und Zahnscheibe Entladewiderstand Befestigungsabstand: 20mm Optional: Thermosicherung, europaweit patentiert Auf Anfrage mit alternativen Kapazitäten, Anschlüssen, Befestigungsmöglichkeiten, Gehäusematerial oder Temperatursicherung sowie...	643425	529665	4.89Â€
Houben 536380 Kondensator Alu B 6µF mit FPU-Schutz M8x12 250V Typ 41252 Parallel-Kondensatoren mit FPU-Schutz Kondensatoren Typ B Gehäuse: Aluminium Füllmittel: auf Basis von Pflanzenöl Befestigung: Gewindebolzen mit beigelegter Mutter und Zahnscheibe Entladewiderstand Überdrucksicherung Auf Anfrage mit alternativen Kapazitäten oder Anschlüssen Typ: 41252, Kapazität: 6 #85#F, Nennspannung: 250V, Durchmesser: 25mm, Länge: 60mm, Ausführung: Parallelkondensator ...	358189	536380	8.96Â€
Houben 536381 Kondensator Alu B 8µF mit FPU-Schutz M8x12 250V Typ 41253 Parallel-Kondensatoren mit FPU-Schutz Kondensatoren Typ B Gehäuse: Aluminium Füllmittel: auf Basis von Pflanzenöl Befestigung: Gewindebolzen mit beigelegter Mutter und Zahnscheibe Entladewiderstand Überdrucksicherung Auf Anfrage mit alternativen Kapazitäten oder Anschlüssen Typ: 41253, Ausführung: Parallelkondensator für L-Lampe, Durchmesser: 30mm, Kapazität: 8 #85#F, Nennspannung: 250V, ...	897105	536381	10.06Â€
Houben 536389 Kondensator Alu B 30µF mit FPU-Schutz M8x12 Typ 41261 Parallel-Kondensatoren mit FPU-Schutz Kondensatoren Typ B Gehäuse: Aluminium Füllmittel: auf Basis von Pflanzenöl Befestigung: Gewindebolzen mit beigelegter Mutter und Zahnscheibe Entladewiderstand Überdrucksicherung Auf Anfrage mit alternativen Kapazitäten oder Anschlüssen Typ: 41261, Ausführung: Parallelkondensator für L-Lampe, Kapazität: 30 #85#F, Nennspannung: 250V, Mit Steckklemme: N...	977096	536389	17.81Â€
Houben 536390 Kondensator Alu B 32µF mit FPU-Schutz M8x12 Typ 41262 Parallel-Kondensatoren mit FPU-Schutz Kondensatoren Typ B Gehäuse: Aluminium Füllmittel: auf Basis von Pflanzenöl Befestigung: Gewindebolzen mit beigelegter Mutter und Zahnscheibe Entladewiderstand Überdrucksicherung Auf Anfrage mit alternativen Kapazitäten oder Anschlüssen Typ: 41262, Ausführung: Parallelkondensator für L-Lampe, Kapazität: 32 #85#F, Durchmesser: 35mm, Länge: 98mm, Nenns...	554546	536390	18.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 536391 Kondensator Alu B 35µF mit FPU-Schutz M8x12 Typ 41263 Parallel-Kondensatoren mit FPU-Schutz Kondensatoren Typ B Gehäuse: Aluminium Füllmittel: auf Basis von Pflanzenöl Befestigung: Gewindebolzen mit beigelegter Mutter und Zahnscheibe Entladewiderstand Überdrucksicherung Auf Anfrage mit alternativen Kapazitäten oder Anschlüssen Typ: 41263, Ausführung: Parallelkondensator für L-Lampe, Durchmesser: 35mm, Nennspannung: 250V, Mit Steckklemme: Nein...	307986	536391	19.17Â€
Houben 536397 Kondensator Alu B 13µF mit FPU-Schutz M8x12 380-450V Typ 41280 Parallel-Kondensatoren mit FPU-Schutz Kondensatoren Typ B Gehäuse: Aluminium Füllmittel: auf Basis von Pflanzenöl Befestigung: Gewindebolzen mit beigelegter Mutter und Zahnscheibe Entladewiderstand Überdrucksicherung Auf Anfrage mit alternativen Kapazitäten oder Anschlüssen Typ: 41280 Ausführung: Parallelkondensator für L-Lampe Durchmesser: 40mm Nennspannung: 380V Mit Steckklemme: Nein Kapa...	237111	536397	13.00Â€
Houben 536402 Kondensator Alu B 50µF mit FPU-Schutz M8x12 380-450V Typ 41285 Parallel-Kondensatoren mit FPU-Schutz Kondensatoren Typ B Gehäuse: Aluminium Füllmittel: auf Basis von Pflanzenöl Befestigung: Gewindebolzen mit beigelegter Mutter und Zahnscheibe Entladewiderstand Überdrucksicherung Auf Anfrage mit alternativen Kapazitäten oder Anschlüssen Typ: 41285, Ausführung: Parallelkondensator für L-Lampe, Durchmesser: 55mm, Nennspannung: 380V, Mit Steckklemme: Nein...	338564	536402	30.14Â€
Houben 536405 Kondensator Alu B 85µF mit FPU-Schutz M8x12 380-450V Typ 41288 Parallel-Kondensatoren mit FPU-Schutz Kondensatoren Typ B Gehäuse: Aluminium Füllmittel: auf Basis von Pflanzenöl Befestigung: Gewindebolzen mit beigelegter Mutter und Zahnscheibe Entladewiderstand Überdrucksicherung Auf Anfrage mit alternativen Kapazitäten oder Anschlüssen Typ: 41288, Kapazität: 85 #85#F, Ausführung: Parallelkondensator für L-Lampe, Durchmesser: 60mm, Länge: 137mm, Nenn...	737622	536405	41.05Â€
Houben 536743 Kondensator T+TC 30.0µF kunststoff weiß mit Anschlussltg. 150mm Parallel-Kondensator mit Anschlussleitung 250V, 50/60Hz Kondensatoren Typ A Gehäuse: Kunststoff, weiß Befestigung: Gewindebolzen mit beigelegter Mutter und Zahnscheibe Entladewiderstand Befestigungsabstand: 20mm Optional: Thermosicherung, europaweit patentiert Auf Anfrage mit alternativen Kapazitäten, Anschlüssen, Befestigungsmöglichkeiten, Gehäusematerial oder Temperatursicherung sowie Vers...	353253	536743	10.30Â€
Houben 992051 Montageleiste 22W KVG Kondensator Ringform Wandmontage Montageleisten für Ringlampen Für Leuchtstofflampen T-R mit Sockel G10q Typ: M 022 RW Ringform, Wandmontage, Werkstoff: Kunststoff, Leuchtmittel: sonstige, Dimmbar: Nein, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Lampenleistung: 22W, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: Ja, Länge: 240mm, Breite: 40mm, Höhe: 30mm	580217	992051	51.64Â€
Houben 992189 Funkentstörkondensator 0,047µF 35mm Leitung Kl.X2 8mm abisoliert Funkentstörkondensatoren Klasse X2, 275V Leitungslänge: 35mm Anschlussenden: 8mm abisoliert Kapazität: 0, 047 #85#F Nennspannung: 275V Kapazität: 0, 047 #85#F Länge: 18mm Mit Steckklemme: Nein	758338	992189	1.13Â€
Houben 992700 Kabel H05V2-U 0.5 weiß 1x0,80mm blank Ad:2,10mm Zuleitung für Leuchtstofflampen Farbe: weiß, H05V2-U Länge: 100m Nennspannung: 300V Art des Zubehörs: Verbindungsleitung Nennquerschnitt: 0,5qmm Farbe: weiß Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	521799	992700	183.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Kondensatoren: SITECO			
Siteco 5LY5002 Kondensator für 2x26W 230V Zubehör Elektrik, für Lunis, Lunis E, Kondensator, 7µF, 2 x 26W, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz,	628984	5LY5002	24.16Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Trafo, NV- elektronisch: Vossloh-Schwabe			
186460 Lineare LEDLine 500mA 107W 21x30x359mm IP20 Dali dimmb. ComfortLine LED-Treiber ? dimmbar500 mA / max. 107 WDie linearen LED-Konstantstromtreiber sind für denEinsatz in der Büro- und Shopbeleuchtung konzipiert.Elektrische EigenschaftenDie LED-Module dürfen sekundärseitig nicht geschaltet werden.Leistungsfaktor bei Volllast: > 0,95Standby-Verluste: < 0,5 WDimmeigenschaftenDie Dimmung wird über ein PWM-Signal auf den Nominalstrom erreicht....	324264	186460	95.21Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Trafo, NV- elektronisch: Nobile			
6968203006 Verteiler 6-fach weiß mit Schraubklemmen Kabel-Querschnitt primärseitig: max 1,5 mm²Ausgangsleistung pro Buchse: 50W Verkaufseinheit: 1 ST.	1244162	6968203006	8.91Â€
6991406000 Trafo 20-60W EN-60D Unabhängiger Transformator mit abgedeckten Schraubklemmen. Besonders geeignet für den Einsatz in kleinen Hohlräumen, mit vergrößertem Anschlussraum für komfortable Verdrahtung.Passt in Downlightöffnungen ab Ø 45 mm (150VA: Ø 52 mm, 250VA: Ø 68 mm).Dimmbar mit allen gängigen Phasenabschnittsdimmern.Thermoschalter für exaktes Abschalten bei eventueller Überhitzung.Wirkleistungsfa...	1244158	6991406000	28.71Â€
6991407200 Trafo 35-110W EN-110D Unabhängiger Transformator mit abgedeckten Schraubklemmen. Besonders geeignet für den Einsatz in kleinen Hohlräumen, mit vergrößertem Anschlussraum für komfortable Verdrahtung.Passt in Downlightöffnungen ab Ø 45 mm (150VA: Ø 52 mm, 250VA: Ø 68 mm).Dimmbar mit allen gängigen Phasenabschnittsdimmern.Thermoschalter für exaktes Abschalten bei eventueller Überhitzung.Wirkleistungsfa...	1244160	6991407200	34.65Â€
6991407400 Trafo 50-150W EN-150D EN-150D Unabhängiger Transformator mit abgedeckten Schraubklemmen. Besonders geeignet für den Einsatz in kleinen Hohlräumen, mit vergrößertem Anschlussraum für komfortable Verdrahtung.Passt in Downlightöffnungen ab Ø 45 mm (150VA: Ø 52 mm, 250VA: Ø 68 mm).Dimmbar mit allen gängigen Phasenabschnittsdimmern.Thermoschalter für exaktes Abschalten bei eventueller Überhitzung.Wirkleistungsfa...	124416	6991407400	41.58Â€
6991450500 NV-Verlängerungskabel mit AMP-Stecker und Buchse Verlängerungsleitung mit AMP Stecker/Buchse zur Verbindung von LED Betriebsgeräten und Leuchten sowie auch zur Montage von Niedervolt-Leuchten.Einfaches, werkzeugloses Zusammenstecken mit Rastnase für eine dauerhafte und sichere Verbindung. Verkaufseinheit: 1 ST.	1248055	6991450500	4.46Â€
6992006000 Transformator elektronisch EN-60D2 Unabhängiger Transformator mit abgedeckten Schraubklemmen. Besonders geeignet für den Einsatz in kleinen Hohlräumen, mit vergrößertem Anschlussraum für komfortable Verdrahtung.Passt in Downlightöffnungen ab einem Ø von 47 mmThermoschalter für exaktes Abschalten bei eventueller Überhitzung.Dimmung: mit allen DimmernWirkleistungsfaktor: cos phi ~ 0,98 Verkaufseinheit: 1 ST.	1244157	6992006000	29.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
6992006500 Transformator elektronisch EN-80D2 Unabhängiger Transformator mit abgedeckten Schraubklemmen. Besonders geeignet für den Einsatz in kleinen Hohlräumen, mit vergrößertem Anschlussraum für komfortable Verdrahtung.Passt in Downlightöffnungen ab einem Ø von 47 mmThermoschalter für exaktes Abschalten bei eventueller Überhitzung.Dimmung: mit allen DimmernWirkleistungsfaktor: $\cos \phi \sim 0,98$ Verkaufseinheit: 1 ST.	1244155	6992006500	31.68Å€
8970100410 LED Betriebsgerät Dim EL-40-1050 D (C) IP30 Dimmbares LED Betriebsgerät.Anschlussart primär: Anschlussleitung 2x0,75 mm²Anschlussart sekundär: Klinkenbuchse Verkaufseinheit: 1 ST.	1356724	8970100410	66.83Å€
8970100414 LED Betriebsgerät Dim EL-40-1400 D (C) Dimmbares LED Betriebsgerät.Anschlussart primär: Anschlussleitung 2x0,75 mm²Anschlussart sekundär: Anschlussleitung 2x0,75 mm² Verkaufseinheit: 1 ST.	1356723	8970100414	59.40Å€
8970200614 LED Betriebsgerät Dim EL-60-1400 D (C) IP30 Dimmbares LED Betriebsgerät.Zulässige Temperatur ta -30°C ~ +45°C und tc +90°CLeistungsfaktor: 0,9Anschlussart primär: Anschlussleitung 2x0,75 mm²Anschlussart sekundär: Klinkenbuchse Verkaufseinheit: 1 ST.	1356620	8970200614	65.34Å€
8970409012 EL-90-12V IP67 dim 1-10V PWM LED Betriebsgerät für Innen- und Außenbereiche.Anschlussart primär: Anschlussleitung 2x1,0 mm²Anschlussart sekundär: Anschlussleitung 2x1,0 mm² Verkaufseinheit: 1 ST.	1356726	8970409012	100.98Å€
8970409025 Konverter DALI/push auf PWM Signal 4-Kanal Der Konverter verfügt über 4 Ausgangskanäle, die per Dali alle getrennt ansteuerbar sind. Zusätzlich besitzt der Konverter ein internes Relais, welches bei Erreichen der Dimmstufe 0 auf Kanal 1 die angeschlossenen Netzgeräte abschalten kann.Dimmverhalten: wählbar (linear/logarithmisch)Eingangssignal: Dali oder TastdimmerAusgangskanäle: 4Max. Belastung pro Kanal: 20 LED Betriebsgeräte ...	1356044	8970409025	76.23Å€
8970421052 Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe EL-42-105 LED Betriebsgerät nur zum Einbau in die Zwischendecke.Anschlussart primär: Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung (L, N, PE), SteckklemmenAnschlussart sekundär: abgedeckte Schraubklemmen 0,25-0,75 mm² mit Klinkenbuchse Verkaufseinheit: 1 ST.	541142	8970421052	54.45Å€
8970441050 Trafo f.NV-Lichtsystem NV-Halogenlampe EL-44-105 Dimmbares LED Betriebsgerät nur zum Einbau in die Zwischendecke.Anschlussart primär: Anschlussleitung 2x0,75 mm²Anschlussart sekundär: Klinkenbuchse Verkaufseinheit: 1 ST.	541145	8970441050	36.63Å€
8970501212 LED Betriebsgerät EL-120-12V IP67 dim 1-10V PWM LED Betriebsgerät für Innen- und Außenbereiche.Dimmung: 1-10V, PWM (10V)Anschlussart primär: Anschlussleitung 2x1,0 mm²Anschlussart sekundär: Anschlussleitung 2x1,0 mm² Verkaufseinheit: 1 ST.	1356727	8970501212	115.34Å€
8970501224 LED Betriebsgerät EL-120-24V IP67 dim 1-10V PWM LED Betriebsgerät für Innen- und Außenbereiche.Anschlussart primär: Anschlussleitung 2x1,0 mm²Anschlussart sekundär: Anschlussleitung 2x1,0 mm² Verkaufseinheit: 1 ST.	1356714	8970501224	115.34Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
8970601224 Trafo NV-Lichtsystem/ NV-Halogenlampe EL-120-24V IP67 DALI Dimmbares LED Betriebsgerät.Anschlussart primär: Anschlussleitung 2x1,0 mm² Anschlussart sekundär: Anschlussleitung 2x1,0 mm² Verkaufseinheit: 1 ST.	536054	8970601224	126.23Â€
8980161635 LED Betriebsgerät EL-16,8-350 IP67 LED Betriebsgerät für den Außenbereich sowie zum Einbau in Leuchten, Möbel usw.Anschlussart primär: Anschlussleitung 2x0,75 mm² Anschlussart sekundär: Anschlussleitung 2x0,75 mm² Verkaufseinheit: 1 ST.	1357907	8980161635	40.59Â€
8980200612 EL-60-12V IP67 LED Betriebsgerät für Innen- und Außenbereiche.Anschlussart primär: Anschlussleitung 3x1,0 mm² Anschlussart sekundär: Anschlussleitung 2x1,0 mm² Verkaufseinheit: 1 ST.	541430	8980200612	87.12Â€
8980400924 EL-96-24V IP67 LED Betriebsgerät für Innen- und Außenbereiche.Anschlussart primär: Anschlussleitung 3x1,0 mm² Anschlussart sekundär: Anschlussleitung 2x1,0 mm² Verkaufseinheit: 1 ST.	541823	8980400924	97.02Â€
8980410010 LED Betriebsgerät EL-40 Uni 350-1050 dim 1-10V Dimmbares LED Betriebsgerät mit einstellbarem Konstantstrom über DIP-Schalter.Einstellbare Konstantströme: 350mA, 500mA, 600mA, 700mA, 900mA, 1050mA Anschlussart primär: abgedeckte Klemmstellen 0,5-2,5 mm² Anschlussart sekundär: abgedeckte Klemmstellen 0,5-1,5 mm² Verkaufseinheit: 1 ST.	1358169	8980410010	109.89Â€
8980420350 LED Betriebsgerät EL-40 Uni 350-1050 dim DALI Dimmbares LED Betriebsgerät mit einstellbarem Konstantstrom über DIP-Schalter.Einstellbare Konstantströme: 350mA, 500mA, 600mA, 700mA, 900mA, 1050mA Anschlussart primär: abgedeckte Klemmstellen 0,5-2,5 mm² Anschlussart sekundär: abgedeckte Klemmstellen 0,5-1,5 mm² Verkaufseinheit: 1 ST.	1358170	8980420350	120.78Â€
8990153500 Trafo für NVLichtsystem/NV-Halogenlampe EL-15-350 D Dimmbares LED Betriebsgerät nur zum Einbau in die Zwischendecke.Anschlussart primär: Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung (L, N, PE), Steckklemmen Anschlussart sekundär: abgedeckte Schraubklemme 0,25-0,75 mm² Verkaufseinheit: 1 ST.	543802	8990153500	35.64Â€
8990153510 Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe EL-15-350 LED Betriebsgerät nur zum Einbau in die Zwischendecke.Anschlussart primärseitig: Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung (L, N, PE), Steckklemmen Anschlussart sekundär: abgedeckte Schraubklemme 0,25-0,75 mm² Verkaufseinheit: 1 ST.	543068	8990153510	22.77Â€
8990200000 EL-7R-350 D Dimmbares LED Betriebsgerät Dimmbares LED Betriebsgerät nur zum Einbau in die Zwischendecke.Anschlussart primär: Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung (L, N, PE), Steckklemmen Anschlussart sekundär: AMP-Buchse Verkaufseinheit: 1 ST.	536423	8990200000	24.75Â€
8995100000 Betriebsgerät weiss elektronisch 9-12VDC für LED Module LED Betriebsgerät zur unabhängigen Installation oder zum Einbau in Leuchten, Möbel usw.Anschlussart primär: abgedeckte Schraubklemmen 0,25-0,75 mm² Anschlussart sekundär: abgedeckte Schraubklemmen 0,25-0,75 mm²n Verkaufseinheit: 1 ST.	1355697	8995100000	19.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
8995200000 LED Betriebsgerät EL-18-12V weiß LED Betriebsgerät zur unabhängigen Installation oder zum Einbau in Leuchten, Möbel usw.Anschlussart primär: abgedeckte Schraubklemmen 2x0,25-0,75 mm ² Anschlussart sekundär: abgedeckte Schraubklemmen 2x0,25-0,75 mm ² mit RST-Buchse Verkaufseinheit: 1 ST.	1355552	8995200000	29.70Â€
8996100000 LED Betriebsgerät für NV-Lichtsystem LED Betriebsgerät zur unabhängigen Installation oder zum Einbau in Leuchten, Möbel usw.Anschlussart primär: abgedeckte Schraubklemmen 0,25-0,75 mm ² Anschlussart sekundär: abgedeckte Schraubklemmen 0,25-0,75 mm ² mit RST-Buchse Verkaufseinheit: 1 ST.	1354762	8996100000	22.28Â€
8999012045 LED Betriebsgerät Dim EL-21-700 D Dimmbares LED Betriebsgerät abgestimmt auf die Linear LED Panel 21W.Zulässige Temperatur ta 0°C ~ +40°C und tc +70°C.Leistungsfaktor: 0,9Dimmung: mit PhasenabschnittsdimmerAnschlussart primär: abgedeckte SchraubklemmenAnschlussart sekundär: Klinkenbuchse Verkaufseinheit: 1 ST.	1358662	8999012045	39.11Â€
8999012350 Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe EL-12-350 D Dimmbares LED Betriebsgerät nur zum Einbau in die Zwischendecke.Anschlussart primärseitig: Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung (L, N, PE), SteckklemmenAnschlussart sekundär: abgedeckte Schraubklemmen 0,25-0,75 mm ² mit AMP-Buchse Verkaufseinheit: 1 ST.	536742	8999012350	41.58Â€
8999028350 EL-8R-350 D (C) Dimmbares LED Betriebsgerät Dimmbares LED Betriebsgerät nur zum Einbau in die Zwischendecke.Anschlussart primär: Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung (L, N, PE), SteckklemmenAnschlussart sekundär: AMP-Buchse Verkaufseinheit: 1 ST.	536424	8999028350	26.73Â€
8999028351 Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe C CCV Dimmbares LED Betriebsgerät nur zum Einbau in die Zwischendecke.Anschlussart primär: Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung (L, N, PE), SteckklemmenAnschlussart sekundär: CCV-Buchse Verkaufseinheit: 1 ST.	541155	8999028351	26.73Â€
8999028352 EL-8R-350 nicht dim CCV Buchse LED Betriebsgerät nur zum Einbau in die Zwischendecke.Anschlussart primär: Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung (L, N, PE), SteckklemmenAnschlussart sekundär: CCV-Buchse Verkaufseinheit: 1 ST.	541549	8999028352	20.79Â€
8999400900 Trafo für NV-Lichtsystem DMX-512 Decoder Einheit zur Ansteuerung von RGB LED Leuchten mittels DMX Signal.Individuelle Einstellung der DMX-Adressen möglich.Steuereingang: DMX-512RGB interface: COM+ Verkaufseinheit: 1 ST.	1357567	8999400900	86.13Â€
AMP-Verteiler 12fach 6968201012 mit AMP-Buchsen Mit diesen steckbaren Verteilern lässt sich die Installation von NV-Leuchten auf einfachste Art bewerkstelligen.In Verbindung mit Kabel und AMP Stecker/Buchse entfällt die aufwendige herkömmliche Verkabelung.Gesamtbelastung max. 10A/max. 3A pro Buchse.Leitungsquerschnitt primär: 0,75 mm ² (6-fach Verteiler)Leitungsquerschnitt primär: 1,31 mm ² (10-fach Verteiler) Verkaufseinheit: 1 ST.	1244186	6968201012	6.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Trafo, NV- elektronisch: Bega Gantenbrink			
BEGA 13172 Netzteil f.den Innenbereich DALI BEGA Netzteil 13172, mit DALI-Schnittstelle für einen Strom von 0,5 A, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 5-23 W. Das Netzteil hat eine 2-polige Steckverbindung zur Leuchte. Schutzart IP 20. Schutzklasse II. Primär: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Sekundär: 500 mA DC · 5-23 W. Das LED-Netzteil ist nur für den Betrieb mit einer LED-Leuchte geeignet. Abmessungen: 53 x 119 x 22 ...	327827	13172	93.75Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Trafo, NV- elektronisch: BEGA			
BEGA 13173 Netzteil für den Innenbereich DALI BEGA Netzteil 13173, mit DALI-Schnittstelle für einen Strom von 1,05 A, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 10,5-38 W. Das Netzteil hat eine 2-polige Steckverbindung zur Leuchte. Schutzart IP 20. Schutzklasse II. Primär: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Sekundär: 1050 mA DC · 10,5-38 W. Das LED-Netzteil ist nur für den Betrieb mit einer LED-Leuchte geeignet. Abmessungen: 44 x 1...	1425461	13173	104.94Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Trafo, NV- elektronisch: Bega Gantenbrink			
BEGA 13174 Netzteil f.den Innenbereich DALI BEGA Netzteil 13174, mit DALI-Schnittstelle für einen Strom von 0,7 A, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 33,6 W. Das Netzteil hat eine 2x 2-polige Steckverbindung zur Leuchte. Schutzart IP 20. Schutzklasse II. Primär: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Sekundär: 700 mA DC · 33,6 W. Das LED-Netzteil ist nur für den Betrieb mit einer LED-Leuchte geeignet. Abmessungen: 67 x 130 x ...	327828	13174	107.32Â€
BEGA 13175 Netzteil f.den Innenbereich DALI BEGA Netzteil 13175, mit DALI-Schnittstelle für einen Strom von 0,9 A, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 9-47,7 W. Das Netzteil hat eine 2x 2-polige Steckverbindung zur Leuchte. Schutzart IP 20. Schutzklasse II. Primär: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Sekundär: 900 mA DC · 9-47,7 W. Das LED-Netzteil ist nur für den Betrieb mit einer LED-Leuchte geeignet. Abmessungen: 80 x 12...	327804	13175	126.23Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Trafo, NV- elektronisch: BEGA			
BEGA 13176 Netzteil für den Innenbereich ON/OFF BEGA Netzteil 13176, on/off, für einen Strom von 500 mA, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 1-20 W . Das Netzteil hat eine 2-polige Steckverbindung zur Leuchte. Schutzart IP 20. Schutzklasse II. Eingangsspannung: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Das LED-Netzteil ist nur für den Betrieb mit einer LED-Leuchte geeignet. Abmessungen: 67 x 130 x 28 mm.	1425462	13176	65.64Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Trafo, NV- elektronisch: Bega Gantenbrink			
BEGA 13177 Netzteil f.den Innenbereich ON/OFF BEGA Netzteil 13177, on/off, für einen Strom von 1050 mA, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 10,5-22 W . Das Netzteil hat eine 2-polige Steckverbindung zur Leuchte. Schutzart IP 20. Schutzklasse II. Eingangsspannung: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Das LED-Netzteil ist nur für den Betrieb mit einer LED-Leuchte geeignet. Abmessungen: 38 x 130 x 28 mm.	327808	13177	60.79Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 13178 Netzteil f.den Innenbereich ON/OFF BEGA Netzteil 13178, on/off, für einen Strom von 0,7 A, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 3,5 - 30 W. Das Netzteil hat eine 2-polige Steckverbindung zur Leuchte. Schutzart IP 20. Schutzklasse II. Primär: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Sekundär: 700 mA DC · 3,5 - 30 W. Das LED-Netzteil ist nur für den Betrieb mit einer LED-Leuchte geeignet. Abmessungen: 42 x 130 x 30 mm.	327809	13178	70.79Â€
BEGA 13179 Netzteil f.den Innenbereich ON/OFF BEGA Netzteil 13179, on/off, für einen Strom von 900 mA, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 47,5 W. Das Netzteil hat eine 2x 2-polige Steckverbindung zur Leuchte. Schutzart IP 20. Schutzklasse II. Eingangsspannung: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Das LED-Netzteil ist nur für den Betrieb mit einer LED-Leuchte geeignet. Abmessungen: 80 x 125 x 22 mm.	327812	13179	110.68Â€
Bega 71209 DALI-Verbinder BEGA DALI Connector 71209 für die Inbetriebnahme und Steuerung von DALI-Betriebsgeräten und BEGA Steuerungskomponenten einer DALI-Linie via BEGA Connect. Modul für die Befestigung auf 35 mm-Hutschiene ȳ DIN EN 60715. Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE. Funkstandards: Bluetooth, WLAN. Integrierte Antenne. Anschlüsse: Ethernet und DALI. Der BEGA DALI Connector ist geeignet für die Steuerung...	675418	71209	471.42Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Trafo, NV- elektronisch: HAGER			
Hager LEDTR030 Elektronischer Transformator 30W/24V LED-Schlauch zu SL Elektronischer Transformator 30 W/24 V für LED-Schlauch zu Sockelleistenkanal SL.LED-Trafo mit Anschlussleitung zum Anschluss eines LED-Bandes bis Länge 6 m.	1353029	LEDTR030	62.07Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Trafo, NV- elektronisch: Vossloh-Schwabe			
Houben 186072 LiteLine Trafo 20-70W 300mA 35-50kHz EST70/12.380 128x37x28 Elektronische Sicherheitskonverter für Niedervolt-Halogen-Glühlampen 12V Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid Bauform: 28x37x128mm 20-70W Leerlaufest Kurzschlusschutz: elektronische Abschaltung mit automatischem Wiederanlauf Überlastschutz und Temperaturschutz durch elektronische Regelung Für Einbau in Möbel und Montage auf brennbaren Unterlagen geeignet Leistungsfaktor: 0,98 Wirkungsgrad:...	262301	186072	45.45Â€
Houben 186114 Konverter 1-70W 12V IP67 51x65,6x225mm EDXe 170/12V Elektronische Konverter für LED-Module 12V Kurzschlusschutz: elektronisch Überlast- und Temperaturschutz: reversibel Leerlaufest Schutzklasse I Schutzart: IP67 Typ: EDXe 170 / 12V IP67) Gewicht: 515g, Art des Trafos: elektronischer Trafo, Überlast/-temperaturschutz: Ja, Länge: 225mm, Leistung von/bis: 0-70W, Farbe: weiß, Kurzschlussicher: Ja, Mit Sekundär-Sicherungsautomat: Nein, Breite: ...	263849	186114	212.20Â€
Houben 186116 Dimm-Trafo 50-150W,Dali 41x42x215mm 12V,MM Elektronische Sicherheitskonverter für Niedervolt-Halogen-Glühlampen 12V Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid Dimmbereich: ca. 1-100 Proz. Lampenleistung DALI: verpolbare Dimmschnittstelle (geschützt bei Netzspannungsanschluss) zum Anschluss an DALI-kompatible Steuergeräte Niedrige Standby-Leistungsaufnahme (Breite: 42mm, Kurzschlussicher: Ja, Art der Regelung: Phasenanschnitt/Phasenabschnit...	1313670	186116	64.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 186117 Trafo-NV 20-70W 230/240V 11,8V 31,5x42x175mm Edelstahl 70/12.643 Elektronische Sicherheitskonverter für Niedervolt-Halogen-Glühlampen 12V Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid Netzfrequenz: 50-60Hz Leerlaufest Kurzschlusschutz: elektronische Abschaltung mit automatischem Wiederanlauf Überlastschutz und Temperaturschutz durch elektronische Regelung Für Einbau in Möbel und Montage auf brennbaren Unterlagen geeignet Leistungsfaktor: 0,98 Wirkungsgrad: 94 Pro...	645040	186117	62.78Â€
Houben 186129 LED Line Konverter 0.1-20W 182x42x18 mit Netzkabel Elektronische Konverter für LED-Module 24V Kurzschlusschutz: elektronisch Überlast- und Temperaturschutz: reversibel Leerlaufest Typ: EDXe 120/24V Schutzklasse II Gewicht: 155g Leistung von/bis: 0,1- 20W Dimmbar: Nein Überlast-/temperaturschutz: Ja Höhe: 18mm Art des Trafos: elektronischer Trafo Farbe: weiß Länge: 182mm Sicherheitstrafo: Nein Kurzschlussicher: Ja Breite: 42mm	872917	186129	92.84Â€
Houben 186131 Konverter 1-130W 24V 61x49x183mm LED Line EDXe 1130/24V Elektronischer Konverter für LED-Module 24V Kurzschlusschutz: elektronisch Überlast- und Temperaturschutz: reversibel Leerlaufest Schutzklasse I Schutzgrad: IP20 Typ: EDXe 1130/24V Gewicht: 370g Farbe: weiß Kurzschlussicher: Ja Art des Trafos: elektronischer Trafo Breite: 61mm Länge: 183mm Sicherheitstrafo: Nein Leistung von/bis: 0-130W Dimmbar: Nein Höhe: 43mm	461471	186131	297.07Â€
Houben 186132 Konverter 1-130W 24V Zugentl. 61x49x245 LED Line EDXe 113/24V Elektronische Konverter für LED-Module 24 V Kurzschlusschutz: elektronisch Überlast- und Temperaturschutz: reversibel Leerlaufest Schutzklasse I) Schutzgrad: IP20 Typ: EDXe 1130/24 V Gewicht: 390g, Art des Trafos: elektronischer Trafo, Leistung von/bis: 0-130W, Dimmbar: Nein, Kurzschlussicher: Ja, Länge: 245mm, Breite: 61mm, Höhe: 49mm, Farbe: weiß, Sicherheitstrafo: Nein	283978	186132	302.39Â€
Houben 186133 Konverter 1-130W 24V IP67 BF:66x51x225 LED Line EDXe 1130/24V Elektronische Konverter für LED-Module 24V Kurzschlusschutz: elektronisch Überlast- und Temperaturschutz: reversibel Leerlaufest Schutzklasse I (EDXe 110, 120: Schutzklasse II) Schutzart: IP67 Typ: EDXe 1130/24V IP67 Gewicht: 545g Länge: 225mm Art des Trafos: elektronischer Trafo Kurzschlussicher: Ja Dimmbar: Nein Leistung von/bis: 0-130W Höhe: 51mm Sicherheitstrafo: Nein Farbe: weiß Breit...	215248	186133	320.94Â€
Houben 186173 LiteLine Mini Trafo 10-60W 22x36x103,5mm Typ Edelstahl 60/12.635 Elektronische Sicherheitskonverter für Niedervolt-Halogen-Glühlampen 12V 10-60W Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid Bauform: 22x36x103,5mm Netzfrequenz: 50-60Hz Leerlaufest Kurzschlusschutz: elektronische Abschaltung mit automatischem Wiederanlauf Überlastschutz und Temperaturschutz durch elektronische Regelung Für Einbau in Möbel und Montage auf brennbaren Unterlagen geeignet Leistungsfak...	981445	186173	26.17Â€
Houben 186204 LED Line Konverter 0,1-12W 22x36x103,50mm 12V SKII Konverter EDXe 112 Leistung: 0, 1-12W Ausgangsstrom: 0,1-1A Abmessung (LxBxH): 103,5x36x22mm Befestigungsabstand: 92mm Schutzart: IP20, SELV-äquivalent Anschlüsse primär und sekundär: je 2xSchraubklemmen 2,5qmm, Art des Trafos: elektronischer Trafo, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anschlussart Primärseite: Schraubanschluss, Anschlussart Sekundärseite: Schraubanschluss, Länge: 103,5mm, ...	938266	186204	35.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 531097 SI-Trafo 250-400VA 230V/11,8V 50/60Hz Elektromagnetische Einbau- Sicherheitstransformatoren für Niedervolt-Halogen-Glühlampen 12V Vollvergossener Transformator im Aluminium-Gehäuse Reversibler Geräteschutz und Temperaturschalter integriert Schraubklemmen: primärseitig 0,75-2,5qmm sekundärseitig 10qmm Schutzgrad: IP20 Schutzklasse II Für Einbau in Möbel und Montage auf brennbaren Unterlagen geeignet Einfache Montage mit Befesti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	846798	531097	786.99Â€
Houben 990088 Rundstahlkette galvanisch verzinkt Teilung 26mm innere B 5,4 mm Schweißkette 30m im Handwerkerkarton, Art des Zubehörs: Kettenabhängung, Werkstoff: Stahl	1318951	990088	8439.27Â€
Houben EDXe 110/ 24.007 Konverter v0,1-12Watt ø 50x27,24 Volt 991163 Elektronischer Kurzschlusschutz Überlast- und Temperaturschutz: reversibel Leerlauffest Schutzklasse II Konverter EDXe 110 Schutzart: IP20 Leitungen, unifarben: primär: 2x0,75qmm, 150mm lang, sekundär: 2x0,75qmm, 478mm lang, +: braun, -: blau Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Art des Trafos: elektronischer Trafo Primärspannung: 230V Leistung von/bis: 0, 1-10W Höhe: 19mm Dimmbar: Nein Sekun...	108635	991163	59.30Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Trafo, NV- elektronisch: Jung			
Jung DSNT105 DALI-Schaltnetzteil 35-105W 230/240VAC für NV-Halogenlampen Bestimmungsgemäßer Gebrauch Spannungsversorgung für 12-V-Halogenlampen Schalten und Helligkeitseinstellung erfolgt mit DALI-Steuergeräten oder Installationstaster Einbau in Zwischendecken oder Aufputzmontage Produkteigenschaften Leerlaufsicher Elektronischer Kurzschlusschutz Elektronischer Überlastschutz Elektronischer Übertemperaturschutz ...	494439	DSNT105	122.51Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Trafo, NV- elektronisch: Synergy 21			
LED Netzteil - 24V 24W Light Bar Synergy 21 LED Netzteil - 24V 24W Light BarLED Light Bar NetzteilDC 24 Volt, 1A, 24 WattSteckernetzteilKabellänge: 170cm	774083	S21-LED-E00015	16.06Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Trafo, NV- elektronisch: ESSE RICHC			
MO O 5403 Abstandshalter RLCBSRE-10 MO O 5403 VE=1000 Stück Verkaufseinheit: 1 ST.	1235235	M005403	202.90Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Trafo, NV- elektronisch: Nobile			
NV-Fassung G5,3 69914399 30cm Kabel Fassung mit 30 cm Kabel und angeschlagenem AMP-Stecker.Fassung für vereinfachte Montage von Niedervolt-Leuchten.In Verbindung mit AMP-Stecker/-Buchse entfällt die aufwendige herkömmliche Verkabelung. Verkaufseinheit: 1 ST.	1244179	6991430300	3.47Â€
NV-Verlängerungskabel 6991452000 mit AMP-Stecker und Buchse Verlängerungsleitung mit AMP Stecker/Buchse zur Verbindung von LED Betriebsgeräten und Leuchten sowie auch zur Montage von Niedervolt-Leuchten.Einfaches, werkzeugloses Zusammenstecken mit Rastnase für eine dauerhafte und sichere Verbindung. Verkaufseinheit: 1 ST.	124415	6991452000	6.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NV-Verlängerungskabel 6991453000 mit AMP-Stecker und Buchse Verlängerungsleitung mit AMP Stecker/Buchse zur Verbindung von LED Betriebsgeräten und Leuchten sowie auch zur Montage von Niedervolt-Leuchten.Einfaches, werkzeugloses Zusammenstecken mit Rastnase für eine dauerhafte und sichere Verbindung. Verkaufseinheit: 1 ST.	1244133	6991453000	8.42Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Trafo, NV- elektronisch: Osram			
Osram Elektronischer Trafo 20-75 Watt HTN 75/230-240 Volt dimmbar Elektronische Trafos für Halogen-Niedervolt-Lampen. Produkteigenschaften: Netzfrequenz: 50.60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Sicherheit: nach EN 61347. Kurzschlusschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz: elektronisch reversibel. Galvanische Trennung zwischen Primär- und Sek...	730701	4008321073037	56.18Â€
Osram Elektronischer Transformator HTL 225/230-240 Elektronische Trafos für Halogen-Niedervolt-Lampen. Produkteigenschaften: Netzfrequenz: 50.60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Sicherheit: nach EN 61347. Kurzschlusschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz: elektronisch reversibel. Galvanische Trennung zwischen Primär- und Sek...	992426	4008321927026	180.82Â€
Osram ET PARROT 105/220-240 I UNV1 Trafo Parrot Elektronische Trafos für Halogen-Niedervolt-Lampen. Produkteigenschaften: Netzfrequenz: 50.60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Energieeffizienz: = 91 % (gemäß ErP-Verordnung 2012/1194/EC). Sicherheit: nach EN 61347. Kurzschlusschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz: elektro...	919234	4008321111579	1480.05Â€
Osram HALOTRONIC HTM 105/230-240 elektronischer Trafo 12 Volt 35-105 Watt HALOTRONIC(R)Elektronischer Transformator für NV-Lampen mit ZugentlastungBestückung/Typ: 35 - 105 WMaße (L x B x H): 108 x 52 x 33 mmTyp: HTM105/230-240	549556	4050300442334	38.26Â€
Osram HALOTRONIC HTM 150/230-240 elektronischer Trafo 12 Volt 50-150 Watt HALOTRONIC(R)Elektronischer Transformator für NV-Lampen mit ZugentlastungBestückung/Typ: 50 - 150 WMaße (L x B x H): 153 x 54 x 36 mmTyp: HTM150/230-240	469867	4050300581415	67.02Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Trafo, NV- elektronisch: Relco			
Relco FOXS105PFS TH elektronischer Tafo 20-105W 124x39x28mm RN1600 NV Transformator Niedervolt Fox 105Pfs 20-105W Th 230-240/12V EneC	755764	RN1600	22.92Â€
Relco HOLE70PFS Trafo 20-70W rund D=53MM H=22MM TC=90° RN1664 NV Transf. Hole 70Pfs Niedervolt Transformator 20-70W 230-240/12V Th Alim.E	280587	RN1664	23.03Â€
Relco Micro LED Trafo 105 PFS LED Konverter Hybrid Halogen 20-105 LED 3-55	668169	RN9140	21.24Â€
Relco RN1168 NV Trafo Bravo Sc 50-105W Alim+Re Verkaufseinheit: 1 ST.	1311811	RN1168	62.17Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Trafo, NV- elektronisch: Ridi Leuchten			
RIDI VLPNE-7S NETZEINSP.-STARR Netzeinspeisung aus Kunststoff, ölfest Netzeinspeist. Stromfg. 7pol, eindr. IP20/54, ölfest, 1 St.	1190218	1207203	5.74Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Trafo, NV- elektronisch: RZB			
RZB 982097.002.76 Konverter 200 240/24V 75W 50/60Hz DALI KonverterLess is more Flex, L 346 B 32 H 22	861264	982097.002.76	183.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Trafo, NV- elektronisch: Schneider Electric			
Schneider ABL8RPS24050 getakt.Spannungsversorgung 1-/2ph 200-500VAC 24VDC 5A Die getakteten Spannungsversorgungen der Baureihe Modicon ABL8 Universal eignen sich ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und sind insbesondere konzipiert für Gleichspannungsvorgung in Automatisierungsanwendungen. Die Produktfamilie ABL8 besticht durch seine kompakte und robuste Bauweise und umfasst dabei Netzteile mit einer Ausgangsspannung von 24V DC. Diese 1-/2-phasige Spannungs...	463157	ABL8RPS24050	203.94Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Trafo, NV- elektronisch: Paulmann			
Transformator elektronisch VDE Mipro 80W Grau / Schwarz Transformator elektronisch, VDE Mipro 80W Grau / SchwarzB/DxHxT 38x30x137mm Einbauöffnung 45mmProdukteigenschaften:VDE-ZertifiziertSchutzklasse IIDimbar mit Universaldimmer für alle Trafos (R,L,C)Integrierter BrandschutzTemperaturwächter und elektronische SicherungEinsetzbar bis zu 50° UmgebungstemperaturMipro hat minimale Abmessungen und passt in kleinste Montageräume.	380871	97754	16.33Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Trafo, NV- elektronisch: Nobile			
Verteiler 6-fach 6968202006 weiß Federsteck-Klemmenverteiler Kabelquerschnitt sekundär: 1,5 mm²Ausgangsleistung pro Buchse: 50W Verkaufseinheit: 1 ST.	1244181	6968202006	7.92Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Trafo, NV- elektronisch: Zumtobel			
Zumtobel DALI-DMX GATEWAY Schnittstelle 24166449 Konverter der Signale von DALI (Einzeladressierung, Gruppenadressierung, Broadcast-Befehle sowie den Aufruf abgespeicherter Szenen) nach DMX-512 konvertiert, um DMX-taugliche Endgeräte in ein DALI-System zu integrieren.	968019	24166449	1425.60Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Trafo, NV- konventionell: Vossloh-Schwabe			
Houben 991104 Steuertrafo ohne Kabel 20W 12-00-50E/STT20 12V Elektromagnetische Sicherheitstransformatoren 20W nach VDE 0551/EN 60742, Isolierstoffklasse E Sekundärseitige Anschlussbuchse nach DIN 41529 Leistung: 20W Primärspannung: 230V Sekundärspannung: 12V Farbe: weiß Stecker: Euro Typ: SII20/230/12-00-50E Schutz: TS, Primärspannung: 230V, Leistung von/bis: 20W, Dimmbar: Nein, Mit Sekundär-Sicherungsautomat: Nein, Länge: 52mm, Art des Trafos: Eise... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	794169	991104	50.34Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Trafo, NV- konventionell: Paulmann			
Universaltrafo 105VA ideal für VDE Universaltrafo105VAFarbe: weißVPE: 1Trafo: 105VAmox. Leistung: 105W	276582	97902	21.64Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Vorschaltgeräte (KVG / VVG): CEAG			
CEAG Ex Leuchten 1x36W EVG 12263875101 G13 Sockel, Zone 1,2 und 11 DV eins. Ex-Leuchte für Leuchtstofflampen für Zone 1/21, eLLK 92036 (1 x 36 W), 1/6-1K, Leitungseinführungen: 2 x M25, Kunststoff, Standardmäßig zweikanaliges EVG mit EOL Überwachung, für Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang): 1 x 36 W Leuchtstofflampe T8, Lampennennlichtstrom: 3350 lm (lampenabhängig), Lampensockel: G13 entspr. IEC 60061, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Nein, Leitungseinführung...	696679	12263875101	1035.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Vorschaltgeräte (KVG / VVG): Vossloh-Schwabe			
Houben 161688 VG NHL 100W 230/240V 50Hz 230/240V 50Hz TYP NAH100II.918 Nur für den Betrieb der Natriumdampf-Hochdrucklampen SDW-T/SDW-TF (Philips) bestimmt Es wird zusätzlich noch ein Zünd-/Stabilisierungsgerät benötigt Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemmen: 0,5-1,5qmm Schutzklasse I tw 130 Ausführung: konventionell Schutzklasse: I Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 100W Nennspannung von/bis: 230V Breite: 86mm Höhe: 48mm Länge: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	217109	161688	61.20Â€
Houben 163084 VG KL/LL 16W sup-flach 18x41mm 230V 50Hz Typ L16.145 Superflaches Vorschaltgerät 230V/50Hz 16W Für Kompakt-Leuchtstofflampen Bauform: 18x41mm Lochabstand: 140mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leitungen: 0,5-1,5qmm Mit Erdschraube tw 130 Schutzklasse I Typ: LN 16.145 Gewicht: 370g, Ausführung: konventionell, Schutzklasse: I, Höhe: 20mm, Breite: 41mm, Für Lampenart T26: Ja, Für Lampenart TC-DD: Ja, Geeignet für Lampenleistung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	203875	163084	22.39Â€
Houben 163694 Standard Vorschaltgerät 28x41 mm für 5/7/9/11 Watt VorschaltgeräteStandard Bauform: 28 x 41 mmFür TC, TC-D, TC-T, TC-DD, TC-F, TC-S, TC-L, 230 V/50 HzLampenleistung (Watt): 5/7/9/11 WTyp: 163694 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	312985	163694	14.87Â€
Houben 163711 Standard Vorschaltgerät 28x41mm für 2x5/2x7/2x8/2x9/8/10/13 Watt Standard VorschaltgeräteBauform: 28 x 41 mmFür T, T-U, T-R, UV-Solarienlampen, 230 V/50 HzLampenleistung (Watt): 2 x 6/2 x 8/13 WTyp: 163711 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	488849	163711	14.87Â€
Houben 163763 Vorschaltgerät 18W für Sockel G24D-2/GX24D-2 28x41 mm Standard-Vorschaltgerät 230 V/50 Hz18 WFür Kompakt-LeuchtstofflampenBauform: 28x41x105 mmLochabstand: 75 mmVakuumgetränkt in PolyesterharzSteckklemme für Leitungen: 0,5-1 mm²Für die automatische Leuchtenverdrahtung:Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5tw 130Schutzklasse ITyp: LN 18 I.319Gewicht: 320 gEnergieeffizienz: B1 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	882560	163763	14.87Â€
Houben 164026 Vorschaltgerät 28x41 mm für T8(T26) D=26 mm G13 2x15W Standard VorschaltgeräteBauform: 28 x 41 mmFür T, T-U, T-R, UV-Solarienlampen, 230 V/50 HzLampenleistung (Watt): 2 x 15//30 WTyp: 169645 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	686351	169645	14.23Â€
Houben 164870 VG KL/LL 58W 28x41mm 220V 60Hz Typ L58.675 Standard-Vorschaltgerät 220V, 60Hz Für Kompakt-Leuchtstofflampen Bauform: 28x41mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leitungen: 0,5-1qmm Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05-U 0,5 tw 130 Schutzklasse I Gewicht: 800g TYP L58.675Ausführung: konventionell Schutzklasse: I Für Lampenart T38: Ja Für Lampenart T26: Ja Geeignet für Lampenleistun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	221084	164870	31.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 165396 VG KL/LL 18/20W Sonderspannung 26x28mm 120V 60Hz KVG, L20.21626x28x150mm, 120V, 60HzT8 18/20W Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	611060	165396	23.00Â€
Houben 169546 VG KL/LL 2x18-20/36-40W 33x41mm 120V 60Hz Typ SL40.333 Betriebsgerät 120V/60Hz 2x20/40W Für Leuchtstofflampen Bauform: 33x41mm Lochabstand: 140mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leitungen: 0,5-1qmm Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 tw 130 Schutzklasse I Bei den Geräten des Typs SL handelt es sich um eine Transformator/Vorschaltgeräte-Kombination (Streifeldtransformator), welche di... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	401939	169546	57.97Â€
Houben 169779 VVG KL/LL 2x18/36/40W VLA 28x41x155mm 230V 50Hz LN36.570 Standard-Vorschaltgerät 230V/50Hz 2x18/34/36/38/40W Für Kompakt-Leuchtstofflampen Bauform: 28x41mm Lochabstand: 140mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leitungen: 0,5-1qmm Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 tw 130 Schutzklasse I Typ: LN 36.570 Gewicht: 800g Ausführung: konventionell Schutzklasse: I Breite: 41mm MultiW-Ausführung:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	919906	169779	29.73Â€
Houben 169822 VVG KL/LL 14,18-28W VLA 28x41x150mm 230V 50Hz LN18.569 Vorschaltgerät 230V/50Hz 18/20/28WFür Leuchtstofflampen Bauform: 28x41mm Lochabstand: 140mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemmen: 0,5-1,0qmm Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 tw 130 Schutzklasse I Typ: LN 18.569 Gewicht: 760 g, Schutzklasse: I, Ausführung: konventionell, Länge: 155mm, Breite: 41mm, Geeignet für Lampenleistung (1-lampi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	878500	169822	30.76Â€
Houben 179739 VG NHLuHML 250W 92x102mm 133mm Pulserzünds. TYP NAH250P.949 Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS) Bauform: 92x102mm, Ausführung: konventionell, Schutzklasse: I, Für Lampenart HS: Ja, Nennspannung von/bis: 230V, Höhe: 44mm, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 250W, Länge: 133mm, Breite: 120mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315363	179739	89.78Â€
Houben 188095 EVG LL 49W 21x30x359mm Typ ELXc 149.858 ELXc-Warmstart 1x49WAbmessungen: 21x30x359mm 220-240V 50/60Hz Gehäuse: Metall Leistungsfaktor: >0, 95 Umgebungstemperatur ta: -15 bis 55°C Gehäusetemperatur tc:max. 70°C Gleichspannungsbetrieb für den Betrieb: 176-264V für die Zündung: 198-264V Steckklemmen: 0,5-1,0qmm Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 Funkentstört Für Leuchten der Schutzk...	302838	188095	82.56Â€
Houben 188666 EVG LL 14,15,18+24W KL18-24W 18x21x145mm Typ ELXs124.905 Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte-Warmstart für T5- und T8-Lampen Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid Leistungsfaktor: ca. 0,6 (abhängig von der Lampenleistung) Gleichspannungsbetrieb: 198-264V Steckklemmen mit Hebelöffner: 0,5-1,5qmm Funkentstört Für Leuchten der Schutzklasse I und II Schutzart: IP20 Befestigungslaschen für Schrauben M4 Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit hoher Scha...	188292	188666	52.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 188919 EVG für HI 35W integrierte Steckverbinder 32x77x149,5mm EHXc 35,339 Unabhängiges elektronisches Vorschaltgerät für HI-Lampen 35W Gehäuse: wärmebeständiges Polycarbonat Einfacher Anschluss durch Steckverbinder primär: GST18 1-kodiert/schwarz mit Verriegelung sekundär: ST18 0-kodiert Leistungsfaktor: 0,95 Zündspannung: max.5kV Betriebsfrequenz: 173Hz Temperaturschutz Konstante Leistungsaufnahme Leerlaufest für Leuchten der Schutzklasse I und II Schutzart:...	302008	188919	245.44€
Houben 504467 VG QSL 250W 230/240V 92x102x133,Schraubklemme Typ Q250.101 Vorschaltgerät 230, 240V 50Hz 250W Bauform: 92x102mm Abmessungen: 92x102x133mm Für Quecksilberdampflampen (HM) Vakuumgetränkt in Polyesterharz Schraubklemmen: 0,75-2,5qmm Schutzklasse I tw 130 Typ: Q250.101 Gewicht: 3530g EEI=A3 Ausführung: konventionell Schutzklasse: I Art der Dimmung: ohne Gehäuse: sonstige Nennspannung von/bis: 230-240V MultiW-Ausführung: Nein Höhe: 92mm, für Lampenart ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	333543	504467	96.08€
Houben 505607 VG KL/LL 16W 28x28x130mm 230V 50Hz LN16.135 Vorschaltgerät 230V/50Hz für Kompakt-Leuchtstofflampen 16WBauform: 28x28mm Lochabstand: 120mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leitungen: 0,5-1,0qmm Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 tw 130 Schutzklasse I Typ: LN 16.135 Gewicht: 340g, Nennspannung von/bis: 230V, Gehäuse: sonstige, Art der Dimmung: ohne, Ausführung: konventionel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	107483	505607	15.86€
Houben 505712 VG LL 4/6/8W 230V 50Hz 28x28x130mm Typ L4/6/8.132 Schmales Vorschaltgerät 230V, 50Hz 4/2x4/6/8W Bauform: 28x28mm Lochabstand: 120mm Für Leuchtstofflampen Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemmen: 0,5-1,0qmm Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 tw 130 Schutzklasse I Typ: L 4/6/8.132 EEI=B2 Gewicht: 340 g, Nennspannung von/bis: 230V, Für Lampenart T16: Ja, Art der Dimmung: ohne, Ausführung: ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	899863	505712	15.86€
Houben 508186 VVG KL/LL 1x58/65W VLA 230V 28x41x190mm LN58.116 Standard-Vorschaltgerät 230V, 50Hz 58/65W Bauform: 28x41mm Lochabstand: 180mm Für Leuchtstofflampen Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemmen: 0,5-1,0qmm Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 tw 130 Schutzklasse I Typ: LN 58.116 EEI=B2 Gewicht: 800g, Gehäuse: sonstige Art der Dimmung: ohne Schutzklasse: I Ausführung: konventionell Für Lampenar... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	640617	508186	31.32€
Houben 509365 Vorschaltgerät 1x58/65W 28x41 mm 230V 50Hz verlustarm Standard-Vorschaltgerät 230V/ 50Hz Für Leuchtstofflampen 58/65WBauform: 28x41mm Lochabstand: 220mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leitungen: 0,5-1,0qmm Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 tw 130 Schutzklasse I Typ: LN 58.990 Gewicht: 950g, Gehäuse: sonstige, Schutzklasse: I, Ausführung: konventionell, Für Lampenart T38: Ja, F?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	882431	509365	32.62€
Houben 509373 VGKL/LL 2x18,36-40W 28x41 mm,220V,60Hz VGKL/LL 2x18,36-40W,28x41 mm, 220V, 60Hz,L 36.120 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1318844	509373	22.13€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 526595 VG LL 2x15W 1x30W 28x28x190mm 230V 50Hz Typ LN30.128 Schmales Vorschaltgerät 230V, 50Hz 2x15/30W Bauform: 28x28mm Lochabstand: 180mm Für Leuchtstofflampen Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemmen: 0,5-1,0qmm Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 tw 130 Schutzklasse I Typ: LN 30.128 Gewicht: 700g, Länge: 190mm, Schutzklasse: I, Ausführung: konventionell, Höhe: 28mm, Geeignet für Lampenleistung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464527	526595	27.80Â€
Houben 528307 VGUUV-SOLAR 100W 28x41x235mm 230V 50Hz Typ =214mm Standard-Vorschaltgerät 10 WFür UV-SolarienlampenBauform: 28x41 mmVakuumgetränkt in PolyesterharzSchraubklemmen:0,5-2,5 qmmtw 130Schutzklasse IGewicht: 1,05 kg Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	724242	528307	35.39Â€
Houben 529029 VVG LL/KL 34W/36W/38W/ 40W+2x18W 2x20W 28x41x150mm 230V 50Hz Standard-Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Bauform: 28x41mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leitungen: 0,5-1qmm Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 tw 130 Schutzklasse I, Gehäuse: sonstige, Schutzklasse: I, Ausführung: konventionell, Für Lampenart TC-L: Ja, Geeignet für Lampenleistung (2-lampig): 34W, Für Lampenart TC-F: J... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	344289	529029	21.57Â€
Houben 529328 Vorschaltgerät 1x18/20W 1xTC-L18/24W 1xTC-D26W 1xTC-DD28W TYP LN18.114 Schraubk Ausführung: konventionell Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 18-20W Breite: 41mm Höhe: 28mm Nennspannung von/bis: 230V Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	854183	529328	21.30Â€
Houben 529685 Teildrossel LL 58/65W 230V 50Hz 28x28x190mm LN58TD.120 Schmale Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen Bauform: 28x28mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leitungen: 0,5-1qmm tw 130 Schutzklasse I Teildrossel (zwei Vorschaltgeräte zum Betrieb einer Lampe notwendig) Typ: LN58TD.120 Für Lampenart T38: Ja Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 58-65W, Nennspannung von/bis: 230V Länge: 190mm Breite: 28mm Höhe: 28mm Schutzklasse: I Aus... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	412123	529685	27.80Â€
Houben 530941 VVG KL/LL TC-L ,D,DD 18-28W 28x41x150mm LN18.131 Standard-Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Bauform: 28x41mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme: 0,5-1qmm Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 tw 130 Schutzklasse I, Für Lampenart TC-L: Ja, Schutzklasse: I, Ausführung: konventionell, Art der Dimmung: ohne, Gehäuse: sonstige, Nennspannung von/bis: 230V, Für Lampenart T-U: Ja, Für Lam... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	371077	530941	20.04Â€
Houben 532155 KVG TC-F/-L 2x18W T8 2x18/20W T12 2x18/20W 28x41x150mm LN2x18.135,EEL=B2TC-F/-L 2x18W, T8 2x18/20W, T12 2x18/20W28x41x150mm, 230V, 50Hz Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	402024	532155	16.04Â€
Houben 534292 KVG L36.124 28x41x155mm 240V 50Hz TC-F/-L 36W T-8,2x18/36W KVG, L36.124KEIN CE !Abmessung: 28x41x155mm, 240V, 50HzTC-F/-L 36W, T-8,2x18/36W Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	681719	534292	27.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 535657 Versorgungseinheit 70W Ts 64x72x175mm VG+Zündg.+Kondens. 230V50Hz Versorgungseinheit für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS), Halogen-Metall dampflampen (HI) und Keramikbrennerlampen (C-HI) Kompakte Versorgungseinheit bestehend aus Vorschaltgerät mit patentiertem, intelligentem Temperaturschalter mit automatischer Rückstellung (bewertet Temperatur und Strom des Vorschaltgeräts), digitalem Timer-Zündgerät mit IPP++-Technologie und Kompensationskondensator Es e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	529174	535657	163.92Â€
Houben 538072 VG LL 1x36-1,33W 38W 42W 28x41x195 230V 50Hz Typ L36I.342 Standard-Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Bauform: 28x41mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leitungen: 0,5-1qmm Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 tw 130 Schutzklasse I Typ: L 36I.342 EEI=B2 Höhe: 28mmGehäuse: sonstigeSchutzklasse: I Ausführung: konventionellFür Lampenart T26: JaLänge: 195mmBreite: 41mmGeeignet für Lampe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	544218	538072	36.03Â€
Houben 554005 KVG, NAHJ100.213F EEI=A2 53x66x117mm 230/240V 50Hz Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1343420	554005	66.20Â€
Houben 554304 VG 2000W HI 380/400/415V 50Hz 8,8A 128x150x150mm Vorschaltgeräte für HI-Lampen 2000 WBauform: 150 x150 mmFür Halogen-Metall dampflampen (HI)Vakuumgetränkt in PolyesterharzSchraubklemmen: 0,75-4 qmmFür Leuchten der Schutzklasse Itw 130Typ: J 2000.72Gewicht: 14 kgEnergieeffizienz: A2 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	998197	554304	758.59Â€
Houben 554309 VG 2000W HI 230/240V 50Hz 16,5A 128x150x150mm Vorschaltgeräte für HI-Lampen 2000 WBauform: 150 x150 mmFür Halogen-Metall dampflampen (HI)Vakuumgetränkt in PolyesterharzSchraubklemmen: 0,75-4 qmmFür Leuchten der Schutzklasse Itw 130Typ: JD 2000I.85Gewicht: 14 kgEnergieeffizienz: A2 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1337228	554309	860.21Â€
Houben 554446 KVG Solar T12 80W 28x41x195mm 230V/50Hz Standard-Vorschaltgerät 80 WFür UV-SolarienlampenBauform: 28x41 mmVakuumgetränkt in PolyesterharzSteckklemme für Leitungen: 0,5?1 qmmtw 130Schutzklasse IGewicht: 1,05 kg Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	646476	554446	32.93Â€
Houben 992045 Montageleiste 15W KVG Kondensator DIN711 fliegende Verdrahtung Montageleisten für Leuchtstofflampen mit nicht fixierter Verdrahtung Typ: M 015 FD/U fliegende Verdrahtung, Werkstoff: Aluminium, Leuchtmittel: sonstige, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Lampenleistung: 15W, Geeignet für Notlicht: Nein, Länge: 460mm, Breite: 75mm, Höhe: 65mm, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: Ja, Mit Schalter: Nein, Dimmbar: Nein	452905	992045	45.70Â€
Houben G4 Fassung G/GZ4 G/GX5.3 G/GY6.35 LCP sw 24V/8A/T270 Durchgangslö.506199 Verkaufseinheit: 1 ST.	1920772	506199	2.09Â€
Houben NAHJ100/70703F KVG 53x66x145mm 230V 50Hz EEI=A3 HS/HI 70/100W 571082 Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1920773	571082	67.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben nahj70158f KVG HS/HI 70W EEI=A3 53x66x112mm 230/240V 50Hz Vorschaltgerät mit Temperaturschalter für HS- und HI-Lampen70 WAbmessungen: 53x66x112 mm230/240 V, 50 HzGewicht: 1,15 kgEEI=A3 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1867692	570995	57.92Â€
Houben nahj7050157 KVG NAHj70/50.157F EEI=A3 230V 50 Hz 571081 Vorschaltgeräte mit Temperaturschalter für HS- und HI-Lampen 50 W Vakuumgetränkt in Polyesterharz Mit VS-patentiertem intelligentem Temperaturschalter mit automatischer Rückstellung Schutzklasse I tw 130 Steckklemmen: 05-1,5 qmm Gewicht: 1,23 kg Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1920768	571081	62.18Â€
Houben Q125/80.572 KVG Q125/80.572 230V 50Hz A3 HM 80/125W 571001 Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1920771	571001	48.35Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Vorschaltgeräte (KVG / VVG): Osram			
Osram PT-FIT 35W 220-240V I UNV1 171x83x32 POWERTRONIC Vorschaltgerät EVG für HID-Lampen, mit Zugentlastung. Produkteigenschaften: Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzfrequenz: 50.60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015/CISPR 15. Sicherheit: nach EN 61347-2-12. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Produktvorteile: EVG mit ergonomischer Zugentlastung für normgerechte Montage in der Zwischen...	148470	4008321377661	1688.94Â€
Osram PT-FIT 35W 220-240V S UNV1 110x75x30 POWERTRONIC Vorschaltgerät EVG für HID-Lampen, zum Leuchteneinbau. Produkteigenschaften: Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzfrequenz: 50.60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015/CISPR 15. Sicherheit: nach EN 61347-2-12. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Produktvorteile: Optimierter Kosten/Nutzen-Faktor. Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht ...	402638	4008321386625	1121.76Â€
Osram PTo 100W 220-240 3DIM UNV1 158x94x42,5 POWERTRONIC Vorschaltgerät EVG für HID-Lampen, zur Außenbeleuchtung. Produkteigenschaften: 3DIM Funktionalität (StepDIM/AstroDIM/DALI). Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Blitzschutz: bis zu 10 kV. Netzspannung: 198.264 V. Netzfrequenz: 50.60 Hz. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007) bis 300 MHz. Sicherheit: nach EN 61347-2-12. Lichtstrom...	156602	4008321956361	3475.40Â€
Osram PTo 150W 220-240 3DIM UNV1 158x94x42 POWERTRONIC Vorschaltgerät EVG für HID-Lampen, zur Außenbeleuchtung. Produkteigenschaften: 3DIM Funktionalität (StepDIM/AstroDIM/DALI). Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Blitzschutz: bis zu 10 kV. Netzspannung: 198.264 V. Netzfrequenz: 50.60 Hz. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007) bis 300 MHz. Sicherheit: nach EN 61347-2-12. Lichtstrom...	162068	4008321956385	2308.32Â€
Osram QT-ECO2X5-11/220-240S Quicktronic Leuchtstofflampen EVG T8 nicht dimmbar Leuchtstofflampen-EVG - T8 - nicht dimmbar - ECONOMIC QT-ECOBetriebsfrequenz 30 ... 45 kHzNetzfrequenz 50 HzLeistungsfaktor c 0.6Nennspannung 220-240 VLochmaßabstand Länge 72 ... 75 mmBreite 40 mmHöhe 22 mmLänge 80 mmmax. Gehäusetemp. im Fehlerfall 110 °Cmax. Betriebstemp. am Tc-Punkt 70 °CUMgebungstemperaturbereich -15 ... +50 °CLagertemperatur -40 ... 85 °CLuftf...	110547	4050300821504	1825.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Osram QT-FIT5 3X14,4X14/220-240 Elektronisches Vorschaltgerät EVG für LL 16 mm. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzspannung: 198.264 V. Netzfrequenz: 50 Hz 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2). Lampenbetrieb: nach EN 60929. Sicherheit: nach EN 61347-2-3. Produktvorteile: Lange Lampenlebensdauer. Hohe ...	902248	4008321971210	582.00€
Osram QT-FIT8 2X18/220-240 UNV1 Quicktronico Fit T8 EVG Vorschaltgerät EVG für LL 26 mm. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzspannung: 198.264 V. Netzfrequenz: 50 Hz 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2). Lampenbetrieb: nach EN 60929. Sicherheit: nach EN 61347-2-3. Produktvorteile: Lange Lampenlebensdauer. Hohe ...	1319827	4008321294241	641.76€
Osram QTP-OPTIMAL 1x54-58/220-240 EVG für LL/KLL T5/16mm, T8/26mm EVG für LL und KLL, nicht dimmbar. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzspannung: 198.264 V. Netzfrequenz: 0 Hz 50 Hz 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Lebensdauer: bis zu 100.000 h (bei Tc = 65 °C, max. 10 % Ausfallrate). Energie-Effizienz-Index EEI: A2 BAT. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2). Sicherhe...	299094	4008321873729	33.21€
Osram QTP-OPTIMAL 2X18-40/220-240 EVG für LL/KLL T5/16mm, T8/26mm EVG für LL und KLL, nicht dimmbar. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzspannung: 198.264 V. Netzfrequenz: 0 Hz 50 Hz 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Lebensdauer: bis zu 100.000 h (bei Tc = 65 °C, max. 10 % Ausfallrate). Energie-Effizienz-Index EEI: A2 BAT. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2). Sicherhe...	299097	4008321873767	39.85€
Osram Vorschaltgerät PTI 70/220-240 S Einbaugerät EVG für HID-Lampen, zum Leuchteinbau. Produkteigenschaften: Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzfrequenz: 50.60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015/CISPR 15. Sicherheit: nach EN 61347-2-12. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Produktvorteile: Bewährte, lange Lebensdauer bei maximal zulässigen Temperaturen. Kompakte ...	542868	4008321049629	87.71€
Osram Vorschaltgerät PTI150I mit Zugentlastung EVG für HID-Lampen, mit Zugentlastung. Produkteigenschaften: Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Versorgungsspannung: 220.240 V. Netzfrequenz: 50.60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015/CISPR 15. Sicherheit: nach EN 61347-2-12. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Produktvorteile: Erweiterter Klemmenbereich erlaubt das Weiterschleifen der Netzleitung (Mains...	457555	4008321915535	1963.92€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Vorschaltgeräte (KVG / VVG): Philips			
Philips BHD 2000 L76 380-415V Vorschaltgerät 74276600	947870	74276600	1529.95€
Philips BHL 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317 Vorschaltgerät 06384700 Die gekapselten Vorschaltgeräte HID-HighPower sind für SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- und MH-Lampen mit spezifizierten Wattleistungen von 1.000 W und mehr konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.	336660	06384700	1369.86€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Philips BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166 Vorschaltgerät 05976530 Die gekapselten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-HeavyDuty BSN/BMH sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer Produktlebensdauer von durchschnittlich 15 Jahren sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.	225068	05976530	1363.23Â€
Philips HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V EVG 92802330 HF-Matchbox Red (Warmstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das Beleuchtungsdesignern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Die Vorteile der elektronischen Vorschaltgeräte für Kompaktleuchtstofflampen lassen sich dadurch in immer mehr Anwendungsbereichen einschließlich Lichtregelungssystemen nutzen.	666043	92802330	2249.78Â€
Philips HF-P 154/155 TL5 HO/PL-L III IDC EVG 86348200 Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL5 eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht...	359968	86348200	697.36Â€
Philips HF-P 180 TL5/PL-L 220-240V 50/60Hz IDC EVG 95228500 Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL5 eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht...	967179	95228500	865.46Â€
Philips HF-P 218 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz EVG 83417800 Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER PL-T/C eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht...	240824	83417800	665.87Â€
Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz EVG 95230800 Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL5 eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht...	504937	95230800	871.20Â€
Philips HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät 91013430 Der HF-Regulator 1-10 V ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente Lösung für MASTER TL5, TL5 Eco, TL-D, PL-L, PL-T/C/R und TL5c eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz und Dimmbarkeit erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente ...	483538	91013430	1286.50Â€
Philips HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz EVG 91015830	183469	91015830	1934.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Philips HF-Ri TD 2 14/21/24/39 TL5 E+ 195-240V EVG 69691900 Philips setzt bei kompakten, leichten und intelligenten dimmbaren elektronischen Hochfrequenz-Vorschaltgeräten neue Maßstäbe. HF-Regulator Intelligent TD erlaubt das Tauschen von MASTER TL5 HE- und HO-Lampen gleicher Länge und bietet so ein Höchstmaß an Flexibilität in der Leuchtengestaltung und -nutzung. Dank intelligenter Stromsparfunktionen und der Dimmbarkeit erfüllt dieses Vorschaltge...	640614	69691900	1008.72Â€
Philips HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V 50/60Hz EVG 15678900 Philips setzt bei kompakten, leichten und intelligenten dimmbaren elektronischen Hochfrequenz-Vorschaltgeräten neue Maßstäbe. HF-Regulator Intelligent TD erlaubt das Tauschen von MASTER TL5 HE- und HO-Lampen gleicher Länge und bietet so ein Höchstmaß an Flexibilität in der Leuchtengestaltung und -nutzung. Dank intelligenter Stromsparfunktionen und der Dimmbarkeit erfüllt dieses Vorschaltge...	964227	15678900	1530.84Â€
Philips HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz 90555700 HF-Selectalume II ist eine extrem kosteneffiziente, zuverlässige, schlanke und preiswerte Leuchtstofflösung, die aufgrund ihrer modernen Technologie erhebliche Energieeinsparungen, eine hohe Systemflexibilität und eine beispiellose Leistungsfähigkeit bietet. Die sparsame HF-Selectalume II hat ein robustes Design und erfüllt alle relevanten internationalen Sicherheits- und Leistungsstandards. ...	1585454	90555700	568.76Â€
Philips HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz EVG 23312100 HID-AspiraVision ist das neue, innovativste elektronische MultiWatt Vorschaltgerät für CDM-Lampen. Die kürzlich ergänzte Umschaltfunktion bietet ein Höchstmaß an Flexibilität, da das Betriebsgerät jetzt auf drei unterschiedliche Lampen-Leistungen eingestellt werden kann. Dank der intelligenten SOFT START-Funktion können mehr Leuchten an einem Sicherungsautomaten betrieben werden als bishe...	640865	23312100	2296.40Â€
Philips HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät 23310700 HID-AspiraVision ist das neue, innovativste elektronische MultiWatt Vorschaltgerät für CDM-Lampen. Die kürzlich ergänzte Umschaltfunktion bietet ein Höchstmaß an Flexibilität, da das Betriebsgerät jetzt auf drei unterschiedliche Lampen-Leistungen eingestellt werden kann. Dank der intelligenten SOFT START-Funktion können mehr Leuchten an einem Sicherungsautomaten betrieben werden als bishe...	989770	23310700	1715.04Â€
Philips HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V Vorschaltgerät 66930200 HID-DynaVision Programmable Xtreme für SON-Lampen sind sehr robuste, programmierbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, weltweit rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten.	1128842	66930200	4812.77Â€
Philips HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V Vorschaltgerät 66926500 HID-DynaVision Programmable Xtreme für SON-Lampen sind sehr robuste, programmierbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, weltweit rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten.	1337453	66926500	4582.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Philips HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz EVG 93365900 Das HID-PV Compact ist ein hochwertiges, kompaktes elektronisches Vorschaltgerät für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von CDM-Lampen. Diese kompakten und leichten Geräte lassen sich schnell und einfach installieren, so dass weniger Betriebsunterbrechungen auftreten und geringere Installationskosten anfallen.	958701	93365900	1568.02Â€
Philips HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V EVG 24147800 HID-PrimaVision Xtreme für CPO-Lampen sind sehr robuste, nicht dimmbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten.	586668	24147800	4287.31Â€
Philips HID-PV Xt 150 SON Q 208-277V Vorschaltgerät 69882100 HID-PrimaVision Xtreme für SON-Lampen sind sehr robuste, nicht dimmbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten.	1337493	69882100	5142.85Â€
Philips HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V EVG 24143000 HID-PrimaVision Xtreme für CPO-Lampen sind sehr robuste, nicht dimmbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten.	553560	24143000	4105.87Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Vorschaltgeräte (KVG / VVG): Ridi Leuchten			
RIDI VLNE-7F NETZEINSP.-FLEXIBEL Netzeinspeisteil 7-polig, geeignet für Netzeinspeist. Stromfzg. 7pol, feindr. IP20/54, silber, 1Stk	1054712	1207048SI	10.89Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Vorschaltgeräte (KVG / VVG): SITECO			
Siteco 5NZ41001SEN Steuereinheit 400W HWZ HST-DE/400 für SHZ-Versionen Baugruppe Elektrik SR 200SR 100	625358	5NZ41001SEN	309.28Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Zündgeräte: Vossloh-Schwabe			
Houben 140413 Zündgerät Z70S 35-70W für Natriumdampf und CDM-TT Elektronische Zündgeräte für Hochdruckentladungslampen, 220-240 V/50 Hz, 60 Hz, Ein- und Abschaltspannung 170-198 V, SSKII Ausführung: 35/50/70 W Typ: 140413	435008	140413	56.13Â€
Houben 140427 Zündgerät Z400S 70-400W für Natriumdampf Halogen/Metallid. Elektronische Zündgeräte für Hochdruckentladungslampen, 220-240 V/50 Hz, 60 Hz, Ein- und Abschaltspannung 170-198 V, SSKII Ausführung: 70/100/150/250/400 W	467795	140427	59.95Â€
Houben 140430 Überlagerungszündgerät 1000S 250-1000W Typ 1000S 250-1000W Elektronische Überlagerungszündgeräte Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS) 250 -1000W und Halogen-Metalldampf lampen (HI) Nennspannung: 220-240V Nennfrequenz: 50-60Hz Zündspannung: 4-5kV Phasenlage des Zündimpulses: 60-90°el und 240-270°el max. Lampenstrom: 12A Belastungskapazität: 20-100 pF max. zul. Gehäusetemperatur: 105°C Schraubklemmen: 0,75-2,5qmm Befestigung: Gewindebolzen mit vorm...	469470	140430	91.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 140432 Überlagerungszündgerät Z2000S 600-2000W Typ Z2000S 600-2000W Elektronische Zündgeräte für Hochdruckentladungslampen, 220-240 V/50 Hz, 60 Hz, Ein- und Abschaltspannung 170-198 V, SSKII Ausführung: 1000/2000 W Typ: 140432	327410	140432	118.60 €
Houben 140481 Überlagerungszündgerät 35-70W 220-240V 50Hz Typ Z70K Elektronische Überlagerungszündgeräte Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS) und Keramikbrennerlampen C-HI-TT/ET mit Sockel E27 Nennspannung: 220-240V Nennfrequenz: 50-60Hz Zündspannung: 1,8-2,3kV Phasenlage des Zündimpulses: 60-90°el und 240-270°elmax. Lampenstrom: 2A Belastungskapazität: 20-200pF Verlustleistung: Geeignet für Leuchtstofflampe: Nein, Geeignet für Halogen-Metall dampflam...	672299	140481	50.81 €
Houben 140497 Überlagerungszündgerät 400V 1000-2000W Typ Z2000S 1000-2000W Betriebsgeräte für Entladungslampen Standard Vorschaltgeräte Bauform: 53 x 66 mm für Quecksilberdampflampen, 230 V/50 Hz Lampenleistung (Watt): 125/80 W Typ: 140497	666460	140497	134.20 €
Houben 140609 Überlagerungszündgerät 1200W 220-240V 15,0A TYP Z1200/9 Standardausführung Für Hochdruckentladungslampen Schraubklemmen: 0,75-2,5qmm Befestigung: Gewindebolzen mit vormontierter Zahnscheibe und Mutter Für Leuchten der Schutzklasse I, Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe: Ja, Geeignet für Lampenleistung: -1200W, Elektronisch: Ja	1426266	140609	178.54 €
Houben 140617 Pulserzündgerät 70-1000W 220-240V TYP PZ11000/1K Pulserzündgerät für HI-Lampen 250 bis 2000W, Zündspannung bis 1 kV Standardausführung Für Halogen-Metall dampflampen (HI) mit einer Zündspannung von 0,9kV Schraubklemmen: 0,5-2,5qmm Befestigung: Gewindebolzen mit vormontierter Zahnscheibe und Mutter Für Leuchten der Schutzklasse I Gewicht: 50g, Geeignet für Halogen-Metall dampflampe: Ja, Geeignet für Lampenleistung: 70-1000...	285388	140617	25.39 €
Houben 140693 Überlagerungszündgerät 70-400W 220-240V 5,0 A Typ Z400MS KI.II Überlagerungszündgerät Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS), Halogen-Metall dampflampen (HI) und Keramikbrennerlampen (C-HI) Nennspannung: 220-240V 70-400W Nennfrequenz: 50-60Hz Phasenlage des Zündimpulses: 60-90°el und 240-270°el Zündspannung: 4-5kVmax. Lampenstrom: 5Amax. zul. Gehäusetemperatur: 105°C Schraubklemmen: 0,75-4qmm Befestigung: Gewindebolzen mit vormontierter Zahnscheibe un...	546054	140693	56.69 €
Houben 141580 Überlagerungszündgerät 35-70W 220-240V 50Hz Typ Z70KD20 Überlagerungszündgerät mit IPP-Technologie Für HS-Lampen und C-HI-TT-/ET-Lampen mit Sockel E27 Nennfrequenz: 50-60Hz Zündspannung: 1,8-2,3kV Phasenlage des Zündimpulses: 60-90°el und 240-270°elmax. Lampenstrom: 2A Belastungskapazität: 20-200pF Verlustleistung: Geeignet für Leuchtstofflampe: Nein Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe: Nein Geeignet für Lampenleistung: 70W Elektroni...	304363	141580	61.24 €
Houben 141582 Überlagerungszündgerät 35-400W 220-240V 50Hz Typ Z400MKD20 IPP Überlagerungszündgerät mit Abschaltautomatik, mit IPP-Technologie Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS), Halogen-Metall dampflampen (HI) und Keramikbrennerlampen (C-HI) Nennspannung: 220-240V Nennfrequenz: 50-60Hz Phasenlage des Zündimpulses: 60-90°el und 240-270°el Zündspannung: 4-5kVmax. Lampenstrom: 5Amax. zul. Gehäusetemperatur: 105°C Schraubklemmen: 0,75-4qmm Befestigung: Gewindebolz...	700168	141582	68.41 €

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 141583 Überlagerungszündgerät 35-400W 220-240V 50Hz Überlagerungszündgerät mit Abschaltautomatik Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS), Halogen-Metall dampflampen (HI) und Keramikkbrennerlampen (C-HI) Nennspannung: 220-240V Nennfrequenz: 50-60Hz Phasenlage des Zündimpulses: 60-90°el und 240-270°el Zündspannung: 4-5kVmax. Lampenstrom: 5Amax. zul. Gehäusetemperatur: 105°C Schraubklemmen: 0,75-4qmm Befestigung: Gewindebolzen mit vormontierter ...	526877	141583	72.33Â€
Houben 141584 Zündgerät IPP 250-1000W 220-240V Typ Z1000SD20 50/60Hz Überlagerungszündgerät mit Abschaltautomatik Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS) und Halogen-Metall dampflampen (HI) Nennspannung: 220-240V Nennfrequenz: 50-60Hz Zündspannung: 4-5kV Phasenlage des Zündimpulses: 60-90°el und 240-270°elmax. Lampenstrom: 12A Belastungskapazität: 20-100pF Verlustleistung:, Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe: Nein, Geeignet für Lampenleistung: 1000W, Geei...	724690	141584	93.19Â€
Houben 142099 HS-Zündgerät 70-250W mit Leistungsumschalter Typ ZPU 70K D20 Zündgerät mit Leistungsumschalter für HS-Lampen 70 (DE) bis 250W Zur Zündung und Leistungsreduzierung von Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS) Gehäuse: PC Steuerspannung: 230V Ein- und Abschaltspannung: 170-198V Phasenlage des Zündimpulses: 60-90°el und 240-270°elmax. zul. Gehäusetemperatur: 80°C Steckklemmen: 0,75-1,5qmm Befestigung: Gewindebolzen mit vormontierter Zahnscheibe und Mutter F...	315593	142099	100.62Â€
Houben 142150 Leistungsumschalter HS bis 600W HI bis 700W ohne Steuerphase Leistungsreduzierung ohne Steuerphase integrierte Schaltverzögerung wählbar Umschaltung auf Leistungsreduzierung erfolgt nach einer konstanten Umschaltzeit (Schaltverzögerung), Umschaltzeit wählbar: 3, 3, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6 Std. bei 50Hzmax. zul. Gehäusetemperatur: 80°C Schraubklemmen: 0,75-2,5qmm Befestigung: Gewindebolzen mit vormontierter Zahnscheibe und Mutter Für Leuchten der Schut...	977094	142150	76.24Â€
Houben 142784 Pulserzündgerät HS 50-1000W HI 35-1000W C-HI 35-400W Für HS-Lampen 50 bis 1000W HI-Lampen 35 bis 1000W und C-HI-Lampen 35 bis 400W, Geeignet für Lampenleistung: 50-1000W, Elektronisch: Ja, Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe: Ja, Geeignet für Halogen-Metall dampflampe: Ja	1324202	142784	45.62Â€
Houben 147793 Sofortzündgerät 2000W 36kV 218x120x92mm 400V Typ HZ2000K Für Halogen-Metall dampflampen (HI) Zum Einbau als symmetrisches Zündgerät (halbe Zündspannung pro Lampenseite) Schutzgrad: IP65 Einsatz in Leuchten der Schutzklasse I max. zulässige Gehäusetemperatur: 60°C Netzanschluss: Schraubklemme 3-polig, max. 4qmm Schutzleiteranschluss: Schraubklemmemax. 4qmm Lampenanschluss: Schraubklemmemax. 4qmm Befestigung: 4 Bohrungen D6,3mm im Gehäusebodenmateria...	733973	147793	1759.11Â€
Houben 531198 Versorgungseinheit 2000W HI 380/400V 50Hz 114x116mm Bauform: 114x116mm Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS) und Halogen-Metall dampflampen (HI) Schraubklemmen: 0,75-10qmm tw 130 Für Leuchten der Schutzklasse I Schutzgrad: IP54 Mit Schutzleiteranschluss Schlanke, wetterfeste Versorgungseinheit Komplett verdrahtet mit Vorschaltgerät, Kondensator und Anschlussklemme Kabeleinführung stirnseitig durch PG-Verschraubung Stirnseitiger Zugang zu Klemmen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	598334	531198	1677.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 991549 KVG, HS/HI 1000W 120x186x144mm, 230/240V 50Hz 991549 Umgossene Vorschaltgeräte für HS- / HI-Lampen 1000 WBauform: 120 x 150 mmFür Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS)und Halogen-Metallampflampen (HI)Durch Kapselung mit PUR-Elektrogießharzgeeignet für aggressive Umgebungen,z. B. FeuchträumeSchraubklemmen: 0,75x2,5 mm²für Leuchten der Schutzklasse I Schutzart: IP20tw 130 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1343413	991549	692.93Â€
Leuchten - Elektrische Betriebsgeräte - Zündgeräte: Philips			
Philips SI 51 220-240V 50/60Hz Starter 91553530 Die HID-Zündgeräte zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät überzeugen mit ihrer einfachen Installation und der hohen Zuverlässigkeit.	832982	91553530	1829.52Â€
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: Vossloh-Schwabe			
149821 Einschaltstrombegrenzer ESB-16HS 90x52,8x18mm 220/240V 50/60Hz Einschaltstrombegrenzer ESB-16HS90x52,8x18mm, 220/240V, 50/60Hzzur Begrenzung der kapazitiven Einschalt	326831	149821	215.14Â€
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: Helestra			
15/2129.07 NOG Deckenleuchte, mattweiß NOG, Deckenleuchte, mattweiß, HV-Halogenlampe, direkt, IP65 Verkaufseinheit: 1 ST.	873666	15/2129.07	64.35Â€
15/2129.22 NOG Deckenleuchte, mattschwarz NOG, Deckenleuchte, mattschwarz, HV-Halogenlampe, direkt, IP65 Verkaufseinheit: 1 ST.	873654	15/2129.22	64.35Â€
17/1240.34/5045 DORO Stehleuchte, mattschwarz - chrom DORO, Stehleuchte, mattschwarz - chrom, Glühlampe, direkt/indirekt, IP20 Verkaufseinheit: 1 ST.	873889	17/1240.34/5045	563.31Â€
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: Nobile			
1750019900 NV-Fassung mit 30cm Kabe mit 30cm Kabel Teflon 1750019900 Fassung mit 30 cm Kabel.Fassung für vereinfachte Montage von Niedervolt-Leuchten. Verkaufseinheit: 1 ST.	2144134	1750019900	1.78Â€
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: Helestra			
18/1175.07 Wandleuchte SIRI matt weiß SIRI, Wandleuchte, mattweiß, HV-Halogenlampe, direkt/indirekt, IP20 Verkaufseinheit: 1 ST.	1357643	18/1175.07	84.15Â€
18/1175.26 Wandleuchte SIRI 1x40W QT14 alu matt SIRI, Wandleuchte, aluminium matt, HV-Halogenlampe, direkt/indirekt, IP20 Verkaufseinheit: 1 ST.	1357641	18/1175.26	84.15Â€
18/1328.26 Wandleuchte FOSCA 7W 3000K aluminium matt FOSCA, Wandleuchte, aluminium matt, LED austauschbar durch Fachkraft, indirekt, IP20 Verkaufseinheit: 1 ST.	1357789	18/1328.26	197.01Â€
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: Nobile			
1850201803 N 5020 schwarz Möbeleinbauleuchte Flache Möbeleinbauleuchte mit geringer EinbautiefeMaterial: Stahl/Kunststoff/Glas satiniertOberfläche: lackiert oder galvanisiertLeuchtmittel: inklusive Verkaufseinheit: 1 ST.	1244132	1850201803	8.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
1850291800 R 5020 schwarz Als Zubehör lieferbar für Strahler N 5020, N 5020 COB LED, N 5020 CSP LED, N 5022 COB LED und N 5022 CSP LED.Strahler nicht im Lieferumfang enthalten.Material: StahlOberfläche: lackiert oder galvanisiert Verkaufseinheit: 1 ST.	1244176	1850291800	2.48Â€
1850297900 Strahler N 5020 gold f.Möbel-Einbauleuchte Als Zubehör lieferbar für Strahler N 5020, N 5020 COB LED, N 5020 CSP LED, N 5022 COB LED und N 5022 CSP LED.Strahler nicht im Lieferumfang enthalten.Material: StahlOberfläche: lackiert oder galvanisiert Verkaufseinheit: 1 ST.	1244189	1850297900	3.96Â€
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: Helestra			
19/1138.10/9244 Tischleuchte ENNA 2 1x40W E14 blanknickel ENNA2, Tischleuchte, blanknickel, Glühlampe, direkt/indirekt, IP20 Verkaufseinheit: 1 ST.	1354680	19/1138.10/9244	113.85Â€
19/1139.10/9245 Tischleuchte ENNA 2 1x60W E27 blanknickel ENNA2, Tischleuchte, blanknickel, Glühlampe, direkt/indirekt, IP20 Verkaufseinheit: 1 ST.	1354671	19/1139.10/9245	187.11Â€
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: SITECO			
51MQ11WD2T14 Apollon 21 squareOffice-Leuchte,LED, 4.600lm8tw, Apollon 21 squareOffice-Leuchte,LED,4.600lm8tw, PMMA,direkt,Einlegemontage,M625 Verkaufseinheit: 1 ST.	643370	51MQ11WD2T14	210.47Â€
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: Helestra			
6000.07 Endstück mattweiß VIGO VIGO, Zubehör, mattweiß Verkaufseinheit: 1 ST.	1356851	6000.07	51.98Â€
6000.18 Endstück mattnickel eloxiert VIGO VIGO, Zubehör, mattnickel Verkaufseinheit: 1 ST.	135694	6000.18	51.98Â€
6002.07 90°-Verbinder mattweiß VIGO VIGO, Zubehör, mattweiß Verkaufseinheit: 1 ST.	1356855	6002.07	56.93Â€
6010.07 Endstück mit Kabeleinspeisung VIGO VIGO, Zubehör, mattweiß Verkaufseinheit: 1 ST.	1356850	6010.07	56.93Â€
6010.18 Endstück mit Kabeleinspeisung mattnickel eloxiert VIGO VIGO, Zubehör, mattnickel Verkaufseinheit: 1 ST.	135705	6010.18	56.93Â€
6020 Betriebsgerät 60W VIGO VIGO, Zubehör, IP20 Verkaufseinheit: 1 ST.	1356871	6020	167.31Â€
6020.1 60W Betriebsgerät+DimmModul+Wandsender VIGO, Zubehör, IP20 Verkaufseinheit: 1 ST.	1356669	6020.1	167.31Â€
6021 Betriebsgerät 100W VIGO VIGO, Zubehör, IP20 Verkaufseinheit: 1 ST.	1356872	6021	197.01Â€
6031.07 Gehäuse für Betriebsgeräte Mitteleinspeisung mattweiß VIGO VIGO, Zubehör, mattweiß Verkaufseinheit: 1 ST.	1357044	6031.07	137.61Â€
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: ABB			
ABB Einspeiseblock 63A L2, N ZLS261 Baubreite 18mm ZLS261 Einspeiseblock 63A L2, N Baubreite 18mm	567130	2CCA205306R0001	22.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: BEGA			
BEGA 24026K3 Decken- und Wandleuchte 3000K 16,3W IP65 Opalglas seidenmatt BEGA Decken- und Wandleuchte 24026K3, Lichtbaustein® Kreis. LED, 16,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1774 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil...	1342366	24026K3	430.25Â€
Bega 24026K4 Decken- und Wandleuchte 4000K 16,7W BEGA Decken- und Wandleuchte 24026K4, Lichtbaustein® Kreis. LED, 16,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1801 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil...	1342365	24026K4	430.25Â€
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: Bega Gantenbrink			
BEGA 24027K3 Decken- u.Wandleuchte 3000K 30,8W IP65 Opalglas seidenmatt BEGA Decken- und Wandleuchte 24027K3, Lichtbaustein® Kreis. LED, 30,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3317 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultima...	324947	24027K3	542.12Â€
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: BEGA			
BEGA 24027K4 Decken- und Wandleuchte 4000K 80x475mm L:2000mm (Limburg) BEGA Decken- und Wandleuchte 24027K4, Lichtbaustein® Kreis. LED, 30,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3367 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultima...	1342364	24027K4	542.12Â€
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: Bega Gantenbrink			
BEGA 24030K3 Decken- u.Wandleuchte 3000K 80x475mm L:2000mm (Limburg) BEGA Decken- und Wandleuchte 24030K3. LED, 30,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3597 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil...	324890	24030K3	535.00Â€
BEGA 24039K3 Decken- und Wandleuchte 3000 K BEGA Decken- und Wandleuchte 24039K3. LED, 9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1097 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil 2...	333304	24039K3	248.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24039K4 Decken- und Wandleuchte4000 K BEGA Decken- und Wandleuchte 24039K4. LED, 9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1112 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil 2...	333305	24039K4	248.00€
BEGA 24040K3 Decken- und Wandleuchte3000 K BEGA Decken- und Wandleuchte 24040K3. LED, 16,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1848 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-...	333306	24040K3	388.18€
BEGA 24040K4 Decken- und Wandleuchte4000 K BEGA Decken- und Wandleuchte 24040K4. LED, 16,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1877 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-...	333307	24040K4	388.18€
BEGA 24041K3 Decken- und Wandleuchte3000 K BEGA Decken- und Wandleuchte 24041K3. LED, 30,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4020 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil...	333308	24041K3	480.05€
BEGA 24041K4 Decken- und Wandleuchte4000 K BEGA Decken- und Wandleuchte 24041K4. LED, 30,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4081 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil...	333309	24041K4	480.05€
BEGA 24046K3 Wandleuchtefür den Innen- & Außenbereich BEGA Wandleuchte 24046K3. Vierseitiger Lichtaustritt: 3 x 90° / 1 x 15°. LED, 19,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 671 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mi...	333312	24046K3	744.08€
BEGA 24066K3 Deckenaufbauleuchtegratit, 3000K BEGA Deckenaufbau-Tiefstrahler 24066K3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 70 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4825 lm, Halbstreuwinkel 18°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-M...	333314	24066K3	960.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24066K4 Deckenaufbauleuchtegrfit, 4000K BEGA Deckenaufbau-Tiefstrahler 24066K4. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 70 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4825 lm, Halbstreuwinkel 18°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-M...	333319	24066K4	960.99€
BEGA 24067K3 Deckenaufbauleuchtegrfit, 3000K BEGA Deckenaufbau-Tiefstrahler 24067K3. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 69 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 8261 lm, Halbstreuwinkel 38°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Mo...	333322	24067K3	960.99€
BEGA 24067K4 Deckenaufbauleuchtegrfit, 4000K BEGA Deckenaufbau-Tiefstrahler 24067K4. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 69 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 8368 lm, Halbstreuwinkel 38°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Mo...	333323	24067K4	960.99€
BEGA 24067WK3 Deckenleuchten für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Tiefstrahler 24067WK3. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 69 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 8261 lm, Halbstreuwinkel 38°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-M...	333324	24067WK3	960.99€
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: BEGA			
Bega 24071K4 Wandleuchte 4000K 13,5W BEGA Wandleuchte 24071K4. Zweiseitiger, abgeblendeter Lichtaustritt. LED, 13,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 994 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-...	1342339	24071K4	485.30€
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: Bega Gantenbrink			
BEGA 24132AK3 Wandleuchte, silber3000 K BEGA Wandleuchte 24132AK3. Einseitig abgeblendetes Licht. LED, 6,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 575 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220...	333328	24132AK3	343.13€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24132AK4 Wandleuchte, silber4000 K BEGA Wandleuchte 24132AK4. Einseitig abgeblendetes Licht. LED, 6,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 588 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220...	333329	24132AK4	343.13Â€
BEGA 24132K3 Wandleuchte3000 K BEGA Wandleuchte 24132K3. Einseitig abgeblendetes Licht. LED, 6,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 575 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220...	333330	24132K3	343.13Â€
BEGA 24133AK3 Wandleuchte, silber3000 K BEGA Wandleuchte 24133AK3. Zweiseitiger, abgeblendeter Lichtaustritt. LED, 6,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 540 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-...	333332	24133AK3	346.01Â€
BEGA 24133K3 Wandleuchte3000 K BEGA Wandleuchte 24133K3. Zweiseitiger, abgeblendeter Lichtaustritt. LED, 6,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 540 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-N...	333334	24133K3	346.01Â€
BEGA 24133K4 Wandleuchte4000 K BEGA Wandleuchte 24133K4. Zweiseitiger, abgeblendeter Lichtaustritt. LED, 6,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 552 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-N...	333335	24133K4	346.01Â€
BEGA 24134AK3 Wandleuchte, silber3000 K BEGA Wandleuchte 24134AK3. Einseitiger Lichtaustritt. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 19 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1197 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20...	333339	24134AK3	450.25Â€
BEGA 24134K3 Wandleuchte, grafit3000 K BEGA Wandleuchte 24134K3. Einseitiger Lichtaustritt. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 19 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1197 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20...	333341	24134K3	450.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24134WK3 Wandleuchte, weiß3000 K BEGA Wandleuchte 24134WK3. Einseitiger Lichtaustritt. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 19 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1197 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20...	333344	24134WK3	450.25Â€
BEGA 24135AK3 Wandleuchte, silber3000 K BEGA Wandleuchte 24135AK3. Zweiseitiger Lichtaustritt. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 36,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1853 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden....	333345	24135AK3	551.63Â€
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: BEGA			
BEGA 24135K3 Wandleuchte grafit3000 K BEGA Wandleuchte 24135K3. Zweiseitiger Lichtaustritt. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 36,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1853 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. ...	1779740	24135K3	551.63Â€
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: Bega Gantenbrink			
BEGA 24135WK3 Wandleuchte, weiß3000 K BEGA Wandleuchte 24135WK3. Zweiseitiger Lichtaustritt. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 36,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1853 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden....	333346	24135WK3	551.63Â€
BEGA 24148AK3 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Decken- und Wandleuchte 24148AK3. Freistrahrendes Licht. LED, 8,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 838 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von 170.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ul...	333348	24148AK3	260.27Â€
BEGA 24148K3 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Decken- und Wandleuchte 24148K3. Freistrahrendes Licht. LED, 8,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 838 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von 170.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ul...	333349	24148K3	260.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24148K4 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Decken- und Wandleuchte 24148K4. Freistrahrendes Licht. LED, 8,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 881 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von 170.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ult...	333350	24148K4	260.27Â€
BEGA 24149AK3 Decken- und Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Wandleuchte 24149AK3 mit PIR-Bewegungs- und Lichtsensor, welcher bei Dunkelheit auf Wärmestrahlung reagiert. Freistrahrendes Licht. LED, 9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 838 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachl...	333351	24149AK3	473.02Â€
BEGA 24149K3 Decken- und Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Wandleuchte 24149K3 mit PIR-Bewegungs- und Lichtsensor, welcher bei Dunkelheit auf Wärmestrahlung reagiert. Freistrahrendes Licht. LED, 9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 838 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachli...	333354	24149K3	473.02Â€
BEGA 24149K4 Decken- und Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Wandleuchte 24149K4 mit PIR-Bewegungs- und Lichtsensor, welcher bei Dunkelheit auf Wärmestrahlung reagiert. Freistrahrendes Licht. LED, 9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 881 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachli...	333355	24149K4	473.02Â€
BEGA 24165AK4 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Decken- und Wandleuchte 24165AK4. LED, 27,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2788 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220...	333356	24165AK4	545.00Â€
BEGA 24165K3 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Decken- und Wandleuchte 24165K3. LED, 27,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2651 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220...	333361	24165K3	545.00Â€
BEGA 24165K4 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Decken- und Wandleuchte 24165K4. LED, 27,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2788 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-...	333362	24165K4	545.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24166AK4 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Wandleuchte 24166AK4 mit eingebautem Passivinfrarot-Bewegungs- und Lichtsensor zur Integration in ein vorhandenes DALI-System. LED, 27,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2788 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachlie...	333364	24166AK4	635.18 Å€
BEGA 24168K3 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Wandleuchte 24168K3 mit PIR-Bewegungs- und Lichtsensor, welcher bei Dunkelheit auf Wärmestrahlung reagiert. Freistrahlend mit Schutzgitter. LED, 9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 637 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jähri...	333369	24168K3	477.58 Å€
BEGA 24168K4 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Wandleuchte 24168K4 mit PIR-Bewegungs- und Lichtsensor, welcher bei Dunkelheit auf Wärmestrahlung reagiert. Freistrahlend mit Schutzgitter. LED, 9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 670 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jähri...	333370	24168K4	477.58 Å€
BEGA 24171AK4 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Decken- und Wandleuchte 24171AK4 mit Schutzgitter. LED, 27,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2241 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DA...	333372	24171AK4	557.47 Å€
BEGA 24171K3 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Decken- und Wandleuchte 24171K3 mit Schutzgitter. LED, 27,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2131 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DAL...	333377	24171K3	557.47 Å€
BEGA 24172K4 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Wandleuchte 24172K4 mit eingebautem Passivinfrarot-Bewegungs- und Lichtsensor zur Integration in ein vorhandenes DALI-System. LED, 27,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2241 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachlief...	333378	24172K4	656.47 Å€
BEGA 24174AK4 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Wandleuchte 24174AK4 mit PIR-Bewegungs- und Lichtsensor, welcher bei Dunkelheit auf Wärmestrahlung reagiert. Freistrahlend mit Schutzgitter. LED, 15,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1217 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-j...	333383	24174AK4	591.92 Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24174K3 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Wandleuchte 24174K3 mit PIR-Bewegungs- und Lichtsensor, welcher bei Dunkelheit auf Wärmestrahlung reagiert. Freistrahlend mit Schutzgitter. LED, 15,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1158 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-j?...	333386	24174K3	591.92Â€
BEGA 24174K4 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Wandleuchte 24174K4 mit PIR-Bewegungs- und Lichtsensor, welcher bei Dunkelheit auf Wärmestrahlung reagiert. Freistrahlend mit Schutzgitter. LED, 15,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1217 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-j?...	333387	24174K4	591.92Â€
BEGA 24175AK3 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Decken- und Wandleuchte 24175AK3. LED, 14,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1450 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 H...	333388	24175AK3	372.44Â€
BEGA 24175K3 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Decken- und Wandleuchte 24175K3. LED, 14,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1450 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz...	333392	24175K3	372.44Â€
BEGA 24176AK3 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Wandleuchte 24176AK3 mit PIR-Bewegungs- und Lichtsensor, welcher bei Dunkelheit auf Wärmestrahlung reagiert. Freistrahrendes Licht. LED, 15,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1450 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige N...	333395	24176AK3	581.03Â€
BEGA 24176K3 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Wandleuchte 24176K3 mit PIR-Bewegungs- und Lichtsensor, welcher bei Dunkelheit auf Wärmestrahlung reagiert. Freistrahrendes Licht. LED, 15,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1450 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Na...	333396	24176K3	581.03Â€
BEGA 24176K4 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Wandleuchte 24176K4 mit PIR-Bewegungs- und Lichtsensor, welcher bei Dunkelheit auf Wärmestrahlung reagiert. Freistrahrendes Licht. LED, 15,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1524 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Na...	333397	24176K4	581.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24178AK3 Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Wandleuchte 24178AK3. Zweiseitiger Lichtaustritt je 90°. LED, 11,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 380 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil...	333401	24178AK3	572.02 €
BEGA 24178K3 Wandleuchte, grafit2x breitstrahlend / 3000 K BEGA Wandleuchte 24178K3. Zweiseitiger Lichtaustritt je 90°. LED, 11,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 380 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil...	333402	24178K3	572.02 €
BEGA 24181AK3 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Decken- und Wandleuchte 24181AK3 mit Schutzgitter. LED, 14,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1356 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220...	333407	24181AK3	366.99 €
BEGA 24181AK4 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Decken- und Wandleuchte 24181AK4 mit Schutzgitter. LED, 14,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1425 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220...	333410	24181AK4	366.99 €
BEGA 24181K3 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Decken- und Wandleuchte 24181K3 mit Schutzgitter. LED, 14,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1356 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-...	333411	24181K3	366.99 €
BEGA 24181K4 Decken- und Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Decken- und Wandleuchte 24181K4 mit Schutzgitter. LED, 14,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1425 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-...	333413	24181K4	366.99 €
BEGA 24182AK3 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Decken- und Wandleuchte 24182AK3 mit Schutzgitter. LED, 27,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2465 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DA...	333416	24182AK3	542.72 €

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24182AK4 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Decken- und Wandleuchte 24182AK4 mit Schutzgitter. LED, 27,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2592 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DA...	333417	24182AK4	542.72€
BEGA 24182K3 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Decken- und Wandleuchte 24182K3 mit Schutzgitter. LED, 27,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2465 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DAL...	333418	24182K3	542.72€
BEGA 24183K3 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Wandleuchte 24183K3 mit PIR-Bewegungs- und Lichtsensor, welcher bei Dunkelheit auf Wärmestrahlung reagiert. Freistrahlend mit Schutzgitter. LED, 9,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 694 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jäh...	333425	24183K3	464.90€
BEGA 24183K4 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Wandleuchte 24183K4 mit PIR-Bewegungs- und Lichtsensor, welcher bei Dunkelheit auf Wärmestrahlung reagiert. Freistrahlend mit Schutzgitter. LED, 9,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 729 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jäh...	333428	24183K4	464.90€
BEGA 24185K3 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Wandleuchte 24185K3 mit PIR-Bewegungs- und Lichtsensor, welcher bei Dunkelheit auf Wärmestrahlung reagiert. Freistrahlend mit Schutzgitter. LED, 15,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1356 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-j?...	333434	24185K3	576.28€
BEGA 24185K4 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Wandleuchte 24185K4 mit PIR-Bewegungs- und Lichtsensor, welcher bei Dunkelheit auf Wärmestrahlung reagiert. Freistrahlend mit Schutzgitter. LED, 15,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1425 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-j?...	333438	24185K4	576.28€
BEGA 24187AK3 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Decken- und Wandleuchte 24187AK3. Freistrahler Licht. LED, 8,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 888 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimat...	333439	24187AK3	253.34€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24187K3 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Decken- und Wandleuchte 24187K3. Freistrahles Licht. LED, 8,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 888 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate...	333440	24187K3	253.34Â€
BEGA 24187K4 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Decken- und Wandleuchte 24187K4. Freistrahles Licht. LED, 8,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 933 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate...	333443	24187K4	253.34Â€
BEGA 24189AK3 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Decken- und Wandleuchte 24189AK3. LED, 15 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1717 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz....	333445	24189AK3	362.54Â€
BEGA 24190AK3 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Decken- und Wandleuchte 24190AK3. LED, 27,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3083 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220...	333456	24190AK3	530.64Â€
BEGA 24190K4 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Decken- und Wandleuchte 24190K4. LED, 27,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3242 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-...	333459	24190K4	530.64Â€
BEGA 24191K3 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Wandleuchte 24191K3 mit PIR-Bewegungs- und Lichtsensor, welcher bei Dunkelheit auf Wärmestrahlung reagiert. Freistrahles Licht. LED, 9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 888 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachli...	333460	24191K3	460.45Â€
BEGA 24191K4 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Wandleuchte 24191K4 mit PIR-Bewegungs- und Lichtsensor, welcher bei Dunkelheit auf Wärmestrahlung reagiert. Freistrahles Licht. LED, 9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 933 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachli...	333462	24191K4	460.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24193AK3 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Decken- und Wandleuchte 24193AK3 mit PIR-Bewegungs- und Lichtsensor, welcher bei Dunkelheit auf Wärmestrahlung reagiert. Freistrahlenes Licht. LED, 15,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1717 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 2...	333463	24193AK3	565.69€
BEGA 24193AK4 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Decken- und Wandleuchte 24193AK4 mit PIR-Bewegungs- und Lichtsensor, welcher bei Dunkelheit auf Wärmestrahlung reagiert. Freistrahlenes Licht. LED, 15,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1804 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 2...	333465	24193AK4	565.69€
BEGA 24193K3 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Decken- und Wandleuchte 24193K3 mit PIR-Bewegungs- und Lichtsensor, welcher bei Dunkelheit auf Wärmestrahlung reagiert. Freistrahlenes Licht. LED, 15,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1717 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20...	333467	24193K3	565.69€
BEGA 24193K4 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Decken- und Wandleuchte 24193K4 mit PIR-Bewegungs- und Lichtsensor, welcher bei Dunkelheit auf Wärmestrahlung reagiert. Freistrahlenes Licht. LED, 15,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1804 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20...	333468	24193K4	565.69€
BEGA 24194K3 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Wandleuchte 24194K3 mit eingebautem Passivinfrarot-Bewegungs- und Lichtsensor zur Integration in ein vorhandenes DALI-System. Freistrahlenes Licht. LED, 27,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3083 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunde...	333469	24194K3	618.35€
BEGA 24221AK4 Wandleuchte silber 4000K BEGA Wandleuchte 24221AK4. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Lichtstromanteil im oberen Halbraum 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Alu...	324988	24221AK4	505.20€
BEGA 24313K4 E-Decken- u. Wandleuchte (Limburg) BEGA Deckenaufbau-Tiefstrahler 24313K4. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 35,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4522 lm, Halbstreuwinkel 55°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-...	325025	24313K4	1265.52€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24335K3 Wandleuchte3000K, grafit BEGA Wandleuchte 24335K3. Einseitig abgeblendetes Licht. LED, 4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 344 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Drive...	333470	24335K3	291.75Â€
BEGA 24336AK3 Wandleuchte3000K, silber BEGA Wandleuchte 24336AK3. Einseitig abgeblendetes Licht. LED, 6,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 680 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Dr...	333472	24336AK3	339.17Â€
BEGA 24336AK4 Wandleuchte4000K, silber BEGA Wandleuchte 24336AK4. Einseitig abgeblendetes Licht. LED, 6,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 716 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Dr...	333473	24336AK4	339.17Â€
BEGA 24336K3 Wandleuchte3000K, grafit BEGA Wandleuchte 24336K3. Einseitig abgeblendetes Licht. LED, 6,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 680 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Dri...	333474	24336K3	339.17Â€
BEGA 24336K4 Wandleuchte4000K, grafit BEGA Wandleuchte 24336K4. Einseitig abgeblendetes Licht. LED, 6,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 716 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Dri...	333475	24336K4	339.17Â€
BEGA 24337AK4 Wandleuchte4000K, silber BEGA Wandleuchte 24337AK4. Einseitig abgeblendetes Licht. LED, 9,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1061 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 22...	1059896	24337AK4	384.12Â€
BEGA 24337K4 Wandleuchte4000K, grafit BEGA Wandleuchte 24337K4. Einseitig abgeblendetes Licht. LED, 9,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1061 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220...	333478	24337K4	384.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24338AK3 Wandleuchte3000K, silber BEGA Wandleuchte 24338AK3. Einseitig abgeblendetes Licht. LED, 4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 303 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-2...	333480	24338AK3	292.74Â€
BEGA 24338K3 Wandleuchte3000K, grafit BEGA Wandleuchte 24338K3. Einseitig abgeblendetes Licht. LED, 4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 303 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-24...	333481	24338K3	292.74Â€
BEGA 24338K4 Wandleuchte4000K, grafit BEGA Wandleuchte 24338K4. Einseitig abgeblendetes Licht. LED, 4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 317 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-24...	333483	24338K4	292.74Â€
BEGA 24339AK3 Wandleuchte3000K, silber BEGA Wandleuchte 24339AK3. Einseitig abgeblendetes Licht. LED, 6,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 613 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Dr...	333485	24339AK3	344.52Â€
BEGA 24339K3 Wandleuchte3000K, grafit BEGA Wandleuchte 24339K3. Einseitig abgeblendetes Licht. LED, 6,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 613 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Dri...	333487	24339K3	344.52Â€
BEGA 24339K4 Wandleuchte4000K, grafit BEGA Wandleuchte 24339K4. Einseitig abgeblendetes Licht. LED, 6,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 645 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Dri...	333488	24339K4	344.52Â€
BEGA 24340AK3 Wandleuchte3000K, silber BEGA Wandleuchte 24340AK3. Einseitig abgeblendetes Licht. LED, 9,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 913 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Dr...	333489	24340AK3	386.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24340AK4 Wandleuchte4000K, silber BEGA Wandleuchte 24340AK4. Einseitig abgeblendetes Licht. LED, 9,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 959 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Dr...	333490	24340AK4	386.69Â€
BEGA 24340K4 Wandleuchte4000K, grafit BEGA Wandleuchte 24340K4. Einseitig abgeblendetes Licht. LED, 9,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 959 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Dri...	333493	24340K4	386.69Â€
BEGA 24341AK4 Wandleuchte4000K, silber BEGA Wandleuchte 24341AK4. Zweiseitiger, abgeblendeter Lichtaustritt. LED, 4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 339 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Ne...	333495	24341AK4	297.59Â€
BEGA 24341K3 Wandleuchte3000K, grafit BEGA Wandleuchte 24341K3. Zweiseitiger, abgeblendeter Lichtaustritt. LED, 4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 324 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Net...	333496	24341K3	297.59Â€
BEGA 24341K4 Wandleuchte4000K, grafit BEGA Wandleuchte 24341K4. Zweiseitiger, abgeblendeter Lichtaustritt. LED, 4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 339 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Net...	333497	24341K4	297.59Â€
BEGA 24342AK3 Wandleuchte3000K, silber BEGA Wandleuchte 24342AK3. Zweiseitiger, abgeblendeter Lichtaustritt. LED, 6,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 640 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-...	333498	24342AK3	344.42Â€
BEGA 24342K3 Wandleuchte3000K, grafit BEGA Wandleuchte 24342K3. Zweiseitiger, abgeblendeter Lichtaustritt. LED, 6,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 640 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-N...	333499	24342K3	344.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24342K4 Wandleuchte4000K, grafit BEGA Wandleuchte 24342K4. Zweiseitiger, abgeblendeter Lichtaustritt. LED, 6,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 674 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-N...	333500	24342K4	344.42Â€
BEGA 24343K4 Wandleuchte4000K, grafit BEGA Wandleuchte 24343K4. Zweiseitiger, abgeblendeter Lichtaustritt. LED, 9,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1013 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-...	333503	24343K4	386.10Â€
BEGA 24344AK4 Wandleuchtefür den Innen& Außenbereich BEGA Wandleuchte 24344AK4. LED, 4,9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 302 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, ...	333504	24344AK4	338.68Â€
BEGA 24344WK3 Wandleuchtefür den Innen& Außenbereich BEGA Wandleuchte 24344WK3. LED, 4,9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 298 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, ...	333508	24344WK3	338.68Â€
BEGA 24346AK4 Wandleuchtefür den Innen& Außenbereich BEGA Wandleuchte 24346AK4. LED, 10,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 661 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-...	333511	24346AK4	435.40Â€
BEGA 24346WK3 Wandleuchtefür den Innen& Außenbereich BEGA Wandleuchte 24346WK3. LED, 10,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 644 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-...	333515	24346WK3	435.40Â€
BEGA 24347K3 Wandleuchtefür den Innen- & Außenbereich BEGA Wandleuchte 24347K3 mit eingebautem Passivinfrarot-Bewegungs- und Lichtsensor zur Integration in ein vorhandenes DALI-System. Abgeblendetes Licht. LED, 10,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 644 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. ...	333517	24347K3	663.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24347K4 Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Wandleuchte 24347K4 mit eingebautem Passivinfrarot-Bewegungs- und Lichtsensor zur Integration in ein vorhandenes DALI-System. Abgeblendetes Licht. LED, 10,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 661 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. ...	333518	24347K4	663.40 €
BEGA 24347WK3 Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Wandleuchte 24347WK3 mit eingebautem Passivinfrarot-Bewegungs- und Lichtsensor zur Integration in ein vorhandenes DALI-System. Abgeblendetes Licht. LED, 10,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 644 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden....	333521	24347WK3	663.40 €
BEGA 24347WK4 Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Wandleuchte 24347WK4 mit eingebautem Passivinfrarot-Bewegungs- und Lichtsensor zur Integration in ein vorhandenes DALI-System. Abgeblendetes Licht. LED, 10,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 661 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden....	333523	24347WK4	663.40 €
BEGA 24350AK3 Wandleuchte Silber, 3000K BEGA Wandleuchte 24350AK3. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 14,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2010 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betrie...	333527	24350AK3	731.21 €
BEGA 24350AK4 Wandleuchte Silber, 4000K BEGA Wandleuchte 24350AK4. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 14,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2063 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betrie...	333536	24350AK4	731.21 €
BEGA 24351AK3 Wandleuchte Silber, 3000K BEGA Wandleuchte 24351AK3. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 24,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3256 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betrie...	333540	24351AK3	812.49 €
BEGA 24351AK4 Wandleuchte Silber, 4000K BEGA Wandleuchte 24351AK4. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 24,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3350 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betrie...	333541	24351AK4	812.49 €

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24351K3 Wandleuchtegratit, 3000K BEGA Wandleuchte 24351K3. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 24,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3256 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betrieb...	333546	24351K3	812.49€
BEGA 24351K4 Wandleuchtegratit, 4000K BEGA Wandleuchte 24351K4. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 24,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3350 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betrieb...	333547	24351K4	812.49€
BEGA 24352AK4 E-Wandleuchtesilber, 4000K BEGA Flächenstrahler 24352AK4. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Dark Sky: Kein Lichtstromanteil im oberen Halbraum. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 106 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 12759 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bem...	333551	24352AK4	1127.21€
BEGA 24352K3 E-Wandleuchtegratit, 3000K BEGA Flächenstrahler 24352K3. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Dark Sky: Kein Lichtstromanteil im oberen Halbraum. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 106 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 12579 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Beme...	333553	24352K3	1127.21€
BEGA 24352K4 E-Wandleuchtegratit, 4000K BEGA Flächenstrahler 24352K4. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Dark Sky: Kein Lichtstromanteil im oberen Halbraum. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 106 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 12759 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Beme...	333555	24352K4	1127.21€
BEGA 24394AK3 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Decken- und Wandleuchte 24394AK3. LED, 27,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2610 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220...	333557	24394AK3	645.08€
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: BEGA			
BEGA 24394K3 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Decken- und Wandleuchte 24394K3. LED, 27,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2610 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220...	1598074	24394K3	645.08€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: Bega Gantenbrink			
BEGA 24394K4 Decken- & Wandleuchte Innen- & Außenbereich BEGA Decken- und Wandleuchte 24394K4. LED, 27,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2745 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-...	333558	24394K4	645.08€
BEGA 24395K3 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Wandleuchte 24395K3. Einseitig abgeblendetes Licht. LED, 27,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2360 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, D...	333560	24395K3	653.10€
BEGA 24395K4 Decken- & Wandleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Wandleuchte 24395K4. Einseitig abgeblendetes Licht. LED, 27,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2482 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, D...	333561	24395K4	653.10€
BEGA 24396K3 Wandleuchte f.den Innen& Außenbereich Grafit - 3000K BEGA Decken- und Wandleuchte 24396K3 mit PIR-Bewegungs- und Lichtsensor, welcher bei Dunkelheit auf Wärmestrahlung reagiert. Freistrahlenes Licht. LED, 8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 508 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jä...	644715	24396K3	765.37€
BEGA 24397K3 Wandleuchte f.den Innen& Außenbereich Grafit - 3000K BEGA Decken- und Wandleuchte 24397K3 mit PIR-Bewegungs- und Lichtsensor, welcher bei Dunkelheit auf Wärmestrahlung reagiert. Freistrahlend mit Schutzgitter. LED, 8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 460 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunde...	644716	24397K3	783.09€
BEGA 24398WK3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompakttieftstrahler 24398WK3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 482 lm, Halbstreuwinkel 17°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	333565	24398WK3	308.29€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24399K3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24399K3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 9,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 917 lm, Halbstreuwinkel 17°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatur...	333566	24399K3	308.29€
BEGA 24399K4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24399K4. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 9,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 976 lm, Halbstreuwinkel 17°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatur...	333567	24399K4	308.29€
BEGA 24399WK3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24399WK3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 9,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 917 lm, Halbstreuwinkel 17°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatur...	333568	24399WK3	308.29€
BEGA 24400K3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24400K3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 9,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1177 lm, Halbstreuwinkel 20°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatur...	333569	24400K3	396.10€
BEGA 24400K4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24400K4. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 9,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1205 lm, Halbstreuwinkel 20°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatur...	333572	24400K4	396.10€
BEGA 24400WK3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24400WK3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 9,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1177 lm, Halbstreuwinkel 20°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatur...	333574	24400WK3	396.10€
BEGA 24401K3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24401K3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 19,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2208 lm, Halbstreuwinkel 20°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatur...	333576	24401K3	396.10€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24401K4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24401K4. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 19,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2262 lm, Halbstreuwinkel 20°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatursc...	333579	24401K4	396.10€
BEGA 24401WK3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24401WK3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 19,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2208 lm, Halbstreuwinkel 20°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatursc...	333581	24401WK3	396.10€
BEGA 24402K3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24402K3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 13,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1557 lm, Halbstreuwinkel 14°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperat...	333583	24402K3	438.27€
BEGA 24402K4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24402K4. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 13,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1599 lm, Halbstreuwinkel 14°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperat...	333584	24402K4	438.27€
BEGA 24402WK4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24402WK4. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 13,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1599 lm, Halbstreuwinkel 14°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertempera...	333585	24402WK4	438.27€
BEGA 24403K3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24403K3. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 479 lm, Halbstreuwinkel 31°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatursch...	333590	24403K3	308.29€
BEGA 24403K4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24403K4. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 509 lm, Halbstreuwinkel 31°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatursch...	333591	24403K4	308.29€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24404K3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24404K3. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 9,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 915 lm, Halbstreuwinkel 31°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	333592	24404K3	308.29€
BEGA 24404K4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24404K4. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 9,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 974 lm, Halbstreuwinkel 31°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	333596	24404K4	308.29€
BEGA 24404WK3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24404WK3. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 9,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 915 lm, Halbstreuwinkel 31°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	333597	24404WK3	308.29€
BEGA 24404WK4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24404WK4. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 9,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 974 lm, Halbstreuwinkel 31°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	333598	24404WK4	308.29€
BEGA 24405K3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24405K3. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 9,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1190 lm, Halbstreuwinkel 39°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	333600	24405K3	396.10€
BEGA 24405K4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24405K4. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 9,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1218 lm, Halbstreuwinkel 39°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	333601	24405K4	396.10€
BEGA 24405WK3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24405WK3. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 9,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1190 lm, Halbstreuwinkel 39°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz...	333603	24405WK3	396.10€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24405WK4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24405WK4. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 9,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1218 lm, Halbstreuwinkel 39°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturs...	333605	24405WK4	396.10 €
BEGA 24406K3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24406K3. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 19,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2220 lm, Halbstreuwinkel 39°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatu...	333606	24406K3	396.10 €
BEGA 24406K4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24406K4. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 19,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2275 lm, Halbstreuwinkel 39°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatu...	333611	24406K4	396.10 €
BEGA 24406WK3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24406WK3. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 19,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2220 lm, Halbstreuwinkel 39°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperat...	333612	24406WK3	396.10 €
BEGA 24406WK4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24406WK4. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 19,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2275 lm, Halbstreuwinkel 39°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperat...	333614	24406WK4	396.10 €
BEGA 24407K3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24407K3. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 13,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1553 lm, Halbstreuwinkel 32°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatu...	333615	24407K3	438.27 €
BEGA 24408K3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24408K3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 471 lm, Halbstreuwinkel 54°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperat...	333617	24408K3	308.29 €

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24408K4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24408K4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 500 lm, Halbstreuwinkel 54°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperat...	333618	24408K4	308.29€
BEGA 24409K3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24409K3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 9,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 899 lm, Halbstreuwinkel 54°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatur...	333620	24409K3	308.29€
BEGA 24409K4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24409K4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 9,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 957 lm, Halbstreuwinkel 54°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatur...	333621	24409K4	308.29€
BEGA 24409WK3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24409WK3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 9,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 899 lm, Halbstreuwinkel 54°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatu...	333622	24409WK3	308.29€
BEGA 24409WK4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24409WK4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 9,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 957 lm, Halbstreuwinkel 54°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperatu...	333623	24409WK4	308.29€
BEGA 24410K3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24410K3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 9,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1193 lm, Halbstreuwinkel 72°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertempera...	333624	24410K3	396.10€
BEGA 24410K4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24410K4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 9,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1222 lm, Halbstreuwinkel 72°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertempera...	333625	24410K4	396.10€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24410WK3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24410WK3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 9,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1193 lm, Halbstreuwinkel 72°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemper...	333626	24410WK3	396.10 €
BEGA 24410WK4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24410WK4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 9,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1222 lm, Halbstreuwinkel 72°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemper...	333627	24410WK4	396.10 €
BEGA 24411K3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24411K3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 19,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2233 lm, Halbstreuwinkel 72°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemper...	333628	24411K3	396.10 €
BEGA 24411K4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24411K4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 19,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2288 lm, Halbstreuwinkel 72°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemper...	333629	24411K4	396.10 €
BEGA 24411WK3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24411WK3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 19,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2233 lm, Halbstreuwinkel 72°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemper...	333630	24411WK3	396.10 €
BEGA 24411WK4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24411WK4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 19,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2288 lm, Halbstreuwinkel 72°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemper...	333631	24411WK4	396.10 €
BEGA 24412K3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompaktstrahler 24412K3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 13,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1556 lm, Halbstreuwinkel 62°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperat...	333632	24412K3	438.27 €

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24412K4 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompakttiefstrahler 24412K4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 13,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1598 lm, Halbstreuwinkel 62°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperat...	333633	24412K4	438.27Â€
BEGA 24412WK3 Deckenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich BEGA Deckenaufbau-Kompakttiefstrahler 24412WK3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 13,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1556 lm, Halbstreuwinkel 62°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertempera...	333634	24412WK3	438.27Â€
BEGA 24590AK3 Wandleuchte silber 3000K BEGA Wandleuchte 24590AK3. Freistrahrendes Licht. LED, 18,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1916 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-ste...	325048	24590AK3	810.71Â€
BEGA 24590AK4 Wandleuchte silber 4000K BEGA Wandleuchte 24590AK4. Freistrahrendes Licht. LED, 18,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1942 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-ste...	325050	24590AK4	810.71Â€
BEGA 24590K3 Wandleuchte 3000K BEGA Wandleuchte 24590K3. Freistrahrendes Licht. LED, 18,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1916 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steu...	325047	24590K3	810.71Â€
BEGA 24591AK3 Wandleuchte silber 3000K BEGA Wandleuchte 24591AK3. Freistrahrendes Licht. LED, 22,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2381 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-ste...	325068	24591AK3	840.91Â€
BEGA 24591AK4 Wandleuchte silber 4000K BEGA Wandleuchte 24591AK4. Freistrahrendes Licht. LED, 22,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2413 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-ste...	325069	24591AK4	840.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24591K4 Wandleuchte 4000K BEGA Wandleuchte 24591K4. Freistrahlandes Licht. LED, 22,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2413 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steu...	325070	24591K4	840.91Â€
BEGA 24592AK4 Wandleuchte silber 4000K BEGA Wandleuchte 24592AK4. Freistrahlandes Licht. LED, 27 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2680 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI...	325074	24592AK4	915.35Â€
BEGA 24592K3 Wandleuchte 3000K BEGA Wandleuchte 24592K3. Freistrahlandes Licht. LED, 27 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2644 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI...	325072	24592K3	915.35Â€
BEGA 24592K4 Wandleuchte 4000K BEGA Wandleuchte 24592K4. Freistrahlandes Licht. LED, 27 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2680 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI...	325076	24592K4	915.35Â€
BEGA 24599K3 Decken- u.Wandleuchte 3000K (Limburg) BEGA Decken- und Wandleuchte 24599K3. Freistrahlandes Licht. LED, 6,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 615 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil ...	325077	24599K3	342.94Â€
BEGA 24601AK3 Decken- u.Wandleuchte (Limburg) BEGA Decken- und Wandleuchte 24601AK3. Freistrahland mit Schutzgitter. LED, 11,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 603 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LE...	325104	24601AK3	406.49Â€
BEGA 24730K3 E-Decken- u.Wandleuchte (Limburg) BEGA Großflächenleuchte 24730K3 als Decken- und Wandleuchte. LED, 102 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 12365 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netz...	325107	24730K3	3882.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24731K3 E-Decken- u.Wandleuchte (Limburg) BEGA Großflächenleuchte 24731K3 als Decken- und Wandleuchte. LED, 134 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 17294 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil...	325108	24731K3	5516.97€
BEGA 24731K4 E-Decken- u.Wandleuchte (Limburg) BEGA Großflächenleuchte 24731K4 als Decken- und Wandleuchte. LED, 134 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 18314 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil...	325109	24731K4	5516.97€
BEGA 31041K3 BOOM Decken- und Wandleuchte für den Innen- & BEGA Decken- und Wandleuchte 31041K3. LED, 9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 870 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Sc...	333690	31041K3	520.44€
BEGA 31042K3 BOOM Decken- und Wandleuchte für den Innen- & BEGA Decken- und Wandleuchte 31042K3. LED, 16,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1467 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-...	333692	31042K3	678.05€
BEGA 31043K3 BOOM Decken- und Wandleuchte für den Innen- & BEGA Decken- und Wandleuchte 31043K3. LED, 31 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2647 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil,...	333693	31043K3	777.84€
BEGA 31327K3 Decken-u.Wandleuchte 3000K (Boom) BEGA Decken- und Wandleuchte 31327K3. Vergittert. LED, 5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 386 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/...	325056	31327K3	568.66€
BEGA 31329K3 Decken-u.Wandleuchte 3000K (Boom) BEGA Decken- und Wandleuchte 31329K3. Vergittert. LED, 9,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 830 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, ...	325057	31329K3	762.70€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 31333K3 Decken-u.Wandleuchte 3000K (Boom) BEGA Decken- und Wandleuchte 31333K3. LED, 5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 427 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Sc...	325058	31333K3	462.13Â€
BEGA 31394K3 Decken-u.Wandleuchte 3000K (Boom) BEGA Decken- und Wandleuchte 31394K3. LED, 9,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 932 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. S...	325059	31394K3	657.86Â€
BEGA 50105.2K3 Wandleuchte 3000K (Limburg) BEGA Wandleuchte 50105.2K3 für den Innenbereich. Freistrahlenes Licht. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 839 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. LED-Mo...	325425	50105.2K3	358.68Â€
BEGA 50106.2K3 Wandleuchte 3000K (Limburg) BEGA Wandleuchte 50106.2K3 für den Innenbereich. Freistrahlenes Licht. LED, 20 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1618 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. LED-M...	325431	50106.2K3	550.44Â€
BEGA 50137.2K3 Wandleuchte 3000K (Limburg) BEGA Wandleuchte 50137.2K3 für den Innenbereich. Freistrahlenes Licht. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 779 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. LED-Mo...	325437	50137.2K3	330.96Â€
BEGA 50138.2K3 Wandleuchte 3000K (Limburg) BEGA Wandleuchte 50138.2K3 für den Innenbereich. Freistrahlenes Licht. LED, 15 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1115 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit L...	325474	50138.2K3	489.65Â€
BEGA 50139.2K3 Wandleuchte 3000K (Limburg) BEGA Wandleuchte 50139.2K3 für den Innenbereich. Freistrahlenes Licht. LED, 18,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1590 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit...	325475	50139.2K3	614.79Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 50180.1K3 Wandleuchte 3000K (Limburg) BEGA Wandfluter 50180.1K3 für den Innenbereich. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 12,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1120 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschle...	325481	50180.1K3	304.92Â€
BEGA 50180.1K4 Wandleuchte 4000K (Limburg) BEGA Wandfluter 50180.1K4 für den Innenbereich. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 12,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1163 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschle...	325482	50180.1K4	304.92Â€
BEGA 50180.5K3 Wandleuchte 3000K (Limburg) BEGA Wandfluter 50180.5K3 für den Innenbereich. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 12,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1120 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschle...	325483	50180.5K3	304.92Â€
BEGA 50181.1K3 Wandleuchte 3000K (Limburg) BEGA Wandfluter 50181.1K3 für den Innenbereich. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 12,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1079 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschle...	325484	50181.1K3	304.92Â€
BEGA 50181.1K4 Wandleuchte 4000K (Limburg) BEGA Wandfluter 50181.1K4 für den Innenbereich. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 12,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1121 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschle...	325485	50181.1K4	304.92Â€
BEGA 50181.5K4 Wandleuchte 4000K (Limburg) BEGA Wandfluter 50181.5K4 für den Innenbereich. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 12,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1121 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschle...	325486	50181.5K4	304.92Â€
BEGA 50185.2K3 Deckenleuchte 3000K (Limburg) BEGA STUDIO LINE Deckenleuchte 50185.2K3 für den Innenbereich. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. LED, 10,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 379 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Mo...	323064	50185.2K3	331.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 50201.1K4 Wandleuchte 4000K (Limburg) BEGA Wandfluter 50201.1K4 für den Innenbereich. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 36,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3501 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschl...	323032	50201.1K4	620.24Â€
BEGA 50214.6K3 Wandleuchte 3000K (Limburg) BEGA STUDIO LINE Wandleuchte 50214.6K3 für den Innenbereich. Zweiseitiger Lichtaustritt. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 214 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschl...	323051	50214.6K3	322.25Â€
BEGA 50300K3 Decken-/Wandleuchte 3000K (Limburg) BEGA PRIMA Decken- und Wandleuchte 50300K3 für den Innenbereich. LED, 9,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 957 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netz...	325491	50300K3	263.54Â€
BEGA 50300PK3 Decken-/Wandleuchte 3000K (Limburg) BEGA PRIMA Decken- und Wandleuchte 50300PK3 für den Innenbereich. LED, 9,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1088 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Ne...	325493	50300PK3	212.75Â€
BEGA 50302K3 Decken-/Wandleuchte 3000K (Limburg) BEGA PRIMA Decken- und Wandleuchte 50302K3 für den Innenbereich. LED, 17,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1865 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Ne...	325494	50302K3	426.29Â€
BEGA 50303K3 Decken-/Wandleuchte 3000K (Limburg) BEGA PRIMA Decken- und Wandleuchte 50303K3 für den Innenbereich. LED, 26,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2716 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Ne...	325495	50303K3	457.78Â€
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: BEGA			
BEGA 66055K3 Deckenaufbauleuchte 3000K BEGA Deckenaufbau-Tiefstrahler 66055K3 mit zusätzlichem vertikalen Lichtanteil. LED, 4,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 301 lm, Halbstreuwinkel 70°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul u...	602482	66055K3	326.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 66056K4 Deckenaufbauleuchte 7,4W 780lm 4000K BEGA Deckenaufbau-Tiefstrahler 66056K4 mit zusätzlichem vertikalen Lichtanteil. LED, 5,9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 590 lm, Halbstreuwinkel 62°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul u...	609649	66056K4	391.74Â€
BEGA 66158WK4 Deckenaufbauleuchte 8,4W 1160lm 4000K weiß BEGA Deckenaufbau-Tiefstrahler 66158WK4. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 9,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 979 lm, Halbstreuwinkel 41°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von 198.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das ...	626949	66158WK4	293.83Â€
BEGA 66159WK3 Deckenaufbauleuchte weiß 3000K BEGA Deckenaufbau-Tiefstrahler 66159WK3. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 19,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2250 lm, Halbstreuwinkel 41°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED...	627205	66159WK3	450.25Â€
BEGA 66159WK4 Deckenaufbauleuchte 18,3W 2500lm 4000K weiß BEGA Deckenaufbau-Tiefstrahler 66159WK4. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 19,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2284 lm, Halbstreuwinkel 41°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED...	627341	66159WK4	450.25Â€
BEGA 66160K4 Deckenaufbauleuchte 34,4W 4645lm 4000K BEGA Deckenaufbau-Tiefstrahler 66160K4. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 36,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4115 lm, Halbstreuwinkel 42°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-...	627555	66160K4	615.09Â€
BEGA 66160WK3 Deckenaufbauleuchte weiß 3000K BEGA Deckenaufbau-Tiefstrahler 66160WK3. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 36,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4071 lm, Halbstreuwinkel 42°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED...	627665	66160WK3	615.09Â€
BEGA 66974K3 Deckenaufbauleuchte 3000K BEGA Deckenaufbau-Tiefstrahler 66974K3. Bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 4,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 290 lm, Halbstreuwinkel 24°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die...	602771	66974K3	235.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 66984K4 Deckenaufbauleuchte 36,8W 4745lm 4000K BEGA Deckenaufbau-Tiefstrahler 66984K4. Breitstreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 39,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3619 lm, Halbstreuwinkel 91°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul u...	635802	66984K4	483.62Â€
BEGA 70204 Erdspeiß entspricht 204 BEGA Erdspeiß 70204 für den ortsveränderlichen Betrieb eines Scheinwerfers mit Anschlussgewinde G½ nach ISO 228. Erdspeiß aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid). Mit fest angeschlossener Anschlussleitung H05RN-F 3 G 1 qmm, Länge 5 m, mit Stecker. Abmessungen: 390 x 100 mm.	582613	70204	78.21Â€
BEGA 70208 Befestigungssockel entspricht 208 BEGA Befestigungssockel 70208 für die Aufnahme einer Abzweigdose. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Montageplatte aus Stahl, feuerverzinkt nach EN ISO 1461, zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf ein Erdstück. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8-Schrauben, Abstand 80 mm und G½ Gewindestutzen mit U-Scheibe und Mutter. 1 Leitungsverschraubung für Sch...	122931	70208	165.83Â€
BEGA 70248 Aufsatzmuffe entspricht 248 BEGA Aufsatzmuffe 70248 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Mastzopfndurchmesser 60 mm, Einstecktiefe 80 mm.	100804	70248	51.58Â€
BEGA 70283 Schraubklemme entspricht 283 BEGA Schraubklemme 70283 mit Anschlussgewinde G½. Für die Montage von Scheinwerfern mit Anschlussgewinde G½ an bauseitigen Konstruktionen. Klemmbereich max. 55 mm. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung H05RN-F 3 x 1 qmm, Länge 5 m, mit Stecker.	234988	70283	77.02Â€
BEGA 88977K4 Lichtbauelement 4000K BEGA Lichtbauelement 88977K4. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. Dark Sky: Kein Lichtstromanteil im oberen Halbraum. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 21,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2694 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeinde...	588670	88977K4	3149.09Â€
BEGA 99072AK4 Lichtbauelement silber 4000K BEGA Lichtbauelement 99072AK4. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 18 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2519 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens...	600475	99072AK4	2332.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 99072K4 Lichtbauelement 4000K BEGA Lichtbauelement 99072K4. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 18 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2519 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens ...	605473	99072K4	2332.94Â€
BEGA 99076K3 Lichtbauelement 25,2W 5760lm 3000K H=5300mm BEGA Lichtbauelement 99076K3 in 2-fach-Anordnung. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED 18 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2454 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80 je Leuchtenkörper. Mit austauschbaren BEGA LED-Modulen mit Übertemperaturschutz u...	600696	99076K3	3228.09Â€
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: RED			
Binder 9924401203 820 20 03 Kabeldose 3 POL 7/8' PG9 Verkaufseinheit: 1 ST.	2022002	9924401203	35.09Â€
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: Busch Jaeger			
BJ 2068/22-214 Deckenmodul Reflex SI flach Busch-Icelight Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig. Reflex SI/SI Linear.	241696	2CKA001510A0016	51.38Â€
BJ 2069/21 Busch-Icelight Deckenlicht Set Bestehend aus LED-UP-Einsatz, Power-Modul (neutralweiß) 2067/12 U. Bestehend aus Deckenmodul, Eine Lichtrichtung 2068/21. Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Nicht dimmbar. Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar. Farbtemperatur: 4.000 K (neutralweiß) Netzleistungsaufnahme: 5 W Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 % Stromaufnahme LED: 350 mA (seku...	241865	2CKA001510A0018	295.02Â€
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: Doepke			
Doepke SIRW Regenwächter 09500207 Das SI-System (Strom-Impuls-System) ist eine Steuerungs- und Automatisierungstechnik für die festverdrahtete Installation. Durch das große Spektrum der Funktionsmodule und der Logik durch die Verdrahtung ermöglicht es die Realisierung einer Vielzahl von Steuerungsaufgaben. Dazu gehören u. a. die licht- und uhrzeitabhängige Schaltung von elektrischen Verbrauchern (z. B. Leuchten, Rollläden, J...	397673	09500207	301.03Â€
Doepke SIWH Teleskopwandhalterung SIWS und SIRW 09500212 Das SI-System (Strom-Impuls-System) ist eine Steuerungs- und Automatisierungstechnik für die festverdrahtete Installation. Durch das große Spektrum der Funktionsmodule und der Logik durch die Verdrahtung ermöglicht es die Realisierung einer Vielzahl von Steuerungsaufgaben. Dazu gehören u. a. die licht- und uhrzeitabhängige Schaltung von elektrischen Verbrauchern (z. B. Leuchten, Rollläden, J...	819650	09500212	114.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Doecke SIWS SI/Dupline Anemometer 09500206 Das SI-System (Strom-Impuls-System) ist eine Steuerungs- und Automatisierungstechnik für die festverdrahtete Installation. Durch das große Spektrum der Funktionsmodule und der Logik durch die Verdrahtung ermöglicht es die Realisierung einer Vielzahl von Steuerungsaufgaben. Dazu gehören u. a. die licht- und uhrzeitabhängige Schaltung von elektrischen Verbrauchern (z. B. Leuchten, Rollläden, J...	100704	09500206	147.76Â€
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: Eaton Power Quality			
Eaton EBM CBL72 2m cable 72V EBM Eaton 2m Batteriekabel 72V EBM zur abgesetzten Verkabelung von 9PX Batteriemodulen	1948153	EBM CBL72	157.41Â€
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: Ggk			
GGK Montagehalter 50 Hutschiene ohne Trennschale 3204 Montagehalter für den montagefreundlichen und Platz sparenden Einbau der Anschlussdosen zur Einhaltung der Biegeradien, wie sie bei Kupfer- und LWL-Datenkabeln gefordert werden, Bauhöhe 50 mm, zur Installation in Brüstungskanälen mit einer DIN-Schiene und einer Höhe von 60 mm.	600404	3204	8.52Â€
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: Vossloh-Schwabe			
Houben 109686 Aufsteckfassung G5 T-Lampen D=16 mm zum Aufstecken G5-Fassung Zum Aufstecken auf die Lampe Gehäuse: PBT GF, weiß, T130 Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Stiftabstützung zur sicheren Kontaktgabe Für Lampenhalter 109685 Gewicht: 3,7g Typ: 09170, Werkstoff: Kunststoff, Ausführung: Steckfassung, Befestigungsart: Steckbefestigung, Fassung: G5, Mit Starteraufnahme: Nein, Farbe: weiß	802861	109686	2.98Â€
Houben 506122 Vorschaltgerät 35W, 53x66mm 230/240V/50Hz Temperaturschalter Typ: 506122Verkaufseinheit: 1 Stk Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	973039	506122	22.23Â€
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: LIFA			
LIFA 6987779 Tischleuchte SECRET TL 830Multi-Sensor silber H1200 80W up/down Verkaufseinheit: 1 ST.	1972773	6987779	891.89Â€
LIFA 6987780 Tischleuchte SECRET TL 830Multi-Sensor schwarz H1200 80W up/down Verkaufseinheit: 1 ST.	1972772	6987780	891.89Â€
LIFA 6987781 Tischleuchte SECRET TL 830Multi-Sensor weiß H1200 80W up/down Verkaufseinheit: 1 ST.	1972774	6987781	891.89Â€
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: Lts Licht und Leuchten			
LTS VFCPL 700.3540 WEISS Wallwasher Vario Professional LED 30W 4000K weiß Einbau-Wallwasher mit asymmetrischer Lichtverteilung für gleichmäßige Beleuchtung von Vertikalfächern, Leuchteneinheit 40° ausschwenkbar (stufenlose Positionsarretierung), hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, L...	570233	634763	379.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS VFCPL 710.30/B SILBER Wallwasher Vario Food LED BAKERY 58W 2323LM silber Einbau-Wallwasher mit asymmetrischer Lichtverteilung für gleichmäßige Spezialbeleuchtung von Backwaren, Leuchteneinheit 40° ausschwenkbar (stufenlose Positionsarretierung), hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, L...	368998	634754	407.88Â€
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: Spittler			
PII 302018 EKO+19/G E27 ANTR Wand- und Deckenleuchten für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus: Gehäuse, Zierring und Blenden aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Diffusor aus gepresstem Glas, innen mattiert. Parabolreflektor aus Aluminium bei Glühlampenausführungen. EPDM-Dichtung. Dekorring und Blenden sind mit dem Diffusor verbunden. Leuchte ist nicht für Durchgangsverdrahtung geeignet. Äußere Schrauben aus Edelsta...	502874	302018	88.21Â€
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: Regiolux			
Regiolux SDTT T3-160, Abstandshalter Befestigungssatz 18900055100 Struktur-Zubehör dist.=160mm für THLA 3x..., 1500-3. Traverse für THLA 3-lp.	2021916	18900055100	21.48Â€
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: Ridi Leuchten			
RIDI EBRE9-R2X145-1/35ND-OSD Einbauleuchte weiß IP 54 geeignet für 1x Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3520 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz ...	1335339	0850103	375.11Â€
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: RZB			
RZB 05-10248.002 Ersatzabdeckung Kegel D250 H125 d156 DKN Ersatzglas, weißErsatzgläser, D 250 H 125	966012	05-10248.002	111.18Â€
RZB 05-2002.002 Abdeckung Kreis D250 H59 d177 verp. Ersatzglas, weißErsatzgläser, D 250 H 59	364812	05-2002.002	85.64Â€
RZB 05-2005.002 Abdeckung Kreis D500 H78,8 d346 verp. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Glasbefestigung mit Bajonettverschluss.	661021	05-2005.002	287.60Â€
RZB 05-211059.002 Abdeckung Kuppel D370 H108 d237 verp. Ersatzglas, weißErsatzgläser, D 370 H 108	959494	05-211059.002	104.05Â€
RZB 05-211168.002 Abdeckung Quadrat 250x250x95 verp. Ersatzglas, weißErsatzgläser, L 250 B 250 H 95	660450	05-211168.002	122.56Â€
RZB 05-34561 Abdeckung,Quadrat 240x240x115,d155 ERSATZGLAS SECTORA Ersatzglas, klarErsatzgläser, L 240 B 240 H 115	2094961	05-34561	39.60Â€
RZB 08-221066.002 Abdeckung Quadrat 226x226x50 Ersatzdiffusor, weiß, L 226 B 226 H 50	695754	08-221066.002	33.76Â€
RZB 08-221069.002 Abdeckung Quadrat 270x270x57,5 Diffusor Kunststoff opal seidenmatt. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Serie Flat Quadrat.	661135	08-221069.002	40.59Â€
RZB 08-311170.012 Abdeckung Kuppel D515 H137 PMMA Ersatzdiffusor. Kunststoff (PMMA) opal. Serie Flat Polymero.	225641	08-311170.012	79.60Â€
RZB 08-311173.012 Abdeckung Kuppel D620 H150 PMMA Ersatzdiffusor. Kunststoff (PMMA) opal. Serie Flat Polymero.	303571	08-311173.012	122.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 08-311183.022 Abdeckung Kuppel D1040 H230 PMMA Ersatzdiffusor. Kunststoff (PMMA) opal. Serie Flat Polymero XXL.	293695	08-311183.022	365.31Â€
RZB 08-5145.012 Abdeckung Kuppel D305 H96,5 PMMA Ersatzdiffusor, weiß, D 305 H 96	826880	08-5145.012	49.20Â€
RZB 08-5146.012 Abdeckung Kuppel D420 H129,5 PMMA Ersatzdiffusor, weiß, D 420 H 130	651137	08-5146.012	72.67Â€
RZB 08-5229.012 Abdeckung Kuppel D580 H139,5 PMMA Ersatzdiffusor, weiß, D 580 H 140	293700	08-5229.012	160.48Â€
RZB 10120.002 Wand-Deckenleuchte A60 60W E27 D250 H105 DKN NurglasleuchtenSerie DKN-Classic, seidenglanzSchutzart IP 40, Schutzklasse I,Halterung Metall verzinkt, Abdeckung Glas opal seidenglanz, mundgeblasen, Glasbefestigung durch DKN-System.Decken- oder WandleuchtenBestückung/Typ: 1 x E27, 60 WMaße (L x B x H): Ø 250 H 105 mmTyp: 10120.002	962899	10120.002	61.18Â€
RZB 10130.002 WD/D-L.A60/75W E27 D300 H115 DKN NurglasleuchtenSerie DKN-Classic, seidenglanzSchutzart IP 40, Schutzklasse I,Halterung Metall verzinkt, Abdeckung Glas opal seidenglanz, mundgeblasen, Glasbefestigung durch DKN-System.Decken- oder WandleuchtenBestückung/Typ: 1 x E27, 75 WMaße (L x B x H): Ø 300 H 115 mmTyp: 10130.002	518125	10130.002	85.64Â€
RZB 20128.002 WD/D-L.A60/75W E27 240x240x110 Opalglasleuchten mit Kunststoffhalterung, seidenglanzSerie QuadratHalterung Kunststoff weiß oder schwarz, Glas opal seidenglanz, mundgeblasen, Glasbefestigung durch Federsystem.Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP 44 WandmontageSchutzklasse: I oder IIDecken- und WandleuchtenSchutzklasse II, für Glühlampen, 250 VBestückung/Typ: 1 x E27, 75 WMaße (L x B x H): 240 x 240 x 110 mmTyp: 201...	441935	20128.002	79.20Â€
RZB 20129.002 WD/D-L.A60/2x60W E27 280x280x120 Opalglasleuchten seidenglanz mit KunststoffhalterungSerie: QuadratHalterung Kunststoff, Abdeckung Glas opal seidenglanz, mundgeblasen, Glasbefestigung durch Federsystem-Schutzart IP 43 Deckenmontage, IP 44 WandmontageSchutzklasse: I = TC-Lp und TC-D-Lp, II = A-Lp / Lieferbare Farben: 2 = weiß, 3 = schwarzBestückung/Typ: 2 x E27, 60 WMaße (L x B x H): 280 x 280 x 120 mmTyp: 20129.002	734707	20129.002	152.46Â€
RZB 20172.002 WD/D-L.A60/100W E27 280x280x120 Opalglasleuchten mit Kunststoffhalterung, seidenglanzSerie QuadratHalterung Kunststoff weiß oder schwarz, Glas opal seidenglanz, mundgeblasen, Glasbefestigung durch Federsystem.Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP 44 WandmontageSchutzklasse: I oder IIDecken- und WandleuchtenSchutzklasse II, für Glühlampen, 250 VBestückung/Typ: 1 x E27, 100 WMaße (L x B x H): 280 x 280 x 120 mmTyp: 20...	710663	20172.002	147.61Â€
RZB 211005.002 WD/D-L.A60/60W E27 D250 H106 Opalglasleuchte Serie: Flat Basic 60W- Abdeckung Glas opal seidenmatt, Durchmesser 250mm- Glasbefestigung durch Federsystem / Bajonettverschluss- Halterung Kunststoff weiss- Schutzart IP43 bei Deckenmontage- Schutzart IP44 bei WandmontageTyp: 211005.002	251395	211005.002	71.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 211006.002 WD/D-L.A60/75W E27 D300 H106 Opalglasleuchte Serie: Flat Basic 75W- Abdeckung Glas opal seidenmatt, Durchmesser 300mm- Glasbefestigung durch Federsystem / Bajonettverschluss- Halterung Kunststoff weiss- Schutzart IP43 bei Deckenmontage- Schutzart IP44 bei WandmontageTyp: 211006.002	942815	211006.002	84.05Â€
RZB 21101.002 WD/D-L.A60/75W E27 D230 H110 Opalglasleuchten mit Kunststoffhalterung, seidenmattSerie KreisHalterung Kunststoff weiß oder schwarz, Glas opal seidenmatt, mundgeblasen, Glasbefestigung durch FedersystemSchutzart: IP 43 Deckenmontage, IP 44 WandmontageSchutzklasse: IIDecken- oder Wandleuchtenfür Glühlampen, 250 VBestückung/Typ: 1 x E27, 75 WMaße (L x B x H): Ø 230, H 110 mmTyp: 21101.002	526426	21101.002	90.09Â€
RZB 211011.002 WD/D-L.A60/2x75W E27 D420 H124 Wand- und Deckenleuchte Flat Basic- Halterung Kunststoff weiss, Glas opal seidenmatt, Glasbefestigung durch Federsystem- Schutzart IP 43 Deckenmontage, IP 44 WandmontageBestückung/Typ: 2 x E27, 75 WMaße (L x B x H): Ø 420 H 124 mmTyp: 211011.002	256440	211011.002	199.29Â€
RZB 211059.002 WD/D-L.A60/2x60W E27 D370,H118 Wand- und Deckenleuchte Flat Basic- Halterung Kunststoff weiss, Glas opal seidenmatt, Glasbefestigung durch Federsystem- Schutzart IP 43 Deckenmontage, IP 44 WandmontageBestückung/Typ: 2 x E27, 60 WMaße (L x B x H): Ø 370 H 118 mmTyp: 211059.002	273033	211059.002	68.93Â€
RZB 211060.002 WD/D-L.A60/100W E27 D370 H118 Wand- und Deckenleuchte Flat Basic- Halterung Kunststoff weiss, Glas opal seidenmatt, Glasbefestigung durch Federsystem- Schutzart IP 43 Deckenmontage, IP 44 WandmontageBestückung/Typ: 1 x E27, 100 WMaße (L x B x H): Ø 370 H 118 mmTyp: 211060.002	899064	211060.002	132.07Â€
RZB 211071.002 WD/D-L.A60/3x60W E27 D500 H150 Opalglasleuchten, Serie Flat Basicmit Glas-Ø 500 mmIP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage, Schutzklasse II, 250 V, Halterung Kunststoff weiß, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen, Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluß.Decken- oder WandleuchtenLampe/Leistung: A 60/3 x 60 Wfassung: E27Abmessungen: Ø 500 mm, H 150 mmTyp: 211071.002	365650	211071.002	348.08Â€
RZB 211209.002 WD/D L.LED/13,6W 3000K D300 H75 Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Kunststoff. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Federsystem. Homogene und weiche Ausleuchtung.	853958	211209.002	210.08Â€
RZB 21128.002 Wand-Deckenleuchte A60 75W E27 240x240x110 Opalglasleuchten mit Kunststoffhalterung, seidenmattSerie QuadratHalterung Kunststoff weiß oder schwarz, Glas opal seidenmatt, mundgeblasen, Glasbefestigung durch Federsystem.Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP 44 WandmontageSchutzklasse: IIDecken- oder Wandleuchtenfür Glühlampen, 250 VBestückung/Typ: 1 x E27, 75 WMaße (L x B x H): 240 x 240 x 110 mmTyp: 21128.002	943034	21128.002	88.80Â€
RZB 21129.002 WD/D-L.A60/2x60W E27 280x280x120 Opalglasleuchte Quadrat seidenmattweiß- Glas opal seidenmatt, Glasbefestigung durch Federsystem- Schutzart IP 43 Deckenmontage, IP 44 WandmontageBestückung/Typ: 2 x E27, 60 WMaße (L x B x H): 280 x 280 x 120 mmTyp: 21129.002	268590	21129.002	174.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 211344.002.3.19 WD/D-L.A60/60W E27 D370 H118 mit HF-BWM Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Kunststoff. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 4,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,7 m): HF-Melder 5,8 GHz ISM Frequenzband. Empfindlichkeit/Reichweite: 1-8 m im Durchmesser...	177384	211344.002.3.19	210.08Â€
RZB 211355.002.3.19 WD/D-L.A60/60W E27 D420 H124 mit HF-BWM Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Kunststoff. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 4,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,7 m): HF-Melder 5,8 GHz ISM Frequenzband. Empfindlichkeit/Reichweite: 1-8 m im Durchmesser...	306067	211355.002.3.19	252.05Â€
RZB 211398.002 WD/D L.LED/20,4W 3000K D500 H100 Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Kunststoff. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Homogene und weiche Ausleuchtung.	856057	211398.002	442.93Â€
RZB 211399.002 WD/D L.LED/13,6W 3000K D370 H118 Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Kunststoff. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Federsystem. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	856059	211399.002	198.10Â€
RZB 211399.002.1 WD/D L.LED/12,5W 4000K D370 H118 Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Kunststoff. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Federsystem. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	402148	211399.002.1	198.10Â€
RZB 211400.002 WD/D L.LED/13,6W 3000K D420 H124 Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Kunststoff. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Federsystem. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	856139	211400.002	250.87Â€
RZB 211400.002.1 WD/D L.LED/12,5W 4000K D420 H124 Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Kunststoff. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Federsystem. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	856172	211400.002.1	250.87Â€
RZB 211401.002 WD/D L.LED/20,4W 3000K D500 H150 Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Kunststoff. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	856173	211401.002	442.93Â€
RZB 211401.002.1 WD/D L.LED/20,4W 4000K D500 H150 Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Kunststoff. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	343937	211401.002.1	442.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 21171.002 WD/D-L.A60/100W E27 D280 H120 Opalglasleuchten mit Kunststoffhalterung, seidenmattSerie KreisHalterung Kunststoff weiß oder schwarz, Glas opal seidenmatt, mundgeblasen, Glasbefestigung durch FedersystemSchutzart: IP 43 Deckenmontage, IP 44 WandmontageSchutzklasse: IIDecken- oder Wandleuchtenfür Glühlampen, 250 VBestückung/Typ: 1 x E27, 100 WMaße (L x B x H): Ø 280, H 120 mmTyp: 21171.002	980280	21171.002	103.26Â€
RZB 221022.002 WD/D-L.A60/2x60W E27 D305 H115 Kunststoffleuchten, Serie Flat PolymerIP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage, Schutzklasse II, 250 V, Halterung Kunststoff weiß, Abdeckung Polycarbonat opal (schlagzäh), Befestigung der Abdeckung mit Federsystem.Decken- oder WandleuchtenBestückung/Typ: 2 x E27, 60 WMAße (L x B x H): Ø 310, H 115 mmTyp: 221022.002	703075	221022.002	98.60Â€
RZB 221026.002 WD/D-L.A60/3x60W E27 D420 H150 Kunststoffleuchten, Serie Flat PolymerIP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage, Schutzklasse II, 250 V, Halterung Kunststoff weiß, Abdeckung Polycarbonat opal (schlagzäh), Befestigung der Abdeckung mit Federsystem.Decken- oder WandleuchtenBestückung/Typ: 3 x E27, 60 WMAße (L x B x H): Ø 420, H 150 mmTyp: 221026.002	249222	221026.002	177.80Â€
RZB 221126.002.3.19 WD/D-L.A60/60W E27 D305 H115 mit HF-BWM Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Kunststoff. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 4,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,7 m): HF-Melder 5,8 GHz ISM Frequenzb...	306169	221126.002.3.19	194.24Â€
RZB 221126.002.4.19 WD/D-L.A60/60W E27 D305 H115 mit HF-BWM Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Kunststoff. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 4,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,7 m): HF-Melder 5,8 GHz ISM Frequenzban...	724877	221126.002.4.19	157.11Â€
RZB 221153.002 WD/D L.LED/13,6W 3000K D305 H115 PC Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Kunststoff. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage.	856327	221153.002	178.89Â€
RZB 221153.002.2 WD/D L.LED/12,5W 4000K D305 H115 PC Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Kunststoff. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage.	856328	221153.002.2	178.89Â€
RZB 221153.002.3 WD/D L.LED/12,5W 4000K D305 H115 PMMA Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Kunststoff. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage.	856333	221153.002.3	166.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 221154.002.1 WD/D L.LED/20,4W 3000K D420 H150 PMMA Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Kunststoff. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage.	591907	221154.002.1	276.11Â€
RZB 221154.002.2 WD/D L.LED/20,4W 4000K D420 H150 PC Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Kunststoff. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage.	856334	221154.002.2	294.13Â€
RZB 221154.002.3 WD/D L.LED/20,4W 4000K D420 H150 PMMA Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Kunststoff. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage.	856335	221154.002.3	276.11Â€
RZB 221160.002 Wand-Deckenleuchte LED/13,6W-3000K 270x270x70 Flache quadratische Anbauleuchte. Armatur Kunststoff. Diffusor Kunststoff (Polypropylen) opal seidenmatt. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage.	615121	221160.002	178.89Â€
RZB 221160.002.1 Wand-Deckenleuchte LED/12,5W-4000K 270x270x70 Flache quadratische Anbauleuchte. Armatur Kunststoff. Diffusor Kunststoff (Polypropylen) opal seidenmatt. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage.	615126	221160.002.1	178.89Â€
RZB 221170.002 Wandleuchte LED/10,3W-3000K 215x115x110 Rechteckige Anbauleuchte im klassischen Design. Armatur Kunststoff. Diffusor Kunststoff (Polypropylen) opal seidenmatt. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Geeignet für Wandanbau.	703252	221170.002	114.05Â€
RZB 221170.002.1 Wandleuchte LED/10,3W-4000K 215x115x110 Rechteckige Anbauleuchte im klassischen Design. Armatur Kunststoff. Diffusor Kunststoff (Polypropylen) opal seidenmatt. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Geeignet für Wandanbau.	615764	221170.002.1	114.05Â€
RZB 22130.002 WD/D-L.A60/100W E27 270x270x115 Vollkunststoffleuchten Serie: QuadratSerie: KreisHalterung Kunststoff, Abdeckung Kunststoff opal seidenmatt, Befestigung der Abdeckung durch FedersystemSchutzart: IP 43 Deckenmontage, IP 44 WandmontageSchutzklasse: I = TC-Lp und TC-D-Lp, II = A-LpLieferbare Farben: 2 = weiß, 3 = schwarzBestückung/Typ: 1 x E27, 100 WMaße (L x B x H): 270 x 270 x 115 mmTyp: 22130.002	605116	22130.002	51.28Â€
RZB 22141.002 WD/D-L.A60/60W E27 D200 H100 VollkunststoffleuchtenSerie KreisHalterung Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff opal seidenmatt, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem.Schutzart: IP 43 Deckenmontage IP 44 WandmontageSchutzklasse: IIDecken- oder Wandleuchtenfür Glühlampen, 250 VBestückung/Typ: 1 x E27, 60 WMaße (L x B x H): Ø 200, H 100 mmTyp: 22141.002	265186	22141.002	34.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 22144.002 WD-L.A60/60W E27 215x115x110 Vollkunststoffleuchten Serie Rechteck Halterung Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff opal seidenmatt, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem. Schutzart: IP 44 Schutzklasse: II Wandleuchten, für Glühlampen, 250 V Bestückung/Typ: 1 x E27, 60 W Maße (L x B x H): 215 x 115 x 110 mm Farbe: weiß Typ: 22144.002	955797	22144.002	44.65 Å€
RZB 22146.002 WD/D-L.A60/75W E27 225x225x110 Vollkunststoffleuchten Serie: Quadrat Serie: Kreis Halterung Kunststoff, Abdeckung Kunststoff opal seidenmatt, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage Schutzklasse: I = TC-Lp und TC-D-Lp, II = A-Lp Lieferbare Farben: 2 = weiß, 3 = schwarz Bestückung/Typ: 1 x E27, 75 W Maße (L x B x H): 225 x 225 x 110 mm Typ: 22146.002	382198	22146.002	42.27 Å€
RZB 22146.003 WD/D-L.A60/75W E27 225x225x110 Kunststoffleuchte Quadratschwarz- Abdeckung Kunststoff opal, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem- Schutzart IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage Bestückung/Typ: 1 x E27, 75 W Maße (L x B x H): 226 x 226 x 110 mm Typ: 22146.003	163212	22146.003	42.27 Å€
RZB 311518.002.5 WD/D-L.LED/8x2,2W 4000K D460 H120 PMMA Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	340614	311518.002.5	286.90 Å€
RZB 311518.002.5.19 WD/D L.LED/8x2,2W 4000K D460 mit HF BWM Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 4,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,7 m): HF-Melder 5,8 GH...	856369	311518.002.5.19	358.88 Å€
RZB 311518.002.6 WD/D L.LED/8x2,2W 4000K D460 H120 PC Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	856375	311518.002.6	322.94 Å€
RZB 311518.002.6.19 WD/D L.LED/8x2,2W 4000K D460 mit HF BWM Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 4,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,7 m): HF-Melder 5,8 ...	856377	311518.002.6.19	382.93 Å€
RZB 311518.002.7 WD/D L.LED/8x2,2W 3000K D460 H120 PMMA Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	856445	311518.002.7	286.90 Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 311518.002.7.19 WD/D L.LED/8x2,2W 3000K D460 mit HF BWM Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 4,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,7 m): HF-Melder 5,8 GH...	343976	311518.002.7.19	358.88€
RZB 311518.002.8 WD/D L.LED/8x2,2W 3000K D460 H120 PC Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	856447	311518.002.8	322.94€
RZB 311518.002.8.19 WD/D L.LED/8x2,2W 3000K D460 mit HF BWM Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 4,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,7 m): HF-Melder 5,8 ...	856537	311518.002.8.19	382.93€
RZB 311523.002.5 WD/D-L.LED/6x2,2W 4000K D360 H100 PMMA Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	340611	311523.002.5	214.93€
RZB 311523.002.5.19 WD/D L.LED/6x2,2W 4000K D360 mit HF BWM Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 4,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,7 m): HF-Melder 5,8 GH...	294733	311523.002.5.19	286.90€
RZB 311523.002.6 WD/D L.LED/6x2,2W 4000K D360 H100 PC Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	856674	311523.002.6	232.85€
RZB 311523.002.6.19 WD/D L.LED/6x2,2W 4000K D360 mit HF BWM Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 4,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,7 m): HF-Melder 5,8 ...	492230	311523.002.6.19	304.82€
RZB 311523.002.7 WD/D L.LED/6x2,2W 3000K D360 H100 PMMA Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	294713	311523.002.7	214.93€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 311523.002.7.19 WD/D L.LED/6x2,2W 3000K D360 mit HF BWM RZB 311523.002.7.19 LED-Sensorleuchte Flat Polymero 14W 3000K 1450lm D=360mm	856675	311523.002.7.19	167.78Â€
RZB 311523.002.8 WD/D L.LED/6x2,2W 3000K D360 H100 PC Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	856677	311523.002.8	232.85Â€
RZB 311523.002.8.19 WD/D L.LED/6x2,2W 3000K D360 mit HF BWM Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 4,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,7 m): HF-Melder 5,8 ...	294688	311523.002.8.19	304.82Â€
RZB 311525.002.6.19 WD/D L.LED/8x2,2W 4000K D515 mit HF BWM Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 4,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,7 m): HF-Melder 5,8 ...	856680	311525.002.6.19	436.89Â€
RZB 311525.002.8.19 WD/D L.LED/8x2,2W 3000K D515 mit HF BWM Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 4,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,7 m): HF-Melder 5,8 ...	343434	311525.002.8.19	436.89Â€
RZB 311555.002.5 WD/D L.LED/10x2,2W 4000K D515 H150 PMMA Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	262972	311555.002.5	354.12Â€
RZB 311555.002.7 WD/D L.LED/10x2,2W 3000K D515 H150 PMMA Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	343500	311555.002.7	354.12Â€
RZB 311557.002.5 WD/D L.LED/16x2,2W 4000K D620 H160 PMMA Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	600447	311557.002.5	539.06Â€
RZB 311557.002.6 Wand-Deckenleuchte LED 16x2,2W-4000K D620 H160 PC 4300lm Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	998930	311557.002.6	575.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 311557.002.7 WD/D L.LED/16x2,2W 3000K D620 H160 PMMA Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	856694	311557.002.7	539.06Â€
RZB 311557.002.8 WD/D L.LED/16x2,2W 3000K D620 H160 PC Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	856698	311557.002.8	575.09Â€
RZB 311611.002.5 WD/D L.LED/8x2,2W 4000K D460 H93 PMMA Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	492432	311611.002.5	322.94Â€
RZB 311611.002.5.19 WD/D L.LED/8x2,2W 4000K D460 mit HF BWM Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 4,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,7 m): HF-Melder 5,8 GH...	856772	311611.002.5.19	394.91Â€
RZB 311611.002.7 WD/D L.LED/8x2,2W 3000K D460 H93 PMMA Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	343547	311611.002.7	322.94Â€
RZB 311611.002.8 WD/D L.LED/8x2,2W 3000K D460 H93 PC Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	856779	311611.002.8	346.90Â€
RZB 311619.002.7 WD/D L.LED/4x2,2W 3000K D300 H80 PMMA Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	294642	311619.002.7	188.40Â€
RZB 311620.002.7.19 Wand-Deckenleuchte LED/6x2,2W-3000K D300,m.HF-BWM Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 4,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,7 m): HF-Melder 5,8 GH...	703321	311620.002.7.19	282.15Â€
RZB 311626.002.5 WD/D L.LED/4x2,2W 4000K D300 H100 PMMA Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	857159	311626.002.5	176.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 311626.002.6 WD/D L.LED/4x2,2W 4000K D300 H100 PC Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	857205	311626.002.6	188.40Â€
RZB 311626.002.7 WD/D L.LED/4x2,2W 3000K D300 H100 PMMA Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	857591	311626.002.7	176.42Â€
RZB 311626.002.8 WD/D L.LED/4x2,2W 3000K D300 H100 PC Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	504897	311626.002.8	188.40Â€
RZB 311627.002.5 WD/D L.LED/6x2,2W 4000K D300 H100 PMMA Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	294606	311627.002.5	198.10Â€
RZB 311627.002.5.19 Wand-Deckenleuchte LED/6x2,2W-4000K D300,H100,m.BWM Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 4,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,7 m): HF-Melder 5,8 GH...	703322	311627.002.5.19	270.07Â€
RZB 311627.002.6 WD/D L.LED/6x2,2W 4000K D300 H100 PC Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	857636	311627.002.6	210.08Â€
RZB 311627.002.6.19 Wand-Deckenleuchte LED/6x2,2W 4000K D300 H100 mit BWM Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 4,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,7 m): HF-Melder 5,8 ...	703360	311627.002.6.19	282.15Â€
RZB 311627.002.7 WD/D L.LED/6x2,2W 3000K D300 H100 PMMA Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	343553	311627.002.7	198.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 311627.002.7.19 Wand-Deckenleuchte LED/6x2,2W-3000K D300 H100 mit BWM Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 4,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,7 m): HF-Melder 5,8 GH...	615830	311627.002.7.19	270.07Â€
RZB 311627.002.8 WD/D L.LED/6x2,2W 3000K D300 H100 PC Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	855481	311627.002.8	210.08Â€
RZB 311943.002.1 Wand-Deckenleuchte LED/13,6W-3000K D300,H100,PMMA Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	616166	311943.002.1	157.21Â€
RZB 311945.002.2 Wand-Deckenleuchte LED/13,6W-3000K D360 H10 ,PC Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	616392	311945.002.2	195.62Â€
RZB 311945.002.3 Wand-Deckenleuchte LED/12,5W-4000K D360,H100,PMMA Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	616451	311945.002.3	177.61Â€
RZB 311946.002.1 Wand-Deckenleuchte LED/20,4W-3000K D360,H100,PMMA Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	616459	311946.002.1	226.91Â€
RZB 311946.002.2 Wand-Deckenleuchte LED/20,4W-3000K D360 H100 PC Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	616480	311946.002.2	244.83Â€
RZB 311947.002.3 Wand-Deckenleuchte LED/20,4W-4000K D460,H120,PMMA Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	614025	311947.002.3	250.87Â€
RZB 311949.002.3 Wand-Deckenleuchte LED/12,5W-4000K D300 H80 PMMA Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	614031	311949.002.3	169.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 311950.002.3 Wand-Deckenleuchte LED/12,5W 4000K D360 H87 PMMA Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	138797	311950.002.3	195.62Â€
RZB 311952.002.1 Wand-Deckenleuchte LED/20,4W-3000K D460 H93 PMMA Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	607542	311952.002.1	274.92Â€
RZB 311952.002.3 Wand-Deckenleuchte LED/20,4W-4000K D460 H93 PMMA Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	607550	311952.002.3	274.92Â€
RZB 312240.002.1 Wand-Deckenleuchte Flat Polymero Kreis Slim Flache dekorative runde LED-Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	1351346	312240.002.1	322.94Â€
RZB 312240.002.2 Wand-Deckenleuchte Flat Polymero Kreis Slim Flache dekorative runde LED-Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	2089990	312240.002.2	346.90Â€
RZB 312240.002.3 Wand-Deckenleuchte Flat Polymero Kreis Slim Flache dekorative runde LED-Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	2089991	312240.002.3	322.94Â€
RZB 312240.002.4 Wand-Deckenleuchte Flat Polymero Kreis Slim Flache dekorative runde LED-Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	1351330	312240.002.4	346.90Â€
RZB 312242.002.3 Wand-Deckenleuchte Flat Polymero Kreis LED/2 Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	1351344	312242.002.3	322.94Â€
RZB 312244.002.1 Wand-Deckenleuchte Flat Polymero LED/29,4W-3 Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	1351057	312244.002.1	298.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 312244.002.2 Wand-Deckenleuchte Flat Polymero LED/29,4W-3 Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	1351056	312244.002.2	322.94Â€
RZB 312244.002.3 Wand-Deckenleuchte Flat Polymero LED/29,3W-4 Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	1351055	312244.002.3	298.88Â€
RZB 312244.002.4 Wand-Deckenleuchte Flat Polymero LED/29,3W-4 Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	1351054	312244.002.4	322.94Â€
RZB 451174.002 Stableuchte LED 10W-3000K mit Schalter+Steckdose 910lm Linienleuchte als Wand- und Spiegelleuchte einsetzbar. Armatur Aluminium pulverbeschichtet. Endkappen Kunststoff (Polycarbonat), schlagzäh. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Waagerechte und senkrechte Montage möglich. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Mit Druckschalter und Schuko-Steckdose. Betriebsgerät integriert. Hohe Schutzar...	138863	451174.002	304.72Â€
RZB 451174.002.1 Stableuchte LED/10W 4000K mit Schalter+Steckdose Linienleuchte als Wand- und Spiegelleuchte einsetzbar. Armatur Aluminium pulverbeschichtet. Endkappen Kunststoff (Polycarbonat), schlagzäh. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Waagerechte und senkrechte Montage möglich. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Mit Druckschalter und Schuko-Steckdose. Betriebsgerät integriert. Hohe Schutzar...	138866	451174.002.1	304.72Â€
RZB 51051.004 Wandleuchte QA60 57W E27 D245 H125 Halbs IP65 Robuste Wandleuchte für den Außenbereich. Armatur und Abdeckkappe Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Befestigungsbügel Edelstahl mit Bohrloch-Toleranzausgleich. Netzanschluss 2 x 3 x 1,5 mm².	322715	51051.004	131.57Â€
RZB 51052.004 Wand-Deckenleuchte QA60 57W E27 D245 H125 SK IP65 Robuste Decken- und Wandleuchte für den Außenbereich. Armatur und Schutzkorb Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Befestigungsbügel Edelstahl mit Bohrloch-Toleranzausgleich. Netzanschluss 2 x 3 x 1,5 mm². Tauschbares LED-Modul.	138898	51052.004	123.26Â€
RZB 672056.002.5 Notleuchte Wand-Deckenleuchte LED 6x2,2W-4000K D360 Dekorative runde Anbauleuchte. Zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät integriert.	203070	672056.002.5	216.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 672128.002.89 Notleuchte Wandleuchte LED/3x1W mit AC-Control Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Armatur Kunststoff (Polycarbonat). Gehäuse und Diffusor opal aus schlagzähem Kunststoff (Polycarbonat). 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt (nach ISO 7010). Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an Sicherheitsstromversorgung. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemper...	203098	672128.002.89	212.36Â€
RZB 672133.002.5 Notleuchte Wand-Deckenleuchte LED/8x2,2W-4000K+LED Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal, Einzelbatteriesystem serienmäßig mit integriertem Selbsttest, zusätzliche Statusanzeige an der Leuchte. Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten.	703941	672133.002.5	511.14Â€
RZB 70875.002 Zugentlastung D26,5 H33 für 3Ph-Ad. Zubehör für Multi-Adapter und DALI-Adapter: Zugentlastung, Kunststoff.	427664	70875.002	1.68Â€
RZB 981142.0131 Gürtellinse D179,H190,m. Bajonett+Kappe Zubehör: Abdeckung Glas klar. Mit Kappe. BajonettingAluminium-Druckguss pulverbeschichtet.	2096037	981142.0131	124.74Â€
RZB 982072.002 Anbaugehäuse D150 H55 für Toledo Flat Anbaugehäuse. Deckengestell und Montageblech Metall verzinkt. Zylindergehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Downlight werkzeuglos verriegelbar. Für Einbau-Downlight Toledo Flat Round / D 148 mm. Nicht geeignet für DALI-Versionen.	262942	982072.002	35.54Â€
RZB 982109.002 Abdeckung Kreis D115 H330 Ersatzglas, weißErsatzgläser, D 115 H 330	2096040	982109.002	116.82Â€
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: SG Leuchten			
SG SGLI 111193 ECON PC weiß E27 CFL max. Kl.II Innen-Wandleuchte Runde Leuchte in mehreren Größen. Vandalismusgeschützt mit schlagfester Polycarbonat-Opalabschirmung. Die gesamte Leuchte ist für gemeinsame Zugangswege zugelassen und mit Schlagfestigkeit IK10 klassifiziert. Kl II, 2 Kabeleingänge und Möglichkeit zur Durchverdrahtung über die integrierten Schnelkllemmen. Zur Wand- oder Deckenmontage mit verborgener oder sichtbarer Kabelführung. Viele Lich...	2022074	111193	33.66Â€
SG SGLI 121191 ECON Alu ws E27 CFL max.2 Kl.I Innen-Wandleuchte Runde Leuchte in mehreren Größen. Vandalismusgeschützt mit schlagfester Polycarbonat-Opalabschirmung. Die gesamte Leuchte ist für gemeinsame Zugangswege zugelassen und mit Schlagfestigkeit IK10 klassifiziert. Kl II, 2 Kabeleingänge und Möglichkeit zur Durchverdrahtung über die integrierten Schnelkllemmen. Zur Wand- oder Deckenmontage mit verborgener oder sichtbarer Kabelführung. Viele Lich...	2022038	121191	42.57Â€
SG SGLI 141191 ECON Midi Alu weiß E27 CF max.23W Kl.I Innen-Wandleuchte Runde Leuchte in mehreren Größen. Vandalismusgeschützt mit schlagfester Polycarbonat-Opalabschirmung. Die gesamte Leuchte ist für gemeinsame Zugangswege zugelassen und mit Schlagfestigkeit IK10 klassifiziert. Kl II, 2 Kabeleingänge und Möglichkeit zur Durchverdrahtung über die integrierten Schnelkllemmen. Zur Wand- oder Deckenmontage mit verborgener oder sichtbarer Kabelführung. Viele Lich...	2022040	141191	76.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SG SGLI 171191 ECON Plus PC weiß E27 CFL max.20W Kl.II Innen-Wandleuchte Runde Leuchte. Vandalismusgeschützt mit schlagfester Polycarbonat-Opalabdeckung, IK 10. Zur Wand- oder Deckenmontage mit verborgener oder sichtbarer Kabelführung.Design: Birger Sevaldson	2022039	171191	46.53Â€
SG SGLI 212005 CIRCULUS PNDL weiß 17W 27 Innen-Deckenleuchte Pendelleuchte an 3 verstellbaren Drahtseilen abgehängt, aus pulverbeschichtetem Stahl, einfache Montage durch mitgelieferte Deckendose, die an allen üblichen Deckenauslässen/Dosen montiert werden kann, 3-polige Steckklemmen mit der Möglichkeit zur Durchverdrahtung.	2068426	212005	224.73Â€
SG SGLI 212006 CIRCULUS PNDL weiß 17W 30 Innen-Deckenleuchte Pendelleuchte an 3 verstellbaren Drahtseilen abgehängt, aus pulverbeschichtetem Stahl, einfache Montage durch mitgelieferte Deckendose, die an allen üblichen Deckenauslässen/Dosen montiert werden kann, 3-polige Steckklemmen mit der Möglichkeit zur Durchverdrahtung.	2068427	212006	224.73Â€
SG SGLI 214005 CIRCULUS PNDL schwarz-mat 17W 2700K Innen-Deckenleuchte Pendelleuchte an 3 verstellbaren Drahtseilen abgehängt, aus pulverbeschichtetem Stahl, einfache Montage durch mitgelieferte Deckendose, die an allen üblichen Deckenauslässen/Dosen montiert werden kann, 3-polige Steckklemmen mit der Möglichkeit zur Durchverdrahtung.	2068428	214005	224.73Â€
SG SGLI 214006 CIRCULUS PNDL schwarz-mat 17W 3000K Innen-Deckenleuchte Pendelleuchte an 3 verstellbaren Drahtseilen abgehängt, aus pulverbeschichtetem Stahl, einfache Montage durch mitgelieferte Deckendose, die an allen üblichen Deckenauslässen/Dosen montiert werden kann, 3-polige Steckklemmen mit der Möglichkeit zur Durchverdrahtung.	2068429	214006	224.73Â€
SG SGLI 297002 CIRCULUS geb.Stahl DALI 3000K Deckenaufbauleuchte Runde Anbauleuchte mit attraktivem Design, aus pulverbeschichtetem Stahl. Einfache Montage durch Abnahme der Rückplatte, die an allen üblichen Deckenauslässen/Dosen montiert werden kann, 3-polige Steckklemmen mit der Möglichkeit zur Durchverdrahtung. Der - optionale - integrierte Sensor detektiert Tageslicht-unabhängig.	2068367	297002	305.91Â€
SGLI 141193 ECON Midi Alu weiß 2xE27 max.23W Kl.I Innen-Wandleuchte Runde Leuchte in mehreren Größen. Vandalismusgeschützt mit schlagfester Polycarbonat-Opalabschirmung. Die gesamte Leuchte ist für gemeinsame Zugangswege zugelassen und mit Schlagfestigkeit IK10 klassifiziert. Kl II, 2 Kabeleingänge und Möglichkeit zur Durchverdrahtung über die integrierten Schnellklemmen. Zur Wand- oder Deckenmontage mit verborgener oder sichtbarer Kabelführung. Viele Lich...	1357719	141193	90.09Â€
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: Trilux			
Trilux 193N Deckenbefestigungskralle Befestigungssatz 1066900 Decken-Befestigungskralle für Feuchtraum-Profiltragschiene. Abstand zur Befestigungsfläche 15 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	444076	1066900	10.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux 3331W-TS 3300-830 ET, LED-Anbauleuchte LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Anwendungsbereiche: Büros, Verkaufsräumen, Aufenthaltsräume, Ausstellungsräume, Flure, Treppenhäuser Montagearten: In Verbindung mit Einbauszubehör auch für gesägte Deckenausschnitte geeignet. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. LED-System: Leuchtenlichtstrom 3300 lm, Anschlussleistung 30 W, Lichtausbeute der Leuchte 110...	192232	6199740	210.90 Å€
Trilux Acuro S LED1000nw ET 01 Anbauleuchte opal+Schalter 8,3W 1000lm 606504 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Kopfstück mit integriertem Wippschalter. Für waagerechte oder senkrechte Montage. Mit PMMA-Abdeckwanne, opal. Oberfläche fein strukturiert. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farbortoleranz (initial MacAdam) = 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Die Lich...	201922	6065040	359.07 Å€
Trilux Acuro S LED1000nw ET 04 Anbauleuchte +Schalter 8,3W 1000lm 6065340 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Kopfstück mit integriertem Wippschalter. Für waagerechte oder senkrechte Montage. Mit PMMA-Abdeckwanne, opal. Oberfläche fein strukturiert. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farbortoleranz (initial MacAdam) = 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Die Lich...	201920	6065340	378.87 Å€
Trilux Acuro S LED1000ww ET 04 Anbauleuchte +Schalter 8,3W 950lm 6064640 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Kopfstück mit integriertem Wippschalter. Für waagerechte oder senkrechte Montage. Mit PMMA-Abdeckwanne, opal. Oberfläche fein strukturiert. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farbortoleranz (initial MacAdam) = 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Die Lich...	201909	6064640	378.87 Å€
Trilux Acuro St LED1000nw ET 01 Anbauleuchte opal+Stdo 8,3W 1000lm 6064940 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit integrierter Schutzkontaktsteckdose. Für waagerechte oder senkrechte Montage. Mit PMMA-Abdeckwanne, opal. Oberfläche fein strukturiert. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farbortoleranz (initial MacAdam) = 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Die Licht...	201897	6064940	374.42 Å€
Trilux Acuro St LED1000ww ET 01 Anbauleu.+Stedo 8,3W 950lmWs 6064240 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit integrierter Schutzkontaktsteckdose. Spiegel-Wandleuchte entsprechend DIN VDE 0100-701:2008-10 zur Nutzung im Bereich 2 in Räumen mit Badewanne oder Dusche. Für waagerechte oder senkrechte Montage. Mit PMMA-Abdeckwanne, opal. Oberfläche fein strukturiert. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464...	201891	6064240	374.42 Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Acuro St-S LED1000nw ET 01 Anbauleuchte +Stedo+Schal 8,3W 1000lm 6065140 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit integrierter Schutzkontaktsteckdose und Tastschalter, Schutzart IP20. Für waagerechte oder senkrechte Montage. Mit PMMA-Abdeckwanne, opal. Oberfläche fein strukturiert. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farbortoleranz (initial MacAdam) = 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80...	201883	6065140	391.64Â€
Trilux Acuro St-S LED1000ww ET 01 Anbauleu.+Stedo+Schalter 950lm 6064440 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit integrierter Schutzkontaktsteckdose und Tastschalter, Schutzart IP20. Für waagerechte oder senkrechte Montage. Mit PMMA-Abdeckwanne, opal. Oberfläche fein strukturiert. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farbortoleranz (initial MacAdam) = 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80...	201876	6064440	391.64Â€
Trilux Acuro St-S LED1000ww ET04 Anbauleuchte +Stedo+Schalt 8,3W 950lm 6064740 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit integrierter Schutzkontaktsteckdose und Tastschalter, Schutzart IP20. Für waagerechte oder senkrechte Montage. Mit PMMA-Abdeckwanne, opal. Oberfläche fein strukturiert. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farbortoleranz (initial MacAdam) = 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80...	201866	6064740	411.44Â€
Trilux Ondo LED E 01K Befestigungssatz 6588700 Deckenbefestigungsplatte mit 3 Karabinerhaken. In Kombination mit separat zu bestellender Gliederkette zur abgehängten Montage der Leuchte an Decken.	135771	6588700	15.25Â€
Trilux PolaronIQ WD1-2D LED3000-830 ETDD Wand/Deckenleuchte 28W 3000lm 6334051 Exclusive LED-Wand- und Deckenleuchte mit zwei ringkreisförmigen Lichtelementen. Mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage. In Verbindung mit entsprechendem Zubehör auch als Einbau- oder Halbeinbauleuchte zu verwenden. Kreisringförmige PMMA-Abdeckwanne mit ausgeprägter flächiger Kontur und fein strukturierter Oberfläche. Mit lambertscher Licht...	997874	6334051	1251.66Â€
Trilux PolaronIQ WD2 LED3000-830 ETDD Wand-/Deckenleu. opal 27W 2700lm 6671251 Exclusive LED-Wand- und Deckenleuchte mit einem ringkreisförmigen Lichtelement. Mit überwiegend indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage. In Verbindung mit entsprechendem Zubehör auch als Einbau- oder Halbeinbauleuchte zu verwenden. Kreisringförmige PMMA-Abdeckwanne mit ausgeprägter flächiger Kontur und fein strukturierter Oberfläche. Mit lamb...	148243	6671251	904.86Â€
Trilux SFlow C1-L MRW LED3200-830 ETDD01 LED-Einbauleuchte 23W 3000lm 6892751 LED-Einbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Für den Einbau in gesägte Deckenöffnungen. Mit separat zu bestellendem Einbau-Zubehör auch für die Verwendung in Paneeldecken geeignet (SFlow ZBP L1). Für Paneeldecken im Modul 100. Durchlaufende Lichtbänder durch Verbindung der Leuchtenkörper mittels werkzeugloser Montagetechnik. Optisches System in Micro-Reflektor-Technology (MRW...	215936	6892751	446.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux SFlow H ZZT/315/1000 Verbindungskabel 6891800 Netzanschlussleitung für Hängeleuchten Typ: Solvan Flow H...ET. Hängeleuchte, direkt-indirekt strahlend. 3-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm2. Leitungslänge 1000 mm. Mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	643503	6891800	46.73Â€
Trilux SFlow H ZZT/515/1000 Verbindungskabel 6892000 Netzanschlussleitung für Hängeleuchten Typ: Solvan Flow H...ETDD / ...ET+EB3. Hängeleuchte, direkt-indirekt strahlend. 5-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm2. Leitungslänge 1000 mm. Mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	643519	6892000	58.11Â€
Trilux SFlow ZDV 315 L1 Durchgangsverdrahtung 6822600	374382	6822600	9.11Â€
Trilux SFlow ZDV 315 L2 Durchgangsverdrahtung 6822800 Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 3 x 1,5 mm2. Passend für Lichtbandanwendungen mit Leuchtentyp: Solvan Flow D2...ET/C2...ET/H2...ET. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	643151	6822800	10.10Â€
Trilux SFlow ZDV 515 L1 Durchgangsverdrahtung 6822700 Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 5 x 1,5 mm2. Passend für Lichtbandanwendungen mit Leuchtentyp: Solvan Flow D1...ETDD/C1...ETDD. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	214793	6822700	12.38Â€
Trilux SFlow ZDV 515 L2 Durchgangsverdrahtung 6822900 Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 5 x 1,5 mm2. Passend für Lichtbandanwendungen mit Leuchtentyp: Solvan Flow D2...ETDD/C2...ETDD/H2...ETDD. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	214867	6822900	14.06Â€
Leuchten - Innenleuchten - Deckenleuchten: Zumtobel			
Zumtobel MIREL-L LAY LED3800-840 M625Q LDO KA Deckenleuchte dimmbar 42925630 Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 23,2 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 3820 lm, Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Symmetrisch breit abstrahlende Le...	184798	42925630	389.07Â€
Zumtobel MIREL-L mini A LED1200-840 LDE Deckenanbauleuchte 42184009 LED Deckenanbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 9,9 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 1190 lm, Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Lichtlenkung über quadratische Linsenoptik für maximal...	608735	42184009	338.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel PANOS EVO Q190H 16W LED830 230V FAL WH Decken-EBleuchte 60815926 LED Decken-Einbauleuchte (Komplettleuchte), LED Leuchte 'stableWhite' mit symmetrisch, breitstrahlender Lichtverteilung mit höchster Leuchteneffizienz und optimaler Lichttechnik, Bestückung: 15 W LED830, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K (warm weiß), Farborttoleranz (initial MacAdam): 3, Leuchten Lichtstrom: 1806 lm, Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 85% Lich...	140319	60815926	351.45Â€
Zumtobel PANOS EVO Q190H 16W LED840 230V FAL WH Decken-EBleuchte 60815930 LED Decken-Einbauleuchte (Komplettleuchte), LED Leuchte 'stableWhite' mit symmetrisch, breitstrahlender Lichtverteilung mit höchster Leuchteneffizienz und optimaler Lichttechnik, Bestückung: 15 W LED840, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß), Farborttoleranz (initial MacAdam): 3, Leuchten Lichtstrom: 1806 lm, Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 85% L...	140321	60815930	351.45Â€
Zumtobel PANOS EVO Q190H 22W LED830 230V FAL WH Decken EBLEuchte 60815942 LED Decken-Einbauleuchte (Komplettleuchte), LED Leuchte 'stableWhite' mit symmetrisch, breitstrahlender Lichtverteilung mit höchster Leuchteneffizienz und optimaler Lichttechnik, Bestückung: 19 W LED830, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K (warm weiß), Farborttoleranz (initial MacAdam): 3, Leuchten Lichtstrom: 2438 lm, Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 85% Lich...	140327	60815942	376.20Â€
Zumtobel SCON-SI 250 1/11W TCD-SE E27 BZ Pendelleuchte D250 60510080 Kugelförmige Pendelleuchte, Bestückung: 1/LED-Lampe (Retrofit), Fassung: E27, Kugel aus Polycarbonat (PC) mit teiltransparenter Verspiegelung in bronze, inklusive Innenkugel aus opalem Glas, zur Erzeugung eines Tiefenwirkungseffektes und zur Entblendung, Lichtwirkung: teiltransparente Verspiegelung erzeugt Plastizität und Tiefe, Deckenbaldachin Chrom matt, Pendelleitung transparent, Anschluss: ...	2095141	60510080	940.50Â€
Leuchten - Innenleuchten - Designleuchten: RED			
FLEXXLUX Office Stehleuchte schwarz m.Helligkeitssensor & Bewegungsmelder Die FLEXXLUX Office Stehleuchte überzeugt mit modernem Design und hoher Funktionalität. Sie ist optimal geeignet um Office Arbeitsplätze blendfrei auszuleuchten (UGR \< Leuchte erzeugt einen direkten Lichtanteil von 30 % und einen indirekten Anteil von 70 % für eine angenehme Grundbeleuchtung.. Direktkomponente mit blendfreier Reflektor-Optik. Bedienung via Touchpanel. Mit Softstart und Memor...	842776	5630-50-0001	543.51Â€
FLEXXLUX Office Stehleuchte weiß m.Helligkeitssensor & Bewegungsmelder Die FLEXXLUX Office Stehleuchte überzeugt mit modernem Design und hoher Funktionalität. Sie ist optimal geeignet um Office Arbeitsplätze blendfrei auszuleuchten (UGR \< Leuchte erzeugt einen direkten Lichtanteil von 30 % und einen indirekten Anteil von 70 % für eine angenehme Grundbeleuchtung.. Direktkomponente mit blendfreier Reflektor-Optik. Bedienung via Touchpanel. Mit Softstart und Memor...	842777	5630-50-0002	543.51Â€
Leuchten - Innenleuchten - Einbauleuchten: Paulmann			
3er Ring-EBL-Set 3x35W 51mm gold Qualitäts-Einbauleuchten3er-Set, gold, Ø51mmFarbe: goldVPE: 1Betriebsspannung: 230/12VTrafo: 105VABestückung: 3x35WDurchmesser: 83mmEinbauöffnung: 73 mmEinbautiefe: 60mmLeuchtmittel: 832.31	433310	98008	26.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Innenleuchten - Einbauleuchten: BEGA			
BEGA 22202AK3 Einbauleuchte silber 3000K BEGA Wandeinbauleuchte 22202AK3. Freistrahlandes Licht. LED, 2,3 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 42 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Ohne Netzteil. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile....	593306	22202AK3	183.94Â€
BEGA 24800K3 Deckeneinbau-Tiefstrahler 3000K BEGA Deckeneinbau-Kompaktiefstrahler 24800K3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 4,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 411 lm, Halbstreuwinkel 24°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf da...	203492	24800K3	327.49Â€
BEGA 24801K3 Deckeneinbau-Tiefstrahler 3000K BEGA Deckeneinbau-Kompaktiefstrahler 24801K3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 10,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 759 lm, Halbstreuwinkel 27°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf d...	203474	24801K3	331.16Â€
BEGA 33049K3 Einbauleuchte 3000K BEGA Einbauleuchte 33049K3 für Wände und Treppen. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 703 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von >...	634736	33049K3	398.97Â€
BEGA 33053K3 Einbauleuchte 3000K Ersatz BEGA Einbauleuchte 33053K3 für Wände und Treppen. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 5,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 277 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von 143.000 Bet...	614757	33053K3	295.91Â€
BEGA 33053K4 Einbauleuchte 4,2W 565lm 4000K BEGA Einbauleuchte 33053K4 für Wände und Treppen. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 5,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 281 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von 143.000 Bet...	608577	33053K4	295.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 33055K3 Einbauleuchte 3000K Ersatz BEGA Einbauleuchte 33055K3 für Wände und Treppen. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 10,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 563 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Versch...	614794	33055K3	358.88€
BEGA 33055K4 Einbauleuchte 8,4W 1130lm 4000K BEGA Einbauleuchte 33055K4 für Wände und Treppen. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 10,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 571 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Versch...	608736	33055K4	358.88€
BEGA 33058AK3 Einbauleuchte silber 3000K Ersatz für 3065A BEGA Einbauleuchte 33058AK3 für Wände. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 14,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1321 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens...	608740	33058AK3	491.93€
BEGA 33108K4 Einbauleuchte 2,2W 240lm 4000K BEGA Einbauleuchte 33108K4 für Wände und Treppen. Abgeblendetes Licht. LED, 3,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 106 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit L...	606700	33108K4	281.56€
BEGA 33158K3 Einbauleuchte 3000K Ersatz BEGA Einbauleuchte 33158K3 für Wände. Orientierungsleuchte. LED, 11,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1058 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzte...	614797	33158K3	573.71€
BEGA 33163AK3 Einbauleuchte silber 3000K Ersatz für 2350A BEGA Einbauleuchte 33163AK3 für Wände und Treppen. Orientierungsleuchte. LED, 3,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 255 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit...	608741	33163AK3	333.83€
BEGA 33163K3 Einbauleuchte 3000K Ersatz BEGA Einbauleuchte 33163K3 für Wände und Treppen. Orientierungsleuchte. LED, 3,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 255 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit ...	614801	33163K3	333.83€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 33286K3 Einbauleuchte 3000K BEGA Wandeinbauleuchte 33286K3. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 10,5 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 495 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile...	601238	33286K3	865.66€
BEGA 33286K4 Einbauleuchte 13,2W 1285lm 4000K BEGA Wandeinbauleuchte 33286K4. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 10,5 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 500 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile...	606925	33286K4	865.66€
BEGA 33294AK3 Einbauleuchte silber 3000K BEGA Wandeinbauleuchte 33294AK3. Orientierungsleuchte. LED, 2,3 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 67 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Ohne Netzteil. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. ...	606996	33294AK3	187.80€
BEGA 33831K3 Einbauleuchte 3000K Ersatz für 3826 BEGA Wandeinbauleuchte 33831K3. Scheinwerfer mit einstellbarer Lichtstärkeverteilung. LED, 1,4 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 133 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Ohne Netzteil. Schutzart IP 68 20 m, Schutzklasse III. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Einbauhülse aus Polyamid. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektoroberfläche aus e...	614834	33831K3	366.80€
BEGA 33832K3 Einbauleuchte 3000K Ersatz für 3827 BEGA Wandeinbauleuchte 33832K3. Scheinwerfer mit einstellbarer Lichtstärkeverteilung. LED, 4 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 271 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Ve...	614845	33832K3	404.02€
BEGA 33880K3 Einbauleuchte 3000K Ersatz für 3821 BEGA Wandeinbauleuchte 33880K3. Orientierungsleuchte. Freistrahlandes Licht. LED, 0,4 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 5 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Ohne Netzteil. Schutzart IP 68 20 m, Schutzklasse III. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Einbauhülse aus Polyamid. Sicherheitsglas, matt mit optischer Struktur. Mit fest angeschlosse...	609385	33880K3	264.33€
BEGA 33881K3 Einbauleuchte 3000K Ersatz für 3822 BEGA Wandeinbauleuchte 33881K3. Orientierungsleuchte. Freistrahlandes Licht. LED, 0,45 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 6 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Ohne Netzteil. Schutzart IP 68 20 m, Schutzklasse III. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Einbauhülse aus Polyamid. Sicherheitsglas, matt mit optischer Struktur. Mit fest angeschloss...	614854	33881K3	363.03€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Innenleuchten - Einbauleuchten: CEAG			
Ceag GuideLed 10824 1-8h/D CGLine+ Einbau Einzelbatterieleuchte 40071353267 Montagesatz für Einzelbatterieleuchte GuideLed CGLine+ für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate), Notlichtbetriebsdauer frei wählbar: 1 h, 3 h oder 8 h, Lightguide-Technik mit 3-Chip-LEDs für hohe, gleichmäßige Leuchtdichte gem. DIN 4844-1, hohe Leb...	672134	40071353267	295.44Â€
Leuchten - Innenleuchten - Einbauleuchten: Philips			
Einbauleuchte Raster weiß 4x18W, Impala TBS162 4xTL-D18W ILW L1 PI, 2. Wahl Spiegelraster aus hochwertigem Aluminium mit parabolisch geformten Seiten- und Endreflektoren und dreidimensional geformten Querlamellen mit konkaver Unterkante (Philips-Patent), mit Füllplatten.Besonders geeignet für Bildschirmarbeitsplätze.Erfüllt DIN 5035/7, BAP 60.weiß lackierter Rahmen, Raster weiß mit flachen QuerlamellenBestückung/Typ: 4 x 18 W ind.Maße (L x B x H): 622 x 62...	478080	30747300	45.00Â€
Leuchten - Innenleuchten - Einbauleuchten: Vossloh-Schwabe			
Houben 507610 LED Leitung 15cm mit 2 Steckern Flachbandkabel Farbe: Grau Mit beidseitigem Steckverbinder Anzahl der Adern: 6 Strombelastbarkeit: 1,2A/Ader Breite: 7,3mm Dicke: 1mm Typ: WU-VB-KB-6x28-grau Länge: 150mm	428644	507610	6.20Â€
Leuchten - Innenleuchten - Einbauleuchten: LAMP			
LAMP 83 LSP1424010CL04303000 SILVERLED LED-Schienenstrahler 30W sw 3000K 30° Elektrostatisch pulverbeschichtet Aluminium-Körper stranggepresst Aluminium-Druckguss-Kühlkörper Polymer-Rahmen 90Grad vertikal schwenkbar,330Grad horizontal drehbar LED-Version: 15Grad- 30Grad- 45GradAbstrahlwinkel mit Facetten-Reflektoraus 99,8% purem Aluminium HCI-T Modul:15Grad- 30Grad- 36Grad- 45Grad-60Grad Abstrahlwinkel mit Facetten-Reflektor aus 99,8% purem Aluminium extra weißes Siche...	558453	110024984	134.64Â€
LAMP 83 LSP1424010CL05303000 SILVERLED LED-Schienenstrahler 30W ws 3000K 30° Elektrostatisch pulverbeschichtet, Aluminium-Körper-Kühlkörper stranggepresst, Polymer-Rahmen, 90° vertikal schwenkbar, 330° horizontal drehbar, LED-Version: 15°- 30°- 45° Reflektionsgrad mit Facetten-Reflektor aus 99,8% purem Aluminium, HCI-T Modul:15°- 30°- 36°- 45°- 60° Reflektionsgrad mit Facetten- Reflektor aus 99,8% purem Aluminium, extra weißes Sicherheitsglas, Polymer KIT Box...	625697	110038141	134.64Â€
Leuchten - Innenleuchten - Einbauleuchten: Lts Licht und Leuchten			
LTS CSAFL 43.1027.50 SILBER Einbau-Downlight LED 14W 827 1105LM Einbau-Downlight mit Hochglanz-Frontdesign und großem Anwendungsbereich, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Front- und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser Deckeneinbau mit B...	603412	642499	165.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS CSAFL 43.2040.25/DALI WEISS Einbau-Downlight LED 29W 840 2615LM Einbau-Downlight mit Hochglanz-Frontdesign und großem Anwendungsbereich, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Front- und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser Deckeneinbau mit B...	138080	642790	222.75Â€
LTS CSAFL 43.2040.50/DALI WEISS Einbau-Downlight LED 29W 840 2530LM Einbau-Downlight mit Hochglanz-Frontdesign und großem Anwendungsbereich, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Front- und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser Deckeneinbau mit B...	138087	642796	222.75Â€
LTS CSALP 40.2030.50/DALI WEISS Einbau-Downlight LED 29W 830 2305LM 50° Einbau-Downlight mit großem Anwendungsbereich, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Front- und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser Deckeneinbau mit Blattfedern (einstellbare D...	680076	643329	186.12Â€
LTS CSALP 40.2040.35/DALI WEISS Einbau-Downlight LED 29W 840 2640LM 35° Einbau-Downlight mit großem Anwendungsbereich, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Front- und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser Deckeneinbau mit Blattfedern (einstellbare D...	138108	643338	186.12Â€
LTS CSALP 40.2040.50/DALI WEISS Einbau-Downlight LED 29W 840 2530LM 50° Einbau-Downlight mit großem Anwendungsbereich, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Front- und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser Deckeneinbau mit Blattfedern (einstellbare D...	603721	643341	186.12Â€
LTS CSALP 40.3030.50 Einbau-Downlight CSA 40 LED 36W 830 2875lm 50° D115 weiß Einbau-Downlight mit großem Anwendungsbereich, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Front- und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser Deckeneinbau mit Blattfedern (einstellbare D...	595150	637259	171.27Â€
LTS CSALP 50.2027.50 WEISS Einbaustrahler LED 29W 827 2165LM 50° Einbaustrahler mit konischem Lichtkopf, auch für Beleuchtung von Vertikalflächen geeignet, Leuchte 350° drehbar und Lichtkopf 35° herausschwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblend...	603734	643473	204.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS CSALP 50.2030.50/DALI WEISS Einbaustrahler LED 29W 830 2305LM 50° Einbaustrahler mit konischem Lichtkopf, auch für Beleuchtung von Vertikalflächen geeignet, Leuchte 350° drehbar und Lichtkopf 35° herauschwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblend...	138151	643500	229.68Â€
LTS CSALP 50.3030.50 WEISS Einbaustrahler LED 36W 830 2875LM 50° Einbaustrahler mit konischem Lichtkopf, auch für Beleuchtung von Vertikalflächen geeignet, Leuchte 350° drehbar und Lichtkopf 35° herauschwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblend...	603851	643569	224.73Â€
LTS CSALP 60.1027.35 SILBER EBstrahler CSA 60 LED,13W,2700K,832LM,35°,D134 Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser...	271311	634707	155.43Â€
LTS CSALP 60.1027.35 WEISS EBstrahler CSA 60 LED 13W 2700K 832LM 35° D134 weiß Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser...	271278	634708	155.43Â€
LTS CSALP 60.1027.35/DALI WEISS Einbaustrahler LED 14W 827 1140LM 35° Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser...	623891	643134	177.21Â€
LTS CSALP 60.1027.50 WEISS EBstrahler CSA 60 LED 13W 2700K 808LM 50° D134 weiß Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser...	271271	634710	155.43Â€
LTS CSALP 60.1030.15 SILBER EBstrahler CSA 60 LED 10W 3000K 900LM 15° D134 Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser...	229225	612553	155.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS CSALP 60.1030.15 WEISS EBstrahler CSA 60 LED 10W 3000K 900LM 15° D134 weiß Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser...	328478	612554	155.43Â€
LTS CSALP 60.1030.25 WEISS EBstrahler CSA 60 LED 10W 3000K 900LM 25° D134 weiß Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser...	328407	612556	155.43Â€
LTS CSALP 60.1030.35 SILBER EBstrahler CSA 60 LED 10W 3000K 900LM 35° D134 Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser...	229227	612557	155.43Â€
LTS CSALP 60.1030.35 WEISS EBstrahler CSA 60 LED 10W 3000K 900LM 35° D134 weiß Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser...	229221	612558	155.43Â€
LTS CSALP 60.1041.25 SILBER EBstrahler CSA 60 LED 10W 4000K 1000LM 25° D134 Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser...	198078	612601	155.43Â€
LTS CSALP 60.1041.35 SILBER EBstrahler CSA 60 LED 10W 4000K 1000LM 35° D134 Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser...	198074	612603	155.43Â€
LTS CSALP 60.1041.35 WEISS EBstrahler CSA 60 LED 10W 4000K 1000LM 35° D134 Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser...	198060	612604	155.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS CSALP 60.2027.35 WEISS EBstrahler CSA 60 LED 27W 2700K 2070LM 35° D134 Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser...	570025	634646	174.24Â€
LTS CSALP 60.2027.35/DALI SILBER Einbaustrahler LED 29W 827 2320LM 35° Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser...	680166	643169	198.99Â€
LTS CSALP 60.2027.35/DALI WEISS Einbaustrahler LED 29W 827 2320LM 35° Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser...	680219	643170	198.99Â€
LTS CSALP 60.2027.50 SILBER EBstrahler CSA 60 LED,27W,2700K,2000LM,50°,D134 Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser...	595117	634647	174.24Â€
LTS CSALP 60.2027.50 WEISS EBstrahler CSA 60 LED 27W 2700K 2000LM 50° D134 Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser...	271247	634648	174.24Â€
LTS CSALP 60.2030.50 SILBER EBstrahler CSA 60 LED,27W,3000K,2077LM,50°,D134 Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser...	570097	634656	174.24Â€
LTS CSALP 60.2030.50 WEISS EBstrahler CSA 60 LED 27W 3000K 2077LM 50° D134 Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser...	271245	634658	174.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS CSALP 60.2040.35/DALI SILBER Einbaustrahler LED 29W 840 2640LM 35° Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser...	680284	643193	198.99€
LTS CSALP 60.2040.35/DALI WEISS Einbaustrahler LED 29W 840 2640LM 35° Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser...	680338	643194	198.99€
LTS CSALP 60.2040.50 WEISS EBstrahler CSA 60 LED 27W 4000K 2335LM 50° D134 Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser...	271216	634669	174.24€
LTS CSALP 60.3030.35/DALI WEISS Einbaustrahler LED 36W 830 2990LM 35° Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser...	623927	643218	218.79€
LTS CSALP 60.3030.50 Einbaustrahler CSA 60 LED 36W 830 2875lm 50° D134 weiß Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser...	883614	637295	194.04€
LTS CSALP 60.3030.50/DALI WEISS Einbaustrahler LED 36W 830 2875LM 50° Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser...	623934	643221	218.79€
LTS CSALP 60.3040.50 Einbaustrahler CSA 60 LED 36W 840 3205lm 50° D134 weiß Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser...	608191	637307	194.04€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS CSALP 61.20.25/B Einbaustrahler CSA 60 LED BAKERY 42W 1900lm 25° D134 weiß Einbaustrahler für Spezialbeleuchtung von Backwaren, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, Schut...	662362	641405	274.23Â€
LTS CSALP 61.20.35/B Einbaustrahler CSA 60 LED BAKERY 42W 1880lm 35° D134 weiß Einbaustrahler für Spezialbeleuchtung von Backwaren, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, Schut...	658281	641408	274.23Â€
LTS CSALP 61.20.50/B Einbaustrahler CSA 60 LED BAKERY 42W 1800lm 50° D134 silber Einbaustrahler für Spezialbeleuchtung von Backwaren, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, Schut...	450828	641410	274.23Â€
LTS CSALP 61.20.50/B Einbaustrahler CSA 60 LED BAKERY 42W 1800lm 50° D134 weiß Einbaustrahler für Spezialbeleuchtung von Backwaren, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, Schut...	883808	641411	274.23Â€
LTS FLIR 100.1027.35 WEISS EBstrahler Flixx LED 11W 2700K 900LM 35° D80 weiß Einbaustrahler mit optischen Designvarianten und breitem Anwendungsspektrum, Lichtkopf 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendu...	577941	636579	118.80Â€
LTS FLIR 100.1030.35 SILBER EBstrahler Flixx LED 11W 3000K 900LM 35° D80 silber Einbaustrahler mit optischen Designvarianten und breitem Anwendungsspektrum, Lichtkopf 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendu...	268782	636581	118.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS FLIR 100.1030.35 WEISS EBstrahler Flixx LED 11W 3000K 900LM 35° D80 weiß Einbaustrahler mit optischen Designvarianten und breitem Anwendungsspektrum, Lichtkopf 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung...	577960	636582	118.80€
LTS FLIR 100.1040.35 WEISS EBstrahler Flixx LED 11W 4000K 900LM 35° D80 weiß Einbaustrahler mit optischen Designvarianten und breitem Anwendungsspektrum, Lichtkopf 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung...	577981	636585	118.80€
LTS FLIR 100.1040.35/DALI EBstrahler Flixx 100 Circular LED 15W 840 1230lm Einbaustrahler mit optischen Designvarianten und breitem Anwendungsspektrum, Lichtkopf 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung...	665097	641734	144.54€
LTS FLIR 200.2027.25/DALI EBstrahler Flixx 200 Circular LED 29W 827 2260lm Einbaustrahler mit optischen Designvarianten und breitem Anwendungsspektrum, Lichtkopf 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbauring...	665125	641740	169.29€
LTS FLIR 200.2027.35 SILBER EBstrahler Flixx LED 27W 2700K 2000LM 35° silber Einbaustrahler mit optischen Designvarianten und breitem Anwendungsspektrum, Lichtkopf 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbauring...	577984	636605	145.53€
LTS FLIR 200.2027.35 WEISS EBstrahler Flixx LED 27W 2700K 2000LM 35° D115 weiß Einbaustrahler mit optischen Designvarianten und breitem Anwendungsspektrum, Lichtkopf 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbauring...	578015	636606	145.53€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS FLIR 200.2030.35 WEISS EBstrahler Flixx LED 27W 3000K 2000LM 35° D115 weiß Einbaustrahler mit optischen Designvarianten und breitem Anwendungsspektrum, Lichtkopf 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbauring...	578044	636609	145.53Â€
LTS FLIR 200.2030.35/DALI EBstrahler Flixx 200 Circular LED 29W 830 2460lm Einbaustrahler mit optischen Designvarianten und breitem Anwendungsspektrum, Lichtkopf 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbauring...	396320	641755	169.29Â€
LTS FLIR 200.2030.50 WEISS EBstrahler Flixx LED 27W 3000K 2000LM 50° D115 weiß Einbaustrahler mit optischen Designvarianten und breitem Anwendungsspektrum, Lichtkopf 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbauring...	578054	636618	145.53Â€
LTS FLIR 200.2030.50/DALI EBstrahler Flixx 200 Circular LED 29W 830 2305lm Einbaustrahler mit optischen Designvarianten und breitem Anwendungsspektrum, Lichtkopf 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbauring...	556506	641758	169.29Â€
LTS FLIR 200.2030.50/DALI EBstrahler Flixx 200 Circular LED 29W 830 2305lm Einbaustrahler mit optischen Designvarianten und breitem Anwendungsspektrum, Lichtkopf 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbauring...	594896	641756	169.29Â€
LTS FLIR 200.2030.50/DALI EBstrahler Flixx 200 Circular LED 29W 830 2305lm Einbaustrahler mit optischen Designvarianten und breitem Anwendungsspektrum, Lichtkopf 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbauring...	594897	641757	169.29Â€
LTS FLIR 200.2040.35 WEISS EBstrahler Flixx LED 27W 4000K 2000LM 35° D115 weiß Einbaustrahler mit optischen Designvarianten und breitem Anwendungsspektrum, Lichtkopf 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbauring...	268720	636612	145.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS FLIR 200.2040.35/DALI EBstrahler Flixx 200 Circular LED 29W 840 2640lm Einbaustrahler mit optischen Designvarianten und breitem Anwendungsspektrum, Lichtkopf 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbauring...	888688	641767	169.29Â€
LTS FLIR 200.2040.50 WEISS EBstrahler Flixx LED 27W 4000K 2000LM 50° D115 weiß Einbaustrahler mit optischen Designvarianten und breitem Anwendungsspektrum, Lichtkopf 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbauring...	268719	636621	145.53Â€
LTS PLL 59.12562.40.1/DALI Einlegeleuchte PLL 59 LED 93W 4000K Einlegeleuchtfeld für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul (1250 x 625), homogene Leuchtfläche, keine UV- und Wärmestrahlung, werkzeuglose Montage, hohe Wartungsfreundlichkeit, weißes Leuchtengehäuse aus Stahlblech, externe Platzierung des Betriebsgeräts auf dem Leuchtenkörper, Leuchte steckerfertig zum Betriebsgerät, Betrieb mit oder ohne DALI-Funktion möglich, Acrylglas...	188860	633323	953.37Â€
LTS SCEKLP 10.1030.35 WEISS Strahlereinsatz Scene 1 System LED 10W Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten (Einbaurahmen separat bestellen), einstellbare Deckenoptik: bündig oder um 6 mm zurückversetzt, Lichtkopf 350° drehbar und 25° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtkopf bestehend aus Frontrahmen (Magnesiumdruckguss) und Frontring (Zinkdruckguss), Wärmemanagement...	192254	619366	181.17Â€
LTS SCEKLP 10.1041.25 SILBER Strahlereinsatz Scene 1 System LED 10W Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten (Einbaurahmen separat bestellen), einstellbare Deckenoptik: bündig oder um 6 mm zurückversetzt, Lichtkopf 350° drehbar und 25° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtkopf bestehend aus Frontrahmen (Magnesiumdruckguss) und Frontring (Zinkdruckguss), Wärmemanagement...	284532	619362	181.17Â€
LTS SCEKLP 10.1041.25 WEISS Strahlereinsatz Scene 1 System LED 10W Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten (Einbaurahmen separat bestellen), einstellbare Deckenoptik: bündig oder um 6 mm zurückversetzt, Lichtkopf 350° drehbar und 25° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtkopf bestehend aus Frontrahmen (Magnesiumdruckguss) und Frontring (Zinkdruckguss), Wärmemanagement...	546996	619363	181.17Â€
LTS SCEKLP 10.1041.35 WEISS Strahlereinsatz Scene 1 System LED 10W Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten (Einbaurahmen separat bestellen), einstellbare Deckenoptik: bündig oder um 6 mm zurückversetzt, Lichtkopf 350° drehbar und 25° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtkopf bestehend aus Frontrahmen (Magnesiumdruckguss) und Frontring (Zinkdruckguss), Wärmemanagement...	196548	619369	181.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS SCEKLP 20.2030.35 Strahlereinsatz Scene 2 System LED 29W 830 2395lm 35° Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaugehäusen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten (Einbaugehäuse separat bestellen), Lichtkopf 25° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Kardanringe des Lichtkopfes aus Zinkdruckguss, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrische...	649900	638351	235.62Â€
LTS SCEKLP 20.3030.35 Strahlereinsatz Scene 2 System LED 36W 830 2935lm 35° Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaugehäusen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten (Einbaugehäuse separat bestellen), Lichtkopf 25° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Kardanringe des Lichtkopfes aus Zinkdruckguss, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrische...	885016	638375	266.31Â€
LTS SCEKLP 20.3030.45 Strahlereinsatz Scene 2 System LED 36W 830 2790lm 45° Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaugehäusen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten (Einbaugehäuse separat bestellen), Lichtkopf 25° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Kardanringe des Lichtkopfes aus Zinkdruckguss, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrische...	662649	638378	266.31Â€
LTS SCEKLP 33.20.35/F Strahlereinsatz Scene 33 System LED MEAT 42W 2120lm 35° Flexibles Einbaustrahlersystem für Spezialbeleuchtung von Fleisch- und Wurstwaren bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten (Einbaurahmen separat bestellen), Lichtkopf 30° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Kardanringe aus Zinkdruckguss, Spiegelreflektor aus Alumi...	662655	638491	289.08Â€
LTS SCEKLP 33.20.55/B Strahlereinsatz Scene 33 System LED BAKERY 42W 1985lm Flexibles Einbaustrahlersystem für Spezialbeleuchtung von Backwaren bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten (Einbaurahmen separat bestellen), Lichtkopf 30° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Kardanringe aus Zinkdruckguss, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präz...	270419	638484	289.08Â€
LTS SCEKLP 33.20.55/B Strahlereinsatz Scene 33 System LED BAKERY 42W 1985lm Flexibles Einbaustrahlersystem für Spezialbeleuchtung von Backwaren bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten (Einbaurahmen separat bestellen), Lichtkopf 30° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Kardanringe aus Zinkdruckguss, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präz...	649901	638485	289.08Â€
LTS SCEKLP 33.20.55/F Strahlereinsatz Scene 33 System LED MEAT 42W 2110lm 55° Flexibles Einbaustrahlersystem für Spezialbeleuchtung von Fleisch- und Wurstwaren bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten (Einbaurahmen separat bestellen), Lichtkopf 30° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Kardanringe aus Zinkdruckguss, Spiegelreflektor aus Alumi...	594755	638493	289.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS SCEKLP 33.2030.35 Strahlereinsatz Scene 33 System LED 29W 830 2225lm 35° Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten (Einbaurahmen separat bestellen), Lichtkopf 30° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Kardanringe aus Zinkdruckguss, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteris...	274277	619074	202.95Â€
LTS SCEKLP 33.2030.55 Strahlereinsatz Scene 33 System LED 29W 830 2270lm 55° Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten (Einbaurahmen separat bestellen), Lichtkopf 30° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Kardanringe aus Zinkdruckguss, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteris...	647686	619210	202.95Â€
LTS SCEKLP 33.2030.55 Strahlereinsatz Scene 33 System LED 29W 830 2270lm 55° Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten (Einbaurahmen separat bestellen), Lichtkopf 30° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Kardanringe aus Zinkdruckguss, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteris...	647728	619231	202.95Â€
LTS SCEKLP 33.2040.15/DALI SILBER Strahlereinsatz LED 29W 840 2550LM 15° Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten (Einbaurahmen separat bestellen), Lichtkopf 30° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Kardanringe aus Zinkdruckguss, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteris...	605835	643757	227.70Â€
LTS SCEKLP 33.3030.35 Strahlereinsatz Scene 33 System LED 36W 830 2750lm 35° Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten (Einbaurahmen separat bestellen), Lichtkopf 30° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Kardanringe aus Zinkdruckguss, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteris...	648038	619427	224.73Â€
LTS SCEKLP 33.3030.55 Strahlereinsatz Scene 33 System LED 36W 830 2730lm 55° Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten (Einbaurahmen separat bestellen), Lichtkopf 30° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Kardanringe aus Zinkdruckguss, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteris...	275003	619743	224.73Â€
LTS SCEKLP 6.2040.45 Strahlereinsatz Scene 6 System LED 29W 840 2465lm 45° Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten (Einbaurahmen separat bestellen), Lichtkopf 28° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Kardanringe aus Zinkdruckguss und Polycarbonat, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Ab...	658677	637058	235.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS SCEL P 401.1030.35 Einbaustrahler Scene 4 LED 14W 830 1185lm 35° D179 weiß Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Lichtkopf 27° kardanis ch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Kardanringe aus Zinkdruckguss, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Einbauring aus Stahlblech, Schut...	395767	632154	214.83Â€
LTS SCEL P 401.20.25/B EBstrahler Scene 4 LED BAKERY 42W 2105lm 25° D179 weiß Einbaustrahler für Spezialbeleuchtung von Backwaren, Lichtkopf 27° kardanis ch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Kardanringe aus Zinkdruckguss, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Einbauring aus Stahlblec...	663935	640085	309.87Â€
LTS SCEL P 401.20.35/B EBstrahler Scene 4 LED BAKERY 42W 2105lm 35° D179 weiß Einbaustrahler für Spezialbeleuchtung von Backwaren, Lichtkopf 27° kardanis ch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Kardanringe aus Zinkdruckguss, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Einbauring aus Stahlblec...	663987	640088	309.87Â€
LTS SCEL P 401.20.35/F EBstrahler Scene 4 LED MEAT 42W 2260lm 35° D179 silber Einbaustrahler für Spezialbeleuchtung von Fleisch- und Wurstwaren, Lichtkopf 27° kardanis ch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Kardanringe aus Zinkdruckguss, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Einbauring...	609068	640096	309.87Â€
LTS SCEL P 401.2027.45 Einbaustrahler Scene 4 LED 29W 827 2180lm 45° D179 weiß Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Lichtkopf 27° kardanis ch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Kardanringe aus Zinkdruckguss, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Einbauring aus Stahlblech, Schut...	109771	632182	233.64Â€
LTS SCEL P 401.2027.45/DALI WEISS Einbaustrahler LED 29W 827 2180LM 45° Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Lichtkopf 27° kardanis ch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Kardanringe aus Zinkdruckguss, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Einbauring aus Stahlblech, Schut...	138170	643863	258.39Â€
LTS SCEL P 401.2030.35 Einbaustrahler Scene 4 LED 29W 830 2395lm 35° D179 weiß Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Lichtkopf 27° kardanis ch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Kardanringe aus Zinkdruckguss, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Einbauring aus Stahlblech, Schut...	395772	632224	233.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS SCEL P 401.2030.45 Einbaustrahler Scene 4 LED 29W 830 2275lm 45° D179 weiß Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Lichtkopf 27° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Kardanringe aus Zinkdruckguss, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Einbauring aus Stahlblech, Schut...	663190	632228	233.64Â€
LTS SCEL P 401.2040.35 EBstrahler Scene 4 LED 29W 840 2590lm 35° D179 schwarz Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Lichtkopf 27° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Kardanringe aus Zinkdruckguss, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Einbauring aus Stahlblech, Schut...	648087	632241	233.64Â€
LTS SCEL P 401.2040.35 Einbaustrahler Scene 4 LED 29W 840 2590lm 35° D179 weiß Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Lichtkopf 27° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Kardanringe aus Zinkdruckguss, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Einbauring aus Stahlblech, Schut...	648046	632239	233.64Â€
LTS SCEL P 401.3030.25 Einbaustrahler Scene 4 LED 36W 830 2935lm 25° D179 weiß Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Lichtkopf 27° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Kardanringe aus Zinkdruckguss, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Einbauring aus Stahlblech, Schut...	663218	632264	254.43Â€
LTS SCEL P 501.20.55/B EBstrahler Scene 5 LED BAKERY 42W 1985lm 55° D219 silber Einbaustrahler für Spezialbeleuchtung von Backwaren, Lichtkopf 30° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Kardanringe aus Zinkdruckguss, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Einbauring aus Stahlblec...	659605	641260	320.76Â€
LTS SCEL P 501.2030.55 EBstrahler Scene 5 LED 29W 830 2270lm 55° D219 silber Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Lichtkopf 30° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Kardanringe aus Zinkdruckguss, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Einbauring aus Stahlblech, Schut...	594073	632409	265.32Â€
LTS SCEL P 501.2040.55 Einbaustrahler Scene 5 LED 29W 840 2515lm 55° D219 weiß Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Lichtkopf 30° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Kardanringe aus Zinkdruckguss, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Einbauring aus Stahlblech, Schut...	594077	632411	265.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS SCEL 501.3040.25 EBstrahler Scene 5 LED 36W 840 2920lm 25° D219 silber Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Lichtkopf 30° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Kardanringe aus Zinkdruckguss, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Einbauring aus Stahlblech, Schut...	594086	632451	299.97Â€
LTS VTRL 10.0530.25 Einbaustrahler ValeTu Round LED 12W 830 620lm D110 silber Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung ...	612323	641853	98.01Â€
LTS VTRL 10.0530.25/DALI Einbaustrahler Vale-Tu Round LED 12W 830 620lm DALI Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung ...	612333	641854	122.76Â€
LTS VTRL 10.0540.35 EBstrahler Vale-Tu Round LED 12W 840 700lm D110 silber Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung ...	112236	641859	98.01Â€
LTS VTRL 13.0530.25/DALI EBstrahler Vale-Tu Round LED 12W 830 620lm DALI Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung ...	112239	641878	122.76Â€
LTS VTRL 13.0530.35/DALI EBstrahler Vale-Tu Round LED 12W 830 610lm DALI Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung ...	112310	641880	122.76Â€
LTS VTRL 13.0540.35 EBstrahler Vale-Tu Round LED 12W 840 700lm D110 weiß Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung ...	889143	641883	98.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS VTRM 10.0527.25 EBstrahler Vale-Tu Round LED 12W 827 560lm D90 silber Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung ...	663012	641885	97.02Â€
LTS VTRM 10.0527.25/DALI EBstrahler Vale-Tu Round LED 12W 827 560lm DALI D90 Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung ...	112338	641886	120.78Â€
LTS VTRM 10.0530.35 EBstrahler Vale-Tu Round LED 12W 830 610lm D90 silber Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung ...	663076	641891	97.02Â€
LTS VTRM 10.0540.35/DALI EBstrahler Vale-Tu Round LED 12W 840 700lm DALI D90 Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung ...	112395	641896	120.78Â€
LTS VTRM 12.0527.25 EBstrahler Vale-Tu Round LED 12W 827 560lm D90 schwarz Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung ...	112402	641897	97.02Â€
LTS VTRM 12.0527.25/DALI EBstrahler Vale-Tu Round LED 12W 827 560lm DALI D90 Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung ...	112417	641898	120.78Â€
LTS VTRM 13.0527.25 Einbaustrahler Vale-Tu Round LED 12W 827 560lm D90 weiß Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung ...	112427	641909	97.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS VTRM 13.0527.25/DALI EBstrahler Vale-Tu Round LED 12W 827 560lm DALI D90 Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung ...	112516	641910	120.78Å€
LTS VTRM 13.0527.35/DALI EBstrahler Vale-Tu Round LED 12W 827 550lm DALI D90 Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung ...	112528	641912	120.78Å€
LTS VTRM 13.0530.25 Einbaustrahler Vale-Tu Round LED 12W 830 620lm D90 weiß Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung ...	112578	641913	97.02Å€
LTS VTRM 13.0530.35 Einbaustrahler Vale-Tu Round LED 12W 830 610lm D90 weiß Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung ...	112587	641915	97.02Å€
LTS VTRS 10.0527.25 EBstrahler Vale-Tu Round LED 12W 827 560lm D80 silber Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung ...	658921	641921	94.05Å€
LTS VTRS 10.0527.25/DALI EBstrahler Vale-Tu Round LED 12W 827 560lm DALI D80 Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung ...	658924	641922	117.81Å€
LTS VTRS 10.0530.25/DALI EBstrahler Vale-Tu Round LED 12W 830 620lm DALI D80 Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung ...	657472	641926	117.81Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS VTRS 10.0540.25/DALI Einbaustrahler Vale-Tu Round LED 12W 840 710lm DALI D80 Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung ...	594920	641930	117.81Â€
LTS VTRS 12.0527.35 EBstrahler Vale-Tu Round LED 12W 827 550lm D80 schwarz Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung ...	505882	641935	94.05Â€
LTS VTRS 12.0527.35/DALI EBstrahler Vale-Tu Round LED 12W 827 550lm DALI D80 Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung ...	595364	641936	117.81Â€
LTS VTRS 12.0530.35 EBstrahler Vale-Tu Round LED 12W 830 610lm D80 schwarz Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung ...	659302	641939	94.05Â€
LTS VTRS 12.0530.35/DALI EBstrahler Vale-Tu Round LED 12W 830 610lm DALI D80 Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung ...	659440	641940	117.81Â€
LTS VTRS 13.0527.35 Einbaustrahler Vale-Tu Round LED 12W 827 550lm D80 weiß Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung ...	658024	641947	94.05Â€
LTS VTRS 13.0530.25 Einbaustrahler Vale-Tu Round LED 12W 830 620lm D80 weiß Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung ...	658654	641949	94.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS VTRS 13.0540.25 Einbaustrahler Vale-Tu Round LED 12W 840 710lm D80 weiß Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung ...	396559	641953	94.05Â€
LTS VTRS 13.0540.35 Einbaustrahler Vale-Tu Round LED 12W 840 700lm D80 weiß Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung ...	112590	641955	94.05Â€
LTS VTRXS 13.0530.25 WEISS Einbaustrahler LED 12W 830 790LM FL Einbaustrahler mit rundem und bündigem Frontrahmen, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Einbauring aus Zinkdruckguss und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern...	138184	641985	92.07Â€
Leuchten - Innenleuchten - Einbauleuchten: Regiolux			
Regiolux Stail-DV-3G 710 Durchgangsverdrahtung 60339003100 Elektrotechnik-Zubehör 3x0,75mm² für stail SHL. Durchgangsverdrahtungssatz 3x0,75mm². für stail SHL..	135762	60339003100	20.20Â€
Leuchten - Innenleuchten - Einbauleuchten: Ridi Leuchten			
RIDI EBRE-LED 228/2700-840 MPS Einbauleuchte weiß, IP20, LED-Module Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikropismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1860 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz b...	405315	0822885	560.14Â€
RIDI EBRE-LED 228/5200-840 MPO-DA Einbauleuchte, weiß, direkt - Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3470 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz b...	582087	0832902	613.50Â€
RIDI EBRE-LED 236/2700-840 OS Einbauleuchte weiß, IP20, LED-Module Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2020 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gl...	551715	0822839	415.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI EBRE-LED 236/5200-840 OS Einbauleuchte weiß, IP20, LED-Modul Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4030 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gl...	199628	0822816	419.27Â€
RIDI EBRE-LED 236/5200-840 OS-DA Einbauleuchte weiß, IP20, LED-Modul Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4030 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz b...	199623	0832816	472.63Â€
RIDI EBRE-LED 236/5200-840 OSD Einbauleuchte weiß, IP54, LED-Modul Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4030 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gl...	545345	0822818	528.17Â€
RIDI EBRE-LED 414/2500-830 MPO Einbauleuchte, weiß, direkt - Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1750 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gl...	190110	0822903	484.31Â€
RIDI EBRE-LED 414/2700-840 MPO Einbauleuchte, weiß, direkt - Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1820 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gl...	190097	0822904	484.31Â€
RIDI EBRE-LED 414/2700-840 MPS Einbauleuchte weiß, IP20, LED-Module Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1960 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz b...	190020	0822889	484.31Â€
RIDI EBRE-LED 414/5200-840 MPO-DA Einbauleuchte, weiß, direkt - Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4370 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz b...	189822	0832906	509.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI EBRE-LED 414/5200-840 MPS LED-Einlegeleuchte Ausführung:LED-Einbauleuchte Einzelleuchte für Deckenmodul 625 (EBRE-LED) bzw. Deckenmodul 600 (EBRME-LED). Stabiles Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet, Farbe ähnlich RAL9016. Lichtlenker mit Federbügeln im Leuchten-gehäuse gehalten, beidseitig abklappbar und automatisch mit dem Schutzleiter verbunden. LED-Module als Flächenplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für glei...	190910	0822832	456.69Â€
RIDI EBRE-LED 414/5200-840 MPS-DA Einbauleuchte weiß, IP20, LED-Modul Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3930 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Eins...	190024	0832832	509.45Â€
RIDI EBRE-LED 414/5200-840 MPSD Einbauleuchte weiß IP 54 2xLED-Modul Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3810 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz b...	670105	0822919	562.22Â€
RIDI EBRE-LED 414/5200-840 MPSD-DA DALI Einbauleuchte weiß IP54 LED-Modul Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3810 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Eins...	598520	0832919	615.98Â€
RIDI EBRE-LED 414/6200-840 MPO Einbauleuchte, weiß, direkt - Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4370 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gl...	190120	0822906	456.69Â€
RIDI EBRE-LED 418/2500-830 OS-DA Einbauleuchte weiß, IP20, LED-Module Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2020 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz b...	549442	0832859	419.07Â€
RIDI EBRE-LED 418/2700-840 OS Einbauleuchte weiß, IP20, LED-Module Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2100 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gl...	190022	0822835	358.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI EBRE-LED 418/2700-840 OSD Einbauleuchte, weiß, direkt - Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2100 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gl...	190078	0822836	505.20Â€
RIDI EBRE-LED 418/5000-830 OS-DA Einbauleuchte weiß, IP20, LED-Module Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4040 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz b...	189849	0832833	374.91Â€
RIDI EBRE-LED 418/5200-840 OS LED-Einlegeleuchte 5200lm Ausführung:LED-Einbauleuchte Einzelleuchte für Deckenmodul 625. Stabiles Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet, Farbe ähnlich RAL9016. Lichtlenker mit Federbügeln im Leuchtengehäuse gehalten, beidseitig abklappbar und automatisch mit dem Schutzleiter verbunden. LED-Module als Flächenplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz...	199627	0822828	312.25Â€
RIDI EBRE-LED 418/5200-840 OS-DA Einbauleuchte weiß, IP20, LED-Modul Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4200 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz b...	199620	0832828	367.88Â€
RIDI EBRE-LED 418/5200-840 OSD Einbauleuchte weiß, IP54, LED-Modul Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4200 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gl...	201810	0822814	477.77Â€
RIDI EBRE-LED 418/5200-840 OSD-DA Einbauleuchte weiß, IP54, LED-Modul Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4200 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz b...	545355	0832814	540.14Â€
RIDI EBRE6-R4X055-2/20ND-SM Einbauleuchte weiß direkt/symmetrisch Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4420 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleib...	617146	0850575	193.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI EBRE6-R4X055/15ND-SM Einbauleuchte weiß, LED-Treiber,H=60 Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7170 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei glei...	369517	0850030	277.60Â€
RIDI EBRE9-R2X115-1/30ND-OSD Einbauleuchte weiß IP 54 geeignet für 1x Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3690 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz ...	541440	0850228	331.85Â€
RIDI EBRME-LED 414/5200-840 MPO-DA Einbauleuchte, weiß, direkt - Deckenleuchte der EBRME-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4250 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz ...	189823	0832914	514.31Â€
RIDI EBRME-LED 414/5200-840 MPS Einbauleuchte weiß, IP20, LED-Module Deckenleuchte der EBRME-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3810 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz ...	189840	0822898	456.69Â€
RIDI EBRME-LED 418/5200-840 OS 196xLED 0,3W Deckenleuchte der EBRME-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4070 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei g...	201792	0822831	312.25Â€
RIDI EBRME-LED 418/5200-840 OSD 196xLED 0,3W Deckenleuchte der EBRME-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4070 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei g...	201732	0822815	477.77Â€
RIDI EBRME9-R4X055/15ND-OS Einbauleuchte weiß direkt/symmetrisch Deckenleuchte der EBRME-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 6360 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz...	672221	0850094	249.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI KARO-L 3500-840 M Strahler weiß IP 20 16xLED 2W LF 840 Strahler der KARO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, Medium, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3900 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsg?...	130231	0321888	397.98Â€
Leuchten - Innenleuchten - Einbauleuchten: Paulmann			
Ring-EBL INKA-Dekor chrom schwenkbar Qualitäts-Einbauleuchte Inka, schwenkbarchromFarbe: chromVPE: 1Betriebsspannung: 12Vmax. Leistung: 50WDurchmesser: 92mmEinbauöffnung: 76 mmEinbautiefe: 60mmLeuchtmittel: 832.21, 832.31, 832.51	988349	98960	7.61Â€
Leuchten - Innenleuchten - Einbauleuchten: RZB			
RZB 64253.000 Eingießtopf 235x95x76 für 64230 Einbaugehäuse aus Stahlblech, sendzimir verzinkt, für Betonwände oder Mauerwerk.	273279	64253.000	78.41Â€
RZB 721720.1131.1 Strahler LED/114W 4000K 343x335x145 asym. LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Bügel Aluminium, pulverbeschichtet. Anstellwinkel mit Winkelskala einstellbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Asymmetrischer Planflächen-Reflektor aus MIRO-SILVER® mit reflexverstärkter Beschichtung. ESG-Abdeckung....	614536	721720.1131.1	639.84Â€
RZB 721720.114.1 Strahler LED/114W 4000K 343x335x145 asym. LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Bügel Aluminium, pulverbeschichtet. Anstellwinkel mit Winkelskala einstellbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Asymmetrischer Planflächen-Reflektor aus MIRO-SILVER® mit reflexverstärkter Beschichtung. ESG-Abdeckung....	141497	721720.114.1	639.84Â€
RZB 901484.002.1.76 Einbaudownlight LED/24W-4000K D317 H23,2 dim.DALI Superflaches Einbau-Downlight. Gehäuse Aluminium-Druckguss. Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal matt. Geeignet für direkte Abdeckung mit Wärmedämmungsmaterial. Deckenbefestigung mit Federsystem. Einbautiefe abhängig von Deckenstärke. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Für Durchgangsverdrahtung mit separat erhältlichem Zube...	617944	901484.002.1.76	170.28Â€
RZB 901484.002.76 Einbaudownlight LED/24W-3000K D317 H23,2 dim.DALI Superflaches Einbau-Downlight. Gehäuse Aluminium-Druckguss. Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal matt. Geeignet für direkte Abdeckung mit Wärmedämmungsmaterial. Deckenbefestigung mit Federsystem. Einbautiefe abhängig von Deckenstärke. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Für Durchgangsverdrahtung mit separat erhältlichem Zube...	617952	901484.002.76	170.28Â€
RZB 981942.002 Einbaurahmen 624x624x95,5 für 625er Modul Einbaurahmen Stahlblech pulverbeschichtet. Zur Montage der Leuchte in abgehängte Decken. Einbautiefe mindestens 300 mm. Deckenstärke: 1-30 mm.	813121	981942.002	158.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Innenleuchten - Einbauleuchten: Paulmann			
SB- Möbel-EBL GOLD für max. 20W Qualitäts-Möbeleinbauleuchte goldFarbe: goldVPE: 6Betriebsspannung: 12Vmax. Leistung: 20WDurchmesser: 70mmEinbauöffnung: 60 mmEinbautiefe: 20mmLeuchtmittel: 831.279, 831.179	692908	984809	5.70Â€
Leuchten - Innenleuchten - Einbauleuchten: Siedle			
Siedle LEDF 600-3/1-0 DG Flächenleuchte LED 299x99x50mm Dunkelgrau 038486 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs.Betriebsspannung: 20 30 V DCBetriebsstrom: max. 260 mASchutzart: IP 54Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °CAbmessungen (mm) B x H x T: 299 x 99 x 50	823728	200038486-00	1053.36Â€
Siedle LEDF 600-3/1-0 SM Flächenleuchte LED 299x99x50mm Silber 037332 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs.Betriebsspannung: 20 30 V DCBetriebsstrom: max. 260 mASchutzart: IP 54Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °CAbmessungen (mm) B x H x T: 299 x 99 x 50	353355	200037332-00	899.91Â€
Siedle LEDF 600-3/1-0 W Flächenleuchte LED 299x99x50mm Weiß 037331 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs.Betriebsspannung: 20 30 V DCBetriebsstrom: max. 260 mASchutzart: IP 54Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °CAbmessungen (mm) B x H x T: 299 x 99 x 50	340243	200037331-00	899.91Â€
Siedle LEDF 600-3/2-0 DG Flächenleuchte LED 299x199x50mm Dunkelgrau 038490 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs.Betriebsspannung: 20 30 V DCBetriebsstrom: max. 260 mASchutzart: IP 54Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °CAbmessungen (mm) B x H x T: 299 x 199 x 50	158325	200038490-00	1106.82Â€
Siedle LEDF 600-3/2-0 SM Flächenleuchte LED 299x199x50mm Silber 037338 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs.Betriebsspannung: 20 30 V DCBetriebsstrom: max. 260 mASchutzart: IP 54Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °CAbmessungen (mm) B x H x T: 299 x 199 x 50	805327	200037338-00	945.45Â€
Siedle LEDF 600-3/2-0 W Flächenleuchte LED 299x199x50mm Weiß 037337 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs.Betriebsspannung: 20 30 V DCBetriebsstrom: max. 260 mASchutzart: IP 54Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °CAbmessungen (mm) B x H x T: 299 x 199 x 50	248043	200037337-00	945.45Â€
Siedle LEDF 600-3/3-0 DG Flächenleuchte LED 299x299x50mm Dunkelgrau 038494 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs.Betriebsspannung: 20 30 V DCBetriebsstrom: max. 260 mASchutzart: IP 54Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °CAbmessungen (mm) B x H x T: 299 x 299 x 50	706196	200038494-00	1157.31Â€
Siedle LEDF 600-4/1-0 DG Flächenleuchte LED 399x99x50mm Dunkelgrau 038498 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs.Betriebsspannung: 20 30 V DCBetriebsstrom: max. 335 mASchutzart: IP 54Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °CAbmessungen (mm) B x H x T: 399 x 99 x 50	160320	200038498-00	1182.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Siedle LEDF 600-4/1-0 SM Flächenleuchte LED 399x99x50mm Silber 037469 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs.Betriebsspannung: 20 30 V DCBetriebsstrom: max. 335 mA Schutzart: IP 54Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 399 x 99 x 50	749791	200037469-00	1009.80€
Siedle LEDF 600-4/1-0 W Flächenleuchte LED 399x99x50mm Weiß 037468 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs.Betriebsspannung: 20 30 V DCBetriebsstrom: max. 335 mA Schutzart: IP 54Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 399 x 99 x 50	813341	200037468-00	1009.80€
Siedle LEDF 600-4/2-0 DG Flächenleuchte LED 399x199x50mm Dunkelgrau 038502 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs.Betriebsspannung: 20 30 V DCBetriebsstrom: max. 335 mA Schutzart: IP 54Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 399 x 199 x 50	693601	200038502-00	1238.49€
Siedle LEDF 600-4/2-0 SM Flächenleuchte LED 399x199x50mm Silber 037475 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs.Betriebsspannung: 20 30 V DCBetriebsstrom: max. 335 mA Schutzart: IP 54Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 399 x 199 x 50	275131	200037475-00	1058.31€
Siedle LEDF 600-4/2-0 W Flächenleuchte LED 399x199x50mm Weiß 037474 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs.Betriebsspannung: 20 30 V DCBetriebsstrom: max. 335 mA Schutzart: IP 54Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 399 x 199 x 50	358134	200037474-00	1058.31€
Siedle LEDF 600-4/3-0 W Flächenleuchte LED 399x299x50mm Weiß 037480 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs.Betriebsspannung: 20 30 V DCBetriebsstrom: max. 335 mA Schutzart: IP 54Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 399 x 299 x 50	975198	200037480-00	1099.89€
Siedle LEDF 600-4/4-0 SM Flächenleuchte LED 399x399x50mm Silber 037487 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs.Betriebsspannung: 20 30 V DCBetriebsstrom: max. 335 mA Schutzart: IP 54Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 399 x 399 x 50	180580	200037487-00	1143.45€
Siedle LEDF 600-8/1-0 SM Flächenleuchte LED 799x99x50mm Silber 038544 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs.Betriebsspannung: 20 30 V DCBetriebsstrom: max. 670 mA Schutzart: IP 54Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 799 x 99 x 50	332186	200038544-00	1758.24€
Siedle LEDF 600-8/1-0 W Flächenleuchte LED 799x99x50mm Weiß 038543 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs.Betriebsspannung: 20 30 V DCBetriebsstrom: max. 670 mA Schutzart: IP 54Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 799 x 99 x 50	761585	200038543-00	1758.24€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Siedle LEDF 600-8/2-0 DG Flächenleuchte LED 799x199x50mm Dunkelgrau 038556 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs.Betriebsspannung: 20 30 V DCBetriebsstrom: max. 670 mASchutzart: IP 54Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °CAbmessungen (mm) B x H x T: 799 x 199 x 50	258219	200038556-00	2141.37Å€
Siedle LEDF 600-8/2-0 SM Flächenleuchte LED 799x199x50mm Silber 038552 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs.Betriebsspannung: 20 30 V DCBetriebsstrom: max. 670 mASchutzart: IP 54Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °CAbmessungen (mm) B x H x T: 799 x 199 x 50	101298	200038552-00	1829.52Å€
Siedle LEDF 600-8/2-0 W Flächenleuchte LED 799x199x50mm Weiß 038551 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs.Betriebsspannung: 20 30 V DCBetriebsstrom: max. 670 mASchutzart: IP 54Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °CAbmessungen (mm) B x H x T: 799 x 199 x 50	510715	200038551-00	1829.52Å€
Siedle MA/LEDF 600-0 Montageadapter für LED-Flächenleuchte Schwarz 037350 Montageadapter LED-Flächenleuchte zur Aufnahme der Kombiklemmen, wenn eine LEDF 600-? in ein Gehäuse BGA 611-?, BG/KSF 611-?, BG/SR 611-? oder in ein Infoschild-Gehäuse einer KSF 61x montiert wird.Abmessungen (mm) B x H x T: 56 x 56 x 5,5	708224	200037350-00	20.17Å€
Leuchten - Innenleuchten - Einbauleuchten: Trilux			
Trilux 8511RES2L/1000-840 1G1 ET Bodeneinbauleuchte sw IP68 6285140 LED-Bodeneinbaustrahler für Akzentbeleuchtung, begeh- und überrollbar. Für den Bodeneinbau. LED-System schwenkbar + / - 10 °. Mit rotationssymmetrisch tief strahlender Lichtstärkeverteilung. Ausstrahlungswinkel 10°. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. LED-System mit 6 LED bestückt. Bemessungslichtstrom 1000 lm, Bemessungsleistung 13 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 77 lm/W...	550397	6285140	461.44Å€
Trilux Belviso C1 600 CDP LED3900nw ET 01 Einbauleuchte 32W 3900lm ws 6066140 LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung CDP. Ausführung M73 (600 mm x 600mm). Mit umlaufender, planer Lichtrahmung. Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Einbau in Systemdecken mit asymmetrischen, verdeckten Tragschienen auf Anfrage. Für Systemmaß 600 mm x 600 mm. Für Deckenausschnitte 580 mm x 580 mm, Ei...	204404	6066140	740.62Å€
Trilux Belviso C1 600 CDP LED3900nw ETDD Einbauleuchte 32W 3900lm ws 6066151 LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung CDP. Ausführung M73 (600 mm x 600mm). Mit umlaufender, planer Lichtrahmung. Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Einbau in Systemdecken mit asymmetrischen, verdeckten Tragschienen auf Anfrage. Für Systemmaß 600 mm x 600 mm. Für Deckenausschnitte 580 mm x 580 mm, Ei...	204397	6066151	814.87Å€
Trilux Belviso C1 625 CDP LED3900nw ET 01 Einbauleuchte 32W 3900lm ws 6066240 LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung CDP. Ausführung M84 (625 mm x 625 mm). Mit vier integrierten LED Paneelen. Mit umlaufender, planer Lichtrahmung. Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Einbau in Systemdecken mit asymmetrischen, verdeckten Tragschienen auf Anfrage. Für Systemmaß 625 mm x 625 mm, Für ...	202166	6066240	740.62Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Belviso C1 625 CDP LED3900nw ETDD 01 Einbauleuchte 32W 3900lm ws 6066251 LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung CDP. Ausführung M84 (625 mm x 625 mm). Mit vier integrierten LED Paneelen. Mit umlaufender, planer Lichtrahmung. Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Einbau in Systemdecken mit asymmetrischen, verdeckten Tragschienen auf Anfrage. Für Systemmaß 625 mm x 625 mm, Für ...	202144	6066251	814.87Â€
Trilux Belviso C1 M57 CDP LED3800nw ETDD Einbauleuchte 35W 3900lm ws 6109851 LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung CDP. Ausführung M57 (312,5 mm x 1250 mm). Mit umlaufender, planer Lichtrahmung. Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Einbau in Systemdecken mit asymmetrischen, verdeckten Tragschienen auf Anfrage. Für Deckenausschnitte 1180 mm x 280 mm, Einbautiefe = 330 mm. Mit hoch...	195560	6109851	779.92Â€
Trilux Belviso C2 600 CDP LED3900nw ET 01 Einbauleuchte 32W 3800lm ws 6066540 LED-Halbeinbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung CDP. Ausführung M73 (600 mm x 600mm). Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Einbau in Systemdecken mit asymmetrischen, verdeckten Tragschienen auf Anfrage. Ausführung M73. Für Systemmaß 600 mm x 600 mm. Für Deckenausschnitte 580 mm x 580 mm, Einbautiefe = 65 mm...	202131	6066540	809.42Â€
Trilux Belviso C2 600 CDP LED3900nw ETDD 01 Einbauleuchte 32W 3800lm ws 6066551 LED-Halbeinbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung CDP. Ausführung M73 (600 mm x 600mm). Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Einbau in Systemdecken mit asymmetrischen, verdeckten Tragschienen auf Anfrage. Ausführung M73. Für Systemmaß 600 mm x 600 mm. Für Deckenausschnitte 580 mm x 580 mm, Einbautiefe = 65 mm...	202110	6066551	883.67Â€
Trilux Belviso C2 625 CDP LED3900nw ET 01 Einbauleuchte 32W 3800lm ws 6066640 LED-Halbeinbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung CDP. Ausführung M84 (625 mm x 625 mm). Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Einbau in Systemdecken mit asymmetrischen, verdeckten Tragschienen auf Anfrage. Für Systemmaß 625 mm x 625 mm. Für Deckenausschnitte 610 mm x 610 mm, Einbautiefe = 65 mm. Für den Ein...	202108	6066640	809.42Â€
Trilux Belviso C2 625 CDP LED3900nw ETDD 01 Einbauleuchte 32W 3800lm ws 6066651 LED-Halbeinbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung CDP. Ausführung M84 (625 mm x 625 mm). Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Einbau in Systemdecken mit asymmetrischen, verdeckten Tragschienen auf Anfrage. Für Systemmaß 625 mm x 625 mm. Für Deckenausschnitte 610 mm x 610 mm, Einbautiefe = 65 mm. Für den Ein...	202106	6066651	883.67Â€
Trilux Belviso C2 M46 CDP LED3800nw ETDD Einbauleuchte 35W 3800lm ws 6111751 LED-Halbeinbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung CDP. Ausführung M46 (300 mm x 1200 mm). Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Einbau in Systemdecken mit asymmetrischen, verdeckten Tragschienen auf Anfrage. Für Deckenausschnitte 1180 mm x 278 mm, Einbautiefe = 70 mm. Für den Einbau in gesägte Einbauöffnungen ...	192371	6111751	912.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Belviso C2 M57 CDP LED3800nw ETDD Einbauleuchte 35W 3800lm ws 6112651 LED-Halbeinbauleuchte mit mikrop Prismatischer Abdeckung CDP. Ausführung M57 (312,5 mm x 1250 mm). Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Einbau in Systemdecken mit asymmetrischen, verdeckten Tragschienen auf Anfrage. Für Deckenausschnitte 1230 mm x 290 mm, Einbautiefe = 70 mm. Für den Einbau in gesägte Einbauöffnungen...	193019	6112651	912.98Â€
Trilux Mirona Fit B LED13000-840 ETDD Hallenleuchte breit-str. 12700lm 6819551 Robuster LED-Hallenstrahler. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Zur Deckenmontage sowie abgehängten Montage über optionales Zubehör geeignet. Optisches System aus einer PC-Linsenoptik zusammengesetzt. Mit symmetr...	638547	6819551	490.74Â€
Trilux Mirona Fit T LED26000-840 ETDD Hallenleuchte tief-str. 26400lm 6820051 Robuster LED-Hallenstrahler. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Zur Deckenmontage sowie abgehängten Montage über optionales Zubehör geeignet. Optisches System aus einer PC-Linsenoptik zusammengesetzt. Mit rotatio...	177047	6820051	856.94Â€
Trilux Mirona Fit TB LED13000-840 ETDD Hallenleuchte tief/breit 13200lm 6819651 Robuster LED-Hallenstrahler. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Zur Deckenmontage sowie abgehängten Montage über optionales Zubehör geeignet. Optisches System aus einer PC-Linsenoptik zusammengesetzt. Mit symmetr...	177110	6819651	490.74Â€
Trilux Mirona Fit TB LED26000-840 ETDD Hallenleuchte tief/breit 26400lm 6819951 Robuster LED-Hallenstrahler. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Zur Deckenmontage sowie abgehängten Montage über optionales Zubehör geeignet. Optisches System aus einer PC-Linsenoptik zusammengesetzt. Mit symmetr...	177201	6819951	856.94Â€
Trilux Mirona Fit-TP B LED10000-840 ETDD Hallenleuchte breit-str. 9700lm 6820951 Robuster LED-Hallenstrahler für Umgebungstemperaturen bis +70° C. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Zur Deckenmontage sowie abgehängten Montage über optionales Zubehör geeignet. Optisches System aus einer PC-L...	441123	6820951	490.74Â€
Trilux Mirona Fit-TP B LED20000-840 ETDD Hallenleuchte breit-str 19400lm 6821251 Robuster LED-Hallenstrahler für Umgebungstemperaturen bis +70° C. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Zur Deckenmontage sowie abgehängten Montage über optionales Zubehör geeignet. Optisches System aus einer PC-L...	177258	6821251	856.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Mirona Fit-TP TB LED40000-840 ETDD Hallenleu tief/breit 39500lm 682155 Robuster LED-Hallenstrahler. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Zur Deckenmontage sowie abgehängten Montage über optionales Zubehör geeignet. Optisches System aus einer PC-Linsenoptik zusammengesetzt. Mit symmetr...	177282	6821551	1318.38Â€
Trilux PolaronIQ WD1-2 LED3000-830 ETDD Wand/Deckenleuchte 28W 2600lm 6334251 Exclusive LED-Wand- und Deckenleuchte mit zwei ringkreisförmigen Lichtelementen. Mit indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage. In Verbindung mit entsprechendem Zubehör auch als Einbau- oder Halbeinbauleuchte zu verwenden. Kreisringförmige PMMA-Abdeckwanne mit ausgeprägter flächiger Kontur und fein strukturierter Oberfläche. Mit lambertscher Lic...	401804	6334251	1251.66Â€
Trilux PolaronIQ WD1D LED1000-840 ETDD Wand-/Deckenleu opal 11W 1050lm 6333351 Exclusive LED-Wand- und Deckenleuchte mit einem ringkreisförmigen Lichtelement. Mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage. In Verbindung mit entsprechendem Zubehör auch als Einbau- oder Halbeinbauleuchte zu verwenden. Kreisringförmige PMMA-Abdeckwanne mit ausgeprägter flächiger Kontur und fein strukturierter Oberfläche. Mit lambertscher Lichts...	997876	6333351	667.56Â€
Trilux PolaronIQ WD2 LED2000-830 ET Wand/Deckenleu. opal 17W 1700lm 6333840 Exclusive LED-Wand- und Deckenleuchte mit einem ringkreisförmigen Lichtelement. Mit überwiegend indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage. In Verbindung mit entsprechendem Zubehör auch als Einbau- oder Halbeinbauleuchte zu verwenden. Kreisringförmige PMMA-Abdeckwanne mit ausgeprägter flächiger Kontur und fein strukturierter Oberfläche. Mit lamb...	270060	6333840	814.47Â€
Trilux PolaronIQ WD2 LED2000-840 ETDD Wand-/Deckenleu opal 17W 1800lm 6333951 Exclusive LED-Wand- und Deckenleuchte mit einem ringkreisförmigen Lichtelement. Mit überwiegend indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage. In Verbindung mit entsprechendem Zubehör auch als Einbau- oder Halbeinbauleuchte zu verwenden. Kreisringförmige PMMA-Abdeckwanne mit ausgeprägter flächiger Kontur und fein strukturierter Oberfläche. Mit lamb...	333609	6333951	858.33Â€
Trilux SFlow C1-L MRX LED3200-840 ET 01 LED-Einbauleuchte 23W 3200lm 6893440 LED-Einbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Für den Einbau in gesägte Deckenöffnungen. Mit separat zu bestellendem Einbau-Zubehör auch für die Verwendung in Paneeldecken geeignet (SFlow ZBP L1). Für Paneeldecken im Modul 100. Durchlaufende Lichtbänder durch Verbindung der Leuchtenkörper mittels werkzeugloser Montagetechnik. Optisches System in Micro-Reflektor-Technology (MRX...	152100	6893440	425.80Â€
Trilux SFlow C2-L MRWD LED4000-840 ET 01 LED-Einbauleuchte 31W 4000lm 6894040 LED-Einbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Für den Einbau in gesägte Deckenöffnungen. Mit separat zu bestellendem Einbau-Zubehör auch für die Verwendung in Paneeldecken geeignet (SFlow ZBP L2). Für Paneeldecken im Modul 100. Durchlaufende Lichtbänder durch Verbindung der Leuchtenkörper mittels werkzeugloser Montagetechnik. Optisches System in Micro-Reflektor-Technology (MRW...	152139	6894040	452.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux SFlow C2-L MRWD LED4000-840ETDD01 LED-Einbauleuchte 31W 4000lm 6894051 LED-Einbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Für den Einbau in gesägte Deckenöffnungen. Mit separat zu bestellendem Einbau-Zubehör auch für die Verwendung in Paneeldecken geeignet (SFlow ZBP L2). Für Paneeldecken im Modul 100. Durchlaufende Lichtbänder durch Verbindung der Leuchtenkörper mittels werkzeugloser Montagetechnik. Optisches System in Micro-Reflektor-Technology (MRW...	450208	6894051	496.49Â€
Trilux SFlow D1-L MRW LED3200-840 ETDD03 LED-Anbauleuchte 23W 3200lm 6895051 LED-Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Anbauleuchte für die Deckenmontage. Mit separat zu bestellendem Einbau-Zubehör auch für die Verwendung in Paneeldecken geeignet (SFlow ZBP L1). Für Paneeldecken im Modul 100. Mit separat zu bestellendem Zubehör auch für die abgehängte Montage geeignet (ZS1P 2000). Optisches System in Micro-Reflektor-Technology (MRW) mit hocheffizient...	152168	6895051	462.43Â€
Trilux SFlow D2-L MLA LED4600-840 ETDD01 LED-Anbauleuchte 36W 4500lm 6896251 LED-Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Anbauleuchte für die Deckenmontage. Mit separat zu bestellendem Einbau-Zubehör auch für die Verwendung in Paneeldecken geeignet (SFlow ZBP L2). Für Paneeldecken im Modul 100. Mit separat zu bestellendem Zubehör auch für die abgehängte Montage geeignet (ZS1P 2000). Optisches System in Micro-Linear-Technology (MLA) mit hocheffizientem R...	450428	6896251	512.42Â€
Trilux SncPoint 905 C01 BR-FL LED700-830 ET01 LED-Einbauleuchte 9W 700lm 6528640 Kleiner LED-Einbaustrahler. Einbaustrahler zur Verwendung in gesägten Deckenöffnungen. Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 80 mm. Mit Schnellmontagefedern für werkzeuglose Montage. Deckenstärke 3 mm - 20 mm. Ausstrahlcharakteristik Flood. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 850 lm, Bemessungsleistung 9 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 94 lm/W. Lichtfa...	613937	6528640	86.13Â€
Leuchten - Innenleuchten - Einbauleuchten: Zumtobel			
Zumtobel MIREL-L LAY LED2800-830 M625Q EVG KA LED Decken-Einbauleuchte 42925623 Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 17,5 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 2700 lm, Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte. Lichtlenkung über quadratisc...	370055	42925623	319.77Â€
Zumtobel MIREL-L LAY LED2800-840 M625Q EVG KA LED Decken-Einbauleuchte 42182119 Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 17,4 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 2830 lm, Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte. Lichtlenkung über quadratisc...	370054	42182119	319.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel MIREL-L LAY LED2800-840 M625Q LDO KA LED Decken-Einbauleuchte 42925624 Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 17,3 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 2830 lm, Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Symmetrisch breit abstrahlende Le...	572662	42925624	354.42€
Zumtobel MIREL-L LAY LED3600-830 M625Q EVG KA LED Decken-Einbauleuchte 42925629 Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 23,4 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 3650 lm, Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte. Lichtlenkung über quadratisch...	370050	42925629	354.42€
Zumtobel MIREL-L LAY LED3800-840 M625L EVG KA LED Decken-Einbauleuchte 42182120 Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 23,3 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 3820 lm, Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte. Lichtlenkung über quadratisch...	370044	42182120	354.42€
Zumtobel MIREL-L LAY LED3800-840 M625L LDO KA LED Decken-Einbauleuchte 42925627 Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 23,2 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 3820 lm, Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Symmetrisch breit abstrahlende Le...	370042	42925627	389.07€
Zumtobel MIREL-L LAY LED3800-840 M625Q EVG KA Decken-Einbauleuchte 42182118 Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 23,3 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 3820 lm, Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte. Lichtlenkung über quadratisch...	184823	42182118	354.42€
Zumtobel MIREL-L mini EP LED1000-830 LDE Deckeneinbauleuchte 42184008 LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 9,9 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 1135 lm, Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Lichtlenkung über quadratische Linsenoptik...	140302	42184008	268.29€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel MIREL-L NIV LED2800-840 M625L LDO Decken-Einbauleuchte 42925633 Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 17,3 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 2830 lm, Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Symmetrisch breit abstrahlende Le...	573073	42925633	411.84€
Zumtobel MIREL-L NIV LED2800-840 M625Q EVG Decken-Einbauleuchte 42182123 Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 17,4 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 2830 lm, Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte. Lichtlenkung über quadratisch...	573088	42182123	377.19€
Zumtobel MIREL-L NIV LED3600-830 M625Q LDO LED Decken-Einbauleuchte 42925643 Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 23,3 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 3650 lm, Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Symmetrisch breit abstrahlende Le...	573139	42925643	448.47€
Zumtobel MIREL-L NIV LED3800-840 M625L EVG LED Decken-Einbauleuchte 42182124 Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 23,3 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 3820 lm, Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte. Lichtlenkung über quadratisch...	370041	42182124	413.82€
Zumtobel MIREL-L NIV LED3800-840 M625L LDO LED Decken-Einbauleuchte 42925639 Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 23,2 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 3820 lm, Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Symmetrisch breit abstrahlende Le...	370039	42925639	448.47€
Zumtobel MIREL-L NIV LED3800-840 M625Q EVG LED Decken-Einbauleuchte 42182122 Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 23,3 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 3820 lm, Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte. Lichtlenkung über quadratisch...	372536	42182122	413.82€
Zumtobel MIREL-L NIV LED3800-840 M625Q LDO LED Decken-Einbauleuchte 42925642 Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 23,2 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 3820 lm, Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Symmetrisch breit abstrahlende Le...	372535	42925642	448.47€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel MIREL-O NIV LED2200-830 M625Q EVG KA Decken-Einbauleuchte 42925659 Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit opaler Optik. Leuchten Leistung: 17,3 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 2440 lm, Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Lichtlenkung über hinterleuchtete eingeprägte opale Optik UGR < 19 ...	572779	42925659	491.04€
Zumtobel MIREL-O NIV LED2400-840 M625L EVG KA LED Decken-Einbauleuchte 42182137 Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit opaler Optik. Leuchten Leistung: 16,5 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 2390 lm, Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Lichtlenkung über hinterleuchtete eingeprägte opale Optik UGR < 19 ...	372527	42182137	491.04€
Zumtobel MIREL-O NIV LED2400-840 M625Q EVG KA LED Decken-Einbauleuchte 42182135 Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit opaler Optik. Leuchten Leistung: 15,3 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 2250 lm, Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Lichtlenkung über hinterleuchtete eingeprägte opale Optik UGR < 19 ...	372526	42182135	491.04€
Zumtobel MIREL-O NIV LED2400-840 M625Q LDO KA LED Decken-Einbauleuchte 42925660 Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit opaler Optik. Leuchten Leistung: 15,8 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 2380 lm, Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Lichtlenkung über hinterleuchtet...	372525	42925660	525.69€
Zumtobel MIREL-O NIV LED3600-830 M625Q EVG KA Decken-Einbauleuchte 42925665 Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit opaler Optik. Leuchten Leistung: 25,2 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 3650 lm, Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Lichtlenkung über hinterleuchtete eingeprägte opale Optik UGR < 22 ...	572914	42925665	539.55€
Zumtobel MIREL-O NIV LED3800-840 M625L EVG KA LED Decken-Einbauleuchte 42182136 Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit opaler Optik. Leuchten Leistung: 26,5 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 3940 lm, Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Lichtlenkung über hinterleuchtete eingeprägte opale Optik UGR < 22 ...	372509	42182136	539.55€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel MIREL-O NIV LED3800-840 M625Q EVG KA LED Decken-Einbauleuchte 42182134 Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit opaler Optik. Leuchten Leistung: 25,1 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 3820 lm, Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Lichtlenkung über hinterleuchtete eingeprägte opale Optik UGR < 22 ...	372504	42182134	539.55€
Zumtobel MIREL-O NIV LED3800-840 M625Q LDO KA LED Decken-Einbauleuchte 42925666 Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit opaler Optik. Leuchten Leistung: 24,8 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 3820 lm, Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Lichtlenkung über hinterleuchtet...	372500	42925666	574.20€
Zumtobel OMEGA C LED2800-830 HF R400 LED-Einbauleuchte 96627771 Formschönes, homogen ausleuchtendes LED-Paneel in runder Bauart, geeignet für Halbeinbaumontage in Ausschnitt von Durchmesser 200 mm oder für Deckenanbaumontage. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminium und Stahl, weiß (RAL 9016). Diffuser: Acryl, opal. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 400 x 55 mm Leuchten Leistung: 33 W Le...	613215	96627771	367.29€
Zumtobel OMEGA C LED2800-830 HFIX R400 LED-Einbauleuchte 96627773 Formschönes, homogen ausleuchtendes LED-Paneel in runder Bauart, geeignet für Halbeinbaumontage in Ausschnitt von Durchmesser 200 mm oder für Deckenanbaumontage. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminium und Stahl, weiß (RAL 9016). Diffuser: Acryl, opal. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 400 x 55 mm Leuchten Leistung: 33 W Leucht...	140670	96627773	431.64€
Zumtobel OMEGA C LED3200-830 HFIX R500 LED-Einbauleuchte 96627781 Formschönes, homogen ausleuchtendes LED-Paneel in runder Bauart, geeignet für Halbeinbaumontage in Ausschnitt von Durchmesser 200 mm oder für Deckenanbaumontage. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminium und Stahl, weiß (RAL 9016). Diffuser: Acryl, opal. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 500 x 55 mm Leuchten Leistung: 42 W Leucht...	140696	96627781	574.20€
Zumtobel OMEGA C LED3200-840 HF R500 LED-Einbauleuchte 96627778 Formschönes, homogen ausleuchtendes LED-Paneel in runder Bauart, geeignet für Halbeinbaumontage in Ausschnitt von Durchmesser 200 mm oder für Deckenanbaumontage. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminium und Stahl, weiß (RAL 9016). Diffuser: Acryl, opal. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 500 x 55 mm Leuchten Leistung: 42 W Le...	140725	96627778	509.85€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel PANOS EVO Q140H 16W LED840 LDO AL WH Decken-Einbauleuchte 60816103 LED Decken-Einbauleuchte (Komplettleuchte), LED Leuchte 'stableWhite' mit symmetrisch, breitstrahlender Lichtverteilung mit höchster Leuchteneffizienz und optimaler Lichttechnik, Bestückung: 15 W LED840, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß), Farborttoleranz (initial MacAdam): 3, Leuchten Lichtstrom: 1724 lm, Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 85% L...	140306	60816103	368.28€
Zumtobel PANOS EVO Q140L 16W LED840 230V AL WH Decken-Einbauleuchte 60815907 LED Decken-Einbauleuchte (Komplettleuchte), Einsatz bei limitiertem Platz in der Decke: Einbautiefe nur 100mm, LED Leuchte 'stableWhite' mit symmetrisch, breitstrahlender Lichtverteilung mit höchster Leuchteneffizienz und optimaler Lichttechnik, Bestückung: 15 W LED840, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß), Farborttoleranz (initial MacAdam): 3, Leuchten Lichtstrom: 1700 ...	140309	60815907	333.63€
Zumtobel PANOS EVO Q190H 22W LED830 230V SM WH Deckeneinbauleuchte 60815944 LED Decken-Einbauleuchte (Komplettleuchte), LED Leuchte 'stableWhite' mit symmetrisch, breitstrahlender Lichtverteilung mit höchster Leuchteneffizienz und optimaler Lichttechnik, Bestückung: 19 W LED830, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K (warm weiß), Farborttoleranz (initial MacAdam): 3, Leuchten Lichtstrom: 2182 lm, Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 85% Lich...	608072	60815944	376.20€
Zumtobel PANOS EVO Q190H 22W LED830 LDO SM WH Decken-Einbauleuchte 60816132 LED Decken-Einbauleuchte (Komplettleuchte), LED Leuchte 'stableWhite' mit symmetrisch, breitstrahlender Lichtverteilung mit höchster Leuchteneffizienz und optimaler Lichttechnik, Bestückung: 19 W LED830, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K (warm weiß), Farborttoleranz (initial MacAdam): 3, Leuchten Lichtstrom: 2182 lm, Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 85% Lich...	608081	60816132	410.85€
Zumtobel PANOS EVO Q190L 16W LED830 230V AL WH Decken-Einbauleuchte 60815919 LED Decken-Einbauleuchte (Komplettleuchte), Einsatz bei limitiertem Platz in der Decke: Einbautiefe nur 100mm, LED Leuchte 'stableWhite' mit symmetrisch, breitstrahlender Lichtverteilung mit höchster Leuchteneffizienz und optimaler Lichttechnik, Bestückung: 15 W LED830, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K (warm weiß), Farborttoleranz (initial MacAdam): 3, Leuchten Lichtstrom: 1884 lm,...	609715	60815919	351.45€
Leuchten - Innenleuchten - Möbelleuchten: RZB			
RZB 41401.002 Fassung S14d für L/35W ISO-Fassung für Linienlampen. Einzelfassung Kunststoff. Ohne Zugentlastung für Anschlussleitung.	967641	41401.002	12.28€
RZB 981467.002 Verbindungskabel L900 VERBINDUNGSKABEL L90 RZB-Lighting, weiß, L 900	283008	981467.002	4.75€
Leuchten - Innenleuchten - Möbelleuchten: Trilux			
Trilux 6651 C LED1100-840 ET Anbauleuchte opal 12W 1200lm IP40 6689540 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Für waagerechte oder senkrechte Montage. Längenoptimiert für Fliesen- und Spiegelmaße. PMMA-Wanne, opal, mit innen liegender Rillenprismenstruktur, aus einem Stück gefertigt. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 1200 lm, Bemessungsleistung 11 W, maximale Leuchten-Licht...	141639	6689540	266.71€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux 6651 C LED2100-840 ET Anbauleuchte opal 24W 2400lm IP40 6690140 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Für waagerechte oder senkrechte Montage. Längenoptimiert für Fliesen- und Spiegelmaße. PMMA-Wanne, opal, mit innen liegender Rillenprismenstruktur, aus einem Stück gefertigt. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 2400 lm, Bemessungsleistung 22 W, maximale Leuchten-Licht...	141712	6690140	342.24Â€
Trilux 6651 C-S LED1100-830 ET Anbauleuchte opal 12W 1100lm IP40 chr 668964 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit integriertem Wippschalter. Für waagerechte oder senkrechte Montage. Längenoptimiert für Fliesen- und Spiegelmaße. PMMA-Wanne, opal, mit innen liegender Rillenprismenstruktur, aus einem Stück gefertigt. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 1100 lm, Bemessungsleistun...	141693	6689640	276.11Â€
Trilux 6651 LED1100-830 ET Anbauleuchte opal 12W 1100lm IP40 ws 6689040 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Für waagerechte oder senkrechte Montage. Längenoptimiert für Fliesen- und Spiegelmaße. PMMA-Wanne, opal, mit innen liegender Rillenprismenstruktur, aus einem Stück gefertigt. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 1100 lm, Bemessungsleistung 11 W, maximale Leuchten-Licht...	616600	6689040	247.80Â€
Trilux 6651 S LED1100-830 ET Anbauleuchte opal 12W 1100lm IP40 ws 6689240 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit integriertem Wippschalter. Für waagerechte oder senkrechte Montage. Längenoptimiert für Fliesen- und Spiegelmaße. PMMA-Wanne, opal, mit innen liegender Rillenprismenstruktur, aus einem Stück gefertigt. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 1100 lm, Bemessungsleistun...	616616	6689240	257.30Â€
Leuchten - Innenleuchten - Möbelleuchten: Zumtobel			
Zumtobel ECOSIGN C BWS Schutzgitter ballwurfsicher 22168748 Schutzgitter ballwurfsicher für Wandanbau	964504	22168748	210.87Â€
Leuchten - Innenleuchten - Pendelleuchten: Lts Licht und Leuchten			
LTS APP 10.5040.1.1/DALI Pendelleuchte App linear LED 68W 840 5280lm 11074-1000 Rechteckige Pendelleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung für ausgewogenes Raumambiente, Lichtanteil: direkt 60% / indirekt 40%, hohe Wartungsfreundlichkeit, Gehäuse aus Aluminium und Stahlblech mit abgerundeten Ecken, Standardbaldachin aus weißem Kunststoff (auch geeignet zum Einlegen in Hohldecke), höhenverstellbare Y-Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm), Anschlussleitung transparent...	885664	638585	1046.43Â€
LTS APP 10.5040.1.1/DALI Pendelleuchte APP linear LED 68W 840 5280lm 11076-1000 Rechteckige Pendelleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung für ausgewogenes Raumambiente, Lichtanteil: direkt 60% / indirekt 40%, hohe Wartungsfreundlichkeit, Gehäuse aus Aluminium und Stahlblech mit abgerundeten Ecken, Standardbaldachin aus weißem Kunststoff (auch geeignet zum Einlegen in Hohldecke), höhenverstellbare Y-Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm), Anschlussleitung transparent...	885567	638584	1046.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS APP 10.5040.1.1/DALI Pendelleuchte Appareo Linear LED 68W 840 5280lm DALI Rechteckige Pendelleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung für ausgewogenes Raumambiente, Lichtanteil: direkt 60% / indirekt 40%, hohe Wartungsfreundlichkeit, Gehäuse aus Aluminium und Stahlblech mit abgerundeten Ecken, Standardbaldachin aus weißem Kunststoff (auch geeignet zum Einlegen in Hohldecke), höhenverstellbare Y-Drahtseilabhngung 2-fach (Lnge: 1500 mm), Anschlussleitung transparent...	650199	638583	1046.43��
LTS APP 10.5040.1.2/DALI Pendelleuchte Appareo linear LED 68W 840 5280lm DALI Rechteckige Pendelleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung f�r ausgewogenes Raumambiente, Lichtanteil: direkt 60% / indirekt 40%, hohe Wartungsfreundlichkeit, Gehuse aus Aluminium und Stahlblech mit abgerundeten Ecken, Designbaldachin aus Stahlblech in Leuchtenfarbe, h�henverstellbare Y-Drahtseilabhngung 2-fach (Lnge: 1500 mm), Anschlussleitung transparent, Diffusor aus prismatischem Acrylg...	291128	638588	1216.71��
LTS APP 10.5040.1.2/DALI Pendelleuchte Appareo linear LED 68W 840 5280lm DALI Rechteckige Pendelleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung f�r ausgewogenes Raumambiente, Lichtanteil: direkt 60% / indirekt 40%, hohe Wartungsfreundlichkeit, Gehuse aus Aluminium und Stahlblech mit abgerundeten Ecken, Designbaldachin aus Stahlblech in Leuchtenfarbe, h�henverstellbare Y-Drahtseilabhngung 2-fach (Lnge: 1500 mm), Anschlussleitung transparent, Diffusor aus prismatischem Acrylg...	662687	638587	1216.71��
LTS APP 20.5040.1.2/DALI Pendelleuchte Appareo circular LED 55W 840 4748lm si Runde Pendelleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung f�r ausgewogenes Raumambiente, Lichtanteil: direkt 57% / indirekt 43%, hohe Wartungsfreundlichkeit, Gehuse aus Aluminiumdruckguss, Designbaldachin aus Stahlblech in Leuchtenfarbe, h�henverstellbare Y-Drahtseilabhngung 3-fach (Lnge: 2800 mm), Anschlussleitung transparent, Diffusor aus prismatischem Acrylglas mit seitlicher Lichteinspeisung...	650098	638581	1851.30��
LTS APP 20.5040.1.2/DALI Pendelleuchte Appareo circular LED 55W 840 4748lm sw Runde Pendelleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung f�r ausgewogenes Raumambiente, Lichtanteil: direkt 57% / indirekt 43%, hohe Wartungsfreundlichkeit, Gehuse aus Aluminiumdruckguss, Designbaldachin aus Stahlblech in Leuchtenfarbe, h�henverstellbare Y-Drahtseilabhngung 3-fach (Lnge: 2800 mm), Anschlussleitung transparent, Diffusor aus prismatischem Acrylglas mit seitlicher Lichteinspeisung...	111488	638580	1851.30��
LTS APP 20.5040.1.2/DALI Pendelleuchte Appareo circular LED 55W 840 4748lm ws Runde Pendelleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung f�r ausgewogenes Raumambiente, Lichtanteil: direkt 57% / indirekt 43%, hohe Wartungsfreundlichkeit, Gehuse aus Aluminiumdruckguss, Designbaldachin aus Stahlblech in Leuchtenfarbe, h�henverstellbare Y-Drahtseilabhngung 3-fach (Lnge: 2800 mm), Anschlussleitung transparent, Diffusor aus prismatischem Acrylglas mit seitlicher Lichteinspeisung...	289037	638582	1851.30��
LTS CAPL 300.2030.35 Pendelleuchte CAP 01 Master LED 28W 830 2300lm 35� silber Pendelleuchte f�r Warenprsentation und Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wrmestrahlung, Wrmemanagement mit Passivk�hlung, prismatischer Acrylglasreflektor mit Bajonettverschluss, konusf�rmiges Betriebsgertgehuse aus Polycarbonat, Innenspiegelreflektor aus Aluminium mit prziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik f�r optimale Lichtausbeute und Entblen...	111481	638425	645.48��

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS CAPL 300.2040.35 Pendelleuchte CAP 01 Master LED 28W 840 2580lm 35° silber Pendelleuchte für Warenpräsentation und Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung, prismatischer Acrylglasreflektor mit Bajonettverschluss, konusförmiges Betriebsgerätgehäuse aus Polycarbonat, Innenspiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblenden...	609050	638431	645.48€
LTS CAPL 300.3040.55 SILBER Pendelleuchte LED 36W 840 2890LM 55° silber Pendelleuchte für Warenpräsentation und Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung, prismatischer Acrylglasreflektor mit Bajonettverschluss, konusförmiges Betriebsgerätgehäuse aus Polycarbonat, Innenspiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblenden...	704576	641665	675.18€
LTS L 68/1500 DIM Zub Abhängungen und Befestigungen Drahtseilabh. 4fach 1,5m Drahtseilabhängung 4-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Decken- und Leuchtenbefestigung zum Anschrauben, Anschlussleitung transparent (5 x 1.5 mm², konfektioniert, Länge: 1500 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 1500 mmGewicht: 0.427 kg	906909	628014	138.60€
LTS PLL 20.1180.30/DALI Pendel/Anbauleuchte LED 156W 830 13220LM Repräsentative Decken- und Pendelleuchte mit runder, opaler Acrylglashaube für homogene Beleuchtung und ausgewogenes Raumambiente, wartungsfreundlich, keine UV- und Wärmestrahlung, Deckenmontageplatte und herausnehmbare LED-Einheit aus Stahlblech, Drahtseilabhängung separat bestellen, Pendelrohrabhängung auf Anfrage, Acrylglashaube opal (über Verschlussriegel abnehmbar), Montageplatte für ...	138169	640105	2703.69€
LTS PLL 20.1800.40/DALI Pendel-/ Anbauleuchte LED 390W 34090LM Repräsentative Decken- und Pendelleuchte mit runder, opaler Acrylglashaube für homogene Beleuchtung und ausgewogenes Raumambiente, wartungsfreundlich, keine UV- und Wärmestrahlung, Deckenmontageplatte und herausnehmbare LED-Einheit aus Stahlblech, Drahtseilabhängung separat bestellen, Pendelrohrabhängung auf Anfrage, Acrylglashaube opal (über Verschlussriegel abnehmbar), Montageplatte für ...	681221	640110	5006.43€
LTS PLL 20.900.40/DALI Pendel/ Anbauleuchte LED 97W 840 7980LM Repräsentative Decken- und Pendelleuchte mit runder, opaler Acrylglashaube für homogene Beleuchtung und ausgewogenes Raumambiente, wartungsfreundlich, keine UV- und Wärmestrahlung, Deckenmontageplatte und herausnehmbare LED-Einheit aus Stahlblech, Drahtseilabhängung separat bestellen, Pendelrohrabhängung auf Anfrage, Acrylglashaube opal (über Verschlussriegel abnehmbar), Montageplatte für ...	142075	640104	2102.76€
LTS PLL 22.1000.30.1/DALI SILBER Pendel/Anbauleuchte PL 22 LED 156W 3000K Repräsentative Decken- und Pendelleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Deckenschraubmontage von Gehäuse, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) int...	281695	633900	1303.83€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS PLL 22.1000.30.1/DALI WEISS Pendelu.Anbauleuchte PL 22 LED 156W 3000K Repräsentative Decken- und Pendelleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Deckenschraubmontage von Gehäuse, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) int...	318130	633901	1303.83Â€
LTS PLL 22.1000.40.1/DALI Pendelu.Anbauleuchte PL 22 LED 165 840 9366lm Repräsentative Decken- und Pendelleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Deckenschraubmontage von Gehäuse, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) int...	595400	642178	1303.83Â€
LTS PLL 22.1000.40.1/DALI SILBER Pendelu.Anbauleuchte PL 22 LED 156W 4000K Repräsentative Decken- und Pendelleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Deckenschraubmontage von Gehäuse, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) int...	283019	633902	1303.83Â€
LTS PLL 22.1000.40.1/DALI WEISS Pendelu.Anbauleuchte PL 22 LED 156W 4000K Repräsentative Decken- und Pendelleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Deckenschraubmontage von Gehäuse, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) int...	375632	633903	1303.83Â€
LTS PLL 22.385.30.1/DALI WEISS Pendel- u Anbauleuchte PL 22 LED 20W 3000K 2160LM Repräsentative Decken- und Pendelleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Deckenschraubmontage von Gehäuse, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) int...	549913	633875	452.43Â€
LTS PLL 22.385.40.1/DALI WEISS Pendel- u Anbauleuchte PL 22 LED 20W 4000K 2220LM Repräsentative Decken- und Pendelleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Deckenschraubmontage von Gehäuse, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) int...	282979	633877	452.43Â€
LTS PLL 22.475.30.1/DALI Pendelu.Anbauleuchte PL 22 LED 43W 830 2901lm Repräsentative Decken- und Pendelleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Deckenschraubmontage von Gehäuse, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) int...	571000	642184	541.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS PLL 22.475.30.1/DALI SILBER Pendelu.Anbauleuchte PL 22 LED 39W 3000K Repräsentative Decken- und Pendelleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Deckenschraubmontage von Gehäuse, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) int...	332777	633882	541.53Â€
LTS PLL 22.475.30.1/DALI WEISS Pendel- u Anbauleuchte PL 22 LED 39W 3000K 4320LM Repräsentative Decken- und Pendelleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Deckenschraubmontage von Gehäuse, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) int...	549736	633883	541.53Â€
LTS PLL 22.475.30.2/DALI Pendelu.Anbauleuchte PL 22 LED 43W 830 2044lm Repräsentative Decken- und Pendelleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen, Mikroprismenscheibe aus Acrylglas mit Mattfolie zum Einlegen, einfache Deckenschraubmontage von Gehäuse, 5-polige Anschlussklemme, Betriebs...	122137	642185	643.50Â€
LTS PLL 22.475.40.1/DALI WEISS Pendel- u Anbauleuchte PL 22 LED 39W 4000K 4440LM Repräsentative Decken- und Pendelleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Deckenschraubmontage von Gehäuse, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) int...	282975	633885	541.53Â€
LTS PLL 22.675.30.1/DALI Pendelu.Anbauleuchte PL 22 LED 99W 830 7409lm Repräsentative Decken- und Pendelleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Deckenschraubmontage von Gehäuse, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) int...	595409	642188	753.39Â€
LTS PLL 22.675.30.1/DALI SILBER Pendelu.Anbauleuchte PL 22 LED 91W 3000K Repräsentative Decken- und Pendelleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Deckenschraubmontage von Gehäuse, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) int...	282972	633890	753.39Â€
LTS PLL 22.675.30.1/DALI WEISS Pendel- u Anbauleuchte PL 22 LED 91W 3000K Repräsentative Decken- und Pendelleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Deckenschraubmontage von Gehäuse, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) int...	549741	633891	753.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS PLL 22.675.30.2/DALI SILBER PLL 22.675.30.2/DALI Pendel-& Anbauleuchte Repräsentative Decken- und Pendelleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen, Mikroprismenscheibe aus Acrylglas mit Mattfolie zum Einlegen, einfache Deckenschraubmontage von Gehäuse, 5-polige Anschlussklemme, Betriebs...	214091	633894	872.19Â€
LTS PLL 22.675.40.1/DALI SILBER Pendelu.Anbauleuchte PL 22 LED 91W 4000K Repräsentative Decken- und Pendelleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Deckenschraubmontage von Gehäuse, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) int...	339523	633892	753.39Â€
LTS PLL 22.675.40.1/DALI WEISS Pendel- u Anbauleuchte PL 22 LED 91W 4000K Repräsentative Decken- und Pendelleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Deckenschraubmontage von Gehäuse, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) int...	282945	633893	753.39Â€
LTS PLL 28.1000.30.1/DALI Pendelleuchte PL 28 LED 218W 830 16270lm DALI schwarz Repräsentative Pendelleuchte in rundem Design mit homogener direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtanteil: direkt 72% / indirekt 28%, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen (Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe), opale Einlegescheibe aus Acrylglas, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (...)	571598	642240	1592.91Â€
LTS PLL 28.1000.40.1/DALI Pendelleuchte PL 28 LED 218W 840 16670lm DALI weiß Repräsentative Pendelleuchte in rundem Design mit homogener direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtanteil: direkt 72% / indirekt 28%, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen (Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe), opale Einlegescheibe aus Acrylglas, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (...)	548115	640172	1592.91Â€
LTS PLL 28.385.30.1/DALI Pendelleuchte PL 28 LED 50W 830 3720lm DALI silber Repräsentative Pendelleuchte in rundem Design mit homogener direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtanteil: direkt 67% / indirekt 33%, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen (Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe), opale Einlegescheibe aus Acrylglas, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (...)	570748	640143	541.53Â€
LTS PLL 28.385.30.1/DALI Pendelleuchte PL 28 LED 50W 830 3720lm DALI weiß Repräsentative Pendelleuchte in rundem Design mit homogener direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtanteil: direkt 67% / indirekt 33%, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen (Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe), opale Einlegescheibe aus Acrylglas, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (...)	292306	640144	541.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS PLL 28.385.40.1/DALI Pendelleuchte PL 28 LED 50W 840 3820lm DALI silber Repräsentative Pendelleuchte in rundem Design mit homogener direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtanteil: direkt 67% / indirekt 33%, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen (Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe), opale Einlegescheibe aus Acrylglas, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (...)	886063	640147	541.53Â€
LTS PLL 28.385.40.1/DALI Pendelleuchte PL 28 LED 50W 840 3820lm DALI weiß Repräsentative Pendelleuchte in rundem Design mit homogener direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtanteil: direkt 67% / indirekt 33%, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen (Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe), opale Einlegescheibe aus Acrylglas, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (...)	886198	640148	541.53Â€
LTS PLL 28.475.30.1/DALI Pendelleuchte PL 28 LED 61W 830 4610lm DALI silber Repräsentative Pendelleuchte in rundem Design mit homogener direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtanteil: direkt 78% / indirekt 22%, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen (Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe), opale Einlegescheibe aus Acrylglas, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (...)	594985	640151	674.19Â€
LTS PLL 28.475.30.1/DALI Pendelleuchte PL 28 LED 61W 830 4610lm DALI weiß Repräsentative Pendelleuchte in rundem Design mit homogener direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtanteil: direkt 78% / indirekt 22%, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen (Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe), opale Einlegescheibe aus Acrylglas, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (...)	886287	640152	674.19Â€
LTS PLL 28.475.40.1/DALI Pendelleuchte PL 28 LED 61W 840 4750lm DALI weiß Repräsentative Pendelleuchte in rundem Design mit homogener direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtanteil: direkt 78% / indirekt 22%, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen (Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe), opale Einlegescheibe aus Acrylglas, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (...)	886678	640156	674.19Â€
LTS PLL 28.675.30.1/DALI Pendelleuchte PL 28 LED 130W 830 9660lm DALI silber Repräsentative Pendelleuchte in rundem Design mit homogener direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtanteil: direkt 79% / indirekt 21%, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen (Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe), opale Einlegescheibe aus Acrylglas, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (...)	570815	640159	943.47Â€
LTS PLL 28.675.30.1/DALI Pendelleuchte PL 28 LED 130W 830 9660lm DALI weiß Repräsentative Pendelleuchte in rundem Design mit homogener direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtanteil: direkt 79% / indirekt 21%, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen (Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe), opale Einlegescheibe aus Acrylglas, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (...)	570991	640160	943.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS PLL 28.675.40.1/DALI Pendelleuchte PL 28 LED 130W 840 9900lm DALI weiß Repräsentative Pendelleuchte in rundem Design mit homogener direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtanteil: direkt 79% / indirekt 21%, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen (Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe), opale Einlegescheibe aus Acrylglas, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (...)	547895	640164	943.47Â€
LTS PLL 50.1200.40.1/DALI Pendel- & Anbauleuchte PL 50 LED 203W 4000KLM DALI Repräsentative Decken- und Pendelleuchte mit quadratischer, opaler Acrylglashaube für homogene Beleuchtung und ausgewogenes Raumambiente, wartungsfreundlich, keine UV- und Wärmestrahlung, Deckenmontageplatte aus Stahlblech, herausnehmbare LED-Einheit aus Aluminium, Drahtseilabhängung separat bestellen, Pendelrohrabhängung auf Anfrage, Acrylglashaube opal (über Verschlussriegel abnehmbar), M...	270783	634097	2803.68Â€
LTS PLL 50.1500.40.1/DALI Pendel- & Anbauleuchte PL 50 LED 320W 4000KLM DALI Repräsentative Decken- und Pendelleuchte mit quadratischer, opaler Acrylglashaube für homogene Beleuchtung und ausgewogenes Raumambiente, wartungsfreundlich, keine UV- und Wärmestrahlung, Deckenmontageplatte aus Stahlblech, herausnehmbare LED-Einheit aus Aluminium, Drahtseilabhängung separat bestellen, Pendelrohrabhängung auf Anfrage, Acrylglashaube opal (über Verschlussriegel abnehmbar), M...	270742	639103	4003.56Â€
LTS PLL 50.625.40.1/DALI Pendel- & Anbauleuchte PL 50 LED 52W 4000KLM DALI Repräsentative Decken- und Pendelleuchte mit quadratischer, opaler Acrylglashaube für homogene Beleuchtung und ausgewogenes Raumambiente, wartungsfreundlich, keine UV- und Wärmestrahlung, Deckenmontageplatte aus Stahlblech, herausnehmbare LED-Einheit aus Aluminium, Drahtseilabhängung separat bestellen, Pendelrohrabhängung auf Anfrage, Acrylglashaube opal (über Verschlussriegel abnehmbar), M...	375806	634099	1203.84Â€
LTS PLL 52.1200.40.1/DALI SILBER Pendelu.Anbauleuchte PL 52 LED 186W 4000K Repräsentative Decken- und Pendelleuchte in quadratischem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Aluminiumgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Deckenschraubmontage von Gehäuse, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverte...	549811	633959	1804.77Â€
LTS PLL 52.600.30.1/DALI SILBER Pendelu.Anbauleuchte PL 52 LED 47W 3000K Repräsentative Decken- und Pendelleuchte in quadratischem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Aluminiumgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Deckenschraubmontage von Gehäuse, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverte...	282885	633941	594.00Â€
LTS PLL 52.600.30.2/DALI Pendelu.Anbauleuchte PL 52 LED 52W 830 3540lm Repräsentative Decken- und Pendelleuchte in quadratischem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Aluminiumgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen, Mikroprismenscheibe aus Acrylglas mit weißer Polycarbonatfolie zum Einlegen, einfache Deckenschraubmontage von Gehäuse, 5-polige Ans...	122449	642297	683.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS PLL 52.600.40.1/DALI SILBER Pendelu.Anbauleuchte PL 52 LED 47W 4000K Repräsentative Decken- und Pendelleuchte in quadratischem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Aluminiumgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Deckenschraubmontage von Gehäuse, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverte...	282856	633943	594.00€
LTS PLL 52.600.40.1/DALI WEISS Pendel- u Anbauleuchte PL 52 LED 47W 4000K 5800LM Repräsentative Decken- und Pendelleuchte in quadratischem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Aluminiumgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Deckenschraubmontage von Gehäuse, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverte...	375620	633944	594.00€
LTS PLL 52.900.40.1/DALI SILBER Pendelu.Anbauleuchte PL 52 LED 105W 4000K Repräsentative Decken- und Pendelleuchte in quadratischem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Aluminiumgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Deckenschraubmontage von Gehäuse, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverte...	282846	633951	1102.86€
LTS PLL 52.900.40.2/DALI SILBER PLL 52.900.40.2/DALI Pendel- & Anbauleuchte Repräsentative Decken- und Pendelleuchte in quadratischem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Aluminiumgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen, Mikroprismenscheibe aus Acrylglas mit weißer Polycarbonatfolie zum Einlegen, einfache Deckenschraubmontage von Gehäuse, 5-polige Ans...	275440	633955	1329.57€
Leuchten - Innenleuchten - Pendelleuchten: OPPLÉ LIGHTING			
Opplé 140054053 LED Pendelleuchte Zenith L1222 75W DALI 7200lm 3000K Alu ?Elegante Designer-Leuchte mit flachen und lichtdurchlässigen Seiten?Standardmäßig mit einem Entblendungsgrad von UGR19?Hoher Lichtstrom und hohe Effizienz von bis 100lm/W?DALI Version verfügbar	149900	140054053	487.08€
Opplé 140054054 LED Pendelleuchte Zenith L1222 75W DALI 7500lm 4000K Alu Durch das spezielle Design wird das Licht nach oben und unten verteilt und kombiniert so Komfort mit Effizienz. Elegante und architektonische Lichtlösung für ihre Büros und Besprechungsräume. Standardmäßig inklusive Aufhängung (2,5 m) und einem separaten, aluminiumfarbenen Gehäuse für den Treiber.	148824	140054054	487.08€
Leuchten - Innenleuchten - Pendelleuchten: Regiolux			
Regiolux cubus-RSAXHC-1200 LED 2900lm 840 ET vw Pendelleuchte 65240014160 Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, Stirnseiten aus Kunststoff mit integriertem Lichtbandverbinder, Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem Aluminium-Parabolraster seidenmatt eloxiert, 65° 80, Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.	413496	65240014160	212.26€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux cubus-RSAXHC-1500 LED 3700lm 840 ET vw LED Pendelleuchte 65240024160 Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, Stirnseiten aus Kunststoff mit integriertem Lichtbandverbinder, Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem Aluminium-Parabolraster seidenmatt eloxiert, 65° 80, Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.	413505	65240024160	241.96Â€
Regiolux hokal-HLHX/1200 LED 3400lm 840 ET vw LED Pendell.60531024160 28W Stahlblechgehäuse im Quadratdesign, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl, Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem MIRO® Aluminium-Micro-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1500 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbstrastend, bei Lichtbandmontage Ra...	852663	60531024160	230.18Â€
Regiolux hokal-HLHX/1500 LED 4000lm 840 ET DALI vw LED Pendell.60533026660 Stahlblechgehäuse im Quadratdesign, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl, Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem MIRO® Aluminium-Micro-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1500 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbstrastend, bei Lichtbandmontage Ra...	378457	60533026660	314.23Â€
Regiolux procube-CUHX/1200-1 LED 3200lm 840 LED Pendell.60431026660 Stahlblechgehäuse, kompakter rechteckiger Querschnitt, Bauhöhe 40mm, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl, Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem MIRO® Aluminium-Micro-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1500 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selb...	112469	60431026660	285.12Â€
Regiolux stail-SHPI/1500-2 LED 6700lm 840 ET wa Pendelleuchte 60314024195 Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, Elektrischer Anschluss über integrierte transparente Anschlussleitung 3x0,75mm², Länge 1900mm, Leitungsenden abgemantelt.	658021	60314024195	431.94Â€
Regiolux visula-VSHIG/1500 LED 6100lm 840 ET DALI aen Pendell.43251026615 Besonders flach gestaltetes Leuchtengehäuse, Aluminiumstrangpressprofil natur eloxiert, sichtbare Bauhöhe 30mm, Stirnseiten und Seitenteile aus natur eloxiertem Aluminium mit durchlaufender Längsnut, zur Leuchtenunterseite hin abgerundet. Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, Direktanteil mittels geeister Scheibe aus PMMA, homogener Lichtsaustritt durch seitliche LED-Lichteinkopplung sowie...	115968	43251026615	939.31Â€
Regiolux visula-VSHIMP/1200 LED 4900lm 840 ET aen LED Pendelleuchte 43221014175 Besonders flach gestaltetes Leuchtengehäuse, Aluminiumstrangpressprofil natur eloxiert, sichtbare Bauhöhe 30mm, Stirnseiten und Seitenteile aus natur eloxiertem Aluminium mit durchlaufender Längsnut, zur Leuchtenunterseite hin abgerundet. Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, Direktanteil mittels Microprismenscheibe aus PMMA, homogener Lichtsaustritt durch seitliche LED-Lichteinkopplung so...	851989	43221014175	800.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux visula-VSHIMP/1500 LED 6100lm 840 ET DALI aen LED 43251026675 Besonders flach gestaltetes Leuchtengehäuse, Aluminiumstrangpressprofil natur eloxiert, sichtbare Bauhöhe 30mm, Stirnseiten und Seitenteile aus natur eloxiertem Aluminium mit durchlaufender Längsnut, zur Leuchtenunterseite hin abgerundet. Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, Direktanteil mittels Microprismenscheibe aus PMMA, homogener Lichtsaustritt durch seitliche LED-Lichteinkopplung so...	115983	43251026675	939.31Â€
Leuchten - Innenleuchten - Pendelleuchten: Ridi Leuchten			
RIDI F-LINE-LF 180/686A840 DA DALI Pendelleuchte weiß IP 20 eingebaute Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik asymmetrisch, schrägstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4810 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei glei...	617071	0637431	463.72Â€
RIDI F-LINE-LF 180/686A840 Pendelleuchte weiß IP 20 eingebaute Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik asymmetrisch, schrägstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4810 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichble...	617033	0627431	414.51Â€
RIDI F-LINE-R1X115/30DA-MPS DALI Pendelleuchte sil direkt - symmetrisch Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3590 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen lan...	671562	0660241SI	352.24Â€
RIDI F-LINE-R1X115/30ND-MPS Pendelleuchte silbern direkt strahlend Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3590 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen E...	666816	0650241SI	289.48Â€
RIDI F-LINE-R1X115/30ND-MPS Pendelleuchte weiß direkt strahlend Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3590 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen E...	666826	0650241	277.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI F-LINE-R1X115/30ND-SM Pendelleuchte weiß IP20 geeignet f. Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3110 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichble...	672098	0650210	286.51Â€
RIDI F-LINE-R1X145/35DA-MPS DALI Pendelleuchte sil direkt - symmetrisch Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5070 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen lan...	620499	0660245SI	370.06Â€
RIDI F-LINE-R1X145/35DA-MPS DALI Pendelleuchte weiß direkt - symmetrisch Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5070 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen lan...	620481	0660245	348.08Â€
RIDI F-LINE-R1X145/35DA-O DALI Pendelleuchte weiß direkt - symmetrisch Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3920 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen E...	132893	0660244	346.10Â€
RIDI F-LINE-R1X145/35ND-O Pendelleuchte weiß direkt strahlend Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3920 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsat...	678374	0650244	282.65Â€
RIDI F-LINE-R1X145/35ND-SM Pendelleuchte sil IP20 geeignet f. Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4390 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichble...	615337	0650211SI	328.38Â€
RIDI F-LINE-R1X145/35ND-SM Pendelleuchte weiß IP20 geeignet f. Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4390 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichble...	671960	0650211	313.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI F-LINE-R2X115/30ND-SM Pendelleuchte silbern direkt strahlend Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 6210 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichble...	598558	0650248SI	394.12Â€
RIDI F-LINE-R2X115/30ND-SM Pendelleuchte weiß direkt strahlend Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 6210 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichble...	598410	0650248	382.14Â€
RIDI F-LINE-R2X145/35DA-SM DALI Pendelleuchte weiß direkt - symmetrisch Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5930 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei glei...	544233	0660250	608.55Â€
RIDI F-LINE-R2X145/35ND-SM Pendelleuchte silbern direkt strahlend Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5930 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichble...	618628	0650250SI	443.52Â€
RIDI F-LINE-R2X145/35ND-SM Pendelleuchte weiß direkt strahlend Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5930 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichble...	598534	0650250	427.48Â€
RIDI ZSPT2Z 295 SEILPENDEL TRAPEZ Seilpendel Trapez Seilpendel Trapez, Deckenbef., Zyl., 1,5m, 1Stk	360451	0203583	22.47Â€
Leuchten - Innenleuchten - Pendelleuchten: RZB			
RZB 311570.004.76 Pendelleuchte LED/32W 3000K D690 LP1200 DALI Eine in dieser Form einzigartige Pendelleuchte mit elliptischem Glas. Tragender Ring Aluminium eloxiert. Baldachin Aluminium eloxiert. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Geeignet für Pendel. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Bei Pendellängen bis 2 m erfolgt die Stromführung über Seilpendel. Ab 2 m Pendellänge muss die Stromf...	471035	311570.004.76	3000.99Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 311669.004.1.76 Pendelleuchte LED 24W-4000K D495 LP1200 dim.DALI 2550lm Eine in dieser Form einzigartige Pendelleuchte mit elliptischem Glas. Tragender Ring Aluminium eloxiert. Baldachin Aluminium eloxiert. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Geeignet für Pendel. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Bei Pendellängen bis 2 m erfolgt die Stromführung über Seilpendel. Ab 2 m Pendellänge muss die Stromf...	107685	311669.004.1.76	1380.46€
RZB 311681.000 Pendelleuchte LED/48,8W 3000K D675 H15 LP1200 Dekorative runde LED Pendel-Flächenleuchte. Rahmen Aluminium-Strangpressprofil eloxiert. Baldachin Aluminium eloxiert. Diffusor opal/mikro-prismatisch. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichte Verteilung und randlose Ausleuchtung. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos h?...	584182	311681.000	1223.74€
RZB 311697.002.2.76 Pendelleuchte LED/ 12x7,4W 3000K D1040 DALI Dekorative runde LED Pendelleuchte. Armatur und Baldachin Metall pulverbeschichtet weiß. Baldachin ø 205 mm, h 35 mm. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit Drehriegelverschluss. Homogene und weiche Ausleuchtung. Geeignet für Pendel. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage.	318594	311697.002.2.76	1601.33€
RZB 311697.002.76 Pendelleuchte LED/ 12x7,4W 3000K D1040 DALI Dekorative runde LED Pendelleuchte. Armatur und Baldachin Metall pulverbeschichtet weiß. Baldachin ø 205 mm, h 35 mm. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit Drehriegelverschluss. Homogene und weiche Ausleuchtung. Geeignet für Pendel. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage.	318607	311697.002.76	1500.44€
RZB 311930.002 Pendelleuchte LED/8x2,2W 3000K D460 für Stoffsch. Dekorative Pendelleuchte mit Stoffschirm zur Raumgestaltung. Armatur und Baldachin Metall pulverbeschichtet weiß. Aufhängung für werkzeuglose Montage der Stoffschirme. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Transparentes Zuleitungskabel. Modulbauweise: Zur Basisleuchte ist immer ein Stoffschirm, in zylindrischer oder quadratischer For...	138680	311930.002	342.14€
RZB 311930.002.1 Pendelleuchte LED 8x2,2W-4000K D460 für Stoffsch.2050lm Dekorative Pendelleuchte mit Stoffschirm zur Raumgestaltung. Armatur und Baldachin Metall pulverbeschichtet weiß. Aufhängung für werkzeuglose Montage der Stoffschirme. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Transparentes Zuleitungskabel. Modulbauweise: Zur Basisleuchte ist immer ein Stoffschirm, in zylindrischer oder quadratischer For...	138686	311930.002.1	342.14€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 311930.002.76 Pendelleuchte LED/8x2,2W 3000K DALI für Stoffsch. Dekorative Pendelleuchte mit Stoffschirm zur Raumgestaltung. Armatur und Baldachin Metall pulverbeschichtet weiß. Aufhängung für werkzeuglose Montage der Stoffschirme. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Transparentes Zuleitungskabel. Modulbauweise: Zur Basisleuchte ist immer ein Stoffschirm, in zylindrischer oder quadratischer For...	138692	311930.002.76	402.14Â€
RZB 671942.004 NL-Pendelleuchte LED/5W 350x56x200 LP500 Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen zweiseitig. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgerät gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Sicherheitsstromversorgung. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!	307156	671942.004	578.06Â€
RZB 671949.004 NL-Pendelleuchte LED/5W 350x56x200 LP500 3h Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen zweiseitig. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!	307222	671949.004	638.35Â€
RZB 672032.004 NL-Pendelleuchte LED/2,5W 350x56 LP500 1xMotiv Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen einseitig. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgerät gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Sicherheitsstromversorgung. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!	795532	672032.004	560.64Â€
RZB 672036.004 NL-Pendelleuchte LED/2,5W 350x56 LP500 3h 1xMotiv Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen einseitig. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!	795533	672036.004	614.39Â€
RZB 981639.010 Rohrpendel LP500 für LED Halyxx 19m 4pol. RZB-Lighting, D 108 H 570 LP 500	214351	981639.010	90.09Â€
RZB 981639.040 Rohrpendel LP500 für LED Halyxx 19m 7pol. RZB-Lighting, D 108 H 570 LP 500	300899	981639.040	102.07Â€
RZB 981647.010 Rohrpendel LP500 für LED Halyxx 30m 4pol. RZB-Lighting, D 108 H 570 LP 500	214348	981647.010	90.09Â€
RZB 981647.020 Rohrpendel LP500 für LED Halyxx 30m 5pol. RZB-Lighting, D 108 H 570 LP 500	300935	981647.020	140.78Â€
RZB 981647.040 Rohrpendel LP500 für LED Halyxx 30m 7pol. RZB-Lighting, D 108 H 570 LP 500	300953	981647.040	102.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Innenleuchten - Pendelleuchten: Trilux			
Trilux Lunexo H2 CDP-I 8800 840 ETDD +LLWC01 LED-Hängeleuchte 9000lm 6826851 Lunexo H2 CDP-I 8800 840 ETDD +LLWC 01Exklusive rechteckige LED-Hängeleuchte mit abgerundeten Ecken und sichtbarer Lichtkante. Hängeleuchte für Einzelleuchtenanwendung. Abgehängte Montage mittels Y-Seilaufhängung im Lieferumfang enthalten. Mit innenliegender Micro-Prismatik CDP-I. Satinierte PMMA-Abschlussscheibe mit seitlicher Lichtaustrittskante. Sanfte Lichtwirkung bei absoluter...	152071	6826851	1696.66Â€
Trilux NextremaG3 XB 4000-840 ET LED-Wannenleu. 30W 4200lm IP66 6629540 LED-Feuchtraumleuchte. Schnellstecksystem Typ Wieland. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Leuchte in PMMA-Ausführung aufgrund der höheren UV-Resistenz für den Einsatz in nicht überdachte Außenbereiche geeignet. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet....	418669	6629540	316.90Â€
Trilux PolaronIQ H2 LED2000-840 ETDD 1,0m Hängeleuchte opal 1800lm ws 6334751 Dekorative LED-Pendelleuchte, mit einem ringkreisförmigen Lichtelement. Mit indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Für abgehängte Montage als Einzelleuchte. Die Abpendellänge beträgt 1000 mm. Die Länge der Abpendelung ist am Montageort individuell einstellbar Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farbortoleranz (initial MacA...	650482	6334751	1136.12Â€
Trilux PolaronIQ H2 LED2000-840 ETDD 2,0m Hängeleuchte opal 1800lm ws 6335151 Dekorative LED-Pendelleuchte, mit einem ringkreisförmigen Lichtelement. Mit indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Für abgehängte Montage als Einzelleuchte. Die Abpendellänge beträgt 2000 mm. Die Länge der Abpendelung ist am Montageort individuell einstellbar Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farbortoleranz (initial MacA...	650494	6335151	1143.65Â€
Leuchten - Innenleuchten - Pendelleuchten: Zumtobel			
Zumtobel LINCOR LB FEED-IN WH ASQ1 SET Einspeiseset 22169105 Lichtbandeinspeisemodul für LINCOR Pendelleuchten, 1 Set pro Lichtband, inkl. 1 Stück Deckenrosette, 2 Stück Endkappe und 1 Stück Seil 1000mm, Einspeiseleitung ist separat zu bestellen, Abhängenhöhe stufenlos einstellbar. Gewicht: 0,15 kg	476632	22169105	174.24Â€
Zumtobel MIREL-L DI LED2800-830 EVG ASQ1 LED Pendelleuchte 42183051 Flache und modulare LED Pendelleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 18,8 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 2900 lm, Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte. Lichtlenkung über quadr...	417916	42183051	476.19Â€
Zumtobel MIREL-L DI LED2800-830 LDO ASQ1 LED Pendelleuchte 42183052 Flache und modulare LED Pendelleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 19,9 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 2900 lm, Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Symmetrisch breit abstrahlen...	998484	42183052	510.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel MIREL-L DI LED3000-840 EVG ASQ1 LED Pendelleuchte 42183053 Flache und modulare LED Pendelleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 18,7 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 2810 lm, Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte. Lichtlenkung über quadr...	588668	42183053	476.19€
Zumtobel MIREL-L DI LED3000-840 LDO ASQ1 LED Pendelleuchte 42183054 Flache und modulare LED Pendelleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 19,8 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 2810 lm, Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Symmetrisch breit abstrahlen...	591395	42183054	510.84€
Zumtobel MIREL-L DI LED5600-830 EVG ASQ1 LED Pendelleuchte 42183047 Flache und modulare LED Pendelleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 36,5 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 5660 lm, Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte. Lichtlenkung über quadr...	998495	42183047	511.83€
Zumtobel MIREL-L DI LED5600-830 LDO ASQ1 LED Pendelleuchte 42183048 Flache und modulare LED Pendelleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 37,8 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 5660 lm, Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Symmetrisch breit abstrahlen...	591418	42183048	546.48€
Zumtobel MIREL-L DI LED5800-840 EVG ASQ1 LED Pendelleuchte 42183049 Flache und modulare LED Pendelleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 36,5 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 5870 lm, Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte. Lichtlenkung über quadr...	591505	42183049	511.83€
Zumtobel MIREL-L DI LED5800-840 LDO ASQ1 LED Pendelleuchte 42183050 Flache und modulare LED Pendelleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 37,7 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 5870 lm, Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Symmetrisch breit abstrahlen...	591524	42183050	546.48€
Zumtobel SCON-SI 250 1/11W TCD-SE E27 CR Pendelleuchte 60510064 Kugelförmige Pendelleuchte, Bestückung: 1/LED-Lampe (Retrofit), Fassung: E27, Kugel aus Polycarbonat (PC) mit teiltransparenter Verspiegelung in chromfarben, inklusive Innenkugel aus opalem Glas, zur Erzeugung eines Tiefenwirkungseffektes und zur Entblendung, Lichtwirkung: teiltransparente Verspiegelung erzeugt Plastizität und Tiefe, Deckenbaldachin Chrom matt, Pendelleitung transparent, Anschl...	543706	60510064	900.90€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Innenleuchten - Seilsysteme: CEAG			
Ceag GuideLed 10825 1-8h/D CGLine+ Seilabh.Einzelbatterieleuchte 40071353268 Montagesatz für Einzelbatterieleuchte GuideLed CGLine+ für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate), Notlichtbetriebsdauer frei wählbar: 1 h, 3 h oder 8 h, Lightguide-Technik mit 3-Chip-LEDs für hohe, gleichmäßige Leuchtdichte gem. DIN 4844-1, hohe Leb...	672130	40071353268	253.31Â€
Leuchten - Innenleuchten - Seilsysteme: Paulmann			
Highwire Duo Basic Seilsystem 10m Wire System HighWire Duo Basissystem 10m max.1000/3000W Chr m 230V Met/Kunst	369924	97426	98.89Â€
Leuchten - Innenleuchten - Seilsysteme: Lts Licht und Leuchten			
LTS L 2 WEISS Zubehör Abhängungen und Befestigungen Deckenrosette D80mm weiß Deckendose zur Befestigung von Strahlern, für direkte Deckenmontage, 2 Halbschalen aus UV-beständigem Polycarbonat, mit Klemmnippel M10, 2-facher Schutzleiteranschluss Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 80 mmHöhe: 20 mmGewicht: 0.076 kg	404035	7402001	20.79Â€
LTS ZBMH 385 Zubehör Einbau Montagehilfe PL 25 für D =385mm PL 25 Montagehilfe (D = 385 mm) für erleichtertes Verschrauben der Montagewinkel mit der Gipskartondecke und zur Stabilisierung der Leuchte, vier klappbare Stahlblechstreben mit Kunststoffkappen Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 371 mmHöhe: 75 mmGewicht: 0.560 kg	387271	603864	69.30Â€
LTS ZBMH 475 Zubehör Einbau Montagehilfe PL 25 für D =475mm PL 25 Montagehilfe (D = 475 mm) für erleichtertes Verschrauben der Montagewinkel mit der Gipskartondecke und zur Stabilisierung der Leuchte, vier klappbare Stahlblechstreben mit Kunststoffkappen Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 461 mmHöhe: 96 mmGewicht: 0.684 kg	284949	603865	69.30Â€
LTS ZBMH 675 Zubehör Einbau Montagehilfe PL 25 für D=675mm PL 25 Montagehilfe (D = 675 mm) für erleichtertes Verschrauben der Montagewinkel mit der Gipskartondecke und zur Stabilisierung der Leuchte, vier klappbare Stahlblechstreben mit Kunststoffkappen Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 661 mmHöhe: 102 mmGewicht: 0.959 kg	284942	603866	78.21Â€
LTS ZBW 20 SCHWARZ Zubehör Lichttechnik und Optik Wabenraster schwarz Wabenraster für hohen Sehkomfort im Ausstellungsbereich durch Begrenzung des Lichtkegels und Verminderung der Blendung, werkzeuglose Befestigung über Haltefedern, Material: Aluminium schwarz Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 118 mmHöhe: 10 mmGewicht: 0.030 kg	1313078	620097	62.37Â€
LTS ZDAR 207.250-310 SILBER Zubehör Deckenausgleichsring silber Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 250 - 310 mm, einstellbare Deckenstärke, Material: Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Spannfedern Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 40 mmAußendurchmesser: 330 mmInnendurchmesser: 207 mmHöhe: 69 mmGewicht: 0.620 kg	626885	642480	41.58Â€
Leuchten - Innenleuchten - Seilsysteme: SITECO			
Siteco 59TL3A Blindabdeckung Licross Trunking Blindabdeckung für Schutzart IP20/IP40 Licross	1775573	59TL3A	7.72Â€
Siteco 59TP1A Blindabdeckung Licross ws Trunking 1500mm IP50/64 zuschneidbar Blindabdeckung für Schutzart IP50/IP54/IP64 Licross	1775572	59TP1A	33.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Siteco 59TR9D Licross Deckenbefestigung V2A Deckenbefestigung Licross	1711162	59TR9D	2.38Â€
Siteco 59TR9R Einseilabhngung Licross Trunking Seilabhngung bis zu 2,0m Licross	1775569	59TR9R	17.82Â€
Siteco 59TR9RS Einseilabhngung Licross Trunking 2000mm Seilabhngung bis zu 2,0m Licross	1714711	59TR9RS	26.33Â€
Leuchten - Innenleuchten - Seilsysteme: Zumtobel			
Zumtobel LINARIA ASI 1L/2L Seilabhngungsset 22162137 Seilabhngung fr LINARIA LB Leuchten. Set beinhaltet 2 Stk. Deckenbefestigungen, 2 Abhngungsseile in Lnge 1000 mm	454967	22162137	26.73Â€
Leuchten - Innenleuchten - Spiegel-, Bilder- und Schrankleuchten: Ridi Leuchten			
RIDI SPN-R1X055/15ND LED-Spiegelleuchte Spiegelleuchte wei IP40 geeignet fr 1x Wandleuchte der SPN-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde mglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1590 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermglicht einen langen Einsatz bei...	381139	0450001	154.14Â€
RIDI SPN-R1X085/25ND LED-Spiegelleuchte Spiegelleuchte wei IP 40 geeignet fr 1x Wandleuchte der SPN-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde mglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2320 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermglicht einen langen Einsatz bei...	598462	0450045	186.02Â€
RIDI SPN-R1X085/25ND-ST LED-Spiegelleu. Spiegelleuchte wei IP 20 geeignet fr 1x Wandleuchte der SPN-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde mglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2320 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermglicht einen langen Einsatz bei...	621500	0450047	211.86Â€
Leuchten - Innenleuchten - Spots: Vossloh-Schwabe			
Houben 551757 LEDSpot Start Line 142lm bei 700mA warmwei 3000K 50° D 56mm LEDSpot StartLineKompletter LEDSpot ausgestattet mit Optik, Khlkrper, Leitungen und MetallrahmenMetallrahmen, rundFr Ausschnitt: Ø 56 mmLEDSpot mit einer LED und mit wrmebestndigem Kunststoff-KhlkrperAbstrahlwinkel: 50°Leitungen: Cu vz, mehrdrhtig 0,5 qmm,PVC-Isolation, Lnge: 100 mmVerwendung externer LED-Konstantstromtreiber erforderlichEinrastklammern fr einfache MontageSch...	401021	551757	39.41Â€
Houben 551758 LED Spot Start Line 3000K warmwei Rahmen silber LEDSpot StartLineKompletter LEDSpot ausgestattet mit Optik, Khlkrper, Leitungen und MetallrahmenMetallrahmen, rundFr Ausschnitt:, 56 mmLEDSpot mit einer LED und mit wrmebestndigem Kunststoff-KhlkrperAbstrahlwinkel: 50°Leitungen: Cu vz, mehrdrhtig 0,5 qmm,PVC-Isolation, Lnge: 100 mmVerwendung externer LED-Konstantstromtreiber erforderlichEinrastklammern fr einfache MontageSchut...	354186	551758	39.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Innenleuchten - Spots: Lts Licht und Leuchten			
LTS CSALP 60.1030.50 SILBER CSA 600 LED EBstrahler LED Spot 10W 900lm 3000K 50° Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser...	275699	633209	155.43Â€
LTS CSALP 60.1041.50 WEISS CSA 600 LED EBstrahler LED Spot 10W 1000lm 4000K 50° Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser...	275694	633212	155.43Â€
Leuchten - Innenleuchten - Stehleuchten: Radium			
Radium RaLUX UV-C Stand 28W Stand 28/254 Luftentkeimung 10m³/h H: 130cm RXUA3090 Erreger in Luft strömen im Gehäuse am UV-C-Strahler vorbei, werden unschädlich gemacht. Für weniger Viren-Last. Lüfter extra leise, <40dBA in 1m Abst.	1867688	RXUA3090	317.82Â€
Leuchten - Innenleuchten - Stehleuchten: RZB			
RZB 611872.0031 Standl.LED/7,8W 3000K D115 H600 Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Mu...	622378	611872.0031	498.96Â€
RZB 611872.004 Standl.LED/7,8W 3000K D115 H600 Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Mu...	622399	611872.004	498.96Â€
RZB 611883.0031 Standl.LED/7,8W 3000K D140 H750 Klassische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Seewasserbestä...	619759	611883.0031	518.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 611884.0031 Standl.LED/7,8W 3000K D140 H1000 Klassische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Seewasserbestä...	620105	611884.0031	538.56Â€
RZB 611884.0031.1 Standl.LED/7,8W 4000K D140 H1000 Klassische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Seewasserbestä...	620189	611884.0031.1	538.56Â€
RZB 611905.0031 Standleuchte LED/10W-3000K 120x120x600 Dekorative quadratische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Seewasserbes...	605225	611905.0031	575.69Â€
RZB 611905.004.1 Standleuchte LED/10W-4000K 120x120x600 Dekorative quadratische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Seewasserbes...	605230	611905.004.1	575.69Â€
Leuchten - Innenleuchten - Stehleuchten: Zumtobel			
Zumtobel LINETIK S D/I LED8000 830 LST BK SR2 IL Stehleuchte 69W dim 42184514 Minimalistische LED-Stehleuchte in schwarz für Einzel- und Doppelarbeitsplatz mit separater Steuerung des Direkt-/Indirektlichts. LED-Konverter in externer Konverter-Box am Anschlusskabel in schwarz ('In-Line'). Leuchten Leistung: 69 W, Leuchte mit SwitchDim Lichtsteuerung mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (init...	1441612	42184514	2677.95Â€
Leuchten - Innenleuchten - Tischleuchten: BEGA			
BEGA 70169 NETZTEIL BEGA-Netzteil Nr. 70169 für LED-Leuchten bis max. 150 Watt. Primär: 230 Volt, 50-60 Hz. Sekundär: 24 Volt = DC 0-150 Watt. Gießharzgekapselte Ausführung nach DIN EN 61558 VDE 0570, Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Netzteil passend zur Leuchte Nr. Abmessungen: 185 x 170 x 110 mm.	610056	70169	437.78Â€
BEGA 70699 Einbaugehäuse entspricht 699 BEGA Einbaugehäuse 70699 für die Montage von Bodeneinbauleuchten, überrollbar für Druckbelastung bis 2000 kg. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. 1 Leitungseinführung für Installationsrohr max. ø 30 mm. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung H07RN8-F 3 G 1,5 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Abmessungen: Ø 495 x 340 mm. Einbauöffnung Ø 380 mm.	824512	70699	580.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Innenleuchten - Tischleuchten: RZB			
RZB 221023.002.1 WD/D-L.A60/75W E27 D305 H115 PMMA Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Kunststoff. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage.	454033	221023.002.1	68.21Â€
Leuchten - Innenleuchten - Tischleuchten: Trilux			
Trilux Wanne Deca WD2 PMMA Ersatz Abdeckung 5277700 Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Deca WD2 PMMA. Länge 350 mm, Breite 350 mm, Höhe 85 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	128575	5277700	85.34Â€
Leuchten - Innenleuchten - Wand- und Deckenleuchten: BEGA			
BEGA 22215K3 Wandleuchte 3000K BEGA Wandleuchte 22215K3. Gerichtetes Licht. LED, 2,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 198 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Ne...	589066	22215K3	280.37Â€
BEGA 22228AK4 Wandleuchte 4,2W 490lm 4000K silber BEGA Wandleuchte 22228AK4. Feststehende Lichtstärkeverteilung. LED, 4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 173 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultim...	589494	22228AK4	244.93Â€
BEGA 22228K3 Wandleuchte 3000K BEGA Wandleuchte 22228K3. Feststehende Lichtstärkeverteilung. LED, 4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 167 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate...	593416	22228K3	244.93Â€
BEGA 22256AK3 Wandleuchte silber 3000K BEGA Wandleuchte 22256AK3. Feststehende Lichtstärkeverteilung. LED, 20 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1749 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultim...	605862	22256AK3	574.10Â€
BEGA 22260K3 Wandleuchte 3000K BEGA Wandleuchte 22260K3. Feststehende Lichtstärkeverteilung. LED, 34 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3556 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultima...	600302	22260K3	804.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 22261K3 Wandleuchte 3000K BEGA Wandleuchte 22261K3. Gerichtetes Licht. LED, 5,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 437 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Ne...	589569	22261K3	371.94Â€
BEGA 22292AK3 Wandleuchte silber 3000K BEGA Wandleuchte 22292AK3. Feststehende Lichtstärkeverteilung. Lichtstromanteil im oberen Halbraum 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Alum...	635393	22292AK3	401.74Â€
BEGA 22292K3 Wandleuchte 3000K BEGA Wandleuchte 22292K3. Feststehende Lichtstärkeverteilung. Lichtstromanteil im oberen Halbraum 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Alumi...	634718	22292K3	401.74Â€
BEGA 22383K3 Wandfluter 3000K BEGA Wandfluter 22383K3. Einseitiger Lichtaustritt. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 17,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2446 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von ...	600401	22383K3	691.52Â€
BEGA 22386AK4 Wandflute 25,3W 2685lm 4000K silber BEGA Wandfluter 22386AK4. Einseitiger Lichtaustritt. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 19,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2521 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Ver...	606174	22386AK4	646.77Â€
BEGA 22453K4 Decken-/Wand-/Pfeilerleuchte 6,3W 670lm 4000K BEGA Decken-, Wand- und Pfeilerleuchte 22453K4. LED, 4,9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 398 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED...	589844	22453K4	429.26Â€
BEGA 22570AK4 Decken-/Wandleuchte 19W 2015lm 4000K silber BEGA Decken- und Wandleuchte 22570AK4. Freistrahrendes Licht. LED, 15 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1338 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil...	606442	22570AK4	338.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 22650K3 Decken- und Wandleuchte 3000K 120x60x40mm BEGA Decken- und Wandleuchte 22650K3. Freistrahlend mit Schutzgitter. LED, 4,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 341 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-...	595685	22650K3	404.02Â€
BEGA 22652AK3 Decken- und Wandleuchte H:110mm BEGA Decken- und Wandleuchte 22652AK3. Freistrahlend mit Schutzgitter. LED, 7,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 575 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED...	595695	22652AK3	483.02Â€
BEGA 22663K4 Decken/Wandleuchte 4,2W 445lm 40000K BEGA Decken- und Wandleuchte 22663K4. Freistrahlerndes Licht. LED, 3,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 274 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil ...	595860	22663K4	316.90Â€
BEGA 22665K4 Decken-/Wandleuchte 6,3W 670lm 4000K BEGA Decken- und Wandleuchte 22665K4. Freistrahlerndes Licht. LED, 4,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 418 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil ...	596285	22665K4	363.73Â€
BEGA 24593K3 Wandleuchte 3000K BEGA Wandleuchte 24593K3. Zweiseitiger Lichtaustritt. Bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 35,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3245 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Versch...	446316	24593K3	788.54Â€
BEGA 24595K3 Wandleuchte 3000K BEGA Wandleuchte 24595K3. Zweiseitiger Lichtaustritt. Bündelnd unten - engbündelnd oben. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 410 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von m...	152249	24595K3	574.20Â€
BEGA 24595WK3 Wandleuchte weiß 3000K BEGA Wandleuchte 24595WK3. Zweiseitiger Lichtaustritt. Bündelnd unten - engbündelnd oben. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 410 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von ...	446443	24595WK3	574.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 24596AK3 Wandleuchte silber 3000K BEGA Wandleuchte 24596AK3. Zweiseitiger Lichtaustritt. Bündelnd unten - engbündelnd oben. LED, 18 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1038 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Vers...	446468	24596AK3	769.73Â€
BEGA 33224 Wandleuchte 8,6W 489lm 3000K 140x60x185 BEGA Wandleuchte 33224K3. Einseitiger Lichtaustritt. LED, 5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 530 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V,...	600841	33224K3	290.37Â€
BEGA 33224AK3 Wandleuchte silber 3000K BEGA Wandleuchte 33224AK3. Einseitiger Lichtaustritt. LED, 5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 530 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V...	606783	33224AK3	290.37Â€
BEGA 33239K3 Wandleuchte 3000K BEGA Wandleuchte 33239K3. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Lichtstromanteil im oberen Halbraum 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzar...	600914	33239K3	792.00Â€
BEGA 33242AK3 Wandleuchte silber 3000K BEGA Wandleuchte 33242AK3. Gerichtetes Licht. LED, 20,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2446 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerb...	606805	33242AK3	514.50Â€
BEGA 33329WK3 Wandleuchte weiß 3000K BEGA Wandleuchte 33329WK3. Abgeblendetes Licht. LED, 7,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 366 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/5...	635718	33329WK3	311.16Â€
BEGA 33344K3 Wandleuchte 3000K BEGA Wandleuchte 33344K3. Zweiseitiger Lichtaustritt. LED, 14,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 891 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-...	635051	33344K3	563.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 33384AK4 Wandleuchte 8,4W 895lm 4000K silber BEGA Wandleuchte 33384AK4. Einseitig abgeblendetes Licht. LED, 7,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 612 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220...	592811	33384AK4	326.21Â€
BEGA 33405K3 Wandleuchte 3000K BEGA Wandleuchte 33405K3. Gerichtetes Licht. Einseitiger Lichtaustritt. LED, 5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 215 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA...	601442	33405K3	289.58Â€
BEGA 33428AK3 Wandleuchte silber 3000K BEGA Wandleuchte 33428AK3. LED, 4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 102 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP ...	607133	33428AK3	280.37Â€
BEGA 33430AK3 Wandleuchte silber 3000K BEGA Wandleuchte 33430AK3. LED, 15 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 454 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60...	607148	33430AK3	395.90Â€
BEGA 33449AK3 Wandleuchte silber 3000K BEGA Wandleuchte 33449AK3. Gerichtetes Licht. Einseitiger Lichtaustritt. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 420 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LE...	635770	33449AK3	362.44Â€
BEGA 33504K3 Decken- und Wandleuchte 3000K BEGA Decken- und Wandleuchte 33504K3 mit Schutzgitter. LED, 11,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 731 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI...	602192	33504K3	625.28Â€
BEGA 33509AK3 Decken- und Wandleuchte silber 3000K BEGA Decken- und Wandleuchte 33509AK3. LED, 11,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 936 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-...	607264	33509AK3	601.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 33513K4 Wandleuchte 2,1W 225lm 4000K BEGA Wandleuchte 33513K4. Gerichtetes Licht. LED, 2,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 207 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Mo...	607376	33513K4	261.16Â€
BEGA 33535K3 Decken- und Wandleuchte 3000K BEGA Decken- und Wandleuchte 33535K3. Freistrahrendes Licht. LED, 5,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 578 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil ...	582675	33535K3	443.92Â€
BEGA 33579WK3 Wandleuchte weiß 3000K BEGA Wandleuchte 33579WK3. Einseitiger Lichtaustritt. LED, 2,9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 157 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240...	607584	33579WK3	315.12Â€
BEGA 33580K3 Wandleuchte 3000K BEGA Wandleuchte 33580K3. Einseitiger Lichtaustritt. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 5,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 307 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-...	602268	33580K3	419.07Â€
BEGA 33581AK3 Wandleuchte silber 3000K BEGA Wandleuchte 33581AK3. Einseitiger Lichtaustritt. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 10,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 743 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 2...	607591	33581AK3	536.68Â€
BEGA 33590AK3 Wandleuchte silber 3000K BEGA Wandleuchte 33590AK3. Zweiseitiger Lichtaustritt. Bündelnde Lichtstärkeverteilung. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 5,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 293 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von m...	582963	33590AK3	386.10Â€
BEGA 33591K3 Wandleuchte 3000K BEGA Wandleuchte 33591K3. Zweiseitiger Lichtaustritt. Bündelnde Lichtstärkeverteilung. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 620 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von min...	583393	33591K3	514.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 33591K4 Wandleuchte 13W 630lm 4000K BEGA Wandleuchte 33591K4. Zweiseitiger Lichtaustritt. Bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 657 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschle...	583597	33591K4	467.28Â€
BEGA 33592AK3 Wandleuchte silber 3000K BEGA Wandleuchte 33592AK3. Zweiseitiger Lichtaustritt. Bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 18 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1448 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Versch...	583633	33592AK3	682.90Â€
BEGA 33592WK3 Wandleuchte weiß 3000K BEGA Wandleuchte 33592WK3. Zweiseitiger Lichtaustritt. Bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 18 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1448 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Versch...	584578	33592WK3	682.90Â€
BEGA 33602K4 Wandleuchte 14W 1810lm 4000K BEGA Wandleuchte 33602K4. Freistrahrendes Licht. LED, 13,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1235 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steu...	638841	33602K4	601.92Â€
BEGA 33638AK3 Decken- und Wandleuchte silber 3000K BEGA Decken- und Wandleuchte 33638AK3. LED, 23 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1859 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-2...	584716	33638AK3	632.31Â€
BEGA 33683K3 Decken- und Wandleuchte 3000K BEGA Decken- und Wandleuchte 33683K3. LED, 22,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1637 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-...	614827	33683K3	907.83Â€
BEGA 33814K3 Wandleuchte 3000K BEGA Wandleuchte 33814K3. Abgeblendet mit symmetrischer Lichtstärkeverteilung. LED, 9,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 787 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile...	635100	33814K3	401.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 66410K3 Wandleuchte 3000K Ersatz für 6248 BEGA Wandleuchte 66410K3. Abgeschirmtes Licht. LED, 10,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 833 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/...	609388	66410K3	341.25Â€
BEGA 66411K3 Wandleuchte 3000K Ersatz für 6492 BEGA Wandleuchte 66411K3. Abgeschirmtes Licht. LED, 10,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 910 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/...	615915	66411K3	421.74Â€
BEGA 66453AK3 Wandleuchte silber 3000 K BEGA Wandleuchte 66453AK3. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1799 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50....	616972	66453AK3	983.66Â€
BEGA 66453K4 Wandleuchte 4000K BEGA Wandleuchte 66453K4. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1855 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.0...	615939	66453K4	983.66Â€
BEGA 66649K3 Wandleuchte 3000K BEGA Wandleuchte 66649K3. Einseitiger Lichtaustritt. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 2,9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 164 lm, Halbstreuwinkel 20°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.00...	596749	66649K3	412.63Â€
BEGA 66655K3 Wandleuchte 3000K BEGA Wandleuchte 66655K3. Einseitiger Lichtaustritt. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 700 lm, Halbstreuwinkel 19°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit ...	596787	66655K3	583.31Â€
Leuchten - Innenleuchten - Wand- und Deckenleuchten: Erco-Leuchten			
Erco 33364000 575 Wandleuchte 3xLED Luxeon 3KW mit LED Graphit m LED 3W 330lm 4000K Neutralweiß EVG Version 5 Skulpturenlinse breit strahlend Gehäuse und Wandarmatur: Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, No-Rinse oberflächenbehandelt. 2fach pulverbeschichtet. Optimierte Oberfläche für reduzierte Schmutzablagerung. Elektronisches Betriebsgerät. 2 Leitungseinführungen. Durchverdrahtung möglich. 3polige Steckklemme. LED-Modul: Hochleistu...	541451	1033364000	494.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ERCO 33537000 V Wandleuchte 3 LED Uplig mit LED Graphit m LED 3W 330lm 4000K Neutralweiß EVG Version 5 Gehäuse und Wandarmatur: Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, No-Rinse oberflächenbehandelt. 2fach pulverbeschichtet. Optimierte Oberfläche für reduzierte Schmutzablagerung. Elektronisches Betriebsgerät. 2 Leitungseinführungen. Durchverdrahtung möglich. 3polige Steckklemme. LED-Modul: Hochleistungs-LEDs auf Metallkern-Leiterpl...	534814	1033537000	494.01Â€
Leuchten - Innenleuchten - Wand- und Deckenleuchten: Synergy 21			
LED light panel R600 neutralweiß rund Synergy 21 LED light panel R600 neutralweiß rundRundes Ultra Slim LED Panel LightGeeignet für die DeckenabhängungNetzteil (z.B #115375), dimmbares Netzteil (#113856) & Pendelkit (#115374) nicht im Lieferumfang!Rahmenfarbe: weißLeistungsaufnahme : 60WattLumenzahl: 5000lmLichtfarbe: neutralweiß 4100k ±100Farbwiedergabe: CRI: >83Schutzklasse: IP40Stossfestigekeit: IK05Arbeitstemper...	666030	S21-LED-J00089	87.59Â€
LED light panel R600 warmweiß rund Synergy 21 LED light panel R600 warmweiß rundRundes Ultra Slim LED Panel LightGeeignet für die DeckenabhängungNetzteil (#115375), dimmbares Netzteil (#113856) & Pendelkit (#115374) nicht im Lieferumfang!Rahmenfarbe: weißLeistungsaufnahme : 60WattLumenzahl: 5000lmLichtfarbe: warmweiß 3100k ±100Farbwiedergabe: CRI: >83Schutzklasse: IP40Stossfestigekeit: IK05Arbeitstemperatur: -20?...	623925	S21-LED-J00091	87.59Â€
Leuchten - Innenleuchten - Wand- und Deckenleuchten: Lts Licht und Leuchten			
LTS ALFZ 10.15 Einlegediffusor opal für Allfive Einlegediffusor, Folie aus Kunststoff opal Normen: UKCA, CE, RoHS Länge: 1200 mmGewicht: 0.060 kg	877446	638796	10.89Â€
LTS CSALP 60.2030.15 WEISS CSA 60 Einbaustrahler Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser...	566232	634650	174.24Â€
LTS CSALP 60.2040.25 WEISS CSA 60 Einbaustrahler Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser...	272753	634662	174.24Â€
LTS CSALP 60.2040.35 WEISS CSA 60 Einbaustrahler Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser...	662283	634664	174.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS PLL 26.1000.40.1/DALI Anbauleuchte PL 26 LED 218W 840 16670lm DALI schwarz Repräsentative Anbauleuchte in rundem Design mit direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtanteil: direkt 72% / indirekt 28%, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Schraubmontage über Deckenhalter, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmu...	571084	642210	1553.31Â€
LTS PLL 26.1000.40.1/DALI Anbauleuchte PL 26 LED 218W 840 16670lm DALI silber Repräsentative Anbauleuchte in rundem Design mit direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtanteil: direkt 72% / indirekt 28%, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Schraubmontage über Deckenhalter, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmu...	570737	640139	1553.31Â€
LTS VFCPL 700.3530 WEISS Wallwasher Vario Professional LED 43W 3000K 2344LM Einbau-Wallwasher mit asymmetrischer Lichtverteilung für gleichmäßige Beleuchtung von Vertikalfächern, Leuchteneinheit 40° ausschwenkbar (stufenlose Positionsarretierung), hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, L...	570224	634761	379.17Â€
Leuchten - Innenleuchten - Wand- und Deckenleuchten: Regiolux			
Regiolux cubus-RWFAC-1500 LED 3400lm 840 ET vw LED Anbauleuchte 65040024190 Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, Stirnseiten aus Kunststoff mit integriertem Lichtbandverbinder, Lichtverteilung direkt strahlend mittels asymmetrischem Aluminiumspiegel seidenmatt eloxiert, für Wall-Washer-Charakteristik mit Blendschutz, selbststrahlend, Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra=80, Elektrischer Anschluss über 3-polige An...	996818	65040024190	290.07Â€
Regiolux hokal-HLAX/1500 LED 4000lm 840 ET vw LED Anbaul.60503024160 Stahlblechgehäuse im Quadratdesign, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl, Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem MIRO® Aluminium-Micro-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, mit Lichtreflexionsgrad 97%, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1500 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbststras...	998430	60503024160	272.15Â€
Regiolux procube-CUAX/1200-2 LED 6500lm 840 ET vw Anbauleuchte 60402024160 Stahlblechgehäuse, kompakter rechteckiger Querschnitt, Bauhöhe 40mm, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl, Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem MIRO® Aluminium-Micro-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1500 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selb...	685606	60402024160	410.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux procube-CUAX/1500-1 LED 4000lm 840 ET vw LED Anbauleuchte 60403024160 Stahlblechgehäuse, kompakter rechteckiger Querschnitt, Bauhöhe 40mm, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl, Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem MIRO® Aluminium-Micro-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1500 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selb...	579673	60403024160	297.00Â€
Regiolux procube-CUAX/1500-2 LED 8100lm 840 ET vw Anbauleuchte 60404024160 Stahlblechgehäuse, kompakter rechteckiger Querschnitt, Bauhöhe 40mm, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl, Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem MIRO® Aluminium-Micro-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1500 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selb...	570873	60404024160	504.90Â€
Regiolux stail-SAX/1200-2 LED 6500lm 840 ET DALI Anbauleuchte 60322026660 Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm mit 30mm Deckanabstand, Stirnseiten aus Stahl, Lichtverteilung direkt mittels reflexionsverstärktem MIRO-SILVER® Aluminium-Micro-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, für Bildschirmarbeitsplätze, rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbstrastend, Elektrischer Anschluss und Anschlu...	135224	60322026660	500.54Â€
Regiolux stail-SAX/1200-2 LED 6500lm 840 ET vw Anbauleuchte 60322024160 Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm mit 30mm Deckanabstand, Stirnseiten aus Stahl, Lichtverteilung direkt mittels reflexionsverstärktem MIRO-SILVER® Aluminium-Micro-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, für Bildschirmarbeitsplätze, rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbstrastend, Elektrischer Anschluss über 3-pol...	135202	60322024160	456.49Â€
Regiolux stail-SAX/1500-1 LED 4000lm 840 ET vw LED Anbauleuchte 60323024160 Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm mit 30mm Deckanabstand, Stirnseiten aus Stahl, Lichtverteilung direkt mittels reflexionsverstärktem MIRO-SILVER® Aluminium-Micro-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, für Bildschirmarbeitsplätze, rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbstrastend, Elektrischer Anschluss über 3-pol...	998393	60323024160	353.43Â€
Regiolux stail-SAX/1500-2 LED 8100lm 840 ET vw Anbauleuchte 60324024160 Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm mit 30mm Deckanabstand, Stirnseiten aus Stahl, Lichtverteilung direkt mittels reflexionsverstärktem MIRO-SILVER® Aluminium-Micro-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, für Bildschirmarbeitsplätze, rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbstrastend, Elektrischer Anschluss über 3-pol...	135615	60324024160	515.69Â€
Regiolux visula-VSAIG/1200 LED 4900lm 840 ET aen LED Anbauleuchte 43321014115 Besonders flach gestaltetes Leuchtengehäuse, Aluminiumstrangpressprofil natur eloxiert, sichtbare Bauhöhe 30mm, Stirnseiten und Seitenteile aus natur eloxiertem Aluminium mit durchlaufender Längsnut, zur Leuchtenunterseite hin abgerundet. Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, Direktanteil mittels geeister Scheibe aus PMMA, homogener Lichtsaustritt durch seitliche LED-Lichteinkopplung sowie...	579664	43321014115	715.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux visula-VSAIG/1200 LED 4900lm 840 ET DALI aen LED 43321016615 Besonders flach gestaltetes Leuchtengehäuse, Aluminiumstrangpressprofil natur eloxiert, sichtbare Bauhöhe 30mm, Stirnseiten und Seitenteile aus natur eloxiertem Aluminium mit durchlaufender Längsnut, zur Leuchtenunterseite hin abgerundet. Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, Direktanteil mittels geeister Scheibe aus PMMA, homogener Lichtsaustritt durch seitliche LED-Lichteinkopplung sowie...	115992	43321016615	766.16Â€
Regiolux visula-VSAIG/1500 LED 6100lm 840 ET aen LED Anbauleuchte 43351024115 Besonders flach gestaltetes Leuchtengehäuse, Aluminiumstrangpressprofil natur eloxiert, sichtbare Bauhöhe 30mm, Stirnseiten und Seitenteile aus natur eloxiertem Aluminium mit durchlaufender Längsnut, zur Leuchtenunterseite hin abgerundet. Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, Direktanteil mittels geeister Scheibe aus PMMA, homogener Lichtsaustritt durch seitliche LED-Lichteinkopplung sowie...	579670	43351024115	803.78Â€
Regiolux visula-VSAIG/1500 LED 6100lm 840 ET DALI aen Anbauleuchte 43351026615 Besonders flach gestaltetes Leuchtengehäuse, Aluminiumstrangpressprofil natur eloxiert, sichtbare Bauhöhe 30mm, Stirnseiten und Seitenteile aus natur eloxiertem Aluminium mit durchlaufender Längsnut, zur Leuchtenunterseite hin abgerundet. Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, Direktanteil mittels geeister Scheibe aus PMMA, homogener Lichtsaustritt durch seitliche LED-Lichteinkopplung sowie...	116008	43351026615	854.07Â€
Leuchten - Innenleuchten - Wand- und Deckenleuchten: Ridi Leuchten			
RIDI ABRFBW-R1X115/30ND Anbauleuchte weiß direkt-asymmetrisch Deckenleuchte der ABRFB-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik asymmetrisch, schrägstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3730 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei glei...	135535	0650217	207.01Â€
RIDI KARO-S 2500-840 F-DA Strahler weiß IP 20 9xLED 27W LF 840 Strahler der KARO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, Flood, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2060 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtun...	598292	0331886	384.71Â€
RIDI WL-R1X115/30ND-P LED-Wannenleuchte Wannenleuchte weiß IP40 geeignet für 1x Deckenleuchte der WL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung längsprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3800 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen lang...	598300	0450004	221.17Â€
Leuchten - Innenleuchten - Wand- und Deckenleuchten: RZB			
RZB 211209.002.1 WD/D L.LED/13,6W 4000K D300 H75 Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Kunststoff. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Federsystem. Homogene und weiche Ausleuchtung.	624041	211209.002.1	210.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 211398.002.1 WD/D L.LED/20,4W 4000K D500 H100 Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Kunststoff. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Homogene und weiche Ausleuchtung.	624042	211398.002.1	442.93Â€
RZB 211412.002 Wand-Deckenleuchte LED 13,6W-3000K 280x280x120 1000lm Wand-Deckenleuchte LED	421714	211412.002	214.93Â€
RZB 211423.002 Wandleuchte LED 10,3W 3000K 245x145x110 900lm Klassische Wandleuchte mit halbrundem Glas. Armatur Kunststoff. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Glasbefestigung mit Federsystem.	414284	211423.002	162.06Â€
RZB 221023.002 WD/D-L.A60/75W E27 D305 H115 Flat Polymero- weiß- UV-stabilisiertes Polycarbonat, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, schlagfest / schlagzäh- Schutzart: IP 44 bei Wandmontage, IP 43 bei DeckenmontageBestückung/Typ: 1 x E27, 75 WMaße (L x B x H): Ø 310, H 115 mmTyp: 221023.002	394551	221023.002	89.20Â€
RZB 221153.002.1 WD/D L.LED/13,6W 3000K D305 H115 PMMA Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Kunststoff. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage.	624043	221153.002.1	166.91Â€
RZB 221156.002.1 WD/D L.LED/20,4W 4000K D380 H78 Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Kunststoff. Diffusor Kunststoff (Polypropylen) opal. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Homogene und weiche Ausleuchtung.	624090	221156.002.1	238.89Â€
RZB 221167.002 Hausnummerleuchte LED/5W-4000K 226x226x7 Quadratische Hausnummernleuchte. Armatur Kunststoff. Diffusor Kunststoff opal seidenmatt. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Beschriftung bitte separat bestellen!	615361	221167.002	92.66Â€
RZB 221167.003.25 Hausnummerleuchte LED/5W 226x226x70 mit Dämmerungsschalter Quadratische Hausnummernleuchte. Armatur Kunststoff. Diffusor Kunststoff opal seidenmatt. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Mit Dämmerungsschalter, über DIP-Schalter in mehreren Stufen einstellbar (2-500 lx). Beschriftung bitte separat bestellen!	615368	221167.003.25	159.39Â€
RZB 311610.002.5.19 Wand-Deckenleuchte LED/6x2,2W-4000K D360 H87 mit BWM Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 4,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,7 m): HF-Melder 5,8 GH...	615807	311610.002.5.19	304.82Â€
RZB 311612.002.6.19 WD/D L.LED/8x2,2W 4000K D515 mit HF BWM Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 4,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,7 m): HF-Melder 5,8 ...	856853	311612.002.6.19	467.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 311612.002.8.19 Wand-Deckenleuchte LED 8x2,2W 3000K D515 mit HF-BWM 2200lm Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 4,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,7 m): HF-Melder 5,8 ...	379470	311612.002.8.19	467.08Â€
RZB 311620.002.5.19 Wand-Deckenleuchte LED 6x2,2W 4000K D300 mit HF-BWM 1500lm Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 4,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,7 m): HF-Melder 5,8 GH...	548874	311620.002.5.19	282.15Â€
RZB 311694.002.76 WD/D-L.LED/12x7,4W 3000K D1040 dim.DALI Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit Drehriegelverschluss.	551341	311694.002.76	1296.41Â€
RZB 311695.002.76 WD/D-L.LED/12x7,4W 3000K D1040 dim.DALI Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit Drehriegelverschluss.	551388	311695.002.76	1320.36Â€
RZB 311943.002.2 Wand-Deckenleuchte LED/13,6W-3000K D300 H100 PC Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	616266	311943.002.2	169.19Â€
RZB 311945.002.1 Wand-Deckenleuchte LED/13,6W-3000K D360 H100 PMMA Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	616327	311945.002.1	177.61Â€
RZB 311951.002.2 Wand-Deckenleuchte LED/20,4W 3000K D360 H87 PC Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	614284	311951.002.2	262.85Â€
RZB 311952.002.2 Wand-Deckenleuchte LED 20,4W-3000K D460 H93 PC 2050lm Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	413601	311952.002.2	298.88Â€
RZB 451168.002 LED Linienleuchten RT44 910lm 10W 3000K IP44 SK I Armatur ws Linienleuchte als Wand- und Spiegelleuchte einsetzbar. Armatur Aluminium pulverbeschichtet. Endkappen Kunststoff (Polycarbonat), schlagzäh. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Waagerechte und senkrechte Montage möglich. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Betriebsgerät integriert. Hohe Schutzart IP44 für den Einsatz im Nassbereich.	131786	451168.002	231.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 51051.0031 Wandleuchte QA60/57W E27 D245 H125 Halbs IP65 Robuste Wandleuchte für den Außenbereich. Armatur und Abdeckkappe Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Befestigungsbügel Edelstahl mit Bohrloch-Toleranzausgleich. Netzanschluss 2 x 3 x 1,5 mm².	604087	51051.0031	131.57Â€
RZB 581632.0031 Wandleuchte LED/5W-3000K 120x120x24 Flache Anbauleuchten mit LED zur wandnahen Beleuchtung von z.B. Treppenstufen, Rampen oder Gangzonen. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet. Schrauben aus Edelstahl. Abdeckung mit klarem ESG. Asymmetrische nach unten gerichtete Lichtverteilung zur breitstreuenden und gleichmäßigen Beleuchtung. Mit Bohrloch-Toleranzausgleich. Betriebsgerät integriert. Mit Ans...	604223	581632.0031	243.14Â€
RZB 611971.0031 Standleuchte QA60/77W E27 D179 H1200 Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr ø 156 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Se...	614452	611971.0031	526.68Â€
RZB 901452.002 DL-E LED/9W 3000K D190 H36,5 Superflaches Einbau-Downlight. Gehäuse Aluminium-Druckguss. Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal matt. Geeignet für direkte Abdeckung mit Wärmedämmungsmaterial. Deckenbefestigung mit Federsystem. Einbautiefe abhängig von Deckenstärke. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Für Durchgangsverdrahtung mit separat erhältlichem Zube...	369162	901452.002	48.41Â€
RZB 901452.002.1 DL-E LED/9W 4000K D190 H36,5 Superflaches Einbau-Downlight. Gehäuse Aluminium-Druckguss. Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal matt. Geeignet für direkte Abdeckung mit Wärmedämmungsmaterial. Deckenbefestigung mit Federsystem. Einbautiefe abhängig von Deckenstärke. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Für Durchgangsverdrahtung mit separat erhältlichem Zube...	353392	901452.002.1	48.41Â€
RZB 901453.002 DL-E LED/18W 3000K D255 H37 Superflaches Einbau-Downlight. Gehäuse Aluminium-Druckguss. Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal matt. Geeignet für direkte Abdeckung mit Wärmedämmungsmaterial. Deckenbefestigung mit Federsystem. Einbautiefe abhängig von Deckenstärke. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Für Durchgangsverdrahtung mit separat erhältlichem Zube...	673093	901453.002	70.49Â€
RZB 901453.002.1 DL-E LED/18W 4000K D255 H37 Superflaches Einbau-Downlight. Gehäuse Aluminium-Druckguss. Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal matt. Geeignet für direkte Abdeckung mit Wärmedämmungsmaterial. Deckenbefestigung mit Federsystem. Einbautiefe abhängig von Deckenstärke. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Für Durchgangsverdrahtung mit separat erhältlichem Zube...	369474	901453.002.1	70.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Innenleuchten - Wand- und Deckenleuchten: Synergy 21			
Synergy 21 LED light panel 298*1198 Up& Down zub. Montagesatz V2+V3 Synergy 21 LED light panel 298*1198 Up& Down zub. Montagesatz V2+V3Montagesatz für das Up& Down LED Panel LightLxBxH: 25x7x4,5cmSeillänge: 150cm	704054	S21-LED-J00142	9.20Â€
Synergy 21 LED light panel 600*1200 neutralweiß 70W V2 weiss Synergy 21 LED light panel 600*1200 neutralweiß 70W V2 weissUltra Slim LED Panel LightGeeignet für die Deckenabhängung und DeckenaufbauLeistungsaufnahme : 65WattAchtung: das Panel wird Standardmäßig OHNE Netzteile geliefert.Rahmenfarbe: weissLumenzahl: 5000lmLichtfarbe: neutralweiß 4000 ± 250KFarbwiedergabe: CRI: >83Schutzklasse: IP40Arbeitstemperatur: -10° to +50°Stromzufuh...	164333	S21-LED-J00159	62.72Â€
Synergy 21 LED light panel 620*620 neutralweiß 40W IP65 Synergy 21 LED light panel 620*620 neutralweiß 40W IP65Ultra Slim LED Panel LightGeeignet für Decken/Wandeinbau sowie AufbauLeistungsaufnahme : 42WattAchtung: das Panel wird Standardmäßig OHNE Netzteile geliefert.Rahmenfarbe: weissLED Anzahl: 480LEDs totalLumenzahl: 3500lmLichtfarbe: neutralweiß 4000 ± 250KFarbwiedergabe: CRI: >85Schutzklasse: IP65Arbeitstemperatur: -20° to +...	650757	S21-LED-F00094	49.92Â€
Synergy 21 LED light panel Infinity Montagesatz Synergy 21 LED light panel Infinity MontagesatzBox zur Deckenmontageincl Seilbefestigung für PanelBreite: 7cmLänge: 25cmHöhe: 4,5cmEnergieeffizienz Klasse A+kwH/1000h:50,00Lumen:4000Watt:50,0Nennlebensdauer:35000 Std.Schaltzyklen:50000Opt. Umgebungstemperatur:25 °CEEK LabelDownload	342965	S21-LED-J00103	6.27Â€
Synergy 21 LED light panel R600 neutralweiß rund transparent Synergy 21 LED light panel R600 neutralweiß rund transparentRundes Ultra Slim LED Panel LightGeeignet für die DeckenabhängungNetzteil (z.B #115375), dimmbares Netzteil (#113856) & Pendelkit (#115374) nicht im Lieferumfang!Rahmenfarbe: weißLeistungsaufnahme : 60WattLumenzahl: 5000lmLichtfarbe: neutralweiß 4100k ±100Farbwiedergabe: CRI: >83Schutzklasse: IP40Stoßfestigekeit: IK05A...	903302	S21-LED-J00182	120.58Â€
Synergy 21 LED light panel R600 warmweiß rund transparent Synergy 21 LED light panel R600 warmweiß rund transparentRundes Ultra Slim LED Panel LightGeeignet für die DeckenabhängungNetzteil (#115375), dimmbares Netzteil (#113856) & Pendelkit (#115374) nicht im Lieferumfang!Rahmenfarbe: weißLeistungsaufnahme : 60WattLumenzahl: 5000lmLichtfarbe: warmweiß 3100k ±100Farbwiedergabe: CRI: >83Schutzklasse: IP40Stoßfestigekeit: IK05Arbeitstemp...	903301	S21-LED-J00183	115.94Â€
Synergy 21 LED light panel rund 15W Netzteil V2 Synergy 21 LED light panel rund 15W Netzteil V2Netzteil für Ultra Slim LED Panel LightLeistungsaufnahme : 15WattSchutzklasse: IP41Arbeitstemperatur: -20° to +40°working Voltage: 510mA, 15W, 18-28V,Eingangsspannung: 230V, 50/60Hz	773232	S21-LED-B00113	2.82Â€
Synergy 21 LED light panel rund 6W warmweiß V2 Synergy 21 LED light panel rund 6W warmweiß V2Ultra Slim LED Panel LightAusschließlich für Decken/WandeinbauLeistungsaufnahme : 6Watt Schutzklasse: IP41 Arbeitstemperatur: -20° to +40° working Voltage: 220mA, 6W, 18-28V, Eingangsspannung: 230V, 50/60Hz LxBxH: 88x34x23mm	743316	S21-LED-B00110	2.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED light panel rund 9W Netzteil V2 Synergy 21 LED light panel rund 9W Netzteil V2Netzteil für Ultra Slim LED Panel LightLeistungsaufnahme : 9WattSchutzklasse: IP41Arbeits temperatur: -20° to +40°working Voltage: 340mA, 9W 18-28V,Eingangsspannung: 230V, 50/60Hz	773009	S21-LED-B00111	2.43Â€
Synergy 21 LED light panel rund Netzteilanschlußkabel für Panel V2 Synergy 21 LED light panel rund Netzteilanschlußkabel für Panel V2Anschlußkabel für Synergy 21 LED light panel rund 6W bis 24WStecker -> offenes Kabelende, Länge 12cmLieferumfang: der rot umrandete Stecker mit Kabel	274144	S21-LED-B00133	1.01Â€
Leuchten - Innenleuchten - Wand- und Deckenleuchten: Trilux			
Trilux 3331 G2 D2 TS LED3700-840 ET 01 An/Einbauleuchte 29W IP50 ws 6786240 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. In Verbindung mit Einbauszubehör auch für gesägte Deckenausschnitte geeignet. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Abdeckwanne aus transluzentem PMMA mit innen liegender Rillenprismenstruktur und hohem Transmis...	148489	6786240	363.92Â€
Trilux 3331 G2 D3 LED3700-840 ETDD 03 An/Einbauleu. opal 32W IP50 si 6787851 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. In Verbindung mit Einbauszubehör auch für gesägte Deckenausschnitte geeignet. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Abdeckwanne aus opalem, transluzenten PMMA mit innen liegender Prismenstruktur. Mit lambertsche...	623330	6787851	457.08Â€
Trilux 6651 C LED1100-830 ET Anbauleuchte 12W 1100lm IP40 chr 6689440 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Für waagerechte oder senkrechte Montage. Längenoptimiert für Fliesen- und Spiegelmaße. PMMA-Wanne, opal, mit innen liegender Rillenprismenstruktur, aus einem Stück gefertigt. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 1100 lm, Bemessungsleistung 11 W, maximale Leuchten-Licht...	141567	6689440	266.71Â€
Trilux 6651 S LED1100-840 ET Anbauleuchte opal 12W 1200lm IP40 ws 6689340 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit integriertem Wippschalter. Für waagerechte oder senkrechte Montage. Längenoptimiert für Fliesen- und Spiegelmaße. PMMA-Wanne, opal, mit innen liegender Rillenprismenstruktur, aus einem Stück gefertigt. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 1200 lm, Bemessungsleistun...	616618	6689340	257.30Â€
Trilux Acuro LED1000ww ET 01 Anbauleuchte 8,3W 950lm ws 6064140 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Für waagerechte oder senkrechte Montage. Mit PMMA-Abdeckwanne, opal. Oberfläche fein strukturiert. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farbortoleranz (initial MacAdam) = 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-An...	201937	6064140	334.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Atirion D-L RPV 1200 3300-830 ET LED-Anbauleuchte 32W 3400lm 6483340 LED-Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen. Mit Parabolspiegelraster hochglänzend, eloxiert. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar. Mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendun...	999370	6483340	234.04Â€
Trilux Atirion D-L RPV 1200 3300-840 ET LED-Anbauleuchte 32W 3500lm 6483640 LED-Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen. Mit Parabolspiegelraster hochglänzend, eloxiert. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar. Mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendun...	341798	6483640	234.04Â€
Trilux Atirion D-L RPV 1500 4000-830 ET LED-Anbauleuchte 39W 4200lm 6483940 LED-Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen. Mit Parabolspiegelraster hochglänzend, eloxiert. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar. Mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendun...	593085	6483940	264.63Â€
Trilux Atirion D-L RPV 1500 4000-840 ET DD LED-Anbauleuchte 39W 4400lm 6484251 LED-Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen. Mit Parabolspiegelraster hochglänzend, eloxiert. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar. Mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendun...	345635	6484251	308.48Â€
Trilux Atirion D-L RPV 1500 4000-840 ET LED-Anbauleuchte 39W 4400lm 6484240 LED-Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen. Mit Parabolspiegelraster hochglänzend, eloxiert. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar. Mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendun...	862912	6484240	264.63Â€
Trilux Atirion D-L RPV 1500 5200-830 ET LED-Anbauleuchte 52W 5500lm 6634540 LED-Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen. Mit Parabolspiegelraster hochglänzend, eloxiert. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar. Mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendun...	132030	6634540	264.63Â€
Trilux Atirion D-L RPV 1500 5200-840 ET LED-Anbauleuchte 52W 5700lm 6634640 LED-Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen. Mit Parabolspiegelraster hochglänzend, eloxiert. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar. Mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendun...	621408	6634640	264.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Atirion D-L RPV 1500 5200-840 ETDD LED-Anbauleuchte 52W 5700lm 6634651 LED-Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen. Mit Parabolspiegelraster hochglänzend, eloxiert. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar. Mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendun...	666920	6634651	308.48Â€
Trilux Belviso D CDP LED3900nw ET 01 Anbauleuchte 32W 3800lm ws 6066940 LED- Deckenanbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung, quadratisch. Mit vier integrierten LED Paneelen. Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen. Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Vollkommen harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufun...	201645	6066940	855.95Â€
Trilux Belviso D CDP LED3900nw ETDD 01 Anbauleuchte 32W 3800lm ws 6066951 LED- Deckenanbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung, quadratisch. Mit vier integrierten LED Paneelen. Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen. Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Vollkommen harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufun...	201640	6066951	930.20Â€
Trilux Belviso D2 CDP LED3800nw ETDD 01 Anbauleuchte 35W 3800lm ws 6114451 LED- Deckenanbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung, rechteckig. Mit vier integrierten LED Paneelen. Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen. Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Vollkommen harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung...	192985	6114451	960.50Â€
Trilux Belviso D2 CDP LED3800nw ETDD FB 01 Anbauleuchte 35W 3800lm ws 6113451 LED- Deckenanbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung, rechteckig. Mit vier integrierten LED Paneelen. Mit blauer Lichtrahmung. Mit blauer Lichtrahmung. Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen. Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Vollkommen harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung...	192984	6113451	982.77Â€
Trilux Montigo 1200 O 2500-830 ET LED-Anbauleuchte 24W 2600lm ws 6473640 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit opaler PMMA-Abdeckwanne, fein strukturiert. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) = 3 SDCM. Mittlere Bemessungslbensdauer L80(tq 25 °C) = 35.000 h, mittlere Bemessungslbensdauer L70(tq 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesi...	601405	6473640	201.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Montigo 1200 O 2500-840 ET IP40 LED-Wannenl. 24W 2700lm 4000K 6473740 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit opaler PMMA-Abdeckwanne, fein strukturiert. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) = 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 35.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L70(tq 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesi...	862915	6473740	201.37€
Trilux Montigo 1200 P 2500-840 ET IP40 LED-Wannenl. 22W 2600lm 4000K 6473940 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit klarer PMMA-Abdeckwanne, prismiert. Mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) = 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 35.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L70(tq 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der ...	862922	6473940	205.52€
Trilux Montigo 1500 O 3300-830 ET LED-Anbauleuchte 30W 3300lm ws 6474040 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit opaler PMMA-Abdeckwanne, fein strukturiert. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) = 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 35.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L70(tq 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesi...	862925	6474040	222.35€
Trilux Montigo 1500 O 3300-830 ETDD LED-Anbauleuchte 30W 3300lm ws 6474051 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit opaler PMMA-Abdeckwanne, fein strukturiert. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) = 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 35.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L70(tq 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesi...	345346	6474051	266.21€
Trilux Montigo 1500 O 3300-840 ET IP40 LED-Wannenl. 30W 3400lm 4000K 6474140 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit opaler PMMA-Abdeckwanne, fein strukturiert. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) = 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 35.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L70(tq 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesi...	862927	6474140	222.35€
Trilux Montigo 1500 O 3300-840 ETDD LED-Anbauleuchte opal 30W 3400lm 6474151 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit opaler PMMA-Abdeckwanne, fein strukturiert. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) = 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 35.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L70(tq 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesi...	271554	6474151	266.21€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Montigo 1500 P 3300-830 ET LED Anbauleuchte prism 26W 3200lm 6474240 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit klarer PMMA-Abdeckwanne, prismatic. Mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farbortoleranz (initial MacAdam) = 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 35.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L70(tq 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der ...	601417	6474240	226.51€
Trilux Montigo 1500 P 3300-840 ET IP40 LED-Wannenl. 26W 3300lm 4000K 6474340 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit klarer PMMA-Abdeckwanne, prismatic. Mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farbortoleranz (initial MacAdam) = 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 35.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L70(tq 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der ...	862928	6474340	226.51€
Trilux Montigo 600 O 1500-840 ET LED-Anbauleuchte opal 14W 1500lm 6474540 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit opaler PMMA-Abdeckwanne, fein strukturiert. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farbortoleranz (initial MacAdam) = 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 35.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L70(tq 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesi...	408121	6474540	166.42€
Trilux Montigo 600 P 1500-840 ET LED-Anbauleuchte 13W 1500lm 6474740 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit klarer PMMA-Abdeckwanne, prismatic. Mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farbortoleranz (initial MacAdam) = 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 35.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L70(tq 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der ...	566504	6474740	170.58€
Trilux Nextrema G3 B 6000-840 ETDD+HFSB LV PC LED-Wannenleu.45W 5900lm 6632151 LED-Feuchtraumleuchte. Mit Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm². Schnellstecksystem Typ Wieland. Mit integriertem HFSB-Bewegungssensor. Sensortyp HFSB als Masterleuchte zur Ansteuerung von bis zu 14 weiteren Standard-DALI Leuchten innerhalb einer Beleuchtungsgruppe. Die Übertragung des Steuersignals erfolgt sowohl über den DALI-Eingang als auch den DALI-Ausgang des Steuergerätes an weitere optiona...	134808	6632151	549.05€
Trilux Nextrema G3 XB 4000-840 ET+LV LED Wannenleuchte 30W 4200lm IP66 6629640 LED-Feuchtraumleuchte. Mit Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm². Schnellstecksystem Typ Wieland. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Leuchte in PMMA-Ausführung aufgrund der höheren UV-Resistenz für den Einsatz in nicht überdachte Außenbereiche geeignet. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räu...	149855	6629640	347.09€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux NextremaG3 XB 6000-840ET LED-Wannenleu. 44W 6000lm IP66 6632340 LED-Feuchtraumleuchte. Schnellstecksystem Typ Wieland. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Leuchte in PMMA-Ausführung aufgrund der höheren UV-Resistenz für den Einsatz in nicht überdachte Außenbereiche geeignet. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet....	620665	6632340	402.44Â€
Trilux Onplana D07 OTA25 2000-840 ET 01 LED-Anbauleuchte 16W 2100lm ws 6457740 Rundes LED-Anbau-Downlight, Aufbauhöhe 60 mm. Für die Wand- und Deckenmontage. Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 2100 lm, Bemessungsleistung 16 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 131 lm/W. Lichtfarbe neu...	147908	6457740	384.81Â€
Trilux PolaronIQ W2 LED2000-830 ETDD Anbauleuchte opal 17W 1700lm 6335851 Exclusive LED-Wandleuchte mit einem ringkreisförmigen Lichtelement. Mit indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Vertikale einseitige Befestigung an der Wand. Kreisringförmige PMMA-Abdeckwanne mit ausgeprägter flächiger Kontur und fein strukturierter Oberfläche. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farbortoleranz (initial MacA...	579705	6335851	974.75Â€
Trilux PolaronIQ W2 LED2000-840 ETDD Anbauleuchte opal 17W 1800lm ws 6335951 Exclusive LED-Wandleuchte mit einem ringkreisförmigen Lichtelement. Mit indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Vertikale einseitige Befestigung an der Wand. Kreisringförmige PMMA-Abdeckwanne mit ausgeprägter flächiger Kontur und fein strukturierter Oberfläche. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farbortoleranz (initial MacA...	650501	6335951	974.75Â€
Trilux PolaronIQ WD1 LED1000-830 ETDD Wand/Deckenleuchte 11W 900lm ws 6333451 Exclusive LED-Wand- und Deckenleuchte mit einem ringkreisförmigen Lichtelement. Mit indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage. In Verbindung mit entsprechendem Zubehör auch als Einbau- oder Halbeinbauleuchte zu verwenden. Kreisringförmige PMMA-Abdeckwanne mit ausgeprägter flächiger Kontur und fein strukturierter Oberfläche. Mit lambertscher Licht...	579713	6333451	667.56Â€
Trilux PolaronIQ WD1-2D LED3000-840 ETDD Wand-/Deckenleu opal 28W 3100lm 6334151 Exclusive LED-Wand- und Deckenleuchte mit zwei ringkreisförmigen Lichtelementen. Mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage. In Verbindung mit entsprechendem Zubehör auch als Einbau- oder Halbeinbauleuchte zu verwenden. Kreisringförmige PMMA-Abdeckwanne mit ausgeprägter flächiger Kontur und fein strukturierter Oberfläche. Mit lambertscher Licht...	592420	6334151	1251.66Â€
Trilux PolaronIQ WD2 LED2000-830 ETDD Wand/Deckenleuchte 17W 1700lm ws 6333851 Exclusive LED-Wand- und Deckenleuchte mit einem ringkreisförmigen Lichtelement. Mit überwiegend indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage. In Verbindung mit entsprechendem Zubehör auch als Einbau- oder Halbeinbauleuchte zu verwenden. Kreisringförmige PMMA-Abdeckwanne mit ausgeprägter flächiger Kontur und fein strukturierter Oberfläche. Mit lamb...	579720	6333851	858.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Sanesca W2 LED5000-830 ET 01 LED-Wandleuchte 48W 5000lm ws 6889940 LED-Wandleuchte mit indirekt-direkter Lichtstärkeverteilung. Zur direkten Wandbefestigung. Mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farbortoleranz (initial MacAdam) = 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 70.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L85(tq 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechen...	147943	6889940	780.52Â€
Trilux Skeo Pura 26-RB8L/750-840 1G1P ET LED-Wandleuchte anthr IP65 6886540 Quadratische LED-Anbauleuchte für Wand- und Deckenmontage mit Schutzart IP65. Die Wandleuchte harmoniert durch optische und technische Konstruktionsmerkmale in ihrer Formsprache mit anderen Leuchten, die im Projekt Anwendung finden können. Ganzheitlich auch im Gebäudeinneren einsetzbar. Befestigung der Leuchte mittels einer Montageplatte aus Aluminiumguss. Optisches System bestehend aus 1-LED...	449600	6886540	412.14Â€
Leuchten - Innenleuchten - Wand- und Deckenleuchten: Zumtobel			
Zumtobel LFE W DI LED4800-840 SRE LDO In/Dir LED-Wandanbauleuchte 42181884 Flache Indirekt-/Direkt-LED-Wandanbauleuchte mit einteiliger MPO-plus Micropyramid-Struktur-Optik für fugeloses Erscheinungsbild. Leuchten Leistung: 36,1 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 4660 lm, Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W. ...	183687	42181884	911.79Â€
Zumtobel PERLUCE LRO LED3600-840 L1220 EVG WH Wannenleuchte LRO Abd.42182641 LED-Anbauleuchte in IP50 mit klarer Abdeckung und Leuchtdichten reduzierender Optik (LRO). Leuchten Leistung: 30,6 W, mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 3600 lm, Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W.Farb wiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Integrierter LED-Modul ESD-Sch...	135928	42182641	341.55Â€
Zumtobel PERLUCE O LED4400 830 L1520 LDE IP50 WH Anbau opal 4310lm DALI 42182941 LED-Anbauleuchte in IP50 mit opaler Abdeckung.Leuchten Leistung: 36,3 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 4570 lm, Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W.Farb wiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Integrierter LED-Modul ESD-Schutz. Gehäuse aus vo...	549547	42182941	331.65Â€
Leuchten - Innenleuchten - Wandleuchten: BEGA			
BEGA 24371K3 Wandleuchte 3000K BEGA Wandleuchte 24371K3. Zweiseitiger Lichtaustritt. LED, 19,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 932 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-24...	152245	24371K3	421.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Innenleuchten - Wandleuchten: Lts Licht und Leuchten			
LTS PLL 23.1000.40.1/DALI SILBER Wandanbauleuchte PL 23 LED 156W 4000K 17760lm Repräsentative Wandleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse über Bajonettverschluss abnehmbar, Acrylglasscheibe opal, Montageplatte für einfache Schraubbefestigung, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung) Leuchtmittel: LED linear 840 ...	549744	633923	1353.33Â€
LTS PLL 23.385.40.1/DALI SILBER Wandanbauleuchte PL 23 LED 20W 4000K 2220lm Repräsentative Wandleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse über Bajonettverschluss abnehmbar, Acrylglasscheibe opal, Montageplatte für einfache Schraubbefestigung, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung) Leuchtmittel: LED linear 840 ...	549746	633910	474.21Â€
LTS PLL 23.475.30.1/DALI SILBER Wandanbauleuchte PL 23 LED 39W 3000K 4320lm Repräsentative Wandleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse über Bajonettverschluss abnehmbar, Acrylglasscheibe opal, Montageplatte für einfache Schraubbefestigung, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung) Leuchtmittel: LED linear 830 ...	549747	633913	501.93Â€
LTS PLL 23.475.40.1/DALI SILBER Wandanbauleuchte PL 23 LED 39W 4000K 4440lm Repräsentative Wandleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse über Bajonettverschluss abnehmbar, Acrylglasscheibe opal, Montageplatte für einfache Schraubbefestigung, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung) Leuchtmittel: LED linear 840 ...	549752	633915	501.93Â€
LTS PLL 23.675.30.1/DALI SILBER Wandanbauleuchte PL 23 LED 91W 3000K 10080lm Repräsentative Wandleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse über Bajonettverschluss abnehmbar, Acrylglasscheibe opal, Montageplatte für einfache Schraubbefestigung, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung) Leuchtmittel: LED linear 830 ...	549754	633917	853.38Â€
Leuchten - Innenleuchten - Wandleuchten: Regiolux			
Regiolux alvia-ALWFA/0600-2/1 LED 2600lm 840 ET aen Wandleuchte 42221044135 Kompaktes Leuchtengehäuse, Aluminiumstrangpressprofil natur eloxiert, Stirnseiten Aluminiumdruckguss lackiert, Wandbefestigung über Montageplatte aus Stahlblech mit Bohrloch- und Neigungsausgleich zur exakten Ausrichtung, Lichtverteilung direkt/indirekt asymmetrisch mittels Fresnellinse aus PMMA direkt strahlend und ein geeister satiniertes Diffusor aus PMMA indirekt strahlend. LED Treiber integ...	410154	42221044135	241.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Innenleuchten - Wandleuchten: Trilux			
Trilux Acuro LED1000nw ET 01 Anbauleuchte 8,3W 1000lm IP40Ws 6064840 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Für waagerechte oder senkrechte Montage. Mit PMMA-Abdeckwanne, opal. Oberfläche fein strukturiert. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farbortoleranz (initial MacAdam) = 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-An...	201938	6064840	334.22Â€
Trilux Acuro S LED1000ww ET 01 Anbauleu.+Schalter 8,3W 950lmWs 6064340 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Kopfstück mit integriertem Wippschalter. Für waagerechte oder senkrechte Montage. Mit PMMA-Abdeckwanne, opal. Oberfläche fein strukturiert. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farbortoleranz (initial MacAdam) = 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Die Lich...	201917	6064340	359.07Â€
Trilux Sanesca W1 LED2000-830 ET 03 Wandleuchte 20W 190 IP40 si 6371940 LED-Wandleuchte mit indirekter Lichtstärkeverteilung. Zur direkten Wandbefestigung. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe. Harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 1900 lm, Bemessungsleistung 18 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 106 lm/W. Lichtfarbe...	997711	6371940	598.46Â€
Trilux Sanesca W2 LED5000-840 ET 03 LED-Wandleuchte 48W 5100lm si 6890240 LED-Wandleuchte mit indirekt-direkter Lichtstärkeverteilung. Zur direkten Wandbefestigung. Mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farbortoleranz (initial MacAdam) = 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 70.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L85(tq 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechen...	624262	6890240	800.32Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Aufbaurasterleuchten: Regiolux			
Regiolux cubus-RSAGC-1200 LED 2400lm 840 ET vw Anbauleuchte 65040014180 Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, Stirnseiten aus Kunststoff mit integriertem Lichtbandverbinder, Lichtverteilung direkt strahlend, Entblendung durch diffus strahlendes, satiniertes PC-Profil, bei Lichtbandmontage Diffusor optisch durchlaufend, Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra=80, Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklem...	551735	65040014180	218.49Â€
Regiolux protection-PRAMP 660 IP54 LED 5000lm 840 ET vw LED Anbauleuchte Diff. Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe aus Acrylglas mit Aluminiumrahmen natur eloxiert, Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra>80, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussk...	371279	62000014150	479.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Langfeldleuchten - Aufbaurasterleuchten: Ridi Leuchten			
RIDI ABRB-R1X145/45ND-SM-SET AnbauAnbauleuchte weiß, IP 20, inklusive 1x Ausführung: Anbauleuchte für die Deckenmontage, bandfähig, direkt strahlend. Bei Bandmontage optisch durchgehendes Raster. Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Leuchtenstirnteile und Leuchtenverbinder aus UV-beständigem Kunststoff sind separat zu bestellen, siehe Zubehör. Raster beidseitig abklappbar und selbstständig in die elektrischen Schutzmaßnahm...	152566	0650326//676	279.28Â€
RIDI ABRB-R2X145/35ND-SM-SET Anbauleuchte weiß, IP 20, inklusive 2x Ausführung: Anbauleuchte für die Deckenmontage, bandfähig, direkt strahlend. Bei Bandmontage optisch durchgehendes Raster. Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Leuchtenstirnteile und Leuchtenverbinder aus UV-beständigem Kunststoff sind separat zu bestellen, siehe Zubehör. Raster beidseitig abklappbar und selbstständig in die elektrischen Schutzmaßnahm...	152551	0650332//676	415.31Â€
RIDI ABRBE 1 ENDDECKEL 1 LAMPIG Enddeckel Enddeckel für ABRB 1.., weiß, 1 Stück	240774	0202949	3.76Â€
RIDI ABRBE 2 ENDDECKEL 2 LAMPIG Enddeckel Enddeckel für ABRB 2.., weiß, 1 Stück	886047	0202950	4.46Â€
RIDI ABRBV 1 VERBINDER 1 LAMPIG, 1Stk. Leuchtenverbinder Leuchtenverbinder für ABRB 1.., weiß, 1 Stück	959201	0202951	4.46Â€
RIDI ABRBV 2 VERBINDER 2 LAMPIG, 1Stk. Leuchtenverbinder Leuchtenverbinder für ABRB 2.., weiß, 1 Stück	900328	0202952	6.04Â€
RIDI ABRF-R4X055/15ND-SM Anbauleuchte weiß direkt - symmetrisch Deckenleuchte der ABRF-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7170 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gle...	620598	0650206	341.25Â€
RIDI ABRFB-R1X115/30ND-SM Anbauleuchte weiß IP 20 geeignet f. Deckenleuchte der ABRFB-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4160 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gle...	129150	0650007	253.64Â€
RIDI ABRFB-R1X145/35ND-SM Anbauleuchte weiß IP 20 geeignet f. Deckenleuchte der ABRFB-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5880 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gle...	597252	0650004	215.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI ABRFB-R2X145/35ND-SM Anbauleuchte weiß IP 20 geeignet f. Deckenleuchte der ABRFB-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7500 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichblei...	620928	0650005	236.21Â€
RIDI DAD Deckenauslassdose weiß Deckenauslassdose weiß Deckenauslassdose weiß für Netzleitung 3x1,5 mm², D70 x H24	205741	0201636	4.36Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Aufbaurasterleuchten: RIDI Leuchten			
RIDI F-LINE-VS Leuchtenverbinder 100mm Leuchtenverbinder Leuchtenverb. F-LINE, 100mm, weiß, 1 Stück, f. Pendelmont.	597440	0207971	22.47Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Aufbaurasterleuchten: Ridi Leuchten			
Ridi Seilpendel-befestigungssatz ZSPH-WS, mit Baldachin weiß Seilpendel, Baldachin rund weiß, Seilklemme, 1,5m, 1Stk	257194	0201619	33.17Â€
RIDI SHL-L 280/1240-840 SM Anbauleuchte Sporthallenbeleuchtung weiß Deckenleuchte der SHL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel L-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 11640 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichblei...	129384	0650549	824.08Â€
RIDI SHL-L 280/1240-840 SM-DA DALI Anbauleuchte Sporthallenbeleuchtung weiß Deckenleuchte der SHL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel L-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 11640 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleic...	129412	0660549	928.52Â€
RIDI SHL-L 380/1860-840 SM Anbauleuchte Sporthallenbeleuchtung weiß Deckenleuchte der SHL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel L-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 17460 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichblei...	620633	0650550	1201.46Â€
RIDI SHL-L 380/1860-840 SM-DA DALI Anbauleuchte Sporthallenbeleuchtung weiß Deckenleuchte der SHL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel L-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 17460 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleic...	620639	0660550	1328.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI SHL-L 480/2480-840 SM Anbauleuchte Sporthallenbeleuchtung weiß Deckenleuchte der SHL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel L-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 23280 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichblei...	672381	0650551	1514.70€
Leuchten - Langfeldleuchten - Aufbaurasterleuchten: RIDI Leuchten			
RIDI VENICE-AE NE Endstirnteil für Anbauleuchte Endstirnteil für VENICE-A, natureloxiert, 1 Stück	606239	1208007AF	15.05€
Leuchten - Langfeldleuchten - Aufbaurasterleuchten: SITECO			
Siteco 5LS91101EA Modario Deckenbefestigung aus Federstahl V2A Deckenbefestigung Modario	100021	5LS91101EA	4.75€
Siteco 5NY51011XD Tragrohr Zubehör SR-Leuchten Zubehör für Kleiner KlassikerBestückung/Typ: Tragrohr Ø 60 mm Länge 100 mmTyp: 5NY51011XD	318082	5NY51011XD	31.48€
Leuchten - Langfeldleuchten - Aufbaurasterleuchten: Trilux			
Trilux 03630S Sauger 2926500 Sauger zur Entfernung der Scheibenabdeckungen im Wartungsfall. Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück.	385060	2926500	3.07€
Trilux 05041K Kopfstück neu Endkappe 2153800 Kopfstücke, 1 Paar, für Einzelleuchten und die Stirnseiten von Lichtbändern. Verpackungseinheit 2 Stück.	641278	2153800	7.13€
Trilux Luceo ZZT/515/1000 Transparente Zuleitung 4691600 Transparente Zuleitung für Lichtbandleuchten Luceos H. 5-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm2. Leitungslänge 1000 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	938712	4691600	58.81€
Trilux ZAA/03 Deckenanschlussdose 4601800 Deckenanschlussdose, rund. Farbe silbergrau. Zum Anschluss der Netzzuleitung bei Deckenauslässen.	926880	4601800	20.89€
Trilux ZKS PC neu Endkappe 5226800 PC-Kopfstücke für Atirion D-L... Anbauleuchte (1 Paar)	240030	5226800	5.74€
Trilux ZS/1000 4-punkt Seilaufhängung vp 4603500 1 Stück, 4-Punkt Seilaufhängungen für Abhängelängen bis zu 1000 mm . Pro Einzelleuchte werden 2 Stück benötigt.	247497	4603500	35.34€
Trilux ZS/2000 4-punkt Seilaufhängung vp 4603600 1 Stück, 4-Punkt Seilaufhängungen für Abhängelängen bis zu 2000 mm . Pro Einzelleuchte werden 2 Stück benötigt.	480511	4603600	40.69€
Trilux ZST/1000 Seilaufhängung Triangel vp 4603700 1 Stück, 2-Punkt Seilaufhängungen für Abhängelängen bis zu 1000 mm . Pro Einzelleuchte werden 2 Stück benötigt.	974740	4603700	39.01€
Trilux ZST/2000 Seilaufhängung Triangel vp 4603800 1 Stück, 2-Punkt Seilaufhängungen für Abhängelängen bis zu 2000 mm . Pro Einzelleuchte werden 2 Stück benötigt.	706944	4603800	44.75€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Langfeldleuchten - Aufbaurasterleuchten: Zumtobel			
Zumtobel FAW LED4400-840 L1200 LDE Anbau-Wallwasher 42183543 LED-Anbauwallwasher mit asymmetrischer Reflektoroptyk für Wand- und Tafelbeleuchtung, Leuchten Leistung: 37,7 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 4400 lm, Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Abstrahlc...	140150	42183543	543.51Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Einbaurasterleuchten: Lts Licht und Leuchten			
LTS ML-E 045.0730.08 AOB weiß Monoline Einbauleuchte 12W 1180LM weiß Linearleuchte für Einbau in Gipskarton, symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Gehäuse mit dezentem Rand (5 mm) aus Aluminium, Enddeckel aus Zinkdruckguss, Acrylglasdiffusor opal bündig mit Profilverführung und werkzeugloser Einrasttechnik, Schnellmontage über Spannbügel, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter)...	1593773	663185	235.62Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Einbaurasterleuchten: Regiolux			
Regiolux cubus-RSAXC-1200 LED 2900lm 840 ET vw Anbauleuchte 65040014160 Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, Stirnseiten aus Kunststoff mit integriertem Lichtbandverbinder, Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem Aluminium-Parabolaster seidenmatt eloxiert, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1000 cd/m² rundumblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbstrastend, beidseitig abklappbar, bei Lichtbandmontage Raster optisch durc...	1327035	65040014160	205.92Â€
Regiolux hokal-HLAG/1200 LED 2500lm 840 ET DALI, vw Anbauleuchte 60501026680 Stahlblechgehäuse im Quadratdesign, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl, Lichtverteilung direkt strahlend, Entblendung durch diffus strahlendes, satiniertes PC-Profil, bei Lichtbandmontage Diffusor optisch durchlaufend, Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.	1345035	60501026680	230.18Â€
Regiolux hokal-HLAG/1200 LED 2500lm 840 ET vw Anbauleuchte 60501024180 Stahlblechgehäuse im Quadratdesign, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl, Lichtverteilung direkt strahlend, Entblendung durch diffus strahlendes, satiniertes PC-Profil, bei Lichtbandmontage Diffusor optisch durchlaufend, Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.	1345036	60501024180	188.10Â€
Regiolux hokal-HLAG/1500 LED 3700lm 840 ET DALI, vw Anbauleuchte 60503026680 Stahlblechgehäuse im Quadratdesign, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl, Lichtverteilung direkt strahlend, Entblendung durch diffus strahlendes, satiniertes PC-Profil, bei Lichtbandmontage Diffusor optisch durchlaufend, Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.	1345076	60503026680	266.21Â€
Regiolux hokal-HLAG/1500 LED 3700lm 840 ET vw Anbauleuchte 60503024180 Stahlblechgehäuse im Quadratdesign, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl, Lichtverteilung direkt strahlend, Entblendung durch diffus strahlendes, satiniertes PC-Profil, bei Lichtbandmontage Diffusor optisch durchlaufend, Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.	1345034	60503024180	224.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux hokal-HLAX/1500 LED 4000lm 840 ET DALI dim., vw LED 60503026660 Stahlblechgehäuse im Quadratdesign, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl, Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem MIRO® Aluminium-Micro-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, mit Lichtreflexionsgrad 97%, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1500 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbstras...	1337724	60503026660	314.23Â€
Regiolux hokal-HLEX/1200-2 LED 6500lm 840 ET DALI, vw Einbaul. 60522026660 Stahlblechgehäuse geeignet für ausgeschnittene Decken und Paneeldecken, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder zur Montage im Lichtband, weiß beschichtet, ähnlich RAL 9016, Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem MIRO® Aluminium-Micro-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, Lichtreflexionsgrad 97%, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1500 c...	1345096	60522026660	458.27Â€
Regiolux hokal-HLEX/1200-2 LED 6500lm 840 ET, vw Einbauleuchte 60522024160 Stahlblechgehäuse geeignet für ausgeschnittene Decken und Paneeldecken, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder zur Montage im Lichtband, weiß beschichtet, ähnlich RAL 9016, Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem MIRO® Aluminium-Micro-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, Lichtreflexionsgrad 97%, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1500 c...	1345097	60522024160	416.20Â€
Regiolux RSEX/312-1250 LED 3200lm 840 ET vw Einbauleuchte 71010304160 Stahlblechgehäuse mit gleichbreitem, umlaufendem Rand und 7mm hohen Aufkantungen für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem MIRO® Aluminium-Parabolraster seidenmatt eloxiert, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN...	658044	71010304160	276.21Â€
Regiolux RSEX/312-1250 LED 4200lm 840 ET vw Einbauleuchte 71010504160 Stahlblechgehäuse mit gleichbreitem, umlaufendem Rand und 7mm hohen Aufkantungen für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem MIRO® Aluminium-Parabolraster seidenmatt eloxiert, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN...	999988	71010504160	276.21Â€
Regiolux RSEX/312-1550 LED 4000lm 840 ET, vw Einbauleuchte 71310304160 Stahlblechgehäuse mit gleichbreitem, umlaufendem Rand und 7mm hohen Aufkantungen für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem MIRO® Aluminium-Parabolraster seidenmatt eloxiert, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN...	1345093	71310304160	315.81Â€
Regiolux SCT CLIPS Sicherung sichtbare T-Schiene 79950000100 Montage-Zubehör für UE, RSEX, PRE., in sichtbaren T-Schienen-Decken. Sicherungsclip, sichtbares T-Schienensystem, verhindert ein Hochdrücken der Leuchte..	804795	79950000100	5.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux UEX/600 LED 3000lm 840 ET DALI, vw Einbauleuchte 76620406660 Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem MIRO® Aluminium-Parabolraster seidenmatt eloxiert, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbststrastend, beidseitig abklappbar, Ele...	1334616	76620406660	237.20Â€
Regiolux UEX/600 LED 4000lm 840 ET DALI, vw Einbauleuchte 76620506660 Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem MIRO® Aluminium-Parabolraster seidenmatt eloxiert, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbststrastend, beidseitig abklappbar, Ele...	102118	76620506660	237.20Â€
Regiolux UEX/625 LED 3000lm 840 ET DALI, vw Einbauleuchte 76020406660 Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem MIRO® Aluminium-Parabolraster seidenmatt eloxiert, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbststrastend, beidseitig abklappbar, Ele...	862516	76020406660	237.20Â€
Regiolux UEX/625 LED 3000lm 840 ET vw Einbauleuchte 76020404160 Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem MIRO® Aluminium-Parabolraster seidenmatt eloxiert, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbststrastend, beidseitig abklappbar, Ele...	263503	76020404160	212.26Â€
Regiolux UEX/625 LED 4000lm 840 ET DALI, vw Einbauleuchte 76020506660 Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem MIRO® Aluminium-Parabolraster seidenmatt eloxiert, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbststrastend, beidseitig abklappbar, Ele...	862794	76020506660	237.20Â€
Regiolux UEX/625 LED 4000lm 840 ET vw LED Einbauleuchte 76020504160 Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem MIRO® Aluminium-Parabolraster seidenmatt eloxiert, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbststrastend, beidseitig abklappbar, Ele...	263455	76020504160	212.26Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Einbaurasterleuchten: Ridi Leuchten			
RIDI ABRFBW-R1X145/35DA DALI Anbauleuchte weiß direkt-asymmetrisch Deckenleuchte der ABRFB-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik asymmetrisch, schrägstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5270 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei...	1441830	0660098	287.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI BEF.-SATZ EBRS... OSD/PSD IP54 Universalbefestigungssatz IP54 Universalbefestigungssatz IP54 Klemmdicke 23 bis 55mm	736942	0210163	12.28Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Einbaurasterleuchten: RIDI Leuchten			
RIDI BEF.-SATZ EBRS... OSD/PSD IP54 Universalbefestigungssatz IP55 Universalbefestigungssatz IP54 Klemmdicke 45 bis 80mm	598590	0210174	15.05Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Einbaurasterleuchten: Ridi Leuchten			
RIDI BEF.-SATZ UNIV. 23-55MM/10-713 Befestigungssatz Bef.-Satz Einbau univ. Schwenkbügel, Klemmdicke 23-55mm	455936	0210713	9.01Â€
RIDI EBRE-LED 418/5000-830 OS Einbauleuchte weiß, IP20, LED-Module Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4040 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gl...	360817	0822833	312.25Â€
RIDI EBRE6-R1X145/35DA-SM DALI Einbauleuchte weiß direkt/symmetrisch Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5880 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei...	129334	0860022	238.19Â€
RIDI EBRE6-R1X145/35ND-SM Einbauleuchte weiß direkt/symmetrisch Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5880 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei glei...	129346	0850022	243.94Â€
RIDI EBRE6-R2X115/30DA-SM DALI Einbauleuchte weiß direkt/symmetrisch Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 8320 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei...	671957	0860004	285.62Â€
RIDI EBRME6-R3X055/10DA-SM DALI Einbauleuchte weiß direkt/symmetrisch Deckenleuchte der EBRME-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3350 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz be...	129377	0860055	268.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI EBRME6-R4X055/15ND-SM Einbauleuchte weiß direkt/symmetrisch Deckenleuchte der EBRME-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7020 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gle...	401695	0850070	277.60Â€
RIDI EBRME9-R2X145/35ND-OS Einbauleuchte weiß direkt/symmetrisch	621354	0850217	264.03Â€
RIDI EBRPL-R1X145/35ND-SM Einbaulichtbandleuchte weiß direkt/ Deckenleuchte der EBRPL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5710 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichblei...	617722	0850397	231.96Â€
RIDI EBRPL-R2X115/30ND-SM Einbaulichtbandleuchte weiß direkt/ Deckenleuchte der EBRPL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 8180 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gle...	597338	0850401	272.84Â€
RIDI EBRPL-R2X145/35ND-SM Einbaulichtbandleuchte weiß direkt/ Deckenleuchte der EBRPL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7810 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gle...	597342	0850403	295.61Â€
RIDI EBW-R1X145/35ND Einbauleuchte ws IP Einbauleuchte weiß, IP 20, geeignet für Deckenleuchte der EBW-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik asymmetrisch, schrägstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5270 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleich...	1190224	0850396	215.23Â€
RIDI ESHL-L 280/1240-840 SM Einbauleuchte Sporthallenbeleuchtung ws Deckenleuchte der ESHL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel L-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 11640 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichble...	129490	0850595	887.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI ESHL-L 380/1860-840 SM-DA DALI Einbauleuchte Sporthallenbeleuchtung ws Deckenleuchte der ESHL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel L-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 17460 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei glei...	597999	0860597	1427.88Â€
RIDI LENSES-EE1247DAWS830B0350 Ebleuchte Einbauleuchte weiß, IP20, LED-Modul Deckenleuchte der LENSES-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3430 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. ...	1592935	0837727	360.66Â€
RIDI LENSES-EE1247NDWS840B0350 Ebleuchte Einbauleuchte weiß, IP20, LED-Modul Deckenleuchte der LENSES-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3570 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe ...	1592922	0827720	319.08Â€
RIDI LENSES-EE1547NDWS840B0500 Ebleuchte Einbauleuchte weiß, IP20, LED-Modul Deckenleuchte der LENSES-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5160 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe ...	1592948	0827722	408.38Â€
RIDI LENSES-EPE1248NDWS840B0350 Einbauleuchte weiß, IP20, LED-Modul 19W Deckenleuchte der LENSES-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3570 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe ...	1714094	0827791	382.64Â€
RIDI LENSES-EUQ0624NDWS840B0350 Einbauleuchte weiß, IP20, LED-Modul 19W Deckenleuchte der LENSES-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3690 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe ...	1779079	0827785	388.48Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Einbaurasterleuchten: SITECO			
Siteco 5LF90001L Anschlussleitung L750mm 3x0,75qmm Isolierung transparent Anschlussleitung QuadratureQuadrature SchieneComfit MTecario	829790	5LF90001L	18.61Â€
Siteco 5LF90002L Anschlußleitung L1400mm 3x0,75qmm transparent Anschlussleitung	648054	5LF90002L	17.82Â€
Siteco 5LF90005L Anschlussleitung L1400mm 5x0,75qmm Isolierung transparent Anschlussleitung	415144	5LF90005L	42.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Siteco 5LF90014XC Montagebügel COMFIT M T5 Klemmbereich 21-36mm Montagezubehör für Comfit M - SchnellmontagebügelAusführung: Klemmbereich 21-36 mmTyp: 5LF9001-4XC	203078	5LF90014XC	10.79Â€
Siteco 5LF91301A Doppelseil-Abhängung ohne Klemmen grau für Rasterleuchte M Doppel-Seilabhängung bis zu 1,2m Comfit M	636666	5LF91301A	32.47Â€
Siteco 5LF91305B Doppel-Seilabhängung mit Seil mit Zentralabhängung Doppel-Seilabhängung bis zu 1,2m Comfit M	848289	5LF91305B	49.40Â€
Siteco 5LF91306B Doppel-Seilabhängung mit Seil mit Zentralabhängung Doppel-Seilabhängung bis zu 1,2m Comfit M	565172	5LF91306B	38.71Â€
Siteco 5LF91306BA Lichtband-Zentral-Abhängung grau ohne Klemmen für Rasterleuchte M Doppel-Seilabhängung bis zu 1,2m Comfit M	636556	5LF91306BA	59.90Â€
Siteco 5LF91311A Doppel-Seilabhängung grau für Rasterleuchte M Doppel-Seilabhängung bis zu 1,2m Comfit M	599917	5LF91311A	33.96Â€
Siteco 5LF91401 Doppelseilabhängung Doppel-Seilabhängung bis zu 1,2m Comfit M	406077	5LF91401	27.52Â€
Siteco 5LF91401A Doppelseil-Abhängung ohne Klemmen grau Doppel-Seilabhängung bis zu 1,2m Comfit M	636123	5LF91401A	32.47Â€
Siteco 5LF91411 Doppel-Seilabhänger mit Klemmen Doppel-Seilabhängung bis zu 1,2m Comfit M	776466	5LF91411	27.52Â€
Siteco 5LF91411A Doppel-Seilabhängung grau für Rasterleuchte M Doppel-Seilabhängung bis zu 1,2m Comfit M	636582	5LF91411A	33.96Â€
Siteco 5LP90000XC Schnellmontagebügel Comfit für Rasterleuchte Montagezubehör für verdeckte Tragschiene- 1 Satz = 4 StückAusführung: Klemmbereich 18-33 mm, SchnellmontagebügelTyp: 5LP90000XC	974295	5LP90000XC	10.89Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Einbaurasterleuchten: Trilux			
Trilux 08510PR Edelstahlabschlussplatte rund 4331600 Edelstahlabschlussplatte, rund. Für LED-Bodeneinbaustrahler Lutera 100.	604752	4331600	163.15Â€
Trilux Actison TS1 Befestigungssatz 5994700 1 Paar Montagewinkel für 2 lampige Actison Leuchten. Zur Befestigung der Leuchte an das Tragschienensystem.Type: 5994700	995394	5994700	34.45Â€
Trilux Actison TS2 Befestigungssatz 5994800 1 Paar Montagewinkel für Actison LED (465 mm) / Actison Fit Leuchten (412 mm), zur Befestigung der Leuchte an das Tragschienensystem. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	449803	5994800	38.51Â€
Trilux Actison ZDV/515/80 Durchgangsverdrahtung 5951000 Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung für Lichtbandleuchten Actison. Wärmebeständigkeit bis 105 °C. Bestehend aus 5 Einzelleitern 1,5mm ² . Bauseits ist die Leuchte mit einer 5-poligen Anschlussklemme zur Durchgangsverdrahtung ausgestattet. Mit Würgenippel PG. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	624734	5951000	11.19Â€
Trilux LuceoS H2-L CDP 6500-830 ETDD 01 Rasterleuchte 6300lm 7017651 Vielseitig einsetzbares Leuchtenmodul für Hänge- und Anbauleuchten. In Kombination mit separat zu bestellenden Zubehören werden die Module zu Einzelleuchten oder Lichtbandanwendungen mit durchgängiger Lichtaustrittsfläche für angebaute oder abgehängte Montage komplettiert. In Kombination mit den für die gewünschte Anwendung separat zu bestellenden Zubehöre ist das Modul für die abgehä...	1350298	7017651	452.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Langfeldleuchten - Einbaurasterleuchten: Zumtobel			
Zumtobel LM-4JAS Jalousie-Steuergerät 4xSchaltschrank 22162346 Elektronisches Schaltschrankgerät mit LM-Busanschluss zur Steuerung von vier voneinander unabhängigen Jalousien, geeignet für manuelle und automatische Steuerung, Schließhöhe und Lamellenwinkel werden pro Jalousie-Ausgang getrennt berechnet und präzise gesteuert, für Jalousiemotoren mit jeweils max. 2,5A, 230/240VAC, 50/60Hz mit einer max. Anschlussleistung von PAC 600VA pro Jalousie-Ausgan...	968285	22162346	452.43Â€
Zumtobel MIREL-L A LED2800-840 L1200 EVG LED Deckenanbauleuchte 42182129 Flache und modulare LED Deckenanbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 17,4 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 2830 lm, Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte. Lichtlenkung über ...	566665	42182129	412.83Â€
Zumtobel MIREL-L A LED2800-840 Q600 EVG LED Deckenanbauleuchte 42182127 Flache und modulare LED Deckenanbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 17,4 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 2830 lm, Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte. Lichtlenkung über ...	566672	42182127	412.83Â€
Zumtobel MIREL-L A LED3600-830 L1200 EVG LED Deckenanbauleuchte 42925614 Flache und modulare LED Deckenanbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 23,4 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 3670 lm, Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte. Lichtlenkung über ...	991860	42925614	447.48Â€
Zumtobel MIREL-L A LED3600-830 L1200 LDO LED Deckenanbauleuchte 42925616 Flache und modulare LED Deckenanbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 23,3 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 3670 lm, Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Symmetrisch breit abstr...	566708	42925616	482.13Â€
Zumtobel MIREL-L A LED3600-830 Q600 LDO LED Deckenanbauleuchte 42925619 Flache und modulare LED Deckenanbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 23,3 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 3670 lm, Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Symmetrisch breit abstr...	572614	42925619	482.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel MIREL-L A LED3800-840 L1200 EVG Deckenanbauleuchte 42182128 Flache und modulare LED Deckenanbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 23,3 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 3820 lm, Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte. Lichtlenkung über ...	183662	42182128	447.48€
Zumtobel MIREL-L A LED3800-840 L1200 LDO LED Deckenanbauleuchte 42925615 Flache und modulare LED Deckenanbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 23,2 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 3820 lm, Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Symmetrisch breit abstr...	370200	42925615	482.13€
Zumtobel MIREL-L A LED3800-840 Q600 EVG LED Deckenanbauleuchte 42182126 Flache und modulare LED Deckenanbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 23,3 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 3820 lm, Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte. Lichtlenkung über ...	572625	42182126	447.48€
Zumtobel MIREL-L A LED3800-840 Q600 LDO LED Deckenanbauleuchte 42925618 Flache und modulare LED Deckenanbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 23,2 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 3820 lm, Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Symmetrisch breit abstr...	572648	42925618	482.13€
Zumtobel REINIGUNGSTUCH REFL VP SpezialReinigungstuch für Reflektoren 60800118 Spezielles Reinigungstuch für Reflektoren	977088	60800118	32.67€
Leuchten - Langfeldleuchten - Feuchtraumleuchten: Legrand			
LEG FR-Leuchte 75W 62400 Plexo weiss Feuchtraumleuchte Rechteckig Schutzklasse II IP 55 - IK 08 Gehäuse und Abdeckung aus Polycarbonat Abdeckung wahlweise rechts- oder linksanschlagend Inklusive 1 Plexo-Anbauverschraubung, noch nicht bestückt Fassung am Reflektor fixiert (mit Schnappbefestigung) Selbstverlöschend bis 850 °C Geliefert ohne Leuchtmittel	1314955	062400	55.89€
Legrand 62402 Fr-Leuchte rot 75 W E27 Koro Leuchte Feuchtraumleuchte Rechteckig Schutzklasse II IP 55 - IK 08 Gehäuse und Abdeckung aus Polycarbonat Abdeckung wahlweise rechts- oder linksanschlagend Inklusive 1 Plexo-Anbauverschraubung, noch nicht bestückt Fassung am Reflektor fixiert (mit Schnappbefestigung) Selbstverlöschend bis 850 °C Geliefert ohne Leuchtmittel	204720	062402	44.85€
Legrand Befestigungslaschen 36401 Atlantic LA für Wandmontage für Schränke Atlantic LAhochwertiges Design aus Zamakgeliefert mit Abdeckung, hält bis zu 300 kgTyp: 36401	752901	036401	47.87€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Legrand Feuchtraum-Leuchte 100W 60483 IP55 Feuchtraumleuchte für 100 W Glühlampen, weiß, E 27 Fassung, IP 55 - IK 05 mit Schutzgitter Best.Nr. 605 09 (optional), Schutzklasse I, Unterteil aus Metall, Abdeckung aus Glas	978021	060483	116.33Â€
Legrand Feuchtraum-Leuchte 60459 100W IP44 Feuchtraumleuchte für 100 W Glühlampen, weiß, E 27 Fassung, Schutzklasse II 0, Unterteil aus Polypropylene, Abdeckung aus Polycarbonat, Abdeckung mit Bajonettverschluss, Porzellanfassung	978957	060459	44.35Â€
Legrand Kompensator 40139 Verteilereinbau Legrand Kompensator für Dimmer, in Verbindung mit konventionellen Trafos geeignet, Anschluss parallel an die Primärseite des Trafos.	903099	040139	26.38Â€
Legrand Sicherung 10A 14010 Typ aM 14x51mm Legrand Zylindersicherung, Betriebsklasse aM (träge), Bemessungsstrom 10 A, Größe 14 x 51 mm, Bemessungsspannung 500 VAC, Ausschaltvermögen 100 kA, ohne Schlagbolzen, Betriebsklasse aM - Teilbereichs-Schutz von Motorstromkreisen, zur Anwendung wenn nur ein Kurzschlusschutz erforderlich ist.	806263	014010	51.08Â€
Legrand Sicherung 12A 14012 Typ aM 14x51mm Legrand Zylindersicherung, Betriebsklasse aM (träge), Bemessungsstrom 12 A, Größe 14 x 51 mm, Bemessungsspannung 500 VAC, Ausschaltvermögen 100 kA, ohne Schlagbolzen, Betriebsklasse aM - Teilbereichs-Schutz von Motorstromkreisen, zur Anwendung wenn nur ein Kurzschlusschutz erforderlich ist.	839550	014012	51.08Â€
Legrand Sicherung 14016 Typ AM 14x51mm 16A Legrand Zylindersicherung, Betriebsklasse aM (träge), Bemessungsstrom 16 A, Größe 14 x 51 mm, Bemessungsspannung 500 VAC, Ausschaltvermögen 100 kA, ohne Schlagbolzen, Betriebsklasse aM - Teilbereichs-Schutz von Motorstromkreisen, zur Anwendung wenn nur ein Kurzschlusschutz erforderlich ist.	231000	014016	51.08Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Feuchtraumleuchten: NORKA			
NORKA 3454804421 MAGNON PL-1000-01, PMMA (schlagzäh) 4000K raumstrahlend 1200mm Kunststoffleuchte mit LED-Bestückung. Einsetzbar in industriellen und öffentlichen Anwendungen und in Bereichen mit besonderen Schutzanforderungen. Witterungs- und UV-beständiges Leuchtengehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, ähnlich RAL 9010. Einsetzbar im Innen- und überdachten Außenbereich gemäß Schutzart IP 65. Lampen- und Geräteraum thermisch getrennt. Kurzes Dichtungssystem ...	554405	3454804421	181.17Â€
NORKA 7364803402 PHALANX LINEAR 200 m1200 opalweiß 840 4000K raumstrahlend Extrem schlagfeste Antivandalenleuchte für Decken-und Wandmontage mit LED-Bestückung. Vandalismusgeschützt bis 150 Joule. Leuchtengehäuse aus Metall, gepulvert. Verdeckte Kabelrinne auf der Rückseite, Schutzart IP 44. Mit eingebauter Kunststoffleuchte, Schutzart IP 65. Kurzes Dichtungssystem bestehend aus alterungsbeständigem, formstabilem Silikon-/Synthese-Kautschuk. Kantige, 4 mm starke Le...	939691	7364803402	968.72Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Feuchtraumleuchten: Osram			
Osram 72173 POWERBRIK WHITE LED-Aussenleuchte 220-240V 50/60Hz 10W Feuchtraumleuchte 4000K EIN/AUS LED POWERBRIK	862929	0LS5297L10840	46.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Langfeldleuchten - Feuchtraumleuchten: Philips			
Philips WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL3 LED-Feuchtraumleuchte 3400lm 85420300 L1500 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 3400 lm, 30 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM=3, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polykarbonat, Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, 5 J vandalismusgeschützt, Schutzklassel, Steckverbinder, 4-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht en...	584517	85420300	346.50Â€
Philips WT120C LED40S/840 PSU L1200 EL3 LED-Feuchtraumleuchte 4000lm 85419700 L1200 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM=3, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polykarbonat, Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, 5 J vandalismusgeschützt, Schutzklassel, Steckverbinder, 4-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht en...	584180	85419700	322.74Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Feuchtraumleuchten: Regiolux			
Regiolux KK KNOTENKETTE 30M feuerverzinkt 92829300100 Montage-Zubehör Knotenkette/ Gliederkette, l=30m, für Tragschienen, Pendelleuchten. Knotenkette/ Gliederkette, Farbe metallisch, l=30m, für SDT, SRT, SDT Basic, ATS, Pendelleuchten Knotenkette l=30m, bauseits kürzbar, für SDT, SDT Basic, ATS, Pendelleuchten.	195492	92829300100	54.75Â€
Regiolux peanut corridor-AGI/1500 LED 4500lm 840 ET IP55 tz LED Anbauleuchte Gehäuse Polycarbonat, gespritzt, transluzent mit patentiertem Labyrinth-Profil, ohne zusätzliche Dichtung (alterungsbeständig), zwei außenliegende Befestigungsklammern aus V2A verschiebbar zum Bohrlochausgleich, clipfreie Wannenfestigung, Schlagfestigkeit > 6 Nm, reinigungsfreundliche Gehäuseoberfläche, Lichtverteilung direkt/indirekt, Entblendung durch diffus strahlende Beschichtung in sa...	471922	52610034180	275.12Â€
Regiolux protection-PREG/300-1200 IP54 LED 4700lm Einbauleuchte 72532034110 Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Schutzart bezieht sich auf sichtbare Leuchtenfläche, Lichtverteilung direkt strahlend mittels diffus strahlendem, satinierten Diffusor aus Acrylglas mit Aluminiumrahmen natur eloxiert, Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Far...	1767435	72532034110	444.51Â€
Regiolux protection-PREG/312-1250 IP54 LED 4700lm 840 ET vw LED Einbauleuchte Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Schutzart bezieht sich auf sichtbare Leuchtenfläche, Lichtverteilung direkt strahlend mittels diffus strahlendem, satinierten Diffusor aus Acrylglas mit Aluminiumrahmen natur eloxiert, Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Far...	1326478	72512034110	444.51Â€
Regiolux protection-PREG/312-1250 IP54 LED 4700lm Einbauleuchte 72512036610 Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Schutzart bezieht sich auf sichtbare Leuchtenfläche, Lichtverteilung direkt strahlend mittels diffus strahlendem, satinierten Diffusor aus Acrylglas mit Aluminiumrahmen natur eloxiert, Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Far...	560930	72512036610	480.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux protection-PREMP/300-1200 IP54 LED 4700lm 840 ET DALI vw LED Einbaul. Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Schutzart bezieht sich auf sichtbare Leuchtenfläche, Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe aus Acrylglas mit Aluminiumrahmen natur eloxiert, Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra>80, f...	1326474	72532036650	480.15Â€
Regiolux protection-PREMP/300-1200 IP54 LED4700lm Einbauleuchte 72532034150 Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Schutzart bezieht sich auf sichtbare Leuchtenfläche, Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe aus Acrylglas mit Aluminiumrahmen natur eloxiert, Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra>80, f...	1326475	72532034150	444.51Â€
Regiolux protection-PREMP/312-1250 IP54 LED 4700lm 840 ET DALI vw LED Einbaul. Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Schutzart bezieht sich auf sichtbare Leuchtenfläche, Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe aus Acrylglas mit Aluminiumrahmen natur eloxiert, Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra>80, f...	1326476	72512036650	480.15Â€
Regiolux protection-PREMP/312-1250 IP54 LED 4700lm 840 ET vw LED Einbauleuchte Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Schutzart bezieht sich auf sichtbare Leuchtenfläche, Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe aus Acrylglas mit Aluminiumrahmen natur eloxiert, Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra>80, f...	1326477	72512034150	444.51Â€
Regiolux protection-PREMP/600 IP54 LED 4200lm 840 ET Einbaul.72560014150 Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Schutzart bezieht sich auf sichtbare Leuchtenfläche, Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe aus Acrylglas mit Aluminiumrahmen natur eloxiert, Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra>80, f...	318821	72560014150	377.19Â€
Regiolux protection-PREMP/625 IP54 LED 4200lm 840 ET DALI vw LED Einbauleuchte Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Schutzart bezieht sich auf sichtbare Leuchtenfläche, Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe aus Acrylglas mit Aluminiumrahmen natur eloxiert, Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra>80, f...	473102	72500016650	412.83Â€
Regiolux protection-PREO/312-1250 IP54 LED 4300lm Einbauleuchte 72512034180 Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Schutzart bezieht sich auf sichtbare Leuchtenfläche, Lichtverteilung direkt strahlend mittels opalem Diffusor aus Acrylglas mit Aluminiumrahmen natur eloxiert, Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra>80, Elektr...	372125	72512034180	412.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux protection-PREO/600 IP54 LED 3900lm 840 ET, vw Einbaul. 72560014180 Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Schutzart bezieht sich auf sichtbare Leuchtenfläche, Lichtverteilung direkt strahlend mittels opalem Diffusor aus Acrylglas mit Aluminiumrahmen natur eloxiert, Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra>80, Elektr...	1326357	72560014180	345.51Â€
Regiolux protection-PREO/625 IP54 LED 36W 4000lm 840 ET Einbauleuchte Diff. Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Schutzart bezieht sich auf sichtbare Leuchtenfläche, Lichtverteilung direkt strahlend mittels opalem Diffusor aus Acrylglas mit Aluminiumrahmen natur eloxiert, Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra>80, Elektr...	581823	72500014180	345.51Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Feuchtraumleuchten: Ridi Leuchten			
RIDI IHLS-L 424/760-840 OS Anbauleuchte höherer Schutzart IP 65 4x Deckenleuchte der IHLS-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel L-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 6360 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gl...	131543	0650094	845.96Â€
RIDI LF-T16-S-R1X115/30DA-OE 25W DALI LF-T16-S-R1X115/30DA-OE Decken- und Wandleuchte der LF-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3620 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen la...	416294	0460006	282.55Â€
RIDI LF-T16-S-R1X115/30ND-OE Wannenleuchte weiß IP64 geeignet für 1x Decken- und Wandleuchte der LF-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3620 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen ...	596988	0450006	219.68Â€
RIDI LF-T16-S-R2X145/35ND-OE Wannenleuchte weiß IP64 geeignet für 2x Decken- und Wandleuchte der LF-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 6420 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen ...	617190	0450064	287.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI RK-LED 560/5000-830 H-DALI Wannenleuchte weiß IP40 LED-Module Decken- und Wandleuchte der RUFO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4680 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen...	673427	0430641	456.59Â€
RIDI SK 158 SCHUTZKORB mit HALTER Drahtschutzkorb für Anbauleuchten Drahtschutzkorb für Feucht-/Anbauleuchten LxBxH=1600X113X136	699221	0210110	61.38Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Feuchtraumleuchten: RIDI Leuchten			
RIDI VLSPSO-KH SPANNSCHL.+KARABINER für Feuchtraumleuchten Spannschloss mit Ösen und Karabiner, verstellbar 50 mm, maximal 20kg, 1Stk	610164	0208347	6.93Â€
RIDI VLTB LEUCHTENBEFESTIGER Feuchtraumleuchten Leuchtenbefestiger für VLTO Tragschiene, Schraube M5, max. 20kg, 1 Stk	605231	1205260	4.95Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Feuchtraumleuchten: Ridi Leuchten			
RIDI WL-R1X115/30ND-O-SET Wannenleuchte weiß IP40 inklusive 1xR-TUBE Deckenleuchte der WL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3640 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei glei...	653621	0450002//676	314.13Â€
RIDI WL-R1X145/35ND-O-SET Wannenleuchte weiß IP40 inklusive 1xR-TUBE Deckenleuchte der WL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3470 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei glei...	653662	0450003//676	372.34Â€
RIDI WL-R1X145/35ND-P-SET Wannenleuchte weiß IP40 inklusive 1xR-TUBE Deckenleuchte der WL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung längsprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3620 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Ein...	345469	0450005//676	399.56Â€
RIDI WL-R2X145/35ND-O LED-Wannenleuchte Wannenleuchte weiß IP40 geeignet für 2x Deckenleuchte der WL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 6590 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz be...	617837	0450032	263.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI WL-R2X145/35ND-O-SET Wannenleuchte weiß IP40 inklusive 2x Deckenleuchte der WL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 6590 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei glei...	662780	0450032//676	572.52Â€
RIDI WL-R2X145/35ND-P LED-Wannenleuchte Wannenleuchte weiß IP40 geeignet für 2x Deckenleuchte der WL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung längsprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7040 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen lang...	130411	0450033	274.82Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Feuchtraumleuchten: RIDI Leuchten			
RIDI ZIDV-F-LINE 35/3/1,5 - 10A Durchgangsverdrahtung F-LINE .35 Durchgangsverdrahtung für F-LINE .35, 3x1,5mm², L=2,0m, maximal 10A	466806	0201253	9.21Â€
RIDI ZUSPS SEILPENDEL UNIV. Pfür . für Seilpendel Seilpendel für Feuchtraumleuchten, 1,5m, 1 Satz = 1 Stück	595332	0201257	23.56Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Feuchtraumleuchten: RZB			
RZB 451216.002 Home 702 35W 4000lm 840 weiß on/off Feuchtraumleuchten Feuchtraumanbauleuchte. Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) weiß. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Lichtverteilung symmetrisch. Homogene Ausleuchtung. Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Betriebsgerät gekapselt, integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Komfortable Leitungseinführung über Kabelversch...	1593751	451216.002	70.88Â€
RZB 451217.002 Home 702 52W 6000lm 840 weiß on/off Feuchtraumleuchten Feuchtraumanbauleuchte. Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) weiß. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Lichtverteilung symmetrisch. Homogene Ausleuchtung. Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Betriebsgerät gekapselt, integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Komfortable Leitungseinführung über Kabelversch...	1593750	451217.002	84.25Â€
RZB 981769.000 Montagezubehör (10 Halteclips Edelstahl) Zubehör zum Befestigen des Refraktors: Halteclips aus Edelstahl. Eine Verpackungseinheit (VE) enthält 10 Montageclips im Polybeutel.	141746	981769.000	5.84Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Feuchtraumleuchten: Schuch			
Schuch 130 L07 LED-Kompaktleuchte 8W 750lm IP65 sym-breitstr 4000K 130030051 LED-Kompaktleuchte, 8 W, 750 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+30 °C, L80>50000 h (@ Ta max), Wanne PC satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Kunststoff (PC), Farbe weiß, für Lebensmittelbereiche, EAN/GTIN:4041254267784.Kleine schlagfeste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit PC-Gehäuse, satinierter PC-Abschlusswanne, an einer Seite mit Mehrfachschar...	402342	130030051	87.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schuch 161 06L12 LED-FRleuchte 10W 1390lm IP65 sym-breitstr 4000K 161170309 LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 10 W, 1390 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254267562.Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit hochschlagfestem glasfaserverstärktem Pol...	657444	161170309	208.89Â€
Schuch 161 06L12 LM LED-FRleuchte 10W 1390lm IP65 sym-breitstr 4000K 161190005 LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 10 W, 1390 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne hoch chemikalienbeständig klar mit Innenprismen, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, für Lebensmittelbereiche, EAN/GTIN:4041254265292.Robuste LED-Fe...	411700	161190005	288.09Â€
Schuch 161 06L20 LED-FRleuchte 16W 2370lm IP65 sym-breitstr 4000K 161170310 LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 16 W, 2370 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254267579.Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit hochschlagfestem glasfaserverstärktem Pol...	601736	161170310	208.89Â€
Schuch 161 1/15 RLED OV FRleuchte (LED-Retrofit) IP65 0K Ra= 0 161170107 Feuchtraum-Wannenleuchte (LED-Retrofit), SKII, IP65, 0 K, Ra= 0, Ta -20 °C/+30 °C, Wanne PMMA klar mit Innenprismen, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254303567.Robuste Feuchtraumwannenleuchte für LED-Retrofit-Lampen. Hochschlagfestes glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, Abschlusswanne mit hoher Schlagfestigkeit, klar mit Innenprismen ...	1351501	161170107	121.77Â€
Schuch 161 12L VARIO LED-FRleuchte 15W 39W 2410lm 5920lm IP65 161170399 LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 15 W, 39 W, 2410 lm, 5920 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+45 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, variabel und nahezu stufenlos einstellbarer Lichtstrom (Achtung: Es sind nur Min, Max-Werte...	863508	161170399	260.37Â€
Schuch 161 12L VARIO LM LED-FRleuchte 15W 39W 2410lm 5920lm IP65 161190399 LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 15 W, 39 W, 2410 lm, 5920 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+45 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne hoch chemikalienbeständig klar mit Innenprismen, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, für Lebensmittelbereiche, variabel und nahezu st...	565389	161190399	339.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schuch 161 12L22 AUS LED-FRleuchte 15W 2390lm IP65 sym-breitstr 4000K 161170351 LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 15 W, 2390 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, für ungeschützte Außenbereiche, EAN/GTIN:4041254258027.Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte für den Ei...	537916	161170351	264.63Â€
Schuch 161 12L22 H50 LED-FRleuchte 15W 2390lm IP65 sym-breitstr 4000K 161170321 LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 15 W, 2390 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+50 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254257259.Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit hochschlagfestem glasfaserverstärktem Pol...	537833	161170321	249.48Â€
Schuch 161 12L22 LED-FRleuchte 15W 2390lm IP65 sym-breitstr 4000K 161170301 LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 15 W, 2390 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254257174.Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit hochschlagfestem glasfaserverstärktem Pol...	563572	161170301	243.74Â€
Schuch 161 12L22 LM LED-FRleuchte 15W 2390lm IP65 sym-breitstr 4000K 161190001 LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 15 W, 2390 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne hoch chemikalienbeständig klar mit Innenprismen, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, für Lebensmittelbereiche, EAN/GTIN:4041254262635.Robuste LED-Fe...	411521	161190001	365.31Â€
Schuch 161 12L22 T40 LED-FRleuchte 14W 2390lm IP65 sym-breitstr 4000K 161170401 LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 14 W, 2390 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -40 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254274881.Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit hochschlagfestem glasfaserverstärktem Pol...	622483	161170401	281.75Â€
Schuch 161 12L42 LED-FRleuchte 27W 4240lm IP65 sym-breitstr 4000K 161170302 LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 27 W, 4240 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254257181.Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit hochschlagfestem glasfaserverstärktem Pol...	578168	161170302	243.74Â€
Schuch 161 12L42 LM LED-FRleuchte 27W 4240lm IP65 sym-breitstr 4000K 161190003 LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 27 W, 4240 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne hoch chemikalienbeständig klar mit Innenprismen, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, für Lebensmittelbereiche, EAN/GTIN:4041254262659.Robuste LED-Fe...	565333	161190003	365.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schuch 161 12L42 T40 H55 LED-FRleuchte 27W 4240lm IP65 sym-breitstr 161170502 LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 27 W, 4240 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -40 °C/+55 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254278445.Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte für hohe Umgebungstemperaturen und Weitemperat...	616547	161170502	300.96Â€
Schuch 161 12L60 AUS LED-FRleuchte 39W 5920lm IP65 sym-breitstr 4000K 161170355 LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 39 W, 5920 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+30 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, für ungeschützte Außenbereiche, EAN/GTIN:4041254258065.Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte für den Ei...	538227	161170355	268.29Â€
Schuch 161 15L34 LED-FRleuchte 21W 3440lm IP65 sym-breitstr 4000K 161170303 LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 21 W, 3440 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254257198.Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit hochschlagfestem glasfaserverstärktem Pol...	560974	161170303	278.29Â€
Schuch 161 15L34 LM H50 LED-FRleuchte 21W 3440lm IP65 sym-breitstr 161190052 LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 21 W, 3440 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+50 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne hoch chemikalienbeständig klar mit Innenprismen, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, für Lebensmittelbereiche, EAN/GTIN:4041254262703.Robuste LED-Fe...	657496	161190052	427.98Â€
Schuch 161 15L34 LM LED-FRleuchte 21W 3440lm IP65 sym-breitstr 4000K 161190002 LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 21 W, 3440 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne hoch chemikalienbeständig klar mit Innenprismen, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, für Lebensmittelbereiche, EAN/GTIN:4041254262642.Robuste LED-Fe...	411663	161190002	414.81Â€
Schuch 161 15L34 T40 LED-FRleuchte 21W 3440lm IP65 sym-breitstr 4000K 161170403 LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 21 W, 3440 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -40 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254274904.Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit hochschlagfestem glasfaserverstärktem Pol...	132299	161170403	321.95Â€
Schuch 161 15L60 AUS LED-FRleuchte 39W 6160lm IP65 sym-breitstr 4000K 161170354 LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 39 W, 6160 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, für ungeschützte Außenbereiche, EAN/GTIN:4041254258058.Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte für den Ei...	560325	161170354	299.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schuch 161 15L75 LED-FRleuchte 49W 7440lm IP65 sym-breitstr 4000K 161170306 LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 49 W, 7440 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+30 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254257228.Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit hochschlagfestem glasfaserverstärktem Pol...	537810	161170306	291.06Â€
Schuch 162 12L120 LED-FRleuchte 78W 11410lm IP65 sym-breitstr 162150302 LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 78 W, 11410 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+35 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254257235.Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit hochschlagfestem glasfaserverstärktem Po...	560412	162150302	386.00Â€
Schuch 162 15L100 LM LED-FRleuchte 66W 10350lm IP65 sym-breitstr 162190002 LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 66 W, 10350 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne hoch chemikalienbeständig klar mit Innenprismen, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, für Lebensmittelbereiche, EAN/GTIN:4041254262680.Robuste LED-F...	566416	162190002	580.14Â€
Schuch 162 15L150 LED-FRleuchte 97W 14310lm IP65 sym-breitstr 162150303 LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 97 W, 14310 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+35 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254257242.Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit hochschlagfestem glasfaserverstärktem Po...	560432	162150303	446.89Â€
Schuch 162 2/15 RLED OV FRleuchte (LED-Retrofit) IP65 0K Ra= 0 162150107 Feuchtraum-Wannenleuchte (LED-Retrofit), SKI, IP65, 0 K, Ra= 0, Ta -20 °C/+30 °C, Wanne PMMA klar mit Innenprismen, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254303581.Robuste Feuchtraumwannenleuchte für LED-Retrofit-Lampen. Hochschlagfestes glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, Abschlusswanne mit hoher Schlagfestigkeit, klar mit Innenprismen s...	1442278	162150107	163.35Â€
Schuch 162058 LM Ersatzglas LM für BR 162 58W 162119019 Zubehör: Abdeckung Wanne hoch chemikalienbeständig klar LM Wanne hoch chemikalienbeständig klar für 162 15 ... EAN/GTIN:4041254201986	133268	162119019	279.48Â€
Schuch 163 RO 112 A P Rohrschelle 1 1/2' 163RO 112 A P (Paar) 902450003 Zubehör: Montagezubehör Rohrschelle Edestahl 1 1/2' m. Abstützung Gehäuse Edelstahl für 163 ... EAN/GTIN:4041254185040'	360531	902450003	94.84Â€
Schuch 163 RO 2 A P Rohrschelle 2' (Paar) 902450004 Zubehör: Montagezubehör Rohrschelle Edelstahl 2' m. Abstützung Gehäuse Edelstahl für 163 ... EAN/GTIN:4041254185057'	128977	902450004	97.02Â€
Schuch 163058 Ersatzglas PMMA für BR 163 58W 163119002	941857	163119002	40.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schuch 183 A Deckenanschraubuegel 901850001 Zubehör: Montagezubehör Deckenschiene Edelstahl zur Trageschienebefestigung Gehäuse Edelstahl Tragschienensystem AL ... EAN/GTIN:4041254159850	638949	901850001	10.49Â€
Schuch 183 RO 112 A P Rohrschelle mit Abstützung Edelstahl 1 1/2' (Paar) 900930002 Zubehör: Montagezubehör Rohrschelle (1 Paar) Edelstahl 1 1/2' m. Abstützung Gehäuse Edelstahl für 161 ... für 162 ... EAN/GTIN:4041254184982'	708484	900930002	100.49Â€
Schuch 183 RO 2 A P Rohrschelle mit Abstützung Edelstahl 2' (Paar) 900940002 Zubehör: Montagezubehör Rohrschelle (1 Paar) Edelstahl 2' m. Abstützung Gehäuse Edelstahl für 161 ... für 162 ... EAN/GTIN:4041254185026'	878255	900940002	101.57Â€
Schuch 183 S Schaukelhaken für Kettenaufhängung 900490002 Zubehör: Montagezubehör Schaukelhaken Edelstahl zum Kettenpendel EAN/GTIN:4041254191379	879008	900490002	4.75Â€
Schuch 2 M AL Aluminium-Trageschiene 2m lang 900050001 Zubehör: Montagezubehör Trageschiene 2.000mm Aluminium Gehäuse Aluminium Tragschienensystem AL ... EAN/GTIN:4041254157337	657959	900050001	48.11Â€
Schuch DA Deckenausleger lackiert 902320004 Zubehör: Montagezubehör Deckenbefestigung Stahl lackiert Gehäuse Stahl Lackiert für 130 ... für 131 ... für 164KL ... G2 EAN/GTIN:4041254164151	828572	902320004	37.42Â€
Schuch DV/NS S 5x1,5 DV Nachrüstsatz 5x1,5 Silikon 118310014 Zubehör: Elektrisches Zubehör Durchgangsverdrahtung zum nachträglichen Einbau Durchgangsverdrahtung (DV) 5x15 mm² Sil EAN/GTIN:4041254170824	352609	118310014	34.06Â€
Schuch HK 865 P Halteklammer variable Befestigung 865019003 Zubehör: Montagezubehör Wand- und Deckenbefestigung (1 Paar) Edelstahl 1.4301 zur variablen Befestigung Gehäuse Edelstahl (1.4301) für e864 ... für e865 ... fü	1346270	865019003	24.45Â€
Schuch HW 30° P 1 Paar Haltewinkel 30° zu Baureihe 161/162,163/164 900459001 Zubehör: Montagezubehör Wand- und Deckenbefestigung (1 Paar) Aluminium 30° Gehäuse Aluminium für 161PX ... für 161 ... EAN/GTIN:4041254195919	852106	900459001	28.51Â€
Schuch SK 165 Schutzkorb pulverbeschichtet 900040003 Zubehör: Abdeckung Schutzkorb Stahl lackiert Gehäuse Stahl Lackiert für 161 15 ... für 163 15 ... EAN/GTIN:4041254157283	765359	900040003	116.92Â€
Schuch TRSA 1 Abdeckleiste 1m 902650005 Zubehör: Montagezubehör Abdeckleiste 1.000mm Kunststoff Gehäuse Kunststoff Tragschienensystem TRS 2000 EAN/GTIN:4041254162225	539288	902650005	5.15Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Feuchtraumleuchten: SITECO			
Siteco 2LS74901EW Ersatzwanne 1500x85mm Compact Monsun Abdeckung Monsun 21	615371	2LS74901EW	58.31Â€
Siteco 5LS31311EK Durchgangsverdrahtung Siplast für FR100/200/500 Zubehör Elektrik, für FR 100, FR 200, FR 500, Durchverdrahtungssatz, T26 58W, Durchverdrahtung: 5x 1,5qmm, mit Klemme, 5polig, max. 2,5qmm,	593778	5LS31311EK	27.42Â€
Siteco 5LS31321EK Durchgangsverdrahtung SiPLAST für FR 100/200/500 5p 5x2,5qmm Durchverdrahtung FR 100FR 200FR 500	629347	5LS31321EK	40.19Â€
Siteco 5LS32000EW Ersatzwanne 58W SIPLAST für FR 500 Zubehör Lichttechnik, für FR 500, Abdeckwanne, aus PMMA, klar, für 1/2 x T26 58W, Länge: 1.570 mm, Breite: 201 mm	890103	5LS32000EW	74.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Siteco 5LS32000XV Abdeckungs-Verschluss Edelstahl FR100/200/500 T26 36W Zubehör Gehäuse, für FR 500, FR 200, FR 100, Abdeckungs-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), T26 36W, Verpackungseinheit: 1 Satz,	629341	5LS32000XV	26.33Â€
Siteco 5LS32200XV Zwilling-Leitungseinführung für 2xD8,4-12,4mm FR100/200/500 Zubehör für Siteco Feuchtraumwannenleuchte MonsunAusführung: Zwilling-LeitungseinführungTyp: 5LS32200XV	231399	5LS32200XV	6.73Â€
Siteco 5LS32201EW Ersatzwanne 1x58W SIPLAST Zubehör für FR 200 Zubehör Lichttechnik, für FR 200, Abdeckwanne, aus PMMA, Prismenstruktur, für 1 x T26 58W, Länge: 1.570 mm, Breite: 129 mm	712686	5LS32201EW	86.33Â€
Siteco 5LS32902CW Ersatzwanne 2x36W SiPLAST Zubehör für FR 100 Zubehör Lichttechnik, für FR 100, Abdeckwanne, aus PMMA, geperlt, für 2 x T26 36W, Länge: 1.255 mm, Breite: 119 mm	720405	5LS32902CW	68.90Â€
Siteco 5LS44001 Ketten-Abhänger Edelstahl Monsun (1Satz=50 Stück) Kettenabhängiger V AAusführung: Kettenabhängiger, V2A (Menge 1=2 Stück)Typ: 5LS44001	268319	5LS44001	16.24Â€
Siteco 5LS44002 DUS Befestigungsbügel für Monsun (1Satz= 6Stück) Montage-Set 2, Leuchten-Befestigung an DUS MontageschieneV A, werkzeuglose MontageAusführung: Befestigungsbügel für Tragschiene (1 Satz = 6 Stück)Typ: 5LS44002	699235	5LS44002	9.31Â€
Siteco 5LS44003 Wandmontage-Set für Monsun 1 Satz=2 Stück Wandbefestigung Monsun 21	808896	5LS44003	4.06Â€
Siteco 5LS44004 V2A Klammern zu Monsun 1 Satz=10 Stück Zubehör Gehäuse, für Monsun, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A)	736222	5LS44004	11.48Â€
Siteco 5LS44311EK Durchgangsverdrahtung Monsun T16 5x1,5qmm Monsun, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,T16 T26 35/49/58/80W, mit Klemme, 5polig, max. 2,5qmm, Durchverdrahtung: 5x 1,5qmm, Verpackungseinheit: 1 Stück	588496	5LS44311EK	25.94Â€
Siteco 5LS44901CW Monsun Ersatzwanne 1x T16 36W Zubehör Lichttechnik, für Monsun, Abdeckwanne, aus PMMA, Prismenstruktur, innenliegend, für 1 x T16 T26 28/36/54W, Länge: 1.271 mm, Breite: 84 mm	826915	5LS44901CW	31.19Â€
Siteco 5LS44901EW Monsun Ersatzwanne 1xT16/26 35/49/58/80W Zubehör Lichttechnik, für Monsun, Abdeckwanne, aus PMMA, Prismenstruktur, innenliegend, für 1 x T16 T26 35/49/58/80W, Länge: 1.571 mm, Breite: 84 mm	591872	5LS44901EW	34.35Â€
Siteco 5LS44902CW Monsun Ersatzwanne 2x36W Zubehör Lichttechnik, für Monsun, Abdeckwanne, aus PMMA, Prismenstruktur, innenliegend, für 2 x T16 T26 28/36W, Länge: 1.271 mm, Breite: 130 mm	741513	5LS44902CW	47.96Â€
Siteco 5LS44902EW Monsun Ersatzwanne 2x58W Zubehör Lichttechnik, für Monsun, Abdeckwanne, aus PMMA, Prismenstruktur, innenliegend, für 2 x T16 T26 35/49/54/58W, Länge: 1.571 mm, Breite: 130 mm	386159	5LS44902EW	46.93Â€
Siteco 5LS91101 Leitungs-Halter Kst 1500x26x25mm grau Zubehör Gehäuse, für LS 910, Leitungshalter, aus Kunststoff, unbehandelt, grau, Länge: 1.500 mm, Breite: 26 mm, Höhe: 25mm	623417	5LS91101	12.67Â€
Siteco 5LY9086 Universal-Aufhänger für Siplast T5/T8 Universal-Leuchtenabhängiger FR 100FR 200FR 500SiPLAST 98FR-Leuchte - Ex-AusführungSiPLAST frei strahlendEuroplex	223105	5LY9086	5.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Langfeldleuchten - Feuchtraumleuchten: Trilux			
Trilux 190B/58 Blindabdeckung Blindabdeckung grau 1066100 Blindabdeckung für Feuchtraum-Profiltragschiene. Werkzeuglos einsprengbar. Bauseits problemlos auf andere Längen zu kürzen. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	626265	1066100	20.59Â€
Trilux 190VZ/II/58 Tragschiene Tragschiene 1066200 Tragschiene, verzinkt. 2-längige Ausführung. Für die abgehängte Montage von Feuchtraum-Anbauleuchten zu Lichtbändern. Oberseite mit Schwalbenschwanzprofil für beliebige Positionierung der Aufhängemittel. Für Mantelleitung bis Ø 12 mm, Leitungseinführung stirnseitig. Besonders verwindungssteif. Maße (L x B): 3148 mm x 38 mm, Höhe 50 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbeh...	997648	1066200	52.07Â€
Trilux 190VZ/III/58 Tragschiene Tragschiene 1066300 Tragschiene, verzinkt 3-längige Ausführung. Für die abgehängte Montage von Feuchtraum-Anbauleuchten zu Lichtbändern. Oberseite mit Schwalbenschwanzprofil für beliebige Positionierung der Aufhängemittel. Für Mantelleitung bis Ø 12 mm, Leitungseinführung stirnseitig. Besonders verwindungssteif. Maße (L x B): 4722 mm x 38 mm, Höhe 50 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbeha...	896984	1066300	77.91Â€
Trilux 191 Kupplung/Verbinder gebogen 1066400 Tragschienenkupplung aus verzinktem Stahl. Für exakt fluchtende Lichtbänder. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	226683	1066400	19.60Â€
Trilux 191VZ Kupplung Kupplung/Verbinder gebogen 1066500 Tragschienen-Kupplung, verzinkt. Für exakt fluchtende Lichtbänder. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	394231	1066500	21.29Â€
Trilux 192VZ Endkaschierung Endkappe grau 1066700 Endkaschierung aus Kunststoff, hellgrau. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	254236	1066700	10.79Â€
Trilux 195VZ Leuchtentraglasche vp 1067400 Leuchtentraglasche, Stahlblech verzinkt. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	806485	1067400	15.05Â€
Trilux 197VZ Leitungshalter vp 1067600 Leitungshalter für die Leitungsführung in Tragschienen 190 VZ/. Für Mantelleitungen bis Ø 12 mm. Werkzeuglos in Tragschiene einsprengbar. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	190449	1067600	11.78Â€
Trilux Fidesca-PM ZER 349 A Einbaurahmen 4841500 Anfangs-Einbaurahmen für Fidesca-PM 412/1548 LED, FidescaPM D4. Rahmen aus extrudiertem Aluminiumprofil, weiß, pulverbeschichtet. Anschlagwinkel für Deckenbaustoff 25 mm hoch. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	138814	4841500	276.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Fidesca-PM ZER 349 E Einbaurahmen 4841600 End-Einbaurahmen für Fidesca-PM 412/1548 LED, FidescaPM D4. Rahmen aus extrudiertem Aluminiumprofil, weiß, pulverbeschichtet. Anschlagwinkel für Deckenbaustoff 25 mm hoch. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	137376	4841600	207.11Â€
Trilux Fidesca-PM ZER 349 Einbaurahmen 4841400 Einzel-Einbaurahmen für Fidesca-PM 412/1548 LED, FidescaPM D4. Rahmen aus extrudiertem Aluminiumprofil, weiß, pulverbeschichtet. Anschlagwinkel für Deckenbaustoff 25 mm hoch. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	138810	4841400	286.11Â€
Trilux Fidesca-SD ZER 312/1250 Einbaurahmen 2181200 Einbaurahmen für Fidesca-SD 312...228/54 W, FidescaSD G3. Systemmaß 312,5 x 1250 (M57). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	978707	2181200	195.03Â€
Trilux Fidesca-SD ZER 312/A Winkeladapter 2181400 Winkeladapter in Verbindung mit: Fidesca-SD Zer 312/... M57, FidescaSD G3. Systemmaß 312,5 x 1250 (M57). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	978711	2181400	45.74Â€
Trilux Fidesca-SD ZER 312/S Stirnprofil 2181500 Stirnprofil in Verbindung mit: Fidesca-SD Zer 312/... M57, FidescaSD G3. Systemmaß 312,5 x 1250 (M57). Verpackungseinheit 2 Stück. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	978710	2181500	40.39Â€
Trilux Fidesca-SD ZER 625/A Winkeladapter 2181800 Winkeladapter in Verbindung mit: Fidesca SD...625, FidescaSD G3. Systemmaß 625 x 625 (M84). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	978698	2181800	51.48Â€
Trilux Fidesca-SD ZER 625/S Stirnprofil 2181900 Stirnprofil in Verbindung mit: Fidesca SD...625, FidescaSD G3. Systemmaß 625 x 625 (M84). Erforderlich in Verbindung mit Einbaurahmen Fidesca-SD ZER 625/625 (6012200). Verpackungseinheit 2 Stück. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	103138	2181900	49.10Â€
Trilux Nextrema G3 B 4000-840 ET LED Wannenleuchte 30W 4500lm IP66 6628140 LED-Feuchtraumleuchte. Schnellstecksystem Typ Wieland. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Leuchte in PMMA-Ausführung aufgrund der höheren UV-Resistenz für den Einsatz in nicht überdachte Außenbereiche geeignet. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet....	598619	6628140	263.24Â€
Trilux Nextrema G3 TB 6000-840 ET LED Wannenleuchte 44W 6400lm IP66 6633740 LED-Feuchtraumleuchte. Schnellstecksystem Typ Wieland. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Leuchte in PMMA-Ausführung aufgrund der höheren UV-Resistenz für den Einsatz in nicht überdachte Außenbereiche geeignet. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet....	418783	6633740	397.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Nextrema G3 TB 8000-840 ET +LV LED-Wannenleu.57W 8200lm IP66 6634240 LED-Feuchtraumleuchte. Mit Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm ² . Schnellstecksystem Typ Wieland. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Leuchte in PMMA-Ausführung aufgrund der höheren UV-Resistenz für den Einsatz in nicht überdachte Außenbereiche geeignet. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räu...	148174	6634240	440.95Â€
Trilux Nextrema G3 TB 8000-840 ET +LV PC LED-Wannenleu.57W 8000lm IP66 6634440 LED-Feuchtraumleuchte. Mit Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm ² . Schnellstecksystem Typ Wieland. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Anbauleuchte für Feuchträume und überdachte Außenbereiche. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Für Decken- und Wand- ...	148187	6634440	448.37Â€
Trilux Nextrema G3 TB 8000-840 ET LED Wannenleuchte 57W 8200lm IP66 6634140 LED-Feuchtraumleuchte. Schnellstecksystem Typ Wieland. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Leuchte in PMMA-Ausführung aufgrund der höheren UV-Resistenz für den Einsatz in nicht überdachte Außenbereiche geeignet. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet....	148133	6634140	410.85Â€
Trilux Nextrema G3 TB 8000-840 ET PC LED Wannenleuchte 57W 8000lm IP66 6634340 LED-Feuchtraumleuchte. Schnellstecksystem Typ Wieland. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Anbauleuchte für Feuchträume und überdachte Außenbereiche. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Für Decken- und Wand- sowie abgehängte Montage. Montageclips...	148183	6634340	418.28Â€
Trilux NextremaG3 TB 8000-840 ETDD+LV LED-Wannenleu. 57W 8200lm IP66 6634251 LED-Feuchtraumleuchte. Mit Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm ² . Schnellstecksystem Typ Wieland. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Leuchte in PMMA-Ausführung aufgrund der höheren UV-Resistenz für den Einsatz in nicht überdachte Außenbereiche geeignet. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räu...	616539	6634251	515.20Â€
Trilux NextremaG3 TB 8000-840 ETDD+LV PC LED-Wannenleu. 57W 8000lm IP66 6634451 LED-Feuchtraumleuchte. Mit Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm ² . Schnellstecksystem Typ Wieland. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Anbauleuchte für Feuchträume und überdachte Außenbereiche. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Für Decken- und Wand- ...	148201	6634451	522.62Â€
Trilux NextremaG3 TB 8000-840ETDD LED-Wannenleu. 57W 8200lm IP66 6634151 LED-Feuchtraumleuchte. Schnellstecksystem Typ Wieland. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Leuchte in PMMA-Ausführung aufgrund der höheren UV-Resistenz für den Einsatz in nicht überdachte Außenbereiche geeignet. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet....	148172	6634151	485.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux NextremaG3 TB 8000-840ETDD PC LED-Wannenleu. 57W 8000lm IP66 6634351 LED-Feuchtraumleuchte. Schnellstecksystem Typ Wieland. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Anbauleuchte für Feuchträume und überdachte Außenbereiche. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Für Decken- und Wand- sowie abgehängte Montage. Montageclips...	148185	6634351	492.53Â€
Trilux Wanne 6651/14 Ersatz vp Abdeckung 2854600 Ersatzwanne für Wandleuchte 6651/14. Länge 570,2 mm, Breite 94,6 mm, Höhe 96,5 mm.	385450	2854600	37.92Â€
Trilux Wanne 6651/28 Ersatz vp Abdeckung 2854800 Ersatzwanne für Wandleuchte 6651/28. Länge 1170,2 mm, Breite 94,6 mm, Höhe 96,5 mm.	102532	2854800	71.48Â€
Trilux Wanne 7131/36 Ersatz Abdeckung 2859700 Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte 7131/36. Länge 1284 mm, Breite 109,4 mm, Höhe 93 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	681106	2859700	112.86Â€
Trilux Wanne 7131P/36 Ersatz Abdeckung 2859900 Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte 7131P/36. Länge 1284 mm, Breite 109,4 mm, Höhe 93 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	981847	2859900	143.75Â€
Trilux Wanne Aragon 136 Ersatz Abdeckung 2880000 Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Aragon 136. Länge 1265 mm, Breite 115 mm, Höhe 65 mm.	102514	2880000	45.84Â€
Trilux Wanne Aragon 158 Ersatz Abdeckung 2880100 Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Aragon 158. Länge 1565 mm, Breite 115 mm, Höhe 65 mm.	102517	2880100	53.56Â€
Trilux Wanne Aragon 236 Ersatz Abdeckung 2880300 Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Aragon 236. Länge 1265 mm, Breite 174 mm, Höhe 65 mm.	102520	2880300	61.28Â€
Trilux Wanne Aragon 258 Ersatz Abdeckung 2880400 Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Aragon 258. Länge 1565 mm, Breite 174 mm, Höhe 65 mm.	102528	2880400	70.49Â€
Trilux Wanne Montigo O 28/54 Ersatz Abdeckung 6029000 Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Montigo O 28/54. Länge 1223,5 mm, Breite 111,4 mm, Höhe 85,5 mm.	475918	6029000	62.17Â€
Trilux Wanne Montigo O 35/49/80 Ersatz Abdeckung 6029200 Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Montigo O 35/49/80. Länge 1523,5 mm, Breite 111,4 mm, Höhe 85,5 mm.	824452	6029200	72.37Â€
Trilux Wanne Montigo P 35/49/80 Ersatz Abdeckung 6029300 Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Montigo P 35/49/80. Länge 1534 mm, Breite 111,4 mm, Höhe 85,5 mm.	955393	6029300	82.96Â€
Trilux ZSG 40 Sauger 2930500 Abziehhilfe für Glasabdeckungen oder Abdeckwannen. Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	856493	2930500	56.13Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Feuchtraumleuchten: Zumtobel			
Zumtobel ABH TRIANGEL 10 SET Abhängung 22157561 Abhängung. Gewicht: 0 kg	975514	22157561	9.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel FTS 2000 Set Seilabhaengung 22065604 Seilabhaengung. Gewicht: 0,1 kg	978083	22065604	48.51Â€
Zumtobel FTS 500 Set Seilabhaengung-Set 20938902 Seilabhaengung. Gewicht: 0,1 kg	978396	20938902	41.58Â€
Zumtobel PERLUCE L1220 TECTON ADAPT LDE Adapter DALI 22157835 Adapter in weiß zur Montage der PERLUCE Leuchte auf das Lichtbandsystem. Werkzeuglose und schnelle Montage, flexible Positionierung der Leuchte und mittels Adapter am Lichtbandsystem. Sämtliche Schrauben zur Befestigung der Schiene sowie eine Absturzsicherung sind beigelegt. Gewicht: 0,57 kg	1323236	22157835	58.41Â€
Zumtobel PERLUCE L1520 TECTON ADAPT Adapter 22157834 Adapter in zur Montage der PERLUCE Leuchte auf das Lichtbandsystem. Werkzeuglose und schnelle Montage, flexible Positionierung der Leuchte und mittels Adapter am Lichtbandsystem. Sämtliche Schrauben zur Befestigung der Schiene sowie eine Absturzsicherung sind beigelegt. Gewicht: 0,7 kg	974361	22157834	60.39Â€
Zumtobel PERLUCE L620 TECTON ADAPT Adapter 22157836 Adapter zur Montage der PERLUCE Leuchte auf das Lichtbandsystem. Werkzeuglose und schnelle Montage, flexible Positionierung der Leuchte und mittels Adapter am Lichtbandsystem. Sämtliche Schrauben zur Befestigung der Schiene sowie eine Absturzsicherung sind beigelegt. Gewicht: 0,35 kg	490501	22157836	58.41Â€
Zumtobel PERLUCE LRO LED4400-840 L1520 EVG WH Wannenleuchte LRO Abd.42182642 LED-Anbauleuchte in IP50 mit klarer Abdeckung und Leuchtdichten reduzierender Optik (LRO). Leuchten Leistung: 37,4 W, mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 4500 lm, Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W.Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Integrierter LED-Modul ESD-Sch...	610665	42182642	369.27Â€
Zumtobel PERLUCE O LED2000-830 D350 EVG IP50 WH Wannenleuchte 42182859 Runde LED-Anbauleuchte in IP50 mit opaler Abdeckung.Leuchten Leistung: 18,6 W, mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 2010 lm, Leuchten Lichtausbeute: 108 lm/W.Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Integrierter LED-Modul ESD-Schutz. Gehäuse aus vorlackiertem, profil...	135956	42182859	219.78Â€
Zumtobel PERLUCE O LED2000-830 Q310 EVG IP50 WH Wannenleuchte 42182857 Quadratische LED-Anbauleuchte in IP50 mit opaler Abdeckung.Leuchten Leistung: 18,1 W, mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 2140 lm, Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W.Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Trotz höchster Qualitätskontrollen kann es mit dem definiert...	689377	42182857	196.02Â€
Zumtobel PERLUCE O LED2000-840 L620 EVG IP50 WH Wannenleuchte 42182636 LED-Anbauleuchte in IP50 mit opaler Abdeckung.Leuchten Leistung: 18 W, mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 2070 lm, Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W.Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Integrierter LED-Modul ESD-Schutz. Gehäuse aus vorlackiertem, profiliertem...	610682	42182636	196.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel PERLUCE O LED2000-840 L620 EVG IP54 WH Wannenleuchte 42182759 LED-Anbauleuchte in IP54 mit opaler Abdeckung. Leuchten Leistung: 18 W, mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 2070 lm, Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Integrierter LED-Modul ESD-Schutz. Gehäuse aus vorlackiertem, profiliertem...	631333	42182759	220.77€
Zumtobel PERLUCE O LED2000-840 L620 LDE IP50 WH Wannenleuchte 42182760 LED-Anbauleuchte in IP50 mit opaler Abdeckung. Leuchten Leistung: 17,9 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 2010 lm, Leuchten Lichtausbeute: 112 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Integrierter LED-Modul ESD-Schutz. Gehäuse aus vo...	610711	42182760	230.67€
Zumtobel PERLUCE O LED2000-840 L620 LDE IP54 WH Wannenleuchte 42182761 LED-Anbauleuchte in IP54 mit opaler Abdeckung. Leuchten Leistung: 17,9 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 2010 lm, Leuchten Lichtausbeute: 112 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Integrierter LED-Modul ESD-Schutz. Gehäuse aus vo...	684822	42182761	255.42€
Zumtobel PERLUCE O LED2200-840 Q310 EVG IP50 WH Wannenleuchte 42182672 Quadratische LED-Anbauleuchte in IP50 mit opaler Abdeckung. Leuchten Leistung: 18,1 W, mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 2250 lm, Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Trotz höchster Qualitätskontrollen kann es mit dem definiert...	684849	42182672	196.02€
Zumtobel PERLUCE O LED3600-830 L1220 LDE IP50 WH Wannenleuchte 42182940 LED-Anbauleuchte in IP50 mit opaler Abdeckung. Leuchten Leistung: 30,1 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 3780 lm, Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Integrierter LED-Modul ESD-Schutz. Gehäuse aus vo...	610762	42182940	303.93€
Zumtobel PERLUCE O LED3800-840 D450 EVG IP50 WH Wannenleuchte 42182640 Runde LED-Anbauleuchte in IP50 mit opaler Abdeckung. Leuchten Leistung: 28,1 W, mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 3640 lm, Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Integrierter LED-Modul ESD-Schutz. Gehäuse aus vorlackiertem, profil...	681882	42182640	240.57€
Zumtobel PERLUCE O LED3800-840 D450 LDE IP50WH Anbau opal 3740lm DALI 42182768 Runde LED-Anbauleuchte in IP50 mit opaler Abdeckung. Leuchten Leistung: 28,7 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 3760 lm, Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Integrierter LED-Modul ESD-Schutz. Gehäuse a...	415927	42182768	275.22€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel PERLUCE O LED3800-840 L1220 EVG IP50 WH Wannenleuchte 42182637 LED-Anbauleuchte in IP50 mit opaler Abdeckung. Leuchten Leistung: 30,6 W, mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 3850 lm, Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Integrierter LED-Modul ESD-Schutz. Gehäuse aus vorlackiertem, profiliert...	610814	42182637	269.28€
Zumtobel PERLUCE O LED3800-840 L1220 EVG IP54 WH Wannenleuchte 42182762 LED-Anbauleuchte in IP54 mit opaler Abdeckung. Leuchten Leistung: 30,6 W, mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 3850 lm, Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Integrierter LED-Modul ESD-Schutz. Gehäuse aus vorlackiertem, profiliert...	631389	42182762	294.03€
Zumtobel PERLUCE O LED3800-840 L1220 LDE IP50 WH Wannenleuchte 42182763 LED-Anbauleuchte in IP50 mit opaler Abdeckung. Leuchten Leistung: 29,6 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 3790 lm, Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Integrierter LED-Modul ESD-Schutz. Gehäuse aus vo...	611025	42182763	303.93€
Zumtobel PERLUCE O LED3800-840 L1220 LDE IP54 WH Wannenleuchte 42182764 LED-Anbauleuchte in IP54 mit opaler Abdeckung. Leuchten Leistung: 29,6 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 3790 lm, Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Integrierter LED-Modul ESD-Schutz. Gehäuse aus vo...	682057	42182764	328.68€
Zumtobel PERLUCE O LED4400-830 L1520 IP50 WH Wannenleuchte 42182925 LED-Anbauleuchte in IP50 mit opaler Abdeckung. Leuchten Leistung: 37,4 W, mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 4720 lm, Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Integrierter LED-Modul ESD-Schutz. Gehäuse aus vorlackiertem, profiliert...	611082	42182925	297.00€
Zumtobel PERLUCE O LED4600-840 L1520 EVG IP50 Wannenleuchte 42182638 LED-Anbauleuchte in IP50 mit opaler Abdeckung. Leuchten Leistung: 37,4 W, mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 4820 lm, Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Integrierter LED-Modul ESD-Schutz. Gehäuse aus vorlackiertem, profiliert...	682074	42182638	297.00€
Zumtobel PERLUCE O LED4600-840 L1520 EVG IP54 WH Wannenleuchte 42182765 LED-Anbauleuchte in IP54 mit opaler Abdeckung. Leuchten Leistung: 37,4 W, mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 4820 lm, Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Integrierter LED-Modul ESD-Schutz. Gehäuse aus vorlackiertem, profiliert...	611090	42182765	321.75€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel PERLUCE O LED4600-840 L1520 LDE IP54 WH Wannenleuchte 42182767 LED-Anbauleuchte in IP54 mit opaler Abdeckung. Leuchten Leistung: 35,7 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 4590 lm, Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Integrierter LED-Modul ESD-Schutz. Gehäuse aus vo...	682120	42182767	356.40€
Zumtobel PERLUCE O LED5200-840 Q620 LDE IP50 WH Wannenleuchte 42182932 Quadratische LED-Anbauleuchte in IP50 mit opaler Abdeckung. Leuchten Leistung: 42,2 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 5490 lm, Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Trotz höchster Qualitätskontrollen k...	682227	42182932	470.25€
Zumtobel Trompetennippel GY VERP (50St) 22157839 Dichtungsstülle zur Montage auf einer Tragschiene. Jedes Gerät benötigt eine zusätzliche Dichtungsstülle. Stück pro Packung: 50	359289	22157839	19.80€
Leuchten - Langfeldleuchten - Hängeleuchten / Pendelleuchten: BEGA			
BEGA 50239.1K3 Pendelleuchte 3000K BEGA Pendelleuchte 50239.1K3 für den Innenbereich. Leuchte mit einem zusätzlichen oberen Lichtaustritt. Freistrahlenendes und tiefstrahlendes Licht. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. Opalglas mit LED, 56 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4850 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit LED-Netzteil, D...	1346312	50239.1K3	2107.22€
Leuchten - Langfeldleuchten - Hängeleuchten / Pendelleuchten: Paulmann			
Home&Office TopDesk Roll 2er Set Titan Alu TopDesk Roll hingegen bringt die Leuchte näher an die Arbeitsfläche. Auch nachträglich installierbar.	532493	979.80	16.49€
Home&Office TopDesk Spot Pendelleuchte 1x50W GU10 Titan 230V Alu 1x50W GU10 Titan 230V Aluempfohlene Leuchtmittel: 83650: Halogen Reflektor 50W GU10 230V 51mm Chrom	674968	789.96	18.04€
Leuchten - Langfeldleuchten - Hängeleuchten / Pendelleuchten: Lts Licht und Leuchten			
LTS L 75/1500 DIM WEISS Zub Abhängungen und Befestigungen Drahtseil 4f Drahtseilabhängung 4-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckenbaldachin aus Aluminium, Deckenbefestigung zum Anschrauben (Leuchtenbefestigung mit Reutlinger Abhängesystem), Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 1500 mm) Normen: CE, RoHS Länge: 1500 mm Abmessungen Baldachin: d = 175 mm, h = 50 mm Gewicht: 0.613 kg	739661	604680	181.17€
LTS L 75/3000 DIM WEISS Zub Abhängungen und Befestigungen Drahtseil 4f 3m/5-adrig Drahtseilabhängung 4-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckenbaldachin aus Aluminium, Deckenbefestigung zum Anschrauben (Leuchtenbefestigung mit Reutlinger Abhängesystem), Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 3000 mm) Normen: CE, RoHS Länge: 3000 mm Abmessungen Baldachin: d = 175 mm, h = 50 mm Gewicht: 0.727 kg	739659	604682	211.86€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS ML-A 045.0740.11 AOB/DALI silber eloxiert Monoline 045 16W 840 1640LM Linearleuchte für direkte Decken- oder abgehängte Montage, symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) separat bestellen, Gehäuse aus Aluminium, Enddeckel aus Zinkdruckguss, Acrylglasdiffusor opal bündig mit Profolführung und werkzeugloser Einrasttechnik, direkter Deckenanbau über Schraubmo...	1778334	663060	275.22Â€
LTS ML-A 045.1040.11 AOB silber eloxiert Monoline 045 25W 840 2640LM si-elox Linearleuchte für direkte Decken- oder abgehängte Montage, symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) separat bestellen, Gehäuse aus Aluminium, Enddeckel aus Zinkdruckguss, Acrylglasdiffusor opal bündig mit Profolführung und werkzeugloser Einrasttechnik, direkter Deckenanbau über Schraubmo...	1778342	663093	256.41Â€
LTS ML-A 070.1040.08 AOB silber eloxiert Monoline 070 15W 840 1510LM si-elox Linearleuchte für direkte Decken-, Wand- oder abgehängte Montage, symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) oder Wandhalter (2 Stück) separat bestellen, Gehäuse aus Aluminium, Enddeckel aus Zinkdruckguss, Acrylglasdiffusor opal bündig mit Profolführung und werkzeugloser Einrasttechnik, di...	1778378	663418	261.36Â€
LTS ML-A 070.1040.11 AOB silber eloxiert Monoline 070 20W 840 2010LM si-elox Linearleuchte für direkte Decken-, Wand- oder abgehängte Montage, symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) oder Wandhalter (2 Stück) separat bestellen, Gehäuse aus Aluminium, Enddeckel aus Zinkdruckguss, Acrylglasdiffusor opal bündig mit Profolführung und werkzeugloser Einrasttechnik, di...	1778377	663472	294.03Â€
LTS PLL 25.1000.30.1/DALI Einbauleuchte PL 25 LED 156W 3000K 17280LM DALI opal Einbaulichfeld in rundem Design mit bündiger und randloser Deckenoptik für homogene Beleuchtung und nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Deckenstärke einstellbar, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, Gipskartonmontage mit Trockenbauschrauben (Montagehilfe optional bestellbar), 5-polige Anschlussklemme, Be...	549755	633937	1303.83Â€
LTS PLL 25.1000.40.1/DALI Einbauleuchte PL 25 LED 156W 4000K 17760LM DALI opal Einbaulichfeld in rundem Design mit bündiger und randloser Deckenoptik für homogene Beleuchtung und nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Deckenstärke einstellbar, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, Gipskartonmontage mit Trockenbauschrauben (Montagehilfe optional bestellbar), 5-polige Anschlussklemme, Be...	1327337	633938	1303.83Â€
LTS PLL 25.385.30.1/DALI Einbauleuchte PL 25 LED 20W 3000K 2160LM DALI opal Einbaulichfeld in rundem Design mit bündiger und randloser Deckenoptik für homogene Beleuchtung und nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Deckenstärke einstellbar, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, Gipskartonmontage mit Trockenbauschrauben (Montagehilfe optional bestellbar), 5-polige Anschlussklemme, Be...	549756	633925	452.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS PLL 25.385.40.1/DALI Einbauleuchte PL 25 LED 20W 4000K 2220LM DALI opal Einbaulichfeld in rundem Design mit bündiger und randloser Deckenoptik für homogene Beleuchtung und nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Deckenstärke einstellbar, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, Gipskartonmontage mit Trockenbauschrauben (Montagehilfe optional bestellbar), 5-polige Anschlussklemme, Be...	282917	633926	452.43Â€
LTS PLL 25.475.30.1/DALI Einbauleuchte PL 25 LED 39W 3000K 4320LM DALI opal Einbaulichfeld in rundem Design mit bündiger und randloser Deckenoptik für homogene Beleuchtung und nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Deckenstärke einstellbar, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, Gipskartonmontage mit Trockenbauschrauben (Montagehilfe optional bestellbar), 5-polige Anschlussklemme, Be...	549759	633929	541.53Â€
LTS PLL 25.475.40.1/DALI Einbauleuchte PL 25 LED 39W 4000K 4440LM DALI opal Einbaulichfeld in rundem Design mit bündiger und randloser Deckenoptik für homogene Beleuchtung und nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Deckenstärke einstellbar, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, Gipskartonmontage mit Trockenbauschrauben (Montagehilfe optional bestellbar), 5-polige Anschlussklemme, Be...	549762	633930	541.53Â€
LTS PLL 25.675.30.1/DALI Einbauleuchte PL 25 LED 91W 3000K 10080LM DALI opal Einbaulichfeld in rundem Design mit bündiger und randloser Deckenoptik für homogene Beleuchtung und nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Deckenstärke einstellbar, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, Gipskartonmontage mit Trockenbauschrauben (Montagehilfe optional bestellbar), 5-polige Anschlussklemme, Be...	282908	633933	753.39Â€
LTS PLL 25.675.40.1/DALI Einbauleuchte PL 25 LED 91W 4000K 10360LM DALI opal Einbaulichfeld in rundem Design mit bündiger und randloser Deckenoptik für homogene Beleuchtung und nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Deckenstärke einstellbar, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, Gipskartonmontage mit Trockenbauschrauben (Montagehilfe optional bestellbar), 5-polige Anschlussklemme, Be...	282897	633934	753.39Â€
LTS PLL 27.1025.30.1/DALI WEISS PLL 27.1025.30.1/DALI Einbauleuchte ws 156W Einbaulichfeld in rundem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), 5-polige Anschlussklemme, Betriebs...	565514	634059	1353.33Â€
LTS PLL 27.1025.40.1/DALI SILBER PL Ebleuchte LED 164W 840 17640LM DALI opal Einbaulichfeld in rundem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), 5-polige Anschlussklemme, Betriebs...	1328943	634060	1353.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS PLL 27.1025.40.1/DALI WEISS PLL 27.1025.40.1/DALI Einbauleuchte ws 156W Einbaulichfeld in rundem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), 5-polige Anschlussklemme, Betriebs...	275569	634061	1353.33Â€
LTS PLL 27.1025.40.2/DALI SILBER PLL 27. 1025.40.2/DALI Einbauleuchte silber 156W Einbaulichfeld in rundem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Mikroprismenscheibe aus Acrylglas mit Mattfolie zum Einlegen, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), 5-polige...	275527	634064	1553.31Â€
LTS PLL 27.410.30.1/DALI WEISS PLL 27.410.30.1/DALI Einbauleuchte weiß 20W Einbaulichfeld in rundem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), 5-polige Anschlussklemme, Betriebs...	565518	634035	501.93Â€
LTS PLL 27.410.40.1/DALI SILBER PLL 27.410.40.1/DALI Einbauleuchte si 20W Einbaulichfeld in rundem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), 5-polige Anschlussklemme, Betriebs...	275567	634036	501.93Â€
LTS PLL 27.410.40.1/DALI WEISS PLL 27.410.40.1/DALI Einbauleuchte weiß 20W Einbaulichfeld in rundem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), 5-polige Anschlussklemme, Betriebs...	275526	634037	501.93Â€
LTS PLL 27.500.30.1/DALI WEISS PLL 27.500.30.1/DALI Einbauleuchte weiß 39W Einbaulichfeld in rundem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), 5-polige Anschlussklemme, Betriebs...	565521	634043	594.00Â€
LTS PLL 27.500.40.1/DALI SILBER PLL 27.500.40.1/DALI Einbauleuchte si 39W Einbaulichfeld in rundem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), 5-polige Anschlussklemme, Betriebs...	275555	634044	594.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS PLL 27.500.40.1/DALI WEISS PLL 27.500.40.1/DALI Einbauleuchte weiß 39W Einbaulichfeld in rundem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), 5-polige Anschlussklemme, Betriebs...	275475	634045	594.00€
LTS PLL 27.500.40.2/DALI SILBER PLL 27.500.40.2/DALI Einbauleuchte si 39W Einbaulichfeld in rundem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Mikroprismenscheibe aus Acrylglas mit Mattfolie zum Einlegen, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), 5-polige...	275575	634048	693.00€
LTS PLL 27.700.30.1/DALI SILBER PLL 27.700.30.1/DALI Einbauleuchte si 91W Einbaulichfeld in rundem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), 5-polige Anschlussklemme, Betriebs...	1329359	634050	802.89€
LTS PLL 27.700.30.1/DALI WEISS PLL 27.700.30.1/DALI Einbauleuchte weiß 91W Einbaulichfeld in rundem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), 5-polige Anschlussklemme, Betriebs...	565676	634051	802.89€
LTS PLL 27.700.40.1/DALI SILBER PLL 27.700.40.1/DALI Einbauleuchte si 91W Einbaulichfeld in rundem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), 5-polige Anschlussklemme, Betriebs...	275514	634052	802.89€
LTS PLL 27.700.40.1/DALI WEISS PLL 27.700.40.1/DALI Einbauleuchte weiß 91W Einbaulichfeld in rundem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), 5-polige Anschlussklemme, Betriebs...	275429	634053	802.89€
LTS PLL 27.700.40.2/DALI SILBER PLL 27.700.40.2/DALI Einbauleuchte si 91W Einbaulichfeld in rundem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Mikroprismenscheibe aus Acrylglas mit Mattfolie zum Einlegen, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), 5-polige...	275566	634056	923.67€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS PLL 28.1000.30.1/DALI Pendelleuchte PL 28 LED 218W 830 16270lm DALI silber Repräsentative Pendelleuchte in rundem Design mit homogener direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtanteil: direkt 72% / indirekt 28%, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen (Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe), opale Einlegescheibe aus Acrylglas, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (...)	594991	640167	1592.91Â€
LTS PLL 55.600.30.1/DALI Einbauleuchte PL 55 LED 47W 3000K 5480LM DALI opal Einbaulichfeld in quadratischem Design mit bündiger und randloser Deckenoptik für homogene Beleuchtung und nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Deckenstärke einstellbar, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, Gipskartonmontage mit Trockenbauschrauben, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter)...	1327083	633965	662.31Â€
LTS PLL 55.600.40.1/DALI Einbauleuchte PL 55 LED 47W 4000K 5800LM DALI opal Einbaulichfeld in quadratischem Design mit bündiger und randloser Deckenoptik für homogene Beleuchtung und nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Deckenstärke einstellbar, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, Gipskartonmontage mit Trockenbauschrauben, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter)...	549812	633966	662.31Â€
LTS PLL 55.900.30.1/DALI Einbauleuchte PL 55 LED 105W 3000K 12330LM DALI opal Einbaulichfeld in quadratischem Design mit bündiger und randloser Deckenoptik für homogene Beleuchtung und nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Deckenstärke einstellbar, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, Gipskartonmontage mit Trockenbauschrauben, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter)...	1327069	633969	1175.13Â€
LTS PLL 55.900.40.1/DALI Einbauleuchte PL 55 LED 105W 4000K 13050LM DALI opal Einbaulichfeld in quadratischem Design mit bündiger und randloser Deckenoptik für homogene Beleuchtung und nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Deckenstärke einstellbar, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, Gipskartonmontage mit Trockenbauschrauben, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter)...	282827	633970	1175.13Â€
LTS PLL 57.1225.30.1/DALI WEISS PLL 57.1225.30.1/DALI Einbauleuchte ws 186W Einbaulichfeld in quadratischem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), 5-polige Anschlussklemme, B...	1328919	634083	1875.06Â€
LTS PLL 57.1225.40.1/DALI WEISS PL EBLEuchte LED 197W 840 21660LM DALI opal Einbaulichfeld in quadratischem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), 5-polige Anschlussklemme, B...	1329346	634085	1875.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS PLL 57.625.30.1/DALI SILBER PLL 57.625.30.1/DALI Einbauleuchte si 47W Einbaulichfeld in quadratischem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), 5-polige Anschlussklemme, B...	1329347	634066	662.31Â€
LTS PLL 57.625.30.1/DALI WEISS PLL 57.625.30.1/DALI Einbauleuchte weiß 47W Einbaulichfeld in quadratischem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), 5-polige Anschlussklemme, B...	565559	634067	662.31Â€
LTS PLL 57.625.40.1/DALI SILBER PLL 57.625.40.1/DALI Einbauleuchte si 47W Einbaulichfeld in quadratischem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), 5-polige Anschlussklemme, B...	565522	634068	662.31Â€
LTS PLL 57.625.40.1/DALI WEISS PLL 57.625.40.1/DALI Einbauleuchte weiß 47W Einbaulichfeld in quadratischem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), 5-polige Anschlussklemme, B...	565740	634069	662.31Â€
LTS PLL 57.625.40.2/DALI WEISS PLL 57.625.40.2/DALI Einbauleuchte weiß 47W Einbaulichfeld in quadratischem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Mikroprismenscheibe aus Acrylglas zum Einlegen, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), 5-polige Anschl...	1329349	634073	753.39Â€
LTS PLL 57.925.30.1/DALI WEISS PLL 57.925.30.1/DALI Einbauleuchte weiß 105W Einbaulichfeld in quadratischem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), 5-polige Anschlussklemme, B...	1328944	634075	1175.13Â€
LTS PLL 57.925.30.2/DALI WEISS PLL 57.925.30.2/DALI Einbauleuchte weiß 105W Einbaulichfeld in quadratischem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Mikroprismenscheibe aus Acrylglas zum Einlegen, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), 5-polige Anschl...	1328932	634079	1398.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS PLL 57.925.40.1/DALI WEISS PLL 57.925.40.1/DALI Einbauleuchte weiß 105W Einbauleuchte in quadratischem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), 5-polige Anschlussklemme, B...	275578	634077	1175.13Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Hängeleuchten / Pendelleuchten: Regiolux			
Regiolux CUS-1 Stirnseite vw Paar 1 lampig Endkappe 60491005100 Design-Zubehör für procube CUA. -1 LED, CUAWF-1 LED, CUH.-1 LED. Stirnseite (2Stück)	186621	60491005100	22.18Â€
Regiolux CUS-2 Stirnseite vw Paar 2 lampig Endkappe 60492005100 Design-Zubehör für procube CUA. -2 LED. Stirnseite (2Stück)	336203	60492005100	24.85Â€
Regiolux CUV-1 Verbinder vw für 1lampige Leuchte 60491000100 Struktur-Zubehör 0° für procube CUH.-1 LED. Verbinder, gerade Anordnung	915691	60491000100	12.57Â€
Regiolux hokal-HLHIG/1500 LED 3400lm 840 ET DALI vw Pendell.60513026680 Stahlblechgehäuse im Quadratdesign, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl, Lichtverteilung direkt / indirekt, Entblendung durch diffus strahlendes, satiniertes PC-Profil, bei Lichtbandmontage Diffusor optisch durchlaufend, Elektrischer Anschluss und Anschluss der Steuerleitung über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.	600175	60513026680	358.48Â€
Regiolux hokal-HLHIG/1500 LED 3400lm 840 ET vw Pendelleuchte 60513024180 Stahlblechgehäuse im Quadratdesign, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl, Lichtverteilung direkt / indirekt, Entblendung durch diffus strahlendes, satiniertes PC-Profil, bei Lichtbandmontage Diffusor optisch durchlaufend, Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.	600062	60513024180	316.60Â€
Regiolux planara-PNEO IP 54 LED 3800lm 840 ET vw Einlegeleuchte 72205014180 Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, Schutzart bezieht sich auf sichtbare Leuchtenfläche, Lichtverteilung direkt strahlend mittels opalem Diffusor aus Acrylglas, Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.	419047	72205014180	246.41Â€
Regiolux SAG -EVG Abhängezubehör 95934350100 Montage-Zubehör EVG Gewichtsausgleich für cubus T5 1x, 2x, lens basic 1x, hokal HLA.. T5, procube CUA.. T5. EVG Gewichtsausgleich f. cubus T5 1x, 2x, T8 1x, lura T5 1x, 2x, T8 1x, lens basic 1x, hokal HLA., procube CUA..	594215	95934350100	8.51Â€
Regiolux SAG 2 Abhänge Zub. 95932000100 Montage-Zubehör Zugentlastung WAGO-Klemme für Abhängung von Anbauleuchten. Zugentlastung WAGO-Klemme für Abhängung von Anbauleuchten Zugentlastung f. WAGO Klemme.	623441	95932000100	3.86Â€
Regiolux SH ø30 für Scheibenrahmen Saugheber d=30 mm 92030030100 Montage-Zubehör Saugheber, d=30mm für glatte Diffusorscheiben, schmale Bauform. Saugheber, d=30mm für glatte Diffusorscheiben, schmale Bauform.	145577	92030030100	14.75Â€
Regiolux Stail -SV 100 Verbinder vw 60301000100 Struktur-Zubehör für stail. Verbinder	231947	60301000100	21.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux stail-SHLPI/1200-2 LED 4100lm 840 ET DALI wa Pendell.60332026695 Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl, vorbereitet für Lichtbandmontage, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, Elektrischer Anschluss und Anschluss der Steuerleitung über 5-polige Anschlussklemme in Steckkonta...	600059	60332026695	453.82Â€
Regiolux stail-SHLPI/1200-2 LED 4100lm 840 ET wa Pendelleuchte 60332024195 Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl, vorbereitet für Lichtbandmontage, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.	135687	60332024195	411.74Â€
Regiolux stail-SHLPI/1200-2 LED 4100lm 840 ET, vw Pendelleuchte 60332024190 Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl, vorbereitet für Lichtbandmontage, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.	1013711	60332024190	406.79Â€
Regiolux stail-SHLPI/1500-2 LED 6700lm 840 ET DALI wa Pendell.60334026695 Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl, vorbereitet für Lichtbandmontage, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, Elektrischer Anschluss und Anschluss der Steuerleitung über 5-polige Anschlussklemme in Steckkonta...	135744	60334026695	497.97Â€
Regiolux stail-SHLXI/1500-2 LED 6300lm 840 ET DALI, vw Pendell. 60334026660 Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl, vorbereitet für Lichtbandmontage, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels reflexionsverstärktem MIRO-SILVER® Aluminium-Micro-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1500 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbststrast...	1441420	60334026660	565.98Â€
Regiolux stail-SHPI/1200-2 LED 4100lm 840 ET DALI vw Pendell.60312026690 Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, Elektrischer Anschluss über integrierte transparente Anschlussleitung 5x0,75mm², Länge 1900mm, Leitungsenden abgemantelt.	1334560	60312026690	398.57Â€
Regiolux stail-SHPI/1200-2 LED 4100lm 840 ET DALI wa Pendell.60312026695 Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, Elektrischer Anschluss über integrierte transparente Anschlussleitung 5x0,75mm², Länge 1900mm, Leitungsenden abgemantelt.	593702	60312026695	403.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux stail-SHPI/1200-2 LED 4100lm 840 ET vw Pendelleuchte 60312024190 Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, Elektrischer Anschluss über integrierte transparente Anschlussleitung 3x0,75mm², Länge 1900mm, Leitungsenden abgemantelt.	120887	60312024190	356.40Â€
Regiolux stail-SHPI/1200-2 LED 4100lm 840 ET wa Pendelleuchte 60312024195 Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, Elektrischer Anschluss über integrierte transparente Anschlussleitung 3x0,75mm², Länge 1900mm, Leitungsenden abgemantelt.	999979	60312024195	361.35Â€
Regiolux stail-SHPI/1500-2 LED 6700lm 840 ET DALI wa Pendell.60314026695 Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, Elektrischer Anschluss über integrierte transparente Anschlussleitung 5x0,75mm², Länge 1900mm, Leitungsenden abgemantelt.	606891	60314026695	473.91Â€
Regiolux stail-SHPI/1500-2 LED 6700lm 840 ET DALI, vw Pendell. 60314026690 Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, Elektrischer Anschluss über integrierte transparente Anschlussleitung 5x0,75mm², Länge 1900mm, Leitungsenden abgemantelt.	1334558	60314026690	469.06Â€
Regiolux stail-SHPI/1500-2 LED 6700lm 840 ET vw LED Pendelleuchte 60314024190 Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, Elektrischer Anschluss über integrierte transparente Anschlussleitung 3x0,75mm², Länge 1900mm, Leitungsenden abgemantelt.	1334559	60314024190	426.99Â€
Regiolux stail-SHXI/1200-2 LED 5300lm 840 ET DALI vw Pendell.60312026660 Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels reflexionsverstärktem MIRO-SILVER® Aluminium-Micro-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1500 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbststrahlend, Elektrischer Anschluss über i...	143676	60312026660	484.70Â€
Regiolux stail-SHXI/1200-2 LED 5300lm 840 ET vw LED Pendell.60312024160 Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels reflexionsverstärktem MIRO-SILVER® Aluminium-Micro-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1500 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbststrahlend, Elektrischer Anschluss über i...	666733	60312024160	442.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Langfeldleuchten - Hängeleuchten / Pendelleuchten: Ridi Leuchten			
RIDI ABRB-R1X115/30ND-SM-SET Anbauleuchte weiß, IP 20, inklusive 1x Deckenleuchte der ABRB-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4160 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichblei...	205789	0650323//676	240.17Â€
RIDI F-LINE-R1X145/35ND-MPS Pendelleuchte weiß direkt strahlend Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikrop Prismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5070 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen E...	1334957	0650245	285.32Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Hängeleuchten / Pendelleuchten: RIDI Leuchten			
RIDI ZSP-SK-3M Seilpendel Seilpendel Seilpendel Schlaufe-Klemme, D=2,0mm, L=3,0m, 1Stk, max. 45kg	598073	0207880	21.19Â€
RIDI ZSPT2ZE 190 BALDA.+SEILP. 1,5M Seilpendel Trapez mit Baldachin Seilpendel Trapez, Baldachin eckig, 1,5m, 1Stück	598545	0207976	37.62Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Hängeleuchten / Pendelleuchten: RZB			
RZB 981222.000 Adapter D35,H15 Cyl Basic Aluminium Adapter, Aluminium. Zur Befestigung eines bauseits gekürzten RohrpPENDELS (inkl. Befestigungsmaterial)	658564	981222.000	15.64Â€
RZB 981230.0044 Verbindungsmuffe M13x1 Cyl Basic verchrom Verbindungsmuffe M13 x 1 verchromt zur Pendelverlängerung. Zur Verbindung zweier RohrpPENDEL	659202	981230.0044	20.20Â€
RZB 981780.004.1 Befestigungsset 230x20x 981780.004.1 Zubehör: Befestigungsset für Seil- oder Kettenabhängung. Einsetzbar fürErkennungsweite 24 m und 32 m (GSUN-S).	1340618	981780.004.1	22.28Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Hängeleuchten / Pendelleuchten: SITECO			
Siteco 5LF9011 Paneelzubehör Tragschiene L1150mm 1 Satz=2 Stück Paneelzubehör Aufschlagwinkel Comfit XS	633881	5LF9011	37.62Â€
Siteco 5LF91205B Pendel-Abhängung für Rasterleuchte M Montage-Element weiß Comfit M	633486	5LF91205B	18.41Â€
Siteco 5LM59101 Schnellmontage-Bügel für Quadrature Schnellmontagebügel Quadrature	633286	5LM59101	14.16Â€
Siteco 5LM593120S Seil-Abhängung für Quadrature vers.Tragbügel mit Klemmen Seilabhängung bis zu 1,0m Quadrature	633035	5LM593120S	40.79Â€
Siteco 5NW13991KB Reflektor SMR100 rund D900mm Spiegel-Werfer-Reflektor, für Siteco Mirrortec Indoor, Kugelgelenk-Pendelabhängung, Gehäuse, kreisförmig, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Fresnel Reflektor 100, aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur, Durchmesser: 900 mm	308288	5NW13991KB	2301.65Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Hängeleuchten / Pendelleuchten: Trilux			
Trilux 05000A21 Ausgleichsgewicht Ausgleichsgewicht 2150400 Ausgleichsgewicht für Leuchtentyp ... ET. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1318266	2150400	9.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux A01DSX/2 Dekor-Seilaufhängung vp/2St 2229700 Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer. Für Abhängelängen bis 1500 mm. Bestehend aus einem verzinktem Stahlseil Ø 1,5 mm und Aufhängeklammer aus Edelstahl. Verpackungseinheit 2 Stück. Seillänge stufen- und werkzeuglos verstellbar. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	124129	2229700	58.01Â€
Trilux Luceo ZTZ/515/2000 Transparente Zuleitung 4894300 Transparente Zuleitung für Lichtbandleuchten Luceos H. 5-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm2. Leitungslänge 2000 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	847358	4894300	68.61Â€
Trilux LuceoS H2-L CDP 6500-840 ETDD 03 Rasterleuchte 6600lm 7017951 Vielseitig einsetzbares Leuchtenmodul für Hänge- und Anbauleuchten. In Kombination mit separat zu bestellenden Zubehören werden die Module zu Einzelleuchten oder Lichtbandanwendungen mit durchgängiger Lichtaustrittsfläche für angebaute oder abgehängte Montage komplettiert. In Kombination mit den für die gewünschte Anwendung separat zu bestellenden Zubehöre ist das Modul für die abgehä...	1349876	7017951	471.93Â€
Trilux Lunexo D1 CDP-I 4400 840 ETDD 01 LED-Anbauleu. prism. 47W 4400lm 6827851 Exklusive rechteckige LED-Anbauleuchte mit abgerundeten Ecken und sichtbarer Lichtkante. Anbauleuchte für die Deckenmontage in Innenräumen. Für Einzelleuchten-Anwendung. Mit innenliegender Micro-Prismatik CDP-I. Mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farbortoleranz (initial MacAdam) = 3 SDCM. Mittlere Bemessu...	214878	6827851	1006.83Â€
Trilux Lunexo H2 CDP-I 8800 840 ETDD 01 LED-Hängeleuchte prism 9000lm ws 6825851 Lunexo H2 CDP-I 8800 840 ETDD 01Exklusive rechteckige LED-Hängeleuchte mit abgerundeten Ecken und sichtbarer Lichtkante. Hängeleuchte für Einzelleuchtenanwendung. Abgehängte Montage mittels Y-Seilaufhängung im Lieferumfang enthalten. Mit innenliegender Micro-Prismatik CDP-I. Satinierte PMMA-Abschlussscheibe mit seitlicher Lichtaustrittskante. Sanfte Lichtwirkung bei absoluter Blendfreiheit. ...	214877	6825851	1274.92Â€
Trilux SFlow H ZLK Kupplung/Verbinder gerade 6892200 Lichtbandkupplung für: Solvan Flow H. Zur Verbindung einzelner Leuchten zu einer Lichtbandanwendung. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1346246	6892200	23.86Â€
Trilux SFlow H ZTZ direkt 315/1000 Verbindungskabel 6921000 Netzanschlussleitung für Hängeleuchten Typ: Solvan Flow D...ET (Deckenanbauleuchte). Bei abgehängter Montage. 3-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm2. Leitungslänge 1000 mm. Mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1346459	6921000	48.11Â€
Trilux SFlow H ZTZ direkt 315/2000 Verbindungskabel 6921100 Netzanschlussleitung für Hängeleuchten Typ: Solvan Flow D...ET (Deckenanbauleuchte). Bei abgehängter Montage. 3-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm2. Leitungslänge 2000 mm. Mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1346458	6921100	58.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux SFlow H ZST direkt 515/1000 Verbindungskabel 6921200 Netzanschlussleitung für Hängeleuchten Typ: Solvan Flow D...ETDD (Deckenanbauleuchte). Bei abgehängter Montage. 5-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm ² . Leitungslänge 1000 mm. Mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1346457	6921200	59.90€
Trilux SFlow H ZST direkt 515/2000 Verbindungskabel 6921300 Netzanschlussleitung für Hängeleuchten Typ: Solvan Flow D...ETDD (Deckenanbauleuchte). Bei abgehängter Montage. 5-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm ² . Leitungslänge 2000 mm. Mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1346456	6921300	69.60€
Trilux ZS1P 2000 Seilaufhängung 5638900 1-Punkt Seilaufhängung. Für Abhängelängen bis 2000 mm. 1 Stück.	891383	5638900	27.23€
Leuchten - Langfeldleuchten - Hängeleuchten / Pendelleuchten: Zumtobel			
Zumtobel ASI15 O-L ZX/COPA Seilabhängung komplett 20350594 Seilabhängung für eine werkzeuglose Verbindung der Tragschiene mittels CLIX-Technik. Befestigungsfeder aus nicht rostendem Federstahl V2A. Abmessungen: Durchmesser 2 x 1500 mm Gewicht: 0,08 kg	978535	20350594	23.76€
Zumtobel SCON-S 500 1/23W TCG-SE CR Pendelleuchte 60510021 Kugelförmige Pendelleuchte, Bestückung: 1/LED-Lampe (Retrofit), Fassung: E27, Kugel aus Polycarbonat (PC) mit teiltransparenter Verspiegelung in chromfarben, Lichtwirkung: teiltransparente Verspiegelung erzeugt Plastizität und Tiefe, Deckenbaldachin Chrom matt, Pendelleitung transparent, Anschluss: 3-polige Klemmleiste, Netzspannung: 230V/50Hz, Schutzklasse: I, Innenkugel opal zur Erzeugung ein...	973169	60510021	1039.50€
Zumtobel TECTON/METRUM ASI5 O-L Seilabhängung 22169180 Seilabhängung für eine werkzeuglose Verbindung der Tragschiene mittels CLIX-Technik. Befestigungsfeder aus nicht rostendem Federstahl V2A. Maximale Zugbelastung 30 kg. Abmessungen: 2 x 2 x 5000 mm, Gewicht: 0,08 kg	638930	22169180	21.78€
Zumtobel ZAD 20-45 GRAD Decken-oder Wandaufhänger 20-45° 20350699 Decken- oder Wandabhänger 20° - 45° für schräge Montage in Querrichtung, Markierungen in 5°-Schritten erlauben exakte Vorpositionierung. Abmessungen: 182 x 30 x 74 mm Gewicht: 0,24 kg	588138	20350699	23.76€
Leuchten - Langfeldleuchten - Lichtleisten: Lts Licht und Leuchten			
LTS LK-LED 045.1030.0985.1 Lichteinsatz 045 LED 22W 830 2350LM Lichteinsatz aus Stahlblech mit integrierten LED-Modulen, keine UV- und Wärmestrahlung, nahezu alle Lichtbandlängen realisierbar, inklusive Leitung-Set (3-polig), gewölbter PMMA-Diffusor für homogene Lichtverteilung, werkzeugloses Einrasten in Profil, 5-polige Anschlussklemme, konfektioniert für 3-polige Durchgangsverdrahtung, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert Leuchtmittel: LED linear...	1593958	662890	173.25€
LTS LK-LED 045.1030.1405.1 Lichteinsatz 045 LED 32W 830 3360LM Lichteinsatz aus Stahlblech mit integrierten LED-Modulen, keine UV- und Wärmestrahlung, nahezu alle Lichtbandlängen realisierbar, inklusive Leitung-Set (3-polig), gewölbter PMMA-Diffusor für homogene Lichtverteilung, werkzeugloses Einrasten in Profil, 5-polige Anschlussklemme, konfektioniert für 3-polige Durchgangsverdrahtung, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert Leuchtmittel: LED linear...	1593656	662894	183.15€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS LK-P 070.001 OAG/... WEISS Anbau- & Pendelprofil für Spiegelraster weiß Lichtbandsystem nach Maß für Decken-, Wand- oder Pendelmontage, geeignet für Diffusor opal vorgesetzt, hochwertiges extrudiertes Aluminiumprofil, Gehrungsschnitte für Flächen, Wand/Decke innen, Ecke außen/innen möglich (Schnittkosten auf Anfrage), Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen, ohne Acrylglasdiffusor Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Abmessungen (BxH): 70 x 80...	1190381	651957	73.26Â€
LTS LK-Z 045.102.00 Lichtkanal 045 Zub. linear 661371 Verbinder-Set linear (2 Stück mechanische Längsverbinder), Material: Zinkdruckguss, Befestigung in Profilnut über gegenläufige Exzenterverschlüsse Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 145 x 4 x 15 mmGewicht: 0.060 kg	1003395	661371	12.87Â€
LTS LK-Z 070.002 WEISS Enddeckel zu Lichtkanal 70 (2 Stück) weiß Enddeckel (2 Stück) aus Zinkdruckguss, geeignet für Lichtkanal 070 Profile LK-P 070.002 und LK-P 070.005.2, Befestigung innenseitig über Exzenterschrauben, Erdung der Enddeckel über Innensechskantschrauben Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 80 x 3 x 81 mmGewicht: 0.300 kg	1347662	652147	17.82Â€
LTS LK-Z 070.100 Lichtkanal 70 Anschluss-Set mit Erdung Anschluss-Set mit Erdung, Befestigung in Profilboden über Hammerschrauben, Verbindungsklemme 5-polig mit Anschlussleitungen L1/L2/L3/N/PE zur Weiterverdrahtung an Lichteinsätze Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 57 x 27 x 19 mmGewicht: 0.047 kg	1349415	652139	10.89Â€
LTS LK-Z 070.102.00 Lichtkanal 70 Verbinder-Set linear Verbinder-Set linear (2 Stück mechanische Längsverbinder), Material: Zinkdruckguss, Befestigung in Profilnut über gegenläufige Exzenterverschlüsse Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 145 x 4 x 15 mmGewicht: 0.066 kg	1349414	652148	12.87Â€
LTS LK-Z 070.103.03 Lichtkanal 70 Drahtseilabhängung & Einspeisung 3m Drahtseilabhängung mit Einspeisung (1 Stück), höhenverstellbar, weiße Deckendose aus ABS, Deckendose für Schraubmontage, Befestigung in Profilnut von Gehäuseoberseite über Aluminium-Aufhängeschieber, Anschlussleitung transparent (3 x 1.5 mm², konfektioniert, Länge: 3000 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 3000 mmGewicht: 0.376 kg	1349412	652151	25.74Â€
LTS LK-Z 070.103.03/DIM Lichtkanal 70 Drahtseilabhängung & Einspeisung 3m Drahtseilabhängung mit Einspeisung (1 Stück) für DALI, höhenverstellbar, weiße Deckendose aus ABS, Deckendose für Schraubmontage, Befestigung in Profilnut von Gehäuseoberseite über Aluminium-Aufhängeschieber, Anschlussleitung transparent (5 x 1.5 mm², konfektioniert, Länge: 3000 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 3000 mmGewicht: 0.484 kg	1349396	652152	36.63Â€
LTS LK-Z 070.104.03 Lichtkanal 70 Drahtseilabhängung 3m Drahtseilabhängung ohne Einspeisung (1 Stück), höhenverstellbar, Deckenbefestiger für Schraubmontage, Befestigung in Profilnut von Gehäuseoberseite über Aluminium-Aufhängeschieber Normen: CE,RoHS Länge: 3000 mmGewicht: 0.047 kg	1349410	652155	21.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS ML-E 045.1040.11 AOB Monoline 045 Einbauleuchte 2640LM si-elox Linearleuchte für Einbau in Gipskarton, symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Gehäuse mit dezentem Rand (5 mm) aus Aluminium, Enddeckel aus Zinkdruckguss, Acrylglasdiffusor opal bündig mit Profölführung und werkzeugloser Einrasttechnik, Schnellmontage über Spannbügel, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter)...	1593782	663364	262.35Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Lichtleisten: Philips			
Philips 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH Lichtträger 1-längig 4000lm 66170199 Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwendungen gerecht werden. Maxos LED ist mit begrenzten Investitionskosten verbunden, erlaubt aufgrund der hohen Effizienz von bis zu 169 lm/W beachtliche Energieeinsparungen (bis zu 55% gegenüber Leuch...	200024	66170199	173.15Â€
Philips4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH Maxos LED DALI 67282099 Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwendungen gerecht werden. Maxos LED ist mit begrenzten Investitionskosten verbunden, erlaubt aufgrund der hohen Effizienz von bis zu 169 lm/W beachtliche Energieeinsparungen (bis zu 55% gegenüber Leuch...	130271	67282099	173.15Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Lichtleisten: Regiolux			
Regiolux FLVWR 1500 Durchgangsverdrahtung 19451580100 Elektrotechnik-Zubehör 5x1,5mm² für lichtbandfähige Anbau- und Pendelleuchten. Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm². für lichtbandfähige Anbau- und Pendelleuchten.	677693	19451580100	9.50Â€
Regiolux ilia-ILG/1500 4600 830 ET Lichtleiste opal 97lm/W 48W Gehäuse aus profiliertem Stahlblech, verwindungssteif, längsseitig talliert, die Profilierung des Oberteils bildet einen Kabelkanal für Mantelleitung bis 5 x 1,5 qmm, freistrahrend, Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.	1340279	16175014100	163.55Â€
Regiolux ilia-ILG/1500 5300 840 ET Lichtleiste 16175024100 Gehäuse aus profiliertem Stahlblech, verwindungssteif, längsseitig talliert, die Profilierung des Oberteils bildet einen Kabelkanal für Mantelleitung bis 5 x 1,5 qmm, freistrahrend, Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.	1346276	16175024100	163.55Â€
Regiolux KAH Befestigung Kette ws 59102000100 Montage-Zubehör Abhängehaken für ILG, KLKF LED. für ILG, KLKF LED.	649407	59102000100	7.13Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Lichtleisten: Ridi Leuchten			
RIDI VLDF-F124NDWS-170B840 Lichtleiste weiß IP20 1 LED-Reihe 1700lm Lichtleiste der VLDF-F-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung längsprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1570 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz ...	606658	0522505	175.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI VLDF-F139NDWS-300B840 Lichtleiste weiß IP20 1 LED-Reihe 3000lm Lichtleiste der VLDF-F-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung längsprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2780 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz ...	606675	0522513	242.06Â€
RIDI VLDF-F149NDWS-500B840 Lichtleiste weiß IP20 1 LED-Reihe 5000lm Lichtleiste der VLDF-F-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung längsprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4630 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz ...	606688	0522521	280.27Â€
RIDI VLDF-F154NDWS-400B840 Lichtleiste weiß IP20 1 LED-Reihe 4000lm Lichtleiste der VLDF-F-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung längsprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3700 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz ...	607153	0522529	238.59Â€
RIDI VLDF-F154NDWS-400LPO840 Lichtleiste Lichtleiste weiß, IP20, eine LED-Reihe Ausführung: Lichtleiste LED, Einzelleuchte, zur Anbau- und Pendelmontage. Schmale, verwindungssteife profilierte Lichtleiste mit Geräteträger aus Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) oder silber (SI, ähnlich RAL9006) kunstharzbeschichtet. LED-Träger aus pulverbeschichtetem Aluminiumstrangpressprofil, in den Geräteträger eingeclipst. Lineare RIDI-LED-Module über gesamte Länge mit dem Alumi...	413287	0522555	248.19Â€
RIDI VLDF-F180NDWS-680LPO840 Lichtleiste Lichtleiste weiß, IP20, eine LED-Reihe	559530	0522559	297.50Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Lichtleisten: RZB			
RZB 6401403905 4-Fachverbinder mit Einsatz für LED Lichtb. 4-fach Verbinder	795476	6401403905	15.64Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Lichtleisten: SITECO			
Siteco 5LS21511EG Schutzrohr für 58W PC D38 mm Zubehör Lichttechnik, für SiPLAST T8, Schutzrohr, aus PC, UV-stabilisiert, klar, für 1 x T26 58W, Durchmesser: 38 mm	471027	5LS21511EG	21.68Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Lichtleisten: Trilux			
Trilux Opendo D2 DWW 52-840 ETDD 01 LED-Deckenanbauleuchte 7746151 Rechteckige LED-Deckenanbauleuchte mit vollflächiger, randloser PMMA-Abdeckung. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Anbauleuchte für die Deckenmontage in Innenräumen. Für Einzel- oder Lichtbandanwendungen mittels separat zu bestellender Zubehöre. Geeignet zur Ausführung von Durchgangsverdrahtungen. Mit einer innen liegenden, bedr...	1925796	7746151	376.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux SFlow D2-L MRX LED4000-840 ET 01 LED-Anbauleuchte 28W 4000lm 6897840 LED-Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Anbauleuchte für die Deckenmontage. Mit separat zu bestellendem Einbau-Zubehör auch für die Verwendung in Paneeldecken geeignet (SFlow ZBP L2). Für Paneeldecken im Modul 100. Mit separat zu bestellendem Zubehör auch für die abgehängte Montage geeignet (ZS1P 2000). Optisches System in Micro-Reflektor-Technology (MRX) mit hocheffizient...	450537	6897840	471.83Â€
Trilux SFlow D2-L MRX LED4000-840 ETDD01 LED-Anbauleuchte 28W 4000lm 6897851 LED-Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Anbauleuchte für die Deckenmontage. Mit separat zu bestellendem Einbau-Zubehör auch für die Verwendung in Paneeldecken geeignet (SFlow ZBP L2). Für Paneeldecken im Modul 100. Mit separat zu bestellendem Zubehör auch für die abgehängte Montage geeignet (ZS1P 2000). Optisches System in Micro-Reflektor-Technology (MRX) mit hocheffizient...	450555	6897851	515.69Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Lichtleisten: Zumtobel			
Zumtobel TECTON C LED8000 830 L1500 WB LDE WH 56,8W 7425lm DALI 42927125 Lineare, energieeffiziente LED Lichtbandleuchte mit hoch effizienten 64 Mid-Power LEDs pro Segment. Leuchten Leistung: 47,8 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, für ökologische Nachhaltigkeit und ökonomischen Nutzen. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W. Leuchten Lich...	554930	42927125	276.21Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Ovalrohr-Lichtsysteme: Lts Licht und Leuchten			
LTS LTS SCER 1.100 silber System Einbaurahmen 1-flammig Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtkopf inklusive Betriebsgerät (Lichtkopf separat bestellen), Einbaurahmen 1-flammig aus Aluminiumdruckguss, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke) Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 25 mmAusschnittsmaß: 140 x 145 mmAbmessungen (LxBxH): 151 x 151 x 63 mmGewicht: 0.180 kg	1330134	628583	70.29Â€
LTS LTS SCER 1.100 weiss System Einbaurahmen 1-flammig Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtkopf inklusive Betriebsgerät (Lichtkopf separat bestellen), Einbaurahmen 1-flammig aus Aluminiumdruckguss, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke) Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 25 mmAusschnittsmaß: 140 x 145 mmAbmessungen (LxBxH): 151 x 151 x 63 mmGewicht: 0.180 kg	1330142	628584	70.29Â€
LTS LTS SCER 1.200 silber System Einbaurahmen 2-flammig Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtköpfen inklusive Betriebsgeräten (Lichtköpfe separat bestellen), Einbaurahmen 2-flammig aus Aluminiumdruckguss, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke) Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 25 mmAusschnittsmaß: 278 x 145 mmAbmessungen (LxBxH): 289 x 151 x 63 mmGewicht: 0.360 kg	1330133	628585	77.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS LTS SCER 1.200 weiss System Einbaurahmen 2-flammig Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtköpfen inklusive Betriebsgeräten (Lichtköpfe separat bestellen), Einbaurahmen 2-flammig aus Aluminiumdruckguss, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke) Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 25 mmAusschnittsmaß: 278 x 145 mmAbmessungen (LxBxH): 289 x 151 x 63 mmGewicht: 0.360 kg	1330125	628586	77.22Â€
LTS SCER 1.300 silber Zubehör Scene 1 System Einbaurahmen 3-flammig Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtköpfen inklusive Betriebsgeräten (Lichtköpfe separat bestellen), Einbaurahmen 3-flammig aus Aluminiumdruckguss, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke) Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 25 mmAusschnittsmaß: 416 x 145 mmAbmessungen (LxBxH): 427 x 151 x 63 mmGewicht: 0.480 kg	166053	628587	95.04Â€
LTS SCER 2.1140 WEISS Zub Scene 2 System Standard EBgehäuse 1-flg ET140mm weiß Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaugehäuse und Lichtkopf inklusive Betriebsgerät (Lichtkopf separat bestellen), Einbaugehäuse 1-flammig aus Stahlblech (Innengehäuse schwarz), ausgewählter Lichtkopf wird im Werk fertig montiert, einfacher Deckeneinbau über einstellbare Spannflügel (variable Deckenstärke) Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 35 mmEinbautiefe: 140 mmAusschnittsm...	175749	623336	121.77Â€
LTS SCER 2.2140 WEISS Zub Scene 2 System Standard EBgehäuse 2-flg ET140mm weiß Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaugehäuse und Lichtköpfen inklusive Betriebsgeräten (Lichtköpfe separat bestellen), Einbaugehäuse 2-flammig aus Stahlblech (Innengehäuse schwarz), ausgewählte Lichtköpfe werden im Werk fertig montiert, einfacher Deckeneinbau über einstellbare Spannflügel (variable Deckenstärke) Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 35 mmEinbautiefe: 140 mmAu...	127033	623736	144.54Â€
LTS SCER 2.3140 WEISS Zub Scene 2 System Standard EBgehäuse 3-flg ET140mm weiß Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaugehäuse und Lichtköpfen inklusive Betriebsgeräten (Lichtköpfe separat bestellen), Einbaugehäuse 3-flammig aus Stahlblech (Innengehäuse schwarz), ausgewählte Lichtköpfe werden im Werk fertig montiert, einfacher Deckeneinbau über einstellbare Spannflügel (variable Deckenstärke) Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 35 mmEinbautiefe: 140 mmAu...	1313063	624274	161.37Â€
LTS SCER 33.100 WEISS Zubehör Scene 33 System Einbaurahmen 1-flammig weiß Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaugehäuse und Lichtkopf inklusive Betriebsgerät (Lichtkopf separat bestellen), Einbaurahmen 1-flammig (quadratisch) aus Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke) Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 5 - 30 mmAusschnittsmaß: 182 x 182 mmAbmessungen (LxBxH): 200 x 200 x 71 mmGewicht: 0.510 kg	142652	625772	62.37Â€
LTS SCER 33.200 SILBER Zubehör Scene 33 System Einbaurahmen 2-flammig silber Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtköpfen inklusive Betriebsgeräten (Lichtköpfe separat bestellen), Einbaurahmen 2-flammig (rechteckig) aus Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke) Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 5 - 30 mmAusschnittsmaß: 360 x 182 mmAbmessungen (LxBxH): 381 x 200 x 71 mmGewicht: 0.74...	102957	625773	77.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS SCER 33.200 WEISS Zubehör Scene 33 System Einbaurahmen 2-flammig weiß Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtköpfen inklusive Betriebsgeräten (Lichtköpfe separat bestellen), Einbaurahmen 2-flammig (rechteckig) aus Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke) Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 5 - 30 mmAusschnittsmaß: 360 x 182 mmAbmessungen (LxBxH): 381 x 200 x 71 mmGewicht: 0.74...	142655	625774	77.22Â€
LTS SCER 33.300 silber Zubehör Scene 33 System Einbaurahmen 3-flammig Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtköpfen inklusive Betriebsgeräten (Lichtköpfe separat bestellen), Einbaurahmen 3-flammig (rechteckig) aus Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke) Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 5 - 30 mmAusschnittsmaß: 540 x 182 mmAbmessungen (LxBxH): 562 x 200 x 71 mmGewicht: 1.04...	1330132	625775	105.93Â€
LTS SCER 33.300 weiss Zubehör Scene 33 System Einbaurahmen 3-flammig weiß Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtköpfen inklusive Betriebsgeräten (Lichtköpfe separat bestellen), Einbaurahmen 3-flammig (rechteckig) aus Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke) Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 5 - 30 mmAusschnittsmaß: 540 x 182 mmAbmessungen (LxBxH): 562 x 200 x 71 mmGewicht: 1.04...	289179	625776	109.89Â€
LTS SCER 33.400 SILBER Zubehör Scene 33 System Einbaurahmen 4-flammig silber Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtköpfen inklusive Betriebsgeräten (Lichtköpfe separat bestellen), Einbaurahmen 4-flammig (quadratisch) aus Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke) Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 5 - 30 mmAusschnittsmaß: 365 x 355 mmAbmessungen (LxBxH): 381 x 381 x 71 mmGewicht: 1.8...	142675	625976	147.51Â€
LTS SCER 6.100 WEISS Zubehör Scene 6 System Einbaurahmen 1-flammig weiß Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtkopf inklusive Betriebsgerät (Lichtkopf separat bestellen), Einbaurahmen 1-flammig (quadratisch) aus Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke) Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 2 - 50 mmAusschnittsmaß: 165 x 165 mmAbmessungen (LxBxH): 190 x 190 x 109 mmGewicht: 0.520 kg	666554	620078	47.52Â€
LTS SCER 6.111 SILBER Zubehör Scene 6 System Einbaurahmen 1-flammig silber Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtkopf inklusive Betriebsgerät (Lichtkopf separat bestellen), Einbaurahmen 1-flammig (rund) aus Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke) Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 2 - 50 mmAusschnittsmaß: 175 mmAußendurchmesser: 190 mmHöhe: 109 mmGewicht: 0.340 kg	518856	616245	47.52Â€
LTS SCER 6.111 WEISS Zubehör Scene 6 System Einbaurahmen 1-flammig weiß Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtkopf inklusive Betriebsgerät (Lichtkopf separat bestellen), Einbaurahmen 1-flammig (rund) aus Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke) Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 2 - 50 mmAusschnittsmaß: 175 mmAußendurchmesser: 190 mmHöhe: 109 mmGewicht: 0.340 kg	517147	617139	47.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS SCER 6.200 weiss Zubehör Scene 6 System Einbaurahmen 2-flammig weiß Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtköpfen inklusive Betriebsgeräten (Lichtköpfe separat bestellen), Einbaurahmen 2-flammig (rechteckig) aus Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke) Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 2 - 50 mmAusschnittsmaß: 165 x 355 mmAbmessungen (LxBxH): 380 x 190 x 109 mmGewicht: 0.9...	166055	623409	64.35Â€
LTS SCER 6.310 WEISS Zubehör Scene 6 System Einbaurahmen rund 3-flammig weiß Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtköpfen inklusive Betriebsgeräten (Lichtköpfe separat bestellen), Einbaurahmen 3-flammig (rund) aus Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke) Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 2 - 50 mmAusschnittsmaß: 355 mmAußendurchmesser: 371 mmHöhe: 109 mmGewicht: 1.400 kg	323188	620196	122.76Â€
LTS SCER 6.330 SILBER Zubehör Scene 6 System Einbau-Eckrahmen 3-flammig silber Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtköpfen inklusive Betriebsgeräten (Lichtköpfe separat bestellen), Einbaurahmen 3-flammig (90°-Ecke) aus Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke) Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 2 - 50 mmAbmessungen (LxBxH): 380 x 380 x 109 mmAusschnittsmaß: lange Seiten 355 mm, kurz...	294523	616253	122.76Â€
LTS SCER 6.400 SILBER* Zubehör Scene 6 System Einbaurahmen 4-flammig silber Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtköpfen inklusive Betriebsgeräten (Lichtköpfe separat bestellen), Einbaurahmen 4-flammig (quadratisch) aus Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke) Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 2 - 50 mmAusschnittsmaß: 355 x 355 mmAbmessungen (LxBxH): 380 x 380 x 109 mmGewicht: 1....	1330291	616255	122.76Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Ovalrohr-Lichtsysteme: RZB			
RZB 701035.003 Multi-Adapter 3Ph. MULTI-ADAPTER,3PH. Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen aller bekannten Hersteller,Kunststoff. Drehbarer Phasenwahlschalter mit Ausschalter undmechanischer Verriegelung.	652506	701035.003	14.65Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Ovalrohr-Lichtsysteme: SITECO			
Siteco 5LM59103 Schnellmontage-Bügel für Quadrature Klemmbereich 37-48mm Schnellmontagebügel Quadrature	633264	5LM59103	33.76Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Ovalrohr-Lichtsysteme: Trilux			
Trilux 03331TRS Befestigungszubehör Befestigungssatz 2147700 Tragschienen-Befestigung 03331 TRS. Zur Befestigung von Leuchten 3331... an Tragschienen 07690... . Es ist ein Leuchtenabstand bei Tragschienenmontage von mind. 60 mm vorzusehen. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	865058	2147700	26.53Â€
Trilux 05000ZR/2m Zuleitungsrohr Rohrpendelabhängung ws 2152600 Kunststoff Zuleitungsrohr, Ø 10 mm. Farbe weiß. Länge 2000 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	576424	2152600	6.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Faciella 08 RB1L/500-830 1G1 ET LED-Strahler anthr IP65 6329740 Kompakt-Strahler für Akzentbeleuchtung. Die Leuchte ist Teil einer Baureihe mit Varianten, die unterschiedliche beleuchtungstechnische Anforderungen bei gleichem Leuchtdesign abdecken Zur direkten Montage auf festem Untergrund. Mit Erdspeiß (Zubehör) für Befestigung im Erdreich geeignet. Mastbefestigung mittels Edelstahl-Mastschelle (Zubehör). Klemmbereich Ø 40-130 mm. Mit rotationssymmet...	997849	6329740	370.56Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Ovalrohr-Lichtsysteme: Zumtobel			
Zumtobel L3+DALI EINSPEISUNG R WH Anfangseinspeisung 60700228 L3+DALI-Anfangseinspeisung, weiß, Schutzleiter rechts, Polarisierungsnase links, Kunststoffteile aus Polycarbonat (PC), Leitungseinführung stirnseitig und von Seite des Schienenrückens, maximale Strombelastung der Phase: 16A, Einbauabmessungen: 68x34x34 mm, Gesamtabmessungen: 110x34x34 mm	895961	60700228	31.68Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: Osram			
Ledvance LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 1168 Leuchteneinsatz für LED TUBE T5 AC Leuchteneinsatz für LED TUBE T5 AC. Produkteigenschaften: Verfügbar in 4 verschiedenen Längen: 568 mm, 868 mm, 1168 mm and 1468 mm. Leuchteneinsatz für Aufnahme einer LED TUBE T5 AC 230V. Geeignet für LED TUBE T5 AC, HE oder HO, 830/840/865. Starke Neodym-Magnete. Produktvorteile: Umrüsten ohne Komplettaustausch bestehender Leuchten. Die alte Leuchte kann ggf. während des Umrüstvorgangs an...	2094026	4099854009747	243.48Â€
Ledvance LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 568 Leuchteneinsatz für LED TUBE T5 AC Leuchteneinsatz für LED TUBE T5 AC. Produkteigenschaften: Verfügbar in 4 verschiedenen Längen: 568 mm, 868 mm, 1168 mm and 1468 mm. Leuchteneinsatz für Aufnahme einer LED TUBE T5 AC 230V. Geeignet für LED TUBE T5 AC, HE oder HO, 830/840/865. Starke Neodym-Magnete. Produktvorteile: Umrüsten ohne Komplettaustausch bestehender Leuchten. Die alte Leuchte kann ggf. während des Umrüstvorgangs an...	2128544	4099854009723	91.08Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: Lichtline			
Lichtline 701550220095 LED-Lichtbandsystem 2.0 5000-90EM, 5000K Universell einsetzbares LED-Lichtbandmodul mit eingebauter Einzelbatterie und integriertem Selbsttest für die Notbeleuchtung nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838, geeignet für den Innenbereich. Einfache, schnelle Montage an Tragschienen von u.a. Siteco, Ridi, Regiolux, Philips, Ludwig, Zumtobel, Trilux. Die Liste aller kompatiblen Tragschienen ist auf www.lichtline.com zu finden. Für Leerfe...	2061788	701550220095	629.07Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: LIFA			
LIFA 6983250 Zubehör BRILLIANT PRO / VAS Aufhänger mit Kette 2m 1 Stck 6983250 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982915	6983250	8.32Â€
LIFA 6983265 Zubehör BRILLIANT PRO Aufhänger 2m-Seil VPE2 6983265 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982894	6983265	9.36Â€
LIFA 6983315 Zubehör BRILLIANT PRO / VAS Aufhänger Deckenmontage 1 Stk 6983315 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982914	6983315	4.16Â€
LIFA 6986420 Lichtband BRILLIANT PRO Tra 1437mm 1-längig 8-polig 6986420 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982909	6986420	45.44Â€
LIFA 6986421 Lichtband BRILLIANT PRO Tra 2874mm 2-längig 8-polig 6986421 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982911	6986421	78.21Â€
LIFA 6986422 Zubehör BRILLIANT PRO Einsp 8-polig IP40 Erweiterung um 255mm Verkaufseinheit: 1 ST.	1982899	6986422	33.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6986423 Zubehör BRILLIANT PRO Endst Erweiterung um 255mm 6986423 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982905	6986423	22.67Â€
LIFA 6986424 Zubehör BRILLIANT PRO Einsp 8-polig 2xVerschraubungen+Kabelverbinder Verkaufseinheit: 1 ST.	1982902	6986424	9.60Â€
LIFA 6986425 Zubehör BRILLIANT PRO Einsp 8-poliger Input Kabelverbinder 6986425 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982901	6986425	6.63Â€
LIFA 6986426 Zubehör BRILLIANT PRO Kabel 8-poliger Output 6986426 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982906	6986426	6.63Â€
LIFA 6986427 Zubehör BRILLIANT PRO Endka Set Erweiterung um je 7mm 6986427 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982904	6986427	5.20Â€
LIFA 6986429 Zubehör BRILLIANT PRO Einsa 3Phasen-Schiene 1.437mm 6986429 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982898	6986429	99.59Â€
LIFA 6986431 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 120° LC75 EXC Trilux 6986431 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982332	6986431	178.00Â€
LIFA 6986432 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 120° LC75 EXC Trilux 6986432 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982346	6986432	178.00Â€
LIFA 6986433 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 120° LC75 EXC Trilux 6986433 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982359	6986433	178.00Â€
LIFA 6986434 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 120° LC75 EXC Trilux 6986434 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982373	6986434	178.00Â€
LIFA 6986435 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 90° LC75 EXC Trilux 6986435 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982344	6986435	178.00Â€
LIFA 6986436 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 90° LC75 EXC Trilux 6986436 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982357	6986436	178.00Â€
LIFA 6986437 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 90° LC75 EXC Trilux 6986437 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982371	6986437	178.00Â€
LIFA 6986438 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 90° LC75 EXC Trilux 6986438 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982384	6986438	178.00Â€
LIFA 6986439 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 60° LC75 EXC Trilux 6986439 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982342	6986439	178.00Â€
LIFA 6986440 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 60° LC75 EXC Trilux 6986440 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982355	6986440	178.00Â€
LIFA 6986441 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 60° LC75 EXC Trilux 6986441 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982369	6986441	178.00Â€
LIFA 6986442 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 60° LC75 EXC Trilux 6986442 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982382	6986442	178.00Â€
LIFA 6986443 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 30° LC75 EXC Trilux 6986443 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982340	6986443	178.00Â€
LIFA 6986444 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 30° LC75 EXC Trilux 6986444 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982353	6986444	178.00Â€
LIFA 6986445 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 30° LC75 EXC Trilux 6986445 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982367	6986445	178.00Â€
LIFA 6986446 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 30° LC75 EXC Trilux 6986446 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982380	6986446	178.00Â€
LIFA 6986447 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 25° re LC75 EXC Trilux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982336	6986447	178.00Â€
LIFA 6986448 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 25° re LC75 EXC Trilux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982349	6986448	178.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6986449 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 25° re LC75 EXC Trilux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982363	6986449	178.00Â€
LIFA 6986450 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 25° re LC75 EXC Trilux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982376	6986450	178.00Â€
LIFA 6986451 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 25° li LC75 EXC Trilux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982334	6986451	178.00Â€
LIFA 6986452 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 25°SA li EXC TRILUX 6986452 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982386	6986452	178.00Â€
LIFA 6986453 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 25° li LC75 EXC Trilux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982361	6986453	178.00Â€
LIFA 6986454 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 25°SA li EXC TRILUX 6986454 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982387	6986454	178.00Â€
LIFA 6986455 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 25°DA LC75 EXC Trilux 6986455 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982338	6986455	178.00Â€
LIFA 6986456 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 25°DA LC75 EXC Trilux 6986456 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982351	6986456	178.00Â€
LIFA 6986457 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 25°DA LC75 EXC Trilux 6986457 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982365	6986457	178.00Â€
LIFA 6986458 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 25°DA LC75 EXC Trilux 6986458 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982378	6986458	178.00Â€
LIFA 6986464 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 830 120° LC75 EXC Trilux 6986464 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982108	6986464	178.00Â€
LIFA 6986465 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 840 120° LC75 EXC Trilux 6986465 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982122	6986465	178.00Â€
LIFA 6986466 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 850 120° LC75 EXC Trilux 6986466 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982136	6986466	178.00Â€
LIFA 6986467 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 865 120° LC75 EXC Trilux 6986467 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982150	6986467	178.00Â€
LIFA 6986468 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 830 90° LC75 EXC Trilux 6986468 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982120	6986468	178.00Â€
LIFA 6986469 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 840 90° LC75 EXC Trilux 6986469 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982134	6986469	178.00Â€
LIFA 6986470 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 850 90° LC75 EXC Trilux 6986470 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982148	6986470	178.00Â€
LIFA 6986471 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 865 90° LC75 EXC Trilux 6986471 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982162	6986471	178.00Â€
LIFA 6986472 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 830 60° LC75 EXC Trilux 6986472 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982118	6986472	178.00Â€
LIFA 6986473 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 840 60° LC75 EXC Trilux 6986473 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982132	6986473	178.00Â€
LIFA 6986474 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 850 60° LC75 EXC Trilux 6986474 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982146	6986474	178.00Â€
LIFA 6986475 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 865 60° LC75 EXC Trilux 6986475 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982160	6986475	178.00Â€
LIFA 6986476 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 830 30° LC75 EXC Trilux 6986476 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982116	6986476	178.00Â€
LIFA 6986477 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 840 30° LC75 EXC Trilux 6986477 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982130	6986477	178.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6986478 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 850 30° LC75 EXC Trilux 6986478 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982144	6986478	178.00Â€
LIFA 6986479 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 865 30° LC75 EXC Trilux 6986479 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982158	6986479	178.00Â€
LIFA 6986480 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 830 25° re LC75 EXC Trilux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982112	6986480	178.00Â€
LIFA 6986481 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 840 25° re LC75 EXC Trilux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982126	6986481	178.00Â€
LIFA 6986482 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 850 25° re LC75 EXC Trilux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982140	6986482	178.00Â€
LIFA 6986483 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 865 25° re LC75 EXC Trilux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982154	6986483	178.00Â€
LIFA 6986484 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 830 25° li LC75 EXC Trilux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982110	6986484	178.00Â€
LIFA 6986485 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 840 25° li LC75 EXC Trilux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982124	6986485	178.00Â€
LIFA 6986486 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 850 25° li LC75 EXC Trilux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982138	6986486	178.00Â€
LIFA 6986487 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 865 25° li LC75 EXC Trilux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982152	6986487	178.00Â€
LIFA 6986488 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 830 25°DA LC75 EXC Trilux 6986488 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982114	6986488	178.00Â€
LIFA 6986489 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 840 25°DA LC75 EXC Trilux 6986489 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982128	6986489	178.00Â€
LIFA 6986490 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 850 25°DA LC75 EXC Trilux 6986490 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982142	6986490	178.00Â€
LIFA 6986491 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 865 25°DA LC75 EXC Trilux 6986491 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982156	6986491	178.00Â€
LIFA 6986497 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 120° LC75 EXC Siteco 6986497 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981694	6986497	178.00Â€
LIFA 6986498 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 120° LC75 EXC Siteco 6986498 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981707	6986498	178.00Â€
LIFA 6986499 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 120° LC75 EXC Siteco 6986499 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981721	6986499	178.00Â€
LIFA 6986500 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 120° LC75 EXC Siteco 6986500 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981735	6986500	178.00Â€
LIFA 6986501 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 90° LC75 EXC Siteco 6986501 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981705	6986501	178.00Â€
LIFA 6986502 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 90° LC75 EXC Siteco 6986502 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981719	6986502	178.00Â€
LIFA 6986503 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 90° LC75 EXC Siteco 6986503 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981733	6986503	178.00Â€
LIFA 6986504 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 90° LC75 EXC Siteco 6986504 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981747	6986504	178.00Â€
LIFA 6986505 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 60° LC75 EXC Siteco 6986505 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981703	6986505	178.00Â€
LIFA 6986506 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 60° LC75 EXC Siteco 6986506 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981717	6986506	178.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6986507 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 60° LC75 EXC Siteco 6986507 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981731	6986507	178.00Â€
LIFA 6986508 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 60° LC75 EXC Siteco 6986508 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981745	6986508	178.00Â€
LIFA 6986509 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 30° LC75 EXC Siteco 6986509 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981701	6986509	178.00Â€
LIFA 6986510 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 30° LC75 EXC Siteco 6986510 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981715	6986510	178.00Â€
LIFA 6986511 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 30° LC75 EXC Siteco 6986511 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981729	6986511	178.00Â€
LIFA 6986512 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 30° LC75 EXC Siteco 6986512 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981743	6986512	178.00Â€
LIFA 6986514 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 25° re LC75 EXC Siteco Verkaufseinheit: 1 ST.	1981711	6986514	178.00Â€
LIFA 6986515 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 25° re LC75 EXC Siteco Verkaufseinheit: 1 ST.	1981725	6986515	178.00Â€
LIFA 6986516 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 25° re LC75 EXC Siteco Verkaufseinheit: 1 ST.	1981739	6986516	178.00Â€
LIFA 6986517 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 25° li LC75 EXC Siteco Verkaufseinheit: 1 ST.	1981696	6986517	178.00Â€
LIFA 6986518 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 25° li LC75 EXC Siteco Verkaufseinheit: 1 ST.	1981709	6986518	178.00Â€
LIFA 6986519 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 25° li LC75 EXC Siteco Verkaufseinheit: 1 ST.	1981723	6986519	178.00Â€
LIFA 6986520 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 25° li LC75 EXC Siteco Verkaufseinheit: 1 ST.	1981737	6986520	178.00Â€
LIFA 6986521 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 25°DA LC75 EXC Siteco 6986521 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981699	6986521	178.00Â€
LIFA 6986522 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 25°DA LC75 EXC Siteco 6986522 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981713	6986522	178.00Â€
LIFA 6986523 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 25°DA LC75 EXC Siteco 6986523 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981727	6986523	178.00Â€
LIFA 6986524 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 25°DA LC75 EXC Siteco 6986524 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981741	6986524	178.00Â€
LIFA 6986530 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 120° LC75 EXC Regiolux Verkaufseinheit: 1 ST.	1981996	6986530	178.00Â€
LIFA 6986531 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 120° LC75 EXC Regiolux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982010	6986531	178.00Â€
LIFA 6986532 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 120° LC75 EXC Regiolux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982024	6986532	178.00Â€
LIFA 6986533 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 120° LC75 EXC Regiolux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982038	6986533	178.00Â€
LIFA 6986534 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 90° LC75 EXC Regiolux 6986534 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982008	6986534	178.00Â€
LIFA 6986535 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 90° LC75 EXC Regiolux 6986535 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982022	6986535	178.00Â€
LIFA 6986536 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 90° LC75 EXC Regiolux 6986536 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982036	6986536	178.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6986537 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 90° LC75 EXC Regiolux 6986537 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982050	6986537	178.00Â€
LIFA 6986538 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 60° LC75 EXC Regiolux 6986538 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982006	6986538	178.00Â€
LIFA 6986539 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 60° LC75 EXC Regiolux 6986539 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982020	6986539	178.00Â€
LIFA 6986540 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 60° LC75 EXC Regiolux 6986540 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982034	6986540	178.00Â€
LIFA 6986541 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 60° LC75 EXC Regiolux 6986541 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982048	6986541	178.00Â€
LIFA 6986542 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 30° LC75 EXC Regiolux 6986542 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982004	6986542	178.00Â€
LIFA 6986543 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 30° LC75 EXC Regiolux 6986543 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982018	6986543	178.00Â€
LIFA 6986544 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 30° LC75 EXC Regiolux 6986544 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982032	6986544	178.00Â€
LIFA 6986545 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 30° LC75 EXC Regiolux 6986545 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982046	6986545	178.00Â€
LIFA 6986546 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 25° re LC75 EXC Regiolux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982000	6986546	178.00Â€
LIFA 6986547 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 25° re LC75 EXC Regiolux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982014	6986547	178.00Â€
LIFA 6986548 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 25° re LC75 EXC Regiolux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982028	6986548	178.00Â€
LIFA 6986549 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 25° re LC75 EXC Regiolux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982042	6986549	178.00Â€
LIFA 6986550 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 25° li LC75 EXC Regiolux Verkaufseinheit: 1 ST.	1981998	6986550	178.00Â€
LIFA 6986551 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 25° li LC75 EXC Regiolux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982012	6986551	178.00Â€
LIFA 6986552 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 25° li LC75 EXC Regiolux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982026	6986552	178.00Â€
LIFA 6986553 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 25° li LC75 EXC Regiolux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982040	6986553	178.00Â€
LIFA 6986554 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 25°DA LC75 EXC Regiolux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982002	6986554	178.00Â€
LIFA 6986555 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 25°DA LC75 EXC Regiolux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982016	6986555	178.00Â€
LIFA 6986556 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 25°DA LC75 EXC Regiolux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982030	6986556	178.00Â€
LIFA 6986557 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 25°DA LC75 EXC Regiolux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982044	6986557	178.00Â€
LIFA 6986596 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 120° LC75 EXC Veko 6986596 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981940	6986596	178.00Â€
LIFA 6986597 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 120° LC75 EXC Veko 6986597 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981954	6986597	178.00Â€
LIFA 6986598 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 120° LC75 EXC Veko 6986598 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981968	6986598	178.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6986599 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 120° LC75 EXC Veko 6986599 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981982	6986599	178.00Â€
LIFA 6986600 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 90° LC75 EXC Veko 6986600 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981952	6986600	178.00Â€
LIFA 6986601 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 90° LC75 EXC Veko 6986601 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981966	6986601	178.00Â€
LIFA 6986602 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 90° LC75 EXC Veko 6986602 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981980	6986602	178.00Â€
LIFA 6986603 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 90° LC75 EXC Veko 6986603 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981994	6986603	178.00Â€
LIFA 6986604 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 60° LC75 EXC Veko 6986604 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981950	6986604	178.00Â€
LIFA 6986605 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 60° LC75 EXC Veko 6986605 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981964	6986605	178.00Â€
LIFA 6986606 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 60° LC75 EXC Veko 6986606 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981978	6986606	178.00Â€
LIFA 6986607 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 60° LC75 EXC Veko 6986607 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981992	6986607	178.00Â€
LIFA 6986608 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 30° LC75 EXC Veko 6986608 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981948	6986608	178.00Â€
LIFA 6986609 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 30° LC75 EXC Veko 6986609 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981962	6986609	178.00Â€
LIFA 6986610 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 30° LC75 EXC Veko 6986610 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981976	6986610	178.00Â€
LIFA 6986611 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 30° LC75 EXC Veko 6986611 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981990	6986611	178.00Â€
LIFA 6986612 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 25° re LC75 EXC Veko 6986612 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981944	6986612	178.00Â€
LIFA 6986613 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 25° re LC75 EXC Veko 6986613 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981958	6986613	178.00Â€
LIFA 6986614 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 25° re LC75 EXC Veko 6986614 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981972	6986614	178.00Â€
LIFA 6986615 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 25° re LC75 EXC Veko 6986615 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981986	6986615	178.00Â€
LIFA 6986616 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 25° li LC75 EXC Veko 6986616 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981942	6986616	178.00Â€
LIFA 6986617 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 25° li LC75 EXC Veko 6986617 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981956	6986617	178.00Â€
LIFA 6986618 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 25° li LC75 EXC Veko 6986618 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981970	6986618	178.00Â€
LIFA 6986619 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 25° li LC75 EXC Veko 6986619 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981984	6986619	178.00Â€
LIFA 6986620 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 25°DA LC75 EXC Veko 6986620 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981946	6986620	178.00Â€
LIFA 6986621 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 25°DA LC75 EXC Veko 6986621 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981960	6986621	178.00Â€
LIFA 6986622 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 25°DA LC75 EXC Veko 6986622 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981974	6986622	178.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6986623 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 25°DA LC75 EXC Veko 6986623 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981988	6986623	178.00Â€
LIFA 6986629 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 120° LC75 EXC Zumtobel Verkaufseinheit: 1 ST.	1982052	6986629	178.00Â€
LIFA 6986630 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 120° LC75 EXC Zumtobel Verkaufseinheit: 1 ST.	1982066	6986630	178.00Â€
LIFA 6986631 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 120° LC75 EXC Zumtobel Verkaufseinheit: 1 ST.	1982080	6986631	178.00Â€
LIFA 6986632 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 120° LC75 EXC Zumtobel Verkaufseinheit: 1 ST.	1982094	6986632	178.00Â€
LIFA 6986633 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 90° LC75 EXC Zumtobel 6986633 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982064	6986633	178.00Â€
LIFA 6986634 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 90° LC75 EXC Zumtobel 6986634 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982078	6986634	178.00Â€
LIFA 6986635 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 90° LC75 EXC Zumtobel 6986635 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982092	6986635	178.00Â€
LIFA 6986636 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 90° LC75 EXC Zumtobel 6986636 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982106	6986636	178.00Â€
LIFA 6986637 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 60° LC75 EXC Zumtobel 6986637 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982062	6986637	178.00Â€
LIFA 6986638 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 60° LC75 EXC Zumtobel 6986638 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982076	6986638	178.00Â€
LIFA 6986639 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 60° LC75 EXC Zumtobel 6986639 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982090	6986639	178.00Â€
LIFA 6986640 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 60° LC75 EXC Zumtobel 6986640 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982104	6986640	178.00Â€
LIFA 6986641 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 30° LC75 EXC Zumtobel 6986641 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982060	6986641	178.00Â€
LIFA 6986642 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 30° LC75 EXC Zumtobel 6986642 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982074	6986642	178.00Â€
LIFA 6986643 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 30° LC75 EXC Zumtobel 6986643 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982088	6986643	178.00Â€
LIFA 6986644 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 30° LC75 EXC Zumtobel 6986644 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982102	6986644	178.00Â€
LIFA 6986645 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 25° re LC75 EXC Zumtobel Verkaufseinheit: 1 ST.	1982056	6986645	178.00Â€
LIFA 6986646 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 25° re LC75 EXC Zumtobel Verkaufseinheit: 1 ST.	1982070	6986646	178.00Â€
LIFA 6986647 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 25° re LC75 EXC Zumtobel Verkaufseinheit: 1 ST.	1982084	6986647	178.00Â€
LIFA 6986648 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 25° re LC75 EXC Zumtobel Verkaufseinheit: 1 ST.	1982098	6986648	178.00Â€
LIFA 6986649 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 25° li LC75 EXC Zumtobel Verkaufseinheit: 1 ST.	1982054	6986649	178.00Â€
LIFA 6986650 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 25° li LC75 EXC Zumtobel Verkaufseinheit: 1 ST.	1982068	6986650	178.00Â€
LIFA 6986651 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 25° li LC75 EXC Zumtobel Verkaufseinheit: 1 ST.	1982082	6986651	178.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6986652 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 25° li LC75 EXC Zumtobel Verkaufseinheit: 1 ST.	1982096	6986652	178.00Â€
LIFA 6986653 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 25°DA LC75 EXC Zumtobel Verkaufseinheit: 1 ST.	1982058	6986653	178.00Â€
LIFA 6986654 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 25°DA LC75 EXC Zumtobel Verkaufseinheit: 1 ST.	1982072	6986654	178.00Â€
LIFA 6986655 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 25°DA LC75 EXC Zumtobel Verkaufseinheit: 1 ST.	1982086	6986655	178.00Â€
LIFA 6986656 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 25°DA LC75 EXC Zumtobel Verkaufseinheit: 1 ST.	1982100	6986656	178.00Â€
LIFA 6986662 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 120° LC75 EXC Ridi 6986662 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982725	6986662	178.00Â€
LIFA 6986663 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 120° LC75 EXC Ridi 6986663 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982738	6986663	178.00Â€
LIFA 6986664 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 120° LC75 EXC Ridi 6986664 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982752	6986664	178.00Â€
LIFA 6986665 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 120° LC75 EXC Ridi 6986665 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982766	6986665	178.00Â€
LIFA 6986666 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 90° LC75 EXC Ridi 6986666 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982736	6986666	178.00Â€
LIFA 6986667 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 90° LC75 EXC Ridi 6986667 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982750	6986667	178.00Â€
LIFA 6986668 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 90° LC75 EXC Ridi 6986668 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982764	6986668	178.00Â€
LIFA 6986669 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 90° LC75 EXC Ridi 6986669 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982778	6986669	178.00Â€
LIFA 6986670 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 60° LC75 EXC Ridi 6986670 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982734	6986670	178.00Â€
LIFA 6986671 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 60° LC75 EXC Ridi 6986671 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982748	6986671	178.00Â€
LIFA 6986672 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 60° LC75 EXC Ridi 6986672 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982762	6986672	178.00Â€
LIFA 6986673 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 60° LC75 EXC Ridi 6986673 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982776	6986673	178.00Â€
LIFA 6986674 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 30° LC75 EXC Ridi 6986674 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982732	6986674	178.00Â€
LIFA 6986675 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 30° LC75 EXC Ridi 6986675 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982746	6986675	178.00Â€
LIFA 6986676 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 30° LC75 EXC Ridi 6986676 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982760	6986676	178.00Â€
LIFA 6986677 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 30° LC75 EXC Ridi 6986677 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982774	6986677	178.00Â€
LIFA 6986678 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 25° re LC75 EXC Ridi 6986678 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982728	6986678	178.00Â€
LIFA 6986679 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 25° re LC75 EXC Ridi 6986679 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982742	6986679	178.00Â€
LIFA 6986680 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 25° re LC75 EXC Ridi 6986680 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982756	6986680	178.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6986681 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 25° re LC75 EXC Ridi 6986681 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982770	6986681	178.00Â€
LIFA 6986682 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 25° li LC75 EXC Ridi 6986682 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982727	6986682	178.00Â€
LIFA 6986683 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 25° li LC75 EXC Ridi 6986683 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982740	6986683	178.00Â€
LIFA 6986684 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 25° li LC75 EXC Ridi 6986684 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982754	6986684	178.00Â€
LIFA 6986685 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 25° li LC75 EXC Ridi 6986685 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982768	6986685	178.00Â€
LIFA 6986686 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 25°DA LC75 EXC Ridi 6986686 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982730	6986686	178.00Â€
LIFA 6986687 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 25°DA LC75 EXC Ridi 6986687 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982744	6986687	178.00Â€
LIFA 6986688 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 25°DA LC75 EXC Ridi 6986688 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982758	6986688	178.00Â€
LIFA 6986689 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 25°DA LC75 EXC Ridi 6986689 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982772	6986689	178.00Â€
LIFA 6986695 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 830 120° LC75 EXC Ridi 6986695 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982276	6986695	178.00Â€
LIFA 6986696 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 840 120° LC75 EXC Ridi 6986696 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982290	6986696	178.00Â€
LIFA 6986697 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 850 120° LC75 EXC Ridi 6986697 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982304	6986697	178.00Â€
LIFA 6986698 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 865 120° LC75 EXC Ridi 6986698 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982318	6986698	178.00Â€
LIFA 6986699 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 830 90° LC75 EXC Ridi 6986699 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982288	6986699	178.00Â€
LIFA 6986700 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 840 90° LC75 EXC Ridi 6986700 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982302	6986700	178.00Â€
LIFA 6986701 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 850 90° LC75 EXC Ridi 6986701 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982316	6986701	178.00Â€
LIFA 6986702 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 865 90° LC75 EXC Ridi 6986702 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982330	6986702	178.00Â€
LIFA 6986703 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 830 60° LC75 EXC Ridi 6986703 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982286	6986703	178.00Â€
LIFA 6986704 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 840 60° LC75 EXC Ridi 6986704 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982300	6986704	178.00Â€
LIFA 6986705 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 850 60° LC75 EXC Ridi 6986705 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982314	6986705	178.00Â€
LIFA 6986706 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 865 60° LC75 EXC Ridi 6986706 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982328	6986706	178.00Â€
LIFA 6986707 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 830 30° LC75 EXC Ridi 6986707 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982284	6986707	178.00Â€
LIFA 6986708 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 840 30° LC75 EXC Ridi 6986708 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982298	6986708	178.00Â€
LIFA 6986709 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 850 30° LC75 EXC Ridi 6986709 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982312	6986709	178.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6986710 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 865 30° LC75 EXC Ridi 6986710 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982326	6986710	178.00Â€
LIFA 6986711 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 830 25° re LC75 EXC Ridi 6986711 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982280	6986711	178.00Â€
LIFA 6986712 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 840 25° re LC75 EXC Ridi 6986712 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982294	6986712	178.00Â€
LIFA 6986713 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 850 25° re LC75 EXC Ridi 6986713 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982308	6986713	178.00Â€
LIFA 6986714 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 865 25° re LC75 EXC Ridi 6986714 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982322	6986714	178.00Â€
LIFA 6986715 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 830 25° li LC75 EXC Ridi 6986715 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982278	6986715	178.00Â€
LIFA 6986716 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 840 25° li LC75 EXC Ridi 6986716 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982292	6986716	178.00Â€
LIFA 6986717 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 850 25° li LC75 EXC Ridi 6986717 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982306	6986717	178.00Â€
LIFA 6986718 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 865 25° li LC75 EXC Ridi 6986718 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982320	6986718	178.00Â€
LIFA 6986719 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 830 25°DA LC75 EXC Ridi 6986719 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982282	6986719	178.00Â€
LIFA 6986720 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 840 25°DA LC75 EXC Ridi 6986720 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982296	6986720	178.00Â€
LIFA 6986721 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 850 25°DA LC75 EXC Ridi 6986721 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982310	6986721	178.00Â€
LIFA 6986722 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 865 25°DA LC75 EXC Ridi 6986722 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982324	6986722	178.00Â€
LIFA 6986728 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 120° LC75 EXC Philips 6986728 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982613	6986728	178.00Â€
LIFA 6986729 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 120° LC75 EXC Philips 6986729 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982627	6986729	178.00Â€
LIFA 6986730 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 120° LC75 EXC Philips 6986730 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982641	6986730	178.00Â€
LIFA 6986731 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 120° LC75 EXC Philips 6986731 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982655	6986731	178.00Â€
LIFA 6986732 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 90° LC75 EXC Philips 6986732 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982625	6986732	178.00Â€
LIFA 6986733 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 90° LC75 EXC Philips 6986733 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982639	6986733	178.00Â€
LIFA 6986734 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 90° LC75 EXC Philips 6986734 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982653	6986734	178.00Â€
LIFA 6986735 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 90° LC75 EXC Philips 6986735 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982667	6986735	178.00Â€
LIFA 6986736 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 60° LC75 EXC Philips 6986736 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982623	6986736	178.00Â€
LIFA 6986737 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 60° LC75 EXC Philips 6986737 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982637	6986737	178.00Â€
LIFA 6986738 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 60° LC75 EXC Philips 6986738 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982651	6986738	178.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6986739 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 60° LC75 EXC Philips 6986739 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982665	6986739	178.00Â€
LIFA 6986740 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 30° LC75 EXC Philips 6986740 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982621	6986740	178.00Â€
LIFA 6986741 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 30° LC75 EXC Philips 6986741 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982635	6986741	178.00Â€
LIFA 6986742 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 30° LC75 EXC Philips 6986742 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982649	6986742	178.00Â€
LIFA 6986743 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 30° LC75 EXC Philips 6986743 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982663	6986743	178.00Â€
LIFA 6986744 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 25° re LC75 EXC Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982617	6986744	178.00Â€
LIFA 6986745 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 25° re LC75 EXC Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982631	6986745	178.00Â€
LIFA 6986746 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 25° re LC75 EXC Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982645	6986746	178.00Â€
LIFA 6986747 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 25° re LC75 EXC Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982659	6986747	178.00Â€
LIFA 6986748 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 25° li LC75 EXC Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982615	6986748	178.00Â€
LIFA 6986749 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 25° li LC75 EXC Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982629	6986749	178.00Â€
LIFA 6986750 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 25° li LC75 EXC Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982643	6986750	178.00Â€
LIFA 6986751 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 25° li LC75 EXC Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982657	6986751	178.00Â€
LIFA 6986752 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 25°DA LC75 EXC Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982619	6986752	178.00Â€
LIFA 6986753 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 25°DA LC75 EXC Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982633	6986753	178.00Â€
LIFA 6986754 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 25°DA LC75 EXC Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982647	6986754	178.00Â€
LIFA 6986755 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 25°DA LC75 EXC Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982661	6986755	178.00Â€
LIFA 6986761 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 120° LC75 EXC Philips 6986761 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982669	6986761	178.00Â€
LIFA 6986762 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 120° LC75 EXC Philips 6986762 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982683	6986762	178.00Â€
LIFA 6986763 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 120° LC75 EXC Philips 6986763 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982697	6986763	178.00Â€
LIFA 6986764 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 120° LC75 EXC Philips 6986764 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982711	6986764	178.00Â€
LIFA 6986765 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 90° LC75 EXC Philips 6986765 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982681	6986765	178.00Â€
LIFA 6986766 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 90° LC75 EXC Philips 6986766 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982695	6986766	178.00Â€
LIFA 6986767 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 90° LC75 EXC Philips 6986767 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982709	6986767	178.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6986768 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 90° LC75 EXC Philips 6986768 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982723	6986768	178.00Â€
LIFA 6986769 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 60° LC75 EXC Philips 6986769 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982679	6986769	178.00Â€
LIFA 6986770 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 60° LC75 EXC Philips 6986770 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982693	6986770	178.00Â€
LIFA 6986771 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 60° LC75 EXC Philips 6986771 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982707	6986771	178.00Â€
LIFA 6986772 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 60° LC75 EXC Philips 6986772 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982721	6986772	178.00Â€
LIFA 6986773 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 30° LC75 EXC Philips 6986773 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982677	6986773	178.00Â€
LIFA 6986774 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 30° LC75 EXC Philips 6986774 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982691	6986774	178.00Â€
LIFA 6986775 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 30° LC75 EXC Philips 6986775 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982705	6986775	178.00Â€
LIFA 6986776 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 30° LC75 EXC Philips 6986776 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982719	6986776	178.00Â€
LIFA 6986777 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 25° re LC75 EXC Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982673	6986777	178.00Â€
LIFA 6986778 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 25° re LC75 EXC Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982687	6986778	178.00Â€
LIFA 6986779 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 25° re LC75 EXC Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982701	6986779	178.00Â€
LIFA 6986780 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 25° re LC75 EXC Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982715	6986780	178.00Â€
LIFA 6986781 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 25° li LC75 EXC Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982671	6986781	178.00Â€
LIFA 6986782 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 25° li LC75 EXC Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982685	6986782	178.00Â€
LIFA 6986783 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 25° li LC75 EXC Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982699	6986783	178.00Â€
LIFA 6986784 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 25° li LC75 EXC Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982713	6986784	178.00Â€
LIFA 6986785 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 25°DA LC75 EXC Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982675	6986785	178.00Â€
LIFA 6986786 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 25°DA LC75 EXC Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982689	6986786	178.00Â€
LIFA 6986787 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 25°DA LC75 EXC Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982703	6986787	178.00Â€
LIFA 6986788 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 25°DA LC75 EXC Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982717	6986788	178.00Â€
LIFA 6986794 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 120° LCA75 PRE Trilux 6986794 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982333	6986794	209.68Â€
LIFA 6986795 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 120° LCA75 PRE Trilux 6986795 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982347	6986795	209.68Â€
LIFA 6986796 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 120° LCA75 PRE Trilux 6986796 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982360	6986796	209.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6986797 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 120° LCA75 PRE Trilux 6986797 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982374	6986797	209.68Ä€
LIFA 6986798 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 90° LCA75 PRE Trilux 6986798 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982345	6986798	209.68Ä€
LIFA 6986799 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 90° LCA75 PRE Trilux 6986799 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982358	6986799	209.68Ä€
LIFA 6986800 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 90° LCA75 PRE Trilux 6986800 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982372	6986800	209.68Ä€
LIFA 6986801 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 90° LCA75 PRE Trilux 6986801 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982385	6986801	209.68Ä€
LIFA 6986802 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 60° LCA75 PRE Trilux 6986802 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982343	6986802	209.68Ä€
LIFA 6986803 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 60° LCA75 PRE Trilux 6986803 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982356	6986803	209.68Ä€
LIFA 6986804 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 60° LCA75 PRE Trilux 6986804 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982370	6986804	209.68Ä€
LIFA 6986805 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 60° LCA75 PRE Trilux 6986805 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982383	6986805	209.68Ä€
LIFA 6986806 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 30° LC75 PRE Trilux 6986806 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982341	6986806	209.68Ä€
LIFA 6986807 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 30° LC75 PRE Trilux 6986807 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982354	6986807	209.68Ä€
LIFA 6986808 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 30° LC75 PRE Trilux 6986808 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982368	6986808	209.68Ä€
LIFA 6986809 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 30° LC75 PRE Trilux 6986809 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982381	6986809	209.68Ä€
LIFA 6986810 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 25° re LC75 PRE Trilux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982337	6986810	209.68Ä€
LIFA 6986811 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 25° re LC75 PRE Trilux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982350	6986811	209.68Ä€
LIFA 6986812 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 25° re LC75 PRE Trilux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982364	6986812	209.68Ä€
LIFA 6986813 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 25° re LC75 PRE Trilux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982377	6986813	209.68Ä€
LIFA 6986814 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 25° li LC75 PRE Trilux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982335	6986814	209.68Ä€
LIFA 6986815 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 25° li LC75 PRE Trilux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982348	6986815	209.68Ä€
LIFA 6986816 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 25° li LC75 PRE Trilux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982362	6986816	209.68Ä€
LIFA 6986817 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 25° li LC75 PRE Trilux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982375	6986817	209.68Ä€
LIFA 6986818 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 25°DA LC75 PRE Trilux 6986818 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982339	6986818	209.68Ä€
LIFA 6986819 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 25°DA LC75 PRE Trilux 6986819 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982352	6986819	209.68Ä€
LIFA 6986820 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 25°DA LC75 PRE Trilux 6986820 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982366	6986820	209.68Ä€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6986821 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 25°DA LC75 PRE Trilux 6986821 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982379	6986821	209.68Ä€
LIFA 6986827 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 830 120° LC75 PRE Trilux 6986827 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982109	6986827	209.68Ä€
LIFA 6986828 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 840 120° LC75 PRE Trilux 6986828 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982123	6986828	209.68Ä€
LIFA 6986829 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 850 120° LC75 PRE Trilux 6986829 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982137	6986829	209.68Ä€
LIFA 6986830 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 865 120° LC75 PRE Trilux 6986830 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982151	6986830	209.68Ä€
LIFA 6986831 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 830 90° LC75 PRE Trilux 6986831 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982121	6986831	209.68Ä€
LIFA 6986832 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 840 90° LC75 PRE Trilux 6986832 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982135	6986832	209.68Ä€
LIFA 6986833 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 850 90° LC75 PRE Trilux 6986833 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982149	6986833	209.68Ä€
LIFA 6986834 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 865 90° LC75 PRE Trilux 6986834 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982163	6986834	209.68Ä€
LIFA 6986835 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 830 60° LC75 PRE Trilux 6986835 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982119	6986835	209.68Ä€
LIFA 6986836 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 840 60° LC75 PRE Trilux 6986836 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982133	6986836	209.68Ä€
LIFA 6986837 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 850 60° LC75 PRE Trilux 6986837 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982147	6986837	209.68Ä€
LIFA 6986838 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 865 60° LC75 PRE Trilux 6986838 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982161	6986838	209.68Ä€
LIFA 6986839 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 830 30° LC75 PRE Trilux 6986839 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982117	6986839	209.68Ä€
LIFA 6986840 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 840 30° LC75 PRE Trilux 6986840 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982131	6986840	209.68Ä€
LIFA 6986841 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 850 30° LC75 PRE Trilux 6986841 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982145	6986841	209.68Ä€
LIFA 6986842 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 865 30° LC75 PRE Trilux 6986842 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982159	6986842	209.68Ä€
LIFA 6986843 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 830 25° re LC75 PRE Trilux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982113	6986843	209.68Ä€
LIFA 6986844 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 840 25° re LC75 PRE Trilux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982127	6986844	209.68Ä€
LIFA 6986845 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 850 25° re LC75 PRE Trilux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982141	6986845	209.68Ä€
LIFA 6986846 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 865 25° re LC75 PRE Trilux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982155	6986846	209.68Ä€
LIFA 6986847 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 830 25° li LC75 PRE Trilux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982111	6986847	209.68Ä€
LIFA 6986848 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 840 25° li LC75 PRE Trilux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982125	6986848	209.68Ä€
LIFA 6986849 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 850 25° li LC75 PRE Trilux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982139	6986849	209.68Ä€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6986850 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 865 25° li LC75 PRE Trilux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982153	6986850	209.68Ä€
LIFA 6986851 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 830 25°DA LC75 PRE Trilux 6986851 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982115	6986851	209.68Ä€
LIFA 6986852 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 840 25°DA LC75 PRE Trilux 6986852 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982129	6986852	209.68Ä€
LIFA 6986853 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 850 25°DA LC75 PRE Trilux 6986853 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982143	6986853	209.68Ä€
LIFA 6986854 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 865 25°DA LC75 PRE Trilux 6986854 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982157	6986854	209.68Ä€
LIFA 6986860 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 120° LC75 PRE Siteco 6986860 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981695	6986860	209.68Ä€
LIFA 6986861 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 120° LC75 PRE Siteco 6986861 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981708	6986861	209.68Ä€
LIFA 6986862 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 120° LC75 PRE Siteco 6986862 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981722	6986862	209.68Ä€
LIFA 6986863 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 120° LC75 PRE Siteco 6986863 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981736	6986863	209.68Ä€
LIFA 6986864 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 90° LC75 PRE Siteco 6986864 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981706	6986864	209.68Ä€
LIFA 6986865 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 90° LC75 PRE Siteco 6986865 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981720	6986865	209.68Ä€
LIFA 6986866 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 90° LC75 PRE Siteco 6986866 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981734	6986866	209.68Ä€
LIFA 6986867 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 90° LC75 PRE Siteco 6986867 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981748	6986867	209.68Ä€
LIFA 6986868 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 60° LC75 PRE Siteco 6986868 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981704	6986868	209.68Ä€
LIFA 6986869 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 60° LC75 PRE Siteco 6986869 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981718	6986869	209.68Ä€
LIFA 6986870 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 60° LC75 PRE Siteco 6986870 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981732	6986870	209.68Ä€
LIFA 6986871 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 60° LC75 PRE Siteco 6986871 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981746	6986871	209.68Ä€
LIFA 6986872 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 30° LC75 PRE Siteco 6986872 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981702	6986872	209.68Ä€
LIFA 6986873 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 30° LC75 PRE Siteco 6986873 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981716	6986873	209.68Ä€
LIFA 6986874 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 30° LC75 PRE Siteco 6986874 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981730	6986874	209.68Ä€
LIFA 6986875 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 30° LC75 PRE Siteco 6986875 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981744	6986875	209.68Ä€
LIFA 6986876 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 25° re LC75 PRE Siteco Verkaufseinheit: 1 ST.	1981698	6986876	209.68Ä€
LIFA 6986877 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 25° re LC75 PRE Siteco Verkaufseinheit: 1 ST.	1981712	6986877	209.68Ä€
LIFA 6986878 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 25° re LC75 PRE Siteco Verkaufseinheit: 1 ST.	1981726	6986878	209.68Ä€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6986879 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 25° re LC75 PRE Siteco Verkaufseinheit: 1 ST.	1981740	6986879	209.68Ä€
LIFA 6986880 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 25° li LC75 PRE Siteco Verkaufseinheit: 1 ST.	1981697	6986880	209.68Ä€
LIFA 6986881 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 25° li LC75 PRE Siteco Verkaufseinheit: 1 ST.	1981710	6986881	209.68Ä€
LIFA 6986882 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 25° li LC75 PRE Siteco Verkaufseinheit: 1 ST.	1981724	6986882	209.68Ä€
LIFA 6986883 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 25° li LC75 PRE Siteco Verkaufseinheit: 1 ST.	1981738	6986883	209.68Ä€
LIFA 6986884 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 25°DA LC75 PRE Siteco 6986884 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981700	6986884	209.68Ä€
LIFA 6986885 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 25°DA LC75 PRE Siteco 6986885 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981714	6986885	209.68Ä€
LIFA 6986886 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 25°DA LC75 PRE Siteco 6986886 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981728	6986886	209.68Ä€
LIFA 6986887 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 25°DA LC75 PRE Siteco 6986887 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981742	6986887	209.68Ä€
LIFA 6986893 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 120° LC75 PRE Regiolux Verkaufseinheit: 1 ST.	1981997	6986893	209.68Ä€
LIFA 6986894 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 120° LC75 PRE Regiolux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982011	6986894	209.68Ä€
LIFA 6986895 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 120° LC75 PRE Regiolux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982025	6986895	209.68Ä€
LIFA 6986896 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 120° LC75 PRE Regiolux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982039	6986896	209.68Ä€
LIFA 6986897 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 90° LC75 PRE Regiolux 6986897 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982009	6986897	209.68Ä€
LIFA 6986898 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 90° LC75 PRE Regiolux 6986898 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982023	6986898	209.68Ä€
LIFA 6986899 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 90° LC75 PRE Regiolux 6986899 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982037	6986899	209.68Ä€
LIFA 6986900 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 90° LC75 PRE Regiolux 6986900 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982051	6986900	209.68Ä€
LIFA 6986901 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 60° LC75 PRE Regiolux 6986901 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982007	6986901	209.68Ä€
LIFA 6986902 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 60° LC75 PRE Regiolux 6986902 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982021	6986902	209.68Ä€
LIFA 6986903 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 60° LC75 PRE Regiolux 6986903 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982035	6986903	209.68Ä€
LIFA 6986904 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 60° LC75 PRE Regiolux 6986904 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982049	6986904	209.68Ä€
LIFA 6986905 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 30° LC75 PRE Regiolux 6986905 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982005	6986905	209.68Ä€
LIFA 6986906 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 30° LC75 PRE Regiolux 6986906 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982019	6986906	209.68Ä€
LIFA 6986907 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 30° LC75 PRE Regiolux 6986907 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982033	6986907	209.68Ä€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6986908 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 30° LC75 PRE Regiolux 6986908 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982047	6986908	209.68Ä€
LIFA 6986909 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 25° re LC75 PRE Regiolux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982001	6986909	209.68Ä€
LIFA 6986910 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 25° re LC75 PRE Regiolux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982015	6986910	209.68Ä€
LIFA 6986911 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 25° re LC75 PRE Regiolux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982029	6986911	209.68Ä€
LIFA 6986912 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 25° re LC75 PRE Regiolux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982043	6986912	209.68Ä€
LIFA 6986913 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 25° li LC75 PRE Regiolux Verkaufseinheit: 1 ST.	1981999	6986913	209.68Ä€
LIFA 6986914 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 25° li LC75 PRE Regiolux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982013	6986914	209.68Ä€
LIFA 6986915 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 25° li LC75 PRE Regiolux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982027	6986915	209.68Ä€
LIFA 6986916 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 25° li LC75 PRE Regiolux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982041	6986916	209.68Ä€
LIFA 6986917 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 25°DA LC75 PRE Regiolux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982003	6986917	209.68Ä€
LIFA 6986918 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 25°DA LC75 PRE Regiolux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982017	6986918	209.68Ä€
LIFA 6986919 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 25°DA LC75 PRE Regiolux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982031	6986919	209.68Ä€
LIFA 6986920 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 25°DA LC75 PRE Regiolux Verkaufseinheit: 1 ST.	1982045	6986920	209.68Ä€
LIFA 6986959 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 120° LC75 PRE Veko 6986959 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981941	6986959	209.68Ä€
LIFA 6986960 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 120° LC75 PRE Veko 6986960 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981955	6986960	209.68Ä€
LIFA 6986961 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 120° LC75 PRE Veko 6986961 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981969	6986961	209.68Ä€
LIFA 6986962 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 120° LC75 PRE Veko 6986962 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981983	6986962	209.68Ä€
LIFA 6986963 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 90° LC75 PRE Veko 6986963 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981953	6986963	209.68Ä€
LIFA 6986964 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 90° LC75 PRE Veko 6986964 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981967	6986964	209.68Ä€
LIFA 6986965 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 90° LC75 PRE Veko 6986965 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981981	6986965	209.68Ä€
LIFA 6986966 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 90° LC75 PRE Veko 6986966 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981995	6986966	209.68Ä€
LIFA 6986967 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 60° LC75 PRE Veko 6986967 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981951	6986967	209.68Ä€
LIFA 6986968 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 60° LC75 PRE Veko 6986968 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981965	6986968	209.68Ä€
LIFA 6986969 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 60° LC75 PRE Veko 6986969 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981979	6986969	209.68Ä€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6986970 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 60° LC75 PRE Veko 6986970 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981993	6986970	209.68Ä€
LIFA 6986971 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 30° LC75 PRE Veko 6986971 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981949	6986971	209.68Ä€
LIFA 6986972 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 30° LC75 PRE Veko 6986972 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981963	6986972	209.68Ä€
LIFA 6986973 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 30° LC75 PRE Veko 6986973 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981977	6986973	209.68Ä€
LIFA 6986974 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 30° LC75 PRE Veko 6986974 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981991	6986974	209.68Ä€
LIFA 6986975 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 25° re LC75 PRE Veko 6986975 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981945	6986975	209.68Ä€
LIFA 6986976 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 25° re LC75 PRE Veko 6986976 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981959	6986976	209.68Ä€
LIFA 6986977 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 25° re LC75 PRE Veko 6986977 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981973	6986977	209.68Ä€
LIFA 6986978 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 25° re LC75 PRE Veko 6986978 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981987	6986978	209.68Ä€
LIFA 6986979 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 25° li LC75 PRE Veko 6986979 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981943	6986979	209.68Ä€
LIFA 6986980 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 25° li LC75 PRE Veko 6986980 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981957	6986980	209.68Ä€
LIFA 6986981 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 25° li LC75 PRE Veko 6986981 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981971	6986981	209.68Ä€
LIFA 6986982 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 25° li LC75 PRE Veko 6986982 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981985	6986982	209.68Ä€
LIFA 6986983 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 25°DA LC75 PRE Veko 6986983 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981947	6986983	209.68Ä€
LIFA 6986984 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 25°DA LC75 PRE Veko 6986984 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981961	6986984	209.68Ä€
LIFA 6986985 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 25°DA LC75 PRE Veko 6986985 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981975	6986985	209.68Ä€
LIFA 6986986 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 25°DA LC75 PRE Veko 6986986 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981989	6986986	209.68Ä€
LIFA 6986992 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 120° LC75 PRE Zumtobel Verkaufseinheit: 1 ST.	1982053	6986992	209.68Ä€
LIFA 6986993 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 120° LC75 PRE Zumtobel Verkaufseinheit: 1 ST.	1982067	6986993	209.68Ä€
LIFA 6986994 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 120° LC75 PRE Zumtobel Verkaufseinheit: 1 ST.	1982081	6986994	209.68Ä€
LIFA 6986995 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 120° LC75 PRE Zumtobel Verkaufseinheit: 1 ST.	1982095	6986995	209.68Ä€
LIFA 6986996 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 90° LC75 PRE Zumtobel 6986996 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982065	6986996	209.68Ä€
LIFA 6986997 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 90° LC75 PRE Zumtobel 6986997 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982079	6986997	209.68Ä€
LIFA 6986998 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 90° LC75 PRE Zumtobel 6986998 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982093	6986998	209.68Ä€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6986999 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 90° LC75 PRE Zumtobel 6986999 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982107	6986999	209.68Ä€
LIFA 6987000 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 60° LC75 PRE Zumtobel 6987000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982063	6987000	209.68Ä€
LIFA 6987001 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 60° LC75 PRE Zumtobel 6987001 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982077	6987001	209.68Ä€
LIFA 6987002 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 60° LC75 PRE Zumtobel 6987002 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982091	6987002	209.68Ä€
LIFA 6987003 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 60° LC75 PRE Zumtobel 6987003 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982105	6987003	209.68Ä€
LIFA 6987004 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 30° LC75 PRE Zumtobel 6987004 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982061	6987004	209.68Ä€
LIFA 6987005 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 30° LC75 PRE Zumtobel 6987005 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982075	6987005	209.68Ä€
LIFA 6987006 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 30° LC75 PRE Zumtobel 6987006 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982089	6987006	209.68Ä€
LIFA 6987007 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 30° LC75 PRE Zumtobel 6987007 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982103	6987007	209.68Ä€
LIFA 6987008 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 25° re LC75 PRE Zumtobel Verkaufseinheit: 1 ST.	1982057	6987008	209.68Ä€
LIFA 6987009 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 25° re LC75 PRE Zumtobel Verkaufseinheit: 1 ST.	1982071	6987009	209.68Ä€
LIFA 6987010 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 25° re LC75 PRE Zumtobel Verkaufseinheit: 1 ST.	1982085	6987010	209.68Ä€
LIFA 6987011 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 25° re LC75 PRE Zumtobel Verkaufseinheit: 1 ST.	1982099	6987011	209.68Ä€
LIFA 6987012 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 25° li LC75 PRE Zumtobel Verkaufseinheit: 1 ST.	1982055	6987012	209.68Ä€
LIFA 6987013 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 25° li LC75 PRE Zumtobel Verkaufseinheit: 1 ST.	1982069	6987013	209.68Ä€
LIFA 6987014 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 25° li LC75 PRE Zumtobel Verkaufseinheit: 1 ST.	1982083	6987014	209.68Ä€
LIFA 6987015 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 25° li LC75 PRE Zumtobel Verkaufseinheit: 1 ST.	1982097	6987015	209.68Ä€
LIFA 6987016 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 830 25°DA LC75 PRE Zumtobel Verkaufseinheit: 1 ST.	1982059	6987016	209.68Ä€
LIFA 6987017 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 840 25°DA LC75 PRE Zumtobel Verkaufseinheit: 1 ST.	1982073	6987017	209.68Ä€
LIFA 6987018 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 850 25°DA LC75 PRE Zumtobel Verkaufseinheit: 1 ST.	1982087	6987018	209.68Ä€
LIFA 6987019 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 16-68W 865 25°DA LC75 PRE Zumtobel Verkaufseinheit: 1 ST.	1982101	6987019	209.68Ä€
LIFA 6987025 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 120° LC75 PRE Ridi 6987025 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982726	6987025	209.68Ä€
LIFA 6987026 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 120° LC75 PRE Ridi 6987026 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982739	6987026	209.68Ä€
LIFA 6987027 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 120° LC75 PRE Ridi 6987027 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982753	6987027	209.68Ä€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6987028 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 120° LC75 PRE Ridi 6987028 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982767	6987028	209.68Ä€
LIFA 6987029 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 90° LC75 PRE Ridi 6987029 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982737	6987029	209.68Ä€
LIFA 6987030 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 90° LC75 PRE Ridi 6987030 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982751	6987030	209.68Ä€
LIFA 6987031 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 90° LC75 PRE Ridi 6987031 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982765	6987031	209.68Ä€
LIFA 6987032 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 90° LC75 PRE Ridi 6987032 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982779	6987032	209.68Ä€
LIFA 6987033 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 60° LC75 PRE Ridi 6987033 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982735	6987033	209.68Ä€
LIFA 6987034 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 60° LC75 PRE Ridi 6987034 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982749	6987034	209.68Ä€
LIFA 6987035 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 60° LC75 PRE Ridi 6987035 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982763	6987035	209.68Ä€
LIFA 6987036 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 60° LC75 PRE Ridi 6987036 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982777	6987036	209.68Ä€
LIFA 6987037 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 30° LC75 PRE Ridi 6987037 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982733	6987037	209.68Ä€
LIFA 6987038 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 30° LC75 PRE Ridi 6987038 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982747	6987038	209.68Ä€
LIFA 6987039 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 30° LC75 PRE Ridi 6987039 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982761	6987039	209.68Ä€
LIFA 6987040 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 30° LC75 PRE Ridi 6987040 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982775	6987040	209.68Ä€
LIFA 6987041 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 25° re LC75 PRE Ridi 6987041 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982729	6987041	209.68Ä€
LIFA 6987042 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 25° re LC75 PRE Ridi 6987042 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982743	6987042	209.68Ä€
LIFA 6987043 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 25° re LC75 PRE Ridi 6987043 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982757	6987043	209.68Ä€
LIFA 6987044 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 25° re LC75 PRE Ridi 6987044 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982771	6987044	209.68Ä€
LIFA 6987045 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 25°SA li PRE RIDI 6987045 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982556	6987045	209.68Ä€
LIFA 6987046 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 25° li LC75 PRE Ridi 6987046 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982741	6987046	209.68Ä€
LIFA 6987047 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 25° li LC75 PRE Ridi 6987047 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982755	6987047	209.68Ä€
LIFA 6987048 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 25° li LC75 PRE Ridi 6987048 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982769	6987048	209.68Ä€
LIFA 6987049 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 25°DA LC75 PRE Ridi 6987049 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982731	6987049	209.68Ä€
LIFA 6987050 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 25°DA LC75 PRE Ridi 6987050 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982745	6987050	209.68Ä€
LIFA 6987051 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 25°DA LC75 PRE Ridi 6987051 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982759	6987051	209.68Ä€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6987052 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 25°DA LC75 PRE Ridi 6987052 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982773	6987052	209.68Ä€
LIFA 6987058 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 830 120° LC75 PRE Ridi 6987058 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982277	6987058	209.68Ä€
LIFA 6987059 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 840 120° LC75 PRE Ridi 6987059 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982291	6987059	209.68Ä€
LIFA 6987060 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 850 120° LC75 PRE Ridi 6987060 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982305	6987060	209.68Ä€
LIFA 6987061 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 865 120° LC75 PRE Ridi 6987061 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982319	6987061	209.68Ä€
LIFA 6987062 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 830 90° LC75 PRE Ridi 6987062 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982289	6987062	209.68Ä€
LIFA 6987063 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 840 90° LC75 PRE Ridi 6987063 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982303	6987063	209.68Ä€
LIFA 6987064 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 850 90° LC75 PRE Ridi 6987064 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982317	6987064	209.68Ä€
LIFA 6987065 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 865 90° LC75 PRE Ridi 6987065 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982331	6987065	209.68Ä€
LIFA 6987066 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 830 60° LC75 PRE Ridi 6987066 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982287	6987066	209.68Ä€
LIFA 6987067 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 840 60° LC75 PRE Ridi 6987067 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982301	6987067	209.68Ä€
LIFA 6987068 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 850 60° LC75 PRE Ridi 6987068 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982315	6987068	209.68Ä€
LIFA 6987069 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 865 60° LC75 PRE Ridi 6987069 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982329	6987069	209.68Ä€
LIFA 6987070 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 830 30° LC75 PRE Ridi 6987070 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982285	6987070	209.68Ä€
LIFA 6987071 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 840 30° LC75 PRE Ridi 6987071 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982299	6987071	209.68Ä€
LIFA 6987072 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 850 30° LC75 PRE Ridi 6987072 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982313	6987072	209.68Ä€
LIFA 6987073 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 865 30° LC75 PRE Ridi 6987073 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982327	6987073	209.68Ä€
LIFA 6987074 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 830 25° re LC75 PRE Ridi 6987074 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982281	6987074	209.68Ä€
LIFA 6987075 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 840 25° re LC75 PRE Ridi 6987075 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982295	6987075	209.68Ä€
LIFA 6987076 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 850 25° re LC75 PRE Ridi 6987076 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982309	6987076	209.68Ä€
LIFA 6987077 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 865 25° re LC75 PRE Ridi 6987077 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982323	6987077	209.68Ä€
LIFA 6987078 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 830 25° li LC75 PRE Ridi 6987078 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982279	6987078	209.68Ä€
LIFA 6987079 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 840 25° li LC75 PRE Ridi 6987079 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982293	6987079	209.68Ä€
LIFA 6987080 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 850 25° li LC75 PRE Ridi 6987080 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982307	6987080	209.68Ä€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6987081 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 865 25° li LC75 PRE Ridi 6987081 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982321	6987081	209.68Ä€
LIFA 6987082 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 830 25°DA LC75 PRE Ridi 6987082 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982283	6987082	209.68Ä€
LIFA 6987083 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 840 25°DA LC75 PRE Ridi 6987083 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982297	6987083	209.68Ä€
LIFA 6987084 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 850 25°DA LC75 PRE Ridi 6987084 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982311	6987084	209.68Ä€
LIFA 6987085 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 16-68W 865 25°DA LC75 PRE Ridi 6987085 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982325	6987085	209.68Ä€
LIFA 6987091 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 120° LC75 PRE Philips 6987091 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982614	6987091	209.68Ä€
LIFA 6987092 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 120° LC75 PRE Philips 6987092 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982628	6987092	209.68Ä€
LIFA 6987093 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 120° LC75 PRE Philips 6987093 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982642	6987093	209.68Ä€
LIFA 6987094 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 120° LC75 PRE Philips 6987094 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982656	6987094	209.68Ä€
LIFA 6987095 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 90° LC75 PRE Philips 6987095 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982626	6987095	209.68Ä€
LIFA 6987096 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 90° LC75 PRE Philips 6987096 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982640	6987096	209.68Ä€
LIFA 6987097 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 90° LC75 PRE Philips 6987097 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982654	6987097	209.68Ä€
LIFA 6987098 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 90° LC75 PRE Philips 6987098 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982668	6987098	209.68Ä€
LIFA 6987099 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 60° LC75 PRE Philips 6987099 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982624	6987099	209.68Ä€
LIFA 6987100 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 60° LC75 PRE Philips 6987100 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982638	6987100	209.68Ä€
LIFA 6987101 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 60° LC75 PRE Philips 6987101 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982652	6987101	209.68Ä€
LIFA 6987102 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 60° LC75 PRE Philips 6987102 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982666	6987102	209.68Ä€
LIFA 6987103 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 30° LC75 PRE Philips 6987103 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982622	6987103	209.68Ä€
LIFA 6987104 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 30° LC75 PRE Philips 6987104 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982636	6987104	209.68Ä€
LIFA 6987105 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 30° LC75 PRE Philips 6987105 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982650	6987105	209.68Ä€
LIFA 6987106 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 30° LC75 PRE Philips 6987106 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982664	6987106	209.68Ä€
LIFA 6987107 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 25° re LC75 PRE Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982618	6987107	209.68Ä€
LIFA 6987108 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 25° re LC75 PRE Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982632	6987108	209.68Ä€
LIFA 6987109 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 25° re LC75 PRE Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982646	6987109	209.68Ä€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6987110 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 25° re LC75 PRE Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982660	6987110	209.68Ä€
LIFA 6987111 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 25° li LC75 PRE Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982616	6987111	209.68Ä€
LIFA 6987112 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 25° li LC75 PRE Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982630	6987112	209.68Ä€
LIFA 6987113 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 25° li LC75 PRE Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982644	6987113	209.68Ä€
LIFA 6987114 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 25° li LC75 PRE Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982658	6987114	209.68Ä€
LIFA 6987115 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 25°DA LC75 PRE Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982620	6987115	209.68Ä€
LIFA 6987116 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 25°DA LC75 PRE Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982634	6987116	209.68Ä€
LIFA 6987117 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 25°DA LC75 PRE Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982648	6987117	209.68Ä€
LIFA 6987118 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 25°DA LC75 PRE Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982662	6987118	209.68Ä€
LIFA 6987124 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 120° LC75 PRE Philips 6987124 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982670	6987124	209.68Ä€
LIFA 6987125 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 120° LC75 PRE Philips 6987125 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982684	6987125	209.68Ä€
LIFA 6987126 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 120° LC75 PRE Philips 6987126 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982698	6987126	209.68Ä€
LIFA 6987127 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 120° LC75 PRE Philips 6987127 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982712	6987127	209.68Ä€
LIFA 6987128 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 90° LC75 PRE Philips 6987128 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982682	6987128	209.68Ä€
LIFA 6987129 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 90° LC75 PRE Philips 6987129 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982696	6987129	209.68Ä€
LIFA 6987130 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 90° LC75 PRE Philips 6987130 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982710	6987130	209.68Ä€
LIFA 6987131 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 90° LC75 PRE Philips 6987131 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982724	6987131	209.68Ä€
LIFA 6987132 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 60° LC75 PRE Philips 6987132 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982680	6987132	209.68Ä€
LIFA 6987133 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 60° LC75 PRE Philips 6987133 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982694	6987133	209.68Ä€
LIFA 6987134 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 60° LC75 PRE Philips 6987134 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982708	6987134	209.68Ä€
LIFA 6987135 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 60° LC75 PRE Philips 6987135 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982722	6987135	209.68Ä€
LIFA 6987136 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 30° LC75 PRE Philips 6987136 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982678	6987136	209.68Ä€
LIFA 6987137 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 30° LC75 PRE Philips 6987137 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982692	6987137	209.68Ä€
LIFA 6987138 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 30° LC75 PRE Philips 6987138 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982706	6987138	209.68Ä€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6987139 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 30° LC75 PRE Philips 6987139 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982720	6987139	209.68Ä€
LIFA 6987140 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 25° re LC75 PRE Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982674	6987140	209.68Ä€
LIFA 6987141 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 25° re LC75 PRE Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982688	6987141	209.68Ä€
LIFA 6987142 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 25° re LC75 PRE Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982702	6987142	209.68Ä€
LIFA 6987143 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 25° re LC75 PRE Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982716	6987143	209.68Ä€
LIFA 6987144 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 25° li LC75 PRE Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982672	6987144	209.68Ä€
LIFA 6987145 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 25° li LC75 PRE Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982686	6987145	209.68Ä€
LIFA 6987146 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 25° li LC75 PRE Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982700	6987146	209.68Ä€
LIFA 6987147 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 25° li LC75 PRE Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982714	6987147	209.68Ä€
LIFA 6987148 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 830 25°DA LC75 PRE Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982676	6987148	209.68Ä€
LIFA 6987149 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 840 25°DA LC75 PRE Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982690	6987149	209.68Ä€
LIFA 6987150 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 850 25°DA LC75 PRE Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982704	6987150	209.68Ä€
LIFA 6987151 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 16-68W 865 25°DA LC75 PRE Philips Verkaufseinheit: 1 ST.	1982718	6987151	209.68Ä€
LIFA 6987157 Lichtband BRILLIANT PRO 16120° LC75 EXC 6987157 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982780	6987157	178.00Ä€
LIFA 6987158 Lichtband BRILLIANT PRO 16120° LC75 EXC 6987158 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982794	6987158	178.00Ä€
LIFA 6987159 Lichtband BRILLIANT PRO 16120° LC75 EXC 6987159 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982808	6987159	178.00Ä€
LIFA 6987160 Lichtband BRILLIANT PRO 16120° LC75 EXC 6987160 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982822	6987160	178.00Ä€
LIFA 6987161 Lichtband BRILLIANT PRO 1690° LC75 EXC 6987161 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982792	6987161	178.00Ä€
LIFA 6987162 Lichtband BRILLIANT PRO 1690° LC75 EXC 6987162 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982806	6987162	178.00Ä€
LIFA 6987163 Lichtband BRILLIANT PRO 1690° LC75 EXC 6987163 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982820	6987163	178.00Ä€
LIFA 6987164 Lichtband BRILLIANT PRO 1690° LC75 EXC 6987164 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982834	6987164	178.00Ä€
LIFA 6987165 Lichtband BRILLIANT PRO 1660° LC75 EXC 6987165 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982790	6987165	178.00Ä€
LIFA 6987166 Lichtband BRILLIANT PRO 1660° LC75 EXC 6987166 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982804	6987166	178.00Ä€
LIFA 6987167 Lichtband BRILLIANT PRO 1660° LC75 EXC 6987167 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982818	6987167	178.00Ä€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6987168 Lichtband BRILLIANT PRO 1660° LC75 EXC 6987168 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982832	6987168	178.00Â€
LIFA 6987169 Lichtband BRILLIANT PRO 1630° LC75 EXC 6987169 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982788	6987169	178.00Â€
LIFA 6987170 Lichtband BRILLIANT PRO 1630° LC75 EXC 6987170 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982802	6987170	178.00Â€
LIFA 6987171 Lichtband BRILLIANT PRO 1630° LC75 EXC 6987171 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982816	6987171	178.00Â€
LIFA 6987172 Lichtband BRILLIANT PRO 1630° LC75 EXC 6987172 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982830	6987172	178.00Â€
LIFA 6987173 Lichtband BRILLIANT PRO 1625° re LC75 EXC einseitig asymmetrisch Verkaufseinheit: 1 ST.	1982784	6987173	178.00Â€
LIFA 6987174 Lichtband BRILLIANT PRO 1625° re LC75 EXC einseitig asymmetrisch Verkaufseinheit: 1 ST.	1982798	6987174	178.00Â€
LIFA 6987175 Lichtband BRILLIANT PRO 1625° re LC75 EXC einseitig asymmetrisch Verkaufseinheit: 1 ST.	1982812	6987175	178.00Â€
LIFA 6987176 Lichtband BRILLIANT PRO 1625° re LC75 EXC einseitig asymmetrisch Verkaufseinheit: 1 ST.	1982826	6987176	178.00Â€
LIFA 6987177 Lichtband BRILLIANT PRO 1625° li LC75 EXC einseitig asymmetrisch Verkaufseinheit: 1 ST.	1982782	6987177	178.00Â€
LIFA 6987178 Lichtband BRILLIANT PRO 1625° li LC75 EXC einseitig asymmetrisch Verkaufseinheit: 1 ST.	1982796	6987178	178.00Â€
LIFA 6987179 Lichtband BRILLIANT PRO 1625° li LC75 EXC einseitig asymmetrisch Verkaufseinheit: 1 ST.	1982810	6987179	178.00Â€
LIFA 6987180 Lichtband BRILLIANT PRO 1625° li LC75 EXC einseitig asymmetrisch Verkaufseinheit: 1 ST.	1982824	6987180	178.00Â€
LIFA 6987181 Lichtband BRILLIANT PRO 1625°DA LC75 EXC doppel asymmetrisch Verkaufseinheit: 1 ST.	1982786	6987181	178.00Â€
LIFA 6987182 Lichtband BRILLIANT PRO 1625°DA LC75 EXC doppel asymmetrisch Verkaufseinheit: 1 ST.	1982800	6987182	178.00Â€
LIFA 6987183 Lichtband BRILLIANT PRO 1625°DA LC75 EXC doppel asymmetrisch Verkaufseinheit: 1 ST.	1982814	6987183	178.00Â€
LIFA 6987184 Lichtband BRILLIANT PRO 1625°DA LC75 EXC doppel asymmetrisch Verkaufseinheit: 1 ST.	1982828	6987184	178.00Â€
LIFA 6987190 Lichtband BRILLIANT PRO 16120° LC75 PRE 6987190 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982781	6987190	209.68Â€
LIFA 6987191 Lichtband BRILLIANT PRO 16120° LCA75 PRE 6987191 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982795	6987191	209.68Â€
LIFA 6987192 Lichtband BRILLIANT PRO 16120° LCA75 PRE 6987192 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982809	6987192	209.68Â€
LIFA 6987193 Lichtband BRILLIANT PRO 16120° LCA75 PRE 6987193 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982823	6987193	209.68Â€
LIFA 6987194 Lichtband BRILLIANT PRO 1690° LCA75 PRE 6987194 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982793	6987194	209.68Â€
LIFA 6987195 Lichtband BRILLIANT PRO 1690° LCA75 PRE 6987195 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982807	6987195	209.68Â€
LIFA 6987196 Lichtband BRILLIANT PRO 1690° LCA75 PRE 6987196 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982821	6987196	209.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6987197 Lichtband BRILLIANT PRO 1690° LCA75 PRE 6987197 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982835	6987197	209.68Ä€
LIFA 6987198 Lichtband BRILLIANT PRO 1660° LCA75 PRE 6987198 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982791	6987198	209.68Ä€
LIFA 6987199 Lichtband BRILLIANT PRO 1660° LCA75 PRE 6987199 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982805	6987199	209.68Ä€
LIFA 6987200 Lichtband BRILLIANT PRO 1660° LCA75 PRE 6987200 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982819	6987200	209.68Ä€
LIFA 6987201 Lichtband BRILLIANT PRO 1660° LCA75 PRE 6987201 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982833	6987201	209.68Ä€
LIFA 6987202 Lichtband BRILLIANT PRO 1630° LCA75 PRE 6987202 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982789	6987202	209.68Ä€
LIFA 6987203 Lichtband BRILLIANT PRO 1630° LC75 PRE 6987203 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982803	6987203	209.68Ä€
LIFA 6987204 Lichtband BRILLIANT PRO 1630° LCA75 PRE 6987204 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982817	6987204	209.68Ä€
LIFA 6987205 Lichtband BRILLIANT PRO 1630° LCA75 PRE 6987205 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982831	6987205	209.68Ä€
LIFA 6987206 Lichtband BRILLIANT PRO 1625° re LC75 PRE einseitig asymmetrisch Verkaufseinheit: 1 ST.	1982785	6987206	209.68Ä€
LIFA 6987207 Lichtband BRILLIANT PRO 1625° re LC75 PRE einseitig asymmetrisch Verkaufseinheit: 1 ST.	1982799	6987207	209.68Ä€
LIFA 6987208 Lichtband BRILLIANT PRO 1625° re LC75 PRE einseitig asymmetrisch Verkaufseinheit: 1 ST.	1982813	6987208	209.68Ä€
LIFA 6987209 Lichtband BRILLIANT PRO 1625° re LC75 PRE einseitig asymmetrisch Verkaufseinheit: 1 ST.	1982827	6987209	209.68Ä€
LIFA 6987210 Lichtband BRILLIANT PRO 1625° li LC75 PRE einseitig asymmetrisch Verkaufseinheit: 1 ST.	1982783	6987210	209.68Ä€
LIFA 6987211 Lichtband BRILLIANT PRO 1625° li LC75 PRE einseitig asymmetrisch Verkaufseinheit: 1 ST.	1982797	6987211	209.68Ä€
LIFA 6987212 Lichtband BRILLIANT PRO 1625° li LC75 PRE einseitig asymmetrisch Verkaufseinheit: 1 ST.	1982811	6987212	209.68Ä€
LIFA 6987213 Lichtband BRILLIANT PRO 1625° li LCA 75 PRE einseitig asymmetrisch Verkaufseinheit: 1 ST.	1982825	6987213	209.68Ä€
LIFA 6987214 Lichtband BRILLIANT PRO 1625°DA LC75 PRE doppel asymmetrisch Verkaufseinheit: 1 ST.	1982787	6987214	209.68Ä€
LIFA 6987215 Lichtband BRILLIANT PRO 1625°DA LC75 PRE doppel asymmetrisch Verkaufseinheit: 1 ST.	1982801	6987215	209.68Ä€
LIFA 6987216 Lichtband BRILLIANT PRO 1625°DA LC75 PRE doppel asymmetrisch Verkaufseinheit: 1 ST.	1982815	6987216	209.68Ä€
LIFA 6987217 Lichtband BRILLIANT PRO 1625°DA LC75 PRE doppel asymmetrisch Verkaufseinheit: 1 ST.	1982829	6987217	209.68Ä€
LIFA 6987401 Zubehör BRILLIANT PRO Blind PVC Kunststoff 1.437mm weiß 6987401 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982897	6987401	10.20Ä€
LIFA 6987402 Zubehör BRILLIANT PRO Blind Alu Aluminium 1.437mm weiß 6987402 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982896	6987402	20.59Ä€
LIFA 6987444 Lichtband BRILLIANT PRO Tra 1437mm 1-längig 12-polig 6987444 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982910	6987444	62.17Ä€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6987445 Lichtband BRILLIANT PRO Tra 2874mm 2-längig 12-polig 6987445 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982912	6987445	124.54Â€
LIFA 6987685 Zubehör BRILLIANT PRO Einsp 12-polig IP40 Erweiterung um 240mm Verkaufseinheit: 1 ST.	1982900	6987685	37.42Â€
LIFA 6987686 Zubehör BRILLIANT PRO Einsp 12-polig 2xKabelverschraubung 6987686 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982903	6987686	13.51Â€
LIFA 6987687 Zubehör BRILLIANT PRO Kabel Set Input 12-polig 8+4 polig 6987687 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982907	6987687	10.00Â€
LIFA 6987688 Zubehör BRILLIANT PRO Kabel Set Output 12-polig 8+4-polig 6987688 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982908	6987688	10.00Â€
LIFA 6987725 Zubehör BRILLIANT PRO Abhän waldecke für Decke mit T-Profil 6987725 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982892	6987725	7.28Â€
LIFA 6988202 Lichtband BRILLIANT PRO 4260° LCA100 PRE 6988202 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982891	6988202	235.62Â€
LIFA 6988219 Lichtband BRILLIANT PRO Tra 2874mm 2-längig 12-polig ohne Verbinder Verkaufseinheit: 1 ST.	1982913	6988219	114.15Â€
LIFA 6988245 Zuebehör BRILLIANT TRACK R Kit für 625mm Decke weiß Satz 2 Winkeln Verkaufseinheit: 1 ST.	1972531	6988245	15.59Â€
LIFA 6988246 Zuebehör BRILLIANT TRACK R Kit für 600mm Decke weiß Satz 2 Winkeln Verkaufseinheit: 1 ST.	1972530	6988246	15.59Â€
LIFA 6988251 Zubehör BRILLIANT PRO Aussp 12-polig IP40 Erweiterung um 320mm weiß Verkaufseinheit: 1 ST.	1982895	6988251	33.07Â€
LIFA 6988253 Lichtband BRILLIANT PRO 42120° LC75 EXC 6988253 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982836	6988253	209.68Â€
LIFA 6988254 Lichtband BRILLIANT PRO 42120° LC75 EXC 6988254 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982850	6988254	209.68Â€
LIFA 6988255 Lichtband BRILLIANT PRO 42120° LC75 EXC 6988255 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982878	6988255	209.68Â€
LIFA 6988256 Lichtband BRILLIANT PRO 42120° LC75 EXC 6988256 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982863	6988256	209.68Â€
LIFA 6988257 Lichtband BRILLIANT PRO 42120° LCA100 PRE 6988257 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982837	6988257	235.62Â€
LIFA 6988258 Lichtband BRILLIANT PRO 42120° LCA100 PRE 6988258 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982851	6988258	235.62Â€
LIFA 6988259 Lichtband BRILLIANT PRO 42120° LCA100 PRE 6988259 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982864	6988259	235.62Â€
LIFA 6988260 Lichtband BRILLIANT PRO 42120° LCA100 PRE 6988260 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982879	6988260	235.62Â€
LIFA 6988261 Lichtband BRILLIANT PRO 4290° LC75 EXC 6988261 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982848	6988261	209.68Â€
LIFA 6988262 Lichtband BRILLIANT PRO 4290° LC75 EXC 6988262 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982861	6988262	209.68Â€
LIFA 6988263 Lichtband BRILLIANT PRO 4290° LC75 EXC 6988263 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982876	6988263	209.68Â€
LIFA 6988264 Lichtband BRILLIANT PRO 4290° LC100 EXC 6988264 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982875	6988264	209.68Â€
LIFA 6988265 Lichtband BRILLIANT PRO 4290° LCA100 PRE 6988265 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982849	6988265	235.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6988266 Lichtband BRILLIANT PRO 4290° LCA100 PRE 6988266 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982862	6988266	235.62Â€
LIFA 6988267 Lichtband BRILLIANT PRO 4290° LCA100 PRE 6988267 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982877	6988267	235.62Â€
LIFA 6988268 Lichtband BRILLIANT PRO 4290° LCA100 PRE 6988268 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982890	6988268	235.62Â€
LIFA 6988269 Lichtband BRILLIANT PRO 4260° LC75 EXC 6988269 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982846	6988269	209.68Â€
LIFA 6988270 Lichtband BRILLIANT PRO 4260° LC75 EXC 6988270 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982860	6988270	209.68Â€
LIFA 6988271 Lichtband BRILLIANT PRO 4260° LC75 EXC 6988271 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982873	6988271	209.68Â€
LIFA 6988272 Lichtband BRILLIANT PRO 4260° LC75 EXC 6988272 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982888	6988272	209.68Â€
LIFA 6988273 Lichtband BRILLIANT PRO 4260° LCA100 PRE 6988273 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982847	6988273	235.62Â€
LIFA 6988274 Lichtband BRILLIANT PRO 4260° LCA100 PRE 6988274 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982874	6988274	235.62Â€
LIFA 6988275 Lichtband BRILLIANT PRO 4260° LCA100 PRE 6988275 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982889	6988275	235.62Â€
LIFA 6988276 Lichtband BRILLIANT PRO 4230° LC75 EXC 6988276 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982844	6988276	209.68Â€
LIFA 6988277 Lichtband BRILLIANT PRO 4230° LC75 EXC 6988277 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982858	6988277	209.68Â€
LIFA 6988278 Lichtband BRILLIANT PRO 4230° LC75 EXC 6988278 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982871	6988278	209.68Â€
LIFA 6988279 Lichtband BRILLIANT PRO 4230° LC75 EXC 6988279 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982886	6988279	209.68Â€
LIFA 6988280 Lichtband BRILLIANT PRO 4230° LCA100 PRE 6988280 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982845	6988280	235.62Â€
LIFA 6988281 Lichtband BRILLIANT PRO 4230° LCA100 PRE 6988281 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982859	6988281	235.62Â€
LIFA 6988282 Lichtband BRILLIANT PRO 4230° LCA100 PRE 6988282 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982872	6988282	235.62Â€
LIFA 6988283 Lichtband BRILLIANT PRO 4230° LCA100 PRE 6988283 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982887	6988283	235.62Â€
LIFA 6988284 Lichtband BRILLIANT PRO 4225° re LC75 EXC 6988284 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982840	6988284	209.68Â€
LIFA 6988285 Lichtband BRILLIANT PRO 4225° re LC75 EXC 6988285 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982854	6988285	209.68Â€
LIFA 6988286 Lichtband BRILLIANT PRO 4225° re LC75 EXC 6988286 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982867	6988286	209.68Â€
LIFA 6988287 Lichtband BRILLIANT PRO 4225° re LC75 EXC 6988287 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982882	6988287	209.68Â€
LIFA 6988288 Lichtband BRILLIANT PRO 4225° re LCA100 PRE 6988288 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982841	6988288	235.62Â€
LIFA 6988289 Lichtband BRILLIANT PRO 4225° re LCA100 PRE 6988289 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982855	6988289	235.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6988290 Lichtband BRILLIANT PRO 4225° re LCA100 PRE 6988290 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982868	6988290	235.62Â€
LIFA 6988291 Lichtband BRILLIANT PRO 4225° re LCA100 PRE 6988291 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982883	6988291	235.62Â€
LIFA 6988292 Lichtband BRILLIANT PRO 4225° li LC75 EXC 6988292 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982838	6988292	209.68Â€
LIFA 6988293 Lichtband BRILLIANT PRO 4225° li LC75 EXC 6988293 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982852	6988293	209.68Â€
LIFA 6988294 Lichtband BRILLIANT PRO 4225° li LC75 EXC 6988294 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982865	6988294	209.68Â€
LIFA 6988295 Lichtband BRILLIANT PRO 4225° li LC75 EXC 6988295 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982880	6988295	209.68Â€
LIFA 6988296 Lichtband BRILLIANT PRO 4225° li LCA100 PRE 6988296 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982839	6988296	235.62Â€
LIFA 6988297 Lichtband BRILLIANT PRO 4225° li LCA100 PRE 6988297 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982853	6988297	235.62Â€
LIFA 6988298 Lichtband BRILLIANT PRO 4225° li LCA100 PRE 6988298 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982866	6988298	235.62Â€
LIFA 6988299 Lichtband BRILLIANT PRO 4225° li LCA100 PRE 6988299 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982881	6988299	235.62Â€
LIFA 6988300 Lichtband BRILLIANT PRO 4225°DA LC75 EXC 6988300 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982842	6988300	209.68Â€
LIFA 6988301 Lichtband BRILLIANT PRO 4225°DA LC75 EXC 6988301 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982856	6988301	209.68Â€
LIFA 6988302 Lichtband BRILLIANT PRO 4225°DA LC75 EXC 6988302 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982869	6988302	209.68Â€
LIFA 6988303 Lichtband BRILLIANT PRO 4225°DA LC75 EXC 6988303 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982884	6988303	209.68Â€
LIFA 6988304 Lichtband BRILLIANT PRO 4225°DA LCA100 PRE 6988304 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982843	6988304	235.62Â€
LIFA 6988305 Lichtband BRILLIANT PRO 4225°DA LCA100 PRE 6988305 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982857	6988305	235.62Â€
LIFA 6988306 Lichtband BRILLIANT PRO 4225°DA LCA100 PRE 6988306 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982870	6988306	235.62Â€
LIFA 6988307 Lichtband BRILLIANT PRO 4225°DA LCA100 PRE 6988307 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982885	6988307	235.62Â€
LIFA 6988420 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 120° EXC TRILUX 6988420 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982388	6988420	209.68Â€
LIFA 6988421 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 120° EXC TRILUX 6988421 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982402	6988421	209.68Â€
LIFA 6988422 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 120° EXC TRILUX 6988422 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982416	6988422	209.68Â€
LIFA 6988423 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 120° EXC TRILUX 6988423 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982430	6988423	209.68Â€
LIFA 6988424 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 120° PRE TRILUX 6988424 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982389	6988424	235.62Â€
LIFA 6988425 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 120° PRE TRILUX 6988425 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982403	6988425	235.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6988426 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 120° PRE TRILUX 6988426 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982417	6988426	235.62Â€
LIFA 6988427 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 120° PRE TRILUX 6988427 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982431	6988427	235.62Â€
LIFA 6988428 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 90° EXC TRILUX 6988428 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982400	6988428	209.68Â€
LIFA 6988429 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 90° EXC TRILUX 6988429 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982414	6988429	209.68Â€
LIFA 6988430 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 90° EXC TRILUX 6988430 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982428	6988430	209.68Â€
LIFA 6988431 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 90° EXC TRILUX 6988431 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982442	6988431	209.68Â€
LIFA 6988432 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 90° PRE TRILUX 6988432 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982401	6988432	235.62Â€
LIFA 6988433 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 90° PRE TRILUX 6988433 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982415	6988433	235.62Â€
LIFA 6988434 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 90° PRE TRILUX 6988434 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982429	6988434	235.62Â€
LIFA 6988435 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 90° PRE TRILUX 6988435 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982443	6988435	235.62Â€
LIFA 6988436 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 60° EXC TRILUX 6988436 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982398	6988436	209.68Â€
LIFA 6988437 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 60° EXC TRILUX 6988437 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982412	6988437	209.68Â€
LIFA 6988438 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 60° EXC TRILUX 6988438 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982426	6988438	209.68Â€
LIFA 6988439 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 60° EXC TRILUX 6988439 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982440	6988439	209.68Â€
LIFA 6988440 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 60° PRE TRILUX 6988440 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982399	6988440	235.62Â€
LIFA 6988441 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 60° PRE TRILUX 6988441 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982413	6988441	235.62Â€
LIFA 6988442 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 60° PRE TRILUX 6988442 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982427	6988442	235.62Â€
LIFA 6988443 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 60° PRE TRILUX 6988443 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982441	6988443	235.62Â€
LIFA 6988444 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 30° EXC TRILUX 6988444 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982396	6988444	209.68Â€
LIFA 6988445 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 30° EXC TRILUX 6988445 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982410	6988445	209.68Â€
LIFA 6988446 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 30° EXC TRILUX 6988446 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982424	6988446	209.68Â€
LIFA 6988447 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 30° EXC TRILUX 6988447 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982438	6988447	209.68Â€
LIFA 6988448 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 30° PRE TRILUX 6988448 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982397	6988448	235.62Â€
LIFA 6988449 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 30° PRE TRILUX 6988449 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982411	6988449	235.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6988450 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 30° PRE TRILUX 6988450 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982425	6988450	235.62Â€
LIFA 6988451 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 30° PRE TRILUX 6988451 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982439	6988451	235.62Â€
LIFA 6988452 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 25°SA re EXC TRILUX 6988452 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982394	6988452	209.68Â€
LIFA 6988453 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 25°SA re EXC TRILUX 6988453 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982408	6988453	209.68Â€
LIFA 6988454 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 25°SA re EXC TRILUX 6988454 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982422	6988454	209.68Â€
LIFA 6988455 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 25°SA re EXC TRILUX 6988455 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982436	6988455	209.68Â€
LIFA 6988456 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 25°SA re PRE TRILUX 6988456 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982395	6988456	235.62Â€
LIFA 6988457 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 25°SA re PRE TRILUX 6988457 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982409	6988457	235.62Â€
LIFA 6988458 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 25°SA re PRE TRILUX 6988458 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982423	6988458	235.62Â€
LIFA 6988459 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 25°SA re PRE TRILUX 6988459 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982437	6988459	235.62Â€
LIFA 6988460 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 25°SA li EXC TRILUX 6988460 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982392	6988460	209.68Â€
LIFA 6988461 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 25°SA li EXC TRILUX 6988461 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982406	6988461	209.68Â€
LIFA 6988462 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 25°SA li EXC TRILUX 6988462 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982420	6988462	209.68Â€
LIFA 6988463 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 25°SA li EXC TRILUX 6988463 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982434	6988463	209.68Â€
LIFA 6988464 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 25°SA li PRE TRILUX 6988464 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982393	6988464	235.62Â€
LIFA 6988465 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 25°SA li PRE TRILUX 6988465 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982407	6988465	235.62Â€
LIFA 6988466 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 25°SA li PRE TRILUX 6988466 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982421	6988466	235.62Â€
LIFA 6988467 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 25°SA li PRE TRILUX 6988467 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982435	6988467	235.62Â€
LIFA 6988468 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 25°DA EXC TRILUX 6988468 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982390	6988468	209.68Â€
LIFA 6988469 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 25°DA EXC TRILUX 6988469 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982404	6988469	209.68Â€
LIFA 6988470 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 25°DA EXC TRILUX 6988470 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982418	6988470	209.68Â€
LIFA 6988471 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 25°DA EXC TRILUX 6988471 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982432	6988471	209.68Â€
LIFA 6988472 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 25°DA PRE TRILUX 6988472 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982391	6988472	235.62Â€
LIFA 6988473 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 25°DA PRE TRILUX 6988473 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982405	6988473	235.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6988474 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 25°DA PRE TRILUX 6988474 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982419	6988474	235.62Å€
LIFA 6988475 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 25°DA PRE TRILUX 6988475 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982433	6988475	235.62Å€
LIFA 6988476 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 830 120° EXC TRILUX 6988476 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982164	6988476	209.68Å€
LIFA 6988477 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 840 120° EXC TRILUX 6988477 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982178	6988477	209.68Å€
LIFA 6988478 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 850 120° EXC TRILUX 6988478 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982192	6988478	209.68Å€
LIFA 6988479 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 865 120° EXC TRILUX 6988479 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982206	6988479	209.68Å€
LIFA 6988480 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 830 120° PRE TRILUX 6988480 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982165	6988480	235.62Å€
LIFA 6988481 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 840 120° PRE TRILUX 6988481 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982179	6988481	235.62Å€
LIFA 6988482 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 850 120° PRE TRILUX 6988482 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982193	6988482	235.62Å€
LIFA 6988483 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 865 120° PRE TRILUX 6988483 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982207	6988483	235.62Å€
LIFA 6988484 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 830 90° EXC TRILUX 6988484 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982176	6988484	209.68Å€
LIFA 6988485 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 840 90° EXC TRILUX 6988485 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982190	6988485	209.68Å€
LIFA 6988486 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 850 90° EXC TRILUX 6988486 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982204	6988486	209.68Å€
LIFA 6988487 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 865 90° EXC TRILUX 6988487 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982218	6988487	209.68Å€
LIFA 6988488 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 830 90° PRE TRILUX 6988488 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982177	6988488	235.62Å€
LIFA 6988489 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 840 90° PRE TRILUX 6988489 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982191	6988489	235.62Å€
LIFA 6988490 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 850 90° PRE TRILUX 6988490 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982205	6988490	235.62Å€
LIFA 6988491 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 865 90° PRE TRILUX 6988491 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982219	6988491	235.62Å€
LIFA 6988492 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 830 60° EXC TRILUX 6988492 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982174	6988492	209.68Å€
LIFA 6988493 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 840 60° EXC TRILUX 6988493 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982188	6988493	209.68Å€
LIFA 6988494 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 850 60° EXC TRILUX 6988494 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982202	6988494	209.68Å€
LIFA 6988495 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 865 60° EXC TRILUX 6988495 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982216	6988495	209.68Å€
LIFA 6988496 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 830 60° PRE TRILUX 6988496 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982175	6988496	235.62Å€
LIFA 6988497 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 840 60° PRE TRILUX 6988497 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982189	6988497	235.62Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6988498 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 850 60° PRE TRILUX 6988498 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982203	6988498	235.62Â€
LIFA 6988499 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 865 60° PRE TRILUX 6988499 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982217	6988499	235.62Â€
LIFA 6988500 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 830 30° EXC TRILUX 6988500 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982172	6988500	209.68Â€
LIFA 6988501 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 840 30° EXC TRILUX 6988501 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982186	6988501	209.68Â€
LIFA 6988502 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 850 30° EXC TRILUX 6988502 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982200	6988502	209.68Â€
LIFA 6988503 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 865 30° EXC TRILUX 6988503 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982214	6988503	209.68Â€
LIFA 6988504 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 830 30° PRE TRILUX 6988504 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982173	6988504	235.62Â€
LIFA 6988505 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 840 30° PRE TRILUX 6988505 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982187	6988505	235.62Â€
LIFA 6988506 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 850 30° PRE TRILUX 6988506 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982201	6988506	235.62Â€
LIFA 6988507 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 865 30° PRE TRILUX 6988507 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982215	6988507	235.62Â€
LIFA 6988508 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 830 25°SA re EXC TRILUX 6988508 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982170	6988508	209.68Â€
LIFA 6988509 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 840 25°SA re EXC TRILUX 6988509 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982184	6988509	209.68Â€
LIFA 6988510 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 850 25°SA re EXC TRILUX 6988510 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982198	6988510	209.68Â€
LIFA 6988511 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 865 25°SA re EXC TRILUX 6988511 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982212	6988511	209.68Â€
LIFA 6988512 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 830 25°SA re PRE TRILUX 6988512 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982171	6988512	235.62Â€
LIFA 6988513 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 840 25°SA re PRE TRILUX 6988513 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982185	6988513	235.62Â€
LIFA 6988514 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 850 25°SA re PRE TRILUX 6988514 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982199	6988514	235.62Â€
LIFA 6988515 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 865 25°SA re PRE TRILUX 6988515 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982213	6988515	235.62Â€
LIFA 6988516 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 830 25°SA li EXC TRILUX 6988516 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982168	6988516	209.68Â€
LIFA 6988517 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 840 25°SA li EXC TRILUX 6988517 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982182	6988517	209.68Â€
LIFA 6988518 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 850 25°SA li EXC TRILUX 6988518 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982196	6988518	209.68Â€
LIFA 6988519 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 865 25°SA li EXC TRILUX 6988519 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982210	6988519	209.68Â€
LIFA 6988520 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 830 25°SA li PRE TRILUX 6988520 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982169	6988520	235.62Â€
LIFA 6988521 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 840 25°SA li PRE TRILUX 6988521 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982183	6988521	235.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6988522 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 850 25°SA li PRE TRILUX 6988522 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982197	6988522	235.62Å€
LIFA 6988523 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 865 25°SA li PRE TRILUX 6988523 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982211	6988523	235.62Å€
LIFA 6988524 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 830 25°DA EXC TRILUX 6988524 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982166	6988524	209.68Å€
LIFA 6988525 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 840 25°DA EXC TRILUX 6988525 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982180	6988525	209.68Å€
LIFA 6988526 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 850 25°DA EXC TRILUX 6988526 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982194	6988526	209.68Å€
LIFA 6988527 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 865 25°DA EXC TRILUX 6988527 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982208	6988527	209.68Å€
LIFA 6988528 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 830 25°DA PRE TRILUX 6988528 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982167	6988528	235.62Å€
LIFA 6988529 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 840 25°DA PRE TRILUX 6988529 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982181	6988529	235.62Å€
LIFA 6988530 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 850 25°DA PRE TRILUX 6988530 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982195	6988530	235.62Å€
LIFA 6988531 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 865 25°DA PRE TRILUX 6988531 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982209	6988531	235.62Å€
LIFA 6988532 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 120° EXC SITECO 6988532 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981749	6988532	209.68Å€
LIFA 6988533 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 120° EXC SITECO 6988533 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981763	6988533	209.68Å€
LIFA 6988534 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 120° EXC SITECO 6988534 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981777	6988534	209.68Å€
LIFA 6988535 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 120° EXC SITECO 6988535 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981791	6988535	209.68Å€
LIFA 6988536 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 120° PRE SITECO 6988536 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981750	6988536	235.62Å€
LIFA 6988537 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 120° PRE SITECO 6988537 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981764	6988537	235.62Å€
LIFA 6988538 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 120° PRE SITECO 6988538 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981778	6988538	235.62Å€
LIFA 6988539 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 120° PRE SITECO 6988539 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981792	6988539	235.62Å€
LIFA 6988540 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 90° EXC SITECO 6988540 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981761	6988540	209.68Å€
LIFA 6988541 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 90° EXC SITECO 6988541 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981775	6988541	209.68Å€
LIFA 6988542 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 90° EXC SITECO 6988542 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981789	6988542	209.68Å€
LIFA 6988543 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 90° EXC SITECO 6988543 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981803	6988543	209.68Å€
LIFA 6988544 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 90° PRE SITECO 6988544 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981762	6988544	235.62Å€
LIFA 6988545 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 90° PRE SITECO 6988545 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981776	6988545	235.62Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6988546 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 90° PRE SITECO 6988546 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981790	6988546	235.62Â€
LIFA 6988547 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 90° PRE SITECO 6988547 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981804	6988547	235.62Â€
LIFA 6988548 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 60° EXC SITECO 6988548 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981759	6988548	209.68Â€
LIFA 6988549 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 60° EXC SITECO 6988549 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981773	6988549	209.68Â€
LIFA 6988550 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 60° EXC SITECO 6988550 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981787	6988550	209.68Â€
LIFA 6988551 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 60° EXC SITECO 6988551 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981801	6988551	209.68Â€
LIFA 6988552 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 60° PRE SITECO 6988552 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981760	6988552	235.62Â€
LIFA 6988553 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 60° PRE SITECO 6988553 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981774	6988553	235.62Â€
LIFA 6988554 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 60° PRE SITECO 6988554 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981788	6988554	235.62Â€
LIFA 6988555 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 60° PRE SITECO 6988555 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981802	6988555	235.62Â€
LIFA 6988556 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 30° EXC SITECO 6988556 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981757	6988556	209.68Â€
LIFA 6988557 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 30° EXC SITECO 6988557 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981771	6988557	209.68Â€
LIFA 6988558 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 30° EXC SITECO 6988558 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981785	6988558	209.68Â€
LIFA 6988559 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 30° EXC SITECO 6988559 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981799	6988559	209.68Â€
LIFA 6988560 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 30° PRE SITECO 6988560 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981758	6988560	235.62Â€
LIFA 6988561 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 30° PRE SITECO 6988561 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981772	6988561	235.62Â€
LIFA 6988562 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 30° PRE SITECO 6988562 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981786	6988562	235.62Â€
LIFA 6988563 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 30° PRE SITECO 6988563 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981800	6988563	235.62Â€
LIFA 6988564 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 25°SA re EXC SITECO 6988564 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981755	6988564	209.68Â€
LIFA 6988565 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 25°SA re EXC SITECO 6988565 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981769	6988565	209.68Â€
LIFA 6988566 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 25°SA re EXC SITECO 6988566 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981783	6988566	209.68Â€
LIFA 6988567 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 25°SA re EXC SITECO 6988567 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981797	6988567	209.68Â€
LIFA 6988568 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 25°SA re PRE SITECO 6988568 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981756	6988568	235.62Â€
LIFA 6988569 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 25°SA re PRE SITECO 6988569 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981770	6988569	235.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6988570 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 25°SA re PRE SITECO 6988570 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981784	6988570	235.62Â€
LIFA 6988571 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 25°SA re PRE SITECO 6988571 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981798	6988571	235.62Â€
LIFA 6988572 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 25°SA li EXC SITECO 6988572 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981753	6988572	209.68Â€
LIFA 6988573 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 25°SA li EXC SITECO 6988573 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981767	6988573	209.68Â€
LIFA 6988574 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 25°SA li EXC SITECO 6988574 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981781	6988574	209.68Â€
LIFA 6988575 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 25°SA li EXC SITECO 6988575 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981795	6988575	209.68Â€
LIFA 6988576 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 25°SA li PRE SITECO 6988576 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981754	6988576	235.62Â€
LIFA 6988577 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 25°SA li PRE SITECO 6988577 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981768	6988577	235.62Â€
LIFA 6988578 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 25°SA li PRE SITECO 6988578 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981782	6988578	235.62Â€
LIFA 6988579 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 25°SA li PRE SITECO 6988579 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981796	6988579	235.62Â€
LIFA 6988580 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 25°DA EXC SITECO 6988580 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981751	6988580	209.68Â€
LIFA 6988581 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 25°DA EXC SITECO 6988581 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981765	6988581	209.68Â€
LIFA 6988582 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 25°DA EXC SITECO 6988582 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981779	6988582	209.68Â€
LIFA 6988583 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 25°DA EXC SITECO 6988583 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981793	6988583	209.68Â€
LIFA 6988584 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 25°DA PRE SITECO 6988584 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981752	6988584	235.62Â€
LIFA 6988585 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 25°DA PRE SITECO 6988585 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981766	6988585	235.62Â€
LIFA 6988586 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 25°DA PRE SITECO 6988586 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981780	6988586	235.62Â€
LIFA 6988587 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 25°DA PRE SITECO 6988587 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981794	6988587	235.62Â€
LIFA 6988588 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 120° EXC REGIOLUX 6988588 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981861	6988588	209.68Â€
LIFA 6988589 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 120° EXC REGIOLUX 6988589 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981875	6988589	209.68Â€
LIFA 6988590 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 120° EXC REGIOLUX 6988590 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981889	6988590	209.68Â€
LIFA 6988591 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 120° EXC REGIOLUX 6988591 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981534	6988591	209.68Â€
LIFA 6988592 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 120° PRE REGIOLUX 6988592 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981862	6988592	235.62Â€
LIFA 6988593 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 120° PRE REGIOLUX 6988593 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981876	6988593	235.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6988594 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 120° PRE REGIOLUX 6988594 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981521	6988594	235.62Â€
LIFA 6988595 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 120° PRE REGIOLUX 6988595 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981535	6988595	235.62Â€
LIFA 6988596 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 90° EXC REGIOLUX 6988596 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981873	6988596	209.68Â€
LIFA 6988597 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 90° EXC REGIOLUX 6988597 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981887	6988597	209.68Â€
LIFA 6988598 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 90° EXC REGIOLUX 6988598 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981532	6988598	209.68Â€
LIFA 6988599 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 90° EXC REGIOLUX 6988599 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981546	6988599	209.68Â€
LIFA 6988600 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 90° PRE REGIOLUX 6988600 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981874	6988600	235.62Â€
LIFA 6988601 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 90° PRE REGIOLUX 6988601 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981888	6988601	235.62Â€
LIFA 6988602 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 90° PRE REGIOLUX 6988602 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981533	6988602	235.62Â€
LIFA 6988603 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 90° PRE REGIOLUX 6988603 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981547	6988603	235.62Â€
LIFA 6988604 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 60° EXC REGIOLUX 6988604 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981871	6988604	209.68Â€
LIFA 6988605 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 60° EXC REGIOLUX 6988605 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981885	6988605	209.68Â€
LIFA 6988606 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 60° EXC REGIOLUX 6988606 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981530	6988606	209.68Â€
LIFA 6988607 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 60° EXC REGIOLUX 6988607 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981544	6988607	209.68Â€
LIFA 6988608 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 60° PRE REGIOLUX 6988608 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981872	6988608	235.62Â€
LIFA 6988609 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 60° PRE REGIOLUX 6988609 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981886	6988609	235.62Â€
LIFA 6988610 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 60° PRE REGIOLUX 6988610 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981531	6988610	235.62Â€
LIFA 6988611 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 60° PRE REGIOLUX 6988611 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981545	6988611	235.62Â€
LIFA 6988612 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 30° EXC REGIOLUX 6988612 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981869	6988612	209.68Â€
LIFA 6988613 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 30° EXC REGIOLUX 6988613 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981883	6988613	209.68Â€
LIFA 6988614 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 30° EXC REGIOLUX 6988614 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981528	6988614	209.68Â€
LIFA 6988615 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 30° EXC REGIOLUX 6988615 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981542	6988615	209.68Â€
LIFA 6988616 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 30° PRE REGIOLUX 6988616 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981870	6988616	235.62Â€
LIFA 6988617 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 30° PRE REGIOLUX 6988617 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981884	6988617	235.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6988618 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 30° PRE REGIOLUX 6988618 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981529	6988618	235.62Ä€
LIFA 6988619 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 30° PRE REGIOLUX 6988619 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981543	6988619	235.62Ä€
LIFA 6988620 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 25°SA re EXC REGIOLUX 6988620 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981867	6988620	209.68Ä€
LIFA 6988621 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 25°SA re EXC REGIOLUX 6988621 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981881	6988621	209.68Ä€
LIFA 6988622 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 25°SA re EXC REGIOLUX 6988622 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981526	6988622	209.68Ä€
LIFA 6988623 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 25°SA re EXC REGIOLUX 6988623 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981540	6988623	209.68Ä€
LIFA 6988624 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 25°SA re PRE REGIOLUX 6988624 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981868	6988624	235.62Ä€
LIFA 6988625 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 25°SA re PRE REGIOLUX 6988625 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981882	6988625	235.62Ä€
LIFA 6988626 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 25°SA re PRE REGIOLUX 6988626 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981527	6988626	235.62Ä€
LIFA 6988627 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 25°SA re PRE REGIOLUX 6988627 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981541	6988627	235.62Ä€
LIFA 6988628 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 25°SA li EXC REGIOLUX 6988628 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981865	6988628	209.68Ä€
LIFA 6988629 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 25°SA li EXC REGIOLUX 6988629 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981879	6988629	209.68Ä€
LIFA 6988630 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 25°SA li EXC REGIOLUX 6988630 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981524	6988630	209.68Ä€
LIFA 6988631 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 25°SA li EXC REGIOLUX 6988631 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981538	6988631	209.68Ä€
LIFA 6988632 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 25°SA li PRE REGIOLUX 6988632 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981866	6988632	235.62Ä€
LIFA 6988633 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 25°SA li PRE REGIOLUX 6988633 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981880	6988633	235.62Ä€
LIFA 6988634 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 25°SA li PRE REGIOLUX 6988634 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981525	6988634	235.62Ä€
LIFA 6988635 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 25°SA li PRE REGIOLUX 6988635 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981539	6988635	235.62Ä€
LIFA 6988636 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 25°DA EXC REGIOLUX 6988636 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981863	6988636	209.68Ä€
LIFA 6988637 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 25°DA EXC REGIOLUX 6988637 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981877	6988637	209.68Ä€
LIFA 6988638 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 25°DA EXC REGIOLUX 6988638 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981522	6988638	209.68Ä€
LIFA 6988639 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 25°DA EXC REGIOLUX 6988639 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981536	6988639	209.68Ä€
LIFA 6988640 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 25°DA PRE REGIOLUX 6988640 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981864	6988640	235.62Ä€
LIFA 6988641 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 25°DA PRE REGIOLUX 6988641 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981878	6988641	235.62Ä€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6988642 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 25°DA PRE REGIOLUX 6988642 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981523	6988642	235.62Ä€
LIFA 6988643 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 25°DA PRE REGIOLUX 6988643 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981537	6988643	235.62Ä€
LIFA 6988700 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 120° EXC VEKO 6988700 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981805	6988700	209.68Ä€
LIFA 6988701 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 120° EXC VEKO 6988701 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981819	6988701	209.68Ä€
LIFA 6988702 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 120° EXC VEKO 6988702 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981833	6988702	209.68Ä€
LIFA 6988703 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 120° EXC VEKO 6988703 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981847	6988703	209.68Ä€
LIFA 6988704 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 120° PRE VEKO 6988704 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981806	6988704	235.62Ä€
LIFA 6988705 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 120° PRE VEKO 6988705 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981820	6988705	235.62Ä€
LIFA 6988706 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 120° PRE VEKO 6988706 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981834	6988706	235.62Ä€
LIFA 6988707 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 120° PRE VEKO 6988707 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981848	6988707	235.62Ä€
LIFA 6988708 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 90° EXC VEKO 6988708 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981817	6988708	209.68Ä€
LIFA 6988709 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 90° EXC VEKO 6988709 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981831	6988709	209.68Ä€
LIFA 6988710 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 90° EXC VEKO 6988710 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981845	6988710	209.68Ä€
LIFA 6988711 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 90° EXC VEKO 6988711 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981859	6988711	209.68Ä€
LIFA 6988712 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 90° PRE VEKO 6988712 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981818	6988712	235.62Ä€
LIFA 6988713 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 90° PRE VEKO 6988713 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981832	6988713	235.62Ä€
LIFA 6988714 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 90° PRE VEKO 6988714 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981846	6988714	235.62Ä€
LIFA 6988715 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 90° PRE VEKO 6988715 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981860	6988715	235.62Ä€
LIFA 6988716 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 60° EXC VEKO 6988716 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981815	6988716	209.68Ä€
LIFA 6988717 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 60° EXC VEKO 6988717 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981829	6988717	209.68Ä€
LIFA 6988718 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 60° EXC VEKO 6988718 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981843	6988718	209.68Ä€
LIFA 6988719 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 60° EXC VEKO 6988719 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981857	6988719	209.68Ä€
LIFA 6988720 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 60° PRE VEKO 6988720 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981816	6988720	235.62Ä€
LIFA 6988721 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 60° PRE VEKO 6988721 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981830	6988721	235.62Ä€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6988722 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 60° PRE VEKO 6988722 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981844	6988722	235.62Â€
LIFA 6988723 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 60° PRE VEKO 6988723 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981858	6988723	235.62Â€
LIFA 6988724 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 30° EXC VEKO 6988724 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981813	6988724	209.68Â€
LIFA 6988725 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 30° EXC VEKO 6988725 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981827	6988725	209.68Â€
LIFA 6988726 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 30° EXC VEKO 6988726 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981841	6988726	209.68Â€
LIFA 6988727 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 30° EXC VEKO 6988727 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981855	6988727	209.68Â€
LIFA 6988728 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 30° PRE VEKO 6988728 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981814	6988728	235.62Â€
LIFA 6988729 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 30° PRE VEKO 6988729 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981828	6988729	235.62Â€
LIFA 6988730 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 30° PRE VEKO 6988730 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981842	6988730	235.62Â€
LIFA 6988731 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 30° PRE VEKO 6988731 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981856	6988731	235.62Â€
LIFA 6988732 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 25°SA re EXC VEKO 6988732 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981811	6988732	209.68Â€
LIFA 6988733 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 25°SA re EXC VEKO 6988733 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981825	6988733	209.68Â€
LIFA 6988734 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 25°SA re EXC VEKO 6988734 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981839	6988734	209.68Â€
LIFA 6988735 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 25°SA re EXC VEKO 6988735 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981853	6988735	209.68Â€
LIFA 6988736 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 25°SA re PRE VEKO 6988736 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981812	6988736	235.62Â€
LIFA 6988737 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 25°SA re PRE VEKO 6988737 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981826	6988737	235.62Â€
LIFA 6988738 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 25°SA re PRE VEKO 6988738 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981840	6988738	235.62Â€
LIFA 6988739 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 25°SA re PRE VEKO 6988739 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981854	6988739	235.62Â€
LIFA 6988740 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 25°SA li EXC VEKO 6988740 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981809	6988740	209.68Â€
LIFA 6988741 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 25°SA li EXC VEKO 6988741 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981823	6988741	209.68Â€
LIFA 6988742 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 25°SA li EXC VEKO 6988742 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981837	6988742	209.68Â€
LIFA 6988743 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 25°SA li EXC VEKO 6988743 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981851	6988743	209.68Â€
LIFA 6988744 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 25°SA li PRE VEKO 6988744 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981810	6988744	235.62Â€
LIFA 6988745 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 25°SA li PRE VEKO 6988745 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981824	6988745	235.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6988746 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 25°SA li PRE VEKO 6988746 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981838	6988746	235.62Ä€
LIFA 6988747 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 25°SA li PRE VEKO 6988747 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981852	6988747	235.62Ä€
LIFA 6988748 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 25°DA EXC VEKO 6988748 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981807	6988748	209.68Ä€
LIFA 6988749 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 25°DA EXC VEKO 6988749 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981821	6988749	209.68Ä€
LIFA 6988750 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 25°DA EXC VEKO 6988750 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981835	6988750	209.68Ä€
LIFA 6988751 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 25°DA EXC VEKO 6988751 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981849	6988751	209.68Ä€
LIFA 6988752 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 25°DA PRE VEKO 6988752 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981808	6988752	235.62Ä€
LIFA 6988753 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 25°DA PRE VEKO 6988753 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981822	6988753	235.62Ä€
LIFA 6988754 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 25°DA PRE VEKO 6988754 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981836	6988754	235.62Ä€
LIFA 6988755 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 25°DA PRE VEKO 6988755 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981850	6988755	235.62Ä€
LIFA 6988756 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 120° EXC ZUMTOBEL 6988756 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981548	6988756	209.68Ä€
LIFA 6988757 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 120° EXC ZUMTOBEL 6988757 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981898	6988757	209.68Ä€
LIFA 6988758 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 120° EXC ZUMTOBEL 6988758 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981912	6988758	209.68Ä€
LIFA 6988759 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 120° EXC ZUMTOBEL 6988759 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981926	6988759	209.68Ä€
LIFA 6988760 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 120° PRE ZUMTOBEL 6988760 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981549	6988760	235.62Ä€
LIFA 6988761 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 120° PRE ZUMTOBEL 6988761 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981899	6988761	235.62Ä€
LIFA 6988762 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 120° PRE ZUMTOBEL 6988762 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981913	6988762	235.62Ä€
LIFA 6988763 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 120° PRE ZUMTOBEL 6988763 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981927	6988763	235.62Ä€
LIFA 6988764 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 90° EXC ZUMTOBEL 6988764 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981896	6988764	209.68Ä€
LIFA 6988765 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 90° EXC ZUMTOBEL 6988765 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981910	6988765	209.68Ä€
LIFA 6988766 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 90° EXC ZUMTOBEL 6988766 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981924	6988766	209.68Ä€
LIFA 6988767 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 90° EXC ZUMTOBEL 6988767 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981938	6988767	209.68Ä€
LIFA 6988768 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 90° PRE ZUMTOBEL 6988768 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981897	6988768	235.62Ä€
LIFA 6988769 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 90° PRE ZUMTOBEL 6988769 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981911	6988769	235.62Ä€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6988770 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 90° PRE ZUMTOBEL 6988770 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981925	6988770	235.62Â€
LIFA 6988771 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 90° PRE ZUMTOBEL 6988771 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981939	6988771	235.62Â€
LIFA 6988772 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 60° EXC ZUMTOBEL 6988772 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981894	6988772	209.68Â€
LIFA 6988773 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 60° EXC ZUMTOBEL 6988773 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981908	6988773	209.68Â€
LIFA 6988774 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 60° EXC ZUMTOBEL 6988774 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981922	6988774	209.68Â€
LIFA 6988775 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 60° EXC ZUMTOBEL 6988775 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981936	6988775	209.68Â€
LIFA 6988776 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 60° PRE ZUMTOBEL 6988776 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981895	6988776	235.62Â€
LIFA 6988777 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 60° PRE ZUMTOBEL 6988777 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981909	6988777	235.62Â€
LIFA 6988778 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 60° PRE ZUMTOBEL 6988778 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981923	6988778	235.62Â€
LIFA 6988779 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 60° PRE ZUMTOBEL 6988779 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981937	6988779	235.62Â€
LIFA 6988780 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 30° EXC ZUMTOBEL 6988780 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981892	6988780	209.68Â€
LIFA 6988781 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 30° EXC ZUMTOBEL 6988781 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981906	6988781	209.68Â€
LIFA 6988782 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 30° EXC ZUMTOBEL 6988782 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981920	6988782	209.68Â€
LIFA 6988783 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 30° EXC ZUMTOBEL 6988783 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981934	6988783	209.68Â€
LIFA 6988784 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 30° PRE ZUMTOBEL 6988784 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981893	6988784	235.62Â€
LIFA 6988785 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 30° PRE ZUMTOBEL 6988785 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981907	6988785	235.62Â€
LIFA 6988786 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 30° PRE ZUMTOBEL 6988786 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981921	6988786	235.62Â€
LIFA 6988787 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 30° PRE ZUMTOBEL 6988787 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981935	6988787	235.62Â€
LIFA 6988788 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 25°SA re EXC ZUMTOBEL 6988788 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981890	6988788	209.68Â€
LIFA 6988789 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 25°SA re EXC ZUMTOBEL 6988789 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981904	6988789	209.68Â€
LIFA 6988790 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 25°SA re EXC ZUMTOBEL 6988790 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981918	6988790	209.68Â€
LIFA 6988791 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 25°SA re EXC ZUMTOBEL 6988791 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981932	6988791	209.68Â€
LIFA 6988792 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 25°SA re PRE ZUMTOBEL 6988792 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981891	6988792	235.62Â€
LIFA 6988793 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 25°SA re PRE ZUMTOBEL 6988793 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981905	6988793	235.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6988794 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 25°SA re PRE ZUMTOBEL 6988794 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981919	6988794	235.62Â€
LIFA 6988795 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 25°SA re PRE ZUMTOBEL 6988795 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981933	6988795	235.62Â€
LIFA 6988796 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 25°SA li EXC ZUMTOBEL 6988796 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981552	6988796	209.68Â€
LIFA 6988797 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 25°SA li EXC ZUMTOBEL 6988797 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981902	6988797	209.68Â€
LIFA 6988798 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 25°SA li EXC ZUMTOBEL 6988798 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981916	6988798	209.68Â€
LIFA 6988799 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 25°SA li EXC ZUMTOBEL 6988799 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981930	6988799	209.68Â€
LIFA 6988800 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 25°SA li PRE ZUMTOBEL 6988800 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981553	6988800	235.62Â€
LIFA 6988801 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 25°SA li PRE ZUMTOBEL 6988801 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981903	6988801	235.62Â€
LIFA 6988802 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 25°SA li PRE ZUMTOBEL 6988802 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981917	6988802	235.62Â€
LIFA 6988803 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 25°SA li PRE ZUMTOBEL 6988803 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981931	6988803	235.62Â€
LIFA 6988804 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 25°DA EXC ZUMTOBEL 6988804 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981550	6988804	209.68Â€
LIFA 6988805 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 25°DA EXC ZUMTOBEL 6988805 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981900	6988805	209.68Â€
LIFA 6988806 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 25°DA EXC ZUMTOBEL 6988806 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981914	6988806	209.68Â€
LIFA 6988807 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 25°DA EXC ZUMTOBEL 6988807 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981928	6988807	209.68Â€
LIFA 6988808 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 830 25°DA PRE ZUMTOBEL 6988808 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981551	6988808	235.62Â€
LIFA 6988809 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 840 25°DA PRE ZUMTOBEL 6988809 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981901	6988809	235.62Â€
LIFA 6988810 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 850 25°DA PRE ZUMTOBEL 6988810 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981915	6988810	235.62Â€
LIFA 6988811 Lichteinsatz BRILLIANT FIT 42-85W 865 25°DA PRE ZUMTOBEL 6988811 Verkaufseinheit: 1 ST.	1981929	6988811	235.62Â€
LIFA 6988812 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 120° EXC RIDI 6988812 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982557	6988812	209.68Â€
LIFA 6988813 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 120° EXC RIDI 6988813 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982571	6988813	209.68Â€
LIFA 6988814 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 120° EXC RIDI 6988814 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982585	6988814	209.68Â€
LIFA 6988815 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 120° EXC RIDI 6988815 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982599	6988815	209.68Â€
LIFA 6988816 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 120° PRE RIDI 6988816 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982558	6988816	205.82Â€
LIFA 6988817 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 120° PRE RIDI 6988817 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982572	6988817	205.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6988818 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 120° PRE RIDI 6988818 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982586	6988818	205.82Å€
LIFA 6988819 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 120° PRE RIDI 6988819 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982600	6988819	205.82Å€
LIFA 6988820 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 90° EXC RIDI 6988820 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982569	6988820	209.68Å€
LIFA 6988821 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 90° EXC RIDI 6988821 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982583	6988821	209.68Å€
LIFA 6988822 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 90° EXC RIDI 6988822 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982597	6988822	209.68Å€
LIFA 6988823 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 90° EXC RIDI 6988823 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982611	6988823	209.68Å€
LIFA 6988824 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 90° PRE RIDI 6988824 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982570	6988824	235.62Å€
LIFA 6988825 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 90° PRE RIDI 6988825 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982584	6988825	235.62Å€
LIFA 6988826 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 90° PRE RIDI 6988826 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982598	6988826	235.62Å€
LIFA 6988827 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 90° PRE RIDI 6988827 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982612	6988827	235.62Å€
LIFA 6988828 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 60° EXC RIDI 6988828 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982567	6988828	209.68Å€
LIFA 6988829 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 60° EXC RIDI 6988829 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982581	6988829	209.68Å€
LIFA 6988830 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 60° EXC RIDI 6988830 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982595	6988830	209.68Å€
LIFA 6988831 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 60° EXC RIDI 6988831 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982609	6988831	209.68Å€
LIFA 6988832 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 60° PRE RIDI 6988832 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982568	6988832	235.62Å€
LIFA 6988833 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 60° PRE RIDI 6988833 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982582	6988833	235.62Å€
LIFA 6988834 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 60° PRE RIDI 6988834 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982596	6988834	235.62Å€
LIFA 6988835 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 60° PRE RIDI 6988835 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982610	6988835	235.62Å€
LIFA 6988836 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 30° EXC RIDI 6988836 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982565	6988836	209.68Å€
LIFA 6988837 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 30° EXC RIDI 6988837 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982579	6988837	209.68Å€
LIFA 6988838 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 30° EXC RIDI 6988838 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982593	6988838	209.68Å€
LIFA 6988839 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 30° EXC RIDI 6988839 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982607	6988839	209.68Å€
LIFA 6988840 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 30° PRE RIDI 6988840 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982566	6988840	235.62Å€
LIFA 6988841 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 30° PRE RIDI 6988841 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982580	6988841	235.62Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6988842 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 30° PRE RIDI 6988842 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982594	6988842	235.62Å€
LIFA 6988843 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 30° PRE RIDI 6988843 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982608	6988843	235.62Å€
LIFA 6988844 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 25°SA re EXC RIDI 6988844 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982563	6988844	209.68Å€
LIFA 6988845 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 25°SA re EXC RIDI 6988845 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982577	6988845	209.68Å€
LIFA 6988846 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 25°SA re EXC RIDI 6988846 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982591	6988846	209.68Å€
LIFA 6988847 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 25°SA re EXC RIDI 6988847 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982605	6988847	209.68Å€
LIFA 6988848 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 25°SA re PRE RIDI 6988848 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982564	6988848	235.62Å€
LIFA 6988849 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 25°SA re PRE RIDI 6988849 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982578	6988849	235.62Å€
LIFA 6988850 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 25°SA re PRE RIDI 6988850 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982592	6988850	235.62Å€
LIFA 6988851 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 25°SA re PRE RIDI 6988851 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982606	6988851	235.62Å€
LIFA 6988852 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 25°SA li EXC RIDI 6988852 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982561	6988852	209.68Å€
LIFA 6988853 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 25°SA li EXC RIDI 6988853 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982575	6988853	209.68Å€
LIFA 6988854 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 25°SA li EXC RIDI 6988854 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982589	6988854	209.68Å€
LIFA 6988855 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 25°SA li EXC RIDI 6988855 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982603	6988855	209.68Å€
LIFA 6988856 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 25°SA li PRE RIDI 6988856 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982562	6988856	235.62Å€
LIFA 6988857 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 25°SA li PRE RIDI 6988857 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982576	6988857	235.62Å€
LIFA 6988858 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 25°SA li PRE RIDI 6988858 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982590	6988858	235.62Å€
LIFA 6988859 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 25°SA li PRE RIDI 6988859 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982604	6988859	235.62Å€
LIFA 6988860 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 25°DA EXC RIDI 6988860 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982559	6988860	209.68Å€
LIFA 6988861 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 25°DA EXC RIDI 6988861 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982573	6988861	209.68Å€
LIFA 6988862 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 25°DA EXC RIDI 6988862 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982587	6988862	209.68Å€
LIFA 6988863 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 25°DA EXC RIDI 6988863 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982601	6988863	209.68Å€
LIFA 6988864 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 25°DA PRE RIDI 6988864 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982560	6988864	235.62Å€
LIFA 6988865 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 25°DA PRE RIDI 6988865 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982574	6988865	235.62Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6988866 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 25°DA PRE RIDI 6988866 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982588	6988866	235.62Å€
LIFA 6988867 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 25°DA PRE RIDI 6988867 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982602	6988867	235.62Å€
LIFA 6988868 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 830 120° EXC RIDI 6988868 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982220	6988868	209.68Å€
LIFA 6988869 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 840 120° EXC RIDI 6988869 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982234	6988869	209.68Å€
LIFA 6988870 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 850 120° EXC RIDI 6988870 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982248	6988870	209.68Å€
LIFA 6988871 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 865 120° EXC RIDI 6988871 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982262	6988871	209.68Å€
LIFA 6988872 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 830 120° PRE RIDI 6988872 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982221	6988872	235.62Å€
LIFA 6988873 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 840 120° PRE RIDI 6988873 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982235	6988873	235.62Å€
LIFA 6988874 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 850 120° PRE RIDI 6988874 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982249	6988874	235.62Å€
LIFA 6988875 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 865 120° PRE RIDI 6988875 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982263	6988875	235.62Å€
LIFA 6988876 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 830 90° EXC RIDI 6988876 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982232	6988876	209.68Å€
LIFA 6988877 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 840 90° EXC RIDI 6988877 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982246	6988877	209.68Å€
LIFA 6988878 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 850 90° EXC RIDI 6988878 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982260	6988878	209.68Å€
LIFA 6988879 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 865 90° EXC RIDI 6988879 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982274	6988879	209.68Å€
LIFA 6988880 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 830 90° PRE RIDI 6988880 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982233	6988880	235.62Å€
LIFA 6988881 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 840 90° PRE RIDI 6988881 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982247	6988881	235.62Å€
LIFA 6988882 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 850 90° PRE RIDI 6988882 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982261	6988882	235.62Å€
LIFA 6988883 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 865 90° PRE RIDI 6988883 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982275	6988883	235.62Å€
LIFA 6988884 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 830 60° EXC RIDI 6988884 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982230	6988884	209.68Å€
LIFA 6988885 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 840 60° EXC RIDI 6988885 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982244	6988885	209.68Å€
LIFA 6988886 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 850 60° EXC RIDI 6988886 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982258	6988886	209.68Å€
LIFA 6988887 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 865 60° EXC RIDI 6988887 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982272	6988887	209.68Å€
LIFA 6988888 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 830 60° PRE RIDI 6988888 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982231	6988888	235.62Å€
LIFA 6988889 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 840 60° PRE RIDI 6988889 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982245	6988889	235.62Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6988890 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 850 60° PRE RIDI 6988890 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982259	6988890	235.62Å€
LIFA 6988891 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 865 60° PRE RIDI 6988891 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982273	6988891	235.62Å€
LIFA 6988892 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 830 30° EXC RIDI 6988892 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982228	6988892	209.68Å€
LIFA 6988893 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 840 30° EXC RIDI 6988893 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982242	6988893	209.68Å€
LIFA 6988894 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 850 30° EXC RIDI 6988894 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982256	6988894	209.68Å€
LIFA 6988895 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 865 30° EXC RIDI 6988895 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982270	6988895	209.68Å€
LIFA 6988896 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 830 30° PRE RIDI 6988896 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982229	6988896	235.62Å€
LIFA 6988897 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 840 30° PRE RIDI 6988897 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982243	6988897	235.62Å€
LIFA 6988898 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 850 30° PRE RIDI 6988898 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982257	6988898	235.62Å€
LIFA 6988899 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 865 30° PRE RIDI 6988899 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982271	6988899	235.62Å€
LIFA 6988900 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 830 25°SA re EXC RIDI 6988900 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982226	6988900	209.68Å€
LIFA 6988901 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 840 25°SA re EXC RIDI 6988901 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982240	6988901	209.68Å€
LIFA 6988902 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 850 25°SA re EXC RIDI 6988902 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982254	6988902	209.68Å€
LIFA 6988903 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 865 25°SA re EXC RIDI 6988903 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982268	6988903	209.68Å€
LIFA 6988904 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 830 25°SA re PRE RIDI 6988904 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982227	6988904	235.62Å€
LIFA 6988905 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 840 25°SA re PRE RIDI 6988905 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982241	6988905	235.62Å€
LIFA 6988906 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 850 25°SA re PRE RIDI 6988906 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982255	6988906	235.62Å€
LIFA 6988907 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 865 25°SA re PRE RIDI 6988907 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982269	6988907	235.62Å€
LIFA 6988908 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 830 25°SA li EXC RIDI 6988908 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982224	6988908	209.68Å€
LIFA 6988909 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 840 25°SA li EXC RIDI 6988909 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982238	6988909	209.68Å€
LIFA 6988910 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 850 25°SA li EXC RIDI 6988910 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982252	6988910	209.68Å€
LIFA 6988911 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 865 25°SA li EXC RIDI 6988911 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982266	6988911	209.68Å€
LIFA 6988912 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 830 25°SA li PRE RIDI 6988912 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982225	6988912	235.62Å€
LIFA 6988913 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 840 25°SA li PRE RIDI 6988913 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982239	6988913	235.62Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6988914 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 850 25°SA li PRE RIDI 6988914 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982253	6988914	235.62Å€
LIFA 6988915 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 865 25°SA li PRE RIDI 6988915 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982267	6988915	235.62Å€
LIFA 6988916 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 830 25°DA EXC RIDI 6988916 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982222	6988916	209.68Å€
LIFA 6988917 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 840 25°DA EXC RIDI 6988917 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982236	6988917	209.68Å€
LIFA 6988918 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 850 25°DA EXC RIDI 6988918 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982250	6988918	209.68Å€
LIFA 6988919 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 865 25°DA EXC RIDI 6988919 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982264	6988919	209.68Å€
LIFA 6988920 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 830 25°DA PRE RIDI 6988920 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982223	6988920	235.62Å€
LIFA 6988921 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 840 25°DA PRE RIDI 6988921 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982237	6988921	235.62Å€
LIFA 6988922 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 850 25°DA PRE RIDI 6988922 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982251	6988922	235.62Å€
LIFA 6988923 Lichteinsatz BRILLIANT FIT5 42-85W 865 25°DA PRE RIDI 6988923 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982265	6988923	235.62Å€
LIFA 6988924 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 830 120° EXC PHILIPS Verkaufseinheit: 1 ST.	1982444	6988924	209.68Å€
LIFA 6988925 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 840 120° EXC PHILIPS Verkaufseinheit: 1 ST.	1982458	6988925	209.68Å€
LIFA 6988926 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 850 120° EXC PHILIPS Verkaufseinheit: 1 ST.	1982472	6988926	209.68Å€
LIFA 6988927 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 865 120° EXC PHILIPS Verkaufseinheit: 1 ST.	1982486	6988927	209.68Å€
LIFA 6988928 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 830 120° PRE PHILIPS Verkaufseinheit: 1 ST.	1982445	6988928	235.62Å€
LIFA 6988929 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 840 120° PRE PHILIPS Verkaufseinheit: 1 ST.	1982459	6988929	235.62Å€
LIFA 6988930 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 850 120° PRE PHILIPS Verkaufseinheit: 1 ST.	1982473	6988930	235.62Å€
LIFA 6988931 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 865 120° PRE PHILIPS Verkaufseinheit: 1 ST.	1982487	6988931	235.62Å€
LIFA 6988932 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 830 90° EXC PHILIPS 6988932 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982456	6988932	209.68Å€
LIFA 6988933 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 840 90° EXC PHILIPS 6988933 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982470	6988933	209.68Å€
LIFA 6988934 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 850 90° EXC PHILIPS 6988934 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982484	6988934	209.68Å€
LIFA 6988935 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 865 90° EXC PHILIPS 6988935 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982498	6988935	209.68Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6988936 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 830 90° PRE PHILIPS 6988936 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982457	6988936	235.62Â€
LIFA 6988937 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 840 90° PRE PHILIPS 6988937 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982471	6988937	235.62Â€
LIFA 6988938 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 850 90° PRE PHILIPS 6988938 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982485	6988938	235.62Â€
LIFA 6988939 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 865 90° PRE PHILIPS 6988939 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982499	6988939	235.62Â€
LIFA 6988940 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 830 60° EXC PHILIPS 6988940 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982454	6988940	209.68Â€
LIFA 6988941 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 840 60° EXC PHILIPS 6988941 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982468	6988941	209.68Â€
LIFA 6988942 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 850 60° EXC PHILIPS 6988942 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982482	6988942	209.68Â€
LIFA 6988943 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 865 60° EXC PHILIPS 6988943 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982496	6988943	209.68Â€
LIFA 6988944 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 830 60° PRE PHILIPS 6988944 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982455	6988944	235.62Â€
LIFA 6988945 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 840 60° PRE PHILIPS 6988945 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982469	6988945	235.62Â€
LIFA 6988946 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 850 60° PRE PHILIPS 6988946 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982483	6988946	235.62Â€
LIFA 6988947 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 865 60° PRE PHILIPS 6988947 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982497	6988947	235.62Â€
LIFA 6988948 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 830 30° EXC PHILIPS 6988948 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982452	6988948	209.68Â€
LIFA 6988949 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 840 30° EXC PHILIPS 6988949 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982466	6988949	209.68Â€
LIFA 6988950 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 850 30° EXC PHILIPS 6988950 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982480	6988950	209.68Â€
LIFA 6988951 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 865 30° EXC PHILIPS 6988951 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982494	6988951	209.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6988952 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 830 30° PRE PHILIPS 6988952 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982453	6988952	235.62Â€
LIFA 6988953 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 840 30° PRE PHILIPS 6988953 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982467	6988953	235.62Â€
LIFA 6988954 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 850 30° PRE PHILIPS 6988954 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982481	6988954	235.62Â€
LIFA 6988955 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 865 30° PRE PHILIPS 6988955 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982495	6988955	235.62Â€
LIFA 6988956 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 830 25°SA re EXC PHILIPS Verkaufseinheit: 1 ST.	1982450	6988956	209.68Â€
LIFA 6988957 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 840 25°SA re EXC PHILIPS Verkaufseinheit: 1 ST.	1982464	6988957	209.68Â€
LIFA 6988958 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 850 25°SA re EXC PHILIPS Verkaufseinheit: 1 ST.	1982478	6988958	209.68Â€
LIFA 6988959 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 865 25°SA re EXC PHILIPS Verkaufseinheit: 1 ST.	1982492	6988959	209.68Â€
LIFA 6988960 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 830 25°SA re PRE PHILIPS Verkaufseinheit: 1 ST.	1982451	6988960	235.62Â€
LIFA 6988961 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 840 25°SA re PRE PHILIPS Verkaufseinheit: 1 ST.	1982465	6988961	235.62Â€
LIFA 6988962 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 850 25°SA re PRE PHILIPS Verkaufseinheit: 1 ST.	1982479	6988962	235.62Â€
LIFA 6988963 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 865 25°SA re PRE PHILIPS Verkaufseinheit: 1 ST.	1982493	6988963	235.62Â€
LIFA 6988964 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 830 25°SA li EXC PHILIPS Verkaufseinheit: 1 ST.	1982448	6988964	209.68Â€
LIFA 6988965 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 840 25°SA li EXC PHILIPS Verkaufseinheit: 1 ST.	1982462	6988965	209.68Â€
LIFA 6988966 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 850 25°SA li EXC PHILIPS Verkaufseinheit: 1 ST.	1982476	6988966	209.68Â€
LIFA 6988967 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 865 25°SA li EXC PHILIPS Verkaufseinheit: 1 ST.	1982490	6988967	209.68Â€
LIFA 6988968 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 830 25°SA li PRE PHILIPS Verkaufseinheit: 1 ST.	1982449	6988968	235.62Â€
LIFA 6988969 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 840 25°SA li PRE PHILIPS Verkaufseinheit: 1 ST.	1982463	6988969	235.62Â€
LIFA 6988970 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 850 25°SA li PRE PHILIPS Verkaufseinheit: 1 ST.	1982477	6988970	235.62Â€
LIFA 6988971 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 865 25°SA li PRE PHILIPS Verkaufseinheit: 1 ST.	1982491	6988971	235.62Â€
LIFA 6988972 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 830 25°DA EXC PHILIPS Verkaufseinheit: 1 ST.	1982446	6988972	209.68Â€
LIFA 6988973 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 840 25°DA EXC PHILIPS Verkaufseinheit: 1 ST.	1982460	6988973	209.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6988974 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 850 25°DA EXC PHILIPS Verkaufseinheit: 1 ST.	1982474	6988974	209.68Ä€
LIFA 6988975 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 865 25°DA EXC PHILIPS Verkaufseinheit: 1 ST.	1982488	6988975	209.68Ä€
LIFA 6988976 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 830 25°DA PRE PHILIPS Verkaufseinheit: 1 ST.	1982447	6988976	235.62Ä€
LIFA 6988977 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 840 25°DA PRE PHILIPS Verkaufseinheit: 1 ST.	1982461	6988977	235.62Ä€
LIFA 6988978 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 850 25°DA PRE PHILIPS Verkaufseinheit: 1 ST.	1982475	6988978	235.62Ä€
LIFA 6988979 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 MAXOS 42-85W 865 25°DA PRE PHILIPS Verkaufseinheit: 1 ST.	1982489	6988979	235.62Ä€
LIFA 6988980 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 120° EXC PHILIPS 6988980 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982500	6988980	209.68Ä€
LIFA 6988981 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 120° EXC PHILIPS 6988981 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982514	6988981	209.68Ä€
LIFA 6988982 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 120° EXC PHILIPS 6988982 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982528	6988982	209.68Ä€
LIFA 6988983 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 120° EXC PHILIPS 6988983 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982542	6988983	209.68Ä€
LIFA 6988984 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 120° PRE PHILIPS 6988984 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982501	6988984	235.62Ä€
LIFA 6988985 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 120° PRE PHILIPS 6988985 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982515	6988985	235.62Ä€
LIFA 6988986 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 120° PRE PHILIPS 6988986 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982529	6988986	235.62Ä€
LIFA 6988987 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 120° PRE PHILIPS 6988987 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982543	6988987	235.62Ä€
LIFA 6988988 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 90° EXC PHILIPS 6988988 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982512	6988988	209.68Ä€
LIFA 6988989 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 90° EXC PHILIPS 6988989 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982526	6988989	209.68Ä€
LIFA 6988990 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 90° EXC PHILIPS 6988990 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982540	6988990	209.68Ä€
LIFA 6988991 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 90° EXC PHILIPS 6988991 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982554	6988991	209.68Ä€
LIFA 6988992 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 90° PRE PHILIPS 6988992 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982513	6988992	235.62Ä€
LIFA 6988993 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 90° PRE PHILIPS 6988993 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982527	6988993	235.62Ä€
LIFA 6988994 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 90° PRE PHILIPS 6988994 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982541	6988994	235.62Ä€
LIFA 6988995 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 90° PRE PHILIPS 6988995 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982555	6988995	235.62Ä€
LIFA 6988996 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 60° EXC PHILIPS 6988996 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982510	6988996	209.68Ä€
LIFA 6988997 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 60° EXC PHILIPS 6988997 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982524	6988997	209.68Ä€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6988998 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 60° EXC PHILIPS 6988998 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982538	6988998	209.68Ä€
LIFA 6988999 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 60° EXC PHILIPS 6988999 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982552	6988999	209.68Ä€
LIFA 6989000 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 60° PRE PHILIPS 6989000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982511	6989000	235.62Ä€
LIFA 6989001 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 60° PRE PHILIPS 6989001 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982525	6989001	235.62Ä€
LIFA 6989002 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 60° PRE PHILIPS 6989002 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982539	6989002	235.62Ä€
LIFA 6989003 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 60° PRE PHILIPS 6989003 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982553	6989003	235.62Ä€
LIFA 6989004 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 30° EXC PHILIPS 6989004 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982508	6989004	209.68Ä€
LIFA 6989005 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 30° EXC PHILIPS 6989005 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982522	6989005	209.68Ä€
LIFA 6989006 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 30° EXC PHILIPS 6989006 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982536	6989006	209.68Ä€
LIFA 6989007 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 30° EXC PHILIPS 6989007 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982550	6989007	209.68Ä€
LIFA 6989008 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 30° PRE PHILIPS 6989008 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982509	6989008	235.62Ä€
LIFA 6989009 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 30° PRE PHILIPS 6989009 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982523	6989009	235.62Ä€
LIFA 6989010 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 30° PRE PHILIPS 6989010 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982537	6989010	235.62Ä€
LIFA 6989011 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 30° PRE PHILIPS 6989011 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982551	6989011	235.62Ä€
LIFA 6989012 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 25°SA re EXC PHILIPS 6989012 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982506	6989012	209.68Ä€
LIFA 6989013 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 25°SA re EXC PHILIPS 6989013 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982520	6989013	209.68Ä€
LIFA 6989014 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 25°SA re EXC PHILIPS 6989014 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982534	6989014	209.68Ä€
LIFA 6989015 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 25°SA re EXC PHILIPS 6989015 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982548	6989015	209.68Ä€
LIFA 6989016 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 25°SA re PRE PHILIPS 6989016 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982507	6989016	235.62Ä€
LIFA 6989017 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 25°SA re PRE PHILIPS 6989017 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982521	6989017	235.62Ä€
LIFA 6989018 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 25°SA re PRE PHILIPS 6989018 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982535	6989018	235.62Ä€
LIFA 6989019 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 25°SA re PRE PHILIPS 6989019 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982549	6989019	235.62Ä€
LIFA 6989020 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 25°SA li EXC PHILIPS 6989020 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982504	6989020	209.68Ä€
LIFA 6989021 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 25°SA li EXC PHILIPS 6989021 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982518	6989021	209.68Ä€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6989022 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 25°SA li EXC PHILIPS 6989022 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982532	6989022	209.68Ä€
LIFA 6989023 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 25°SA li EXC PHILIPS 6989023 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982546	6989023	209.68Ä€
LIFA 6989024 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 25°SA li PRE PHILIPS 6989024 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982505	6989024	235.62Ä€
LIFA 6989025 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 25°SA li PRE PHILIPS 6989025 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982519	6989025	235.62Ä€
LIFA 6989026 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 25°SA li PRE PHILIPS 6989026 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982533	6989026	235.62Ä€
LIFA 6989027 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 25°SA li PRE PHILIPS 6989027 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982547	6989027	235.62Ä€
LIFA 6989028 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 25°DA EXC PHILIPS 6989028 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982502	6989028	209.68Ä€
LIFA 6989029 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 25°DA EXC PHILIPS 6989029 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982516	6989029	209.68Ä€
LIFA 6989030 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 25°DA EXC PHILIPS 6989030 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982530	6989030	209.68Ä€
LIFA 6989031 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 25°DA EXC PHILIPS 6989031 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982544	6989031	209.68Ä€
LIFA 6989032 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 830 25°DA PRE PHILIPS 6989032 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982503	6989032	235.62Ä€
LIFA 6989033 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 840 25°DA PRE PHILIPS 6989033 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982517	6989033	235.62Ä€
LIFA 6989034 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 850 25°DA PRE PHILIPS 6989034 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982531	6989034	235.62Ä€
LIFA 6989035 Lichteinsatz BRILLIANT FIT8 42-85W 865 25°DA PRE PHILIPS 6989035 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982545	6989035	235.62Ä€
LIFA 6989040 Zubehör BRILLIANT PRO Aufhã Kette 1 Stck 6989040 Verkaufseinheit: 1 ST.	1982893	6989040	4.16Ä€
LIFA 6989220 Tracklight CUP H88M 18-27W UGR<19 6989220 Verkaufseinheit: 1 ST.	1972535	6989220	135.14Ä€
LIFA 6989221 Tracklight CUP H88M 18-27W UGR<19 6989221 Verkaufseinheit: 1 ST.	1972537	6989221	135.14Ä€
LIFA 6989222 Tracklight CUP H88M 18-27W 6989222 Verkaufseinheit: 1 ST.	1972539	6989222	135.14Ä€
LIFA 6989223 Tracklight CUP H88M 18-27W schwarz UGR<19 6989223 Verkaufseinheit: 1 ST.	1972534	6989223	135.14Ä€
LIFA 6989224 Tracklight CUP H88M 18-27W schwarz UGR<19 6989224 Verkaufseinheit: 1 ST.	1972536	6989224	135.14Ä€
LIFA 6989225 Tracklight CUP H88M 18-27W schwarz 6989225 Verkaufseinheit: 1 ST.	1972538	6989225	135.14Ä€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: Philips			
LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE Maxos Fusion Panel HE 73770900 Stahl, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 6100 lm, 37 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Polykarbonat, Fernhalten von Fingern, 0,2 J Standard, Schutzklassel, 7-poliger Anschlussblock	675345	73770900	156.82Ä€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LL515S 42S/830 PSD WB UNIV TW3 WH 77301100 Maxos Universal ist ein 1,5 m langer Sanierungslichtträger, mit dem konventionelle Lichtbänder fremder Hersteller schnell und einfach auf neuste LED-Technik umgerüstet werden können. Der Lichtträger hat universell passende Halterklammern, die in folgende Tragschienen anderer Hersteller passen. Klammertyp A (vormontiert): Regent, Regiolux SDT, Ridi VLT XX, Siemens/Siteco 5LS, Trilux E-Line. Kl...	875620	77301100	173.25Â€
LL515S 42S/840 PSD WB UNIV TW3 WH 77300400 Maxos Universal ist ein 1,5 m langer Sanierungslichtträger, mit dem konventionelle Lichtbänder fremder Hersteller schnell und einfach auf neuste LED-Technik umgerüstet werden können. Der Lichtträger hat universell passende Halterklammern, die in folgende Tragschienen anderer Hersteller passen. Klammertyp A (vormontiert): Regent, Regiolux SDT, Ridi VLT XX, Siemens/Siteco 5LS, Trilux E-Line. Kl...	875636	77300400	173.25Â€
LL515S 46S_57S/830 WB PSU UNIV TW3 WH 77299100 Maxos Universal ist ein 1,5 m langer Sanierungslichtträger, mit dem konventionelle Lichtbänder fremder Hersteller schnell und einfach auf neuste LED-Technik umgerüstet werden können. Der Lichtträger hat universell passende Halterklammern, die in folgende Tragschienen anderer Hersteller passen. Klammertyp A (vormontiert): Regent, Regiolux SDT, Ridi VLT XX, Siemens/Siteco 5LS, Trilux E-Line. Kl...	875627	77299100	143.55Â€
LL515S 80S/830 PSD WB UNIV TW3 WH 77303500 Maxos Universal ist ein 1,5 m langer Sanierungslichtträger, mit dem konventionelle Lichtbänder fremder Hersteller schnell und einfach auf neuste LED-Technik umgerüstet werden können. Der Lichtträger hat universell passende Halterklammern, die in folgende Tragschienen anderer Hersteller passen. Klammertyp A (vormontiert): Regent, Regiolux SDT, Ridi VLT XX, Siemens/Siteco 5LS, Trilux E-Line. Kl...	875617	77303500	173.25Â€
LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH 77302800 Maxos Universal ist ein 1,5 m langer Sanierungslichtträger, mit dem konventionelle Lichtbänder fremder Hersteller schnell und einfach auf neuste LED-Technik umgerüstet werden können. Der Lichtträger hat universell passende Halterklammern, die in folgende Tragschienen anderer Hersteller passen. Klammertyp A (vormontiert): Regent, Regiolux SDT, Ridi VLT XX, Siemens/Siteco 5LS, Trilux E-Line. Kl...	875618	77302800	173.25Â€
LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE Maxos Fusion Panel 73773000 Stahl, Weiß, Sensorfähiger Interact System Ready Treiber, 10100 lm, 57 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM 3, Tiefbreitstrahlend (MB), Texturiert, Polykarbonat, Fernhalten von Fingern, 0,2 J Standard, Schutzklassel, 7-poliger Anschlussblock	675352	73773000	245.03Â€
LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE Maxos Fusion Panel HE 73761700 Stahl, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 12300 lm, 72 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Polykarbonat, Fernhalten von Fingern, 0,2 J Standard, Schutzklassel, 7-poliger Anschlussblock	675348	73761700	236.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE Maxos Fusion Panel 73776100 Stahl, Weiß, Sensorfähiger Interact System Ready Treiber, 12300 lm, 72 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM 3, Tiefbreitstrahlend (MB), Texturiert, Polykarbonat, Fernhalten von Fingern, 0,2 J Standard, Schutzklassel, 7-poliger Anschlussblock	675353	73776100	245.03€
LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE Maxos Fusion Panel 73779200 Stahl, Weiß, Sensorfähiger Interact System Ready Treiber, 16000 lm, 97 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM 3, Tiefbreitstrahlend (MB), Texturiert, Polykarbonat, Fernhalten von Fingern, 0,2 J Standard, Schutzklassel, 7-poliger Anschlussblock	675313	73779200	262.85€
PHI Philips 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB Maxos Lichtträger 6600lm 66661499 Kunden in der Industrie und im Einzelhandel suchen Lösungen für Allgemeinbeleuchtung mit attraktiven Amortisationszeiten und gleichzeitig die relevanten Normen in Supermärkten und industriellen Anwendungen genügen. Mit geringer Investitionssumme ist es möglich, bestehende TTX400 Lichtbandsysteme auf moderne LED Technologie umzurüsten, um sofortige Energieeinsparungen bei hoher Lichtqualität...	1052592	66661499	173.15€
PHI Philips 4MX656 492 7x1.5 WH Tragschi 35/49/80W 2-längig 58362199 Die Tragschiene hat zwei Aufgaben: sie dient sowohl als stabile Montageschiene für die Lichtträger als auch als Gehäuse für die Stromversorgungskabel der einzelnen Einheiten. Alle Schienenabschnitte bestehen aus weiß oder silber lackiertem feuerverzinktem Stahl. Sie sind in speziellen TL5 Längen von 1, 2 und 3 Lichtträgern für 49 W (35 W, 80 W) und 54 W (28 W) lieferbar. Der Maxos LED Lich...	569697	58362199	61.97€
PHI Philips 4MX656 493 7x1.5 WH Tragschi 35/49/80W 3-längig 58363899 Die Tragschiene hat zwei Aufgaben: sie dient sowohl als stabile Montageschiene für die Lichtträger als auch als Gehäuse für die Stromversorgungskabel der einzelnen Einheiten. Alle Schienenabschnitte bestehen aus weiß oder silber lackiertem feuerverzinktem Stahl. Sie sind in speziellen TL5 Längen von 1, 2 und 3 Lichtträgern für 49 W (35 W, 80 W) und 54 W (28 W) lieferbar. Der Maxos LED Lich...	569699	58363899	74.55€
Philips 4MX656 491 5x2.5 WH Tragschiene TL5 49 W 1-längig 58352299 Die Tragschiene hat zwei Aufgaben: sie dient sowohl als stabile Montageschiene für die Lichtträger als auch als Gehäuse für die Stromversorgungskabel der einzelnen Einheiten. Alle Schienenabschnitte bestehen aus weiß oder silber lackiertem feuerverzinktem Stahl. Sie sind in speziellen TL5 Längen von 1, 2 und 3 Lichtträgern für 49 W (35 W, 80 W) und 54 W (28 W) lieferbar. Der Maxos LED Lich...	734786	58352299	50.39€
Philips 4MX656 491 7x2.5 WH Tragschiene TL5 49 W 1-längig 58364599 Die Tragschiene hat zwei Aufgaben: sie dient sowohl als stabile Montageschiene für die Lichtträger als auch als Gehäuse für die Stromversorgungskabel der einzelnen Einheiten. Alle Schienenabschnitte bestehen aus weiß oder silber lackiertem feuerverzinktem Stahl. Sie sind in speziellen TL5 Längen von 1, 2 und 3 Lichtträgern für 49 W (35 W, 80 W) und 54 W (28 W) lieferbar. Der Maxos LED Lich...	539322	58364599	53.56€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Philips 4MX656 492 2x7x2.5 WH Tragschiene 2-längig für TL5 49W 58377599 Die Tragschiene hat zwei Aufgaben: sie dient sowohl als stabile Montagageschiene für die Lichtträger als auch als Gehäuse für die Stromversorgungskabel der einzelnen Einheiten. Alle Schienenabschnitte bestehen aus weiß oder silber lackiertem feuerverzinktem Stahl. Sie sind in speziellen TL5 Längen von 1, 2 und 3 Lichtträgern für 49 W (35 W, 80 W) und 54 W (28 W) lieferbar. Der Maxos LED Lich...	539327	58377599	93.46Â€
Philips 4MX656 492 5x2.5 WH Tragschiene 2-längig für TL5 49W 58353999 Die Tragschiene hat zwei Aufgaben: sie dient sowohl als stabile Montagageschiene für die Lichtträger als auch als Gehäuse für die Stromversorgungskabel der einzelnen Einheiten. Alle Schienenabschnitte bestehen aus weiß oder silber lackiertem feuerverzinktem Stahl. Sie sind in speziellen TL5 Längen von 1, 2 und 3 Lichtträgern für 49 W (35 W, 80 W) und 54 W (28 W) lieferbar. Der Maxos LED Lich...	688929	58353999	60.89Â€
Philips 4MX656 492 7x2.5 SI Tragschiene-2längig für TL5 49W 58401799 Die Tragschiene hat zwei Aufgaben: sie dient sowohl als stabile Montagageschiene für die Lichtträger als auch als Gehäuse für die Stromversorgungskabel der einzelnen Einheiten. Alle Schienenabschnitte bestehen aus weiß oder silber lackiertem feuerverzinktem Stahl. Sie sind in speziellen TL5 Längen von 1, 2 und 3 Lichtträgern für 49 W (35 W, 80 W) und 54 W (28 W) lieferbar. Der Maxos LED Lich...	569705	58401799	64.05Â€
Philips 4MX656 492 7x2.5 WH Tragschiene 2-längig für TL5 49W 58365299 Maxos Die Tragschiene hat zwei Aufgaben: sie dient sowohl als stabile Montagageschiene für die Lichtträger als auch als Gehäuse für die Stromversorgungskabel der einzelnen Einheiten. Alle Schienenabschnitte bestehen aus weiß oder silber lackiertem feuerverzinktem Stahl. Sie sind in speziellen TL5 Längen von 1, 2 und 3 Lichtträgern für 49 W (35 W, 80 W) und 54 W (28 W) lieferbar. Der Maxos LED Lich...	504665	58365299	64.05Â€
Philips 4MX656 493 2x7x2.5 WH Tragschiene 3-längig für TL5 49W 58378299 Die Tragschiene hat zwei Aufgaben: sie dient sowohl als stabile Montagageschiene für die Lichtträger als auch als Gehäuse für die Stromversorgungskabel der einzelnen Einheiten. Alle Schienenabschnitte bestehen aus weiß oder silber lackiertem feuerverzinktem Stahl. Sie sind in speziellen TL5 Längen von 1, 2 und 3 Lichtträgern für 49 W (35 W, 80 W) und 54 W (28 W) lieferbar. Der Maxos LED Lich...	539332	58378299	135.43Â€
Philips 4MX656 493 5x2.5 WH Tragschiene 3-längig für TL5 49W 58354699 Die Tragschiene hat zwei Aufgaben: sie dient sowohl als stabile Montagageschiene für die Lichtträger als auch als Gehäuse für die Stromversorgungskabel der einzelnen Einheiten. Alle Schienenabschnitte bestehen aus weiß oder silber lackiertem feuerverzinktem Stahl. Sie sind in speziellen TL5 Längen von 1, 2 und 3 Lichtträgern für 49 W (35 W, 80 W) und 54 W (28 W) lieferbar. Der Maxos LED Lich...	445819	58354699	73.46Â€
Philips 4MX656 493 7x2.5 SI Tragschiene-3längig für TL5 49W 58402499 Die Tragschiene hat zwei Aufgaben: sie dient sowohl als stabile Montagageschiene für die Lichtträger als auch als Gehäuse für die Stromversorgungskabel der einzelnen Einheiten. Alle Schienenabschnitte bestehen aus weiß oder silber lackiertem feuerverzinktem Stahl. Sie sind in speziellen TL5 Längen von 1, 2 und 3 Lichtträgern für 49 W (35 W, 80 W) und 54 W (28 W) lieferbar. Der Maxos LED Lich...	569718	58402499	79.79Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Philips 4MX656 493 7x2.5 WH Tragschiene 3-längig für TL5 49W 58366999 Maxos Die Tragschiene hat zwei Aufgaben: sie dient sowohl als stabile Montageschiene für die Lichtträger als auch als Gehäuse für die Stromversorgungskabel der einzelnen Einheiten. Alle Schienenabschnitte bestehen aus weiß oder silber lackiertem feuerverzinktem Stahl. Sie sind in speziellen TL5 Längen von 1, 2 und 3 Lichtträgern für 49 W (35 W, 80 W) und 54 W (28 W) lieferbar. Der Maxos LED Lich...	777053	58366999	79.79Â€
Philips 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH LED-Modul 4000lm DALI reg.66269299 Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwendungen gerecht werden. Maxos LED ist mit begrenzten Investitionskosten verbunden, erlaubt aufgrund der hohen Effizienz von bis zu 169 lm/W beachtliche Energieeinsparungen (bis zu 55% gegenüber Leuch...	1189705	66269299	184.73Â€
Philips 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH LED-Lichtträgerl 4000lm dimmbar 66167199 Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwendungen gerecht werden. Maxos LED ist mit begrenzten Investitionskosten verbunden, erlaubt aufgrund der hohen Effizienz von bis zu 169 lm/W beachtliche Energieeinsparungen (bis zu 55% gegenüber Leuch...	1189635	66167199	173.15Â€
Philips 4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH LED-Modul 4000lm DALI reg.66744499 Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwendungen gerecht werden. Maxos LED ist mit begrenzten Investitionskosten verbunden, erlaubt aufgrund der hohen Effizienz von bis zu 169 lm/W beachtliche Energieeinsparungen (bis zu 55% gegenüber Leuch...	1189704	66744499	184.73Â€
Philips 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH LED-Modul 4000lm DALI reg.66270899 Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwendungen gerecht werden. Maxos LED ist mit begrenzten Investitionskosten verbunden, erlaubt aufgrund der hohen Effizienz von bis zu 169 lm/W beachtliche Energieeinsparungen (bis zu 55% gegenüber Leuch...	1189662	66270899	184.73Â€
Philips 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH LED-Modul 4000lm DALI reg.66166499 Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwendungen gerecht werden. Maxos LED ist mit begrenzten Investitionskosten verbunden, erlaubt aufgrund der hohen Effizienz von bis zu 169 lm/W beachtliche Energieeinsparungen (bis zu 55% gegenüber Leuch...	1189636	66166499	173.15Â€
Philips 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH LED-Modul 5500lm DALI reg.66261699 Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwendungen gerecht werden. Maxos LED ist mit begrenzten Investitionskosten verbunden, erlaubt aufgrund der hohen Effizienz von bis zu 169 lm/W beachtliche Energieeinsparungen (bis zu 55% gegenüber Leuch...	1189715	66261699	184.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Philips 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH LED-Modul 5500lm dimmbar 66119099 Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwendungen gerecht werden. Maxos LED ist mit begrenzten Investitionskosten verbunden, erlaubt aufgrund der hohen Effizienz von bis zu 169 lm/W beachtliche Energieeinsparungen (bis zu 55% gegenüber Leuch...	1189638	66119099	173.15Â€
Philips 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH LED-Modul 5500lm DALI reg.66262399 Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwendungen gerecht werden. Maxos LED ist mit begrenzten Investitionskosten verbunden, erlaubt aufgrund der hohen Effizienz von bis zu 169 lm/W beachtliche Energieeinsparungen (bis zu 55% gegenüber Leuch...	1189661	66262399	184.73Â€
Philips 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH LED-Modul 5500lm DALI reg.66118399 Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwendungen gerecht werden. Maxos LED ist mit begrenzten Investitionskosten verbunden, erlaubt aufgrund der hohen Effizienz von bis zu 169 lm/W beachtliche Energieeinsparungen (bis zu 55% gegenüber Leuch...	1189641	66118399	173.15Â€
Philips 4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH LED-Modul 6600lm DALI reg.66693599 Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwendungen gerecht werden. Maxos LED ist mit begrenzten Investitionskosten verbunden, erlaubt aufgrund der hohen Effizienz von bis zu 169 lm/W beachtliche Energieeinsparungen (bis zu 55% gegenüber Leuch...	1189774	66693599	173.15Â€
Philips 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH LED-Modul 6600lm DALI reg.66770399 Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwendungen gerecht werden. Maxos LED ist mit begrenzten Investitionskosten verbunden, erlaubt aufgrund der hohen Effizienz von bis zu 169 lm/W beachtliche Energieeinsparungen (bis zu 55% gegenüber Leuch...	1189742	66770399	184.73Â€
Philips 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH Lichtträger 1-längig 4000lm 66171899 Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwendungen gerecht werden. Maxos LED ist mit begrenzten Investitionskosten verbunden, erlaubt aufgrund der hohen Effizienz von bis zu 169 lm/W beachtliche Energieeinsparungen (bis zu 55% gegenüber Leuch...	238642	66171899	173.15Â€
Philips 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH Lichtträger 1-längig 6600lm 66696699 Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwendungen gerecht werden. Maxos LED ist mit begrenzten Investitionskosten verbunden, erlaubt aufgrund der hohen Effizienz von bis zu 169 lm/W beachtliche Energieeinsparungen (bis zu 55% gegenüber Leuch...	191037	66696699	173.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Philips 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH Lichtträger 1-längig 6600lm 66695999 Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwendungen gerecht werden. Maxos LED ist mit begrenzten Investitionskosten verbunden, erlaubt aufgrund der hohen Effizienz von bis zu 169 lm/W beachtliche Energieeinsparungen (bis zu 55% gegenüber Leuch...	354623	66695999	173.15Â€
Philips 4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800 LED Modul 9000lm Dim. 66460399 Die Verbraucher suchen zunehmend nach Alternativen, die energieeffizienter und kostensparender sind als die bisherige, herkömmliche Beleuchtung. Gleichzeitig müssen in vielen Bereichen aber auch hervorragende Beleuchtungsbedingungen garantiert werden, z.B. in der Industrie, um eine hohe Sicherheit und Produktivität zu gewährleisten, oder im Einzelhandel, wo die Waren besonders attraktiv ausseh...	1189660	66460399	301.26Â€
Philips 9MX056 BC49 WH Blindabdeckung 60157899 Maxos Die Schwenkvorrichtung ist ein vielseitiges Anschlussstück, mit dem sich Maxos TL-D- und TL5-Lichtbänder in einem beliebigen Winkel (mindestens 45°) miteinander verbinden lassen. Aufgrund ihres attraktiven Designs kommt sie sehr oft in Geschäften, Schulen und Museen zum Einsatz. An eine Schwenkvorrichtung lassen sich bis zu vier Lichtbänder anschließen. Das Gehäuse besteht aus weiß oder si...	103543	60157899	12.67Â€
Philips 9MX056 CBA WH Kettenabhängiger einstellbar 21754000 Maxos Maxos, Montagezubehör.	977334	21754000	10.49Â€
Philips 9MX056 CPI Innenkupplung 10809100 Die Schwenkvorrichtung ist ein vielseitiges Anschlussstück, mit dem sich Maxos TL-D- und TL5-Lichtbänder in einem beliebigen Winkel (mindestens 45°) miteinander verbinden lassen. Aufgrund ihres attraktiven Designs kommt sie sehr oft in Geschäften, Schulen und Museen zum Einsatz. An eine Schwenkvorrichtung lassen sich bis zu vier Lichtbänder anschließen. Das Gehäuse besteht aus weiß oder si...	562547	10809100	13.66Â€
Philips 9MX056 EC7 Einspeisebuchse 13179200 Maxos Die Schwenkvorrichtung ist ein vielseitiges Anschlussstück, mit dem sich Maxos TL-D- und TL5-Lichtbänder in einem beliebigen Winkel (mindestens 45°) miteinander verbinden lassen. Aufgrund ihres attraktiven Designs kommt sie sehr oft in Geschäften, Schulen und Museen zum Einsatz. An eine Schwenkvorrichtung lassen sich bis zu vier Lichtbänder anschließen. Das Gehäuse besteht aus weiß oder si...	1580547	13179200	8.42Â€
Philips 9MX056 EP-900 WH SET Stirnwand für Maxos LED Performer 26499500 Maxos, Montagezubehör.	850619	26499500	15.74Â€
Philips 9MX056 MB WH Befestigungsbügel 66188699 Maxos, Montagezubehör.	887532	66188699	7.43Â€
Philips 9MX056 MB-SW L1250 WH Universalabhängiger mit Stahlseil 1,25m 25921200 Maxos, Montagezubehör.	1002777	25921200	35.74Â€
Philips 9MX056 MB-SW L3000 WH Universal-Seilabhängiger 25867300 Maxos, Montagezubehör.	579773	25867300	39.90Â€
Philips 9MX056 MB-SW WH Universalabhängiger ohne Stahlseil 66280799 Maxos, Montagezubehör.	1002714	66280799	28.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Philips 9ZZ000-STECKERTEIL-7POL SCHRAUBANSCHLUSS Ausspeiseklemme 13546200 Die Schwenkvorrichtung ist ein vielseitiges Anschlussstück, mit dem sich Maxos TL-D- und TL5-Lichtbänder in einem beliebigen Winkel (mindestens 45°) miteinander verbinden lassen. Aufgrund ihres attraktiven Designs kommt sie sehr oft in Geschäften, Schulen und Museen zum Einsatz. An eine Schwenkvorrichtung lassen sich bis zu vier Lichtbänder anschließen. Das Gehäuse besteht aus weiß oder si...	536150	13546200	11.58Â€
Philips LL500Z BC L2300 WH Maxos Blindabdeckung 38354400 Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel könnendie Flächenleuchte StoreSet, Lichtrträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede ...	1349352	38354400	14.88Â€
Philips LL500Z CB-CH WH Maxos Abhängung für Kette/Seil höhenverst.37460399 Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel könnendie Flächenleuchte StoreSet, Lichtrträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede ...	1426140	37460399	11.14Â€
Philips LL500Z SMB WH Maxos Abhänger für direkte Deckenmontage 37448199 Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel könnendie Flächenleuchte StoreSet, Lichtrträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede ...	1426150	37448199	8.38Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: Regiolux			
Regiolux ATS 1500/II Tragschiene ap 18900082100 Struktur-Zubehör l=3070mm. Aluminium-Tragschiene zur Anbindung von Feuchtraumleuchten ohne Verdrahtung.	376466	18900082100	56.73Â€
Regiolux ATS 1500/III Tragschiene ap 18900083100 Struktur-Zubehör l=4605mm. Aluminium-Tragschiene zur Anbindung von Feuchtraumleuchten ohne Verdrahtung.	1324098	18900083100	83.16Â€
Regiolux SDA me Befestigungssatz Inox 18900023100 Montage-Zubehör für ATS an Decke. Federstahl, rostbeständig, Deckenbefestiger, für ATS an Decke.	1324099	18900023100	3.66Â€
Regiolux SDBA S20 1500 vw Schnellmont.Tragestruktur 84186001200 Blindabdeckung aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet, mit zwei Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene, zur Integration von Sensorik und Steuergerät in das Lichtband, Sensoreinheit mit angebautem Bewegungssensor zum tageslicht- u. präsenzabhängigen Schalten, anschlussfertig verdrahtet über integriertes 11-poliges Stecker...	1344759	84186001200	328.68Â€
Regiolux SDBA vw Blindabdeckung 18836580100 Reflektorendstück SDRE- Kunststoff weiß- für Reflektor SDRBestückung/Typ: (2 Stück)Typ: SDBA 1500, VW	191826	18836580100	22.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux SDBAS IP54 vw Blindabdeckung 18826580100 Design-Zubehör Blindabdeckung Metall, l=1536, für SDT IP40, IP54. Blindabdeckung IP64 aus verzinktem, profiliertem, Stahlblech mit Zinkauflage und kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleistet einen guten Korrosionsschutz, mit zwei Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene, zur Überbrückung unbestückter Bandleinheiten, Reflektormontage möglich, zur Gewährleistung der...	179107	18826580100	23.96€
Regiolux SDBAS M12 1500 vw IP 54 Tragestruktur 84181027205 Blindabdeckung IP54 aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage und kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleistet einen guten Korrosionsschutz, mit zwei Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene, zur Überbrückung unbestückter Bandleinheiten, Reflektormontage möglich, zur Gewährleistung der Schutzart umlaufender geschlossener Dichtung zur Tragschiene hin abg...	1344777	84181027205	351.45€
Regiolux SDBAV 58/1500, Abdeckung variabel 18845580101 Design-Zubehör Blindabdeckung (Ballwurftauglich) Metall, in 8 Segmenten kürzbar, l=8x191,6=1533mm für SDT Basic, SDT-match. Schnellmontagesystem SDT/SDT-Match, Blindabdeckung Metall, zur Überbrückung unbestückter Bandleinheiten, Die Blindabdeckung SDBAV ist alle 191,6 mm kürzbar, die Befestigung erfolgt mittels Zubehör SDLA-bitte separat bestellen, bei der Länge 1500 werden 3 SDLA benötigt...	1319699	18845580101	18.91€
Regiolux SDCT Befestigung sichtbare T-Schiene 18900042100 Montage-Zubehör Befestigung SDT an sichtbarer T-Schiene. Deckenbefestiger, Befestigung SDT an sichtbarer T-Schiene.	745508	18900042100	6.44€
Regiolux SDD Befestigung Decke me 18900033100 Montage-Zubehör Befestigung SDT an Decke. Deckenbefestiger, Befestigung SDT an Decke.	256950	18900033100	3.66€
Regiolux SDGBG /1500 9200-6700 840 ETM Geräteträger 18199404100 Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit zwei integrierten seitlichen Hebelverschlüssen. LED-Einheit in Gehäuselänge für optisch durchlaufendes Lichtband. Lichtverteilung direkt strahlend, geeister Diffusor aus Kunststoff PMMA. Durchlaufende Lichtband-Optik.	110323	18199404100	133.65€
Regiolux SDGBG 6600 840 DALI Geräteträger 153lm/W, 43W 18191406600 Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit zwei integrierten seitlichen Hebelverschlüssen. LED-Einheit in Gehäuselänge für optisch durchlaufendes Lichtband. Lichtverteilung direkt strahlend, geeister Diffusor aus Kunststoff PMMA. Durchlaufende Lichtband-Optik. Wärmebeständige Leitungen einschließlich festpo...	1102326	18191406600	156.42€
Regiolux SDGE LED 7000lm 840 ET vw LED Sanierungskomponente 18042014100 Sanierungs-Geräteträger für SMT/SPT-Lichtbandsystem, IP20, Modullänge/1500, einfache, werkzeuglose Montage an SMT/SPT-Tragschienen mittels Drehverschlüssen, Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. LED Einheit aus Aluminium Strangpressprofil, natureloxiert mit Stirnseiten aus Kunststoff. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Lichtverte...	739103	18042014100	222.75€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux SDGOB 8000-5000 840 ET Geräteträger 154lm/W, 53W 18518404100 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich...	1102324	18518404100	199.98Â€
Regiolux SDGOB/1500 LED 4000 840 ET Geräteträger 18510104100 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich...	1343584	18510104100	199.98Â€
Regiolux SDGOB/1500 LED 6000 840 DALI Geräteträger 18510206600 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich...	1343582	18510206600	242.55Â€
Regiolux SDGOB/1500 LED 6000 840 ET Geräteträger 18510204100 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich...	1343570	18510204100	199.98Â€
Regiolux SDGOB/1500 LED 8000 840 DALI Geräteträger 18510306600 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich...	1343580	18510306600	242.55Â€
Regiolux SDGOB/1500 LED 8000 840 ET Geräteträger 18510304100 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich...	1343581	18510304100	199.98Â€
Regiolux SDGODA/1500 LED 4000 840 ET Geräteträger 18560104100 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Lichtverteilung direkt doppelt asymmetrisch strahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wa...	1344748	18560104100	209.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux SDGODA/1500 LED 6000 840 ET Geräteträger 18560204100 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Lichtverteilung direkt doppelt asymmetrisch strahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wa...	1344774	18560204100	209.88Â€
Regiolux SDGOH/1500 LED 8000 840 ET Geräteträger 18540304100 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Lichtverteilung direkt extrem tiefstrahlend mit Regalaufhellung mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit ...	1344735	18540304100	199.98Â€
Regiolux SDGOT/1500 LED 6000 840 DALI Geräteträger 18520206600 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Lichtverteilung direkt tiefstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich ...	1343576	18520206600	242.55Â€
Regiolux SDGOT/1500 LED 6000 840 ET Geräteträger 18520204100 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Lichtverteilung direkt tiefstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich ...	1343577	18520204100	199.98Â€
Regiolux SDGOT/1500 LED 8000 840 ET Geräteträger 18520304100 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Lichtverteilung direkt tiefstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich ...	1343575	18520304100	199.98Â€
Regiolux SDGOTB/1500 LED 4000 840 DALI Geräteträger 18530106600 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Lichtverteilung direkt tief-breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreun...	1343573	18530106600	242.55Â€
Regiolux SDGOTB/1500 LED 4000 840 ET Geräteträger 18530104100 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Lichtverteilung direkt tief-breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreun...	1343574	18530104100	199.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux SDGOTB/1500 LED 6000 840 DALI Geräteträger 18530206600 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Lichtverteilung direkt tief-breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich...	1343655	18530206600	242.55€
Regiolux SDGOTB/1500 LED 6000 840 ET Geräteträger 18530204100 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Lichtverteilung direkt tief-breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich...	1343572	18530204100	199.98€
Regiolux SDGOTB/1500 LED 8000 840 DALI Geräteträger 18530306600 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Lichtverteilung direkt tief-breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich...	1344333	18530306600	242.55€
Regiolux SDGOTB/1500 LED 8000 840 ET Geräteträger 18530304100 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Lichtverteilung direkt tief-breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich...	1343585	18530304100	199.98€
Regiolux SDGS 1500 LED 7000lm 840 ET DALI IP54 vw Geräteträger 18462016600 Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage und kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleistet einen guten Korrosionsschutz, Werkzeuglose Befestigung mit zwei integrierten Drehverschlüssen. LED Einheit aus Aluminium Strangpressprofil, naturelxiert mit Stirnseiten aus Kunststoff. Geeignet für die Befestigung von LED-Lichtkernen. Stirnseiten aus Kunststoff, umlaufend...	1325427	18462016600	244.53€
Regiolux SDGS 1500 LED 7000lm 840 ET IP54 vw LED Geräteträger 18462014100 Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage und kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleistet einen guten Korrosionsschutz, Werkzeuglose Befestigung mit zwei integrierten Drehverschlüssen. LED Einheit aus Aluminium Strangpressprofil, naturelxiert mit Stirnseiten aus Kunststoff. Geeignet für die Befestigung von LED-Lichtkernen. Stirnseiten aus Kunststoff, umlaufend...	1325428	18462014100	201.96€
Regiolux SDGS/1500 LED 4200 840 ET Geräteträger 18461014100 Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage und kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleistet einen guten Korrosionsschutz, Werkzeuglose Befestigung mit zwei integrierten Drehverschlüssen. LED Einheit aus Aluminium Strangpressprofil, naturelxiert mit Stirnseiten aus Kunststoff. Geeignet für die Befestigung von LED-Lichtkernen. Stirnseiten aus Kunststoff, umlaufend...	1325429	18461014100	192.06€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux SDGSOB/1500 LED 10000 840 ET Geräteträger 18610404100 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Integrierte Stirnseiten aus Kunststoff mit Dichtlippen und eine umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene für Schutzart bis ...	1344785	18610404100	235.62Â€
Regiolux SDGSOB/1500 LED 6000 840 ET Geräteträger 18610204100 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Integrierte Stirnseiten aus Kunststoff mit Dichtlippen und eine umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene für Schutzart bis ...	1344787	18610204100	225.72Â€
Regiolux SDGSOB/1500 LED 8000 840 ET Geräteträger 18610304100 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Integrierte Stirnseiten aus Kunststoff mit Dichtlippen und eine umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene für Schutzart bis ...	1344786	18610304100	225.72Â€
Regiolux SDGSOH/1500 LED 8000 840 ET Geräteträger 18640304100 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Integrierte Stirnseiten aus Kunststoff mit Dichtlippen und eine umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene für Schutzart bis ...	1344778	18640304100	225.72Â€
Regiolux SDGSOT/1500 LED 8000 840 ET Geräteträger 18620304100 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Integrierte Stirnseiten aus Kunststoff mit Dichtlippen und eine umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene für Schutzart bis ...	1344784	18620304100	225.72Â€
Regiolux SDGSOTB/1500 LED 10000 840 DALI Geräteträger 18630406600 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Integrierte Stirnseiten aus Kunststoff mit Dichtlippen und eine umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene für Schutzart bis ...	1344779	18630406600	278.19Â€
Regiolux SDGSOTB/1500 LED 6000 840 DALI Geräteträger 18630206600 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Integrierte Stirnseiten aus Kunststoff mit Dichtlippen und eine umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene für Schutzart bis ...	1344782	18630206600	268.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux SDGSOTB/1500 LED 6000 840 ET Geräteträger 18630204100 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Integrierte Stirnseiten aus Kunststoff mit Dichtlippen und eine umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene für Schutzart bis ...	1344783	18630204100	225.72Â€
Regiolux SDGSOTB/1500 LED 8000 840 DALI Geräteträger 18630306600 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Integrierte Stirnseiten aus Kunststoff mit Dichtlippen und eine umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene für Schutzart bis ...	1344780	18630306600	268.29Â€
Regiolux SDGSOTB/1500 LED 8000 840 ET Geräteträger 18630304100 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Integrierte Stirnseiten aus Kunststoff mit Dichtlippen und eine umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene für Schutzart bis ...	1344781	18630304100	225.72Â€
Regiolux SDGSOXB 6000 840 ET Geräteträger IP 54, 18680204100 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Integrierte Stirnseiten aus Kunststoff mit Dichtlippen und eine umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene für Schutzart bis ...	2022473	18680204100	225.72Â€
Regiolux SDGV 1500 LED 4200lm 840 ET DALI IP40 vw Geräteträger 18201016650 Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit zwei integrierten Drehverschlüssen. LED Einheit aus Aluminium Strangpressprofil, naturel oxidiert mit Stirnseiten aus Kunststoff. In der Tragschiene variabel positionierbar. Lichtverteilung direkt freistrahlend, LED Diffusor-Abdeckung aus Polycarbonat, Wärmebeständige Lei...	1327028	18201016650	213.84Â€
Regiolux SDGV 1500 LED 7000lm 840 ET DALI IP40 vw Geräteträger 18202016650 Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit zwei integrierten Drehverschlüssen. LED Einheit aus Aluminium Strangpressprofil, naturel oxidiert mit Stirnseiten aus Kunststoff. In der Tragschiene variabel positionierbar. Lichtverteilung direkt freistrahlend, LED Diffusor-Abdeckung aus Polycarbonat, Wärmebeständige Lei...	1327027	18202016650	223.74Â€
Regiolux SDGV 1500 LED 7000lm 840 ET NL-B3 IP40 vw LED 18202074150 Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit zwei integrierten Drehverschlüssen. LED Einheit aus Aluminium Strangpressprofil, naturel oxidiert mit Stirnseiten aus Kunststoff. In der Tragschiene variabel positionierbar. Lichtverteilung direkt freistrahlend, LED Diffusor-Abdeckung aus Polycarbonat, Mit Notlicht Batterie...	1337572	18202074150	329.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux SDGV 5100 830-860 DALI DT8 Geräteträger variabel, 95lm/W, 53W Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit zwei integrierten Drehverschlüssen. LED Einheit aus Aluminium Strangpressprofil, natureloxiert mit Stirnseiten aus Kunststoff. In der Tragschiene variabel positionierbar. Lichtverteilung direkt freistrahrend, LED Diffusor-Abdeckung aus Polycarbonat, Wärmebeständige Lei...	1340647	18205206950	355.41Â€
Regiolux SDGV SDGV/1500 LED 4200 840 ET IP40 vw Geräteträger 18201014150 Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit zwei integrierten Drehverschlüssen. LED Einheit aus Aluminium Strangpressprofil, natureloxiert mit Stirnseiten aus Kunststoff. In der Tragschiene variabel positionierbar. Lichtverteilung direkt freistrahrend, LED Diffusor-Abdeckung aus Polycarbonat, Wärmebeständige Lei...	809579	18201014150	171.27Â€
Regiolux SDGV/1500 LED 7000 840 ET IP40 vw Geräteträger 18202014150 Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit zwei integrierten Drehverschlüssen. LED Einheit aus Aluminium Strangpressprofil, natureloxiert mit Stirnseiten aus Kunststoff. In der Tragschiene variabel positionierbar. Lichtverteilung direkt freistrahrend, LED Diffusor-Abdeckung aus Polycarbonat, Wärmebeständige Lei...	809121	18202014150	181.17Â€
Regiolux SDGVL 1500 LED 5200lm 840 ET vw LED Geräteträger freistr.18210404150 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet, mit zwei seitlichen Hebelverschlüssen, LED-Einheit aus Aluminium Strangpressprofil, natureloxiert, in Gehäuselänge für optisch durchlaufendes Lichtband, Stirnseiten aus Kunststoff, im Lichtband variabel positionierbar. Lichtverteilung direkt freistrahrend, mattierter LED Diffusor-Abdeckung au...	1337018	18210404150	198.99Â€
Regiolux SDGVL 7000 840 DALI Geräteträger variabel 145lm/W 48W Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet, mit zwei seitlichen Hebelverschlüssen, LED-Einheit aus Aluminium Strangpressprofil, natureloxiert, in Gehäuselänge für optisch durchlaufendes Lichtband, Stirnseiten aus Kunststoff, im Lichtband variabel positionierbar. Lichtverteilung direkt freistrahrend, mattierter LED Diffusor-Abdeckung au...	1340645	18214506650	251.46Â€
Regiolux SDGVL 7000 840 ET Geräteträger variabel, 145lm/W, 48W Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet, mit zwei seitlichen Hebelverschlüssen, LED-Einheit aus Aluminium Strangpressprofil, natureloxiert, in Gehäuselänge für optisch durchlaufendes Lichtband, Stirnseiten aus Kunststoff, im Lichtband variabel positionierbar. Lichtverteilung direkt freistrahrend, mattierter LED Diffusor-Abdeckung au...	1340646	18214504150	208.89Â€
Regiolux SDGVL/1500 LED 4400 840 ET vw LED Geräteträger freistr.18210304150 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet, mit zwei seitlichen Hebelverschlüssen, LED-Einheit aus Aluminium Strangpressprofil, natureloxiert, in Gehäuselänge für optisch durchlaufendes Lichtband, Stirnseiten aus Kunststoff, im Lichtband variabel positionierbar. Lichtverteilung direkt freistrahrend, mattierter LED Diffusor-Abdeckung au...	1337570	18210304150	198.99Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux SDGVOB 8000-5000 840 ET Geräteträger 154lm/W, 53W 18518404150 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. In der Tragschiene variabel positionierbar. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Mont...	1102323	18518404150	209.88Â€
Regiolux SDGVOB/1500 LED 10000 840 ET Geräteträger 18510404150 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. In der Tragschiene variabel positionierbar. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Mont...	1343578	18510404150	219.78Â€
Regiolux SDGVOB/1500 LED 8000 840 DALI Geräteträger 18510306650 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. In der Tragschiene variabel positionierbar. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Mont...	1343579	18510306650	252.45Â€
Regiolux SDGVOH/1500 LED 10000 840 ET Geräteträger 18540404150 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. In der Tragschiene variabel positionierbar. Lichtverteilung direkt extrem tiefstrahlend mit Regalaufhellung mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik...	1344734	18540404150	219.78Â€
Regiolux SDGVOTB/1500 LED 10000 840 DALI Geräteträger 18530406650 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. In der Tragschiene variabel positionierbar. Lichtverteilung direkt tief-breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe...	1344736	18530406650	262.35Â€
Regiolux SDGVOTB/1500 LED 10000 840 ET Geräteträger 18530404150 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. In der Tragschiene variabel positionierbar. Lichtverteilung direkt tief-breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe...	1344737	18530404150	219.78Â€
Regiolux SDGVOTB/1500 LED 8000 840 DALI Geräteträger 18530306650 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. In der Tragschiene variabel positionierbar. Lichtverteilung direkt tief-breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe...	1344758	18530306650	252.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux SDGVOTB/1500 LED 8000 840 ET Geräteträger 18530304150 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. In der Tragschiene variabel positionierbar. Lichtverteilung direkt tief-breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe...	1344746	18530304150	209.88€
Regiolux SDH Befestigung Schaukelhaken 18900039100 Montage-Zubehör Kettenaufhänger für SDT, ATS, SDT Basic. Kettenhaken M6 für SDT, ATS.	323473	18900039100	3.66€
Regiolux SDLA Befestigung Leuchten me Zub.Tragestruktur 18900058100 Struktur-Zubehör Leuchtenbefestigung oder Befestigung Segment-Blindabdeckung SDBAV (min.3 max 8), für SDT Basic, für Leuchten mit KE-XY = 0mm, für SDT-match, für SDBAV. Leuchtenaufhänger	726543	18900058100	4.95€
Regiolux SDT -ZA me Kettenabhängung St 68209300110 Montage-Zubehör Zentralaufhänger zur Befestigung der SDT-Tragschiene an Kette, in Kombination mit ballwurfgeprüften Leuchten ballea, sportler, SDT-Match und THLA ist eine waagrechte, geneigte (der Dachneigung folgend) Pendelmontage möglich, Befestigungsabstand bei Sportstättenleuchten bis 2,5 Meter, Befestigungsabstand bis 4,5 Meter, Zubehör für SDT, Zentralaufhänger aus St, Zentralaufh...	2022063	68209300110	14.16€
Regiolux SDT 1500/I 5x25qmm vw Tragschiene 18261580100 Tragschiene, aus Stahl, Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Universal - Tragschiene verwendbar für Lichtbänder alle Schutzarten IP20 bis IP64, Flachbandleitung werkseitig eingelegt und auf Schnellmontage-Buchsenteil verdrahtet. Der maximale Abstand zwischen den senkrechte...	969162	18261580100	42.77€
Regiolux SDT 1500/I 7x25qmm vw Tragschiene 18281580100 Reflektorendstück SDRE- Kunststoff weiß- für Reflektor SDRBestückung/Typ: (2 Stück)Typ: SDT 1500/I 7X2,5 QMM, VW	880979	18281580100	52.87€
Regiolux SDT 1500/II 5x15qmm vw Tragschiene 18252580100 Tragschiene, aus Stahl, Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Universal - Tragschiene verwendbar für Lichtbänder alle Schutzarten IP20 bis IP64, Flachbandleitung werkseitig eingelegt und auf Schnellmontage-Buchsenteil verdrahtet. Der maximale Abstand zwischen den senkrechte...	500516	18252580100	54.55€
Regiolux SDT 1500/II 7x25qmm vw Tragschiene 18282580100 Tragschiene, aus Stahl, Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Universal - Tragschiene verwendbar für Lichtbänder alle Schutzarten IP20 bis IP64, Flachbandleitung werkseitig eingelegt und auf Schnellmontage-Buchsenteil verdrahtet. Der maximale Abstand zwischen den senkrechte...	1317941	18282580100	69.50€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux SDT 1500/III 5x15qmm vw Tragschiene 18253580100 Tragschiene, aus Stahl, Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Universal - Tragschiene verwendbar für Lichtbänder alle Schutzarten IP20 bis IP64, Flachableitung werkseitig eingelegt und auf Schnellmontage-Buchsenteil verdrahtet. Der maximale Abstand zwischen den senkrechte...	339880	18253580100	76.82Â€
Regiolux SDT 1500/III 5x25qmm vw Tragschiene 18263580100 Tragschiene, aus Stahl, Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Universal - Tragschiene verwendbar für Lichtbänder alle Schutzarten IP20 bis IP64, Flachableitung werkseitig eingelegt und auf Schnellmontage-Buchsenteil verdrahtet. Der maximale Abstand zwischen den senkrechte...	772602	18263580100	81.48Â€
Regiolux SDT Basic 1500/II Tragschiene 18252580150 Struktur-Zubehör Schiene unverdrahtet, l=3070 mm, 2.60 kg, für Anbauleuchten. Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Universal - Tragschiene unverdrahtet zur Montage von Einzelleuchten, ohne Verdrahtung.	299062	18252580150	29.60Â€
Regiolux SDT Basic 1500/III Tragschiene 18253580150 Struktur-Zubehör Schiene unverdrahtet, l=4605 mm, 3.90 kg, für Anbauleuchten. Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Universal - Tragschiene verwendbar für Lichtbänder alle Schutzarten IP20 bis IP64, ohne Verdrahtung.	728433	18253580150	50.29Â€
Regiolux SDTA M-7 Abgriffsadapter 7pol. ce SchnellmontageSystem Zub. 18203090100 Elektrotechnik-Zubehör geeignet für starre Zuleitung 7pol., 5/7x1,5-2,5mm² für SDT. geeignet für starre Zuleitung 7pol., 5/7x1,5-2,5mm² für SDT. Stecker aus Polyamid zur Kontaktierung der SDT-Tragschiene, Zubehör für SDT-System.	683425	18203090100	10.69Â€
Regiolux SDTSV Verbinder me Zub. Tragestruktur 18900092100 Struktur-Zubehör für SDT IP20/40, SDT Basic, ATS. Tragschienen-Verbinder	161107	18900092100	10.69Â€
Regiolux SDTV Verbinder 18200020100 Struktur-Zubehör Schienenverbinder nicht lösbar für SDT IP20/40. Schienenverbinder nicht lösbar für SDT IP20/40	507993	18200020100	5.64Â€
Regiolux SDTVL Verbinder me SchnellmontageSystem Zub. 18200031100 Struktur-Zubehör Schienenverbinder lösbar für SDT IP20/40. Schienenverbinder lösbar für SDT IP20/40	770071	18200031100	5.64Â€
Regiolux SDTVLS Verbinder IP54 me 18200050100 Struktur-Zubehör Schienenverbinder lösbar für SDT IP64. Schienenverbinder lösbar für SDT IP64	758565	18200050100	8.91Â€
Regiolux SRBAS /0750 sw RAL 9005 Blindabdeckung Metall StZn 19002007004 Design-Zubehör Blindabdeckung Metall, l=768, für SRT IP64. Blindabdeckung IP64 aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, mit Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene, zur Überbrückung unbestückter Bandleinheiten, zur Gewährleistung der Schutzart umlaufender geschlossener Dichtung...	1102207	19002007004	39.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux SRBAS /1500 sw RAL 9005 Blindabdeckung Metall StZn 19002005004 Design-Zubehör Blindabdeckung Metall, l=1536, für SRT IP64. Blindabdeckung IP64 aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, mit Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene, zur Überbrückung unbestückter Bänder, zur Gewährleistung der Schutzart umlaufender geschlossener Dichtun...	1102206	19002005004	43.86€
Regiolux SRGCB /1500 11000 840 ET Geräteträger 19510004040 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Central.Line.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Linsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich durch le...	1101218	19510004040	215.82€
Regiolux SRGCB /1500 4000 840 DALI Geräteträger 19510006014 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Central.Line.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Linsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich durch le...	1101219	19510006014	238.59€
Regiolux SRGCT /1500 11000 840 ET Geräteträger 19520004040 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Lichtverteilung direkt tiefstrahlend mittels Central.Line.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Linsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich durch lei...	1101220	19520004040	215.82€
Regiolux SRGCTB /1500 11000 840 ET Geräteträger 19530004040 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Central.Line.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Linsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich durch le...	1101223	19530004040	215.82€
Regiolux SRGCTB /1500 8000 840 ET Geräteträger 19530004030 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Central.Line.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Linsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich durch le...	1101222	19530004030	196.02€
Regiolux SRGLK 10000 840 ET Geräteträger 19130004040 Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit integrierten seitlichen Hebelverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene. LED-Einheit in Gehäuselänge für ein optisch durchlaufendes Lichtband. Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, opaler Diffusor aus Kunststoff PMMA mit innenliegenden Längspri...	1101205	19130004040	209.88€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux SRGLK 6000 840 ET Geräteträger 19130004020 Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit integrierten seitlichen Hebelverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene. LED-Einheit in Gehäuselänge für ein optisch durchlaufendes Lichtband. Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, opaler Diffusor aus Kunststoff PMMA mit innenliegenden Längspri...	1101203	19130004020	199.98Â€
Regiolux SRGLK 7500 840 ET Geräteträger 19130004030 Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit integrierten seitlichen Hebelverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene. LED-Einheit in Gehäuselänge für ein optisch durchlaufendes Lichtband. Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, opaler Diffusor aus Kunststoff PMMA mit innenliegenden Längspri...	1101204	19130004030	199.98Â€
Regiolux SRGLP /1500 6000 840 ET Geräteträger 19150004020 Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit integrierten seitlichen Hebelverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene. LED-Einheit in Gehäuselänge für optisch durchlaufendes Lichtband. Lichtverteilung direkt/indirekt tief-breitstrahlend, der leicht statinierte Diffusor aus Kunststoff PMMA, mit i...	1101206	19150004020	199.98Â€
Regiolux SRGLP /1500 7500 840 ET Geräteträger 19150004030 Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit integrierten seitlichen Hebelverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene. LED-Einheit in Gehäuselänge für optisch durchlaufendes Lichtband. Lichtverteilung direkt/indirekt tief-breitstrahlend, der leicht statinierte Diffusor aus Kunststoff PMMA, mit i...	1101207	19150004030	199.98Â€
Regiolux SRGOB /1500 4000 840 ET Geräteträger 19410004010 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich...	1101208	19410004010	199.98Â€
Regiolux SRGOB /1500 8000 840 ET Geräteträger 19410004030 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich...	1101209	19410004030	199.98Â€
Regiolux SRGOG /1500 10000 840 ET Geräteträger 19470004040 Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz, Lichtverteilung direkt/ indirekt diffus strahlend mittels Individual.Lens.Optic aus geeistem Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wart...	1101214	19470004040	216.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux SRGOG /1500 9000 840 ET Geräteträger 19470004050 Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz, Lichtverteilung direkt/ indirekt diffus strahlend mittels Individual.Lens.Optic aus geeistem Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wart...	1101215	19470004050	226.71Â€
Regiolux SRGOT /1500 6000 840 ET Geräteträger 19420004020 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Lichtverteilung direkt tiefstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich ...	1101211	19420004020	199.98Â€
Regiolux SRGOT /1500 8000 840 ET Geräteträger 19420004030 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Lichtverteilung direkt tiefstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich ...	1101212	19420004030	199.98Â€
Regiolux SRGOTB /1500 9000 840 ET Geräteträger 19430004050 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Lichtverteilung direkt tief-breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreun...	1101213	19430004050	219.78Â€
Regiolux SRGOXB /1500 8000 840 DALI Geräteträger 19480006034 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Lichtverteilung direkt extrem breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfre...	1101217	19480006034	242.55Â€
Regiolux SRGOXB /1500 8000 840 ET Geräteträger 19480004034 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Lichtverteilung direkt extrem breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfre...	1101216	19480004034	199.98Â€
Regiolux SRGSOB /1500 6000 840 DALI Geräteträger IP 54, 19412006020 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Integrierte Stirnseiten aus Kunststoff mit Dichtlippen und eine umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene für Schutzart bis ...	1101210	19412006020	268.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux SRGSOXB /1500 8000 840 DALI Geräteträger IP 54, 19482006030 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Integrierte Stirnseiten aus Kunststoff mit Dichtlippen und eine umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene für Schutzart bis ...	1060488	19482006030	268.29€
Regiolux SRGVU/1500-240/355 vw Universal Montage-Geräteträger 19015500100 Universal Montage-Geräteträger für Anbauleuchten alevo-AVAMP 1500-240/355, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit seitliche Hebelverschlüsse für das schnelle Einsetzen in die vorverdrahtete SRT-Tragschiene. Elektrische Verbindung mittels Anschlussleitung 1 m zur variablen Geräteträgerpositionierung im Lichtband mit 5...	1062377	19015500100	84.15€
Regiolux SRT -AP me Abhängebügel aus Stahlblech 19200022100 Montage-Zubehör zur Befestigung der SRT-Tragschiene an Kette, aus Stahlblech, Befestigungsabstand bis 4,5 Meter, Zubehör für SRT-System., zur Befestigung der SRT-Tragschiene an Kette, aus Stahlblech, Befestigungsabstand bis 4,5 Meter, Zubehör für SRT-System.,	1056480	19200022100	23.56€
Regiolux SRT-7A /1500/I-750 7x2.5qmm vw Tragschienen Ausspeisung 19200080100 Tragschiene, aus Stahl, Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Universal - Tragschiene verwendbar für Lichtbänder alle Schutzarten IP20 bis IP64, Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Einzelleitern werkseitig eingelegt. Inklusive 2 Stromabgriffen zur elektrischen Verbi...	1056476	19200080100	64.05€
Regiolux SRT-7A /2250/I-750 7x2.5qmm vw Tragschienen Ausspeisung 19200082100 Tragschiene, aus Stahl, Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Universal - Tragschiene verwendbar für Lichtbänder alle Schutzarten IP20 bis IP64, Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Einzelleitern werkseitig eingelegt. Inklusive 3 Stromabgriffen zur elektrischen Verbi...	1056477	19200082100	72.77€
Regiolux SRTE sg Stirnseite aus PC 19200231105 Schutz-Zubehör Stirnseite für SRT. Endkappen IP20 (2 Stk.)	1056484	19200231105	3.96€
Regiolux SRTES sw RAL 9005 Stirnseite aus PC 19200235104 Schutz-Zubehör Stirnseite für SRT IP40/64. Endkappen IP64 (2Stk.)	1102210	19200235104	13.17€
Regiolux SRTV me Verbinder aus StZn 19200020100 Struktur-Zubehör Schienenverbinder nicht lösbar für SRT IP20/40. Schienenverbinder nicht lösbar für SRT IP20/40	1056479	19200020100	5.64€
Regiolux SRTVL me Verbinder aus StZn 19200031100 Struktur-Zubehör Schienenverbinder lösbar für SRT IP20/40. Schienenverbinder lösbar für SRT IP20/40	1056481	19200031100	5.64€
Regiolux SRTVLS me/sw Verbinder IP54 aus StZn 19200050104 Struktur-Zubehör Schienenverbinder lösbar für SRT IP64. Verbinder IP64	1102209	19200050104	9.80€
Regiolux Stail-DVA-5G 1500 Durchgangsverdrahtung 60319000100 Elektrotechnik-Zubehör 5x1,5mm² für stail SAD, SAX. Durchgangsverdrahtungssatz 5x1,5mm². für stail SAX.	167791	60319000100	31.09€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: RIDI Leuchten			
RIDI SLKG KETTEN-S-GLIED für Ketten-S-Glied Ketten-S-Glied, max. 20kg, je Stück	584243	0200906	0.99Â€
RIDI TRA 002 M5X20 Leuchtenabhängiger für Leuchtenabhängiger Schaukelhaken Leuchtenabhängiger Schaukelhaken M5x20, Stahl verzinkt	584246	0200223	2.87Â€
RIDI TRA 132 TRAVERSE- ABR/EBR 2.. für Traverse Traverse für ABR/EBR 2-lampig, Bef.-Abstand 132+149mm	594051	0200252	6.63Â€
RIDI TRAK 4000 Tragschiene aus Tragschiene Kunststoff weiß Tragschiene Kunststoff weiß, L=4,0 m	593514	NK2007504	237.50Â€
RIDI TRAK 6000 Tragschiene aus Tragschiene Kunststoff weiß Tragschiene Kunststoff weiß, L=6,0 m	593518	NK2007506	356.20Â€
RIDI TRAK A 3000 Abdeckung Kunststoff Abdeckung, Kunststoff weiß Abdeckung für TRAK, Kunststoff weiß, L=3,0 m	595818	NK2005563	21.78Â€
RIDI TRAK E Enddeckel Kunststoff ws Enddeckel, weiß Enddeckel für TRAK, Kunststoff weiß	595821	NK200552	3.47Â€
RIDI TRAK HD Aufhänger Stahl Aufhänger Stahl nichtrostend, Deckenmont Aufhänger Stahl nichtrostend Deckenmontage	595826	NK200761	22.47Â€
RIDI TRAK HS Aufhänger Stahl Aufhänger Stahl nichtrostend, Pendelmont Aufhänger Stahl nichtrostend Pendelmontage Schaukelhaken	593512	NK200760	21.58Â€
RIDI TRAK V Tragschienen-Verbinder Stahl Verbinder, Stahl nichtrostend Verbinder für TRAK, Stahl nichtrostend, 1Stk	593513	NK200751	21.19Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: Ridi Leuchten			
RIDI UKNA-VLT-11 BA-DOPPEL Adapter LINIA Doppeladapter Universalknoten VLT weiß ähnlich RAL9016, Durchgangsverdrahtung 11x1,5	1321495	1207285	133.95Â€
RIDI UKNA-VLT-11 BA-EINZEL Adapter LINIA Adapter Universalknoten VLT, weiß ähnlich RAL9016, Durchgangsverdrahtung 11x1,5	1321509	1207284	78.51Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: RIDI Leuchten			
RIDI UKNA-VLT-7 AG-EINZEL Adapter LINIA Adapter Universalknoten VLT, silber ähnlich RAL9006, Durchgangsverdrahtung 7x1,5	610203	1207283AG	59.90Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: Ridi Leuchten			
RIDI UKNA-VLT-7 BA-DOPPEL Adapter LINIA Doppeladapter Universalknoten VLT weiß ähnlich RAL9016, Durchgangsverdrahtung 7x1,5	1321507	1207286	122.76Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: RIDI Leuchten			
RIDI UKNA-VLT-7 BA-EINZEL Adapter LINIA Adapter Universalknoten VLT, weiß ähnlich RAL9016, Durchgangsverdrahtung 7x1,5	610176	1207283	58.11Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: Ridi Leuchten			
Ridi Universalbefestigungssatz, 10-013 Klemmbereich 23-55mm Universalbefestigungssatz Klemmdicke 23 bis 55mm	482274	210013	10.59Â€
RIDI VENICE-TV-7 Tragschienen Verbinder Tragschienen Verbinder für VENICE-A/E Tragschienen Verbinder für 7polige Stromfg, 1 Stück	199655	1208063	20.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI VL1GPS1486-5RFWS840B0900 Sanierungsgeräteträger für VLT-T16 Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung längsprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 8900 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen E...	2128735	1552008	227.70Â€
RIDI VL1GPS1501-5RFWS840B0900 LED-Geräteträger Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung längsprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 8900 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen E...	1102450	1552004	244.33Â€
RIDI VL1GPS1501-7DAWS840B0900 LED-Geräteträger Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Diffusor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 8980 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbl...	2121664	1562004	267.00Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: RIDI Leuchten			
RIDI VL2P-GL150-5FLWS840BU0650 Geräteträger VL2 5x ws xFlex breit IP20 Geräteträger VL2.-GL der LINIA EVO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse aus PMMA strukturiert, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 6450 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensdauer von bis zu 95....	875550	2550039	244.73Â€
RIDI VL2P-GL150-7DASW840BU0650 Geräteträger VL2 7x schwarz DALI-2 breit Geräteträger VL2.-GL der LINIA EVO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse aus PMMA strukturiert, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 6450 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer von bis zu 96....	2146105	2560039SW	304.13Â€
RIDI VL2P-GLS150-5FLWS865BU1500 Geräteträger VL2 5x ws xFlex breit IP54 Geräteträger VL2.-GLS PROTECTED der LINIA EVO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse aus PMMA klar, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 14800 lm in Lichtfarbe 865, Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensdauer von bis zu...	875601	2550108	260.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI VL2S-GP150-5FLWS830W0900 Geräteträger VL2 5x ws xFlex exbreit Geräteträger VL2.-GP der LINIA EVO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal aus PMMA opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, freistrahrend/diffus, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 9030 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensdauer von bis...	875639	2550119	234.63Â€
RIDI VL2S-GP150-7DASW840W0850 Geräteträger VL2 7x schwarz DALI-2 Geräteträger VL2.-GP der LINIA EVO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal aus PMMA opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, freistrahrend/diffus, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 8320 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer von bis...	2146106	2560118SW	265.72Â€
RIDI VL2S-GP150-7DAWS830W0850 Geräteträger VL2 7x ws DALI-2 exbreit Geräteträger VL2.-GP der LINIA EVO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal aus PMMA opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, freistrahrend/diffus, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 8630 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer von bis...	875599	2560122	263.93Â€
RIDI VL2S-GPS150-5FLWS850O0950 Geräteträger VL2 5x ws xFlex exbreit Geräteträger VL2.-GPS PROTECTED der LINIA EVO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal aus PMMA opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, freistrahrend/diffus, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 9270 lm in Lichtfarbe 850, Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensda...	875596	2550127	251.86Â€
RIDI VL2S-GPS150-5FLWS865O0900 Geräteträger VL2 5x ws xFlex exbreit Geräteträger VL2.-GPS PROTECTED der LINIA EVO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal aus PMMA opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, freistrahrend/diffus, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 9080 lm in Lichtfarbe 865, Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensda...	2146107	2550129	251.86Â€
RIDI VL2S-GPS150-5FLWS865O1300 Geräteträger VL2 5x ws xFlex exbreit Geräteträger VL2.-GPS PROTECTED der LINIA EVO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal aus PMMA opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, freistrahrend/diffus, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 13200 lm in Lichtfarbe 865, Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensd...	2146108	2550130	266.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI VL2S-GPS150-7DASW830O1300 Geräteträger VL2 7x schwarz DALI-2 Geräteträger VL2.-GPS PROTECTED der LINIA EVO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal aus PMMA opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, freistrahrend/diffus, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 12340 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensd...	2146109	2560126SW	310.37€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: Ridi Leuchten			
RIDI VLBP BEFESTIGUNGSPLATTE mit Öse für Deckenbefestigung mit Öse Platte mit Öse, für Deckenbefestigung, maximal 20 kg, 1 Stück	384002	0205887	0.99€
RIDI VLGFL1501-5NDWS840B0450 Geräteträger mit Griffille weiß, IP54 Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4460 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender...	1711639	1551158	239.88€
RIDI VLGFL1501-5NDWS840B0800 Geräteträger mit Griffille weiß, IP54 Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 8100 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender...	1711640	1551068	239.88€
RIDI VLGFL1501-5NDWS865B0450 Geräteträger mit Griffille weiß, IP54 Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4460 lm in Lichtfarbe 865, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender...	1593524	1551160	239.88€
RIDI VLGFL1501-5NDWS865B0800 Geräteträger mit Griffille weiß, IP54 Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 8100 lm in Lichtfarbe 865, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender...	1593525	1551084	239.88€
RIDI VLGFL1501-7DAWS840B0450 Geräteträger mit Griffille weiß, IP54 Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4460 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleib...	1778324	1561158	286.31€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI VLGFL1501-7DAWS840B0800 Geräteträger mit Griffille weiß, IP54 Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 8100 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleib...	1593523	1561068	284.23Â€
RIDI VLGFL1501-7DAWS840E0850 Geräteträger mit Griffille weiß, IP54 Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem tiefstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 8450 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleic...	1778323	1561067	284.23Â€
RIDI VLGFL1501-7DAWS865B0450 Geräteträger mit Griffille weiß, IP54 Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4460 lm in Lichtfarbe 865, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleib...	1593520	1561160	286.31Â€
RIDI VLGFL1501-7DAWS865B0800 Geräteträger mit Griffille weiß, IP54 Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 8100 lm in Lichtfarbe 865, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleib...	1593521	1561084	284.23Â€
RIDI VLGFL1502-5NDWS840B1500 Geräteträger mit Griffille weiß, IP54 Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 14810 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibende...	1593526	1551072	352.74Â€
RIDI VLGFL1502-5NDWS840E1500 Geräteträger mit Griffille weiß, IP54 Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem tiefstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 15400 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichble...	1711638	1551071	352.74Â€
RIDI VLGFL1502-7DAWS840B1500 Geräteträger mit Griffille weiß, IP54 Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 14810 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichblei...	1593522	1561072	397.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI VLGFP-RF1501-5NDWS865B0800 Geräteträger mit Griffrihle ws IP20 5p Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung längsprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7800 lm in Lichtfarbe 865, Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen E...	1060391	1551325	252.25Â€
RIDI VLGFP1501-5NDSW840W0750-RF Geräteträger schwarz, IP54, 5-polig Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7800 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz...	1593528	1551213SW	275.02Â€
RIDI VLGFP1501-5NDWS830B0450 Geräteträger mit Griffrihle silbern Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung längsprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4320 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz...	1593533	1551148	217.70Â€
RIDI VLGFP1501-5NDWS840O0750-RF Geräteträger mit Griffrihle weiß, IP54 Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7400 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz...	1593531	1551124	245.12Â€
RIDI VLGFP1501-5NDWS840W0800-RF Geräteträger weiß, IP54, 5-polig Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 8300 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz...	1711641	1551213	269.68Â€
RIDI VLGFP1501-5NDWS850E0800-RF Geräteträger mit Griffrihle weiß, IP54 Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung längsprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem tiefstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 8000 lm in Lichtfarbe 850, Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen la...	2131081	1551113	245.12Â€
RIDI VLGFP1501-5NDWS850W0800-RF Geräteträger weiß, IP54, 5-polig Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 8400 lm in Lichtfarbe 850, Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz...	1593527	1551214	269.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI VLGFP1501-5NDWS865B0450 Geräteträger mit Griffrihle ws Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung längsprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4510 lm in Lichtfarbe 865, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsat...	1593517	1551155	217.70Â€
RIDI VLGFP1501-5NDWS865E0800-RF Geräteträger mit Griffrihle weiß, IP54 Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung längsprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem tiefstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7900 lm in Lichtfarbe 865, Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen la...	1711643	1551114	245.12Â€
RIDI VLGFP1501-7DASI830W0750 Geräteträger mit Griffrihle silbern Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7560 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz...	1593546	1561171SI	312.64Â€
RIDI VLGFP1501-7DASW840W0800 Geräteträger mit Griffrihle schwarz Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7890 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz...	1593529	1561172SW	312.64Â€
RIDI VLGFP1501-7DAWS830O0400 Geräteträger mit Griffrihle weiß, IP54 Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3810 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz...	469332	1561150	259.08Â€
RIDI VLGFS1501-5NDWS830MP0700 Geräteträger mit vergrößertem Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikropismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7140 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz...	1593570	1551184	355.91Â€
RIDI VLGFS1501-5NDWS840MP0750 Geräteträger mit vergrößertem Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikropismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7450 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz...	1593571	1551181	355.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI VLGFS1501-5NDWS850BQP0750 Geräteträger mit vergrößertem Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung querprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7240 lm in Lichtfarbe 850, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz ...	1593566	1551186	309.57Â€
RIDI VLGFS1501-5NDWS865MP0750 Geräteträger mit vergrößertem Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7450 lm in Lichtfarbe 865, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz...	1593569	1551190	355.91Â€
RIDI VLGFS1501-7DAWS840BQP0750 Geräteträger mit vergrößertem Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung querprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7140 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Ein...	1593565	1561180	356.70Â€
RIDI VLGFS1501-7DAWS840MP0750 Geräteträger mit vergrößertem Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7450 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Ei...	1593567	1561181	395.60Â€
RIDI VLGFS1502-5NDWS840MP1500 Geräteträger mit vergrößertem Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 14910 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsat...	1593568	1551236	487.67Â€
RIDI VLGFS1502-7DAWS840BQP1500 LED-Geräteträger aus Aluminiumprofil Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung querprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 14280 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Ei...	1593516	1561235	525.29Â€
RIDI VLGFS1502-7DAWS840MP1500 LED-Geräteträger aus Aluminiumprofil Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 14910 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen E...	1593547	1561236	537.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI VLKH Karabinerhaken 50x25x5 Karabinerhaken Karabinerhaken, Maße 50x25x5, max. 20kg, 1 Stück	384289	0205888	0.99Â€
RIDI VLMF-CIRQUA-L 1X3200-840 SF-SW Lichtbandmodul aus ALU-Profil angepasst Strahlermodul CIRQUA der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor aus Glas (ESG), Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, Super Flood, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3270 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer von bis zu 50.000 h ermöglicht...	1778322	0321953SW691	273.04Â€
RIDI VLMF-CIRQUA-L 2X3200-840 SF-SW Lichtbandmodul aus ALU-Profil angepasst Strahlermodul CIRQUA der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor aus Glas (ESG), Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, Super Flood, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 6540 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer von bis zu 50.000 h ermöglicht...	1778321	0321961SW691	409.66Â€
RIDI VLMF-KARO-S 2500-830 M-SI Lichtbandmodul aus ALU-Profil angepasst Strahlermodul KARO-S der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse aus PMMA klar, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, Medium, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2440 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer von bis zu 50.000 h ermöglicht einen lan...	1778316	0321892SI691	330.17Â€
RIDI VLMF-REY-1 DAWS930RA0550 Lichtbandmodul Flat mit integriertem Strahlermodul REY-1 der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse aus PMMA klar, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, doppelt schrägstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5490 lm in Lichtfarbe 930, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer von bis zu 50.000 h...	1778686	0332042//691	434.51Â€
RIDI VLMF-REY-1 NDSW840RA0650 Lichtbandmodul Flat mit integriertem Strahlermodul REY-1 der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse aus PMMA klar, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, doppelt schrägstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 6680 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer von bis zu 50.000 h erm?...	1779082	0322038SW691	378.48Â€
RIDI VLMF-REY-2 NDSW930RA1100 Lichtbandmodul Flat mit integriertem Strahlermodul REY-1 der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse aus PMMA klar, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, doppelt schrägstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 10980 lm in Lichtfarbe 930, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer von bis zu 50.000 h erm...	1778679	0322043SW691	627.26Â€
RIDI VLNE-11F NETZEINSP.-FLEXIBEL Netzeinspeisteil 11-polig, geeignet für Netzeinspeist. Stromfg. 11pol, feindr. IP20/54, silber, 1Stk	1348835	1207049SI	14.95Â€
RIDI VLNE-11S NETZEINSP.-STARR Netzeinspeisteil 11-polig, geeignet für Netzeinspeist. Stromfg. 11pol, eindr. IP20/54, schwarz, 1Stk	1348833	1207043SW	7.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI VLNE-5S NETZEINSP.-STARR Netzeinspeisteil 5-polig, geeignet für Netzeinspeist. Stromfg. 5pol, eindr. IP20/54, schwarz, 1 St.	1348834	1207041SW	5.64Â€
RIDI VLNE-5S NETZEINSP.-STARR Netzeinspeisteil 5-polig, geeignet für Netzeinspeist. Stromfg. 5pol, eindr. IP20/54, silber, 1Stk	1593551	1207041SI	5.64Â€
RIDI VLNE-7F NETZEINSP.-FLEXIBEL Netzeinspeisteil 7-polig, geeignet für Netzeinspeist. Stromfg. 7pol, feindr. IP20/54, schwarz, 1Stk	1348836	1207048SW	10.89Â€
RIDI VLNE-7S NETZEINSP.-STARR Netzeinspeisteil 7-polig, geeignet für Netzeinspeist. Stromfg. 7pol, eindr. IP20/54, silber, 1Stk	1593550	1207042SI	5.94Â€
RIDI VLPGFP1502-7DAWS840B1700 Geräteträger mit Griffille weiß, IP54 Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung längsprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 17480 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen ...	1593119	1561210	467.18Â€
RIDI VLPTVD DICHTUNG TRAGSCH.-VERB. Dichtung, ölfest geeignet für Dichtung Tragschiene ölfest für IP54, 1 Stück	1348832	1207201	2.67Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: RIDI Leuchten			
RIDI VLSBKD Dichtung Blindabdeckung LINIA Dichtung für Blindabdeckung VLBK/VLBKM für IP54, 1 Stück	610515	1207191	0.99Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: Ridi Leuchten			
RIDI VLSBKD-AD DICHT. BLINDABDDECK. Dichtung an den Verbindungsstellen für Dichtung Blindabdeckung VLBK/VLBKM...-SI für IP54, 1 Stück	344382	1207191AD	0.99Â€
RIDI VLSBKD-SW DICHT. BLINDABDDECK. Dichtung für Blindabdeckung, schwarz Dichtung Blindabdeckung VLBK/VLBKM...-SW für IP54, 1 Stück	1348855	1207191SW	0.99Â€
RIDI VLTE Enddeckel weiß Kunststoff Enddeckel für Tragschiene, weiß Enddeckel für Tragschiene, weiß, Kunststoff, 1 Stück	436612	0205791	1.30Â€
RIDI VLTHA Aufhänger mit Einstellmutter Aufhänger für Kettenabhängung mit Einste Aufhänger für Kettenabhängung, Einstellmutter, 1 Stück	601990	0205792	3.17Â€
RIDI VLTHD Aufhänger für Deckenmontage Aufhänger für Deckenmontage Aufhänger für Deckenmontage, max. 20kg, 1 Stück	989750	0205794	1.88Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: RIDI Leuchten			
RIDI VLTHD-H10 Tragschienen Tragschienen Deckenbefestiger Aufhänger für Deckenmontage H=10mm, blank, max. 20kg, 1 Stck	611540	0205930	4.55Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: Ridi Leuchten			
RIDI VLTHD-H10-WS TRAGSCH.AUFHÄNGER Halteklammer für VLT-Tragschiene weiß Aufhänger für Deckenmontage H=10mm, weiss, max. 20kg, 1 Stck	1335812	0205930BA	9.21Â€
RIDI VLTHS AUFHÄNGER MIT OESE Aufhänger Aufhänger mit Seil und Ringöse Aufhänger mit Seil 1,5m + Ringöse, 1 Stück	821586	0205922	14.75Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: RIDI Leuchten			
RIDI VLTHSD Aufhänger mit Seil und DeckenAufhänger mit Seil und Deckenbefestiger Aufhänger mit Seil 1,5m + Deckenbefestiger, 1 Stück	595042	0205921	22.28Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: Ridi Leuchten			
RIDI VLTM 1000-5 Tragschiene weiß Tragschiene weiß, 5-polige Stromführung Tragschiene der LINIA-Produktfamilie. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör separat zu bestellen). Für die Herstellung von Lichtbandfiguren sind Knotenpunkte lieferbar. Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen.	1593385	1500179	30.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI VLTM 1000-7 Tragschiene ws 7pe Tragschiene weiß, 7-polige Stromführung Tragschiene der LINIA-Produktfamilie. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör separat zu bestellen). Für die Herstellung von Lichtbandfiguren sind Knotenpunkte lieferbar. Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen.	1593383	1500180	31.88Â€
RIDI VLTM 1500-7 Tragschiene ws 7-polige Tragschiene ws, 7-polige Stromführung Tragschiene der LINIA-Produktfamilie. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör separat zu bestellen). Für die Herstellung von Lichtbandfiguren sind Knotenpunkte lieferbar. Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen.	1003459	1500134	40.99Â€
RIDI VLTM 2000-11 Tragschiene ws 11pe Tragschiene weiß, 11-polige Stromführung Tragschiene der LINIA-Produktfamilie. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör separat zu bestellen). Für die Herstellung von Lichtbandfiguren sind Knotenpunkte lieferbar. Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen.	1593535	1500184	78.11Â€
RIDI VLTM 2000-5 Tragschiene weiß Tragschiene weiß, 5-polige Stromführung Tragschiene der LINIA-Produktfamilie. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör separat zu bestellen). Für die Herstellung von Lichtbandfiguren sind Knotenpunkte lieferbar. Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen.	1593384	1500182	56.03Â€
RIDI VLTM 2000-7 Tragschiene ws 7pe Tragschiene weiß, 7-polige Stromführung Tragschiene der LINIA-Produktfamilie. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör separat zu bestellen). Für die Herstellung von Lichtbandfiguren sind Knotenpunkte lieferbar. Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen.	1593382	1500183	60.39Â€
RIDI VLTM 3000-5 Tragschiene ws 5-polige Tragschiene ws, 5-polige Stromführung Tragschiene der LINIA-Produktfamilie. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör separat zu bestellen). Für die Herstellung von Lichtbandfiguren sind Knotenpunkte lieferbar. Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen.	2039246	1500137	62.77Â€
RIDI VLTM 3000-7 Tragschiene ws 7-polige Tragschiene ws, 7-polige Stromführung Tragschiene der LINIA-Produktfamilie. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör separat zu bestellen). Für die Herstellung von Lichtbandfiguren sind Knotenpunkte lieferbar. Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen.	1599125	1500138	68.01Â€
RIDI VLTM 4500-5 Tragschiene ws 5-polige Tragschiene ws, 5-polige Stromführung Tragschiene der LINIA-Produktfamilie. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör separat zu bestellen). Für die Herstellung von Lichtbandfiguren sind Knotenpunkte lieferbar. Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen.	2039247	1500141	87.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI VLTM 4500-7 Tragschiene ws 7-polige Tragschiene ws, 7-polige Stromführung Tragschiene der LINIA-Produktfamilie. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör separat zu bestellen). Für die Herstellung von Lichtbandfiguren sind Knotenpunkte lieferbar. Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen.	1599124	1500142	95.54Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: RIDI Leuchten			
RIDI VLTO 362 Tragschiene ohne Feuchtraumleuchten Verwindungssteife, profilierte Tragschiene aus verzinktem Stahlblech, beidseitig weiß oder außen silber kunstharzbeschichtet. Breite 64mm, Höhe 50mm. Gewicht ca. 1,2kg/m. Ausführung VLTO ohne Verdrahtung. Die Schiene ist ein-, zwei- und dreilängig lieferbar. Erster und letzter Abhängepunkt max. 500mm von außen. Max. Befestigungsabstand 3,0m, belastungsabhängig. Zur Kabeleinführung Ausbrec...	605207	1500002	42.97Â€
RIDI VLTO 363 Tragschiene ohne Feuchtraumleuchten Verwindungssteife, profilierte Tragschiene aus verzinktem Stahlblech, beidseitig weiß oder außen silber kunstharzbeschichtet. Breite 64mm, Höhe 50mm. Gewicht ca. 1,2kg/m. Ausführung VLTO ohne Verdrahtung. Die Schiene ist ein-, zwei- und dreilängig lieferbar. Erster und letzter Abhängepunkt max. 500mm von außen. Max. Befestigungsabstand 3,0m, belastungsabhängig. Zur Kabeleinführung Ausbrec...	605208	1500003	59.10Â€
RIDI VLTO 581 Tragschiene ohne Feuchtraumleuchten Verwindungssteife, profilierte Tragschiene aus verzinktem Stahlblech, beidseitig weiß oder außen silber kunstharzbeschichtet. Breite 64mm, Höhe 50mm. Gewicht ca. 1,2kg/m. Ausführung VLTO ohne Verdrahtung. Die Schiene ist ein-, zwei- und dreilängig lieferbar. Erster und letzter Abhängepunkt max. 500mm von außen. Max. Befestigungsabstand 3,0m, belastungsabhängig. Zur Kabeleinführung Ausbrec...	605215	1500004	30.00Â€
RIDI VLTO 582 Tragschiene ohne Tragschiene Verwindungssteife, profilierte Tragschiene aus verzinktem Stahlblech, beidseitig weiß oder außen silber kunstharzbeschichtet. Breite 64mm, Höhe 50mm. Gewicht ca. 1,2kg/m. Ausführung VLTO ohne Verdrahtung. Die Schiene ist ein-, zwei- und dreilängig lieferbar. Erster und letzter Abhängepunkt max. 500mm von außen. Max. Befestigungsabstand 3,0m, belastungsabhängig. Zur Kabeleinführung Ausbrec...	605226	1500005	50.19Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: Ridi Leuchten			
RIDI VLTO 583 SI Tragschiene ohne Feuchtraumleuchten Verwindungssteife, profilierte Tragschiene aus verzinktem Stahlblech, beidseitig weiß oder außen silber kunstharzbeschichtet. Breite 64mm, Höhe 50mm. Gewicht ca. 1,2kg/m. Ausführung VLTO ohne Verdrahtung. Die Schiene ist ein-, zwei- und dreilängig lieferbar. Erster und letzter Abhängepunkt max. 500mm von außen. Max. Befestigungsabstand 3,0m, belastungsabhängig. Zur Kabeleinführung Ausbrec...	1321899	1500006SI	70.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: RIDI Leuchten			
RIDI VLTO 583 Tragschiene ohne Tragschiene Verwindungssteife, profilierte Tragschiene aus verzinktem Stahlblech, beidseitig weiß oder außen silber kunstharzbeschichtet. Breite 64mm, Höhe 50mm. Gewicht ca. 1,2kg/m. Ausführung VLTO ohne Verdrahtung. Die Schiene ist ein-, zwei- und dreilängig lieferbar. Erster und letzter Abhängepunkt max. 500mm von außen. Max. Befestigungsabstand 3,0m, belastungsabhängig. Zur Kabeleinführung Ausbrec...	605228	1500006	69.40Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: Ridi Leuchten			
RIDI VLTV TRAGSCHIENENVERBINDER für VLTV TRAGSCHIENENVERBINDER Tragschienenverbinder für IP 20 und IP 54, 1 Stück	603920	1205790	5.25Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: RIDI Leuchten			
RIDI VLTV-11 TRAGSCHIENENVERBINDER LINIA Tragschienenverbinder für 11polige Stromfg. IP20/54, 1 Stück	610142	1207046	14.45Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: Ridi Leuchten			
RIDI VLTV-11-600 TRAGSCHIENENVERB. LINIA Tragschienenverb. f. 11pol. Stromfg. IP20/54, L=600, 1 Stück	1321511	1207052	16.14Â€
RIDI VLTV-11/2,5 Tragschienenverbinder Tragschienenverbinder 11polig mit DV Tragschienenverb. 11x2,5² Stromfg. IP20/54, 1 Stück	1352542	1207062	24.55Â€
RIDI VLTV-5 Tragschienenverbinder 200mm Tragschienenverbinder Tragschienenverbinder für 5polige Stromfg. IP20/54, 1 Stück	172655	1207044	11.68Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: RIDI Leuchten			
RIDI VLTV-5-600 TRAGSCHIENENVERB. 600mm, LINIA Tragschienenverb. f. 5pol. Stromfg. IP20/54, L=600, 1 Stück	610160	1207050	12.57Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: Ridi Leuchten			
RIDI VLTV-7 TRAGSCHIENENVERBINDER Tragschienenverbinder Tragschienenverbinder für 7polige Stromfg. IP20/54, 1 Stück	143363	1207045	12.47Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: RIDI Leuchten			
RIDI VLTV-7-600 TRAGSCHIENENVERB. 600mm, LINIA Tragschienenverb. f. 7pol. Stromfg. IP20/54, L=600, 1 Stück	610158	1207051	14.06Â€
RIDI VLTVA TRAGSCHIENENVERBINDER Verbinder außenliegend 0206548 Tragschienenverbinder aussenliegend, für IP20	600087	0206548	18.41Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: Ridi Leuchten			
RIDI VLTVD Dichtung für Tragschiene IP54 Dichtung Tragsch.-Verb. Dichtung Tragschiene für IP54, 1 Stück	331929	1205789	1.39Â€
RIDI VLTVD-AD DICHT. TRAGSCH.-VERB. Dichtung an den Verbindungsstellen für Dichtung Tragschiene silber für IP54, 1 Stück	861865	1205789AD	1.88Â€
RIDI VLTVD-SW DICHT. TRAGSCH.-VERB. Dichtung, schwarz, an den Dichtung Tragschiene schwarz für IP54, 1 Stück	1348837	1205789SW	2.18Â€
RIDI VLTVE-5-KN TRAGSCHIENENVERB. Elektrischer Verbinder für VLKN... Tragschienenverbinder elektr. f. 5pol. Stromfg. IP20, 1Stk	1593553	1207067	13.46Â€
RIDI VLTVE-7 TRAGSCHIENENVERBINDER Elektrischer-Tragschienenverbinder mit Tragschienenverb. elektr. für 7polige Stromfg. IP20/54, 1 Stück	591808	1207057	17.72Â€
RIDI VLTVE-MONTAGEHILFE Werkzeug f. Werkzeug zur Erleichterung der Montage Montagehilfe z. leichten Montage des elek. Verbinders, 1St	321860	0204009	4.26Â€
RIDI VLTW TRAGSCHIENENAUFHÄNGER Aufhänger für Schrägbefestigung an Wand Aufhänger für Schrägbef., 30°, 45°, 60° Decke (Wand), 1 St.	388149	0205885	14.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: RZB			
RZB 9503RF.760.430.000 LINEDO Module Rettungswegbeleuchtung, 390 lm, 765 Modul inklusive Sicherheitsleuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert. Abdeckung aus Aluminium, Oberfläche wie Systemprofil. Sicherheitsleuchte mittels Haltebügel an Systemprofil befestigt. Leuchte aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet weiß. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Haltebügel aus Stahlblech, pulverbeschichtet, silberfarben. Mit ...	2093085	9503RF.760.430.000	528.96Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: Regiolux			
SDGOTB Geräteträger, Individual. Lens.Optic,aus Stahl 1853810 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Verkaufseinheit: 1 ST.	2146134	18538104100	219.78Â€
SDGSCB Geräteträger IP 64, Central.Line.Optic,aus Stahl 18718104100 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Integrierte Stirnseiten aus Kunststoff mit Dichtlippen und eine umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene für Schutzart bis ...	875834	18718104100	241.56Â€
SDGSCB Geräteträger IP 64, Central.Line.Optic,aus Stahl 18718404100 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Integrierte Stirnseiten aus Kunststoff mit Dichtlippen und eine umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene für Schutzart bis ...	2146135	18718404100	212.85Â€
SDGSOG Geräteträger IP 64, geeist, aus Stahl 18678404100 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Integrierte Stirnseiten aus Kunststoff mit Dichtlippen und eine umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene für Schutzart bis ...	875879	18678404100	232.65Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: SITECO			
Siteco 51TL12DN59XF Licross 11 Recessed IP40 Leuchteneinsatz 9160lm DALI 5000K Licross 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.070lm, Lichtfarbe: 850, Vorschaltgerät: DALI 2, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeck...	1713172	51TL12DN59XF	260.37Â€
Siteco 51TR1C0 Licross Tragschiene 1500mm ws 1-längig Licross, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehör, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05	1925307	51TR1C0	35.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Siteco 51TR1C5 LicrossBaugruppe Lichtband (TS),abgehängte Montage,Anbau Licross, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 5x 2,5mm ² , Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05	1925824	51TR1C5	46.93Â€
Siteco 51TR1C7 Licross TrunkingBaugruppe Lichtband (TS), abgehängte Montage,Anbau Licross, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm ² , Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05	1925308	51TR1C7	50.00Â€
Siteco 51TR1CE Licross Tragschiene ws 1-längig 1500mm 14x2,5 Licross, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 14x 2,5mm ² , Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05	1714664	51TR1CE	56.23Â€
Siteco 51TR1F0 Licross Tragschiene 3000mm 2-längig ws Licross, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05	1714604	51TR1F0	53.26Â€
Siteco 51TR1F5 LicrossBaugruppe Lichtband (TS),abgehängte Montage,Anbau Licross, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 5x 2,5mm ² , Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05	1925825	51TR1F5	62.47Â€
Siteco 51TR1F7 Licross TrunkingBaugruppe Lichtband (TS), abgehängte Montage,Anbau Licross, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm ² , Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05	1925309	51TR1F7	65.64Â€
Siteco 51TR1FE Licross Tragschiene ws 2-Längig 3000mm 14x2,5 Licross, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 14x 2,5mm ² , Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05	1714677	51TR1FE	75.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Siteco 51TR1J0 Licross Tragschiene 4500mm 3-längig ws Licross, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05	1714703	51TR1J0	65.54Â€
Siteco 51TR1J5 LicrossBaugruppe Lichtband (TS),abgehängte Montage,Anbau Licross, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05	1925826	51TR1J5	78.11Â€
Siteco 51TR1J7 Licross TrunkingBaugruppe Lichtband (TS) abgehängte Montage,Anbau Licross, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05	1925310	51TR1J7	87.52Â€
Siteco 51TR1JE Licross Tragschiene ws 3-längig 4500mm 14x2,5 Licross, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 14x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05	1714717	51TR1JE	100.68Â€
Siteco 51TR3C7 Licross TrunkingBaugruppe Lichtband (TS), abgehängte Montage,Anbau Licross, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05	1925311	51TR3C7	54.75Â€
Siteco 51TR3F7 Licross TrunkingBaugruppe Lichtband (TS), abgehängte Montage,Anbau Licross, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05	1925312	51TR3F7	71.28Â€
Siteco 51TR3J7 Licross TrunkingBaugruppe Lichtband (TS), abgehängte Montage,Anbau Licross, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05	1925313	51TR3J7	93.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Siteco 51TR6C7 Licross TrunkingBaugruppe Lichtband (TS) abgehängte Montage,Anbau Licross, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm ² , Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05	1925314	51TR6C7	54.75Â€
Siteco 51TR6CE Licross TrunkingBaugruppe Lichtband (TS),Anbau, abgehängte Montage Licross, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 14x 2,5mm ² , Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05	1925315	51TR6CE	60.79Â€
Siteco 51TR6F7 Licross TrunkingBaugruppe Lichtband (TS) abgehängte Montage,Anbau Licross, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm ² , Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05	1925316	51TR6F7	71.28Â€
Siteco 51TR6FE Licross TrunkingBaugruppe Lichtband (TS),Anbau, abgehängte Montage Licross, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 14x 2,5mm ² , Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05	1925317	51TR6FE	81.77Â€
Siteco 51TR6J7 Licross TrunkingBaugruppe Lichtband (TS), abgehängte Montage,Anbau Licross, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm ² , Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05	1925318	51TR6J7	93.75Â€
Siteco 51TR6JE Licross TrunkingBaugruppe Lichtband (TS),Anbau, abgehängte Montage Licross, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 14x 2,5mm ² , Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05	1925319	51TR6JE	107.71Â€
Siteco 51TS16DN49XF Licross 11 Perform. IP50 Leuchteneinsatz 9140lm 4000K DALI Licross 11 Performance MOLeuchteneinsatz, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.140lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustr...	1714716	51TS16DN49XF	301.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Siteco 53BM811M1V4120 Mod31HO,LE,symeng,12380lm840,ML,ws,5SE Modario 31 HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.380lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 77W, Durchverdrahtung abgreifbar i...	1927252	53BM811M1V4120	273.14Â€
Siteco 5LF9012 Tragschienenelement L1450mm Paneelzubehör Auflagewinkel Comfit XS	669283	5LF9012	37.62Â€
Siteco 5LJ90830ED DUS Blindabdeckung Kunststoff IP20 Zubehör für Tragschienen- Blindabdeckung Kunststoff weiß, zuschneidbarAusführung: BlindabdeckungMaße: 1535 x 60 x 9 mmTyp: 5LJ90830ED	343534	5LJ90830ED	6.83Â€
Siteco 5LJ90910XC DUS Kettenaufhänger ´E´ Stahl verzinkt Befestigungsmittel- mit Höhenausgleich, ohne KetteAusführung: Kettenabhängertyp: 5LJ90910XC	458139	5LJ90910XC	9.70Â€
Siteco 5LJ90910XV DUS Schienenverbinder IP20/IP60 Zubehör für Tragschienen- Blindabdeckung Kunststoff weiß, zuschneidbarAusführung: TragschienenverbinderTyp: 5LJ90910XV	923033	5LJ90910XV	20.39Â€
Siteco 5LJ90930XC Deckenaufhänger ´A´ DUS Stahlblech Deckenbefestigung DUS	972056	5LJ90930XC	5.84Â€
Siteco 5LK91300 DUS Stahlseil Hexal L6000mm D1,5mm Zusatzseil	636467	5LK91300	17.92Â€
Siteco 5LP90010XC Schnellmontagebügel Comfit für Rasterleuchte Plus Montagezubehör für verdeckte Tragschiene- 1 Satz = 4 StückAusführung: Klemmbereich 31-50 mm, SchnellmontagebügelTyp: 5LP90010XC	189914	5LP90010XC	11.58Â€
Siteco 5LS44211EK Durchgangsverdrahtung Monsun T16 Durchverdrahtung Monsun 21	332833	5LS44211EK	26.14Â€
Siteco 5LS44301EK Durchgangsverdrahtung Monsun T16/26 35/49/58/80W 3x1,5qmm Durchverdrahtung Monsun 21	110932	5LS44301EK	16.63Â€
Siteco 5LS44321EK Durchgangsverdrahtung Monsun T16 Durchverdrahtung Monsun 21	499505	5LS44321EK	29.40Â€
Siteco 5LS90800ED DUS Blind-Einsatz Stahlblech mit Drehriegel DUS IP60, Blindeinsatz, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.535mm, Breite: 60mm, Höhe: 45mm, Systemmaß: 307mm, für Produktion / Fertigung, Verkaufsräume, Nebenräume, Flure, Verkehrswege, Büroräume, Schutzart (gesamt): IP20 / IP60, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), IP60 für das Lichtband-Gesamtsystem wird in Verbindung mit den entsprechenden IP60-Komponenten erreic...	705173	5LS90800ED	44.65Â€
Siteco 5LS90800XD DUS Schienenblindabdeckung IP20 Zubehör Gehäuse, für DUS Montageschiene, DUS IP20, Blindabdeckung, gewölbt, aus Kunststoff, unbehandelt, lichtgrau (RAL 7035), Länge: 1.596 mm, Breite: 63 mm, Höhe: 41mm, Schutzart (gesamt): IP20	526732	5LS90800XD	17.33Â€
Siteco 5LS90900XC1 DUS Montage-Set 2 Stück Befestigung DUS Montageschiene	162164	5LS90900XC1	9.90Â€
Siteco 5LS90900XD DUS Stoßstellenkaschierung IP60 Zubehör für Siteco Feuchtraumwannenleuchte MonsunAusführung: Stoßstellenabdeckung weißTyp: 5LS90900XD	880506	5LS90900XD	3.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Siteco 5LS90910XD DUS Stirnwand IP60 1 Paar Zubehör Gehäuse, für DUS IP60, DUS Montageschiene, Stirnwand, aus Kunststoff, unbehandelt, leuchtenweiß, Länge: 1 mm, Breite: 68 mm, Höhe: 55mm	227839	5LS90910XD	11.19Â€
Siteco 5LS91101EV Verbinder Edelstahl für LS 910 Verbinder LS 910	624322	5LS91101EV	50.00Â€
Siteco 5LS91103 Blindabdeckung Kunststoff für GfK-Mont.sch L:150 gr Zubehör Gehäuse, für LS 910, Blindabdeckung, aus Kunststoff, unbehandelt, grau, Länge: 1.500 mm, Breite: 26 mm, Höhe: 10mm	618964	5LS91103	12.28Â€
Siteco 5LS91106 Stirnwand Kunststoff 10x56x50mm VE=2St Zubehör Gehäuse, für LS 910, Stirnwand, aus Kunststoff, unbehandelt, grau, Länge: 10 mm, Breite: 56 mm, Höhe: 50mm	618907	5LS91106	7.82Â€
Siteco 5LY9001 Knotenkette Stahl verzinkt für NJ20 Monsun Knotenkette	628740	5LY9001	1.09Â€
Siteco 5LY9002 Knotenkette V2A unbehandelt für NJ200 Monsun Knotenkette	628700	5LY9002	13.56Â€
Siteco 5LY9004 Notglied V2A unbehandelt für NJ200 Monsun Notglied	628641	5LY9004	2.97Â€
Siteco 5LY9111 Knotenkette V2A für FR100/200/500 1000mm Knotenkette	628638	5LY9111	17.33Â€
Siteco 5MN91004 Vega aus Alu-Strangpreßprofil eloxiert L4000 natur Montageschiene IP20 natur Vega 11	1337127	5MN91004	275.81Â€
Siteco 5NA14000XS7 Radialfacettenreflektor Zubehör Lichttechnik, für Große Glocke, DL 800, Kleine Glocke, Asymmetrischer Spiegel, aus Kunststoff, Alu bedampft, hochglänzend, extrem breit strahlend, asymmetrisch, für 1 x HME HSE	971482	5NA14000XS7	201.86Â€
Siteco 5NW92640C Pendelabhängung für Mirrortec Reflektor 200 CA Seilabhängiger Siteco Mirrortec Reflektor 200 CA	626340	5NW92640C	2022.57Â€
Siteco 5TP9016 Modario PS IP64 Stirnwand PC weiß VE=2St Modario PS IP64 Stirnwand PC weiß, Verpackungseinheit 1Satz = 2 Stück Verkaufseinheit: 1 ST.	1352627	5TP9016	20.39Â€
Siteco 5TR1015-0Q Tragschiene 1-längig Modario 5xSE weiss Modario, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 1längig, Länge: 1.495 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598	490856	5TR10150Q	37.22Â€
Siteco 5TR101A0H Tragschiene 1-längig L1196mm leuchtenweiß Modario, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 1längig, Länge: 1.196 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 10x 2,5mm², mit Klemme, 10polig, max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, ENEC 10, VDE, Norm: EN 60598	2055844	5TR101A0H	48.11Â€
Siteco 5TR101A0Q Tragschiene 1-Längig L:1495mm 10-Pol Farbe Weiß Modario, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 1längig, Länge: 1.495 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 10x 2,5mm², mit Klemme, 10polig, max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598	617755	5TR101A0Q	42.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Siteco 5TR10250Q Tragschiene 2-längig Modario 10xSE weiss Modario, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 2längig, Länge: 2.990 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 5x 2,5mm ² , mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm ² , Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598	534667	5TR10250Q	48.71Â€
Siteco 5TR102A0H Tragschiene 2längig 2392x58x43mm Modario, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 2längig, Länge: 2.392 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 10x 2,5mm ² , mit Klemme, 10polig, max. 2,5mm ² , Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, ENEC 10, VDE, Norm: EN 60598	2055845	5TR102A0H	66.92Â€
Siteco 5TR102A0Q Tragschiene 2-Längig L:2990mm 10-Pol Farbe Weiß Modario, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 2längig, Länge: 2.990 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 10x 2,5mm ² , mit Klemme, 10polig, max. 2,5mm ² , Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598	754118	5TR102A0Q	55.84Â€
Siteco 5TR10350Q Tragschiene 3-längig Modario 15xSE weiss Modario, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 3längig, Länge: 4.485 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 5x 2,5mm ² , mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm ² , Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598	254246	5TR10350Q	60.49Â€
Siteco 5TR103A0H Tragschiene 3längig 3588x58x43mm Modario, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 3längig, Länge: 3.588 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 10x 2,5mm ² , mit Klemme, 10polig, max. 2,5mm ² , Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, ENEC 10, VDE, Norm: EN 60598	2055846	5TR103A0H	70.09Â€
Siteco 5TR103A0Q Tragschiene 3-Längig L:4485mm 10-Pol Farbe Weiß Modario, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 3längig, Länge: 4.485 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 10x 2,5mm ² , mit Klemme, 10polig, max. 2,5mm ² , Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598	505237	5TR103A0Q	70.09Â€
Siteco 5TR30000Q Modario Blind-Einsatz mit Verriegelung aus Kunststoff 1495mm Wei Modario, Blindeinsatz, aus Stahl, bandlackiert, leuchtenweiß, Stirnwand, aus ABS, transparent, Länge: 1.495mm, Breite: 48mm, 5x Systemmaß, für Sonderbereiche/Nebengebäude, Montage/Produktion/Verfahren, Lager/Logistik, Labor/Entwicklung/Technikum, Produktions- und Lagerhallen, Industrieanlagen, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung:...	620348	5TR30000Q	29.01Â€
Siteco 5TR30600 Steckdoseneinsatz Modario ModarioSchieneneinsatz	114753	5TR30600	84.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Siteco 5TR36000H Blind-Einsatz Modario 1196x48mm IP20 Modario, Blindeinsatz, aus Stahl, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Blind-Einsatz, aus Stahl, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.196mm, Breite: 48mm, 4x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, für Labor/Entwicklung/Technikum, Lager/Logistik, Montage/Produktion/Verfahren, Sonderbereiche/Nebengebäude, Verkaufsraum/Ausstellungsraum, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesa...	620163	5TR36000H	32.77Â€
Siteco 5TR36000Q Blind-Einsatz Modario 1495x48mm IP20 Modario, Blindeinsatz, aus Stahl, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Blind-Einsatz, aus Stahl, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.495mm, Breite: 48mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, für Verkaufsraum/Ausstellungsraum, Sonderbereiche/Nebengebäude, Montage/Produktion/Verfahren, Lager/Logistik, Labor/Entwicklung/Technikum, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesa...	620159	5TR36000Q	52.37Â€
Siteco 5TR901322 Einseil-Abhänger Caddy-Clip L2000mm D1,5mm Modario Seilabhängung bis zu 2,0m Modario	620841	5TR901322	24.55Â€
Siteco 5TR901342 Einseil-Abhaenger Seil Stahl Seilabhängung bis zu 2,0m Modario	635156	5TR901342	25.64Â€
Siteco 5TR9016 Tragschienen-Stirnwand Modario PC Farbe transparent Set=2Stück Stirnwand für Schutzart IP20/IP40 Modario	311163	5TR9016	12.18Â€
Siteco 5TR9026 Stirnwand PC transparent Stirnwand für Schutzart IP20/IP40 Modario	594719	5TR9026	13.56Â€
Siteco 5TR90675 Kunststoff Verbinder für Modario HDP-Reflektor Zubehör Gehäuse, für Modario, Verbinder, aus PC, transparent	732837	5TR90675	3.96Â€
Siteco 5TR90911 Leitungs-Halter Modario VE=10St Zubehör Gehäuse, für Modario, Leitungshalter, aus Kunststoff	617387	5TR90911	6.34Â€
Siteco 5TR90912 Kabelkanal Modario 1495x58x33mm Zubehör Gehäuse, für Modario, Kabelkanal, aus Kunststoff, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.495 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 33mm	617381	5TR90912	12.97Â€
Siteco 5TR9092AQ Tragschiene L1495mm 1lg leuchtenweiß Modariozusätzliche Einspeisung	621159	5TR9092AQ	109.10Â€
Siteco 5TR961312 Einseil-Abhänger Baldachin rund L2000mm D1,2mm Modario Seilabhängung bis zu 2,0m Modario	242262	5TR961312	36.04Â€
Siteco 5TR961332 Einseil-Abhänger Baldachin rund L2000mm D1,2mm Modario Seilabhängung bis zu 2,0m Modario	621616	5TR961332	41.48Â€
Siteco 5TS3000-0Q Blind-Einsatz Modario® IP64 Modario IP64, Blindeinsatz, aus Stahl, verzinkt, lackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.495mm, Breite: 48mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, für Lager/Logistik, Montage/Produktion/Verfahren, Produktions- und Lagerhallen, Sonderbereiche/Nebengebäude, Labor/Entwicklung/Technikum, Industrieanlagen, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE	101808	5TS30000Q	43.76Â€
Siteco 5TS30000A Modario IP64 BlindEinsatz Stahl ws Modario IP64, Blindeinsatz, aus Stahl, verzinkt, lackiert, leuchtenweiß, Länge: 299mm, Breite: 48mm, 1x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, für Sonderbereiche/Nebengebäude, Produktions- und Lagerhallen, Montage/Produktion/Verfahren, Lager/Logistik, Labor/Entwicklung/Technikum, Industrieanlagen, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE	1337162	5TS30000A	60.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Siteco 5TS30000B Modario IP64 BlindEinsatz Stahl ws Modario IP64, Blindeinsatz, aus Stahl, verzinkt, lackiert, leuchtenweiß, Länge: 598mm, Breite: 48mm, 2x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, für Sonderbereiche/Nebenbereiche, Produktions- und Lagerhallen, Montage/Produktion/Verfahren, Lager/Logistik, Labor/Entwicklung/Technikum, Industrieanlagen, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE	1337161	5TS30000B	60.19Â€
Siteco 5TS9092AQ Tragschiene Mitteleinsp Stahl verzinkt Zubehör Gehäuse, für Modario IP64, Tragschiene, zusätzliche Ein-/Ausspeisung, aus Stahl, verzinkt, lackiert, leuchtenweiß, 5x Systemmaß, Länge: 1.495 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 10x 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, UKCA	616863	5TS9092AQ	124.74Â€
Siteco Modario® IP 64 Tragschiene 5TS1035-0Q 3-längig 4485 mm Modario IP64, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, leuchtenweiß, 3längig, Länge: 4.485 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598	2056472	5TS10350Q	91.48Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: Philips			
SM970X 45S/840 DIA D/I MXO W19L114 WH DIA 4.500lm 4.000 K 62222700 Trunking mounted, 1139x186 mm, Stahl, Weiß, DALI-Dimmen Interact System Ready, 4500 lm, 32 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM 3, UGR16, L65=3000 cd/m², Breitstrahlend (WB), Mikro-Sechseck-Optik, Polystyrol, ¿IP20 Fernhalten von Fingern, IK02 0,2 J Standard, Schutzklassel, 7-poliger Anschlussblock, TP(b) diffuser flammability class Verkaufseinheit: 1 ST.	2146059	62222700	316.80Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: Regiolux			
SRGOB /1500 4000 840 DALI Geräteträger 19410006010 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA, die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich...	2145006	19410006010	242.55Â€
SRGSCB EP Geräteträger IP 64, aus Stahl 19512004850 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Integrierte Stirnseiten aus Kunststoff mit Dichtlippen und eine umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene für Schutzart bis ...	2146136	19512004850	212.85Â€
SRGSOG Geräteträger IP 64, geeist, aus Stahl 19472004910 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Integrierte Stirnseiten aus Kunststoff mit Dichtlippen und eine umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene für Schutzart bis ...	875870	19472004910	252.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SRGSVCB EP Geräteträger variabel IP 64, aus Stahl 19517004870 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Integrierte Stirnseiten aus Kunststoff mit Dichtlippen und eine umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene für Schutzart bis ...	2146137	19517004870	222.75Â€
SRGSVCB EP Geräteträger variabel IP 64, aus Stahl 19517006760 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Integrierte Stirnseiten aus Kunststoff mit Dichtlippen und eine umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene für Schutzart bis ...	2146138	19517006760	265.32Â€
SRGVOA /1500 4000 840 DALI Geräteträger variabel, 19455006010 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. In der Tragschiene links- oder rechtsseitig einsetzbar und variabel positionierbar. Lichtverteilung direkt asymmetrisch strahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA,...	2145008	19455006010	273.24Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: Zumtobel			
Tragschiene für Einzelmontage silber Tragschiene für Einzelmontage silber der und MIREL Leuchten aus profiliertem Stahlblech mit Polyesterharzlack beschichtet. Anschluß für 6-Pole inkludiert (Netz 3, Steuerleitung 2, Not-Dauerphase 1). Transparente Endkappen sind im Lieferumfang enthalten. Abmessungen: 1013 x 60 x 54 mm, Gewicht: 1,5 kg	2092495	22171301	113.85Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: Trilux			
Trilux 05000ZR Zuleitungsrohr Rohrpandelhängung ws 2152500 Kunststoff Zuleitungsrohr, Ø 10 mm. Farbe weiß. Länge 1000 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	879018	2152500	2.67Â€
Trilux 07650Fi KS 01 Kopfstück für E-Line 7260500 Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung IP20. Mit 2 stirnseitig nach innen ausgeführten, vorperforierten Ausbrechöffnungen zur Einspeisung. Aus Kunststoff, Farbe weiß. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1593349	7260500	1.09Â€
Trilux 07650Fi L150 7LV E 150 01 Tragprofil für E-Line 7651 Fix 7272500 Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. In Kombination mit einer separat zu bestellenden Lichtband-Kupplung auch für Lichtband-Anwendungen geeignet. Länge des Tragprofils: 1475 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 mm². Mit 1 Trennstecker-Oberteil zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geräteträger. Mit 7-poligem...	1054735	7272500	27.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux 07650Fi L300 7LV 150 01 Tragprofil für E-Line 7651 Fix 7272600 Tragprofil für E-Line 7651 Fix Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Länge des Tragprofils: 2950 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 mm ² . Mit 2 Trennstecker-Oberteile zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geräteträger in jeweils 1500 mm...	1593214	7272600	54.45€
Trilux 07650Fi L450 7LV 15001 Tragprofil E-Line 7651 Fix 7272700 Tragprofil für E-Line 7651 Fix Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Länge des Tragprofils: 4425 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 mm ² . Mit 3 Trennstecker-Oberteile zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geräteträger in jeweils 1500 mm...	1593348	7272700	81.68€
Trilux 07650Fi L450 7LV 225 01 Tragprofil für E-Line 7651 Fix 7273900 Tragprofil für E-Line 7651 Fix Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Länge des Tragprofils: 4425 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 mm ² . Mit 2 Trennstecker-Oberteile zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geräteträger in jeweils 2250 mm...	1593212	7273900	80.19€
Trilux 07690/II/58-U Tp Tragschiene ws 2191800 Tragprofil, unverdrahtet. Mit einseitig vormontierter Tragprofilkupplung. Stahlblech, unterverzinkt, mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. 2-längige Ausführung 58 W. Maße (L x B): 3060 mm x 63 mm, Höhe 41 mm.	852193	2191800	52.27€
Trilux 07690B/58 Blindabdeckung ws 2194500 Zubehör für TragprofileAusführung: Blindabdeckung 07690B/58Maße (L x B x H): L 1530 mmTyp: 07690B/58	321553	2194500	6.44€
Trilux 07690E-T Endkaschierung Endkappe ws 2194900 Zubehör für TragprofileAusführung: Endkaschierung 07690ETyp: 07690E-T	988996	2194900	0.99€
Trilux 07690LHA Leitungshalter 2195200 Leitungshalter, außen. Zur Fixierung von max. 4 Mantelleitungen 5 x 2,5 mm ² auf der Oberseite der Tragprofile 07690/.../36... und 07690/.../58... . Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	133638	2195200	1.68€
Trilux 07690LHI Leitungshalter (10St) 2195300 Leitungshalter innen, für Durchverdrahtung. Zur Leitungsführung innerhalb der Tragschiene 07690/II/...-U und 07690/III/...-U für Deckenmontage und abgehängte Montage von Anbauleuchten. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	301403	2195300	3.66€
Trilux 07690SK Trennstecker m Schneidkl Stecker/Klemme 2195900 Leuchte 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerät, optisches System) 15 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	946402	2195900	2.38€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux 07690TO Trennstecker- oberteil 5-polig 2196700 Leuchte 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerät, optisches System) 15 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	103278	2196700	5.74Â€
Trilux 07690VV Verdrahtungsverbinder Stecker/Klemme 2197300 Leuchte 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerät, optisches System) 15 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	588475	2197300	6.73Â€
Trilux 196VZ Aufhängeklammer Befestigungssatz 4758500 Aufhängeklammer für Kettenaufhängung für Feuchtraum-Profiltragschiene 190VZ. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	343074	4758500	8.22Â€
Trilux 196VZ-K Aufhängeklammer m Kette 4758600 Kettenaufhängung für Feuchtraum-Profiltragschiene 190VZ. Mit Aufhängeklammer, Spannschloss und Gliederkette. Abhängelänge bis 1000 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	709645	4758600	21.29Â€
Trilux 7651 HE PMW19 40-840ETDD L150 01 Leuchte 26W 4000lm 840 9002218722 LED-Geräteträger für E-Line Lichtbandsystem 7651 Fix. Ausführung zur Verwendung in Anwendungsbereichen mit einer hohen Anforderungen an Temperaturbeständigkeit, Leuchteneffizienz und Lebensdauer an das Lichtband. Geräteträger mit einer Länge von 1474 mm sind für die Einrichtung von Neuanlagen als auch für Sanierungsanwendungen in Bestandsanlagen mit E-Line T5N/LED-Lichtbandsystemen geeig...	1062403	9002218722	359.87Â€
Trilux 7651 HE PMW22 100-840ETDD L150 01 Leuchte 73W 10000lm 9002218712 LED-Geräteträger für E-Line Lichtbandsystem 7651 Fix. Ausführung zur Verwendung in Anwendungsbereichen mit einer hohen Anforderungen an Temperaturbeständigkeit, Leuchteneffizienz und Lebensdauer an das Lichtband. Geräteträger mit einer Länge von 1474 mm sind für die Einrichtung von Neuanlagen als auch für Sanierungsanwendungen in Bestandsanlagen mit E-Line T5N/LED-Lichtbandsystemen geeig...	1062400	9002218712	374.72Â€
Trilux 7651Fi HE LAN 40-840 ET L150 01 Lichtbandleuchte 4200lm 9002017966 LED-Geräteträger für E-Line Lichtbandsystem 7651 Fix. Ausführung zur Verwendung in Anwendungsbereichen mit einer hohen Anforderungen an Temperaturbeständigkeit, Leuchteneffizienz und Lebensdauer an das Lichtband. Geräteträger mit einer Länge von 1474 mm sind für die Einrichtung von Neuanlagen als auch für Sanierungsanwendungen in Bestandsanlagen mit E-Line T5N/LED-Lichtbandsystemen geeig...	2131088	9002017966	245.12Â€
Trilux 7651Fi HE LW19 60-830 ET L225 01 Lichtbandleuchte 6000lm 9002022404 LED-Geräteträger für E-Line Lichtbandsystem 7651 Fix. Ausführung zur Verwendung in Anwendungsbereichen mit einer hohen Anforderungen an Temperaturbeständigkeit, Leuchteneffizienz und Lebensdauer an das Lichtband. Erfüllt DIN 10500. Die Leuchten sind für die Anwendungen in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeigne...	469361	9002022404	327.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux 7651Fi HE PW 120-865 ETDD L150 01 Lichtbandleuchte 12600lm 9002027114 LED-Geräteträger für E-Line Lichtbandsystem 7651 Fix. Ausführung zur Verwendung in Anwendungsbereichen mit einer hohen Anforderungen an Temperaturbeständigkeit, Leuchteneffizienz und Lebensdauer an das Lichtband. Geräteträger mit einer Länge von 1474 mm sind für die Einrichtung von Neuanlagen als auch für Sanierungsanwendungen in Bestandsanlagen mit E-Line T5N/LED-Lichtbandsystemen geeig...	2131089	9002027114	333.14Â€
Trilux 7651Fi HE PWW 90-840 ET L150 01 Lichtbandleuchte, 9500lm, 9002072951 LED-Geräteträger für E-Line Lichtbandsystem 7651 Fix. Ausführung zur Verwendung in Anwendungsbereichen mit einer hohen Anforderungen an Temperaturbeständigkeit, Leuchteneffizienz und Lebensdauer an das Lichtband. Geräteträger mit einer Länge von 1474 mm sind für die Einrichtung von Neuanlagen als auch für Sanierungsanwendungen in Bestandsanlagen mit E-Line T5N/LED-Lichtbandsystemen geeig...	1101224	9002072951	377.59Â€
Trilux 7651Fi LVW 80-840 ET L150 01 Lichtbandleuchte 8400lm 9002018048 LED-Geräteträger für E-Line Lichtbandsystem 7651 Fix. Ausführung zur Verwendung in Anwendungsbereichen mit hohen technischen Anforderungen an das Lichtband bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Effizienz. Geräteträger mit einer Länge von 1474 mm sind für die Einrichtung von Neuanlagen als auch für Sanierungsanwendungen in Bestandsanlagen mit E-Line T5N/LED-Lichtbandsystemen geeignet. Erfül...	1059934	9002018048	205.52Â€
Trilux 7651Fi LW 80-840 ETDD L150 01 Lichtbandleuchte 8400lm 9002017279 LED-Geräteträger für E-Line Lichtbandsystem 7651 Fix. Ausführung zur Verwendung in Anwendungsbereichen mit hohen technischen Anforderungen an das Lichtband bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Effizienz. Geräteträger mit einer Länge von 1474 mm sind für die Einrichtung von Neuanlagen als auch für Sanierungsanwendungen in Bestandsanlagen mit E-Line T5N/LED-Lichtbandsystemen geeignet. Erfül...	1593211	9002017279	241.07Â€
Trilux 7651Fi PW19 40-865 ETDD L150 01 Lichtbandleuchte 4200lm 9002027047 LED-Geräteträger für E-Line Lichtbandsystem 7651 Fix. Ausführung zur Verwendung in Anwendungsbereichen mit hohen technischen Anforderungen an das Lichtband bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Effizienz. Geräteträger mit einer Länge von 1474 mm sind für die Einrichtung von Neuanlagen als auch für Sanierungsanwendungen in Bestandsanlagen mit E-Line T5N/LED-Lichtbandsystemen geeignet. Erfül...	1778236	9002027047	290.57Â€
Trilux A01DSX Dekor-Seilaufhängung 2229600 Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer. Für Abhängelängen bis 1500 mm. Bestehend aus einem verzinktem Stahlseil Ø 1,5 mm und Aufhängeklammer aus Edelstahl. Seillänge stufen- und werkzeuglos verstellbar. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	517689	2229600	29.90Â€
Trilux A01KX Kettenaufhängung 2230100 BefestigungsmittelAusführung: Kettenaufhängung A01KXMaße (L x B x H): L 1500 mmTyp: A01KX	770108	2230100	12.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Actison H 5950200 Aufhängemittel für die ballwurfsichere, abgehängte Montage für Leuchten der Baureihe Actison LED und Actison Fit in Verbindung mit Tragschiene 110N... Bestehend aus Gliederkette, Spannschloss, Karabiner, Aufhängeösen und Deckenplatte. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	250368	5950200	33.86Â€
Trilux D01X Befestigungsklammer Befestigungssatz 2321200 BefestigungsmittelAusführung: für Deckenmontage D01XTyp: D01X	282882	2321200	2.38Â€
Trilux E03KX Aufhängeklammer Befestigungssatz 2342800 BefestigungsmittelAusführung: für Kettenaufhängung E03KXTyp: E03KX	233048	2342800	3.37Â€
Trilux E03SKX Aufhängeklammer Befestigungssatz 6188900 Aufhängeklammer für Kettenmontage. Höhenverstellbare, flexible Ausführung. Aus Edelstahl, rostfrei. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	168542	6188900	14.16Â€
Trilux E03SX Aufhängeklammer für Seilaufhängung 2343200 Aufhängeklammer für Montage an Stahlseil. Aus Edelstahl, rostfrei In Verbindung mit E06 und E07. Seillänge stufen- und werkzeuglos verstellbar. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	430562	2343200	15.84Â€
Trilux E04 Gliederkette glzvz (20m) 2343400 Gliederkette glanzverzinkt (20 m). Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	286486	2343400	54.85Â€
Trilux Opendo D/H ZLK 01 Mechanischer und elektrischer Verbinder 7754100 Lichtbandkupplung zur Gliederung eines Lichtbands von Anbau- und Hängeleuchten. Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück. Aus Kunststoff, Farbe weiß. Länge , Breite 40 mm, Höhe 180 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1053497	7754100	4.85Â€
Trilux ZLTA 325 SKII Durchgangsverdrahtung 6535000 Netzweiterleitungsbox für Downlights. 3-adrige Ausführung (3 x 2,5 mm2).	1345200	6535000	13.76Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontagelichtbänder: Philips			
WT490C LED23S/840 Netzteil WB PI5 L700 Pacific LED gen5 62352100 Pacific LED gen5 ist eine innovative wasserdichte LED-Leuchte - die beste ihrer Klasse, die für ihre optimale Leistung gelobt wird. Sie erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen der modernen und rauen Industrie. Es handelt sich um eine sehr robuste, kompakte und zuverlässige Leuchte mit ausgezeichneter Lichtqualität. Mit einem hohen Grad an mechanischem (IK08), Wasser- und Staubschutz (IP66), ...	675322	62352100	180.18Â€
WT490C LED23S/840 PSD WB PI5 L700 Pacific LED gen5 10958200 Pacific LED gen5 ist eine innovative wasserdichte LED-Leuchte - die beste ihrer Klasse, die für ihre optimale Leistung gelobt wird. Sie erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen der modernen und rauen Industrie. Es handelt sich um eine sehr robuste, kompakte und zuverlässige Leuchte mit ausgezeichneter Lichtqualität. Mit einem hohen Grad an mechanischem (IK08), Wasser- und Staubschutz (IP66), ...	675316	10958200	201.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Langfeldleuchten - Schnellmontageleuchtbänder: Zumtobel			
Zumtobel ASI05 O-L ZX/COPA Seilabhngung komplett 20350572 Seilabhngung fr eine werkzeuglose Verbindung der Tragschiene mittels CLIX-Technik. Befestigungsfeder aus nicht rostendem Federstahl V2A. Abmessungen: Durchmesser 2 x 500 mm Gewicht: 0,07 kg	981733	20350572	21.78��
Zumtobel ASI1 O-L ZX/COPA Seilabhngung komplett 20350588 Seilabhngung fr eine werkzeuglose Verbindung der Tragschiene mittels CLIX-Technik. Befestigungsfeder aus nicht rostendem Federstahl V2A. Abmessungen: Durchmesser 2 x 1000 mm Gewicht: 0,08 kg	489451	20350588	21.78��
Zumtobel ASI2 O-L ZX/COPA Seilabhaengung komplett 20350605 Seilabhngung fr eine werkzeuglose Verbindung der Tragschiene mittels CLIX-Technik. Befestigungsfeder aus nicht rostendem Federstahl V2A. Abmessungen: Durchmesser 2 x 2000 mm Gewicht: 0,09 kg	157091	20350605	23.76��
Zumtobel ASI5 O-L ZX/COPA Seilabhngung komplett 22056095 Seilabhngung fr eine werkzeuglose Verbindung der Tragschiene mittels CLIX-Technik. Befestigungsfeder aus nicht rostendem Federstahl V2A. Abmessungen: Durchmesser 2 x 5000 mm Gewicht: 0,13 kg	974286	22056095	30.69��
Zumtobel ECOSIGN ABD RW Abdeckung klar 22156875 Glasklare Polycarbonatabdeckung mit Lngsprismen, Spezieller Reflektor zur optimalen Ausleuchtung der Sicherheitsleuchte ECOSIGN, 335 x 55 x 35 mm, Gewicht: 0,19 kg	978055	22156875	77.22��
Zumtobel ECOSIGN C ASI1500 Seilabhngung 22168745 Seilabhngung zur Montage der ECOSIGN C Sicherheitszeichenleuchten, stufenlose Hheneinstellung bis zu 1,5 m mglich.	873386	22168745	68.31��
Zumtobel RESCLITE C ED Q90 WH Abdeckrahmen 22166854 Abdeckrahmen zur Montage auf RESCLITE und VOYAGER Star Einbauleuchten, in Kombination mit der RESCLITE PRO Wandeinbau-Variante (MRWR) auch geeignet zum Einbau in den quadratischen Wandausschnitt von RESCLITE C Wandeinbau-Leuchten, Aluminiumdruckguss, Abmessungen: 90 x 90 x 4 mm, wei�	873028	22166854	40.59��
Zumtobel RTX2 ASI1 SR Seilabhngung inklusive Baldachin 22157368 Seilabhngung 1000 mm in Silber inkl. rundem Baldachin mit stufenloser Hheneinstellung aus verzinktem Stahlseil. Seilabhnger und Deckenbefestigungselement. Elipsenfrmiger Baldachin aus Kunststoff mit Klemmmglichkeit fr 6 Pole und Erde. Befestigungsfeder aus nichtrostendem Federstahl. Einspeisungskabel sind nicht enthalten und separat zu bestellen. Hhe: 1000 mm, Gewicht: 0,1 kg	977809	22157368	80.19��
Zumtobel RTX2 ASI1 WH Seilabhngung H=1000mm 22156788 Seilabhngung 1000 mm in Weiss inkl. rundem Baldachin mit stufenloser Hheneinstellung aus verzinktem Stahlseil. Seilabhnger und Deckenbefestigungselement. Elipsenfrmiger Baldachin aus Kunststoff mit Klemmmglichkeit fr 6 Pole und Erde. Befestigungsfeder aus nichtrostendem Federstahl. Einspeisungskabel sind nicht enthalten und separat zu bestellen. Hhe: 1000 mm, Gewicht: 0,1 kg	977907	22156788	43.56��

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel RTX2 ASI2 SR Seilabhngung inklusive Baldachin 22157369 Seilabhngung 2000mm in Silber inkl. rundem Baldachin mit stufenloser Hhenverstellung aus verzinktem Stahlseil. Seilabhnger und Deckenbefestigungselement. Elipsenfrmiger Baldachin aus Kunststoff mit Klemmmglichkeit fr 6 Pole und Erde. Befestigungsfeder aus nichtrostendem Federstahl. Einspeisungskabel sind nicht enthalten und separat zu bestellen. Hhe: 2000 mm, Gewicht: 0,2 kg	977806	22157369	84.15��
Zumtobel RTX2 ASI2 WH Seilabhngung inklusive Baldachin 22156789 Seilabhngung 2000mm in Weiss inkl. rundem Baldachin mit stufenloser Hhenverstellung aus verzinktem Stahlseil. Seilabhnger und Deckenbefestigungselement. Elipsenfrmiger Baldachin aus Kunststoff mit Klemmmglichkeit fr 6 Pole und Erde. Befestigungsfeder aus nichtrostendem Federstahl. Einspeisungskabel sind nicht enthalten und separat zu bestellen. Hhe: 2000 mm, Gewicht: 0,2 kg	977903	22156789	62.37��
Zumtobel TECTON ABLH Ablnghilfe Alu 22064924 Tragschienenablnghilfe aus Aluminium Strangpressprofil. Abmessungen: 120 mm x 77 mm x 73 mm. Gewicht: 0,68 kg	978093	22064924	25.74��
Zumtobel TECTON B BASIC L1522 LED5200840 EVG SR LED Lichtbandleuchte 42182824 Energieeffiziente LED Lichtbandleuchte in silber. Leuchten Leistung: 32,5 W, elektronischem Vorschaltgert mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrckgang auf 85 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 5340 lm, Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Energieeffiziente LED Lichtbandleuchte ...	420661	42182824	233.64��
Zumtobel TECTON B BASIC L1522 LED5200840 EVG WH Lichtbandleuchte 42182822 Energieeffiziente LED Lichtbandleuchte in wei�. Leuchten Leistung: 32,5 W, elektronischem Vorschaltgert mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrckgang auf 85 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 5400 lm, Leuchten Lichtausbeute: 166 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Energieeffiziente LED Lichtbandleuchte f...	140445	42182822	233.64��
Zumtobel TECTON C LED10000-840 L2000 WB LDE WH Lichtbandleuchte 42183314 Lineare, energieeffiziente LED Lichtbandleuchte mit hoch effizienten 64 Mid-Power LEDs pro Segment. Leuchten Leistung: 59,9 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, fr kologische Nachhaltigkeit und konomischen Nutzen. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrckgang auf 95 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtausbeute: 179 lm/W. Leuchten Lich...	689578	42183314	323.73��
Zumtobel TECTON C LED10000-865 L2000 NB LDE WH Lichtbandleuchte 42927185 Lineare, Energieeffiziente LED Lichtbandleuchte mit hoch effizienten 64 Mid-Power LEDs pro Segment. Leuchten Leistung: 59,9 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, fr kologische Nachhaltigkeit und konomischen Nutzen. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrckgang auf 95 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtausbeute: 181 lm/W. Leuchten Lich...	140475	42927185	323.73��

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel TECTON C LED10000-865 L2000 WB LDE WH LED Lichtbandleuchte 42927175 Lineare, energieeffiziente LED Lichtbandleuchte mit hoch effizienten 64 Mid-Power LEDs pro Segment. Leuchten Leistung: 59,9 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, für ökologische Nachhaltigkeit und ökonomischen Nutzen. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtausbeute: 177 lm/W. Leuchten Lich...	611639	42927175	323.73Â€
Zumtobel TECTON C LED3700-865 L1000 WB LDE WH Lichtbandleuchte 42927033 Lineare, energieeffiziente LED Lichtbandleuchte mit hoch effizienten 64 Mid-Power LEDs pro Segment. Leuchten Leistung: 21,8 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, für ökologische Nachhaltigkeit und ökonomischen Nutzen. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W. Leuchten Lich...	140480	42927033	206.91Â€
Zumtobel TECTON C LED5200-840 L1000 WB LDE WH Lichtbandleuchte 42183300 Lineare, energieeffiziente LED Lichtbandleuchte mit hoch effizienten 64 Mid-Power LEDs pro Segment. Leuchten Leistung: 31,4 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, für ökologische Nachhaltigkeit und ökonomischen Nutzen. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtausbeute: 170 lm/W. Leuchten Lich...	689605	42183300	232.65Â€
Zumtobel TECTON C LED5500-840 L1500 SB LDE WH Lichtbandleuchte 42183327 Lineare, Energieeffiziente LED Lichtbandleuchte mit hoch effizienten 64 Mid-Power LEDs pro Segment. Leuchten Leistung: 31,1 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, für ökologische Nachhaltigkeit und ökonomischen Nutzen. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtausbeute: 184 lm/W. Leuchten Lich...	689620	42183327	252.45Â€
Zumtobel TECTON C LED5500-840 L1500 WB LDE WH Lichtbandleuchte 42183322 Lineare, energieeffiziente LED Lichtbandleuchte mit hoch effizienten 64 Mid-Power LEDs pro Segment. Leuchten Leistung: 31,1 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, für ökologische Nachhaltigkeit und ökonomischen Nutzen. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtausbeute: 179 lm/W. Leuchten Lich...	689639	42183322	252.45Â€
Zumtobel TECTON C LED8000-865 L1500 NB LDE WH Lichtbandleuchte 42182692 Lineare, Energieeffiziente LED Lichtbandleuchte mit hoch effizienten 64 Mid-Power LEDs pro Segment. Leuchten Leistung: 45,4 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, für ökologische Nachhaltigkeit und ökonomischen Nutzen. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtausbeute: 179 lm/W. Leuchten Lich...	140503	42182692	276.21Â€
Zumtobel TECTON KK AL 3000 SET SR Kabelkanalset 22168735 Kabelkanalset aus Aluminium,silber pulverbeschichtet mit 4 Seitenteilen und 6 Kabelkanalhalter aus Kunststoff in Polycarbonat. Abmessungen: 3000 x 62 x 47 mm, Gewicht: 2 kg	965193	22168735	92.07Â€
Zumtobel TECTON KK ENDCAP SR Endkappen TECTON KK ENDCAP SR 22168731 2 Stk. Endkappen aus Aluminium, silber pulverbeschichtet inkl. Befestigungsschrauben.	965191	22168731	21.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel TECTON LED REFL WW L1500 WH Reflektor 22169325 Ersatzreflektor aus Aluminium in weiß, wird werkzeuglos an die Leuchte angeklickt (beidseitige Montage möglich). Reflektorendkappen sind separat zu bestellen. Abmessungen: 1498 x 84 x 2 mm. Gewicht: 0,5 kg	688161	22169325	71.28€
Zumtobel TECTON MPO LED6500-840 L1500 LDE WH Lichtbandleuchte 42184103 Lineare, Energieeffiziente MPO LED Lichtbandleuchte mit hoch effizienten 192 Mid-Power LEDs pro Segment. Leuchten Leistung: 40,2 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, für ökologische Nachhaltigkeit und ökonomischen Nutzen. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtausbeute: 162 lm/W. Leuchten...	140529	42184103	524.70€
Zumtobel TECTON T 1000 oE SR Tragschiene L=1000mm silber 22065849 Tragschienen Ausgleichsstück aus profiliertem Stahlblech in silber. Werkzeugloser Anschluss über elektrisches Einspeise-Set. Abmessungen: 1000 x 60 x 54 mm, Gewicht: 1,7 kgTyp: 22065849	860927	22065849	40.59€
Zumtobel TECTON T 1500 BK Tragschiene 22170775 Tragschiene aus profiliertem Stahlblech in schwarz. 11 Leiter in einem integriertem Stromleitprofil eingebettet. 5 Netzleitungen (5 x 2,5mm²/16A) sowie 2 x 2 Leiter (4 x 1,5mm²/10A) für die Integration von Notlicht anhand zwei unabhängig voneinander getrennter Kreise und 2 Leiter (2 x 1,5mm²/10A) als Steuerleitung. Werkzeugloser Anschluss über elektrisches Einspeise-Set. Abmessungen: 1501 x ...	2091217	22170775	64.35€
Zumtobel TECTON T 1500 SR Tragschiene 22157599 Tragschiene aus profiliertem Stahlblech in silber. 11 Leiter in einem integriertem Stromleitprofil eingebettet. 5 Netzleitungen sowie 2 x 2 Leiter für die Integration von Notlicht anhand zwei unabhängig voneinander getrennter Kreise und 2 Leiter als Steuerleitung. Werkzeugloser Anschluss über elektrisches Einspeise-Set. Abmessungen: 1500 x 60 x 54 mm, Gewicht: 2,5 kgTyp: 22157599	815159	22157599	64.35€
Zumtobel TECTON T 1500 WH Tragschiene 22157598 Tragschiene aus profiliertem Stahlblech mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. 11 Leiter in einem integriertem Stromleitprofil eingebettet. 5 Netzleitungen sowie 2 x 2 Leiter für die Integration von Notlicht anhand zwei unabhängig voneinander getrennter Kreise und 2 Leiter als Steuerleitung. Werkzeugloser Anschluss über elektrisches Einspeise-Set. Abmessungen: 1500 x 60 x 54 mm, Gewicht: 2,...	297920	22157598	64.35€
Zumtobel TECTON T 2000 BK Tragschiene 22170776 Tragschiene aus profiliertem Stahlblech in schwarz. 11 Leiter in einem integriertem Stromleitprofil eingebettet. 5 Netzleitungen (5 x 2,5mm²/16A) sowie 2 x 2 Leiter (4 x 1,5mm²/10A) für die Integration von Notlicht anhand zwei unabhängig voneinander getrennter Kreise und 2 Leiter (2 x 1,5mm²/10A) als Steuerleitung. Werkzeugloser Anschluss über elektrisches Einspeise-Set. Abmessungen: 2001 x ...	2090586	22170776	72.27€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel TECTON T 2000 SR Tragschiene L=2000mm silber 22065799 Tragschiene aus profiliertem Stahlblech in silber. 11 Leiter in einem integriertem Stromleitprofil eingebettet. 5 Netzleitungen sowie 2 x 2 Leiter für die Integration von Notlicht anhand zwei unabhängig voneinander getrennter Kreise und 2 Leiter als Steuerleitung. Werkzeugloser Anschluss über elektrisches Einspeise-Set. Abmessungen: 2000 x 60 x 54 mm, Gewicht: 3,71 kgTyp: 22065799	700781	22065799	72.27Â€
Zumtobel TECTON T 2500 BK Tragschiene 22170777 Tragschiene aus profiliertem Stahlblech in schwarz. 11 Leiter in einem integriertem Stromleitprofil eingebettet. 5 Netzleitungen (5 x 2,5mm²/16A) sowie 2 x 2 Leiter (4 x 1,5mm²/10A) für die Integration von Notlicht anhand zwei unabhängig voneinander getrennter Kreise und 2 Leiter (2 x 1,5mm²/10A) als Steuerleitung. Werkzeugloser Anschluss über elektrisches Einspeise-Set. Abmessungen: 2501 x ...	2090587	22170777	86.13Â€
Zumtobel TECTON T 2500 SR Tragschiene L=2500mm silber 22065802 Tragschiene aus profiliertem Stahlblech in silber. 11 Leiter in einem integriertem Stromleitprofil eingebettet. 5 Netzleitungen sowie 2 x 2 Leiter für die Integration von Notlicht anhand zwei unabhängig voneinander getrennter Kreise und 2 Leiter als Steuerleitung. Werkzeugloser Anschluss über elektrisches Einspeise-Set. Abmessungen: 2500 x 60 x 54 mm, Gewicht: 4,5 kgTyp: 22065802	516556	22065802	86.13Â€
Zumtobel TECTON T 3000 BK Tragschiene 22170778 Tragschiene aus profiliertem Stahlblech in schwarz. 11 Leiter in einem integriertem Stromleitprofil eingebettet. 5 Netzleitungen (5 x 2,5mm²/16A) sowie 2 x 2 Leiter (4 x 1,5mm²/10A) für die Integration von Notlicht anhand zwei unabhängig voneinander getrennter Kreise und 2 Leiter (2 x 1,5mm²/10A) als Steuerleitung. Werkzeugloser Anschluss über elektrisches Einspeise-Set. Abmessungen: 3001 x ...	2090588	22170778	105.93Â€
Zumtobel TECTON T 3000 SR Tragschiene L=3000mm silber 22065811 Tragschiene aus profiliertem Stahlblech in silber. 11 Leiter in einem integriertem Stromleitprofil eingebettet. 5 Netzleitungen (5 x 2,5mm²/16A) sowie 2 x 2 Leiter (4 x 1,5mm²/10A) für die Integration von Notlicht anhand zwei unabhängig voneinander getrennter Kreise und 2 Leiter (2 x 1,5mm²/10A) als Steuerleitung. Werkzeugloser Anschluss über elektrisches Einspeise-Set. Abmessungen: 3001 x 6...	122434	22065811	105.93Â€
Zumtobel TECTON T 3500 BK Tragschiene 22170779 Tragschiene aus profiliertem Stahlblech in schwarz. 11 Leiter in einem integriertem Stromleitprofil eingebettet. 5 Netzleitungen (5 x 2,5mm²/16A) sowie 2 x 2 Leiter (4 x 1,5mm²/10A) für die Integration von Notlicht anhand zwei unabhängig voneinander getrennter Kreise und 2 Leiter (2 x 1,5mm²/10A) als Steuerleitung. Werkzeugloser Anschluss über elektrisches Einspeise-Set. Abmessungen: 3501 x ...	2090589	22170779	120.78Â€
Zumtobel TECTON T 3500 SR Tragschiene L=3500mm silber 22065827 Tragschiene aus profiliertem Stahlblech in silber. 11 Leiter in einem integriertem Stromleitprofil eingebettet. 5 Netzleitungen (5 x 2,5mm²/16A) sowie 2 x 2 Leiter (4 x 1,5mm²/10A) für die Integration von Notlicht anhand zwei unabhängig voneinander getrennter Kreise und 2 Leiter (2 x 1,5mm²/10A) als Steuerleitung. Werkzeugloser Anschluss über elektrisches Einspeise-Set. Abmessungen: 3501 x 6...	978078	22065827	120.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel TECTON T 4000 OE WH Tragschiene 22172365 Tragschiene aus profiliertem Stahlblech mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. Werkzeugloser Anschluss über elektrisches Einspeise-Set.. Abmessungen: 4001 x 69 x 60 mm, Gewicht: 6,9 kg	2094447	22172365	73.26€
Zumtobel TECTON T 4000 SR Tragschiene L=4000mm silber 22065833 Tragschiene aus profiliertem Stahlblech in silber. 11 Leiter in einem integriertem Stromleitprofil eingebettet. 5 Netzleitungen sowie 2 x 2 Leiter für die Integration von Notlicht anhand zwei unabhängig voneinander getrennter Kreise und 2 Leiter als Steuerleitung. Werkzeugloser Anschluss über elektrisches Einspeise-Set. Abmessungen: 4000 x 60 x 54 mm, Gewicht: 6,9 kgTyp: 22065833	388514	22065833	133.65€
Zumtobel TECTON T 4000 WH Tragschiene weiß L=4000mm 22128061 Tragschiene aus profiliertem Stahlblech mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. 11 Leiter in einem integriertem Stromleitprofil eingebettet. 5 Netzleitungen sowie 2 x 2 Leiter für die Integration von Notlicht anhand zwei unabhängig voneinander getrennter Kreise und 2 Leiter als Steuerleitung. Werkzeugloser Anschluss über elektrisches Einspeise-Set. Abmessungen: 4000 x 60 x 54 mm, Gewicht: 6,...	430999	22128061	133.65€
Zumtobel TECTON T 58/BASIC LED SR Tragschiene für Einzelmontage si 22169112 Tragschiene für Einzelmontage silber aus profiliertem Stahlblech mit Polyesterharzlack beschichtet. Anschluß für 6-Pole inkludiert (Netz 3, Steuerleitung 2, Not-Dauerphase 1). Transparente Endkappen ist im Lieferumfang enthalten. Abmessungen: 1522 x 60 x 54 mm, Gewicht: 2,7 kg	2095584	22169112	93.06€
Zumtobel TECTON T 58/BASIC LED WH Tragschiene für Einzelmontage ws 22169097 Tragschiene für Einzelmontage weiß aus profiliertem Stahlblech mit Polyesterharzlack beschichtet. Anschluß für 6-Pole inkludiert (Netz 3, Steuerleitung 2, Not-Dauerphase 1). Transparente Endkappen ist im Lieferumfang enthalten. Abmessungen: 1522 x 60 x 54 mm, Gewicht: 2,7 kg	1328740	22169097	93.06€
Zumtobel TECTON T EC 10PCS Tragschienen Endkappenset 22172393 Tragschienen Endkappenset aus Kunststoff in weiß. Eine zugehörige Tragschienenendkappe reduziert die mit Leuchten bestückbare Tragschienenlänge um 5mm. Gewicht: 0,02 kg	110291	22172393	8.91€
Zumtobel TECTON T EC 2PCS Tragschienen Endkappenset 22172392 Tragschienen Endkappenset aus Kunststoff in weiß. Eine zugehörige Tragschienenendkappe reduziert die mit Leuchten bestückbare Tragschienenlänge um 5mm. Gewicht: 0,01 kg	1102910	22172392	1.98€
Zumtobel TECTON T LED L1000 BK Tragschiene für Einzelmontage 22170783 Tragschiene für Einzelmontage schwarz der Leuchten aus profiliertem Stahlblech mit Polyesterharzlack beschichtet. Anschluß für 6-Pole inkludiert (Netz 3, Steuerleitung 2, Not-Dauerphase 1). Transparente Endkappen ist im Lieferumfang enthalten. Abmessungen: 1013 x 60 x 54 mm, Gewicht: 1,5 kg	2090593	22170783	113.85€
Zumtobel TECTON T LED L1000 WH Tragschiene Einzelmontage ws 22169357 Tragschiene für Einzelmontage weiß der und MIREL Leuchten aus profiliertem Stahlblech mit Polyesterharzlack beschichtet. Anschluß für 6-Pole inkludiert (Netz 3, Steuerleitung 2, Not-Dauerphase 1). Transparente Endkappen sind im Lieferumfang enthalten. Abmessungen: 1013 x 60 x 54 mm, Gewicht: 1,5 kg	1345840	22169357	113.85€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel TECTON T LED L1500 BK Tragschiene für Einzelmontage 22170784 Tragschiene für Einzelmontage schwarz der Leuchten aus profiliertem Stahlblech mit Polyesterharzlack beschichtet. Anschluß für 6-Pole inkludiert (Netz 3, Steuerleitung 2, Not-Dauerphase 1). Transparente Endkappen ist im Lieferumfang enthalten. Abmessungen: 1512 x 60 x 54 mm, Gewicht: 2,5 kg	2090594	22170784	128.70Â€
Zumtobel TECTON T LED L1500 WH Tragschiene für Einzelmontage ws 22169358 Tragschiene für Einzelmontage weiß der und MIREL Leuchten aus profiliertem Stahlblech mit Polyesterharzlack beschichtet. Anschluß für 6-Pole inkludiert (Netz 3, Steuerleitung 2, Not-Dauerphase 1). Transparente Endkappen sind im Lieferumfang enthalten. Abmessungen: 1512 x 60 x 54 mm, Gewicht: 2,5 kg	140533	22169358	128.70Â€
Zumtobel TECTON T LED L2000 WH Tragschiene Einzelmontage ws 22169359 Tragschiene für Einzelmontage weiß der und MIREL Leuchten aus profiliertem Stahlblech mit Polyesterharzlack beschichtet. Anschluß für 6-Pole inkludiert (Netz 3, Steuerleitung 2, Not-Dauerphase 1). Transparente Endkappen sind im Lieferumfang enthalten. Abmessungen: 2010 x 60 x 54 mm, Gewicht: 3 kg	1345852	22169359	144.54Â€
Zumtobel TECTON T VL4 WH L Verbinder ws 22157276 L-Verbinder weiß. Abmessungen: 135mm x 135mm x 60mm. Gewicht: 1,88 kg	1317197	22157276	188.10Â€
Zumtobel TECTON T-EF SR Endkappe Tragschiene abgelaengt 22157602 Endkappe für Tragschiene abgelängt aus Kunststoff in silber. Eine zugehörige Tragschienenendkappe reduziert die mit Leuchten bestückbare Tragschienenlänge um 5mm. Gewicht: 0,1 kg	975359	22157602	23.76Â€
Zumtobel TECTON T-VL1 SR L-Knotenverbinder silber 22157281 L-Verbinder silber. Abmessungen: 365mm x 365mm x 60mm. Gewicht: 1,35 kgTyp: 22157281	829516	22157281	188.10Â€
Zumtobel TECTON T-VL1 WH L-Verbinder weiß 22157273 L-Verbinder weiß. Abmessungen: 365mm x 365mm x 60mm. Gewicht: 1,35 kg	977834	22157273	188.10Â€
Zumtobel TECTON T-VL2 SR L-Verbinder silber 22157282 L-Verbinder silber. Abmessungen: 135mm x 365mm x 60mm. Gewicht: 1,62 kg	977832	22157282	188.10Â€
Zumtobel TECTON T-VL3 SR L-Verbinder silber 22157283 L-Verbinder silber. Abmessungen: 365mm x 135mm x 60mm. Gewicht: 1,62 kg	977828	22157283	188.10Â€
Zumtobel TECTON T-VL3 WH L-Verbinder ws 22157275 L-Verbinder weiß. Abmessungen: 365mm x 135mm x 60mm. Gewicht: 1,62 kg	2094994	22157275	188.10Â€
Zumtobel TECTON T-VL4 SR L-Verbinder silber 22157284 L-Verbinder silber. Abmessungen: 135mm x 135mm x 60mm. Gewicht: 1,88 kg	977826	22157284	188.10Â€
Zumtobel TECTON T-VT1 SR T-Verbinder silber 22157285 T-Verbinder silber. Abmessungen: 500mm x 365mm x 60mm. Gewicht: 2,1 kg	977825	22157285	211.86Â€
Zumtobel TECTON T-VT1 WH T-Verbinder weiß 22157277 T-Verbinder weiß. Abmessungen: 500mm x 365mm x 60mm. Gewicht: 2,1 kg	977833	22157277	211.86Â€
Zumtobel TECTON T-VT2 SR T-Verbinder silber 22157286 T-Verbinder silber. Abmessungen: 500mm x 135mm x 60mm. Gewicht: 2,42 kg	977823	22157286	211.86Â€
Zumtobel TECTON T-VT2 WH T-Verbinder weiß 22157278 T-Verbinder weiß. Abmessungen: 500mm x 135mm x 60mm. Gewicht: 2,42 kg	376835	22157278	211.86Â€
Zumtobel TECTON T-VT3 SR T-Verbinder silber 22157287 T-Verbinder silber. Abmessungen: 500mm x 365mm x 60mm. Gewicht: 2,18 kg	832804	22157287	211.86Â€
Zumtobel TECTON T-VT4 SR T-Verbinder silber 22157288 T-Verbinder silber. Abmessungen: 500mm x 135mm x 60mm. Gewicht: 2,42 kg	977818	22157288	211.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel TECTON T-VT4 WH T-Verbinder weiß 22157280 T-Verbinder weiß. Abmessungen: 500mm x 135mm x 60mm. Gewicht: 2,42 kg	376834	22157280	211.86Â€
Zumtobel TECTON T-VX WH X-Verbinder ws 22157272 X-Verbinder weiß. Abmessungen: 500mm x 500mm x 60mm. Gewicht: 3,23 kg	2094993	22157272	269.28Â€
Zumtobel TECTON T/KK AK 1498 PP SR Abdeckstreifen silber 22170179 Abdeckstreifen für die Tragschiene oder Kabelkanal aus Kunststoff Polypropylen in silber. Abmessungen: 1498 x 46 x 10 mm Gewicht: 0,1 kg	1441103	22170179	7.92Â€
Zumtobel TECTON T/KK AK 1498 PP WH Abdeckstreifen weiß 22170178 Abdeckstreifen für die Tragschiene oder Kabelkanal aus Kunststoff Polypropylen in weiß. Abmessungen: 1498 x 46 x 10 mm Gewicht: 0,1 kg	1348262	22170178	7.92Â€
Zumtobel TECTON T/KK AK 1997 PP SR Abdeckstreifen silber Abdeckstreifen für die Tragschiene oder Kabelkanal aus Kunststoff Polypropylen in silber. Abmessungen: 1997 x 46 x 10 mm Gewicht: 0,14 kg	1348261	22170181	8.91Â€
Zumtobel TECTON T/KK AK 1997 PP WH Abdeckstreifen weiß 22170180 Abdeckstreifen für die Tragschiene oder Kabelkanal aus Kunststoff Polypropylen in weiß. Abmessungen: 1997 x 46 x 10 mm Gewicht: 0,14 kg	1348200	22170180	8.91Â€
Zumtobel TECTON TA SR Elektrische Ausspeisung silber 22065868 Elektrische Ausspeisung silber aus profiliertem Stahlblech für den elektrischen Anschluß des Lichtbandes. Steckbare Anschlußklemmen für 5 Netzleitungen, 2 x 2 Notlichtleitungen und 2 Steuerleitungen. Endkappen inkludiert. Abmessungen: 114 x 63 x 56 mm, Gewicht: 0,68 kg	978077	22065868	59.40Â€
Zumtobel TECTON TA WH Elektrische Ausspeisung 22128099 Elektrische Ausspeisung weiß aus profiliertem Stahlblech für den elektrischen Anschluß des Lichtbandes. Steckbare Anschlußklemmen für 5 Netzleitungen, 2 x 2 Notlichtleitungen und 2 Steuerleitungen. Endkappen inkludiert. Abmessungen: 114 x 63 x 56 mm, Gewicht: 0,68 kg	978223	22128099	59.40Â€
Zumtobel TECTON TA-F SR Elektrische Ausspeisung flexibel silber 22066679 Elektrische Ausspeisung flexibel silber aus profiliertem Stahlblech für den elektrischen Anschluß des Lichtbandes. Steckbare Anschlußklemmen für 5 Netzleitungen, 2 x 2 Notlichtleitungen und 2 Steuerleitungen. Abmessungen: 1000 x 60 x 56 mm, Gewicht: 1,97 kg	978373	22066679	133.65Â€
Zumtobel TECTON TA-F WH Elektrische Ausspeisung flexibel weiß 22065761 Elektrische Ausspeisung flexibel weiß aus profiliertem Stahlblech für den elektrischen Anschluß des Lichtbandes. Steckbare Anschlußklemmen für 5 Netzleitungen, 2 x 2 Notlichtleitungen und 2 Steuerleitungen. Abmessungen: 1000 x 60 x 56 mm, Gewicht: 1,97 kg	978081	22065761	133.65Â€
Zumtobel TECTON TE SR Einspeisung silber 22065855 Elektrische Einspeisung silber aus profiliertem Stahlblech, für den elektrischen Anschluß des Lichtbandes. Steckbare Anschlußklemmen für 5 Netzleitungen, 2 x 2 Notlichtleitungen und 2 Steuerleitungen. Berührungsschutz für Stromleitprofil und Endkappen inkludiert. Abmessungen: 344 x 63 x 54 mm, Gewicht: 0,68 kg Typ: 22065855	278860	22065855	54.45Â€
Zumtobel TECTON TT-D1/D2 Trennelement Steuerleitung 22128393 Trennelement Steuerleitung D1/D2 zur Realisierung von Luxmate Professional Anwendungen. Gewicht: 0,01 kg	978039	22128393	10.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel TECTON V FLEX 500 Flexibler Verbinder 22166765 Flexibler Verbinder für die zugehörige Tragschiene aus profiliertem Stahlblech mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. Ermöglicht die Stufenlose Einstellung von Winkeln Tragschiene zu Tragschiene von mehr als 90° zu 270° und ist mechanische und elektrische Verbindung mittels einem Arbeitsgang. Durchkontaktierung aller 11 Pole der Durchgangsverdrahtung inbegriffen.	1331236	22166765	215.82Â€
Zumtobel TECTON/METRUM AC (Caddy Clip) Befestigungselement Caddy Clip 22169176 Befestigungselement Caddy Clip für eine werkzeuglose Verbindung der Tragschiene mittels CLIX-Technik. Befestigungsfeder aus nicht rostendem Federstahl V2A. Integrierter Caddy Clipp für die Befestigung an sichtbaren Deckentragsystemen mit 24 mm bis 26 mm breite und 1,5 mm stärke. Maximale Zugbelastung 20kg. Abmessungen: 28 x 42 x 9 mm, Gewicht: 0,03 kg	993858	22169176	7.92Â€
Zumtobel TECTON/METRUM AK Kettenabhängung 22169177 22169177 Kettenabhängung für eine werkzeuglose Verbindung der Tragschiene mittels CLIX-Technik. Befestigungsfeder aus nicht rostendem Federstahl V2A. Maximale Zugbelastung 30 kg. Abmessungen: 28 x 42 x 9 mm, Gewicht: 0,05 kg	638934	22169177	6.93Â€
Zumtobel TECTON/METRUM ASI2 O-L Seilabhängung 22169179 Seilabhängung für eine werkzeuglose Verbindung der Tragschiene mittels CLIX-Technik. Befestigungsfeder aus nicht rostendem Federstahl V2A. Maximale Zugbelastung 30 kg. Abmessungen: 2 x 2 x 2000 mm, Gewicht: 0,8 kg	369036	22169179	12.87Â€
Zumtobel TECTON/METRUM KK AL 3000 SET WH Kabelkanalset ws 22168734	325135	22168734	92.07Â€
Zumtobel TECTON/METRUM KK ENDCAP WH Endkappen ws 22168730 2 Stk. Endkappen aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet inkl. Befestigungsschrauben.	1565311	22168730	21.78Â€
Zumtobel WINKEL ZAD Befestigungswinkel 3231507 Befestigungswinkel. Gewicht: 0,03 kg	978538	03231507	1.98Â€
Zumtobel ZAD V2A Deckenaufhänger 20350658 Deckenaufhänger aus nichtrostendem Federstahl V2A. In Längsrichtung verschiebbar, außen umgreifend, dadurch höhere Sicherheit. Abmessungen: 56 x 23 x 30 mm. Gewicht: 0,02 kg	271176	20350658	4.95Â€
Zumtobel ZAK V2A Kettenabhaenger 22162345 Kettenabhängung für eine werkzeuglose Verbindung der Tragschiene mittels CLIX-Technik. Höhenverstellbar. Befestigungsfeder und Kettenabhängung aus nicht rostendem Federstahl V2A. Abmessungen: 112 x 56 x 30 mm Gewicht: 0,08 kg	2095240	22162345	47.52Â€
Zumtobel ZAKE Kettenabhaenger einfach ZAKE ohne Höhenverstellung 20934811 Kettenabhängung für eine werkzeuglose Verbindung der Tragschiene mittels CLIX-Technik. Nicht höhenverstellbar. Befestigungsfeder aus nicht rostendem Federstahl V2A. Abmessungen: 56 x 23 x 30 mm Gewicht: 0,02 kg	981731	20934811	8.91Â€
Zumtobel ZAKK (K27 KNOTENKETTE) Knotenkette 20042906 Knotenkette Gewicht: 0,13 kgTyp: 20042906	523612	20042906	3.96Â€
Zumtobel ZUGENTLASTUNG OT+UT PC 1SET = 10STK Zugentlastungsset 22161546 Zugentlastungsset. Gewicht: 0,1 kg	1345851	22161546	7.92Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Wannenleuchten: Helestra			
15/1600.18 Leuchtenmodul 600 mattweiß eloxiert VIGO VIGO, Deckenleuchte, mattnickel, LED nicht austauschbar, direkt, IP20 Verkaufseinheit: 1 ST.	1356852	15/1600.18	133.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
16/1644.19 Pendelleuchte LEXX mattnickel eloxiert chrom LEXX, Pendelleuchte, mattnickel, LED nicht austauschbar, direkt, IP30 Verkaufseinheit: 1 ST.	135685	16/1644.19	692.01Â€
17/1036.22/4746 Stehleuchte ROXX 1x100W schwarz ROXX, Stehleuchte, schwarz, Glühlampe, direkt/indirekt, IP20 Verkaufseinheit: 1 ST.	1354650	17/1036.22/4746	444.51Â€
17/1240.84/5045 Stehleuchte DORO weiß-chrom DORO, Stehleuchte, mattweiß - chrom, Glühlampe, direkt/indirekt, IP20 Verkaufseinheit: 1 ST.	1357644	17/1240.84/5045	563.31Â€
17/1505.19 Stehleuchte VENTA mattnickel eloxiert-chrom VENTA, Stehleuchte, mattnickel - chrom, LED nicht austauschbar, direkt, IP30 Verkaufseinheit: 1 ST.	1358160	17/1505.19	771.21Â€
19/1266.46 Stehleuchte MORIS 1x36W TC-TSE silbergrau MORIS, Stehleuchte, silbergrau, Glühlampe, direkt, IP65 Verkaufseinheit: 1 ST.	135764	19/1266.46	296.01Â€
26/1641.27/5210 Pendelleuchte SALLY mattnickel chrom SALLY, Pendelleuchte, mattnickel - chrom, LED nicht austauschbar, direkt/indirekt, IP20 Verkaufseinheit: 1 ST.	1356860	26/1641.27/5210	434.61Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Wannenleuchten: Bega Gantenbrink			
BEGA 24125K3 E-Großflächenleuchte3000 K BEGA Großflächenleuchte 24125K3 als Decken- und Wandleuchte. LED, 216 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 26223 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netz...	333325	24125K3	5633.79Â€
BEGA 24125WK3 E-Großflächenleuchte3000 K BEGA Großflächenleuchte 24125WK3 als Decken- und Wandleuchte. LED, 216 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 26223 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netz...	333326	24125WK3	5633.79Â€
BEGA 24125WK4 E-Großflächenleuchte4000 K BEGA Großflächenleuchte 24125WK4 als Decken- und Wandleuchte. LED, 216 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 27575 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netz...	333327	24125WK4	5633.79Â€
BEGA 50737.6K3 Pendelleuchte f.den Innenbereich samtschwarz/kupfer - 3000K BEGA STUDIO LINE Pendelleuchte 50737.6K3 für den Innenbereich. Zweiseitiger, abgeblendeter Lichtaustritt. LED, 38 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2109 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Mod...	644717	50737.6K3	844.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 50739.2K3 Pendelleuchte f.den Innenbereich samtschwarz/alu - 3000K BEGA STUDIO LINE Pendelleuchte 50739.2K3 für den Innenbereich. Zweiseitiger, abgeblendeter Lichtaustritt. LED, 26,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1948 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-M...	644719	50739.2K3	1122.17€
BEGA 50739.4K3 Pendelleuchte f.den Innenbereich samtschwarz/messing - 3000K BEGA STUDIO LINE Pendelleuchte 50739.4K3 für den Innenbereich. Zweiseitiger, abgeblendeter Lichtaustritt. LED, 26,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1860 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-M...	644724	50739.4K3	1133.65€
BEGA 50739.6K3 Pendelleuchte f.den Innenbereich samtschwarz/kupfer - 3000K BEGA STUDIO LINE Pendelleuchte 50739.6K3 für den Innenbereich. Zweiseitiger, abgeblendeter Lichtaustritt. LED, 26,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1831 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-M...	644726	50739.6K3	1133.65€
BEGA 50740.2K3 Pendelleuchte f.den Innenbereich samtschwarz/alu - 3000K BEGA STUDIO LINE Pendelleuchte 50740.2K3 für den Innenbereich. Zweiseitiger, abgeblendeter Lichtaustritt. LED, 59 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 5469 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Mod...	644732	50740.2K3	1532.42€
BEGA 50740.4K3 Pendelleuchte f.den Innenbereich samtschwarz/messing - 3000K BEGA STUDIO LINE Pendelleuchte 50740.4K3 für den Innenbereich. Zweiseitiger, abgeblendeter Lichtaustritt. LED, 59 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 5286 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Mod...	644733	50740.4K3	1557.07€
BEGA 50740.6K3 Pendelleuchte f.den Innenbereich samtschwarz/kupfer - 3000K BEGA STUDIO LINE Pendelleuchte 50740.6K3 für den Innenbereich. Zweiseitiger, abgeblendeter Lichtaustritt. LED, 59 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 5223 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Mod...	644736	50740.6K3	1557.07€
BEGA 50741.6K3 Pendelleuchte f.den Innenbereich samtschwarz/kupfer - 3000K BEGA STUDIO LINE Pendelleuchte 50741.6K3 für den Innenbereich. Zweiseitiger, abgeblendeter Lichtaustritt. LED, 94,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 6349 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-M...	644737	50741.6K3	1686.47€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 50758.6K3 Pendelleuchte f.den Innenbereich samtweiß/kupfer - 3000K BEGA STUDIO LINE Pendelleuchte 50758.6K3 für den Innenbereich. Zweiseitiger, abgeblendeter Lichtaustritt. LED, 38 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2109 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Mod...	644740	50758.6K3	844.87Â€
BEGA 50813.6K3 Deckeneinbauleuchte für den Innenbereich samtschwarz/ kupfer BEGA STUDIO LINE Deckeneinbauleuchte 50813.6K3 für den Innenbereich. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 9,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 402 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf da...	644743	50813.6K3	182.85Â€
BEGA 50815.6K3 Deckeneinbauleuchte für den Innenbereich samtweiß/ kupfer BEGA STUDIO LINE Deckeneinbauleuchte 50815.6K3 für den Innenbereich. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 9,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 402 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf da...	644744	50815.6K3	182.85Â€
BEGA 50820.1K3 Pendelleuchte f.den Innenbereich Weiss - 3000K BEGA Pendelleuchte 50820.1K3 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 26,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2632 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. M...	644745	50820.1K3	649.64Â€
BEGA 50820.1K4 Pendelleuchte f.den Innenbereich Weiss - 4000K BEGA Pendelleuchte 50820.1K4 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 26,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2711 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. M...	644746	50820.1K4	649.64Â€
BEGA 50820.1PK3 Pendelleuchte f.den Innenbereich weiss - 3000K BEGA Pendelleuchte 50820.1PK3 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 26,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2868 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. ...	644747	50820.1PK3	649.64Â€
BEGA 50820.1PK4 Pendelleuchte f.den Innenbereich weiss - 4000K BEGA Pendelleuchte 50820.1PK4 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 26,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2955 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. ...	644748	50820.1PK4	649.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 50820.2K4 Pendelleuchte f.den Innenbereich Edelstahl - 4000K BEGA Pendelleuchte 50820.2K4 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 26,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2711 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. M...	644749	50820.2K4	729.43Â€
BEGA 50820.3K3 Pendelleuchte f.den Innenbereich Chrom - 3000K BEGA Pendelleuchte 50820.3K3 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 26,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2632 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. M...	644751	50820.3K3	746.96Â€
BEGA 50820.3PK3 Pendelleuchte f.den Innenbereich Chrom - 3000K BEGA Pendelleuchte 50820.3PK3 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 26,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2868 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. ...	644755	50820.3PK3	746.96Â€
BEGA 50821.1K3 Pendelleuchte f.den Innenbereich Weiss - 3000K BEGA Pendelleuchte 50821.1K3 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 39,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3949 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von 120.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile...	644759	50821.1K3	781.90Â€
BEGA 50821.1K4 Pendelleuchte f.den Innenbereich Weiss - 4000K BEGA Pendelleuchte 50821.1K4 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 39,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4086 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von 120.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile...	644762	50821.1K4	781.90Â€
BEGA 50821.1PK3 Pendelleuchte f.den Innenbereich weiss - 3000K BEGA Pendelleuchte 50821.1PK3 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 39,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4098 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von 120.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile...	644766	50821.1PK3	781.90Â€
BEGA 50821.1PK4 Pendelleuchte f.den Innenbereich weiss - 4000K BEGA Pendelleuchte 50821.1PK4 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 39,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4240 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von 120.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile...	644767	50821.1PK4	781.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 50821.2K3 Pendelleuchte f.den Innenbereich Edelstahl - 3000K BEGA Pendelleuchte 50821.2K3 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 39,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3949 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. M...	644768	50821.2K3	866.45€
BEGA 50821.2PK3 Pendelleuchte f.den Innenbereich Edelstahl - 3000K BEGA Pendelleuchte 50821.2PK3 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 39,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4098 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von 120.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile...	644769	50821.2PK3	866.45€
BEGA 50821.3K3 Pendelleuchte f.den Innenbereich Chrom - 3000K BEGA Pendelleuchte 50821.3K3 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 39,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3949 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. M...	644770	50821.3K3	885.36€
BEGA 50821.3PK3 Pendelleuchte f.den Innenbereich Chrom - 3000K BEGA Pendelleuchte 50821.3PK3 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 39,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4098 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. ...	644773	50821.3PK3	885.36€
BEGA 50822.1K3 Pendelleuchte f.den Innenbereich Weiss - 3000K BEGA Pendelleuchte 50822.1K3 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 58,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 6250 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. M...	644775	50822.1K3	824.18€
BEGA 50822.1K4 Pendelleuchte f.den Innenbereich Weiss - 4000K BEGA Pendelleuchte 50822.1K4 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 58,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 6348 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. M...	644776	50822.1K4	824.18€
BEGA 50822.1PK3 Pendelleuchte f.den Innenbereich Weiss - 3000K BEGA Pendelleuchte 50822.1PK3 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 58,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 6612 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. ...	644777	50822.1PK3	824.18€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 50822.1PK4 Pendelleuchte f.den Innenbereich Weiss - 4000K BEGA Pendelleuchte 50822.1PK4 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 58,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 6716 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. ...	644779	50822.1PK4	824.18€
BEGA 50822.3K3 Pendelleuchte f.den Innenbereich Chrom - 3000K BEGA Pendelleuchte 50822.3K3 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 58,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 6250 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. M...	644787	50822.3K3	953.47€
BEGA 50822.3K4 Pendelleuchte f.den Innenbereich Chrom - 4000K BEGA Pendelleuchte 50822.3K4 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 58,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 6348 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. M...	644789	50822.3K4	953.47€
BEGA 50822.3PK3 Pendelleuchte f.den Innenbereich Chrom - 3000K BEGA Pendelleuchte 50822.3PK3 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 58,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 6600 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. ...	644791	50822.3PK3	953.47€
BEGA 50823.1K3 Pendelleuchte f.den Innenbereich Weiss - 3000K BEGA Pendelleuchte 50823.1K3 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 65 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 7154 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit...	644795	50823.1K3	1045.44€
BEGA 50823.1K4 Pendelleuchte f.den Innenbereich Weiss - 4000K BEGA Pendelleuchte 50823.1K4 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 65 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 7257 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit...	644796	50823.1K4	1045.44€
BEGA 50823.1PK3 Pendelleuchte f.den Innenbereich Weiss - 3000K BEGA Pendelleuchte 50823.1PK3 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 65 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 7556 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mi...	644797	50823.1PK3	1045.44€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 50823.1PK4 Pendelleuchte f.den Innenbereich Weiss - 4000K BEGA Pendelleuchte 50823.1PK4 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 65 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 7664 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mi...	644798	50823.1PK4	1045.44Â€
BEGA 50823.2K3 Pendelleuchte f.den Innenbereich Edelstahl - 3000K BEGA Pendelleuchte 50823.2K3 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 65 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 7154 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit...	644799	50823.2K3	1134.84Â€
BEGA 50823.2K4 Pendelleuchte f.den Innenbereich Edelstahl - 4000K BEGA Pendelleuchte 50823.2K4 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 65 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 7257 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit...	644801	50823.2K4	1134.84Â€
BEGA 50823.2PK3 Pendelleuchte f.den Innenbereich Edelstahl - 3000K BEGA Pendelleuchte 50823.2PK3 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 65 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 7556 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mi...	644802	50823.2PK3	1134.84Â€
BEGA 50823.2PK4 Pendelleuchte f.den Innenbereich Edelstahl - 4000K BEGA Pendelleuchte 50823.2PK4 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 65 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 7664 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mi...	644803	50823.2PK4	1134.84Â€
BEGA 50823.3K3 Pendelleuchte f.den Innenbereich Chrom - 3000K BEGA Pendelleuchte 50823.3K3 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 65 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 7154 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit...	644805	50823.3K3	1165.53Â€
BEGA 50823.3PK3 Pendelleuchte f.den Innenbereich Chrom - 3000K BEGA Pendelleuchte 50823.3PK3 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 65 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 7556 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mi...	644810	50823.3PK3	1165.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 50823.4K3 Pendelleuchte f.den Innenbereich Messing - 3000K BEGA Pendelleuchte 50823.4K3 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 65 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 7154 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit...	644811	50823.4K3	1185.62€
Leuchten - Langfeldleuchten - Wannenleuchten: Lts Licht und Leuchten			
LTS LTS SCER 1.300 weiss System Einbaurahmen 3-flammig Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtköpfen inklusive Betriebsgeräten (Lichtköpfe separat bestellen), Einbaurahmen 3-flammig aus Aluminiumdruckguss, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke) Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 25 mmAusschnittsmaß: 416 x 145 mmAbmessungen (LxBxH): 427 x 151 x 63 mmGewicht: 0.480 kg	303299	628588	95.04€
LTS SCER 1.200 schwarz Einbaurahmen 2-flammig schwarz Zubehör Scene 1 System Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtköpfen inklusive Betriebsgeräten (Lichtköpfe separat bestellen), Einbaurahmen 2-flammig aus Aluminiumdruckguss, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke) Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 25 mmAusschnittsmaß: 278 x 145 mmAbmessungen (LxBxH): 289 x 151 x 63 mmGewicht: 0.360 kg	1055590	629778	77.22€
LTS SCER 2.2140 schwarz Scene 2 Einbaurahmen 2-flammig schwarz Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaugehäuse und Lichtköpfen inklusive Betriebsgeräten (Lichtköpfe separat bestellen), Einbaugehäuse 2-flammig aus Stahlblech (Innengehäuse schwarz), ausgewählte Lichtköpfe werden im Werk fertig montiert, einfacher Deckeneinbau über einstellbare Spannflügel (variable Deckenstärke)Normen: CE,RoHSDeckenstärke: 1 - 35 mmEinbautiefe: 140 mm...	2144165	624663	144.54€
LTS SCER 2.4140 WEISS Scene 2 EBgehäuse Einbaugehäuse 4-flammig ET140mm weiß Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaugehäuse und Lichtköpfen inklusive Betriebsgeräten (Lichtköpfe separat bestellen), quadratisches Einbaugehäuse 4-flammig aus Stahlblech (Innengehäuse schwarz), ausgewählte Lichtköpfe werden im Werk fertig montiert, einfacher Deckeneinbau über einstellbare Spannflügel (variable Deckenstärke) Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 35 mmEinbaut...	302098	626759	191.07€
LTS SCER 6.200 SILBER* Scene 6 Einbaurahmen silber Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtköpfen inklusive Betriebsgeräten (Lichtköpfe separat bestellen), Einbaurahmen 2-flammig (rechteckig) aus Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke) Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 2 - 50 mmAusschnittsmaß: 165 x 355 mmAbmessungen (LxBxH): 380 x 190 x 109 mmGewicht: 0.9...	303298	616247	64.35€
Leuchten - Langfeldleuchten - Wannenleuchten: Regiolux			
Regiolux HLDS-1 Stirnseite vw Paar für Leuchte Hokal 60581015100 Design-Zubehör für hokal-HLA., hokal-HLH... Stirnseite (2Stück)	862331	60581015100	19.80€
Regiolux HLES- 2 Stirnseite vw Paar Endkappe Leuchte 60582205100 Design-Zubehör für hokal HLE -2. Stirnseite (2Stück)	772075	60582205100	11.88€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux HLES-1 Stirnseite vw Paar 1 lp .f Leuchte HLE 60581205100 Design-Zubehör für hokal HLEX -1. Stirnseite (2Stück)	455168	60581205100	11.88Â€
Regiolux HLV-1 Verbinder für Handlampe 1lp.ws 60581000100 Struktur-Zubehör für hokal HLH, HLA. Verbinder, gerade Anordnung	874135	60581000100	13.66Â€
Regiolux hokal-HLAX/1200 LED 3200lm 840 ET vw LED Anbaul.60501024160 Stahlblechgehäuse im Quadratdesign, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl, Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem MIRO® Aluminium-Micro-Parabolrastrer seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, mit Lichtreflexionsgrad 97%, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1500 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbstras...	401160	60501024160	236.12Â€
Regiolux hokal-HLEG/1200-1 LED 2500lm 840 ET vw Einbauleuchte 60521024180 Stahlblechgehäuse geeignet für ausgeschnittene Decken und Paneeldecken, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder zur Montage im Lichtband, weiß beschichtet, ähnlich RAL 9016, Lichtverteilung direkt strahlend, Entblendung durch diffus strahlendes, satiniertes PC-Profil, bei Lichtbandmontage Diffusor optisch durchlaufend, Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckonta...	685627	60521024180	225.32Â€
Regiolux hokal-HLEG/1500-1 LED 3700lm 840 ET vw Einbauleuchte 60523024180 Stahlblechgehäuse geeignet für ausgeschnittene Decken und Paneeldecken, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder zur Montage im Lichtband, weiß beschichtet, ähnlich RAL 9016, Lichtverteilung direkt strahlend, Entblendung durch diffus strahlendes, satiniertes PC-Profil, bei Lichtbandmontage Diffusor optisch durchlaufend, Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckonta...	570875	60523024180	261.36Â€
Regiolux planara-PNEMP IP 54 LED 4100lm 840 ET DALI vw LED Leuchte 72205016650 Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, Schutzart bezieht sich auf sichtbare Leuchtenfläche, Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, Elektrischer Anschluss und Anschluss der Steuerleitung über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.	530826	72205016650	309.57Â€
Regiolux planara-PNEMP IP 54 LED 4100lm 840 ET vw Einlegeleuchte 72205014150 Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, Schutzart bezieht sich auf sichtbare Leuchtenfläche, Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.	980157	72205014150	277.10Â€
Regiolux planara-PNEO IP 54 LED 3800lm 840 ET DALI vw LED Leuchte 72205016680 Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, Schutzart bezieht sich auf sichtbare Leuchtenfläche, Lichtverteilung direkt strahlend mittels opalem Diffusor aus Acrylglas, Elektrischer Anschluss und Anschluss der Steuerleitung über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.	874131	72205016680	278.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux procube-CUAWF/1500-1 LED 3700lm 840 ET vw Anbauleuchte 60404024190 Stahlblechgehäuse, kompakter rechteckiger Querschnitt, Bauhöhe 40mm, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl, Lichtverteilung direkt asymmetrisch strahlend mittels Fresnel-Linse aus PMMA, homogene Lichtverteilung in Ausstrahlungsrichtung, LED Einheit montagefreundlich abklappbar, Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. E...	143475	60404024190	398.38Â€
Regiolux procube-CUAX/1200-1 LED 3200lm 840 ET vw LED Anbaul.60401024160 Stahlblechgehäuse, kompakter rechteckiger Querschnitt, Bauhöhe 40mm, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl, Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem MIRO® Aluminium-Micro-Parabolastraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1500 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selb...	579672	60401024160	247.50Â€
Regiolux procube-CUAX/1200-2 LED 6500lm 840 ET DALI, vw Anbaul. 60402026660 Stahlblechgehäuse, kompakter rechteckiger Querschnitt, Bauhöhe 40mm, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl, Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem MIRO® Aluminium-Micro-Parabolastraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1500 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selb...	322391	60402026660	448.47Â€
Regiolux protection IPA-PRAMP 660 IP54 5000 840 DALI Anbauleuchte 62000016653 Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, geeignet für den Einsatz in Reinräume und Reinraumbereiche nach DIN 14644-1, gefertigt nach IPA Vorgaben, sowie den Richtlinien der Qualitätssicherung GMP (Good Manufacturing Practice), Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe aus Acrylglas mit Aluminiumrahmen natur eloxiert, Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkons...	622664	62000016653	856.35Â€
Regiolux protection-PRAMP 660 IP54 LED 5000lm 840 Anbauleuchte 62000016650 Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe aus Acrylglas mit Aluminiumrahmen natur eloxiert, Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra>80, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, Elektrischer Anschluss und Anschluss der Steuerl...	992069	62000016650	514.80Â€
Regiolux protection-PRAO 660 IP54 LED 4700lm 840 ET vw LED Anbauleuchte Diff. Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, Lichtverteilung direkt strahlend mittels opalem Diffusor aus Acrylglas mit Aluminiumrahmen natur eloxiert, Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra>80, Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.	1326379	62000014180	447.48Â€
Regiolux sportler-SOHB/0700 IP40 10500 840 ET Leuchte 37430114110 Stahlblechgehäuse pulverlackiert, rechteckiger Querschnitt, mit stabilen Stahlstirnseiten, Gehäuserückseite mit integrierten Einziehmuttern zur Befestigung des Zubehörs für Deckenmontage und Kettenabhängung von außen. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual. Lens. Optic aus Kunststoff PMMA, Für höhere Entblendungsanforderungen. Treiber integriert. Elektrischer Anschluss ?...	665695	37430114110	442.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux sportler-SOHB/0700 IP40 10500 840 Sportstättenleuchte 37430116610 Stahlblechgehäuse pulverlackiert, rechteckiger Querschnitt, mit stabilen Stahlstirnseiten, Gehäuserückseite mit integrierten Einziehmuttern zur Befestigung des Zubehörs für Deckenmontage und Kettenabhängung von außen. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual. Lens. Optic aus Kunststoff PMMA, Für höhere Entblendungsanforderungen. Treiber integriert. Elektrischer Anschluss ?...	665684	37430116610	495.10Â€
Regiolux sportler-SOHB/1000 IP40 15700 840 DALI Leuchte 37430216610 Stahlblechgehäuse pulverlackiert, rechteckiger Querschnitt, mit stabilen Stahlstirnseiten, Gehäuserückseite mit integrierten Einziehmuttern zur Befestigung des Zubehörs für Deckenmontage und Kettenabhängung von außen. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual. Lens. Optic aus Kunststoff PMMA, Für höhere Entblendungsanforderungen. Treiber integriert. Elektrischer Anschluss ?...	665690	37430216610	625.09Â€
Regiolux sportler-SOHB/1000 IP40 15700 840 ET Leuchte 37430214110 Stahlblechgehäuse pulverlackiert, rechteckiger Querschnitt, mit stabilen Stahlstirnseiten, Gehäuserückseite mit integrierten Einziehmuttern zur Befestigung des Zubehörs für Deckenmontage und Kettenabhängung von außen. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual. Lens. Optic aus Kunststoff PMMA, Für höhere Entblendungsanforderungen. Treiber integriert. Elektrischer Anschluss ?...	665686	37430214110	600.04Â€
Regiolux sportler-SOHB/1300 IP40 21000 840 DALI Leuchte 37430316610 Stahlblechgehäuse pulverlackiert, rechteckiger Querschnitt, mit stabilen Stahlstirnseiten, Gehäuserückseite mit integrierten Einziehmuttern zur Befestigung des Zubehörs für Deckenmontage und Kettenabhängung von außen. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual. Lens. Optic aus Kunststoff PMMA, Für höhere Entblendungsanforderungen. Treiber integriert. Elektrischer Anschluss ?...	665696	37430316610	856.05Â€
Regiolux sportler-SOHB/1300 IP40 21000 840 ET Leuchte 37430314110 Stahlblechgehäuse pulverlackiert, rechteckiger Querschnitt, mit stabilen Stahlstirnseiten, Gehäuserückseite mit integrierten Einziehmuttern zur Befestigung des Zubehörs für Deckenmontage und Kettenabhängung von außen. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual. Lens. Optic aus Kunststoff PMMA, Für höhere Entblendungsanforderungen. Treiber integriert. Elektrischer Anschluss ?...	665688	37430314110	739.63Â€
Regiolux stail-SHLPI/1200-2 LED 4100lm 840 ET DALI, vw Pendell. 60332026690 Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl, vorbereitet für Lichtbandmontage, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, Elektrischer Anschluss und Anschluss der Steuerleitung über 5-polige Anschlussklemme in Steckkonta...	322357	60332026690	448.97Â€
Regiolux stail-SHLPI/1500-2 LED 6700lm 840 ET DALI, vw Pendell. 60334026690 Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl, vorbereitet für Lichtbandmontage, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, Elektrischer Anschluss und Anschluss der Steuerleitung über 5-polige Anschlussklemme in Steckkonta...	322378	60334026690	493.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux stail-SHLPI/1500-2 LED 6700lm 840 ET, wa Pendelleuchte 60334024195 Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl, vorbereitet für Lichtbandmontage, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.	322373	60334024195	455.90Â€
Regiolux stail-SHLXI/1200-2 LED 5300lm 840 ET, wa Pendelleuchte 60332024165 Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl, vorbereitet für Lichtbandmontage, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels reflexionsverstärktem MIRO-SILVER® Aluminium-Micro-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1500 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbststrast...	322356	60332024165	471.44Â€
Regiolux stail-SHXI/1200-2 LED 5300lm 840 ET DALI, wa Pendell. 60312026665 Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels reflexionsverstärktem MIRO-SILVER® Aluminium-Micro-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1500 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbststrastend, Elektrischer Anschluss über i...	322352	60312026665	489.65Â€
Regiolux THLA -WS, Verbinder Abh. am Stoß, me 68109200100 Montage-Zubehör Winkelschiene für THLA. Winkelschiene für THLA.	2021944	68109200100	39.20Â€
Regiolux Wanne WQL 2/18 300 + LED 12W Wanne opal 92219180100 Lichttechnik-Zubehör L/B=300mm für WQL LED. Diffusor opalweiß	748054	92219180100	27.72Â€
Regiolux WQL LED 1400lm 840 ET IP65 vw LED Wannenleuchte Diff.opal 25100014100 Quadratische Wannenleuchte aus recyclingfähigem Polycarbonat mit einem sehr flachen leicht angefastem Gehäuseprofil, Leicht angephaste eckstabile Acrylglaswanne mit opaler glatter Oberfläche der Gehäuseform angepasst, Konverter AC/DC tauglich. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.	197956	25100014100	123.65Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Wannenleuchten: Ridi Leuchten			
RIDI ABRFBE LEUCHTENSTIRNTEIL Endstirnteil, weiß Endstirnteil ABRFB, ABRFBI, weiß, Stahlblech, 1 Stück	892442	0203581	9.80Â€
RIDI BEF.-SATZ EBRP 58W Befestigungssatz Befestigungssatz für Paneeldecken Bef.-Satz für Leuchtenlänge 1548 mm, parallel zum Paneel	853363	0210012	29.01Â€
RIDI LF-LED-218/1300/840 Wannenleuchte weiß, IP64, RIDI-LED-Modul Decken- und Wandleuchte der LF-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1010 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsat...	199602	0422154	228.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI LF-LED-414/5200/840 Wannenleuchte weiß, IP64, RIDI-LED-Modul Decken- und Wandleuchte der LF-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4040 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsat...	201655	0422155	475.40Â€
RIDI RK-LED 560/5000-830 H Wannenleuchte weiß, IP40, RIDI-LED-Modul Decken- und Wandleuchte der RUFO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4680 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Eins...	199502	0420641	391.45Â€
RIDI RK-LED 560/5000-830 H-2K Wannenleuchte weiß IP40 LED-Module Decken- und Wandleuchte der RUFO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4680 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Eins...	598447	0420691	458.37Â€
RIDI RK-LED 560/5000-830 H-RS Wannenleuchte weiß IP40 LED-Module Decken- und Wandleuchte der RUFO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4680 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Eins...	621002	0420641//396	479.36Â€
RIDI RK-LED 560/5000-840 H Wannenleuchte weiß, IP40, RIDI-LED-Modul Decken- und Wandleuchte der RUFO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4900 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Eins...	199494	0420642	391.45Â€
RIDI RK-LED 560/5000-840 H-RS Wannenleuchte weiß IP40 LED-Module Decken- und Wandleuchte der RUFO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4900 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Eins...	130636	0420642//396	479.36Â€
RIDI SPN-R1X055/15ND-SET PMMA opal Spiegelleuchte weiß IP40 inklusive Wandleuchte der SPN-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1590 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleic...	891580	0450001//676	181.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI VLTE SI TRAGSCHIENEN ENNDECKEL für Enddeckel für Tragschiene Enddeckel für Tragschiene, silber, Kunststoff, 1 Stück	780296	0205791SI	3.86Â€
RIDI WL-R2X055/15ND-O LED-Wannenleuchte Wannenleuchte weiß IP40 geeignet für 2x Deckenleuchte der WL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2980 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz be...	617841	0450036	211.17Â€
RIDI WL-R2X055/15ND-P LED-Wannenleuchte Wannenleuchte weiß IP40 geeignet für 2x Deckenleuchte der WL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung längsprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3180 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen lang...	617152	0450037	216.22Â€
RIDI WL-R2X115/30ND-O LED-Wannenleuchte Wannenleuchte weiß IP40 geeignet für 2x Deckenleuchte der WL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 6910 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz be...	541414	0450030	233.84Â€
RIDI ZSPHS MIT SCHRAUBKLEMME 1,5M Seilpendel mit Baldachin Seilpendel, Baldachin rund weiß, Seilk.manuell, 1,5m, 1Stk	786724	0205027	18.71Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Wannenleuchten: RZB			
RZB 211394.002 WD/D-L.LED/12,1W 3000K D370 H118 Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Kunststoff. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Federsystem. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	184329	211394.002	192.06Â€
RZB 211394.002.1 WD/D-L.LED/10,3W 4000K D370 H118 Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Kunststoff. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Federsystem. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.	184326	211394.002.1	192.06Â€
RZB 611876.0031 Standleuchte QA60/57W E27 D115 H1000 Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Mu...	592448	611876.0031	435.40Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Wannenleuchten: Schuch			
Schuch 3301/3302 D 1 Paar Befestigungswinkel z.direkten 330019002 Zubehör: Montagezubehör Deckenbefestigung (1 Paar) Stahl lackiert Gehäuse Stahl Lackiert für 3301 ... für 3302 ... EAN/GTIN:4041254254296	514480	330019002	45.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schuch 3301/3302 Y P 1 Paar Y-Stahlseilaufhängungen 330019004 Zubehör: Montagezubehör Aufhängung (1 Paar) Stahl verzinkt 2-Punkt Seil Y-Seil für 3301 ... für 3302 ... EAN/GTIN:4041254254319	514647	330019004	46.43Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Wannenleuchten: SITECO			
Siteco 5LF90003L Anschlussleitung transparent 3x0,75qmm Anschlussleitung	782806	5LF90003L	23.76Â€
Siteco 5LF90006L Anschlussleitung transparent 5x0,75qmm Anschlussleitung	248145	5LF90006L	43.26Â€
Siteco 5LY90861 Universal Aufhänger Edelstahl für FR100/200/500 Universal-Leuchtenabhänger FR 100FR 200FR 500SiPLAST 98SiPLAST frei strahlendGfK-MontageschieneFR-Leuchte - Ex-Ausführung	340511	5LY90861	5.35Â€
Siteco 5MN238DLC003 LED Designleuchte VEGA 4300lm LF830 EVG-DALI Vega®, Langfeldleuchte, primäre Lichtlenkung mit Prismenreflektor, aus PMMA, BAP65 (L< 1500cd/m²), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED Lichtstrom: 4.300 lm, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleit...	425748	5MN238DLC003	837.14Â€
Siteco 5NY2050 Zwischenstück verzinkt 2-armig D76mm Mastausleger verzinkt Zopfmaß: 76mm (Aufsatz)mm	391354	5NY2050	483.32Â€
Siteco 5NY70001XK Kabelübergangskasten 3x5x16qmm IP44 1x E14 Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², L1/L2/L3/N/PE, 1x E14, Kabelübergangskasten, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 84mm, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Kennzeichnung: CE	938223	5NY70001XK	92.57Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Wannenleuchten: Trilux			
Trilux 03331EB Befestigungszubehör Einbaurahmen 2147100 Befestigungszubehör- zum Einbau in gesägte DeckenöffnungenAusführung: 1 PaarTyp: 03331EB	824201	2147100	27.92Â€
Trilux 03331M-L Kupplung Kupplung/Verbinder gebogen si 2147300 Leuchtenkupplung ohne Verdrahtung Zur schutzartgerechten Leuchtenverbindung und für definierten Abstand (60 mm) zwischen den Leuchten bei durchgehenden Lichtbändern. Farbe silbergrau. Farbe silbergrau (RAL 9006). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	139205	2147300	34.65Â€
Trilux 03331M-SL Seilaufhängung Lichtband 2147400 Lichtbandkupplung mit Seilaufhängungen für Wannen-Anbauleuchten 330... . Farbe silbergrau. Zur Verbindung zweier Leuchten. Stahlseil verzinkt, Ø 1 mm. Für Abhängelängen bis 1000 mm. Mit Leuchtenanschlusselement. Mit Aufhängebügel. Deckenkappe mit Ausbrechöffnung Ø 12 mm. Für Mantelleitungen bis 5 x 1,5 mm². Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, ...	696805	2147400	84.05Â€
Trilux 03331SE Seilaufhängung 2147500 Seilaufhängung für Einzelleuchten und Lichtbandenden. Für Abhängelängen bis 1000 mm. Komplett mit Aufhängebügeln, Deckenkappen und Leuchten-Anschlusselementen. Farbe weiß. Verpackungseinheit 2 Stück. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	196308	2147500	101.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux 03331W-L Kupplung Verbinder gebogen ws 2147800 Leuchtenkupplung ohne Verdrahtung Zur schutzartgerechten Leuchtenverbindung und für definierten Abstand (60 mm) zwischen den Leuchten bei durchgehenden Lichtbändern. Farbe weiß. Farbe weiß (RAL 9016). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	618390	2147800	33.26Â€
Trilux 03331W-SL Seilaufhängung Lichtband 2147900 Lichtbandkupplung mit Seilaufhängungen für Wannen-Anbauleuchten 330... . Farbe weiß. Zur Verbindung zweier Leuchten. Stahlseil verzinkt, Ø 1 mm. Für Abhängelängen bis 1000 mm. Mit Leuchtenanschlusselement. Mit Aufhängebügel. Deckenkappe mit Ausbrechöffnung Ø 12 mm. Für Mantelleitungen bis 5 x 1,5 mm ² . Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die d...	277865	2147900	79.70Â€
Trilux 3331 G2 D3 LED3000-830 ET 01 An/Einbauleu. opal 27W IP50 ws 6787140 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. In Verbindung mit Einbaubehör auch für gesägte Deckenausschnitte geeignet. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Abdeckwanne aus opalem, transluzenten PMMA mit innen liegender Prismenstruktur. Mit lambertsche...	616984	6787140	393.43Â€
Trilux 3331 G2 D3 LED3000-840 ET 01 An/Einbauleu. opal 27W IP50 ws 6787240 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. In Verbindung mit Einbaubehör auch für gesägte Deckenausschnitte geeignet. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Abdeckwanne aus opalem, transluzenten PMMA mit innen liegender Prismenstruktur. Mit lambertsche...	616988	6787240	393.43Â€
Trilux 3331 G2 D3 LED3700-840 ET 01 An/Einbauleu. opal 32W IP50 ws 6788640 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. In Verbindung mit Einbaubehör auch für gesägte Deckenausschnitte geeignet. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Abdeckwanne aus opalem, transluzenten PMMA mit innen liegender Prismenstruktur. Mit lambertsche...	617109	6788640	393.43Â€
Trilux 3331 G2 D3 LED3700-840 ET 03 An/Einbauleu. opal 32W IP50 si 6787840 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. In Verbindung mit Einbaubehör auch für gesägte Deckenausschnitte geeignet. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Abdeckwanne aus opalem, transluzenten PMMA mit innen liegender Prismenstruktur. Mit lambertsche...	617057	6787840	413.23Â€
Trilux 3331 G2 D3 LED3700-840 ETDD 01 An/Einbauleu. opal 32W IP50 ws 6788651 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. In Verbindung mit Einbaubehör auch für gesägte Deckenausschnitte geeignet. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Abdeckwanne aus opalem, transluzenten PMMA mit innen liegender Prismenstruktur. Mit lambertsche...	148491	6788651	437.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux 3331 G2 D3 LED4900-830 ET 01 An/Einbauleu. opal 42W IP50 ws 6790740 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. In Verbindung mit Einbauzubehör auch für gesägte Deckenausschnitte geeignet. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Abdeckwanne aus opalem, transluzenten PMMA mit innen liegender Prismenstruktur. Mit lambertsche...	617209	6790740	393.43Â€
Trilux 3331 G2 D3 LED4900-840 ET 01 An/Einbauleu. opal 42W IP50 ws 6790840 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. In Verbindung mit Einbauzubehör auch für gesägte Deckenausschnitte geeignet. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Abdeckwanne aus opalem, transluzenten PMMA mit innen liegender Prismenstruktur. Mit lambertsche...	617245	6790840	393.43Â€
Trilux 3331 G2 D3 LED4900-840 ETDD 03 An/Einbauleu. opal 42W IP50 si 6790651 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. In Verbindung mit Einbauzubehör auch für gesägte Deckenausschnitte geeignet. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Abdeckwanne aus opalem, transluzenten PMMA mit innen liegender Prismenstruktur. Mit lambertsche...	617183	6790651	457.08Â€
Trilux 3331 G2 D3 TS LED3000-830 ET 01 An/Einbauleuchte 23W IP50 ws 6787540 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. In Verbindung mit Einbauzubehör auch für gesägte Deckenausschnitte geeignet. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Abdeckwanne aus transluzentem PMMA mit innen liegender Rillenprismenstruktur und hohem Transmis...	616992	6787540	411.44Â€
Trilux 3331 G2 D3 TS LED3000-840 ET 01 An/Einbauleuchte 23W IP50 ws 6787640 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. In Verbindung mit Einbauzubehör auch für gesägte Deckenausschnitte geeignet. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Abdeckwanne aus transluzentem PMMA mit innen liegender Rillenprismenstruktur und hohem Transmis...	617050	6787640	411.44Â€
Trilux 3331 G2 D3 TS LED3000-840 ET 03 An/Einbauleuchte 23W IP50 si 6787440 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. In Verbindung mit Einbauzubehör auch für gesägte Deckenausschnitte geeignet. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Abdeckwanne aus transluzentem PMMA mit innen liegender Rillenprismenstruktur und hohem Transmis...	611982	6787440	431.24Â€
Trilux 3331 G2 D3 TS LED3700-830 ET 01 An/Einbauleuchte 29W IP50 ws 6789540 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. In Verbindung mit Einbauzubehör auch für gesägte Deckenausschnitte geeignet. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Abdeckwanne aus transluzentem PMMA mit innen liegender Rillenprismenstruktur und hohem Transmis...	617116	6789540	411.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux 3331 G2 D3 TS LED3700-840 ET 01 An/Einbauleuchte 29W IP50 ws 6789640 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. In Verbindung mit Einbaubehör auch für gesägte Deckenausschnitte geeignet. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Abdeckwanne aus transluzentem PMMA mit innen liegender Rillenprismenstruktur und hohem Transmis...	617158	6789640	411.44Â€
Trilux 3331 G2 D3 TS LED4900-830 ET 03 An/Einbauleuchte 38W IP50 si 6790940 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. In Verbindung mit Einbaubehör auch für gesägte Deckenausschnitte geeignet. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Abdeckwanne aus transluzentem PMMA mit innen liegender Rillenprismenstruktur und hohem Transmis...	623389	6790940	431.24Â€
Trilux 3331 G2 D3 TS LED4900-840 ET 01 An/Einbauleuchte 37W IP50 ws 6791240 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. In Verbindung mit Einbaubehör auch für gesägte Deckenausschnitte geeignet. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Abdeckwanne aus transluzentem PMMA mit innen liegender Rillenprismenstruktur und hohem Transmis...	617263	6791240	411.44Â€
Trilux 3331 G2 D3 TS LED4900-840 ETDD 03 An/Einbauleuchte 37W IP50 si 6791051 LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. In Verbindung mit Einbaubehör auch für gesägte Deckenausschnitte geeignet. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Abdeckwanne aus transluzentem PMMA mit innen liegender Rillenprismenstruktur und hohem Transmis...	623429	6791051	475.10Â€
Trilux Onplana D07 OTA25 2000-830 ETDD 01 LED-Anbauleuchte 16W 2000lm 6457951 Rundes LED-Anbau-Downlight, Aufbauhöhe 60 mm. Für die Wand- und Deckenmontage. Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 2000 lm, Bemessungsleistung 16 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 125 lm/W. Lichtfarbe war...	620498	6457951	428.67Â€
Trilux PolaronIQ H2 LED2000-830 ET 1,0m Hängeleuchte opal 1700lm 6334640 Dekorative LED-Pendelleuchte, mit einem ringkreisförmigen Lichtelement. Mit indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Für abgehängte Montage als Einzelleuchte. Die Abpendellänge beträgt 1000 mm. Die Länge der Abpendelung ist am Montageort individuell einstellbar Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farbortoleranz (initial MacA...	584748	6334640	1092.27Â€
Trilux PolaronIQ H2 LED2000-830 ET 2,0m Hängeleuchte opal 1700lm 6335040 Dekorative LED-Pendelleuchte, mit einem ringkreisförmigen Lichtelement. Mit indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Für abgehängte Montage als Einzelleuchte. Die Abpendellänge beträgt 2000 mm. Die Länge der Abpendelung ist am Montageort individuell einstellbar Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farbortoleranz (initial MacA...	584771	6335040	1099.79Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux PolaronIQ H2 LED2000-830 ETDD 2,0m Hängeleuchte 1700lm ws 6335051 Dekorative LED-Pendelleuchte, mit einem ringkreisförmigen Lichtelement. Mit indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Für abgehängte Montage als Einzeleuchte. Die Abpendellänge beträgt 2000 mm. Die Länge der Abpendelung ist am Montageort individuell einstellbar Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farbortoleranz (initial MacA...	589816	6335051	1143.65Â€
Trilux Wanne 3331/14 Ersatz Abdeckung 2842800 Ersatzwanne für Deckenanbauleuchte 3331/14. Länge 593 mm, Breite 161 mm, Höhe 34,2 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	103081	2842800	85.73Â€
Trilux Wanne 3331/28 Ersatz Abdeckung 2842900 Ersatzwanne für Deckenanbauleuchte 3331/28. Länge 1193 mm, Breite 161 mm, Höhe 34,2 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	466179	2842900	109.10Â€
Trilux Wanne 3331/35 Ersatz Abdeckung 2843000 Ersatzwanne für Deckenanbauleuchte 3331/35. Länge 1493 mm, Breite 161 mm, Höhe 34,2 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	807835	2843000	120.78Â€
Trilux Wanne 3331T/14 Ersatz Abdeckung 2843100 Ersatzwanne für Deckenanbauleuchte 3331...TS/14. Länge 593 mm, Breite 161 mm, Höhe 34,2 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	103079	2843100	92.07Â€
Trilux Wanne 3331T/28 Ersatz Abdeckung 2843200 Ersatzwanne für Deckenanbauleuchte 3331...TS/28. Länge 1193 mm, Breite 161 mm, Höhe 34,2 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	981852	2843200	118.40Â€
Trilux Wanne 3331T/35 Ersatz Abdeckung 2843300 Ersatzwanne für Deckenanbauleuchte 3331...T.../35. Länge 1493 mm, Breite 161 mm, Höhe 34,2 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	497344	2843300	132.46Â€
Trilux Wanne 3452/18 7132/18 Ersatz Abdeckung 2860100 Ersatzwanne für Deckenanbauleuchte 3452/18 7132/18. Länge 659,6 mm, Breite 200 mm, Höhe 79 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	323701	2860100	110.48Â€
Trilux Wanne 7401N Ersatz Abdeckung 2868900 Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten 7401N / Mondia WD1. Außendurchmesser Ø 310 mm, Höhe 108 mm.	608432	2868900	40.99Â€
Trilux Wanne Deca WD3 PMMA Ersatz Abdeckung 5277900 Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Deca WD3 PMMA. Länge 450 mm, Breite 450 mm, Höhe 85 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	128576	5277900	118.90Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Wannenleuchten: Waldmann			
Waldmann CVT 1500/11/WS Tragschiene CVT 1500/11 220-240V IP20 Weiß 1500x50mm Tragschiene aus verzinktem Stahlblech, mit integriertem Stromführungsprofil und farbiger Kennzeichnung..	667433	338119100-00804997	48.84Â€
Waldmann CVT 1500/5/WS Tragschiene CVT 1500/5 Tragschiene aus verzinktem Stahlblech, mit integriertem Stromführungsprofil und farbiger Kennzeichnung..	1989447	338119020-00804989	35.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Waldmann CVT 3000/11/WS Tragschiene CVT 3000/11 220-240V IP20 Weiß 3000x50mm Tragschiene aus verzinktem Stahlblech, mit integriertem Stromführungsprofil und farbiger Kennzeichnung..	667434	338119110-00804998	93.54Â€
Waldmann CVT 4500/11/WS Tragschiene CVT 4500/11 220-240V IP20 Weiß 4500x50mm Tragschiene aus verzinktem Stahlblech, mit integriertem Stromführungsprofil und farbiger Kennzeichnung..	667436	338119120-00804999	141.40Â€
Waldmann CVT 4500/5/WS Tragschiene CVT 4500/5 Tragschiene aus verzinktem Stahlblech, mit integriertem Stromführungsprofil und farbiger Kennzeichnung..	1989448	338119040-00804991	98.76Â€
Waldmann Verbinder (mech.+elektr.)-200mm-11 Verbinder mech Verbinder mechanisch und elektrisch für Tragschiene, 11-polig. 200 mm lang..	666199	338120040-00805003	28.16Â€
Waldmann Verbinder (mech.+elektr.)-200mm-5 Verbinder mech Verbinder mechanisch und elektrisch für Tragschiene, 5polig. 200 mm lang..	1989337	338120020-00805001	20.23Â€
Leuchten - Langfeldleuchten - Wannenleuchten: Zumtobel			
Zumtobel SLOT2/SLOIN ASI1 BK E-L Seilabhängung mit Baldachin 22170742 Seilabhängung 1000 mm in Schwarz inkl. rundem Baldachin mit stufenloser Höhenverstellung aus verzinktem Stahlseil. Seilabhängiger und Deckenbefestigungselement. Elipsenförmiger Baldachin aus Kunststoff mit Klemmmöglichkeit für 6 Pole und Erde. Befestigungsfeder aus nichtrostendem Federstahl. Einspeisungskabel sind nicht enthalten und separat zu bestellen. Höhe: 1000 mm, Gewicht: 0,1 kg	2089554	22170742	106.92Â€
Zumtobel SLOT2/SLOIN ASI2 BK E-L Seilabhängung mit Baldachin 22170743 Seilabhängung 2000mm in Schwarz inkl. rundem Baldachin mit stufenloser Höhenverstellung aus verzinktem Stahlseil. Seilabhängiger und Deckenbefestigungselement. Elipsenförmiger Baldachin aus Kunststoff mit Klemmmöglichkeit für 6 Pole und Erde. Befestigungsfeder aus nichtrostendem Federstahl. Einspeisungskabel sind nicht enthalten und separat zu bestellen. Höhe: 2000 mm, Gewicht: 0,2 kg	2089555	22170743	106.92Â€
Zumtobel TEC-GP GS Steckdosenelement 22169254 Steckdosenelement in : in 250mm Länge, mit 6,3 Ampere abgesichert. Gewicht: 0,25 kg	140434	22169254	124.74Â€
Leuchten - LED-Stripes: INTELLINET			
10" 4-fach Steckdosenleiste, Schutzkontakt Power-LED, ohne Überspannungsschutz, 1,8 m Stromkabel, 1 HE Diese hochwertige Intellinet Steckdosenleiste aus robustem Aluminium lässt sich horizontal in 10“ Schränken und Wandverteilern montieren. - Anzahl Steckdosen: 4 - Stromeingang: linksseitig - 10" Rackmount - Montage: Rückseite - Steckertyp: IEC 60884 - Kontrollfunktionen: keine - Schutzfunktionen: kein Überspannungsschutz - Farbe & Material: schwarzes Aluminium ...	159967	714020	15.68Â€
19" 8-fach Steckdosenleiste, Schutzkontakt Power-LED, ohne Überspannungsschutz, 1,8 m Stromkabel, 1 HE Diese hochwertige Intellinet Steckdosenleiste aus robustem Aluminium lässt sich horizontal in 19“ Schränken und Wandverteilern montieren. - Anzahl Steckdosen: 8 - Stromeingang: linksseitig - Montage: Front - Steckertyp: IEC 60884 - Kontrollfunktionen: keine - Schutzfunktionen: kein Überspannungsschutz - Farbe & Material: schwarzes Aluminium - Relative Luftfeuchti...	160048	714037	21.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - LED-Stripes: Bilton			
BILTONONE 600 LED strip 24V DC 5,3W/m IP00 CRI>80 3000K WHITE 20m BILTONONE 600 LED strip 24V DC 5,3W/m IP00 CRI>80 3000K WHITE 20m, 600lm/M , Datenblatt: https://www.biltongroup.com/de/produkt/BLONE0600024DC0530083000W20/datasheet	12890610NE	0600024DC053008300	120.35Â€
Leuchten - LED-Stripes: Synergy 21			
LED Controller DMX 512 Master Synergy 21 LED Controller DMX 512 MasterDMX 512 Master ControllerSchutzklasse: IP20- Spannung: 12 Volt- Leistung: 5 Watt- Speicherplatz: 32 KB- Ausgangs-Kanal: 1 Port- Übertragungs-Schnittstelle: DMX 512/1990- Übertragungsgeschwindigkeit: 250 Kb/S- Kontroll-Modus: Asynchrone Vollfarb-Kontrolle- Entfernung: 50 m- Programme: 30 voreingestellte Programme- Maße : 190 mm (Länge)- 123 ...	278174	S21-LED-000450	88.32Â€
LED Controller DMX 512 Slave Synergy 21 LED Controller DMX 512 SlaveModell RGBController mit DMX-Schnittstelleund -Anschlußkabel für LED-Stripesmit gemeinsamen Pluspol12V/24V, bis 5 A pro Kanal, bis 180 WattMaße: 175mm x 45mm x 35mmDMX-512 digitale Signale	873546	S21-LED-000449	20.93Â€
LED Controller EOS 05 RGB-W Controller Handsender 1 RGB/RGB-W 8-Zonen Fernbedienung nur passend für Controller der EOS 05 Serie 103504, 111315, 112694, 113466, 116291, 116292 Intuitive RGB Farbwahl durch Farbrad frei wählbar. Einzelfarben dimmbar (8 Stufig) 10 Farbprogramme (vorgegeben) 16 Programmgeschwindigkeiten wählbar (4 sek. -256 sek.) Bis zu 8 Szenen mit jeweils 5 Farben oder Programmen Mit Statusspeicher bei Stromausfall Empfang bis zu 1...	193860	S21-LED-SR000024	63.45Â€
LED Controller EOS 05 RGB-W Controller Handsender 2 Synergy 21 LED Controller EOS 05 RGB-W Controller Handsender 2RGB/RGB-W 6-Zonen Fernbedienungnur passend für Controller der EOS 05 Serie103504, 111315, 112694, 113466, 116291, 116292Intuitive RGB Farbwahl durch Farbrad frei wählbar.Einzelfarben dimmbar (8 Stufig)10 Farbprogramme (vorgegeben)16 Programmgeschwindigkeiten wählbar (4 sek. -256 sek.)Bis zu 8 Szenen mit jeweils 5 Farben oder...	300730	S21-LED-SR000026	45.12Â€
LED Controller EOS 05 RGB-W Controller Slave + CC500 Synergy 21 LED Controller EOS 05 RGB-W Controller Slave + CC500RGB/RGB-W Funk Controller Empfänger(Kompatibel mit den Schaltern und Fernbedieungen der EOS Seirie)Intuitive RGB Farbwahl durch Farbrad frei wählbar.Einzelfarben dimmbar (8 Stufig)10 Farbprogramme (vorgegeben)16 Programmgeschwindigkeiten wählbar (4 sek. -256 sek.)Mit Statusspeicher bei StromausfallEmpfang bis zu 15 Meter En...	710429	S21-LED-SR000042	48.00Â€
LED Controller EOS 05 RGB-W Controller Slave + CC700 Synergy 21 LED Controller EOS 05 RGB-W Controller Slave + CC700RGB/RGB-W Funk Controller Empfänger(Kompatibel mit den Schaltern und Fernbedieungen der EOS Seirie)Intuitive RGB Farbwahl durch Farbrad frei wählbar.Einzelfarben dimmbar (8 Stufig)10 Farbprogramme (vorgegeben)16 Programmgeschwindigkeiten wählbar (4 sek. -256 sek.)Mit Statusspeicher bei StromausfallEmpfang bis zu 15 Meter En...	819094	S21-LED-SR000029	38.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LED Controller EOS 05 RGB-W Controller Slave + CC700 Synergy 21 LED Controller EOS 05 RGB-W Controller Slave + CC700RGB/RGB-W Funk Controller Empfänger(Kompatibel mit den Schaltern und Fernbedieungen der EOS Seirie)Intuitive RGB Farbwahl durch Farbrad frei wählbar.Einzelfarben dimmbar (8 Stufig)10 Farbprogramme (vorgegeben)16 Programmggeschwindigkeiten wählbar (4 sek. -256 sek.)Mit Statusspeicher bei StromausfallEmpfang bis zu 15 Meter En...	710414	S21-LED-SR000041	43.01Â€
LED Controller EOS 05 RGB-W Controller Slave + High Power Synergy 21 LED Controller EOS 05 RGB-W Controller Slave + High PowerRGB/RGB-W Funk Controller Empfänger(Kompatibel mit den Schaltern und Fernbedieungen der EOS Seirie)Intuitive RGB Farbwahl durch Farbrad frei wählbar.Einzelfarben dimmbar (8 Stufig)10 Farbprogramme (vorgegeben)16 Programmggeschwindigkeiten wählbar (4 sek. -256 sek.)Mit Statusspeicher bei StromausfallEmpfang bis zu 15 Met...	911164	S21-LED-SR000034	45.32Â€
LED Controller EOS 05 RGB-W Controller Slave + Hutschiene Synergy 21 LED Controller EOS 05 RGB-W Controller Slave + HutschieneRGB/RGB-W Funk Controller Empfänger(Sender- 101873 wird benötigt)Intuitive RGB Farbwahl durch Farbrad frei wählbar.Einzelfarben dimmbar (8 Stufig)10 Farbprogramme (vorgegeben)16 Programmggeschwindigkeiten wählbar (4 sek. -256 sek.)Mit Statusspeicher bei StromausfallEmpfang bis zu 15 Meter EntfernungAnschlußleistung: ...	866002	S21-LED-SR000035	44.01Â€
LED Controller EOS 05 RGB-W Controller Wanddimmer dim Synergy 21 LED Controller EOS 05 RGB-W Controller Wanddimmer dimEinzelfarben RF Wandddimmernur passend für Controller der EOS 05 Serie103504, 111315, 112694, 113466, 116291, 116292RF Unterputzdimmer ("nackt") mit DrehknopfEinzelfarben dimmbarMit Statusspeicher bei StromausfallEmpfang bis zu 15 Meter EntfernungStromversorgung über Batterie: 3VDC, CR2025Funkfrequenz:868,3 MHz (EU Zulassu...	560697	S21-LED-SR000043	18.51Â€
LED Controller EOS 05 RGB-W Controller Wanddimmer dual dim Synergy 21 LED Controller EOS 05 RGB-W Controller Wanddimmer dual dimDual Color RF Wandddimmernur passend für Controller der EOS 05 Serie103504, 111315, 112694, 113466, 116291, 116292RF Unterputzdimmer ("nackt") mit DrehknopfDual Color dimmbarMit Statusspeicher bei StromausfallEmpfang bis zu 15 Meter EntfernungStromversorgung über Batterie: 3VDC, CR2025Funkfrequenz:868,3 MHz (EU Zulass...	560696	S21-LED-SR000044	21.63Â€
LED Controller EOS 05 RGB-W Controller Wanddimmer RGB dim Synergy 21 LED Controller EOS 05 RGB-W Controller Wanddimmer RGB dimRGB RF Wandddimmernur passend für Controller der EOS 05 Serie103504, 111315, 112694, 113466, 116291, 116292RF Unterputzdimmer ("nackt") mit DrehknopfRGB dimmbar und steuerbarMit Statusspeicher bei StromausfallEmpfang bis zu 15 Meter EntfernungStromversorgung über Batterie: 3VDC, CR2025Funkfrequenz:868,3 MHz (EU Zulassu...	560694	S21-LED-SR000045	21.71Â€
LED Controller EOS 05 RGB-W Controller Wandtaster Synergy 21 LED Controller EOS 05 RGB-W Controller WandtasterRGB/RGB-W 4 Zonen Funk Wandtasternur passend für Controller der EOS 05 Serie103504, 111315, 112694, 113466, 116291, 1162924 Zonen Funk Wandtaster; Anschluß über 12VDC (Netzteil 114993)Intuitive RGB Farbwahl durch Farbrad frei wählbar.Einzelfarben dimmbar (8 Stufig)10 Farbprogramme (vorgegeben)16 Programmggeschwindigkeiten wäh...	479070	S21-LED-SR000013	51.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LED Controller EOS 05 RGB-W Funk Sender Halterung Synergy 21 LED Controller EOS 05 RGB-W Funk Sender HalterungWandhalterung für den Funkkontroller	682717	S21-LED-SR000012	1.27Â€
LED Controller EOS 06 RGB Funk Sender mit Drehknopf schwarz Synergy 21 LED Controller EOS 06 RGB Funk Sender mit Drehknopf schwarzRGB Funk Controller Sender(Controller Art#111123 wird benötigt)Einfacher RGB Wandcontroller für SchalterdosenKabellos - Batteriebetrieb (inkl. Batterie CR2032)EIN-/AUS Funktion,Farbwahl (Drehen von links nach rechts)Dimmfunktion (Drehen von rechts nach links)Max. Helligkeit durch längeres Drücken auf den Drehknopf,...	911192	S21-LED-SR000032	27.89Â€
LED Controller EOS RGB-W Repeater	899825	S21-LED-SR000030	24.00Â€
LED Flex Modul quadratisch CW V2 Synergy 21 LED Flex Modul quadratisch CW V2LED Flex Modul kaltweißIP65 StrahlwasserfestDC12V, 0,72W pro Modul7000-8000K3Leds, SMD 5050, 57Lm pro Modul120° AbstrahlwinkelGröße: je Modul 37*37*5,7mm20 Stück pro Kette, 5 Ketten je 2,20m in einer Tüte=100Stück pro TüteoutdoorTemperaturbereich: -10° - + 40°Energieeffizienzklasse: AkWh/1000h: 0,72Energieeffizienz Klasse Akwh/...	769419	S21-LED-000655	41.01Â€
LED Flex Modul quadratisch WW Synergy 21 LED Flex Modul quadratisch WWLED Flex Modul warmweißIP65 StrahlwasserfestDC12V, 0,72W pro Modul3Leds, SMD 5050, 57Lm pro Modul120° AbstrahlwinkelLänge: Modul 37*37mm, Distanz 75mm10 Stück pro Kette, 8 Ketten in einer Tüte=80Stück pro TüteoutdoorEnergieeffizienzklasse: AkWh/1000h: 0,72Energieeffizienz Klasse Akwh/1000h:72,00Lumen:4800Watt:72,0Nennlebensdauer:...	674961	S21-LED-000582	39.94Â€
LED Flex Strip blau DC24V 72W IP66 Synergy 21 LED Flex Strip blau DC24V 72W IP66LED Flex Strip blau IP66,DC24V, max. 3A, 72W,300Leds, 120°, 5050SMD, 1500LMLänge: 5000*14*4,2mmStrip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar.!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.Energieeffizienzklasse: BkWh/1000h: 72Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen ...	103244	S21-LED-B00049	25.59Â€
LED Flex Strip dualweiß DC12V 48W pro Farbe Synergy 21 LED Flex Strip dualweiß DC12V 48W pro FarbeFarbwahl zwischen 3000-7000K mit Controller möglichww: 2900-3100K, cw: 5900-6800KCRI>805 Meter, (5000*10*3mm)12 Volt, gemeinsame Anode, 96 Watt gesamt6000Lm600 high power 3528SMD LEDDC12V, 48W pro Farbe, nonwaterproofKürzbar alle 6 LEDStrip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar.!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktione...	250460	S21-LED-B00091	26.50Â€
LED Flex Strip dualweiß DC12V IP67 48W pro Farbe Synergy 21 LED Flex Strip dualweiß DC12V IP67 48W pro FarbeFarbwahl zwischen 3000-7000K mit Controller möglichww: 2900-3100K, cw: 5900-6800K5 Meter, (5000*12,4*4mm)12 Volt, gemeinsame Anode, 96 Watt gesamt600 high power 3528SMD LEDDC12V, 48W pro Farbe, silicon tube waterproof, IP67, kein Klebeband6000LmKürzbar alle 6 LEDStrip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar.!Achtung...	203487	S21-LED-B00037	24.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LED Flex Strip dualweiß DC24V 24W pro Farbe Synergy 21 LED Flex Strip dualweiß DC24V 24W pro FarbeFarbwahl zwischen 3000-7000K mit Controller möglichww: 2900-3100K, cw: 5900-6800K5 Meter, (5000*10*2,5mm)3000Lm600 normal power 3528SMD LED24 Volt, gemeinsame Anode, 48 Watt gesamtDC24V, 24W pro Farbe, nonwaterproofKürzbar alle 6 LEDStrip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar.!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalit...	671826	S21-LED-B00056	30.40€
LED Flex Strip dualweiß DC24V 48W pro Farbe Synergy 21 LED Flex Strip dualweiß DC24V 48W pro FarbeFarbwahl zwischen 3000-7000K mit Controller möglichww: 2900-3100K, cw: 5900-6800K5 Meter, (5000*11*3mm)24 Volt, gemeinsame Anode, 96 Watt gesamt6000Lm600 high power 3528SMD LEDDC24V, 48W pro Farbe, nonwaterproofKürzbar alle 6 LEDStrip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar.!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität ...	644705	S21-LED-B00057	36.80€
LED Flex Strip dualweiß DC24V 48W pro Farbe doppelchip Synergy 21 LED Flex Strip dualweiß DC24V 48W pro Farbe doppelchipFarbwahl zwischen 3000-7000K mit Controller möglichww: 2900-3100K, cw: 5900-6800K5 Meter, (5000*10*3mm)24 Volt, gemeinsame Anode, 96 Watt gesamt6000Lm600 high power 3527 SMD LED, Doppel LED, mit ww+cw auf einem ChipDC24V, 48W pro Farbe, nonwaterproof IP20Kürzbar alle 6 LED (50mm),Strip an Markierungsmarken mit scharfer S...	211716	S21-LED-F00047	81.87€
LED Flex Strip dualweiß zub. Endkappe Synergy 21 LED Flex Strip dualweiß zub. Endkappeend cap without hole for dual white strip	771627	S21-LED-B00068	0.50€
LED Flex Strip dualweiß zub. Endkappe 3L Synergy 21 LED Flex Strip dualweiß zub. Endkappe 3Lend cap with 3 holes for dual white strip	977303	S21-LED-B00067	0.50€
LED Flex Strip grün DC12V 24W Synergy 21 LED Flex Strip grün DC12V 24W Spannung: 12V Watt: 24W Lichtfarbe: grün Abstrahlwinkel: 120° LED Anzahl: 300 Maße: 5000*8*3 mm Gewicht: 0,090 kg Kürzbar alle 3 LED Klebeband zur Montagehilfe auf der Rückseite Strip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar. !Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden. Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt. Bitte bea...	912747	S21-LED-F00038	14.66€
LED Flex Strip kaltweiß DC24V 48W IP68 Synergy 21 LED Flex Strip kaltweiß DC24V 48W IP68LED Flex Strip kaltweiß,DC24V, max. 2A, 48W,600Leds, 120°, 3528SMDLänge: 5000*10,7*4mm,Lumen: 39006500Kohne KlebebandoutdoorBis zu -25°C geeignet!Strip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar.!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.Energieeffizienzklasse...	167207	S21-LED-F00008	32.74€
LED Flex Strip neutralweiß DC12V 48W Synergy 21 LED Flex Strip neutralweiß DC12V 48WLED Flex Strip neutralweiß, PCB white, indoor IP20DC12V, max. 4A, 48W ± 10%,600Leds, 120°, 3528SMDLänge: 5000*8*3mm,Lumen: 36004500Kklebeband:jakürzbar: alle 2cmoffenes KabelendeEnergieeffizienzklasse: A+kWh/1000h: 48Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbei...	995443	S21-LED-F00022	25.69€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LED Flex Strip neutralweiß DC12V 48W IP68 Synergy 21 LED Flex Strip neutralweiß DC12V 48W IP68LED Flex Strip neutralweiß, PCB whiteDC12V, max. 4A, 48W $\pm$ 10%,600Leds, 120°, 3528SMDLänge: 5000mm, 11*5mmLumen: 36004500Kohne Klebebandoutdoor, filled tube, IP68kürzbar: alle 2cmoffendes KabelendeBis zu -25°C geeignet!Energieeffizienzklasse: A+kWh/1000h: 48Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müsse...	421513	S21-LED-F00026	36.99Â€
LED Flex Strip neutralweiß DC24V 48W indoor Synergy 21 LED Flex Strip neutralweiß DC24V 48W indoorLED Flex Strip neutralweiß,DC24V, max. 2A, 48W $\pm$ 10%,600Leds, 120°, 3528SMDLumen: 36004100-4400KLänge: 5000*8*2,5mm,mit KlebebandindoorEnergieeffizienzklasse: A+kWh/1000h: 48Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschre...	342663	S21-LED-F00025	25.47Â€
LED Flex Strip neutralweiß DC24V 99W Synergy 21 LED Flex Strip neutralweiß DC24V 99WLED Flex Strip neutralweiß, PCB whiteDC24V, max. 4,13A, 99W $\pm$ 10%,300Leds, 120°, 5630SMD,kürzbar alle 3 LEDs (50mm)Länge: 5000*10*2mm,Lumen: 85004200Kindoor/mit 3M-KlebebandEnergieeffizienzklasse: A+kWh/1000h: 99Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstempe...	734608	S21-LED-F00029	51.17Â€
LED Flex Strip RGB Booster DC12/24V(amplifier) + Synergy 21 LED Flex Strip RGB Booster DC12/24V(amplifier) +Amplifier für LED Streifen zum Verstärken des RGB-Signales für 12-24V geeignet;85.4*51.7*7mmgemeinsamer Pluspol	211177	S21-LED-A00001	5.76Â€
LED Flex Strip RGB Controller DC12/24V - Synergy 21 LED Flex Strip RGB Controller DC12/24V -RGB Controller mit FernbedienungFarbwahl(bis zu 7 Farben), Farb-Wechsel-Geschwindigkeit,Farbe halten (Pause), Fade, Dimmen und LoopsEingang: 12/24V DCAusgang: 6A(Max) pro Kanalgemeinsamer MinuspolGewicht: 210gGröße: 211*40*30mmPackung: 293*43*33mm	653010	S21-LED-000199	5.11Â€
LED Flex Strip RGB Controller DC12/24V +DMX + Synergy 21 LED Flex Strip RGB Controller DC12/24V +Streamy+DMX +DC-5-24VDMX Controller für alle Synergy 21 LED streamy StripsModell FK+FMWasserfall vorwärts, rückwärts, blinken, tröpfelnnicht DUAL WEISS	963904	S21-LED-B00013	45.57Â€
LED Flex Strip RGB Controller STICK DE-3 DMX nur Netzteil Synergy 21 LED Flex Strip RGB Controller STICK DE-3 DMX nur NetzteilNetzteil für STICK DE-3 DMX-Master ControllerDedicated power adapter 110-220V to 6VDC	233567	POWER4M	23.55Â€
LED Flex Strip RGB DC12V magic Synergy 21 LED Flex Strip RGB DC12V magicMagic Light Controller82 Licht Programme(Statische Farben,Vorwärts-,Rückwärtslauf, 3 Farben fortlaufend,6 Farben fortlaufend, uvm.)working temperature:-20-60°supply voltage:DC12Vexternal dimension:L94xW58xH26 mmpacking size:L145xW95xH50 mmnet weight:205 ggross weight:235 grated power:2.2Woutput: two SPI signals	126010	S21-LED-000354	8.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LED Flex Strip RGB DC24V + 36W IP65 std Synergy 21 LED Flex Strip RGB DC24V + 36W IP65 stdLED Flex Strip RGB IP65Schutzklasse: IP65 (Staub+Strahlwasserschutz)DC 24V/max. 1,5A (36Watt)150 LEDs 5050, 1200-1275 Lm, 120°Abmessung: 5000x10x3mmkürzbar: alle 6 LEDs kürzbar (20 cm)gemeinsamer Pluspol!SteckverbinderAdhesive Klebeschicht auf der RückseiteEnergieeffizienzklasse: AkWh/1000h: 36Bitte beachten sie, dass auch LED Str...	994268	S21-LED-F00053	28.54€
LED Flex Strip RGB DC24V + 36W IP68 Synergy 21 LED Flex Strip RGB DC24V + 36W IP68LED Flex Strip RGB IP68Schutzklasse: IP68DC 24V/max. 1,5A (36Watt)150 LEDs 5050, 1200-1275 Lm, 120°Abmessung: 5000x13x9mmkürzbar: alle 6 LEDs kürzbar (20 cm)gemeinsamer Pluspol!SteckverbinderAdhesive Klebeschicht auf der RückseiteEnergieeffizienzklasse: AkWh/1000h: 36Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen....	857341	S21-LED-F00044	25.59€
LED Flex Strip RGB DC24V + RGB-W one chip nw Synergy 21 LED Flex Strip RGB DC24V + RGB-W one chip nwRGB-W Flex-Stripe, 5 meter, RGB und warmweiß auf einem ChipWarmweiß: 4000KDC 24V, 72W, 300 PCS 5050 SMD LEDgemeinsamer PluspolL*B*H: 5000*12*2,2 für indoorkürzbar: alle 6 LEDs kürzbar (10 cm)Ansteuerung über Portaluce Controller oderRGBW Controller (Funk, DMX, etc.)Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden mü...	332449	S21-LED-NB00112	49.79€
LED Flex Strip RGB DC24V + RGB-W one chip ww Synergy 21 LED Flex Strip RGB DC24V + RGB-W one chip wwRGB-W Flex-Stripe, 5 meter, RGB und warmweiß auf einem ChipWarmweiß: 3000KDC 24V, 72W, 300 PCS 5050 SMD LEDgemeinsamer PluspolL*B*H: 5000*12*2,2 für indoorkürzbar: alle 6 LEDs kürzbar (10 cm)Ansteuerung über Portaluce Controller oderRGBW Controller (Funk, DMX, etc.)Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden mü...	332452	S21-LED-NB00113	46.40€
LED Flex Strip warmweiß DC12V 24W IP68 Synergy 21 LED Flex Strip warmweiß DC12V 24W IP68LED Flex Strip warmweiß, IP68, weißes PCBDC12V, max. 2A, 24W ± 10%,Lichtfarbe: 2900-3100K warmweißHelligkeit: 1600lm300Leds, 120°, 3528SMDAbstrahlwinkel: 120°Länge: 5000*10*5mm,IP68, filled tube, ohne 3M Klebebandkürzbar:alle 3 LEDoffenes KabelendeBis zu -25°C geeignet!Strip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar!...	810907	S21-LED-F00055	24.73€
LED Flex Strip warmweiß DC12V 99W Synergy 21 LED Flex Strip warmweiß DC12V 99WLED Flex Strip warmweiß, PCB whiteDC12V, max. 8,25A, 99W ± 10%,300Leds, 120°, 5630SMD,kürzbar alle 3 LEDs (50mm)Länge: 5000*10*2mm,Lumen: 72503000Kindoor/mit 3M-KlebebandEnergieeffizienzklasse: AkWh/1000h: 99Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur v...	196486	S21-LED-F00028	60.80€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LED Flex Strip warmweiß DC12V IP68 Synergy 21 LED Flex Strip warmweiß DC12V IP68LED Flex Strip warmweiß,DC12V, max. 6A, 72W,300Leds, 120°, 5050SMDLänge: 5000*12,9*4,8mm,Lumen: 43003000Kohne KlebebandoutdoorBis zu -25°C geeignet!Energieeffizienzklasse: AkWh/1000h: 75Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht übers...	179820	S21-LED-F00004	28.67Â€
LED Flex Strip warmweiß DC24V 144W Synergy 21 LED Flex Strip warmweiß DC24V 144WLED Flex Strip warmweiß,DC24V, max. 6A, max power 144W,600Leds, SMD5050, 9300lm, 120°3000KLänge: 5000*15*2,2mmindoormit 3M KlebebandStrip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar.!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.Energieeffizienzklasse: AkWh/1000h: 144B...	810772	S21-LED-F00032	81.23Â€
LED Flex Strip warmweiß DC24V 72W IP68 Synergy 21 LED Flex Strip warmweiß DC24V 72W IP68LED Flex Strip warmweiß,DC24V, max. 3A, 72W,300Leds, 120°, 5050SMDLänge: 5000*12,9*5mm,Lumen: 45003000Koutdoor, filled tube, IP68kürzbar: alle 5 cmoffenes KabelendeBis zu -25°C geeignet!Energieeffizienzklasse: AkWh/1000h: 72Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.Achten sie darauf, dass der LED Strip...	560643	S21-LED-F00058	38.34Â€
LED Flex Strip zub. Anschlußkabel RGB Synergy 21 LED Flex Strip zub. Anschlußkabel RGBAnschlußkabel RGB nur für S21-LED-A Serie Strips4Pins auf 4Kabel mit offenen Ende, ca 20cmMarkierung am Pin 11=schwarz (Pfeil)2=weiß3=rot4=grün	785059	S21-LED-A00028	0.50Â€
LED Flex Strip zub. RGB Anschlußkabel 25m Synergy 21 LED Flex Strip zub. RGB Anschlußkabel 25m4 Poliges Kabel für RGB Anschluß oder Verlängerung25Meter	774230	S21-LED-000464	12.29Â€
LED Flex Strip zub. RGB Anschlußkabel 50m Synergy 21 LED Flex Strip zub. RGB Anschlußkabel 50m4 Poliges Kabel für RGB Anschluß oder Verlängerung50Meter	602706	S21-LED-000463	24.58Â€
LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle/ Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle/LED Strip Befestigungsschelle aus Silikon10 Stück Packung	852227	S21-LED-000247	2.94Â€
LED Flex Strip zub. Systembuchse Serie A 4Lötpin Synergy 21 LED Flex Strip zub. Systembuchse Serie A 4Lötpin4Pin Verbinder RGB und Single Color nur für S21-LED-A Serie Strips4Pin auf 4BuchseSystem A Buchse zum anlöten an geteilte Serie A Strips.	184800	S21-LED-A00071	0.12Â€
LED light panel zub. Netzteil Anschluß Synergy 21 LED light panel zub. Netzteil AnschlußAdapterkabel mit Klinkenstecker und 2 offenen EndenLänge ca 20cm	592142	S21-LED-000145	0.77Â€
LED Netzteil - 12V 96 Watt Synergy 21 LED Netzteil - 12V 96 WattLED Light NetzteilDC 12V, 8A, 96 WattAC 100-240VGewicht: 500gGröße LxBxHh 150x65x35mm	492478	S21-LED-000419	18.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LED Prometheus Light Bar 120cm, cw Synergy 21 LED Prometheus Light Bar 120cm, cwPrometheus LED Light Bar 120cm,kaltweiß 6000-6500K,Abstrahlwinkel 110°,12V, 11,2W,Lumen: 23lm x 48LEDs = 1104lmLxBxH 120x2,2x1,4cm,verpolsicher zusammensteckbar (17Stk bei 30cm-Stücken)mit Netzteilanschlußschnur 100cmund 3 Befestigungs-ClipsEnergieeffizienzklasse: A++kWh/1000h: 12Energieeffizienz Klasse A++kwh/1000h:12,00Lumen:1104...	928874	S21-LED-TOM00039	15.35Â€
LED Prometheus Light Bar 120cm, RGB-W Synergy 21 LED Prometheus Light Bar 120cm, RGB-WPrometheus LED Light Bar 120cm,warmweiß 3000-3500K, RGBAbstrahlwinkel 110°,12V, 16W,Lumen: 19lm x 24LEDs + xxlm x 24LEDs= 1008lmLxBxH 120x2,2x1,4cm,verpolsicher zusammensteckbar (17Stk bei 30cm-Stücken)mit Netzteilanschlußschnur 100cmund 3 Befestigungs-ClipsEnergieeffizienzklasse: AkWh/1000h: 16Energieeffizienz Klasse Akwh/1000h:1...	102576	S21-LED-TOM00040	15.35Â€
LED Prometheus Light Bar 120cm, ww Synergy 21 LED Prometheus Light Bar 120cm, wwPrometheus LED Light Bar 120cm,warmweiß 3000-3500K,Abstrahlwinkel 110°,12V, 11,2W,Lumen: 19lm x 48LEDs = 912lmLxBxH 120x2,2x1,4cm,verpolsicher zusammensteckbar (17Stk bei 30cm-Stücken)mit Netzteilanschlußschnur 100cmund 3 Befestigungs-ClipsEnergieeffizienzklasse: A+kWh/1000h: 12Energieeffizienz Klasse A+kwh/1000h:12,00Lumen:912Wa...	315949	S21-LED-TOM00041	15.35Â€
LED Prometheus Light Bar 30cm, cw Synergy 21 LED Prometheus Light Bar 30cm, cwPrometheus LED Light Bar 30cm,kaltweiß 6000-6500K,Abstrahlwinkel 110°,12V, 2,8W,Lumen: 23lm x 12LEDs = 276lmLxBxH 30x2,2x1,4cm,verpolsicher zusammensteckbar (17Stk bei 30cm-Stücken)mit Netzteilanschlußschnur 100cmund 2 Befestigungs-ClipsEnergieeffizienzklasse: A++kWh/1000h: 3Energieeffizienz Klasse A++kwh/1000h:3,00Lumen:276Watt:2...	347698	S21-LED-TOM00023	6.39Â€
LED Prometheus Light Bar 30cm, ww Synergy 21 LED Prometheus Light Bar 30cm, wwPrometheus LED Light Bar 30cm,warmweiß 3000-3500K,Abstrahlwinkel 110°,12V, 2,8W,Lumen: 19lm x 12LEDs = 228lmLxBxH 30x2,2x1,4cm,verpolsicher zusammensteckbar (17Stk bei 30cm-Stücken)mit Netzteilanschlußschnur 100cmund 2 Befestigungs-ClipsEnergieeffizienzklasse: A++kWh/1000h: 3Energieeffizienz Klasse A++kwh/1000h:3,00Lumen:228Watt:2...	215249	S21-LED-TOM00027	6.39Â€
LED Prometheus Light Bar 30cm, ww + cw Synergy 21 LED Prometheus Light Bar 30cm, ww + cwPrometheus LED Light Bar 30cm,warmweiß 3000-3500K, kaltweiß 6000-6500K,Abstrahlwinkel 110°,12V, 2,8W,Lumen: 19lm x 6LEDs + 23lm x 6LEDs= 252lmLxBxH 30x2,2x1,4cm,verpolsicher zusammensteckbar (17Stk bei 30cm-Stücken)ohne Netzteilmit Anschlusskabelmit Clips Prometheus LED Light Bar 30cm,warmweiß 3000-3500K, kaltweiß 6000-6500K,Abstra...	731535	S21-LED-TOM00028	6.39Â€
LED Prometheus Light Bar 60cm, cw Synergy 21 LED Prometheus Light Bar 60cm, cwPrometheus LED Light Bar 60cm,kaltweiß 6000-6500K,Abstrahlwinkel 110°,12V, 5,6W,Lumen: 23lm x 24LEDs = 552lmLxBxH 60x2,2x1,4cm,verpolsicher zusammensteckbar (17Stk bei 30cm-Stücken)mit Netzteilanschlußschnur 100cmund 2 Befestigungs-ClipsEnergieeffizienzklasse: A++kWh/1000h: 6Energieeffizienz Klasse A++kwh/1000h:6,00Lumen:552Watt:5...	252386	S21-LED-TOM00031	8.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LED Prometheus Light Bar 60cm, RGB-W Synergy 21 LED Prometheus Light Bar 60cm, RGB-WPrometheus LED Light Bar 60cm,warmweiß 3000-3500K, RGBAbstrahlwinkel 110°,12V, 8W,Lumen: 19lm x 12LEDs + xxlm x 12LEDs= 504lmLxBxH 60x2,2x1,4cm,verpolsicher zusammensteckbar (17Stk bei 30cm-Stücken)mit Netzteilanschlußschnur 100cmund 2 Befestigungs-ClipsEnergieeffizienzklasse: A+kWh/1000h: 8Energieeffizienz Klasse A+kwh/1000h:8,00...	954213	S21-LED-TOM00032	8.95Â€
LED Prometheus Light Bar 60cm, ww Synergy 21 LED Prometheus Light Bar 60cm, wwPrometheus LED Light Bar 60cm,warmweiß 3000-3500K,Abstrahlwinkel 110°,12V, 5,6W,Lumen: 19lm x 24LEDs = 456lmLxBxH 60x2,2x1,4cm,verpolsicher zusammensteckbar (17Stk bei 30cm-Stücken)mit Netzteilanschlußschnur 100cmund 2 Befestigungs-ClipsEnergieeffizienzklasse: A+kWh/1000h: 6Energieeffizienz Klasse A+kwh/1000h:6,00Lumen:456Watt:5,6...	237508	S21-LED-TOM00033	8.95Â€
LED Prometheus Light Bar 60cm, ww + cw Synergy 21 LED Prometheus Light Bar 60cm, ww + cwPrometheus LED Light Bar 60cm,warmweiß 3000-3500K, kaltweiß 6000-6500K,Abstrahlwinkel 110°,12V, 5,6W,Lumen: 19lm x 12LEDs + 23lm x 12LEDs= 504lmLxBxH 60x2,2x1,4cm,verpolsicher zusammensteckbar (17Stk bei 30cm-Stücken)mit Netzteilanschlußschnur 100cmund 2 Befestigungs-ClipsEnergieeffizienzklasse: A+kWh/1000h: 6Energieeffizienz Klas...	308446	S21-LED-TOM00034	8.95Â€
LED Prometheus Light Bar 90cm, cw Synergy 21 LED Prometheus Light Bar 90cm, cwPrometheus LED Light Bar 90cm,kaltweiß 6000-6500K,Abstrahlwinkel 110°,12V, 8,4W,Lumen: 23lm x 36LEDs = 828lmLxBxH 90x2,2x1,4cm,verpolsicher zusammensteckbar (17Stk bei 30cm-Stücken)mit Netzteilanschlußschnur 100cmund 2 Befestigungs-ClipsEnergieeffizienzklasse: A++kWh/1000h: 9Energieeffizienz Klasse A++kwh/1000h:9,00Lumen:828Watt:8...	628670	S21-LED-TOM00035	11.51Â€
LED Prometheus Light Bar 90cm, RGB-W Synergy 21 LED Prometheus Light Bar 90cm, RGB-WPrometheus LED Light Bar 90cm,warmweiß 3000-3500K, RGBAbstrahlwinkel 110°,12V, 12W,Lumen: 19lm x 18LEDs + xxlm x 18LEDs= 756lmLxBxH 90x2,2x1,4cm,verpolsicher zusammensteckbar (17Stk bei 30cm-Stücken)mit Netzteilanschlußschnur 100cmund 2 Befestigungs-ClipsEnergieeffizienzklasse: AkWh/1000h: 12Energieeffizienz Klasse Akwh/1000h:12,00...	214250	S21-LED-TOM00036	11.51Â€
LED Prometheus Light Bar 90cm, ww Synergy 21 LED Prometheus Light Bar 90cm, wwPrometheus LED Light Bar 90cm,warmweiß 3000-3500K,Abstrahlwinkel 110°,12V, 8,4W,Lumen: 19lm x 36LEDs = 684lmLxBxH 90x2,2x1,4cm,verpolsicher zusammensteckbar (17Stk bei 30cm-Stücken)mit Netzteilanschlußschnur 100cmund 2 Befestigungs-ClipsEnergieeffizienzklasse: A+kWh/1000h: 9Energieeffizienz Klasse A+kwh/1000h:9,00Lumen:684Watt:8,4...	207537	S21-LED-TOM00037	11.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LED Prometheus Light Bar 90cm, ww + cw Synergy 21 LED Prometheus Light Bar 90cm, ww + cw Prometheus LED Light Bar 90cm, warmweiß 3000-3500K, kaltweiß 6000-6500K, Abstrahlwinkel 110°, 12V, 8,4W, Lumen: 19lm x 18LEDs + 23lm x 18LEDs = 756lm Lx BxH 90x2,2x1,4cm, verpol sicher zusammensteckbar (17Stk bei 30cm-Stücken) mit Netzteilanschlußschnur 100cm und 2 Befestigungs-Clips Energieeffizienzklasse: A+ kWh/1000h: 9 Energieeffizienz Klas...	351727	S21-LED-TOM00038	11.51Â€
LED Prometheus Light Bar zub. Anschlußk. für kal Synergy 21 LED Prometheus Light Bar zub. Anschlußk. für kal 2-poliges Anschlußkabel 100cm für kaltweiß Prometheus Light Bar	566948	S21-LED-TOM00147	1.27Â€
LED Prometheus Light Bar zub. Anschlußkabel dual Synergy 21 LED Prometheus Light Bar zub. Anschlußkabel dual 3-poliges Anschlußkabel 100cm für Dualweiß Prometheus Light Bar	819368	S21-LED-TOM00146	1.27Â€
LED Prometheus Light Bar zub. Anschlußkabel RGB-W Synergy 21 LED Prometheus Light Bar zub. Anschlußkabel RGB-W 5-poliges Anschlußkabel 100cm für Prometheus Light Bar	713530	S21-LED-TOM00043	1.27Â€
LED Prometheus Light Bar zub. Anschlußkabel warmw Synergy 21 LED Prometheus Light Bar zub. Anschlußkabel warmw 2-poliges Anschlußkabel 100cm für Warmweiß Prometheus Light Bar	527294	S21-LED-TOM00148	1.27Â€
LED Prometheus Light Bar zub. Clip Synergy 21 LED Prometheus Light Bar zub. Clip Befestigungsclip für Prometheus Light Bar	327805	S21-LED-TOM00044	0.50Â€
LED Prometheus Light Bar zub. Verbinder 150cm Synergy 21 LED Prometheus Light Bar zub. Verbinder 150cm Verbindungskabel 150cm für Prometheus Light Bar	413844	S21-LED-TOM00170	1.27Â€
LED Prometheus Light Bar zub. Verbinder 25cm Synergy 21 LED Prometheus Light Bar zub. Verbinder 25cm Verbindungskabel 25cm für Prometheus Light Bar	140582	S21-LED-TOM00168	0.88Â€
LED Prometheus Light Bar zub. Verbinder 50cm Synergy 21 LED Prometheus Light Bar zub. Verbinder 50cm Verbindungskabel 50cm für Prometheus Light Bar	327856	S21-LED-TOM00167	1.01Â€
LED Prometheus Light Bar zub. Verbinder 75cm Synergy 21 LED Prometheus Light Bar zub. Verbinder 75cm Verbindungskabel 75cm für Prometheus Light Bar	835074	S21-LED-TOM00166	0.91Â€
LED Prometheus Light Bar zub. Verbinder max. 5cm Synergy 21 LED Prometheus Light Bar zub. Verbinder max. 5cm Verbindungskabel 5cm für Prometheus Light Bar	786027	S21-LED-TOM00045	0.76Â€
LED-Flexstreifen RGB DC12V + 72W für den Innenbereich Synergy 21 LED Flex Strip RGB DC12V + 72W indoor LED Flex Strip RGB, gemeinsamer Pluspol DC12V, max. 6A, 72W, 300Leds, 120°, 5050 SMD Lumen: R=120, G=240, B=150 Länge: 5000*10*3mm, kürzbar alle 3 LEDs, ca alle 50mm, LED Abstand: 16,7mm weisses PCB, Klebeband offenes Kabelende indoor, IP20 Bis zu -25°C geeignet! Energieeffizienzklasse: A kWh/1000h: 72 Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen...	361662	S21-LED-F00048	38.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LED-Flexstreifen RGB DC12V + 72W IP68 Synergy 21 LED Flex Strip RGB DC12V + 72W IP68 LED Flex Strip RGB, gemeinsamer Pluspol DC12V, max. 6A, 72W, 300 LEDs, 120°, 5050 SMD Lumen: R=120, G=240, B=150 Länge: 5000*14*6mm, kürzbar alle 3 LEDs weisses PCB, ohne Klebeband outdoor, filled tube, IP68 Bis zu -25°C geeignet! Energieeffizienzklasse: AkWh/1000h: 72 Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen. Achten sie...	361653	S21-LED-F00052	45.35 €
LED-Flexstreifen RGB DC24V + 36W Synergy 21 LED Flex Strip RGB DC24V + 36W LED Flex Strip RGB Schutzklasse: IP20 DC 24V/max. 1,5A (36Watt) 150 LEDs 5050, 1200-1275 Lm, 120° Abmessung: 5000x10x3mm kürzbar: alle 6 LEDs kürzbar (20 cm) gemeinsamer Pluspol! Steckverbinder Adhesive Klebeschicht auf der Rückseite Energieeffizienzklasse: AkWh/1000h: 36 Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen. Achten sie...	361656	S21-LED-F00051	31.87 €
Leuchten - LED-Stripes: Patlite			
Patlite CLA2S-24A-CD-30 LED Lichtleiste L200mm 24V DC mit 3m Kabel Die LED-Lichtleisten der Serie CLA liefern helles, homogenes Licht aus einem IP-69K-konformem Gehäuse. Geeignet für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Temperaturen, z. B. in Wäschereien, in der Nahrungsmittelindustrie, in der Pharmazie, aber auch für die Beleuchtung von Bedienpulten und Arbeitsplätzen. Mit 4 unterschiedlichen Installationsoptionen und 7 verschiedenen Längen von 100 mm bis 1...	200340	CLA2S-24A-CD-30	191.66 €
Leuchten - LED-Stripes: RED			
RED 5620-50-0003 LED-Stripe SNEYXX® 15m auf Kabeltrommel 180W 19500lm 4000K Baustellenbeleuchtung muss nicht kompliziert sein ? der LED-Light-Strip von SNEYXX® bringt Licht ins Dunkel, robust, leistungsstark und sofort einsatzbereit. Mit einer beeindruckenden Lichtleistung von 19.500 Lumen auf 15 Metern Länge sorgt dieser doppelreihige LED-Streifen für flächendeckende Ausleuchtung ? ideal für Rohbauten, Treppenhausschächte oder auch den temporären Einsatz im Au...	2115992	5620-50-0003	256.41 €
Leuchten - LED-Stripes: Osram			
Siteco 0LJ211718840F LED Lichtleiste 18W 4000K LED-F zum Festanschluss LUMILUX Combi LED, Lichtleiste, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, satiniert, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED Lichtstrom: 1.850 lm, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 2polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Aluminium, silber, Länge: 1.180 mm, Breite: 25 mm, Höhe: 44mm, Stirnwand, aus PC,...	181061	0LJ211718840F	128.80 €
Leuchten - LED-Stripes: RED			
SNEYXX® LED-Stripe auf Kabeltrommel 180W 18000lm 2700K, 15m 5620-50-0004 Baubeleuchtung, mal neu gedacht! Robuster, doppelreihiger LED-Strip mit 15 m Länge für Netzanschluss, sofort einsatzfertig mit Schukostecker und Kabeltrommel. Ideal für Rohbauten und z.B. Treppenhausschächte, aber auch im Außenbereich einsetzbar. Technische Daten. Leuchtenlichtstrom 18000 lm (1200 lm/m). Maße (HxBxT): 240x315x190 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	817313	5620-50-0004	256.41 €

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - LED-Stripes: Casambi			
Synergy 21 by Casambi CBU-ASD 0-10V CBU-ASDsmart-BCU 02-0-10V-SY - SYNERGY21 softbrand - 0-10Volt-Steuerung -siehe Datenblatt-baugleich CASAMBI CBU-ASD 0-10V / RADIUM smartBLUE Bluetooth Control Unit BCU 0-10V (LMCSC43) für eine oder mehrere 0-10V-LeuchtenInput: 220-240VAC, 50Hz, 0,6AOutput: 220-240VAC, 50Hz, SSR on phase line0-10V Output: 0-10VDC, 7mADimensions: 56,5 x 35,8 x 22,3 mmProtection:IP20Built-in Class II	1220955	CBU-ASD 61101	55.10Â€
Synergy 21 by Casambi CBU-ASD DALI 2CH TW dual white (CCT) CBU-ASDsmart-BCU 05-DALI-2CH-TW-SY - SYNERGY21 softbrand - DALI-Steuerung -siehe Datenblatt- baugleich CASAMBI CBU-ASD DALI 2CH TW / RADIUM smartBLUE Bluetooth Control Unit BCU DALI/2CH/TW (LMBA0025) für eine DALI Tuneable White-LeuchteInput: 220-240VAC, 50Hz, 0,6AOutput: 220-240VAC, 50Hz, SSR on phase lineDigital output: Standalone DALIDimensions: 56,5 x 35,8 x 22,3 mmProtection:IP20Bu...	1220961	CBU-ASD DALI 2CH 6110	55.10Â€
Synergy 21 by Casambi CBU-ASD DALI 3CH RGB CBU-ASDsmart-BCU 03-DALI-3CH-RGB-SY - SYNERGY21 softbrand - DALI-Steuerung -siehe Datenblatt- baugleich CASAMBI CBU-ASD DALI 3CH RGB / RADIUM smartBLUE Bluetooth Control Unit BCU DALI/3CH/RGB (LMBA0024) für eine DALI RGB-LeuchteInput: 220-240VAC, 50Hz, 0,6AOutput: 220-240VAC, 50Hz, SSR on phase lineDigital output: Standalone DALIDimensions: 56,5 x 35,8 x 22,3 mmProtection:IP20Built-in C...	1220959	CBU-ASD DALI 61102	49.45Â€
Synergy 21 by Casambi CBU-ASD DALI BC CBU-ASDsmart-BCU 04-DALI-BC-SY - SYNERGY21 softbrand - DALI-Steuerung -siehe Datenblatt- baugleich CASAMBI CBU-ASD DALI BC Universal Broadcast / RADIUM smartBLUE Bluetooth Control Unit BCU DALI BC (LMBA0026) für eine oder mehrere DALI LeuchtenInput: 220-240VAC, 50Hz, 0,6AOutput: 220-240VAC, 50Hz, SSR on phase lineDigital output: Standalone DALIDimensions: 56,5 x 35,8 x 22,3 mmProtection:...	1220960	CBU-ASD 61103	52.20Â€
Synergy 21 by Casambi CBU-PWM4 RGB-W CBU-PWM4smart-BCU 06-PWM-SY - SYNERGY21 softbrand - PWM-Steuerung -siehe Datenblatt- baugleich CASAMBI CBU-PWM4Input: 12-24 VDC, max 6AOutput: 12-24 VDC, max 6AMax output power: 144W@24VDC, 72W@12VDCMax. output current: 6 A (can be freely divided between the channels)Dimensions: 72,6 x 30,0 x 18,0 mmProtection: IP20	1220957	CBU-PWM4 61105	64.31Â€
Synergy 21 by Casambi CBU-TED - triac dim CBU-TEDsmart-BCU 01-PC-SY - SYNERGY21 softbrand - Phasenabschnittsdimmer bis max. 150W -siehe Datenblatt- baugleich CASAMBI CBU-TED / RADIUM Bluetooth Control Unit BCU 150/TED (LMBA0027) -Dimming method: Trailing-edge phase controllInput: 85-240 VAC 50-60 HZ, 0,65 AOutput: Incandescent and high voltage halogen bulbs:150 W @ 230 VAC, 70 W @ 110 VACHigh voltage AC LED modules:150 W @ 230 VA...	1220943	CBU-TED 61100	48.02Â€
Synergy 21 by Casambi OSRAM RGB-W Controller Konstantspannung dimmer mit Casambi (Bluetooth)single color, dual white, RGB, RGB-WPWM Dimm Bereich 0-100%Spannung: 12-24Vmax 240WGröße: 172*42*20 (l*b*h in mm)	1174162	XX	105.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 by Casambi Xpress schwarz Casambi Xpress blackBLE-Wandbedienelement schwarzsmart-BCU XPB-SYschwarz (LMZA0984)Größe: 90*90*12 mm Battery: CR 2430 Lithium-ionBattery life: 2-5 years, depending on usageMounting: A mounting bracket for wall mounting includedRange: up to 50 m in open airbaugleich: CASAMBI Xpress black / RADIUM smartBLUE Bremote /Tridonic basicDIM	1220942	Xpress 61120	129.23Â€
Synergy 21 by Casambi Xpress white Casambi Xpress whiteBLE-Wandbedienelement weißsmart-BCU XPB-SYweiß(LMZA0985)Größe: 90*90*12 mm Battery: CR 2430 Lithium-ionBattery life: 2-5 years, depending on usageMounting: A mounting bracket for wall mounting includedRange: up to 50 m in open airbaugleich: CASAMBI Xpress black / RADIUM smartBLUE Bremote /Tridonic basicDIM	1220962	Xpress 61121	129.23Â€
Leuchten - LED-Stripes: Synergy 21			
Synergy 21 LED ALU Profil Demoset Eine Auswahl an ALU Profilen für LED Stripes . Details siehe Zubehör	396615	S21-LED-Demo13	62.72Â€
Synergy 21 LED Controller Classic-Serie 0-10V *Milight/Miboxer* Single color Controller für LED Streifen oder PanelsSteuerbar mit Funkfernbedienung und/oder WLAN Controller für iOS und Android, beide separat erhältlich, siehe ZubehörInput Voltage: DC12V~24VOutput Current: Max 12ADimming range: 0~100%Signal Input: 0/1~10V,10V PWM or Push DimmingWorking Temperature: -20~60°Control Distance: 30mSize: 124*38*23mm	1138120	LS4	11.03Â€
Synergy 21 LED Controller Classic-Serie RGB-WW (RGB-CCT) DC12/24V *Milight/Miboxer* Product Name: RGB+CCT LED Controller für LED Streifen oder PanelsSteuerbar mit Funkfernbedienung und/oder WLAN Controller für iOS und Android, beide separat erhältlich, siehe ZubehörModel No.: FUT043+Working Voltage: DC12V~24VOutput Max: 6A/ChannelTotal Output Max: 15AWorking Temperature: -10~40°Max Controlling Distance: 30mSize: 37*28*97mm	1118475	FUT043+	7.86Â€
Synergy 21 LED Controller DMX 512 Slave RGB-W 4*5A Modell RGBWController mit DMX-Schnittstelleund Anschlußleiste für LED-Stripesmit gemeinsamen Pluspol12V~24VDC, bis 5 A pro Kanal,12 Volt = max. 240 Watt24 Volt = max. 480 WattMaße: 175mm x 42mm x 41mmDMX-512 digitale Signale	559911	S21-LED-000722	40.14Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 05 1-Kanal Controller 0-10V Funk Controller Empfänger zur 0-10V Steuerung (Kompatibel mit mono Schaltern und Fernbedienungen der EOS 05 Serie) 0-10V Netzteile dimmen über Funk und WLAN Mit Statusspeicher bei Stromausfall Empfang bis zu 15 Meter Entfernung Anschlußleistung: 60mA max Netzteil: kein Netzteil, direkt 230V Sendeleistung: >5dBm Funkfrequenz:868,3 MHz (EU Zulassung -lizenzfrei) Maße: 170x58x29mm Betriebtemperatu...	413219	S21-LED-SR000080	49.92Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 05 1-Kanal DIMM Controller CC EOS 05 Controller UND Netzteil in einem einstellbarer Konstantstrom Dimm Controller (Kompatibel mit den Schaltern und Fernbedienungen der EOS 05 Serie) PRI: 100~240V, 210~460mA, 50W, 50-60Hz, Tc 75°, Ta: -20~45° SEC:1500mA/33V, 1400mA/36V, 1300mA/38V, 1200mA/41V, 1100mA/45V, 1000mA/50V, 900mA/55V, 800mA/60V, 700mA/60V, 600mA/60V, 500mA/60V, 400mA/60V, 350mA/60V, 250mA/60V, 200mA/60V Größe: 210...	413314	S21-LED-SR000075	44.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Controller EOS 05 1-Kanal single color Controller mono V2 Ein Kanal Funk Controller Empfänger(Kompatibel mit den Schaltern und Fernbedienungen der EOS 05 Serie)Mit Statusspeicher bei StromausfallEmpfang bis zu 15 Meter EntfernungAnschlußleistung: max. 1x8ANetzteil: 12-36VDCSendeleistung: >5dBmFunkfrequenz:868,3 MHz (EU Zulassung -lizenzfrei)Maße: 95*36*20mmBetriebtemperatur: -10°C - +60°C Schutzklasse: IP20	1191410	S21-LED-SR000102	25.47Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 05 2-Kanal DIMM Controller CC EOS 05 Controller UND Netzteil in einem einstellbarer Konstantstrom Dimm Controller geeignet für dual white LED Panels mit Konstantstrom (Kompatibel mit den Schaltern und Fernbedienungen der EOS 05 Serie) PRI: 100~240V, 50-60Hz SEC: 250~1050mA, 50W, Einstallbereich: 1500mA/33V, 1400mA/34V, 1300mA/38V, 1200mA/41V, 1100mA/46V, 1000mA/48V, 900mA/48V, 800mA/48V, 700mA/48V, 600mA/48V, 500mA/48V, 450mA/...	668492	S21-LED-SR000086	48.49Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 05 4-Kanal Controller + IP66 4 Kanal Funk Controller IP66 Konstantvolt single color, dual color, RGB/RGB-W (Kompatibel mit den Schaltern und Fernbedienungen der EOS 05 Serie) Intuitive RGB Farbwahl durch Farbrad frei wählbar. Einzelfarben dimmbar (8 Stufig) 10 Farbprogramme (vorgegeben) 16 Programmgeschwindigkeiten wählbar (4 sek. -256 sek.) Mit Statusspeicher bei Stromausfall Empfang bis zu 15 Meter Entfernung Anschluß...	478116	S21-LED-SR000057	49.92Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 05 4-Kanal Controller + V2 4 Kanal Funk Controller Konstantvoltsingle color, dual color, RGB/RGB-W(Kompatibel mit den Schaltern und Fernbedienungen der EOS 05 Serie)Intuitive RGB Farbwahl durch Farbrad frei wählbar.Einzelfarben dimmbar (8 Stufig)10 Farbprogramme (vorgegeben)16 Programmgeschwindigkeiten wählbar (4 sek. -256 sek.)Mit Statusspeicher bei StromausfallEmpfang bis zu 15 Meter EntfernungAnschlußleist...	1191409	S21-LED-SR000101	37.76Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 05 4-Kanal Repeater Hutschiene 4 Kanal (RGB-W) Verstärker/Repeaterinput: 12-36VDCoutput: 4x5ASize: 110x53x65passen auch für EOS 02, EOS 03, EOS 04, EOS 06, EOS 07, EOS 08, und EOS 09	762360	S21-LED-SR000089	27.52Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 05 AC - Triac RF wireless (AC in 5dBm Funkfrequenz:868,3 MHz (EU Zulassung -lizenzfrei) Maße: 168x58x29mmBetriebtemperatur: -20°C - +50°C Schutzklasse: IP20	143995	S21-LED-SR000085	40.18Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 05 Fernsteuerung RGB-W 5 DIY RGB/RGB-W 4-Zonen Fernbedienung nur passend für Controller der EOS 05 Serie!!Intuitive RGB Farbwahl durch Farbrad frei wählbar. Einzelfarben dimmbar (8 Stufig) DIY: Eigene Programme programmierbar Mit Statusspeicher bei Stromausfall Empfang bis zu 15 Meter EntfernungBetriebstemperatur: -10°C - +60°C Maße: 60*115*13mm	396616	S21-LED-SR000088	52.40Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 05 Fernsteuerung RGB-W 6 RGB/RGB-W 4-Zonen Fernbedienung nur passend für Controller der EOS 05 Serie!!Intuitive RGB Farbwahl durch Farbrad frei wählbar. Einzelfarben dimmbar (8 Stufig) Mit Statusspeicher bei Stromausfall Empfang bis zu 15 Meter EntfernungBetriebstemperatur: -10°C - +60°C Maße: 60*115*13mm	527527	S21-LED-SR000089	35.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Controller EOS 05 Handsender dual 2 Dual Color DIM 4-Zonen Fernbedienung nur passend für Controller der EOS 05 Serie 103504, 111315, 112694, 113466, 116291, 116292 4 Zonen Dual color dimm Fernbedienung Mit Statusspeicher bei Stromausfall Empfang bis zu 15 Meter Entfernung 4.5VDC, (3*1.5V AAA battery) Betriebstemperatur: -10°C - +60°C Maße: 60*115*13mm	129674	S21-LED-SR000082	37.12Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 05 Handsender mono 2 Single Color DIM 4-Zonen Fernbedienung nur passend für Controller der EOS 05 Serie 103504, 111315, 112694, 113466, 116291, 116292 4 Zonen single color dimm Fernbedienung Mit Statusspeicher bei Stromausfall Empfang bis zu 15 Meter Entfernung Betriebstemperatur: -10°C - +60°C Maße: 60*115*13mm	413296	S21-LED-SR000077	35.81Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 05 Handsender mono 3 Single Color DIM 4-Zonen Fernbedienung nur passend für Controller der EOS 05 Serie 103504, 111315, 112694, 113466, 116291, 116292 4 Zonen single color dimm Fernbedienung Mit Statusspeicher bei Stromausfall Empfang bis zu 15 Meter Entfernung Betriebstemperatur: -10°C - +60°C Maße: 60*115*13mm	413245	S21-LED-SR000078	14.98Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 05 Handsender RGB 4 RGB 1-Zonen Fernbedienung nur passend für Controller der EOS 05 Serie Intuitive RGB Farbwahl durch Farbrad frei wählbar. Einzelfarben dimmbar (8 Stufig) 10 Farbprogramme (vorgegeben) 16 Programmgeschwindigkeiten wählbar (4 sek. - 256 sek.) Bis zu 8 Szenen mit jeweils 5 Farben oder Programmen. Mit Statusspeicher bei Stromausfall Empfang bis zu 15 Meter Entfernung Betriebstemperatur: -10°C ...	129668	S21-LED-SR000084	19.19Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 05 Wanddimmer Dreh-Dim Mono Single Color Funk Wandtaster nur passend für Controller der EOS 05 Serie 103504, 111315, 112694, 113466, 116291, 116292 1 Zonen Funk Wandtaster Anschluß über 3V Knopfzelle 1 Zone mit unlimiter Anzahl an Empfängern Einzelfarben dimmbar Mit Statusspeicher bei Stromausfall Empfang bis zu 15 Meter Entfernung Stromversorgung über Batterie: 3V Knopfzelle Betriebstemperatur: -10°C - +60°C Maße: 86 ...	115493	S21-LED-SR000076	26.75Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 05 Wanddimmer Dreh-Dim Mono D Single Color Funk Wandtaster Desktop nur passend für Controller der EOS 05 Serie 103504, 111315, 112694, 113466, 116291, 116292 1 Zonen Funk Wandtaster Anschluß über 3V Knopfzelle Einzelfarben dimmbar Bis zu 4 Empfänger pro Fernbedienung anlernbar. Mit Statusspeicher bei Stromausfall Empfang bis zu 15 Meter Entfernung Stromversorgung über Batterie: 3V Knopfzelle Betriebstemperatur: -10°C - +60...	413224	S21-LED-SR000079	29.38Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 05 Wanddimmer Dreh-Dim RGB RGB RF Wandddimmer nur passend für Controller der EOS 05 Serie 103504, 111315, 112694, 113466, 116291, 116292 RF Dimmer mit Drehknopf RGB dimmbar und steuerbar Mit Statusspeicher bei Stromausfall Empfang bis zu 15 Meter Entfernung Stromversorgung über Batterie: 3VDC, CR2025 Funkfrequenz: 868,3 MHz (EU Zulassung - lizenzfrei) Betriebstemperatur: -10°C - +60°C Schutzklasse: IP20 Maße: 86*86*46mm	478129	S21-LED-SR000059	28.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Controller EOS 05 Wandtaster 1-fach Serie 1 Wandtaster für EOS 05 Controller Steuerung von 1 oder 2 Zonen Helligkeit intuitiv steuerbar 0,1% bis 100% dimmbar Integrierte CR2430 Batterie Maße : 86x86x13mm 2 Zonen einzeln ansteuerbar (mit mehreren Controllern) für jeden Zone sind die Funktionen individuell einstellbar Reichweite ca. 20m Schutzklasse: IP20, nur für Innenbereich geeignet	1007983	S21-LED-SR000095	51.07Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 05 Wandtaster 2-fach Serie 1 Wandtaster für EOS 05 Controller Steuerung von 1 oder 2 Zonen Helligkeit intuitiv steuerbar 0,1% bis 100% dimmbar Integrierte CR2430 Batterie Maße : 86x86x13mm 2 Zonen einzeln ansteuerbar (mit mehreren Controllern) für jeden Zone sind die Funktionen individuell einstellbar Reichweite ca. 20m Schutzklasse: IP20, nur für Innenbereich geeignet	1007982	S21-LED-SR000096	51.07Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 05 Wandtaster 2-fach Serie 2 Wandtaster für EOS 05 Controller Steuerung von 1 oder 2 Zonen Helligkeit intuitiv steuerbar 0,1% bis 100% dimmbar Integrierte CR2430 Batterie Maße : 55x55x13mm 2 Zonen einzeln ansteuerbar (mit mehreren Controllern) für jeden Zone sind die Funktionen individuell einstellbar Reichweite ca. 20m Schutzklasse: IP20, nur für Innenbereich geeignet	1221694	S21-LED-SR000097	51.07Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 05 Wandtaster 4-fach Serie 2 Wandtaster für EOS 05 Controller Steuerung von bis zu 4 Zonen Helligkeit intuitiv steuerbar 0,1% bis 100% dimmbar Integrierte CR2430 Batterie Maße : 55x55x13mm 2 Zonen einzeln ansteuerbar (mit mehreren Controllern) für jeden Zone sind die Funktionen individuell einstellbar Reichweite ca. 20m Schutzklasse: IP20, nur für Innenbereich geeignet	1221693	S21-LED-SR000098	52.04Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 05 Wandtaster AC RGB-W RGB/RGB-W 4 Zonen Funk Wandtaster nur passend für Controller der EOS 05 Serie 103504, 111315, 112694, 113466, 116291, 116292 4 Zonen Funk Wandtaster, Anschluß über 230V direkt Intuitive RGB Farbwahl durch Farbrad frei wählbar. Einzelfarben dimmbar (8 Stufig) 10 Farbprogramme (vorgegeben) 16 Programmgeschwindigkeiten wählbar (4 sek. -256 sek.) Bis zu 4 Empfänger pro Fernbedienung anlernbar. M...	129670	S21-LED-SR000083	51.07Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 05 WLAN Controller Master Router single color, dual color, RGB und RGB-W WLAN Controller Master LAN/WLAN Controller für die EOS 05 Serie (für Slave Art. 103504, 111315, 112694, 113466, 116291, 116292) Mit App (easylighting easylife - kostenfrei) über Smartphone steuerbar. Maße (LxBxH): ca. 110x85x24mm	286733	S21-LED-SR000061	54.72Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 07 DALI Bus Stromversorgung Hutschiene DALI (Digital Addressable Lighting Interface) Stromversorgung für den DALI Bus Input: 100-240VAC Output: 250mA Betriebtemperatur: -10°C - +60°C Schutzklasse: IP20	135056	S21-LED-SR000054	53.76Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 07 DALI dimmer 1/4 DALI (Digital Addressable Lighting Interface) Dali slave, 1 Adresse, 4 Kanäle gleichzeitig verwendbar als Controller für einfarbige LED-Lampen oder LED Streifen Input: 12-36VDC Output: 4*5A, 4x(60-180)W Betriebtemperatur: -10°C - +60°C Schutzklasse: IP20	328619	S21-LED-SR000046	40.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Controller EOS 07 DALI Dimmer 1/4 IP66 DALI (Digital Addressable Lighting Interface)Dali slave, 1 Adresse, 4 Kanäle gleichzeitigverwendbar als Kontroller für einfarbige LED-Lampen oder LED StreifenInput: 12-36VDCOutput: 4*5A, 4x(240-720)WSchutzklasse: IP66Betriebtemperatur: -10°C - +60°C Schutzklasse: IP20	252151	S21-LED-SR000053	58.92Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 07 DALI Dimmer 4/4 DALI (Digital Addressable Lighting Interface)Dali slave, 4 Adressen, 4 unabhängige Kanäleverwendbar als Kontroller für einfarbige LED-Lampen oder LED Streifen oder RGB oder RGB-WInput: 12-36VDCOutput: 4*5A, 4x(60-180)WMaße: 179x46x22mmBetriebtemperatur: -10°C - +60°C Schutzklasse: IP20	328616	S21-LED-SR000047	38.72Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 07 DALI slave 1~4/4 high power DALI (Digital Addressable Lighting Interface)Dali slave, 1 bis 4 Adressen, 4 unabhängige Kanäleverwendbar als Kontroller für einfarbige LED-Lampen oder LED Streifen oder RGB oder RGB-WInput: 12-36VDCOutput: 4*8A, 12V~384W, 24V~768W, 36V~1152WMaße: 179x46x22mmBetriebtemperatur: -10°C - +60°C Schutzklasse: IP20	1174209	S21-LED-SR000091	44.97Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 07 DALI switch 1/1 DALI (Digital Addressable Lighting Interface) Dali switch, 1 Adresse, 1 Kanal gleichzeitig verwendbar als Kontroller für LED-Lampen/Strahler etc. Input: 100-240VAC Output: 5A, 500WBetriebtemperatur: -10°C - +60°C Schutzklasse: IP20 Maße: 170x58x29mm	134986	S21-LED-SR000056	44.80Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 07 DALI Wandtaster 4 Gruppen DALI (Digital Addressable Lighting Interface)DALI Unterputz Wandtaster für 4 Gruppen mit 4 TasteingängenDALI BUS poweredMaße: 52x52x23mmBetriebtemperatur: -10°C - +50°C Schutzklasse: IP20	252134	S21-LED-SR000051	43.44Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 07 DALI Wandtaster 4 Lampen DALI (Digital Addressable Lighting Interface)DALI Unterputz Wandtaster für 4 Lampen mit 4 TasteingängenDALI BUS poweredMaße: 52x52x23mmBetriebtemperatur: -10°C - +50°C Schutzklasse: IP20	252131	S21-LED-SR000050	49.92Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 07 DALI Wandtaster 4 Szenen DALI (Digital Addressable Lighting Interface)DALI Unterputz Wandtaster für 4 Szenen mit 4 TasteingängenDALI BUS poweredMaße: 52x52x23mmBetriebtemperatur: -10°C - +50°C Schutzklasse: IP20	252145	S21-LED-SR000052	49.92Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 08 KNX Dimmer 4*350mA KNX DimmerInput: 12-36VDCOutput: 4CH, 0,35A/CH, 16,8-50,4WBetriebtemperatur: -10°C - +50°CCE/FCC/RoHSSchutzklasse: IP20	574964	S21-LED-SR000065	126.72Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 08 KNX Dimmer 4*350mA Hutschiene KNX Dimmer für die HutschieneInput: 12-36VDCOutput: 4CH, 0,35A/CH, 16,8-50,4WBetriebtemperatur: -10°C - +50°CCE/FCC/RoHSSchutzklasse: IP20	574963	S21-LED-SR000064	112.00Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 08 KNX Dimmer 4*5A KNX DimmerInput: 12-36VDCOutput: 4CH, 5A/CH, 240-720WBetriebtemperatur: -10°C - +50°CCE/FCC/RoHSSchutzklasse: IP20Größe: 17,5 x 6,5 x 4cm	574957	S21-LED-SR000063	109.16Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 08 KNX Dimmer 4*5A Hutschiene KNX Dimmer für die HutschieneInput: 12-36VDCOutput: 4CH, 5A/CH, 240-720WBetriebtemperatur: -10°C - +50°CCE/FCC/RoHSSchutzklasse: IP20	574943	S21-LED-SR000062	112.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Controller EOS 08 KNX Dimmer 4*700mA KNX DimmerInput: 12-36VDCOutput: 4CH, 0,7A/CH, 33,6-100,8WBetriebtemperatur: -10°C - +50°CCE/FCC/RoHSSchutzklasse: IP20	574973	S21-LED-SR000067	75.52Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 08 KNX Dimmer 4*700mA Hutschiene KNX Dimmer für die HutschieneInput: 12-36VDCOutput: 4CH, 0,7A/CH, 33,6-100,8WBetriebtemperatur: -10°C - +50°CCE/FCC/RoHSSchutzklasse: IP20	574972	S21-LED-SR000066	175.21Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 09 EnOcean Dimmer Schalter EnOcean Dimmer Schalter (batterielos/wireless)Für Receiver der EOS 09 SerieBetriebtemperatur: -20°C - +50°CCE/FCC/RoHSSchutzklasse: IP20	575009	S21-LED-SR000069	55.26Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 09 EnOcean Dual Dimmer EnOcean Dimmer für dual weiß LED ProdukteInput: 12-36VDCOutput: 4CH, 5A/CH, 240-720WBetriebtemperatur: -10°C - +50°CCE/FCC/RoHSSchutzklasse: IP20	575011	S21-LED-SR000070	115.19Â€
Synergy 21 LED Controller EOS 09 EnOcean Dual Dimmer Schalter EnOcean Dimmer Schalter für dual weiß LED Produkte (batterielos/wireless)Für Receiver der EOS 09 SerieBetriebtemperatur: -20°C - +50°CCE/FCC/RoHSSchutzklasse: IP20	575012	S21-LED-SR000071	56.28Â€
Synergy 21 LED Flex Plate dual white (CCT) DC24V 40W mit Connector Synergy 21 LED Flex Plate, flexible LED FolieGröße: 480*240mm, cutting Unit: alle 2LEDs (20*20mm)Mit 6 Connectoren XH2.54 Spannung: 24V,Watt: 40W Lichtfarbe: dualweiß ,2700-6500K, CRI>90Helligkeit: 3060lmAbstrahlwinkel: 120°Schutzklasse: IP20LED Anzahl: 40Reihen * 10Spalten =40LEDs gesamt,Type: 2835SMDMaße: 480*240mmPCB-Farbe: weissArbeitstemperatur: -25°C bis +40°CSynergy 21...	1788405	S21-LED-B00290	35.75Â€
Synergy 21 LED Flex Plate ECO neutralweiß DC24V 45W Synergy 21 LED Flex Plate, flexible LED Folie Größe: 480*240mm, cutting Unit: 6LEDs (60*40mm) Spannung: 24V, Watt: 45W Lichtfarbe: neutralweiss , 4000K, CRI>90 Helligkeit: 3440lm, Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 24Reihen * 12Spalten =288LEDs gesamt, Type: 2835SMD Maße: 480*240mm PCB-Farbe: weiss Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Gewicht: 0,500 kg Kürzbar alle 6 LEDs 60*...	1221314	S21-LED-B00282	25.47Â€
Synergy 21 LED Flex Plate RGB-W DC24V 80W Synergy 21 LED Flex Plate, flexible LED Folie Größe: 480*240mm, cutting Unit: 12LEDs (120*40mm) Spannung: 24V, Watt: 80W Lichtfarbe: RGB + neutralweiss , 4000K, CRI>90 Helligkeit: RGBW: 3100lm, RGB: 1940lm, NW: 1250 Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 24Reihen * 12Spalten =288LEDs gesamt, Type: 5050SMD Maße: 480*240mm PCB-Farbe: weiss Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Gewicht...	1065334	S21-LED-B00280	47.14Â€
Synergy 21 LED Flex Plate RGB-W DC24V 80W mit connector Synergy 21 LED Flex Plate, flexible LED FolieGröße: 480*240mm, cutting Unit: 12LEDs (120*40mm)Mit 6 Connectoren XH2.54 Spannung: 24V,Watt: 80W Lichtfarbe: RGB + neutralweiss , 4000K, CRI>90Helligkeit: RGBW: 3100lm, RGB: 1940lm, NW: 1250Abstrahlwinkel: 120°Schutzklasse: IP20LED Anzahl: 24Reihen * 12Spalten =288LEDs gesamt,Type: 5050SMDMaße: 480*240mmPCB-Farbe: weissArbeitstemper...	1786383	S21-LED-B00284	48.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 120 KW DC24V 24W SLIM IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip SLIM= smales PCB mit 3mm Spannung: 24V, Watt: 4,8W/m 24W gesamt Lichtfarbe: kaltweiss , 6000K, CRI>90 Helligkeit: 107Lm/W, 514Lm/m, gesamt: 2568Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 120LEDs/m, Gesamt: 600LEDs LED Type: 2022 Schnittmaß:50mm Maße LED Strip: 5000*3*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückse...	1245920	S21-LED-F02400240	13.54Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 120 NW DC24V 24W SLIM IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip SLIM= smales PCB mit 3mm Spannung: 24V, Watt: 4,8W/m 24W gesamt Lichtfarbe: neutralweiss , 4000K, CRI>90 Helligkeit: 107Lm/W, 514Lm/m, gesamt: 2568Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 120LEDs/m, Gesamt: 600LEDs LED Type: 2022 Schnittmaß:50mm Maße LED Strip: 5000*3*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rüc...	1245919	S21-LED-F02400239	13.54Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 120 SWW DC24V 24W SLIM IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip SLIM= smales PCB mit 3mm Spannung: 24V, Watt: 4,8W/m 24W gesamt Lichtfarbe: superwarmweiss , 2700K, CRI>90 Helligkeit: 90Lm/W, 432Lm/m, gesamt: 2160Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 120LEDs/m, Gesamt: 600LEDs LED Type: 2022 Schnittmaß:50mm Maße LED Strip: 5000*3*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rü...	1245917	S21-LED-F02400237	13.54Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 120 WW DC24V 24W SLIM IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip SLIM= smales PCB mit 3mm Spannung: 24V, Watt: 4,8W/m 24W gesamt Lichtfarbe: warmweiss , 3000K, CRI>90 Helligkeit: 98Lm/W, 470Lm/m, gesamt: 2352Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 120LEDs/m, Gesamt: 600LEDs LED Type: 2022 Schnittmaß:50mm Maße LED Strip: 5000*3*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rücksei...	1245918	S21-LED-F02400238	13.54Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 140 KW DC24V 48W HE IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip HE= High Efficiency ~150LM/W Spannung: 24V, Watt: 9,6W/m 48W gesamt Lichtfarbe: kaltweiss , 6000K, CRI>90 Helligkeit: 150Lm/W, 1440Lm/m, gesamt: 7200Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 280LEDs/m, Gesamt: 1400LEDs LED Type: 2022 Schnittmaß:50mm Maße LED Strip: 5000*8*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M r?...	1245911	S21-LED-F02400228	20.86Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 140 KW DC24V 48W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip Spannung: 24V, Watt: 9,6W/m 48W gesamt Lichtfarbe: kaltweiss , 6000K, CRI>90 Helligkeit: 120Lm/W, 1152Lm/m, gesamt: 5760Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 140LEDs/m, Gesamt: 700LEDs LED Type: 2022 Schnittmaß:50mm Maße LED Strip: 5000*8*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, d...	1245904	S21-LED-F02400220	18.06Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 140 NW DC24V 48W HE IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip HE= High Efficiency ~150LM/W Spannung: 24V, Watt: 9,6W/m 48W gesamt Lichtfarbe: neutralweiss , 4000K, CRI>90 Helligkeit: 150Lm/W, 1440Lm/m, gesamt: 7200Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 280LEDs/m, Gesamt: 1400LEDs LED Type: 2022 Schnittmaß:50mm Maße LED Strip: 5000*8*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M...	1245910	S21-LED-F02400227	20.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 140 NW DC24V 48W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip Spannung: 24V, Watt: 9,6W/m 48W gesamt Lichtfarbe: neutralweiss , 4000K, CRI>90 Helligkeit: 120Lm/W, 1152Lm/m, gesamt: 5760Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 140LEDs/m, Gesamt: 700LEDs LED Type: 2022 Schnittmaß:50mm Maße LED Strip: 5000*8*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf...	1245903	S21-LED-F02400219	18.06Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 140 SWW DC24V 48W HE IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip HE= High Efficiency ~150LM/W Spannung: 24V, Watt: 9,6W/m 48W gesamt Lichtfarbe: superwarmweiss , 2700K, CRI>90 Helligkeit: 135Lm/W, 1296Lm/m, gesamt: 6480Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 280LEDs/m, Gesamt: 1400LEDs LED Type: 2022 Schnittmaß:50mm Maße LED Strip: 5000*8*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja ...	1245909	S21-LED-F02400225	20.86Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 140 SWW DC24V 48W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip Spannung: 24V, Watt: 9,6W/m 48W gesamt Lichtfarbe: superwarmweiss , 2700K, CRI>90 Helligkeit: 105Lm/W, 1008Lm/m, gesamt: 5040Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 140LEDs/m, Gesamt: 700LEDs LED Type: 2022 Schnittmaß:50mm Maße LED Strip: 5000*8*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie dara...	1245901	S21-LED-F02400217	18.06Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 140 WW DC24V 48W HE IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip HE= High Efficiency ~150LM/W Spannung: 24V, Watt: 9,6W/m 48W gesamt Lichtfarbe: warmweiss , 3000K, CRI>90 Helligkeit: 140Lm/W, 1344Lm/m, gesamt: 6720Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 280LEDs/m, Gesamt: 1400LEDs LED Type: 2022 Schnittmaß:50mm Maße LED Strip: 5000*8*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie dara...	124591	S21-LED-F02400226	20.86Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 140 WW DC24V 48W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip Spannung: 24V, Watt: 9,6W/m 48W gesamt Lichtfarbe: warmweiss , 3000K, CRI>90 Helligkeit: 110Lm/W, 1056Lm/m, gesamt: 5280Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 140LEDs/m, Gesamt: 700LEDs LED Type: 2022 Schnittmaß:50mm Maße LED Strip: 5000*8*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, d...	1245902	S21-LED-F02400218	18.06Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 240 KW DC24V 48W SLIM IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip SLIM= smales PCB mit 3mm Spannung: 24V, Watt: 9,6W/m 48W gesamt Lichtfarbe: kaltweiss , 6000K, CRI>90 Helligkeit: 105Lm/W, 1008Lm/m, gesamt: 5040Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 240LEDs/m, Gesamt: 1200LEDs LED Type: 2022 Schnittmaß:25mm Maße LED Strip: 5000*3*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rück...	1245923	S21-LED-F02400244	18.28Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 240 NW DC24V 48W SLIM IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip SLIM= smales PCB mit 3mm Spannung: 24V, Watt: 9,6W/m 48W gesamt Lichtfarbe: neutralweiss , 4000K, CRI>90 Helligkeit: 105Lm/W, 1008Lm/m, gesamt: 5040Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 240LEDs/m, Gesamt: 1200LEDs LED Type: 2022 Schnittmaß:25mm Maße LED Strip: 5000*3*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rück...	1227634	S21-LED-F02400243	18.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 240 SWW DC24V 48W SLIM IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip SLIM= smales PCB mit 3mm Spannung: 24V, Watt: 9,6W/m 48W gesamt Lichtfarbe: superwarmweiss , 2700K, CRI>90 Helligkeit: 90Lm/W, 864Lm/m, gesamt: 4320Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 240LEDs/m, Gesamt: 1200LEDs LED Type: 2022 Schnittmaß:25mm Maße LED Strip: 5000*3*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M r?...	1245921	S21-LED-F02400241	18.28Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 240 WW DC24V 48W SLIM IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip SLIM= smales PCB mit 3mm Spannung: 24V, Watt: 9,6W/m 48W gesamt Lichtfarbe: warmweiss , 3000K, CRI>90 Helligkeit: 97Lm/W, 931Lm/m, gesamt: 4656Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 240LEDs/m, Gesamt: 1200LEDs LED Type: 2022 Schnittmaß:25mm Maße LED Strip: 5000*3*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückse...	1245922	S21-LED-F02400242	18.28Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 280 KW DC24V 96W HE IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip HE= High Efficiancy ~150LM/W Spannung: 24V, Watt: 19,2W/m 96W gesamt Lichtfarbe: kaltweiss , 6000K, CRI>90 Helligkeit: 148Lm/W, 2842Lm/m, gesamt: 14208Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 280LEDs/m, Gesamt: 1400LEDs LED Type: 2022 Schnittmaß:25mm Maße LED Strip: 5000*10*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M...	1245915	S21-LED-F02400232	34.41Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 280 KW DC24V 96W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip Spannung: 24V, Watt: 19,2W/m 96W gesamt Lichtfarbe: kaltweiss , 6000K, CRI>90 Helligkeit: 117Lm/W, 2246Lm/m, gesamt: 11232Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 280LEDs/m, Gesamt: 1400LEDs LED Type: 2022 Schnittmaß:25mm Maße LED Strip: 5000*10*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darau...	1245908	S21-LED-F02400224	28.06Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 280 NW DC24V 96W HE IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip HE= High Efficiancy ~150LM/W Spannung: 24V, Watt: 19,2W/m 96W gesamt Lichtfarbe: neutralweiss , 4000K, CRI>90 Helligkeit: 148Lm/W, 2842Lm/m, gesamt: 14208Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 280LEDs/m, Gesamt: 1400LEDs LED Type: 2022 Schnittmaß:25mm Maße LED Strip: 5000*10*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja...	1245914	S21-LED-F02400231	34.41Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 280 NW DC24V 96W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip Spannung: 24V, Watt: 19,2W/m 96W gesamt Lichtfarbe: neutralweiss , 4000K, CRI>90 Helligkeit: 117Lm/W, 2246Lm/m, gesamt: 11232Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 280LEDs/m, Gesamt: 1400LEDs LED Type: 2022 Schnittmaß:25mm Maße LED Strip: 5000*10*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie da...	1245907	S21-LED-F02400223	28.06Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 280 SWW DC24V 96W HE IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip HE= High Efficiancy ~150LM/W Spannung: 24V, Watt: 19,2W/m 96W gesamt Lichtfarbe: superwarmweiss , 2700K, CRI>90 Helligkeit: 133Lm/W, 2554Lm/m, gesamt: 12768Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 280LEDs/m, Gesamt: 1400LEDs LED Type: 2022 Schnittmaß:25mm Maße LED Strip: 5000*10*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ...	1245912	S21-LED-F02400229	34.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 280 SWW DC24V 96W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip Spannung: 24V, Watt: 19,2W/m 96W gesamt Lichtfarbe: superwarmweiss , 2700K, CRI>90 Helligkeit: 103Lm/W, 1978Lm/m, gesamt: 9880Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 280LEDs/m, Gesamt: 1400LEDs LED Type: 2022 Schnittmaß:25mm Maße LED Strip: 5000*10*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie d...	1245905	S21-LED-F02400221	28.06Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 280 WW DC24V 96W HE IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip HE= High Efficiency ~150LM/W Spannung: 24V, Watt: 19,2W/m 96W gesamt Lichtfarbe: warmweiss , 3000K, CRI>90 Helligkeit: 138Lm/W, 2650Lm/m, gesamt: 13248Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 280LEDs/m, Gesamt: 1400LEDs LED Type: 2022 Schnittmaß:25mm Maße LED Strip: 5000*10*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M...	1245913	S21-LED-F02400230	34.41Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 280 WW DC24V 96W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip Spannung: 24V, Watt: 19,2W/m 96W gesamt Lichtfarbe: warmweiss , 3000K, CRI>90 Helligkeit: 108Lm/W, 2074Lm/m, gesamt: 10368Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 280LEDs/m, Gesamt: 1400LEDs LED Type: 2022 Schnittmaß:25mm Maße LED Strip: 5000*10*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darau...	1245906	S21-LED-F02400222	28.06Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 320 KW DC24V 75W HE+HD IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip HE= High Efficiency ~150LM/W HD= High Density ~320LEDs/m Spannung: 24V, Watt: 15W/m 75W gesamt Lichtfarbe: kaltweiss , 6000K, CRI>90 Helligkeit: 165Lm/W, 2475Lm/m, gesamt: 12375Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 320LEDs/m, Gesamt: 1600LEDs LED Type: 2022 Schnittmaß:25mm Maße LED Strip: 5000*10*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C b...	1245857	S21-LED-F02400236	36.66Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 320 NW DC24V 75W HE+HD IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip HE= High Efficiency ~150LM/W HD= High Density ~320LEDs/m Spannung: 24V, Watt: 15W/m 75W gesamt Lichtfarbe: neutralweiss , 4000K, CRI>90 Helligkeit: 165Lm/W, 2475Lm/m, gesamt: 12375Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 320LEDs/m, Gesamt: 1600LEDs LED Type: 2022 Schnittmaß:25mm Maße LED Strip: 5000*10*2 mm Arbeitstemperatur: -25°...	1245856	S21-LED-F02400235	36.66Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 320 RGB DC24V 70W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip Spannung: 24V, Watt: 14W/m 70W gesamt Lichtfarbe: RGB Helligkeit: R: 86/m, G: 278Lm/m, B: 53Lm/m Gesamt: 417Lm/m Total 2085Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 320LEDs/m, Gesamt: 1600LEDs LED Type: 2022 Schnittmaß:50mm Maße LED Strip: 5000*10*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie...	1245925	S21-LED-F02400246	46.99Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 320 SWW DC24V 75W HE+HD IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip HE= High Efficiency ~150LM/W HD= High Density ~320LEDs/m Spannung: 24V, Watt: 15W/m 75W gesamt Lichtfarbe: superwarmweiss , 2700K, CRI>90 Helligkeit: 148Lm/W, 2220Lm/m, gesamt: 11100Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 320LEDs/m, Gesamt: 1600LEDs LED Type: 2022 Schnittmaß:25mm Maße LED Strip: 5000*10*2 mm Arbeitstemperatur: -25...	1245916	S21-LED-F02400233	36.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 320 WW DC24V 75W HE+HD IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip HE= High Efficiency ~150LM/W HD= High Density ~320LEDs/m Spannung: 24V, Watt: 15W/m 75W gesamt Lichtfarbe: warmweiss , 3000K, CRI>90 Helligkeit: 154Lm/W, 2310Lm/m, gesamt: 11550Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 320LEDs/m, Gesamt: 1600LEDs LED Type: 2022 Schnittmaß:25mm Maße LED Strip: 5000*10*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C b...	1245855	S21-LED-F02400234	36.66Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 504 DW (CCT) DC24V 70W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip Spannung: 24V, Watt: 14W/m 70W gesamt Lichtfarbe: CCT dualweiss , 2700-6500K, CRI>90 Helligkeit: 2700k: 105Lm/W und 6500K: 125Lm/W 2700K: 735Lm/m und 6500K: 875Lm/m, gesamt: 17250Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 504LEDs/m, Gesamt: 2520LEDs LED Type: 2022 Schnittmaß:55,56mm (28LEDs) Maße LED Strip: 5000*10*2 mm Arbeitstem...	1245924	S21-LED-F02400245	38.81Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2210 - 140 KW DC24V 24W IP20 CRI>90 Synergy 21 LED Flex Strip 2110 super ww2110=LED Chip Grösse 2,1mm x 1,0mm Länge: 5mSpannung: 24VWatt: 4,8W/m, 24WLichtfarbe: kaltweiß , 6000K, CRI>90 (R9>60) Helligkeit: 500lm/m , Gesamt: 2500lmAbstrahlwinkel: 120°Schutzklasse: IP20LED Anzahl: 140*2110SMD/m, Gesamt: 700LEDsMaße: 5000*8*1,4 mmPCB-Farbe: weiss,Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°CKürzbar alle 100mmKlebeband: ja...	1788166	S21-LED-C00110	17.65Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2210 - 140 NW DC24V 24W IP20 CRI>90 Synergy 21 LED Flex Strip 2110 super ww2110=LED Chip Grösse 2,1mm x 1,0mm Länge: 5mSpannung: 24VWatt: 4,8W/m, 24WLichtfarbe: neutralweiß , 4000K, CRI>90 (R9>60) Helligkeit: 500lm/m , Gesamt: 2500lmAbstrahlwinkel: 120°Schutzklasse: IP20LED Anzahl: 140*2110SMD/m, Gesamt: 700LEDsMaße: 5000*8*1,4 mmPCB-Farbe: weiss,Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°CKürzbar alle 100mmKlebeband:...	1788152	S21-LED-C00109	20.92Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2210 - 224 WW DC24V 100W IP20 CRI>90 2110 dim to warm Synergy 21 LED Flex Strip 21102110=LED Chip Grösse 2,1mm x 1,0mmLänge: 5mSpannung: 24VWatt: 20W/m, 100WLichtfarbe: warmweiss , 2700K bis 1800K, CRI>90 (R9>60)Helligkeit: 1000lm/m Gesamt: 5000lmAbstrahlwinkel: 120°Schutzklasse: IP20LED Anzahl: 224*2110SMD/m, Gesamt: 1120LEDsMaße: 5000*10*1,5mmPCB-Farbe: weiss,Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°CKürzbar alle 16 LEDs, 71,4mmKlebe...	1788383	S21-LED-C00099	25.47Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2210 - 280 SWW DC24V 24W IP20 CRI>90 2110 Synergy 21 LED Flex Strip 2110 super ww2110=LED Chip Grösse 2,1mm x 1,0mm Länge: 5mSpannung: 24V, Watt: 4,8W/m, 24WLichtfarbe: super warmweiss , 2700K, CRI>90 (R9>60) Helligkeit: 500lm/m , Gesamt: 2500lmAbstrahlwinkel: 120°Schutzklasse: IP20LED Anzahl: 280*2110SMD/m, Gesamt: 1400LEDsMaße: 5000*10*1,4 mmPCB-Farbe: weiss,Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°CKürzbar alle 7 LEDs 2...	1375588	S21-LED-C00064	48.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip 2210 - 280 WW DC24V 96W IP20 CRI>97 Synergy 21 LED Flex Strip 2216 SerieSpannung: 24V, Watt: 19,2W/m, 96W Lichtfarbe: warmweiss , 3000K, CRI>90 Helligkeit: ww: 1796lm/m Abstrahlwinkel: 120°Schutzklasse: IP20LED Anzahl: 280*2216SMD/m, Gesamt: 1400LEDs Maße: 5000*10*2,2 mmArbeitstemperatur: -25°C bis +40°CKürzbar alle 7LEDs 2,5cmKlebeband: ja 3M rückseitigAchten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur ...	2122708	S21-LED-B220014	42.11Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2210 - 70 KW DC24V 36W IP20 CRI>90 Synergy 21 LED Flex Strip 21102110=LED Chip Grösse 2,1mm x 1,0mmLänge: 5m Spannung: 24V, (12V auf Anfrage erhältlich)Watt: 7,2W/m, 36W Lichtfarbe: kaltweiss , 6000K, CRI>90 (R9>60)Helligkeit:677lm/m Gesamt:3385lmAbstrahlwinkel: 120°Schutzklasse: IP20LED Anzahl: 70*2110SMD/m, Gesamt: 350LEDs Maße: 5000*8*3mmPCB-Farbe: weiss,Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°CKürzbar alle 7 LEDs 1...	1369097	S21-LED-C00080	17.29Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2210 - 70 KW DC24V 36W IP68 CRI>90 Synergy 21 LED Flex Strip 21102110=LED Chip Grösse 2,1mm x 1,0mmLänge: 5m Spannung: 24V, (12V auf Anfrage erhältlich)Watt: 7,2W/m, 36W Lichtfarbe: kaltweiss , 6000K, CRI>90 (R9>60)Helligkeit:677lm/m Gesamt:3385lmAbstrahlwinkel: 120°Schutzklasse: IP68LED Anzahl: 70*2110SMD/m, Gesamt: 350LEDs Maße: 5000*8*3mmPCB-Farbe: weiss,Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°CKürzbar alle 7 LEDs 1...	1369096	S21-LED-C00081	31.45Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2210 - 70 NW DC24V 24W IP20 CRI>90 Synergy 21 LED Flex Strip 2110 nw2110=LED Chip Grösse 2,1mm x 1,0mmLänge: 5m Spannung: 24V,Watt: 4,8W/m, 24WLichtfarbe: neutralweiss , 4000K, CRI>90 (R9>60)Helligkeit: 500lm/m , Gesamt: 2500lm Abstrahlwinkel: 120°Schutzklasse: IP20LED Anzahl: 70*2110SMD/m, Gesamt: 350LEDs Maße: 5000*10*1,4 mmPCB-Farbe: weiss,Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°CKürzbar alle 7 LEDs 25mmKlebeband: ja...	1375282	S21-LED-C00066	48.59Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2210 - 70 NW DC24V 24W IP20 CRI>90 *Sondermodell LED-LIGHTS24* Synergy 21 LED Flex Strip 2110 nw2110=LED Chip Grösse 2,1mm x 1,0mmLänge: 5m Spannung: 24V,Watt: 4,8W/m, 24WLichtfarbe: neutralweiss , 4000K, CRI>90 (R9>60)Helligkeit: 500lm/m , Gesamt: 2500lm Abstrahlwinkel: 120°Schutzklasse: IP20LED Anzahl: 70*2110SMD/m, Gesamt: 350LEDs Maße: 5000*10*1,4 mmPCB-Farbe: weiss,Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°CKürzbar alle 7 LEDs 25mmKlebeband: ja...	1019371	LED-TOM-LEDLIGHTSnm	6.85Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2210 - 70 NW DC24V 36W IP20 CRI>90 Synergy 21 LED Flex Strip 21102110=LED Chip Grösse 2,1mm x 1,0mmLänge: 5m Spannung: 24V, (12V auf Anfrage erhältlich)Watt: 7,2W/m, 36W Lichtfarbe: neutralweiss , 4000K, CRI>90 (R9>60)Helligkeit: 677lm/m Gesamt: 3385lmAbstrahlwinkel: 120°Schutzklasse: IP20LED Anzahl: 70*2110SMD/m, Gesamt: 350LEDs Maße: 5000*8*1,4mmPCB-Farbe: weiss,Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°CKürzbar alle 7?...	1369169	S21-LED-C00074	17.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip 2216 - 140 DW (CCT) DC24V 24W pro Farbe IP67 CRI>90 Synergy 21 LED Flex Strip 2216 Serie Spannung: 24V, Watt: 4,8W/m, 45W gesamt Lichtfarbe: warmweiss , 3000K, + kaltweiss, 6500K, CRI>90 Helligkeit: ww: 420lm/m cw: 470lm/m Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67 LED Anzahl: 140*2216SMD/m, Gesamt: 700LEDs Maße: 5000*10*4 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Kürzbar alle 14 LEDs 10cm Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der...	1159886	S21-LED-B220008	34.34Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2216 - 140 KW DC24V 72W IP20 CRI>90 Synergy 21 LED Flex Strip 2216 Serie Spannung: 24V, Watt: 14,4W/m, 72W Lichtfarbe: cw , 6000K, CRI>90 Helligkeit: cw: 1400lm/m Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 140*2216SMD/m, Gesamt: 700LEDs Maße: 5000*8*2,2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Kürzbar alle 7LEDs 5cm Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nich...	1159889	S21-LED-B220011	29.31Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2216 - 140 NW DC24V 72W IP20 CRI>90 Synergy 21 LED Flex Strip 2116 Watt: 14W/m, 72W Lichtfarbe: neutralweiss , 4000K, CRI>90 (R9>60) Helligkeit: 1400lm/m Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 140*2116SMD/m, Gesamt: 700LEDs Maße: 5000*8*2,2mm PCB-Farbe: weiss, Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Kürzbar alle 7 LEDs 50mm Klebeband: ja 3M rückseitig Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müsse...	1159884	S21-LED-B220006	29.31Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2216 - 140 SWW DC24V 72W IP20 CRI>90 Synergy 21 LED Flex Strip 2116 Länge: 5m Spannung: 24V Watt: 14,4W/m, 72W Lichtfarbe: warmweiss , 2700K, CRI>90 (R9>60) Helligkeit: 1260lm/m Gesamt: 6300lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 140*2116SMD/m, Gesamt: 700LEDs Maße: 5000*8*1mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Kürzbar alle 7 LEDs 50mm Klebeband: ja 3M rückseitig Energieeffizienzklasse: F Bitte beachten sie, da...	1159780	S21-LED-B220002	30.59Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2216 - 140 UWW DC24V 60W CRI>90 IP20 Synergy 21 LED Flex Strip 2216 Serie Spannung: 24V, Watt: 12W/m, 60W Lichtfarbe: super warmweiss , 22000K, CRI>90 Helligkeit: sww: 630lm/m Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 140*2216SMD/m, Gesamt: 700LEDs Maße: 5000*10*2,2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Kürzbar alle 7LEDs 5cm Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur v...	1159887	S21-LED-B220009	25.47Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2216 - 140 WW DC24V 72W IP67 CRI>90 Synergy 21 LED Flex Strip 2116 Watt: 14,4W/m, 72W Lichtfarbe: warmweiss , 2700K, CRI>90 (R9>60) Helligkeit: 1195lm/m Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67 LED Anzahl: 140*2116SMD/m, Gesamt: 700LEDs Maße: 5000*10*4mm PCB-Farbe: weiss, Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Kürzbar alle 7 LEDs 50mm Klebeband: ja 3M rückseitig Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen....	1160019	S21-LED-B220001	33.31Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2216 - 180 NW DC24V 64W IP68 CRI>90 Synergy 21 LED Flex Strip 2216 Serie2216=LED Chip Grösse 2,2mm x 1,6mmLänge: 5mSpannung: 24V,Watt: 12,4W/m, 63,5W±10%Lichtfarbe: neutralweiss , 4000K, CRI>95-97Helligkeit: 1020lm/m ±10%, Gesamt: 5100lmAbstrahlwinkel: 120°Schutzklasse: IP68(Super slim)LED Anzahl: 180*2216SMD/m, Gesamt: 900LEDsMaße: 5000*10*3 mmPCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende rot schwarz (150±5mm)Arbeitstempe...	1455247	S21-LED-C00053	51.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip 2216 - 180 WW DC24V 36W IP67 CRI>90 Synergy 21 LED Flex Strip 2216 Serie Spannung: 24V, Watt: 12,8W/m 64W Lichtfarbe: warmweiss, 3000K, CRI>90 Helligkeit: ww: 570lm/m Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67 LED Anzahl: 180*2216SMD/m, Gesamt: 900LEDs Maße: 5000*12*4 mm	115989	S21-LED-B220012	41.22Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2216 - 280 NW DC24V 120W IP20 CRI>90 *30m* Projektartikel 30m, Maße: 3000*10*3 mm tech Daten von Artikel 146885 Synergy 21 LED Flex Strip 2216 Serie 2216=LED Chip Grösse 2,2mm x 1,6mm Spannung: 24V, Watt: 24W/m, 120W±10% Lichtfarbe: neutralweiss, 4000K, CRI>90 Helligkeit: 2280lm/m ±10%, Gesamt: 11400lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 280*2216SMD/m, Gesamt: 1400LEDs PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende rot schwarz (...)	1019198	S21-LED-C00113	113.92Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2216 - 280 WW DC24V 100W IP20 CRI>90 Synergy 21 LED Flex Strip 2216 Watt: 20,W/m, 100W Lichtfarbe: warmweiss, 3000K, CRI>90 (R9>60) Helligkeit: 1330lm/m Gesamt:6650lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 280*2116SMD/m, Gesamt: 1400LEDs Maße: 5000*10*1mm PCB-Farbe: weiss, Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Kürzbar alle 7 LEDs 25mm Klebeband: ja 3M rückseitig Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt ...	1159890	S21-LED-B220013	37.52Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2216 - 280 WW DC24V 120W IP68 CRI>90	1455241	S21-LED-C00058	24.32Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2216 - 70 WW DC24V 36W IP20 CRI>90 Synergy 21 LED Flex Strip 2216 Serie Spannung: 24V, Watt: 7,2W/m, 36W Lichtfarbe: warmweiss, 2700K, CRI>90 Helligkeit: ww: 630lm/m Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 70*2216SMD/m, Gesamt: 350LEDs Maße: 5000*8*2,2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Kürzbar alle 7LEDs 10cm Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C...	1159883	S21-LED-B220005	27.52Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2216 - 70 WW DC24V 36W IP67 CRI>90 Synergy 21 LED Flex Strip 2216 Watt: 7,2W/m, 36W Lichtfarbe: warmweiss, 2700K, CRI>90 (R9>60) Helligkeit: 580lm/m Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67 LED Anzahl: 70*2116SMD/m, Gesamt: 350LEDs Maße: 5000*10*4mm PCB-Farbe: weiss, Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Kürzbar alle 7 LEDs 100mm Klebeband: ja 3M rückseitig Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen. A...	1159790	S21-LED-B220004	30.92Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 120 WW DC12V 48W IP20 CRI>90 Synergy 21 LED Flex Strip 2835 Serie 2835=LED Chip Grösse 2,8mm x 3,5mm Länge: 5m Spannung: 12V, Watt: 9,6W/m, 48W±10% Lichtfarbe: warmweiss, 3000K, CRI>90 Helligkeit: 816lm/m ±10%, Gesamt: 4080lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 120*2835SMD/m, Gesamt: 600LEDs Maße: 5000*10*3 mm PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende rot schwarz (150±5mm) Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°...	1463936	S21-LED-F00173	28.80Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 120 WW DC24V 52W IP20 CRI>80 *OSRAM* Osram Flex Strip VF06A-W4F-827 52W 24V FS1 Länge: 6m Spannung: 24V, Watt: 8,6W/m, 52W Lichtfarbe: warmweiss, 2700K, CRI>80 Helligkeit: 600lm/m, Gesamt: 3600lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 Maße: 6000*8*1,5 mm PCB-Farbe: weiss, Arbeitstemperatur: -20°C bis +65°C Klebeband: ja 3M rückseitigEnergieeffizienzklasse: A kWh/1000h: 57,2Strip an den Schnittmarken mit scharfer Schere kü...	1157671VF06A-W4F-827 52W 24V		25.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 126 NW DC24V 48W IP67+ Sauna/Wellness Synergy 21 LED Flex Strip 126 Serie Speziell für Sauna/Wellness Bereich Spannung: 24V, Watt: 9,6W/m 48W gesamt Lichtfarbe: neutralweiss , 4000K, CRI>90 Helligkeit: 115Lm/W, 1104Lm/m 5520LM gesamt: Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67+ (wet) LED Anzahl: 126LEDs/m, Gesamt: 630LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:55,6mm Maße LED Strip: 5000*10*4 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +100°C Klebeba...	1066495	S21-LED-B0240153	68.49€
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 126 SWW DC24V 48W IP67+ Sauna/Wellness Synergy 21 LED Flex Strip 126 Serie Speziell für Sauna/Wellness Bereich Spannung: 24V, Watt: 9,6W/m 48W gesamt Lichtfarbe: superwarmweiss , 2700K, CRI>90 Helligkeit: 115Lm/W, 1104Lm/m 5520LM gesamt: Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67+ (wet) LED Anzahl: 126LEDs/m, Gesamt: 630LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:55,6mm Maße LED Strip: 5000*10*4 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +100°C Klebe...	1066494	S21-LED-B0240152	68.49€
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 126 WW DC24V 48W IP67+ Sauna/Wellness Synergy 21 LED Flex Strip 126 Serie Speziell für Sauna/Wellness Bereich Spannung: 24V, Watt: 9,6W/m 48W gesamt Lichtfarbe: warmweiss , 3000K, CRI>90 Helligkeit: 115Lm/W, 1104Lm/m 5520LM gesamt: Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67+ (wet) LED Anzahl: 126LEDs/m, Gesamt: 630LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:55,6mm Maße LED Strip: 5000*10*4 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +100°C Klebeband:...	1066493	S21-LED-B0240151	68.49€
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 130 KW DC48V 240W IP20 ULS 50M Synergy 21 LED Flex Strip 130 Serie Spannung: 48V, Watt: 4,8W/m 240W gesamt Lichtfarbe: kaltweiss , 6000K, CRI>90 Helligkeit: 106Lm/W, gesamt: 25500LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 130LEDs/m, Gesamt: 6500LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:100mm Maße LED Strip: 50000*12*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED St...	1066222	S21-LED-B0240081	316.90€
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 130 KW DC48V 288W IP20 ULS 20M Synergy 21 LED Flex Strip 130 Serie Spannung: 48V, Watt: 14,4W/m 288W gesamt Lichtfarbe: kaltweiss , 6000K, CRI>90 Helligkeit: 95Lm/W, gesamt: 27400LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 130LEDs/m, Gesamt: 2600LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:100mm Maße LED Strip: 20000*12*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED St...	106623	S21-LED-B0240087	128.17€
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 130 KW DC48V 288W IP20 ULS 30M Synergy 21 LED Flex Strip 130 Serie Spannung: 48V, Watt: 9,6W/m 288W gesamt Lichtfarbe: kaltweiss , 6000K, CRI>90 Helligkeit: 100Lm/W, gesamt: 28800LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 130LEDs/m, Gesamt: 3900LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:100mm Maße LED Strip: 30000*12*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED St...	1066236	S21-LED-B0240082	191.83€
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 130 NW DC48V 240W IP20 ULS 50M Synergy 21 LED Flex Strip 130 Serie Spannung: 48V, Watt: 4,8W/m 240W gesamt Lichtfarbe: neutralweiss , 4000K, CRI>90 Helligkeit: 106Lm/W, gesamt: 25500LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 130LEDs/m, Gesamt: 6500LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:100mm Maße LED Strip: 50000*12*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED...	1066221	S21-LED-B0240080	316.90€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 130 NW DC48V 288W IP20 ULS 20M Synergy 21 LED Flex Strip 130 Serie Spannung: 48V, Watt: 14,4W/m 288W gesamt Lichtfarbe: neutralweiss , 4000K, CRI>90 Helligkeit: 95Lm/W, gesamt: 27400LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 130LEDs/m, Gesamt: 2600LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:100mm Maße LED Strip: 20000*12*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED...	1066230	S21-LED-B0240088	128.17Å€
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 130 NW DC48V 288W IP20 ULS 30M Synergy 21 LED Flex Strip 130 Serie Spannung: 48V, Watt: 9,6W/m 288W gesamt Lichtfarbe: neutralweiss , 4000K, CRI>90 Helligkeit: 100Lm/W, gesamt: 28800LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 130LEDs/m, Gesamt: 3900LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:100mm Maße LED Strip: 30000*12*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED...	1066237	S21-LED-B0240083	191.83Å€
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 130 SWW DC48V 240W IP20 ULS 50M Synergy 21 LED Flex Strip 130 Serie Spannung: 48V, Watt: 4,8W/m 240W gesamt Lichtfarbe: superwarmweiss , 2700K, CRI>90 Helligkeit: 106Lm/W, gesamt: 25500LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 130LEDs/m, Gesamt: 6500LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:100mm Maße LED Strip: 50000*12*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der L...	1066219	S21-LED-B0240078	316.90Å€
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 130 SWW DC48V 288W IP20 ULS 20M Synergy 21 LED Flex Strip 130 Serie Spannung: 48V, Watt: 14,4W/m 288W gesamt Lichtfarbe: superwarmweiss , 2700K, CRI>90 Helligkeit: 95Lm/W, gesamt: 27400LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 130LEDs/m, Gesamt: 2600LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:100mm Maße LED Strip: 20000*12*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der L...	1066231	S21-LED-B0240089	128.17Å€
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 130 SWW DC48V 288W IP20 ULS 30M Synergy 21 LED Flex Strip 130 Serie Spannung: 48V, Watt: 9,6W/m 288W gesamt Lichtfarbe: superwarmweiss , 2700K, CRI>90 Helligkeit: 100Lm/W, gesamt: 28800LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 130LEDs/m, Gesamt: 3900LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:100mm Maße LED Strip: 30000*12*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der L...	1066226	S21-LED-B0240085	191.83Å€
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 130 WW DC48V 240W IP20 ULS 50M Synergy 21 LED Flex Strip 130 Serie Spannung: 48V, Watt: 4,8W/m 240W gesamt Lichtfarbe: warmweiss , 3000K, CRI>90 Helligkeit: 106Lm/W, gesamt: 25500LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 130LEDs/m, Gesamt: 6500LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:100mm Maße LED Strip: 50000*12*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED St...	1066220	S21-LED-B0240079	316.90Å€
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 130 WW DC48V 288W IP20 ULS 20M Synergy 21 LED Flex Strip 130 Serie Spannung: 48V, Watt: 14,4W/m 288W gesamt Lichtfarbe: warmweiss , 3000K, CRI>90 Helligkeit: 95Lm/W, gesamt: 27400LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 130LEDs/m, Gesamt: 2600LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:100mm Maße LED Strip: 20000*12*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED St...	1066229	S21-LED-B0240086	128.17Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 130 WW DC48V 288W IP20 ULS 30M Synergy 21 LED Flex Strip 130 Serie Spannung: 48V, Watt: 9,6W/m 288W gesamt Lichtfarbe: warmweiss , 3000K, CRI>90 Helligkeit: 100lm/W, gesamt: 28800LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 130LEDs/m, Gesamt: 3900LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:100mm Maße LED Strip: 30000*12*2 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED St...	1066238	S21-LED-B0240084	191.83Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 140 SWW DC24V 75W IP68 CRI>90 Synergy 21 LED Flex Strip 28352835 LED Chip Länge: 5mSpannung: 24VWatt: 15W/m, 75W Lichtfarbe: super-warmweiss , 2500K, CRI>90 Farbverschiebung Richtung 2700K möglich durch IP68 SchutzmantelHelligkeit: 1100lm/m Gesamt: 5500lmAbstrahlwinkel: 120°Schutzklasse: IP68LED Anzahl: 140*2835SMD/m, Gesamt: 700LEDsMaße: 5000*13*3mmArbeitstemperatur: -25°C bis +40°CKürzbar alle 7 LEDs 5...	1020691	S21-LED-B220016	33.41Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 140 WW DC24V 48W IP62 CRI>90 Synergy 21 LED Flex Strip 2835HX Serie Länge: 5mSpannung: 24V, Watt: 9,6W/m, 48W Lichtfarbe: warmweiss , 3000K, CRI>90Helligkeit: 700lm/m, Gesamt: 3500lmAbstrahlwinkel: 120°Schutzklasse: IP62LED Anzahl: 140*2835HX/m, Gesamt: 700LEDsMaße: 5000*8*5 mmPCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende rot schwarz (150±5mm)Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°CKürzbar alle 6 LEDs 5cmKlebeband: ja 3...	1783382	S21-LED-F00218	38.27Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 140 WW DC24V 72W IP67 CRI>90 LED Flex Strip warmweiß, weißes PCB Länge: 5m Spannung: 24V Watt: 14,4W/m, 72W 93LM/W Lichtfarbe: warmweiss , 3000K, CRI>90 (R9>60) Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67 LED Anzahl: 140/m, Gesamt:700LEDs Maße: 5000*10*4mm Arbeitstemperatur: -10°C bis +40°C Kürzbar alle 7LEDs 50mm Klebeband: ja 3M rückseitig Energieeffizienzklasse: F	1159888	S21-LED-B220010	33.15Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 280 WW DC24V 196W IP65 ULS 20m Synergy 21 LED Flex Strip ULS SerieULS=Ultra Long Strip Spannung: 24V, Watt: 196WCRI>80Lichtfarbe: warmweiss, 3000KHelligkeit: 19800lm, 990l/mAbstrahlwinkel: 120°Schutzklasse: IP65LED Anzahl: 70/mMaße: 20000*10*3 mmPCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende (360±5mm)Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°CGewicht: 0,500 kgKürzbar alle 7 LED 10cmKlebeband: neinEnergieeffizienzklasse: A+...	1375935	S21-LED-F001801	176.99Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 30 KW DC24V 130W IP20 ULS 20m Synergy 21 LED Flex Strip UL SerieULS=Ultra Long SerieSpannung: 24V, max5,8AWatt: 140W±10%Lichtfarbe: kaltweiss , 6250K±250KHelligkeit: 14200lmAbstrahlwinkel: 120°Schutzklasse: IP20LED Anzahl: 600*2835SMDMaße: 10000*10*3 mmPCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende (360±5mm)Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°CGewicht: 0,500 kgKürzbar alle 10 LED 16,5cmKlebeband: ja 3M rückseitigEn...	798522	S21-LED-F00155	183.18Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 30 NW DC24V 130W IP20 ULS 20m Synergy 21 LED Flex Strip UL SerieULS=Ultra Long SerieSpannung: 24V, max5,4AWatt: 130W±10%Lichtfarbe: neutralweiss , 4250K±250KHelligkeit: 13000lmAbstrahlwinkel: 120°Schutzklasse: IP20LED Anzahl: 600*2835SMDMaße: 20000*10*3 mmPCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende (360±5mm)Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°CGewicht: 0,500 kgKürzbar alle 10 LED 16,5cmKlebeband: ja 3M rückseitig...	800521	S21-LED-F00154	183.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 30 WW DC12V 12W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip warmweiss DC12V 12W IP20 Spannung: 12V, max1AWatt: 12W±10% Lichtfarbe: warmweiss, 3000K±250k Helligkeit: 1140lm, 228lm/m Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 150*3528SMD Maße: 5000*8*3 mm PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Kürzbar alle 3 LED Klebeband: ja 3M rückseitig Energieeffizienzklasse: AkWh/1000h: 13,2...	744777	S21-LED-F00143	12.79Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 60 KW DC24V 140W IP20 ULS 10m Synergy 21 LED Flex Strip UL Serie ULS=Ultra Long Serie Spannung: 24V, max5,8AWatt: 140W±10% Lichtfarbe: kaltweiss, 6250K±250k Helligkeit: 14200lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 600*2835SMD Maße: 10000*10*3 mm PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende (360±5mm) Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Gewicht: 0,500 kg Kürzbar alle 6 LED 10cm Klebeband: ja 3M rückseitig Energ...	798322	S21-LED-F00151	25.54Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 60 KW DC48V 210W IP20 ULS 30m Synergy 21 LED Flex Strip UL Serie ULS=Ultra Long Serie Spannung: 48V, max4,375A Watt: 210W±10% Lichtfarbe: kaltweiss, 6250K±250k Helligkeit: 31500lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 1800*2835SMD Maße: 30000*10*3 mm PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende (360±5mm) Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Gewicht: 0,500 kg Kürzbar alle 15 LED 25cm Klebeband: ja 3M rückseitig Ene...	800377	S21-LED-F00157	227.15Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 60 NW DC24V 140W IP20 ULS 10m Synergy 21 LED Flex Strip UL Serie ULS=Ultra Long Serie Spannung: 24V, max5,8AWatt: 140W±10% Lichtfarbe: neutralweiss, 4250K±250k Helligkeit: 13950lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 600*2835SMD Maße: 10000*10*3 mm PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende (360±5mm) Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Gewicht: 0,500 kg Kürzbar alle 6 LED 10cm Klebeband: ja 3M rückseitig En...	798347	S21-LED-F00152	99.39Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 60 NW DC24V 96W IP20 ULS 20m Synergy 21 LED Flex Strip UL Serie ULS=Ultra Long Serie Spannung: 24V, max4AWatt: 96W±10% Lichtfarbe: neutralweiss, 4250K±250k Helligkeit: 8100lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 1200*3528SMD Maße: 20000*10*3 mm PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende (360±5mm) Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Gewicht: 0,500 kg Kürzbar alle 10 LED 16,5cm Klebeband: ja 3M rückseitig En...	800659	S21-LED-F00146	100.93Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 60 NW DC48V 210W IP20 ULS 30m Synergy 21 LED Flex Strip UL Serie ULS=Ultra Long Serie Spannung: 48V, max4,375A Watt: 210W±10% Lichtfarbe: neutralweiss, 4250K±250k Helligkeit: 30300lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 1800*2835SMD Maße: 30000*10*3 mm PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende (360±5mm) Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Gewicht: 0,500 kg Kürzbar alle 15 LED 25cm Klebeband: ja 3M rückseitig E...	798955	S21-LED-F00158	126.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 60 WW DC12V 24W IP20 LED Flex Strip warmweiß,DC12V, max. 2A, 24W,Lichtfarbe: 3000K warmweißHelligkeit: 1500-1650lm300Leds, 3528SMDAbstrahlwinkel: 120°Länge: 5000*8,1*2,4mm,Klebeband zur Montagehilfe auf der Rückseiteindoor, IP20Kürzbar alle 3 LEDStrip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar.!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.Strip nur teilen wenn kein Strom a...	797026	S21-LED-F00105	19.21Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 60 WW DC24V 36W IP20 S-shape LED Flex Strip warmweiß , PCB white, S-shapeDC24V, max. 3A, 36W ± 10%, 7,2W/M300Leds, 120°, 2835SMD,kürzbar alle 6 LEDSLänge: 5000*5*3mm,Lumen: 5400 ± 10%3000K ±250indooroffenes KabelendeKlebeband zur Montagehilfe auf der RückseiteBitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht über...	705266	S21-LED-B00129	24.32Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 60 WW DC24V 96W IP20 ULS 20m Synergy 21 LED Flex Strip UL SerieULS=Ultra Long SerieSpannung: 24V, max4AWatt: 96W±10%Lichtfarbe: warmweiss , 3100K±250kHelligkeit: 7600lmAbstrahlwinkel: 120°Schutzklasse: IP20LED Anzahl: 1200*3528SMDMaße: 20000*10*3 mmPCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende (360±5mm)Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°CGewicht: 0,500 kgKürzbar alle 10 LED 16,5cmKlebeband: ja 3M rückseitigEnerg...	800633	S21-LED-F00147	100.93Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 60 WW DC48V 210W IP20 ULS 30M Synergy 21 LED Flex Strip UL Serie ULS=Ultra Long Serie Spannung: 48V, max4,375A Watt: 210W±10% Lichtfarbe: warmweiss , 3100K Helligkeit: 30600LM, 1020LM/m Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 1800*2835SMD, 30LED/m Maße: 30000*10*3 mm PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende (360±5mm) Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Gewicht: 0,500 kg Kürzbar alle 15 LED 25cm Klebeband: ja 3M r?...	1220373	S21-LED-F00159	124.11Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 70 NW DC24V 240W IP65 ULS 50m Synergy 21 LED Flex Strip ULS SerieULS=Ultra Long StripSpannung: 24V,Watt: 240WCRI>80Lichtfarbe: neutralweiss, 4000KHelligkeit: 4300lmAbstrahlwinkel: 120°Schutzklasse: IP65LED Anzahl: 70/mMaße: 50000*10*3mmPCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende (360±5mm)Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°CGewicht: 0,500 kgKürzbar alle 7 LED 10cmKlebeband: ja 3M rückseitigEnergieeffizienzklasse:...	1375977	S21-LED-F00186	401.34Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 70 WW DC24V 240W IP65 ULS 50m Synergy 21 LED Flex Strip ULS SerieULS=Ultra Long StripSpannung: 24V,Watt: 240WCRI>80Lichtfarbe: warmweiss, 2400KHelligkeit: 3900lmAbstrahlwinkel: 120°Schutzklasse: IP65LED Anzahl: 70/mMaße: 50000*10*3 mmPCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende (360±5mm)Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°CGewicht: 0,500 kgKürzbar alle 7 LED 10cmKlebeband: ja 3M rückseitigEnergieeffizienzklasse: A...	1375984	S21-LED-F001832	401.34Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 70 WW DC24V 240W IP65 ULS 50m Synergy 21 LED Flex Strip ULS SerieULS=Ultra Long StripSpannung: 24V,Watt: 240WCRI>80Lichtfarbe: warmweiss, 2700KHelligkeit: 3900lmAbstrahlwinkel: 120°Schutzklasse: IP65LED Anzahl: 70/mMaße: 50000*10*3 mmPCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende (360±5mm)Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°CGewicht: 0,500 kgKürzbar alle 7 LED 10cmKlebeband: ja 3M rückseitigEnergieeffizienzklasse: A...	1375983	S21-LED-F00184	401.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 120 KW DC12V 48W IP62 LED Flex Strip kaltweiß,DC12V, max. 4A, 48W,600Leds, 120°, 3528SMDLänge: 5000*10,4*5mm,Lumen: 37006500K ±250mit Klebebandkürzbar alle 3 LEDoffenes KabelendeStrip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar.!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.Siliconüberzug von oben, IP62Bis zu -20°C geeignet!Energi...	965311	S21-LED-F00079	44.80Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 120 WW DC12V 48W IP68 CRI>90 LED Flex Strip warmweiß, PCB whiteDC12V, max. 4A, 48W ± 10%,600Leds, 120°, 3528SMDLänge: 5000*11*5mmLumen: 36003000K ±250ohne Klebebandkürzbar alle 3 LEDoffenes Kabelendeoutdoor, filled tube, IP68Bis zu -25°C geeignet!Energieeffizienzklasse: A+kWh/1000h: 48Strip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar.!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werde...	1787869	S21-LED-F00212	33.02Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 160 KW DC24V 48W LP IP20 Synergy 21 LED Flex Strip 160 Serie Spannung: 24V, Watt: 9,6W/m 48W gesamt Lichtfarbe: kaltweiss , 4000K, CRI>90 Helligkeit: 120Lm/W, gesamt: 6240LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 80LEDs/m, Gesamt: 400LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:50mm Maße LED Strip: 5000*8*1 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED Strip di...	1066168	S21-LED-F0240038	20.21Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 160 KW DC24V 48W LP IP68 Synergy 21 LED Flex Strip 160 Serie Spannung: 24V, Watt: 9,6W/m 48W gesamt Lichtfarbe: kaltweiss , 6000K, CRI>90 Helligkeit: 104Lm/W, gesamt: 5400LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP68 LED Anzahl: 160LEDs/m, Gesamt: 800LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:50mm Maße LED Strip: 5000*8*6 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED Strip di...	1066143	S21-LED-F0240055	34.51Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 160 KW DC24V 96W HP IP20 Synergy 21 LED Flex Strip 160 Serie Spannung: 24V, Watt: 19,2W/m 96W gesamt Lichtfarbe: kaltweiss , 4000K, CRI>90 Helligkeit: 120Lm/W, gesamt: 12480LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 160LEDs/m, Gesamt: 800LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:50mm Maße LED Strip: 5000*10*1,5 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED Str...	1066136	S21-LED-F0240047	30.11Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 160 KW DC24V 96W HP IP68 Synergy 21 LED Flex Strip 160 Serie Spannung: 24V, Watt: 19,2W/m 96W gesamt Lichtfarbe: kaltweiss , 6000K, CRI>90 Helligkeit: 105Lm/W, 2016Lm/m, gesamt: 10080Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP68 LED Anzahl: 160LEDs/m, Gesamt: 800LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:50mm Maße LED Strip: 5000*10*6 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der...	1066151	S21-LED-F0240063	44.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 160 NW DC24V 48W LP IP20 Synergy 21 LED Flex Strip 160 Serie Spannung: 24V, Watt: 9,6W/m 48W gesamt Lichtfarbe: neutralweiss , 4000K, CRI>90 Helligkeit: 120Lm/W, gesamt: 6000LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 80LEDs/m, Gesamt: 400LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:50mm Maße LED Strip: 5000*8*1,5 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED Stri...	1066167	S21-LED-F0240037	20.21Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 160 NW DC24V 48W LP IP68 Synergy 21 LED Flex Strip 160 Serie Spannung: 24V, Watt: 9,6W/m 48W gesamt Lichtfarbe: neutralweiss , 4000K, CRI>90 Helligkeit: 100Lm/W, gesamt: 4800LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP68 LED Anzahl: 160LEDs/m, Gesamt: 800LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:50mm Maße LED Strip: 5000*8*6 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED Strip...	1066142	S21-LED-F0240054	34.51Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 160 NW DC24V 96W HP IP20 Synergy 21 LED Flex Strip 160 Serie Spannung: 24V, Watt: 19,2W/m 96W gesamt Lichtfarbe: neutralweiss , 4000K, CRI>90 Helligkeit: 120Lm/W, gesamt: 12000LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 160LEDs/m, Gesamt: 800LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:50mm Maße LED Strip: 5000*10*1,5 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED ...	1066135	S21-LED-F0240046	30.11Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 160 NW DC24V 96W HP IP68 Synergy 21 LED Flex Strip 160 Serie Spannung: 24V, Watt: 19,2W/m 96W gesamt Lichtfarbe: neutralweiss , 4000K, CRI>90 Helligkeit: 100Lm/W, 1920Lm/m, gesamt: 9600Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP68 LED Anzahl: 160LEDs/m, Gesamt: 800LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:50mm Maße LED Strip: 5000*10*6 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass d...	1066150	S21-LED-F0240062	44.40Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 160 SWW DC24V 48W LP IP20 Synergy 21 LED Flex Strip 160 Serie Spannung: 24V, Watt: 9,6W/m 48W gesamt Lichtfarbe: super warmweiss , 2700K, CRI>90 Helligkeit: 120Lm/W, gesamt: 5760LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 80LEDs/m, Gesamt: 400LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:50mm Maße LED Strip: 5000*8*1,5 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED S...	1066117	S21-LED-F0240033	20.21Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 160 SWW DC24V 48W LP IP68 Synergy 21 LED Flex Strip 160 Serie Spannung: 24V, Watt: 9,6W/m 48W gesamt Lichtfarbe: super warmweiss , 2700K, CRI>90 Helligkeit: 95Lm/W, gesamt: 4560LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP68 LED Anzahl: 160LEDs/m, Gesamt: 800LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:50mm Maße LED Strip: 5000*8*6 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED Str...	1066140	S21-LED-F0240052	34.51Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 160 SWW DC24V 96W HP IP20 Synergy 21 LED Flex Strip 160 Serie Spannung: 24V, Watt: 19,2W/m 96W gesamt Lichtfarbe: super warmweiss , 2700K, CRI>90 Helligkeit: 120Lm/W, gesamt: 11520LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 160LEDs/m, Gesamt: 800LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:50mm Maße LED Strip: 5000*10*1 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED...	1066133	S21-LED-F0240044	30.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 160 SWW DC24V 96W HP IP68 Synergy 21 LED Flex Strip 160 Serie Spannung: 24V, Watt: 19,2W/m 96W gesamt Lichtfarbe: super warmweiss , 2700K, CRI>90 Helligkeit: 95Lm/W, gesamt: 9120LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP68 LED Anzahl: 160LEDs/m, Gesamt: 800LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:50mm Maße LED Strip: 5000*10*6 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED S...	1066148	S21-LED-F0240060	44.40Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 160 WW DC24V 48W LP IP20 Synergy 21 LED Flex Strip 160 Serie Spannung: 24V, Watt: 9,6W/m 48W gesamt Lichtfarbe: super warmweiss , 3000K, CRI>90 Helligkeit: 120Lm/W, gesamt: 5760LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 80LEDs/m, Gesamt: 400LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:50mm Maße LED Strip: 5000*8*1 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED Str...	1066166	S21-LED-F0240036	20.21Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 160 WW DC24V 48W LP IP68 Synergy 21 LED Flex Strip 160 Serie Spannung: 24V, Watt: 9,6W/m 48W gesamt Lichtfarbe: warmweiss , 3000K, CRI>90 Helligkeit: 95Lm/W, gesamt: 4560LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP68 LED Anzahl: 160LEDs/m, Gesamt: 800LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:50mm Maße LED Strip: 5000*8*6 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED Strip die...	1066141	S21-LED-F0240053	34.51Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 160 WW DC24V 96W HP IP20 Synergy 21 LED Flex Strip 160 Serie Spannung: 24V, Watt: 19,2W/m 96W gesamt Lichtfarbe: warmweiss , 3000K, CRI>90 Helligkeit: 120Lm/W, gesamt: 11520LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 160LEDs/m, Gesamt: 800LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:50mm Maße LED Strip: 5000*10*1,5 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED Str...	1066134	S21-LED-F0240045	30.11Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 160 WW DC24V 96W HP IP68 Synergy 21 LED Flex Strip 160 Serie Spannung: 24V, Watt: 19,2W/m 96W gesamt Lichtfarbe: warmweiss , 3000K, CRI>90 Helligkeit: 95Lm/W, 1824Lm/m, gesamt: 9120Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP68 LED Anzahl: 160LEDs/m, Gesamt: 800LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:50mm Maße LED Strip: 5000*10*6 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der L...	1066149	S21-LED-F0240061	44.40Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 224 DW (CCT) DC24V 20W pro Farbe IP20 CRI>80 Synergy 21 LED Flex Strip 2835 Serie Spannung: 24V, Watt: 20W/m, 100W gesamt Lichtfarbe: warmweiss , 2700K, + kaltweiss, 6500K, CRI>80 Helligkeit: ww: 1450lm/m cw: 1550lm/m Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 224*328SMD/m, Gesamt: 1120LEDs Maße: 5000*12*4 mm Kürzbar alle 16 LEDs 71,42mm Klebeband: ja 3M rückseitig Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Unbedingt für ausreic...	1385798	S21-LED-B02400216	30.11Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 240 KW DC24V 96W IP68 LED Flex Strip kaltweiß, DC24V, max. 2A, 48W, 9,6W/M 1200Leds, 120°, 3528SMD Länge: 10000*10,8*4mm, (Streifenbreite 10,8mm, Endkappenbreite 12mm) Lumen: 3900 Kelvin: 6500K ±250 Schutzklasse: IP67, outdoor mit 3M tape Bis zu -25°C geeignet! Strip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar. !Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden. Strip nur teilen wenn kein Stro...	1066112	S21-LED-F0240026	62.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 280 WW DC24V 19,2W/m IP20 ULS 30m CRI>90 2835 *Projekt* Projektartikel mit 30m, Synergy 21 LED Flex Strip 2835 Serie Spannung: 24V, Watt: 19,2W/m, 120W±10% Lichtfarbe: warmweiss , 3000K, CRI>90 Helligkeit: 2208lm/m ±10%, Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 280*2385SMD/m Maße: 30000*10*3 mm PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende rot schwarz (150±5mm) Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Kürzbar alle 7 LEDs 2,7cm Klebeband: ja 3M rück...	1065653	S21-LED-F0240074	216.32Å€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 60 KW DC12V 12W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip kaltweiss DC12V 12W IP20 Spannung: 12V, max1A Watt: 24W±10% Lichtfarbe: kaltweiss , 6250K±250k Helligkeit: 960lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 300*3528SMD Maße: 5000*8*3 mm PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Gewicht: 0,090 kg Kürzbar alle 3 LED Klebeband: ja 3M rückseitigEnergieeffizienzklasse: A kWh/1000h...	743170	S21-LED-F00144	15.76Å€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 60 KW DC12V 24W IP65 Synergy 21 LED Flex Strip kaltweiss DC12V, 24W, IP65 Spannung: 12V, max.2A Watt: 24W±10% Lichtfarbe: 6250K±250K kaltweiss Helligkeit: 1600lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP65, empty tube LED Anzahl: 300*3528SMD Maße: 5000*11*5 mm PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Gewicht: 0,090 kg Kürzbar alle 3 LEDEnergieeffizienzklasse: A kWh/1000h: 27Strip an ...	628406	S21-LED-F00141	19.94Å€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 60 KW DC12V 24W IP65 Synergy 21 LED Flex Strip kaltweiss DC12V, 24W, IP65 Spannung: 12V, max.2A Watt: 24W±10% Lichtfarbe: 6250K±250K kaltweiss Helligkeit: 1600lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP62, silicone glue from top LED Anzahl: 300*3528SMD Maße: 5000*11*5 mm PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Gewicht: 0,090 kg Kürzbar alle 3 LEDEnergieeffizienzklasse: A kWh/1000h: ...	946354	S21-LED-FO0082	24.10Å€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 60 KW DC24V 24W IP20 * Projektartikel* Spannung: 24V, max.1A Watt: 4,8W±10% Lichtfarbe: kaltweiß, 6500K±250k Helligkeit: 450lm CRI>90 Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 Anschlußkabel : 3m mit Schrumpfschlauch LED Anzahl: 60*3528SMD Maße: 1000*8*3 mm PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Gewicht: 0,090 kg Kürzbar alle 6 LED Klebeband: ja 3M rückseitig Energieeffizienzklasse: A kWh/1000h: 5...	1160002	S21-LED-TOM01101	6.85Å€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 60 KW DC24V 24W IP20 CRI>90 Spannung: 24V, max.1A Watt: 24W±10% Lichtfarbe: kaltweiss, 6500K Helligkeit: 2160lm CRI>90 Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 300*3528SMD Maße: 5000*8*3 mm PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Gewicht: 0,090 kg Kürzbar alle 6 LED Klebeband: ja 3M rückseitigEnergieeffizienzklasse: A kWh/1000h: 24Strip an den Schnittmarken mit scharfer Sche...	1788952	S21-LED-F00210	21.50Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 60 NW DC12V 12W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip neutralweiss DC12V 12W IP20 Spannung: 12V, max1AWatt: 12W Lichtfarbe: neutralweiss, 4250K±250K Helligkeit: 950lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 300*3528 SMD Maße: 5000*8*3 mm PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Gewicht: 0,090 kg Kürzbar alle 3 LED Klebeband: ja 3M rückseitig Energieeffizienzklasse: A kWh/100h...	744820	S21-LED-F00142	11.39€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 60 NW DC12V 24W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip neutralweiß DC12V 24W Spannung: 12V Watt: 24W Lichtfarbe: neutralweiß 4250k ± 250K Abstrahlwinkel: 120° LED Anzahl: 300 Maße: 5000*8*3 mm Gewicht: 0,090 kg Kürzbar alle 3 LED Klebeband zur Montagehilfe auf der Rückseite Energieeffizienzklasse: A kWh/1000h: 24 Strip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar. !Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität üb...	837527	S21-LED-F00084	14.66€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 60 NW DC12V 24W IP62 Synergy 21 LED Flex Strip neutralweiß DC12V 24W Spannung: 12V Watt: 24W Lichtfarbe: neutralweiß 4250k ± 250K Abstrahlwinkel: 120° LED Anzahl: 300 Schutzart: IP62 Maße: 5000*8*3 mm Gewicht: 0,090 kg Kürzbar alle 3 LED Klebeband zur Montagehilfe auf der Rückseite Strip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar. !Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden. Strip...	837528	S21-LED-F00085	23.58€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 60 NW DC12V 24W IP67 Synergy 21 LED Flex Strip neutralweiß DC12V 24W Spannung: 12V Watt: 24W, 1500lm Lichtfarbe: neutralweiß 4250k ± 250K Abstrahlwinkel: 120° LED Anzahl: 300 (3528) Schutzart: IP67, empty tube Maße: 5000*10*3 mm Gewicht: 0,090 kg Kürzbar alle 3 LED Klebeband zur Montagehilfe auf der Rückseite Strip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar. !Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalit?...	837534	S21-LED-F00086	25.18€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 60 NW DC12V 24W IP67 Synergy 21 LED Flex Strip neutralweiß DC12V 24W Spannung: 12V Watt: 24W Lichtfarbe: neutralweiß 5000 ± 250K Abstrahlwinkel: 120° LED Anzahl: 300 Schutzart: IP67, empty tube Maße: 5000*10*3 mm Gewicht: 0,090 kg Kürzbar alle 3 LED Klebeband zur Montagehilfe auf der Rückseite Strip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar. !Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft wer...	428047	S21-LED-F00104	8.95€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 60 NW DC24V 24W IP20 CRI>90 Spannung: 24V, max.1A Watt: 24W±10% Lichtfarbe: neutralweiss, 4000K Helligkeit: 2160lm CRI>90 Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 300*3528 SMD Maße: 5000*8*3 mm PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Gewicht: 0,090 kg Kürzbar alle 6 LED Klebeband: ja 3M rückseitig Energieeffizienzklasse: A kWh/1000h: 24 Strip an den Schnittmarken mit scharfer S...	1788935	S21-LED-F00211	20.42€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 60 WW DC12V 24W IP62 Synergy 21 LED Flex Strip warmweiß DC12V 24W IP62 Spannung: 12V Watt: 24W Lichtfarbe: warmweiß 3000k ± 250K Abstrahlwinkel: 120° LED Anzahl: 300 Schutzart: IP62 Maße: 5000*8*3 mm Gewicht: 0,090 kg Kürzbar alle 3 LED Klebeband zur Montagehilfe auf der Rückseite Strip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar. !Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden. Strip nu...	1455257	S21-LED-F00171	18.60€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 60 WW DC24V 24W IP20 CRI>90 Spannung: 24V, max.1A Watt: 24W±10% Lichtfarbe: warmweiss, 3000K±250k Helligkeit: 2160lm CRI>90 Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 300*3528SMD Maße: 5000*8*3 mm PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Gewicht: 0,090 kg Kürzbar alle 6 LED Klebeband: ja 3M rückseitig Energieeffizienzklasse: A kWh/1000h: 24 Strip an den Schnittmarken mit scharfe...	204726	S21-LED-F00093	21.50€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 60 WW DC24V 48W IP20 SWW LED Flex Strip warmweiß, DC24V, max. 2A, 48W ± 10%, 600Leds, 120°, 3528SMD Lumen: 3500 2700K ±250 Länge: 5000*8*2,5mm, mit Klebeband indoor Energieeffizienzklasse: A+ kWh/1000h: 48 Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen. Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden k...	1073297	S21-LED-F00164	25.60€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 80 blau DC24V 24W LP IP20 Synergy 21 LED Flex Strip 80 Serie Spannung: 24V, Watt: 4,8W/m 24W gesamt Lichtfarbe: blau , Helligkeit: 130Lm/W, gesamt: 3120LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 80LEDs/m, Gesamt: 400LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß: 100mm Maße LED Strip: 5000*8*1,5 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatu...	1066169	S21-LED-F0240039	15.27€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 80 blau DC24V 24W LP IP68 Synergy 21 LED Flex Strip 80 Serie Spannung: 24V, Watt: 4,8W/m 24W gesamt Lichtfarbe: blau , Helligkeit: 130Lm/W, gesamt: 3120LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP68 LED Anzahl: 80LEDs/m, Gesamt: 400LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß: 100mm Maße LED Strip: 5000*8*6 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur ...	1066159	S21-LED-F0240064	29.57€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 80 blau DC24V 72W HP IP68 Synergy 21 LED Flex Strip 80 Serie Spannung: 24V, Watt: 14,4W/m 72W gesamt Lichtfarbe: blau , 457-460nm Helligkeit: 95Lm/W, gesamt: 6840LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP68 LED Anzahl: 80LEDs/m, Gesamt: 400LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß: 100mm Maße LED Strip: 5000*10*6 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeits...	1066161	S21-LED-F0240067	39.46€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 80 grün DC24V 24W LP IP68 Synergy 21 LED Flex Strip 80 Serie Spannung: 24V, Watt: 4,8W/m 24W gesamt Lichtfarbe: grün, 520-523nm, Helligkeit: 130Lm/W, gesamt: 3120LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP68 LED Anzahl: 80LEDs/m, Gesamt: 400LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß: 100mm Maße LED Strip: 5000*8*6 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeits...	1066853	S21-LED-F0240160	31.82€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 80 KW DC24V 24W LP IP20 Synergy 21 LED Flex Strip 80 Serie Spannung: 24V, Watt: 4,8W/m 24W gesamt Lichtfarbe: kaltweiss , 6000K, CRI>90 Helligkeit: 130Lm/W, gesamt: 3120LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 80LEDs/m, Gesamt: 400LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:100mm Maße LED Strip: 5000*8*15 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED Strip di...	1066116	S21-LED-F0240032	22.57Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 80 KW DC24V 24W LP IP68 Synergy 21 LED Flex Strip 80 Serie Spannung: 24V, Watt: 4,8W/m 24W gesamt Lichtfarbe: kaltweiss , 6000K, CRI>90 Helligkeit: 105Lm/W, gesamt: 2520LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP68 LED Anzahl: 80LEDs/m, Gesamt: 400LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:100mm Maße LED Strip: 5000*8*6 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED Strip die...	106614	S21-LED-F0240051	29.57Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 80 KW DC24V 72W HP IP20 Synergy 21 LED Flex Strip 80 Serie Spannung: 24V, Watt: 14,4W/m 72W gesamt Lichtfarbe: kaltweiss , 6000K, CRI>90 Helligkeit: 120Lm/W, gesamt: 9360LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 80LEDs/m, Gesamt: 400LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:100mm Maße LED Strip: 5000*10*1 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED Strip d...	1066132	S21-LED-F0240043	25.16Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 80 KW DC24V 72W HP IP68 Synergy 21 LED Flex Strip 80 Serie Spannung: 24V, Watt: 14,4W/m 72W gesamt Lichtfarbe: kaltweiss , 6000K, CRI>90 Helligkeit: 105Lm/W, gesamt: 7560LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP68 LED Anzahl: 80LEDs/m, Gesamt: 400LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:100mm Maße LED Strip: 5000*10*6 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED Strip d...	1066147	S21-LED-F0240059	39.46Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 80 NW DC24V 24W LP IP20 Synergy 21 LED Flex Strip 80 Serie Spannung: 24V, Watt: 4,8W/m 24W gesamt Lichtfarbe: neutralweiss , 4000K, CRI>90 Helligkeit: 130Lm/W, gesamt: 3120LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 80LEDs/m, Gesamt: 400LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:100mm Maße LED Strip: 5000*8*1,5 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED Stri...	1066115	S21-LED-F0240031	15.27Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 80 NW DC24V 24W LP IP68 Synergy 21 LED Flex Strip 80 Serie Spannung: 24V, Watt: 4,8W/m 24W gesamt Lichtfarbe: neutralweiss , 4000K, CRI>90 Helligkeit: 100Lm/W, gesamt: 2400LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP68 LED Anzahl: 80LEDs/m, Gesamt: 400LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:100mm Maße LED Strip: 5000*8*6 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED Strip ...	1066139	S21-LED-F0240050	29.57Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 80 NW DC24V 72W HP IP20 Synergy 21 LED Flex Strip 80 Serie Spannung: 24V, Watt: 14,4W/m 72W gesamt Lichtfarbe: neutralweiss , 4000K, CRI>90 Helligkeit: 120Lm/W, gesamt: 9000LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 80LEDs/m, Gesamt: 400LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:100mm Maße LED Strip: 5000*10*1,5 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED St...	1066172	S21-LED-F0240042	25.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 80 NW DC24V 72W HP IP68 Synergy 21 LED Flex Strip 80 Serie Spannung: 24V, Watt: 14,4W/m 72W gesamt Lichtfarbe: neutraleiss , 4000K, CRI>90 Helligkeit: 100Lm/W, gesamt: 7200LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP68 LED Anzahl: 80LEDs/m, Gesamt: 400LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:100mm Maße LED Strip: 5000*10*6 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED Strip...	1066146	S21-LED-F0240058	39.46Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 80 SWW DC24V 24W LP IP20 Synergy 21 LED Flex Strip 80 Serie Spannung: 24V, Watt: 4,8W/m 24W gesamt Lichtfarbe: super warmweiss , 2700K, CRI>90 Helligkeit: 120Lm/W, gesamt: 2880LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 80LEDs/m, Gesamt: 400LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:100mm Maße LED Strip: 5000*8*1,5 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED S...	1066131	S21-LED-F0240027	15.27Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 80 SWW DC24V 24W LP IP68 Synergy 21 LED Flex Strip 80 Serie Spannung: 24V, Watt: 4,8W/m 24W gesamt Lichtfarbe: super warmweiss , 2700K, CRI>90 Helligkeit: 95Lm/W, gesamt: 2280LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP68 LED Anzahl: 80LEDs/m, Gesamt: 400LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:100mm Maße LED Strip: 5000*8*3 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED Stri...	1066191	S21-LED-F0240048	29.57Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 80 SWW DC24V 72W HP IP20 Synergy 21 LED Flex Strip 80 Serie Spannung: 24V, Watt: 14,4W/m 72W gesamt Lichtfarbe: super warmweiss , 2700K, CRI>90 Helligkeit: 120Lm/W, gesamt: 8640LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 80LEDs/m, Gesamt: 400LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:100mm Maße LED Strip: 5000*10*1,5 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED...	1066170	S21-LED-F0240040	25.16Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 80 SWW DC24V 72W HP IP68 Synergy 21 LED Flex Strip 80 Serie Spannung: 24V, Watt: 14,4W/m 72W gesamt Lichtfarbe: super warmweiss , 2700K, CRI>90 Helligkeit: 95Lm/W, gesamt: 6840LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP68 LED Anzahl: 80LEDs/m, Gesamt: 400LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:100mm Maße LED Strip: 5000*10*6 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED St...	1066158	S21-LED-F0240056	39.46Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 80 WW DC24V 24W LP IP20 Synergy 21 LED Flex Strip 80 Serie Spannung: 24V, Watt: 4,8W/m 24W gesamt Lichtfarbe: warmweiss , 3000K, CRI>90 Helligkeit: 125Lm/W, gesamt: 3000LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 80LEDs/m, Gesamt: 400LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:100mm Maße LED Strip: 5000*8*1,5 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED Strip d...	1066114	S21-LED-F0240030	15.27Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 80 WW DC24V 24W LP IP68 Synergy 21 LED Flex Strip 80 Serie Spannung: 24V, Watt: 4,8W/m 24W gesamt Lichtfarbe: warmweiss , 3000K, CRI>90 Helligkeit: 95Lm/W, gesamt: 2280LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP68 LED Anzahl: 80LEDs/m, Gesamt: 400LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:100mm Maße LED Strip: 5000*8*6 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED Strip die ...	1066192	S21-LED-F0240049	29.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 80 WW DC24V 60W IP20 CRI>97 Synergy 21 LED Flex Strip 2835 Serie2835=LED Chip Grösse 2,8mm x 3,5mm Länge: 5mSpannung: 24V DCWatt: 14,4W/m, 72W Lichtfarbe: Warmweiß , 3000K, CRI>97Helligkeit: 110Lm/W, 1584LM/m Gesamt: 7920LmAbstrahlwinkel: 120°Schutzklasse: IP20LED Anzahl: 80*2835SMD/m, Gesamt: 400LEDsMaße: 5000*10*2 mmPCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende rot schwarz (150±5mm)Arbeitstemperatur: -25°C bis +4...	532393	S21-LED-C001112	23.41Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 80 WW DC24V 72W HP IP20 Synergy 21 LED Flex Strip 80 Serie Spannung: 24V, Watt: 14,4W/m 72W gesamt Lichtfarbe: warmweiss , 3000K, CRI>90 Helligkeit: 120Lm/W, gesamt: 8640LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 80LEDs/m, Gesamt: 400LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:100mm Maße LED Strip: 5000*10*1 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED Strip d...	1066171	S21-LED-F0240041	25.16Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 80 WW DC24V 72W HP IP68 Synergy 21 LED Flex Strip 80 Serie Spannung: 24V, Watt: 14,4W/m 72W gesamt Lichtfarbe: warmweiss , 3000K, CRI>90 Helligkeit: 95Lm/W, gesamt: 6840LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP68 LED Anzahl: 80LEDs/m, Gesamt: 400LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:100mm Maße LED Strip: 5000*10*6 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, dass der LED Strip di...	1066145	S21-LED-F0240057	39.46Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 4040 - 120 RGB DC24V + RGB high power 108W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip RGB DC24V +SMD4040 RGB high power mit 600LEDsSpannung: 24VWatt: 108W±10%, 21,6W pro MeterLED: High power SMD 4040 12 Stück pro MeterLichtfarbe: RGB, gemeinsamer PluspolAbstrahlwinkel: 120°Schutzklasse: IP20Maße: 5000*12*2,2 mmPCB-Farbe: weiss, offenes KabelendeArbeitstemperatur: -25°C bis +40°CKürzbar alle 6 LED,Klebeband: ja 3M rückseitigEnergieeffi...	1787877	S21-LED-B00295	90.69Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 4040 - 60 RGB DC24V + RGB high power 54W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip RGB DC24V +SMD4040 RGB high power mit 300LEDsSpannung: 24VWatt: 54W±10%, 10,8W pro MeterLED: High power SMD 4040 60 Stück pro MeterLichtfarbe: RGB, gemeinsamer PluspolAbstrahlwinkel: 120°Schutzklasse: IP20Maße: 5000*8*2,2 mmPCB-Farbe: weiss, offenes KabelendeArbeitstemperatur: -25°C bis +40°CKürzbar alle 6 LEDKlebeband: ja 3M rückseitigEnergieeffi...	1787878	S21-LED-B00294	50.48Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 5050 - 30 RGB-W DC12V KOMPLETT Set V2 Retail komplett Set 5m RGB+W Strip inkl. Netzteil, Controller und IR-Fernbedienung in ansprechender und umweltfreundlicher Verkaufsverpackung.LED Flex Strip RGB+W Schutzklasse: IP65Polung: gemeinsamer PluspolBetriebsanforderung: DC12V, max. 2A, 24W, Abstrahlwinkel: 120°LED Typ: 5050SMDLichtfarbe: 3000k warmweißChipsatz: Epistar TaiwanAnzahl LEDs: 150LedsLänge: 5000 mmBreite: 10 mm...	1198550	S21-LED-A00156	25.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip 5050 - 60 KW DC24V 72W IP62 LED Flex Strip kaltweiß,DC24V, max. 3A, 72W,300Leds, 120°, 5050SMDLänge: 5000*12,9*5mm,Lumen: 46006500K ±250mit Klebebandkürzbar alle 6 LEDoffenes KabelendeStrip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar.!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.Siliconüberzug von oben, IP62Bis zu -20°C geeignet!Energi...	965381	S21-LED-F00073	51.07€
Synergy 21 LED Flex Strip 5050 - 60 KW DC24V 72W IP67 LED Flex Strip kaltweiß, DC24V, max. 3A, 72W, Lichtfarbe: 6250K±250 kaltweiß Helligkeit: 5200lm 300Leds, 5050SMD Abstrahlwinkel: 120° Länge: 5000*10*6mm, ohne Klebeband outdoor, empty tube, IP67 Bis zu -25°C geeignet! Kürzbar alle 6 LEDKlebeband zur Montagehilfe auf der Rückseite Strip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar. !Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überp...	363570	S21-LED-F00103	15.36€
Synergy 21 LED Flex Strip 5050 - 60 NW DC12V 72W IP20 CRI>90 LED Flex Strip neutralweiß, PCB whiteDC12V, max. 6A, 72W ± 10%,300Leds, 120°, 5050SMD,CRI>90kürzbar alle 3 LEDs (50mm)Länge: 5000*10*3mm,Lumen: 45004000-4500KIndooroffenes KabelendeKlebeband zur Montagehilfe auf der RückseiteEnergieeffizienzklasse: AkWh/1000h: 72Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeits...	397448	S21-LED-F00066	58.88€
Synergy 21 LED Flex Strip 5050 - 60 RGB DC24V + RGB-W one chip KW RGB-W Flex-Stripe, 5 meter, RGB und kaltweiß auf einem Chipkaltweiß: 6200K ± 10%DC 24V, 90W, 25Watt nw, 65Watt RGB, 3,75A max.Helligkeit: cw 1750lm ± 10%300 PCS 5050 SMD LEDgemeinsamer PluspolL*B*H: 5000*10*2,2 für indoorkürzbar: alle 6 LEDs kürzbar (10 cm)Klebeband zur Montagehilfe auf der RückseiteAnsteuerung über Portaluce Controller oderRGBW Controller (Funk, DMX, etc.)Bi...	130137	S21-LED-000804	56.32€
Synergy 21 LED Flex Strip 5050 - 60 RGB DC24V + RGB-W one chip KW IP68 RGB-W Flex-Stripe, 5 meter, RGB und warmweiß auf einem ChipKaltweiß: 6250KIP68 mit silicone tube (filled tube)DC 24V, 96W, 24Watt ww, 72Watt RGB, 4A max.Helligkeit: 1700lm300 PCS 5050 SMD LEDgemeinsamer PluspolL*B*H: 5000*15*5,5kürzbar: alle 6 LEDs kürzbar (10 cm)Klebeband zur Montagehilfe auf der RückseiteAnsteuerung über Synergy 21 Controller 3653 oder RGBW EOS Controller (Funk...	317984	S21-LED-F00162	61.20€
Synergy 21 LED Flex Strip 5050 - 60 RGB DC24V + RGB-W one chip nw IP68 RGB-W Flex-Stripe, 5 meter, RGB und warmweiß auf einem ChipNeutralweiß: 4250KIP68 mit silicone tube (filled tube)DC 24V, 96W, 24Watt ww, 72Watt RGB, 4A max.Helligkeit: 1700lm300 PCS 5050 SMD LEDgemeinsamer PluspolL*B*H: 5000*15*5,5 mmkürzbar: alle 6 LEDs kürzbar (10 cm)Klebeband zur Montagehilfe auf der RückseiteAnsteuerung über Synergy 21 Controller 3653 oder RGBW EOS Controller...	318046	S21-LED-F00161	75.52€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip 5050 - 60 RGB DC24V + RGB-W one chip NW s-shape RGB-W Flex-Stripe - s-shape, 5 meter, RGB und neutralweiß auf einem Chip Neutralweiß: 4000K $\pm$ 10% DC 24V, 90W, 25Watt nw, 65Watt RGB, 3,75A max. Helligkeit: nw 1750lm $\pm$ 10% 300 PCS 5050 SMD LED gemeinsamer Pluspol L*B*H: 5000*12*2,2 für indoor kürzbar: alle 6 LEDs kürzbar (10 cm) Klebeband zur Montagehilfe auf der RückseiteAnsteuerung über Portaluce Controller oder RGBW Controller (Funk,...	253569	S21-LED-NB001254	49.60Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 5050 - 60 RGB DC24V + RGB-W one chip SWW RGB-W Flex-Stripe, 5 meter, RGB und warmweiß auf einem ChipWarmweiß: 2500K $\pm$ 250DC 24V, 90W, 25Watt ww, 65Watt RGB, 3,75A max.Helligkeit: ww 1500lm $\pm$ 10%300 PCS 5050 SMD LEDgemeinsamer PluspolL*B*H: 5000*10*2,2 für indoorkürzbar: alle 6 LEDs kürzbar (10 cm)Klebeband zur Montagehilfe auf der RückseiteAnsteuerung über Portaluce Controller oderRGBW Controller (Funk, DMX, etc.)Bit...	475526	S21-LED-NB00111	49.79Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 5050 - 60 RGB DC24V + RGB-W one chip SWW IP65 RGB-W Flex-Stripe, 5 meter, RGB und warmweiß auf einem Chip Warmweiß: 2500K $\pm$ 250 IP65 mit silicone tube DC 24V, 90W, 25Watt ww, 65Watt RGB, 3,75A max. Helligkeit: ww 1500lm $\pm$ 10% 300 PCS 5050 SMD LED gemeinsamer Pluspol L*B*H: 5000*12*4,5 kürzbar: alle 6 LEDs kürzbar (10 cm) Klebeband zur Montagehilfe auf der RückseiteAnsteuerung über Portaluce Controller oder RGBW Controller (Funk, DMX, ...	775203	S21-LED-001008	49.92Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 5050 - 60 RGB DC24V + RGB-W one chip SWW s-shape RGB-W Flex-Stripe - s-shape, 5 meter, RGB und warmweiß auf einem ChipWarmweiß: 2500K $\pm$ 10%DC 24V, 90W, 25Watt ww, 65Watt RGB, 3,75A max.Helligkeit: ww 1500lm $\pm$ 10%300 PCS 5050 SMD LEDgemeinsamer PluspolL*B*H: 5000*12*2,2 für indoorkürzbar: alle 6 LEDs kürzbar (12,5 cm)Klebeband zur Montagehilfe auf der RückseiteAnsteuerung über Portaluce Controller oder RGBW Controller (Funk,...	253670	S21-LED-NB002254	53.76Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 5050 - 60 RGB DC24V + RGB-W one chip ww IP68 RGB-W Flex-Stripe, 5 meter, RGB und warmweiß auf einem ChipWarmweiß: 3000KIP68 mit silicone tube (filled tube)DC 24V, 96W, 24Watt ww, 72Watt RGB, 4A max.Helligkeit: ww 1700lm300 PCS 5050 SMD LEDgemeinsamer PluspolL*B*H: 5000*15*5,5kürzbar: alle 6 LEDs kürzbar (10 cm)Klebeband zur Montagehilfe auf der RückseiteAnsteuerung über Synergy 21 Controller 3653 oder RGBW EOS Controller (F...	318227	S21-LED-F00160	74.11Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 5050 - 60 RGB DC24V + RGB-W one chip WW s-shape RGB-W Flex-Stripe - s-shape, 5 meter, RGB und warmweiß auf einem Chip Warmweiß: 3000K $\pm$ 10% DC 24V, 90W, 25Watt ww, 65Watt RGB, 3,75A max. Helligkeit: ww 1600lm $\pm$ 10% 300 PCS 5050 SMD LED gemeinsamer Pluspol L*B*H: 5000*12*2,2 für indoor kürzbar: alle 6 LEDs kürzbar (12,5 cm) Klebeband zur Montagehilfe auf der RückseiteAnsteuerung über Portaluce Controller oder RGBW Controller (Funk, DMX...	253674	S21-LED-NB00253	48.58Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 5050 - 60 RGB DC24V + RGB-WW (RGB-CCT) one chip RGB-WW Flex-Stripe, 5 meter, RGB und warmweiß auf einem ChipRGB und dualweiß 2700-6500KDC 24V, 120W, 24W/m, 9,6W/m für weiss und 14,6W/m für RGBHelligkeit: 1500lm $\pm$ 10% pro Meter300 PCS 5050 SMD LEDAbstrahlwinkel: 120°gemeinsamer PluspolSchutzklasse: IP20L*B*H: 5000*12*2,5kürzbar: alle 6 LEDs kürzbar (10 cm)3M Klebeband zur Montagehilfe auf der RückseiteAnsteuerung z.B. über ...	1210305	S21-LED-001018	49.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip 5050 - 60 RGB DC24V + RGB-WW (RGB-CCT) one chip IP65 RGB-WW Flex-Stripe, 5 meter, RGB und warmweiß auf einem ChipRGB und dualweiß 2700-6500KDC 24V, 120W, 24W/m, 9,6W/m für weiss und 14,6W/m für RGBHelligkeit: 1500lm ± 10% pro Meter300 PCS 5050 SMD LEDAbstrahlwinkel: 120°gemeinsamer PluspolSchutzklasse: IP65(empty tube)L*B*H: 5000*14,5*4kürzbar: alle 6 LEDs kürzbar (10 cm)3M Klebeband zur Montagehilfe auf der RückseiteAnsteuerung...	1221682	S21-LED-001019	59.49Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 5050 - 60 RGB DC24V + RGB-WW (RGB-CCT) one chip ULS 10m HP Synergy 21 LED Flex Strip UL SerieULS=Ultra Long SerieSpannung: 24V,Watt: 200W, 20W/mLichtfarbe: RGB+CCT , RGB+2400K+6000KHelligkeit: 2400K=370lm/m, RGB+CCT= 1265lm/mAbstrahlwinkel: 120°Schutzklasse: IP20LED Anzahl: 60*5050SMD 5in1 LED pro MeterMaße: 10000*15*3 mmPCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende (360±5mm)Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°CKürzbar alle 6 LEDKlebeband: ja 3M r?...	1787946	S21-LED-F00213	139.52Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 5050 - 60 WW DC12V 72W IP62 LED Flex Strip warmweiß,DC12V, max. 6A, 72W,300Leds, 120°, 5050SMDLänge: 5000*12,9*5mm,Lumen: 44003000K ±250mit Klebebandkürzbar alle 3 LEDoffenes KabelendeStrip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar.!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.Siliconüberzug von oben, IP62Bis zu -20°C geeignet!Energi...	965391	S21-LED-F00071	51.07Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 5050 - 60 WW DC12V 72W IP65 LED Flex Strip warmweiß,DC12V, max. 6A, 72W,300Leds, 120°, 5050SMDLänge: 5000*12,9*5mm,Lumen: 45003000K ±250outdoor, empty tube, IP65kürzbar: alle 5 coffenes KabelendeKlebeband zur Montagehilfe auf der RückseiteBis zu -25°C geeignet!Energieeffizienzklasse: AkWh/1000h: 72Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.Achten sie darauf, dass der LED Strip...	438851	S21-LED-F00060	62.72Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 5050 - 60 WW DC12V 72W IP68 CRI>90 LED Flex Strip warmweiß,DC12V, max. 6A, 72W,300Leds, 120°, 5050SMDCRI>90Länge: 5000*12,9*5mm,Lumen: 45003000K ±250mit Montage-Klebebandoutdoor, filled tube, IP68kürzbar: alle 5 cm bzw. alle 3 LEDsoffenes KabelendeBis zu -25°C geeignet!Energieeffizienzklasse: AkWh/1000h: 72Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.Achten sie darauf, dass der LED Stri...	397374	S21-LED-F00064	70.40Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 5050 - 60 WW DC24V 72W IP68 CRI>90 LED Flex Strip warmweiß,DC24V, max. 3A, 72W,300Leds, 120°, 5050SMDCRI>90Länge: 5000*12,9*5mm,Lumen: 45003000K ±250outdoor, filled tube, IP68kürzbar: alle 5 cmoftenes KabelendeKlebeband zur Montagehilfe auf der RückseiteBis zu -25°C geeignet!Energieeffizienzklasse: AkWh/1000h: 72Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.Achten sie darauf, dass der L...	397413	S21-LED-F00065	51.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip 5050 - 70 blau DC24V 72W IP20 LED Flex Strip blau IP20, DC24V, 72W, 350Leds, 120°, 5050SMD, 1500LM Länge: 5000*14*4,2mm Kürzbar alle 6 LEDStrip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar. !Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden. Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.Energieeffizienzklasse: B kWh/1000h: 72Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen. Achten sie da...	1157605	S21-LED-C00092	24.31Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 5050 - 70 blau DC24V 72W IP68 LED Flex Strip blau IP68, DC24V, 72W, 350Leds, 120°, 5050SMD, 1500LM Länge: 5000*14*4,2mm Kürzbar alle 6 LEDStrip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar. !Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden. Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.Energieeffizienzklasse: B kWh/1000h: 72Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen. Achten sie da...	1157604	S21-LED-C000931	72.13Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 5050 - 70 grün DC24V 72W IP68 Synergy 21 LED Flex Strip grün DC24V 36W Spannung: 24V Watt: 36W Lichtfarbe: grün Abstrahlwinkel: 120° LED Anzahl: 350 Maße: 5000*8*3 mm Gewicht: 0,090 kg Kürzbar alle 3 LED Klebeband zur Montagehilfe auf der RückseiteStrip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar. !Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden. Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.Bitte bea...	1157606	S21-LED-C00088	25.54Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 5050 - 84 RGB DC24V + RGB-WW (RGB-CCT) one chip HD RGB-WW Flex-Stripe, 5 meter, RGB und warmweiß auf einem ChipRGB und dualweiß 2700-6500KDC 24V, 165W, 33W/m, je 13,2W/m für weiss und 19,8W/m für RGBHelligkeit: 2100lm pro Meter420 PCS 5050 SMD LEDAbstrahlwinkel: 120°gemeinsamer PluspolSchutzklasse: IP20L*B*H: 5000*12*2,5kürzbar: alle 6 LEDs kürzbar (70mm)3M Klebeband zur Montagehilfe auf der RückseiteAnsteuerung z.B. über Syn...	1198510	S21-LED-001164	62.72Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 5630 - 121 KW DC24V 96W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie 5630 Spannung: 24V, Watt: 19,2W/m 96W gesamt Lichtfarbe: kaltweiß , 6000K, CRI>90 Helligkeit: 140Lm/W oder 2688Lm/M gesamt: 13440LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 112LEDs/m, Gesamt: 560LEDs LED Type: 5630 Schnittmaß: 71,4mm Maße LED Strip: 5000*10*3mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, da...	1066562	S21-LED-003F240146	42.79Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 5630 - 121 NW DC24V 96W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie 5630 Spannung: 24V, Watt: 19,2W/m 96W gesamt Lichtfarbe: neutralweiß , 4000K, CRI>90 Helligkeit: 140Lm/W oder 2688Lm/M gesamt: 13440LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 112LEDs/m, Gesamt: 560LEDs LED Type: 5630 Schnittmaß: 71,4mm Maße LED Strip: 5000*10*3mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf,...	1066561	S21-LED-003F240145	42.79Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 5630 - 121 SWW DC24V 96W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie 5630 Spannung: 24V, Watt: 19,2W/m 96W gesamt Lichtfarbe: superwarmweiß , 2700K, CRI>90 Helligkeit: 139Lm/W oder 2670Lm/M gesamt: 13350LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 112LEDs/m, Gesamt: 560LEDs LED Type: 5630 Schnittmaß: 71,4mm Maße LED Strip: 5000*10*3mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darau...	106656	S21-LED-003F240143	42.79Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip 5630 - 121 WW DC24V 96W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie 5630 Spannung: 24V, Watt: 19,2W/m 96W gesamt Lichtfarbe: warmweiß, 3000K, CRI>90 Helligkeit: 139,6Lm/W oder 2680Lm/M gesamt: 13400LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 112LEDs/m, Gesamt: 560LEDs LED Type: 5630 Schnittmaß: 71,4mm Maße LED Strip: 5000*10*3mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achten sie darauf, ...	1066560	S21-LED-003F240144	42.79€
Synergy 21 LED Flex Strip 5630 - 126 HE KW DC24V 72W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie 5630 Spannung: 24V, Watt: 19,2W/m 96W gesamt Lichtfarbe: kaltweiß, 6000K, CRI>90 Helligkeit: 170Lm/W oder 3264Lm/M gesamt: 16320LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 126LEDs/m, (9LEDs per cut) Gesamt: 630LEDs LED Type: 5630 Schnittmaß: 71,4mm Maße LED Strip: 5000*10*3mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Achte...	1066566	S21-LED-003F240150	63.87€
Synergy 21 LED Flex Strip 5630 - 126 HE NW DC24V 72W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie 5630 Spannung: 24V, Watt: 19,2W/m 96W gesamt Lichtfarbe: neutralweiß, 4000K, CRI>90 Helligkeit: 170Lm/W oder 3264Lm/M gesamt: 16320LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 126LEDs/m, (9LEDs per cut) Gesamt: 630LEDs LED Type: 5630 Schnittmaß: 71,4mm Maße LED Strip: 5000*10*3mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Ac...	1066565	S21-LED-003F240149	63.87€
Synergy 21 LED Flex Strip 5630 - 126 HE SWW DC24V 72W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie 5630 Spannung: 24V, Watt: 19,2W/m 96W gesamt Lichtfarbe: superwarmweiß, 2700K, CRI>90 Helligkeit: 169,2Lm/W oder 3250Lm/M gesamt: 16250LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 126LEDs/m, (9LEDs per cut) Gesamt: 630LEDs LED Type: 5630 Schnittmaß: 71,4mm Maße LED Strip: 5000*10*3mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseiti...	1066563	S21-LED-003F240147	63.87€
Synergy 21 LED Flex Strip 5630 - 126 HE WW DC24V 72W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie 5630 Spannung: 24V, Watt: 19,2W/m 96W gesamt Lichtfarbe: warmweiß, 3000K, CRI>90 Helligkeit: 169,6Lm/W oder 3256Lm/M gesamt: 16280LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 126LEDs/m, (9LEDs per cut) Gesamt: 630LEDs LED Type: 5630 Schnittmaß: 71,4mm Maße LED Strip: 5000*10*3mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Ach...	1066564	S21-LED-003F240148	63.87€
Synergy 21 LED Flex Strip 5730 - 60 KW DC24V 96W IP20 LED Flex Strip kaltweiß, PCB whiteDC24V, max. 4,13A, 96W ± 10%,300Leds, 120°, 5730SMD,kürzbar alle 6 LEDSLänge: 5000*10*2mm,Lumen: 8650, 1730lm/mKelvin: 6000K ±250Schutzklasse: IP20, indoorKlebeband zur Montagehilfe auf der RückseiteEnergieeffizienzklasse: AkWh/1000h: 108,9Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.Achten sie darauf, dass der LED Strip ...	1786608	S21-LED-F00208	48.87€
Synergy 21 LED Flex Strip 60 NW DC24V 24W IP20 CRI>90 sideview Synergy 21 LED Flex Strip Länge: 5m Spannung: 24V, Watt: 4,8W/m, 24W Lichtfarbe: nw, 4500K, CRI>90 Helligkeit: 485lm/m, Gesamt: 2425lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 60 SMD/m, Gesamt: 300LEDs Maße: 5000*8*3 mm PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende rot schwarz (350±5mm) Arbeitstemperatur: -25°C bis +50°C Kürzbar alle 6 LEDs 10cm Klebeband: ja 3M rückseitigEnergieeffizien...	1165815	S21-LED-F001852	29.66€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip 60 NW DC24V 24W IP65 CRI>90 sideview Synergy 21 LED Flex Strip Länge: 5m Spannung: 24V, Watt: 4,8W/m, 24W Lichtfarbe: nw, 4500K, CRI>90 Helligkeit: 470lm/m, Gesamt: 2350lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP65 LED Anzahl: 60 SMD/m, Gesamt: 300LEDs Maße: 5000*8*3 mm PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende rot schwarz (350±5mm) Arbeitstemperatur: -25°C bis +50°C Kürzbar alle 6 LEDs 10cm Klebeband: ja 3M rückseitigEnergieeffizien...	1165816	S21-LED-F001841	33.57Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 60 NW DC24V 38W IP20 CRI>90 sideview Synergy 21 LED Flex Strip Länge: 5m Spannung: 24V, Watt: 7,6W/m, 38W Lichtfarbe: nw, 4500K, CRI>90 Helligkeit: 745lm/m, Gesamt: 3725lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 60 SMD/m, Gesamt: 300LEDs Maße: 5000*8*3 mm PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende rot schwarz (350±5mm) Arbeitstemperatur: -25°C bis +50°C Kürzbar alle 6 LEDs 6,25cm Klebeband: ja 3M rückseitigEnergieeffizi...	1165654	S21-LED-F00191	47.09Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 60 NW DC24V 38W IP65 CRI>90 sideview Synergy 21 LED Flex Strip Länge: 5m Spannung: 24V, Watt: 4,8W/m, 38W Lichtfarbe: nw, 4500K, CRI>90 Helligkeit: 768lm/m, Gesamt: 3840lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP65 LED Anzahl: 60 SMD/m, Gesamt: 300LEDs Maße: 5000*10*3 mm PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende rot schwarz (350±5mm) Arbeitstemperatur: -25°C bis +50°C Kürzbar alle 6 LEDs 6,25cm Klebeband: ja 3M rückseitigEnergieeffiz...	1165655	S21-LED-F00190	51.88Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 60 NW DC24V 48W IP65 CRI>90 sideview Synergy 21 LED Flex Strip Länge: 5m Spannung: 24V, Watt: 9,6W/m, 48W Lichtfarbe: nw, 4500K, CRI>90 Helligkeit: 970lm/m, Gesamt: 4850lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP65 LED Anzahl: 60 SMD/m, Gesamt: 300LEDs Maße: 5000*8*3 mm PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende rot schwarz (350±5mm) Arbeitstemperatur: -25°C bis +50°C Kürzbar alle 6 LEDs 5cm Klebeband: ja 3M rückseitigEnergieeffizienz...	1165650	S21-LED-F00196	58.71Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 60 WW DC24V 24W IP20 CRI>90 sideview Synergy 21 LED Flex Strip Länge: 5m Spannung: 24V, Watt: 4,8W/m, 24W Lichtfarbe: ww, 3000K, CRI>90 Helligkeit: 465lm/m, Gesamt: 2325lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 60 SMD/m, Gesamt: 300LEDs Maße: 5000*8*3 mm PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende rot schwarz (350±5mm) Arbeitstemperatur: -25°C bis +50°C Kürzbar alle 6 LEDs 10cm Klebeband: ja 3M rückseitigEnergieeffizien...	1165818	S21-LED-F00182	36.45Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 60 WW DC24V 24W IP65 CRI>90 sideview Synergy 21 LED Flex Strip Länge: 5m Spannung: 24V, Watt: 4,8W/m, 24W Lichtfarbe: ww, 3000K, CRI>90 Helligkeit: 442lm/m, Gesamt: 2210lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP65 LED Anzahl: 60 SMD/m, Gesamt: 300LEDs Maße: 5000*8*3 mm PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende rot schwarz (350±5mm) Arbeitstemperatur: -25°C bis +50°C Kürzbar alle 6 LEDs 10cm Klebeband: ja 3M rückseitigEnergieeffizien...	1165817	S21-LED-F001831	34.47Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 60 WW DC24V 38W IP20 CRI>90 sideview Synergy 21 LED Flex Strip Länge: 5m Spannung: 24V, Watt: 7,6W/m, 38W Lichtfarbe: ww, 3000K, CRI>90 Helligkeit: 722lm/m, Gesamt: 3610lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 60 SMD/m, Gesamt: 300LEDs Maße: 5000*8*3 mm PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende rot schwarz (350±5mm) Arbeitstemperatur: -25°C bis +50°C Kürzbar alle 6 LEDs 6,25cm Klebeband: ja 3M rückseitigEnergieeffizi...	1166224	S21-LED-F00188	47.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip 60 WW DC24V 38W IP65 CRI>90 sideview Synergy 21 LED Flex Strip Länge: 5m Spannung: 24V, Watt: 6,7W/m, 38W Lichtfarbe: ww, 3000K, CRI>90 Helligkeit: 699lm/m, Gesamt: 3495lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP65 LED Anzahl: 60 SMD/m, Gesamt: 300LEDs Maße: 5000*8*3 mm PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende rot schwarz (350±5mm) Arbeitstemperatur: -25°C bis +50°C Kürzbar alle 6 LEDs 6,25cm Klebeband: ja 3M rückseitigEnergieeffizi...	1165656	S21-LED-F00189	51.88Â€
Synergy 21 LED Flex Strip 60 WW DC24V 48W IP65 CRI>90 sideview Synergy 21 LED Flex Strip Länge: 5m Spannung: 24V, Watt: 9,6W/m, 48W Lichtfarbe: ww, 3000K, CRI>90 Helligkeit: 883lm/m, Gesamt: 4415lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP65 LED Anzahl: 60 SMD/m, Gesamt: 300LEDs Maße: 5000*8*3 mm PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende rot schwarz (350±5mm) Arbeitstemperatur: -25°C bis +50°C Kürzbar alle 6 LEDs 5cm Klebeband: ja 3M rückseitigEnergieeffizienz...	1165651	S21-LED-F00195	61.39Â€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - DW (CCT 2 wire) DC24V 75W IP20 SLIM Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB high power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Achtung: 2 wires Version (Controller siehe Zubehör) Watt: 10W/m 50W gesamt Lichtfarbe: CCT 2700-6500K, CRI>90 Helligkeit: 93Lm/W oder 930Lm/M gesamt: 4650LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 512LEDs/m, Gesamt: 2560LEDs LED Type...	1384894	S21-LED-003F240188	48.28Â€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - DW (CCT 2 wire) DC24V 75W IP67 SLIM Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB high power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Achtung: 2 wires Version (Controller siehe Zubehör) Watt: 10W/m 50W gesamt Lichtfarbe: CCT 2700-6500K, CRI>90 Helligkeit: 93Lm/W oder 930Lm/M gesamt: 4650LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67 LED Anzahl: 512LEDs/m, Gesamt: 2560LEDs LED Type...	1384812	S21-LED-003F240203	61.18Â€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - DW (CCT) DC24V 75W IP20 SLIM Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB high power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Watt: 10W/m 50W gesamt Lichtfarbe: CCT 2700-6500K, CRI>90 Helligkeit: 93Lm/W oder 930Lm/M gesamt: 4650LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 512LEDs/m, Gesamt: 2560LEDs LED Type: COB Schnittmaß: 62,5mm Maße LED Strip: 5000*8*2,...	1384893	S21-LED-003F240187	48.28Â€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - DW (CCT) DC24V 75W IP67 SLIM Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB high power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Watt: 10W/m 50W gesamt Lichtfarbe: CCT 2700-6500K, CRI>90 Helligkeit: 93Lm/W oder 930Lm/M gesamt: 4650LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67 LED Anzahl: 512LEDs/m, Gesamt: 2560LEDs LED Type: COB Schnittmaß: 62,5mm Maße LED Strip: 5000*8*2,...	1384811	S21-LED-003F240202	61.18Â€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - HP DW (CCT) DC24V 75W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB high power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Watt: 15W/m 75W gesamt Lichtfarbe: CCT 2700-6500K, CRI>90 Helligkeit: 93Lm/W oder 1395Lm/M gesamt: 6975LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 480LEDs/m, Gesamt: 2400LEDs LED Type: COB Schnittmaß: 50mm Maße LED Strip: 5000*10*2,...	1066910	S21-LED-003F240165	51.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip COB - HP DW (CCT) DC24V 75W IP67 Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB high power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Watt: 15W/m 75W gesamt Lichtfarbe: CCT 2700-6500K, CRI>90 Helligkeit: 93Lm/W oder 1395Lm/M gesamt: 6975LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67 LED Anzahl: 480LEDs/m, Gesamt: 2400LEDs LED Type: COB Schnittmaß: 50mm Maße LED Strip: 5000*10*2,...	1384788	S21-LED-003F240213	54.94Â€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - HP KW DC24V 75W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB high power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Watt: 15W/m 75W gesamt Lichtfarbe: kaltweiß , 6000K, CRI>90 Helligkeit: 100Lm/W oder 1500Lm/M gesamt: 7500LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 480LEDs/m, Gesamt: 2400LEDs LED Type: COB Schnittmaß: 50mm Maße LED Strip: 5000*1...	1066559	S21-LED-003F240142	40.86Â€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - HP KW DC24V 75W IP67 Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB high power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Watt: 15W/m 75W gesamt Lichtfarbe: kaltweiß , 6000K, CRI>90 Helligkeit: 100Lm/W oder 1500Lm/M gesamt: 7500LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67 LED Anzahl: 480LEDs/m, Gesamt: 2400LEDs LED Type: COB Schnittmaß: 50mm Maße LED Strip: 5000*1...	1384787	S21-LED-003F240212	53.76Â€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - HP NW DC24V 75W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB high power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Watt: 15W/m 75W gesamt Lichtfarbe: neutralweiß , 4000K, CRI>90 Helligkeit: 100Lm/W oder 1500Lm/M gesamt: 7500LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 480LEDs/m, Gesamt: 2400LEDs LED Type: COB Schnittmaß: 50mm Maße LED Strip: 500...	1066558	S21-LED-003F240141	40.86Â€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - HP NW DC24V 75W IP67 Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB high power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Watt: 15W/m 75W gesamt Lichtfarbe: neutralweiß , 4000K, CRI>90 Helligkeit: 100Lm/W oder 1500Lm/M gesamt: 7500LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67 LED Anzahl: 480LEDs/m, Gesamt: 2400LEDs LED Type: COB Schnittmaß: 50mm Maße LED Strip: 500...	1384786	S21-LED-003F240211	53.76Â€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - HP SWW DC24V 75W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB high power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Watt: 15W/m 75W gesamt Lichtfarbe: superwarmweiß , 2700K, CRI>90 Helligkeit: 98Lm/W oder 1480Lm/M gesamt: 7400LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 480LEDs/m, Gesamt: 2400LEDs LED Type: COB Schnittmaß: 50mm Maße LED Strip: 50...	1066556	S21-LED-003F240139	40.86Â€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - HP SWW DC24V 75W IP67 Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB high power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Watt: 15W/m 75W gesamt Lichtfarbe: superwarmweiß , 2700K, CRI>90 Helligkeit: 98Lm/W oder 1480Lm/M gesamt: 7400LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67 LED Anzahl: 480LEDs/m, Gesamt: 2400LEDs LED Type: COB Schnittmaß: 50mm Maße LED Strip: 50...	1384784	S21-LED-003F240209	53.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip COB - HP WW DC24V 75W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB high power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Watt: 15W/m 75W gesamt Lichtfarbe: warmweiß , 3000K, CRI>90 Helligkeit: 99lm/W oder 1490lm/M gesamt: 7450LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 480LEDs/m, Gesamt: 2400LEDs LED Type: COB Schnittmaß: 50mm Maße LED Strip: 5000*10...	1066557	S21-LED-003F240140	40.86€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - HP WW DC24V 75W IP67 Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB high power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Watt: 15W/m 75W gesamt Lichtfarbe: warmweiß , 3000K, CRI>90 Helligkeit: 99lm/W oder 1490lm/M gesamt: 7450LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67 LED Anzahl: 480LEDs/m, Gesamt: 2400LEDs LED Type: COB Schnittmaß: 50mm Maße LED Strip: 5000*10...	1384785	S21-LED-003F240210	53.76€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - KW DC24V 150W IP20 CC 15m ULS Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB high power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Watt: 10W/m 150W gesamt Lichtfarbe: kaltweiß , 6000K, CRI>90 Helligkeit: 92lm/W oder 920lm/M gesamt: 13.800LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 480LEDs/m, Gesamt: 6300LEDs LED Type: COB Schnittmaß: 50mm Maße LED Strip: 1500...	1384808	S21-LED-003F240198	116.76€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - KW DC24V 150W IP67 CC 15m ULS Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB high power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Watt: 10W/m 150W gesamt Lichtfarbe: kaltweiß , 6000K, CRI>90 Helligkeit: 92lm/W oder 920lm/M gesamt: 13.800LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67 LED Anzahl: 480LEDs/m, Gesamt: 6300LEDs LED Type: COB Schnittmaß: 50mm Maße LED Strip: 1500...	1384900	S21-LED-003F240195	155.47€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - KW DC24V 25W CRI>90 SLIM Synergy 21 LED Flex Strip mit COB Chip Länge: 5m Spannung: 24V DC Watt: 5W/m, 25W Lichtfarbe: kaltweiß , 6500K, CRI>90 Helligkeit: 480lm/m Gesamt: 2400lm Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 480/m, Gesamt: 2400LEDs PCB-Breite: 4mm Kürzbar alle 50mm Klebeband: ja 3M rückseitig Strip an den Schnittmarken mit scharfer Schere kürzbar. !Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden. S...	1020668	S21-LED-DELI-65	20.48€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - KW DC24V 40W CRI>90 SLIM V2 Synergy 21 LED Flex Strip mit COB Chip - SLIM 4mm Breit und 2mm Hoch Länge: 5m Spannung: 24V DC Watt: 8W/m, 40W Lichtfarbe: kaltweiß , 6500K, CRI>90 Helligkeit: 800lm/m Gesamt: 4000lm SDCM<3 Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 480/m, Gesamt: 2400LEDs Kürzbar alle 50mm Abmessung: 5000*4*2mm Klebeband: ja 3M rückseitig Strip an den Schnittmarken mit scharfer Schere kürzbar. !Achtung! Strip muss zu...	1556755	S21-LED-003F250074	31.82€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - LP KW DC24V 25W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB low power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Watt: 5W/m 25W gesamt Lichtfarbe: kaltweiß , 6000K, CRI>90 Helligkeit: 100lm/W, gesamt: 2500LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 480LEDs/m, Gesamt: 2400LEDs LED Type: COB Schnittmaß: 50mm Maße LED Strip: 5000*8*2,5mm Arbeitstem...	1066555	S21-LED-003F240138	37.09€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip COB - LP KW DC24V 25W IP67 Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB low power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Watt: 5W/m 25W gesamt Lichtfarbe: kaltweiß , 6000K, CRI>90 Helligkeit: 100Lm/W, gesamt: 2500LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67 LED Anzahl: 480LEDs/m, Gesamt: 2400LEDs LED Type: COB Schnittmaß: 50mm Maße LED Strip: 5000*8*2,5mm Arbeitstem...	1384956	S21-LED-003F240208	50.00€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - LP NW DC24V 25W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB low power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Watt: 5W/m 25W gesamt Lichtfarbe: neutralweiß , 4000K, CRI>90 Helligkeit: 100Lm/W, gesamt: 2500LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 480LEDs/m, Gesamt: 2400LEDs LED Type: COB Schnittmaß: 50mm Maße LED Strip: 5000*8*2,5mm Arbeits...	1066554	S21-LED-003F240137	37.09€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - LP NW DC24V 25W IP67 Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB low power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Watt: 5W/m 25W gesamt Lichtfarbe: neutralweiß , 4000K, CRI>90 Helligkeit: 100Lm/W, gesamt: 2500LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67 LED Anzahl: 480LEDs/m, Gesamt: 2400LEDs LED Type: COB Schnittmaß: 50mm Maße LED Strip: 5000*8*2,5mm Arbeits...	1384791	S21-LED-003F240207	50.00€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - LP SWW DC24V 25W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB low power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Watt: 5W/m 25W gesamt Lichtfarbe: superwarmweiß , 2700K, CRI>90 Helligkeit: 96Lm/W, gesamt: 2400LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 480LEDs/m, Gesamt: 2400LEDs LED Type: COB Schnittmaß: 50mm Maße LED Strip: 5000*8*2,5mm Arbeit...	1066552	S21-LED-003F240135	37.09€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - LP SWW DC24V 25W IP67 Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB low power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Watt: 5W/m 25W gesamt Lichtfarbe: superwarmweiß , 2700K, CRI>90 Helligkeit: 96Lm/W, gesamt: 2400LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67 LED Anzahl: 480LEDs/m, Gesamt: 2400LEDs LED Type: COB Schnittmaß: 50mm Maße LED Strip: 5000*8*2,5mm Arbeit...	1384853	S21-LED-003F240205	50.00€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - LP WW DC24V 25W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB low power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Watt: 5W/m 25W gesamt Lichtfarbe: warmweiß , 3000K, CRI>90 Helligkeit: 98Lm/W, gesamt: 2450LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 480LEDs/m, Gesamt: 2400LEDs LED Type: COB Schnittmaß: 50mm Maße LED Strip: 5000*8*2,5mm Arbeitstemp...	1066553	S21-LED-003F240136	37.09€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - LP WW DC24V 25W IP67 Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB low power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Watt: 5W/m 25W gesamt Lichtfarbe: warmweiß , 3000K, CRI>90 Helligkeit: 98Lm/W, gesamt: 2450LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67 LED Anzahl: 480LEDs/m, Gesamt: 2400LEDs LED Type: COB Schnittmaß: 50mm Maße LED Strip: 5000*8*2,5mm Arbeitstemp...	1384807	S21-LED-003F240206	50.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip COB - NW DC24V 150W IP20 CC 15m ULS Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB high power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Watt: 10W/m 150W gesamt Lichtfarbe: neutralweiß , 4000K, CRI>90 Helligkeit: 92lm/W oder 920lm/M gesamt: 13.800LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 480LEDs/m, Gesamt: 6300LEDs LED Type: COB Schnittmaß: 50mm Maße LED Strip: 15...	1384798	S21-LED-003F240199	116.76€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - NW DC24V 150W IP67 CC 15m ULS Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB high power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Watt: 10W/m 150W gesamt Lichtfarbe: neutralweiß , 4000K, CRI>90 Helligkeit: 92lm/W oder 920lm/M gesamt: 13.800LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67 LED Anzahl: 480LEDs/m, Gesamt: 6300LEDs LED Type: COB Schnittmaß: 50mm Maße LED Strip: 15...	138490	S21-LED-003F240194	155.47€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - NW DC24V 25W CRI>90 SLIM ynergy 21 LED Flex Strip mit COB Chip Länge: 5m Spannung: 24V DC Watt: 5W/m, 25W Lichtfarbe: neutralweiß , 4000K, CRI>90 Helligkeit: 575lm/m Gesamt: 2875lm Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 480/m, Gesamt: 2400LEDs PCB-Breite: 4mm Kürzbar alle 50mm Klebeband: ja 3M rückseitig Strip an den Schnittmarken mit scharfer Schere kürzbar. !Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werde...	1020667	S21-LED-DELI-40	20.48€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - NW DC24V 40W CRI>90 SLIM V2 Synergy 21 LED Flex Strip mit COB Chip - SLIM 4mm Breit und 2mm Hoch Länge: 5m Spannung: 24V DC Watt: 8W/m, 40W Lichtfarbe: neutralweiß , 4000K, CRI>90 Helligkeit: 776lm/m Gesamt: 3880lm SDCM<3 Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 480/m, Gesamt: 2400LEDs Kürzbar alle 50mm Abmessung: 5000*4*2mm Klebeband: ja 3M rückseitig Strip an den Schnittmarken mit scharfer Schere kürzbar. !Achtung! Strip muss z...	1556741	S21-LED-003F250073	31.82€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - NW DC24V 40W IP67 + Sauna/Wellness Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB high power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Speziell für Sauna/Wellness Bereich Spannung: 24V, Watt: 8W/m 40W gesamt Lichtfarbe: neutralwarmweiß , 4000K, CRI>90 Helligkeit: 78lm/W oder 624lm/M gesamt: 3120LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67 LED Anzahl: 480LEDs/m, Gesamt: 2400LEDs LED Type: COB S...	1384902	S21-LED-003F240197	63.76€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - NW DC24V 50W CRI>90 Synergy 21 LED Flex Strip mit COB Chip Länge: 5m Spannung: 24V, (12V auf Anfrage erhältlich) Watt: 11W/m, 55W Lichtfarbe: neutralweiss , 4000K, CRI>90 (R9>60) Helligkeit: 1045lm/m Gesamt: 5225lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 512/m, Gesamt: 2560LEDs Maße: 5000*8*2mm PCB-Farbe: weiss, Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Kürzbar alle 62,5mm Klebeband: ja 3M rückseitig En...	1788765	S21-LED-C00104	24.32€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - NW DC24V 50W CRI>90 IP20 Synergy 21 LED Flex Strip mit COB Chip Länge: 5m Spannung: 24V Watt: 10W/m, 50W Lichtfarbe: neutralweiss, 4000K, CRI>90 (R9>60) Helligkeit: 1010lm/m Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 480/m, Gesamt: 2400LEDs Maße: 5000*8*2,2mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Kürzbar alle 24 LEDs 50mm Klebeband: ja 3M rückseitig	1159885	S21-LED-B220007	24.32€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip COB - RGB DC24V 75W IP20 Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB high power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Watt: 15W/m 75W gesamt Lichtfarbe: RGB, CRI>90 Helligkeit: 31Lm/W oder 460Lm/M gesamt: 2300LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 1680LEDs/m, Gesamt: 8400LEDs LED Type: COB Schnittmaß: 50mm Maße LED Strip: 5000*12*2,5mm Arbeits...	1384905	S21-LED-003F240189	93.11Â€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - RGB DC24V 75W IP67 Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB high power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Watt: 15W/m 75W gesamt Lichtfarbe: RGB, CRI>90 Helligkeit: 31Lm/W oder 460Lm/M gesamt: 2300LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67 LED Anzahl: 1680LEDs/m, Gesamt: 8400LEDs LED Type: COB Schnittmaß: 50mm Maße LED Strip: 5000*12*2,5mm Arbeits...	1384813	S21-LED-003F240203	106.01Â€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - RGB-W DC24V 75W IP20 SWW Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB high power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Watt: 15W/m 75W gesamt Lichtfarbe: RGBW + 2700K, CRI>90 Helligkeit: 44Lm/W oder 660Lm/M gesamt: 3300LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 1344LEDs/m, Gesamt: 6720LEDs LED Type: COB Schnittmaß: 83,3mm Maße LED Strip: 5000*12*2,...	1384896	S21-LED-003F240190	97.63Â€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - RGB-W DC24V 75W IP67 Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB high power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Watt: 15W/m 75W gesamt Lichtfarbe: RGBW + 2700K, CRI>90 Helligkeit: 44Lm/W oder 660Lm/M gesamt: 3300LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67 LED Anzahl: 1344LEDs/m, Gesamt: 6720LEDs LED Type: COB Schnittmaß: 83,3mm Maße LED Strip: 5000*12*2,...	1384814	S21-LED-003F240204	110.53Â€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - SWW DC24V 150W IP20 CC 15m ULS Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB high power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Watt: 10W/m 150W gesamt Lichtfarbe: superwarmweiß , 2700K, CRI>90 Helligkeit: 92Lm/W oder 920Lm/M gesamt: 13.800LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 480LEDs/m, Gesamt: 6300LEDs LED Type: COB Schnittmaß: 50mm Maße LED Strip: ...	138481	S21-LED-003F240200	116.76Â€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - SWW DC24V 150W IP67 CC 15m ULS Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB high power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Watt: 10W/m 150W gesamt Lichtfarbe: superwarmweiß , 2700K, CRI>90 Helligkeit: 92Lm/W oder 920Lm/M gesamt: 13.800LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67 LED Anzahl: 480LEDs/m, Gesamt: 6300LEDs LED Type: COB Schnittmaß: 50mm Maße LED Strip: ...	1384898	S21-LED-003F240192	155.47Â€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - SWW DC24V 40W CRI>90 SLIM V2 Synergy 21 LED Flex Strip mit COB Chip - SLIM 4mm Breit und 2mm Hoch Länge: 5m Spannung: 24V DC Watt: 8W/m, 40W Lichtfarbe: superwarmweiß , 2700K, CRI>90 Helligkeit: 672lm/m Gesamt: 3360lm SDCM<3 Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 480/m, Gesamt: 2400LEDs Kürzbar alle 50mm Abmessung: 5000*4*2mm Klebeband: ja 3M rückseitig Strip an den Schnittmarken mit scharfer Schere kürzbar. !Achtung! Strip mu...	1556499	S21-LED-003F250072	31.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip COB - SWW DC24V 40W IP67 + Sauna/Wellness Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB high power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Speziell für Sauna/Wellness Bereich Spannung: 24V, Watt: 8W/m 40W gesamt Lichtfarbe: superwarmweiß , 2700K, CRI>90 Helligkeit: 78Lm/W oder 624Lm/M gesamt: 3120LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67 LED Anzahl: 480LEDs/m, Gesamt: 2400LEDs LED Type: COB Sch...	1384904	S21-LED-003F240191	63.76Â€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - WW DC24V 150W IP20 CC 15m ULS Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB high power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Watt: 10W/m 150W gesamt Lichtfarbe: warmweiß , 3000K, CRI>90 Helligkeit: 92Lm/W oder 920Lm/M gesamt: 13.800LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 480LEDs/m, Gesamt: 6300LEDs LED Type: COB Schnittmaß: 50mm Maße LED Strip: 15000...	1384810	S21-LED-003F240201	116.76Â€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - WW DC24V 150W IP67 CC 15m ULS Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB high power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Spannung: 24V, Watt: 10W/m 150W gesamt Lichtfarbe: warmweiß , 3000K, CRI>90 Helligkeit: 92Lm/W oder 920Lm/M gesamt: 13.800LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67 LED Anzahl: 480LEDs/m, Gesamt: 6300LEDs LED Type: COB Schnittmaß: 50mm Maße LED Strip: 15000...	1384899	S21-LED-003F240193	155.47Â€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - WW DC24V 40W CRI>90 SLIM V2 Synergy 21 LED Flex Strip mit COB Chip - SLIM 4mm Breit und 2mm Hoch Länge: 5m Spannung: 24V DC Watt: 8W/m, 40W Lichtfarbe: warmweiß , 3000K, CRI>90 Helligkeit: 700lm/m Gesamt: 3500lm SDCM<3 Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 480/m, Gesamt: 2400LEDs Kürzbar alle 50mm Abmessung: 5000*4*2mm Klebeband: ja 3M rückseitig Strip an den Schnittmarken mit scharfer Schere kürzbar. !Achtung! Strip muss zu...	1556498	S21-LED-003F250071	31.82Â€
Synergy 21 LED Flex Strip COB - WW DC24V 40W IP67 + Sauna/Wellness Synergy 21 LED Flex Strip Serie COB high power Zur besseren Stabilität und Wärmeabfuhr ist rückseitig ein Kupferband eingelassen. Speziell für Sauna/Wellness Bereich Spannung: 24V, Watt: 8W/m 40W gesamt Lichtfarbe: warmweiß , 3000K, CRI>90 Helligkeit: 78Lm/W oder 624Lm/M gesamt: 3120LM Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67 LED Anzahl: 480LEDs/m, Gesamt: 2400LEDs LED Type: COB Schnittm...	1384901	S21-LED-003F240196	63.76Â€
Synergy 21 LED Flex Strip infrarot IR 12V IP65 SECURITY LINE -850nm Synergy 21 LED Flex Strip infrarot IR 12V IP65 SECURITY LINE -850nmDC12V, 24WattInfrarot 850nmSMD3528 300LEDsLänge: 5000*8*2,8mmoutdoor: IP65Klebeband zur Montagehilfe auf der RückseiteKürzbar alle 3 LED (ca. 10cm)Strip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar.!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.Bitte be...	284563	S21-LED-F00106	57.41Â€
Synergy 21 LED Flex Strip infrarot IR 12V IP65 SECURITY LINE 940nm Synergy 21 LED Flex Strip infrarot IR 12V IP65 SECURITY LINE 940nmDC12V, 24WattInfrarot 940nmSMD3528 300LEDsLänge: 5000*8,2*3mmoutdoor: IP65Klebeband zur Montagehilfe auf der RückseitesilikoniertStrip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar.!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.Bitte beachten sie, dass au...	284438	S21-LED-F00107	57.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip NEON 360° blau DC24V Synergy 21 LED Flex Strip NEON 360° SerieDie Neon 360° Strip Serie leuchtet homogen 360° ohne dunkle StellenDer Strip kann frei gebogen werden, mit überragender Flexibilität und breiter Anwendung. Der Strip ist IP65, aus umweltfreundlichen Silikonmaterial, salz- und alkalibeständig, UV-beständig, flammhemmend. Länge: 5mSpannung: 24VWatt: 11W/m, 55W Lichtfarbe: blau, 115nmHelligke...	1777023	S21-LED-F00206	87.81Â€
Synergy 21 LED Flex Strip NEON 360° gelb DC24V Synergy 21 LED Flex Strip NEON 360° SerieDie Neon 360° Strip Serie leuchtet homogen 360° ohne dunkle StellenDer Strip kann frei gebogen werden, mit überragender Flexibilität und breiter Anwendung. Der Strip ist IP65, aus umweltfreundlichen Silikonmaterial, salz- und alkalibeständig, UV-beständig, flammhemmend. Länge: 5mSpannung: 24VWatt: 11W/m, 55W Lichtfarbe: gelb, 97nmHelligkei...	1777022	S21-LED-F00207	87.81Â€
Synergy 21 LED Flex Strip NEON 360° grün DC24V Synergy 21 LED Flex Strip NEON 360° SerieDie Neon 360° Strip Serie leuchtet homogen 360° ohne dunkle StellenDer Strip kann frei gebogen werden, mit überragender Flexibilität und breiter Anwendung. Der Strip ist IP65, aus umweltfreundlichen Silikonmaterial, salz- und alkalibeständig, UV-beständig, flammhemmend. Länge: 5mSpannung: 24VWatt: 11W/m, 55W Lichtfarbe: grün, 674nmHelligk...	1777024	S21-LED-F00205	87.81Â€
Synergy 21 LED Flex Strip NEON 360° KW DC24V Synergy 21 LED Flex Strip NEON 360° SerieDie Neon 360° Strip Serie leuchtet homogen 360° ohne dunkle StellenDer Strip kann frei gebogen werden, mit überragender Flexibilität und breiter Anwendung. Der Strip ist IP65, aus umweltfreundlichen Silikonmaterial, salz- und alkalibeständig, UV-beständig, flammhemmend. Länge: 5mSpannung: 24VWatt: 11W/m, 55W Lichtfarbe: kaltweiss, 6000K, CR...	1777026	S21-LED-F00202	87.81Â€
Synergy 21 LED Flex Strip NEON 360° NW DC24V Synergy 21 LED Flex Strip NEON 360° SerieDie Neon 360° Strip Serie leuchtet homogen 360° ohne dunkle StellenDer Strip kann frei gebogen werden, mit überragender Flexibilität und breiter Anwendung. Der Strip ist IP65, aus umweltfreundlichen Silikonmaterial, salz- und alkalibeständig, UV-beständig, flammhemmend. Länge: 5mSpannung: 24VWatt: 11W/m, 55W Lichtfarbe: neutralweiss , 4000K...	1777028	S21-LED-F00200	87.81Â€
Synergy 21 LED Flex Strip NEON 360° rot DC24V Synergy 21 LED Flex Strip NEON 360° SerieDie Neon 360° Strip Serie leuchtet homogen 360° ohne dunkle StellenDer Strip kann frei gebogen werden, mit überragender Flexibilität und breiter Anwendung. Der Strip ist IP65, aus umweltfreundlichen Silikonmaterial, salz- und alkalibeständig, UV-beständig, flammhemmend. Länge: 5mSpannung: 24VWatt: 11W/m, 55W Lichtfarbe: rot, 195nmHelligkei...	1777025	S21-LED-F00204	87.81Â€
Synergy 21 LED Flex Strip NEON 360° WW DC24V Synergy 21 LED Flex Strip NEON 360° SerieDie Neon 360° Strip Serie leuchtet homogen 360° ohne dunkle StellenDer Strip kann frei gebogen werden, mit überragender Flexibilität und breiter Anwendung. Der Strip ist IP65, aus umweltfreundlichen Silikonmaterial, salz- und alkalibeständig, UV-beständig, flammhemmend. Länge: 5mSpannung: 24VWatt: 11W/m, 55W Lichtfarbe: warmweiss , 3000K, C...	1777027	S21-LED-F00201	87.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip NEON 360° zub clip Befestigungsclip für 360° NEON Strips 5 Stück pro VPE	1788786	S21-LED-F00209	4.03Â€
Synergy 21 LED Flex Strip NEON SB + TB zub. Anschlusskabel 30cm waterproof cable with male plug	1476914	S21-LED-B00272	1.52Â€
Synergy 21 LED Flex Strip NEON SB NW DC24V Synergy 21 LED Flex Strip NEON SB SerieSB= side bend, biegen seitlich nach links und rechts, nicht nach oben oder unten Wenn sie nach oben oder unten biegen wollen, bitte die NEON TB Serie wählen Länge: 5m Spannung: 24V, Watt: 14W/m, 70W ±10% Lichtfarbe: neutralweiss , 4500K, CRI>80 Helligkeit: 600lm/m, Gesamt: 3000lm ±10% Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP40 LED Anzahl: 120/m, SMD3014M...	1476985	S21-LED-B00258	44.79Â€
Synergy 21 LED Flex Strip NEON SB zub. Schiene Synergy 21 LED Flex Strip NEON SB Serie SB= side bend, biegen seitlich nach links und rechts, nicht nach oben oder unten Wenn sie nach oben oder unten biegen wollen, bitte die NEON TB Serie wählen 1 pcs of aluminum channel+2 pcs of screws (We suggest 1 kit for 1 meter of strip) Es gibt eine vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten, wie Clips, dauerelastischer Montagekleber, Kabelbinder, etc. siehe ...	1476901	S21-LED-B00271	3.76Â€
Synergy 21 LED Flex Strip NEON TB NW DC24V Synergy 21 LED Flex Strip NEON TB Serie TB= top bend, biegen nach oben und unten, nicht seitlich Wenn sie seitlich biegen wollen, bitte die NEON SB Serie wählen Länge: 5m Spannung: 24V, Watt: 14W/m, 70W ±10% Lichtfarbe: neutralweiss , 4500K, CRI>80 Helligkeit: 800lm/m, Gesamt: 4000lm ±10% Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP40 LED Anzahl: 120/m, SMD2835 Maße: 5000*17*15 mm (L*B*H) Arbeitste...	1476943	S21-LED-B00257	77.24Â€
Synergy 21 LED Flex Strip NEON TB WW DC24V Synergy 21 LED Flex Strip NEON TB Serie TB= top bend, biegen nach oben und unten, nicht seitlich Wenn sie seitlich biegen wollen, bitte die NEON SB Serie wählen Länge: 5m Spannung: 24V, Watt: 14W/m, 70W ±10% Lichtfarbe: warmweiss , 3000K, CRI>80 Helligkeit: 800lm/m, Gesamt: 4000lm ±10% Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP40 LED Anzahl: 120/m, SMD2835 Maße: 5000*17*15 mm (L*B*H) Arbeitstempe...	1476987	S21-LED-B00256	77.24Â€
Synergy 21 LED Flex Strip NEON TB zub. Anschluss gerade Synergy 21 LED Flex Strip NEON TB SerieTB= top bend, biegen nach oben und unten, nicht seitlich Wenn sie seitlich biegen wollen, bitte die NEON SB Serie wählen 30cm Tail side cable with female plug+front cap+end cap Es gibt eine vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten, wie Clips, dauerelastischer Montagekleber, Kabelbinder, etc. siehe Zubehör Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen geküh...	1476983	S21-LED-B00260	3.44Â€
Synergy 21 LED Flex Strip NEON TB zub. Anschluss seitlich Synergy 21 LED Flex Strip NEON TB SerieTB= top bend, biegen nach oben und unten, nicht seitlich Wenn sie seitlich biegen wollen, bitte die NEON SB Serie wählen 30cm Edge side cable with female plug+front cap+end cap Es gibt eine vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten, wie Clips, dauerelastischer Montagekleber, Kabelbinder, etc. siehe Zubehör Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen geküh...	1476982	S21-LED-B00261	3.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip NEON TB zub. Clip Synergy 21 LED Flex Strip NEON TB Serie TB= top bend, biegen nach oben und unten, nicht seitlich Wenn sie seitlich biegen wollen, bitte die NEON SB Serie wählen 2 pcs of U shape Clip+4 pcs of Screws (We suggest 1 kit for 1 meter of strip) Es gibt eine Vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten, wie Clips, dauerelastischer Montagekleber, Kabelbinder, etc. siehe Zubehör Bitte beachten sie, dass auch L...	1476976	S21-LED-B00267	0.49Â€
Synergy 21 LED Flex Strip NEON TB zub. Klammer Synergy 21 LED Flex Strip NEON TB Serie TB= top bend, biegen nach oben und unten, nicht seitlich Wenn sie seitlich biegen wollen, bitte die NEON SB Serie wählen 2 pcs of U shape bracket+2 pcs of Screws (We suggest 1 kit for 1 meter of strip) Es gibt eine Vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten, wie Clips, dauerelastischer Montagekleber, Kabelbinder, etc. siehe Zubehör Bitte beachten sie, dass auc...	1476977	S21-LED-B002651	0.49Â€
Synergy 21 LED Flex Strip NEON TB zub. Schiene Synergy 21 LED Flex Strip NEON TB Serie TB= top bend, biegen nach oben und unten, nicht seitlich Wenn sie seitlich biegen wollen, bitte die NEON SB Serie wählen 1 pcs of aluminum channel+2 pcs of screws (We suggest 1 kit for 1 meter of strip) Es gibt eine Vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten, wie Clips, dauerelastischer Montagekleber, Kabelbinder, etc. siehe Zubehör Bitte beachten sie, das...	1476975	S21-LED-B00268	3.76Â€
Synergy 21 LED Flex Strip RGB USB KOMPLETT Set Retail komplett Set 2m RGB Strip inkl. USB Anschluß, Controller und IR-Fernbedienung in ansprechender und umweltfreundlicher Verkaufsverpackung. LED Flex Strip RGB Schutzklasse: IP65 Polung: gemeinsamer Pluspol Betriebsanforderung: USB DC5V, max. 0,6A, 3W, Abstrahlwinkel: 120° LED Typ: 5050SMD Chipsatz: Epistar Taiwan rot: 12*12mm mit 4Lm, grün: 10*15mm mit 6Lm blau: 12*12mm mit 2,5Lm Anzahl LE...	518368	S21-LED-000774	6.39Â€
Synergy 21 LED Flex Strip SPOTLESS - FC NW DC24V 60W IP67 Synergy 21 LED Flex Strip Spotless FreeCut Serie Spannung: 24V, Watt: 12W/m 60W gesamt Lichtfarbe: neutralweiss, 4000K, CRI>90 Helligkeit: 74Lm/W, 885Lm/m, gesamt: 4425Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67 LED Anzahl: 288LEDs/m, Gesamt: 140LEDs LED Type: 2216 Schnittmaß: 20mm, Biegeradius: 20cm Maße LED Strip: 5000*10*5 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseit...	1066851	S21-LED-F0240159	54.40Â€
Synergy 21 LED Flex Strip SPOTLESS - FC SWW DC24V 60W IP67 Synergy 21 LED Flex Strip Spotless FreeCut Serie Spannung: 24V, Watt: 12W/m 60W gesamt Lichtfarbe: superwarmweiß, 2700K, CRI>90 Helligkeit: 65Lm/W, 780Lm/m, gesamt: 3900Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67 LED Anzahl: 288LEDs/m, Gesamt: 140LEDs LED Type: 2216 Schnittmaß: 20mm, Biegeradius: 20cm Maße LED Strip: 5000*10*5 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückse...	1066869	S21-LED-F0240157	54.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip SPOTLESS - FC WW DC24V 60W IP67 Synergy 21 LED Flex Strip Spotless FreeCut Serie Spannung: 24V, Watt: 12W/m 60W gesamt Lichtfarbe: warmweiss, 3000K, CRI>90 Helligkeit: 69Lm/W, 825Lm/m, gesamt: 4125Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67 LED Anzahl: 288LEDs/m, Gesamt: 140LEDs LED Type: 2216 Schnittmaß: 20mm, Biegeradius: 20cm Maße LED Strip: 5000*10*5 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig ...	106687	S21-LED-F0240158	54.40€
Synergy 21 LED Flex Strip SPOTLESS - NW DC24V 60W IP67 Synergy 21 LED Flex Strip Spotless Serie Spannung: 24V, Watt: 12W/m 60W gesamt Lichtfarbe: neutralweiss, 4000K, CRI>90 Helligkeit: 107Lm/W, 1284Lm/m, gesamt: 6420Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67 LED Anzahl: 288LEDs/m, Gesamt: 140LEDs LED Type: 2216 Schnittmaß: 27,77mm, Biegeradius: 20cm Maße LED Strip: 5000*10*5 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig A...	1066868	S21-LED-F0240156	43.98€
Synergy 21 LED Flex Strip SPOTLESS - SWW DC24V 60W IP67 Synergy 21 LED Flex Strip Spotless Serie Spannung: 24V, Watt: 12W/m 60W gesamt Lichtfarbe: superwarmweiß, 2700K, CRI>90 Helligkeit: 101Lm/W, 1212Lm/m, gesamt: 6060Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67 LED Anzahl: 288LEDs/m, Gesamt: 140LEDs LED Type: 2216 Schnittmaß: 27,77mm, Biegeradius: 20cm Maße LED Strip: 5000*10*5 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig...	1066866	S21-LED-F0240154	43.98€
Synergy 21 LED Flex Strip SPOTLESS - WW DC24V 60W IP67 Synergy 21 LED Flex Strip Spotless Serie Spannung: 24V, Watt: 12W/m 60W gesamt Lichtfarbe: warmweiß, 3000K, CRI>90 Helligkeit: 104Lm/W, 1248Lm/m, gesamt: 6240Lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP67 LED Anzahl: 288LEDs/m, Gesamt: 140LEDs LED Type: 2216 Schnittmaß: 27,77mm, Biegeradius: 20cm Maße LED Strip: 5000*10*5 mm Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig Acht...	1066867	S21-LED-F0240155	43.98€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. Clip Synergy 21 LED Flex Strip Länge: 12mm Breite: 6mm 10er Pack Es gibt eine Vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten, wie Clips, dauerelastischer Montagekleber, Kabelbinder, etc. siehe Zubehör Bitte beachten Sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen. Achten Sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet wird...	1198509	S21-LED-F00181	0.44€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. Clip Silikon Synergy 21 LED Flex Strip Silikon Clips 10 Silikon Halter (10mm) 20 Schrauben (9mm) 10er Pack Es gibt eine Vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten, wie Clips, dauerelastischer Montagekleber, Kabelbinder, etc. Bitte beachten Sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen. Achten Sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht ...	1198513	S21-LED-B00279	1.15€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. COB IP20 Connector + wire single color 10mm LED Streifen Verbinder, nur für COB-LED Streifen beginnend mit der Nummer S21-LED-003F LED Strip connector only for LED strips beginning with S21-LED-003F Material: fire resistant Nylon + Copper VPE: 10 pieces (10er Pack) Rated voltage: 12-24V Rated current: 0-4A Working temp: -20°C ~ +60°C Max temp of the shell: +80°C Min temp of the shell: -40°C Strips suitable: single color 10mm PCB width W...	1384676	S21-LED-003F240177	8.38€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip zub. COB IP20 Connector + wire single color 8mm LED Streifen Verbinder, nur für COB-LED Streifen beginnend mit der Nummer S21-LED-003F LED Strip connector only for LED strips beginning with S21-LED-003F Material: fire resistant Nylon + Copper VPE: 10 pieces (10erPack) Rated voltage: 12-24V Rated current: 0-4A Working temp: -20°C ~ +60°C Max temp of the shell: +80°C Min tem of the shell: -40°C Strips suitable: single color 8mm PCB width Wi...	1384688	S21-LED-003F240178	8.17Å€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. COB IP20 Connector single color 10mm LED Streifen Verbinder, nur für COB-LED Streifen beginnend mit der Nummer S21-LED-003F LED Strip connector only for LED strips beginning with S21-LED-003F Material: fire resistant Nylon + Copper VPE: 10 pieces (10erPack) Rated voltage: 12-24V Rated current: 0-4A Working temp: -20°C ~ +60°C Max temp of the shell: +80°C Min tem of the shell: -40°C Strips suitable: single color 10mm PCB width W...	1384700	S21-LED-003F240176	7.09Å€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. COB IP20 Connector single color 8mm LED Streifen Verbinder, nur für COB-LED Streifen beginnend mit der Nummer S21-LED-003F LED Strip connector only for LED strips beginning with S21-LED-003F Material: fire resistant Nylon + Copper VPE: 10 pieces (10erPack) Rated voltage: 12-24V Rated current: 0-4A Working temp: -20°C ~ +60°C Max temp of the shell: +80°C Min tem of the shell: -40°C Strips suitable: single color 8mm PCB width Wi...	138470	S21-LED-003F240175	6.67Å€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. COB IP20 double Connector + wire single color 10mm LED Streifen Verbinder, nur für COB-LED Streifen beginnend mit der Nummer S21-LED-003F LED Strip connector only for LED strips beginning with S21-LED-003F Material: fire resistant Nylon + Copper VPE: 10 pieces (10erPack) Rated voltage: 12-24V Rated current: 0-4A Working temp: -20°C ~ +60°C Max temp of the shell: +80°C Min tem of the shell: -40°C Strips suitable: single color 10mm PCB width W...	138469	S21-LED-003F240180	15.69Å€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. COB IP20 double Connector + wire single color 8mm LED Streifen Verbinder, nur für COB-LED Streifen beginnend mit der Nummer S21-LED-003F LED Strip connector only for LED strips beginning with S21-LED-003F Material: fire resistant Nylon + Copper VPE: 10 pieces (10erPack) Rated voltage: 12-24V Rated current: 0-4A Working temp: -20°C ~ +60°C Max temp of the shell: +80°C Min tem of the shell: -40°C Strips suitable: single color 8mm PCB width Wi...	1384689	S21-LED-003F240179	14.84Å€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect I shape for 1 line clear	1776990	S21-LED-001238	1.92Å€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect I shape for 1 line red Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect I shape for 1 lineRating Voltage:300VRated Current of pin: 9AWorking Temperature:40° ~ +85°Material: Polycarbonate (flame retardant)Ingress Protection: IP40Cap Color: RedBase Color: Black 0.34~0.52 mm2(22-20 AWG) 1.8mm5pcs per paper box	1776975	S21-LED-001237	1.92Å€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect I shape for 2 line clear Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect I shape for 2 lineRating Voltage:300VRated Current of pin: 9AWorking Temperature:40° ~ +85°Material: Polycarbonate (flame retardant)Ingress Protection: IP40Cap Color: ClearBase Color: Black 0.34~0.52 mm2(22-20 AWG) 1.8mm5pcs per paper box	1776972	S21-LED-001240	2.47Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect I shape for 2 line red Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect I shape for 2 lineRating Voltage:300VRated Current of pin: 9AWorking Temperature:40° ~ +85°Material: Polycarbonate (flame retardant)Ingress Protection: IP40Cap Color:RedBase Color: Black 0.34~0.52 mm2(22-20 AWG) 1.8mm5pcs per paper box	1776973	S21-LED-001239	2.47Å€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect L-Strip to Wire 12mm RGB-WW Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire no wire, 6 pin, L-Form Platine zu Platine für IP20 12mm 6Pin, DC3-24V Max 5APolycarbonat, Kupfer Solderpad: 6	1156790	S21-LED-NB-240011	6.27Å€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect MINI Strip to strip Joint 10mm Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint for PCB width: 10mm single color Solderpad: 2 pcs per paper box	1777197	S21-LED-001227	2.65Å€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect MINI Strip to Wire 10mm Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire for PCB width: 10mm single color Solderpad: 2 pcs per paper box	1777199	S21-LED-001225	2.65Å€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect MINI Strip to Wire 8mm Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire One end for strip, one end for wire no wire, 2 pin, DC3V-24V / 5A wire gauge support: 0.5mm2 / 20AWG for PCB width: 8mm single color Solderpad: 2	1777200	S21-LED-001224	0.63Å€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Power Distributor Box to work with PWJ-I-21 Lead to 2 wayRated Voltage<DC36VTotal Current: 6A Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Power Distributor Box to work with PWJ-I-21 Lead to 2 wayRated Voltage< Total Current: 6A / /5pcs per paper box	1776982	S21-LED-001230	5.89Å€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint 10/12mm IP67 Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint no wire, 2 pin, DC3V-24V / 5A for PCB width: 10mm/12mm single color Solderpad: 2 For IP67 Hollow Tube Waterproof Strip Light---Strip to wire 5pcs per paper box	1777203	S21-LED-001220	0.63Å€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint 10/12mm RGB IP67 Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint no wire, 4 pin, DC3V-24V / 5A for PCB width: 10mm/12mm RGB Solderpad: 4 For IP67 Hollow Tube Waterproof Strip Light---Strip to strip joint 5pcs per paper box	1777201	S21-LED-001222	0.63Å€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint 10mm Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint for PCB width: 10mm single color Solderpad: 25pcs per paper box	1777055	S21-LED-001196	0.63Å€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint 10mm CCT Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint no wire, 3 pin, DC3V-24V / 5A for PCB width: 10mm Dual Color Solderpad: 35pcs per paper box	1777052	S21-LED-001199	0.63Å€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint 10mm CCT IP65/54 Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint no wire, 3 pin, DC3V-24V / 5A for PCB width: 10mm Dual Color Solderpad: 3 5pcs per paper box	1776984	S21-LED-001211	0.63Å€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint 10mm HD Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint High Density Strip use like 240LEDsno wire, 2 pin, DC3V-24V / 5A for PCB width: 10mm single color Solderpad: 25pcs per paper box	1777054	S21-LED-001197	0.63Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint 10mm IP65/54 Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint for PCB width: 10mm single color Solderpad: 2 for 5050LEDs 5pcs per paper box	1776985	S21-LED-001210	0.63Â€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint 10mm RGB Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint no wire, 4 pin, DC3V-24V / 5A for PCB width: 10mm RGB Solderpad: 4 for 5050LEDs5pcs per paper box	1777051	S21-LED-001200	0.63Â€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint 10mm RGB IP65/54 Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint no wire, 4 pin, DC3V-24V / 5A for PCB width: 10mm RGB Solderpad: 4 5pcs per paper box	1776983	S21-LED-001212	0.63Â€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint 12/14mm IP67 Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint no wire, 2 pin, DC3V-24V / 5A for PCB width: 12mm/14mm single color Solderpad: 2 For IP67 Hollow Tube Waterproof Strip Light---Strip to strip joint 5pcs per paper box	1777218	S21-LED-001221	0.63Â€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint 12mm HD Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint High Density Strip use like 240LEDsno wire, 2 pin, DC3V-24V / 5A for PCB width: 12mm single color Solderpad: 25pcs per paper box	1777053	S21-LED-001198	0.63Â€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint 12mm RGB-W Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint no wire, 5 pin, DC3V-24V / 5A for PCB width: 12mm RGB+White(RGB+Y) Solderpad: 5RGBW LED Strip Connector 5 Pin 12mm is workable to both RGB+White SMD and RGBW 4-in-1 tape light5pcs per paper box	1777050	S21-LED-001201	0.63Â€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint 12mm RGB-W IP65/54 Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint no wire, 5 pin, DC3V-24V / 5A for PCB width: 12mm RGB+White (RGB+Y) Solderpad: 5 RGBW LED Strip Connector 5 Pin 12mm is workable to both RGB+White SMD and RGBW 4-in-1 tape light. 5pcs per paper box	1777209	S21-LED-001213	0.63Â€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint 5mm Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint no wire, 2 pin, DC3V-24V / 5A for PCB width: 5mm single color Solderpad: 25pcs per paper box	1777057	S21-LED-001194	0.63Â€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint 8/10mm IP67 Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint no wire, 2 pin, DC3V-24V / 5A for PCB width: 8mm/10mm single color Solderpad: 2 For IP67 Hollow Tube Waterproof Strip Light---Strip to strip joint 5pcs per paper box	1777247	S21-LED-001219	0.63Â€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint 8mm Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint no wire, 2 pin, DC3V-24V / 5A for PCB width: 8mm single color Solderpad: 25pcs per paper box	1777056	S21-LED-001195	0.63Â€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint 8mm Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint middle connector,both end for strip no wire, 2 pin, DC3V-24V / 5A for PCB width: 8mm single color Solderpad: 2	1777198	S21-LED-001226	3.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint 8mm IP65/54 Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint no wire, 2 pin, DC3V-24V / 5A for PCB width: 8mm single color Solderpad: 2 5pcs per paper box	1776986	S21-LED-001209	0.63Â€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire 10/12 mm RGB IP67 Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire no wire, 4 pin, DC3V-24V / 5A for PCB width: 10mm/12mm RGB Solderpad: 4 For IP67 Hollow Tube Waterproof Strip Light---Strip to wire 5pcs per paper box	1777205	S21-LED-001218	0.63Â€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire 10/12mm IP67 Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire no wire, 2 pin, DC3V-24V / 5A for PCB width: 10mm/12mm single color Solderpad: 2 For IP67 Hollow Tube Waterproof Strip Light---Strip to wire 5pcs per paper box	1777207	S21-LED-001216	0.63Â€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire 10mm Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire for PCB width: 10mm single color Solderpad: 25pcs per paper box	1777064	S21-LED-001186	0.63Â€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire 10mm CCT Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire no wire, 3 pin, DC3V-24V / 5A for PCB width: 10mm Dual Color Solderpad: 35pcs per paper box	1777045	S21-LED-001189	0.63Â€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire 10mm CCT IP65/54 Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire no wire, 3 pin, DC3V-24V / 5A for PCB width: 10mm Dual Color Solderpad: 3 5pcs per paper box	1777061	S21-LED-001206	0.63Â€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire 10mm HD Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire High Density Strip use like 240LEDsno wire, 2 pin, DC3V-24V / 5A for PCB width: 10mm single color Solderpad: 25pcs per paper box	1777063	S21-LED-001187	0.63Â€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire 10mm IP65/54 Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire for PCB width: 10mm single color Solderpad: 2 for 5050LEDs 5pcs per paper box	1777017	S21-LED-001205	0.63Â€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire 10mm RGB IP65/54 Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire no wire, 4 pin, DC3V-24V / 5A for PCB width: 10mm RGB Solderpad: 4 5pcs per paper box	1776974	S21-LED-001207	0.63Â€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire 12/14mm IP67 Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire no wire, 2 pin, DC3V-24V / 5A for PCB width: 12mm/14mm single color Solderpad: 2 For IP67 Hollow Tube Waterproof Strip Light---Strip to wire 5pcs per paper box	1777206	S21-LED-001217	0.63Â€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire 12mm HD Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire High Density Strip use like 240LEDsno wire, 2 pin, DC3V-24V / 5A for PCB width: 12mm single color Solderpad: 25pcs per paper box	1777062	S21-LED-001188	0.63Â€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire 12mm RGB-CCT (RGB-WW) Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire no wire, 6 pin, DC3V-24V / 5A for PCB width: 12mm RGBWW Solderpad: 6 5pcs per paper box	1777058	S21-LED-001192	3.57Â€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire 12mm RGB-W Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire no wire, 5 pin, DC3V-24V / 5A for PCB width: 12mm RGB+White(RGB+Y) Solderpad: 5RGBW LED Strip Connector 5 Pin 12mm is workable to both RGB+White SMD and RGBW 4-in-1 tape light5pcs per paper box	1777046	S21-LED-001191	3.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire 12mm RGB-W IP65/54 Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire no wire, 5 pin, DC3V-24V / 5A for PCB width: 12mm RGB+White (RGB+Y) Solderpad: 5 RGBW LED Strip Connector 5 Pin 12mm is workable to both RGB+White SMD and RGBW 4-in-1 tape light. 5pcs per paper box	1776987	S21-LED-001208	2.43Â€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire 5mm	1777066	S21-LED-001241	0.63Â€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire 8/10mm IP67 Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire no wire, 2 pin, DC3V-24V / 5A for PCB width: 8mm/10mm single color Solderpad: 2 For IP67 Hollow Tube Waterproof Strip Light---Strip to wire 5pcs per paper box	1777208	S21-LED-001215	0.63Â€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire 8mm Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire no wire, 2 pin, DC3V-24V / 5A for PCB width: 8mm single color Solderpad: 25pcs per paper box	1777065	S21-LED-001185	0.63Â€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire 8mm IP65/54 Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire no wire, 2 pin, DC3V-24V / 5A for PCB width: 8mm single color Solderpad: 2 5pcs per paper box	1777048	S21-LED-001204	0.63Â€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T shape for 1 line clear Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T shape for 1 line Rating Voltage:300V Rated Current of pin: 9A Working Temperature:40° ~ +85° Material: Polycarbonate (flame retardant) Ingress Protection: IP40 Cap Color: Clear Base Color: Black G: 22~20AWG /0.32~cmm2D: 20~18AWG / 0.52~0.78mm2 2.1mm 5pcs per paper box	1776980	S21-LED-001232	2.15Â€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T shape for 1 line clear Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T shape for 1 line Rating Voltage:300V Rated Current of pin: 15A Working Temperature:40° ~ +85° Material: Polycarbonate (flame retardant) Ingress Protection: IP40 Cap Color: Clear Base Color: Black G: 20~18AWG /0.52~0.78mm2D: 18~16AWG / 0.78~1.32mm 2.1mm 5pcs per paper box	1776978	S21-LED-001234	2.69Â€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T shape for 1 line red Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T shape for 1 line Rating Voltage:300V Rated Current of pin: 9A Working Temperature:40° ~ +85° Material: Polycarbonate (flame retardant) Ingress Protection: IP40 Cap Color: Red Base Color: Black G: 22~20AWG /0.32~cmm2D: 20~18AWG / 0.52~0.78mm2 2.1mm 5pcs per paper box	1776981	S21-LED-001231	2.15Â€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T shape for 1 line red Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T shape for 1 line Rating Voltage:300V Rated Current of pin: 15A Working Temperature:40° ~ +85° Material: Polycarbonate (flame retardant) Ingress Protection: IP40 Cap Color: Red Base Color: Black G: 20~18AWG /0.52~0.78mm2D: 18~16AWG / 0.78~1.32mm 2.1mm 5pcs per paper box	1776979	S21-LED-001233	2.69Â€
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T shape for 2 line clear Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T shape for 2 line Rating Voltage:300V Rated Current of pin: 9A Working Temperature:40° ~ +85° Material: Polycarbonate (flame retardant) Ingress Protection: IP40 Cap Color: Clear Base Color: Black G: 22~20AWG /0.32~cmm2D: 20~18AWG / 0.52~0.78mm2 2.1mm 5pcs per paper box	1777019	S21-LED-001236	2.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T shape for 2 line red Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T shape for 2 line Rating Voltage:300V Rated Current of pin: 9A Working Temperature:40° ~ +85° Material: Polycarbonate (flame retardant) Ingress Protection: IP40 Cap Color: Red Base Color: Black G: 22~20AWG /0.32~cmm2D: 20~18AWG / 0.52~0.78mm2 2.1mm 5pcs per paper box	1776977	S21-LED-001235	2.69Â€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. Endkappe RGB mit Löcher Endkappe mit Löcher für Kabel für z.B. Artikel 97181 RGB Streifen IP68 mit 12*5mm (Höhe*Breite) 10er Pack	1454967	S21-LED-F00169	0.46Â€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. Endkappe RGB ohne Löcher 10er Pack Endkappe ohne Löcher für Kabel für z.B. Artikel 97181 RGB Streifen IP68 mit 12*5mm (Höhe*Breite) 10er Pack	1455323	S21-LED-F00170	0.45Â€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. Flachbandkabel RGB-W 25m 5 adriges Kabel für RGB-W Anschluß oder Verlängerung 25 Meter AWG 22	658577	S21-LED-000700	14.78Â€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. Flachbandkabel RGB-W 5m 5 adriges Kabel für RGB-W Anschluß oder Verlängerung 5 Meter AWG 22	658627	S21-LED-000699	2.96Â€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. Flachbandkabel RGB-WW 25m 6 adriges Kabel für RGB-WW Anschluß oder Verlängerung ca. 25Meter (24,50m) AWG 22	241869	S21-LED-000993	16.13Â€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. Flachbandkabel RGB-WW 50m 6 adriges Kabel für RGB-WW Anschluß oder Verlängerung 50 Meter AWG 22	241891	S21-LED-000994	32.26Â€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. Flachbandkabel RGB-WW 5m 6 adriges Kabel für RGB-WW Anschluß oder Verlängerung 5Meter AWG 22	241907	S21-LED-0009915	3.23Â€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. Flachbandkabel Single Color 25m 2 adriges Kabel für Single Color Anschluß oder Verlängerung 25Meter AWG 22	658725	S21-LED-000696	4.30Â€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. Flachbandkabel Single Color 5m 2 adriges Kabel für Single Color Anschluß oder Verlängerung 5Meter AWG 22	658778	S21-LED-000695	1.08Â€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. Flachbandkabel tunable white 25m (dual white) 3 adriges Kabel für tunable white (dual white) Anschluß oder Verlängerung 25Meter AWG 22	658688	S21-LED-000698	7.88Â€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. Flachbandkabel tunable white 5m (dual white) 3 adriges Kabel für tunable white (dual white) Anschluß oder Verlängerung 5Meter AWG 22	658672	S21-LED-000697	1.74Â€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. IP20 (SL) 10mm LED Streifen Verbinder, nur für LED Streifen beginnend mit der Nummer S21-LED-FLED Strip connector only for LED strips beginning with S21-LED-FMaterial: fire resistant Nylon + CopperVPE: 10 pieces (10erPack)Rated voltage: 12-24VRated current: 0-6AWorking temp: -20°C ~ +60°CMax temp of the shell: +160°CMin tem of the shell: -40°CStrips suitable: dual white (3P CCT) 10mm PCB widthWi...	798229	S21-LED-F00136	6.08Â€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. IP20 (SL) Connector RGB 10mm LED Streifen Verbinder, nur für LED Streifen beginnend mit der Nummer S21-LED-F LED Strip connector only for LED strips beginning with S21-LED-FMaterial: fire resistant Nylon + Copper VPE: 10 pieces (10erPack) Rated voltage: 12-24V Rated current: 0-6A Working temp: -20°C ~ +60°C Max temp of the shell: +160°C Min tem of the shell: -40°C Strips suitable: RGB 10mm PCB width Wire length (cm): 1...	989069	S21-LED-F00138	6.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip zub. IP20 (SL) Connector RGB 10mm LED Streifen Verbinder, nur für LED Streifen beginnend mit der Nummer S21-LED-F LED Strip connector only for LED strips beginning with S21-LED-FMaterial: fire resistant Nylon + Copper VPE: 10 pieces (10erPack) Rated voltage: 12-24V Rated current: 0-6A Working temp: -20°C ~ +60°C Max temp of the shell: +160°C Min tem of the shell: -40°C Strips suitable: RGB 10mm PCB width Wire length (cm): N...	804514	S21-LED-F00137	6.52Â€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. IP20 (SL) Connector single color 10mm LED Streifen Verbinder, nur für LED Streifen beginnend mit der Nummer S21-LED-F LED Strip connector only for LED strips beginning with S21-LED-FMaterial: fire resistant Nylon + Copper VPE: 10 pieces (10erPack) Rated voltage: 12-24V Rated current: 0-6A Working temp: -20°C ~ +60°C Max temp of the shell: +160°C Min tem of the shell: -40°C Strips suitable: single color 10mm PCB width Wire length...	998919	S21-LED-F00134	5.64Â€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. IP20 (SL) Connector single color 8mm LED Streifen Verbinder, nur für LED Streifen beginnend mit der Nummer S21-LED-F LED Strip connector only for LED strips beginning with S21-LED-FMaterial: fire resistant Nylon + Copper VPE: 10 pieces (10erPack) Rated voltage: 12-24V Rated current: 0-6A Working temp: -20°C ~ +60°C Max temp of the shell: +160°C Min tem of the shell: -40°C Strips suitable: single color 8mm PCB width Wire length...	999973	S21-LED-F00132	5.21Â€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. IP20 (SL) DW (CCT) 10mm LED Streifen Verbinder, nur für LED Streifen beginnend mit der Nummer S21-LED-FLED Strip connector only for LED strips beginning with S21-LED-FMaterial: fire resistant Nylon + CopperVPE: 10 pieces (10erPack)Rated voltage: 12-24VRated current: 0-6AWorking temp: -20°C ~ +60°CMax temp of the shell: +160°CMin tem of the shell: -40°CStrips suitable: dual white (3P CCT) 10mm PCB widthWi...	998519	S21-LED-F00135	6.08Â€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. IP20 Connector RGB 10mm LED Streifen Verbinder, nur für LED Streifen beginnend mit der Nummer S21-LED-FLED Strip connector only for LED strips beginning with S21-LED-FMaterial: fire resistant Nylon + CopperVPE: 10 pieces (10erPack)Rated voltage: 12-24VRated current: 0-4AWorking temp: -20°C ~ +60°CMax temp of the shell: +160°CMin tem of the shell: -40°CStrips suitable: RGB 10mm PCB widthWire length (cm): ...	804239	S21-LED-F00118	4.34Â€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. IP20 Connector RGB 10mm LED Streifen Verbinder, nur für LED Streifen beginnend mit der Nummer S21-LED-FLED Strip connector only for LED strips beginning with S21-LED-FMaterial: fire resistant Nylon + CopperVPE: 10 pieces (10erPack)Rated voltage: 12-24VRated current: 0-4AWorking temp: -20°C ~ +60°CMax temp of the shell: +160°CMin tem of the shell: -40°CStrips suitable: RGB 10mm PCB widthWire length (cm): ...	803134	S21-LED-F00116	1.50Â€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. IP20 Connector RGB-W 12mm LED Streifen Verbinder, nur für LED Streifen beginnend mit der Nummer S21-LED-FLED Strip connector only for LED strips beginning with S21-LED-FMaterial: fire resistant Nylon + CopperVPE: 10 pieces (10erPack)Rated voltage: 12-24VRated current: 0-4AWorking temp: -20°C ~ +60°CMax temp of the shell: +160°CMin tem of the shell: -40°CStrips suitable: RGB-W 12mm PCB widthWire length (cm)...	995992	S21-LED-F00121	5.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip zub. IP20 Connector RGB-W 12mm LED Streifen Verbinder, nur für LED Streifen beginnend mit der Nummer S21-LED-FLED Strip connector only for LED strips beginning with S21-LED-FMaterial: fire resistant Nylon + CopperVPE: 10 pieces (10erPack)Rated voltage: 12-24VRated current: 0-4AWorking temp: -20°C ~ +60°CMax temp of the shell: +160°CMin tem of the shell: -40°CStrips suitable: RGB-W 12mm PCB widthWire length (cm)...	830041	S21-LED-F00120	3.70€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. IP20 Connector single color 10mm LED Streifen Verbinder, nur für LED Streifen beginnend mit der Nummer S21-LED-FLED Strip connector only for LED strips beginning with S21-LED-FMaterial: fire resistant Nylon + CopperVPE: 10 pieces (10erPack)Rated voltage: 12-24VRated current: 0-4AWorking temp: -20°C ~ +60°CMax temp of the shell: +160°CMin tem of the shell: -40°CStrips suitable: single color 10mm PCB widthWire leng...	802838	S21-LED-F00113	1.43€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. IP20 Connector single color 8mm LED Streifen Verbinder, nur für LED Streifen beginnend mit der Nummer S21-LED-FLED Strip connector only for LED strips beginning with S21-LED-FMaterial: fire resistant Nylon + CopperVPE: 10 pieces (10erPack)Rated voltage: 12-24VRated current: 0-4AWorking temp: -20°C ~ +60°CMax temp of the shell: +80°CMin tem of the shell: -40°CStrips suitable: single color 8mm PCB widthWire length...	800780	S21-LED-F00110	1.37€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. IP62 Connector RGB 10mm LED Streifen Verbinder, nur für LED Streifen beginnend mit der Nummer S21-LED-F LED Strip connector only for LED strips beginning with S21-LED-FMaterial: fire resistant Nylon + Copper VPE: 10 pieces (10erPack) Rated voltage: 12-24V Rated current: 0-4A Working temp: -20°C ~ +60°C Max temp of the shell: +160°C Min tem of the shell: -40°C Strips suitable: RGB 10mm PCB width Wire length (cm): N...	108187	S21-LED-F00128	2.18€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. IP62 Connector RGB 10mm LED Streifen Verbinder, nur für LED Streifen beginnend mit der Nummer S21-LED-F LED Strip connector only for LED strips beginning with S21-LED-FMaterial: fire resistant Nylon + Copper VPE: 10 pieces (10erPack) Rated voltage: 12-24V Rated current: 0-4A Working temp: -20°C ~ +60°C Max temp of the shell: +160°C Min tem of the shell: -40°C Strips suitable: RGB 10mm PCB width Wire length (cm): 1...	121703	S21-LED-F00130	5.43€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. IP62 Connector RGB 10mm LED Streifen Verbinder, nur für LED Streifen beginnend mit der Nummer S21-LED-F LED Strip connector only for LED strips beginning with S21-LED-FMaterial: fire resistant Nylon + Copper VPE: 10 pieces (10erPack) Rated voltage: 12-24V Rated current: 0-4A Working temp: -20°C ~ +60°C Max temp of the shell: +160°C Min tem of the shell: -40°C Strips suitable: RGB 10mm PCB width Wire length (cm): 1...	365952	S21-LED-F00129	3.03€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. IP62 Connector single color 10mm LED Streifen Verbinder, nur für LED Streifen beginnend mit der Nummer S21-LED-F LED Strip connector only for LED strips beginning with S21-LED-FMaterial: fire resistant Nylon + Copper VPE: 10 pieces (10erPack) Rated voltage: 12-24V Rated current: 0-4A Working temp: -20°C ~ +60°C Max temp of the shell: +160°C Min tem of the shell: -40°C Strips suitable: single color 10mm PCB width Wire lengt...	108940	S21-LED-F00127	4.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Flex Strip zub. IP62 Connector single color 10mm LED Streifen Verbinder, nur für LED Streifen beginnend mit der Nummer S21-LED-F LED Strip connector only for LED strips beginning with S21-LED-FMaterial: fire resistant Nylon + Copper VPE: 10 pieces (10erPack) Rated voltage: 12-24V Rated current: 0-4A Working temp: -20°C ~ +60°C Max temp of the shell: +160°C Min tem of the shell: -40°C Strips suitable: single color 10mm PCB width Wire lengt...	109664	S21-LED-F00126	2.82Â€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. IP62 Connector single color 8mm LED Streifen Verbinder, nur für LED Streifen beginnend mit der Nummer S21-LED-FLED Strip connector only for LED strips beginning with S21-LED-FMaterial: fire resistant Nylon + CopperVPE: 10 pieces (10erPack)Rated voltage: 12-24VRated current: 0-4AWorking temp: -20°C ~ +60°CMax temp of the shell: +160°CMin tem of the shell: -40°CStrips suitable: single color 8mm PCB widthWire lengt...	127334	S21-LED-F00124	4.56Â€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. IP62 Connector single color 8mm LED Streifen Verbinder, nur für LED Streifen beginnend mit der Nummer S21-LED-FLED Strip connector only for LED strips beginning with S21-LED-FMaterial: fire resistant Nylon + CopperVPE: 10 pieces (10erPack)Rated voltage: 12-24VRated current: 0-4AWorking temp: -20°C ~ +60°CMax temp of the shell: +160°CMin tem of the shell: -40°CStrips suitable: single color 8mm PCB widthWire lengt...	129760	S21-LED-F00122	1.96Â€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. IP62 Connector single color 8mm LED Streifen Verbinder, nur für LED Streifen beginnend mit der Nummer S21-LED-FLED Strip connector only for LED strips beginning with S21-LED-FMaterial: fire resistant Nylon + CopperVPE: 10 pieces (10erPack)Rated voltage: 12-24VRated current: 0-4AWorking temp: -20°C ~ +60°CMax temp of the shell: +160°CMin tem of the shell: -40°CStrips suitable: single color 8mm PCB widthWire lengt...	130663	S21-LED-F00123	2.61Â€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. Quick wire splice connector I LED Streifen Kabel-Abzweiger LED Strip quick wire splice connectorsMaterial: Polycarbonate + pure Copper VPE: 10 pieces (10erPack) Rated voltage: 300V Rated current: 0-10A Working temp: -20°C ~ +80°C Max temp of the shell: +135°C Min tem of the shell: -45°C Size: 0,75 ~ 0,32 mm2	988576	S21-LED-F00139	8.68Â€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. Quick wire splice connector T LED Streifen Kabel-Abzweiger LED Strip quick wire splice connectorsMaterial: Polycarbonate + pure Copper VPE: 10 pieces (10erPack) Rated voltage: 300V Rated current: 0-10A Working temp: -20°C ~ +80°C Max temp of the shell: +135°C Min tem of the shell: -45°C Size: 0,5 ~ 0,32 mm2	713346	S21-LED-F00140	8.24Â€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. RGB-W Nahtlosverbinder 5Pin- 5Pin	1166762	S21-LED-001118	0.29Â€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. RGB-W Systembuchse 5Lötpins-5Buchse 5Pin Verbinder RGB-W und Single Color für LED Strips 5Pin auf 5Buchse	1166761	S21-LED-001119	0.29Â€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack 10mm LED Strip Befestigungsschelle aus Silikon 10mm Innenbreite 10 Stück Packung 10Klemmen keine Schrauben	1066460	S21-LED-00240110	2.92Â€
Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack 8mm LED Strip Befestigungsschelle aus Silikon 8mm Innenbreite 10 Stück Packung 10Klemmen keine Schrauben	1066461	S21-LED-00240111	2.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED light panel rund 12W Netzteil V5 Netzteil für Ultra Slim LED Panel Light V5Leistungsaufnahme: 12Watt Eingang: 200-240V, 50/60Hz Ausgang: 300mA, 12W, 30-42V Dimmbar: Nein Schutzklasse: IP40 Arbeitstemperatur: -20° to +50° Größe: 88*39*23mm	1788033	S21-LED-ML0134	2.82Â€
Synergy 21 LED light panel rund 12W Netzteil V5 dim Netzteil für Ultra Slim LED Panel Light V5 TRIAC DIMLeistungsaufnahme: 12Watt Eingang: 180-240V, 50/60Hz Ausgang: 300mA, 12W, 30-42V Dimmbar: Ja TRIAC Schutzklasse: IP40 Arbeitstemperatur: -20° to +50° Größe: 94*16*17mm	1788029	S21-LED-ML0144	4.99Â€
Synergy 21 LED light panel rund 15W kaltweiß V5 CRI>90 Ultra Slim LED Panel Light V5 Geeignet für den Decken oder WandeinbauLeistungsaufnahme: 15Watt Rahmenfarbe: weiß Lumenzahl: 75 Lm/W, 1125lm Lichtfarbe: 6000K, CRI>90 Abstrahlwinkel 120° Schutzklasse: IP40 Arbeitstemperatur: -30° to +50° Stromzufuhr: Konstantstrom 300mA, 15W, 42-46V, ohne Netzteil, siehe Zubehör Aussendurchmesser: 200mm Einbaudurchmesser: 185mm Höhe: 12,5mmEnergieeffizienz...	1788024	S21-LED-ML0120	6.27Â€
Synergy 21 LED light panel rund 15W Netzteil V5 Netzteil für Ultra Slim LED Panel Light V5Leistungsaufnahme: 15Watt Eingang: 200-240V, 50/60Hz Ausgang: 300mA, 15W, 42-46V Dimmbar: Nein Schutzklasse: IP40 Arbeitstemperatur: -20° to +50° Größe: 115*45*28mm	1788032	S21-LED-ML0136	4.10Â€
Synergy 21 LED light panel rund 15W Netzteil V5 dim Netzteil für Ultra Slim LED Panel Light V5 TRIAC DIMLeistungsaufnahme: 15Watt Eingang: 180-240V, 50/60Hz Ausgang: 300mA, 15W, 42-46V Dimmbar: Ja TRIAC Schutzklasse: IP40 Arbeitstemperatur: -20° to +50° Größe: 94*16*17mm	1788028	S21-LED-ML0146	4.99Â€
Synergy 21 LED light panel rund 18W -24V dualweiß V5 CRI>90	1788143	S21-LED-ML0172	19.07Â€
Synergy 21 LED light panel rund 18W kaltweiß V5 CRI>90 Ultra Slim LED Panel Light V5Geeignet für den Decken oder Wandeinbau Leistungsaufnahme: 18WattRahmenfarbe: weißLumenzahl: 75 Lm/W, 1350lmLichtfarbe: 6000K, CRI>90Abstrahlwinkel 120°Schutzklasse: IP40Arbeitstemperatur: -30° to +50°Stromzufuhr: Konstantstrom 500mA, 18W, 24-32V, ohne Netzteil, siehe ZubehörAussendurchmesser: 240mmEinbaudurchmesser: 225mmHöhe: 12,5mmEnergieeffizie...	1788025	S21-LED-ML0123	6.27Â€
Synergy 21 LED light panel rund 18W warmweiß V5 CRI>90 Ultra Slim LED Panel Light V5Geeignet für den Decken oder Wandeinbau Leistungsaufnahme: 18WattRahmenfarbe: weißLumenzahl: 75 Lm/W, 1350lmLichtfarbe: 3000K, CRI>90Abstrahlwinkel 120°Schutzklasse: IP40Arbeitstemperatur: -30° to +50°Stromzufuhr: Konstantstrom 500mA, 18W, 24-32V, ohne Netzteil, siehe ZubehörAussendurchmesser: 240mmEinbaudurchmesser: 225mmHöhe: 12,5mmEnergieeffizie...	1788039	S21-LED-ML0122	15.23Â€
Synergy 21 LED light panel rund 20W kaltweiß V5 CRI>90 Ultra Slim LED Panel Light V5 Geeignet für den Decken oder WandeinbauLeistungsaufnahme: 20Watt Rahmenfarbe: weiß Lumenzahl: 75 Lm/W, 1500lm Lichtfarbe: 6000K, CRI>90 Abstrahlwinkel 120° Schutzklasse: IP40 Arbeitstemperatur: -30° to +50° Stromzufuhr: Konstantstrom 500mA, 20W, 30-42V, ohne Netzteil, siehe Zubehör Aussendurchmesser: 300mm Einbaudurchmesser: 280mm Höhe: 12,5mmEnergieeffizienz...	533429	S21-LED-ML0129	6.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED light panel rund 20W Netzteil V5 dim Netzteil für Ultra Slim LED Panel Light V5 TRIAC DIMLeistungsaufnahme: 20Watt Eingang: 180-240V, 50/60Hz Ausgang: 500mA, 20W, 30-42V Dimmbar: Ja TRIAC Schutzklasse: IP40 Arbeitstemperatur: -20° to +50° Größe: 107*40*22mm	1788111	S21-LED-ML0149	16.37Â€
Synergy 21 LED light panel rund 20W neutralweiß V5 CRI>90 Ultra Slim LED Panel Light V5 Geeignet für den Decken oder WandeinbauLeistungsaufnahme: 20Watt Rahmenfarbe: weiß Lumenzahl: 75 Lm/W, 1500lm Lichtfarbe: 4000K, CRI>90 Abstrahlwinkel 120° Schutzklasse: IP40 Arbeitstemperatur: -30° to +50° Stromzufuhr: Konstantstrom 500mA, 20W, 30-42V, ohne Netzteil, siehe Zubehör Aussendurchmesser: 300mm Einbaudurchmesser: 280mm Höhe: 12,5mmEnergieeffizienz...	1788035	S21-LED-ML0127	6.27Â€
Synergy 21 LED light panel rund 20W warmweiß V5 CRI>90 Ultra Slim LED Panel Light V5 Geeignet für den Decken oder WandeinbauLeistungsaufnahme: 20Watt Rahmenfarbe: weiß Lumenzahl: 75 Lm/W, 1500lm Lichtfarbe: 3000K, CRI>90 Abstrahlwinkel 120° Schutzklasse: IP40 Arbeitstemperatur: -30° to +50° Stromzufuhr: Konstantstrom 500mA, 20W, 30-42V, ohne Netzteil, siehe Zubehör Aussendurchmesser: 300mm Einbaudurchmesser: 280mm Höhe: 12,5mmEnergieeffizienz...	1788034	S21-LED-ML0128	20.65Â€
Synergy 21 LED pixel LED Controller RF Pixel LED Controller für bis zu 2450 pixel. Unterstützt eine große Anzahl an LED Pixel Chips wie WS2811, etc. weitere Daten, siehe Handbuch Power: 5/12V Power für Pixel LEDs: 5/12V ACHTUNG: Dies ist ein DIY Produkt. Bitte schauen sie sich vor dem Kauf dieses Kontrollers die entsprechenden YOUTUBE Videos an. ?https://www.youtube.com/results?search_query=sp101e	165696	S21-LED-000988	10.94Â€
Synergy 21 LED Profil,Zinkblech, Zubehör , Magnetband Isotropes Magnetband, 10 mm breit, 1 mm stark,einseitig selbstklebend Rolle a 5,00 lfm	1174169	S21-LED-PRM00001	13.95Â€
Synergy 21 LED Regal Beleuchtungs KOMPLETT Set warmweiß Retail komplett Set mit 4 Regal Fachboden LED Pads inkl. Netzteil, Controller und IR-Fernbedienung in weißer und umweltfreundlicher Verkaufsverpackung.Cabinet light padsLichtfarbe: warmweiß 3250K ±250Schutzklasse: IP41Polung: gemeinsamer PluspolBetriebsanforderung: DC12V, 6WAbstrahlwinkel: 120°Kabllänge: 650mmDruchmesser: 5,8cmHöhe: 0,8cmController: DC12V, max. 72WDer Controller ...	104767	S21-LED-000705	16.35Â€
Synergy 21 LED U-Profil 200cm, ALU001-R Lieferumfang: Aluminium-Profil, 2mFür LED Streifen bis 12,2mm BreiteBitte beachten: LED Streifen, Abdeckung, Endkappen und Clips sind extra zu bestellen	640645	S21-LED-PR20055	9.73Â€
Synergy 21 LED U-Profil 200cm, ALU002-R Lieferumfang: Aluminium-Profil, 2mFür LED Streifen bis 12,2mm BreiteBitte beachten: LED-Streifen, Abdeckung, Endkappen und Clips sind extra zu bestellen	175824	S21-LED-PR20010	9.60Â€
Synergy 21 LED U-Profil 200cm, ALU002-RL Alu-Profil, 2m Für LED Streifen bis 12,2mm Breite Bitte beachten: Abdeckung, Endkappen und Clips sind extra zu bestellen	175800	S21-LED-PR20000	9.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED U-Profil 200cm, ALU003 Alu-Profil, 2m Für LED Streifen bis 12,2mm Breite Bitte beachten: Abdeckung, Endkappen und Clips sind extra zu bestellen	176092	S21-LED-PR20016	9.86Â€
Synergy 21 LED U-Profil 200cm, ALU004-R Alu-Profil, 2m Für LED Streifen bis 12,2mm Breite Bitte beachten: Abdeckung, Endkappen und Clips sind extra zu bestellen	945651	S21-LED-PR20057	10.04Â€
Synergy 21 LED U-Profil 200cm, ALU005 Lieferumfang: Aluminium-Profil, 2m45Â° AbstrahlwinkelFür LED Streifen bis 10mm BreiteBitte beachten: LED Streifen, Abdeckung, Endkappen und Clips sind extra zu bestellen	176532	S21-LED-PR20110	10.11Â€
Synergy 21 LED U-Profil 200cm, ALU006 Lieferumfang: Aluminium-Profil, 2m45Â° AbstrahlwinkelFür LED Streifen bis 10mm BreiteBitte beachten: LED Streifen, Abdeckung, Endkappen und Clips sind extra zu bestellen	176190	S21-LED-PR20018	10.11Â€
Synergy 21 LED U-Profil 200cm, ALU007-R V2 Alu-Profil, 2m Für LED Streifen bis 14,1mm Breite Bitte beachten: Abdeckung, Endkappen und Clips sind extra zu bestellen	408607	S21-LED-PR20184	10.11Â€
Synergy 21 LED U-Profil 200cm, ALU008 Alu-Profil, 2m Für LED Streifen bis 12,2mm Breite Bitte beachten: Abdeckung und Endkappen sind extra zu bestellen	571132	S21-LED-PR20111	13.71Â€
Synergy 21 LED U-Profil 200cm, ALU009 Lieferumfang: Aluminium-Profil, 2mFür LED Streifen bis 10mm BreiteBitte beachten: LED Streifen, Abdeckung und Endkappen sind extra zu bestellen	104690	S21-LED-PR20079	10.74Â€
Synergy 21 LED U-Profil 200cm, ALU013 Lieferumfang: Aluminium-Profil, 2mFür LED Streifen bis 20mm BreiteBitte beachten: LED Streifen, Abdeckung, Endkappen und Clips sind extra zu bestellen	945472	S21-LED-PR20059	10.11Â€
Synergy 21 LED U-Profil 200cm, ALU014 Lieferumfang: Aluminium-Profil, 2mFür LED Streifen bis 20mm BreiteBitte beachten: LED Streifen, Abdeckung, Endkappen und Clips sind extra zu bestellen	386219	S21-LED-PR20142	16.63Â€
Synergy 21 LED U-Profil 200cm, ALU015-R Lieferumfang: Aluminium-Profil, 2mFür LED Streifen bis 20,2mm BreiteBitte beachten: LED Streifen, Abdeckung, Endkappen und Clips sind extra zu bestellen	886862	S21-LED-PR20067	14.08Â€
Synergy 21 LED U-Profil 200cm, ALU016-R Lieferumfang: Aluminium-Profil, 2mFür LED Streifen bis 20,2mm BreiteBitte beachten: LED Streifen, Abdeckung, Endkappen und Clips sind extra zu bestellen	886799	S21-LED-PR20068	16.35Â€
Synergy 21 LED U-Profil 200cm, ALU017-R Lieferumfang: Aluminium-Profil, 2mFür LED Streifen bis 32,2mm BreiteBitte beachten: LED Streifen, Abdeckung, Endkappen und Clips sind extra zu bestellen	176361	S21-LED-PR20022	19.28Â€
Synergy 21 LED U-Profil 200cm, ALU018 Alu-Profil, 2m Für LED Streifen bis 32,2mm Breite Bitte beachten: Abdeckung, Endkappen und Clips sind extra zu bestellen	245969	S21-LED-PR20156	17.20Â€
Synergy 21 LED U-Profil 200cm, ALU018-R Alu-Profil, 2m Für LED Streifen bis 31mm Breite Bitte beachten: Abdeckung, Endkappen und Clips sind extra zu bestellen	246685	S21-LED-PR20160	15.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED U-Profil 200cm, ALU019 Lieferumfang: Aluminium-Profil, 2m Für LED Streifen bis 32,5mm Breite beachten: LED Streifen, Abdeckung, Endkappen und Clips sind extra zu bestellen	104630	S21-LED-PR20081	26.51€
Synergy 21 LED U-Profil 200cm, ALU021 Lieferumfang: Aluminium-Profil, 2m Für LED Streifen bis 12,3mm Breite beachten: LED Streifen, Abdeckung und Endkappen sind extra zu bestellen	104540	S21-LED-PR20086	13.61€
Synergy 21 LED U-Profil 200cm, ALU022 Alu-Profil, 2m Für LED Streifen bis 12,3mm Breite beachten: Abdeckung und Endkappen sind extra zu bestellen	104484	S21-LED-PR20090	20.77€
Synergy 21 LED U-Profil 200cm, ALU024 Lieferumfang: Aluminium-Profil, 2m Für LED Streifen bis 12mm Breite waagrecht oben Für LED Streifen bis 14mm Breite senkrecht beachten: LED Streifen, Abdeckung und Endkappen sind extra zu bestellen	104370	S21-LED-PR20099	24.32€
Synergy 21 LED U-Profil 200cm, ALU027 Lieferumfang: Aluminium-Profil, 2m Für LED Streifen bis 16,7mm Breite beachten: LED Streifen, Abdeckung, Endkappen, Clips und Abhängeseil sind extra zu bestellen	571239	S21-LED-PR20118	12.19€
Synergy 21 LED U-Profil 200cm, ALU028 Lieferumfang: Aluminium-Profil, 2m Für LED Streifen bis 16,7mm Breite beachten: LED Streifen, Abdeckung, Endkappen, Clips und Abhängeseil sind extra zu bestellen	176490	S21-LED-PR20029	9.60€
Synergy 21 LED U-Profil 200cm, ALU033 Lieferumfang: Aluminium-Profil, 2m Für LED Streifen bis 12,2mm Breite beachten: LED Streifen, Abdeckung und Endkappen sind extra zu bestellen	176391	S21-LED-PR20025	11.33€
Synergy 21 LED U-Profil 200cm, ALU034 Lieferumfang: Aluminium-Profil, 2m Für LED Streifen bis 12,2mm Breite beachten: LED Streifen, Abdeckung und Endkappen sind extra zu bestellen	104306	S21-LED-PR20104	16.63€
Synergy 21 LED U-Profil 200cm, ALU044-PC Alu-Profil, 2m Für LED Streifen bis 20,4mm Breite beachten: Abdeckung, Endkappen und Clips sind extra zu bestellen	250472	S21-LED-PR20169	10.75€
Synergy 21 LED U-Profil 200cm, ALU048 Lieferumfang: Aluminium-Profil, 2m Für LED Streifen/PCBs bis 64mm Breite beachten: LED Streifen, Abdeckung, Clips, Abhängeseile und Endkappen sind extra zu bestellen	571279	S21-LED-PR20124	39.73€
Synergy 21 LED U-Profil 200cm, ALU049	176403	S21-LED-PR20027	43.58€
Synergy 21 LED U-Profil 200cm, ALU050 Lieferumfang: Aluminium-Profil, 2m Für LED Streifen bis 12,2mm Breite beachten: LED Streifen, Abdeckung, Clips und Endkappen sind extra zu bestellen	445307	S21-LED-PR20134	18.64€
Synergy 21 LED U-Profil 200cm, ALU052 Lieferumfang: Aluminium-Profil, 2m Für LED Streifen bis 39,8mm Breite beachten: LED Streifen, Abdeckung, Seilabhängungen und Endkappen sind extra zu bestellen	571311	S21-LED-PR20129	37.12€
Synergy 21 LED U-Profil 200cm, ALU062 Alu-Profil, 2m Für LED Streifen bis 12,2mm Breite beachten: Abdeckung, Endkappen und Clips sind extra zu bestellen	245795	S21-LED-PR20146	15.05€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED U-Profil 200cm, ALU065 Alu-Profil, 2m Für LED Streifen bis 41,4mm Breite Bitte beachten: Abdeckung, Endkappen und Clips sind extra zu bestellen	254487	S21-LED-PR20175	21.50Â€
Synergy 21 LED U-Profil 200cm, ALU065-T Alu-Profil, 2m Für LED Streifen bis 41,4mm Breite Bitte beachten: Abdeckung, Endkappen und Clips sind extra zu bestellen	257270	S21-LED-PR20183	18.92Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU001-R Endkappe Endkappe, 1 Paar, eine mit Loch, eine ohne	640600	S21-LED-PR20056	0.58Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU001-R PMMA clear diffusor + ALU002-R, ALU003, ALU004, ALU007-R, ALU021, ALU024, ALU084	887084	S21-LED-PR20063	4.80Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU001-R PMMA opal diffusor + ALU002-R, ALU003, ALU004, ALU007-R, ALU021, ALU024, ALU084	887032	S21-LED-PR20064	4.80Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU002-R Endkappen Endkappen, 1 Paar	176098	S21-LED-PR20015	0.42Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU002-R+ALU002-RL+ALU004-R clip transparent Halteclip transparent, 1 Stück	175859	S21-LED-PR20011	0.29Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU002-R+ALU002-RL+ALU004-R+ALU144 clip Metal Halteclip Metal, 1 Stück	175891	S21-LED-PR20012	0.29Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU002-R+ALU002-RL+ALU004-R+ALU144+ALU146 clip Metal schwenkbar Halteclip Metal, schwenkbar, 1 Stück	175893	S21-LED-PR20013	0.88Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU002-RL Endkappe Endkappe, 1 Paar, eine mit Loch, eine ohne	176124	S21-LED-PR20014	0.32Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU002-RL PMMA clear diffusor	177010	S21-LED-PR20039	7.33Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU002-RL PMMA opal diffusor	177129	S21-LED-PR20040	7.33Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU003 Endkappe Endkappe, 1 Paar, eine mit Loch, eine ohne	176173	S21-LED-PR20017	0.32Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU004-R Endkappe Endkappe, 1 Paar, eine mit Loch, eine ohne	945514	S21-LED-PR20058	0.50Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU005 clip Metal Halteclip Metal, 1 Stück	176770	S21-LED-PR20035	0.32Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU005 Endkappe Endkappe, 1 Paar, eine mit Loch, eine ohne	176681	S21-LED-PR20034	0.32Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU005 PMMA clear diffusor	177150	S21-LED-PR20043	4.93Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU005 PMMA opal diffusor	177171	S21-LED-PR20044	4.85Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU005 transparent clip Befestigungschelle transparent	176933	S21-LED-PR20036	0.32Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU006 clip Metal Halteclip Metal, 1 Stück	176240	S21-LED-PR20021	0.32Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU006 Endkappe Endkappe, 1 Paar, eine mit Loch, eine ohne	176218	S21-LED-PR20019	0.45Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU006 PMMA clear diffusor	177183	S21-LED-PR20045	4.93Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU006 PMMA opal diffusor	177181	S21-LED-PR20046	4.85Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU006 transparent clip Befestigungschelle transparent	176283	S21-LED-PR20020	0.32Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU007-R clip metal Halteclip Metal, 1 Stück	247965	S21-LED-PR20153	0.32Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU007-R clip transparent Halteclip transparent, 1 Stück	247914	S21-LED-PR20152	0.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU007-R Endkappe Endkappe, 1 Paar, eine mit Loch, eine ohne	246959	S21-LED-PR20151	0.50Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU007-R PMMA opal diffusor	1042451	S21-LED-PR20155	4.80Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU008 Abhängeseil Abhängeseil 2m1 Paar	571210	S21-LED-PR20113	3.01Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU008 clip Metal clip Metalinklusive 3 Sets Schrauben	571214	S21-LED-PR20114	1.72Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU008 Endkappe Endkappe, 1 Paar, eine mit Loch, eine ohne	571167	S21-LED-PR20112	0.58Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU008 PMMA opal diffusor	571221	S21-LED-PR20116	4.93Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU008 PMMA semi clear-diffusor	571228	S21-LED-PR20117	4.93Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU009 Endkappe Endkappe, 1 Paar, eine mit Loch, eine ohne	104686	S21-LED-PR20080	0.32Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU009 PMMA opal diffusor	104589	S21-LED-PR20083	6.37Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU013 Endkappe Endkappe, 1 Paar, eine mit Loch, eine ohne	945382	S21-LED-PR20060	0.23Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU013-R + ALU014 + ALU071 opal diffusor	887290	S21-LED-PR20062	7.68Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU013-R + ALU014 + ALU071 PMMA clear diffusor	887574	S21-LED-PR20061	7.68Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU014 clip Metal Halteclip Metal, 1 Stück	386267	S21-LED-PR20145	0.32Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU014 Endkappe Endkappe für ALU Profil ALU014, 1 Paar, eine mit Loch, eine ohne	386245	S21-LED-PR20143	0.49Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU014 transparent clip Befestigungschelle transparent	359409	S21-LED-PR201461	0.32Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU015-R Endkappe Endkappe, 1 Paar, eine mit Loch, eine ohne	886768	S21-LED-PR20069	0.50Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU015-R PMMA clear diffusor	886683	S21-LED-PR20070	8.29Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU015-R PMMA opal diffusor	886605	S21-LED-PR20071	8.18Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU016-R Eckverbinder Eckverbinder, 1Stück	886519	S21-LED-PR20073	0.97Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU016-R Endkappe Endkappe, 1 Paar, eine mit Loch, eine ohne	886565	S21-LED-PR20072	0.52Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU016-R PMMA clear diffusor	888838	S21-LED-PR20077	8.26Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU016-R PMMA opal diffusor	888776	S21-LED-PR20078	8.26Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU016-R Verbinder Verbinder, 1Stück	888954	S21-LED-PR20074	0.69Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU017-R clip Metal Befestigungsclip Metal, 1 Stück	176313	S21-LED-PR20024	0.54Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU017-R Endkappe Endkappe, 1 Paar, eine mit Loch, eine ohne	176347	S21-LED-PR20023	0.44Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU017-R, ALU018, ALU018R PMMA clear diffusor	177199	S21-LED-PR20047	7.53Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU017-R, ALU018, ALU018R PMMA opal diffusor	177196	S21-LED-PR20048	7.53Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU018 Endkappe Endkappe, 1 Paar, eine mit Loch, eine ohne	245984	S21-LED-PR20157	0.64Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU018 PMMA clear diffusor	246050	S21-LED-PR20158	7.53Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU018-R Abhängeseil Suspension	249720	S21-LED-PR20165	2.79Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU018-R clip metal Halteclip Metal, 1 Stück	249705	S21-LED-PR20164	0.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU018-R connector 120° 120°-Kupplung	250175	S21-LED-PR20167	0.54Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU018-R connector 180° 180°-Kupplung	250245	S21-LED-PR20168	0.54Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU018-R connector 90° 90°-Kupplung	250146	S21-LED-PR20166	0.54Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU018-R Endkappe Endkappe, 1 Paar,	249256	S21-LED-PR20161	1.08Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU018-R PMMA clear diffusor	249321	S21-LED-PR20162	7.53Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU019 PMMA clear diffusor	104543	S21-LED-PR20085	8.29Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU019 PMMA opal diffusor	104587	S21-LED-PR20084	8.29Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU021 Endkappe Endkappe, 1 Paar, eine mit Loch, eine ohne	104536	S21-LED-PR20087	0.54Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU021 PMMA clear diffusor	104523	S21-LED-PR20088	4.93Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU022 Endkappe Endkappe, 1 Paar, eine mit Loch, eine ohne	104441	S21-LED-PR20091	0.54Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU022 PC clear diffusor Lange 2m	104424	S21-LED-PR20094	4.93Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU022 PC opal diffusor	104427	S21-LED-PR20092	4.93Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU023 Endkappe Endkappe, 1 Paar, eine mit Loch, eine ohne	104389	S21-LED-PR20096	0.70Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU023 PMMA opal diffusor	104382	S21-LED-PR20097	4.93Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU024 Endkappe Endkappe, 1 Paar, eine mit Loch, eine ohne	104362	S21-LED-PR20100	0.64Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU024 PC clear diffusor	104330	S21-LED-PR20102	4.93Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU024 PC opal diffusor	104338	S21-LED-PR20101	4.93Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU027 Abhängeseil Abhängeseil 2m1 Paar	571277	S21-LED-PR20123	3.23Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU027 clip Metal Halteclip Metal, 1 Stück	571249	S21-LED-PR20122	0.32Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU027 Endkappe Endkappe, 1 Paar, eine mit Loch, eine ohne	571243	S21-LED-PR20121	0.32Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU027 PMMA opal diffusor	571241	S21-LED-PR20120	11.20Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU027 PMMA semi-clear diffusor	534175	S21-LED-PR20119	11.20Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU028 Aufhängeseil Aufhängeseil 2m, 1 Paar	176508	S21-LED-PR20032	3.01Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU028 Endkappe Endkappe, 1 Paar, eine mit Loch, eine ohne	176448	S21-LED-PR20030	0.32Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU028 PMMA opal diffusor	177226	S21-LED-PR20050	8.17Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU033 Endkappe Endkappe, 1 Paar, eine mit Loch, eine ohne	176373	S21-LED-PR20026	0.32Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU034 Endkappe Endkappe, 1 Paar, eine mit Loch, eine ohne	104284	S21-LED-PR20106	0.50Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU034 PC opal diffusor	104290	S21-LED-PR20105	9.60Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU044-PC clip metal Halteclip Metal, 1 Stück	251449	S21-LED-PR20171	0.32Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU044-PC connector 180° 180° connector	253494	S21-LED-PR20174	0.76Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU044-PC connector 90° 90° connector	253302	S21-LED-PR20173	0.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU044-PC Endkappe Endkappe, 1 Paar, eine mit Loch, eine ohne	250585	S21-LED-PR20170	0.32Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU044-PC PMMA opal diffusor	251552	S21-LED-PR20172	9.68Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU048 Aufhängeseil Aufhängeseil 2m1Paar	571287	S21-LED-PR20128	3.23Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU048 Endkappen Endkappen 1 Paar	571284	S21-LED-PR20125	1.29Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU048 PC diffusor	534181	S21-LED-PR20126	11.67Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU048 PC semi-clear diffusor	534173	S21-LED-PR20127	11.67Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU049 Endkappe Endkappe, 1 Paar, beide mit Loch	176399	S21-LED-PR20028	1.08Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU049 PMMA opal diffusor	177483	S21-LED-PR20054	6.59Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU050 clip Metal Halteclip Metal, 1 Stück	571561	S21-LED-PR20138	0.29Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU050 Endkappe Endkappe, 1 Paar, eine mit Loch, eine ohne	571522	S21-LED-PR20137	1.00Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU050 PMMA clear diffusor	571491	S21-LED-PR20135	4.93Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU052 Aufhängeseil Aufhängeseil 2m1 Stück	571333	S21-LED-PR20132	3.23Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU052 Endkappe Endkappe, 1 Paar, ohne Loch	571486	S21-LED-PR20133	1.29Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU052 PC diffusor	571314	S21-LED-PR20130	8.82Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU052 PC semi-clear diffusor	534172	S21-LED-PR20131	8.82Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU052 Verbinder 90° Profil Verbinder 90° für ALU052 Profil Verbinder wird unsichtbar im Profil montiert.	1174193	S21-LED-PR20189	2.55Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU052 Verbinder gerade Profil Verbinder gerade (180°) für ALU052 Profil Verbinder wird unsichtbar im Profil montiert.	1174194	S21-LED-PR20188	2.55Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU062 Endkappe Endkappe, 1 Paar, eine mit Loch, eine ohne	246387	S21-LED-PR20147	1.08Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU065 clip metal Halteclip Metal, 1 Stück	255092	S21-LED-PR20177	0.54Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU065 Endkappe Endkappe, 1 Paar, eine mit Loch, eine ohne	255081	S21-LED-PR20176	1.29Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU065 PMMA opal diffusor	255206	S21-LED-PR20178	20.43Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU065-T Abhängeseil Stahldraht	256382	S21-LED-PR20180	2.79Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU065-T clip metal Halteclip Metal, 1 Stück	256642	S21-LED-PR20181	0.54Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU065-T Endkappe Endkappe, 1 Paar, eine mit Loch, eine ohne	255498	S21-LED-PR20179	1.19Â€
Synergy 21 LED U-Profil zub ALU065-T PMMA opal diffusor	257039	S21-LED-PR20182	20.43Â€
Synergy 21 Netzteil - quadruple Anschlusskabelstecker (4fach) Anschlusskabel mit vier AnschlusskabelsteckerLänge: 34,5cm4fach Anschluss	602300	S21-LED-000676	2.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - LED-Stripes: Vertiv			
Vertiv (Knürr) Filtermatte Filedon Filterklasse G2 mit Klebeklettband 1.149.101.9, * Auftragsbezogene Bestellung *- Für den Einsatz in Verbindung mit dem VERTIV Knürr®-Lüfterdach- Einfache Filterabdeckung, damit bei Lüfterstillstand (geregelter oder thermostatgesteuerte Version) kein Staub eindringen kann- Für alle Dachgrößen Filter und Klebeklettband können auf das gewünschte Maß zurechtgeschnitten werden Material- Filedon (Filterklasse G2) Lieferumfa...	483758	011491019	23.78Â€
Leuchten - LED-Stripes: WAGO			
Wago Serie 221 - 2*4mm (16 Stück Retail) Verbindungsklemme 2 x 4 mm² 16 Stück Retail Verpackung Verbindungsklemme mit Hebeln für alle Leiterarten max. 6 mm² 2 Leiter Gehäusefarbe transparent Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85) 6,00 mm² transparent	1225656	221-412/995-016	7.23Â€
Wago Serie 221 - 2*4mm (16 Stück Retail) Green Range Verbindungsklemme 2 x 4 mm² 16 Stück Retail Verpackung Verbindungsklemme mit Hebeln für alle Leiterarten max. 4 mm² 2 Leiter Gehäusefarbe transparent Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85) 4,00 mm² transparent	1225661	221-422/995-016	7.90Â€
Wago Serie 221 - 3*4mm (12 Stück Retail) Green Range Verbindungsklemme 3 x 4 mm² 12 Stück Retailverpackung Verbindungsklemme mit Hebeln für alle Leiterarten max. 4 mm² 3 Leiter Gehäusefarbe transparent Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85) 4,00 mm² transparent	122566	221-423/995-012	12.01Â€
Wago Serie 221 - 5*4mm (8 Stück Retail) Verbindungsklemme 5 x 4 mm² 8 Stück Retailverpackung Verbindungsklemme mit Hebeln für alle Leiterarten max. 4 mm² 5 Leiter Gehäusefarbe transparent Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85) 4,00 mm² transparent	1225654	221-415/995-008	8.33Â€
Wago Serie 221 - Durchgangsverbinder -2*4mm (12 Stück Retail) Durchgangsverbinder 2 x 4 mm² 12 Stück Retailverpackung Durchgangsverbinder mit Hebeln für alle Leiterarten max. 4 mm² 2 Leiter Gehäusefarbe transparent Deckelfarbe transparent Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85) 4,00 mm² transparent	2178313	221-2411/995-012	7.40Â€
Leuchten - LED-Stripes: Zumtobel			
Zumtobel MIREL-L DI LED2800-830 EVG LB LED Lichtbandleuchte 42183059 Flache und modulare LED Lichtbandleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 18,8 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 2900 lm, Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte. Lichtlenkung über qu...	588641	42183059	454.41Â€
Zumtobel MIREL-L DI LED3000-840 LDO LB Lichtbandleuchte 42183062 Flache und modulare LED Lichtbandleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 19,8 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 2810 lm, Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Symmetrisch breit abstrah...	653232	42183062	489.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel MIREL-L DI LED5800-840 EVG LB Lichtbandleuchte 42183057 Flache und modulare LED Lichtbandleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 36,5 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 5870 lm, Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte. Lichtlenkung über qu...	998498	42183057	490.05€
Zumtobel TECTON C LED10000-840 L2000 WW WH LED Lichtbandleuchte 42183317 Lineare, Energieeffiziente LED Lichtbandleuchte mit hoch effizienten 64 Mid-Power LEDs pro Segment. Leuchten Leistung: 59,9 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, für ökologische Nachhaltigkeit und ökonomischen Nutzen. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtausbeute: 173 lm/W. Leuchten Lich...	140451	42183317	417.78€
Zumtobel TECTON C LED5500-840 L1500 WW LDE WH LED Lichtbandleuchte 42927226 Lineare, Energieeffiziente LED Lichtbandleuchte mit hoch effizienten 64 Mid-Power LEDs pro Segment. Leuchten Leistung: 31,1 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, für ökologische Nachhaltigkeit und ökonomischen Nutzen. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtausbeute: 173 lm/W. Leuchten Lich...	140481	42927226	323.73€
Zumtobel TECTON C LED7400-840 L2000 WB WH LED Lichtbandleuchte 42183307 Lineare, energieeffiziente LED Lichtbandleuchte mit hoch effizienten 64 Mid-Power LEDs pro Segment. Leuchten Leistung: 41,6 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, für ökologische Nachhaltigkeit und ökonomischen Nutzen. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtausbeute: 179 lm/W. Leuchten Lich...	140490	42183307	298.98€
Zumtobel TECTON C LED7400-865 L2000 WB LDE WH LED Lichtbandleuchte 42183502 Lineare, energieeffiziente LED Lichtbandleuchte mit hoch effizienten 64 Mid-Power LEDs pro Segment. Leuchten Leistung: 41,6 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, für ökologische Nachhaltigkeit und ökonomischen Nutzen. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtausbeute: 177 lm/W. Leuchten Lich...	140495	42183502	298.98€
Zumtobel TECTON C LED8000-840 L1500 WB LDE WH LED Lichtbandleuchte 42183328 Lineare, energieeffiziente LED Lichtbandleuchte mit hoch effizienten 64 Mid-Power LEDs pro Segment. Leuchten Leistung: 45,4 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, für ökologische Nachhaltigkeit und ökonomischen Nutzen. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtausbeute: 177 lm/W. Leuchten Lich...	611661	42183328	276.21€
Leuchten - Stromschienensysteme - Einleittersysteme, Niedervolt: Lts Licht und Leuchten			
LTS EU 37 silber /Eutrac 99-284-3 Kappe für Universalhaken silber Schutzkappe für Universalhaken, Material: Kunststoff Normen: UKCA, CE, RoHS Außendurchmesser: 27 mmHöhe: 52 mmGewicht: 0.009 kg	280077	629017	3.76€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS ORYO-P 101.10.930.45/DALI silber 20W 930 1840LM DALI 45° silber 664556 Filigrane Pendelleuchte mit leicht konusförmigem Lichtkopf, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Abblendschute und Abblenddekoring als Zubehör erhältlich, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichta...	1780768	664556	211.86Â€
LTS ORYO-P 203.10.930.45/DALI schwarz 30W 930 3370LM DALI 45° schwarz 664188 Pendelleuchte mit leicht konusförmigem Lichtkopf, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Abblendschute und Abblenddekoring als Zubehör erhältlich, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute un...	1780767	664188	234.63Â€
Leuchten - Stromschienensysteme - Einleittersysteme, Niedervolt: RZB			
RZB 701071.002 Gerade Kupplung 3Ph. 3-Phasen-Stromschienen Elektrische gerade Kupplung, weißZubehör, L 81 B 37 H 32	402192	701071.002	12.18Â€
RZB 701071.003 Gerade Kupplung 3Ph. Elektrische gerade Kupplung, schwarzZubehör, L 81 B 37 H 32	1330803	701071.003	12.18Â€
RZB 701077.002 Anfangseinspeisung 3Ph. 3-Phasen-Stromschienen 3Ph. 701077.002 Anfangseinspeisung für 3-Phasen-Stromschienen, weißZubehör, L 119 B 37 H 33	652427	701077.002	16.93Â€
RZB 701078.002 Anfangseinspeisung 3Ph. 3-Phasen-Stromschienen Anfangseinspeisung für 3-Phasen-Stromschienen, weißZubehör, L 119 B 37 H 33	311296	701078.002	16.93Â€
RZB 701078.003 Anfangseinspeisung 3Ph. 3-Phasen-Stromschienen 3Ph. 701078.003 Anfangseinspeisung für 3-Phasen-Stromschienen, schwarzZubehör, L 119 B 37 H 33	311298	701078.003	16.93Â€
RZB 701088.002 Anfangseinspeisung 3Ph. Einbau Anfangseinspeisung für 3-Phasen-Stromschienen, weißZubehör, L 119 B 53 H 33	1330799	701088.002	21.38Â€
RZB 701089.002 Anfangseinspeisung 3Ph. Einbau Anfangseinspeisung für 3-Phasen-Stromschienen, weißZubehör, L 119 B 53 H 33	1330798	701089.002	21.38Â€
RZB 70349 Nippel M10x1 Aluminium für Multi-Adapter Nippel aus Aluminium für Multi-Adapter. Mit Gewinde M10x1, Gewindelänge12 mm.	659455	70349	3.17Â€
Leuchten - Stromschienensysteme - Einleittersysteme, Niedervolt: Trilux			
Trilux Inplana C11 BE Beton-Eingießgehäuse zu Inplana C11 6981300 Beton-Eingießgehäuse für den Einbau von Downlights samt Vorschaltgeräte-Box in Betondecken. Für Leuchtentyp Inplana C11.... Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1350278	6981300	122.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux LuceoS H ZKS 01 +LLWS Endkappe LuceoS 58 50x240x25 7019000 Kopfstück für Hängeleuchten mit LiveLink Applikation. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Für Hängeleuchten der Baureihe Luceos. LiveLink Sensor Tridonic MSensor G3 PIR 5DPI zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Konstantlichtregelung mit Abschaltfunktion bei ausreichen...	1350256	7019000	224.24Â€
Trilux LuceoS H ZKS PW/5/2000/03 End-Einspeisung LuceoS 7018700 Anschlusskopfstück für Hängeleuchten, 5-polige Ausführung. Für Hängeleuchten der Baureihe Luceos. Mit transparenter Anschlussleitung. Länge der Anschlussleitung: 2000 mm. Aus Aluminium-Druckguss, silbergrau pulverbeschichtet (RAL 9006). Maße (L x B): 28,5 mm x 239,5 mm, H = 20,4 mm. Kopfstück und Anschlussleitung bilden eine fest verbundene Einheit. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum u...	1350284	7018700	63.76Â€
Leuchten - Stromschienensysteme - Einleittersysteme, Niedervolt: Zumtobel			
Zumtobel L3+DALI EINSR R BK Anfangseinspeisung schwarz 60700229 L3+DALI-Anfangseinspeisung, schwarz, Schutzleiter rechts, Polarisierungsnase links, Kunststoffteile aus Polycarbonat (PC), Leitungseinführung stirnseitig und von Seite des Schienenrückens, maximale Strombelastung der Phase: 16A, Einbauabmessungen: 68x34x34 mm, Gesamtabmessungen: 110x34x34 mm	576515	60700229	31.68Â€
Leuchten - Stromschienensysteme - Hochvolt Stromschienen: Helestra			
15/2156.22 Lichtelement 605 mm ADD-IT, Deckenleuchte, mattschwarz, LED nicht austauschbar, direkt, IP20 Verkaufseinheit: 1 ST.	874991	15/2156.22	108.90Â€
Leuchten - Stromschienensysteme - Hochvolt Stromschienen: Nobile			
1760111300 Leuchte D 3830 Q weiß-matt Für den Einsatz im Bereich der Allgemeinbeleuchtung.Die patentierte bewährte Haltemechanik garantiert einen schnellen und einfachen Lampenwechsel.Kann mit folgenden LED Leuchtmittel ausgerüstet werden:GU10 LED 6W SCCTLED Modul D50 Glasreflektor BIO-SpektrumLED Modul D50 mit LinseCOB LED Modul für N5800Das F-Zeichen gilt nur in Verbindung mit angeschraubtem Abstandhalter oder einem LE...	1358072	1760111300	18.81Â€
Leuchten - Stromschienensysteme - Hochvolt Stromschienen: Zumtobel			
3PH/L3+DALI TRACK 1000 BK Stromschiene 1000 mm 60211189 3 Phasen/L3+DALI-Stromschiene 1000 mm lang, schwarz, aus Aluminium-Strangpressprofil, Montage an: Decke, Wand oder Pendelmontage, Abmessungen: 1000x34x34 mm, bei 3 Phasen Wechselstromanschluss 400V: maximale Anschlussleistung: 3x3680W (11040W), Absicherung: 3x16A, Zuleitung: min. 5x1,5mm² bei L3+DALI bei 1 Phasen Wechselstromanschluss: max. Anschlussleistung 1x3680W, Absicherung 1x16A, Zuleitung ...	681169	60211189	48.51Â€
3PH/L3+DALI TRACK 3000 BKStromschiene 3000 mm 60211191 3 Phasen/L3+DALI-Stromschiene 3000 mm lang, schwarz, aus Aluminium-Strangpressprofil, Montage an: Decke, Wand oder Pendelmontage, Abmessungen: 3000x34x34 mm, Gewicht: 3 kg, bei 3 Phasen Wechselstromanschluss 400V: maximale Anschlussleistung: 3x3680W (11040W), Absicherung: 3x16A, Zuleitung: min. 5x1,5mm² bei L3+DALI bei 1 Phasen Wechselstromanschluss: max. Anschlussleistung 1x3680W, Absicherung 1x...	681174	60211191	130.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
3PH/L3+DALI TRACK 4000 BK Stromschiene 4000 mm 60211192 3 Phasen/L3+DALI-Stromschiene 4000 mm lang, schwarz, aus Aluminium-Strangpressprofil, Montage an: Decke, Wand oder Pendelmontage, Abmessungen: 4000x34x34 mm, Gewicht: 4,3 kg, bei 3 Phasen Wechselstromanschluss 400V: maximale Anschlussleistung: 3x3680W (11040W), Absicherung: 3x16A, Zuleitung: min. 5x1,5mm² bei L3+DALI bei 1 Phasen Wechselstromanschluss: max. Anschlussleistung 1x3680W, Absicherung ...	681176	60211192	174.24Â€
Leuchten - Stromschiensysteme - Hochvolt Stromschienen: SITECO			
5TR36T7S Modario StromschienenEinsatz 0/1 silber 4SE Ein/Aus Stromschieneneinsatz für Schutzart IP20 EIN/AUS Modario	326459	5TR36T7S	300.17Â€
Leuchten - Stromschiensysteme - Hochvolt Stromschienen: ABB			
ABB S1-M2-25 3-Phasen-Einspeiseblock hoch 25qmm für MS116 / MS132 3-Phasen-Einspeiseblöcke S1-M dienen dem Anschluss größerer Leitungsquerschnitte bis 25 bzw. 35 mm² Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	267738	1SAM201907R1102	17.13Â€
ABB ZLS201E12 ZLS201-E12 Stromschiene 10 e 212mm 2CCF800160R0001 SMISLINE TP ist ein Stecksystem bis 200 A mit direkt aufsteckbaren Schutzgeräten für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit, einfacher und schneller Installation und Wartungsanforderungen. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung - ohne zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung. Das System kann für Spa...	819119	2CCF800160R0001	8.70Â€
ABB ZLS201E14 Stromschiene 100A 14PLE, L 248mm 2CCF800161R0001 SMISLINE TP ist ein Stecksystem bis 200 A mit direkt aufsteckbaren Schutzgeräten für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit, einfacher und schneller Installation und Wartungsanforderungen. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung - ohne zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung. Das System kann für Spa...	673473	2CCF800161R0001	8.28Â€
ABB ZLS201E18 Stromschiene 100A 18PLE, L 320mm 2CCF800163R0001 SMISLINE TP ist ein Stecksystem bis 200 A mit direkt aufsteckbaren Schutzgeräten für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit, einfacher und schneller Installation und Wartungsanforderungen. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung - ohne zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung. Das System kann für Spa...	391451	2CCF800163R0001	10.68Â€
ABB ZLS201E8 Stromschiene 100A 8PLE, Län 40mm 2CCF800159R0001 SMISLINE TP ist ein Stecksystem bis 200 A mit direkt aufsteckbaren Schutzgeräten für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit, einfacher und schneller Installation und Wartungsanforderungen. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung - ohne zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung. Das System kann für Spa...	452884	2CCF800159R0001	5.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ABB ZLS203E46 Hilfsstromschiene 40A (für 46PLE, Länge 825mm 2CCF800237R0001 SMISSLINE TP ist ein Stecksystm bis 200 A mit direkt aufsteckbaren Schutzgeräten für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit, einfacher und schneller Installation und Wartungsanforderungen. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung - ohne zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung. Das System kann für Spa...	314024	2CCF800237R0001	13.88Â€
Leuchten - Stromschiensysteme - Hochvolt Stromschienen: DOTLUX			
DOTLUX 2820 Abdeckkappe LINEAclick Endkappe für die LINEAclick.	468371	2820	6.92Â€
DOTLUX 3289-2 Tragschiene LINEAselect 2874mm 2-längig Trageschiene (2875mm 2-längig) für Ihr LINEAselect Lichtbandsystem	334207	3289-2	91.97Â€
DOTLUX 3290-2 Blindeinheit LINEAselect 1437mm 1-längig Kunststoff weiß Blindeinheit für Ihr LINEAselect Lichtbandsystem	334181	3290-2	15.83Â€
DOTLUX 3293-240180 LED Leuchteneinsatz 180° LINEAselect 1437mm 42-73W 4000K dim Schnellverschlüsse für alle Verbindungen Werkzeuglos montierbare Tragschiene mit integrierter Durchverdrahtung Leuchteneinsatz mit flexibler Phasenwahl und Leistungsanpassung über DIP-Schalter am Netzteil Optimierter Transmissionsgrad der Streuscheibe Selbstkühlendes LED-Modul Hohe Lichtausbeute dank optimiertem Profildesign Einfach austauschbare Lichteinheiten mit hervorragendem Preis-Leistung...	334202	3293-240180	177.21Â€
DOTLUX 3295 Deckenmontage Seil 2m LINEAselect Zwei Meter Seil zur Montage der LINEAselect an der Decke.	326608	3295	13.85Â€
DOTLUX 3296 Decken-/Wandmontage LINEAselect Montagezubehör für Decke & Wand	326609	3296	5.93Â€
DOTLUX 3354-1 Alu-Blindeinheit für Lichtband LINEAclick mit Kabelsatz 7-polige Alu-Blindeinheit für das Lichtbandsystem LINEAclick inklusive Kabelsatz.	469090	3354-1	93.95Â€
DOTLUX 3794-Stecker Ausspeiser/Ausgang 7polig für LINEAclick/LINEAcompact dimmbar 7-poliger Ausspeiser/Ausgangs Stecker für die LINEAclick und LINEAcompact, dimmbar.	1101242	3794-Stecker	5.24Â€
DOTLUX 3893-S2 3-Phasen Stromschiene 2m schwarz matt 3 Phasen-Stromschiene, 2 m. schwarz	330204	3893-S2	66.23Â€
DOTLUX 3893-S3 3-Phasen Stromschiene 3m schwarz matt 3 Phasen-Stromschiene, 3 m. schwarz	330210	3893-S3	96.92Â€
DOTLUX 3893-W1 3-Phasen Stromschiene 1m weiß matt 3 Phasen-Stromschiene, 1 m., weiss	330201	3893-W1	39.50Â€
DOTLUX 3893-W2 3-Phasen Stromschiene 2m weiß matt 3 Phasen-Stromschiene, 2 m. weiss	330202	3893-W2	66.23Â€
DOTLUX 3893-W3 3-Phasen Stromschiene 3m weiß matt 3 Phasen-Stromschiene, 3m. weiss	330207	3893-W3	96.92Â€
DOTLUX 3894-SL 3-Phasen Stromeinspeiser links schwarz 3 Phasen-Stromeinspeiser, links, schwarz	330212	3894-SL	12.86Â€
DOTLUX 3894-WR 3-Phasen Stromeinspeiser rechts weiß 3 Phasen-Stromeinspeiser, rechts, weiss	330211	3894-WR	12.86Â€
DOTLUX 3895-S Endkappe schwarz f.3Phasen-Stromschiene Endkappe für 3 Phasen-Stromschiene, schwarz	330214	3895-S	2.47Â€
DOTLUX 3895-W Endkappe weiß f.3Phasen-Stromschiene Endkappe für 3 Phasen-Stromschiene, weiss	330213	3895-W	2.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DOTLUX 3896-W 3-Phasen Verbinder weiß 3 Phasen-Verbinder, weiss	330215	3896-W	8.90Â€
DOTLUX 3897-S 3-Phasen Verbinder gerade m.Mitteinspeisung schwarz 3 Phasen-Verbinder, gerade mit Mitteleinspeisung, schwarz	330224	3897-S	8.90Â€
DOTLUX 3897-W 3-Phasen Verbinder gerade m.Mitteinspeisung weiß 3 Phasen-Verbinder, gerade mit Mitteleinspeisung, weiss	330223	3897-W	8.90Â€
DOTLUX 3898-SL 3-Phasen Eckverbinder 90° links schwarz 3 Phasen-Eckverbinder 90°, links, schwarz	330227	3898-SL	15.83Â€
DOTLUX 3905-S 3-Phasen Verbinder flexibel max.360° schwarz 3 Phasen-Verbinder flexibel, max. 180°, schwarz	330229	3905-S	34.55Â€
DOTLUX 4230 Einspeiser für LINEAclick 7polig 7-poliger Einspeiser für die LINEAclick Varianten.	469093	4230	5.24Â€
DOTLUX 4825 LINEAclick Kabelsatz 3m für Blindeinheiten 7polig 7-poliger Kabelsatz für die LINEA-click Blindeinheit in einer Länge von 3m.	1100890	4825	29.69Â€
Leuchten - Stromschienensysteme - Hochvolt Stromschienen: Trilux			
Einsp 3PH NO XTS11-1 D0 Einspeisung 5857100 Einspeisung für 3-Phasen-Stromschiene. Für den kopfseitigen Anschluss eines Einbau- oder Anbau Stromschienensystems. Farbe silbergrau. Maße (L x B): 66 mm x 31,5 mm. Höhe 32,5 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	2145308	5857100	13.27Â€
Endk 3PH NO XTS41-1 D0 Einspeisung 5857900 Endkappe zum Abschluss eines 3-Phasen Stromschienenelements. Farbe silbergrau. Maße (L x B): 32 mm x 32,6 mm. Höhe 32,5 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	2145311	5857900	2.28Â€
Leuchten - Stromschienensysteme - Hochvolt Stromschienen: Erco-Leuchten			
ERCO 1-Phasen-Multiflex-Kupplu 79211.000 Weiß Kunststoff. Einspeisung möglich. Durchverdrahtung. ENEC10, VDE	271920	1079211000	88.11Â€
Erco 1-Phasen-Punktauslass 79036.000 schwarz Schwarz Einbaumontage/Betoneinbau. Für Strahler mit ERCO 3-Phasen-Adapter, 250V, 6A. Kunststoff. Zugentlastung. Mechanische Belastung: Deckenmontage 8,00kg. Wandmontage 3,50kg. ENEC10, VDE Gewicht 0,32kg	321937	1079036000	51.48Â€
Erco 1-Phasen-Punktauslass 79037.000 Weiß Einbaumontage/Betoneinbau. Für Strahler mit ERCO 3-Phasen-Adapter, 250V, 6A. Kunststoff. Zugentlastung. Mechanische Belastung: Deckenmontage 8,00kg. Wandmontage 3,50kg. ENEC10, VDE Gewicht 0,32kg	300070	1079037000	51.48Â€
Erco 1-Phasen-Punktauslass 79039.000 Weiß Aufbaumontage. Für Strahler mit ERCO 3-Phasen-Adapter, 250V, 6A. Kunststoff. Zugentlastung. Mechanische Belastung: Deckenmontage 8,00kg. Wandmontage 3,50kg. ENEC10, VDE Gewicht 0,12kg	728402	1079039000	39.60Â€
ERCO 1012532000 Drahtseilabhängung Verkaufseinheit: 1 ST.	1599042	1012532000	19.70Â€
ERCO 1012533000 Drahtseilabhängung Verkaufseinheit: 1 ST.	1599043	1012533000	19.70Â€
ERCO 1012534000 Drahtseilabhängung 12534.000 Verkaufseinheit: 1 ST.	699432	1012534000	19.70Â€
Erco 1013860000 Hi-trac Einspeisungsgehä Aluminiumguss m.Kunststoffabdeckung Weiß Aluminiumguss mit Kunststoffabdeckung. Einspeisung und Durchverdrahtung separat bestellen. Abhängung möglich. Gewicht 0,25kg ENEC10, VDE Verkaufseinheit: 1 ST.	515930	1013860000	21.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Erco 1013865000 Hi-trac Kupplungsgehäuse Aluminiumguss m.Kunststoffabdeckung Weiß Aluminiumguss mit Kunststoffabdeckung. Einspeisung und Durchverdrahtung separat bestellen. Abhängung möglich. Gewicht 0,30kg ENEC10, VDE Verkaufseinheit: 1 ST.	515933	1013865000	28.41Â€
ERCO 1013961000 Netzteil 250W Verkaufseinheit: 1 ST.	1925670	1013961000	298.98Â€
ERCO 1013997000 ERCO OEM DALI Adapter Verkaufseinheit: 1 ST.	833424	1013997000	81.18Â€
Erco 1079048000 DALI Adapter schwarz 79048.000 58 Schwarz Für Pendelleuchte, 250V, 1A, mit Zugentlastung. Kunststoff. Anschlussleitung 5x0,75mmq, L 1500mm. Anforderung an DALI Betriebsgerät: DALI Eingang geeignet für Netzspannung, Kapazität max. 750pF. Nicht für DALI Punktauslass geeignet. Gewicht 0,39kg Verkaufseinheit: 1 ST.	500085	1079048000	97.02Â€
Erco 1079246000 1-Phasen-DALI-T-Verbinde Weiß Kunststoff. Schutzleiter rechts. Einspeisung möglich. Durchverdrahtung. ENEC10, VDE Verkaufseinheit: 1 ST.	494847	1079246000	75.24Â€
Erco 1079248000 1-Phasen-DALI-Kreuzverbi Weiß Kunststoff. Einspeisung möglich. Durchverdrahtung. ENEC10, VDE Verkaufseinheit: 1 ST.	494860	1079248000	96.03Â€
ERCO 1079263000 1-Phasen-DALI-Kupplung-F Schwarz Kunststoff. Durchverdrahtung. Einspeisung möglich. ENEC10, VDE Verkaufseinheit: 1 ST.	494861	1079263000	31.98Â€
Erco 1079565000 Montageteil 79565.000 schwarz für 3-PH-Stromschienen Schwarz für Abhängung am T-Verbinder. Metall. Verkaufseinheit: 1 ST.	490987	1079565000	33.86Â€
ERCO 1079873000 ERCO Flügelschiene 79873.000 Verkaufseinheit: 1 ST.	699504	1079873000	128.70Â€
Erco 12552000 Einspeisung links und Durchverdrahtung für ERCO 3-Phasen-Stromschienen. Kunststoff, weiß. Schutzleiter links. 5polige Anschlussklemme. ENEC10, VDE	736763	1012552000	33.56Â€
Erco 12553000 Einspeisung rechts und Durchverdrahtung für ERCO 3-Phasen-Stromschienen. Kunststoff, weiß. Schutzleiter rechts. 5polige Anschlussklemme. ENEC10, VDE	655495	1012553000	33.56Â€
Erco 12557000 Drahtseilabhängung ws 1-Punkt-Befestigung Mit 1-Punkt-Befestigung und Schnellspannhülse zum Höhenausgleich. Drahtseil: D1,50mm, L 2500mm. Deckenbefestigung: Aluminiumguss/Metall, weiß pulverbeschichtet. D18mm, H 49mm. Belastung 20kg (mit Schwerlastdübel).	395811	1012557000	46.23Â€
Erco 12560000 Drahtseilabhängung schwarz Schwarz Mit Schnellspannhülse zum Höhenausgleich. Drahtseil: D1,50mm, L 2500mm. Deckenbefestigung: Aluminiumguss/Metall, pulverbeschichtet. D65mm, H 14mm. Belastung 20kg.	124190	1012560000	42.47Â€
Erco 12561000 Drahtseilabhängung ws Weiß Mit Schnellspannhülse zum Höhenausgleich. Drahtseil: D1,50mm, L 2500mm. Deckenbefestigung: Aluminiumguss/Metall, pulverbeschichtet. D65mm, H 14mm. Belastung 20kg.	407953	1012561000	42.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Erco 12662000 Drahtseilabhangung ws Drahtseil: D1,50mm, L 2500mm. Befestigungshülse: Metall. Baldachin: Kunststoff, weiß. D65mm, H 63mm. Leitungseinführung für 3x1,5mmq Mantelleitung oder Wendelleitung. Zugentlastung. Anschlussklemme. Belastung 20kg.	389858	1012662000	47.32Â€
Erco 13423000 Abdeckprofil Hi-trac Silber L 2000mm für oberseitigen Einsatz. Aluminium, pulverbeschichtet. Werkzeuglos einzurasten.	188791	1013423000	46.04Â€
Erco 13490000 Montageteil für Abhangung am Profil oder Stoßstelle. Aluminiumguss. Einspeisung nicht möglich. Elektrische Kupplung 79315 separat bestellen. Gewicht 0,10kg	945402	1013490000	13.17Â€
ERCO 13802000 Hi-trac Stromschiene Weiß (RAL9002) Länge 4000mm Weiß (RAL9002) Länge 4000mm Paneelprofil: Aluminium, pulverbeschichtet. Oberseite: Leerprofil, zur Aufnahme von Durchverdrahtung oder Abdeckprofilen. Unterseite: Stromschiene. 4 isolierte Kupferleiter und eingepresster Schutzleiter. Anwendung als DALI Stromschiene: Ein Stromkreis 16A und zwei Leiter zum Anschluss an die DALI Datenleitung. Anwendung als 3-Phasen-Stromschiene: Drei getrennt schalt...	852756	1013802000	308.88Â€
Erco 3-Phasen Adapter 79052.000 schwarz mit Schukokupplung 250V 6A Schwarz Mit Schukokupplung. 250V, 6A. Wendelleitung 3x0,75mmq. L 700/1400mm.	661313	1079052000	105.24Â€
Erco 3-Phasen Stromschiene 78323.000 L=3000mm Silber L 3000mm Auflageflächen für Deckenplatten. Aluminiumprofil, eloxiert. 4 isolierte Kupferleiter und eingepresster Schutzleiter. Anwendung als DALI Stromschiene: Ein Stromkreis 16A und zwei Leiter zum Anschluss an die DALI Datenleitung. Anwendung als 3-Phasen-Stromschiene: Drei getrennt schaltbare Stromkreise je 16A. Das ERCO Stromschienen-System ist nach IEC 60570 (EN 60570/VDE 0711 Teil 3...	732165	1078323000	128.70Â€
Erco 3-Phasen-Adapter 79053.000 weiß für Pendelleuchte 250V 10A Weiß Mit Schukokupplung. 250V, 6A. Wendelleitung 3x0,75mmq. L 700/1400mm.	113441	1079053000	105.24Â€
Erco 3-Phasen-Adapter 79055.000 weiss für Pendelleuchte 250V 10A Weiß Für Pendelleuchte, 250V, 10A, mit Befestigungshaken und Anschlussklemme. Kunststoff. Belastung 10kg. L 71mm, B 32mm, H 33mm.	629201	1079055000	48.53Â€
Erco 3-Phasen-Adapter schwarz 79024.000 mit Schuko-Steckdose 250V 10A Schwarz Mit Schukosteckdose. 250V, 10A. Kunststoff. Abdeckung: Kunststoff, schwarz. L 71mm, B 56mm, H 90mm.	826376	1079024000	69.54Â€
Erco 3-Phasen-Adapter schwarz 79054.000 für Pendelleuchte 250V 10A Schwarz Für Pendelleuchte, 250V, 10A, mit Befestigungshaken und Anschlussklemme. Kunststoff. Belastung 10kg. L 71mm, B 32mm, H 33mm.	340108	1079054000	48.53Â€
Erco 3-Phasen-Adapter weiß 79023.000 mit Schuko-Steckdose 250V 10A Weiß Mit Schukosteckdose. 250V, 10A. Kunststoff. Abdeckung: Kunststoff, schwarz. L 71mm, B 56mm, H 90mm.	598920	1079023000	69.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Erco 3-Phasen-Stromschiene 78301.000 silber L=1000 mm Silber L 1000mm Aluminiumprofil, eloxiert. Montagefläche mit einfach herauszudrückenden Einstanzungen im Abstand von 0,4m. 4 isolierte Kupferleiter und eingepresster Schutzleiter. Anwendung als DALI Stromschiene: Ein Stromkreis 16A und zwei Leiter zum Anschluss an die DALI Datenleitung. Anwendung als 3-Phasen-Stromschiene: Drei getrennt schaltbare Stromkreise je 16A. Das ERCO Stromschienen-System...	304990	1078301000	57.13Â€
Erco 3-Phasen-Stromschiene 78302.000 L=2000 mm silber Silber L 2000mm Aluminiumprofil, eloxiert. Montagefläche mit einfach herauszudrückenden Einstanzungen im Abstand von 0,4m. 4 isolierte Kupferleiter und eingepresster Schutzleiter. Anwendung als DALI Stromschiene: Ein Stromkreis 16A und zwei Leiter zum Anschluss an die DALI Datenleitung. Anwendung als 3-Phasen-Stromschiene: Drei getrennt schaltbare Stromkreise je 16A. Das ERCO Stromschienen-System...	419067	1078302000	108.11Â€
Erco 3-Phasen-Stromschiene 78303.000 silber L=3000 mm Silber L 3000mm Aluminiumprofil, eloxiert. Montagefläche mit einfach herauszudrückenden Einstanzungen im Abstand von 0,4m. 4 isolierte Kupferleiter und eingepresster Schutzleiter. Anwendung als DALI Stromschiene: Ein Stromkreis 16A und zwei Leiter zum Anschluss an die DALI Datenleitung. Anwendung als 3-Phasen-Stromschiene: Drei getrennt schaltbare Stromkreise je 16A. Das ERCO Stromschienen-System...	503463	1078303000	157.26Â€
Erco 3-Phasen-Stromschiene 78304.000 silber L=4000 mm Silber L 4000mm Aluminiumprofil, eloxiert. Montagefläche mit einfach herauszudrückenden Einstanzungen im Abstand von 0,4m. 4 isolierte Kupferleiter und eingepresster Schutzleiter. Anwendung als DALI Stromschiene: Ein Stromkreis 16A und zwei Leiter zum Anschluss an die DALI Datenleitung. Anwendung als 3-Phasen-Stromschiene: Drei getrennt schaltbare Stromkreise je 16A. Das ERCO Stromschienen-System...	176778	1078304000	194.11Â€
Erco 3-Phasen-Stromschiene 78341.000 weiß L=1000 mm Weiß (RAL9002) L 1000mm Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Montagefläche mit einfach herauszudrückenden Einstanzungen im Abstand von 0,4m. 4 isolierte Kupferleiter und eingepresster Schutzleiter. Anwendung als DALI Stromschiene: Ein Stromkreis 16A und zwei Leiter zum Anschluss an die DALI Datenleitung. Anwendung als 3-Phasen-Stromschiene: Drei getrennt schaltbare Stromkreise je 16A. Das ERCO S...	538127	1078341000	57.13Â€
Erco 3-Phasen-Stromschiene 78342.000 weiß L=2000 mm Weiß (RAL9002) L 2000mm Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Montagefläche mit einfach herauszudrückenden Einstanzungen im Abstand von 0,4m. 4 isolierte Kupferleiter und eingepresster Schutzleiter. Anwendung als DALI Stromschiene: Ein Stromkreis 16A und zwei Leiter zum Anschluss an die DALI Datenleitung. Anwendung als 3-Phasen-Stromschiene: Drei getrennt schaltbare Stromkreise je 16A. Das ERCO S...	747720	1078342000	104.96Â€
Erco 3-Phasen-Stromschiene 78343.000 weiß L=3000 mm Weiß (RAL9002) L 3000mm Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Montagefläche mit einfach herauszudrückenden Einstanzungen im Abstand von 0,4m. 4 isolierte Kupferleiter und eingepresster Schutzleiter. Anwendung als DALI Stromschiene: Ein Stromkreis 16A und zwei Leiter zum Anschluss an die DALI Datenleitung. Anwendung als 3-Phasen-Stromschiene: Drei getrennt schaltbare Stromkreise je 16A. Das ERCO S...	925519	1078343000	152.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Erco 3-Phasen-Stromschiene 78344.000 weiß L=4000 mm Weiß (RAL9002) L 4000mm Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Montagefläche mit einfach herauszudrückenden Einstanzungen im Abstand von 0,4m. 4 isolierte Kupferleiter und eingepresster Schutzleiter. Anwendung als DALI Stromschiene: Ein Stromkreis 16A und zwei Leiter zum Anschluss an die DALI Datenleitung. Anwendung als 3-Phasen-Stromschiene: Drei getrennt schaltbare Stromkreise je 16A. Das ERCO S...	909885	1078344000	194.11Â€
Erco 3-Phasen-Stromschiene 78353.000 L=3000 mm Weiß (RAL9002) L 3000mm Auflageflächen für Deckenplatten. Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. 4 isolierte Kupferleiter und eingepresster Schutzleiter. Anwendung als DALI Stromschiene: Ein Stromkreis 16A und zwei Leiter zum Anschluss an die DALI Datenleitung. Anwendung als 3-Phasen-Stromschiene: Drei getrennt schaltbare Stromkreise je 16A. Das ERCO Stromschiene-System ist nach IEC 60570 (EN 605...	453865	1078353000	128.70Â€
Erco 3-Phasen-Stromschiene 78362.000 schwarz L=2000 mm Schwarz L 2000mm Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Montagefläche mit einfach herauszudrückenden Einstanzungen im Abstand von 0,4m. 4 isolierte Kupferleiter und eingepresster Schutzleiter. Anwendung als DALI Stromschiene: Ein Stromkreis 16A und zwei Leiter zum Anschluss an die DALI Datenleitung. Anwendung als 3-Phasen-Stromschiene: Drei getrennt schaltbare Stromkreise je 16A. Das ERCO Stromschi...	690960	1078362000	108.11Â€
Erco 3-Phasen-Stromschiene 78363.000 schwarz L=3000 mm Schwarz L 3000mm Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Montagefläche mit einfach herauszudrückenden Einstanzungen im Abstand von 0,4m. 4 isolierte Kupferleiter und eingepresster Schutzleiter. Anwendung als DALI Stromschiene: Ein Stromkreis 16A und zwei Leiter zum Anschluss an die DALI Datenleitung. Anwendung als 3-Phasen-Stromschiene: Drei getrennt schaltbare Stromkreise je 16A. Das ERCO Stromschi...	554233	1078363000	157.26Â€
Erco 3-Phasen-Stromschiene 78364.000 schwarz L=4000mm Schwarz L 4000mm Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Montagefläche mit einfach herauszudrückenden Einstanzungen im Abstand von 0,4m. 4 isolierte Kupferleiter und eingepresster Schutzleiter. Anwendung als DALI Stromschiene: Ein Stromkreis 16A und zwei Leiter zum Anschluss an die DALI Datenleitung. Anwendung als 3-Phasen-Stromschiene: Drei getrennt schaltbare Stromkreise je 16A. Das ERCO Stromschi...	982179	1078364000	194.11Â€
Erco 78361.000 3-Phasen-Stromschiene L=1000mm, schwarz Schwarz L 1000mm Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Montagefläche mit einfach herauszudrückenden Einstanzungen im Abstand von 0,4m. 4 isolierte Kupferleiter und eingepresster Schutzleiter. Anwendung als DALI Stromschiene: Ein Stromkreis 16A und zwei Leiter zum Anschluss an die DALI Datenleitung. Anwendung als 3-Phasen-Stromschiene: Drei getrennt schaltbare Stromkreise je 16A. Das ERCO Stromschi...	591003	1078361000	57.13Â€
Erco 79030000 3-Phasen-Adapter Schwarz Bausatz für Pendelleuchte, 250V, 10A, mit Zugentlastung. Kunststoff. Anschlussleitung 3x0,75mmq, L 1500mm. Belastung 3,30kg. Montage der Einzelteile muss bauseits erfolgen. Gewicht 0,15kg	183441	1079030000	39.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Erco 79031000 3-Phasen Adapter Weiß Bausatz für Pendelleuchte, 250V, 10A, mit Zugentlastung. Kunststoff. Anschlussleitung 3x0,75mmq, L 1500mm. Belastung 3,30kg. Montage der Einzelteile muss bauseits erfolgen. Gewicht 0,15kg	290534	1079031000	39.11Â€
Erco 79038000 Punktauslass sw Schwarz Aufbaumontage. Für Strahler mit ERCO 3-Phasen-Adapter, 250V, 6A. Kunststoff. Zugentlastung. Mechanische Belastung: Deckenmontage 8,00kg. Wandmontage 3,50kg. ENEC10, VDE Gewicht 0,12kg	464892	1079038000	39.60Â€
Erco 79047.000 DALI Adapter weiß 79047.000 58 Weiß Für Pendelleuchte, 250V, 1A, mit Zugentlastung. Kunststoff. Anschlussleitung 5x0,75mmq, L 1500mm. Anforderung an DALI Betriebsgerät: DALI Eingang geeignet für Netzspannung, Kapazität max. 750pF. Nicht für DALI Punktauslass geeignet. Gewicht 0,39kg Verkaufseinheit: 1 ST.	500084	1079047000	97.02Â€
Erco 79227.000 1-Phasen-DALI-Eckverbinder SW 1079227000 Schwarz Kunststoff. Schutzleiter außen. Einspeisung möglich. Durchverdrahtung. ENEC10, VDE Verkaufseinheit: 1 ST.	494846	1079227000	44.55Â€
Erco 79306000 Eckstück ws für 3-Phasen Stromschiene Weiß Kunststoff. Schutzleiter innen. Einspeisung möglich. Durchverdrahtung. ENEC10, VDE	603024	1079306000	36.73Â€
Erco Eckstück 79364.000 schwarz für 3-PH-Schiene Schwarz Kunststoff. Schutzleiter innen. Einspeisung möglich. Durchverdrahtung. ENEC10, VDE	812887	1079364000	31.19Â€
Erco Eckstück 79365.000 schwarz für 3-PH-Schiene Schwarz Kunststoff. Schutzleiter außen. Einspeisung möglich. Durchverdrahtung. ENEC10, VDE	872579	1079365000	31.19Â€
Erco Eckstück weiß 79307.000 für 3-Phasen-Stromschiene Weiß Kunststoff. Schutzleiter außen. Einspeisung möglich. Durchverdrahtung. ENEC10, VDE	999485	1079307000	36.73Â€
Erco Eckverbinder 79344.000 weiss für 3-PH-Stromschiene Weiß Kunststoff. Schutzleiter innen. Einspeisung möglich. Durchverdrahtung. ENEC10, VDE	789287	1079344000	31.19Â€
Erco Eckverbinder 79345.000 weiss für 3-Ph-Stromschiene Weiß Kunststoff. Schutzleiter außen. Einspeisung möglich. Durchverdrahtung. ENEC10, VDE	754488	1079345000	31.19Â€
ERCO Einspeisung 79341.000 weiss für 3-Phasen-Schiene Weiß Kunststoff. Schutzleiter links. ENEC10, VDE	120154	1079341000	23.56Â€
Erco Einspeisung 79361.000 schwarz für 3-Phasen Schiene Schwarz Kunststoff. Schutzleiter links. ENEC10, VDE	417145	1079361000	23.56Â€
Erco Einspeisung schwarz 79320.000 für 3-Phasen-Stromschiene Schwarz Kunststoff. Schutzleiter rechts. ENEC10, VDE	846763	1079320000	23.62Â€
Erco Einspeisung schwarz 79321.000 Schutzleiter links für 3-Phasen-Stromsch Schwarz Kunststoff. Schutzleiter links. ENEC10, VDE	227513	1079321000	23.62Â€
Erco Einspeisung schwarz 79360.000 für 3-Phasen-Stromschiene Schwarz Kunststoff. Schutzleiter rechts. ENEC10, VDE	824210	1079360000	22.17Â€
Erco Einspeisung weiß 79300.000 für 3-Phasen-Stromschiene Weiß Kunststoff. Schutzleiter rechts. ENEC10, VDE	695074	1079300000	23.62Â€
Erco Einspeisung weiß 79301.000 Schutzleiter links für 3-Phasen-Stromsch Weiß Kunststoff. Schutzleiter links. ENEC10, VDE	296713	1079301000	19.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Erco Einspeisung weiß 79340.000 für 3-Phasen-Stromschiene Weiß Kunststoff. Schutzleiter rechts. ENEC10, VDE	416309	1079340000	23.56Â€
Erco Endplatte 79302.000 weiß für 3-Phasen Stromschiene Weiß Kunststoff. ENEC10, VDE	531524	1079302000	2.39Â€
Erco Endplatte schwarz 79322.000 für 3-Phasen-Stromschiene Schwarz Kunststoff. ENEC10, VDE	734361	1079322000	2.39Â€
Erco Kabelzange 79549.000 zum Zurückschneiden der Kupferleiter in den Stromschienen.	963009	1079549000	85.44Â€
Erco Kreuzstück weiß 79310.000 für 3-Phasen-Stromschiene Weiß Kunststoff. Einspeisung möglich. Durchverdrahtung. ENEC10, VDE	847975	1079310000	71.00Â€
Erco Kreuzverbinder 79330.000 schwarz für 3-PH-Stromschiene Schwarz Kunststoff. Einspeisung möglich. Durchverdrahtung. ENEC10, VDE	421021	1079330000	71.00Â€
Erco Kreuzverbinder 79348.000 weiss für 3-Ph-Stromschiene Weiß Kunststoff. Einspeisung möglich. Durchverdrahtung. ENEC10, VDE	155364	1079348000	58.81Â€
Erco Kupplung 79304.000 weiß für 3-Phasen Stromschiene Weiß Kunststoff. Einspeisung möglich. Durchverdrahtung. ENEC10, VDE	395387	1079304000	27.19Â€
Erco Kupplung schwarz 79324.000 für 3-Phasen-Stromschiene Schwarz Kunststoff. Einspeisung möglich. Durchverdrahtung. ENEC10, VDE	719720	1079324000	27.19Â€
Erco Kupplung schwarz 79335.000 für 3-Phasen-Stromschiene Schwarz für abstandslose Montage von ERCO Stromschienen. Kunststoff. ENE10, VDE	706540	1079335000	11.69Â€
Erco Kupplung schwarz 79363.000 für 3-Phasen-Stromschiene Schwarz Kunststoff. Einspeisung möglich. Durchverdrahtung. ENEC10, VDE	722783	1079363000	23.86Â€
Erco Kupplung weiß 79311.000 für 3-Phasen-Stromschiene Weiß Kunststoff. Einspeisung möglich. Durchverdrahtung. ENEC10, VDE	509936	1079311000	72.37Â€
Erco Kupplung weiß 79315.000 für 3-Phasen-Stromschiene Weiß für abstandslose Montage von ERCO Stromschienen. Kunststoff. ENEC10, VDE	938544	1079315000	11.69Â€
Erco Kupplung weiß 79343.000 für 3-Phasen-Stromschiene Weiß Kunststoff. Einspeisung möglich. Durchverdrahtung. ENEC10, VDE	867811	1079343000	23.86Â€
Erco Montageteil 79550.000 schwarz für 3-Ph-Stromschienen Schwarz für Abhängung an Einspeisung. Metall.	398595	1079550000	19.01Â€
Erco Montageteil 79555.000 schwarz für 3-PH-Stromschienen Schwarz für Abhängung an Kupplung mit Einspeisung. Metall.	598257	1079555000	24.26Â€
Erco Montageteil 79560.000 schwarz für 3-PH-Stromschienen Schwarz für Abhängung am Eckverbinder. Metall.	130504	1079560000	25.94Â€
Erco Montageteil weiß 78671.000 Abhängung der Stromschiene	563780	1078671000	11.92Â€
Erco Montageteil weiß 79556.000 für 3-Phasen-Stromschiene Weiß für Abhängung an Kupplung mit Einspeisung. Metall.	185859	1079556000	24.26Â€
Erco Montageteil weiß 79571.000 für 3-Phasen-Stromschienen Weiß für Abhängung am Kreuzverbinder. Metall.	611677	1079571000	43.86Â€
Erco Nutzenfüllprofil 79547.000 schwarz für Stromschiene L=10m	865184	1079547000	35.74Â€
Erco T-Stück 79309.00 weiß für 3-Phasen-Stromschiene Weiß Kunststoff. Schutzleiter links. Einspeisung möglich. Durchverdrahtung. ENEC10, VDE	560795	1079309000	49.39Â€
Erco T-Stück 79366.000 schwarz für 3-PH-Schiene Schwarz Kunststoff. Schutzleiter rechts. Einspeisung möglich. Durchverdrahtung. ENEC10, VDE	640966	1079366000	42.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Erco T-Stück weiß 79308.000 für 3-Phasen-Stromschiene Weiß Kunststoff. Schutzleiter rechts. Einspeisung möglich. Durchverdrahtung. ENEC10, VDE	871631	1079308000	49.39Â€
Erco T-Verbinder 79328.000 schwarz für 3-PH-Stromschiene Schwarz Kunststoff. Schutzleiter rechts. Einspeisung möglich. Durchverdrahtung. ENEC10, VDE	608752	1079328000	49.39Â€
Erco T-Verbinder 79329.000 schwarz für 3-PH-Stromschiene Schwarz Kunststoff. Schutzleiter links. Einspeisung möglich. Durchverdrahtung. ENEC10, VDE	267529	1079329000	49.39Â€
Erco T-Verbinder 79347.000 weiss für 3-Ph-Stromschiene Weiß Kunststoff. Schutzleiter links. Einspeisung möglich. Durchverdrahtung. ENEC10, VDE	124451	1079347000	42.87Â€
Leuchten - Stromschiensysteme - Hochvolt Stromschienen: Trilux			
Längsverb DALI 3PH NO XTSC621-1 D0 Kupplung 7947000 Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur mechanischen und elektrischen Verbindung von 3-Phasen-Stromschienen mit DALI-Ausstattung (Einbau/Anbau), System NORDIC. Farbe silbergrau. Maße (L x B): 120 mm x 20 mm. Höhe 26 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	871845	7947000	16.83Â€
Leuchten - Stromschiensysteme - Hochvolt Stromschienen: Lts Licht und Leuchten			
LTS ST-IE/9003 weiß ONETrack AB/EB Längsverbinder 3PH+DALI innen 660269 Elektrischer Längsverbinder (innenliegend), Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 115 x 26 x 33 mmGewicht: 0.050 kg	1924036	660269	14.85Â€
LTS FLIR 100.1030.35/DALI EBstrahler Flixx 100 Circular LED 15W 830 1155lm Einbaustrahler mit optischen Designvarianten und breitem Anwendungsspektrum, Lichtkopf 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendu...	112207	641725	144.54Â€
LTS L 15 Zub Abhängungen und Befestigungen Rohrbefestigung f.Ø 18-36 mm Klemmbügel für Rohrbefestigung aus vernickeltem Stahl St12, geeignet für Ø 18 - 36 mm Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 40 x 39 x 82 mmGewicht: 0.230 kg	375074	600669	43.56Â€
LTS L 16 Zub Abhängungen und Befestigungen Rohrbefestigung für D36-54 mm Klemmbügel für Rohrbefestigung aus vernickeltem Stahl St12, geeignet für Ø 36 - 54 mm Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 47 x 40 x 176 mmGewicht: 0.280 kg	130658	600670	43.56Â€
LTS L 17/1 WEISS Zub Abhängungen und Befestigungen Holzrasterdeckenbef.22mm Holzraster-Deckenbefestigung für Spannbereich a = 22 mm, Material: Stahlblech, Befestigung über Flügelschraube Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 30 x 30 x 173 mmGewicht: 0.200 kg	424268	602323	23.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS L 68/3000 DIM Zub Abhängungen und Befestigungen Drahtseilabh. 4fach 3m Drahtseilabhängung 4-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Decken- und Leuchtenbefestigung zum Anschrauben, Anschlussleitung transparent (5 x 1.5 mm ² , konfektioniert, Länge: 3000 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 3000 mmGewicht: 0.703 kg	146014	628178	152.46€
LTS L 69 DIM SILBER Zub Abhängungen und Befestigungen Pendelrohr 1.4m/5-adrig Pendelrohr und Deckendose aus Aluminium, Deckenplatte für Schraubmontage, 5-adrige Anschlussleitung mit Klemmen Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Länge: 1400 mmPendelrohrdurchmesser: 24 mm Abmessungen Baldachin: d = 180 mm, h = 75 mm Gewicht: 5.596 kg	309725	628015	227.70€
LTS L 71/1500 DIM WEISS Zub Abhängungen und Befestigungen Drahtseil 3f Drahtseilabhängung 3-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckendose aus ABS, Decken- und Leuchtenbefestigung zum Anschrauben, Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm ² , konfektioniert, Länge: 1500 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 1500 mmAbmessungen Baldachin: d = 82 mm, h = 35 mm Gewicht: 0.240 kg	146023	628647	62.37€
LTS L 71/3000 DIM WEISS Zub Abhängungen und Befestigungen Drahtseil 3f 3m/5-adrig Drahtseilabhängung 3-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckendose aus ABS, Decken- und Leuchtenbefestigung zum Anschrauben, Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm ² , konfektioniert, Länge: 3000 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 3000 mmAbmessungen Baldachin: d = 82 mm, h = 35 mm Gewicht: 0.371 kg	146066	628649	101.97€
LTS LK-T 060/ST-E 10 gr Lichtkanal 060 Zub Stromschieneneinsatz L=1000mm grau 3-Phasen-Stromschiene ONETrack mit Datenbus für Einbau in Lichtkanal 060 Profile (inklusive Einspeiser, Enddeckel, Kabel für Durchgangsverdrahtung und Drehriegel), Stromschienen auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI, 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung...	668597	665472	147.51€
LTS LK-T 060/ST-E 10 schwarz Lichtkanal 060 Zub Stromschieneneinsatz L=1000mm 3-Phasen-Stromschiene ONETTrack mit Datenbus für Einbau in Lichtkanal 060 Profile (inklusive Einspeiser, Enddeckel, Kabel für Durchgangsverdrahtung und Drehriegel), Stromschienen auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI, 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung...	668598	665508	148.50€
LTS LK-T 060/ST-E 10 ws Lichtkanal 060 Zub Stromschieneneinsatz L=1000mm weiß 3-Phasen-Stromschiene ONETTrack mit Datenbus für Einbau in Lichtkanal 060 Profile (inklusive Einspeiser, Enddeckel, Kabel für Durchgangsverdrahtung und Drehriegel), Stromschienen auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI, 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung...	668600	665509	148.50€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS ORYO-P 101.10.927.25/DALI schwarz Oryo 100 20W 927 1650LM DALI 25° 664062 Filigrane Pendelleuchte mit leicht konusförmigem Lichtkopf, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Abblendschute und Abblenddekorring als Zubehör erhältlich, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichta...	1780770	664062	211.86€
LTS ST 26/9003 GR ONETrack AB/EB Längsverbinder 3PH+DALI innen grau 660270 Elektrischer Längsverbinder (innenliegend), Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 115 x 26 x 33 mmGewicht: 0.050 kg	1924034	660270	14.85€
LTS ST 80/S-9000-322-LA ALU ONETTrack AB/Pendel Längsverbinder außen 660273 Mechanischer Längsverbinder (außen) mit Abhängemöglichkeit für Drahtseile, Material: Aluminium, Befestigung an Profilerseite Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 100 x 26 x 11 mmGewicht: 0.037 kg	330171	660273	17.82€
LTS ST-A 10/9000A-1-ST Anbau-Stromschiene DALI (Länge:1000mm) grau NEU Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 1000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie, 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter), bauseitige Längen Anpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug ST...	1990178	659387	54.45€
LTS ST-A 10/9000A-1-ST ONETTrack 1m SW 3PH+DALI Stromschiene Advanced 659388 Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 1000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie, 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter), bauseitige Längen Anpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug ST...	1990179	659388	54.45€
LTS ST-A 10/9000A-1-ST ONETTrack 1m WS 3PH+DALI Stromschiene Advanced 659389 Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 1000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie, 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter), bauseitige Längen Anpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug ST...	1990180	659389	54.45€
LTS ST-A 20/9000A-2-ST Anbau-Strom schiene DALI (Länge:2000mm) grau NEU Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 2000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie, 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter), bauseitige Längen Anpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug ST...	1990181	659390	103.95€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS ST-A 20/9000A-2-ST ONETrack 2m SW 3PH+DALI Stromschiene Advanced 659391 Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 2000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie, 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter), bauseitige Längen Anpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug ST...	1990182	659391	103.95€
LTS ST-A 20/9000A-2-ST ONETTrack 2m WS 3PH+DALI Stromschiene Advanced 659392 Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 2000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie, 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter), bauseitige Längen Anpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug ST...	1990183	659392	103.95€
LTS ST-A 24/9002/PE-L GR Endeinspeiser 3PH+DALI SL=li grau ONETTrack AB 660267 Endeinspeiser mit Polarität links, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte mit Mutter Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 95 x 32 x 38 mmGewicht: 0.101 kg	1924028	660267	19.80€
LTS ST-A 25/9001/PE-R grau Endeinspeiser 3PH+DALI SL=re grau ONETTrack AB 660264 Endeinspeiser mit Polarität rechts, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte mit Mutter Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 95 x 32 x 38 mmGewicht: 0.101 kg	1924031	660264	19.80€
LTS ST-A 27/9011/PE-IN GR ONETTrack AB L-Verbinder 3PH+DALI SL = innen 660279 L-Verbinder mit Polarität innen und Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 90 x 32 x 38 mmGewicht: 0.192 kg	330109	660279	52.47€
LTS ST-A 27/9011/PE-IN SW ONETTrack AB L-Verbinder 3PH+DALI SL = innen 660277 L-Verbinder mit Polarität innen und Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 90 x 32 x 38 mmGewicht: 0.192 kg	2022414	660277	52.47€
LTS ST-A 29/9016/PE-IN-R GR ONETTrack AB T-Verbinder 3PH+DALI SL=innen re 660294 T-Verbinder mit Polarität innen rechts und Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 148 x 32 x 38 mmGewicht: 0.287 kg	330111	660294	79.20€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS ST-A 29/9016/PE-IN-R SW ONETrack AB T-Verbinder 3PH+DALI SL=innen re 660292 T-Verbinder mit Polarität innen rechts und Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 148 x 32 x 38 mmGewicht: 0.287 kg	330113	660292	79.20€
LTS ST-A 29/9016/PE-IN-R WS ONETTrack AB T-Verbinder 3PH+DALI SL=innen re 660293 T-Verbinder mit Polarität innen rechts und Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 148 x 32 x 38 mmGewicht: 0.287 kg	330114	660293	79.20€
LTS ST-A 30/9000A-3-ST Anbau-Strom schiene DALI (Länge:3000mm) grau NEU Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 3000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie, 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter), bauseitige Längenanpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug ST...	1990184	659394	156.42€
LTS ST-A 30/9000A-3-ST ONETTrack 3m SW 3PH+DALI Stromschiene Advanced 659395 Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 3000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie, 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter), bauseitige Längenanpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug ST...	1990185	659395	156.42€
LTS ST-A 30/9000A-3-ST ONETTrack 3m WS 3PH+DALI Stromschiene Advanced 659396 Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 3000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie, 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter), bauseitige Längenanpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug ST...	1990186	659396	156.42€
LTS ST-A 30/9015/PE-IN-L GR ONETTrack AB T-Verbinder 3PH+DALI SL=innen li 660291 T-Verbinder mit Polarität innen links und Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 148 x 32 x 38 mmGewicht: 0.287 kg	330115	660291	79.20€
LTS ST-A 30/9015/PE-IN-L SW ONETTrack AB T-Verbinder 3PH+DALI SL=innen li 660289 T-Verbinder mit Polarität innen links und Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 148 x 32 x 38 mmGewicht: 0.287 kg	330157	660289	79.20€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS ST-A 30/9015/PE-IN-L WS T-Verbinder (Schutzleiter innen links) weiß 660290 T-Verbinder mit Polarität innen links und Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 148 x 32 x 38 mmGewicht: 0.287 kg	1014944	660290	79.20€
LTS ST-A 31/9017 GR ONETTrack AB X-Verbinder 3PH+DALI grau 660297 X-Verbinder mit Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 148 x 32 x 38 mmGewicht: 0.382 kg Verkaufseinheit: 1 ST.	696456	660297	90.09€
LTS ST-A 31/9017 SW X-Verbinder schwarz 660295 X-Verbinder mit Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 148 x 32 x 38 mmGewicht: 0.382 kg	330167	660295	90.09€
LTS ST-A 31/9017 WS ONETTrack AB X-Verbinder 3PH+DALI weiß 660296 X-Verbinder mit Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 148 x 32 x 38 mmGewicht: 0.382 kg	330170	660296	90.09€
LTS ST-A 32/9014/PE-OUT-R GR ONETTrack AB T-Verbinder 3PH+DALI SL=außen re 660288 T-Verbinder mit Polarität außen rechts und Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 148 x 32 x 38 mmGewicht: 0.287 kg	330158	660288	79.20€
LTS ST-A 32/9014/PE-OUT-R SW T-Verbinder schwarz 660286 T-Verbinder mit Polarität außen rechts und Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 148 x 32 x 38 mmGewicht: 0.287 kg	330159	660286	79.20€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS ST-A 32/9014/PE-OUT-R WS ONETrack AB T-Verbinder 3PH+DALI SL=außen re 660287 T-Verbinder mit Polarität außen rechts und Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 148 x 32 x 38 mmGewicht: 0.287 kg	330160	660287	79.20Â€
LTS ST-A 33/9018 GR ONETTrack AB Flex Verbinder 3PH+DALI weiß 660300 Flexibler Verbinder mit Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 265 x 32 x 38 mmGewicht: 0.236 kg	469079	660300	61.38Â€
LTS ST-A 33/9018 SW ONETTrack AB Flex Verbinder 3PH+DALI weiß 660298 Flexibler Verbinder mit Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 265 x 32 x 38 mmGewicht: 0.236 kg	2068509	660298	61.38Â€
LTS ST-A 34/9013/PE-OUT-L GR ONETTrack AB T-Verbinder 3PH+DALI SL=außen li 660285 T-Verbinder mit Polarität außen links und Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 148 x 32 x 38 mmGewicht: 0.287 kg	330161	660285	79.20Â€
LTS ST-A 34/9013/PE-OUT-L SW ONETTrack AB T-Verbinder 3PH+DALI SL=außen li 660283 T-Verbinder mit Polarität außen links und Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 148 x 32 x 38 mmGewicht: 0.287 kg	330164	660283	79.20Â€
LTS ST-A 34/9013/PE-OUT-L WS ONETTrack AB T-Verbinder 3PH+DALI SL=außen li 660284 T-Verbinder mit Polarität außen links und Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 148 x 32 x 38 mmGewicht: 0.287 kg	330166	660284	79.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS ST-A 35/9004 GR Enddeckel grau 3PH+DALI ONETrack AB 660261 Enddeckel für Anbau-Stromschiene, Material: Polycarbonat, werkzeuglose Einrastbefestigung Normen: CE,RoHS Abmessungen (BxH): 32 x 38 mmGewicht: 0.009 kg	1924037	660261	2.57Â€
LTS ST-A 40/9000A-4-ST Anbau-Strom schiene DALI (Länge:4000mm) grau NEU Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 4000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie, 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter), bauseitige Längen Anpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug ST...	1990187	659397	205.92Â€
LTS ST-A 40/9000A-4-ST ONETTrack 4m SW 3PH+DALI Stromschiene Advanced 659398 Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 4000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie, 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter), bauseitige Längen Anpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug ST...	1990188	659398	205.92Â€
LTS ST-A 40/9000A-4-ST ONETTrack 4m WS 3PH+DALI Stromschiene Advanced 659399 Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 4000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie, 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter), bauseitige Längen Anpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug ST...	1990189	659399	205.92Â€
LTS ST-A 78/9010 GR ONETTrack AB Längsverbinder 3PH+DALI m.Einspeisung 660276 Elektrischer Längsverbinder mit Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 148 x 32 x 38 mmGewicht: 0.191 kg	330108	660276	44.55Â€
LTS ST-A 79/9012/PE-OUT GR ONETTrack AB L-Verbinder 3PH+DALI SL=außen 660282 L-Verbinder mit Polarität außen und Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 90 x 32 x 38 mmGewicht: 0.192 kg	330110	660282	52.47Â€
LTS ST-A CAP/9004 schwarz ONETTrack AB Enddeckel 3PH+DALI schwarz 660259 Enddeckel für Anbau-Stromschiene, Material: Polycarbonat, werkzeuglose Einrastbefestigung Normen: CE,RoHS Abmessungen (BxH): 32 x 38 mmGewicht: 0.009 kg	1924038	660259	2.57Â€
LTS ST-A CAP/9004 weiß ONETTrack AB Enddeckel 3PH+DALI 660260 Enddeckel für Anbau-Stromschiene, Material: Polycarbonat, werkzeuglose Einrastbefestigung Normen: CE,RoHS Abmessungen (BxH): 32 x 38 mmGewicht: 0.009 kg	1924039	660260	2.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS ST-A F/PE-L/9002 schwarz Endeinspeiser (Schutzleiter links) ONET Rack Endeinspeiser mit Polarität links, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte mit Mutter Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 95 x 32 x 38 mmGewicht: 0.101 kg	1924029	660265	19.80€
LTS ST-A F/PE-L/9002 weiß Endeinspeiser (Schutzleiter links) 660266 Endeinspeiser mit Polarität links, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte mit Mutter Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 95 x 32 x 38 mmGewicht: 0.101 kg	1924030	660266	19.80€
LTS ST-A F/PE-R/9001 schwarz Einspeiser 3PH+DALI SL=re 660262 Endeinspeiser mit Polarität rechts, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte mit Mutter Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 95 x 32 x 38 mmGewicht: 0.101 kg	1924032	660262	19.80€
LTS ST-A F/PE-R/9001 weiß Einspeiser 3PH+DALI SL=re weiß 660263 Endeinspeiser mit Polarität rechts, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte mit Mutter Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 95 x 32 x 38 mmGewicht: 0.101 kg	1924033	660263	19.80€
LTS ST-A FLEX/9018 weiß ONETrack AB Flex Verbinder 3PH+DALI 660299 Flexibler Verbinder mit Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 265 x 32 x 38 mmGewicht: 0.236 kg	2068510	660299	61.38€
LTS ST-A I/9010 schwarz ONETTrack AB Längsverbinder 3PH+DALI mit Einspeisung Elektrischer Längsverbinder mit Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 148 x 32 x 38 mmGewicht: 0.191 kg	2068503	660274	44.55€
LTS ST-A I/9010 weiß Längsverbinder 3PH+DALI mit Einspeisung 660275 Elektrischer Längsverbinder mit Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 148 x 32 x 38 mmGewicht: 0.191 kg	2022413	660275	44.55€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS ST-A L/PE-IN/9011 weiß ONETrack AB L-Verbinder 3PH+DALI SL = innen 660278 L-Verbinder mit Polarität innen und Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 90 x 32 x 38 mmGewicht: 0.192 kg	2022415	660278	52.47€
LTS ST-A L/PE-OUT/9012 schwarz ONETTrack AB L-Verbinder 3PH+DALI SL=außen 660280 L-Verbinder mit Polarität außen und Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 90 x 32 x 38 mmGewicht: 0.192 kg	2022416	660280	52.47€
LTS ST-A L/PE-OUT/9012 weiß ONETTrack AB L-Verbinder 3PH+DALI SL=außen 660281 L-Verbinder mit Polarität außen und Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 90 x 32 x 38 mmGewicht: 0.192 kg	2022417	660281	52.47€
LTS ST-A L23/9000-KIT4/5000 ONETTrack Abhänge-Set Seil+Klammer L5000mm 660312 Drahtseilabhängung (Länge: 5000 mm), Befestigungsklammer mit automatischen Greifer, höhenverstellbar, Rundkopf-Deckenbefestigung, Drahtseil (Ø 1.5 mm) mit kugelförmigem Ende Normen: CE,RoHS Länge: 5000 mmGewicht: 0.085 kg	330173	660312	35.64€
LTS ST-A MONO/9000-BP-D SW ONETTrack Monopoint f.Adapter 3PH+DALI 660313 Anbau-Monopoint mit Busoption geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter, Material: Polycarbonat, Nennstrom und Nennspannung: 10 A / 250 V (1 A / 50 V AC FELV), kupferlegierte Kontakte, mechanische Belastbarkeit: max. 50 N, direkte Schraubmontage an Decke, Schraubkontakte mit Mutter Normen: CE,RoHS,ENEC Außendurchmesser: 118 mmHöhe: 38 mmGewicht: 0.133 kg	333000	660313	40.59€
LTS ST-A MONO/9000-BP-D WS ONETTrack Monopoint f.Adapter 3PH+DALI 660314 Anbau-Monopoint mit Busoption geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter, Material: Polycarbonat, Nennstrom und Nennspannung: 10 A / 250 V (1 A / 50 V AC FELV), kupferlegierte Kontakte, mechanische Belastbarkeit: max. 50 N, direkte Schraubmontage an Decke, Schraubkontakte mit Mutter Normen: CE,RoHS,ENEC Außendurchmesser: 118 mmHöhe: 38 mmGewicht: 0.133 kg	333001	660314	40.59€
LTS ST-A MONO/9000-BPU-D gr ONETTrack 3-Phasen-Monopoint Anbau schaltbar Anbau-Monopoint mit Busoption geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter, Material: Polycarbonat, Nennstrom und Nennspannung: 10 A / 250 V (1 A / 50 V AC FELV), kupferlegierte Kontakte, mechanische Belastbarkeit: max. 50 N, direkte Schraubmontage an Decke, Schraubkontakte mit Mutter Normen: CE,RoHS,ENEC Außendurchmesser: 118 mmHöhe: 38 mmGewicht: 0.133 kg	1059865	660315	40.59€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS ST-A P/19/S-9000-P3 gr ONETrack Pendelrohrabhängung Pendelrohrabhängung für ONETrack 3-Phasenstromschiene, M6-Gewindestange (Länge: 1000 mm), Kunststoffschalenbaldachin, Befestigungsklammer mit M6-Gewindegreifer aus Metall mit Kunststoffabdeckung, Deckenbefestigung mit M6-Nut für SchraubmontageNormen: CE,RoHSLänge: 1000 mmGewicht: 0.234 kg Verkaufseinheit: 1 ST.	871652	660309	31.68€
LTS ST-A P/19/S-9000-P3 ws ONETrack Pendelrohrabhängung Pendelrohrabhängung für ONETrack 3-Phasenstromschiene, M6-Gewindestange (Länge: 1000 mm), Kunststoffschalenbaldachin, Befestigungsklammer mit M6-Gewindegreifer aus Metall mit Kunststoffabdeckung, Deckenbefestigung mit M6-Nut für Schraubmontage Normen: CE,RoHS Länge: 1000 mmGewicht: 0.234 kg	1062257	660308	31.68€
LTS ST-A S/9000-KIT4/1500 ONETrack Abhänge-Set Seil+Klammer L1500mm 660310 Drahtseilabhängung (Länge: 1500 mm), Befestigungsklammer mit automatischen Greifer, höhenverstellbar, Rundkopf-Deckenbefestigung, Drahtseil (Ø 1.5 mm) mit kugelförmigem Ende Normen: CE,RoHS Länge: 1500 mmGewicht: 0.057 kg	2022420	660310	26.73€
LTS ST-A S/9000-KIT4/3000 ONETrack Abhänge-Set Seil+Klammer L3000mm 660311 Drahtseilabhängung (Länge: 3000 mm), Befestigungsklammer mit automatischen Greifer, höhenverstellbar, Rundkopf-Deckenbefestigung, Drahtseil (Ø 1.5 mm) mit kugelförmigem Ende Normen: CE,RoHS Länge: 3000 mmGewicht: 0.071 kg	2068511	660311	27.72€
LTS ST-A S/S-9000-111 ONETrack AB Befestigungsklammer Stahl verz. 662749 Deckenbügel mit automatischem Greifer, Material: Stahl verzinkt Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 40 x 22 x 16 mmGewicht: 0.017 kg	334111	662749	2.57€
LTS ST-A S/S-9000-116 si Anbau-Stromschiene Deckenbügel Deckenbügel mit automatischem Greifer und Reutlinger für Drahtseilbefestigung, Material: Stahl verzinkt Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 40 x 24 x 56 mmGewicht: 0.038 kg	665593	662769	11.88€
LTS ST-A S/S-9000-131 ALU NETrack AB Befestigungsklammer alu 660306 Befestigungsklammer für Deckenmontage, Material: Aluminium, SchraubbefestigungNormen: CE,RoHSAbmessungen (LxBxH): 40 x 24 x 14 mmGewicht: 0.017 kg Verkaufseinheit: 1 ST.	699692	660306	15.84€
LTS ST-A S/S-9000-131 BK ONETrack AB Befestigungsklammer schwarz 660304 Befestigungsklammer für Deckenmontage, Material: Aluminium, Schraubbefestigung Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 40 x 24 x 14 mmGewicht: 0.017 kg	2068531	660304	15.84€
LTS ST-A S/S-9000-131 weiß ONETrack AB Befestigungsklammer 660305 Befestigungsklammer für Deckenmontage, Material: Aluminium, Schraubbefestigung Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 40 x 24 x 14 mmGewicht: 0.017 kg	1003732	660305	15.84€
LTS ST-E 10/9000-1-R Einbau-Stromschiene (L = 1 m) schwarz 660316 Einbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 1000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie, 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter), bauseitige Längen Anpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug S...	1003730	660316	88.11€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS ST-E 10/9000-1-R Einbau-Stromschiene (L = 1 m) weiß 660317 Einbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 1000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie, 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter), bauseitige Längen Anpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug S...	1003729	660317	88.11Â€
LTS ST-E 20/9000-2-R Einbau-Stromschiene (L = 2 m) schwarz 660319 Einbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 2000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie, 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter), bauseitige Längen Anpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug S...	1003727	660319	131.67Â€
LTS ST-E 20/9000-2-R Einbau-Stromschiene (L = 2 m) weiß 660320 Einbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 2000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie, 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter), bauseitige Längen Anpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug S...	1003726	660320	131.67Â€
LTS ST-E 30/9000-3-R Einbau-Stromschiene (L = 3 m) schwarz 660322 Einbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 3000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie, 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter), bauseitige Längen Anpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug S...	1003724	660322	195.03Â€
LTS ST-E 30/9000-3-R Einbau-Stromschiene (L = 3 m) weiß 660323 Einbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 3000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie, 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter), bauseitige Längen Anpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug S...	1003723	660323	195.03Â€
LTS ST-E 40/9000-4-R Einbau-Stromschiene (L = 4 m) schwarz 660325 Einbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 4000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie, 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter), bauseitige Längen Anpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug S...	1003721	660325	258.39Â€
LTS ST-E 40/9000-4-R Einbau-Stromschiene (L = 4 m) weiß 660326 Einbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 4000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie, 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter), bauseitige Längen Anpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug S...	1003720	660326	258.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS ST-E CAP/9004-R Einbau-Stromschiene Enddeckel weiß 660329 Enddeckel für Einbau-Stromschiene, Material: Polycarbonat, werkzeuglose Einrastbefestigung Normen: CE,RoHS Abmessungen (BxH): 52 x 38 mmGewicht: 0.009 kg	1003547	660329	2.57Å€
LTS ST-E CAP/9004-R SW ONETrack EB Enddeckel 3PH+DALI schwarz 660328 Enddeckel für Einbau-Stromschiene, Material: Polycarbonat, werkzeuglose Einrastbefestigung Normen: CE,RoHS Abmessungen (BxH): 52 x 38 mmGewicht: 0.009 kg	333023	660328	2.57Å€
LTS ST-E F/PE-L/9002 Einbau-Stromschiene links weiß 660335 Endeinspeiser mit Polarität links, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte mit Mutter Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 95 x 52 x 38 mmGewicht: 0.128 kg	1003733	660335	31.68Å€
LTS ST-E F/PE-L/9002 SW ONETTrack EB Einspeiser 3PH+DALI SL=li schwarz 660334 Endeinspeiser mit Polarität links, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte mit Mutter Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 95 x 52 x 38 mmGewicht: 0.128 kg	333024	660334	31.68Å€
LTS ST-E F/PE-R/9001 Einbau-Stromschiene Endeinspeiser rechts weiß 660332 Endeinspeiser mit Polarität rechts, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte mit Mutter Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 95 x 52 x 38 mmGewicht: 0.128 kg	1003759	660332	31.68Å€
LTS ST-E F/PE-R/9001 SW ONETTrack EB Einspeiser 3PH+DALI SL=re schwarz 660331 Endeinspeiser mit Polarität rechts, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte mit Mutter Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 95 x 52 x 38 mmGewicht: 0.128 kg	333026	660331	31.68Å€
LTS ST-E I/9010 SW ONETTrack EB Längs verbinder 3PH+DALI m.Einspeisung 660337 Elektrischer Längsverbinder mit Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 148 x 52 x 38 mmGewicht: 0.230 kg	333028	660337	54.45Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS ST-E I/9010 WS ONETrack EB Längs verbinder 3PH+DALI m.Einspeisung 660338 Elektrischer Längsverbinder mit Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 148 x 52 x 38 mmGewicht: 0.230 kg	333029	660338	54.45€
LTS ST-E L/PE-IN/9011 Einbau-Stromschien weiß 660341 L-Verbinder mit Polarität innen und Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 100 x 52 x 38 mmGewicht: 0.231 kg	1003550	660341	66.33€
LTS ST-E L/PE-IN/9011 SW ONETrack EB L-Verbinder 3PH+DALI SL = innen 660340 L-Verbinder mit Polarität innen und Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 100 x 52 x 38 mmGewicht: 0.231 kg	333030	660340	66.33€
LTS ST-E L/PE-OUT/9012 Einbau-Stromschie weiß 660344 L-Verbinder mit Polarität außen und Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 100 x 52 x 38 mmGewicht: 0.231 kg	1003772	660344	66.33€
LTS ST-E L/PE-OUT/9012 SW ONETrack AB L-Verbinder 3PH+DALI SL=außen 660343 L-Verbinder mit Polarität außen und Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 100 x 52 x 38 mmGewicht: 0.231 kg	333003	660343	66.33€
LTS ST-IE/9003 schwarz SW Längsverbinder schwarz 660268 Elektrischer Längsverbinder (innenliegend), Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 115 x 26 x 33 mmGewicht: 0.050 kg	1924035	660268	14.85€
LTS ST-IM/S-9000-322-LA schwarz ONETrack AB/Pendel Längsverbinder außen 660271 Mechanischer Längsverbinder (außen) mit Abhängemöglichkeit für Drahtseile, Material: Aluminium, Befestigung an Profilerseite Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 100 x 26 x 11 mmGewicht: 0.037 kg	2022418	660271	18.81€
LTS ST-IM/S-9000-322-LA weiß ONETrack AB/Pendel Längsverbinder außen 660272 Mechanischer Längsverbinder (außen) mit Abhängemöglichkeit für Drahtseile, Material: Aluminium, Befestigung an Profilerseite Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 100 x 26 x 11 mmGewicht: 0.037 kg	2022419	660272	18.81€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS ST-Z LA 30 M10 SW ONETrack Adapter m.Gewindenippel M10 3PH schwarz 662669 Adapter für 3-Phasen-Stromschiene mit Gewindenippel M10, Gehäuse aus Polycarbonat, Tragkraft: max. 5 kg, mechanische Verriegelung, Phasenwahlschalter, kupferlegierte Kontakte Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 72 x 32 x 42 mmGewicht: 0.050 kg	334114	662669	26.73Â€
LTS ST-Z LA 30 M10 weiß ONETrack 3-Phasen Adapter M10 662670 Adapter für 3-Phasen-Stromschiene mit Gewindenippel M10, Gehäuse aus Polycarbonat, Tragkraft: max. 5 kg, mechanische Verriegelung, Phasenwahlschalter, kupferlegierte Kontakte Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 72 x 32 x 42 mmGewicht: 0.050 kg	1054612	662670	26.73Â€
LTS ST-Z LA 30 M13 SW ONETrack Adapter m.Gewindenippel M13 3PH schwarz 662671 Adapter für 3-Phasen-Stromschiene mit Gewindenippel M13, Gehäuse aus Polycarbonat, Tragkraft: max. 5 kg, mechanische Verriegelung, Phasenwahlschalter, kupferlegierte Kontakte Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 72 x 32 x 42 mmGewicht: 0.099 kg	334186	662671	26.73Â€
LTS ST-Z LA 30 M13 WS ONETrack Adapter m.Gewindenippel M13 3PH weiß 662672 Adapter für 3-Phasen-Stromschiene mit Gewindenippel M13, Gehäuse aus Polycarbonat, Tragkraft: max. 5 kg, mechanische Verriegelung, Phasenwahlschalter, kupferlegierte Kontakte Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 72 x 32 x 42 mmGewicht: 0.099 kg	334190	662672	26.73Â€
LTS ST-Z LA 30 SW ONETrack Adapter 3PH schwarz 662667 Adapter für 3-Phasen-Stromschiene, Gehäuse aus Polycarbonat, Tragkraft: max. 5 kg, mechanische Verriegelung, Phasenwahlschalter, kupferlegierte Kontakte Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 72 x 32 x 42 mmGewicht: 0.038 kg	334194	662667	9.41Â€
LTS ST-Z LA 30 weiß Anbau-Stromschiene 3-Phasen-Adapter weiß Adapter für 3-Phasen-Stromschiene, Gehäuse aus Polycarbonat, Tragkraft: max. 5 kg, mechanische Verriegelung, Phasenwahlschalter, kupferlegierte Kontakte Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 72 x 32 x 42 mmGewicht: 0.038 kg	334196	662668	9.41Â€
LTS ST-Z LAB 30 M13 schwarz ONETrack 3-Phasen Busadapter M13 662616 Busadapter für 3-Phasen-Stromschiene mit Gewindenippel M13, Gehäuse aus Polycarbonat, Tragkraft: max. 10 kg, mechanische Verriegelung, Phasenwahlschalter, kupferlegierte Kontakte Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 90 x 32 x 56 mmGewicht: 0.109 kg	2068537	662616	28.71Â€
LTS ST-Z LAB 30 M13 weiß ONETrack 3-Phasen Busadapter M13 662617 Busadapter für 3-Phasen-Stromschiene mit Gewindenippel M13, Gehäuse aus Polycarbonat, Tragkraft: max. 10 kg, mechanische Verriegelung, Phasenwahlschalter, kupferlegierte Kontakte Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 90 x 32 x 56 mmGewicht: 0.109 kg	2068538	662617	28.71Â€
LTS ST-ZCOV/S-9000/GP GR ONETrack Abdeckung f.Stromschiene 1000mm 660674 Abdeckleiste für Stromschiene, Material: PVC, werkzeugloses Einrasten in StromschieneNormen: CE,RoHSAbmessungen (LxBxH): 1000 x 26 x 10 mmGewicht: 0.104 kg Verkaufseinheit: 1 ST.	2144737	660674	2.57Â€
LTS ST-ZCOV/S-9000/GP SW ONETrack Abdeckung f.Stromschiene 1000mm 660676 Abdeckleiste für Stromschiene, Material: PVC, werkzeugloses Einrasten in Stromschiene Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 1000 x 26 x 10 mmGewicht: 0.104 kg	333004	660676	2.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS ST-ZCOV/S-9000/GP WS ONETrack Abdeckung f.Stromschiene 1000mm 660677 Abdeckleiste für Stromschiene, Material: PVC, werkzeugloses Einrasten in Stromschiene Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 1000 x 26 x 10 mmGewicht: 0.104 kg	333006	660677	2.57Â€
LTS ST-ZCUT/S-9000/T-N Schneidewerkzeug Anbau-Stromschiene Schneidewerkzeug zum Kürzen der Kupferleiter der Stromschiene, Material: Stahl Normen: CE,RoHS Gewicht: 0.275 kg	1003771	660673	108.90Â€
LTS ST-ZSCHUKO/4230V schwarz Steckdosenadapter Stromschiene 662791 Steckdosen-Multiadapter in Kompaktbauform für 3-Phasen-Stromschiene, für Anschluss von elektrischen Geräten der Schutzklasse I (System Schuko) und Schutzklasse II (Geräteflachstecker), Sicherung: 6.3 AT, Material: Polycarbonat Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 102 x 54 x 98 mmGewicht: 0.143 kg	1778870	662791	31.68Â€
LTS ST-ZSCHUKO/4230V ws Anbau-Stromschiene Steckdosenadapter Steckdosen-Multiadapter in Kompaktbauform für 3-Phasen-Stromschiene, für Anschluss von elektrischen Geräten der Schutzklasse I (System Schuko) und Schutzklasse II (Geräteflachstecker), Sicherung: 6.3 AT, Material: Polycarbonat Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 102 x 54 x 98 mmGewicht: 0.143 kg	665594	662790	31.68Â€
LTS ZBMH 1000 Zubehör Einbau Montagehilfe PL 25 für D =1000mm PL 25 Montagehilfe (D = 1000 mm) für erleichtertes Verschrauben der Montagewinkel mit der Gipskartondecke und zur Stabilisierung der Leuchte, vier klappbare Stahlblechstreben mit Kunststoffkappen Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 988 mmHöhe: 109 mmGewicht: 1.425 kg	147754	627957	87.12Â€
Leuchten - Stromschiensysteme - Hochvolt Stromschienen: MoltoLuce			
MoltoLuce 208-19002 NOA Seilabhängung schwarz m.SKB12-2 SKB30-2 SKB34-1 NOA SEILABHÄNGUNG schwarz, Pendellänge 1500mm	316421	208-19002	9.90Â€
MoltoLuce 208-19006 NOA Seilabhängung schwarz m.SKB12-2 SKB30-2 SKB34-1/3m NOA SEILABHÄNGUNG schwarz, Pendellänge 3000mm	316420	208-19006	11.48Â€
MoltoLuce 208-19104102 NOA 3-PH Stromschiene schwarz Aufbau/Pendel XTS 4100-2 NOA 3-PHASEN SCHIENE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, IP20	304086	208-19104102	33.36Â€
MoltoLuce 208-19104103 NOA 3-PH Stromschiene weiß Aufbau/Pendel XTS 4100-3 NOA 3-PHASEN SCHIENE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9010, IP20	304088	208-19104103	33.36Â€
MoltoLuce 208-19104202 NOA 3-PH Stromschiene schwarz Aufbau/Pendel XTS 4200-2 NOA 3-PHASEN SCHIENE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, IP20	304090	208-19104202	66.33Â€
MoltoLuce 208-19104203 NOA 3-PH Stromschiene weiß Aufbau/Pendel XTS 4200-3 NOA 3-PHASEN SCHIENE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9010, IP20	304091	208-19104203	66.33Â€
MoltoLuce 208-19104302 NOA 3-PH Stromschiene schwarz Aufbau/Pendel XTS 4300-2 NOA 3-PHASEN SCHIENE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, IP20	316394	208-19104302	99.59Â€
MoltoLuce 208-19104303 NOA 3-PH Stromschiene weiß Aufbau/Pendel XTS 4300-3 NOA 3-PHASEN SCHIENE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9010, IP20	316395	208-19104303	99.59Â€
MoltoLuce 208-19104402 NOA 3-PH Stromschiene schwarz Aufbau/Pendel XTS 4400-2 NOA 3-PHASEN SCHIENE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, IP20	316396	208-19104402	132.66Â€
MoltoLuce 208-19104403 NOA 3-PH Stromschiene weiß Aufbau/Pendel XTS 4400-3 NOA 3-PHASEN SCHIENE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9010, IP20	316397	208-19104403	132.66Â€
MoltoLuce 208-19105302 NOA 3-PH Stromschiene schwarz Einbau XTSF 4300-2 NOA 3-PHASEN SCHIENE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, IP20	304087	208-19105302	117.81Â€
MoltoLuce 208-19106102 GLOBAL TRACK PULSE DALI 3-Phasen Schiene GLOBAL TRACK PULSE DALI 3-PHASEN SCHIENE schwarz,	323872	208-19106102	38.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
MoltoLuce 208-19106103 GLOBAL TRACK PULSE DALI 3-Phasen Schiene GLOBAL TRACK PULSE DALI 3-PHASEN SCHIENE weiß,	323874	208-19106103	38.61Â€
MoltoLuce 208-19106202 GLOBAL TRACK PULSE DALI 3-Phasen Schiene GLOBAL TRACK PULSE DALI 3-PHASEN SCHIENE schwarz,	323875	208-19106202	76.92Â€
MoltoLuce 208-19106203 GLOBAL TRACK PULSE DALI 3-Phasen Schiene GLOBAL TRACK PULSE DALI 3-PHASEN SCHIENE weiß,	323885	208-19106203	76.92Â€
MoltoLuce 208-19106302 GLOBAL TRACK PULSE DALI 3-Phasen Schiene GLOBAL TRACK PULSE DALI 3-PHASEN SCHIENE schwarz,	323886	208-19106302	115.53Â€
MoltoLuce 208-19106303 GLOBAL TRACK PULSE DALI 3-Phasen Schiene GLOBAL TRACK PULSE DALI 3-PHASEN SCHIENE weiß,	323887	208-19106303	115.53Â€
MoltoLuce 208-19106402 GLOBAL TRACK PULSE DALI 3-Phasen Schiene GLOBAL TRACK PULSE DALI 3-PHASEN SCHIENE schwarz,	323888	208-19106402	153.95Â€
MoltoLuce 208-19106603 GLOBAL TRACK PULSE DALI 3-Phasen Schiene GLOBAL TRACK PULSE DALI 3-PHASEN SCHIENE weiß,	323890	208-19106603	89.99Â€
MoltoLuce 208-19130571 NOA Alunippel Alu poliert XTSA57/12-9 (M10x1) Alunippel XTSA57/12-9 (M10x1) zur Befestigung des Strahlers am Adapter	304054	208-19130571	2.48Â€
MoltoLuce 208-19130591 NOA Alunippel f.Adapter beweglich M10x1,XTSA 57/8-9 Alunippel f.Adapter beweglich M10x1,XTSA 57/8-9	327566	208-19130591	2.48Â€
MoltoLuce 208-19130678 NOA SchukoAdapter weiß XTSA67S-3 Schuko-Adapter XTSA67S-3, weiß, zum Einstecken in die Schiene, max.16A	316445	208-19130678	56.03Â€
MoltoLuce 208-19130681 NOA Adapter weiß Multiadapter XTSA68-3 Tragkraft max.10kg Multiadapter XTSA68-3, weiß, Tragkraft max.10kg	316413	208-19130681	12.57Â€
MoltoLuce 208-19130685 NOA Adapter schwarz Multi XTSA682 Tragkraft max.10kg Multiadapter XTSA68-2, schwarz, Tragkraft max.10kg	316409	208-19130685	12.57Â€
MoltoLuce 208-19130696 NOA Adapter grau Multiadapter GA69-1 Tragkraft max.5kg Multiadapter GA69-1, grau, Tragkraft max.5kg	316408	208-19130696	11.78Â€
MoltoLuce 208-19135121 NOA Biegewerkzeug XTSV12 Biegewerkzeug XTSV12, zur einfachen Stromleiterbiegung bei gekürzten Schiene notwendig	304056	208-19135121	15.54Â€
MoltoLuce 208-19137402 GLOBAL TRACK PULSE DALI ADAPTER sw Adapter GAC 600-2 Adapter, GAC 600-2, schwarz, Tragkraft max. 10kg	323891	208-19137402	22.28Â€
MoltoLuce 208-19137403 GLOBAL TRACK PULSE DALI ADAPTER ws Adapter GAC 600-3 Adapter, GAC 600-3, weiß, Tragkraft max. 10kg	323892	208-19137403	22.28Â€
MoltoLuce 208-19170112 NOA Endeinspeisung XTS11-2 schwarz SL=rechts NOA ENDEINSPEISUNG schwarz,	304058	208-19170112	10.89Â€
MoltoLuce 208-19170113 NOA Endeinspeisung XTS11-3 weiß SL=rechts NOA ENDEINSPEISUNG weiß,	304078	208-19170113	10.89Â€
MoltoLuce 208-19170122 NOA Endeinspeisung XTS12-2 schwarz SL=links NOA ENDEINSPEISUNG schwarz,	304057	208-19170122	10.89Â€
MoltoLuce 208-19170142 NOA Mitteleinspeisung XTS14-2 schwarz NOA MITTELEINSPEISUNG schwarz,	316405	208-19170142	24.75Â€
MoltoLuce 208-19170143 NOA Mitteleinspeisung XTS14-3 weiß NOA MITTELEINSPEISUNG weiß,	316406	208-19170143	24.75Â€
MoltoLuce 208-19170212 NOA Linearverbinder XTS21-2 elektrisch schwarz NOA LINEARVERBINDER schwarz,	316398	208-19170212	8.81Â€
MoltoLuce 208-19170213 NOA Linearverbinder XTS21-3 elektrisch weiß NOA LINEARVERBINDER weiß,	316399	208-19170213	8.81Â€
MoltoLuce 208-19170232 NOA Flexibler Verbinder XTS23-2 schwarz 0-360° NOA FLEXVERBINDER schwarz,	304083	208-19170232	33.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
MoltoLuce 208-19170233 NOA Flexibler Verbinder XTS23-3 weiß 0-360° NOA FLEXVERBINDER weiß,	304084	208-19170233	33.66Â€
MoltoLuce 208-19170343 NOA Eckverbinder links XTS34-3 weiß NOA ECKVERBINDER weiß,	316400	208-19170343	27.72Â€
MoltoLuce 208-19170352 NOA Eckverbinder rechts XTS35-2 schwarz NOA ECKVERBINDER schwarz,	316403	208-19170352	27.72Â€
MoltoLuce 208-19170363 NOA T-Verbinder XTS36-3 weiß NOA T-VERBINDER weiß,	316425	208-19170363	41.58Â€
MoltoLuce 208-19170373 NOA T-Verbinder XTS37-3 weiß NOA T-VERBINDER weiß,	316427	208-19170373	41.58Â€
MoltoLuce 208-19170392 NOA T-Verbinder XTS39-2 schwarz NOA T-VERBINDER schwarz,	316424	208-19170392	41.58Â€
MoltoLuce 208-19170403 NOA T-Verbinder XTS40-3 weiß NOA T-VERBINDER weiß,	316428	208-19170403	41.58Â€
MoltoLuce 208-19170412 NOA Endkappe schwarz XTS41-2 schwarz NOA ENDSTÜCK schwarz,	304079	208-19170412	1.29Â€
MoltoLuce 208-19170413 NOA Endkappe weiß XTS41-3 weiß NOA ENDSTÜCK weiß,	304080	208-19170413	1.29Â€
MoltoLuce 208-19172102 NOA Abdeckung schwarz XTSF10-2 f.Mittel- u.Endeinsp. Abdeckplatte XTSF10-2, schwarz, für Mittel- und Endeinspeisung, nur für Einbauschienensystem XTSF, inkl. Bruchkante	304053	208-19172102	2.77Â€
MoltoLuce 208-19190501 NOA Stahlseil Edelstahl SPW 50-1 je Laufmeter DM1,5mm Stahlseil SPW 50-1, je Laufmeter, DM 1,5mm	316415	208-19190501	1.09Â€
MoltoLuce 208-191c6112 GLOBAL TRACK PULSE DALI Endeinspeisung GLOBAL TRACK PULSE DALI ENDEINSPEISUNG schwarz,	323895	208-191c6112	21.58Â€
MoltoLuce 208-191c6113 GLOBAL TRACK PULSE DALI Endeinspeisung GLOBAL TRACK PULSE DALI ENDEINSPEISUNG weiß,	323896	208-191c6113	21.58Â€
MoltoLuce 208-191c6122 GLOBAL TRACK PULSE DALI Endeinspeisung GLOBAL TRACK PULSE DALI ENDEINSPEISUNG schwarz,	323898	208-191c6122	21.58Â€
MoltoLuce 208-191c6123 GLOBAL TRACK PULSE DALI Endeinspeisung GLOBAL TRACK PULSE DALI ENDEINSPEISUNG weiß,	323899	208-191c6123	21.58Â€
MoltoLuce 208-191d6212 GLOBAL TRACK PULSE DALI Linearverbinder GLOBAL TRACK PULSE DALI LINEARVERBINDER schwarz,	323901	208-191d6212	13.66Â€
MoltoLuce 208-191d6213 GLOBAL TRACK PULSE DALI Linearverbinder GLOBAL TRACK PULSE DALI LINEARVERBINDER weiß,	323902	208-191d6213	13.66Â€
MoltoLuce 208-191nc6362 3 PHASE PULSE DALI ACCESSOIRES schwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	673728	208-191nc6362	72.27Â€
MoltoLuce 208-191nc6382 3 PHASE PULSE DALI ACCESSOIRES schwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	673731	208-191nc6382	96.03Â€
MoltoLuce 652-0010100005 VOLARE Schiene HV weiß beliebig kürzbar VOLARE 2-PHASEN SCHIENE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, weiß, ähnlich RAL 9016, IP20	327496	652-0010100005	61.38Â€
MoltoLuce 652-0010100006 VOLARE Schiene HV schwarz beliebig kürzbar VOLARE 2-PHASEN SCHIENE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, IP20	327497	652-0010100006	61.38Â€
MoltoLuce 652-0010100008 VOLARE Schiene HV Alu elox. eloxiert beliebig kürzbar VOLARE 2-PHASEN SCHIENE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, natur eloxiert, IP20	327498	652-0010100008	61.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
MoltoLuce 652-0010200001 VOLARE Schiene HV Chrom beliebig kürzbar VOLARE 2-PHASEN SCHIENE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, chrom, IP20	327500	652-0010200001	142.96Â€
MoltoLuce 652-0010200005 VOLARE Schiene HV weiß beliebig kürzbar VOLARE 2-PHASEN SCHIENE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, weiß, ähnlich RAL 9016, IP20	327501	652-0010200005	111.18Â€
MoltoLuce 652-0010200006 VOLARE Schiene HV schwarz beliebig kürzbar VOLARE 2-PHASEN SCHIENE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, IP20	327502	652-0010200006	111.18Â€
MoltoLuce 652-0010200008 VOLARE Schiene HV Alu elox. eloxiert beliebig kürzbar VOLARE 2-PHASEN SCHIENE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, natur eloxiert, IP20	327503	652-0010200008	111.18Â€
MoltoLuce 652-0010300005 VOLARE Schiene HV weiß beliebig kürzbar VOLARE 2-PHASEN SCHIENE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, weiß, ähnlich RAL 9016, IP20	327505	652-0010300005	158.90Â€
MoltoLuce 652-0010300006 VOLARE Schiene HV schwarz beliebig kürzbar VOLARE 2-PHASEN SCHIENE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, IP20	327507	652-0010300006	158.90Â€
MoltoLuce 652-0010300008 VOLARE Schiene HV Alu elox. eloxiert beliebig kürzbar VOLARE 2-PHASEN SCHIENE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, natur eloxiert, IP20	327508	652-0010300008	158.90Â€
MoltoLuce 652-0020200008 VOLARE Distanzstück Alu elox. DMxH:12x71mm VOLARE ZUBEHÖR aus Aluminium, natur eloxiert,	327509	652-0020200008	29.01Â€
MoltoLuce 652-0020300006 VOLARE ABHÄNG schwarz Seil L=max.1000mm VOLARE ABHÄNGUNG aus Metall, schwarz, ähnlich RAL 9005,	327510	652-0020300006	39.01Â€
MoltoLuce 652-0030100001 VOLARE Linearverbinder Chrom f.2Stromschienen VOLARE LINEARVERBINDER aus Metall, chrom,	327511	652-0030100001	28.02Â€
MoltoLuce 652-0030200001 VOLARE Isoliervverbinder Chrom f.2Stromschienen VOLARE LINEARVERBINDER aus Metall, chrom,	327513	652-0030200001	27.03Â€
MoltoLuce 652-0030300001 VOLARE Flexib. Winkelverbinder Chrom f.2Stromschienen VOLARE FLEXVERBINDER aus Metall, chrom,	327514	652-0030300001	63.95Â€
MoltoLuce 652-0030400005 VOLARE 90°Winkelverbinder Alu weiß f.2Stromsch. VOLARE ECKVERBINDER aus Metall, weiß, ähnlich RAL 9016,	327517	652-0030400005	63.95Â€
MoltoLuce 652-0030500005 VOLARE T-Verbinder Alu weiß f.3Stromschienen VOLARE T-VERBINDER aus Metall, weiß, ähnlich RAL 9016,	327520	652-0030500005	153.95Â€
MoltoLuce 652-0030500008 VOLARE T-Verbinder Alu weiß f.3Stromschienen VOLARE T-VERBINDER aus Metall, natur eloxiert,	327524	652-0030500008	153.95Â€
MoltoLuce 652-0040100005 VOLARE Endeinspeisung weiß LxBxH:180x18x18mm VOLARE ENDEINSPEISUNG aus Metall, weiß, ähnlich RAL 9016,	327525	652-0040100005	99.00Â€
MoltoLuce 652-0040100008 VOLARE Endeinspeisung 180x18x18mm VOLARE ENDEINSPEISUNG aus Metall, natur eloxiert,	327529	652-0040100008	99.00Â€
MoltoLuce 652-0040200005 Mitteleinspeisung weiß LxBxH:300x18x18mm VOLARE MITTELEINSPEISUNG aus Metall, weiß, ähnlich RAL 9016,	327530	652-0040200005	129.00Â€
MoltoLuce 652-0040200008 VOLARE Mitteleinspeisung Alu elox. 300x18x18mm VOLARE MITTELEINSPEISUNG aus Metall, natur eloxiert,	327532	652-0040200008	129.00Â€
MoltoLuce 652-0040300005 VOLARE Endeinspeisung m.Baldachin weiß f.Dirett VOLARE ENDEINSPEISUNG aus Metall, weiß, ähnlich RAL 9016,	327533	652-0040300005	99.00Â€
MoltoLuce 652-0040300008 VOLARE Endeinspeisung m.Baldachin Alu elox. f.D VOLARE ENDEINSPEISUNG aus Metall, natur eloxiert,	327536	652-0040300008	99.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
MoltoLuce 652-0040400005 VOLARE Mitteleinspeisung m.Baldachin weiß VOLARE MITTELEINSPEISUNG aus Metall, weiß, ähnlich RAL 9016,	327537	652-0040400005	129.00Â€
MoltoLuce 652-0040400006 VOLARE Mitteleinspeisung m.Baldachin schwarz VOLARE MITTELEINSPEISUNG aus Metall, schwarz, ähnlich RAL 9005,	327539	652-0040400006	127.71Â€
MoltoLuce 652-0040500001 VOLARE Kabelendeinspeisung m.Baldachin Chrom VOLARE MITTELEINSPEISUNG aus Metall, chrom,	327540	652-0040500001	188.00Â€
MoltoLuce 652-0040700006 VOLARE Kabelendeinspeisung m.Baldachin schwarz VOLARE ENDEINSPEISUNG aus Metall, schwarz, ähnlich RAL 9005,	327541	652-0040700006	188.00Â€
MoltoLuce 652-0040800005 VOLARE Kabelendeinspeisung o.Baldachin weiß VOLARE ENDEINSPEISUNG aus Metall, weiß, ähnlich RAL 9016,	327542	652-0040800005	149.00Â€
MoltoLuce 652-0050100005 VOLARE Abd. weiß f.2-PH Stromschiene L:1000mm VOLARE ABDECKUNG aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016,	327543	652-0050100005	50.99Â€
MoltoLuce 652-0050100006 VOLARE Abdeckung sw f.2-PH Stromschiene L1000mm VOLARE ABDECKUNG aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005,	327545	652-0050100006	50.99Â€
MoltoLuce 652-0050100008 VOLARE Abd. Alu elox. f.2-PH Stromschiene L:1000mm VOLARE ABDECKUNG aus Aluminium, natur eloxiert,	327546	652-0050100008	50.99Â€
MoltoLuce 652-0050200005 VOLARE Endstück weiß Endkappe Kunststoff VOLARE ENDSTÜCK aus Kunststoff, weiß, ähnlich RAL 9016,	327548	652-0050200005	3.96Â€
MoltoLuce 652-0050200006 VOLARE Endstück schwarz Endkappe Kunststoff VOLARE ENDSTÜCK aus Kunststoff, schwarz, ähnlich RAL 9005,	327549	652-0050200006	3.96Â€
MoltoLuce 652-0050200008 VOLARE Endstück grau Endkappe Kunststoff VOLARE ENDSTÜCK aus Kunststoff, grau,	327551	652-0050200008	3.96Â€
MoltoLuce 652-0080200006 VOLARE Adapter VOLARE ADAPTER aus Kunststoff, schwarz, ähnlich RAL 9005, IP20	333163	652-0080200006	24.35Â€
MoltoLuce 775-hv60000808 NOA Montagebügel f.3-PH Stromschiene Einbau Montagebügel für 3-Phasen Stromschiene Einbau, inkl. Schrauben M4x60, Nr.HV60000808	304048	775-hv60000808	6.53Â€
Leuchten - Stromschiensysteme - Hochvolt Stromschienen: OPPL LIGHTING			
Oppl 542098012700 LED Trunking 3C Track Module Trunking-Zubehör zur einfachen Integration von 3C-Spots in das OPPL-Track-System.	2092033	542098012700	184.14Â€
Leuchten - Stromschiensysteme - Hochvolt Stromschienen: Philips			
Philips RBS750 3C L2000 WH 3-PhasenStromschiene 14980600 Das 3-Phasen-Stromschiensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separ...	628210	14980600	90.68Â€
Philips RBS750 3C L3000 WH 3-PhasenStromschiene 14982000 Das 3-Phasen-Stromschiensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separ...	560584	14982000	134.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Philips RCS750 3C L2000 ALU 3-Phasen-Stromschiene 38107700 Das 3-Phasen-Stromschiensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separ...	361396	38107700	78.61Â€
Philips RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2) 3-PH Stromschiene IP30 79852300 Das 3-Phasen-Stromschiensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separ...	571275	79852300	85.14Â€
Philips RCS750 3C L2000 WH 3-PhasenStromschiene 38111400	134002	38111400	78.61Â€
Philips RCS750 3C L3000 ALU 3-Phasen-Stromschiene 38108400 Das 3-Phasen-Stromschiensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separ...	536189	38108400	103.75Â€
Philips RCS750 3C L4000 WH 3-Phasen-Stromschiene 38113800 Das 3-Phasen-Stromschiensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separ...	257764	38113800	134.34Â€
Philips RCS750 5C6 L2000 WH DALI Stromschiene 06537200 Für die Verwendung von DALI-Strahlern mit einem speziellen Adapter, eignen sich DALI Stromschienen ideal für Anwender, die eine flexible Beleuchtung wünschen, um in ihrem Verkaufsraum eine besondere Atmosphäre zu schaffen und den Energieverbrauch zu reduzieren. Das System besteht aus stranggepressten Aluminiumstromschienen, die in verschiedenen Längen und Farben erhältlich sind und vielfält...	1340664	06537200	79.70Â€
Philips RCS750 5C6 L4000 WH DALI Stromschiene 06531000 Für die Verwendung von DALI-Strahlern mit einem speziellen Adapter, eignen sich DALI Stromschienen ideal für Anwender, die eine flexible Beleuchtung wünschen, um in ihrem Verkaufsraum eine besondere Atmosphäre zu schaffen und den Energieverbrauch zu reduzieren. Das System besteht aus stranggepressten Aluminiumstromschienen, die in verschiedenen Längen und Farben erhältlich sind und vielfält...	1340679	06531000	141.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Philips ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3) 3-Phasen-Stromschiene 06558799 Für die Verwendung von DALI-Strahlern mit einem speziellen Adapter, eignen sich DALI Stromschienen ideal für Anwender, die eine flexible Beleuchtung wünschen, um in ihrem Verkaufsraum eine besondere Atmosphäre zu schaffen und den Energieverbrauch zu reduzieren. Das System besteht aus stranggepressten Aluminiumstromschienen, die in verschiedenen Längen und Farben erhältlich sind und vielfält...	1441865	06558799	28.41Â€
Philips ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3) Endeinspeisung links 06555699 Für die Verwendung von DALI-Strahlern mit einem speziellen Adapter, eignen sich DALI Stromschienen ideal für Anwender, die eine flexible Beleuchtung wünschen, um in ihrem Verkaufsraum eine besondere Atmosphäre zu schaffen und den Energieverbrauch zu reduzieren. Das System besteht aus stranggepressten Aluminiumstromschienen, die in verschiedenen Längen und Farben erhältlich sind und vielfält...	1021661	06555699	28.41Â€
Philips ZRS700 SCP ALU SUSP CLAMP (SKB12-1) Schraubbefestigungskl.14985199 Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separ...	1190178	14985199	6.53Â€
Philips ZRS700 SMC WH SUSP CAP (SKB30-3) 2/3-Phasen Stromsch.Abdeckung 14987599	146314	14987599	6.53Â€
Philips ZRS700 SMS SUSP SET L1500 (SKB34-1) Seilpendel 1,5m 14988299 Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separ...	571302	14988299	9.90Â€
Philips ZRS700 SPC ALU SUSP CLAMP (SKB16-1) Seilkammer 32527999 Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separ...	659685	32527999	6.53Â€
Philips ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1) Verbindungsklemme 32530999 Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separ...	540275	32530999	12.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Philips ZRS750 ACP WH (XTS24-3) Flexibler Winkelverbinder 38136799 Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separ...	563725	38136799	50.19Â€
Philips ZRS750 CCPE BK (XTS35-2) L-Verbinder außen 14152799 Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separ...	569684	14152799	38.21Â€
Philips ZRS750 CCPI BK (XTS34-2) L-Verbinder innen 14153499 Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separ...	569696	14153499	38.21Â€
Philips ZRS750 CCPI WH (XTS34-3) L-Verbinder innen 38126899	130943	38126899	38.21Â€
Philips ZRS750 CPF BK (XTS23-2) 79855499 Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separ...	1002780	79855499	64.45Â€
Philips ZRS750 CPS WH (XTS14-3) Kupplung Stück mit Abhängung Einspeisung 38122099 Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separ...	537025	38122099	33.86Â€
Philips ZRS750 EP BK (XTS41-2) Endkappe 14150399 Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separ...	255746	14150399	5.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Philips ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2) 3-Phasen-Stromschiene Einspeis.li Das 3-Phasen-Stromschiensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separ...	538527	14149799	16.43Â€
Philips ZRS750 ICP BK (XTS21-2)3-PhasenStromschiene Stoß/Leitungans.14151099 Das 3-Phasen-Stromschiensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separ...	538531	14151099	10.89Â€
Leuchten - Stromschiensysteme - Hochvolt Stromschielen: Trilux			
Rail Clip D STS-9000/115-B 05 Mechanisches Zubehör Rail sw 8888600 Befestigungsklammer zur direkten Deckenanbaumontage. Geeignet für Anbau-Stromschielen. In Kombination mit Rail anzuwenden. Aus Stahl, lackiert. Farbe schwarz (RAL 9005). Verkaufseinheit: 1 ST.	2146011	8888600	9.01Â€
Rail Clip D STS-9000/115-W 01 Mechanisches Zubehör Rail weiß 8888700 Befestigungsklammer zur direkten Deckenanbaumontage. Geeignet für Anbau-Stromschielen. In Kombination mit Rail anzuwenden. Aus Stahl, lackiert. Farbe weiß (RAL 9016). Verkaufseinheit: 1 ST.	876302	8888700	9.01Â€
Rail D DALI 3PH L1 ST 9000-1/W4-ST 01 Stromschiene 8900900 3-Phasen Anbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (6 Leiter). System RAIL (Stucchi One Track). Mit separat zu bestellendem Zubehör auch für die abgehängte Montage geeignet. Aus Aluminium, pulverbeschichtet. Mit feiner Oberflächenstruktur. Farbe weiß (RAL 9016). Maße (L x B x H): 1000 mm x 31 mm x 38 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	876295	8900900	56.03Â€
Rail D DALI 3PH L2 ST 9000-2/W4-ST 01 Stromschiene 8901000 3-Phasen Anbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (6 Leiter). System RAIL (Stucchi One Track). Mit separat zu bestellendem Zubehör auch für die abgehängte Montage geeignet. Aus Aluminium, pulverbeschichtet. Mit feiner Oberflächenstruktur. Farbe weiß (RAL 9016). Maße (L x B x H): 2000 mm x 31 mm x 38 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	876311	8901000	105.53Â€
Rail D DALI 3PH L3 ST 9000-3/BG-ST 05 Stromschiene 8902300 3-Phasen Anbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (6 Leiter). System RAIL (Stucchi One Track). Mit separat zu bestellendem Zubehör auch für die abgehängte Montage geeignet. Aus Aluminium, pulverbeschichtet. Mit feiner Oberflächenstruktur. Farbe schwarz (RAL 9005). Maße (L x B x H): 3000 mm x 31 mm x 38 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	876301	8902300	155.03Â€
Rail D DALI 3PH L3 ST 9000-3/W4-ST 01 Stromschiene 8901100 3-Phasen Anbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (6 Leiter). System RAIL (Stucchi One Track). Mit separat zu bestellendem Zubehör auch für die abgehängte Montage geeignet. Aus Aluminium, pulverbeschichtet. Mit feiner Oberflächenstruktur. Farbe weiß (RAL 9016). Maße (L x B x H): 3000 mm x 31 mm x 38 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	876312	8901100	155.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Rail D DALI 3PH L4 ST 9000-4/BG-ST 05 Stromschiene 8902400 3-Phasen Anbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (6 Leiter). System RAIL (Stucchi One Track). Mit separat zu bestellendem Zubehör auch für die abgehängte Montage geeignet. Aus Aluminium, pulverbeschichtet. Mit feiner Oberflächenstruktur. Farbe schwarz (RAL 9005). Maße (L x B x H): 4000 mm x 31 mm x 38 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	2146091	8902400	204.53Â€
Rail Einsp-L D/C/CT 3PH ST 9002/B 05 Zubehör Rail sw 5LV 8881800 Einspeisung für 3-Phasen-Stromschiene mit DALI Ausstattung. In Kombination mit Rail anzuwenden. Für den kopfseitigen oder stirnseitigen Anschluss eines Anbau-, Einbau- oder Einputz-Stromschiensystems. Lage der Polarität links (L), siehe rote Markierung in der Maßskizze. Farbe schwarz (RAL 9005). Maße (L x B x H): 148 mm x 32 mm x 38 mm. Abdeckung als separat zu bestellendes Zubehör erhält...	2146013	8881800	16.53Â€
Rail Einsp-L D/C/CT 3PH ST 9002/W 01 Zubehör Rail ws 5LV 8881900 Einspeisung für 3-Phasen-Stromschiene mit DALI Ausstattung. In Kombination mit Rail anzuwenden. Für den kopfseitigen oder stirnseitigen Anschluss eines Anbau-, Einbau- oder Einputz-Stromschiensystems. Lage der Polarität links (L), siehe rote Markierung in der Maßskizze. Farbe weiß (RAL 9016). Maße (L x B x H): 148 mm x 38 mm x 32 mm. Abdeckung als separat zu bestellendes Zubehör erhältli...	876307	8881900	16.53Â€
Rail Endk D 3PH ST 9004/B 05 Mechanisches Zubehör Rail sw 8880400 Endkappe für stirnseitige Abdeckung der 3-Phasen-Anbau-Stromschiene. In Kombination mit Rail anzuwenden. Farbe schwarz (RAL 9005). Maße (L x B x H): 64 mm x 32 mm x 32 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	2146090	8880400	2.28Â€
Rail Endk D 3PH ST 9004/W 01 Mechanisches Zubehör Rail weiß 8880500 Endkappe für stirnseitige Abdeckung der 3-Phasen-Anbau-Stromschiene. In Kombination mit Rail anzuwenden. Farbe weiß (RAL 9016). Maße (L x B x H): 64 mm x 38 mm x 38 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	876288	8880500	2.28Â€
Rail L-Verb-L D/C/CT 3PH ST 9011/B 05 Zubehör Rail sw 5LV 8882600 L-Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschiensegmente mit DALI-Ausstattung. Geeignet für Einbau-, Anbau- und Einputz-Stromschiene. In Kombination mit Rail anzuwenden. Farbe schwarz (RAL 9005). Maße (L x B x H): 145 mm x 145 mm x 38 mm. Lage der Polarität, siehe rote Markierung in der Maßskizze. Abdeckung als separat zu bestellendes Zubehör erhältlich. Verkaufseinheit: 1 ST.	2146012	8882600	54.25Â€
Rail Längsver D/C 3PH ST9003/B 05 Zubehör Rail sw 5LV 8882200 Leitende Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur integrierten mechanischen und elektrischen Verbindung. In Kombination mit Rail anzuwenden. Farbe schwarz (RAL 9005). Maße (L x B x H): 115 mm x 32 mm x 26 mm. Lage der Polarität, siehe rote Markierung in der Maßskizze. Verkaufseinheit: 1 ST.	2146019	8882200	15.35Â€
Rail Längsver D/C 3PH ST9003/W 01 Zubehör Rail ws 5LV 8882300 Leitende Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur integrierten mechanischen und elektrischen Verbindung. In Kombination mit Rail anzuwenden. Farbe weiß (RAL 9016). Maße (L x B x H): 115 mm x 33 mm x 26 mm. Lage der Polarität, siehe rote Markierung in der Maßskizze. Verkaufseinheit: 1 ST.	876297	8882300	15.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Rail Schneidewerkzeug 3PH ST S-9000/T Mechanisches Zubehör 8881400 Werkzeug zum Kürzen der Stromschienen-Kupferleiter. In Kombination mit Rail anzuwenden. Maße (L x B x H): 265 mm x 10 mm x 60 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	876300	8881400	90.39Â€
Leuchten - Stromschienensysteme - Hochvolt Stromschienen: Philips			
RCS750 3C L1000 Alu XTS4100-1 3Ph.-Stromschiene IP30 38106000 Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separ...	298654	38106000	43.66Â€
RCS750 3C L3000 WH XTS4300-3 3Ph.-Stromschiene IP30 38112100 Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separ...	298656	38112100	103.75Â€
RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2) DALI Stromschiene 06539600 Für die Verwendung von DALI-Strahlern mit einem speziellen Adapter, eignen sich DALI Stromschienen ideal für Anwender, die eine flexible Beleuchtung wünschen, um in ihrem Verkaufsraum eine besondere Atmosphäre zu schaffen und den Energieverbrauch zu reduzieren. Das System besteht aus stranggepressten Aluminiumstromschienen, die in verschiedenen Längen und Farben erhältlich sind und vielfält...	324016	06539600	43.66Â€
RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2) DALI Stromschiene 06536500 Für die Verwendung von DALI-Strahlern mit einem speziellen Adapter, eignen sich DALI Stromschienen ideal für Anwender, die eine flexible Beleuchtung wünschen, um in ihrem Verkaufsraum eine besondere Atmosphäre zu schaffen und den Energieverbrauch zu reduzieren. Das System besteht aus stranggepressten Aluminiumstromschienen, die in verschiedenen Längen und Farben erhältlich sind und vielfält...	324017	06536500	79.70Â€
RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1) DALI Stromschiene 06532700 Für die Verwendung von DALI-Strahlern mit einem speziellen Adapter, eignen sich DALI Stromschienen ideal für Anwender, die eine flexible Beleuchtung wünschen, um in ihrem Verkaufsraum eine besondere Atmosphäre zu schaffen und den Energieverbrauch zu reduzieren. Das System besteht aus stranggepressten Aluminiumstromschienen, die in verschiedenen Längen und Farben erhältlich sind und vielfält...	324013	06532700	106.92Â€
RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2) DALI Stromschiene 06533400 Für die Verwendung von DALI-Strahlern mit einem speziellen Adapter, eignen sich DALI Stromschienen ideal für Anwender, die eine flexible Beleuchtung wünschen, um in ihrem Verkaufsraum eine besondere Atmosphäre zu schaffen und den Energieverbrauch zu reduzieren. Das System besteht aus stranggepressten Aluminiumstromschienen, die in verschiedenen Längen und Farben erhältlich sind und vielfält...	324014	06533400	106.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Stromschienensysteme - Hochvolt Stromschienen: Regiolux			
Regiolux DPSN-AET 3 ws Adapter aus PC 37644023100 Struktur-Zubehör DPSN/DPSNA-ET-Adapter, 3-polig. ET-Adapter aus Kunststoff für Dreiphasenstromschiene DPSN/DPSNA, Einspeisung links	326773	37644023100	23.27Â€
Regiolux DPSN-AK sg Abhängeklammer 37644011105 Struktur-Zubehör Abhängeklammer für DPSN/DPSNA. Abhängeklammer für Dreiphasenstromschiene DPSN/DPSNA	325351	37644011105	8.91Â€
Regiolux DPSN-CS sg Seilabhängung aus Mix 37644009115 Struktur-Zubehör Seilabhängung für DPSN/DPSNA, bis ca. 15kg, L=100mm-5200mm. Seilabhängung für Dreiphasenstromschiene DPSN/DPSNA, mit Baldachin, Tragkraft bis ca. 15 kg, Drahtseil 100mm-5200mm, Abstand 900mm einhalten.	325349	37644009115	28.71Â€
Regiolux DPSN-DB sg Deckenbefestigung 37644008105 Struktur-Zubehör Deckenbefestigung für DPSN/DPSNA. Deckenbefestigung aus Aluminium für Dreiphasenstromschiene DPSN/DPSNA	325348	37644008105	4.55Â€
Regiolux DPSN-EK sw Endkappe aus Polymer 37644007104 Struktur-Zubehör Endkappe für DPSN/DPSNA. Endkappe aus Kunststoff für Dreiphasenstromschiene DPSN/DPSNA	325346	37644007104	2.87Â€
Regiolux DPSN-EK ws Endkappe aus Polymer 37644007100 Struktur-Zubehör Endkappe für DPSN/DPSNA. Endkappe aus Kunststoff für Dreiphasenstromschiene DPSN/DPSNA	325345	37644007100	2.87Â€
Regiolux DPSN-ESL 5x sw End-Einspeisung aus PC 37644002104 Struktur-Zubehör Einspeisung für DPSN/DPSNA, 7-polig, links. Einspeisung aus Kunststoff für Dreiphasenstromschiene DPSN/DPSNA, links	325338	37644002104	24.75Â€
Regiolux DPSN-ESL 5x ws End-Einspeisung aus PC 37644002100 Struktur-Zubehör Einspeisung für DPSN/DPSNA, 7-polig, links. Einspeisung aus Kunststoff für Dreiphasenstromschiene DPSN/DPSNA, links	325337	37644002100	24.75Â€
Regiolux DPSN-ESM 7x sw Mitteleinspeisung aus PC 37644003104 Struktur-Zubehör Einspeisung für DPSN/DPSNA, 7-polig, mittig. Einspeisung aus Kunststoff für Dreiphasenstromschiene DPSN/DPSNA mittig	325340	37644003104	52.47Â€
Regiolux DPSN-ESM 7x ws Mitteleinspeisung aus PC 37644003100 Struktur-Zubehör Einspeisung für DPSN/DPSNA, 7-polig, mittig. Einspeisung aus Kunststoff für Dreiphasenstromschiene DPSN/DPSNA, mittig	325339	37644003100	52.47Â€
Regiolux DPSN-ESR 7x sw End-Einspeisung aus PC 37644001104 Struktur-Zubehör Einspeisung für DPSN/DPSNA, 7-polig, rechts. Einspeisung aus Kunststoff für Dreiphasenstromschiene DPSN/DPSNA, rechts	325336	37644001104	23.76Â€
Regiolux DPSN-ESR 7x ws End-Einspeisung aus PC 37644001100 Struktur-Zubehör Einspeisung für DPSN/DPSNA, 7-polig, rechts. Einspeisung aus Kunststoff für Dreiphasenstromschiene DPSN/DPSNA, rechts	325335	37644001100	23.76Â€
Regiolux DPSN-KE 7x sw Verbinder gerade aus PC 37644004104 Struktur-Zubehör Kupplung für DPSN/DPSNA, 7-polig, elektrisch. Schienenverbinder für elektrische Verbindung, abstandslos	325320	37644004104	16.53Â€
Regiolux DPSN-KE 7x ws Verbinder gerade aus PC 37644004100 Struktur-Zubehör Kupplung für DPSN/DPSNA, 7-polig, elektrisch. Schienenverbinder für elektrische Verbindung, abstandslos	325319	37644004100	16.53Â€
Regiolux DPSN-KF 7x sw Verbinder flexibel aus PC 37644006104 Struktur-Zubehör Kupplung multiflex für DPSN/DPSNA, 0°-360°, 7-polig, horizontal und vertikal. Schienenverbinder aus Kunststoff, stufenlos dreh- und schwenkbar 0°-360°, horizontal und vertikal	325344	37644006104	66.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux DPSN-KF 7x ws Verbinder flexibel aus PC 37644006100 Struktur-Zubehör Kupplung multiflex für DPSN/DPSNA, 0°-360°, 7-polig, horizontal und vertikal. Schienenverbinder aus Kunststoff, stufenlos dreh- und schwenkbar 0°-360°, horizontal und vertikal	325327	37644006100	66.33Â€
Regiolux DPSN-KM 7x sw Verbinder gerade aus PC 37644005104 Struktur-Zubehör Kupplung für DPSN/DPSNA, 7-polig, mechanisch. Schienenverbinder für mechanische Verbindung, abstandslos	325326	37644005104	10.49Â€
Regiolux DPSN-KM 7x ws Verbinder gerade aus PC 37644005100 Struktur-Zubehör Kupplung für DPSN/DPSNA, 7-polig, mechanisch. Schienenverbinder für mechanische Verbindung, abstandslos	325323	37644005100	10.49Â€
Regiolux DPSN-KTIL 7x sw Verbinder T-Form aus PC 37644018104 Struktur-Zubehör Kupplung für DPSN/DPSNA, 7-polig, innen links. Schienenverbinder aus Kunststoff, T-Form, innen links	325364	37644018104	81.18Â€
Regiolux DPSN-KTIL 7x ws Verbinder T-Form aus PC 37644018100 Struktur-Zubehör Kupplung für DPSN/DPSNA, 7-polig, innen links. Schienenverbinder aus Kunststoff, T-Form, innen links	325361	37644018100	81.18Â€
Regiolux DPSN-KTIR 7x sw Verbinder T-Form aus PC 37644015104 Struktur-Zubehör Kupplung für DPSN/DPSNA, 7-polig, innen rechts. Schienenverbinder aus Kunststoff, T-Form, innen rechts	325357	37644015104	81.18Â€
Regiolux DPSN-KTIR 7x ws Verbinder T-Form aus PC 37644015100 Struktur-Zubehör Kupplung für DPSN/DPSNA, 7-polig, innen rechts. Schienenverbinder aus Kunststoff, T-Form, innen rechts	325356	37644015100	81.18Â€
Regiolux DPSN-KWA 7x sw Verbinder L-Form aus PC 37644017104 Struktur-Zubehör Kupplung für DPSN/DPSNA, 7-polig, links. Schienenverbinder aus Kunststoff, L-Form, links	325360	37644017104	63.86Â€
Regiolux DPSN-KWA 7x ws Verbinder L-Form aus PC 37644017100 Struktur-Zubehör Kupplung für DPSN/DPSNA, 7-polig, links. Schienenverbinder aus Kunststoff, L-Form, links	325359	37644017100	63.86Â€
Regiolux DPSN-KWI 7x sw Verbinder L-Form aus PC 37644014104 Struktur-Zubehör Kupplung für DPSN/DPSNA, 7-polig, rechts. Schienenverbinder aus Kunststoff, L-Form, rechts	325355	37644014104	63.86Â€
Regiolux DPSN-KX 7x sw Verbinder X-Form aus PC 37644019104 Struktur-Zubehör Kupplung für DPSN/DPSNA, 7-polig. Schienenverbinder aus Kunststoff, X-Form	325365	37644019104	96.03Â€
Regiolux DPSN-SV sg Verbinder aus Al 37644012105 Struktur-Zubehör Schienenverbinder für DPSN/DPSNA. Stabilisierungs Verbinder der Dreiphasenstromschiene DPSN/DPSNA	325353	37644012105	18.51Â€
Leuchten - Stromschienensysteme - Hochvolt Stromschienen: Ridi Leuchten			
RIDI ST 100 W 3-PH DALI Anbau-Stromschiene ws 1,0m 3-Phasen Stromschiene + DALI für Pendel- und Deckenmontage. Universal-Stromschiene, 5-Leitersystem (L1, L2, L3, N, SL plus zwei Steuerleitungen für DALI). Aluminium-Strangpressprofil mit eingelegeten Kunststoffprofilen für die stromführenden Leiter. Bis 3 x 16A + 2 x 10A belastbar. Kunststoffmaterial der Zubehörteile aus Polycarbonat (PC), Glühdrahttest 960°C. Die Stromschiene hat für die dir...	516256	0206846	38.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI VLM-STS 1000-7 Stromschienenmoduleinsatz zur Montage Stromschienenmoduleinsatz zur Montage in Tragschiene VLTm. Zusatzmodule VLM ... profiliert, aus verzinktem, weiß, silber (-SI) oder schwarz (-SW) beschichtetem Stahlblech. Kunststoffummantelter Drehschnellverschluss für die Befestigung an der Tragschiene. Die Module VLM ... können variabel zwischen den Geräteträgern VLG ... platziert werden. Elektrischer Adapter zum flexiblen Abgriff der Stro...	646013	1500157	118.40Â€
RIDI VLM-STS 1000-7 SW Stromschienenmoduleinsatz zur Montage Stromschienenmoduleinsatz zur Montage in Tragschiene VLTm. Zusatzmodule VLM ... profiliert, aus verzinktem, weiß, silber (-SI) oder schwarz (-SW) beschichtetem Stahlblech. Kunststoffummantelter Drehschnellverschluss für die Befestigung an der Tragschiene. Die Module VLM ... können variabel zwischen den Geräteträgern VLG ... platziert werden. Elektrischer Adapter zum flexiblen Abgriff der Stro...	646016	1500157SW	121.97Â€
RIDI VLM-STS 1500-7 SI Stromschienenmoduleinsatz zur Montage Stromschienenmoduleinsatz zur Montage in Tragschiene VLTm. Zusatzmodule VLM ... profiliert, aus verzinktem, weiß, silber (-SI) oder schwarz (-SW) beschichtetem Stahlblech. Kunststoffummantelter Drehschnellverschluss für die Befestigung an der Tragschiene. Die Module VLM ... können variabel zwischen den Geräteträgern VLG ... platziert werden. Elektrischer Adapter zum flexiblen Abgriff der Stro...	646026	1500156SI	150.88Â€
RIDI VLM-STS 1500-7 Stromschienenmoduleinsatz zur Montage Stromschienenmoduleinsatz zur Montage in Tragschiene VLTm. Zusatzmodule VLM ... profiliert, aus verzinktem, weiß, silber (-SI) oder schwarz (-SW) beschichtetem Stahlblech. Kunststoffummantelter Drehschnellverschluss für die Befestigung an der Tragschiene. Die Module VLM ... können variabel zwischen den Geräteträgern VLG ... platziert werden. Elektrischer Adapter zum flexiblen Abgriff der Stro...	1711621	1500156	146.42Â€
RIDI VLM-STS 1500-7 SW Stromschienenmoduleinsatz zur Montage Stromschienenmoduleinsatz zur Montage in Tragschiene VLTm. Zusatzmodule VLM ... profiliert, aus verzinktem, weiß, silber (-SI) oder schwarz (-SW) beschichtetem Stahlblech. Kunststoffummantelter Drehschnellverschluss für die Befestigung an der Tragschiene. Die Module VLM ... können variabel zwischen den Geräteträgern VLG ... platziert werden. Elektrischer Adapter zum flexiblen Abgriff der Stro...	646027	1500156SW	150.88Â€
Leuchten - Stromschienensysteme - Hochvolt Stromschienen: RZB			
RZB 701035.002 Multi-Adapter 3Ph. MULTI-ADAPTER,3PH. Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen aller bekannten Hersteller,Kunststoff. Drehbarer Phasenwahlschalter mit Ausschalter undmechanischer Verriegelung.	652512	701035.002	14.65Â€
RZB 701035.009 Multi-Adapter 3Ph. MULTI-ADAPTER,3PH. Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen aller bekannten Hersteller,Kunststoff. Drehbarer Phasenwahlschalter mit Ausschalter undmechanischer Verriegelung.	652504	701035.009	14.65Â€
RZB 701055.012 DALI-Adapter 3Ph. mit Datenbus-Ltg.2pol. Elektrischer Adapter für 3-Phasen DALI-Stromschienen. Passend fürRZB-DALI-Stromschienen. Mit Schutzleiteranschluss, Phasen-Wahlschalterund Abgriff für eine 2-polige Datenbusleitung.	994472	701055.012	25.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 701055.013 DALI-Adapter 3Ph. Datenbus-Ltg.2pol. Elektrischer Adapter für 3-Phasen DALI-Stromschienen. Passend für RZB-DALI-Stromschienen. Mit Schutzleiteranschluss, Phasen-Wahlschalter und Abgriff für eine 2-polige Datenbusleitung.	994475	701055.013	25.25Â€
RZB 701063.002 Stromsch. 3Ph L1000 Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Für den Handbereich zugelassen. Mit zwei Befestigungsbohrungen bei 100 mm und 880 mm.	312406	701063.002	43.56Â€
RZB 701063.003 Stromschiene 3Ph L1000 Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Für den Handbereich zugelassen. Mit zwei Befestigungsbohrungen bei 100 mm und 880 mm.	2095344	701063.003	43.56Â€
RZB 701063.004 Stromsch. 3Ph L1000 3Ph L1000 701063.004 Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Für den Handbereich zugelassen. Mit zwei Befestigungsbohrungen bei 100 mm und 880 mm.	651958	701063.004	43.56Â€
RZB 701064.002 Stromsch. 3Ph L2000 3Ph L2000 701064.002 Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Für den Handbereich zugelassen. Mit drei Befestigungsbohrungen bei 100 mm, 990 mm und 1880 mm.	651969	701064.002	77.52Â€
RZB 701064.003 Stromschiene 3Ph L2000 Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Für den Handbereich zugelassen. Mit drei Befestigungsbohrungen bei 100 mm, 990 mm und 1880 mm.	1330698	701064.003	77.52Â€
RZB 701064.004 Stromsch. Ph L2000 3Ph L2000 701064.004 Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Für den Handbereich zugelassen. Mit drei Befestigungsbohrungen bei 100 mm, 990 mm und 1880 mm.	652216	701064.004	77.52Â€
RZB 701065.002 Stromsch. 3Ph L3000 L=3000 Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Für den Handbereich zugelassen. Mit vier Befestigungsbohrungen bei 100 mm, 990 mm, 1990 mm und 2880 mm.	312417	701065.002	113.45Â€
RZB 701065.003 Stromsch. 3Ph L3000 3Ph L3000 701065.003 Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Für den Handbereich zugelassen. Mit vier Befestigungsbohrungen bei 100 mm, 990 mm, 1990 mm und 2880 mm.	312418	701065.003	113.45Â€
RZB 701065.004 Stromsch. 3Ph L3000 3Ph L3000 Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Für den Handbereich zugelassen. Mit vier Befestigungsbohrungen bei 100 mm, 990 mm, 1990 mm und 2880 mm.	155357	701065.004	113.45Â€
RZB 701066.002 Stromsch. 3Ph L4000 Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Für den Handbereich zugelassen. Mit fünf Befestigungsbohrungen bei 100 mm, 990 mm, 1990 mm, 2990 mm und 3870 mm.	312422	701066.002	145.53Â€
RZB 701066.003 Stromschiene 3Ph L4000 Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Für den Handbereich zugelassen. Mit fünf Befestigungsbohrungen bei 100 mm, 990 mm, 1990 mm, 2990 mm und 3870 mm.	2095345	701066.003	145.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 701066.004 Stromsch.3Ph L4000 3Ph L4000 701066.004 Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit fünf Befestigungsbohrungen bei 100 mm,990 mm, 1990 mm, 2990 mm und 3870 mm.	652412	701066.004	145.53Â€
RZB 701067.002 Stromsch.3Ph Flügel L1000 Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit zwei Befestigungsbohrungen bei 100 mmund 880 mm.	1330740	701067.002	52.27Â€
RZB 701067.004 Stromsch.3Ph Flügel L1000 Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit zwei Befestigungsbohrungen bei 100 mmund 880 mm.	312424	701067.004	52.27Â€
RZB 701068.002 Stromsch.3Ph Flügel L2000 Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit drei Befestigungsbohrungen bei 100 mm,990 mm und 1880 mm.	1330696	701068.002	92.86Â€
RZB 701068.003 Stromschiene 3Ph Flügel L2000 Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit drei Befestigungsbohrungen bei 100 mm,990 mm und 1880 mm.	2095346	701068.003	92.86Â€
RZB 701068.004 Stromsch.3Ph Flügel L2000 Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit drei Befestigungsbohrungen bei 100 mm,990 mm und 1880 mm.	312440	701068.004	92.86Â€
RZB 701069.002 Stromsch.3Ph Flügel L3000 Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit vier Befestigungsbohrungen bei 100 mm,990 mm, 1990 mm und 2880 mm.	1330905	701069.002	136.52Â€
RZB 701069.004 Stromsch.3Ph Flügel L3000 Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit vier Befestigungsbohrungen bei 100 mm,990 mm, 1990 mm und 2880 mm.	611630	701069.004	136.52Â€
RZB 701070.002 Stromsch.3Ph Flügel L4000 Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit fünf Befestigungsbohrungen bei 100 mm,990 mm, 1990 mm, 2990 mm und 3875 mm.	1330904	701070.002	177.41Â€
RZB 701070.004 Stromsch.3Ph Flügel L4000 3Ph,Flügel L4000 701070.004 Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit fünf Befestigungsbohrungen bei 100 mm,990 mm, 1990 mm, 2990 mm und 3875 mm.	652425	701070.004	177.41Â€
RZB 701071.004 Gerade Kupplung 3Ph. 3-Phasen-Stromschienen Elektrische gerade Kupplung, silberZubehör, L 81 B 37 H 32	530292	701071.004	12.18Â€
RZB 701077.003 Anfangseinspeisung 3Ph. Anfangseinspeisung für 3-Phasen-Stromschienen, schwarzZubehör, L 119 B 37 H 33	1330801	701077.003	16.93Â€
RZB 701077.004 Anfangseinspeisung 3Ph. 3-Phasen-Stromschienen Anfangseinspeisung für 3-Phasen-Stromschienen, silberZubehör, L 119 B 37 H 33	590923	701077.004	16.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 701078.004 Anfangseinspeisung 3Ph. 3-Phasen-Stromschienen Anfangseinspeisung für 3-Phasen-Stromschienen, silberZubehör, L 119 B 37 H 33	287004	701078.004	16.93Â€
RZB 701079.002 Zwischeneinspeisung 3Ph. Zwischeneinspeisung, weißZubehör, L 198 B 37 H 33	311299	701079.002	46.33Â€
RZB 701079.003 Zwischeneinspeisung 3Ph. 701079.003 Zwischeneinspeisung, schwarzZubehör, L 198 B 37 H 33	652860	701079.003	46.33Â€
RZB 701079.004 Zwischeneinspeisung 3Ph. Zwischeneinspeisung, silberZubehör, L 198 B 37 H 33	311302	701079.004	46.33Â€
RZB 701080.002 Gerade Kupplung 3Ph. ohne elektr.Verbindung Mechanische gerade Kupplung, weißZubehör, L 81 B 37 H 32	1330800	701080.002	9.31Â€
RZB 701080.003 Gerade Kupplung 3Ph ohne elektr.Verbindung Mechanische gerade Kupplung, schwarzZubehör, L 81 B 37 H 32	2095350	701080.003	9.31Â€
RZB 701081.002 Winkelkupplung 3Ph 90° Winkelkupplung 90°, weißZubehör, L 117 B 117 H 33	311306	701081.002	37.03Â€
RZB 701081.003 Winkelkupplung,3Ph,90° Winkelkupplung 90°, schwarzZubehör, L 117 B 117 H 33	2095351	701081.003	37.03Â€
RZB 701081.004 Winkelkupplung 3Ph 90° Winkelkupplung 90°, silberZubehör, L 117 B 117 H 33	611626	701081.004	37.03Â€
RZB 701082.002 Winkelkupplung 3Ph 90° 701082.002 Winkelkupplung 90°, weißZubehör, L 117 B 117 H 33	656567	701082.002	37.03Â€
RZB 701082.003 Winkelkupplung 3Ph 90° 701082.003 Winkelkupplung 90°, schwarzZubehör, L 117 B 117 H 33	656659	701082.003	37.03Â€
RZB 701082.004 Winkelkupplung 3Ph 90° 701082.004 Winkelkupplung 90°, silberZubehör, L 117 B 117 H 33	656792	701082.004	37.03Â€
RZB 701083.003 T-Kupplung 3Ph.Schutzleiter rechts+außen T-Kupplung für 3-Phasen-Stromschienen, Schutzleiter rechts und außen. Kunststoff, mit Einspeisungsmöglichkeit. Geeignet für Anbau-Stromschienen. Schutzleiter-Position bei Bedarf vor Ort tauschbar.	657122	701083.003	52.27Â€
RZB 701084.002 T-Kupplung 3Ph.Schutzleiter links+außen T-Kupplung, weißZubehör, L 198 B 117 H 33	312164	701084.002	52.27Â€
RZB 701084.003 T-Kupplung,3Ph.Schutzleiter links+außen T-Kupplung, schwarzZubehör, L 198 B 117 H 33	2095353	701084.003	52.27Â€
RZB 701084.004 T-Kupplung,3Ph.Schutzleiter links+außen T-Kupplung, silberZubehör, L 198 B 117 H 33	1055071	701084.004	52.27Â€
RZB 701085.003 Kreuzkupplung 3Ph. 701085.003 Kreuzkupplung, schwarzZubehör, L 198 B 198 H 33	657686	701085.003	67.02Â€
RZB 701086.003 Flexible Kupplung,3Ph. Flexible Kupplung, Kunststoff. Stufenlos ± 180° horizontal dreh- undvertikal schwenkbar.	1055081	701086.003	59.10Â€
RZB 701088.003 Anfangseinspeisung 3Ph Einbau Anfangseinspeisung für 3-Phasen-Stromschienen, schwarzZubehör, L 119 B 53 H 33	2129565	701088.003	21.38Â€
RZB 701088.004 Anfangseinspeisung 3Ph. Einbau Anfangseinspeisung für 3-Phasen-Stromschienen, silberZubehör, L 119 B 53 H 33	312212	701088.004	21.38Â€
RZB 701089.003 Anfangseinspeisung 3Ph Einbau Anfangseinspeisung für 3-Phasen-Stromschienen, schwarzZubehör, L 119 B 53 H 33	2095354	701089.003	21.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 701089.004 Anfangseinspeisung 3Ph. Einbau Anfangseinspeisung für 3-Phasen-Stromschienen, silberZubehör, L 119 B 53 H 33	611625	701089.004	21.38Â€
RZB 701090.002 Zwischeneinspeisung,3Ph Einbau Zwischeneinspeisung, weißZubehör, L 198 B 53 H 33	1330845	701090.002	50.69Â€
RZB 701090.003 Zwischeneinspeisung,3Ph Einbau Zwischeneinspeisung, schwarzZubehör, L 198 B 53 H 33	2095355	701090.003	50.69Â€
RZB 701092.002 Gelenk-Kupplung,3Ph. Gelenk-Kupplung, weißZubehör, L 208 B 36 H 33	1331261	701092.002	46.33Â€
RZB 701092.003 Gelenk-Kupplung 3Ph. 701092.003 Gelenk-Kupplung, schwarzZubehör, L 208 B 36 H 33	795866	701092.003	46.33Â€
RZB 701092.004 Gelenk-Kupplung,3Ph. Gelenk-Kupplung, silberZubehör, L 208 B 36 H 33	1331260	701092.004	46.33Â€
RZB 701097.002 Stromschiene 3Ph L1000 DALI Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	1337581	701097.002	51.48Â€
RZB 701097.003 Stromsch 3Ph L1000 DALI Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	1337595	701097.003	51.48Â€
RZB 701097.009 Stromsch 3Ph L1000 DALI Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	328287	701097.009	51.48Â€
RZB 701098.002 Stromsch 3Ph L2000 DALI Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	1337579	701098.002	95.63Â€
RZB 701098.003 Stromschiene 3Ph L2000 DALI Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	1337578	701098.003	95.63Â€
RZB 701098.009 Stromschiene 3Ph L2000 DALI Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	319863	701098.009	95.63Â€
RZB 701099.002 Stromsch 3Ph L3000 DALI Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	328305	701099.002	130.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 701099.003 Stromschiene 3Ph L3000 DALI Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	1337577	701099.003	130.68Â€
RZB 701099.009 Stromsch 3Ph L3000 DALI Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	1337576	701099.009	130.68Â€
RZB 701100.002 Stromschiene 3Ph L4000 DALI Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	1337349	701100.002	170.78Â€
RZB 701100.003 Stromschiene 3Ph L4000 DALI Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	1337348	701100.003	170.78Â€
RZB 701100.009 Stromschiene 3Ph L4000 DALI Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	2129849	701100.009	170.78Â€
RZB 701101.002 Stromschiene 3Ph Flügel L1000 DALI Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	1337582	701101.002	60.29Â€
RZB 701102.002 Stromschiene 3Ph Flügel L2000 DALI Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	1337608	701102.002	105.44Â€
RZB 701102.003 Stromschiene 3Ph Flügel L2000 DALI Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	2095630	701102.003	105.44Â€
RZB 701102.009 Stromschiene 3Ph Flügel L2000 DALI Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	2095631	701102.009	105.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 701103.002 Stromschiene 3Ph Flügel L3000 DALI Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Für den Handbereich zugelassen. Mit integrierter zusätzlicher 2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. Steuerleitung DALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	1337621	701103.002	145.93 €
RZB 701103.003 Stromschiene 3Ph Flügel L3000 DALI Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Für den Handbereich zugelassen. Mit integrierter zusätzlicher 2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. Steuerleitung DALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	2095632	701103.003	145.93 €
RZB 701103.009 Stromschiene 3Ph Flügel L3000 DALI Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Für den Handbereich zugelassen. Mit integrierter zusätzlicher 2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. Steuerleitung DALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	2095633	701103.009	145.93 €
RZB 701105.002 Anfangseinspeisung 3Ph. DALI Anfangseinspeisung, Kunststoff. Mit integrierter zusätzlicher 2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. Steuerleitung DALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	1337619	701105.002	27.62 €
RZB 701105.003 Anfangseinspeisung 3Ph DALI Anfangseinspeisung, Kunststoff. Mit integrierter zusätzlicher 2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. Steuerleitung DALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	1337618	701105.003	27.62 €
RZB 701105.009 Anfangseinspeisung 3Ph DALI Anfangseinspeisung, Kunststoff. Mit integrierter zusätzlicher 2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. Steuerleitung DALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	319864	701105.009	27.62 €
RZB 701106.002 Anfangseinspeisung 3Ph. DALI Anfangseinspeisung, Kunststoff. Mit integrierter zusätzlicher 2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. Steuerleitung DALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	346544	701106.002	27.62 €
RZB 701106.003 Anfangseinspeisung 3Ph DALI Anfangseinspeisung, Kunststoff. Mit integrierter zusätzlicher 2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. Steuerleitung DALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	1337617	701106.003	27.62 €
RZB 701106.009 Anfangseinspeisung 3Ph. DALI Anfangseinspeisung, Kunststoff. Mit integrierter zusätzlicher 2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. Steuerleitung DALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	328309	701106.009	27.62 €
RZB 701107.002 Anfangseinspeisung 3Ph. DALI Zwischeneinspeisung, Kunststoff. Mit integrierter zusätzlicher 2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. Steuerleitung DALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	1337308	701107.002	60.29 €
RZB 701107.003 Zwischeneinspeisung, 3Ph DALI Zwischeneinspeisung, Kunststoff. Mit integrierter zusätzlicher 2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. Steuerleitung DALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	1337307	701107.003	60.29 €

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 701108.002 Gerade Kupplung 3Ph DALI 3-Phasen-Stromschienen Gerade Kupplung, Kunststoff, abstandslos (eingebaut). Mit integrierter zusätzlicher 2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. Steuerleitung DALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	331099	701108.002	20.89€
RZB 701108.003 Gerade Kupplung 3Ph DALI Gerade Kupplung, Kunststoff, abstandslos (eingebaut). Mit integrierter zusätzlicher 2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. Steuerleitung DALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	1337306	701108.003	20.89€
RZB 701108.009 Gerade Kupplung 3Ph DALI Gerade Kupplung, Kunststoff, abstandslos (eingebaut). Mit integrierter zusätzlicher 2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. Steuerleitung DALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	2095634	701108.009	20.89€
RZB 701109.002 Flexible Kupplung, 3Ph DALI Flexible Kupplung, Kunststoff. Mit integrierter zusätzlicher 2-poliger-DALI-Leitung. Stufenlos $\pm 180^\circ$ horizontal dreh- und vertikalschwenkbar. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. Steuerleitung DALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	2095635	701109.002	120.68€
RZB 701109.003 Flexible Kupplung, 3Ph DALI Flexible Kupplung, Kunststoff. Mit integrierter zusätzlicher 2-poliger-DALI-Leitung. Stufenlos $\pm 180^\circ$ horizontal dreh- und vertikalschwenkbar. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. Steuerleitung DALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	319867	701109.003	120.68€
RZB 701110.002 Winkelkupplung, 3Ph, 90° DALI Winkelkupplung 90°, Kunststoff. Mit integrierter zusätzlicher 2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. Steuerleitung DALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	2095636	701110.002	60.29€
RZB 701110.003 Winkelkupplung, 3Ph, 90° DALI Winkelkupplung 90°, Kunststoff. Mit integrierter zusätzlicher 2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. Steuerleitung DALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	2095637	701110.003	60.29€
RZB 701110.009 Winkelkupplung, 3Ph, 90° DALI Winkelkupplung 90°, Kunststoff. Mit integrierter zusätzlicher 2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. Steuerleitung DALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	319870	701110.009	60.29€
RZB 701111.002 Winkelkupplung 3Ph. 90° DALI Winkelkupplung 90°, Kunststoff. Mit integrierter zusätzlicher 2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. Steuerleitung DALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	1337305	701111.002	60.29€
RZB 701111.003 Winkelkupplung, 3Ph, 90° DALI Winkelkupplung 90°, Kunststoff. Mit integrierter zusätzlicher 2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. Steuerleitung DALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	2095638	701111.003	60.29€
RZB 701111.009 Winkelkupplung, 3Ph, 90° DALI Winkelkupplung 90°, Kunststoff. Mit integrierter zusätzlicher 2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. Steuerleitung DALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	2129850	701111.009	60.29€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 701112.002 T-Kupplung 3Ph DALI rechts+außen T-Kupplung, Kunststoff. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	1337304	701112.002	90.59Â€
RZB 701113.003 T-Kupplung,3Ph DALI links+innen T-Kupplung, Kunststoff. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	319871	701113.003	90.59Â€
RZB 701114.002 T-Kupplung 3Ph DALI links+aussen T-Kupplung, Kunststoff. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	1337303	701114.002	90.59Â€
RZB 701114.009 T-Kupplung,3Ph DALI links+aussen T-Kupplung, Kunststoff. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC. Verkaufseinheit: 1 ST.	514194	701114.009	90.59Â€
RZB 701115.002 T-Kupplung,3Ph DALI rechts+innen T-Kupplung, Kunststoff. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	2095639	701115.002	90.59Â€
RZB 701115.003 T-Kupplung,3Ph DALI rechts+innen T-Kupplung, Kunststoff. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	319872	701115.003	90.59Â€
RZB 701116.002 Kreuzkupplung,3Ph DALI Kreuzkupplung, Kunststoff. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.	1337302	701116.002	125.63Â€
RZB 701117.002 Abdeckung für DALI-Flügelschiene Abdeckung für DALI-Flügelstromschienen, Kunststoff weiß. Geeignet fürAnfangseinspeisung bzw. Zwischeneinspeisung.	1337301	701117.002	6.73Â€
RZB 701117.003 Abdeckung für DALI-Flügelschiene Abdeckung für DALI-Flügelstromschienen, Kunststoff weiß. Geeignet fürAnfangseinspeisung bzw. Zwischeneinspeisung.	2095640	701117.003	6.73Â€
RZB 701118.002 Abdeckung für DALI-Flügelschiene Abdeckung für DALI-Flügelstromschienen, Kunststoff weiß. Geeignet fürWinkelkupplungen, Kreuzkupplungen und T-Kupplungen (durchSollbruchstellen universal verwendbar).	1337300	701118.002	7.43Â€
RZB 701121.002 Abschlußstück 3-Phasen-Stromschienen 3Ph.-Ei Abschlussstück, Kunststoff.	2091033	701121.002	3.17Â€
RZB 701121.003 Abschlußstück 3-Phasen-Stromschienen 3Ph.-Ei Abschlussstück, Kunststoff.	2091034	701121.003	3.17Â€
RZB 701121.004 Abschlußstück 3-Phasen-Stromschienen 3Ph.-Ei Abschlussstück, Kunststoff.	2131067	701121.004	3.17Â€
RZB 70318.003 Multi-Adapter 3Ph. Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen aller bekannten Hersteller,Kunststoff. Drehbarer Phasenwahlschalter mit Ausschalter undmechanischer Verriegelung.	659501	70318.003	18.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 70318.009 Multi-Adapter 3Ph. Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen aller bekannten Hersteller, Kunststoff. Drehbarer Phasenwahlschalter mit Ausschalter und mechanischer Verriegelung.	659500	70318.009	18.32Â€
RZB 70319.002 Punktauslaß D100 H32 für 3-Ph-Multiadapter Gehäuse Kunststoff. Kabeleinführungen ausbrechbar (eine seitliche und drei rückseitige Einführungen). Nur geeignet für Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V.	659497	70319.002	31.68Â€
RZB 70348.000 Biegewerkzeug für 3PhStromschiene Biegewerkzeug für 3-Phasen-Stromschienen. Bei bauseits abgelängten Stromschienen müssen die Enden der Kupferleiter abgewinkelt werden, um eine elektrische Verbindung herstellen zu können.	1317820	70348.000	17.72Â€
RZB 70382.000 Dekohaken Dekohaken für 3-Phasen-Stromschienen, Kunststoff weiß. Befestigung in der Stromschiene.	1317819	70382.000	4.65Â€
RZB 70875.003 Zugentlastung schwarz für Str.-Sch.-Ad. Zubehör für Multi-Adapter und DALI-Adapter: Zugentlastung, Kunststoff.	659452	70875.003	1.68Â€
RZB 951200.002.476.000 L 1164 B 58 H 76 Sichtfarbe: weiß 220 - 240 V Modul inklusive 3-Phasen-DALI Stromschiene für die Montage externer Strahler mit DALI-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Länge der Stromschiene 930 mm. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbi...	831097	951200.002.476.000	305.42Â€
RZB 951200.003.400.000 L 1164 B 58 H 76 Sichtfarbe: schwarz 220 - 240 V Modul inklusive 3-Phasen Stromschiene für die Montage externer Strahler mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Länge der Stromschiene 940 mm. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder...	2092639	951200.003.400.000	294.82Â€
Leuchten - Stromschienensysteme - Hochvolt Stromschienen: SG Leuchten			
SG Leuchten 003090 ZIP 230V Endkappe für Schienen weiß ZIP 230V Endkappe f. Schiene weiß	2121572	3090	2.97Â€
SG SGLI 003042 ZIP 230V T-Verbinder weiß-matt mit Stromführung Das Zip 1-Phasen-Schienenensystem ist ein stilvolles Schienensystem mit Schienen und Zubehör in weiß, schwarz und gebürstetem Stahl. Das System unterscheidet sich durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Der dazugehörige Spot hat einen ultraschmalen Adapter, der ganz in der Schiene verschwindet und damit für reine, attraktive Linien sorgt....	2022108	003042	10.89Â€
SG SGLI 003046 ZIP 230V Adapter weiß-mat für Pendelleuchte Zip 230V Weiss Adapter - Pendel	2022109	003046	24.75Â€
SG SGLI 003047 ZIP 230V Adapter geb.Stah für Pendelleuchte Zip 230V Gebürsteter Stahl Adapter - Pendel	2068337	003047	24.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SG SGLI 003050 ZIP 230V Schiene 1,15m weiß-matt Das Zip 1-Phasen-Schienenensystem ist ein stilvolles Schienenensystem mit Schienen und Zubehör in weiß, schwarz und gebürstetem Stahl. Das System unterscheidet sich durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Der dazugehörige Spot hat einen ultraschmalen Adapter, der ganz in der Schiene verschwindet und damit für reine, attraktive Linien sorgt....	2022068	003050	64.35Â€
SG SGLI 003052 ZIP 230V Ceiling-Connecti weiß-matt Das Zip 1-Phasen-Schienenensystem ist ein stilvolles Schienenensystem mit Schienen und Zubehör in weiß, schwarz und gebürstetem Stahl. Das System unterscheidet sich durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Der dazugehörige Spot hat einen ultraschmalen Adapter, der ganz in der Schiene verschwindet und damit für reine, attraktive Linien sorgt....	2022069	003052	41.58Â€
SG SGLI 003054 ZIP 230V Endstück weiß mit Stromeinspeisung Das Zip 1-Phasen-Schienenensystem ist ein stilvolles Schienenensystem mit Schienen und Zubehör in weiß, schwarz und gebürstetem Stahl. Das System unterscheidet sich durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Der dazugehörige Spot hat einen ultraschmalen Adapter, der ganz in der Schiene verschwindet und damit für reine, attraktive Linien sorgt....	2022070	003054	10.89Â€
SG SGLI 003056 ZIP 230V T-Verbinder weiß mit Stromführung Das Zip 1-Phasen-Schienenensystem ist ein stilvolles Schienenensystem mit Schienen und Zubehör in weiß, schwarz und gebürstetem Stahl. Das System unterscheidet sich durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Der dazugehörige Spot hat einen ultraschmalen Adapter, der ganz in der Schiene verschwindet und damit für reine, attraktive Linien sorgt....	2022071	003056	14.85Â€
SG SGLI 003058 ZIP 230V Verbindungsstück weiß mit Stromführung Das Zip 1-Phasen-Schienenensystem ist ein stilvolles Schienenensystem mit Schienen und Zubehör in weiß, schwarz und gebürstetem Stahl. Das System unterscheidet sich durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Der dazugehörige Spot hat einen ultraschmalen Adapter, der ganz in der Schiene verschwindet und damit für reine, attraktive Linien sorgt....	2022072	003058	3.96Â€
SG SGLI 003059 ZIP 230V Verbindungsstück schwarz mit Stromführung Das Zip 1-Phasen-Schienenensystem ist ein stilvolles Schienenensystem mit Schienen und Zubehör in weiß, schwarz und gebürstetem Stahl. Das System unterscheidet sich durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Der dazugehörige Spot hat einen ultraschmalen Adapter, der ganz in der Schiene verschwindet und damit für reine, attraktive Linien sorgt....	1882742	003059	3.96Â€
SG SGLI 003060 ZIP 230V L-Verbinder weiß mit Stromführung Das Zip 1-Phasen-Schienenensystem ist ein stilvolles Schienenensystem mit Schienen und Zubehör in weiß, schwarz und gebürstetem Stahl. Das System unterscheidet sich durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Der dazugehörige Spot hat einen ultraschmalen Adapter, der ganz in der Schiene verschwindet und damit für reine, attraktive Linien sorgt....	2022073	003060	8.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SG SGLI 003107 ZIP 230V Adapter Pendelleuchte Zip 230V Schwarz Adapter - Pendel	2022188	003107	24.75Â€
SG SGLI 003150 ZIP 230V Schiene 2m, weis matt ZIP 230V Schiene 2m, weiss matt	2023283	003150	101.97Â€
SG SGLI 003154 ZIP 230V Ceiling-Connecti schwarz Das Zip 1-Phasen-Schienenensystem ist ein stilvolles Schienensystem mit Schienen und Zubehör in weiß, schwarz und gebürstetem Stahl. Das System unterscheidet sich durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Der dazugehörige Spot hat einen ultraschmalen Adapter, der ganz in der Schiene verschwindet und damit für reine, attraktive Linien sorgt....	1872423	003154	41.58Â€
SG SGLI 003155 ZIP 230V Endstück schwarz mit Stromeinspeisung Das Zip 1-Phasen-Schienenensystem ist ein stilvolles Schienensystem mit Schienen und Zubehör in weiß, schwarz und gebürstetem Stahl. Das System unterscheidet sich durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Der dazugehörige Spot hat einen ultraschmalen Adapter, der ganz in der Schiene verschwindet und damit für reine, attraktive Linien sorgt....	2022137	003155	10.89Â€
SG SGLI 003156 ZIP 230V T-Verbinder schw mit Stromführung Das Zip 1-Phasen-Schienenensystem ist ein stilvolles Schienensystem mit Schienen und Zubehör in weiß, schwarz und gebürstetem Stahl. Das System unterscheidet sich durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Der dazugehörige Spot hat einen ultraschmalen Adapter, der ganz in der Schiene verschwindet und damit für reine, attraktive Linien sorgt....	2022138	003156	14.85Â€
SG SGLI 003157 ZIP 230V T-Verbinder schw mit Stromführung Das Zip 1-Phasen-Schienenensystem ist ein stilvolles Schienensystem mit Schienen und Zubehör in weiß, schwarz und gebürstetem Stahl. Das System unterscheidet sich durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Der dazugehörige Spot hat einen ultraschmalen Adapter, der ganz in der Schiene verschwindet und damit für reine, attraktive Linien sorgt....	2022139	003157	10.89Â€
SG SGLI 003158 ZIP 230V L-Verbinder schw mit Stromführung Das Zip 1-Phasen-Schienenensystem ist ein stilvolles Schienensystem mit Schienen und Zubehör in weiß, schwarz und gebürstetem Stahl. Das System unterscheidet sich durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Der dazugehörige Spot hat einen ultraschmalen Adapter, der ganz in der Schiene verschwindet und damit für reine, attraktive Linien sorgt....	1872424	003158	8.91Â€
SG SGLI 003159 ZIP 230V Anschlußbox versetzbar weiß-matt Das Zip 1-Phasen-Schienenensystem ist ein stilvolles Schienensystem mit Schienen und Zubehör in weiß, schwarz und gebürstetem Stahl. Das System unterscheidet sich durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Der dazugehörige Spot hat einen ultraschmalen Adapter, der ganz in der Schiene verschwindet und damit für reine, attraktive Linien sorgt....	2022189	003159	16.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SG SGLI 003161 ZIP 230V Anschlußbox versetzbar schwarz Das Zip 1-Phasen-Schienensystem ist ein stilvolles Schienensystem mit Schienen und Zubehör in weiß, schwarz und gebürstetem Stahl. Das System unterscheidet sich durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Der dazugehörige Spot hat einen ultraschmalen Adapter, der ganz in der Schiene verschwindet und damit für reine, attraktive Linien sorgt...	2022190	003161	16.83Â€
SG SGLI 003162 ZIP 230V Schiene 2m, schw ZIP 230V Schiene 2m, schwarz	2023284	003162	101.97Â€
SG SGLI 030401 ZIP SLIM Endeinspeisung f ZIP230-1-ph-Stromschiene, weiß ZIP SLIM Endeinspeisung f. ZIP230-1-ph-Stromschiene, weiß	2022487	030401	13.86Â€
SG SGLI 030402 ZIP SLIM Endeinspeisung f ZIP230-1-ph-Stromschiene, schwarz ZIP SLIM Endeinspeisung f. ZIP230-1-ph-Stromschiene, schwarz	1908781	030402	13.86Â€
SG SGLI 312420 Shopline weiß 3-Phasen Stromschiene 2m Das ShopLine Schienensystem ist ein 3-Phasen-System mit Schienen und Zubehör in weiß und schwarz. Das System besticht durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Ideal für Ladengeschäfte und Ausstellungen.	1874967	312420	87.12Â€
SG SGLI 312421 SHOPLINE 3-Phasen-Strom-Schiene 3m weiß-matt Das ShopLine Schienensystem ist ein 3-Phasen-System mit Schienen und Zubehör in weiß und schwarz. Das System besticht durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Ideal für Ladengeschäfte und Ausstellungen.	2023218	312421	1029.60Â€
SG SGLI 312427 ShopLine Endkappe weiß 3-Phasen-System Shopline Weiss Endstück	1874968	312427	3.96Â€
SG SGLI 312428 ShopLine Miniverbinder we 3-Phasen-System Das ShopLine Schienensystem ist ein 3-Phasen-System mit Schienen und Zubehör in weiß und schwarz. Das System besticht durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Ideal für Ladengeschäfte und Ausstellungen.	2013922	312428	10.89Â€
SG SGLI 312430 ShopLine Einspeisung rech weiß 3-Phasen-System Das ShopLine Schienensystem ist ein 3-Phasen-System mit Schienen und Zubehör in weiß und schwarz. Das System besticht durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Ideal für Ladengeschäfte und Ausstellungen.	2022195	312430	16.83Â€
SG SGLI 312431 ShopLine Einspeisung link weiß 3-Phasen-System Das ShopLine Schienensystem ist ein 3-Phasen-System mit Schienen und Zubehör in weiß und schwarz. Das System besticht durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Ideal für Ladengeschäfte und Ausstellungen.	2013923	312431	16.83Â€
SG SGLI 312433 ShopLine T-Verbinder link (reversibel) weiß 3-Phasen-System Das ShopLine Schienensystem ist ein 3-Phasen-System mit Schienen und Zubehör in weiß und schwarz. Das System besticht durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Ideal für Ladengeschäfte und Ausstellungen.	468673	312433	41.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SG SGLI 312436 ShopLine Verbinder gerade weiß 3-Phasen-System Das ShopLine Schienensystem ist ein 3-Phasen-System mit Schienen und Zubehör in weiß und schwarz. Das System besticht durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Ideal für Ladengeschäfte und Ausstellungen.	1874969	312436	29.70Â€
SG SGLI 312437 ShopLine Verbinder flexib weiß 3-Phasen-System Das ShopLine Schienensystem ist ein 3-Phasen-System mit Schienen und Zubehör in weiß und schwarz. Das System besticht durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Ideal für Ladengeschäfte und Ausstellungen.	2013924	312437	38.61Â€
SG SGLI 312503 SHOPLINE DALI Schiene 2M schwarz ShopLine DALI ist ein stilvolles Schienensystem. Die Schienen und das Zubehör sind in Schwarz und Weiß erhältlich. Das System weist ein schmales Design mit einer matten Farbgebung auf. Damit fügt es sich ideal an der Decke ein. Es ist die perfekte Wahl für Geschäfts-, Büro- und Ausstellungsräume. Wenn die Phasen auf separate Schutzschalter aufgeteilt werden, sind trotz der drei Phasen auch...	2023289	312503	100.98Â€
SG SGLI 312504 SHOPLINE DALI Schiene 3M schwarz ShopLine DALI ist ein stilvolles Schienensystem. Die Schienen und das Zubehör sind in Schwarz und Weiß erhältlich. Das System weist ein schmales Design mit einer matten Farbgebung auf. Damit fügt es sich ideal an der Decke ein. Es ist die perfekte Wahl für Geschäfts-, Büro- und Ausstellungsräume. Wenn die Phasen auf separate Schutzschalter aufgeteilt werden, sind trotz der drei Phasen auch...	2023290	312504	147.51Â€
SG SGLI 312517 SHOPLINE DALI L-Verbinder rechts schwarz ShopLine DALI ist ein stilvolles Schienensystem. Die Schienen und das Zubehör sind in Schwarz und Weiß erhältlich. Das System weist ein schmales Design mit einer matten Farbgebung auf. Damit fügt es sich ideal an der Decke ein. Es ist die perfekte Wahl für Geschäfts-, Büro- und Ausstellungsräume. Wenn die Phasen auf separate Schutzschalter aufgeteilt werden, sind trotz der drei Phasen auch...	2093389	312517	37.62Â€
SG SGLI 312519 SHOPLINE DALI L-Verbinder links schwarz ShopLine DALI ist ein stilvolles Schienensystem. Die Schienen und das Zubehör sind in Schwarz und Weiß erhältlich. Das System weist ein schmales Design mit einer matten Farbgebung auf. Damit fügt es sich ideal an der Decke ein. Es ist die perfekte Wahl für Geschäfts-, Büro- und Ausstellungsräume. Wenn die Phasen auf separate Schutzschalter aufgeteilt werden, sind trotz der drei Phasen auch...	2093390	312519	37.62Â€
SG SGLI 314420 SHOPLINE 3-Phasen-Strom-Schiene 2m schwarz Das ShopLine Schienensystem ist ein 3-Phasen-System mit Schienen und Zubehör in weiß und schwarz. Das System besticht durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Ideal für Ladengeschäfte und Ausstellungen.	1874970	314420	87.12Â€
SG SGLI 314421 SHOPLINE 3-Phasen-Strom-Schiene 3m schwarz Das ShopLine Schienensystem ist ein 3-Phasen-System mit Schienen und Zubehör in weiß und schwarz. Das System besticht durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Ideal für Ladengeschäfte und Ausstellungen.	2023219	314421	803.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SG SGLI 314423 SHOPLINE 3-Phasen MONOPOI TRACK schwarz Shopline Schwarz Monopoint	1874971	314423	29.70Â€
SG SGLI 314427 SHOPLINE Rail 3-Phasen Endkappe schwarz Shopline Schwarz Endstück	1874972	314427	3.96Â€
SG SGLI 314428 SHOPLINE Rail 3-Phasen MiniVerbinder schwarz Das ShopLine Schienensystem ist ein 3-Phasen-System mit Schienen und Zubehör in weiß und schwarz. Das System besticht durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Ideal für Ladengeschäfte und Ausstellungen.	2022196	314428	10.89Â€
SG SGLI 314430 SHOPLINE 3-Phasen Einspeisung (R) schwarz Das ShopLine Schienensystem ist ein 3-Phasen-System mit Schienen und Zubehör in weiß und schwarz. Das System besticht durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Ideal für Ladengeschäfte und Ausstellungen.	2022197	314430	16.83Â€
SG SGLI 314431 SHOPLINE 3-Phasen Einspeisung (L) schwarz Das ShopLine Schienensystem ist ein 3-Phasen-System mit Schienen und Zubehör in weiß und schwarz. Das System besticht durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Ideal für Ladengeschäfte und Ausstellungen.	2022198	314431	16.83Â€
SG SGLI 314432 SHOPLINE 3-Phasen L-Verbinder reversibel schwarz Das ShopLine Schienensystem ist ein 3-Phasen-System mit Schienen und Zubehör in weiß und schwarz. Das System besticht durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Ideal für Ladengeschäfte und Ausstellungen.	2022199	314432	32.67Â€
SG SGLI 314436 ShopLine Verbinder gerade schwarz 3-Phasen-System Das ShopLine Schienensystem ist ein 3-Phasen-System mit Schienen und Zubehör in weiß und schwarz. Das System besticht durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Ideal für Ladengeschäfte und Ausstellungen.	1874973	314436	29.70Â€
SG SGLI 314437 ShopLine Verbinder flexib schwarz 3-Phasen-System Das ShopLine Schienensystem ist ein 3-Phasen-System mit Schienen und Zubehör in weiß und schwarz. Das System besticht durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Ideal für Ladengeschäfte und Ausstellungen.	2022200	314437	38.61Â€
SGLI 312432 ShopLine L-Verbinder (reversibel) weiß 3-Phasen-System Das ShopLine Schienensystem ist ein 3-Phasen-System mit Schienen und Zubehör in weiß und schwarz. Das System besticht durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Ideal für Ladengeschäfte und Ausstellungen.	324511	312432	32.67Â€
SGLI 312532 SHOPLINE DALI Adapter für Pendelleuchte Shopline DALI Weiss Pendelleuchte Adapter	673975	312532	14.85Â€
SGLI 314429 SHOPLINE 3-Phasen isolier MiniVerbinder schwarz Das ShopLine Schienensystem ist ein 3-Phasen-System mit Schienen und Zubehör in weiß und schwarz. Das System besticht durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Ideal für Ladengeschäfte und Ausstellungen. Verkaufseinheit: 1 ST.	689401	314429	5.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SGLI 314434 SHOPLINE 3-Phasen T-Verbinder (R) reversibel schwarz Das ShopLine Schienensystem ist ein 3-Phasen-System mit Schienen und Zubehör in weiß und schwarz. Das System besticht durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Ideal für Ladengeschäfte und Ausstellungen.	324512	314434	41.58Â€
SGLI 314440 SHOPLINE 3-Phasen Pendelabhängung 5m Stahlseil weiß Shopline Schwarz Stahlseile 5m Verkaufseinheit: 1 ST.	704101	314440	16.83Â€
Leuchten - Stromschienensysteme - Hochvolt Stromschienen: SITECO			
Siteco 2TR31T7S Modario Stromschieneneinsatz EIN/AUS weiß Stromschieneneinsatz für Schutzart IP20 EIN/AUS Modario	1348988	2TR31T7S	300.17Â€
Leuchten - Stromschienensysteme - Hochvolt Stromschienen: Trilux			
Stossstellenbef AB 3PH NO SKB18-1 02 Stoßstellenbefestigung 5854200 Stoßstellenbefestigung mit Langloch-Aussparungen zur Aufnahme der Decken-Befestigungsmittel sowie Stabilisierung des Systems. Maße (L x B): 185 mm x 30 mm. Höhe 20 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	2145313	5854200	10.10Â€
T-Verbinder 3PH NO XTS37-1 D0 T-Verbinder f.drei 5857800 T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente. Farbe silbergrau. Maße (L x B): 100 mm x 66 mm. Höhe 32,5 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	2145310	5857800	56.23Â€
T-Verbinder 3PH NO XTS40-1 D0 T-Verbinder f.drei 5858100 T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente. Farbe silbergrau. Maße (L x B): 100 mm x 66 mm. Höhe 32,5 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	2145309	5858100	56.23Â€
Trilux 07690/1LV 2,5qmm L300 Durchgangsverdrahtung 6822200 Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile. Mit Steckklemmen, Leitungslänge 300 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1346700	6822200	5.74Â€
Trilux 07690VS 2,5qmm L100 Verbindungskabel 6822100 Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm. Zur elektrotechnischen Verbindung flexibler Einzeladern. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1346701	6822100	19.50Â€
Trilux 07690VS Stecker/Klemme 6822300 Stecker zur Einspeisung, 7-poolig, starr. Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1346699	6822300	7.43Â€
Trilux 7650Fi 3PH L150 05 NO Geräteträger für Lichtbandsystem 7283700 Geräteträger für E-Line Lichtbandsystem 7650Fi. 3-Phasen-Stromschienenmodul zur Aufnahme von Strahlermodulen mit Euroadapter. Zur Kombination mit Tragprofilen E-Line Fix 0765... 1475 mm, 2950 mm oder 4425 mm (Trennstecker-Abstand 1500 mm) in IP20 oder IP64. Kompatibel mit Tragprofilen E-Line T5N/LED 07650.... Als Einzel- oder Lichtbandleuchte für die direkte Deckenmontage sowie abgehängte Mo...	646308	7283700	178.70Â€
TRILUX Abd Einsp 3PH NO XTSF10-2 05 Abdeckplatte f.eine Einspeisung 7944100 Abdeckplatte für eine Einspeisung des 3-Phasen-Schienensystems. Farbe schwarz Maße (L x B): 109 mm x 56 mm. Höhe 4 mm.	677194	7944100	5.54Â€
TRILUX Abd Einsp 3PH NO XTSF10-3 01 Abdeckplatte f.eine Einspeisung 7943900 Abdeckplatte für eine Einspeisung des 3-Phasen-Schienensystems. Farbe weiß. Maße (L x B): 109 mm x 32 mm. Höhe 4 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	835578	7943900	5.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TRILUX Abd X DALI 3PH NO XTSF630-3 01 Abdeckplatte f.einen X-Verbinder 7949600 Abdeckplatte für einen X-Verbinder des 3-Phasen-Stromschienensystems mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß. Maße (L x B): 180 mm x 180 mm. Höhe 4 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	835622	7949600	5.94Â€
TRILUX Adapter Steckdose 3PH ws EUT 99-095-6 Adapter 7959700 Adapter mit Schutzkontakt-Steckdose für 3-Phasen-Stromschienensystem mit/ohne DALI-Ausstattung. Farbe weiß Maße (L x B): 65 mm x 65 mm. Höhe 55 mm.	677155	7959700	83.95Â€
TRILUX Deckenbef AB 3PH NO SKB12-2 05 Deckenbefestigungselement 5853600 Deckenbefestigungselement mit Langloch-Aussparungen zur Aufnahme der Befestigungsmittel und Fixierung an der Stromschiene. Farbe schwarz Maße (L x B): 30 mm x 32,5 mm. Höhe 12,5 mm.	1990170	5853600	3.07Â€
TRILUX Deckenbef AB 3PH NO SKB12-3 01 Deckenbefestigungselement 5853100 Deckenbefestigungselement mit Langloch-Aussparungen zur Aufnahme der Befestigungsmittel und Fixierung an der Stromschiene. Farbe weiß Maße (L x B): 30 mm x 32,5 mm. Höhe 12,5 mm.	677161	5853100	3.07Â€
TRILUX Einsp 3PH NO XTS12-3 01 Einspeisung 5854800 Einspeisung für 3-Phasen-Stromschiene. Für den kopfseitigen Anschluss eines Einbau- oder Anbau Stromschienensystems. Farbe weiß Maße (L x B): 66 mm x 31,5 mm. Höhe 32,5 mm.	677178	5854800	13.27Â€
TRILUX Einsp DALI 3PH NO XTSC611-3 01 Einspeisung 7946300 Einspeisung für 3-Phasen-Stromschiene mit DALI Ausstattung. Für den kopfseitigen Anschluss eines Einbau- oder Anbau Stromschienensystems. Farbe weiß Maße (L x B): 90 mm x 31,5 mm. Höhe 32,5 mm.	1101835	7946300	25.74Â€
TRILUX Einsp DALI 3PH NO XTSC612-1 D0 Einspeisung 7946100 Einspeisung für 3-Phasen-Stromschiene mit DALI Ausstattung. Für den kopfseitigen Anschluss eines Einbau- oder Anbau Stromschienensystems. Farbe silbergrau Maße (L x B): 90 mm x 31,5 mm. Höhe 32,5 mm.	677167	7946100	25.74Â€
TRILUX Einsp DALI 3PH NO XTSC612-2 05 Einspeisung 7946200 Einspeisung für 3-Phasen-Stromschiene mit DALI Ausstattung. Für den kopfseitigen Anschluss eines Einbau- oder Anbau Stromschienensystems. Farbe schwarz Maße (L x B): 90 mm x 31,5 mm. Höhe 32,5 mm.	1990173	7946200	25.74Â€
TRILUX Einsp DALI 3PH NO XTSC612-3 01 Einspeisung 7946000 Einspeisung für 3-Phasen-Stromschiene mit DALI Ausstattung. Für den kopfseitigen Anschluss eines Einbau- oder Anbau Stromschienensystems. Farbe weiß Maße (L x B): 90 mm x 31,5 mm. Höhe 32,5 mm.	677195	7946000	25.74Â€
TRILUX Endk 3PH NO XTS41-2 05 Endkappe zum Abschluss eines 3-Phasen 5856800 Endkappe zum Abschluss eines 3-Phasen Stromschienenelements. Farbe schwarz Maße (L x B): 32 mm x 32,6 mm. Höhe 32,5 mm.	677232	5856800	2.28Â€
TRILUX Endk 3PH NO XTS41-3 01 Endkappe zum Abschluss eines 3-Phasen 5855600 Endkappe zum Abschluss eines 3-Phasen Stromschienenelements. Farbe weiß Maße (L x B): 32 mm x 32,6 mm. Höhe 32,5 mm.	677210	5855600	2.28Â€
TRILUX L-Verb DALI 3PH NO XTSC634-3 01 L-Verbinder für zwei 7947500 L-Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung Farbe weiß Maße (L x B): 91 mm x 91 mm. Höhe 32,5 mm.	1101838	7947500	59.20Â€
TRILUX L-Verb DALI 3PH NO XTSC635-2 05 L-Verbinder f.zwei 7947400 L-Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung Farbe schwarz Maße (L x B): 91 mm x 91 mm. Höhe 32,5 mm.	677228	7947400	59.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TRILUX L-Verb DALI 3PH NO XTSC635-3 01 L-Verbinder f.zwei 7947200 L-Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung Farbe weiß Maße (L x B): 91 mm x 91 mm. Höhe 32,5 mm.	677227	7947200	59.20Â€
TRILUX Längsverb 3PH NO XTS21-3 01 Kupplung 5973500 Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur mechanischen und elektrischen Verbindung von 3-Phasen-Stromschienen (Einbau/Anbau), System NORDIC. Farbe weiß Maße (L x B): 70 mm x 20 mm. Höhe 26 mm.	677208	5973500	9.80Â€
TRILUX Längsverb DALI 3PH NO XTSC621-2 05 Kupplung 7947100 Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur mechanischen und elektrischen Verbindung von 3-Phasen-Stromschienen mit DALI-Ausstattung (Einbau/Anbau), System NORDIC. Farbe schwarz Maße (L x B): 120 mm x 20 mm. Höhe 26 mm.	1990175	7947100	16.83Â€
TRILUX Längsverb DALI 3PH NO XTSC621-3 01 Kupplung 7946900 Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur mechanischen und elektrischen Verbindung von 3-Phasen-Stromschienen mit DALI-Ausstattung (Einbau/Anbau), System NORDIC. Farbe weiß Maße (L x B): 120 mm x 20 mm. Höhe 26 mm.	677166	7946900	16.83Â€
TRILUX Mitteleinsp DALI 3PH NO XTSC614-2 05 Kupplung 7946800 Kupplung mit Einspeisungsvorrichtung zur elektrischen und mechanischen Verbindung sowie Anschluß von 3-Phasen Stromschienen mit DALI-Ausstattung (Einbau/Anbau, 5 plus 2 Leiter), System NORDIC. Farbe schwarz. Maße (L x B): 150 mm x 31,5 mm. Höhe 32,5 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	835574	7946800	59.20Â€
TRILUX Punktauslass AB 3PH NO GA70-2 05 Punktauslass f.den Anbau 5858600 Punktauslass für den Anbau oder mittels separatem Zubehör auch zum Einbau in gesägte Decken. Farbe schwarz Maße (L x B): 100 mm x 100 mm. Höhe 32 mm.	677148	5858600	30.49Â€
TRILUX Punktauslass AB 3PH NO GA70-3 01 Punktauslass für den Anbau 5858400 Punktauslass für den Anbau oder mittels separatem Zubehör auch zum Einbau in gesägte Decken. Farbe weiß Maße (L x B): 100 mm x 100 mm. Höhe 32 mm.	1101845	5858400	30.49Â€
TRILUX Seil-AH Brt f Stromsch 3PH L1,5M NO 09 Seilabhängungs-Set 7943000 Seilabhängungs-Set, höhenverstellbar. Für Abhängelängen bis Maße (L x B): 30 mm x 28 mm. Höhe 1500 mm.	677154	7943000	5.35Â€
TRILUX Seil-AH Brt f Stromsch 3PH L3,0 NO 09 Seilabhängungs-Set 7943100 Seilabhängungs-Set, höhenverstellbar. Für Abhängelängen bis Maße (L x B): 30 mm x 28 mm. Höhe 3000 mm.	677219	7943100	5.84Â€
TRILUX Seil-AH Brt f Stromsch 3PH L6,0 NO 09 Seilabhängungs-Set 7943200 Seilabhängungs-Set, höhenverstellbar. Für Abhängelängen bis Maße (L x B): 30 mm x 28 mm. Höhe 6000 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	835619	7943200	6.93Â€
TRILUX Stabilisator Stromsch 3-PH Abdeckung z.mechanischen 5974000 Abdeckung zur mechanischen Stabilisierung und Sicherung des Stromschienen-Systems bei besonderen Belastungen. Maße (L x B): 192 mm x 35 mm. Höhe 30 mm.	677160	5974000	35.94Â€
TRILUX Stossstellenbef AB 3PH NO SKB18-2 05 Stoßstellenbefestigung 5853500 Stoßstellenbefestigung mit Langloch-Aussparungen zur Aufnahme der Decken-Befestigungsmittel sowie Stabilisierung des Systems. Farbe schwarz Maße (L x B): 185 mm x 30 mm. Höhe 20 mm.	677235	5853500	10.10Â€
TRILUX Stossstellenbef AB 3PH NO SKB18-3 01 Stoßstellenbefestigung 5853000 Stoßstellenbefestigung mit Langloch-Aussparungen zur Aufnahme der Decken-Befestigungsmittel sowie Stabilisierung des Systems. Farbe weiß Maße (L x B): 185 mm x 30 mm. Höhe 20 mm.	677211	5853000	10.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TRILUX StromschAB 3PH 3m NO XTS4300-3 01 3-Phasen Anbau-Stromschiene (5 5851400 3-Phasen Anbau-Stromschiene (5 Leiter), System NORDIC. Oberfläche glatt glänzend weiß lackiert, (RAL 9016). Maße (L x B): 3000 mm x 31,5 mm. Höhe 32,5 mm.	677236	5851400	103.65Â€
TRILUX StromschAB DALI 3PH 1m NO XTSC6100-2 05 3-Phasen 7944800 3-Phasen Anbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (5 plus 2 Leiter), System NORDIC. Oberfläche glatt glänzend schwarz lackiert, (RAL 9005). Maße (L x B): 1000 mm x 31,5 mm. Höhe 32,5 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	835624	7944800	46.73Â€
TRILUX StromschAB DALI 3PH 1m NO XTSC6100-3 01 3-Phasen 7944200 3-Phasen Anbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (5 plus 2 Leiter), System NORDIC. Oberfläche glatt glänzend weiß lackiert, (RAL 9016). Maße (L x B): 1000 mm x 31,5 mm. Höhe 32,5 mm.	677229	7944200	46.73Â€
TRILUX StromschAB DALI 3PH 2m NO XTSC6200-2 05 3-Phasen 7944900 3-Phasen Anbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (5 plus 2 Leiter), System NORDIC. Oberfläche glatt glänzend schwarz lackiert, (RAL 9005). Maße (L x B): 2000 mm x 31,5 mm. Höhe 32,5 mm.	677156	7944900	89.99Â€
TRILUX StromschAB DALI 3PH 2m NO XTSC6200-3 01 3-Phasen 7944300 3-Phasen Anbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (5 plus 2 Leiter), System NORDIC. Oberfläche glatt glänzend weiß lackiert, (RAL 9016). Maße (L x B): 2000 mm x 31,5 mm. Höhe 32,5 mm.	677147	7944300	89.99Â€
TRILUX StromschAB DALI 3PH 3m NO XTSC6300-2 05 3-Phasen 7945000 3-Phasen Anbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (5 plus 2 Leiter), System NORDIC. Oberfläche glatt glänzend schwarz lackiert, (RAL 9005). Maße (L x B): 3000 mm x 31,5 mm. Höhe 32,5 mm.	677221	7945000	131.18Â€
TRILUX StromschAB DALI 3PH 3m NO XTSC6300-3 01 3-Phasen 7944400 3-Phasen Anbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (5 plus 2 Leiter), System NORDIC. Oberfläche glatt glänzend weiß lackiert, (RAL 9016). Maße (L x B): 3000 mm x 31,5 mm. Höhe 32,5 mm.	677168	7944400	131.18Â€
TRILUX StromschEB DALI 3PH 1m NO XTSCF6100-3 01 3-Phasen 7945100 3-Phasen Einbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (5 plus 2 Leiter), System NORDIC. Oberfläche glatt glänzend weiß lackiert, (RAL 9016). Maße (L x B): 1000 mm x 56 mm. Höhe 32,5 mm.	1101840	7945100	56.43Â€
TRILUX StromschEB DALI 3PH 2m NO XTSCF6200-3 01 3-Phasen 7945200 3-Phasen Einbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (5 plus 2 Leiter), System NORDIC. Oberfläche glatt glänzend weiß lackiert, (RAL 9016). Maße (L x B): 2000 mm x 56 mm. Höhe 32,5 mm.	677171	7945200	111.87Â€
TRILUX StromschEB DALI 3PH 3m NO XTSCF6300-3 01 3-Phasen 7945300 3-Phasen Einbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (5 plus 2 Leiter), System NORDIC. Oberfläche glatt glänzend weiß lackiert, (RAL 9016). Maße (L x B): 3000 mm x 56 mm. Höhe 32,5 mm.	110184	7945300	168.60Â€
TRILUX T-Verbinder DALI 3PH NO XTSC637-2 05 T-Verbinder f.drei 7948000 T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschiensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe schwarz Maße (L x B): 150 mm x 91 mm. Höhe 32,5 mm.	677146	7948000	92.47Â€
TRILUX T-Verbinder DALI 3PH NO XTSC639-2 05 T-Verbinder f.drei 7948600 T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschiensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe schwarz Maße (L x B): 150 mm x 100 mm. Höhe 32,5 mm.	677196	7948600	92.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TRILUX T-Verbinder DALI 3PH NO XTSC640-3 01 T-Verbinder für drei 7948100 T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß Maße (L x B): 150 mm x 91 mm. Höhe 32,5 mm.	1101846	7948100	92.47Â€
TRILUX Uni-Haken f Stroms 05 EUT 99-067-2 Unihaken zu abgehängten 7943800 Universalhaken zur abgehängenen Deckenbefestigung. Optional mit Abdeckkappe zu ergänzen. Farbe schwarz. Maße (L x B): 22 mm x 22 mm. Höhe 27 mm.	677176	7943800	8.12Â€
TRILUX X-Verb DALI 3PH NO XTSC638-3 01 X-Verbinder f.vier 7949000 X-Verbinder für vier 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß. Maße (L x B): 300 mm x 300 mm. Höhe 32,5 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	835618	7949000	123.55Â€
X-Verb 3PH NO XTS38-1 D0 X-Verbinder f.vier 5857400 X-Verbinder für vier 3-Phasen-Stromschienensegmente. Farbe silbergrau. Maße (L x B): 100 mm x 100 mm. Höhe 32,5 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	2145312	5857400	72.07Â€
Leuchten - Stromschienensysteme - Hochvolt Stromschienen: Philips			
ZCS750 5C6 CPF BK XTSC623-2 Flexverbinder 06744499 Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separ...	326431	06744499	96.03Â€
ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2) DALI Stromschiene Zubehör 06554999 Für die Verwendung von DALI-Strahlern mit einem speziellen Adapter, eignen sich DALI Stromschienen ideal für Anwender, die eine flexible Beleuchtung wünschen, um in ihrem Verkaufsraum eine besondere Atmosphäre zu schaffen und den Energieverbrauch zu reduzieren. Das System besteht aus stranggepressten Aluminiumstromschienen, die in verschiedenen Längen und Farben erhältlich sind und vielfält...	324018	06554999	28.41Â€
ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2) DALI Stromschiene Zubehör 06563199 Für die Verwendung von DALI-Strahlern mit einem speziellen Adapter, eignen sich DALI Stromschienen ideal für Anwender, die eine flexible Beleuchtung wünschen, um in ihrem Verkaufsraum eine besondere Atmosphäre zu schaffen und den Energieverbrauch zu reduzieren. Das System besteht aus stranggepressten Aluminiumstromschienen, die in verschiedenen Längen und Farben erhältlich sind und vielfält...	324020	06563199	17.42Â€
ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3) Endeinspeisung rechts 38116999 Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separ...	298652	38116999	16.43Â€
ZRS750 ICP WH (XTS21-3) Kupplung gerade 38118399 Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separ...	298653	38118399	10.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Stromschienensysteme - Hochvolt Stromschienen: Zumtobel			
Zumtobel 3CU ADAPT ANSCHL-GEH BK 3 Phasen-Pendel-Adapter 60280072 3 Phasen-Pendel-Adapter (Universaladapter), schwarz, mit Zugentlastung, zum Anschluß von Leuchten, mit Anschlußklemmen, elektrische Daten: 3A/ 250 V, für 3adrige Leitungen H03VV-F und H05VV-F mit min. Durchmesser 6,0 mm oder max. Durchmesser 7,0 mm (keine Silikon-Mantelleitungen), maximal zulässige Zugbelastung der Leitung: 3x0,75mm ² max.3,3kg Fmax 33N, 3x1,00mm ² max.4,5kg Fmax 45N, 3x1,50mm...	966898	60280072	118.80Â€
Zumtobel 3CU ADAPT ANSCHL-GEH WH 3 Phasen-Pendel-Adapter 60280071 3 Phasen-Pendel-Adapter (Universaladapter), weiß, mit Zugentlastung, zum Anschluß von Leuchten, mit Anschlußklemmen, elektrische Daten: 3A/ 250 V, für 3adrige Leitungen H03VV-F und H05VV-F mit min. Durchmesser 6,0 mm oder max. Durchmesser 7,0 mm (keine Silikon-Mantelleitungen), maximal zulässige Zugbelastung der Leitung: 3x0,75mm ² max.3,3kg Fmax 33N, 3x1,00mm ² max.4,5kg Fmax 45N, 3x1,50mm ² ...	167587	60280071	118.80Â€
Zumtobel 3CU ADAPT STECKD WH Adapter-Schutzkontaktsteckdose 60280077 3 Phasen-Adapter-Steckdose, mit Universaladapter, weiß, mit Schutzleiterkontakt, mit Sicherung: M 6,3 A, Elektrische Daten: 3A/250 V, Abmessungen: 60x60x107 mm, Hinweis: Nicht für L3+DALI geeignet!	371215	60280077	201.96Â€
Zumtobel 3CU PKT-AUSL ANBAU BK Punktauslaß-Anbaumontage 60280086 Punktauslass für Anbaumontage, nur geeignet für Strahler mit 3 Phasen Universaladapter, maximale Zugfestigkeit 50N, maximales Biegemoment 2,5Nm, elektrische Daten: 6A, AC 230V (220-240V), 50Hz, max. 1400W, Schutzklasse 1, mit Zugentlastung für Leitung, für Anschlussleitung min. 3x0,75mm ² / max. 3x2,5mm ² , Kunststoffteile aus Polycarbonat (PC), Farbe schwarz, Abmessungen: Durchmesser 119 x 30 ...	2089452	60280086	120.78Â€
Zumtobel 3PH /1PH WKZ SZ Mechanisches Schneidzange für Stromleiter S0583490 Schneidzange für Stromleiter, zum Ablängen der Kupferleiter auf den notwendigen Sicherheitsabstand, wenn die Stromschienen bauseitig gekürzt werden, zur Einhaltung der Luft- und Kriechstrecken	978517	S0583490	237.60Â€
Zumtobel 3PH EINSP L BK Elektrisches 3 Phasen-Anfangseinspeisung S2802120 3 Phasen-Anfangseinspeisung, schwarz, Schutzleiter links, Polarisierungsnase rechts, Kunststoffteile aus Polycarbonat, Leitungseinführung stirnseitig und von Seite des Schienenrückens, maximale Strombelastung: 16A pro Phase , Einbauabmessungen: 68x34x34 mm, Gesamtabmessungen: 110x34x34 mmTyp: S2802120	462825	S2802120	37.62Â€
Zumtobel 3PH EINSP L WH Elektrische 3 Phasen-Anfangseinspeisung S2801150 3 Phasen-Anfangseinspeisung, weiß, Schutzleiter links, Polarisierungsnase rechts, Kunststoffteile aus Polycarbonat, Leitungseinführung stirnseitig und von Seite des Schienenrückens, maximale Strombelastung: 16A pro Phase , Einbauabmessungen: 68x34x34 mm, Gesamtabmessungen: 110x34x34 mmTyp: S2801150	982128	S2801150	37.62Â€
Zumtobel 3PH EINSP R BK Elektrisches 3 Phasen-Anfangseinspeisung S2802110 3 Phasen-Anfangseinspeisung, schwarz, Schutzleiter rechts, Polarisierungsnase links, Kunststoffteile aus Polycarbonat, Leitungseinführung stirnseitig und von Seite des Schienenrückens, maximale Strombelastung: 16A pro Phase , Einbauabmessungen: 68x34x34 mm, Gesamtabmessungen: 110x34x34 mmTyp: S2802110	365799	S2802110	37.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel 3PH EINSR WH Elektrische 3 Phasen-Anfangseinspeisung S2801140 3 Phasen-Anfangseinspeisung, weiß, Schutzleiter rechts, Polarisierungsnase links, Kunststoffteile aus Polycarbonat, Leitungseinführung stirnseitig und von Seite des Schienenrückens, maximale Strombelastung: 16A pro Phase , Einbauabmessungen: 68x34x34 mm, Gesamtabmessungen: 110x34x34 mmTyp: S2801140	773936	S2801140	37.62Â€
Zumtobel 3PH EINSR-M BK Mechanisches 3 Phasen-Mitteleinspeiser S2802130 3 Phasen-Mitteleinspeiser, schwarz, Schutzleiter rechts, Kunststoffteile aus Polycarbonat, Leitungseinführung von Seite des Schienenrückens, maximale Strombelastung: 16A pro Phase, Einbauabmessungen: 102x33x33 mm, Gesamtabmessungen: 187x33x33 mmTyp: S2802130	485454	S2802130	62.37Â€
Zumtobel 3PH EINSR-M WH Mechanische 3 Phasen-Mitteleinspeiser S2801160 3 Phasen-Mitteleinspeiser, weiß, Schutzleiter rechts, Kunststoffteile aus Polycarbonat, Leitungseinführung von Seite des Schienenrückens, maximale Strombelastung: 16A pro Phase, Einbauabmessungen: 102x33x33 mm, Gesamtabmessungen: 187x33x33 mmTyp: S2801160	401068	S2801160	62.37Â€
Zumtobel 3PH VERB-FLEX BK Mechanisches 3 Phasen-Flexverbinder S2802190 3 Phasen-Flexverbinder, schwarz, zur elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen, montiert in einem Winkel bis maximal 180° (inklusive Schutzleiter), Kunststoffteile aus Polycarbonat, Einbauabmessungen: 213x34x34 mm, Gesamtabmessungen: 297x34x34 mmTyp: S2802190	400293	S2802190	121.77Â€
Zumtobel 3PH VERB-FLEX WH Mechanisches 3 Phasen-Flexverbinder S2801220 3 Phasen-Flexverbinder, weiß, zur elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen, montiert in einem Winkel bis maximal 180° (inklusive Schutzleiter), Kunststoffteile aus Polycarbonat, Einbauabmessungen: 213x34x34 mm, Gesamtabmessungen: 297x34x34 mmTyp: S2801220	466852	S2801220	121.77Â€
Zumtobel 3PH VERB-K BK Mechanisches Zub. 3 Phasen-Kreuzverbinder S2802180 3 Phasen-Kreuzverbinder, schwarz, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von vier Stromschienen, zur Einspeisung von vier Stromschienen, Kunststoffteile aus Polycarbonat, Leitungseinführung von Seite des Schienenrückens , Einbauabmessungen: 102x102x34 mm, Gesamtabmessungen: 187x187x34 mmTyp: S2802180	841985	S2802180	125.73Â€
Zumtobel 3PH VERB-K WH Mechanisches Zub. 3 Phasen-Kreuzverbinder S2801210 3 Phasen-Kreuzverbinder, weiß, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von vier Stromschienen, zur Einspeisung von vier Stromschienen, Kunststoffteile aus Polycarbonat, Leitungseinführung von Seite des Schienenrückens , Einbauabmessungen: 102x102x34 mm, Gesamtabmessungen: 187x187x34 mmTyp: S2801210	772639	S2801210	125.73Â€
Zumtobel 3PH VERB-T ERD-A L BK 3 Phasen-T-Verbinder S2802170 3 Phasen-T-Verbinder, schwarz, Schutzleiter links und außen, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von drei Stromschienen, zur Einspeisung von drei Stromschienen, Kunststoffteile aus Polycarbonat, Leitungseinführung von Seite des Schienenrückens , Einbauabmessungen: 102x68x34 mm, Gesamtabmessungen: 187x110x34 mmTyp: S2802170	616975	S2802170	96.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel 3PH VERB-T ERD-A L WH 3 Phasen-T-Verbinder S2801200 3 Phasen-T-Verbinder, weiß, Schutzleiter links und außen, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von drei Stromschienen, zur Einspeisung von drei Stromschienen, Kunststoffteile aus Polycarbonat, Leitungseinführung von Seite des Schienenrückens , Einbauabmessungen: 102x68x34 mm, Gesamtabmessungen: 187x110x34 mmTyp: S2801200	725255	S2801200	96.03Â€
Zumtobel 3PH VERB-T ERD-A R BK 3 Phasen-T-Verbinder S2802160 3 Phasen-T-Verbinder, schwarz, Schutzleiter rechts und außen, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von drei Stromschienen, zur Einspeisung von drei Stromschienen, Kunststoffteile aus Polycarbonat, Leitungseinführung von Seite des Schienenrückens , Einbauabmessungen: 102x68x34 mm, Gesamtabmessungen: 187x110x34 mmTyp: S2802160	752627	S2802160	96.03Â€
Zumtobel 3PH VERB-T ERD-A R WH 3 Phasen-T-Verbinder S2801190 3 Phasen-T-Verbinder, weiß, Schutzleiter rechts und außen, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von drei Stromschienen, zur Einspeisung von drei Stromschienen, Kunststoffteile aus Polycarbonat, Leitungseinführung von Seite des Schienenrückens , Einbauabmessungen: 102x68x34 mm, Gesamtabmessungen: 187x110x34 mmTyp: S2801190	257590	S2801190	96.03Â€
Zumtobel 3PH VERB-W ERD-A BK 3 Phasen-Winkelverbinder S2802150 3 Phasen-Winkelverbinder , schwarz, Schutzleiter außen, Polarisierungsnase innen, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen, zur Einspeisung von zwei Stromschienen, Kunststoffteile aus Polycarbonat, Leitungseinführung von Seite des Schienenrückens , Einbauabmessungen: 68x68x34 mm, Gesamtabmessungen: 110x110x34 mmTyp: S2802150	329634	S2802150	65.34Â€
Zumtobel 3PH VERB-W ERD-A WH 3 Phasen-Winkelverbinder S2801180 3 Phasen-Winkelverbinder , weiß, Schutzleiter außen, Polarisierungsnase innen, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen, zur Einspeisung von zwei Stromschienen, Kunststoffteile aus Polycarbonat, Leitungseinführung von Seite des Schienenrückens , Einbauabmessungen: 68x68x34 mm, Gesamtabmessungen: 110x110x34 mmTyp: S2801180	137130	S2801180	65.34Â€
Zumtobel 3PH VERB-W ERD-I BK 3 Phasen-Winkelverbinder S2802140 3 Phasen-Winkelverbinder , schwarz, Schutzleiter innen, Polarisierungsnase außen, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen, zur Einspeisung von zwei Stromschienen, Kunststoffteile aus Polycarbonat, Leitungseinführung von Seite des Schienenrückens , Einbauabmessungen: 68x68x34 mm, Gesamtabmessungen: 110x110x34 mmTyp: S2802140	946877	S2802140	65.34Â€
Zumtobel 3PH VERB-W ERD-I WH 3 Phasen-Winkelverbinder S2801170 3 Phasen-Winkelverbinder , weiß, Schutzleiter innen, Polarisierungsnase außen, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen, zur Einspeisung von zwei Stromschienen, Kunststoffteile aus Polycarbonat, Leitungseinführung von Seite des Schienenrückens , Einbauabmessungen: 68x68x34 mm, Gesamtabmessungen: 110x110x34 mmTyp: S2801170	526344	S2801170	65.34Â€
Zumtobel 3PH/L3+daLI ABH EINSB BK Befestigungsstück Anfangseinsp.S2800460 Befestigungsstück Anfangseinspeisung 3 Phasen / L3+DALI, schwarz, zur Pendelmontage von Stromschienen mit Pendelrohr-, Gewindestangen- oder Stahlseilabhängung, aus Aluminium-Strangpreßprofil und/ oder Aluminium-Druckguß, Abmessungen: 95x28x25 mm	978460	S2800460	44.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel 3PH/L3+DALI ABH EINSPEISUNG WH 3PH/L3+DALI-Befest.Stück S2802630 Befestigungsstück Anfangseinspeisung 3 Phasen / L3+DALI, weiß, zur Pendelmontage von Stromschienen mit Pendelrohr-, Gewindestangen- oder Stahlseilabhängung, aus Aluminium-Strangpreßprofil und/ oder Aluminium-Druckguß, Abmessungen: 95x28x25 mm	981946	S2802630	46.53Â€
Zumtobel 3PH/L3+DALI ABH EINSPEISUNG-M BK Befestigungsst.Mitteleinsp.S2800470 Befestigungsstück Mitteleinspeisung 3 Phasen / L3+DALI, schwarz, zur Pendelmontage von Stromschienen mit Pendelrohr-, Gewindestangen- oder Stahlseilabhängung, aus Aluminium-Strangpreßprofil und/ oder Aluminium-Druckguß, Abmessungen: 162x28x25 mm	978823	S2800470	67.32Â€
Zumtobel 3PH/L3+DALI ABH EINSPEISUNG-M WH 3PH/L3+DALI-Befest.Stück S2802640 Befestigungsstück Mitteleinspeisung 3 Phasen / L3+DALI, weiß, zur Pendelmontage von Stromschienen mit Pendelrohr-, Gewindestangen- oder Stahlseilabhängung, aus Aluminium-Strangpreßprofil und/ oder Aluminium-Druckguß, Abmessungen: 162x28x25 mm	981942	S2802640	62.37Â€
Zumtobel 3PH/L3+DALI ABH PENDELROHR BK Schienenrücken S2800980 3PH-Befestigungsst. Schienenrücken, schwarz, zur Pendelmontage von Stromschienen mit Pendelrohr-, Gewindestangen- oder Stahlseilabhängung, aus Aluminium-Strangpreßprofil undoder Aluminium-Druckguß , Abmessungen: 35x30x15 mmTyp: S2800980	660562	S2800980	23.76Â€
Zumtobel 3PH/L3+DALI ABH PENDELROHR WHM Befestigungsst. Schienenrücken S2802620 3PH-Befestigungsst. Schienenrücken, weiß, zur Pendelmontage von Stromschienen mit Pendelrohr-, Gewindestangen- oder Stahlseilabhängung, aus Aluminium-Strangpreßprofil undoder Aluminium-Druckguß , Abmessungen: 35x30x15 mmTyp: S2802620	995499	S2802620	23.76Â€
Zumtobel 3PH/L3+DALI ABH VERB-K BK Befestigungsstück Kreuzverb.S2800500 Befestigungsstück Kreuzverbinder 3 Phasen / L3+DALI, schwarz, zur Pendelmontage von Stromschienen mit Pendelrohr-, Gewindestangen- oder Stahlseilabhängung, aus Aluminium-Strangpreßprofil und/ oder Aluminium-Druckguß, Abmessungen: 163x163x20 mm	262841	S2800500	80.19Â€
Zumtobel 3PH/L3+DALI ABH VERB-T BK Befestigungsstück T-Verbinder S2800490 Befestigungsstück T-Verbinder 3 Phasen / L3+DALI, schwarz, zur Pendelmontage von Stromschienen mit Pendelrohr-, Gewindestangen- oder Stahlseilabhängung, aus Aluminium-Strangpreßprofil und/ oder Aluminium-Druckguß, Abmessungen: 163x95x25 mm	978821	S2800490	83.16Â€
Zumtobel 3PH/L3+DALI ABH VERB-T WH T-Verbinder S2802660 Befestigungsstück T-Verbinder 3 Phasen / L3+DALI, weiß, zur Pendelmontage von Stromschienen mit Pendelrohr-, Gewindestangen- oder Stahlseilabhängung, aus Aluminium-Strangpreßprofil und/ oder Aluminium-Druckguß, Abmessungen: 163x95x25 mm	376740	S2802660	74.25Â€
Zumtobel 3PH/L3+DALI ABH VERB-W BK Befestigungsstück Winkelverb.S2800480 Befestigungsstück Winkelverbinder 3 Phasen / L3+DALI, schwarz, zur Pendelmontage von Stromschienen mit Pendelrohr-, Gewindestangen- oder Stahlseilabhängung, aus Aluminium-Strangpreßprofil und/ oder Aluminium-Druckguß, Abmessungen: 95x95x25 mm	978822	S2800480	74.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel 3PH/L3+daLI ABH VERB-W WH Winkelverbinder S2802650 Befestigungsstück Winkelverbinder 3 Phasen / L3+DALI, weiß, zur Pendelmontage von Stromschienen mit Pendelrohr-, Gewindestangen- oder Stahlseilabhängung, aus Aluminium-Strangpreßprofil und/ oder Aluminium-Druckguß, Abmessungen: 95x95x25 mm	981941	S2802650	74.25Â€
Zumtobel 3PH/L3+daLI ABSCHL-PL BK Abschlussplatte S2802210 3 Phasen-Abschlussplatte, schwarz, zum Verschließen der Stromschienenenden, Kunststoffteile aus Polycarbonat, Einbauabmessungen: 2x34x34 mm, Gesamtabmessungen: 29x34x34 mmTyp: S2802210	750201	S2802210	3.96Â€
Zumtobel 3PH/L3+daLI ABSCHL-PL WH Abschlussplatte S2801240 3 Phasen-Abschlussplatte, weiß, zum Verschließen der Stromschienenenden, Kunststoffteile aus Polycarbonat, Einbauabmessungen: 2x34x34 mm, Gesamtabmessungen: 29x34x34 mmTyp: S2801240	677605	S2801240	3.96Â€
Zumtobel 3PH/L3+daLI DEKO-HAKEN Dekorationshaken S0583470 3PH-Dekorationshaken, weiß, zur Befestigung von Dekorationselementen, Displays usw., maximale Tragkraft: 5 kg, einsetzbar in 1PH / Niedervolt-Stromschienen bzw. 3 PH-Stromschienen , Abmessungen: 30x30x63 mmTyp: S0583470	785820	S0583470	7.92Â€
Zumtobel 3PH/L3+daLI VERB BK Verbinder S2802200 3 Phasen-Verbinder, schwarz, zur abstandslosen elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen (inklusive Schutzleiter), Kunststoffteile aus Polycarbonat, Abmessungen: 84x84x27 mmTyp: S2802200	962857	S2802200	23.76Â€
Zumtobel 3PH/L3+daLI VERB BLIND WH Verbinder S2803380 3 Phasen-Verbinder, weiß, zur abstandslosen mechanischen Verbindung von zwei Stromschienen , Abmessungen: 84x84x27 mmTyp: S2803380	797559	S2803380	15.84Â€
Zumtobel 3PH/L3+daLI VERB WH Verbinder S2801230 3 Phasen-Verbinder, weiß, zur abstandslosen elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen (inklusive Schutzleiter), Kunststoffteile aus Polycarbonat, Abmessungen: 84x84x27 mmTyp: S2801230	312618	S2801230	23.76Â€
Zumtobel ABD-PL EINS-P-A 3PH/L3+DALI BK 3PH/L3+DALI-Kaschierung S2802230 3 Phasen-Kaschierung Anfangseinspeisung, aus Stahlblech, schwarz einbrennlackiert , erforderlich bei 3 Phasen-Stromschienen mit Auflageprofil , Abmessungen: 68x54x1 mmTyp: S2802230	988567	S2802230	17.82Â€
Zumtobel ABD-PL EINS-P-A 3PH/L3+daLI WH Kaschierung Anfangseinspeis. S2802220 3 Phasen-Kaschierung Anfangseinspeisung, aus Stahlblech, weiß einbrennlackiert , erforderlich bei 3 Phasen-Stromschienen mit Auflageprofil , Abmessungen: 68x54x1 mmTyp: S2802220	400560	S2802220	17.82Â€
Zumtobel ABD-PL EINS-P-M 3PH/L3+DALI BK Kaschierung Mitteleinspeis.S2802250 Kaschierung Mitteleinspeisung 3 Phasen / L3+DALI, aus Stahlblech, schwarz einbrennlackiert, erforderlich bei 3 Phasen/L3+DALI-Stromschienen mit Auflageprofil, Abmessungen: 103x54x1 mm	981968	S2802250	19.80Â€
Zumtobel ABD-PL EINS-P-M 3PH/L3+daLI WH Kaschierung Mitteleinspeis.S2802240 Kaschierung Mitteleinspeisung 3 Phasen / L3+DALI, aus Stahlblech, weiß einbrennlackiert, erforderlich bei 3 Phasen/L3+DALI-Stromschienen mit Auflageprofil, Abmessungen: 103x54x1 mm	981969	S2802240	19.80Â€
Zumtobel ABD-PL VERB-K 3PH/L3+DALI BK Kaschierung Kreuzverbinder S2802310 Kaschierung Kreuzverbinder 3 Phasen / L3+DALI, aus Stahlblech, schwarz einbrennlackiert, erforderlich bei 3 Phasen/L3+DALI-Stromschienen mit Auflageprofil, Abmessungen: 103x103x1 mm	235728	S2802310	29.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel ABD-PL VERB-T 3PH/L3+DALI BK Kaschierung T-Verbinder S2802290 Kaschierung T-Verbinder 3 Phasen / L3+DALI, aus Stahlblech, schwarz einbrennlackiert, erforderlich bei 3 Phasen/L3+DALI-Stromschienen mit Auflageprofil, Abmessungen: 103x80x1 mm	235406	S2802290	27.72Â€
Zumtobel ABD-PL VERB-T 3PH/L3+DALI WH Kaschierung T-Verbinder S2802280 3 Phasen-Kaschierung T-Verbinder, aus Stahlblech, weiß einbrennlackiert , erforderlich bei 3 Phasen-Stromschienen mit Auflageprofil , Abmessungen: 103x80x1 mmTyp: S2802280	700857	S2802280	26.73Â€
Zumtobel ABD-PL VERB-W 3PH/L3+DALI BK Kaschierung Winkelverbinder S2802270 Kaschierung Winkelverbinder 3 Phasen / L3+DALI, aus Stahlblech, schwarz einbrennlackiert, erforderlich bei 3 Phasen/L3+DALI-Stromschienen mit Auflageprofil, Abmessungen: 80x80x1 mm	981966	S2802270	19.80Â€
Zumtobel ABD-PL VERB-W 3PH/L3+DALI WH Kaschierung Winkelverbinder S2802260 3 Phasen-Kaschierung Winkelverbinder, aus Stahlblech, weiß einbrennlackiert , erforderlich bei 3 Phasen-Stromschienen mit Auflageprofil , Abmessungen: 80x80x1 mmTyp: S2802260	550270	S2802260	22.77Â€
Zumtobel PENDELROHR 16x1000 BALD WH Pendelrohrabhangung weiß S2610740 Pendelrohrabhangung weiß, Pendelrohr: Durchmesser 16mm, Länge 1000mm, Höhenausgleich 15mm, geeignet für Mantelleitung bis 5x1,5mm², mit Gewinde M16x1, mit Baldachin zur Kaschierung der mechanischen Befestigungselemente und des Leitungsanschlusses, Baldachin aus glasfaserverstärktem Kunststoff, maximale Zugbelastung: 20kg	978465	S2610740	172.26Â€
Zumtobel SUP2 TRACK U SF 2M WH NV Einbauprofil 60210805 Einbauprofil mit Flansch zum Deckeneinbau, als tragendes Element in abgehängten Decken, Länge: 2000mm, zum Anschluss von Profilen, Verbindern und elektrischer Einspeisung, Niedervolt-Stromschiene (48V) dient zur Aufnahme von SUPERSYSTEM II Strahlern und Lichteinsätzen mit Niedervolt-Adapter (48V), werkzeuglose Befestigung der Strahler und Lichteinsätze, Strahler und Lichteinsätze (dimmbare Dal...	1343762	60210805	118.80Â€
Zumtobel SUP2 TRACK U TL 2M WH Niedervolt U-Einbauprofil weiß 60210811 Einbauprofil 'trimless' zum deckenbündigen Einbau in Decken, als Anputzprofil, Länge: 2000mm, zum Anschluss von Profilen, Verbindern und elektrischer Einspeisung, Niedervolt-Stromschiene (48V) dient zur Aufnahme von SUPERSYSTEM II Strahlern und Lichteinsätzen mit Niedervolt-Adapter (48V), werkzeuglose Befestigung der Strahler und Lichteinsätze, Strahler und Lichteinsätze (dimmbare Dali only) s...	1343552	60210811	179.19Â€
Zumtobel SUP2 TRACK U TL 4M WH Niedervolt U-Einbauprofil weiß 60210813 Einbauprofil 'trimless' zum deckenbündigen Einbau in Decken, als Anputzprofil, Länge: 4000mm, zum Anschluss von Profilen, Verbindern und elektrischer Einspeisung, Niedervolt-Stromschiene (48V) dient zur Aufnahme von SUPERSYSTEM II Strahlern und Lichteinsätzen mit Niedervolt-Adapter (48V), werkzeuglose Befestigung der Strahler und Lichteinsätze, Strahler und Lichteinsätze (dimmbare Dali only) s...	1343678	60210813	317.79Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel TECTON T 2000 WH Tragschiene weiß L=2000mm 22128036 Tragschiene aus profiliertem Stahlblech mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. 11 Leiter in einem integriertem Stromleitprofil eingebettet. 5 Netzleitungen sowie 2 x 2 Leiter für die Integration von Notlicht anhand zwei unabhängig voneinander getrennter Kreise und 2 Leiter als Steuerleitung. Werkzeugloser Anschluss über elektrisches Einspeise-Set. Abmessungen: 2000 x 60 x 54 mm, Gewicht: 3,...	551041	22128036	72.27Â€
Zumtobel TECTON TE WH Elektrische Einspeisung weiß 22128083 Elektrische Einspeisung weiß aus profiliertem Stahlblech für den elektrischen Anschluß des Lichtbandes. Steckbare Anschlußklemmen für 5 Netzleitungen, 2 x 2 Notlichtleitungen und 2 Steuerleitungen. Berührungsschutz für Stromleitprofil und Endkappen inkludiert. Abmessungen: 344 x 63 x 54 mm, Gewicht: 0,68 kgTyp: 22128083	282848	22128083	54.45Â€
Leuchten - Stromschienensysteme - Strahler AGL / PAR: SITECO			
59TL1A02 Blindabdeckung Licross Trunking Verkaufseinheit: 1 ST.	843305	59TL1A02	7.72Â€
59TR9RC Einseilabhängung Licross Trunking Seilabhängung bis zu 2,0m Licross	667408	59TR9RC	16.93Â€
Leuchten - Stromschienensysteme - Strahler AGL / PAR: Erco-Leuchten			
ERCO 1038008000 Quintessence Linsenwandfluter Größe 3 80° LED 8W 1100lm 4000K Neutralweiß DALI Version 1 Überdeckendes Einbaudetail Linsensystem wallwash Gehäuse: Aluminiumguss, als Kühlkörper ausgebildet, mit Verbindungsleitung L 500mm. Befestigungsrahmen: Kunststoff, schwarz. Einbaurahmen: Kunststoff, weiß (RAL9002). Befestigung für Deckenstärken 1-30mm. Inklusive DALI Betriebsgerät. 4polige Steckklemme. LED-Modul: Hochleistungs...	1770472	1038008000	594.99Â€
ERCO 1042716000 Stella Strahler Verkaufseinheit: 1 ST.	831625	1042716000	1344.42Â€
ERCO 1048010000 Quintessence Linsenwandfluter 48010.000 Größe 5 80° LED 24W 3300lm 4000K Neutralweiß DALI Version 1 Überdeckendes Einbaudetail Linsensystem wallwash Gehäuse: Aluminiumguss, als Kühlkörper ausgebildet, mit Verbindungsleitung L 500mm. Befestigungsring: Kunststoff, schwarz, 360° drehbar. Drehwinkel feststellbar. Einbauring: Kunststoff, weiß (RAL9002). Befestigung für Deckenstärken 1-30mm. Inklusive DALI Betriebsgerät. 4polige ...	1770471	1048010000	720.72Â€
ERCO 1048032000 Quintessence Linsenwandfluter Größe 5 80° LED 24W 2520lm 3000K Warmweiß DALI Version 1 Überdeckendes Einbaudetail Linsensystem wallwash Gehäuse: Aluminiumguss, als Kühlkörper ausgebildet, mit Verbindungsleitung L 500mm. Befestigungsring: Kunststoff, schwarz, 360° drehbar. Drehwinkel feststellbar. Einbauring: Kunststoff, weiß (RAL9002). Befestigung für Deckenstärken 1-30mm. Inklusive DALI Betriebsgerät. 4polige Ste...	1263268	1048032000	720.72Â€
ERCO 1048034000 Quintessence Richtstrahler Größe 3 30° LED 6W 630lm 3000K Warmweiß DALI Version 1 Überdeckendes Einbaudetail Spherolitlinse flood Gehäuse: Aluminiumguss, als Kühlkörper ausgebildet, mit Verbindungsleitung L 850mm. 0°-30° schwenkbar. Befestigungsring: Kunststoff, schwarz, 360° drehbar. Drehwinkel feststellbar. Einbauring: Kunststoff, weiß (RAL9002). Spreizfederbefestigung für Deckenstärken 1-25mm. Inklusive DAL...	1588468	1048034000	510.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ERCO 1048037000 Quintessence Richtstrahler Größe 7 40° LED 24W 2520lm 3000K Warmweiß DALI Version 1 Überdeckendes Einbaudetail Spherolitlinse flood Gehäuse: Aluminiumguss, als Kühlkörper ausgebildet, mit Verbindungsleitung L 850mm. 0°-30° schwenkbar. Befestigungsring: Kunststoff, schwarz, 360° drehbar. Dreh- und Schwenkwinkel feststellbar. Einbauring: Kunststoff, weiß (RAL9002). Befestigung für Deckenstärken 1-30mm. Inklusive...	1770470	1048037000	891.00€
ERCO 1048042000 Quintessence Richtstrahler Größe 3 30° LED 6W 630lm 3000K Warmweiß DALI Version 1 Überdeckendes Einbaudetail Spherolitlinse spot Gehäuse: Aluminiumguss, als Kühlkörper ausgebildet, mit Verbindungsleitung L 850mm. 0°-30° schwenkbar. Befestigungsring: Kunststoff, schwarz, 360° drehbar. Drehwinkel feststellbar. Einbauring: Kunststoff, weiß (RAL9002). Spreizfederbefestigung für Deckenstärken 1-25mm. Inklusive DALI...	1263283	1048042000	510.84€
Erco 13801000 Hi-trac Stromschiene Weiß (RAL9002) Länge 3000mm Weiß (RAL9002) Länge 3000mm Paneelprofil: Aluminium, pulverbeschichtet. Oberseite: Leerprofil, zur Aufnahme von Durchverdrahtung oder Abdeckprofilen. Unterseite: Stromschiene. 4 isolierte Kupferleiter und eingepresster Schutzleiter. Anwendung als DALI Stromschiene: Ein Stromkreis 16A und zwei Leiter zum Anschluss an die DALI Datenleitung. Anwendung als 3-Phasen-Stromschiene: Drei getrennt schalt...	515921	1013801000	234.63€
Erco 13840000 Hi-trac Stromschiene Silber Länge 2000mm Silber Länge 2000mm Paneelprofil: Aluminium, pulverbeschichtet. Oberseite: Leerprofil, zur Aufnahme von Durchverdrahtung oder Abdeckprofilen. Unterseite: Stromschiene. 4 isolierte Kupferleiter und eingepresster Schutzleiter. Anwendung als DALI Stromschiene: Ein Stromkreis 16A und zwei Leiter zum Anschluss an die DALI Datenleitung. Anwendung als 3-Phasen-Stromschiene: Drei getrennt schaltbare Stro...	515925	1013840000	160.38€
Erco 13842000 Hi-trac Stromschiene Silber Länge 4000mm Silber Länge 4000mm Paneelprofil: Aluminium, pulverbeschichtet. Oberseite: Leerprofil, zur Aufnahme von Durchverdrahtung oder Abdeckprofilen. Unterseite: Stromschiene. 4 isolierte Kupferleiter und eingepresster Schutzleiter. Anwendung als DALI Stromschiene: Ein Stromkreis 16A und zwei Leiter zum Anschluss an die DALI Datenleitung. Anwendung als 3-Phasen-Stromschiene: Drei getrennt schaltbare Stro...	515928	1013842000	308.88€
Leuchten - Stromschiensysteme - Strahler AGL / PAR: Hager			
Hager KDN181B Phasenschiene 1P Gabel 16qmm 80A 37K Phasenschiene 1 polig mit Hilfsschalter, Gabelanschluss 16mm² 80A 37 Module	499961	KDN181B	34.75€
Leuchten - Stromschiensysteme - Strahler AGL / PAR: HellermannTyton			
Hellermann HSMB-C1-1402-WH VE=240 Kabellaminierer weiß 598-14020 HELASIGN, Material 1402, Taschenbuch, Artikelnummer: 598-14020Eigenschaften:Selbstlaminierende Etiketten im handlichen TaschenbuchformatOptimaler Schutz vor Staub und Schmutz durch das TaschenbuchdeckblattIdeal für Reparatur- und WartungsarbeitenEinfaches Beschriften und Verarbeiten der EtikettenHervorragender Schutz gegenüber Feuchtigkeit und mechanischem Abrieb durch das Schutzlaminat...	499208	598-14020	24.55€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Hellermann HSMB-C2-1402-WH Etiketten Kabellaminierer weiß 598-14026 HELASIGN, Material 1402, Taschenbuch, Artikelnummer: 598-14026Eigenschaften:Selbstlaminierende Etiketten im handlichen TaschenbuchformatOptimaler Schutz vor Staub und Schmutz durch das TaschenbuchdeckblattIdeal für Reparatur- und WartungsarbeitenEinfaches Beschriften und Verarbeiten der EtikettenHervorragender Schutz gegenüber Feuchtigkeit und mechanischem Abrieb durch das Schutzlaminat...	529894	598-14026	24.55Â€
Hellermann RO202-1401-WH Etiketten 19,1x50,8 weiß 550-14012 RiteOn, Material 1401 Dispenser, Artikelnummer: 550-14012Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung 19,1X50,8 weißEigenschaften:Praktischer RiteOn-Etikettenspender für die manuelle BeschriftungIdeal für Reparatur- und Wartungsarbeiten bei kleinen VolumenEinfaches Beschriften und Verarbeiten der EtikettenHervorragender Schutz gegenüber Feuchtigkeit und mechanischem Abrieb du...	844174	550-14012	30.99Â€
Leuchten - Stromschienensysteme - Strahler AGL / PAR: Gustav Hensel			
Hensel Mi PV 1263 PV-GAK mit ÜSE 6xPV-String auf 3xWR-Eingang Generator-Anschlusskasten für PV-Anlagen bis 1000 V d.c. nach IEC 61439, komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet. Die Gehäuse aus hochwertigem Thermoplast sind schutzisoliert, Schutzart IP 65. Nach Bedarf sind PV-Generator-Anschlusskästen mit Überspannungsableitern, Generatorfreischaltern und Strangsicherungen ausgestattet. Sie sind für die geschützte Installation im Freien geeignet...	498811	4012591114079	1295.91Â€
Leuchten - Stromschienensysteme - Strahler AGL / PAR: MoltoLuce			
MoltoLuce 653-00101000055 SHOOTER 1 STR-EURO weiß 1xQPAR16 50W GU10 285°/90° SHOOTER 1 SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER weiß, ähnlich RAL 9016, drehbar 285°, schwenkbar 90°, Adapter/Baldachin weiß, IP20lm, EL: A++-D	327552	653-00101000055	19.31Â€
MoltoLuce 653-00102000055 SHOOTER 2 STR-EURO weiß 2xQPAR16 50W GU10 285°/90° SHOOTER 2 SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER weiß, ähnlich RAL 9016, drehbar 285°, schwenkbar 90°, Adapter/Baldachin weiß, IP20lm, EL: A++-D	327553	653-00102000055	28.91Â€
MoltoLuce 656-00250000048 MIX STR-VOLARE opal 1xQPAR16 50W GU10 285°/90° MIX SCHIENENSTRAHLER MIT 2-PH VOLARE ADAPTER natur eloxiert, satiniert, Adapter/Baldachin silber, IP20lm, EL: A++-D	327563	656-00250000048	135.93Â€
Leuchten - Stromschienensysteme - Strahler AGL / PAR: Regiolux			
Regiolux SAB 095 Verbinder Abh.am Stoß 95915190100 Montage-Zubehör für cubus. Abhängebügel für Lichtband - 1+2lp., für cubus.	945704	95915190100	10.69Â€
Regiolux SDT 1500/I 5x15qmm vw Tragschiene 18251580100 Tragschiene, aus Stahl,Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Universal - Tragschiene verwendbar für Lichtbänder alle Schutzarten IP20 bis IP64, Flachbandleitung werkseitig eingelegt und auf Schnellmontage-Buchseil verdrahtet. Der maximale Abstand zwischen den senkrechte...	721819	18251580100	38.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux SDT 1500/II 5x25qmm vw Tragschiene 18262580100 Tragschiene, aus Stahl, Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Universal - Tragschiene verwendbar für Lichtbänder alle Schutzarten IP20 bis IP64, Flachbandleitung werkseitig eingelegt und auf Schnellmontage-Buchsenteil verdrahtet. Der maximale Abstand zwischen den senkrechte...	926735	18262580100	59.20Â€
Regiolux UBB T5/LED Befestigung me Einbauleuchte 79950504100 Montage-Zubehör für UEX, RSEX, für verdeckt symmetrische und ausgeschnittene Decken. Universalbefestigungs-Bügel, Für verdeckt symmetrische Schienenkonstruktionen oder ausgeschnittene Decken erforderlich.	329499	79950504100	9.70Â€
Leuchten - Stromschienensysteme - Strahler AGL / PAR: Ridi Leuchten			
RIDI ZSP TK SEILPENDEL TRAPEZ 1,5M Seilpendel Trapez Seilpendel Trapez, Deckenbef., Kugel, 1,5m, 1Stk	677840	0203509	29.80Â€
Leuchten - Stromschienensysteme - Strahler AGL / PAR: RZB			
RZB 701083.002 T-Kupplung, 3Ph. Schutzleiter rechts+außen T-Kupplung für 3-Phasen-Stromschienen, Schutzleiter rechts und außen. Kunststoff, mit Einspeisungsmöglichkeit. Geeignet für Anbau-Stromschienen. Schutzleiter-Position bei Bedarf vor Ort tauschbar.	2095352	701083.002	52.27Â€
Leuchten - Stromschienensysteme - Strahler AGL / PAR: SG Leuchten			
SG SGLI 003151 ZIP 230V Schiene 1,15m schwarz Das Zip 1-Phasen-Schienensystem ist ein stilvolles Schienensystem mit Schienen und Zubehör in weiß, schwarz und gebürstetem Stahl. Das System unterscheidet sich durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Der dazugehörige Spot hat einen ultraschmalen Adapter, der ganz in der Schiene verschwindet und damit für reine, attraktive Linien sorgt...	1872422	003151	64.35Â€
Leuchten - Stromschienensysteme - Strahler AGL / PAR: Siemens			
Siemens MINIZED-Lasttrennschalter 5SG7113 D02 63A 1-polig MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02, 1-polig, In: 63 A, Un AC: 230 V	872592	5SG7113	46.13Â€
Leuchten - Stromschienensysteme - Strahler AGL / PAR: Trilux			
TRILUX LuceoS D ZKS 01 +LLWS Endkappe 7170000 Kopfstück mit LiveLink-Applikation für Deckenanbauleuchten. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Für Deckenanbauleuchten der Baureihe Luceos D... . LiveLink Sensor Tridonic MSensor G3 PIR 5DPI zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Konstantlichtregelung mit Abschaltfunktio...	330458	7170000	231.96Â€
Trilux LuceoS D ZKS 01 Endkappe 7169800 Standardkopfstück für Deckenanbauleuchten. Für Deckenanbauleuchten der Baureihe Luceos D... . Aus Aluminium-Druckguss, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Maße (L x B): 28,5 mm x 239,5 mm, H = 20,4 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	330503	7169800	16.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux LuceoS D ZKS 03 Endkappe 7169900 Standardkopfstück für Deckenanbauleuchten. Für Deckenanbauleuchten der Baureihe Luceos D... . Aus Aluminium-Druckguss, silbergrau pulverbeschichtet (RAL 9006). Maße (L x B): 28,5 mm x 239,5 mm, H = 20,4 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	330439	7169900	19.70Â€
Trilux LuceoS H ZKS 03 +LLWS Endkappe LuceoS 58,50x240x25 7019100 Kopfstück für Hängeleuchten mit LiveLink Applikation. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Für Hängeleuchten der Baureihe Luceos. LiveLink Sensor Tridonic MSensor G3 PIR 5DPI zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Konstantlichtregelung mit Abschaltfunktion bei ausreichen...	328748	7019100	227.21Â€
Leuchten - Stromschienensysteme - Strahler HIT: Lts Licht und Leuchten			
LTS EL 303.2/B SILBER LED Bakery Stromschienenstrahler si 42W 2500lm Stromschienenstrahler in getrennter Bauweise für großflächige Spezialbeleuchtung von Backwaren, Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 140° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, speziell gewölbter Reflektor mit Hammerschlagoptik aus Reinstaluminium für sehr hohe Lichtausbeute, Lichtkopf aus Alumi...	190436	646360	220.77Â€
LTS EL 303.2/B WEISS LED Bakery Stromschienenstrahler weiss 42W 2500lm Stromschienenstrahler in getrennter Bauweise für großflächige Spezialbeleuchtung von Backwaren, Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 140° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, speziell gewölbter Reflektor mit Hammerschlagoptik aus Reinstaluminium für sehr hohe Lichtausbeute, Lichtkopf aus Alumi...	190471	646361	220.77Â€
LTS EL 303.2/F SILBER LED Stromschienenstrahler si 42W 2100lm Meat Stromschienenstrahler in getrennter Bauweise für großflächige Spezialbeleuchtung von Fleisch- und Wurstwaren, Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 140° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, speziell gewölbter Reflektor mit Hammerschlagoptik aus Reinstaluminium für sehr hohe Lichtausbeute, Licht...	190598	646363	220.77Â€
LTS EL 303.2/F WEISS LED Stromschienenstrahler weiss 42W 2100lm Stromschienenstrahler in getrennter Bauweise für großflächige Spezialbeleuchtung von Fleisch- und Wurstwaren, Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 140° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, speziell gewölbter Reflektor mit Hammerschlagoptik aus Reinstaluminium für sehr hohe Lichtausbeute, Licht...	190609	646364	220.77Â€
LTS EL 303.30.2 SILBER LED Stromschienenstrahler si 34W 4130lm 830 Stromschienenstrahler in getrennter Bauweise für großflächige Beleuchtungsaufgaben, Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 140° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, speziell gewölbter Reflektor mit Hammerschlagoptik aus Reinstaluminium für sehr hohe Lichtausbeute, Lichtkopf aus Aluminiumdruckgus...	190953	646342	195.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS EL 303.30.2 WEISS LED Stromschienenstrahler ws 34W 4130lm 830 Stromschienenstrahler in getrennter Bauweise für großflächige Beleuchtungsaufgaben, Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 140° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, speziell gewölbter Reflektor mit Hammerschlagoptik aus Reinstaluminium für sehr hohe Lichtausbeute, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss...	190985	646343	195.03Â€
LTS EL 303.30.2/DALI SCHWARZ LED Stromschienenstrahler sw 34W 4130lm 830 Stromschienenstrahler in getrennter Bauweise für großflächige Beleuchtungsaufgaben, Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 140° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, speziell gewölbter Reflektor mit Hammerschlagoptik aus Reinstaluminium für sehr hohe Lichtausbeute, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss...	191084	646344	244.53Â€
LTS EL 303.30.2/DALI SILBER LED Stromschienenstrahler si 34W 4130lm 830 Stromschienenstrahler in getrennter Bauweise für großflächige Beleuchtungsaufgaben, Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 140° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, speziell gewölbter Reflektor mit Hammerschlagoptik aus Reinstaluminium für sehr hohe Lichtausbeute, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss...	191088	646345	244.53Â€
LTS EL 303.30.2/DALI WEISS LED Stromschienenstrahler ws 34W 4130lm 830 Stromschienenstrahler in getrennter Bauweise für großflächige Beleuchtungsaufgaben, Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 140° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, speziell gewölbter Reflektor mit Hammerschlagoptik aus Reinstaluminium für sehr hohe Lichtausbeute, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss...	191089	646346	244.53Â€
LTS EL 303.40.2 SILBER LED Stromschienenstrahler si 34W 4390lm 840 Stromschienenstrahler in getrennter Bauweise für großflächige Beleuchtungsaufgaben, Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 140° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, speziell gewölbter Reflektor mit Hammerschlagoptik aus Reinstaluminium für sehr hohe Lichtausbeute, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss...	167095	646354	195.03Â€
LTS EL 303.40.2 WEISS LED Stromschienenstrahler ws 34W 4390lm 840 Stromschienenstrahler in getrennter Bauweise für großflächige Beleuchtungsaufgaben, Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 140° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, speziell gewölbter Reflektor mit Hammerschlagoptik aus Reinstaluminium für sehr hohe Lichtausbeute, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss...	167109	646355	195.03Â€
LTS EL 303.40.2/DALI SCHWARZ LED Stromschienenstrahler sw 34W 4390lm 840 Stromschienenstrahler in getrennter Bauweise für großflächige Beleuchtungsaufgaben, Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 140° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, speziell gewölbter Reflektor mit Hammerschlagoptik aus Reinstaluminium für sehr hohe Lichtausbeute, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss...	167149	646356	244.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS EL 303.40.2/DALI SILBER LED Stromschienenstrahler si 34W 4390lm 840 Stromschienenstrahler in getrennter Bauweise für großflächige Beleuchtungsaufgaben, Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 140° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, speziell gewölbter Reflektor mit Hammerschlagoptik aus Reinstaluminium für sehr hohe Lichtausbeute, Lichtkopf aus Aluminiumdruckgus...	167157	646357	244.53Â€
LTS EL 303.40.2/DALI WEISS LED Stromschienenstrahler ws 34W 4390lm 840 Stromschienenstrahler in getrennter Bauweise für großflächige Beleuchtungsaufgaben, Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 140° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, speziell gewölbter Reflektor mit Hammerschlagoptik aus Reinstaluminium für sehr hohe Lichtausbeute, Lichtkopf aus Aluminiumdruckgus...	167183	646358	244.53Â€
LTS EL 304.30.2 SILBER LED Stromschienenstrahler si 54W 6010lm 830 Stromschienenstrahler in getrennter Bauweise für großflächige Beleuchtungsaufgaben, Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 140° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, speziell gewölbter Reflektor mit Hammerschlagoptik aus Reinstaluminium für sehr hohe Lichtausbeute, Lichtkopf aus Aluminiumdruckgus...	192325	646372	204.93Â€
LTS EL 304.30.2 WEISS LED Stromschienenstrahler ws 54W 6010lm 830 Stromschienenstrahler in getrennter Bauweise für großflächige Beleuchtungsaufgaben, Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 140° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, speziell gewölbter Reflektor mit Hammerschlagoptik aus Reinstaluminium für sehr hohe Lichtausbeute, Lichtkopf aus Aluminiumdruckgus...	192336	646373	204.93Â€
LTS EL 304.40.2 SILBER LED Stromschienenstrahler si 54W 6390lm 840 Stromschienenstrahler in getrennter Bauweise für großflächige Beleuchtungsaufgaben, Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 140° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, speziell gewölbter Reflektor mit Hammerschlagoptik aus Reinstaluminium für sehr hohe Lichtausbeute, Lichtkopf aus Aluminiumdruckgus...	193312	646384	204.93Â€
LTS EL 304.40.2 WEISS LED Stromschienenstrahler ws 54W 6390lm 840 Stromschienenstrahler in getrennter Bauweise für großflächige Beleuchtungsaufgaben, Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 140° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, speziell gewölbter Reflektor mit Hammerschlagoptik aus Reinstaluminium für sehr hohe Lichtausbeute, Lichtkopf aus Aluminiumdruckgus...	193314	646385	204.93Â€
LTS EL303.2/B SCHWARZ Bakery Stromschienenstrahler sw 42W 2500lm Stromschienenstrahler in getrennter Bauweise für großflächige Spezialbeleuchtung von Backwaren, Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 140° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, speziell gewölbter Reflektor mit Hammerschlagoptik aus Reinstaluminium für sehr hohe Lichtausbeute, Lichtkopf aus Alumi...	631243	646359	220.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS EL303.2/F SCHWARZ Stromschienenstrahler 42W 2100lm Meat Stromschienenstrahler in getrennter Bauweise für großflächige Spezialbeleuchtung von Fleisch- und Wurstwaren, Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 140° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, speziell gewölbter Reflektor mit Hammerschlagoptik aus Reinstaluminium für sehr hohe Lichtausbeute, Licht...	631245	646362	220.77Â€
LTS EL303.30.2 SCHWARZ Stromschienenstrahler sw 34W 4130lm 830 Stromschienenstrahler in getrennter Bauweise für großflächige Beleuchtungsaufgaben, Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 140° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, speziell gewölbter Reflektor mit Hammerschlagoptik aus Reinstaluminium für sehr hohe Lichtausbeute, Lichtkopf aus Aluminiumdruckgus...	631133	646341	195.03Â€
LTS EL303.40.2 SCHWARZ Stromschienenstrahler sw 34W 4390lm 840 Stromschienenstrahler in getrennter Bauweise für großflächige Beleuchtungsaufgaben, Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 140° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, speziell gewölbter Reflektor mit Hammerschlagoptik aus Reinstaluminium für sehr hohe Lichtausbeute, Lichtkopf aus Aluminiumdruckgus...	631172	646353	195.03Â€
LTS EL304.30.2 SCHWARZ Stromschienenstrahler sw 54W 6010lm 830 Stromschienenstrahler in getrennter Bauweise für großflächige Beleuchtungsaufgaben, Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 140° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, speziell gewölbter Reflektor mit Hammerschlagoptik aus Reinstaluminium für sehr hohe Lichtausbeute, Lichtkopf aus Aluminiumdruckgus...	631182	646371	204.93Â€
LTS EL304.40.2 SCHWARZ Stromschienenstrahler sw 54W 6390lm 840 Stromschienenstrahler in getrennter Bauweise für großflächige Beleuchtungsaufgaben, Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 140° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, speziell gewölbter Reflektor mit Hammerschlagoptik aus Reinstaluminium für sehr hohe Lichtausbeute, Lichtkopf aus Aluminiumdruckgus...	631229	646383	204.93Â€
Leuchten - Stromschienensysteme - Strahler LED: Lts Licht und Leuchten			
LTS ALFL 10.5030.1 Anbauleuchte AllFive weiß Anbauleuchte in modernem Design mit energiesparender LED-Technologie, intern umschaltbar von 36 W auf 28 W, optional mit Wandkonsole, wartungsfreundlich, keine UV- und Wärmestrahlung, Gehäuse aus Stahlblech (Stirnseiten aus ASA-Kunststoff), an der Gehäuseoberseite zwei mittige Einspeisemöglichkeiten, Leuchte vorbereitet für 5 x 2.5 mm² Durchgangsverdrahtung, Diffusor aus prismatischem klarem...	887070	640857	305.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS PLL 26.1000.30.1/DALI Anbauleuchte PL 26 LED 218W 830 16270lm DALI silber Repräsentative Anbauleuchte in rundem Design mit direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtanteil: direkt 74% / indirekt 26%, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Schraubmontage über Deckenhalter, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmu...	650375	640135	1553.31Â€
LTS PLL 26.385.30.1/DALI Anbauleuchte PL 26 LED 50W 830 3720lm DALI silber Repräsentative Anbauleuchte in rundem Design mit direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtanteil: direkt 67% / indirekt 33%, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Schraubmontage über Deckenhalter, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmu...	663992	640111	501.93Â€
LTS PLL 26.385.30.1/DALI Anbauleuchte PL 26 LED 50W 830 3720lm DALI weiß Repräsentative Anbauleuchte in rundem Design mit direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtanteil: direkt 67% / indirekt 33%, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Schraubmontage über Deckenhalter, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmu...	594982	640112	501.93Â€
LTS PLL 26.385.40.1/DALI Anbauleuchte PL 26 LED 50W 840 3820lm DALI weiß Repräsentative Anbauleuchte in rundem Design mit direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtanteil: direkt 67% / indirekt 33%, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Schraubmontage über Deckenhalter, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmu...	885876	640116	501.93Â€
LTS PLL 26.475.30.1/DALI Anbauleuchte PL 26 LED 61W 830 4610lm DALI silber Repräsentative Anbauleuchte in rundem Design mit direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtanteil: direkt 78% / indirekt 22%, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Schraubmontage über Deckenhalter, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmu...	609118	640119	633.60Â€
LTS PLL 26.475.40.1/DALI Anbauleuchte PL 26 LED 61W 840 4750lm DALI weiß Repräsentative Anbauleuchte in rundem Design mit direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtanteil: direkt 78% / indirekt 22%, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Schraubmontage über Deckenhalter, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmu...	885983	640124	633.60Â€
LTS PLL 26.675.30.1/DALI Anbauleuchte PL 26 LED 130W 830 9660lm DALI silber Repräsentative Anbauleuchte in rundem Design mit direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtanteil: direkt 79% / indirekt 21%, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Schraubmontage über Deckenhalter, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmu...	609122	640127	903.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS PLL 26.675.40.1/DALI Anbauleuchte PL 26 LED 130W 840 9900lm DALI silber Repräsentative Anbauleuchte in rundem Design mit direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtanteil: direkt 79% / indirekt 21%, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Schraubmontage über Deckenhalter, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmu...	664011	640131	903.87€
Leuchten - Stromschienensysteme - Strahler LED: Synergy 21			
Synergy 21 LED Track-Serie für Stromschiene VLE-Serie 48W, 120°, nw, CRI>90 Model: VLE in weiss ERCO kompatibel, 3 Phasen Stromschiene Gehäuse: Alu Spritzguss in weiß Watt: 48 Watt, einstellbar: 34/40/44Watt PS: Tridonic, 5 Jahre Garantie° Abstrahlwinkel: 120° (DS25°/30°/90°/120° auf anfrage) Lumen: 7200LM CRI: >90 Lichtfarbe: neutralweiß Kelvin: 4000K Betriebsspannung: AC 220-240V /50-60HZ Größe: 1150*65mm IES Files auf Anfrage erhältlich Energieeffizienzklas...	1788968	S21-LED-NB00405	51.03€
Leuchten - Stromschienensysteme - Strahler NV: Zumtobel			
Zumtobel ABH DOM WH VP Aufhängedom weiß S2505370 Aufhängedom weiß, zusätzlich als Deckenanschluß erforderlich, wenn Höhenjustierung an Stromschienen vorgenommen werden soll, auch geeignet für Montage an schrägen Decken	978466	S2505370	22.77€
Leuchten - Stromschienensysteme - Strahler TC: Ridi Leuchten			
RIDI TRA 008 Kette galvanisch verzinkt 30m Bund 0200251 Bitte in 30er VE bestellen	752692	0200251	65.34€
Leuchten - Stromschienensysteme - Stromschienen, Niedervolt-: Erco-Leuchten			
ERCO 1013901000 ERCO Minirail Stromschiene 48V Verkaufseinheit: 1 ST.	1925668	1013901000	33.66€
ERCO 1013903000 ERCO Minirail Stromschie 1013903000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1925669	1013903000	93.06€
Leuchten - Stromschienensysteme - Stromschienen, Niedervolt-: Regiolux			
Regiolux SDT 1500/III 7x25qmm vw Tragschiene 18283580100 Tragschiene, aus Stahl,Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profilierem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Universal - Tragschiene verwendbar für Lichtbänder alle Schutzarten IP20 bis IP64, Flachbandleitung werkseitig eingelegt und auf Schnellmontage-Buchenteil verdrahtet. Der maximale Abstand zwischen den senkrechte...	110640	18283580100	91.77€
Regiolux SDTA F-7 End-Einspeisung ce 18203092100 Elektrotechnik-Zubehör geeignet für starre Zuleitung 7pol., 5/7x1,5-2,5mm² für SDT. geeignet für starre Zuleitung 7pol., 5/7x1,5-2,5mm² für SDT. Buchse aus Polyamid zur Kontaktierung der SDT-Tragschiene, Zubehör für SDT-System.	389859	18203092100	10.69€
Leuchten - Stromschienensysteme - Stromschienen, Niedervolt-: Schuch			
Schuch TRS 2000 2M Alu-Trageschiene 2m 902600001 Zubehör: Montagezubehör Trageschiene 2.000mm Aluminium Gehäuse Aluminium Tragschienenensystem TRS 2000 EAN/GTIN:4041254162157	538749	902600001	97.02€
Schuch TRS 2000 3M Alu-Trageschiene 3m 902600002 Zubehör: Montagezubehör Trageschiene 3.000mm Aluminium Gehäuse Aluminium Tragschienenensystem TRS 2000 EAN/GTIN:4041254162164	309390	902600002	144.54€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schuch TRS 2000 5M Alu-Trageschiene 5m 902600003 Zubehör: Montagezubehör Trageschiene 5.000mm Aluminium Gehäuse Aluminium Tragschienensystem TRS 2000 EAN/GTIN:4041254162171	612390	902600003	212.55Â€
Schuch TRSA 2 Abdeckleiste 2m 902650006 Zubehör: Montagezubehör Abdeckleiste 2.000mm Kunststoff Gehäuse Kunststoff Tragschienensystem TRS 2000 EAN/GTIN:4041254162232	699126	902650006	14.06Â€
Schuch TRSL Leuchtenaufhaengung 902650003 Zubehör: Montagezubehör Leuchtenaufhängung Aluminium Gehäuse Aluminium Tragschienensystem TRS 2000 EAN/GTIN:4041254162201	695741	902650003	12.97Â€
Schuch TRSS Schaukelhaken für Kettenpendel 902650001 Zubehör: Montagezubehör Schaukelhaken Edelstahl zum Kettenpendel Gehäuse Edelstahl Tragschienensystem TRS 2000 EAN/GTIN:4041254162188	815341	902650001	14.45Â€
Leuchten - Stromschienensysteme - Stromschienen, Niedervolt-: Zumtobel			
Zumtobel 3PH/L3+daLI ABH-WINKEL SCHIENE 3PH/L3+daLI-Winkelbacken S0583340 3PH-Winkelbacken, zur Montage von 1 PH- / 3 PH- / Niedervolt-Stromschienen, die als tragendes Element für abgehängte Decken verwendet werden, kombinierbar mit handelsüblichen Decken-Abhängungen, aus Stahlblech, verzinkt , Abmessungen: 30x30x50 mmTyp: S0583340	493997	S0583340	29.70Â€
Zumtobel 3PH/L3+daLI MONT-ZUBEH SCHIENE 2STCK Befestigungsstücke S0581030 3PH/L3+DALI-Befestigungsstücke, 2 Stück (Verpackungseinheit), zum Ausgleich von Decken-und Wand-Unebenheiten bei direkter Decken-/ Wandmontage, aus Stahlblech verzinkt, Abmessungen: 30x23x18 mm, Hinweis für erforderliche Anzahl bei: 1m/ 2m-Schiene: 2Stück, 3m-Schiene: 3Stück, 4m-Schiene: 4Stück	978578	S0581030	38.61Â€
Zumtobel 3PH/L3+daLI MONT-ZUBEH SCHIENE 3STCK Befestigungsstücke S0581040 3PH-Befestigungsstücke, 3 Stück (Verpackungseinheit), zum Ausgleich von Decken-und Wand-Unebenheiten bei direkter Decken-Wandmontage, aus Stahlblech verzinkt, Abmessungen: 30x23x18 mm, Hinweis für erforderliche Anzahl bei: 1m2m-Schiene: 2Stück, 3m-Schiene: 3Stück, 4m-Schiene: 4StückTyp: S0581040	896920	S0581040	54.45Â€
Zumtobel ABH DOM BK VP Aufhängedom schwarz S2505590 Aufhängedom schwarz, zusätzlich als Deckenanschluß erforderlich, wenn Höhenjustierung am Rohrprofilan Stromschienen vorgenommen werden soll, auch geeignet für Montage an schrägen DeckenTyp: S2505590	684210	S2505590	22.77Â€
Zumtobel EXZENTER DRAHTSEILABH BK Befestigungsbauteil Abhängung S2502970 Exzenter für Seilabhängung, mit Aufhängegewinde M4, zum Befestigen eines Stahlseils (Kugel) direkt am Profilrücken, zugleich als Ausgleichsexzenter für Balanceausgleich einzusetzen	644261	S2502970	16.83Â€
Zumtobel T-BAR-ABH Befestigungsclip S2000310 Befestigungsclip, aus Stahlblech, verzinkt, zur Befestigung von 1 PH- / 3 PH- / L3+DALI-/Niedervolt-Stromschienen unter T-Profilen, Abmessungen: 38x22x5 mm	978516	S2000310	21.78Â€
Leuchten - Taschenlampen: Varta			
Lantern L10 3AA ohne Batt. Campleuchte VARTA Lantern L10 - bis zu 150 lm - bis zu 3 h Laufzeit - bis zu 10 m Leuchtweite - 360° Ausleuchtung Einstellbarer Lichtbereich für optimale Ausleuchtung. - Mattierte Linse für eine bessere Verteilung des Lichts - kein blenden - Integrierter Haken und Magnet für verschiedene Befestigungsmöglichkeiten - Gummierter Anti-Rutsch-Griff - Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten - hängen, stellen,...	1569169	15673101111	7.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
15650 Kids Flashlight Taschenlampe Verkaufseinheit: 1 ST.	876787	15650101421	7.47Â€
16621 Magnetic Safety Light Verkaufseinheit: 1 ST.	876934	16621101121	8.31Â€
17624 Motion Sensor Slim Light Verkaufseinheit: 1 ST.	876789	17624101111	24.95Â€
Leuchten - Taschenlampen: VARTA			
17670 Dynamo Light m.Akku 1er Blister LED Lampe VARTA DynamoLantern 3 6 mLeuchtweite 50 Lumen Produkteigenschaften . Laterne mit Kurbel zum Aufladen per Hand . Bei Stromausfällen & für Prepper . Wiederaufladbar über USB Typ C (nicht im Lieferumfang enthalten) . Spritzwasser- und staubgeschützt (IP54) . 100% plastikfreie Verpackung . Zwei Lichtmodi: hoch und niedrig . Nachtmodus . Gummielemente an der Unterseite für besseren Halt . Haken f?...	684256	17670101111	19.13Â€
18624 Work Flex Motion Sensor H20 3AAA m.Batterien 1er Blister VARTA Motion Sensor Plug Light Produkteigenschaften & Auto Funktion: 90 Sek. & 3 Leuchtmodi: on -auto -off & Dimmfunktion: 3 -18 lm & Modernes, neutralesDesign	684254	18624101401	8.31Â€
Leuchten - Taschenlampen: DOTLUX			
60013 LED-Taschenlampe 1W Marken LED Chip CREE XPE-R3 Praktischer Alltagshelfer mit ON / OFF Funktion Wasserdichtes Gehäuse IP44 garantiert eine lange Lebensdauer 2*AAA Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten flexibel einsetzbarer Clip, der z.B. an einer Schirmmütze befestigt werden kann, damit man beide Hände zum Arbeiten frei hat Verkaufseinheit: 1 ST.	1564584	600136	16.82Â€
600137 LED-Stirnlampe 3W Multifunktionelle Stirnlampe, die auf 2 verschiedene Arten an-und ausgeschaltet werden kann: a) Freihandmodus über einen Sensor: Per Handbewegung vor dem Sensor b) Tastermodus: Per ON/OFF Taster Die Stirnlampe verfügt über zwei verschiedene Lichtfarben Rot und Weiß Staub-und spritzwassergeschütztes Gehäuse (IP54) Integrierte Lithium Polymer Akkustandsanzeige 30%-60%-100% Bis...	1564585	600137	34.55Â€
600187 Thekenaufsteller Stirnlampe bestückt (8 Stück) passend bestückter Thekenaufsteller zur professionellen Präsentation unserer DOTLUX Stirnlampe Verkaufseinheit: 1 ST.	1567050	600187	197.01Â€
600188 Thekenaufsteller Taschenlampe bestückt (15 Stück) passend bestückter Thekenaufsteller zur professionellen Präsentation unserer DOTLUX Taschenlampe "POCKET", Verkaufseinheit: 1 ST.	1567051	600188	177.21Â€
Leuchten - Taschenlampen: CEAG			
Ceag W 270.3/7 LED Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion 40071352031 LED-Handscheinwerfer mit integrierter Überwachung des Ladekreises und einer grünen LED für die Ladekontrollanzeige. Gehäuse aus schlagzähem, abriebfestem Kunststoff. Inklusive 3 Vorsteckscheiben: rot, orange, klar/prismiert zur Veränderung der Lichtverteilung und Signalisierung. Hauptlicht bestehend aus 3 HighPower LEDs mit engstrahlender Reflektortechnik. Leistung des Hauptlichts einstellba...	191111	40071352031	586.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Taschenlampen: Cimco			
Cimco 111524 LED-Pen-Leuchte LED-Pen-Leuchte. Umschaltbar von Flächen- auf Punktausleuchtung. Ausgestattet mit Li-Ionen Batterie 3.7 V 300 mAh, aufladbar über USB-Anschluss. Mikro-USB-Kabel im Lieferumfang enthalten . Überladeschutz. Befestigungsclip mit 2 integrierten starken Magneten für sicheren Halt an metallischen Oberflächen Verkaufseinheit: 1 ST.	1440742	111524	27.99€
Leuchten - Taschenlampen: Dehn + Soehne			
Dehn 766395 LED DIGIK ISO LED-Beleuchtung für DIGIK -123 kV LED-Beleuchtung für Digitalkamera zur Montage auf Gehäuse G DIGIK L für die visuelle Überprüfung und Dokumentation von elektrischen Anlagen bis 150 kV auch bei schwierigen oder schlechten Sichtverhältnissen.	2052215	766395	460.94€
Leuchten - Taschenlampen: Varta			
Night Cutter Pro F20R Taschenlampe 18920 VARTA Night Cutter Pro F20R bis zu 1000 lm bis zu 22 h Laufzeit bis zu 200 m Leuchtweite 5 Leuchtmodi: Turbo, High, Mid, Low und Stroboskop Robust: 2m schlagfest und IP67 (1m Wassertiefe für 30min) - Hochwertiges Gehäuse aus Luftfahrtaluminium Wiederaufladbar dank USB-C-Anschluss, der in der Endkappe integriert ist Ladeanzeige und Batteriestandsanzeige integriert Präzisions-Fokus: Stufenlos...	1571127	18920101111	37.43€
Night Cutter Pro F30R Taschenlampe VARTA Night Cutter Pro F30R bis zu 1500 lm bis zu 24 h Laufzeit - bis zu 280 m Leuchtweite 5 Leuchtmodi: Turbo, High, Mid, Low und Stroboskop Robust: 2m schlagfest und IP67 (1m Wassertiefe für 30min) Hochwertiges Gehäuse aus Luftfahrtaluminium Wiederaufladbar dank USB-C-Anschluss, der in der Endkappe integriert ist Ladeanzeige und Batteriestandsanzeige integriert Präzisions-Fokus: Stufenlo...	1571128	18921101111	44.08€
Night Cutter Pro F40R Taschenlampe 18922 VARTA Night Cutter Pro F40R bis zu 2000 lm bis zu 48 h Laufzeit bis zu 350 m Leuchtweite 5 Leuchtmodi: Turbo, High, Mid, Low und Stroboskop Robust: 2m schlagfest und IP67 (1m Wassertiefe für 30min) Hochwertiges Gehäuse aus Luftfahrtaluminium Wiederaufladbar dank USB-C-Anschluss, der in der Endkappe integriert ist Powerbank-Funktion mit 5200 mAh Ladeanzeige und Batteriestandsanzeige integri...	1571129	18922101111	49.91€
Leuchten - Taschenlampen: Diverse			
Stirnlampe "LED-Headlight" mit 5 LEDs und Magnethalter Ideal für Outdoor, Camping, Reparaturen und alle Arbeiten, bei denen Sie die Hände frei haben müssen. Das verstellbare Streckband und das geringe Gewicht sorgen für optimalen Tragecomfort. Der integrierte Magnethalter bietet starken Halt bei Festeinsatz - z.B. bei Fahrzeugpannen! Blinkfunktion auch als Warneinrichtung einsetzbar.- superhelles Licht durch LEDs- geringer Verbrauch=hohe Bat...	578045	1538497	8.68€
Leuchten - Taschenlampen: VARTA			
Varta 16666 Outdoor Ambiance L10 Campingleuchte 3AA ohne Batterie Hochleistungs-Campingleuchte in VARTA Design mit Dimmfunktion und mehrfarbiger LED. Integrierter Haken an der Ober- und Unterseite, so wie eine abnehmbare Außenlinse für verschiedene Verwendungsmöglichkeiten.	2023522	16666101111	16.63€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Varta 17666 Outdoor Ambiance L20 Campingleuchte 6AA ohne Batterie Hochleistungs-Campingleuchte in VARTA Design mit Dimmfunktion und mehrfarbiger LED. Integrierter Haken an der Ober- und Unterseite, so wie eine abnehmbare Außenlinse für verschiedene Verwendungsmöglichkeiten.	2023523	17666101111	29.11Â€
Varta 17732101421 Indestructible H20 Pro 3AAA Taschenlampe mit Batt. Built to survive - die Serie Indestructible Pro besticht durch ihre robuste und langlebige Konstruktion. Moderne LEDs sorgen bei allen Indestructible Leuchten für eine zuverlässige und lang anhaltende Leuchtkraft. Die Leuchten sind so langlebig wie möglich und überstehen je nach Modell Stürze aus einer Höhe von bis zu 9 Metern problemlos. Egal, ob Sie Läufer, Camper, Bergbegeisterter oder H...	1592807	17732101421	16.63Â€
Varta 18631201401 Outdoor Sports Ultralight H30R lime Kopfleuchte Die ultraleichte Kopfleuchte mit wiederaufladbarem Li-Polymer Akku ist das perfekte Zubehör für Ihre sportlichen Aktivitäten. Die Kombination aus sportlichem und ansprechendem Design und leistungsstarker Technik überzeugt bei jeder Anwendung. Verschiedene Leuchtmodi und eine Dimmfunktion erleichtern das Einstellen der richtigen Lichtintensität. Das spritzwassergeschützte Gehäuse (IPX4) hat ...	1592787	18631201401	24.95Â€
Varta 18648101421 Work Flex Motion H20 3AAA Kopfleuchte mit Batt. Egal wie schwer die Herausforderung ist - die Arbeit wird erledigt. Die Work Flex Leuchten von VARTA eignen sich perfekt für jede Arbeitssituation. Sie sind extrem robust und langlebig. Spritzwasser- und Staubschutz ermöglichen das Arbeiten in nahezu allen Heimwerkerumgebungen. Mit verschiedenen Features wie einem einstellbaren Licht für eine perfekte Arbeitsplatzausleuchtung und vielfältigen ...	1592786	18648101421	17.05Â€
VARTA 18649 Work Flex Multifunction Light F20R Egal wie schwer die Herausforderung ist - die Arbeit wird erledigt. Die Work Flex Leuchten von VARTA eignen sich perfekt für jede Arbeitssituation. Sie sind extrem robust und langlebig. Spritzwasser- und Staubschutz ermöglichen das Arbeiten in nahezu allen Heimwerkerumgebungen. Mit verschiedenen Features wie einem einstellbaren Licht für eine perfekte Arbeitsplatzausleuchtung und vielfältigen ...	2094194	18649101401	30.77Â€
Varta 18666 Outdoor Ambiance L30RH Campingleuchte aufladbar 3AA ohne Battt. Zuverlässige Funktionen für beste Ladeergebnisse in Kombination mit modernem VARTA-Design bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.	2023524	18666101111	44.42Â€
Varta 18710101421 Indestructible F10 Pro 3AAA Taschenlampe mit Batt. Built to survive - die Serie Indestructible von VARTA Consumer besticht durch ihre robuste und langlebige Konstruktion. Moderne LEDs sorgen bei allen Indestructible Leuchten für eine zuverlässige und lang anhaltende Leuchtkraft. Je nach Modell sind die Leuchten so langlebig wie möglich gestaltet und überstehen Stürze aus einer Höhe von bis zu 9 Metern problemlos. Egal, ob Sie Läufer, Camper...	1592792	18710101421	20.37Â€
Varta 18711101421 Indestructible F20 Pro 2AA Taschenlampe mit Batt. Built to survive - die Serie Indestructible von VARTA Consumer besticht durch ihre robuste und langlebige Konstruktion. Moderne LEDs sorgen bei allen Indestructible Leuchten für eine zuverlässige und lang anhaltende Leuchtkraft. Je nach Modell sind die Leuchten so langlebig wie möglich gestaltet und überstehen Stürze aus einer Höhe von bis zu 9 Metern problemlos. Egal, ob Sie Läufer, Camper...	1592836	18711101421	23.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Varta 18714101421 Indestructible F30 Pro 6AA mit Batt. Built to survive - die Serie Indestructible von VARTA Consumer besticht durch ihre robuste und langlebige Konstruktion. Moderne LEDs sorgen bei allen Indestructible Leuchten für eine zuverlässige und lang anhaltende Leuchtkraft. Je nach Modell sind die Leuchten so langlebig wie möglich gestaltet und überstehen Stürze aus einer Höhe von bis zu 9 Metern problemlos. Egal, ob Sie Läufer, Camper...	1592794	18714101421	31.60€
VARTA 18813101421 5W LED High Optics Light 3D inklusive Batterien 1er Blister LED Die neue VARTA 5W LED High Optics beeindruckt nicht nur durch ihre Größe, sondern vielmehr durch ihre große Vielzahl an hochwertigen Eigenschaften. Die beeindruckende Lumenintensität und der saubere Lichtkegel bieten viel Raum für die verschiedenartigsten Einsatzgebiete und deren Anforderungen. Premium-Taschenlampe ausgestattet mit einer 5 Watt Hochleistungs-LED, schiebbarer Leuchtenkopf mit pr...	710972	18813101421	58.23€
VARTA Day Light Multi LED F10 16631101421 VARTA Day Light Multi LED Leuchten sind die perfekte Wahl für jede Anwendung. Neben dem robusten 3-Komponenten-Gehäuse (Edelstahl, ABS-Kunststoff und Gummi) sind diese Leuchten mit moderner Multi-LED-Technologie ausgestattet, um einen geringen Energieverbrauch zu erzielen. Ideale Einsatzgebiete sind: Werkstatt, Garage, Wohnwagen, Boot, Auto, Schuppen oder Garten sowie Indoor- und Outdoor-Aktivit...	1102457	16631101421	6.23€
VARTA Day Light Multi LED F20 16632101421 VARTA Day Light Multi LED Leuchten sind die perfekte Wahl für jede Anwendung. Neben dem robusten 3-Komponenten-Gehäuse (Edelstahl, ABS-Kunststoff und Gummi) sind diese Leuchten mit moderner Multi-LED-Technologie ausgestattet, um einen geringen Energieverbrauch zu erzielen. Ideale Einsatzgebiete sind: Werkstatt, Garage, Wohnwagen, Boot, Auto, Schuppen oder Garten sowie Indoor- und Outdoor-Aktivit...	1102456	16632101421	7.89€
VARTA Day Light Multi LED F30 17612101421 VARTA Day Light Multi LED Leuchten sind die perfekte Wahl für jede Anwendung. Neben dem robusten 3-Komponenten-Gehäuse (Edelstahl, ABS-Kunststoff und Gummi) sind diese Leuchten mit moderner Multi-LED-Technologie ausgestattet, um einen geringen Energieverbrauch zu erzielen. Ideale Einsatzgebiete sind: Werkstatt, Garage, Wohnwagen, Boot, Auto, Schuppen oder Garten sowie Indoor- und Outdoor-Aktivit...	1102439	17612101421	13.72€
Varta DYNAMO LIGHT LED 17680 Taschenlampe Mit dem VARTA Dynamo Light sind Sie nie wieder auf Batterien angewiesen. Eine Minute Kurbeln schafft bis zu 30 Minuten Licht - der ideale Begleiter für jeden Anlass. Sein stoßfestes und spritzwassergeschütztes ABS-Kunststoffgehäuse macht die Leuchte zur perfekten Notleuchte. Mögliche Anwendungsbereiche sind: Werkstatt, Garage, Wohnwagen, Boot, Auto, Schuppen, Garten oder Baustelle sowie Indoo...	607570	17680101401	11.64€
VARTA Flashlights Motion Sensor Night Twin Pack ohne Batterien Bequemes und nützliches Bewegungslicht. Hilft bei Dunkelheit den Weg zu finden. Nützliches Produkt, das den Bedarf von praktisch jedem Haushalt deckt. Einfache Installation durch drei Optionen: Schraube, Magnet und 3M-Klebeband. Warmweiße LED sorgen für eine angenehme Beleuchtung. Modi: An/Aus/ Sensor und Bewegungserkennung in einem Aktionsradius von 3m und 120 Grad. Bewegungssensor zur Aktivi...	1920223	16624101402	12.96€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
VARTA Flashlights Night Cutter F40 mit Batterien Premium-Taschenlampe mit 6AA Batterien die mit ihrer extra hellen Cree Hochleistungs-LED durch die Nacht schneidet. Inklusive einer präzisen Fokussierung und 4 Leuchtmodi (High/Med/Low/Stroboskop). Hergestellt aus hochwertigem, eloxiertem Typ II Aluminium, sehr robust (2 m Falltest) und IPX4 spritzwassergeschützt. Optisches Signal bei leeren Batterien und mit einem integrierten Befestigungsclip....	1920225	18902101121	41.59Â€
VARTA Flashlights Outdoor Sports H10 Pro 3AAA mit Batterien Robuste Outdoor Sports Kopfleuchte mit bis zu 100 lm, schwenkbarem Kopf und verstellbarem, abnehmbarem und waschbarem Kopfband für höchsten Tragekomfort. Kopfleuchte in ansprechender Farbe und eigenem VARTA-Design. Elegantes Sportzubehör für Outdoor-Abenteuer mit 2 Leuchtmodi: High und Low. Schwenkbarer Kopf für eine optimale Ausleuchtung der Umgebung. Stoßfest 2m und IPX4 spritzwassergesch?...	1920227	16650101421	10.40Â€
VARTA Flashlights Outdoor Sports H20 Pro 3AAA mit Batterien Robuste Outdoor Sports Kopfleuchte mit bis zu 200 lm, Dimmfunktion, schwenkbarem Kopf und verstellbarem, abnehmbarem und waschbarem Kopfband für höchsten Tragekomfort. Kopfleuchte in ansprechender Farbe und eigenem VARTA Design. Elegantes Sportzubehör für Outdoor-Abenteuer mit 3 Lichtmodi: Spot-, Flutlicht- und kombinierter Modus (alle dimmbar). Einschließlich roter LED, die nicht blendet fü...	1920228	17650101421	14.14Â€
VARTA Flashlights UV Light 3AAA mit Batterien UV-Taschenlampe um das Unsichtbare sichtbar zu machen und als hilfreicher Hygienehelfer mit einem UV-Wellenlänge von 385-400nm. Mit 14x UV-LEDs mit der Multi LED Technologie. Nützlicher Hygienehelfer, der hilft, das Hygieneniveau hoch zu halten, was bei den aktuellen weltweiten Entwicklungen besonders wichtig ist. Zum Erkennen von Schmutzrückständen oder Urin von Haustieren und zum Prüfen und...	1920226	15638101421	8.02Â€
Leuchten - Taschenlampen: Varta			
Varta Glühlampe 701 zu 615 616 645 647 2er-Blister	851895	SIEHE3790200	2.48Â€
Varta Glühlampe 706 zu 638 2er-Blister	545920	00706000402	7.46Â€
Varta Glühlampe 714 zu 604 605 2er-Blister High Performance Ersatzglühbirnchen für den Einsatz in VARTA Taschenlampen. Höchstes Qualitätsniveau.	369891	00714000402	2.48Â€
Varta Glühlampe 742 zu 636 644 2er-Blister High Performance Ersatzglühbirnchen für den Einsatz in VARTA Taschenlampen. Höchstes Qualitätsniveau.	119421	00742000402	2.48Â€
Varta Glühlampe 751 zu 680 682 683 687 zu 621 622 623 629 630 657 658 672 680 High Performance Ersatzglühbirnchen für den Einsatz in VARTA Taschenlampen. Höchstes Qualitätsniveau.	102246	00751000402	4.14Â€
Varta Glühlampe 752 zu 684 673 2er-Blister High Performance Ersatzglühbirnchen für den Einsatz in VARTA Taschenlampen. Höchstes Qualitätsniveau.	440437	00752000402	4.14Â€
Varta Glühlampe 792 zu 685 686 688 690 zu 610 611 674 690 2ER BLISTER High Performance Ersatzglühbirnchen für den Einsatz in VARTA Taschenlampen. Höchstes Qualitätsniveau.	955266	00792000402	4.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Varta LED Book Light 16618 Blister inklusive Batterien Sehr helle 5mm LED mit weitem Sichtwinkel (hellweiß)Gleichmäßiger Lichtkegel für eine vollständige Ausleuchtung der SeiteBefestigungsclip geeignet für jegliches Material150mm langer und flexibler Hals für eine einfache PositionierungLaufzeit 26hLeuchtweite 7,5mTyp: Book Light	561398	16618	9.56Â€
VARTA LED Booklight (Leselampe) > Highlights- Flexible Leuchte für entspannten Lichtspaß- Gleichmäßige, vollständige Ausleuchtung der Buchseite- 150mm flexibler Hals für eine einfache Positionierung- 9 Lumen Leuchtkraft- 5mm LED- 26h Leuchtdauer> Produkttyp- Leuchte- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 5: Kleingeräte Versand- WEEE: 12221547> Lieferumfang- Leuchte- 2x CR2032 Batterie	562716	16618101421	6.43Â€
Leuchten - Taschenlampen: VARTA			
Varta LED Indestructible Key Chain Light 1AAA 16701 Taschenlampe mit Batterie Weiße 5 mm LED für eine bessere LichtausbeuteSehr robust (9m Falltest) und spritzwassergeschützt (IPX4)Leuchtenkopf und Endkappe aus Gummi für eine maximale HaltbarkeitInkl. SchlüsselanhängerInkl. 1 VARTA High Energy AAATyp: 16701	614338	16701101421	4.56Â€
Varta LED Outdoor-Sport-Taschenlampe 2AA	890158	18628101421	18.71Â€
Varta LED Outdoor-Sport-Taschenlampe 3C	890159	18629101421	29.11Â€
Varta LED PENLIGHT 1AAA 16611 Taschenlampe mit Batterien Die VARTA Pen Light ist ein kompaktes und praktisches Zubehör für den Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Arztpraxen und Seniorenheimen. Die Diagnoseleuchte ist ideal für medizinisches Personal, Ärzte, Fachärzte oder Krankenwagen. Mit seinem Clip lässt sich das Licht problemlos in der Brusttasche eines Hemdes transportieren. Weitere mögliche Anwendungsgebiete: Werkstatt, Garage, Carav...	607499	16611101421	5.81Â€
Varta LED SILVER LIGHT 3AAA 16647 Taschenlampe mit Batterien Das VARTA Silver Light ist die ideale Taschenlampe für jede Anwendung. Die drei Einzellupenlinsen erzeugen einen breiten Strahl bei geringem Energieverbrauch. Auf diese Weise ist es die perfekte Leuchte für Werkstatt, Garage, Haushalt, Wohnwagen, Boot, Schuppen oder für den Garten. Weitere mögliche Anwendungsbereiche sind: Aktivitäten im Innen- und Außenbereich wie Camping, Angeln, Wandern, ...	607539	16647101421	6.23Â€
Varta Night Cutter F20R mit Batterie Taschenlampe wiederaufladbar Der VARTA Night Cutter F20R ist dank der 6 Watt Hochleistungs-LED sehr hell. Die Taschenlampe bietet 4 Leuchtmodi. Das Gehäuse aus hochwertigem Aluminium ist IPX4 spritzwassergeschützt und besteht einen 2m Falltest. Somit ist es der ideale Begleiter für alle Outdoor- oder Indoor-Aktivitäten. Der Befestigungsclip ist ideal zum Befestigen der Taschenlampe an der Kleidung. Über ein Micro-USB-Kab...	1350110	18900101111	35.82Â€
Varta PALM LIGHT 3R12 16645 Taschenlampe mit Batterien Die VARTA Palm Light ist eine formschöne und flache Allzweckleuchte aus Metall, die für jede Arbeitsanwendung geeignet ist. Es hat einen eingebauten Clip und eine Leuchtweite von bis zu 75 Metern. Somit ist es die perfekte Leuchte für Werkstatt, Garage, Caravan, Boot, Schuppen oder für den Garten. Weitere mögliche Anwendungsbereiche sind: Aktivitäten im Innen- und Außenbereich wie Camping, ...	607521	16645101421	6.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Taschenlampen: Varta			
Varta SOLAR Key Chain im Glas 50 x LED Solar Key Chain in Glas	487044	96901101801	165.97€
Leuchten - Taschenlampen: VARTA			
Varta Work Flex Area Light 3AA 17648 Taschenlampe mit Batt. Egal wie schwer die Herausforderung ist - die Arbeit wird erledigt. Die Work Flex Leuchten von VARTA eignen sich perfekt für jede Arbeitssituation. Sie sind extrem robust und langlebig. Spritzwasser- und Staubschutz ermöglichen das Arbeiten in nahezu allen Heimwerkerumgebungen. Mit verschiedenen Features wie einem einstellbaren Licht für eine perfekte Arbeitsplatzausleuchtung und vielfältigen ...	1048614	17648101421	15.00€
Varta Work Flex BL30R mit Akku 18684 Taschenlampe Egal wie schwer die Herausforderung ist - die Arbeit wird erledigt. Die Work Flex Leuchten von VARTA eignen sich perfekt für jede Arbeitssituation. Sie sind extrem robust und langlebig. Spritzwasser- und Staubschutz ermöglichen das Arbeiten in nahezu allen Heimwerkerumgebungen. Mit verschiedenen Features wie einem einstellbaren Licht für eine perfekte Arbeitsplatzausleuchtung und vielfältigen ...	1048496	18684101401	52.13€
Varta Work Flex Pocket Light 3AAA 17647 Taschenlampe mit Batt. Egal wie schwer die Herausforderung ist - die Arbeit wird erledigt. Die Work Flex Leuchten von VARTA eignen sich perfekt für jede Arbeitssituation. Sie sind extrem robust und langlebig. Spritzwasser- und Staubschutz ermöglichen das Arbeiten in nahezu allen Heimwerkerumgebungen. Mit verschiedenen Features wie einem einstellbaren Licht für eine perfekte Arbeitsplatzausleuchtung und vielfältigen ...	1048615	17647101421	11.76€
Varta Work Flex Telescope Light 4AA 18646 Taschenlampe mit Batterie Egal wie schwer die Herausforderung ist - die Arbeit wird erledigt. Die Work Flex Leuchten von VARTA eignen sich perfekt für jede Arbeitssituation. Sie sind extrem robust und langlebig. Spritzwasser- und Staubschutz ermöglichen das Arbeiten in nahezu allen Heimwerkerumgebungen. Mit verschiedenen Features wie einem einstellbaren Licht für eine perfekte Arbeitsplatzausleuchtung und vielfältigen ...	1048613	18646101421	22.45€
Leuchten - Wohnraumleuchten - Einbauleuchten: Paulmann			
Einbauleuchte Premium Line 230 V Chrom matt, schwenkbar Einbauleuchte Premium Line 230 V, Chrom matt, schwenkbar max. 1x50 W, 230 V, GU10 Produkteigenschaften: Einbauleuchte für 230V LED, Energy Saving oder Halogen Leuchtmittel (siehe passende Leuchtmittel) Material: Alu Zink Farbe: Chrom matt In diese Leuchte passen LED- oder Energiesparlampen sowie Leuchtmittel in brillanter Halogentechnik. bis zu 30° schwenkbar - setzen Sie den Fokus auf individ...	819814	98946	14.33€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Pracht			
06014001 LTAG/LTPG Blindabdeckung 2000mm (Polyester, RAL 9010) Polyester Blindabdeckung für das LTAG / LTPG Leuchtentragschienensystem zur Kaschierung der Freiflächen zwischen den Leuchten. Verkaufseinheit: 1 ST.	541584	06014001	21.78€
0604568 Durchgangsverdrahtung 5x2,5mm LUNA N 1578mm, lose beigelegt Nachrüstbare 5x2,5mm² Durchgangsverdrahtung für die LUNA N Produktreihe Verkaufseinheit: 1 ST.	1354653	0604568	23.76€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Trilux			
0805 Traverse S1 1/76 1x LnPlus 40/60 Traverse z.Befestigung von 8289400 Traverse zur Befestigung von einem LED-Scheinwerfer LnPlus 40/60. Mastaufsatzmontage für Maste mit Mastopfdurchmesser Ø 76 mm. Aus feuerverzinktem Stahl. Verkaufseinheit: 1 ST.	863361	8289400	469.56Â€
0805 Traverse S1 1/76 1x LnPlus 70 Traverse z.Befestigung von 8289600 Traverse zur Befestigung von einem LED-Scheinwerfer LnPlus 70. Mastaufsatzmontage für Maste mit Mastopfdurchmesser Ø 76 mm. Aus feuerverzinktem Stahl. Verkaufseinheit: 1 ST.	863362	8289600	502.23Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Pracht			
0851128 LTAG Endkappe (Kunststoff) mit Würgestopfen LTAG Endkappe (Kunststoff) mit Würgestopfen für Aluminiumtrageschiene Verkaufseinheit: 1 ST.	541583	0851128	4.95Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Nobile			
1560950340 Aufbaurahmen LED Panel Flat Der Aufbaurahmen ermöglicht den einfachen und komfortablen Wand-/Deckenaufbau der LED Panel Q2.Lieferung inklusive: 4 SchraubenMaterial: Stahl lackiertAbmessungen (LxBxH): 618x618x35 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	1355657	1560950340	87.12Â€
1560980001 Einbaufeder 2er Set für LED Panel Q28/Q40/R38 Als Deckeneinbauleuchte für jeden Beleuchtungsanspruch die ideale Lösung. Ein absolutes Trend-Produkt für vielfältige Beleuchtungslösungen.Benötigte Einbaufedern:LED Panel R1S - 6 Stück (3x 2er Set)LED Panel R2S - 6 Stück (3x 2er Set)LED Panel R3S - 8 Stück (4x 2er Set)Material: StahlAbmessungen (LxBxH): 30x12x75 mmDeckenstärke: min. 12,5 mm, max. 24 mmLieferung inklusive: 2 Sc...	536365	1560980001	11.88Â€
1565383211 Zubehör f. Leuchten Reflektor 12° LED Shop Light 150 32W Der PMMA-Reflektor reflektiert das abgegebene Licht der COB-LEDs mit einem Abstrahlwinkel von 12° (kegelförmig) oder 60° (raumstrahlend) für eine bestmögliche Ausleuchtung.Material: PMMA alu glänzendAbmessungen (ØxH): 83x50 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	536144	1565383211	7.92Â€
1565383212 Reflektor 60° LED Shop Light 150 32W Der PMMA-Reflektor reflektiert das abgegebene Licht der COB-LEDs mit einem Abstrahlwinkel von 12° (kegelförmig) oder 60° (raumstrahlend) für eine bestmögliche Ausleuchtung.Material: PMMA alu glänzendAbmessungen (ØxH): 83x50 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	536118	1565383212	7.92Â€
1565383811 Reflektor 12° LED Shop Light 190 38W Der PMMA-Reflektor reflektiert das abgegebene Licht der COB-LEDs mit einem Abstrahlwinkel von 12° (kegelförmig) oder 60° (raumstrahlend) für eine bestmögliche Ausleuchtung.Material: PMMA alu glänzendAbmessungen (ØxH): 110x65 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	536119	1565383811	7.92Â€
1565383812 Reflektor 60° LED Shop Light 190 38W Der PMMA-Reflektor reflektiert das abgegebene Licht der COB-LEDs mit einem Abstrahlwinkel von 12° (kegelförmig) oder 60° (raumstrahlend) für eine bestmögliche Ausleuchtung.Material: PMMA alu glänzendAbmessungen (ØxH): 110x65 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	536124	1565383812	7.92Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: DOTLUX			
3424 Zierring rund weiß matt f.MULTI Flexibel: Gestalten Sie Ihre Leuchte selbst und bestellen Sie Leuchte und Blende separat entsprechend Ihrer Wunschkombination. Verkaufseinheit: 1 ST.	536698	3424	5.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
4459-2 Zierring f.UNISIZEplus 18W verchromt DOTLUX Zierring für UNISIZEplus verchromt Verkaufseinheit: 1 ST.	2144760	4459-2	15.83Â€
4459-3 Zierring f.UNISIZEplus 24W verchromt DOTLUX Zierring für UNISIZEplus verchromt Verkaufseinheit: 1 ST.	2144761	4459-3	18.80Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Kleinhuis			
445E Leuchtenaufhänger 30x29,5x18mm f.Rohr-D10mm DIN 50961 Leuchtenaufhänger, ohne Gewinde, mit Klemm- und Schraubanschluss. Die Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit. Verwendbar für : PE-Leiter Abmessungen (ca. Maße) H x B x T : 30 x 29,5 x 18 mm für Rohr-Ø : 10 mm Tragfähigkeit zul. F : 0,15 kN Werkstoff Leuchtenaufhänger : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 19598, blaupassiviert Werkstoff Flachkopfschraube : Stahl, ga...	1239480	445E	308.19Â€
446E Leuchtenaufhänger 30x29,5x18mm f.Rohr-D13mm DIN 50961 Leuchtenaufhänger, ohne Gewinde, mit Klemm- und Schraubanschluss. Die Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit. Verwendbar für : PE-Leiter Abmessungen (ca. Maße) H x B x T : 30 x 29,5 x 18 mm für Rohr-Ø : 13 mm Tragfähigkeit zul. F : 0,15 kN Werkstoff Leuchtenaufhänger : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 19598, blaupassiviert Werkstoff Flachkopfschraube : Stahl, ga...	123948	446E	3.13Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Nobile			
5011146706 Befestigungsclip Flexible LED 5050 IP67 10e Set Mit den Befestigungsclips kann man die LED Lichtbänder einfach und sicher befestigen, dadurch hat das LED Band einen festen Halt.Die Schutzart IP67 kann nur durch eine fachgerechte Installation, d. h. durch das Ausspritzen mit dem Silikongel, gewährleistet werden.Lieferung inklusive: 20 SchraubenMaterial: Silikon Verkaufseinheit: 1 ST.	1354755	5011146706	8.91Â€
5011170005 Endkappe für Flexible LED 3528 IP67 5er Set Die Schutzart IP67 kann nur durch eine fachgerechte Installation, d. h. durch das Ausspritzen mit dem Silikongel, gewährleistet werden.Material: Silikon Verkaufseinheit: 1 ST.	1354756	5011170005	3.96Â€
5011170095 Endkappe für flexible LED 5050 IP67 5er Set Die Schutzart IP67 kann nur durch eine fachgerechte Installation, d. h. durch das Ausspritzen mit dem Silikongel, gewährleistet werden.Material: Silikon Verkaufseinheit: 1 ST.	1354757	5011170095	3.96Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Paul Neuhaus			
5521 Glasscheibe zu 6774-55 Satin Typ 5521	1002668	5521	19.50Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Pracht			
5552137 DV 3x1,5mm² Set LUNA ECO 1,5M Nachrüstbare 3x1,5mm² Durchgangsverdrahtung für die 1,5m LUNA ECO Verkaufseinheit: 1 ST.	2145511	5552137	10.89Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: SITECO			
58FV003 Monsun 12/22Durchverdrahtung,Einbau Monsun 11/21Durchverdrahtung,Einbau	671580	58FV003	23.76Â€
58FV009 Monsun 12/22Durchverdrahtung,Einbau Monsun 11/21Durchverdrahtung,Einbau	671581	58FV009	33.56Â€
5NY76903XA31 Traverse,3-5f,Ø89-108,St,verz Floodlight FL 20 midiFloodlight FL 20 maxiBaugruppe Montage	673136	5NY76903XA31	1099.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
5TR90121Q3 Durchverdrahtungssatz f.Modario DV-Satz,2x2.5 Durchverdrahtung Modario	320951	5TR90121Q3	58.40Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Zumtobel			
Abdeckstreifen weiß Abdeckstreifen (1 Stück) für die Tragschiene aus Kunststoff Polypropylen in weiß. Abmessungen: 1498 x 60 x 35 mm Gewicht: 0,1 kg	2092494	22171340	18.81Â€
ARTELEA CONNECTION CABLE 3M SR2 PLUG BK Stecker/Kabel 42189781 ARTELEA Stecker/Kabel Verbindung, , Schwarz, Gewicht: 0,31 kg, für eine Leuchtenzusammenstellung myARTELEA verwenden Verkaufseinheit: 1 ST.	839639	42189781	22.77Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: BEGA			
BEGA 10006 Einputzrahmen (alte Art.-Nr.:006) BEGA-Einputzrahmen Nr. 10006, passend zu Einbau- gehäuse Nr. 10406. Einputzrahmen aus Aluminium, Farbe Grafit.	1339648	10006	31.09Â€
Bega 10013 Austauschglas entspricht 013 BEGA-Austauschglas Nr. 10013 - bandförmige Lichtstärke- verteilung - passend zu der Leuchte Nr.	1338963	10013	31.28Â€
BEGA 10015 Einputzrahmen (alte Art.-Nr.:015) BEGA-Einputzrahmen Nr. 10015, passend zu Einbau- gehäuse Nr. 10415. Einputzrahmen aus Aluminium, Farbe Grafit.	1339625	10015	25.34Â€
BEGA 10016 Austauschglas (alte Art.-Nr.:016) BEGA-Austauschglas Nr. 10016 - bandförmige Lichtstärke- verteilung - passend zu der Leuchte Nr.	1338961	10016	45.05Â€
BEGA 10019 Austauschglas (alte Art.-Nr.:019) BEGA-Austauschglas Nr. 10019 - bandförmige Lichtstärke- verteilung - passend zu der Leuchte Nr.	1338960	10019	50.59Â€
Bega 10025 Einputzrahmen entspricht 025 BEGA Einputzrahmen 10025. Passend zu dem Einbaugehäuse 10425. Aluminium, Farbe Grafit. Abmessungen: 245 x 60 x 35 mm.	1339637	10025	36.14Â€
BEGA 10026 Einputzrahmen 305x60x35mm BEGA Einputzrahmen 10026. Passend zu dem Einbaugehäuse 10426. Aluminium, Farbe Grafit. Abmessungen: 305 x 60 x 35 mm.	602598	10026	37.82Â€
Bega 10028 Einputzrahmen entspricht 028 BEGA Einputzrahmen 10028. Passend zu dem Einbaugehäuse 10428. Aluminium, Farbe Grafit. Abmessungen Ø 130 x 35 mm.	1339636	10028	30.99Â€
BEGA 10036 Einputzrahmen (alte Art.-Nr.:036) BEGA Einputzrahmen 10036. Passend zu dem Einbaugehäuse 10436. Aluminium, Farbe Grafit. Abmessungen: 315 x 110 x 35 mm.	1339635	10036	44.55Â€
BEGA 10037 Einputzrahmen (alte Art.-Nr.:037) BEGA Einputzrahmen 10037. Passend zu dem Einbaugehäuse 10437. Aluminium, Farbe Grafit. Abmessungen: 405 x 110 x 35 mm.	1339634	10037	50.39Â€
Bega 10038 Einputzrahmen entspricht 038 BEGA Einputzrahmen 10038. Passend zu dem Einbaugehäuse 10438. Aluminium, Farbe Grafit. Abmessungen: 505 x 110 x 35 mm.	1339633	10038	54.75Â€
BEGA 10043 Austauschglas (alte Art.-Nr.:043) BEGA-Austauschglas Nr. 10043 - streuende rotations- symmetrische Lichtstärkeverteilung - passend zu der Leuchte Nr.	1339441	10043	29.70Â€
BEGA 10048 Austauschglas (alte Art.-Nr.:048) BEGA-Austauschglas Nr. 10048 - streuende rotations- symmetrische Lichtstärkeverteilung - passend zu der Leuchte Nr.	1338888	10048	41.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 10054 Einputzrahmen (alte Art.-Nr.:054) BEGA-Einputzrahmen Nr. 10054, passend zum Einbau- gehäuse Nr. 10454, für Putzstärken von 12-20 mm. Einputzrahmen aus Edelstahl.	1338539	10054	56.73Â€
Bega 10059 Einputzrahmen entspricht 059 BEGA-Einputzrahmen Nr. 10059, passend zu Einbau- gehäuse Nr. 10455. Einputzrahmen aus Aluminium, Farbe Grafit.	1338538	10059	58.71Â€
BEGA 10063 Einputzrahmen 140x140x35mm BEGA-Einputzrahmen Nr. 10063, passend zu Einbau- gehäuse Nr. 10463. Einputzrahmen aus Aluminium, Farbe Grafit.	604557	10063	54.25Â€
BEGA 10074 Einputzrahmen 220x50x40 BEGA-Einputzrahmen Nr. 10074, für den flächenbündigen Einbau, passend zu dem Einbaugehäuse Nr. 10454. Einputzrahmen aus Edelstahl. Für Putzstärken von 12-20 mm.	596672	10074	54.35Â€
Bega 10081 Einputzrahmen entspricht 081 BEGA-Einputzrahmen Nr. 10081, passend zu Einbau- gehäuse Nr. 10781. Einputzrahmen aus Aluminium, Farbe Grafit.	1339893	10081	37.62Â€
BEGA 10087 Einputzrahmen 10087 BEGA Einputzrahmen 10087. Passend zu dem Einbaugehäuse 10487. Aluminium, Farbe Grafit. Abmessungen Ø 230 x 30 mm.	1346331	10087	52.77Â€
BEGA 10089 Einputzrahmen 176x176x35mm BEGA-Einputzrahmen Nr. 10089, passend zu Einbau- gehäuse Nr. 10489. Einputzrahmen aus Aluminium, Farbe Grafit.	602606	10089	59.40Â€
BEGA 10090 Einputzrahmen 230x230x35mm BEGA-Einputzrahmen Nr. 10090, passend zu Einbau- gehäuse Nr. 10490. Einputzrahmen aus Aluminium, Farbe Grafit.	604987	10090	69.00Â€
BEGA 10092 Einputzrahmen 280x280x35mm BEGA-Einputzrahmen Nr. 10092, passend zu Einbau- gehäuse Nr. 10492. Einputzrahmen aus Aluminium, Farbe Grafit.	604990	10092	72.77Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 10408 Eckbock BEGA Eckbock 10408 für die Montage von Wandleuchten mit runder Montageplatte auf einer Haus- oder Gebäudeecke. Bestehend aus Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit, Ø 90 mm.	321033	10408	44.45Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: BEGA			
Bega 10409 Eckbock entspricht 409 BEGA Eckbock 10409 für die Montage von Wandleuchten mit runder Montageplatte auf einer Haus- oder Gebäudeecke. Bestehend aus Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit, Ø 110 mm.	1339493	10409	50.79Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 10409A Eckbock silber BEGA Eckbock 10409A für die Montage von Wandleuchten mit runder Montageplatte auf einer Haus- oder Gebäudeecke. Bestehend aus Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Silber, Ø 110 mm.	321034	10409A	50.79Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: BEGA			
BEGA 10409W Eckbock weiß 110x60mm BEGA Eckbock 10409W für die Montage von Wandleuchten mit runder Montageplatte auf einer Haus- oder Gebäudeecke. Bestehend aus Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Weiß, Ø 110 mm.	607010	10409W	50.79Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 10412 Eckbock BEGA Eckbock 10412 für die Montage von Wandleuchten mit runder Montageplatte auf einer Haus- oder Gebäudeecke. Bestehend aus Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit, Ø 150 mm.	607812	10412	66.33Â€
Bega 10413 Eckbock entspricht 413 BEGA Eckbock 10413 für die Montage von Wandleuchten mit runder Montageplatte auf einer Haus- oder Gebäudeecke. Bestehend aus Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit, Ø 170 mm.	1339096	10413	74.25Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 11002056.ORG Ersatzglas Btl.-Glas 04/116 opü past	328149	11002056.ORG	204.04Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: BEGA			
BEGA 11002057.0 Glas zu 6658-6858 Glas	963297	11002057.0	133.65Â€
BEGA 11002057.1 Ersatzglas zu 3775 Glas	2068149	11002057.1	119.30Â€
BEGA 11002058.0 Ersatzglas Glas	372781	11002058.0	113.65Â€
BEGA 11002112.0 Ersatzglas Glas	962444	11002112.0	255.62Â€
BEGA 11002160.0 Ersatzglas Glas	344445	11002160.0	300.66Â€
BEGA 11002172.0 Ersatzglas Glas	709177	11002172.0	136.22Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 11002172.ORG Ersatzglas Glas 04/250 past. E-3160	328158	11002172.ORG	136.22Â€
BEGA 11002231.ORG Ersatzglas Glas 05/64 past. E-4117	328173	11002231.ORG	182.36Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: BEGA			
Bega 11002242.1 Glas Glas	703627	11002242.1	133.95Â€
BEGA 11002243.1 Ersatzglas Glas	757226	11002243.1	212.55Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 11002244.ORG Ersatzglas Glas 05/73 past. E-4118	328175	11002244.ORG	239.18Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: BEGA			
BEGA 1100226241 Ersatzglas 4769W Glas	1316224	1100226241	187.61Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 11002273.ORG Ersatzglas GLAS 05/74 PAST. E-4119	328178	11002273.ORG	323.14Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: BEGA			
BEGA 1100228711 Ersatzglas Glas, Borosilikat	436508	1100228711	124.34Â€
BEGA 1100228811 Ersatzglas Glas, Borosilikat	615667	1100228811	181.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 1100231311 Ersatzglas zu Leuchte 1116/1116W/1130/1130W Glas	370653	1100231311	82.17Â€
BEGA 1100234911 Ersatzglas Glas, Pressglas	388191	1100234911	158.40Â€
BEGA 1100236211 Ersatzglas Glas	551479	1100236211	73.36Â€
BEGA 11002363.0 Ersatzglas Glas	685025	11002363.0	95.93Â€
BEGA 11002369.1 Ersatzglas Opalglaskugel, glänzend Durchmesser 210 mm Lochdurchmesser ca. 90 mm	1316222	11002369.1	110.19Â€
BEGA 1100237311 Ersatzglas Glas, Pressglas	138830	1100237311	80.98Â€
BEGA 11002376W1 Ersatzglas Glas weiss	539831	11002376W1	209.88Â€
BEGA 1100239411 Ersatzglas Glas, Borosilikat	624237	1100239411	77.12Â€
BEGA 11002401.0RG Ersatzglas Btl.Glas 44/321 opü pass.	2130604	11002401.0RG	115.24Â€
BEGA 11002424.1 Ersatzglas Glas	483375	11002424.1	108.80Â€
BEGA 11002446.1 BEGA 1100298141 Glas für 3 Glas	1316213	11002446.1	212.95Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 1100254841 Ersatzglas Glas	298128	1100254841	77.22Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: BEGA			
BEGA 1100254943 Ersatzglas Glas	562896	1100254943	89.20Â€
BEGA 11002591 Ersatzglas Glas	1440248	11002591	274.33Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 11002615.2 Ersatzglas Glas	298129	11002615.2	118.70Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: BEGA			
BEGA 11002673S2 Ersatzglas 5040 Glas	2068146	11002673S2	105.44Â€
BEGA 1100267511 Ersatzglas Glas, Borosilikat	239501	1100267511	81.08Â€
BEGA 1100267611 Ersatzglas Glas, Borosilikat	461037	1100267611	94.05Â€
BEGA 11002685.2 Ersatzglas Glas, Borosilikat	311434	11002685.2	139.99Â€
BEGA 1100271541 Ersatzglas Glas, mit Dichtung 83000734	982720	1100271541	99.10Â€
BEGA 11002744.2 Ersatzglas Glas	1312941	11002744.2	77.91Â€
BEGA 1100274811 Ersatzglas Wandleuchte 2700 Glas	860315	1100274811	87.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 1100275111 Ersatzglas 3194K4/3195/3195K4 Glas	1312940	1100275111	156.02Â€
BEGA 1100275411 Ersatzglas Wandleuchte 2600 Glas	946775	1100275411	73.16Â€
BEGA 11002757.0 Ersatzglas Wandleuchte 3033A Glas	445164	11002757.0	108.90Â€
BEGA 11002758.0 Ersatzglas 3036A/3134/3134A Glas	1312939	11002758.0	144.84Â€
BEGA 11002759.0 Ersatzglas Glas	625462	11002759.0	226.81Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 11002760 Ersatzglas Glasrohr 170mm Durchm.	328188	11002760	100.58Â€
BEGA 11002764.1RG Ersatzglas Glas 25/224 OPÜ	328181	11002764.1RG	165.73Â€
BEGA 11002770.0RG Ersatzglas GLAS 44/354 OPÜ PASTELL	328159	11002770.0RG	237.70Â€
BEGA 11002771.0RG Ersatzglas GLAS 44/355 OPÜ PASTELL	328161	11002771.0RG	286.41Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: BEGA			
BEGA 1100277511 Ersatzglas für Pollerleuchte silber 8649A Glas	186035	1100277511	105.44Â€
BEGA 11002798.0RG Ersatzglas GLAS 28/2019 OPÜ PAST.	1351118	11002798.0RG	154.24Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 11002799.0RG Ersatzglas GLAS 28/1979 PAST. E...	328185	11002799.0RG	182.06Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: BEGA			
BEGA 11002807 Ersatzglas Glaszylinder (D 150mm)	1440200	11002807	67.62Â€
BEGA 1100281011 Ersatzglas 3443/A/3471/A/3472/A/3476/A/3477/A/3483 Glas	1319102	1100281011	180.77Â€
BEGA 1100286111 Ersatzglas 3788A Glas	1329111	1100286111	141.47Â€
BEGA 1100290741 Ersatzglas Glas	582454	1100290741	87.32Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 11002940.1RG Ersatzglas Glas 44/368 opü	328154	11002940.1RG	186.71Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: BEGA			
BEGA 11002941.1RG Ersatzglas Glas 44/369 opü	1351124	11002941.1RG	277.20Â€
BEGA 11002963.1RG Ersatzglas Glas 44/375 opü	1351123	11002963.1RG	386.69Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 1100308147RG Ersatzglas Glas	328148	1100308147RG	251.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 1100308910 Ersatzglas Glas	321214	1100308910	92.07Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: BEGA			
BEGA 1100309210 Ersatzglas Glas	468614	1100309210	153.35Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 11003095.0RG Ersatzglas GLAS 05/87 PAST. E-4341	328179	11003095.0RG	386.10Â€
BEGA 11003114.0RG Ersatzglas Glas 28/1828 past. E-....	328162	11003114.0RG	214.43Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: BEGA			
BEGA 1100313911 Ersatzglas Glas	1333233	1100313911	104.25Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 11003148.0RG Ersatzglas Glas 28/1778 opü pastell	328166	11003148.0RG	326.11Â€
BEGA 11003156.0RG Ersatzglas GLAS 28/1777 PAST E-4414	328163	11003156.0RG	242.95Â€
BEGA 11003159 Ersatzglas Glas	328187	11003159	85.14Â€
BEGA 1100316411 Ersatzglas Glas	321482	1100316411	282.74Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: BEGA			
BEGA 11003180.0RG Ersatzglas GLAS 44/385 opü pastell	1351120	11003180.0RG	129.49Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Bega Gantenbrink			
Bega 11003188.0RG Glas m.Außenbajonett Glas mit Außenbajonett	666767	11003188.0RG	215.42Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: BEGA			
BEGA 11003207.0RG Ersatzglas Glas 28/1996 PAST.E-....	468914	11003207.0RG	147.51Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 11003278.1RG Ersatzglas GLAS 24/142 OPÜ	328184	11003278.1RG	856.25Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: BEGA			
BEGA 1100328511 Ersatzglas Glas	1351121	1100328511	150.68Â€
BEGA 11003318.1RG Ersatzglas Glas 24/320 opü	1351131	11003318.1RG	267.20Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 11003322.0RG Ersatzglas BTL-Glas	334076	11003322.0RG	122.86Â€
BEGA 11003490 Ersatzglas Glas 180er Wandleuchte, innen lackiert	334073	11003490	113.16Â€
Bega 11003524B1 Glas Wandleuchte 280 Rechteck lackiert Glas Wandleuchte, 280 Rechteck, lackiert	671209	11003524B1	162.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: BEGA			
BEGA 13001 Deckenabschlußring wei 13001 BEGA Abschlussring 13001. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Durchmesser: 250 mm.	1346883	13001	38.02Â€
BEGA 13002 Deckenabschlußring palladium 13002 BEGA Abschlussring 13002. Oberfläche Einbrennlackierung palladium. Durchmesser: 250 mm.	1346944	13002	38.02Â€
BEGA 13004 Deckenabschlußring weiß 13004 BEGA Abschlussring 13004. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Durchmesser: 350 mm.	1346882	13004	50.39Â€
BEGA 13007 Deckenabschlußring 13007 BEGA Abschlussring 13007. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Durchmesser: 420 mm.	1346370	13007	62.77Â€
BEGA 13008 Deckenabschlußring 13008 BEGA Abschlussring 13008. Oberfläche Einbrennlackierung palladium. Durchmesser: 420 mm.	1347065	13008	62.77Â€
BEGA 13009 Deckenabschlußring 13009 BEGA Abschlussring 13009. Oberfläche Einbrennlackierung glanzsilber. Durchmesser: 420 mm.	1346383	13009	62.77Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 13024 Einbaugehäuse (Limburg) BEGA Einbaugehäuse 13024 für die Montage von Deckeneinbauleuchten in Betondecken. Einbaugehäuse aus Aluminium. Abmessungen: Ø 224 x 120 mm. Einbauöffnung Ø 121 mm.	322879	13024	119.00Â€
BEGA 13028 Einbaugehäuse (Limburg) BEGA Einbaugehäuse 13028 für die Montage von Deckeneinbauleuchten in Betondecken. Einbaugehäuse aus Aluminium. Abmessungen: Ø 351 x 120 mm. Einbauöffnung Ø 239 mm.	322884	13028	137.21Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: BEGA			
BEGA 13029 Einbaugehäuse Alu 13029 BEGA Einbaugehäuse 13029 für die Montage von Deckeneinbauleuchten in Betondecken. Einbaugehäuse aus Aluminium. Abmessungen: Ø 437 x 120 mm. Einbauöffnung Ø 325 mm.	1346839	13029	197.60Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 13030 Einbaugehäuse (Limburg) BEGA Einbaugehäuse 13030 für die Montage von Deckeneinbauleuchten in Betondecken. Einbaugehäuse aus Aluminium. Abmessungen: Ø 525 x 120 mm. Einbauöffnung Ø 413 mm.	322885	13030	253.04Â€
BEGA 13055 Deckenabschlußring D:220mm edelstahl (Limburg) BEGA Abschlussring 13055. Oberfläche Edelstahl. Durchmesser: 220 mm.	322912	13055	73.66Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: BEGA			
BEGA 13056 Deckenabschlußring D:220mm chrom (Limburg) BEGA Abschlussring 13056. Oberfläche Chrom. Durchmesser: 220 mm.	468523	13056	132.66Â€
BEGA 13057 Deckenabschlußring D:220mm messing (Limburg) BEGA Abschlussring 13057. Oberfläche Messing. Durchmesser: 220 mm.	468524	13057	112.76Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 13061 Deckenabschlußring D:255mm messing (Limburg) BEGA Abschlussring 13061. Oberfläche Messing. Durchmesser: 255 mm.	322913	13061	131.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 13064 Deckenabschlußring D:300mm chrom (Limburg) BEGA Abschlussring 13064. Oberfläche Chrom. Durchmesser: 300 mm.	322914	13064	179.98Â€
BEGA 13065 Deckenabschlußring D:300mm messing (Limburg) BEGA Abschlussring 13065. Oberfläche Messing. Durchmesser: 300 mm.	322915	13065	152.96Â€
BEGA 13077 Deckenabschlußring D:250mm edelstahl (Limburg) BEGA Abschlussring 13077. Oberfläche Edelstahl. Durchmesser: 250 mm.	322916	13077	86.53Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: BEGA			
BEGA 13080 Deckenabschlußring 13080 BEGA Abschlussring 13080. Oberfläche Edelstahl. Durchmesser: 340 mm.	1346380	13080	123.16Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 13085 Deckenabschlußring D:470mm weiß (Limburg) BEGA Abschlussring 13085. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Durchmesser: 470 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	687478	13085	114.74Â€
BEGA 13086 Deckenabschlußring D:470mm edelstahl (Limburg) BEGA Abschlussring 13086. Oberfläche Edelstahl. Durchmesser: 470 mm.	322917	13086	260.77Â€
BEGA 13087 Deckenabschlußring D:470mm chrom (Limburg) BEGA Abschlussring 13087. Oberfläche Chrom. Durchmesser: 470 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	687479	13087	437.18Â€
BEGA 13134 Abschlussrahmen weiß D:240mm (Limburg) BEGA Abschlussrahmen 13134. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Abmessungen: 240 x 240 x 20,5 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	690789	13134	39.11Â€
BEGA 13135 Abschlussrahmen palladium D:240mm (Limburg) BEGA Abschlussrahmen 13135. Oberfläche Einbrennlackierung palladium. Abmessungen: 240 x 240 x 20,5 mm.	325438	13135	39.11Â€
BEGA 13137 Abschlussrahmen weiß D:320mm (Limburg) BEGA Abschlussrahmen 13137. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Abmessungen: 320 x 320 x 20,5 mm.	325439	13137	42.57Â€
BEGA 13187 Deckenabschlußring D 300 alu poliert BEGA Abschlussring 13187. Oberfläche Aluminium poliert. Durchmesser: 165 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	693148	13187	50.69Â€
BEGA 13573 Ergänzungsteil für den Innen& Außenbereich BEGA Netzteil 13573, on/off, für einen Strom von 1,6 A, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 32-86,4 W. Das Netzteil hat eine 2-polige Steckverbindung zur Leuchte. Das LED-Netzteil ist nur für den Betrieb mit einer LED-Leuchte geeignet. Gehäuse besteht aus Aluminiumguss. Schutzart IP 65. Eingangsspannung: 220-240 V · 0/50-60 Hz. 0,5 m Verbindungsleitung zwischen Leuchte u...	333295	13573	186.32Â€
BEGA 13577 Ergänzungsteil Anschlusssäule für den Innen- & Außenbereich BEGA Anschlusssäule 13577 mit Erdspeiß, ortsveränderlich, für den Einsatz im privaten Bereich. Eingebaute Komponenten: 2 Schutzkontaktsteckdosen 13 A, 250 Volt. Steckertyp G: in Großbritannien (¿Commonwealth-Stecker¿) verbreitetes System. Schutzart IP 44. Gehäuse und Erdspeiß aus Kunststoff (Polyamid), glasfaserverstärkt, Farbe Grafit. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung H07RN-F 3 ...	644493	13577	313.73Â€
BEGA 13578 Einbaugehäuse für den Innen- & Außenbereich BEGA Einbaugehäuse 13578 für die Montage von Deckeneinbauleuchten in Betondecken. Einbaugehäuse aus Aluminium. Farbe Grafit. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. ø 30 mm. Abmessungen: 330 x 330 x 170 mm.	333296	13578	165.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 13579 Einbaugehäuse für Deckeneinbauleuchten BEGA Einbaugehäuse 13579 für die Montage von Decken- und Wandeneinbauleuchten in Wände und Decken aus Beton oder in Mauerwerk. Einbaugehäuse aus Aluminium und glasfaserverstärktem Kunststoff. Einbauöffnung 540 x 65 mm.	333298	13579	99.50 €
BEGA 13580 Einbaugehäuse für Deckeneinbauleuchten BEGA Einbaugehäuse 13580 für die Montage von Decken- und Wandeneinbauleuchten in Wände und Decken aus Beton oder in Mauerwerk. Einbaugehäuse aus Aluminium und glasfaserverstärktem Kunststoff. Einbauöffnung 1032 x 65 mm.	333299	13580	145.93 €
BEGA 13581 Einbaugehäuse für Deckeneinbauleuchten BEGA Einbaugehäuse 13581 für die Montage von Decken- und Wandeneinbauleuchten in Wände und Decken aus Beton oder in Mauerwerk. Einbaugehäuse aus Aluminium und glasfaserverstärktem Kunststoff. Einbauöffnung 1524 x 65 mm.	333303	13581	192.16 €
Bega 13643W Rahmen f.APverdrahtung weiß Rahmen für Aufputzverdrahtung, Weiß Verkaufseinheit: 1 ST.	843534	13643W	42.08 €
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: BEGA			
BEGA 14000045 Ersatzglas Glas	981631	14000045	32.08 €
BEGA 14000158 Ersatzglas Led-Schwimmbadleuchte 8943 Glas	335963	14000158	47.03 €
BEGA 14000214 Ersatzglas 140214 Glas	1316296	14000214	56.83 €
BEGA 14000214R Ersatzglas Glas	1440271	14000214R	56.83 €
BEGA 14000224 Ersatzglas Glas	359496	14000224	78.31 €
BEGA 14000224R Ersatzglas Glas	1440203	14000224R	78.31 €
BEGA 14000225 Ersatzglas Glas	371293	14000225	160.48 €
BEGA 14000225R Ersatzglas Glas	1440224	14000225R	160.48 €
BEGA 14000233 Ersatzglas Glas	237700	14000233	185.72 €
BEGA 14000233R Ersatzglas Glas	1440205	14000233R	185.72 €
BEGA 14000311 Ersatzglas Glas	2068437	14000311	27.72 €
BEGA 14000316 Ersatzglas Glas	1440285	14000316	92.96 €
BEGA 14000626 Ersatzglas 6877A/8244/8244A/8246/8246A ESG Glas	1311343	14000626	40.00 €
BEGA 14000644 Ersatzglas ESG Glas	1440222	14000644	20.99 €
BEGA 14000645 Ersatzglas 7106/7913/8000/8650/8700/8806/8808/8814 ESG Glas	1319763	14000645	73.46 €

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 14000645R Ersatzglas ESG Glas rutschhemmend	1440270	14000645R	73.46Â€
BEGA 14000653 Ersatzglas Glas	1319090	14000653	80.59Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 14000739 Ersatzglas Glas	302217	14000739	75.74Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: BEGA			
BEGA 14000745 Ersatzglas Glas	2068273	14000745	209.88Â€
BEGA 14000853 Ersatzglas 5624/W/6014/W/6585/A/6587/A/6595/7642/A Glas	1329112	14000853	42.17Â€
BEGA 14000918 Ersatzglas Glas	1440207	14000918	57.12Â€
BEGA 14001058M Ersatzglas Glas mit Linse	1440201	14001058M	482.72Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 14001088R Ersatzglas Glas	328186	14001088R	100.49Â€
BEGA 14001326 Ersatzglas Stufenglas für 84084 84086	334074	14001326	22.28Â€
BEGA 14001394 Ersatzglas Stufenglas für 84085 84087	334075	14001394	42.97Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: BEGA			
BEGA 15000127.6 Ersatzglas Glas, Kugel D630	1440276	15000127.6	501.83Â€
BEGA 15000130.6 Ersatzglas Kugel D 550 mm	1440277	15000130.6	467.18Â€
BEGA 15000140.6 Ersatzglas Glas, Kunststoffkugel D 450 mm	1440208	15000140.6	330.07Â€
BEGA 15000149.6 Ersatzglas Kunststoffkugel PE weiss, Ø 350 mm	1440521	15000149.6	200.57Â€
BEGA 15000156 Ersatzglas Glas	1441133	15000156	262.55Â€
BEGA 15000189 Ersatzglas Kunststoffkugel	1440234	15000189	155.43Â€
BEGA 15000206.7 Ersatzglas Polycarbonatabdeckung geperlt, Durchmesser 230 mm	1441108	15000206.7	83.36Â€
BEGA 15000210.7 Ersatzglas Glas	1441136	15000210.7	132.76Â€
BEGA 15000225.7 Ersatzglas Glas	1441107	15000225.7	70.39Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 15000308.7 Ersatzglas Glas	328153	15000308.7	90.98Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: BEGA			
BEGA 15000309.7 Ersatzglas Glas	1441109	15000309.7	114.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 15000310 Ersatzglas Glas, 250er Kugel ähnlich 15000215	2068438	15000310	106.13Â€
BEGA 15000354.6 Ersatzglas Kunststoffabdeckung, 597 mm Länge	1441132	15000354.6	218.69Â€
BEGA 15000356.6 Ersatzglas Kunststoffabdeckung, 660mm Länge	1440210	15000356.6	296.41Â€
BEGA 15000366 Ersatzglas Kunststoffabdeckung	1440197	15000366	158.80Â€
BEGA 15000368 Ersatzglas Kunststoffabdeckung	1441097	15000368	187.61Â€
BEGA 15000375.7 Ersatzglas Kunststoffrohr D170, D:170/L:431/S:4 mm	1440202	15000375.7	137.21Â€
BEGA 70050 Austauschglas BEGA Austauschglas 70050 für Scheinwerfer, bandförmige Lichtstärkeverteilung.	160557	70050	41.38Â€
BEGA 70060 Austauschglas BEGA Austauschglas 70060 für Scheinwerfer, bandförmige Lichtstärkeverteilung.	117149	70060	45.24Â€
BEGA 70065 Austauschglas BEGA Austauschglas 70065 für Scheinwerfer, bandförmige Lichtstärkeverteilung.	436848	70065	73.06Â€
BEGA 70075A Austauschglas silber mit Abdeckring (alte Art.-Nr.:075A) BEGA Austauschglas 70075A für Scheinwerfer, bandförmige Lichtstärkeverteilung. Mit Rahmen aus Aluminiumguss, Farbe Grafit.	1339369	70075A	57.62Â€
BEGA 70076 Austauschglas mit Abdeckring (alte Art.-Nr.:076) BEGA Austauschglas 70076 für Scheinwerfer, bandförmige Lichtstärkeverteilung. Mit Rahmen aus Aluminiumguss, Farbe Grafit.	1339039	70076	65.44Â€
BEGA 70077 Austauschglas mit Abdeckring BEGA Austauschglas 70077 für Scheinwerfer, bandförmige Lichtstärkeverteilung. Mit Rahmen aus Aluminiumguss, Farbe Grafit.	597813	70077	111.08Â€
BEGA 70077A Austauschglas silber mit Abdeckring (alte Art.-Nr.:077A) BEGA Austauschglas 70077A für Scheinwerfer, bandförmige Lichtstärkeverteilung. Mit Rahmen aus Aluminiumguss, Farbe Grafit.	1339383	70077A	111.08Â€
BEGA 70170 Schuko Steckdose 16A 250V BEGA Schutzkontaktsteckdose 70170 - 16 A · 250 V AC. Mit integriertem, erhöhten Berührungsschutz. Installationseinsatz für den Einbau in BEGA Anschluss säule 70380 · 70382 oder Ersatzbedarf für BEGA Zubehörteile: 70375 · 70376 · 70377 · 70378 · 70160 · 70166 · 70167 · 70168. Geräteträger und Klappe aus verstärktem Ultramid-Kunststoff, Farbe Grafit. Befestigungsschrauben Edelstahl....	196726	70170	54.65Â€
BEGA 70180 Profil-Zylinder zu Schlüsselschalter BEGA 70180 Profil-Zylinder zu Schlüsselschalter mit 3 Schlüsseln sortiert.	324069	70180	69.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 70208A Befestigungssockel silber entspricht 208A BEGA Befestigungssockel 70208A für die Aufnahme einer Abzweigdose. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Silber. Montageplatte aus Stahl, feuerverzinkt nach EN ISO 1461, zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf ein Erdstück. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8-Schrauben, Abstand 80 mm und G½ Gewindestutzen mit U-Scheibe und Mutter. 1 Leitungsver schraubung für Sc...	585843	70208A	165.83Â€
BEGA 70245 Montagedose entspricht 245 BEGA Montagedose 70245 für die Montage eines Scheinwerfers mit Anschlussgewinde G½ nach ISO 228 auf Pfeiler, Wände oder unter Decken. Schutzart IP 65. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Abmessungen: 60 x 125 x 55 mm.	641543	70245	87.62Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 70271 Austauschglas BEGA Austauschglas 70271. Streuende rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung.	321367	70271	27.62Â€
BEGA 70272 Austauschglas BEGA Streuscheibe 70272 passend für BEGA Scheinwerfer 77074 · 77177. Bandförmige Lichtstärkeverteilung.	321368	70272	33.07Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: BEGA			
BEGA 70273 Austauschglas BEGA Austauschglas 70273. Streuende rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung.	1334821	70273	35.24Â€
Bega 70500A Blende silber entspricht 500A BEGA Blende 70500A. Die aufsteckbare Blende schirmt das Licht nach oben oder nach unten ab. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Silber.	1328779	70500A	52.47Â€
BEGA 70502A Blende silber entspricht 502A BEGA Blende 70502A. Die aufsteckbare Blende schirmt das Licht nach oben oder nach unten ab. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Silber.	1328778	70502A	67.91Â€
Bega 70525 Blende BEGA Blende 70525. Die aufsteckbare Blende schirmt das Licht nach oben oder nach unten ab. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Grafit.	1334820	70525	69.50Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 70525A Blende silber BEGA Blende 70525A. Die aufsteckbare Blende schirmt das Licht nach oben oder nach unten ab. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Silber.	321369	70525A	69.50Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: BEGA			
BEGA 70755A Blende silber BEGA Blende 70755A, aufsteckbar, für BEGA Scheinwerfer. Die Blende ist um 360° montierbar und verhindert den seitlichen Einblick aus einer Richtung bis 45°. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Silber.	520818	70755A	43.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 70757 Blende BEGA Blende 70757, aufsteckbar, für BEGA Scheinwerfer. Die Blende ist um 360° montierbar und verhindert den seitlichen Einblick aus einer Richtung bis 45°. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Grafit.	522795	70757	51.08Â€
Bega 70757A Blende silber entspricht 757A BEGA Blende 70757A, aufsteckbar, für BEGA Scheinwerfer. Die Blende ist um 360° montierbar und verhindert den seitlichen Einblick aus einer Richtung bis 45°. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Silber.	1329116	70757A	51.08Â€
BEGA 70758 Blende BEGA Blende 70758, aufsteckbar, für BEGA Scheinwerfer. Die Blende ist um 360° montierbar und verhindert den seitlichen Einblick aus einer Richtung bis 45°. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Grafit.	702868	70758	53.96Â€
BEGA 70775 Raster (alte Art.-Nr.:775) BEGA Raster 70775 für BEGA Scheinwerfer. Das Raster verhindert den seitlichen Einblick bis 45° aus allen Richtungen. Aluminium und Edelstahl matt schwarz lackiert.	1339035	70775	117.71Â€
BEGA 71101 Blende 71101 BEGA Blende 71101, aufsteckbar, für BEGA Scheinwerfer. Die Blende ist um 360° montierbar und verhindert den seitlichen Einblick aus einer Richtung bis 45°. Blende aus Aluminium, Farbe Grafit.	1345467	71101	149.59Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 71103 Raster BEGA Raster 71103 für BEGA Scheinwerfer. Das Raster verhindert den seitlichen Einblick bis 45° aus allen Richtungen. Innenliegendes Raster aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Farbe Schwarz.	323487	71103	75.34Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: BEGA			
BEGA 71105 Raster 71105 BEGA Raster 71105 für BEGA Scheinwerfer. Das Raster verhindert den seitlichen Einblick bis 45° aus allen Richtungen. Innenliegendes Raster aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Farbe Schwarz.	1345464	71105	52.47Â€
BEGA 71107 Raster BEGA Raster 71107 für BEGA Scheinwerfer. Das Raster verhindert den seitlichen Einblick bis 45° aus allen Richtungen. Innenliegendes Raster aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Farbe Schwarz.	1342015	71107	56.83Â€
BEGA 71108 Blende BEGA Blende 71108. Die aufsteckbare Blende schirmt das Licht nach oben oder nach unten ab. Blende aus Aluminium, Farbe Grafit.	1342014	71108	120.78Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 71109 Raster BEGA Raster 71109 für BEGA Scheinwerfer. Das Raster verhindert den seitlichen Einblick bis 45° aus allen Richtungen. Innenliegendes Raster aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Farbe Schwarz. Verkaufseinheit: 1 ST.	690216	71109	37.72Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: BEGA			
BEGA 71110 Blende BEGA Blende 71110, aufsteckbar, für BEGA Scheinwerfer. Die Blende ist um 360° montierbar und verhindert den seitlichen Einblick aus einer Richtung bis 45°. Blende aus Aluminium, Farbe Grafit.	1342013	71110	109.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Bega 71111 Blende aufsteckbar BEGA Blende 71111, aufsteckbar, für BEGA Scheinwerfer. Die Blende ist um 360° montierbar und verhindert den seitlichen Einblick aus einer Richtung bis 45°. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Grafit.	1342012	71111	46.63Â€
Bega 71112 Raster BEGA Raster 71112 für BEGA Scheinwerfer. Das Raster verhindert den seitlichen Einblick bis 45° aus allen Richtungen. Innenliegendes Raster aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Farbe Schwarz.	1342011	71112	22.08Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA 71113 Rillenglas BEGA Austauschglas 71113 für Scheinwerfer, bandförmige Lichtstärkeverteilung.	325082	71113	43.36Â€
BEGA 71118 Blendegrafit BEGA Blende 71118, aufsteckbar, für BEGA Scheinwerfer. Die Blende ist um 360° montierbar und verhindert den seitlichen Einblick aus einer Richtung bis 45°. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Grafit.	333707	71118	45.14Â€
BEGA 71118A Blende silber BEGA Blende 71118A, aufsteckbar, für BEGA Scheinwerfer. Die Blende ist um 360° montierbar und verhindert den seitlichen Einblick aus einer Richtung bis 45°. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Silber.	644814	71118A	45.14Â€
BEGA 71120 Rillenglas BEGA Streuscheibe 71120. Durch Einlegen der Streuscheibe lässt sich eine bandförmige Lichtstärkeverteilung erzielen.	333708	71120	41.68Â€
BEGA 71121 Blendegrafit BEGA Blende 71121, aufsteckbar, für BEGA Scheinwerfer. Die Blende ist um 360° montierbar und verhindert den seitlichen Einblick aus einer Richtung bis 45°. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Grafit.	333710	71121	62.27Â€
BEGA 71123 Rillenglas BEGA Streuscheibe 71123. Durch Einlegen der Streuscheibe lässt sich eine bandförmige Lichtstärkeverteilung erzielen.	333711	71123	41.68Â€
Bega 71288 Streuscheibe BEGA Optischer Filter 71288. Durch Einlegen des optischen Streufilters lässt sich eine bandförmige Lichtstärkeverteilung erzielen. Verkaufseinheit: 1 ST.	835144	71288	26.43Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: BEGA			
Bega 75004032 Glas D300 (11003558.1) mit Kunststoffring Glas D300 (11003558.1), mit Kunststoffring	2014477	75004032	131.87Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Bega Gantenbrink			
Bega 75004036 Glas D360 (11003563.0) m.Blende u.Kunststoffring Glas D360 (11003563.0), mit Blende und Kunststoffring	672354	75004036	119.49Â€
Bega 84918K3 Gartenleuchte BEGA UniLink Grafit · 3000 K BEGA UniLink® Gartenleuchte 84918K3, ortsveränderlich, für den Einsatz im privaten Bereich. Freistrahlenes Licht. LED, 2,9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 245 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf ...	672356	84918K3	251.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Bega 84919K3 Gartenleuchte BEGA UniLink Grafit · 3000 K BEGA UniLink® Gartenleuchte 84919K3, ortsveränderlich, für den Einsatz im privaten Bereich. Freistrahlenes Licht. LED, 2,9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 236 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf ...	672360	84919K3	257.30Â€
Bega 84920K3 Gartenleuchte BEGA UniLink Grafit · 3000 K BEGA UniLink® Gartenleuchte 84920K3, ortsveränderlich, für den Einsatz im privaten Bereich. Freistrahlenes Licht. LED, 2,9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 186 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf ...	672362	84920K3	280.17Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: BEGA			
BEGA BEGA 10014 Austauschglas (alte Art.-Nr.:014) BEGA-Austauschglas Nr. 10014 - bandförmige Lichtstärke- verteilung - passend zu der Leuchte Nr.	1338962	10014	35.24Â€
BEGA BEGA 10024 Einputzrahmen (alte Art.-Nr.:024) BEGA Einputzrahmen 10024. Passend zu dem Einbaugehäuse 10424. Aluminium, Farbe Grafit. Abmessungen: 155 x 60 x 35 mm.	1339638	10024	34.16Â€
BEGA BEGA 10079 Einputzrahmen (alte Art.-Nr.:079) BEGA-Einputzrahmen Nr. 10079, für den flächenbündigen Einbau, passend zu dem Einbaugehäuse Nr. 10455. Einputzrahmen aus Edelstahl. Für Putzstärken von 12-20 mm.	1338537	10079	63.46Â€
BEGA BEGA 10213 Austauschglas (alte Art.-Nr.:213) BEGA Austauschglas 10213. Bandförmige Lichtstärkeverteilung.	1339073	10213	42.57Â€
BEGA Bega 13054 Deckenabschlußring D 220 weiß (Limburg) BEGA Abschlussring 13054. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Durchmesser: 220 mm.	1346382	13054	36.83Â€
BEGA BEGA 13076 Deckenabschlußring D:250 weiß (Limburg) BEGA Abschlussring 13076. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Durchmesser: 250 mm.	1346381	13076	50.69Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA Bega 13635W Rahmen f.APverdrahtung BEGA Montagerahmen 13635W für die Leitungseinführung bei Aufputz-Elektroinstallationen. Die Leitungseinführung in den Montagerahmen kann von oben, unten oder seitlich erfolgen. Montagerahmen besteht aus Kunststoff. Farbe Weiß. Abmessungen Ø 195 x Höhe 25 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	878186	13635W	66.03Â€
BEGA Bega 13637A Rahmen f.APverdrahtung silber BEGA Montagerahmen 13637A für die Leitungseinführung bei Aufputz-Elektroinstallationen. Die Leitungseinführung in den Montagerahmen kann von oben, unten oder seitlich erfolgen. Montagerahmen besteht aus Kunststoff. Farbe Silber. Abmessungen Ø 345 x Höhe 25 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	2146001	13637A	97.32Â€
BEGA BEGA 14000333 Ersatzglas Scheibe 150x87x263 Verkaufseinheit: 1 ST.	2144646	14000333	26.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: BEGA			
BEGA BEGA 70760 Raster (alte Art.-Nr.:760) BEGA Raster 70760 für BEGA Scheinwerfer. Das Raster verhindert den seitlichen Einblick bis 45° aus allen Richtungen. Aluminium und Edelstahl matt schwarz lackiert.	1329114	70760	67.02Â€
BEGA BEGA 71102 Blende BEGA Blende 71102. Die aufsteckbare Blende schirmt das Licht nach oben oder nach unten ab. Aluminium, Farbe Grafit.	1345466	71102	175.23Â€
BEGA BEGA 71104 Raster BEGA Raster 71104 für BEGA Scheinwerfer. Das Raster verhindert den seitlichen Einblick bis 45° aus allen Richtungen. Innenliegendes Raster aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Farbe Schwarz.	1345465	71104	73.56Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Bega Gantenbrink			
BEGA BEGA 71121A Blendesilber BEGA Blende 71121A, aufsteckbar, für BEGA Scheinwerfer. Die Blende ist um 360° montierbar und verhindert den seitlichen Einblick aus einer Richtung bis 45°. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Silber. Verkaufseinheit: 1 ST.	2144749	71121A	62.27Â€
BEGA BEGA 71331 Blende Grafit BEGA Blende 71331, aufsteckbar, für BEGA Scheinwerfer. Die Blende ist um 360° montierbar und verhindert den seitlichen Einblick aus einer Richtung bis 45°. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Grafit. Verkaufseinheit: 1 ST.	2145810	71331	65.64Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: CEAG			
CEAG BASE FOR OPTION. CABLE ACCESS CrystalWay Zusatzgehäuse LUM10567 Zusatzgehäuse für CrystalWay 20 m für erweiterte Platzverhältnisse für Verdrahtung und Leitungseinführung	1425825	LUM10567	24.39Â€
CEAG RECESSED BOX FOR CONCRETE CrystalWay Betoneinbaukasten LUM10566 Betoneinbaukasten (für Einbaurahmen mit Blende), 30m	1770690	LUM10566	98.15Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: DOTLUX			
DOTLUX 3846-15 Reflektor 15° f.LED-Tracklight SLIM Reflektor 15° für LED-Tracklight SLIM	330195	3846-15	10.88Â€
DOTLUX 3846-60 Reflektor 60° f.LED-Tracklight SLIM Reflektor 60° für LED-Tracklight SLIM	330199	3846-60	10.88Â€
DOTLUX 4449-1 Zierring f.UNISIZEplus 12W schwarz matt DOTLUX Zierring für UNISIZEplus schwarz matt	334210	4449-1	13.85Â€
DOTLUX 4449-3 Zierring f.UNISIZEplus 24W schwarz matt DOTLUX Zierring für UNISIZEplus schwarz verchromt	334212	4449-3	18.80Â€
DOTLUX 4561 Abdeckplatte f.LED-Wandleuchte WAY 1 Stück	664408	4561-Abdeckplatte	9.89Â€
DOTLUX 4801 Stecker für HIGHFORCE 3polig weiblich Eingangsbuchse Anschlussbuchse/Einspeiser für DOTLUX HIGHFORCE Feuchtraumleuchte Art des Anschlusses: 3-polige Buchse (weiblich) passend zu unserem 3-poligen Stecker DOTLUX Nr: 4802	469418	4801	6.92Â€
DOTLUX 4802 Stecker für HIGHFORCE 3polig männlich Ausgangsstecker Anschlussstecker/Ausspeiser für DOTLUX HIGHFORCE Feuchtraumleuchte Art des Anschlusses: 3-poliger Stecker passend zu unserer 3-poligen Buchse DOTLUX Nr: 4801	469416	4802	6.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DOTLUX 5211 Zierring rund weiß matt für MULTISCREW Flexibel: Gestalten Sie Ihre Leuchte selbst und bestellen Sie Leuchte und Blendeseperat entsprechend Ihrer Wunschkombination.	2131863	5211	5.93Â€
DOTLUX 5212 Zierring rund schwarz matt f.MULTISCREW Flexibel: Gestalten Sie Ihre Leuchte selbst und bestellen Sie Leuchte und Blendeseperat entsprechend Ihrer Wunschkombination.	673655	5212	5.93Â€
DOTLUX 5213 Zierring rund Edelstahl f.MULTISCREW Flexibel: Gestalten Sie Ihre Leuchte selbst und bestellen Sie Leuchte und Blendeseperat entsprechend Ihrer Wunschkombination.	673656	5213	9.89Â€
DOTLUX 5253 Zierring eckig schwarz matt für MULTISCREW Flexibel: Gestalten Sie Ihre Leuchte selbst und bestellen Sie Leuchte und Blendeseperat entsprechend Ihrer Wunschkombination.	1061295	5253	5.93Â€
DOTLUX 5254 Zierring eckig Edelstahl für MULTISCREW Flexibel: Gestalten Sie Ihre Leuchte selbst und bestellen Sie Leuchte und Blendeseperat entsprechend Ihrer Wunschkombination.	2131864	5254	9.89Â€
DOTLUX 5993 Zierring für MULTISCREW gold gebürstet Flexibel: Gestalten Sie Ihre Leuchte selbst und bestellen Sie Leuchte und Blende separat entsprechend Ihrer Wunschkombination.	681824	5993	9.89Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Zumtobel			
ECOOS2 SLIM ENDCAP SET BK Endkappenset 22171133 Endkappenset zum Abschluss einer Einzelleuchte oder eines Lichtbandes. Set beinhaltet: 2 Stk. Endkappen aus Kunststoff in schwarz, 2 Stk. Profil Endkappen in weiss. 1 Set für eine Einzelleuchte oder pro Lichtband notwendig. Gewicht: 0,12 kg	665943	22171133	23.76Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: CEAG			
EINBAUKASTEN FÜR BETON CrystalWay 20m LUM10565 Betoneinbaukasten (für Einbaurahmen mit Blende), 20m	324505	LUM10565	90.80Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Erco-Leuchten			
Erco 1013885000 Hi-trac Endplatte weiß Kunststoff Gewicht 0,02kg 13885.000 Weiß Kunststoff. Gewicht 0,02kg ENEC10, VDE Verkaufseinheit: 1 ST.	515937	1013885000	2.57Â€
Erco 1070610000 N_Light B.Blendbegrenzun 70610.000 Kunststoff, schwarz. Verkaufseinheit: 1 ST.	508185	1070610000	46.62Â€
Erco 1070708000 Snoot weiß Kunststoff 70708.000 Weiß Kunststoff. Verkaufseinheit: 1 ST.	515993	1070708000	35.47Â€
Erco 1082944000 Einbauring 82944.000 Zum überdeckenden Einbau für Leuchten mit Deckenausschnitt ø206mm. Kunststoff, scharz. Befestigung für Deckenstärken 1-30mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	689171	1082944000	40.54Â€
ERCO 1082956000 EinbaurahmenZum bündigen Leuchten mit Deckenausschnitt 740x50mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	692232	1082956000	40.54Â€
Erco 1083577000 N Rondenzu BEG rund Gr. Aluminium. Für deckenbündige Montage von Downlights in Betoneinbaugehäuse bei Sichtbetondecken. Gewicht 0,04kg Verkaufseinheit: 1 ST.	502313	1083577000	46.62Â€
Erco 1083595000 N Rondenzu BEG rund Gr. Aluminium. Für deckenbündige Montage von Downlights in Betoneinbaugehäuse bei Sichtbetondecken. Gewicht 0,07kg Verkaufseinheit: 1 ST.	502316	1083595000	49.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Erco 1083596000 N Rondenzu BEG rund Gr. Aluminium. Für deckenbündige Montage von Downlights in Betoneinbaugehäuse bei Sichtbetondecken. Gewicht 0,10kg Verkaufseinheit: 1 ST.	502318	1083596000	51.48Â€
Erco 1083597000 N Rondenzu BEG rund Gr.7 Aluminium. Für deckenbündige Montage von Downlights in Betoneinbaugehäuse bei Sichtbetondecken. Gewicht 0,15kg Verkaufseinheit: 1 ST.	502319	1083597000	58.79Â€
Erco 1083598000 N Rondenzu BEG quad Gr.3 Aluminium. Für deckenbündige Montage von Downlights in Betoneinbaugehäuse bei Sichtbetondecken. Gewicht 0,05kg Verkaufseinheit: 1 ST.	502323	1083598000	46.62Â€
Erco 1083639000 N Rondenzu BEG quad Gr.7 Aluminium. Für deckenbündige Montage von Downlights in Betoneinbaugehäuse bei Sichtbetondecken. Gewicht 0,20kg Verkaufseinheit: 1 ST.	502324	1083639000	58.79Â€
ERCO 1083736000 Betoneinbaugehäuse 83736.000 Edelstahl, verzinkt/pulverbeschichtet. Empfohlene Körnung der Betonzuschlagstoffe 0-8mm. Einbautiefe 167mm Gewicht 3,35kg Verkaufseinheit: 1 ST.	689101	1083736000	111.49Â€
ERCO 1083737000 Betoneinbaugehäuse 83737.000 Edelstahl, verzinkt/pulverbeschichtet. Empfohlene Körnung der Betonzuschlagstoffe 0-8mm. Einbautiefe 167mm Gewicht 4,40kg Verkaufseinheit: 1 ST.	689102	1083737000	111.49Â€
ERCO 1083743000 Betoneinbaugehäuse 83743.000 Edelstahl, verzinkt/pulverbeschichtet. Empfohlene Körnung der Betonzuschlagstoffe 0-8mm. Einbautiefe 167mm Gewicht 6,20kg Verkaufseinheit: 1 ST.	689108	1083743000	187.50Â€
ERCO 1083744000 Betoneinbaugehäuse 83744.000 Edelstahl, verzinkt/pulverbeschichtet. Empfohlene Körnung der Betonzuschlagstoffe 0-8mm. Einbautiefe 167mm Gewicht 6,15kg Verkaufseinheit: 1 ST.	689110	1083744000	187.50Â€
ERCO 1083745000 Betoneinbaugehäuse 83745.000 Edelstahl, verzinkt/pulverbeschichtet. Empfohlene Körnung der Betonzuschlagstoffe 0-8mm. Einbautiefe 207mm Gewicht 6,80kg Verkaufseinheit: 1 ST.	689172	1083745000	177.37Â€
Erco 12447000 Pendelrohraufhängung silber 163 Silber Pendelrohr: Metall, pulverbeschichtet. D13mm, L 1040mm. Baldachin: Kunststoff. D64mm, H 73mm. Belastung 20kg.	131575	1012447000	28.71Â€
Erco 13491000 Einspeisung und Durchverdrahtung für ERCO DALI Stromschienen. Kunststoff, weiß. Schutzleiter links. 5polige Anschlussklemme. Verkaufseinheit: 1 ST.	500076	1013491000	55.14Â€
Erco 13492000 Einspeisung und Durchverdrahtung für ERCO DALI Stromschienen. Kunststoff, weiß. Schutzleiter rechts. 5polige Anschlussklemme. Verkaufseinheit: 1 ST.	500077	1013492000	55.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Erco 82938.000 Einbauring Zum bündigen Einbau für Leuchten mit Deckenausschnitt ø206mm. Kunststoff, weiß (RAL9002). Befestigung für Deckenstärken 12,5-25mm. Die Einbautiefe der Leuchte erhöht sich um 2mm. Einbautiefe 48mm Deckenausschnitt ø 210mm Gewicht 0,20kg Verkaufseinheit: 1 ST.	687052	1082938000	40.54Â€
ERCO 83735.000 Betoneinbaugehäuse 83735.000 Edelstahl, verzinkt/pulverbeschichtet. Empfohlene Körnung der Betonzuschlagstoffe 0-8mm. Einbautiefe 167mm Gewicht 3,30kg	1426192	1083735000	104.39Â€
Erco 83738.000 Betoneinbaugehäuse 83738.000 Edelstahl, verzinkt/pulverbeschichtet. Empfohlene Körnung der Betonzuschlagstoffe 0-8mm. Einbautiefe 167mm Gewicht 4,35kg Verkaufseinheit: 1 ST.	689103	1083738000	109.46Â€
ERCO 83740.000 Betoneinbaugehäuse 83740.000 Edelstahl, verzinkt/pulverbeschichtet. Empfohlene Körnung der Betonzuschlagstoffe 0-8mm. Einbautiefe 167mm Gewicht 6,10kg Verkaufseinheit: 1 ST.	689105	1083740000	114.53Â€
Erco 83742.000 Betoneinbaugehäuse 83742.000 Edelstahl, verzinkt/pulverbeschichtet. Empfohlene Körnung der Betonzuschlagstoffe 0-8mm. Einbautiefe 207mm Gewicht 6,70kg Verkaufseinheit: 1 ST.	689106	1083742000	124.67Â€
ERCO AC001014 Snoot Verkaufseinheit: 1 ST.	834821	AC001014	61.82Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Grothe			
Grothe HT 1129/52 Zusatz HT UTOPIA für 2D-Set 1122/31 74319 Zusatzhaustelefon UTOPIA für Set 1122/31	903680	74319	105.49Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Vossloh-Schwabe			
Houben 535474 Zugentlastung f.Leuchtenanschlussklemme Typ 415 Zugentlastung zum EinsteckenFür Leuchtenanschlussklemmen Typ 415Für Leitungen mit Isolationsdurchmesser max.10,5 mmLeitungsbefestigung durch selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST2, 9-C/FMaterial: PA, weißGewicht: 2,2 gTyp: 97734	301776	535474	0.55Â€
Houben 990122 Deckenverteiler d:6,8cm Pr. schwarz 2Dübeln+2Schraube Deckenverteilmaterial: Pressstoff Mit Montagematerial Grundfläche: D75mm Höhe: 24mm Farbe: schwarz, Farbe: schwarz, Werkstoff: Kunststoff, Art des Zubehörs: sonstige	299323	990122	1.67Â€
Houben 990130 Baldachin d:10mm weiß Baldachinmaterial: PE, NYLHY Grundfläche: D64mm Höhe: 68mm Auslass: D10mm, weiß, Werkstoff: Kunststoff, Art des Zubehörs: sonstige, Farbe: weiß	297560	990130	2.59Â€
Houben 990238 Deckenverteiler d:7,5cm Holz Eiche hell Dübel Schraube,Dreiloch. Deckenverteiler aus Holz Mit Montagematerial Grundfläche: D84mm Höhe: 26mm eiche, Werkstoff: sonstige, Art des Zubehörs: sonstige, Farbe: sonstige	298169	990238	13.59Â€
Houben 990239 Deckenverteiler d:7,5cm Holz Kiefer Dübel Schraube,Dreilochsch. Deckenverteiler aus Holz Mit Montagematerial Grundfläche: D84mm Höhe: 26mm kiefer, Art des Zubehörs: sonstige, Werkstoff: sonstige, Farbe: braun	298170	990239	13.59Â€
Houben 990248 messing-Kugel M10x1 Sackgewinde 16mm Kugelmaterail: Messing, blank M10x1, D16mm, Art des Zubehörs: sonstige, Farbe: sonstige, Werkstoff: sonstige	1315358	990248	2.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 990254 Baldachin weiß m.Sollbruchstelle PP BaldachinMaterial: PP Grundfläche: D66, 5mm Höhe: 89,5mm Auslass: D13mm Farbe: weiß, Art des Zubehörs: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Farbe: weiß	298172	990254	10.36Â€
Houben 990298 Baldachin PE weiß Ø 80mm H70mm Auslass:Ø 3x0,75qmm Baldachin, PE, weiß Ø 80 mm, Höhe 70mm,Auslass: Ø 3x0,75 qmm	324269	990298	1.19Â€
Houben 990341 Baldachin PP Kegelform sw Grundfläche Ø 110mm Höhe 72mm BaldachinKegelform, großMaterial: PPGrundfläche: Ø 110 mmHöhe: 72 mmAuslass: Ø 9 mmFarbe: Schwarz	1343418	990341	1.72Â€
Houben 990342 Baldachin PP Kegelform ws Grundfläche Ø 110mm Höhe 72mm BaldachinKegelform, großMaterial: PPGrundfläche: Ø 110 mmHöhe: 72 mmAuslass: Ø 9 mmFarbe: Weiß	1343417	990342	1.72Â€
Houben 990347 Baldachin PP Trapezform sw Grundfläche Ø 89mm Höhe 70mm BaldachinTrapezformMaterial: PPGrundfläche: Ø 89 mmHöhe: 85 mmAuslass: Ø 9 mmFarbe: Schwarz	1343416	990347	1.72Â€
Houben 990351 Baldachin PP Tulpenform Grundfläche Ø 76mm Höhe 72mm BaldachinTulpenformMaterial: PPGrundfläche: Ø 76 mmHöhe: 82 mmAuslass: Ø 9 mmFarbe: Weiß	324356	990351	1.72Â€
Houben 990360 Schraubring E14 PET GF transparent E14-Ring für E-14-Fassung 990354Für Allgebrauchs-Glühlampen43 mm Ø x 9,5 mm	1343414	990360	0.92Â€
Houben 990614 Abdeckung Borsilikatglas Länge 136mm transparent für R7s-Lampen Glasabdeckungen für R7s-LampenMit BefestigungsklippenAbmessungen: 30 x 163 mmtransparent136mm lang+2 Klammern	1345128	990614	12.95Â€
Houben 992735 Zuleitung transparent PVC 3x 1,50qmm Ring 50m H03VVH2 992735 Zuleitungen, doppelt-isoliertFür Leuchtstoff-, Entladungs- und HalogenlampenFarbe: transparent, H03VVH2-Leitungsende: 40 mm abgemantelt mit AderendhülsenErdleiterfaden grün-gelbNennspannung: 250 V Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	322327	992735	12.20Â€
Houben 995368 AC 166 GSTF/ 315 SCHWARZ Steckerteil Anschluss 1,5qmm InstallationssteckverbinderStecker und Buchse flachAnschluss: SchraubeLeitung: 0,5?2,5 mm²Kabelausslass3 x 1,5 mm²: Ø 7,5 ? 8,5 mm3 x 2,5 mm²: Ø 9,5 ? 10,5 mmDrehmoment SchraubeM3: max. 0,3 Nm (Leiter)C2,9: max. 0,5 Nm (Zugentlastung)Abisolierlänge: 7 mmAbmantellänge: 39 mm (PE), 32 mm (L N)VDE, KEMA, ULSchwarz, Codierung 1 (L PEN)Stecker: 1,5 mm²	324377	995368	3.70Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Jung			
Jung CD90NA Plexiglas-Abdeckung transparent mit Einlage 9x58mm alpinweiß für Schriftfeld 9 x 58 mm	644382	CD90NA	3.50Â€
Jung M20NA Plexiglas-Abdeckung transparent für Schriftfeld 12x55mm für Schriftfeld 12 x 55 mm	483456	M20NA	3.50Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: KOPP			
Kopp 341806008 Kunststoffabzweigung Baldachin braun Kunststoff Abzweighbaldachin, Durchmesser: 75mm, Höhe: 25mm, Höhe Innenmaß: 21mm, Farbe: braun	869032	341806008	42.77Â€
Kopp 341817006 Kunststoffabzweigung Baldachin weiß Kunststoff Abzweighbaldachin, Durchmesser: 75mm, Höhe: 25mm, Höhe Innenmaß: 21mm, Farbe: weiß	743613	341817006	42.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Pracht			
KUPG Kupplung 0601550 Aluminium Schienenkupplung mit Schraubenset zum sicheren, versteifungsarmen Verbinden des LTAG Leuchtentragschienensystems Verkaufseinheit: 1 ST.	1244290	0601550	17.82Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: LAS Systeme			
LED TALENTO Zubehör 35° Effekt Projektor-Objektiv zum Austausch LED Tracklight TALENTO - Projektor-Objektiv, zum Austausch mit dem Standard Zoom-Objektiv, aufschraubbar an das Gehäuse - 35° Abstrahlwinkel, für variable Blenden- und Projektions-Effekte, Maß: Ø120 x 120 x 153mm - Gehäusefarbe schwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	843412	LS-TA-P	493.02Â€
LED TALENTO Zubehör 35° Effekt Projektor-Objektiv zum Austausch LED Tracklight TALENTO - Projektor-Objektiv, zum Austausch mit dem Standard Zoom-Objektiv, aufschraubbar an das Gehäuse - 35° Abstrahlwinkel, für variable Blenden- und Projektions-Effekte, Maß: Ø120 x 120 x 153mm - Gehäusefarbe weiß Verkaufseinheit: 1 ST.	843420	LS-TA-PW	493.02Â€
LED TALENTO Zubehör Torblende quadratische Abblendung LED Tracklight TALENTO - Torblende, quadratische Abblendung, Gehäusefarbe: schwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	843421	LS-TA-TB	37.62Â€
LED TALENTO Zubehör Torblende quadratische Abblendung LED Tracklight TALENTO - Torblende, quadratische Abblendung, Gehäusefarbe: weiß Verkaufseinheit: 1 ST.	843426	LS-TA-TBW	37.62Â€
LED TALENTO Zubehör Verzerr-Linse zubehör für Zoom-Objektiv LED Tracklight TALENTO - Verzerr-Linse - zubehör für Zoom-Objektiv für bedarfsgerechte Szenenausleuchtung - Maß: Ø82 x 8,4mm - Gehäusefarbe schwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	843427	LS-TA-VL	27.72Â€
LED TALENTO Zubehör Verzerr-Linse zubehör für Zoom-Objektiv LED Tracklight TALENTO - Verzerr-Linse - zubehör für Zoom-Objektiv für bedarfsgerechte Szenenausleuchtung - Maß: Ø82 x 8,4mm - Gehäusefarbe weiß Verkaufseinheit: 1 ST.	843428	LS-TA-VLW	27.72Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Osram			
Ledvance FEUCHTIGKEITSGESCHÜTZTES ZUBEHÖR 1500 TH-KIT 5x2,5 FEUCHTIGKEITSGESCHÜTZTES ZUBEHÖR Durchverdrahtungskits für DP GEN 2. Produkteigenschaften: Durchverdrahtungskits mit werkzeugfreier Anschlussklemme. Produktvorteile: Einfache Installation und werkzeugfreier elektrischer Anschluss. Technische Ausstattung: 5x2,5 mm² Kabel mit werkzeugfreien Anschlussklemmen inkl. EMV Filter und Kabelverschraubungseinsätzen für 10-14 mm Kabel.	2128402	4058075695054	439.92Â€
Ledvance HB ALU REFLECTOR 500 Reflektoren für HIGH BAY GEN 5 Reflektoren für HIGH BAY GEN 5 Leuchten. Produkteigenschaften: Reflektor aus hochwertigem Aluminium. Verkaufseinheit: 2 ST.	878178	4058075844582	83.16Â€
Ledvance HB ALU REFLECTOR 93W Reflektoren für HIGH BAY GEN3 Reflektoren für HIGH BAY GEN 3 Leuchten. Produkteigenschaften: Reflektor aus hochwertigem Aluminium.	2128226	4058075507043	72.47Â€
Ledvance HB BRACKET 138 Montagezubehör für HIGH BAY GEN 5 Montagezubehör für HIGH BAY GEN 5 Leuchten. Produkteigenschaften: Halterung aus schwarzem Stahl. Einstellbarer Schwenkwinkel: ± 90 °. Verkaufseinheit: 10 ST.	878185	4058075844643	369.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Ledvance HB PC REFRACTOR 155W-210W Refraktoren für HIGH BAY GEN 3 VE a 2 St Refraktoren für HIGH BAY GEN 3 Leuchten. Produkteigenschaften: Refraktor aus hochwertigem Polycarbonat.	1866400	4058075507036	289.48Â€
Ledvance HB PC REFRACTOR 500 Refraktoren für HIGH BAY GEN 5 Refraktoren für HIGH BAY GEN 5 Leuchten. Produkteigenschaften: Refraktor aus hochwertigem Polycarbonat. Verkaufseinheit: 2 ST.	878184	4058075844629	207.90Â€
Ledvance HB PC REFRACTOR 93W Refraktoren für HIGH BAY GEN3 Leuchten Refraktoren für HIGH BAY GEN 3 Leuchten. Produkteigenschaften: Refraktor aus hochwertigem Polycarbonat.	2128225	4058075507029	110.58Â€
Ledvance LINEAR INDIVILED INLINE CONNECTOR INLINE CONNECTOR Verbinder Mechanischer Verbinder für Lichtbandinstallationen zwischen Leuchten oder zwischen Leuchte und Modul. Produkteigenschaften: Mechanischer H-Verbinder aus Metallblech mit M4-Edelstahlschrauben für die Lichtbandverbindung. Produktvorteile: Einfache und schnelle Verbindung von Leuchten für Lichtbandinstallationen. Robuster Verbinder für langen Betrieb. Verkaufseinheit: 72 ST.	877938	4099854215612	997.92Â€
Ledvance LINEAR INDIVILED THROUGH-WIRING KIT THROUGHWIRING KIT Verbindungsset Kabel- und Steckverbindungs-Set für Lichtbandinstallation in 1200 mm und 1500 mm. Produkteigenschaften: Durchverdrahtungssatz für Lichtbänder (5 x 2,5 mm? Innenverdrahtung und Anschlussstecker, AC-Stecker/Buchse). Kabellänge: 1,2 m or 1,5 m. Produktvorteile: Einfacher und schneller elektrischer Anschluss für die Lichtbandinstallation. Durchverdrahtung mit AC-Stecker. Verkaufseinheit: 64 ST.	877940	4099854214806	3168.00Â€
Ledvance SP CBO RING ADJ ROUND BK Austauschbarer Ring für SPOT Austauschbarer Ring für SPOT COMBO ADJUST in runder und quadratischer Form. Produkteigenschaften: Verfügbar in runder und quadratischer Form. Verfügbar in drei verschiedenen Farben: weiss, schwarz und gebürsteter Nickel. Material: Aluminium. Produktvorteile: Elegantes Design. Verkaufseinheit: 20 ST.	839771	4099854097911	142.56Â€
Ledvance SP CBO RING ADJ ROUND BN Austauschbarer Ring für SPOT Austauschbarer Ring für SPOT COMBO ADJUST in runder und quadratischer Form. Produkteigenschaften: Verfügbar in runder und quadratischer Form. Verfügbar in drei verschiedenen Farben: weiss, schwarz und gebürsteter Nickel. Material: Aluminium. Produktvorteile: Elegantes Design. Verkaufseinheit: 20 ST.	839866	4099854097935	142.56Â€
Ledvance SP CBO RING ADJ SQUARE BK Austauschbarer Ring für SPOT Austauschbarer Ring für SPOT COMBO ADJUST in runder und quadratischer Form. Produkteigenschaften: Verfügbar in runder und quadratischer Form. Verfügbar in drei verschiedenen Farben: weiss, schwarz und gebürsteter Nickel. Material: Aluminium. Produktvorteile: Elegantes Design. Verkaufseinheit: 20 ST.	839868	4099854097997	142.56Â€
Ledvance SP CBO RING ADJ SQUARE BN Austauschbarer Ring für SPOT Austauschbarer Ring für SPOT COMBO ADJUST in runder und quadratischer Form. Produkteigenschaften: Verfügbar in runder und quadratischer Form. Verfügbar in drei verschiedenen Farben: weiss, schwarz und gebürsteter Nickel. Material: Aluminium. Produktvorteile: Elegantes Design. Verkaufseinheit: 20 ST.	839872	4099854097959	142.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Ledvance SP CBO RING ADJ SQUARE WT Austauschbarer Ring für SPOT Austauschbarer Ring für SPOT COMBO ADJUST in runder und quadratischer Form. Produkteigenschaften: Verfügbar in runder und quadratischer Form. Verfügbar in drei verschiedenen Farben: weiss, schwarz und gebürsteter Nickel. Material: Aluminium. Produktvorteile: Elegantes Design. Verkaufseinheit: 20 ST.	839873	4099854097973	142.56Â€
Ledvance SP CBO RING FIX ROUND BK Austauschbarer Ring für SPOT Austauschbarer Ring für SPOT COMBO FIX in runder und quadratischer Form. Produkteigenschaften: Verfügbar in runder und quadratischer Form. Verfügbar in drei verschiedenen Farben: weiss, schwarz und gebürsteter Nickel. Material: Aluminium. Produktvorteile: Elegantes Design. Verkaufseinheit: 20 ST.	839874	4099854098406	142.56Â€
Ledvance SP CBO RING FIX ROUND BN Austauschbarer Ring für SPOT Austauschbarer Ring für SPOT COMBO FIX in runder und quadratischer Form. Produkteigenschaften: Verfügbar in runder und quadratischer Form. Verfügbar in drei verschiedenen Farben: weiss, schwarz und gebürsteter Nickel. Material: Aluminium. Produktvorteile: Elegantes Design. Verkaufseinheit: 20 ST.	839876	4099854098437	142.56Â€
Ledvance SP CBO RING FIX SQUARE BK Austauschbarer Ring für SPOT Austauschbarer Ring für SPOT COMBO FIX in runder und quadratischer Form. Produkteigenschaften: Verfügbar in runder und quadratischer Form. Verfügbar in drei verschiedenen Farben: weiss, schwarz und gebürsteter Nickel. Material: Aluminium. Produktvorteile: Elegantes Design. Verkaufseinheit: 20 ST.	839877	4099854099335	7.13Â€
Ledvance SP CBO RING FIX SQUARE BN Austauschbarer Ring für SPOT Austauschbarer Ring für SPOT COMBO FIX in runder und quadratischer Form. Produkteigenschaften: Verfügbar in runder und quadratischer Form. Verfügbar in drei verschiedenen Farben: weiss, schwarz und gebürsteter Nickel. Material: Aluminium. Produktvorteile: Elegantes Design. Verkaufseinheit: 20 ST.	839878	4099854099274	142.56Â€
Ledvance SP CBO RING FIX SQUARE WT Austauschbarer Ring für SPOT Austauschbarer Ring für SPOT COMBO FIX in runder und quadratischer Form. Produkteigenschaften: Verfügbar in runder und quadratischer Form. Verfügbar in drei verschiedenen Farben: weiss, schwarz und gebürsteter Nickel. Material: Aluminium. Produktvorteile: Elegantes Design. Verkaufseinheit: 20 ST.	839879	4099854099304	142.56Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: LIFA			
LIFA 6986300 SECRET PL2 840 weiß L1179xH down30W45°/up30W120° BAP 6986300 Verkaufseinheit: 1 ST.	1972756	6986300	455.30Â€
LIFA 6986301 SECRET PL2 840 silber L1179 down30W45°/up30W120° BAP 6986301 Verkaufseinheit: 1 ST.	1972755	6986301	455.30Â€
LIFA 6986302 SECRET PL2 840 schwarz L117 down30W45°/up30W120° BAP 6986302 Verkaufseinheit: 1 ST.	1972754	6986302	455.30Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: BEGA			
Limburg 13003 Deckenabschlußring silber	951986	13003	38.02Â€
Limburg 13005 Deckenabschlußring palladium	944145	13005	50.39Â€
Limburg 13006 Deckenabschlußring silber BEGA Abschlussring 13006. Oberfläche Einbrennlackierung glanzsilber. Durchmesser: 350 mm.	1346933	13006	50.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Limburg 13027 Einbaugehäuse Alu	870674	13027	131.27Â€
Limburg 13066 Deckenabschlußring	949531	13066	58.51Â€
Limburg 13067 Deckenabschlußring Edelstahl	871267	13067	117.02Â€
Limburg 13069 Deckenabschlußring Messing D350mm	949338	13069	178.99Â€
Limburg 13070 Deckenabschlußring weiß	871274	13070	73.16Â€
Limburg 13079 Deckenabschlußring	949094	13079	67.52Â€
Limburg 13081 Deckenabschlußring	871290	13081	288.19Â€
Limburg 13083 Deckenabschlußring	871275	13083	146.22Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Lts Licht und Leuchten			
LTS ALFZ 10.11 Ersatzabdeckung prismatisch zu AllFive LED Prismenabdeckung als Ersatz, für optimalen Lichtwirkungsgrad, Acrylglas klar aus PMMA Normen: UKCA, CE, RoHS Länge: 1200 mmGewicht: 0.530 kg	650369	638794	38.61Â€
LTS ALFZ 10.15-0610 AllFive Zubehör Einlegediffusor, Folie aus Kunststoff opal Normen: UKCA, CE, RoHS Länge: 600 mmGewicht: 0.237 kg	1343898	649719	5.45Â€
LTS CAPN 31 Zub Abhängungen und Befestigungen Abhangeset mit Drahtseil Drahtseilabhängung 1-fach für CAP (L = 5000 mm), höhenverstellbar, Innendurchmesser Öse = 10 mm, Deckenbefestiger für Schraubmontage Normen: CE,RoHS Länge: 5000 mmGewicht: 0.040 kg	761219	615257	39.60Â€
LTS CAPN 40 Zub Abhängungen und Befestigungen Abhangeset mit Kette L=2 Abhängung mit Stahlkette für CAP (L = 2500 mm), Deckenbefestigung nach Wahl Normen: CE,RoHS Länge: 2500 mmGewicht: 0.380 kg	272890	615258	26.73Â€
LTS CONE 250.3 Zubehör Einbau Deckenverstärkungsring Deckenverstärkungsring für Einbauleuchten, Material: Stahlblech feuerverzinkt Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 230 mmInnendurchmesser: 216 mmHöhe: 1 mmGewicht: 0.080 kg	570830	636747	13.86Â€
LTS FLIQZ 100.01 Dekorrahmen Flixx schwarz Dekorrahmen schwarz aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 50 x 50 x 12 mmGewicht: 0.040 kg	1338305	636507	14.85Â€
LTS FLIQZ 100.04 Lichtefferkrahmen Flixx opal Lichtefferkrahmen opal aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 50 x 50 x 12 mmGewicht: 0.040 kg	1338319	636510	14.85Â€
LTS FLIQZ 100.05 Lichtefferkrahmen Flixx klar Lichtefferkrahmen klar aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 50 x 50 x 12 mmGewicht: 0.040 kg	1338345	636511	14.85Â€
LTS FLIQZ 100.18 Flixx Gläser und Optik-Accessoires Lichtefferkrahmen blau transluzent aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 50 x 50 x 12 mmGewicht: 0.040 kg	1338418	636517	14.85Â€
LTS FLIQZ 100.24 Dekoglas Flixx opal Dekoglas opal aus Polycarbonat, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Schutzart: IP43 von unten in Verbindung mit Einbau-Downlight (nur für Lichtaustrittsöffnung) Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 39 x 39 x 4 mmGewicht: 0.040 kg	1338358	636518	23.76Â€
LTS FLIQZ 100.25 Dekoglas Flixx klar Dekoglas klar aus Polycarbonat, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Schutzart: IP43 von unten in Verbindung mit Einbau-Downlight (nur für Lichtaustrittsöffnung) Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 39 x 39 x 4 mmGewicht: 0.040 kg	1338357	636519	23.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS FLIQZ 200.04 Lichtefferkrahmen Flixx opal Lichtefferkrahmen opal aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 82 x 82 x 15 mmGewicht: 0.040 kg	1338356	636523	14.85Â€
LTS FLIQZ 200.24 Flixx Gläser u.Optik-Accessoires Dekoglas opal aus Polycarbonat, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Schutzart: IP43 von unten in Verbindung mit Einbau-Downlight (nur für Lichtaustrittsöffnung) Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 74 x 74 x 3 mmGewicht: 0.040 kg	320083	636531	23.76Â€
LTS FLIQZ 300.01 Dekorrahmen Flixx schwarz Dekorrahmen schwarz aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 121 x 121 x 15 mmGewicht: 0.020 kg	1338355	636533	14.85Â€
LTS FLIQZ 300.02 Dekorrahmen Flixx silber Dekorrahmen silber aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 121 x 121 x 15 mmGewicht: 0.020 kg	1338354	636534	14.85Â€
LTS FLIQZ 300.03 Dekorrahmen Flixx weiß Dekorrahmen weiß aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 121 x 121 x 15 mmGewicht: 0.020 kg	1338353	636535	14.85Â€
LTS FLIQZ 300.04 Lichtefferkrahmen Flixx opal Lichtefferkrahmen opal aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 121 x 121 x 15 mmGewicht: 0.020 kg	577914	636536	14.85Â€
LTS FLIQZ 300.08 Flixx Gläser u.Optik-Accessoires Lichtefferkrahmen blau matt aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 121 x 121 x 15 mmGewicht: 0.020 kg	320085	636540	14.85Â€
LTS FLIQZ 300.18 Flixx Gläser und Optik-Accessoires Lichtefferkrahmen blau transluzent aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 121 x 121 x 15 mmGewicht: 0.020 kg	1338352	636543	14.85Â€
LTS FLIQZ 300.24 Dekoglas Flixx opal Dekoglas opal aus Polycarbonat, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Schutzart: IP43 von unten in Verbindung mit Einbau-Downlight (nur für Lichtaustrittsöffnung) Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 112 x 112 x 3 mmGewicht: 0.020 kg	1338351	636544	23.76Â€
LTS FLIQZ 300.25 Dekoglas Flixx klar Dekoglas klar aus Polycarbonat, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Schutzart: IP43 von unten in Verbindung mit Einbau-Downlight (nur für Lichtaustrittsöffnung) Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 112 x 112 x 3 mmGewicht: 0.020 kg	577935	636545	23.76Â€
LTS FLIQZ 400.02 Flixx Gläser u.Optik-Accessoires Dekorrahmen silber aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 171 x 171 x 15 mmGewicht: 0.040 kg	320086	636547	14.85Â€
LTS FLIQZ 400.03 Flixx Gläser und Optik-Accessoires Dekorrahmen weiß aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 171 x 171 x 15 mmGewicht: 0.040 kg	1338344	636548	14.85Â€
LTS FLIQZ 400.04 Lichtefferkrahmen Flixx opal Lichtefferkrahmen opal aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 171 x 171 x 15 mmGewicht: 0.040 kg	1338343	636549	14.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS FLIQZ 400.05 Lichtefferkrahmen Flixx klar Lichtefferkrahmen klar aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 171 x 171 x 15 mmGewicht: 0.040 kg	268886	636550	14.85Â€
LTS FLIQZ 400.06 Lichtefferkrahmen Flixx rot matt Lichtefferkrahmen rot matt aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 171 x 171 x 15 mmGewicht: 0.040 kg	268876	636551	14.85Â€
LTS FLIQZ 400.07 Lichtefferkrahmen Flixx gelb matt Lichtefferkrahmen gelb matt aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 171 x 171 x 15 mmGewicht: 0.040 kg	268875	636552	14.85Â€
LTS FLIQZ 400.17 Lichtefferkrahmen Flixx gelb transluzent Lichtefferkrahmen gelb transluzent aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 171 x 171 x 15 mmGewicht: 0.040 kg	268873	636555	14.85Â€
LTS FLIQZ 400.18 Lichtefferkrahmen Flixx blau transluzent Lichtefferkrahmen blau transluzent aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 171 x 171 x 15 mmGewicht: 0.040 kg	268872	636556	14.85Â€
LTS FLIQZ 400.24 Dekoglas Flixx opal Dekoglas opal aus Polycarbonat, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Schutzart: IP43 von unten in Verbindung mit Einbau-Downlight (nur für Lichtaustrittsöffnung) Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 161 x 161 x 3 mmGewicht: 0.040 kg	268863	636557	23.76Â€
LTS FLIQZ 400.25 Dekoglas Flixx klar Dekoglas klar aus Polycarbonat, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Schutzart: IP43 von unten in Verbindung mit Einbau-Downlight (nur für Lichtaustrittsöffnung) Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 161 x 161 x 3 mmGewicht: 0.040 kg	268801	636558	23.76Â€
LTS FLIRZ 100.02 Flixx Gläser u.Optik-Accessoires Dekorring silber aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 61 mmInnendurchmesser: 46 mmHöhe: 5 mmGewicht: 0.040 kg	320132	636695	13.86Â€
LTS FLIRZ 100.04 Flixx Gläser und Optik-Accessoires Lichtefferkring opal aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 61 mmInnendurchmesser: 46 mmHöhe: 5 mmGewicht: 0.040 kg	1338346	636697	13.86Â€
LTS FLIRZ 100.05 Flixx Gläser und Optik-Accessoires Lichtefferkring klar aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 61 mmInnendurchmesser: 46 mmHöhe: 5 mmGewicht: 0.040 kg	1338332	636698	13.86Â€
LTS FLIRZ 100.16 Flixx Gläser und Optik-Accessoires Lichtefferkring rot transluzent aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 61 mmInnendurchmesser: 46 mmHöhe: 5 mmGewicht: 0.040 kg	1338415	636702	13.86Â€
LTS FLIRZ 100.17 Flixx Gläser und Optik-Accessoires Lichtefferkring gelb transluzent aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 61 mmInnendurchmesser: 46 mmHöhe: 5 mmGewicht: 0.040 kg	1338414	636703	13.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS FLIRZ 100.18 Lichtefferkring Flixx blau transluzent Lichtefferkring blau transluzent aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 61 mmInnendurchmesser: 46 mmHöhe: 5 mmGewicht: 0.040 kg	1338413	636704	13.86Â€
LTS FLIRZ 100.19 Zubehör Lichtefferkring orange transluzent Lichtefferkring orange transluzent aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 61 mmInnendurchmesser: 46 mmHöhe: 5 mmGewicht: 0.040 kg	1344055	649048	13.86Â€
LTS FLIRZ 100.24 Dekoglas Flixx opal Dekoglas opal aus Polycarbonat, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 50 mmHöhe: 3 mmGewicht: 0.040 kg	1338412	636705	22.77Â€
LTS FLIRZ 100.25 Dekoglas Flixx klar Dekoglas klar aus Polycarbonat, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 50 mmHöhe: 3 mmGewicht: 0.040 kg	575451	636706	22.77Â€
LTS FLIRZ 200.02 Flixx Gläser u.Optik-Accessoires Dekorring silber aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 89 mmInnendurchmesser: 73 mmHöhe: 5 mmGewicht: 0.050 kg	320133	636708	14.85Â€
LTS FLIRZ 200.03 Dekorring Flixx weiß Dekorring weiß aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 89 mmInnendurchmesser: 73 mmHöhe: 5 mmGewicht: 0.050 kg	270417	636709	14.85Â€
LTS FLIRZ 200.04 Lichtefferkring Flixx opal Lichtefferkring opal aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 89 mmInnendurchmesser: 73 mmHöhe: 5 mmGewicht: 0.050 kg	1338411	636710	14.85Â€
LTS FLIRZ 200.05 Flixx Gläser und Optik-Accessoires Lichtefferkring klar aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 89 mmInnendurchmesser: 73 mmHöhe: 5 mmGewicht: 0.050 kg	1338410	636711	14.85Â€
LTS FLIRZ 200.08 Flixx Gläser u.Optik-Accessoires Lichtefferkring blau matt aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 89 mmInnendurchmesser: 73 mmHöhe: 5 mmGewicht: 0.050 kg	320134	636714	14.85Â€
LTS FLIRZ 200.24 Dekoglas Flixx opal Dekoglas opal aus Polycarbonat, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 75 mmHöhe: 3 mmGewicht: 0.050 kg	1338409	636718	23.76Â€
LTS FLIRZ 200.25 Flixx Gläser u.Optik-Accessoires Dekoglas klar aus Polycarbonat, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 75 mmHöhe: 3 mmGewicht: 0.050 kg	320135	636719	23.76Â€
LTS FLIRZ 300.01 Flixx Gläser u.Optik-Accessoires Dekorring schwarz aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 161 mmInnendurchmesser: 145 mmHöhe: 14 mmGewicht: 0.060 kg	320138	636720	14.85Â€
LTS FLIRZ 300.02 Dekorring Flixx silber Dekorring silber aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 161 mmInnendurchmesser: 145 mmHöhe: 14 mmGewicht: 0.060 kg	577595	636721	14.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS FLIRZ 300.03 Dekorring Flixx weiß Dekorring weiß aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 161 mmInnendurchmesser: 145 mmHöhe: 14 mmGewicht: 0.060 kg	270396	636722	14.85Â€
LTS FLIRZ 300.04 Lichtefferkring Flixx opal Lichtefferkring opal aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 161 mmInnendurchmesser: 145 mmHöhe: 14 mmGewicht: 0.060 kg	577598	636723	14.85Â€
LTS FLIRZ 300.05 Flixx Gläser u.Optik-Accessoires Lichtefferkring klar aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 161 mmInnendurchmesser: 145 mmHöhe: 14 mmGewicht: 0.060 kg	320105	636724	14.85Â€
LTS FLIRZ 300.06 Lichtefferkring Flixx rot matt Lichtefferkring rot matt aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 161 mmInnendurchmesser: 145 mmHöhe: 14 mmGewicht: 0.060 kg	1338320	636725	14.85Â€
LTS FLIRZ 300.08 Lichtefferkring Flixx blau matt Lichtefferkring blau matt aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 161 mmInnendurchmesser: 145 mmHöhe: 14 mmGewicht: 0.060 kg	577605	636727	14.85Â€
LTS FLIRZ 300.16 Lichtefferkring Flixx rot transluzent Lichtefferkring rot transluzent aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 161 mmInnendurchmesser: 145 mmHöhe: 14 mmGewicht: 0.060 kg	1338361	636728	14.85Â€
LTS FLIRZ 300.17 Flixx Gläser u.Optik-Accessoires Lichtefferkring gelb transluzent aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 161 mmInnendurchmesser: 145 mmHöhe: 14 mmGewicht: 0.060 kg	320106	636729	14.85Â€
LTS FLIRZ 300.18 Lichtefferkring Flixx blau transluzent Lichtefferkring blau transluzent aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 161 mmInnendurchmesser: 145 mmHöhe: 14 mmGewicht: 0.060 kg	577654	636730	14.85Â€
LTS FLIRZ 300.24 Dekoglas Flixx opal Dekoglas opal aus Polycarbonat, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Schutzart: IP43 von unten in Verbindung mit Einbau-Downlight (nur für Lichtaustrittsöffnung) Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 153 mmHöhe: 3 mmGewicht: 0.060 kg	270347	636731	23.76Â€
LTS FLIRZ 300.25 Dekoglas Flixx klar Dekoglas klar aus Polycarbonat, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Schutzart: IP43 von unten in Verbindung mit Einbau-Downlight (nur für Lichtaustrittsöffnung) Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 153 mmHöhe: 3 mmGewicht: 0.060 kg	1338318	636732	23.76Â€
LTS FLIRZ 400.01 Flixx Gläser u.Optik-Accessoires Dekorring schwarz aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 194 mmInnendurchmesser: 176 mmHöhe: 14 mmGewicht: 0.070 kg	320107	636733	14.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS FLIRZ 400.03 Dekorring Flixx weiß Dekorring weiß aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 194 mmInnendurchmesser: 176 mmHöhe: 14 mmGewicht: 0.070 kg	270341	636735	14.85Â€
LTS FLIRZ 400.04 Lichtefferkring Flixx opal Lichtefferkring opal aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 194 mmInnendurchmesser: 176 mmHöhe: 14 mmGewicht: 0.070 kg	1338333	636736	14.85Â€
LTS FLIRZ 400.06 Flixx Gläser u.Optik-Accessoires Lichtefferkring rot matt aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 194 mmInnendurchmesser: 176 mmHöhe: 14 mmGewicht: 0.070 kg	320108	636738	14.85Â€
LTS FLIRZ 400.08 Lichtefferkring Flixx blau matt Lichtefferkring blau matt aus Makrolon, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 194 mmInnendurchmesser: 176 mmHöhe: 14 mmGewicht: 0.070 kg	577655	636740	14.85Â€
LTS FLIRZ 400.18 Lichtefferkring Flixx blau transluzent Lichtefferkring blau transluzent aus Polycarbonat, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 194 mmInnendurchmesser: 176 mmHöhe: 14 mmGewicht: 0.070 kg	577701	636743	14.85Â€
LTS FLIRZ 400.24 Dekoglas Flixx opal Dekoglas opal aus Polycarbonat, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Schutzart: IP43 von unten in Verbindung mit Einbau-Downlight (nur für Lichtaustrittsöffnung) Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 185 mmHöhe: 3 mmGewicht: 0.070 kg	270339	636744	23.76Â€
LTS FLIRZ 400.25 Dekoglas Flixx klar Dekoglas klar aus Polycarbonat, werkzeugloses Einrasten in Leuchte Schutzart: IP43 von unten in Verbindung mit Einbau-Downlight (nur für Lichtaustrittsöffnung) Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 185 mmHöhe: 3 mmGewicht: 0.070 kg	1338316	636745	23.76Â€
LTS L 21 WEISS Zubehör Abhängungen und Befestigungen Pendelrohrabhängung weiß Pendelrohrabhängung für Strahler mit Stromschienenadapter, mit zusätzlicher mechanischer Befestigung für Eutrac 3-Phasen-Stromschienen, Material: Stahlblech Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 13 mmLänge: 500 mmGewicht: 0.180 kg	599535	600407	38.61Â€
LTS L 72/1500 DIM SILBER Zub Abhängungen und Befestigungen Drahtseil 4-fach 1,5m Drahtseilabhängung 4-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckendose aus ABS, Decken- und Leuchtenbefestigung zum Anschrauben, Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 1500 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 1500 mmAbmessungen Baldachin: d = 82 mm, h = 35 mm Gewicht: 0.300 kg	431442	634027	93.06Â€
LTS L 72/3000 DIM SILBER Zub Abhängungen und Befestigungen Drahtseil 4f 3m/5-adrig Drahtseilabhängung 4-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckendose aus ABS, Decken- und Leuchtenbefestigung zum Anschrauben, Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 3000 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 3000 mmAbmessungen Baldachin: d = 82 mm, h = 35 mm Gewicht: 0.433 kg	431485	634029	140.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS L 75/3000 DIM SILBER Zub Abhängungen und Befestigungen Drahtseil 4f 3m/5-adrig Drahtseilabhängung 4-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckenbaldachin aus Aluminium, Deckenbefestigung zum Anschrauben (Leuchtenbefestigung mit Reutlinger Abhängesystem), Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 3000 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 3000 mmAbmessungen Baldachin: d = 175 mm, h = 50 mm Gewicht: 0.727 kg	964688	619586	211.86€
LTS LK-Z 060.001 Lichtkanal 060 Zubehör (2 Stück) silber Enddeckel (2 Stück) aus Polycarbonat, geeignet für Lichtkanal 060 Profile LK-P 060.001, werkzeugloses Einrasten in Profil Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 60 x 5 x 50 mmGewicht: 0.070 kg	334154	662551	19.80€
LTS SCER 2.4140 SILBER Zub Scene 2 System Standard EBgehäuse 4-flg ET140mm Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaugehäuse und Lichtköpfen inklusive Betriebsgeräten (Lichtköpfe separat bestellen), quadratisches Einbaugehäuse 4-flammig aus Stahlblech (Innengehäuse schwarz), ausgewählte Lichtköpfe werden im Werk fertig montiert, einfacher Deckeneinbau über einstellbare Spannflügel (variable Deckenstärke) Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 35 mmEinbaut...	868731	622539	191.07€
LTS STRL 690.126.03 tiefstrahlende Diffu opalweiß auf Rolle 657646 Lichtlenkungsfolie nanoOptix 'tiefstrahlend', individuell kürzbar, Polycarbonat-Extrusionfolie klar mit fokussierter und gleichmäßiger Ausleuchtung, einfaches Einziehen der Folie in das Profil Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 3000 x 55 x 0.6 mmFolienstärke: 0.6 mm Gewicht: 0.100 kg	328412	657646	77.22€
LTS STRL 690.126.05 tiefstrahlende Diffu opalweiß auf Rolle 656923 Lichtlenkungsfolie nanoOptix 'tiefstrahlend', individuell kürzbar, Polycarbonat-Extrusionfolie klar mit fokussierter und gleichmäßiger Ausleuchtung, einfaches Einziehen der Folie in das Profil Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 5000 x 55 x 0.6 mmFolienstärke: 0.6 mm Gewicht: 0.200 kg	328413	656923	130.68€
LTS STRL-LK060 690.126.10 tiefstrahlende opalweiß auf Rolle 656924 Lichtlenkungsfolie nanoOptix 'tiefstrahlend', individuell kürzbar, Polycarbonat-Extrusionfolie klar mit fokussierter und gleichmäßiger Ausleuchtung, einfaches Einziehen der Folie in das Profil Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 10000 x 55 x 0.6 mmFolienstärke: 0.6 mm Gewicht: 0.384 kg	328414	656924	257.40€
LTS STRL-LK060 690.126.15 tiefstrahlende opalweiß auf Rolle 656925 Lichtlenkungsfolie nanoOptix 'tiefstrahlend' auf Rolle, individuell kürzbar, Polycarbonat-Extrusionfolie klar mit fokussierter und gleichmäßiger Ausleuchtung, einfaches Einziehen der Folie in das Profil Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 15000 x 55 x 0.6 mmFolienstärke: 0.6 mm Gewicht: 1.670 kg	328415	656925	384.12€
LTS STRL-LK060 690.126.20 tiefstrahlende opalweiß auf Rolle 656926 Lichtlenkungsfolie nanoOptix 'tiefstrahlend' auf Rolle, individuell kürzbar, Polycarbonat-Extrusionfolie klar mit fokussierter und gleichmäßiger Ausleuchtung, einfaches Einziehen der Folie in das Profil Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 20000 x 55 x 0.6 mmFolienstärke: 0.6 mm Gewicht: 2.270 kg	328416	656926	510.84€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS ZBGH 116 Zub Lichttechnik und Optik Schutzglas für Innenreflektor silber Schutzglas klar mit Haltering für Innenreflektor, Material: Aluminium, Befestigung über Innensechskantschrauben Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 140 mmInnendurchmesser: 125 mmHöhe: 10 mmGewicht: 0.140 kg	871149	635968	44.55Â€
LTS ZBGH 116 Zubehör weiß Schutzglas klar mit Haltering für Innenreflektor, Material: Aluminium, Befestigung über Innensechskantschrauben Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 140 mmInnendurchmesser: 125 mmHöhe: 10 mmGewicht: 0.140 kg	321576	635969	44.55Â€
LTS ZBK 12 schwarz Jamie/Torpedo 300 Zubehör Blendklappe schwarz Blendklappe für gerichtetes Licht auf das gewünschte Objekt, geringe Streuverluste, justierbar, Material: Stahlblech schwarz, werkzeugloses Aufschieben auf Lichtkopf Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 114 x 81 x 84 mmGewicht: 0.204 kg	672403	657128	57.42Â€
LTS ZBK 96 SCHWARZ Blendklappen Blendklappe für gerichtetes Licht auf das gewünschte Objekt, geringe Streuverluste, justierbar, Material: Stahlblech/Zinkdruckguss, werkzeuglose Montage Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 115 x 91 x 72 mmGewicht: 0.190 kg	1344841	643597	54.45Â€
LTS ZBW 88 sw ORYO 100 Wabenraster sw ORYO 100 Wabenraster für hohen Sehkomfort im Ausstellungsbereich durch Begrenzung des Lichtkegels und Verminderung der Blendung, Wabenraster aus Aluminium und Frontring aus Thermoplast, sichtbare Höhe = 11 mm, werkzeuglose Befestigung in Lichtkopf über Rastnasen Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 66 mmHöhe: 30 mmGewicht: 0.025 kg	673034	658326	52.47Â€
LTS ZDAR 175.215-275 SILBER Deckenausgleichsring Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 215 - 275 mm, einstellbare Deckenstärke, Material: Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Spannfedern Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 40 mmAußendurchmesser: 295 mmInnendurchmesser: 175 mmHöhe: 69 mmGewicht: 0.540 kg	681564	642471	41.58Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Moltoluce			
MoltoLuce 599-13 DASH Dekorring innenliegend gold DASH ZUBEHÖR aus Aluminium, gold, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 90°,	323867	599-13	11.78Â€
MoltoLuce 599-15 DASH Dekorring innenliegend weiß DASH ZUBEHÖR aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 90°,	323868	599-15	11.78Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Paul Neuhaus			
Neuhaus Spot Glas zu 6774-55 satiniert, 5520 Typ 5520	100266	5520	12.00Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: OPPLÉ LIGHTING			
Opplé 534000000700 LED Trunking End Cap DF-DZ Endkappe Zubehör zum Verschließen der Tragschiene bei Abschluss mit einem diffusen LED-Modul. Verkaufseinheit: 1 ST.	863292	534000000700	10.40Â€
Opplé 541001187900 LEDSpot3C-C-CS R68-Reflector-24D Reflektor 24° Reflector. Zubehör des Spot Performer 3C Compact 20W. Verkaufseinheit: 1 ST.	873164	541001187900	11.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Opple 541001188000 LEDSpot3C-C-CS R75-Reflector-24D Reflektor 24° Reflector. Zubehör des Spot Performer 3C Compact 30W. Verkaufseinheit: 1 ST.	873165	541001188000	11.39Â€
Opple 542098002100 Tragschiene 8 Verbindungsstück (1 Zubehörprodukt des Trunking Schnellmontagelichtband. Tragschiene, länge 1500mm + 150mm.	2090748	542098002100	47.52Â€
Opple 542098002200 Zubehörprodukt des Trunking Schnellmontagelichtband. Tragschiene, länge 1500mm.	2090749	542098002200	47.52Â€
Opple 542098002300 Zubehörprodukt des Trunking Schnellmontagelichtband. Tragschiene, länge 3000mm + 150mm.	2090750	542098002300	97.02Â€
Opple 542098002400 Zubehörprodukt des Trunking Schnellmontagelichtband. Tragschiene, länge 3000mm.	2090751	542098002400	97.02Â€
Opple 545098006100 LEDHighbay-E2 Reflector-Rd407 Reflektor zur Blendreduzierung, Zubehör für den Highbay Ecomax 80W.	2093269	545098006100	48.51Â€
Opple 545098006300 LED Highbay-E2 Reflektor-Rd602 f.EcoMax G2 200/240W Reflektor zur Blendreduzierung, Zubehör für den Highbay Ecomax 200/240W.	673406	545098006300	67.32Â€
Opple 550098000300 LED Spot3C-C-P R85 Reflektor 24° f.Spot Performer 3C Compac Reflector. Zubehör des Spot Performer 3C Compact 25W. Verkaufseinheit: 1 ST.	701559	550098000300	11.39Â€
Opple 550098000500 LED Spot3C-C-P R100 Reflektor 24° für Spot Performer 3C Compac Reflector. Zubehör des Spot Performer 3C Compact 35W.	469383	550098000500	11.39Â€
Opple 550098001000 LED Spot3C-C-P R65 Reflektor-24° Reflector. Zubehör des Spot Performer 3C Compact 12W.	2092629	550098001000	11.39Â€
Opple 599007082900 LED Spot 3C-C-P R85-Honeycomb Wabenfilter, blendungsminderndes Zubehör für den Spot Performer 3C Compact 25W/37W.	2093420	599007082900	13.37Â€
Opple 599007083000 LED Spot3C-C-P R65 Wabenfilter für Spot Perfür 3C Compact 12W Wabenfilter, entblendetes Zubehör für den Spot Performer 3C Compact 12W.	2138140	599007083000	13.56Â€
Opple 715000002700LEDWallSpotRd60-Reflector-60D Reflector für breiteren Abstrahlwinkel, geeignet für LED-Einbauspots, Abstrahlwinkel: 60 °, Durchmesser: Ø60mm.	2093040	715000002700	10.89Â€
Opple 715000003200 LEDWallSpotRd76-Reflector-60D Reflector für breiteren Abstrahlwinkel, geeignet für LED-Einbauspots, Abstrahlwinkel: 60 °, Durchmesser: Ø76mm.	2093042	715000003200	10.89Â€
Opple 715000003300 LED Wall Spot-Rd76 Reflektor 15° f.76mm Reflector für geringeren Abstrahlwinkel, geeignet für LED-Einbauspots, Abstrahlwinkel: 15 °, Durchmesser: Ø76mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	833344	715000003300	10.89Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Osram			
Osram HBO 50W 34V/AC 34V FS1 Quecksilberdampf Kurzbogenlampe Produktvorteile: Hohe Strahldichte. Hohe Strahlungsleistung im UV- und im sichtbaren Bereich. Produkteigenschaften: Viellinienspektrum. Anwendungsgebiete: Fluoreszenzmikroskopie. UV-Aushärtung. Vielfältigste Formen von Lichtleiteranwendungen.	202173	4050300507118	2905.65Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Spittler			
PII 14173494 A0654/1000-94 1000MM ARM GUELL 1/2 Wandhalterung 1000 mm GUELL 1/2 Verkaufseinheit: 1 ST.	516186	14173494	79.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Regiolux			
pirola evo-PGE Leuchte höherer Schutzart, Diffusor opal 50215014100 Gehäuse mit glatter Oberfläche aus Polycarbonat, Stirnseiten weiß. Leitungseinführung stirnseitig mit Drehfix Schnellverschluss, Mit seitlicher Klick-Riegel Sicherung. Verkaufseinheit: 1 ST.	2146130	50215014100	125.73Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: RED			
RED DV 5x1500 LED Durchgangsverdrahtung für Lichtbänder mittige 5140-20-0001 Verkaufseinheit: 1 ST.	2022734	5140-20-0001	9.54Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Regiolux			
Regiolux 60°-100/110/144-REFLEKTOR aes Reflektor, 37500004160 Lichttechnik-Zubehör Wechselreflektor matt segmentiert, Ausstrahlungswinkel 60°, für EMTT/110, ROE./144. Wechselreflektor, Ausstrahlungswinkel 60°, matt segmentiert	326774	37500004160	16.34Â€
Regiolux 60581025100 Endkappe aus Al 60581025100 Design-Zubehör für hokal-HLAG, hokal-HLHIG. Stirnseite (2Stück)	1345046	60581025100	31.68Â€
Regiolux 60581225100 Endkappe aus Stahl Design-Zubehör für hokal HLEG -1. Stirnseite (2Stück)	1345058	60581225100	19.50Â€
Regiolux ATSLA Leuchtenaufhänger INOX Befestigungssatz 18900088100 Struktur-Zubehör für ATS. Leuchtenaufhänger	305722	18900088100	7.82Â€
Regiolux Buchsenmodul 1pol. VPE 10 Stecker/Klemme aus St+Mix 92000267101 Elektrotechnik-Zubehör für SDT. Kontaktstift ein-polig, max. 5A, 1150¿W, cosf=1.	2022029	92000267101	14.26Â€
Regiolux BW-SDT 235 Bef.-Winkelsatz für WOH/SOH Schienenzubehör 37290009100 Struktur-Zubehör SDT-Befestigungs-Satz für sportler, worker. Schienen-Befestigungs-Set Für SDT Montage erforderlich.	1351197	37290009100	34.75Â€
Regiolux cubus-RSAGC-1500 LED 3000lm 840 ET vw Anbaul.65040024180 Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, Stirnseiten aus Kunststoff mit integriertem Lichtbandverbinder, Lichtverteilung direkt strahlend, Entblendung durch diffus strahlendes, satiniertes PC-Profil, bei Lichtbandmontage Diffusor optisch durchlaufend, Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra=80, Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklem...	873176	65040024180	248.19Â€
Regiolux cubus-RSAXC-1500 LED 3700lm 840 ET vw Anbauleuchte 65040024160 Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, Stirnseiten aus Kunststoff mit integriertem Lichtbandverbinder, Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem Aluminium-Parabolraster seidenmatt eloxiert, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1000 cd/m² rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbstrastend, beidseitig abklappbar, bei Lichtbandmontage Raster optisch durc...	809089	65040024160	235.62Â€
Regiolux CUVE-1 Eckverbinder vw Verbinder L-Form 60491002100 Struktur-Zubehör L 90° für procube -1 LED, inkl. Verdrahtung. Eckverbinder	2022062	60491002100	75.04Â€
Regiolux CUVE-2 Eck-Verbinder vw 2lampiger Eckverbinder 60492002100 Struktur-Zubehör L 90° für procube -2 LED, inkl. Verdrahtung. Eckverbinder	1329806	60492002100	87.62Â€
Regiolux DH /0700 vw Abdeckung aus St 37290700100 Schutz-Zubehör für sportler, worker. Dachhaube als Staub- und Ballabweisblech	326781	37290700100	100.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux DH /1000 vw Abdeckung aus St 37291000100 Schutz-Zubehör für sportler, worker. Dachhaube als Staub- und Ballabweisblech	326782	37291000100	106.72Â€
Regiolux DH /1300 vw Abdeckung aus St 37291300100 Schutz-Zubehör für sportler, worker. Dachhaube als Staub- und Ballabweisblech	326783	37291300100	114.15Â€
Regiolux GSL 1 geeiste Stoßleiste für Diffusor 1-lp.84601001100 Design-Zubehör Stoßleiste für 1/. hokal-HL..G, procube CU..G. Diffusorverbinder	509152	84601001100	9.21Â€
Regiolux HLDS-1 Stirnseite wa Paar Endkappe 60581015105 Design-Zubehör für hokal-HLA., hokal-HLH... Stirnseite (2Stück)	1334617	60581015105	22.57Â€
Regiolux KSH 4 Abhängesatz (4Stck.) für Hallenreflektorleuchte 37290002100 Montage-Zubehör Abhängesatz Ketten-Haken für worker. Kettenhaken-Set M6 für worker.	1329819	37290002100	8.51Â€
Regiolux SBB me Befestigung Montage-Zubehör Winkel 0-90°, für Feuchtraumleuchte pirola, parsa, maran, VPE 2 Stück,. Schwenkbefestigungsbügel SET einstellbar 0-90°, Für Wand- und Deckenmontage.	672277	79980054100	22.18Â€
Regiolux SDBK/1500 1500 vw Blindabdeckung 007841057916 Design-Zubehör Blindabdeckung Kunststoff, beliebig kürzbar, l=1536, für SDT IP20, ATS, SDT Basic. Blindabdeckung aus Kunststoff, selbststrahlend und bauseits beliebig kürzbar, zur Überbrückung unbestückter Bandleinheiten.	1775764	18837580101	5.64Â€
Regiolux SDLAD Befestigung Leuchten me Befestigungssatz 18900068100 Struktur-Zubehör für SDT Basic, KE-Y > 0mm und 2x für THLA+SDTT. Leuchtenaufhänger Zur Befestigung von Leuchten bei einer Kabelausführung außerhalb der Leuchtenmitte KE-Y > 0mm,.	263867	18900068100	6.14Â€
Regiolux SDT -ALV 3x0,5, Anschlussadapter, me End-Einspeisung 18203095100 Elektrotechnik-Zubehör für Anbauleuchten mit elektronischem Treiber, 3x0,5mm², max. 5A, für SDT-Schnellmontagesystem. Anschlussadapter variabel für Anbauleuchten ET für SDT - Schnellmontagesystem Buchsenteil 3-polig mit Anschlussleitung 3x0,5mm² 1230mm lang.,max. 5A, 1150¿W, cosf=1.	2022027	18203095100	16.93Â€
Regiolux SDT -ALV 5x0,5, Anschlussadapter, me End-Einspeisung 18205095100 Elektrotechnik-Zubehör für Anbauleuchten mit elektronischem Treiber DALI, 5x0,5mm², max. 5A, für SDT-Schnellmontagesystem. Anschlussadapter variabel für Anbauleuchten DALI für SDT - Schnellmontagesystem Buchsenteil 5-polig mit Anschlussleitung 5x0,5mm² 1230mm lang.,max. 5A, 1150¿W, cosf=1.	2022028	18205095100	20.49Â€
Regiolux SRBA /0750 vw Blindabdeckung aus StZn 19001007000 Design-Zubehör Blindabdeckung Metall, l=764, für SRT. Blindabdeckung aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet, mit Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene, zur Überbrückung unbestückter Bandleinheiten.	668932	19001007000	22.57Â€
Regiolux SRBA /1500 vw Blindabdeckung aus StZn 19001005000 Design-Zubehör Blindabdeckung Metall, l=1532, für SRT. Blindabdeckung aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet, mit Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene, zur Überbrückung unbestückter Bandleinheiten.	668931	19001005000	24.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux SRBAS /0750 Blindabdeckung IP40/54 aus StZn 19002007000 Design-Zubehör Blindabdeckung Metall, l=768, für SRT IP64. Blindabdeckung IP64 aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, mit Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene, zur Überbrückung unbestückter Bandleinheiten, zur Gewährleistung der Schutzart umlaufender geschlossener Dichtung...	668936	19002007000	31.38Â€
Regiolux SRBAS /1500 Blindabdeckung IP40/54 aus StZn 19002005000 Design-Zubehör Blindabdeckung Metall, l=1536, für SRT IP64. Blindabdeckung IP64 aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, mit Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene, zur Überbrückung unbestückter Bandleinheiten, zur Gewährleistung der Schutzart umlaufender geschlossener Dichtung...	668933	19002005000	35.15Â€
Regiolux SRBK /0750 sg Blindabdeckung aus PVC 19004007005 Design-Zubehör Blindabdeckung Kunststoff, beliebig kürzbar, l=768, für SRT. Blindabdeckung aus Kunststoff, selbstrastend und bauseits beliebig kürzbar, zur Überbrückung unbestückter Bandleinheiten.	668945	19004007005	4.85Â€
Regiolux SRBK /0750 sw Blindabdeckung aus PVC 19004007004 Design-Zubehör Blindabdeckung Kunststoff, beliebig kürzbar, l=768, für SRT. Blindabdeckung aus Kunststoff, selbstrastend und bauseits beliebig kürzbar, zur Überbrückung unbestückter Bandleinheiten.	668944	19004007004	4.85Â€
Regiolux SRBK /0750 vw Blindabdeckung aus PVC 19004007000 Design-Zubehör Blindabdeckung Kunststoff, beliebig kürzbar, l=768, für SRT. Blindabdeckung aus Kunststoff, selbstrastend und bauseits beliebig kürzbar, zur Überbrückung unbestückter Bandleinheiten.	668942	19004007000	3.56Â€
Regiolux SRBK /1500 sg Blindabdeckung aus PVC 19004005005 Design-Zubehör Blindabdeckung Kunststoff, beliebig kürzbar, l=1536, für SRT. Blindabdeckung aus Kunststoff, selbstrastend und bauseits beliebig kürzbar, zur Überbrückung unbestückter Bandleinheiten.	668941	19004005005	7.03Â€
Regiolux SRBK /1500 sw Blindabdeckung aus PVC 19004005004 Design-Zubehör Blindabdeckung Kunststoff, beliebig kürzbar, l=1536, für SRT. Blindabdeckung aus Kunststoff, selbstrastend und bauseits beliebig kürzbar, zur Überbrückung unbestückter Bandleinheiten.	668940	19004005004	7.03Â€
Regiolux SRBK /1500 vw Blindabdeckung aus PVC 19004005000 Design-Zubehör Blindabdeckung Kunststoff, beliebig kürzbar, l=1536, für SRT. Blindabdeckung aus Kunststoff, selbstrastend und bauseits beliebig kürzbar, zur Überbrückung unbestückter Bandleinheiten.	668938	19004005000	5.64Â€
Regiolux SRBK /2250 vw Blindabdeckung aus PVC 19004002000 Design-Zubehör Blindabdeckung Kunststoff, beliebig kürzbar, l=2303, für SRT. Blindabdeckung aus Kunststoff, selbstrastend und bauseits beliebig kürzbar, zur Überbrückung unbestückter Bandleinheiten.	668937	19004002000	7.52Â€
Regiolux SRBKS /0750 Blindabdeckung IP40/54 aus PVC 19005007000 Design-Zubehör Blindabdeckung Kunststoff, beliebig kürzbar, l=768, für SRT IP64. Blindabdeckung IP64 aus Kunststoff mit stirnseitiger Dichtung, selbstrastend und kürzbar, zur Überbrückung unbestückter Bandleinheiten.	668954	19005007000	8.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux SRBKS /1500 Blindabdeckung IP40/54 aus PVC 19005005000 Design-Zubehör Blindabdeckung Kunststoff, beliebig kürzbar, l=1536, für SRT IP64. Blindabdeckung IP64 aus Kunststoff mit stirnseitiger Dichtung, selbststrahlend und kürzbar, zur Überbrückung unbestückter Bandleinheiten.	668953	19005005000	10.69Â€
Regiolux SRTA 11E og Einspeiseadapter aus Polymer 19200085100 Elektrotechnik-Zubehör Buchse zur Einspeisung 11pol., 5x1,5-2,5mm² + 6x1,5mm², in Steckkontakt-Technik, für flexible und starre Leitungen, für SRT. Einspeiseadapter zum Anschließen von flexibler und starrer Zuleitung 1,5-2,5mm² bzw. 1,5mm², 11-polige Ausführung. Anschlussfertig für die Einspeisung eines Lichtbandes.	668930	19200085100	18.71Â€
Regiolux Stail -SV 100 Verbinder wa 60301000105 Struktur-Zubehör für stail. Verbinder	1324097	60301000105	31.58Â€
Regiolux Stail-DV-5G 800 Durchgangsverdrahtung 60339005100 Elektrotechnik-Zubehör 5x0,75mm² für stail SHL. Durchgangsverdrahtungssatz 5x0,75mm². für stail SHL..	600188	60339005100	22.67Â€
Regiolux Wanne LPAK 1500 tz Abdeckwanne, Diffusor opal 21661500180 Lichttechnik-Zubehör für LPAK/1500. Diffusor opal-prismiert	645011	21661500180	82.57Â€
Regiolux Wanne PSO 1/1500 tz Abdeckwanne 56615000110 Lichttechnik-Zubehör für PSO/1500 LED. Gespritzte Acrylglaswanne mit opaler, glatter Oberfläche.	325318	56615000110	35.34Â€
Regiolux Wanne WBLR glatt 400 tz Abdeckwanne, opal aus PMMA Lichttechnik-Zubehör D=373mm für WBLR/400 mit Dichtung für WBLs. Diffusor opalweiß glatt Diffusor opal matt glatt,	1340278	25310400110	27.82Â€
Regiolux Wanne WBLR glatt 500 tz Abdeckwanne, opal aus PMMA Lichttechnik-Zubehör D=477mm für WBLR/500 mit Dichtung für WBLs. Diffusor opalweiß glatt Diffusor opal matt glatt,	1340277	25310500110	39.80Â€
Regiolux WQL LED 1300lm 830 ET IP65 ww LED Wannenleuchte Diff.opal 25100024100 Quadratische Wannenleuchte aus recyclingfähigem Polycarbonat mit einem sehr flachen leicht angefastem Gehäuseprofil, Leicht angephaste eckstabile Acrylglaswanne mit opaler glatter Oberfläche der Gehäuseform angepasst, Konverter AC/DC tauglich. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.	873857	25100024100	123.65Â€
Regiolux WSPHL Befest.schiene 1500 Satz (2 Schienen) für Leuchten 79961500100 Montage-Zubehör h=20-40mm für hokal HLE.. in Paneeldecken. Befestigungsschiene, für Paneeldecken erforderlich..	711033	79961500100	52.67Â€
Regiolux WSPHL Befestig.schienen 1200 Satz (2 Schienen) 79961200100 Montage-Zubehör h=20-40mm für hokal HLE.. in Paneeldecken. Befestigungsschiene, für Paneeldecken erforderlich..	796328	79961200100	52.47Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Ridi Leuchten			
RIDI DQ235-SOM-K-D-W Zub.f.quen Downlight Kantenlänge 235mm Scheibe opal Scheibe opal satiniert, Rahmen aus PC, weiß für Downlight Kantenlänge 235mm Verkaufseinheit: 1 ST.	691534	0209017	85.83Â€
RIDI DR-SARA220 ES Dekorring Aluminium Dekorring Aluminium Edelstahl für Dekorring aus Edelstahl	1102812	0209464	10.30Â€
RIDI DR-SARA290 ES Dekorring aus Edelstahl für Downlight SARA290 0209466 Dekorring aus Edelstahl	680742	0209466	13.66Â€
RIDI DR-SARA290 SW Dekorring aus Edelstahl schwarz 0209467 Dekorring aus Edelstahl schwarz pulverbeschichtet	680745	0209467	11.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Ridi Durchverdrahtung ZIDV58/5/1,5 Durchgangsverdrahtung T26-58W + T16-35/49/80W, 5x 1,5 mm², maximal 10 A Verkaufseinheit: 1 ST.	492542	0200255	11.78Â€
RIDI VENICE-ZAB F1X149 NE Leuchtenblindabdeckung aus natur Leuchtenblindabdeckung aus natur eloxiertem Aluprofil für VENICE-x-F 1X149 Leuchte geeignet, L=1487mm	1348370	0208927AF	32.97Â€
RIDI VENICE-ZAO F1X149 Leuchtenabdeckung Leuchtenabdeckung aus opalem Leuchtenabdeckung aus opalem, UV-beständigem PMMA mit satinierter Oberfläche für VENICE-x-F 1X149 Leuchte geeignet, L=1484mm	1348369	0208915	46.33Â€
RIDI VENICE-ZAO F2X149 Leuchtenabdeckung Leuchtenabdeckung aus opalem Leuchtenabdeckung aus opalem, UV-beständigem PMMA mit satinierter Oberfläche für VENICE-x-F 2X149 Leuchte geeignet, L=2972mm	1348368	0208916	81.97Â€
RIDI VENICE-ZAO F2X154 Leuchtenabdeckung Leuchtenabdeckung aus opalem, Leuchtenabdeckung aus opalem, UV-beständigem PMMA mit satinierter Oberfläche für VENICE-x-F 2X154 Leuchten geeignet, L=2373mm	325971	0208919	81.48Â€
RIDI VENICE-ZAO F3X149 Leuchtenabdeckung Leuchtenabdeckung aus opalem, Leuchtenabdeckung aus opalem, UV-beständigem PMMA mit satinierter Oberfläche für VENICE-x-F 3X149 Leuchte geeignet, L=4456mm	325969	0208917	119.69Â€
RIDI VENICE-ZAO F3X154 Leuchtenabdeckung Leuchtenabdeckung aus opalem, Leuchtenabdeckung aus opalem, UV-beständigem PMMA mit satinierter Oberfläche für VENICE-x-F 3X154 Leuchte geeignet, L=3557mm	325972	0208920	119.99Â€
RIDI VENICE-ZMPS F1X149 Leuchtenabdeckung aus opalem,UV-beständ. Leuchtenabdeckung aus opalem, UV-beständigem PMMA mit Mikroprismenstruktur für VENICE-x-F 1X149 Leuchte geeignet, L=1484mm	325974	0208921	60.69Â€
RIDI VENICE-ZMPS F1X154 Leuchtenabdeckung aus opalem,UV-beständ. Leuchtenabdeckung aus opalem, UV-beständigem PMMA mit Mikroprismenstruktur für VENICE-x-F 1X154 Leuchte geeignet, L=1184mm	325980	0208924	60.39Â€
RIDI VENICE-ZMPS F2X149 Leuchtenabdeckung aus opalem,UV-beständ. Leuchtenabdeckung aus opalem, UV-beständigem PMMA mit Mikroprismenstruktur für VENICE-x-F 2X149 Leuchte geeignet, L=2972mm	325977	0208922	109.49Â€
RIDI VENICE-ZMPS F3X149 Leuchtenabdeckung aus opalem,UV-beständ. Leuchtenabdeckung aus opalem, UV-beständigem PMMA mit Mikroprismenstruktur für VENICE-x-F 3X149 Leuchte geeignet, L=4456mm	325978	0208923	159.98Â€
RIDI VLBKM 1500 SI Blindabdeckung aus Blindabdeckung aus extrudiertem Blindabdeckung Länge=1500 mm, IP20, Kunststoff silber	332828	1207288SI	7.33Â€
RIDI VLBKM 1500 SW Blindabdeckung aus Blindabdeckung aus extrudiertem Blindabdeckung Länge=1500 mm, IP20, Kunststoff schwarz	332829	1207288SW	7.33Â€
RIDI VLBKM 4500 Blindabdeckung aus Blindabdeckung aus extrudiertem Blindabdeckung Länge=4500 mm, IP20, Kunststoff weiß	1003457	1207289	21.19Â€
RIDI VLBKM 4500 SI Blindabdeckung aus Blindabdeckung aus extrudiertem Blindabdeckung Länge=4500 mm, IP20, Kunststoff silber	332841	1207289SI	22.77Â€
RIDI VLSBKM 1500 SI Blindabdeckung aus Blindabdeckung aus extrudiertem Blindabdeckung Länge inkl. Dichtungen=1500 mm, IP54, silber	332842	1207292SI	9.11Â€
RIDI VLSBKM 1500 SW Blindabdeckung aus Blindabdeckung aus extrudiertem Blindabdeckung Länge inkl. Dichtungen=1500 mm, IP54, schwarz	332843	1207292SW	9.11Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: RIDI Leuchten			
RIDI WL-HES Halbeinbausatz für Halbeinbausatz Halbeinbausatz für WL	594925	0202527	37.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI WSPN 114 SATINE Ersatzwanne opal Ersatzwanne opal Ersatzwanne für SPN 114 opal satiniert PMMA	602326	0203361	35.64Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Ridi Leuchten			
RIDI WSPN 128 SATINE Ersatzwanne opal Ersatzwanne opal Ersatzwanne für SPN 128 opal satiniert PMMA	298663	0203976	69.99Â€
RIDI WWL .28/54 PM OPAL Ersatzwanne für Ersatzwanne opal Ersatzwanne für WL .28/54 opal PMMA	1317598	0202629	78.31Â€
RIDI WWL .35/49/80 PM OPAL Ersatzwanne Ersatzwanne opal Ersatzwanne für WL .35/49/80 opal PMMA	1317671	0202630	98.01Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: RIDI Leuchten			
RIDI ZADV .28/54/3/1,5 durchverdratet Durchgangsverdrahtung Durchgangsverdrahtung außen T16-.28/54 W, 3x1,5 mm², maximal 10 A	606639	0202961	10.00Â€
RIDI ZADV .35/49/3/1,5 durchverdratet Durchgangsverdrahtung Durchgangsverdrahtung außen T16-.35/49 W, 3x1,5 mm², maximal 10 A	606640	0202962	11.58Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Ridi Leuchten			
RIDI ZBS-AR FPL-EQ 595 Metallrahmen ws Metallrahmen weiß pulverbeschichtet zum Anbaurahmen für FPL-EQ 595	1348693	0208992	80.09Â€
RIDI ZBS-AR FPL-EQ 622 Metallrahmen ws Metallrahmen weiß pulverbeschichtet zum Anbaurahmen für FPL-EQ 622	1348690	0208991	86.03Â€
RIDI ZBS-AR-EE 1545 Anbaurahmen für FPL/ 0209527 Anbaurahmen für FPL/BLP-EE 1545, weiß Verkaufseinheit: 1 ST.	842936	0209527	96.03Â€
RIDI ZBS-D ROBUST Montagezubehör für die Montagezubehör für die Deckenmontage der Deckenbefestigung für ROBUST, H=30MM	1348847	0217882	27.52Â€
RIDI ZBS-ER FPL-EE 1245 Einbaurahmen Einbaurahmen für FPL-EE 1245 Leuchte Einbaurahmen für FPL-EE 1245 Leuchte, weiß	1348688	0209001	77.62Â€
RIDI ZBS-ER FPL-EQ 622 Einbaurahmen Einbaurahmen für FPL-EQ 622 Leuchte Einbaurahmen für FPL-EQ 622 Leuchte, weiß	1348689	0208996	68.21Â€
RIDI ZIDV 36/5/1,5 DURCHVERDR. Durchgangsverdrahtung 0200254 Durchgangsverdrahtung T26-36W + T16-28/54W, 5x 1,5 mm², maximal 10 A Verkaufseinheit: 1 ST.	492538	0200254	9.21Â€
RIDI ZIDV 36/5/2,5 DURCHVERDR. Durchgangsverdrahtung 0200637 Durchgangsverdrahtung T26-36W + T16-28/54W, 5x 2,5 mm², maximal 16 A Verkaufseinheit: 1 ST.	492541	0200637	19.70Â€
RIDI ZIDV 58/5/2,5 DURCHVERDR. Durchgangsverdrahtung 0200638 Durchgangsverdrahtung T26-58W + T16-35/49/80W, 5x 2,5 mm², maximal 16 A Verkaufseinheit: 1 ST.	492543	0200638	27.62Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: RIDI Leuchten			
RIDI ZIDV-F-LINE 28/3/1,5 - 10A Durchgangsverdrahtung F-LINE .28 Durchgangsverdrahtung für F-LINE .28, 3x1,5mm², L=1,7m, maximal 10A	611528	0201255	8.32Â€
RIDI ZIDV-F-LINE 28/5/1,5 DIM - 10A Durchgangsverdrahtung F-LINE .28 Durchgangsverdrahtung für F-LINE .28, 5x1,5mm², L=1,7m, maximal 10A	611529	0201256	12.87Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Ridi Leuchten			
RIDI ZIDVF-PFL.1570/R1X1450/5/2,5 Durchgangsverdrahtung PFLO-.1570/R1X1450 Durchgangsverdrahtung für PFLO-.1570/R1X1450 5X2,5 mm² maximal 16A	2116000	0211756	26.93Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: RIDI Leuchten			
RIDI ZRO RAHMENÖFFNER Rahmenöffner Rahmenöffner Werkzeug zur einfachen Öffnung des Leuchtenrahmens	598022	0204003	3.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: RZB			
RZB 05-10120 Abdeckung Kreis D250 H100 d156 DKN verp. Mundgeblasenes Opalglas seidenglanz. Glasbefestigung mit DKN-System. Serie DKN Classic.	603369	05-10120	49.01Â€
RZB 05-10130 Abdeckung Kreis D300 H110 d180 DKN verp. Mundgeblasenes Opalglas seidenglanz. Glasbefestigung mit DKN-System. Serie DKN Classic.	711835	05-10130	67.32Â€
RZB 05-10133 Abdeckung Kreis D350 H115 d180 DKN verp. Ersatzglas, weißErsatzgläser, D 350 H 115	1316314	05-10133	128.60Â€
RZB 05-10331 Abdeckung Kreis D330 H100 d180 DKN ,verp. Ersatzglas, weißErsatzgläser, D 330 H 100	798121	05-10331	95.54Â€
RZB 05-10410 Abdeckung Quadrat 190x190x93 d110 verp. Ersatzgläser	760824	05-10410	42.87Â€
RZB 05-1941.002 Abdeckung Ring D495 H47,5 d349/367 Ersatzglas, weißErsatzgläser, D 495 H 48	1345366	05-1941.002	819.23Â€
RZB 05-1941.022 Abdeckung 423x119x47,5, geklebt Ersatzglas, weißErsatzgläser, L 423 B 119 H 48	2088925	05-1941.022	183.55Â€
RZB 05-2003.002 Abdeckung Kreis D300 H59 d237 verp. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Glasbefestigung mit Federsystem..	657002	05-2003.002	110.19Â€
RZB 05-2007.002 Abdeckung Kreis D630 H88,8 d504 verp. Ersatzglas, weißErsatzgläser, D 630 H 89	1311425	05-2007.002	416.10Â€
RZB 05-20124 Abdeckung Rechteck 235x225x109 Ersatzglas, weißErsatzgläser, L 235 B 225 H 109	464092	05-20124	106.03Â€
RZB 05-20127 Abdeckung Quadrat 190x190x86 d137 Ersatzglas, weißErsatzgläser, L 190 B 190 H 86	631157	05-20127	49.01Â€
RZB 05-20128 Abdeckung Quadrat 240x240x95 d173 verp. Mundgeblasenes Opalglas seidenglanz. Glasbefestigung mit Federsystem. Serie Quadrat.	528995	05-20128	67.32Â€
RZB 05-20129 Abdeckung Quadrat 280x280x106 d237 verp. Mundgeblasenes Opalglas seidenglanz. Glasbefestigung mit Federsystem. Serie Quadrat.	213104	05-20129	134.54Â€
RZB 05-211005.002 Abdeckung Kuppel D250 H96 d137 verp. Ersatzglas, weißErsatzgläser, D 250 H 96	849548	05-211005.002	49.01Â€
RZB 05-211006.022 Ersatzglas, Formglas D 300 H 96 Ersatzglas, weißErsatzgläser, D 300 H 96	2092630	05-211006.022	54.45Â€
RZB 05-21101 Abdeckung Kreis D230 H90 d175 verp. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Glasbefestigung mit Federsystem. Serie Kreis.	946885	05-21101	61.18Â€
RZB 05-211011.002 Abdeckung Kuppel D420 H114 d237 verp. Ersatzglas, weißErsatzgläser, D 420 H 114	992700	05-211011.002	159.09Â€
RZB 05-21102 Abdeckung,Kreis D280 H99 d237 verp. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Glasbefestigung mit Federsystem. Serie Kreis.	128511	05-21102	85.64Â€
RZB 05-211071.002 Abdeckung Kuppel D500 H128,8 d346 verp. Ersatzglas, weißErsatzgläser, D 500 H 129	693141	05-211071.002	281.46Â€
RZB 05-211227.002 Abdeckung Quadrat 300x300x59 Ersatzglas, weißErsatzgläser, L 300 B 300 H 59	346692	05-211227.002	201.96Â€
RZB 05-21127 Abdeckung Quadrat 190x190x86 d137 Ersatzglas, weißErsatzgläser, L 190 B 190 H 86	356374	05-21127	55.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 05-21128 Abdeckung Quadrat 240x240x95 d173 verp. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Glasbefestigung mit Federsystem. Serie Quadrat.	426952	05-21128	73.36Â€
RZB 05-211289.002 Abdeckung 340x110x88 verp. Ersatzglas, weißErsatzgläser, L 340 B 110 H 88	1311284	05-211289.002	177.51Â€
RZB 05-21129 Abdeckung Quadrat 280x280x106 d237 verp. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Glasbefestigung mit Federsystem. Serie Quadrat.	673409	05-21129	146.82Â€
RZB 05-211324.002 Abdeckung 245x145x96 verp. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Ersatzglas. Serie Colonna IP 44.	2095048	05-211324.002	85.64Â€
RZB 05-21136 Abdeckung Rechteck 220x120x82 verp. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Glasbefestigung mit Federsystem. Serie Rechteck.	746964	05-21136	79.60Â€
RZB 05-211362.002 Abdeckung Kuppel D370 H108 d237 verp. Ersatzglas, weißErsatzgläser, D 370 H 108	718210	05-211362.002	112.66Â€
RZB 05-21157 Abdeckung Rechteck 315x85x71 verp. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Glasbefestigung mit Federsystem. Serie Rechteck.	2094944	05-21157	159.09Â€
RZB 05-311012.002 Abdeckung Kugel D350 H331 d150 Ersatzglas, weißErsatzgläser, D 350 H 331	1317658	05-311012.002	89.99Â€
RZB 05-311015.002 Abdeckung Kugel D400 H384 d150 Ersatzglas, weißErsatzgläser, D 400 H 384	2094960	05-311015.002	166.22Â€
RZB 05-311044.002 Abdeckung Kugel D500 H488,5 d150 Ersatzglas, weißErsatzgläser, D 500 H 488	1317806	05-311044.002	240.17Â€
RZB 05-311488.012 Abdeckung Kreis D300 H60 Glas gewölbt, opal mattiert. Glasbefestigung mit Federsystem. Serie Santos.	266067	05-311488.012	67.32Â€
RZB 05-312133.002 Abdeckung Kreis D300,H51,d259 Ersatzglas. Serie Flat Slim. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt.	2092786	05-312133.002	104.05Â€
RZB 05-312134.002 Abdeckung Kreis D480,H58,d439 Ersatzglas. Serie Flat Slim. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt.	2092787	05-312134.002	269.28Â€
RZB 05-40120 Abdeckrohr 288,5x55x55 05-40120 Mundgeblasenes Opalglas seidenglanz. Ersatzglas. Serie R40.	882201	05-40120	36.73Â€
RZB 05-40130 Abdeckrohr 433x55x55 05-40130 Mundgeblasenes Opalglas seidenglanz. Ersatzglas. Serie R40.	674117	05-40130	71.18Â€
RZB 05-50200 Abdeckung Oval 187,5x96,5x64 Ersatzglas	1316203	05-50200	7.62Â€
RZB 08-1612.022 Abdeckung,Rechteck 267x118x120 mit Zapfen Ersatzdiffusor, weiß, L 267 B 118 H 120	115459	08-1612.022	44.65Â€
RZB 08-1837.002 Abdeckung Kuppel D214 H68 Kunststoff (Polycarbonat)	464991	08-1837.002	20.49Â€
RZB 08-221057.002 Abdeckung Kreis D262 H57,5 Diffusor Kunststoff (PMMA) opal. Diffusorbefestigung mit Federsystem.	1316316	08-221057.002	37.82Â€
RZB 08-221080.002 Abdeckung Quadrat 470x470x77 Diffusor Kunststoff opal seidenmatt. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Serie Flat Quadrat.	1310926	08-221080.002	105.83Â€
RZB 08-22141 Ersatzabdeckung Kreis D201 H88 verp. Kunststoff opal seidenmatt. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Serie Kreis.	959166	08-22141	21.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 08-22144 Abdeckung Rechteck 215x115x86 verp. Diffusor Kunststoff opal seidenmatt. Diffusorbefestigung mit Federsystem. Serie Rechteck.	612875	08-22144	24.35Â€
RZB 08-22146 Abdeckung, Quadrat 226x226x88 verp. Diffusor Kunststoff opal seidenmatt. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Serie Quadrat.	747848	08-22146	25.94Â€
RZB 08-22148 Abdeckung Quadrat 270x270x94 verp. Diffusor Kunststoff opal seidenmatt. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Serie Quadrat.	566473	08-22148	30.00Â€
RZB 08-311161.012 Abdeckung Kuppel D360 H88 PMMA Ersatzdiffusor. Kunststoff (PMMA) opal. Serie Flat Polymero.	384642	08-311161.012	55.14Â€
RZB 08-311161.032 Ersatzabdeckung, Kunststoffglas D360 H88 Sichtfarbe: ws Ersatzdiffusor. Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Serie Flat Polymero.	2092056	08-311161.032	73.36Â€
RZB 08-311165.012 Abdeckung Kuppel D460 H113 PMMA Ersatzdiffusor. Kunststoff (PMMA) opal. Serie Flat Polymero.	153349	08-311165.012	61.18Â€
RZB 08-311165.032 Ersatzabdeckung, Kunststoffglas D460 H113 Ersatzdiffusor. Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Serie Flat Polymero.	2092057	08-311165.032	85.64Â€
RZB 08-311292.002 Abdeckung Kreis D1040 H150 PMMA Ersatzdiffusor, weiß, D 1040 H 150	756043	08-311292.002	546.58Â€
RZB 08-311378.012 Abdeckung Kugel D630 H620,9 d150 verp. Ersatzdiffusor, weiß, D 630 H 621	2095965	08-311378.012	509.55Â€
RZB 08-311595.002 Abdeckung Kreis D360 H81 PMMA Ersatzdiffusor, weiß, D 360 H 81	315243	08-311595.002	67.32Â€
RZB 08-311600.002 Abdeckung Kreis D460 H87 PMMA Ersatzdiffusor, weiß, D 460 H 88	315248	08-311600.002	85.64Â€
RZB 08-311604.002 Abdeckung Kreis D515 H93 PMMA Ersatzdiffusor, weiß, D 515 H 93	1331358	08-311604.002	116.33Â€
RZB 08-311604.022 Ersatzabdeckung, Kunststoffglas D515 H92 Sichtfarbe: ws Ersatzdiffusor, weiß, D 515 H 92	2092058	08-311604.022	146.82Â€
RZB 08-311616.002 Abdeckung Kreis D300 H75 PMMA Ersatzdiffusor, weiß, D 300 H 75	315257	08-311616.002	53.86Â€
RZB 08-311623.002 Abdeckung Kuppel D300 H90 PMMA Ersatzdiffusor, weiß, D 300 H 90	829972	08-311623.002	49.01Â€
RZB 08-312084.002 Abdeckung Kreis D300, H60, PMMA Ersatzdiffusor, weiß, D 300 H 60	1342929	08-312084.002	51.38Â€
RZB 08-312085.002 Abdeckung Kreis D360, H61, PMMA Ersatzdiffusor, weiß, D 360 H 61	1342928	08-312085.002	61.18Â€
RZB 08-312086.002 Abdeckung Kreis D460, H68, PMMA Ersatzdiffusor, weiß, D 460 H 68	1587452	08-312086.002	78.31Â€
RZB 08-312087.002 Abdeckung Kreis D515, H68,5, PMMA Ersatzdiffusor, weiß, D 515 H 69	2088926	08-312087.002	104.05Â€
RZB 08-5145.032 Ersatzabdeckung, Kunststoffglas D305 H96 Sichtfarbe: ws Ersatzdiffusor, weiß, D 305 H 96	2092059	08-5145.032	73.36Â€
RZB 08-5146.022 Ersatzabdeckung, Kunststoffglas D420 H130 Sichtfarbe: ws Ersatzdiffusor, weiß, D 420 H 130	2092060	08-5146.022	134.54Â€
RZB 08-5229.022 Ersatzabdeckung, Kunststoffglas D580 H140 Sichtfarbe: ws Ersatzdiffusor, weiß, D 580 H 140	2092061	08-5229.022	281.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 08-6093.002 Adaptergehäuse 65x65x34 für Sensor LS/PD Adaptergehäuse geeignet für DALIeco LS/PD LI, DALI LS/PD LI und LS/PD LI Analog Sensoren	2095696	08-6093.002	44.55Â€
RZB 08-64100 Abdeckung Rechteck 230x75x75 verp. Ersatzdiffusor, weiß, L 230 B 75 H 75	556070	08-64100	35.94Â€
RZB 08-671516.002 Abdeckung Rechteck 343x143x124,verp. Ersatzdiffusor, weiß, L 343 B 143 H 124	526189	08-671516.002	50.39Â€
RZB 701072.004 Abhängebrücke Mechanische Verbindungsplatte, silberZubehör, L 120 B 30 H 17	2095347	701072.004	17.72Â€
RZB 701075.002 Abdeckung Kunststoff, Abdeckung der Stromschiene, Länge 1 m, beliebig kürzbar. Für3-Phasen-Stromschienen und für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschiene.	2095348	701075.002	5.54Â€
RZB 701075.003 Abdeckung Kunststoff, Abdeckung der Stromschiene, Länge 1 m, beliebig kürzbar. Für3-Phasen-Stromschienen und für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschiene.	303071	701075.003	5.54Â€
RZB 701087.002 Abschlußstück 3Ph. 701087.002 Abschlussstück, Kunststoff.	312174	701087.002	2.57Â€
RZB 701087.003 Abschlußstück 3Ph. 701087.003 Abschlussstück, Kunststoff.	312200	701087.003	2.57Â€
RZB 701087.004 Abschlußstück 3Ph. 701087.004 Abschlussstück, Kunststoff.	312203	701087.004	2.57Â€
RZB 701091.004 Abhängeklammer Abhängeklammer, silberZubehör, L 24 B 32 H 38	2095356	701091.004	8.81Â€
RZB 701093.002 Adapter für Seilpendel Mechanischer Adapter mit Stahlseil-Schnellbefestigung, weißZubehör, L 66 B 32 H 75	1330844	701093.002	17.23Â€
RZB 981143.0131 Abdeckung D169 H248 mit Bajonett+Kappe Zubehör: Diffusor aus Glas opal. Abdeckung Aluminium-Druckgusspulverbeschichtet.	1344192	981143.0131	124.74Â€
RZB 981143.014 Abdeckung D169 H248 mit Bajonett+Kappe Zubehör: Diffusor aus Glas opal. Abdeckung Aluminium-Druckgusspulverbeschichtet.	2096038	981143.014	124.74Â€
RZB 981212.002 Abdeckung Kuppel D355,5,H66 Ersatzglas, weißErsatzgläser, D 356 H 66	2091056	981212.002	75.34Â€
RZB 981639.060 Rohrpendel LP500 für LED Halyxx 19m 3pol. RZB-Lighting, D 108 H 570 LP 500	300918	981639.060	112.96Â€
RZB 981647.000 Rohrpendel LP500 für LED Halyxx 30m 3pol. RZB-Lighting, D 108 H 570 LP 500	300933	981647.000	112.96Â€
RZB 981753.002 Abdeckring D246 H14 mit Glasscheibe klar Abdeckscheiben für IP 54. Sicherheitsglasscheibe. Blende Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet.	307520	981753.002	54.45Â€
RZB 981753.004 Abdeckring D246 H14 mit Glasscheibe klar Abdeckscheiben für IP 54. Sicherheitsglasscheibe. Blende Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet.	307541	981753.004	54.45Â€
RZB 981753.012 Abdeckring D246 H14 satiniert Abdeckscheiben für IP 54. Sicherheitsglasscheibe. Blende Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet.	301875	981753.012	59.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 981753.014 Abdeckring D246 H14 satiniert Abdeckscheiben für IP 54. Sicherheitsglasscheibe. Blende Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet.	301884	981753.014	59.90Â€
RZB 981753.024 Abdeckring D246 H14 innen satiniert Abdeckscheiben für IP 54. Sicherheitsglasscheibe. Blende Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet.	1319968	981753.024	66.13Â€
RZB 981753.032 Abdeckring D246 H14 außen satiniert Abdeckscheiben für IP 54. Sicherheitsglasscheibe. Blende Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet.	301898	981753.032	66.13Â€
RZB 981757.014 Abdeckring D246 H34 satiniert Design-Dekorglasabdeckung IP54 für Serie PASCALA., silberZubehör, D 246 H 34	2095238	981757.014	64.94Â€
RZB 981757.022 Abdeckring D246 H34 teilmatt Design-Dekorglasabdeckung IP54 für Serie PASCALA., weißZubehör, D 246 H 34	310523	981757.022	64.94Â€
RZB 981758.002 Abdeckscheibe Kreis D265 H35 satiniert Zubehör: Dekorscheibe. Verkaufseinheit: 1 ST.	1354683	981758.002	77.22Â€
RZB 981758.010 Abdeckscheibe D265 H35 innen satiniert Zubehör: Dekorscheibe.	301955	981758.010	77.22Â€
RZB 981804.0042 Dekorring D380 H19,2 d340 Dekorringe, nickelZubehör, D 380 H 19	311957	981804.0042	35.05Â€
RZB 981805.0042 Dekorring D490 H19,2 d440 Dekorringe, nickelZubehör, D 490 H 19	828303	981805.0042	42.77Â€
RZB 981806.002 Dekorring D551 H20,6 d495 D551,H20,6,d495 981806.002 Dekorringe, weißZubehör, D 551 H 21	311981	981806.002	51.38Â€
RZB 981806.0042 Dekorring D551 H20,6 d495 Dekorringe, nickelZubehör, D 551 H 21	308144	981806.0042	51.38Â€
RZB 981867.002 Stoffschirm D550 H250 mit Ring Stoffschirm mit klassischem Chintzstoff. Form Zylinder. Stoffschirm unten geschlossen. Mantelfläche Chintz, Farbe laut Farbcode (FC). Abdeckung Chintz weiß (FC01). Farbcode muss bei der Bestellung angegeben werden.	741020	981867.002	250.07Â€
RZB 981868.002 Stoffschirm D700 H250 mit Ring Stoffschirm mit klassischem Chintzstoff. Form Zylinder. Stoffschirm unten geschlossen. Mantelfläche Chintz, Farbe laut Farbcode (FC). Abdeckung Chintz weiß (FC01). Farbcode muss bei der Bestellung angegeben werden.	308261	981868.002	418.97Â€
RZB 981869.002 Stoffschirm D1100 H250 mit Ring Stoffschirm mit klassischem Chintzstoff. Form Zylinder. Stoffschirm unten geschlossen. Mantelfläche Chintz, Farbe laut Farbcode (FC). Abdeckung Chintz weiß (FC01). Farbcode muss bei der Bestellung angegeben werden.	671682	981869.002	797.05Â€
RZB 981870.002 Stoffschirm 550x550x250 mit Ring Stoffschirm mit klassischem Chintzstoff. Form Quader. Stoffschirm unten geschlossen. Mantelfläche Chintz, Farbe laut Farbcode (FC). Abdeckung Chintz weiß (FC01). Farbcode muss bei der Bestellung angegeben werden.	671716	981870.002	331.06Â€
RZB 981871.002 Stoffschirm 700x700x250 mit Ring Stoffschirm mit klassischem Chintzstoff. Form Quader. Stoffschirm unten geschlossen. Mantelfläche Chintz, Farbe laut Farbcode (FC). Abdeckung Chintz weiß (FC01). Farbcode muss bei der Bestellung angegeben werden.	671734	981871.002	499.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 981872.002 Stoffschirm 1100x1100x250 mit Ring Stoffschirm mit klassischem Chintzstoff. Form Quader. Stoffschirm unten geschlossen. Mantelfläche Chintz, Farbe laut Farbcode (FC). Abdeckung Chintz weiß (FC01). Farbcode muss bei der Bestellung angegeben werden.	672038	981872.002	878.13Â€
RZB 981947.002 Baldachin 188x42x29 3-polig Baldachin für DALI-Ausführung (5-polig). Baldachin Metall pulverbeschichtet, weiß.	1325999	981947.002	42.08Â€
RZB 981948.002 Baldachin 188x42x29 5-polig Baldachin für Standardausführung (3-polig) und Casambi smart+free. Baldachin Metall pulverbeschichtet, weiß.	319107	981948.002	40.69Â€
RZB 982014.010 Zubehör Glas D185 rutschhemmend R12 Zubehör für Bodeneinbauleuchten Serie Terra Edelstahl: RutschhemmendesGlas, Klasse R12.	2095731	982014.010	191.07Â€
RZB 982053.0031 Montagebügel 346x251x45 für WD/Boden Zubehör für Aussenscheinwerfer Serie Lightstream LED Maxi mitasymmetrischer Lichtverteilung: Austausch-Montagebügel. Zur Befestigung an der Wand bzw. in vertikaler Lage an Boden oder Decke.	342583	982053.0031	56.03Â€
RZB 982073.002 Befestigungsset D192 H55 für Toledo Flat Anbaugehäuse. Für Einbau-Downlight Toledo Flat Round / D 190 mm. Deckengestell und Montageblech Metall verzinkt. Zylindergehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Downlight werkzeuglos verriegelbar.	320991	982073.002	41.68Â€
RZB 982074.002 Anbaugehäuse D257 H60 für Toledo Flat Anbaugehäuse. Für Einbau-Downlight Toledo Flat Round / D 255 mm. Deckengestell und Montageblech Metall verzinkt. Zylindergehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Downlight werkzeuglos verriegelbar. Nicht geeignet für Ausführung mit HF-Bewegungsmelder.	320935	982074.002	47.82Â€
RZB 982086.0031 Wandausleger 1000x180x180 AL1000 Wandausleger zur Montage an der Wand. Ausladung 1000 mm, anthrazit metallic. Strahlermontage am vorderen Winkelprofil wahlweise senkrecht oder waagrecht. Verdeckte Kabelführung im Profilrohr mit zusätzlichem Einlass vor der Montageplatte.	1344174	982086.0031	409.56Â€
RZB 982089.003 Eingrabbrohr D169,6 H500 f Terra Edelst. Einbaugehäuse Kunststoff. Vor Ort kürzbar.	860985	982089.003	87.02Â€
RZB 982114.004 Reflektor D327 H150 Reflektor Aluminium.	1344170	982114.004	64.94Â€
RZB 982115.000 Refraktor D570 H343 Refraktor Kunststoff (PMMA) klar.	1344169	982115.000	156.02Â€
RZB 982132.002 Abdeckung 120x120x235 d67 Ersatzglas, weißErsatzgläser, L 120 B 120 H 235	2096041	982132.002	112.56Â€
RZB 982133.002 Abdeckung 120x120x335 d67 Ersatzglas, weißErsatzgläser, L 120 B 120 H 335	2096042	982133.002	123.26Â€
RZB 982157.000 Eingrabstück 156x156x601 mit Rohr d130 Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set.	2096043	982157.000	189.78Â€
RZB 982162.003 Vorsatzrahmen D121 H51 mit Lamellenblende Lamellenblende als Vorsatz zum Aufstecken. 360 Grad drehbar. Edelstahl pulverbeschichtet.	1352391	982162.003	130.48Â€
RZB 982163.003 Vorsatzrahmen D160, H58, mit Lamellenblende Lamellenblende als Vorsatz zum Aufstecken. 360 Grad drehbar. Edelstahl pulverbeschichtet.	2089161	982163.003	174.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 982165.003 Vorsatzrahmen mit Abblendschute Vorsatzrahmen Verkaufseinheit: 1 ST.	1352390	982165.003	88.70Â€
RZB 982166.003 Vorsatzrahmen D160 H250 mit Abblendschute Abblendschute zum Aufstecken. 360 Grad drehbar. Edelstahl pulverbeschichtet.	1352389	982166.003	116.13Â€
RZB 982176.002 Abdeckung 156x156x352 mit Bajonetting Ersatzglas: Diffusor aus Glas opal seidenmatt, mundgeblasen.	2096047	982176.002	183.25Â€
RZB 982184.002 Abschlussseiche, Abdeckseiche D 45 H 2 Sichtfarbe: ws Opale Kunststoffseiche (PMMA), werkzeuglos montierbar. Serie Levido, Levido Swing.	1062585	982184.002	4.75Â€
RZB 982200.000 Endkappe 23x15,2x2,f.Anba 982200.000 Zubehör: Endkappe aus Aluminium für Anbau-Aluminiumprofil.	1340882	982200.000	8.42Â€
RZB 982201.000 Endkappe 23,2x23,7x7,f.Anbauprofil-U 23 Zubehör: Endkappe aus Aluminium für Anbau-Aluminiumprofil.	2096218	982201.000	14.45Â€
RZB 982212.002 Einspeisungskabel L2000,m 982212.002 Zubehör: Einspeisung 2-polig für eine Lichtfarbe (mit Stecker und offenen Leitungsenden). Leitungsquerschnitt 0,5 mm²	1340893	982212.002	14.45Â€
RZB 982213.002 Einspeisungskabel L2000,m 982213.002 Zubehör: Einspeisung 4-polig für LED-Lichtfarben in RGB bzw.tageslichtweiß. Mit 4-poligen Stecker und offenen Leitungsenden.Leitungsquerschnitt 0,5 mm²	1340876	982213.002	23.96Â€
RZB 982215.002 Verbindungskabel L1000,FI 982215.002 Zubehör für Serie Less is more Flex: Verbindungskabel 4-polig inklusive beidseitige Stecker. Für LED-Lichtfarben in RGB bzw. tageslichtweiß(TW). Leitungsquerschnitt 0,5 mm²	1340874	982215.002	26.43Â€
RZB 982261.0031 Abdeckung D115, H228, mit Kappe+Lamelle Zubehör: Abdeckung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Glaszylinder opal.	2089169	982261.0031	166.42Â€
RZB 982263.0031 Abdeckung D156, H256, mit Kappe+Lamelle Zubehör: Abdeckung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Kunststoffzylinder (PMMA) klar und transluzenten Entblendlamellen.	2089170	982263.0031	227.70Â€
RZB 982267.000 Refraktor D315, H188 Refraktor Kunststoff (PMMA) klar.	1352102	982267.000	54.05Â€
RZB 982274.002 Befestigungsset Aufputz für Centryxx Befestigungsset zur Leitungseinführung Aufputz	1352085	982274.002	23.76Â€
RZB 982275.003 Abdeckseiche 272x294x4, RZB,1xFenster Ersatzglas, klarErsatzgläser, L 272 B 294 H 4	2089171	982275.003	83.06Â€
RZB 982293.012 Befestigungskasten 1202x302x33,LP1500 Pendelrahmen mit Stahlseilabhängung und Zuleitung. Pendelrahmen Metall pulverbeschichtet, weiß.	2088918	982293.012	119.99Â€
RZB 982299.002 Stoffschirm D200, H302, mit Ring Stoffschirm mit klassischem Chintzstoff. Form Zylinder. Mantelfläche Chintz, Farbe laut Farbcode (FC). Farbcode muss bei der Bestellung angegeben werden. Satinierte Abdeckseiche als separates Zubehör bestellen.	1352083	982299.002	106.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 982300.002 Stoffschirm D242 H302 mit Ring Stoffschirm mit klassischem Chintzstoff. Form Zylinder. Mantelfläche Chintz, Farbe laut Farbcode (FC). Farbcode muss bei der Bestellung angegeben werden. Satinierte Abdeckscheibe als separates Zubehör bestellen.	1013027	982300.002	118.90Â€
RZB 982301.002 Stoffschirm D307 H307 mit Ring	1086816	982301.002	130.88Â€
RZB 982304.002 Abschlußscheibe D198 H4 für Stoffschirm Werkzeuglos an das Dekorelement montierbar	1352081	982304.002	26.43Â€
RZB 982305.002 Abschlußscheibe D240, H4 für Stoffschirm Werkzeuglos an das Dekorelement montierbar	1352080	982305.002	28.81Â€
RZB 982306.002 Abschlußscheibe D305, H4 für Stoffschirm Werkzeuglos an das Dekorelement montierbar	1352079	982306.002	31.19Â€
RZB 982307.002 Abschlußscheibe D365, H4 für Stoffschirm Werkzeuglos an das Dekorelement montierbar	1352078	982307.002	38.41Â€
RZB 982310.002 Stoffschirm 240x240x302, mit Ring Stoffschirm mit klassischem Chintzstoff. Form Quader. Mantelfläche Chintz, Farbe laut Farbcode (FC). Farbcode muss bei der Bestellung angegeben werden. Satinierte Abdeckscheibe als separates Zubehör bestellen.	2089172	982310.002	154.84Â€
RZB 982311.002 Stoffschirm 307x307x307 mit Ring Stoffschirm mit klassischem Chintzstoff. Form Quader. Mantelfläche Chintz, Farbe laut Farbcode (FC). Farbcode muss bei der Bestellung angegeben werden. Satinierte Abdeckscheibe als separates Zubehör bestellen.	1442265	982311.002	166.91Â€
RZB 982314.002 Abschlußscheibe 202x202x4, für Stoffschirm Werkzeuglos an das Dekorelement montierbar	2089173	982314.002	28.81Â€
RZB 982315.002 Abschlußscheibe 237x237x4, für Stoffschirm Werkzeuglos an das Dekorelement montierbar	2089174	982315.002	31.19Â€
RZB 982316.002 Abschlußscheibe 304x304x4, für Stoffschirm Werkzeuglos an das Dekorelement montierbar	2089175	982316.002	33.56Â€
RZB 982317.002 Abschlußscheibe 364x364x4, für Stoffschirm Werkzeuglos an das Dekorelement montierbar	2089176	982317.002	40.79Â€
RZB 982324.002 Abschlußscheibe D148 H4 für Stoffschirm Werkzeuglos an das Dekorelement montierbar	1352114	982324.002	26.43Â€
RZB 982325.002 Abschlußscheibe D190 H4 für Stoffschirm Werkzeuglos an das Dekorelement montierbar	1352413	982325.002	28.81Â€
RZB 982326.002 Abschlußscheibe D255 H4 für Stoffschirm Werkzeuglos an das Dekorelement montierbar	1352127	982326.002	31.19Â€
RZB 982327.002 Abschlußscheibe D317, H4 für Stoffschirm Werkzeuglos an das Dekorelement montierbar	1352126	982327.002	38.41Â€
RZB 982328.002 Abschlußscheibe D500, H4 für Stoffschirm Werkzeuglos an das Dekorelement montierbar	1352125	982328.002	55.24Â€
RZB 982338.004 Reflektor D380, H193,5, d242 Reflektor Aluminium.	2090439	982338.004	77.12Â€
RZB 982394.002 Blindstopfen D25, M20, für Lichtleiste IP66 Blindstopfen für Drehverschluss.	2089378	982394.002	3.47Â€
RZB 982395.000 Halteschellen 130x13x61 für Planox Pro Edelstahl-Halteschellen (Diebstahlsicherung) zur Decken- und Wandbefestigung.	1349090	982395.000	7.23Â€
RZB 982396.002 Drehverschluss D56, mit Kabelverschr.M20 Drehverschluss.	2089379	982396.002	9.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 982429.009 Drehverschluss D43,5 mit Kabelverschr.PG11 Drehverschluss. Mit Kabelverschraubung PG11. Zum An- und Verschließen von stirnseitiger Leuchtenöffnung bei Serie Planox Eco.	1595908	982429.009	6.44Â€
RZB 982429.019 Drehverschluss D43,5 Drehverschluss.	1778845	982429.019	6.44Â€
RZB 982443.002 Abschlußscheibe D420 H4,4, für Stoffschirm RZB-Lighting, weiß, D 420 H 4	2090438	982443.002	50.49Â€
RZB 982444.002 Abschlußscheibe D598 H4,4 für Stoffschirm RZB-Lighting, weiß, D 598 H 4	1101925	982444.002	74.45Â€
RZB 982477.014 Schutzabdeckung 383x220x109,Varioplast I RZB-Lighting, silber, L 383 B 220 H 109	2091070	982477.014	75.64Â€
RZB 982512.002 Abdeckung Kuppel D232,H61,3 Ersatzglas, weißErsatzgläser, D 232 H 61	2091081	982512.002	59.99Â€
RZB 982515.002 Abdeckung Teller D226,H39 Ersatzdiffusor, weiß, D 226 H 39	2091082	982515.002	25.84Â€
RZB 982527.0031 Abdeckung D 115 H 137 Sichtfarbe: anthrazit Zubehör: Abdeckung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet.Mit Glasrohr klar und transluzenten Kegelblende.	676806	982527.0031	190.87Â€
RZB 982552.002 D 350 H 1 Sichtfarbe: weiß Einbaurahmen Stahlblech blank/pulverbeschichtet (2-teilig) zur werkzeuglosen Montage von Einbauleuchten in bauseits vorhandene Deckenausschnitte. Federbefestigung. Vorhandener Deckenausschnitt: ø 240 - 310 mm. Geeignet für Einbauleuchten mit Deckenausschnitt: DA 225 - 235 mm.	681701	982552.002	30.69Â€
RZB 982553.0031 Abdeckung D 140 H 187 Sichtfarbe: anthrazit Zubehör: Glasabdeckung original Schiffslinse mit Bajonettbefestigung.	676808	982553.0031	126.13Â€
RZB 982553.004 Abdeckung D 140 H 187 Sichtfarbe: silber Zubehör: Glasabdeckung original Schiffslinse mit Bajonettbefestigung.	2093470	982553.004	91.77Â€
RZB 982672.004 Designelement D 95 H 500 Sichtfarbe: silber Designelement aus Aluminium-Strangpressprofil. Dekorative Zylinder-Verlängerung zum Aufstecken auf die Pendelleuchte. Inklusive innenliegender Leitungsführung und Dichtungen zur Zentrierung und Stabilisierung.	2092961	982672.004	82.86Â€
RZB 982698.002.6 Universaleinspeisung L 330 B 58 H 76 Sichtfarbe: weiß Universaleinspeisung verwendbar als Anfangs- oder Mitteleinspeisung für flexible Installation vor Ort. 14-polig, Anschluss Buchse / Stecker. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Kunststoff in Gehäusefarbe. LINEDO Steckersystem aus Kunststoff hellgrau. Inkl. Endkappen. 4 Kabelverschraubungen (2 x M20 und 2 x M25). Kabelverschraubungen oben. Komfortabler Anschluss für...	833084	982698.002.6	205.13Â€
RZB 982703.002 L 98 B 558 Sichtfarbe: weiß Ansteckbare Erweiterung für Durchgangsverdrahtung, 5-polig. Leitungsquerschnitte bis 5 x 1,5 mm² oder 3 x 2,5 mm² möglich. Vormontierte Anschlussleitung in Länge 150 mm mit offenen Leitungsenden zum komfortablen Anschluss ans Betriebsgerät.	2014364	982703.002	4.85Â€
RZB 982738.009 Niveauausgleichsblende Endstück L 3 B 59 H 16 Sichtfarbe: grau Niveauausgleichsblende zur Abdeckung des LINEDO-Steckersystems bei Ausführung Diffusor opal hoch (OH) in Kombination mit anderen Modulen. Blende aus Kunststoff mit Klebeband.	2092962	982738.009	5.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 982792.002 Linse D 26 H 15 Sichtfarbe: ws Wechsel-Linsenoptik, Linse tiefstrahlend mit Haltering weiß und schwarz.	1102199	982792.002	16.04Â€
RZB 982896.002 Abdeckung Kreis D400,H62,d360,PC,verp. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Für Serie: FLAT SLIM round. Verkaufseinheit: 1 ST.	842037	982896.002	197.01Â€
RZB 982917.002 D 165 H 68 Sichtfarbe: ws Anbaugehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Downlight werkzeuglos verriegelbar. Für Einbau-Downlight TOLEDO FLAT+ round. Nicht geeignet für Ausführung Tunable White	110288	982917.002	37.13Â€
RZB 982918.002 D 270 H 68 Sichtfarbe: ws Anbaugehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Downlight werkzeuglos verriegelbar. Für Einbau-Downlight TOLEDO FLAT+ round. Verkaufseinheit: 1 ST.	839031	982918.002	49.01Â€
RZB 982919.002 D 390 H 68 Sichtfarbe: ws Anbaugehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Downlight werkzeuglos verriegelbar. Für Einbau-Downlight TOLEDO FLAT+ round. Verkaufseinheit: 1 ST.	839033	982919.002	68.81Â€
RZB 982920.002 D 470 H 68 Sichtfarbe: ws Anbaugehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Downlight werkzeuglos verriegelbar. Für Einbau-Downlight TOLEDO FLAT+ round. Verkaufseinheit: 1 ST.	2145484	982920.002	98.51Â€
RZB 982923.002 L 310 B 310 H 68 Sichtfarbe: ws Anbaugehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Downlight werkzeuglos verriegelbar. Für Einbau-Downlight TOLEDO FLAT+ square.	1102880	982923.002	63.36Â€
RZB 983000.002 L 40 B 25 H 15 Sichtfarbe: ws Verhindert das allgemein selten auftretende Nachglimmen bei DALI-Leuchten im über DALI ausgeschalteten Zustand in Verbindung mit überproportionalen Erdungskonzepten. Das Anti-Glow-Modul wird zwischen Betriebsgerät und Leuchtengehäuse angeschlossen. 2-polig, Leitungslänge 250 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	863355	983000.002	23.27Â€
RZB 983012.000 Adapter D 81 H 67 d 76 Sichtfarbe: edelstahl Reduzierstück, edelstahlZubehör, D 81 H 67 d 76 Verkaufseinheit: 1 ST.	863358	983012.000	14.85Â€
RZB 983025.004 Abdeckung Lupalo Poller D180,m.3xWinkel Rohrabschluss für das modulare LUPALO Pollersystem. Zur Nutzung der Ladesäulen ohne Lichteinheit. Aluminium, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Verkaufseinheit: 1 ST.	877096	983025.004	58.41Â€
RZB 983077.002 D 255 H 1 Sichtfarbe:weiß Einbaurahmen Stahlblech blank/pulverbeschichtet (2-teilig) zur werkzeuglosen Montage von Einbauleuchten in bauseits vorhandene Deckenausschnitte. Federbefestigung. Vorhandener Deckenausschnitt: ø 160 - 210 mm. Geeignet für Einbauleuchten mit Deckenausschnitt: DA 145 - 155 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	877913	983077.002	18.81Â€
RZB 983086.000 Linse Lucio D22,H9,1,asym,f.1xLED,verp. RZB-Lighting, klar, D 16 H 10 Verkaufseinheit: 1 ST.	877097	983086.000	14.16Â€
RZB 983100.000 Abhängung L 230 B 115 H 24 Sichtfarbe:unlackiert Zubehör: Befestigungsset für eine bauseitige Seil- oder Kettenabhängung. Verkaufseinheit: 1 ST.	877893	983100.000	14.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 983156.000 L 50 B 30 LP 5000 Pendelset mit Knotenkette 5000 mm. Federstahl, blank, für Montage der LINEDO 50 Lichtbandmodule. Verkaufseinheit: 1 ST.	878552	983156.000	31.19Â€
RZB 99220.003.1 Ziffer 1 40mm schwarz selbstklebend H=40mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	481074	99220.003.1	2.67Â€
RZB 99220.003.3 Ziffer 3 40mm schwarz selbstklebend H=40mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	522695	99220.003.3	2.67Â€
RZB 99220.003.6 Ziffer 6 40mm schwarz selbstklebend H=40mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	101632	99220.003.6	2.67Â€
RZB 99221.003.0 Ziffer 0 60mm schwarz selbstklebend H=60mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	455938	99221.003.0	3.17Â€
RZB 99221.003.1 Ziffer 1 60mm schwarz selbstklebend H=60mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	940933	99221.003.1	3.17Â€
RZB 99221.003.2 Ziffer 2 60mm schwarz selbstklebend 60mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	519215	99221.003.2	3.17Â€
RZB 99221.003.3 Ziffer 3 60mm schwarz selbstklebend H=60mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	245935	99221.003.3	3.17Â€
RZB 99221.003.4 Ziffer 4 60mm schwarz selbstklebend H=60mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	363431	99221.003.4	3.17Â€
RZB 99221.003.5 Ziffer 5 60mm schwarz selbstklebend H=60mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	735980	99221.003.5	3.17Â€
RZB 99221.003.6 Ziffer 6 60mm schwarz selbstklebend H=60mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	880724	99221.003.6	3.17Â€
RZB 99221.003.7 Ziffer 7 60mm schwarz selbstklebend H=60mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	346822	99221.003.7	3.17Â€
RZB 99221.003.8 Ziffer 8 60mm schwarz selbstklebend H=60mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	185039	99221.003.8	3.17Â€
RZB 99221.003.9 Ziffer 9 60mm schwarz selbstklebend H=60mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	148354	99221.003.9	3.17Â€
RZB 99221.013.I Buchstabe 'I', 60mm Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflache Hausnummernleuchte. Verkaufseinheit: 1 ST.	1357106	99221.013.I	5.74Â€
RZB 99222.003./ Buchstabe / 100mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör Verkaufseinheit: 1 ST.	492502	99222.003./	3.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 99222.003.0 Ziffer 0 100mm selbstklebend H=100mm schwarz Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	217130	99222.003.0	3.96Â€
RZB 99222.003.1 Ziffer 1 100mm selbstklebend H=100mm schwarz Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	373065	99222.003.1	3.96Â€
RZB 99222.003.2 Ziffer 2 100mm schwarz selbstklebend H=100mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	969548	99222.003.2	3.96Â€
RZB 99222.003.3 Ziffer 3 100mm schwarz selbstklebend H=100mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	834344	99222.003.3	3.96Â€
RZB 99222.003.4 Ziffer 4 100mm schwarz selbstklebend H=100mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	704222	99222.003.4	3.96Â€
RZB 99222.003.5 Ziffer 5 100mm schwarz selbstklebend H=100mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	317731	99222.003.5	3.96Â€
RZB 99222.003.6 Ziffer 6 100mm schwarz selbstklebend H=100mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	760097	99222.003.6	3.96Â€
RZB 99222.003.7 Ziffer 7 100mm schwarz selbstklebend H=100mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	968467	99222.003.7	3.96Â€
RZB 99222.003.8 Ziffer 8 100mm schwarz selbstklebend H=100mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	264047	99222.003.8	3.96Â€
RZB 99222.003.9 Ziffer 9 100mm schwarz selbstklebend H=100mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	520518	99222.003.9	3.96Â€
RZB 99222.003.D/K Buchstabe d 100mm schwarz selbstklebend H=100mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	436579	99222.003.D/K	3.96Â€
RZB 99222.013.0 Ziffer 0 100mm DIE SUPERFLACHE H=100mm schwarz Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	129023	99222.013.0	8.12Â€
RZB 99222.013.1 Ziffer 1 100mm Die Superflache H=100mm schwarz Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	437805	99222.013.1	8.12Â€
RZB 99222.013.2 Ziffer 2 100mm DIE SUPERFLACHE H=100mm schwarz Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	692699	99222.013.2	8.12Â€
RZB 99222.013.6 Ziffer 6 100mm schwarz H=100mm Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	731181	99222.013.6	8.12Â€
RZB 99222.013.8 Ziffer 8 100mm Die Superflache H=100mm schwarz Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	802651	99222.013.8	8.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 99222.013.A/K Buchstabe a 100mm selbstklebend H=100mm schwarz Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	238673	99222.013.A/K	8.12Â€
RZB 99222.013.F Buchstabe F 100mm selbstklebend Die Superflache schwarz Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	288125	99222.013.F	8.12Â€
RZB 99223.003.0 Ziffer 0 120mm schwarz selbstklebend H=120mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	413056	99223.003.0	4.26Â€
RZB 99223.003.1 Ziffer 1 120mm selbstklebend H=120 mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	328018	99223.003.1	4.26Â€
RZB 99223.003.2 Ziffer 2 120mm schwarz selbstklebend H=120mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	865549	99223.003.2	4.26Â€
RZB 99223.003.3 Ziffer 3 120mm schwarz selbstklebend H=120 mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	952755	99223.003.3	4.26Â€
RZB 99223.003.4 Ziffer 4 120mm selbstklebend H=120 mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	599924	99223.003.4	4.26Â€
RZB 99223.003.5 Ziffer 5 120mm schwarz selbstklebend H=120mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	262659	99223.003.5	4.26Â€
RZB 99223.003.6 Ziffer 6 120mm schwarz selbstklebend H=120mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	245996	99223.003.6	4.26Â€
RZB 99223.003.7 Ziffer 7 120mm schwarz selbstklebend H=120mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	781690	99223.003.7	4.26Â€
RZB 99223.003.8 Ziffer 8 120mm schwarz selbstklebend H=120mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	415067	99223.003.8	4.26Â€
RZB 99223.003.9 Ziffer 9 120mm schwarz Selbstklebend H=120mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	503796	99223.003.9	4.26Â€
RZB 99223.003.B Buchstabe B 120mm schwarz selbstklebend H=120mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	756984	99223.003.B	4.26Â€
RZB 99223.013.1 Ziffer 1 120mm Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	575536	99223.013.1	8.81Â€
RZB 99223.013.2 Ziffer 2 120mm Zubehör Superflache Hausnummernl Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	823846	99223.013.2	8.81Â€
RZB 99223.013.3 Ziffer 3 120mm Zubehör Superflache Hausnummernl. Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	110395	99223.013.3	8.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 99223.013.4 Ziffer 4 120mm Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	528901	99223.013.4	8.81Â€
RZB 99223.013.5 Ziffer 5 120mm Zubehör Superflache Hausnummernl. Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	466755	99223.013.5	8.81Â€
RZB 99223.013.6 Ziffer 6 120mm Zubehör Superflache Hausnummernl. Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	787275	99223.013.6	8.81Â€
RZB 99223.013.7 Ziffer 7 120mm Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	654215	99223.013.7	8.81Â€
RZB 99223.013.8 Ziffer 8 120mm Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	580536	99223.013.8	8.81Â€
RZB 99223.013.9 Ziffer 9 120mm Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	465999	99223.013.9	8.81Â€
RZB 99223.013.B Buchstabe B 120mm selbstklebend H=100mm schwarz Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.	581609	99223.013.B	8.81Â€
RZB 99224.003.0 Ziffer 0 200mm selbstklebend schwarz H=200mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	743391	99224.003.0	8.22Â€
RZB 99224.003.1 Ziffer 1 200mm schwarz selbstklebend H=200mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	764006	99224.003.1	8.22Â€
RZB 99224.003.2 Ziffer 2 200mm selbstklebend H=200mm schwarz Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	620509	99224.003.2	8.22Â€
RZB 99224.003.3 Ziffer 3 200mm selbstklebend H=200mm schwarz Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	609949	99224.003.3	8.22Â€
RZB 99224.003.6 Ziffer 6 200mm selbstklebend H=200mm schwarz Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	638690	99224.003.6	8.22Â€
RZB 99224.003.8 Ziffer 8 200mm selbstklebend H=200mm schwarz Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	451462	99224.003.8	8.22Â€
RZB 99224.003.9 Ziffer 9 200mm schwarz selbstklebend H=200mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	632196	99224.003.9	8.22Â€
RZB W06630 Chintzfarbfächer Chintzfarbfächer mit über 50 verschiedenen Stoffmustern.	316275	W06630	32.18Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Schuch			
Schuch 10043 Ersatzglas BR 543 PMMA 100439000 Zubehör: Abdeckung Konus PMMA klar Konus PMMA klar für 543 ... EAN/GTIN:4041254100906	546110	100439000	206.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schuch 10051 Ersatzglas BR 551 100519000 Zubehör: Abdeckung Zylinder PMMA klar Zylinder PMMA klar für 553 ... für 556 ... für 557 ... für 558 ... EAN/GTIN:4041254172606	298667	100519000	221.96Â€
Schuch 10065 P Ersatzglas BR 565 klar-geperlt 100659001 Zubehör: Abdeckung Wanne PMMA geperlt Wanne PMMA geperlt für 565 ... EAN/GTIN:4041254101590	934405	100659001	185.63Â€
Schuch 107 RO V4A P 1 Paar Est-Halteklammer 1.4310 902729003 Verkaufseinheit: 1 ST.	1776238	902729003	38.91Â€
Schuch 107 VS-3 Verschlussstück 3-polig grau für BR107 902789007 Verkaufseinheit: 1 ST.	1775901	902789007	19.60Â€
Schuch 107 VS-5 Verschlussstück 5-polig grau für BR107 902789008 Verkaufseinheit: 1 ST.	1775900	902789008	22.47Â€
Schuch 130000 F Ersatzglas PC satiniert für BR 130 L.. 130119007 Zubehör: Abdeckung Wanne PC satiniert Wanne PC satiniert für 130 ... EAN/GTIN:4041254268163	1335797	130119007	35.24Â€
Schuch 161018 F Ersatzglas PMMA f.BR 161 ..18W satiniert 161119035 Zubehör: Abdeckung Wanne PMMA satiniert Wanne PMMA satiniert für 161 06 ... EAN/GTIN:4041254270289	321727	161119035	62.07Â€
Schuch 161018 FPC Ersatzglas PC f.BR 161 ..18W satiniert 161119036 Zubehör: Abdeckung Wanne PC satiniert Wanne PC satiniert für 161 06 ... EAN/GTIN:4041254270296	321731	161119036	63.95Â€
Schuch 161018 LM Ersatzglas PC LM für BR 161...LM 18W 161119017 Zubehör: Abdeckung Wanne hoch chemikalienbeständig klar LM Wanne hoch chemikalienbeständig klar für 161 06 ... EAN/GTIN:4041254201948	1324300	161119017	153.85Â€
Schuch 161036 F Ersatzglas PMMA für BR 161 ..36W satiniert 161119031 Zubehör: Abdeckung Wanne PMMA satiniert Wanne PMMA satiniert für 161 12 ... EAN/GTIN:4041254237039	1329499	161119031	89.89Â€
Schuch 161036 FPC Ersatzglas PC für BR 161 ..36W satiniert 161119033 Zubehör: Abdeckung Wanne PC satiniert Wanne PC satiniert für 161 12 ... EAN/GTIN:4041254237053	1329491	161119033	102.56Â€
Schuch 161058 F Ersatzglas PMMA für BR 161 ..58W satiniert 161119032 Zubehör: Abdeckung Wanne PMMA satiniert Wanne PMMA satiniert für 161 15 ... EAN/GTIN:4041254237046	1329498	161119032	97.22Â€
Schuch 161058 FPC Ersatzglas PC f.BR 161 ..58W satiniert 161119034 Zubehör: Abdeckung Wanne PC satiniert Wanne PC satiniert für 161 15 ... EAN/GTIN:4041254237060	303134	161119034	117.12Â€
Schuch 161058 LM Ersatzglas PC LM f.BR 161...LM 58W 161119019 Zubehör: Abdeckung Wanne hoch chemikalienbeständig klar LM Wanne hoch chemikalienbeständig klar für 161 15 ... EAN/GTIN:4041254201962	301601	161119019	207.41Â€
Schuch 162018 F Ersatzglas PMMA für BR 162 18W satiniert 162119035 Zubehör: Abdeckung Wanne PMMA satiniert Wanne PMMA satiniert für 162 06 ... EAN/GTIN:4041254270302	1335794	162119035	79.30Â€
Schuch 162036 F Ersatzglas PMMA für BR 162 36W satiniert 162119031 Zubehör: Abdeckung Wanne PMMA satiniert Wanne PMMA satiniert für 162 12 ... EAN/GTIN:4041254237077	1329502	162119031	120.88Â€
Schuch 162036 FPC Ersatzglas PC f.BR 162 36W satiniert 162119033 Zubehör: Abdeckung Wanne PC satiniert Wanne PC satiniert für 162 06 ... EAN/GTIN:4041254237091	303156	162119033	149.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schuch 162058 F Ersatzglas PMMA für BR 162 58W satiniert 162119032 Zubehör: Abdeckung Wanne PMMA satiniert Wanne PMMA satiniert für 162 15 ... EAN/GTIN:4041254237084	1329528	162119032	142.86Â€
Schuch 162058 FPC Ersatzglas PC f.BR 162 58W satiniert 162119034 Zubehör: Abdeckung Wanne PC satiniert Wanne PC satiniert für 162 15 ... EAN/GTIN:4041254237107	303157	162119034	165.03Â€
Schuch 163 KE VE08 Ersatzklammern Edelstahl (Verpackungseinheit 8 Stück) 901239002 Zubehör: Mechanisches Zubehör Verschlussklammern (8 Stück) Verschluss Edelstahl (1.4310) für 164KL ... G2 EAN/GTIN:4041254245843	566381	901239002	26.33Â€
Schuch 163 KES P 1 Paar Sicherheits-Ersatzklammer Edelstahl 901239005 Zubehör: Mechanisches Zubehör Sicherheitsverschlussklammern (1 Paar) Verschluss Edelstahl (1.4310) für 163 ... für 164 ... EAN/GTIN:4041254256764	1327485	901239005	9.01Â€
Schuch 163 KK VE08 Ersatzklammern Kunststoff (Verpackungseinheit 901239003 Zubehör: Mechanisches Zubehör Verschlussklammern (8 Stück) Verschluss Kunststoff für 164KL ... G2 EAN/GTIN:4041254256320	639623	901239003	10.00Â€
Schuch 163036 F Ersatzglas PMMA satiniert für BR 163 36W 163119006 Zubehör: Abdeckung Wanne PMMA satiniert Wanne PMMA satiniert für 163 12 ... EAN/GTIN:4041254266169	1333985	163119006	51.08Â€
Schuch 163058 F Ersatzglas PMMA satiniert für BR 163 58W 163119007 Zubehör: Abdeckung Wanne PMMA satiniert Wanne PMMA satiniert für 163 15 ... EAN/GTIN:4041254266176	1333984	163119007	54.45Â€
Schuch 164000 W Ersatzglas zu Baureihe 164 KL PMMA weiß-opal 164139001 Zubehör: Abdeckung Wanne PMMA opal Wanne PMMA opal für 164KL ...W EAN/GTIN:4041254127880	488202	164139001	49.80Â€
Schuch 164036 PC Ersatzglas PC f.Baureihe 164 36W 164119004 Zubehör: Abdeckung Wanne PC geperlt Wanne PC geperlt für 164 12 ... EAN/GTIN:4041254127828	298669	164119004	98.01Â€
Schuch 164058 F Ersatzglas PMMA satiniert für Baureihe 164 58W 164119007 Zubehör: Abdeckung Wanne PMMA satiniert Wanne PMMA satiniert für 164 15 ... EAN/GTIN:4041254267425	657545	164119007	80.59Â€
Schuch 164058 F G2 Ersatzglas 164 15L..F G2 164119009 Zubehör: Abdeckung Wanne PMMA satiniert Wanne PMMA satiniert für 164 15 ... G2 EAN/GTIN:4041254303345	326881	164119009	93.06Â€
Schuch 164058 PC Ersatzglas PC für Baureihe 164 58W 164119005 Zubehör: Abdeckung Wanne PC geperlt Wanne PC geperlt für 164 15 ... EAN/GTIN:4041254127835	1317518	164119005	108.31Â€
Schuch 167036 Ersatzglas zu BR 167 12L satiniert 167119001 Zubehör: Abdeckung Wanne PMMA satiniert Wanne PMMA satiniert für 163 12 ... G2 für 167 12 ... G2 EAN/GTIN:4041254290140	325367	167119001	53.46Â€
Schuch 167036 G2 Ersatzglas zu BR 167 12L G2 satiniert 167119003 Zubehör: Abdeckung Wanne PMMA satiniert Wanne PMMA satiniert für 167 12 ... G2 EAN/GTIN:4041254337487	667628	167119003	46.63Â€
Schuch 167058 Ersatzglas zu BR 167 15L satiniert 167119002	1089252	167119002	57.42Â€
Schuch 167058 G2 Ersatzglas zu BR 167 15L G2 satiniert 167119004 Zubehör: Abdeckung Wanne PMMA satiniert Wanne PMMA satiniert für 167 15 ... G2 EAN/GTIN:4041254337227	1775644	167119004	53.06Â€
Schuch 167058 G2 PC Ersatzglas 167..G2 PC satiniert 1472mm lang 167119006 Verkaufseinheit: 1 ST.	1056080	167119006	58.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schuch 3401/010 IFS Ersatz-Sicherheitsglas 340119002 Zubehör: Abdeckung Scheibe PC klar IFS (1 Segment) Scheibe PC klar für 3401 ... für 3402 ... für 3403 ... EAN/GTIN:4041254295800	325373	340119002	39.20Â€
Schuch 3401/011 Ersatzabdeckung PMMA mit Prismaticstruktur (für 1 340119003 Verkaufseinheit: 1 ST.	1060424	340119003	51.48Â€
Schuch 3401/012 B Ersatz-Abdeckung breitstrahlend für TRIANO B 340119004 Zubehör: Abdeckung Scheibe PC klar breitstr (1 Segment) Scheibe PC klar für 3401 ... für 3402 ... für 3403 ... EAN/GTIN:4041254311319	1425079	340119004	68.51Â€
Schuch 3401/012 TB Ersatz-Abdeckung tiefbreitstrahlend für TRIANO TB 340119005 Zubehör: Abdeckung Scheibe PC klar tief-breitstr (1 Segment) Scheibe PC klar für 3401 ... für 3402 ... für 3403 ... EAN/GTIN:4041254311326	1262670	340119005	68.51Â€
Schuch 47/010 Ers.Glas zu BR 47 470019002 Zubehör: Abdeckung Scheibe Sicherheitsglas klar Scheibe Sicherheitsglas klar für 47 ... EAN/GTIN:4041254241876	1329704	470019002	69.89Â€
Schuch 4861 Aluguss-Rohrausleger Ø60mmx100mm 486000002 Zubehör: Montagezubehör Rohrausleger ø60mm Wandmontage L=100mm Gehäuse Alu-Druckguss EAN/GTIN:4041254205083	847926	486000002	137.61Â€
Schuch 8404 SIL Ersatzglas m.Dichtung f. 36W ab Baujahr 11/2013 840019004 Zubehör: Abdeckung Wanne PC klar Silikon Wanne PC klar für e840 12 ... für nD844 12 ... für 144 12 ... jeweils ab Baujahr 2013/11 EAN/GTIN:4041254254623	316626	840019004	221.17Â€
Schuch 855 Ersatzglas zu e... 855019001 Zubehör: Abdeckung Wanne PC satiniert Silikon Wanne PC satiniert für e855 ... EAN/GTIN:4041254312903	328359	855019001	103.46Â€
Schuch 8654 Ersatzglas PC klar für BR e865 12/..u.nD866 12/.. 866019000 Zubehör: Abdeckung Wanne PC klar Wanne PC klar für e864 12 ... für e865 12 ... für nD866 12 ... für nD867 12 ... EAN/GTIN:4041254275949	1346738	866019000	137.61Â€
Schuch 8654F Ersatzglas PC satiniert für BR e865 12/..u.nD866 12/.. 866019001 Zubehör: Abdeckung Wanne PC satiniert Wanne PC satiniert für e864 12 ... für e865 12 ... für nD866 12 ... für nD867 12 ... EAN/GTIN:4041254275932	468520	866019001	137.61Â€
Schuch DACH 542/43 POL M10 Ersatz-Dach Polyester integrale Hutmutter 901289001 Zubehör: Abdeckung Dach glasfaserverstärktes Polyester m. integrierter Hutmutter (ab 2010) Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester für 542 ... für 543 ... EAN/G	1321029	901289001	197.60Â€
Schuch DV/NS P 3x2,5 167.G2 Schuch 118310041 Verkaufseinheit: 1 ST.	667621	118310041	21.98Â€
Schuch DV/NS P 5x2,5 167.G2 FR-DV Nachrüstsatz f.167...G2 5x2 118310043 Verkaufseinheit: 1 ST.	667942	118310043	31.48Â€
Schuch DV/NS ZO2/22 LED Durchgangsver. für nD866 12. 5x2,5qmm Zubehör: Elektrisches Zubehör Durchgangsverdrahtung zum nachträglichen Einbau Durchgangsverdrahtung (DV) 5x25 mm² PVC für nD866 12 ... EAN/GTIN:4041254282893	2079256	118910014	39.50Â€
Schuch H8V P Aufhängeöse (Paar) Edelstahl 900010002 Befestigungsmaterial für e152... EVGAusführung: 1 Paar Aufhängeösen mit Schraube M8, EdelstahlTyp: H8V/P	780667	900010002	17.42Â€
Schuch HW 45° P 1 Paar Haltewinkel 45° zu Baureihe 161/162,163/164 900459002 Zubehör: Montagezubehör Wand- und Deckenbefestigung (1 Paar) Aluminium 45° Gehäuse Aluminium für 161PX ... für 161 ... EAN/GTIN:4041254195926	763630	900459002	28.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: SG Leuchten			
SG 003825 SGLI 3825 REHAB Abdeckring wei D:300mm für JUPITER PRO Rehab Ring Weiss 300mm for Exclusive Midi & Jupiter Pro Edelstahl	2068432	003825	42.57Â€
SG SGLI 003815 REHAB Abdeckring weiß-mat D:180mm für JUPITER PRO Rehab Ring Weiss 180mm for Exclusive Midi & Jupiter Pro Edelstahl	2022126	003815	27.72Â€
SG SGLI 003819 REHAB Abdeckring graphit D:180mm für JUPITER PRO Rehab Ring Graphit 180mm for Exclusive Midi & Jupiter Pro Edelstahl	2129970	003819	27.72Â€
SG SGLI 003824 REHAB Abdeckring graphit D:250mm für JUPITER PRO Rehab Ring Graphit 250mm for Exclusive Midi & Jupiter Pro Edelstahl	2022127	003824	29.70Â€
SG SGLI 009223 REHAB Abdeckring weiß-mat D:133mm für 94mm-Downlights Rehab Ring Weiss 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Edelstahl	1922572	009223	7.92Â€
SG SGLI 009224 REHAB Abdeckring weiß-mat D:180mm mit Haltefedern für 94mm-Downlights Rehab Ring Weiss 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Edelstahl	2022128	009224	16.83Â€
SG SGLI 009227 REHAB-Ring weiß-matt 250m für Downlights Rehab Ring Weiss 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Edelstahl	2068498	009227	29.70Â€
SG SGLI 009233 REHAB Abdeckring graphit D:133mm für 94mm-Downlights Rehab Ring Graphit 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Edelstahl	2068349	009233	7.92Â€
SG SGLI 009327 REHAB-Ring graphit 250mm für Downlights Rehab Ring Graphit 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Edelstahl	2022398	009327	29.70Â€
SG SGLI 009973 REHAB Abdeckring geb.Stah D:133mm für 94mm-Downlights Rehab Ring Gebürsteter Stahl 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Edelstahl	2022110	009973	7.92Â€
SG SGLI 212170 SENSE Pendel-Set Sense 2m Stahlseile	2022401	212170	35.64Â€
SG SGLI 300470 TUBE/VISION Reflektor 17° Tube(Eco)/Aneto 17° Reflektor	2022303	300470	15.84Â€
SG SGLI 300472 TUBE/VISION Reflektor 50° Tube(Eco)/Aneto 50° Reflektor	1877235	300472	15.84Â€
SG SGLI 320681 TUBE MICRO Blending schw Ø39 3er-PACK Tube Micro Schwarz Ø39 Blending Aluminium	2023098	320681	4.95Â€
SG SGLI 320682 TUBE MICRO Blending gold Ø39 3er-PACK Tube Micro Gold Ø39 Blending Aluminium	2023099	320682	4.95Â€
SG SGLI 611207 Eck-Adapter weiß-matt für ECHO/METRO Echo Weiss Eckhalterung Aluminium	2068297	611207	11.88Â€
SG SGLI 630029 HOVDEN MAXI Schirm Hovden Graphit Maxi Visier Aluminium	2022521	630029	22.77Â€
SG SGLI 8249044683 RAX 150 REHABRING D:155-200mm weiß Rax 150 Weiss Rehabring Ø155-200mm Stahlblech	2130732	8249044683	12.87Â€
SG SGLI 8249044696 RAX 200 REHABRING D:205-250mm weiß Rax 200 Weiss Rehabring Ø205-250mm Stahlblech	2022394	8249044696	28.71Â€
SGLI 003823 REHAB Abdeckring weiß-mat D:250mm f.JUPITER PRO Rehab Ring Weiss 250mm for Exclusive Midi < Jupiter Pro Edelstahl Verkaufseinheit: 1 ST.	516985	003823	29.70Â€
SGLI 009234 REHAB Abdeckring graphit D:180mm m.Haltefedern f.94mm-Downlights Rehab Ring Graphit 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Edelstahl	321837	009234	16.83Â€
SGLI 614207 Eck-Adapter schwarz f.ECHO/METRO Echo Schwarz Eckhalterung Aluminium	303076	614207	11.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SGLI 630030 LUNA DECO 1 - Diffusor mit einem Lichtaustritt Luna Deco ist eine Produktserie von Leuchten für die Bodeninstallation, mit der eine Effektbeleuchtung erzielt werden kann. Die Leuchten sind die ideale Wahl für die Beleuchtung von Terrassen, Wegrändern und anderen Gartenelementen. Zudem können sie auch in Wänden installiert werden. Belastung durch Fußgänger/Fahrradfahrer zugelassen (500 kg). Im Lieferumfang sind eine Bodenhülse für die B...	701255	630030	28.71Â€
SGLI 8249038725 RAX 150 Lastverteilplatte Rax 200 Lastverteilplatte Stahlblech	645542	8249038725	17.82Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: SITECO			
Siteco 2LS5921B3 Buchse 3p mit Klemme für Monsun 2 LED Zubehör Elektrik, für Monsun 2 LED, Buchse, 3polig, mit Klemme, 3polig, Anschlussstecker/Buchse, aus Polyamid, schwarz	1190605	2LS5921B3	24.75Â€
Siteco 2LS5921S3 Stecker 3p mit Klemme für Monsun 2 LED Zubehör Elektrik, für Monsun 2 LED, Stecker, 3polig, mit Klemme, 3polig, Anschlussstecker/Buchse, aus Polyamid, schwarz	1190604	2LS5921S3	27.72Â€
Siteco 2NA55200XW Wanne für SR 100 PMMA Zubehör Lichttechnik, für SR 100, Abdeckwanne, aus PMMA, klar, direkt strahlend,	627539	2NA55200XW	73.66Â€
Siteco 58FV005 Monsun 12/22Durchverdrahtung, Einbau Monsun 11/21Durchverdrahtung, Einbau	1925845	58FV005	29.40Â€
Siteco 58FV007 Monsun 12/22 Durchverdrahtung Einbau Monsun 11/21Durchverdrahtung, Einbau	1374132	58FV007	41.98Â€
Siteco 59FW001 Monsun 12/22Abdeckung, PMMA Monsun 11/21Abdeckung, PMMA	1374133	59FW001	65.93Â€
Siteco 59HL91004 Licross Highbay Abdeckung UV-stabilisiert Anbau Highbay 11Abdeckung, PC, UV-stabilisiert, Anbau	1593618	59HL91004	72.07Â€
Siteco 5LA52201XR Reduzierstück 79/60mm für Pilzleuchte Reduzierstück Pilzleuchte	1580176	5LA52201XR	30.79Â€
Siteco 5LF91302AD Doppelseil-Abhängung Baldachin graphitgrau ohne Klemmen Zubehör Montage, für Silhouette, Doppel-Seil-Abhänger, aus PS, grau, Verpackungseinheit: 1 Stück,	693589	5LF91302AD	34.85Â€
Siteco 5LS32201AW Abdeckwanne PMMA für 1xT26 18W FR200 Prisma Zubehör Lichttechnik, für FR 200, Abdeckwanne, aus PMMA, Prismenstruktur, für 1xT26 18W, Länge: 660mm, Breite: 129mm	629328	5LS32201AW	55.64Â€
Siteco 5LS32201CW Abdeckwanne PMMA SiPLAST für 1xT26 36W FR200 Prisma Zubehör Lichttechnik, für FR 200, Abdeckwanne, aus PMMA, Prismenstruktur, für 1 x T26 36W, Länge: 1.270 mm, Breite: 129 mm	629324	5LS32201CW	75.64Â€
Siteco 5LS44902AW Ersatzwanne 2x18W Siplast Zubehör für Monsun-Leuchte Zubehör Lichttechnik, für Monsun, Abdeckwanne, aus PMMA, Prismenstruktur, innenliegend, für 2 x T16 T26 14/18/24W, Länge: 661 mm, Breite: 130 mm	629163	5LS44902AW	41.98Â€
Siteco 5LY91106 Y-Aufhängung Baldachin rund weiß Y-Seilabhängung bis zu 1,2m Novaluna	620616	5LY91106	31.09Â€
Siteco 5MN91006 Montage-Set für Vega Stahl Stahl lichtgrau VE=2St Zubehör Gehäuse, für Vega 11, Montage-Set, aus Stahl, lackiert, lichtgrau (RAL 7035)	1128863	5MN91006	61.68Â€
Siteco 5MN91203 Zubehör Montage für Vega Einseil-Abh. Baldachin, PS, gr Seilabhängung bis zu 1,2m Vega 11	294227	5MN91203	33.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Siteco 5MN91204 Einseil-Abhänger Baldachin eckig PS weiß Seilabhängung bis zu 1,2m Vega 11	1128693	5MN91204	30.99Â€
Siteco 5MN91401 Lichttechnik für Vega Passepartout Passepartout Vega 11	1337137	5MN91401	68.01Â€
Siteco 5NA14700XG Abdeckung für kleine Glocke klar PMMA D358mm Baugruppe Lichttechnik, für Kleine Glocke, Abdeckwanne, aus PMMA, klar, Durchmesser: 358 mm, Höhe: 194mm	628051	5NA14700XG	221.76Â€
Siteco 5NA55010XW Abdeckwanne für SL100 PC Zubehör Lichttechnik, für SL 100, Abdeckwanne, aus PC, klar, direkt strahlend	627712	5NA55010XW	96.43Â€
Siteco 5NW14091QC Spiegel-WerferReflektor für Siteco Mirrortec Indoor Spiegel-Werfer-Reflektor, für Siteco Mirrortec Indoor, Kugelgelenk-Pendelabhängung, Gehäuse, quadratisch, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Fresnel Reflektor 100, aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur, Länge: 1.200 mm, Breite: 1.200 mm	621091	5NW14091QC	3971.29Â€
Siteco 5TR9012 Modario Kettenabhängiger aus Stahl Tragkraft ca.30Kg Kettenabhängiger Modario	478362	5TR9012	7.72Â€
Siteco 5TR901302 Modario Einseilabhängung Schlaufe und Seil L2.000mm Seilabhängung bis zu 2,0m Modario	833021	5TR901302	19.40Â€
Siteco 5TR901312 Seilabhängung Modario mit Baldachin, L=2m, weiss, ohne Klemme Seilabhängung bis zu 2,0m Modario	701598	5TR901312	31.19Â€
Siteco 5TR901332 Seilabhängung Modario mit Baldachin, weiss, mit Klemme Seilabhängung bis zu 2,0m Modario	235701	5TR901332	34.65Â€
Siteco 5TR90142 Deckenbefestigung Modario mit Caddy-Clip Deckenbefestigung mit Caddy-Clip Modario	512699	5TR90142	12.18Â€
Siteco 5TR9016-1 Modario Stirnwand PC weiß Set=2Stück Stirnwand für Schutzart IP20/IP40 Modario	1345799	5TR90161	11.98Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: CEAG			
SL20,3x Adh Piktogrammfolien-Set SL23A SafeLite, Piktogrammset (Pfeil rechts, links, unten), 20 m Erkennungsweite	324506	SL23A	10.22Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Zumtobel			
SLOIN COV A/T L1250 PCO Abdeckung 22169544 Abdeckung aus. Abmessungen: 1400 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,3 kg Verkaufseinheit: 1 ST.	703023	22169544	116.82Â€
SLOIN COV E L1750 PCO Abdeckung 22169556 Abdeckung aus. Abmessungen: 1900 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,37 kg Verkaufseinheit: 1 ST.	702958	22169556	160.38Â€
SLOIN slim COV L1250 PC Abdeckung 22169470 Diffusor auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Opal/Diffus mit schwarzer Schattenfuge. Abmessungen: 1250 x 38 x 1 mm Gewicht: 0,3 kg	666036	22169470	47.52Â€
SLOT2 ABD PM LED 2400 K2406 Abdeckung PM 59007255 Ersatzteil für Produktfamilie SLOTLIGHT II LED Replacement. Abdeckung PM SLOT2 ABD PM LED 2400 K2406 Verkaufseinheit: 1 ST.	688125	59007255	230.67Â€
TECTON T AK-GP 1997 PP BK Abdeckstreifen schwarz 22171341 Abdeckstreifen (1 Stück) für die Tragschiene aus Kunststoff Polypropylen in schwarz. Abmessungen: 1997 x 60 x 35 mm Gewicht: 0,1 kg Verkaufseinheit: 1 ST.	2144989	22171341	25.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TECTON T AK-GP 1997 PP SR Abdeckstreifen silber 22171342 Abdeckstreifen (1 Stück) für die Tragschiene aus Kunststoff Polypropylen in silber. Abmessungen: 1997 x 60 x 35 mm Gewicht: 0,1 kg	668193	22171342	25.74Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Telegärtner			
TEGA 100006143 Beschriftungsstreifen 12x380mm für Frontplatte BASIS V selbstkl. Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantBezeichnung: Beschriftungsstreifen 380x12 mm, selbstklebend, mit Kunststoffabdeckg. f. Frontpl. BASIS V / ECONOMY V / PROFI V / PROFI Plus / PROFI T / PROFI E	832596	100006143	47.82Â€
TEGA 100025796 Crimpzange XM Typ Koax im Koffer ohne Einsätze Anmerkungen: ohne Crimpeinsatz: separat zu bestellen, in PlastikkofferBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevant	912592	100025796	327.96Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Zumtobel			
Thorn CONT3 36/52L DIFFUSER UWB 55x55° ANT Diffusor 96635060 Drehbarer Ausstrahldiffusor zur Änderung der Ausstrahlöffnung. Direkte Montage an der Front einer Maxi Contrast-Leuchte. Mit einer Blende kombinierbar. Höchste Korrosionsbeständigkeit. Zur Montage in Küstenregionen geeignet. Nicht kompatibel mit 52L105-Leuchten aufgrund des Wärmemanagements	2093148	96635060	357.39Â€
Thorn OMEGA C SUSPENSION KIT Befestigungszubehör 96108617 Einstellbares Abhängenzubehör, 1500 mm, für Omega Circular. Elektrisches Anschlusskabel nicht enthalten. Durchmesser 200 mm. Zentrierbohrungen: 127 mm. Gewicht: 1,5 kg	1597660	96108617	69.30Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Trilux			
TRIL 0860MS Mastschelle aus Edelstahl Mastschelle aus Edelstahl. Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006, pulverbeschichtet. Zur Befestigung eines Strahlers am Mast oder Rohr. Klemmbereich: Ø 40 - 130 mm. Inklusive Befestigungsmaterial aus Edelstahl.	203778	5134300	134.05Â€
TRIL Ersatzwanne 9331/9332 Zubehör 933.. Ersatzwanne für Aufsatzleuchte 9331,9332. Länge 299 mm, Breite 236 mm, Höhe 75 mm.	2033781	2876000	108.11Â€
Trilux 05000ESBN Einspeisungszubehör Mitteleinspeisung 2151700 Einspeisungszubehör für Netzeinspeisung bei 05000 SN, 05000 SN/2m. Bestehend aus Zugentlastungen, Befestigungsschrauben sowie Verbindungsklemme 4 x 2,5 mm2. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	269543	2151700	10.10Â€
Trilux 07650Fi BI L112 01 Blindabdeckung aus PVC, weiß, Länge 1106 7259000 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP20. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1106 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	646398	7259000	5.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux 07650Fi BI L150 01 Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 1474 7258900 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP20. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1474 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1593213	7258900	6.44Â€
Trilux 07650Fi BI L150 03 Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 7259500 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP20. Aus PVC. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 1474 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	646116	7259500	6.44Â€
Trilux 07650Fi BI L150 05 Blindabeckung aus PVC, schwarz, Länge 7260100 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP20. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1474 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	646240	7260100	6.44Â€
Trilux 07650Fi BI L187 01 Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 1843 7258800 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP20. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1843 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	646118	7258800	8.51Â€
Trilux 07650Fi BI L225 01 Blindabeckung aus PVC, , Länge 2211,5 7258700 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP20. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 2211,5 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	646329	7258700	10.49Â€
Trilux 07650Fi BI L37 01 Blindabeckung aus PVC, , Länge 368,5 mm, 7259200 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP20. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 368,5 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	646117	7259200	1.98Â€
Trilux 07650Fi BI L37 03 Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 7259800 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP20. Aus PVC. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 368 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	701419	7259800	1.98Â€
Trilux 07650Fi BL L5 01 Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 55 7688300 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP20. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 55 mm. Insbesondere für Sanierungsanwendungen. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	669110	7688300	2.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux 07650Fi BL L5 03 Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 7688400 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP20. Aus PVC. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 55 mm. Insbesondere für Sanierungsanwendungen. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	669061	7688400	2.97Â€
Trilux 07650Fi BI L75 01 Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 737 7259100 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP20. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 737 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	646328	7259100	3.96Â€
Trilux 07650Fi BI L75 03 Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 7259700 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP20. Aus PVC. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 736,5 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	701411	7259700	3.96Â€
Trilux 07650Fi BI-M 5-pol L150 01 Blindabeckung aus Stahlblech 7225300 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Die Blindabdeckung ist mit einer 5-poligen Anschlussklemme ausgestattet. Diese wird bei der Montage über ein 5-poliges Trennsteckeroberteil mit dem Verdrahtungssystem der Tragschiene verbunden. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerec...	646389	7225300	40.49Â€
Trilux 07650Fi BI-M 5-pol L225 01 Blindabeckung aus Stahlblech 7225500 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Die Blindabdeckung ist mit einer 5-poligen Anschlussklemme ausgestattet. Diese wird bei der Montage über ein 5-poliges Trennsteckeroberteil mit dem Verdrahtungssystem der Tragschiene verbunden. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerec...	646324	7225500	45.44Â€
Trilux 07650Fi BI-M 5-pol L37 01 Blindabeckung aus Stahlblech 7225000 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Die Blindabdeckung ist mit einer 5-poligen Anschlussklemme ausgestattet. Diese wird bei der Montage über ein 5-poliges Trennsteckeroberteil mit dem Verdrahtungssystem der Tragschiene verbunden. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerec...	646326	7225000	32.97Â€
Trilux 07650Fi BI-M 5-pol L37 05 Blindabeckung aus Stahlblech 7226200 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Die Blindabdeckung ist mit einer 5-poligen Anschlussklemme ausgestattet. Diese wird bei der Montage über ein 5-poliges Trennsteckeroberteil mit dem Verdrahtungssystem der Tragschiene verbunden. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerec...	646115	7226200	32.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux 07650Fi BL-M 5-pol L75 01 Blindabdeckung aus Stahlblech 7225100 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Die Blindabdeckung ist mit einer 5-poligen Anschlussklemme ausgestattet. Diese wird bei der Montage über ein 5-poliges Trennsteckeroberteil mit dem Verdrahtungssystem der Tragschiene verbunden. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerec...	646235	7225100	35.44Â€
Trilux 07650Fi BL-M L150 01 Blindabdeckung aus Stahlblech 7220600 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP20 und IP64. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Die transparenten Monta...	646397	7220600	25.44Â€
Trilux 07650Fi BL-M L150 03 Blindabdeckung aus Stahlblech, 7223000 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP20 und IP64. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Die transparenten Monta...	646238	7223000	25.44Â€
Trilux 07650Fi BL-M L225 01 Blindabdeckung aus Stahlblech 7223200 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP20 und IP64. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Die transparenten Monta...	701421	7223200	30.39Â€
Trilux 07650Fi BL-M L37 01 Blindabdeckung aus Stahlblech, , Länge 7219700 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP20 und IP64. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Die transparenten Monta...	646327	7219700	17.92Â€
Trilux 07650Fi BL-M L75 01 Blindabdeckung aus Stahlblech, , Länge 7220000 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP20 und IP64. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Die transparenten Monta...	646497	7220000	20.39Â€
Trilux 07650Fi TA 150 IP54 Transparente Abdeckung für E-Line 7651 7270400 Transparente Abdeckung für E-Line 7651 Fix IP64 Lichtbandanwendungen. In Kombination mit geeigneten LED-Geräteträgern 7651 L... mit Linsenoptik sowie Tragprofilen E-Line Fix 07650...IP64 zu verwenden. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... L 150... IP64. Abdeckung aus hochschlagzähem PMMA. Stoßfestigkeitsgrad in der Anwendung IK06. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt v...	646336	7270400	21.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux 07650Fi TA 225 IP54 Transparente Abdeckung für E-Line 7651 7270300 Transparente Abdeckung für E-Line 7651 Fix IP64 Lichtbandanwendungen. In Kombination mit geeigneten LED-Geräteträgern 7651 L... mit Linsenoptik sowie Tragprofilen E-Line Fix 07650...IP64 zu verwenden. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... L 225... IP64. Abdeckung aus hochschlagzähem PMMA. Stoßfestigkeitsgrad in der Anwendung IK06. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt v...	646122	7270300	32.37Â€
Trilux 07650Fi TA 300 IP54 Transparente Abdeckung für E-Line 7651 7270200 Transparente Abdeckung für E-Line 7651 Fix IP64 Lichtbandanwendungen. In Kombination mit geeigneten LED-Geräteträgern 7651 L... mit Linsenoptik sowie Tragprofilen E-Line Fix 07650...IP64 zu verwenden. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... L 300... IP64. Abdeckung aus hochschlagzähem PMMA. Stoßfestigkeitsgrad in der Anwendung IK06. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt v...	646244	7270200	43.26Â€
Trilux 07650Fi TA 450 IP54 Transparente Abdeckung für E-Line 7651 7270100 Transparente Abdeckung für E-Line 7651 Fix IP64 Lichtbandanwendungen. In Kombination mit geeigneten LED-Geräteträgern 7651 L... mit Linsenoptik sowie Tragprofilen E-Line Fix 07650...IP64 zu verwenden. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... L 450... IP64. Abdeckung aus hochschlagzähem PMMA. Stoßfestigkeitsgrad in der Anwendung IK06. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt v...	646406	7270100	64.75Â€
TRILUX 07650IP BL L5 01 Blindabdeckung f E-Line 7651 Fix 8362500 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP50. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 54,5 mm. Insbesondere für Sanierungsanwendungen. Mit Dichtungssteg. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1102881	8362500	5.74Â€
Trilux 0803WB-R/100-42 26 Dekorative Wandbefestigung aus 7353000 Dekorative Wandbefestigung aus Aluminiumguss. Mit 4 Befestigungslöchern Ø 10mm, versenkt. Senkung Ø 21mm, Tiefe 12mm. Tragstutzen Ø 42 mm x 100 mm. Neigungswinkel 10°. Farbe anthrazit, mit Metalleffekt, hochwetterfest, (DB 703). Seewetter geeignete Beschichtung auf Anfrage. Geeignet für Leuchten der Baureihen Jovie, Viacon A und Viatana A. In Kombination mit Viatana A ist ein Reduzierstück ...	667803	7353000	130.09Â€
Trilux 0803WB-R/100-76 23 Dekorative Wandbefestigung aus 7353200 Dekorative Wandbefestigung aus Aluminiumguss. Mit 4 Befestigungslöchern Ø 10mm, versenkt. Senkung Ø 21mm, Tiefe 12mm. Tragstutzen Ø 76 mm x 100 mm. Neigungswinkel 10°. Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035, hochwetterfest, pulverbeschichtet. Seewetter geeignete Beschichtung auf Anfrage. Geeignet für Leuchten der Baureihe 9701.. (Lumega 600) und 9711.. (Lumega 700) ohne Einsatz zusätzlicher Red...	667891	7353200	186.42Â€
Trilux 0803WB-R/100-76 26 Dekorative Wandbefestigung aus 7353100 Dekorative Wandbefestigung aus Aluminiumguss. Mit 4 Befestigungslöchern Ø 10mm, versenkt. Senkung Ø 21mm, Tiefe 12mm. Tragstutzen Ø 76 mm x 100 mm. Neigungswinkel 10°. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet. Seewetter geeignete Beschichtung auf Anfrage. Geeignet für Leuchten der Baureihen Lumega IQ und Cuvia ohne Einsatz zusätzlicher Reduzierstü...	667577	7353100	186.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TRILUX 0805 Traverse A 1/76 1xLnPlus 40 Traverse z.Befestigung von einem 8287700 Traverse zur Befestigung von einem LED-Scheinwerfer LnPlus 40. Mastansatzmontage für Maste mit einem Mastzopfdurchmesser Ø 76 mm. Aus feuerverzinktem Stahl.	680999	8287700	257.40Â€
TRILUX 0805 Traverse A 1/76 1xLnPlus 60 Traverse z.Befestigung von einem 8287900 Traverse zur Befestigung von einem LED-Scheinwerfer LnPlus 60. Mastansatzmontage für Maste mit einem Mastzopfdurchmesser Ø 76 mm. Aus feuerverzinktem Stahl.	2128660	8287900	261.26Â€
TRILUX 0805 Traverse A 1/89 1xLnPlus 40 Traverse z.Befestigung von einem 8287800 Traverse zur Befestigung von einem LED-Scheinwerfer LnPlus 40. Mastansatzmontage für Maste mit einem Mastzopfdurchmesser Ø 89 mm. Aus feuerverzinktem Stahl.	681000	8287800	293.14Â€
TRILUX 0805 Traverse A 1/89 1xLnPlus 60 Traverse z.Befestigung von einem 8288000 Traverse zur Befestigung von einem LED-Scheinwerfer LnPlus 60. Mastansatzmontage für Maste mit einem Mastzopfdurchmesser Ø 89 mm. Aus feuerverzinktem Stahl.	681003	8288000	297.00Â€
TRILUX 0805 Traverse A 2/76/180° 2xLnPlus 40/60 Traverse 8288400 Traverse zur Befestigung von zwei LED-Scheinwerfern LnPlus 40/60. Mastansatzmontage für Maste mit einem Mastzopfdurchmesser Ø 76 mm. Aus feuerverzinktem Stahl.	2128661	8288400	577.86Â€
TRILUX 0805 Traverse A 2/89/180° 2xLnPlus 40/60 Traverse 8288500 Traverse zur Befestigung von zwei LED-Scheinwerfern LnPlus 40/60. Mastansatzmontage für Maste mit einem Mastzopfdurchmesser Ø 89 mm. Aus feuerverzinktem Stahl.	681007	8288500	840.91Â€
TRILUX 0805 Traverse A 4/89 4x LnPlus 40/60 Traverse z.Befestigung von 8288800 Traverse zur Befestigung von vier LED-Scheinwerfern LnPlus 40/60. Mastansatzmontage für Maste mit einem Mastzopfdurchmesser Ø 89 mm. Aus feuerverzinktem Stahl.	681015	8288800	605.39Â€
TRILUX 0805 Traverse S1 2/89 2x LnPlus 60/70 Traverse z.Befestigung von 8289200 Traverse zur Befestigung von zwei LED-Scheinwerfern Mastaufsatzmontage für Maste mit Mastzopfdurchmesser Ø 89 mm. Aus feuerverzinktem Stahl.	681018	8289200	740.82Â€
Trilux 08501 ET Bodeneinbautopf PVC 6323600 Bodeneinbautopf aus witterungsbeständigem PVC-Rohr. Außendurchmesser Ø 93 mm, Höhe 117 mm.	583516	6323600	43.36Â€
Trilux 110N/310 Wkl-Tragschiene 2929000 Winkeltragschiene. 1 Paar. 2-längige Ausführung. Länge: 3100 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	678418	2929000	67.91Â€
Trilux 370/1N Befestigungssystem Befestigungssatz 1144900 Schnellmontage-Schwenkbügel (4 Stück), verzinkt, zur Befestigung von Einbauleuchten (Creavo M37/M39 oder Opendo M36/M37/M38/M39) in Decken mit verdeckten Tragschienen und gesägte Decken. Maß zwischen Unterkante Deckenplatte und Oberkante Tragschiene max. 56 mm, Tragschienenhöhe min. 18 mm.	248881	1144900	23.17Â€
Trilux 3700/3LV/58 Durchgangsverdrahtung 1145100 Durchgangsverdrahtung für Rasterleuchten 35/49/80 W, LED 1500. Länge 1750. Bestehend aus 3 Einzelleitern 1,5mm ² . Wärmebeständigkeit bis 105 °C.	139790	1145100	9.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux 3700/5LV/36 Durchgangsverdrahtung 1145200 DurchgangsverdrahtungAusführung: für 1/36...2/36Typ: 3700/5LV/36	891583	1145200	11.39Â€
Trilux A01SX Seilaufhängung 2230700 Seilaufhängung mit Aufhängeklammer. Für Abhängelängen bis 1500 mm. Bestehend aus 1 Stahlseil, verzinkt, ø 1,5 mm und Aufhängeklammer aus Edelstahl. Seillänge stufen- und werkzeuglos verstellbar. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	993331	2230700	20.49Â€
Trilux Altigo G2 BE 120 Einbaugehäuse zu Altigo G2 6968200 Einbaugehäuse zu Altigo G2. Aus witterungsbeständigem Aluminium-Strangpressprofil. Mit Ausbrechöffnungen zur Kabeleinführung und Drainage Maße (L x B): 1262 mm x 59 mm, Höhe 46 mm. Mit integrierter Schutz und Stabilisierungsglasche zum Abziehen vor der Leuchtenmontage.	1352064	6968200	115.53Â€
Trilux Altigo G2 BE 60 Einbaugehäuse zu Altigo G2 6968100 Einbaugehäuse zu Altigo G2. Aus witterungsbeständigem Aluminium-Strangpressprofil. Mit Ausbrechöffnungen zur Kabeleinführung und Drainage Maße (L x B): 662 mm x 59 mm, Höhe 46 mm. Mit integrierter Schutz und Stabilisierungsglasche zum Abziehen vor der Leuchtenmontage.	325302	6968100	95.04Â€
Trilux Chromhülse f Deckenbef M13x1 f Seil-AH Hülse zur Abdeckung der 5973900 Hülse zur Abdeckung der Deckenbefestigung einer Seilabhängung. Zum Aufschrauben mit Innengewinde M13 x 1. Oberfläche in Chromdesign. Maße (L x B): 20 mm x 25 mm. Höhe 20 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	837957	5973900	4.06Â€
TRILUX Faciella 20 ZZB Zylinderblende aus Aluminium 6905000 Zylinderblende aus Aluminium. Zur Reduzierung von Streulicht. Mit 2 Schrauben aus Edelstahl auf dem Druckgussrahmen zu befestigen. Farbe schwarz, hochwetterfest. Für Leuchtentyp Faciella 20.	325308	6905000	75.64Â€
Trilux Fidesca-PM ZER 2 P Pass-Stück für Fidesca-PM ...235/49/80 4840900 Passstück für Fidesca-PM 296/1548 LED, FidescaPM D2. In Verbindung mit Winkel-Einbaurahmen zu verwenden. Rahmen aus extrudiertem Aluminiumprofil, weiß, pulverbeschichtet. Anschlagwinkel für Deckenbaustoff 25 mm hoch. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	138807	4840900	97.52Â€
Trilux Fidesca-PM ZER 249 Einbaurahmen 4840300 Einzel-Einbaurahmen für Fidesca-PM 296/1548 LED, FidescaPM D2. Rahmen aus extrudiertem Aluminiumprofil, weiß, pulverbeschichtet. Anschlagwinkel für Deckenbaustoff 25 mm hoch. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	138652	4840300	246.11Â€
Trilux Fidesca-PM ZER 249 MI Einbaurahmen 4840600 Mittel-Einbaurahmen für Fidesca-PM 296/1548 LED, FidescaPM D2. Rahmen aus extrudiertem Aluminiumprofil, weiß, pulverbeschichtet. Anschlagwinkel für Deckenbaustoff 25 mm hoch. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	138653	4840600	179.59Â€
Trilux Fidesca-PM ZER 254 Einbaurahmen 4840100 Einzel-Einbaurahmen für Fidesca-PM 296/1248 LED, FidescaPM D1. Rahmen aus extrudiertem Aluminiumprofil, weiß, pulverbeschichtet. Anschlagwinkel für Deckenbaustoff 25 mm hoch. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	138662	4840100	227.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Fidesca-PM ZER 254 WL Einbaurahmen 4840700 Winkel-Einbaurahmen links für Fidesca-PM296/1248 LED, FidescaPM D1. Rahmen aus extrudiertem Aluminiumprofil, weiß, pulverbeschichtet. Anschlagwinkel für Deckenbaustoff 25 mm hoch. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	138674	4840700	471.44Â€
Trilux Fidesca-PM ZER 254 WR Einbaurahmen 4840800 Winkel-Einbaurahmen rechts für Fidesca-PM 296/1248 LED, FidescaPM D1. Rahmen aus extrudiertem Aluminiumprofil, weiß, pulverbeschichtet. Anschlagwinkel für Deckenbaustoff 25 mm hoch. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	138798	4840800	471.44Â€
Trilux Fidesca-PM ZER 3 P Pass-Stück für Fidesca-PM ...335/49/80 4842000 Passstück für Fidesca-PM 412/1548 LED, FidescaPM D4. In Verbindung mit Winkel-Einbaurahmen zu verwenden. Rahmen aus extrudiertem Aluminiumprofil, weiß, pulverbeschichtet. Anschlagwinkel für Deckenbaustoff 25 mm hoch. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	137414	4842000	110.58Â€
Trilux Fidesca-PM ZER 3 P-RE Pass-Stück rechts 4842800 Passstück rechts für Fidesca-PM 412/1548 LED, FidescaPM D4. In Verbindung mit Winkel-Einbaurahmen zu verwenden. Rahmen aus extrudiertem Aluminiumprofil, weiß, pulverbeschichtet. Anschlagwinkel für Deckenbaustoff 25 mm hoch. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	137416	4842800	180.58Â€
Trilux Fidesca-PM ZER 349 MI Einbaurahmen 4841700 Mittel-Einbaurahmen für Fidesca-PM 412/1548 LED, FidescaPM D4. Rahmen aus extrudiertem Aluminiumprofil, weiß, pulverbeschichtet. Anschlagwinkel für Deckenbaustoff 25 mm hoch. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	137378	4841700	198.00Â€
Trilux Fidesca-PM ZER 354 A Einbaurahmen 4841100 Anfangs-Einbaurahmen für Fidesca-PM 412/1548 LED, FidescaPM D3. Rahmen aus extrudiertem Aluminiumprofil, weiß, pulverbeschichtet. Anschlagwinkel für Deckenbaustoff 25 mm hoch. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	137383	4841100	256.21Â€
Trilux Fidesca-PM ZER 354 E Einbaurahmen 4841200 End-Einbaurahmen für Fidesca-PM 412/1248 LED, FidescaPM D3. Rahmen aus extrudiertem Aluminiumprofil, weiß, pulverbeschichtet. Anschlagwinkel für Deckenbaustoff 25 mm hoch. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	137388	4841200	188.99Â€
Trilux Fidesca-PM ZER 354 Einbaurahmen 4841000 Einzel-Einbaurahmen für Fidesca-PM 412/1248 LED, FidescaPM D3. Rahmen aus extrudiertem Aluminiumprofil, weiß, pulverbeschichtet. Anschlagwinkel für Deckenbaustoff 25 mm hoch. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	137382	4841000	264.92Â€
Trilux Fidesca-PM ZER 354 MI Einbaurahmen 4841300 Mittel-Einbaurahmen für Fidesca-PM 412/1248 LED, FidescaPM D3. Rahmen aus extrudiertem Aluminiumprofil, weiß, pulverbeschichtet. Anschlagwinkel für Deckenbaustoff 25 mm hoch. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	137391	4841300	177.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Fidesca-PM ZER 354 WL Einbaurahmen 4841800 Winkel-Einbaurahmen links für Fidesca-PM 412/1248 LED, 412/1548 LED, FidescaPM D3, FidescaPM D4. Rahmen aus extrudiertem Aluminiumprofil, weiß, pulverbeschichtet. Anschlagwinkel für Deckenbaustoff 25 mm hoch. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	137398	4841800	549.05Â€
Trilux Fidesca-PM ZER 354 WLA Einbaurahmen 4843000 Winkel-Einbaurahmen links Anfang für Fidesca-PM 412/1248 LED, FidescaPM D3. Rahmen aus extrudiertem Aluminiumprofil, weiß, pulverbeschichtet. Anschlagwinkel für Deckenbaustoff 25 mm hoch. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	137399	4843000	511.43Â€
Trilux Fidesca-PM ZER 354 WLE Einbaurahmen 4843100 Winkel-Einbaurahmen links Ende für Fidesca-PM 412/1248 LED, FidescaPM D3. Rahmen aus extrudiertem Aluminiumprofil, weiß, pulverbeschichtet. Anschlagwinkel für Deckenbaustoff 25 mm hoch. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	137407	4843100	453.92Â€
Trilux Fidesca-PM ZER 354 WR Einbaurahmen 4841900 Winkel-Einbaurahmen rechts für Fidesca-PM 412/1248 LED, 412/1548 LED, FidescaPM D3, FidescaPM D4. Rahmen aus extrudiertem Aluminiumprofil, weiß, pulverbeschichtet. Anschlagwinkel für Deckenbaustoff 25 mm hoch. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	137410	4841900	549.05Â€
Trilux Fidesca-PM ZER 354 WRA Einbaurahmen 4843200 Winkel-Einbaurahmen rechts Anfang für Fidesca-PM 412/1248 LED, FidescaPM D3. Rahmen aus extrudiertem Aluminiumprofil, weiß, pulverbeschichtet. Anschlagwinkel für Deckenbaustoff 25 mm hoch. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	137411	4843200	511.43Â€
Trilux InperlaL C07 DA 01 Dekorelement ws 6871100 Dekoratives Zubehör für InperlaL C07. Dekorelement mit Glas-Abdeckung, eingelassen in einem Druckguss-Ring. Abdeckung aus klarem Glas. Bewirkt Schutzart IP 54 raumseitig. Mit weißem Dekorring. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1343038	6871100	54.65Â€
Trilux InperlaL C07 DA 03 Dekorelement si 6871200 Dekoratives Zubehör für InperlaL C07. Dekorelement mit Glas-Abdeckung, eingelassen in einem Druckguss-Ring. Abdeckung aus klarem Glas. Bewirkt Schutzart IP 54 raumseitig. Mit silbergrauem Dekorring. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1343037	6871200	59.60Â€
Trilux InperlaL C07 DA-M 01 Dekorelement ws 6871300	353614	6871300	59.10Â€
Trilux InperlaL C07 DA-M 03 Dekorelement si 6871400 Dekoratives Zubehör für InperlaL C07. Dekorelement mit Glas-Abdeckung, eingelassen in einem Druckguss-Ring. Abdeckung aus satiniertem Glas. Bewirkt Schutzart IP 54 raumseitig. Mit silbergrauem Dekorring. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1343036	6871400	64.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux InperlaL C07 RD-PC Dekorelement 6871500 Dekoratives Zubehör für InperlaL C07. Dekorabdeckung aus PC. Erhöhter Beleuchtungskomfort durch dekorative Deckenaufhellung. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1343035	6871500	60.19Â€
Trilux InperlaL C07 RG-PC Dekorelement 6871600 Dekoratives Zubehör für InperlaL C07. Dekor-Ring gewölbt, aus PC. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1343034	6871600	60.19Â€
Trilux InperlaL C07 ZN-PC Dekorelement 6871700 Dekoratives Zubehör für InperlaL C07. Dekor-Zylinder, niedrig, aus PC. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1343032	6871700	60.19Â€
Trilux LuceoS H ZKS 03 Endkappe LuceoS 58,50x240x20 7018900 Standard-Kopfstück ohne Zusatzfunktion. Für Leuchten der Baureihe Luceo Slim. Aus Aluminium-Druckguss. Farbe silbergrau. Gewicht 0,2 kg. Verkaufseinheit: 1 ST.	1350299	7018900	11.98Â€
Trilux LuceoS H ZKS PW/5/1000/03 End-Einspeisung Luceo 7018500 Anschlusskopfstück, 5-adrige Ausführung. Für Leuchten der Baureihe Luceo Slim. Aus Aluminium-Druckguss. Mit transparenter Anschlussleitung. Leitungslänge 1000 mm. Kopfstück und Anschlussleitung bilden eine fest verbundene Einheit. Aus Stahlblech, silbergrau pulverlackiert Gewicht 0,4 kg. Verkaufseinheit: 1 ST.	1350291	7018500	52.07Â€
Trilux Lutera 200 ZFM Lichttechnisches Zubehör für Leuchten 7005500 Filter aus gehärtetem Glas, matt. Geeignet für Deckenausschnitt Ø 200 mm.	326889	7005500	56.33Â€
Trilux Lutera 90 ZFM Lichttechnisches Zubehör für Leuchten 7005300 Filter aus gehärtetem Glas, matt. Länge , Breite , Höhe 2 mm.	326894	7005300	50.29Â€
Trilux Mirona Fit ZDP ws Abdeckung 6888400 Abdeckung aus Stahlblech zum Schutz vor Staubablagerungen. Zur nachträglichen, rückseitigen Montage mittels zweier Gewindeschrauben. Lieferumfang bestehend aus 2 Stück. Das Zubehör Mirona Fit ZDP ist nicht kombinierbar mit der Wandbefestigung Mirona Fit AWB 2L/4L, der Leuchtenbaugröße 6L sowie der Ausführung Mirona Fit-SPO. 1 x Bestelleinheit (gleich 2 Abdeckungen ZDP) erforderlich bei der...	1343086	6888400	19.60Â€
Trilux MLT ZAH vp/4ST Abschirmung für MLT IQ Linsensysteme 6818500 Rückseitige Abschirmung für MLT IQ Linsensysteme. Zubehör zum nachträglichem Einbau in geeigneten Außenleuchten mit Linsenoptiken ABxL, SB3L, RB5L. Verpackungseinheit 4 Stück.	325293	6818500	42.37Â€
TRILUX Mondia G3 WD2 ZDR 05 Dekorring aus Stahlblech 8183100 Dekorring aus Stahlblech. Für Leuchten der Baureihe Mondia G3 WD2. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe schwarz. Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.	679310	8183100	43.66Â€
Trilux OleveonF ZLV/525/1.2 Durchgangsverdrahtung 7129700 Durchgangsverdrahtung 5-adrig. Bestehend aus 5 Einzelleitern 2,5 mm ² , Wärmebeständigkeit bis 105 °C. Für Leuchten der Baureihe OleveonF 12... . Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet.	330535	7129700	13.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux OlevonF ZLV/525/1.5 Durchgangsverdrahtung 7129800 Durchgangsverdrahtung 5-adrig. Bestehend aus 5 Einzelleitern 2,5 mm², Wärmebeständigkeit bis 105 °C. Für Leuchten der Baureihe 2310 15... . Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet.	330392	7129800	14.65€
Trilux Onplana D09 ZIP54 01 Mechanisches Zubehör für Leuchten 6975700 Zubehör-Set zur Erreichung der Schutzart IP 54 bei Deckenanbau. Speziell für Leuchten der Baureihe Onplana D09. Bestehend aus einer Ersatzabdeckung mit eingelassener Dichtung für den Deckenabschluss sowie einem Dichtungsring für die Verwendung zwischen Leuchtenkopf und Aufbaugehäuse. Aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Außendurchmesser 316 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter...	1347409	6975700	82.96€
Trilux Opendo D/H ZDV 515 L1 Durchgangsverdrahtung aus 7753100 Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen. Zur Verwendung in Kombination Leuchte D1/H1 mit Leuchte D1/H1 sowie Leuchte D1/H1 mit Kupplung (ZLK SAN) D/H1 oder D/H2 sowie Leuchte D1/H1 mit Blindmodul D/H (BL) L60 oder L75. 5-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm². Verpackungseinheit 1 Satz. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt...	1893735	7753100	11.78€
Trilux Opendo D/H ZDV 515 L2 Durchgangsverdrahtung aus 7753200 Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen. Zur Verwendung in Kombination Leuchte D2/H2 mit Leuchte D2/H2 sowie Leuchte D2/H2 mit Kupplung (ZLK SAN) D/H1 oder D/H2 sowie Leuchte D2/H2 mit Blindmodul D/H (BL) L60 oder L75 oder L150 sowie in Kombination Leuchte D1/H1 mit Blindmodul D/H (BL) L150. Zur Verwendung in Kombination Leuchte D1/H1 mit Leuchte D2/H2. Bei dieser Kombination ...	1053493	7753200	13.37€
Trilux Opendo H ZZT 515/2000 Zuleitung, transparent, 5x1,5 mm 7753800 Transparente Netzanschlussleitung mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. 5-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm². Leitungslänge 2000 mm. Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück. Breite 130 mm, Höhe 150 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1925797	7753800	40.10€
Trilux SFlow H ZZT/715/2000 Netzanschlußleitung 6918500 Netzanschlussleitung für Hängeleuchten Typ: Solvan Flow H...ETDD...EB3 / UR. Hängeleuchte, direkt-indirekt strahlend. 7-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm². Leitungslänge 2000 mm. Mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1343019	6918500	123.75€
Trilux SFlow ZBB Befestigungssatz 6817300 Schwenkbügel für die Befestigung der Einbauleuchte in gesägte Deckenöffnungen. Verpackungseinheit 2 Stück, passend zur Befestigung einer Leuchte. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	214785	6817300	18.51€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Skeo Circ WD1 ZCF Abdeckung 7159800 Leuchtenabdeckung mit Schutzgitter aus jeweils 2 horizontalen und vertikalen Streben. Für einen zusätzlichen mechanischen Schutz der Leuchtenoberfläche sowie Individualisierung des Leuchtendesign. Aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, hochwetterfest. Zubehör für die Baureihe Skeo Circ WD1. Farbe anthrazit, ähnlich DB703. Austauschkomponente des zum Lieferumfang der Leuchte gehörenden ...	330597	7159800	70.19Â€
Trilux Skeo Circ WD1 ZHF Abdeckung 7159600 Leuchtenabdeckung in Form einer geschlossenen Abdeckung der oberen Lichtaustrittsfläche mit vertikaler Mittelstrebe. Für einen zusätzlichen mechanischen Schutz der Leuchtenoberfläche sowie Individualisierung des Leuchtendesign. Aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, hochwetterfest. Zubehör für die Baureihe Skeo Circ WD1. Farbe anthrazit, ähnlich DB703. Austauschkomponente des zum Liefe...	330504	7159600	70.19Â€
TRILUX Skeo Circ WD2 ZCF Abdeckung 7159900 Leuchtenabdeckung mit Schutzgitter aus jeweils 2 horizontalen und vertikalen Streben. Für einen zusätzlichen mechanischen Schutz der Leuchtenoberfläche sowie Individualisierung des Leuchtendesign. Aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, hochwetterfest. Zubehör für die Baureihe Skeo Circ WD2. Farbe anthrazit, ähnlich DB703. Austauschkomponente des zum Lieferumfang der Leuchte gehörenden ...	330417	7159900	127.02Â€
Trilux Skeo Pura 26 ER Ersatzrahmen mit Glas 6964200 Ersatzrahmen mit Glas. Für Leuchtentyp Skeo Pura 26. Länge 260 mm, Breite 260 mm, Höhe 40 mm.	1353049	6964200	198.10Â€
TRILUX Skeo Pura 40 ER Ersatzrahmen mit Glas 6964100 Ersatzrahmen mit Glas. Für Leuchtentyp Skeo Pura 40. Länge 400 mm, Breite 400 mm, Höhe 40 mm.	325294	6964100	247.30Â€
Trilux So-Tube ZZT 515/3000 05 Anschlussleitung 7166400 Anschlussleitung mit Anschlussbuchse und freiem, 35 mm abgemanteltem Ende. Steckverbinder Typ Wieland RST 20i5. 5-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm2. Leitungslänge 3000 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	331423	7166400	87.22Â€
TRILUX US 9701-AB2L-LR/1500-740 2G1 ET Umrüstsätze 7091640 LED-Umrüstsatz für Mastleuchten 9701... . Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. Zur einfachen und schnellen Umrüstung vorhandener Leuchten älterer Bauart in effiz...	328707	7091640	363.83Â€
TRILUX US 9701-AB2L-LR/4600-740 6G1 ET Umrüstsätze 7092040 LED-Umrüstsatz für Mastleuchten 9701... . Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. Zur einfachen und schnellen Umrüstung vorhandener Leuchten älterer Bauart in effiz...	328790	7092040	454.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TRILUX US 9711-AB7L-LR/220/260/320-740 4G1 ET Umrüstsätze 7093040 LED-Umrüstsatz für Mastleuchten 9711... . Leuchte mit einstellbarem Bemessungslichtstrom. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. Zur einfachen und schnellen Umrüstu...	328726	7093040	500.15Â€
Trilux Wanne 3451N/36 Ersatz Abdeckung 2843600 Ersatzwanne für Deckenanbauleuchte 3451N/36. Länge 1274 mm, Breite 112 mm, Höhe 80,5 mm.	674151	2843600	112.86Â€
Trilux Wanne 3451N/58 Ersatz Abdeckung 2843700 Ersatzwanne für Deckenanbauleuchte 3451N/58. Länge 1573 mm, Breite 112 mm, Höhe 80,5 mm.	529402	2843700	121.28Â€
Trilux Wanne 3451PN/36 Ersatz Abdeckung 2844000 Ersatzwanne für Deckenanbauleuchte 3451PN/36. Länge 1284,5 mm, Breite 111,4 mm, Höhe 80,5 mm.	505359	2844000	143.75Â€
Trilux Wanne 3451PN/58 Ersatz Abdeckung 2844100 Ersatzwanne für Deckenanbauleuchte 3451PN/58. Länge 1584,5 mm, Breite 111,4 mm, Höhe 80,5 mm.	873612	2844100	149.79Â€
Trilux Wanne 3452/36 7132/36 Ersatz Abdeckung 2844200 Ersatzwanne für Deckenanbauleuchte 3452/36 7132/36. Länge 1284,4 mm, Breite 200,5 mm, Höhe 79 mm.	548164	2844200	128.30Â€
Trilux Wanne 3452/58 7132/58 Ersatz Abdeckung 2844300 Ersatzwanne für Deckenanbauleuchte 3452/58 7132/58. Länge 1262,4 mm, Breite 200,5 mm, Höhe 79 mm.	990191	2844300	135.43Â€
Trilux Wanne 3452P/36 7132P/36 Ersatz Abdeckung 2844400 Ersatzwanne für Deckenanbauleuchte 3452P/36 7132P/36. Länge 1284,4 mm, Breite 200,2 mm, Höhe 79 mm.	289494	2844400	155.63Â€
Trilux Wanne 7402N Ersatz Abdeckung 2869100 Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten 7402N / Mondia WD2. Außendurchmesser Ø 402 mm, Höhe 96 mm.	482739	2869100	46.53Â€
Trilux Wanne 7403N Ersatz Abdeckung 2869300 Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten 7403N / Mondia WD3. Außendurchmesser Ø 512 mm, Höhe 132 mm.	396060	2869300	64.85Â€
Trilux Wanne 74Q WD2 Ersatz Abdeckung 6889700 Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten 74Q WD2. Ausführung opal. Länge 420 mm, Breite 420 mm, Höhe 80 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1346248	6889700	72.17Â€
Trilux Wanne 74R WD3 Ersatz Abdeckung 6889500 Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten 74R WD3. Ausführung opal. Außendurchmesser Ø 520 mm, Höhe 80 mm. Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1346249	6889500	100.39Â€
Trilux Wanne 9301K Ersatz 6189000 Ersatzwanne für Aufsatzleuchte 9301K. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1333044	6189000	189.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Wanne 9800 Ersatz 2878800 Ersatzwanne für Aufsatzleuchte 9800.	104376	2878800	254.93Â€
Trilux Wanne Acuro 114 Ersatz Abdeckung 6048100 Ersatzwanne für Wandleuchte Acuro 114. Länge 600 mm, Breite 71,5 mm, Höhe 53,5 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	160305	6048100	100.68Â€
Trilux Wanne Acuro 128 Ersatz Abdeckung 6048200 Ersatzwanne für Wandleuchte Acuro 128. Länge 1200 mm, Breite 71,5 mm, Höhe 53,5 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	967271	6048200	122.07Â€
Trilux Wanne Acuro 139 Ersatz Abdeckung 6048300 Ersatzwanne für Wandleuchte Acuro 139. Länge 900 mm, Breite 71,5 mm, Höhe 53,5 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	967269	6048300	111.47Â€
Trilux Wanne Deca WD1 PMMA Ersatz Abdeckung ET 85,0 mm 5277500 Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Deca WD1 PMMA. Länge 280 mm, Breite 280 mm, Höhe 85 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	974663	5277500	77.32Â€
Trilux Wanne Fidesca-BS 300 T 228 Ersatz vp Abdeckung transluzent 5322600 Ersatzwanne für Reinraum-Einbauleuchte Fidesca-BS 300 T 228. Länge 1169 mm, Breite 270 mm, Höhe 44,3 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1319068	5322600	210.97Â€
Trilux Wanne Fidesca-BS 625 T 414 Ersatz vp Abdeckung transluzent 5323200 Ersatzwanne für Reinraum-Einbauleuchte Fidesca-BS 625 T 414. Länge 594,5 mm, Breite 594,5 mm, Höhe 44,3 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1319067	5323200	196.71Â€
Trilux Wanne Montigo O 24 Ersatz Abdeckung 6028800 Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Montigo O 24. Länge 633 mm, Breite 111,4 mm, Höhe 85,5 mm.	967266	6028800	54.85Â€
Trilux Wanne Montigo P 24 Ersatz Abdeckung 6028900 Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Montigo P 24. Länge 633 mm, Breite 111,4 mm, Höhe 85,5 mm.	967264	6028900	62.17Â€
Trilux Wanne Montigo P 28/54 Ersatz Abdeckung 6029100 Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Montigo P 28/54. Länge 1234 mm, Breite 111,4 mm, Höhe 85,5 mm.	160306	6029100	72.37Â€
Trilux Wanne Oleveon 118 PC Ersatz Abdeckung 5320100 Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon 118 PC. Länge 660 mm, Breite 97 mm, Höhe 54 mm.	970245	5320100	20.89Â€
Trilux Wanne Oleveon 118 PMMA Ersatz Abdeckung 5319500 Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon 118 PMMA. Länge 667 mm, Breite 97 mm, Höhe 54 mm.	148008	5319500	17.92Â€
Trilux Wanne Oleveon 136 PC Ersatz Abdeckung 5320200 Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon 136 PC. Länge 1277 mm, Breite 97 mm, Höhe 54 mm.	970244	5320200	28.41Â€
Trilux Wanne Oleveon 136 PMMA Ersatz Abdeckung 5319600 Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon 136 PMMA. Länge 1282 mm, Breite 97 mm, Höhe 54 mm.	803610	5319600	22.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Wanne Oleveon 158 PC Ersatz Abdeckung 5320300 Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon 158 PC. Länge 1573 mm, Breite 97 mm, Höhe 54 mm.	148010	5320300	32.67Â€
Trilux Wanne Oleveon 158 PMMA Ersatz Abdeckung 5319700 Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon 158 PMMA. Länge 1577 mm, Breite 97 mm, Höhe 54 mm.	345965	5319700	25.25Â€
Trilux Wanne Oleveon 218 PC Ersatz Abdeckung 5320400 Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon 218 PC. Länge 667 mm, Breite 140 mm, Höhe 54 mm.	970241	5320400	26.43Â€
Trilux Wanne Oleveon 218 PMMA Ersatz Abdeckung 5319800 Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon 218 PMMA. Länge 667 mm, Breite 140 mm, Höhe 54 mm.	970243	5319800	22.47Â€
Trilux Wanne Oleveon 236 PC Ersatz Abdeckung 5320500 Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon 236 PC. Länge 1277 mm, Breite 140 mm, Höhe 54 mm.	970240	5320500	38.21Â€
Trilux Wanne Oleveon 236 PMMA Ersatz Abdeckung 5319900 Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon 236 PMMA. Länge 1282 mm, Breite 140 mm, Höhe 54 mm.	148015	5319900	30.29Â€
Trilux Wanne Oleveon 258 PC Ersatz Abdeckung 5320600 Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon 258 PC. Länge 1577 mm, Breite 140 mm, Höhe 54 mm.	970239	5320600	42.47Â€
Trilux Wanne Oleveon 258 PMMA Ersatz Abdeckung 5320000 Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon 258 PMMA. Länge 1577 mm, Breite 140 mm, Höhe 54 mm.	499928	5320000	32.57Â€
Trilux Wanne Oleveon LED 1200 PC Ersatz Abdeckung 6460300 Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon LED 1200 PC. Länge 1277 mm, Breite 97 mm, Höhe 54 mm.	1333301	6460300	23.36Â€
Trilux Wanne Oleveon LED 1200 PMMA Ersatz Abdeckung 6460500 Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon LED 1200 PMMA. Länge 1278 mm, Breite 97 mm, Höhe 54 mm.	1333299	6460500	17.42Â€
Trilux Wanne Oleveon LED 1500 PC Ersatz Abdeckung 6460400 Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon LED 1500 PC. Länge 1577 mm, Breite 97 mm, Höhe 54 mm.	1333300	6460400	28.81Â€
Trilux Wanne Oleveon LED 1500 PMMA Ersatz Abdeckung 6460600 Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon LED 1500 PMMA. Länge 1577 mm, Breite 97 mm, Höhe 54 mm.	1333298	6460600	21.38Â€
TRILUX Wanne OleveonF 1.2 PC Ersatz Abdeckung 7129900 Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte OleveonF 1.2 PC. Länge 1252 mm, Breite 97 mm, Höhe 44 mm.	330600	7129900	20.79Â€
TRILUX Wanne OleveonF 1.5 PC Ersatz Abdeckung 7130100 Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte OleveonF 1.5 PC. Länge 1546 mm, Breite 97 mm, Höhe 44 mm.	330508	7130100	25.94Â€
TRILUX Wanne OleveonF 1.5 PMMA Ersatz Abdeckung 7130200 Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte OleveonF 1.5 PMMA. Länge 1546 mm, Breite 97 mm, Höhe 44 mm.	330562	7130200	18.51Â€
Trilux ZAE/01 515 eckig ws 4691700 Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, weiß. Länge 102 mm, Breite 102 mm, Höhe 36 mm.	389452	4691700	29.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux ZD/3 Anbaurahmen für SIELLA G5 M84 7169700 Anbaurahmen für die Deckenmontage von Einbauleuchten. Für Leuchten der Baureihe Siella G6 M73/M84, Valineo M73/M84. Maße (L x B): 638 mm x 635 mm. Höhe 62 mm.	1104844	7169700	127.61Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Regiolux			
tubolin Rohrleuchte, Diffusor opal 50692454111 Decken-Wand und Pendelmontage, Gehäuse aus PMMA, mit hoher chemischer Beständigkeit, Geeignet für landwirtschaftliche Zwecke, beständig gegen Ammoniak, Korrosionsbeständige Endkappen und Montageschellen aus hochwertigem Edelstahl V4A (316), auch in chlor- und salzhaltigen Atmosphären, stirnseitige schutzartgerechte Leitungseinführungen mit Kabelverschraubung M20, Verkaufseinheit: 1 ST.	2146131	50692454111	128.70Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Waldmann			
Waldmann Blindabdeckung-1500mm-IP20 Blindabdeckung L:1500mm Blindabdeckung für Tragschiene 1500 mm lang, für IP20 Anwendung..	1989341	338124010-00805030	9.47Â€
Waldmann Endkappe CVA EK Endkappe für Tragschiene..	1989338	338121010-00805020	2.64Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Weidmüller			
Weidmüller WAD 5 MC NE GE Klemmenmark. MultiCard 33,3x5mm GE 1112920000 Gruppenmarkierer, Abdeckung, 33.3 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, gelbVerkaufseinheit: 48 Stück	461139	1112920000	14.78Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Philips			
ZRS700 SCP WH SUSP CLAMP SKB12-3 Schraubbefestigungsklemme 14986899 Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separ...	320800	14986899	6.53Â€
Leuchten - Zubehör - Ersatzgläser / Zubehör: Zumtobel			
Zumtobel ARTSIGN C EW GEH Beton Betoneingießgehäuse grau 22168743 Betoneingießgehäuse Stahlblech verzinkt, zur Montage der ARTSIGN MRW (Einbau Wand) in Betonwände oder bei nachträglicher Verputzung. Rohrinstallation vorbereitet. Abmessungen: 169 x 60 x 157 mm, Gewicht: 0,43 kg	2095492	22168743	98.01Â€
Zumtobel DIAMO D68 SL-COVER WH Streulichtabdeckung 60800792 Streulichtabdeckung speziell für den Einsatz der DIAMO Decken-Einbauleuchte in offenen Decken, zur Abdeckung der seitlichen Öffnungen des Leuchtengehäuses, Set bestehend aus Abdeckung und zwei Klebestreifen	2095671	60800792	55.44Â€
Zumtobel ECOOS2 ENDCAP SET BK Endkappenset 22171129 Endkappenset zum Abschluss einer Einzelleuchte oder eines Lichtbandes. Set beinhaltet: 2 Stk. Endkappen aus Kunststoff in schwarz, 2 Stk. Profil Endkappen in weiss. 1 Set für eine Einzelleuchte oder pro Lichtband notwendig. Gewicht: 0,15 kg	2091813	22171129	23.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel ECOOS2 ENDCAP SET BZ Endkappenset 22171130 Endkappenset zum Abschluss einer Einzelleuchte oder eines Lichtbandes. Set beinhaltet: 2 Stk. Endkappen aus Kunststoff in bronze, 2 Stk. Profil Endkappen in weiss. 1 Set für eine Einzelleuchte oder pro Lichtband notwendig. Gewicht: 0,15 kg	2091814	22171130	21.78Â€
Zumtobel ECOOS2 ENDCAP SET SR Endkappenset 22171131 Endkappenset zum Abschluss einer Einzelleuchte oder eines Lichtbandes. Set beinhaltet: 2 Stk. Endkappen aus Kunststoff in silber, 2 Stk. Profil Endkappen in weiss. 1 Set für eine Einzelleuchte oder pro Lichtband notwendig. Gewicht: 0,15 kg	2091815	22171131	23.76Â€
Zumtobel ECOOS2 ENDCAP SET WH Endkappenset 22171132 Endkappenset zum Abschluss einer Einzelleuchte oder eines Lichtbandes. Set beinhaltet: 2 Stk. Endkappen aus Kunststoff in , 2 Stk. Profil Endkappen in weiss. 1 Set für eine Einzelleuchte oder pro Lichtband notwendig. Gewicht: 0,15 kg	2091816	22171132	23.76Â€
Zumtobel ECOOS2 SLIM ENDCAP SET SR Endkappenset 22171135 Endkappenset zum Abschluss einer Einzelleuchte oder eines Lichtbandes. Set beinhaltet: 2 Stk. Endkappen aus Kunststoff in silber, 2 Stk. Profil Endkappen in weiss. 1 Set für eine Einzelleuchte oder pro Lichtband notwendig. Gewicht: 0,12 kg	2091826	22171135	23.76Â€
Zumtobel ECOOS2 SLIM ENDCAP SET WH Endkappenset 22171136 Endkappenset zum Abschluss einer Einzelleuchte oder eines Lichtbandes. Set beinhaltet: 2 Stk. Endkappen aus Kunststoff in weiß, 2 Stk. Profil Endkappen in weiss. 1 Set für eine Einzelleuchte oder pro Lichtband notwendig. Gewicht: 0,12 kg	1778788	22171136	23.76Â€
Zumtobel HLD TW AMP Halter Durchgangsverdrahtung 22170888 Halter Durchgangsverdrahtung. Gewicht: 0,1 kg	2090515	22170888	6.93Â€
Zumtobel HOUSING AMPHIBIA L PM Grundwanne 59010364 Ersatzteil für Produktfamilie AMPHIBIA, Gehäuse aus Polymethylmethacrylate,	2090516	59010364	94.05Â€
Zumtobel LFE E NIV SET Deckenbefestigungsset 22168977 Deckenbefestigungsset zur Montage von L-FIELDS evolution und MIREL evolution Deckeneinbauleuchten in gesägte Deckenöffnungen und Moduldecken. 1 Set pro Leuchte. Gewicht: 0,17 kg	614333	22168977	13.86Â€
Zumtobel MICROS2 R100 IP44 COVER Vorsatzscheibe klar (R100) 60300034 Vorsatzscheibe klar (R100), zum Erreichen der Schutzart IP44 mit MICROS II Einbauleuchten in geschlossenen Decken, Abmessungen: Durchmesser 100 x 7 mm,Gewicht: 0,02 kg	2091872	60300034	13.86Â€
Zumtobel MICROS2 R68 IP44 COVER Vorsatzscheibe klar (R68) 60300033 Vorsatzscheibe klar (R68), zum Erreichen der Schutzart IP44 mit MICROS II Einbauleuchten in geschlossenen Decken, Abmessungen: Durchmesser 68 x 7 mm,Gewicht: 0,01 kg	2091882	60300033	12.87Â€
Zumtobel PANOS INF DEKORING E150 SRE Dekoring 60800630 Dekoring für PANOS infinity / evolution DA (R) 150 mm, silber eloxiert, dekorativer Vorsatzring aus Aluminium gebürstet, Schnellmontage mittels Bajonett-Befestigung, Gewicht: 0,13 kg, Hinweis: Nicht geeignet für Leuchten in deckenbündiger/trimless Ausführung und Kombination mit Anbaugehäuse!	966661	60800630	60.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel PANOS INF DEKORING E200 AZE Dekoring 60800657 Dekoring für PANOS infinity / evolution DA (R) 200 mm, anthrazit eloxiert, dekorativer Vorsatzring aus Aluminium gebürstet, Schnellmontage mittels Bajonett-Befestigung, Gewicht: 0,17 kg, Hinweis: Nicht geeignet für Leuchten in deckenbündiger/trimless Ausführung und Kombination mit Anbaugehäuse!	966660	60800657	60.39Â€
Zumtobel PANOS INF ENTBLENDUNGSRAHMEN Q140 Entblendungsrahmen 60800694 Entblendungsrahmen für PANOS infinity / evolution Q 140 mm, für bessere Entblendung bei den Einbauleuchten PANOS infinity / evolution Q LF (L FAL) bzw. PANOS infinity / evolution Q LG (L AL), für Office Anwendungen UGR <19 gemäß EN12464, auch für deckenbündige Leuchten einsetzbar!	966654	60800694	72.27Â€
Zumtobel PANOS INF ENTBLENDUNGSRAHMEN Q190 Entblendungsrahmen 60800695 Entblendungsrahmen für PANOS infinity / evolution Q 190 mm, für bessere Entblendung bei den Einbauleuchten PANOS infinity / evolution Q LF (L FAL) bzw. PANOS infinity / evolution Q LG (L AL), für Office Anwendungen UGR <19 gemäß EN12464, auch für deckenbündige Leuchten einsetzbar!	966652	60800695	67.32Â€
Zumtobel PANOS INF IP54 GLAS KLAR E150 WH Vorsatz klar 60800645 Vorsatz, klar für PANOS infinity / evolution DA (R) 150 mm, zum Erreichen der Schutzart IP54 mit PANOS infinity / evolution Einbauleuchten in geschlossenen Decken, Abmessungen: Durchmesser 180 x 10 mm, Gewicht: 0,17 kg Hinweis: Nicht geeignet für Leuchten in deckenbündiger/trimless Ausführung und Kombination mit Anbaugehäuse!	545873	60800645	55.44Â€
Zumtobel PANOS INF IP54 GLAS KLAR Q140 WH Vorsatz klar 60800692 Vorsatz, klar für PANOS infinity / evolution Q 140 mm, zum Erreichen der Schutzart IP54 mit PANOS infinity / evolution Q Einbauleuchten in geschlossenen Decken, Abmessungen: 160 x 160 x 8 mm, Gewicht: 0,18 kg Hinweis: Nicht geeignet für Leuchten in deckenbündiger/trimless Ausführung und Kombination mit Anbaugehäuse!	966651	60800692	42.57Â€
Zumtobel PANOS INF IP54 GLAS KLAR Q190 WH Vorsatz klar 60800693 Vorsatz, klar für PANOS infinity / evolution Q 190 mm, zum Erreichen der Schutzart IP54 mit PANOS infinity / evolution Q Einbauleuchten in geschlossenen Decken, Abmessungen: 210 x 210 x 8 mm, Gewicht: 0,3 kg Hinweis: Nicht geeignet für Leuchten in deckenbündiger/trimless Ausführung und Kombination mit Anbaugehäuse!	966641	60800693	42.57Â€
Zumtobel PANOS INF Q190 PLANARRAHMEN Planarrahmen 60800685 Planarrahmen für PANOS infinity Q 190 mm, zum deckenbündigen Einbau von PANOS infinity Einbauleuchten (Version deckenbündig/trimless) in Gipsdecken, aus Aluminium, gelocht mit Anputzkante, Gewicht: 0,28 kg	966620	60800685	108.90Â€
Zumtobel PENDELROHR 16x1000 BALD BK Pendelrohrabhangung schwarz S2611560 Pendelrohrabhangung schwarz, Pendelrohr: Durchmesser 16mm, Länge 1000mm, Höhenausgleich 15mm, geeignet für Mantelleitung bis 5x1,5mm², mit Gewinde M16x1, mit Baldachin zur Kaschierung der mechanischen Befestigungselemente und des Leitungsanschlusses, Baldachin aus glasfaserverstärktem Kunststoff, maximale Zugbelastung: 20kg	978464	S2611560	183.15Â€
Zumtobel RESCLITE PRO RAIN COVER Regendach 22170340 Regendach für die wandmontierte RESCLITE PRO IP65 Leuchte	2090567	22170340	42.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel RETRO/RING R110-R120/100 WH Retrofit-Ring D100 mm 60800869 Retrofit-Ring D100 mm, zur Reduzierung des Einbaudurchmessers (Deckenausschnitt DA) in abgehängten Decken von DA 110-120 mm auf DA 100 mm, Material: Stahlblech, sichtbarer Ring weiß lackiert, Ring-Außendurchmesser D= 150 mm, Ring-Stärke 1,25 mm, Gewicht: 0,2 kg	2091915	60800869	32.67Â€
Zumtobel RETRO/RING R160-R170/150 WH Retrofit-Ring D150 mm 60800872 Retrofit-Ring D150 mm, zur Reduzierung des Einbaudurchmessers (Deckenausschnitt DA) in abgehängten Decken von DA 160-170 mm auf DA 150 mm, Material: Stahlblech, sichtbarer Ring weiß lackiert, Ring-Außendurchmesser D= 200 mm, Ring-Stärke 1,25 mm, Gewicht: 0,41 kg	2091916	60800872	28.71Â€
Zumtobel RETROFIT-RING R175/145 WH Retrofit-Ring D145 mm 60800871 Retrofit-Ring D145 mm, zur Reduzierung des Einbaudurchmessers (Deckenausschnitt DA) in abgehängten Decken von DA 175 mm auf DA 145 mm, Material: Stahlblech, sichtbarer Ring weiß lackiert, Ring-Außendurchmesser D= 210 mm, Ring-Stärke 1,25 mm, Gewicht: 0,33 kg	2091917	60800871	28.71Â€
Zumtobel RETROFIT-RING R175/150 WH Retrofit-Ring D150 mm 60800873 Retrofit-Ring D150 mm, zur Reduzierung des Einbaudurchmessers (Deckenausschnitt DA) in abgehängten Decken von DA 175 mm auf DA 150 mm, Material: Stahlblech, sichtbarer Ring weiß lackiert, Ring-Außendurchmesser D= 210 mm, Ring-Stärke 1,25 mm, Gewicht: 0,44 kg	2091918	60800873	28.71Â€
Zumtobel RETROFIT-RING R180-R190/150 WH Retrofit-Ring D150 mm 60800874 Retrofit-Ring D150 mm, zur Reduzierung des Einbaudurchmessers (Deckenausschnitt DA) in abgehängten Decken von DA 180-190 mm auf DA 150 mm, Material: Stahlblech, sichtbarer Ring weiß lackiert, Ring-Außendurchmesser D= 220 mm, Ring-Stärke 1,25 mm, Gewicht: 0,47 kg	2091919	60800874	28.71Â€
Zumtobel RETROFIT-RING R230-R240/200 WH Retrofit-Ring D200 mm 60800876 Retrofit-Ring D200 mm, zur Reduzierung des Einbaudurchmessers (Deckenausschnitt DA) in abgehängten Decken von DA 230-240 mm auf DA 200 mm, Material: Stahlblech, sichtbarer Ring weiß lackiert, Ring-Außendurchmesser D= 260 mm, Ring-Stärke 1,25 mm, Gewicht: 0,47 kg	2091920	60800876	33.66Â€
Zumtobel RETROFIT-RING R250/200 WH Retrofit-Ring D200 mm 60800877 Retrofit-Ring D200 mm, zur Reduzierung des Einbaudurchmessers (Deckenausschnitt DA) in abgehängten Decken von DA 250 mm auf DA 200 mm, Material: Stahlblech, sichtbarer Ring weiß lackiert, Ring-Außendurchmesser D= 280 mm, Ring-Stärke 1,25 mm, Gewicht: 0,55 kg	2091921	60800877	35.64Â€
Zumtobel SCON-S 500 INNENKUGEL TCG-SE OPAL Innenkugel 60500002 Opale Innenkugel für SCONFINE SFERA 500 E27 aus Glas, sorgt für optimierte Entblendung und verstärkt darüber hinaus zusammen mit der Oberflächenverspiegelung der Pendelleuchte den Eindruck von Plastizität und Raumtiefe, Gewicht: 2,4 kg	478953	60500002	437.58Â€
Zumtobel SLOIN COV A/T L1000 PC Abdeckung 22169304 Diffusor aus Polycarbonat (PC). Abmessungen: 1150 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,2 kg	2091929	22169304	49.50Â€
Zumtobel SLOIN COV A/T L1000 PCO Abdeckung 22169543 Abdeckung aus. Abmessungen: 1150 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,2 kg	2091930	22169543	95.04Â€
Zumtobel SLOIN COV A/T L1500 PC Abdeckung 22169335 Diffusor aus Polycarbonat (PC). Abmessungen: 1650 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,32 kg	2131263	22169335	74.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel SLOIN COV A/T L1500 PCO Abdeckung 22169545 Abdeckung aus. Abmessungen: 1650 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,32 kg	2091931	22169545	138.60Â€
Zumtobel SLOIN COV A/T L1750 PC Abdeckung 22169336 Diffusor aus Polycarbonat (PC). Abmessungen: 1900 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,37 kg	2091932	22169336	87.12Â€
Zumtobel SLOIN COV A/T L2000 PC Abdeckung 22169337 Diffusor aus Polycarbonat (PC). Abmessungen: 2150 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,42 kg	2091933	22169337	99.00Â€
Zumtobel SLOIN COV A/T L2000 PCO Abdeckung 22169547 Abdeckung aus. Abmessungen: 2150 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,42 kg	2091934	22169547	181.17Â€
Zumtobel SLOIN COV A/T L2750 PC Abdeckung 22169340 Diffusor aus Polycarbonat (PC). Abmessungen: 2900 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,57 kg	2091935	22169340	136.62Â€
Zumtobel SLOIN COV A/T L3000 PC Abdeckung 22169341 Diffusor aus Polycarbonat (PC). Abmessungen: 3150 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,62 kg	2091936	22169341	145.53Â€
Zumtobel SLOIN COV A/T L3500 PC Abdeckung 22170964 Abdeckung aus. Abmessungen: 3650 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,7 kg	2091937	22170964	170.28Â€
Zumtobel SLOIN COV A/T L3750 PCO Abdeckung 22170971 Abdeckung aus. Abmessungen: 3900 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,75 kg	2091938	22170971	331.65Â€
Zumtobel SLOIN COV A/T L4000 PC Abdeckung 22169342 Diffusor aus Polycarbonat (PC). Abmessungen: 4150 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,82 kg	2091939	22169342	195.03Â€
Zumtobel SLOIN COV E L1500 PC Abdeckung 22169345 Diffusor aus Polycarbonat (PC). Abmessungen: 1650 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,32 kg	2091943	22169345	74.25Â€
Zumtobel SLOIN COV E L2500 PC Abdeckung 22169349 Diffusor aus Polycarbonat (PC). Abmessungen: 2650 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,52 kg	2091944	22169349	122.76Â€
Zumtobel SLOIN COV E L3000 PCO Abdeckung 22169561 Abdeckung aus. Abmessungen: 3150 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,62 kg	2091945	22169561	267.30Â€
Zumtobel SLOIN COV E L4000 PC Abdeckung 22169352 Diffusor aus Polycarbonat (PC). Abmessungen: 4150 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,82 kg	2091946	22169352	195.03Â€
Zumtobel SLOIN COV L10000 WW Abdeckung 22169568 Abdeckung auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Wallwasher leicht Opal/Diffus mit schwarzer Schattenfuge. Abmessungen: 10150 x 65 x 1 mm Gewicht: 2 kg	2095915	22169568	642.51Â€
Zumtobel SLOIN COV L20000 PC Abdeckung 22169310	261691	22169310	459.36Â€
Zumtobel SLOIN COV L20000 WW Abdeckung 22169569 Abdeckung auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Wallwasher leicht Opal/Diffus mit schwarzer Schattenfuge. Abmessungen: 20150 x 65 x 1 mm Gewicht: 3,9 kg	2095916	22169569	1079.10Â€
Zumtobel SLOIN COV L30000 PC Abdeckung 22170214 Abdeckung auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Opal/Diffus mit schwarzer Schattenfuge. Abmessungen: 30150 x 65 x 1 mm Gewicht: 5,3 kg	2089447	22170214	663.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel SLOIN COV L6000 PCO Abdeckung 22169540 Abdeckung auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Office. Transparente Abdeckung mit zwei Folien für bessere Entblendung UGR<19 und 65°<3000 cd/m². Abmessungen: 6150 x 65 x 1 mm Gewicht: 1,2 kg	1345843	22169540	525.69Â€
Zumtobel SLOIN slim COV L1000 PC Abdeckung 22169469 Diffusor auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Opal/Diffus mit schwarzer Schattenfuge. Abmessungen: 1000 x 38 x 1 mm Gewicht: 0,2 kg	2091948	22169469	36.63Â€
Zumtobel SLOIN slim COV L10000 PCO Abdeckung 22169459 Abdeckung auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Office. Transparente Abdeckung mit zwei Folien für bessere Entblendung. Abmessungen: 10000 x 38 x 1 mm Gewicht: 2 kg	1341534	22169459	859.32Â€
Zumtobel SLOIN slim COV L1500 PC Abdeckung 22169471 Diffusor auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Opal/Diffus mit schwarzer Schattenfuge. Abmessungen: 1500 x 38 x 1 mm Gewicht: 0,32 kg	2091949	22169471	59.40Â€
Zumtobel SLOIN slim COV L2000 PCO Abdeckung 22169486 Diffusor auf der Rolle aus der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Office. Transparente Abdeckung mit zwei Folien für bessere Entblendung. Abmessungen: 2000 x 38 x 1 mm Gewicht: 0,42 kg	2091950	22169486	166.32Â€
Zumtobel SLOIN slim COV L20000 PC Abdeckung 22169456 Abdeckung auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Opal/Diffus mit schwarzer Schattenfuge. Abmessungen: 20000 x 38 x 1 mm Gewicht: 3,9 kg	1341536	22169456	574.20Â€
Zumtobel SLOIN slim COV L20000 PCO Abdeckung 22169461 Abdeckung auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Office. Transparente Abdeckung mit zwei Folien für bessere Entblendung. Abmessungen: 20000 x 38 x 1 mm Gewicht: 3,9 kg	1341533	22169461	1667.16Â€
Zumtobel SLOIN slim COV L2500 PC Abdeckung 22169475 Diffusor auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Opal/Diffus mit schwarzer Schattenfuge. Abmessungen: 2500 x 38 x 1 mm Gewicht: 0,52 kg	2091951	22169475	100.98Â€
Zumtobel SLOIN slim COV L3000 PC Abdeckung 22169477 Diffusor auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Opal/Diffus mit schwarzer Schattenfuge. Abmessungen: 3000 x 38 x 1 mm Gewicht: 0,62 kg	2091952	22169477	122.76Â€
Zumtobel SLOIN slim COV L3000 WW Abdeckung 22169958 Abdeckung auf der Rolle aus der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Wallwasher leicht Opal/Diffus mit schwarzer Schattenfuge. Abmessungen: 3000 x 38 x 1 mm Gewicht: 0,62 kg	2091953	22169958	122.76Â€
Zumtobel SLOIN slim COV L3500 PC Abdeckung 22169479 Diffusor auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Opal/Diffus mit schwarzer Schattenfuge. Abmessungen: 3500 x 38 x 1 mm Gewicht: 0,7 kg	2091954	22169479	143.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel SLOIN slim COV L4000 PC Abdeckung 22169481 Diffusor auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Opal/Diffus mit schwarzer Schattenfuge. Abmessungen: 4000 x 38 x 1 mm Gewicht: 0,82 kg	2091955	22169481	165.33Â€
Zumtobel SLOIN slim COV L6000 PC Abdeckung 22169452 Abdeckung auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Opal/Diffus mit schwarzer Schattenfuge. Abmessungen: 6000 x 38 x 1 mm Gewicht: 1,2 kg	1341539	22169452	178.20Â€
Zumtobel SLOIN slim COV L6000 PCO Abdeckung 22169457 Abdeckung auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Office. Transparente Abdeckung mit zwei Folien für bessere Entblendung. Abmessungen: 6000 x 38 x 1 mm Gewicht: 1,2 kg	1341535	22169457	538.56Â€
Zumtobel SLOIN slim COV L6000 WW Abdeckung 22169468 Abdeckung auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Wallwasher leicht Opal/Diffus mit schwarzer Schattenfuge. Abmessungen: 6000 x 38 x 1 mm Gewicht: 1,2 kg	2096348	22169468	452.43Â€
Zumtobel SLOIN slim DV Kit Durchgangsverdrahtung 22169873 Durchgangsverdrahtung 5-polig zum Verbinden der SLOTLIGHT infinity slim / EQL/SLOT1/SLOT2 Balken.	1341605	22169873	20.79Â€
Zumtobel SLOIN/EQL WALL BRACKET SET WH Wandbefestigungsbügel 22171124 1 Stück Wandbefestigungsbügel in Farbe weiß (ähnlich RAL 9016) inkl. Befestigungsfeder für SLOTLIGHT Infinity & SLOTLIGHT infinity II zur horizontalen Befestigung an der Wand. Maximalgewicht pro Wandbefestigungsbügel beträgt 15kg.	2131092	22171124	56.43Â€
Zumtobel SLOT1 B LED830 L1150 LDE TB LED-Austauschset 42187109 LED - Austauschset zur Umrüstung einer bestehenden SLOTLIGHT I - Anlage auf effiziente LED-Technologie. Leuchten Leistung: 16,6 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 1350 lm, Leuchten Lichtausbeute: 81 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur ...	2091957	42187109	377.19Â€
Zumtobel SLOT1 B LED840 L1150 LDE TB LED - Austauschset 42186512 LED - Austauschset zur Umrüstung einer bestehenden SLOTLIGHT I - Anlage auf effiziente LED-Technologie. Leuchten Leistung: 14 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 1399 lm, Leuchten Lichtausbeute: 100 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4...	2091196	42186512	377.19Â€
Zumtobel SLOT1 B LED840 L1450 LDE TB LED - Austauschset 42186514 LED - Austauschset zur Umrüstung einer bestehenden SLOTLIGHT I - Anlage auf effiziente LED-Technologie. Leuchten Leistung: 18 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 1760 lm, Leuchten Lichtausbeute: 98 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 40...	2091197	42186514	418.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel SLOT1 B LED840 L550 LDE TB LED - Austauschset 42186508 LED - Austauschset zur Umrüstung einer bestehenden SLOTLIGHT I - Anlage auf effiziente LED-Technologie. Leuchten Leistung: 7 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 670 lm, Leuchten Lichtausbeute: 96 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000...	2091198	42186508	284.13Â€
Zumtobel SLOT1 B LED840 L850 LDE TB LED - Austauschset 42186510 LED - Austauschset zur Umrüstung einer bestehenden SLOTLIGHT I - Anlage auf effiziente LED-Technologie. Leuchten Leistung: 11 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 1031 lm, Leuchten Lichtausbeute: 94 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 40...	2091199	42186510	337.59Â€
Zumtobel SLOT1 PROFIL KST 2862 (2X1/35) Profil 59000401	312157	59000401	128.70Â€
Zumtobel SLOT2 ABD LRO LED 2100 K2106 Abdeckung LRO 59007254 Ersatzteil für Produktfamilie SLOTLIGHT II LED Replacement. Abdeckung LRO SLOT2 ABD LRO LED 2100 K2106	2096144	59007254	331.65Â€
Zumtobel SLOT2 ABD LRO LED 3000 K3006 Abdeckung LRO 59007258 Ersatzteil für Produktfamilie SLOTLIGHT II LED Replacement. Abdeckung LRO SLOT2 ABD LRO LED 3000 K3006	2096145	59007258	371.25Â€
Zumtobel SLOT2 ABD PM LED 1200 K1206 Abdeckung PM 59007247 Ersatzteil für Produktfamilie SLOTLIGHT II LED Replacement. Abdeckung PM SLOT2 ABD PM LED 1200 K1206	2096147	59007247	96.03Â€
Zumtobel SLOT2 ABD PM LED 3600 K3606 Abdeckung PM 59007259 Ersatzteil für Produktfamilie SLOTLIGHT II LED Replacement. Abdeckung PM SLOT2 ABD PM LED 3600 K3606	2096146	59007259	200.97Â€
Zumtobel SLOT2 ABD PM LED 4200 K4206 Abdeckung PM 59007261 Ersatzteil für Produktfamilie SLOTLIGHT II LED Replacement. Abdeckung PM SLOT2 ABD PM LED 4200 K4206	2096148	59007261	224.73Â€
Zumtobel SLOT2 ABD PM LED 4500 K4506 Abdeckung PM 59007263 Ersatzteil für Produktfamilie SLOTLIGHT II LED Replacement. Abdeckung PM SLOT2 ABD PM LED 4500 K4506	2096149	59007263	261.36Â€
Zumtobel SUP2 ELECTRICAL SUPPLY CAN UNIT 48V BK Anschlussleitung sw 22169737 Anschlussleitung mit Kontakt-Clips, besteht aus Niedervolt-Leitung (3m) und Kontakt-Clips, schwarz	2096161	22169737	48.51Â€
Zumtobel SUP2 ELECTRICAL SUPPLY CAN UNIT 48V WH Anschlussleitung ws 22169736 Anschlussleitung mit Kontakt-Clips, besteht aus Niedervolt-Leitung (3m) und Kontakt-Clips, weiß	1341518	22169736	48.51Â€
Zumtobel SUP2 EXTENSION CABLE Verlängerungsleitung 60210874 Verlängerungsleitung (1 m), Gewicht: 0,01 kg	2089557	60210874	13.86Â€
Zumtobel SUP2 FEED FLEX 5POL AC DALI Anschlussleitung 22169798 Anschlussleitung 5-polig AC/Dali, 2000mm, transparent	1341515	22169798	37.62Â€
Zumtobel SUP2 JUMPER LINK Kurzschlussbrücke 60210872 Kurzschlussbrücke für Verteiler, Gewicht: 0 kg	2089558	60210872	12.87Â€
Zumtobel SUP2 L CONV 12W 700-1400MA 220-240V Netzgerät 60010042 LED Netzgerät 30 W, 700-1400 mA, 220-240 V, 0/50/60 Hz, Abmessungen: 180 x 30 x 21 mm, Gewicht: 0,12 kg	2089559	60010042	97.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel SUP2 L FOIL OVAL 1/60 Abblendring mit Folie 22169663 Abblendring und Ovalzeichnerfolie 1/60, Abmessungen: Durchmesser 63 x 16 mm, Gewicht: 0,01 kg	1341522	22169663	41.58Â€
Zumtobel SUP2 L FOIL SP Abblendring mit Folie 22169675 Abblendring und Folie mit Spot-Abstrahlcharakteristik, Abmessungen: Durchmesser 63 x 16 mm, Gewicht: 0,01 kg	1341520	22169675	32.67Â€
Zumtobel SUP2 L FOIL WFL Abblendring mit Folie 22169669 Abblendring und Folie mit Wideflood-Abstrahlcharakteristik, Abmessungen: Durchmesser 63 x 16 mm, Gewicht: 0,01 kg	1341521	22169669	32.67Â€
Zumtobel TECTON LED REFL WW L2000 BK Reflektor 22170788 Ersatzreflektor aus Aluminium in schwarz, wird werkzeuglos an die Leuchte angeklickt (beidseitige Montage möglich). Reflektorendkappen sind separat zu bestellen. Abmessungen: 1996 x 84 x 2 mm. Gewicht: 0,7 kg	2090585	22170788	94.05Â€
Zumtobel TECTON T AK-GP 1498 PP BK Abdeckstreifen schwarz 22171338 Abdeckstreifen (1 Stück) für die Tragschiene aus Kunststoff Polypropylen in schwarz. Abmessungen: 1498 x 60 x 35 mm Gewicht: 0,1 kg	2092493	22171338	18.81Â€
Zumtobel TECTON T AK-GP 1997 PP WH Abdeckstreifen weiß 22171343 Abdeckstreifen (1 Stück) für die Tragschiene aus Kunststoff Polypropylen in weiß. Abmessungen: 1997 x 60 x 35 mm Gewicht: 0,1 kg	1776346	22171343	25.74Â€
Zumtobel TECTON/METRUM AD Deckenbefestigungselement 22169175 Deckenbefestigungselement für eine werkzeuglose Verbindung der Tragschiene mittels CLIX-Technik. Befestigungsfeder aus nicht rostendem Federstahl V2A. Maximale Zugbelastung 30 kg. Abmessungen: 28 x 42 x 9 mm, Gewicht: 0,2 kg	638935	22169175	5.94Â€
Zumtobel TECTON/METRUM ASI1 O-L Seilabhängung 22169178 Seilabhängung für eine werkzeuglose Verbindung der Tragschiene mittels CLIX-Technik. Befestigungsfeder aus nicht rostendem Federstahl V2A. Maximale Zugbelastung 30 kg. Abmessungen: 2 x 2 x 1000 mm, Gewicht: 0,07 kg	638933	22169178	10.89Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Pracht			
06011071 Befestigungsbügel Quadronius, RAL 9010 Bügel zur Wand- und Deckenbefestigung der einstrahligen PRACHT QUADRONIUS Produktreihe Verkaufseinheit: 1 ST.	1356989	06011071	64.35Â€
0604213 Nirosta LUNA N Wannen Clips rostfreier Stahl LUNA N Wannen Clip zur Befestigung der Wanne am Leuchtengehäuse aus rostfreiem Stahl 10er Set Verkaufseinheit: 10 ST.	536490	0604213	23.76Â€
0604222 Seil-/Kettenabhängebügel LUNA N aus rostfreiem Stahl Abhängebügel zur sicheren Pendelmontage der Produktreihen LUNA N und PPR 200. Verkaufseinheit: 1 ST.	135856	0604222	1.98Â€
0604224 Wandmontageklammer LUNA N Klammer zur sicheren Wandbefestigung der LUNA N. Verkaufseinheit: 1 ST.	536491	0604224	3.96Â€
0619031 TAUNUS Deckeneinbaurahmen N LED 185/4 L:1272mm B:215mm Deckeneinbaurahmen für geschlossene Decken. Rahmen passend zur Produktserie TAUNUS N LED. Beschichtung gegen Aufpreis verfügbar. Weitere Typen auf Anfrage. Verkaufseinheit: 1 ST.	536472	0619031	203.94Â€
0619032 TAUNUS Deckeneinbaurahmen N LED 185/5 Deckeneinbaurahmen für geschlossene Decken. Rahmen passend zur Produktserie TAUNUS N LED. Beschichtung gegen Aufpreis verfügbar. Weitere Typen auf Anfrage. Verkaufseinheit: 1 ST.	536474	0619032	203.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
0619132 Paneeldeckeneinbaurahmen TAUNUS N LED 185/4 L:1500mm B:275mm Paneel-Deckeneinbaurahmen für Paneel Decken. Rahmen passend zur Produktserie TAUNUS N LED. Beschichtung gegen Aufpreis verfügbar. Weitere Typen auf Anfrage. Verkaufseinheit: 1 ST.	536475	0619132	120.78Â€
0694038 Befestigungsschelle Tubis V2A komplett Schelle zur Wand - und Deckenmontage der Tubis Verkaufseinheit: 1 ST.	135855	0694038	10.89Â€
0706040 Pendelbefestigungssatz Tubis, V2A 2 Schellen zur Pendelbefestigung und Seil 2m/1,5 Gabel Verkaufseinheit: 1 ST.	135854	0706040	80.19Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Trilux			
07650IP BL-M 5-pol L225 03 Blindabdeckung aus Stahlblech, 7786900 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... IP50 . Die Blindabdeckung ist mit einer 5-poligen Anschlussklemme ausgestattet. Diese wird bei der Montage über ein 5-poliges Trennsteckeroberteil mit dem Verdrahtungssystem der Tragschiene verbunden. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sach...	2145105	7786900	50.39Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Vossloh-Schwabe			
100049 Fassung E27 PET GF schwarz dreiteilig Außengewindem E27-Fassungen, dreiteilig Außengewindemantel 40x2,5 IEC 399mAntelsperremAterial: PET GF, T190, Nennwert: 4/250 Buchsenklemmen: 0,5-2,5qmm eingeformtes Gewinde: M10x1 Gewicht: 34g Typ: 52900 schwarz, Farbe: schwarz, Fassung: E27, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Ausführung: Edisonfassung, Nippelgewinde: M10x1, Mit Starteraufnahme: Nein	301782	100049	3.13Â€
100593 Durchsteckfassung G13 T-Lampen o.Nocken 26/38mm Verkaufseinheit: 1 ST.	298030	100593	2.26Â€
100596 Durchsteckfassung G13 T-Lampe mit Nocken d=26/38mm Verkaufseinheit: 1 ST.	298035	100596	3.21Â€
100598 Durchsteckfassung G13 T-Lampen o.Nocken 26/38mm Verkaufseinheit: 1 ST.	298032	100598	5.46Â€
101738 Fassung G13 M3 Einbau G13-Einbaufassungen für Lampen T8 und T12 Nennwert: 2/500 Gewicht: 5g Typ: 47100 Großer Rotor-Einbaufassungen, T140 Steckklemmen: 0,5-1qmm Durchgangslöcher für Schrauben M3 Fassungsstärke: 9, 5mm, Ausführung: Einbaufassung, Fassung: G13 Verkaufseinheit: 50 ST.	489864	101738	101.97Â€
102624 Fassung E27 Porzellan weiß einteilig 250V/4A/T270 Löcher M4 E27-FassungmAterial: Porzellan, weiß, T270 Nennwert: 4/250/5kV Buchsenklemmen: 0,5-2,5qmm Druckfeder unter Mittelkontakt Durchgangslöcher für Schrauben M4, Ausführung: Edisonfassung, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Fassung: E27, Werkstoff: Porzellan, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	298033	102624	3.62Â€
108575 Einsteckfassung G24q-2 PBT GF weiß 500V/2A/T140 TC-DEL18W G24q-2-Einsteckfassungen Lampenlage: 45° Gehäuse: PBT GF, weiß, T140 Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Splinte für Wanddicke bis 1,2mm Gewicht: 17g Typ: 35944, Farbe: weiß, Ausführung: Steckfassung, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Steckbefestigung, Mit Starteraufnahme: Nein, Fassung: G24q-2/GX24q-2	298039	108575	7.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Nobile			
1551100000 Sprengring 50mm Sprengring für C 3830 und C 1830 Verkaufseinheit: 1 ST.	1244185	1551100000	0.50Â€
1551110000 Sprengring 35mm für C 3480/3860 Sprengring für C 3840 und C 3860 Verkaufseinheit: 1 ST.	1354783	1551110000	0.50Â€
1560739601 Mechanisches Zubehör Baldachin 814 für LED Panel 610mm Baldachin mit 2-Punktabhängung für LED Panel Pendelleuchten.Das LED Betriebsgerät hat im Inneren Platz, die Seilabhängung wird am Baldachin befestigt (Seilabstand 610 mm).Material: Stahl weiß lackiertAbmessungen (LxBxH): 814x95x45 mmLieferung inklusive: 4 Schrauben, 2 Abdeckkappen für die seitliche Befestigung Verkaufseinheit: 1 ST.	536746	1560739601	65.34Â€
1560990000 Einbaufeder für LED Panel Flat Q1 Q2 R2 2er Set Als Deckeneinbauleuchte für jeden Beleuchtungsanspruch die ideale Lösung. Ein absolutes Trend-Produkt für vielfältige Beleuchtungslösungen.Benötigte Einbaufedern:LED Panel Q1 - 2 Stück (1x 2er Set)LED Panel Q2 - 4 Stück (2x 2er Set)LED Panel R2 - 6 Stück (3x 2er Set)Material: StahlAbmessungen (LxBxH): 90x20x40 mmDeckenstärke: min. 8 mm, max. 25 mmLieferung inklusive: Schrauben ...	1356090	1560990000	15.84Â€
1566099701 Einbaufeder 2er Set für Linear LED Panel Als Deckeneinbauleuchte für jeden Beleuchtungsanspruch die ideale Lösung. Ein absolutes Trend-Produkt für vielfältige Beleuchtungslösungen.Benötigte Einbaufedern:Linear LED Panel 21W - 2 Stück (1x 2er Set)Linear LED Panel 35W - 4 Stück (2x 2er Set)Linear LED Panel 42W - 4 Stück (2x 2er Set)Lieferung inklusive: SchraubenMaterial: StahlAbmessungen (LxBxH): 50x120x25 mmDeckenstärke: min. 12...	135609	1566099701	15.35Â€
1570961000 Aufbaurahmen ws für Panel 622x622mm Der Aufbaurahmen ermöglicht den einfachen und komfortablen Deckenaufbau für alle LED Panels mit den Abmessungen (LxBxH) 622x622x12 mm.Material: Aluminium weiß lackiertAbmessungen (LxBxH): 640x640x50 mmLieferung inklusive: 4 Schrauben und 4 Dübel Verkaufseinheit: 1 ST.	543103	1570961000	46.53Â€
1570962000 Einbaurahmen weiß für Panel 622x622 Der Einbaurahmen ermöglicht den einfachen und komfortablen Deckeneinbau für alle LED Panels mit den Abmessungen (LxB) 622x622 mm.Material: Aluminium weiß lackiertAbmessungen (LxBxH): 680x680x31 mmDeckenausschnitt (LxB): 675x665 mmDeckenstärke: min. 10 mm, max. 30 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	874161	1570962000	51.48Â€
1570971000 Aufbaurahmen ws für Panel 1245x308mm Der Aufbaurahmen ermöglicht den einfachen und komfortablen Deckenaufbau für alle LED Panels mit den Abmessungen (LxBxH) 1245x308x12 mm.Lieferung inklusive: 6 Schrauben und 6 DübelMaterial: Aluminium weiß lackiertAbmessungen (LxBxH): 1260x325x50 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	543104	1570971000	51.48Â€
1570972000 Einbaurahmen weiß für Panel 1245x308 Der Einbaurahmen ermöglicht den einfachen und komfortablen Deckeneinbau für alle LED Panels mit den Abmessungen (LxBxH) 1303x366x31 mm.Material: Aluminium weiß lackiertAbmessungen (LxBxH): 1303x366x31 mmDeckenausschnitt (LxB): 1290x355 mmDeckenstärke: min. 10 mm, max. 30 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	873957	1570972000	56.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
1570981000 Aufbaurahmen ws für Panel 1500x300mm Der Aufbaurahmen ermöglicht den einfachen und komfortablen Deckenaufbau für alle LED Panels mit den Abmessungen (LxBxH) 1500x300x12 mm.Material: Aluminium weiß lackiertAbmessungen (LxBxH): 1513x313x50 mmLieferung inklusive: 6 Schrauben und 6 Dübel Verkaufseinheit: 1 ST.	543105	1570981000	62.37Â€
1570982000 Einbaurahmen weiß für Panel 1500x300 Der Einbaurahmen ermöglicht den einfachen und komfortablen Deckeneinbau für alle LED Panels mit den Abmessungen (LxBxH): 1553x353x31 mm.Material: Aluminium weiß lackiertAbmessungen (LxBxH): 1553x353x31 mmDeckenausschnitt (LxB): 1535x345 mmDeckenstärke: min. 10 mm, max. 30 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	873959	1570982000	67.32Â€
1577819901 Deckenbefestigung für LED Pendel Panel R400 Mit diesem Zubehör wird die LED Pendel-Panel optimal in Szene gesetzt.Durch die aufeinander abgestimmten Abmessungen der Befestigung und der Leuchte, ist ein Unterbringen des LED Betriebsgerätes zwischen Leuchte und Decke möglich.Material: Stahl lackiertAbmessungen (ØxH): 200x40 mmLieferung inklusive: 2 Befestigungsschrauben für das Betriebsgerät, Erdungskabel Verkaufseinheit: 1 ST.	541561	1577819901	23.76Â€
1577819902 Deckenbefestigung für LED Pendel Panel R600/R780 Mit diesem Zubehör wird die LED Pendel-Panel optimal in Szene gesetzt.Durch die aufeinander abgestimmten Abmessungen der Befestigung und der Leuchte, ist ein Unterbringen des LED Betriebsgerätes zwischen Leuchte und Decke möglich.Material: Stahl lackiertAbmessungen (ØxH): 450x41 mmLieferung inklusive: 4 Befestigungsschrauben für das Betriebsgerät, Erdungskabel Verkaufseinheit: 1 ST.	541606	1577819902	42.57Â€
1577819903 Einbaufeder Set für LED Pendel Panel R400 Als Deckeneinbauleuchte für jeden Beleuchtungsanspruch die ideale Lösung. Ein absolutes Trend-Produkt für vielfältige Beleuchtungslösungen.Material: StahlAbmessungen (LxBxH): 40x9x34 mmDeckenstärke: min. 12,5 mm, max. 35 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	541563	1577819903	23.76Â€
1577819904 Einbaufeder Set für LED Pendel Panel R600/R780 Als Deckeneinbauleuchte für jeden Beleuchtungsanspruch die ideale Lösung. Ein absolutes Trend-Produkt für vielfältige Beleuchtungslösungen.Material: StahlAbmessungen (LxBxH): 40x9x34 mmDeckenstärke: min. 12,5 mm, max. 35 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	541562	1577819904	42.57Â€
1577819905 Mechanisches Zubehör Einbaufeder 4er-Set für LED Panel Als Deckeneinbauleuchte für jeden Beleuchtungsanspruch die ideale Lösung. Ein absolutes Trend-Produkt für vielfältige Beleuchtungslösungen.Material: StahlAbmessungen (LxBxH): 40x18,5x35 mmDeckenstärke: min. 10 mm, max. 33 mmLieferung inklusive: Schrauben Verkaufseinheit: 1 ST.	874895	1577819905	11.39Â€
1589640100 LED Nano Spot R Aufbaugehäuse weiß Schlanker Aufbau zum An- und Aufbau an Decken, Möbel und Vitrinen in Kombination mit der Einbauleuchte LED Nano Spot R.Material: Stahlblech Verkaufseinheit: 1 ST.	1355153	1589640100	4.46Â€
1589640200 LED Nano Spot R Aufbaugehäuse chrom Schlanker Aufbau zum An- und Aufbau an Decken, Möbel und Vitrinen in Kombination mit der Einbauleuchte LED Nano Spot R.Material: Stahlblech Verkaufseinheit: 1 ST.	1355159	1589640200	5.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
1589640900 LED Nano Spot R Aufbaugehäuse nickel-gebürstet Schlanker Aufbauring zum An- und Aufbau an Decken, Möbel und Vitrinen in Kombination mit der Einbauleuchte LED Nano Spot R.Material: Stahlblech Verkaufseinheit: 1 ST.	1355158	1589640900	5.45Â€
1589740100 LED Nano Spot Q weiß Leuchtenaufbaugehäuse Schlanker Aufbauring zum An- und Aufbau an Decken, Möbel und Vitrinen in Kombination mit der Einbauleuchte LED Nano Spot Q.Material: Stahlblech Verkaufseinheit: 1 ST.	1355152	1589740100	4.46Â€
1589740900 LED Nano Spot Q Aufbaugehäuse nickel-gebürstet Schlanker Aufbauring zum An- und Aufbau an Decken, Möbel und Vitrinen in Kombination mit der Einbauleuchte LED Nano Spot Q.Material: Stahlblech Verkaufseinheit: 1 ST.	1355160	1589740900	5.45Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Kleinhuis			
163 Ringnippel m.beweglichem Bügel 32,5x26mm M10x1 Messing blank Ringnippel, mit beweglichem Bügel. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 32,5 x 25 mm Materialstärke Bügel : Ø 2,5 mm Gewinde : M 10x1 Gewindelänge : 5 mm Werkstoff : Messing, blank Verkaufseinheit: 1 ST.	1239491	163	3.80Â€
164 Ringnippel bewegl. MS M10X1 Ringnippel, mit beweglichem Bügel. Die Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 46 x 28 mm Materialstärke Bügel : Ø 3 mm Gewinde : M 10x1 Gewindelänge aussen L : 6,5 mm Tragfähigkeit zul. F : 0,15 kN Werkstoff : Messing, blank Verkaufseinheit: 1 ST.	1243194	164	6.40Â€
167/50 Aufhängenippel m.bewegl. Bügel H78mm M10x1 Messing Aufhängenippel, mit beweglichem Bügel. Die Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 78 x 18,5 mm Höhe ohne Bügel H1 : 50 mm Materialstärke Bügel : Ø 3 mm Gewinde : M 10x1 Gewindelänge : 10 mm Tragfähigkeit zul. F : 0,12 kN Werkstoff : Messing, blank Verkaufseinheit: 1 ST.	1243193	167/50	7.63Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Nobile			
17600200 Abstandhalter mit Zugentlastung Hochvolt-Kit Umrüstungs-Kit zur verschraubten Montage mit Abstandhalter, GU10-Fassung und Zugentlastung für Einbauleuchten der Serien D 3830, C 3830 und C 1830. In Verbindung mit einem LED Leuchtmittel auch für den WT50 geeignet. Verkaufseinheit: 1 ST.	1244183	1760020000	8.91Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Kleinhuis			
177/80 Aufhängenippel M13x1 Aufhängenippel, mit beweglichem Bügel. Die Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 108 x 21 mm Höhe ohne Bügel H1 : 80 mm Materialstärke Bügel : Ø 3 mm Gewinde : M 13x1 Gewindelänge : 10 mm Tragfähigkeit zul. F : 0,12 kN Werkstoff : Messing, blank Verkaufseinheit: 1 ST.	1243369	177/80	12.71Â€
182/100 Gewinderöhrchen M10x1 L=100mm Messing blank Gewinderöhrchen. Abmessungen (ca. Maße) L : 100 mm Gewinde : M 10x1 Innen-Ø : 7,5 mm Werkstoff : Messing, blank Verkaufseinheit: 1 ST.	1240973	182/100	13.03Â€
182/20 Gewinderöhrchen M10x1 L=20mm Messing blank Gewinderöhrchen. Abmessungen (ca. Maße) L : 20 mm Gewinde : M 10x1 Innen-Ø : 7,5 mm Werkstoff : Messing, blank Verkaufseinheit: 1 ST.	1240980	182/20	2.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
182/30 Gewinderöhrchen M10x1 L=30mm Messing blank Gewinderöhrchen. Abmessungen (ca. Maße) L : 30 mm Gewinde : M 10x1 Innen-Ø : 7,5 mm Werkstoff : Messing, blank Verkaufseinheit: 1 ST.	1240978	182/30	3.79Â€
182/60 Gewinderöhrchen M10x1 L=60mm Messing blank Gewinderöhrchen. Abmessungen (ca. Maße) L : 60 mm Gewinde : M 10x1 Innen-Ø : 7,5 mm Werkstoff : Messing, blank Verkaufseinheit: 1 ST.	1240975	182/60	7.60Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Nobile			
18500000 Einbautopf aus Metall Zur sicheren Installation von Einbauleuchten der Serien D 3830, C 3830 und C 1830 gemäß MM- und F-Kennzeichnung.Mit Anschlussklemme und ZugentlastungF-Kennzeichnung für Metallreflektorlampen 50W, Kaltlichtspiegellampen 35W oder LED LeuchtmittelMM-Kennzeichnung für Metallreflektorlampen 35W, Kaltlichtspiegellampen 20W oder LED LeuchtmittelMaterial: Stahlblech Verkaufseinheit: 1 ST.	1244182	1850000000	8.91Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: DOTLUX			
2039-1 Aufbaurahmen f.Deckenmontage 620x620x51mm LED-Panele Aufbaurahmen für 620 mm LED-Panels für Betondecken, Holzdecken und Trockenbaudecken Der Aufbaurahmen kann für die Wand < Deckenmontage verwendet werden. Befestigung mit 4 Federwinkel Einbauöffnung: 620 x 620 x 51 mm Die glatte Oberseite sorgt für eine blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung Kompatibel mit Skylight Motivplatten Verkaufseinheit: 1 ST.	871945	2039-1	54.35Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: LED2Work			
210200-18 LEANLED II/SIGNALLED II Le Paare, planare und schwenkbare Montage Ersatz- oder Zusatz-Leuchtenhalter-Set für die LED-Leuchten LEANLED II und SIGNALLED II RGB. Das Set enthält ein Paar zur planaren Befestigung und ein Paar zur schwenkbaren Befestigung. Dieses Set gehört zum Lieferumfang jeder LED-Industrieleuchte LEANLED II und Signalleuchte SIGNALLED II RGB und ist hier als Ersatzteil erhältlich.	673414	210200-18	8.16Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Kleinhuis			
2169 Dichtring E27 IP44 f.den zusätzlichen Bedarf Silikon schwarz Dichtring, für den zusätzlichchen Bedarf. Verwendbar für : Illuminations-Fassungen 82/13 82B/13 8221/13 8221B/13 Abmessungen (ca. Maße) Außen-Ø D1 : 35 mm Innen-Ø D2 : 27 mm Höhe H : 9 mm Temperaturbereich : -30°C bis 200°C Werkstoff : SI (Silikonkautschuk) Farbton : schwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	1239487	2169	2.00Â€
2171 Elast. Zwischenring E14 IP20 f.zusätzl.Bedarf CR/NBR schwarz Dichtring, für den zusätzlichen Bedarf, halogenhaltig. Verwendbar für : Illuminations-Fassung 83 Abmessungen (ca. Maße) Außen-Ø D1 : 21,5 mm Innen-Ø D2 : 18 mm Höhe H : 13 mm Temperaturbereich : -20°C bis 100°C Werkstoff : CR/NBR (Chloroprene/Nitril-Butadien Kautschuk) Farbton : schwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	1354895	2171	1.85Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: CEAG			
22710904010 Zubehör für Langfeldleuchte Batteriesatz Typ 2710-3A Verkaufseinheit: 1 ST.	702606	22710904010	899.03Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Pollmann			
3400105 LDV 65 offen weiß Deckenverteilerdose D:65mm H:23mm Verkaufseinheit: 1 ST.	873019	3400105	1.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
3400107 Lampenbaldachin weiß D:65mm H:70mm f.Kabel 5,5-6mm Lampenbaldachine Kunststoff für Kabel 5,5 - 6 mm Verkaufseinheit: 10 ST.	1244253	3400107	6.05Â€
3400108 Lampenbaldachin braun D:65mm H:70mm f.Kabel 5,5-6mm Lampenbaldachine Kunststoff für Kabel 5,5 - 6 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	1244316	3400108	4.81Â€
3400110 LDV 65 offen braun Deckenverteilerdose D:65mm H:23mm Verkaufseinheit: 20 ST.	873018	3400110	27.92Â€
3400202 Deckenrossette braun mit Schraubdeckel LDV/D 70 BN Lampen-Deckenverteilerdosen mit Deckel, Kunststoff 1 Verteilerdose, 1 Zugentlastung, 2 Holzschrauben Verkaufseinheit: 20 ST.	1244337	3400202	36.83Â€
3400203 Deckenrossette LDV/D 70 schwarz mit Schraubdeckel Lampen-Deckenverteilerdosen mit Deckel, Kunststoff 1 Verteilerdose, 1 Zugentlastung, 2 Holzschrauben Verkaufseinheit: 1 ST.	1244339	3400203	1.84Â€
3401101 KT81 rund weiß Lampen-Kabelträger ca.20N (2kg) Lampen-Kabelträger rund, Kunststoff ca. 2 kg Tragfähigkeit 1 Kabelträger, 1 Holzschraube Verkaufseinheit: 1 ST.	1244342	3401101	1.38Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: KOPP			
341817082 Abzweigbaldachin Ø75mm weiß Abzweigbaldachin, Durchmesser: 75mm, Höhe: 25mm, Farbe: weiß Verkaufseinheit: 1 ST.	2144149	341817082	2.73Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Kleinhuis			
341D Verbindungsmuffe M10x1 Messing blank Verbindungsmuffe. für Gewinderöhrchen : 182/... 305M/... Abmessungen (ca. Maße) L : 20 mm Gewinde : M 10x1 Außen-Ø : 12 mm Werkstoff : Messing, blank Verkaufseinheit: 1 ST.	124102	341D	3.96Â€
342M Verbindungsmuffe M13x1 Messing blank Verbindungsmuffe. für Gewinderöhrchen : 182/... 305M/... Abmessungen (ca. Maße) L : 17 mm Gewinde : M 13x1 Außen-Ø : 15 mm Werkstoff : Messing, blank Verkaufseinheit: 100 ST.	1240972	342M	480.15Â€
347 Sechskantmutter H=2,5mm M10x1 Messing blank Sechskantmutter. Abmessungen (ca. Maße) H : 2,5 mm Gewinde : M 10x1 Schlüsselweite : 13 mm Werkstoff : Messing, blank Verkaufseinheit: 1 ST.	1241017	347	1.12Â€
351M Reduziernippel Außen-D15mm M13x1 Messing blank Reduziernippel. Abmessungen (ca. Maße) Länge L : 13,5 m Außen-Ø : 15 mm Gewinde außen : M 10x1 Gewindelänge außen : 6,5 mm Gewinde innen : M 13x1 Gewindelänge innen : 5 mm Werkstoff : Messing, blank Verkaufseinheit: 1 ST.	1240986	351M	5.81Â€
356M Reduziernippel MS M10X1/M13X1 Reduziernippel. Abmessungen (ca. Maße) Länge L : 6 m Außen-Ø : 14 mm Gewinde außen : M 13x1 Gewindelänge außen : 5 mm Gewinde innen : M 10x1 Gewindelänge innen : 6 mm Werkstoff : Messing, blank Verkaufseinheit: 1 ST.	1240985	356M	3.16Â€
365 Scheibennippel m.Flansch L=8,5mm M10x1 Messing blank Scheibennippel, mit Flansch. Abmessungen (ca. Maße) Außen-Ø : 26 mm Innen-Ø : 6,5 mm Gewinde : M 10x1 Gewindelänge außen L1 : 8,5 mm Befestigungslöcher : 3 x Ø 3,2 mm Werkstoff : Messing, galvanisch verzinkt Werkstoff Flansch : Stahl, galvanisch verzinkt Verkaufseinheit: 1 ST.	1240983	365	3.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Vossloh-Schwabe			
400818 Aufsteckkappe E14,PA GF weiß M10x1 eingeformtes Gewinde Aufsteckkappenmaterial: PA GF Eingeformtes Gewinde: M10x1 Verdrehungsschutznut: außen Mit Feststellschraube weiß, Nippelgewinde: M10x1, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Fassung: E14, Werkstoff: Kunststoff, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	301761	400818	1.36Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: DOTLUX			
4363 Abhängeset schwarz f.LED SLIMvario D80x160mm 18W 3000K Zubehör für SLIMvario Schwarzes Abhängeset um die Leuchte zur Pendelleuchte umzubauen Die Kabellänge beträgt 150cm Verkaufseinheit: 1 ST.	2144756	4363	24.74Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Kleinhuis			
471 Auslaßnippel M10X1 Auslassnippel, mit Ausgangsöffnung Ø 8 mm. Abmessungen (ca. Maße) L : 17 mm Außen-Ø : 12 mm Gewinde : M 10x1 Werkstoff : Messing, blank Verkaufseinheit: 1 ST.	1240987	471	4.21Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: DOTLUX			
4912 Klemmhalterung 40-100mm f.LENSplus 50-150W Klemmhalterung für Masten mit einem Durchmesser von 40-100 mm für eine sichere Montage des Fluters LENSplus von 50 W bis 150 W Verkaufseinheit: 1 ST.	2144932	4912	36.53Â€
4913 Klemmhalterung 40-150mm f.LENSplus 200-300W Klemmhalterung für Masten mit einem Durchmesser von 40-150 mm für eine sichere Montage des Fluters LENSplus von 200 W bis 300 W Verkaufseinheit: 1 ST.	540497	4913	48.41Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Nobile			
5011510755 Verbinder Eck Flexible LED 5050/5630 2p 5er Set Die Schutzart IP67 kann nur durch eine fachgerechte Installation, d. h. durch das Ausspritzen mit dem Silikongel, gewährleistet werden.Material: Kunststoff/Metall Verkaufseinheit: 1 ST.	135866	5011510755	10.89Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: DOTLUX			
5013 Anschlußkabel 1,5m HIGHFORCE 3polig 3x1,5qmm offenes Ende Anschlusskabel für die DOTLUX HIGHFORCE Feuchtraumleuchte 3-poliger 3x1,5mm² Anschluss offenes Ende auf der anderen Seite Kabel hat eine Länge von ca. 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	540522	5013	14.84Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Vossloh-Schwabe			
505720 Fassung E27 LCP schwarz f Entladungslampen Löcher M3 E27-Fassungen für Entladungslampen, für Aufsteckkappen LCP, schwarz, T270 Profiliert, Außengewinde 40x2,5 IEC 60399 Nennwert: 4/250/5 kV Doppel-Steckklemmen: 0,5-2,5qmm Durchgangslöcher für Schrauben M3 Bohrungen rückseitig für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST3, 9-C/F Typ: 64719 Gewicht: 16, 5 g, Fassung: E27, Werkstoff: Kunststoff, Farbe: schwarz, Ausführung: Steckfassung...	297578	505720	3.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
505748 Fassung G5 Pr. weiß einsteck m.rot or LPH 18mm G5-Einsteckfassung Lichtpunkthöhe: 18mm Gehäuse: PBT GF, weiß, Rotor: PBT GF, weiß T140, Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Rückseitige Rastnase für Wanddicke 0,6-1mm Leitungsführung unterseitig oder seitlich Gewicht: 3,5g Typ: 09441, Befestigungsart: Steckbefestigung, Fassung: G5, Werkstoff: Kunststoff, Ausführung: Steckfassung, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	298167	505748	3.09Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Kleinhuis			
508/08 Trompetennippel M10X1 8mm Trompetennippel, mit Sechskantbund. Abmessungen (ca. Maße) Länge L : 8 mm Innen-Ø : 7 mm Gewinde : M 10x1 Gewindelänge aussen L1 : 5,5 mm Schlüsselweite : 12 mm Werkstoff : Messing, blank Verkaufseinheit: 100 ST.	1243349	508/08	161.27Â€
508/10 Trompetennippel L=10mm M10x1 Messing blank Trompetennippel, mit Sechskantbund. Abmessungen (ca. Maße) Länge L : 10 mm Innen-Ø : 7 mm Gewinde : M 10x1 Gewindelänge aussen L1 : 7,5 mm Schlüsselweite : 12 mm Werkstoff : Messing, blank Verkaufseinheit: 100 ST.	123936	508/10	252.16Â€
508/12 Trompetennippel M10X1 12mm Trompetennippel, mit Sechskantbund. Abmessungen (ca. Maße) Länge L : 12 mm Innen-Ø : 7 mm Gewinde : M 10x1 Gewindelänge aussen L1 : 9,5 mm Schlüsselweite : 12 mm Werkstoff : Messing, blank Verkaufseinheit: 100 ST.	1243399	508/12	279.81Â€
508/15 Trompetennippel M10X1 15mm Trompetennippel, mit Sechskantbund. Abmessungen (ca. Maße) Länge L : 15 mm Innen-Ø : 7 mm Gewinde : M 10x1 Gewindelänge aussen L1 : 12,5 mm Schlüsselweite : 12 mm Werkstoff : Messing, blank Verkaufseinheit: 100 ST.	1243302	508/15	332.60Â€
509M Trompetennippel M13X1 M10x1 Sechskant-Bund Messing Trompetennippel, mit Sechskantbund. Abmessungen (ca. Maße) Länge L : 11 mm Innen-Ø : 9 mm Gewinde : M 13x1 Gewindelänge aussen L1 : 8,5 mm Schlüsselweite : 14 mm Werkstoff : Messing, blank Verkaufseinheit: 100 ST.	1243315	509M	522.28Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Vossloh-Schwabe			
527536 Fassung GX24q-4 Pr. weiß Loch M3 G24-, GX24-Fassungen Profiliert Gehäuse: PBT GF, weiß, T140 Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Zusätzlich bei G24q-, GX24q-Fassungen: Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Zentrales Durchgangsloch für Schraube M3 Verdrehungsschutznocken Gewicht: 10,9g Ausführung: Edisonfassung Befestigungsart: Steckbefestigung Fassung: sonstige Werkstoff: Kunststoff Nippelgewin...	300565	527536	4.58Â€
529836 Schraubring G5 PBT GF weiß Dichtung Silikon f.Fassung 990033, Schraubring für Systeme 151, 153 und 154 Ring: PBT GF, weiß Dichtung: Silikon Gewicht: 11,8g für Fassung 990044, 990033, 990049 Rückt.529832, Dicht. 108267, Werkstoff: Kunststoff, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1: ohne, Art des Zubehörs: Schraubring, Farbe: weiß	301762	529836	3.57Â€
532731 Fassung PGJ5 PTFE-Leitung 250mm TYP 34100 Verkaufseinheit: 1 ST.	2144195	532731	18.71Â€
534016 Fassung PGJ 5 Sk II m.Schutzabdeckung seitl.Leitungs PGJ5-Fassungen mit Abdeckplatte Geeignet für Leuchten der Schutzklasse II Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: LCP, T270 Nennwert: 2/300/2,5 kV seitlicher Leitungsausgang Verkaufseinheit: 1 ST.	2144196	534016	30.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
534017 Fassung PGJ5 Keramik weiß 250V/2A/T270/2,5kV m.Abdeckplatte PGJ5-Fassungen mit Abdeckplatte Geeignet für Leuchten der Schutzklasse II Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: LCP, T270 Nennwert: 2/300/2,5 kV zentraler Leitungsausgang Verkaufseinheit: 1 ST.	2144197	534017	24.09Â€
534073 Einsteckfassung G5 PC weiß 500V/2A/T140 Doppel-Steckklemmen G5-Einsteckfassung Gehäuse: PC, weiß, Innenteil: PBT GF T140, Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Einsteckfuß für Wanddicke: 1,4-2mm, Ausführung: Steckfassung, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: G5, Befestigungsart: Steckbefestigung, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	301775	534073	6.21Â€
536469 Fassung GX10 Steatit Abdeckplatte PPS 500V/2A/T240/5kV GX10-Fassung Für Leuchten der Schutzklasse II Gehäuse: Steatit, Abdeckplatte: PPS T240, Nennwert: 2/500/5kV Einzel-Steckklemmen für mehrdrähtige Leitungen mit Aderendhülse D1,5-1, 8mm Für Leitungen mit Außendurchmesser: max 3mm Durchgangslöcher für Schrauben M3 Gewicht: 14g Typ: 31500 Befestigungsart: Steckbefestigung Fassung: sonstige Nippelgewinde: sonstige Werkstoff: Kunststoff Mit Start...	302556	536469	6.90Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Kleinhuis			
542 Gelenk verstellbar bis 90° M10x1 Messing blank Gelenk, verstellbar bis 90°, für den freien Durchgang der Leitung. Abmessungen (ca. Maße) H x L : 28 x 27 mm Gewinde innen und außen : M 10x1 Gewindelänge innen und außen : 7 mm Werkstoff : Messing, blank Verkaufseinheit: 1 ST.	1241019	542	20.24Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Vossloh-Schwabe			
546456 Fassung E14 PET GF weiß einteilig kurzes Außengew 250V/2A/T210 Verkaufseinheit: 1 ST.	324354	546456	1.43Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Pracht			
5552101 Ersatz Montageset für die LUNA BL. Ersatz Montageset für die LUNA BL. Geeignet für die Decken-, Pendel- und waagerechte Wandmontage. Verkaufseinheit: 1 ST.	541597	5552101	11.88Â€
5552310 Ersatzendkappe für die KATLA BL auslycarbonat Ersatzendkappe für die KATLA BL aus Polycarbonat (IK08, schlagfest). Verkaufseinheit: 1 ST.	541806	5552310	5.94Â€
5552320 Ersatz Montageset für die KATLA BL. Ersatz Montageset für die KATLA BL. Geeignet für die Decken-, Pendel- und waagerechte Wandmontage. Verkaufseinheit: 1 ST.	541594	5552320	6.93Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: SITECO			
56TP1M0C0ZV00190XX Schieneneinsatz Adapter, mit Stecker 5p LicrossSchieneneinsatz	673104	56TP1M0C0ZV00190XX	217.40Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: DOTLUX			
5826 Magnethalter für QUICK-FIXdc 50 Stück Geeignet für Spiegelrasterleuchten oder Leuchten mit vorgesetzten Reflektor Ein Set besteht aus 50 Magnetfüßen mit vormontiertem Montageclip Die Gesamthöhe einer QUICK-FIXdc mit Artikel 5826 beträgt 38mm Kann nur in Verpackungseinheiten bestellt werden, einzeln nicht lieferbar Mindestabnahme 50 Stück / Abnahmeintervall 25 Stück Verkaufseinheit: 1 ST.	2145526	5826	25.80Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: SITECO			
59HC92001 Tragbügel, Größe S Highbay 31 STragbügel, Anbau	671216	59HC92001	43.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
59HF92006 Highbay 11XtremeTragbügel,Anbau Highbay 11XtremeTragbügel,Anbau Verkaufseinheit: 1 ST.	842295	59HF92006	50.00Â€
59HS91002 Sport31,Einb.Rahmen,f.Leu.1540x415 Sport 31Deckeneinbaurahmen,Einbau	673113	59HS91002	100.49Â€
59HS92001 Sport31,DV,5x1.5² Sport 31Durchverdrahtung,Einbau	673117	59HS92001	30.99Â€
59MQ11005021 Apol-,Einbau-Rahmen,Stbl,ws ApollonDeckeneinbaurahmen,Einbau	673118	59MQ11005021	33.56Â€
59MQ11008004 Apollon squareSchnellmontagebügel Apollon squareSchnellmontagebügel	683640	59MQ11008004	17.33Â€
59MQ11018004 ApollonSchnellmontagebügel,Einbau ApollonSchnellmontagebügel,Einbau Verkaufseinheit: 1 ST.	842296	59MQ11018004	17.33Â€
59MQ12005021 Apol-,Einbau-Rahmen,Stbl,ws ApollonDeckeneinbaurahmen,Einbau	673120	59MQ12005021	33.56Â€
59MQ14008004 Apollon linearSchnellmontagebügel Apollon linearSchnellmontagebügel Verkaufseinheit: 1 ST.	842297	59MQ14008004	25.54Â€
59MQ14018004 ApollonSchnellmontagebügel,Einbau ApollonSchnellmontagebügel,Einbau Verkaufseinheit: 1 ST.	842298	59MQ14018004	25.54Â€
59MQ16005021 Apol-,Einbau-Rahmen,Stbl,ws ApollonDeckeneinbaurahmen,Einbau	673121	59MQ16005021	54.25Â€
59MQ17005021 Apol- Einbau-Rahmen Stbl ws ApollonDeckeneinbaurahmen,Einbau Verkaufseinheit: 1 ST.	875328	59MQ17005021	54.25Â€
59MQ26004021 Apollon Anbaugehäuse Anbau ApollonAnbaugehäuse,Anbau	679149	59MQ26004021	54.25Â€
59MQ27004021 Apol- Anbaugeh ws B312 f.Leu.1545x310 ApollonAnbaugehäuse,Anbau	676689	59MQ27004021	54.25Â€
59MX300040X Sil21,Seil Silica 21Zusatzseil	676981	59MX300040X	19.11Â€
59MX30DH20S Sil21Pend-Set Silica 21Seilabhngung	676982	59MX30DH20S	69.89Â€
59MX30DJ20S Sil21Pend-Set Silica 21Seilabhngung	676983	59MX30DJ20S	69.89Â€
59MX30DJ20W Sil21Pend-Set Silica 21Seilabhngung	676984	59MX30DJ20W	69.89Â€
59MX30DL20X Sil21,Ltg Silica 21Anschlussleitung	676985	59MX30DL20X	31.88Â€
59MX30DL40X Sil21,Ltg Silica 21Anschlussleitung	676986	59MX30DL40X	47.62Â€
59MX70DL20X Sil21, DV, Lnge 1,5 m Silica 21Durchverdrahtung	676987	59MX70DL20X	27.54Â€
59MX70DL30X Sil21,DV,L3m Silica 21Durchverdrahtung	677036	59MX70DL30X	39.96Â€
59TL3CNE zustzliche Einspeisung max IP64 abhngig von den verwendeten zustzliche Einspeisung fr Schutzart IP20/IP40 Licross	667390	59TL3CNE	216.91Â€
5LY5014 Zubehr Elektrik Kondensator 10 #85#F Netzanschluss 230V Zubehr Elektrik, Kondensator, 10µF, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz,	298671	5LY5014	23.27Â€
5MN91101 Zubehr Montage f.Vega Einseil-Abh. Baldachin PS grau Seilabhngung bis zu 1,2m Vega 11	320950	5MN91101	40.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
5TR9092AH Tragsch-mtl L:1196mm Mitteleinsp Stahl lack Modariozusätzliche Einspeisung	301611	5TR9092AH	80.69Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Helestra			
6001.07 Linienverbinder mattweiß VIGO VIGO, Zubehör, mattweiß Verkaufseinheit: 1 ST.	1356853	6001.07	56.93Â€
6001.18 Linienverbinder mattnickel eloxiert VIGO VIGO, Zubehör, mattnickel Verkaufseinheit: 1 ST.	1356854	6001.18	56.93Â€
6002.18 90°-Verbinder mattnickel eloxiert VIGO VIGO, Zubehör, mattnickel Verkaufseinheit: 1 ST.	1356856	6002.18	56.93Â€
6003.07 T-Verbinder mattweiß VIGO VIGO, Zubehör, mattweiß Verkaufseinheit: 1 ST.	1356857	6003.07	61.88Â€
6003.18 T-Verbinder mattnickel eloxiert VIGO VIGO, Zubehör, mattnickel Verkaufseinheit: 1 ST.	1356858	6003.18	61.88Â€
6012.18 90°-Verbinder mit Kabeleinspeisung mattnickel elox.VIGO VIGO, Zubehör, mattnickel Verkaufseinheit: 1 ST.	1357042	6012.18	61.88Â€
6030.07 Gehäuse für Betriebsgeräte Endeinspeisung mattweiß VIGO VIGO, Zubehör, mattweiß Verkaufseinheit: 1 ST.	1357043	6030.07	137.61Â€
6031.18 Gehäuse für Betriebsgeräte Mitteleinsp.mattn.eloxiert VIGO VIGO, Zubehör, mattnickel Verkaufseinheit: 1 ST.	1357045	6031.18	137.61Â€
6600 Magnetschiene L750 mm mattschwarz ADD-IT, Zubehör, mattschwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	875211	6600	88.11Â€
6601 Magnetschiene L1150 mm mattschwarz ADD-IT, Zubehör, mattschwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	875014	6601	117.81Â€
6607 Abdeckplatte Deckendose mattschwarz ADD-IT, Zubehör, mattschwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	875018	6607	11.88Â€
6608 ADD-IT, Zubehör, mattschwarz ADD-IT, Zubehör, mattschwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	871762	6608	16.83Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Kleinhuis			
68 Stegfassung E10 m.Bügel 21x39mm Messing vernickelt Stegfassung mit Bügel, für Kleinspannung bis max. 12 V, der Bügel besteht aus vernickeltem Stahl, die Isolierscheiben aus Isolierstoff und die Schraube und Mutter aus verzinktem Stahl. Breite Bügel : 39 mm Gesamthöhe : 21 mm Befestigungslöcher-Ø : 3,5 mm Fassung : E10 Fassungsgewinde nach EN 60061 Werkstoff Gewindehülse : Messing vernickelt Verkaufseinheit: 1 ST.	1239481	68	1.97Â€
73 Kombidose IP44 95x50x33mm Kunststoff PA schwarz Kombidose, mit beidseitigem Schutzleiteranschluss und beidseitiger Zugentlastung sowie fünf Gummiadapter, zum Verbinden von zwei max. 3-adrigen Rundleitungen, zum Verbinden von 2-adrigen Illuminationsflachleitung H05RNH2-F (13,5 x 5,5 ± 0,5 mm), nach DIN EN 50525-2-82, zum Verbinden von einer max. 3-adrigen Rundleitung und einer 2-adrigen Illuminationsflachleitung H05RNH2-F (13,5 x 5,5 ± 0,5 mm...	1358024	73	56.80Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Nobile			
7500012016 Aufbaugehäuse IP20 f.Anwesenheitsdetektor Aufbaugehäuse zur Montage des Anwesenheitsdetektors an Wand/Decke.Material: PolycarbonatAbmessungen (LxBxH): 107x107x60 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	1357917	7500012016	18.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Kleinhuis			
76 Endstück IP44 H=113mm Außen-D42mm NBR-Kautschuk schwarz Endstück, mit Zugentlastung, Kabelbiegeschutz und Aufhängemöglichkeit, zum Anschluss an 2-adrige Illuminationsflachleitung nach DIN EN 50525-2-82. Verwendbar für : Illuminationsflachleitung H05RNH2-F (13,5 x 5,5 mm ± 0,5 mm) Abmessungen (ca. Maße) Höhe H : 114 mm Außen-Ø : 42 mm Nennspannung : 250 V Temperaturbereich : -40° bis 70°C Schutzart : IP44 Tragfähigkeit zul. F : 0,31 kN Wer...	1239486	76	23.44Â€
80W Kleinfassung E10 Offen Duroplast max.50V Kleinfassung mit offenen Schraubklemmen, für Kleinspannung bis max. 12 V, die Gewindehülse und die Kontakte bestehen aus vernickeltem Messing, die Isolierscheiben aus Isolierstoff und die Schrauben aus verzinktem Stahl. Aussendurchmesser : 30 mm Gesamthöhe : 19 mm Befestigungslöcher-Ø : 3,6 mm Fassung : E10 Fassungsgewinde nach EN 60061 Werkstoff Fassungsgehäuse : Formstoff 31 (Phenolharz) F...	1239484	80W	3.33Â€
81 Kleinfassung E14 Offen Duroplast max.50V Kleinfassung mit offenen Schraubklemmen, für Kleinspannung bis max. 12 V, die Gewindehülse und die Kontakte bestehen aus vernickeltem Messing, die Isolierscheiben aus Isolierstoff und die Schrauben aus verzinktem Stahl. Aussendurchmesser : 38 mm Gesamthöhe : 26 mm Befestigungslöcher-Ø : 4,6 mm Fassung : E14 Fassungsgewinde nach EN 60061 Werkstoff Fassungsgehäuse : Formstoff 31 (Phenolharz) F...	1239483	81	224.73Â€
82/13 Illuminations-Fassung E27 IP20 H=53,6mm D37mm TPE schwarz Illuminations-Fassung E27, nach DIN EN 60238 und DIN EN 60598, ohne Dichtring, mit vormontierten Einwegschrauben, zur Herstellung von Lichterketten nach DIN VDE 0100 Teil 740 außerhalb des Handbereiches, zum Anschluss an 2-adrige Illuminationsflachleitung nach DIN EN 50525-2-82, halogenfrei. Bitte beachten: Montage nur mit nach unten gerichteten Leuchtmitteln. Verwendbar für : Allgebrauchsglühl...	1239488	82/13	4.98Â€
8221B/13 Illuminations-Fassung E27 IP44 H=53,6mm D37mm TPE schwarz Illuminations-Fassung E27, nach DIN EN 60238 und DIN EN 60598, mit Dichtring, mit vormontierten Einwegschrauben, mit Befestigungssockel, zur Herstellung von Lichterketten nach DIN VDE 0100 Teil 740 außerhalb des Handbereiches, zum Anschluss an 2-adrige Illuminationsflachleitung nach DIN EN 50525-2-82, halogenfrei. Bitte beachten: Montage nur mit nach unten gerichteten Leuchtmitteln. Verwendbar f?...	1243346	8221B/13	8.52Â€
82B/13 Illuminations-Fassung E27 IP20 H=53,6mm D37mm TPE schwarz Illuminations-Fassung E27, nach DIN EN 60238 und DIN EN 60598, ohne Dichtring, mit vormontierten Einwegschrauben, mit Befestigungssockel, zur Herstellung von Lichterketten nach DIN VDE 0100 Teil 740 außerhalb des Handbereiches, zum Anschluss an 2-adrige Illuminationsflachleitung nach DIN EN 50525-2-82, halogenfrei. Bitte beachten: Montage nur mit nach unten gerichteten Leuchtmitteln. Verwendbar f...	1239359	82B/13	6.59Â€
87 Zwergfassung E10 Zwergfassung mit verstellbaren Lötflächen, für Kleinspannung bis max. 12 V, die Lötflächen bestehen aus vernickeltem Messing, die Isolierscheiben aus Isolierstoff. Breite Lötflächen : 24 mm Gesamthöhe : 13 mm Befestigungslöcher-Ø : 1,7 x 3,2 mm Fassung : E10 Fassungsgewinde nach EN 60061 Werkstoff Gewindehülse : Messing vernickelt Verkaufseinheit: 1 ST.	1243341	87	1.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Helestra			
9024 Montage- / Adapterplatte PIER PIER, Zubehör, stahl verzinkt Verkaufseinheit: 1 ST.	1356874	9024	38.61Â€
9029 Montageplatte MONO Stahl verzinkt MONO, Zubehör, stahl verzinkt Verkaufseinheit: 1 ST.	540565	9029	38.61Â€
9032 Montageplatte OKI Stahl verzinkt OKI, Zubehör, stahl verzinkt Verkaufseinheit: 1 ST.	540619	9032	38.61Â€
9034 Montageplatte ISY Stahl verzinkt ISY, Zubehör, stahl verzinkt Verkaufseinheit: 1 ST.	540559	9034	38.61Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Pracht			
9600019 Deckenbefestigungsbügel COMO BL 150W/200W Wand- und Deckenbefestigungsbügel weiß COMO PRO/BL D=380mm 117W-200W Verkaufseinheit: 1 ST.	537183	9600019	28.71Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Vossloh-Schwabe			
990003 Fassung E27 Metall 3-tlg 3-Fuß-Flansch Teilumhülle E27-Fassungen, dreiteilig Für Lampen mit Sockel E27 3-Fuß-FlanschAusführung: EdisonfassungWerkstoff: MessingFarbe: MessingFassung: E27Befestigungsart: Schraubbefestigung	297562	990003	90.86Â€
990106 Stellring d:10mm 13x5mm messing m.Schraube/Made Stellringe Mit loser SchraubemAterial: Messing für Rohr D10mm, Werkstoff: sonstige, Innendurchmesser: 10mm	299322	990106	1.35Â€
990200 Nippel 6kant M10x1 9,5mm messing 12SWx12 Bohrung 7mm Trompetennippel mit SechskantbundmAterial: Messing, blank Gewinde: M10x1 Bohrung: D7,5mm Höhe: 9,5mm, Mit Außengewinde: Ja, Ringnippel: Ja	299354	990200	1.83Â€
990219 Verbindungsmuffe M13x1 15mm messing d:17mm Verbindungsmuffe Material: Messing, blank Durchmesser: 12mm Gewinde: M13x1 Höhe: 17mm, Farbe: Messing Art des Zubehörs: sonstige Werkstoff: sonstige	299355	990219	1.35Â€
990247 Erdleiterbrücke Eisen m.Erdschraube ErdleiterbrückenmAterial: Eisen D10,5mm Mit Kontaktbuchse und eingedrehter Schraube, Art des Zubehörs: Befestigungssatz, Farbe: Edelstahl, Werkstoff: sonstige	298171	990247	1.24Â€
990281 Deckenverteiler m.Schraub u.Zugentlastung Deckenverteiler Mit Schraubdeckel und ZugentlastungMaterial: DuroplastHöhe: 20 mmFarbe: schwarzGrundfläche: Ø 70 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	1358144	990281	7.55Â€
990441 Aufsteckfassung G10q PC weiß 250V/2A/T110 15,4x16x15,7mm 300 mm Aufsteckfassung, G10q, PC, weiß 250V/2A/T110, 15,4x16x15,7 mm 300 mm Leitungslänge	673924	990441	6.29Â€
990618 Fassung R7s Al 250V/6A/T300 PTFE LtgL 350mm Gehäuse Ø Fassung, R7s, Aluminium 250V/6A/T300, PTFE Leitung, Länge 350mm Gehäuse Ø 17mm, 0,75mm² Nachfolger zu 100618	673925	990618	13.60Â€
990630 E27-Fass.Metall 3-flammig o.Schalter E27-Fassungen aus Metall,3-flammigFür Lampen mit Sockel E27Für Allgebrauchs-GlühlampenMit Nippelgewinde M10x1 und Madenschraubeund M10x1-Gewinde im Deckelohne Schalter	319627	990630	29.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
992154 Pendel E27 Deckel schwarz Außengewinde Ring Baldachin 70cm Schnurpendel mit Fassung E27 mit Außengewinde inklusive Schraubring Mit Lüsterklemme Pendellänge: 70cm Dachkaschierung in der Farbe des Pendels Leitung: H03VV-F, 2x0,75qmm VDE-gerechte Montage, einzeln geprüft schwarz RAL 9005mAntel-Farbe: schwarz Ader-Zahl: 2 Schutzleiter: Nein Leiter-Nennquerschnitt: 0,75qmm	298181	992154	7.02Â€
992175 Wendelleitung 3x0,75 weiß 500mm Wendellänge 2000mm Starkstrom-Wendelleitungen, 3-adrig Leitung: H03VV-F2, 3x0,75qmm Material: PVC, PUR Wendellänge: 50cm Arbeitslänge: 200cm Weitere Längen auf Anfrage weiß RAL 9010, Mantel-Farbe: weiß, Mantel-Material: PUR (Polyurethan), Spirallänge (geschlossen): 500mm, Spirallänge (ausgezogen): 2000mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	298185	992175	42.73Â€
999615 Fassung GY6,35 Keramik beige Schraubbefestigung M3 Fassung, GX5.3/GY6.3550V/10A/T350, rechteckigmit Schraubklemme 0,5-1,5qmm Verkaufseinheit: 1 ST.	489866	999615	24.98Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Trilux			
A01DSXOE/3000 Mechanisches Zubehör für Leuchten, 7695000 Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für Abhängelängen bis 3000 mm. Für E-Line 7650 FIX Lichtbandsystem. Verkaufseinheit: 1 ST.	2145062	7695000	35.94Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Diverse			
Abhängeleitung, transparent A07VV-F 3G0,75 A07VV-F 3x0,75 qmm Abhängeleitung TransparentELEKTRISCHE DATEN BEI +20°CLeiterwiderstand: 28 Ohm/kmIsolationswiderstand: > 500 MOhm*kmKapazität : nom 65 nF/kmPrüfspannung: 3kV DCTemperaturbereich: -20 / + 80°CSpannungsbereich: 600 VoltAußendurchmesser: ca. 5,8 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	100733	04629236	4.05Â€
Abhängeleitung, transparent A07VV-F 5G0,75 Anschlussleitung transparentAusführung: 5 x 0,75 mm rund, 1 MeterTyp: LEITUNG A07VV-F TRANVerkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	972682	04629236	5.06Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: CEAG			
ANSCHLLTG 2X0,75 1800LG SPIRAL_ SW ST- Anschlussleitung Zub 40018031358 Ersatzteil für Handscheinwerfer W276. Anschluss 1: Euro-Stecker Anschluss 2: sonstige Ader-Zahl: 2 Nennspannung: 230 V Außenmantelfarbe: schwarz Schutzleiter: Nein Ölbeständig nach EN 60811-2-1: Nein Mit Schnurschalter: Nein Verkaufseinheit: 1 ST.	490633	40018031358	21.58Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Trilux			
ArimoFit G2 Sky M84-TS ZER Sky-Rahmen 8190300 Sky-Rahmen für raumatmosphärisch wirkenden Tiefeneffekt in der klassischen, flachen Moduldecke. Durch den Skyrahmen wird die 3-dimensionale Kontur eines Oberlichts nachgebildet. Zur Verwendung in Kombination mit einer Leuchte der Baureihe: ArimoFit G2 M84...DW19/PW19. Aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Maße (L x B): 623 mm x 623 mm, H = 72 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	2145410	8190300	164.04Â€
ArimoFit ZBB-TV M73/46 Mechanisches Montagezubehör zum Einbau in Systemdecken mit verdeckten Tragschienen. Für Leuchten der Baureihe Arimo Fit M73 / M46. Verkaufseinheit: 1 ST.	878671	8589100	62.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Zumtobel			
ARTELEA 9500 T-PIECE SHORT BK T-Stück Anbindung (kurz) 42189390 ARTELEA T-Stück Anbindung (kurz) für Stehleuchte, , Schwarz, Gewicht: 0,52 kg, für eine Leuchtenzusammenstellung myARTELEA verwenden Verkaufseinheit: 1 ST.	839631	42189390	109.89Â€
ARTELEA LEFT BK Leuchtenfuss für Stehleuchte 42189284 ARTELEA Leuchtenfuss U-BASE für Stehleuchte, , Schwarz, Gewicht: 7,92 kg, für eine Leuchtenzusammenstellung myARTELEA verwenden Verkaufseinheit: 1 ST.	839642	42189284	195.03Â€
ARTELEA RIGHT BK Leuchtenfuss für Stehleuchte 42189281 ARTELEA Leuchtenfuss U-BASE für Stehleuchte, , Schwarz, Gewicht: 7,92 kg, für eine Leuchtenzusammenstellung myARTELEA verwenden Verkaufseinheit: 1 ST.	839644	42189281	195.03Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Bachmann			
Bachmann 740.000 Illu-Fassung E27 mit Einwegschraben Ersatzfassung für Bachmann LichterketteTyp: 740.000	603389	740.000	0.87Â€
Bachmann 740.004 Endstück für Illu-Leitung mit Haken Endstück für Illu-Leitung mit Aufhängehaken schwarz	426051	740.004	9.27Â€
Bachmann 924.224 Silikongehäuse MAXI Serie 1000 transparent Silikongehäuse MAXI, transparent, für Halogen-Kaltlichtspiegellampen Durchmesser 51mm, 12V, Max 35 Watt, incl. Kabel und Keramikfassung	486827	924.224	33.11Â€
Bachmann 924.225 Silikongehäuse MAXI Serie 1000 weiß Silikongehäuse MAXI, weiß, für Halogen-Kaltlichtspiegellampen Durchmesser 51mm, 12V, Max 35 Watt, incl. Kabel und Keramikfassung	731512	924.225	33.11Â€
Bachmann 930.180 Haltewinkel DESK bis 80mm für Tischplattenstärke Haltewinkel lang 50mm - 80mm. Inhalt: 2x Haltebügel sw lackiert RAL9011 2x Innensechskantschrauben M5x45mm 2x Innensechskantschrauben M5x60mm 1x Beschreibungsskizze, verpackt im Polybeutel,	339210	930.180	44.05Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Bega Gantenbrink			
BEGA 10042 Austauschglas BEGA Austauschglas 10042. Streuende rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung.	322911	10042	28.31Â€
BEGA 10071 Einputzrahmen BEGA Einputzrahmen 10071 für den flächenbündigen Einbau. Passend zu dem Einbaugehäuse 10782. Einputzrahmen aus Edelstahl. Für Putzstärken von 12-20 mm.	322888	10071	53.66Â€
BEGA 10072 Einputzrahmen BEGA Einputzrahmen 10072 für den flächenbündigen Einbau. Passend zu dem Einbaugehäuse 10463. Einputzrahmen aus Edelstahl. Für Putzstärken von 12-20 mm.	322889	10072	61.18Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: BEGA			
BEGA 10073 Einputzrahmen Alu 10073 BEGA Einputzrahmen 10073 für den flächenbündigen Einbau. Passend zu dem Einbaugehäuse 10489. Einputzrahmen aus Edelstahl. Für Putzstärken von 12-20 mm.	1347032	10073	67.82Â€
BEGA 10082 Einputzrahmen Alu 10082 BEGA Einputzrahmen 10082. Passend zu dem Einbaugehäuse 10782. Einputzrahmen aus Edelstahl. Abmessungen: 92 x 92 x 35 mm.	1347031	10082	44.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 10406 Einbaugehäuse 120x90x110mm BEGA-Einbaugehäuse Nr. 10406, für den Einbau der Leuchte Nr. in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Das Einbaugehäuse besteht aus Aluminium und glasfaserverstärktem Kunststoff, Farbe Grafit. Abmessungen: 118 x 91 x 110 mm.	338890	10406	48.41Â€
BEGA 10415 Einbaugehäuse (alte Art.-Nr.:415) BEGA-Einbaugehäuse Nr. 10415, für die Montage der Einbauleuchte Nr. in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Das Einbaugehäuse besteht aus Aluminium. Farbe Grafit. Eine Leitungseinführung für Netz- anschlussleitung bis Ø 10,5 mm max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 120 x 105 mm. Einbauöffnung Ø 71 mm.	1339588	10415	50.00Â€
BEGA 10424 Einbaugehäuse 220x80x90mm BEGA Einbaugehäuse 10424 für die Montage von Wandeinbauleuchten in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Aluminium und glasfaserverstärkter Kunststoff. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. ø 30 mm. Abmessungen: 220 x 80 x 90 mm.	593037	10424	55.14Â€
BEGA 10425 Einbaugehäuse 310x80x90mm BEGA Einbaugehäuse 10425 für die Montage von Wandeinbauleuchten in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Aluminium und glasfaserverstärkter Kunststoff. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. ø 30 mm. Abmessungen: 310 x 80 x 90 mm.	607842	10425	59.00Â€
BEGA 10426 Einbaugehäuse 370x80x90mm BEGA Einbaugehäuse 10426 für die Montage von Wandeinbauleuchten in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Aluminium und glasfaserverstärkter Kunststoff. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. ø 30 mm. Abmessungen: 370 x 80 x 90 mm.	590993	10426	66.33Â€
BEGA 10429 Einbaugehäuse (alte Art.-Nr.:429) BEGA Einbaugehäuse 10429 für die Montage von Wandeinbauleuchten in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Einbaugehäuse aus Aluminium. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. ø 30 mm. Abmessungen: Ø 205 x 150 mm. Einbauöffnung Ø 180 mm.	1339094	10429	93.75Â€
BEGA 10435 Einbaugehäuse D=120mm BEGA Einbaugehäuse 10435 für die Montage von Wandeinbauleuchten in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Einbaugehäuse aus Aluminium. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. ø 30 mm. Abmessungen: Ø 120 x 100 mm. Einbauöffnung Ø 41 mm.	599406	10435	73.95Â€
BEGA 10436 Einbaugehäuse 365x130x125mm BEGA Einbaugehäuse 10436 für die Montage von Wandeinbauleuchten in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Aluminium und glasfaserverstärkter Kunststoff. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. ø 30 mm. Abmessungen: 365 x 130 x 125 mm.	591136	10436	88.80Â€
BEGA 10437 Einbaugehäuse (alte Art.-Nr.:437) BEGA Einbaugehäuse 10437 für die Montage von Wandeinbauleuchten in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Aluminium und glasfaserverstärkter Kunststoff. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. ø 30 mm. Abmessungen: 455 x 130 x 125 mm.	1339587	10437	95.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 10438 Einbaugehäuse 555x130x125 BEGA Einbaugehäuse 10438 für die Montage von Wandeinbauleuchten in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Aluminium und glasfaserverstärkter Kunststoff. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. Ø 30 mm. Abmessungen: 555 x 130 x 125 mm.	339304	10438	103.75Â€
BEGA 10441 Einbaugehäuse Alu BEGA Einbaugehäuse 10441 für die Montage von Deckeneinbauleuchten in Betondecken. Einbaugehäuse aus Aluminium. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. Ø 30 mm. Abmessungen: Ø 240 x 200 mm. Einbauöffnung Ø 128 mm.	2128063	10441	120.88Â€
BEGA 10442 Einbaugehäuse BEGA Einbaugehäuse 10442 für die Montage von Deckeneinbauleuchten in Betondecken. Einbaugehäuse aus Aluminium. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. Ø 30 mm. Abmessungen: Ø 280 x 220 mm. Einbauöffnung Ø 160 mm.	468521	10442	145.33Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Bega Gantenbrink			
Bega 10443 Einbaugehäuse Alu BEGA Einbaugehäuse 10443 für die Montage von Deckeneinbauleuchten in Betondecken. Einbaugehäuse aus Aluminium. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. Ø 30 mm. Abmessungen: Ø 320 x 250 mm. Einbauöffnung Ø 202 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	687473	10443	150.98Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: BEGA			
BEGA 10463 Einbaugehäuse 190x165x125mm BEGA-Einbaugehäuse Nr. 10463 für den Einbau der Leuchte Nr. in Decken und Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Hergestellt aus Aluminium und glasfaserver- stärktem Kunststoff, Farbe Grafit. Abmessungen: 188 x 165 x 126 mm.	593063	10463	64.05Â€
BEGA 10464 Einbaugehäuse BEGA Einbaugehäuse 10464 für die Montage von Wandeinbauleuchten in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Einbaugehäuse aus Aluminium. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. Ø 30 mm. Abmessungen: Ø 120 x 100 mm. Einbauöffnung Ø 27 mm.	1339093	10464	64.65Â€
BEGA 10471 Einbaugehäuse D=150mm BEGA Einbaugehäuse 10471 für die Montage von Wandeinbauleuchten in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Einbaugehäuse aus Aluminium. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. Ø 30 mm. Abmessungen: Ø 150 x 100 mm. Einbauöffnung Ø 66 mm.	596747	10471	80.69Â€
BEGA 10487 Einbaugehäuse D245mm BEGA-Einbaugehäuse Nr. 10487 für den Einbau der Einbauleuchte Nr. in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Hergestellt aus Aluminium. Farbe Grafit. Abmessungen: 279 x 135 mm. Einbauöffnung Ø 230 mm.	591270	10487	73.26Â€
BEGA 10489 Einbaugehäuse 225x200x125mm BEGA-Einbaugehäuse Nr. 10489 für den Einbau der Leuchte Nr. in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Hergestellt aus Aluminium und glasfaserver- stärktem Kunststoff, Farbe Grafit. Abmessungen: 225 x 205 x 126 mm.	591853	10489	80.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 10490 Einbaugehäuse 280x255x125mm BEGA-Einbaugehäuse Nr. 10490 für den Einbau der Leuchte Nr. in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Hergestellt aus Aluminium und glasfaserver- stärktem Kunststoff, Farbe Grafit. Abmessungen: 279 x 257 x 126 mm.	1339557	10490	101.87Â€
BEGA 10492 Einbaugehäuse 330x305x125 BEGA-Einbaugehäuse Nr. 10492 für den Einbau der Leuchte Nr. in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Hergestellt aus Aluminium und Kunststoff. Farbe Grafit. Abmessungen: 329 x 307 x 126 mm.	604002	10492	117.61Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Bega Gantenbrink			
BEGA 10561 Einbaugehäuse BEGA Einbaugehäuse 10561 für die Montage von Wandeinbauleuchten in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Aluminium, Farbe Grafit. 4 Leitungseinführungen für Anschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen: 400 x 51 x 100 mm.	321135	10561	125.04Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: BEGA			
Bega 10596 Verbindungsleitung 4000K silber 220x220 mm BEGA Verlängerungsleitung 10596 für LED-Lichtsystem BEGA Plug & Play (48 V DC). Gummi-Leitung H05RN-F 3 x 0,75 qmm, Farbe schwarz. Länge 5000 mm. 1 Stecker, 3 pol., 1 Buchse, 3 pol. Schutzart IP 67.	1333170	10596	72.37Â€
BEGA 10633 Einbaugehäuse BEGA Einbaugehäuse 10633 für die Montage von Wandeinbauleuchten in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. 4 Leitungseinführungen für Anschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Aluminium, Farbe Grafit. Abmessungen: 100 x 35 x 70 mm.	1340071	10633	72.67Â€
BEGA 10634 Einbaugehäuse 200x35x70mm BEGA Einbaugehäuse 10634 für die Montage von Wandeinbauleuchten in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Aluminium, Farbe Grafit. 4 Leitungseinführungen für Anschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen: 200 x 35 x 70 mm.	609184	10634	81.18Â€
Bega 10639 Einbaugehäuse entspricht 639 BEGA Einbaugehäuse 10639 für die Montage von Wandeinbauleuchten in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Aluminium, Farbe Grafit. 4 Leitungseinführungen für Anschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen: 400 x 35 x 70 mm.	1340070	10639	89.89Â€
BEGA 10781 Einbaugehäuse D=130mm BEGA-Einbaugehäuse Nr. 10781 für den Einbau der Einbauleuchte Nr. in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Das Einbaugehäuse besteht aus Aluminium. Farbe Grafit. Abmessungen: 166 x 145 mm. Einbauöffnung Ø 120 mm.	596375	10781	66.03Â€
BEGA 10782 Einbaugehäuse (alte Art.-Nr.:782) BEGA-Einbaugehäuse Nr. 10782, für den Einbau der Leuchte Nr. in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Das Einbaugehäuse besteht aus Aluminium und glasfaserverstärktem Kunststoff, Farbe Grafit. Abmessungen: 140 x 118 x 126 mm.	1338526	10782	57.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Bega Gantenbrink			
BEGA 13109 Deckenverteiler (Limburg) BEGA Deckenverteiler 13109 wahlweise für: 3 Pendelleuchten max. Ø 400 mm, 4 Pendelleuchten max. Ø 350 mm, 6 Pendelleuchten max. Ø 300 mm, 8 Pendelleuchten max. Ø 250 mm, Kunststoff lackiert, Oberfläche Weiß. Abmessungen Ø 420 x 40 mm.	322971	13109	227.40€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: BEGA			
BEGA 13110 Deckenverteiler Weißaluminium 13110 BEGA Deckenverteiler 13110 wahlweise für: 3 Pendelleuchten max. Ø 400 mm, 4 Pendelleuchten max. Ø 350 mm, 6 Pendelleuchten max. Ø 300 mm, 8 Pendelleuchten max. Ø 250 mm, Kunststoff lackiert, Oberfläche Weißaluminium RAL 9006. Abmessungen Ø 420 x 40 mm.	1346881	13110	330.66€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Bega Gantenbrink			
BEGA 13114 E-Deckenverteiler (Limburg) BEGA Deckenverteiler 13114 - rund - für Anordnungen von Pendelgruppen nach Wunsch. Metallabdeckung Oberfläche Chrom. Abmessungen: Ø 450 x 60 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	687476	13114	862.49€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: BEGA			
BEGA 13136 Abschlussrahmen glanzsilber D240 BEGA Abschlussrahmen 13136. Oberfläche Einbrennlackierung glanzsilber. Abmessungen: 240 x 240 x 20,5 mm.	1012145	13136	39.11€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Bega Gantenbrink			
BEGA 13180 Deckenabschlußring D 200 edelstahl BEGA Abschlussring 13180. Oberfläche Edelstahl. Durchmesser: 110 mm.	327813	13180	43.07€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: BEGA			
BEGA 13181 Deckenabschlußring D 200 alu poliert BEGA Abschlussring 13181. Oberfläche Aluminium poliert. Durchmesser: 110 mm.	468912	13181	39.40€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Bega Gantenbrink			
BEGA 13182 Deckenabschlußring D 200 messing matt BEGA Abschlussring 13182. Oberfläche Messing. Durchmesser: 110 mm.	327815	13182	58.51€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: BEGA			
BEGA 13183 Deckenabschlußring D 250 edelstahl BEGA Abschlussring 13183. Oberfläche Edelstahl. Durchmesser: 138 mm.	2130601	13183	47.72€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Bega Gantenbrink			
BEGA 13184 Deckenabschlußring D 250 alu poliert BEGA Abschlussring 13184. Oberfläche Aluminium poliert. Durchmesser: 138 mm.	327816	13184	45.34€
BEGA 13185 Deckenabschlußring D 250 messing matt BEGA Abschlussring 13185. Oberfläche Messing. Durchmesser: 138 mm.	327817	13185	70.09€
Bega 13216 Stromschienenadapter 700mA DALI / m.Netzteil / samtweiß BEGA Installationskomponente 13216 ȳ Stromschienenadapter Typ D ȳ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Integration einer BEGA Systempendelleuchte in Aufbau- und Einbau-Stromschienensysteme 3-Phasen-EUROSTANDARD-PLUS®. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, für einen Strom von 0,7 A, für den Anschluss einer BEGA Systempendelleuchte mit einer Leistung von max. 29 W. Schutzart IP 20. Schutzklasse...	666768	13216	168.70€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Bega 13218 Stromschienenadapter 500mA DALI / m.Netzteil / samtweiß BEGA Installationskomponente 13218 ∫ Stromschienenadapter Typ D ∫ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Integration einer BEGA Systempendelleuchte in Aufbau- und Einbau-Stromschienensysteme 3-Phasen-EUROSTANDARD-PLUS®. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, für einen Strom von 0,5 A, für den Anschluss einer BEGA Systempendelleuchte mit einer Leistung von 2,5 - 21 W. Schutzart IP 20. Schutzklass...	666769	13218	168.70Â€
Bega 13220 Stromschienenadapter 350mA on/off / m.Netzteil samtweiß BEGA Installationskomponente 13220 ∫ Stromschienenadapter Typ D ∫ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Integration einer BEGA Systempendelleuchte in Aufbau- und Einbau-Stromschienensysteme 3-Phasen-EUROSTANDARD-PLUS®. Mit LED-Netzteil, on/off, für einen Strom von 350 mA, für den Anschluss einer BEGA Systempendelleuchte mit einer Leistung von 1,8 - 14,7 W. Schutzart IP 20. Schutzklasse II....	666770	13220	105.93Â€
Bega 13225 Stromschienenadapter 230V DALI / samtschwarz BEGA Installationskomponente 13225 ∫ Stromschienenadapter Typ D ∫ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Integration einer BEGA Systempendelleuchte in Aufbau- und Einbau-Stromschienensysteme 3-Phasen-EUROSTANDARD-PLUS®. Stromschienenadapter (DALI) für Netzspannung ∫ ohne integriertes Netzteil. Eingangsspannung: 250 V ? 50-60 Hz Schutzart IP 20. Schutzklasse I. Zum Anschluss eines Leitungspe...	666771	13225	146.92Â€
Bega 13227 Aufbaubaldachin-Smart samtweiß / 700mA BEGA Installationskomponente 13227 ∫ Aufbaubaldachin Smart Typ AS ∫ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art. Mit eingebautem Smart DALI-Controller zur Steuerung der Leuchte mit der App BEGA Smart. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, für einen Strom von 700 mA, für den Anschluss einer BEGA Systemp...	666772	13227	403.82Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: BEGA			
BEGA 13228 Aufbaubaldachin 350mA on/off samtschwarz BEGA Installationskomponente 13228 ∫ Aufbaubaldachin Typ A ∫ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art. Mit LED-Netzteil, on/off, für einen Strom von 350 mA, für den Anschluss einer BEGA Systempendelleuchte mit einer Leistung von 0,7 - 12 W. Eingangsspannung: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Zum Anschlus...	1780693	13228	106.92Â€
BEGA 13229 Aufbaubaldachin 350mA on/off samtweiß BEGA Installationskomponente 13229 ∫ Aufbaubaldachin Typ A ∫ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art. Mit LED-Netzteil, on/off, für einen Strom von 350 mA, für den Anschluss einer BEGA Systempendelleuchte mit einer Leistung von 0,7 - 12 W. Eingangsspannung: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Zum Anschlus...	1780692	13229	106.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Bega Gantenbrink			
Bega 13232 Aufbaubaldachin f.Decken 0-40° / 350mA / on/off samtweiß BEGA Installationskomponente 13232 ∫ Aufbaubaldachin Typ B ∫ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geneigte und gerade abgehängte Decken. Geeignet für geneigte Decken mit einer Neigung von 0-40°. Mit LED-Netzteil, on/off, für einen Strom von 350 mA, für den Anschluss einer BEGA Systempendelleuchte mit einer Leistu...	666774	13232	120.88Å€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: BEGA			
BEGA 13234 Einbaubaldachin für Decken 0-40° 350mA/on/off samtschwarz BEGA Installationskomponente 13234 ∫ Einbaubaldachin Typ C ∫ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geneigte und gerade abgehängte Decken. Geeignet für geneigte Decken mit einer Neigung von 0-40°. Mit LED-Netzteil, on/off, für einen Strom von 350 mA, für den Anschluss einer BEGA Systempendelleuchte mit einer Leistu...	1780691	13234	121.57Å€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Bega Gantenbrink			
Bega 13235 Einbaubaldachin f.Decken 0-40° / 350mA / on/off samtweiß BEGA Installationskomponente 13235 ∫ Einbaubaldachin Typ C ∫ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geneigte und gerade abgehängte Decken. Geeignet für geneigte Decken mit einer Neigung von 0-40°. Mit LED-Netzteil, on/off, für einen Strom von 350 mA, für den Anschluss einer BEGA Systempendelleuchte mit einer Leistu...	666776	13235	121.57Å€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: BEGA			
BEGA 13237 Aufbaubaldachin 500mA/DALI samtschwarz BEGA Installationskomponente 13237 ∫ Aufbaubaldachin Typ A ∫ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, für einen Strom von 490 mA, für den Anschluss einer BEGA Systempendelleuchte mit einer Leistung von 4,9 - 22,5 W. Eingangsspannung: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Zu...	1780690	13237	141.17Å€
Bega 13238 Aufbaubaldachin 500mA/DALI samtweiß BEGA Installationskomponente 13238 ∫ Aufbaubaldachin Typ A ∫ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, für einen Strom von 490 mA, für den Anschluss einer BEGA Systempendelleuchte mit einer Leistung von 4,9 - 22,5 W. Eingangsspannung: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Zu...	1867274	13238	141.17Å€
BEGA 13239 Aufbaubaldachin D60 HV/samtschwarz BEGA Installationskomponente 13239 ∫ Aufbaubaldachin Typ A ∫ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art. Zum Anschluss eines Leitungspendels 3 x 0,75 qmm, Farbe schwarz. Schutzart IP 20. Schutzklasse I. Baldachin Oberfläche samtschwarz. Abmessungen Ø 60 x Höhe 125 mm.	1713900	13239	81.68Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 13240 Aufbaubaldachin 700mA/DALI samtschwarz BEGA Installationskomponente 13240 ∫ Aufbaubaldachin Typ A ∫ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, für einen Strom von 700 mA, für den Anschluss einer BEGA Systempendelleuchte mit einer Leistung von 7 - 26 W. Eingangsspannung: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Zum An...	1780689	13240	137.12Â€
Bega 13241 Aufbaubaldachin 700mA/DALI samtweiß BEGA Installationskomponente 13241 ∫ Aufbaubaldachin Typ A ∫ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, für einen Strom von 700 mA, für den Anschluss einer BEGA Systempendelleuchte mit einer Leistung von 7 - 26 W. Eingangsspannung: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Zum An...	1055286	13241	137.12Â€
BEGA 13243 Aufbaubaldachin für Decken 0-40°/490mA/DALI samtschwarz BEGA Installationskomponente 13243 ∫ Aufbaubaldachin Typ B ∫ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geneigte und gerade abgehängte Decken. Geeignet für geneigte Decken mit einer Neigung von 0-40°. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, für einen Strom von 490 mA, für den Anschluss einer BEGA Systempendelleuchte mit eine...	1713899	13243	144.84Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Bega Gantenbrink			
Bega 13245 Aufbaubaldachin D60 HV / samtweiß BEGA Installationskomponente 13245 ∫ Aufbaubaldachin Typ A ∫ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art. Zum Anschluss eines Leitungspendels 3 x 0,75 qmm, Farbe weiß. Schutzart IP 20. Schutzklasse I. Baldachin Oberfläche samtweiß. Abmessungen Ø 60 x Höhe 126 mm.	666777	13245	81.68Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: BEGA			
BEGA 13249 Einbaubaldachin für Decken 0-40° 500mA/DALI samtschwarz BEGA Installationskomponente 13249 ∫ Einbaubaldachin Typ C ∫ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geneigte und gerade abgehängte Decken. Geeignet für geneigte Decken mit einer Neigung von 0-40°. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, für einen Strom von 500 mA, für den Anschluss einer BEGA Systempendelleuchte mit eine...	1780658	13249	150.48Â€
BEGA 13251 Aufbaubaldachin D60 samtschwarz BEGA Installationskomponente 13251 ∫ Aufbaubaldachin Typ A ∫ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art. Aufbaubaldachin für Netzspannung ∫ ohne Netzteil. Zum Anschluss eines Leitungspendels 3 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil, Farbe schwarz. Schutzart IP 20. Schutzklasse I. Baldachin Oberfläche sam...	1780702	13251	82.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 13252 Einbaubaldachin für Decken 0-40° 700mA/DALI samtschwarz BEGA Installationskomponente 13252 ∫ Einbaubaldachin Typ C ∫ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geneigte und gerade abgehängte Decken. Geeignet für geneigte Decken mit einer Neigung von 0-40°. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, für einen Strom von 700 mA, für den Anschluss einer BEGA Systempendelleuchte mit eine...	1780615	13252	158.99Â€
BEGA 13255 Aufbaubaldachin D60 HV/samtweiß BEGA Installationskomponente 13255 ∫ Aufbaubaldachin Typ A ∫ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art. Aufbaubaldachin für Netzspannung ∫ ohne Netzteil. Zum Anschluss eines Leitungspendels 3 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil, Farbe weiß. Schutzart IP 20. Schutzklasse I. Baldachin Oberfläche samtw...	1780628	13255	82.67Â€
BEGA 13256 Aufbaubaldachin D70 HV samtschwarz BEGA Installationskomponente 13256 ∫ Aufbaubaldachin Typ A ∫ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art. Aufbaubaldachin für Netzspannung ∫ ohne Netzteil. Zum Anschluss eines Leitungspendels 3 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil oder 5 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil, Farbe schwarz. Schutzart IP 20. Sch...	1780627	13256	88.41Â€
BEGA 13257 Aufbaubaldachin D70 HV samtweiß BEGA Installationskomponente 13257 ∫ Aufbaubaldachin Typ A ∫ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art. Zum Anschluss eines Leitungspendels 3 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil oder 5 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil, Farbe weiß. Schutzart IP 20. Schutzklasse I. Baldachin Oberfläche samtweiß. Abmessun...	1867275	13257	88.41Â€
BEGA 13259 Aufbaubaldachin für Decken 0-40° samtweiß BEGA Installationskomponente 13259 ∫ Aufbaubaldachin Typ B ∫ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geneigte und gerade abgehängte Decken. Geeignet für geneigte Decken mit einer Neigung von 0-40°. Aufbaubaldachin für Netzspannung ∫ ohne Netzteil. Zum Anschluss eines Leitungspendels 3 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil ...	1780626	13259	80.78Â€
Bega 13260 Einbaubaldachin für Decken 0-40° samtschwarz BEGA Installationskomponente 13260 ∫ Einbaubaldachin Typ C ∫ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geneigte und gerade abgehängte Decken. Geeignet für geneigte Decken mit einer Neigung von 0-40°. Einbaubaldachin für Netzspannung ∫ ohne Netzteil. Zum Anschluss eines Leitungspendels, Farbe schwarz, mit und ohne Stah...	1055287	13260	88.70Â€
BEGA 13261 Einbaubaldachin für Decken 0-40° samtweiß BEGA Installationskomponente 13261 ∫ Einbaubaldachin Typ C ∫ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geneigte und gerade abgehängte Decken. Geeignet für geneigte Decken mit einer Neigung von 0-40°. Einbaubaldachin für Netzspannung ∫ ohne Netzteil. Zum Anschluss eines Leitungspendels, Farbe weiß, mit und ohne Stahls...	1780625	13261	88.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Bega Gantenbrink			
Bega 13265 Aufbaubaldachin-Smart samtschwarz / 490mA BEGA Installationskomponente 13265 ĺ Aufbaubaldachin Smart Typ AS ĺ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art. Mit eingebautem Smart DALI-Controller zur Steuerung der Leuchte mit der App BEGA Smart. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, für einen Strom von 0,49 A, für den Anschluss einer BEGA Systemp...	666781	13265	403.82Â€
Bega 13266 Aufbaubaldachin-Smart samtweiß / 490mA BEGA Installationskomponente 13266 ĺ Aufbaubaldachin Smart Typ AS ĺ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art. Mit eingebautem Smart DALI-Controller zur Steuerung der Leuchte mit der App BEGA Smart. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, für einen Strom von 0,49 A, für den Anschluss einer BEGA Systemp...	666782	13266	403.82Â€
Bega 13268 Aufbaubaldachin 0-40°-Smart samtschwarz BEGA Installationskomponente 13268 ĺ Aufbaubaldachin Smart Typ BS ĺ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geneigte und gerade abgehängte Decken. Geeignet für geneigte Decken mit einer Neigung von 0-40°. Mit eingebautem Smart DALI-Controller zur Steuerung der Leuchte mit der App BEGA Smart. Aufbaubaldachin für Netzs...	666783	13268	329.57Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: BEGA			
BEGA 13269 Aufbaubaldachin 0-40° Smart samtweiß BEGA Installationskomponente 13269 ĺ Aufbaubaldachin Smart Typ BS ĺ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geneigte und gerade abgehängte Decken. Geeignet für geneigte Decken mit einer Neigung von 0-40°. Mit eingebautem Smart DALI-Controller zur Steuerung der Leuchte mit der App BEGA Smart. Aufbaubaldachin für Netzs...	1780624	13269	329.57Â€
Bega 13270 Aufbaubaldachin Smart ohne Netzteil samtschwarz BEGA Installationskomponente 13270 ĺ Aufbaubaldachin Smart Typ AS ĺ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art. Mit eingebautem Smart DALI-Controller zur Steuerung der Leuchte mit der App BEGA Smart. Schutzart IP 20. Schutzklasse I. Zum Anschluss eines Leitungspendels, Farbe weiß, mit und ohne Stah...	1055288	13270	332.24Â€
BEGA 13275 Einbaubaldachin 0-40° Smart Netzteil samtweiß BEGA Installationskomponente 13275 ĺ Einbaubaldachin Smart Typ CS ĺ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geneigte und gerade abgehängte Decken. Geeignet für geneigte Decken mit einer Neigung von 0-40°. Mit eingebautem Smart DALI-Controller zur Steuerung der Leuchte mit der App BEGA Smart. Einbaubaldachin für Netzs...	1780623	13275	345.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 13276 Aufbaubaldachin Smart ohne Netzteil samtweiß BEGA Installationskomponente 13276 ∫ Aufbaubaldachin Smart Typ AS ∫ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art. Mit eingebautem Smart DALI-Controller zur Steuerung der Leuchte mit der App BEGA Smart. Schutzart IP 20. Schutzklasse I. Zum Anschluss eines Leitungspendels, Farbe weiß, mit und ohne Stah...	1780622	13276	332.24Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Bega Gantenbrink			
Bega 13279 Einbaubaldachin 0-40°-Smart samtweiß / 700mA BEGA Installationskomponente 13279 ∫ Einbaubaldachin Smart Typ CS ∫ zur Verwendung in Innenräumen. Mit eingebautem Smart DALI-Controller zur Steuerung der Leuchte mit der App BEGA Smart. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geneigte und gerade abgehängte Decken. Geeignet für geneigte Decken mit einer Neigung von 0-40°. Mit LED-Netzteil, DALI ste...	666785	13279	399.47Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: BEGA			
BEGA 13281 Aufbaubaldachin Smart samtschwarz 340mA BEGA Installationskomponente 13281 ∫ Aufbaubaldachin Smart Typ AS ∫ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art. Mit eingebautem Smart DALI-Controller zur Steuerung der Leuchte mit der App BEGA Smart. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, für einen Strom von 340 mA, für den Anschluss einer BEGA Systemp...	1867287	13281	403.82Â€
BEGA 13282 Aufbaubaldachin Smart samtweiß 340mA BEGA Installationskomponente 13282 ∫ Aufbaubaldachin Smart Typ AS ∫ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art. Mit eingebautem Smart DALI-Controller zur Steuerung der Leuchte mit der App BEGA Smart. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, für einen Strom von 340 mA, für den Anschluss einer BEGA Systemp...	1780621	13282	403.82Â€
Bega 13318 Holzsockel natur BEGA Holzsockel 13318. Ergänzungsteil aus Eiche natur für die Aufnahme einer BEGA STUDIO LINE Kugel-Tischleuchte. Abmessungen Ø 130 x Höhe 30 mm.	1101686	13318	74.75Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Bega Gantenbrink			
Bega 13319 Holzsockel schwarz BEGA Holzsockel 13319. Ergänzungsteil aus Esche schwarz, für die Aufnahme einer BEGA STUDIO LINE Kugel-Tischleuchte. Abmessungen Ø 130 x Höhe 30 mm.	675489	13319	74.75Â€
Bega 13328 Aufbaubaldachin samtschwarz BEGA Installationskomponente 13328 ∫ Aufbaubaldachin Typ A ∫ zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, für einen Strom von 0,7 A, für den Anschluss einer BEGA Systempendelleuchte mit einer Leistung von 12,6 - 38 W. Primär: 220-240 V - 0/50-60 Hz. Sekundär: 700...	835135	13328	150.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zubehör - Fassungen: BEGA			
BEGA 13500 Einbaugehäuse BEGA Einbaugehäuse 13500 für die Montage von Deckeneinbauleuchten in Betondecken. Einbaugehäuse aus Aluminium und glasfaserverstärktem Kunststoff. Farbe Grafit. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. ø 30 mm. Abmessungen: 165 x 155 x 135 mm.	203442	13500	59.40Â€
BEGA 13501 Einbaugehäuse 13501 BEGA Einbaugehäuse 13501 für die Montage von Deckeneinbauleuchten in Betondecken. Einbaugehäuse aus Aluminium und glasfaserverstärktem Kunststoff. Farbe Grafit. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. ø 30 mm. Abmessungen: 260 x 195 x 155 mm.	1345455	13501	69.80Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Bega Gantenbrink			
BEGA 13502 Einbaugehäuse BEGA Einbaugehäuse 13502 für die Montage von Deckeneinbauleuchten in Betondecken. Einbaugehäuse aus Aluminium und glasfaserverstärktem Kunststoff. Farbe Grafit. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. ø 30 mm. Abmessungen: 240 x 230 x 155 mm.	323459	13502	81.28Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: BEGA			
Bega 13503 Einputzrahmen BEGA Einputzrahmen 13503 für den flächenbündigen Einbau. Passend zu dem Einbaugehäuse 10424. Einputzrahmen aus Edelstahl.	1010296	13503	37.42Â€
BEGA 13504 Einputzrahmen BEGA Einputzrahmen 13504 für den flächenbündigen Einbau. Passend zu dem Einbaugehäuse 10425. Einputzrahmen aus Edelstahl.	1342251	13504	39.40Â€
Bega 13505 Einputzrahmen BEGA Einputzrahmen 13505 für den flächenbündigen Einbau. Passend zu dem Einbaugehäuse 10426. Einputzrahmen aus Edelstahl.	1342250	13505	42.08Â€
Bega 13506 Einputzrahmen BEGA Einputzrahmen 13506 für den flächenbündigen Einbau. Passend zu dem Einbaugehäuse 10436. Einputzrahmen aus Edelstahl.	1342249	13506	48.81Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Bega Gantenbrink			
BEGA 13507 Einputzrahmen BEGA Einputzrahmen 13507 für den flächenbündigen Einbau. Passend zu dem Einbaugehäuse 10437. Einputzrahmen aus Edelstahl.	324929	13507	53.26Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: BEGA			
Bega 13508 Einputzrahmen BEGA Einputzrahmen 13508 für den flächenbündigen Einbau. Passend zu dem Einbaugehäuse 10438. Einputzrahmen aus Edelstahl.	1342248	13508	58.31Â€
Bega 13516 Einbaurahmen zu 24300 24303 24306 BEGA Einbaurahmen 13516 für die Aufnahme von LED-Einbauleuchten in Zwischendecken und Leichtbauwänden. Aluminium, glasfaserverstärkter Kunststoff und Edelstahl. Einbauöffnung 543 x 70 mm.	1342247	13516	85.54Â€
BEGA 13517 Einbaurahmen passend zu 24301 24304 24307 BEGA Einbaurahmen 13517 für die Aufnahme von LED-Einbauleuchten in Zwischendecken und Leichtbauwänden. Aluminium, glasfaserverstärkter Kunststoff und Edelstahl. Einbauöffnung 1035 x 70 mm.	1342350	13517	104.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Bega 13518 Einbaurahmen passend zu 24308/24302/24305 BEGA Einbaurahmen 13518 für die Aufnahme von LED-Einbauleuchten in Zwischendecken und Leichtbauwänden. Aluminium, glasfaserverstärkter Kunststoff und Edelstahl. Einbauöffnung 1527 x 70 mm.	1342349	13518	131.18Â€
BEGA 13520 Einbaugehäuse BEGA Einbaugehäuse 13520 für den Einbau von Leuchten in gedämmte Fassaden. Geeignet für Dämmstärken von 120 bis 200 mm. Einbaugehäuse aus Polystyrol. Abmessungen: 257 x 72 x 200 mm.	1342348	13520	134.24Â€
Bega 13522 Einbaugehäuse BEGA Einbaugehäuse 13522 für den Einbau von Leuchten in gedämmte Fassaden. Geeignet für Dämmstärken von 120 bis 200 mm. Einbaugehäuse aus Polystyrol. Abmessungen: 327 x 123 x 200 mm.	1587455	13522	155.63Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Bega Gantenbrink			
BEGA 13523 Einbaugehäuse BEGA Einbaugehäuse 13523 für den Einbau von Leuchten in gedämmte Fassaden. Geeignet für Dämmstärken von 120 bis 200 mm. Einbaugehäuse aus Polystyrol. Abmessungen: 417 x 123 x 200 mm.	324931	13523	179.39Â€
Bega 13524 Einbaugehäuse 517x123x200mm BEGA Einbaugehäuse 13524 für den Einbau von Leuchten in gedämmte Fassaden. Geeignet für Dämmstärken von 120 bis 200 mm. Einbaugehäuse aus Polystyrol. Abmessungen: 517 x 123 x 200 mm.	324932	13524	207.60Â€
BEGA 13526 Einputzrahmen BEGA Einputzrahmen 13526 für den flächenbündigen Einbau. Passend zu dem Einbaugehäuse 10781. Einputzrahmen aus Edelstahl.	328875	13526	51.08Â€
BEGA 13527 Einputzrahmen BEGA Einputzrahmen 13527 für den flächenbündigen Einbau. Passend zu dem Einbaugehäuse 10486. Einputzrahmen aus Edelstahl.	328876	13527	57.42Â€
BEGA 13528 Einputzrahmen BEGA Einputzrahmen 13528 für den flächenbündigen Einbau. Passend zu dem Einbaugehäuse 10487. Einputzrahmen aus Edelstahl.	328877	13528	66.63Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: BEGA			
Bega 13529 Einputzrahmen BEGA Einputzrahmen 13529. Passend zu dem Einbaugehäuse 10490. Einputzrahmen aus Edelstahl. Abmessungen: 255 x 255 x 35 mm.	1342347	13529	80.88Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Bega Gantenbrink			
BEGA 13540 Einbaugehäuse BEGA Einbaugehäuse 13540 für den Einbau von Leuchten in gedämmte Fassaden. Geeignet für Dämmstärken von 120 bis 200 mm. Einbaugehäuse aus Polystyrol. Abmessungen: 151 x 151 x 100 mm.	324933	13540	126.72Â€
Bega 13541 Einbaugehäuse BEGA Einbaugehäuse 13541 für den Einbau von Leuchten in gedämmte Fassaden. Geeignet für Dämmstärken von 120 bis 200 mm. Einbaugehäuse aus Polystyrol. Abmessungen: 188 x 188 x 100 mm.	324934	13541	155.73Â€
Bega 13542 Einbaugehäuse BEGA Einbaugehäuse 13542 für den Einbau von Leuchten in gedämmte Fassaden. Geeignet für Dämmstärken von 120 bis 200 mm. Einbaugehäuse aus Polystyrol. Abmessungen: 242 x 242 x 100 mm.	324936	13542	195.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 13543 Gartensteckdose BEGA Anschluss säule 13543 mit Erdspeiß, ortsveränderlich, für den Einsatz im privaten Bereich. Eingebaute Komponenten: 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 Volt. Belgisch/Franz. Norm. Steckertyp E. Gehäuse und Erdspeiß aus Kunststoff (Polyamid), glasfaserverstärkt, Farbe Grafit. Schutzart IP 44. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung H07RN-F 3 G 1,5 qmm, Länge 5 m, mit Stecker. Abmessung...	327897	13543	313.73€
BEGA 13544 Einbaugehäuse BEGA Einbaugehäuse 13544 für den Einbau von Leuchten in gedämmte Fassaden. Geeignet für Dämmstärken von 120 bis 200 mm. Einbaugehäuse aus Polystyrol. Abmessungen: 160 x 160 x 100 mm.	328878	13544	147.41€
BEGA 13545 Einbaugehäuse BEGA Einbaugehäuse 13545 für den Einbau von Leuchten in gedämmte Fassaden. Geeignet für Dämmstärken von 120 bis 200 mm. Einbaugehäuse aus Polystyrol. Abmessungen: 220 x 220 x 100 mm.	328880	13545	152.86€
BEGA 13546 Einbaugehäuse BEGA Einbaugehäuse 13546 für den Einbau von Leuchten in gedämmte Fassaden. Geeignet für Dämmstärken von 120 bis 200 mm. Einbaugehäuse aus Polystyrol. Abmessungen: 280 x 280 x 100 mm.	328884	13546	191.37€
BEGA 13566 Smart Tower, Anschlussleitung und Stecker BEGA Smart Tower 13566 für das LED-Lichtsystem BEGA Plug & Play. Gehäuse aus Kunststoff (Polyamid), glasfaserverstärkt, Farbe Grafit. Mit 5 m Anschlussleitung H05RN-F 3 G 1 qmm, schwarz mit Schutzkontaktstecker. Sekundär: 48 V = DC · 0 - 50 W. 4 Ausgänge, einzeln schalt- und dimmbar, zum Anschluss von Leuchten und Verteilern. Anschlussleistung max. 50 W. Schutzart IP 65. Abmessungen: Ø 130 ...	328885	13566	472.13€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: BEGA			
BEGA 13567 Smart Tower mit freiem Leitungsende BEGA Smart Tower 13567 für das LED-Lichtsystem BEGA Plug & Play. Gehäuse aus Kunststoff (Polyamid), glasfaserverstärkt, Farbe Grafit. Mit 5 m Anschlussleitung H05RN-F 3 G 1 qmm mit freiem Leitungsende. Sekundär: 48 V = DC · 0 - 50 W. 4 Ausgänge, einzeln schalt- und dimmbar, zum Anschluss von Leuchten und Verteilern. Anschlussleistung max. 50 W. Schutzart IP 65. Abmessungen: Ø 130 x 75 mm.	1596211	13567	472.13€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Bega Gantenbrink			
BEGA 13568 Smart Extender mit 48V Stecker BEGA Smart Extender 13568 für das LED-Lichtsystem BEGA Plug & Play. Gehäuse aus Kunststoff (Polyamid), glasfaserverstärkt, Farbe Grafit. Mit Anschlussleitung H05RN-F 3 x 0,75 qmm, Länge 5 m mit 48 V-Stecker. 4 Ausgänge, einzeln schalt- und dimmbar, zum Anschluss von Leuchten und Verteilern. Schutzart IP 65. Abmessungen: Ø 130 x 65 mm.	328887	13568	376.70€
BEGA 13569 Fernsteuerung PRO BEGA Remote Control PRO 13569. Die Fernsteuerung bietet eine Menüsteuerung per Display und Touchring. Zwei frei programmierbare Favoritentasten ermöglichen darüber hinaus den Schnellzugriff auf beliebte Szenen. Gehäuse aus mattschwarz eloxiertem Aluminiumguss. Inklusive magnetischer Wandhalterung. Front aus bruch- und kratzfestem Gorilla® Glas. Zigbee 3.0. Funkreichweite im freien Feld 30 m. K...	328888	13569	172.46€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zubehör - Fassungen: BEGA			
BEGA 13599 Ergänzungsteil Einbaugehäuse BEGA Einbaugehäuse 13599 für den schalungsbündigen Einbau in Betondecken. Sowohl für den Einbau in Elementdecken als auch für Ortbetondecken geeignet. Einbaugehäuse aus Aluminium. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. Ø 30 mm. Abmessungen: Ø 245 x 195 mm. Einbauöffnung Ø 135 mm.	1867279	13599	224.24Å€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Bega Gantenbrink			
Bega 13600 Ergänzungsteil Einbaugehäuse f.den Innen- & Außenbereich BEGA Einbaugehäuse 13600 für den Einbau in Betondecken, die verputzt werden sollen. Sowohl für den Einbau in Elementdecken als auch für Ortbetondecken geeignet. Einbaugehäuse aus Aluminium. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. Ø 30 mm. Abmessungen: Ø 245 x 195 mm. Einbauöffnung Ø 135 mm.	666758	13600	298.68Å€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: BEGA			
BEGA 13602 Ergänzungsteil Einbaugehäuse Innen- & Außenbereich BEGA Einbaugehäuse 13602 für den schalungsbündigen Einbau in Betondecken. Sowohl für den Einbau in Elementdecken als auch für Ortbetondecken geeignet. Einbaugehäuse aus Aluminium. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. Ø 30 mm. Abmessungen: Ø 265 x 230 mm. Einbauöffnung Ø 155 mm.	1780660	13602	252.65Å€
BEGA 13603 Ergänzungsteil Einbaugehäuse Innen- & Außenbereich BEGA Einbaugehäuse 13603 für den Einbau in Betondecken, die verputzt werden sollen. Sowohl für den Einbau in Elementdecken als auch für Ortbetondecken geeignet. Einbaugehäuse aus Aluminium. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. Ø 30 mm. Abmessungen: Ø 265 x 205 mm. Einbauöffnung Ø 155 mm.	1780616	13603	328.68Å€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Bega Gantenbrink			
Bega 13604 Eckbock f.den Innen- & Außenbereich Grafit BEGA Eckbock 13604 für die Montage von Wandleuchten mit runder Montageplatte auf einer Haus- oder Gebäudeecke. Bestehend aus Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit, Ø 130 mm.	672353	13604	61.38Å€
Bega 13606 Einbaugehäuse f.den Innen- & Außenbereich BEGA Einbaugehäuse 13606 für den Einbau von Leuchten in gedämmte Fassaden. Geeignet für Dämmstärken von 130 bis 200 mm. Einbaugehäuse aus Polystyrol. Abmessungen: 292 x 292 x 110 mm.	670337	13606	240.77Å€
Bega 13608 Streuscheibe f.den Innen- & Außenbereich BEGA Streuscheibe 13608. Durch Einlegen der Streuscheibe lässt sich eine bandförmige Lichtstärkeverteilung erzielen.	670339	13608	48.31Å€
Bega 13609 Einbaugehäuse BEGA Einbaugehäuse 13609 für die Montage von Deckeneinbauleuchten in Betondecken. Einbaugehäuse aus Aluminium. Einbauöffnung Ø 98,5 mm. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. Ø 30 mm. Abmessungen: 295 x 165 x 150 mm.	675476	13609	95.63Å€
BEGA 13610 Einbaugehäuse BEGA Einbaugehäuse 13610 für die Montage von Deckeneinbauleuchten in Betondecken. Einbaugehäuse aus Aluminium. Einbauöffnung Ø 129 mm. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. Ø 30 mm. Abmessungen: 320 x 195 x 130 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	838736	13610	111.87Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 13611 Einbaugehäuse BEGA Einbaugehäuse 13611 für die Montage von Deckeneinbauleuchten in Betondecken. Einbaugehäuse aus Aluminium. Einbauöffnung Ø 160 mm. 2 nebeneinander liegende Einführungen für Installationsrohre mit einem Durchmesser maximal ø 30 mm. Abmessungen: 325 x 225 x 130 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	838765	13611	137.31Â€
Bega 13614 Einbaugehäuse BEGA Einbaugehäuse 13614 für die Montage von Deckeneinbauleuchten in Betondecken. Einbaugehäuse aus Aluminium. Einbauöffnung Ø 129 mm. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. ø 30 mm. Abmessungen: 320 x 195 x 155 mm.	675477	13614	114.74Â€
BEGA 70039 Antenne m.Halter BEGA 70039 Antenne mit Wandhalterung für die Montage außerhalb einer Leuchte. 2,4-GHz mit SMA-Buchse. Abmessungen Ø 30 x 90 mm.	321452	70039	101.08Â€
BEGA 70049 ZigBee Steuermodul BEGA 70049 Zigbee Steuermodul IP 20 mit integrierter 2,4-GHz-Antenne und DALI Schnittstelle zur Verwendung im Innenraum und überall dort, wo keine höhere Schutzart erforderlich ist. Steuerausgang DALI zum gemeinsamen Schalten und Dimmen von 5 DALI Betriebsgeräten. Ausgang für Betriebsgeräte mit einer Schaltleistung von 2000 W · cos phi = 1, 1000 VA · cos phi = 0,5. Kann als Router oder Koor...	321453	70049	243.14Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: BEGA			
BEGA 70160 Einbaugehäuse graphit mit Schutzkontaktsteckdose BEGA Einbaugehäuse 70160 mit Installationseinsatz für den Einbau in Maste und Pollerleuchten. Einbaugehäuse können in Rohre mit einem Durchmesser > 82 x 2 mm und in Vierkant-Rohre mit einem Querschnitt von > 80 x 80 x 2 mm eingebaut werden. Erforderliche Einbauöffnung ø 72 mm. Geräteträger und Klappe aus verstärktem Ultramid-Kunststoff, Farbe Grafit. Befestigungsschrauben Edelstahl. Öffn...	910993	70160	245.92Â€
BEGA 70179 Schutzkontaktsteckdose CH BEGA Schutzkontaktsteckdose 70179 - 10 A · 250 V AC. Schweizer Norm. Mit integriertem, erhöhten Berührungsschutz. Installationseinsatz für den Einbau in BEGA Anschlussssäule 70380 · 70382 oder Ersatzbedarf für BEGA Zubehörteile: 70375 · 70376 · 70377 · 70378. Geräteträger und Klappe aus verstärktem Ultramid-Kunststoff, Farbe Grafit. Befestigungsschrauben Edelstahl. Öffnungswinkel der...	874356	70179	220.57Â€
Bega 70191 CEE Steckdose entspricht 191 BEGA CEE-Anbausteckdose TA 70191 nach DIN 49440-1. 16 A, 200-250 V. Für den Einbau in die BEGA Anschlussssäule 71 014, Pollerleuchtenrohr 84096 und Ersatzbedarf für BEGA Anschlussssäule 71013 und Pollerleuchtenrohr 84095. Schutzart IP 44 mit geschlossenem Klappdeckel bei Einbau in BEGA Anschlussssäulen. Anschlussklemme und Schutzleiterklemme 4 qmm.	1316161	70191	68.31Â€
BEGA 70217 Montagedose entspricht 217 BEGA Montagedose 70217 für die Montage eines Scheinwerfers mit Anschlussgewinde G½ nach ISO 228 auf Pfeiler, Wände oder unter Decken. Schutzart IP 65. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Abmessungen: Ø 110 x 45 mm.	362780	70217	75.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 70252 Holzschraube R 1/2' entspricht 252 BEGA Allgemeiner Befestiger mit Anschlussgewinde G½ 70252. Für die Montage von Scheinwerfern mit Anschlussgewinde G½ z.B. an Wände, Decken oder Holzkonstruktionen. Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301. Teilgewinde ø 8 mm für Holz oder Dübel. Einschraubtiefe 55 mm. Dübel ø 10 x 50 mm aus Polyamid (Nylon). Anschlussfertig mit 5 m Anschlussleitung H05RN-F 3 G 1 qmm und Netzstecker.	668065	70252	64.94Â€
BEGA 70280 Rohrschelle entspricht 280	1093342	70280	83.26Â€
BEGA 70294A Montagedose silber entspricht 294A BEGA Montagedose 70294A für die Montage eines Scheinwerfers mit Anschlussgewinde G½ nach ISO 228 auf Pfeiler, Wände oder unter Decken. Schutzart IP 65. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Silber. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Abmessungen: Ø 130 x 50 mm.	1316159	70294A	89.00Â€
BEGA 70379 Traverse entspricht 379 BEGA Traverse 70379 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288 für die Montage eines BEGA Scheinwerfers an Lichtmaste oder Wandflächen. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Für die seitliche Montage an einen Lichtmast mit einem Minstdurchmesser von 60 mm.	505518	70379	157.61Â€
BEGA 70500 Blende entspricht 500 BEGA Blende 70500. Die aufsteckbare Blende schirmt das Licht nach oben oder nach unten ab. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Grafit.	873427	70500	52.47Â€
BEGA 70502 Blende entspricht 502 BEGA Blende 70502. Die aufsteckbare Blende schirmt das Licht nach oben oder nach unten ab. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Grafit.	209343	70502	67.91Â€
Bega 70555 Anschlussdose BEGA Anschlussdose 70555. Gehäuse aus Kunststoff (Polyamid), glasfaserverstärkt, Farbe Grafit. Eine Leitungsverdrahtung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Anschlussklemmen 5 x 2,5 qmm. Abmessungen: 250 x 55 x 45 mm.	103102	70555	84.25Â€
BEGA 70680 Einbaugehäuse entspricht 680 BEGA Einbaugehäuse 70680 für die Montage von Bodeneinbauleuchten, überrollbar für Druckbelastung bis 2000 kg. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. 1 Leitungseinführung für Installationsrohr max. ø 30 mm. Abmessungen: Ø 280 x 191 mm. Einbauöffnung Ø 185 mm.	594297	70680	167.31Â€
BEGA 70693 Einbaugehäuse entspricht 693 BEGA Einbaugehäuse 70693 für die Montage von Bodeneinbauleuchten, überrollbar für Druckbelastung bis 2000 kg. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. 1 Leitungseinführung für Installationsrohr max. ø 30 mm. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung H07RN8-F 3 G 1,5 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Abmessungen: Ø 270 x 170 mm. Einbauöffnung Ø 138 mm.	316853	70693	156.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA 70694 Einbaugehäuse D=350mm BEGA Einbaugehäuse 70694 für die Montage von Bodeneinbauleuchten, überrollbar für Druckbelastung bis 2000 kg. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. 1 Leitungseinführung für Installationsrohr max. Ø 30 mm. Abmessungen: Ø 350 x 210 mm. Einbauöffnung Ø 254 mm.	316968	70694	261.76Â€
BEGA 70730 Verteilerdose 95x95x55mm BEGA Verteilerdose 70730 aus Kunststoff für den Einbau ins Erdreich. Vergussmasse: 2-Komponenten-Kohlenwasserstoffharz 275 ml. Mit sieben Leitungseinführungen mit Einsteckdichtungen für Kabel Ø 5 - 20 mm. 5 Anschlussklemmen 5-polig 0,2 bis 4 qmm. Schutzart IP 68. Abmessungen: 98 x 98 x 51 mm.	332892	70730	71.18Â€
BEGA 70778 Einbaugehäuse BEGA Einbaugehäuse 70778 für die Montage von Bodeneinbauleuchten. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. Ø 30 mm. Abmessungen: Ø 120 x 100 mm. Einbauöffnung Ø 27 mm.	382666	70778	62.67Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Bega Gantenbrink			
BEGA 71021 ZigBee-Leistungsschalter f.Hutschienenmontage BEGA ZigBee-Leistungsschalter Nr. 71021, mit integrierter 2,4 GHz Antenne für die Hutschienenmontage. Das Steuermodul kann als Router oder Koordinator in ZigBee Netzwerken eingesetzt werden. Relaiskontakt mit einer Schaltleistung von 3.600 VA, 16 A. Zwei Eingänge für konventionelle Taster- oder Binärkontakte. Versorgungsspannung: 220-240 Volt, 50 Hz. Betriebstemperatur: -20° C bis 45° C.	321454	71021	183.84Â€
BEGA 71042 Adapter BEGA Adapter 71042 für den ortsfesten Betrieb eines Scheinwerfers mit Anschlussgewinde G½ ISO 228 an einem Mast. Erforderliche Einbauöffnung Ø 30 mm für den Einbau in Maste Ø > 60 mm. Max. Gewicht des Scheinwerfers: 5 kg. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Abmessungen: 45 x 40 x 40 mm.	328897	71042	139.00Â€
BEGA 71042A Adapter, silber BEGA Adapter 71042A für den ortsfesten Betrieb eines Scheinwerfers mit Anschlussgewinde G½ ISO 228 an einem Mast. Erforderliche Einbauöffnung Ø 30 mm für den Einbau in Maste Ø > 60 mm. Max. Gewicht des Scheinwerfers: 5 kg. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Silber. Abmessungen: 45 x 40 x 40 mm.	328898	71042A	139.00Â€
BEGA 71052 ZigBee-Leistungsschalter f.Unterputzdose BEGA Zigbee-Steuermodul 71052 mit integrierter 2,4 GHz Antenne für den Einbau in Schalter- und Hohlraumdosens. Das Steuermodul kann als Router oder Koordinator in Zigbee Netzwerken eingesetzt werden. Modul für den Einbau in Schalter- und Hohlraumdosens mit integrierter 2,4 GHz-Antenne. Schaltkontakt (Triac) mit einer Schaltleistung 2 x 500 VA · 2 A. Zwei Eingänge für konventionelle Taster- oder...	321458	71052	162.95Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: BEGA			
Bega 71064 Anschlussdose incl. Befestigungswinkel BEGA Anschlussdose 71064 für die Montage mittels Wandausleger 71 036. Gehäuse aus Kunststoff (Polyamid), glasfaserverstärkt, Farbe Grafit. Eine Leitungsverdrahtung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Anschlussklemmen 5 x 2,5 qmm. Abmessungen: 160 x 65 x 75 mm.	1139351	71064	147.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Bega Gantenbrink			
BEGA 71071 Scheinwerferbefestigung für Neigungswinkel > 10° BEGA Scheinwerferbefestigung 71071 zur Erweiterung des Schwenkbereichs um 35°. Für die ortsfeste Montage von Scheinwerfern an Gebäudekanten oder Vorsprüngen. Passend zu BEGA Hochleistungsscheinwerfern mit Ø 350 - 450 mm.	328899	71071	76.73Å€
BEGA 71072 Blende BEGA Blende 71072, aufsteckbar, für BEGA Scheinwerfer. Die Blende ist um 360° montierbar und verhindert den seitlichen Einblick aus einer Richtung bis 45°. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Grafit.	328901	71072	80.88Å€
BEGA 71073 Raster BEGA Raster 71073 für BEGA Scheinwerfer. Das Raster verhindert den seitlichen Einblick bis 45° aus allen Richtungen. Innenliegendes Raster aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Farbe Schwarz.	328907	71073	46.04Å€
BEGA 71074 Rillenglas BEGA Streuscheibe 71074. Durch Einlegen der Streuscheibe lässt sich eine bandförmige Lichtstärkeverteilung erzielen.	328962	71074	43.36Å€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: BEGA			
BEGA 71148 Ergänzungsteil Drehdimmer BEGA Smart Rotary Dimmer 71148. Funk-Drehdimmer mit integrierter Antenne zum Schalten, Dimmen und Regulieren der Lichtfarbe von Leuchten. Für den Einbau in Schalter- und Hohlraumdosens. Kompatibel mit den Schalterprogrammen der gängigen Hersteller. Konfiguration in der App BEGA Smart. Zigbee 3.0 zertifiziert. Konfiguration via App BEGA Smart. Mit integrierter Antenne. Funkfrequenz 2,4 GHz, 10 dBm...	1713832	71148	145.13Å€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Bega Gantenbrink			
Bega 71162 Ergänzungsteil PIRu.Lichtsensord.f.den Innen- & BEGA DALI-Bewegungs- und Lichtsensor 71162 für Wandmontage. Reichweite bis zu 10 m. Öffnungswinkel horizontal 110°, Öffnungswinkel vertikal 93°. Minimale Temperaturdifferenz zwischen bewegtem Objekt und Umgebung 4 °C. Objektgeschwindigkeit 1 m/s. Lichtsensor: Messbereich einstellbar 0-2046 lx, Auflösung 1 lx. Funktion Grundhelligkeit einstellbar: (Sensor schaltet bei Unterschreitung des Hel...	667043	71162	309.08Å€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: BEGA			
Bega 71178 Erdstück zu Rechteckpollerrohr BEGA Erdstück 71178, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Länge 400 mm. Eine Schweißkonstruktion bestehend aus Grundplatte, Rohrstück und Flanschplatte mit Gewindeeinsätzen mit Befestigungsschrauben M8 x 25 aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, seitliche Leitungseinführung 70 x 30 mm. Für die Befestigung von Leuchten und Lichtmasten mit Fußplatte im Boden.	1055427	71178	56.63Å€
Bega 71179 Lackpflegeset grafit für den Innen- & Außenbereich Lackpflegeset f. Außenleuchten	1055428	71179	48.41Å€
Bega 71180 Ergänzungsteil BEGA UniLink 71180 Netzstecker mit Steckverbindung zu ortsveränderlichen Leuchten. 0,5 m Anschlussleitung X05RN-F FEP 2 x 1 qmm + 1G2,5 qmm mit nationalem Netzstecker und einer Steckverbindung zum Leistungsscheinwerfer mit Erdspeiß. Farbe schwarz. Steckertyp F: in Deutschland und Europa verbreitetes System. Steckertyp E: in Frankreich und Belgien verbreitetes System. Netzstecker: Schutzart IP 44...	1055426	71180	15.15Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Bega Gantenbrink			
Bega 71182 Ergänzungsteil Ergänzungsteil BEGA UniLink 71182 Netzstecker mit Steckverbindung zu ortsveränderlichen Leuchten. 0,5 m Anschlussleitung X05RN-F FEP 2 x 1 qmm + 1G2,5 qmm mit nationalem Netzstecker und einer Steckverbindung zum Leistungsscheinwerfer mit Erdspeiß. Farbe schwarz. Steckertyp J: in der Schweiz und Liechtenstein verbreitetes System. Netzstecker: Schutzart IP 20 im eingesteckten Zustand in einer Steckdose. Schutz g...	667134	71182	35.94Â€
Bega 71186 Ergänzungsteil Ergänzungsteil BEGA UniLink Verlängerungsleitung 71186 mit Steckverbindungen zu ortsveränderlichen Leuchten. Gummi-Leitung X05RN-F FEP 2 x 1 qmm + 1G2,5 qmm. Farbe schwarz. Länge 5 m. 1 Stecker, 3 pol., mit Schutzkappe. 1 Kupplung, 3 pol., mit Schutzkappe. Schutzart IP 67.	667135	71186	52.97Â€
Bega 71187 Ergänzungsteil Ergänzungsteil BEGA UniLink Verlängerungsleitung 71187 mit Steckverbindungen zu ortsveränderlichen Leuchten. Gummi-Leitung X05RN-F FEP 2 x 1 qmm + 1G2,5 qmm. Farbe schwarz. Länge 10 m. 1 Stecker, 3 pol., mit Schutzkappe. 1 Kupplung, 3 pol., mit Schutzkappe. Schutzart IP 67.	667073	71187	85.83Â€
Bega 71188 Ergänzungsteil Ergänzungsteil BEGA UniLink Verlängerungsleitung 71188 mit Steckverbindungen zu ortsveränderlichen Leuchten. Gummi-Leitung X05RN-F FEP 2 x 1 qmm + 1G2,5 qmm. Farbe schwarz. Länge 20 m. 1 Stecker, 3 pol., mit Schutzkappe. 1 Kupplung, 3 pol., mit Schutzkappe. Schutzart IP 67.	667136	71188	148.60Â€
Bega 71189 Ergänzungsteil Ergänzungsteil BEGA UniLink 71189 Verteiler mit 5 Anschlussbuchsen zum Anschluss von BEGA UniLink? Leuchten, Verlängerungsleitungen oder zusätzlicher Fünffach-Verteilern. Gehäuse besteht aus Kunststoff. Farbe schwarz. Gehäuse innen vergossen. 1 Eingangssteckverbindung, 5 Ausgangssteckverbindungen. Ein- und Ausgänge mit schraubbaren Verschlussabdeckungen. 220-240 V ? 50/60 Hz. Maximale Strombelastung: 6 A. ...	667074	71189	66.33Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: BEGA			
BEGA 71191 Befestigungssockel BEGA Aufschraubsockel 71191, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461 zum Aufschrauben auf ein Fundament. 4 Befestigungslöcher Breite 9 mm.	1780549	71191	186.02Â€
BEGA 71192 Erdstück BEGA Erdstück 71192, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Erdstücklänge 1400 mm. 2 gegenüberliegende Kabeleinführungen 100 x 30 mm.	1780548	71192	216.02Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Bega Gantenbrink			
Bega 71199 Aufschraubsockel f.den Innen& Außenbereich BEGA Aufschraubsockel 71199, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461 zum Aufschrauben auf ein Fundament. Pulverbeschichtet, Farbe Grafit. 4 Befestigungslöcher Breite 30 mm.	667055	71199	393.82Â€
Bega 71207 Erdstück f.den Innen- & Außenbereich BEGA Erdstück 71207, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Pulverbeschichtet, Farbe Grafit. Erdstücklänge 1470 mm. 2 gegenüberliegende Kabeleinführungen 150 x 50 mm. Anschraubbare Grundplatte ca. 250 x 250 mm.	667056	71207	594.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Bega 71219 Erdstück f.den Innen- & Außenbereich BEGA Erdstück 71219, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Länge 1000 mm. Eine Schweißkonstruktion bestehend aus Grundplatte, Rohrstück und Flanschplatte mit Gewindeeinsätzen mit Befestigungsschrauben M16 x 50 aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, seitliche Leitungseinführung 100 x 50 mm. Für die Befestigung von Leuchten und Lichtmasten mit Fußplatte im Boden.	670906	71219	498.07Â€
Bega 71225 Spanngurt f.den Innen- & Außenbereich Grafit BEGA Spanngurt mit Anschlussadapter 71225. Für die Montage von Scheinwerfern mit Anschlussadapter an Bäumen, Masten oder Pfeilern oder zylindrischen Baukonstruktionen. Spanngurtträger besteht aus Aluminiumguss und Edelstahl. Spanngurt aus Polyester, Farbe schwarz. 30 mm breit · Länge: 2,2 m.	670907	71225	153.45Â€
Bega 71228 Anschlusssäule Grafit BEGA Anschlusssäule 71228, ortsfest. Eingebaute Komponenten: 4 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 Volt. Steckertyp F: in Deutschland und Europa verbreitetes System. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. 3 Leitungseinführungen zur Durchverdrah...	675383	71228	612.71Â€
Bega 71229 Anschlusssäule Grafit BEGA Anschlusssäule 71229, ortsfest. Eingebaute Komponenten: 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 Volt. Steckertyp F: in Deutschland und Europa verbreitetes System. 1 Universal Aus-/Wechselschalter 1-polig 10 A, 250 V ?. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. 3 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitu...	675384	71229	615.98Â€
Bega 71230 Anschlusssäule Grafit BEGA Anschlusssäule 71230, ortsfest. Ohne Installationseinsätze für maximal 4 Einsätze. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. 3 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung max. ø 17 mm. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Abmessungen: 75 x 500 x 155 mm.	675385	71230	299.38Â€
Bega 71231 Installationseinsatz Grafit BEGA Installationseinsatz 71231 für den Einbau in BEGA Anschlusssäule 71230 · 71255. Einbaurahmen und Klappdeckel aus Aluminiumguss. Befestigungsschrauben Edelstahl. Schutzkontakt-Steckdose 16 A · 250 V AC mit integriertem, erhöhten Berührungsschutz. Steckertyp F: In Deutschland und Europa verbreitetes System.	675494	71231	75.24Â€
Bega 71236 Installationseinsatz Grafit BEGA Installationseinsatz 71236 für den Einbau in BEGA Anschlusssäule 71230 · 71255. Einbaurahmen und Klappdeckel aus Aluminiumguss. Befestigungsschrauben Edelstahl. Universal Aus-/Wechselschalter. 1-polig 10 A · 250 V AC.	675501	71236	82.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Bega 71238 Installationseinsatz Grafit BEGA Installationseinsatz 71238 für den Einbau in BEGA Anschlussssäule 71230 · 71255. Einbaurahmen und Klappdeckel aus Aluminiumguss. Befestigungsschrauben Edelstahl. Schlüsselschalter 1-polig 10 A · 250 V AC. Universal Aus-/Wechselschalter ohne Profil-Zylinder.	675509	71238	221.07€
Bega 71242 Erdstück f.den Innen- & Außenbereich BEGA Erdstück 71242, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Pulverbeschichtet, Farbe Grafit. Erdstücklänge 1050 mm. 2 gegenüberliegende Kabeleinführungen 150 x 50 mm. Anschraubbare Grundplatte ca. 250 x 250 mm.	670912	71242	301.06€
Bega 71243 Aufschraubsockel f.den Innen& Außenbereich BEGA Aufschraubsockel 71243, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461 zum Aufschrauben auf ein Fundament. Pulverbeschichtet, Farbe Grafit. 4 Befestigungslöcher Breite 13,5 mm.	670915	71243	209.68€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: BEGA			
Bega 71246 Erdstück für den Innen- & Außenbereich BEGA Anschlussgehäuse 71246 für die Montage von Bodenaufbauleuchten auf unbefestigte Untergründe. Anschlussgehäuse und Adapterplatte besteht aus Stahl, feuerverzinkt nach EN ISO 1461. 3 Gewindeeinsätze mit Befestigungsschrauben M8 x 25 aus Edelstahl, Teilkreisdurchmesser 132 mm. 3 Gewindeeinsätze mit Befestigungsschrauben M6 x 25 aus Edelstahl, Teilkreisdurchmesser 70 mm.	1053445	71246	98.80€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Bega Gantenbrink			
Bega 71247 Ergänzungsteil Anschlussleitung f.den Innen- & Außen BEGA UniLink Anschlussleitung 71247 mit freiem Leitungsende. 5 m Anschlussleitung X05RN-F FEP 2 x 1 qmm + 1G2,5 qmm mit BEGA UniLink Steckverbindung. Eine Seite mit Kupplung, 3 pol., mit Schutzkappe, Schutzart IP 67. Eine Seite mit freiem Leitungsende zur bauseitigen festen Installation.	670917	71247	42.57€
Bega 71253 Anschlussssäule Grafit BEGA Anschlussssäule 71253, ortsfest. Eingebaute Komponenten: 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 Volt. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. 3 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung max. ø 17 mm. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Abmessungen: 105...	675386	71253	477.58€
Bega 71254 Anschlussssäule Grafit BEGA Anschlussssäule 71254, ortsfest. Eingebaute Komponenten: 1 Schutzkontaktsteckdose 16 A, 250 Volt. Steckertyp F: in Deutschland und Europa verbreitetes System. 1 Universal Aus-/Wechselschalter 1-polig 10 A, 250 V ?. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. 3 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitun...	675387	71254	480.35€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Bega 71255 Anschlussssäule Grafit BEGA Anschlussssäule 71255, ortsfest. Ohne Installationseinsätze für maximal 2 Einsätze. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. 3 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung max. Ø 17 mm. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Abmessungen: 105 x 550 x 165 mm.	675389	71255	314.72Â€
Bega 71256 Ergänzungsteil Anschlussleitung f.den Innen- & Außen BEGA UniLink Anschlussleitung 71256 mit freiem Leitungsende. 0,5 m Anschlussleitung X05RN-F FEP 2 x 1 qmm + 1G2,5 qmm mit BEGA UniLink Steckverbindung. Eine Seite mit Kupplung, 3 pol., mit Schutzkappe, Schutzart IP 67. Eine Seite mit freiem Leitungsende zur bauseitigen festen Installation.	670919	71256	9.21Â€
Bega 71257 Installationseinsatz f.den Innen- & Außenbereich Grafit BEGA Blindabdeckung 71257 für Anschlussäulen ohne Installationseinsätze. Die Blindabdeckung dient dem fachgerechten Verschluss nichtbelegter Einbauöffnungen bei den Anschlussäulen 71 230 und 71 255.	675492	71257	22.57Â€
Bega 71260 Verteilerdose BEGA Verteilerdose 71260 für den Einbau in Boden- und Wandflächen. Zur Installation der Leitungen von Schwimmbadleuchten in Schutzklasse III. Schutzart IP 67. Schutzklasse III. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, elektropoliert. 4 Leitungsverschraubungen, 1 Schlauchanschluss für Weich-PVC-Schutzschlauch Ø 20 x 3 mm. Nach der Montage ist die Verteilerdose mit Vergussmasse zu vergießen. Abmessunge...	675676	71260	250.67Â€
Bega 71261 Traverse f.den Innen- & Außenbereich Grafit BEGA Aufsatztraverse 71261 für die Montage von drei BEGA Scheinwerfern mit Anschlussgewinde G½ auf einem Lichtmast mit Ø 76 mm. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. 2 Anschlussdosen mit Leitungseinführungen für die Verbindung von Scheinwerfer- und Netzanschlussleitung Ø 6-11 mm max. 5 x 2,5 qmm.	675674	71261	288.68Â€
Bega 71261A Traverse f.den Innen- & Außenbereich Silber BEGA Aufsatztraverse 71261A für die Montage von drei BEGA Scheinwerfern mit Anschlussgewinde G½ auf einem Lichtmast mit Ø 76 mm. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Silber. 2 Anschlussdosen mit Leitungseinführungen für die Verbindung von Scheinwerfer- und Netzanschlussleitung Ø 6-11 mm max. 5 x 2,5 qmm.	675675	71261A	288.68Â€
Bega 71262 Luftanschluss BEGA Air Connector 71262 für die Konfiguration und Steuerung von DALI-Betriebsgeräten über eine Mobilfunkverbindung nach NB-IoT Standard. Der Air Connector mit eingebauter DALI-Stromversorgung dient als Schnittstelle zur BEGA Connect Cloud und ermöglicht so das Steuern von DALI-Leuchten oder kompatiblen BEGA DALI-Steuergeräten. Die Konfiguration und Parametrierung erfolgt komfortabel über di...	675378	71262	550.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Bega 71277 Steckdose UniLink Grafit BEGA UniLink Gartensteckdose 71277, ortsveränderlich, für den Einsatz im privaten Bereich. Eingebaute Komponenten: 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 Volt. Steckertyp F: in Deutschland und Europa verbreitetes System. Schutzart IP 44. Gehäuse und Erdspeiß aus Kunststoff (Polyamid), glasfaserverstärkt, Farbe Grafit. Maximale System-Strombelastung: 6 A (1200 W). Integrierte, austauschbare Feins...	675656	71277	279.48Â€
Bega 71279 Blende Grafit BEGA Blende 71279, aufsteckbar, für BEGA Scheinwerfer. Die Blende ist um 360° montierbar und verhindert den seitlichen Einblick aus einer Richtung bis 45°. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Grafit.	675390	71279	46.23Â€
Bega 71280 Blende Grafit BEGA Blende 71280, aufsteckbar, für BEGA Scheinwerfer. Die Blende ist um 360° montierbar und verhindert den seitlichen Einblick aus einer Richtung bis 45°. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Grafit.	675392	71280	48.11Â€
Bega 71289 Streuscheibe BEGA Optischer Filter 71289. Durch Einlegen des optischen Streufilters lässt sich eine bandförmige Lichtstärkeverteilung erzielen.	675657	71289	27.72Â€
Bega 71290 Streuscheibe BEGA Optischer Filter 71290. Durch Einlegen des optischen Streufilters lässt sich eine bandförmige Lichtstärkeverteilung erzielen.	675658	71290	32.37Â€
Bega 71292 Streuscheibe BEGA Optischer Filter 71292. Durch Einlegen des optischen Streufilters lässt sich eine bandförmige Lichtstärkeverteilung erzielen.	675659	71292	55.44Â€
Bega 71303 BugSaver Steuergerät BEGA Steuergerät 71303 für den Einbau in Schalter- und Hohlraumdosens oder in Leuchten der Schutzklasse I. Steuergerät für BEGA BugSaver®-Aufsatzleuchten zur Umschaltung der Farbtemperatur von 3000 K auf 1800 K zum Schutz nachtaktiver Insekten. Zudem kann eine Leistungsreduzierung vorgenommen werden. Die Umschaltung erfolgt wahlweise durch eine geschaltete Steuerphase oder durch virtuelle Mitt...	675417	71303	92.86Â€
Bega 71304 Gerätekasten mit BEGA BugSaver®-Steuergerät im Gerätekasten 71304. Anschlussfertige Baueinheit für den Einbau z. B. in Lichtmaste, Pollerleuchten und Zwischendecken sowie für alle Montagearten außerhalb von Leuchten oder Leuchtengruppen. Steuergerät für BEGA BugSaver®-Aufsatzleuchten zur Umschaltung der Farbtemperatur von 3000 K auf 1800 K zum Schutz nachtaktiver Insekten. Zudem kann eine Leistungsreduzie...	675480	71304	208.40Â€
Bega 71305 Anschlusskasten mit BEGA BugSaver-Steuergerät im Anschlusskasten 71305 für den Einbau in Lichtmaste. Steuergerät für BEGA BugSaver-Leuchten zur Umschaltung der Farbtemperatur von 3000 K auf 1800 K zum Schutz nachtaktiver Insekten. Zudem kann eine Leistungsreduzierung vorgenommen werden. Die Umschaltung erfolgt wahlweise durch eine geschaltete Steuerphase oder durch virtuelle Mitternachtsberechnung. Integrierte DA...	675379	71305	309.38Â€
Bega 71322 Verbindungsleitung BEGA Verlängerungsleitung 71322 für LED-Lichtsystem BEGA UniLink® Play. Gummi-Leitung H05RN-F 3 x 0,75 qmm, Farbe schwarz. Länge 5 m. 1 Stecker, 3 pol., 1 Buchse, 3 pol. Schutzart IP 67.	681378	71322	46.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zubehör - Fassungen: BEGA			
BEGA 71890 Erdstück Unsere Pollerleuchten werden wahlweise auf ein Fundament geschraubt oder mit einem BEGA Erdstück im Erdreich befestigt. Feuerverzinkte Schweißkonstruktion aus Stahl, bestehend aus Grundplatte, Rohrstück und Flanschplatte mit Gewindeeinsätzen aus Edelstahl. Befestigungsschrauben aus Edelstahl für die Verbindung der Leuchten mit dem Erdstück gehören zum Lieferumfang. Verkaufseinheit: 1 ST.	1346554	71890	62.17Â€
BEGA 745 Einbaugehäuse BEGA Einbaugehäuse 70745 für die Montage von Bodeneinbauleuchten. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. ø 30 mm. Abmessungen: Ø 150 x 100 mm. Einbauöffnung Ø 66 mm.	739381	70745	69.30Â€
BEGA BEGA 10407 Einbaugehäuse für 5821+22/ 5921+22/5941/5841 (alte Art.-Nr.:407) BEGA-Einbaugehäuse Nr. 10407, für die Montage der Deckeneinbauleuchte Nr. in Betondecken. Das Einbaugehäuse besteht aus Aluminium. Abmessungen: 170 x 125 mm. Einbauöffnung: 71 mm.	1338914	10407	92.76Â€
BEGA BEGA 10428 Einbaugehäuse (alte Art.-Nr.:428) BEGA Einbaugehäuse 10428 für die Montage von Wandeinbauleuchten in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Aluminium, Farbe Grafit. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. ø 30 mm. Abmessungen: Ø 145 x 150 mm.	1339095	10428	79.60Â€
BEGA BEGA 10454 Einbaugehäuse (alte Art.-Nr.:454) BEGA-Einbaugehäuse Nr. 10454 für den Einbau der Leuchte Nr. in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Hergestellt aus Aluminium und glasfaserverstärktem Kunststoff, Farbe Grafit. Abmessungen: 257 x 60 x 100 mm.	1338536	10454	61.78Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Bega Gantenbrink			
BEGA BEGA 10486 Einbaugehäuse (alte Art.-Nr.:486) BEGA-Einbaugehäuse Nr. 10486, für den Einbau der Einbauleuchte Nr. in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Das Einbaugehäuse besteht aus Aluminium. Farbe Grafit. Abmessungen: 225 x 135 mm. Einbauöffnung Ø 176 mm.	321032	10486	66.53Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: BEGA			
BEGA BEGA 10526 Handsender BEGA Remote Control ONE 10526 mit Wandhalterung. Die Fernsteuerung bietet eine komfortable Bedienung des smarten LED-Lichtsystems BEGA Smart. Sie verfügt über zehn frei programmierbare Tasten, denen eine einzelne Leuchte, Leuchtengruppe, Szene oder Lichtfarbe zugeordnet werden kann. In Verbindung mit dem Smart DALI-Controller (BEGA Ergänzungsteil) können auch DALI-Leuchten und Zigbee-Leuchtmittel...	1332909	10526	135.93Â€
BEGA BEGA 10597 Verbindungsleitung 10m BEGA Verlängerungsleitung 10597 für LED-Lichtsystem BEGA Plug & Play (48 V DC). Gummi-Leitung H05RN-F 3 x 0,75 qmm, Farbe schwarz. Länge 10000 mm. 1 Stecker, 3 pol., 1 Buchse, 3 pol. Schutzart IP 67.	1333183	10597	87.22Â€
BEGA BEGA 10795 Einbaugehäuse (alte Art.-Nr.:795) BEGA Einbaugehäuse 10795 für die Montage von Wandeinbauleuchten in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Aluminium, Farbe Grafit. Abmessungen: 1000 x 51 x 100 mm.	1340045	10795	238.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BEGA BEGA 13108 Deckenverteiler (Limburg BEGA Deckenverteiler 13108 für 2 - 6 Pendelleuchten. Max. Leuchtdurchmesser 130 mm. Metallbaldachin mit Einbrennlackierung. Oberfläche Weiß. Abmessungen Ø 190 x 85 mm.	1346932	13108	392.83€
BEGA BEGA 70162A Einbaugehäuse mit Taster (alte Art.-Nr.:162A) BEGA Einbaugehäuse 70162A mit Installationseinsatz für den Einbau in Maste und Pollerleuchten. Einbaugehäuse können in Rohre mit einem Durchmesser > 82 x 2 mm und in Vierkant-Rohre mit einem Querschnitt von > 80 x 80 x 2 mm eingebaut werden. Erforderliche Einbauöffnung ø 72 mm. Gehäuse besteht aus Aluminiumguss, Farbe Silber. Geräteträger und Klappe aus verstärktem Ultramid-Kunststoff, F...	1316163	70162A	257.50€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Bega Gantenbrink			
BEGA Bega 71224 Rohrschelle f.den InnenAußenbereich Grafit BEGA Rohrschelle mit Anschlussadapter 71224. Für die Montage von Scheinwerfern mit Anschlussadapter an bauseitigen Konstruktionen. Aluminiumguss und Edelstahl. Klemmbereich von ø 30 mm bis ø 82 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	2145082	71224	76.43€
BEGA Bega 71367 Reduziermuffe grafit BEGA Reduziermuffe 71367 ermöglicht die Montage einer Aufsatzleuchte mit 76 mm Mastaufnahme auf einem Lichtmast mit Mastzopfdurchmesser von 60 mm. Aluminiumguss und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Mastzopfdurchmesser 60 mm, Einstecktiefe 58 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	2146002	71367	55.54€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: BEGA			
BEGA Limburg 70027 ZigBee Tastermodul BEGA 70027 Zigbee Tastermodul IP 20 mit integrierter 2,4-GHz-Antenne zur Verwendung im Innenraum und überall dort, wo keine höhere Schutzart erforderlich ist. 4 Eingänge für potenzialfreie Taster. Kann als Router oder Koordinator in Zigbee Netzwerken eingesetzt werden. Spannung 100 - 240 V, 50 / 60 Hz.	1333141	70027	183.74€
BEGA Limburg 70588 ZigBee Smart Home Gat BEGA 70588 Das BEGA Smart Home Gateway bindet Ihre Plug & Play Installation in das lokale Netzwerk ein. Über die kostenlose BEGA Smart Home App lassen sich Leuchten und andere Zigbee-Komponenten steuern und konfigurieren, die mit dem Zigbee-Funkstandard arbeiten. Die BEGA Plug & Play Anlage ist über das Internet von jedem Ort der Welt erreichbar.	1333156	70588	628.16€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Philips			
BN126Z SC Seil-Abhängeset werkzeuglos stufenlos höhenv.36574999 Die CoreLine Lichtleiste erfüllt das CoreLine-Versprechen innovativer, benutzerfreundlicher und hochwertiger Leuchten. Das effiziente Design sorgt für eine schnelle und einfache Installation. Sie ermöglicht die nahtlose Erstellung von Lichtreihen ohne zusätzliches Zubehör. Die CoreLine Lichtleiste bietet eine universelle Lichtverteilung. Es unterstützt eine homogene Beleuchtungsstärke und e...	540649	36574999	13.37€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Zumtobel			
CAR EVO L Q2 FRAME WH Installationsrahmen 60800832 Installationsrahmen (2-fach) dient als Plattform für flexible Kombination zweier LED-Akzentlichtmodule CARDAN evolution L, einfache werkzeuglose Montage des Moduls mittels Einrastmechanismus, Rahmen aus Polycarbonat (PC), glasfaserverstärkt weiß, werkzeuglose Montage mittels Anti-Rutsch-Haltefedern für Deckenstärken 1-25 mm, Deckenausschnitt: 2xDurchmesser 225, Einbautiefe des LED-Akzentlicht...	327063	60800832	127.71Â€
CAR EVO M Q1 FRAME BK Installationsrahmen 60800834 Installationsrahmen (1-fach, quadratisch) dient als Plattform für flexible Kombination des LED-Akzentlichtmoduls CARDAN evolution M, einfache werkzeuglose Montage des Moduls mittels Einrastmechanismus, Rahmen aus Polycarbonat (PC), schwarz, werkzeuglose Montage mittels Anti-Rutsch-Haltefedern für Deckenstärken 1-25 mm, Deckenausschnitt: Durchmesser 145, Einbautiefe des LED-Akzentlichtmoduls: 17...	327064	60800834	37.62Â€
CAR EVO M Q2 FRAME BK Installationsrahmen 60800835 Installationsrahmen (2-fach) dient als Plattform für flexible Kombination zweier LED-Akzentlichtmodule CARDAN evolution M, einfache werkzeuglose Montage der Module mittels Einrastmechanismus, Rahmen aus Polycarbonat (PC), schwarz, werkzeuglose Montage mittels Anti-Rutsch-Haltefedern für Deckenstärken 1-25 mm, Deckenausschnitt: 2x Durchmesser 145, Einbautiefe der LED-Akzentlichtmodule: 170 mm, A...	327065	60800835	93.06Â€
CAR EVO M Q3 FRAME BK Installationsrahmen 60800836 Installationsrahmen (3-fach) dient als Plattform für flexible Kombination zweier LED-Akzentlichtmodule CARDAN evolution M, einfache werkzeuglose Montage der Module mittels Einrastmechanismus, Rahmen aus Polycarbonat (PC), schwarz, werkzeuglose Montage mittels Anti-Rutsch-Haltefedern für Deckenstärken 1-25 mm, Deckenausschnitt: 3x Durchmesser 145, Einbautiefe der LED-Akzentlichtmodule: 170 mm, A...	327066	60800836	114.84Â€
CAR EVO M Q3 FRAME WH Installationsrahmen 60800829 Installationsrahmen (3-fach) dient als Plattform für flexible Kombination zweier LED-Akzentlichtmodule CARDAN evolution M, einfache werkzeuglose Montage der Module mittels Einrastmechanismus, Rahmen aus Polycarbonat (PC), weiß, werkzeuglose Montage mittels Anti-Rutsch-Haltefedern für Deckenstärken 1-25 mm, Deckenausschnitt: 3x Durchmesser 145, Einbautiefe der LED-Akzentlichtmodule: 170 mm, Au?...	692460	60800829	107.91Â€
CAR EVO M R1 RING BK Installationsring 60800833 Installationsring (1-fach) dient als Plattform für flexible Kombination des LED-Akzentlichtmoduls CARDAN evolution M, einfache werkzeuglose Montage des Moduls mittels Einrastmechanismus, Ring aus Polycarbonat (PC), schwarz, werkzeuglose Montage mittels Anti-Rutsch-Haltefedern für Deckenstärken 1-25 mm, Deckenausschnitt: Durchmesser 145, Einbautiefe des LED-Akzentlichtmoduls: 170 mm, Außenabmes...	327067	60800833	37.62Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: CEAG			
Ceag cable suspension Seilmontageset für Exit Cube 33x22 LED 40071353443 Seilabhängung für Leuchtentyp Exit Cube 33x22 LED. 4 Deckenmontagehülsen und Seile. Abhänghöhe stufenlos einstellbar (max. 1,5m). Art des Zubehörs: Seilabhängung Farbe: Silber Werkstoff: Stahl	672248	40071353443	88.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CEAG FT2SE-LO Symmetrischer Optik für FlexiTech SE FT2SE-LO Symmetrischer Optik und Blendschutz für FlexiTech SE	1910179	FT2SE-LO	27.08Â€
Ceag PICTOGRAM ATLANTIC LED S - ISO - A Einlegepiktogramm PR für A 155-000-011 Einlegepiktogramm Pfeil rechts gem. ISO 7010 für Leuchtentyp Atlantic LED S. Ausführung: Einlegeblatt/-platte Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg Doppelseitig: Nein	1335643	155-000-011	9.86Â€
CEAG RECESSED BASE CrystalWay Einbaurahmen einfach LUM10562 CrystalWay Einbaurahmen einfach, für Deckeneinbau, 30m	1770677	LUM10562	41.74Â€
CEAG RECESSED BASE WITH COVER CrystalWay 20m Einbaurahmen mit Blende LUM10563 CrystalWay Einbaurahmen mit Blende, für Deckeneinbau, 20m	1425824	LUM10563	41.74Â€
CEAG RECESSED BASE WITH COVER CrystalWay Einbaurahmen mit Blende LUM10564 CrystalWay Einbaurahmen mit Blende, für Deckeneinbau, 30m	1770646	LUM10564	46.53Â€
CEAG Style II Schnellmontagesatz für Style CG-S Zubehör für Leuchtentyp Style CG-S. Schnellmontagesatz mit Klemmen und optionalen Abstandshaltern. Art des Zubehörs: Befestigungssatz Farbe: grau Werkstoff: Kunststoff	1991314	40071356826	20.62Â€
Ceag WIRE SUSPENSION KIT CrystalWay 20m & 30m Seilabhängungs-Setv LUM10560 Seilabhängungs-Set für CrystalWay-Leuchten 20m bzw. 30m Ausführung	1425823	LUM10560	79.30Â€
CGLine+ Web Kompakt-Controller CTR160CGL2KS CGLine+ Web Compact Controller zur zentralen Überwachung und Steuerung von bis zu 160 Leuchten (2 Stränge mit jeweils 80 Leuchten). 3,5-Zoll-Display und Tastatur.	671641	CTR160CGL2KS	1525.49Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Zumtobel			
CR2PL CEILING MOUNTING L Deckenbefestigung 22171569 Der Deckendirektausleger ist eine Montageoption, die es ermöglicht, die Leuchte durch einen innovativen Einrastmechanismus sehr schnell und sehr nah an der Decke zu montieren. Ballwurfsicher zertifiziert für die Deckenmontage in Kombination mit CRAFT II plus.	672438	22171569	83.16Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Pollmann			
Deckenrosette weiß mit Schraubdeckel LDV/D 70 WS Lampen-Deckenverteilerdosen mit Deckel, Kunststoff 1 Verteilerdose, 1 Zugentlastung, 2 Holzschrauben Verkaufseinheit: 1 ST.	1244338	3400204	1.84Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Zumtobel			
DIAMO MD GIMBAL FRAME Q1 WH WH Installationsrahmen 60200113 Installationsrahmen (1-fach) mit Abdeckrahmen, dient als Plattform für flexible Kombination der LED-Lichtmodule DIAMO MD, der Rahmen ermöglicht dem eingebauten Lichtmodul die Funktionalität: drehbar (180°) und kippbar (2x20°, SP/FL/VFL), einfache werkzeuglose Montage des LED-Lichtmoduls in den Installationsrahmen mittels CLIX-Technik, Rahmen aus Polycarbonat (PC), weiß, werkzeuglose Deckenmo...	330089	60200113	55.44Â€
DIAMO MD GIMBAL FRAME Q2 BK BK Installationsrahmen 60200120 Installationsrahmen (2-fach) mit Abdeckrahmen, dient als Plattform für flexible Kombination der LED-Lichtmodule DIAMO MD, der Rahmen ermöglicht den eingebauten Lichtmodulen die Funktionalität: drehbar (180°) und kippbar (2x20°, SP/FL/VFL), einfache werkzeuglose Montage der LED-Lichtmodule in den Installationsrahmen mittels CLIX-Technik, Rahmen aus Polycarbonat (PC), schwarz, werkzeuglose Deck...	330090	60200120	90.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIAMO MD GIMBAL FRAME Q2 WH WH Installationsrahmen 60200114 Installationsrahmen (2-fach) mit Abdeckrahmen, dient als Plattform für flexible Kombination der LED-Lichtmodule DIAMO MD, der Rahmen ermöglicht den eingebauten Lichtmodulen die Funktionalität: drehbar (180°) und kippbar (2x20°, SP/FL/VFL), einfache werkzeuglose Montage der LED-Lichtmodule in den Installationsrahmen mittels CLIX-Technik, Rahmen aus Polycarbonat (PC), weiß, werkzeuglose Decken...	330091	60200114	90.09€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: DOTLUX			
DOTLUX 1930 Adapter E40 Sockel auf E27 Fassung Mit diesem Adapter können auch E27-Leuchtmittel (Artikel-Nr 1666) eingesetzt werden.	326598	1930	6.92€
DOTLUX 3193-1 Ausleger 50cm weiß Wandhalterung f.Baustrahler 10-50W Wandhalterung 50 cm Länge Empfohlen für LED Baustrahler/Fluter	326602	3193-1	34.55€
DOTLUX 3304 Abhängeseil 4,0m f.LED-Pendelleuchte OFFICE Abhängeseil für Pendelleuchte OFFICE 4m ohne Stromkabel Verkaufseinheit: 1 ST.	700096	3304-Abhängeseil4m	25.94€
DOTLUX 4263 Winkeladapter HALLprotect 2Stück Einstellbare Montageklammer zur flexiblen Wand-und Deckenmontage der HALLprotect	330235	4263	19.79€
DOTLUX 4968 Betonanker Edelstahl einstellbare Montagehöhe f.Pollerleuchte Betonanker, Edelstahl einstellbare Montagehöhe für LED-Solar-Pollerleuchten FLASHground und LED-Pollerleuchten CONEGround, FLASHground und WAY Set bestehend aus: Platte mit Befestigungslöchern passend für die Pollerleuchten FLASHground, WAY und CONEGround (Maße: 210 x 75 mm) 4 Erdanker (Länge: 175 mm) Schrauben, Muttern und Beilagscheiben zur Befestigung der Pollerleuchten	666178	4968	39.50€
DOTLUX 5204 Abhängeset f.LED-Leuchte DISCugr Ø600mm +Ø800mm 5201-0FW090 Um die DOTLUX DISCugr als Pendelleuchte zu nutzen, wird dieses Abhängeset benötigt Diese Version ist nur kompatibel mit der 600mm und 800mm Ausführung der DISCugr DOTLUX Nr. 5201-0FW090/5202-0FW090	673653	5204	74.15€
DOTLUX 5226 Aufbaurahmen f.Deckenmontage 620x620x70mm LED-Backlight -Panele Aufbaurahmen für 620 mm LED-Panels in Betondecken, Holzdecken und Trockenbaudecken Einbauöffnung: 620 x 620 x 70mm Die glatte Oberfläche sorgt für eine blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung Kompatibel mit Skylight Motivplatten Verkaufseinheit: 1 ST.	834605	5226	54.35€
DOTLUX 5244 Erdspiess f. LED-Pollerleuch WAY u.CONEGround Erdspiess für Dotlux LED Pollerleuchte WAY und CONEGround	680275	5244	29.69€
DOTLUX 6033 Montageset Seilabhängung 1m inkl. Deckenbefestigung SOFTEDGE Montageset vertikale Abhängung inklusive 1m Stahlseil für LED-Anbauleuchte SOFTEDGE	683054	6033	19.79€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Schuch			
DV/NS NYM5 167.G2 Durchgangsverdra Elektrisches Zubehör, Durchgangsverdrahtung Nachrüstsatz für vereinfachte Durchgangsverdrahtungen mit NYM-Leitungen, 5-polig, für 167 ... G2, EAN/GTIN:4041254372464	677563	118310045	8.91€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Erco-Leuchten			
Erco 1-Phasen-DALI-Kupplung 79243.000 weiß Weiß Kunststoff. Durchverdrahtung. Einspeisung möglich. ENEC10, VDE	536136	1079243000	31.98€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ERCO 1012530000 Drahtseilabhngung 12530.000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1054597	1012530000	19.70��
ERCO 1012531000 Drahtseilabhngung 12531.000 Verkaufseinheit: 1 ST.	699493	1012531000	19.70��
ERCO 1012535000 Drahtseilabhngung Verkaufseinheit: 1 ST.	1599041	1012535000	19.70��
ERCO 1013910000 Einspeisung Verkaufseinheit: 1 ST.	1925671	1013910000	15.05��
ERCO 1013915000 Kupplung Verkaufseinheit: 1 ST.	1925672	1013915000	6.44��
ERCO 1013938000 Endplatte Verkaufseinheit: 1 ST.	1925673	1013938000	1.68��
ERCO 1013941000 Multiflex-Verbinder Verkaufseinheit: 1 ST.	1925674	1013941000	26.73��
Erco 1033296000 Befestigungsset Montage 3 Befestigungswinkel Edelstahl 33296.000 Montage in Hohlbden. 3 Befestigungswinkel: Edelstahl. Klemmbereich 11-46mm. Belastung 20kN. Bodenausschnitt: Gr�e 3: � 164mm Gr�e 4: � 193mm Verkaufseinheit: 1 ST.	515945	1033296000	67.91��
ERCO 1035719000 Erdspie� 35719.000 Verkaufseinheit: 1 ST.	699505	1035719000	105.41��
Erco 1070684000 Snoot wei� Kunststoff 70684.000 Wei� Kunststoff. Verkaufseinheit: 1 ST.	515992	1070684000	46.62��
ERCO 1074389000 Snoot 74389.000 Wei� Kunststoff. Verkaufseinheit: 1 ST.	689170	1074389000	25.34��
Erco 1082935000 Einbauring 82935.000 Zum bndigen Einbau fr Leuchten mit Deckenausschnitt �104mm. Kunststoff, wei� (RAL9002). Befestigung fr Deckenstrken 12,5-25mm. Die Einbautiefe der Leuchte erhht sich um 2mm. Einbautiefe 36mm Deckenausschnitt � 108mm Gewicht 0,10kg Verkaufseinheit: 1 ST.	687048	1082935000	20.27��
Erco 1082937000 Einbauring 82937.000 Zum bndigen Einbau fr Leuchten mit Deckenausschnitt �168mm. Kunststoff, wei� (RAL9002). Befestigung fr Deckenstrken 12,5-25mm. Die Einbautiefe der Leuchte erhht sich um 2mm. Einbautiefe 48mm Deckenausschnitt � 172mm Gewicht 0,15kg Verkaufseinheit: 1 ST.	687050	1082937000	33.44��
ERCO 1086133000 Einbauring Verkaufseinheit: 1 ST.	1925680	1086133000	51.68��
ERCO 1087152000 Einbaurahmen 87152.000 Zum bndigen Einbau fr Leuchten mit Deckenausschnitt 108x50mm. Kunststoff, wei� (RAL9002). Befestigung fr Deckenstrken 12,5-25mm. Die Einbautiefe der Leuchte erhht sich um 2mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	689177	1087152000	20.27��
Erco 1087153000 Einbaurahmen 87153.000 Zum bndigen Einbau fr Leuchten mit Deckenausschnitt 198x50mm. Kunststoff, wei� (RAL9002). Befestigung fr Deckenstrken 12,5-25mm. Die Einbautiefe der Leuchte erhht sich um 2mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	689178	1087153000	25.34��
ERCO 1087154000 Einbaurahmen 87154.000 Zum bndigen Einbau fr Leuchten mit Deckenausschnitt 378x50mm. Kunststoff, wei� (RAL9002). Befestigung fr Deckenstrken 12,5-25mm. Die Einbautiefe der Leuchte erhht sich um 2mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	689179	1087154000	33.44��

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ERCO 1087545000 Montagerahmen 87545000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1909585	1087545000	38.51Â€
ERCO 1088236000 Aufhängung für Betriebsgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1909586	1088236000	12.87Â€
ERCO 1088290000 KONTERRING 88290.000 Verkaufseinheit: 1 ST.	691769	1088290000	59.80Â€
Erco 12445000 Pendelrohr schwarz Schwarz Pendelrohr: Metall, pulverbeschichtet. D13mm, L 1040mm. Baldachin: Kunststoff. D64mm, H 73mm. Belastung 20kg.	752086	1012445000	28.71Â€
Erco 12671000 Drahtseilabhängung Drahtseil: D1,50mm, L 2500mm. Befestigungshülse: Metall. Baldachin: Kunststoff, weiß. D105mm, H 43mm. Leitungseinführung für 5x1,5mmq Mantelleitung oder Wendelleitung. Zugentlastung. Anschlussklemme. Belastung 20kg.	507330	1012671000	48.90Â€
Erco 13861000 Hi-trac Einspeisungsgehäus Aluminiumguss m.Kunststoffabdeckung Silber Aluminiumguss mit Kunststoffabdeckung. Einspeisung und Durchverdrahtung separat bestellen. Abhängung möglich. Gewicht 0,25kg ENEC10, VDE Verkaufseinheit: 1 ST.	515931	1013861000	21.29Â€
Erco 13871000 Hi-trac Eckverbinder si mit Kunststoffabdeckung Silber Aluminiumguss mit Kunststoffabdeckung. Einspeisung und Durchverdrahtung separat bestellen. Abhängung möglich. Gewicht 0,30kg ENEC10, VDE Verkaufseinheit: 1 ST.	515934	1013871000	31.48Â€
Erco 13875000 Hi-trac T-Verbinder weiß mit Kunststoffabdeckung Weiß Aluminiumguss mit Kunststoffabdeckung. Einspeisung und Durchverdrahtung separat bestellen. Abhängung möglich. Gewicht 0,40kg ENEC10, VDE Verkaufseinheit: 1 ST.	515936	1013875000	39.30Â€
Erco 13886000 Hi-trac Endplatte silber Gewicht 0,02kg Silber Kunststoff. Gewicht 0,02kg ENEC10, VDE Verkaufseinheit: 1 ST.	515938	1013886000	2.57Â€
Erco 3-Ph-DALI-Einspeisung 79240.000 Weiß Kunststoff. Schutzleiter rechts. ENEC10, VDE	344457	1079240000	29.60Â€
Erco 33524000 Betoneinbaugehäuse Metall, feuerverzinkt. 2 Leitungseinführungen. Empfohlene Körnung der Betonzuschlagstoffe 0-8mm. Einbaukassette separat bestellen. Gewicht 3,50kg Verkaufseinheit: 1 ST.	500078	1033524000	143.92Â€
Erco 33525000 Einbaukassette für Betoneinbaugehäuse und Einbaugehäuse. Metall, grahit m pulverbeschichtet. 2 Leitungseinführungen. Betoneinbaugehäuse oder Einbaugehäuse separat bestellen. Gewicht 0,39kg Verkaufseinheit: 1 ST.	500082	1033525000	128.71Â€
Erco 33959000 Vergussmuffe für Kabeldurchmesser 8-23mm. Kunststoffschalen, 2Komponenten PUR-Gießharz. L 150mm, B 70mm, H 46mm.	858563	1033959000	69.94Â€
Erco 33975000 Erdstück graphit für 34963/962.00 Metall, feuerverzinkt. Leitungseinführung. Gewicht 1,75kg	483783	1033975000	128.71Â€
Erco 33979000 Betonanker Montageplatte mit Gewindestangen und Befestigungsschrauben. Montage der Einzelteile muss bauseits erfolgen. Gewicht 0,25kg Verkaufseinheit: 1 ST.	500083	1033979000	66.89Â€
ERCO 33981000 Betonanker Montageplatte mit Gewindestangen und Befestigungsschrauben. Montage der Einzelteile muss bauseits erfolgen. Gewicht 0,76kg	804437	1033981000	92.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Erco 33982000 Montageplatte rund Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, No-Rinse oberflächenbehandelt. Graphit m 2fach pulverbeschichtet. Gewicht 1,70kg	648264	1033982000	160.14Â€
Erco 82936.000 Einbauring 82936.000 Zum bündigen Einbau für Leuchten mit Deckenausschnitt ø131mm. Kunststoff, weiß (RAL9002). Befestigung für Deckenstärken 12,5-25mm. Die Einbautiefe der Leuchte erhöht sich um 2mm. Einbautiefe 36mm Deckenausschnitt ø 137mm Gewicht 0,10kg Verkaufseinheit: 1 ST.	687049	1082936000	25.34Â€
Erco Abdeckring 83980.000 für grossen Deckenausschnitt Metall, weiß. Zum Kaschieren zu großer Deckenausschnitte. Bei Bestellung Innen- und Außendurchmesser angeben.	754660	1083980000	42.56Â€
Erco Abhängung 79500.000 Zubehör Strahler Metall, verzinkt. Die Abhängung kann nachträglich von oben in die ERCO Stromschiene eingesetzt werden. Belastung 15kg. L 30mm, H 47mm.	680963	1079500000	5.25Â€
Erco Anschlußdose 34974.000 mit 4 Kabeleinführungen 7-25mm. Kunststoff. D102mm, L 305mm. IP68 3m Gewicht 0,47kg	980593	1034974000	103.38Â€
Erco befestigungsklammer 79503.000 für Stromschiene Federstahl, verzinkt. Belastung 20kg. L 33mm. Deckenabstand 14mm.	955330	1079503000	4.26Â€
Erco Befestigungsknebel 78633.000 zur Befestigung von Stromschienen im Einputzprofil.	316806	1078633000	6.73Â€
Erco Dekohaken 79527.000 Zubehör Strahler Kunststoff/Stahl Kunststoff/Stahl. Belastung 10kg. L 67mm.	593128	1079527000	3.31Â€
Erco montageteil 78670.000 Schwarz für Abhängungen an Stromschiene. Metall.	100464	1078670000	11.92Â€
Erco Montageteil 79528.000 mit M4-Gewindestift und zwei Muttern mit M4-Gewindestift und zwei Muttern. Kunststoff/Stahl. Belastung 10kg. L 55mm.	827708	1079528000	3.37Â€
Erco Montageteil 79530.000 für M5-Schrauben, mit Haltefeder. Aluminiumguss. Belastung 10kg.	399856	1079530000	6.52Â€
Erco Montageteil 79551.000 weiss für 3-Ph-Stromschienen Weiß für Abhängung an Einspeisung. Metall.	252619	1079551000	19.01Â€
Erco Montageteil 79561.000 weiss für 3-Ph-Stromschienen Weiß für Abhängung am Eckverbinder. Metall.	526911	1079561000	25.94Â€
Erco Montageteil 79566.000 weiss für 3-PH-Stromschienen Weiß für Abhängung am T-Verbinder. Metall.	632441	1079566000	33.86Â€
Erco Multiflex-Kupplung 79331.000 schwarz für 3-Ph-Stromschiene Schwarz Kunststoff. Einspeisung möglich. Durchverdrahtung. ENEC10, VDE	508581	1079331000	72.37Â€
Erco Nutenfüllprofil 79548.000 weiß für Stromschiene L=8m Weiße StromschienenabdeckungBeliebig zuschneidbarGesamtlänge 8 MeterAuf Wunsch auch MeterwareFragen Sie in unserem Vertrieb nach	445487	0879548000	26.82Â€
Erco Stossstellenverbinder 79504.000 Zubehör Strahler Alu eloxiert Mit zwei Schrauben. Aluminium, eloxiert. Belastung 30kg. L 50mm, H 26mm.	706194	1079504000	6.44Â€
Erco Stossstellenverbinder 79515.000 mechanische Brücke zur Verbindung von Einputzprofilen.	544847	1079515000	13.56Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: SITECO			
Erdstück für CL Poller 30/60 CL Pollerleuchte Zubehör 5AA40007X Zubehör Gehäuse, für CL POLLER 60, CL POLLER 30, Erdstück, zylindrisch, aus Stahl, verzinkt, Länge: 250 mm	301626	5AA40007X	192.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Erdstück für CL Poller 90/120 CL Pollerleuchte Zubehör 5AA40006X Zubehör Gehäuse, für CL POLLER 120, CL POLLER 90, Erdstück, zylindrisch, aus Stahl, verzinkt, Länge: 500 mm	301627	5AA40006X	202.95Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Erico			
ERICO CHK22K CHK Knotenkette 30m-Box 400 N Load 385860 Verkaufseinheit: 1 ST.	2116234	385860	60.64Â€
ERICO CHK25K CHK Knotenkette 30m-Box 500 N Load 385870 Verkaufseinheit: 1 ST.	2116235	385870	70.56Â€
ERICO CHK27K CHK Knotenkette 30m-Box 700 N Load 385880 Verkaufseinheit: 1 ST.	2116236	385880	84.55Â€
ERICO CHK30K CHK Knotenkette 30m-Box 900 N Load 385890 Verkaufseinheit: 1 ST.	2116237	385890	90.96Â€
ERICO CHK32K CHK Knotenkette 25m-Box 1.200 N Load 385900 Verkaufseinheit: 1 ST.	2116238	385900	84.07Â€
ERICO CHN13K CHN Rundstahlkette Stahl EG 30m 200 N Load 386780 Verkaufseinheit: 1 ST.	2116240	386780	90.96Â€
ERICO CHN15K CHN Rundstahlkette Stahl EG 30m-Box 300 N Load 385910 Verkaufseinheit: 1 ST.	840190	385910	100.29Â€
ERICO CHN15KS4 CHN Rundstahlkette S304 30m 300 N Load 591500 Verkaufseinheit: 1 ST.	2116247	591500	410.50Â€
ERICO CHN17K CHN Rundstahlkette Stahl EG 30m-Box 400 N Load 385920 Verkaufseinheit: 1 ST.	2116239	385920	120.12Â€
ERICO CHN17KS4 CHN Rundstahlkette S304 30m 400 N Load 591510 Verkaufseinheit: 1 ST.	2116248	591510	590.67Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Zumtobel			
Fliegengitter 20 928 518, RC 1/40 TC M6 Zubehör Fliegenschutz Type: 2 92858 Verkaufseinheit:ST.	828709	20928518	19.44Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: CEAG			
FT2-RKC Einputzrahmen f.FlexiTech SE u.FlexiTech ED FT2-RKC Einputzrahmen für FlexiTech SE und FlexiTech ED Verkaufseinheit: 1 ST.	540684	FT2-RKC	41.74Â€
FT2-WG Ballschutzkorb f.FlexiTech SE u.FlexiTech ED FT2-WG Schutzkorb (falls Prüfzeugnis gefordert bitte 40071348370 anbieten!), kompatibel mit FlexiTech SE, ED, EW 12m, EW 20m und FT1SU (338 x 166 x 98 mm) Verkaufseinheit: 1 ST.	874385	FT2-WG	41.74Â€
GHG8701914R0005 Zubehör f.Sicherh.Rettungszeichenleuchten für Zone 1/22 Verkaufseinheit: 1 ST.	665404	GHG8701914R0005	85.24Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Vossloh-Schwabe			
Houben 100041 Fassung E14 Pr. weiß glatt M10x1 Gewinde E14-Fassungen, dreiteilig Glattmantel,mAntelsperre, schwarzmAterial: PET GF, T190, Nennwert: 2/250 Buchsenklemmen: 0,5-2,5qmm eingeformtes Gewinde: M10x1 Gewicht: 23g Typ: 54000, Ausführung: Edisonfassung, Nippelgewinde: M10x1, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Fassung: E14, Werkstoff: Kunststoff, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	461467	100041	2.53Â€
Houben 100042 Fassung E14 Pr. gold glatt M10x1 Gewinde E14-Fassungen, dreiteilig Glattmantel,mAntelsperre, schwarzmAterial: PET GF, T190, Nennwert: 2/250 Buchsenklemmen: 0,5-2,5qmm eingeformtes Gewinde: M10x1 Gewicht: 23g Typ: 54000, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Nippelgewinde: M10x1, Ausführung: Edisonfassung, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: E14, Farbe: Messing, Mit Starteraufnahme: Nein	301780	100042	2.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 100043 Fassung E14 Pr. schwarz Außengewinde M10x1 E14-Fassungen, dreiteilig Außengewindemantel 28x2 IEC 399mAntelsperre, weißMaterial: PET GF, T190, Nennwert: 2/250 Buchsenklemmen: 0,5-2,5qmm eingeformtes Gewinde: M10x1 Gewicht: 23g Typ: 54100, Ausführung: Edisonfassung Nippelgewinde: M10x1 Befestigungsart: Schraubbefestigung Farbe: schwarz, Fassung: E14 Werkstoff: Kunststoff Mit Starteraufnahme: Nein	211898	100043	2.42Â€
Houben 100046 Fassung E27 Pr. schwarz glatt M10x1 eingeformtes Gewinde E27-Fassungen, dreiteilig Glattmantel,mAntelsperrematerial: PET GF, T190, Nennwert: 4/250 Buchsenklemmen: 0,5-2,5qmm eingeformtes Gewinde: M10x1 Gewicht: 34g Typ: 52800 schwarz Farbe: schwarz Fassung: E27 Werkstoff: Kunststoff Nippelgewinde: M10x1 Ausführung: Edisonfassung Befestigungsart: Schraubbefestigung, Mit Starteraufnahme: Nein	450644	100046	2.90Â€
Houben 100048 Fassung E27 Pr. messingfarben glatt M10x1 Gewinde E27-Fassungen, dreiteilig Glattmantel,mAntelsperrematerial: PET GF, T190, Nennwert: 4/250 Buchsenklemmen: 0,5-2,5qmm Nippelgewinde: M10x1 Gewicht: 34g Typ: 52800 messingfarben, Ausführung: Edisonfassung, Nippelgewinde: M10x1, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Fassung: E27, Farbe: Messing, Werkstoff: Kunststoff, Mit Starteraufnahme: Nein	1324204	100048	3.25Â€
Houben 100050 Fassung E27 Pr. weiß Außengewinde M10x1 eingeformtes Gewinde E27-Fassungen, dreiteilig Außengewindemantel 40x2,5 IEC 399mAntelsperre, weißMaterial: PET GF, T190, Nennwert: 4/250 Buchsenklemmen: 0,5-2,5qmm eingeformtes Gewinde: M10x1 Gewicht: 34g Typ: 52900, Ausführung: Edisonfassung Nippelgewinde: M10x1 Befestigungsart: Schraubbefestigung Fassung: E27, Werkstoff: Kunststoff Farbe: weiß Mit Starteraufnahme: Nein	1324203	100050	3.52Â€
Houben 100096 Fassung Fc2 Keramik beige 300mm starre Befestigung Fc2-Fassung Gehäuse: Keramik, T250 Nennwert: 10/250/5kV, Kontakte: Ni Leitung: Cu vz, feindrähtig 1qmm, Si-Isolationmax. D3,6mm, Länge: 300mm Befestigungsschrauben M4, unverlierbar Gewicht: 102g starre Befestigung Typ: 02574 Bei der Verwendung von Fassungen für Lampen mit Zündimpulsenmax.20kV ist der Leuchtenhersteller für die Einhaltung von Kriech- und Luftstrecken verantwortlich. Werkstoff...	286007	100096	31.09Â€
Houben 100098 Fassung Fc2 Keramik beige 300mm bewegliche Befestigung für 533173 Fc2-Fassung Gehäuse: Keramik, T250 Nennwert: 10/250/5kV, Kontakte: Ni Leitung: Cu vz, feindrähtig 1qmm, Si-Isolationmax. D3,6mm, Länge: 300mm Befestigungsschrauben M4, unverlierbar Gewicht: 102g bewegliche Befestigung Typ 02575 Bei der Verwendung von Fassungen für Lampen mit Zündimpulsenmax. 20kV ist der Leuchtenhersteller für die Einhaltung von Kriech- und Luftstrecken verantwortlich. Werks...	356327	100098	31.09Â€
Houben 100125 Halteringe weiß für E14 für Thermoplast Durchmesser 43 mm E 27 ThermoplasfassungenNennwert 4/250, BuchsenklemmenSchraubringe ThermoplastE 14 Ø, 43,0 mm Höhe 15 mmFarbe: weißTyp: 100125	412217	100125	0.66Â€
Houben 100161 Kerzenhülse E14 65mm Tropfen weiß Kunststoff Kerzenhülsen für E14-KerzenfassungenMaterial: Kunststoff, weiß Höhe: 65mm Gewicht: 6,5g Typ: 05310 mit Tropfen, Ausführung: Edisonfassung, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: E14, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	533192	100161	1.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 100162 Kerzenhülse E14 85mm Tropfen weiß Kunststoff weiß Kerzenhülsen für E14-KerzenfassungenMaterial: Kunststoff, weiß Höhe: 85mm Gewicht: 7,5g Typ: 05311 mit Tropfen Ausführung: Edisonfassung Werkstoff: Kunststoff Fassung: E14 Mit Starteraufnahme: Nein Farbe: weiß	129894	100162	1.28Â€
Houben 100164 Kerzenhülse E14 100mm Tropfen weiß Kunststoff weiß Kerzenhülsen für E14-KerzenfassungenMaterial: Kunststoff, weiß Höhe: 100mm Gewicht: 8g Typ: 05312 mit Tropfen, Ausführung: Edisonfassung, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: E14, Mit Starteraufnahme: Nein, Farbe: weiß	644663	100164	1.28Â€
Houben 100166 Kerzenhülse E14 85mm Kunststoff weiß ohne Tropfen Kerzenhülsen für E14-KerzenfassungenMaterial: Kunststoff, weiß Höhe: 85mm Gewicht: 7,5g Typ: 05314 ohne Tropfen Werkstoff: Kunststoff Fassung: E14 Ausführung: Edisonfassung Mit Starteraufnahme: Nein Farbe: weiß	797552	100166	1.28Â€
Houben 100168 Kerzenhülse E14 100mm Kunststoff weiß ohne Tropfen Kerzenhülsen für E14-KerzenfassungenMaterial: Kunststoff, weiß Höhe: 100mm Gewicht: 8g Typ: 05315 ohne Tropfen Ausführung: Edisonfassung Fassung: E14 Werkstoff: Kunststoff Farbe: weiß Mit Starteraufnahme: Nein	864379	100168	0.92Â€
Houben 100194 Ring E14 d:13mm Metall verzinkt Schraubringe Metalle 14 Ø, 40,0 mm, Höhe 12,5 mmFarbe: chromfarbenTyp: 100194	119834	100194	1.91Â€
Houben 100196 Metall Schraubring E14 messingfarben H=12,5 D=40 mm Schraubringe Metalle 14 Ø, 40,0 mm, Höhe 12,5 mmFarbe: messingfarbenTyp: 100196	975126	100196	1.96Â€
Houben 100217 Metall Schraubring E27 chromfarben für Metallfassung D=54 mm Schraubringe Metalle 27 Ø, 54,0 mm, Höhe 14,0 mmFarbe: chromfarbenTyp: 100217	290418	100217	1.27Â€
Houben 100219 Metall Schraubring E27 messingfarben H=14 D=54 mm Schraubringe Metalle 27 Ø, 54,0 mm, Höhe 14,0 mmFarbe: messingfarbenTyp: 100219	104996	100219	1.35Â€
Houben 100270 Kunststoff Schraubring E27 weiß für Thermoplast Fassung D=55 mm E 27 ThermoplastfassungenNennwert 4/250, BuchsenklemmenSchraubringe ThermoplastE 27 Ø, 55,0 mm Höhe 15 mmFarbe: weißTyp: 100270	907832	100270	36.00Â€
Houben 100305 Durchsteck-/Aufbaufassung G5 für T5 (T16)Lampen G 5 Durchsteck- und Aufbaufassungseitl. Rastrasen, Steckklemmen, Befestigungsfuß mit Schlitz zum AnschraubenFarbe: weißTyp: 100305	623707	100305	2.43Â€
Houben 100310 Fassung G5 Pr. weiß Einbau G5-Einbaufassung Gehäuse: PC, weiß, T110 Nennwert: 2/500 Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1,2mm Gewicht: 2,6g Typ: 09205 Mit Starteraufnahme: Nein Werkstoff: Kunststoff, Ausführung: Einbaufassung Befestigungsart: Steckbefestigung Fassung: G5 Farbe: weiß	804320	100310	2.25Â€
Houben 100315 Starterfassung weiß Schraubklemmen 0,5-1qmm StarterfassungenFür Starter nach DIN, Schraubenklemmen, Durchgangslöcher für Schrauben M3 u. M4Typ: 100315	607685	100315	2.65Â€
Houben 100384 Fassung G13 Pr. weiß 38mm Anschraubfuß Staubdeckel G 13 Fassungen, Schutzgrad IP67 / IP54Staub und Wasserdicht, für Leuchten der Schutzklasse I oder II. Steckklemmen, weiß, federnder Längenausgleich, Silikondichtungmit AnschraubfußAusführung: T 12 (38 mm)Typ: 100384	913313	100384	12.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 100387 Fassung G13 IP67 für 26mm Lampen mit Anschraubfuß M4 Löcher G 13 Fassungen, Schutzgrad IP67 / IP54Staub und Wasserdicht, für Leuchten der Schutzklasse I oder II. Steckklemmen, weiß, federnder Längenausgleich, Silikondichtungmit AnschraubfußAusführung: T 8 (26 mm)Typ: 100387	796801	100387	11.10Â€
Houben 100427 Schraubring E14 Stahl glanzverz msfarben m.Flansch u.Korbfeder Ausführung: Edisonfassung, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Fassung: E14, Farbe: Chrom, Werkstoff: Stahl, Mit Starteraufnahme: Nein	298027	100427	2.86Â€
Houben 100442 Lampenhalter für D=26 mm Stahl verzinkt mit Durchgangsloch M3,5 Fassungen für KompaktleuchtstofflampenLampenhalter für T-LampenStahl glanzverzinkt Durchgangsloch Schraube M4 / M3,5Ausführung: T 8 (26 mm)Typ: 100442	498774	100442	0.81Â€
Houben 100444 Federstahlklammern Stahl glanzverzinkt 38mm Rohr Fassungen für KompaktleuchtstofflampenLampenhalter für T-LampenStahl glanzverzinkt Durchgangsloch Schraube M4 / M3,5Ausführung: T 12 (38 mm)Typ: 100444	904352	100444	2.71Â€
Houben 100447 Kunststoffklammern 38mm f.Lampen Art des Zubehörs: sonstige, Werkstoff: Kunststoff	298029	100447	1.17Â€
Houben 100448 Kunststoffklammern 26mm für Lampen Werkstoff: Kunststoff, Art des Zubehörs: sonstige	980187	100448	0.86Â€
Houben 100486 Einsteck-Doppelfassung G13 T-Lampe D=26/38 mm ohne Nocken G13-Doppelfassungen für Lampen T8 und T12, Lichtpunkthöhe: 25mm, Lichtpunktstand: 76mm Gehäuse: PC, weiß, Rotor: PBT GF, weiß, T130, Nennwert: 2/500, Unterseitige Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Unterseitige Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Einsteckfuß für Wanddicke 0,6-1mm Gewicht: 21g mit Starteraufnahme. ohne Nocken, Ausführung: Doppelfassung, Farbe: weiß, Mit...	133661	100486	5.65Â€
Houben 100487 Fassung G13 doppel Pr. weiß ohne Starter einsteckbar Abstand 76mm G13-Doppelfassungen für Lampen T8 und T12, Lichtpunkthöhe: 25mm, Lichtpunktstand: 76mm Gehäuse: PC, weiß, Rotor: PBT GF, weiß, T130, Nennwert: 2/500, Unterseitige Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Unterseitige Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Einsteckfuß für Wanddicke 0,6-1mm Gewicht: 21g ohne Starteraufnahme. ohne Nocken, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Stec...	195892	100487	6.10Â€
Houben 100548 Fassung G13 Pr. weiß einsteckbar Splinte LPH 23,5mm Fassungen für KompaktleuchtstofflampenG 13 DoppelfassungEinsteckfuß, Doppel-Steckklemmen, mit StarteraufnahmeAusführung: ohne NockenTyp: 100548	392769	100548	2.95Â€
Houben 100552 Fassung G13 Pr. weiß ohne Starter LPH30mm einsteckbar Splinte Vorschaltgerätesuperfläche Bauform: 18 x 41 mmmit Fassung für TC, TC-D, 230V/50HzLampenleistung (Watt): 2 x 5-9 WTyp: 100552	149793	100552	3.15Â€
Houben 100557 Fassung G13 Pr. weiß einsteckbar mit Starter Splinte G13-Fassung Lichtpunkthöhe: 23,5mm Gr-Rotor, Befestigungsart: Steckbefestigung, Fassung: G13, Ausführung: Steckfassung, Werkstoff: Kunststoff, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Ja	229108	100557	3.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 100572 Fassung G13 Porzellan weiß zum Einstecken G13-Aufbaufassung für Lampen T8 und T12 Lichtpunkthöhe: 25,5mm Gehäuse, PC, weiß, Rotor: PBT GF, weiß, T130 Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Durchgangsloch: D3,8mm Typ: 27722, Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Steckbefestigung Ausführung: Aufbaufassung Fassung: G13 Mit Starteraufnahme: Nein Farbe: weiß	295592	100572	2.30Â€
Houben 100579 Fassung G13 Pr. weiß mit Starter mit Nocken durchsteckbar VorschaltgeräteStandard Bauform: 28 x 41 mmFür TC, TC-D, TC-T, TC-DD, TC-F, TC-S, TC-L, 230 V/50 HzLampenleistung (Watt): 18 WTyp: 100579	152832	100579	3.15Â€
Houben 100583 Fassung G13 mit Starter Aufbau 3,5mm Loch Vorschaltgerätesuperflache Bauform: 18 x 41 mmmit Fassung für TC, TC-D, 230V/50HzLampenleistung (Watt): 2 x 5-9 WTyp: 100583	910515	100583	3.77Â€
Houben 100591 Durchsteckfassung G13 T-Lampe mit Nocken d=26/38mm Verkaufseinheit: 1 ST.	607577	100591	3.06Â€
Houben 100662 Fassung Keramik G6,35 NV-Halogen L=140mm Durchgangsl.M3 G/GY6.35-Fassung, GZ6.35-Anschlusselement Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: Glimmer T300, Nennwert: 10/24 Mehrpunkt-Kontakte: Ni Leitungen: Cu vn, mehrdrähtig 0,75qmm, PTFE-Isolation, Länge: 140mm Durchgangslöcher für Schrauben M3 Lampenbefestigungslöcher: diagonal Gewicht: 11g Typ: 30300, Fassung: sonstige Werkstoff: Keramik Ausführung: Anschlusselement und Fassung Befestigungsart: Schraubbe...	829199	100662	6.95Â€
Houben 100720 Fassung R7s Halogen Winkel M4 LL 350mm 18mm R7s-Fassung Gehäuse: Al, T300, Kontaktbolzen: Cu, Silberkuppe Nennwert: 10/250 Leitung: Cu vn, mehrdrähtig 1qmm, PTFE-Isolation, Länge: 350mm Befestigungswinkel Durchgangslöcher für Schrauben M4 Gewicht: 24,8g Typ: 30550 Befestigungsart: Schraubbefestigung Ausführung: Steckfassung Fassung: R7s Werkstoff: Aluminium	952015	100720	13.12Â€
Houben 100877 Fassung GX5,3.Keramik seitlich LL 135mm z.aufsteckbar GX5.3-Anschlusselement Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: Glimmer T300, Nennwert: 10/24 Mehrpunkt-Kontakte: Ni Leitungen: Cu vn, mehrdrähtig 0,75qmm, PTFE-Isolation, Länge: 135mm Gewicht: 12g Typ: 32100, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Werkstoff: Keramik, Fassung: GX5,3, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	787896	100877	6.36Â€
Houben 100912 Fassung R7s Keramik beige LL 200mm Kabel 0,75qmm Teilumhüllte R7s-Fassung Gehäuse: Keramik, T350 Kontaktbolzen: Cu, Silberkuppe Nennwert: 8/250 Leitungen: Cu vn, mehrdrähtig 0,75qmm, PTFE-Isolation, Länge: 200mm Mit Befestigungsschraube M4 Gewicht: 25g Typ: 32300 Fassung: R7s Werkstoff: Keramik Ausführung: Steckfassung Befestigungsart: Schraubbefestigung, Farbe: weiß Mit Starteraufnahme: Nein	598886	100912	5.66Â€
Houben 100913 Fassung RX7s Keramik beige Entladungslp. 5kV ohne Bügel Teilumhüllte RX7s-Fassung Gehäuse: Keramik, T350 Kontaktbolzen: Cu, Silberkuppe Nennwert: 4/1000/5kV Leitung: Cu vz, feindrähtig 1qmm, Si-Isolationmax. D3, 6mm, Länge: 200mm Befestigungsschraube M4 Gewicht: 26,2g Typ: 32301 Fassung: sonstige Werkstoff: Keramik Befestigungsart: Schraubbefestigung Ausführung: Schraubfassung Farbe: weiß Mit Starteraufnahme: Nein	512182	100913	5.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 100928 Fassung RX7s Keramik beige M5 Entladungsip. 5KV 150W 132mm Teilumhülle RX7s-Fassung Gehäuse: Keramik, T350 Kontaktabstand: 132mm Kontaktbolzen: Cu, Silberkuppe Nennwert: 4/1000/5kV Leitungen: Cu vz, feindrätig 1qmm, Si-Isolationmax. D3,6mm, Länge: 200mm Langlöcher für Schrauben M4 Zentralloch für Schraube M5 Gewicht: 77,6g Typ: 32330, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Ausführung: Schraubfassung, Fassung: sonstige, Werkstoff: Keramik, Farbe: w...	156013	100928	10.26€
Houben 100934 Fassung RX7s Keramik beige M5,M4 200mm Kont.Abstand 114,2mm Teilumhülle RX7s-Fassung Gehäuse: Keramik, T350 Kontaktabstand: 114,2mm Kontaktbolzen: Cu, Silberkuppe Nennwert: 4/1000/5kV Leitungen: Cu vz, feindrätig 1qmm, Si-Isolationmax. D3, 6mm, Länge: 200mm Langlöcher für Schrauben M4 Zentralloch für Schraube M5 Gewicht: 75,5g Typ: 32361, Fassung: sonstige, Werkstoff: Keramik, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Ausführung: Schraubfassung, Farbe...	678913	100934	11.77€
Houben 100970 Fassung Keramik für G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35 Fassungen für Niedervolt-Halogen-GlühlampenKeramikfassungen G4, GX5,3, GY6,35, GZ6,35- Keramik, Glimmer Abdeckplatte, Durchgangslöcher M3, Nutzbare Leitungslänge 140 mmAusführung: Leitung 0,75 mm²Typ: 100970	869826	100970	5.22€
Houben 101162 Anschlusselement GX5,3 für NV-Halogen, Löcher für Schrauben M3 GX5.3-Anschlusselemente Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: Glimmer T300, Nennwert: 10/24 Mehrpunkt-Kontakte: Ni Leitungen: Cu vn, mehrdrätig 0,75qmm, PTFE-Isolation, Länge: 140mm Gewicht: 7,8g Löcher für Schrauben M3 Typ: 32600, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Fassung: GX5, 3, Werkstoff: Keramik, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	275156	101162	5.41€
Houben 101253 Fassung GU5,3.Keramik beige Klammer 140mm Gewinde M3 GU5.3-Fassungen Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: Glimmer T300, Nennwert: 10/24, Mehrpunkt-Kontakte: Ni Leitungen: Cu vn, mehrdrätig 0,75qmm, PTFE-Isolation, Länge: 140mm Lampenhaltefeder: nichtrostender Stahl Gewicht: 12g Gewindebuchsen M3 Typ: 32690 Ausführung: Anschlusselement und Fassung Werkstoff: Keramik/Metall Befestigungsart: Schraubbefestigung Fassung: sonstige Farbe: sonstige Mit Star...	172384	101253	9.78€
Houben 101274 Fassung G4 G5,3,G6,35 Keramik beige Flansch,140mm G/GZ4-, G/GX5.3-, G/GY6.35-Fassung Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: Glimmer, T300 Leitungslänge: 140mm, Ausführung: Anschlusselement und Fassung Fassung: G4/GX5, 3/G6,35 Befestigungsart: Schraubbefestigung Farbe: grau Werkstoff: Keramik Mit Starteraufnahme: Nein	472245	101274	7.38€
Houben 101298 Fassung G23 Pr. weiß Splint f.Wanddicke bis 1,2mm G23-Einsteckfassung Gehäuse: PBT GF, weiß, T140 Nennwert: 2/250 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Splinte für Wanddicke bis 1,2mm Zentrales Durchgangsloch für Schraube M3 Gewicht: 9g Typ: 35004, Mit Starteraufnahme: Nein, Befestigungsart: Steckbefestigung, Werkstoff: Kunststoff, Ausführung: Steckfassung, Fassung: G23, Farbe: weiß	298034	101298	3.70€
Houben 101306 Fassung G23 für TC-S Kompaktlampen anschraubbar Fassungen für KompaktleuchtstofflampenG 23 Fassungenfür TC-S Lampen 7,9 u. 11 W, Unterseitige Durchgangslöcher M4, Zentrales Durchgangsloch M3Ausführung: AnschraubbefestigungTyp: 101306	983808	101306	3.70€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 101320 Fassung G23 Pr. weiß Außengewinde Edisonkaschierung G23-Fassung, für Aufsteckkappen Außengewinde 40x2,5 IEC 60399 Gehäuse: PBT GF, weiß, T140, Nennwert: 2/250 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Zentrales Durchgangsloch für Schraube M3 Bei Benutzung des Zentralloches zur Befestigung sind zusätzliche Vertiefungen für die Verdrehungsschutz- nocken vorzusehen. Gewicht: 16,3g Typ: 35010, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Ausführung: Schraubfassung...	1316610	101320	4.57Â€
Houben 101393 Lampenhalter 2G11 TC-L H=21/24/27 mm Lampenhalter für TC-L-Lampen mit Sockel 2G11m Aterial: PC, UV-stabilisiert, glasklar Höhenverstellbar Höhe: 21/24/27mm Einsteckfuß für Ausschnitt D5, 5mm für Wanddicke bis 1mm Gewicht: 1g H: 21/24/27mm, Ausführung: Anschusselement und Fassung Befestigungsart: Steckbefestigung Fassung: 2G11 Werkstoff: Kunststoff Farbe: sonstige	674002	101393	1.14Â€
Houben 101485 Fassung 2G11 für TC-LLampen 18-55W Sockel mit Bohrung M4 Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen2 G 11 Fassungenfür TC-L 18,24,34,36,40 u. 55W, rückseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben, Bohrungen M4Farbe: weißTyp: 101485	507976	101485	5.84Â€
Houben 101489 Fassung 2G11 Pr. weiß Bohrung M3 2G11-Aufbaufassung Gehäuse: PBT GF, weiß, T140, Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Drehzapfen für Winkel 105824 Rückseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST4, 2-C/F Vorderseitige Durchgangslöcher für Schrauben M3 Gewicht: 12,7g Typ: 36051 Ausführung: Aufbaufassung Befestigungsart: Schraubbe...	677868	101489	6.65Â€
Houben 101491 Fassung 2G11 Pr. weiß einsteckbar 2G11-Einsteckfassung Gehäuse: PBT GF, weiß, T140, Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Lampenlage: senkrecht Rückseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST4, 2-C/F Vorderseitige Durchgangslöcher für Schrauben M3 Gewicht: 14,3g Typ: 36052, Ausführung: Steckfassung, Fassung: 2G11, Werkstoff: Kunst...	302950	101491	5.77Â€
Houben 101493 Fassung 2G11 Steckfassung waagerecht 2G11-Einsteckfassung Gehäuse: PBT GF, weiß, T140, Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Rückseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST4, 2-C/F Vorderseitige Durchgangslöcher für Schrauben M3 Gewicht: 14,1g Typ: 36053 Befestigungsart: Steckbefestigung Fassung: 2G11 Ausführung: Steckfassung Werksto...	279727	101493	5.77Â€
Houben 101521 Fassung 2G10 für TC-F 18/24/36W Kompaktlampen Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen2 G 10 Fassungenfür TC-F 18,24 u. 36W, seitliche Lampeneinführung rückseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben, Bohrungen M4Farbe: weißTyp: 101521	267283	101521	12.68Â€
Houben 101532 Lampensicherungenhalter für 40100 LPH 23mm Einsteckfuß Lampenhalter für T-R-Lampen für Fassung 101528m Aterial: PC, weiß Federbügel D32mm: CrNi-Stahl Lichtpunkthöhe: 23mm Einsteckfuß für Wanddicke bis 1,2mm Gewicht: 4,4g Typ: 40150 Befestigungsart: Steckbefestigung Fassung: G10q Ausführung: Edisonfassung Werkstoff: Kunststoff Nippelgewinde: ohne Farbe: weiß Mit Starteraufnahme: Nein	306885	101532	1.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 101636 Starterfassung Pr. weiß Splint Starterfassung mit integriertem DistanzstückMaterial: PC, weiß, T110, Nennwert: 2/250 Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Vorderseitige Splinte für Wanddicke bis 0,8mm Gewicht: 5,4g Typ: 43300 Befestigungsart: Steckbefestigung Werkstoff: Kunststoff Fassung: sonstige Ausführung: Steckfassung Farbe: weiß Mit Starteraufnahme: Nein	763819	101636	2.79Â€
Houben 101643 Einbaufassung G13 T-Lampe d=26/38mm Schraube M3 G 13-Einbaufassung mit Lampenverriegelung für Lampen T8 und T12 Doppelseitige Kontakte Gehäuse: PBT GF, weiß, T130, Nennwert: 2/500 Buchsenklemmen: 0,5-2,5qmm Durchgangslöcher für Schrauben M3 Gewicht: 12,9g Typ: 46100, Werkstoff: Kunststoff, Ausführung: Einbaufassung, Fassung: G13, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Farbe: weiß	793747	101643	6.19Â€
Houben 101647 Einbaufassung G13 T-Lampe d=26/38mm Schr.M3 gefedert G 13-Einbaufassung mit Lampenverriegelung für Lampen T8 und T12 Doppelseitige Kontakte Gehäuse: PBT GF, weiß, T130, Nennwert: 2/500 Buchsenklemmen: 0,5-2,5qmm Durchgangslöcher für Schrauben M3 Gewicht: 18g Typ: 46101 mit federndem Längenausgleich Ausführung: Einbaufassung Fassung: G13 Befestigungsart: Schraubbefestigung Werkstoff: Kunststoff Farbe: weiß	117982	101647	6.65Â€
Houben 101674 Einbau Fassung G13 für T-Lampen D= 26 und 38 mm, weiß Fassungen für KompaktleuchtstofflampenG 13 Einbaufassungenohne StarteraufnahmeGroßer Rotor, Stuftabstützung zur sicheren Kontaktgabe, Temperatur KZ T110Ausführung: Durchg.-Löcher M3Typ: 101674	737864	101674	2.56Â€
Houben 101681 Einbaufassung G13 für T-Lampe D=26+38mm,federnder L-Ausgl Fassungen für KompaktleuchtstofflampenG 13 Einbaufassungenohne StarteraufnahmeGroßer Rotor, Stuftabstützung zur sicheren Kontaktgabe, Temperatur KZ T110Ausführung: gefedert, D-Löcher M3Typ: 101681	553386	101681	3.40Â€
Houben 101685 Einbau Fassung G13 rückseitige Splinte Fassungen für KompaktleuchtstofflampenG 13 Einbaufassungenohne StarteraufnahmeGroßer Rotor, Stuftabstützung zur sicheren Kontaktgabe, Temperatur KZ T110Ausführung: rücks. SplinteTyp: 101685	297251	101685	2.53Â€
Houben 101690 Einbau Fassung G13 für T-Lampen D=26+38mm federnder L-Ausgang Fassungen für KompaktleuchtstofflampenG 13 Einbaufassungenohne StarteraufnahmeGroßer Rotor, Stuftabstützung zur sicheren Kontaktgabe, Temperatur KZ T110Ausführung: gefedert, rücks. SplinteTyp: 101690	294900	101690	2.99Â€
Houben 101706 Fassung G13 Pr. weiß Einbau mit Starter Schraube M3 Fassungen für KompaktleuchtstofflampenG 13 Einbaufassungenmit Starteraufnahme seitlichAusführung: Durchg.-Löcher M3Typ: 101706	143195	101706	3.80Â€
Houben 101712 Fassung G13 Pr. weiß Einbau mit Starter rückseitig Splinte Fassungen für KompaktleuchtstofflampenG 13 Einbaufassungenmit Starteraufnahme seitlichAusführung: rücks.SplinteTyp: 101712	720541	101712	3.88Â€
Houben 101745 Fassung G13 Einbau seitliche Rastnase G13-Einbaufassung für Lampen T8 und T12 Fassungsdicke: 10, 7mm Gehäuse: PC, weiß, Rotor: PBT GF, weiß, T130 Rastnase Fassung: G13 Befestigungsart: Steckbefestigung Ausführung: Einbaufassung Werkstoff: Kunststoff, Mit Starteraufnahme: Nein Farbe: weiß	297557	101745	1.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 101749 Fassung G13 Pr. weiß Splint Einbau G13-Einbaufassungen für Lampen T8 und T12 Fassungsdicke: 9, 5mm Gehäuse: PC, weiß, Frontplatte/Rotor: PBT GF, weiß, T130 Nennwert: 2/500 Steckklemmen: 0,5-1qmm Rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1, 2mm Gewicht: 5g Typ: 47105, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: G13, Ausführung: Einbaufassung, Farbe: weiß,	188369	101749	2.39€
Houben 101753 Fassung G13 Pr. weiß gefedert Splint einbau G13-Einbaufassungen für Lampen T8 und T12 Fassungsdicke: 9, 5mm Gehäuse: PC, weiß, Rotor: PBT GF, weiß, T130 Nennwert: 2/500 Steckklemmen: 0,5-1qmm Rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1, 2mm mit federndem Längenausgleich Gewicht: 5, 5g Typ: 47506, Ausführung: Einbaufassung, Befestigungsart: Steckbefestigung, Fassung: G13, Werkstoff: Kunststoff, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	765494	101753	2.49€
Houben 101769 Fassung G13 Pr. weiß Splint mit Starter G13-Einbaufassungen mit Starteraufnahme für Lampen T8 und T12 Fassungsdicke: 9, 5mm Gehäuse: PC, weiß, Frontplatte/Rotor: PBT GF, weiß T130, Nennwert: 2/500 Unterseitige Steckklemmen: 0,5-1qm Rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1, 2mm Gewicht: 8g Typ: 47605 Ausführung: Einbaufassung Befestigungsart: Steckbefestigung Fassung: G13 Werkstoff: Kunststoff Farbe: weiß Mit Starteraufnahme: Ja	829619	101769	3.89€
Houben 101773 Fassung G13 Pr. weiß Splint mit Starter L-Ausgl 2 G13-Einbaufassungen mit Starteraufnahme für Lampen T8 und T12 Fassungsdicke: 9, 5mm Gehäuse: PC, weiß, Frontplatte/Rotor: PBT GF, weiß T130, Nennwert: 2/500 Unterseitige Steckklemmen: 0,5-1qm Rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1, 2mm Gewicht: 8, 5g mit federndem Längenausgleich Typ: 47605, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: G13, Ausführung: Einbaufassung, Befestigungsart: Steckbefestigung,...	674819	101773	4.22€
Houben 101781 Fassung G13 Pr. weiß Einbau Schraube M3 d:38mm Fassungen für KompaktleuchtstofflampenG 13 Einbaufassungenzum Aufstecken auf die Lampe, TemperaturKZ T 110Ausführung: T 12 (38 mm)Typ: 101781	356003	101781	3.06€
Houben 101784 Einbau Fassung G13 für T8 zum aufstecken, weiß Fassungen für KompaktleuchtstofflampenG 13 Einbaufassungenzum Aufstecken auf die Lampe, TemperaturKZ T 110Ausführung: T 8 (26 mm)Typ: 101784	123084	101784	2.70€
Houben 101785 Fassung G13 Pr. weiß Einbau Schraube M3 d:26mm G13-Fassung mit Starteraufnahme, Zum Aufstecken auf Lampen T8 Fassungsdicke: 9,5mm Gehäuse: PC, weiß, T110 Vorderseitige Abdeckplatte: PBT GF, weiß Nennwert: 2/250 Steckklemmen: 0,5-1qmm Durchgangsloch für Schraube M3 Gewicht: 8,1g Typ: 47920, Fassung: G13, Ausführung: Edisonfassung, Befestigungsart: Steckbefestigung, Werkstoff: Kunststoff, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Ja	314643	101785	4.50€
Houben 101787 Fassung G13 Pr. weiß Einbau Schraube M4 G13-Einbaufassung für Lampen T8 und T12 Gehäuse: PC, weiß, T110 Nennwert: 2/500 Buchsenklemmen: 0,5-2,5qmm Durchgangslöcher für Schrauben M3 5 Raststellungen Gewicht: 9g Typ: 48500, Werkstoff: Kunststoff Ausführung: Einbaufassung Fassung: G13 Farbe: weiß	435675	101787	4.50€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 101789 Fassung G13 Pr. weiß Einbau gefedert Schraube M3 G13-Einbaufassung für Lampen T8 und T12 Gehäuse: PC, weiß, T110 Nennwert: 2/500 Buchsenklemmen: 0,5-2,5qmm Durchgangslöcher für Schrauben M3 5 Raststellungen Gewicht: 10,6g Typ: 48501 mit federndem Längenausgleich, Fassung: G13, Ausführung: Einbaufassung, Werkstoff: Kunststoff, Farbe: weiß	978111	101789	5.48Â€
Houben 101791 Einbaufassung G13, T-Lampe D=26/38mm Schraube M4	576807	101791	6.59Â€
Houben 101793 Einbaufassung G13 T-Lampe D=26/38 mm Schraube M4 gefedert G13-Aufbaufassungen für Lampen T8 und T12 Lichtpunkthöhe: 25mm Gehäuse: PC, weiß, T110, Nennwert: 2/500 Buchsenklemmen: 0,5-2,5qmm Winkel: Stahl, glanzverzinkt Befestigungsschlitz für Schrauben M4 5 Raststellungen, mit federndem Längenausgleich Gewicht: 28,1g Typ: 48503 Mit Starteraufnahme: Nein, Fassung: G13 Ausführung: Aufbaufassung Befestigungsart: Schraubbefestigung Werkstoff: Kunststo...	946933	101793	8.60Â€
Houben 101863 Fassung E14 Metall verzinkt mit Erdklemme E 14 MetallfassungenNennwert 2/250, Buchsenklemmn Mantelsperre, Erdklemme mit DeckelGlattmantel , mit Nippelgewinde M 10 x 1Farbe: chromfarbenTyp: 101863	924065	101863	4.17Â€
Houben 101865 Metall Fassung E14 messingfarben 3-teilig Glattmantel E 14 MetallfassungenNennwert 2/250, Buchsenklemmn Mantelsperre, Erdklemme mit DeckelGlattmantel , mit Nippelgewinde M 10 x 1Farbe: messingfarbenTyp: 101865	908248	101865	7.14Â€
Houben 101881 Metall Fassung E14 chromfarben 3-teilig Gewindemantel E 14 MetallfassungenNennwert 2/250, Buchsenklemmn Mantelsperre, Erdklemme mit DeckelAußengewindemantel, mit Nippelgewinde M 10 x 1Farbe: chromfarbenTyp: 101881	427552	101881	7.20Â€
Houben 101883 Metall Fassung E14 messingfarben 3-teilig Gewindemantel E 14 MetallfassungenNennwert 2/250, Buchsenklemmn Mantelsperre, Erdklemme mit DeckelAußengewindemantel, mit Nippelgewinde M 10 x 1Farbe: messingfarbenTyp: 101883	613096	101883	7.36Â€
Houben 101947 Thermoplast Fassung E27 schwarz 3-teilig Glattmantel E 27 ThermoplasfassungenNennwert 4/250, BuchsenklemmenGlattmantel, mit Nippelgewinde M 10 x 1Farbe: schwarzTyp: 101947	500901	101947	3.25Â€
Houben 101949 Thermoplast Fassung E27 3-teilig weiß Glattmantel E 27 ThermoplasfassungenNennwert 4/250, BuchsenklemmenGlattmantel, mit Nippelgewinde M 10 x 1Farbe: weißTyp: 101949	231485	101949	3.60Â€
Houben 101951 Fassung E27 Pr. messingfarben glatt M10x1 E 27 ThermoplasfassungenNennwert 4/250, BuchsenklemmenGlattmantel, mit Nippelgewinde M 10 x 1Farbe: messingfarbenTyp: 101951	278191	101951	3.60Â€
Houben 101998 Fassung E27 Pr. schwarz glatt Winkel E27-Fassungen, dreiteilig Glattmantel, Mantelsperre, schwarzmaterial: PET GF, T190, Nennwert: 4/250 Buchsenklemmen: 0,5-2,5qmm Nippelgewinde: M10x1 mit Winkel Farbe: schwarz Werkstoff: Kunststoff Fassung: E27	371490	101998	3.17Â€
Houben 102050 Thermoplast Fassung E27 schwarz 3-teilig Gewindemantel E 27 ThermoplasfassungenNennwert 4/250, BuchsenklemmenAußengewindemantel, mit Nippelgewinde M 10 x 1Farbe: schwarzTyp: 102050	623556	102050	2.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 102052 Thermoplast Fassung E27 3-teilig weiß Gewindemantel E 27 ThermoplasfassungenNennwert 4/250, BuchsenklemmenAußengewindemantel, mit Nippelgewinde M 10 x 1Farbe: weißTyp: 102052	270975	102052	3.88Â€
Houben 102054 Fassung E27 Pr. messingfarben Außengewinde M10x1 E 27 ThermoplasfassungenNennwert 4/250, BuchsenklemmenAußengewindemantel, mit Nippelgewinde M 10 x 1Farbe: messingfarbenTyp: 102054	839898	102054	3.88Â€
Houben 102189 Thermoplast Fassung E14 schwarz 3-teilig Glattmantel Edison-FassungenE 14 ThermoplastfassungenNennwert 2/250, Buchsenklammern MantelsperreGlattmantel, mit Nippelgewinde M 10 x 1Farbe: schwarzTyp: 102189	181388	102189	2.53Â€
Houben 102191 Thermoplast Fassung E14 3-teilig weiß Glattmantel Edison-FassungenE 14 ThermoplastfassungenNennwert 2/250, Buchsenklammern MantelsperreGlattmantel, mit Nippelgewinde M 10 x 1Farbe: weißTyp: 102191	963252	102191	2.89Â€
Houben 102193 Fassung E14 Pr. messing glatt M10x1 Edison-FassungenE 14 ThermoplastfassungenNennwert 2/250, Buchsenklammern MantelsperreGlattmantel, mit Nippelgewinde M 10 x 1Farbe: messingfarbenTyp: 102193	513917	102193	2.89Â€
Houben 102211 Thermoplast Fassung E14 3-teil schwarz Glattmantel Anschl.Winkel Edison-FassungenE 14 ThermoplastfassungenNennwert 2/250, Buchsenklammern MantelsperreGlattmantel mit AußenwinkelFarbe: schwarzTyp: 102211	997063	102211	2.52Â€
Houben 102251 Thermoplast Fassung E14 schwarz 3-teilig Gewindemantel Edison-FassungenE 14 ThermoplastfassungenNennwert 2/250, Buchsenklammern MantelsperreAußengewindemantel, mit Nippelgewinde M 10 x 1Farbe: schwarzTyp: 102251	241030	102251	2.75Â€
Houben 102253 Thermoplast Fassung E14 3-teilig weiß Gewindemantel Edison-FassungenE 14 ThermoplastfassungenNennwert 2/250, Buchsenklammern MantelsperreAußengewindemantel, mit Nippelgewinde M 10 x 1Farbe: weißTyp: 102253	786418	102253	3.17Â€
Houben 102255 Fassung E14 Pr. messingf.Außengewinde mantel Edison-FassungenE 14 ThermoplastfassungenNennwert 2/250, Buchsenklammern MantelsperreAußengewindemantel, mit Nippelgewinde M 10 x 1Farbe: messingfarbenTyp: 102255	237403	102255	3.17Â€
Houben 102385 Fassung E27 Metall messing Kette glatt M10 E27-Zugschaltfassungen Glattmantel, Messingkette Nennwert: 2/250, Nippelgewinde: M10x1 Gehäuse: Messing, gebeizt-zaponiert Schutzleiteranschluss im Deckel, von außen zu betätigen Stein: Porzellan,mAntelsperre Buchsenklemmen: 0,5-2,5qmm, Isolerring: PPS Gewicht: 73g Typ: 55203 Werkstoff: Messing Farbe: Messing Fassung: E27 Befestigungsart: Schraubbefestigung Nippelgewinde: M10x1 Ausführung: Zu...	105104	102385	28.91Â€
Houben 102388 Fassung E27 Metall messing mit Zugschnur glatt M10 E27-Zugschaltfassungen Glattmantel, Zugschnur Nennwert: 2/250, Nippelgewinde: M10x1 Gehäuse: Messing, gebeizt-zaponiert Schutzleiteranschluss im Deckel, von außen zu betätigen Stein: Porzellan,mAntelsperre Buchsenklemmen: 0,5-2,5qmm, Isolerring: PPS Gewicht: 73g Typ: 55204, Fassung: E27, Farbe: Messing, Werkstoff: Messing, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Nippelgewinde: M10x1, Ausführung:...	400936	102388	26.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 102391 Fassung E27 Metall messing Kette Außengewinde M10 E 27 MetallfassungenNennwert 4/250, Buchsenklemmen Mantelsperre, Erdklemme im DeckelE 27 ZugschaltfassungNennwert 4/250, Buchsenklemmen Mantelsperre, Erdklemme im Deckel Außengewindemantel, Ms gebeizt zaponiertAusführung: MessingketteTyp: 102391	414187	102391	29.23Â€
Houben 102392 Fassung E27 Metall messing Außengewinde Schnur M10 E 27 MetallfassungenNennwert 4/250, Buchsenklemmen Mantelsperre, Erdklemme im DeckelE 27 ZugschaltfassungNennwert 4/250, Buchsenklemmen Mantelsperre, Erdklemme im Deckel Außengewindemantel, Ms gebeizt zaponiertAusführung: ZugschnurTyp: 102392	663624	102392	27.44Â€
Houben 102407 Fassung G10q Pr. weiß Bügel 32mm Schraube M4 Lampenhalter für T-R-Lampen Für Fassung 102409mAterial: PC, weiß Federbügel D32mm: CrNi-Stahl Lichtpunkthöhe: 35mm Befestigungsplatte mit Gewindeloch M4 Gewicht: 8g Typ: 58001, Befestigungsart: Schraubbefestigung Ausführung: Anschlusselement und Fassung Fassung: G10q Werkstoff: Kunststoff Nippelgewinde: ohne Farbe: weiß Mit Starteraufnahme: Nein	525058	102407	2.95Â€
Houben 102570 Porzellan-Fassung E27 1-teilig M10x1 mit Bügel Erdklemme E27-Fassungen, einteilig mit Bügel, Schutzleiteranschluss Nippelgewinde M10x1mAterial: Porzellan, weiß, T270 Nennwert: 4/250/5kV Buchsenklemmen: 0,5-2,5qmm Druckfeder unter Mittelkontakt Durchgangslänglöcher für Schrauben M4 Gewicht: 60g Typ: 62001, Nippelgewinde: M10x1, Ausführung: Edisonfassung, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Werkstoff: Porzellan, Fassung: E27, Farbe: weiß, Mit Start...	778484	102570	7.59Â€
Houben 102577 Fassung E27 Porzellan weiß 1-tlg Löcher M4 E27-Fassungen, einteiligmAterial: Porzellan, weiß, T270 Nennwert: 4/250/5kV Buchsenklemmen: 0,5-2,5qmm Druckfeder unter Mittelkontakt Durchgangslänglöcher für Schrauben M4 Gewicht: 60,6g Typ: 62010 mit Lampensicherung Farbe: weiß Mit Starteraufnahme: Nein Fassung: E27 Werkstoff: Porzellan Befestigungsart: Schraubbefestigung Ausführung: Edisonfassung	221045	102577	4.89Â€
Houben 102599 Porzellan-Fassung 1-teilig E27 weiss Schrauben M4 E27-Fassungen, einteiligmAterial: Porzellan, weiß, T270 Nennwert: 4/250/5 kV Buchsenklemmen: 0,5-2,5qmm Druckfeder unter Mittelkontakt Durchgangslänglöcher für Schrauben M4 Gewicht: 60,6g Typ: 62050, Werkstoff: Porzellan, Fassung: E27, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Ausführung: Edisonfassung, Mit Starteraufnahme: Nein, Farbe: weiß	967897	102599	2.89Â€
Houben 102617 Fassung E27 Porzellan 1-tlg Schraube M4 E27-Fassungen Mit Lampensicherung Gehäuse: Porzellan, weiß, T210 Nennwert: 4/250/5kV Kopfkontaktklemmen: 0,5-2,5qmm Druckfeder unter Mittelkontakt Länglöcher für Schrauben M4,max.15mm lang Gewicht: 103,9g Typ: 62105 Ausführung: Edisonfassung Befestigungsart: Schraubbefestigung Fassung: E27 Werkstoff: Porzellan Farbe: weiß Mit Starteraufnahme: Nein	291460	102617	9.60Â€
Houben 102710 Doppelfassung E27 Pr. messing M10x1 ohne Zugentlastung E27-Doppelfassungen Für den Einbau von ZugschalternmAterial: PET GF, Nennwert: 4/250 Anschlussfertig verdrahtet Gewicht: 118g Typ: 65001 Fassung: E27 Werkstoff: Kunststoff Farbe: Messing Ausführung: Doppelfassung Befestigungsart: Schraubbefestigung Nippelgewinde: M10x1 Mit Starteraufnahme: Nein	649148	102710	16.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 102731 Fassung E27 Pr. schwarz Schnur glatt M10x1 E27-Zugschaltfassungen schwarz, Zugschnur Glattmantel,mAntelsperremAterial: PET GF, Nennwert: 2/250 Buchsenklemmen: 0,5-2,5qmm Nippelgewinde: M10x1 Gewicht: 46g Typ: 653 Werkstoff: Kunststoff Fassung: E27, Farbe: schwarz Befestigungsart: Schraubbefestigung Nippelgewinde: M10x1 Ausführung: Zugschaltfassung, Mit Starteraufnahme: Nein	200354	102731	15.05Â€
Houben 102732 Fassung E27 Pr. weiß Schnur glatt M10x1 E27-Zugschaltfassungen weiß, Zugschnur Glattmantel,mAntelsperremAterial: PET GF, Nennwert: 2/250 Buchsenklemmen: 0,5-2,5qmm Nippelgewinde: M10x1 Gewicht: 46g Typ: 653, Fassung: E27, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Nippelgewinde: M10x1, Ausführung: Zugschaltfassung, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	348031	102732	15.12Â€
Houben 102752 Fassung E27 Pr. messingfarben Kette glatt M10x1 E27-Zugschaltfassungen mit Messingkette, messingfarben Glattmantel,mAntelsperremAterial: PET GF, Nennwert: 2/250 Buchsenklemmen: 0,5-2,5qmm Nippelgewinde: M10x1 Gewicht: 46g Typ: 653 Farbe: Messing Fassung: E27 Werkstoff: Kunststoff Ausführung: Zugschaltfassung Befestigungsart: Schraubbefestigung Nippelgewinde: M10x1, Mit Starteraufnahme: Nein	802906	102752	23.20Â€
Houben 102768 Fassung E27 Pr. schwarz Außengewinde Zugschnur M10x1 E27-Zugschaltfassungen schwarz, Zugschnur Außengewindemantel 40x2,5 IEC 60399mAntelsperre,mAterial: PET GF, Nennwert: 2/250 Buchsenklemmen: 0,5-2,5qmm Nippelgewinde: M10x1 Gewicht: 44g Typ: 654 Farbe: schwarz Werkstoff: Kunststoff Fassung: E27 Ausführung: Zugschaltfassung Nippelgewinde: M10x1 Befestigungsart: Schraubbefestigung Mit Starteraufnahme: Nein	614775	102768	18.61Â€
Houben 102770 Fassung E27 Pr. weiß Außengewinde Zugschnur E27-Zugschaltfassungen weiß, Zugschnur Außengewindemantel 40x2,5 IEC 60399mAntelsperre,mAterial: PET GF, Nennwert: 2/250 Buchsenklemmen: 0,5-2,5qmm Nippelgewinde: M10x1 Gewicht: 44g Typ: 654, Nippelgewinde: M10x1, Ausführung: Zugschaltfassung, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Fassung: E27, Werkstoff: Kunststoff, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	1316608	102770	15.49Â€
Houben 102783 Fassung E27 Pr. messingfarben Kette Außengewinde M10x1 E27-Zugschaltfassungen mit Messingkette, messingfarben Außengewindemantel 40x2,5 IEC 60399mAntelsperre,mAterial: PET GF, Nennwert: 2/250 Buchsenklemmen: 0,5-2,5qmm Nippelgewinde: M10x1 Gewicht: 44g Typ: 654, Farbe: Messing, Fassung: E27, Werkstoff: Kunststoff, Ausführung: Zugschaltfassung, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Nippelgewinde: M10x1, Mit Starteraufnahme: Nein	780777	102783	19.53Â€
Houben 102801 Fassung E27 Metall verzinkt mit Erdklemme glatt M10 E 27 MetallfassungenNennwert 4/250, Buchsenklemmen Mantelsperre, Erdklemme im DeckelGlattmantel, mit Nippelgewinde M 10 x 1Farbe: chromfarbenTyp: 102801	593830	102801	8.18Â€
Houben 102803 Metall Fassung E27 messingfarben 3-teilig Glattmantel E 27 MetallfassungenNennwert 4/250, Buchsenklemmen Mantelsperre, Erdklemme im DeckelGlattmantel, mit Nippelgewinde M 10 x 1Farbe: messingfarbenTyp: 102803	161372	102803	3.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 102840 Metall Fassung E27 chromfarben 3-teilig Gewindemantel E 27 MetallfassungenNennwert 4/250, Buchsenklemmen Mantelsperre, Erdklemme im DeckelAußengewindemantel, mit Nippelgewinde M 10 x 1Farbe: chromfarbenTyp: 102840	488324	102840	8.45Â€
Houben 102842 Metall Fassung E27 messingfarben 3-teilig Gewindemantel E 27 MetallfassungenNennwert 4/250, Buchsenklemmen Mantelsperre, Erdklemme im DeckelAußengewindemantel, mit Nippelgewinde M 10 x 1Farbe: messingfarbenTyp: 102842	341791	102842	8.70Â€
Houben 102903 Fassung E40 Metall messing G3/8A glatt Erdklemme E 40 MetallfassungNennwert 16/250, Buchsenklemmen Mantelsperre, Erdklemme im DeckelFarbe: messingTyp: 102903	789856	102903	117.95Â€
Houben 103709 Ring G13 Pr. grau 26mm Grossverpackung Ring: PBT GF, Dichtung: Silikon Gewicht: 17/20g, Typ: 84122 für Lampen T8, grau, Farbe: grau, Nippelgewinde: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: G13, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Ausführung: Edisonfassung, Mit Starteraufnahme: Nein	1318089	103709	3.35Â€
Houben 103710 Ring G13 Pr. weiß 26mm für Fassung 16301-01-017 Ring: PBT GF, Dichtung: Silikon Gewicht: 17/20g, Typ: 84122 für Lampen T8, weiß, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Fassung: G13, Ausführung: Edisonfassung, Werkstoff: Kunststoff, Mit Starteraufnahme: Nein, Farbe: weiß,	779496	103710	3.35Â€
Houben 103711 Ring G13 Pr. grau 38mm grau 38m Ring: PBT GF, Dichtung: Silikon Gewicht: 17/20g, Typ: 84123 für Lampen T12 oder für Lampen T8 mit Schutzrohr D38mm, grau, Fassung: G13, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Ausführung: Edisonfassung, Werkstoff: Kunststoff, Farbe: grau, Mit Starteraufnahme: Nein	200896	103711	4.82Â€
Houben 103712 Ring G13 Pr.weiß 38mm Ring: PBT GF, Dichtung: Silikon Gewicht: 17/20g, Typ: 84123 für Lampen T12 oder für Lampen T8 mit Schutzrohr D38mm, weiß, Fassung: G13, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Ausführung: Edisonfassung, Werkstoff: Kunststoff, Nippelgewinde: ohne, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	956457	103712	4.82Â€
Houben 103818 Lampensicherungen S.025 Lampensicherung zum Aufstecken auf die Fassungen 100082, 100086, 100096 und 100098 Gehäuse: Keramik Feder: nichtrostender Stahl Gewicht: 21g Typ: 86037, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Befestigungsart: Steckbefestigung, Werkstoff: Keramik, Nippelgewinde: ohne, Fassung: sonstige, Mit Starteraufnahme: Nein, Farbe: weiß	1316605	103818	15.02Â€
Houben 104835 Bügel v.Halter 101532 LPH:23mm Einsteckfuß Halter für T-R-Lampen für Fassung 101528m Aterial: PC, weiß Federbügel D32mm: CrNi-Stahl Lichtpunkthöhe: 23mm Einsteckfuß für Wanddicke bis 1,2mm Gewicht: 4/2g Typ: 94113 Federbügel, einhängbar, Nippelgewinde: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Ausführung: Edisonfassung, Fassung: G10q, Befestigungsart: Steckbefestigung, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	486152	104835	0.51Â€
Houben 105024 Metallreflektor blank Prägung max.25W Metallreflektor für E14-Birnenlampenfassungm Aterial: Stahlblech, verzinkt einsteckbar Gewicht: 8g Typ: 94408, Farbe: Chrom, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Steckbefestigung, Mit Starteraufnahme: Nein	334422	105024	0.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 105448 Kunststoffklammern für TCD-Lampen Lampenhalter für TC-D-, TC-DEL-LampenMaterial: PC, weiß, UV-stabilisiert Lampenlage: 45 Grad Befestigungsfuß mit Schlitz für Schraube M3,5 Gewicht: 1,5g, Art des Zubehörs: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Farbe: weiß	959407	105448	1.46Â€
Houben 105482 Sta-Dist-Hülse 01703 Distanzhülse Zum Einrasten in Leuchtenbleche Zur Aufnahme von Starterfassungen 109784 und 109785Material: PC, weiß Gewicht: 3,5g, Werkstoff: Kunststoff, Art des Zubehörs: sonstige, Farbe: weiß	298036	105482	0.74Â€
Houben 105483 Verschlusskappe PP weiß für Distanzhülse 97064 Schraubkappe für Schutzgrad IP54/IP65/IP67 Für Distanzhülse 105482Material: PP Dichtung: EPDM-Zellkautschuk, Werkstoff: Kunststoff, Art des Zubehörs: Endkappe, Farbe: weiß	998052	105483	1.02Â€
Houben 105824 Winkel für Fassung 2G11 Loch 4,5x7,5mm Schrom M4 Winkel Für 2G11-Fassungen 101485 und 101489 Zum Schwenken der Fassung beim LampenwechselMaterial: PC, weiß Langlöcher für Schrauben M4 Unterseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST2, 9-C/F Gewicht: 3,7g Typ: 97516, ohne Nippelgewinde, Fassung: 2G11, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Farbe: wei?...	819362	105824	1.30Â€
Houben 105843 Winkel für Fassung 4750543000 LPH 46/51/56mm Einsteckwinkel Für G13-Einbaufassung Einsteckfuß für Wanddicke 0,5-1mm Leitungsführung seitlich oder unterseitig möglich Gewicht: 5,3g, Ausführung: Einbaufassung, Fassung: G13, Werkstoff: Kunststoff, Farbe: weiß	959482	105843	1.12Â€
Houben 106092 Dichtung LL -26 Schuch-Ring "Schuch-Ring"	606321	106092	2.61Â€
Houben 106095 Dichtung EPDM Sys152 schwarz für Schraubkappen 105483 Edison-FassungenE 14 ThermoplastfassungenNennwert 2/250, Buchsenklammern MantelsperreGlattmantel, mit Nippelgewinde M 10 x 1Farbe: messingfarbenTyp: 106095	430144	106095	0.74Â€
Houben 106248 Fassung G4 PPS braun Loch M3 G4-Fassungen Gehäuse: PPS, schwarz, T200 Löcher für Schrauben M3 Nennwert: 2/24 Kontakte: Ni Einzel-Steckklemmen für Leitungen mit Aderendhülsemax. D1,8mm Gewicht: 4,4g Typ: 32800, Befestigungsart: Schraubbefestigung Fassung: G4/GZ4 Ausführung: Schraubfassung Werkstoff: Kunststoff Farbe: sonstige Mit Starteraufnahme: Nein	591990	106248	3.99Â€
Houben 106457 Fassung Keramik GU5,3 für Niedervolt-Halogen-Lampen Fassungen für Niedervolt-Halogen-GlühlampenGU 5.3 KeramikfassungTeilumhüllte Fassungen mit Lampenhalterfeder, Durchgangslöcher für Schrauben ST2,5 Nutzbare Leitungslänge 140 mmAusführung: Leitung 0,75 mm²Typ: 106457	557095	106457	8.66Â€
Houben 106546 Aufbaufassung G13, für T8/12W Lampen D=26+38 mm Fassungen für KompaktleuchtstofflampenG 13 AufbaufassungenLichtpunkthöhe 50 mm, Steckklemmen, Befestigungsfuß mit Schlitzen, 5 Raststellungen, Temperatur KZ T 110Ausführung: ohne StarteraufnahmeTyp: 106546	888259	106546	5.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 106575 Fassung B15d/BA15d Metall verzinkt 8/250 M10x1 Schutzleiter B15d-, BA15d-Fassung Hülse: Stahl, glanzverzinkt Stein: Keramik, T230, Nennwert: 8/250 Mit Schutzleiteranschluss Aufsteckkappe: PBT GF,max. 180°C Außengewinde 28x2 IEC 60399 Für E14-Metallschraubringe Gewicht: 28,5g Typ: 78201, Mit Starteraufnahme: Nein, Werkstoff: Keramik/Metall, Nippelgewinde: M10x1, Ausführung: Aufbaufassung, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Fassung: sonstige, Farbe: w...	678829	106575	11.21Â€
Houben 106799 Kerzenhülse E14 65mm Kunststoff weiß ohne Tropfen Kerzenhülsen für E14-Kerzenfassungen Höhe: 65mm, ohne Tropfenmateral: Kunststoff, weiß Gewicht: 6,5g Typ: 05313, Fassung: E14, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Steckbefestigung, Ausführung: Edisonfassung, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	742125	106799	1.41Â€
Houben 106817 Dichtring E27 Silikon schwarz zu Illufassung Dichtung für E27- Illuminationsfassungmateral: Silikon für Schutzgrad IP44 Gewicht: 4g Typ 98006, Farbe: schwarz, Nippelgewinde: ohne, Fassung: E27, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Steckbefestigung, Mit Starteraufnahme: Nein, Ausführung: Illuminationsfassung	115029	106817	0.95Â€
Houben 106818 Starterfassung Pr. weiß flache Splinte vorderseitig Material: PC, weiß, T110, Nennwert: 2/250 Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Vorderseitige Splinte, flach für Wanddicke 0,6-1mm, Befestigungsart: Steckbefestigung, Ausführung: Steckfassung, Fassung: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Ja	806219	106818	2.20Â€
Houben 106912 Fassung G24q-1 Pr. weiß Außengewinde vorderseitige Bef. M3 G24q-1, GX24q-1-Fassungen Außengewinde 40x2,5 IEC 60399 Gehäuse: PBT GF, weiß, T140, Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Vorderseitige Durchgangslöcher für Schrauben M3 Zentrales Durchgangsloch für Schraube M3 Verdrehungsschutznocken Gewicht: 19,5g Typ: 35912, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Fassung: G24q-1/GX24q-1, Au...	759612	106912	6.16Â€
Houben 107154 Ring E14 Pr. weiß 7,5mm Kunststoff-Schraubringe, weiß Für E14-Fassungen D34mm, Höhe: 7, 5mm Typ: 05202, Farbe: weiß, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Ausführung: Edisonfassung, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: E14, Nippelgewinde: ohne, Mit Starteraufnahme: Nein	298037	107154	0.67Â€
Houben 107192 Fassung R7s Keramik beige LL 200mm mit Bügel Teilumhülle R7s-Fassung Gehäuse: Keramik, T350 Kontaktabstand: 114,2mm Kontaktbolzen: Cu, Silberkuppe Nennwert: 8/250 Leitungen: Cu vn, mehrdrähtig 0,75qmm, PTFE-Isolation, Länge: 200mm Langlöcher für Schrauben M4 Zentralloch für Schraube M5 Gewicht: 66,7g Typ: 32360 Beim Einbau müssen Schutz gegen elektrischen Schlag so wie Kriech- und Luftstrecken zu aktiven Teilen an der Rückseite der...	320761	107192	11.50Â€
Houben 107193 Fassung R7s Keramik T350 Steckfassung LL 200mm mit Bügel Teilumhülle R7s-Fassung Gehäuse: Keramik, T350 Kontaktbolzen: Cu, Silberkuppe, Werkstoff: Keramik, Ausführung: Steckfassung, Fassung: R7s, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Mit Starteraufnahme: Nein	221047	107193	12.17Â€
Houben 107194 Fassung R7s Keramik beige LL 200mm VorschaltgeräteStandard Bauform: 28 x 41 mmFür TC, TC-D, TC-T, TC-DD, TC-F, TC-S, TC-L, 230 V/50 HzLampenleistung (Watt): 18 WTyp: 107194	372134	107194	12.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 107195 Fassung R7s Keramik 500W für Halogen-Glühlampen Teilumhülle R7s-Fassung Kontaktabstand 114,2mm Gehäuse: Keramik, T350 Kontaktbolzen: Cu, Silberkuppe Nennwert: 8/250 Langlöcher für Schrauben M4 Zentralloch für Schraube M4 Gewicht: 64,9g, Fassung: R7s	221048	107195	12.69€
Houben 107415 Fassung G4 ISO silber LL 700mm Rohrclip 0,75 BR/BL ABG G4-Rohrclip-Fassung Mit integriertem Kabelhalter für Teflonleitungen Gehäuse: PPS, schwarz, T200 Nennwert: 2/24 Mehrpunkt-Kontakte: CuNiZn Leitungen: Cu verzinkt, mehrdrähtig 0,61qmm, FEP-Isolation braun/blau, Länge: 700mm Steckbefestigung Fassung: sonstige Mit Starteraufnahme: Nein	562151	107415	5.74€
Houben 107536 Fassung W4,3 6-13W Pr. weiß Aufbau d:7mm LL 450mm mit AEH W 4,3 Aufbau Fassungen für Mini Leuchtstofflampen FM Ø, 7 mm Durchgangsloch Ø, 2,6 mm, nutzbare Leitungslänge 450 mm Farbe: weiß Typ: 107536	750125	107536	8.34€
Houben 107677 Keramik-Halter f.Lampe m.Sockel K12S-7 K12s-7-Halter Für Halogen-Metaldampflampen 1000 und 2000W Langlöcher für Schrauben M5 Gewicht: 70g, Werkstoff: Stahl Art des Zubehörs: Abstandhalter	298038	107677	33.22€
Houben 107694 Fassung G53 Pr. schwarz Silikon LL 140mm Durchgangsloch M4 G53-Anschlusselement Gehäuse: PPS, schwarz Nennwert: 10/24 Kontakte: Neusilber Cu NiZn Leitung: Cu vz, mehrdrähtig 0,75qmm, Si-Isolation, Länge: 140mm Leitungsführung: seitlich Durchgangsloch für Schraube M4 Gewicht: 4,4g Typ: 33100 Befestigungsart: Schraubbefestigung Ausführung: Anschlusselement und Fassung Fassung: sonstige Werkstoff: Kunststoff Farbe: schwarz Mit Starteraufnahme: Nein	188575	107694	3.43€
Houben 107768 Fassung G4/G5 3/G6,35 Halogen LL 500mm Loch M3 Diese Fassungen erlauben das Einsetzen von Lampen mit unterschiedlichen Sockeln. Dabei muss allerdings beachtet werden, dass keinesfalls eine Lampe mit kleinerem Stiftdurchmesser zum Einsatz kommt, wenn bereits eine Lampe mit größerem Stiftdurchmesser verwendet wurde. G4-, GY6.35-Fassungen GX5.3-, GZ6.35-Anschlusselemente Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: Glimmer T350, Nennwert: 10/24, Kontakte: ...	815364	107768	10.59€
Houben 107780 Fassung E40 Porzellan Löcher M5 Schraubklemme Lampensicherung E40-Fassung, einteilig Material: Porzellan, weiß, T270 mit Lampensicherung Nennwert: 18/500/5 kV Kopfkontakt klemmen: 1,5-4qmm Druckfeder unter Mittelkontakt Langlöcher für Schrauben M5 Gewicht: 229,3g Typ: 12801 mit Lampensicherung, Fassung: E40, Werkstoff: Porzellan, Ausführung: Edisonfassung, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	769640	107780	20.42€
Houben 108373 Fassung E40 Porzellan Steg mit Bohrung M5 Fassung E40 Mit Lampensicherung, Werkstoff: Porzellan, Fassung: E40, Ausführung: Stegfassung, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	262938	108373	24.53€
Houben 108375 Fassung E40 Porzellan Bügel mit Schlitz M5 Lampensicherung E40-Fassung, einteilig Material: Porzellan, weiß, T270 mit Lampensicherung Nennwert: 18/500/5kV Kopfkontakt klemmen: 1,5-4qmm Druckfeder unter Mittelkontakt Befestigungssteg mit Schlitz für Schrauben M5 Gewicht: 243g Typ: 12811 Mit Starteraufnahme: Nein Fassung: E40 Nippelgewinde: ohne Werkstoff: Porzellan, Befestigungsart: Schraubbefestigung Ausführung: Edisonfassung Farbe: weiß	903520	108375	20.18€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 108437 Fassung G13 Pr. weiß mit Starter Fußbreite 30mm LPH25mm G13-Einsteckfassungen mit Starteraufnahme für Lampen T8, Lichtpunkthöhe: 25mm großer Rotor T130, Nennwert: 5/500 Seitliche und unterseitige Steckklemmen: 0,5-1qmm Einsteckfuß für Leuchtenausschnitt 10x20mm mit Wanddicke 0,4-1mm Gewicht: 8,5g Typ: 28920 Werkstoff: Kunststoff Ausführung: Steckfassung Fassung: G13, Befestigungsart: Steckbefestigung Farbe: weiß Mit Starteraufnahme: Ja	303958	108437	3.79Â€
Houben 108438 Fassung G13 Pr. weiß ohne Starter Fußbreite 30mm LPH25mm großer Rotor Lichtpunkthöhe: 25mm ohne Starteraufnahme Werkstoff: Kunststoff Ausführung: Steckfassung Befestigungsart: Steckbefestigung Fassung: G13 Farbe: weiß Mit Starteraufnahme: Nein	1316156	108438	3.79Â€
Houben 108525 Fassung G4/G5 3/G6,35 Halogen LL 1050mm AE Diese Fassungen erlauben das Einsetzen von Lampen mit unterschiedlichen Sockeln. Dabei muss allerdings beachtet werden, dass keinesfalls eine Lampe mit kleinerem Stiftdurchmesser zum Einsatz kommt, wenn bereits eine Lampe mit größerem Stiftdurchmesser verwendet wurde. G4-, GY6.35-Fassungen GX5.3-, GZ6.35-Anschlusselemente Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: Glimmer T350, Nennwert: 10/24, Kontakte: ...	242550	108525	17.66Â€
Houben 108614 Fassung G13 Pr. grau 26/38/ 50mm Gehäuse Einsteckfuß G13-Einsteckfassung für Lampen T8/T12 Gehäuse: PC, Innenteil: PBT GF, T140 Nennwert:2/500 Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Rastnasen für Wanddicke 1,4-2mm Mit Schliteinführung Gewicht: 14,5g Gehäuse grau staub-/wasserdicht Werkstoff: Kunststoff Ausführung: Steckfassung Farbe: grau Fassung: G13 Mit Starteraufnahme: Nein	221051	108614	4.74Â€
Houben 108669 Fassung G13 Pr. grau Gehäuse doppelt S164 26/38/50mm G-Einsteck-Doppelfassungen für Lampen T8/T12 Gehäuse: PC, Innenteil: PBT GF Rotor: PBT Gf, weiß, T140 Nennwert: 2/500 Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Rastnasen für Wanddicke 1,4-2mm Gewicht: 34,2g Gehäuse grau, Farbe: grau, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: G13, Ausführung: Doppelfassung, Mit Starteraufnahme: Nein	298054	108669	11.40Â€
Houben 108730 Fassung G13 Pr. weiß 26mm LPH21mm Schneideklemme G13-Fassung unterseitige Splinte für Wanddicke bis 1mm Ausführung: Steckfassung Werkstoff: Kunststoff Fassung: G13 Farbe: weiß	298055	108730	4.98Â€
Houben 108747 Fassung E27 Pr. weiß 1-tlg Anschraubfuß Loch M4 E27-Fassung Achsenneigung 3° Profiliert, glatt Gehäuse: PET GF, T210 Nennwert: 4/250 Doppel-Steckklemmen: 0,5-2,5qmm Befestigungsloch seitlich für Schraube M4 Befestigungsart: Schraubbefestigung Ausführung: Edisonfassung Werkstoff: Kunststoff Fassung: E27 Farbe: weiß Mit Starteraufnahme: Nein	204330	108747	1.53Â€
Houben 108748 Fassung B22d PET GF weiß 250V/2A T180 Durchgangslöcher B22d-Fassungen Durchgangslöcher für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST3, 9-C/F Farbe: weiß, Ausführung: Steckfassung Werkstoff: Kunststoff Fassung: sonstige Nippelgewinde: sonstige Befestigungsart: Schraubbefestigung Farbe: weiß Mit Starteraufnahme: Nein	298060	108748	2.80Â€
Houben 108780 Winkel für 101685,101749 108500,PC grau Fuß 1mm LPH wählbar: 33/40/46/51/56 oder 43mm (Lampenführung seitlich) Einsteckfuß für Wanddicke 0,5-1mm Gewicht: 6g, Nippelgewinde: ohne, Farbe: grau, Werkstoff: Kunststoff, Ausführung: Einbaufassung, Befestigungsart: Steckbefestigung, Fassung: G13, Mit Starteraufnahme: Nein	860539	108780	1.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 108816 Fassung dopplet G13 Pr. weiß ohne Starter einsteckbar Abstand 76mm G13-Doppelfassungen für Lampen T8 und T12, Lichtpunkthöhe: 25mm, Lichtpunktstand: 76mm Gehäuse: PC, weiß, Rotor: PBT GF, weiß, T130, Nennwert: 2/500, Unterseitige Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Unterseitige Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Einsteckfuß für Wanddicke 0,6-1mm Gewicht: 21g ohne Starteraufnahme. mit Nocken, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: G13, Befestig...	998309	108816	5.66Â€
Houben 108878 Halter für Fassung 2G11 PC weiß Lampenhalter für TC-L-LampenMaterial: PC, weiß, UV-stabilisiert Einsteckfuß für Wanddicke bis 1mm Gewicht: 0,7g, Ausführung: Anschusselement und Fassung, Befestigungsart: Steckbefestigung, Nippelgewinde: ohne, Fassung: 2G11, Werkstoff: Kunststoff, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	458130	108878	1.17Â€
Houben 108893 Fassung G4 Halogen 13mm hoch ohne Leitung z.Aufsteckkappe G4-/GZ4 Verw.VE 1000!! Ausführung: Anschusselement und Fassung Befestigungsart: Steckbefestigung Fassung: G4/GZ4 Werkstoff: Kunststoff Farbe: schwarz Mit Starteraufnahme: Nein	150419	108893	4.69Â€
Houben 108933 Fassung GR10q Pr. weiß einstecken seitlich Klemm unters.Splinte GR10q-EinsteckfassungMaterial: PC, weiß, T110 Nennwert: 2/250 Seitliche Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Unterseitige Splinte für Wanddicke 0,6-1mm Gewicht: 7,2g Typ: 35540, Mit Starteraufnahme: Nein, Befestigungsart: Steckbefestigung, Fassung: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Ausführung: Steckfassung, Farbe: weiß	199232	108933	4.45Â€
Houben 108936 Fassung E27 Pr. weiß glatt 1-tlg Doppelsteckklemme E27-Fassungen, für Aufsteckkappen Glattmantel, weiß Gehäuse: PET GF, T210 Nennwert: 4/250 Doppel-Steckklemmen: 0,5-2,5qmm Durchgangslöcher für Schrauben M4 Gewicht: 17,4g Typ: 64401, Fassung: E27 Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Schraubbefestigung Ausführung: Edisonfassung Farbe: weiß Mit Starteraufnahme: Nein	931319	108936	2.08Â€
Houben 108953 Fassung E27 Pr. weiß glatt Löcher M3 Doppelklemme E27-Fassung, einteilig, weiß Profiliert, glatt Gehäuse: PET GF, T210 Nennwert: 4/250 Doppel-Steckklemmen: 0,5-2,5qmm Durchgangslöcher für Schrauben M3 Bohrungen rückseitig für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST3, 9-C/F Gewicht: 13,5g Typ: 64770, Mit Starteraufnahme: Nein, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: E27, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Ausführung: Edisonfassung, Farb...	303934	108953	1.57Â€
Houben 108965 Fassung E27 1-teilig weiss Doppelsteckklemme E27-Fassungen, für Aufsteckkappen Außengewinde 40x2,5 IEC 60399 weiß Gehäuse: PET GF, T210 Nennwert: 4/250 Doppel-Steckklemmen: 0,5-2,5qmm Durchgangslöcher für Schrauben M4 Gewicht: 19,1g Typ: 64501, Ausführung: Edisonfassung, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Fassung: E27, Werkstoff: Kunststoff, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	270342	108965	2.18Â€
Houben 108970 Doppelfassung G13 Pr. weiß d:26 Einsteckfuß 13,3x25,5 G13-Doppelfassungen, Schutzgrad IP54, Zum Umrüsten von IP20-Leuchten auf IP54-Leuchten Mit Einsteckfuß für Normausschnitt 13,3x25,5mm Rastnasen für Wanddicke 0,7mm für Lampen D26mmMaterial: PC, weiß, Innenteil: PBT GF, T140max. zulässige Temperatur an der Fassungsrückseite: Tm 110°C Nennwert: 2/500 Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Großer Rotor aus wärmebeständigem PBT GF Stiftabstützung ...	352078	108970	14.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 108971 Doppelfassung G13 Pr. weiß d:38 Einsteckfuß 13,3x25,5 G13-Doppelfassungen, Schutzgrad IP54, Zum Umrüsten von IP20-Leuchten auf IP54-Leuchten Mit Einsteckfuß für Normausschnitt 13,3x25,5mm Rastnasen für Wanddicke 0,7mm für Lampen D38mmMaterial: PC, weiß, Innenteil: PBT GF, T140max. zulässige Temperatur an der Fassungsrückseite: Tm 110°C Nennwert: 2/500 Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Großer Rotor aus wärmebeständigem PBT GF Stiftabstützung ...	298051	108971	18.38€
Houben 108972 Doppelfassung G13 Pr. weiß d:50 Einsteckfuß 13,3x25,5 G13-Doppelfassungen, Schutzgrad IP54, Zum Umrüsten von IP20-Leuchten auf IP54-Leuchten Mit Einsteckfuß für Normausschnitt 13,3x25,5mm Rastnasen für Wanddicke 0,7mm für Schutzrohre D50mmMaterial: PC, weiß, Innenteil: PBT GF, T140max. zulässige Temperatur an der Fassungsrückseite: Tm 110°C Nennwert: 2/500 Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Großer Rotor aus wärmebeständigem PBT GF Stiftabstüt...	1316153	108972	27.53€
Houben 108973 Fassung G13 Pr. weiß d:26mm Einsteckfuß 17,6x25,5 alt-Sys155 G 13 Fassungen, Schutzgrad IP67 / IP54Staub und Wasserdicht, für Leuchten der Schutzklasse I oder II. Steckklemmen, weiß, federnder Längenausgleich, Silikondichtungmit Einsteckfuß 17,6 x 25,5 mmAusführung: T 8 (26 mm)Typ: 108973	326153	108973	9.63€
Houben 108974 Fassung G13 Pr. weiß d:38mm Einsteckfuß 17,6x25,5 alt-Sys155 G 13 Fassungen, Schutzgrad IP67 / IP54Staub und Wasserdicht, für Leuchten der Schutzklasse I oder II. Steckklemmen, weiß, federnder Längenausgleich, Silikondichtungmit Einsteckfuß 17,6 x 25,5 mmAusführung: T 12 (38 mm)Typ: 108974	872823	108974	11.62€
Houben 108976 Doppelfassung G13 Pr. weiß d:26 Einsteckfuß 17,6x25,5 alt 156 G13-Doppelfassungen, Schutzgrad IP67 Mit Einsteckfuß für Ausschnitt 17,6x25, 5mm Rastnasen für Wanddicke 1 4-2mm für Lampen D26mmMaterial: PC, weiß, Innenteil: PBT GF, T140max. zulässige Temperatur an der Fassungsrückseite: Tm 110°C Nennwert: 2/500 Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Großer Rotor aus wärmebeständigem PBT GF Stiftabstützung zur sicheren Kontaktgabe Federnder Längenausgleich ...	215481	108976	14.38€
Houben 108977 Doppelfassung G13 Pr. weiß d:38 Einsteckfuß 17,6x25,5 alt 156 G13-Doppelfassungen, Schutzgrad IP67 Mit Einsteckfuß für Ausschnitt 17,6x25,5mm Rastnasen für Wanddicke 1,4-2mm für Lampen D38mmMaterial: PC, weiß, Innenteil: PBT GF, T140max. zulässige Temperatur an der Fassungsrückseite: Tm 110°C Nennwert: 2/500 Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Großer Rotor aus wärmebeständigem PBT GF Stiftabstützung zur sicheren Kontaktgabe Federnder Längenausgleich F...	643738	108977	18.38€
Houben 108978 Doppelfassung G13 Pr. weiß d:50 Einsteckfuß 17,6x25,5 alt 156 G13-Doppelfassungen, Schutzgrad IP67 Mit Einsteckfuß für Ausschnitt 17,6x25,5mm Rastnasen für Wanddicke 1,4-2mm für Schutzrohre D50mmMaterial: PC, weiß, Innenteil: PBT GF, T140max. zulässige Temperatur an der Fassungsrückseite: Tm 110°C Nennwert: 2/500 Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Großer Rotor aus wärmebeständigem PBT GF Stiftabstützung zur sicheren Kontaktgabe Federnder Längenausgle...	828161	108978	28.35€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 109045 Aufsteckkappe Pr. weiß Loch 10,5mm Schraube M4 Aufsteckkappen, weiß Für einteilige E27-FassungenMaterial: PA GF Rundloch: D10,5mm Verdrehungsschutz-Kreuznut: außen Durchgangslöcher für Schrauben M4 Gewicht: 5,4g Typ: 97511Fassung: E27, Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Schraubbefestigung Ausführung: Edisonfassung Farbe: weiß Mit Starteraufnahme: Nein	472370	109045	1.22Â€
Houben 109062 Aufsteckkappe Pr.schwarz Loch 10,5mm Schraube M4 Aufsteckkappen, schwarz Für einteilige E27-FassungenMaterial: PA GF Rundloch: D10,5mm Verdrehungsschutz-Kreuznut: außen Durchgangslöcher für Schrauben M4 Gewicht: 5,5g Typ: 97511, Farbe: schwarz Werkstoff: Kunststoff Fassung: E27 Ausführung: Edisonfassung Befestigungsart: Schraubbefestigung Mit Starteraufnahme: Nein	958350	109062	1.08Â€
Houben 109077 Aufsteckkappe E27 weiß M10x1 Metallnippel Aufsteckkappe, weiß Für einteilige E27-FassungenMaterial: PA GF Nippelgewinde: M10x1 Gewicht: 9,6g Typ: 85070, Ausführung: Edisonfassung, Nippelgewinde: M10x1, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Fassung: E27, Werkstoff: Kunststoff, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	114536	109077	1.57Â€
Houben 109110 Aufsteckkappe E14 weiß M10x1 Metallnippel Aufsteckkappe, weiß Für einteilige E14-FassungenMaterial: PA GF Nippelgewinde: M10x1 Gewicht: 7,6g Typ: 85075 Nippelgewinde: M10x1 Ausführung: Edisonfassung Befestigungsart: Schraubbefestigung Werkstoff: Kunststoff Fassung: E14 Farbe: weiß Mit Starteraufnahme: Nein	958351	109110	1.29Â€
Houben 109112 Aufsteckkappe E14 schwarz M10x1 Metallnippel Aufsteckkappe, schwarz Für einteilige E14-FassungenMaterial: PA GF Nippelgewinde: M10x1 Gewicht: 8,8g Typ: 85075 Farbe: schwarz Fassung: E14 Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Schraubbefestigung Nippelgewinde: M10x1 Ausführung: Edisonfassung Mit Starteraufnahme: Nein	1316152	109112	1.16Â€
Houben 109122 Aufsteckkappe E14 Pr Langloch 10,5x8,6mm Aufsteckkappe, weiß Für einteilige E14-FassungenMaterial: PA GF Profilloch: D10,5x8,6mm Durchgangslöcher für Schrauben M3 Gewicht: 4,4g Typ: 97635, Nippelgewinde: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: E14, Ausführung: Edisonfassung, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	793007	109122	1.25Â€
Houben 109159 Aufsteckkappe E27 Pr. Zulentlastung für H03VVT weiß 1-tlg Aufsteckkappe, weiß Dachform Für einteilige E27-Fassungen Mit integrierter Zulentlastung Für Leitungen H03VV-F 2x0,5 oder H03VV-F 2x0,75mMaterial: PA GF Gewicht: 10,6g Typ: 83282, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: E27, Ausführung: Edisonfassung, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Mit Starteraufnahme: Nein, Farbe: weiß	100567	109159	2.38Â€
Houben 109162 Kunststoff Schraubring E14 schwarz H=15 D=43 mm E 27 ThermoplasfassungenNennwert 4/250, BuchsenklemmenSchraubringe ThermoplastE 14 Ø, 43,0 mm Höhe 15 mmFarbe: schwarzTyp: 109162	715391	109162	0.60Â€
Houben 109164 Ring E14 Pr. messingf.15mm Außengewinde 28x2 H:15mm E 27 ThermoplasfassungenNennwert 4/250, BuchsenklemmenSchraubringe ThermoplastE 14 Ø, 43,0 mm Höhe 15 mmFarbe: messingfarbenTyp: 109164	891887	109164	0.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 109166 Ring E14 Pr. schwarz 7,5mm T190 Kunststoff-Schraubringe, schwarz Für E14-Fassungen D34mm, Höhe: 7,5mm Typ: 05202, Mit Starteraufnahme: Nein, Fassung: E14, Werkstoff: Kunststoff, Farbe: schwarz, Nippelgewinde: ohne, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Ausführung: Edisonfassung	393676	109166	0.52Â€
Houben 109235 Fassung 2G7 Pr. weiss Durchgangslöcher M3 Einsteckfuß 10x20 2G7-Einsteckfassung Gehäuse: PBT GF, weiß, T140, Nennwert: 2/250 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Rückseitige Bohrung für selbstschneidende Schraube nach ISO 1481/7049-ST4, 2-C/F Vorderseitige Durchgangslöcher für Schrauben M3 Verriegelung der Fassung durch 15°Drehung Gewicht: 13,7g Typ: 35610 Werkstoff: Kunststoff Ausführung: Steckfa...	941385	109235	5.45Â€
Houben 109238 Fassung 2G7 für TC-SELLampen 5-11W weiß mit Anschraubfuß Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen 2 G 7 Fassungen für TC-SEL 5,7 u. 11W mit Anschraubfuß rückseitige und seitliche Bohrungen für selbstschneidende Schrauben Ausführung: Anschraubfuß Typ: 109238	257323	109238	5.45Â€
Houben 109240 Fassung 2G7 Pr. weiss Durchgangslöcher M3 2G7-Aufbaufassung Gehäuse: PBT GF, weiß, T140, Nennwert: 2/250 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Rückseitige Bohrung für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST4, 2-C/F Vorderseitige Durchgangslöcher für Schrauben M3 Gewicht: 14g Typ: 35612 Fassung: 2G7 Werkstoff: Kunststoff Ausführung: Aufbaufassung Befestigungsart: Schraubbe...	638242	109240	5.45Â€
Houben 109248 Klemmnippel für E14 weiss mit Feststellschraube Klemmnippel Für Leitungen H03VV-F und H03VVH2-F 2X0,5 oder 2X0,75m Aerial: PA Gewindeansatz: M10x1 Länge: 11mm Mit Feststellschraube Gewicht: 1,6g Nippelgewinde: M10x1 Befestigungsart: Schraubbefestigung, Werkstoff: Kunststoff Ausführung: sonstige Farbe: weiß	878291	109248	1.35Â€
Houben 109249 Nippelgewinde M10x1 10mm Sechskantbund Nippel Für E14-Aufsteckkappen mit eingeformtem Gewinde: M10x1 Kreuznut: außenm Aerial: PA, weiß Gewindeansatz: M10x1, mit Sechskantbund Gewicht: 0,5g Länge: 10mm, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Nippelgewinde: M10x1, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: E14, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	450835	109249	0.34Â€
Houben 109253 Klemmnippel für E14 schwarz mit Feststellschraube Klemmnippel Für Leitungen H03VV-F und H03VVH2-F 2X0,5 oder 2X0,75m Aerial: PA Gewindeansatz: M10x1 Länge: 11mm Mit Feststellschraube Gewicht: 1,5g Typ: 09701, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Nippelgewinde: M10x1, Werkstoff: Kunststoff, Ausführung: sonstige, Farbe: schwarz	1262446	109253	0.84Â€
Houben 109265 Fassung umhüllt R7s M3 Löcher für Hochvolt-Halogen Lampen Fassungen für Hochvolt-Halogen-Glühlampen R7s Fassungen Aluminium, Durchgangslöcher Schrauben M3, Temperatur KZ.: T300 Nutzbare Leitungslänge 350 mm Ausführung: Leitung 1,00 mm² Typ: 109265	960579	109265	5.29Â€
Houben 109285 Kunststoff Schraubring E27 schwarz H=15 D=55 mm E 27 Thermoplasfassungen Nennwert 4/250, Buchsenklemmen Schraubringe Thermoplast E 27 Ø, 55,0 mm Höhe 15 mm Farbe: schwarz Typ: 109285	505531	109285	0.85Â€
Houben 109289 Ring E27 messingfarben 15mm 55x15mm E 27 Thermoplasfassungen Nennwert 4/250, Buchsenklemmen Schraubringe Thermoplast E 27 Ø, 55,0 mm Höhe 15 mm Farbe: messingfarben Typ: 109289	829628	109289	0.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 109330 Fassung G13 weiß ohne Starteraufnahme G13-Durchsteckfassungen für Lampen T8 und T12 Lichtpunkthöhe: 23mm mit Nocken Gehäuse: PC, weiß, Frontplatte: PBT GF, weiß T140, Nennwert: 2/500 Steckklemmen: 0,5-1qmm Seitliche Rastnasen für Wanddicke 0,4-2mm Gewicht: 6g Typ: 27700, Mit Starteraufnahme: Nein, Ausführung: Durchsteckfassung, Befestigungsart: Steckbefestigung, Fassung: G13, Werkstoff: Kunststoff, Farbe: weiß	784714	109330	2.14Â€
Houben 109331 Fassung weiß G13 weiß ohne Starteraufnahme G13-Durchsteckfassungen für Lampen T8 und T12 Lichtpunkthöhe: 23mm ohne Nocken Gehäuse: PC, weiß, Frontplatte: PBT GF, weiß T140, Nennwert: 2/500 Steckklemmen: 0,5-1qmm Seitliche Rastnasen für Wanddicke 0,4-2mm Gewicht: 6g Typ: 27701, Ausführung: Durchsteckfassung, Befestigungsart: Steckbefestigung, Fassung: G13, Werkstoff: Kunststoff, Mit Starteraufnahme: Nein, Farbe: weiß	578699	109331	2.14Â€
Houben 109344 Fassung GRY10q-3 Pr. weiß Rastnase unterseitig Einsteckklemme GRY10q-3-EinsteckfassungMaterial: PBT, weiß, T140 Nennwert: 2/250 Unterseitige Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Unterseitige Rastnase für Wanddicke 0,6-1mm Gewicht: 7,5g Typ: 35570, Fassung: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Nippelgewinde: ohne, Ausführung: Steckfassung, Befestigungsart: Steckbefestigung, Mit Starteraufnahme: Nein, Farbe: weiß	299311	109344	4.93Â€
Houben 109383 Fassung E14 1-tlg schwarz glatt Steckklemme E14-Fassungen, für Aufsteckkappen Glattmantel, schwarz Gehäuse: PET GF, T210, Nennwert: 2/250 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1,5qmm Befestigungslöcher rückseitig für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST2, 9-C/F Gewicht: 11, 4g Typ: 64001 Befestigungsart: Steckbefestigung Ausführung: Edisonfassung, Fassung: E14 Werkstoff: Kunststoff Farbe: schwarz Mit Starteraufnahme: Nein	661336	109383	1.23Â€
Houben 109386 Fassung E14 1-tlg schwarz Außengewinde Steckklemme E14-Fassungen, für Aufsteckkappen, schwarz Außengewinde 28x2 IEC 60399 Gehäuse: PET GF, T210, Nennwert: 2/250 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1,5qmm Befestigungslöcher rückseitig für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST2, 9-C/F Gewicht: 12,2g Typ: 64101 Befestigungsart: Steckbefestigung Ausführung: Edisonfassung Fassung: E14 Werkstoff: Kunststoff Farbe: schwarz Mit Starteraufnahme: Ne...	872708	109386	1.37Â€
Houben 109387 Fassung E14 1-tlg weiß Außengewinde Steckklemme E14-Fassungen, für Aufsteckkappen, weiß Außengewinde 28x2 IEC 60399 Gehäuse: PET GF, T210, Nennwert: 2/250 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1,5qmm Befestigungslöcher rückseitig für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST2, 9-C/F Gewicht: 12,5g Typ: 64101, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: E14, Befestigungsart: Steckbefestigung, Ausführung: Edisonfassung, Mit Starteraufnahme: Nein, Farbe: w...	405019	109387	1.72Â€
Houben 109410 Kappe für Fassung GU/Z10 M8x1 Aufsteckkappen für GU10-, GZ10-FassungenMaterial: PA GF, schwarz eingeformtes Gewinde M8x1 Befestigungslöcher für Schrauben M3 Gewicht: 3,8g Typ: 97243, Ausführung: sonstige, Fassung: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Farbe: schwarz, Nippelgewinde: sonstige, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Mit Starteraufnahme: Nein	702894	109410	0.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 109411 Kappe für Fassung GU10/Z10 M10x1 Aufsteckkappen für GU10-, GZ10-Fassungen Typ 310mA Material: PA GF, schwarz eingeformtes Gewinde: M10x1 Befestigungslöcher für Schrauben M3 Gewicht: 3,4g Typ: 97244, Farbe: schwarz, Fassung: sonstige, Ausführung: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Nippelgewinde: M10x1, Mit Starteraufnahme: Nein	313206	109411	1.05€
Houben 109429 Fassung E27 1-tlg Pr. schwarz Außengewinde Doppelsteckkl. E27-Fassungen, für Aufsteckkappen Außengewinde 40x2,5 IEC 60399, schwarz Gehäuse: PET GF, T210 Nennwert: 4/250 Doppel-Steckklemmen: 0,5-2,5qmm Durchgangslöcher für Schrauben M4 Gewicht: 18,8g Typ: 64501, Fassung: E27, Nippelgewinde: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Farbe: schwarz, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Ausführung: Edisonfassung, Mit Starteraufnahme: Nein	740430	109429	2.08€
Houben 109430 Fassung E27 1-tlg Pr. messing Außengewinde Doppelsteckklemme E27-Fassungen, einteilig, für Aufsteckkappen Außengewinde 40x2,5 IEC 60399, Gehäuse: PET GF, T210 Nennwert: 4/250 Doppel-Steckklemmen: 0,5-2,5qmm Durchgangslöcher für Schrauben M4 messingfarben, Ausführung: Steckfassung, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: E27, Farbe: Messing, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Mit Starteraufnahme: Nein	1316151	109430	2.18€
Houben 109462 Aufsteckkappe E27 Pr. Zugentlastung für H03VVT schwarz 1-tlg Aufsteckkappe, schwarz Dachform Für einteilige E27-Fassungen Mit integrierter Zugentlastung Für Leitungen H03VV-F 2X0,5 oder H03VV-F 2X0,75, Material: PA GF Gewicht: 10,5g Typ: 83282 Befestigungsart: Steckbefestigung Ausführung: Edisonfassung Farbe: schwarz Nippelgewinde: ohne Fassung: E27 Werkstoff: Kunststoff Mit Starteraufnahme: Nein	348451	109462	2.31€
Houben 109497 Fassung RS7 Keramik max.500W Steckfassung Teilmhülle R7s-Fassung Gehäuse: Keramik, T350 Kontaktbolzen: Cu, Silberkuppe Nennwert: 8/250 Langlöcher für Schrauben M4 Zentralloch für Schraube M5 Kontaktabstand: 114,2mm, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Werkstoff: Keramik/Metall, Farbe: sonstige, Fassung: R7s, Ausführung: Steckfassung, Nippelgewinde: ohne, Mit Starteraufnahme: Nein	214598	109497	14.92€
Houben 109532 Lampenhalter 2GX13 T-R5-Lampen D-16 mm Lampenhalter für Lampen D16mm Material: PC, weiß, UV-stabilisiert Durchgangsloch für Senkschraube M3 Bohrung für selbstschneidende Schraube nach ISO 1481/7049-ST4, 2-C/F Gewicht: 1g Typ: 84000, Nippelgewinde: ohne Werkstoff: Kunststoff Fassung: sonstige Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Befestigungsart: Schraubbefestigung Mit Starteraufnahme: Nein Farbe: weiß	125401	109532	1.63€
Houben 109548 Aufsteckkappe M10x1 zu 109547 PPS beige Außengewinde mantel Aufsteckkappen Zum Aufstecken auf Fassungen Typ 333 eingeformtes Gewinde: M10x1 Außengewinde 20, 8x2mm Material: LCP, natur Gewicht: 3,8g Typ: 97255, Werkstoff: Kunststoff, Ausführung: sonstige, Fassung: G4/GX5, 3/G63,35 Nippelgewinde: M10x1, Farbe: weiß	242205	109548	1.85€
Houben 109549 Aufsteckkappe M8x1 zu 109547 PPS beige Außengewinde mantel Aufsteckkappen Zum Aufstecken auf Fassungen 109547 eingeformtes Gewinde M8x1 Außengewinde 20, 8x2mm Material: LCP, natur Gewicht: 4g Typ: 97256, Fassung: G4/GX5, 3/G6,35 Befestigungsart: Schraubbefestigung, Ausführung: sonstige, Nippelgewinde: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	156197	109549	1.85€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 109553 Lampensicherungshaltefeder für 109547 Sockel GU4 GU4-LampensicherungshaltefederMaterial: nichtrostender Stahl Zum Aufstecken auf Fassungen 109547 Gewicht: 0,8g Typ: 94095, Werkstoff: Stahl, Farbe: Chrom, Fassung: G4/G6, 35, Befestigungsart: Steckbefestigung, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Mit Starteraufnahme: Nein	645240	109553	1.00€
Houben 109554 Lampensicherungshaltefeder für 109547 Sockel GU5,3 GU5.3-LampensicherungshaltefederMaterial: nichtrostender Stahl Zum Aufstecken auf Fassungen 109547 Gewicht: 1,1g Typ: 94096, Werkstoff: Stahl, Farbe: Chrom, Ausführung: sonstige, Fassung: sonstige, Befestigungsart: Steckbefestigung, Mit Starteraufnahme: Nein	694962	109554	0.94€
Houben 109568 Fassung E27 Porzellan 1-tlg Steg mit Schlitzen für Schrauben M5 E27-FassungenMaterial: Porzellan, weiß, T210 Nennwert: 4/250/5kV Kopfkontaktklemmen: 0,5-2,5qmm Druckfeder unter Mittelkontakt Befestigungssteg mit Schlitzen für Schrauben M5 mit Lampensicherung Gewicht: 35,4g Typ: 62111 Mit Starteraufnahme: Nein Ausführung: Edisonfassung Befestigungsart: Schraubbefestigung, Fassung: E27 Nippelgewinde: sonstige Werkstoff: Porzellan Farbe: weiß	746443	109568	17.00€
Houben 109677 Aufsteckkappe E14 Pr. eingeformtes Gewinde M10 schwarz Aufsteckkappe, schwarz Für einteilige E14-FassungenMaterial: PA GF Eingeformtes Gewinde: M10x1 Verdrehungsschutz-Kreuznut: außen Gewicht: 2,7g Typ: 97636 Fassung: E14 Werkstoff: Kunststoff Farbe: schwarz, Nippelgewinde: M10x1 Ausführung: Edisonfassung Befestigungsart: Schraubbefestigung Mit Starteraufnahme: Nein	199017	109677	1.02€
Houben 109679 Aufsteckkappe E27 weiß M10x1 eingeformtes Gewinde Aufsteckkappe, weißMaterial: PA GF Eingeformtes Gewinde: M10x1 Kreuznut: außen Gewicht: 4,4g Typ: 97665, Mit Starteraufnahme: Nein Ausführung: Anschlusselement und Fassung Befestigungsart: Schraubbefestigung, Nippelgewinde: M10x1 Fassung: E27 Werkstoff: Kunststoff Farbe: weiß	238593	109679	1.16€
Houben 109680 Aufsteckkappe E27 schwarz M10x1 eingeformtes Gewinde Aufsteckkappe, schwarzMaterial: PA GF Eingeformtes Gewinde: M10x1 Kreuznut: außen Gewicht: 4,6g Typ: 97665, Farbe: schwarz, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: E27, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Nippelgewinde: M10x1, Ausführung: Edisonfassung, Mit Starteraufnahme: Nein	281822	109680	1.08€
Houben 109685 Lampenhalter Stahl verzinkt Durchgangsloch M3,5 Lampenhalter für T-LampenFür T5 Lampen Stahl glanzverzinkt, Durchgangsloch für Schraube M3,5Ausführung: T 6 (16 mm)Typ: 109685	715295	109685	1.18€
Houben 109792 Starterfassung Pr. weiß Splintverbindung StarterfassungMaterial: PC, weiß, T110, Nennwert: 2/250 Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm, eindrätig Rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1,2mm Seitliche Splinte für Wanddicke bis 1mm Splintverbindung Starterfassungsrückseite/Leuchtenkörper: IP40 Gewicht: 3,7g Typ: 43210 Befestigungsart: Steckbefestigung Fassung: sonstige Werkstoff: Kunststoff Ausführung: Steckfassung Farbe: weiß Mit Starte...	303849	109792	2.12€
Houben 109813 Fassung für Kerzen E14 Höhe 65 mm schwarz Nippelgew.M10x1 Edison-FassungenE 14 ThermoplastfassungenNennwert 2/250, Buchsenklammern MantelsperreE 14 KerzenfassungenNennwert 2/250, Fuß glanzverzinkt mit Nippel-Gewinde M 10 x 1Ausführung: Höhe 65 mmTyp: 109813	875231	109813	5.45€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 109814 Fassung für Kerzen E14 Höhe 85 mm schwarz Nippelgew.M10x1 Edison-FassungenE 14 ThermoplastfassungenNennwert 2/250, Buchsenklammern MantelsperreE 14 KerzenfassungenNennwert 2/250, Fuß glanzverzinkt mit Nippel-Gewinde M 10 x 1Ausführung: Höhe 85 mmTyp: 109814	599443	109814	4.61Â€
Houben 109815 Fassung für Kerzen E14 Höhe 100 mm schwarz Nippelgew.M10x1 Edison-FassungenE 14 ThermoplastfassungenNennwert 2/250, Buchsenklammern MantelsperreE 14 KerzenfassungenNennwert 2/250, Fuß glanzverzinkt mit Nippel-Gewinde M 10 x 1Ausführung: Höhe 100 mmTyp: 109815	806245	109815	4.68Â€
Houben 109833 Fassung E27 Porzellan weiß mit Innenwinkel 100° Buchsenklemmen Werkstoff: Porzellan Fassung: E27 Farbe: weiß	599891	109833	7.72Â€
Houben 147230 Schutzbaustein SP230/10K Schutz gegen netzseitige Störungen Leuchten-Schutzbaustein SP 230/10 KFür elektronische BetriebsgeräteBeim Betrieb elektronischer Komponenten in der Beleuchtung besteht häufig die Notwendigkeit, die Komponenten verstärkt gegen Spannungsspitzen zu schützen.Diese auch als Transienten bezeichneten Überspannungen können verschiedenste Ursachen haben. Sie können beim Schalten induktiver Lasten oder durch atmosphärische Entladun...	340509	147230	38.57Â€
Houben 186432 LED-Konverter 24V 0,0-75W 32x49x180mm 220-240V 50/60Hz	1087064	186432	85.65Â€
Houben 400432 Fassung GU10/GZ10 LCP beige 150mm FEP Leitung f.HV-Halogen FassungGZ10,GU10,LCP,beige150mm FEP Leitung für Hochvolt-HalogenSK I	322303	400432	6.60Â€
Houben 402189 Fassung E27 Porzellan weiß anschraubbar Winkel 15° E27-Fassung, einteiligmAterial: Porzellan, weiß, T270 Nennwert: 4/250/5kV Buchsenklemmen:0,5-2,5qmm Mit seitlichem Befestigungsflansch Neigungswinkel: 15°, Druckfeder unter Mittelkontakt Durchgangsloch für Schraube M4 Gewicht: 67,6g Typ: 62415, Werkstoff: Porzellan, Fassung: E27, Nippelgewinde: sonstige, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Ausführung: Edisonfassung, Farbe: weiß	552367	543414	4.46Â€
Houben 402227 Fassung G4 schwarz NV-Halogen L=140 mm Schrauben M3 Teilumhüllte G4-Fassung Gehäuse: PPS, schwarz, T240 Nennwert: 4/24 Mehrpunkt-Kontakte: Cu NiZn Leitungen: Cu verzinnt, mehrdrähtig 0,75qmm Si-Isolation,max. 180°C, Länge: 140mm Durchgangslöcher für Schrauben M3 Gewicht: 5,8g Typ: 30400 Farbe: schwarz Nippelgewinde: ohne Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Steckbefestigung Fassung: G4/G6,35 Ausführung: Edisonfassung Mit Starteraufnahme: ...	663813	402227	6.89Â€
Houben 500680 Illu-Fassung E27 schwarz Deckel mit Einwegschrabe E27-Illuminationsfassungen Standard-Deckel mit Einwegschrabe Für Lampenmax. 40WmAterial: PBT GF, schwarz Nennwert: 4/250 Schneidkontakte für Illuminationsleitung H05RN H2-F 2x1,5 Nur mit Schutzdeckel zu verwenden Gewicht: 17, g Typ: 83297 Befestigungsart: Schraubbefestigung Werkstoff: Kunststoff Fassung: E27 Farbe: schwarz Mit Starteraufnahme: Nein Ausführung: Illuminationsfassung	920709	500680	151.47Â€
Houben 500681 Illu-Fassung E27 schwarz Durchgangslöcher M4 Einwegschrabe E27-Illuminationsfassungen Deckel mit Durchgangslöchern für Schrauben M4, mit Einwegschraben Für Lampenmax. 40WmAterial: PBT GF, schwarz Nennwert: 4/250 Schneidkontakte für Illuminationsleitung H05RN H2-F 2X1,5 Nur mit Schutzdeckel zu verwenden Gewicht: 17,5g Typ: 83297, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Nippelgewinde: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: E27, Farbe: schwarz, Mit Star...	1311615	500681	178.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 500757 Lampensicherungenhalter für G5+T-R-5 Einsteckfuß 5,5mm PC Lampenhalter für Lampen D16mmMaterial: PC, weiß, UV-stabilisiert Einsteckfuß für Ausschnitt D5, 5mm Gewicht: 1g Typ: 84001, Werkstoff: Kunststoff, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Fassung: G5, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	843806	500757	3.59Â€
Houben 500810 Fassung E27 1-tlg Pr. schwarz glatt Doppel-Steckklemme E27-Fassungen, für Aufsteckkappen Glattmantel, schwarz Gehäuse: PET GF, T210 Nennwert: 4/250 Doppel-Steckklemmen: 0,5-2,5qmm Durchgangslöcher für Schrauben M4 Gewicht: 17,4g Typ: 64401, Mit Starteraufnahme: Nein Werkstoff: Kunststoff Fassung: E27 Farbe: schwarz Befestigungsart: Schraubbefestigung Ausführung: Edisonfassung	1316095	500810	1.80Â€
Houben 501942 Aufsteckkappe für G9 Gewinde M10x1 weiß für E14 Schraubring Aufsteckkappen für G9-Fassung 502004mMaterial: LCP, natur Außengewinde 28x2 IEC 60399 Befestigungslöcher für Schrauben M3 Gewicht: 4,6g eingeformtes Gewinde: M10x1 Typ: 97268 Nippelgewinde: sonstige Fassung: sonstige Werkstoff: Kunststoff Ausführung: Anschlusselement und Fassung Farbe: weiß	673708	501942	1.74Â€
Houben 502004 Fassung G9 Keramik für HV-Halogen Durchgangslöcher für M3 G9-Fassung Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: LCP, natur T270, Nennwert: 2/250 Doppel-Steckklemmen für mehrdrähtige Leitungen mit Aderendhülse D1, 4-1,8mm Durchgangslöcher für Schrauben M3 Gewicht: 14,4g Typ: 33500, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Fassung: sonstige, Werkstoff: Keramik, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	176641	502004	6.00Â€
Houben 502064 Kappe für Fassung GU/GZ10 eingeformtes Gewinde M10x1 Aufsteckkappen für Fassungen 502111/502112 Außengewinde 32x2mMaterial: LCP, natur Typ: 97320 Gewicht: 6g eingeformtes Geinde: M10x1 Ausführung: Anschlusselement und Fassung Werkstoff: Kunststoff Nippelgewinde: sonstige Fassung: sonstige Mit Starteraufnahme: Nein Farbe: weiß	461137	502064	2.24Â€
Houben 502111 Fassung GU10-/GZ10 weiß M3 Löcher für Hochvolt-Halogen Lampen Fassungen für Hochvolt-Halogen-GlühlampenGU / GZ 10 FassungenDoppel-Steckklemmen, Durchgangslöcher für Schrauben M3Ausführung: GU / GZ 10 FassungTyp: 502111	121900	502111	4.80Â€
Houben 502394 Fassung G8,5 LCP beige Durchgangslöcher M3 G8.5-Fassungen Einzel-Steckklemmen für mehrdrähtige Leitungen mit Aderendhülse Durchgangslöcher für Schrauben M3 Typ: 33600 Gehäuse: LCP, schwarz, T270 Gewicht: 5g, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Fassung: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Ausführung: Steckfassung, Farbe: schwarz, Mit Starteraufnahme: Nein	704079	502394	7.86Â€
Houben 502416 Schraubring für Kappe 502062/502064/502061 Schraubring Für Produkte mit Außengewinde 32x2 D38,9mm, Höhe: 7,5mmMaterial: PPS, schwarz Gewicht: 2,3g Typ: 97282, Werkstoff: Kunststoff, Farbe: schwarz, Art des Zubehörs: Schraubring	969544	502416	0.83Â€
Houben 502503 Ring E14 Pr. schwarz 7,5mm d:34mm Schraubring Für Produkte mit Außengewinde 28x2mMaterial: PPS, schwarz D34mm, Höhe: 7,5mm Gewicht: 1,9g Typ: 05202, Ausführung: sonstige, Fassung: sonstige, Farbe: schwarz, Nippelgewinde: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Mit Starteraufnahme: Nein	534779	502503	0.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 502556 Fassung G24q-3 weiß Ma-Gewinde 40x2.5 vorderseitig G24q-3/GX24q-3-Fassungen Außengewinde 40x2,5 IEC 60399 Gehäuse: PBT GF, weiß, T140, Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Vorderseitige Durchgangslöcher für Schrauben M3 Zentrales Durchgangsloch für Schraube M3 Verdrehungsschutznocken Für Aufsteckkappen Für Schraubringe, Ausführung: Schraubfassung, Befestigungsart: Schraub...	611366	502556	6.20Â€
Houben 503041 Fassung E27 Pr. weiß 1-tlg Befestigung seitlich M4 E27-Fassung Für Leuchten der Schutzklasse II Profiliert, glatt Neigung der Lampenachse: 3°, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: E27, Ausführung: Edisonfassung, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Mit Starteraufnahme: Nein, Farbe: weiß	640891	503041	2.50Â€
Houben 503926 Lampenhalter 2G11 Schraube vorderseitig Rück St3, 9 LPH 21mm, Art des Zubehörs: Abstandhalter	577458	503926	0.97Â€
Houben 504078 Fussdichtung.Sys163 für Fassung 84175- Verkaufseinheit: 1 ST.	465113	504078	0.82Â€
Houben 504302 Fassung E27 Pr. schwarz 1-tlg für Kappe Außengewinde T210 E27-Fassungen, einteilig, für Aufsteckkappen Profiliert, Außengewinde 40x2,5 IEC 60399 Gehäuse: PET GF, T210, Nennwert: 4/250 Doppel-Steckklemmen: 0,5-2,5qmm Durchgangslöcher für Schrauben M3 Bohrungen rückseitig für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST3, 9-C/F Gewicht: 14,9g Typ: 64719, schwarz, Farbe: schwarz Fassung: E27 Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Schraubbefestig...	429624	504302	1.57Â€
Houben 504303 Fassung E27 Pr. weiß 1-tlg Außengewinde für Aufsteckkappen E27-Fassungen weiß, einteilig, für Aufsteckkappen Profiliert, Außengewinde 40x2,5 IEC 60399 Gehäuse: PET GF, T210, Nennwert: 4/250 Doppel-Steckklemmen: 0,5-2,5qmm Durchgangslöcher für Schrauben M3 Bohrungen rückseitig für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST3, 9-C/F Gewicht: 14,8g Typ: 64719, Werkstoff: Kunststoff Fassung: E27 Befestigungsart: Schraubbefestigung Ausführung: E...	456498	504303	1.95Â€
Houben 504305 Fassung GZ10, GU10 LCP weiß 150mm PTFE Leitung für HV-Halogen GU10-, GZ10-Fassungen Für Leuchten der Schutzklasse II Gehäuse: LCP, natur, T270, Nennwert: 2/250 Leitungen: Cu vernickelt, mehrdrähtig 0,75qmm, doppelte PTFE-Isolation, Länge: 150mm Durchgangslöcher für Schrauben M3 Gewicht: 12,6g Typ: 31020 Befestigungsart: Schraubbefestigung Ausführung: Anschlusselement und Fassung Fassung: sonstige Werkstoff: Kunststoff Farbe: weiß Mit Starteraufnahme:...	691584	504305	12.13Â€
Houben 504938 Blendrahmen für GX53 für Aufbau auf Holz Blendrahmen, für GX53-1-Fassungen Für Aufbau auf Holz oder MöbelplattenMaterial: PC, weiß Gewicht: 10,4g Typ: 97277 Ausführung: Anschlusselement und Fassung Werkstoff: Kunststoff Fassung: sonstige Farbe: weiß Mit Starteraufnahme: Nein	807713	504938	7.57Â€
Houben 504939 Zugentlastung/Abdeckung für GX53 SSKII weiß Zugentlastung/Abdeckung für GX53-1-Fassungen Für Leitungen H03VVH2-F 2x0,75, verzinnete Leitungsenden Für Leuchten der Schutzklasse II Material: PC, weiß Gewicht: 1,6g Typ: 97278, Fassung: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	802543	504939	0.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 505029 Fassung PG12-1 Pr. schwarz M3 für Natriumdampflampe H:15mm Umhüllte PG12-1-Fassung Für Aufsteckkappen Gehäuse: PPS, schwarz, T220 Nennwert: 4/500/5kV, Kontakte: CrNi Einzel-Steckklemmen für Leitungen mit Aderendhülsemax. D1,8mm oder für verzinnete Leitungsenden: 0,5-1qmm Durchgangslöcher für Schrauben M3 Gewicht: 23gHöhe: 15mm Typ: 31980, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Farbe: schwarz, Ausführung: Steckfassung, Fassung: sonstige, Werkstoff: ...	871383	505029	11.51Â€
Houben 505030 Fassung PG12-1 Pr. schwarz M4 für Natriumdampflampe H:17mm Umhüllte PG12-1-Fassung Gehäuse: PPS, schwarz, T220 Nennwert: 4/500/5kV, Kontakte: CrNi Einzel-Steckklemmen für Leitungen mit Aderendhülsemax. D1, 8mm oder für verzinnete Leitungsenden: 0,5-1qmm Befestigungslöcher für Schrauben M4 Gewicht: 20,2g Höhe: 17mm Typ: 31981 Farbe: schwarz, Ausführung: Steckfassung Fassung: sonstige Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Schraubbefestigung Mit Sta...	379402	505030	11.51Â€
Houben 505032 Fassung PG12-2 Pr. schwarz M4 für Natriumdampflampe H:17mm PG12-2-Fassung Gehäuse: PPS, schwarz, T220 Nennwert: 4/500/5kV, Kontakte: CrNi Einzel-Steckklemmen für Leitungen mit Aderendhülsemax. D1, 8mm oder für verzinnete Leitungsenden: 0,5-1qmm Befestigungslöcher für Schrauben M4 Gewicht: 23g Höhe 17mm Typ: 31983, Farbe: schwarz, Ausführung: Steckfassung, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: sonstige, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Mit Starteraufn...	189140	505032	14.42Â€
Houben 505034 Fassung PG12-3 Pr. schwarz M4 für Natriumdampflampe Umhüllte PG12-3-Fassung Gehäuse: PPS, schwarz, T220 Nennwert: 4/500/5kV, Kontakte: CrNi Einzel-Steckklemmen für Leitungen mit Aderendhülsemax. D1, 8mm oder für verzinnete Leitungsenden: 0,5-1qmm Befestigungslöcher für Schrauben M4 Gewicht: 20,2g Höhe 17mm Typ: 31985, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: sonstige, Ausführung: Steckfassung, Farbe: schwarz, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Mit...	682365	505034	14.07Â€
Houben 505217 Kupplung z.Verlängerung WU-VB-KP-1-1 Kupplung Zur Verlängerung vorkonfektionierter Anschlussleitungen Typ: WU-VB-KP-1-1, Geeignet für: sonstige, Typ: sonstige, Mit Schraubverbindern: Nein	346807	505217	9.17Â€
Houben 505219 Steckverbinder für LED Schneidklemme Kontakte Typ WU-VB-BU-6 Typ WU-VB-BU-6Material: PBT GF Der Steckverbinder stellt eine rastende und verpolungssichere Verbindung zwischen Leitung und LED-Systemkomponenten her. Die Verbindung mit dem Kabel erfolgt über Schneid-Klemm- Kontakte. Da der Steckverbinder an jeder beliebigen Stelle der Leitung montiert werden kann, ist eine sehr flexible Systemtopologie möglich. nicht konfektioniert, Ausführung: Stecker	478603	505219	2.06Â€
Houben 505721 Fassung E27 1-tlg schwarz für Entladungslampe max.5kV M3 T210 PET E27-Fassungen für Entladungslampen, für Aufsteckkappen PET GF, schwarz, T210 Profiliert, Außengewinde 40x2,5 IEC 60399 Nennwert: 4/250/5 kV Doppel-Steckklemmen: 0,5-2,5qmm Durchgangslöcher für Schrauben M3 Bohrungen rückseitig für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST3, 9-C/F Gewicht: 15g Typ: 64719, Mit Starteraufnahme: Nein, Ausführung: Steckfassung, Farbe: schwarz, Fassung: ...	583061	505721	2.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 505732 Fassung G5 Pr. weiß Einbau seitliche Rastnasen G5-Einbaufassung Gehäuse: PBT GF, weiß, Rotor: PBT GF, weiß T140, Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Seitliche Rastnasen Gewicht: 2,8g Typ: 09404, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: G5, Befestigungsart: Steckbefestigung, Ausführung: Einbaufassung, Mit Starteraufnahme: Nein, Farbe: weiß	655839	505732	2.94Â€
Houben 505733 Fassung G5 Pr. weiß Einbau Splinte rückseitig G5-Einbaufassungen Gehäuse: PBT GF, weiß, Rotor: PBT GF, weiß T140, Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1,2mm Gewicht: 2,9g Typ: 09405 Ausführung: Einbaufassung Befestigungsart: Steckbefestigung Fassung: G5 Werkstoff: Kunststoff Mit Starteraufnahme: Nein Farbe: weiß	112047	505733	2.76Â€
Houben 505734 Fassung G5 Pr. weiß Einbau Splinte rückseitig gefedert G5-Einbaufassungen Gehäuse: PBT GF, weiß, Rotor: PBT GF, weiß T140, Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1,2mm mit federndem Längenausgleich Gewicht: 3,3g Typ: 09406 assung: G5 Befestigungsart: Steckbefestigung Ausführung: Einbaufassung Werkstoff: Kunststoff Farbe: weiß Mit Starteraufnahme: Nein	367618	505734	2.94Â€
Houben 505735 Fassung G5 Pr. weiß Einbau Splinte rückseitig horizontal G5-Einbaufassungen Gehäuse: PBT GF, weiß, Rotor: PBT GF, weiß T140, Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1,2mm Gewicht: 2,9g Typ: 09415, Ausführung: Einbaufassung, Befestigungsart: Steckbefestigung, Fassung: G5, Werkstoff: Kunststoff, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	915745	505735	2.83Â€
Houben 505737 Fassung G5 Pr. weiß durchsteckbar mit Nocken LPH=15mm G5-Durchsteckfassungen Gehäuse: PBT GF, weiß, Rotor: PBT GF, weiß T140, Nennwert: 2/500, Lichtpunkthöhe: 15mm Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Seitliche Rastnasen für Wanddicke 0,5-1,5mm mit Nocken Gewicht: 3,5g mit Nocken Typ: 09420, Werkstoff: Kunststoff, Ausführung: Durchsteckfassung, Befestigungsart: Steckbefestigung, Fassung: G5, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	300212	505737	2.96Â€
Houben 505739 Fassung G5 Pr. weiß durchsteckbar ohne Nocken LPH=15mm G5-Durchsteckfassungen Gehäuse: PBT GF, weiß, Rotor: PBT GF, weiß T140, Nennwert: 2/500, Lichtpunkthöhe: 15mm Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Seitliche Rastnasen für Wanddicke 0,5-1,5mm ohne Nocken Gewicht: 3,4g Typ: 09421, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Steckbefestigung, Ausführung: Durchsteckfassung, Fassung: G5, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	427730	505739	2.96Â€
Houben 505747 Fassung G5 Pr. weiß einsteck mit rot or LPH 14mm G5-Einsteckfassung Lichtpunkthöhe: 14mm Gehäuse: PBT GF, weiß, Rotor: PBT GF, weiß T140, Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Rückseitige Rastnase für Wanddicke 0,6-1mm Leitungsführung unterseitig oder seitlich Gewicht: 3,3g Typ: 09440, Farbe: weiß, Ausführung: Steckfassung, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Steckbefestigung, Fassung: G5, Mit Starteraufnahme: Nein	239270	505747	2.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 505750 Fassung G5 Pr. weiß einsteck LPH=15mm unterseitige Splinte G5-Einsteckfassung Lichtpunkthöhe: 15mm Gehäuse: PBT GF, weiß, Rotor: PBT GF, weiß T140, Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Unterseitige Splinte für Wanddicke 0,6-1mm Gewicht: 3,4g Typ: 09450, Ausführung: Steckfassung Werkstoff: Kunststoff Fassung: G5 Befestigungsart: Steckbefestigung Mit Starteraufnahme: Nein Farbe: weiß	362552	505750	3.31Â€
Houben 505951 Aufsteckkappe für G9 Nippelgewinde M10x1 Alu weiß für E14 Aufsteckkappe für G9-Fassung 502004m Aerial: LCP, natur Außengewinde 28x2 IEC 60399 Befestigungslöcher für Schrauben M3 Nippelgewinde: M10x1, Alu, weiß für E14 Schraubring Gewicht: 8,7g Typ: 83310, Fassung: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Farbe: weiß	414504	505951	2.74Â€
Houben 506243 Fassung E14 1-tlg schwarz Profil Außengewinde kurz E14-Fassungen, für Aufsteckkappen Profiliert, kurzes Außengewinde 28x2 IEC 60399 Gehäuse: PET GF, T210, schwarz Nennwert: 2/250 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1,5qmm Befestigungslöcher rückseitig für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST2, 9-C/F Gewicht: 7,7g Typ: 64370 Mit Starteraufnahme: Nein Farbe: schwarz, Werkstoff: Kunststoff Fassung: E14 Ausführung: Edisonfassung Befestigungsart...	365573	506243	1.53Â€
Houben 506247 Fassung E14 1-tlg weiß Clip Profil Außengewinde kurz E14-Fassungen, weiß Profiliert, kurzes Außengewinde 28x2 IEC 60399 Gehäuse: PET GF, T210, Nennwert: 2/250 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1,5qmm Zum Einclippen Gewicht: 6,6g Typ: 64360 Ausführung: Edisonfassung Befestigungsart: Steckbefestigung Fassung: E14 Werkstoff: Kunststoff Farbe: weiß Mit Starteraufnahme: Nein	205086	506247	1.47Â€
Houben 506249 Fassung E14 1-tlg schwarz Clip Profil Außengewinde kurz E14-Fassungen, schwarz Profiliert, kurzes Außengewinde 28x2 IEC 60399 Gehäuse: PET GF, T210, Nennwert: 2/250 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1,5qmm Zum Einclippen Gewicht: 6,8g Typ: 64360, Ausführung: Edisonfassung, Befestigungsart: Steckbefestigung, Farbe: schwarz, Fassung: E14, Werkstoff: Kunststoff, Mit Starteraufnahme: Nein	973509	506249	1.41Â€
Houben 507490 Schraubring zu Aufsteckkappe 109548 natur, AGW 20,8x2 Schraubringe Für Produkte mit Außengewinde 20,8x2 Gewicht: 1,4g Typ: 97257 LCP, natur Farbe: sonstige Werkstoff: Kunststoff Fassung: GX5,3 Befestigungsart: Schraubbefestigung Ausführung: Anschlusselement und Fassung Mit Starteraufnahme: Nein	115964	507490	0.57Â€
Houben 507562 Einsteckwinkel weiß für zwei G5-Einbaufassung 505732 Einsteckwinkel Für zwei G5-Einbaufassungen 505732m Aerial: PC, weiß Lichtpunkthöhe: 20mm Lichtpunktstand: 24mm Einsteckfuß für Wanddicke 0,5-1mm Gewicht: 3,5g Typ: 97677, Werkstoff: Kunststoff, Nippelgewinde: ohne, Fassung: G5, Befestigungsart: Steckbefestigung, Ausführung: Einbaufassung, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	537693	507562	1.43Â€
Houben 508314 Fassung G5 Pr. weiß einsteck unter-/rückseitig Splinte G5-Einbau-/Einsteckfassung Lichtpunkthöhe: 11,8mm Gehäuse: PBT GF, weiß, Rotor: PBT GF, weiß T140, Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1,2mm Unterseitige Splinte für Wanddicke bis 1mm Leitungsführung seitlich Gewicht: 3,2g Typ: 09465, Mit Starteraufnahme: Nein, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: G5, Ausführung: Einbaufassung, Befestigungsart: S...	1315359	508314	3.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 508458 Schraubring E14 LCP natur D34mm H7,5mm SchraubringFür Produkte mit Außengewinde 28x2Material: LCP, naturØ 34 mm, Höhe: 7,5 mmGewicht: 1,9 gTyp: 05202	997217	508458	0.96Â€
Houben 509151 Aufsteckkappe für G9 Fassung Gewinde M10 Bajonett Aufsteckkappen für G9-Fassungen Typ 337 BajonettbefestigungmAterial: PPS, schwarz Gewicht: 2,5g Typ: 97359 eingeformtes Gewinde: M10x1 Werkstoff: Kunststoff Fassung: sonstige Farbe: schwarz Befestigungsart: Schraubbefestigung Ausführung: Anschlusselement und Fassung Nippelgewinde: M10x1 Mit Starteraufnahme: Nein	613488	509151	0.53Â€
Houben 509162 Fassung G13 Pr. weiß Einbau rückseitig Splinte 9,5mm G13-Einbaufassungen für Lampen T8 und T12 Fassungsdicke: 9,5mm Gehäuse: PC, weiß, Frontplatte: PBT GF, weiß T140, Nennwert: 2/500 Steckklemmen: 0,5-1qmm Rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1,2mm Gewicht: 4,4g Typ: 47505, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: G13, Befestigungsart: Steckbefestigung, Ausführung: Einbaufassung, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	146551	509162	2.39Â€
Houben 509215 Aufsteckkappe für G9 Fassung Gewinde M10 Feststellschraube Aufsteckkappen für G9-Fassungen Typ 337 BajonettbefestigungmAterial: PPS, schwarz Gewicht: 2,6g Typ: 85080 eingeformtes Gewinde: M10x1 mit Feststellschraube Farbe: schwarz Werkstoff: Kunststoff Fassung: sonstige, Ausführung: Anschlusselement und Fassung Nippelgewinde: M10x1 Befestigungsart: Schraubbefestigung Mit Starteraufnahme: Nein	557784	509215	0.79Â€
Houben 509216 Aufsteckkappe für G9 Fassung Gewinde M8 Bajonett Aufsteckkappen für G9-Fassungen Typ 337 BajonettbefestigungmAterial: PPS, schwarz Gewicht: 2,6g Typ: 97360 eingeformtes Gewinde: M8x1, Fassung: sonstige, Nippelgewinde: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Farbe: schwarz, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Mit Starteraufnahme: Nein	190631	509216	0.75Â€
Houben 509352 Nippel für G9 Fassung M10 eingeformtes Gewinde schwarz Nippel für G9-Fassungen Typ 337 Bajonettbefestigung,mAterial: PPS, schwarz Gewicht: 1g Typ: 97001 eingeformtes Gewinde: M10x1, Mit Starteraufnahme: Nein, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Nippelgewinde: M10x1, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: sonstige, Farbe: schwarz	297749	509352	0.46Â€
Houben 509356 Fassung GX10 PPS schwarz Löcher M3 Steckklemmen GX10-Fassung für Entladungslampen mit Sockel GX10 Für Leuchten der Schutzklasse II Gehäuse: PPS, schwarz T240, Nennwert: 2/250/5kV Doppel-Steckklemmen für mehrdräftige Leitungen mit Aderendhülsemax. D1,8mm Durchgangslöcher für Schrauben M3 Gewicht: 9g Typ: 31400, Ausführung: Schraubfassung, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: sonstige, Farbe: schwarz, Mit ...	715818	509356	6.53Â€
Houben 509358 Fassung G9 Keramik doppelt isoliert LL140mm G9-Fassung Gehäuse: Keramik, T300, Nennwert: 2/250 Leitungen: Cu vn, mehrdräftig 0,75qmm PTFE-Isolation, Länge: 140mm Gewicht: 12,9g Typ: 33900, Fassung: sonstige, Ausführung: Steckfassung, Werkstoff: Keramik, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	785883	509358	5.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 509519 Lampensicherungenhalter für 2G11 2G10 Einsteckfuß 8,5x10,5mm Lampenhalter für TC-F-, TC-L-Lampenmateral: nichtrostender Stahl Einsteckfuß für 8,5x10,5mm Gewicht: 1,5g Typ: 93059, Befestigungsart: Steckbefestigung, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Nippelgewinde: ohne, Werkstoff: Stahl, Fassung: 2G11, Farbe: sonstige, Mit Starteraufnahme: Nein	113343	509519	1.06Â€
Houben 509520 Lampensicherungenhalter für 2G11 2G10 Einsteckfuß d:5,5mm Lampenhalter für TC-F-, TC-L-Lampenmateral: nichtrostender Stahl Einsteckfuß für D5, 5mm Gewicht: 1,5g Typ: 93058, Werkstoff: Stahl, Nippelgewinde: ohne, Fassung: 2G11, Farbe: sonstige, Befestigungsart: Steckbefestigung, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Mit Starteraufnahme: Nein	698410	509520	1.48Â€
Houben 509521 Lampensicherungenhalter für G23 2G7 Einsteckfuß 8,5x10,5mm Lampenhalter für TC-S-, TC-SEL-Lampenmateral: nichtrostender Stahl Einsteckfuß für 8,5x10,5mm Gewicht: 1,3g Typ: 93057, Farbe: Messing, Mit Starteraufnahme: Nein, Nippelgewinde: ohne, Befestigungsart: Steckbefestigung, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Fassung: 2G11, Werkstoff: Stahl	281026	509521	1.46Â€
Houben 509522 Lampensicherungenhalter für G23 2G7 Einsteckfuß d:5.5mm Lampenhalter für TC-S-, TC-SEL-Lampenmateral: nichtrostender Stahl Einsteckfuß für D5, 5mm Gewicht: 1,3g Typ: 93056, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Befestigungsart: Steckbefestigung, Nippelgewinde: ohne, Farbe: sonstige, Fassung: 2G11, Werkstoff: Stahl, Mit Starteraufnahme: Nein	783119	509522	1.46Â€
Houben 520865 Fassung G4 PPS 140mm FEP-L Enden abgesetzt mit Kabelhalter G4-Rohrclip-Fassung Mit integriertem Kabelhalter für Teflonleitungen Gehäuse: PPS, schwarz, T200 Nennwert: 2/24 Mehrpunkt-Kontakte: CuNiZn Leitungen: Cu verzinkt, mehrdrähtig 0,61qmm, FEP-Isolation braun/blau, Länge: 140mm Steckbefestigung Gewicht: 8,1g Typ: 30470, Farbe: schwarz, Fassung: G4/GZ4, Befestigungsart: Steckbefestigung, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Mit Starteraufnahme...	197512	520865	4.20Â€
Houben 520880 Metallklammer für G9 Fassung Nippelgewinden M10 Metallklammern mit Nippel für G9-Fassungen Typ 338/339materal: Stahl, verzinkt Gewicht: 7,8g Nippelgewinde: M10x1 Typ: 94455 Ausführung: Anschlusselement und Fassung Befestigungsart: Schraubbefestigung, Nippelgewinde: M10x1 Fassung: sonstige Farbe: sonstige Werkstoff: Stahl Mit Starteraufnahme: Nein	430300	520880	1.33Â€
Houben 521010 Metallklammer für G9 Fassung mit Winkel 90° Metallklammern für G9-Fassungen Typ 338/339materal: Stahl, verzinkt Gewicht: 3,5g Typ: 80280 mit Winkel 90°, Farbe: sonstige, Fassung: sonstige, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Mit Starteraufnahme: Nein	503984	521010	1.65Â€
Houben 525583 Aufsteckkappe für G9 Gewinde M10x1 LCP für E14 Schraubring Aufsteckkappen für G9-Fassungen Typ 338/339materal: LCP Eingeformtes Gewinde: M10x1 Außengewinde 20, 8x2 Gewicht: 3,2g Typ: 97760, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: sonstige, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Mit Starteraufnahme: Nein, Farbe: weiß	509981	525583	1.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 527503 Fassung G24d-2/GX24d-2 Pr. Außengewinde Loch M3 für Aufsteckkappe G24-, GX24-Fassungen Gehäuse: PBT GF, weiß, T140 Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Zusätzlich bei G24q-, GX24q-Fassungen: Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Rückseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST4, 2-C/F Vorderseitige Durchgangslöcher für Schrauben M3 Zentrales Durchgangsloch für Schraube M3 Verdrehungsschutznocken Ty...	654139	527503	4.72Â€
Houben 527504 Fassung G24d-3/GX24d-3 Pr. Außengewinde Loch M3 für Aufsteckkappe G24-, GX24-Fassungen Gehäuse: PBT GF, weiß, T140 Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Zusätzlich bei G24q-, GX24q-Fassungen: Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Rückseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST4, 2-C/F Vorderseitige Durchgangslöcher für Schrauben M3 Zentrales Durchgangsloch für Schraube M3 Verdrehungsschutznocken Ty...	198150	527504	4.72Â€
Houben 527512 Fassung GX24q-3/-4 Pr. weiß Außengewinde Loch M3 G24-, GX24-Fassungen Gehäuse: PBT GF, weiß, T140 Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Zusätzlich bei G24q-, GX24q-Fassungen: Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Rückseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST4, 2-C/F Vorderseitige Durchgangslöcher für Schrauben M3 Zentrales Durchgangsloch für Schraube M3 Verdrehungsschutznocken Di...	930148	527512	5.17Â€
Houben 527530 Fassung G24d-2 GX24d-2 Profiliert Loch M3 G24-, GX24-Fassungen Profiliert Gehäuse: PBT GF, weiß, T140 Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Zusätzlich bei G24q-, GX24q-Fassungen: Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Zentrales Durchgangsloch für Schraube M 3 Verdrehungsschutznocken Gewicht: 8,5g Nippelgewinde: ohne, Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Steckbefestigung Fassung: G24d-2/GX24d-2 Ausführung...	693582	527530	4.11Â€
Houben 527531 Fassung G24d-3 GX24d-3 Profiliert Loch M3 G24-, GX24-Fassungen Profiliert Gehäuse: PBT GF, weiß, T140 Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Zusätzlich bei G24q-, GX24q-Fassungen: Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Zentrales Durchgangsloch für Schraube M3 Verdrehungsschutznocken Gewicht: 8,5g, Werkstoff: Kunststoff, Nippelgewinde: ohne, Fassung: G24d-3/GX24d-3, Befestigungsart: Steckbefestigung, Ausführ...	787894	527531	4.11Â€
Houben 527535 Fassung G24q-3/GX24q-3 Profiliert Loch M3 G24-, GX24-Fassungen Profiliert Gehäuse: PBT GF, weiß, T140 Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Zusätzlich bei G24q-, GX24q-Fassungen: Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Zentrales Durchgangsloch für Schraube M3 Verdrehungsschutznocken Gewicht: 10,9g, Mit Starteraufnahme: Nein, Werkstoff: Kunststoff, Nippelgewinde: ohne, Befestigungsart: Steckbefestigung, Fassu...	928328	527535	4.58Â€
Houben 527539 Fassung GX24q-3/-4 Pr. weiß Loch M3 G24-, GX24-Fassungen Profiliert Gehäuse: PBT GF, weiß, T140 Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Zusätzlich bei G24q-, GX24q-Fassungen: Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Zentrales Durchgangsloch für Schraube M3 Verdrehungsschutznocken Darf nur mit EVG verwendet werden!! Gewicht: 10,9g, Befestigungsart: Steckbefestigung, Fassung: G24q-3/GX24q-3, Ausführung: Ed...	569660	527539	4.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 527591 Fassung G24q-3/GX24q-3 Einsteckfassung für Ausschnitt 10x20mm G24-, GX24-Einsteckfassungen Lampenlage: 45° Gehäuse: PBT GF, weiß, T140 Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Zusätzlich bei G24q-, GX24q-Fassungen: Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Einsteckfuß für Ausschnitt 10x20mm für Wanddicke 0,6-1mm Kabelführung durch Steckfuß möglich Gewicht: 12,1g, Nippelgewinde: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Ausführung: Edisonf...	207837	527591	5.41Â€
Houben 527594 Fassung GX24q-5 Einsteckfassung für Ausschnitt 10x20mm G24-, GX24-Einsteckfassungen Lampenlage: 45° Gehäuse: PBT GF, weiß, T140 Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Zusätzlich bei G24q-, GX24q-Fassungen: Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Einsteckfuß für Ausschnitt 10x20mm für Wanddicke 0,6-1mm Kabelführung durch Steckfuß möglich Gewicht: 12,6g, Nippelgewinde: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: sonstige, B...	470343	527594	5.74Â€
Houben 527736 Fassung G24d-2 GX24d-2 Glattmantel Loch M3 für Aufsteckkappen G24-, GX24-Fassungen Glattmantel Gehäuse: PBT GF, weiß, T140 Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Zusätzlich bei G24q-, GX24q-Fassungen: Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Rückseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST4, 2-C/F Vorderseitige Durchgangslöcher für Schrauben M3 Zentrales Durchgangsloch für Schraube M3 Verdrehungssch...	376711	527736	4.58Â€
Houben 527741 Fassung G24q-3/GX24q-3 Glattmantel Loch M3 G24-, GX24-Fassungen Glattmantel Gehäuse: PBT GF, weiß, T140 Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Zusätzlich bei G24q-, GX24q-Fassungen: Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Rückseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST4, 2-C/F Vorderseitige Durchgangslöcher für Schrauben M3 Zentrales Durchgangsloch für Schraube M3 Verdrehungssch...	664200	527741	5.08Â€
Houben 527744 Fassung GX24q-6 Glattmantel Loch M3 Gehäuse: PBT GF, weiß, T140 Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Zusätzlich bei G24q-, GX24q-Fassungen: Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Rückseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST4, 2-C/F Vorderseitige Durchgangslöcher für Schrauben M3 Zentrales Durchgangsloch für Schraube M3 Verdrehungsschutznocken Bei der Befestigung der...	457205	527744	5.41Â€
Houben 527745 Fassung GX24q-3/-4 nur mit EVG 26,32,42W G24-, GX24-Fassungen Glattmantel Gehäuse: PBT GF, weiß, T140 Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Zusätzlich bei G24q-, GX24q-Fassungen: Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Rückseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST4, 2-C/F Vorderseitige Durchgangslöcher für Schrauben M3 Zentrales Durchgangsloch für Schraube M3 Verdrehungssch...	989806	527745	5.08Â€
Houben 527791 Fass.G24d-2/GX24d-2,Pr Aufbau.,Unter-Rückseitige Bohrung weiss G24-, GX24-Aufbaufassungen Gehäuse: PBT GF, weiß, T140, Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Zusätzlich bei G24q-, GX24q-Fassungen: Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Unterseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST4, 2-C/F Unterseitige Langlöcher für Schrauben M4 Rückseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 148...	548122	527791	4.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 527792 Fassung G24d-3/GX24d-3 Pr. TC-D TC-T Aufbau unter-rücks. Bohr. G24-, GX24-Aufbaufassungen Gehäuse: PBT GF, weiß, T140, Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Zusätzlich bei G24q-, GX24q-Fassungen: Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Unterseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST4, 2-C/F Unterseitige Langlöcher für Schrauben M4 Rückseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 148...	584617	527792	4.75Â€
Houben 527795 Fass.G24q-2/GX24q-2,Pr Aufbau.,Unter-Rückseitige Bohrung weiss G24-, GX24-Aufbaufassungen Gehäuse: PBT GF, weiß, T140, Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Zusätzlich bei G24q-, GX24q-Fassungen: Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Unterseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST4, 2-C/F Unterseitige Langlöcher für Schrauben M4 Rückseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 148...	858338	527795	5.26Â€
Houben 527796 Fassung,G24q3/GX24q3,Pr Aufbaufassung,M3 Schrauben,Rück- weiss G24-, GX24-Aufbaufassungen Gehäuse: PBT GF, weiß, T140, Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Zusätzlich bei G24q-, GX24q-Fassungen: Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Unterseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST4, 2-C/F Unterseitige Langlöcher für Schrauben M4 Rückseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 148...	329460	527796	5.26Â€
Houben 527799 Fassung GX24q-6 Pr. weiß TC-TEL glatt.rückseitig Bef.M3/M4 G24-, GX24-Aufbaufassungen Gehäuse: PBT GF, weiß, T140, Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Zusätzlich bei G24q-, GX24q-Fassungen: Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Unterseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST4, 2-C/F Unterseitige Langlöcher für Schrauben M4 Rückseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 148...	746113	527799	5.58Â€
Houben 528029 Fassung G24d-1/GX24d-1 Pr. TC-D TC-T Aufbau unter-rücks. Bohr. G24-, GX24-Einsteckfassungen Gehäuse: PBT GF, weiß, T140 Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Zusätzlich bei G24q-, GX24q-Fassungen: Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Einsteckfuß für Ausschnitt 10x20mm für Wanddicke 0,6-1mm Kabelführung durch Steckfuß möglich Gewicht: 10,2g, Farbe: weiß Fassung: G24d-1/GX24d-1 Befestigungsart: Steckbefestigung Werkstoff:...	775796	528029	5.16Â€
Houben 528030 Fassung G24d-2/GX24d-2 Pr. TC-D TC-T Aufbau unter-rücks. Bohr. G24-, GX24-Einsteckfassungen Gehäuse: PBT GF, weiß, T140 Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Zusätzlich bei G24q-, GX24q-Fassungen: Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Einsteckfuß für Ausschnitt 10x20mm für Wanddicke 0,6-1mm Kabelführung durch Steckfuß möglich Gewicht: 10,2g, Befestigungsart: Steckbefestigung Werkstoff: Kunststoff Fassung: G24d-2 Ausführu...	613385	528030	5.16Â€
Houben 528031 Fassung G24d-3/GX24d-3 Pr. TC-D TC-T Aufbau unter-rücks. Bohr. G24-, GX24-Einsteckfassungen Gehäuse: PBT GF, weiß, T140 Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Zusätzlich bei G24q-, GX24q-Fassungen: Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Einsteckfuß für Ausschnitt 10x20mm für Wanddicke 0,6-1mm Kabelführung durch Steckfuß möglich Gewicht: 10,2g Farbe: weiß Nippelgewinde: ohne Ausführung: Steckfassung Werkstoff: Kunststoff B...	429408	528031	6.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 528033 Fassung G24q-1/GX24q-1 Pr. Aufbau unter-rückseitige Bohrung G24-, GX24-Einsteckfassungen Gehäuse: PBT GF, weiß, T140 Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Zusätzlich bei G24q-, GX24q-Fassungen: Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Einsteckfuß für Ausschnitt 10x20mm für Wanddicke 0,6-1mm Kabelführung durch Steckfuß möglich Gewicht: 12,1g, Mit Starteraufnahme: Nein, Ausführung: Steckfassung, Nippelgewinde: ohne, Werkst...	836454	528033	5.41Â€
Houben 528035 Fassung G24q-3/GX24q-3 Pr. Aufbau unter-rückseitige Bohrung G24-, GX24-Einsteckfassungen Gehäuse: PBT GF, weiß, T140 Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Zusätzlich bei G24q-, GX24q-Fassungen: Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Einsteckfuß für Ausschnitt 10x20mm für Wanddicke 0,6-1mm Kabelführung durch Steckfuß möglich Gewicht: 12,1g Ausführung: Steckfassung Nippelgewinde: ohne Werkstoff: Kunststoff Befestigungsar...	364853	528035	5.41Â€
Houben 528036 Fassung GX24q-4 Pr.weiß Aufbau unter-rückseitige Bohrung G24-, GX24-Einsteckfassungen Gehäuse: PBT GF, weiß, T140 Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Zusätzlich bei G24q-, GX24q-Fassungen: Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Einsteckfuß für Ausschnitt 10x20mm für Wanddicke 0,6-1mm Kabelführung durch Steckfuß möglich Gewicht: 12, 1g, Befestigungsart: Steckbefestigung Werkstoff: Kunststoff Fassung: sonstige Ausfü...	973619	528036	5.41Â€
Houben 528254 Fassung E40/E45 Porzellan Befestigungssteg f.Schrauben M5 E40-Fassung Nur für Lampen mit Sockel E40/E45 Gehäuse: Porzellan, weiß, T270 Befestigungssteg mit Schlitz für Schrauben M5 mit Lampensicherung Farbe: weiß Befestigungsart: Schraubbefestigung Ausführung: Edisonfassung Werkstoff: Porzellan Fassung: E40 Mit Starteraufnahme: Nein	302922	528254	16.33Â€
Houben 529075 Aufsteckkappe für G 9 messing Nippelgewinde M10 mit Außengewinde Aufsteckkappe für G9-Fassungen Typ 338/339 Mit Rand, Außengewinde: 20,6x1m Aterial: Messing, vernickelt, chromfarben Gewicht: 24,4g Typ: 94025 Nippelgewinde: M10x1, Farbe: Chrom, Fassung: sonstige, Werkstoff: Messing, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Nippelgewinde: M10x1, Mit Starteraufnahme: Nein	790052	529075	5.59Â€
Houben 529847 Fassung GY9,5 Keramik PPS schwarz 10/250/5kV T240 Schrauben M3 Umhüllte GY9.5-Fassung Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: PPS, schwarz T240, Nennwert: 10/250/5kV Kontakte: Ni Leitungen: Cu verzinkt, feindrähtig 1qmm, Si-Isolationmax. D3, 6mm, Länge: 300mm Durchgangslöcher für Schrauben M3 Gewicht: 60g Typ: 37000, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Werkstoff: Keramik, Farbe: schwarz, Fassung: sonstige, Mit Starter...	920372	529847	23.11Â€
Houben 530878 Fassung GX53-1 PC weiß Durchgangsl. M3 d:78,5mm GX53-1-Fassungen Gehäuse: PC, weiß, T100, Nennwert: 2/250 Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung für eindrähtige Leitungen: 0,5-1qmm für mehrdrähtige Leitungen: 0,75qmm, verzinnte Leitungsenden Durchgangslöcher für Schrauben M3 Gewicht: 12,8g Typ: 11000, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Befestigungsart: Steckbefestigung, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: sonstige, Farbe: weiß, Mit...	865766	530878	7.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 532430 Fassung K12x30s f.Philips MasterGreen Power TD 1000W/400V K12x30s-Fassungen Geeignet für Leuchten der Schutzklasse II Gehäuse: LCP, schwarz, T150 Nennwert: 4/500/3kV Kontakte: CuSn6, versilbert Leitungslänge: 705mm, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Nippelgewinde: ohne, Ausführung: Steckfassung, Farbe: schwarz, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: sonstige, Mit Starteraufnahme: Nein	301766	532430	93.26Â€
Houben 532431 Fassung K12x30s f.Philips MasterGreen Power TD 1000W/400V K12x30s-Fassungen Geeignet für Leuchten der Schutzklasse II Gehäuse: LCP, schwarz, T150 Nennwert: 4/500/3kV Kontakte: CuSn6, versilbert Leitungslänge: 155mm, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: sonstige, Nippelgewinde: ohne, Ausführung: Steckfassung, Farbe: schwarz, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Mit Starteraufnahme: Nein	301767	532431	104.68Â€
Houben 533663 Fassung GY 9,5 Keramik PPS schwarz 10/500/5kV T240,Schrauben M3 GY9.5-Fassung Gehäuse: Keramik Abdeckplatte: PPS, schwarz, T240 Nennwert: 10/500/5kV Kontakte: Ni Leitungen: Cu vz, feindrätig 5kV: 1qmm, Si-Isolationmax D3, 6mm, Länge: 300mm und Cu vz, feindrätig 0,75qmm, Si-Isolation, Länge: 300mm Durchgangslöcher für Schrauben M3 Gewicht: 48g Typ: 37001, Befestigungsart: Schraubbefestigung Werkstoff: Keramik Fassung: sonstige Mit Starteraufnahme: Nein...	193566	533663	19.31Â€
Houben 534267 Kabel 0.75 Cu-vernickelt 100m System 321 PTFE Für Halogen-Glühlampen-Fassungen Isolationsmaterial: PTFE Drahtanzahl 19 Farbe: transparent Isolierdicke: 0,3mm Außendurchmessermax.: 2mm, Farbe: sonstige, Art des Zubehörs: Verbindungsleitung, Nennquerschnitt: 0,75qmm	328677	534267	807.84Â€
Houben 534833 Fassung E27 Porzellan 3-teilig G3/8A weiß E27-Fassungen, dreiteiligMaterial: Porzellan, weiß, T240 Nennwert: 4/250, Schraubklemmen: 0,5-2,5qmm Mit Erdschraube, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Ausführung: Edisonfassung, Nippelgewinde: G3/8A, Werkstoff: Porzellan, Fassung: E27, Mit Starteraufnahme: Nein, Farbe: weiß	803523	534833	20.42Â€
Houben 534835 Fassung E27 Porzellan weiss 2-teilig Aufbaufassung E27-Fassung, zweiteilig Für Glühlampen mit Sockel E27Mit Schrauben zur MontageMaterial: Porzellan, weiß, T240Nennwert: 4/500/4 kVSchraubklemmen: 0,5-2,5 qmmDurchgangslöcher für Schrauben M4Gewicht: 122 gTyp: 62700	104058	534835	14.05Â€
Houben 534992 3M Outdoor-Connector Empfohlener Verbinder Feuchtigkeitsresistenter Verbinder, gelgefüllt Aderdurchmesser: 0,4-0,9mm, Farbe: rot, Werkstoff: Kunststoff, Art des Zubehörs: Kupplung/Verbinder mechanisch	461719	534992	1.67Â€
Houben 535685 Fassung E27 Porzellan weiss M10x1 3-teilig mit Erdschraube E27-Fassungen, dreiteiligMaterial: Porzellan, weiß, T240 Nennwert: 4/250, Schraubklemmen: 0,5-2,5qmm Mit Erdschraube Werkstoff: Porzellan Fassung: E27 Befestigungsart: Schraubbefestigung Ausführung: Edisonfassung Nippelgewinde: M10x1 Farbe: weiß Mit Starteraufnahme: Nein	189392	535685	16.99Â€
Houben 535758 Fassung G12 Keramik beige Bef.M4 Leitung 500mm/1,0qmm AE Bef. M4, Leitung 500mm/1,0qmm, AE, Fassung: sonstige, Farbe: sonstige	301791	535758	35.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 535785 Baupendel-Fassung E27 schwarz mit Kappe mit Schraubklemme E27-Baupendel-Fassung mit Aufhänger Profilierte Fassung 64770-T180, Nennwert: 4/250 Aufsteckkappe mit Zugentlastung 532394 Leitung: Cu, mehrdrähtig 0,75qmm doppelte PVC-Isolation Länge: 150mm Gewicht: 25,8g Typ: 64770 schwarz, mit Schraubklemmen, Farbe: schwarz, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: E27, Ausführung: Edisonfassung, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Mit Starteraufnahme: Nein	331027	535785	174.74Â€
Houben 535976 EasyConnect Verbinder mit Kabel 50mm PCB-PCB EasyConnect RGB PCB-PCB Verbinder mit Kabel max. zulässiger Strom: 1,5A Anzahl der Adern: 4 (Aderquerschnitt: 0,205qmm/AWG24) PVC-frei Best.-Nr.: 535976, Typ: sonstige, Anzahl der Leiter: 4, Leiternennquerschnitt Abzweigkabel: 0,205qmm	549493	535976	10.16Â€
Houben 536452 Fassung E27 Porzellan M13x1 weiss 3-teilig mit Erdschraube E27-Fassungen, dreiteiligMaterial: Porzellan, weiß, T240 Nennwert: 4/250, Schraubklemmen: 0,5-2,5qmm Gewicht: 125g Typ: 62062 Nippelgewinde: M13x1 Best.-Nr.: 536452 mit Erdschraube, Fassung: E27, Werkstoff: Porzellan, Ausführung: Edisonfassung, Nippelgewinde: M13x1, Befestigungsart: Steckbefestigung, Mit Starteraufnahme: Nein, Farbe: weiß	994606	536452	20.70Â€
Houben 537144 Einsteckfassung G13 PC ws T140 LPH 18mm Rotoclic Steckverbinder G13-Rotoclic-Einsteckfassungen für Lampen T8 und T12Lichtpunkthöhe H: 18 mmT140, Nennwert: 2/500, Top-Test-geeignetSeitliche Steckklemmen: 0,5-1 qmmEinsteckfuß für Leuchtausschnitt 13,3 x 25,5 mmmit Wanddicke 06-1 mmSteckverbindung Fassungsfuß/Leuchte: IP40Gewicht: 5,9 gTyp: 24100	1345082	537144	2.16Â€
Houben 537155 Einsteckfassung G13 PC ws unterseit. Steckklemmen Steckverbinder G13-Rotoclic-Einsteckfassungen für Leuchtstofflampen T8 (T26))Gehäuse: PC, weiß, Frontplatte/Rotor: PBT GF, weißMax. zulässige Temperatur Tm an der Fassungsrückseite: 110 °CT-Kennzeichnung nach IECT140, Nennwert: 2/500, unterseitige Steckklemmen: 0,5?1 mm²,unterseitige Splinte für Wanddicke bis 1,2 mm,Steckverbindung Fassungsfuß/Leuchte: IP40, Gewicht: 5,9 g, Verp.-Einh.: 50 StückLichtp...	1345081	537155	1.60Â€
Houben 537300 Baupendel-Fassung E27 schwarz mit Kappe mit Steckklemme E27-Baupendel-Fassung mit Aufhänger Profilierte Fassung 64770-T180 Nennwert: 4/250 Aufsteckkappe mit Zugentlastung 532394 Leitungen: Cu, mehrdrähtig 0,75qmm doppelte PVC-Isolation Länge: 150mm Gewicht: 26,2g Typ: 64770 schwarz, mit Steckklemme, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Ausführung: Edisonfassung, Farbe: schwarz, Fassung: E27, Mit Starteraufnahme: Nein	195360	537300	258.39Â€
Houben 542959 Fassung G12 Keramik LL 700mm für Schrauben M4 für Schrauben M4, Werkstoff: Keramik, Fassung: sonstige, Befestigungsart: Schraubbefestigung	600386	542959	39.97Â€
Houben 543304 Fassung E27 Porzellan ws 250V/4A/T270 Buchsen M4 Fassung, E27, Porzellan, weißSeinteilig, 250V/4A/T270, Buchsen M4	322274	543304	3.09Â€
Houben 543421 Fassung E14 einteilig Porzellan Innenwinkel 90° mit Erdklemme M3 E14-Fassung, einteiligMaterial: Porzellan, weiß, T270 Nennwert: 2/250 Buchsenklemmen: 0,5-2,5qmm Befestigungsbügel mit Gewindebohrungen für Schrauben M3 Gewicht: 63g mit Erdklemme Typ: 51022, Nippelgewinde: ohne Werkstoff: Porzellan Fassung: E14 Ausführung: Edisonfassung Befestigungsart: Schraubbefestigung Mit Starteraufnahme: Nein Farbe: weiß	302096	543421	6.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 544833 Fassungseinheit GU10 3p 1 Fass. L:140mm Fassungseinheiten mit Anschlussbox Fassungen mit Sockel GU10 Gehäuse: Steatit, Abdeckplatte: PPS Nennwert: 2/250, T240 Leitungen: Cu vernickelt, mehrdrähtig AWG20, doppelte FEP-Isolation Anschlussbox: PBT mit Zugentlastung, Kunststoffwinkel und Feststellschraube Anschlussklemmen: 3-polig, für max. 4qmm, T110, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Fassung: GU10	723949	544833	18.24Â€
Houben 544836 Fassungseinheit GU10 3p 4 Fass. L:140/335/335/360mm Fassungseinheiten mit Anschlussbox Fassungen mit Sockel GU10 Gehäuse: Steatit, Abdeckplatte: PPS Nennwert: 2/250, T240 Leitungen: Cu vernickelt, mehrdrähtig AWG20, doppelte FEP-Isolation Anschlussbox: PBT mit Zugentlastung, Kunststoffwinkel und Feststellschraube Anschlussklemmen: 3-polig, für max. 4qmm, T110, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Fassung: GU10	374885	544836	49.54Â€
Houben 545939 Durchsteckfassung G5 PBT GF weiß 500V/2A/T140 LPH 25mm Verkaufseinheit: 1 ST.	1778861	545939	3.06Â€
Houben 546655 Aufbaufassung, 2GX13, PC, weiß 500V/2A/T110, seitliche Löcher 2GX13-Aufbaufassung Lichtpunkthöhe: 15 mm Gehäuse: PC, weiß, T110 Nennwert: 2/500 Einzel-Steckklemmen: 0,5-1 qmm Rückseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST2,9-C/F Seitliche Durchgangslöcher für Senkschrauben M3 Gewicht: 10,6 g	384914	546655	13.00Â€
Houben 549774 Fassung G12 Keramik 1500mm LL schraubbar M4 Fassung, G12, Keramik, 1500mm LL schraubbar M4	681646	549774	60.17Â€
Houben 551271 Durchsteckfassung G13 PC 500V/2A/T140 LPH 17mm seitliche Rastn. G13-Durchsteckfassungen für Leuchtstofflampen T8 (T26), T12 (T38) Stiftabstützung zur sicheren Kontaktgabe. Max. zulässige Temperatur Tm an der Fassungsrückseite: 110 °C Lichtpunkthöhe: 17 mm Gehäuse: PC, weiß, Frontplatte: PBT GF, weiß T140, Nennwert: 2/500 Steckklemmen: 0,5?1 qmm Seitliche Rastnasen für Wanddicke 0,4?2 mm Gewicht: 5,4 g mit Nocken	1345085	551271	1.88Â€
Houben 568006 Fassung G9 Keramik 250V/2A/T270 Doppel-Steckklemmen Verkaufseinheit: 1 ST.	331523	568006	5.23Â€
Houben 990008 Fassung E27-E14 Porzellan weiß Reduktionsfassung E27-/E14-Reduktionsfassung, einteilig Für Lampen mit Sockel E14 Zum Einsatz in E27-gesockelten Leuchten Nennwert: 2/250 Material: Porzellan T 220, Fassung: E14, Befestigungsart: sonstige, Werkstoff: Porzellan, Nippelgewinde: ohne, Ausführung: Reduktionsfassung, Mit Starteraufnahme: Nein, Farbe: weiß	626855	990008	14.51Â€
Houben 990009 Fassung E27 Porzellan weiß 3-tlg Hängefassung E27-Hängefassung, dreiteilig Für Lampen mit Sockel E27 Nennwert: 4/250 Material: Porzellan T 220, Fassung: E27, Nippelgewinde: ohne, Werkstoff: Porzellan, Befestigungsart: sonstige, Ausführung: Hängefassung, Mit Starteraufnahme: Nein, Farbe: weiß	349849	990009	23.26Â€
Houben 990010 Fassung E27 Porzellan weiß 3-tlg anschraubbar Deckenfassung E27-Deckenfassung, dreiteilig Für Lampen mit Sockel E27 Zwei herausbrechbare Leitungsführungen Material: Porzellan Nennwert: 4/250 T 220, Nippelgewinde: ohne, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Werkstoff: Porzellan, Fassung: E27, Ausführung: Deckenfassung, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	597649	990010	28.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 990011 Fassung E27 Porzellan weiß 3-tlg anschraubbar Wandfassung E27-Wandfassung, dreiteilig Für Lampen mit Sockel E27 Zwei herausbrechbare LeitungsführungenMaterial: Porzellan Nennwert: 4/250 T 220, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Ausführung: Edisonfassung, Werkstoff: Porzellan, Nippelgewinde: ohne, Fassung: E27, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	168490	990011	28.11Â€
Houben 990014 Fassung E10 Metall verzinkt Kontaktbrücke Stegfassung für Lampen mit Sockel E10 NiederspannungMaterial: Messing, vernickelt, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Nippelgewinde: ohne, Werkstoff: Messing, Farbe: Messing, Fassung: E10, Ausführung: Stegfassung, Mit Starteraufnahme: Nein	297558	990014	2.43Â€
Houben 990016 Illu-Fassung E14 weiß d:38x26mm Fassung, NiederspannungMaterial: Isolierstoff Farbe: weiß Für Lampen mit Sockel E14 D38x26cm, Nippelgewinde: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: E14, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	687901	990016	3.40Â€
Houben 990017 Fassung E10 Pr. Oberteil Träger,2 Kontakte Fassung, NiederspannungMaterial: Isolierstoff Farbe: schwarz Für Lampen mit Sockel E10 D30x18cm, Befestigungsart: Schraubbefestigung Nippelgewinde: ohne Farbe: schwarz Fassung: E10 Werkstoff: Kunststoff, Ausführung: Anschlusselement und Fassung Mit Starteraufnahme: Nein	715822	990017	3.02Â€
Houben 990018 Illu-Fassung E14 schwarz d:38x26mm Fassung, NiederspannungMaterial: Isolierstoff Farbe: schwarz Für Lampen mit Sockel E14 D38x26cm, Ausführung: Anschlusselement und Fassung Befestigungsart: Schraubbefestigung Nippelgewinde: ohne Farbe: schwarz Fassung: E14 Werkstoff: Kunststoff Mit Starteraufnahme: Nein	279922	990018	3.50Â€
Houben 990019 Fassung E14 Pr. schwarz Illu anschraubbar E14-Illuminationsfassung mit BefestigungsplattMaterial: Isolierstoff schwarz Für Illuminationsleitung HO5RN H2-F 2x1,5 Zweiteilig Nennwert: 2/250 Sockel- oder Kabelbefestigung Lichterketten-Fassung, Befestigungsart: Befestigungsfuß, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: E14, Farbe: schwarz, Nippelgewinde: ohne, Mit Starteraufnahme: Nein, Ausführung: Illuminationsfassung	793195	990019	7.93Â€
Houben 990020 Dichtring E14 Silikon schwarz zu Illufassung Dichtring zur FassungMaterial Silikon Fassung: E14 Ausführung: sonstige Befestigungsart: sonstige, Nippelgewinde: ohne Farbe: schwarz Werkstoff: sonstige Mit Starteraufnahme: Nein	497094	990020	1.46Â€
Houben 990024 Kerzenhülse E14 65mm Tropfen Pappe antik Kerzenhülse für E14 Kerzenfassungen Mit TropfenMaterial: Kunststoff Höhe: 65mm Farbe: antik, Befestigungsart: Steckbefestigung, Ausführung: Edisonfassung, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: sonstige	299315	990024	2.05Â€
Houben 990028 Fassung E14 Porzellan weiß M10x1 3-tlg Sonderprogramm E14-Fassung, dreiteilig Für Lampen mit Sockel E14 Nennwert: 2/250mMaterial: Porzellan T220 Gewinde M10x1, Werkstoff: Porzellan Fassung: E14 Nippelgewinde: M10x1 Farbe: weiß	864325	990028	17.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 990033 Fassung G5 Pr. weiß d:16mm IP67 Einsteckfuß 13,3x25,5 G5-einsteckfassung Für Leuchtstofflampen T5 (T16) Für Leuchten der Schutzklasse I oder II Staub- und wasserdichte Fassungen (IP67) Stiftabstützung zur sicheren Kontaktgabe Mit federndem Längenausgleichmax. zulässige Temperatur Tm an der Fassungsrückseite: 110°C Gehäuse: PC, weiß, Innenteil: PBT GF, weiß T140, Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Rastnasen für Wanddicke 1,4-2mm ...	769510	990033	10.99Â€
Houben 990038 Kerzenhülse E14 65mm Tropfen Kunststoff elfenbein Kerzenhülsen für E14 Kerzenfassungen Mit TropfenmMaterial: Kunststoff Farbe: elfenbein Höhe: 65mm, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: E14, Ausführung: Edisonfassung, Befestigungsart: Steckbefestigung	334783	990038	1.89Â€
Houben 990039 Kerzenhülse E14 85mm Tropfen Kunststoff elfenbein Kerzenhülsen für E14 Kerzenfassungen Mit TropfenmMaterial: Kunststoff Farbe: elfenbein Höhe: 85mm, Ausführung: Edisonfassung, Befestigungsart: Steckbefestigung, Farbe: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: E14	299317	990039	4.64Â€
Houben 990040 Kerzenhülse E14 100mm Tropfen Kunststoff elfenbein Kerzenhülsen für E14 Kerzenfassungen Mit TropfenmMaterial: Kunststoff Farbe: elfenbein Höhe: 100mm, Fassung: E14 Werkstoff: Kunststoff Farbe: sonstige Befestigungsart: Steckbefestigung Ausführung: Edisonfassung	884251	990040	4.75Â€
Houben 990041 Kerzenhülse E14 65mm Kunststoff elfenbein Kerzenhülsen für E14-Kerzenfassungen Ohne TropfenmMaterial: Kunststoff Farbe: elfenbein Höhe: 65mm, Fassung: E14, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Steckbefestigung, Ausführung: Edisonfassung	299319	990041	2.05Â€
Houben 990042 Kerzenhülse E14 85mm Kunststoff elfenbein Kerzenhülsen für E14 Kerzenfassungen Ohne TropfenmMaterial: Kunststoff Farbe: elfenbein Höhe: 85mm, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: E14, Ausführung: Edisonfassung, Befestigungsart: Steckbefestigung	105402	990042	2.11Â€
Houben 990043 Kerzenhülse E14 100mm Kunststoff elfenbein Kerzenhülsen für E14 Kerzenfassungen Ohne TropfenmMaterial: Kunststoff Farbe: elfenbein Höhe: 100mm, Fassung: E14, Werkstoff: Kunststoff, Ausführung: Edisonfassung, Befestigungsart: Steckbefestigung	821960	990043	2.64Â€
Houben 990049 Fassung G5 Pr. weiß d:16mm IP67 Einsteckfuß 13,3x25,5 Rastr. G5-Einsteckfassungen Gehäuse: PC, weiß, Innenteil: PBT GF, weiß T140, Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Rastnasen für Wanddicke 0,4-1mm Schraubring: PBT GF, Dichtung: Silikon Fußdichtung: PE Gewicht: 23,8g Typ: 84104/84103/98002 System 154 Nippelgewinde: ohne Werkstoff: Kunststoff Fassung: G5 Ausführung: Edisonfassung Befestigungsart: Steckbefestigung Mit Starteraufnahme: Nein Fa...	939534	990049	10.99Â€
Houben 990055 Fassung E14 Pr. schwarz Möbelfassung Reflektorfolie mit Tastsch. Reflektorfolie, mit Tastschalter Ruhestrom E14-Lichtelement zur indirekten Möbelbeleuchtung Für Leuchtmittel 1x25W Nennwert: 2/250 Farbe: schwarz Werkstoff: Kunststoff Fassung: sonstige Farbe: schwarz Befestigungsart: Schraubbefestigung Ausführung: Anschlusselement und Fassung	643350	990055	11.82Â€
Houben 990057 Doppelfassung E14 Pr. Möbelfassung Reflektorfolie schwarz Reflektorfolie, schwarz E14-Lichtelement zur indirekten Möbelbeleuchtung Für Leuchtmittel 2x25W, Nennwert: 2/250 Farbe: schwarz Fassung: E14 Werkstoff: Kunststoff Befestigung: Schraubbefestigung Farbe: schwarz Ausführung: Anschlusselement und Fassung	391632	990057	7.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 990075 Fassung E27-GU10-/GZ10 Übergangsfassung Ø34x49mm 2/250 Duropl. E27-/GU10-/GZ10-Übergangsfassung Zum Einsatz in E27-gesockelten Leuchten mit GU10-/GZ10-Lampen Nennwert: 2/250mA terial: Duroplast, Steatitmax. 2A, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Ausführung: Reduktionsfassung, Werkstoff: Porzellan, Fassung: E27, Farbe: weiß	369845	990075	8.26Â€
Houben 990076 E27 Übergangsfassung zum Einsatz in E27-gesockelten Leuchten E27-Übergangsfassung Zum Einsatz in E27-gesockelten Leuchten mit E27-Lampen Nennwert: 2/250mAterial: Porzellan T220, Werkstoff: Porzellan, Fassung: E27, Ausführung: Reduktionsfassung, Farbe: weiß	370305	990076	10.20Â€
Houben 990080 Zugentlastung 2-tlg weiß mit Schraubklappe Zugentlastung, weiß Für Leitungen: H03VV-F 2X0,5 oder H03VV-F 2X0,75mAterial: PA Gewicht: 0,9g Typ: 09606, Art des Zubehörs: sonstige Werkstoff: Kunststoff Farbe: weiß	310807	990080	0.81Â€
Houben 990081 Zugentlastung 2-tlg schwarz mit Schraubklappe Zugentlastung, schwarz Für Leitungen: H03VV-F 2X0,5 oder H03VV-F 2X0,75mAterial: PA Gewicht: 1,7g Typ: 96160 Zugentlastung/Schraubklappe Farbe: schwarz Werkstoff: Kunststoff Art des Zubehörs: sonstige	979816	990081	0.81Â€
Houben 990082 Zugentlastung 2-tlg weiß mit Gewindeansatz M10x1 506024+109318 Zugentlastungen, weiß Für Leitungen: H03VV-F 2X0,5 oder H03VV-F 2X0,75mAterial: PA, Gewindeansatz: M10x1 Gewicht: 1g Typ: 09607 506024 + 109318 Werkstoff: Kunststoff Art des Zubehörs: sonstige Farbe: weiß	567607	990082	0.81Â€
Houben 990083 Zugentlastung 2-tlg schwarz mit Gewinde M10 506020+109317 Zugentlastungen, schwarz Für Leitungen: H03VV-F 2X0,5 oder H03VV-F 2X0,75mAterial: PA, Gewindeansatz: M10x1 Gewicht: 1,7g Typ: 96160 506020 + 109317 Art des Zubehörs: sonstige Werkstoff: Kunststoff Farbe: schwarz	302032	990083	0.81Â€
Houben 990101 Kordelmutter M13x1 messing Rand gerändelt Kordelmuttern mit gerändeltem RandmAterial: Messing, blank Gewinde: M13x1, D16mm, Art des Zubehörs: sonstige, Farbe: Messing, Werkstoff: sonstige	105424	990101	2.05Â€
Houben 990102 Kordelmutter R 3/8' messing Rand gerändelt Kordelmuttern mit gerändeltem RandmAterial: Messing, blank Gewinde: R3/8, D20mm, Farbe: Messing, Werkstoff: sonstige, Art des Zubehörs: sonstige	243113	990102	6.74Â€
Houben 990105 Sechskantmutter R 3/8' messing blank SechskantmutternmAterial: Messing, blank Gewinde: R3/8Z, SW19 Werkstoff: Messing Werkstoffgüte: sonstige Gewindemaß in Zoll: 3/8 Zoll Schlüsselweite: 19mm	357231	990105	1.62Â€
Houben 990121 Deckenverteiler d:6,8cm Pr.weiß 2Dübeln+2Schraube DeckenverteilermAterial: Pressstoff Mit Montagemaaterial Grundfläche: D75mm Höhe: 24mm Farbe: weiß, Art des Zubehörs: sonstige Werkstoff: Kunststoff Farbe: weiß	870762	990121	1.67Â€
Houben 990148 Gewinderohr M10x1 50mm messing blank 1mm Wand GewinderohremAterial: Messing, blank Gewinde: M10x1 Länge: 50mm, Werkstoff: Messing, Farbe: sonstige, Schraubengewinde über die volle Länge: Ja, Länge: 50mm,mAß: 1mm	581786	990148	4.90Â€
Houben 990151 Gewinderohr M10x1 100mm Messing blank 1mm Wand GewinderohremAterial: Messing, blank Gewinde: M10x1 Länge: 100mm Werkstoff: Messing Farbe: sonstigemAß: 1mm Länge: 100mm Schraubengewinde über die volle Länge: Ja	864911	990151	13.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 990185 Verbindungsmuffe M10x1 15mm messing d:12mm VerbindungsmuffenMaterial: Messing, blank Gewinde: M10x D12mm Höhe: 15mm, Farbe: Messing Werkstoff: sonstige Art des Zubehörs: sonstige	279866	990185	2.00Â€
Houben 990186 Verbindungsmuffe M10x1 20mm messing d:12mm VerbindungsmuffenMaterial: Messing, blank Gewinde: M10x1 D12mm Höhe: 20mm, Werkstoff: sonstige, Farbe: Messing	764437	990186	2.16Â€
Houben 990190 Ringnippel Außengewinde M10x1 11d:x13mm messing Bügel Ringnippel, mit beweglichem EisenbügelMaterial: Messing, blank Gewinde: M10x1 Stärke: 2,5mm Außengewinde: D11x13mm, Mit Außengewinde: Ja, Ringnippel: Ja	271407	990190	4.05Â€
Houben 990191 Ringnippel Innengewinde M10x1 12d:x13mm messing Bügel Ringnippel, mit beweglichem EisenbügelMaterial: Messing, blank Gewinde: M10x1 Stärke: 2,5mm Innengewinde: D12x13mm, Mit Außengewinde: Nein, Ringnippel: Ja	246491	990191	3.56Â€
Houben 990192 Ringnippel Außengewinde M10x1 13d:x19mm messing Bügel Ringnippel, mit beweglichem EisenbügelMaterial: Messing, blank Gewinde: M10x1 Stärke: 2,5mm Außengewinde: D13x19mm Ringnippel: Ja Mit Außengewinde: Ja	1317183	990192	4.21Â€
Houben 990204 Scheiben-Nippel M10x1 messing Scheiben-d:26mm Scheibennippel, angenietetMaterial: Messing, blank Mit Eisenscheibe, messingfarben Gewinde: M10x1 Scheibendurchmesser: 26mm Mit Außengewinde: Ja Ringnippel: Nein	770661	990204	1.94Â€
Houben 990206 Reduziernippel M13x1/ M10x1 messing 15d:x13mm SondernippelMaterial: Messing, blank Innengewinde: M13x1 Außengewinde: M10x1 Erweiterung: D15x13mm, Mit Außengewinde: Ja Ringnippel: Ja	105438	990206	4.32Â€
Houben 990207 Reduziernippel R3/8' M10x1 messing 18d:x16mm SondernippelMaterial: Messing, blank Innengewinde: R3/8' Außengewinde: M10x1 Erweiterung: D18x16mm, Ringnippel: Ja, Mit Außengewinde: Ja	106882	990207	2.11Â€
Houben 990209 Reduziernippel M10x1/ R3/8 messing 17d:x7mm SondernippelMaterial: Messing, blank Innengewinde: M10 x1 Außengewinde: R3/8' Reduzierung: D17x7mm, Mit Außengewinde: Ja, Ringnippel: Ja	1317169	990209	1.78Â€
Houben 990210 Leuchtenaufhänger Stahl Pendelrohr 10mm Gewindelös Gewindelöser Leuchtenaufhänger Mit Erdungsschraube und Klemmanschluss Für SchutzleiterMaterial: Eisen Pendelrohrlänge: 10mm Werkstoff: sonstigeFarbe: Edelstahl	954439	990210	2.00Â€
Houben 990212 Isolieraufhänger Eisen Gewinde 10mm Schraube Porzellanisolier. Isolieraufhängermaterial: Eisen Mit Porzellanisolierung mit Erdungsschraube Gewinde: 10mm, Art des Zubehörs: sonstige, Werkstoff: sonstige, Farbe: Edelstahl	262306	990212	3.19Â€
Houben 990213 Isolieraufhänger Eisen Gewinde 13mm Schraube Porzellanisolier. Isolieraufhängermaterial: Eisen Mit Porzellanisolierung mit Erdungsschraube Gewinde: 13mm, Farbe: Edelstahl Werkstoff: sonstige	1317181	990213	3.88Â€
Houben 990225 Gewinderohr M8x1 25mm messing blank GewinderohrMaterial: Messing, blank Gewinde: M8x1 Länge: 25mm, Länge: 25mm,mAß: 1mm, Werkstoff: Messing, Oberfläche: sonstige, Farbe: sonstige, Schraubengewinde über die volle Länge: Ja	812723	990225	2.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 990234 Baldachin 3x0,75 weiß PE,NYLHY konische Form 118mm Grundfläche: D118mm BaldachinMaterial: PP Höhe: 57mm Auslass: D8,8mm Farbe: weiß, Werkstoff: Kunststoff, Art des Zubehörs: sonstige, Farbe: weiß	107883	990234	1.72Â€
Houben 990258 Gewindestutzen 100mm 10mm messing blank beidseitig M10x1 Gewindestutzen Beidseitiges Gewinde: M13x1 Gewindelänge: 10mmMaterial: Eisen, weiß gepulvert Länge: 100mm, Werkstoff: Messing, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 10mm	697222	990258	2.80Â€
Houben 990260 Gewindestutzen 300mm 10mm messing blank beidseitig M10x1 Gewindestutzen Beidseitiges Gewinde: M13x1 Gewindelänge: 10mm Material: Eisen, weiß gepulvert Länge: 300mm, Werkstoff: Messing, Länge: 10mm	239639	990260	5.29Â€
Houben 990261 Gewindestutzen 400mm 10mm messing blank beidseitig M10x1 Gewindestutzen Beidseitiges Gewinde: M13x1 Gewindelänge: 10mm Material: Eisen, weiß gepulvert Länge: 400mm, Werkstoff: Messing, Länge: 10mm	376179	990261	15.92Â€
Houben 990264 Deckenabschluss Duroplast Ø 130mm, Höhe 25mm 990264 DeckenabschlussMaterial: Duroplast, weißHöhe: 25 mmGrundfläche: Ø 130 mm	1345129	990264	6.37Â€
Houben 990275 Kaschierung messing überzogen Eisen 60x25mm flämische Form Kaschierung/eisen-plättierte Rosette Flämische FormMaterial: Eisen, messingfarben Grundfläche: D60mm Höhe: 25mm Mittelloch: D10,5mm, Werkstoff: sonstige, Farbe: Messing, Art des Zubehörs: sonstige	429793	990275	6.74Â€
Houben 990279 Not-Glied Edelstahl Ø 4mm Länge 35mm 990279 Not-Glied, Edelstahl, galvanisch verzinktØ 4mm, Länge 35 mm	322276	990279	4.62Â€
Houben 990280 Deckenverteiler mit Schraubdeckel und Zugentlastung weiß Deckenverteiler Mit Schraubdeckel und ZugentlastungMaterial: Duroplast Höhe: 20mm Farbe: weiß Grundfläche: D70mm, Art des Zubehörs: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Farbe: weiß	993237	990280	7.55Â€
Houben 990284 Deckenverteiler Dp.chromit D70mm H20mm mit Schraubdeckel 990284 Deckenverteiler Mit Schraubdeckel und ZugentlastungMit Zierkappe EisenMaterial: DuroplastHöhe: 20 mmFarbe: chromfarbenGrundfläche: Ø 70 mm	1345119	990284	31.78Â€
Houben 990285 Deckenverteiler Duroplast nickelf.Ø70mm Höhe 20mm mit Schraubdeckel Deckenverteiler Mit Schraubdeckel und ZugentlastungMit Zierkappe EisenMaterial: DuroplastHöhe: 20 mmFarbe: nickelfarben, mattGrundfläche: Ø 70 mm	1345102	990285	35.88Â€
Houben 990286 Baldachin f.13mm Rohre Duroplast Ø64mm H=80mm weiß Baldachin Für 13mm Rohre Zweite Kabelführung vorgesehenmaterial: Duroplast Grundfläche: D64mm Höhe: 80mm Farbe: weiß Werkstoff: Kunststoff Art des Zubehörs: sonstige Farbe: weiß	316681	990286	5.83Â€
Houben 990300 Fassung B15d messing M10x1 Keramikstein 4-tlg B15d-, B15s-Fassung Für Halogen-GlühlampenMaterial: Messing Fassungseinsatz: Keramik für Lampen mit Sockel B15d Nennwert: 2/250 T 135 Anschlussart: Buchsenklemme Befestigung: Nippel M10x1 Arretierung von außen zugänglich für Lampen mit Sockel B15d Farbe: Messing Ausführung: sonstige Fassung: sonstige Befestigungsart: Schraubbefestigung Werkstoff: Keramik/Metall Nippelgewinde: M10x1 Mit Star...	631021	990300	23.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 990302 Fassung B15d messing Buchsenklemme teilumhüllt 2-Fuß-Flansch Teilumhüllte Messingfassung für Lampen mit Sockel B15d Nennwert: 2/250 T 135 Buchsenklemme Befestigung: 2-Fuß-Flansch, Befestigungsart: Befestigungsfuß, Werkstoff: Keramik/Metall, Nippelgewinde: sonstige, Ausführung: sonstige, Farbe: Messing, Fassung: sonstige, Mit Starteraufnahme: Nein	101420	990302	36.64Â€
Houben 990305 Fassung B22d messing M10x1 Keramikstein 4-tlg Umhüllte B22d-Messingfassung Für Halogen-Glühlampen Nennwert: 4/250 T165mMaterial: Messing Fassungseinsatz: Keramik Nippelgewinde M10x1, Nippelgewinde: M10x1, Ausführung: sonstige, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Farbe: Messing, Werkstoff: Messing, Fassung: sonstige, Mit Starteraufnahme: Nein	145603	990305	57.84Â€
Houben 990308 Fassung By22d Preßstoff/ Keramik Aufbau anschraubbar Umhüllte BY22d- Kunststofffassung für Lampen mit Sockel BY22d Anschlussklemmen: 1-2,5qmm Schrauben M5 Für Natriumdampf-Niederdrucklampen Nennwert: 2/750 Bemessungsstoßspannung: 5kV T180, Mit Starteraufnahme: Nein, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Werkstoff: Kunststoff, Nippelgewinde: sonstige, Ausführung: sonstige, Fassung: sonstige, Farbe: schwarz	752781	990308	43.16Â€
Houben 990309 Fassung B20d messing M10x1 6A Keramik-Stein 4-tlg Umhüllte BA20d-, BA20s-Messingfassung für Lampen mit Sockel BA20d Nennwert: 10/250 Nippelgewinde: M10x1 Für Halogen-Glühlampen T250mMaterial: Messing Fassungseinsatz: Keramik, Farbe: Messing, Werkstoff: Messing, Ausführung: sonstige, Fassung: sonstige, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Nippelgewinde: M10x1, Mit Starteraufnahme: Nein	868445	990309	27.57Â€
Houben 990320 Übergangsfassung Keramik Übergangsfassung, Keramik, weißÜbergang von E40 auf E27250V, 2A	1335638	990320	16.45Â€
Houben 990325 Fass.B22-E27 weiß Übergangsfassung Übergangsfassungen B22/E27, weißZum Einsatz in E27-gesaockelten LeuchtenMaterial: SteatitMax. 2A	322272	990325	10.20Â€
Houben 990337 Baupendel-Fassung E14 ws mit Kappe Aufhänger und Schraubklemmen Baupendel E14 FassungNennwert: 4/250T180Leitung: H03 VV H2-F 2x0,75 qmmFarbe: weiß	1343419	990337	167.31Â€
Houben 990354 Fassung E14 PET GF transparent Außengewindemantel Doppel-Steckklemmen E14-Fassung, einteilig für Allgebrauchs-GlühlampenAußengewindemantelNennwert: 2/250T135Material: Thermoplast, transparentSteckklemmen	1343415	990354	2.64Â€
Houben 990423 Fassung R17d weiß starr Kunstharz R17d-Fassung Für Lampen mit Sockel R17d Gehäuse: Kunstharz Kontakte: Messing, versilbert Steckklemmen: 0,5-1,5qmm Nennwert: 2/600, Mit Starteraufnahme: Nein, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: sonstige, Nippelgewinde: sonstige, Farbe: weiß	297556	990423	27.62Â€
Houben 990431 Fassung,G13,Pr,weiß dreifüßig Einsteckfassung, G13, Pressstoff, weißdreifüßig	302557	990431	9.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 990500 Fassung G3,9 Halogen Gewindebüchsen Teilumhülltes G3.9-Anschlusselement Für Lampen mit Sockel G3.9 Leitungen: Silikon 0,75qmm braun Nutzbare Leitungslänge: 140mm Befestigung: Schrauben M3 Für Mikrofilmanwendungen Nennwert: 12,5/250 T350 Dieses Anschlusselement ist auch für Kaltlichtspiegellampen GX5.3 verwendbar. Befestigungsart: Schraubbefestigung, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Nippelgewinde: ohne, Werkstoff: sons...	1317180	990500	19.31Â€
Houben 990501 Fassung G4 Keramik beige LL 120mm Schraubbefestigung Teilumhülle G4-Fassung Für Lampen mit Sockel G4 Nennwert: 4/25 T180 Leitungen: Silikon 0,75qmm braun Nutzbare Leitungslänge: 145mm Aderendhülsen Klippse an Gehäusetaschen und -nuten, Mit Starteraufnahme: Nein, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Werkstoff: sonstige, Fassung: sonstige, Nippelgewinde: sonstige, Farbe: weiß	969547	990501	11.82Â€
Houben 990503 Fassung G4,GY4,GZ4 teilumhüllt L-L:135mm Teilumhülle G4-Fassung Für Lampen mit Sockel G4 Nennwert: 4/25 T350 Leitungen: Silikon 0,75qmm, braun Nutzbare Leitungslänge: 135mm, Befestigungsart: Steckbefestigung, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Fassung: sonstige, Nippelgewinde: sonstige, Werkstoff: sonstige, Mit Starteraufnahme: Nein, Farbe: weiß	575468	990503	12.95Â€
Houben 990504 Fassung G6,35 Keramik beige LL 140mm winkelform Teilumhülle G6.35 Fassung Für Lampen mit Sockel G6.35 Teilumhülle GY6.35-, GZ6.35-Anschlusselement Für Lampen mit Sockel GY6.35, GZ6.35 Leitungen: Silikon 0,75qmm braun Nutzbare Leitungslänge: 130mm Aderendhülsen Schrauben M3 Für Halogen-Niedervolt-Glühlampen Nennwert: 10/24 T180, Werkstoff: sonstige, Nippelgewinde: sonstige, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Befestigungsart: Sc...	297559	990504	22.71Â€
Houben 990508 Fassung G6,35 teilumhüllt für F-Träger 990505 Rundclip Teilumhülle G6.35-Fassung Für Lampen mit Sockel G6.35 Teilumhülltes GY6.35-, GZ6.35-Anschlusselement Für Lampen mit Sockel GY6.35, GZ6.35 Für Fassungsträger 990505 Nennwert: 12,5/24 T350, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Fassung: G6, 35, Nippelgewinde: sonstige, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Werkstoff: Kunststoff, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	630233	990508	15.37Â€
Houben 990511 Fassung S14S weiß für Linestra Röhre 2 Sockel S14-Einzelfassung Schutzklasse II Schutzart: IP20m Aterial: Duroplast Abmessungen: 70x25x60mm für zweiseitig-gesockelte Linestra S14s-Lampen Leuchtmittel: L-DE, 35-120W Werkstoff: Kunststoff Ausführung: sonstige Fassung: S14s Farbe: weiß Mit Starteraufnahme: Nein	299908	990511	12.79Â€
Houben 990512 Fassung S14d weiß für Linestra Röhre 1 Sockel S14-Einzelfassung Schutzklasse II Schutzart: IP20m Aterial: Duroplast Abmessungen: 70x25x60mm Für einseitig-gesockelte Linestra S14d-Lampen Leuchtmittel: L, 35/60W, Ausführung: sonstige, Fassung: S14d, Werkstoff: Kunststoff, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	302162	990512	14.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 990600 Fassung R7s Metall LL 200mm Gewinde M14x1 Befestigungsmutter R7s-Fassung Für Lampen mit Sockel R7s Nennwert: 8/250 T250 Gehäuse: Messing vernickelt Kontakte: Silber Befestigungsmutter M14x1 Gewicht: 17g Leitung: PTFE-Isolation 1qmm, schwarz Länge: 200mm, Aderendhülse, Werkstoff: Messing Nippelgewinde: sonstige Farbe: Chrom Fassung: R7s Ausführung: Anschlusselement und Fassung Befestigungsart: Schraubbefestigung Mit Starteraufnahme: Nein	976535	990600	14.40Â€
Houben 990601 Fassung R7s Halogen Alu 370mm Schraubfußbefestigung Sonder Umhüllte R7s-Fassung Für Lampen mit Sockel R7s Nennwert: 10/250 T250 Gehäuse: Aluminium vernickelt Leitung: PTFE-Isolation 1,5qmm, transparent Länge: 370mm, Ende abisoliert, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Werkstoff: Aluminium, Nippelgewinde: sonstige, Farbe: Chrom, Fassung: R7s, Mit Starteraufnahme: Nein	427763	990601	31.73Â€
Houben 990604 Fassung GX16d Keramik beige PAR 56 und PAR 64 Teilumhülltes GX16d-Keramik-Anschlusselement Für Lampen mit Sockel GX16d Leitungen: Silikon 1,5qmm, violett Nutzbare Leitungslänge: 130mm Aderendhülsen, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Werkstoff: Kunststoff, Nippelgewinde: sonstige, Fassung: sonstige, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein	802788	990604	50.83Â€
Houben 990607 Fassung G22 Porzellan teilumhüllt Schraube M5 Zünd.max.35kV Teilumhüllte Keramikfassung für Lampen mit Sockel G22 Bemessungsstoßspannung: 23kV Zündspannung:max. 35kV Schraubklemmen: 2,5-6qmm Schrauben: M5, Mit Starteraufnahme: Nein, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Fassung: sonstige, Nippelgewinde: sonstige, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Werkstoff: Keramik, Farbe: weiß	462392	990607	125.50Â€
Houben 990612 Fassung G9 5 Alu grau Silikon Glasseide,140m Umhüllte G9.5-Keramikfassung Für Lampen mit Sockel G9.5 Nennwert: 12,5/250 T350 Leitungen: Silikon, Glaseinlage, 1,5qmm weiß, Aderendhülsen Länge: 145mm nutzbare Leitungslänge: 130mm Befestigung: Schrauben M4, Werkstoff: Messing, Farbe: sonstige, Nippelgewinde: sonstige, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Fassung: sonstige, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Mit Starteraufnahme: Ne...	298175	990612	57.08Â€
Houben 990640 Decken-u.Wandfassungen E27 f.Allgebrauchslampen schwarz E27-Deckenfassungen Für Allgebrauchs-Glühlampen Nennwert: 2/250 Material: Duroplast Farbe: schwarzFarbe: schwarz Fassung: E27 Werkstoff: Kunststoff Ausführung: Deckenfassung Mit Starteraufnahme: Nein	316680	990640	5.29Â€
Houben 990641 Decken- u.Wandfassungen EPr weiß E27-DeckenfassungenFür Allgebrauchs-GlühlampenNennwert: 2/250Material: DuroplastFarbe: weiß	319623	990641	5.99Â€
Houben 990642 Fassung, E27, Duroplast schwarz 250V/2A E27-WandfassungFür Allgebrauchs-GlühlampenNennwert: 2/250Material: DuroplastFarbe: schwarz	320667	990642	5.35Â€
Houben 990643 Fassung, E27, Duroplast weiß 250V/2A E27-WandfassungFür Allgebrauchs-GlühlampenNennwert: 2/250Material: DuroplastFarbe: weiß	320668	990643	5.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 990701 Fassung G38 Keramik beige anschraubbar Teilumhülle G38- Keramikfassung Für Lampen mit Sockel G38 Schraubklemmen: 4-10qmm Schrauben M5 Nennwert: 40/1000 Bemessungsstoßspannung: 25kV Zündspannung:max. 50 kV T250, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Werkstoff: Keramik, Fassung: sonstige, Nippelgewinde: sonstige, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Mit Starteraufnahme: Nein, Farbe: weiß	507691	990701	238.64Â€
Houben 990909 Aufbaufassung E14 Porzellan ws einteilig 250V/4A Verkaufseinheit: 1 ST.	1904893	990909	11.92Â€
Houben 991151 Niedervolt-Verteiler 210W pro Ausgang max.100 W Niedervolt 6-fach Verteiler 12V Leistung:max. 210W Pro Ausgangmax. 100W Für Trafoleistung: 210W Anzahl der Ausgänge: 2	153813	991151	21.31Â€
Houben 992053 Montageleiste 40W KVG Kondensator Ringform Wandmontage Montageleisten für Ringlampen Für Leuchtstofflampen T-R mit Sockel G10q Typ: M 040 RW Ringform, Wandmontage, Werkstoff: Kunststoff, Leuchtmittel: sonstige, Lampenleistung: 40W, Dimmbar: Nein, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: Ja, Höhe: 30mm, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Länge: 430mm, Breite: 40mm	412367	992053	57.35Â€
Houben 992155 Pendel E27 Deckel weiß Außengewinde Ring Baldachin weiß 70cm Schnurpendel mit Fassung E27 mit Außengewinde inklusive Schraubring Mit Lüsterklemme Pendellänge: 70cm Dachkaschierung in der Farbe des Pendels Leitung: H03VV-F, 2x0,75qmm VDE-gerechte Montage, einzeln geprüft weiß RAL 9010 Leiter-Nennquerschnitt: 0,75qmmAntel-Farbe: weiß Ader-Zahl: 2 Schutzleiter: Nein	739972	992155	5.72Â€
Houben 992164 Zugpendel E27 Deckel schwarz Außengewinde Ring Baldachin 70cm Zugpendel mit Fassung E27 mit Außengewinde inklusive Schraubring Mit Lüsterklemme Rastdachkappe: DEGM Nr. 9206220.2 Tragkraft:max. 6kg Pendellänge: 70cm Ausziehlänge/Standard: ca. 120cm Baldachindurchmesser: 73mm/90mm Baldachin schraubbar Rastdachkappe farblich abgestimmt Leitungen: H03VVH2-F, 2x0,75qmm, H03VV-F, 2x0,75qmm VDE-gerechte Montage, einzeln geprüft schwarz RAL 9005, Nennquerschnitt...	372540	992164	25.63Â€
Houben 992165 Zugpendel E27 Deckel weiß Außengewinde Ring Baldachin 70cm Zugpendel mit Fassung E27 mit Außengewinde inklusive Schraubring Mit Lüsterklemme Rastdachkappe: DEGM Nr. 9206220.2 Tragkraft:max. 6kg Pendellänge: 70cm Ausziehlänge/Standard: ca. 120cm Baldachindurchmesser: 73mm/90mm Baldachin schraubbar Rastdachkappe farblich abgestimmt Leitungen: H03VVH2-F, 2x0,75qmm H03VV-F, 2x0,75qmm VDE-gerechte Montage, einzeln geprüft weiß RAL 9010 Ader-Zahl: 2 Farbe...	731404	992165	35.50Â€
Houben 992166 Zugpendel E27 Deckel braun Außengewinde Ring Baldachin 70cm Zugpendel mit Fassung E27 mit Außengewinde inklusive Schraubring Mit Lüsterklemme Rastdachkappe: DEGM Nr. 9206220.2 Tragkraft:max. 6kg Pendellänge: 70cm Ausziehlänge/Standard: ca. 120cm Baldachindurchmesser: 73mm/90mm Baldachin schraubbar Rastdachkappe farblich abgestimmt Leitungen: H03VVH2-F, 2x0,75qmm, H03VV-F, 2x0,75qmm VDE-gerechte Montage, einzeln geprüft braun RAL 8014, Farbe: braun Ade...	742249	992166	35.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 992167 Zugpendel E27 Deckel gold Außengewinde Ring Baldachin 70cm Zugpendel mit Fassung E27 mit Außengewinde inklusive Schraubring Mit Lüsterklemme Rastdachkappe: DEGM Nr. 9206220.2 Tragkraft:max. 6kg Pendellänge: 70cm Ausziehlänge/Standard: ca. 120cm Baldachindurchmesser: 73mm/90mm Baldachin schraubbar Rastdachkappe farblich abgestimmt Leitungen: H03VVH2-F, 2x0,75qmm, H03VV-F, 2x0,75qmm VDE-gerechte Montage, einzeln geprüft gold, Farbe: Gold, Nennquerschni...	318820	992167	35.50Â€
Houben 992720 H03RT-F3x0,75 schwarz 100m Ring Baumwollisolierte Rundleitung Rundleitungen Für Glüh- und Halogenlampen Baumwollisoliert Bezeichnung: H03RT-F Weitere Farben auf Anfrage Länge: 100m Ringmantel-Material: Textil Nennspannung U: 300V Leiter-Nennquerschnitt: 0,75qmm Ader-Zahl: 3 Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: 60°C Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498227	992720	8.15Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Diverse			
Ketten-Notglied 40 841022 Galvanisch verzinkt	651743	660200040	0.14Â€
Knotenkette galvan.verzinkt K27/2,5 mm 30m-Bund DIN 5686	415205	350207027	50.19Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Paulmann			
Lampenfassung 230 V für GU10 und GZ10 Lampenfassung 230 V, für GU10 und GZ10Produkteigenschaften:Farbe: Keramik naturpassend für GZ10 und GU10 LeuchtmittelDie praktischen Helfer und ZubehörteileAccessoiresDas praktische Zubehör von Paulmann ermöglicht es Ihnen, Ihr Lichtsystem individuell um weitere Leuchten zu ergänzen oder mit Einbaudaptern sowie Einbaudosen auf besondere Einbaubedingungen anzupassen.	116569	217	3.47Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: LED2Work			
LED2Work 240100-01 Wieland GST18 Leitung Buchse/Winkelstecker 5m Wieland GST18 Anschlussleitung mit Netzstecker und GST18 Buchse zum Spannungsanschluss	1263991	240100-01	17.42Â€
LED2Work 240200-01 Wieland GST18 Leitung Buchse / offene Enden 5m Wieland GST18 konfektionierbare Anschluss- oder Verbindungsleitung mit drei offenen Kabelenden für Phase (L1), Schutzleiter (PE) und Neutralleiter (N) und GST18 Buchse zum Spannungsanschluss leuchtenseitig	1263990	240200-01	14.46Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Osram			
Ledvance HB BRACKET 93W-155W Montagezubehör für HIGH BAY GEN 3 Montagezubehör für HIGH BAY GEN 3 Leuchten. Produkteigenschaften: Halterung aus schwarzem Stahl. Einstellbarer Schwenkwinkel: ± 90 °.	1918220	4058075505285	36.93Â€
Ledvance LED TUBE CONVERSION KIT DOUBLE LAMP 2 Umrüstkit f.zweiflammige Leuchten Umrüstkit für zweiflammige Leuchten. Produkteigenschaften: Umrüstkit enthält alle für die Umverdrahtung benötigten Materialien. Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für garantierte TÜV-Zertifizierung verfügbar. Produktvorteile: Sichere und nachhaltige Lösung für ein Upgrade auf LED falls existierende Leuchten beibehalten werden sollen. Umbau benötigt nur ca. 5 Minuten pro Leuchte...	873077	4058118280636	168.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Ledvance LED TUBE CONVERSION KIT SINGLE LAMP 1 Umrüstkit f.einflammige Leuchten Umrüstkit für einflammige Leuchten. Produkteigenschaften: Umrüstkit enthält alle für die Umverdrahtung benötigten Materialien. Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für garantierte TÜV-Zertifizierung verfügbar. Produktvorteile: Sichere und nachhaltige Lösung für ein Upgrade auf LED falls existierende Leuchten beibehalten werden sollen. Umbau benötigt nur ca. 5 Minuten pro Leuchte....	681327	4058118280612	198.50Â€
Ledvance LN INDV DALI SUSPENSION KIT Abhängeset für DALI-Hängeleuchte Abhängeset für DALI-Hängeleuchte. Produkteigenschaften: Komplettes Abhängeset (Anschlussdose, 2 Steckverbindung, Abhängestahlseile und transparentes Kabel). Schraublose Steckverbindung für eine schnelle und einfache elektrische Verbindung. Anpassbare Stahlseile, maximale Länge jeweils: 1.5 m. Anschlussdose in Leuchtenfarbe aus pulverbeschichtetem Stahl, mit schraubenloser Steckklemme. Ansch...	1263473	4058075133303	72.67Â€
Ledvance PANEL 1200 SURFACE Mount Kit LED-Panel Montagekit Weiß Querversteifte Rahmen für Aufbaumontage von Panel-Leuchten. Produkteigenschaften: Rahmen aus stranggepresstem Aluminium. Produktvorteile: Einbaufertig dank vormontierter magnetischer Ecken. Querversteifung für erweiterte Stabilität.	1349977	4058075108820	289.39Â€
Ledvance PANEL 1200 X 300 SF MONTAGE-KIT H70 VAL OBERFLÄCHENMONTAGE-KIT WERT Rahmen für Aufbaumontage von Panel-Leuchten. Produkteigenschaften: Rahmen aus stranggepresstem Aluminium. Produktvorteile: Einfache Montage dank mitgelieferter Polycarbonatecken. Panel-Einschub durch die lange oder kurze Rahmenseite möglich (nur für rechteckige Version).	2115809	4099854018497	180.91Â€
Ledvance SP RING D100 BK Sanierungsringe Sanierungsringe für die Reduzierung des vorhandenen Deckenausschnitts. Produkteigenschaften: Material: tiefgezogener Stahl. Nur für LEDVANCE SPOTs mit 68 mm Einbaudurchmesser geeignet. Federn mit weichem Silikonüberzug. Produktvorteile: Retrofit: Austausch bestehender Decken-Einbauleuchten mit LEDVANCE SPOT FIX und ADJ in neuester LED-Technologie. Standardisieren: Verkleinern des vorhandenen De...	872961	4099854136542	99.00Â€
Ledvance SP RING D100 WT Sanierungsringe Sanierungsringe für die Reduzierung des vorhandenen Deckenausschnitts. Produkteigenschaften: Material: tiefgezogener Stahl. Nur für LEDVANCE SPOTs mit 68 mm Einbaudurchmesser geeignet. Federn mit weichem Silikonüberzug. Produktvorteile: Retrofit: Austausch bestehender Decken-Einbauleuchten mit LEDVANCE SPOT FIX und ADJ in neuester LED-Technologie. Standardisieren: Verkleinern des vorhandenen De...	2121802	4099854136511	78.96Â€
Ledvance Vintage 1906 PenduLum Triple Canopy Baldachin für 1906 PenduLum. Produktvorteile: Zubehör für die Deckenbefestigung zur Kombination von bis zu drei Pendulum-Leuchten. Anwendungsgebiete: Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.). Gewerbe (Hotels, Bars, Boutiquen usw.). Verkaufseinheit: 4 ST.	2146166	4058075274488	65.14Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: LeuchTek			
LeuchTek CG-ZB-M Trapezblechadapter 131679 Leuchtek Trapezblechadapter fuer CG Strahler CG-ZB-M 131679Trapezblechadapter als Zubehoer fuer Trapezblechdaeher	672109	131679	41.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LeuchTek CHA4-1.0FH Seilabhängung silber für quadratisch Panel 121915 Leuchtek Seilabhaengung CHA4-1.0FH in silber fuer quadratische Panels im SET 121915Seilabhaengung inkl. SchraubenGeeignet fuer alle quadratischen Leuchtek PanelsLaenge 1800mmKuerzbarY-Form	1060270	121915	16.42Â€
LeuchTek CLH-W-SEIL Seilabhängung f.CLH u.CLK Serie in weiß 124659 Leuchtek Seilabhängung inkl. Baldachin für CLH und CLK Serie in weiß 124659	677084	124659	57.20Â€
LeuchTek CP-6 Montage-Feder 6Stück/Set f.Gipskartondecke 1200mm Panels 121918 Leuchtek Montage-Federn CP-6, 6Stueck im Set 121918Montage-Federn fuer Gipskartondecken6 Stueck im SetBei Panels 1200x300mm oder 1200x600mm werden mindestens 6 Stueck benoetigt Verkaufseinheit: 1 ST.	541131	121918	21.19Â€
LeuchTek FR1200x300-W AufbaumontageRahmen weiß f.LED Panel 121922 Leuchtek Aufbaurahmen FR1200X300 in weiß fuer Panels 121922Rahmen fuer Aufbaumontage von LED Panels 1200x300mmRahmen aus Aluminium in weiß (RAL 9016)Installation schnell, flexibel und werkzeuglosMaße 1200mmx300mmx45mm	665653	121922	39.19Â€
LeuchTek FR1200x600-W AufbaumontageRahmen weiß f.LED Panel 121923 Leuchtek Aufbaurahmen FR1200X620 in weiß fuer Panels 121923Rahmen fuer Aufbaumontage von LED Panels 1200x600mmRahmen aus Aluminium in weiß (RAL 9016)Installation schnell, flexibel und werkzeuglosMaße 1200mmx600mmx45mm	665636	121923	86.86Â€
LeuchTek FR1500x300-W AufbaumontageRahmen weiß für LED Panel 121932 Leuchtek Aufbaurahmen FR1500X300 in weiß fuer Panels 121932Rahmen fuer Aufbaumontage von LED Panels 1500x300mmRahmen aus Aluminium in weiß (RAL 9016)Installation schnell, flexibel und werkzeuglosMaße 1500mmx300mmx45mm	2131432	121932	48.73Â€
LeuchTek FR600x300-W AufbaumontageRahmen weiß für LED Panel 121924 Leuchtek Aufbaurahmen FR600X300 in weiß fuer Panels 121924Rahmen fuer Aufbaumontage von LED Panels 600x300mmRahmen aus Aluminium in weiß (RAL 9016)Installation schnell, flexibel und werkzeuglosMaße 600mmx300mmx45mm	469465	121924	37.08Â€
LeuchTek FR620x620-W AufbaumontageRahmen weiß f.LED Panel 121921 Leuchtek Aufbaurahmen FR620X620 in weiß fuer Panels 121921Rahmen fuer Aufbaumontage von LED Panels 620x620mmRahmen aus Aluminium in weiß (RAL 9016)Installation schnell, flexibel und werkzeuglosMaße 620mmx620mmx45mm	665655	121921	37.08Â€
LeuchTek LBL15-B Blindmodul für Lichtbandsystem IP65 mit DV 3x1,5 in 1500mm 134473 Leuchtek LBL 15-B Blindmodul fuer FR Lichtband 134473Lichtbandfaehiges Blindmodul inkl. Duchgangsverdrahtung 3x1,5mm²fuer LBL FR Lichtbandsystem ohne TragschieneSchutzart IP65Gehaeusefarbe weißAbdeckung schlagfestes PC matt Schlagschutz IK08Maße 1500x107x74mm	1953855	134473	50.85Â€
LeuchTek RKU-MB200 Montagebügel für RKU 200W 122809 Leuchtek Montagebuegel RKU-MB100 122809Montagebuegel fuer Decken und Wandmontage fuer RKU 200W	2039312	122809	29.66Â€
LeuchTek SPA-AH Abstandshalter f.SPA all in one Downlights 112288 Leuchtek Abstandshalter fuer all in one Downlights 112288Aus Metall, Fuer BrandschutzPassend fuer 112277, 112279, 112276,112278 und 112273	672103	112288	3.71Â€
LeuchTek SPA-QM Abdeckung in Edelstahl gebürsteter Optik quadratisch 112284 Leuchtek Ersatzabdeckung quadratischSPA-QM in Edelstahlgebuersteter Optik 112284Ersatzabdeckung in quadratischer Form fuer SPA Downlights in Edelstahlgebuersteter Optik zum werkzeuglosen AustauschPassend fuer SPA Downlights 112276, 112277, 112278 und 112279	2039298	112284	2.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LeuchTek SPA-RB Austauschbarer Ring mit schwarzer Optik 112282 Leuchtek Ersatzring SPA-RM in schwarz 112282Ersatzring fuer SPA Downlights in schwarz zum werkzeuglosen AustauschPassend fuer SPA Downlights 112277, 112279 und 112273	2038979	112282	2.01Â€
LeuchTek SPA-RM Austauschbarer Ring mit gebürsteter Optik 112280 Leuchtek Ersatzring SPA-RM in gebuersteter Optik 112280Ersatzring fuer SPA Downlights in gebuersteter Optik zum werkzeuglosen AustauschPassend fuer SPA Downlights 112277, 112279 und 112273	1989315	112280	2.01Â€
LeuchTek SPA-VB Anschlussbox f.SPA all in one Downlights 112289 Leuchtek Anschlussbox fuer all in one Downlights 112289Anschlussbox als Zubehoer fuer SPA Downlights Passend fuer 112277, 112276, 112279, 112278 und 112273	672104	112289	4.77Â€
LeuchTek STU-SL Leuchtek STU Abdeckung quadratisch/ streifen 114167 Leuchtek STU Abdeckung quadratisch/streifen 114167Quadratische Abdeckung mit streifen Lichtaustritt	1102831	114167	4.06Â€
LeuchTek STU-SW Leuchtek STU Abdeckung quadratisch/ quadratisch 114166 Leuchtek STU Abdeckung quadratisch/quadratisch 114166Quadratische Abdeckung mit quadratischen LichtaustrittAusstrahlungswinkel 80°	1102830	114166	4.06Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Lichtline			
Lichtline 471100660060 Zubehörset Top Entry Endkappe für FARO X3 Zubehörset f. FARO X3 mit Endkappe f. rückseitige Kabeleinführung inkl. Halteclips u. Kabelverschraubung.	2061197	471100660060	27.85Â€
Lichtline 476262080040 Einbaurahmen für SLIM (nicht für R) Rahmen zur Einbaumontage, passend für PanelLUX SLIM (nicht SLIM LONG)	2051875	476262080040	42.28Â€
Lichtline 704833010007 Montageclip System 1 für LED-Lichtbandsystem Montageclip System zur Befestigung des LED-Lichtbandsystem ClickLUX 2.0, erweiterte Tragschienen-Kompatibilität (z.B. Ludwig TR50)	2061120	704833010007	4.34Â€
Lichtline 704833030009 Montageclip System 3 für LED-Lichtbandsystem Montageclip System zur Befestigung des LED-Lichtbandsystem ClickLUX 2.0, erweiterte Tragschienen-Kompatibilität (z.B. Zumtobel Tecton)	2061121	704833030009	6.40Â€
Lichtline 714784000014 ClickLUX EASY Montageclip für Decken- und Seilmontage Montageclip für ClickLUX EASY Lichtbandsystem. Für die direkte Deckenmontage oder Montage mit Seil.	1956223	714784000014	1.65Â€
Lichtline 724786020029 ClickLUX ROCKET Seilabhängung 1x 2m Seillänge Seilabhängung für ClickLUX ROCKET, LANARA, FARO, TUBOLA, u.a.	2061733	724786020029	12.38Â€
Lichtline 724786050030 ClickLUX EASY/ ROCKET Seilabhängung L:5000mm Seilabhängung für ClickLUX ROCKET, LANARA, FARO, TUBOLA, u.a.	2061734	724786050030	16.50Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: LIFA			
LIFA 6983372 Zubehör Kabelverschraubung 20 2er Set 6983372 Verkaufseinheit: 1 ST.	1972630	6983372	4.16Â€
LIFA 6986461 Zubehör DISKUS PLUS MINI Abdeckung für PC Refractor klar (3Teile) Verkaufseinheit: 1 ST.	1972545	6986461	20.59Â€
LIFA 6987223 Zubehör MEGAN II Wandhalter Gerade 250x250x165 Ø60mm grau 6987223 Verkaufseinheit: 1 ST.	1972679	6987223	68.41Â€
LIFA 6989041 Zubehör MODUL 600/625 Befes gesägte Decken 20-65mm Klemmhöhe VPE4 Verkaufseinheit: 1 ST.	1972693	6989041	12.28Â€
LIFA 6989042 Zubehör MODUL 200 Befestigu gesägte Decken 2er Set Klemmhöhe 10-38mm Verkaufseinheit: 1 ST.	1972687	6989042	18.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIFA 6989044 Zubehör MODUL 100/200-1200 Befestigungssatz 1149 mm Paneldecken Verkaufseinheit: 1 ST.	1972683	6989044	18.51Â€
LIFA 6989045 Zubehör MODUL 100/200-1500 Befestigungssatz 1449 mm Paneldecken Verkaufseinheit: 1 ST.	1972684	6989045	22.67Â€
LIFA 6989048 Zubehör MODUL 600/625 Befestigungssatz Klammer für gesägte Decken 0-15mm VPE4 Verkaufseinheit: 1 ST.	1972692	6989048	9.36Â€
LIFA 6989244 Zubehör MODUL 100 Verbinder Lichtbandmontage 6989244 Verkaufseinheit: 1 ST.	1972682	6989244	12.28Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: BEGA			
Limburg 10047 Streuscheibe	950760	10047	37.82Â€
Limburg 10086 Einputzrahmen Alu	870679	10086	43.46Â€
Limburg 10455 Einbaugehäuse Grafit	941644	10455	66.83Â€
Limburg 13092 Baldachin weiß	951896	13092	146.03Â€
Limburg 13096 Einbauaufhängung weiß	951858	13096	123.35Â€
Limburg 13116 E-Deckenverteiler weiß BEGA Deckenverteiler 13116 · rund · für Anordnungen von Pendelgruppen nach Wunsch. Metallabdeckung Oberfläche Weiß. Abmessungen: Ø 600 x 60 mm.	1346931	13116	796.75Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Zumtobel			
LINARIA LED SUSP SET ASI1 SR Montage- u. Einspeiseset 22171467 Montageset in silber für LINARIA LED Leuchten. Komplettsatz für Einzelleuchte und die erste Leuchte bei Lichtbandmontage. Bestehend aus 1 Stk. Deckenbaldachin in silber, 2 Stk. Deckenbefestigungselement, 2 Stk. Abhängeseil in Länge 1000 mm, 4 Stk. Anschlussklemmen.	669480	22171467	54.45Â€
LINARIA LED SUSP SET ASI3 WH Montage- und Einspeiseset 22171468 Montageset in weiß für LINARIA LED Leuchten. Komplettsatz für Einzelleuchte und die erste Leuchte bei Lichtbandmontage. Bestehend aus 1 Stk. Deckenbaldachin in weiß, 2 Stk. Deckenbefestigungselement, 2 Stk. Abhängeseil in Länge 3000 mm, 4 Stk. Anschlussklemmen.	669486	22171468	66.33Â€
LINELIGHT FLEX CON 150mm Flexibler Verbinder 21100305 Flexibler Verbinder um LINELIGHT Leuchten um Ecken und Kurven zu verbinden.. Gewicht: 0,63 kg Verkaufseinheit: 1 ST.	2144680	21100305	26.73Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Regiolux			
Ioda-SR Einbaurahmen, aus St 37671000200 Sanierungsring zur Verblendung von größeren Ausschnitten Verkaufseinheit: 1 ST.	2146139	37671000200	12.87Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: LAS Systeme			
LS-IC-AUF 2xSeilaufhängung 200cm+ Halteklammern 1 Satz Seilaufhängung (2 Stck.), Länge 200 cm, verstellbar mit 2 Halteklammern Verkaufseinheit: 1 ST.	840369	LS-IC-AUF	17.72Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Lts Licht und Leuchten			
LTS ALFZ 10.03 flexible Deckenbefestigung 2-fach-Drahtseilabhängung (2 Stück) mit Verriegelung für AllFive Normen: UKCA, CE, RoHS Länge: 1500 mmGewicht: 0.247 kg	1335387	638792	43.56Â€
LTS ALFZ 10.04 AllFive Zubehör Wandhalter emailiert 90° (1 Stück), Material: Stahl, einfache Schraubmontage Normen: UKCA, CE, RoHS Länge: 150 mmGewicht: 0.170 kg	321646	638793	19.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS BT TPSF 150 Betoneingießtopf für Sichtbeton Gehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech, Bauform rund, mit Befestigungsglaschen Normen: UKCA, CE, RoHS Außendurchmesser: 438 mmHöhe: 151 mmDeckenauslass: d = 165 mm Gewicht: 3.695 kg	603381	635467	122.76Â€
LTS CAPN 30 Zub Abhängungen und Befestigungen Abhänageset mit Drahtseil Drahtseilabhängung 1-fach für CAP (L = 2500 mm), höhenverstellbar, Innendurchmesser Öse = 10 mm, Deckenbefestiger für Schraubmontage Normen: CE,RoHS Länge: 2500 mmGewicht: 0.060 kg	728156	615256	26.73Â€
LTS EU 36 schwarz /Eutrac 99-067-2 Universalhaken schwarz Universalhaken zur Befestigung von Drahtseilen für 3-Phasen-Stromschiene Anbau, max. Tragkraft: 10 kg, Stahlblechhaken mit Kunststoffsockel, Schutzkappe EU 37 separat bestellen Normen: UKCA, CE, RoHS Außendurchmesser: 29 mmHöhe: 65 mmGewicht: 0.023 kg	949567	614776	3.76Â€
LTS EU 37 schwarz /Eutrac 99-284-2 Kappe für Universalhaken schwarz Schutzkappe für Universalhaken, Material: Kunststoff Normen: UKCA, CE, RoHS Außendurchmesser: 27 mmHöhe: 52 mmGewicht: 0.009 kg	310609	614778	2.57Â€
LTS EXCIS-Z 104/2500 ws Excis Zubehör Abhänge-Set ws 2-fach Drahtseilabhängung (2 Stück) für Excis, Material: Stahlblech, einfache Schraubmontage an Leuchte und Decke Normen: CE,RoHS Länge: 2500 mmGewicht: 0.300 kg	1714648	665466	136.62Â€
LTS FOCUS 100.1 SCHWARZ Zubehör Fokus Hochwertige Optik mit fokussierbarer Bikonvexlinse für Akzentbeleuchtung von Exponaten, passend für Leuchtsenserie Jett, Fixkonturen mit verschiedenen Kreisen inklusive, einstellbar für verschiedene Lichtmuster (Trapez, Dreieck, usw.), Gehäuse aus Aluminium, werkzeugloses Einrasten in Lichtkopf Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 60 mmHöhe: 101 mmGewicht: 0.320 kg	678932	644410	403.92Â€
LTS FYR-Z 115.0625.0625 Fyrra Anbaurahmen 625x625 weiß Anbaurahmen aus Aluminium für Fyrra Einlegeleuchte Modul 625 x 625, Rahmenteile mit werkzeugloser Einrastbefestigung, Befestigung mit vier geeigneten Schrauben Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 626 x 626 x 43 mmGewicht: 0.502 kg	2039409	659313	40.59Â€
LTS L 69 DIM WEISS Zub Abhängungen und Befestigungen Pendelrohr 1.4m/5-adrig Pendelrohr und Deckendose aus Aluminium, Deckenplatte für Schraubmontage, 5-adrige Anschlussleitung mit Klemmen Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Länge: 1400 mmPendelrohrdurchmesser: 24 mm Abmessungen Baldachin: d = 180 mm, h = 75 mm Gewicht: 5.596 kg	941912	628016	227.70Â€
LTS L 71/1500 DIM schwarz Drahtseil-Set 3-fach L =1.5m / 5-adrig schwarz Drahtseilabhängung 3-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckendose aus ABS, Decken- und Leuchtenbefestigung zum Anschrauben, Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 1500 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 1500 mmAbmessungen Baldachin: d = 82 mm, h = 35 mm Gewicht: 0.240 kg	324584	648735	62.37Â€
LTS L 71/1500 DIM SILBER Zub Abhängungen und Befestigungen Drahtseil 3f Drahtseilabhängung 3-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckendose aus ABS, Decken- und Leuchtenbefestigung zum Anschrauben, Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 1500 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 1500 mmAbmessungen Baldachin: d = 82 mm, h = 35 mm Gewicht: 0.240 kg	549743	634023	62.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS L 71/3000 DIM SILBER Zub Abhängungen und Befestigungen Drahtseil 3f 3m/5-adrig Drahtseilabhängung 3-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckendose aus ABS, Decken- und Leuchtenbefestigung zum Anschrauben, Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 3000 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 3000 mmAbmessungen Baldachin: d = 82 mm, h = 35 mm Gewicht: 0.371 kg	296164	634025	101.97Â€
LTS L 72/1500 DIM WEISS Zub Abhängungen und Befestigungen Drahtseil 4f Drahtseilabhängung 4-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckendose aus ABS, Decken- und Leuchtenbefestigung zum Anschrauben, Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 1500 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 1500 mmAbmessungen Baldachin: d = 82 mm, h = 35 mm Gewicht: 0.300 kg	1332980	600045	73.26Â€
LTS L 72/1500 DIM Zubehör Drahtseil 4-fach 1.5m/5-adrig sw Drahtseilabhängung 4-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckendose aus ABS, Decken- und Leuchtenbefestigung zum Anschrauben, Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 1500 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 1500 mmAbmessungen Baldachin: d = 82 mm, h = 35 mm Gewicht: 0.300 kg	1344072	648737	89.10Â€
LTS L 72/3000 DIM WEISS Zub Abhängungen und Befestigungen Drahtseil 4f 3m/5-adrig Drahtseilabhängung 4-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckendose aus ABS, Decken- und Leuchtenbefestigung zum Anschrauben, Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 3000 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 3000 mmAbmessungen Baldachin: d = 82 mm, h = 35 mm Gewicht: 0.433 kg	1332978	604649	122.76Â€
LTS L 72/3000 DIM Zubehör Drahtseil 4-fach 3m/5-adrig sw Drahtseilabhängung 4-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckendose aus ABS, Decken- und Leuchtenbefestigung zum Anschrauben, Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 3000 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 3000 mmAbmessungen Baldachin: d = 82 mm, h = 35 mm Gewicht: 0.433 kg	1344071	648738	133.65Â€
LTS L 73/1500 DIM SILBER Zub Abhängungen und Befestigungen Drahtseil 3f Drahtseilabhängung 3-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckendose aus ABS, Deckenbefestigung zum Anschrauben (Leuchtenbefestigung mit Reutlinger Abhängesystem), Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 1500 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 1500 mmAbmessungen Baldachin: d = 82 mm, h = 35 mm Gewicht: 0.220 kg	549995	634031	52.47Â€
LTS L 73/1500 DIM WEISS Zub Abhängungen und Befestigungen Drahtseil 3f Drahtseilabhängung 3-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckendose aus ABS, Deckenbefestigung zum Anschrauben (Leuchtenbefestigung mit Reutlinger Abhängesystem), Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 1500 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 1500 mmAbmessungen Baldachin: d = 82 mm, h = 35 mm Gewicht: 0.220 kg	758942	604665	46.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS L 73/1500 DIM Zubehör Drahtseil 3-fach 1.5m/5-adrig sw Drahtseilabhängung 3-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckendose aus ABS, Deckenbefestigung zum Anschrauben (Leuchtenbefestigung mit Reutlinger Abhängesystem), Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 1500 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 1500 mm Abmessungen Baldachin: d = 82 mm, h = 35 mm Gewicht: 0.220 kg	1344070	648739	52.47€
LTS L 73/3000 DIM SILBER Zub Abhängungen und Befestigungen Drahtseil 3f 3m/5-adrig Drahtseilabhängung 3-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckendose aus ABS, Deckenbefestigung zum Anschrauben (Leuchtenbefestigung mit Reutlinger Abhängesystem), Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 3000 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 3000 mm Abmessungen Baldachin: d = 82 mm, h = 35 mm Gewicht: 0.347 kg	1325402	634033	91.08€
LTS L 73/3000 DIM WEISS Zub Abhängungen und Befestigungen Drahtseil 3f 3m/5-adrig Drahtseilabhängung 3-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckendose aus ABS, Deckenbefestigung zum Anschrauben (Leuchtenbefestigung mit Reutlinger Abhängesystem), Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 3000 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 3000 mm Abmessungen Baldachin: d = 82 mm, h = 35 mm Gewicht: 0.347 kg	759240	604672	83.16€
LTS L 73/3000 DIM Zubehör Drahtseil 3-fach 3m/5-adrig sw Drahtseilabhängung 3-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckendose aus ABS, Deckenbefestigung zum Anschrauben (Leuchtenbefestigung mit Reutlinger Abhängesystem), Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 3000 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 3000 mm Abmessungen Baldachin: d = 82 mm, h = 35 mm Gewicht: 0.347 kg	1344069	648740	91.08€
LTS L 74/1500 DIM Drahtseil 3-fach 1.5m/5-adrig sw Drahtseilabhängung 3-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckenbaldachin aus Aluminium, Deckenbefestigung zum Anschrauben (Leuchtenbefestigung mit Reutlinger Abhängesystem), Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 1500 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 1500 mm Abmessungen Baldachin: d = 175 mm, h = 50 mm Gewicht: 0.617 kg	1343802	648741	170.28€
LTS L 74/1500 DIM SILBER Zub Abhängungen und Befestigungen Drahtseil 3f Drahtseilabhängung 3-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckenbaldachin aus Aluminium, Deckenbefestigung zum Anschrauben (Leuchtenbefestigung mit Reutlinger Abhängesystem), Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 1500 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 1500 mm Abmessungen Baldachin: d = 175 mm, h = 50 mm Gewicht: 0.617 kg	765612	619580	170.28€
LTS L 74/1500 DIM WEISS Zub Abhängungen und Befestigungen Drahtseil 3f Drahtseilabhängung 3-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckenbaldachin aus Aluminium, Deckenbefestigung zum Anschrauben (Leuchtenbefestigung mit Reutlinger Abhängesystem), Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 1500 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 1500 mm Abmessungen Baldachin: d = 175 mm, h = 50 mm Gewicht: 0.617 kg	1332979	604674	170.28€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS L 74/3000 DIM SILBER Zub Abhängungen und Befestigungen Drahtseil 3f 3m/5-adrig Drahtseilabhängung 3-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckenbaldachin aus Aluminium, Deckenbefestigung zum Anschrauben (Leuchtenbefestigung mit Reutlinger Abhängesystem), Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 3000 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 3000 mmAbmessungen Baldachin: d = 175 mm, h = 50 mm Gewicht: 0.760 kg	761153	619582	193.05€
LTS L 74/3000 DIM WEISS Einspeisung Drahtseil 3-fach 3m/5-adrig weiß Drahtseilabhängung 3-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckenbaldachin aus Aluminium, Deckenbefestigung zum Anschrauben (Leuchtenbefestigung mit Reutlinger Abhängesystem), Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 3000 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 3000 mmAbmessungen Baldachin: d = 175 mm, h = 50 mm Gewicht: 0.760 kg	303388	604678	193.05€
LTS L 74/3000 DIM Zubehör Drahtseil 3-fach 3m/5-adrig sw Drahtseilabhängung 3-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckenbaldachin aus Aluminium, Deckenbefestigung zum Anschrauben (Leuchtenbefestigung mit Reutlinger Abhängesystem), Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 3000 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 3000 mmAbmessungen Baldachin: d = 175 mm, h = 50 mm Gewicht: 0.760 kg	1344052	648742	193.05€
LTS L 75/1500 DIM SILBER Zub Abhängungen und Befestigungen Drahtseil 4f Drahtseilabhängung 4-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckenbaldachin aus Aluminium, Deckenbefestigung zum Anschrauben (Leuchtenbefestigung mit Reutlinger Abhängesystem), Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 1500 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 1500 mmAbmessungen Baldachin: d = 175 mm, h = 50 mm Gewicht: 0.613 kg	243373	619584	181.17€
LTS L 75/1500 DIM Zubehör Drahtseil 4-fach 1.5m/5-adrig sw Drahtseilabhängung 4-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckenbaldachin aus Aluminium, Deckenbefestigung zum Anschrauben (Leuchtenbefestigung mit Reutlinger Abhängesystem), Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 1500 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 1500 mmAbmessungen Baldachin: d = 175 mm, h = 50 mm Gewicht: 0.613 kg	1344051	648743	181.17€
LTS L 75/3000 DIM Zubehör Drahtseil 4-fach 3m/5-adrig sw Drahtseilabhängung 4-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckenbaldachin aus Aluminium, Deckenbefestigung zum Anschrauben (Leuchtenbefestigung mit Reutlinger Abhängesystem), Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 3000 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 3000 mmAbmessungen Baldachin: d = 175 mm, h = 50 mm Gewicht: 0.727 kg	1343878	648744	211.86€
LTS L 81 Zubehör Konusförmige Deckendose aus weiß lackiertem Stahlblech mit Einspeisung, geeignet für Durchgangsverdrahtung, einfache Deckenmontage, 5-polige Anschlussklemme Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 117 mmHöhe: 58 mmGewicht: 0.323 kg	324622	650949	74.25€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS L 82/3000 DIM SCHWARZ Deckenbaldachin mit Einspeisung öhenverstellbar, Deckenbaldachin schwarz aus ABS mit Einspeisung, Decken- und Leuchtenbefestigung zum Anschrauben, inklusive Deckeneinspeisung und transparentem 5-adrigem Anschlusskabel. Länge: 3000 mm Sicherheitsnormen: CE Abmessungen Baldachin: d = 82 mm, h = 35 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	1349146	652460	149.49Â€
LTS L 82/3000 DIM SILBER L 82/3000 DIM SILBER Drahtseilabhängung 6-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckendose aus ABS, Decken- und Leuchtenbefestigung zum Anschrauben, Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 3000 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 3000 mm Abmessungen Baldachin: d = 82 mm, h = 35 mm Gewicht: 0.722 kg	326386	652461	149.49Â€
LTS L 82/3000 DIM WEISS Deckenbaldachin Drahtseilabhängung 6-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckendose aus ABS, Decken- und Leuchtenbefestigung zum Anschrauben, Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 3000 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 3000 mm Abmessungen Baldachin: d = 82 mm, h = 35 mm Gewicht: 0.722 kg	1349145	652462	144.54Â€
LTS L 83/1500 DIM SCHWARZ DRAHTSEIL-SET (3-FACH) Drahtseilabhängung 3-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckendose aus ABS, Decken- und Leuchtenbefestigung zum Anschrauben, Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 1500 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 1500 mm Abmessungen Baldachin: d = 82 mm, h = 35 mm Gewicht: 0.290 kg	325910	654949	59.40Â€
LTS L 83/1500 DIM SILBER DRAHTSEIL-SET (3-FACH) Drahtseilabhängung 3-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckendose aus ABS, Decken- und Leuchtenbefestigung zum Anschrauben, Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 1500 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 1500 mm Abmessungen Baldachin: d = 82 mm, h = 35 mm Gewicht: 0.290 kg	325911	654950	62.37Â€
LTS L 83/1500 DIM WEISS DRAHTSEIL-SET (3-FACH) Drahtseilabhängung 3-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckendose aus ABS, Decken- und Leuchtenbefestigung zum Anschrauben, Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 1500 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 1500 mm Abmessungen Baldachin: d = 82 mm, h = 35 mm Gewicht: 0.290 kg	325912	654951	56.43Â€
LTS L 83/3000 DIM SILBER DRAHTSEIL-SET (3-FACH) Drahtseilabhängung 3-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckendose aus ABS, Decken- und Leuchtenbefestigung zum Anschrauben, Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 3000 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 3000 mm Abmessungen Baldachin: d = 82 mm, h = 35 mm Gewicht: 0.414 kg	325913	654953	101.97Â€
LTS L 83/3000 DIM WEISS DRAHTSEIL-SET (3-FACH) Drahtseilabhängung 3-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckendose aus ABS, Decken- und Leuchtenbefestigung zum Anschrauben, Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 3000 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 3000 mm Abmessungen Baldachin: d = 82 mm, h = 35 mm Gewicht: 0.414 kg	325916	654954	96.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS L 84/3000 DIM Drahtseil-Set (8-fach) L 84/3000 DIM Drahtseilabhängung 8-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Decken- und Leuchtenbefestigung zum Anschrauben, Anschlussleitung transparent (5 x 1.5 mm², konfektioniert, Länge: 3000 mm) Normen: CE,RoHS Länge: 3000 mmGewicht: 1.074 kg	326611	655167	181.17Â€
LTS LA 30 SA-NORDIC schwarz Anbau-Stromschiene Adapter für seilabh. Adapter für 3-Phasen-Stromschiene (geeignet für Drahtseilabhängung), Gehäuse aus Polycarbonat, Zuglast: max. 50 N, Biegemoment: max. 2.5 Nm, mechanische Verriegelung und Phasenwahl, Ein-/Ausschalter, Kabeldurchmesser: max. 7.5 mm Normen: UKCA, CE, RoHS Abmessungen (LxBxH): 68 x 52 x 70 mmGewicht: 0.051 kg	2069739	667623	31.68Â€
LTS LK-Z 045 AOV-E-001/1500 Lichtkanal 045 Zub.end cover acrylic protr.661462 Abschlussstück Acrylglasprofil opal vorstehend (Höhe: 13 mm, Länge: 1500 mm), Material: PMMA, geeignet für Lichtkanal 070 Profile LK-P 045.001, LK-P 045.003 und LK-P 045.005.1, werkzeugloses Einrasten in Lichtkanal-Profil Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 1500 x 45 x 13 mmGewicht: 0.599 kg	1003743	661462	56.43Â€
LTS LK-Z 045 AOV-K-001 Lichtkanal 045 Zubehör Kaschierstück 661453 Kaschierstück opal vorgesetzt aus Polycarbonat, geeignet für Acrylglasprofil LK-Z 045 AOV-001/..., werkzeugloses Einrasten in Lichtkanal-Profil Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 2 x 45 x 15 mmGewicht: 0.003 kg	1003742	661453	1.29Â€
LTS LK-Z 045.003.90 TRI Trimless Eckrahmen 652566 Einbaurahmen Trimless 90°-Ecke für Gipskarton, für deckenbündigen Einbau mit Schattenfuge, Einbaurahmen aus Aluminium/Stahlblech mit Höhenausgleich und Anputzrand, Montagezubehör inklusive, Montage mit Trockenbauschrauben Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 12.5 - 28 mmAbmessungen (BxH): 68 x 94 mmSchenkellänge: 154 mm Platzbedarf (Breite): 128 mm Gewicht: 0.490 kg	1003019	652566	188.10Â€
LTS LK-Z 045.102.90 Lichtkanal 045 Zubehör Verbinder-Set Winkel 661373 Verbinder-Set für Flächen und Ecken >= 45° (2 Stück), zum Zusammenfügen von Einzelprofilen mit Gehrung auf ebenen Flächen, Material: Zinkdruckguss, Befestigung in Profillinut über gegenläufige Exzenterverschlüsse, 5-polige Verbindungsleitung inklusive Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 145 x 4 x 15 mmGewicht: 0.120 kg	1003394	661373	17.82Â€
LTS LK-Z 060 AOV-002/... Lichtkanal 060 Zubehör Vorsatzdiffusor Acrylglas opal vorgesetzt (Länge nach Maß), Acrylglasprofil opal vorstehend (10 mm) aus PMMA, geeignet für Lichtkanal 060 Profil LK-P 060.002, werkzeugloses Einrasten in Lichtkanal-Profil Normen: CE,RoHS Abmessungen (BxH): 69 x 10 mmGewicht: 0.348 kg	1598016	662574	44.55Â€
LTS LK-Z 060 AOV-E-002/1500 Lichtkanal 060 Abschlussstück 1.5m 662578 Abschlussstück Acrylglasprofil opal vorstehend (Höhe: 10 mm, Länge: 1500 mm), Material: PMMA, geeignet für Lichtkanal 060 Profil LK-P 060.002, werkzeugloses Einrasten in Lichtkanal-Profil Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 1500 x 69 x 10 mmGewicht: 0.522 kg	1598015	662578	65.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS LK-Z 060 AOV-K-002 Lichtkanal 060 Kaschierstück Kaschierstück opal vorgesetzt aus Polycarbonat, geeignet für Acrylglasprofil LK-Z 060 AOV-002/..., werkzeugloses Einrasten in Lichtkanal-Profil Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 2 x 69 x 10 mmGewicht: 0.007 kg	1598014	662576	1.29Â€
LTS LK-Z 060.001 Lichtkanal 060 Zubehör Enddeckel (2 Stück) weiß 662552 Enddeckel (2 Stück) aus Polycarbonat, geeignet für Lichtkanal 060 Profile LK-P 060.001, werkzeugloses Einrasten in Profil Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 60 x 5 x 50 mmGewicht: 0.070 kg	1597903	662552	19.80Â€
LTS LK-Z 060.002 Lichtkanal 060 Zubehör Enddeckel (2 Stück) weiß 662555 Enddeckel (2 Stück) aus Polycarbonat, bestehend aus Enddeckel und aufsteckbarem Deckelrand, geeignet für Lichtkanal 060 Profil LK-P 060.002, werkzeugloses Einrasten in Profil Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 69 x 5 x 55 mmGewicht: 0.095 kg	1597901	662555	19.80Â€
LTS LK-Z 060.103.03/DIM schwarz Drahtseil-Set mit Einspeisung 1f L =3m / Drahtseilabhängung mit Einspeisung (1 Stück) für DALI, höhenverstellbar, Deckendose aus ABS in schwarz, silber oder weiß, Deckendose für Schraubmontage, Befestigung in Profilmutter von Gehäuseoberseite über Aufhängeschieber, Anschlussleitung (5 x 1.5 mm², konfektioniert, Länge: 3000 mm), Deckendose silber/schwarz mit schwarzer Anschlussleitung und Deckendose weiß mit weißer Anschlussleit...	2023408	659965	35.64Â€
LTS LK-Z 060.103.03/DIM si Drahtseil-Set mit Einspeisung 1f L =3m / 5-adrig silber Drahtseilabhängung mit Einspeisung (1 Stück) für DALI, höhenverstellbar, Deckendose aus ABS in schwarz, silber oder weiß, Deckendose für Schraubmontage, Befestigung in Profilmutter von Gehäuseoberseite über Aufhängeschieber, Anschlussleitung (5 x 1.5 mm², konfektioniert, Länge: 3000 mm), Deckendose silber/schwarz mit schwarzer Anschlussleitung und Deckendose weiß mit weißer Anschlussleit...	2023407	659964	35.64Â€
LTS LK-Z 060.103.03/DIM ws Drahtseil-Set mit Einspeisung 1f L =3m / 5-adrig weiß Drahtseilabhängung mit Einspeisung (1 Stück) für DALI, höhenverstellbar, Deckendose aus ABS in schwarz, silber oder weiß, Deckendose für Schraubmontage, Befestigung in Profilmutter von Gehäuseoberseite über Aufhängeschieber, Anschlussleitung (5 x 1.5 mm², konfektioniert, Länge: 3000 mm), Deckendose silber/schwarz mit schwarzer Anschlussleitung und Deckendose weiß mit weißer Anschlussleit...	2023480	659966	35.64Â€
LTS LK-Z 060.103.05/DIM schwarz Drahtseil-Set mit Einspeisung 1f L =5m / Drahtseilabhängung mit Einspeisung (1 Stück) für DALI, höhenverstellbar, Deckendose aus ABS in schwarz, silber oder weiß, Deckendose für Schraubmontage, Befestigung in Profilmutter von Gehäuseoberseite über Aufhängeschieber, Anschlussleitung (5 x 1.5 mm², konfektioniert, Länge: 5000 mm), Deckendose silber/schwarz mit schwarzer Anschlussleitung und Deckendose weiß mit weißer Anschlussleit...	2014711	659968	55.44Â€
LTS LK-Z 060.104.03 schwarz Lichtkanal 060 Zubehör Drahtseilabhängung 3m sw Drahtseilabhängung ohne Einspeisung (1 Stück), höhenverstellbar, Deckenbefestiger für Schraubmontage, Befestigung in Profilmutter von Gehäuseoberseite über Aufhängeschieber Normen: CE,RoHS Länge: 3000 mmGewicht: 0.048 kg	1778512	662766	21.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS LK-Z 060.104.05 Lichtkanal 060 Drahtseilabhngung 5m wei 662767 Drahtseilabhngung ohne Einspeisung (1 Stck), hhenverstellbar, Deckenbefestiger fr Schraubmontage, Befestigung in Profilnut von Gehuseoberseite ber Aufhngeschieber Normen: CE,RoHS Lnge: 5000 mmGewicht: 0.065 kg	1597899	662767	31.68€
LTS LK-Z 060.114 wei Lichtkanal 060 Wandhalter (1 Stck) wei 662569 Wandhalter (1 Stck) aus Stahlblech, einhngbar in Profil, einfache Schraubmontage Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 88 x 58 x 55 mmWandabstand: 32 mm Gewicht: 0.114 kg	1778526	662569	35.64€
LTS LTS EU 36 V-WEISS /EUTRAC 99-067-6 Anbau-Stromschiene Universalhaken wei Universalhaken zur Befestigung von Drahtseilen fr 3-Phasen-Stromschiene Anbau, max. Tragkraft: 10 kg, Stahlblechhaken mit Kunststoffsockel, Schutzkappe EU 37 separat bestellen Normen: UKCA, CE, RoHS Auendurchmesser: 29 mmHhe: 65 mmGewicht: 0.023 kg	1347780	656777	3.76€
LTS LTS EU 37 V-WEISS /EUTRAC 99-284-6 Anbau-Stromschiene Kappe fr Unihaken wei Schutzkappe fr Universalhaken, Material: Kunststoff Normen: UKCA, CE, RoHS Auendurchmesser: 27 mmHhe: 52 mmGewicht: 0.009 kg	1347779	656778	2.57€
LTS LTS SCER 1.100 schwarz System Einbaurahmen 1-flammig Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtkopf inklusive Betriebsgert (Lichtkopf separat bestellen), Einbaurahmen 1-flammig aus Aluminiumdruckguss, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstrke) Normen: CE,RoHS Deckenstrke: 1 - 25 mmAusschnittsma: 140 x 145 mmAbmessungen (LxBxH): 151 x 151 x 63 mmGewicht: 0.180 kg	1330124	629777	70.29€
LTS PIANO-Z 090.102 Verbindungssatz fr PIANO-P 140 Leuchten Reihenmontage-Set fr PIANO-P Leuchten, Material: Stahlblech und Aluminium Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 347 x 262 x 29 mmGewicht: 0.846 kg	1348421	648716	75.24€
LTS SCER 2.3140 SILBER Zub Scene 2 System Standard EBgehuse 3-flg ET140mm Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaugehuse und Lichtkpfen inklusive Betriebsgerten (Lichtkpfe separat bestellen), Einbaugehuse 3-flammig aus Stahlblech (Innengehuse schwarz), ausgewhlte Lichtkpfe werden im Werk fertig montiert, einfacher Deckeneinbau ber einstellbare Spannflgel (variable Deckenstrke) Normen: CE,RoHS Deckenstrke: 1 - 35 mmEinbautiefe: 140 mmAu...	781249	622536	161.37€
LTS SCER 33.100 SCHWARZ Einbaurahmen 1-flammig Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaugehuse und Lichtkopf inklusive Betriebsgert (Lichtkopf separat bestellen), Einbaurahmen 1-flammig (quadratisch) aus Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstrke) Normen: CE,RoHS Deckenstrke: 5 - 30 mmAusschnittsma: 182 x 182 mmAbmessungen (LxBxH): 200 x 200 x 71 mmGewicht: 0.510 kg	605875	644480	62.37€
LTS SCER 33.100 SILBER Zubehr Scene 33 System Einbaurahmen 1-flammig silber Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaugehuse und Lichtkopf inklusive Betriebsgert (Lichtkopf separat bestellen), Einbaurahmen 1-flammig (quadratisch) aus Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstrke) Normen: CE,RoHS Deckenstrke: 5 - 30 mmAusschnittsma: 182 x 182 mmAbmessungen (LxBxH): 200 x 200 x 71 mmGewicht: 0.510 kg	757286	625771	62.37€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS SCER 33.200 SCHWARZ Einbaurahmen 2-flammig Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtköpfen inklusive Betriebsgeräten (Lichtköpfe separat bestellen), Einbaurahmen 2-flammig (rechteckig) aus Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke) Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 5 - 30 mmAusschnittsmaß: 360 x 182 mmAbmessungen (LxBxH): 381 x 200 x 71 mmGewicht: 0.74...	1344881	644481	77.22Â€
LTS SCER 33.300 SCHWARZ Einbaurahmen 3-flammig Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtköpfen inklusive Betriebsgeräten (Lichtköpfe separat bestellen), Einbaurahmen 3-flammig (rechteckig) aus Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke) Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 5 - 30 mmAusschnittsmaß: 540 x 182 mmAbmessungen (LxBxH): 562 x 200 x 71 mmGewicht: 1.04...	1344880	644482	105.93Â€
LTS SCER 6.100 SCHWARZ Scene 6 Einbaurahmen schwarz Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtkopf inklusive Betriebsgerät (Lichtkopf separat bestellen), Einbaurahmen 1-flammig (quadratisch) aus Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke) Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 2 - 50 mmAusschnittsmaß: 165 x 165 mmAbmessungen (LxBxH): 190 x 190 x 109 mmGewicht: 0.520 kg	325918	619664	47.52Â€
LTS SCER 6.100 SILBER Zubehör Scene 6 System Einbaurahmen 1-flammig silber Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtkopf inklusive Betriebsgerät (Lichtkopf separat bestellen), Einbaurahmen 1-flammig (quadratisch) aus Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke) Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 2 - 50 mmAusschnittsmaß: 165 x 165 mmAbmessungen (LxBxH): 190 x 190 x 109 mmGewicht: 0.520 kg	364448	616243	47.52Â€
LTS SCER 6.300 Einbaurahmen Scene 6 System Einbaurahmen 3-flammig weiß	298174	623408	74.25Â€
LTS SCER 6.300 SILBER Zubehör Scene 6 System Einbaurahmen 3-flammig silber Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtköpfen inklusive Betriebsgeräten (Lichtköpfe separat bestellen), Einbaurahmen 3-flammig (rechteckig) aus Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke) Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 2 - 50 mmAusschnittsmaß: 165 x 545 mmAbmessungen (LxBxH): 570 x 190 x 109 mmGewicht: 1.4...	219821	616249	74.25Â€
LTS ST-A S28 schwarz Stabilisator+ Klammer inklusive Drahtseile 1500mm 6627596 Drahtseilabhängung 2-fach mit Stabilisator (Länge: 1500 mm, höhenverstellbar), zwei Deckenbefestiger zum Anschrauben, Stabilisator aus Stahlblech, Stromschienenhalter aus verzinktem Stahlblech Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 300 x 40 x 22 mmGewicht: 0.380 kg	1778503	662759	126.72Â€
LTS ST-A S28 weiß Stabilisator +Klammer m.Drahtseile 1500mm Drahtseilabhängung 2-fach mit Stabilisator (Länge: 1500 mm, höhenverstellbar), zwei Deckenbefestiger zum Anschrauben, Stabilisator aus Stahlblech, Stromschienenhalter aus verzinktem Stahlblech Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 300 x 40 x 22 mmGewicht: 0.380 kg	334113	662760	126.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS ST-E S/S-9000-313 alu Anbau-Stromschiene Aufhängebügel Aufhängebügel für Seilabhängungen, Schraube und Mutter inklusive, Material: Aluminium Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 25 x 24 x 20 mmGewicht: 0.013 kg	1056729	662789	9.41Â€
LTS STRL-LK060 690.123.03 StraitLine 60 Batwing (3 m) Lichtlenkungsfolie nanoOptix 'Batwing und breitstrahlend', individuell kürzbar, Polycarbonat-Extrusionfolie klar mit doppelt asymmetrischer Lichtverteilung, einfaches Einziehen der Folie in das Profil Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 3000 x 55 x 0.6 mmFolienstärke: 0.6 mm Gewicht: 0.100 kg	329101	657847	77.22Â€
LTS STRL-LK060 690.123.05 StraitLine 60 Zubehör nanoOptix Folie Batwing (5 m) Lichtlenkungsfolie nanoOptix 'Batwing und breitstrahlend', individuell kürzbar, Polycarbonat-Extrusionfolie klar mit doppelt asymmetrischer Lichtverteilung, einfaches Einziehen der Folie in das Profil Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 5000 x 55 x 0.6 mmFolienstärke: 0.6 mm Gewicht: 0.200 kg	1857481	657848	130.68Â€
LTS STRL-LK060 690.123.20 StraitLine 60 Zubehör nanoOptix Folie Batwing (20 m) Lichtlenkungsfolie nanoOptix 'Batwing und breitstrahlend' auf Rolle, individuell kürzbar, Polycarbonat-Extrusionfolie klar mit doppelt asymmetrischer Lichtverteilung, einfaches Einziehen der Folie in das Profil Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 20000 x 55 x 0.6 mmFolienstärke: 0.6 mm Gewicht: 2.270 kg	329105	657851	510.84Â€
LTS STRL-LK060-Z 690.BW-WB.10 nanoOptix StraitLine Folie Batwing (10m) 657849 Lichtlenkungsfolie nanoOptix 'Batwing und breitstrahlend', individuell kürzbar, Polycarbonat-Extrusionfolie klar mit doppelt asymmetrischer Lichtverteilung, einfaches Einziehen der Folie in das Profil Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 10000 x 55 x 0.6 mmFolienstärke: 0.6 mm Gewicht: 0.384 kg	1595958	657849	257.40Â€
LTS STRL-LK060-Z 690.BW-WB.15 Lichtlenkungsfolie Batwing +Wide Beam Lichtlenkungsfolie nanoOptix 'Batwing und breitstrahlend' auf Rolle, individuell kürzbar, Polycarbonat-Extrusionfolie klar mit doppelt asymmetrischer Lichtverteilung, einfaches Einziehen der Folie in das Profil Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 15000 x 55 x 0.6 mmFolienstärke: 0.6 mm Gewicht: 1.670 kg	329102	657850	384.12Â€
LTS STRL-LK060-Z 690.BW-WB.25 Lichtlenkungsfolie Batwing +Wide Beam Lichtlenkungsfolie nanoOptix 'Batwing und breitstrahlend' auf Rolle, individuell kürzbar, Polycarbonat-Extrusionfolie klar mit doppelt asymmetrischer Lichtverteilung, einfaches Einziehen der Folie in das Profil Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 25000 x 55 x 0.6 mmFolienstärke: 0.6 mm Gewicht: 2.830 kg	329107	657852	639.54Â€
LTS STRL-LK060-Z 690.BW-WB.30 Lichtlenkungsfolie Batwing +Wide Beam Lichtlenkungsfolie nanoOptix 'Batwing und breitstrahlend' auf Rolle, individuell kürzbar, Polycarbonat-Extrusionfolie klar mit doppelt asymmetrischer Lichtverteilung, einfaches Einziehen der Folie in das Profil Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 30000 x 55 x 0.6 mmFolienstärke: 0.6 mm Gewicht: 3.400 kg	329109	657853	766.26Â€
LTS STRL-Z 100.05/DIM sw StraitLine Einspeise-Set L = 5 m / 5-adrig sw Deckendose weiß aus ABS inklusive Anschlussleitung (5-adrig, 1.5 mm²), steckerfertig Normen: CE,RoHS Länge: 5000 mmGewicht: 0.874 kg	673029	667776	48.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS STRL-Z 100.05/DIM transparent StraitLine Einspeise-Set L = 5 m Deckendose weiß aus ABS inklusive Anschlussleitung (5-adrig, 1.5 mm²), steckerfertig Normen: CE,RoHS Länge: 5000 mmGewicht: 0.874 kg	673030	667777	70.29Â€
LTS STRL-Z 100.05/DIM ws StraitLine Einspeise-Set L = 5 m / 5-adrig ws Deckendose weiß aus ABS inklusive Anschlussleitung (5-adrig, 1.5 mm²), steckerfertig Normen: CE,RoHS Länge: 5000 mmGewicht: 0.874 kg	673033	667778	48.51Â€
LTS STRL-Z 104 schwarz StraitLine Anbauklammern (2 Stück) schwarz Anbauklammern (2 Stück), Material: Stahlblech, Montageabstand: 2000 mm, Befestigung in ProfilnutNormen: CE,RoHSAbmessungen (LxBxH): 10 x 6 x 12 mmGewicht: 0.040 kg Verkaufseinheit: 1 ST.	833466	667780	28.71Â€
LTS STRL-Z 104 silber StraitLine Anbauklammern (2 Stück) silber Anbauklammern (2 Stück), Material: Stahlblech, Montageabstand: 2000 mm, Befestigung in Profilnut Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 10 x 6 x 12 mmGewicht: 0.040 kg	672401	667779	28.71Â€
LTS STRL-Z 104 weiß StraitLine Anbauklammern (2 Stück) weiß Anbauklammern (2 Stück), Material: Stahlblech, Montageabstand: 2000 mm, Befestigung in Profilnut Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 10 x 6 x 12 mmGewicht: 0.040 kg	1101372	667781	28.71Â€
LTS ZB-AGS 001 sw Oryo Zubehör Abblendschute sw Thermoplast-Abblendschute als Blendschutz, werkzeuglose Befestigung in Lichtkopf über Rastnasen Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 66 mmHöhe: 32 mmGewicht: 0.021 kg	667994	664129	14.85Â€
LTS ZB-AGS 002 sw Oryo Zubehör Abblendschute sw Thermoplast-Abblendschute als Blendschutz, werkzeuglose Befestigung in Lichtkopf über Rastnasen Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 85 mmHöhe: 38 mmGewicht: 0.038 kg	667996	664238	14.85Â€
LTS ZB-DAR 001 kupfer Oryo Zubehör Abblenddekoring kupfer Thermoplast-Abblenddekoring als Blendschutz, werkzeuglose Befestigung in Lichtkopf über Rastnasen Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 66 mmHöhe: 11 mmGewicht: 0.016 kg	667997	664779	27.72Â€
LTS ZB-DAR 002 kupfer Oryo Zubehör Abblenddekoring kupfer Thermoplast-Abblenddekoring als Blendschutz, werkzeuglose Befestigung in Lichtkopf über Rastnasen Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 85 mmHöhe: 13 mmGewicht: 0.027 kg	667998	664780	27.72Â€
LTS ZB-DAR 002 sw Oryo Zubehör Abblenddekoring sw Thermoplast-Abblenddekoring als Blendschutz, werkzeuglose Befestigung in Lichtkopf über Rastnasen Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 85 mmHöhe: 13 mmGewicht: 0.027 kg	668001	664239	14.85Â€
LTS ZBK 13 schwarz Scout Next Zubehör Blendklappe schwarz Blendklappe für gerichtetes Licht auf das gewünschte Objekt, geringe Streuverluste, justierbar, schwarze Blendklappen aus Stahlblech und Frontring aus Aluminiumdruckguss in Leuchtenfarbe, werkzeugloses Einrasten in Lichtkopf Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 115 x 91 x 72 mmGewicht: 0.233 kg	669979	662747	54.45Â€
LTS ZBK 97 SCHWARZ Blendklappen Blendklappe für gerichtetes Licht auf das gewünschte Objekt, geringe Streuverluste, justierbar, Material: Stahlblech, einfache Montage Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 247 x 107 x 72 mmGewicht: 0.220 kg	631278	646389	65.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS ZBK 98 Zubehör und Optik Blendklappe sw Blendklappe für gerichtetes Licht auf das gewünschte Objekt, geringe Streuverluste, justierbar, Material: Stahlblech/Zinkdruckguss, werkzeuglose Montage Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 140 x 118 x 72 mmGewicht: 0.247 kg	1341580	644664	71.28€
LTS ZBW 85 Torpedo Zubehör Wabenraster s ZBW 85 Wabenraster für hohen Sehkomfort im Ausstellungsbereich durch Begrenzung des Lichtkegels und Verminderung der Blendung, Material: Aluminium schwarz Normen: UKCA, CE Außendurchmesser: 74 mmHöhe: 7 mmGewicht: 0.070 kg	328691	657129	40.59€
LTS ZBW 89 sw ORYO 200 Wabenraster sw ORYO 200 Wabenraster für hohen Sehkomfort im Ausstellungsbereich durch Begrenzung des Lichtkegels und Verminderung der Blendung, Wabenraster aus Aluminium und Frontring aus Thermoplast, sichtbare Höhe = 13 mm, werkzeuglose Befestigung in Lichtkopf über Rastnasen Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 85 mmHöhe: 35 mmGewicht: 0.040 kg	2068720	658327	52.47€
LTS ZDAR 125.145-205 SCHWARZ Zubehör EBzubehör Deckenausgleichssring schwarz Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 145 - 205 mm, einstellbare Deckenstärke, Material: Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Spannfedern Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 40 mmAußendurchmesser: 225 mmInnendurchmesser: 125 mmHöhe: 69 mmGewicht: 0.480 kg	1344840	642464	41.58€
LTS ZDAR 125.145-205 SILBER Deckenausgleichssring Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 145 - 205 mm, einstellbare Deckenstärke, Material: Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Spannfedern Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 40 mmAußendurchmesser: 225 mmInnendurchmesser: 125 mmHöhe: 69 mmGewicht: 0.480 kg	1344839	642465	41.58€
LTS ZDAR 125.145-205 WEISS Deckenausgleichssring Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 145 - 205 mm, einstellbare Deckenstärke, Material: Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Spannfedern Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 40 mmAußendurchmesser: 225 mmInnendurchmesser: 125 mmHöhe: 69 mmGewicht: 0.480 kg	681449	642466	41.58€
LTS ZDAR 145.165-225 SCHWARZ Deckenausgleichssring Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 165 - 225 mm, einstellbare Deckenstärke, Material: Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Spannfedern Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 40 mmAußendurchmesser: 245 mmInnendurchmesser: 145 mmHöhe: 69 mmGewicht: 0.560 kg	1344838	642467	41.58€
LTS ZDAR 145.165-225 SILBER Deckenausgleichssring Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 165 - 225 mm, einstellbare Deckenstärke, Material: Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Spannfedern Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 40 mmAußendurchmesser: 245 mmInnendurchmesser: 145 mmHöhe: 69 mmGewicht: 0.560 kg	1344837	642468	41.58€
LTS ZDAR 145.165-225 WEISS Deckenausgleichssring Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 165 - 225 mm, einstellbare Deckenstärke, Material: Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Spannfedern Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 40 mmAußendurchmesser: 245 mmInnendurchmesser: 145 mmHöhe: 69 mmGewicht: 0.560 kg	681553	642469	41.58€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS ZDAR 150.170-230 schwarz Deckenausgleichsring Ausschnitt Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 170 - 230 mm, einstellbare Deckenstärke, Material: Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Spannfedern Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 40 mmAußendurchmesser: 250 mmInnendurchmesser: 150 mmHöhe: 69 mmGewicht: 0.540 kg	2118668	659975	41.58Â€
LTS ZDAR 150.170-230 ws Deckenausgleichsring Ausschnitt Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 170 - 230 mm, einstellbare Deckenstärke, Material: Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Spannfedern Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 40 mmAußendurchmesser: 250 mmInnendurchmesser: 150 mmHöhe: 69 mmGewicht: 0.540 kg	2037135	659974	41.58Â€
LTS ZDAR 158.200-265 SCHWARZ Zubehör EBzubehör Deckenausgleichsring schwarz Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 200 - 265 mm, einstellbare Deckenstärke, Material: Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Spannfedern Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 40 mmAußendurchmesser: 285 mmInnendurchmesser: 158 mmHöhe: 69 mmGewicht: 0.540 kg	468487	645503	41.58Â€
LTS ZDAR 158.200-265 SILBER Zubehör EBzubehör Deckenausgleichsring silber Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 200 - 265 mm, einstellbare Deckenstärke, Material: Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Spannfedern Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 40 mmAußendurchmesser: 285 mmInnendurchmesser: 158 mmHöhe: 69 mmGewicht: 0.540 kg	322691	645504	41.58Â€
LTS ZDAR 158.200-265 WEISS Deckenausgleichsring Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 200 - 265 mm, einstellbare Deckenstärke, Material: Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Spannfedern Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 40 mmAußendurchmesser: 285 mmInnendurchmesser: 158 mmHöhe: 69 mmGewicht: 0.540 kg	146900	645505	41.58Â€
LTS ZDAR 165.205-265 WEISS Deckenausgleichsring Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 205 - 265 mm, einstellbare Deckenstärke, Material: Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Spannfedern Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 40 mmAußendurchmesser: 285 mmInnendurchmesser: 165 mmHöhe: 69 mmGewicht: 0.540 kg	603083	642724	41.58Â€
LTS ZDAR 175.215-275 SCHWARZ Deckenausgleichsring Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 215 - 275 mm, einstellbare Deckenstärke, Material: Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Spannfedern Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 40 mmAußendurchmesser: 295 mmInnendurchmesser: 175 mmHöhe: 69 mmGewicht: 0.540 kg	1344836	642470	41.58Â€
LTS ZDAR 175.215-275 WEISS Deckenausgleichsring Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 215 - 275 mm, einstellbare Deckenstärke, Material: Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Spannfedern Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 40 mmAußendurchmesser: 295 mmInnendurchmesser: 175 mmHöhe: 69 mmGewicht: 0.540 kg	681625	642472	41.58Â€
LTS ZDAR 200.220-280 SCHWARZ Zubehör EBzubehör Deckenausgleichsring schwarz Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 220 - 280 mm, einstellbare Deckenstärke, Material: Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Spannfedern Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 40 mmAußendurchmesser: 300 mmInnendurchmesser: 200 mmHöhe: 69 mmGewicht: 0.680 kg	322289	642476	41.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LTS ZDAR 200.220-280 WEISS Deckenausgleichsring Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 220 - 280 mm, einstellbare Deckenstärke, Material: Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Spannfedern Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 40 mmAußendurchmesser: 300 mmInnendurchmesser: 200 mmHöhe: 69 mmGewicht: 0.680 kg	681635	642478	41.58Â€
LTS ZDAR 207.250-310 SCHWARZ Zubehör EBzubehör Deckenausgleichsring schwarz Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 250 - 310 mm, einstellbare Deckenstärke, Material: Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Spannfedern Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 40 mmAußendurchmesser: 330 mmInnendurchmesser: 207 mmHöhe: 69 mmGewicht: 0.620 kg	322290	642479	41.58Â€
LTS ZDAR 207.250-310 WEISS Deckenausgleichsring Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 250 - 310 mm, einstellbare Deckenstärke, Material: Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Spannfedern Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 40 mmAußendurchmesser: 330 mmInnendurchmesser: 207 mmHöhe: 69 mmGewicht: 0.620 kg	679834	642481	41.58Â€
LTS ZDVR 0100 Einbau-Zubehör Deckenverstärkungsring Deckenverstärkungsring für Einbauleuchten, Material: Stahlblech feuerverzinkt Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 120 mmInnendurchmesser: 100 mmHöhe: 1 mmGewicht: 0.048 kg	323848	648746	13.86Â€
LTS ZVP 100 Zubehör Einbau Universalverstärkungsrahmen Universalverstärkungsrahmen (2-teilig) für Modul 625 x 625, Material: Stahlblech feuerverzinkt, Einstellbereich: Breite 225 - 460 mm, Länge 95 - 395 mm Normen: CE,RoHS Länge: 615 mmGewicht: 0.700 kg	342238	607620	39.60Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Trilux			
Luceos D2 ZLK B/5/01 +CO2 Lichtbandkupplung Leuchten 7751800 Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D2. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung. Mit integriertem Kohlendioxid-Sensor zur Messung der CO2-Konzentration in der Umgebungsluft und einer 3-stufigen LED-Ampel zur Indikation der Luftqualität sowie Lüftungsnotwendigkeit. Die Messbereiche der LED-Indikatoren orientieren sich an den...	875281	7751800	395.70Â€
Luceos H ZLK B/5/01 +CO2 Mechanischer Verbinder 7752400 Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines abgehängten Lichtbands. Für Hängeleuchten der Baureihe Luceos. Mit integriertem Kohlendioxid-Sensor zur Messung der CO2-Konzentration in der Umgebungsluft und einer 3-stufigen LED-Ampel zur Indikation der Luftqualität sowie Lüftungsnotwendigkeit. Die Messbereiche der LED-Indikatoren orientieren sich an den Empfehlungen des Bundesumw...	875282	7752400	338.48Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: MoltoLuce			
MoltoLuce 208-19825016 Zugentlastung weiß Aufschrauben auf Alunippel M10 Zugentlastung, zum Aufschrauben auf Alunippel M10	320846	208-19825016	1.49Â€
MoltoLuce 208-19825019 Zugentlastung schwarz Aufschrauben auf Alunippel M10 Zugentlastung, zum Aufschrauben auf Alunippel M10	320849	208-19825019	1.49Â€
MoltoLuce 468-1115 Ausgleichsrahmen weiß f.GET F u.R XS rund * ZUBEHÖR aus Stahlblech, weiß, ähnlich RAL 9016,	327438	468-1115	25.84Â€
MoltoLuce 56-ak7530 AK75 UP-DOSE Unterputzklemmdose f.Rado/Mito DM 30mm AK75 UNTERPUTZDOSE aus Kunststoff,	316453	56-ak7530	31.28Â€
MoltoLuce 577-2000 RIDE Zubehör Erdungset für Ride-Profil	323904	577-2000	9.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
MoltoLuce 577-4909 RIDE ABHÄNGUNG Metall vernickelt Pendellänge 1500mm Verkaufseinheit: 1 ST.	672216	577-4909	20.99Â€
MoltoLuce 600-a204b Midi Aufbauprofil schwarz MIDI AUFBAUPROFIL aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005,	1778857	600-a204b	17.82Â€
MoltoLuce 600-a207b Midi Eckprofil schwarz MIDI ECKPROFIL aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005,	1778856	600-a207b	15.84Â€
MoltoLuce 600-a208b Maxi Eckprofil schwarz MAXI ECKPROFIL aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005,	1778855	600-a208b	24.75Â€
MoltoLuce 600-aek204b Midi Zubehör schwarz MIDI ZUBEHÖR aus Kunststoff, schwarz,	1778839	600-aek204b	2.08Â€
MoltoLuce 600-aek208b Maxi Zubehör schwarz MAXI ZUBEHÖR aus Kunststoff, schwarz,	1778853	600-aek208b	2.08Â€
MoltoLuce 600-c204 Midi Abdeckung satiniert MIDI ABDECKUNG aus Kunststoff, PMMA Abdeckung satiniert,	1778868	600-c204	8.91Â€
MoltoLuce 600-c207 Midi Abdeckung satiniert MIDI ABDECKUNG aus Kunststoff, PMMA Abdeckung satiniert,	1778851	600-c207	8.91Â€
MoltoLuce 600-c208 Maxi Abdeckung satiniert MAXI ABDECKUNG aus Kunststoff, PMMA Abdeckung satiniert,	1778850	600-c208	17.82Â€
MoltoLuce 600-mc204 Midi Zubehör edelstahl MIDI ZUBEHÖR aus Aluminium, edelstahl,	1778849	600-mc204	1.58Â€
MoltoLuce 640-000035 BLIND SPOT Einbaurahmen Verkaufseinheit: 1 ST.	333101	640-000035	17.23Â€
MoltoLuce 646-000040000050 LENS Zubehör LENS ZUBEHÖR aus Polycarbonat, weiß, ähnlich RAL 9016, inkl. Abdeckrahmen und Schaltwippe, ZigBee green power Protokoll	333113	646-000040000050	214.93Â€
MoltoLuce 646-000040000060 LENS Zubehör LENS ZUBEHÖR aus Polycarbonat, schwarz, ähnlich RAL 7016, inkl. Abdeckrahmen und Schaltwippe, ZigBee green power Protokoll	333114	646-000040000060	235.92Â€
MoltoLuce 652-0000100000 Volare Montagebügel transparent VOLARE ZUBEHÖR aus Polycarbonat, transparent,	665202	652-0000100000	12.57Â€
MoltoLuce 652-0090100005 VOLARE R aus Aluminium weiß ähnlich RAL 9016 Verkaufseinheit: 1 ST.	1955461	652-0090100005	10.49Â€
MoltoLuce 757-625ebrw PIANA LED Einbaurahmen weiß 645x645mm ET=88mm Einbaurahmen für gesägte Deckenöffnungen (zb.: Trockenbaudecke, etc.), Für LED-Pannelleuchte 757-625xxx sowie EB-Leuchte Serie IBP, LED Panel wird in den Rahmen eingelegt	323862	757-625ebrw	65.04Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: CEAG			
NI-MH Akkusatz 4,8V 1,1 Ah Leitung 120mm (Block) 40066070670 Ersatzbatterie für Einzelbatterieleuchten. Größenbezeichnung: sonstige Anzahl der Zellen: 4 Ausführung: Nickel-Metall-Hydrid Nennspannung: 4,8 V Kapazität: 1100 mAh Geschlossen (versiegelt): Ja Akkupack: Ja Einsatz im Ex-Bereich: Nein Kunststoffgehäuse: Nein	303493	40066070670	64.40Â€
Nicd-Akku 3,6V/4 Ah GSD verpackt 40071353475 Ersatzbatterie für Einzelbatterieleuchten. Größenbezeichnung: sonstige Anzahl der Zellen: 3 Ausführung: Nickel-Cadmium Nennspannung: 3,6 V Kapazität: 4000 mAh Geschlossen (versiegelt): Ja Akkupack: Ja Einsatz im Ex-Bereich: Nein Kunststoffgehäuse: Nein	303868	40071353475	80.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NICD-AKKU 3,6V/4,0 AH mit Kabel und FS NiCd Akku 3,6V / 4Ah 40066042267 Ersatzbatterie für Einzelbatterieleuchten. Größenbezeichnung: sonstige Anzahl der Zellen: 3 Ausführung: Nickel-Cadmium Nennspannung: 3,6 V Kapazität: 4000 mAh Geschlossen (versiegelt): Ja Akkupack: Ja Einsatz im Ex-Bereich: Nein Kunststoffgehäuse: Nein	303869	40066042267	81.74Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: NORKA			
NORKA 5456800484-E-MC3 FULDA LED m15005280lm 840/4000K schrägstrahled Leuchte für Decken- und Wandanbau aus Kunststoff mit LED-Bestückung. Einsetzbar in Arbeitsgruben für den Unterhalt- und Reparaturbetrieb. Geeignet für Produktionsstätten und Zulieferbetriebe der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Arbeitsgruben, Unterführungen, U- und S-Bahnhöfen und Passerellen. Säure-, laugen- und treibstofffestes Leuchtengehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, ...	1780793	5456800484-E-MC3	674.69Â€
NORKA 9680771469-H1 URANUS PF 077N Sicherheits-Abschlusssscheibe (ESG) Strahlerleuchte mit LED-Array-Bestückung. Einsetzbar in industriellen Betrieben bei unterschiedlichen Lichtpunkthöhen sowie unter anderem für die Anstrahlung von Gebäuden und Werbeflächen und die Ausleuchtung von Parkplätzen. Leuchtengehäuse aus witterungs- und UV-beständigem, glasfaserverstärktem Kunststoff und Reflektorgehäuse aus Aluminiumdruckguss, ähnlich RAL 9005. Reflektorgehäus...	1894994	9680771469-H1	611.82Â€
NORKA 9681131369-H1 URANUS PF 113W Sicherheits-Abschlusssscheibe (ESG) Strahlerleuchte mit LED-Array-Bestückung. Einsetzbar in industriellen Betrieben bei unterschiedlichen Lichtpunkthöhen sowie unter anderem für die Anstrahlung von Gebäuden und Werbeflächen und die Ausleuchtung von Parkplätzen. Leuchtengehäuse aus witterungs- und UV-beständigem, glasfaserverstärktem Kunststoff und Reflektorgehäuse aus Aluminiumdruckguss, ähnlich RAL 9005. Reflektorgehäus...	1956023	9681131369-H1	738.05Â€
NORKA 9681131469-H1 URANUS PF 113N Sicherheits-Abschlusssscheibe (ESG) Strahlerleuchte mit LED-Array-Bestückung. Einsetzbar in industriellen Betrieben bei unterschiedlichen Lichtpunkthöhen sowie unter anderem für die Anstrahlung von Gebäuden und Werbeflächen und die Ausleuchtung von Parkplätzen. Leuchtengehäuse aus witterungs- und UV-beständigem, glasfaserverstärktem Kunststoff und Reflektorgehäuse aus Aluminiumdruckguss, ähnlich RAL 9005. Reflektorgehäus...	1956024	9681131469-H1	738.05Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: OPPLÉ LIGHTING			
Opplé 520098000200 LED Apollo HC300 bracket Halterungszubehör für einfache Montage an bestehenden Installationen (keine neuen Schraubenlöcher erforderlich). Zubehörprodukt des Apollo.	1053133	520098000200	23.76Â€
Opplé 529000106000 LEDTallinn-P L15-45W-BLE2-TW-D/I-U10-WH Moderne direkt/indirekt abgehängte LED linear Leuchte. Magnetische Verbindung möglich für die flexible Montage mehrere Tallinn Leuchten. Eleganter schwarzer Reflektor. Flexibel durch 2700-6500K Tunable White (TW). Professionelle Ausführung in Schwarz oder Mattweiß. Verfügbar in DALI und Smart (BLE2). Verkaufseinheit: 1 ST.	877326	529000106000	543.51Â€
Opplé 529098030800 LEDTallinn-PConnection-Kit Connector, Zubehörprodukt des Tallinn. Verkaufseinheit: 1 ST.	877327	529098030800	12.77Â€
Opplé 542003021700 LED PanelRc-S-B2 Abhänge-Set für Slim EcoMax G4 Abhänge-Set, Zubehörprodukt des Slim Panel Basic G2.	2070767	542003021700	34.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Opple 542003021800 LED Panel Rc-S B2 Mounting-Springs Einbaufedern, Zubehörprodukt des Slim Panel Basic G2 Sq595/Sq620.	2092032	542003021800	21.78Â€
Opple 542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h Zubehörprodukt des Slim Panel Performer. Notfallbeleuchtung Gepäck.	1594027	542098000800	207.90Â€
Opple 542098000900 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h Zubehörprodukt des Slim Panel Performer. Notfallbeleuchtung Gepäck.	1594026	542098000900	237.60Â€
Opple 542098001100 LEDTrunking Sensor Cover L15 Zubehörprodukt des Trunking Schnellmontagelichtband. Abdeckung sensor.	1598772	542098001100	56.43Â€
Opple 542098001300 LEDTrunking Feed-in Box 8 Zubehörprodukt des Trunking Schnellmontagelichtband. Endeinspeisung.	1048541	542098001300	68.31Â€
Opple 542098001500 LEDTrunking Feed-in Connector 8 Zubehörprodukt des Trunking Schnellmontagelichtband. Einspeisung.	1048681	542098001500	22.28Â€
Opple 542098001700 LEDTrunking End Cap Zubehörprodukt des Trunking Schnellmontagelichtband. Endplatte.	1048694	542098001700	10.40Â€
Opple 542098001900 LEDTrunking Mounting Clip Chain Zubehörprodukt des Trunking Schnellmontagelichtband. Kettenaufhänger.	1048693	542098001900	8.22Â€
Opple 542098002000 LEDTrunking Cord-3m Seilabhängung Zubehörprodukt des Trunking Schnellmontagelichtband. Seilabhängung.	2090747	542098002000	11.39Â€
Opple 542098002900 Klammer für direkte Deckenmontage Zubehörprodukt des Trunking Schnellmontagelichtband. Deckenbefestigung.	2090752	542098002900	6.93Â€
Opple 542098003000 LEDTrunking Cable Gland Zubehörprodukt des Trunking Schnellmontagelichtband. Kabelverschraubung.	1048692	542098003000	8.71Â€
Opple 542098011000 Blindeinheit Endkappe Zubehörprodukt des Trunking Schnellmontagelichtband. Endplatte.	1594025	542098011000	10.40Â€
Opple 542098011200 Tragschiene Ausspeise Box 8 Einspeisebox, Zubehörprodukt des Trunking Schnellmontagelichtband.	2091472	542098011200	68.31Â€
Opple 542098033000 LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs	1055554	542098033000	21.78Â€
Opple 542098045500 LED PanelS-P Aufhängungssatz H6 f.Slim Performer Aufhangeset, Zubehörprodukt für Slim Panel Performer.	680225	542098045500	36.14Â€
Opple 543098022000 LED Fixture-IP68 Connector-Kit-5 Connector Kit. IP 68 Zubehör.	2092040	543098022000	29.21Â€
Opple 545098000500 LEDHighbay-P4 Bracket-D330 Zubehörprodukt des Highbay Performer G4 80W/115W.	2091475	545098000500	11.39Â€
Opple 545098006000 LEDHighbay-E2 Bracket-L249 Optionale Montagebügel für Highbay Ecomax.	2093268	545098006000	10.89Â€
Opple 560006001000 LED Smart-Sensor IP65-Module Smart Sensor Module. NEU: auch für unsere Smart-Lighting-Lösung (BLE) erhältlich.	1714252	560006001000	91.08Â€
Opple 709098000200 LEDProjectorSpike Erdspeiß für LED-Spotstrahler, dient zur einfachen Montage der Leuchten, indem diese einfach mit dem Speiß in die Erde gesteckt werden.	2093039	709098000200	14.85Â€
Opple 709098001600 LED FloodOly-P Zubehör f.Montage Treiber an Außenseite Zubehör für die Montage des Treibers an der Außenseite des Mastes.	680239	709098001600	38.61Â€
Opple 709098001800 LED FloodOly-P Ausrichtung auf die Beleuchtungsposition Zubehör für die Ausrichtung auf die zentrale Beleuchtungsposition auf dem Sportplatz.	680253	709098001800	107.91Â€
Opple LED Apollo HC350 bracket 520098001800 Halterungszubehör für einfache Montage an bestehenden Installationen (keine neuen Schraubenlöcher erforderlich). Zubehörprodukt des Apollo.	1593877	520098001800	22.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Oppl LEDLima Suspension-Kit LED Lima Suspension-Kit Aufhangeset mit transparentem Kabel, Zubehörprodukt des Lima. Aufhängelänge 1,5 m.	1003677	599006009000	47.03Â€
Oppl LEDPanelRc Re300-Frame-WH 542098009800 Deckeneinbaurahm, Zubehörprodukt des Slim Panel-Familien. Deckenausschnitt: 1212 x 320 mm.	1780061	542098009800	53.46Â€
Oppl LEDPanelRc Sq600-Frame-WH 542098009600 Deckeneinbaurahm, Zubehörprodukt des Slim Panel-Familien. Deckenausschnitt: 620 x 620 mm.	1780060	542098009600	47.03Â€
Oppl LEDPanelRc Sq625-Frame-WH 542098009700 Deckeneinbaurahm, Zubehörprodukt des Slim Panel-Familien. Deckenausschnitt: 646 x 646 mm.	1780075	542098009700	47.03Â€
Oppl LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH 542098017700 Aufbaurahmen-kit, Zubehörprodukt des Slim Panel-Familien.	1780071	542098017700	53.46Â€
Oppl LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH 542098017600 Aufbaurahmen-kit, Zubehörprodukt des Slim Panel-Familien.	1780072	542098017600	47.03Â€
Oppl LEDPanelRc2 Sq625-Surface-Kit-WH 542098017500 Aufbaurahmen-kit, Zubehörprodukt des Slim Panel-Familien.	1780073	542098017500	47.03Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Osram			
Osram SF CIRCULAR 500 COVER Ersatz-Abdeckung Ersatz-Abdeckung. Produkteigenschaften: Opale Leuchtenabdeckung aus PMMA. Schlagfestigkeit: IK03. Produktvorteile: Einfacher Austausch der Abdeckung ohne Leuchtaustausch. Anwendungsgebiete: Ersatz für Surface Circular Abdeckungen.	2051754	4099854064395	30.20Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Philips			
Philips 9MX056 CB WH Pendelabhängiger 55678699 Maxos, Montagezubehör.	737332	55678699	9.50Â€
Philips 9MX056 CP WH Außenkupplung 10807700 Maxos Die Schwenkvorrichtung ist ein vielseitiges Anschlussstück, mit dem sich Maxos TL-D- und TL5-Lichtbänder in einem beliebigen Winkel (mindestens 45°) miteinander verbinden lassen. Aufgrund ihres attraktiven Designs kommt sie sehr oft in Geschäften, Schulen und Museen zum Einsatz. An eine Schwenkvorrichtung lassen sich bis zu vier Lichtbänder anschließen. Das Gehäuse besteht aus weiß oder si...	109724	10807700	11.58Â€
Philips 9MX056 EP WH SET Stirnwandsatz + Anschlussklemme 10824400 Maxos Die Schwenkvorrichtung ist ein vielseitiges Anschlussstück, mit dem sich Maxos TL-D- und TL5-Lichtbänder in einem beliebigen Winkel (mindestens 45°) miteinander verbinden lassen. Aufgrund ihres attraktiven Designs kommt sie sehr oft in Geschäften, Schulen und Museen zum Einsatz. An eine Schwenkvorrichtung lassen sich bis zu vier Lichtbänder anschließen. Das Gehäuse besteht aus weiß oder si...	126459	10824400	11.58Â€
Philips BGP501 LED20-4S/740 DM11 FG 05987000 Iridium gen4, die vierte Generation der Iridium-Produktfamilie, wurde vollständig überarbeitet und für visuellen Komfort und Wartung ohne Werkzeug optimiert. Durch die transparente, gebogene Wanne, die sich in jeder Leuchte entlang der Straße befindet, ermöglicht Iridium gen4 eine gute Orientierung. Optional in der Ausstattung mit GentleBeam erhältlich. Es handelt sich dabei um ein strukturi...	1866506	05987000	687.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Philips BY020Z G2 ALU Ledinaire HighbayC und AccessoryC.und Aluminium 53017199 Das Ledinaire Highbay-Sortiment umfasst eine Auswahl an handelsüblichen LED-Hallenleuchten, die das hohe Qualitätsniveau von Philips zu einem wettbewerbsfähigen Preis bieten. Zuverlässig, energieeffizient und erschwinglich. Ledinaire Highbay ermöglicht eine einfache und flexible Installation, entweder an einem Haken oder einer optionalen Halterung. Die Produkte können mit optionalen Reflektoren...	1925875	53017199	47.52€
Philips WT050C 2xTLED L1200 FR-Leuchte 36603699 Die Ledinaire Feuchtraumleuchte, als 1- oder 2-lampiges Leergehäuse ausgeführt, ermöglicht die individuelle Auswahl der für die Anwendung passenden T8-LEDtube(s). Sie verbindet die hohen Qualitätsniveaus von Philips mit einem attraktiven Preis.	1055285	36603699	35.64€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Radium			
Radium STRIP CABLE BRIDGE CP 2PIN 8MM/5CM STRIP CABLE BRIDGE CP 2PIN 8MM/5 LED Strip Verbinder mit einer Kabellänge von 5cm. Zum lötfreien Verbinden von 2 LED Strips - auch um die Ecke.	1989560	FXZA2477	5.45€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: RAFI			
RAFI Lampenfassung 1.71.212.001/0000 Lampenfassung zum Ein- oder Aufrasten auf Meldeleuchten.	599785	1.71.212.001/0000	6.82€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: CEAG			
RECESSED BASE CrystalWay 20m Einbaurahmen einfach LUM10561 CrystalWay Einbaurahmen einfach, für Deckeneinbau, 20m	324504	LUM10561	36.82€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: RED			
RED 5140-10-0001 Baupendel E27 schwarz Kappe und Steckklemme Zeit ist Geld - und bei beidem kann man sparen, sofern man zum praktischen RED Baupendel greift. Dank der Push-down Anschlussklemme an der vormontierten Anschlussleitung ist der E27-Sockel mit wenigen einfachen Handgriffen im Handumdrehen einsatzbereit. Zusätzlich bietet das RED Baupendel eine praktische Aufhängeöse, die gleichzeitig als Zugentlastung dient. Technische Daten. einfache Montage. A...	2022243	5140-10-0001	3.62€
RED 5140-10-0003 Ein/Ausschalter für LED LIXX® 5T Linearleuchten Mit der Plug & Play Lösung können die RED LED- Linearleuchten der Serie LIXX® um die praktische Funktion des AN AUS Schalter direkt am Leuchtensystem erweitert werden. Dieses Schaltermodul steuert bis zu 8 in Reihe geschaltete LIXX® Produkte. Der AN AUS Schalter ist passend für die LIXX® Linearleuchte 9 W (580 mm), 14 W (880 mm), 18 W (1180mm) und 22 W (1480 mm). Technische Daten: Schutz...	2022615	5140-10-0003	8.07€
RED 5140-10-0005 ALL IN ONE BAUPENDEL 2.0 mit LED Lampe 9W 4000K Das RED Baupendel ALL-IN-ONE 2.0 kann durch die praktische Push-down-Anschlussklemme völlig werkzeugfrei angeschlossen werden. Die Aufhängeöse dient zur Fixierung und als Zugentlastung. Durch die effizienten LEDs, wird jeder Raum durch nur 9 W mit über 1000 Lumen ausgeleuchtet. Eine schnelle, preiswerte sowie unkomplizierte Lösung für die Ausleuchtung von Baustellen, leerstehenden Wohnungen,...	1103163	5140-10-0005	7.23€
RED VDE Hochvolt GU10 Keramik Fassung mit 2x Zuleitung 150mm Silikonumm. Einfache Montage, da anschlussfertig mit vormontierten Anschlusskabeln. 5 Jahre Gewährleistung	2022603	5140-10-0002	4.04€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Regiolux			
Regiolux 37290024100 KKH 2 me Kettenabhängung aus St 37290024100 Montage-Zubehör Abhängeset Ketten-Karabiner für worker-plus. Abhängesatz Ketten-Karabiner für worker-plus.	680289	37290024100	7.62Â€
Regiolux 37372000100 CDH-AB 400 sw Anbaubügel aus St 37372000100 Montage-Zubehör für cadira-CDH 400. Montage Deckenanbaubügel mit Schlüssellochmontage verstellbar 30° und 60° Decken-Anbau-Bügel für cadira. Verkaufseinheit: 1 ST.	838693	37372000100	24.75Â€
Regiolux 60581025105 Endkappe aus Al 60581025105 Design-Zubehör für hokal-HLAG, hokal-HLHIG. Stirnseite (2Stück)	322507	60581025105	32.97Â€
Regiolux A-leitg.3x0,75mm l=2300 tr Anschlussleitung 95700237130 Elektrotechnik-Zubehör l=2300mm, 3x0,75mm² für Pendelleuchten. Anschlussleitung l=2300mm, 3x0,75mm². für Pendelleuchten.	611873	95700237130	24.75Â€
Regiolux ADA-ER/600 Einbaurahmen, vw aduna 62169000100 Montage-Zubehör Einbaurahmen für aduna 600. Einbaurahmen für Reinraumleuchte aduna Einbaurahmen für aduna 600.	672474	62169000100	181.07Â€
Regiolux AGER-ES 600/ 625 me Befestigung aus St 60629000100 Montage-Zubehör Einbau-Feder-Set für agila 600/625 bei ausgeschnittenen Decken. Einbauset, Für ausgeschnittene Decken bei der agila 600/ 625er.	1867563	60629000100	9.60Â€
Regiolux alevo-AVA-MH me Montagehilfe, aus St 65719001100 Montage-Zubehör universelle Montagehilfe für alevo-AVAMP Anbaumontagen, zur Mehrfachverwendung und zeitsparender Markierung der Befestigungsbohrungen Montagehilfe der Befestigungsbohrungen.	2116185	65719001100	34.65Â€
Regiolux alevo-AVAWF-LB Lichtbandverbinder 65719000090 Struktur-Zubehör für alevo-AVAWF vw. mechanischer Lichtbandverbinder für alevo Wandfluter Pendelmontage	2037163	65719000090	27.72Â€
Regiolux alvia-ALIMPR/1100 6800 830-860 DALI DT8 Pendelleuchte 42175706970 Extrem flaches von BUSSE Design+Engineering GmbH gestaltetes Leuchtengehäuse, Aluminiumstrangpressprofil natur eloxiert, sichtbare Bauhöhe 23mm, abgerundete Stirnseiten Aluminium natur eloxiert, hohe Stabilität durch Querverstrebungen aus Edelstahl, Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, Direktanteil mittels Microprismenscheibe aus PMMA, Indirektanteil und längsseitig strukturiert leuchten...	323830	42175706970	1484.01Â€
Regiolux AVAWF-SAE 190 5x0,75 5x0.75mm² sg Seilabhängung 65710130135 Montage-Zubehör Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=80mm, Anschlussleitung transparent, für alevo AVAWF. Baldachin sg rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=80mm, 2 Abhängebleche, Anschlussleitung transparent, Zugentlastung Y-Seilpendel mit elektrischem Anschluss, für alevo AVAWF sg.	1981510	65710130135	101.87Â€
Regiolux AVAWF-SAE 190 5x0,75 5x0.75mm² vw/ws Seilabhängung 65710130121 Montage-Zubehör Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=80mm, Anschlussleitung weiß, für alevo AVAWF. Baldachin vw rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=80mm, 2 Abhängebleche, Anschlussleitung weiß, Zugentlastung Y-Seilpendel mit elektrischem Anschluss, für alevo AVAWF vw.	1981509	65710130121	77.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux ballea-LV vw Verbinder 67409001100 Struktur-Zubehör LB-Verbinder mit Leitungsdurchführung und Durchgangsverdrahtung für ballea. Verbinder mit Leitungsdurchführung und Durchgangsverdrahtung, gerade Anordnung für ballea-BAM.	1980656	67409001100	18.22Â€
Regiolux BAM-ER /2 vw Einbaurahmen aus St 67429001100 Montage-Zubehör Einbaurahmen für ballea/2. Einbaurahmen für ausgeschnittene Decken Einbaurahmen für ballea-BAM/2.	674148	67429001100	181.86Â€
Regiolux BAM-ER /3 vw Einbaurahmen aus St 67439001100 Montage-Zubehör Einbaurahmen für ballea/3. Einbaurahmen für ausgeschnittene Decken Einbaurahmen für ballea-BAM/3.	1061318	67439001100	223.05Â€
Regiolux BBT 6 Befestigung me Zub.Montage 79970006100 Montage-Zubehör für THLE/1500-2, 1500-3. Befestigungsbügel 6 Stück, Für verdeckt symmetrische Schienenkonstruktionen oder ausgeschnittene Decken erforderlich.	493076	79970006100	20.79Â€
Regiolux BW-SDT vw Befestigung aus St 37290029100 Struktur-Zubehör SDT-Befestigungs-Satz für ballea/3. Schienen-Befestigungs-Set mit Kabelverschraubung Befestigungswinkelsatz für ballea-BAM/3 an SDT Montage.	674146	37290029100	38.21Â€
Regiolux changy-SR vw Einbaurahmen, aus St 36519000100 Montage-Zubehör für changy. Sanierungsring zur Verblendung von größeren Ausschnitten für changy, doma.	681114	36519000100	39.50Â€
Regiolux CKH-AS me Kettenabhängung aus St, CKH-AS me 37139241100 Montage-Zubehör Ketten-Karabiner für CDH/CKH. Karabinenerhaken 1xø6mm und 1xø10mm für CDH/CKH.	1857773	37139241100	5.05Â€
Regiolux CUVA-LED Anbau Verbinder für 1lp.und 2lp.LED Leuchte 60491100100 Struktur-Zubehör 0° für procube CUA.-1/-2 LED. Verbinderschalen, gerade Anordnung	579671	60491100100	8.91Â€
Regiolux DES -EM 195 Einsatz-Mineralfaserdecken 36998200000 Montage-Zubehör für DESB, DESSB. Verstärkungseinsatz für Mineralfaserdecken Modul 625 x 625 mm	893402	36998200000	21.09Â€
Regiolux DPSN -LBW sw Werkzeug 37644010100 Struktur-Zubehör Leiter Schneidwerkzeug für DPSN/DPSNA. Schneidwerkzeug für Dreiphasenstromschiene DPSN/DPSNA	325350	37644010100	159.39Â€
Regiolux DV-Box ET, sw Durchgangsverdrahtungsbox 79910001100 Elektrotechnik-Zubehör DV-BOX ET/ ETM für lowea, panella, loda, scota, relo und changy. Gehäuse mit glatter Oberfläche aus Kunststoff und Anschlußleitung 3x0,75mm² Durchgangsverdrahtungsbox mit Anschluß 3x0,75mm². DV-BOX ET/ ETM für lowea, panella, loda, scota, relo, tevi und changy.	672475	79910001100	7.82Â€
Regiolux DW 140/30° vw Befestigung aus St 37290016100 Montage-Zubehör Deckenwinkel verstellbar für ballea /2. Decken-Anbau-Winkel- verstellbar, Deckenwinkel beweglich für ballea-BAM/2 in Schrägmontage.	674145	37290016100	40.69Â€
Regiolux DW 235/30° ANBAUSATZ-Deckenwinkel beweglich 3729000 Montage-Zubehör Deckenwinkel verstellbar für sportler, ballea /3. Decken-Anbau-Winkel- verstellbar, Deckenwinkel beweglich für sportler und ballea-BAM/3 in Schrägmontage.	325451	37290006100	44.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux DW 235/80 AnbausatzDeckenwinkel (2 Winkel) 37290001100 Montage-Zubehör Deckenwinkel starr für sportler, worker. Decken-Anbau-Winkel, Deckenwinkel starr für sportler, worker.	1329820	37290001100	24.85Â€
Regiolux greenKit-Typ1/1500-T5 vw greenKit-Sanierungslösung, 79400003100 Sanierungslösung greenKit-Typ1 für Cubus und Lura T5, Modullänge/1500, einfache, schnelle Montage durch Magnetverschluss, Gehäuse aus lackiertem Stahlblech. Perfekt geeignet als Ersatz für ein konventionelles T5 Leuchtmittel. Lichtverteilung direkt strahlend, In Zusammenspiel mit dem Raster und der Linear-Linse aus satiniertem PMMA wird die Entblendung beibehalten. Die gleichmäßige Lichtqu...	2094435	79400003100	117.81Â€
Regiolux greenKit-Typ1/1500-T5 vw greenKit-Sanierungslösung, 79400013100 Sanierungslösung greenKit-Typ1 für Cubus und Lura T5, Modullänge/1500, einfache, schnelle Montage durch Magnetverschluss, Gehäuse aus lackiertem Stahlblech. Perfekt geeignet als Ersatz für ein konventionelles T5 Leuchtmittel. Lichtverteilung direkt strahlend, In Zusammenspiel mit dem Raster und der Linear-Linse aus satiniertem PMMA wird die Entblendung beibehalten. Die gleichmäßige Lichtqu...	2094436	79400013100	117.81Â€
Regiolux hokal -HLDSMP -1 sg Stirnseite aus Al 60511015105 Design-Zubehör für hokal HLHIMP. Stirnseite (2Stück)	2131267	60511015105	39.40Â€
Regiolux hokal -HLDSMP -1 vw Stirnseite aus Al 60511015100 Design-Zubehör für hokal HLHIMP. Stirnseite (2Stück)	666086	60511015100	37.82Â€
Regiolux hokal -HLVMP -1 vw Verbinder aus St 60511000100 Struktur-Zubehör inkl. SAY-DZ 120, für hokal HLHIMP. Verbinder, gerade Anordnung	666085	60511000100	32.08Â€
Regiolux hokal-HLE. 35mm -1 vw Stirnseite aus St 60581035100 Design-Zubehör für hokal HLEG-1/HLEX-1 LED. Stirnseite (L:35mm)	1990002	60581035100	24.85Â€
Regiolux KKH 4 me Kettenabhängung aus St 37290014100 Montage-Zubehör Abhängesatz Ketten-Karabiner und Kabelverschraubung für ballea. Abhängeset Ketten-Karabiner mit Kabelverschraubung für ballea-BAM.	1980655	37290014100	14.85Â€
Regiolux KKH 4 me Kettenabhängung aus St, KKH 4 me 37290004100 Montage-Zubehör Abhängeset Ketten-Karabiner für worker, sportler. Abhängesatz Ketten-Karabiner für worker, sportler.	1342710	37290004100	10.89Â€
Regiolux KKY 2 me Kettenabhängung aus St, KKY 2 me 37290005100 Montage-Zubehör Ketten-Karabiner-Satz für Y-Abhängung. Ketten-Karabiner-Satz für Y-Abhängung.	1342709	37290005100	2.57Â€
Regiolux LO-AR 300x1200 Anbau-Rahmen, vw LO-AR 300x1200 Rahmen 60170005100 Montage-Zubehör Anbaurahmen für lowea LOEMP 300x1200 für ETM/DALI. Decken Anbau Rahmen 300er Anbaurahmen für lowea LOEMP 300x1200 für ETM/DALI.	672467	60170005100	134.64Â€
Regiolux LO-AR 625 vw Anbau-Rahmen aus St 60110005100 Montage-Zubehör Universeller Anbaurahmen für lowea 600 und 625 für ETM/DALI, ausgenommen sind B3 und DT8 Varianten,. Decken Anbau Rahmen 600er/625er Universeller Anbaurahmen für lowea 600 und 625 für ETM/DALI , ausgenommen sind B3 und DT8 Varianten,.	1053391	60110005100	99.00Â€
Regiolux LO-ER 600 vw Einbaurahmen aus St 60140003100 Montage-Zubehör Einbaurahmen für lowea 600. Einbaurahmen für ausgeschnittene Decken 600er Einbaurahmen für lowea 600.	1893726	60140003100	41.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux LO-ER 625 vw Einbaurahmen aus St 60110003100 Montage-Zubehör Einbaurahmen für lowea 625. Einbaurahmen für ausgeschnittene Decken 625er Einbaurahmen für lowea 625.	1053390	60110003100	41.58Â€
Regiolux LPA-PS 120 3x0,75 3x0.75 qmm vw Abhängezubehör 21669003100 Montage-Zubehör Bügel, Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 3x0,75mm² für lens pro LED. Bügel, Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 3x0,75mm² lens pro Pendel-Set komplett, Bügel, Seil, A-LTG.	329189	21669003100	79.40Â€
Regiolux LPA-PS 120 5x0,75 5x0.75 qmm vw Abhängezubehör 21669005100 Montage-Zubehör Bügel, Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 5x0,75mm² für lens pro LED. Bügel, Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 3x0,75mm² lens pro Pendel-Set komplett, Bügel, Seil, A-LTG.	329192	21669005100	86.92Â€
Regiolux PE-AR 300 vw Anbau-Rahmen aus St Montage-Zubehör Anbaurahmen für panella 300. Decken Anbau Rahmen 300er Anbaurahmen für panella 300.	1347767	60150007100	122.46Â€
Regiolux PE-AR 600/625 vw Anbau-Rahmen aus St 60150005100 Montage-Zubehör Universeller Anbaurahmen für panella 600 und 625. Decken Anbau Rahmen 600er und 625er Universeller Anbaurahmen für panella, agila 600 und 625.	1347880	60150005100	97.32Â€
Regiolux PE-ES me Befestigung aus St, PE-ES me 60150003100 Montage-Zubehör Einbau-Feder-Set für panella 625 bei ausgeschnittenen Decken. Einbauset, Für ausgeschnittene Decken bei der panella 625er.	1342700	60150003100	8.22Â€
Regiolux PE-ES me Montage BefestigungsBügel Montage-Zubehör Einbau-Feder-Set für panella 312 bei ausgeschnittenen Decken. Einbauset, Für ausgeschnittene Decken bei der panella 1250er.	1347768	60150006100	11.98Â€
Regiolux PS -DV 1200 5x1.5 qmm ws Durchgangsverdrahtung 56619200100	1087005	56619200100	12.67Â€
Regiolux PS -DV 1500 5x1.5 qmm ws Durchgangsverdrahtung 56619500100 Elektrotechnik-Zubehör 5x1,5mm² für PSO. Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm². für PSO.	1010448	56619500100	13.96Â€
Regiolux PS-AHK me Kettenabhängung 56619001100 Montage-Zubehör PS Abhänge-SET für Kette/ Seil. Drahtbügel für Kettenabhängung, PS Abhänge-SET für Kette/ Seil.,	1353182	56619001100	3.56Â€
Regiolux PS-AHS me Befestigungssatz 56619002100	1087004	56619002100	8.91Â€
Regiolux RDES-AR 190 vw Anbau-Rahmen aus St 37679001100 Montage-Zubehör Anbaurahmen für relo 190. Decken Anbau Rahmen 190er Anbaurahmen für relo 190.	1056448	37679001100	77.42Â€
Regiolux RDES-AR 230 vw Anbau-Rahmen aus St 37679002100 Montage-Zubehör Anbaurahmen für relo 230. Decken Anbau Rahmen 230er Anbaurahmen für relo 230.	668585	37679002100	77.42Â€
Regiolux SAE-PS-LC10 1900 SG 5x0,75 TR Abhängung Einzel-Seil Montage-Zubehör Baldachin rechteckig L=317mm, Deckenzylinder metall, Seil D=1,2mm, L=1900mm, Anschlussleitung transparent, ohne Y-Seil mit Wireless BasicDim Contoller für 1 DALI DT6, DT8. Baldachin rechteckig L=317mm sg, Deckenzylinder Metall, 2 Seile D=1,2 L=1900, Anschlussleitung 5x0,75, Steuereinheit Wireless, anschlussfertig verdrahtet. ,Set mit integriertem basicDIM Wireless Controller zur ...	645558	91101025135	262.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux Saugheber Durchm.55 mm alle Leuchten mit Scheibe 92030065100 Montage-Zubehör Saugheber, d=55mm für glatte Diffusorscheiben, breite Bauform. Saugheber, d=55mm für glatte Diffusorscheiben, breite Bauform.	872596	92030065100	10.89Â€
Regiolux SAY-DZ 1900/120 Abhängung Y-Seil Montage-Zubehör Deckenzylinder metall, Seil D=1,2mm L=1900mm, Querseil L=120mm (z.B. Lichtbandmontage), für hokal, procube, cubus. Deckenzylinder metall, Seil D=1,2mm L=1900mm, Querseil L=120mm (z.B. Lichtbandmontage) Y-Seilpendel ohne elektrischem Anschluss, für hokal, procube, cubus.	645468	91639020105	17.72Â€
Regiolux SAY-DZ 1900/190 Abhängung Y-Seil Montage-Zubehör Deckenzylinder metall, Seil D=1,2mm L=1900mm, Querseil L=190mm für stail Lichtband. Deckenzylinder metall, Seil D=1,2mm L=1900mm, Querseil L=190mm Y-Seilpendel ohne elektrischem Anschluss, für stail Lichtband.	645466	91619020105	17.72Â€
Regiolux SAYE-PS 120 3x0,75 3x0.75 qmm vw/tp Seilabhängung 91230023131 Montage-Zubehör Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=120mm, Anschlussleitung transparent, für hokal, procube, cubus. Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=120mm, Anschlussleitung transparent Y-Seilpendel mit elektrischem Anschluss, für hokal, procube, cubus LED.	1778798	91230023131	71.58Â€
Regiolux SAYE-PS 120 5x0,75 5x0.75 qmm vw/tp Seilabhängung 91230025131 Montage-Zubehör Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=120mm, Anschlussleitung transparent, für hokal, procube, cubus. Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=120mm, Anschlussleitung transparent Y-Seilpendel mit elektrischem Anschluss, für hokal, procube, cubus LED.	1778840	91230025131	88.01Â€
Regiolux SAYE-PS 190 5x0,75 5x0.75 qmm vw/tp Seilabhängung 91210025131 Montage-Zubehör Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=190mm, Anschlussleitung transparent, für stail SHL. Lichtband. Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=190mm, Anschlussleitung transparent Y-Seilpendel mit elektrischem Anschluss, für stail SHL. Lichtband.	665633	91210025131	88.01Â€
Regiolux SAYE-PS-FLEX10X 190 5x0,75 5x0.75qmm tp Seilabhängung 91211125135 Montage-Zubehör Baldachin rechteckig L=317mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=190mm, Anschlussleitung transparent, mit basicDIM wireless Contoller Contoller für 32 DALI DT6, DT8, für stail SHL. Baldachin rechteckig L=317mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=190mm, Anschlussleitung transparent Seilabhängung mit Steuergerät, Set mit in...	670334	91211125135	304.82Â€
Regiolux SDCS me Seilabhängung 18900034101 Montage-Zubehör Dekor-Seilaufhängung, Deckenzylinder metall, l=2000mm für SDT, ATS, SDT Basic. Einzelseilaufhängung für SDT.	667147	18900034101	18.12Â€
Regiolux SDES-AR 220 vw Anbau-Rahmen aus St 37679000100 Montage-Zubehör Anbaurahmen für scota 220. Decken Anbau Rahmen 220er Anbaurahmen für scota 220.	1056447	37679000100	81.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux SDT -K L vw Verbinder St 18847200100 Struktur-Zubehör Knotenpunkt in L-Form, für SDT IP20. Knotenpunkt, für Pendelmontage geeignet, Durchgangsverdrahtungssatz SDT-KDV gesondert bestellen. Am Lichtbandverbinder ist keine Aufhängung möglich, Zubehör für SDT-System.	975517	18847200100	42.47Â€
Regiolux SDT -KDV 7x2.5 qmm vw Verdrahtungssatz Knotenpunkt 18847900100 Struktur-Zubehör Verdrahtungssatz für Knotenpunkt 2xmale+female 7 pol., 7x2,5mm², 600mm für SDT. Verdrahtungssatz Knotenpunkt Verdrahtungssatz Knotenpunkt 2xmale+female 7 pol., 7x2,5mm², 600mm für SDT. Anschlussstecker und -buchsen sind im Lieferumfang enthalten. Zubehör für SDT-System.	815520	18847900100	21.68Â€
Regiolux SDT -WA Winkelaufhänger me SchienenZub. 68209300120 Montage-Zubehör Winkelaufhänger zur Befestigung der SDT-Tragschiene an Kette, in Kombination mit ballwurfgeprüften Leuchten ballea, sportler, SDT-Match und THLA ist eine waagrechte, geneigte (der Dachneigung folgend) und gedrehte Pendelmontage (zum Spielfeld gedreht) möglich, Befestigungsabstand bis 2,5 M. Die genauen Montage- und Befestigungsmöglichkeiten sind der entsprechenden Montageanlei...	1326480	68209300120	17.13Â€
Regiolux SDT-AP Abhängebügel aus Stahl, SDT -AP me 18900022100 Montage-Zubehör zur Befestigung der SDT-Tragschiene an Kette, aus Stahlblech, Befestigungsabstand bis 4,5 Meter, Bei SDT-Match-Befestigungsabstand bis 2,5 Meter, Zubehör für SDT/SDT-Match-System,. zur Befestigung der SDT-Tragschiene an Kette, aus Stahlblech, Befestigungsabstand bis 4,5 Meter, Bei SDT-Match-Befestigungsabstand bis 2,5 Meter, Zubehör für SDT/SDT-Match-System,.	303994	18900022100	23.56Â€
Regiolux SDTTK, Y-Ketten-Abhängung, me Y-Ketten-Abhängung aus Mix 18900056100 Montage-Zubehör 0°-40° für SDTT. Aufhänge Set 0°-40° für SDT.	1439774	18900056100	24.65Â€
Regiolux SH ø115 für Scheibenrahmen Saugheber Durchmesser 115mm 92030115100 Montage-Zubehör Saugheber, d=115mm für starke glatte Diffusorscheiben, breite Bauform . Saugheber, d=115mm für starke glatte Diffusorscheiben für aduna und ballea, breite Bauform .	672483	92030115100	69.30Â€
Regiolux SRBKSD vw Stirnseite aus PC 19005000000 Schutz-Zubehör Stirnseite für SRBK IP64. Endkappen IP64	1056478	19005000000	53.56Â€
Regiolux SRCS ws Seilabhängung aus Inox+Mix 19200034100 Montage-Zubehör Dekor-Seilaufhängung, Deckenzylinder metall, l=2000mm für SRT. Einzelseilaufhängung.	1867571	19200034100	18.12Â€
Regiolux SRD me Befestigungssatz aus Inox 19200033100 Montage-Zubehör Befestigung für SRT an Decke. Deckenbefestiger, Befestigung für SRT an Decke.	1056482	19200033100	3.66Â€
Regiolux SRH me Kettenabhängung aus Inox 19200039100 Montage-Zubehör Kettenaufhänger für SRT. Kettenhaken M6 für SRT, ATS.	1867572	19200039100	3.66Â€
Regiolux SRT-ZA sw Kettenabhängung, Befestigungsabstand bis 68209300211 Montage-Zubehör Zentralaufhänger zur Befestigung der SRT-Tragschiene an Kette, Befestigungsabstand bis 4,5 Meter, Zubehör für SRT-System,. Zentralaufhänger zur Befestigung der SRT-Tragschiene an Kette, Befestigungsabstand bis 4,5 Meter, Zubehör für SRT-System,.	1102211	68209300211	18.22Â€
Regiolux SRTE sw Stirnseite aus PC 19200231104 Schutz-Zubehör Stirnseite für SRT. Endkappen IP20 (2 Stk.)	1867565	19200231104	3.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux SRTE vw Stirnseite aus PC 19200231100 Schutz-Zubehör Stirnseite für SRT. Endkappen IP20 (2 Stk.)	1056483	19200231100	3.07Â€
Regiolux SRTEs vw Stirnseite aus PC 19200235100 Schutz-Zubehör Stirnseite für SRT IP40/64. Endkappen IP64 (2Stk.)	1867739	19200235100	12.08Â€
Regiolux SRTVLS me Verbinder IP54 aus StZn 19200050100 Struktur-Zubehör Schienenverbinder lösbar für SRT IP64. Verbinder IP64	1867573	19200050100	8.91Â€
Regiolux TNE-BM me Befestigung aus St TNE-BM me 50809004100 Montage-Zubehör für teno 600/625 bei ausgeschnittenen Decken und verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen. Befestigungsmechanik (4 St. 600/625), Für verdeckt symmetrische Schienenkonstruktionen oder ausgeschnittene Decken erforderlich.	1102322	50809004100	25.05Â€
Regiolux TNE-BM me Befestigung aus St, TNE-BM me 50809004200 Montage-Zubehör für teno 300/312 bei ausgeschnittenen Decken und verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen. Befestigungsmechanik (4 St. 300/312), Für verdeckt symmetrische Schienenkonstruktionen oder ausgeschnittene Decken erforderlich.	329195	50809004200	25.05Â€
Regiolux TNE-BM me Befestigung aus St, TNE-BM me 50809006100 Montage-Zubehör für teno 1200/1250 bei ausgeschnittenen Decken und verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen. Befestigungsmechanik (6 St. 1200/1250), Für verdeckt symmetrische Schienenkonstruktionen oder ausgeschnittene Decken erforderlich.	329198	50809006100	37.72Â€
Regiolux TU-SAE R380-Q400/1900 5x0.75qmm vw/ws Seilabhängung aus Mix Montage-Zubehör Baldachin rund D=130mm H= 45mm, Seil L=1900mm D=1,5mm, Verzweigung mit drei Querseilen L=200mm, Anschlussleitung weiß 5x0,75qmm und 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik, für turas-TUARO/380 und turas-TUAQO. Baldachin rund aus Metall, lackiert, Durchmesser 130mm, Höhe 45mm. Mittelseil Länge 1900mm, Durchmesser 1,5mm. Verzweigung mit drei Querseilen Länge 200mm. An...	1955463	21909415100	129.69Â€
Regiolux TU-SAE R500/1900 5x0.75qmm vw/ws Seilabhängung aus Mix Montage-Zubehör Baldachin aus Stahlblech, rund, D=130mm H= 45mm, Seil L=1900mm D=1,5mm, Verzweigung mit drei Querseilen L=200mm, Anschlussleitung weiß 5x0,75qmm und 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik, für turas-TUARO/500. Baldachin aus lackiertem Stahlblech, rund, Durchmesser 130mm, Höhe 45mm. Mittelseil Länge 1900mm, Durchmesser 1,5mm. Verzweigung mit drei Querseilen Länge 20...	1893802	21909515100	135.04Â€
Regiolux UBD -Dreh-Befestigungsbügel 2St.für Hokal 2-lp.79951222100 Montage-Zubehör für hokal HLE -2, für ausgeschnittene Decken. Universalbefestigungs-Bügel (2Stück), Für ausgeschnittene Decken erforderlich.	338139	79951222100	12.87Â€
Regiolux UBD-Dreh- Befestigungsbügel 79950742100 Montage-Zubehör für hokal HLE -1, für ausgeschnittene Decken. Universalbefestigungs-Bügel (2Stück), Für ausgeschnittene Decken erforderlich.	654551	79950742100	11.98Â€
Regiolux UBM Univers.bef.bügel Mechanik 4St.79950404100 Montage-Zubehör für PRE. LED, für verdeckt symmetrische oder ausgeschnittene Decken. Universalbefestigungsmechanik, Für verdeckt symmetrische Schienenkonstruktionen oder ausgeschnittene Decken erforderlich. Für Klemmbereich von15 bis max. 40mm.	872597	79950404100	15.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Ridi Leuchten			
RIDI BEF.-SATZ EBR.. DIPLING Befestigungssatz für Dipling KP Bef.-Satz Einbau für z.B. Dipling KP, Owa S1, Höhe 8,0mm	229300	0210779	17.33Â€
RIDI BEF.-SATZ EBR.. ECOPHON Befestigungssatz für Ecophon Frost DS Bef.-Satz Einbau für Ecophon Focus Ds/Dg, Höhe 14mm	744690	0210777	18.41Â€
RIDI BEF.-SATZ STIRNS. UNIV./10-127 Befestigungssatz für Bandrasterdecken Bef.-Satz Einbau, Bandrasterdecke, Montage Leuchtenstirnseite	781803	0210127	10.30Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: RIDI Leuchten			
RIDI BEF.-SATZ UNIV. 45-80MM/10-717 Befestigungssatz Bef.-Satz Einbau univ. Schwenkbügel, Klemmdicke 45-80mm	605419	0210717	13.66Â€
RIDI EBRPLE 1.. Endstirnseite für EBRPL Einbauleuchten Endstirnseite f. EBRPL 1..	420096	0212372	7.03Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Ridi Leuchten			
RIDI F-LINE-VS-SI Leuchtenverbinder Leuchtenverbinder Leuchtenverb. F-LINE, 100mm, silber, 1 Stück, f. Pendelmont.	348193	0207971SI	27.52Â€
RIDI FEDGE-VS-FSW Leuchtenverbinder F-EDGE 250mm schwarz 1 Stk f. Pendelmont. Leuchtenverbinder FEDGE, 250 mm, schwarz, 1 Stück Verkaufseinheit: 1 ST.	833231	0209043AQ	24.65Â€
RIDI IRIS G2 FOLIE BERNSTEIN Einlegefolie aus Kunststoff für IRIS G2 Einlegefolie aus Kunststoff für IRIS G2 Leuchtenserie, Farbe BERNSTEIN, auch zur nachträglichen Montage geeignet.	667491	SPI0000065	30.00Â€
RIDI IRIS G2 FOLIE TERRA Einlegefolie Einlegefolie aus Kunststoff für IRIS G2 Einlegefolie aus Kunststoff für IRIS G2 Leuchtenserie, Farbe BRAUN, auch zur nachträglichen Montage geeignet.	667495	SPI0000074	40.29Â€
RIDI IRIS-L FOLIE BERNSTEIN Einlegefolie Einlegefolie aus Kunststoff für IRIS-L Einlegefolie aus Kunststoff für IRIS-L Leuchtenserie, Farbe BERNSTEIN, auch zur nachträglichen Montage geeignet.	667493	SPI0000229	34.95Â€
RIDI IRIS-L FOLIE BLAU Einlegefolie aus Einlegefolie aus Kunststoff für IRIS-L Einlegefolie aus Kunststoff für IRIS-L Leuchtenserie, Farbe nordisch BLAU, auch zur nachträglichen Montage geeignet.	667499	SPI0000235	40.29Â€
RIDI IRIS-O FOLIE PURPLE RAIN Einlegefolie aus Kunststoff für IRIS-O Einlegefolie aus Kunststoff für IRIS-O Leuchtenserie, Farbe leichtes ROSA sowie BAP-Folie zur Stabilisierung, auch zur nachträglichen Montage geeignet.	667494	SPI0000136	51.08Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: RIDI Leuchten			
RIDI TRA 003 M5X40 verzinkt Schaukelhaken M5x40, verzinkt Abhänger Schaukelhaken M5x40, Stahl verzinkt, für PCAG+PCAMI	765351	0200227	1.39Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Ridi Leuchten			
RIDI VLGFL1501-5NDSI840B0800-RF Geräteträger mit Griffreihe silbern, Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 8100 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleib...	673992	1551330SI	237.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI VLGFL1501-5NDSW840B0800-RF Geräteträger mit Griffille schwarz, Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7800 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleib...	673994	1551330SW	237.11Â€
RIDI VLGFL1502-5NDSI840B1500-RF Geräteträger mit Griffille silbern Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 14800 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichblei...	1101657	1551339SI	365.81Â€
RIDI VLGFP1501-5NDWS865R0800-RF LED-Geräteträger Geräteträger VLGFP der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung längsprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik doppelt asymmetrisch, doppelt schrägstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 8200 lm in Lichtfarbe 865, Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensdauer e...	834965	1551122	233.44Â€
RIDI VLGFS1501-5NDWS840OS0700-RF Geräteträger mit Griffille weiß, IP54, Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7300 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz...	674049	1551282	309.67Â€
RIDI VLGFS1501-5NDWS865OS0700-RF Geräteträger mit Griffille weiß, IP54 Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7200 lm in Lichtfarbe 865, Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz...	673991	1551284	309.67Â€
RIDI VLGFS1501-7DAWS840OS0750 LED-Geräteträger Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7340 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz...	673995	1561182	336.50Â€
RIDI VLGFS1502-7DAWS865OS1500 LED-Geräteträger Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 14690 lm in Lichtfarbe 865, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsat...	673998	1561246	456.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI VLNE-5S Netzeinspeisung starr 5pol Netzeinsp.-Starr Netzeinspeisteil Stromfg. 5pol, eindrätig IP20/54, 1 Stück	755407	1207041	5.45Â€
RIDI VLNE-7S NETZEINSP.-STARR Netzeinsp.-Starr Netzeinspeisteil Stromfg. 7pol, eindrätig IP20/54, 1 Stück	714310	1207042	5.74Â€
RIDI VLPNE-5S NETZEINSP.-STARR Netzeinspeisung aus Kunststoff, ölfest Netzeinspeist. Stromfg. 5pol, eindr. IP20/54, ölfest, 1 St.	1013063	1207202	5.45Â€
RIDI VLPSBKM 1500 Blindabdeckung aus Blindabdeckung aus extrudiertem Blindabd. Länge inkl. Dichtungen=1500 mm, IP54, ölfest, weiß	1593084	1207294	10.40Â€
RIDI VLTVE-11-KN TRAGSCHIENENVERB. Elektrischer Verbinder für VLKN... Tragschienenverbinder elektr. f. 11pol. Stromfg. IP20, 1Stk	1778297	1207069	21.19Â€
RIDI ZAL 3X0,75/1,5M-T Anschlussleitung Anschlussleitung transparent Anschlussleitung transparent, 3x0,75mm², 1,5Meter	588310	0203579	18.71Â€
RIDI ZBS-AR BLP-EQ 622 Anbaurahmen Anbaurahmen für BLP-EQ 622 Metallrahmen weiß pulverbeschichtet zum Anbauen der BLP/FPL/SE - Leuchtsenserie. Modul M625.	671785	0209284	78.61Â€
RIDI ZBS-AR FPL2-EQ 300 Metallrahmen ws Metallrahmen weiß pulverbeschichtet zum Anbaurahmen für FPL2-EQ 300	665074	0209161	53.16Â€
RIDI ZBS-AR FPL3-EE 1545 Anbaurahmen für Anbaurahmen für FPL3-EE 1545, Einschub Anbaurahmen für FPL3-EE 1545 aus Stahl, Einschub quer zu Leuchtenachse aus	2069703	0209376	106.13Â€
RIDI ZBS-D HERO Befestigungssatz für die Befestigungssatz für die Deckenmontage Deckenbefestiger HERO, Höhe 300mm	1190220	0218427	53.46Â€
RIDI ZBS-EKL FPL3-EQ Einbauklammer Einbauklammer ausschließlich für Einbauklammer ausschließlich für FPL3-EQ aus Stahl, 1 Satz	2062595	0209394	23.46Â€
RIDI ZBS-ER FPL2-EQ 300 EBrähen ws Einbaurahmen weiß pulverbeschichtet für Einbaurahmen für FPL2-EQ 300	1593086	0209166	58.21Â€
RIDI ZBS-ER FPL3-EE 1545 Einbaurahmen Einbaurahmen für FPL-EE 1545 Einbaurahmen für FPL-EE 1545	679968	0209377	78.51Â€
RIDI ZBS-EUE OWA-S9 M625 Befestigungssatz für EBRU in OWA-S9 Bef.-Satz EUE für asym. Tragschienen z.B. OWA-S9, Modul 625	2022927	1210145	17.33Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: RIDI Leuchten			
RIDI ZBS-FEDGE2-A-DA Deckenbef.für FEDGE2 1200 +1500 Dali weiß Deckenbefestigung für FEDGE2 1200 + 1500, DALI, weiß Verkaufseinheit: 1 ST.	2145094	0209290	80.98Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Ridi Leuchten			
RIDI ZBS-K ROBUST Montagezubehör für die Montagezubehör für die Pendelmontage der Kettenbefestiger, Kette o. Seil ist separat zu bestellen	1139086	0217883	17.42Â€
RIDI ZBS-UST-S9 EBRU 4../4../3 T16 Befestigungssatz für unsymmetrische Trag Bef.-Satz EUQ für asym. Tragschienen z.B. OWA-S9, Modul 625	300568	1210142	23.27Â€
RIDI ZBS-VLT HERO Befestigungssatz Befestigungssatz für HERO Leuchtsenserie Leuchtenbefestiger HERO an VLT	326179	0217887	81.87Â€
RIDI ZBS-W HERO Befestigungssatz für die Befestigungssatz für die Wandmontage von Wandhalter HERO, Ausladung 300mm, einstellbar 0, 10, ... 90°	1348848	0218426	85.44Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: RIDI Leuchten			
RIDI ZDBE Baldachin eckig ws für Seilpendel mit Baldachin Baldachin eckig weiß, für Seilpendel Trapez, ZUSP und UKNS	604031	0204332	24.65Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Ridi Leuchten			
RIDI ZEL-T-GST18I3 SW T-Verteiler T-Verteiler 3-polig, ein Eingang - zwei T-Verteiler Wieland 3-pol GST18I3, schwarz	332844	0203021	11.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI ZFB-PFSB Fernbedienung für Fernbedienung für Konfiguration der Fernbedienung für Konfiguration der PFSB...RS	2062594	0209373	9.41Â€
RIDI ZIDV 36/3/1,5 durchverdratet Durchgangsverdrahtung Durchgangsverdrahtung für T26-36W + T16-28/54W, 3x1,5mm²,maximal 10A	855693	0201201	8.32Â€
RIDI ZIDV 58/3/1,5 durchverdratet Durchgangsverdrahtung Durchgangsverdrahtung für T26-58W+T16-35/49/80W, 3x1,5mm²,max10A	583834	0201202	10.40Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: RIDI Leuchten			
RIDI ZIDV-F-LINE 35/5/1,5 DIM - 10A Durchgangsverdrahtung F-LINE .35 Durchgangsverdrahtung für F-LINE .35, 5x1,5mm², L=2,0m, maximal 10A	473099	0201254	14.06Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Ridi Leuchten			
RIDI ZRP 100 ROHRPENDEL m. M13x1 + Rohrpendel mit Baldachin Rohrpendel 1000 mm mit Baldachin, M13x1, weiß, 1 Satz = 1 Stück Verkaufseinheit: 1 ST.	490649	0200247	25.94Â€
RIDI ZSP-FPL Seilpendel Trapez FPL Seilpendel Trapez FPL Seilp. Trapez FPL, Deckenbef., 4xKarab., 1,5m, 1xpro Leuchte	1340233	0206909	36.33Â€
RIDI ZSP-FPL-EE 1,5M Trapez-Seilpendel Trapez-Seilpendel, Deckenbefestiger mit Seilp. Trapez FPL, Deckenbef., 6xKarab., 1,5m, 1xpro Leuchte	1920294	0209249	59.00Â€
RIDI ZSPT2Z 190 SEILPENDEL TRAPEZ Seilpendel Trapez Seilpendel Trapez, Deckenbef., Zyl., 1,5m, 1Stück	982994	0203587	22.18Â€
RIDI ZSPT2Z 330 SEILPENDEL TRAPEZ Seilpendel, Trapez 2x330mm, Baldachin Seilpendel Trapez, Deckenbef., Zyl., 1,5m, 1Stück	1350519	0206000	31.19Â€
RIDI ZSPT2ZE 330 BALDA.+SEILP. 1,5M Seilpendel Trapez 2x330mm, Baldachin Seilpendel Trapez, Baldachin eckig, weiß, 1,5m, 1Stk.	1350505	0209047	41.98Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: RZB			
RZB 01-8524.132 Drahtseil für 3 PhasenDALI-Stromschienen D2mm L5m Drahtseilset, weißZubehör, D 12 LP 100-5000	335036	01-8524.132	21.68Â€
RZB 01-8524.133 Drahtseilset d1,2x5000 m Klammer sw Drahtseilset, schwarzZubehör, D 12 LP 100-5000	1321020	01-8524.133	21.68Â€
RZB 01-8524.134 Drahtseilset d1,2x5000 m Klammer blank Drahtseilset, edelstahlZubehör, D 12 LP 100-5000	1320903	01-8524.134	21.68Â€
RZB 01-8524.152 Drahtseilset d1,2x5000 m Klammer ws Drahtseilset mit Klammerbefestigung für Stromschiene, Stahlseil ø 1,2 mm, Pendellänge 5 m, kürzbar mit Schnellverstellungssystem, inkl. Deckenbefestigung. Wir empfehlen, Abhängungen im Abstand von ca. 1,5 m zu montieren.	1330884	01-8524.152	23.96Â€
RZB 01-8524.153 Drahtseilset d1,2x5000 m Klammer sw Drahtseilset mit Klammerbefestigung für Stromschiene, Stahlseil ø 1,2 mm, Pendellänge 5 m, kürzbar mit Schnellverstellungssystem, inkl. Deckenbefestigung. Wir empfehlen, Abhängungen im Abstand von ca. 1,5 m zu montieren.	2095340	01-8524.153	23.96Â€
RZB 01-8524.154 Drahtseilset d1 2x5000 mit Klammer blank Drahtseilset mit Klammerbefestigung für Stromschiene, Stahlseil ø 1,2 mm, Pendellänge 5 m, kürzbar mit Schnellverstellungssystem, inkl. Deckenbefestigung. Wir empfehlen, Abhängungen im Abstand von ca. 1,5 m zu montieren.	660558	01-8524.154	23.96Â€
RZB 01-8613.002 Adapterring D80 H36,5 mit Einbaufedern Adapterring mit zwei Deckeneinbaufedern Oberfläche: weiß	1333812	01-8613.002	44.55Â€
RZB 05-2009.002 Abdeckung Teller D390,3 H82,6 d271 Ersatzglas, weißErsatzgläser, D 390 H 83	312388	05-2009.002	253.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 05-211357.002 Abdeckung Kuppel D250 H96 d137 verp. Ersatzglas, weißErsatzgläser, D 250 H 96	469526	05-211357.002	51.88Â€
RZB 06-68220 Porzellanfassung	584569	06-68220	3.77Â€
RZB 09-6302.0177 Netzüberwachungsrelais mit Testtaster 3Ph. 3-Phasen-Netzüberwachungsrelais mit Testfunktion. Zum Einsatz in Anlagen nach DIN VDE0108 geeignet. Für den Einbau in Unterverteilungen zur Erkennung von Unterspannung und Netzausfall im Einphasen- oder Drehstromnetz mit einer Baubreite von 18 mm. Mit Testfunktion und Status-LED für jede Eingangsphase.	244007	09-6302.0177	73.52Â€
RZB 41402.002 Fassungen S14s für L-DE/ 35-120W (Paar) ISO-Fassung für Linienlampen. Einzelfassung Kunststoff. Ohne Zugentlastung für Anschlussleitung.	379047	41402.002	12.28Â€
RZB 6200800403 Montageclip verstellbar 2Stück verstellbare Halterung für Flachkanal ±60° rastend verstellbar2 Stück im PACK	859644	6200800403	7.52Â€
RZB 701073.003 Seilpendel LP2000 mit Baldachin Seilpendel, schwarzZubehör, D 41 LP 100-2000	1330802	701073.003	24.65Â€
RZB 701074.000 Deckenbefestigung 30,5x34,5x15 DeckenbefestigungZubehör, L 30 B 34 H 15	311292	701074.000	4.95Â€
RZB 701094.000 Abhängeklammerset mit Ringschraube M6 Abhängeklammer mit Ringöse, edelstahlZubehör, L 30 B 37 H 42	315927	701094.000	11.78Â€
RZB 701096.003 Seilpendel LP5000,m.Traverse Seilpendel mit Traverse, schwarzZubehör, L 120 B 19 H 24 LP 230-5000	334104	701096.003	47.82Â€
RZB 70316.002 Multi-Adapter 3Ph. mit Steckdose,1fach Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen aller bekannten Hersteller undfür RZB 3-Phasen-DALI-Stromschiene,Kunststoff. Drehbarer Phasenwahlschalter mit Ausschalter undmechanischer Verriegelung. Mit Schutzkontakt-Steckdose. Geeignet nur fürBeleuchtung oder Beleuchtungszubehör!	443096	70316.002	55.64Â€
RZB 70318.002 Multi-Adapter 3Ph. weiß für 3-Phasen Stromschiene Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen aller bekannten Hersteller,Kunststoff. Drehbarer Phasenwahlschalter mit Ausschalter undmechanischer Verriegelung.	474645	70318.002	18.32Â€
RZB 70360.002 Einbaudose,f.Punktauslass weiss h=60mm Zubehör: Einbaudose für Punktauslass. Gehäuse Kunststoff. Geeignet fürDeckenstärken 0 mm bis 35 mm.	659454	70360.002	25.94Â€
RZB 981144.002.1 Wandbefestigung L 252 B 133 H 60 Sichtfarbe:weiß Zubehör: Wandausleger aus Stahlblech pulverbeschichtet.	682770	981144.002.1	17.82Â€
RZB 981210.002 Abdeckung Quadrat 232,5x232,5x35 Ersatzglas, weißErsatzgläser, L 232 B 232 H 35	2090227	981210.002	77.22Â€
RZB 981457.002 Anschlußkabel L1800 mit Eurostecker RZB-Lighting, weiß, L 1800	297390	981457.002	4.65Â€
RZB 981464.002 Verbindungskabel L300 L=300mm RZB-Lighting, weiß, L 300	251848	981464.002	3.47Â€
RZB 981466.002 Verbindungskabel L600 RZB-Lighting, weiß, L 600	675722	981466.002	4.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 981583.002 Befestigungsset 295x135 für Seil/Kette Zubehör: Befestigungsset für eine bauseitige Seil- oder Kettenabhängung. Mit Montageblech und Zugentlastung, (Bei GSUN 4 mit flacher Abdeckung nur bei Anwendungen zur Beleuchtung geeignet).	141493	981583.002	31.98Â€
RZB 981639.020 Rohrpendel LP500 für LED Halyxx 19m 5pol. RZB-Lighting, D 108 H 570 LP 500	950909	981639.020	140.78Â€
RZB 981640.004 Wandausleger LED Halyxx 363x37,5x104,f.LED Wandbefestigungszubehör für Serie LED Halyxx, silber, L 363 B 38 H 104	1059159	981640.004	51.38Â€
RZB 981687.000 Eingießtopf 542x142x142, 75 für Halyxx 30m Eingießtöpfe für Serie LED Halyxx, unlackiert, L 542 B 142 H 143	303389	981687.000	88.41Â€
RZB 981701.004 Befestigungsset 213x33x77 für Seil/Kette Pendelbefestigungszubehör für Serie LED Halyxx, silber, L 213 B 33 H 77	303399	981701.004	27.62Â€
RZB 981777.012.1 Rohrpendel LP500,3pol, für GSUN-S/-D,24-32m Zubehör für Rohrpendel: Deckenbaldachin (D 108 mm, H 53 mm) Kunststoff.Pendelrohr d 10 mm Metall verchromt.	1342781	981777.012.1	67.91Â€
RZB 981777.014.1 Rohrpendel LP500,3pol, für GSUN-S/-D,24-32m Zubehör für Rohrpendel: Deckenbaldachin (D 108 mm, H 53 mm) Kunststoff.Pendelrohr d 10 mm Metall verchromt.	1342780	981777.014.1	67.91Â€
RZB 981777.032.1 Rohrpendel LP500,5pol, für GSUN-S/-D,24-32m Zubehör für Rohrpendel: Deckenbaldachin (D 108 mm, H 53 mm) Kunststoff.Pendelrohr d 10 mm Metall verchromt.	2089149	981777.032.1	80.59Â€
RZB 981777.034.1 Rohrpendel LP500,5pol, für GSUN-S/-D,24-32m Zubehör für Rohrpendel: Deckenbaldachin (D 108 mm, H 53 mm) Kunststoff.Pendelrohr d 10 mm Metall verchromt.	1352398	981777.034.1	80.59Â€
RZB 981811.002 Umschaltweiche TW500 max. 500W Die Umschaltweiche TW 500 ist ein Schalt- und Netzüberwachungsmodul, das den Misch-Betrieb von Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten in unterschiedlichen Schaltungsarten an dem Dauerschaltungskreis einer Gruppen- oder Zentralbatterieanlage ermöglicht. Voraussetzung ist, dass die Leuchten für einen Betrieb an AC und DC sowie ggf. die Betriebsgeräte zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungen ...	260122	981811.002	78.98Â€
RZB 981941.002 Einbaurahmen 624x624x95,5 für 600er Modul Einbaurahmen Stahlblech pulverbeschichtet. Zur Montage der Leuchte in abgehängte Decken. Einbautiefe mindestens 300 mm. Deckenstärke: 1-30 mm.	813106	981941.002	127.91Â€
RZB 981941.012 Einbaurahmen Sidelite ECO 624x624x96,f.Side Einbaurahmen Stahlblech pulverbeschichtet, weiß. Zur Montage der Leuchte in abgehängte Decken. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Einbautiefe mindestens 300 mm.	2091057	981941.012	116.33Â€
RZB 981942.012 Einbaurahmen Sidelite ECO 649x649x96,f.Side Einbaurahmen Stahlblech pulverbeschichtet, weiß. Zur Montage der Leuchte in abgehängte Decken. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Einbautiefe mindestens 300 mm.	2091058	981942.012	140.78Â€
RZB 981961.002 Befestigungskasten 200x200,25x29,75 Zubehör zur Höhenangleichung an die Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten Serie Flat Polymero: Installationskasten aus Stahlblech pulverbeschichtet.	2095562	981961.002	45.44Â€
RZB 981978.010 Befestigungsset Sidelite ECO Seilpendel LP15 Pendelset bestehend aus 4 Stahlseilen und Deckenbefestigung mit Seilschnellverstellung. Nicht geeignet für Ausführung Tunable White	1002889	981978.010	23.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 981979.020 Einbaufedern Sidelite ECO (4Stück),m.4xSchra Einbaufederset bestehend aus 4 Einbaufedern. Nicht geeignet für Ausführung Tunable White	2091059	981979.020	3.07Â€
RZB 981979.030 Einbaufedern Sidelite ECO (6Stück),m.6xSchra EinbaufedersetZubehör	2091060	981979.030	4.65Â€
RZB 981980.012 Befestigungsset Decke Deckenmontageset bestehend aus 4 Anbauzylinder (ø 30 mm, H 38 mm). Nicht geeignet für Ausführung Tunable White	704121	981980.012	22.67Â€
RZB 982002.000 Mastaufsatz L346 für Mast d76mm 1-fach Zubehör für ein Aussenscheinwerfer Serie Lightstream® LED Maxi:Mastaufsatz Stahl feuerverzinkt. Geeignet zur Montage auf dem Mastzopf.Mit Befestigungsschrauben-Set aus Edelstahl. Kabeldurchführung in denMast als Zugentlastung und Regenwasserschutz.	631678	982002.000	150.58Â€
RZB 982003.000 Mastaufsatz L346 für Mast d76mm 2-seitig Zubehör für Aussenscheinwerfer Serie Lightstream LED Maxi: Mastaufsatzfür zwei Lightstream® LED Maxi. Achssymmetrische Anordnung 180° gedreht.Geeignet zur Montage auf dem Mastzopf. Mastaufsatz aus Stahlblechfeuerverzinkt. Mit Befestigungsschrauben-Set aus Edelstahl.Kabeldurchführung in den Mast als Zugentlastung und Regenwasserschutz.	632053	982003.000	170.28Â€
RZB 982003.0031 Mastaufsatz L346 für Mast d76mm 2-seitig Zubehör für Aussenscheinwerfer Serie Lightstream LED Maxi: Mastaufsatzfür zwei Lightstream® LED Maxi. Achssymmetrische Anordnung 180° gedreht.Geeignet zur Montage auf dem Mastzopf. Mastaufsatz aus Stahlblechfeuerverzinkt und pulverbeschichtet. Mit Befestigungsschrauben-Set ausEdelstahl. Kabeldurchführung in den Mast als Zugentlastung undRegenwasserschutz.	632066	982003.0031	202.65Â€
RZB 982011.000 Montagezubehör Einbaugehäuse flach Flaches Bodeneinbaugehäuse aus faserverstärktem Kunststoff (Polypropylen) für Leerrohrverkabelung.	660008	982011.000	52.07Â€
RZB 982012.000 Montagezubehör Einbaugehäuse tief Tiefes Bodeneinbaugehäuse aus faserverstärktem Kunststoff (Polypropylen) für Erdkabelzuleitungen.	860908	982012.000	143.65Â€
RZB 982013.000 Montagezubehör Bodenstück für Gehäuse tief Bodenstück für das tiefe Bodeneinbaugehäuse.	1334194	982013.000	82.27Â€
RZB 982052.0031 Montagebügel 346x248x47 für Mastaufsatz.. Zubehör für Aussenscheinwerfer Serie Lightstream LED Maxi mitrotationssymmetrischer Lichtverteilung: Austausch-Montagebügel. ZurBefestigung auf dem Mastaufsatz in horizontaler Lage.	860942	982052.0031	57.72Â€
RZB 982053.004 Montagebügel 346x251x45 f WD/Boden Zubehör für Aussenscheinwerfer Serie Lightstream LED Maxi mitasymmetrischer Lichtverteilung: Austausch-Montagebügel. Zur Befestigungan der Wand bzw. in vertikaler Lage an Boden oder Decke.	860944	982053.004	56.03Â€
RZB 982058.000 Wandausleger 500x180x180 AL500 Wandausleger zur Montage an der Wand. Ausladung 500 mm, unlackiert. Strahlermontage am vorderen Winkelprofil wahlweise senkrecht oder waagerecht. Verdeckte Kabelführung im Profilrohr mit zusätzlichem Einlass vor der Montageplatte.	342586	982058.000	291.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 982086.000 Wandausleger 1000x180x180 AL1000 Wandausleger zur Montage an der Wand. Ausladung 1000 mm, unlackiert. Strahlermontage am vorderen Winkelprofil wahlweise senkrecht oder waagrecht. Verdeckte Kabelführung im Profilrohr mit zusätzlichem Einlass vor der Montageplatte.	550768	982086.000	389.76Â€
RZB 982103.000 Eingrabstück D115 H400 Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set.	861269	982103.000	106.62Â€
RZB 982103.010 Eingrabstück L120 B120 H400 mit Rohr d108 Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set.	145352	982103.010	116.13Â€
RZB 982106.002 Einbaurahmen 1224x324x96 Einbaurahmen Stahlblech pulverbeschichtet, weiß. Zur Montage der Leuchte in abgehängte Decken. Einbautiefe mindestens 300 mm.	619515	982106.002	153.05Â€
RZB 982112.003 Montagebügel 124x394x229 Decken- und Wandmontagebügel aus Metall, schwarz. Wandmontage: freistrahrend und mit Reflektor.	145355	982112.003	63.66Â€
RZB 982113.002 Seilpendel mit Baldachin LP1500 Pendelset, weißZubehör, D 202 H 56LP 1500	1344171	982113.002	45.44Â€
RZB 982118.000 Halteschellen Pendel 2Stück Halteschellen, unlackiertZubehör, L 81 B 18 H 116	550799	982118.000	29.70Â€
RZB 982138.002 Anbaugehäuse 111x111x55 f Toledo Flat Anbaugehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Downlight werkzeuglos verriegelbar. Für Einbau-Downlight Toledo Flat Square 110x110. Nicht geeignet für DALI-Versionen.	1344168	982138.002	35.54Â€
RZB 982139.002 Anbaugehäuse 173x173x55 f Toledo Flat Anbaugehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Downlight werkzeuglos verriegelbar. Für Einbau-Downlight Toledo Flat Square 172x172.	1344167	982139.002	41.68Â€
RZB 982140.002 Anbaugehäuse 226x226x55 f Toledo Flat Anbaugehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Downlight werkzeuglos verriegelbar. Für Einbau-Downlight Toledo Flat Square 225x225. Nicht geeignet für Ausführung mit HF-Bewegungsmelder.	145358	982140.002	47.82Â€
RZB 982141.002 Anbaugehäuse 301x301x55 f Toledo Flat Anbaugehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Downlight werkzeuglos verriegelbar. Für Einbau-Downlight Toledo Flat Square 300x300.	1344166	982141.002	59.99Â€
RZB 982155.000 Eingrabstück D156 H400 mit Roh Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set.	619612	982155.000	179.19Â€
RZB 982155.010 Eingrabstück 156x156x401 mit Rohr d130 Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set.	1341203	982155.010	179.19Â€
RZB 982167.003 Vorsatzrahmen D215 H330 mit Abblendschute Abblendschute zum Aufstecken. 360 Grad drehbar. Edelstahl pulverbeschichtet.	1352388	982167.003	142.76Â€
RZB 982179.009 Blindstopfen D25 für Lichtleiste IP66 Blindstopfen für Drehverschluss.	1586831	982179.009	3.17Â€
RZB 982182.002 Befestigungsset für Modul 600 Kassette Einlegerahmen für Rasterdecken Modulmaß 600. Rahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Für Einbau-Downlight Toledo Flat D 495.	1586861	982182.002	59.99Â€
RZB 982183.002 Befestigungsset für Modul 625, Kassette Einlegerahmen für Rasterdecken Modulmaß 625. Rahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Für Einbau-Downlight Toledo Flat D 495.	1343845	982183.002	66.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 982186.009 Drehverschluss D47,5 mit Kabelverschr.PG11 RZB-Lighting, grau, D 48 H 50	1586846	982186.009	6.44Â€
RZB 982187.032 Befestigungskasten Sidelite ECO 602x602x52,f Anbaurahmen Stahlblech pulverbeschichtet, weiß.	2091062	982187.032	83.16Â€
RZB 982187.042 Montageelement L602 B602 H52 Sichtfarbe: ws Zubehör: Befestigungskasten aus Metall weiß pulverbeschichtet.	2092047	982187.042	83.16Â€
RZB 982190.042 Befestigungskasten Sidelite ECO 1202x302x47 Zubehör: Befestigungskasten aus Metall weiß pulverbeschichtet.	2091063	982190.042	110.19Â€
RZB 982190.052 Montageelement L1202 B302 H47 Sichtfarbe: ws Zubehör: Befestigungskasten aus Metall weiß pulverbeschichtet.	1100902	982190.052	110.19Â€
RZB 982194.003 Eingrabrohr D125,H490,f.Terra-Edelst. Einbaugehäuse Kunststoff. Vor Ort kürzbar.	2090228	982194.003	70.29Â€
RZB 982206.000 Befestigungsgelenk 0-90°,f.Profil 18/23 Schwenkbefestigung 0° - 90° für Anbau-Profil 23	2096220	982206.000	56.43Â€
RZB 982229.0044 Rohrpendel LP1000 starr ø13mm mit Leitung 5p Rohrpendel verchromt, inklusive Zuleitung und Befestigungsmaterial. Sonderpendellängen auf Anfrage möglich.	1352086	982229.0044	42.08Â€
RZB 982230.0044 Rohrpendel LP1500, mit Ltg.5pol. Rohrpendel verchromt, inklusive Zuleitung und Befestigungsmaterial. Sonderpendellängen auf Anfrage möglich.	1352099	982230.0044	48.02Â€
RZB 982231.0044 Rohrpendel LP2000, mit Ltg.5pol. Rohrpendel verchromt, inklusive Zuleitung und Befestigungsmaterial. Sonderpendellängen auf Anfrage möglich.	1352098	982231.0044	59.99Â€
RZB 982240.003 Erdspeiß Alu-Star D90,H240 Erdspeiß, schwarzZubehör, D 90 H 245	1597912	982240.003	35.44Â€
RZB 982257.002 Vorsatzrahmen mit Dreiseitenblende Vorsatzrahmen für Deckenleuchte Centryxx IP65, zur Verwendung als Wandleuchte. Rahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet.	1352095	982257.002	45.44Â€
RZB 982292.022 Aufbaurahmen Sidelite ECO 627x627x47 Anbaurahmen Stahlblech pulverbeschichtet, weiß.	1597927	982292.022	89.40Â€
RZB 982292.032 Montageelement L627 B627 H47 Sichtfarbe: ws Zubehör: Befestigungskasten aus Metall weiß pulverbeschichtet.	2092048	982292.032	89.40Â€
RZB 982295.032 Befestigungskasten Sidelite ECO 1252x315x47 Zubehör: Befestigungskasten aus Metall weiß pulverbeschichtet.	2091064	982295.032	116.33Â€
RZB 982302.002 Stoffschirm D367, H307, mit Ring Stoffschirm mit klassischem Chintzstoff. Form Zylinder. Mantelfläche Chintz, Farbe laut Farbcode (FC). Farbcode muss bei der Bestellung angegeben werden. Satinierte Abdeckscheibe als separates Zubehör bestellen.	1352082	982302.002	154.84Â€
RZB 982341.002 Befestigungsset 130x130x18,f.Seil/Kette Zubehör: Befestigungsset für eine bauseitige Seil- oder Kettenabhängung.Mit Montageblech und Zugentlastung.	1351327	982341.002	15.94Â€
RZB 982354.002 Befestigungsset 166x116x19,f.Seil/Kette Zubehör: Befestigungsset für eine bauseitige Seil- oder Kettenabhängung.Mit Montageblech und Zugentlastung.	2090229	982354.002	15.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 982386.002 Aufnahmering D162,H9,5,f.Stoffschirm Halterung für nachträgliche werkzeuglose Montage zur Anbringung eines Stoffschirmes. Ring Metall pulverbeschichtet. Mit Gewindestifte M4 und Rändelmutter aus Kunststoff. Für Anbau-/Pendelleuchte Toledo Flat Round D 150. Zur Montage des Stoffschirms Toledo Flatliner 200.	2090244	982386.002	19.21Â€
RZB 982387.002 Aufnahmering D204,H9,5,f.Stoffschirm Halterung für nachträgliche werkzeuglose Montage zur Anbringung eines Stoffschirmes. Ring Metall pulverbeschichtet. Mit Gewindestifte M4 und Rändelmutter aus Kunststoff. Für Anbau-/Pendelleuchte Toledo Flat Round D 192. Zur Montage des Stoffschirms Toledo Flatliner 242.	1351326	982387.002	22.87Â€
RZB 982388.002 Aufnahmering D270,H9,5,f.Stoffschirm Halterung für nachträgliche werkzeuglose Montage zur Anbringung eines Stoffschirmes. Ring Metall pulverbeschichtet. Mit Gewindestifte M4 und Rändelmutter aus Kunststoff. Für Anbau-/Pendelleuchte Toledo Flat Round D 257. Zur Montage des Stoffschirms Toledo Flatliner 307.	1351325	982388.002	26.43Â€
RZB 982398.003 Steckverbindung RST20i5,1-fach,f.IP66/68 Steckverbinder IP 68. Steckverbinder, 5-polig, mit Stecker und Buchse, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Schraubanschluss	328300	982398.003	71.48Â€
RZB 982399.003 Kabelverschraubung,4fach,5pol,IP66/68 RZB-Lighting, schwarz, L 170 B 71 H 35	2090246	982399.003	148.90Â€
RZB 982410.003 Diebstahlschutz Alu-Design+Rounded 3 Stück	2090248	982410.003	4.65Â€
RZB 982413.002 Befestigungsset 210x210x17,f.Seil/Kette Zubehör: Befestigungsplatte für Deckenmontage mit Bohrungen inAufhängelaschen zum einhängen von diversen Pendelabhängungen. Optionalfür bauseitige Seil- oder Kettenabhängung.	1351323	982413.002	20.89Â€
RZB 982414.002 Rohrpendel Signcube LP500,m.Baldachin,f.ZB Zubehör für Leuchten für zentrale Notstromversorgung: Pendelset.Bestehend aus Deckenbaldachin (D 108 mm, H 53 mm) Kunststoff (ABS) weiß.Deckenplatte inklusive Anschlussklemme und Schnellbefestigung fürPendelrohr. Pendelrohr d 10 mm Metall verchromt, bauseits kürzbar.Montageplatte zur Befestigung an der Leuchte. Mit Verbindungsleitungdurch Pendelrohr.	1351322	982414.002	81.58Â€
RZB 982415.002 Rohrpendel Signcube LP500,m.Bald,f.ZB+Adres Zubehör für Leuchten für zentrale Notstromversorgung mit Adressbaustein:Pendelset. Bestehend aus Deckenbaldachin (D 108 mm, H 53 mm) Kunststoff(ABS) weiß. Deckenplatte inklusive Anschlussklemme undSchnellbefestigung für Pendelrohr. Pendelrohr d 10 mm Metall verchromt,bauseits kürzbar. Montageplatte zur Befestigung an der Leuchte. MitVerbindungsleitung durch Pendelrohr.	2090249	982415.002	98.51Â€
RZB 982416.002 Rohrpendel Signcube LP500,m.Baldachin,f.EB Zubehör für Einzelbatterie-Leuchten: Pendelset.Bestehend aus Deckenbaldachin (D 108 mm, H 53 mm) Kunststoff (ABS) weiß.Deckenplatte inklusive Anschlussklemme und Schnellbefestigung fürPendelrohr. Pendelrohr d 10 mm Metall verchromt, bauseits kürzbar.Montageplatte zur Befestigung an der Leuchte. Mit Verbindungsleitungdurch Pendelrohr.	2090250	982416.002	81.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 982416.002.04 Rohrpendel Signcube LP500,m.Baldachin,f.Mul Zubehör für Einzelbatterie-Leuchten der Systeme Multidigit, MWEB und S63: Pendelset. Bestehend aus Deckenbaldachin (D 108 mm, H 53 mm)Kunststoff (ABS) weiß. Deckenplatte inklusive Anschlussklemme und Schnellbefestigung für Pendelrohr. Pendelrohr d 10 mm Metall verchromt,bauseits kürzbar. Montageplatte zur Befestigung an der Leuchte. Mit Verbindungsleitung durch Pendelrohr.	1351321	982416.002.04	98.51Â€
RZB 982420.002 Bajonettring D118,H20,f.Refl.Deecos Wechselhaltering für Reflektoren aus thermobeständigen Kunststoff.	2090251	982420.002	15.54Â€
RZB 982423.002 Rohrpendel Signcube Mini LP500,m.Bald,f.ZB Zubehör für Leuchten für zentrale Notstromversorgung: Pendelset.Bestehend aus Deckenbaldachin (D 108 mm, H 53 mm) Kunststoff (ABS) weiß.Deckenplatte inklusive Anschlussklemme und Schnellbefestigung fürPendelrohr. Pendelrohr d 10 mm Metall verchromt, bauseits kürzbar.Montageplatte zur Befestigung an der Leuchte. Mit Verbindungsleitungdurch Pendelrohr.	1351320	982423.002	67.52Â€
RZB 982424.002 Rohrpendel Signcube Mini LP500,m.Bald,f.ZB+ Zubehör für Leuchten für zentrale Notstromversorgung mit Adressbaustein:Pendelset. Bestehend aus Deckenbaldachin (D 108 mm, H 53 mm) Kunststoff(ABS) weiß. Deckenplatte inklusive Anschlussklemme und Schnellbefestigung für Pendelrohr. Pendelrohr d 10 mm Metall verchromt,bauseits kürzbar. Montageplatte zur Befestigung an der Leuchte. MitVerbindungsleitung durch Pendelrohr. Verkaufseinheit: 1 ST.	693341	982424.002	81.38Â€
RZB 982425.002 Rohrpendel Signcube Mini LP500,m.Bald,f.EB Zubehör für Einzelbatterie-Leuchten: Pendelset.Bestehend aus Deckenbaldachin (D 108 mm, H 53 mm) Kunststoff (ABS) weiß.Deckenplatte inklusive Anschlussklemme und Schnellbefestigung fürPendelrohr. Pendelrohr d 10 mm Metall verchromt, bauseits kürzbar.Montageplatte zur Befestigung an der Leuchte. Mit Verbindungsleitungdurch Pendelrohr.	2090252	982425.002	68.51Â€
RZB 982425.002.04 Rohrpendel Signcube Mini LP500,m.Bald,f.Mul Zubehör für Einzelbatterie-Leuchten der Systeme Multidigit, MWEB und S63: Pendelset. Bestehend aus Deckenbaldachin (D 108 mm, H 53 mm)Kunststoff (ABS) weiß. Deckenplatte inklusive Anschlussklemme und Schnellbefestigung für Pendelrohr. Pendelrohr d 10 mm Metall verchromt,bauseits kürzbar. Montageplatte zur Befestigung an der Leuchte. MitVerbindungsleitung durch Pendelrohr.	328375	982425.002.04	94.35Â€
RZB 982425.002.07 Rohrpendel Signcube Mini LP500,m.Bald,f.Dal Zubehör für Einzelbatterie-Leuchten mit Dali-Bus, ausschließlich an dasRZB Überwachungssystem 985405: Pendelset. Bestehend aus Deckenbaldachin(D 108 mm, H 53 mm) Kunststoff (ABS) weiß. Deckenplatte inklusiveAnschlussklemme und Schnellbefestigung für Pendelrohr. Pendelrohr d 10mm Metall verchromt, bauseits kürzbar. Montageplatte zur Befestigung ander Leuchte. Mit Verbindungsleitung durch Pen...	328378	982425.002.07	94.35Â€
RZB 982430.000 Montagezubehör 2 x Halteschellen Edelstahl-Halteschellen (Diebstahlsicherung) zur Decken- und Wandbefestigung.	1101926	982430.000	6.44Â€
RZB 982436.000 Montagezubehör Gonia Mastzopfadapter d76/d6 Reduzierset für Montage der ø 76 mm Aufnahme auf ø 60 mm Mastzopf, mit 6 Austausch-Gewindestiften. Edelstahl, unlackiert.	2090256	982436.000	21.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 982449.002 Verbinder-Kit mit Ltg.3pol für Stratus L1200 Verbindungskit für Mehrfachleuchten und Lichtband. 3-polig, für on/off Leuchten, Leuchtenlänge 1200 mm. Das Verbindungskit enthält alle benötigten Komponenten für die mechanische und elektrische Verbindung von zwei TWINDOT K Leuchten.	1596066	982449.002	54.05€
RZB 982449.012 Verbinder-Kit mit Ltg.5pol für Stratus L1200 Verbindungskit für Mehrfachleuchten und Lichtband. 5-polig, für DALI-Leuchten, Leuchtenlänge 1200 mm. Das Verbindungskit enthält alle benötigten Komponenten für die mechanische und elektrische Verbindung von zwei TWINDOT K Leuchten.	1596065	982449.012	54.05€
RZB 982450.002 Verbinder-Kit mit Ltg.3pol für Stratus L1480 Verbindungskit für Mehrfachleuchten und Lichtband. 3-polig, für on/off Leuchten, Leuchtenlänge 1500 mm. Das Verbindungskit enthält alle benötigten Komponenten für die mechanische und elektrische Verbindung von zwei TWINDOT K Leuchten.	1596048	982450.002	59.99€
RZB 982450.012 Verbinder-Kit mit Ltg.5pol für Stratus L1480 Verbindungskit für Mehrfachleuchten und Lichtband. 5-polig, für DALI-Leuchten, Leuchtenlänge 1500 mm. Das Verbindungskit enthält alle benötigten Komponenten für die mechanische und elektrische Verbindung von zwei TWINDOT K Leuchten.	1596063	982450.012	59.99€
RZB 982460.0031 Wandbefestigung L 226 B 216 H 31 Sichtfarbe: anthrazit Befestigungsset zur Leitungseinführung Aufputz, Metall pulverbeschichtet. Leitungseinführung von oben, unten oder seitlich.	1920414	982460.0031	27.25€
RZB 982475.0031 Adapterplatte Lightstream LED 622x284,4x55,f Zubehör für Aussenscheinwerfer Serie Lightstream Midi oder Maxiasymmetrisch: Adapterplatten-Set für Montage von zwei Lightstream®Strahlern auf einem 2-fach Mastaufsatz aus Edelstahl. Mit Anschlussdose IP66 und zusätzlichen Befestigungsschrauben. 2-fach Maxi Mastaufsatz fürpassendes Zopfmaß separat bestellen!	2091069	982475.0031	127.02€
RZB 982493.002 Stoffschirm Toledo Flatliner D200,H120,m.Ri Stoffschirm mit klassischem Chintzstoff. Form Zylinder. Mantelfläche Chintz, Farbe laut Farbcode (FC). Farbcode muss bei der Bestellung angegeben werden. Satinierte Abdeckscheibe als separates Zubehör bestellen.	2091073	982493.002	102.07€
RZB 982494.002 Stoffschirm Toledo Flatliner D242,H120,m.Ri Stoffschirm mit klassischem Chintzstoff. Form Zylinder. Mantelfläche Chintz, Farbe laut Farbcode (FC). Farbcode muss bei der Bestellung angegeben werden. Satinierte Abdeckscheibe als separates Zubehör bestellen.	2091074	982494.002	114.05€
RZB 982495.002 Stoffschirm Toledo Flatliner D307,H120,m.Ri Stoffschirm mit klassischem Chintzstoff. Form Zylinder. Mantelfläche Chintz, Farbe laut Farbcode (FC). Farbcode muss bei der Bestellung angegeben werden. Satinierte Abdeckscheibe als separates Zubehör bestellen.	2091075	982495.002	126.13€
RZB 982496.002 Stoffschirm Toledo Flatliner D369,H120,m.Ri Stoffschirm mit klassischem Chintzstoff. Form Zylinder. Mantelfläche Chintz, Farbe laut Farbcode (FC). Farbcode muss bei der Bestellung angegeben werden. Satinierte Abdeckscheibe als separates Zubehör bestellen.	2091076	982496.002	150.08€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 982497.002 Stoffschirm Toledo Flatliner 200x200x120,m. Stoffschirm mit klassischem Chintzstoff. Form Quader. Mantelfläche Chintz, Farbe laut Farbcode (FC). Farbcode muss bei der Bestellung angegeben werden. Satinierte Abdeckscheibe als separates Zubehör bestellen.	2091077	982497.002	138.11Â€
RZB 982498.002 Stoffschirm Toledo Flatliner 242x242x120,m. Stoffschirm mit klassischem Chintzstoff. Form Quader. Mantelfläche Chintz, Farbe laut Farbcode (FC). Farbcode muss bei der Bestellung angegeben werden. Satinierte Abdeckscheibe als separates Zubehör bestellen.	2091078	982498.002	150.08Â€
RZB 982499.002 Stoffschirm Toledo Flatliner 307x307x120,m. Stoffschirm mit klassischem Chintzstoff. Form Quader. Mantelfläche Chintz, Farbe laut Farbcode (FC). Farbcode muss bei der Bestellung angegeben werden. Satinierte Abdeckscheibe als separates Zubehör bestellen.	2091079	982499.002	162.06Â€
RZB 982500.002 Stoffschirm Toledo Flatliner 369x369x120,m. Stoffschirm mit klassischem Chintzstoff. Form Quader. Mantelfläche Chintz, Farbe laut Farbcode (FC). Farbcode muss bei der Bestellung angegeben werden. Satinierte Abdeckscheibe als separates Zubehör bestellen.	2091080	982500.002	186.12Â€
RZB 982550.002 Steckbuchse Less is more Flex 4pol,f.Lichtba Steckverbinder 4-polig für eine Lichtfarbe, TW und Steckbrücke	2091089	982550.002	7.23Â€
RZB 982555.002 Stoffschirm Flatliner Slim D260,H60,m.Absch Stoffschirm mit klassischem Chintzstoff. Mantelfläche Chintz, Farbe laut Farbcode (FC). Abdeckscheibe Kunststoff satiniert. Farbcode muss bei der Bestellung angegeben werden.	2091090	982555.002	162.06Â€
RZB 982556.002 Stoffschirm Flatliner Slim D322,H60,m.Absch Stoffschirm mit klassischem Chintzstoff. Mantelfläche Chintz, Farbe laut Farbcode (FC). Abdeckscheibe Kunststoff satiniert. Farbcode muss bei der Bestellung angegeben werden.	2091091	982556.002	190.87Â€
RZB 982557.002 Stoffschirm Flatliner Slim D422,H60,m.Absch Stoffschirm mit klassischem Chintzstoff. Mantelfläche Chintz, Farbe laut Farbcode (FC). Abdeckscheibe Kunststoff satiniert. Farbcode muss bei der Bestellung angegeben werden.	2091092	982557.002	238.89Â€
RZB 982558.002 Stoffschirm Flatliner Slim D500,H60,m.Absch Stoffschirm mit klassischem Chintzstoff. Mantelfläche Chintz, Farbe laut Farbcode (FC). Abdeckscheibe Kunststoff satiniert. Farbcode muss bei der Bestellung angegeben werden.	2091093	982558.002	282.15Â€
RZB 982559.002 Stoffschirm Flatliner Slim D600,H60,m.Absch Stoffschirm mit klassischem Chintzstoff. Mantelfläche Chintz, Farbe laut Farbcode (FC). Abdeckscheibe Kunststoff satiniert. Farbcode muss bei der Bestellung angegeben werden.	2091094	982559.002	358.88Â€
RZB 982562.000 Reduzierhülse Mastzopfadapter d76/d60 Reduzierstück. Zur Reduzierung der Zopfgröße ø 76 mm auf ø 60 mm.	2091095	982562.000	26.43Â€
RZB 982575.010 Deckenbefestigung L 185 B 42 H 30 Sichtfarbe:aluminium Baldachin Aluminium eloxiert. Mit 5-poliger Anschlussklemme. Verkaufseinheit: 1 ST.	875316	982575.010	69.89Â€
RZB 982575.012 Deckenbefestigung L 185 B 42 H 30 Sichtfarbe:weiß Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Mit 5-poliger Anschlussklemme. Verkaufseinheit: 1 ST.	834419	982575.012	69.89Â€
RZB 982575.013 Deckenbefestigung L 185 B 42 H 30 Sichtfarbe:schwarz Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Mit 5-poliger Anschlussklemme.	673370	982575.013	69.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 982580.010 L70 B28 H16 Sichtfarbe: unlackiert Befestigung Adapter für direkte Deckenmontage. Stahlblech verzinkt, für Montage der LINEDO Lichtbandmodule. Inkl. 2 Verriegelungsklammern.	2092275	982580.010	5.74Â€
RZB 982623.002 D 280 H 1 Sichtfarbe: weiß Einbaurahmen Stahlblech blank/pulverbeschichtet (2-teilig) zur werkzeuglosen Montage von Einbauleuchten in bauseits vorhandene Deckenausschnitte. Federbefestigung. Vorhandener Deckenausschnitt: ø 220 - 260 mm. Geeignet für Einbauleuchten mit Deckenausschnitt: DA 205 - 215 mm.	681703	982623.002	23.76Â€
RZB 982624.002 D 400 H 1 Sichtfarbe: weiß Einbaurahmen Stahlblech blank/pulverbeschichtet (2-teilig) zur werkzeuglosen Montage von Einbauleuchten in bauseits vorhandene Deckenausschnitte. Federbefestigung. Vorhandener Deckenausschnitt: ø 300 - 370 mm. Geeignet für Einbauleuchten mit Deckenausschnitt: DA 285 - 295 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	839969	982624.002	36.63Â€
RZB 982625.002 L 220 B 220 H 1 Sichtfarbe: weiß Einbaurahmen Stahlblech blank/pulverbeschichtet (2-teilig) zur werkzeuglosen Montage von Einbauleuchten in bauseits vorhandene Deckenausschnitte. Federbefestigung. Vorhandener Deckenausschnitt: LxBA 160 - 190 mm. Geeignet für Einbauleuchten mit Deckenausschnitt: LxBA 156 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	2145529	982625.002	17.82Â€
RZB 982641.000 L170 B100 H24 Sichtfarbe: alu Zubehör: Befestigungsset für eine bauseitige Seil- oder Kettenabhängung.	2092049	982641.000	31.98Â€
RZB 982642.010 Pendelbefestigung LP 1850 Sichtfarbe: alu Kettenpendelset für eine verwundungs- und schwingungsfreie waagerechte Montage. Bestehend aus 2 Knotenkette mit Spannschloss und Karabiner.	2092053	982642.010	37.22Â€
RZB 982647.002 Dekorelement D87 H41 Sichtfarbe: ws DEECOS, weißZubehör, D 87 H 41	2092050	982647.002	78.11Â€
RZB 982648.002 Dekorelement D87 H76 Sichtfarbe: ws DEECOS, weißZubehör, D 87 H 76	2092051	982648.002	78.11Â€
RZB 982649.002 Dekorelement D123 H41 Sichtfarbe: ws DEECOS, weißZubehör, D 123 H 41 Verkaufseinheit: 1 ST.	704486	982649.002	81.58Â€
RZB 982661.000 Pendelbefestigung LP 1500 Pendelset mit Drahtseil 1500 mm. Federstahl, blank, für Montage der LINEDO Lichtbandmodule.	2092276	982661.000	15.25Â€
RZB 982662.000 Pendelbefestigung LP 1500 Pendelset mit Knotenkette 1500 mm. Federstahl, blank, für Montage der LINEDO Lichtbandmodule.	2092277	982662.000	10.69Â€
RZB 982662.000.1 L 54 B 34 H 65 LP 1500 LINEDO Pendelbefestigungsset, ballwurfsicher. Federstahl, blank, für Montage der LINEDO Lichtbandmodule. Fixierung der Pendelabhängung über Sicherungselement und Schraube M4 im Lieferumfang enthalten. Verkaufseinheit: 1 ST.	863280	982662.000.1	12.87Â€
RZB 982664.000 Pendelbefestigung L33 B54 Sichtfarbe: unlackiert Pendelset mit offener Ringöse (ohne Knotenkette). Federstahl, blank, für Montage der LINEDO Lichtbandmodule.	2092278	982664.000	5.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 982678.002.3 L330 H76 Sichtfarbe: ws Befestigung Anfangseinspeisung, 7-polig, Anschluss Stecker. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Kunststoff in Gehäusefarbe. LINEDO Steckersystem aus Kunststoff hellgrau. 2 Kabelverschraubungen (M20 und M25). Kabelverschraubungen wahlweise seitlich oder oben. Komfortabler Anschluss für starre und flexible Leitungen.	2092293	982678.002.3	108.31Â€
RZB 982678.003.1 L330 H76 Sichtfarbe: sw Befestigung Anfangseinspeisung, 14-polig, Anschluss Stecker. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Kunststoff in Gehäusefarbe. LINEDO Steckersystem aus Kunststoff schwarz. 2 Kabelverschraubungen (M20 und M25). Kabelverschraubungen wahlweise seitlich oder oben. Komfortabler Anschluss für starre und flexible Leitungen. Verkaufseinheit: 1 ST.	705613	982678.003.1	166.22Â€
RZB 982680.010 L 300 B 48 H 9 LINEDO Verbinder, ballwurfsicher. Metallriegel verzinkt zur mechanischen Verbindung und Gewährleistung der Ballwurfsicherheit von 2 LINEDO Lichtbandmodulen bei Pendelmontage. An jeder Stoßstelle von zwei Modulen ist ein Verbinder zu setzen.	680001	982680.010	16.63Â€
RZB 982689.002 L70 B30 H19 Sichtfarbe: ws Für die Befestigung von Ketten- oder Seilpendelsets an einen Abhängepunkt.	2092052	982689.002	10.69Â€
RZB 982691.012 Montageelement L403 B61 H283 Sichtfarbe: ws Montagebügel für Wand- und Deckenmontage, 180° schwenkbar. Winkelbereich in 15°- Schritten einstellbar.	2092054	982691.012	58.81Â€
RZB 982698.000.3 L330 H76 Sichtfarbe: alu Befestigung Mitteleinspeisung, 7-polig, Anschluss Buchse / Stecker. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert. Abdeckung Kunststoff in Gehäusefarbe. LINEDO Steckersystem aus Kunststoff hellgrau. 4 Kabelverschraubungen (2 x M20 und 2 x M25). Kabelverschraubungen oben. Komfortabler Anschluss für starre und flexible Leitungen.	2092295	982698.000.3	134.05Â€
RZB 982698.003.3 L330 H76 Sichtfarbe: sw Befestigung Mitteleinspeisung, 7-polig, Anschluss Buchse / Stecker. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Kunststoff in Gehäusefarbe. LINEDO Steckersystem aus Kunststoff schwarz. 4 Kabelverschraubungen (2 x M20 und 2 x M25). Kabelverschraubungen oben. Komfortabler Anschluss für starre und flexible Leitungen.	2092296	982698.003.3	154.24Â€
RZB 982703.012 Verdrahtung L98 B55 H Sichtfarbe: ws Ansteckbare Erweiterung für Durchgangsverdrahtung, 3-polig. Leitungsquerschnitte bis 3 x 1,5 mm² oder 3 x 2,5 mm² möglich. Vormontierte Anschlussleitung in Länge 150 mm mit offenen Leitungsenden zum komfortablen Anschluss ans Betriebsgerät.	1895026	982703.012	3.27Â€
RZB 982713.006 L 81 B 35 H 35 Sichtfarbe: blau RZB-Lighting, blau, L 81 B 35 H 35	2093054	982713.006	49.50Â€
RZB 982714.006 L 81 B 35 H 35 Sichtfarbe: blau RZB-Lighting, blau, L 81 B 35 H 35	2093055	982714.006	24.75Â€
RZB 982715.003 Blindabdeckung D 30 H 32 Sichtfarbe: schwarz RZB-Lighting, schwarz, D 30 H 32	1926885	982715.003	4.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 982716.0031 Pendelbefestigung D 72 H 175 LP 3000 Sichtfarbe: anthrazit Pendelset mit Baldachin und Zuleitung. 5-polige Zuleitung 5 x 0,75 mm², schwarz. Für Pendellängen bis 3 m.	2093472	982716.0031	142.86Â€
RZB 982717.000 Pendelbefestigung LP 5000 Pendelset mit Drahtseil 5000 mm. Federstahl, blank, für Montage der LINEDO Lichtbandmodule.	2092279	982717.000	22.28Â€
RZB 982718.000 Pendelbefestigung LP 5000 Pendelset mit Knotenkette 5000 mm. Federstahl, blank, für Montage der LINEDO Lichtbandmodule.	2092280	982718.000	20.10Â€
RZB 982720.002 Pendelbefestigung D 72 H 175 LP 5000 Sichtfarbe: weiß Pendelset mit Baldachin und Zuleitung. 5-polige Zuleitung 5 x 0,75 mm², schwarz. Für Pendellängen bis 5 m.	2092640	982720.002	166.91Â€
RZB 982727.002 Montageelement L 602 B 602 H 75 Sichtfarbe: weiß Anbaurahmen weiß. Bestehend aus 4 Aluminium-Strangpressprofilen pulverbeschichtet und 4 Kunststoff-Eckverbindern.	2092479	982727.002	29.30Â€
RZB 982728.002 Montageelement L 627 B 627 H 75 Sichtfarbe: weiß Anbaurahmen weiß. Bestehend aus 4 Aluminium-Strangpressprofilen pulverbeschichtet und 4 Kunststoff-Eckverbindern.	2014363	982728.002	30.69Â€
RZB 982752.0031 Abblendung, Blendschute D 601 H 66 Sichtfarbe: anthrazit Aufsatzdach Aluminium, seewasserbeständig pulverbeschichtet mit 3 Schlüssellochern. Serie Lupalo Scandia. Verkaufseinheit: 1 ST.	835244	982752.0031	145.73Â€
RZB 982752.004 Abblendung, Blendschute D 601 H 66 Sichtfarbe: silber Aufsatzdach Aluminium, seewasserbeständig pulverbeschichtet mit 3 Schlüssellochern. Serie Lupalo Scandia.	2093473	982752.004	145.73Â€
RZB 982758.003 Rändelschraube M4 x 15 D 15 H 23 Sichtfarbe: schwarz Rändelschraube M4 x 15	1055835	982758.003	3.07Â€
RZB 982762.000 Adapter D 84 H 85 Sichtfarbe: edelstahl Reduzierset für Montage der Ø 76 mm Aufnahme auf Ø 60 mm Mastzopf, mit 2 Austausch-Gewindestiften. Serie Lupalo Scandia.	676810	982762.000	20.39Â€
RZB 982763.000 Pendelbefestigung LP 3000 Seilpendelset bestehend aus zwei Drahtseilen aus verzinktem Stahl (d = 1,2 mm) mit Deckenbefestigung Gewinde M6 und Haken mit Seil-Schnellversteller mit Aushängesicherung.	2093519	982763.000	44.35Â€
RZB 982764.006 L 79 B 35 H 35 Sichtfarbe: blau RZB-Lighting, blau, L 79 B 35 H 35	1062260	982764.006	29.70Â€
RZB 982765.006 L 82 B 35 H 35 Sichtfarbe: blau RZB-Lighting, blau, L 82 B 35 H 35	1062148	982765.006	13.86Â€
RZB 982766.003 Blindabdeckung D 23 H 29 Sichtfarbe: schwarz RZB-Lighting, schwarz, D 23 H 29	1920413	982766.003	4.95Â€
RZB 982772.004.37 L 236 B 59 H 234 Betriebsgerätegehäuse Wandanbaugehäuse, Metall pulverbeschichtet	2093053	982772.004.37	76.75Â€
RZB 982791.002 Sichtfarbe: ws Befestigungsbügel Aufputz, weißZubehör, L 70 B 90 H 21	678987	982791.002	21.29Â€
RZB 982812.000 Sichtfarbe: edelstahl Decken- und Wandausleger aus Edelstahl. Zur 180° schwenkbaren horizontalen Montage von LINEDO Lichtbandmodulen, beweglich verstellbar. Pro Leuchtenmodul sind 2 Decken- und Wandausleger notwendig. Mit diesem Zubehör kann sich die Schutzart des Leuchtenmoduls auf IP 20 verringern.	1062149	982812.000	21.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 982845.0077 L 118 B 30 H 21 Sichtfarbe: grün Zugentlastungskit für die unabhängige Montage des Lichtsteuergerätes MULTI DALI. Gehäuse Kunststoff.	2093475	982845.0077	24.75Â€
RZB 982848.002 Umschaltweiche L 105 B 35 H 52 Sichtfarbe: weiß Elektronische Umschaltweiche für die Montage auf Hutschiene. Mit Hilfe der Umschaltweiche können Leuchten der Allgemeinbeleuchtung an der Sicherheitsbeleuchtung angeschlossen und betrieben werden, sofern sie baulich hierfür geeignet sind. Hierbei wird die UE110c gleichzeitig an das Netz der Allgemeinbeleuchtung und an das Netz der Sicherheitsbeleuchtung angeschlossen. Die Versorgung aus dem Net...	2023483	982848.002	54.29Â€
RZB 982859.000 Einspeisung L 134 B 58 H 76 Sichtfarbe: aluminium Anfangseinspeisung (kurze Version), 7-polig, Anschluss Buchse. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert. Abdeckung Kunststoff in Gehäusefarbe. LINEDO Steckersystem aus Kunststoff hellgrau. 1 Kabelverschraubung (M25). Kabelverschraubung wahlweise seitlich oder oben. Komfortabler Anschluss mit Flachstecker.	2094099	982859.000	58.41Â€
RZB 982859.000.1 Einspeisung L 152 B 58 H 76 Sichtfarbe: aluminium Anfangseinspeisung (kurze Version), 7-polig, Anschluss Stecker. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert. Abdeckung Kunststoff in Gehäusefarbe. LINEDO Steckersystem aus Kunststoff hellgrau. 1 Kabelverschraubung (M25). Kabelverschraubung wahlweise seitlich oder oben. Komfortabler Anschluss mit Flachstecker.	1062490	982859.000.1	58.41Â€
RZB 982859.002 Einspeisung L 134 B 58 H 76 Sichtfarbe: weiß Anfangseinspeisung (kurze Version), 7-polig, Anschluss Buchse. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Kunststoff in Gehäusefarbe. LINEDO Steckersystem aus Kunststoff hellgrau. 1 Kabelverschraubung (M25). Kabelverschraubung wahlweise seitlich oder oben. Komfortabler Anschluss mit Flachstecker.	1062491	982859.002	58.41Â€
RZB 982859.002.1 Einspeisung L 152 B 58 H 76 Sichtfarbe: weiß Anfangseinspeisung (kurze Version), 7-polig, Anschluss Stecker. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Kunststoff in Gehäusefarbe. LINEDO Steckersystem aus Kunststoff hellgrau. 1 Kabelverschraubung (M25). Kabelverschraubung wahlweise seitlich oder oben. Komfortabler Anschluss mit Flachstecker.	1062492	982859.002.1	58.41Â€
RZB 982949.003 Einbaugehäuse L 90 B 100 H 18 Sichtfarbe:schwarz Befestigungsset zur Leitungseinführung Aufputz. Serie CENTRYXX IP40 Verkaufseinheit: 1 ST.	840765	982949.003	21.29Â€
RZB 982957.002 Einbaurahmen L 622 B 622 H 2 Sichtfarbe: weiß Einbaurahmen Stahlblech pulverbeschichtet, weiß. Zur Montage der Leuchte in abgehängte Decken. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Einbautiefe mindestens 300 mm.	681704	982957.002	71.28Â€
RZB 982958.002 Einbaurahmen L 646 B 646 H 2 Sichtfarbe: weiß Einbaurahmen Stahlblech pulverbeschichtet, weiß. Zur Montage der Leuchte in abgehängte Decken. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Einbautiefe mindestens 300 mm.	681705	982958.002	71.28Â€
RZB 982978.0031 Mastbefestigung L 91 B 87 H 168 d 60 Sichtfarbe: anthrazit Leuchten für Mastzopf ø 76 mm (mit optionalem Reduzierstück auch für Mastzopf ø 60 mm und ø 42 mm geeignet). Verkaufseinheit: 1 ST.	839970	982978.0031	58.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 983025.0031 Abdeckung Lupalo Poller D180,m.3xWinkel Rohrabschluss Lupalo No Light zur Nutzung der Ladesäulen ohne Leuchtenkopf. Aluminium, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Verkaufseinheit: 1 ST.	842038	983025.0031	58.41Â€
RZB 983164.004 Montageelement L 180 B 67 H 70Sichtfarbe: si Montagebügel zur Befestigung an Boden, Wand und Decke.Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet.Geeignet für LIGHTSTREAM mini midi. Verkaufseinheit: 1 ST.	2145948	983164.004	58.41Â€
RZB 983181.002 Ersatzglas, Formglas D 230 H 51Sichtfarbe: ws Ersatzglas, weißErsatzgläser, D 230 H 51 Verkaufseinheit: 1 ST.	878544	983181.002	98.01Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Schuch			
Schuch 107 SVDA-3 Steckverbinder Doppelanschluss 902789005 Verkaufseinheit: 1 ST.	1776181	902789005	46.04Â€
Schuch 107 SVDA-5 Steckverbinder Doppelanschluss 902789006 Verkaufseinheit: 1 ST.	1776222	902789006	55.74Â€
Schuch 110 RO V P 1 Paar Estrohrschellen für BR 110... 902729001 Zubehör: Montagezubehör Rohrschelle (1 Paar) Edelstahl Material 1.4301 Gehäuse Edelstahl (1.4301) für 110 ... EAN/GTIN:4041254277394	1346749	902729001	48.71Â€
Schuch 110 SVDA-3 Steckverbinder 902789001 Zubehör: Kabeleinführung Steckverbinder Doppelanschluss 3-polig Gehäuse Kunststoff Farbe schwarz für 110 ... EAN/GTIN:4041254293097	331013	902789001	41.28Â€
Schuch 15A P Deckenanschraubbügel (Paar) Stahl verzinkt 900000002 Befestigungsmaterial für e152... EVGAusführung: 1 Paar Deckenschienen, Stahl sendzimierverzinktTyp: 15AP	610212	900000002	16.83Â€
Schuch 15AV P Deckenanschraubbügel (Paar) Edelstahl 900320002 Zubehör: Montagezubehör Deckenschiene (1 Paar) Edelstahl 1.4571 m. 2 Schrauben M8 Gehäuse Edelstahl (1.4571) EAN/GTIN:4041254172705	350181	900320002	39.11Â€
Schuch 163 KE/KES VE08 für 163/164... LED 6x Estklammern und 2x 901239006 Zubehör: Mechanisches Zubehör Verschlussklammern (8 Stück) m. 2 Sicherheitsverschlüssen Verschluss Edelstahl (1.4310) für 163 ... für 164 ... EAN/GTIN:40412542	149001	901239006	32.27Â€
Schuch 163 KK/KKS VE08 für 163/164... LED 6x Kunststoffklammern u.2x 901239007 Zubehör: Mechanisches Zubehör Verschlussklammern (8 Stück) m. 2 Sicherheitsverschlüssen Verschluss Kunststoff für 163 ... für 164 ... EAN/GTIN:4041254282183	322878	901239007	14.26Â€
Schuch 163 KKS P 1 Paar Sicherheits-Ersatzklammer 901239004 Zubehör: Mechanisches Zubehör Sicherheitsverschlussklammern (1 Paar) Verschluss Kunststoff für 163 ... für 164 ... EAN/GTIN:4041254256757 Verkaufseinheit: 1 ST.	513486	901239004	4.85Â€
Schuch 167 VBC P Befestigungsclips f.Wandmontage 900490004 Zubehör: Montagezubehör Wandbefestigung (1 Paar) Edelstahl verstärkt für waagerechte Wandmontage Gehäuse Edelstahl für 167 ... G2 EAN/GTIN:4041254337432	667607	900490004	8.81Â€
Schuch 167G2 KE VE10 für 167...G2 LED Ersatzklammern Est 167G2 KE 901239008 Zubehör: Mechanisches Zubehör Verschlussklammern (10 Stück) Verschluss Edelstahl (1.4310) für 167 ... G2 EAN/GTIN:4041254337470	667662	901239008	23.36Â€
Schuch 183 H Schaukelhaken für Kettenpendel 900490001 Zubehör: Montagezubehör Schaukelhaken Edelstahl zum Kettenpendel Gehäuse Edelstahl Tragschienensystem AL ... EAN/GTIN:4041254157771	505628	900490001	9.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schuch 183 L Leuchtaufhängung für ALU-Trageschiene 900500001 Zubehör: Montagezubehör Leuchtaufhängung Edelstahl Gehäuse Edelstahl Tragschienensystem AL ... EAN/GTIN:4041254157788	994051	900500001	5.54Â€
Schuch 3305 YP 1 Paar Y-Stahlseilaufhängungen 330019012 Zubehör: Montagezubehör Aufhängung (1 Paar) Stahl verzinkt 2-Punkt Seil Y-Seil für 3305 ... EAN/GTIN:4041254295039	325372	330019012	59.40Â€
Schuch 4864 Aluguss-Rohrausleger Ø60mmx250mm 486000005 Zubehör: Montagezubehör Rohrausleger ø60mm Wandmontage L=250mm Gehäuse Alu-Druckguss EAN/GTIN:4041254205113	252304	486000005	152.46Â€
Schuch 4871 Alu-Standard-Rohrausleger Ø60mmx100mm 487000002 Zubehör: Montagezubehör Rohrausleger ø60mm Wandmontage L=100mm Gehäuse Aluminium Lackiert RAL 7035 EAN/GTIN:4041254153940	863901	487000002	94.05Â€
Schuch 7600/3 M Mastaufsatz f.Dreifachmontage m.Zub 757399009 Verkaufseinheit: 1 ST.	671246	757399009	241.66Â€
Schuch AKKU 8621 3h Ersatz-Akku 8621 2Ah für Ex-Leuchten 902229027 Ersatz-Akku Ah 3 Std. Brenndauer für nD8611..	999918	902229027	192.56Â€
Schuch DAE20 Druckausgleichselement M20 902599002 Zubehör: Kabeleinführung Druckausgleichselement M20 Gehäuse Kunststoff (PA) EAN/GTIN:4041254301259	1352981	902599002	12.38Â€
Schuch DV/NS NYM3 167.G2 DV Nachrüstsatz 118310044 Elektrisches Zubehör, Durchgangsverdrahtung Nachrüstsatz für vereinfachte Durchgangsverdrahtungen mit NYM-Leitungen, 3-polig, für 167 ... G2, EAN/GTIN:4041254372457 Verkaufseinheit: 1 ST.	836510	118310044	7.52Â€
Schuch DW 8825 P Deckenwinkel 260000010 Verkaufseinheit: 1 ST.	671234	260000010	112.66Â€
Schuch EB 82. 06L EB-Rahmen 06L 180910020 Verkaufseinheit: 1 ST.	1714705	180910020	86.63Â€
Schuch HW 60° P 1 Paar Haltewinkel 60° zu Baureihe 161/162,163/164 900459004 Zubehör: Montagezubehör Wand- und Deckenbefestigung (1 Paar) Aluminium 60° Gehäuse Aluminium für 161PX ... für 161 ... EAN/GTIN:4041254213767	553127	900459004	28.51Â€
Schuch HW 90° P 1 Paar Haltewinkel 90° zu Baureihe 161/162,163/164 900459003 Zubehör: Montagezubehör Wand- und Deckenbefestigung (1 Paar) Aluminium 90° Gehäuse Aluminium für 161PX ... für 161 ... EAN/GTIN:4041254195933	1313934	900459003	28.51Â€
Schuch KE/KES VE10 für 161/162... LED 8x Estklammern und 2x 900559004 Zubehör: Mechanisches Zubehör Verschlussklammern (10 Stück) m. 2 Sicherheitsverschlüssen Verschluss Edelstahl (1.4310) für e864 ... für e865 ... für nD866 ...	1346750	900559004	85.73Â€
Schuch KK/KKS FR VE10 Verschlussklammern 900539008 Verkaufseinheit: 1 ST.	668011	900539008	53.06Â€
Schuch KKS FR VE10 Verschlussklammer Sicherheitsverschlussklammern 900539009 Mechanisches Zubehör, Sicherheitsverschlussklammern (10 Stück), Verschluss Kunststoff, für 161PX ..., EAN/GTIN:4041254371146	677466	900539009	50.29Â€
Schuch KKS P 900539004 Zubehör: Mechanisches Zubehör Sicherheitsverschlussklammern (1 Paar) Verschluss Kunststoff für 161PX ... für 161 ... für 162 ... EAN/GTIN:4041254282008	322877	900539004	15.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schuch LIMAS Air FM Funkmodul zum Steuern von DIMD-Leuchten für 905479001 Lichtmanagementzubehör, Funksteuerungselement zum Steuern von DIMD-Leuchten, für FastConnect-Leuchtenanschluss, für weitere Fragen und detailliertere Informationen wenden sie sich bitte an: smartlighting@schuch.de, EAN/GTIN:4041254369037 Verkaufseinheit: 1 ST.	836402	905479001	219.48Â€
Schuch LIMAS Air TAST INTER Sonsti Tasterinterface f.weitere 905479009 Lichtmanagementzubehör, Funksteuerungselement, Tasterinterface, für weitere Fragen und detailliertere Informationen wenden sie sich bitte an: smartlighting@schuch.de, EAN/GTIN:4041254369693	677499	905479009	213.22Â€
Schuch LIMAS Air TAST Sonstiges Batterieloser vierfach 905479011 Lichtmanagementzubehör, Funksteuerungselement, Batterieloser vierfach Funktastr, für weitere Fragen und detailliertere Informationen wenden sie sich bitte an: smartlighting@schuch.de, EAN/GTIN:4041254369716	677502	905479011	146.52Â€
Schuch LIMAS USB-Dongle mit Sonsti USB-Dongle m.Software u.Lizenz 905450001 Lichtmanagementzubehör, USB-Dongle inkl. Software und Lizenz zur Einrichtung, für weitere Fragen und detailliertere Informationen wenden sie sich bitte an: smartlighting@schuch.de, EAN/GTIN:4041254366074	677495	905450001	895.95Â€
Schuch RFL DS20 HUB Dämmerungsschalter f weitere Fragen 905469000 Lichtmanagementzubehör, Funksteuerungselement, Dämmerungsschalter, für weitere Fragen und detailliertere Informationen wenden sie sich bitte an: smartlighting@schuch.de, EAN/GTIN:4041254333151	1062241	905469000	47.75Â€
Schuch RFL LIMAS BM RAD MA Sonstig Steuerungselement f.weitere 905469012 Lichtmanagementzubehör, Funksteuerungselement, für weitere Fragen und detailliertere Informationen wenden sie sich bitte an: smartlighting@schuch.de, EAN/GTIN:4041254366562	677498	905469012	614.79Â€
Schuch RFL LIMAS HUB3 GPS Sonstige Lichtmanagementcontroller GPS 905469010 Lichtmanagementzubehör, Funksteuerungselement, Lichtmanagementcontroller GPS (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Funkantenne und Fotozelle als Dämmerungsschalter, für weitere Fragen und detailliertere Informationen wenden sie sich bitte an: smartlighting@schuch.de, EAN/GTIN:4041254365039	677496	905469010	270.27Â€
Schuch RO84 112 A P Rohrschelle 1 1/2' (Paar) Edelstahl zu e840 900370004 Zubehör: Montagezubehör Rohrschelle (1 Paar) Edelstahl Material 1.4571 1 1/2' m. Abstützung und 4 Schrauben M8 auch für Mast-	1330752	900370004	92.47Â€
Schuch ROB 60/76 G2 Rohrschellenbefestigung 902700006 Verkaufseinheit: 1 ST.	673812	902700006	140.28Â€
Schuch RZ 76/42 VIA Montagezubehör, Reduzierstück ø76 -> 42mm 903090001 Montagezubehör, Reduzierstück Stahl verzinkt ø76 -> 42mm, Gehäuse Stahl, Verzinkt, für 51 ..., für 52 ..., EAN/GTIN:4041254384733	2121698	903090001	26.73Â€
Schuch SD 7700 ST SD Aufhaengung zu LED-Scheinwerfer 7700...LED 753500034 Verkaufseinheit: 1 ST.	671243	753500034	203.84Â€
Schuch SK 130/131/2 Schutzkorb dickschichtpassiviert 900040009 Zubehör: Abdeckung Schutzkorb Stahl verzinkt Gehäuse Stahl Verzinkt für 130 ... für 131 ... EAN/GTIN:4041254209197	1319420	900040009	105.93Â€
Schuch SK 140 Schutzkorb pulverbeschichtet 900040002 Zubehör: Abdeckung Schutzkorb Stahl lackiert Gehäuse Stahl Lackiert für 161 12 ... für 163 12 ... EAN/GTIN:4041254157276	273360	900040002	109.00Â€
Schuch TRSH Halteklammer für TRS2000 902650010 Zubehör: Montagezubehör Leuchtaufhängung Edelstahl Gehäuse Edelstahl Tragschienensystem TRS 2000 EAN/GTIN:4041254188898	307244	902650010	14.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schuch TRSV Verbinderlasche 902650004 Zubehör: Montagezubehör Verbinder Edelstahl zur Tragschienenverbindung Gehäuse Edelstahl Tragschienensystem TRS 2000 EAN/GTIN:4041254162218	900531	902650004	16.63Â€
Schuch W 26/30 P 1 Paar Wandwinkel 30° 260000002 Zubehör: Montagezubehör Wandbefestigung (1 Paar) Stahl verzinkt 30° m. 2 Schrauben M8 Gehäuse Stahl Verzinkt EAN/GTIN:4041254170763	418439	260000002	112.86Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: SG Leuchten			
SG 630058 HOVDEN Micro Schirm 630058 Hovden Graphit Micro Visier Aluminium	2023214	630058	7.92Â€
SG Leuchten 003091 ZIP 230V Endkappe für Schiene schwarz ZIP 230V Endkappe für Schiene schwarz	2051578	3091	2.97Â€
SG Leuchten 078500 AUFPUTZGEHÄUSE weiß für LEDDIM, 33mm neu AUFPUTZGEHÄUSE weiß, für LEDDIM, 33mm neu	2093866	78500	32.47Â€
SG Leuchten AK100 Anti-VandalismusSchlüssel Anti-vandalisme sleutel (Alley Key)	1882746	AK100	2.97Â€
SG Leuchten M525KIT Anti-VandalismusKit (4xSchraube M5x25) Anti-vandalisme Kit (4xscrew M5x25)	1882747	M525KIT	5.94Â€
SG Leuchten M540KIT Anti-VandalismusKit (4x Schraube M5x40) ANTI-VANDALISMUS-Kit (4 Schrauben M5x40)	2068318	M540KIT	5.94Â€
SG SGLI 003163 SG Deckenbaldachin, schwa ZIP BALDACHIN für Pendelleuchte, schwarz	2022760	003163	13.86Â€
SG SGLI 003827 REHAB RING Ausgleichsring für PRO/MIDI REHAB RING Ausgleichsring für PRO/MIDI 180MM schwarz (IN/OUTDOOR)	1987819	003827	27.72Â€
SG SGLI 009143 REHAB-RING schwarz, 133mm f REHAB-RING Ausgleichsring schwarz, 133mm für Downlights	2068512	009143	7.92Â€
SG SGLI 009228 REHAB-RING Ausgleichsring weiß, 67mm für Nano Tilt REHAB-RING Ausgleichsring weiß, 67mm für Nano Tilt	1924970	009228	8.91Â€
SG SGLI 009236 REHAB-RING AuSGLleichsrin schwarz, 180mm für Downlights Rehab Ring Schwarz 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Edelstahl	2022486	009236	16.83Â€
SG SGLI 100421 VIEW Montagewinkel schwar View Schwarz Möbelbeschläge Stahl	2115793	100421	10.89Â€
SG SGLI 312507 SHOPLINE DALI Mini-Verbin schwarz ShopLine DALI ist ein stilvolles Schienensystem. Die Schienen und das Zubehör sind in Schwarz und Weiß erhältlich. Das System weist ein schmales Design mit einer matten Farbgebung auf. Damit fügt es sich ideal an der Decke ein. Es ist die perfekte Wahl für Geschäfts-, Büro- und Ausstellungsräume. Wenn die Phasen auf separate Schutzschalter aufgeteilt werden, sind trotz der drei Phasen auch...	2050569	312507	11.88Â€
SG SGLI 312509 SHOPLINE DALI ENDCONNECTION rechts (R) schwarz ShopLine DALI ist ein stilvolles Schienensystem. Die Schienen und das Zubehör sind in Schwarz und Weiß erhältlich. Das System weist ein schmales Design mit einer matten Farbgebung auf. Damit fügt es sich ideal an der Decke ein. Es ist die perfekte Wahl für Geschäfts-, Büro- und Ausstellungsräume. Wenn die Phasen auf separate Schutzschalter aufgeteilt werden, sind trotz der drei Phasen auch...	2023292	312509	18.81Â€
SG SGLI 312533 SHOPLINE DALI Adapter für Pendelleuchte Shoplevel DALI Schwarz Pendelleuchte Adapter	2050570	312533	14.85Â€
SG SGLI 314331 Deckenanschlussbox/Baldac für Pendelleuchten, schwarz Schwarz Rund Deckenanschlussbox für Pendelleuchten	2092831	314331	18.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SG SGLI 314334 EINBAU-DECKENANSCHLUSSBOX /BALDACHIN für Pendelleuchte, schwarz Schwarz Eingebaut Deckenanschlussbox für Pendelleuchten	2121574	314334	17.82Â€
SG SGLI 320612 ZIP TUBE MINI schwarz 270 Zip Tube Mini ist ein eleganter und minimalistischer Strahler, der an das 1-Phasen-System der Serie Zip angepasst ist. Dieser Strahler ist leistungstärker als das Modell Micro aus derselben Produktreihe, lässt sich aber auf derselben Schiene kombinieren. Das Leuchteninnengehäuse der Basisausführung ist schwarz, der Frontring lässt sich jedoch abschrauben und durch einen weißen oder goldfarb...	2022771	320612	105.93Â€
SG SGLI 320680 TUBE MICRO Blending weiß Ø39 3er-PACK Tube Micro Weiss Ø39 Blending Aluminium	2023097	320680	4.95Â€
SG SGLI 320683 ZIP TUBE MINI PENDEL Frontring weiß Ø59 Tube Mini Weiss Ø59 Blending Aluminium	2068657	320683	7.92Â€
SG SGLI 320684 ZIP TUBE MINI PENDEL Frontring schwarz Ø59 Tube Mini Schwarz Ø59 Blending Aluminium	2022778	320684	7.92Â€
SG SGLI 320685 ZIP TUBE MINI PENDEL Frontring gold Ø59 Tube Mini Gold Ø59 Blending Aluminium	1909674	320685	7.92Â€
SG SGLI 320738 ZIP 230V CENTER VERBINDER weiß Das Zip 1-Phasen-Schienenensystem ist ein stilvolles Schienensystem mit Schienen und Zubehör in weiß, schwarz und gebürstetem Stahl. Das System unterscheidet sich durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Der dazugehörige Spot hat einen ultraschmalen Adapter, der ganz in der Schiene verschwindet und damit für reine, attraktive Linien sorgt....	2115794	320738	28.71Â€
SG SGLI 391214 SLIMLINE Befestigungsmater (Sparepart) SlimLine Deckenhalterungen	1062466	391214	9.90Â€
SG SGLI 606094 DISC Adapter Pendelleucht weiß Disc/Frosta Weiss Pendelleuchte Adapter	1919935	606094	84.15Â€
SG SGLI 606095 DISC Adapter Pendelleucht schwarz Disc/Frosta Schwarz Pendelleuchte Adapter	110127	606095	84.15Â€
SG SGLI 607002 TOVDAL 20000lm 90D 4000K graphit Kraftvolle „High bay“-Leuchte für Lager- und Industrieobjekte, die sich dank ihres stielchten Designs und verschiedener Lumenausführungen auch für andere Anwendungsbereiche eignet. Bequemes Montieren dank Karabinerhaken zum Befestigen an der Kette (nicht im Lieferumfang enthalten) oder mithilfe der Decken-/Wandwinkel mit Hakenvorrichtung.Das Licht wird gezielt für eine Verteilung im 88 (97W)...	2068627	607002	442.53Â€
SG SGLI 630026 HOVDEN Erdspieß, graphit Hovden Graphit Erdspiess Aluminium	1908795	630026	10.89Â€
SG SGLI 630027 HOVDEN MINI Schirm Hovden Graphit Mini Visier Aluminium	1924593	630027	10.89Â€
SG SGLI 630028 HOVDEN MIDI Schirm Hovden Graphit Midi Visier Aluminium	1908796	630028	12.87Â€
SG SGLI 630042 Bodeneinbaugeschäuse für Bodenstrahler LUNA DECO Luna Deco Schwarz In-ground box ABS	2014207	630042	14.85Â€
SG SGLI 641906 LANGFOSS Eckwinkel Langfoss Graphit Eckhalterung	2022789	641906	99.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SG SGLI 641907 LANGFOSS Mastaufsatz Ø60/ Langfoss Ø60/76 Graphit Masthalterung oben	2131337	641907	77.22Â€
SG SGLI 820090 Downlight-VerbindungsKit Notlichtbox Notlichtbox Adapter kit für downlight	1101270	820090	15.84Â€
SG SGLI 820388 SMART PILL on/off MICRO Bei den Smart Pill ON-OFF Micro handelt es sich um potenzialfreie Relais, die in einer Unterputzdose oder einem ähnlichen Gehäuse installiert werden können. Sie dienen zum Ein- oder Ausschalten von einem oder mehreren Geräten wie z. B. elektrischen Backöfen oder Garagentormotoren. Die Relais können per Bluetooth mithilfe einer App, eines Smart Switch oder eines Druckschalters gesteuert werde...	2022790	820388	84.15Â€
SG SGLI 820389 SMART PILL MICRO ohne Anschlussbox Der LEDDim Smart Pill Micro ist ein Dimmer, der sich an abgehängten Decken, an Schalterboxen o. Ä. installieren lässt, um eine oder mehrere Leuchten zu regeln. Der Dimmer wird über Bluetooth (BLE) mittels App, Smart Switch oder Druckschalter geregelt.	2092014	820389	84.15Â€
SG SGLI 8249042067 Erdanker für CircLED/Strong/RAY Erdanker Stahl	2022542	8249042067	129.69Â€
SG SGLI 8249042070 Erdanker für Beton fürCircLED/Strong/Ray Erdanker für Beton Stahl	2022543	8249042070	154.44Â€
SG SGLI 8249043943 REDUZIERSTÜCK 60-76mm verzinkt Verzinkt Reduzierstück von Ø76 bis Ø60 Stahl	2022544	8249043943	5717.25Â€
SG SGLI 8249044159 MOLIÖR Corner Univers Adapter 625x625 T15/24 625x625 Weiss DiLED II 625x625 Universal Adapter 625x625 T15/24 Stahlblech	2068603	8249044159	81.12Â€
SG SGLI 8249044890 ARENA SPORT Montagese für horizontale Abhängung Arena Sport Montagesatz für horizontale Abhängung	2068607	8249044890	21.78Â€
SG SGLI 8249044900 ARENA SPORT Stahlseil Stahlseile 2x5m	2068608	8249044900	67.32Â€
SG SGLI 8249044913 ARENA SPORT Montagese für einstellbaren Winkel 156mm Arena Sport/Area 66/Farm 66/Area 66 Pro Montageset für einstellbaren Winkel	2022546	8249044913	65.34Â€
SG SGLI 8249044942 LINEAL S START KIT schwarz DALI Lineal Start kit Schwarz DALI / Push Dim	2022800	8249044942	71.28Â€
SG SGLI 8249044955 LINEAL S START KIT we DALI Lineal Start kit Weiss DALI / Push Dim	2022801	8249044955	71.28Â€
SG SGLI 8249044968 LINEAL FRONT OPALPRISMATIK 2800 Lineal 2800 Front	2022802	8249044968	107.91Â€
SG SGLI 8249044971 LINEAL FRONT OPALPRISMATIK 5600 Lineal 5600 Front	2022803	8249044971	193.05Â€
SG SGLI 8249044984 LINEAL FRONT OPALPRISMATIK 8400 Lineal 8400 Front	2022804	8249044984	292.05Â€
SG SGLI 8249045019 SENSE Einbaurahmen fü Gipskartondecke für Modul 300x1200 300x1200 Gesägte Decken/Troldtekt Beschlägen	2023231	8249045019	124.74Â€
SG SGLI 8249045116 LINEAL Stahlseile 2x2 mit Halterung Lineal Stahlseile 1 x 2m	2092854	8249045116	21.78Â€
SG SGLI 900118 CONCRETE BOX Betondose we Betonbox	2068543	900118	11.88Â€
SGL 300475 REFLECTOR 60° EXCLUSIVE MIDI/JUPITER PRO/ZIP PRO Reflektor D60 Exclusive Midi Verkaufseinheit: 1 ST.	2144779	300475	13.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SGLI 009427 REHAB-RING AuSGLleichsrlin schwarz, 250mm für Downlights Rehab Ring 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Edelstahl	645438	009427	29.70Â€
SGLI 212049 ECOLINE OFFICE Stahlseile für Aufhängung EcoLine Office Stahlseile Verkaufseinheit: 1 ST.	873725	212049	50.49Â€
SGLI 212482 INSPIRE 150 REFLECTOR GOL Inspire Gold 150 Reflektor Verkaufseinheit: 1 ST.	2145718	212482	5.94Â€
SGLI 212628 RAX 200 rehabring Ø210-28 SG weiß Rax 200 Weiss Rehabring Ø210-280mm Stahlblech Verkaufseinheit: 1 ST.	841186	212628	32.67Â€
SGLI 312440 SHOPLINE 3-Phasen Pendelabhängung 5m Stahlseil weiß Shopline Weiss Stahlseile 5m	645443	312440	16.83Â€
SGLI 630066 FAGERNES POLLER Bodenanker Fagernes Poller Befestigungsset Edelstahl Verkaufseinheit: 1 ST.	841294	630066	24.75Â€
SGLI 641908 LANGFOSS Mastansatz Ø60/7 Langfoss Ø60/76 Graphit Mastaufsatzadapter	666188	641908	85.14Â€
SGLI 641910 LANGFOSS/TOVDAL Verlängerungskabel 10m Langfoss/Tovdal Schwarz Kabel	666239	641910	65.34Â€
SGLI 8249038398 FACET II Deckenbefestigung für Stahlseil Accessory Beschlägen / FACET II Deckenbefestigung für Stahlseil Verkaufseinheit: 1 ST.	543776	8249038398	16.83Â€
SGLI 8249044557 SENSE EINBAURAHMEN WE f. Modul 600x600 mit Klammern f.Panels 600x600 Weiss Gesägte Decken/Troldtekt Einbaurahmen Stahlblech Verkaufseinheit: 1 ST.	2144783	8249044557	118.80Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: SITECO			
Siteco 56TL1LT Licross TrunkingSchieneneinsatz Einsteckmontage Licross TrunkingSchieneneinsatz	1866440	56TL1LT	167.51Â€
Siteco 56TL1M Licross Trunking Schieneneinsatz Einsteckmontage LicrossSchieneneinsatz	1714353	56TL1M	100.49Â€
Siteco 56TL3NN00A SConIPG1Sch.eins SITECO Connect IP Gen.1Schieneneinsatz	2036209	56TL3NN00A	347.69Â€
Siteco 56TL3UN00A SConIPG1Sch.eins SITECO Connect IP Gen.1Schieneneinsatz	2036216	56TL3UN00A	547.87Â€
Siteco 58FM001 Befestigungs-Clip Anbau V2A VE=2 Stück Licross MontageschieneBefestigungs-Clip,Anbau	1714340	58FM001	19.80Â€
Siteco 58FM002 Monsun Wandbefestigung neigbar horiz.V2A VE=2 Stück Monsun 11/21Wandbefestigung, neigbar,horizontale Montage	1714339	58FM002	64.55Â€
Siteco 58FM007 Monsun Wandbefestigung horiz./vertikal EPDM VE=2 Stück Monsun 11/21Wandbefestigung,horizontale Montage, vertikale Montage	1714338	58FM007	5.94Â€
Siteco 58FS005 Monsun 12/22 Verbinder Stahl 320x63x61mm LicrossVerbinder	1714341	58FS005	12.97Â€
Siteco 59HS91001 Sport31 Einb.Rahmen für Leu.1540x315 Sport 31Deckeneinbaurahmen,Einbau	1101480	59HS91001	100.49Â€
Siteco 59LJ101 Ecop31,Deckenbef,a.Decke,56 Ecopack 31Deckenbefestigung,Anbau	2051461	59LJ101	9.60Â€
Siteco 59MQ14005021 Apol- Einbau-Rahmen Stbl ws ApollonDeckeneinbaurahmen,Einbau	1101481	59MQ14005021	51.58Â€
Siteco 59MQ15005021 Apol- Einbau-Rahmen Stbl ws ApollonDeckeneinbaurahmen,Einbau	1101490	59MQ15005021	46.53Â€
Siteco 59MQ25004021 ApollonAnbaugehäuse Anbau ApollonAnbaugehäuse,Anbau	1895036	59MQ25004021	46.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Siteco 59MQ27005021 ApollonAnbauehäuse Anbau ApollonAnbauehäuse,Anbau	1895037	59MQ27005021	77.22Â€
Siteco 59MQ30000021 Y-Seilabhngung APOLLO Y-Seilabhngung 0,3..1,5m Apollon	1776348	59MQ30000021	92.66Â€
Siteco 59MQ31000021 Y-Seilabhngung APOLLON 2 Y-Seilabhngung 0,3..1,5m Apollon 2	1925371	59MQ31000021	79.99Â€
Siteco 59MQ32000021 Y-Seilabhngung APOLLON 2 Y-Seilabhngung 0,3..1,5m Apollon 2	1056128	59MQ32000021	115.93Â€
Siteco 59MX300020X Sil21, Einseilabh. mit Hlse, 1.2m 59MX300020XSilica® 21, Einseilabhngung, Deckenhlse, aus Stahl, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Stck Verkaufseinheit: 1 ST.	2068752	59MX300020X	19.11Â€
Siteco 59MX30DH20W Sil21 Pendel-Set Seilabh. mit Bald,ws,eckig,1.2m Silica 21Seilabhngung	1990027	59MX30DH20W	69.89Â€
Siteco 59MX700V40X Sil21Verb Silica 21Verbinder	1990028	59MX700V40X	19.11Â€
Siteco 59MX70DL10X Sil21,DV,L1.2m Silica 21Durchverdrahtung	1990029	59MX70DL10X	24.11Â€
Siteco 59RE10B San31 Bl.Abd 1472 Sanierungs-Leuchteneinsatz Alu ws Sanierungs-Leuchteneinsatz 31Blindabdeckung,Anbau	1102823	59RE10B	30.00Â€
Siteco 59TL1CN7 zustzliche Einspeisung max.IP64 zustzliche Einspeisung fr Schutzart IP20/IP40 Licross	1864897	59TL1CN7	188.40Â€
Siteco 59TL1CNE zustzliche Einspeisung max.IP64 zustzliche Einspeisung fr Schutzart IP20/IP40 Licross	1775576	59TL1CNE	210.28Â€
Siteco 59TL1FN7 Einspeiser IP20 Licross Trunking ws 7polig 2,5mm² Einspeisung fr Schutzart IP20/IP40 Licross	1775575	59TL1FN7	86.92Â€
Siteco 59TL1FNE Einspeiser IP20 Licross Trunking ws 14polig 2,5mm² Einspeisung Einspeisung fr Schutzart IP20/IP40 Licross	1775574	59TL1FNE	96.62Â€
Siteco 59TL6A Licross Blindabdeckung ABS weialuminium (RAL 9006) Blindabdeckung fr Schutzart IP20/IP40 Licross	1711163	59TL6A	7.72Â€
Siteco 59TL6FNE Einspeiser IP20 Licross Trunking si 14polig 2,5mm² Einspeisung fr Schutzart IP20/IP40 Licross	1714714	59TL6FNE	101.18Â€
Siteco 59TL9MPN Licross Trunking Modulplatte Anbau LicrossModulplatte	1866434	59TL9MPN	15.54Â€
Siteco 59TL9MPS Licross Trunking Modulplatte Anbau LicrossModulplatte	1866442	59TL9MPS	20.59Â€
Siteco 59TP1C Dichtung Licross Trunking Dichtung fr Schutzart IP40/IP50/IP54/IP64 Licross	1775571	59TP1C	7.72Â€
Siteco 59TP1FNE Einspeiser IP64 Licross Trunking 14polig 2,5mm² ws Einspeisung Einspeisung fr Schutzart IP50/IP54/IP64 Licross	1775570	59TP1FNE	143.85Â€
Siteco 5DNA7300 Beton-Eingiessbox fr Lunis 2 mini Lunis 2 miniBaugruppe Montage	613248	5DNA7300	97.61Â€
Siteco 5EA3CM000001 SConWi,SmartPlugCellular,Mobilf SITECO Connect WirelessSmart Plug Cellular, Smart Interface unten und oben, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus PBT, Schutzart (gesamt): IP66, Kennzeichnung: CE, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, Funk, 2,4GHz, Helligkeits-Sensor	2039512	5EA3CM000001	340.76Â€
Siteco 5EA6B00L00 Leitungssatz Mast fr Variante Plus 5adrig 1,5qmm Street Light ControlAnschlussleitung	1104959	5EA6B00L00	76.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Siteco 5EA6Y00CST Zubehör Elektrik für Streetlight 10 Stecker für Durchverdr Streetlight 10Baugruppe Elektrik	853517	5EA6Y00CST	28.61Â€
Siteco 5LA52201XR01 Reduzierstück Zopf 60mm R9005 Zubehör Montage, für PILZLEUCHTE, Reduzierstück, aus Aluminium, Druckguss, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück,	971423	5LA52201XR01	84.45Â€
Siteco 5LJ160001 Y-Ketten-Abh, St verz Kettenabhängung 400mm LS 160LJ 160	679364	5LJ160001	29.90Â€
Siteco 5LM593020S Seil-Abhängung für Quadrature vers.Tragbügel ohne Klemmen Seilabhängung bis zu 1,0m Quadrature	564008	5LM593020S	32.18Â€
Siteco 5LR91680BJ Montagebügel Modul 625 DA380mm 620x500x25mm Montage-Element Lunis 11 R	635775	5LR91680BJ	30.99Â€
Siteco 5LS59201 Monsun 2 LED Diebstahlsicherung Diebstahlsicherung Monsun 11 Extreme	853614	5LS59201	24.65Â€
Siteco 5LS91102 Kabelclip für FR-Leuchte L15mm Kunststoff Zubehör Gehäuse, für LS 910, Leitungsclip, aus Kunststoff, unbehandelt, grau, Länge: 15 mm, Breite: 26 mm, Höhe: 25mm	839965	5LS91102	12.67Â€
Siteco 5LS91120EC Befestigungszubehör für GFK-Schiene Befestigung,Anbau	951138	5LS91120EC	5.15Â€
Siteco 5LY9110-5 Y-Aufhängung Baldachin grau Y-Seilabhängung bis zu 1,2m Novaluna	151679	5LY91105	35.05Â€
Siteco 5LY9110-7 Doppelseilabhängung Baldachin grau Doppel-Seilabhängung bis zu 1,2m Novaluna	602969	5LY91107	33.76Â€
Siteco 5LY91115 Doppel-Seil-Abhänger Novaluna Baldachin eckig PS grau Doppel-Seilabhängung bis zu 1,2m Novaluna	620622	5LY91115	27.23Â€
Siteco 5LY91116 Doppel-Seil-Abhänger Novaluna Baldachin eckig PS weiß Doppel-Seilabhängung bis zu 1,2m Novaluna	620620	5LY91116	33.76Â€
Siteco 5LY91401 Spannschloss Stahl für LJ150 Montage-Element	628617	5LY91401	9.01Â€
Siteco 5LY92001 Einseil-Abhänger Baldachin PS weiß Seilabhängung bis zu 1,2m Scriptus 11	1352667	5LY92001	24.26Â€
Siteco 5LY92002 Einseil-Abhänger Baldachin PS grau Seilabhängung bis zu 1,2m Scriptus 11	1352679	5LY92002	31.38Â€
Siteco 5LY92003 Einseil-Abhänger Baldachin PS weiß Seilabhängung bis zu 1,2m Scriptus 11	1352678	5LY92003	26.63Â€
Siteco 5LY92004 Einseil-Abhänger Baldachin PS grau Seilabhängung bis zu 1,2m Scriptus 11	1352677	5LY92004	31.38Â€
Siteco 5LY92005 Einseil-Abhänger für SCRIPTUS Seilabhängung bis zu 1,2m Scriptus 11	1352676	5LY92005	19.80Â€
Siteco 5MN91001 Deckenmontageset Zubehör Montage für Vega 5MN91001 Deckenbefestigung Vega 11	1336474	5MN91001	61.18Â€
Siteco 5MN91002 Verbinder für Vega Montagezubehör Verbinder Vega 11	998435	5MN91002	12.97Â€
Siteco 5MN91005 Zubehör Gehäuse für Vega Stirnwand Stahl lackiert grau Stirnwand Vega 11	605847	5MN91005	61.68Â€
Siteco 5MN91103 Einseil-Abhängung für Vega Baldachin PS grau Seilabhängung bis zu 1,2m Vega 11	998449	5MN91103	40.19Â€
Siteco 5MN91104 Zubehör Montage für Vega Einseil-Abhänger Seilabhängung bis zu 1,2m Vega 11	651301	5MN91104	40.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Siteco 5MN91201 Zubehör Montage für Vega Einseil-Abh. Baldachin PS grau Seilabhängung bis zu 1,2m Vega 11	1337126	5MN91201	30.99Â€
Siteco 5MN91202 Zubehör Montage für Vega Einseil-Abh. Baldachin PS ws Seilabhängung bis zu 1,2m Vega 11	1337110	5MN91202	30.99Â€
Siteco 5MN91301 Zubehör Montage für Vega Einseil-Abhängung Seilabhängung bis zu 1,2m Vega 11	651326	5MN91301	27.72Â€
Siteco 5MN91302 Zubehör Montage für Vega Einseil-Abh. Seilabhängung bis zu 1,2m Vega 11	294217	5MN91302	25.25Â€
Siteco 5MN91402 Lichttechnik für Vega Passepartout Passepartout Vega 11	339537	5MN91402	49.50Â€
Siteco 5MX90101 Deckenmontage-Element Silica Deckenmontage-Element Silica	1054733	5MX90101	35.54Â€
Siteco 5MX90102 Deckenmontage-Element Silica Deckenmontage-Element Silica	1054734	5MX90102	30.49Â€
Siteco 5NA14701XG Abdeckung für lleine Glocke gefrostet PMMA Baugruppe Lichttechnik, für Kleine Glocke, Abdeckwanne, aus PMMA, eisdekor, Durchmesser: 358 mm, Höhe: 194mm	273852	5NA14701XG	235.72Â€
Siteco 5NA24600XR2 Reduzierstück Zopfmaß 76/60mm Reduzierstück Siteco eisenglimmer (DB 702S) DL 50 miniDL 50 midiDL 30 LED	1341776	5NA24600XR2	38.91Â€
Siteco 5NA34000XC00 Reduzierhülse St 37-2 D42mm Zopfmaß 60/42mm Reduzierstück	1317918	5NA34000XC00	95.54Â€
Siteco 5NA34200XC00 Reduzierstück verzinkt D76mm Reduzierstück	624422	5NA34200XC00	157.71Â€
Siteco 5TP9017 Modario PS IP64 Stoßstellen-Abdeckung Edelstahl Modario PS IP64 Stoßstellen-Abdeckung Edelstahl	424168	5TP9017	17.82Â€
Siteco 5TR30200Q2 Modario Blindabd,PC/ABS,ws,5SE ModarioBlindabdeckung	2039513	5TR30200Q2	6.93Â€
Siteco 5TR305FCSA Mod31IntSockmod Modario 31 InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung, zentrale Steuerung, dimmbar, Montageort: an der Modario Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Kennzeichnung: CE, VDE, 1 x DALI-2	2037162	5TR305FCSA	175.73Â€
Siteco 5TR90183 Montage für Modario Montage-Set aus Stahl unbehandelt vz Zubehör Montage, für Modario, Montage-Set, aus Stahl, unbehandelt, verzinkt, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 5- oder 10adrig, Verpackungseinheit: 1 Stück,	1337163	5TR90183	43.38Â€
Siteco 5TR90185 Montage für Modario Montage-Set aus Stahl unbehandelt vz Zubehör Montage, für Modario, Montage-Set, aus Stahl, unbehandelt, verzinkt, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 5- oder 10adrig, Verpackungseinheit: 1 Stück,	853807	5TR90185	54.70Â€
Siteco 5TR9027 Gehäuse für Modario Leuchten-Verbinder Edelstahl Zubehör Gehäuse, für Modario, Leuchten-Verbinder, aus Edelstahl	853799	5TR9027	20.89Â€
Siteco 5TS9016 Stirnwand PC transparent 1 Satz = 2 Stück Stirnwand für Schutzart IP64 Modario IP64	824700	5TS9016	20.39Â€
Siteco 5TS9017 Stoßstellen-Abdeckung Edelstahl Stoßstellenabdeckung Modario IP64	879515	5TS9017	11.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Siteco 5XA54000XSA Mod540 SpreaderElement strukturiert Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, orange, stark tönend, Spreader Element orange, stark getönt zur Farbtemperaturreduzierung von 4000K auf ca. 2200K oder von 3000K auf ca. 1900K, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück	1100612	5XA54000XSA	66.73Â€
Siteco 5XA767000030 Floodlight 20 mini LED Wandbefestigung Wandbefestigung Siteco eisenglimmer (DB 702S) Floodlight FL 20 mini	581307	5XA767000030	115.34Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: CEAG			
SL20,RecesBase Einbau Gehäuse SL2RB Safelite, Einbaurahmen für Hohlwände oder -decken, 20m	324507	SL2RB	23.12Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Zumtobel			
SLOIN slim ASI1 O-L WH Abhängungsset 22171245 Seilabhängung 1000 mm inkl. Befestigungsfeder für Pendelleuchten-Montage (1 Stück)	668192	22171245	22.77Â€
SLOIN slim COV L30000 PC Abdeckung 22170342 Abdeckung auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Opal/Diffus mit schwarzer Schattenfuge. Abmessungen: 30 m x 38 mm x 1 mm. Gewicht: 5,3 kg Verkaufseinheit: 1 ST.	692461	22170342	855.36Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Trilux			
SNS QC07 MP 600 Montageplatte, Sonnos 7190900 Montageplatte zur Verstärkung von Deckenplatten sowie für den Einbau des Downlight in Decken mit geringer Tragfähigkeit. Für Systemmaß 600 mm x 600 mm. Für quadratische Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße C07. Aus Stahlblech, sendzimirverzinkt. Verkaufseinheit: 1 ST.	2144744	7190900	54.65Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Philips			
SP340Z CP SI FLEXBLEND S&S ACCESSORIES -V -Hz-Silber 10603100 Philips FlexBlend ist eine moderne und hocheffiziente Produktfamilie mit LED-Anbau- und Pendelleuchten sowie Einlege- und Einbauleuchten für höchste beleuchtungstechnische und (IoT)-vernetzte Anforderungen und Ansprüche. Das Besondere an FlexBlend ist ihre Vielfältigkeit. FlexBlend besteht aus Einzel- und Lichtbandleuchten mit separaten Kupplungsstücken. Sie ist in zwei Längen, vielen Lichtst...	671308	10603100	77.52Â€
SP340Z SW2T L1500 FLEXBLEND S&S ZUBEHÖR -V -Hz-- 10692500 Philips FlexBlend ist eine moderne und hocheffiziente Produktfamilie mit LED-Pendel- und Anbauleuchten sowie Einlege- und Einbauleuchten für höchste beleuchtungstechnische und (IoT)-vernetzte Anforderungen und Ansprüche. Das Besondere an FlexBlend ist ihre Vielfältigkeit. FlexBlend besteht aus Einzel- und Lichtbandleuchten mit separaten Kupplungsstücken. Sie ist in zwei Längen, vielen Lichts...	671309	10692500	36.43Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: CEAG			
Style II IP54-Bausatz IP54 Bausatz komplett für Style CG-S Zubehör für Leuchtentyp Style CG-S. IP54 Bausatz (für Elektronik und Leuchtmittel) inklusive Schnellmontagesatz und Befestigungsmaterial. Für erhöhte Dichtigkeitsanforderungen in Innenräumen oder geschützten Außenbereichen. Art des Zubehörs: Abdeckung Werkstoff: Kunststoff	677456	40071356825	34.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Zumtobel			
SUSP FEED-IN-CABLE 5X0,75 L1200 Einspeisungskabel 22172121 1 Stk. Transparentes Einspeisungskabel 5pol 0,75mm ² Querschnitt Anschlusskabel, transparent in Länge 1,2m. Mit weiterem Aufhängungszubehör kombinierbar.	678960	22172121	37.62Â€
SUSP FEED-IN-CABLE 5X1,50 L3200 PROF Einspeisungskabel 22172128 1 Stk. Transparentes Einspeisungskabel 5pol 1,5mm ² Querschnitt Anschlusskabel, transparent in Länge 3,2m, transparentes Kunststoffprofil in Länge 3m. Mit weiterem Aufhängungszubehör kombinierbar. Verkaufseinheit: 1 ST.	2145370	22172128	124.74Â€
SUSP WIRE ASH/ASI/ASQ L1000 Seilset 22172111 1 Stk. Seilabhngung aus Stahl, Durchmesser 1,2mm, Lnge 1m. Mit weiterem Aufhngungszubehr kombinierbar.	678962	22172111	3.96Â€
Thorn AFP MTP 60MM GY Montagezubehr 96631743 Adapter fr Mastaufsatzmontage, um Leuchte an Mast mit Durchmesser 60 mm anzupassen. Pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (andere RAL-Farben auf Anfrage erhltlich). Verkaufseinheit: 1 ST.	701452	96631743	166.32Â€
Thorn AQFPRO MCA KIT Seilabhngung 96631104 Aquaforce Pro Spannseilabhngungsset	2090487	96631104	42.57Â€
Thorn BETA 3 IQ BEAM SURFACE MOUNT KIT Q625 Befestigungszubehr 96635033 Aufputzgehuse fr Beta 3-Leuchte mit den Abmessungen 622 x 622 mm. Gehuse: Stahl, wei lackiert Zur Notlichtbeleuchtung kann dieses Zubehr NUR mit folgenden Varianten verwendet werden: 'E3S / E3DS'. NICHT mit anderen Notlichtvarianten verwenden. Abmessungen: 630 x 630 x 92 mm Gewicht: 2 kg	673842	96635033	224.73Â€
Thorn BETA 3 SUSPENSION KIT SQUARE Befestigungszubehr 96635035 Seilabhngungsset. Lnge 1500mm. Gewicht: 0,13 kg	1060956	96635035	38.61Â€
Thorn CHALICE 200 CEILING RING 230-240 WH Montagezubehr 96633599 Ring zur Nachrstung zur Reduktion des Montagedurchmessers des Ausschnitts in abgehngten Decken von Durchmesser 230 - 240 mm auf Durchmesser 200 mm. Aus Stahlblech und Aluminium. Sichtbarer Ring: lackiert. Auendurchmesser Ring: Durchmesser 260 mm Gewicht: 0,48 kg	2092511	96633599	35.64Â€
Thorn CQ M76 EXTERNAL SPIGOT Montagezubehr 59008132 Externer Mastadapter, Durchmesser 76mm, fr Road Lighting.	2091225	59008132	57.42Â€
Thorn Eco THORNECO Q622 SURFACE MOUNT BOX Aufbaurahmen 96635586 Aufputzmontagesatz fr Q622 THORNeco LED Panels (Anna Vario, Anna Vario Flex, Caro). Kompatibel mit dem THORNeco Just Notlichtset. Gewicht: 2,4 kg.	2023349	96635586	38.61Â€
Thorn IQ SUSP connection kit standard WH Befestigungszubehr 96629284 Bausatz fr die mechnische Verbindung zwischen einer Standard IQ Wave abgependelt Leuchte und einer Standard IQ Wave abgependelt Leuchte. Anschlussplatte: Stahl, wei (hnlich RAL9016) lackiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), wei (hnlich RAL9016).	2090521	96629284	78.21Â€
Thorn ISARO PRO SPIGOT D60 M60 ANT Montagezubehr 59010563 Externer Mastadapter, Durchmesser 60mm, fr Road Lighting.	666037	59010563	58.41Â€
Thorn ISARO PRO SPIGOT D76 M76 ANT Montagezubehr 59010564 Externer Mastadapter, Durchmesser 76mm, fr Road Lighting.	2091968	59010564	65.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Thorn OP2 CONCEALED CEILING MTG KIT PULL UP Omega PRO 2 Montagezubehör 96633271 Nivellier-Montageset (x4) bestehend aus 4 Befestigungselementen sowie 4 nivellierbaren Einsätzen um die Leuchte deckenbündig zu positionieren. Kompatible bzw empfohlene Deckensysteme sind in der Montageanleitung angegeben. Sofern nicht angegeben bzw unklar, bitte kontaktieren Sie ihren Kundenberater. Verkaufseinheit: 1 ST.	706109	96633271	51.48Â€
Thorn OP2 PLASTERBOARD MTG KIT Q625 Montagezubehör 96633194 Einbaurahmen für eine 622 x 622mm Omega Pro 2 Leuchte in eine Gipskartondecke mit einer Stärke von 12-50 mm. Der Einbaurahmen ist aus punktgeschweisstem Stahlblech geformt und wird mit 4 höhenverstellbaren Nivellier-Elementen geliefert. Der Rahmen ist weiss pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9016. Um die Leuchte sachgemäß in den Montagerahmen einzulegen (inklusive CKIT / CKIT+) muss in der Decke...	2091975	96633194	173.25Â€
Thorn OP2 SURFACE MTG KIT Q625 Montagezubehör 96633190 Anbaugehäuse für 622 x 622 mm Omega Pro 2-Leuchte. Gehäuse: Stahl, lackiert Abmessungen: 637 x 640 x 75 mm Gewicht: 2,43 kg	2091977	96633190	200.97Â€
Thorn OP2 SUSPENSION KIT 1500 MWS Montagezubehör 96633197 Einstellbarer Bausatz (1500 mm) zur Abhängung von quadratischen oder rechteckigen Omega Pro 2-Versionen. Durchmesser 200 mm. Zentrierbohrungen: 127 mm. Gewicht: 0,3 kg	2091978	96633197	57.42Â€
Thorn VOYAGER BLADE 2 FSR WH Montagerahmen zur Einbaumontage 96633310 Montagerahmen zur Einbaumontage	2092713	96633310	36.63Â€
Thorn VOYAGER BLADE 2 MS90° WH Wand 90°-Befestigung Anbaumontage 96633309 Wand 90°-Befestigung Anbaumontage, Gewicht: 0,25 kg Verkaufseinheit: 1 ST.	2145029	96633309	36.63Â€
Thorn VOYAGER BLADE 2 MSC-Cord20 Seilmontage-Set 96633311 Seilmontage-Set zur Deckenmontage	2092714	96633311	48.51Â€
Thorn VOYAGER ONE FSR WH Montagerahmen zur Einbaumontage 96631605 Rahmen, um VOYAGER One-Anbauleuchte an Einbauversion anzupassen. Rahmenmontage erfolgt werzeugfrei.	2091239	96631605	45.54Â€
Thorn WIRE SUSPENSION KIT 1,5M Befestigungszubehör 96204619 Seilabhängungsset. Länge 1500mm. Gewicht: 0,15 kg	2129752	96204619	22.77Â€
ThornEco 12X3 SURFACE MOUNT BOX Aufputzmontagesatz 96635572 Aufputzmontagesatz für 12x3 THORNeco LED Panels (Anna Vario, Anna Vario Flex, Caro). Einsetzbar mit dem THORNeco Just Notlichtset. Gewicht: 1,8 kg	2093500	96635572	48.51Â€
ThornEco CONNY IP68 QUICK CONNECTOR 16A 3-POL. IP68-Anschluss 96632722 THORNeco 3-poliger CONNY IP68-Anschluss für den schnellen und sicheren Anschluss von starren, einadrigen oder feindrähtigen Kabeln. 3-polig, IP68, Kabeldurchmesser: 6,5-12mm, Durchschnitt: 1-2,5mm², Nennspannung: 250V, Nennstromstärke: 16A, werkzeugfreier Anschluss. Material: Polyamid, Gewicht: 0,05 kg.	2092502	96632722	22.77Â€
ThornEco EXTENSION CABLE 1M Verlängerungskabel 96633584 3-poliges Verlängerungskabel (IP68) für 1 zusätzliche/n Meter im THORNeco-Kabelsystem. Kompatibel mit LEONIE, ROSY, MARY. Material: H07RN-F 3G x 1,5mm², Gewicht: 0,16 kg.	2092503	96633584	17.82Â€
ThornEco Q596 SURFACE MOUNT BOX Aufputzmontagesatz 96635585 Aufputzmontagesatz für Q596 THORNeco LED Panels (Anna Vario, Anna Vario Flex, Caro). Kompatibel mit dem THORNeco Just Notlichtset. Gewicht: 2,2 kg.	2093501	96635585	38.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ThornEco ROXY Suspension Kit Seilabhängungsset 96634878 Seilabhängungsset. Gewicht: 0,13 kg, max. Länge: 1,5 m	1925810	96634878	24.75Â€
ThornEco TECO ANNA V RECESSED SPRINGS Einbaufedern 96700007 Montagezubehör für den Einbau von ANNA VARIOFLEX 2 Leuchten mit den Abmessungen Q596, Q622, 12x3 in Decken mit Gipsöffnungen. 1 Satz (4 Stück). , Gewicht: 0,07 kg	2128743	96700007	7.92Â€
TLX S/HO CEILING ROSE SURFACE Deckenrosette 22171595 Runde Deckenanbaurosette, Durchmesser 90mm. Lieferung mit Klemmenblöcken und Zugentlastung.	672417	22171595	67.32Â€
TLX S/HO SUSPENSION 1500mm 2PCE Abhängeseil 22171598 Set von 2 Stk. Abhängeseilen in Länge 1500mm. Lieferung mit Klemmenblöcken und Zugentlastung.	672418	22171598	39.60Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Trilux			
Trilux 05000A12 Ausgleichsgewicht 2149400 Ausgleichsgewicht für Leuchtentyp ... ETDD. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	430433	2149400	7.72Â€
Trilux 07650 Flex Ans-Ltg 3pol Anschlussleitung 6912100	353586	6912100	26.14Â€
Trilux 07650 Flex Ans-Ltg 5pol Anschlussleitung 6912200	353612	6912200	32.87Â€
Trilux 07650Fi KD IP54 03 Kupplungsdichtung für E-Line 7270500 Kupplungsdichtung für E-Line 7651 Fix IP 64 Lichtbandanwendungen. Von außen sichtbar. Aus Kunststoff, Farbe silbergrau. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	646405	7270500	2.87Â€
Trilux 07650Fi KS 03 Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7260600 Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung IP20. Mit 2 stirnseitig nach innen ausgeführten, vorperforierten Ausbrechöffnungen zur Einspeisung. Aus Kunststoff, Farbe silbergrau. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	646131	7260600	1.09Â€
Trilux 07650Fi KS 05 Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7260700 Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung IP20. Mit 2 stirnseitig nach innen ausgeführten, vorperforierten Ausbrechöffnungen zur Einspeisung. Aus Kunststoff, Farbe schwarz. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	646339	7260700	1.09Â€
Trilux 07650Fi KS IP54 03 Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7270600 Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtbandanwendung. Aus Kunststoff, Farbe silbergrau. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	646243	7270600	10.69Â€
Trilux 07650IP BL L112 01 Blindabdeckung aus PVC, ws, 7712000 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP50. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1106 mm. Mit Dichtungssteg. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	671986	7712000	8.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux 07650IP BL L150 01 Blindabeckung aus PVC, ws, 7712300 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP50. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1474 mm. Mit Dichtungssteg. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	672004	7712300	9.21Â€
Trilux 07650IP BL L150 03 Blindabeckung aus PVC, Länge 1474 mm, 7712400 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP50. Aus PVC. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 1474 mm. Mit Dichtungssteg. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	672014	7712400	9.21Â€
Trilux 07650IP BL L187 01 Blindabeckung aus PVC, ws, Länge 1843 7712600 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP50. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1843 mm. Mit Dichtungssteg. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	671934	7712600	11.39Â€
Trilux 07650IP BL L225 01 Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 7712900 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP50. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 2211,5 mm. Mit Dichtungssteg. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	671977	7712900	13.37Â€
Trilux 07650IP BL L225 03 Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 7713000 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP50. Aus PVC. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 2211,5 mm. Mit Dichtungssteg. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	671900	7713000	13.37Â€
Trilux 07650IP BL-M 5-pol L150 01 Blindabeckung aus Stahlblech, 7786100 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... IP50 . Die Blindabdeckung ist mit einer 5-poligen Anschlussklemme ausgestattet. Diese wird bei der Montage über ein 5-poliges Trennsteckeroberteil mit dem Verdrahtungssystem der Tragschiene verbunden. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sach...	671904	7786100	50.39Â€
Trilux 07650IP BL-M L150 01 Blindabeckung aus Stahlblech, 7788800 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... IP50 . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP20 und IP64. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Die transparenten ...	672006	7788800	30.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux 07650IP BL-M L150 03 Blindabdeckung aus Stahlblech, 7789000 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... IP50 . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP20 und IP64. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Die transparenten ...	671990	7789000	30.39Â€
Trilux 07650IP BL-M L225 01 Blindabdeckung aus Stahlblech, 7789200 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... IP50 . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP20 und IP64. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Die transparenten ...	833199	7789200	35.34Â€
Trilux 07650IP BL-M L75 01 Blindabdeckung aus Stahlblech, weiß, 7788200 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... IP50 . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP20 und IP64. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Die transparenten ...	833241	7788200	25.34Â€
Trilux 07650IP DS 01 Dichtung, 765... E-Line Next Fix, 7791500 Ersatzdichtung. Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück. Länge 62 mm, Breite 20,9 mm, Höhe 16 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	672019	7791500	2.18Â€
Trilux 07650IP Ks 01 Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7789600 Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung IP50. Mit 2 stirnseitig nach innen ausgeführten, vorperforierten Ausbrechöffnungen zur Einspeisung. Aus Kunststoff, Farbe weiß. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	671966	7789600	3.07Â€
Trilux 07650IP Ks 03 Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7789700 Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung IP50. Mit 2 stirnseitig nach innen ausgeführten, vorperforierten Ausbrechöffnungen zur Einspeisung. Aus Kunststoff, Farbe silbergrau. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	672017	7789700	3.07Â€
Trilux 07680KD Dichtung f Tragprofilkupplung Dichtung 2188700 Leuchte 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerät, optisches System) 15 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	903437	2188700	6.04Â€
Trilux 0803/2/76-200-60 Zubehör Lichtmast 6824500 Mastaufsatz aus geschweißtem, feuerverzinktem Stahlrohr zur Montage von 2 Ansatzleuchten. Für Maste mit Mastzopf Ø 76 mm. Tragstutzen Ø 60 x 200 mm, Neigungswinkel 5°. Mit Kunststoffabdeckung ähnlich RAL 7032, kieselgrau . Befestigung am Mast mittels 2 x 3 montierten Innensechskantschrauben M 8x12 (SW 4 mm) aus Edelstahl. Bei den Baureihen Cuvia, Lumega IQ, Lumega ist je Leuchte ein Reduzier...	643188	6824500	243.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux 0805 Traverse S1 1/76 Traverse für einen Scheinwerfer 7316200 Traverse zur Befestigung von einem LED-Scheinwerfer (Lumena Fit 30/50, Lumena Star 40/70). Mastaufsatzmontage für Maste mit Mastzopfdurchmesser Ø 76 mm. Aus feuerverzinktem Stahl.	646769	7316200	406.40Â€
Trilux 0805 Traverse S1 1/89 Traverse für einen Scheinwerfer 7316300 Traverse zur Befestigung von einem LED-Scheinwerfer (Lumena Fit 30/50, Lumena Star 40/70). Mastaufsatzmontage für Maste mit Mastzopfdurchmesser Ø 89 mm. Aus feuerverzinktem Stahl.	664309	7316300	443.92Â€
Trilux 0805 Traverse S2 1/108 Traverse für einen Scheinwerfer 70 7316700 Traverse zur Befestigung von einem LED-Scheinwerfer (Lumena Fit 70/80/90). Mastaufsatzmontage für Maste mit Mastzopfdurchmesser Ø 108 mm. Aus feuerverzinktem Stahl.	646867	7316700	443.92Â€
Trilux 0805 Traverse S2 1/89 Traverse für einen Scheinwerfer 7316600 Traverse zur Befestigung von einem LED-Scheinwerfer (Lumena Fit 70/80/90). Mastaufsatzmontage für Maste mit Mastzopfdurchmesser Ø 89 mm. Aus feuerverzinktem Stahl.	646808	7316600	406.40Â€
Trilux 0805 Traverse S2 2/108 Traverse für zwei Scheinwerfer 7316800 Traverse zur Befestigung von zwei LED-Scheinwerfern (Lumena Fit 70/80/90). Mastaufsatzmontage für Maste mit Mastzopfdurchmesser Ø 108 mm. Aus feuerverzinktem Stahl.	664339	7316800	662.11Â€
Trilux 08510D Ersatzdichtung 4331400 Ersatzdichtung. Für LED-Bodeneinbaustrahler Lutera 100.	967458	4331400	24.55Â€
Trilux 08510GR Glas rutschhemmend 4332200 Abschlussglas, rutschhemmend. Für LED-Bodeneinbaustrahler Lutera 100.	967947	4332200	136.72Â€
Trilux 08510PQ Edelstahlabschlussplatte quadratisch 4331700 Edelstahlabschlussplatte, quadratisch. Für LED-Bodeneinbaustrahler Lutera 100.	153100	4331700	196.52Â€
Trilux 08511 ET Bodeneinbautopf PVC 6378800 Bodeneinbautopf aus witterungsbeständigem PVC-Rohr. Für LED-Bodeneinbaustrahler Lutera 100.	590417	6378800	34.25Â€
Trilux 08520ET Einbautopf 4333800 Bodeneinbautopf aus witterungsbeständigem PVC-Rohr. Für Leuchtentyp Lutera 200.	153138	4333800	101.77Â€
Trilux 08520GR Glas rutschhemmend 4334600 Abschlussglas, rutschhemmend.	1320808	4334600	133.35Â€
Trilux 08520PQ Edelstahlabschlussplatte quadratisch 4334000 Edelstahlabschlussplatte, quadratisch.	153152	4334000	247.30Â€
Trilux 08520PR Edelstahlabschlussplatte rund 4333900 Edelstahlabschlussplatte, rund.	153139	4333900	212.16Â€
Trilux 192N Endkaschierungen/Endkappe grau 1066600 Endkaschierungen für Polyester-Tragschiene 190. Je Lichtband sind 2 Stück Endkaschierungen erforderlich. Farbe hellgrau Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	854097	1066600	10.79Â€
Trilux 194N Aufhängung Befestigungssatz 1067100 Stahlband-Aufhängung aus Edelstahl, säure- und korrosionsbeständig Einschließlich Befestigungskralle. Abhängelänge bis 1000 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	953802	1067100	34.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux 195N Leuchtentraglasche vp 1479600 Leuchten-Traglasche für Polyester-Tragschiene 190	532800	1479600	14.06Â€
Trilux 2325 G3 C05 SP 200 Sanierungsplatte 8120600 Sanierungsplatte, zur Abdeckung bereits vorhandener Deckenausschnitte in der Sanierungsanwendung. Für runde Downlights der Baureihe 2325 G3 C05... . Für Deckenausschnitte Ø 160 -200 mm.	2069757	8120600	25.84Â€
Trilux 2325 G3 C07 SP 250 Sanierungsplatte 8120500 Sanierungsplatte, zur Abdeckung bereits vorhandener Deckenausschnitte in der Sanierungsanwendung. Für runde Downlights der Baureihe 2325 G3 C07... . Für Deckenausschnitte Ø 220 -250 mm.	2069758	8120500	29.80Â€
Trilux 2330 G3 ZH/M73 M84 Aufhängezubehör für Leuchten 7716400 Aufhängezubehör für Leuchten der Baureihe: 2330 M73/M84... G3 .	2039297	7716400	17.42Â€
Trilux 3700/3LV/36 Durchgangsverdrahtung 1145000 Durchgangsverdrahtung für Rasterleuchten 28/54 W, LED 1200. Länge 1450. Bestehend aus 3 Einzelleitern 1,5mm2. Wärmebeständigkeit bis 105 °C.	995795	1145000	8.12Â€
Trilux A01DSX/3000 1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit 7234300 Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer. Für Abhängelängen bis 3000 mm. Bestehend aus einem verzinktem Stahlseil Ø 1,5 mm und Aufhängeklammer aus Edelstahl. Seillänge stufen- und werkzeuglos verstellbar. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	646120	7234300	35.94Â€
Trilux A01DSXOE/1500 Mechanisches Zubehör für Leuchten, 7694900 Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für Abhängelängen bis 1500 mm. Für E-Line 7650 FIX Lichtbandsystem. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	670031	7694900	29.01Â€
Trilux A01SKX/1500 1 Stück. Seilaufhängung mit 7234500 Kettenaufhängung bestehend aus Gliederkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang und Aufhängeklammer E03KX. Für Abhängelängen bis 1500 mm. Mit vormontiertem Höhenversteller. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	646333	7234500	22.87Â€
Trilux A01SX/3000 Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 3000 3664499 Seilaufhängung mit Aufhängeklammer. Für Abhängelängen bis 3000 mm. Bestehend aus 1 Stahlseil, verzinkt, ø 1,5 mm und Aufhängeklammer aus Edelstahl. Seillänge stufen- und werkzeuglos verstellbar. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	645955	3664499	26.73Â€
Trilux A01SX/5000 1 Stück. Seilaufhängung mit 7234600 Seilaufhängung mit Aufhängeklammer. Für Abhängelängen bis 5000 mm. Bestehend aus 1 Stahlseil, verzinkt, ø 1,5 mm und Aufhängeklammer aus Edelstahl. Seillänge stufen- und werkzeuglos verstellbar. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	646242	7234600	35.94Â€
Trilux Actison BAB 1 Schutzkorb 5950300 Ballabrollbügel für Actison LED (265 mm) / Actison Fit (310 mm) Leuchten. Montage nur in Verbindung mit Tragschiene 110N... und Montagewinkel Actison TS1. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	993881	5950300	49.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Actison E04 Kettenabhängung 5950000 Gliederkette, 20 m. Zur ballwurfsicheren, hängenden Montage der Leuchten. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	371762	5950000	54.55Â€
Trilux Actison Fit C1 Einbaurahmen Actison Fit 1585x155x110 7317100 Einbauszubehör für Actison Fit Leuchten in gesägte Decken (310 mm). Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß. Deckenausschnitt 1555 mm x 335 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1102600	7317100	105.73Â€
Trilux Actison Fit C2 Einbaurahmen, Actison Fit, 1585x155x110 7317200 Einbauszubehör für Actison Fit Leuchten in gesägte Decken (412 mm). Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß. Deckenausschnitt 1555 mm x 437 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	645262	7317200	112.56Â€
Trilux Actison Fit H LB LED Mechanisches Zubehör für Leuchten 7318900 Aufhängemittel für Leuchten in Lichtbandanwendung. Bestehend aus Gliederkette, Spannschloss, Karabiner, Deckenplatte, Aufhängeösen. Zur ballwurfsicheren, hängenden Montage der Leuchten. Speziell für Leuchten der Baureihe Actison Fit. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	645259	7318900	35.64Â€
Trilux Actison Fit H LED Mechanisches Zubehör für Leuchten, 7318800 Aufhängemittelsatz für die abgehängte Montage in Einzelleuchtenanwendung. Der Set enthält das Material für 2 Aufhängepunkte. Bestehend aus Gliederkette, Spannschloss, Karabiner, Deckenplatte, Montagewinkel. Zur ballwurfsicheren, hängenden Montage der Leuchten. Speziell für Leuchten der Baureihe Actison Fit. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die...	645229	7318800	42.17Â€
Trilux Actison Fit ZOE Zubehörwinkel zum Öffnen der Actison Fit 7390700 Zubehörwinkel zum leichten und sicheren Öffnen der Leuchtenabdeckung. Speziell für Leuchten der Baureihe Actison Fit, Fidesca PM G3, Fidesca SD G3. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	665381	7390700	5.54Â€
Trilux Actison ZDV/715/80 Durchgangsverdrahtung 5951100 Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung für Lichtbandleuchten Actison. Wärmebeständigkeit bis 105 °C. Bestehend aus 7 Einzelleitern 1,5mm2. Bauseits ist die Leuchte mit einer 5-poligen Anschlussklemme zur Durchgangsverdrahtung ausgestattet. Im Lieferumfang sind entsprechende Klemmen für zusätzliche Adern enthalten. Mit Würgenippel PG. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt ve...	209416	5951100	12.67Â€
TRILUX ArimoFit G2 ZBB M59 Montagezubehör 7950600 Montagezubehör zum Einbau in gesägte Deckenöffnungen. Für Leuchten der Baureihe Arimo Fit M59 G2.	2062581	7950600	73.46Â€
TRILUX ArimoFit G2 ZBB M84/57 Montagezubehör 7950500 Montagezubehör zum Einbau in gesägte Deckenöffnungen. Für Leuchten der Baureihe Arimo Fit M84 G2 / M57 G2.	2051738	7950500	52.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TRILUX ArimoFit G2 ZD5/M57 Anbaurahmen für die Deckenmontage. Arimo 7856700 Anbaurahmen für die Deckenmontage. Zur Verwendung in Kombination mit einer Leuchte der Baureihe: ArimoFit G2 M57... . Aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Maße (L x B): 1247 mm x 310 mm, H = 57 mm. Für einen deckenbündigen Anbau. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	679461	7856700	85.73Â€
TRILUX ArimoFit G2 ZD5/M59 Anbaurahmen für die Deckenmontage. Arimo 7856600 Anbaurahmen für die Deckenmontage. Zur Verwendung in Kombination mit einer Leuchte der Baureihe: ArimoFit G2 M59... . Aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Maße (L x B): 1547 mm x 310 mm, H = 57 mm. Für einen deckenbündigen Anbau. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	2062580	7856600	107.81Â€
TRILUX ArimoFit G2 ZD5/M84 Anbaurahmen für die Deckenmontage. Arimo 7856400 Anbaurahmen für die Deckenmontage. Zur Verwendung in Kombination mit einer Leuchte der Baureihe: ArimoFit G2 M84... . Aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Maße (L x B): 622 mm x 622 mm, H = 57 mm. Für einen deckenbündigen Anbau. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	2051735	7856400	85.73Â€
Trilux ArimoFit M84-TV ZER Einbaurahmen zum Einbau von 7650300 Einbaurahmen zum Einbau von M73-Einlegeleuchten in M84-Decken mit verdeckten Tragschienen. Auch in Kombination mit M73-Einlegeleuchten zum Einbau in gesägte Decken geeignet. Erforderliche Deckenstärke 15 - 60 mm. Oberfläche weiß beschichtet, (RAL 9016). Bitte Montageanleitung beachten. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, v...	1868617	7650300	94.25Â€
Trilux ArimoS MRX ZBB/1 Befestigungssatz ws 6361000 Montagezubehör für gesägte Deckenöffnungen und Systemdecken mit verdeckten Tragschienen. Für ArimoS MRX-LED-Einbauleuchten M73 / M84. Für Creavo Einbauleuchten M84. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1327241	6361000	46.33Â€
Trilux ArimoS MRX ZBB/2 Befestigungssatz ws 6447800 Montagezubehör für den Einbau in Systemdecken mit verdeckten Tragschienen. Für ArimoS MRX-LED-Einbauleuchten M46 / M57. Für Creavo Einbauleuchten M57 / M59. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	608702	6447800	55.14Â€
Trilux BelvisoAct C2 ZBB Befestigungssatz 6235300 Befestigungsbügel für den Einbau der Leuchten in Decken mit sichtbaren und verdeckten Tragschienen sowie gesägten Deckenöffnungen. Für BelvisoAct C2 Halbeinbauleuchten. 1 Satz (4 Stück). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1327115	6235300	36.43Â€
Trilux Connectors bag PNCX EX PNCX Schnellverbindersatz. 7791800 PNCX Schnellverbindersatz. Bestehend aus einem Stecker und einer Kupplung. Für Leuchten der Baureihe Orex 1.	1060927	7791800	120.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TRILUX Cultega T FP 05 Zub Fußplatte der Culterga Tischleuchte 7855800 Fußplatte der Cultega Tischleuchte. Zum Ersatz oder Austausch. Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück. Farbe schwarz. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	675308	7855800	98.21Â€
Trilux Duroxo ZB Seilabhängung Duroxo 7115500 Befestigungszubehör für LED-Rohrleuchte Duroxo G2. Aus Edelstahl, rostfrei (V4A). Bestehend aus zwei Rohrschellen und zwei Stocksrauben (M8x80). Pro Einzelleuchte werden 2 Stück benötigt. Zur Befestigung an vibrierende oder sich bewegende Oberflächen.	328852	7115500	38.61Â€
Trilux Faciella MB 102 Mastbefestigung für Kompaktstrahler 6332500	291921	6332500	164.04Â€
Trilux Faciella MB 60 Mastbefestigung für Kompaktstrahler 6332400	291907	6332400	164.04Â€
Trilux Faciella MB 76 Mechanisches Zubehör für Leuchten 7322400 Mastbefestigung für Kompaktstrahler Faciella, Ø 76 mm.	645323	7322400	164.04Â€
Trilux Faciella MS Mastschelle aus Edelstahl Faciella 6688700 Mastschelle aus Edelstahl. Für Leuchtentyp Faciella.	1352044	6688700	134.05Â€
TRILUX Fidesca-SD ZER 300/1200 Einbaurahmen 8239000 Einbaurahmen für Fidesca- SD...M46, Fidesca SD G3. Systemmaß 300 x 1200 (M46). Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	679212	8239000	189.39Â€
TRILUX Fidesca-SD ZER 300/S Stirnprofil 8238900 Stirnprofil in Verbindung mit: Fidesca-SD ZER 300/1200. Systemmaß 300 x 1200 (M46). Verpackungseinheit 2 Stück. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	679502	8238900	39.20Â€
Trilux Fidesca-SD ZER 625/625 Einbaurahmen 6012200 Einbaurahmen für Fidesca-SD 625...414/24 W, FidescaSD G3. Systemmaß 625 x 625 (M84). Länge 623 mm, Breite 45 mm, Höhe 44 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	160009	6012200	200.38Â€
Trilux Inperla C07 MP 400 Montageplatte 6871800 Einbaukassette für Paneeldecken, Modul 100.	324331	6871800	92.76Â€
Trilux Inperla C2 MP 625 Montageplatte 5201300 Montageplatte zur Verstärkung von Deckenplatten im Systemmaß 625 mm. Bauform C2 für Downlight Ø 226 mm. Auch für den Einbau von Downlights in geschlossenen Decken mit geringer Tragfähigkeit geeignet. Aus Stahlblech, sendzimirverzinkt.	769266	5201300	58.61Â€
Trilux InperlaL C05 BE Einbaugehäuse 6067700 Beton-Eingießgehäuse für den Einbau von Downlights samt Vorschaltgeräte-Box in Betondecken. Aus verzinktem Stahlblech. Aus verzinktem Stahlblech. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	165219	6067700	89.99Â€
Trilux InperlaL C05 MP 300 Einbaugehäuse 6060000 Einbaukassette für Paneeldecken, Modul 100. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1331200	6060000	109.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux InperlaL C05 MP 600 Montageplatte 6060400 Montageplatte zur Verstärkung von Deckenplatten sowie für den Einbau des Downlight in Decken mit geringer Tragfähigkeit. Für Modulmaß 600. Aus Stahlblech, sendzimirverzinkt. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1331199	6060400	56.83Â€
Trilux InperlaL C05 SP 160 Montageplatte 6067900 Sanierungsplatte, zur Abdeckung bereits vorhandener Deckenausschnitte in der Sanierungsanwendung. Für Deckenausschnitte Ø 150 - 160 mm. Farbe weiß. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	165222	6067900	32.27Â€
Trilux InperlaL C05 SP 220 Montageplatte 6068000 Sanierungsplatte, zur Abdeckung bereits vorhandener Deckenausschnitte in der Sanierungsanwendung. Für Deckenausschnitte Ø 170 - 220 mm. Farbe weiß. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	165227	6068000	55.24Â€
Trilux InperlaL C05 SP 260 Montageplatte 6068100 Sanierungsplatte, zur Abdeckung bereits vorhandener Deckenausschnitte in der Sanierungsanwendung. Für Deckenausschnitte Ø 230 - 260 mm. Farbe weiß. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1331198	6068100	66.83Â€
Trilux Inplana C07 MP 300 Montageplatte 6456100 Einbaukassette für Paneeldecken, Modul 100. Für Inplana C07 LED-Downlight. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	322749	6456100	129.89Â€
TRILUX Inplana C07 MP 600 Montageplatte 6456200 Montageplatte zur Verstärkung von Deckenplatten sowie für den Einbau des Downlight in Decken mit geringer Tragfähigkeit. Für Inplana C07 LED-Downlight. Aus Stahlblech, sendzimirverzinkt. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	322750	6456200	67.22Â€
Trilux Inplana C07 MP 625 Montageplatte 6456300 Montageplatte zur Verstärkung von Deckenplatten sowie für den Einbau des Downlight in Decken mit geringer Tragfähigkeit. Für Inplana C07 LED-Downlight. Aus Stahlblech, sendzimirverzinkt. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1344962	6456300	67.22Â€
TRILUX Inplana C07 ZPF-T Einbaurahmen 6455800 Inplana C07 Einputzrahmen. Für den randlosen Einbau der Downlights in Decken mit gesägten Einbauöffnungen. Für Deckenausschnitte 246 mm. Einbautiefe = > 65 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	322748	6455800	272.25Â€
Trilux Inplana C09 BE Beton-Eingiesskasten 6456500 Beton-Eingießgehäuse für den Einbau von Downlights samt Vorschaltgeräte-Box in Betondecken. Für Leuchtentyp Inplana C09... . Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	147867	6456500	98.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Inplana C09 MP 400 Montageplatte 6456600 Einbaukassette für Paneeldecken, Modul 100. Für Leuchtentyp Inplana C09... . Aus Stahlblech, sendzimirverzinkt. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	322765	6456600	129.89Â€
Trilux Inplana C09 MP 600 Montageplatte 6456700 Für den Downlighteinbau in Moduldecken und geschlossenen Decken mit geringer Tragfähigkeit. Zubehör für den Einsatz in Moduldecken, Modul 600. Für Leuchtentyp Inplana C09... . Aus Stahlblech, sendzimirverzinkt. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1344961	6456700	67.22Â€
Trilux Inplana C09 MP 625 Montageplatte 6456800 Für den Downlighteinbau in Moduldecken und geschlossenen Decken mit geringer Tragfähigkeit. Zubehör für den Einsatz in Moduldecken, Modul 625. Für Leuchtentyp Inplana C09... . Aus Stahlblech, sendzimirverzinkt. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1344788	6456800	67.22Â€
Trilux Inplana C09 ZPF-T Einbaurahmen 6456400 Inplana C09 Einputzrahmen. Für den randlosen Einbau der Downlights in Decken mit gesägten Einbauöffnungen. Für Deckenausschnitte 326 mm. Einbautiefe = > 65 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	322753	6456400	272.25Â€
Trilux Invego Circ W2 BE Eingießgehäuse mit BefestigungsPr 7389500 Eingießgehäuse mit Befestigungsset zum flächenbündigen Einbau der Invego Wandleuchte Circ W2. Im Lieferumfang ist ein Spezialwerkzeug zum Leuchtenausbau enthalten.	1866278	7389500	131.27Â€
Trilux Invego Rec W1 BE Eingießgehäuse mit BefestigungsPr 7389700 Eingießgehäuse mit Befestigungsset zum flächenbündigen Einbau der Invego Wandleuchte Rec W1. Im Lieferumfang ist ein Spezialwerkzeug zum Leuchtenausbau enthalten.	1866253	7389700	131.27Â€
Trilux Invego Square W1 BE Eingießgehäuse 7389200 Eingießgehäuse mit Befestigungsset zum flächenbündigen Einbau der Invego Wandleuchte Square W1. Im Lieferumfang ist ein Spezialwerkzeug zum Leuchtenausbau enthalten.	667830	7389200	111.08Â€
Trilux Invego Square W2 BE Eingießgehäuse 7389300 Eingießgehäuse mit Befestigungsset zum flächenbündigen Einbau der Invego Wandleuchte Square W2. Im Lieferumfang ist ein Spezialwerkzeug zum Leuchtenausbau enthalten.	1866258	7389300	131.27Â€
Trilux Jovie Z MB D76 05 Mastbefestigung für Leuchten der 8081600 Mastbefestigung für Leuchten der Baureihe Jovie 50/70. Zur Anwendung der Kombination als Mastaufsatz-Leuchte für Maste mit Zopfmaß Ø 76 mm. Aus Aluminium-Druckguss. Farbe tiefschwarz, ähnlich RAL 9005, hochwetterfest. Verkaufseinheit: 1 ST.	837806	8081600	90.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Jovie Z TA/15 Mechanisches Zubehör für Leuchten, Jovie 7661200 Traversen-Ansatz für Jovie 50/70 Aufsatzleuchte mit Mastbefestigung MB D60.... Zopfmaß Ø 60 mm. Version mit 15° Neigungswinkel. Aus feuerverzinktem Stahl. Mit Befestigungsmaterial aus Edelstahl (M12 x 40). Der Traversen-Ansatz dient zur Aufnahme einer Mastbefestigung Z MB und kann vielseitig an geeignete Objekte montiert werden. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbare...	2131521	7661200	133.55Â€
Trilux Kratex Halterung vp 2 Bügelhalter aus Edelstahl 7671100 2 Bügelhalter aus Edelstahl mit 2 Befestigungsschrauben. Für Leuchten der Baureihe Kratex.	671930	7671100	50.09Â€
Trilux Kratex Kabelverschrb 2fach m Dichtg vp Kabelverschraubung 7671200 Kabelverschraubung für ATEX-Leuchten. Aus Messing, doppelt abgedichtet. Gewinde: NPT 3/4 Zoll Für Leuchten der Baureihe Kratex. 1 Stück.	671914	7671200	50.09Â€
Trilux Kratex Ringöse vp 2 Stück Ringösen., Kratex, 50x36x21 7671000 2 Stück Ringösen. Für Leuchten der Baureihe Kratex.	671995	7671000	17.62Â€
Trilux Livity ZBB Befestigungssatz 5676300 Befestigungsbügel für den Einbau der Leuchten in Decken mit sichtbaren und verdeckten Tragschienen sowie gesägten Deckenöffnungen. 1 Satz = 4 Stück. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	137798	5676300	26.43Â€
TRILUX LuceoS D ZKS 01 +CAS Mechanisches Zubehör LuceoS D weiß 8419900 Standardkopfstück für Deckenanbauleuchten. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Mit integriertem CASAMBI-Modul zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmer. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Mit integriertem CASAMBI-Modul zum Schalten und Dimmen von bis zu 4 im Lichtba...	840298	8419900	135.53Â€
TRILUX LuceoS D ZKS 01 +CAS-S Zubehör LuceoS D weiß 8420400 Standardkopfstück für Deckenanbauleuchten. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Mit integriertem CASAMBI-Modul sowie Präsenz- und Tageslichtsensor zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmer. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Mit integriertem CASAMBI-Modul zum Schalt...	840343	8420400	234.53Â€
Trilux LuceoS D ZKS 01 +LLWM Kopfstück mit LiveLink-Applikation 7677100 Kopfstück mit LiveLink-Applikation für Deckenanbauleuchten. Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät und LiveLink Sensor für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung). Für Deckenanbauleuchten der Baureihe Luceos D... . LiveLink Sensor Tridonic MSensor G3 PIR 5DPI zur tageslichtabhängigen R...	672009	7677100	635.38Â€
Trilux LuceoS D1 ZD/01 Befestigungssatz 7156800 Deckenanbausystem für Leuchten der Baureihe Luceos. Im Lieferumfang des Deckenanbausystems ist bereits ein Anschluss-Kopfstück enthalten. Das zweite Kopfstück ist separat zu bestellen. Für Deckenanbauleuchten der Baureihe Luceos D1 . Aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Maße (L x B): 1215 mm x 239,5 mm, H = 35 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderun...	330440	7156800	101.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux LuceoS D1 ZD/03 Befestigungssatz 7157000 Deckenanbausystem für Leuchten der Baureihe Luceos. Im Lieferumfang des Deckenanbausystems ist bereits ein Anschluss-Kopfstück enthalten. Das zweite Kopfstück ist separat zu bestellen. Für Deckenanbauleuchten der Baureihe Luceos D1 . Aus Stahlblech, silbergrau pulverbeschichtet Maße (L x B): 1215 mm x 239,5 mm, H = 35 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änd...	330558	7157000	105.63Â€
TRILUX LuceoS D1 ZLK B/5/01 +LLWS Mechanischer /elektr. Verbinder 7170300 Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D1. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Für Deckenanbauleuchten der Baureihe Luceos D1 . Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung 1,5 mm2. LiveLink Sens...	331443	7170300	412.93Â€
Trilux LuceoS D1 ZLK B/5/01 Mechanischer und elektrischer Verbinder 7170500 Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D1. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung. Für Deckenanbauleuchten der Baureihe Luceos D1 . Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung 1,5 mm2. Aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Maße (L x B): 1280 mm x 240 mm, H = 53 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer...	331419	7170500	197.70Â€
Trilux LuceoS D2 ZD/01 Befestigungssatz 7156900 Deckenanbausystem für Leuchten der Baureihe Luceos. Im Lieferumfang des Deckenanbausystems ist bereits ein Anschluss-Kopfstück enthalten. Das zweite Kopfstück ist separat zu bestellen. Für Deckenanbauleuchten der Baureihe Luceos D2 . Aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Maße (L x B): 1515 mm x 239,5 mm, H = 35 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderun...	1951249	7156900	106.62Â€
Trilux LuceoS D2 ZD/03 Befestigungssatz 7157100 Deckenanbausystem für Leuchten der Baureihe Luceos. Im Lieferumfang des Deckenanbausystems ist bereits ein Anschluss-Kopfstück enthalten. Das zweite Kopfstück ist separat zu bestellen. Für Deckenanbauleuchten der Baureihe Luceos D2 . Aus Stahlblech, silbergrau pulverbeschichtet Maße (L x B): 1515 mm x 239,5 mm, H = 35 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änd...	330390	7157100	111.08Â€
TRILUX LuceoS D2 ZLK B/5/01 +LLWS Mechanischer /elektr. Verbinder 7170800 Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D2. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Für Deckenanbauleuchten der Baureihe Luceos D2 . Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung 1,5 mm2. LiveLink Sens...	331428	7170800	418.37Â€
Trilux LuceoS D2 ZLK B/5/01 Mechanischer und elektrischer Verbinder 7171000 Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D2. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung. Für Deckenanbauleuchten der Baureihe Luceos D2 . Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung 1,5 mm2. Aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Maße (L x B): 1580 mm x 240 mm, H = 53 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer...	331413	7171000	203.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux LuceoS D2 ZLK B/5/03 Mechanischer und elektrischer Verbinder 7171100 Lichtbandkupplung für Deckenleuchten Luceos D2. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung. Für Deckenanbauleuchten der Baureihe Luceos D2 . Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung 1,5 mm ² . Aus Stahlblech, silbergrau pulverbeschichtet Maße (L x B): 1580 mm x 240 mm, H = 53 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretb...	331418	7171100	216.51€
Trilux LuceoS H ZKK IN/5/01 Knotenpunktkupplung z. Anbindung 7156400 Knotenpunktkupplung zur Anbindung einer Leuchte an einen Knotenpunkt. Zum Aufbau linearer oder abgewinkelter Lichtbänder. Mit seitlich ausgeführtem Stecksystem zur elektrischen Verbindung. Für Hängeleuchten der Baureihe Luceos. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung 1,5 mm ² . Typ IN zur Verwendung bei Stromrichtung Leuchte in den Knotenpunkt. Aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Maße (L x B):...	331414	7156400	84.45€
Trilux LuceoS H ZKK IN/5/03 Knotenpunktkupplung 140,50x240x20 7156600 Knotenpunktkupplung zur Anbindung einer Leuchte an einen Knotenpunkt. Zum Aufbau linearer oder abgewinkelter Lichtbänder. Mit seitlich ausgeführtem Stecksystem zur elektrischen Verbindung. Für Hängeleuchten der Baureihe Luceos. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung 1,5 mm ² . Typ IN zur Verwendung bei Stromrichtung Leuchte in den Knotenpunkt. Aus Stahlblech, silbergrau pulverbeschichtet Maße (L x ...	331424	7156600	88.90€
Trilux LuceoS H ZKK OUT/5/01 Knotenpunktkupplung 7156500 Knotenpunktkupplung zur Anbindung einer Leuchte an einen Knotenpunkt. Zum Aufbau linearer oder abgewinkelter Lichtbänder. Mit seitlich ausgeführtem Stecksystem zur elektrischen Verbindung. Für Hängeleuchten der Baureihe Luceos. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung 1,5 mm ² . Typ OUT zur Verwendung bei Stromrichtung aus dem Knotenpunkt heraus zur Leuchte. Aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. M...	331431	7156500	84.45€
Trilux LuceoS H ZKK OUT/5/03 Knotenpunktkupplung 7156700 Knotenpunktkupplung zur Anbindung einer Leuchte an einen Knotenpunkt. Zum Aufbau linearer oder abgewinkelter Lichtbänder. Mit seitlich ausgeführtem Stecksystem zur elektrischen Verbindung. Für Hängeleuchten der Baureihe Luceos. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung 1,5 mm ² . Typ OUT zur Verwendung bei Stromrichtung aus dem Knotenpunkt heraus zur Leuchte. Aus Stahlblech, silbergrau pulverbeschichtet...	331444	7156700	88.90€
Trilux LuceoS H ZKP 01 Knotenpunkt f. abgehängte Lichtbandanwendungen 7156200 Knotenpunkt für abgehängte Lichtbandanwendungen. Zum Aufbau linearer oder abgewinkelter Lichtbänder. Mit seitlich ausgeführtem Stecksystem zur elektrischen Verbindung. Für Hängeleuchten der Baureihe Luceos. Die Aufhängung einer Knotenpunkt-Leuchten-Kombination wird am Leuchtenkörper montiert und ist separat zu bestellen. Farbe weiß. Maße (L x B): x , H = 40 mm. Zubehör 10 Jahre nach Re...	331438	7156200	69.99€
Trilux LuceoS H ZKP 03 Knotenpunkt f. abgehängte Lichtbandanwendungen 7156300 Knotenpunkt für abgehängte Lichtbandanwendungen. Zum Aufbau linearer oder abgewinkelter Lichtbänder. Mit seitlich ausgeführtem Stecksystem zur elektrischen Verbindung. Für Hängeleuchten der Baureihe Luceos. Die Aufhängung einer Knotenpunkt-Leuchten-Kombination wird am Leuchtenkörper montiert und ist separat zu bestellen. Farbe silbergrau. Maße (L x B): x , H = 40 mm. Zubehör 10 Jahre na...	331437	7156300	74.45€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TRILUX LuceoS H ZKS 01 +CAS Mechanisches Zubehör LuceoS H weiß 8420200 Standardkopfstück für Hängeleuchten. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Mit integriertem CASAMBI-Modul zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmer. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Für Hängeleuchten der Baureihe Luceos. Aus Aluminium-Druckguss, weiß pulverbesch...	681927	8420200	127.81Â€
TRILUX LuceoS H ZKS 01 +CAS-S Zubehör LuceoS H weiß 8420600 Standardkopfstück für Hängeleuchten. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Mit integriertem CASAMBI-Modul sowie Präsenz- und Tageslichtsensor zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmer. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Für Hängeleuchten der Baureihe Luceos. Aus A...	681849	8420600	226.81Â€
TRILUX LuceoS H ZKS 03 +CAS Mechanisches Zubehör LuceoS H Silber 8420300 Standardkopfstück für Hängeleuchten. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Mit integriertem CASAMBI-Modul zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmer. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Für Hängeleuchten der Baureihe Luceos. Aus Aluminium-Druckguss, silbergrau pulver...	1103435	8420300	130.78Â€
Trilux LuceoS H ZKS 03 +LLWM Kopfstück für Hängeleuchten mit 7678600 Kopfstück für Hängeleuchten mit LiveLink Applikation. Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät und LiveLink Sensor für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung). Für Hängeleuchten der Baureihe Luceos. LiveLink Sensor Tridonic MSensor G3 PIR 5DPI zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwe...	672030	7678600	625.88Â€
Trilux LuceoS H ZKS PW/5/2000/01 +EB3 Anschlusskopfstück 7696200 Anschlusskopfstück für Hängeleuchten, 5-polige Ausführung. In Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Für Hängeleuchten der Baureihe Luceos. Mit transparenter Anschlussleitung. Länge der Anschlussleitung: 2000 mm. Aus Aluminium-Druckguss, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Maße (L x B): 130 mm x 240 mm, H = 40 mm. Kopfstück und Anschlussleitung bilden e...	833200	7696200	311.85Â€
Trilux LuceoS H ZLK B/5/01 +LLWS Kupplungsstück 7019400 Kupplungsstück mit LiveLink-Sensoreinheit zur Verbindung von abgehängten Lichtbandleuchten. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Für Hängeleuchten der Baureihe Luceos. LiveLink Sensor Tridonic MSensor G3 PIR 5DPI zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Konstantlichtregelun...	331426	7019400	306.41Â€
Trilux LuceoS H ZLK B/5/01 Mechanischer und elektrischer Verbinder 7093400 Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines abgehängten Lichtbands. Für Hängeleuchten der Baureihe Luceos. Aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Maße (L x B): 144 mm x 240 mm, H = 22,4 mm. Triangel-Seilaufhängung bereits im Lieferumfang enthalten. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	331432	7093400	91.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TRILUX LuceoS H ZLK B/5/03 +LLWS Kupplungsstück mit LiveLink 7019500 Kupplungsstück mit LiveLink-Sensoreinheit zur Verbindung von abgehängten Lichtbandleuchten. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Für Hängeleuchten der Baureihe Luceos. LiveLink Sensor Tridonic MSensor G3 PIR 5DPI zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Konstantlichtregelun...	331412	7019500	315.32Â€
Trilux LuceoS H ZLK B/5/03 Mechanischer und elektrischer Verbinder 7093500 Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines abgehängten Lichtbands. Für Hängeleuchten der Baureihe Luceos. Aus Stahlblech, silbergrau pulverbeschichtet. Maße (L x B): 144 mm x 240 mm, H = 22,4 mm. Triangel-Seilaufhängung bereits im Lieferumfang enthalten. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	331411	7093500	100.09Â€
Trilux LuceoS H ZS/2000 Seilabhängung LuceoS 7019600 Seilabhängung für Abhängelängen bis: 2000 mm. Für Leuchten der Baureihe Luceo Slim. Gewicht 0,1 kg. Verkaufseinheit: 1 ST.	1350265	7019600	23.86Â€
Trilux LuceoS H ZST/2000 Seilabhängung LuceoS 7019700 Y-Seilaufhängung für Abhängelängen bis: 2000 mm. Für Hängeleuchten der Baureihe Luceos. Maße (L x B): 160 mm x 120 mm, H = 20 mm. Verpackungseinheit 1 Stück, für einen Aufhängungspunkt. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1350257	7019700	26.24Â€
Trilux Mirona Fit AKY K Kettenabhängung 6888200 Kettenaufhängungsset für LED-Hallenleuchte Mirona Fit. Mit jeweils 2 Ketten 1200mm, Karabiner, Spannschlösser und Deckenbefestigungsplatten. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	638540	6888200	31.38Â€
Trilux Mirona Fit AMB/13000/26000 Befestigungssatz ws 6887900 Deckenbefestigungszubehör, 2-teilig. Für LED-Hallenstrahler Mirona Fit 2L/4L/8L. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	176921	6887900	39.01Â€
Trilux Mirona Fit AWB/13000/26000 Wandmontagebügel 2-teilig 6888100 Einstellbarer Wandmontagebügel, 2-teilig. Für LED-Hallenstrahler Mirona Fit 2L/4L. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1351877	6888100	47.72Â€
TRILUX MLT ZAS G4 p4 Seitliche Abschirmung für 7851000 Seitliche Abschirmung für MLT IQ Linsensysteme. Zubehör zum nachträglichem Einbau in technische und dekorative Außenleuchten mit Linsenoptiken ABxL, AMxL, SB3L, RBxL. Zur Entblendung und Verbesserung des Sehkomforts. Geeignet zur Einhaltung der Lichtstärkeklasse G4. Verpackungseinheit 4 Stück.	673575	7851000	8.02Â€
Trilux Olisq RWD1 ZDR 1/1 01 Dekorankleidung aus Stahlblech 8226100 Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der gesamten Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD1... . Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß. Weitere Farben (RAL) auf Anfrage. Verkaufseinheit: 1 ST.	837934	8226100	31.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Olisq RWD1 ZDR 1/2 01 Dekorankleidung aus Stahlblech 8226500 Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der halben Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD1... . Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß. Weitere Farben (RAL) auf Anfrage. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	678782	8226500	31.09€
Trilux Olisq RWD2 ZDR 1/1 01 Dekorankleidung aus Stahlblech 8226200 Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der gesamten Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD2... . Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß. Weitere Farben (RAL) auf Anfrage. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	678915	8226200	46.63€
Trilux Olisq RWD2 ZDR 1/2 01 Dekorankleidung aus Stahlblech 8226600 Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der halben Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD2... . Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß. Weitere Farben (RAL) auf Anfrage. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	678619	8226600	46.63€
Trilux Olisq RWD2 ZS DB 3075/1500 3-Punkt Seilaufhängungset. 8224200 3-Punkt Seilaufhängungset. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD2... ET. Set bestehend aus Deckenbaldachin weiß, Befestigungselement mit Befestigungsmaterial, Blindstopfen, drei Stahlseilen mit Abdeckhülsen sowie aus einer transparenten Leitung 3 x 0,75 mm ² . Für Abhängelängen bis 1500 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt diene...	678687	8224200	151.37€
Trilux Olisq RWD2 ZS DB 5075/3000 3-Punkt Seilaufhängungset 8224500 3-Punkt Seilaufhängungset. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD2...ETDD. Set bestehend aus Deckenbaldachin weiß, Befestigungselement mit Befestigungsmaterial, Blindstopfen, drei Stahlseilen mit Abdeckhülsen sowie aus einer transparenten Leitung 5 x 0,75 mm ² . Für Abhängelängen bis 3000 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dien...	678622	8224500	171.96€
Trilux Olisq RWD2 ZVF 01 Ummantelung aus Stahlblech 8225900 Ummantelung aus Stahlblech. Zur mechanischen Verstärkung der Seiten und Kanten der Leuchtenabdeckung. Zum Schutz vor Vandalismus sowie zur Verwendung in Sportstätten. In sachgerechter Kombination mit der entsprechenden Leuchte ist die Anwendung gemäß DIN 18032-3 ballwurfsicher. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD2... . Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß. Weitere Farben (RAL) auf Anfra...	837900	8225900	73.06€
Trilux Olisq RWD3 ZDR 1/1 01 Dekorankleidung aus Stahlblech 8226300 Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der gesamten Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD3... . Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß. Weitere Farben (RAL) auf Anfrage. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	678658	8226300	62.17€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Olisq RWD3 ZDR 1/2 01 Dekorankleidung aus Stahlblech 8226700 Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der halben Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD3... . Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß. Weitere Farben (RAL) auf Anfrage. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	678683	8226700	62.17Â€
Trilux Olisq RWD3 ZS DB 3075/1500 3-Punkt Seilaufhängungset 8224600 3-Punkt Seilaufhängungset. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD3...ET . Set bestehend aus Deckenbaldachin weiß, Befestigungselement mit Befestigungsmaterial, Blindstopfen, drei Stahlseilen mit Abdeckhülsen sowie aus einer transparenten Leitung 3 x 0,75 mm2. Für Abhängelängen bis 1500 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt diene...	678684	8224600	156.42Â€
Trilux Olisq RWD3 ZS DB 3075/3000 3-Punkt Seilaufhängungset 8224700 3-Punkt Seilaufhängungset. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD3...ET . Set bestehend aus Deckenbaldachin weiß, Befestigungselement mit Befestigungsmaterial, Blindstopfen, drei Stahlseilen mit Abdeckhülsen sowie aus einer transparenten Leitung 3 x 0,75 mm2. Für Abhängelängen bis 3000 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt diene...	678917	8224700	171.96Â€
Trilux Olisq RWD3 ZS DB 5075/1500 3-Punkt Seilaufhängungset 8224800 3-Punkt Seilaufhängungset. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD3...ETDD. Set bestehend aus Deckenbaldachin weiß, Befestigungselement mit Befestigungsmaterial, Blindstopfen, drei Stahlseilen mit Abdeckhülsen sowie aus einer transparenten Leitung 5 x 0,75 mm2. Für Abhängelängen bis 1500 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dien...	678659	8224800	161.37Â€
Trilux Olisq RWD3 ZS DB 5075/3000 3-Punkt Seilaufhängungset 8224900 3-Punkt Seilaufhängungset. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD3...ETDD. Set bestehend aus Deckenbaldachin weiß, Befestigungselement mit Befestigungsmaterial, Blindstopfen, drei Stahlseilen mit Abdeckhülsen sowie aus einer transparenten Leitung 5 x 0,75 mm2. Für Abhängelängen bis 3000 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dien...	678586	8224900	176.91Â€
Trilux Olisq RWD4 ZDR 1/1 01 Dekorankleidung aus Stahlblech 8226400 Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der gesamten Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD4... . Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß. Weitere Farben (RAL) auf Anfrage. Verkaufseinheit: 1 ST.	837976	8226400	93.26Â€
Trilux Olisq RWD4 ZS DB 5075/3000 3-Punkt Seilaufhängungset 8225200 3-Punkt Seilaufhängungset. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD4...ETDD. Set bestehend aus Deckenbaldachin weiß, Befestigungselement mit Befestigungsmaterial, Blindstopfen, drei Stahlseilen mit Abdeckhülsen sowie aus einer transparenten Leitung 5 x 0,75 mm2. Für Abhängelängen bis 3000 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dien...	678620	8225200	166.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Onplana D07 ZIP54 01 Mechanisches Zubehör für Leuchten 6975600 Zubehör-Set zur Erreichung der Schutzart IP 54 bei Deckenanbau. Speziell für Leuchten der Baureihe Onplana D07. Bestehend aus einer Ersatzabdeckung mit eingelassener Dichtung für den Deckenabschluss sowie einem Dichtungsring für die Verwendung zwischen Leuchtenkopf und Aufbaugehäuse. Aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Außendurchmesser 234 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter...	1186931	6975600	66.23Â€
Trilux Onplana D07 ZS 3075/2000 01 Seilabhängung ws 6821600 3-Punkt Seilaufhängung mit transparenter Netzzuleitung und weißer Deckenanschlussdose. Mit 3-poliger Anschlussleitung 3 x 0,75 mm2. Für Abhängelängen bis 2000 mm. Zubehör für Onplana D07... . Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	214790	6821600	152.96Â€
Trilux Onplana D11 ZIP54 01 Dichtung Onplana 435x8 6987600 Zubehör-Set zur Erreichung der Schutzart IP 54 bei Deckenanbau. Speziell für Leuchten der Baureihe Onplana D11. Bestehend aus einer Ersatzabdeckung mit eingelassener Dichtung für den Deckenabschluss sowie einem Dichtungsring für die Verwendung zwischen Leuchtenkopf und Aufbaugehäuse. Aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Außendurchmesser 435 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter...	328808	6987600	99.59Â€
TRILUX Onplana D11 ZS 3075/2000 01 3-Punkt Seilaufhängung mit 6984400 3-Punkt Seilaufhängung mit transparenter Netzzuleitung und weißer Deckenanschlussdose. Mit 3-poliger Anschlussleitung 3 x 0,75 mm2. Für Abhängelängen bis 2000 mm. Zubehör für Onplana D11... . Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	328846	6984400	158.99Â€
TRILUX Onplana D11 ZS 5075/2000 01 3-Punkt Seilaufhängung Mit 6984500 3-Punkt Seilaufhängung mit transparenter Netzzuleitung und weißer Deckenanschlussdose. Mit 5-poliger Anschlussleitung 5 x 0,75 mm2. Für Abhängelängen bis 2000 mm. Zubehör für Onplana D11... . Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	328757	6984500	164.24Â€
Trilux Opendo D/H ZDV 315 L1 Durchgangsverdrahtung aus 7752900 Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen. Zur Verwendung in Kombination Leuchte D1/H1 mit Leuchte D1/H1 sowie Leuchte D1/H1 mit Kupplung (ZLK SAN) D/H1 oder D/H2 sowie Leuchte D1/H1 mit Blindmodul D/H (BL) L60 oder L75. 3-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm2. Verpackungseinheit 1 Satz. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt...	1053491	7752900	9.01Â€
Trilux Opendo D/H ZDV 315 L2 Durchgangsverdrahtung aus 7753000 Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen. Zur Verwendung in Kombination Leuchte D2/H2 mit Leuchte D2/H2 sowie Leuchte D2/H2 mit Kupplung (ZLK SAN) D/H1 oder D/H2 sowie Leuchte D2/H2 mit Blindmodul D/H (BL) L60 oder L75 oder L150 sowie in Kombination Leuchte D1/H1 mit Blindmodul D/H (BL) L150. Zur Verwendung in Kombination Leuchte D1/H1 mit Leuchte D2/H2. Bei dieser Kombination ...	1053492	7753000	9.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Opendo H ZST/2000 Y-Seilaufhängung 7755500 Y-Seilaufhängung für Abhängelängen bis: 2000 mm. Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1053499	7755500	18.61Â€
Trilux Opendo H ZST 315/1000 Zuleitung transparent 3x1,5mm 7753500 Transparente Netzanschlussleitung mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. 3-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm ² . Leitungslänge 1000 mm. Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück. Breite 130 mm, Höhe 150 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1053494	7753500	25.64Â€
Trilux Opendo H ZST 315/2000 Zuleitung, transparent, 3x1,5 mm 7753600 Transparente Netzanschlussleitung mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. 3-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm ² . Leitungslänge 2000 mm. Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück. Breite 130 mm, Höhe 150 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1053495	7753600	32.27Â€
Trilux Opendo H ZST 515/1000 Zuleitung transparent, 5x1,5 mm 7753700 Transparente Netzanschlussleitung mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. 5-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm ² . Leitungslänge 1000 mm. Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück. Breite 130 mm, Höhe 150 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1053496	7753700	33.66Â€
Trilux Opendo H ZST 715/2000 Zuleitung, transparent, 7x1,5 mm 7754000 Transparente Netzanschlussleitung mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. 7-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm ² . Leitungslänge 2000 mm. Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück. Breite 130 mm, Höhe 150 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	2092885	7754000	47.82Â€
Trilux PolaronIQ H2 C1 Montageplatte 6443800 Befestigungszubehör für den bündigen Einbau des Deckenbaldachins in gesägte Decken. Für Leuchtentyp PolaronIQ H2... . Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1337001	6443800	351.25Â€
TRILUX PolaronIQ H2 C1 MP M73 Montageplatte 6443900 Befestigungszubehör für den bündigen Einbau des Deckenbaldachins in Systemdecken.. Mit verstärkter Auflageplatte Systemmaß 600 Für Leuchtentyp PolaronIQ H2... . Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	320770	6443900	477.58Â€
TRILUX PolaronIQ H2 C1 MP M84 Montageplatte 6444000 Befestigungszubehör für den bündigen Einbau des Deckenbaldachins in gesägte Decken. Mit verstärkter Auflageplatte Systemmaß 625 Für Leuchtentyp PolaronIQ H2... . Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	320689	6444000	477.58Â€
Trilux PolaronIQ WD1 C Halbeinbaugehäuse für runde Einbauleuchte 6335400 Halbeinbaugehäuse für runde Anbauleuchte PolaronIQ WD1. Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	846321	6335400	285.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux PolaronIQ WD1 C1 Einbaugehäuse 6335200 Einbaugehäuse für runde Anbauleuchten PolaronIQ WD1/WD1D. Für den wand- und deckenbündigen Einbau der Leuchte. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	846343	6335200	316.11Â€
Trilux PolaronIQ WD2 BE Einbaugehäuse 6446700 Beton-Eingießgehäuse für runde Anbauleuchten PolaronIQ WD 2..., WD 1-2... . Bei Verwendung des Beton-Eingießgehäuses wird zur Befestigung der Leuchten das separat zu bestellende Einbaugehäuse benötigt (Polaron IQ WD2 C1). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	661124	6446700	241.86Â€
Trilux PolaronIQ WD2 C Halbeinbaugehäuse für runde Einbauleuchte 6335500 Halbeinbaugehäuse für Polaron IQ WD2/WD2D, WD1-2/WD1-2D. Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	846540	6335500	234.04Â€
Trilux PolaronIQ WD2 C MP M73 Montageplatte 6372000 Halbeinbaugehäuse für Polaron IQ WD2/WD2D, WD1-2/WD1-2D. Mit verstärkter Auflageplatte, Systemmaß 600 x 600 (M73). Für den Downlighteinbau in geschlossenen Decken mit geringer Tragfähigkeit. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	846564	6372000	316.11Â€
Trilux PolaronIQ WD2 C MP M84 Montageplatte 6372100 Halbeinbaugehäuse für Polaron IQ WD2/WD2D, WD1-2/WD1-2D. Mit verstärkter Auflageplatte, Systemmaß 625 x 625 (M84). Für den Downlighteinbau in geschlossenen Decken mit geringer Tragfähigkeit. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	846578	6372100	316.11Â€
Trilux PolaronIQ WD2 C1 Einbaugehäuse für runde Ausführung 6335300 Einbaugehäuse für runde Anbauleuchten PolaronIQ WD2/WD2D, WD1-2/ WD1-2D. Für den wand- und deckenbündigen Einbau der Leuchte. Zur Verwendung in Kombination mit Betoneingießkasten Polaron IQ WD2 BE. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	846590	6335300	256.51Â€
Trilux PolaronIQ WD2 C1 MP M73 Montageplatte 6372200 Einbaugehäuse für runde Anbauleuchten PolaronIQ WD2/WD2D. Mit verstärkter Auflageplatte, Systemmaß 600 x 600 (M73). Für den Downlighteinbau in geschlossenen Decken mit geringer Tragfähigkeit. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	846719	6372200	338.28Â€
Trilux PolaronIQ WD2 C1 MP M84 Montageplatte 6372300 Einbaugehäuse für runde Anbauleuchten PolaronIQ WD2/WD2D. Mit verstärkter Auflageplatte, Systemmaß 600 x 600 (M73). Für den Downlighteinbau in geschlossenen Decken mit geringer Tragfähigkeit. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	846738	6372300	338.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Publisca ZP1D D580 26 Aufsatzdach f. Publisca P1 D580 6738300 Aufsatzdach für Außenleuchte Publisca P1, Ø 580 mm. Zur nachträglichen Montage auf den Leuchtenkopf. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	322823	6738300	181.37Â€
Trilux Publisca ZP1D D680 26 Aufsatzdach f. Publisca P1 D680 6738400 Aufsatzdach für Außenleuchte Publisca P1, Ø 680 mm. Zur nachträglichen Montage auf den Leuchtenkopf. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	322824	6738400	220.97Â€
Trilux SFlow D/H ZKS 01 Endkappe ws 6892300 Kopfstücke aus PMMA. Für LED-Anbau und Hängeleuchten Solvan Flow D/H. Für Einzelleuchten und Lichtbandenden. Farbe weiß. Lieferumfang bestehend aus 2 Stück. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	450158	6892300	9.70Â€
Trilux SFlow D/H ZKS 03 Endkappe si 6892400 Kopfstücke aus PMMA. Für LED-Anbau und Hängeleuchten Solvan Flow D/H. Für Einzelleuchten und Lichtbandenden. Farbe silbergrau. Lieferumfang bestehend aus 2 Stück. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1346245	6892400	16.93Â€
Trilux SFlow H ZZT/315/2000 Verbindungskabel 6891900	713101	6891900	56.43Â€
Trilux SFlow H ZZT/515/2000 Verbindungskabel 6892100 Netzanschlussleitung für Hängeleuchten Typ: Solvan Flow H...ETDD / ...ET+EB3. Hängeleuchte, direkt-indirekt strahlend. 5-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm2. Leitungslänge 2000 mm. Mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1346247	6892100	67.62Â€
Trilux SFlow ZBC Befestigungssatz 6817400	876851	6817400	24.16Â€
Trilux SFlow ZBP L1 Befestigungssatz 6817100 Zubehör für den Einbau von Leuchten in Paneeldecken (Modul 100). Passend für Einbauleuchten Solvan Flow C1/D1. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1346706	6817100	78.01Â€
Trilux SFlow ZBP L2 Befestigungssatz 6817200 Zubehör für den Einbau von Leuchten in Paneeldecken (Modul 100). Passend für Einbauleuchten Solvan Flow C2/C3, D2/D3. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1346705	6817200	82.96Â€
TRILUX Siella ZBB/4 Befestigungsfeder f. Ausf M84 (4 Stk).Siella C 7514700 Befestigungsmittel für den Einbau von Siella G6/G7/G8... Valineo G4... LED-Einbauleuchten mit Modulmaß 625 mm x 625 mm (M84) in Decken mit gesägten Öffnungen. 1 Satz (4 Stück).	666164	7514700	35.24Â€
Trilux SncPoint 905 C02 DA Dekorelement 6891600 Dekorabdeckung für SncPoint LED-Einbaustrahler (...C02). Aus PC, klar. Bewirkt Schutzart IP 54 raumseitig.	323696	6891600	13.37Â€
Trilux SNS Q T01 ZPF-T 01 Einputzrahmen 7177300 Einputzrahmen für den randlosen Einbau in verputzte Gipskartondecken. Für quadratische Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße T01. Deckenausschnitt 72 mm x 72 mm. Einstellbar für Deckenstärken 5 mm - 30 mm (Voreinstellung 12,5 mm). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	646819	7177300	27.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TRILUX SNS QC07 MP 625 Montageplatte, Sonnos 7191000 Montageplatte zur Verstärkung von Deckenplatten sowie für den Einbau des Downlight in Decken mit geringer Tragfähigkeit. Für Systemmaß 625 mm x 625 mm. Für quadratische Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße C07. Aus Stahlblech, sendzimirverzinkt. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	333185	7191000	54.65Â€
Trilux SNS R T01 ZPF-T 01 Einputzrahmen 7177700 Einputzring für den randlosen Einbau in verputzte Gipskartondecken. Für runde Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße T01. Deckenausschnitt Ø 72 mm. Einstellbar für Deckenstärken 5 mm - 30 mm (Voreinstellung 12,5 mm). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	664305	7177700	27.13Â€
Trilux SNS R T03 ZPF-T 01 Einputzrahmen 7177800 Einputzring für den randlosen Einbau in verputzte Gipskartondecken. Für runde Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße T03. Deckenausschnitt Ø 104 mm. Einstellbar für Deckenstärken 5 mm - 30 mm (Voreinstellung 12,5 mm). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	646876	7177800	27.13Â€
Trilux SNS R T05 ZPF-T 01 Einputzrahmen für den randlosen Einbau 7177900 Einputzring für den randlosen Einbau in verputzte Gipskartondecken. Für runde Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße T05. Deckenausschnitt Ø 154 mm. Einstellbar für Deckenstärken 5 mm - 30 mm (Voreinstellung 12,5 mm). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	664276	7177900	27.13Â€
Trilux SNS R T07 ZPF-T 01 Einputzrahmen 7178000 Einputzring für den randlosen Einbau in verputzte Gipskartondecken. Für runde Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße T07. Deckenausschnitt Ø 214 mm. Einstellbar für Deckenstärken 5 mm - 30 mm (Voreinstellung 12,5 mm). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	664304	7178000	27.13Â€
Trilux SNS RC01 SP drm 95 Montageplatte Sonnos 7189700 Sanierungsplatte, zur Abdeckung bereits vorhandener Deckenausschnitte in der Sanierungsanwendung. Für runde Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße C01. Für Deckenausschnitte Ø 72 - 95 mm . Farbe weiß. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	333197	7189700	29.70Â€
TRILUX SNS RC03 BE Mechanisches Zubehör für Leuchten, Sonnos 7190000 Beton-Eingießgehäuse für den Einbau von Downlights samt Vorschaltgeräte-Box in Betondecken. Für runde Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße C03. Aus Kunststoff mit Stahlblechabdeckung. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	333173	7190000	78.90Â€
TRILUX SNS RC03 SP drm 145 Montageplatte, Sonnos 7190200 Sanierungsplatte, zur Abdeckung bereits vorhandener Deckenausschnitte in der Sanierungsanwendung. Für runde Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße C03. Für Deckenausschnitte Ø 105 - 145 mm. Farbe weiß. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	333240	7190200	39.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux SNS RC05 BE Mechanisches Zubehör für Leuchten Sonnos 7190300 Beton-Eingießgehäuse für den Einbau von Downlights samt Vorschaltgeräte-Box in Betondecken. Für runde Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße C05. Aus Kunststoff mit Stahlblechabdeckung. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	333248	7190300	86.43Â€
Trilux SNS RC05 SP drm 205 Montageplatte Sonnos 7190500 Sanierungsplatte, zur Abdeckung bereits vorhandener Deckenausschnitte in der Sanierungsanwendung. Für runde Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße C05. Für Deckenausschnitte Ø 155 -205 mm. Farbe weiß. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	333193	7190500	49.50Â€
TRILUX SNS RC07 BE Mechanisches Zubehör für Leuchten Sonnos 7190800 Beton-Eingießgehäuse für den Einbau von Downlights samt Vorschaltgeräte-Box in Betondecken. Für runde Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße C07. Aus Kunststoff mit Stahlblechabdeckung. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	333238	7190800	94.05Â€
TRILUX SNS RC07 MP 600 Montageplatte, Sonnos 7190600 Montageplatte zur Verstärkung von Deckenplatten sowie für den Einbau des Downlight in Decken mit geringer Tragfähigkeit. Für Systemmaß 600 mm x 600 mm. Für runde Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße C07. Aus Stahlblech, sendzimirverzinkt. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	333216	7190600	54.65Â€
TRILUX SNS RC07 MP 625 Montageplatte, Sonnos 7190700 Montageplatte zur Verstärkung von Deckenplatten sowie für den Einbau des Downlight in Decken mit geringer Tragfähigkeit. Für Systemmaß 625 mm x 625 mm. Für runde Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße C07. Aus Stahlblech, sendzimirverzinkt. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	333172	7190700	54.65Â€
TRILUX SNS RC07 SP drm 280 Montageplatte, Sonnos 7191200 Sanierungsplatte, zur Abdeckung bereits vorhandener Deckenausschnitte in der Sanierungsanwendung. Für runde Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße C07. Für Deckenausschnitte Ø 215 - 280 mm. Farbe weiß. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	333262	7191200	59.30Â€
TRILUX SNS RC3 WRVFL-19 14-840 ET 01 Downlight Ref 11W 1500lm 840 9002238024 Kompaktes LED-Downlight in runder Bauform. Einbau-Downlight mit Rand für gesägte Deckenöffnungen. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Deckenausschnittmaß Ø 100 mm. Sanierungsplatten für den Einbau in bereits vorhandene Deckenöffnungen mit unpassenden Maßen sind als separat zu bestellendes Zubehör verfügbar. Einbautiefe >= 98 mm, Leuchtenhöhe 101 mm. Mit weiß beschich...	839063	9002238024	213.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TRILUX SNS RC3 WRVFL-19 14-840 ETDD 01 Downlight Ref 11W 1500lm 840 9002237497 Kompaktes LED-Downlight in runder Bauform. Einbau-Downlight mit Rand für gesägte Deckenöffnungen. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Deckenausschnittmaß Ø 100 mm. Sanierungsplatten für den Einbau in bereits vorhandene Deckenöffnungen mit unpassenden Maßen sind als separat zu bestellendes Zubehör verfügbar. Einbautiefe >= 98 mm, Leuchtenhöhe 101 mm. Mit weiß beschich...	839064	9002237497	242.25Â€
TRILUX SNS RC5 WRVFL-19 20-840 ET 01 Downlight Ref 16,50W 2000lm 9002021458 Kompaktes LED-Downlight in runder Bauform. Einbau-Downlight mit Rand für gesägte Deckenöffnungen. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagespanner. Deckenausschnittmaß Ø 150 mm. Sanierungsplatten für den Einbau in bereits vorhandene Deckenöffnungen mit unpassenden Maßen sind als separat zu bestellendes Zubehör verfügbar. Einbautiefe >= 130 mm, Leuchtenhöhe 133 mm. Mit weiß beschi...	681072	9002021458	233.24Â€
TRILUX SNS RC5 WRVFL-19 20-840 ETDD 01 Downlight Ref 16,50W 2000lm 9002015871 Kompaktes LED-Downlight in runder Bauform. Einbau-Downlight mit Rand für gesägte Deckenöffnungen. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagespanner. Deckenausschnittmaß Ø 150 mm. Sanierungsplatten für den Einbau in bereits vorhandene Deckenöffnungen mit unpassenden Maßen sind als separat zu bestellendes Zubehör verfügbar. Einbautiefe >= 130 mm, Leuchtenhöhe 133 mm. Mit weiß beschi...	681074	9002015871	262.25Â€
TRILUX SNS RC5 WRVFL-19 26-840 ET 01 Downlight Ref 21W 2600lm 840 9002021081 Kompaktes LED-Downlight in runder Bauform. Einbau-Downlight mit Rand für gesägte Deckenöffnungen. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagespanner. Deckenausschnittmaß Ø 150 mm. Sanierungsplatten für den Einbau in bereits vorhandene Deckenöffnungen mit unpassenden Maßen sind als separat zu bestellendes Zubehör verfügbar. Einbautiefe >= 130 mm, Leuchtenhöhe 133 mm. Mit weiß beschi...	681075	9002021081	245.52Â€
TRILUX SNS RQC0305 MP 600 Montageplatte, Sonnos 7189800 Montageplatte zur Verstärkung von Deckenplatten sowie für den Einbau des Downlight in Decken mit geringer Tragfähigkeit. Für Modulmaß 600. Geeignet für runde und quadratische Downlights Sonnos in der Baugröße C03/C05. Aus Stahlblech, sendzimverzinkt. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	333217	7189800	54.65Â€
TRILUX SNS RQC0305 MP 625 Montageplatte, Sonnos 7189900 Montageplatte zur Verstärkung von Deckenplatten sowie für den Einbau des Downlight in Decken mit geringer Tragfähigkeit. Für Modulmaß 625. Geeignet für runde und quadratische Downlights Sonnos in der Baugröße C03/C05. Aus Stahlblech, sendzimverzinkt. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	333186	7189900	54.65Â€
Trilux SNS ZDTRC2 Demontagewerkzeug Sonnos 7572300 Werkzeug zur schnellen und sicheren Demontage des Einbau-Downlights und Trennen des Reflektors vom restlichen Leuchtenkörper. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1868622	7572300	10.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Solegra D3 ZP 01 Dekorelement 7171800 Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet. Für Leuchten der Baureihe Solegra (D3, Ø 900 mm). Farbe weiß (RAL 9016). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	330457	7171800	154.04Â€
Trilux Solegra D3 ZP 03 Dekorelement 7171900 Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet. Für Leuchten der Baureihe Solegra (D3, Ø 900 mm). Farbe silbergrau (RAL 9006). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	330525	7171900	164.44Â€
Trilux Solegra D3 ZP 05 Dekorelement 7172000 Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet. Für Leuchten der Baureihe Solegra (D3, Ø 900 mm). Farbe schwarz (RAL 9005). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	330488	7172000	164.44Â€
Trilux Solegra D3 ZP C1/C 01 Einbaugehäuse, Solegra 7132300 Kaschiering zur Abdeckung der Deckenausschnittkante bei Verwendung der Leuchte als Ein- oder Halbeinbauleuchten in abgehängte Decken. Für runde Anbauleuchten der Baureihe Solegra (WD3, Ø 900 mm). Farbe weiß (RAL 9016). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	645319	7132300	634.10Â€
Trilux Solegra D3 ZP CDP 03 Dekorelement, Solegra, 920x90 7208400 Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall mit prismierter CDP-Abdeckscheibe. Rahmen silbergrau pulverbeschichtet (RAL 9006). Für Leuchten der Baureihe Solegra (D3, Ø 900 mm). Farbe silbergrau (RAL 9006). In Kombination mit der entsprechenden Leuchte ist die Anwendung als Deckenleuchte bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretb...	645220	7208400	517.87Â€
Trilux Solegra D4 ZP 01 Dekorelement 7172100 Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet. Für Leuchten der Baureihe Solegra (WD4, Ø 1200 mm). Farbe weiß (RAL 9016). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	330554	7172100	179.19Â€
Trilux Solegra D4 ZP 03 Dekorelement 7172200 Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet. Für Leuchten der Baureihe Solegra (WD4, Ø 1200 mm). Farbe silbergrau (RAL 9006). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	330502	7172200	192.56Â€
Trilux Solegra D4 ZP 05 Dekorelement 7172300 Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet. Für Leuchten der Baureihe Solegra (WD4, Ø 1200 mm). Farbe schwarz (RAL 9005). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	330435	7172300	192.56Â€
TRILUX Solegra WD1 ZP 01 Dekorelement 7171200 Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet. Für Leuchten der Baureihe Solegra (WD1, Ø 400 mm). Farbe weiß (RAL 9016). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	330596	7171200	89.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Solegra WD1 ZP 03 Dekorelement 7171300 Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet. Für Leuchten der Baureihe Solegra (WD1, Ø 400 mm). Farbe silbergrau (RAL 9006). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	330555	7171300	93.56Â€
TRILUX Solegra WD1 ZP 05 Dekorelement 7171400 Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet. Für Leuchten der Baureihe Solegra (WD1, Ø 400 mm). Farbe schwarz (RAL 9005). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	330415	7171400	93.56Â€
Trilux Solegra WD1 ZP C1/C 01 Einbaugehäuse, Solegra 7131900 Kaschierung zur Abdeckung der Deckenausschnittkante bei Verwendung der Leuchte als Ein- oder Halbeinbauleuchten in abgehängte Decken. Für runde Anbauleuchten der Baureihe Solegra (WD1, Ø 400 mm). Farbe weiß (RAL 9016). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	645427	7131900	168.80Â€
Trilux Solegra WD1 ZP CDP 01 Dekorelement, Solegra, 420x90 7207700 Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall mit prismierter CDP-Abdeckscheibe. Rahmen weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Für Leuchten der Baureihe Solegra (WD1, Ø 400 mm). Farbe weiß (RAL 9016). In Kombination mit der entsprechenden Leuchte ist die Anwendung als Deckenleuchte bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änd...	645228	7207700	150.58Â€
Trilux Solegra WD1 ZP CDP 03 Dekorelement, Solegra, 420x90 7207800 Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall mit prismierter CDP-Abdeckscheibe. Rahmen silbergrau pulverbeschichtet (RAL 9006). Für Leuchten der Baureihe Solegra (WD1, Ø 400 mm). Farbe silbergrau (RAL 9006). In Kombination mit der entsprechenden Leuchte ist die Anwendung als Deckenleuchte bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertret...	645291	7207800	155.03Â€
Trilux Solegra WD2 ZP 01 Dekorelement 7171500 Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet. Für Leuchten der Baureihe Solegra (WD2, Ø 600 mm). Farbe weiß (RAL 9016). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	330389	7171500	102.37Â€
Trilux Solegra WD2 ZP 03 Dekorelement 7171600 Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet. Für Leuchten der Baureihe Solegra (WD2, Ø 600 mm). Farbe silbergrau (RAL 9006). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	330576	7171600	109.79Â€
Trilux Solegra WD2 ZP 05 Dekorelement 7171700 Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet. Für Leuchten der Baureihe Solegra (WD2, Ø 600 mm). Farbe schwarz (RAL 9005). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	330438	7171700	109.79Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Solegra WD2 ZP C1/C 01 Einbaugehäuse, Solegra 7132100 Kaschiererring zur Abdeckung der Deckenausschnittkante bei Verwendung der Leuchte als Ein- oder Halbeinbauleuchten in abgehängte Decken. Für runde Anbauleuchten der Baureihe Solegra (WD2, Ø 600 mm). Farbe weiß (RAL 9016). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	645258	7132100	253.94€
Trilux Solegra WD2 ZP CDP 01 Dekorelement, Solegra, 620x90 7208000 Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall mit prismierter CDP-Abdeckscheibe. Rahmen weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Für Leuchten der Baureihe Solegra (WD2, Ø 600 mm). Farbe weiß (RAL 9016). In Kombination mit der entsprechenden Leuchte ist die Anwendung als Deckenleuchte bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änd...	645277	7208000	240.67€
Trilux Solegra WD2 ZP CDP 03 Dekorelement, Solegra, 620x90 7208100 Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall mit prismierter CDP-Abdeckscheibe. Rahmen silbergrau pulverbeschichtet (RAL 9006). Für Leuchten der Baureihe Solegra (WD2, Ø 600 mm). Farbe silbergrau (RAL 9006). In Kombination mit der entsprechenden Leuchte ist die Anwendung als Deckenleuchte bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertret...	645252	7208100	248.09€
TRILUX Solegra ZS A 5075/1500 Seilabhängung, Solegra, 230x230x60 7130800 3-Punkt Seilaufhängung mit transparenter Netzzuleitung (5 x 0,75 mm ²). Für DALI dimmbare Leuchten. Für Abhängelängen bis 1500 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	334063	7130800	124.44€
TRILUX Solegra ZS A 5075/6000 Seilabhängung, Solegra 7131200 3-Punkt Seilaufhängung mit transparenter Netzzuleitung (5 x 0,75 mm ²). Für DALI dimmbare Leuchten. Für Abhängelängen bis 6000 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	334066	7131200	196.42€
TRILUX Solegra ZS DB 3075/1500 Seilabhängung, 7131300 Pendelset für abgehängte Montage Für schaltbare Leuchten. (3 x 0,75 mm ²). Für Abhängelängen bis 1500 mm. Bestehend aus einem weißen Deckenbaldachin, einer transparenten Netzzuleitung sowie einer 3-Punkt Seilabhängung mit Befestigungsstücken, (RAL 9016). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	469269	7131300	260.67€
Trilux Solegra ZS DB 3075/3000 Seilabhängung 7131500 Pendelset für abgehängte Montage Für schaltbare Leuchten. (3 x 0,75 mm ²). Für Abhängelängen bis 3000 mm. Bestehend aus einem weißen Deckenbaldachin, einer transparenten Netzzuleitung sowie einer 3-Punkt Seilabhängung mit Befestigungsstücken, (RAL 9016). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1002953	7131500	271.06€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Solegra ZS DB 3075/6000 Seilabhängung 7131700 Pendelset für abgehängte Montage Für schaltbare Leuchten. (3 x 0,75 mm2). Für Abhängelängen bis 6000 mm. Bestehend aus einem weißen Deckenbaldachin, einer transparenten Netzzuleitung sowie einer 3-Punkt Seilabhängung mit Befestigungsstücken, (RAL 9016). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1002966	7131700	292.35€
Trilux Solegra ZS DB 5075/1500 Seilabhängung 7131400 Pendelset für abgehängte Montage Für DALI dimmbare Leuchten. (5 x 0,75 mm2). Für Abhängelängen bis 1500 mm. Bestehend aus einem weißen Deckenbaldachin, einer transparenten Netzzuleitung sowie einer 3-Punkt Seilabhängung mit Befestigungsstücken, (RAL 9016). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	334058	7131400	276.90€
Trilux Solegra ZS DB 5075/3000 Seilabhängung 7131600 Pendelset für abgehängte Montage Für DALI dimmbare Leuchten. (5 x 0,75 mm2). Für Abhängelängen bis 3000 mm. Bestehend aus einem weißen Deckenbaldachin, einer transparenten Netzzuleitung sowie einer 3-Punkt Seilabhängung mit Befestigungsstücken, (RAL 9016). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	334068	7131600	300.96€
Trilux Solegra ZS DB 5075/6000 Seilabhängung 7131800 Pendelset für abgehängte Montage Für DALI dimmbare Leuchten. (5 x 0,75 mm2). Für Abhängelängen bis 6000 mm. Bestehend aus einem weißen Deckenbaldachin, einer transparenten Netzzuleitung sowie einer 3-Punkt Seilabhängung mit Befestigungsstücken, (RAL 9016). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	334065	7131800	348.88€
Trilux Standrohr 840 S Standrohr für Pollerleuchte 8841/8851, 7319800 Standrohr für Pollerleuchte. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem 8841/8851. Mit Schutzkontaktsteckdose 230 V, 16 A. Die Schutzkontaktsteckdose ist mit erhöhtem Berührungsschutz ausgestattet. Höhe 836,5 mm, Außendurchmesser 170 mm. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt ver...	1593606	7319800	684.68€
Trilux Standrohr 840 Ü S Standrohr 840 mm, mit Tür und Steckdose 7319600 Standrohr für Pollerleuchte. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem 8841/8851. Mit rückseitiger Tür und eingebautem Kabelübergangskasten für eine Sicherung bis 16 A. Mit Schutzkontaktsteckdose 230 V, 16 A. Die Schutzkontaktsteckdose ist mit erhöhtem Berührungsschutz ausgestattet. Höhe 836,5 mm, Außendurchmesser 170 mm. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, h...	664321	7319600	752.40€
Trilux Tugra KS 58 23 Set Kopfstücke aus PMMA. Farbe lichtgrau. 8089100 Endkappe aus thermoplastisch miteinander verschmolzenem ASA / TPE mit hochwertiger, matter Oberflächenstruktur und Oberflächengüte nach VDI30. Zur schutzartgerechten Einspeisung (IP66) ist die Endkappe mit 3 selbstdichtenden Membranen für Leitungsquerschnitte 7 mm - 13 mm sowie 3 vorgeprägten Einspeisungspunkten für PG-Verschraubungen (M20/M25) ausgestattet. Zum Ersatz oder Austausch. Verpac...	2037159	8089100	22.28€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Wanne 7131/58 Ersatz Abdeckung 2859800 Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte 7131/58. Länge 1584 mm, Breite 109,4 mm, Höhe 93 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	928201	2859800	121.28Â€
Trilux Wanne Olisq RWD2 Ersatz Runde Abdeckwanne aus PMMA 8227100 Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Olisq RWD2... . Aus PMMA. Außendurchmesser Ø 400 mm, Höhe 58,5 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	678781	8227100	70.09Â€
Trilux Wanne Olisq RWD3 Ersatz Runde Abdeckwanne aus PMMA 8227300 Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Olisq RWD3... . Aus PMMA. Außendurchmesser Ø 500 mm, Höhe 58,5 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	678682	8227300	97.52Â€
Trilux Wannenabzieher 3604PSH/... vp Werkzeug zum Abziehen Abdeckung 2881100 Werkzeug zum Abziehen der Abdeckung vom Leuchtenkörper.	670083	2881100	4.26Â€
Trilux ZAA/01 Ans-Dose rund vp ws 4601700 Deckenanschlussdose, rund. Farbe weiß. Zum Anschluss der Netzzuleitung bei Deckenauslässen.	130844	4601700	19.90Â€
Trilux ZAE/03 515 si 4691800 Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, silbergrau. Länge 102 mm, Breite 102 mm, Höhe 36 mm.	924401	4691800	30.69Â€
Trilux ZAR/01 Deckenanschlussdose eckig weiß 7002300 Deckenanschlussdose, eckig, weiß. Zum Anschluss der Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Maße (L x B): 132,8 mm x 67,2 mm, Höhe 30,6 mm.	1349820	7002300	29.01Â€
Trilux ZAR/03 Deckenanschlussdose eckig silbergrau 7002400 Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau. Zum Anschluss der Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Maße (L x B): 132,8 mm x 67,2 mm, Höhe 30,6 mm.	1350305	7002400	30.69Â€
TRILUX ZAR/05 Deckenanschlussdose eckig schwarz. Zub 132,80x67,20x30,60 7853900 Deckenanschlussdose, eckig, schwarz. Zum Anschluss der Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Maße (L x B): 132,8 mm x 67,2 mm, Höhe 30,6 mm.	675966	7853900	30.69Â€
Trilux ZAR+LLWC 01 Deckenanschlussdose mit LiveLink 7002500 Deckenanschlussdose, eckig, weiß. Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller. Zum Anschluss der Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Maße (L x B): 361 mm x 67,2 mm, Höhe 31 mm.	1350297	7002500	479.85Â€
Trilux ZAR+LLWC 03 Deckenanschlußdose mit LiveLink 7002600 Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau. Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller. Zum Anschluss der Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Maße (L x B): 361 mm x 67,2 mm, Höhe 31 mm.	328797	7002600	483.12Â€
Trilux ZBMC Befestigungssatz 6923400 Montagezubehör für Nextrema 4000-8... / 6000-8... / Olaxon/Oleveon Fit/Aragon Fit/. Bügel für abgehängte Montage. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1346439	6923400	4.26Â€
Trilux ZBSB Seilabhängung 6923200 Stahlband-Aufhängung, 1 Paar, rostfrei, 1,0 m lang, für Feuchtraumleuchten.	628373	6923200	30.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TRILUX ZD6/M73 Mechanisches Zubehör Siella C 8459600 Anbaurahmen für die Deckenmontage von Einbauleuchten Siella G8... M73 / Valineo G4... M73.	1103445	8459600	127.61Â€
TRILUX ZD6/M84 Zub.Anbaurahmen 8459700 Anbaurahmen für die Deckenmontage von Einbauleuchten Siella G8... M84 / Valineo G4... M84.	2128707	8459700	127.61Â€
Trilux ZESB Einspeisungszubehör für Seilaufhängung Atirion 5226900 Einspeisungszubehör für Seilaufhängung Atirion... . 1 Satz.	790490	5226900	9.11Â€
TriluxSNS QC05 BE Mechanisches Zubehör für Leuchten Sonnos 7190400 Beton-Eingießgehäuse für den Einbau von Downlights samt Vorschaltgeräte-Box in Betondecken. Für quadratische Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße C05. Aus Kunststoff mit Stahlblechabdeckung. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	333263	7190400	92.57Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Zumtobel			
TUBILUX /XT ASI2 O-L SET 2 PCS Seilabhängungsset 42186482 Seilabhängungsset mit 2 Stk. Stahlseilen in Länge 2m und Befestigungszubehör für TUBILUX und TUBILUX XT.	330097	42186482	210.87Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: TURCK			
Turck LMBWLS27SP Zubehör Montagewinkel 3094773 Zubehör, Montagewinkel, Montagezubehör für WLS27 Linienleuchten, Schnapphalterung für WLS27 Linienleuchte, Material: Polycarbonat, 5.3 mm Bohrung zur Befestigung, Enthält: 2x Schnappklammern	1920125	3094773	19.67Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Vossloh-Schwabe			
Vossloh 990421 Fassung G13 Pr. weiß d:26mm Doppel-Fassung z.Schraube Wasserdichte G13-Doppelfassung Für T8 Lampen mit Durchmesser 26mm Gehäuse: Polycarbonat und PBT Kontakte: Phosphorbronze T130 Für Lampen mit Sockel G13 Nennwert: 2/250, Fassung: G13, Nippelgewinde: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Ausführung: Doppelfassung, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Mit Starteraufnahme: Nein, Farbe: weiß	954241	990421	28.01Â€
Vossloh 990602 Fassung GY9.5,GZ9.5 L-L:130mm Schraube M3 Rundklip Teilumhüllte GY9.5-, GZ9.5-Keramikfassung Für Lampen mit Sockel GY9.5 und GZ9.5 Nennwert: 10/750 Leitungen: Silikon, Glaseinlage 0,75qmm, braun, Aderendhülse Schrauben M3, Farbe: sonstige, Fassung: sonstige, Nippelgewinde: sonstige, Werkstoff: Keramik, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Mit Starteraufnahme: Nein	384660	990602	93.66Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Waldmann			
Waldmann 190007059-00058094 TK 1/65 EPA tiefschwarz Tischklemme 0-65mm Tischklemme für alle Lupen-, Gestange- und Flexschlauchleuchten, Klemmweite: 0 - 65 mm, ESD-Ausführung.	1100735	190007059-00058094	84.94Â€
Waldmann 190015719-00085498 SC d:70mm Profil Leuchtenhalter m.Profilgummi Leuchtenhalter für MACH LED PLUS.seventy und RL 70 (pro Leuchte werden mindestens zwei Halter benötigt), mit Profilgummi.	666159	190015719-00085498	20.89Â€
Waldmann 190027019-00057337 SC d:70mm Schelle Leuchtenhalter für RL 70 (pro Leuchte werden mindestens zwei Halter benötigt).	666160	190027019-00057337	20.89Â€
Waldmann 190127019-00060020 TKC tiefschwarz Tischklemme 0-139mm Tischklemmen DIVA, Spannweite 0 - 139 mm, Modell TKC, schwarz.	2050024	190127019-00060020	69.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Waldmann 190218019-00802994 Bikonvexlinse Dioprien:6,0 Acryl PMMA D:160mm Bikonvexlinse (beiderseits nach außen gewölbt) mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Dioptrie von 6. .	110110	190218019-00802994	55.72Â€
Waldmann 303258111-00084922 Aufsteckteil VOKO Zapfenlänge:19,5mm d:16mm Aufsteckzapfen ATARO, Einstecktiefe 20 - 28 mm, ø 36 mm, schwarz.	2050030	303258111-00084922	24.70Â€
Waldmann 408001952-00459389 Leuchtenhalterset mit 2xSchellen,Schrauben,Muttern Leuchtenhalter-Set für RL 40.	2038984	408001952-00459389	40.68Â€
Waldmann ADAPTER/B/TSW/SEITL Adapter Typ B Tiefschwarz RAL9005 seitliche Adapter PARA.MI, mit Nutzenstein M4, Innensechskantschraube, Anbindung waagrecht, schwarz.	2050026	191114029-00647772	16.32Â€
Waldmann ADAPTER/UNIVERSAL Adapter Stecktiefe:27mm Buchse für Arbeitsplatzleuchten, Einstecktiefe 27 mm, schwarz.	2050031	303711020-00095652	12.50Â€
Waldmann BEFESTIGUNGSWINKEL/TSW Befestigungswinkel 60x60mm Tiefschwarz Wandwinkel für MINELA, RING LED, RO CIA Gestangeleuchten, RO CIA Flexschlauchleuchten und ABLTL, schwarz.	2050029	300213018-00025178	34.80Â€
Waldmann BEIPACK WLA SYSTEML.BASIC Beipack WLA Systeml.BASIC Leuchtenhalter-Set für WLA Systemleuchte in Staubgrau, Besonderheit 90° Winkel.	1989439	408109029-00728800	47.53Â€
Waldmann BEIPACK/1SCHELLE/70MM Beipack 1Schelle einstellbar:+/-30° Leuchtenhalter für MACH LED PLUS.seventy (Pro Leuchte werden mindestens zwei Halter benötigt), einstellbar + / 30 °.	666205	408001878-00585535	21.53Â€
Waldmann BEIPACK/ANBINDUNG/SCHRAUBEN Beipack Anbindung Schrauben Leuchtenhalter-Set für TAMETO für C-Schienen (Paar), einstellbar, schwarz.	2050043	408001586-00578088	74.28Â€
Waldmann BEIPACK/L-WINKEL/40MM Beipack m 2xL-Winkeln Leuchtenhalter-Set für MACH LED PLUS.forty, einstellbar + / -90 °.	2050041	408001403-00671626	29.92Â€
Waldmann BEIPACK/L-WINKEL/SCHRAUBE/SCHRAUBE Beipack L-Winkel/Scheibe/Schraube Zusatzwinkel für TAMETO zur drehbaren Montage der Seitenleuchte am Ausleger, einstellbar, schwarz.	666211	408001917-00561205	20.89Â€
Waldmann BEIPACK/L-WINKEL/SCHRAUBE/70MM Beipack L-Winkel/Schraube/70mm Leuchtenhalter-Set für MACH LED PLUS.seventy, einstellbar + / -65 °.	2050044	408001876-00582065	32.95Â€
Waldmann BEIPACK/L-WINKEL/SCHRAUBE/MUTTER Beipack Leuchtenhalter für TAMETO zur drehbaren Montage am Ausleger (pro Leuchte werden mindestens zwei Halter benötigt), einstellbar, schwarz.	666208	408001899-00630199	51.78Â€
Waldmann BEIPACK/RAHMEN//SCHRAUBE/596MM Beipack Rahmen/Schraube/596mm Einbaurahmen für LUMATRIS, für Leuchtengröße 596 x 95 mm, silbergrau.	2050039	408001018-00595610	103.55Â€
Waldmann BEIPACK/RAHMEN//SCHRAUBE/770MM Beipack Rahmen/Schraube/770mm Einbaurahmen für LUMATRIS, für Leuchtengröße 770 x 95 mm, silbergrau.	2050040	408001019-00595616	122.90Â€
Waldmann BEIPACK/RAHMEN/SCHRAUBE/345MM Beipack Rahmen/Schraube/345mm Einbaurahmen für LUMATRIS, für Leuchtengröße 246 x 95 mm, silbergrau.	2050038	408001016-00595619	67.87Â€
Waldmann BEIPACK/SCHELLE/40MM Beipack 1Schelle einstellbar:+/- 20° Leuchtenhalter für MACH LED PLUS.forty (pro Leuchte werden mindestens zwei Halter benötigt), einstellbar + / -20 °.	666203	408001402-00671623	20.56Â€
Waldmann BEIPACK/STOPFEN Beipack Stopfen Schutzkappe für MACH LED PLUS (DV) und ONE LED (DV), 10 Stück für M12-Buchse, DV: Durchverdrahtet (zur Verkettung mehrerer Leuchten).	2050042	408001404-00679634	23.06Â€
Waldmann BEIPACK/VBLGGST/NZSTCEE//VII Beipack H05VV-F 3G0,75 sw 3060mm Anschlusskabel für TAMETO zum Anschluss durchverdrahteter Leuchten, 3 m Leitung, CEE 7 / 7 (Schukostecker) - Wieland GST18i3.	1989336	226030019-00567977	41.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Waldmann CVT 3000/5/WS Tragschiene aus verzinktem Stahlblech, mit integriertem Stromführungsprofil und farbiger Kennzeichnung..	1989440	338119030-00804990	67.21Â€
Waldmann Dichtklammer-IP54-resistend Dichtklammer IP54 resistend Dichtklammer für Tragschiene in IP54-Anwendung, für erhöhte chemische Beständigkeit..	1989339	338122020-00805022	4.01Â€
Waldmann DRAHTSEIL/GEWINDE M8/3000MM Drahtseil mit Gewinde M8 L:3000mm Drahtseil für TAUREO und ACANEO, 3000 mm, Gewindestange M8 für Trapezhänger.	2050045	H13003020-00604337	11.64Â€
Waldmann DRAHTSEIL/HAKEN/3000MM Drahtseil mit Haken 3000mm Drahtseil für TAUREO und ACANEO, 3000 mm, Karabiner für Ösenschrauben (Decke).	2050046	H13003030-00604340	11.64Â€
Waldmann Einspeisung (elektr.)-11-starr Einspeisung elektr.11-starr Einspeisung (elektrisch) starr für Drähte (<= 2,5mm²), inkl. Kabeleinführung, 11-polig..	666200	338123050-00805027	9.47Â€
Waldmann Einspeisung (elektr.)-5-starr Einspeisung elektr.5-starr Einspeisung (elektrisch) starr für Drähte (<= 2,5mm²), inkl. Kabeleinführung, 5-polig..	1989340	338123010-00805023	6.85Â€
Waldmann ILL00100C-00050472 TK 1 70 tiefschwarz Tischklemme 0-70mm Tischklemme AVENUE, Spannweite 0 - 70 mm, Modell TK 1 / 70, schwarz.	2050047	ILL00100C-00050472	35.35Â€
Waldmann Kettenabhängung-Haken-Schnellverstellung Befestigung: Abhängung mit Haken, inkl. Schnellverstellung..	1989342	338137020-00805056	5.33Â€
Waldmann Knotenkette Knotenkette 1000 mm für Befestigung..	667425	338134010-00805052	2.66Â€
Waldmann M12-ANSCHLUSSBUCHSE/100..V M12-Anschlussbuchse 4p 1,5qmm Anschlussbuchse für MACH LED PLUS (100 / 120 / 220 - 240 V), Kabeldurchlass 6 - 8 mm, Adern <= 1,5 mm², M12-Buchse: gerade, 4-polig, S-kodiert.	2050036	336885010-00597538	39.59Â€
Waldmann MF/RUND/DM89MM Magnetfuss Magnetfuss mit einem Durchmesser von 89 mm und einer Höhe von 8,5 mm. Befestigungsbohrung 63,6 x 63,6 mm für Standardsockel.	1989948	190058019-00807466	66.18Â€
Waldmann SC 70/PROFIL Leuchtenhalter SC 70 m.Gummiprofil D:70mm Leuchtenhalter für MACH LED PLUS.seventy und RL 70 (pro Leuchte werden mindestens zwei Halter benötigt), mit Profilgummi.	666213	SK0995719-00085652	20.89Â€
Waldmann Seilabhängung-Öse-3000mm Seilabhängung L:3000mm Befestigung: Abhängung mit Drahtseil, 3000 mm, inkl. Öse für Haken (Decke)..	1989446	338132020-00805047	21.32Â€
Waldmann SK1021719-00085499 SC d:70mm Profil Leuchtenhalter m.Profilgummi Leuchtenhalter für MACH LED PLUS.seventy und RL 70 (pro Leuchte werden mindestens zwei Halter benötigt), mit Profilgummi.	666214	SK1021719-00085499	20.89Â€
Waldmann TF/TSW Tischfuss TF Tiefschwarz RAL9005 267x170x41mm Tischfuß für MINELA und RING LED, schwarz.	2050022	190036039-00014959	144.42Â€
Waldmann TF/WS/RUND Tischfuss TF Weiß (N4) rund Tischfuß PARA.MI, rund, weiß.	110074	190210019-00640363	106.32Â€
Waldmann TK 1/135/TSW Tischklemme TK 1/135 Tiefschwarz Klemmbereich:65-135mm Tischklemme für alle Lupen-, Gestange- und Flexschlauchleuchten, Klemmweite: 65 - 135 mm.	1100736	190033019-00014950	39.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Waldmann TK 1/165/TSW Tischklemme TK 1/165 Tiefschwarz Klemmbereich:95-165mm Tischklemme für alle Lupen-, Gestange- und Flexschlauchleuchten, Klemmweite: 95 - 165 mm.	1100739	190035019-00014956	43.78Â€
Waldmann TK 1/45/TSW Tischklemme TK 1/45 Tiefschwarz Klemmbereich:0-45mm Tischklemme für alle Lupen-, Gestange- und Flexschlauchleuchten, Klemmweite: 0 - 45 mm.	2050021	190008019-00014923	31.04Â€
Waldmann TK 1/65/TSW Tischklemme TK 1/65 Tiefschwarz Klemmbereich:0-65mm Tischklemme für alle Lupen-, Gestange- und Flexschlauchleuchten, Klemmweite: 0 - 65 mm.	1055086	190007019-00014904	34.22Â€
Waldmann TKF 1/35 A/TSW/SENKR Tischklemme TKF 1/35 A Tiefschwarz Tischklemme PARA.MI, Spannweite 10 - 35 mm, Anbindung senkrecht, Modell TKF 1 / 35 A, schwarz.	2050025	191112019-00639639	50.35Â€
Waldmann VBDS/SW/100/120/220/240V/4P M12-Anschlussbuchse 4p 1,5qmm Anschlussbuchse für MACH LED PLUS (100 / 120 / 220 - 240 V), Kabeldurchlass 8 - 10 mm, Adern <= 1,5 mm², M12-Buchse: gerade, 4-polig, S-kodiert.	2050037	336885020-00634614	39.59Â€
Waldmann VERBINDUNGSDOSE SERIE 713 A-KODIERT SW Verbindungsdose 8A 250V SW Anschlussbuchse für MACH LED PLUS (24 V mit Durchverdrahtung), ONE LED (Durchverdrahtung) und RL 25 LE, Kabeldurchlass 6 - 8 mm, Adern <= 1,5 mm², M12-Buchse: gerade, 4-polig, A-kodiert.	2050034	336883010-00597530	36.32Â€
Waldmann VERBINDUNGSLEITUNG 05Z1Z1-F 3G1,5X3000 S Verbindungsleitung sw Anschlusskabel für MACH LED PLUS (100 / 120 / 220 - 240 V), 3 m Leitung, 3 x 1,5 mm², M12-Buchse: gerade, 4-polig, S-kodiert. Verkaufseinheit: 1 ST.	704025	336891010-00597943	73.85Â€
Waldmann VERBINDUNGSLEITUNG 05Z1Z1-F 3X1,5X3000 S Verbindungsleitung sw Anschlusskabel für MACH LED PLUS (24 V mit DV), ONE LED (DV) und RL 25 LE, 3 m Leitung, 3 x 1,5 mm², M12-Buchse: gerade, 4-polig, A-kodiert, DV: Durchverdrahtet (zur Verkettung mehrerer Leuchten).	666194	336889010-00597907	47.64Â€
Waldmann VERBINDUNGSLEITUNG 05Z1Z1-F 3X1,5X7000 S Verbindungsleitung sw Anschlusskabel für MACH LED PLUS (24 V mit DV), ONE LED (DV) und RL 25 LE, 7 m Leitung, 3 x 1,5 mm², M12-Buchse: gerade, 4-polig, A-kodiert, DV: Durchverdrahtet (zur Verkettung mehrerer Leuchten).	666195	336889020-00597935	65.58Â€
Waldmann VERBINDUNGSLEITUNG RKT 5 AWG 20 5X0,5X30 Verbindungsleitung sw AWG20 Anschlusskabel für LUMATRIS (< 48 W), MACH LED PLUS (24 V ohne DV), HEAD LED, ONE LED (ohne DV), MKEL und RL 25 LE, 3 m Leitung, 5 x 0,5 mm², M12-Buchse: gerade, 5-polig, A-kodiert, DV: Durchverdrahtet (zur Verkettung mehrerer Leuchten).	2050033	336703010-00582109	46.88Â€
Waldmann VERBINDUNGSLEITUNG RKT 5 AWG 20 5X0,5X70 Verbindungsleitung sw AWG20 Anschlusskabel für LUMATRIS (< 48 W), MACH LED PLUS (24 V ohne DV), HEAD LED, ONE LED (ohne DV), MKEL und RL 25 LE, 7 m Leitung, 5 x 0,5 mm², M12-Buchse: gerade, 5-polig, A-kodiert, DV: Durchverdrahtet (zur Verkettung mehrerer Leuchten).	666192	336703020-00543341	61.56Â€
Waldmann VERBINDUNGSSTECKER SERIE 713 A-KODIERT S Anschlussstecker 4p 1,5qmm Anschlussstecker für MACH LED PLUS (24 V mit DV) und ONE LED (DV), Kabeldurchlass 6 - 8 mm, Adern <= 1,5 mm², M12-Stecker: gerade, 4-polig, A-kodiert, DV: Durchverdrahtet (zur Verkettung mehrerer Leuchten).	2050035	336884010-00597520	35.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Waldmann VERBINDUNGSTEIL Verbindungsteil Leuchtenhalter für FLAT LED Aufbauleuchte, einstellbar.	2050027	203081019-00019478	42.65Â€
Waldmann WH/TSW Wandhalter WH Tiefschwarz RAL9005 Leuchtenfuss Wandhalter für Taneo, TEVISIO und SNLQ, schwarz.	1100740	226108019-00610754	43.08Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Philips			
WT210Z SC Feuchtraumleuchten 95611799 CoreLine Feuchtraum-Rohrleuchte erfüllt das CoreLine Versprechen nach innovativen, benutzerfreundlichen und hochwertigen Leuchten. CoreLine Feuchtraum-Rohrleuchte ist eine zuverlässige, effiziente Leuchte mit äußerst langer Nutzlebensdauer und in zwei Ausführungen erhältlich, um verschiedene Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Die ammoniakresistente und abgedichtete Leuchte (PMMA-Röhre) e...	2145350	95611799	19.80Â€
Leuchten - Zubehör - Fassungen: Zumtobel			
Zumtobel 22170998 ONDA2 REC MONT SET 400 Einbauset Einbauset für ONDARIA LED rund mit Durchmesser 400mm. Zubehör bestehend aus Einbaurahmen für die Kaschierung der Deckenaussparung, Seilabhängung zur Montage an der Rohdecke, Dichtungsring für eine saubere Schattenfuge, Hilfsmittel zur Demontage. Gewicht: 0,3 kg	1597768	22170998	205.92Â€
Zumtobel 22171000 RESC PRO & VOYStar MRCR/MRWR QC BK Abdeckrahmen Abdeckrahmen zur Montage auf RESCLITE und VOYAGER Star Einbauleuchten, in Kombination mit der RESCLITE PRO Wandeinbau-Variante (MRWR) auch geeignet zum Einbau in den quadratischen Wandausschnitt von RESCLITE C Wandeinbau-Leuchten, Aluminiumdruckguss, Abmessungen: 90 x 90 x 4 mm, schwarz	1597780	22171000	38.61Â€
Zumtobel 3CU/3CD MONT-ZUBEH WAND BK Montagebauteil 60280080 Wandmontagehalterung zur Fixierung von Zumtobel Strahler in horizontal oder vertikal angebrachten Zumtobel Stromschienen, Material: aus Aluminium-Druckguss, schwarz, Hinweis: Nur einsetzbar in Zumtobel 3 Phasen Stromschienen in Kombination mit Zumtobel 3CU-/3CD-Adaptoren, nicht einsetzbar bei Strahlern mit ADAPTER-TRACKBOX	966896	60280080	109.89Â€
Zumtobel 3CU/3CD MONT-ZUBEH WAND WH Montagebauteil 60280079 Wandmontagehalterung zur Fixierung von Zumtobel Strahler in horizontal oder vertikal angebrachten Zumtobel Stromschienen, Material: aus Aluminium-Druckguss, weiß, Hinweis: Nur einsetzbar in Zumtobel 3 Phasen Stromschienen in Kombination mit Zumtobel 3CU-/3CD-Adaptoren, nicht einsetzbar bei Strahlern mit ADAPTER-TRACKBOX	966894	60280079	109.89Â€
Zumtobel 3PH/L3+daLI VERB BLIND BK Verbinder S2803390 3 Phasen-Verbinder, schwarz, zur abstandslosen mechanischen Verbindung von zwei Stromschienen, Abmessungen: 84x84x27 mm Typ: S2803390	502218	S2803390	15.84Â€
Zumtobel 60200144 SUI 3PH/L3+DALI TRACK RECESS BRACKET 2X Distanzhalter (2 Stück), für den deckenbündigen Einbau (trimless) eines SUPERSYSTEM integral Systems in eine Hohlraumdecke, ermöglichen eine durchgängige Einbauinstallation eines SUPERSYSTEM INTEGRAL-Systems bestehend aus Zumtobel 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschienen und SUPERSYSTEM INTEGRAL Licht-/Blindeinsätzen, zur Befestigung eines in die Tiefe versetzten Zumtobel-Stromschienensystems, Insta...	2091203	60200144	91.08Â€
Zumtobel 96630258 IQ SUSP CEILING ROSE Deckenbaldachin 96630258 Deckenbaldachin für den Stromanschluss der IQ Wave Pendelversion. Abdeckung: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016).	1598116	96630258	42.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel ABH TRIANGEL 50 SET Abhängung 22157562 AbhängungTyp: 22157562	925869	22157562	24.75Â€
Zumtobel ARTSIGN C ED ER 12,5mm Einbaurahmen grau 22166900 Einbaurahmen für ARTSIGN 75 P MRC (Einbau Decke) Sicherheitszeichenleuchten. Als Kantenschutz von Gipskarton- oder Faserplatten mit einer Stärke von ca. 12,5 mm Deckenstärke. Stahlblech verzinkt, Einbau rückseitig, Befestigung durch Verkleben oder Verschrauben, Ausschnittsmaße: 180+/-2 x 49+/-1 mm, Abmessungen: 260 x 70 x 13 mm, Gewicht: 0,09 kg	1439120	22166900	13.86Â€
Zumtobel ARTSIGN C ED ER 25mm Einbaurahmen grau 22166901 Einbaurahmen für ARTSIGN 75 P MRC (Einbau Decke) Sicherheitszeichenleuchten. Montage mit Kante nach oben, damit die ARTSIGN bei Deckenstärken von 1 bis 12 mm montiert werden kann. Montage mit Kante nach unten: als Kantenschutz von Gipskarton- oder Faserplatten mit einer Stärke von ca. 25 mm Deckenstärke. Stahlblech verzinkt, Einbau rückseitig, Befestigung durch Verkleben oder Verschrauben, Au...	2095491	22166901	13.86Â€
Zumtobel ARTSIGN C ED GEH Beton Betoneingießgehäuse 22168742 Betoneingießgehäuse, Stahlblech verzinkt, zur Montage der ARTSIGN ED in Betondecken oder bei nachträglicher Verputzung. Rohrinstantion vorbereitet. Schutzart: IP40. Schutzklasse: SC1, Abmessungen: 182 x 93 x 114 mm, Gewicht: 0,5 kg.	378460	22168742	95.04Â€
Zumtobel CABLE/PLUG 3M SR2 BK Stecker/Kabel Verbindung 22171208 Anschlusskabel in schwarz mit Schutzkontaktstecker (Schuko) lt. DIN 49441 Form R2 in 3m Länge.	2091803	22171208	33.66Â€
Zumtobel CABLE/PLUG 3M SR2 WH Stecker/Kabel Verbindung 22171209 Anschlusskabel in weiß mit Schutzkontaktstecker (Schuko) lt. DIN 49441 Form R2 in 3m Länge.	2091804	22171209	33.66Â€
Zumtobel CAELA PENDANT TUBE 2000 CU Pendelrohr kupferfarben 60500037 Pendelrohr, kupferfarben, Durchmesser 13,5 mm, Länge 2000 mm, Pendelrohr kann bauseits gekürzt werden, Montage mittels Schraubbefestigung, Gewicht: 1,5 kg	2096175	60500037	154.44Â€
Zumtobel CAELA PENDANT TUBE 2000 WH Pendelrohr ws 60500033 Pendelrohr, weiß, Durchmesser 13,5 mm, Länge 2000 mm, Pendelrohr kann bauseits gekürzt werden, Montage mittels Schraubbefestigung, Gewicht: 1,5 kg	2096174	60500033	152.46Â€
Zumtobel CAR EVO DISMOUNT TOOL Montagezubehör 60800854 Hilfswerkzeug für die einfache intuitive Demontage des LED-Lichtmoduls	2089455	60800854	12.87Â€
Zumtobel CAR EVO L Q1 FRAME WH Installationsrahmen 60800831 Installationsrahmen (1-fach, quadratisch) dient als Plattform für flexible Kombination des LED-Akzentlichtmoduls CARDAN evolution L, einfache werkzeuglose Montage des Moduls mittels Einrastmechanismus, Rahmen aus Polycarbonat (PC), glasfaserverstärkt weiß, werkzeuglose Montage mittels Anti-Rutsch-Haltefedern für Deckenstärken 1-25 mm, Deckenausschnitt: Durchmesser 225, Einbautiefe des LED-Akz...	2089456	60800831	66.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel CAR EVO L R1 RING WH Installationsring 60800830 Installationsring (1-fach) dient als Plattform für flexible Kombination des LED-Akzentlichtmoduls CARDAN evolution L, einfache werkzeuglose Montage des Moduls mittels Einrastmechanismus, Ring aus Polycarbonat (PC), glasfaserverstärkt weiß, werkzeuglose Montage mittels Anti-Rutsch-Haltefedern für Deckenstärken 1-25 mm, Deckenausschnitt: Durchmesser 225, Einbautiefe des LED-Akzentlichtmoduls: 2...	2089457	60800830	66.33Â€
Zumtobel CAR EVO M Q1 FRAME SM Installationsrahmen 60800865 Installationsrahmen (1-fach, quadratisch) dient als Plattform für flexible Kombination des LED-Akzentlichtmoduls CARDAN evolution M, einfache werkzeuglose Montage des Moduls mittels Einrastmechanismus, Rahmen aus Polycarbonat (PC), silber matt, werkzeuglose Montage mittels Anti-Rutsch-Haltefedern für Deckenstärken 1-25 mm, Deckenausschnitt: Durchmesser 145, Einbautiefe des LED-Akzentlichtmoduls...	2091160	60800865	46.53Â€
Zumtobel CAR EVO M Q1 FRAME WH Installationsrahmen 60800827 Installationsrahmen (1-fach, quadratisch) dient als Plattform für flexible Kombination des LED-Akzentlichtmoduls CARDAN evolution M, einfache werkzeuglose Montage des Moduls mittels Einrastmechanismus, Rahmen aus Polycarbonat (PC), weiß, werkzeuglose Montage mittels Anti-Rutsch-Haltefedern für Deckenstärken 1-25 mm, Deckenausschnitt: Durchmesser 145, Einbautiefe des LED-Akzentlichtmoduls: 170 ...	2089464	60800827	37.62Â€
Zumtobel CAR EVO M Q2 FRAME WH Installationsrahmen 60800828 Installationsrahmen (2-fach) dient als Plattform für flexible Kombination zweier LED-Akzentlichtmodule CARDAN evolution M, einfache werkzeuglose Montage der Module mittels Einrastmechanismus, Rahmen aus Polycarbonat (PC), weiß, werkzeuglose Montage mittels Anti-Rutsch-Haltefedern für Deckenstärken 1-25 mm, Deckenausschnitt: 2x Durchmesser 145, Einbautiefe der LED-Akzentlichtmodule: 170 mm, Au?...	1441124	60800828	88.11Â€
Zumtobel CAR EVO M R1 RING WH Installationsring 60800826 Installationsring (1-fach) dient als Plattform für flexible Kombination des LED-Akzentlichtmoduls CARDAN evolution M, einfache werkzeuglose Montage des Moduls mittels Einrastmechanismus, Ring aus Polycarbonat (PC), weiß, werkzeuglose Montage mittels Anti-Rutsch-Haltefedern für Deckenstärken 1-25 mm, Deckenausschnitt: Durchmesser 145, Einbautiefe des LED-Akzentlichtmoduls: 170 mm, Außenabmessu...	1348129	60800826	37.62Â€
Zumtobel CEILING ROSE ROUND ASI/ASQ3 WH Baldachinset 22171581 Baldachin Set bestehend aus 1 Stk. Deckenrosette rund weiß, 5 Stk. elektrische Verbinder, 1 Stk. Deckenbefestigungselement in weiß, 2 Stk. Abhängeseile in Länge 3 m, 1 Stk. Beilagscheibe	1920415	22171581	62.37Â€
Zumtobel CEILING ROSE ROUND BK Baldachinset 22171727 1 Stk. runde Deckenrosette zur Montage in schwarz, 5 Stk. elektrische Verbinder. Mit weiterem Aufhängungszubehör kombinierbar.	1060954	22171727	27.72Â€
Zumtobel CEILING ROSE ROUND WH Baldachinset 22171726 1 Stk. runde Deckenrosette zur Montage in weiß, 5 Stk. elektrische Verbinder. Mit weiterem Aufhängungszubehör kombinierbar.	2093091	22171726	26.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel CHALICE 150 CEILING RING 160-170 WH Montagezubehör 96633601 Ring zur Nachrüstung zur Reduktion des Montagedurchmessers des Ausschnitts in abgehängten Decken von Durchmesser 160 - 170 mm auf Durchmesser 150 mm. Aus Stahlblech und Aluminium. Sichtbarer Ring: lackiert. Außendurchmesser Ring: Durchmesser 200 mm Gewicht: 0,41 kg	2092510	96633601	33.66Â€
Zumtobel CHALICE 200 CEILING RING 250MM WH Montagezubehör 96633598 Ring zur Nachrüstung zur Reduktion des Montagedurchmessers des Ausschnitts in abgehängten Decken von Durchmesser 250 mm auf Durchmesser 200 mm. Aus Stahlblech und Aluminium. Sichtbarer Ring: lackiert. Außendurchmesser Ring: Durchmesser 280 mm Gewicht: 0,56 kg	2092512	96633598	37.62Â€
Zumtobel CIRCLE tune Kit CCS Paket Bediengerät silber Busversorgung 22185168 Paket: Bediengerät silber, Busversorgung, Flexible und kostengünstige Szenen und Farbtemperatur Lichtsteuerung, zur Ansteuerung von bis zu 64 DALI-kompatiblen Betriebsgeräten die ihre Farbtemperatur verändern können. Bediengerät: mit kreisförmig ausgerichteten Tasten zum Aufruf von drei Lichtszenarien. Zentrale, beleuchtete Kommen/Gehen-Taste und zwei Tasterwippen, welche eine für die Hell...	480124	22185168	630.63Â€
Zumtobel CIRCLE tune Kit CCW Paket: Bediengerät weiss Busversorgung 22185167 Paket: Bediengerät weiss, Busversorgung, Flexible und kostengünstige Szenen und Farbtemperatur Lichtsteuerung, zur Ansteuerung von bis zu 64 DALI-kompatiblen Betriebsgeräten die ihre Farbtemperatur verändern können. Bediengerät: mit kreisförmig ausgerichteten Tasten zum Aufruf von drei Lichtszenarien. Zentrale, beleuchtete Kommen/Gehen-Taste und zwei Tasterwippen, welche eine für die Helli...	615293	22185167	630.63Â€
Zumtobel CL2 S EREZ INDIV L1250 Einbaurahmen für Einzelleuchte 22171184 Einbaurahmen Einbaurahmen f. Einzelleuchte CL2 S EREZ INDIV L1250 für Einzelleuchte , aus Aluminium weiß,. Geeignet für den deckenbündigen Einbau der CL2 SUPREME Leuchten, Resistent gegen Öldämpfe, chemische Einflüsse, Desinfektions.- und Reinigungsmittel. Befestigung des Einbaurahmens mittels nicht im Lieferumfang enthaltenen Gewindestangen. Abmessungen: 1359 mm x 460 mm x 94 mm, Gewicht: ...	2092701	22171184	386.10Â€
Zumtobel CL2 S EREZ INDIV L1550 Einbaurahmen für Einzelleuchte 22171190 Einbaurahmen Einbaurahmen f. Einzelleuchte CL2 S EREZ INDIV L1550 für Einzelleuchte , aus Aluminium weiß,. Geeignet für den deckenbündigen Einbau der CL2 SUPREME Leuchten, Resistent gegen Öldämpfe, chemische Einflüsse, Desinfektions.- und Reinigungsmittel. Befestigung des Einbaurahmens mittels nicht im Lieferumfang enthaltenen Gewindestangen. Abmessungen: 1659 mm x 460 mm x 94 mm, Gewicht: ...	2092697	22171190	419.76Â€
Zumtobel CLEVO ID L3080 SUSP SET ASQ1 WH Montage- und Einspeiseset 22171415 Montageset in weiß für CLARIS evolution L3080 Leuchten. Komplettsset für Einzelleuchte und die erste Leuchte bei Lichtbandmontage. Bestehend aus 1 Stk. Deckenbaldachin in weiß, 2 Stk. Deckenbefestigungselement, 3 Stk. Abhängeseil in Länge Für L3080 Seilänge 1200 mm in weiß, 1 Stk. Zugentlastung, 4 Stk. Anschlussklemmen, 1 Stk. transparenter Anschlussleitung, 5x1,5mm2 (nicht halogenfrei).	2092480	22171415	81.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel CLEVO ID L3080 SUSP SET ASQ3 WH Montage- und Einspeiseset 22171416 Montageset in weiß für CLARIS evolution L3080 Leuchten. Komplettsset für Einzelleuchte und die erste Leuchte bei Lichtbandmontage. Bestehend aus 1 Stk. Deckenbaldachin in weiß, 2 Stk. Deckenbefestigungselement, 3 Stk. Abhängeseil in Länge Für L3080 Seillänge 3100 mm in weiß, 1 Stk. Zugentlastung, 4 Stk. Anschlussklemmen, 1 Stk. transparenter Anschlussleitung, 5x1,5mm2 (nicht halogenfrei).	2092481	22171416	100.98Â€
Zumtobel CLEVO ID MONT SET SL + LB IN SR ASQ1 Montage- und Einspeiseset 22170897 Montageset in silber für CLARIS evolution. Komplettsset für Einzelleuchte und die erste Leuchte bei Lichtbandmontage. Bestehend aus 1 Stk. Deckenbaldachin in silber, 1 Stk. Deckenbefestigungselement, 2 Stk. Abhängeseil in Länge Seillänge 1200 mm silber, 1 Stk. Zugentlastung, 4 Stk. Anschlussklemmen, 1 Stk. transparenter Anschlussleitung, 5x1,5mm2 (nicht halogenfrei).	2090508	22170897	99.99Â€
Zumtobel CLEVO ID MONT SET SL + LB IN SR ASQ3 Montage- und Einspeiseset 22170898 Montageset in silber für CLARIS evolution. Komplettsset für Einzelleuchte und die erste Leuchte bei Lichtbandmontage. Bestehend aus 1 Stk. Deckenbaldachin in silber, 1 Stk. Deckenbefestigungselement, 2 Stk. Abhängeseil in Länge Seillänge 3100 mm silber, 1 Stk. Zugentlastung, 4 Stk. Anschlussklemmen, 1 Stk. transparenter Anschlussleitung, 5x1,5mm2 (nicht halogenfrei).	2090509	22170898	127.71Â€
Zumtobel CLEVO ID MONT SET SL + LB IN WH ASQ1 Montage- und Einspeiseset 22170704 Montageset in weiß für CLARIS evolution. Komplettsset für Einzelleuchte und die erste Leuchte bei Lichtbandmontage. Bestehend aus 1 Stk. Deckenbaldachin in weiß, 1 Stk. Deckenbefestigungselement, 2 Stk. Abhängeseil in Länge Seillänge 1200 mm weiß, 1 Stk. Zugentlastung, 4 Stk. Anschlussklemmen, 1 Stk. transparenter Anschlussleitung, 5x1,5mm2 (nicht halogenfrei).	1104950	22170704	81.18Â€
Zumtobel CLEVO ID MONT SET SL + LB IN WH ASQ3 Montageset zu Claris 22170710 Montageset in weiß für CLARIS evolution. Komplettsset für Einzelleuchte und die erste Leuchte bei Lichtbandmontage. Bestehend aus 1 Stk. Deckenbaldachin in weiß, 1 Stk. Deckenbefestigungselement, 2 Stk. Abhängeseil in Länge Seillänge 3100 mm weiß, 1 Stk. Zugentlastung, 4 Stk. Anschlussklemmen, 1 Stk. transparenter Anschlussleitung, 5x1,5mm2 (nicht halogenfrei).	1104949	22170710	96.03Â€
Zumtobel CR2 AD/AW SET Montagebügel für Wand- und Deckenmontage 22171563 Montagebügel für Wand- und Deckenmontage 2-teilig und winkelverstellbar für die Montage an Wand und Decke, Winkelbereich in 15°-Schritten einstellbar (Montageanleitungshinweise zum Umgebungstemperaturbereich und Winkelbereich beachten).	2093031	22171563	90.09Â€
Zumtobel CR2 ASY Length 2000 Seilaufhängung Seilaufhängung 22171381 Montagezubehör für die Seilaufhängung der CRAFT II performance und CRAFT II plus. Lieferung besteht aus Seilen und Schrauben zur Befestigung. Mit diesem Zubehör kann die Leuchte bis zu max. 2,13m von der Decke abgehängt werden.	1056609	22171381	69.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel CR2 ZAK SET LENGTH 1500 Kettenabhängungsset 1,5m 22171556 Montagezubehör für Kettenabhängung der CRAFT II performance. Lieferung besteht aus einer Kette zur Montage. Mit diesem Zubehör kann die Leuchte bis zu max. 1,58m von der Decke abgehängt werden. In Kombination mit diesem Zubehör ist die CRAFT II performance für den Einsatz im Sportbereich zertifiziert (BWS Ballwurfsicherheitsnachweis)	2093030	22171556	37.62Â€
Zumtobel CR2PL AD/AW SET Decken- und Wandbefestigungsset 22171562 Montagebügel für Wand- und Deckenmontage 2-teilig und winkelverstellbar für die Montage an Wand und Decke, Winkelbereich in 15°-Schritten einstellbar (Montageanleitungshinweise zum Umgebungstemperaturbereich und Winkelbereich beachten). Ballwurfsicher zertifiziert (nur für die Deckenmontage) in Kombination mit CRAFT II plus.	2093099	22171562	90.09Â€
Zumtobel CR2PL CEILING MOUNTING M Deckenbefestigung 22171568 Der Deckendirektausleger ist eine Montagesoption, die es ermöglicht, die Leuchte durch einen innovativen Einrastmechanismus sehr schnell und sehr nah an der Decke zu montieren. Ballwurfsicher zertifiziert für die Deckenmontage in Kombination mit CRAFT II plus.	2093100	22171568	70.29Â€
Zumtobel CR2PL L 1 Point Mounting ASY Length 2000 Seilaufhängung 22171395 Montagezubehör für Seilabhängung (1 Punkt) CRAFT II plus in der Größe L. Lieferung bestehend aus Schiene, Seil und Schrauben zur Befestigung. Schiene wird mit einer Schraube an der Decke befestigt und bietet zwei Befestigungspunkte für die Seilabhängung. Leuchte kann bis zu max. 2,16m von der Decke abgehängt werden. Der Mindestabstand zur Decke beträgt 0,25m.	2092747	22171395	74.25Â€
Zumtobel CR2PL L 1 Point Mounting ZAK Length 1500 Kettenaufhängung 22171407 Montagezubehör für Kettenabhängung (1 Punkt) CRAFT II plus in der Größe L. Lieferung bestehend aus Schiene, Kette und Schrauben zur Befestigung. Schiene wird mit einer Schraube an der Decke befestigt und bietet zwei Befestigungspunkte für die Kettenabhängung. Leuchte kann bis zu max. 1,59m von der Decke abgehängt werden. Der Mindestabstand zur Decke beträgt 0,25m.	2092749	22171407	45.54Â€
Zumtobel CR2PL M 1 Point Mounting ASY Length 2000 Seilaufhängung 22171394 Montagezubehör für Seilabhängung (1 Punkt) CRAFT II plus in der Größe M. Lieferung bestehend aus Schiene, Seil und Schrauben zur Befestigung. Schiene wird mit einer Schraube an der Decke befestigt und bietet zwei Befestigungspunkte für die Seilabhängung. Leuchte kann bis zu max. 2,16m von der Decke abgehängt werden. Der Mindestabstand zur Decke beträgt 0,25m.	2092746	22171394	62.37Â€
Zumtobel CR2PL M 1 Point Mounting ZAK Length 1500 Kettenaufhängung 22171406 Montagezubehör für Kettenabhängung (1 Punkt) CRAFT II plus in der Größe M. Lieferung bestehend aus Schiene, Kette und Schrauben zur Befestigung. Schiene wird mit einer Schraube an der Decke befestigt und bietet zwei Befestigungspunkte für die Kettenabhängung. Leuchte kann bis zu max. 1,59m von der Decke abgehängt werden. Der Mindestabstand zur Decke beträgt 0,25m.	2092748	22171406	36.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel CR2PL ZAK Set Length 1500 Kettenabhängung Kettenabhängung 22171382 Montagezubehör für Kettenabhängung der CRAFT II plus. Lieferung besteht aus einer Kette zur Montage. Mit diesem Zubehör kann die Leuchte bis zu max. 1,58m von der Decke abgehängt werden. In Kombination mit diesem Zubehör ist die CRAFT II plus für den Einsatz im Sportbereich zertifiziert (BWS Ballwurfsicherheitsnachweis)	1056613	22171382	31.68€
Zumtobel CUBESIGN 210 C+450 ASI5 SET Seilabhängung 22168756 Seilabhängung für die Montage der CUBESIGN Sicherheitszeichenleuchte. Stufenlose Höheneinstellung bis zu 5 m möglich.	373057	22168756	77.22€
Zumtobel DALI-CCS KIT Paket: Bediengerät silber Busversorgung 22161689 Paket: Bediengerät silber, Busversorgung, Flexible und kostengünstige Szenen Lichtsteuerung, zur Ansteuerung von bis zu 64 DALI-kompatiblen Betriebsgeräten. Paket besteht aus Bediengerät und Spannungsversorgung. Bediengerät: mit kreisförmig ausgerichteten Tasten zum Aufruf von drei Lichtszenarien. Zentrale, beleuchtete Kommen/Gehen-Taste und zwei Tasterwippen, welchen zwei Leuchtengruppen zu...	547549	22161689	468.27€
Zumtobel DIAMO MD GIMBAL FRAME Q2 TL WH Installationsrahmen 60200117 Installationsrahmen (2-fach) mit Anputzrahmen (trimless) für Gipsdecken, Anputzkanten zum scharfkantigen und bauseitigen Füllen der Montagefugen mit Gipsputz, dient als Plattform für flexible Kombination der LED-Lichtmodule DIAMO MD, der Rahmen ermöglicht den eingebauten Lichtmodulen die Funktionalität: drehbar (180°) und kippbar (2x20°, SP/FL/VFL), einfache werkzeuglose Montage der LED-Lic...	2090513	60200117	165.62€
Zumtobel DIAMO MD GIMBAL FRAME R1 WH WH Installationsring 60200148 Installationsring (1-fach) mit Abdeckring, dient als Plattform für flexible Kombination der LED-Lichtmodule DIAMO MD, der Ring ermöglicht dem eingebauten Lichtmodul die Funktionalität: drehbar (180°) und kippbar (2x20°, SP/FL/VFL), einfache werkzeuglose Montage des LED-Lichtmoduls in den Installationsring mittels CLIX-Technik, Ring aus Aluminiumdruckguss, weiß, werkzeuglose Deckenmontage des...	1056611	60200148	60.46€
Zumtobel DIMLITE daylight Tageslicht-/Präsenz-Steuergerät 22162195 DALI/DSI Tageslicht-/Präsenz-Steuergerät zur gleichzeitigen Ansteuerung von zwei Leuchtengruppen in Abhängigkeit vom Tageslichtangebot im Raum. Ein Sensor erfasst die Außenhelligkeit und ermittelt mittels Steuerkennlinien das richtige Dimmniveau der Leuchtengruppen. Bis zu 25 DALI- oder DSI kompatiblen Lampenbetriebsgeräten pro Ausgangskanal, Dimmbereich 1 bis 100%, Anschlüsse erfolgen über...	741527	22162195	272.25€
Zumtobel DIMLITE multifunction 2ch Multifunktionssteuergerät 22161822 Digitales Ausgangsgerät zur separaten Steuerung von zwei Leuchtengruppen. Zwei Steuerausgänge mit jeweils individueller, automatischer Umschaltung für DSI- und DALI-kompatible Lampenbetriebsgeräte. Maximal je 25 DALI oder 50 DSI Betriebsgeräte pro Ausgangskanal. Anschluss mittels verpolbarer Zweidraht-Steuerleitung und Standardinstallationsmaterial. Dimmbereich: 100 bis 1 %. Das Lichtsteuere...	751296	22161822	606.87€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel DIMLITE single Steuergerät Einbau 22162194 DALI/DSI Steuergerät Einbau zur gleichzeitigen Ansteuerung von bis zu 25 DALI- oder DSI kompatiblen Lampenbetriebsgeräten, Dimmbereich 1 bis 100%, Ausgangsseitig Zwei-Draht-Steuerleitung, verpolbar, Verwendung von Standardinstallationsmaterial. Eingangsseitig Anschlussmöglichkeit für handelsübliche Licht-Einzel- oder Doppeltaster, optionale Anschlussmöglichkeit für Szenentaster, optionale A...	946770	22162194	241.56€
Zumtobel DRAHTSEILABH SET 1,8x2000 BK Drahtseilabhngung Set 60280062 Stahlseilabhngung (Set), bestehend aus: Aufhngedom schwarz, Stahlseil: Durchmesser 1,8 mm, Lnge 2000 mm, Patentabhnger fr stufenlose Hheneinstellung, Befestigung des Patentabhngers decken- oder stromschienenseitig mglich, maximale Zugbelastung: 20 kgTyp: 60280062	853693	60280062	47.52€
Zumtobel DRAHTSEILABH SET 1,8x2000 WH Drahtseilabhng-Set weiss 60280061 Stahlseilabhngung (Set), bestehend aus: Aufhngedom wei, Stahlseil: Durchmesser 1,8 mm, Lnge 2000 mm, Patentabhnger fr stufenlose Hheneinstellung, Befestigung des Patentabhngers decken- oder stromschienenseitig mglich, maximale Zugbelastung: 20 kgTyp: 60280061	193117	60280061	47.52€
Zumtobel DRAHTSEILABH SET 1,8x5000 BK Stahlseilabhngung 60280064 Stahlseilabhngung (Set), bestehend aus: Aufhngedom schwarz, Stahlseil: Durchmesser 1,8 mm, Lnge 5000 mm, Patentabhnger fr stufenlose Hheneinstellung, Befestigung des Patentabhngers decken- oder stromschienenseitig mglich, maximale Zugbelastung: 20 kg	374131	60280064	57.42€
Zumtobel ECO EXTENSION CABLE 10M Verlngerungskabel 96633587 3-poliges Verlngerungskabel (IP68) fr 10 zustzliche/n Meter im THORNeco-Kabelsystem. Kompatibel mit LEONIE, ROSY, MARY. Material: H07RN-F 3G x 1,5mm, Gewicht: 1,45 kg.	1776345	96633587	53.46€
Zumtobel ECO EXTENSION CABLE 2M Verlngerungskabel 96633585 3-poliges Verlngerungskabel (IP68) fr 2 zustzliche/n Meter im THORNeco-Kabelsystem. Kompatibel mit LEONIE, ROSY, MARY. Material: H07RN-F 3G x 1,5mm, Gewicht: 0,3 kg.	1776344	96633585	20.79€
Zumtobel ECO EXTENSION CABLE 5M Verlngerungskabel 96633586 3-poliges Verlngerungskabel (IP68) fr 5 zustzliche/n Meter im THORNeco-Kabelsystem. Kompatibel mit LEONIE, ROSY, MARY. Material: H07RN-F 3G x 1,5mm, Gewicht: 0,73 kg.	1776343	96633586	33.66€
Zumtobel ECO T-CONNECTOR Anschluss 96633590 3-polige Verbindung (IP68) zum Anschluss von 2 Reihen oder Leuchten an das THORNeco-Kabelsystem mit 1 Stecker und 2 Buchsen. Kompatibel mit LEONIE, ROSY, MARY. Material: H07RN-F 3G x 1,5mm, Gewicht: 0,14 kg.	1776342	96633590	25.74€
Zumtobel ECOOS2 C MOUNT Befestigungsset 22172154 Befestigungsset fr Lichtbandinstallation (Sto an Sto Installation). Set beinhaltet: 1 Stk. Verbinder, 1 Stk. Profil zur Anbau/Pendelmontage in weiss. Abhngezubehr muss separat bestellt werden. Leuchtenanzahl n-1 Set pro Lichtband notwendig.	2062574	22172154	12.87€
Zumtobel ECOOS2 C MOUNT SET ASQ3 Befestigungsset 22171140 Befestigungsset fr Lichtbandinstallation (Sto an Sto Installation). Set beinhaltet: 1 Stk. Verbinder, 1 Stk. Profil zur Anbau/Pendelmontage in weiss, 1 Stk. Deckenbefestigungselement in weiss, 1 Stk. Abhngeseil mittig in Lnge 3m, 1 Stk. Y Seilverbinder. Leuchtenanzahl n-1 Set pro Lichtband notwendig.	2091817	22171140	97.02€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel ECOOS2 ID LB C MOUNT SET ASQ1 Befestigungsset 22171139 Befestigungsset für Lichtbandinstallation (Stoß an Stoß Installation). Set beinhaltet: 1 Stk. Verbinder, 1 Stk. Profil zur Anbau/Pendelmontage in weiss, 1 Stk. Deckenbefestigungselement in weiss, 1 Stk. Abhängeseil mittig in Länge 1m, 1 Stk. Y Seilverbinder. Leuchtenanzahl n-1 Set pro Lichtband notwendig.	2068669	22171139	82.17Â€
Zumtobel ECOOS2 ID SL+LB MOUNT SET IN ASQ1 Befestigungsset 22171137 Befestigungs- und Einspeiseset für Pendel ECOOS II / ECOOS II slim Einzelleuchte oder für die erste Leuchte im Lichtband. Set bestehend aus: 1 Stk. Deckenrosette in weiss, 1 Stk. Decken Befestigungselement weiss, 1 Stk. transparentes Einspeisungskabel, 4 Stk. Klemmen, 2 Stk. Stahl Abhängeseile in Länge 1m, 2 Stk. Y-Seil Verbinder. 1 Set für eine Einzelleuchte oder pro Lichtband notwendig.	1778791	22171137	84.15Â€
Zumtobel ECOOS2 ID SL+LB MOUNT SET IN ASQ3 Befestigungsset 22171138 Befestigungs- und Einspeiseset für Pendel ECOOS II / ECOOS II slim Einzelleuchte oder für die erste Leuchte im Lichtband. Set bestehend aus: 1 Stk. Deckenrosette in weiss, 1 Stk. Decken Befestigungselement weiss, 1 Stk. transparentes Einspeisungskabel, 4 Stk. Klemmen, 2 Stk. Stahl Abhängeseile in Länge 3m, 2 Stk. Y-Seil Verbinder. 1 Set für eine Einzelleuchte oder pro Lichtband notwendig.	2091818	22171138	113.85Â€
Zumtobel FO BLIND PLATE SUSY CL Dekorblende 24162596 Dekorblende zum Schließen eine Mastöffnung, wenn keine SUPERSYSTEM outdoor Akzent Leuchte in eine Montageöffnung der Systemsäule eingesetzt wird. Montage: Mastmontage in Systemsäule (Höhe 4,5m und 6m), Ausführung in Stahl, Mikrostrukturlack in charcoal, matt. Abmessung: 430 mm x 44 mm x 4 mm. Gewicht: 0,5 kg.	2096294	24162596	115.83Â€
Zumtobel GEWINDESTANGENABH M4X1000 BK Gewindestangenabhängung S2505400 Gewindestangenabhängung, schwarz, Gewindestange M4, Länge 1000 mm, kaschiert mit Kunststoffrohr, zur Höheneinstellung bauseits kürzen, Feinjustierung durch Drehen der Gewindestange, mit Baldachin zur Kaschierung der mechanischen Befestigungselemente, maximale Zugbelastung: 20 kgTyp: S2505400	183445	S2505400	21.78Â€
Zumtobel GEWINDESTANGENABH M4X1000 WH Gewindestangenabhängung S2505390 Gewindestangenabhängung, weiß, Gewindestange M4, Länge 1000 mm, kaschiert mit Kunststoffrohr, zur Höheneinstellung bauseits kürzen, Feinjustierung durch Drehen der Gewindestange, mit Baldachin zur Kaschierung der mechanischen Befestigungselemente, maximale Zugbelastung: 20 kgTyp: S2505390	754179	S2505390	21.78Â€
Zumtobel L3+DALI EINSPEISUNG L BK Anfangseinspeisung Schutzle 60700231 L3+DALI-Anfangseinspeisung, schwarz, Schutzleiter links, Polarisierungsnase rechts, Kunststoffteile aus Polycarbonat (PC), Leitungseinführung stirnseitig und von Seite des Schienenrückens, maximale Strombelastung der Phase: 16A, Einbauabmessungen: 68x34x34 mm, Gesamtabmessungen: 110x34x34 mm	967856	60700231	31.68Â€
Zumtobel L3+DALI EINSPEISUNG L WH Anfangseinspeisung 60700230	322171	60700230	31.68Â€
Zumtobel L3+DALI EINSPEISUNG M BK L3+DALI-Mitteleinspeisung 60700233 L3+DALI-Mitteleinspeisung, schwarz, Schutzleiter rechts, Kunststoffteile aus Polycarbonat (PC), Leitungseinführung von Seite des Schienenrückens, maximale Strombelastung der Phase: 16A, Einbauabmessungen: 102x33x33 mm, Gesamtabmessungen: 187x33x33 mm	966788	60700233	55.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel L3+DALI EINS-P-M WH L3+DALI-Mitteleinspeisung 60700232 L3+DALI-Mitteleinspeisung, weiß, Schutzleiter rechts, Kunststoffteile aus Polycarbonat (PC), Leitungseinführung von Seite des Schienenrückens, maximale Strombelastung der Phase: 16A, Einbauabmessungen: 102x33x33 mm, Gesamtabmessungen: 187x33x33 mm	966784	60700232	55.44€
Zumtobel L3+DALI VERB K WH L3+DALI Kreuzverbinder ws 60700242 L3+DALI-Kreuzverbinder, weiß, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von vier Stromschienen, zur Einspeisung von vier Stromschienen, Kunststoffteile aus Polycarbonat (PC), Leitungseinführung von Seite des Schienenrückens, Einbauabmessungen: 102x102x34 mm, Gesamtabmessungen: 187x187x34 mm	1320475	60700242	109.89€
Zumtobel L3+DALI VERB T ERD A L WH L3+DALI T Verbinder ws 60700240 L3+DALI T-Verbinder, weiß, Schutzleiter links und außen, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von drei Stromschienen, zur Einspeisung von drei Stromschienen, Kunststoffteile aus Polycarbonat (PC), Leitungseinführung von Seite des Schienenrückens, Einbauabmessungen: 102x68x34 mm, Gesamtabmessungen: 187x110x34 mm	1438717	60700240	84.15€
Zumtobel L3+DALI VERB T ERD A R WH L3+DALI T Verbinder ws 60700238 L3+DALI T-Verbinder, weiß, Schutzleiter rechts und außen, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von drei Stromschienen, zur Einspeisung von drei Stromschienen, Kunststoffteile aus Polycarbonat (PC), Leitungseinführung von Seite des Schienenrückens, Einbauabmessungen: 102x68x34 mm, Gesamtabmessungen: 187x110x34 mm	1438718	60700238	84.15€
Zumtobel L3+DALI VERB-FLEX BK L3+DALI-Flexverbinder 60700245 L3+DALI-Flexverbinder, schwarz, zur elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen, montiert in einem Winkel bis maximal 180° (inklusive Schutzleiter), Kunststoffteile aus Polycarbonat (PC), Einbauabmessungen: 213x34x34 mm, Gesamtabmessungen: 297x34x34 mm	968058	60700245	105.93€
Zumtobel L3+DALI VERB-FLEX WH L3+DALI-Flexverbinder 60700244 L3+DALI-Flexverbinder, weiß, zur elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen, montiert in einem Winkel bis maximal 180° (inklusive Schutzleiter), Kunststoffteile aus Polycarbonat (PC), Einbauabmessungen: 213x34x34 mm, Gesamtabmessungen: 297x34x34 mm	968059	60700244	105.93€
Zumtobel L3+DALI VERB-K BK L3+DALI-Kreuzverbinder 60700243 L3+DALI-Kreuzverbinder, schwarz, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von vier Stromschienen, zur Einspeisung von vier Stromschienen, Kunststoffteile aus Polycarbonat (PC), Leitungseinführung von Seite des Schienenrückens, Einbauabmessungen: 102x102x34 mm, Gesamtabmessungen: 187x187x34 mm	968061	60700243	109.89€
Zumtobel L3+DALI VERB-T ERD-A L BK L3+DALI T-Verbinder sw 60700241 L3+DALI T-Verbinder, schwarz, Schutzleiter links und außen, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von drei Stromschienen, zur Einspeisung von drei Stromschienen, Kunststoffteile aus Polycarbonat (PC), Leitungseinführung von Seite des Schienenrückens, Einbauabmessungen: 102x68x34 mm, Gesamtabmessungen: 187x110x34 mm	2095241	60700241	84.15€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel L3+DALI VERB-T ERD-A R BK L3+DALI T- L3+DALI T-Verbinder 60700239 L3+DALI T-Verbinder, schwarz, Schutzleiter rechts und außen, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von drei Stromschienen, zur Einspeisung von drei Stromschienen, Kunststoffteile aus Polycarbonat (PC), Leitungseinführung von Seite des Schienenrückens, Einbauabmessungen: 102x68x34 mm, Gesamtabmessungen: 187x110x34 mm	301950	60700239	84.15Â€
Zumtobel L3+DALI VERB-W ERD-A BK L3+DALI-Winkelverbinder 60700237 L3+DALI-Winkelverbinder, schwarz, Schutzleiter außen, Polarisierungsnase innen, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen, zur Einspeisung von zwei Stromschienen, Kunststoffteile aus Polycarbonat (PC), Leitungseinführung von Seite des Schienenrückens, Einbauabmessungen: 68x68x34 mm, Gesamtabmessungen: 110x110x34 mm	967848	60700237	57.42Â€
Zumtobel L3+DALI VERB-W ERD-A WH L3+DALI-Winkelverbinder 60700236 L3+DALI-Winkelverbinder, weiß, Schutzleiter außen, Polarisierungsnase innen, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen, zur Einspeisung von zwei Stromschienen, Kunststoffteile aus Polycarbonat (PC), Leitungseinführung von Seite des Schienenrückens, Einbauabmessungen: 68x68x34 mm, Gesamtabmessungen: 110x110x34 mm	983473	60700236	57.42Â€
Zumtobel L3+DALI VERB-W ERD-I BK L3+DALI-Winkelverbinder 60700235 L3+DALI-Winkelverbinder, schwarz, Schutzleiter innen, Polarisierungsnase außen, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen, zur Einspeisung von zwei Stromschienen, Kunststoffteile aus Polycarbonat (PC), Leitungseinführung von Seite des Schienenrückens, Einbauabmessungen: 68x68x34 mm, Gesamtabmessungen: 110x110x34 mm	480246	60700235	57.42Â€
Zumtobel L3+DALI VERB-W ERD-I WH L3+DALI-Winkelverbinder 60700234 L3+DALI-Winkelverbinder, weiß, Schutzleiter innen, Polarisierungsnase außen, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen, zur Einspeisung von zwei Stromschienen, Kunststoffteile aus Polycarbonat (PC), Leitungseinführung von Seite des Schienenrückens, Einbauabmessungen: 68x68x34 mm, Gesamtabmessungen: 110x110x34 mm	967849	60700234	57.42Â€
Zumtobel LANOS M/L SUSP SET AST2 WH Seilaufhängung 2000mm 22171790 Seilabhängung ohne Einspreisung für Produktfamilien LANOS. Zubehör bestehend aus 3 Seilen in der Länge 2000mm, Klemmenanschluss, Halteblech mit weißer Abdeckung, weißer Deckenrosette (Durchmesser 191 mm x 36 mm) aus Kunststoff.	1062446	22171790	78.21Â€
Zumtobel LANOS S SUSP SET AP1 WH Stangenaufhängung 1000mm 22171792 Rohrabhängung mit Einspreisung für Produktfamilien LANOS. Zubehör bestehend aus weißem Pendelrohr 1000mm (kann bauseitig gekürzt werden), Klemmenanschluss, Halteblech mit weißer Abdeckung, Deckenanbaubügel, weißer Deckenrosette (Durchmesser 191 mm x 36 mm) aus Kunststoff und Einspeisungskabel.	1062590	22171792	228.69Â€
Zumtobel LF3 A 5000-927-65 Q LDE WH Anbauleuchte Anbauleuchte 42932917 Deckenanbauleuchte mit rahmenloser Ästhetik, 100% gleichmäßiger Ausleuchtung, laserverschweißte MPO+ Micropyramiden-Optik mit Lichtakzent. Leuchten Leistung: 59,7 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 5005 lm, Leuchten Lichtausbeute: 84 lm/W. ...	2092702	42932917	1229.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel LF3 D/I SL WH ASQ1 Montageset 22171148 Befestigungs- und Einspeiseset für Pendel LF3 Einzelleuchte oder für die erste Leuchte im Lichtband. Set bestehend aus: 1 Stk. Deckenrosette in weiss, 1 Stk. Decken Befestigungselement weiss, 1 Stk. transparentes Einspeisekabel, 4 Stk. Klemmen, 2 Stk. Stahl Abhängeseile 1 m, 2 Stk. Y-Seilverbinder. 1 Set für eine Einzelleuchte oder pro Lichtband notwendig.	2091856	22171148	92.07Â€
Zumtobel LF3 D/I SL WH ASQ3 Montageset 22171149 Befestigungs- und Einspeiseset für Pendel LF3 Einzelleuchte oder für die erste Leuchte im Lichtband. Set bestehend aus: 1 Stk. Deckenrosette in weiss, 1 Stk. Decken Befestigungselement weiss, 1 Stk. transparentes Einspeisekabel, 4 Stk. Klemmen, 2 Stk. Stahl Abhängeseile 3 m, 2 Stk. Y-Seilverbinder. 1 Set für eine Einzelleuchte oder pro Lichtband notwendig.	2091857	22171149	107.91Â€
Zumtobel LINARIA Baldachin WH Baldachin 22162243 Elipsenförmiger Baldachin mit 5 einpoligen Klemmen in weiß aus Kunststoff Polycarbonat (PC) mit Klemmmöglichkeiten.	377195	22162243	43.56Â€
Zumtobel LINARIA LED SUSP SET ASI1 WH Montage- und Einspeiseset 22171466 Montageset in weiß für LINARIA LED Leuchten. Komplettsset für Einzelleuchte und die erste Leuchte bei Lichtbandmontage. Bestehend aus 1 Stk. Deckenbaldachin in weiß, 2 Stk. Deckenbefestigungselement, 2 Stk. Abhängeseil in Länge 1000 mm, 4 Stk. Anschlussklemmen.	2092768	22171466	54.45Â€
Zumtobel LINELIGHT BW FLEX CON 260mm Flexibler Verbinder 21100307 Flexibler Verbinder um LINELIGHT Leuchten um Ecken und Kurven zu verbinden.. Gewicht: 0,63 kg	2090528	21100307	26.73Â€
Zumtobel LITENET OPC 500 Interface Software 500 Datenpunkte 22154685 Interface Software 500 Datenpunkte für den Datenaustausch der ZUMTOBEL Lichtmanagement Lösung LUXMATE LITENET mit einem System der Gebäudeleittechnik unter Verwendung des offiziellen OPC Standards (OLE for Process Control) Auszug Datenpunkte: Anlage bedienen: Helligkeit des Kunstlichts einstellen, Position und Lamellenwinkel der Jalousien einstellen, Position der Fenster einstellen, Stimmung ab...	511144	22154685	6088.50Â€
Zumtobel LITENET TP-NetCom Lizenz Touchpanelanbindung TCP/IP 22154716 Softwarelizenz TP-NetCom zur direkten Ethernet Anbindung und Nutzung von Fremd-Touchpanels an ein LITENET Lichtmanagementsystem, ermöglicht die Datenabfrage und Steuerung durch ein oder mehrere Fremd-Touchpanels, die Abfrage und Steuerung erfolgt im ASCII-Klartext Datenformat, umfangreiches und offengelegtes Protokoll, ausführliches Handbuch LITENET TP-NetCom.	908621	22154716	2237.40Â€
Zumtobel LM-4UAS Universal-Eingang 4x Schaltschrank 22154732 Universal-Eingang 4x Schaltschrank mit vier von einander unabhängig adressierbaren Eingängen zur Integration konventioneller Lichttaster, -schalter, Bewegungsmelder, Zeitschaltuhren oder anderer Kontaktgeber in ein busgeführtes Licht- und Raummanagement-System. Freie Konfiguration durch autorisiertes Service-Personal möglich. Je nach Adressierung eines Eingangs können alle Aktoren eines Raum...	315393	22154732	251.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel LM-BV Busversorgung 100 Schaltschrank 20975247 Busversorgung zur Versorgung des Bus-Systems mit 15VDC für bis zu 100 Busteilnehmer, kaskadierbar, Dauerkurzschlussfest. Ausgangsseitig Anschluss für Bus-Leitung, verpolbar, zur -Versorgung der Endgeräte und Anschlussmöglichkeit von Melderelais, Verwendung von Standard-Installationsmaterial, Fehlerrückmeldung ans System möglich, inklusive Status-LED zur Anzeige des Betriebszustandes. Gehäus...	734523	20975247	314.82Â€
Zumtobel LM-CCB 1/2/3 Li/Be Bediengerät kantig anthrazit 22154677 Circle Bediengerät kantig mit kreisförmig ausgerichteten Tasten zum Aufruf von drei Raumszenarien (sogenannten Stimmungen). Die aktive Stimmung wird mit einer grünen Leuchtdiode angezeigt. Zentrale Kommen/Gehen-Taste, welche beim Betreten und Verlassen des Raumes betätigt wird. Ist die Stimmung 'Gehen' aktiv (Raumnutzer abwesend), ist die Kommen/Gehen-Taste orientierungsunterstützend rot umle...	305262	22154677	453.42Â€
Zumtobel LM-CCW 1/2/3 Li/Be Bediengerät kantig weiß 22154676 Circle Bediengerät kantig mit kreisförmig ausgerichteten Tasten zum Aufruf von drei Raumszenarien (sogenannten Stimmungen). Die aktive Stimmung wird mit einer grünen Leuchtdiode angezeigt. Zentrale Kommen/Gehen-Taste, welche beim Betreten und Verlassen des Raumes betätigt wird. Ist die Stimmung 'Gehen' aktiv (Raumnutzer abwesend), ist die Kommen/Gehen-Taste orientierungsunterstützend rot umle...	553429	22154676	382.14Â€
Zumtobel LSD Sensor (Licht) Anbau LUXMATE LSD Deckenanbau 20731906 Deckensensor für die Erfassung des durch das Fenster einfallenden Tageslichtes im Raum, mit integriertem Schiebeschalter neben der Anschlussklemme zur Umschaltung auf eine höhere Empfindlichkeit (0 bis 1000 Lux oder 0 bis 5000 Lux), zum Anschluss an tageslichtabhängige Steuergeräte, Verwendung von Standardinstallationsmaterial. Die Anschlüsse erfolgen über Schraubklemmen, Gehäuse aus flammw...	962276	20731906	169.29Â€
Zumtobel MIREL L DI ASQ2 LB Set Seilabhängung 22169393 Seilabhängung inklusive Deckenrosette und Zugentlastungen für Abhängehöhe 2000 mm.	1345872	22169393	79.20Â€
Zumtobel MIREL L DI Connector ASQ2 LB Verbinder 22169394 Verbinder inklusive Leitungen, Schrauben und Zugentlastungen für Abhängehöhe 2000 mm.	1345871	22169394	66.33Â€
Zumtobel MIREL-L A M625Q Housing Aufbaugehäuse 59006124 Anbaugehäuse	875552	59006124	136.62Â€
Zumtobel MIREL-L DI ASQ1 LB Set Seilabhängung 22169236 Seilabhängung inklusive Deckenrosette und Zugentlastungen für Abhängehöhe 1000 mm.	653204	22169236	102.96Â€
Zumtobel MIREL-L DI Connector ASQ1 LB Verbinder 22169235 Verbinder inklusive Leitungen, Schrauben und Zugentlastungen für Abhängehöhe 1000 mm.	653217	22169235	62.37Â€
Zumtobel MOUNTING SET AMPHIBIA Befestigungsset 59010369 Ersatzteil für Produktfamilie AMPHIBIA, Befestigungsset aus ,	2090531	59010369	5.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel ONDA2 AST2 Seilabhngung 22169364 Seilabhngung fr Produktfamilie ONDARIA LED Zubehr bestehend aus 3 Stk. Seilen in Lnge 2000mm, Klemmenanschluss, Halteblech und Deckenrosette Durchmesser 191 mm x 36 mm aus Kunststoff wei. Einspeisungskabel sind nicht enthalten und separat zu bestellen. Mindestbefestigungshhe: 400 mm (D590/D870) bzw. 800 mm (D1150). Gewicht: 0,8 kg	688775	22169364	90.09€
Zumtobel ONDA2 AST4 Seilabhngung 22169373 Seilabhngung fr Produktfamilie ONDARIA LED Zubehr bestehend aus 3 Stk. Seilen in Lnge 4000mm, Klemmenanschluss, Halteblech und Deckenrosette Durchmesser 191 mm x 36 mm aus Kunststoff wei. Einspeisungskabel sind nicht enthalten und separat zu bestellen. Mindestbefestigungshhe: 400 mm (D590/D870) bzw. 800 mm (D1150). Gewicht: 0,2 kg	415576	22169373	115.83€
Zumtobel ONLITE central Accu Pb/10 12V 24Ah 10 Jahresblockbatterie 22154696 10 Jahresblockbatterie, Type VLRA, verschlossen, wiederaufladbar 10 Jahre Auslegungslebensdauer bei 20° Umgebungstemperatur Hochleistungs-Gitterplatten (Blei/Calcium) Vliestechnik Gehuse und Deckel ABS versenkte Pole mit Kupferkern, innen verschraubbar extrem gasungsarm, niedrige Selbstentladung keine Transportbeschrnkungen 100% recyclebar wartungsfrei ber die gesamte Brauchbarkeitsdauer De...	771199	22154696	221.76€
Zumtobel ONLITE central Accu Pb/10 12V 45Ah 10 Jahresblockbatterie 22154699 10 Jahresblockbatterie, Type VLRA, verschlossen, wiederaufladbar 10 Jahre Auslegungslebensdauer bei 20° Umgebungstemperatur Hochleistungs-Gitterplatten (Blei/Calcium) Vliestechnik Gehuse und Deckel ABS versenkte Pole mit Kupferkern, innen verschraubbar extrem gasungsarm, niedrige Selbstentladung keine Transportbeschrnkungen 100% recyclebar wartungsfrei ber die gesamte Brauchbarkeitsdauer De...	570539	22154699	331.65€
Zumtobel ONLITE central Accu Pb/10 12V 55Ah 10 Jahresblockbatterie 22154700 10 Jahresblockbatterie, Type VLRA, verschlossen, wiederaufladbar 10 Jahre Auslegungslebensdauer bei 20° Umgebungstemperatur Hochleistungs-Gitterplatten (Blei/Calcium) Vliestechnik Gehuse und Deckel ABS versenkte Pole mit Kupferkern, innen verschraubbar extrem gasungsarm, niedrige Selbstentladung keine Transportbeschrnkungen 100% recyclebar wartungsfrei ber die gesamte Brauchbarkeitsdauer De...	453464	22154700	398.97€
Zumtobel PANOS CASTING SURROUND CLIP SET 25MM Montageclip-Set 60800824 Montageclip-Set (25mm) fr Betoneingiegehuse R68, Q68, R100, Q100, Q140 und Q190, zur Befestigung am vorhandenen Zentrierblech,garantiert eine feste Verbindung zwischen dem Zentrierblech und dem Betoneingiegehuse beim Aufbringen im Betonwerk	1348118	60800824	32.67€
Zumtobel PANOS CASTING SURROUND CLIP SET 35MM Montageclip-Set 60800825 Montageclip-Set (35mm) fr Betoneingiegehuse R150 bzw. R200, zur Befestigung am vorhandenen Zentrierblech,garantiert eine feste Verbindung zwischen dem Zentrierblech und dem Betoneingiegehuse beim Aufbringen im Betonwerk	1348202	60800825	26.73€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel PANOS INF DEKORAHMEN Q140 SRE Dekorahmen si 60800688 Dekorativer Vorsatzrahmen für PANOS infinity / evolution Q 140 mm, silber, aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat, in Aluminiumoptik, werkzeuglose Montage, Gewicht: 0,02 kg, Hinweis: Nicht geeignet für Leuchten in deckenbündiger/trimless Ausführung und Kombination mit Anbaugehäuse!	2095494	60800688	69.30Â€
Zumtobel PANOS INF DEKORAHMEN Q190 AZE Dekorahmen anthr 60800691 Dekorativer Vorsatzrahmen für PANOS infinity / evolution Q 190 mm, anthrazit, aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat, in Aluminiumoptik, werkzeuglose Montage, Gewicht: 0,03 kg, Hinweis: Nicht geeignet für Leuchten in deckenbündiger/trimless Ausführung und Kombination mit Anbaugehäuse!	2095496	60800691	52.47Â€
Zumtobel PANOS INF DEKORAHMEN Q190 SRE Dekorahmen si 60800690 Dekorativer Vorsatzrahmen für PANOS infinity / evolution Q 190 mm, silber, aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat, in Aluminiumoptik, werkzeuglose Montage, Gewicht: 0,03 kg, Hinweis: Nicht geeignet für Leuchten in deckenbündiger/trimless Ausführung und Kombination mit Anbaugehäuse!	2095495	60800690	52.47Â€
Zumtobel PANOS INF DEKORING E100 SRE Dekoring 60800768 Dekoring für PANOS infinity / evolution DA (R) 100 mm, silber eloxiert, dekorativer Vorsatzring aus Aluminium gebürstet, Schnellmontage mittels Bajonett-Befestigung, Gewicht: 0,04 kg, Hinweis: Nicht geeignet für Leuchten in deckenbündiger/trimless Ausführung und Kombination mit Anbaugehäuse!	2095583	60800768	49.50Â€
Zumtobel PANOS INF DEKORING E150 AZE Dekoring 60800656 Dekoring für PANOS infinity / evolution DA (R) 150 mm, anthrazit eloxiert, dekorativer Vorsatzring aus Aluminium gebürstet, Schnellmontage mittels Bajonett-Befestigung, Gewicht: 0,13 kg, Hinweis: Nicht geeignet für Leuchten in deckenbündiger/trimless Ausführung und Kombination mit Anbaugehäuse!	2095320	60800656	60.39Â€
Zumtobel PANOS INF DEKORING E200 SRE Dekoring 60800631 Dekoring für PANOS infinity / evolution DA (R) 200 mm, silber eloxiert, dekorativer Vorsatzring aus Aluminium gebürstet, Schnellmontage mittels Bajonett-Befestigung, Gewicht: 0,17 kg, Hinweis: Nicht geeignet für Leuchten in deckenbündiger/trimless Ausführung und Kombination mit Anbaugehäuse!	2095321	60800631	60.39Â€
Zumtobel PANOS INF E200 PLANARRING KST Planarring 60800775 Planarring für PANOS infinity DA (R) 200 mm, zum deckenbündigen Einbau von PANOS infinity Einbauleuchten (Version deckenbündig/trimless) in Gipsdecken, aus Polycarbonat (PC), glasfaserverstärkt weiß, gelocht mit Anputzkante, Abmessungen: Durchmesser 212 x 83 mm	872987	60800775	40.59Â€
Zumtobel PANOS INF IP54 GLAS KLAR E100 WH Vorsatz klar 60800767 Vorsatz, klar für PANOS infinity / evolution DA (R) 100 mm, zum Erreichen der Schutzart IP54 mit PANOS infinity / evolution Einbauleuchten in geschlossenen Decken, Abmessungen: Durchmesser 124 x 9 mm, Gewicht: 0,05 kg Hinweis: Nicht geeignet für Leuchten in deckenbündiger/trimless Ausführung und Kombination mit Anbaugehäuse! Hinweis: Nicht in Verbindung mit schwarzen Reflektoren (BK) und nicht...	372920	60800767	58.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel PANOS INF Q190H ANBAUGEHE Q227 WH Anbaugehäuse 60800746 Quadratisches Anbaugehäuse im klassischen Design, Gehäuse 2-teilig: Aluminiumdruckguss, weiß lackiert, Gehäuseoberteil (inklusive elektrischem Anschluss) zur Deckenmontage, Gehäuseunterteil zur Aufnahme von PANOS infinity Q190 HF/HG/HM/HL (Version Abdeckring weiß) und PANOS infinity/evolution Q190 H Einbauleuchten, Leuchte separat zu bestellen, Gehäuseunterteil wird mittels Federverschluss ...	872986	60800746	267.30Â€
Zumtobel PANOS INF R68 PLANAR RING AL Planarring ws 60800788 Planarring für PANOS infinity DA (R) 68 mm, zum deckenbündigen Einbau von PANOS infinity Einbauleuchten (Version deckenbündig/trimless), aus Aluminium, weiß lackiert, gelocht mit Anputzkante, Abmessungen: Durchmesser 82 x 41 mm	381360	60800788	45.54Â€
Zumtobel PANOS INF/EVO EXT 5,0M 2P PLUG/SOCKET Verlleitung 60800797 Verlängerungsleitung 5 m mit Stecker/Buchse (2-polig), für Verbindungsleitung Betriebsgerät und Leuchteneinheit	2095899	60800797	45.54Â€
Zumtobel PANOS INF/EVO IP54 GLAS CLEAR Q100 WH Vorsatz klar 60800783 Vorsatz, klar für PANOS infinity / evolution Q 100 mm, zum Erreichen der Schutzart IP54 mit PANOS infinity / evolution Q Einbauleuchten in geschlossenen Decken, Abmessungen: 114 x 114 x 6 mm, Gewicht: 0,02 kg Hinweis: Nicht geeignet für Leuchten in deckenbündiger/trimless Ausführung und Kombination mit Anbaugehäuse! Hinweis: Nicht in Verbindung mit schwarzen Reflektoren (BK) und nicht in Verbi...	2095684	60800783	40.59Â€
Zumtobel PANOS INF/EVO IP54 GLAS CLEAR Q68 WH Vorsatz klar 60800782 Vorsatz, klar für PANOS infinity / evolution Q 68 mm, zum Erreichen der Schutzart IP54 mit PANOS infinity / evolution Q Einbauleuchten in geschlossenen Decken, Abmessungen: 82 x 82 x 7 mm, Gewicht: 0,02 kg Hinweis: Nicht geeignet für Leuchten in deckenbündiger/trimless Ausführung und Kombination mit Anbaugehäuse!	2095685	60800782	38.61Â€
Zumtobel PANOS INF/EVO Q140 CASTING SURROUND Betoneingießgehäuse 60800821 Betoneingießgehäuse für DA 140x140 mm, zum Einbau von PANOS infinity / evolution Q140 und PANOS infintiy Q140 tunableWhite Einbauleuchten inklusive Vorschaltgeräte-Einheit in Betondecken, kompaktes Gehäuse aus Stahlblech, Gehäuseering und StabilisierungsfüÙe aus Edelstahl, dadurch Einsatz in Sichtbetondecken möglich (maximale Körnung beachten), Gehäuse kann über Befestigungsglaschen mit ...	2089419	60800821	105.93Â€
Zumtobel PANOS INF/EVO Q190 CASTING SURROUND Betoneingießgehäuse 60800823 Betoneingießgehäuse für DA 190x190 mm, zum Einbau von PANOS infinity / evolution Q190 und PANOS infintiy Q190 tunableWhite Einbauleuchten inklusive Vorschaltgeräte-Einheit in Betondecken, kompaktes Gehäuse aus Stahlblech, Gehäuseering und StabilisierungsfüÙe aus Edelstahl, dadurch Einsatz in Sichtbetondecken möglich (maximale Körnung beachten), Gehäuse kann über Befestigungsglaschen mit ...	2089420	60800823	114.84Â€
Zumtobel PANOS INF/EVO R100 CASTING SURROUND Betoneingießgehäuse 60800818 Betoneingießgehäuse für DA 100 mm, zum Einbau von PANOS infinity / evolution R100 Einbauleuchten und DIAMO Deep Scourse Installationsringe (1-fach) inklusive Vorschaltgeräte-Einheit in Betondecken, kompaktes Gehäuse aus Stahlblech, Gehäuseering und StabilisierungsfüÙe aus Edelstahl, dadurch Einsatz in Sichtbetondecken möglich (maximale Körnung beachten), Gehäuse kann über Befestigungsla...	1348131	60800818	106.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel PANOS INF/EVO R150 CASTING SURROUND Betoneingießgehäuse 60800820 Betoneingießgehäuse für DA 150 mm, zum Einbau von CREDOS, PANOS infinity / evolution R150 und PANOS infinity E150 tunableWhite Einbauleuchten inklusive Vorschaltgeräte-Einheit in Betondecken, kompaktes Gehäuse aus Stahlblech, Gehäuseering und Stabilisierungsfüße aus Edelstahl, dadurch Einsatz in Sichtbetondecken möglich (maximale Körnung beachten), Gehäuse kann über Befestigungsglaschen ...	1441104	60800820	106.92Â€
Zumtobel PANOS INF/EVO R200 CASTING SURROUND Betoneingießgehäuse 60800822 Betoneingießgehäuse für DA 200 mm, zum Einbau von PANOS infinity / evolution R200 und PANOS infinity E200 tunableWhite Einbauleuchten inklusive Vorschaltgeräte-Einheit in Betondecken, kompaktes Gehäuse aus Stahlblech, Gehäuseering und Stabilisierungsfüße aus Edelstahl, dadurch Einsatz in Sichtbetondecken möglich (maximale Körnung beachten), Gehäuse kann über Befestigungsglaschen mit der ...	1348272	60800822	107.91Â€
Zumtobel PANOS INF/EVO R68 CASTING SURROUND Betoneingießgehäuse 60800816 Betoneingießgehäuse für DA 68 mm, zum Einbau von PANOS infinity / evolution R68/ DIAMO und VIVOII-SR Einbauleuchten inklusive Vorschaltgeräte-Einheit in Betondecken, kompaktes Gehäuse aus Stahlblech, Gehäuseering und Stabilisierungsfüße aus Edelstahl, dadurch Einsatz in Sichtbetondecken möglich (maximale Körnung beachten), Gehäuse kann über Befestigungsglaschen mit der Eisenbewehrung und...	2089421	60800816	106.92Â€
Zumtobel PURESIGN/COMSIGN 150 ED GEH BETON Betoneingießgehäuse 22168778 Betoneingießgehäuse, Stahlblech verzinkt, zur Montage der PURESIGN/COMSIGN ED in Betondecken. Rohrinstallation vorbereitet. Abmessungen: 400 x 83 x 85 mm, Gewicht: 0,68 kg.	873380	22168778	55.44Â€
Zumtobel RESCLITE PRO MS-BEAM IP65 Anbauwinkel 22170989 Montagezubehör zur Wandmontage der RESCLITE PRO IP65 Anbauleuchte mit escape, escape 90°, antipanic oder spot- Linse. Abstand der Linse zur Wand: 40 cm. Optimale Montagehöhe für Spot-Optik zur Beleuchtung von Feuerlöschern und Erste-Hilfe-Einrichtungen: 2,2 bis 3,5 Meter.	2091192	22170989	168.30Â€
Zumtobel RESCLITE PRO MSC-Cord5 IP65 Seilabhängung 22170337 Montagezubehör zur Seilabhängung der RESCLITE PRO IP65 Anbauleuchte, stufenlose Höheneinstellung bis zu einer Maximallänge von 5 m. Feineinstellung mittels Adjustierhülse	2090547	22170337	55.44Â€
Zumtobel RESCLITE PROtect FC- lateral cable entry Hinterbauhalter 59010606 Hinterbauhalter aus Edelstahl (V4A) zur allseitigen seitlichen Kabeleinführung für die Decken- und Wandanbauleuchte der RESCLITE PROtect	2091256	59010606	87.12Â€
Zumtobel SLOIN CON U/Q Verbinderset 22169294	365172	22169294	12.87Â€
Zumtobel SLOIN COV L10000 PC Abdeckung 10150x65x1 22169308 Abdeckung auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Opal/Diffus mit schwarzer Schattenfuge. Abmessungen: 10150 x 65 x 1 mm Gewicht: 2 kg	685177	22169308	243.54Â€
Zumtobel SLOIN COV L10000 PCO Abdeckung 22169541 Abdeckung auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Office. Transparente Abdeckung mit zwei Folien für bessere Entblendung UGR<19 und 65°<3000 cd/m². Abmessungen: 10150 x 65 x 1 mm Gewicht: 2 kg	420320	22169541	871.20Â€
Zumtobel SLOIN COV L20000 PCO Abdeckung 22169542	365159	22169542	1722.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel SLOIN COV L6000 PC Abdeckung für Slotlight 6150x65x1 22169306 Abdeckung auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Opal/Diffus mit schwarzer Schattenfuge. Abmessungen: 6150 x 65 x 1 mm Gewicht: 1,2 kg	685509	22169306	158.40Â€
Zumtobel SLOIN E DIST PB SET Distanzhalter 22169296 Distanzhalter zur korrekten Einbaumontage (3 Stück)	609922	22169296	13.86Â€
Zumtobel SLOIN knife Messer zum Ablängen der Abdeckung 22169390 Messer zum Ablängen der Abdeckung (1 Stück)	685532	22169390	79.20Â€
Zumtobel SLOIN MOUNT NIV PB SET Montagebefestigung 22169303 Montagebügel zur Einbaumontage in Gipskartondecken (2 Stück)	609969	22169303	28.71Â€
Zumtobel SLOIN optic roller 2 teilig Optik Roller 22169391 Optik Roller zur vereinfachten Montage der Abdeckung (1 Stück)	685573	22169391	98.01Â€
Zumtobel SLOIN pattern Schneidschablone 22169392 Schneidschablone zur vereinfachten Ablängung der Abdeckung (1 Stück)	689393	22169392	26.73Â€
Zumtobel SLOIN PROF AL PB L2500 Einputzschiene linear 22169302 Einputzschiene 2500 mm zum präzisen Einbau der Lichtlinie (1 Stück)	609980	22169302	29.70Â€
Zumtobel SLOIN slim ASI2 O-L BK Abhängungsset 22171244 Seilabhängung 2000 mm inkl. Befestigungsfeder für Pendelleuchten-Montage (1 Stück)	2092486	22171244	26.73Â€
Zumtobel SLOIN slim ASI2 O-L WH Abhängungsset 22171243 Seilabhängung 2000 mm inkl. Befestigungsfeder für Pendelleuchten-Montage (1 Stück)	2092487	22171243	26.73Â€
Zumtobel SLOIN slim B LED840 L2000 PC Balken für LED Lichtlinie 42183789 Balken für LED-Lichtlinie, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen: 1993 x 38 x 51 mm Gewicht: 2,4 kg. SLOIN slim setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.	627859	42183789	393.03Â€
Zumtobel SLOIN slim CON SET Verbinder 22169465 Lichtbandverbinder für ein vereinfachtes verbinden von Kanälen im Lichtband. Besteht aus 2 Stk. Fixierungsplättchen, welche seitlich in das Profil eingeschoben werden, und einem Verbinderelement.	625890	22169465	13.86Â€
Zumtobel SLOIN slim COV L10000 PC Abdeckung 22169454 Abdeckung auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Opal/Diffus mit schwarzer Schattenfuge. Abmessungen: 10000 x 38 x 1 mm Gewicht: 2 kg	640937	22169454	290.07Â€
Zumtobel SLOIN slim COV L45000 PC Abdeckung 22170345 Abdeckung auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Opal/Diffus mit schwarzer Schattenfuge. Abmessungen: 45 m x 38 mm x 1 mm. Gewicht: 8 kg	2089548	22170345	1277.10Â€
Zumtobel SLOIN slim COV L50000 PC Abdeckung 22170346 Abdeckung auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Opal/Diffus mit schwarzer Schattenfuge. Abmessungen: 50 m x 38 mm x 1 mm. Gewicht: 8,9 kg	2089549	22170346	1425.60Â€
Zumtobel SLOIN slim MOUNT NIV PB SET Montagebefestigung 22169870 Montagebügel zur Einbaumontage in Gipskartondecken (2 Stück)	631663	22169870	31.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel SLOIN tape Noppenband 22169369 Noppenband zur Fixierung der Abdeckung in der Mitte bei Lichtbandkonfigurationen auf beiden Seiten und in der Ecke bei Konfigurationen mit ECKELEMEMENT (2 Stück je 30cm)	689486	22169369	13.86Â€
Zumtobel SLOIN WALL BRACKET SET SR Wandbefestigungsbügel 22170338 1 Stück Wandbefestigungsbügel in schwarz inkl. Befestigungsfeder für SLOTLIGHT Infinity Anbau (SLOIN A) und Direkt/Indirekt (DI/ID) Typen sowie EQL zur horizontalen Befestigung an der Wand. Maximalgewicht pro Wandbefestigungsbügel beträgt 15kg.	2089552	22170338	56.43Â€
Zumtobel SLOIN ZAK BWS SET Kettenabhängiger BWS 22170060 Kettenabhängung (2 Stück) inkl. Befestigungshaken zur Befestigung der SLOTLIGHT Infinity BWS Leuchte	2089553	22170060	56.43Â€
Zumtobel SLOIN/SLOIN slim mounting disc Anbau Befestigungsscheiben 22169965 Anbau Befestigungsscheiben.(5 Stück)	2088865	22169965	6.93Â€
Zumtobel SLOT1 PROFIL KST 2262 (2x1/28) Profil 59000400 Ersatzteil für Produktfamilie SLOTLIGHT I LED Replacement. Profil 2262 (2x1/28)W aus Acrylglas (PMMA), satin teiltransparent, Diffuserperlmateriell. Abmessungen: 2262 mm x 64 mm x 23 mm. Gewicht: 0,54 kg	996605	59000400	123.75Â€
Zumtobel SLOT1 PROFIL KST 3356 (3X1/28) Profil 59000402	983624	59000402	133.65Â€
Zumtobel SUCTION CUP Saugnapf LNP-SN 20935455 Saugnapf Gewicht: 0,1 kgTyp: 20935455	512235	20935455	33.66Â€
Zumtobel SUI 3PH/L3+DALI TRACK BLINDCO AL 2M WH Blindeinsatz 60200145 Blindeinsatz für durchgängige Linie, zum Schließen von Modul-Öffnungen im U- bzw. H-Kanalprofil, sowie zur Abdeckung von Verbindern und Einspeisungen, zum Schließen von Zwischenräumen im Stromschienensystem mit Anbaumontage oder Pendelabhängung oder deckenbündigem Einbau (trimless), mit 8 Montage-Clips und 2 Stirnplatten, Länge: 2000mm, Profil-Material: scharfkantiges Aluminium, stranggep...	2091960	60200145	188.10Â€
Zumtobel SUI 3PH/L3+DALI TRACK PROF-CLIP 5X Montage-Clips (5 Stück) 60211024 Montage-Clips (5 Stück), zur einfachen, werkzeuglosen Montage der U-/H-Kaschierungsprofile SUPERSYSTEM integral, Clips aus Polycarbonat (PC), schwarz, werkzeuglose Montage, Abmessungen: 30x54x36 mm, Gewicht: 0,03 kg, Hinweis: Maximal alle 500mm ein Montage-Clip im U-/H-Kaschierungsprofil!	2091201	60211024	56.43Â€
Zumtobel SUI 3PH/L3+DALI TRACK PROF-H 2X2M BK H-Kaschierungsprofil 60211019 H-Kaschierungsprofil (2 Stück), Länge: 2000mm, zur Kaschierung der Zumtobel 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschienen und der SUPERSYSTEM integral Stromschienen Lichteinsätze (direkt-/ indirektstrahlend) als H-Kanalprofil, die Oberseite des Kanals dient zur Aufnahme der indirektstrahlenden Lichteinsätze, die Lichteinsätze werden im Kanalprofil bündig kaschiert und ermöglichen ein durchgängiges Ersch...	2091202	60211019	204.93Â€
Zumtobel SUI TID PENDANT CLIP 2X BK Clips für Stahlseilabhängung 60200137 Clips für Stahlseilabhängung (2 Stück), zur werkzeuglosen Pendel-Montage des SUPERSYSTEM integral H-Kanalprofils, Clips aus Aluminium, stranggepresst, schwarz, Abmessungen: 20x44x53 mm, Gewicht: 0,04 kg, Hinweis: Stahlseilabhängungen sind separat zu bestellen!	2091214	60200137	49.50Â€
Zumtobel SUP2 3-GANG DISTRIBUTOR Verteiler 3-fach 60210870 3-fach-Verteiler, Gewicht: 0,01 kg	1348277	60210870	25.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel SUP2 6-GANG DISTRIBUTOR Verteiler 6-fach 60210871 6-fach-Verteiler, Gewicht: 0,01 kg	1348276	60210871	39.60Â€
Zumtobel SUP2 CONNECTING CABLE Anschlussleitung 1m 60210873 Anschlussleitung (1 m), Gewicht: 0,01 kg	1348275	60210873	13.86Â€
Zumtobel SUP2 TRACK H ECCENTRIC FIXTURE BAL Stahlseilabhäng.(Exzenter) 22169687 Stahlseilabhängung (Set) mit Ausgleichsexzenter für Balanceausgleich, zur Pendelmontage des Niedervolt-Stromschienenprofils SUPERSYSTEM-H, bestehend aus: Aufhängebaldachin in weiß, Stahlseil, Ausgleichsexzenter und Patentabhängiger mit Halter für stufenlose Höheneinstellung, Einzuschieben in die Profalnuten, Stahlseillänge 2000mm, maximale Zugbelastung: 20kg, Hinweis: Stahlseilabhängung alle ...	2096157	22169687	108.90Â€
Zumtobel SUP2 TRACK U ELEC-FEED CON 48V 90° WH Winkelverbinder weiß 60210834 Winkelverbinder 90° (elektrisch) mit Einspeisung, zur mechanischen und elektrischen Winkelverbindung (90°), bestehend aus zwei Niedervolt-Stromschienen (U-Profile) mit je 1000 mm, Verbinder, Leitungsbrücke mit Kontakt-Clipsen, Anschlussleitung (48V) und Abdeckung, Verbinder aus Stahlblech, Abdeckung aus Polycarbonat (PC) weiß lackiert, Anschlussleitung 3000 mm, Gewicht: 1,43 kg	1343763	60210834	255.42Â€
Zumtobel SUP2 TRACK U SUSPENSION KIT Stahlseilabhängung (Set) 22169690 Stahlseilabhängung (Set), zur Pendelmontage des Niedervolt-Stromschienenprofils SUPERSYSTEM-U, bestehend aus: Aufhängebaldachin in weiß, Stahlseil und Patentabhängiger mit Halter für stufenlose Höheneinstellung, Einzuschieben in die Profalnuten, Stahlseillänge 2000mm, maximale Zugbelastung: 20kg, Hinweis: Stahlseilabhängung alle 2000mm erforderlich!	1341346	22169690	101.97Â€
Zumtobel SUP2 TRACK U TL 4M BK Niedervolt U-Einbauprofil schwarz 60210816	890253	60210816	317.79Â€
Zumtobel SUP2 TRACK U TL END PLATE WH Abschlussplatte weiß 60210848	842536	60210848	26.73Â€
Zumtobel SUSP FEED-IN-CABLE 5X1,50 L1200 PROF Einspeisungskabel 22172126 1 Stk. Transparentes Einspeisungskabel 5pol 1,5mm² Querschnitt Anschlusskabel, transparent in Länge 1,2m, transparentes Kunststoffprofil in Länge 1m. Mit weiterem Aufhängungszubehör kombinierbar.	1062449	22172126	67.32Â€
Zumtobel SUSP WIRE ASH/ASI/ASQ1 Seil 22171347 2 Stk. Seilabhängung aus Stahl, Durchmesser 1,2mm, Länge 1m. Mit weiterem Aufhängungszubehör kombinierbar.	2092488	22171347	7.92Â€
Zumtobel SUSP WIRE ASH/ASI/ASQ3 Seil 22171348 2 Stk. Seilabhängung aus Stahl, Durchmesser 1,2mm, Länge 3m. Mit weiterem Aufhängungszubehör kombinierbar.	1060402	22171348	13.86Â€
Zumtobel SUSP WIRE Y-CON CLEVO/LF3 Y-Seilverbindung 22171349 2 Stk Y-Seil Verbinder. Mit weiterem Aufhängungszubehör kombinierbar. Kompatibel mit CLEVO, LIGHTFIELDS 3, Punch 3	2092489	22171349	24.75Â€
Zumtobel SUSY TUBE CAP CHMM 3PCS Abdeckkappen 22169849 Abdeckkappen-Set mit je 3 Stück Abdeckkappen für SUPERSYSTEM outdoor in Mikrostrukturlack in charcoal, matt. Gewicht: 0,02 kg	2088869	22169849	27.72Â€
Zumtobel TEC-GP GS BK Steckdosenelement 22170791 Steckdosenelement in schwarz: in 250mm Länge, mit 6,3 Ampere abgesichert. Gewicht: 0,25 kg	2090572	22170791	149.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel TECTON ASI2 O-L LOOP Seilabhngung 22170954 Seilabhngung mit Schlaufe (Durchmesser: 6 mm) fr eine werkzeuglose Verbindung der Tragschiene mittels CLIX-Technik. Befestigungsfeder aus nicht rostendem Federstahl V2A. Seil aus verzinktem Stahl. Stufenlose Hhenerstellung. Ablngen des Seiles mglich. Maximale Zugbelastung 30kg. Abmessungen Befestigungsfeder: 28 x 42 x 9 mm. Abmessungen: Durchmesser 2 x 2000 mm. Gewicht: 0,09 kg	2091216	22170954	17.82��
Zumtobel TECTON ASI5 O-L LOOP Seilabhngung 22170956 Seilabhngung mit Schlaufe (Durchmesser: 6 mm) fr eine werkzeuglose Verbindung der Tragschiene mittels CLIX-Technik. Befestigungsfeder aus nicht rostendem Federstahl V2A. Seil aus verzinktem Stahl. Stufenlose Hhenerstellung. Ablngen des Seiles mglich. Maximale Zugbelastung 30kg. Abmessungen Befestigungsfeder: 28 x 42 x 9 mm. Abmessungen: Durchmesser 2 x 5000 mm. Gewicht: 0,13 kg	1598092	22170956	21.78��
Zumtobel TECTON AW Wandbefestigungselement 22128014 Wandbefestigungselement fr eine werkzeuglose Verbindung der Tragschiene mittels CLIX-Technik. Befestigungsfeder aus nichtrostendem Federstahl V2A. Maximale Zugbelastung 30kg. Abmessungen: 40 x 7 x 50 mm, Gewicht: 0,01 kgTyp: 22128014	864242	22128014	5.94��
Zumtobel TECTON KK ENDCAP BK Endkappen 22170867 2 Stk. Endkappen aus Aluminium, schwarz pulverbeschichtet inkl. Befestigungsschrauben.	1104937	22170867	21.78��
Zumtobel TECTON LED CG OPTIC KIT L1000 WH (PAIR) Reflektor 22169318 Anbauoptik CG aus Aluminium pulverbeschichtet in wei� bestehend aus zwei Reflektorflgeln zur Reduktion des UGR Wertes: High-Efficiency UGR < 19 und High-Output UGR < 22 wird damit erreicht. Die CG-Optik ist fr die WideBeam Leuchten optimiert. Montagehilfe fr Anbauoptik CG mittels Add-on Clip an den Endkappen der LED Leucht. Abmessungen: 1000 x 84 x 2 mm Gewicht: 0,7 kg	688134	22169318	92.07��
Zumtobel TECTON LED CG OPTIC KIT L1500 WH (PAIR) Reflektor 22169319	889626	22169319	95.04��
Zumtobel TECTON LED CG OPTIC KIT L2000 WH (PAIR) Reflektor 22169320 Anbauoptik CG aus Aluminium pulverbeschichtet in wei� bestehend aus zwei Reflektorflgeln zur Reduktion des UGR Wertes: High-Efficiency UGR < 19 und High-Output UGR < 22 wird damit erreicht. Die CG-Optik ist fr die WideBeam Leuchten optimiert. Montagehilfe fr Anbauoptik CG mittels Add-on Clip an den Endkappen der LED Leucht. Abmessungen: 1996 x 84 x 2 mm Gewicht: 1,3 kg	688149	22169320	99.00��
Zumtobel TECTON LED E REFL WW WH (PAIR) Endkappenset 22169330 Endkappenset aus Kunststoff in wei�. Endkappenset ist im Lieferumfang der TECON C LED WW Wallwasher nicht enthalten. Gewicht: 0,1 kg	688160	22169330	10.89��
Zumtobel TECTON T 1000 oE WH Tragschiene leer wei� L=1000mm 22128020 Tragschienen Ausgleichsstck aus profiliertem Stahlblech mit wei�em Polyesterharzlack beschichtet. Werkzeugloser Anschluss ber elektrisches Einspeise-Set. Abmessungen: 1000 x 60 x 54 mm, Gewicht: 1,7 kgTyp: 22128020	969876	22128020	40.59��

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel TECTON T 2500 WH Tragschiene weiß L=2500mm 22128042 Tragschiene aus profiliertem Stahlblech mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. 11 Leiter in einem integriertem Stromleitprofil eingebettet. 5 Netzleitungen sowie 2 x 2 Leiter für die Integration von Notlicht anhand zwei unabhängig voneinander getrennter Kreise und 2 Leiter als Steuerleitung. Werkzeugloser Anschluss über elektrisches Einspeise-Set. Abmessungen: 2500 x 60 x 54 mm, Gewicht: 4,...	970050	22128042	86.13Å€
Zumtobel TECTON T 3500 WH Tragschiene weiß L=3500mm 22128077 Tragschiene aus profiliertem Stahlblech mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. 11 Leiter in einem integriertem Stromleitprofil eingebettet. 5 Netzleitungen sowie 2 x 2 Leiter für die Integration von Notlicht anhand zwei unabhängig voneinander getrennter Kreise und 2 Leiter als Steuerleitung. Werkzeugloser Anschluss über elektrisches Einspeise-Set. Abmessungen: 3500 x 60 x 54 mm, Gewicht: 6,...	704508	22128077	120.78Å€
Zumtobel TECTON T 4000 BK Tragschiene 22170780 Tragschiene aus profiliertem Stahlblech in schwarz. 11 Leiter in einem integriertem Stromleitprofil eingebettet. 5 Netzleitungen (5 x 2,5mm²/16A) sowie 2 x 2 Leiter (4 x 1,5mm²/10A) für die Integration von Notlicht anhand zwei unabhängig voneinander getrennter Kreise und 2 Leiter (2 x 1,5mm²/10A) als Steuerleitung. Werkzeugloser Anschluss über elektrisches Einspeise-Set. Abmessungen: 4001 x ...	1104936	22170780	133.65Å€
Zumtobel TECTON T AK-GP ENDCAP BK Endkappe für Abdeckstreifen 22170857 Endkappen aus Polycarbonat (PC) in schwarz für Abdeckstreifen. Bei ununterbrochenen Lichtbändern wird pro Lichtband ein Endkappenpaar benötigt. Gewicht: 0,1 kg pro Paar	2090590	22170857	9.90Å€
Zumtobel TECTON T AK-GP ENDCAP SR Endkappe für Abdeckstreifen 22170856 Endkappen aus Polycarbonat (PC) in silber für Abdeckstreifen. Bei ununterbrochenen Lichtbändern wird pro Lichtband ein Endkappenpaar benötigt. Gewicht: 0,1 kg pro Paar	2090591	22170856	9.90Å€
Zumtobel TECTON T AK-GP ENDCAP WH Endkappe für Abdeckstreifen 22170839 Endkappen aus Polycarbonat (PC) in weiß für Abdeckstreifen. Bei ununterbrochenen Lichtbändern wird pro Lichtband ein Endkappenpaar benötigt. Gewicht: 0,1 kg pro Paar	2090592	22170839	9.90Å€
Zumtobel TECTON T-EF WH Endkappe weiß 22065758 Endkappe weiß Tragschiene abgelängt aus Kunststoff. Gewicht: 0,1 kgTyp: 22065758	657731	22065758	23.76Å€
Zumtobel TECTON T-VL1 BK L-Verbinder schwarz 22171305 L-Verbinder schwarz. Abmessungen: 365mm x 365mm x 60mm. Gewicht: 2,5 kg	2092496	22171305	188.10Å€
Zumtobel TECTON T-VL2 BK L-Verbinder schwarz 22171306 L-Verbinder schwarz. Abmessungen: 135mm x 365mm x 60mm. Gewicht: 1,35 kg	2092497	22171306	188.10Å€
Zumtobel TECTON T-VL2 WH L-Verbinder weiß 22157274 L-Verbinder weiß. Abmessungen: 135mm x 365mm x 60mm. Gewicht: 1,62 kgTyp: 22157274	328209	22157274	188.10Å€
Zumtobel TECTON T-VT2 BK T-Verbinder schwarz 22171310 T-Verbinder schwarz. Abmessungen: 500mm x 135mm x 60mm. Gewicht: 2,42 kg	2092498	22171310	211.86Å€
Zumtobel TECTON T-VT3 WH T-Verbinder weiß 22157279 T-Verbinder weiß. Abmessungen: 500mm x 365mm x 60mm. Gewicht: 2,18 kgTyp: 22157279	655001	22157279	211.86Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel TECTON T-VX BK X-Verbinder schwarz 22171313 X-Verbinder schwarz. Abmessungen: 500mm x 500mm x 60mm. Gewicht: 3,23 kg	2092499	22171313	269.28Â€
Zumtobel TECTON T/KK AK 1498 PP BK Abdeckstreifen schwarz 22170793 Abdeckstreifen für die Tragschiene oder Kabelkanal aus Kunststoff Polypropylen in schwarz. Abmessungen: 1498 x 46 x 10 mm Gewicht: 0,1 kg	2090595	22170793	7.92Â€
Zumtobel TECTON T/KK AK 1997 PP BK Abdeckstreifen schwarz 22170794 Abdeckstreifen für die Tragschiene oder Kabelkanal aus Kunststoff Polypropylen in schwarz. Abmessungen: 1997 x 46 x 10 mm Gewicht: 0,14 kg	2090596	22170794	8.91Â€
Zumtobel TECTON TE BK Elektrische Einspeisung schwarz 22170772 Elektrische Einspeisung schwarz aus profiliertem Stahlblech, für den elektrischen Anschluß des Lichtbandes. Steckbare Anschlußklemmen für 5 Netzleitungen, 2 x 2 Notlichtleitungen und 2 Steuerleitungen. Berührungsschutz für Stromleitprofil und Endkappen inkludiert. Abmessungen: 344 x 63 x 56 mm, Gewicht: 0,68 kg	1104935	22170772	54.45Â€
Zumtobel TECTON TZ Zugentlastung TECTON TZ 22161459 Zugentlastung aus Stahlblech verzinkt, mit integrierter Vorrichtung zum Klemmen der Einspeisekabel.	926833	22161459	25.74Â€
Zumtobel TEMPO16 CL2 4X16 1C/C Anschlussbox 96012372 Anschlussbox	1345862	96012372	148.50Â€
Zumtobel THORN CEILING ROSE Deckenbaldachin weiß 96205307	552263	96205307	70.29Â€
Zumtobel ThornEco ROXY CONNECTOR Tragschienenverbinder 96634879 Austausch-Endkappe zur mechanischen Verbindung von Leuchten auf Tragschienen. Produktabmessungen: 114 mm x 306 mm x 47 mm, Gewicht: 0,3 kg.	1055891	96634879	11.88Â€
Zumtobel VAERO SUSP SET ASQ1 BK Montageund Einspeiseset 22171400 Montageset in schwarz für VAERO. Bestehend aus 1 Stk. Deckenbaldachin in schwarz, 1 Stk. Deckenbefestigungselement, 2 Stk. Abhängeseil in Länge 1000 mm, 2 Stk. Y-Seil Verbinder, 1 Stk. Zugentlastung, 4 Stk. Anschlussklemmen, 1 Stk. transparenter Anschlussleitung. 1 Set pro Leuchte notwendig.	1060520	22171400	98.01Â€
Zumtobel VAERO SUSP SET ASQ1 WH Montageund Einspeiseset 22171396 Montageset in weiß für VAERO. Bestehend aus 1 Stk. Deckenbaldachin in weiß, 1 Stk. Deckenbefestigungselement, 2 Stk. Abhängeseil in Länge 1000 mm, 2 Stk. Y-Seil Verbinder, 1 Stk. Zugentlastung, 4 Stk. Anschlussklemmen, 1 Stk. transparenter Anschlussleitung. 1 Set pro Leuchte notwendig.	1056610	22171396	98.01Â€
Zumtobel VAERO SUSP SET ASQ3 WH Montageund Einspeiseset 22171397 Montageset in weiß für VAERO. Bestehend aus 1 Stk. Deckenbaldachin in weiß, 1 Stk. Deckenbefestigungselement, 2 Stk. Abhängeseil in Länge 3000 mm, 2 Stk. Y-Seil Verbinder, 1 Stk. Zugentlastung, 4 Stk. Anschlussklemmen, 1 Stk. transparenter Anschlussleitung. 1 Set pro Leuchte notwendig.	1867719	22171397	130.68Â€
Zumtobel ZAK Kettenaufhänger für Höhenverstellung 20350553 Kettenabhängung für eine werkzeuglose Verbindung der Tragschiene mittels CLIX-Technik. Höhenverstellbar. Befestigungsfeder aus nicht rostendem Federstahl V2A. Abmessungen: 112 x 56 x 30 mm Gewicht: 0,08 kg	632965	20350553	8.91Â€
Leuchten - Zubehör - Halogen - technisches Zubehör: Monacor			
Kabelbaum Kabelbäume für HalogenleuchtenBesonders geeignet für die Installation von mehreren Halogenleuchten wie z.B. bei "Sternenhimmeln"? 3er/6er/9er Kabelbaum· Für Lampensockel: G 4 /GY 6,35GU 5,3· Verschiedene Kabelquerschnitte und Belastbarkeiten· Lampenabstand: max. 120 cmAnzahl Leitungswege: 6Spezifikation: 2x0,75mm²Belastbarkeit: 10A, 120W	545412	HLZE-106	5.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Kabelbaum Kabelbäume für Halogenleuchten Besonders geeignet für die Installation von mehreren Halogenleuchten wie z.B. bei "Sternenhimmeln"? 3er/6er/9er Kabelbaum· Für Lampensockel: G 4 /GY 6,35GU 5,3· Verschiedene Kabelquerschnitte und Belastbarkeiten· Lampenabstand: max. 120 cmAnzahl Leitungswege: 3Spezifikation: 2x0,75mm²Belastbarkeit: 10A, 120W	764395	HLZE-103	4.05€
Leuchten - Zubehör - Halogen - technisches Zubehör: Paulmann			
Kabelsatz für 3 x 12 V Einbauleuchten Steckverbind., 50 x 80 x 80 cm Kabelsatz für 3 x 12 V Einbauleuchten, Steckverbind., 50 x 80 x 80 cmmax. 3x35 W, 0,75mm²Produkteigenschaften: max. 3 x 35WGesamtlänge: 210cmKabelquerschnitt: 0,75mm²Die praktischen Helfer und ZubehörteileAccessoiresDas praktische Zubehör von Paulmann ermöglicht es Ihnen, Ihr Lichtsystem individuell um weitere Leuchten zu ergänzen oder mit Einbauadaptern sowie Einbaudosen auf bes...	397008	97973	6.99€
Leuchten - Zubehör - LED Konstantstromquellen: Synergy 21			
LED Netzteil - Driver ALL1084 Synergy 21 LED Netzteil - Driver ALL1084GX5,3 Netzteil 1-9Watt, in 16 Stufen einstellbarEingang: 12Vac / 12VdcEingangsbereich: 8-18Vac / 8-14VdcAusgangsstrom: 210-1100mA (in 16 Stufen einstellbar)Konstantstromquelle (CC)Ausgangsspannungsbereich: < EingangsspannungTemperaturbereich: -25 bis 75°CWirkungsgrad: 77-85%Ausgangsleistung wird oberhalb von 75°C reduziertextrem niedrige EMI Inte...	760960	ALL1084	1.08€
LED Netzteil - Driver ALL1087 70-100W Das Netzteil ALL1087 ist ein primär dimmbares, leistungsgeregeltes Netzteil Anwendungsbereich: 70W-100W, für z.B. Bausstrahler, Objektstrahler und Flächenstrahler - 70W @ 28...46Vout - 80W @ 28...46Vout - 90W @ 28...46Vout - 100W @ 28...46Vout - Netzspannungsbereich 230V+10% - Temperaturbereich -25...65°C - PF > 90% (typ. 95%) - ETA ~ 90% - Ausgangsspannungsbereich: 28...46V Das Netzteil ist p...	924229	ALL1087	23.65€
Leuchten - Zubehör - LED Konstantstromquellen: Osram			
Ledvance LED DRIVER DIP-SWITCH -20/220-240/500 Konstantstrom LED-Treiber mit Dip-Schalter-Stromeinstellung.Produkteigenschaften: Verfügbar in 20 W, 30 W, 40 W. Unabhängige Installation mit optionalem Kabelklemmen-Kit.Lebensdauer: bis zu 50.000 h (bei max. tc Temperatur).Schutzart: IP20. Niedriger Ripplestrom < 5%.Versorgungsspannung: 220?240 V.Betriebsfrequenz: 50/60 Hz. Sicherheit nach EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Immuni...	2070061	4099854077050	128.28€
Leuchten - Zubehör - LED Konstantstromquellen: Synergy 21			
Synergy 21 LED Deckeneinbauspots Helios Netzteil DALI DIM SELF DALI Netzteil passend für die Synergy 21 HELIOS Deckeneinbauspots Eingang: 111-277 VAC Ausgang: 150/200/250/300/350/400/450/500mA, 8-40V, bis ~20W Für HELIOS: 200mA einstellen 1-100% dimming range by DALI2 Betriebstemperatur: -25°C bis +45°C LxBxH 103*41*22mm Achtung: Endkappen separat bestellen unter: 233312 genaue technische Details bitte dem Datenblatt entnehmen. Der Anschluss Elektrischer B...	1066291	SLD20-500IBD-UN	25.05€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Deckeneinbauspots Helios Netzteil Endkappen Synergy 21 LED Deckeneinbauspots Helios Netzteil Endkappen Die passenden Endkappen für das Netzteil 232625 (SLD20-500IBD-UN)	1066417	SLD20-IBD-UN CAP	1.23Â€
Synergy 21 LED light panel 300*1200 Up& Down oder Pontos transparentes Kabel für Netzteil Adapter Stecker inkl. Kabel 50cm mit offenem EndeFür up < down panelsKabel beim Standard Netzteil schon enthalten	363955	S21-LED-J00180	1.27Â€
Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Kabel für Netzteil Adapter Stecker inkl. schwarzem Kabel mit offenen Enden 50cm mit offenem Ende Für 620*620 Panels	1245971	S21-LED-J250002	0.15Â€
Leuchten - Zubehör - LED Konstantstromquellen: Tridonic			
Synergy 21 LED light panel 620*620 zub oder 300*1200 zub Standardnetzteil 45W Tridonic TRIAC dim Für LED Panel 620*620 V2 oder 300*1200 mit 1050mA Hersteller: Tridonic, LCA 44W 700-1050mA flexC PH-C SR ADV TRIAC DIM siehe DatenblattEingang: 220-240VAC Ausgang: 1050mA, 28-42V DC , 44 Watt Konstantstrom Betriebstemperatur: -20°C bis +50°C, siehe Datenblatt Alu-Gehäuse IP20 LxBxH 130x68x31mm Schutzkennzeichen: siehe Datenblatt	1288570	87500605	11.59Â€
Leuchten - Zubehör - LED Konstantstromquellen: Synergy 21			
Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil zub Notstromversorgung 15W Eingang: 100-277 V/AC 50/60HzEingang: 100mA und 7WAAusgang: 420mA +-5% / 25-42 V/DC / 15 WattLadezeit: >24h,Notfalllaufzeit:~3hMit Indikatorled und TestknopfBetriebstemperatur: 0°C bis +45°CCLxBxH 300*100*35 mmBitte beachten sie, dass das Standard Netzteil zusätzlich benötigt wird.	1287074	S21-LED-001114	80.83Â€
Synergy 21 LED Netzteil - CC Driver ALL1082 Das Netzteil ALL1082 ist ein primär dimmbares, leistungsgeregeltes Netzteil Anwendungsbereich: 7-21W für z.B. 10W, 20W Baustrahler - Input voltage (normal mode): 207 to 253Vac (47 to 63Hz) - Accepted input voltage: 180 to 270Vac (current maybe vary, refer to diagrams) - Primary dimmable via phase-cut dimmers (leading/trailing edge dimmers) - Inrush current: <300mA - Output power range: 6.4 to 2...	602137	ALL1082	10.29Â€
Leuchten - Zubehör - LED Konstantstromquellen: Meanwell			
Synergy 21 Netzteil - 12V 60W Mean Well dimm IP67 LPF-60D-12, IP67,, SELV, F, MM, ENECDimmbare: 0-10V siehe DatenblattEingang: 90-305VAC, 127~431VDCAusgang: 5A, 12V DC , 60 WattBetriebstemperatur: -40°C bis +70°C, siehe DatenblattLxBxH 162,5x43x32mm siehe auch DatenblattOffene KabelendenLänge der Kabel: jeweils ca 30 cmgenaue technische Details bitte dem Datenblatt entnehmen.Der Anschluss Elektrischer Bauteile und Anlagen darf grundsä...	228311	LPF-60D-12	24.81Â€
Synergy 21 Netzteil - 24V 60W Mean Well IP67 LPF-60-24, IP67, SELV, F, MM, ENEC Eingang: 90-305VAC, 127~431VDC Ausgang: 2,5A, CV: 24V DC, CC: 14,4~24V, Betriebstemperatur: -40°C bis +80°C LxBxH 162,5x43x32mmgenaue technische Details bitte dem Datenblatt entnehmen.Der Anschluss Elektrischer Bauteile und Anlagen darf grundsätzlich nur von qualifizierten Fachpersonal vorgenommen werden!	744445	LPF-60-24	20.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 Netzteil - 48V 90W Mean Well IP67 Eingang: 90-264VAC, 127~370VDC Ausgang: 1,88A, 28,8~48V DC, 90,24W Betriebstemperatur: -25°C bis +70°C LxBxH 161x61x36mmgenaue technische Details bitte dem Datenblatt entnehmen.Der Anschluss Elektrischer Bauteile und Anlagen darf grundsätzlich nur von qualifizierten Fachpersonal vorgenommen werden!	1041277	LPF-90-48	30.40€
Synergy 21 Netzteil - CC Driver 1050mA 22~38V Mean Well Triac dimm PCD-40-1050B, triac dimm IP42 Eingang: 180~295VAC Ausgang: 1050mA, 22~38V DC, 39,9Watt, Konstantstrom Betriebstemperatur: -20°C bis +40°C, siehe Datenblatt LxBxH 128x60x31,5mm siehe auch Datenblatt Schutzkennzeichen: siehe Datenblatt Offene Kabelenden	228285	PCD-40-1050B	20.98€
Synergy 21 Netzteil - CC Driver 1400mA ~40W Mean Well dimmable three step analog dimmingEingang: 110~295VAC, 156~416VDCAusgang: 1400mA, 40,6W, 15~29VBetriebstemperatur: -30°C bis +45°C LxBxH 175*42*24mmAnschluss über Schraubklemmenbitte Datenblatt beachtenDer Anschluss Elektrischer Bauteile und Anlagen darf grundsätzlich nur vonqualifizierten Fachpersonal vorgenommen werden!	316593	PLM-40-1400	14.19€
Leuchten - Zubehör - LED Konstantstromquellen: Osram			
Synergy 21 Netzteil - CC Driver 300~700mA, 15~50V Osram Eingang: 220-240VAusgang: 300~700mA15~50V, 8~26,5W bitte Datenblatt beachtenBetriebstemperatur: -20°C bis +50°C LxBxH 97*43*29,5mmweitere technische Details bitte dem Datenblatt entnehmen.Der Anschluss Elektrischer Bauteile und Anlagen darf grundsätzlich nur von qualifizierten Fachpersonal vorgenommen werden!	1026494 OT	FIT 25/220?240/700 LT	13.80€
Leuchten - Zubehör - LED Konstantstromquellen: Meanwell			
Synergy 21 Netzteil - CC Driver 350mA 70~108V Mean Well Triac dimm PCD-40-350B, triac dimm IP42 Eingang: 180~295VAC Ausgang: 350mA, 70~108V DC , 40Watt, Konstantstrom Betriebstemperatur: -30°C bis +50°C, siehe Datenblatt LxBxH 128x60x31,5mm siehe auch Datenblatt Schutzkennzeichen: siehe Datenblatt Offene Kabelenden	221382	PCD-40-350B	19.01€
Leuchten - Zubehör - LED Konstantstromquellen: Synergy 21			
Synergy 21 Netzteil - CC Driver ALL1085 Primär: 230V Sekundär: 320-350mA, 4-5Watt für E27, E14, GU10	826639	ALL1085	1.36€
Leuchten - Zubehör - LED Konstantstromquellen: Meanwell			
Synergy 21 Netzteil - DALI Controller Mean Well S01 Universal DALI Controller DAP-04-S01?DALI -> 0-10V (1 Adresse, 4 Ausgänge) für z.B. Mean Well HLG-xxxEingang: 90~305VAC, 127~431VDCAusgang: 4 Kanäle, 1~100% Dim aber nur 1 DALI-AdresseBetriebstemperatur: -30°C bis +60°C LxBxH 165*45*23mmAnschluss über Schraubklemmenweitere Details entnehmen Sie bitte dem DatenblattDer Anschluss Elektrischer Bauteile und Anlagen darf grundsätzlich nu...	797003	DAP-04-S01	21.46€
Leuchten - Zubehör - LED-Netzteile 12V: Synergy 21			
LED Netzteil - 12V 12W - HEP Synergy 21 LED Netzteil - 12V 12W - HEPLD Netzteil für UnterputzdosenOutput: DC 12V, 1A, max. 12 WattInput: AC 100-240VacGewicht: 100gGröße: 55*22mmTemperatur Bereich -20°C bis +50°C	262087	LRV12W12 UNII	5.38€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LED Netzteil - 12V 150W mean well dimmbar IP65 Synergy 21 LED Netzteil - 12V 150W mean well dimmbar IP65HLG-150H-12dimmbar (1-10 Volt, PWM Dimmer) , IP65Eingang: 90-305VACAusgang: 12,5A, 12V DC , 150 WattBetriebstemperatur: -40°C bis +70°C LxBxH 228x68x38,8mmOffene Kabelenden	335303	HLG-150H-12B	47.50€
LED Netzteil - 12V 264W mean well dimmbar IP 65 Synergy 21 LED Netzteil - 12V 264W mean well dimmbar IP 65HLG-320H-12dimmbar (1-10 Volt, PWM Dimmer) , IP65Eingang: 90-305VACAusgang: 22A, 12V DC , 264 WattBetriebstemperatur: -40°C bis +70°C LxBxH 252x90x43,8mmOffene Kabelenden	288693	HLG-320H-12B	91.26€
LED Netzteil - 12V 36W Hohlstecker Synergy 21 LED Netzteil - 12V 36W HohlsteckerLED Light NetzteilDC 12V, 3A, 36 WattAC 85-265VGewicht: 170gGröße: 115*47*32mminkl. 220V Anschlußkabel.	566725	S21-LED-000062	8.05€
LED Netzteil - 12V 60W Synergy 21 LED Netzteil - 12V 60WDC12V, 5A, 60 WattAC 100-265VGewicht: 295gGröße: 115*47*32mminkl. 220V Anschlußkabel.Eine Seite Hohlbuchse, eine Seite Stromkabel.	976161	S21-LED-NB00054	16.00€
LED Netzteil - 12V 72W mean well Synergy 21 LED Netzteil - 12V 72W mean wellUniversal Netzteil RS75-12Eingang: 90-264VACAusgang: 6A, 12V DCBetriebstemperatur: -10°C bis +70°C LxBxH 129x97x38mmAnschluss über SchraubklemmenDer Anschluss Elektrischer Bauteile und Anlagen darf grundsätzlich nur vonqualifizierten Fachpersonal vorgenommen werden!	197273	RS-75-12	14.03€
LED Netzteil - CC Driver 350mA ~42W mean well 0-10V dimm , z.B. S21 Synergy 21 LED Netzteil - CC Driver 350mA ~42W mean well 0-10V dimm , z.B. S21Universal Netzteil LCM-40Eingang: 180-295VACAusgang: 350mA, 2~100V bis 1050mA, 2~40V über DIP Switch einstellbarBetriebstemperatur: -30°C bis +60°C LxBxH 123,5x81,5x23mmAnschluss über Schraubklemmenweitere Details entnehmen Sie bitte dem DatenblattDer Anschluss Elektrischer Bauteile und Anlagen darf grundsät...	738845	LCM-40	26.04€
LED Netzteil - CC Driver 350mA ~42W mean well dali dimm, z.B. S21 Synergy 21 LED Netzteil - CC Driver 350mA ~42W mean well dali dimm, z.B. S21Universal Netzteil LCM-40DAEingang: 180-295VACAusgang: 350mA, 2~100V bis 1050mA, 2~40V über DIP Switch einstellbarBetriebstemperatur: -30°C bis +60°C LxBxH 123,5x81,5x23mmAnschluss über Schraubklemmenweitere Details entnehmen Sie bitte dem DatenblattDer Anschluss Elektrischer Bauteile und Anlagen darf grundsät...	278428	LCM-40DA	39.58€
Leuchten - Zubehör - LED-Netzteile 12V: Goobay			
LED-Trafo 15W/12V - 12 Volt DC für LEDs bis 15 Watt Gesamtlast LED-Trafo 15W/12VGleichstromquelle für LEDs ohne VorschaltelElektronikflache Bauform ermöglicht platzsparende Montagefür den Einbau in Möbeln zugelassensichere elektronische Trennung nach Schutzklasse IIkonstante Ausgangsspannung für ParallelschaltungenEingangsspannung: 200-240 V DCAusgangsspannung: 12 V DCLeistung: 0,5-15 W Länge: 123 mmBreite: 45 mmHöhe: 20 mmSchutzart: 20 IPSt...	652945	30005	12.85€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LED-Trafo 20W/12V - 12 Volt DC für LEDs bis 20 Watt Gesamtlast LED-Trafo 20W/12VGleichstromquelle für LEDs ohne Vorschalt elektronik flache Bauform ermöglicht platzsparende Montage für den Einbau in Möbeln zugelassensichere elektronische Trennung nach Schutzklasse IIkonstante Ausgangsspannung für ParallelschaltungenEingangsspannung: 200-240 V DCAusgangsspannung: 12 V DCLeistung: 0,5-20 W Länge: 154 mm Breite: 50 mm Höhe: 15 mm Schutzart: 20 IPSt...	652940	30002	15.12Â€
LED-Trafo 50W/12V - 12 Volt DC für LEDs bis 50 Watt Gesamtlast LED-Trafo 50W/12VGleichstromquelle für LEDs ohne Vorschalt elektronik flache Bauform ermöglicht platzsparende Montage für den Einbau in Möbeln zugelassensichere elektronische Trennung nach Schutzklasse IIkonstante Ausgangsspannung für ParallelschaltungenEingangsspannung: 200-240 V DCAusgangsspannung: 12 V DCLeistung: 50 W Schutzart: 20 IPLänge: 185 mm Breite: 64 mm Höhe: 22 mmLeistu...	652944	30004	37.81Â€
Leuchten - Zubehör - LED-Netzteile 12V: Osram			
Synergy 21 LED Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM OSRAM Einschaltstrombegrenzer für 230V Produktvorteile: Erhöht die maximale Anzahl an EVG je Sicherungsautomat um Faktor 2,5 In Abhängigkeit von der Anlagengröße flexibel einsetzbar Einfache Montage Produkteigenschaften: Nachrüstung von Hutschienen nach DIN EN 50022 Betriebsfrequenz: 50/60 Hz Maximale Dauerlast: 16 A Begrenzungsdauer: 70 ms Anzahl der Schaltzyklen: 10.000 weitere technische ...	508214	EBN-OS /230	30.51Â€
Leuchten - Zubehör - LED-Netzteile 12V: Synergy 21			
Synergy 21 Netzteil - 12V 36W Ende offen LED Light Netzteil, offenes Kabelende DC 12V, 3A, 36 Watt Operating Voltage: 90-264V, 50/60Hz Gewicht: 170g Größe: 106*46*31,2mm ohne 230V Anschlußkabel, Kabel siehe Zubehör 26599 Kabellänge offenes Ende 120cm	1118474	S21-LED-001025	12.52Â€
Synergy 21 Netzteil - 12V 60W Mean Well 0-10V dimm IP65 HLG-80H-12 dimmbar (0-10 Volt, PWM Dimmer) , IP65 Eingang: 90-305VAC, 127~431VDC Ausgang: 5A, 12V DC , 60 Watt Betriebstemperatur: -40°C bis +80°C LxBxH 195,6*61,5*38,8mm Schutzkennzeichen: Siehe meanwell.com Offene Kabelenden	1488498	HLG-80H-12B	44.06Â€
Leuchten - Zubehör - LED-Netzteile 12V: Meanwell			
Synergy 21 Netzteil - 48V 120W Mean Well Hutschiene, schmal SDR-120-48Für DIN Rail, HutschieneEingang: 88-264VAC, 124~370VDCAusgang: 2,5A, 48V DC , 120 Watt, einstellbar ca. von 48V bis 55VUmgebungstemperatur: -25°C~+70°C, für ausreichende Lüftung sorgen.LxBxH 40 x 125,2 x 113,5 mmSchutzkennzeichen: Siehe meanwell.comweitere Daten bitte dem Datenblatt entnehmen	1041653	SDR-120-48	41.66Â€
Synergy 21 Netzteil - 48V 240W Mean Well Hutschiene SDR-240-48Für DIN Rail, HutschieneEingang: 88-264VAC, 124~270VDCAusgang: 5A, 48V DC (48~55V)Umgebungstemperatur: -25°C ~ +70°C LxBxH 63x125,2x113,5mmSchutzkennzeichen: Siehe meanwell.comweitere Daten bitte dem Datenblatt entnehmen	144600	SDR-240-48	64.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 Netzteil - 48V 480W Mean Well Hutschiene Für DIN Rail, HutschieneEingang: 88~264VAC, 124~270VDCAusgang: 10A, 48V DC (48~55V)Umgebungstemperatur: -25°C ~ +70°CLxBxH 85,5x125,2x128,5mmSchutzkennzeichen: Siehe meanwell.comweitere Daten bitte dem Datenblatt entnehmen	1041656	SDR-480-48	117.59Â€
Synergy 21 Netzteil - 48V 75W Mean Well Hutschiene, schmal SDR-75-48Für DIN Rail, HutschieneEingang: 88 ~ 264VAC, 124 ~ 370VDCAusgang: 1,6A, 48V DC , 75 Watt, einstellbar ca. von 48V bis 55VUmgebungstemperatur: -30°C ~ +70°C, für ausreichende Lüftung sorgen.LxBxH 32 x 125,2 x 12 mmSchutzkennzeichen: Siehe meanwell.comweitere Daten bitte dem Datenblatt entnehmen	1041652	SDR-75-48	25.39Â€
Synergy 21 Netzteil - 48V 960W Mean Well Hutschiene Für DIN Rail, HutschieneAusgang: 20A, 48V DC (48~55V)Umgebungstemperatur: -25°C ~ +70°CLxBxH 110x125,2x150mmSchutzkennzeichen: Siehe meanwell.comweitere Daten bitte dem Datenblatt entnehmen	1041654	SDR-960-48	261.62Â€
Leuchten - Zubehör - LED-Netzteile 12V: Synergy 21			
Synergy 21 Netzteil - CC Driver 350~1050mA ~18,9W Mean Well 0-10V dimm Universal Netzteil LCM-25 Eingang: 180-295VAC Ausgang: 350mA, 6~54V bis 1050mA, 6~24V über DIP Switch einstellbar 350/500/600/700/900/1050mA Betriebstemperatur: -30°C bis +60°C LxBxH 123,5x81,5x23mm Anschluss über Schraubklemmen weitere Details entnehmen Sie bitte dem DatenblattDer Anschluss Elektrischer Bauteile und Anlagen darf grundsätzlich nur von qualifizierten Fachpersonal vorgenommen ...	773391	LCM-25	25.02Â€
Synergy 21 Netzteil - CC Driver 350~1050mA ~18,9W Mean Well dali dimm Universal Netzteil LCM-25DA Eingang: 180-295VAC Ausgang: 350mA, 6~54V bis 1050mA, 6~24V über DIP Switch einstellbar 350/500/600/700/900/1050mA Betriebstemperatur: -30°C bis +60°C LxBxH 123,5x81,5x23mm Anschluss über Schraubklemmen weitere Details entnehmen Sie bitte dem DatenblattDer Anschluss Elektrischer Bauteile und Anlagen darf grundsätzlich nur von qualifizierten Fachpersonal vorgenomme...	773473	LCM-25DA	22.16Â€
Synergy 21 Netzteil - CC Driver 500~1400mA ~60W Mean Well 0-10V dimm Universal Netzteil LCM-60 Eingang: 180-295VAC Ausgang: 500mA, 2~86V bis 1400mA, 2~42V über DIP Switch einstellbar 500/600/700/900/1050/1400mA Betriebstemperatur: -10°C bis +70°C LxBxH 129x97x38mm Anschluss über SchraubklemmenDer Anschluss Elektrischer Bauteile und Anlagen darf grundsätzlich nur von qualifizierten Fachpersonal vorgenommen werden!	773239	LCM-60	27.21Â€
Synergy 21 Netzteil - CC Driver 700mA ~24W Mean Well IP42 Universal Netzteil APC-25-700 Eingang: 90-364VAC 127-370VDC Ausgang: 700mA, 11~36V, 25,2W Betriebstemperatur: -30°C bis +70°C LxBxH 84*57*29,5mm weitere Details entnehmen Sie bitte dem DatenblattDer Anschluss Elektrischer Bauteile und Anlagen darf grundsätzlich nur von qualifizierten Fachpersonal vorgenommen werden!	682614	APC-25-700	9.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zubehör - LED-Netzteile 24V: BEGA			
BEGA 10530 Netzteil 700mA 15-37W BEGA-Netzteil Nr. 10530 - mit DALI-Schnittstelle - für LED-Leuchten mit einer LED-Leistung von 15-37 Watt und einer Anschlussleistung mit Stecker. Gehäuse besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff - Polyamid, Farbe Grafit. Zwei Leitungsver-schraubungen mit Zugentlastung für Netzanschluss- leitung von Ø 4-10 mm. Anschlussklemme 5 x 2,5 qmm. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Zum Betrieb an...	597313	10530	197.51Â€
BEGA 70564 Netzteil 24V DC 0-15W LED-Kofferleuchte. Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse mit UV- und witterungsresistenter Beschichtung (lichtgrau, RAL 7035). Flaches Kunststoffglas im Aluminiumrahmen, zentraler Edelstahlverschluss, werkzeuglos zu öffnen. Geräteträger/Kühlkörper aus Aluminium, mit LED-Modul und allen elektrischen Komponenten als Kompakteinheit berührungssicher mit Alurahmen und Glas verbunden (Sandwich-B...	620870	70564	142.36Â€
Leuchten - Zubehör - LED-Netzteile 24V: Synergy 21			
LED Netzteil - 24V 150W mean well dimmbar Synergy 21 LED Netzteil - 24V 150W mean well dimmbarHLG-150H-24dimmbar (1-10 Volt, PWM Dimmer) , IP65Eingang: 90-305VACAusgang: 6,25A, 24V DC , 150 WattBetriebstemperatur: -40°C bis +70°CLxBxH 228x68x38,8mmOffene Kabelenden	850260	HLG-150H-24B	48.26Â€
LED Netzteil - 24V 320W mean well dimmbar Synergy 21 LED Netzteil - 24V 320W mean well dimmbarHLG-320H-24dimmbar (1-10 Volt, PWM Dimmer) , IP65Eingang: 90-305VACAusgang: 13,34A, 24V DC , 320,16 WattBetriebstemperatur: -40°C bis +70°CLxBxH 252x90x43,8mmOffene Kabelenden	426920	HLG-320H-24B	85.86Â€
LED Netzteil - 24V 80W mean well dimmbar IP65 Synergy 21 LED Netzteil - 24V 80W mean well dimmbar IP65HLG-80H-24dimmbar (1-10 Volt, PWM Dimmer) , IP65Eingang: 90-305VACAusgang: 3,4A, 24V DC , 81,6 WattBetriebstemperatur: -40°C bis +70°CLxBxH 195,6x61,5x38,8mmSchutzkennzeichen: Siehe meanwell.comOffene Kabelenden	154763	HLG-80H-24B	38.95Â€
LED Netzteil - CC Driver 1670mA ~36V mean well Synergy 21 LED Netzteil - CC Driver 1670mA ~36V mean wellLPF-60-36IP67Eingang: 90-305VACAusgang: 1,67A, 21,6-36V DC , 60,12 Watt KonstantstromBetriebstemperatur: -40°C bis +70°C, siehe DatenblattLxBxH 195,6x61,5x38,8mmSchutzkennzeichen: siehe DatenblattOffene Kabelenden	304021	LPF-60-36	22.58Â€
Leuchten - Zubehör - LED-Netzteile 24V: Goobay			
LED-Trafo 15W/24V - 24 Volt DC für LEDs bis 15 Watt Gesamtlast LED-Trafo 15W/24VGleichstromquelle für LEDs mit VorschaltelElektronikflache Bauform ermöglicht platzsparende Montagefür den Einbau in Möbeln zugelassensichere elektronische Trennung nach Schutzklasse IIIEingangsspannung: 200-240 V DCAusgangsspannung: 24 V DCLeistung: 0,5-15 WLänge: 123 mmBreite: 45 mmHöhe: 19 mmSchutzart: 20 IPStandby Leistung: 0,5 WLeistungsaufnahme stand-by: 0,5...	660231	30633	12.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LED-Trafo 20W/24V - 24 Volt DC für LEDs bis 20 Watt Gesamtlast LED-Trafo 20W/24VGleichstromquelle für LEDs mit Vorschalt elektronik flache Bauform ermöglicht platzsparende Montage für den Einbau in Möbeln zugelassensichere elektronische Trennung nach Schutzklasse II Eingangsspannung: 200-240 V DC Ausgangsspannung: 24 V DC Leistung: 0-20 W Länge: 154 mm Breite: 50 mm Höhe: 14 mm Schutzart: 20 IP Umgebungstemperatur: -20 bis 45 °C Standby Leistung: 0,5...	660216	30612	15.12 Å€
LED-Trafo 50W/24V - 24 Volt DC für LEDs bis 50 Watt Gesamtlast LED-Trafo 50W/24VGleichstromquelle für LEDs mit Vorschalt elektronik flache Bauform ermöglicht platzsparende Montage für den Einbau in Möbeln zugelassensichere elektronische Trennung nach Schutzklasse II Eingangsspannung: 200-240 V DC Ausgangsspannung: 24 V DC Leistung: 0-50 W Länge: 185 mm Breite: 64 mm Höhe: 22 mm Schutzart: 20 IP Standby Leistung: 0,5 W Leistungsaufnahme stand-by: 0,5 W...	660218	30618	37.81 Å€
Leuchten - Zubehör - LED-Netzteile 24V: Murrelektronik			
Murrelektronik 85002 Evol.Netzteil 3ph IN:360-520VAC OUT:22-28V 20A DC Extra Evolution Schaltnetzteil 3-phasig IN: 360-520VAC OUT: 22-28V/20ADC Extra-Power - für 4 Sekunden 50% zusätzliche Leistung Dauerhaft Zwei-Phasen-Betrieb möglich	767783	85002	466.43 Å€
Leuchten - Zubehör - LED-Netzteile 24V: Meanwell			
Synergy 21 LED Netzteil - 24V 240W mean well Hutschiene Synergy 21 LED Netzteil - 24V 240W mean well Hutschiene WDR-240-24 Hutschienen Montage Eingang: 180-550VAC, 254-780V DC Ausgang: 10A, 24V DC , 240 Watt Betriebstemperatur: -30°C bis +70°C LxBxH 63*125,2*113,5mm Schutzkennzeichen: Siehe meanwell Datenblatt	697781	WDR-240-24	89.82 Å€
Synergy 21 LED Netzteil - 24V 480W mean well Hutschiene Synergy 21 LED Netzteil - 24V 480W mean well Hutschiene WDR-480-24 Hutschienen Montage Eingang: 180-550VAC, 254-780V DC Ausgang: 20A, 24V DC , 240 Watt Betriebstemperatur: -30°C bis +70°C LxBxH 85,5*125,2*128,5mm Schutzkennzeichen: Siehe meanwell Datenblatt	697774	WDR-480-24	192.67 Å€
Synergy 21 Netzteil - 12V 60W Mean Well IP67 Eingang: 90-264VAC, 127~370VDC Ausgang: 5A, 12V DC Betriebstemperatur: -35°C bis +70°C LxBxH 162,5x42,5x32mm genaue technische Details bitte dem Datenblatt entnehmen.Der Anschluss Elektrischer Bauteile und Anlagen darf grundsätzlich nur von qualifizierten Fachpersonal vorgenommen werden!	281090	LPV-60-12	10.67 Å€
Synergy 21 Netzteil - 24V 100W Mean Well 0-10V dimm IP65 HLG-100H-24 dimmbar (1-10 Volt, PWM Dimmer) , IP65 Eingang: 90-305VAC Ausgang: 4A, 24V DC , 96 Watt Betriebstemperatur: -40°C bis +70°C LxBxH 220x68x38,8mm Schutzkennzeichen: Siehe meanwell.com Offene Kabelenden	799150	HLG-100H-24B	40.95 Å€
Leuchten - Zubehör - LED-Netzteile 24V: Synergy 21			
Synergy 21 Netzteil - 24V 240W Mean Well 0-10V dimm IP65 HLG-240H-24B dimmbar (1-10 Volt, PWM Dimmer) , IP65 Eingang: 90-305VAC, 127-431V DC Ausgang: 10A, 24V DC , 240 Watt Betriebstemperatur: -40°C bis +70°C LxBxH 244,2*68*38,8mm Schutzkennzeichen: Siehe meanwell.com Offene Kabelenden	326642	HLG-240H-24B	62.16 Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zubehör - LED-Netzteile 24V: Meanwell			
Synergy 21 Netzteil - 24V 600W Mean Well IP65 HLG-600H-24dimmbare (1-10 Volt, PWM Dimmer) , IP65Eingang: 90~305VAC, 127~431VDCAusgang: 25A, 24V DC , 600 WattBetriebstemperatur: -40°C bis +90°C (siehe Datenblatt)LxBxH 280x144x48,5mmSchutzkennzeichen: Siehe meanwell.comOffene KabelendenFür weitere Details bitte das Datenblatt beachten	837829	HLG-600H-24B	186.80Â€
Synergy 21 Netzteil - 24V 600W Mean Well IP65 HLG-600H-24 NICHT dimmbare , IP65 Eingang: 90~305VAC, 127~431VDC Ausgang: 25A, 24V DC , 600 Watt Betriebstemperatur: -40°C bis +90°C (siehe Datenblatt) LxBxH 280x144x48,5mm Schutzkennzeichen: Siehe meanwell.com Offene KabelendenFür weitere Details bitte das Datenblatt beachten	578871	HLG-600H-24	185.46Â€
Synergy 21 Netzteil - 24V 60W Mean Well IP67 Eingang: 90-264VAC, 127~370VDCAusgang: 2,5A, 24V DCBetriebstemperatur: -35°C bis +70°C LxBxH 162,5x42,5x32mmKein Stecker für Steckdosengegenaue technische Details bitte dem Datenblatt entnehmen.Der Anschluss Elektrischer Bauteile und Anlagen darf grundsätzlich nur vonqualifizierten Fachpersonal vorgenommen werden!	130871	LPV-60-24	10.16Â€
Synergy 21 Netzteil - 36V 150W Mean Well 0-10V dimm IP65 HLG-150H-36Bdimmbare (1-10 Volt, PWM Dimmer) , IP65Eingang: 90-305VACAusgang: 4.2A, 36V DC , 151,2 WattBetriebstemperatur: -40°C bis +70°C LxBxH 228x68x38,8mmOffene Kabelenden	837825	HLG-150H-36B	53.36Â€
Synergy 21 Netzteil - 36V 150W Mean Well IP65 HLG-150H-36AIP65Eingang: 90-305VACAusgang: 4.2A, 36V DC , 151,2 WattBetriebstemperatur: -40°C bis +70°C LxBxH 228x68x38,8mmOffene Kabelenden	837823	HLG-150H-36A	48.95Â€
Synergy 21 Netzteil - 48V 240W Mean Well 0-10V dimm IP65 HLG-240H-48B dimmbare (1-10 Volt, PWM Dimmer) , IP65 Eingang: 90-305VAC, 127-431VDC Ausgang: 5A, 48V DC , 240 Watt Betriebstemperatur: -40°C bis +70°C LxBxH 244,2*68*38,8mm Schutzkennzeichen: Siehe meanwell.com Offene Kabelenden	797621	HLG-240H-48B	59.83Â€
Synergy 21 Netzteil - 48V 600W Mean Well HRP-600-48 Enclosed Switching Power Supply Eingang: 85~264VAC, 120~370VDC Ausgang: 13A, 48V DC , 624 Watt, (40.8 ~ 55.2V) Betriebstemperatur: -40°C bis +70°C Ausgangsspannung justierbar von 40,1 bis 55,2V eingebauter Lüfter (temperaturgeregelt) LxBxH 218*105*63,5mm Schutzkennzeichen: Siehe meanwell Datenblatt	198683	HRP-600-48	119.57Â€
Leuchten - Zubehör - LED-Netzteile 36V: Synergy 21			
LED Netzteil - CC Driver 1400mA ~29V mean well dimm z.B. LED Panel Synergy 21 LED Netzteil - CC Driver 1400mA ~29V mean well dimm z.B. LED PanelPCD-40-1400B, triac dimmIP67Eingang: 180~295VACAusgang: 1,4A, 17~29V DC , 40,6Watt, KonstantstromBetriebstemperatur: -30°C bis +50°C, siehe DatenblattLxBxH 128x60x31,5mm siehe auch DatenblattSchutzkennzeichen: siehe DatenblattOffene Kabelenden	732127	PCD-40-1400B	18.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LED Netzteil - CC Driver 1400mA ~42V mean well dimm z.B. LED Panel Synergy 21 LED Netzteil - CC Driver 1400mA ~42V mean well dimm z.B. LED PanelLPF-60D-42IP67Dimmbar: 0-10V siehe DatenblattEingang: 90-305VACAusgang: 1,43A, 42V DC , 60,06 Watt, KonstantstromBetriebstemperatur: -40°C bis +70°C, siehe DatenblattLxBxH 162,5x43x32mm siehe auch DatenblattSchutzkennzeichen: siehe DatenblattOffene Kabelenden	763301	LPF-60D-42	28.56Â€
LED Netzteil - CC Driver 1400mA ~42V mean well z.B. LED Panel Synergy 21 LED Netzteil - CC Driver 1400mA ~42V mean well z.B. LED PanelLPF-60-42IP67Eingang: 90-305VACAusgang: 1,43A, 42V DC , 60,06 Watt, KonstantstromBetriebstemperatur: -40°C bis +70°C, siehe DatenblattLxBxH 162,5x43x32mm siehe auch DatenblattSchutzkennzeichen: siehe DatenblattOffene Kabelenden	763303	LPF-60-42	31.12Â€
LED Netzteil - CC Driver 1400mA ~43V mean well dimm z.B. LED Panel Synergy 21 LED Netzteil - CC Driver 1400mA ~43V mean well dimm z.B. LED PanelPCD-60-1400B, triac dimmIP67Eingang: 180~295VACAusgang: 1,4A, 25~42V DC , 60,2Watt, KonstantstromBetriebstemperatur: -20°C bis +40°C, siehe DatenblattLxBxH 128x60x31,5mm siehe auch DatenblattSchutzkennzeichen: siehe DatenblattOffene Kabelenden	732115	PCD-60-1400B	25.40Â€
LED Netzteil - CC Driver 700mA ~36V mean well dimm z.B. LED Panel Synergy 21 LED Netzteil - CC Driver 700mA ~36V mean well dimm z.B. LED PanelLPF-25-36IP67Dimmbar: 0-10V siehe DatenblattEingang: 90-305VACAusgang: 0,7A, 19,8-36V DC , 25,2 Watt KonstantstromBetriebstemperatur: -40°C bis +70°C, siehe DatenblattLxBxH 148x40x32mmSchutzkennzeichen: siehe DatenblattOffene Kabelenden	763296	LPF-25D-36	25.59Â€
LED Netzteil - CC Driver 700mA ~36V mean well z.B. LED Panel Synergy 21 LED Netzteil - CC Driver 700mA ~36V mean well z.B. LED PanelLPF-25-36IP67Eingang: 90-305VACAusgang: 0,7A, 19,8-36V DC , 25,2 Watt KonstantstromBetriebstemperatur: -40°C bis +70°C, siehe DatenblattLxBxH 148x40x32mmSchutzkennzeichen: siehe DatenblattOffene Kabelenden	763299	LPF-25-36	12.79Â€
Synergy 21 LED light panel zub Standardnetzteil 1050mA Eingang: AC100-240V 50-60Hz, 0.5AAusgang: 20-32VC 1050mA, 34W KonstantstromBetriebstemperatur: -40°C bis +70°C, siehe DatenblattLxBxH 148x40x32mmSchutzkennzeichen: siehe Datenblatt	726418	S21-LED-J00132	8.96Â€
Synergy 21 LED light panel zub Standardnetzteil 12W V3 Eingang: 100-240VACAusgang: 350mA, 15-28V DC , 3-12 Watt KonstantstromBetriebstemperatur: -40°C bis +70°C, siehe DatenblattLxBxH 148x40x32mmSchutzkennzeichen: siehe Datenblatt	726515	S21-LED-J00120	4.48Â€
Synergy 21 LED light panel zub Standardnetzteil 40W und 45W 0-10V Dimmbar (Mean Well LPF-40D-36)Eingang: 230VACAusgang: 1,120A, 19,8-36V DC , 45 Watt KonstantstromBetriebstemperatur: -40°C bis +70°C, siehe DatenblattLxBxH 148x40x32mmSchutzkennzeichen: siehe Datenblatt	409441	S21-LED-J00123	24.32Â€
Synergy 21 LED light panel zub Standardnetzteil 50W eco V3 Eingang: 230VACAusgang: 1400mA, 19,8-36V DC , ~50 Watt KonstantstromnetzteilBetriebstemperatur: -40°C bis +70°C, siehe DatenblattLxBxH 148x40x32mmSchutzkennzeichen: siehe Datenblatt	726548	S21-LED-J00125	12.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zubehör - LED-Netzteile 36V: Meanwell			
Synergy 21 Netzteil - 42V 40W Mean Well IP67 LPF-40-42IP67Eingang: 90-305VAC, 127-431VDCAusgang: 0,96A, 21,6-42V DC , 40,32W Watt, KonstantstromBetriebstemperatur: -40°C bis +70°C, siehe DatenblattLxBxH 162,5x43x32mm siehe auch DatenblattSchutzkennzeichen: siehe DatenblattOffene Kabelenden	116523	LPF-40-42	22.49Â€
Synergy 21 Netzteil - CC Driver 1050mA 34-57V Mean Well IP42Eingang: 180-295VACAusgang: 1050mA, 34-57V DC, 59,85Watt, KonstantstromBetriebstemperatur: -20°C bis +40°C, siehe DatenblattLxBxH 128x60x31,5mm siehe auch DatenblattSchutzkennzeichen: siehe DatenblattOffene Kabelenden	245564	PLD-60-1050B	19.85Â€
Synergy 21 Netzteil - CC Driver 1050mA 34-57V Mean Well Triac dimm PCD-60-1050B, triac dimmIP42Eingang: 180-295VACAusgang: 1050mA, 34-57V DC, 59,85Watt, KonstantstromBetriebstemperatur: -20°C bis +40°C, siehe DatenblattLxBxH 128x60x31,5mm siehe auch DatenblattSchutzkennzeichen: siehe DatenblattOffene Kabelenden	245668	PCD-60-1050B	20.23Â€
Synergy 21 Netzteil - CC Driver 1050mA 9-48V Mean Well IP67 Eingang: 180-295VACAusgang: 1050mA, 9-48V DC, 50,4Watt, KonstantstromBetriebstemperatur: -30°C bis +70°C, siehe DatenblattLxBxH 162,5x42,5x32mm siehe auch DatenblattSchutzkennzeichen: siehe DatenblattOffene Kabelenden	245460	LPC-60-1050	12.41Â€
Synergy 21 Netzteil - CC Driver 350mA 24-48V Mean Well Triac dimm triac dimm, IP42 Eingang: 180-295VAC Ausgang: 350mA, 24-48V DC , 16,8Watt, Konstantstrom Betriebstemperatur: -30°C bis +50°C, siehe Datenblatt LxBxH 87x57x29,5mm siehe auch Datenblatt Schutzkennzeichen: siehe Datenblatt Offene Kabelenden	245539	PCD-16-350B	12.49Â€
Synergy 21 Netzteil - CC Driver 500mA 45-80V Mean Well Triac dimm PCD-40-500B, triac dimmIP30Eingang: 180-295VACAusgang: 500mA, 45-80V DC , 40Watt, KonstantstromBetriebstemperatur: -30°C bis +50°C, siehe DatenblattLxBxH 128x60x31,5mm siehe auch DatenblattSchutzkennzeichen: siehe DatenblattOffene Kabelenden	605072	PCD-40-500B	20.98Â€
Leuchten - Zubehör - LED-Netzteile 36V: Synergy 21			
Synergy 21 Netzteil - CC Driver 700mA 24-36V Mean Well Triac dimm PCD-25-700B, triac dimmIP30Eingang: 180-295VACAusgang: 0,7A, 24-36V DC , 25,2Watt, KonstantstromBetriebstemperatur: -30°C bis +50°C, siehe DatenblattLxBxH 128x60x31,5mm siehe auch DatenblattSchutzkennzeichen: siehe DatenblattOffene Kabelenden	621874	PCD-25-700B	19.14Â€
Synergy 21 Tridonic Netzteil LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC Unabhängiger Konstantstrom-LED-TreiberAusgangsstrom einstellbar zwischen 500 ? 1.400 mA mit ready2mains Programmer oder I-SELECT 2 PlugsMax. Ausgangsleistung 45 WBis zu 88 % EffizienzNominale Lebensdauer bis zu 100.000 hSchnittstellenready2mains (Konfigurieren über Netz)Klemmen: 0° / 45° Steckklemmen (Eingang / Ausgang)FunktionenEinstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (ready2m...	726532	28000701	15.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zubehör - LED-Netzteile 5V: Synergy 21			
LED Netzteil - 5V 150W mean well Synergy 21 LED Netzteil - 5V 150W mean wellUniversal Netzteil RS150-5Eingang: 176-264VACAusgang: 26A, 5V DCBetriebstemperatur: -25°C bis +70°C LxBxH 199x98x38mmAnschluss über Schraubklemmengenauetechnische Details bitte dem Datenblatt entnehmen.Der Anschluss Elektrischer Bauteile und Anlagen darf grundsätzlich nur von qualifizierten Fachpersonal vorgenommen werden!	660384	RS-150-5	21.63Â€
Leuchten - Zubehör - LED-Netzteile divers: Synergy 21			
ALLNET Ersatznetzteil bzh. Hohlbuchse -> Hohlstecker Adapter 5,5/2,1mm -> 2,5/0,7mm Hohlbuchse auf SteckerBuchse: 2,1 x 5,5mmStecker: 0,7 x 2,5mmKabellänge: 95mm	1198048	S21-LED-001030	1.01Â€
Leuchten - Zubehör - LED-Netzteile divers: BEGA			
BEGA 70565 Netzteil für LED-Leuchten Moderne LED-Pilzleuchte. Mastfuß, Dach und Kuppel aus Aluminium, tiefschwarz pulverlackiert (RAL 9005). Zylinder Glas: PMMA. Elektroblick mit LED-Modul, Kühlkörper und EVG anschlussfertig verdrahtet, mit Zugentlastung und Trennstückverbindung zur Anschlussklemme, als Kompletteinheit leicht herausnehmbar. Hochleistungs-LED mit hocheffizienten Optikmodulen, direkt strahlend, asymmetrisch extrem br...	172310	70565	187.21Â€
Leuchten - Zubehör - LED-Netzteile divers: Synergy 21			
Synergy 21 LED zub Hohlbuchse -> KEFA (Phoenix® kompatible) Adapter Stecker 2F Hohlbuchse auf Stecker Buchse: 2,1 x 5,5mm Stecker: Phoenix 2F Kabellänge: 10cm	1783127	S21-LED-001249	0.50Â€
Leuchten - Zubehör - LED-Netzteile divers: Meanwell			
Synergy 21 Netzteil - 24V 100W Mean Well IP67 Eingang: 90-264VAC, 127-370VDCAusgang: 4,2A, 24V DCBetriebstemperatur: -25°C bis +70°C LxBxH 190x52x37mmgenaue technische Details bitte dem Datenblatt entnehmen.Der Anschluss Elektrischer Bauteile und Anlagen darf grundsätzlich nur von qualifizierten Fachpersonal vorgenommen werden!	347216	LPV-100-24	16.92Â€
Synergy 21 Netzteil - 24V 150W Mean Well IP67 Eingang: 180-305VAC, 254 ~ 431VDCAusgang: 6,3A, 24V DC, 151,2WBetriebstemperatur: -25°C bis +65°C LxBxH 191x63x37,5mmgenaue technische Details bitte dem Datenblatt entnehmen.Der Anschluss Elektrischer Bauteile und Anlagen darf grundsätzlich nur von qualifizierten Fachpersonal vorgenommen werden!	524675	LPV-150-24	24.72Â€
Leuchten - Zubehör - LED-Netzteile divers: Osram			
Synergy 21 Netzteil - Osram zub OT Zugentlastung A-Style KabelklemmenLxBxH: 35mm x 65mm x 25mmGewicht: 25gGeeignet für unterschiedliche Kabeltypen und Installationen im Innenbereichweitere technische Details bitte dem Datenblatt entnehmen.Der Anschluss Elektrischer Bauteile und Anlagen darf grundsätzlich nur von qualifizierten Fachpersonal vorgenommen werden!	401372 OT	CABLE CLAMP A-STY	1.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 Netzteil - Osram zub OT Zugentlastung B-Style Treiberzubehör KabelklemmeLxBxHx: 35mm x 58mm x 29,5mmGewicht: 25gGeeignet für unterschiedliche Kabeltypen und Installationen im Innenbereichweitere technische Details bitte dem Datenblatt entnehmen.Der Anschluss Elektrischer Bauteile und Anlagen darf grundsätzlich nur von qualifizierten Fachpersonal vorgenommen werden!	401371 OT	CABLE CLAMP B-STY	1.00Â€
Synergy 21 Netzteil - Osram zub OT Zugentlastung D-Style Kabelklemmen 2 StückLxBxHx: 38,5mm x 33mm x 29,5mmGewicht: 25gGeeignet für unterschiedliche Kabeltypen und Installationen im Innenbereichweitere technische Details bitte dem Datenblatt entnehmen.Der Anschluss Elektrischer Bauteile und Anlagen darf grundsätzlich nur von qualifizierten Fachpersonal vorgenommen werden!	401370 OT	CABLE CLAMP D-STY	1.59Â€
Synergy 21 Netzteil - Osram zub OT Zugentlastung E-Style Treiberzubehör KabelklemmeLxBxHx: 35mm x 58mm x 29,5mmGewicht: 25gGeeignet für unterschiedliche Kabeltypen und Installationen im Innenbereichweitere technische Details bitte dem Datenblatt entnehmen.Der Anschluss Elektrischer Bauteile und Anlagen darf grundsätzlich nur von qualifizierten Fachpersonal vorgenommen werden!	401373 OT	CABLE CLAMP E-STY	0.61Â€
Synergy 21 Netzteil - Osram zub OT Zugentlastung F-Style Treiberzubehör KabelklemmeLxBxHx: 38mm x 53mm x 30mmGewicht: 30gGeeignet für unterschiedliche Kabeltypen und Installationen im Innenbereichweitere technische Details bitte dem Datenblatt entnehmen.Der Anschluss Elektrischer Bauteile und Anlagen darf grundsätzlich nur von qualifizierten Fachpersonal vorgenommen werden!	869796 OT	CABLE CLAMP F-STY	0.80Â€
Leuchten - Zubehör - LED-Netzteile divers: Trilux			
Trilux Belviso D CDP LED3800nw ETDD FB 01 Anbauleuchte 32W 3800lm ws 6113351 LED- Deckenanbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung, quadratisch. Mit vier integrierten LED Paneelen. Mit blauer Lichtrahmung. Mit blauer Lichtrahmung. Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen. Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Vollkommen harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärke...	193005	6113351	952.48Â€
Trilux Belviso D CDP LED3800nw ETDD FG 01 Anbauleuchte 32W 3800lm ws 6113551 LED- Deckenanbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung, quadratisch. Mit vier integrierten LED Paneelen. Mit grüner Lichtrahmung. Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen. Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Vollkommen harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbe...	192993	6113551	952.48Â€
Trilux Faciella 08 RE1L/500-840 1G1 ET LED-Strahler anthr IP65 6329440 Kompakt-Strahler für Akzentbeleuchtung. Die Leuchte ist Teil einer Baureihe mit Varianten, die unterschiedliche beleuchtungstechnische Anforderungen bei gleichem Leuchtendesign abdecken Zur direkten Montage auf festem Untergrund. Mit Erdspeiß (Zubehör) für Befestigung im Erdreich geeignet. Mastbefestigung mittels Edelstahl-Mastschelle (Zubehör). Klemmbereich Ø 40-130 mm. Mit rotationssymmet...	628858	6329440	370.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Faciella 15 RM1L/1000-830 1G1 ET LED-Strahler anthr IP65 6330140 Kompakt-Strahler für Akzentbeleuchtung. Die Leuchte ist Teil einer Baureihe mit Varianten, die unterschiedliche beleuchtungstechnische Anforderungen bei gleichem Leuchtendesign abdecken Zur direkten Montage auf festem Untergrund. Mit Erdspieß (Zubehör) für Befestigung im Erdreich geeignet. Mastbefestigung mittels Edelstahl-Mastschelle (Zubehör). Klemmbereich Ø 40-130 mm. Mit rotationssymmet...	845324	6330140	605.98Â€
Trilux Faciella 20 RE2L/4200-840 1G1 ET LED-Strahler anthr IP65 6331140 LED-Kompakt-Strahler für Akzentbeleuchtung. Die Leuchte ist Teil einer Baureihe mit Varianten, die unterschiedliche beleuchtungstechnische Anforderungen bei gleichem Leuchtendesign abdecken Zur direkten Montage auf festem Untergrund. Mit Erdspieß (Zubehör) für Befestigung im Erdreich geeignet. Mastbefestigung mittels Edelstahl-Mastschelle (Zubehör). Klemmbereich Ø 40-130 mm. Mit rotationssym...	650440	6331140	1139.00Â€
Trilux InperlaLP C05 BR19 1000-840 ET 01 LED-Downlight 9W 1000lm DA140 6355440 Kompaktes LED-Downlight in runder Bauform. Einbau-Downlight für gesägte Deckenöffnungen, Einbau in gegossene Betondecken mittels Zubehör. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Optisch und technisch abgestimmte Sanierungsplatten für Deckenöffnungen mit größeren Deckenausschnittmaßen sind als Zubehör in verschiedenen Ausführungen verfügbar. Deckenausschnitt Ø 140 mm, E...	570920	6355440	245.52Â€
Trilux InperlaLP C05 BR19 1800-830 ETDD 01 LED-Downlight 16W 1700lm ws 6356951 Kompaktes LED-Downlight in runder Bauform. Einbau-Downlight für gesägte Deckenöffnungen, Einbau in gegossene Betondecken mittels Zubehör. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Optisch und technisch abgestimmte Sanierungsplatten für Deckenöffnungen mit größeren Deckenausschnittmaßen sind als Zubehör in verschiedenen Ausführungen verfügbar. Deckenausschnitt Ø 140 mm, E...	572821	6356951	303.93Â€
Trilux InperlaLP C05 BR19 1800-840ETDD01 LED-Downlight 16W 1800lm DA140 6357051 Kompaktes LED-Downlight in runder Bauform. Einbau-Downlight für gesägte Deckenöffnungen, Einbau in gegossene Betondecken mittels Zubehör. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Optisch und technisch abgestimmte Sanierungsplatten für Deckenöffnungen mit größeren Deckenausschnittmaßen sind als Zubehör in verschiedenen Ausführungen verfügbar. Deckenausschnitt Ø 140 mm, E...	572822	6357051	303.93Â€
Trilux InperlaLP C05 BR22 1800-830 ET 01 LED-Downlight 16W 1700lm ws 6356540 Kompaktes LED-Downlight in runder Bauform. Einbau-Downlight für gesägte Deckenöffnungen, Einbau in gegossene Betondecken mittels Zubehör. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Optisch und technisch abgestimmte Sanierungsplatten für Deckenöffnungen mit größeren Deckenausschnittmaßen sind als Zubehör in verschiedenen Ausführungen verfügbar. Deckenausschnitt Ø 140 mm, E...	572820	6356540	249.68Â€
Trilux InperlaLP C05 BR22 2700-840 ET 01 LED-Downlight 25W 2700lm DA140 6359840 Kompaktes LED-Downlight in runder Bauform. Einbau-Downlight für gesägte Deckenöffnungen, Einbau in gegossene Betondecken mittels Zubehör. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Optisch und technisch abgestimmte Sanierungsplatten für Deckenöffnungen mit größeren Deckenausschnittmaßen sind als Zubehör in verschiedenen Ausführungen verfügbar. Deckenausschnitt Ø 140 mm, E...	572838	6359840	287.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux InperlaLP C05 BR25 2700-840 ETDD 01 LED-Downlight 25W 2700lm ws 6359351 Kompaktes LED-Downlight in runder Bauform. Einbau-Downlight für gesägte Deckenöffnungen, Einbau in gegossene Betondecken mittels Zubehör. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Optisch und technisch abgestimmte Sanierungsplatten für Deckenöffnungen mit größeren Deckenausschnittmaßen sind als Zubehör in verschiedenen Ausführungen verfügbar. Deckenausschnitt Ø 140 mm, E...	572837	6359351	324.72Â€
Trilux InperlaLP C05 BR25 2700-840ET 01 LED-Downlight 25W 2700lm DA140 6359340 Kompaktes LED-Downlight in runder Bauform. Einbau-Downlight für gesägte Deckenöffnungen, Einbau in gegossene Betondecken mittels Zubehör. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Optisch und technisch abgestimmte Sanierungsplatten für Deckenöffnungen mit größeren Deckenausschnittmaßen sind als Zubehör in verschiedenen Ausführungen verfügbar. Deckenausschnitt Ø 140 mm, E...	572836	6359340	280.86Â€
Trilux InperlaLP C05 HR19 1000-830 ET 01 LED-Downlight 9W 1000lm ws 6356140 Kompaktes LED-Downlight in runder Bauform. Einbau-Downlight für gesägte Deckenöffnungen, Einbau in gegossene Betondecken mittels Zubehör. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Optisch und technisch abgestimmte Sanierungsplatten für Deckenöffnungen mit größeren Deckenausschnittmaßen sind als Zubehör in verschiedenen Ausführungen verfügbar. Deckenausschnitt Ø 140 mm, E...	845374	6356140	245.52Â€
Trilux InperlaLP C05 HR19 1800-840ETDD01 LED-Downlight 16W 1800lm DA140 6357851 Kompaktes LED-Downlight in runder Bauform. Einbau-Downlight für gesägte Deckenöffnungen, Einbau in gegossene Betondecken mittels Zubehör. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Optisch und technisch abgestimmte Sanierungsplatten für Deckenöffnungen mit größeren Deckenausschnittmaßen sind als Zubehör in verschiedenen Ausführungen verfügbar. Deckenausschnitt Ø 140 mm, E...	845438	6357851	303.93Â€
Trilux InperlaLP C05 HR22 1800-840 ET 01 LED-Downlight 16W 1800lm ws 6357440 Kompaktes LED-Downlight in runder Bauform. Einbau-Downlight für gesägte Deckenöffnungen, Einbau in gegossene Betondecken mittels Zubehör. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Optisch und technisch abgestimmte Sanierungsplatten für Deckenöffnungen mit größeren Deckenausschnittmaßen sind als Zubehör in verschiedenen Ausführungen verfügbar. Deckenausschnitt Ø 140 mm, E...	845450	6357440	249.68Â€
Trilux InperlaLP C05 HR22 2700-840ET 01 LED-Downlight 25W 2700lm DA140 6360640 Kompaktes LED-Downlight in runder Bauform. Einbau-Downlight für gesägte Deckenöffnungen, Einbau in gegossene Betondecken mittels Zubehör. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Optisch und technisch abgestimmte Sanierungsplatten für Deckenöffnungen mit größeren Deckenausschnittmaßen sind als Zubehör in verschiedenen Ausführungen verfügbar. Deckenausschnitt Ø 140 mm, E...	845453	6360640	287.10Â€
Trilux InperlaLP C05 HR22 IP 1800-840 ET 03 LED-Downlight 16W 1800lm si 6358040 Kompaktes LED-Downlight in runder Bauform. Einbau-Downlight für gesägte Deckenöffnungen, Einbau in gegossene Betondecken mittels Zubehör. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Optisch und technisch abgestimmte Sanierungsplatten für Deckenöffnungen mit größeren Deckenausschnittmaßen sind als Zubehör in verschiedenen Ausführungen verfügbar. Deckenausschnitt Ø 140 mm, E...	572823	6358040	337.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux PolaronIQ H2 LED2000-830 ETDD 1,0m Hängeleuchte 1700lm ws 6334651 Dekorative LED-Pendelleuchte, mit einem ringkreisförmigen Lichtelement. Mit indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Für abgehängte Montage als Einzelleuchte. Die Abpendellänge beträgt 1000 mm. Die Länge der Abpendelung ist am Montageort individuell einstellbar Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farborttoleranz (initial MacA...	377470	6334651	1136.12Â€
Trilux PolaronIQ H2 LED2000-840 ET 1,0m Hängeleuchte opal 1800lm ws 6334740 Dekorative LED-Pendelleuchte, mit einem ringkreisförmigen Lichtelement. Mit indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Für abgehängte Montage als Einzelleuchte. Die Abpendellänge beträgt 1000 mm. Die Länge der Abpendelung ist am Montageort individuell einstellbar Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farborttoleranz (initial MacA...	846155	6334740	1092.27Â€
Trilux PolaronIQ H2 LED2000-840 ET 2,0m Hängeleuchte opal 1800lm ws 6335140 Dekorative LED-Pendelleuchte, mit einem ringkreisförmigen Lichtelement. Mit indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Für abgehängte Montage als Einzelleuchte. Die Abpendellänge beträgt 2000 mm. Die Länge der Abpendelung ist am Montageort individuell einstellbar Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farborttoleranz (initial MacA...	846146	6335140	1099.79Â€
Trilux PolaronIQ H2D LED2000-840 ET 1,0m Hängeleuchte opal 2000lm ws 6334540 Dekorative LED-Pendelleuchte, mit einem ringkreisförmigen Lichtelement. Mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Für abgehängte Montage als Einzelleuchte. Die Abpendellänge beträgt 1000 mm. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) = 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 70.000 h...	846182	6334540	1092.27Â€
Trilux PolaronIQ H2D LED2000-840 ET 2,0m Hängeleuchte opal 2000lm ws 6334940 Dekorative LED-Pendelleuchte, mit einem ringkreisförmigen Lichtelement. Mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Für abgehängte Montage als Einzelleuchte. Die Abpendellänge beträgt 2000 mm. Die Länge der Abpendelung ist am Montageort individuell einstellbar Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farborttoleranz (initial MacAda...	846231	6334940	1099.79Â€
Trilux PolaronIQ H2D LED2000-840 ETDD 1,0m Hängeleuchte opal 2000lm ws 6334551 Dekorative LED-Pendelleuchte, mit einem ringkreisförmigen Lichtelement. Mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Für abgehängte Montage als Einzelleuchte. Die Abpendellänge beträgt 1000 mm. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) = 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 70.000 h...	846219	6334551	1136.12Â€
Trilux PolaronIQ W2 LED2000-830 ET Anbauleuchte opal 17W 1700lm ws 6335840 Exklusive LED-Wandleuchte mit einem ringkreisförmigen Lichtelement. Mit indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Vertikale einseitige Befestigung an der Wand. Kreisringförmige PMMA-Abdeckwanne mit ausgeprägter flächiger Kontur und fein strukturierter Oberfläche. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farborttoleranz (initial MacA...	846240	6335840	930.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux PolaronIQ W2 LED2000-840 ET Anbauleuchte opal 17W 1800lm ws 6335940 Exclusive LED-Wandleuchte mit einem ringkreisförmigen Lichtelement. Mit indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Vertikale einseitige Befestigung an der Wand. Kreisringförmige PMMA-Abdeckwanne mit ausgeprägter flächiger Kontur und fein strukturierter Oberfläche. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farbortoleranz (initial MacA...	846296	6335940	930.90Â€
Trilux PolaronIQ W2D LED2000-840 ET Anbauleuchte opal 17W 2000lm ws 6335740 Exclusive LED-Wandleuchte mit einem ringkreisförmigen Lichtelement. Mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Vertikale einseitige Befestigung an der Wand. Kreisringförmige PMMA-Abdeckwanne mit ausgeprägter flächiger Kontur und fein strukturierter Oberfläche. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farbortoleranz (initial MacAda...	846319	6335740	930.90Â€
Trilux PolaronIQ WD1 LED1000-830 ET Wand/Deckenleu. opal 11W 900lm 6333440 Exclusive LED-Wand- und Deckenleuchte mit einem ringkreisförmigen Lichtelement. Mit indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage. In Verbindung mit entsprechendem Zubehör auch als Einbau- oder Halbeinbauleuchte zu verwenden. Kreisringförmige PMMA-Abdeckwanne mit ausgeprägter flächiger Kontur und fein strukturierter Oberfläche. Mit lambertscher Lich...	846344	6333440	623.70Â€
Trilux PolaronIQ WD1 LED1000-840 ET Wand-/Deckenleu opal 11W 950lm 6333540 Exclusive LED-Wand- und Deckenleuchte mit einem ringkreisförmigen Lichtelement. Mit indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage. In Verbindung mit entsprechendem Zubehör auch als Einbau- oder Halbeinbauleuchte zu verwenden. Kreisringförmige PMMA-Abdeckwanne mit ausgeprägter flächiger Kontur und fein strukturierter Oberfläche. Mit lambertscher Lich...	846377	6333540	623.70Â€
Trilux PolaronIQ WD1-2 LED3000-830 ET Wand/Deckenleu. opal 28W 2600lm 6334240 Exclusive LED-Wand- und Deckenleuchte mit zwei ringkreisförmigen Lichtelementen. Mit indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage. In Verbindung mit entsprechendem Zubehör auch als Einbau- oder Halbeinbauleuchte zu verwenden. Kreisringförmige PMMA-Abdeckwanne mit ausgeprägter flächiger Kontur und fein strukturierter Oberfläche. Mit lambertscher Lic...	846381	6334240	1207.80Â€
Trilux PolaronIQ WD1-2 LED3000-840 ET Wand-/Deckenleu opal 28W 2700lm 6334340 Exclusive LED-Wand- und Deckenleuchte mit zwei ringkreisförmigen Lichtelementen. Mit indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage. In Verbindung mit entsprechendem Zubehör auch als Einbau- oder Halbeinbauleuchte zu verwenden. Kreisringförmige PMMA-Abdeckwanne mit ausgeprägter flächiger Kontur und fein strukturierter Oberfläche. Mit lambertscher Lic...	846397	6334340	1207.80Â€
Trilux PolaronIQ WD1-2 LED3000-840 ETDD Wand-/Deckenleu opal 28W 2700lm 6334351 Exclusive LED-Wand- und Deckenleuchte mit zwei ringkreisförmigen Lichtelementen. Mit indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage. In Verbindung mit entsprechendem Zubehör auch als Einbau- oder Halbeinbauleuchte zu verwenden. Kreisringförmige PMMA-Abdeckwanne mit ausgeprägter flächiger Kontur und fein strukturierter Oberfläche. Mit lambertscher Lic...	846400	6334351	1251.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux PolaronIQ WD1-2D LED3000-830 ET Wand/Deckenleu. opal 28W 3000lm 6334040 Exclusive LED-Wand- und Deckenleuchte mit zwei ringkreisförmigen Lichtelementen. Mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage. In Verbindung mit entsprechendem Zubehör auch als Einbau- oder Halbeinbauleuchte zu verwenden. Kreisringförmige PMMA-Abdeckwanne mit ausgeprägter flächiger Kontur und fein strukturierter Oberfläche. Mit lambertscher Licht...	846409	6334040	1207.80Â€
Trilux PolaronIQ WD1-2D LED3000-840 ET Wand-/Deckenleu opal 28W 3100lm 6334140 Exclusive LED-Wand- und Deckenleuchte mit zwei ringkreisförmigen Lichtelementen. Mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage. In Verbindung mit entsprechendem Zubehör auch als Einbau- oder Halbeinbauleuchte zu verwenden. Kreisringförmige PMMA-Abdeckwanne mit ausgeprägter flächiger Kontur und fein strukturierter Oberfläche. Mit lambertscher Licht...	846488	6334140	1207.80Â€
Trilux PolaronIQ WD1D LED1000-830 ET Wand/Deckenleu. opal 11W 1000lm 6333240 Exclusive LED-Wand- und Deckenleuchte mit einem ringkreisförmigen Lichtelement. Mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage. In Verbindung mit entsprechendem Zubehör auch als Einbau- oder Halbeinbauleuchte zu verwenden. Kreisringförmige PMMA-Abdeckwanne mit ausgeprägter flächiger Kontur und fein strukturierter Oberfläche. Mit lambertscher Lichts...	846522	6333240	623.70Â€
Trilux PolaronIQ WD2 LED2000-840 ET Wand-/Deckenleu opal 17W 1800lm 6333940 Exclusive LED-Wand- und Deckenleuchte mit einem ringkreisförmigen Lichtelement. Mit überwiegend indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage. In Verbindung mit entsprechendem Zubehör auch als Einbau- oder Halbeinbauleuchte zu verwenden. Kreisringförmige PMMA-Abdeckwanne mit ausgeprägter flächiger Kontur und fein strukturierter Oberfläche. Mit lamb...	846741	6333940	814.47Â€
Trilux PolaronIQ WD2D LED2000-830 ET Wand/Deckenleu. opal 17W 1900lm 6333640 Exclusive LED-Wand- und Deckenleuchte mit einem ringkreisförmigen Lichtelement. Mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage. In Verbindung mit entsprechendem Zubehör auch als Einbau- oder Halbeinbauleuchte zu verwenden. Kreisringförmige PMMA-Abdeckwanne mit ausgeprägter flächiger Kontur und fein strukturierter Oberfläche. Mit lambertscher Lichts...	846809	6333640	814.47Â€
Trilux PolaronIQ WD2D LED2000-840 ET Wand-/Deckenleu opal 17W 2000lm 6333740 Exclusive LED-Wand- und Deckenleuchte mit einem ringkreisförmigen Lichtelement. Mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage. In Verbindung mit entsprechendem Zubehör auch als Einbau- oder Halbeinbauleuchte zu verwenden. Kreisringförmige PMMA-Abdeckwanne mit ausgeprägter flächiger Kontur und fein strukturierter Oberfläche. Mit lambertscher Lichts...	847734	6333740	814.47Â€
Trilux Sanesca W2 LED2600-830 ET 01 Wandleuchte 20W 190Ws 6337440 LED-Wandleuchte mit indirekt-direkter Lichtstärkeverteilung. Zur direkten Wandbefestigung. Mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) = 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 70.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L85(tq 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechen...	847779	6337440	730.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zubehör - technisches Zubehör: Busch Jaeger			
BJ 6131/29-183 Installationsbus KNX AP Präsenzmelder Mini AP-Gehäuse alusilber Zur Montage eines Busch-Präsenzmelder Mini KNX 6131/20-xxx(-500) oder eines Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX 6131/21-xxx(-500).	573410	2CKA006132A0339	15.76Â€
BJ 6131/29-24 Installationsbus KNX AP Präsenzmelder Mini AP-Gehäuse alpinweiß Zur Montage eines Busch-Präsenzmelder Mini KNX 6131/20-xxx(-500) oder eines Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX 6131/21-xxx(-500).	573379	2CKA006132A0338	9.90Â€
Leuchten - Zubehör - technisches Zubehör: Vossloh-Schwabe			
Houben 186464 LEDLineECXd 500/600/700 mA/21 W 31x67x104mm EffectLine EasyLine LED-Treiber ? mit wählbarem Strom500/600/700 mA / max. 21WKompakte Gehäusebauform mit integrierter Zugentlastung wahlweise als Einbauvariante oder für den unabhängigen Betrieb geeignet.Elektrische EigenschaftenDie LED-Module dürfen sekundärseitig nicht geschaltet werden.Leistungsfaktor bei Vollast: > 0,9AnschlusseigenschaftenSpannungsversorgung: 220?240 V ±10 %Netzfrequenz...	621992	186464	40.05Â€
Houben 509377 Digi LED Farbsteuerung 6 Tasten WU-ST-Digi LED-manuell DigiLED-Manuell Bauform: 93x58x29mm Umgebungstemperatur ta: 0° bis 45°C Betriebsspannung: 12-30V DCmax. Belastung durch LED-Module: 1A/Kanal Farbsteuerung über 6 Taster sowie über Anschluss einer externen Signalleitung Individuelle Farbsteuerung oder Abruf von voreingestellten Programmen möglich Typ: WU-ST-DigiLED-manuell Ausführung: statisch Bemessungsspannungsbereich: 12-30V Länge: 93mm ...	492377	509377	189.11Â€
Leuchten - Zubehör - Technisches Zubehör: Vossloh-Schwabe			
Houben 990103 Sechskantmutter M10x1 Messing blank 13x2.5 SechskantmuttermMaterial: Messing, blank Gewinde: M10x1, SW13 Werkstoffgüte: sonstige Werkstoff: Messing Gewindemaß metrisch: 10 Schlüsselweite: 13mm	675643	990103	0.81Â€
Houben 990104 Sechskantmutter M13x1 messing blank SechskantmuttermMaterial: Messing, blank Gewinde: M13x1, SW16, Werkstoff: Messing, Werkstoffgüte: sonstige, Schlüsselweite: 16mm, Gewindemaß metrisch: 13	262106	990104	1.13Â€
Houben 990115 Deckenverteiler Pr. weiß Fläche d:24mm H:30mm mit Montagematerial Deckenverteilmaterial: Pressstoff Tragkraft: 2kg Mit Montagematerial Grundfläche: D24mm Höhe: 30mm Farbe: weiß Werkstoff: Kunststoff Art des Zubehörs: sonstige Farbe: weiß	648848	990115	1.78Â€
Houben 990124 Deckenverteiler d:6,8cm Pr. weiß 1Schutzabdeckung Deckenverteilmaterial: Pressstoff Mit Montagematerial Grundfläche: D75mm Höhe: 24mm Farbe: weiß, Werkstoff: Kunststoff Art des Zubehörs: sonstige Farbe: weiß	598411	990124	1.72Â€
Houben 990127 Baldachin d:10-13mm weiß PE 3x0.75 BaldachinmMaterial: PE, NYLHY Grundfläche: D64mm Höhe: 68mm Auslass: D3x0,75mm, weiß, Werkstoff: Kunststoff, Art des Zubehörs: sonstige, Farbe: weiß	475705	990127	1.72Â€
Houben 990128 Baldachin d:10-13mm schwarz PE 3x0.75 BaldachinmMaterial: PE, NYLHY Grundfläche: D64mm Höhe: 68mm Auslass: D3x0,75mm schwarz, Werkstoff: Kunststoff Art des Zubehörs: sonstige Farbe: schwarz	306058	990128	1.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 990182 Knotenkettens K30/2,8 DIN5686 Stahl galvanisch verzinkt Bund 30m Knotenkettensmaterial: Stahl, galvanisch verzinkt Bund 30m, Oberfläche: sonstige, Ausführung: Knotenkette, Werkstoff: Stahl, Werkstoffgüte: sonstige, Breite: 12,5mm, Materialstärke: 2,8mm, Bruchlast: 3250 N	414527	990182	59.39€
Houben 990211 Leuchtenaufhänger Stahl Pendelrohr 13mm Gewindeloses Gewindeloses Leuchtenaufhänger Mit Erdungsschraube und Klemmanschluss Für SchutzleiterMaterial: Eisen Für Pendelrohrlänge: 13mm Werkstoff: sonstige Farbe: Chrom	156966	990211	2.05€
Houben 990230 Deckenverteiler d:6,8cm Pr. gold 1Schutzabdeckung DeckenverteilerMaterial: Pressstoff Mit Montagematerial Grundfläche: D75mm Höhe: 24mm Farbe: gold, Werkstoff: Kunststoff Art des Zubehörs: sonstige Farbe: Gold	789373	990230	1.78€
Houben 990266 Deckenabschluss weiß 100x25mm DeckenabschlussMaterial: Duroplast, weiß Höhe: 25mm Grundfläche: D100mm Art des Zubehörs: sonstige Werkstoff: Kunststoff Farbe: weiß	240380	990266	5.66€
Houben 990270 Baldachin messing Eisen überzogen 10mm Halbkugel 80B 45H Metall-Baldachin Halbkugel Mit Stelling für 10mm RohreMaterial: Eisen, messingfarben Grundfläche: D80mm Höhe: 45mm, Farbe: Messing, Art des Zubehörs: sonstige, Werkstoff: sonstige	145293	990270	23.04€
Houben 990271 Baldachin messing Eisen überzogen 10mm flämische Form 90B 70H Metall-Baldachin Flämische Form Mit Stelling für 10mm RohreMaterial: Eisen oder Messing poliert/zaponiert Grundfläche: D90mm Höhe: 57mm, Art des Zubehörs: sonstige, Werkstoff: sonstige, Farbe: Messing	872492	990271	23.26€
Houben 990272 Baldachin messing Eisen überzogen 10mm zylindrische Form 60B 70H Metall-Baldachin Zylindrische Form Mit Stelling für 10mm RohreMaterial: Eisen, messingfarben Grundfläche: D62mm Höhe: 63mm, Art des Zubehörs: sonstige, Werkstoff: sonstige, Farbe: Edelstahl	712323	990272	28.54€
Houben 990613 Glasabdeckung für R7s Lampe Glasabdeckungen für R7s-LampenMit BefestigungsklipsenAbmessungen: 30 x 96 mmtransparent100mm lang+2Klammern	365976	990613	11.43€
Houben 990623 Abdeckung Borsilikatglas halbr.L100mm sandgestrahlt für R7s-Lampen Glasabdeckungen für R7s-LampenMit BefestigungsklipsenAbmessungen: 30 x 96 mmsandgestrahlt, innen100mm lang+2Klammern	138207	990623	11.43€
Leuchten - Zubehör - technisches Zubehör: Merten			
Merten 630425 KNX ARGUS Präsenz 180 2,20m UP aktivweiß glänzend System M Für System M. Anwesenheitserkennung im Innenbereich. Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern. Bei der Helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vor...	316886	630425	132.17€
Merten 630619 KNX ARGUS Präsenz 180 2,20m UP polarweiß System M Für System M. Anwesenheitserkennung im Innenbereich. Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern. Bei der Helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vor...	316538	630619	132.17€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Merten MEG5510-1119 ARGUS Präsenz Relais 1fach polarweiß Präsenzmelder für die Deckenmontage im Innenbereich. Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit. Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen. Das Sensor-Modul verfügt ...	962823	MEG5510-1119	122.27Â€
Merten MEG5510-1219 ARGUS Präsenz Relais 2fach polarweiß Präsenzmelder für die Deckenmontage im Innenbereich. Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit. Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen. Das Sensor-Modul verfügt ...	962821	MEG5510-1219	141.08Â€
Leuchten - Zubehör - technisches Zubehör: Murrelektronik			
Murrelektronik 7000-12381-6330300 M12 Bu 90° LED PUR sw UL/CSA 3m M12 Bu. 90° A-kod. freies Ltg-ende LED PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 3m Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	395070	7000-12381-6330300	20.52Â€
Leuchten - Zubehör - technisches Zubehör: SITECO			
Siteco 5XECG1111B EVG-Einheit LEDHighPow EVG Plus Baugruppe Elektrik Plus Streetlight 10 mini LED	610667	5XECG1111B	334.92Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Arbeitsleuchten: Kunzer			
Akku SMD-Arbeitslampe mit 200 LEDs Bezeichnung:Magnethalter passend zu PL-060 und PL-200Beschreibung:Der Magnethalter ist speziell für die Arbeitsstrahler-Modelle PL-060 und PL-200 entwickelt und bietet eine stabile, zuverlässige Befestigungslösung. Mit starken Magneten ausgestattet, ermöglicht er eine sichere Fixierung der Strahler an metallischen Oberflächen, was den Einsatz und die Positionierung des Arbeitsstrahlers er...	459202	PL-200	163.00Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Arbeitsleuchten: Bachmann			
Bachmann 394.184 Leuchtstoff Handlampe 8W `Stableuchte 8 WLeuchtstofflampe nicht auswechselbar mit integriertem Reflektor Kunststoff-Ausführung mit schlagfestem SchutzrohrZuleitung 5m H03VV-F 2x0,75mm²Leistung: 8 WFarbe: schwarz` Typ: 394.184	300713	394.184	22.32Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Arbeitsleuchten: Kunzer			
Cap Light >>Cap Light<<- Leicht und kompakt- Beleuchtung, ohne dass die Hände benutzt werden müssen- Umschaltbar zwischen Blink- u. Dauerlicht- Ideal zum Jagen, Fischen, Camping, Werkstattarbeiten uvm.Die "Cap Light" ist einfach an der Kappe zu befestigen.Die notwendigen 2 Lithium Knopfzellen sind im Lieferumfang enthalten.Die LEDs haben eine Leuchtdauer von mindestens 100.000 Std.	371883	7LCL01	4.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zweckleuchten - Arbeitsleuchten: CEAG			
CEAG 11360000006 Tragbare Ex-Leuchten mini LED Ex-Stableuchte Stabex mini LED für 3 Mignonzellen Größe AA IEC 60086 R 6/LR 6, mit LED, ohne Batterie (Bestellmenge 10 St.) , Lampe/ Leuchtmittel: 1 W Power LED, Lampennennlichtstrom: ca. 20 lm, Batterie: 3 Mignonzellen Größe AA IEC 60086 R 6/LR 6, Nennbetriebsdauer: ca. 8 h, Gehäusematerial: Aluminium, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex e Ib IIC T4/ , Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T85 °C,...	683958	11360000006	213.31Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Arbeitsleuchten: Di-Soric			
di-soric BW 41 Befestigungswinkel Serie 40 204422 Befestigungswinkel Geeignet für: Geräteserie O-40E Extended Lochabstand: 20 mm Befestigungsdurchmesser: Ø 3,5 mm Material: Metall Lieferumfang: Befestigungswinkel, Befestigungsmaterial	1263010	204422	12.24Â€
di-soric BW-MB Befestigungswinkel-Set für MB 209862 Befestigungswinkel Geeignet für: MB-N ..., MB-NP ..., MB-RGBW ..., SB-RGB ... Material: Edelstahl Lieferumfang: Befestigungsmaterial, 4 x kurze Schenkel, 2 x lange Schenkel	1262780	209862	39.55Â€
di-soric MB-N-701-K-B3 Maschbel. GenII weiß natur 210198 Maschinenbeleuchtung Sendelichtquelle: LED Lichtfarbe: Weiß Abstrahlwinkel FWHM: 120° Betriebsspannung: 24 V DC (± 5%, Supply Class 2) Eigenstromaufnahme: 1350 mA (24 V DC) Triggereingang Low Pegel: 8 V Gehäusematerial: Aluminium, natur (eloxiert) Komponente: Fenster, PU, glasklar Schutzart: IP 67 Risikogruppe (DIN EN 62471): Freie Gruppe Schutzklasse: III, Betrieb an Schutzkleinspannung...	1596922	210198	324.00Â€
di-soric MB-N-911-K-B3 Maschinenbeleuchtung GenII 910mm weiß natur 210199 Maschinenbeleuchtung Sendelichtquelle: LED Lichtfarbe: Weiß Abstrahlwinkel FWHM: 120° Betriebsspannung: 24 V DC (± 5%, Supply Class 2) Eigenstromaufnahme: 1800 mA (24 V DC) Triggereingang Low Pegel: 8 V Gehäusematerial: Aluminium, natur (eloxiert) Komponente: Fenster, PU, glasklar Schutzart: IP 67 Risikogruppe (DIN EN 62471): Freie Gruppe Schutzklasse: III, Betrieb an Schutzkleinspannung...	1596921	210199	406.80Â€
di-soric RFPL 50x230 Reflexfolie für Laserlicht 204496 Reflexfolie Sendelichtquelle: Laser Umgebungstemperatur Betrieb: -20 . +60 °C	1262771	204496	28.43Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Arbeitsleuchten: Synergy 21			
LED Spot Outdoor Baustrahler 10W AKKU zub. Ersatz-Netzteil KFZ Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W AKKU zub. ErsatzErsatznetzteil für 10W Akku BaustrahlerKFZ Adapter für 12V und 24V	676404	S21-LED-NB00102	2.50Â€
LED Spot Outdoor Baustrahler 10W zub. Magnetfüsse Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W zub. Magnetfüsse4 Stück Magnetfüsse zum Austausch der StandardfüsseMit dieses Magnetfüssen können man den Akkustrahler an magnetischen Untergründen seitlich oder gar Kopfüber befestigen.	766730	S21-LED-NB00081	6.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LED Spot Outdoor Baustrahler 20W AKKU grün/cw Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 20W AKKU grün/cwWiederaufladbarer AKKU LED Baustrahler mit Tragegestell.Netzladekabel (230V) und Autoladekabel (12V) im Lieferumfang enthaltenLED: 20Watt Highpower ChipAbstrahlwinkel: 120°Kelvin: 6000K ±250Lumen: 1600lm, 80lm/WattLithium-Ionen Akku 7,4V 8,8AhLichtfarbe: KaltweissGehäuse: Alu Spritzguss in GrünArbeitstemperatur: -10°C bis +55...	885661	S21-LED-000570	45.88Â€
LED Spot Outdoor Baustrahler 20W AKKU zub. Ersatz-Netzteil Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 20W AKKU zub. Ersatz-NetzteilErsatznetzteil für 20W Akku Baustrahler	676407	S21-LED-NB00101	8.82Â€
LED Spot Outdoor Baustrahler 30W cw V2 schwarz Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 30W cw V2 schwarzMit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) undreversiblen Überhitzungsschutzdimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)Einscheibensicherheitsglasrostfreier Edelstahl MontagebügelIP65 geeignetes Außenkabel H05RNFMit Notstromfunktion und ÜberhitzungsschutzBetriebsspannung: >AC 207-253VLED: 30Watt Highpower ChipA...	297297	S21-LED-TOM00886	38.02Â€
LED Spot Outdoor Baustrahler 30W nw V2 schwarz Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 30W nw V2 schwarzMit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) undreversiblen Überhitzungsschutzdimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)Einscheibensicherheitsglasrostfreier Edelstahl MontagebügelIP65 geeignetes Außenkabel H05RNFMit Notstromfunktion und ÜberhitzungsschutzBetriebsspannung: >AC 207-253VLED: 30Watt Highpower ChipA...	673010	S21-LED-TOM00931	38.02Â€
LED Spot Outdoor Baustrahler 30W ww V2 schwarz Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 30W ww V2 schwarzMit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) undreversiblen Überhitzungsschutzdimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)Einscheibensicherheitsglasrostfreier Edelstahl MontagebügelIP65 geeignetes Außenkabel H05RNFMit Notstromfunktion und ÜberhitzungsschutzBetriebsspannung: >AC 207-253VLED: 30Watt Highpower ChipA...	297243	S21-LED-TOM00887	38.02Â€
LED Spot Outdoor Baustrahler 50W cw V2 schwarz Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 50W cw V2 schwarzMit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) undreversiblen Überhitzungsschutzdimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)Einscheibensicherheitsglasrostfreier Edelstahl MontagebügelIP65 geeignetes Außenkabel H05RNFMit Notstromfunktion und ÜberhitzungsschutzBetriebsspannung: > AC 207-253V/50-60HzLED: 50Watt Highpow...	295760	S21-LED-TOM00888	50.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LED Spot Outdoor Baustrahler 50W ww V2 schwarz Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 50W ww V2 schwarzMit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) undreversiblen Überhitzungsschutzdimmbare (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)Einscheibensicherheitsglasrostfreier Edelstahl MontagebügelIP65 geeignetes Außenkabel H05RNFMit Notstromfunktion und ÜberhitzungsschutzBetriebsspannung: > AC 207-253V/50-60HzLED: 50Watt Highpow...	295743	S21-LED-TOM00889	50.76€
Leuchten - Zweckleuchten - Arbeitsleuchten: Kunzer			
Magnethalter passend zu PL-200 Bezeichnung:Magnethalter passend zu PL-060 und PL-200Beschreibung:Dieser Magnethalter ist speziell für die Arbeitsstrahler-Modelle PL-060 und PL-200 entwickelt und bietet eine zuverlässige Befestigung an metallischen Oberflächen. Ausgestattet mit starken Magneten sorgt er für eine sichere und stabile Positionierung der Strahler und ermöglicht so eine flexible Ausrichtung der Beleuchtung i...	459240	PL-MH	6.50€
Leuchten - Zweckleuchten - Arbeitsleuchten: Phoenix Contact			
Phoenix PLD M 140 W 615/D35/SC 1118024 LED-Maschinenleuchte LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Abstrahlwinkel (vertikal/horizontal): 85 °/101 °, Länge: 615 mm, Durchmesser: 35 mm, Schutzart: IP54, schwenkbar, Dimmung, in Serie schaltbar	1056865	1118024	246.19€
Phoenix PLD M 160 W-95/105 196 2702475 LED-Maschinenleuchte LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Abstrahlwinkel (vertikal/horizontal): 95 °/105 °, Länge: 196 mm, Schutzart: IP67, schwenkbar, inklusive Montagezubehör	1346481	2702475	166.37€
Phoenix PLD M 160 W-95/105 336 2702476 LED-Maschinenleuchte LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Abstrahlwinkel (vertikal/horizontal): 95 °/105 °, Länge: 336 mm, Schutzart: IP67, schwenkbar, inklusive Montagezubehör	1131731	2702476	226.32€
Phoenix PLD M 160 W-95/105 616 2702477 LED-Maschinenleuchte LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Abstrahlwinkel (vertikal/horizontal): 95 °/105 °, Länge: 616 mm, Schutzart: IP67, schwenkbar, inklusive Montagezubehör	1131660	2702477	342.24€
Phoenix PLD M 160 W-95/105 896 2702478 LED-Maschinenleuchte LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Abstrahlwinkel (vertikal/horizontal): 95 °/105 °, Länge: 896 mm, Schutzart: IP67, schwenkbar, inklusive Montagezubehör	1131801	2702478	471.41€
Phoenix PLD M 260 W-75/95 510/D70 2702485 LED-Maschinenleuchte LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Abstrahlwinkel (vertikal/horizontal): 75 °/95 °, Länge: 510 mm, Durchmesser: 70 mm, Schutzart: IP67, schwenkbar, resistent gegen Kühl- und Schmiermittel	1131023	2702485	458.16€
Phoenix PLD M 260 W-85/95 540/D40 2702482 LED-Maschinenleuchte LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Abstrahlwinkel (vertikal/horizontal): 85 °/95 °, Länge: 540 mm, Durchmesser: 40 mm, Schutzart: IP67, schwenkbar, resistent gegen Kühl- und Schmiermittel	1346467	2702482	446.02€
Phoenix PLD M 260 W-85/95 715/D40 2702483 LED-Maschinenleuchte LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Abstrahlwinkel (vertikal/horizontal): 85 °/95 °, Länge: 715 mm, Durchmesser: 40 mm, Schutzart: IP67, schwenkbar, resistent gegen Kühl- und Schmiermittel	1131022	2702483	510.05€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Phoenix PLD M-ME MB/D40 2702527 Montagewinkel Montagewinkel, für Maschinenleuchten PLD M 260 .../D40, Schwenkbereich ±45°	1264283	2702527	33.32Â€
Phoenix PLD M-ME MC/D40 2702492 Montagehalter Montagehalter, für Maschinenleuchten PLD M 260 .../D40, Schwenkbereich ±20°	1346479	2702492	42.65Â€
Phoenix PLD M-ME MC/D70 2702493 Montagehalter Montagehalter, für Maschinenleuchten PLD M 260 .../D70, Schwenkbereich ±30°	1874669	2702493	46.62Â€
PLD M 140 W 895/D35/SC 1118028 LED-Maschinenleuchte LED-Maschinenleuchte, 24 VDC, Abstrahlwinkel (vertikal/horizontal): 85 °/101 °, Länge: 895 mm, Durchmesser: 35 mm, Schutzart: IP54, schwenkbar, Dimmung, in Serie schaltbar Verkaufseinheit: 1 ST.	832782	1118028	278.59Â€
PLD M-ME MB/D70 2702494 Montagewinkel Montagewinkel, für Maschinenleuchten PLD M 260 .../D70, Schwenkbereich ±65° Verkaufseinheit: 1 ST.	688116	2702494	37.31Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Arbeitsleuchten: Kunzer			
Power SMD-LED-Arbeitslampe Bezeichnung:Arbeitslampe mit COB-TechnikBeschreibung:Diese kompakte und stabile Arbeitslampe mit COB-Technik ist die ideale Wahl für den täglichen Einsatz in Werkstätten, auf Baustellen oder beim Heimwerken. Das robuste Gehäuse aus Aluminium und ABS schützt die Lampe zuverlässig, während der integrierte 5V-USB-Ausgang eine Verwendung als Powerbank ermöglicht, um kleine Geräte unterwegs...	459071	PL-041	41.50Â€
Q1 LED-Taschenlampe Bezeichnung:Q1 LED-TaschenlampeBeschreibung:Die Q1 LED-Taschenlampe im praktischen Kugelschreiberformat ist die ideale Inspektionslampe für Fachleute und Techniker. Dank des HyperFocus-Systems und der fortschrittlichen LED-Power-Chip-Technologie bietet sie eine beeindruckende Leuchtkraft und Flexibilität. Der drehbare Fokussierungskopf ermöglicht die präzise Einstellung des Lichtstrahls zw...	459481	Q1 SUPRABEAM	43.50Â€
Q1 mini LED-Taschenlampe Bezeichnung:Q1 Mini LED-TaschenlampeBeschreibung:Die Q1 Mini LED-Taschenlampe ist die perfekte Begleitung für Fachleute, die eine leistungsstarke, kompakte Beleuchtungslösung suchen. Dank des HyperFocus-Systems und der modernen LED-Power-Chip-Technologie liefert die Q1 Mini eine beeindruckende Helligkeit und Flexibilität. Der drehbare Fokussierungskopf ermöglicht eine präzise Einstellung ...	459409	Q1 Mini SUPRABEAM	40.02Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Arbeitsleuchten: Ridi Leuchten			
RIDI IRL-O140-3NDWS8400500 Rohrleuchte Rohrleuchte, IP65, LED-Modul 35W Rohrleuchte der IRL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5200 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleich...	1865933	0951228	395.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI IRL080-3NDWS840O0250 Industrierohrleuchte, IP65/67 Rohrleuchte der IRL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung klar, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2710 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleic...	1593395	0951223	289.97Â€
RIDI IRL140-3NDWS840O0500 Industrierohrleuchte, IP65/67 Rohrleuchte der IRL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung klar, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5320 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleic...	1778272	0951227	364.72Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Arbeitsleuchten: Rittal			
Rittal SZ 2500310 Systemleuchte LED 1200 100-240V mit Steckdose/Bewegungsm L 437mm SZ Systemleuchte LED, 1200 Lumen, L: 437 mm, 100-240 V, mit Bewegungsmelder	1020532	2500310	208.42Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Arbeitsleuchten: Kunzer			
SMD-LED Arbeitslampe Bezeichnung:Arbeitslampe mit COB-TechnikBeschreibung:Diese Arbeitslampe mit COB-Technik bietet ein sehr helles und gleichmäßiges Licht, ideal für präzises Arbeiten in Werkstätten und anderen professionellen Anwendungen. Mit 300 Lumen im Arbeitslicht und 70 Lumen im Kopfstrahler sorgt sie für eine starke und zuverlässige Beleuchtung. Die Lampe ist mit einem leistungsstarken 3,7 V Li-Ion-...	459165	PL-081.1	33.64Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Arbeitsleuchten: Synergy 21			
Synergy 21 LED Akku Werkstattleuchte mittel Synergy 21 LED Akku Werkstattleuchte mittelWiederaufladbare AKKU LED Leuchte.LED: 6*0,5 Watt Highpower COB ChipAbstrahlwinkel: 120°Kelvin: 5000-6000 KLumen: 300Lithium-Ionen Akku 3,7V 1800mAhLadezyklus: 500 bis 1000malStarker Magnet auf der RückseiteAusdrehbarer AufhängehackenGürtelclip und ausklappbarer StandfußNetzladekabel (230V) und Autoladekabel (12V) im Lieferumfang enthalte...	129938	S21-LED-000740	7.30Â€
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W blau V2 Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W blau V2Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) undreversiblen Überhitzungsschutzdimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)Einscheibensicherheitsglasrostfreier Edelstahl MontagebügelIP65 geeignetes Außenkabel H05RNF ohne Stecker (0,7m)Mit Notstromfunktion und ÜberhitzungsschutzBetriebsspannung: > AC 207-253V/50-60HzLED: ...	229432	S21-LED-TOM01041	19.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W blau/schwarz V2 Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W blau/schwarz V2Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) undreversiblen Überhitzungsschutzdimmbare (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)Einscheibensicherheitsglasrostfreier Edelstahl MontagebügelIP65 geeignetes Außenkabel H05RNF ohne Stecker (0,7m)Mit Notstromfunktion und ÜberhitzungsschutzBetriebsspannung: > AC 207-253V/50-60...	235182	S21-LED-TOM01042	19.19€
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W gelb/schwarz Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und reversiblen Überhitzungsschutz dimmbare (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer) Einscheibensicherheitsglas rostfreier Edelstahl Montagebügel IP65 geeignetes Außenkabel H05RNF ohne Stecker (0,7m) Mit Notstromfunktion und Überhitzungsschutz Betriebsspannung: > AC 207-253V/50-60Hz LED: 10Watt Highpower Chip Abstrahlwinkel: 120° Lumen: 350...	235503	S21-LED-TOM01043	19.19€
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W gelb/schwarz V2 Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W gelb/schwarz V2Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) undreversiblen Überhitzungsschutzdimmbare (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)Einscheibensicherheitsglasrostfreier Edelstahl MontagebügelIP65 geeignetes Außenkabel H05RNF ohne Stecker (0,7m)Mit Notstromfunktion und ÜberhitzungsschutzBetriebsspannung: > AC 207-253V/50-60...	244400	S21-LED-TOM01044	19.19€
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W grün V2 Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W grün V2Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) undreversiblen Überhitzungsschutzdimmbare (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)Einscheibensicherheitsglasrostfreier Edelstahl MontagebügelIP65 geeignetes Außenkabel H05RNF ohne Stecker (0,7m)Mit Notstromfunktion und ÜberhitzungsschutzBetriebsspannung: > AC 207-253V/50-60HzLED...	951862	S21-LED-TOM01045	19.19€
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W grün/schwarz V2 Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W grün/schwarz V2Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) undreversiblen Überhitzungsschutzdimmbare (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)Einscheibensicherheitsglasrostfreier Edelstahl MontagebügelIP65 geeignetes Außenkabel H05RNF ohne Stecker (0,7m)Mit Notstromfunktion und ÜberhitzungsschutzBetriebsspannung: > AC 207-253V/50-60...	951871	S21-LED-TOM01046	19.19€
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W kaltweiß V2 Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W kaltweiß V2Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) undreversiblen Überhitzungsschutzdimmbare (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)Einscheibensicherheitsglasrostfreier Edelstahl MontagebügelIP65 geeignetes Außenkabel H05RNF ohne Stecker (0,7m)Mit Notstromfunktion und ÜberhitzungsschutzBetriebsspannung: > AC 207-253V/50-60Hz...	244459	S21-LED-TOM01047	19.19€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W kaltweiß/schwarz V2 Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W kaltweiß/schwarz V2Mit Notstromfunktion und ÜberhitzungsschutzBetriebsspannung: > AC 207-253V/50-60HzLED: 10Watt Highpower ChipAbstrahlwinkel: 120°Reichweite ca. 15 MeterLumen: 900lm, 90lm/WattKaltweiss: 6000K ±150Gehäuse: Alu Spritzguss in schwarzdimmbare: ja (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)Arbeitstemperatur: -10°C bis +55...	249223	S21-LED-TOM01048	19.19Â€
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W neutralweiß V2 Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W neutralweiß V2Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) undreversiblen Überhitzungsschutzdimmbare (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)Einscheibensicherheitsglasrostfreier Edelstahl MontagebügelIP65 geeignetes Außenkabel H05RNFBetriebsspannung: AC 85-265V /50-60HZLED: 10Watt Highpower ChipAbstrahlwinkel: 120°Reichweite ca. ...	252673	S21-LED-TOM01078	19.19Â€
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W neutralweiß/schwarz V2 Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W neutralweiß/schwarz V2Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) undreversiblen Überhitzungsschutzdimmbare (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)Einscheibensicherheitsglasrostfreier Edelstahl MontagebügelIP65 geeignetes Außenkabel H05RNFBetriebsspannung: 207 to 253Vac (47 to 63Hz)LED: 10Watt Highpower ChipAbstrahlwinkel: 120°...	253941	S21-LED-TOM01079	19.19Â€
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W rot V2 Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W rot V2Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) undreversiblen Überhitzungsschutzdimmbare (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)Einscheibensicherheitsglasrostfreier Edelstahl MontagebügelIP65 geeignetes Außenkabel H05RNFBetriebsspannung: AC 85-265VLED: 10Watt Highpower ChipAbstrahlwinkel: 120°Lumen: 900lm, 90lm/WattRot: 620-...	240798	S21-LED-TOM01073	19.19Â€
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W rot/schwarz V2 Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W rot/schwarz V2Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) undreversiblen Überhitzungsschutzdimmbare (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)Einscheibensicherheitsglasrostfreier Edelstahl MontagebügelIP65 geeignetes Außenkabel H05RNFBetriebsspannung: AC 85-265VLED: 10Watt Highpower ChipAbstrahlwinkel: 120°Lumen: 900lm, 90lm/WattR...	951843	S21-LED-TOM01072	19.19Â€
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W warmweiß V2 Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W warmweiß V2Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) undreversiblen Überhitzungsschutzdimmbare (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)Einscheibensicherheitsglasrostfreier Edelstahl MontagebügelIP65 geeignetes Außenkabel H05RNFBetriebsspannung: AC 85-265V /50-60HZLED: 10Watt Highpower ChipAbstrahlwinkel: 120°Reichweite ca. 15 ...	229971	S21-LED-TOM01071	19.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W warmweiß/schwarz V2 Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W warmweiß/schwarz V2Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) undreversiblen Überhitzungsschutzdimmbare (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)Einscheibensicherheitsglasrostfreier Edelstahl MontagebügelIP65 geeignetes Außenkabel H05RNFBetriebsspannung: 207 to 253Vac (47 to 63Hz)LED: 10Watt Highpower ChipAbstrahlwinkel: 120°Rei...	227193	S21-LED-TOM01070	19.19€
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 30W AKKU zub. Ersatz-Netzteil Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 30W AKKU zub. Ersatz-NetzteilErsatznetzteil für 30W Akku Baustrahler15V, 2A	888682	S21-LED-NB00200	11.39€
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 30W blau V2 schwarzes Gehäuse Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 30W blau V2 schwarzes GehäuseMit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) undreversiblen Überhitzungsschutzdimmbare (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)Einscheibensicherheitsglasrostfreier Edelstahl MontagebügelIP65 geeignetes Außenkabel H05RNFMit Notstromfunktion und ÜberhitzungsschutzBetriebsspannung: >AC 207-253VLED: 30Watt Hig...	726502	S21-LED-TOM01009	38.02€
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 30W gelb V2 schwarzes Gehäuse Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 30W gelb V2 schwarzes GehäuseMit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) undreversiblen Überhitzungsschutzdimmbare (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)Einscheibensicherheitsglasrostfreier Edelstahl MontagebügelIP65 geeignetes Außenkabel H05RNFMit Notstromfunktion und ÜberhitzungsschutzBetriebsspannung: >AC 207-253VLED: 30Watt Hig...	726512	S21-LED-TOM01020	38.02€
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 30W grün V2 schwarzes Gehäuse Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 30W grün V2 schwarzes GehäuseMit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) undreversiblen Überhitzungsschutzdimmbare (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)Einscheibensicherheitsglasrostfreier Edelstahl MontagebügelIP65 geeignetes Außenkabel H05RNFMit Notstromfunktion und ÜberhitzungsschutzBetriebsspannung: >AC 207-253VLED: 30Watt Hi...	726490	S21-LED-TOM01010	38.02€
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 30W rot V2 schwarzes Gehäuse Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 30W rot V2 schwarzes GehäuseMit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) undreversiblen Überhitzungsschutzdimmbare (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)Einscheibensicherheitsglasrostfreier Edelstahl MontagebügelIP65 geeignetes Außenkabel H05RNFMit Notstromfunktion und ÜberhitzungsschutzBetriebsspannung: >AC 207-253VLED: 30Watt High...	726503	S21-LED-TOM01008	38.02€
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 50W blau V2 schwarzes Gehäuse Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 50W blau V2 schwarzes GehäuseMit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) undreversiblen Überhitzungsschutzdimmbare (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)Einscheibensicherheitsglasrostfreier Edelstahl MontagebügelIP65 geeignetes Außenkabel H05RNFMit Notstromfunktion und ÜberhitzungsschutzBetriebsspannung: > AC 207-253V/50-60HzLED: 5...	726480	S21-LED-TOM01021	50.76€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 50W gelb V2 schwarzes Gehäuse Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 50W gelb V2 schwarzes GehäuseMit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) undreversiblen Überhitzungsschutzdimmbare (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)Einscheibensicherheitsglasrostfreier Edelstahl MontagebügelIP65 geeignetes Außenkabel H05RNFMit Notstromfunktion und ÜberhitzungsschutzBetriebsspannung: > AC 207-253V/50-60HzLED: 5...	726485	S21-LED-TOM01011	50.76€
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 50W grün V2 schwarzes Gehäuse Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 50W grün V2 schwarzes GehäuseMit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) undreversiblen Überhitzungsschutzdimmbare (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)Einscheibensicherheitsglasrostfreier Edelstahl MontagebügelIP65 geeignetes Außenkabel H05RNFMit Notstromfunktion und ÜberhitzungsschutzBetriebsspannung: > AC 207-253V/50-60HzLED: ...	726472	S21-LED-TOM01014	50.76€
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 50W nw V2 Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 50W nw V2Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) undreversiblen Überhitzungsschutzdimmbare (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)Einscheibensicherheitsglasrostfreier Edelstahl MontagebügelIP65 geeignetes Außenkabel H05RNFMit Notstromfunktion und ÜberhitzungsschutzBetriebsspannung: > AC 207-253V/50-60HzLED: 50Watt Highpower Chip...	104730	S21-LED-TOM01006	50.76€
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 50W nw V2 schwarz Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 50W nw V2 schwarzMit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) undreversiblen Überhitzungsschutzdimmbare (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)Einscheibensicherheitsglasrostfreier Edelstahl MontagebügelIP65 geeignetes Außenkabel H05RNFMit Notstromfunktion und ÜberhitzungsschutzBetriebsspannung: > AC 207-253V/50-60HzLED: 50Watt Highpower...	646054	S21-LED-TOM000940	50.76€
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 50W rot V2 schwarzes Gehäuse Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 50W rot V2 schwarzes GehäuseMit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) undreversiblen Überhitzungsschutzdimmbare (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)Einscheibensicherheitsglasrostfreier Edelstahl MontagebügelIP65 geeignetes Außenkabel H05RNFMit Notstromfunktion und ÜberhitzungsschutzBetriebsspannung: > AC 207-253V/50-60HzLED: 50...	726482	S21-LED-TOM01012	50.76€
Leuchten - Zweckleuchten - Arbeitsleuchten: TURCK			
Turck WLB32C850PBQ Arbeitsleuchten Linienleuchte 3087483 Arbeitsleuchte, Linienleuchte, Betriebsspannung 12.30 VDC, Kaskadierbar über Kupplung, M12 x 1, 4-polig, AN / AUS Schalter, Betriebsspannung: 12...30 VDC, Lichtlänge: 850 mm, Gehäuselänge: 884 mm, Farbe: Weiß, Steckverbinder M12x1 Verkaufseinheit: 1 ST.	516220	3087483	303.80€
Turck WLB32ZC570PBQMEF Arbeitsleuchten Linienleuchte 3089950 Arbeitsleuchte, Linienleuchte, Betriebsspannung 90.264 VAC, Kaskadierbar, AN / AUS Schalter, Betriebsspannung: 90...264 VAC, Länderspezifische Anschlussleitung für Deutschland, Frankreich, Süd-Korea, Niederlande, Polen, Spanien und Türkei im Lieferumfang enthalten, Farbe: Weiß Verkaufseinheit: 1 ST.	516260	3089950	216.22€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Turck WLS15XDW0360DSQP Arbeitsleuchten Linienleuchte 3802032 Arbeitsleuchte, Linienleuchte, Betriebsspannung 10.27 VDC, Leitungslänge 0.15 m, Schutzart IP67, Anschluss: Kabel, PVC, 150mm mit Stecker, M12 x 1, 4-polig, Länge der Leuchtfläche L: 286.4 mm, Farbe: Kaltes weiß, Beleuchtungsstärke bei 0.5m: 491 Lx, Betriebsspannung: 10...15 VDC oder 20...27 VDC, Dimmbar von 25 bis 100% mit bis zu 1000Hz über das Eingangssignal	1597305	3802032	107.36€
Turck WLS27CW285DSQ Arbeitsleuchten Linienleuchte 3094299 Arbeitsleuchte, Linienleuchte, Betriebsspannung 12.30 VDC, Zylindrische Leuchtfläche, Kaskadierbar, Betriebsspannung: 12...30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Lichtlänge L1: 285 mm, Gehäuselänge L2: 360 mm, Farbe: Weiß, Kaskadierbar, Autom. Temperaturüberwachung, FDA konform, 2x LMBWLS27EC Schnapphalterung im Lieferumfang enthalten	1597554	3094299	310.25€
Turck WLS27CW430DSQ Arbeitsleuchte/ Linienleuchte 3094300 Arbeitsleuchte, Linienleuchte, Betriebsspannung 12.30 VDC, Zylindrische Leuchtfläche, Kaskadierbar, Betriebsspannung: 12...30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Lichtlänge L1: 430 mm, Gehäuselänge L2: 501 mm, Farbe: Weiß, Kaskadierbar, Autom. Temperaturüberwachung, FDA konform, 2x LMBWLS27EC Schnapphalterung im Lieferumfang enthalten	1441192	3094300	427.56€
Turck WLS27XGR-285DSQ Linienleuchte 3097386 Arbeitsleuchte, Linienleuchte, Betriebsspannung 12.30 VDC, Zylindrische Leuchtfläche, Betriebsspannung: 12...30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Umgebungstemperatur: -40...+70° C, Lichtlänge L1: 285 mm, Gehäuselänge L2: 351.5 mm, Farbe 1: grün (100% Lichtintensität), Farbe 2: rot (100% Lichtintensität), Zweifarbige Linienleuchte, Stark diffuses Fenstermaterial...	1597553	3097386	353.10€
Turck WLS28-2XW285DXQ Arbeitsleuchten Linienleuchte 3088003 Arbeitsleuchte, Linienleuchte, Betriebsspannung 12.30 VDC, Lichtlänge: 285mm, Betriebsspannung: 12...30V dc, Schutzart: IP50, Farbe: Weiß, Stecker, gerade, M12 x 1, 4-polig, Befestigungswinkel SMBWLS28RA im Lieferumfang enthalten Verkaufseinheit: 1 ST.	516222	3088003	230.70€
Turck WLS28-2XW430DXQ Arbeitsleuchten Linienleuchte 3088004 Arbeitsleuchte, Linienleuchte, Betriebsspannung 12.30 VDC, Lichtlänge: 430mm, Betriebsspannung: 12...30V dc, Schutzart: IP50, Farbe: Weiß, Stecker, gerade, M12 x 1, 4-polig, Befestigungswinkel SMBWLS28RA im Lieferumfang enthalten Verkaufseinheit: 1 ST.	516259	3088004	310.25€
Turck WLS28-2XW430X Arbeitsleuchten Linienleuchte 3087940 Arbeitsleuchte, Linienleuchte, Betriebsspannung 12.30 VDC, Leitungslänge 2 m, Lichtlänge: 430mm, Betriebsspannung: 12...30V dc, Schutzart: IP50, Farbe: Weiß, Kabel, PVC, 2 m, Befestigungswinkel SMBWLS28RA im Lieferumfang enthalten	1333996	3087940	310.25€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zweckleuchten - Arbeitsleuchten: VARTA			
VARTA 18647101401 Work Flex Stadium Light mit Akku Wiederaufladbare Arbeitsleuchte mit einem Li-Ionen Akku und der COB LED Technologie. Extra helle Flächenleuchte mit bis zu 1450 Lumen (3 Lichtmodi), 15h Laufzeit und 45m Leuchtweite. Integrierter USB-In Anschluss, der mit allen Micro-USB Kabeln funktioniert. Sie hat eine Ladeanzeige, ein optisches Signal bei leeren Batterien, ist stoßfest (2m) und spritzwasser- und staubgeschützt (IP54). Sie ve...	1713237	18647101401	45.48Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Arbeitsleuchten: Waldmann			
Waldmann 112573000-00608673 Maschinenleuchte MSAL 90 S Verkaufseinheit: 1 ST.	320747	112573000-00608673	583.97Â€
Waldmann 113163000-00804233 Rohrleuchte RL70CE-118/C/PMMA/PAR/24V/DC/524MM Wartungsfreie LED-Technologie. Sehr blendarmes, homogenes Licht mit weichen Übergängen. Breit abstrahlende Lichtcharakteristik. Außendurchmesser 40 mm für die Integration bei engsten Platzverhältnissen. Robustes Gehäuse aus Aluminium mit massiver Sicherheitsglasblende. Seitenteile aus Hochleistungskunststoff. Vergossene M12-Steckverbindung. Viton®-Dichtung für eine hohe Schutzart. Chemisch...	1101378	113163000-00804233	505.82Â€
Waldmann 114082000-00803512 Rohrleuchte RL70CE-124/C/BORO/572MM Die Lichtlösung für viele Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau bietet starkes und homogenes LED-Licht in einem schlanken und doch soliden Gehäuse mit anwendungsgerechtem Design. Die zahlreichen Längen, die universelle Befestigung, der M12-Anschluss und die flexiblen Ansteuerungsmöglichkeiten ermöglichen eine besonders einfache und nahtlose Integration in vielfältigen Einsatzgebieten. Im...	2131705	114082000-00803512	202.31Â€
Waldmann 114397000-00808115 Einlegeleuchte DOOTOO.fit LED-Einbauleuchte für die Arbeits- und Raumbelichtung in besonders flacher Bauform, für eine effiziente Beleuchtung. Gleichmäßiges und homogenes Direktlicht durch Edgelight und Lightguide Technologie. Nationale und internationale Standardmaße für eine einfache Deckenintegration.	672484	114397000-00808115	181.64Â€
Waldmann 114401000-00808119 Einlegeleuchte DOTOO.fit DFE 4000/840 LED-Einbauleuchte für die Arbeits- und Raumbelichtung in besonders flacher Bauform, für eine effiziente Beleuchtung. Gleichmäßiges und homogenes Direktlicht durch Edgelight und Lightguide Technologie. Nationale und internationale Standardmaße für eine einfache Deckenintegration.	2014478	114401000-00808119	178.38Â€
Waldmann 337102050-00808123 Maschinenleuchte MQAL 12 ND/KLAR/370MM Aufbaurahmen für DOTOO Einlegeleuchte in weiß mit den Maßen 625 x 625 x 43 mm.	1101381	337102050-00808123	49.27Â€
Waldmann ALD 1300/850/D/SBGR/ALU/TK ALD 1300/850/D 16W 100-240V IP20 Staubgrau Die Gestängeleuchte ALD überzeugt durch ihr flexibles Kopfgelenk und das austarierbare Gestänge. Die große Ausleuchtung des Arbeitsfeldes sorgt in Kombination mit der Möglichkeit der stufenlosen Dimmung für ergonomisches Arbeiten, selbst bei lang andauernden Tätigkeiten. Zudem ist die ALD für den Einsatz in jeglichen Industrieumgebungen geeignet..	1989438	113686000-00753168	435.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Waldmann D16151000-00810070 Maschinenleuchte MQAL 84 Die VIVAA.pendant Pendelleuchte kann mehr als gut aussehen. Der besonders hohe Indirektanteil der VIVAA.pendant nutzt die Decke und obere Wandbereiche als Reflexionsfläche des Lichts. So wirken selbst niedrige Räume oder solche mit wenig Tageslichteinfall größer und einladender. Lichtquellen dürfen hell sein, aber auf keinen Fall dürfen sie blenden. Um das zu verhindern, setzen wir eine spez...	672486	114483000-00812684	1411.87Â€
Waldmann LEA 1000/RGB/S/ALU/1455MM Maschinenleuchte LINURA.edge Die Signalisierungslösung für viele Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau bietet starkes und homogenes RGB-Licht in einem schlanken und doch soliden Gehäuse mit anwendungsgerechtem Design. Die verschiedenen Längen, die universelle Befestigung und der M12-Anschluss ermöglichen eine besonders einfache und nahtlose Integration in vielfältigen Einsatzgebieten. Im Durchmesser von 25 mm stehen ...	672485	114446000-00809557	405.50Â€
Waldmann LU 3 Zusatzlupe Dioptrien:3,5 Lupe für TANEO, Durchmesser 132 mm (Linse), 3,5 Dioptrien, Kunststoff-Linse. Verkaufseinheit: 1 ST.	704024	190207019-00575900	180.55Â€
Waldmann RFJ 600/850/S/SW/40° Maschinenleuchte 113185000-00680293 Wartungsfreie LED-Technologie. Starke High Power LEDs für maximales Licht. Mit breit abstrahlender Lichtcharakteristik. Robustes Gehäuse aus Aluminium mit massiver Sicherheitsglasblende. Viton®-Dichtung für eine hohe Schutzart. Chemisch beständig gegenüber vielen Medien wie Ölen oder Kühlschmierstoffen. Exakt einstellbarer Gelenkkopf. Direkter Anschluss an Maschinenspannung.	1595774	113185000-00680293	380.16Â€
Waldmann RL70LE-150 N/A/BORO/1490MM Rohrleuchte Wartungsfreie LED-Technologie. Sehr blendarmes, homogenes Licht mit weichen Übergängen. Light Forming Technologie zur optimalen Lichtlenkung und Entblendung. Außendurchmesser 70 mm für den Austausch klassischer Rohrleuchten. Hohe Schutzart. Unterschiedliche Rohrmaterialien für anwendungsgerechten Einsatz. Ideal bei hoher mechanischer und thermischer Belastung. Direkter Anschluss an Maschinens...	1102064	113727000-00806241	551.23Â€
Waldmann RL70LE-45 N/A/PC/510MM Rohrleuchte 113620000-00748826 Wartungsfreie LED-Technologie. Sehr blendarmes, homogenes Licht mit weichen Übergängen. Light Forming Technologie zur optimalen Lichtlenkung und Entblendung. Außendurchmesser 70 mm für den Austausch klassischer Rohrleuchten. Hohe Schutzart. Unterschiedliche Rohrmaterialien für anwendungsgerechten Einsatz. Ideal bei hoher mechanischer und thermischer Belastung. Direkter Anschluss an Netzspannu...	1595772	113620000-00748826	345.31Â€
Waldmann RL70LE-60 N/A/PC/650MM Rohr113622000-00748832 Wartungsfreie LED-Technologie. Sehr blendarmes, homogenes Licht mit weichen Übergängen. Light Forming Technologie zur optimalen Lichtlenkung und Entblendung. Außendurchmesser 70 mm für den Austausch klassischer Rohrleuchten. Hohe Schutzart. Unterschiedliche Rohrmaterialien für anwendungsgerechten Einsatz. Ideal bei hoher mechanischer und thermischer Belastung. Direkter Anschluss an Netzspannu...	1595771	113622000-00748832	385.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Waldmann RPD 1700/850/TSW/CEE RPD 1700/850 18W 100-240V IP65 Tiefschwarz Wartungsfreie LED-Technologie. Für eine starke, großflächige und gleichmäßige Beleuchtung. Robustes Gehäuse aus Aluminium. Hohe Schutzart. Chemisch beständig gegenüber vielen Medien wie Ölen oder Kühlschmierstoffen. Exakt einstellbares Gestänge mit 3D-Kopfgelenk. Anschluss an Netzspannung.	2050019	113458000-00668976	590.30€
Waldmann SAHQ 66 RDC/ALU/CDP/GST18I3F Systemleuchte TAMETO Wartungsfreie LED-Technologie. Äußerst homogenes, blend- und flickerfreies Licht. Lichtaustritt mit Kegelprismenstruktur zur perfekten Entblendung. Verschiedene Längenausführungen für unterschiedliche Tischbreiten und Lichtbedarfe. Robustes Aluminiumgehäuse. Geschlossene Bauart schützt Leuchteninneres und Arbeitsfläche vor Verunreinigungen. Integrierte T-Nuten. Stufenlose Dimmung und Einst...	675354	114264000-00805789	975.74€
Waldmann SAHQ 66 RDC/ALU/CDP/GST18I3S Systemleuchte TAMETO Wartungsfreie LED-Technologie. Äußerst homogenes, blend- und flickerfreies Licht. Lichtaustritt mit Kegelprismenstruktur zur perfekten Entblendung. Verschiedene Längenausführungen für unterschiedliche Tischbreiten und Lichtbedarfe. Robustes Aluminiumgehäuse. Geschlossene Bauart schützt Leuchteninneres und Arbeitsfläche vor Verunreinigungen. Integrierte T-Nuten. Stufenlose Dimmung und Einst...	675333	114261000-00805759	914.50€
Waldmann SAHQ 88 RC/ALU/CDP Systemleuchte TAMETO Wartungsfreie LED-Technologie. Äußerst homogenes, blend- und flickerfreies Licht. Lichtaustritt mit Kegelprismenstruktur zur perfekten Entblendung. Stufenlose Dimmung und Einstellung der Lichtfarbe. Zwei Längenausführungen für unterschiedliche Tischbreiten und Lichtbedarfe. Robustes Aluminiumgehäuse. Geschlossene Bauart schützt Leuchteninneres und Arbeitsfläche vor Verunreinigungen.	2014583	114267000-00805795	1139.42€
Leuchten - Zweckleuchten - Arbeitsleuchten: Walther-Werke			
Walther 39L1911 LED Bauleuchte m.einem Gerätestecker u.einer Anbaudose 16A 3p WALTHER LED Bauleuchte230V 3pol. 50Hz 24W IP54 1h2700lm 4000Kmit einem CEE Gerätestecker NEO 3P 16A 230V 1h abschließbarund einer CEE Anbausteckdose NEO 3P 16A 230V 1h abschließbarals Schleifekomplett konfektioniert und anschlussfertig verdrahtetauf Montageblech 1,25 mm starkAbmessungen (HxBxT): 1400x160x119,5 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	2145379	39L1911	135.20€
Walther 39L1913 LED Bauleuchte mit einem Gerätestecker und einer Anbaudose 16A 3p WALTHER LED Bauleuchte230V 3pol. 50Hz 24W IP54 1h2700lm 4000Kmit Pufferakkumit einem CEE Gerätestecker NEO 3P 16A 230V 1h abschließbarund einer CEE Anbausteckdose NEO 3P 16A 230V 1h abschließbarals Schleifekomplett konfektioniert und anschlussfertig verdrahtetauf MontageblechAbmessungen (HxBxT): 1400x160x119,5 mm	1102239	39L1913	184.48€
Leuchten - Zweckleuchten - Arbeitsleuchten: TURCK			
WLS27CWY-430DSQ LED-Arbeitsleuchte 12-30VDC IP67 M12 4p 3802979 LED-Arbeitsleuchte im Kunststoffgehäuse Zylindrische Leuchtfläche Kaskadierbar Betriebsspannung: 12...30V dc Schutzart IP67 / IP69K Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig Umgebungstemperatur: -40...+70° C Lichtlänge L1: 430 mm Gehäuselänge L2: 501 mm Betriebsspannung: 12...30 VDC Autom. Temperaturüberwachung Farbe 1: Tageslichtweiss (100% Lichtintensität) Farbe 2: gelb (100% Lichtintensität) Z...	876801	3802979	476.09€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zweckleuchten - Ex-Leuchten: CEAG			
12191020021 Ex-Rettungszeichenleuch (einzelüberwacht) für Zone 1/21 Verkaufseinheit: 1 ST.	516027	12191020021	1157.97Å€
12191020022 Ex-Rettungszeichenleuch (einzelüberwacht) für Zone 1/21 Verkaufseinheit: 1 ST.	516030	12191020022	1157.97Å€
12191030021 Ex-Notlicht-Rettungszei Zone 1/21 12191030021 Ex-Notlicht-Rettungszeichenleuchte für Zone 1/21, EXIT N, Pfeil 3h (gemäß ISO 7010), Leitungseinführungen: 1 x M20, Kunststoff, Vollkunststoffgehäuse aus Polycarbonat, mit Leuchtmittel: 1 LED, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Nein, Nenn-Notlichtbetriebsdauer: ca. 3 h (datenhaltig +5 °C bis +35 °C), Leitungseinführungen/Gehäusebohrungen: 1 x Ex-e Leitungseinführung M20 x 1,5 (Kunststoff, ...	516021	12191030021	1662.86Å€
12191030022 Ex-Notlicht-Rettungszei Zone 1/21 12191030022 Ex-Notlicht-Rettungszeichenleuchte für Zone 1/21, EXIT N, Pfeil 9h (gemäß ISO 7010), Leitungseinführungen: 1 x M20, Kunststoff, Vollkunststoffgehäuse aus Polycarbonat, mit Leuchtmittel: 1 LED, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Nein, Nenn-Notlichtbetriebsdauer: ca. 3 h (datenhaltig +5 °C bis +35 °C), Leitungseinführungen/Gehäusebohrungen: 1 x Ex-e Leitungseinführung M20 x 1,5 (Kunststoff, ...	516024	12191030022	1662.86Å€
12191030121 Ex-Notlicht-Rettungszei Zone 1/21 12191030121 Verkaufseinheit: 1 ST.	516022	12191030121	1644.03Å€
12191030122 Ex-Notlicht-Rettungszei Zone 1/21 12191030122 Verkaufseinheit: 1 ST.	516026	12191030122	1652.51Å€
12191030123 Ex-Notlicht-Rettungszei Zone 1/21 12191030123 Verkaufseinheit: 1 ST.	516023	12191030123	1652.51Å€
12193030004 Ex-Notlicht-Rettungszei Zone 2/22 12193030004 Verkaufseinheit: 1 ST.	516045	12193030004	1133.07Å€
12193030023 Ex-NotlichtRettungszeichenleuchte f. Zone 1/21 Verkaufseinheit: 1 ST.	516031	12193030023	1141.14Å€
12260885103 Ex-Notleuchte (NE) für für Zone 1/21, 220 V AC - 254 V AC Ex-Notleuchte für Leuchtstofflampen für Zone 1/21, eLLK 92018/18 NIB (2 x 18 W), 2/6-2K, Leitungseinführungen: 2 x M25, Kunststoff, Standardmäßig zweikanaliges EVG mit EOL Überwachung, für Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang): 2 x 18 W Leuchtstofflampe T8, Lampennennlichtstrom: 2700 lm (lampenabhängig), Lampensockel: G13 entspr. IEC 60061, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Ja, Nenn-Notlch...	516018	12260885103	3172.46Å€
12261885111 Ex-Notleuchte (NE) für für Zone 1/21, 220 V AC - 254 V AC Verkaufseinheit: 1 ST.	516020	12261885111	3355.62Å€
12265875109 Ex-Langfeldleuchte für für Zone 1/21 12265875109 Ex-Leuchte für Leuchtstofflampen für Zone 1/21, eLLK 92018/18 (2 x 18 W), 1/6-1M, Gehäusebohrungen: 2 x M20, Metallgewinde, Standardmäßig zweikanaliges EVG mit EOL Überwachung, Leuchtstofflampe T8, Lampensockel: G13 entspr. IEC 60061, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Nein, Leitungseinführungen/Gehäusebohrungen: 1 x M20 x 1.5 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 x 1.5 Metallgewinde...	490832	12265875109	1105.82Å€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
12266881103 Ex-Leuchte für Leuchtst (einzelüberwacht) für Zone 1/21 Ex-Leuchte für Leuchtstofflampen (einzelüberwacht) für Zone 1/21, eLLK 92036/36 CG-S (2 x 36 W), 2/6-2K, Leitungseinführungen: 2 x M25, Kunststoff, Standardmäßig zweikanaliges EVG mit EOL Überwachung, für Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang): 2 x 36 W Leu Verkaufseinheit: 1 ST.	494711	12266881103	1631.80Â€
40071352409 Überwachungsbaustein, V-CG-S 4-400W	1094439	40071352409	125.21Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Ex-Leuchten: NORKA			
5252803484-E BASEL LED, m600 - 171 (bruchsicher), 840/4000K, Zone 2/22 raum Explosionssgeschützte Deckenanbauleuchte aus Kunststoff mit LED-Bestückung. Einsetzbar in industriellen Anwendungen mit explosiven Atmosphären nach Zone 2, 22. Konstruiert nach den gültigen europäischen Richtlinien. Witterungs- und UV-beständiges Leuchtengehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, ähnlich RAL 9010. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65 und IP 67. ...	666381	5252803484-E	216.32Â€
5254803484-E BASEL LED, m1200 - 34 (bruchsicher), 840/4000K, Zone 2/22 raum Explosionssgeschützte Deckenanbauleuchte aus Kunststoff mit LED-Bestückung. Einsetzbar in industriellen Anwendungen mit explosiven Atmosphären nach Zone 2, 22. Konstruiert nach den gültigen europäischen Richtlinien. Witterungs- und UV-beständiges Leuchtengehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, ähnlich RAL 9010. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65 und IP 67. ...	666380	5254803484-E	396.50Â€
5256803484-E BASEL LED, m1500 - 52 (bruchsicher), 840/4000K, Zone 2/22 raum Explosionssgeschützte Deckenanbauleuchte aus Kunststoff mit LED-Bestückung. Einsetzbar in industriellen Anwendungen mit explosiven Atmosphären nach Zone 2, 22. Konstruiert nach den gültigen europäischen Richtlinien. Witterungs- und UV-beständiges Leuchtengehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, ähnlich RAL 9010. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65 und IP 67. ...	666382	5256803484-E	493.52Â€
5314803484-E BERN LED EX m1200, PC (bruchsicher), 840/4000 K, raumstrahlend Druckwasserdichte, explosionssgeschützte Rohrleuchte mit LED. Geeignet für den Einsatz in explosiven Atmosphären in Zone 2, 22. Konstruiert nach den gültigen europäischen Normen und Richtlinien. Geeignet für Temperaturbereiche von -25 °C bis +40 °C. Leuchtenrohr (Ø 60 mm) aus Kunststoff mit zwei Schnellverschlüssen und Sicherung gegen unbefugtes Öffnen. Endkappen schwarz. Einsetzbar im I...	666384	5314803484-E	449.46Â€
5316803484-E BERN LED EX m1500, PC (bruchsicher), 840/4000 K, raumstrahlend Druckwasserdichte, explosionssgeschützte Rohrleuchte mit LED. Geeignet für den Einsatz in explosiven Atmosphären in Zone 2, 22. Konstruiert nach den gültigen europäischen Normen und Richtlinien. Geeignet für Temperaturbereiche von -25 °C bis +40 °C. Leuchtenrohr (Ø 60 mm) aus Kunststoff mit zwei Schnellverschlüssen und Sicherung gegen unbefugtes Öffnen. Endkappen schwarz. Einsetzbar im I...	666449	5316803484-E	545.49Â€
BASEL LED m1200-3420lm PC Tropol® (bruchsicher) 840/4000K 5254802484-E Explosionssgeschützte Deckenanbauleuchte aus Kunststoff mit LED-Bestückung. Einsetzbar in industriellen Anwendungen mit explosiven Atmosphären nach Zone 2, 22. Konstruiert nach den gültigen europäischen Richtlinien. Witterungs- und UV-beständiges Leuchtengehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, ähnlich RAL 9010. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65 und IP 67. ...	666379	5254802484-E	396.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BERN LED EX m600 PC Tropol® (bruchsicher) 840/4000 K 5312803484-E Druckwasserdichte, explosionsgeschützte Rohrleuchte mit LED. Geeignet für den Einsatz in explosiven Atmosphären in Zone 2, 22. Konstruiert nach den gültigen europäischen Normen und Richtlinien. Geeignet für Temperaturbereiche von -25 °C bis +40 °C. Leuchtenrohr (Ø 60 mm) aus Kunststoff mit zwei Schnellverschlüssen und Sicherung gegen unbefugtes Öffnen. Endkappen schwarz. Einsetzbar im I...	666450	5312803484-E	373.23Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Ex-Leuchten: CEAG			
CEAG 11147000810 Ex-Handscheinwerfer SEB LiFePO4-Batterie 11147000810 Ex-Handscheinwerfer SEB 10 L für 9,9V 2,5 Ah ladbare LiFePO2 Batterie, mit 2 LED Hochleistungssystemen (Suchlicht/Arbeitslicht), Streulinse und Batterie (ladbar direkt über internes Ladegerät, mit LG 443 oder Kfz-Halter 90), Lampe/ Leuchtmittel: LED, Lampennennlichtstrom: ca. 230/365 lm (Suchlicht/Boostfunktion), Nennbetriebsdauer: 5,5 h, Ladezeit: max. 20 h (abhängig vom Ladezustand), , Gehäü...	1337388	11147000810	1268.03Â€
CEAG 11147000820 Ex-Handscheinwerfer SEB LiFePO4-Batterie 11147000820 Ex-Handscheinwerfer SEB 10 für 9,9V 2,5 Ah ladbare LiFePO2 Batterie, mit 2 LED Hochleistungssystemen (Suchlicht/Arbeitslicht), Streulinse und Batterie (ladbar mit LG 443 oder Kfz-Halter 90) , Lampe/ Leuchtmittel: LED, Lampennennlichtstrom: ca. 230/365 lm (Suchlicht/Boostfunktion), Nennbetriebsdauer: 5,5 h, Ladezeit: max. 20 h (abhängig vom Ladezustand), , Gehäusematerial: Polyamid, Bemessungsspa...	1337389	11147000820	1239.11Â€
CEAG 11359000070 Halogenlampe 2,8 V/0,5 A für Stabex HF Ersatzteil Stableuchten, Halogenlampe 2,8 V/ 0,5 A für Stabex HF, Lampe/ Leuchtmittel: 2,8 V, Lampennennlichtstrom: 17 lm, Lampensockel: PX13.5s,	411076	11359000070	219.24Â€
CEAG 11359001001 Tragbare Ex-Stableuchte LED HF für 2 Batterien LR 20 mit 2W LED Ex-Stableuchte Stabex HF für 2 Batterien IEC 60086 R 20/LR 20, mit Glühlampe, ohne Batterie , Lampe/ Leuchtmittel: 2,8 V/0,5 A (Halogen), Lampennennlichtstrom: 17 lm, Batterie: 2 Batterien IEC 60086 R 20/LR 20, Nennbetriebsdauer: ca. 12 h, Lampensockel: PX 13.5s, Gehäusematerial: Polyamid, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex 2G Ex e ib IIC T4 Gb, Ex 2D Ex tb IIC T57°C Db IP65, EG-Baumusterprüfbes...	635739	11359001001	268.51Â€
Ceag 11540 000 443 Ladegerät LG 443 für Handleuchte SEB 8 (L), SEB 9 (L) Zubehör für SEB 8 / SEB 8 LBestückung/Typ: Ladegerät LG 443Typ: 11540000443	447601	11540000443	612.12Â€
CEAG 12041450000 Glühlampen 4,8 V/0,3 A 12041450000 Ersatzteile für Handleuchten, 1 Glühlampe 4,8 V/ 0,3 A (Nebenlicht) für SEB 8/9,	1316324	12041450000	8.76Â€
CEAG 12191000001 Ex-Not und Signalleucht 12191000001 Ex-Rettungszeichenleuchten für Zone 1/21, EXIT, Pfeil 3h (gemäß DIN 4844), Leitungseinführungen: 1 x M20, Kunststoff, Vollkunststoffgehäuse aus Polycarbonat, mit Leuchtmittel: 1 LED, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Nein, Leitungseinführungen/Gehäusebohrungen: 1 x Ex-e Leitungseinführung M20 x 1,5 (Kunststoff, 1 x Gewindestopfen M20 x 1,5, Gehäusematerial: Polycarbonat, Schutzhaube/ Schu...	1316323	12191000001	1010.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CEAG 12191000002 Ex-Not und Signalleucht 12191000002 Ex-Rettungszeichenleuchten für Zone 1/21, EXIT, Pfeil 9h (gemäß DIN 4844), Leitungseinführungen: 1 x M20, Kunststoff, Vollkunststoffgehäuse aus Polycarbonat, mit Leuchtmittel: 1 LED, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Nein, Leitungseinführungen/Gehäusebohrungen: 1 x Ex-e Leitungseinführung M20 x 1,5 (Kunststoff, 1 x Gewindestopfen M20 x 1,5, Gehäusematerial: Polycarbonat, Schutzhaube/ Schu...	1316322	12191000002	1010.22Â€
CEAG 12191000003 Ex-Not und Signalleucht 12191000003 Ex-Rettungszeichenleuchten für Zone 1/21, EXIT, Pfeil 6h (gemäß DIN 4844), Leitungseinführungen: 1 x M20, Kunststoff, Vollkunststoffgehäuse aus Polycarbonat, mit Leuchtmittel: 1 LED, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Nein, Leitungseinführungen/Gehäusebohrungen: 1 x Ex-e Leitungseinführung M20 x 1,5 (Kunststoff, 1 x Gewindestopfen M20 x 1,5, Gehäusematerial: Polycarbonat, Schutzhaube/ Schu...	1316321	12191000003	1010.22Â€
CEAG 12191000021 Ex-Rettungszeichenleuch 12191000021 Ex-Rettungszeichenleuchten für Zone 1/21, EXIT, Pfeil 3h (gemäß ISO 7010), Leitungseinführungen: 1 x M20, Kunststoff, Vollkunststoffgehäuse aus Polycarbonat, mit Leuchtmittel: 1 LED, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Nein, Leitungseinführungen/Gehäusebohrungen: 1 x Ex-e Leitungseinführung M20 x 1,5 (Kunststoff, 1 x Gewindestopfen M20 x 1,5, Gehäusematerial: Polycarbonat, Schutzhaube/ Schu...	1337385	12191000021	1010.22Â€
CEAG 12191000023 Ex-Rettungszeichenleuch EXIT, Pfeil 6h (gemäß ISO 7010) Ex-Rettungszeichenleuchten für Zone 1/21, EXIT, Pfeil 6h (gemäß ISO 7010), Leitungseinführungen: 1 x M20, Kunststoff, Vollkunststoffgehäuse aus Polycarbonat, mit Leuchtmittel: 1 LED, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Nein, Leitungseinführungen/Gehäusebohrungen: 1 x Ex-e Leitungseinführung M20 x 1,5 (Kunststoff, 1 x Gewindestopfen M20 x 1,5, Gehäusematerial: Polycarbonat, Schutzhaube/ Schu...	1337384	12191000023	1010.22Â€
CEAG 12191011021 Ex-Rettungszeichenleuch 12191011021 Verkaufseinheit: 1 ST.	1337376	12191011021	1471.15Â€
CEAG 12191020003 Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT CG-S Ex-Rettungszeichenleuchte (einzelnüberwacht) für Zone 1/21, EXIT CG-S, Pfeil 6h (gemäß DIN 4844), Leitungseinführungen: 1 x M20, Kunststoff, Vollkunststoffgehäuse aus Polycarbonat, mit Leuchtmittel: 1 LED, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Nein, Leitungseinführungen/Gehäusebohrungen: 1 x Ex-e Leitungseinführung M20 x 1,5 (Kunststoff, 1 x Gewindestopfen M20 x 1,5, Gehäusematerial: Polycarb...	697312	12191020003	1157.97Â€
CEAG 12191020004 Ex-Rettungszeichenleuch (einzelnüberwacht) für Zone 1/21 Ex-Rettungszeichenleuchte (einzelnüberwacht) für Zone 1/21, EXIT CG-S, klar, Leitungseinführungen: 1 x M20, Kunststoff, Vollkunststoffgehäuse aus Polycarbonat, mit Leuchtmittel: 1 LED, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Nein, Leitungseinführungen/Gehäusebohrungen: 1 x Ex-e Leitungseinführung M20 x 1,5 (Kunststoff, 1 x Gewindestopfen M20 x 1,5, Gehäusematerial: Polycarbonat, Schutzhaube/ Schu...	1316320	12191020004	1157.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CEAG 12191020023 Ex-Rettungszeichenleuch (einzelüberwacht) für Zone 1/21 Ex-Rettungszeichenleuchte (einzelüberwacht) für Zone 1/21, EXIT CG-S, Pfeil 6h (gemäß DIN 4844), Leitungseinführungen: 1 x M20, Kunststoff, Vollkunststoffgehäuse aus Polycarbonat, mit Leuchtmittel: 1 LED, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Nein, Leitungseinführungen/Gehäusebohrungen: 1 x Ex-e Leitungseinführung M20 x 1,5 (Kunststoff, 1 x Gewindestopfen M20 x 1,5, Gehäusematerial: Polycarb...	1337382	12191020023	1157.97Â€
CEAG 12191021003 Ex-Not und Signalleucht 12191021003 Ex-Rettungszeichenleuchte (einzelüberwacht) für Zone 1/21, Ex-Lite CG-S, Pfeil 6h (gemäß DIN 4844), Leitungseinführungen: 1 x M25, Kunststoff, Robuste Gehäuse aus Leichtmetall, mit Leuchtmittel: 1 LED, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Nein, Leitungseinführungen/Gehäusebohrungen: 1 x Ex-e Leitungseinführung M20 x 1,5 (Kunststoff, 1 x Gewindestopfen M20 x 1,5, Gehäusematerial: Leichtmetall...	1311364	12191021003	1649.97Â€
CEAG 12191030003 Ex-Not-u.Signalleuchten Ex-Notlicht-Rettungszeichenleuchte für Zone 1/21, EXIT N, Pfeil 6h (gemäß DIN 4844), Leitungseinführungen: 1 x M20, Kunststoff, Vollkunststoffgehäuse aus Polycarbonat, mit Leuchtmittel: 1 LED, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Nein, Nenn-Notlichtbetriebsdauer: ca. 3 h (datenhaltig +5 °C bis +35 °C), Leitungseinführungen/Gehäusebohrungen: 1 x Ex-e Leitungseinführung M20 x 1,5 (Kunststoff, ...	564986	12191030003	1662.86Â€
CEAG 12191030023 Ex-Notlicht-Rettungszei Zone 1/21 12191030023 Ex-Notlicht-Rettungszeichenleuchte für Zone 1/21, EXIT N, Pfeil 6h (gemäß ISO 7010), Leitungseinführungen: 1 x M20, Kunststoff, Vollkunststoffgehäuse aus Polycarbonat, mit Leuchtmittel: 1 LED, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Nein, Nenn-Notlichtbetriebsdauer: ca. 3 h (datenhaltig +5 °C bis +35 °C), Leitungseinführungen/Gehäusebohrungen: 1 x Ex-e Leitungseinführung M20 x 1,5 (Kunststoff, ...	1337383	12191030023	1662.86Â€
CEAG 12193000022 Ex-Rettungszeichenleuch EXIT 2, Pfeil 9h (gemäß ISO 7010) Verkaufseinheit: 1 ST.	1337381	12193000022	693.25Â€
CEAG 12193000023 Ex-Rettungszeichenleuch EXIT 2, Pfeil 6h (gemäß ISO 7010) Verkaufseinheit: 1 ST.	1337364	12193000023	693.25Â€
CEAG 12193020023 Ex-Rettungszeichenleuch (einzelüberwacht) für Zone 2/22 Verkaufseinheit: 1 ST.	1337377	12193020023	908.28Â€
CEAG 12193030122 Ex-Notlicht-Rettungszei Zone 2/22 12193030122 Verkaufseinheit: 1 ST.	1337379	12193030122	1159.17Â€
CEAG 12193030123 Ex-Notlicht-Rettungszei Zone 2/22 12193030123 Verkaufseinheit: 1 ST.	1337365	12193030123	1159.17Â€
CEAG 12261885101 Ex-Notleuchte (NE) für für Zone 1/21, 220 V AC - 254 V AC Ex-Notleuchte für Leuchtstofflampen für Zone 1/21, eLLK 92036/36 NIB (2 x 36 W), 1/6-1K, Leitungseinführungen: 2 x M25, Kunststoff, Standardmäßig zweikanaliges EVG mit EOL Überwachung, für Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang): 2 x 36 W Leuchtstofflampe T8, Lampennennlichtstrom: 6700 lm (lampenabhängig), Lampensockel: G13 entspr. IEC 60061, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Nein, Nenn-Notl...	1337386	12261885101	3279.79Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CEAG 12263875125 Ex-Langfeldleuchten 12263875125 Ex-Leuchte für Leuchtstofflampen für Zone 1/21, eLLK 92036 (1 x 36 W), Peilglas P3 1/6-1, Leitungseinführungen: 2 x M25, Kunststoff, Standardmäßig zweikanaliges EVG mit EOL Überwachung, für Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang): 1 x 36 W Leuchtstofflampe T8, Lampennennlichtstrom: 3350 lm (lampenabhängig), Lampensockel: G13 entspr. IEC 60061, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Nein, Leitungs...	1316289	12263875125	1282.52Â€
CEAG 12265505101 Ex-Leuchte mit LED-Modu eLLK 92 LED 400A, 1/6-1K, 2 x M25 Verkaufseinheit: 1 ST.	2091461	12265505101	1477.76Â€
CEAG 12265881103 Ex-Langfeldleuchten 12265881103 Ex-Leuchte für Leuchtstofflampen (einzelüberwacht) für Zone 1/21, eLLK 92018/18 CG-S (2 x 18 W), 2/6-2K, Leitungseinführungen: 2 x M25, Kunststoff, Standardmäßig zweikanaliges EVG mit EOL Überwachung, für Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang): 2 x 18 W Leuchtstofflampe T8, Lampennennlichtstrom: 2700 lm (lampenabhängig), Lampensockel: G13 entspr. IEC 60061, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung...	1311363	12265881103	1686.31Â€
CEAG 12266875101 Ex Leuchte 2x36W EVG IP66 Polyester mit 2-Stiftsockel Ex - Langfeldleuchte eLLK - T8- (1) einseitige Leitungseinführung (2) Doppelseitige Leitungseinführung- Gehäuse Polyester, Wanne Polycarbonat, Schutzart IP 66- Zündschutzart: EEx ed II C T4 für Zone 1, 2, 21 und 22, EG- BaumusterprüfungBestückung/Typ: 2 x 36 W EVG (1)Maße (L x B x H): 1332 x 188 x 130 mmTyp: ELLK 92036/36	319215	12266875101	1170.90Â€
CEAG 12266875103 Ex-Leuchte 2x36W EVG Polyester 2xSockel G13 1 2266 875 103 Ex - Langfeldleuchte eLLK - T8- (1) einseitige Leitungseinführung (2) Doppelseitige Leitungseinführung- Gehäuse Polyester, Wanne Polycarbonat, Schutzart IP 66- Zündschutzart: EEx ed II C T4 für Zone 1, 2, 21 und 22, EG- BaumusterprüfungBestückung/Typ: 2 x 36 W EVG (2)Maße (L x B x H): 1332 x 188 x 130 mm	735277	12266875103	1227.45Â€
CEAG 12268875101 Ex-Langfeldleuchten 12268875101 Ex-Mastleuchte für Leuchtstofflampen für Zone 1/21, eLLM 92018/18 (2 x 18 W), 1/3-1K, Leitungseinführungen: 1 x M25, Kunststoff, Standardmäßig zweikanaliges EVG mit EOL Überwachung, Leuchtstofflampe T8, Lampensockel: G13 entspr. IEC 60061, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Nein, Leitungseinführungen/Gehäusebohrungen: 1 x Ex-e Leitungseinführungen M25 x 1,5 (Kunststoff) für Ø 8 - 17 mm, ...	1316124	12268875101	1166.91Â€
CEAG 12269875101 Ex-Langfeldleuchten 12269875101 Ex-Mastleuchte für Leuchtstofflampen für Zone 1/21, eLLM 92036/36 (2 x 36 W), 1/3-1K, Leitungseinführungen: 1 x M25, Kunststoff, Standardmäßig zweikanaliges EVG mit EOL Überwachung, für Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang): 2 x 36 W Leuchtstofflampe T8, Lampennennlichtstrom: 6700 lm (lampenabhängig), Lampensockel: G13 entspr. IEC 60061, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Nein, Leitungseinf...	930627	12269875101	1237.67Â€
CEAG 2 St. Wand-/ Deckenbefe 32283000007 einstellbar ± 30° Zubehör für Deckeneinbauleuchten Typ RLF für Zone 1/21, Wandbügel Set für RLF 250..., Deckenbündiger Einbau speziell für Reinräume mit Deckeneinbaurahmen, Gehäusematerial: Lackiertes Stahlblech,	1313796	32283000007	92.07Â€
CEAG 21147791000 Zubehör für Handleuchte 21147791000 Zubehör für Handleuchten, Batteriepack mit NiMH Batterie 4,8 V/ 9,5 Ah, ladbar für SEB 9/ 9L, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex e IIC Gb,	1318840	21147791000	322.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CEAG 22480000122 Wandbefestigungswinkel, 30 Grad Neigung, mit Schraube Befestigungsmaterial für Leuchten, Wandmontagebügel 30°, feuerverzinkt ,	1324447	22480000122	55.20Â€
CEAG 28011 1-8h/D LED CGLine+ LED Einzelbatterieleuchte Einzelbatterieleuchte inkl. Folieneinheit mit Prüftaster und farbigen LEDs zur differenzierten Statusanzeige für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate). 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr. Blockierfunktion über zentrale Überwachungsei...	1336622	40071354817	393.33Â€
CEAG 418 8170: Signalleuchte 12V -30 Ex-d LED-Signalleuchte für Zone 1, SIL , Kleinspannung 12 bis 24 V AC/DC, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex ed IIC T6, EG-Baumusterprüfbescheinigung: PTB 97 ATEX 1081 U, PTB 99 ATEX 1034 (mit Abdeckung), Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis 40 °C, Abmessungen (L x B x H): 57 x 38 x 103 mm, Gewicht: 0.15 kg, Schutzklasse: I, Schutzart nach EN 60529: IP66(mit Schutzabdeckung)	928207	GHG4188170R0053	261.24Â€
CEAG AB052510210301 Ex-d Wand- und Decke LED-Technik für Zone 1/21 AB052510210301 Ex-d Wand- und Deckenleuchte mit LED-Technik für Zone 1/21, AB05 LED, Gehäusebohrungen: 1 x M25, Metallgewinde, Für Umgebungstemperaturen von 40 °C bis + 55 °C zugelassen, je nach Typ, mit Leuchtmittel (im Lieferumfang): 1 x 22 W LED, Lampennennlichtstrom: 2000 lm, Lampensockel: LED module, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Nein, Leitungseinführungen/Gehäusebohrungen: 1 x M25 Metallgewinde ...	1333008	AB052510210301	1451.18Â€
CEAG Batteriesatz Typ 2710-3 Zubehör für LangfeldleuchtenVerkaufseinheit: 1 ST.	490833	22710904000	871.31Â€
Ceag Bracket für Chain Suspension Euro4 58011/40071350669 Kettenbefestigung für Leuchtentyp SV 580x1 und EURO 4, RAL 7035. Art des Zubehörs: Kettenabhängung Farbe: Silber Werkstoff: Stahl	145791	40071350669	29.42Â€
Ceag Deckenbügel D92 22480092000 1 Satz = 2 Stück Befestigungsmaterial für Leuchten, Deckenbügel D 92 mit Schrauben und Polyamidscheiben (2 Stück), Edelstahl ,	283480	22480092000	44.42Â€
CEAG EX LEUCHTEN 1X36W EVG 12263875103 G13 SOCKEL, ZONE 1,2 und 11 DV ZWEIS. Ex-Leuchte für Leuchtstofflampen für Zone 1/21, eLLK 92036 (1 x 36 W), 2/6-2K, Leitungseinführungen: 2 x M25, Kunststoff, Standardmäßig zweikanaliges EVG mit EOL Überwachung, für Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang): 1 x 36 W Leuchtstofflampe T8, Lampennennlichtstrom: 3350 lm (lampeabhängig), Lampensockel: G13 entspr. IEC 60061, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Ja, Leitungseinführungen/...	930630	12263875103	1203.91Â€
CEAG Ex Leuchten 2x18W EVG 12265875103 G13 Sockel, Zone 1,2 und 11 DV zweis. Ex-Leuchte für Leuchtstofflampen für Zone 1/21, eLLK 92018/18 (2 x 18 W), 2/6-2K, Leitungseinführungen: 2 x M25, Kunststoff, Standardmäßig zweikanaliges EVG mit EOL Überwachung, Leuchtstofflampe T8, Lampensockel: G13 entspr. IEC 60061, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Ja, Leitungseinführungen/Gehäusebohrungen: 2 x Ex-e Leitungseinführungen M25 x 1,5 (Kunststoff) für Ø 8 - 17 mm, 2 x Ex...	930628	12265875103	1139.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CEAG Ex-Not-u.Signalleuchten Ex-Notlicht-Rettungszeichenleuchte für Zone 1/21, EXIT N, Pfeil 3h (gemäß DIN 4844), Leitungseinführungen: 1 x M20, Kunststoff, Vollkunststoffgehäuse aus Polycarbonat, mit Leuchtmittel: 1 LED, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Nein, Nenn-Notlichtbetriebsdauer: ca. 3 h (datenhaltig +5 °C bis +35 °C), Leitungseinführungen/Gehäusebohrungen: 1 x Ex-e Leitungseinführung M20 x 1,5 (Kunststoff, ...	747538	12191030001	1662.86Â€
CEAG Ex-Not-u.Signalleuchten 12191030002 Ex-Notlicht-Rettungszeichenleuchte für Zone 1/21, EXIT N, Pfeil 9h (gemäß DIN 4844), Leitungseinführungen: 1 x M20, Kunststoff, Vollkunststoffgehäuse aus Polycarbonat, mit Leuchtmittel: 1 LED, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Nein, Nenn-Notlichtbetriebsdauer: ca. 3 h (datenhaltig +5 °C bis +35 °C), Leitungseinführungen/Gehäusebohrungen: 1 x Ex-e Leitungseinführung M20 x 1,5 (Kunststoff, ...	524940	12191030002	1662.86Â€
CEAG Ex-Schalter GHG2732000R0018 Ausschalter 2polig 2 x M25 Ex-Installationsschalter 16 A für Zone 1/21, Ein/Ausschalter 2-polig, Leitungseinführungen: 2 x M25, Polyamid, Leitungseinführungen/Gehäusebohrungen: 2 x M25, Gehäusematerial: Polyamid, Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstrom: 16 A, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex de IIC T6 / Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C, EG-Baumusterprüfbescheinigung: PTB 98 ATEX 3121, Zulässige Umgebungste...	930304	GHG2732000R0018	194.05Â€
CEAG GHG4188170R0051 Befehls- und Meldeg für Schalttafeleinbau 418... Ex-d LED-Signalleuchte für Zone 1, SIL , Universalspannung 20V - 250 V AC/DC, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex ed IIC T6, EG-Baumusterprüfbescheinigung: PTB 97 ATEX 1081 U, PTB 99 ATEX 1034 (mit Abdeckung), Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis 40 °C, Abmessungen (L x B x H): 57 x 38 x 103 mm, Gewicht: 0.15 kg, Schutzklasse: I, Schutzart nach EN 60529: IP66(mit Schutzabdeckung)	928210	GHG4188170R0051	262.55Â€
CEAG GHG8712001R0001 Ex-d Signal und Ret (einzelüberwacht) für Zone 1/21 Ex-Signal und Rettungszeichenleuchte (einzelüberwacht) für Zone 1/21, dKLK 23 CG-S /eXLink, klar, Leitungseinführungen: 1 x M20, Metall eXlink, Signalleuchte, auch mit farbigen Schutzhauben, in Umgebungen der Temperaturklasse T6, für Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang): 1 x 8 W Kompaktleuchtstofflampe, Lampennennlichtstrom: approx. 400 lm (7/8 W), Lampensockel: E27 entspr. IEC 60238, Zweiseitig...	1316292	GHG8712001R0001	1656.89Â€
CEAG GHG8712001R0101 Ex-d Signal und Ret (einzelüberwacht) für Zone 1/21 Ex-Signal und Rettungszeichenleuchte (einzelüberwacht) für Zone 1/21, dKLK 23 CG-S /Ex d, klar, Leitungseinführungen: 1 x M20, Metall, Signalleuchte, auch mit farbigen Schutzhauben, in Umgebungen der Temperaturklasse T6, für Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang): 1 x 8 W Kompaktleuchtstofflampe, Lampennennlichtstrom: approx. 400 lm (7/8 W), Lampensockel: E27 entspr. IEC 60238, Zweiseitige Durch...	1311361	GHG8712001R0101	1522.43Â€
CEAG Halogenlampe 5,5W 12061000040 für SEB 8L Ersatzteile für Handleuchten, Halogen-Hüllkolbenlampe 5,5 V/ 5,5 W für SEB 8, 8L und SEB 9, 9L,	622475	12061000040	66.55Â€
CEAG NOR000005070308 Ex-d Leuchte mit EV Leuchtstofflampen für Zone 1/21 Ex-d Leuchte für Leuchtstofflampen für Zone 1/21 EVF 140 E (1x36W), Gehäusebohrungen: 2x3/4 NPT, Metallgewinde	1315663	NOR000005070308	1259.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CEAG NOR000005070328 Ex-d Leuchte mit EV Leuchtstofflampen für Zone 1/21 Ex-d Leuchte für Leuchtstofflampen für Zone 1/21 EVF 240 E (2x36W), Gehäusebohrungen: 2x3/4 NPT, Metallgewinde	1316457	NOR000005070328	2548.30Â€
CEAG NOR000005070333 Ex-d Leuchte mit EV Leuchtstofflampen für Zone 1/21 Ex-d Leuchte für Leuchtstofflampen für Zone 1/21 EVF 265 E (2x58W), Gehäusebohrungen: 2x3/4 NPT, Metallgewinde	1316329	NOR000005070333	3704.77Â€
CEAG NOR000005120439 Schutzkorb GAB 80 für AB 80 Zubehör für Hängeleuchten für Zone 1/21 Schutzkorb GAB 80 für AB 80	650006	NOR000005120439	53.05Â€
CEAG NOR000005140906 Ex-Kesselanflanschleuchte 1/21 KFL 7 LED 230V 5,5W LED Verkaufseinheit: 1 ST.	1711056	NOR000005140906	942.64Â€
CEAG NOR000115170221 Ex-Decken-Händele NOR000115170221 Ex-Stahlerleuchte für Hochdrucklampen bis -20 °C für Zone 1/21, PX 0440S, HST - 400 W, Gehäusebohrungen: 2 x M25, Metallgewinde, Reflektor: tiefstrahlend, Für Umgebungstemperaturen bis + 55° C, für Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang): 1 x 400 W HPS (Natriumdampf-Hochdrucklampe), Lampennennlichtstrom: 48000 lm (lampenabhängig), Lampensockel: E40 entspr. IEC 60238, Zweiseitige Durchgangsver...	1316327	NOR000115170221	3202.10Â€
Ceag Ringschraube A2 22480002000 Befestigungsmaterial für Leuchten, Ringschraube für Leuchtenbefestigung, Set = 2 St., feuerverzinkt ,	545894	22480002000	28.73Â€
CEAG Sechskantschraube S4 22480054000 Befestigungsmaterial für Leuchten, Sechskantschraube M8 zur Leuchtenbefestigung, Set = 2 Stück, Edelstahl ,	809845	22480054000	25.21Â€
CEAG Wall Bracket Euro4 / 58011/ 58021 Wandausleger RAL7035 40071350668 Zubehör für Leuchtentyp SV 580x1 und EURO 4. Art des Zubehörs: Ausleger Farbe: grau Werkstoff: Stahl	228129	40071350668	44.74Â€
CEAG WANDHALTERUNG SCHOCKFEST W276_3 40071344274 Zubehör für Handscheinwerfer W276. Art des Zubehörs: Befestigungssatz Farbe: grau Werkstoff: Stahl	590223	40071344274	229.48Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Ex-Leuchten: Ch. Beha			
Fluke FL-120 EX Eigensichere Taschenlampe 120 Lumen 4972431 FL-120 EX: Bequem für den täglichen Einsatz. Diese Lampe im ergonomischen Design mit gummiummantelten Griff passt an Ihren Werkzeuggürtel. Mit einer Drucktaste sind zwei Beleuchtungsstärken einstellbar.	1100565	4972431	119.64Â€
Fluke FL-150 EX Eigensichere Taschenlampe 150 Lumen 4972446 FL-150 EX: Licht für jeden Arbeitsbereich. Diese Lampe passt an Ihren Werkzeuggürtel und bietet hohe und geringere Beleuchtungsstärke sowie Stroboskoplicht. So haben Sie immer und überall die passende Beleuchtung zur Hand.	1100577	4972446	157.72Â€
Fluke FL-45 EX Eigensichere Taschenlampe 45 Lumen 4972422 Eigensichere Taschenlampe FL-45 EX	1100579	4972422	78.31Â€
Fluke HL-200 EX Eigensichere Stirnlampe 200 Lumen 4972410 HL-200 EX: Stirnlampe für freihändiges Arbeiten. Diese Stirnlampe sitzt sicher an Ihrem Helm, sodass Sie beide Hände für die Arbeit frei haben. Der Lampenwinkel ist verstellbar, und Sie können viel oder wenig Licht einstellen.	1100576	4972410	157.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zweckleuchten - Ex-Leuchten: CEAG			
GHG8714121R0101 Ex-d Signal und Ret (LED) für Zone 1/21 GHG8714121R0101 Ex-d Signal und Rettungszeichenleuchte (LED) für Zone 1/21, dKlK 23 LED/Ex d, Rot, Leitungseinführungen: 1 x M20, Metall, Signalleuchte, auch mit farbigen Schutzhauben, in Umgebungen der Temperaturklasse T6, für Leuchtmittel (im Lieferumfang): 1 x 8 W LED, Lampennennlichtstrom: ca. 470 lm, Lampensockel: E27 entspr. IEC 60238, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Nein, Leitungseinführungen/Gehäus...	303029	GHG8714121R0101	1498.87Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Ex-Leuchten: Pepperl+Fuchs			
LITE-EX PL 10E Lite-Ex PL 10e 70138467 Explosionssgeschützte LED-Taschenlampe (ATEX / IECEx Zone 0/20)	678573	70138467	164.39Â€
LITE-EX PL 30E Lite-Ex PL 30e 70138468 Explosionssgeschützte LED-Taschenlampe (ATEX / IECEx Zone 0/20)	678577	70138468	303.60Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Ex-Leuchten: CEAG			
NOR003165060471 Zub f.Sicherhe u.Rettungszeichenleuchten f.Zone 1/21 Zubehör für Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten für Zone 1/21, Reflektor RAB 108 (AlSi 316) für AB 12 108 / EE11 PL, mit Leuchtmittel: 1, Verkaufseinheit: 1 ST.	500104	NOR003165060471	108.79Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Ex-Leuchten: Schuch			
Schuch 163036 PC Ersatz-Glas PC für BR 163 36W 163119004 Zubehör: Ersatzglas zu BR 163, klares perlstrukturiertes Polycarbonatglas (PC)	111200	163119004	63.16Â€
Schuch 163058 PC Ersatzglas PC für BR 163 58W 163119005 Zubehör: Abdeckung Wanne PC geperlt Wanne PC geperlt für 163 15 ... EAN/GTIN:4041254125237	739410	163119005	79.20Â€
Schuch 183 DS Deckenschiene 900950001 Zubehör: Montagezubehör Deckenschiene Edelstahl m. Schraube M5 Gehäuse Edelstahl für 161 ... für 162 ... für 163 ... für 164 ... EAN/GTIN:4041254158433	1317768	900950001	19.01Â€
Schuch 2511 Verschlussstopfen M20 900639000 Zubehör: Kabeleinführung Verschlussstopfen M20 Gehäuse Kunststoff (PA) EAN/GTIN:4041254157924	543516	900639000	1.68Â€
Schuch 2531 ExPA-Verschraubung M20x1,5 901209000 Zubehör: Kabeleinführung Verschraubung M20 für Ex-Zone 1/21 Gehäuse Kunststoff (PA) EAN/GTIN:4041254158778	506997	901209000	12.87Â€
Schuch 2537 ExPA-Verschraubung M25x1,5 901179000 Zubehör: Kabeleinführung Verschraubung M25 für Ex-Zone 1/21 Gehäuse Kunststoff (PA) EAN/GTIN:4041254158723	246410	901179000	14.75Â€
Schuch 2538 ExPA-Verschlusssschraube M25 901189000 Zubehör: Kabeleinführung Verschlusssschraube M25 für Ex-Zone 1/21 Gehäuse Kunststoff (PA) EAN/GTIN:4041254158747	275944	901189000	10.40Â€
Schuch 2539 ExPA-Verschraubung +Stopfen M25 901199000 Zubehör: Kabeleinführung Verschraubung M25 m. Verschlussstopfen für Ex-Zone 1/21 Gehäuse Kunststoff (PA) EAN/GTIN:4041254158761	147388	901199000	18.61Â€
Schuch 2561 PA-Verschraubung M20x1,5 256109000 Zubehör: Kabeleinführung Verschraubung M20 Gehäuse Kunststoff (PA) EAN/GTIN:4041254165981	1317797	256109000	4.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schuch 2573 PA-Verschlussschraube M20 257309000 Zubehör: Kabeleinführung Verschlussschraube M20 Gehäuse Kunststoff (PA) EAN/GTIN:4041254176222	1317779	257309000	3.07Â€
Schuch 4210/306 Ex-Stecker 16A 3-polig 200-250V 410500006 Zubehör: EX Zubehör Stecker System SolConeX Nennstrom 16A Nennspannung 200-250V Polzahl 2P+PE Anschlussklemmen bis 2x 6mm² EX-Zone 1/21/2/22 IP66 Ta -30°C/+55°	112296	410500006	156.42Â€
Schuch 4216/306 Ex-Wandsteckdose 16A 3polig 200-250V 410600006 Zubehör: EX Zubehör Wandsteckdose System SolConeX Nennstrom 16A Nennspannung 200-250V Polzahl 2P+PE Anschlussklemmen bis 2x 6mm² EX-Zone 1/21/2/22 IP66 Ta -30°	822436	410600006	438.57Â€
Schuch 8118/4 Ex-geschützte Abzweigdose mit 4 Verschraubungen M25x1,5 811800001 Zubehör: EX Zubehör Abzweigdose M25 Bemessungsstrom max. 35A Nennspannung 750V AC EX-Zone 1/21/2/22 IP66 Ta -40°C/+40°C Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester	857372	811800001	125.73Â€
Schuch 8118/6 Ex-geschützte Abzweigdose mit 6 Verschraubungen M25x1,5 811800002 Zubehör: EX Zubehör Abzweigdose M25 Bemessungsstrom max. 35A Nennspannung 750V AC EX-Zone 1/21/2/22 IP66 Ta -40°C/+40°C Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester	315449	811800002	132.66Â€
Schuch e840 06L22 EX-LED-Wannenleuchte EX-Zone 1/21/2/22 16W 2054lm 840050011 EX-LED-Wannenleuchte, EX-Zone 1/21/2/22, 16 W, 2054 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 6500 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+55 °C, L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>85000 h (@ Ta 25°C), L80B50>100000 h (@ Ta max), Wanne PC klar mit Innenprismen, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254296104.Explosionsgeschützte LED-Wannenle...	1351202	840050011	864.77Â€
Schuch e840 12L42 PM EX-LED-Mastansatzleuchte 840050901 EX-LED-Mastansatzleuchte, EX-Zone 1/21/2/22, 28 W, 4230 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 6500 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+55 °C, L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>75000 h (@ Ta 25°C), L80B50>100000 h (@ Ta max), Wanne PC klar mit Innenprismen, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254286020.Explosionsgeschützte LED-Mastansatzleuchte mit Zentralver...	1344029	840050901	1143.45Â€
Schuch e840 12L60 PM EX-LED-Mastansatzleuchte 840050902 EX-LED-Mastansatzleuchte, EX-Zone 1/21/2/22, 40 W, 5850 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 6500 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+55 °C, L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>75000 h (@ Ta 25°C), L80B50>100000 h (@ Ta max), Wanne PC klar mit Innenprismen, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254286037.Explosionsgeschützte LED-Mastansatzleuchte mit Zentralver...	1344028	840050902	1287.00Â€
Schuch e855F L05 EX-LED-Kompaktleuchte EX-Zone 1/21/2/22 5W 510lm 855000007 EX-LED-Kompaktleuchte, EX-Zone 1/21/2/22, 5 W, 510 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 6500 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+60 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>95000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254312750.Kompakte explosionsgeschützte LED-Wannenleucht...	1424834	855000007	667.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schuch e855F L10 EX-LED-Kompaktleuchte EX-Zone 1/21/2/22 10W 1060lm 855000001 Einsatzbereiche:Explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1, 21 und 2, 22. Einsetzbar für Allgemeinbeleuchtung aber auch als Hinweisleuchte (mit Piktogramm).Ausführung:Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester.Abschlusswanne: Polycarbonat, satiniert, abklappbar, Silikondichtung.Reflektor: weiß, aushängbar, mit vergossenen LED-Modulen und Entblendungselementen.Zentralverschluss: 6-kant-Steckschl...	1440214	855000001	667.16Â€
Schuch e855F L20 EX-LED-Kompaktleuchte EX-Zone 1/21/2/22 18W 2050lm 855000002 EX-LED-Kompaktleuchte, EX-Zone 1/21/2/22, 18 W, 2050 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 6500 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+60 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>95000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254312545.Kompakte explosionsgeschützte LED-Wannenleuc...	1424833	855000002	728.64Â€
Schuch e865 12L85 EX-LED-Wannenleuchte ExeLED 1 EX-Zone 1/21/2/22 54W 865000013 EX-LED-Wannenleuchte, ExeLED 1, EX-Zone 1/21/2/22, 54 W, 9010 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 6500 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+50 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>80000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC klar, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254281940.Explosionsgeschützte LED-Wannenle...	631059	865000013	1207.80Â€
Schuch e865F 06L60 EX-LED-Wannenleuchte ExeLED 1 EX-Zone 1/21/2/22 40W 8650000052 EX-LED-Wannenleuchte, ExeLED 1, EX-Zone 1/21/2/22, 40 W, 5700 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 6000 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+50 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>85000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254343013.Explosionsgeschützte LED-Wan...	1775645	865000052	983.47Â€
Schuch e865F 12L42 DIMD EX-LED-Wannenleuchte ExeLED 1 865000914 EX-LED-Wannenleuchte, ExeLED 1, EX-Zone 1/21/2/22, 28 W, 4360 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 6000 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+55 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>80000 h (@ Ta 25°C), DALI (DIMD), Wanne PC satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254322353.Explosionsgesch...	2131658	865000914	977.72Â€
Schuch e865F 12L42 EX-LED-Wannenleuchte ExeLED 1 EX-Zone 1/21/2/22 28W 8650000001 EX-LED-Wannenleuchte, ExeLED 1, EX-Zone 1/21/2/22, 28 W, 4360 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 6000 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+55 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>80000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254281896.Explosionsgeschützte LED-Wan...	631018	865000001	902.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schuch e865F 12L60 EX-LED-Wannenleuchte ExeLED 1 EX-Zone 1/21/2/22 40W 865000002 EX-LED-Wannenleuchte, ExeLED 1, EX-Zone 1/21/2/22, 40 W, 6020 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 6000 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+55 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>80000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254281902.Explosionsgeschützte LED-Wan...	618860	865000002	1029.50Â€
Schuch e865F 12L85 EX-LED-Wannenleuchte ExeLED 1 EX-Zone 1/21/2/22 54W 865000003 EX-LED-Wannenleuchte, ExeLED 1, EX-Zone 1/21/2/22, 54 W, 8620 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 6000 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+50 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>80000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254281919.Explosionsgeschützte LED-Wan...	1347170	865000003	1207.80Â€
Schuch e8825/3 L150TB EX-LED-Hallenleuchte ExSTREAM 882500005 EX-LED-Hallenleuchte, ExSTREAM, EX-Zone 1/21/2/22, 125 W, 14650 lm, SKI, IP66, tief-breitstrahlend, 5500 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+40 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>90000 h (@ Ta 25°C), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, DB 702, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254352725.Explosionsgeschützte L...	1101292	882500005	1803.78Â€
Schuch e8825/6 L240TB H55 EX-LED-Hallenleuchte ExSTREAM 882500008 EX-LED-Hallenleuchte, ExSTREAM, EX-Zone 1/21/2/22, 174 W, 22200 lm, SKI, IP66, tief-breitstrahlend, 5500 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+55 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>90000 h (@ Ta 25°C), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, DB 702, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254352756.Explosionsgeschützte L...	2131659	882500008	3114.54Â€
Schuch KLIMASTUTZEN EX Ex-Ausf 25x1,5 902599000 Zubehör: Kabeleinführung Klimastutzen M25 für Ex-Zone 1/21 Gehäuse Kunststoff (PA) EAN/GTIN:4041254177458	694535	902599000	31.58Â€
Schuch KP 40 Kettenpendel 1 m 900220001 Zubehör: Montagezubehör Kettenpendel 1.000mm Stahl verzinkt 1-Punkt Deckenmontage m. 2 öffnen- bzw. schließbaren Ösen zum Einhängen als Längenausgleich EAN/GT	163524	900220001	23.56Â€
Schuch nD8611 L02/3 W EX-LED-Notleuchte 3 h EX-Zone 2/22 5W 150lm 861110011 EX-LED-Notleuchte, EX-Zone 2/22, 5 W, 150 lm, Einzelbatterie, Selbsttest, Brenndauer 3 h, SKI, IP65, breitstrahlend, 6500 K, Ra= 70, Ta -5 °C/+30 °C, L70>70000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC opal, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, EAN/GTIN:4041254342450.Kompakte explosionsgeschützte LED-Notleuchte für Zone 2/22. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit angefo...	1595480	861110011	373.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schuch nD866 12L42 H65 EX-LED-Wannenleuchte ExeLED 2 866000015 EX-LED-Wannenleuchte, ExeLED 2, EX-Zone 2/22, 28 W, 4590 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+65 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>90000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC klar, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254273686.Explosionsgeschützte LED-Wannenleuchte ExeLED 2 für Zone 2/22. G...	1346825	866000015	567.07Â€
Schuch nD866 12L60 EX-LED-Wannenleuchte ExeLED 2 EX-Zone 2/22 40W 866000013 EX-LED-Wannenleuchte, ExeLED 2, EX-Zone 2/22, 40 W, 6320 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+40 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>90000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC klar, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254270197.Explosionsgeschützte LED-Wannenleucht...	898903	866000013	494.70Â€
Schuch nD866 12L85 EX-LED-Wannenleuchte ExeLED 2 EX-Zone 2/22 54W 866000014 EX-LED-Wannenleuchte, ExeLED 2, EX-Zone 2/22, 54 W, 9010 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+40 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>90000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC klar, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254270203.Explosionsgeschützte LED-Wannenleucht...	898915	866000014	649.74Â€
Schuch nD866F 12L42 DIMD EX-LED-Wannenleuchte ExeLED 2 866000018 EX-LED-Wannenleuchte, ExeLED 2, EX-Zone 2/22, 28 W, 4360 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+40 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>90000 h (@ Ta 25°C), DALI (DIMD), Wanne PC satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254296524.Explosionsgeschützt...	667620	866000018	567.07Â€
Schuch nD866F 12L42 EX-LED-Wannenleuchte ExeLED 2 EX-Zone 2/22 28W 866000002 EX-LED-Wannenleuchte, ExeLED 2, EX-Zone 2/22, 28 W, 4360 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+40 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>90000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254259215.Explosionsgeschützte LED-Wannenl...	898857	866000002	494.70Â€
Schuch nD866F 12L60 EX-LED-Wannenleuchte ExeLED 2 EX-Zone 2/22 40W 866000003 EX-LED-Wannenleuchte, ExeLED 2, EX-Zone 2/22, 40 W, 6020 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+40 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>90000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254259222.Explosionsgeschützte LED-Wannenl...	898873	866000003	494.70Â€
Schuch nD866F 12L60 H60 EX-LED-Wannenleuchte ExeLED 2 866000008 EX-LED-Wannenleuchte, ExeLED 2, EX-Zone 2/22, 40 W, 6020 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+60 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>90000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254282640.Explosionsgeschützte LED-Wannenleuchte ExeLED 2 für Zone 2/...	1346811	866000008	567.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schuch nD866F 12L85 DIMD EX-LED-Wannenleuchte ExeLED 2 866000904 EX-LED-Wannenleuchte, ExeLED 2, EX-Zone 2/22, 54 W, 8620 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+40 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>90000 h (@ Ta 25°C), DALI (DIMD), Wanne PC satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254298801.Explosionsgeschützt...	667640	ND866F12L85DI	678.15Â€
Schuch nD866F 12L85 EX-LED-Wannenleuchte ExeLED 2 EX-Zone 2/22 54W 866000004 EX-LED-Wannenleuchte, ExeLED 2, EX-Zone 2/22, 54 W, 8620 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+40 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>90000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254259239.Explosionsgeschützte LED-Wannenl...	898880	866000004	649.74Â€
Schuch nD867 12L60/1/4 EX-LED-Notleuchte 1 h ExeLed 2 N EX-Zone 2/22 867000014 EX-LED-Notleuchte, ExeLed 2 N, EX-Zone 2/22, 41 W, 6320 lm, Einzelbatterie, Selbsttest, Brenndauer 1 h, SKI, IP66, breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+40 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>80000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC klar, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:404125433...	1592645	867000014	867.14Â€
Schuch nD867F12L42/3/4 EX-LED-Notleuchte 3 h ExeLed 2 N EX-Zone 2/22 867000101 EX-LED-Notleuchte, ExeLed 2 N, EX-Zone 2/22, 29 W, 4360 lm, Einzelbatterie, Selbsttest, Brenndauer 3 h, SKI, IP66, breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+40 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>80000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041...	1352984	867000101	867.14Â€
Schuch nD8700 4803 A EX-LED-Planflächenstrahler 870000009 EX-LED-Scheinwerfer, ExFOCO L, EX-Zone 2/22, 106 W, 15200 lm, SKI, IP66, asymmetrisch-strahlend, 4000 K, Ra= 70, Ta -30 °C/+40 °C, L80>100000 h (@ Ta max), L80>100000 h (@Ta 25°C), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, DB 702, EAN/GTIN:4041254306933.Explosionsgeschützter LED-Scheinwerfer ExFOCO L für Zone 2/22. Gehäuse und Glashalterah...	1350417	870000009	1156.32Â€
Schuch nD8700 4803 EX-LED-Scheinwerfer ExFOCO L EX-Zone 2/22 106W 870000007 EX-LED-Scheinwerfer, ExFOCO L, EX-Zone 2/22, 106 W, 15200 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 4000 K, Ra= 70, Ta -30 °C/+40 °C, L80>100000 h (@ Ta max), L80>100000 h (@Ta 25°C), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, DB 702, EAN/GTIN:4041254306919.Explosionsgeschützter LED-Scheinwerfer ExFOCO L für Zone 2/22. Gehäuse und Glashalterahmen aus ...	1350418	870000007	1072.17Â€
Schuch nD8800 6403 EX-LED-Scheinwerfer ExFOCO XL EX-Zone 2/22 140W 880000001 EX-LED-Scheinwerfer, ExFOCO XL, EX-Zone 2/22, 140 W, 20500 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 4000 K, Ra= 70, Ta -30 °C/+40 °C, L80>100000 h (@ Ta max), L80>100000 h (@Ta 25°C), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, DB 702, EAN/GTIN:4041254286327.Explosionsgeschützter LED-Scheinwerfer ExFOCO XL für Zone 2/22. Gehäuse und Glashalterahmen au...	1352983	880000001	1336.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schuch nD8800 6403A EX-LED-Planflächenstrahler 880000003 EX-LED-Scheinwerfer, ExFOCO XL, EX-Zone 2/22, 140 W, 20500 lm, SKI, IP66, asymmetrisch-strahlend, 4000 K, Ra= 70, Ta -30 °C/+40 °C, L80>100000 h (@ Ta max), L80>100000 h (@Ta 25°C), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, DB 702, EAN/GTIN:4041254286341.Explosionsgeschützter LED-Scheinwerfer ExFOCO XL für Zone 2/22. Gehäuse und Glashalter...	1352982	8800000003	1435.50Â€
Schuch RZ 1 GRAU Reduzierstueck BR 542 543 547 GR 900440001 Zubehör: Montagezubehör Reduzierstück Kunststoff ø76 -> 60mm grau Gehäuse Kunststoff Farbe grau EAN/GTIN:4041254101460	729563	900440001	13.37Â€
Schuch SK 120 Schutzkorb pulverbeschichtet 900040001 Zubehör: Abdeckung Schutzkorb Stahl lackiert Gehäuse Stahl Lackiert für 161 06 ... für 163 06 ... EAN/GTIN:4041254157269	273337	900040001	82.96Â€
Schuch SK 220 Schutzkorb pulverbeschichtet 900040004 Zubehör: Abdeckung Schutzkorb Stahl lackiert Gehäuse Stahl Lackiert für 162 06 ... für 164 06 ... EAN/GTIN:4041254157290	1317531	900040004	91.18Â€
Schuch SK 240 Schutzkorb pulverbeschichtet 900040005 Zubehör: Abdeckung Schutzkorb Stahl lackiert Gehäuse Stahl Lackiert für 162 12 ... für 164 12 ... EAN/GTIN:4041254157306	1317530	900040005	124.74Â€
Schuch SK 265 Schutzkorb pulverbeschichtet 900040006 Zubehör: Abdeckung Schutzkorb Stahl lackiert Gehäuse Stahl Lackiert für 162 15 ... für 164 15 ... EAN/GTIN:4041254157313	413195	900040006	132.76Â€
Schuch SWA 181/182 Schwenkarmbefestigung 181/182/183...für alle Wagen 180920001 Montagezubehör, Wand- und Deckenbefestigung Stahl lackiert Schwenkarmbefestigung mit 2 Schrauben M8, Gehäuse Stahl, Lackiert, für 185 ..., für e821 ..., für nD822 ..., EAN/GTIN:4041254174761.Schwenkarmbefestigung (auch nachrüstbar), bestehend aus 2 Schwenkarmen mit Schrauben M8 zur Befestigung an den Aufhängepunkten auf der Leuchtenoberseite, Schwenkbereich +/-75°.	283864	180920001	54.45Â€
Schuch W 26 P 1 Paar Wandwinkel 260000004 Zubehör: Montagezubehör Wandbefestigung (1 Paar) Stahl verzinkt 90° m. 2 Schrauben M8 Gehäuse Stahl Verzinkt EAN/GTIN:4041254172675	824880	260000004	92.57Â€
Schuch WD 45 P 1 Paar Wandu.Deckenwinkel 45° 260000005 Zubehör: Montagezubehör Wand- und Deckenbefestigung (1 Paar) Stahl lackiert 45° m. 2 Schrauben M8 Gehäuse Stahl Lackiert EAN/GTIN:4041254189000	838511	260000005	75.54Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Hinweisleuchten: CEAG			
40071361670 3-PM-IO DLS/3Ph Bus-Modul 3-PM-IO Modul mit Test Taster Verkaufseinheit: 1 ST.	698050	40071361670	589.50Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Hinweisleuchten: BEGA			
BEGA 33787AK3 E-Hausnummernleuchte silber 3000K BEGA Hausnummernleuchte 33787AK3. Mit eingebautem Dämmerungsschalter. LED, 6,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 118 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEG...	596514	33787AK3	576.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zweckleuchten - Hinweisleuchten: Busch Jaeger			
BJ 2068/11-84 Lichtmodul eine Strahlrichtung Busch-Icelight Für Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung. Lichtaustritt nach oben oder unten. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern Typ 2145-19, 2144/1x-19, 2144/2x-19, 2145/1x-19 und 2145/2x-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert.	212890	2CKA001510A0005	75.44Â€
BJ 2068/14-214 Lichtmodul 5 Richtungen Infolicht Busch-Icelight Für Ambiente-, Orientierungsbeleuchtung und Infolicht. Lichtaustritt zu allen vier Seiten und nach vorne. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern und Piktogrammen, 2144/xx-19, 2145/xx-19 und 2145-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Reflex SI/SI Linear.	202601	2CKA001510A0006	75.44Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Hinweisleuchten: CEAG			
Ceag 3583 1-8h/D LED CGLine+ GuideLed Einzelbatterieleuchte mit automit Funktionst Sicherheitsleuchte für Fluchtwegausleuchtung. Einzelbatterieleuchte für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate), Notlichtbetriebsdauer frei wählbar: 1 h, 3 h oder 8 h, hohe Lebensdauer der LEDs ca. 50.000 h, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwied...	350898	40071353365	456.54Â€
Ceag Atlantic LED D 1-8h/D CGLine+ Einzelbatterieleuchte IP6540071354871 Einzelbatterieleuchte für den autarken Betrieb (inkl. farbige LED zur differenzierten Statusanzeige) oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 6 Monate) optional abschaltbar mit Erinnerung an fälligen BT nach 12 Monaten. Manueller Funktionstest oder Betriebsdauertest auslösbar per Magne...	667964	40071354871	431.39Â€
Ceag Atlantic LED D 1-8h/D CGLine+ H LED Einzelbatterieleuchte IP65 40071354876 Einzelbatterieleuchte für den autarken Betrieb (inkl. farbige LED zur differenzierten Statusanzeige) oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 6 Monate) optional abschaltbar mit Erinnerung an fälligen BT nach 12 Monaten. Manueller Funktionstest oder Betriebsdauertest auslösbar per Magne...	554495	40071354876	487.04Â€
Ceag Atlantic LED O 1-8h/D CGLine+ LED Einzelbatterieleuchte IP65 40071354873 Einzelbatterieleuchte für den autarken Betrieb (inkl. farbige LED zur differenzierten Statusanzeige) oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 6 Monate) optional abschaltbar mit Erinnerung an fälligen BT nach 12 Monaten. Manueller Funktionstest oder Betriebsdauertest auslösbar per Magne...	554488	40071354873	417.61Â€
Ceag Atlantic LED R 1-8h/D CGLine+ Einzelbatterieleuchte IP65 40071354872 Einzelbatterieleuchte für den autarken Betrieb (inkl. farbige LED zur differenzierten Statusanzeige) oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 6 Monate) optional abschaltbar mit Erinnerung an fälligen BT nach 12 Monaten. Manueller Funktionstest oder Betriebsdauertest auslösbar per Magne...	667969	40071354872	417.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Ceag Atlantic LED S 1-8h/D CGLine+ H LED Einzelbatterieleuchte IP65 40071354875 Einzelbatterieleuchte für den autarken Betrieb (inkl. farbige LED zur differenzierten Statusanzeige) oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 6 Monate) optional abschaltbar mit Erinnerung an fälligen BT nach 12 Monaten. Manueller Funktionstest oder Betriebsdauertest auslösbar per Magne...	554490	40071354875	473.11Â€
CEAG EURO X LED AT 3h Notleuchte mit automat. Funktionstest 40071354900 Einzelbatterieleuchte inkl. hoher Abdeckhaube, 3 Piktogrammfolien (Pfeil links, rechts und unten) gem. ISO 7010, Bicolor-LED zur differenzierten Statusanzeige und umweltfreundlicher Lithium-Ionen-Batterie. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 6 Monate). 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr. Universell einsetzbar: Die Leuchte ist gle...	191105	40071354900	211.97Â€
Ceag GuideLed 20m PL/BL ISO 7010 LEDPiktogrammscheibe zweiseitig 10x21-10x24 Zubehör für Leuchtentyp GuideLed 10x21 bis 10x24: Piktogrammscheibe, Pfeil links/blind gem. ISO 7010, inkl. LEDs. Ausführung: sonstige Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg Doppelseitig: Ja	185658	40071354505	167.45Â€
Ceag GuideLed 20m PR/BL ISO 7010 LEDPiktogrammscheibe zweiseitig 10x21-10x24 Zubehör für Leuchtentyp GuideLed 10x21 bis 10x24: Piktogrammscheibe, Pfeil rechts/blind gem. ISO 7010, inkl. LEDs. Ausführung: sonstige Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg Doppelseitig: Ja	185649	40071354506	167.45Â€
Ceag GuideLed 20m PU ISO 7010 LEDPiktogrammscheibe einseitig 10x11 Zubehör für Leuchtentyp GuideLed 10x11 / 10x12: Piktogrammscheibe, Pfeil unten gem. ISO 7010, inkl. LEDs. Ausführung: sonstige Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg Doppelseitig: Nein	185666	40071354502	152.14Â€
Ceag GuideLed 20m PU/BL ISO 7010 LEDPiktogrammscheibe zweiseitig 10x21-10x24 Zubehör für Leuchtentyp GuideLed 10x21 bis 10x24: Piktogrammscheibe, Pfeil unten/blind gem. ISO 7010, inkl. LEDs. Ausführung: sonstige Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg Doppelseitig: Ja	185646	40071354507	167.45Â€
Ceag GuideLed SL 13852 1-8h/D CGLine+ 5 Lux Einzelbatterieleuchte 40071353282 Sicherheitsleuchte mit asymmetrischer Optik speziell für die Ausleuchtung mit 5 lx vertikal für Erste-Hilfe-Stellen sowie Brandbekämpfungs- und Sicherheitseinrichtungen gem. EN1838. Einzelbatterieleuchte für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate), Notl...	124776	40071353282	428.16Â€
CEAG LED Einzelbatterie-Leuchte Automati Funktionstest 58011 1-3/D LED CGLine SET Einzelbatterieleuchte inkl. Abdeckhaube, 3 Piktogrammfolien (Pfeil links, rechts und unten) gem. ISO 7010, Folieneinheit mit Prüftaster und farbigen LEDs zur differenzierten Statusanzeige für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate). 1 Minute Rückschaltve...	214906	40071354820	308.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Ceag LED Upgrade-Kit W270.3/267.3 für W 270.3 und W 276.3 40071352024 Umrüst-Kit zum Upgrade von vorhandenen Glühlampen-Handscheinwerfern auf LED-Lichttechnik, passend für Leuchten vom Typ W 270.3 und W 276.3 mit 4 Ah- oder 7 Ah Batterie, vorhandenes Zubehör inklusive der Ladeteile kann weiter genutzt werden. Hauptlicht bestehend aus 3 HighPower LEDs mit engstrahlender Reflektortechnik. Leistung des Hauptlichts einstellbar: Eco-Mode für verlängerten Batteriebetrieb...	191126	40071352024	227.18€
Ceag Outdoor Wall 1-8h/D CGLine+ H LED Einzelbatterieleuchte IP65 40071354879 Einzelbatterieleuchte für den autarken Betrieb (inkl. farbige LED zur differenzierten Statusanzeige) oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 6 Monate) optional abschaltbar mit Erinnerung an fälligen BT nach 12 Monaten. Manueller Funktionstest oder Betriebsdauertest auslösbar per Magne...	351046	40071354879	522.07€
Ceag Outdoor Wall 1-8h/D CGLine+ LED Einzelbatterieleuchte IP65 40071354874 Einzelbatterieleuchte für den autarken Betrieb (inkl. farbige LED zur differenzierten Statusanzeige) oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 6 Monate) optional abschaltbar mit Erinnerung an fälligen BT nach 12 Monaten. Manueller Funktionstest oder Betriebsdauertest auslösbar per Magne...	672127	40071354874	466.29€
Leuchten - Zweckleuchten - Hinweisleuchten: GESSLER			
Gessler Notlichtumschalter UE220-W 250VA Elektronisches Umschaltgerät für Leuchteneinbau zur bedarfsweisen Schaltung bei Netzbetrieb und automatischer Umschaltung bei Notbetrieb. Netzeingang: 230V AC. Noteingang: 230V AC / 220V DC. Schaltleistung: 250 VA. Gehäusematerial: Stahlblech. Abmessung: 26x100x40mm (HxBxT). Artikel: UE220-W. Verkaufseinheit: 1 ST.	2055719	UE220-W	31.68€
Leuchten - Zweckleuchten - Hinweisleuchten: JUNG			
Jung AL2539-2ANLEDRG LED-Lichtsignal Ampelfunktion LS Aluminium anthrazit Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr. SV 539 LED oder SV 539-948 LED. Geteilte Anzeige: oben rot / unten grün. Die rote bzw. die grüne Anzeige ist separat ansteuerbar. Bei Anschluss an L' und N bzw. F2 und ? der Spannungsversorgung werden die roten LEDs bestromt, bei Anschluss an L und N bzw. F1 und ? werden die grünen LEDs bestromt (L + L' und N bzw. F1 + ...	223444	AL2539-2ANLEDRG	70.95€
Jung AL2539-2LEDRG LED-Lichtsignal Ampelfunktion LS Aluminium Metallausführungen. Ausführung: Aluminium. Typ: AL2539-2LEDRG	231866	AL2539-2LEDRG	70.95€
Jung AL2539ANLEDWB LED-Lichtsignal weiße und blaue LEDs LS Aluminium anthr. mit weißen und blauen LEDs. Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr. SV 539 LED oder SV 539-948 LED. Bei Anschluss an L und N bzw. F1 und ? der Spannungsversorgung werden die weißen LEDs bestromt, bei Anschluss an L? und N bzw. F2 und ? werden die blauen LEDs bestromt (L + L? und N bzw. F1 + F2 und ? ist möglich). Beschriftbar mit Folie	223422	AL2539ANLEDWB	70.95€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Jung AL2539ANRGB LED-Lichtsignal RGB LS Aluminium anthrazit mit RGB-LEDs Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr. SV 539 LED oder SV 539-948 LED. Anschluss an L, L? und N bzw. F1, F2 und ? der Spannungsversorgung. Beschriftbar mit Folie Mit dem 3-poligen DIP-Schalter auf der Rückseite sind folgende Farben einstellbar: rot, blau, grün, violett, gelb, hellblau, weiß	221209	AL2539ANRGB	95.37Â€
Jung AL2539LEDLW-12 LED Leselicht LS Aluminium mit weißen LEDs Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr. SV 539 LED oder SV 539-948 LED. Anschluss an L, L? und N bzw. F1, F2 und ? der Spannungsversorgung.	199674	AL2539LEDLW-12	114.37Â€
Jung AL2539LEDWB LED-Lichtsignal weiße und blaue LEDs LS Aluminium MetallausführungenAusführung: AluminiumTyp: AL2539LEDWB	231868	AL2539LEDWB	70.95Â€
Jung AL2539N71RGB LED-Lichtsignal Hinweisschild RGB-LEDs LS Aluminium mit einem neutralen, unbeschrifteten 'Hinweis-Schild' ca. 71 x 71 mm (Gesamtabmessung ca. 71 x 142 mm) Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr. SV 539 LED oder SV 539-948 LED. Zur Montage auf die Spannungsversorgung ist immer der Rahmen Art.-Nr. LS 981.. (1 bis 5fach) bzw. AL/ES/GCR 2981.. (1 bis 5fach) erforderlich. Anschluss an L, L? und N bzw. F1, ...	382046	AL2539N71RGB	138.80Â€
Jung AL2539RGB LED-Lichtsignal RGB LS Aluminium mit RGB-LEDs Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr. SV 539 LED oder SV 539-948 LED. Anschluss an L, L? und N bzw. F1, F2 und ? der Spannungsversorgung. Beschriftbar mit Folie Mit dem 3-poligen DIP-Schalter auf der Rückseite sind folgende Farben einstellbar: rot, blau, grün, violett, gelb, hellblau, weiß	221216	AL2539RGB	95.37Â€
Jung ES2539-2LEDRG LED-Lichtsignal Ampelfunktion LS Edelstahl MetallausführungenAusführung: Edelstahl (lackiertes Aluminium)Typ: ES2539-2LEDRG	231701	ES2539-2LEDRG	70.95Â€
Jung ES2539LEDWB LED-Lichtsignal weiße und blaue LEDs LS Edelstahl MetallausführungenAusführung: Edelstahl (lackiertes Aluminium)Typ: ES2539LEDWB	231855	ES2539LEDWB	70.95Â€
Jung ES2539N71LEDB LED-Lichtsignal Hinweisschild blaue LEDs LS Edelstahl mit einem neutralen, unbeschrifteten 'Hinweis-Schild' ca. 71 x 71 mm (Gesamtabmessung ca. 71 x 142 mm) Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr. SV 539 LED oder SV 539-948 LED. Zur Montage auf die Spannungsversorgung ist immer der Rahmen Art.-Nr. LS 981.. (1 bis 5fach) bzw. AL/ES/GCR 2981.. (1 bis 5fach) erforderlich. Anschluss an L und N bzw. F1 und ...	229252	ES2539N71LEDB	116.25Â€
Jung ES2539RGB LED-Lichtsignal RGB LS Edelstahl mit RGB-LEDs Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr. SV 539 LED oder SV 539-948 LED. Anschluss an L, L? und N bzw. F1, F2 und ? der Spannungsversorgung. Beschriftbar mit Folie Mit dem 3-poligen DIP-Schalter auf der Rückseite sind folgende Farben einstellbar: rot, blau, grün, violett, gelb, hellblau, weiß	221206	ES2539RGB	95.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Jung LS539-2LGLED RG LED-Lichtsignal Ampelfunktion lichtgrau Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr. SV 539 LED oder SV 539-948 LED. Geteilte Anzeige: oben rot / unten grün Die rote bzw. die grüne Anzeige ist separat ansteuerbar. Bei Anschluss an L' und N bzw. F2 und ? der Spannungsversorgung werden die roten LEDs bestromt, bei Anschluss an L und N bzw. F1 und ? werden die grünen LEDs bestromt (L + L' und N bzw. F1 + ...	231883	LS539-2LGLED RG	66.13Â€
Jung LS539-2SWLED RG LED-Lichtsignal Ampelfunktion schwarz Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr. SV 539 LED oder SV 539-948 LED. Geteilte Anzeige: oben rot / unten grün Die rote bzw. die grüne Anzeige ist separat ansteuerbar. Bei Anschluss an L' und N bzw. F2 und ? der Spannungsversorgung werden die roten LEDs bestromt, bei Anschluss an L und N bzw. F1 und ? werden die grünen LEDs bestromt (L + L' und N bzw. F1 + ...	231874	LS539-2SWLED RG	66.13Â€
Jung LS539-2WWLED RG LED-Lichtsignal Ampelfunktion alpinweiß LED-Lichtsignal "Ampelfunktion" geteilte Anzeige: oben rot / unten grün Die rote bzw. die grüne Anzeige ist separat ansteuerbar. Bei Netzanschluss an L' und N der Spannungsversorgung werden die roten LED's bestromt, bei Anschluss an L und N werden die grünen LED's bestromt (L + L' und N ist möglich). Beschriftbar mit Folie Farbe: alpinweiß Typ: LS539-2WWLED RG	231872	LS539-2WWLED RG	61.46Â€
Jung LS539LGLLED WB LED-Lichtsignal weiße und blaue LEDs lichtgrau LED-Lichtsignal mit weißen und blauen LED's Bei Netzanschluss an L und N der Spannungsversorgung werden die weißen LED's bestromt, bei Anschluss an L' und N werden die blauen LED's bestromt (L + L' und N ist möglich). Beschriftbar mit Folie Farbe: lichtgrau Typ: LS 539 LG LED WB	231382	LS539LGLLED WB	66.13Â€
Jung LS539LGRGB LED-Lichtsignal RGB lichtgrau mit RGB-LEDs Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr. SV 539 LED oder SV 539-948 LED. Anschluss an L, L? und N bzw. F1, F2 und ? der Spannungsversorgung. Beschriftbar mit Folie Mit dem 3-poligen DIP-Schalter auf der Rückseite sind folgende Farben einstellbar: rot, blau, grün, violett, gelb, hellblau, weiß	220864	LS539LGRGB	90.83Â€
Jung LS539N71WWLEDB LED-Lichtsignal Hinweisschild blaue LEDs alpinweiß mit einem neutralen, unbeschrifteten 'Hinweis-Schild' ca. 71 x 71 mm (Gesamtabmessung ca. 71 x 142 mm) Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr. SV 539 LED oder SV 539-948 LED. Zur Montage auf die Spannungsversorgung ist immer der Rahmen Art.-Nr. LS 981.. (1 bis 5fach) bzw. AL/ES/GCR 2981.. (1 bis 5fach) erforderlich. Anschluss an L und N bzw. F1 und ...	229244	LS539N71WWLEDB	107.24Â€
Jung LS539N71WWRGB LED-Lichtsignal Hinweisschild RGB-LEDs alpinweiß mit einem neutralen, unbeschrifteten 'Hinweis-Schild' ca. 71 x 71 mm (Gesamtabmessung ca. 71 x 142 mm) Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr. SV 539 LED oder SV 539-948 LED. Zur Montage auf die Spannungsversorgung ist immer der Rahmen Art.-Nr. LS 981.. (1 bis 5fach) bzw. AL/ES/GCR 2981.. (1 bis 5fach) erforderlich. Anschluss an L, L? und N bzw. F1, ...	221194	LS539N71WWRGB	130.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Jung LS539SWRGB LED-Lichtsignal RGB schwarz mit RGB-LEDs Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr. SV 539 LED oder SV 539-948 LED. Anschluss an L, L? und N bzw. F1, F2 und ? der Spannungsversorgung. Beschriftbar mit Folie Mit dem 3-poligen DIP-Schalter auf der Rückseite sind folgende Farben einstellbar: rot, blau, grün, violett, gelb, hellblau, weiß	218723	LS539SWRGB	90.83Â€
Jung LS539WWLEDLW-12 LED Leselicht alpinweiß mit weißen LEDs Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr. SV 539 LED oder SV 539-948 LED. Anschluss an L, L? und N bzw. F1, F2 und ? der Spannungsversorgung.	199660	LS539WWLEDLW-12	104.87Â€
Jung LS539WWLEDWB LED-Lichtsignal weiße und blaue LEDs alpinweiß LED-Lichtsignalmit weißen und blauen LED'sBei Netzanschluss an L und N derSpannungsversorgung werden die weißen LED's bestromt, bei Anschluss an L' und N werden die blauen LED's bestromt (L + L' und N ist möglich). Beschriftbar mit FolieFarbe: alpinweißTyp: LS539WWLEDWB	231380	LS539WWLEDWB	61.46Â€
Jung LS539WWRGB LED-Lichtsignal RGB alpinweiß mit RGB-LEDs Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr. SV 539 LED oder SV 539-948 LED. Anschluss an L, L? und N bzw. F1, F2 und ? der Spannungsversorgung. Beschriftbar mit Folie Mit dem 3-poligen DIP-Schalter auf der Rückseite sind folgende Farben einstellbar: rot, blau, grün, violett, gelb, hellblau, weiß	220844	LS539WWRGB	86.28Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Hinweisleuchten: RZB			
RZB 671148.000 Signalverstärker Multidigit Signalverstärker für weitere maximal 125 RZB-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten mit eingebauter Rückmeldung (Codierung .04). Zur Überwachung von 250 Leuchten werden 2 Signalverstärker benötigt.	1051670	671148.000	659.99Â€
RZB 671217.002 NL-WD-L.LED/6x1,1W 402x125x192 LA Rechteckige Wandauslegerleuchte im klassischen Design. Zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium mit Eckverbindungen Kunststoff. Kunststoffscheiben opal mit Rettungszeichen einseitig/zweiseitig. Wandbefestigungsbügel für stirnseitige Montage Betriebsgerät gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!	275668	671217.002	257.70Â€
RZB 671823.000 MWEB plus SD2G Überwachungssystem MULTIDIGIT. Mit dem System ist es möglich, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten von zentraler Stelle aus permanent zu überwachen. Die Sicherheitsleuchten melden dabei ihren momentanen Zustand über ein LAN-Netzwerk an einen PC mit Webbrowser, der die Auswertung und Steuerung der gesamten Anlage übernimmt. Somit kann der Anlagenzustand sofort und übersichtlich eingesehen werde...	214360	671823.000	1033.24Â€
RZB 671922.004 NL-Einbl.LED/2,5W 350x66x200 Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen einseitig. Betriebsgerät gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Sicherheitsstromversorgung. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!	306476	671922.004	342.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 671923.004 NL-WD-L.LED/2,5W 350x33x200 Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen einseitig. Betriebsgerät gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Sicherheitsstromversorgung. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!	207420	671923.004	311.45Â€
RZB 671938.004 NL-WD-L.LED/5W 400x100x200 Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen zweiseitig. Wandbefestigungsbügel für stirnseitige Montage Betriebsgerät gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Sicherheitsstromversorgung. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!	307116	671938.004	636.77Â€
RZB 671939.004 NL-Deckenl.LED/5W 350x56x240 Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen zweiseitig. Betriebsgerät gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Sicherheitsstromversorgung. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!	307137	671939.004	567.17Â€
RZB 671940.004 NL-Einbl.LED/5W 420x55x262 Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen zweiseitig. Betriebsgerät gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Sicherheitsstromversorgung. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!	307147	671940.004	545.79Â€
RZB 671943.004 NL-Einbl.LED/2,5W 350x11x200 3h Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen einseitig. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!	307175	671943.004	415.31Â€
RZB 671944.004 NL-WD-L.LED/2,5W 350x33x200 3h Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen einseitig. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!	207363	671944.004	376.99Â€
RZB 671944.004.04 NL-WD-L.LED/2,5W 350x33x200 Multidig. Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen einseitig. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!	312401	671944.004.04	476.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 671944.004.07 NL-WD-L.LED/2,5W 350x33x200 DALI-Bus Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen einseitig. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!	307183	671944.004.07	486.29Â€
RZB 671945.004 NL-WD-L.LED/5W 400x100x200 3h Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen zweiseitig. Wandbefestigungsbügel für stirnseitige Montage Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!	307185	671945.004	733.29Â€
RZB 671946.004 NL-Deckenl.LED/5W 350x56x240 3h Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen zweiseitig. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!	307208	671946.004	629.64Â€
RZB 671946.004.07 NL-Deckenl.LED/5W 350x56x240 DALI-Bus Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen zweiseitig. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!	307213	671946.004.07	737.65Â€
RZB 671947.004 NL-Einbl.LED/5W 420x55x262 3h Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen zweiseitig. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!	207356	671947.004	600.83Â€
RZB 672005.004 NL-WD-L.LED/2,5W 350x33x200 8h Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen einseitig. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!	315581	672005.004	395.01Â€
RZB 672005.004.07 NL-WD-L.LED/2,5W 350x33x200 DALI-Bus Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen einseitig. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!	315584	672005.004.07	504.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 672006.004 NL-WD-L.LED/5W 400x100x200 8h Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen zweiseitig. Wandbefestigungsbügel für stirnseitige Montage Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!	315585	672006.004	751.41Â€
RZB 672007.004 NL-Deckenl.LED/5W 350x56x240 8h Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen zweiseitig. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!	315614	672007.004	647.76Â€
RZB 672033.004 NL-Deckenl.LED/2,5W 350x56x240 3h 1Motiv Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen einseitig. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!	855007	672033.004	605.68Â€
RZB 672033.004.04 NL-Deckenl.LED/2,5W 350x56x240 Multidig. Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen einseitig. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!	315664	672033.004.04	704.09Â€
RZB 672034.004 NL-Einbl.LED/2,5W 420x55x262 3h 1Motiv Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen einseitig. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!	585021	672034.004	576.87Â€
RZB 672034.004.04 NL-Einbl.LED/2,5W 420x55x262 Multidig. Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen einseitig. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!	190627	672034.004.04	675.38Â€
RZB 672034.004.07 NL-Einbl.LED/2,5W 420x55x262 DALI-Bus Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen einseitig. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!	310800	672034.004.07	684.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 672042.004.07 NL-Deckenl.LED/2,5W 350x56x240 DALI-Bus Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen einseitig. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!	310817	672042.004.07	731.71Â€
RZB 672174.000 Überwachungssystem, Einzelbatterie Überwachungssgeräte Überwachungssystem MULTIDIGIT touch. Mit dem System ist es möglich, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten von zentraler Stelle aus permanent zu überwachen. Die Sicherheitsleuchten melden dabei ihren momentanen Zustand über den integrierten Touchscreen oder über ein LAN-Netzwerk an einen PC mit Webbrowser, der die Auswertung und Steuerung der gesamten Anlage übernimmt. Somit kann der Anlagenzust...	2092634	672174.000	1306.80Â€
RZB 672176.003.1 Varioplast I, 840, sw Decke/Wandleuchte EB, 8 h Leuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Kunststoff (Polycarbonat). Gehäuse und Diffusor opal aus schlagzähem Kunststoff (Polycarbonat). Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest.	1102451	672176.003.1	230.27Â€
RZB 672511.000 Überwachungssystem, Einzelbatterie Überwachungssgeräte Überwachungssystem MULTIDIGIT touch DALI. Mit dem System ist es möglich, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten von zentraler Stelle aus permanent zu überwachen. Die Sicherheitsleuchten melden dabei ihren momentanen Zustand über den integrierten Touchscreen oder über ein LAN-Netzwerk an einen PC mit Webbrowser, der die Auswertung und Steuerung der gesamten Anlage übernimmt. Eine gesonderte Softw...	2093056	672511.000	1306.80Â€
RZB 981512.000.04 Notleuchte Versorgungsgerät 230DC-90-G, Multidig. Typ: NVG200-90-DC-GNotlichtversorgungsgeräte zum Betrieb von 1 oder 2 Leuchten mitGlühlampe bzw. Niederdruckentladungslampe mit elektronischemVorschaltgerät.Ausführung nach dem Einzelbatteriesystem gemäß DIN EN 60598-2-22.Batterie: verschlossene Pb-BatterieAusgangsleistung:200 W (Betriebsdauer 1 h)190 W (Betriebsdauer 3 h)Länge mit Befestigungsschiene: 745 mmGehäuse 960 °C glühdrahtgepr?...	2089148	981512.000.04	1772.28Â€
RZB 981581.004 Wandausleger 257,5x37,5x104 für LED Halyxx Zubehör: Halterung Metall pulverbeschichtet. Mit Wandbefestigung fürstirnseitige Montage.	214359	981581.004	43.07Â€
RZB 981779.002.1 Wandausleger 260x46x90 für GSUN-S/-D,24m Zubehör: Halterung Metall pulverbeschichtet. Mit Wandbefestigung fürstirnseitige Montage.	2089150	981779.002.1	40.49Â€
RZB 981797.002.1 Wandausleger 338x46x90 für GSUN-S,32m Zubehör: Halterung Metall pulverbeschichtet. Mit Wandbefestigung fürstirnseitige Montage.	2089151	981797.002.1	45.34Â€
RZB 981884.002.1 Einbaurahmen 410x68x33 für 32m Einbaurahmen für Serie GSUN-S, weiß, L 406 B 68 H 1 HE 75	2089153	981884.002.1	67.52Â€
RZB 982224.002.1 Einbaurahmen 330x68x30 für 24m, GSUN-D Einbaurahmen für Serie GSUN-D, weiß, L 330 B 68 H 1 HE 75	2089163	982224.002.1	66.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 985526 AC Control Modul,Dali Überwachungsmodul zur Einzelleuchtenüberwachung von Leuchten von 2-120 W. Bei Einsatz eines AC-Control-Bausteins können Leuchten in Bereitschaftsschaltung und Dauerschaltung gemischt in einem Stromkreis verwendet werden. Einzelne Stromkreise können über die Eingänge des IO-Moduls geschaltet werden. Die Einstellung der Leuchtenadresse kann manuell über einen von außen zugänglichen Dreh-Cod...	2091096	985526	62.18Â€
RZB 991130.04 Motivfolien-KIT 233,5x128,7 (4 Folien) RZB-Lighting, L 234 B 129	2091097	991130.04	35.64Â€
RZB 991152 Motivfolien-KIT, Motiv3003/3004/3005/3006 RZB-Lighting, L 250 B 124	2089177	991152	52.37Â€
RZB 992044 Motivfolie 300x150,Motiv 3116,EW30 RZB-Lighting, L 300 B 150	2090258	992044	23.07Â€
RZB 99220.003.I Buchstabe 'I',40mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	2094964	99220.003.I	2.67Â€
RZB 99350.3 Stromkreisbezeichnungsschild ohne Beschr. D:35mm 1Streifen=10Schilder Ein Streifen Stromkreis-Bezeichnungsschilder gemäß DIN V VDE 0108-100von 08/10. Selbstklebende Kunststoff-Folien zum Aufbringen auf einenebenem Untergrund. Ein Streifen enthält 10 Bezeichnungsschilder mit jedrei Bezeichnungsfelder zum Kennzeichnen von Verteiler-, die Stromkreis-und die Leuchtennummerierung. Geeignet für Leuchten derSicherheitsbeleuchtung und Verbindungs- / Abzweigstellen, die ...	1348493	99350.3	9.21Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Hinweisleuchten: Schuch			
Schuch 121/35 W Normpiktogramm 121/35W selbstklebend Notausgang 121120008 Zubehör: Notlichtzubehör Normpiktogramm selbstklebend grün/weiß-opal Notausgang unten zur Rettungswege-Kennzeichnung nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3. für 164	912836	121120008	22.77Â€
Schuch 265/76/3 Normpiktogrammsstreifen selbstklebend 900110002 Zubehör: Notlichtzubehör Normpiktogramm selbstklebend grün/transparent zur Rettungswege-Kennzeichnung nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3. für 131 ...W EAN/GTIN:	500527	900110002	12.57Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Hinweisleuchten: Zumtobel			
Thorn VOYAGER ONE 150 MS SM-S Piktogramm für Voyager Universal, 30 m 96631603 Set mit Einsteckpiktogrammen, Sichtweite: EN - 30 m, um Voyager One-Leuchte in Fluchtwegeleuchte umzuwandeln. Inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer) Nur für die Nutzung mit der Voyager One Sockelleuchte vorgesehen. Erfüllt DIN4844 nur bei Verwendung mit HP ECC (96631601), HP ECS (96631602) oder ECC (96631599) / ECS (96631600) mit ANT HC-Lins...	2091238	96631603	124.74Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Hinweisleuchten: Trilux			
Trilux Nextrema LED400nw EB3 LED-Wannenleuchte 6W 400lm IP66 6197000 LED-Notleuchte für Bereitschaftslicht mit integriertem Einzelbatterie-System, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Für Feuchträume und überdachte Außenbereiche, Kühlhäuser, Industrieanlagen, Betriebsräume, Fluchttunnel, Parkhäuser sowie Feuchtraumbereiche jeder Art. Für Decken- und Wand- sowie abgehängte Montage. Montageclips und Triangelbügel für abgehängte Montage im Lieferumfang enthalten...	188537	6197000	288.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zweckleuchten - Hinweisleuchten: Zumtobel			
Zumtobel Anbauwinkel parallel ECOSIGN C AW 22168746 Wandmontagehalter zur parallelen Montage der ECOSIGN C Sicherheitszeichenleuchten.	219771	22168746	40.59Â€
Zumtobel COMSIGN 150 AD/ED RZ-2LRU Sicherheitszeichen 22900399 Sicherheitszeichen zur einfachen Montage auf das PURESIGN/COMSIGN 150 MSC/MRC Gehäuse, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die Acrylglasplatte aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 2seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite nach unten, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 30 m,...	2095571	22900399	178.20Â€
Zumtobel COMSIGN 150 MSC/MRC SP1-E001-DL Sicherheitszeichen 22900397 Sicherheitszeichen zur einfachen Montage auf das PURESIGN/COMSIGN 150 MSC/MRC Gehäuse, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die Acrylglasplatte aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite nach unten, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 30 m,...	2095567	22900397	190.08Â€
Zumtobel COMSIGN 150 MSC/MRC SP1-E001-UPL Sicherheitsz. 22900396 Sicherheitszeichen zur einfachen Montage auf das PURESIGN/COMSIGN 150 MSC/MRC Gehäuse, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die Acrylglasplatte aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite nach oben, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 30 m, ...	2095566	22900396	190.08Â€
Zumtobel COMSIGN 150 MSC/MRC SP1-E002-DR Sicherheitszeichen 22900395 Sicherheitszeichen zur einfachen Montage auf das PURESIGN/COMSIGN 150 MSC/MRC Gehäuse, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die Acrylglasplatte aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite nach unten, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 30 m,...	2095569	22900395	190.08Â€
Zumtobel COMSIGN 150 MSC/MRC SP1-E002-UPR Sicherheitsz. 22900394 Sicherheitszeichen zur einfachen Montage auf das PURESIGN/COMSIGN 150 MSC/MRC Gehäuse, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die Acrylglasplatte aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite nach oben, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 30 m, ...	2095568	22900394	190.08Â€
Zumtobel COMSIGN 150 MSC/MRC SP2-E002-UPLR Sicherheitsz. 22900398 Sicherheitszeichen zur einfachen Montage auf das PURESIGN/COMSIGN 150 MSC/MRC Gehäuse, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die Acrylglasplatte aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 2seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite nach oben, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 30 m, ...	2095570	22900398	178.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel CROSSIGN 110 RZ-1LU Sicherheitszeichen 22900358 Sicherheitszeichen für CROSSIGN 110 MSC/TEC-GP, Abdeckung mit Sicherheitszeichen aus PC mit Digitaldruck, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite nach unten, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 22 m, Abmessung: 222 x 5 x 110 mm, Gewicht: 0,19 kg.	2095572	22900358	40.59Â€
Zumtobel CROSSIGN 110 RZ-1O Sicherheitszeichen 22900362 Sicherheitszeichen für CROSSIGN 110 MSC/TEC-GP, Abdeckung mit Sicherheitszeichen aus PC mit Digitaldruck, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil nach oben, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 22 m, Abmessung: 222 x 5 x 110 mm, Gewicht: 0,19 kg.	2096140	22900362	40.59Â€
Zumtobel CROSSIGN 110 RZ-2LRO Sicherheitszeichen 22900359 Sicherheitszeichen für CROSSIGN 110 MSC/TEC-GP, Abdeckung mit Sicherheitszeichen aus PC mit Digitaldruck, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 2seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite nach oben, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 22 m, Abmessung: 222 x 5 x 110 mm, Gewicht: 0,19 kg.	2095573	22900359	38.61Â€
Zumtobel CROSSIGN 110 RZ-2LRU Sicherheitszeichen 22900360 Sicherheitszeichen für CROSSIGN 110 MSC/TEC-GP, Abdeckung mit Sicherheitszeichen aus PC mit Digitaldruck, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 2seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite nach unten, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 22 m, Abmessung: 222 x 5 x 110 mm, Gewicht: 0,19 kg.	2095574	22900360	38.61Â€
Zumtobel CROSSIGN 160 RZ-2O Sicherheitszeichen 22900364 Sicherheitszeichen für CROSSIGN 160 MSC/TEC-GP Abdeckung mit Sicherheitszeichen , PC, mit Digitaldruck, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 2seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil (oben, 90° Winkel), Abmessung: 322 x 5 x 160 mm, Gewicht: 0,39 kg.	2096141	22900364	51.48Â€
Zumtobel CUBESIGN 210 RZ Rettungszeichen 22168758 Sicherheitszeichen für CUBESIGN 210, gleichmäßige Hinterleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Sicherheitszeichen im Siebdruck auf die opale Kunststoffabdeckung aufgebracht, Pfeilrichtungen: links- unten- rechts, 3seitig (Rückseite weiß), Erkennungsweite gemäß EN 1838: 42 m, Abmessungen: 250 x 250 x 250 mm (210 mm Piktogrammhöhe), Gewicht: 1,1 kg	873383	22168758	396.00Â€
Zumtobel ECOSIGN C AW 90° Anbauwinkel 22168747 Wandmontagehalter zur 90° Montage der ECOSIGN C Sicherheitszeichenleuchten.	873385	22168747	55.44Â€
Zumtobel ECOSIGN C RZ-1L Rettungszeichenleuchte 22166881 Sicherheitszeichen für ECOSIGN MSC/TEC-GP/TRINOS. Abdeckung aus opalem Polycarbonat mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten, innenliegende Längsprismen zur unterstützenden Beleuchtung des Fluchtwegs, Sicherheitszeichen aufgebracht in Digitaldrucktechnik, Werkzeuglose Montage auf das Grundgehäuse, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zu...	814298	22166881	68.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel ECOSIGN C RZ-1R Rettungszeichenleuchte 22166880 Sicherheitszeichen für ECOSIGN MSC/TEC-GP/TRINOS. Abdeckung aus opalem Polycarbonat mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten, innenliegende Längsprismen zur unterstützenden Beleuchtung des Fluchtwegs, Sicherheitszeichen aufgebracht in Digitaldrucktechnik, Werkzeuglose Montage auf das Grundgehäuse, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zu...	813913	22166880	68.31Â€
Zumtobel ECOSIGN C RZ-1U Rettungszeichenleuchte 22166876 Sicherheitszeichen für ECOSIGN MSC/TEC-GP/TRINOS. Abdeckung aus opalem Polycarbonat mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten, innenliegende Längsprismen zur unterstützenden Beleuchtung des Fluchtwegs, Sicherheitszeichen aufgebracht in Digitaldrucktechnik, Werkzeuglose Montage auf das Grundgehäuse, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil na...	813723	22166876	68.31Â€
Zumtobel ECOSIGN C RZ-2LR Rettungszeichenleuchte 22166875 Sicherheitszeichen für ECOSIGN MSC/TEC-GP/TRINOS. Abdeckung aus opalem Polycarbonat mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten, innenliegende Längsprismen zur unterstützenden Beleuchtung des Fluchtwegs, Sicherheitszeichen aufgebracht in Digitaldrucktechnik, Werkzeuglose Montage auf das Grundgehäuse, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 2seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zu...	833300	22166875	76.23Â€
Zumtobel ECOSIGN C RZ-2U Rettungszeichenleuchte 22166877 Sicherheitszeichen für ECOSIGN MSC/TEC-GP/TRINOS. Abdeckung aus opalem Polycarbonat mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten, innenliegende Längsprismen zur unterstützenden Beleuchtung des Fluchtwegs, Sicherheitszeichen aufgebracht in Digitaldrucktechnik, Werkzeuglose Montage auf das Grundgehäuse, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 2seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil na...	813865	22166877	76.23Â€
Zumtobel ERGOSIGN C RZ-1L Rettungszeichenleuchte 22166888 Sicherheitszeichen für ERGOSIGN MSW. Abdeckung aus opalem PC mit integrierter Lichtleiterplatte und Reflektor, Piktogramm im Digitaldruck, Umlaufende Dichtung aus glasklarem TPE, Leuchtdichte > 200 cd/m², Lichtaustritt nach unten zur unterstützenden Beleuchtung des Fluchtweges. Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite. Werkzeuglose M...	814716	22166888	73.26Â€
Zumtobel ERGOSIGN C RZ-1R Rettungszeichenleuchte 22166889 Sicherheitszeichen für ERGOSIGN MSW. Abdeckung aus opalem PC mit integrierter Lichtleiterplatte und Reflektor, Piktogramm im Digitaldruck, Umlaufende Dichtung aus glasklarem TPE, Leuchtdichte > 200 cd/m², Lichtaustritt nach unten zur unterstützenden Beleuchtung des Fluchtweges. Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite. Werkzeuglose M...	873388	22166889	73.26Â€
Zumtobel ERGOSIGN C RZ-1U Rettungszeichenleuchte 22166887 Sicherheitszeichen für ERGOSIGN MSW. Abdeckung aus opalem PC mit integrierter Lichtleiterplatte und Reflektor, Piktogramm im Digitaldruck, Umlaufende Dichtung aus glasklarem TPE, Leuchtdichte > 200 cd/m², Lichtaustritt nach unten zur unterstützenden Beleuchtung des Fluchtweges. Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil nach unten. Werkzeuglose ...	814587	22166887	73.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel nBox OCM ELP 48V= Doppelstromkreismodul 22171152 Doppelstromkreismodul für die autarke Versorgung und Überwachung von je 2x20 48 V= Sicherheitsleuchten (ELP) mit bidirektionaler Powerline Kommunikation Ausgangsleistung pro Stromkreis max. 50 W (zu beachten ist die Gesamtauslastung des nBox Systems)	2093107	22171152	348.48Â€
Zumtobel nBox S nBox Small mit 2-8 Stromkreisen 22171150 LPS System Wandanbau, nach EN 50171 für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach EN 50172 mit TÜV Rheinland Typprüfung. Zur Versorgung und Einzelüberwachung von Sicherheits- und Sicherheitszeichenleuchten für 48V DC. Das System ist ausgelegt zur Ladung von VLRA Bleigel- oder LiFePo4 Blockbatterien. Es sind 4 Steckplätze für OCM-ELP (Doppelstromkreismodule) verfügbar. Die Grundanlage ist bestü...	2093108	22171150	3346.20Â€
Zumtobel ONLITE central Accu Pb/10 12V 150Ah 10 Jahresblockbatterie 22154708 10 Jahresblockbatterie, Type VLRA, verschlossen, wiederaufladbar 10 Jahre Auslegungslebensdauer bei 20° Umgebungstemperatur Hochleistungs-Gitterplatten (Blei/Calcium) Vliestechnik Gehäuse und Deckel ABS versenkte Pole mit Kupferkern, innen verschraubbar extrem gasungsarm, niedrige Selbstentladung keine Transportbeschränkungen 100% recyclebar wartungsfrei über die gesamte Brauchbarkeitsdauer De...	2095074	22154708	854.37Â€
Zumtobel ONLITE central Accu Pb/10 12V 33Ah 10 Jahresblockbatterie 22154698 10 Jahresblockbatterie, Type VLRA, verschlossen, wiederaufladbar 10 Jahre Auslegungslebensdauer bei 20° Umgebungstemperatur Hochleistungs-Gitterplatten (Blei/Calcium) Vliestechnik Gehäuse und Deckel ABS versenkte Pole mit Kupferkern, innen verschraubbar extrem gasungsarm, niedrige Selbstentladung keine Transportbeschränkungen 100% recyclebar wartungsfrei über die gesamte Brauchbarkeitsdauer De...	2095073	22154698	267.30Â€
Zumtobel ONLITE central CPS BS 33-75Ah Batterieschrank 22154693 Batterieschrank für externe Aufstellung im Batterieraum inklusive Gitterböden, zur Aufnahme von 18 Stück OGIV Blockbatterien von 33Ah bis 75Ah. Eingebauter Sensor zur Erfassung der genauen Akkutemperatur. -RAL 7035 lichtgrau, Schutzklasse I, -Türanschlag rechts, links optional, Tür mit Doppelbartschließung, Batterieschränke E00 H x B x T (mm) Gewicht (kg) 33 Ah 1800 x 600 x 600211 45 Ah 180...	2095140	22154693	4356.00Â€
Zumtobel ONLITE central eBox TS35 SET Hutschiene 22169170 Hutschiene mit den Adaptern für 22176359 ONLITE central eBox MS1200 und 22176472 ONLITE central eBox MS1700	2095674	22169170	34.65Â€
Zumtobel ONLITE central PLC DALI Interface IV Interface 22170979 Überwachungsbaustein für regelbare elektronische Vorschaltgeräte (PCA Excel one4all) oder Transformator (TE) und Anbindung an Section central Anlagen. Umwandlung von Powerline Signal in DALI Signal. Leuchteneinbau.	2092696	22170979	122.76Â€
Zumtobel PURESIGN 150 AD/ED/TEC RZ-10 Sicherheitszeichen 22900428 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSC/MRC mit Aluminiumrahmen silber (RAL 7035 ähnlich), pulverbeschichtet, zur einfachen Montage auf das PURESIGN/COMSIGN 150 Gehäuse, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die PC (Polycarbonat)- Scheibe aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Ret...	2096142	22900428	191.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel PURESIGN 150 AD/ED/TEC RZ-20 Sicherheitszeichen 22900429 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSC/MRC mit Aluminiumrahmen silber (RAL 7035 ähnlich), pulverbeschichtet, zur einfachen Montage auf das PURESIGN/COMSIGN 150 Gehäuse, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die PC (Polycarbonat)- Scheibe aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 2seitig, Symbol: Ret...	2096143	22900429	180.18€
Zumtobel PURESIGN 150 AW/EW RZ-10 Sicherheitszeichen 22900410 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSW/MRW mit Aluminiumrahmen, silber (RAL 7035 ähnlich) pulverbeschichtet, zur werkzeuglosen Montage auf das PURESIGN/COMSIGN 150 Gehäuse, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die PC (Polycarbonat)- Scheibe aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol:...	2096139	22900410	152.46€
Zumtobel PURESIGN 150 TEC-GP SP2E002D WH Sicherheitszeichen 22171532 Sicherheitszeichen für PURESIGN TEC-GP mit Aluminiumrahmen weiß (RAL 9016), pulverbeschichtet, zur einfachen Montage auf das PURESIGN/COMSIGN 150 Gehäuse, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die PC (Polycarbonat)- Scheibe aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 2seitig, Symbol: Rettungsweg/Notaus...	2092781	22171532	260.37€
Zumtobel VOYAGER STYLE 115 MS-WF15 ECC SM-S WH Rettungsleuchte 96222365 Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Pendel-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), weiß, einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm²...	2089686	96222365	272.25€
Leuchten - Zweckleuchten - Notleuchten: CEAG			
CEAG AKKU 4AH W270/W276 Wiederaufladbarer NC-Akku 40071345248 Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion und separatem Ladegerät- technische Daten wie 1 1145 000 276Bestückung/Typ: wiederaufladbarer NiCd - Akku 4,8 V4 AhTyp: 40071345248	388238	40071345248	186.28€
Ceag AKKU 7AH W270/W276 Ersatz Handscheinwerfer 40071345253 Ersatzbatterie für Handscheinwerfer W270. Ausführung: Nickel-Cadmium Nennspannung: 4,8 V Kapazität: 7000 mAh Akkupack: Ja Einsatz im Ex-Bereich: Nein Kunststoffgehäuse: Nein Geeignet für Schnellladung: Nein Traktionsbatterie: Nein	676620	40071345253	237.82€
Ceag Atlantic LED S 1-8h/D CGLine+ LED Einzelbatterieleuchte 40071354870 Einzelbatterieleuchte für den autarken Betrieb (inkl. farbige LED zur differenzierten Statusanzeige) oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 6 Monate) optional abschaltbar mit Erinnerung an fälligen BT nach 12 Monaten. Manueller Funktionstest oder Betriebsdauertest auslösbar per Magne...	672121	40071354870	417.61€
Ceag BALLSCHUTZKORB 40011 Zubehoer Style 40071348370 Zubehör für Leuchtentyp Style. Art des Zubehörs: Schutzkorb Farbe: Silber Werkstoff: Stahl	552570	40071348370	101.55€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CEAG Batteriesatz vergossen 7 Ah 4,8V NC für Ex SEB 8L, SEB 8, 2 1147 701 000 Zubehör für SEB 8 / SEB 8 LBestückung/Typ: Batteriesatz 7 Ah, 4,8 V NCTyp: 21147701000	308738	21147701000	392.89Â€
Ceag BAUSATZ IP54 28011 STYLE VARIANT 40071350420 IP 54 Nachrüstsatz für Style Variant Leuchten 28011, SV EURO 1 und SV EURO 11. Art des Zubehörs: Abdeckung Werkstoff: Kunststoff	532596	40071350420	29.60Â€
Ceag Betoneinbaukasten KPL 6W Scheibennl Zubehör 1886 40071348725 Zubehör für die Leuchtentypen 1884 und 1886. Art des Zubehörs: Einbaugehäuse Farbe: Silber Werkstoff: Stahl	186574	40071348725	199.20Â€
Ceag Betoneinbaukasten KPL 8W Scheibennl Zubehör 1888 40071341710 Zubehör für die Leuchtentypen 1884 und 1888. Art des Zubehörs: Einbaugehäuse Farbe: Silber Werkstoff: Stahl	994289	40071341710	199.20Â€
Ceag ceiling mounting or chain susp.for Style 40071350432 Deckenbefestigung für Leuchtentyp Style Variant. Art des Zubehörs: Befestigungssatz Farbe: grau Werkstoff: Kunststoff	729581	40071350432	32.50Â€
Ceag CGLine+ Web-Controller (boxed) Zent.Überwachungseinh.f.CGLine+Leuchten Automatisches Prüf- und Steuerungssystem gem. DIN EN 62034 für bis zu 800 CGLine+ Einzelbatterieleuchten, aufteilbar in 4 Stränge mit jeweils 200 Leuchten (oder 2 Stränge mit jeweils 400 Leuchten). Für Sicherheitsbeleuchtungsinstallationen gem. DIN EN 50172, DIN V VDE V 0108-100 und DIN VDE 0100-560. Ein integrierter Web-Server ermöglicht eine komfortable Visualisierung, Steuerung und Überw...	1336610	40071361055	1095.59Â€
Ceag CGLine+ Web-Controller Anschlussbox im Wandaufbaugehäuse 40071361184 Automatisches Prüf- und Steuerungssystem gem. DIN EN 62034 für bis zu 800 CGLine+ Einzelbatterieleuchten, aufteilbar in 4 Stränge mit jeweils 200 Leuchten (oder 2 Stränge mit jeweils 400 Leuchten). Für Sicherheitsbeleuchtungsinstallationen gem. DIN EN 50172, DIN V VDE V 0108-100 und DIN VDE 0100-560. Ein integrierter Web-Server ermöglicht eine komfortable Visualisierung, Steuerung und Überw...	1336623	40071361184	1271.64Â€
Ceag chain mounting with eye bold Ketten Befestigung Zubehör 71821 2seitig Kettenbefestigung für Leuchtentyp 71821. Art des Zubehörs: Kettenabhängung Farbe: Silber Werkstoff: Stahl	228343	40071351158	10.88Â€
Ceag EB PENDELSATZ 0,5M ECKIG RAL 9006 Pendelpaar 0.5m RAL9006 40071350412 Zubehör für Leuchtentyp 71821, Pendellänge 0.5m. Art des Zubehörs: Rohrpendelabhängung Farbe: Silber Werkstoff: Aluminium	800670	40071350412	54.91Â€
Ceag EB Pendelsatz 0,5m eckig RAL 9010 Pendel 0.5m RAL9010 Zubehoer 40071350517 Zubehör für Leuchtentyp 1988, Pendellänge 0.5m, RAL 9010. Art des Zubehörs: Rohrpendelabhängung Farbe: weiß Werkstoff: Aluminium	238885	40071350517	88.03Â€
Ceag EB PENDELSATZ 0.5M STYLE RAL 7035 Pendelpaar 0.5m EB Zubehoer 40071350400 Zubehör für Leuchtentyp Style Variant, Pendellänge 0.5m. Art des Zubehörs: Rohrpendelabhängung Farbe: Silber Werkstoff: Aluminium	184010	40071350400	56.27Â€
CEAG EB PENDELSATZ 1,0M ECKIG RAL 9006 Zubehör 71821 2seitig 40071350414 Zubehör für Leuchtentyp 71821, Pendellänge 1.0m. Art des Zubehörs: Rohrpendelabhängung Farbe: Silber Werkstoff: Aluminium	1324335	40071350414	68.97Â€
CEAG EB PENDELSATZ 1,5M ECKIG RAL 9006 Pendelpaar Zubehoer 71821 40071350416 Zubehör für Leuchtentyp 71821, Pendellänge 1.5m. Art des Zubehörs: Rohrpendelabhängung Farbe: Silber Werkstoff: Aluminium	1324350	40071350416	79.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Ceag Exit Cube 33822 CGLine (Luminaire) Würfel LED Einzelbatterieleuchte Einzelbatterieleuchte für den autarken Betrieb (inkl. farbige LED zur differenzierten Statusanzeige) oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 6 Monate) optional abschaltbar mit Erinnerung an fälligen BT nach 12 Monaten. Notlichtbetriebsdauer frei wählbar: 1 h, 3 h oder 8 h, hohe Lebens...	124788	40071353420	516.76Â€
Ceag GuideLed 1x826 1-8h/D CGLine+ Seil Einb. Einzelbatterieleuchte 40071353263 Montagesatz für Einzelbatterieleuchte GuideLed CGLine+ für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate), Notlichtbetriebsdauer frei wählbar: 1 h, 3 h oder 8 h, Lightguide-Technik mit 3-Chip-LEDs für hohe, gleichmäßige Leuchtdichte gem. DIN 4844-1, hohe Leb...	554497	40071353263	318.70Â€
Ceag KFZ-Halterung 90 11145000792 für SEB 8L/SEB 8 Ladegerät KFZ Lader 90, Ladegerät 10 V - 33 V DC für SEB 8/9, Gehäusematerial: Kunststoff, Bemessungsspannung: 10 - 33 V DC, Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C, Abmessungen (L x B x H): 128 x 152.5 x 145 mm, Gewicht: 0.7 kg, Schutzklasse: II, Schutzart nach EN 60529: IP65	981670	11145000792	193.63Â€
Ceag LEGEND PANEL PU/BL 1503-1803 LED DIN4844 Piktogrammscheibe zweiseitig 188 Zubehör für Leuchtentyp 1883: Piktogrammscheibe, Pfeil unten/blind gem. ISO 7010. Ausführung: Acrylglasplatte Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg Doppelseitig: Ja	1326137	40071354622	67.66Â€
Ceag LEGEND PANEL PU/BLIND 1504-1904 LED ISO Piktogrammscheibe zweiseitig 1884/19 Zubehör 1884 und 1984: Piktogrammscheibe, Pfeil unten/blind gem. ISO 7010. Ausführung: Acrylglasplatte Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg Doppelseitig: Ja	1326135	40071354632	83.85Â€
CEAG Magnet for functional test Atlantic LED Magnet für manuellen 40071352379 Magnet für manuellen Test für SafeLite, Atlantic Led, Outdoor Wall	1903448	40071352379	3.40Â€
Ceag PANEL 1 BLIND KPL Al-Leucht Scheibe Blind Zubehör 71811/71821 40071351197 Zubehör für Leuchtentyp 71811 und 71821. Art des Zubehörs: Abdeckscheibe Werkstoff: Kunststoff Beschaffenheit der Abdeckung: sonstige	271367	40071351197	16.16Â€
Ceag Pendelsatz 0,5m Style RAL 7035 Zubeh. SV EURO 21 Zubehör für Leuchtentyp SV EURO 21, Pendellänge 0.5m. Art des Zubehörs: Rohrpendelabhängung Farbe: Silber Werkstoff: Aluminium	363842	40071350394	51.98Â€
Ceag PICTOGRAM ATLANTIC LED D - ISO - A CGLine ISO 7010 155-000-211 Einlegepiktogramm Pfeil rechts gem. ISO 7010 für Leuchtentyp Atlantic LED D (für doppelseitige Leuchte sind 2 Einlegepiktogramme notwendig). Ausführung: Einlegeblatt/-platte Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg Doppelseitig: Nein	1336112	155-000-211	9.86Â€
Ceag PICTOGRAM ATLANTIC LED D - ISO - B CGLine ISO 7010 155-000-212 Einlegepiktogramm Pfeil links gem. ISO 7010 für Leuchtentyp Atlantic LED D (für doppelseitige Leuchte sind 2 Einlegepiktogramme notwendig). Ausführung: Einlegeblatt/-platte Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg Doppelseitig: Nein	1336111	155-000-212	9.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Ceag PICTOGRAM ATLANTIC LED D - ISO - C CGLine ISO 7010 155-000-213 Einlegepiktogramm Pfeil unten gem. ISO 7010 für Leuchtentyp Atlantic LED D (für doppelseitige Leuchte sind 2 Einlegepiktogramme notwendig). Ausführung: Einlegeblatt/-platte Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg Doppelseitig: Ja	1336110	155-000-213	9.86Â€
Ceag PICTOGRAM ATLANTIC LED S - ISO - B CGLine ISO 7010 155-000-012 Einlegepiktogramm Pfeil links gem. ISO 7010 für Leuchtentyp Atlantic LED S. Ausführung: Einlegeblatt/-platte Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg Doppelseitig: Nein	1336113	155-000-012	9.86Â€
Ceag PIKTOGRAMM PL ISO 7010 STYLE einseitig PL 40071354130 Zubehör für Leuchtentyp Style: Piktogrammscheibe, Pfeil links gem. ISO 7010. Ausführung: Acrylglasplatte Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg Doppelseitig: Nein	1326239	40071354130	24.78Â€
Ceag PIKTOGRAMM PR ISO 7010 STYLE Piktogrammscheibe einseitig 40071354131 Zubehör für Leuchtentyp Style: Piktogrammscheibe, Pfeil rechts gem. ISO 7010. Ausführung: Acrylglasplatte Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg Doppelseitig: Nein	1326238	40071354131	24.78Â€
Ceag Scheibe 1 PL ISO 7010 AL-Leuchte 71811 / 71821 40071354240 Zubehör für Leuchtentyp 71811 und 71821: Piktogrammscheibe, Pfeil links gem. ISO 7010. Ausführung: Acrylglasplatte Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg Doppelseitig: Nein	170084	40071354240	16.65Â€
Ceag Scheibe 1 PR ISO 7010 AL-Leucht 71811 / 71821 40071354241 Zubehör für Leuchtentyp 71811 und 71821: Piktogrammscheibe, Pfeil rechts gem. ISO 7010. Ausführung: Acrylglasplatte Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg Doppelseitig: Nein	170115	40071354241	16.65Â€
Ceag Scheibe 1 PU ISO 7010 Al-Leucht gesiebt für 71811/71821 40071354242 Zubehör für Leuchtentyp 71811 und 71821: Piktogrammscheibe, Pfeil unten gem. ISO 7010. Ausführung: Acrylglasplatte Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg Doppelseitig: Nein	1326237	40071354242	16.65Â€
Ceag SCHEIBE 1 SL KPL Al-Leucht klar Zubehoer 71811/71821 40071351187 Zubehör für Leuchtentyp 71811 und 71821. Art des Zubehörs: Abdeckscheibe Werkstoff: Kunststoff Beschaffenheit der Abdeckung: strukturiert	943607	40071351187	11.60Â€
CEAG SCHEIBE KLAR STYLE Scheibe für 48011 klar 40071345985 Zubehör für Leuchtentyp Style. Art des Zubehörs: Abdeckscheibe Lichtaustritt: direkt Werkstoff: Kunststoff Beschaffenheit der Abdeckung: klar	1317034	40071345985	18.11Â€
Ceag Scheibe PL/PR 1503-1803 LED ISO7010 Piktogrammscheibe zweiseitig 1883 Zubehör für Leuchtentyp 1883: Piktogrammscheibe, Pfeil links/rechts gem. ISO 7010. Ausführung: Acrylglasplatte Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg Doppelseitig: Ja	1326139	40071354620	67.66Â€
Ceag SCHEIBE PL/PR 1503-1803 LED ISO7010 Piktogrammscheibe zweiseitig 1884/1984 Zubehör für Leuchtentyp 1884 und 1984: Piktogrammscheibe, Pfeil links/rechts gem. ISO 7010. Ausführung: Acrylglasplatte Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg Doppelseitig: Ja	872748	40071354630	83.85Â€
Ceag SCHEIBE PU/PU 1503-1803 LED ISO7010 Piktogrammscheibe zweiseitig 1883 Zubehör für Leuchtentyp 1883: Piktogrammscheibe, Pfeil unten/unten gem. ISO 7010. Ausführung: Acrylglasplatte Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg Doppelseitig: Ja	1326138	40071354621	67.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Ceag Scheibe Pu/Pu 1503-1803 LED ISO7010 Piktogrammscheibe zweiseitig 1884/1984 Zubehör 1884 und 1984: Piktogrammscheibe, Pfeil unten/unten gem. ISO 7010. Ausführung: Acrylglasplatte Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg Doppelseitig: Ja	1326136	40071354631	83.85Â€
Ceag WAND / DECKENMONTAGESET Zubehör 40071351011 Zubehör für Leuchtentyp 71811 und 71821. Art des Zubehörs: Befestigungssatz Farbe: Aluminium Werkstoff: Aluminium	771816	40071351011	30.23Â€
Ceag Wandausleger KPL 28021 40071350418 Zubehör für Leuchtentyp Style Variant. Art des Zubehörs: Ausleger Farbe: grau Werkstoff: Stahl	521622	40071350418	46.02Â€
CEAG Wandhalter SW 11145000795 Zubehör SEB 8L, SEB Ladegerät Wandhalter SW, Konsole, ohne Ladeteil für SEB 8/9, Gehäusematerial: Kunststoff, Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C, Abmessungen (L x B x H): 152.5 x 145 x 110mm, Gewicht: 0.7 kg, Schutzklasse: II, Schutzart nach EN 60529: IP65	930633	11145000795	136.64Â€
Ceag Wandkonsole W276 Zubehör Handscheinwerfer 11145000492 Zubehör für Handscheinwerfer W276.3/4. Art des Zubehörs: Befestigungssatz Farbe: grau Werkstoff: Kunststoff	739487	11145000492	20.98Â€
CEAG Z 345_3 IP 44 Ladegerät z.Handscheinwerfer 40071341145 Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion und separatem Ladegerät- technische Daten wie 1 1145 000 276Bestückung/Typ: LadegerätTyp: 40071341145	208677	40071341145	348.34Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Notleuchten: Vossloh-Schwabe			
Houben 101910 Fassung E14 Pr. weiß Notlicht mit Aufkleber grüner Punkt E14-Notlicht-Fassung, Nennwert: 2/250 Für Sicherheitsbeleuchtung nach DIN VDE 0711 Teil 2-22/EN 60598-2-22 Gehäuse: FS 181 SG, weiß Buchsenklemmen:max. 10qmm Mit Zugentlastung für Leitungenmax. D7, 5mm, nach Umkehrung der Schelle für Leitungenmax. D12mm, Aufkleber Grüner Punkt beiliegend Gewicht: 49g Typ: 52001, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: E14, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Ausfü...	169811	101910	14.88Â€
Houben 188792 Notlichtmodule 6-80W für EVG+KVG EMXs 180.000/+188823+188827 EMXs-Notlichtmodule mit Selbstdiagnosefunktion für EVG´s und KVG´s mit automatischer Testfunktion Gewicht des Notlichtmoduls: 160g Nennbetriebsdauer: 1 Std. Typ EMXs: 180.000, Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest, Nennspannung von/bis: 4,8V, Nennbetriebsdauer: 1 h	503745	188792	117.33Â€
Houben 188793 Notlichtmodule 6-80W für EVG+KVG EMXs 180.001 EMXs-Notlichtmodule mit Selbstdiagnosefunktion für EVG´s und KVG´s mit automatischer Testfunktion Gewicht des Notlichtmoduls: 160g Nennbetriebsdauer: 3 Std. Typ: EMXs: 180.001, Nennbetriebsdauer: 3 h, Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest, Nennspannung von/bis: 4,8V	206387	188793	115.04Â€
Houben 188823 Akku für 188792 1Std. 190x23 Halter 188827 Typ 4,8V 1,8Ah NiCd EMXs-Notlichtmodul-Akku Akku-Maße: 1 Stick / 190x23mm Gewicht des Akkus 200gAkku-Typ: 4,8V 1,8Ah NiCd Für Halter: 188827, Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest, Länge: 190mm, Nennspannung von/bis: 4,8V, Breite: 23mm, Nennbetriebsdauer: 1h	290916	188823	36.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 188824 Akku für 188793 3Std. 240x33 Halter 188828 Typ 4,8V 4,5Ah NiCd EMXs-Notlichtmodul-Akku Akku-Maße: 1 Stick / 240x33mm Gewicht des Akkus 490g Akku-Typ: 4,8V 4,5Ah NiCd Für Halter: 188828, Nennbetriebsdauer: 3h, Nennspannung von/bis: 4,8V, Länge: 240mm, Breite: 33mm	206400	188824	98.45Â€
Houben 188827 Halterung für Notlichtmodul Akkus für Akku 188823 Typ 4,8V 1,8Ah NiCd Halterungen für Notlichtmodul-AkkusMaterial: PC Typ: Akkuhalterung Für Akku-Typ: 4,8V 1,8Ah NiCd Es wird empfohlen, pro Akku zwei Halterungen zu verwenden, um eine sichere Fixierung zu erreichen Für Akku: 188823, Art des Zubehörs: sonstige, Werkstoff: Kunststoff	681915	188827	1.69Â€
Houben 188828 Halterung für Notlichtmodul Akkus für Akku 188824 Typ 4,8V 4,5Ah NiCd Halterungen für Notlichtmodul-AkkusMaterial: PBT Typ: Akkuhalterung Für Akku-Typ: 4,8V 4,5Ah NiCd Es wird empfohlen, pro Akku zwei Halterungen zu verwenden, um eine sichere Fixierung zu erreichen Für Akku: 188824, Werkstoff: Kunststoff, Art des Zubehörs: sonstige	207496	188828	1.69Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Notleuchten: Legrand			
LEG 061200 Aufkl. Fluchtweg Pfeil 061200 Selbstklebendes Piktogramm für die Sicherheitsleuchten U34 Piktogramm Ausgang Pfeil, 109x327mm	1347389	061200	10.49Â€
LEG 611707 DLpe 50X85mm Halogenfrei Ut+D 611707 DLPe Brüstungskanal Unterteil und Deckel	644417	611707	60.69Â€
LEG 61799 Akku 8,4V 1,5Ah fuer G5 Notleuchte G5 61799 Ni-Cd-Akku 8,4 V - 1,5 Ah	1314969	061799	72.32Â€
LEG 660865 Piktogramm Fluchtweg links Notleuchten G5 660865 Piktogramm Pfeil Links 310X112	1314967	660865	6.10Â€
LEG 660867 Piktogramm Fluchtweg runter Notleuchten G5 660867 Piktogramm Pfeil Unten 310X112	1314965	660867	6.27Â€
LEG 661670 Pikto Pfeil Ausgang 100X200 661670 Selbstklebendes Piktogramm für die Sicherheitsleuchten Ura One und B65, 3-teilig, Pfeil Ausgang, 100x200mm	1347319	661670	5.81Â€
LEG 662640 Uraone 100Lm 3Std Bd Aat Ip42 Einzelbatterieleuchte Einzelbatterieleuchte adressierbar mit integrierter Selbsttestfunktion. Das Ergebnis wird an den zwei Signal LEDs (grüne= OK und gelb= DEFEKT) angezeigt. Die Leuchten können wahlweise in Dauer.- oder Bereitschaftsschaltung betrieben werden. Bei Verwendung der Überwachungszentrale, ist eine Adressierung der Leuchte erforderlich. Dauer- / Bereitschaftsschaltung - 200 lm - 1h (LEDs)	628774	662640	148.35Â€
LEG Legrand 661690 Pikto Feuerlöscher 10 661690 Selbstklebendes Piktogramm für die Sicherheitsleuchten Ura One und B65. 2-teilig, Feuerlöscher, 100x200mm	1347318	661690	5.81Â€
LEG Piktogramm B=130 660866 Piktogramm Pfeil Rechts 310X112	1314966	660866	6.10Â€
Legrand 661440 Einzelbatterieleuchte B65 100Lm 3Std B-D Ip65 IP65 Standard Einzelbatterieleuchte in Bereitschafts- und Dauerschaltung Standardsicherheitsleuchten mit manuellem Funktionstest, benötigen ein manuelles Abschalten der Spannung um die Sicherheitsleuchte zu testen. Diese Leuchte kann abhängig von der Verdrahtung in Dauer.- bzw. Bereitschaftsschaltung betrieben werden. Dauer- / Bereitschaftsschaltung - 100 lm - 3h (LEDs).	628717	661440	141.67Â€
Legrand 661622 Sicherheitsleuchte Uraone 160Lm 1Std B Ip42	385801	661622	72.12Â€
Legrand 661634 Sicherheitsleuchte Uraone 350Lm 1Std B-D Ip42	380641	661634	119.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zweckleuchten - Notleuchten: RZB			
RZB 08-1824.002 Abdeckung Rechteck 296x162x44 Ersatzdiffusor, weiß, L 296 B 162 H 44	660631	08-1824.002	44.65Â€
RZB 09-6287.000 NL-Baustein 6-80W Stest ohne FM mit Akku 3h Universal-Einbausatz für Leuchten der AllgemeinbeleuchtungIdeal geeignet für eine Umrüstung von Leuchten für Allgemein beleuchtung in Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterie Schutzart: IP 20 Schutzklasse: I Elektronikgehäuse Metall verzinkt, Ladefunktionskontrolle (LED)standardmäßig, NiCd Hoch temperaturakku und Beschreibung über den nachträglichen Einbau in Leuchten sind im Lieferumfang e...	303604	09-6287.000	148.20Â€
RZB 09-6289.000 NL-Baustein 6-80W ohne FM mit Akku 3h Multidigit Universal-Einbausatz für Leuchten der AllgemeinbeleuchtungIdeal geeignet für eine Umrüstung von Leuchten für Allgemein beleuchtung in Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterie Schutzart: IP 20 Schutzklasse: I Elektronikgehäuse Metall verzinkt, Ladefunktionskontrolle (LED)standardmäßig, NiCd Hoch temperaturakku und Beschreibung über den nachträglichen Einbau in Leuchten sind im Lieferumfang e...	303605	09-6289.000	215.42Â€
RZB 09-6453.010 NL-Baustein 4-13W Stest mit Akku 3h Notlichtbaustein Elektronikgehäuse aus Metall. Mit integriertemSelbsttest. Fehleranzeige durch LED an der Leuchte. Zur Verwendung inAnlagen nach VDE 0108-100 und EN 50172. Bei Betriebsart Dauerschaltungwird ein Betriebsgerät zum Betrieb der Leuchtstofflampen im Netzbetriebbenötigt!	302025	09-6453.010	146.82Â€
RZB 672059.002.5 Notleuchte Wand-Deckenleuchte LED/8x2,2W-4000K+LED/ Dekorative runde Anbauleuchte. Zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest.	703584	672059.002.5	385.80Â€
RZB 672059.002.5.19 Notleuchte WandDeckenleuchte LED/8x2,2W+LED/1,5W B3h Dekorative runde Anbauleuchte. Zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter...	614480	672059.002.5.19	460.65Â€
RZB 672059.002.7 Notleuchte Wand-Decken leuchte LED/8x2,2W-3000K+LED//1,5W,B3h Dekorative runde Anbauleuchte. Zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest.	614489	672059.002.7	385.80Â€
RZB 672059.002.7.19 Notleuchte WandDeckenleuchte LED/8x2,2W+LED/1,5W B3h Dekorative runde Anbauleuchte. Zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter...	614508	672059.002.7.19	460.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 672126.002 Notleuchte Wandleuchte LED/3x1W 320x80x186,3h mit Folie Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Armatur Kunststoff (Polycarbonat). Gehäuse und Diffusor opal aus schlagzähem Kunststoff (Polycarbonat). 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt (nach ISO 7010). Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in de...	703690	672126.002	195.53Â€
RZB 672126.003 Notleuchte Wandleuchte LED/3x1W 320x80x186,3h,m.Folie Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Armatur Kunststoff (Polycarbonat). Gehäuse und Diffusor opal aus schlagzähem Kunststoff (Polycarbonat). 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt (nach ISO 7010). Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in de...	141475	672126.003	195.53Â€
RZB 672128.002 Notleuchte Wandleuchte LED 3x1W 320x80x186 mit Folie Notleuchte Wandleuchte LED 3x1W 320x80x186 m.Folie	446202	672128.002	124.84Â€
RZB 672133.002.7 Notleuchte WandDeckenleuchte LED/8x2,2W-3000K+LED/1,5W Dekorative runde Anbauleuchte. Zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest.	703952	672133.002.7	511.14Â€
RZB 672232.009 NotleuchteVersorgungsbox Powerbox 15,230V/15W DC-Stromversorgungsgerät zur Versorgung von 1 oder 2 Sicherheitsleuchten nach DIN EN IEC 60598-2-22 für eine Bemessungsbetriebsdauer von 1 oder 3 h. Die Leuchten können bis zu 500 m von der POWERBOX 15 installiert werden. Serienmäßig automatischer Selbsttest nach DIN EN 62034, der bei Gerätestörung oder Unterlast an einem Leuchtenkreis eine Leuchten-/Gerätestörung über eine integrierte S...	1342639	672232.009	700.92Â€
RZB 672232.009.04 Notleuchte Versorgungsbox DC,230V/15W DC-Stromversorgungsgerät zur Versorgung von 1 oder 2 Sicherheitsleuchten nach DIN EN IEC 60598-2-22 für eine Bemessungsbetriebsdauer von 1 oder 3 h. Die Leuchten können bis zu 500 m von der POWERBOX 15 installiert werden. Serienmäßig automatischer Selbsttest nach DIN EN 62034, der bei Gerätestörung oder Unterlast an einem Leuchtenkreis eine Leuchten-/Gerätestörung über eine integrierte S...	1342638	672232.009.04	1041.12Â€
RZB 981144.002 Auslegerwinkel 251x131x60 für GSUN3 Zubehör: Wandausleger aus Stahlblech pulverbeschichtet.	340188	981144.002	28.91Â€
RZB 981167.002 Ballwurfschutzkorb 380x295x185 Zubehör für Vollkunststoffleuchten der Serie GSUN 3BallschutzkorbAusführung: B 380, H 295, T 185 mmTyp: 981167.002	548584	981167.002	98.80Â€
RZB 981168.002 Ballwurfschutzkorb 540x375x185 Zubehör: Drahtschutzkorb Stahl pulverbeschichtet. Halterung ausStahlblech pulverbeschichtet. Drahtkorbbefestigung an der Halterung mitSchrauben. Drahtkorb für Leuchtenwartung aufklappbar. Montage derHalterung über Befestigungsschrauben der eingesetzten Leuchte.Ballwurfsicher nach DIN 18032, Teil 3 und DIN VDE 0710, Teil 13.	840182	981168.002	132.76Â€
RZB 981485.002 Wandausleger 374x147x75 für GSUN4 Zubehör: Wandausleger aus Stahlblech pulverbeschichtet.	293404	981485.002	33.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 981502.000 NL-Versorgungsgerät 230DC-7-G Typ: NVG200-7-DC-GNotlichtversorgungsgeräte zum Betrieb von 1 oder 2 Leuchten mitGlühlampe bzw. Niederdruckentladungslampe mit elektronischemVorschaltgerät.Ausführung nach dem Einzelbatteriesystem gemäß DIN EN 60598-2-22.Batterie: verschlossene Pb-BatterieAusgangsleistung:34 W (Betriebsdauer 1 h)15 W (Betriebsdauer 3 h)Länge mit Befestigungsschiene: 580 mmGehäuse 960 °C glühdrahtgeprüft...	293580	981502.000	1056.78Â€
RZB 981502.000.04 NotleuchteVersorgungsgerät, Multidig. Typ: NVG200-7-DC-GNotlichtversorgungsgeräte zum Betrieb von 1 oder 2 Leuchten mitGlühlampe bzw. Niederdruckentladungslampe mit elektronischemVorschaltgerät.Ausführung nach dem Einzelbatteriesystem gemäß DIN EN 60598-2-22.Batterie: verschlossene Pb-BatterieAusgangsleistung:34 W (Betriebsdauer 1 h)15 W (Betriebsdauer 3 h)Länge mit Befestigungsschiene: 580 mmGehäuse 960 °C glühdrahtgeprüft...	1352382	981502.000.04	1219.00Â€
RZB 981504.000 NL-Versorgungsgerät 230DC-12-G Typ: NVG200-12-DC-GNotlichtversorgungsgeräte zum Betrieb von 1 oder 2 Leuchten mitGlühlampe bzw. Niederdruckentladungslampe mit elektronischemVorschaltgerät.Ausführung nach dem Einzelbatteriesystem gemäß DIN EN 60598-2-22.Batterie: verschlossene Pb-BatterieAusgangsleistung:60 W (Betriebsdauer 1 h)25 W (Betriebsdauer 3 h)Länge mit Befestigungsschiene: 580 mmGehäuse 960 °C glühdrahtgeprüft...	293597	981504.000	1084.86Â€
RZB 981504.000.04 Notleuchte Versorgungsgerät 230DC-12-G, Multidig. Typ: NVG200-12-DC-G Notlichtversorgungsgeräte zum Betrieb von 1 oder 2Leuchten mit Glühlampe bzw. Niederdruckentladungslampe mitelektronischem Vorschaltgerät.Ausführung nach dem Einzelbatteriesystem gemäß DIN EN 60598-2-22.Batterie: verschlossene Pb-BatterieAusgangsleistung:60 W (Betriebsdauer 1 h)25 W (Betriebsdauer 3h)Länge mit Befestigungsschiene: 580 mmGehäuse 960 °C glühdrahtgeprüft...	1342785	981504.000.04	1244.05Â€
RZB 981506.000 NL-Versorgungsgerät 230DC-18-G Typ: NVG200-18-DC-GNotlichtversorgungsgeräte zum Betrieb von 1 oder 2 Leuchten mitGlühlampe bzw. Niederdruckentladungslampe mit elektronischemVorschaltgerät.Ausführung nach dem Einzelbatteriesystem gemäß DIN EN 60598-2-22.Batterie: verschlossene Pb-BatterieAusgangsleistung:90 W (Betriebsdauer 1 h)40 W (Betriebsdauer 3 h)Länge mit Befestigungsschiene: 580 mmGehäuse 960 °C glühdrahtgeprüft...	120727	981506.000	1137.78Â€
RZB 981506.000.04 NotleuchteVersorgungsgerät, Multidig. Typ: NVG200-18-DC-GNotlichtversorgungsgeräte zum Betrieb von 1 oder 2 Leuchten mitGlühlampe bzw. Niederdruckentladungslampe mit elektronischemVorschaltgerät.Ausführung nach dem Einzelbatteriesystem gemäß DIN EN 60598-2-22.Batterie: verschlossene Pb-BatterieAusgangsleistung:90 W (Betriebsdauer 1 h)40 W (Betriebsdauer 3 h)Länge mit Befestigungsschiene: 580 mmGehäuse 960 °C glühdrahtgeprüft...	1342655	981506.000.04	1290.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 981508.000 NL-Versorgungsgerät 230DC-26-G Typ: NVG200-26-DC-GNotlichtversorgungsgeräte zum Betrieb von 1 oder 2 Leuchten mitGlühlampe bzw. Niederdruckentladungslampe mit elektronischemVorschaltgerät.Ausführung nach dem Einzelbatteriesystem gemäß DIN EN 60598-2-22.Batterie: verschlossene Pb-BatterieAusgangsleistung:115 W (Betriebsdauer 1 h)50 W (Betriebsdauer 3 h)Länge mit Befestigungsschiene: 580 mmGehäuse 960 °C glühdrahtgeprü...	293614	981508.000	1186.27Â€
RZB 981508.000.04 Notleuchte Versorgungsgerät 230DC-26-G, Multidig. Typ: NVG200-26-DC-GNotlichtversorgungsgeräte zum Betrieb von 1 oder 2 Leuchten mitGlühlampe bzw. Niederdruckentladungslampe mit elektronischemVorschaltgerät.Ausführung nach dem Einzelbatteriesystem gemäß DIN EN 60598-2-22.Batterie: verschlossene Pb-BatterieAusgangsleistung:115 W (Betriebsdauer 1 h)50 W (Betriebsdauer 3 h)Länge mit Befestigungsschiene: 580 mmGehäuse 960 °C glühdrahtgeprü...	1342783	981508.000.04	1329.16Â€
RZB 981510.000.04 Notleuchte Versorgungsgerät 230DC-45-G, Multidig. Typ: NVG200-45-DC-GNotlichtversorgungsgeräte zum Betrieb von eine oder zwei Leuchten mitGlühlampe bzw. Niederdruckentladungslampe mit elektronischemVorschaltgerät.Ausführung nach dem Einzelbatteriesystem gemäß DIN EN 60598-2-22.Batterie: verschlossene Pb-BatterieAusgangsleistung:183 W (Betriebsdauer 1 h)95 W (Betriebsdauer 3 h)Länge mit Befestigungsschiene: 745 mmGehäuse 960 °C glühdraht...	1342656	981510.000.04	1419.66Â€
RZB 981512.000 NL-Versorgungsgerät 230DC-90-G Typ: NVG200-90-DC-GNotlichtversorgungsgeräte zum Betrieb von 1 oder 2 Leuchten mitGlühlampe bzw. Niederdruckentladungslampe mit elektronischemVorschaltgerät.Ausführung nach dem Einzelbatteriesystem gemäß DIN EN 60598-2-22.Batterie: verschlossene Pb-BatterieAusgangsleistung:200 W (Betriebsdauer 1 h)190 W (Betriebsdauer 3 h)Länge mit Befestigungsschiene: 745 mmGehäuse 960 °C glühdrahtgeprü...	543268	981512.000	1717.52Â€
RZB 981935.000 Starterset Multidigit plus Überwachungssystem MULTIDIGIT plus. Mit dem System ist es möglich, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten von zentraler Stelle aus permanent zu überwachen. Die Sicherheitsleuchten melden dabei ihren momentanen Zustand über ein LAN-Netzwerk an einen PC mit Webbrowser, der die Auswertung und Steuerung der gesamten Anlage übernimmt. Somit kann der Anlagenzustand sofort und übersichtlich eingesehen ...	813102	981935.000	1701.11Â€
RZB 982195.002 Displayvorsatz 330x169x227, RZ-Kit, EW15 Zubehör: Displayvorsatz mit Rettungszeichen für Rettungswegkennzeichnungein- / zweiseitig. Halter mit Piktogrammplatte Metall pulverbeschichtet.Geeignet für Deckenanbau (in Verbindung mit Leuchte).- Displaymaße: L 300 mm, B 150 mm- Erkennungsweite: 15 m	1352385	982195.002	30.29Â€
RZB 985487 AC Control Modul IP20 zur Einzelleuchtenüberwachung Überwachungsmodul zur Einzelleuchtenüberwachung von Leuchten von 2-120 W. Bei Einsatz eines AC-Control-Bausteins können Leuchten in Bereitschaftsschaltung und Dauerschaltung gemischt in einem Stromkreis verwendet werden. Einzelne Stromkreise können über die Eingänge des IO-Moduls geschaltet werden. Die Einstellung der Leuchtenadresse kann manuell über einen von außen zugänglichen Dreh-Cod...	319488	985487	61.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 991151 Motivfolien Set Motiv3003/3004/3005/3006 Rettungszeichenfolien selbstklebend, grün / farblos. Piktogramme nachISO 7010. Kit mit:- Piktogramm Rettungsweg nach rechts- Piktogramm Rettungsweg nach links- Piktogramm Rettungsweg nach unten (Notausgang)- Piktogramm Pfeil nach oben (geradeaus)	343067	991151	36.33Â€
RZB 991153 Motivfolien Set Motiv3003/3004/3005/3006 Rettungszeichenfolien selbstklebend, grün / farblos. Piktogramme nachISO 7010. Kit mit:- Piktogramm Rettungsweg nach rechts- Piktogramm Rettungsweg nach links- Piktogramm Rettungsweg nach unten (Notausgang)- Piktogramm Pfeil nach oben (geradeaus)	343156	991153	51.08Â€
RZB 991178 Motivfolien-KIT 240x240 (4 Folien) Rettungszeichenfolien selbstklebend, grün / farblos. Piktogramme nachISO 7010. Kit mit:- Piktogramm Rettungsweg nach rechts- Piktogramm Rettungsweg nach links- Piktogramm Rettungsweg nach unten (Notausgang)- Piktogramm Pfeil nach oben (geradeaus)	1352123	991178	36.63Â€
RZB 99220.003.0 Ziffer 0 40mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	658731	99220.003.0	2.67Â€
RZB 99220.003.2 Ziffer 2 40mm schwarz selbstklebend 40mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	658670	99220.003.2	2.67Â€
RZB 99220.003.4 Ziffer 4 40mm schwarz selbstklebend 40mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	658668	99220.003.4	2.67Â€
RZB 99220.003.5 Ziffer 5 40mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	658665	99220.003.5	2.67Â€
RZB 99220.003.A Buchstabe A 40mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	658776	99220.003.A	2.67Â€
RZB 99220.003.B Buchstabe B 40mm schwarz selbstklebend 40mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	658767	99220.003.B	2.67Â€
RZB 99223.003.A Buchstabe A 120mm schwarz selbstklebend H=120mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	658638	99223.003.A	4.26Â€
RZB 99224.003.4 Ziffer 4 200mm schwarz selbstklebend H=200mm Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör	658519	99224.003.4	8.22Â€
RZB 99351 Plakette D40 H2 VDE 0108/DIN 5632 Plakette als Haftgrund für Stromkreisbezeichnungsschilder (99350) zur Befestigung auf Rauputz und unebenen Flächen.	392449	99351	4.95Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Notleuchten: Schuch			
Schuch 121/32 Normpiktogramm selbstklebend.Notausgang 121120025 Zubehör: Notlichtzubehör Normpiktogramm selbstklebend grün/transparent Notausgang oben zur Rettungswege-Kennzeichnung nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3. für 16	1329416	121120025	22.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schuch 121/33 Normpiktogramm selbstklebend Notausgang 121120026 Zubehör: Notlichtzubehör Normpiktogramm selbstklebend grün/transparent Notausgang links zur Rettungswege-Kennzeichnung nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3. für 1	519779	121120026	22.77Â€
Schuch 121/33 W Normpiktogramm 121/33W selbstklebend Notausgang 121120006 Zubehör: Notlichtzubehör Normpiktogramm selbstklebend grün/weiß-opal Notausgang links zur Rettungswege-Kennzeichnung nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3. für 164	323828	121120006	22.77Â€
Schuch 121/34 Normpiktogramm selbstklebend Notausgang 121120027 Zubehör: Notlichtzubehör Normpiktogramm selbstklebend grün/transparent Notausgang rechts zur Rettungswege-Kennzeichnung nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3. für	613580	121120027	22.77Â€
Schuch 121/35 Normpiktogramm selbstklebend Notausgang 121120028 Zubehör: Notlichtzubehör Normpiktogramm selbstklebend grün/transparent Notausgang unten zur Rettungswege-Kennzeichnung nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3. für 1	207876	121120028	22.77Â€
Schuch 121/36 Normpiktogramm selbstklebend Notausgang 121120029 Zubehör: Notlichtzubehör Normpiktogramm selbstklebend grün/transparent Notausgang oben-links zur Rettungswege-Kennzeichnung nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3.	374322	121120029	22.77Â€
Schuch 121/37 Normpiktogramm selbstklebend Notausgang 121120030 Zubehör: Notlichtzubehör Normpiktogramm selbstklebend grün/transparent Notausgang oben-rechts zur Rettungswege-Kennzeichnung nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3.	374329	121120030	22.77Â€
Schuch 121/38 Normpiktogramm selbstklebend Notausgang 121120031 Zubehör: Notlichtzubehör Normpiktogramm selbstklebend grün/transparent Notausgang unten-links zur Rettungswege-Kennzeichnung nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3	375126	121120031	22.77Â€
Schuch 121/39 Normpiktogramm selbstklebend Notausgang 121120032 Zubehör: Notlichtzubehör Normpiktogramm selbstklebend grün/transparent Notausgang unten-rechts zur Rettungswege-Kennzeichnung nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.	354508	121120032	22.77Â€
Schuch 161 12L22/1 MA LED-Notleuchte 1 h 17W 2390lm Brenndauer 1h IP65 161180331 LED-Notleuchte, 17 W, 2390 lm, Einzelbatterie, Selbsttest, Brenndauer 1 h, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta 0 °C/+30 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254278773.Robuste LED-Feuchtraum-Notleuchte mit Einzelbatterie un...	150401	161180331	355.41Â€
Schuch 161 12L42/1 MA LED-Notleuchte 1 h 29W 4240lm Brenndauer 1h IP65 161180333 LED-Notleuchte, 29 W, 4240 lm, Einzelbatterie, Selbsttest, Brenndauer 1 h, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta 0 °C/+30 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254278780.Robuste LED-Feuchtraum-Notleuchte mit Einzelbatterie un...	148954	161180333	355.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schuch 220/110/33 Normpiktogramm selbstklebend Notausgang 121120101 Zubehör: Notlichtzubehör Normpiktogramm selbstklebend grün/transparent Notausgang links zur Rettungswege-Kennzeichnung nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3. für 3	402862	121120101	18.81Â€
Schuch 220/110/34 Normpiktogramm selbstklebend Notausgang 121120102 Zubehör: Notlichtzubehör Normpiktogramm selbstklebend grün/transparent Notausgang rechts zur Rettungswege-Kennzeichnung nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3. für	724204	121120102	18.81Â€
Schuch 220/110/35 Normpiktogramm selbstklebend Notausgang 121120103 Zubehör: Notlichtzubehör Normpiktogramm selbstklebend grün/transparent Notausgang unten zur Rettungswege-Kennzeichnung nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3. für 3	919552	121120103	18.81Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Notleuchten: Zumtobel			
Zumtobel ARTSIGN C EW RZ 1L Sicherheitszeichen Alu 22166893 Sicherheitszeichen für ARTSIGN MRW. Piktogramm Siebdruck auf eine Scheibe aus Diffuserperlmateriale aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite, Rahmen: Aluminium, stranggepresst, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 15 m, Abmessungen: 153 x 80 x 3 mm. Gewicht: 0,05 kg.	1326720	22166893	36.63Â€
Zumtobel ARTSIGN C EW RZ 1R Sicherheitszeichen Alu 22166894 Sicherheitszeichen für ARTSIGN MRW. Piktogramm Siebdruck auf eine Scheibe aus Diffuserperlmateriale aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite, Rahmen: Aluminium, stranggepresst, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 15 m, Abmessungen: 153 x 80 x 3 mm. Gewicht: 0,05 kg.	1326719	22166894	36.63Â€
Zumtobel ARTSIGN C EW RZ-1U Rettungszeichenleuchte 22166895 Sicherheitszeichen für ARTSIGN MRW. Piktogramm Siebdruck auf eine Scheibe aus Diffuserperlmateriale aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil nach unten, Rahmen: Aluminium, stranggepresst, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 15 m, Abmessungen: 153 x 80 x 3 mm. Gewicht: 0,05 kg.	373067	22166895	36.63Â€
Zumtobel COMSIGN 150 AD/ED LED 2RZ-1L Rettungszeichen 22168640 Sicherheitszeichen zur einfachen Montage auf das PURESIGN/COMSIGN 150 MSC/MRC Gehäuse, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die Acrylglasplatte aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 30 m, Abmessung:...	965755	22168640	190.08Â€
Zumtobel COMSIGN 150 AD/ED LED 2RZ-1R Rettungszeichen 22168650 Sicherheitszeichen zur einfachen Montage auf das PURESIGN/COMSIGN 150 MSC/MRC Gehäuse, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die Acrylglasplatte aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 30 m, Abmessung:...	965749	22168650	190.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel COMSIGN 150 AD/ED LED 2RZ-1U Rettungszeichen 22168651 Sicherheitszeichen zur einfachen Montage auf das PURESIGN/COMSIGN 150 MSC/MRC Gehäuse, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die Acrylglasplatte aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil nach unten, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 30 m, Abmessung:...	965748	22168651	190.08€
Zumtobel COMSIGN 150 AD/ED LED 2RZ-LR Rettungszeichen 22168652 Sicherheitszeichen zur einfachen Montage auf das PURESIGN/COMSIGN 150 MSC/MRC Gehäuse, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die Acrylglasplatte aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 2seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 30 m, Abmessung:...	965746	22168652	178.20€
Zumtobel COMSIGN 150 AD/ED RZ 1O Sicherheitszeichen 22900392 Sicherheitszeichen zur einfachen Montage auf das PURESIGN/COMSIGN 150 MSC/MRC Gehäuse, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die Acrylglasplatte aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil nach oben, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 30 m, Abmessung:...	1441403	22900392	190.08€
Zumtobel COMSIGN 150 AD/ED RZ 2O Sicherheitszeichen 22900393 Sicherheitszeichen zur einfachen Montage auf das PURESIGN/COMSIGN 150 MSC/MRC Gehäuse, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die Acrylglasplatte aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 2seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil nach oben, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 30 m, Abmessung:...	1439252	22900393	178.20€
Zumtobel COMSIGN 150 AD/ED RZ-2U Rettungszeichen 22168653 Sicherheitszeichen zur einfachen Montage auf das PURESIGN/COMSIGN 150 MSC/MRC Gehäuse, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die Acrylglasplatte aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 2seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil nach unten, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 30 m, Abmessung:...	965747	22168653	178.20€
Zumtobel COMSIGN 150 ASI/ESI/RSI15 RZ-1L Rettungszeichen 22168679 Sicherheitszeichen für COMSIGN 150 P MSC-WF/MRC-WF/MRCR-WF mit Aluminium Druckgussabdeckcover silber, pulverbeschichtet, zur einfachen Montage auf die PURESIGN/COMSIGN 150 P Gehäuse für Seilabhängung, max. Seilabhängung: 1,5 m, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die Acrylglasplatte aufgebracht, Sicherhe...	965745	22168679	218.79€
Zumtobel COMSIGN 150 ASI/ESI/RSI15 RZ-1R Rettungszeichen 22168680 Sicherheitszeichen für COMSIGN 150 P MSC-WF/MRC-WF/MRCR-WF mit Aluminium Druckgussabdeckcover silber, pulverbeschichtet, zur einfachen Montage auf die PURESIGN/COMSIGN 150 P Gehäuse für Seilabhängung, max. Seilabhängung: 1,5 m, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die Acrylglasplatte aufgebracht, Sicherhe...	965744	22168680	218.79€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel COMSIGN 150 ASI/ESI/RSI15 RZ-1U Rettungszeichen 22168681 Sicherheitszeichen für COMSIGN 150 P MSC-WF/MRC-WF/MRCR-WF mit Aluminium Druckgussabdeckcover silber, pulverbeschichtet, zur einfachen Montage auf die PURESIGN/COMSIGN 150 P Gehäuse für Seilabhängung, max. Seilabhängung: 1,5 m, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die Acrylglasplatte aufgebracht, Sicherhe...	965743	22168681	239.58Â€
Zumtobel COMSIGN 150 ASI/ESI/RSI15 RZ-2LR Rettungszeichen 22168682 Sicherheitszeichen für COMSIGN 150 P MSC-WF/MRC-WF/MRCR-WF mit Aluminium Druckgussabdeckcover silber, pulverbeschichtet, zur einfachen Montage auf die PURESIGN/COMSIGN 150 P Gehäuse für Seilabhängung, max. Seilabhängung: 1,5 m, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die Acrylglasplatte aufgebracht, Sicherhe...	965742	22168682	220.77Â€
Zumtobel COMSIGN 150 ASI/ESI/RSI15 RZ-2LRU Rettungszeichen 22900391 Sicherheitszeichen für COMSIGN 150 P MSC-WF/MRC-WF/MRCR-WF mit Aluminium Druckgussabdeckcover silber, pulverbeschichtet, zur einfachen Montage auf die PURESIGN/COMSIGN 150 P Gehäuse für Seilabhängung, max. Seilabhängung: 1,5 m, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die Acrylglasplatte aufgebracht, Sicherhe...	372972	22900391	220.77Â€
Zumtobel COMSIGN 150 ASI/ESI/RSI15 RZ-2U Rettungszeichen 22168683 Sicherheitszeichen für COMSIGN 150 P MSC-WF/MRC-WF/MRCR-WF mit Aluminium Druckgussabdeckcover silber, pulverbeschichtet, zur einfachen Montage auf die PURESIGN/COMSIGN 150 P Gehäuse für Seilabhängung, max. Seilabhängung: 1,5 m, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die Acrylglasplatte aufgebracht, Sicherhe...	874493	22168683	231.66Â€
Zumtobel COMSIGN 150 AW 180° NDA/NSI/NPS Anbauwinkel 22168690 Anbauwinkel, Stahlblech pulverbeschichtet, silber (RAL 7035 ähnlich), zur Montage der COMSIGN 150 MSC ECx parallel zur Wand, Kabeleinführung nicht sichtbar innerhalb der Wandhalterung, Gewicht: 0,47 kg.	965741	22168690	62.37Â€
Zumtobel COMSIGN 150 AW 180° NTx Anbauwinkel 22168689 Anbauwinkel, Stahlblech pulverbeschichtet, silber (RAL 7035 ähnlich), zur Montage der COMSIGN 150 P MSC ExD parallel zur Wand, Kabeleinführung nicht sichtbar innerhalb der Wandhalterung, Gewicht: 0,58 kg.	965740	22168689	62.37Â€
Zumtobel CROSSIGN 110 2RZ-1R Rettungszeichen 22168606 Sicherheitszeichen für CROSSIGN 110 MSC/TEC-GP, Abdeckung mit Sicherheitszeichen aus PC mit Digitaldruck, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 22 m, Abmessung: 222 x 5 x 110 mm, Gewicht: 0,19 kg.	965738	22168606	40.59Â€
Zumtobel CROSSIGN 110 2RZ-2U Rettungszeichen 22168607 Sicherheitszeichen für CROSSIGN 110 MSC/TEC-GP, Abdeckung mit Sicherheitszeichen aus PC mit Digitaldruck, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 2seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil nach unten, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 22 m, Abmessung: 222 x 5 x 110 mm, Gewicht: 0,19 kg.	965736	22168607	38.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel CROSSIGN 110 AW 90° Anbauwinkel 22168619 Anbauwinkel Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß (RAL 9016), zur Montage der CROSSIGN 110 MSC 90° zur Wand, Kabeleinführung nicht sichtbar innerhalb der Wandhalterung, Gewicht: 0,42 kg	965850	22168619	52.47Â€
Zumtobel CROSSIGN 110 RZ-1L Rettungszeichen 22168605 Sicherheitszeichen für CROSSIGN 110 MSC/TEC-GP, Abdeckung mit Sicherheitszeichen aus PC mit Digitaldruck, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 22 m, Abmessung: 222 x 5 x 110 mm, Gewicht: 0,19 kg.	965739	22168605	40.59Â€
Zumtobel CROSSIGN 110 RZ-1LO Rettungszeichen 22900357 Sicherheitszeichen für CROSSIGN 110 MSC/TEC-GP, Abdeckung mit Sicherheitszeichen aus PC mit Digitaldruck, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite nach oben, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 22 m, Abmessung: 222 x 5 x 110 mm, Gewicht: 0,19 kg.	992893	22900357	40.59Â€
Zumtobel CROSSIGN 110 RZ-1U Rettungszeichen 22168604 Sicherheitszeichen für CROSSIGN 110 MSC/TEC-GP, Abdeckung mit Sicherheitszeichen aus PC mit Digitaldruck, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil nach unten, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 22 m, Abmessung: 222 x 5 x 110 mm, Gewicht: 0,19 kg.	948577	22168604	40.59Â€
Zumtobel CROSSIGN 110 RZ-2LR Rettungszeichen 22168608 Sicherheitszeichen für CROSSIGN 110 MSC/TEC-GP, Abdeckung mit Sicherheitszeichen aus PC mit Digitaldruck, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 2seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 22 m, Abmessung: 222 x 5 x 110 mm, Gewicht: 0,19 kg.	400141	22168608	38.61Â€
Zumtobel CROSSIGN 110+160 API05 Pendelabhängung 22168618 Pendelabhängung Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß (RAL 9016), zur Abhängung der CROSSIGN 110+160 Sicherheitszeichenleuchten bis zu 0,5m.	965848	22168618	119.79Â€
Zumtobel CROSSIGN 110+160 ASI2 Seilabhängung 22168617 Seilabhängung zur Montage der CROSSIGN 110+160 Sicherheitszeichenleuchten, stufenlose Höheneinstellung bis zu 2,5 m möglich.	965845	22168617	52.47Â€
Zumtobel CROSSIGN 110+160 AW 180° Anbauwinkel 22168615 Anbauwinkel Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß (RAL 9016), zur Montage der CROSSIGN 110 + 160 MSC parallel zur Wand, Kabeleinführung durch den Bügel, Abmessungen: 160 x 45 x 39 mm	965842	22168615	27.72Â€
Zumtobel CROSSIGN 160 AW 90° Anbauwinkel 22168616 Anbauwinkel Stahlblech pulverbeschichtet, weiß (RAL 9016), zur Montage der CROSSIGN 160 MSC 90° zur Wand. Kabeleinführung nicht sichtbar innerhalb der Wandhalterung. Gewicht: 0,53 kg.	371813	22168616	52.47Â€
Zumtobel CROSSIGN 160 RZ 1LO Sicherheitszeichen 22900367 Sicherheitszeichen für CROSSIGN 160 MSC/TEC-GP Abdeckung mit Sicherheitszeichen , PC, mit Digitaldruck, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite nach oben, Abmessung: 322 x 5 x 160 mm, Gewicht: 0,39 kg.	1439267	22900367	40.59Â€
Zumtobel CROSSIGN 160 RZ 1LU Sicherheitszeichen 22900368	706880	22900368	40.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel CROSSIGN 160 RZ 1O Sicherheitszeichen 22900363 Sicherheitszeichen für CROSSIGN 160 MSC/TEC-GP Abdeckung mit Sicherheitszeichen , PC, mit Digitaldruck, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil (oben, 90° Winkel), Abmessung: 322 x 5 x 160 mm, Gewicht: 0,39 kg.	1341577	22900363	40.59Â€
Zumtobel CROSSIGN 160 RZ 1RO Sicherheitszeichen 22900365 Sicherheitszeichen für CROSSIGN 160 MSC/TEC-GP Abdeckung mit Sicherheitszeichen , PC, mit Digitaldruck, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite nach oben, Abmessung: 322 x 5 x 160 mm, Gewicht: 0,39 kg.	1439253	22900365	40.59Â€
Zumtobel CROSSIGN 160 RZ 1RU Sicherheitszeichen 22900366	308084	22900366	40.59Â€
Zumtobel CROSSIGN 160 RZ 2LRO Sicherheitszeichen 22900369 Sicherheitszeichen für CROSSIGN 160 MSC/TEC-GP Abdeckung mit Sicherheitszeichen , PC, mit Digitaldruck, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 2seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite nach oben, Abmessung: 322 x 5 x 160 mm, Gewicht: 0,39 kg.	1439265	22900369	51.48Â€
Zumtobel CROSSIGN 160 RZ 2LRU Sicherheitszeichen 22900370 Sicherheitszeichen für CROSSIGN 160 MSC/TEC-GP Abdeckung mit Sicherheitszeichen , PC, mit Digitaldruck, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 2seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite nach oben, Abmessung: 322 x 5 x 160 mm, Gewicht: 0,39 kg.	1439264	22900370	51.48Â€
Zumtobel CROSSIGN 160 RZ-1L Rettungszeichen 22168595 Sicherheitszeichen für CROSSIGN 160 MSC/TEC-GP Abdeckung mit Sicherheitszeichen , PC, mit Digitaldruck, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite, Abmessung: 322 x 5 x 160 mm, Gewicht: 0,39 kg.	965841	22168595	40.59Â€
Zumtobel CROSSIGN 160 RZ-1R Rettungszeichen 22168596 Sicherheitszeichen für CROSSIGN 160 MSC/TEC-GP Abdeckung mit Sicherheitszeichen , PC, mit Digitaldruck, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite, Abmessung: 322 x 5 x 160 mm, Gewicht: 0,39 kg.	965840	22168596	40.59Â€
Zumtobel CROSSIGN 160 RZ-1U Rettungszeichen 22168614 Sicherheitszeichen für CROSSIGN 160 MSC/TEC-GP Abdeckung mit Sicherheitszeichen weiß, PC, mit Digitaldruck, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil nach unten, Abmessung: 322 x 5 x 160 mm, Gewicht: 0,39 kg.	965837	22168614	40.59Â€
Zumtobel CROSSIGN 160 RZ-2LR Rettungszeichen 22168598 Sicherheitszeichen für CROSSIGN 160 MSC/TEC-GP Abdeckung mit Sicherheitszeichen , PC, mit Digitaldruck, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 2seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite, Abmessung: 322 x 5 x 160 mm, Gewicht: 0,39 kg.	965814	22168598	51.48Â€
Zumtobel CROSSIGN 160 RZ-2U Rettungszeichen 22168597 Sicherheitszeichen für CROSSIGN 160 MSC/TEC-GP Abdeckung mit Sicherheitszeichen , PC, mit Digitaldruck, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 2seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil nach unten, Abmessung: 322 x 5 x 160 mm, Gewicht: 0,39 kg.	965833	22168597	51.48Â€
Zumtobel ERGOSIGN C AD 90° Anbauwinkel 22168749 Anbauwinkel für 90° Deckenmontage in Kombination mit ERGOSIGN 80 P der Version Anbau Wand. Aluminium eloxiert. Kabeleinführung durch den Bügel.	964503	22168749	38.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel ONLITE central Accu Pb/10 12V 200Ah 10 Jahresblockbatterie 22154710 10 Jahresblockbatterie, Type VLRA, verschlossen, wiederaufladbar 10 Jahre Auslegungslebensdauer bei 20° Umgebungstemperatur Hochleistungs-Gitterplatten (Blei/Calcium) Vliestechnik Gehäuse und Deckel ABS versenkte Pole mit Kupferkern, innen verschraubbar extrem gasungsarm, niedrige Selbstentladung keine Transportbeschränkungen 100% recyclebar wartungsfrei über die gesamte Brauchbarkeitsdauer De...	1324101	22154710	1217.70Â€
Zumtobel ONLITE central Accu Pb/10 12V 28Ah 10 Jahresblockbatterie 22154697 10 Jahresblockbatterie, Type VLRA, verschlossen, wiederaufladbar 10 Jahre Auslegungslebensdauer bei 20° Umgebungstemperatur Hochleistungs-Gitterplatten (Blei/Calcium) Vliestechnik Gehäuse und Deckel ABS versenkte Pole mit Kupferkern, innen verschraubbar extrem gasungsarm, niedrige Selbstentladung keine Transportbeschränkungen 100% recyclebar wartungsfrei über die gesamte Brauchbarkeitsdauer De...	973132	22154697	226.71Â€
Zumtobel ONLITE central Accu Pb/10 12V 75Ah 10 Jahresblockbatterie 22154702 10 Jahresblockbatterie, Type VLRA, verschlossen, wiederaufladbar 10 Jahre Auslegungslebensdauer bei 20° Umgebungstemperatur Hochleistungs-Gitterplatten (Blei/Calcium) Vliestechnik Gehäuse und Deckel ABS versenkte Pole mit Kupferkern, innen verschraubbar extrem gasungsarm, niedrige Selbstentladung keine Transportbeschränkungen 100% recyclebar wartungsfrei über die gesamte Brauchbarkeitsdauer De...	1324102	22154702	475.20Â€
Zumtobel ONLITE central Accu Pb/10 12V 80Ah 10 Jahresblockbatterie 22154703	888950	22154703	521.73Â€
Zumtobel ONLITE central eBox ACCU SET PB/12 12Ah Batteriesatz 22168851 Merkmale ONLITE central eBox ACCU SET - OGIV High Rate Gitterplatten (Blei/Kalzium) - Entsprechen der EUROBAT Klasse high performance - Brauchbarkeitsdauer 10Jahr @ 20°C Umgebungstemperatur - Gehäuse und Deckel ABS - Pole mit Falchsteckeranschluss MP 6,3 - Extrem gasungsarm - Niedrige Selbstentladung - Keine Transportbeschränkungen - 100% recyclebar - Wartungsfrei über die gesamte Brauchbarkei...	372981	22168851	1465.20Â€
Zumtobel ONLITE central eBox ACCU SET PB/12 24Ah Batteriesatz 22168852 Merkmale ONLITE central eBox ACCU SET - OGIV High Rate Gitterplatten (Blei/Kalzium) - Entsprechen der EUROBAT Klasse high performance - Brauchbarkeitsdauer 10Jahr @ 20°C Umgebungstemperatur - Gehäuse und Deckel ABS - Pole mit Falchsteckeranschluss MP 6,3 - Extrem gasungsarm - Niedrige Selbstentladung - Keine Transportbeschränkungen - 100% recyclebar - Wartungsfrei über die gesamte Brauchbarkei...	991446	22168852	3158.10Â€
Zumtobel ONLITE central eBox ACCU SET PB/12 7Ah Batteriesatz 22168850 Merkmale ONLITE central eBox ACCU SET - OGIV High Rate Gitterplatten (Blei/Kalzium) - Entsprechen der EUROBAT Klasse high performance - Brauchbarkeitsdauer 10Jahr @ 20°C Umgebungstemperatur - Gehäuse und Deckel ABS - Pole mit Falchsteckeranschluss MP 6,3 - Extrem gasungsarm - Niedrige Selbstentladung - Keine Transportbeschränkungen - 100% recyclebar - Wartungsfrei über die gesamte Brauchbarkei...	963146	22168850	881.10Â€
Zumtobel ONLITE central eBox BPD Bus Phasen Wächter 22185299 Busphasenwächter mit 2 Alarmeingängen, für das ONLITE central eBox System. - L1/L2/L3/N werden auf Unterspannung oder Ausfall geprüft - inkl. zwei unabhängige Alarmeingänge (Brandmeldeanlagen, Hilfskontaktschleifen, etc.)	963143	22185299	486.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel ONLITE central eBox BSIM Busschalteingangsmodul 22185298 Busschalteingangsmodul mit 4 unabhängigen Netzschalteingängen zum Schalten von einer einzelnen Leuchte oder Gruppen im ONLITE central eBox System.	1439112	22185298	486.09Â€
Zumtobel ONLITE central eBox MS1200 Zentrales Notlichtgerät 22176359 LPS/CPS System Wandanbau, nach EN 50171 für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach EN 50172 mit TÜV Rheinland Typprüfung. Zur Versorgung und Überwachung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten für 230 V AC / 216 V DC mit integrierter automatischen Prüfeinrichtung. Das System ist ausgelegt zur Ladung von 18 Stück 12 V Blockbatterien bis max. 12 Ah. Es sind drei freie Steckplätze für ONLI...	963134	22176359	5702.40Â€
Zumtobel ONLITE central eBox MS1700 Zentrales Notlichtgerät 22176472 LPS/CPS System Wandanbau, nach EN 50171 für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach EN 50172 mit TÜV Rheinland Typprüfung. Zur Versorgung und Überwachung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten für 230 V AC / 216 V DC mit integrierter automatischen Prüfeinrichtung. Das System ist ausgelegt zur Ladung von 18 Stück 12 V Blockbatterien bis max. 24 Ah. Es sind drei freie Steckplätze für ONLI...	372974	22176472	6138.00Â€
Zumtobel ONLITE central eBox OCM-NDA Stromkreismodul 22168594 Doppelstromkreismodul mit bidirektionaler Kommunikation über DALI für je max. 20 ECD oder LDE Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten - Einzelleuchtenüberwachung oder Stromkreisüberwachung mittels Leistungsmessung Pro Stromkreis: 3,15 A Sicherung für 420 VA/200 W	558151	22168594	748.44Â€
Zumtobel ONLITE central eBox OCM-NPS Stromkreismodul 22185295 Doppelstromkreismodul ohne Kommunikation für je max 20 ECC oder AC/DC tauglichen Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten. - Stromkreisüberwachung mittels Leistungsmessung Pro Stromkreis: 3,15 A Sicherung für 420 VA/200 W	564857	22185295	604.89Â€
Zumtobel ONLITE central eBox OCM-NSI Stromkreismodul 22185293 Doppelstromkreismodul mit bidirektionaler Kommunikation über Powerline für max 20 ECP Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten - Einzelleuchtenüberwachung oder Stromkreisüberwachung mittels Leistungsmessung Pro Stromkreis: 3,15 A Sicherung für 420 VA/200 W	963131	22185293	748.44Â€
Zumtobel ONLITE central eBox SCM Schaltmodul 22185297 Umschalt- und Sicherungsmodul für die Versorgung der internen oder externen SUB Stationen. Pro Modul: 8 A Sicherung für 1000 VA/750 W	564890	22185297	748.44Â€
Zumtobel ONLITE central eBox SUB IP65 Sicherheitsstrom Unterstation 22185292	167756	22185292	1841.40Â€
Zumtobel ONLITE central eBox SUB Sicherheitsstrom Unterstation 22185290	158739	22185290	1564.20Â€
Zumtobel ONLITE central EPD 2 PHdetector 24161074 Externer Phasenwächter zur Überwachung der Stromversorgung in Haupt- und Unterverteilungen.	1327324	24161074	84.15Â€
Zumtobel ONLITE central PLC Relais Relaismodul 22156805 Überwachungsbaustein für nicht regelbare Vorschaltgeräte (DC taugliche EVGs) und Anbindung an ONLITE central LPS Anlagen für Leuchteneinbau. Fehlererkennung durch Messung der Stromaufnahme des elektronischen Vorschaltgerätes. Powerline-Kommunikation	977882	22156805	279.18Â€
Zumtobel ONLITE local Extender Erweiterungsmodul 22156830 Dieses Modul erweitert den SB 128 local check Controller um weitere 64 Leuchtenadressen.	978056	22156830	880.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel ONLITE local Repeater Kopplermodul 22157024 Modul dient zur Trennung von zwei eDALI-Stromversorgungen in einem eDALI-Adressbereich.	977842	22157024	474.21Â€
Zumtobel ONLITE local SB 128 Controller Einzelbatterie Controller 22156829 Einzelbatterie- Controller zur Überwachung für 128 Sicherheit- oder Rettungszeichenleuchten.	978058	22156829	2633.40Â€
Zumtobel PURESIGN 150 AD/ED RZ 1LO ERI Sicherheitszeichen 22900424 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSC/MRC ERI mit Aluminiumrahmen, silber (RAL 7035 ähnlich) pulverbeschichtet, zur werkzeuglosen Montage auf das PURESIGN 150 ERI Gehäuse. ERI Funktion mit 2 zusätzlichen high power LEDs und 360° verstellbaren asymmetrischen Linsen zur Fluchtwegbeleuchtung, rastend in 90° Positionen. Gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms durch integrierte low power...	1328712	22900424	226.71Â€
Zumtobel PURESIGN 150 AD/ED RZ 1LU ERI Sicherheitszeichen 22900425 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSC/MRC ERI mit Aluminiumrahmen, silber (RAL 7035 ähnlich) pulverbeschichtet, zur werkzeuglosen Montage auf das PURESIGN 150 ERI Gehäuse. ERI Funktion mit 2 zusätzlichen high power LEDs und 360° verstellbaren asymmetrischen Linsen zur Fluchtwegbeleuchtung, rastend in 90° Positionen. Gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms durch integrierte low power...	1328711	22900425	226.71Â€
Zumtobel PURESIGN 150 AD/ED RZ 1RO ERI Sicherheitszeichen 22900422 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSC/MRC ERI mit Aluminiumrahmen, silber (RAL 7035 ähnlich) pulverbeschichtet, zur werkzeuglosen Montage auf das PURESIGN 150 ERI Gehäuse. ERI Funktion mit 2 zusätzlichen high power LEDs und 360° verstellbaren asymmetrischen Linsen zur Fluchtwegbeleuchtung, rastend in 90° Positionen. Gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms durch integrierte low power...	1328731	22900422	226.71Â€
Zumtobel PURESIGN 150 AD/ED RZ 1RU ERI Sicherheitszeichen 22900423 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSC/MRC ERI mit Aluminiumrahmen, silber (RAL 7035 ähnlich) pulverbeschichtet, zur werkzeuglosen Montage auf das PURESIGN 150 ERI Gehäuse. ERI Funktion mit 2 zusätzlichen high power LEDs und 360° verstellbaren asymmetrischen Linsen zur Fluchtwegbeleuchtung, rastend in 90° Positionen. Gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms durch integrierte low power...	1328861	22900423	226.71Â€
Zumtobel PURESIGN 150 AD/ED RZ 2LRO ERI Sicherheitszeichen 22900426 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSC/MRC ERI mit Aluminiumrahmen, silber (RAL 7035 ähnlich) pulverbeschichtet, zur werkzeuglosen Montage auf das PURESIGN 150 ERI Gehäuse. ERI Funktion mit 2 zusätzlichen high power LEDs und 360° verstellbaren asymmetrischen Linsen zur Fluchtwegbeleuchtung, rastend in 90° Positionen. Gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms durch integrierte low power...	1328744	22900426	226.71Â€
Zumtobel PURESIGN 150 AD/ED RZ 2LRU ERI Sicherheitszeichen 22900427 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSC/MRC ERI mit Aluminiumrahmen, silber (RAL 7035 ähnlich) pulverbeschichtet, zur werkzeuglosen Montage auf das PURESIGN 150 ERI Gehäuse. ERI Funktion mit 2 zusätzlichen high power LEDs und 360° verstellbaren asymmetrischen Linsen zur Fluchtwegbeleuchtung, rastend in 90° Positionen. Gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms durch integrierte low power...	1328743	22900427	226.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel PURESIGN 150 AD/ED RZ-1L ERI Rettungszeichen 22168669 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSC/MRC ERI mit Aluminiumrahmen, silber (RAL 7035 ähnlich) pulverbeschichtet, zur werkzeuglosen Montage auf das PURESIGN 150 ERI Gehäuse. ERI Funktion mit 2 zusätzlichen high power LEDs und 360° verstellbaren asymmetrischen Linsen zur Fluchtwegbeleuchtung, rastend in 90° Positionen. Gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms durch integrierte low power...	965450	22168669	226.71Â€
Zumtobel PURESIGN 150 AD/ED RZ-1R ERI Rettungszeichen 22168670 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSC/MRC ERI mit Aluminiumrahmen, silber (RAL 7035 ähnlich) pulverbeschichtet, zur werkzeuglosen Montage auf das PURESIGN 150 ERI Gehäuse. ERI Funktion mit 2 zusätzlichen high power LEDs und 360° verstellbaren asymmetrischen Linsen zur Fluchtwegbeleuchtung, rastend in 90° Positionen. Gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms durch integrierte low power...	965449	22168670	226.71Â€
Zumtobel PURESIGN 150 AD/ED RZ-1U ERI Rettungszeichen 22168671 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSC/MRC ERI mit Aluminiumrahmen, silber (RAL 7035 ähnlich) pulverbeschichtet, zur werkzeuglosen Montage auf das PURESIGN 150 ERI Gehäuse. ERI Funktion mit 2 zusätzlichen high power LEDs und 360° verstellbaren asymmetrischen Linsen zur Fluchtwegbeleuchtung, rastend in 90° Positionen. Gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms durch integrierte low power...	965447	22168671	226.71Â€
Zumtobel PURESIGN 150 AD/ED RZ-2LR ERI Rettungszeichen 22168672 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSC/MRC ERI mit Aluminiumrahmen, silber (RAL 7035 ähnlich) pulverbeschichtet, zur werkzeuglosen Montage auf das PURESIGN 150 ERI Gehäuse. ERI Funktion mit 2 zusätzlichen high power LEDs und 360° verstellbaren asymmetrischen Linsen zur Fluchtwegbeleuchtung, rastend in 90° Positionen. Gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms durch integrierte low power...	965442	22168672	226.71Â€
Zumtobel PURESIGN 150 AD/ED RZ-2U ERI Rettungszeichen 22168673 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSC/MRC ERI mit Aluminiumrahmen, silber (RAL 7035 ähnlich) pulverbeschichtet, zur werkzeuglosen Montage auf das PURESIGN 150 ERI Gehäuse. ERI Funktion mit 2 zusätzlichen high power LEDs und 360° verstellbaren asymmetrischen Linsen zur Fluchtwegbeleuchtung, rastend in 90° Positionen. Gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms durch integrierte low power...	965443	22168673	226.71Â€
Zumtobel PURESIGN 150 AD/ED/TEC LED 2RZ-1R Rettungszeichen 22168641 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSC/MRC mit Aluminiumrahmen silber (RAL 7035 ähnlich), pulverbeschichtet, zur einfachen Montage auf das PURESIGN/COMSIGN 150 Gehäuse, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die PC (Polycarbonat)- Scheibe aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Ret...	965438	22168641	180.18Â€
Zumtobel PURESIGN 150 AD/ED/TEC LED 2RZ-1U Rettungszeichen 22168642 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSC/MRC mit Aluminiumrahmen silber (RAL 7035 ähnlich), pulverbeschichtet, zur einfachen Montage auf das PURESIGN/COMSIGN 150 Gehäuse, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die PC (Polycarbonat)- Scheibe aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Ret...	965436	22168642	233.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel PURESIGN 150 AD/ED/TEC RZ-1L Rettungszeichen 22168639 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSC/MRC mit Aluminiumrahmen silber (RAL 7035 ähnlich), pulverbeschichtet, zur einfachen Montage auf das PURESIGN/COMSIGN 150 Gehäuse, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die PC (Polycarbonat)- Scheibe aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Ret...	965440	22168639	180.18Â€
Zumtobel PURESIGN 150 AD/ED/TEC RZ-1LO Rettungszeichen 22900432 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSC/MRC mit Aluminiumrahmen silber (RAL 7035 ähnlich), pulverbeschichtet, zur einfachen Montage auf das PURESIGN/COMSIGN 150 Gehäuse, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die PC (Polycarbonat)- Scheibe aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Ret...	572961	22900432	180.18Â€
Zumtobel PURESIGN 150 AD/ED/TEC RZ-1RU Rettungszeichen 22900431 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSC/MRC mit Aluminiumrahmen silber (RAL 7035 ähnlich), pulverbeschichtet, zur einfachen Montage auf das PURESIGN/COMSIGN 150 Gehäuse, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die PC (Polycarbonat)- Scheibe aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Ret...	573702	22900431	180.18Â€
Zumtobel PURESIGN 150 AD/ED/TEC RZ-2LR Rettungszeichen 22168643 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSC/MRC mit Aluminiumrahmen silber (RAL 7035 ähnlich), pulverbeschichtet, zur einfachen Montage auf das PURESIGN/COMSIGN 150 Gehäuse, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die PC (Polycarbonat)- Scheibe aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 2seitig, Symbol: Ret...	965416	22168643	180.18Â€
Zumtobel PURESIGN 150 AD/ED/TEC RZ-2U Rettungszeichen 22168644 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSC/MRC mit Aluminiumrahmen silber (RAL 7035 ähnlich), pulverbeschichtet, zur einfachen Montage auf das PURESIGN/COMSIGN 150 Gehäuse, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die PC (Polycarbonat)- Scheibe aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 2seitig, Symbol: Ret...	965422	22168644	254.43Â€
Zumtobel PURESIGN 150 ASI/ESI/RSI 1500 RZ-1L Rettungszeichen 22168659 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 P MSC-WF/MRC-WF/MRCR-WF mit Aluminiumrahmen silber (RAL 7035 ähnlich), pulverbeschichtet, zur einfachen Montage auf die PURESIGN/COMSIGN 150 P Gehäuse für Seilabhängung, max. Seilabhängung: 1,5 m, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die PC (Polycarbonat)- Scheibe aufg...	965404	22168659	198.99Â€
Zumtobel PURESIGN 150 ASI/ESI/RSI 1500 RZ-1R Rettungszeichen 22168660 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 P MSC-WF/MRC-WF/MRCR-WF mit Aluminiumrahmen silber (RAL 7035 ähnlich), pulverbeschichtet, zur einfachen Montage auf die PURESIGN/COMSIGN 150 P Gehäuse für Seilabhängung, max. Seilabhängung: 1,5 m, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die PC (Polycarbonat)- Scheibe aufg...	371802	22168660	198.99Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel PURESIGN 150 ASI/ESI/RSI 1500 RZ-1U Rettungszeichen 22168661 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 P MSC-WF/MRC-WF/MRCR-WF mit Aluminiumrahmen silber (RAL 7035 ähnlich), pulverbeschichtet, zur einfachen Montage auf die PURESIGN/COMSIGN 150 P Gehäuse für Seilabhängung, max. Seilabhängung: 1,5 m, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die PC (Polycarbonat)- Scheibe aufg...	965401	22168661	218.79€
Zumtobel PURESIGN 150 ASI/ESI/RSI 1500 RZ-2LR Rettungszeichen 22168662 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 P MSC-WF/MRC-WF/MRCR-WF mit Aluminiumrahmen silber (RAL 7035 ähnlich), pulverbeschichtet, zur einfachen Montage auf die PURESIGN/COMSIGN 150 P Gehäuse für Seilabhängung, max. Seilabhängung: 1,5 m, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die PC (Polycarbonat)- Scheibe aufg...	965397	22168662	198.99€
Zumtobel PURESIGN 150 ASI/ESI/RSI 1500 RZ-2U Rettungszeichen 22168663 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 P MSC-WF/MRC-WF/MRCR-WF mit Aluminiumrahmen silber (RAL 7035 ähnlich), pulverbeschichtet, zur einfachen Montage auf die PURESIGN/COMSIGN 150 P Gehäuse für Seilabhängung, max. Seilabhängung: 1,5 m, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die PC (Polycarbonat)- Scheibe aufg...	965399	22168663	211.86€
Zumtobel PURESIGN 150 AW/EW LED RZ-L ERI Rettungszeichen 22168701 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSW/MRW ERI mit Aluminiumrahmen, silber (RAL 7035 ähnlich) pulverbeschichtet, zur werkzeuglosen Montage auf das PURESIGN 150 ERI Gehäuse. ERI Funktion mit 2 zusätzlichen high power LEDs und 360° verstellbaren asymmetrischen Linsen zur Fluchtwegbeleuchtung, rastend in 90° Positionen. Gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms durch integrierte low power...	965364	22168701	214.83€
Zumtobel PURESIGN 150 AW/EW LED RZ-R ERI Rettungszeichen 22168702 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSW/MRW ERI mit Aluminiumrahmen, silber (RAL 7035 ähnlich) pulverbeschichtet, zur werkzeuglosen Montage auf das PURESIGN 150 ERI Gehäuse. ERI Funktion mit 2 zusätzlichen high power LEDs und 360° verstellbaren asymmetrischen Linsen zur Fluchtwegbeleuchtung, rastend in 90° Positionen. Gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms durch integrierte low power...	965355	22168702	214.83€
Zumtobel PURESIGN 150 AW/EW LED RZ-U ERI Rettungszeichen 22168703 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSW/MRW ERI mit Aluminiumrahmen, silber (RAL 7035 ähnlich) pulverbeschichtet, zur werkzeuglosen Montage auf das PURESIGN 150 ERI Gehäuse. ERI Funktion mit 2 zusätzlichen high power LEDs und 360° verstellbaren asymmetrischen Linsen zur Fluchtwegbeleuchtung, rastend in 90° Positionen. Gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms durch integrierte low power...	965347	22168703	214.83€
Zumtobel PURESIGN 150 AW/EW LED RZ-U Rettungszeichen 22168697 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSW/MRW mit Aluminiumrahmen, silber (RAL 7035 ähnlich) pulverbeschichtet, zur werkzeuglosen Montage auf das PURESIGN/COMSIGN 150 Gehäuse, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die PC (Polycarbonat)- Scheibe aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol:...	965348	22168697	213.84€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel PURESIGN 150 AW/EW RZ 1RO ERI Sicherheitszeichen 22900413 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSW/MRW ERI mit Aluminiumrahmen, silber (RAL 7035 ähnlich) pulverbeschichtet, zur werkzeuglosen Montage auf das PURESIGN 150 ERI Gehäuse. ERI Funktion mit 2 zusätzlichen high power LEDs und 360° verstellbaren asymmetrischen Linsen zur Fluchtwegbeleuchtung, rastend in 90° Positionen. Gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms durch integrierte low power...	1328742	22900413	214.83Â€
Zumtobel PURESIGN 150 AW/EW RZ 1RU ERI Sicherheitszeichen 22900415 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSW/MRW ERI mit Aluminiumrahmen, silber (RAL 7035 ähnlich) pulverbeschichtet, zur werkzeuglosen Montage auf das PURESIGN 150 ERI Gehäuse. ERI Funktion mit 2 zusätzlichen high power LEDs und 360° verstellbaren asymmetrischen Linsen zur Fluchtwegbeleuchtung, rastend in 90° Positionen. Gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms durch integrierte low power...	1328741	22900415	214.83Â€
Zumtobel PURESIGN 150 AW/EW RZ-1L Rettungszeichen 22168695 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSW/MRW mit Aluminiumrahmen, silber (RAL 7035 ähnlich) pulverbeschichtet, zur werkzeuglosen Montage auf das PURESIGN/COMSIGN 150 Gehäuse, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die PC (Polycarbonat)- Scheibe aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol:...	965371	22168695	152.46Â€
Zumtobel PURESIGN 150 AW/EW RZ-1LO ERI Rettungszeichen 22900417 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSW/MRW ERI mit Aluminiumrahmen, silber (RAL 7035 ähnlich) pulverbeschichtet, zur werkzeuglosen Montage auf das PURESIGN 150 ERI Gehäuse. ERI Funktion mit 2 zusätzlichen high power LEDs und 360° verstellbaren asymmetrischen Linsen zur Fluchtwegbeleuchtung, rastend in 90° Positionen. Gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms durch integrierte low power...	574068	22900417	214.83Â€
Zumtobel PURESIGN 150 AW/EW RZ-1LO Rettungszeichen 22900416 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSW/MRW mit Aluminiumrahmen, silber (RAL 7035 ähnlich) pulverbeschichtet, zur werkzeuglosen Montage auf das PURESIGN/COMSIGN 150 Gehäuse, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die PC (Polycarbonat)- Scheibe aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol:...	369953	22900416	152.46Â€
Zumtobel PURESIGN 150 AW/EW RZ-1LU ERI Rettungszeichen 22900419 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSW/MRW ERI mit Aluminiumrahmen, silber (RAL 7035 ähnlich) pulverbeschichtet, zur werkzeuglosen Montage auf das PURESIGN 150 ERI Gehäuse. ERI Funktion mit 2 zusätzlichen high power LEDs und 360° verstellbaren asymmetrischen Linsen zur Fluchtwegbeleuchtung, rastend in 90° Positionen. Gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms durch integrierte low power...	992928	22900419	214.83Â€
Zumtobel PURESIGN 150 AW/EW RZ-1R Rettungszeichen 22168696 Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSW/MRW mit Aluminiumrahmen, silber (RAL 7035 ähnlich) pulverbeschichtet, zur werkzeuglosen Montage auf das PURESIGN/COMSIGN 150 Gehäuse, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die PC (Polycarbonat)- Scheibe aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol:...	965361	22168696	152.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel PURESIGN/COMSIGN 150 AW 90° NDA/NSI/NPS Anbauwinkel 22168692 Anbauwinkel Stahlblech beschichtet, silber (RAL 7035 ähnlich), zur Montage der PURESIGN/COMSIGN 150 P MSC ECx 90° zur Wand, Kabeleinführung nicht sichtbar innerhalb der Wandhalterung, Gewicht: 0,31 kg	965288	22168692	55.44Â€
Zumtobel PURESIGN/COMSIGN 150 AW 90° NTx Anbauwinkel 22168691 Anbauwinkel Stahlblech beschichtet, silber (RAL 7035 ähnlich), zur Montage der PURESIGN/COMSIGN 150 P MSC ExD 90° zur Wand, Kabeleinführung nicht sichtbar innerhalb der Wandhalterung, Gewicht: 0,46 kg	965282	22168691	55.44Â€
Zumtobel PURESIGN/COMSIGN 150 FRAME NDA/NSI/NPS Rahmen 22168694 Rahmen Stahlblech beschichtet, silber (RAL 7035 ähnlich), Zusatzmontageteil für die Deckenanbauleuchte PURESIGN/COMSIGN 150 P MSC ECx für seitliche Einspeisung bei Aufputzinstallation, Gewicht: 0,12 kg	965232	22168694	47.52Â€
Zumtobel Voyager Style 115 MS E3T SM-S WH Rettungszeichenleuchte 96222360 Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Anbau-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Anzeige des Leuch...	1348223	96222360	256.41Â€
Zumtobel Voyager Style 115 MS-WF15 E3T SM-S WH Rettungszeichenleuchte 96222364 Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Pendel-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Anzeige des Leuc...	1348222	96222364	320.76Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Spezialleuchten: Bachmann			
Bachmann 394.180 Gartensteckdose 2-fach schwarz mit Erdspeiß Gartensteckdose mit Erdspeiss- 2 Schutzkontaktsteckdosen 230V- mit Klappdeckel- Spritzwassergeschützt IP54- Zuleitung 2m H05RN-F 3G1,0 mit SchuckosteckerTyp: 394.180	537307	394.180	25.46Â€
Bachmann 394.182 Gartensteckdose 4-fach schwarz mit Erdspeiß Gartensteckdose mit Erdspeiss- 4 Schutzkontaktsteckdosen 230v- mit Klappdeckel- Spritzwassergeschützt IP54- Zuleitung 2m H05RN-F 3G1,0 mit SchuckosteckerTyp: 394.182	409659	394.182	40.82Â€
Bachmann 720.000 Fassung E27 mit Erdspeiß schwarz Erdspeiss bis 80 Watt Fassung E27, 2m H05RN-F 2G1,0 für Leuchtmittel PAR 38	233801	720.000	19.56Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Spezialleuchten: Philips			
BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB PSU,MultiLum,MultiColor 75897100 ø320 mm, Aluminiumdruckguss, Aluminium und Schwarz, Tiefschwarz (RAL9005), Einfache Pulverbeschichtung, Pendelleuchten, Netzteil, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 15000 lm, 28000 lm, 195 W, 100 W, 155 lm/W, 140 lm/W, 4000 K, 5000 K, 6500 K, (0.38, 0.38), (0.31, 0.34) SDCM=5, CRI=80, Symmetrisch, Klar, Polykarbonat, IP65 Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschü...	878443	75897100	173.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zweckleuchten - Spezialleuchten: Erso-Indulux			
Erso Gummileuchte 200W INDULUX-200S 5250 ohne Kabel Blendfreie, breitstrahlende Hängeleuchte mit verstellbarem Aufhängehaken und Polycarbonatglocke für 200 Glühlampe E27. Leuchte ohne Kabel, ohne Glühlampe, IP 55	800758	SIEHE 4210041	115.01Â€
Erso Kunststoffglocke 9501	888778	9501	67.62Â€
Erso Kunststoffglocke 9518	807938	9518	28.08Â€
Erso Schutzglocke 9521	795571	9521	25.93Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Spezialleuchten: Paulmann			
Kerzenlampe Eiskristall bernstein E14 Kerzenlampe Eiskristall bernstein, E14, Ø35mm Farbe: Eiskristall bernstein VPE: 10 Betriebsspannung: 240V Sockel: E14 Bestückung: 40W Durchmesser: 35mm Länge: 97mm	279950	56147	2.58Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Spezialleuchten: Osram			
Ledvance HIGH BAY DALI GEN3 210W 4000K 70° IP65 LED-Hallenleuchte LED-Hallenleuchten mit DALI-Schnittstelle. Produkteigenschaften: Voreingestellter DALI-Treiber enthalten. Lichtausbeute: bis zu 140 lm/W. Schutzart: IP65. Dimmbereich (DALI): 10.100 %. Produktvorteile: Hohe Kompatibilität dank DALI-2 Zertifizierung. DALI-2.0-Interface für Anwendung mit Dimmern und Sensoren. Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät. Hohe Lichtausbeute. Bi...	2128292	4058075543966	606.08Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Spezialleuchten: LIFA			
LIFA 6986415 Zubehör DISKUS PLUS MINI Bü Halterung schwarz einstellbarer Winkel Verkaufseinheit: 1 ST.	1972546	6986415	20.59Â€
LIFA 6986416 Zubehör DISKUS PLUS MINI PC Reflector 70° klar Ø390x270mm 6986416 Verkaufseinheit: 1 ST.	1972547	6986416	43.46Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Spezialleuchten: Lts Licht und Leuchten			
LTS CAPN 41 Zubehör Abhängungen und Befestigungen Abhängeset mit Kette L=5m Abhängung mit Stahlkette für CAP (L = 5000 mm), Deckenbefestigung nach Wahl Normen: CE, RoHS Länge: 5000 mm Gewicht: 0.760 kg	610585	615259	34.65Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Spezialleuchten: OPPLER LIGHTING			
Oppler 545001072800 LED Highbay-E3 180W-840-W Kostengünstige Highbay-Lösung. Elegantes und flaches Design. Reflektoren, Halterung und IP68-Anschluss als Zubehör erhältlich.	1062861	545001072800	256.41Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Spezialleuchten: Regiolux			
Regiolux 37470326630 Arbeiter-WOHSTB-PLUS/ 1300-340 IP65 32000 840, 37470326630 Stahlblechgehäuse pulverlackiert, Gehäuse in schmutzabweisender Satteldach Optik. Rückseitig zwei M8 Einziehgewinde zur Befestigung für Gewindestangen oder Kettenabhängung mit Augenschrauben. Lichtverteilung direkt tief-breitstrahlend mittels Individual. Lens. Optic und transparenter Kunststoffscheibe aus PMMA, resistent gegen herkömmliche Reinigungsmittel.	1102579	37470326630	1011.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux ballea-BAM/2 IP40 10600 840 ET Sportstättenleuchte 67428024190 Stahlblechgehäuse pulverlackiert, rechteckiger Querschnitt, mit stabilen Stahlstirnseiten, Gehäuserückseite mit integrierten Einziehmuttern zur Befestigung des Zubehörs für Deckenmontage und Kettenabhängung von außen und zusätzliche Befestigungslöcher für eine schnelle Deckenmontage. Lichtverteilung direkt tief-breitstrahlend , optimierte Entblendung durch innovative, nanoprismierte Lich...	1956249	67428024190	684.98Â€
Regiolux ballea-BAM/3 IP40 21800 840 ET Sportstättenleuchte 67438034190 Stahlblechgehäuse pulverlackiert, rechteckiger Querschnitt, mit stabilen Stahlstirnseiten, Gehäuserückseite mit integrierten Einziehmuttern zur Befestigung des Zubehörs für Deckenmontage und Kettenabhängung von außen und zusätzliche Befestigungslöcher für eine schnelle Deckenmontage. Lichtverteilung direkt tief-breitstrahlend , optimierte Entblendung durch innovative, nanoprismierte Lich...	1980654	67438034190	1023.46Â€
Regiolux cadira-CDH/300-120 IP 65 12000 840 ET Hallenleuchte, 37362014124 Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, schwarz gepulvert, Gehäuserückseite mit integrierter Ringschraube für Pendel-Abhängung. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels LED-Linsenoptik, mit transparenter Abdeckung aus PC. Elektrischer Anschluss über 0,3m lange Anschlussleitungen 3x1,0mm².	2121616	37362014124	279.68Â€
Regiolux cadira-CDH/400-060 IP 65 23000 840 ET Hallenleuchte, 37372024164 Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, schwarz gepulvert, Gehäuserückseite mit integrierter Ringschraube für Pendel-Abhängung. Lichtverteilung direkt tiefstrahlend mittels LED-Linsenoptik, mit transparenter Abdeckung aus PC. Elektrischer Anschluss über 0,3m lange Anschlussleitungen 3x1,0mm².	106245	37372024164	352.44Â€
Regiolux cadira-CDH/400-120 IP 65 23200 840 ET Hallenleuchte, 37372024124 Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, schwarz gepulvert, Gehäuserückseite mit integrierter Ringschraube für Pendel-Abhängung. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels LED-Linsenoptik, mit transparenter Abdeckung aus PC. Elektrischer Anschluss über 0,3m lange Anschlussleitungen 3x1,0mm².	1102235	37372024124	352.44Â€
Regiolux THLA/1500-1 LED 4800lm 840 ET DALI vw Sportstättenl.68110016600 Stahlblechgehäuse Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Metallraster, Stahlblech, mit stabilen, glatten Querlamellen, weiß lackiert ähnlich RAL 9016, mit V-Reflektor, einseitig abklappbar, ballwurfsicher. Rasterbefestigung über federnde, ballwurfsichere Verschlüsse, die nur mit Werkzeug zu öffnen sind, Bestückung 1x Regiolux LED-Einheit Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter F...	413762	68110016600	422.24Â€
Regiolux THLA/1500-1 LED 4800lm 840 ET, vw Sportstättenleuchte 68110014100 Stahlblechgehäuse Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Metallraster, Stahlblech, mit stabilen, glatten Querlamellen, weiß lackiert ähnlich RAL 9016, mit V-Reflektor, einseitig abklappbar, ballwurfsicher. Rasterbefestigung über federnde, ballwurfsichere Verschlüsse, die nur mit Werkzeug zu öffnen sind, Bestückung 1x Regiolux LED-Einheit Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter F...	1326820	68110014100	395.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux THLA/1500-2 LED 9600lm 840 ET, vw Sportstättenleuchte 68120024100 Stahlblechgehäuse Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Metallraster, Stahlblech, mit stabilen, glatten Querlamellen, weiß lackiert ähnlich RAL 9016, mit V-Reflektor, einseitig abklappbar, ballwurfsicher. Rasterbefestigung über federnde, ballwurfsichere Verschlüsse, die nur mit Werkzeug zu öffnen sind, Bestückung 1x Regiolux LED-Einheit Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter F...	1326819	68120024100	603.60Â€
Regiolux THLA/1500-3 LED 14400lm 840 ET vw LED Sportstättenleuchte 68130034100 Stahlblechgehäuse Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Metallraster, Stahlblech, mit stabilen, glatten Querlamellen, weiß lackiert ähnlich RAL 9016, mit V-Reflektor, einseitig abklappbar, ballwurfsicher. Rasterbefestigung über federnde, ballwurfsichere Verschlüsse, die nur mit Werkzeug zu öffnen sind, Bestückung 1x Regiolux LED-Einheit Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter F...	296189	68130034100	906.15Â€
Regiolux THLE/1500-2 10000 840 DALI Sportstättenleuchte, Raster weiß Stahlblechgehäuse mit gleichbreitem, umlaufendem Rand und 7 mm hohen Aufkantungen für verdeckt, symmetrische Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Metallraster, Stahlblech, mit stabilen, glatten Querlamellen, weiß lackiert ähnlich RAL 9016, mit V-Reflektor, einseitig abklappbar, ballwurfsicher. Rasterbefestigung über federnde, ballwur...	1920374	78120026600	599.15Â€
Regiolux THLE/1500-2 LED 9600lm 840 ET, vw LED Sportstättenl.78120024100 Stahlblechgehäuse mit gleichbreitem, umlaufendem Rand und 7 mm hohen Aufkantungen für verdeckt, symmetrische Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Metallraster, Stahlblech, mit stabilen, glatten Querlamellen, weiß lackiert ähnlich RAL 9016, mit V-Reflektor, einseitig abklappbar, ballwurfsicher. Rasterbefestigung über federnde, ballwur...	622169	78120024100	551.13Â€
Regiolux THLE/1500-3 LED 14400lm 840 ET, vw LED Sportstättenl.78130034100 Stahlblechgehäuse mit gleichbreitem, umlaufendem Rand und 7 mm hohen Aufkantungen für verdeckt, symmetrische Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Metallraster, Stahlblech, mit stabilen, glatten Querlamellen, weiß lackiert ähnlich RAL 9016, mit V-Reflektor, einseitig abklappbar, ballwurfsicher. Rasterbefestigung über federnde, ballwur...	147266	78130034100	827.34Â€
Regiolux WOHB/1300 IP54 29600 840 ET Hallenleuchte 37440324110 Stahlblechgehäuse pulverlackiert, rechteckiger Querschnitt, mit stabilen Stahlstirnseiten, Gehäuserückseite mit integrierten Einziehmuttern zur Befestigung des Zubehörs für Deckenmontage und Kettenabhängung von außen. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual. Lens. Optic aus Kunststoff PMMA. Treiber integriert. Elektrischer Anschluss über 2,3m lange Anschlussleitung 5x1,0mm...	1342711	37440324110	789.92Â€
Regiolux WOHB/700 IP54 14700 840 DALI Hallenleuchte 37440126610 Stahlblechgehäuse pulverlackiert, rechteckiger Querschnitt, mit stabilen Stahlstirnseiten, Gehäuserückseite mit integrierten Einziehmuttern zur Befestigung des Zubehörs für Deckenmontage und Kettenabhängung von außen. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual. Lens. Optic aus Kunststoff PMMA. Treiber integriert. Elektrischer Anschluss über 2,3m lange Anschlussleitung 5x1,0mm...	1342712	37440126610	514.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Regiolux WOHB/700 IP54 14700 840 ET Hallenleuchte 37440124110 Stahlblechgehäuse pulverlackiert, rechteckiger Querschnitt, mit stabilen Stahlstirnseiten, Gehäuserückseite mit integrierten Einziehmuttern zur Befestigung des Zubehörs für Deckenmontage und Kettenabhängung von außen. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual. Lens. Optic aus Kunststoff PMMA. Treiber integriert. Elektrischer Anschluss über 2,3m lange Anschlussleitung 3x1,0mm...	1342713	37440124110	460.35€
Leuchten - Zweckleuchten - Spezialleuchten: Ridi Leuchten			
RIDI ESHL-L 180/935-840 PSB-DA EBLEuchte Einbauleuchte, Sporthallenbeleuchtung Deckenleuchte der ESHL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikrop Prismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel L-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7230 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen lang...	1139100	0860614	586.38€
RIDI HERO 1500-840 M-DA Anbauindustrielleuchte weiß, IP 64, 1x Hallenstrahler der HERO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, Medium, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 15000 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Be...	1348364	0667473	858.13€
RIDI HERO 1500-840 SF-DA Anbauindustrielleuchte weiß, IP 64, 1x Hallenstrahler der HERO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, Super Flood, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 14200 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibend...	1348657	0667457	858.13€
RIDI HERO 1500-840 SF-ND Anbauindustrielleuchte weiß, IP 64, 1x Hallenstrahler der HERO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, Super Flood, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 14200 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Be...	1348346	0657457	742.50€
RIDI HERO 3000-840 S-ND Anbauindustrielleuchte weiß, IP 64, 1x Hallenstrahler der HERO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, Spot, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 30300 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleucht...	1348717	0657467	1079.30€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RIDI HERO 6000-865 M-ND Anbauindustrielleuchte weiß, IP64 Hallenstrahler der HERO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, Medium, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 60000 lm in Lichtfarbe 865, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuch...	1350514	0657486	1906.94Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Spezialleuchten: RIDI Leuchten			
RIDI RL-HK Aufhänger für Kettenabhängung Aufhänger für Kettenabhängung Kettenbefestiger für RL.1/RL.2 , 1 Stück	607055	0202427	2.87Â€
RIDI RL-SPO 1,5 Hallenstrahler Hallenstrahler Seilpendel für RL.1/RL.2 1,5m mit Oese, 1 Stück	607050	0202425	21.19Â€
RIDI RL-SPO 3,0 Hallenstrahler Hallenstrahler Seilpendel für RL.1/RL.2 3,0m mit Oese, 1 Stück	607051	0202426	24.26Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Spezialleuchten: Ridi Leuchten			
RIDI RLS1-NDWS830-SMB800 Reflektorleuchte Hallenstrahler der RLS-LED-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 8070 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichblei...	2121665	1321465	586.38Â€
RIDI SHL2-AE1500NDWS840MPO1150-RF Anbauleuchte, Sporthallenbeleuchtung Deckenleuchte der SHL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 11900 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei glei...	1925863	0627790//420	682.80Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Spezialleuchten: RIDI Leuchten			
RIDI VLNE-11F NETZEINSP.-FLEXIBEL 11-pol Sporthallenbeleuchtung Netzeinspeisteil Stromfg. 11pol, feindrätig IP20/54, 1Stück	606244	1207049	14.55Â€
RIDI VLNE-11S NETZEINSP.-STARR Sporthallenbeleuchtung Netzeinspeisteil Stromfg. 11pol, eindrätig IP20/54, 1 Stück	606276	1207043	7.23Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Spezialleuchten: Ridi Leuchten			
RIDI VLNE-5F NETZEINSP.-FLEXIBEL Sporthallenbeleuchtung Netzeinspeisteil Stromfg. 5pol, feindrätig IP20/54, 1 Stück	772109	1207047	9.80Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Spezialleuchten: RIDI Leuchten			
RIDI VLNE-7F NETZEINSP.-FLEXIBEL Sporthallenbeleuchtung Netzeinspeisteil Stromfg. 7pol, feindrätig IP20/54, 1 Stück	557280	1207048	10.59Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Spezialleuchten: RZB			
RZB 921533.003 Hallenstrahler Industrial Hall EVO LED/76/110/151W-4000K D380 Runder Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung. Gehäuse aus spezieller Kunststoff-Graphit-Verbindung für optimales Thermomanagement. Speziell aufeinander abgestimmtes 2-Komponenten-Optiksystem aus Polycarbonat. Höchste Effizienz und blendfreies Licht bis UGR < 19. Einfache Installation durch Ein-Punkt-Aufhängung. Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. MultiLumen: Einstel...	2092806	921533.003	458.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RZB 921682.002.76 Light Case 117W 17800lm weiß DALI Hallenstrahler Flacher Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung mit 2 schwenkbaren LED-Modulen. Gehäuse Aluminium-Druckguss und Stahlblech pulverbeschichtet. Optimiertes Thermomanagement durch spezielles Leuchtendesign. Selbstreinigender Kühlkörper für konstante Wärmeableitung. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat, schlagzäh) mit integriertem vierreihigen Linsensystem. LED-Module $\pm 30^\circ$ schwenkbar f?...	2093050	921682.002.76	695.08Â€
RZB 921685.002.76 Light Case, 168 W, 26700 lm, 840, weiß, DALI Hallenstrahler Flacher Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung mit 3 schwenkbaren LED-Modulen. Gehäuse Aluminium-Druckguss und Stahlblech pulverbeschichtet. Optimiertes Thermomanagement durch spezielles Leuchtendesign. Selbstreinigender Kühlkörper für konstante Wärmeableitung. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat, schlagzäh) mit integriertem vierreihigen Linsensystem. LED-Module $\pm 30^\circ$ schwenkbar f?...	2093082	921685.002.76	909.91Â€
RZB 921691.004.76 Light Case, 53300 lm, 840, silber, DALI Hallenstrahler Flacher Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung mit 6 schwenkbaren LED-Modulen. Gehäuse Aluminium-Druckguss und Stahlblech pulverbeschichtet. Optimiertes Thermomanagement durch spezielles Leuchtendesign. Selbstreinigender Kühlkörper für konstante Wärmeableitung. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat, schlagzäh) mit integriertem vierreihigen Linsensystem. LED-Module $\pm 30^\circ$ schwenkbar f?...	2093084	921691.004.76	1583.41Â€
RZB 921693.004.76 Light Case Sensor, 35600 lm, 840, silber, Hallenstrahler Flacher Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung mit 4 schwenkbaren LED-Modulen. Gehäuse Aluminium-Druckguss und Stahlblech pulverbeschichtet. Optimiertes Thermomanagement durch spezielles Leuchtendesign. Selbstreinigender Kühlkörper für konstante Wärmeableitung. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat, schlagzäh) mit integriertem vierreihigen Linsensystem. LED-Module $\pm 30^\circ$ schwenkbar f?...	2093083	921693.004.76	1339.67Â€
RZB 921717.003 Industrial Hall 40W 5350 lm 840 sw Hallenstrahler Runder Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung. Robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit Ringöse, pulverbeschichtet. Vertikale Kühlrippen gewährleisten eine konstante Wärmeableitung und sorgen somit für ein optimales Thermomanagement. Diffusor aus entspiegeltem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Refraktor Kunststoff (PMMA) klar. Einfache Installation durch Ein-Punkt-Aufhäng...	2062604	921717.003	336.11Â€
RZB 981979.000 Befestigungsset Einbaufedern EinbaufedersetZubehör	1328721	981979.000	23.46Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Spezialleuchten: Schuch			
SCHUC 3420 L200B D 840 LED-Hallenleuchte LED-Hallenleuchte, TRIANO disc, 112 W, 18000 lm, SKI, IP65, breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+45 °C, L80>100000 h (@Ta 25°C), L80>80000 h (@ Ta max), Optik PC klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, für Lebensmittelbereiche, für Räume mit erhöhter Brandgefahr, EAN/GTIN:4041254354033.LED-Hallenleuchte TRIANO disc. Robuster Aluminium...	2023569	342000011	332.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schuch 3301 L110 DIMD H60 LED-Hallenleuchte DUEVO 67W 330100203 LED-Hallenleuchte, DUEVO, 67 W, 10800 lm, SKI, IP65, breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+60 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>100000 h (@Ta 25°C), DALI (DIMD), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, für Räume mit erhöhter Brandgefahr, EAN/GTIN:4041254313900.LED-Hallenleuchte DUEVO MID. Gehäuse aus pulverlackie...	1349246	330100203	667.26Â€
Schuch 3401 L120 G2 DIMD LED-Hallenleuchte TRIANO 84W 340100102 LED-Hallenleuchte, TRIANO, 84 W, 13500 lm, SKI, IP65, breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+55 °C, L80>100000 h (@Ta 25°C), L80>80000 h (@ Ta max), DALI (DIMD), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, für Räume mit erhöhter Brandgefahr, EAN/GTIN:4041254298795.LED-Hallenleuchte TRIANO. Gehäuse aus pulverlackierte...	1353002	340100102	523.31Â€
Schuch 3401 L180B G2 LED-Hallenleuchte TRIANO 123W 20000lm IP65 340100112 LED-Hallenleuchte, TRIANO, 123 W, 20000 lm, SKI, IP65, breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+50 °C, L80>100000 h (@Ta 25°C), L80>80000 h (@ Ta max), Optik PC klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, für Lebensmittelbereiche, für Räume mit erhöhter Brandgefahr, EAN/GTIN:4041254310992.LED-Hallenleuchte TRIANO. Gehäuse aus pulverlackierte...	1350593	340100112	580.83Â€
Schuch 3401 L180TB G2 LED-Hallenleuchte TRIANO 123W 20000lm IP65 340100111 LED-Hallenleuchte, TRIANO, 123 W, 20000 lm, SKI, IP65, tief-breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+50 °C, L80>100000 h (@Ta 25°C), L80>80000 h (@ Ta max), Optik PC klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, für Lebensmittelbereiche, für Räume mit erhöhter Brandgefahr, EAN/GTIN:4041254310978.LED-Hallenleuchte TRIANO. Gehäuse aus pulverlack...	1350407	340100111	580.83Â€
Schuch 3402 L180 G2 DIMD LED-Hallenleuchte TRIANO 123W 340100401 LED-Hallenleuchte, TRIANO, 123 W, 20000 lm, SKI, IP65, breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+60 °C, L80>100000 h (@Ta 25°C), L80>80000 h (@ Ta max), DALI (DIMD), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, Lieferzustand: Teilmontiert (EVG-Gehäuse/LED-Gehäuse), für Räume mit erhöhter Brandgefahr, EAN/GTIN:4041254298...	1353001	340100401	667.16Â€
Schuch 3402 L250 G2 DIMD LED-Hallenleuchte TRIANO 198W 340100402 LED-Hallenleuchte, TRIANO, 198 W, 29500 lm, SKI, IP65, breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+45 °C, L80>100000 h (@Ta 25°C), L80>80000 h (@ Ta max), DALI (DIMD), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, Lieferzustand: Teilmontiert (EVG-Gehäuse/LED-Gehäuse), für Räume mit erhöhter Brandgefahr, EAN/GTIN:4041254298...	1353000	340100402	811.01Â€
Schuch 3402 L250B G2 LED-Hallenleuchte TRIANO 198W 29500lm IP65 340100416 LED-Hallenleuchte, TRIANO, 198 W, 29500 lm, SKI, IP65, breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+45 °C, L80>100000 h (@Ta 25°C), L80>80000 h (@ Ta max), Optik PC klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, für Lebensmittelbereiche, für Räume mit erhöhter Brandgefahr, Lieferzustand: Teilmontiert (EVG-Gehäuse/LED-Gehäuse), EAN/GTIN:40412543110...	1350420	340100416	709.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SCHUCH 3410 L100 D 840 LED-Hallenleuchte TRIANO disc, 65 W LED-Hallenleuchte, TRIANO disc, 65 W, 10000 lm, SKI, IP65, breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+50 °C, L80>100000 h (@Ta 25°C), L80>80000 h (@ Ta max), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, für Räume mit erhöhter Brandgefahr, EAN/GTIN:4041254355948.LED-Hallenleuchte TRIANO disc. Robuster Aluminium-Druckgusskö...	2023568	341000009	274.23Â€
Schuch 3420 L200B D DIMD LED-Hallenleuchte TRIANO disc 342000004 LED-Hallenleuchte, TRIANO disc, 112 W, 18000 lm, SKI, IP65, breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+45 °C, L80>100000 h (@Ta 25°C), L80>80000 h (@ Ta max), DALI (DIMD), Optik PC klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, für Lebensmittelbereiche, für Räume mit erhöhter Brandgefahr, EAN/GTIN:4041254350349.LED-Hallenleuchte TRIANO disc. Robus...	1056350	342000004	413.82Â€
Schuch 3420 L200B D LED-Hallenleuchte TRIANO disc 112W 18000lm IP65 342000003 LED-Hallenleuchte, TRIANO disc, 112 W, 18000 lm, SKI, IP65, breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+45 °C, L80>100000 h (@Ta 25°C), L80>80000 h (@ Ta max), Optik PC klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, für Lebensmittelbereiche, für Räume mit erhöhter Brandgefahr, EAN/GTIN:4041254350318.LED-Hallenleuchte TRIANO disc. Robuster Aluminium...	1866946	342000003	332.64Â€
Schuch 3420 L200TB D LED-Hallenleuchte TRIANO disc 112W 18000lm IP65 342000005 LED-Hallenleuchte, TRIANO disc, 112 W, 18000 lm, SKI, IP65, tief-breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+45 °C, L80>100000 h (@Ta 25°C), L80>80000 h (@ Ta max), Optik PC klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, für Lebensmittelbereiche, für Räume mit erhöhter Brandgefahr, EAN/GTIN:4041254350363.LED-Hallenleuchte TRIANO disc. Robuster Alum...	1866947	342000005	332.64Â€
Schuch 3430 L300B D LED-Hallenleuchte TRIANO disc 195W 30000lm IP65 343000003 LED-Hallenleuchte, TRIANO disc, 195 W, 30000 lm, SKI, IP65, breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+45 °C, L80>100000 h (@Ta 25°C), L80>80000 h (@ Ta max), Optik PC klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, für Lebensmittelbereiche, für Räume mit erhöhter Brandgefahr, EAN/GTIN:4041254350325.LED-Hallenleuchte TRIANO disc. Robuster Aluminium...	1866960	343000003	456.39Â€
Schuch 3430 L300T D LED-Hallenleuchte TRIANO disc 195W 30000lm IP65 343000007 LED-Hallenleuchte, TRIANO disc, 195 W, 30000 lm, SKI, IP65, tiefstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+45 °C, L80>100000 h (@Ta 25°C), L80>80000 h (@ Ta max), Optik PC klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, für Lebensmittelbereiche, für Räume mit erhöhter Brandgefahr, EAN/GTIN:4041254350400.LED-Hallenleuchte TRIANO disc. Robuster Aluminium-...	1866950	343000007	513.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schuch 3430 L300TB D LED-Hallenleuchte TRIANO disc 195W 30000lm IP65 343000005 LED-Hallenleuchte, TRIANO disc, 195 W, 30000 lm, SKI, IP65, tief-breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+45 °C, L80>100000 h (@Ta 25°C), L80>80000 h (@ Ta max), Optik PC klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, für Lebensmittelbereiche, für Räume mit erhöhter Brandgefahr, EAN/GTIN:4041254350370.LED-Hallenleuchte TRIANO disc. Robuster Alum...	1866976	343000005	456.39Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Spezialleuchten: SITECO			
Siteco 51HLA2D14FCA Licross HighbayHallenleuchte 1xLED 14.400lm840 Highbay 11Hallenleuchte LED,1x 2xLED,14.400lm840, EVG-DALI,direkt,Anbau,abgehängte Montage	1924660	51HLA2D14FCA	512.52Â€
Siteco 51HLASD24MGB Highbay 21Hallenleuchte LED,2x 2xLED,27.600lm840 Highbay 21Hallenleuchte LED,2x 2xLED,27.600lm840, EVG-DALI,direkt,abgehängte Montage	1925814	51HLASD24MGB	1077.52Â€
Siteco 51HS12DC3DCA Sport31 1540x315 7500lm 830 DA2 Sport 31Hallenleuchte LED,LED,7.500lm830,EVG-DALI, PC,direkt,abgehängte Montage,Einbau,Anbau	1101473	51HS12DC3DCA	634.99Â€
Siteco 5NW13991QB Reflektor quadratisch 900x900mm Spiegel-Werfer-Reflektor, für Siteco Mirrortec Indoor, Kugelgelenk-Pendelabhängung, Gehäuse, quadratisch, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Fresnel Reflektor 100, aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur, Länge: 900 mm, Breite: 900 mm	757223	5NW13991QB	2301.65Â€
Siteco 5NW13991QC Reflektor quadratisch 1200x1200mm R9006 Spiegel-Werfer-Reflektor, für Siteco Mirrortec Indoor, Kugelgelenk-Pendelabhängung, Gehäuse, quadratisch, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Fresnel Reflektor 100, aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur, Länge: 1.200 mm, Breite: 1.200 mm	623716	5NW13991QC	3697.16Â€
Siteco 5NW13993QC Reflektor quadratisch 1200x1200mm R9006 Spiegel-Werfer-Reflektor, für Siteco Mirrortec Indoor, Seilabhänger, Gehäuse, quadratisch, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Fresnel Reflektor 100, aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur, Länge: 1.200 mm, Breite: 1.200 mm	623714	5NW13993QC	3600.33Â€
Siteco 5NW14093QB Reflektor SMR100fA quadratisch assymetrisch Spiegel-Werfer-Reflektor, für Siteco Mirrortec Indoor, Seilabhänger, Gehäuse, quadratisch, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Fresnel Reflektor 100, aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur, Länge: 900 mm, Breite: 900 mm	1313446	5NW14093QB	2586.28Â€
Siteco 5NX30003 Steckverbindung 3-pol für High Bay und SICOMPACT	1089449	5NX30003	20.59Â€
Siteco 5NX30005 CpHiBay Anschl.ste/Bu Steckverbindung IP65	1347934	5NX30005	37.32Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Spezialleuchten: Trilux			
Trilux Actison BAB 2 Schutzkorb 5950400 Ballabrollbügel für Actison LED (465 mm) / Actison Fit (412 mm) Leuchten. Montage nur in Verbindung mit Tragschiene 110N... und Montagewinkel Actison TS2. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.	1318815	5950400	63.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Trilux Actison Fit D1 CDP 12000-840 ETDD Sporthallenleuchte 12000lm 7237851 Ballwurfsichere, nach DIN VDE 0710-13 geprüfte LED-Anbauleuchte mit CDP-Abdeckscheibe. Geeignet zum Einsatz in Sportstätten nach DIN 18032-3. Die Prüfungen erfolgten durch ein nach DIN EN ISO 17025 akkreditiertes Institut (VDE-Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH / ISP GmbH - Institut für Sportstättenprüfung, Münster). LED-Module und Betriebsgeräte sind nachhaltig in einer Baugruppe zus...	1102606	7237851	733.10Â€
Trilux Actison Fit D1 CDP 16000-840 ETDD Sporthallenleuchte 16000lm 7237951 Ballwurfsichere, nach DIN VDE 0710-13 geprüfte LED-Anbauleuchte mit CDP-Abdeckscheibe. Geeignet zum Einsatz in Sportstätten nach DIN 18032-3. Die Prüfungen erfolgten durch ein nach DIN EN ISO 17025 akkreditiertes Institut (VDE-Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH / ISP GmbH - Institut für Sportstättenprüfung, Münster). LED-Module und Betriebsgeräte sind nachhaltig in einer Baugruppe zus...	1102604	7237951	881.10Â€
Trilux Actison Fit D2 CDP 20000-840 ETDD Sporthallenleuchte 140W 7238251 Ballwurfsichere, nach DIN VDE 0710-13 geprüfte LED-Anbauleuchte mit CDP-Abdeckscheibe. Geeignet zum Einsatz in Sportstätten nach DIN 18032-3. Die Prüfungen erfolgten durch ein nach DIN EN ISO 17025 akkreditiertes Institut (VDE-Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH / ISP GmbH - Institut für Sportstättenprüfung, Münster). LED-Module und Betriebsgeräte sind nachhaltig in einer Baugruppe zus...	1102602	7238251	1029.11Â€
TRILUX Mirona Fit 2L BS TB 130-840 ET Hallenspiegelleuchte Anbau 81W 7672540 LED-Hallenstrahler. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Zur Deckenmontage sowie abgehängten Montage über optionales Zubehör geeignet. Optisches System aus einer PC-Linsenoptik zusammengesetzt. Mit symmetrisch eng ...	1101268	7672540	355.71Â€
Trilux Mirona Fit-Spo TB LED 13000-840 ETDD Hallenleu tief/breit 13200lm 691865 Robuster LED-Hallenstrahler, ballwurfsicher. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Geeignet für den den Einsatz in Räumen mit erhöhtem Brandrisiko. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Anbauleuchte für die Deckenmontage. Optisches System aus einer PC-...	1343026	6918651	512.72Â€
Trilux Mirona Fit-Spo TB LED 26000-840 ETDD Hallenleu tief/breit 26400lm 691875 Robuster LED-Hallenstrahler, ballwurfsicher. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Geeignet für den den Einsatz in Räumen mit erhöhtem Brandrisiko. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Anbauleuchte für die Deckenmontage. Optisches System aus einer PC-...	1343025	6918751	896.45Â€
Leuchten - Zweckleuchten - Spezialleuchten: Waldmann			
Waldmann MVAL 1 S/ALU/GLAS/VER MVAL 1 S 6W 20-28VDC IP67 Alu Klarglas Wartungsfreie LED-Technologie. Starke High Power LED für maximales Licht. Robustes Druckgussgehäuse mit massiver Sicherheitsglasblende. Hohe Schutzart. Ideal bei hoher thermischer Belastung. Schnelle und präzise Positionierung. Direkter Anschluss an Maschinenspannung. Anschluss mittels M12-Anschlusstecker.	2049987	112887050-00094117	268.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leuchten - Zweckleuchten - Spezialleuchten: Zumtobel			
Zumtobel ASI4 O-L ZX/COPA Seilabhaengung komplett 20936702 Seilabhangung fur eine werkzeuglose Verbindung der Tragschiene mittels CLIX-Technik. Befestigungsfeder aus nicht rostendem Federstahl V2A. Abmessungen: Durchmesser 2 x 4000 mm Gewicht: 0,12 kg	978397	20936702	30.69��
Zumtobel CR2PL L27k-840 PC WB LDO WH LED Hallenleuchte 42187569 LED-Hallenleuchte fur schwierigste Anwendungen, Leuchten Leistung: 145 W, inklusive LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Gehause aus hochqualitativem, korrosionsbestandigem Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet in Farbe wei. Venturi-Luftdusen fur ausgezeichnetes Thermomanagement und Staubminimierung. Abdeckung aus hochwertigem, stofestem und UV-stabilisiertem Polycarbonat (P...	2092776	42187569	1040.49��
Zumtobel CR2PL L27k-840 PM WB LDO WH LED Hallenleuchte 42187575 LED-Hallenleuchte fur schwierigste Anwendungen, Leuchten Leistung: 145 W, inklusive LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Gehause aus hochqualitativem, korrosionsbestandigem Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet in Farbe wei. Venturi-Luftdusen fur ausgezeichnetes Thermomanagement und Staubminimierung. Abdeckung aus klarem Polymethylmethacrylat (PM) mit hoher Bruchfestigkeit und...	2092779	42187575	1097.91��
Zumtobel CR2PL L35k-840 PC WB LDO TEC WH LED Hallenleuchte 42187570 LED-Hallenleuchte fur schwierigste Anwendungen, Leuchten Leistung: 196 W, inklusive LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Gehause aus hochqualitativem, korrosionsbestandigem Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet in Farbe wei. Venturi-Luftdusen fur ausgezeichnetes Thermomanagement und Staubminimierung. Abdeckung aus hochwertigem, stofestem und UV-stabilisiertem Polycarbonat (P...	2092777	42187570	1126.62��
Zumtobel CR2PL L35k-840 PC WB LDO TEC-IP WH LED Hallenleuchte 42936395 LED-Hallenleuchte fur schwierigste Anwendungen, Leuchten Leistung: 196 W, inklusive LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Gehause aus hochqualitativem, korrosionsbestandigem Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet in Farbe wei. Venturi-Luftdusen fur ausgezeichnetes Thermomanagement und Staubminimierung. Abdeckung aus hochwertigem, stofestem und UV-stabilisiertem Polycarbonat (P...	2093315	42936395	1154.34��
Zumtobel CR2PL L35k-840 PC WB LDO WH LED Hallenleuchte 42187279 LED-Hallenleuchte fur schwierigste Anwendungen, Leuchten Leistung: 196 W, inklusive LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Gehause aus hochqualitativem, korrosionsbestandigem Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet in Farbe wei. Venturi-Luftdusen fur ausgezeichnetes Thermomanagement und Staubminimierung. Abdeckung aus hochwertigem, stofestem und UV-stabilisiertem Polycarbonat (P...	2092752	42187279	1067.22��
Zumtobel CR2PL L35k-840 PM WB LDO TEC WH LED Hallenleuchte 42187260 LED-Hallenleuchte fur schwierigste Anwendungen, Leuchten Leistung: 223 W, inklusive LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Gehause aus hochqualitativem, korrosionsbestandigem Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet in Farbe wei. Venturi-Luftdusen fur ausgezeichnetes Thermomanagement und Staubminimierung. Abdeckung aus klarem Polymethylmethacrylat (PM) mit hoher Bruchfestigkeit und...	2092728	42187260	1196.91��

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel CR2PL L35k-840 PM WB LDO TEC-IP WH LED Hallenleuchte 42936396 LED-Hallenleuchte für schwierigste Anwendungen, Leuchten Leistung: 196 W, inklusive LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Gehäuse aus hochqualitativem, korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet in Farbe weiß. Venturi-Luftdüsen für ausgezeichnetes Thermomanagement und Staubminimierung. Abdeckung aus klarem Polymethylmethacrylat (PM) mit hoher Bruchfestigkeit und...	2093316	42936396	1211.76Â€
Zumtobel CR2PL L35k-840 PM WB LDO WH LED Hallenleuchte 42187562 LED-Hallenleuchte für schwierigste Anwendungen, Leuchten Leistung: 196 W, inklusive LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Gehäuse aus hochqualitativem, korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet in Farbe weiß. Venturi-Luftdüsen für ausgezeichnetes Thermomanagement und Staubminimierung. Abdeckung aus klarem Polymethylmethacrylat (PM) mit hoher Bruchfestigkeit und...	2092774	42187562	1124.64Â€
Zumtobel CR2PL M13k-840 PC WB LDO WH LED Hallenleuchte 42187560 LED-Hallenleuchte für schwierigste Anwendungen, Leuchten Leistung: 73,6 W, inklusive LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Gehäuse aus hochqualitativem, korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet in Farbe weiß. Venturi-Luftdüsen für ausgezeichnetes Thermomanagement und Staubminimierung. Abdeckung aus hochwertigem, stoßfestem und UV-stabilisiertem Polycarbonat (...)	2092772	42187560	591.03Â€
Zumtobel CR2PL M13k-840 PM WB LDO WH LED Hallenleuchte 42187561 LED-Hallenleuchte für schwierigste Anwendungen, Leuchten Leistung: 73,6 W, inklusive LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Gehäuse aus hochqualitativem, korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet in Farbe weiß. Venturi-Luftdüsen für ausgezeichnetes Thermomanagement und Staubminimierung. Abdeckung aus klarem Polymethylmethacrylat (PM) mit hoher Bruchfestigkeit un...	2092773	42187561	629.64Â€
Zumtobel CR2PL M17k-840 PC WB LDO WH LED Hallenleuchte 42187254 LED-Hallenleuchte für schwierigste Anwendungen, Leuchten Leistung: 98,7 W, inklusive LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Gehäuse aus hochqualitativem, korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet in Farbe weiß. Venturi-Luftdüsen für ausgezeichnetes Thermomanagement und Staubminimierung. Abdeckung aus hochwertigem, stoßfestem und UV-stabilisiertem Polycarbonat (...)	2092750	42187254	618.75Â€
Zumtobel CR2PL M17k-840 PM WB LDO WH LED Hallenleuchte 42187268 LED-Hallenleuchte für schwierigste Anwendungen, Leuchten Leistung: 98,7 W, inklusive LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Gehäuse aus hochqualitativem, korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet in Farbe weiß. Venturi-Luftdüsen für ausgezeichnetes Thermomanagement und Staubminimierung. Abdeckung aus klarem Polymethylmethacrylat (PM) mit hoher Bruchfestigkeit un...	2092751	42187268	657.36Â€
Zumtobel CR2PL M25k-840 PC WB EVG WH LED Hallenleuchte 42187192 LED-Hallenleuchte für schwierigste Anwendungen, Leuchten Leistung: 165,3 W, inklusive LED-Konverter, elektronischem Vorschaltgerät, Gehäuse aus hochqualitativem, korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet in Farbe weiß. Venturi-Luftdüsen für ausgezeichnetes Thermomanagement und Staubminimierung. Abdeckung aus hochwertigem, stoßfestem und UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC),...	2092770	42187192	590.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Zumtobel CR2PL M25k-840 PC WB LDO WH LED Hallenleuchte 42187559 LED-Hallenleuchte für schwierigste Anwendungen, Leuchten Leistung: 167,4 W, inklusive LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Gehäuse aus hochqualitativem, korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet in Farbe weiß. Venturi-Luftdüsen für ausgezeichnetes Thermomanagement und Staubminimierung. Abdeckung aus hochwertigem, stoßfestem und UV-stabilisiertem Polycarbonat ...	2092771	42187559	647.46€
Zumtobel CR2PL M25k-840 PM WB LDO WH LED Hallenleuchte 42187572 LED-Hallenleuchte für schwierigste Anwendungen, Leuchten Leistung: 167,4 W, inklusive LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Gehäuse aus hochqualitativem, korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet in Farbe weiß. Venturi-Luftdüsen für ausgezeichnetes Thermomanagement und Staubminimierung. Abdeckung aus klarem Polymethylmethacrylat (PM) mit hoher Bruchfestigkeit u...	2092778	42187572	686.07€



**Preise sind zuzügl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Fehler und Preisirrtümer vorbehalten.
Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben können
ohne Angabe von Gründen geändert werden.
Copyright © 2026 Lieske Elektronik e.K.
Alle Rechte vorbehalten.**

**Anschrift:
Lieske Elektronik e.K.
Reutener Str. 10
D-79279 Vörstetten**

**Tel.: 07666 / 88499-0
Fax: 07666 / 88499-111
info@industry-electronics.d
e
industry-electronics.de**